II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 463/2013 НА КОМИСИЯТА

от 17 май 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел привеждане на приложения I, II и IV към него в съответствие с техническия напредък

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете ([1]), и по-специално член 31, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1) В таблица А.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003 думата „каинит“ се използва по отношение на сурова калиева сол като обозначението на вида тор. Думата „каинит“ се свързва понастоящем само с една конкретна сурова калиева сол, което води до потенциално ограничение на търговията за производителите, които желаят да предлагат други източници на калиеви соли. С цел да се противодейства на това ограничение, като по този начин се улесни достъпът на земеделските производители във всички държави членки до по-широк обхват от калиеви соли, за посочения вид тор при съответните вписвания следва да бъде използвано по-общо обозначение на вида, като позоваванията на „каинит“ следва да бъдат съответно адаптирани. На производителите на сурови калиеви соли следва да бъде предоставен преходен период за привеждане на етикетирането в съответствие с новите норми.

(2) Лигносулфоновата киселина е сложно вещество, получено от различни източници на дървесина. Тъй като в търговската мрежа са налице редица различни степени на качеството, привеждането на изискванията за качество, на които продуктите трябва да съответстват, в съответствие с техническия напредък е важно, за да могат тези продукти да бъдат пускани на пазара като ЕО торове.

(3) Материалите за варуване, известни също като варови торове, намаляват киселинността на почвата, като по този начин могат да осигурят и хранителния елемент магнезий или калций, или и двата. Производителите на материали за варуване са изправени пред разнообразие от национални норми, което води до нарушаване на вътрешния пазар. Поради това материалите за варуване следва да се добавят към видовете торове, описани в приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003, така че да могат да са в свободно обращение в рамките на вътрешния пазар. Освен това Европейският комитет по стандартизация (CEN) е разработил европейски стандарти за методите на анализ на материалите за варуване. За да стане съответствието с тези стандарти задължително, те следва да бъдат включени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 2003/2003 относно определянето на методите за вземане на проби и анализ.

(4) Следва да бъде предоставен преходен период, за да се гарантира, че на производителите на материали за варуване е дадено време, за да се приведат в съответствие с новите европейски стандарти.

(5) Приложение II към Регламент (ЕО) № 2003/2003 определя допустимите отклонения по отношение на декларираното съдържание на хранителни елементи. Приложение II следва да бъде изменено, така че да включва допустимите отклонения за материали за варуване.

(6) В Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изисква контрол на „ЕО торовете“ в съответствие с методите за вземане на проби и анализ, определени в приложение IV към него. Някои от тези методи обаче не са признати на международно равнище и следва да бъдат заменени с наскоро разработените от Европейския комитет по стандартизация европейски стандарти.

(7) Поради това Регламент (ЕО) № 2003/2003 следва да бъде съответно изменен.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 32 от Регламент (ЕО) № 2003/2003,

([1]) ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения

1. Приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2. Приложение II към Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

3. Приложение IV към Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Преходни разпоредби

Чрез дерогация от член 3, параграф 2 производителите могат да прилагат разпоредбите на приложение I, точка 1 преди 7 декември 2014 г.

Член 3

Влизане в сила

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

2. Приложение I, точка 1 се прилага от 7 декември 2014 г.

3. Приложение I, точка 3, приложение II, точка 2 и приложение III, точка 4 се прилагат от 7 юни 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя, както следва:

1) В раздел А.3 точки 1 и 2 в таблицата се заменят със следното:

„1	Сурова калиева сол	Продукт, получен от сурови калиеви соли	10 % K_2O Калий, изразен като водоразтворим K_2O. 5 % MgO Магнезий под формата на водоразтворими соли, изразени като магнезиев оксид.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования.	Водоразтворим калиев оксид Водоразтворим магнезиев оксид
2	Обогатена сурова калиева сол	Продукт, получен от сурови калиеви соли, обогатени чрез смесване с калиев хлорид	18 % K_2O Калий, изразен като водоразтворим K_2O.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования.	Водоразтворим калиев оксид Възможно споменаване на съдържането на водоразтворим магнезиев оксид, когато е по-високо от 5 % магнезиев оксид“.

2) В раздел Д.3.2 таблицата се заменя със следното:

„№	Обозначение	Алтернативно обозначение	Химична формула	CAS номер на киселината (*)
1	Лигносулфонова киселина	LS	Не е налична химична формула.	8062-15-5 (**)

(*) Само за информация.
(**) По причини, свързани с качеството, относителното съдържание на фенолни хидроксилни групи и на органична сяра, измерено съгласно EN 16109, трябва да надвишава съответно 1,5 % и 4,5 %.“

3) Добавя се следният раздел Ж:

‘Ж. **Материали за варуване**

Думите „МАТЕРИАЛ ЗА ВАРУВАНЕ“ се добавят след термина „ЕО ТОР“.

Всички свойства, посочени в таблиците на раздели Ж.1—Ж.5, се отнасят до продукта при доставката, освен ако не е посочено друго.

Гранулираните материали за варуване, които са получени чрез агрегиране на по-малки първични частици, трябва при разбъркване във вода да се разрушават на частици със зърнометричен състав, посочен в описанията на вида и измерен, като се използва метод 14.9 „Определяне на разрушаването на гранулите“.

Ж.1. *Естествена вар*

№	Обозначение на вида	Данни за метода на получаване и основни съставки	Минимално съдържание на хранителни елементи (процент от масата) Данни за изразяване на хранителни елементи Други изисквания	Други данни за обозначението на вида	Съдържание на хранителни елементи за обявяване Форми и разтворимост на хранителните елементи Други критерии за обявяване
1	2	3	4	5	6
1 а)	Варовик — стандартно качество	Продукт, съдържащ калциев карбонат като негова основна съставка, получен чрез смилане на природни залежи от варовик.	Минимално неутрализационно число: 42 Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 3,15 mm; — най-малко 80 % преминават през сито с отвори 1 mm; и — най-малко 50 % преминават през сито с отвори 0,5 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий (незадължително) Реакционна способност и метод за определяне (незадължително) Влажност (незадължително) Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
1 б)	Варовик — високо качество		Минимално неутрализационно число: 50 Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 2 mm; — най-малко 80 % преминават през сито с отвори 1 mm; — най-малко 50 % преминават през сито с отвори 0,315 mm; и — най-малко 30 % преминават през сито с отвори 0,1 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	
2 а)	Магнезиев варовик — стандартно качество	Продукт, съдържащ калциев карбонат и магнезиев карбонат като негови основни съставки, получен чрез смилане на природни залежи от магнезиев варовик.	Минимално неутрализационно число: 45 Общо магнезий: 3 % MgO Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 3,15 mm; — най-малко 80 % преминават през сито с отвори 1 mm; и — най-малко 50 % преминават през сито с отвори 0,5 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий Реакционна способност и метод за определяне (незадължително) Влажност (незадължително) Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
2 б)	Магнезиев варовик — високо качество		Минимално неутрализационно число: 52 Общо магнезий: 3 % MgO Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 2 mm;	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	

1	2	3	4	5	6
			— най-малко 80 % преминават през сито с отвори 1 mm; — най-малко 50 % преминават през сито с отвори 0,315 mm; и — най-малко 30 % преминават през сито с отвори 0,1 mm.		
3 а)	Доломитизиран варовик — стандартно качество	Продукт, съдържащ калциев карбонат и магнезиев карбонат като негови основни съставки, получен чрез смилане на природни залежи от доломит.	Минимално неутрализационно число: 48 Общо магнезий: 12 % MgO Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 3,15 mm; — най-малко 80 % преминават през сито с отвори 1 mm; и — най-малко 50 % преминават през сито с отвори 0,5 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий Реакционна способност и метод за определяне (незадължително) Влажност (незадължително) Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
3 б)	Доломитизиран варовик — високо качество		Минимално неутрализационно число: 54 Общо магнезий: 12 % MgO Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 2 mm; — най-малко 80 % преминават през сито с отвори 1 mm; — най-малко 50 % преминават през сито с отвори 0,315 mm; и — най-малко 30 % преминават през сито с отвори 0,1 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	
4 а)	Морски варовик — стандартно качество	Продукт, съдържащ калциев карбонат като негова основна съставка, получен чрез смилане на природни залежи от варовик с морски произход.	Минимално неутрализационно число: 30 Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 3,15 mm; и — най-малко 80 % преминават през сито с отвори 1 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий (незадължително) Реакционна способност и метод за определяне (незадължително) Влажност (незадължително) Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
4 б)	Морски варовик — високо качество		Минимално неутрализационно число: 40 Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 2 mm; и — най-малко 80 % преминават през сито с отвори 1mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	

1	2	3	4	5	6
5 а)	Креда — стандартно качество	Продукт, съдържащ калциев карбонат като негова основна съставка, получен чрез смилане на природни залежи от креда.	Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване след разпадане във вода: — най-малко 90 % преминават през сито с отвори 3,15 mm; — най-малко 70 % преминават през сито с отвори 2 mm; и — най-малко 40 % преминават през сито с отвори 0,315 mm. Реакционна способност на фракция от 1 mm до 2 mm (получена чрез сухо пресяването): най-малко 40 % в лимонена киселина Минимално неутрализационно число: 42 Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори25 mm; и — най-малко 30 % преминават през сито с отвори 2 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий (незадължително) Реакционна способност и метод за определяне (незадължително) Влажност (незадължително) Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
5 б)	Креда — високо качество		Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване след разпадане във вода: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 3,15 mm; — най-малко 70 % преминават през сито с отвори 2 mm; и — най-малко 50 % преминават през сито с отвори 0,315 mm. Реакционна способност на фракция от 1 mm до 2 mm (получена чрез сухо пресяването): най-малко 65 % в лимонена киселина Минимално неутрализационно число: 48 Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 25 mm; и — най-малко 30 % преминават през сито с отвори 2 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	

1	2	3	4	5	6
6	Карбонатна суспензия	Продукт, съдържащ калциев карбонат и/или магнезиев карбонат като негови основни съставки, получен чрез смилане и суспендиране във вода на природни залежи от варовик, магнезиев варовик, доломит или креда.	Минимално неутрализационно число: 35 Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 2 mm; — най-малко 80 % преминават през сито с отвори 1 mm; — най-малко 50 % преминават през сито с отвори 0,315 mm; и — най-малко 30 % преминават през сито с отвори 0,1 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий, ако MgO ≥ 3 % Влажност (незадължително) Реакционна способност и метод за определяне (незадължително) Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)

Ж.2. *Оксидна и хидроксидна вар с природен произход*

№	Обозначение на вида	Данни за метода на получаване и основни съставки	Минимално съдържание на хранителни елементи (процент от масата) Данни за изразяване на хранителни елементи Други изисквания	Други данни за обозначението на вида	Съдържание на хранителни елементи за обявяване Форми и разтворимост на хранителните елементи Други критерии за обявяване
1	2	3	4	5	6
1а)	Негасена вар — обикновена	Продукт, съдържащ калциев оксид като негова основна съставка, получен при изпичане на природни залежи от варовик.	Минимално неутрализационно число: 75 Степен на смилане, определена чрез сухо пресяване: Фино смляна: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 4 mm; Пресята: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 8 mm; и — не повече от 5 % преминават през сито с отвори 0,4 mm.	Обозначението на вида трябва да включва вида на едрината „фино смляна“ или „пресята“. Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий (незадължително) Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
1б)	Негасена вар — първо качество	Продукт, съдържащ калциев оксид като негова основна съставка, получен при изпичане на природни залежи от варовик.	Минимално неутрализационно число: 85 Степен на смилане, определена чрез сухо пресяване:	Обозначението на вида трябва да включва степента на смилане „фино смляна“ или „пресята“.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий (незадължително)

1	2	3	4	5	6
			Фино смляна: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 4 mm. Пресята: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 8 mm; и — не повече от 5 % преминават през сито с отвори 0,4 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
2 а)	Магнезиева негасена вар — обикновена	Продукт, съдържащ калциев оксид и магнезиев оксид като негови основни съставки, получен при изпичане на природни залежи от магнезиев варовик.	Минимално неутрализационно число: 80 Общо магнезий: 7 % MgO Степен на смилане, определена чрез сухо пресяване: Фино смляна: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 4 mm. Пресята: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 8 mm; и — не повече от 5 % преминават през сито с отвори 0,4 mm.	Обозначението на вида трябва да включва степента на смилане „фино смляна“ или „пресята“. Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
2 б)	Магнезиева негасена вар — първо качество	Продукт, съдържащ калциев оксид и магнезиев оксид като негови основни съставки, получен при изпичане на природни залежи от магнезиев варовик.	Минимално неутрализационно число: 85 Общо магнезий: 7 % MgO Степен на смилане, определена чрез сухо пресяване: Фино смляна: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 4 mm. Пресята: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 8 mm; и — не повече от 5 % преминават през сито с отвори 0,4 mm.	Обозначението на вида трябва да включва степента на смилане „фино смляна“ или „пресята“. Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
3а)	Доломитна негасена вар — обикновена	Продукт, съдържащ калциев оксид и магнезиев оксид като негови основни съставки, получен при изпичане на природни залежи от доломит.	Минимално неутрализационно число: 85 Общо магнезий: 17 % MgO Степен на смилане, определена чрез сухо пресяване:	Обозначението на вида трябва да включва степента на смилане „фино смляна“ или „пресята“.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий

1	2	3	4	5	6
			Фино смляна: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 4 mm. Пресята: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 8 mm; и — не повече от 5 % преминават през сито с отвори 0,4 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
3 б)	Доломитна негасена вар — първо качество	Продукт, съдържащ калциев оксид и магнезиев оксид като негови основни съставки, получен при изпичане на природни залежи от доломит.	Минимално неутрализационно число: 95 Общо магнезий: 17 % MgO Степен на смилане, определена чрез сухо пресяване: Фино смляна: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 4 mm. Пресята: — най-малко 97 % преминават през сито с отвори 8 mm; и — не повече от 5 % преминават през сито с отвори 0,4 mm.	Обозначението на вида трябва да включва степента на смилане „фино смляна“ или „пресята“. Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
4	Хидратна негасена вар (гасена вар)	Продукт, съдържащ калциев хидроксид като негова основна съставка, получен при изпичане и гасене на природни залежи от варовик.	Минимално неутрализационно число: 65 Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 95 % преминават през сито с отвори 0,16 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий (незадължително) Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Влажност (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
5	Хидратна магнезиева негасена вар (гасена магнезиева вар)	Продукт, съдържащ калциев хидроксид и магнезиев хидроксид като негови основни съставки, получен при изпичане и гасене на природни залежи от магнезиев варовик.	Минимално неутрализационно число: 70 Общо магнезий: 5 % MgO Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 95 % преминават през сито с отвори 0,16 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Влажност (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)

1	2	3	4	5	6
6	Хидратна доломитна негасена вар	Продукт, съдържащ калциев хидроксид и магнезиев хидроксид като негови основни съставки, получен при изпичане и гасене на природни залежи от доломит.	Минимално неутрализационно число: 70 Общо магнезий: 12 % MgO Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 95 % преминават през сито с отвори 0,16 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Влажност (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
7	Суспензия на гасена вар	Продукт, съдържащ калциев хидроксид и/или магнезиев хидроксид като негови основни съставки, получен при изпичане, гасене и суспендиране на природни залежи от варовик, магнезиев варовик и доломит.	Минимално неутрализационно число: 20 Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване: — най-малко 95 % преминават през сито с отвори 0,16 mm.	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий, ако MgO ≥ 3 % Влажност (незадължително) Степен на смилане, определена чрез мокро пресяване (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)

Ж.3. *Вар от промишлени процеси*

№	Обозначение на вида	Данни за метода на получаване и основни съставки	Минимално съдържание на хранителни елементи (процент от масата) Данни за изразяване на хранителни елементи Други изисквания	Други данни за обозначението на вида	Съдържание на хранителни елементи за обявяване Форми и разтворимост на хранителните елементи Други критерии за обявяване
1	2	3	4	5	6
1 а)	Вар от захарни заводи	Продукт от производството на захар, получен чрез карбонизация, при която се използва единствено негасена вар от природни източници, съдържащ финозърнест калциев карбонат като основна съставка.	Минимално неутрализационно число: 20	Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий (незадължително) Влажност (незадължително) Реакционна способност и метод за определяне (незадължително) Резултати от инкубирането на почвата (незадължително)
1 б)	Варова суспензия от захарни заводи		Минимално неутрализационно число: 15		

Ж.4. *Смесена вар*

№	Обозначение на вида	Данни за метода на получаване и основни съставки	Минимално съдържание на хранителни елементи (процент от масата) Данни за изразяване на хранителни елементи Други изисквания	Други данни за обозначението на вида	Съдържание на хранителни елементи за обявяване Форми и разтворимост на хранителните елементи Други критерии за обявяване
1	2	3	4	5	6
1	Смесена вар	Продукт, получен при смесването на видове, изброени в раздели Ж.1 и Ж.2.	Минимално съдържание на карбонати: 15 % Максимално съдържание на карбонати: 90 %	Думата „магнезиева“ се добавя към обозначението на вида, ако MgO ≥ 5 %. Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования или алтернативни наименования.	Видове, посочени в раздели Ж.1 и Ж.2 Неутрализационно число Общо калций Общо магнезий, ако MgO ≥ 3 % Резултати от инкубирането на почвата (незадължително) Влажност (незадължително)

Ж.5. *Смеси от материали за варуване с други видове ЕО торове*

№	Обозначение на вида	Данни за метода на получаване и основни съставки	Минимално съдържание на хранителни елементи (процент от масата) Данни за изразяване на хранителни елементи Други изисквания	Други данни за обозначението на вида	Съдържание на хранителни елементи за обявяване Форми и разтворимост на хранителните елементи Други критерии за обявяване
1	2	3	4	5	6
1	Смес от [обозначение на вида в раздели Ж.1—Ж.4] с [обозначение на вида в раздел А, Б, Г].	Продукт, получен при смесването, уплътняването или гранулирането на материали за варуване, изброени в раздели Ж.1— Ж.4, с видове торове, изброени в раздел А, Б или Г. Забранени са следните смеси: — амониев сулфат (вид А.1.4) или урея (вид А.1.9) с оксидна вар или хидроксидна вар, изброени в раздел Ж.2; — смесване и след това уплътняване или гранулиране на суперфосфати от видовете А.2.2, а), б) или в) с някой от видовете, описани в раздели Ж.1—Ж.4.	Неутрализационно число: 15 3 % N за смеси, съдържащи видове торове с минимално съдържание на N 3 % P_2O_5 за смеси, съдържащи видове торове с минимално съдържание на P_2O_5 3 % K_2O за смеси, съдържащи видове торове с минимално съдържание на K_2O Калий, изразен като водоразтворим K_2O.	Други изисквания, посочени в отделните вписвания.	Неутрализационно число Хранителни елементи според декларациите за хранителните елементи на отделните видове торове. Общо калций Общо магнезий, ако MgO ≥ 3 % Ако съдържанието на хлорид не надвишава 2 % Cl, могат да бъдат добавяни думите „с ниско съдържание на хлорид“. Влажност (незадължително) Степен на смилане (незадължително)“

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя, както следва:

1) Раздел 1.3 се изменя, както следва:

а) в първото вписване обозначението на вида „каинит“ се заменя със „сурова калиева сол“;

б) във второто вписване обозначението на вида „обогатена каинитова сол“ се заменя с „обогатена сурова калиева сол“.

2) Добавя се следният раздел 5:

„5. **Материали за варуване**

Допустимите отклонения по отношение на обявения калций и магнезий трябва да бъдат:

Магнезиев оксид:	
— до 8 % MgO включително	1
— между 8 % и 16 % MgO	2
— повече от 16 % MgO	3
Калциев оксид	3

Допустимото отклонение по отношение на обявеното неутрализационно число трябва да бъде:

Неутрализационно число	3

Допустимото отклонение, приложимо към обявения процент на материала, преминаващ през съответното сито, трябва да бъде:

Степен на смилане	10“.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 2003/2003 раздел Б се изменя, както следва:

1) Метод 6.1 се заменя със следното:

„Метод 6.1

Определяне на хлориди в отсъствие на органични материали

EN 16195: Минерални торове. Определяне на хлориди в отсъствие на органични вещества

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.“

2) Методи 8.6—8.8 се заменят със следното:

„Метод 8.6

Манганометрично определяне на извлечен калций след утаяване под формата на оксалат

EN 16196: Минерални торове. Перманганометрично определяне на извлечения калций след утаяване под формата на оксалат

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.

Метод 8.7

Определяне на магнезий чрез атомно-абсорбционна спектрометрия

EN 16197: Минерални торове. Определяне на магнезий чрез атомно-абсорбционна спектрометрия

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.

Метод 8.8

Определяне на магнезий чрез комплексометрия

EN 16198: Минерални торове. Комплексометрично определяне на магнезий

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.“

3) Метод 8.10 се заменя със следното:

„Метод 8.10

Определяне на извлечения натрий чрез пламъчно-емисионна спектрометрия

EN 16199: Минерални торове. Определяне на извлечения натрий чрез пламъчно-емисионна спектрометрия

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.“

4) Добавят се следните методи 14:

„Методи 14

Материали за варуване

Метод 14.1

Определяне на разпределението на частиците по големина на материали за варуване чрез сухо и мокро пресяване

EN 12948: Материали за варуване. Определяне на разпределението по големина чрез сухо и мокро пресяване

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.

Метод 14.2

Определяне на реакционната способност на карбонатните и силикатните материали за варуване със солна киселина

EN 13971: Карбонатни и силикатни материали за варуване. Определяне на реакционната способност. Метод на потенциометрично титриране със солна киселина

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.

Метод 14.3

Определяне на реакционната способност по метода с автоматично титриране с лимонена киселина

EN 16357: Карбонатни материали за варуване. Определяне на реакционната способност. Метод с автоматично титриране с лимонена киселина

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.

Метод 14.4

Определяне на неутрализационното число на материалите за варуване

EN 12945: Материали за варуване. Определяне на неутрализационното число. Титриметрични методи

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.

Метод 14.5

Определяне на калций в материали за варуване по оксалатния метод

EN 13475: Материали за варуване. Определяне на съдържанието на калций. Оксалатен метод

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.

Метод 14.6

Определяне на калций и магнезий в материали за варуване чрез комплексометрия

EN 12946: Материали за варуване. Определяне на съдържанието на калций и магнезий. Комплексометричен метод

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.

Метод 14.7

Определяне на магнезий в материали за варуване по метода на атомно-абсорбционна спектрометрия

EN 12947: Материали за варуване. Определяне на съдържанието на магнезий. Атомно-абсорбционен спектрометричен метод

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.

Метод 14.8

Определяне на съдържанието на влага

EN 12048: Твърди минерални торове и материали за варуване. Определяне на съдържанието на влага. Тегловен метод чрез сушене при 105 °C ± 2 °C

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.

Метод 14.9

Определяне на разрушаването на гранулите

EN 15704: Материали за варуване. Определяне на разрушаването на гранулирани калциеви и калциево-магнезиеви карбонати под въздействието на вода

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.

Метод 14.10

Определяне на влиянието на продукта чрез инкубиране на почва

EN 14984: Материали за варуване. Определяне на влиянието на продукта върху pH на почвата. Метод с инкубация на почва

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.“