II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) Nr. 463/2013 VAN DE COMMISSIE

van 17 mei 2013

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen, met het oog op de aanpassing van de bijlagen I, II en IV aan de technische vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen [1], en met name artikel 31, leden 1 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In tabel A.3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 wordt in sommige taalversies de term „kaïniet" gebruikt als de meststoftypeaanduiding voor ruw kalizout. De term kaïniet wordt tegenwoordig geassocieerd met één specifiek type ruw kalizout, hetgeen tot een handelsbeperking kan leiden voor fabrikanten die andere bronnen van kalizouten in de handel willen brengen. Om die beperking tegen te gaan en landbouwers in de lidstaten daarmee toegang tot een breder gamma aan kalizouten te bieden, moet een meer generieke typeaanduiding worden gebruikt voor deze vermeldingen van dat meststoftype en moeten de verwijzingen naar kaïniet dienovereenkomstig worden aangepast. Aan de producenten van ruwe kalizouten moet een overgangsperiode worden verleend om de etikettering aan te passen aan de nieuwe regels.

(2) Lignosulfonzuur is een complex materiaal dat wordt verkregen uit verschillende houtbronnen. Aangezien dit product in een groot aantal verschillende kwaliteitsniveaus in de handel verkrijgbaar is, is het belangrijk om de kwaliteitseisen waaraan de producten moeten voldoen om als EG-meststof in de handel te mogen worden gebracht aan te passen aan de technische vooruitgang.

(3) Kalkmeststoffen verlagen de zuurgraad van de grond en kunnen daarbij ook de nutriënten magnesium of calcium of beide leveren. Fabrikanten van kalkmeststoffen moeten voldoen aan een verscheidenheid aan nationale voorschriften, wat tot een verstoring van de interne markt leidt. Met het oog op het vrije verkeer in de interne markt moeten kalkmeststoffen daarom worden toegevoegd aan de meststoftypen die worden beschreven in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2003/2003. Voorts heeft het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) EN-normen ontwikkeld voor de methoden om kalkmeststoffen te analyseren. Om de naleving van deze normen verplicht te maken, moeten zij worden opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 betreffende bemonsterings- en analysemethoden.

(4) Om ervoor te zorgen dat producenten van kalkmeststoffen tijd krijgen om zich aan de nieuwe EN-normen aan te passen, moet een overgangsperiode worden vastgesteld.

(5) Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 bevat de toleranties voor het aangegeven gehalte aan nutriënten. Bijlage II moet worden gewijzigd om daarin ook toleranties voor kalkmeststoffen op te nemen.

(6) Verordening (EG) nr. 2003/2003 bepaalt dat EG-meststoffen overeenkomstig de in bijlage IV bij die verordening beschreven bemonsterings- en analysemethoden gecontroleerd worden. Sommige van deze methoden worden evenwel internationaal niet erkend en moeten worden vervangen door de recentelijk door het Europees Comité voor Normalisatie ontwikkelde EN-normen.

(7) Verordening (EG) nr. 2003/2003 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 32 van Verordening (EG) nr. 2003/2003 ingestelde comité,

[1] PB L 304 van 21.11.2003, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

1. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

2. Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

3. Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

Artikel 2

Overgangsbepalingen

In afwijking van artikel 3, lid 2, mogen fabrikanten de bepalingen van bijlage I, punt 1, toepassen vóór 7 december 2014..

Artikel 3

Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

2. Bijlage I, punt 1, is van toepassing met ingang van 7 december 2014.

3. Bijlage I, punt 3, bijlage II, punt 2, en bijlage III, punt 4, zijn van toepassing met ingang van 7 juni 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 mei 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO

BIJLAGE I

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1) In punt A.3 worden de vermeldingen 1 en 2 in de tabel vervangen door:

„1	Ruw kalizout	Door vermaling van ruwe kalizouten verkregen product	10 % K_2O Kalium uitgedrukt als in water oplosbaar K_2O 5 % MgO Magnesium in de vorm van in water oplosbare zouten, uitgedrukt als magnesiumoxide	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	In water oplosbaar kaliumoxide In water oplosbaar magnesiumoxide
2	Verrijkt ruw kalizout	Door menging van ruw kalizout met kaliumchloride verkregen verrijkt product	18 % K_2O Kalium uitgedrukt als in water oplosbaar K_2O	De gebruikelijke handelsbenamingen mogen worden toegevoegd	In water oplosbaar kaliumoxide Facultatieve vermelding van het gehalte aan in water oplosbaar magnesiumoxide, indien hoger dan 5 % MgO”

2) In punt E.3.2 wordt de tabel vervangen door:

„Nr.	Naam	Alternatieve naam	Formule	CAS-nummer van het zuur (*)
1	Lignosulfonzuur	LS	Geen chemische formule beschikbaar	8062-15-5 (**)

(*) Uitsluitend ter informatie.
(**) Om kwalitatieve redenen moeten het relatieve gehalte aan fenolische hydroxyl en het relatieve gehalte aan organische zwavel als gemeten volgens EN 16109 hoger zijn dan respectievelijk 1,5 % en 4,5 %.”

3) Het volgende punt G wordt toegevoegd:

„G. **Kalkmeststoffen**

Het woord „KALKMESTSTOF” wordt toegevoegd na de term „EG-MESTSTOF”.

Alle in de tabellen van de punten G.1 tot en met G.5 genoemde eigenschappen hebben betrekking op het product zoals het geleverd wordt, tenzij anders wordt vermeld.

Kalkmeststoffen in korrelvorm die worden vervaardigd door kleinere primaire deeltjes te aggregeren, moeten bij roeren in water uiteenvallen in deeltjes met fijnheidsverdelingen als gespecificeerd in de typebeschrijvingen en als gemeten met behulp van methode 14.9 „Bepaling van het uiteenvallen van korrels”.

G.1. *Natuurlijke kalk*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere aan te geven criteria
1	2	3	4	5	6
1 a)	Kalksteen — standaardkwaliteit	Product dat uit vermaling van natuurlijk kalksteen verkregen calciumcarbonaat als hoofdbestanddeel bevat	Minimale neutraliserende waarde: 42 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm, en — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,5 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Vocht (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
1 b)	Kalksteen — extra kwaliteit		Minimale neutraliserende waarde: 50 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm; — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm, en — ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 0,1 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	
2 a)	Magnesiumhoudend kalksteen — standaardkwaliteit	Product dat uit vermaling van natuurlijk magnesiumhoudend kalksteen verkregen calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 45 Magnesium totaal: 3 % MgO Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm, en — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,5 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Vocht (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
2 b)	Magnesiumhoudend kalksteen — extra kwaliteit		Minimale neutraliserende waarde: 52 Magnesium totaal: 3 % MgO Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm;	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	

1	2	3	4	5	6
			— ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm; — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm, en — ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 0,1 mm		
3 a)	Dolomitisch kalksteen — standaardkwaliteit	Product dat uit vermaling van natuurlijk dolomiet verkregen calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 48 Magnesium totaal: 12 % MgO Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm, en — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,5 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Vocht (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
3 b)	Dolomitisch kalksteen — extra kwaliteit		Minimale neutraliserende waarde: 54 Magnesium totaal: 12 % MgO Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm; — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm, en — ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 0,1 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	
4 a)	Marien kalksteen — standaardkwaliteit	Product dat uit vermaling van kalksteen van mariene oorsprong verkregen calciumcarbonaat als hoofdbestanddeel bevat	Minimale neutraliserende waarde: 30 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm, en — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Vocht (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
4 b)	Marien kalksteen — extra kwaliteit		Minimale neutraliserende waarde: 40 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm, en — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	

1	2	3	4	5	6
5 a)	Krijt — standaardkwaliteit	Product dat uit vermaling van natuurlijk krijt verkregen calciumcarbonaat als hoofdbestanddeel bevat	Fijnheid bepaald door nat zeven na desintegratie in water: — ten minste 90 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm; — ten minste 70 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm, en — ten minste 40 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm Reactiviteit van fractie 1-2 mm (verkregen door droog zeven) van ten minste 40 % in citroenzuur Minimale neutraliserende waarde: 42 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 25 mm, en — ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Vocht (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
5 b)	Krijt — extra kwaliteit		Fijnheid bepaald door nat zeven na desintegratie in water: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 3,15 mm; — ten minste 70 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm, en — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm Reactiviteit van fractie 1-2 mm (verkregen door droog zeven) van ten minste 65 % in citroenzuur Minimale neutraliserende waarde: 48 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 25 mm, en — ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	

1	2	3	4	5	6
6	Carbonaat in suspensie	Product dat uit vermaling en suspendering in water van natuurlijk kalksteen, magnesiumhoudend kalksteen, dolomiet of krijt verkregen calciumcarbonaat en/of magnesiumcarbonaat als hoofdbestanddeel of hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 35 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 2 mm; — ten minste 80 % door een zeef met maaswijdte van 1 mm; — ten minste 50 % door een zeef met maaswijdte van 0,315 mm, en — ten minste 30 % door een zeef met maaswijdte van 0,1 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal bij MgO ≥ 3 % Vocht (facultatief) Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)

G.2. *Calciumoxide en -hydroxide van natuurlijke oorsprong*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere aan te geven criteria
1	2	3	4	5	6
1 a)	Ongebluste kalk — basiskwaliteit	Product dat door branden van natuurlijk kalksteen verkregen calciumoxide als hoofdbestanddeel bevat	Minimale neutraliserende waarde: 75 Fijnheid bepaald door droog zeven: fijn: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 4 mm gezeefd: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 8 mm, en — niet meer dan 5 % door een zeef met maaswijdte van 0,4 mm	De typeaanduiding moet het fijnheidstype „fijn” of „gezeefd” omvatten De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
1 b)	Ongebluste kalk — hoge kwaliteit	Product dat door branden van natuurlijk kalksteen verkregen calciumoxide als hoofdbestanddeel bevat	Minimale neutraliserende waarde: 85 Fijnheid bepaald door droog zeven:	De typeaanduiding moet het fijnheidstype „fijn” of „gezeefd” omvatten	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief)

1	2	3	4	5	6
			fijn: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 4 mm gezeefd: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 8 mm, en — niet meer dan 5 % door een zeef met maaswijdte van 0,4 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
2 a)	Magnesiumhoudende ongebluste kalk — basiskwaliteit	Product dat door branden van natuurlijk magnesiumhoudend kalksteen verkregen calciumoxide en magnesiumoxide als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 80 Magnesium totaal: 7 % MgO Fijnheid bepaald door droog zeven: fijn: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 4 mm gezeefd: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 8 mm, en — niet meer dan 5 % door een zeef met maaswijdte van 0,4 mm	De typeaanduiding moet het fijnheidstype „fijn” of „gezeefd” omvatten De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
2 b)	Magnesiumhoudende ongebluste kalk — hoge kwaliteit	Product dat door branden van natuurlijk magnesiumhoudend kalksteen verkregen calciumoxide en magnesiumoxide als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 85 Magnesium totaal: 7 % MgO Fijnheid bepaald door droog zeven: fijn: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 4 mm gezeefd: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 8 mm, en — niet meer dan 5 % door een zeef met maaswijdte van 0,4 mm	De typeaanduiding moet het fijnheidstype „fijn” of „gezeefd” omvatten De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
3 a)	Ongebluste dolomitische kalk — basiskwaliteit	Product dat door branden van natuurlijk dolomiet verkregen calciumoxide en magnesiumoxide als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 85 Magnesium totaal: 17 % MgO Fijnheid bepaald door droog zeven:	De typeaanduiding moet het fijnheidstype „fijn” of „gezeefd” omvatten	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal

1	2	3	4	5	6
			fijn: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 4 mm gezeefd: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 8 mm, en — niet meer dan 5 % door een zeef met maaswijdte van 0,4 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
3 b)	Ongebluste dolomitische kalk — hoge kwaliteit	Product dat door branden van natuurlijk dolomiet verkregen calciumoxide en magnesiumoxide als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 95 Magnesium totaal: 17 % MgO Fijnheid bepaald door droog zeven: fijn: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 4 mm gezeefd: — ten minste 97 % door een zeef met maaswijdte van 8 mm, en — niet meer dan 5 % door een zeef met maaswijdte van 0,4 mm	De typeaanduiding moet het fijnheidstype „fijn” of „gezeefd” omvatten De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
4	Gehydrateerde kalk (gebluste kalk)	Product dat door branden en blussen van natuurlijk kalksteen verkregen calciumhydroxide als hoofdbestanddeel bevat	Minimale neutraliserende waarde: 65 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 95 % door een zeef met maaswijdte van 0,16 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Vocht (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
5	Gehydrateerde magnesiumhoudende kalk (gebluste dolomiet)	Product dat door branden en blussen van natuurlijk magnesiumhoudend kalksteen verkregen calciumhydroxide en magnesiumhydroxide als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 70 Magnesium totaal: 5 % MgO Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 95 % door een zeef met maaswijdte van 0,16 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Vocht (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)

1	2	3	4	5	6
6	Gehydrateerde dolomitische kalk	Product dat door branden en blussen van natuurlijk dolomiet verkregen calciumhydroxide en magnesiumhydroxide als hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 70 Magnesium totaal: 12 % MgO Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 95 % door een zeef met maaswijdte van 0,16 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Vocht (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
7	Gehydrateerde kalk in suspensie	Product dat door branden, blussen en suspenderen in water van natuurlijk kalksteen, magnesiumhoudend kalksteen of dolomiet verkregen calciumhydroxide en/of magnesiumhydroxide als hoofdbestanddeel of hoofdbestanddelen bevat	Minimale neutraliserende waarde: 20 Fijnheid bepaald door nat zeven: — ten minste 95 % door een zeef met maaswijdte van 0,16 mm	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal bij MgO ≥ 3 % Vocht (facultatief) Fijnheid bepaald door nat zeven (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)

G.3. *Kalksteen uit industriële processen*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere aan te geven criteria
1	2	3	4	5	6
1 a)	Kalk van suikerfabrieken	Product dat wordt verkregen bij de productie van suiker door carbonisatie van uitsluitend ongebluste kalk uit natuurlijke bronnen en dat als hoofdbestanddeel fijn verdeeld calciumcarbonaat bevat	Minimale neutraliserende waarde: 20	De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal (facultatief) Vocht (facultatief) Reactiviteit en methode voor de bepaling (facultatief) Resultaten van bodemincubatie (facultatief)
1 b)	Kalk van suikerfabrieken in suspensie		Minimale neutraliserende waarde: 15		

G.4. *Gemengde kalk*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere aan te geven criteria
1	2	3	4	5	6
1	Gemengde kalk	Product dat wordt verkregen door de in de punten G.1 en G.2 vermelde typen te mengen	Minimaal carbonaatgehalte: 15 % Maximaal carbonaatgehalte: 90 %	Het woord „magnesiumhoudend” wordt aan de typeaanduiding toegevoegd wanneer MgO ≥ 5 % De gebruikelijke handelsbenamingen of alternatieve benamingen mogen worden toegevoegd	Typen als gespecificeerd in de punten G.1 en G.2 Neutraliserende waarde Calcium totaal Magnesium totaal bij MgO ≥ 3 % Resultaten van bodemincubatie (facultatief) Vocht (facultatief)

G.5. *Mengsels van kalkmeststoffen met andere typen EG-meststoffen*

Nr.	Typeaanduiding	Bereidingswijze en hoofdbestanddelen	Minimumgehalte aan nutriënten (in massapercenten) Aanduiding van de nutriënten Andere vereisten	Andere gegevens over de typeaanduiding	Nutriënten waarvan het gehalte moet worden aangegeven Vorm en oplosbaarheid van de nutriënten Andere aan te geven criteria
1	2	3	4	5	6
1	Mengsel van [typeaanduiding in de punten G.1 tot en met G.4] met [typeaanduiding in de punten A, B en D]	Product dat wordt verkregen door menging, comprimering of granulering van de in de punten G.1 tot en met G.4 vermelde kalkmeststoffen met de in de punten A, B of D vermelde typen meststoffen De volgende mengsels zijn verboden: — ammoniumsulfaat (type A.1.4) of ureum (type A.1.9) met in punt G.2 vermeld calciumoxide of calciumhydroxide; — mengsels verkregen door menging en vervolgens comprimering en granulering van superfosfaten van de typen A.2.2 a), b) of c), met een van de in de punten G.1 tot en met G.4 beschreven typen	Neutraliserende waarde: 15 3 % N voor mengsels die meststoftypen met een minimumgehalte aan N bevatten 3 % P_2O_5 voor mengsels die meststoftypen met een minimumgehalte aan P_2O_5 bevatten 3 % K_2O voor mengsels die meststoftypen met een minimumgehalte aan K_2O bevatten Kalium uitgedrukt als in water oplosbaar K_2O	Andere in de afzonderlijke vermeldingen genoemde vereisten	Neutraliserende waarde Nutriënten volgens de aangegeven nutriënten van de afzonderlijke meststoffen Calcium totaal Magnesium totaal bij MgO ≥ 3 % Als het chloridegehalte niet hoger is dan 2 % Cl, mag de aanduiding „chloridearm” worden toegevoegd Vocht (facultatief) Fijnheid (facultatief)”

BIJLAGE II

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1) Punt 1.3 wordt als volgt gewijzigd:

a) deze wijziging betreft niet de Nederlandse versie;

b) deze wijziging betreft niet de Nederlandse versie.

2) Het volgende punt 5 wordt toegevoegd:

„5. **Kalkmeststoffen**

De toegelaten toleranties ten opzichte van de aangegeven waarden voor calcium en magnesium wordt vastgesteld op:

magnesiumoxide:	
— tot en met 8 % MgO	1
— tussen 8 % en 16 % MgO	2
— meer dan 16 % MgO	3
calciumoxide	3

De toegelaten tolerantie ten opzichte van de aangegeven neutraliserende waarde wordt vastgesteld op:

neutraliserende waarde	3

De tolerantie die van toepassing is op het aangegeven percentage materiaal dat door een specifieke zeef wordt doorgelaten wordt vastgesteld op:

Fijnheid	10”.

BIJLAGE III

In bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 2003/2003 wordt punt B als volgt gewijzigd:

1) Methode 6.1 wordt vervangen door:

„Methode 6.1

Bepaling van chloriden in de afwezigheid van organisch materiaal

EN 16195: Meststoffen — Bepaling van chloriden in de afwezigheid van organisch materiaal

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.".

2) De methoden 8.6 tot en met 8.8 worden vervangen door:

„Methode 8.6

Manganometrische bepaling van geëxtraheerd calcium na neerslagvorming in de vorm van oxalaat

EN 16196: Meststoffen — Manganometrische bepaling van geëxtraheerd calcium na neerslagvorming in de vorm van oxalaat

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 8.7

Bepaling van magnesium met atomaireabsorptiespectrometrie

EN 16197: Meststoffen — Bepaling van magnesium met atomaireabsorptiespectrometrie

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 8.8

Bepaling van magnesium door complexometrie

EN 16198: Meststoffen — Bepaling van magnesium door complexometrie

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.".

3) Methode 8.10 wordt vervangen door:

„Methode 8.10

Bepaling van geëxtraheerd natrium door vlamemissiespectrometrie

EN 16199: Meststoffen — Bepaling van geëxtraheerd natrium door vlamemissiespectrometrie

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.".

4) De volgende methoden 14 worden toegevoegd:

„Methoden 14

Kalkmeststoffen

Methode 14.1

Bepaling van de korrelgrootteverdeling van kalkmeststoffen via droog en nat zeven

EN 12948: Kalkmeststoffen — Bepaling van de korrelgrootteverdeling via droog en nat zeven

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.2

Bepaling van de reactiviteit van carbonaat- en silicaat-kalkmeststoffen met zoutzuur

EN 13971: Carbonaat- en silicaat-kalkmeststoffen — Bepaling van reactiviteit — Potentiometrische titratiemethode met zoutzuur

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.3

Bepaling van de reactiviteit door de automatische titratiemethode met citroenzuur

EN 16357: Kalkmeststoffen op koolstofbasis — Bepaling van de reactiviteit — Automatische titratiemethode met citroenzuur

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.4

Bepaling van de neutraliserende waarde van kalkmeststoffen

EN 12945: Kalkmeststoffen — Bepaling van de neutraliserende waarde — Titrimetrische methode

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.5

Bepaling van het calciumgehalte in kalkmeststoffen met behulp van de oxalaatmethode

EN 13475: Kalkmeststoffen — Bepaling van het calciumgehalte — Oxalaatmethode

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.6

Bepaling van het calcium- en magnesiumgehalte in kalkmeststoffen met behulp van de complexometrische methode

EN 12946: Kalkmeststoffen — Bepaling van het calcium- en magnesiumgehalte — Complexometrische methode

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.7

Bepaling van het magnesiumgehalte in kalkmeststoffen met behulp van de atomaireabsorptiespectrometrische methode

EN 12947: Kalkmeststoffen — Bepaling van het magnesiumgehalte — Atomaireabsorptiespectrometrische methode

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.8

Bepaling van het vochtgehalte

EN 12048: Vaste meststoffen en kalkmeststoffen — Bepaling van het vochtgehalte — Gravimetrische methode door drogen bij 105 ± 2 °C

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.9

Bepaling van het uiteenvallen van korrels

EN 15704: Kalkmeststoffen — Bepaling van het uiteenvallen van calciumkorrels en calcium/magnesiumcarbonaten onder invloed van water

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.

Methode 14.10

Bepaling van het producteffect door bodemincubatie

EN 14984: Kalkmeststoffen — Bepaling van het producteffect op de bodem-pH — Bodemincubatiemethode

Deze analysemethode is aan een ringtest onderworpen.”.