II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 463/2013

z dne 17. maja 2013

o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I, II in IV k Uredbi tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih [1] ter zlasti člena 31(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Beseda „kajnit“ se v preglednici A.3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2003/2003 uporablja kot tipska oznaka gnojila za naravno kalijevo sol. Beseda kajnit se je zdaj začela uporabljati le za določeno vrsto naravne kalijeve soli, zaradi česar bi bilo lahko trgovanje za proizvajalce, ki želijo prodajati druge vire kalijevih soli, omejeno. Da bi se taka omejitev preprečila in s tem olajšal dostop kmetov do več vrst kalijevih soli v državah članicah, bi bilo treba pri vnosih za to vrsto gnojila uporabljati splošnejšo tipsko oznako, sklicevanja na kajnit pa bi bilo treba ustrezno prilagoditi. Proizvajalcem naravnih kalijevih soli bi bilo treba zagotoviti prehodno obdobje, da bodo lahko označevanje proizvodov prilagodili novim predpisom.

(2) Lignosulfonska kislina je kompleksna snov, ki se pridobiva iz različnih virov lesa. Ker se stopnje kakovosti na trgu zelo razlikujejo, je pomembno zahteve glede kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, da se lahko tržijo kot gnojilo ES, prilagoditi tehničnemu napredku.

(3) Sredstva za apnjenje, ki se imenujejo tudi apnena gnojila, zmanjšujejo kislost tal, pri čemer lahko zagotavljajo tudi magnezijeva in/ali kalcijeva hranila. Proizvajalci sredstev za apnjenje se srečujejo z različnimi nacionalnimi pravili, ki izkrivljajo notranji trg. Sredstva za apnjenje bi bilo zato treba dodati na seznam vrst gnojil, ki so opisana v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2003/2003, da bi se omogočil njihov prost pretok na notranjem trgu. Poleg tega je Evropski odbor za standardizacijo (CEN) razvil standarde EN za analitske metode za sredstva za apnjenje. Da bi bila skladnost s temi standardi obvezna, bi jih bilo treba vključiti v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 2003/2003 o metodah vzorčenja in analize.

(4) Proizvajalcem sredstev za apnjenje bi bilo treba zagotoviti prehodno obdobje za prilagoditev novim standardom EN.

(5) Priloga II k Uredbi (ES) št. 2003/2003 določa dovoljena odstopanja od deklarirane vsebnosti hranil. Prilogo II bi bilo treba spremeniti, da bodo vanjo vključena dovoljena odstopanja v zvezi s sredstvi za apnjenje.

(6) Uredba (ES) št. 2003/2003 določa, da se mora nadzor gnojil ES izvajati v skladu z metodami vzorčenja in analize iz Priloge IV k Uredbi. Vendar nekatere od navedenih metod niso mednarodno priznane in bi jih bilo treba nadomestiti s standardi EN, ki jih je nedavno razvil Evropski odbor za standardizacijo.

(7) Uredbo (ES) št. 2003/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 32 Uredbe (ES) št. 2003/2003 –

[1] UL L 304, 21.11.2003, str. 1.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe

1. Priloga I k Uredbi (ES) št. 2003/2003 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

2. Priloga II k Uredbi (ES) št. 2003/2003 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

3. Priloga IV k Uredbi (ES) št. 2003/2003 se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 2

Prehodne določbe

Z odstopanjem od drugega odstavka člena 3 lahko proizvajalci uporabljajo določbe iz točke 1 Priloge I pred 7. decembrom 2014.

Člen 3

Začetek veljavnosti

1. Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

2. Točka 1 Priloge I se uporablja od 7. decembra 2014.

3. Točka 3 Priloge I, točka 2 Priloge II in točka 4 Priloge III se uporabljajo od 7. junija 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. maja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO

PRILOGA I

Priloga I k Uredbi Sveta (ES) št. 2003/2003 se spremeni:

1. V oddelku A.3 se vnosa 1 in 2 v preglednici nadomestita z naslednjim:

„1	Naravna kalijeva sol	Proizvod se pridobiva iz naravnih kalijevih soli	10 % K_2O Kalij, izražen kot K_2O, topen v vodi 5 % MgO Magnezij v obliki soli, topnih v vodi, izražen kot magnezijev oksid	Lahko se dodajo običajna trgovska imena.	Kalijev oksid, topen v vodi Magnezijev oksid, topen v vodi
2	Obogatena naravna kalijeva sol	Proizvod se pridobiva iz naravnih kalijevih soli in je obogaten s primesjo kalijevega klorida	18 % K_2O Kalij, izražen kot K_2O, topen v vodi	Lahko se dodajo običajna trgovska imena.	Kalijev oksid, topen v vodi Neobvezna navedba vsebnosti magnezijevega oksida, topnega v vodi, kadar je njegova vsebnost večja od 5 % MgO“

2. V oddelku E.3.2 se preglednica nadomesti z naslednjim:

„Št.	Imenovanje	Drugo imenovanje	Kemijska formula	Številka CAS kisline (*)
1	Lignosulfonska kislina	LS	Kemijska formula ni na voljo	8062-15-5 (**)

(*) Samo v vednost.
(**) Zaradi zagotavljanja kakovosti mora relativna vsebnost fenolnega hidroksila, izmerjena po standardu EN 16109, presegati 1,5 %, relativna vsebnost organskega žvepla, izmerjena po tem standardu, pa 4,5 %.“

3. Doda se naslednji oddelek G:

„G. **Sredstva za apnjenje**

Za izrazom „GNOJILO ES“ se dodajo besede „SREDSTVO ZA APNJENJE“.

Vse lastnosti iz preglednic v oddelkih G.1 do G.5 se nanašajo na proizvod, kakršen je bil dobavljen, razen če je določeno drugače.

Granulirana sredstva za apnjenje, ki so proizvedena s spojitvijo manjših primarnih delcev, morajo pri mešanju z vodo razpasti na delce z razporeditvijo drobnosti, opredeljeno v opisih tipa in izmerjeno z metodo 14.9 „Določanje razpada zrnc“.

G.1. *Naravno apno*

Št.	Tipska oznaka	Podatki o metodi pridobivanja in bistvenih sestavinah	Najmanjša vsebnost hranil (masni odstotek) Podatki o izražanju hranil Druge zahteve	Drugi podatki o tipski oznaki	Deklarirana vsebnost hranil Oblike in topnost hranil Druga merila, ki jih je treba deklarirati
1	2	3	4	5	6
1(a)	Apnenec – standardna kakovost	Proizvod, ki kot glavno sestavino vsebuje kalcijev karbonat, pridobljen z mletjem naravnih usedlin apnenca.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 42 Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 3,15-milimetrskimi luknjicami, — vsaj 80 % materiala gre skozi sito z 1-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 50 % materiala gre skozi sito z 0,5-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij (neobvezno) Reaktivnost in metoda določanja (neobvezno) Vlažnost (neobvezno) Drobnost, določena z mokrim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
1(b)	Apnenec – fina kakovost		Najmanjša vrednost nevtralizacije: 50 Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito z 2-milimetrskimi luknjicami, — vsaj 80 % materiala gre skozi sito z 1-milimetrskimi luknjicami, — vsaj 50 % materiala gre skozi sito z 0,315-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 30 % materiala gre skozi sito z 0,1-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	
2(a)	Magnezijev apnenec – standardna kakovost	Proizvod, ki kot glavni sestavini vsebuje kalcijev in magnezijev karbonat, pridobljena z mletjem naravnih usedlin magnezijevega apnenca.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 45 Skupni magnezij: 3 % MgO Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 3,15-milimetrskimi luknjicami, — vsaj 80 % materiala gre skozi sito z 1-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 50 % materiala gre skozi sito z 0,5-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij Reaktivnost in metoda določanja (neobvezno) Vlažnost (neobvezno) Drobnost, določena z mokrim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
2(b)	Magnezijev apnenec – fina kakovost		Najmanjša vrednost nevtralizacije: 52 Skupni magnezij: 3 % MgO Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito z 2-milimetrskimi luknjicami,	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	

1	2	3	4	5	6
			— vsaj 80 % materiala gre skozi sito z 1-milimetrskimi luknjicami, — vsaj 50 % materiala gre skozi sito z 0,315-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 30 % materiala gre skozi sito z 0,1-milimetrskimi luknjicami.		
3(a)	Dolomitni apnenec – standardna kakovost	Proizvod, ki kot glavni sestavini vsebuje kalcijev in magnezijev karbonat, pridobljena z mletjem naravnih usedlin dolomita.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 48 Skupni magnezij: 12 % MgO Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 3,15-milimetrskimi luknjicami, — vsaj 80 % materiala gre skozi sito z 1-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 50 % materiala gre skozi sito z 0,5-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij Reaktivnost in metoda določanja (neobvezno) Vlažnost (neobvezno) Drobnost, določena z mokrim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
3(b)	Dolomitni apnenec – fina kakovost		Najmanjša vrednost nevtralizacije: 54 Skupni magnezij: 12 % MgO Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito z 2-milimetrskimi luknjicami, — vsaj 80 % materiala gre skozi sito z 1-milimetrskimi luknjicami, — vsaj 50 % materiala gre skozi sito z 0,315-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 30 % materiala gre skozi sito z 0,1-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	
4(a)	Morski apnenec – standardna kakovost	Proizvod, ki kot glavno sestavino vsebuje kalcijev karbonat, pridobljen z mletjem naravnih usedlin morskega apnenca.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 30 Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 3,15-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 80 % materiala gre skozi sito z 1-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij (neobvezno) Reaktivnost in metoda določanja (neobvezno) Vlažnost (neobvezno) Drobnost, določena z mokrim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
4(b)	Morski apnenec – fina kakovost		Najmanjša vrednost nevtralizacije: 40 Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito z 2-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 80 % materiala gre skozi sito z 1-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	

1	2	3	4	5	6
5(a)	Kreda – standardna kakovost	Proizvod, ki kot glavno sestavino vsebuje kalcijev karbonat, pridobljen z mletjem naravnih usedlin krede.	Drobnost, določena z mokrim sejanjem po razpadu v vodi: — vsaj 90 % materiala gre skozi sito s 3,15-milimetrskimi luknjicami, — vsaj 70 % materiala gre skozi sito z 2-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 40 % materiala gre skozi sito z 0,315-milimetrskimi luknjicami. Reaktivnost 1–2-milimetrske frakcije (pridobljene s suhim sejanjem), vsaj 40 % v citronski kislini Najmanjša vrednost nevtralizacije: 42 Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 25-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 30 % materiala gre skozi sito z 2-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij (neobvezno) Reaktivnost in metoda določanja (neobvezno) Vlažnost (neobvezno) Drobnost, določena z mokrim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
5(b)	Kreda – fina kakovost		Drobnost, določena z mokrim sejanjem po razpadu v vodi: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 3,15-milimetrskimi luknjicami, — vsaj 70 % materiala gre skozi sito z 2-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 50 % materiala gre skozi sito z 0,315-milimetrskimi luknjicami. Reaktivnost 1–2-milimetrske frakcije (pridobljene s suhim sejanjem), vsaj 65 % v citronski kislini Najmanjša vrednost nevtralizacije: 48 Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 25-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 30 % materiala gre skozi sito z 2-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	

1	2	3	4	5	6
6	Karbonatna suspenzija	Proizvod, ki kot glavno sestavino vsebuje kalcijev in/ali magnezijev karbonat, pridobljen z mletjem naravnih usedlin apnenca, magnezijevega apnenca, dolomita ali krede in pripravo njihovih suspenzij v vodi.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 35 Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito z 2-milimetrskimi luknjicami, — vsaj 80 % materiala gre skozi sito z 1-milimetrskimi luknjicami, — vsaj 50 % materiala gre skozi sito z 0,315-milimetrskimi luknjicami in — vsaj 30 % materiala gre skozi sito z 0,1-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij, če je MgO ≥ 3 % Vlažnost (neobvezno) Reaktivnost in metoda določanja (neobvezno) Drobnost, določena z mokrim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)

G.2. *Oksidni in hidroksidni apnenec naravnega izvora*

Št.	Tipska oznaka	Podatki o metodi pridobivanja in bistvenih sestavinah	Najmanjša vsebnost hranil (masni odstotek) Podatki o izražanju hranil Druge zahteve	Drugi podatki o tipski oznaki	Deklarirana vsebnost hranil Oblike in topnost hranil Druga merila, ki jih je treba deklarirati
1	2	3	4	5	6
1(a)	Žgano apno – osnovna kakovost	Proizvod, ki kot glavno sestavino vsebuje kalcijev oksid, pridobljen z žganjem naravnih usedlin apnenca.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 75 Drobnost, določena z mokrim sejanjem: Drobno: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 4-milimetrskimi luknjicami. Presejano: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito z 8-milimetrskimi luknjicami in — največ 5 % materiala gre skozi sito z 0,4-milimetrskimi luknjicami.	Tipska oznaka mora vključevati vrsto drobnosti „drobno“ ali „presejano“. Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij (neobvezno) Drobnost, določena s suhim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
1(b)	Žgano apno – najvišja kakovost	Proizvod, ki kot glavno sestavino vsebuje kalcijev oksid, pridobljen z žganjem naravnih usedlin apnenca.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 85 Drobnost, določena z mokrim sejanjem:	Tipska oznaka mora vključevati vrsto drobnosti „drobno“ ali „presejano“.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij (neobvezno)

1	2	3	4	5	6
			Drobno: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 4-milimetrskimi luknjicami. Presejano: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito z 8-milimetrskimi luknjicami in — največ 5 % materiala gre skozi sito z 0,4-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Drobnost, določena s suhim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
2(a)	Žgano magnezijevo apno – osnovna kakovost	Proizvod, ki kot glavni sestavini vsebuje kalcijev in magnezijev oksid, pridobljena z žganjem naravnih usedlin magnezijevega apnenca.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 80 Skupni magnezij: 7 % MgO Drobnost, določena z mokrim sejanjem: Drobno: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 4-milimetrskimi luknjicami. Presejano: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito z 8-milimetrskimi luknjicami in — največ 5 % materiala gre skozi sito z 0,4-milimetrskimi luknjicami.	Tipska oznaka mora vključevati vrsto drobnosti „drobno“ ali „presejano“. Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij Drobnost, določena s suhim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
2(b)	Žgano magnezijevo apno – najvišja kakovost	Proizvod, ki kot glavni sestavini vsebuje kalcijev in magnezijev oksid, pridobljena z žganjem naravnih usedlin magnezijevega apnenca.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 85 Skupni magnezij: 7 % MgO Drobnost, določena z mokrim sejanjem: Drobno: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 4-milimetrskimi luknjicami. Presejano: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito z 8-milimetrskimi luknjicami in — največ 5 % materiala gre skozi sito z 0,4-milimetrskimi luknjicami.	Tipska oznaka mora vključevati vrsto drobnosti „drobno“ ali „presejano“. Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij Drobnost, določena s suhim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
3(a)	Žgano dolomitno apno – osnovna kakovost	Proizvod, ki kot glavni sestavini vsebuje kalcijev in magnezijev oksid, pridobljena z žganjem naravnih usedlin dolomita.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 85 Skupni magnezij: 17 % MgO Drobnost, določena z mokrim sejanjem:	Tipska oznaka mora vključevati vrsto drobnosti „drobno“ ali „presejano“.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij

1	2	3	4	5	6
			Drobno: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 4-milimetrskimi luknjicami. Presejano: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito z 8-milimetrskimi luknjicami in — največ 5 % materiala gre skozi sito z 0,4-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Drobnost, določena s suhim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
3(b)	Žgano dolomitno apno – najvišja kakovost	Proizvod, ki kot glavni sestavini vsebuje kalcijev in magnezijev oksid, pridobljena z žganjem naravnih usedlin dolomita.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 95 Skupni magnezij: 17 % MgO Drobnost, določena z mokrim sejanjem: Drobno: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito s 4-milimetrskimi luknjicami. Presejano: — vsaj 97 % materiala gre skozi sito z 8-milimetrskimi luknjicami in — največ 5 % materiala gre skozi sito z 0,4-milimetrskimi luknjicami.	Tipska oznaka mora vključevati vrsto drobnosti „drobno“ ali „presejano“. Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij Drobnost, določena s suhim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
4	Hidrirano žgano apno (gašeno apno)	Proizvod, ki kot glavno sestavino vsebuje kalcijev hidroksid, pridobljen z žganjem in gašenjem naravnih usedlin apnenca.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 65 Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 95 % materiala gre skozi sito z 0,16-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij (neobvezno) Drobnost, določena z mokrim sejanjem (neobvezno) Vlažnost (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
5	Hidrirano žgano magnezijevo apno (gašeno magnezijevo apno)	Proizvod, ki kot glavni sestavini vsebuje kalcijev in magnezijev hidroksid, pridobljena z žganjem in gašenjem naravnih usedlin magnezijevega apnenca.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 70 Skupni magnezij: 5 % MgO Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 95 % materiala gre skozi sito z 0,16-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij Drobnost, določena z mokrim sejanjem (neobvezno) Vlažnost (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)

1	2	3	4	5	6
6	Hidrirano žgano dolomitno apno	Proizvod, ki kot glavni sestavini vsebuje kalcijev in magnezijev hidroksid, pridobljena z žganjem in gašenjem naravnih usedlin dolomita.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 70 Skupni magnezij: 12 % MgO Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 95 % materiala gre skozi sito z 0,16-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij Drobnost, določena z mokrim sejanjem (neobvezno) Vlažnost (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
7	Hidrirana suspenzija apna	Proizvod, ki kot glavni sestavini vsebuje kalcijev in/ali magnezijev hidroksid, pridobljen z žganjem in gašenjem naravnih usedlin apnenca, magnezijevega apnenca ali dolomita ter pripravo njihovih suspenzij v vodi.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 20 Drobnost, določena z mokrim sejanjem: — vsaj 95 % materiala gre skozi sito z 0,16-milimetrskimi luknjicami.	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij, če je MgO ≥ 3 % Vlažnost (neobvezno) Drobnost, določena z mokrim sejanjem (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)

G.3. *Apno iz industrijskih procesov*

Št.	Tipska oznaka	Podatki o metodi pridobivanja in bistvenih sestavinah.	Najmanjša vsebnost hranil (masni odstotek) Podatki o izražanju hranil Druge zahteve	Drugi podatki o tipski oznaki	Deklarirana vsebnost hranil Oblike in topnost hranil Druga merila, ki jih je treba deklarirati
1	2	3	4	5	6
1(a)	Industrijsko apno iz proizvodnje sladkorja	Proizvod, ki nastane pri proizvodnji sladkorja, pridobljen s karbonizacijo, pri kateri se uporablja izključno žgano apno iz naravnih virov, in ki kot glavno sestavino vsebuje fino uprašen kalcijev karbonat.	Najmanjša vrednost nevtralizacije: 20	Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij (neobvezno) Vlažnost (neobvezno) Reaktivnost in metoda določanja (neobvezno) Rezultati inkubacije tal (neobvezno)
1(b)	Suspenzija industrijskega apna iz proizvodnje sladkorja		Najmanjša vrednost nevtralizacije: 15		

G.4. *Mešano apno*

Št.	Tipska oznaka	Podatki o metodi pridobivanja in bistvenih sestavinah	Najmanjša vsebnost hranil (masni odstotek) Podatki o izražanju hranil Druge zahteve	Drugi podatki o tipski oznaki	Deklarirana vsebnost hranil Oblike in topnost hranil Druga merila, ki jih je treba deklarirati
1	2	3	4	5	6
1	Mešano apno	Proizvod, pridobljen z mešanjem vrst apna, ki so navedene v oddelkih G1 in G2.	Najmanjša vsebnost karbonata: 15 % Največja vsebnost karbonata: 90 %	Če je MgO ≥ 5 %, se tipski oznaki doda beseda „magnezijev“ Lahko se dodajo običajna ali druga trgovska imena.	Tipi, kakor so opredeljeni v oddelkih G.1 in G.2 Vrednost nevtralizacije Skupni kalcij Skupni magnezij, če je MgO ≥ 3 % Rezultati inkubacije tal (neobvezno) Vlažnost (neobvezno)

G.5. *Mešanice sredstev za apnjenje z drugimi tipi gnojil ES*

Št.	Tipska oznaka	Podatki o metodi pridobivanja in bistvenih sestavinah	Najmanjša vsebnost hranil (masni odstotek) Podatki o izražanju hranil Druge zahteve	Drugi podatki o tipski oznaki	Deklarirana vsebnost hranil Oblike in topnost hranil Druga merila, ki jih je treba deklarirati
1	2	3	4	5	6
1	Mešanica [tipska oznaka iz oddelkov G.1 do G.4] in [tipska oznaka iz oddelkov A, B, D]	Proizvod, pridobljen z mešanjem, stiskanjem ali granuliranjem sredstev za apnjenje iz oddelkov G.1 do G.4 z uporabo tipov gnojil iz oddelkov A, B ali D. Mešanice naslednjih snovi so prepovedane: — mešanica amonijevega sulfata (tip A.1.4) ali sečnine (tip A.1.9) z oksidnim ali hidroksidnim apnencem iz oddelka G.2, — mešanje in nato stiskanje ali granuliranje superfosfatov tipa A.2.2 (a), (b) ali (c) s katerim koli tipom iz oddelkov G.1 do G.4.	Vrednost nevtralizacije: 15 3 % N za mešanice, ki vsebujejo tipe gnojil z najmanjšo vsebnostjo N 3 % P_2O_5 za mešanice, ki vsebujejo tipe gnojil z najmanjšo vsebnostjo P_2O_5 3 % K_2O za mešanice, ki vsebujejo tipe gnojil z najmanjšo vsebnostjo K_2O Kalij, izražen kot K_2O, topen v vodi	Druge zahteve, navedene pri prejšnjih vnosih	Vrednost nevtralizacije Hranila glede na navedbo hranilne vrednosti za posamezne tipe gnojil Skupni kalcij Skupni magnezij, če je MgO ≥ 3 % Če vsebnost klorida ne presega 2 % Cl, se lahko dodajo besede „majhna vsebnost klorida“ Vlažnost (neobvezno) Drobnost (neobvezno)“

PRILOGA II

Priloga II k Uredbi (ES) št. 2003/2003 se spremeni:

1. Oddelek 1.3 se spremeni:

   (a) v prvem vnosu se tipska oznaka „kajnit“ nadomesti z besedami „naravna kalijeva sol“;

   (b) v drugem vnosu se tipska oznaka „obogatene kajnitne soli“ nadomesti z besedami „obogatena naravna kalijeva sol“.

2. Doda se razdelek 5:

„5. **Sredstva za apnjenje**

Dovoljena odstopanja glede na navedeno vsebnost kalcija in magnezija:

magnezijev oksid:	
— do vključno 8 % MgO	1
— med 8 % in 16 % MgO	2
— več kot 16 % MgO	3
kalcijev oksid	3

Dovoljeno odstopanje glede na navedeno vrednost nevtralizacije:

vrednost nevtralizacije	3

Dovoljeno odstopanje glede na navedeni odstotek materiala, ki gre skozi sito z določeno velikostjo luknjic:

drobnost	10“

PRILOGA III

V Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2003/2003 se oddelek B spremeni:

1. Metoda 6.1 se nadomesti z naslednjim:

„Metoda 6.1

Določevanje kloridov v odsotnosti organskih snovi

EN 16195: Gnojila – Določevanje kloridov v odsotnosti organskih snovi

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.“

2. Metode 8.6 do 8.8 se nadomestijo z naslednjim:

„Metoda 8.6

Manganometrijsko določevanje ekstrahiranega kalcija po obarjanju v obliki oksalata

EN 16196: Gnojila – Manganometrijsko določevanje ekstrahiranega kalcija po obarjanju v obliki oksalata

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 8.7

Določevanje magnezija z atomsko absorpcijsko spektrometrijo

EN 16197: Gnojila – Določevanje magnezija z atomsko absorpcijsko spektrometrijo

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 8.8

Kompleksometrijsko določevanje magnezija

EN 16198: Gnojila – Kompleksometrijsko določevanje magnezija

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.“

3. Metoda 8.10 se nadomesti z naslednjim:

„Metoda 8.10

Določevanje ekstrahiranega natrija s plamensko emisijsko spektrometrijo

EN 16199: Gnojila – Določevanje ekstrahiranega natrija s plamensko emisijsko spektrometrijo

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.“

4. Dodajo se naslednje metode 14:

„Metode 14

Sredstva za apnjenje

Metoda 14.1

Določevanje porazdelitve velikosti delcev s suhim in mokrim sejanjem

EN 12948: Sredstva za apnjenje – Določevanje porazdelitve velikosti delcev s suhim in mokrim sejanjem

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 14.2

Določevanje reaktivnosti karbonatnih in silikatnih sredstev za apnjenje s klorovodikovo kislino

EN 13971: Karbonatna in silikatna sredstva za apnjenje – Določevanje reaktivnosti – Potenciometrijska titracijska metoda s klorovodikovo kislino

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 14.3

Določevanje reaktivnosti z metodo avtomatske titracije s citronsko kislino

EN 16357: Karbonatna sredstva za apnjenje – Določevanje reaktivnosti – Metoda avtomatske titracije s citronsko kislino

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 14.4

Določevanje nevtralizacijske vrednosti sredstev za apnjenje

EN 12945: Sredstva za apnjenje – Določevanje nevtralizacijske vrednosti – Titrimetrijske metode

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 14.5

Določevanje kalcija v sredstvih za apnjenje z oksalatno metodo

EN 13475: Sredstva za apnjenje – Določevanje kalcija – Oksalatna metoda

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 14.6

Določevanje kalcija in magnezija v sredstvih za apnjenje s kompleksometrijsko metodo

EN 12946: Materiali za apnjenje – Določevanje kalcija in magnezija – Kompleksometrijska metoda

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 14.7

Določevanje magnezija v sredstvih za apnjenje z atomsko absorpcijsko spektrometrijo

EN 12947: Sredstva za apnjenje – Določevanje magnezija – Atomska absorpcijska spektrometrija

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 14.8

Določevanje vlage

EN 12048: Trdna gnojila in sredstva za apnjenje – Določevanje vlage – Gravimetrična metoda s sušenjem pri (105 ± 2) °C

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 14.9

Določanje razpada zrnc

EN 15704: Sredstva za apnjenje – Določanje razpada granuliranih kalcijevih in kalcij/magnezijevih karbonatov zaradi vpliva vode

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.

Metoda 14.10

Določanje vpliva sredstva za apnjenje z inkubacijsko metodo

EN 14984: Sredstva za apnjenje – Določanje vpliva sredstva za apnjenje na pH tal – Inkubacijska metoda

Za to analitsko metodo je bil opravljen krožni test.“