A BIZOTTSÁG (EU) 2015/547 HATÁROZATA

(2015. április 1.)

az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókra vonatkozó európai szabványok által az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint teljesítendő biztonsági előírásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre ([1]) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A 2001/95/EK irányelv értelmében megfogalmazott és az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* említett európai szabványokat átültető nemzeti szabványoknak megfelelő termékeket biztonságosaknak lehet tekinteni.

(2) Európai szabványokat kell kidolgozni azon követelmények alapján, amelyek célja, hogy a követelményeknek megfelelő termékek eleget tegyenek a 2001/95/EK irányelv 3. cikkében meghatározott általános biztonsági előírásoknak.

(3) Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókra nem vonatkozik európai szabvány, bár meglévő tanulmányok számos hozzájuk kapcsolódó veszélyt azonosítottak ([2]) ([3]). Több modell levehető tüzelőanyag-tartállyal rendelkezik, amelyet a kandallón belül egy olyan kamrába kell helyezni, ahol a tüzelőanyag esetleg kifolyhat. A tüzelőanyag ezután elpárologhat, felmelegedhet és öngyulladása következhet be, ami hirtelen égést okozhat. A lángok gyors terjedése égésveszélynek teszi ki a felhasználót, és a környező anyagok is kigyulladhatnak. A még felhevült, etanolüzemű kandallóba tüzelőanyagot tölteni rendkívül veszélyes, mert a gyorsan párolgó etanol belobbanhat és robbanást okozhat. A szabadon álló modelleket gyúlékony anyagok közelébe helyezhetik, ennek következtében tüzet okozhatnak. A falra szerelhető kandallók hibás telepítése túlmelegedéshez vezethet, a kandalló így leválhat a falról, miközben továbbra is működik ([4]). Fennáll az a kockázat is, hogy a szabadon álló kandallómodellek felborulnak. Ebben az esetben a lángoló tüzelőanyag kiömlene a kandallóból, és felgyújtaná a szobát.

(4) Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók tüzelőanyagának égése veszélyeztetheti az emberi egészséget. Tökéletlen égés esetén egy toxikus vegyület, szén-monoxid képződik. Teljes égés esetén szén-dioxid keletkezik, ami szintén veszélyes az egészségre és hiperventilációt okozhat.

(5) Továbbá az égéstermék-elvezetés nélküli kandallók üzembe helyezéséhez nincs szükség az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzésre.

(6) Ezért meg kell határozni az ahhoz szükséges követelményeket, hogy az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók eleget tegyenek a 2001/95/EK irányelv 3. cikkében meghatározott általános biztonsági előírásoknak.

(7) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az általános termékbiztonságról szóló irányelv bizottságának a véleményével,

([1]) HL L 11., 2002.1.15., 4. o.
([2]) Storesund A. K, Mai T. T. & Sesseng C, 2010, 'Ethanol-fuelled, flue-less fireplaces. An evaluation' („Etanolüzemű, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók – Értékelés"), SINTEF. http://nbl.sintef.no/publication/lists/docs/NBL_A09127.pdf.
([3]) http://www.sik.dk/content/download/5561/77087/version/1/file/Report+-+Bio+fireplaces+-+v5-3+(2).pdf.
([4]) http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/prhtml11/11164.html.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározás

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározás alkalmazandó:

„*Alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandalló*”: olyan készülék, amely

a) dekorációs célból alkohol égetésével lángot állít elő, de helyiségek elsődleges fűtésére nem alkalmas; valamint

b) amelyet nem szükséges égéstermék-elvezetőhöz csatlakoztatni.

2. cikk

Hatály

E határozat valamennyi beltéri használatra szánt, égéstermék-elvezetés nélküli háztartási kandallóra és kiegészítőikre alkalmazandó. A kifejezetten ételek főzésére vagy melegen tartására szánt, 0,2 liternél kisebb tüzelőanyag-tartállyal rendelkező kandallók nem tartoznak a határozat hatálya alá.

3. cikk

Biztonsági előírások

Az 1. cikkben említett, alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókra vonatkozó különleges biztonsági előírásokat, amelyeket a 2001/95/EK irányelv 4. cikke szerinti európai szabványoknak magukban kell foglalniuk, e határozat melléklete tartalmazza.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 1-jén.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER

MELLÉKLET

AZ ALKOHOLLAL MŰKÖDŐ, ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÉS NÉLKÜLI KANDALLÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1.1. **Szerkezeti és tervezési követelmények**

Általános követelmények

A beltéri használatra szánt, alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók tüzelőanyag-fogyasztása legfeljebb 4,5 kW hőteljesítménynek megfelelő lehet.

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallóknak olyan anyagból kell készülniük, amely a „Felületi hőmérséklet" szakaszban meghatározott maximális megengedhető hőmérsékleten szilárd marad. Az anyagoknak megfelelően ellenállónak kell lenniük a jellemző hő-, mechanikai és kémiai hatásokkal szemben.

Előlap alkalmazása esetén azt úgy kell kialakítani és a kandallóhoz rögzíteni, hogy ellenálljon annak a hőmérsékletnek, amelynek ki van téve.

Dekoratív elemek, például kerámia fahasábok vagy díszkavicsok használata a tűztérben nem megengedett.

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókat úgy kell megtervezni, hogy biztosítva legyen a véletlen újragyulladás és a lángvisszacsapás megelőzése.

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók nem veszélyeztethetik az emberi egészséget.

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókat úgy kell megtervezni, hogy a készülék belsejében kifolyt tüzelőanyag ne gyűlhessen össze olyan zárt térben, ahonnan elpárologhat és robbanást okozhat.

A készüléket úgy kell kialakítani, hogy a tüzelőanyag szivárgása ne fordulhasson elő.

Stabilitás

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók működés közben történő véletlen megmozdítása vagy megbillentése nem veszélyeztetheti a biztonságot.

A kerekekkel felszerelt készülékeket könnyen működtethető, reteszelhető fékkel kell felszerelni.

A szabadon álló kandallómodelleket olyan támasztólábakkal kell felszerelni, amelyekkel megakadályozható, hogy a készülék felboruljon, és stabilitásuk vizsgálatára ütközési tesztet kell végezni. Ha a kandalló nem felel meg a teszten, azt úgy kell átalakítani, hogy biztonságos működése folyamatosan garantált legyen.

A rögzített készülékek stabilitásának vizsgálatára szintén ütközési tesztet kell végezni. A falra szerelhető kandallók felfüggesztését úgy kell kialakítani, hogy véletlen felfelé irányuló meglökése esetén a készülék ne essen le.

A kandalló mozgatását segítő tartozékok (pl. kerekek és fogantyúk)

A mozgatásukat elősegítő kerekekkel és/vagy fogantyúkkal ellátott, alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókat úgy kell megtervezni, hogy a készülék mozgatását szükségszerűen megelőzze a tűz eloltása.

Begyújtás

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók begyújtásakor a felhasználónak a készüléktől biztonságos távolságra kell elhelyezkednie. Alternatív megoldásként az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókat biztonságos beépített gyújtószerkezettel kell ellátni.

Használat begyújtott állapotban

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallónak egyenletes, nem kormoló lánggal kell égnie. Működés közben a tüzelőanyag-felhasználásnak állandónak kell lennie, és ki kell zárni az égőfej „megfutásából" adódó kockázatokat.

Eloltás

Biztosítani kell, hogy az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallóban a felhasználó bármikor biztonságosan el tudja oltani a tüzet.

Újragyújtás

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókat úgy kell megtervezni, hogy a készüléket biztonságosan újra lehessen gyújtani, még akkor is, ha a tartály nincs tele.

Az újragyújtás megakadályozása nem biztonságos körülmények esetén

Biztosítani kell, hogy az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókat ne lehessen újra begyújtani, ameddig a készülékek valamennyi része – az égőt is beleértve – el nem éri a biztonságos 60 °C-os vagy ennél alacsonyabb hőmérsékletet. A használati utasításban meg kell adni, hogy a kandalló mennyi idő alatt hűl le a biztonságos újragyújtást lehetővé tevő hőmérsékletre, annak érdekében, hogy a felhasználó ne kísérelje meg a még felhevült készülék újragyújtását az ennek megakadályozására szolgáló biztonsági berendezés manipulálásával.

Betöltés és utántöltés

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókat úgy kell kialakítani, hogy a betöltés és az utántöltés biztonságos legyen, és a begyújtott kandalló tartályát ne lehessen utántölteni.

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók használati utasításában tájékoztatni kell a felhasználókat arról, hogy a készüléket működés közben tilos utántölteni. Ezt az információt egyértelműen kell megjeleníteni és fel kell rá hívni a felhasználók figyelmét. Emellett ugyanezt az információt magán a készüléken láthatóan elhelyezett megfelelő figyelmeztető címkék útján is a felhasználók tudomására kell hozni.

Elérhető felületek

Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a felhasználó véletlenül hozzáérjen a lánghoz, az égőhöz, vagy a kandalló bármely más aktív vagy forró felületéhez, amennyiben a kandallót a gyártó utasításainak megfelelően helyezték üzembe.

Felületi hőmérséklet

Az elérhető felületek – az aktív felületek kivételével – az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók működése közben nem hevülhetnek fel olyan hőmérsékletre, amely nem biztonságos.

Azon felületek hőmérséklet-növekedése (a begyújtás időpontjában mért kiindulási hőmérséklettől számítva), amelyeket a felhasználó nem érinthet meg a kandalló működése közben, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

— fém vagy fémtartalmú felületek: 60 K,

— zománcozott fém felületek: 65 K,

— üveg vagy kerámia felületek: 80 K,

— műanyag felületek: 100 K, valamint

— bármely más anyagból készült felületek: 70 K.

Azon felületek hőmérséklet-növekedése (a begyújtás időpontjában mért kiindulási hőmérséklettől számítva), amelyeket a felhasználó a kandalló működése közben megérinthet, azaz amelyeket esetleg meg kell érintenie a készülék működtetése érdekében, nem haladhatja meg az alábbi értékeket:

— fém vagy fémtartalmú felületek: 35 K,

— zománcozott fém vagy kerámiafelületek: 45 K, valamint

— műanyag vagy más hasonló anyagból készült felületek: 60 K.

Ezek a határértékek vonatkoznak a tűztértől 50 mm-en belül található felületekre és légtérre is.

Az üveg felületek (pl. előlapok) és rögzítőik, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy a nyílt lánghoz való közelségük folytán felhevülnek, mentesülnek a fenti követelmények alól.

A padlóval vagy asztallal való érintkezési ponton a kandallóállvány felületének hőmérséklete legfeljebb 65 K-nel haladhatja meg a helyiség hőmérsékletét.

Azon követelményen túl, miszerint a felület hőmérséklete nem haladhatja meg a helyiség hőmérsékletét több mint 65 K-nel, a maximális hőmérséklet, amelyet semmilyen körülmények között nem lehet túllépni, az alábbiak szerint kerül meghatározásra: a padlóval vagy asztallal való érintkezési ponton a kandallóállvány hőmérséklete nem haladhatja meg a 85 °C-ot, függetlenül a helyiség hőmérsékletétől.

A készülék melletti falak felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a szoba hőmérsékletét több mint 65 K-nel, és soha nem haladhatja meg a 85 °C-ot.

A tulajdonos által a kandalló rendeltetésszerű működtetése során használt fogantyúk és gombok hőmérsékleti határértékeit a vonatkozó útmutatók, például a CENELEC 29. útmutató szerint kell megállapítani az alapanyagtól függően, amelyből készültek. A kandalló e részeire vonatkozó hőmérsékleti határértékek alacsonyabbak, mint a fent említett értékek.

Tüzelőanyag-tartály és tüzelőanyag-ellátó rendszer

A készülék maximális tüzelőanyag-kapacitását a tűz és robbanás kockázatához mérten korlátozni kell.

A szabványban elő kell írni, hogy minden vizsgálatot a tüzelőanyag-tartály olyan mértékig feltöltött állapotában végezzenek el, amely az adott helyzetben potenciálisan a legveszélyesebb.

A tüzelőanyag-tartályt úgy kell kialakítani, hogy szivárgás ne fordulhasson elő. A tüzelőanyag kifolyása vagy túltöltése nem veszélyeztetheti a készülék biztonságosságát.

A tüzelőanyag-ellátó rendszernek, beleértve a tömítéseket megfelelő mechanikai szilárdsággal kell bírnia, hogy ellenálljon a várható rendeltetésszerű használat általi terhelésnek. Kellő korrózióvédelemmel kell rendelkeznie, hogy az alkalmazott tüzelőanyag hosszú távú hatásainak ellenálljon. Az égőt úgy kell kialakítani, hogy a korrózió megelőzhető legyen.

A gyermekek biztonsága

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókat úgy kell megtervezni, hogy megelőzhető legyen a gyermekeknek a tüzelőanyaggal és/vagy a lánggal való érintkezése.

1.2. **A kandalló üzembe helyezéséhez szükséges felszerelések és tartozékok**

Összeszerelés

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók összeszerelésére szolgáló eszközöknek megfelelő mechanikai szilárdsággal és hőállósággal kell rendelkezniük ahhoz, hogy a kandalló várható élettartama során biztonságosan ellássák funkciójukat.

Ha a készüléket a padlóra, falra vagy mennyezetre kell szerelni, a rögzítő/összeszerelő eszközöket úgy kell megtervezni, hogy a készülék rögzítése ne lazulhasson meg.

Fali csatlakozók és tartozékok

Ha az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókhoz fali csatlakozókat és egyéb tartozékokat biztosítanak, azoknak megfelelő mechanikai szilárdsággal és hőállósággal kell rendelkezniük.

A használati útmutatóban figyelmeztetni kell a felhasználót, hogy csak a készülékhez mellékelt csatlakozókat és tartozékokat használja, vagy megfelelő mechanikai szilárdságú és hőálló fali csatlakozókat és szerelvényeket használjon.

1.3. **Kiegészítő eszközök**

A kandalló biztonságos begyújtásához és eloltásához használt eszközöket a készülékkel együtt kell üzembe helyezni, vagy a készülékkel együtt kell szállítani.

1.4. **Kibocsátások**

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókat eredendően biztonságos tervezéssel és gyártással úgy kell kialakítani, hogy az emberi egészséget semmilyen égéstermék vagy egyéb kibocsátás ne veszélyeztesse, illetve amennyiben ez nem lehetséges, megfelelő óvintézkedéseket, pl. riasztást kell alkalmazni, és gondoskodni kell a felhasználók tájékoztatásáról.

A szabványban különösen az alábbiakra vonatkozóan kell előírásokat meghatározni:

— szén-monoxid és szén-dioxid (CO, CO_2),

— nitrogén-oxidok, mint pl. NO, NO_2 és NO_X,

— aldehidek, mint a formaldehid,

— illékony szerves vegyületek (VOC),

— aromás szénhidrogének, mint a benzin, és policiklikus aromás szénhidrogének (PAH),

— korom- és egyéb részecskekibocsátás,

— el nem égett tüzelőanyagból származó kibocsátás, valamint

— bármely egyéb releváns kibocsátás.

A szén-monoxidra és a nitrogén-oxidokra vonatkozó szabványos rendelkezéseknek az Egészségügyi Világszervezet „A beltéri levegő minőségéről – Egyes konkrét szennyező anyagok" című iránymutatásán ([1]) és környezet-egészségügyi kritériumain kell alapulniuk ([2]).

A szén-dioxidra vonatkozó szabványos rendelkezéseknek a 2006/15/EK bizottsági irányelven ([3]) kell alapulniuk.

1.5. **Biztonsági tájékoztató, használati útmutató, valamint a gyártó és az importőr azonosítása**

Általános megjegyzések

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókon vagy csomagolásukon fel kell tüntetni a biztonsági információkat, valamint a gyártó és az importőr nevét, vagy szerepeltetni kell ezeket az adatokat a használati utasításban.

A szabványban pontosan meg kell határozni, hogy mely biztonsági utasításokat kell feltüntetni magán a terméken, és melyeket lehet a használati utasításban szerepeltetni vagy a csomagoláson elhelyezni.

A tájékoztatót azon ország hivatalos nyelvén/nyelvein kell rendelkezésre bocsátani, amelyben a kandallót kiskereskedelmi forgalomba hozzák. Az információkat minden nyelven egy folyamatos szakaszban kell megjeleníteni, és azokat nem szakíthatja meg a más szöveg. A más nyelven megadott további szöveg nem vonhatja el a figyelmet a kötelezően megadandó információkról.

A kandallón megjelenített információkat jól látható, olvasható és letörölhetetlen formában kell feltüntetni, állandó címkére vagy közvetlenül a készülékre nyomtatva.

Biztonsági tájékoztató

A biztonsági információkat szembetűnő módon kell megjeleníteni és egyértelműen kell megfogalmazni a használati utasításban vagy a csomagoláson, valamint ha a szabvány előírja, az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallón. A biztonsági információk között legalább a következőknek szerepelnie kell:

— „Csak a felhasználói útmutatóban megadott típusú és mennyiségű tüzelőanyagot használjon!"

— „Csak jól szellőztetett helyiségben használja a készüléket!"

— „Soha ne öntsön tüzelőanyagot működésben lévő vagy még felhevült készülékbe!"

— „A tüzelőanyag-tartályt soha ne töltse túl, és a készülék begyújtása előtt gondosan törölje le a kifolyt tüzelőanyagot!"

— „Csak huzattól mentes helyiségben használja a készüléket!"

— „Soha ne gyújtsa be a felhevült készüléket!"

— „A működésben lévő készüléket soha ne mozgassa!"

— „Soha ne hagyjon kisgyermeket vagy állatot felügyelet nélkül a működésben lévő kandalló közelében!"

— „Csak a gyártó utasításai szerint helyezze üzembe, használja és tartsa karban a készüléket!"

Kerékkel felszerelt készülékek esetében az alábbi utasítást is fel kell tüntetni: „A kandalló használata előtt a féket mindig reteszelje!"

Fel kell tüntetni a továbbá azt a minimális biztonságos távolságot, amelyre a kandallót a gyúlékony anyagoktól el lehet helyezni.

([1]) Egészségügyi Világszervezet (WHO), 2010: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2010/who-guidelines-for-indoor-air-quality-selected-pollutants.

([2]) http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_alphabetical/en/index.html.

([3]) A Bizottság 2006. február 7-i 2006/15/EK irányelve a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK irányelv módosításáról (HL L 38., 2006.2.9., 36. o.).

A felhasználókat tájékoztatni kell a tüzelőanyagok címkézési szabályairól és különösen a különböző tüzelőanyagok címkéin szereplő, a tulajdonságaikra vonatkozó információkról.

Ha a szabvány megengedi, az írásos biztonsági információkat megfelelő piktogramok kísérhetik.

Használati útmutató

Az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallókhoz használati útmutatót kell mellékelni, amely az alábbi információkat tartalmazza:

— az előírt (legkisebb) távolság, amelyre az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandalló begyújtására szolgáló eszköz a tűztértől elhelyezhető,

— a falra szerelhető, alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók esetében a fal (vagy egyéb szerkezet) jellemzőire vonatkozó követelmények, pl. arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy megfelelő légrést kell hagyni a meleg levegő kijutásának,

— a falra szerelhető (és adott esetben a szabadon álló), alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók esetében a rögzítésükhöz használt eszközökre vonatkozó követelmények,

— a szabadon álló, alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók esetében az elhelyezésükre és szerkezeti környezetükre, különösen a padlóra és adott esetben a mennyezetre vonatkozó követelmények, valamint

— a falra szerelhető, alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók esetében a falra vonatkozó követelmények, ideértve azon faltípusok kifejezett megemlítését, amelyeknél különös elővigyázatosság szükséges, pl. a gipszkartonból vagy fából készült falak.

A felhasználó kézikönyvnek ezen túlmenően a következőkre vonatkozóan kell információkat tartalmaznia:

— a felhasználható tüzelőanyag típusa(i) és a megengedett adalékanyagok, annak biztosítása érdekében, hogy az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandalló biztonságosan működjön és a maximális kibocsátást ne lépje túl,

— a helyiség előírt szellőzése,

— a minimális biztonságos távolság amelyre a kandallót a gyúlékony anyagoktól el lehet helyezni, valamint

— a helyiség legkisebb mérete vagy a minimális alapterület.

A használati útmutató továbbá:

— ismerteti, hogyan kell a tüzelőanyagot az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallóba betölteni (és figyelmezteti a felhasználókat, hogy felhevült kandallóba ne töltsenek tüzelőanyagot),

— ismerteti, hogyan kell a tüzelőanyagot biztonságosan tárolni, és feltünteti beltéri tárolásra vonatkozó határértékeket annak az országnak a nemzeti és/vagy regionális jogszabályai szerint, amelyben a készüléket forgalmazzák,

— ismerteti, hogyan kell eloltani az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallóban a tüzet,

— tájékoztatást nyújt a megfelelő tűzoltó készülékekről, és javasolja, hogy ilyen készüléket tartsanak a kandalló mellett,

— figyelmeztet az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók huzatos környezetben való működtetésének tilalmára,

— utasításokat tartalmaz a kandalló biztonságos begyújtására és újragyújtására,

— figyelmeztet a felhevült, alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallók begyújtásának tilalmára, valamint

— figyelmezteti a felhasználókat, hogy az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallót működés közben ne mozgassák, és ha a kandalló kerekekkel van felszerelve, a fékeket a készülék használatakor reteszeljék.

A gyártó és az importőr azonosítása

A gyártók ([4]) az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallón, illetve ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán vagy a kandallót kísérő dokumentáción feltüntetik nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási címüket.

([4]) A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat I. melléklete R1. fejezetének R1. cikke értelmében.

Feltüntetik a termék azonosítását szolgáló adatokat is (sorszám vagy tételszám).

Az importőrök ([5]) az alkohollal működő, égéstermék-elvezetés nélküli kandallón, illetve ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán vagy a kandallót kísérő dokumentáción feltüntetik nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási címüket. Amennyiben csupán az említett előírt információknak a terméken való feltüntetéséhez az importőrnek fel kellene bontania a csomagolást, elegendő, ha nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét és azt a címet, amelyen elérhető, a csomagoláson vagy a kandallót kísérő dokumentáción tünteti fel.

([5]) Lásd a 4. lábjegyzetet.