KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2015/547

(2015. gada 1. aprīlis)

par drošuma prasībām, kuras jāiekļauj Eiropas standartos attiecībā uz bezdūmvada kamīniem, kas darbināmi ar spirtu, atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību ([1]) un jo īpaši tās 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1) Produktus, kas atbilst valsts standartiem, kuros transponēti Eiropas standarti, kas izstrādāti saskaņā ar Direktīvu 2001/95/EK un uz ko publicētas atsauces *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, var uzskatīt par drošiem.

(2) Eiropas standarti jāizstrādā, pamatojoties uz prasībām, kuru mērķis ir nodrošināt, lai produkti, kas atbilst šiem standartiem, atbilstu Direktīvas 2001/95/EK 3. pantā noteiktajām vispārējām drošības prasībām.

(3) Attiecībā uz bezdūmvada kamīniem, kas darbināmi ar spirtu, nekādi Eiropas standarti nepastāv, lai gan saskaņā ar veiktajiem pētījumiem ar šiem kamīniem saistīti dažādi apdraudējumi ([2]) ([3]). Daudzi kamīnu modeļi ir izstrādāti ar noņemamām degvielas tvertnēm, kuras ievieto kamerā kamīna iekšpusē, un tādēļ kamerā var noplūst degviela. Pēc tam degviela var iztvaikot, tās temperatūra var paaugstināties, un tā var viegli uzliesmot, izraisot pēkšņu degšanu. Liesmām ātri izplatoties, lietotājs tiek pakļauts apdegumu riskam, un tās var pārņemt apkārtesošos materiālus. Ļoti bīstami ir uzpildīt degvielu etanola kamīnā, kamēr tas vēl ir karsts, jo etanols var ātri iztvaikot, aizdegties un izraisīt eksploziju. Brīvi stāvošus grīdas kamīna modeļus iespējams novietot pārāk tuvu uzliesmojošiem materiāliem, kas var izraisīt ugunsgrēku. Pie sienas stiprināmu kamīnu nepareiza uzstādīšana var izraisīt pārmērīgu sakaršanu, kas savukārt var būt par iemeslu kamīna nokrišanai no sienas tā darbības laikā ([4]). Pastāv risks, ka brīvi stāvoši grīdas kamīna modeļi var apgāzties. Tādā gadījumā degošā degviela no kamīna var izšļakstīties un apkārtesošo telpu var pārņemt liesmas.

(4) Degvielas sadedzināšana bezdūmvada kamīnos, kas darbināmi ar spirtu, var apdraudēt cilvēku veselību. Ja sadegšana ir nepilnīga, veidojas toksisks savienojums oglekļa monoksīds. Ja sadegšana ir pilnīga, veidojas oglekļa dioksīds, kas ir bīstams veselībai un var izraisīt hiperventilāciju.

(5) Turklāt, lai uzstādītu bezdūmvada kamīnus, nav nepieciešama attiecīgu iestāžu pārbaude.

(6) Tādēļ būtu jāparedz prasības, kas jāievēro, lai nodrošinātu, ka bezdūmvada kamīni, kas darbināmi ar spirtu, atbilst Direktīvas 2001/95/EK 3. pantā noteiktajām vispārējām drošības prasībām.

(7) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja jautājumos par produktu vispārējo drošību,

([1]) OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.
([2]) *Storesund A. K, Mai T. T. & Sesseng C, 2010, Ethanol-fuelled, flue-less fireplaces. An evaluation, SINTEF.* http://nbl.sintef.no/publication/lists/docs/NBL_A09127.pdf.
([3]) http://www.sik.dk/content/download/5561/77087/version/1/file/Report+-+Bio+fireplaces+-+v5-3+(2).pdf
([4]) http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/prhtml11/11164.html

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādu definīciju:

"bezdūmvada kamīns, kas darbināms ar spirtu" ir ierīce:

a) kura izstrādāta, lai radītu dekoratīvu liesmu, sadedzinot spirtu, bet kura nav izmantojama kā galvenā apsildes iekārta; un

b) kuru nav paredzēts pievienot dūmvadam.

2. pants

Darbības joma

Šo lēmumu piemēro visiem sadzīvē lietojamiem bezdūmvada kamīniem un to piederumiem, ja tos paredzēts izmantot iekštelpās. Šā lēmuma darbības jomā neietilpst kamīni, kuru degmateriāla kameras tilpums ir mazāks par 0,2 l un kuri ir īpaši izstrādāti ēdiena gatavošanai vai tā turēšanai siltumā.

3. pants

Drošuma prasības

Šā lēmuma 1. pantā minētajiem bezdūmvada kamīniem, kas darbināmi ar spirtu, piemērojamās īpašās drošuma prasības, kuras jāiekļauj Eiropas standartos atbilstīgi Direktīvas 2001/95/EK 4. pantam, ir noteiktas šā lēmuma pielikumā.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Briselē, 2015. gada 1. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

ĪPAŠĀS DROŠUMA PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ BEZDŪMVADA KAMĪNIEM, KAS DARBINĀMI AR SPIRTU

1.1. **Konstrukcijas un izstrādes prasības**

Vispārējās prasības

Sadzīvē lietojamu bezdūmvada kamīnu, kas darbināmi ar spirtu, maksimālajam degvielas patēriņam jāatbilst siltumjaudai 4,5 kW.

Bezdūmvada kamīniem, kas darbināmi ar spirtu, jābūt izgatavotiem no materiāliem, kas nedeformējas tādu maksimāli pieļaujamo temperatūru iedarbībā, kas minētas iedaļā "Virsmas temperatūras". Materiāliem jābūt pietiekami izturīgiem normālos termiskos, mehāniskos un ķīmiskos apstākļos.

Ja izmanto liesmas aizsargekrānus, to konstrukcijai un stiprinājumiem pie kamīna jābūt tādiem, lai tie varētu izturēt paredzētās ekspozīcijas temperatūru.

Liesmas iedarbības zonā nedrīkst izmantot dekoratīvus elementus, piemēram, keramikas un koka elementus vai oļus.

Bezdūmvada kamīniem, kas darbināmi ar spirtu, ir jābūt izstrādātiem tā, lai novērstu nejaušu atkārtotu aizdegšanos un liesmas rašanos.

Degvielas sadedzināšana bezdūmvada kamīnos, kas darbināmi ar spirtu, nedrīkst apdraudēt cilvēku veselību.

Bezdūmvada kamīni, kas darbināmi ar spirtu, ir jāizstrādā tā, lai novērstu izlijušas degvielas uzkrāšanos slēgtos ierīces iekšpuses nodalījumos, no kurienes tā varētu iztvaikot un izraisīt eksploziju.

Ierīcei jābūt konstruētai tā, lai novērstu jebkādas degvielas noplūdes.

Stabilitāte

Nejauša bezdūmvada kamīnu, kas darbināmi ar spirtu, pārvietošana vai sasvēršanās darbības laikā nedrīkst mazināt drošību.

Ierīcēm uz riteņiem ir jābūt aprīkotām ar viegli lietojamām bloķējamām bremzēm.

Brīvi stāvošiem bezdūmvada kamīniem, kas darbināmi ar spirtu, jābūt aprīkotiem ar balstiem, kas nepieļauj to apgāšanos, un minētajiem kamīniem jābūt pakļautiem triecienizturības testam. Ja kamīns šo testu neiztur, kamīns jāizstrādā tā, lai tas būtu drošs jebkurā laikā.

Arī ierīcēm, kam ir fiksēta atrašanās vieta, ir jāpārbauda triecienizturība. Sienas stiprinājumiem jābūt izstrādātiem tādā veidā, lai ierīce, to netīši paceļot uz augšu, nevarētu no tiem noslīdēt.

Piederumi, kas atvieglo kamīna pārvietošanu (piemēram, riteņi vai rokturi)

Bezdūmvada kamīni, kas darbināmi ar spirtu, ar riteņiem un/vai rokturiem, kuri paredzēti to pārvietošanai, ir jāizstrādā tā, lai kamīnu nevarētu pārvietot pirms uguns nodzēšanas.

Aizdegšana

Aizdedzot bezdūmvada kamīnu, kas darbināms ar spirtu, lietotājam jābūt iespējai atrasties drošā horizontālā attālumā no ierīces. Alternatīvā gadījumā – bezdūmvada kamīnam, kas darbināms ar spirtu, jābūt aprīkotam ar drošu iebūvētu aizdegšanas ierīci.

Ekspluatācija pēc aizdegšanas

Bezdūmvada kamīnam, kas darbināms ar spirtu, ir jādeg ar stabilu liesmu, kas nerada kvēpus. Pēc kamīna aizdegšanas degvielas patēriņam jābūt nemainīgam un nedrīkst būt risks, ka deglis nekontrolēti sasniedz maksimālo temperatūru.

Nodzēšana

Lietotājs bezdūmvada kamīnu, kas darbināms ar spirtu, var nodzēst droši un jebkurā laikā.

Atkārtota aizdegšana

Bezdūmvada kamīnam, kas darbināms ar spirtu, ir jābūt izstrādātam tā, lai ierīci būtu iespējams drošā veidā atkārtoti aizdegt pat tad, ja tvertne nav pilna.

Nedrošas atkārtotas aizdegšanas novēršana

Bezdūmvada kamīnu, kas darbināms ar spirtu, nav iespējams atkārtoti aizdegt tikmēr, kamēr visas ierīces daļas, tostarp deglis, nav atdzisušas līdz drošai temperatūrai 60 °C vai zemāk. Lietošanas instrukcijā iekļauj informāciju, cik ilgs laiks ir nepieciešams kamīna pietiekamai atdzišanai, lai to varētu droši aizdegt atkārtoti un lai tādējādi lietotājs nemēģinātu kamīnu tik un tā vēlreiz aizdegt, veicot manipulācijas ar drošības ierīci, kas nepieļauj atkārtotu aizdegšanu pie nedrošas temperatūras.

Uzpilde un atkārtota uzpilde

Bezdūmvada kamīnam, kas darbināms ar spirtu, jābūt izstrādātam tā, lai būtu panākta droša uzpilde un atkārtota uzpilde un lai nebūtu pieļaujama kamīna tvertnes atkārtota uzpilde, kamēr kamīns ir ieslēgts.

Bezdūmvada kamīna, kas darbināms ar spirtu, lietošanas instrukcijā lietotāji ir jāinformē par to, ka tvertni nedrīkst uzpildīt kamīna darbības laikā. Šai informācijai ir jābūt sniegtai skaidri un tādā veidā, kas piesaista lietotāju uzmanību. Turklāt šai pašai informācijai jābūt iekļautai piemērotos brīdinājuma uzrakstos, kas redzamā veidā izvietoti uz pašas ierīces.

Pieejamās virsmas

Ja kamīns ir uzstādīts saskaņā ar iekārtas ražotāja sniegtajām uzstādīšanas instrukcijām, nav iespējams, ka lietotājs varētu nejauši nonākt saskarē ar liesmu, degli vai citu aktīvu vai karstu kamīna virsmu.

Virsmas temperatūras

Bezdūmvada kamīna, kas darbināms ar spirtu, darbības laikā pieejamās virsmas, izņemot aktīvās virsmas, nedrīkst sasniegt nedrošas temperatūras.

Tādu virsmu temperatūras sakaršana (mērot no aizdegšanas sākuma temperatūras), kuras nav paredzētas saskarei ar lietotāju kamīna darbības laikā, nedrīkst pārsniegt:

— 60 °C metālam vai metāliskām virsmām,

— 65 °C metāliskām emaljas virsmām,

— 80 °C stiklam un keramiskām virsmām,

— 100 °C plastmasas virsmām un

— 70 °C virsmām, kas izgatavotas no jebkura cita materiāla.

Tādu virsmu temperatūras palielinājums (mērot no aizdedzināšanas sākuma temperatūras), kuras ir paredzētas saskarei ar lietotāju kamīna darbības laikā (piemēram, virsmas, kurām lietotājam ir jāpieskaras, lai darbinātu kamīnu), nedrīkst pārsniegt:

— 35 °C metālam vai metāliskām virsmām,

— 45 °C metāliskām emaljas un keramiskām virsmām un

— 60 °C virsmām, kas izgatavotas no plastmasas vai jebkura cita līdzīga materiāla.

Šos ierobežojumus piemēro arī virsmām un gaisa telpai 50 mm attālumā no liesmas zonas.

Iepriekšminētās prasības neattiecas uz stikla virsmām (piemēram, aizsargekrāniem) un to stiprinājumiem, kuri var sakarst, jo tie atrodas tuvu atklātai liesmai.

Punktā, kur notiek saskare ar grīdu vai galdu, kamīna pamatnes virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt istabas temperatūru vairāk nekā par 65 K.

Papildus prasībai nepārsniegt istabas temperatūru vairāk nekā par 65 °C maksimālā temperatūra, kuru nedrīkst pārsniegt jebkādos apstākļos, ir šāda – saskares punktā ar grīdu vai galdu kamīna pamatnes temperatūra nedrīkst pārsniegt 85 °C neatkarīgi no istabas temperatūras.

Blakusesošo sienu virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt istabas temperatūru vairāk nekā par 65 °C un nekad nedrīkst pārsniegt 85 °C.

Rokturu un pogu, kas paredzēti, lai īpašnieks tos izmantotu kamīna darbināšanai parastos apstākļos, temperatūras robežvērtības ir jānosaka saskaņā ar attiecīgiem norādījumiem, piemēram, Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komitejas (*Cenelec*) 29. rokasgrāmatu, atkarībā no materiāliem, no kuriem tie izgatavoti. Temperatūras robežvērtībām šīm kamīna daļām ir jābūt zemākām nekā iepriekšminētajām temperatūrām.

Degvielas tvertne un degvielas sistēma

Maksimālajam ierīces degvielas tilpumam ir jābūt ierobežotam atkarībā no ugunsgrēka vai sprādziena riska.

Standartā ir jānosaka prasība, ka, veicot visus testus, degvielas tvertnei jābūt piepildītai līdz tādam tilpumam, kas ir potenciāli visbīstamākais šajā konkrētajā situācijā.

Degvielas tvertnei ir jābūt konstruētai tā, lai novērstu jebkādu noplūdi. Degvielas izlīšana vai tvertnes pārpildīšana nedrīkst apdraudēt ierīces drošumu.

Degvielas sistēmai, tostarp visiem blīvslēgiem, ir jābūt mehāniski pietiekami stipriem, lai izturētu slodzi, kas rodas paredzamas parastas lietošanas laikā. Tai ir jābūt pietiekami izturīgai pret koroziju, lai izturētu ilgtermiņa ietekmi, kas rodas no ekspozīcijas izmantotajai degvielai. Deglim jābūt izstrādātam tā, lai novērstu korozijas rašanos.

Bērnu drošība

Bezdūmvada kamīns, kas darbināms ar spirtu, ir izstrādāts tā, lai nepieļautu, ka bērni nonāk saskarē ar degvielu un/vai liesmu.

1.2. **Kamīna uzstādīšanas aprīkojums un piederumi**

Stiprinājuma sistēmas

Stiprinājumu sistēmām, kas pievienotas bezdūmvada kamīnam, kas darbināms ar spirtu, jābūt ar pietiekamu mehānisko stiprību un izturību pret augstu temperatūru, lai kamīns būtu droši piestiprināts tā paredzamajā ekspluatācijas laikā.

Ja ierīce ir paredzēta stiprināšanai pie grīdas, sienas vai griestiem, stiprinājuma sistēmām ir jābūt izstrādātām tā, lai novērstu nejaušu ierīces nokrišanu.

Sienas stiprinājumi un piederumi

Ja bezdūmvada kamīnam, kas darbināms ar spirtu, ir pievienoti sienas stiprinājumi un piederumi, tiem jābūt atbilstošai ilgtermiņa mehāniskajai izturībai un termiskajām īpašībām.

Lietotāja rokasgrāmatā jāiekļauj brīdinājums lietotājam izmantot tikai pievienotos sienas stiprinājumus un piederumus vai sienas stiprinājumus un piederumus ar atbilstošu mehānisko izturību un termiskajām īpašībām.

1.3. **Papildaprīkojums**

Aprīkojums drošai kamīna aizdegšanai un drošai nodzēšanai ir jāuzstāda vai jāpiegādā kopā ar ierīci.

1.4. **Emisijas**

Bezdūmvada kamīniem, kas darbināmi ar spirtu, jābūt konstruētiem tā, lai neradītu cilvēku veselības apdraudējumu, kas var rasties no degvielas sadedzināšanas vai citām emisijām, un tas panākams, veicot uz drošību orientētu izstrādāšanu un konstruēšanu vai gadījumos, kad tas nav iespējams, paredzot atbilstošus aizsargpasākumus, arī brīdinājumsignālus, vai informāciju lietotājiem.

Jo īpaši standartā jāietver šādas vielas:

— oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds (CO, CO_2),

— slāpekļa oksīdi, piemēram, NO, NO_2 un NO_X,

— aldehīdi, piemēram, formaldehīds,

— gaistoši organiski savienojumi (GOS),

— aromātiskie ogļūdeņraži, piemēram, benzols un policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (*PAH*),

— kvēpu un citu daļiņu emisijas,

— emisijas, kas rodas no nesadegušas degvielas, un

— jebkuras citas atbilstīgas emisijas.

Standarta noteikumos par oglekļa monoksīdu un slāpekļa oksīdiem ņem vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pamatnostādņu "PVO pamatnostādnes par gaisa kvalitāti telpās" ([1]) jaunāko redakciju un vides veselības kritērijus (VVK) ([2]).

Standarta noteikumos par oglekļa dioksīdu ņem vērā Komisijas Direktīvu 2006/15/EK ([3]).

1.5. **Drošības informācija, lietotāja rokasgrāmata un ražotāja un importētāja identifikācijas informācija**

Vispārīgi noteikumi

Drošības informācija kopā ar ražotāja un importētāja nosaukumiem ir jāizvieto uz bezdūmvada kamīna, kas darbināms ar spirtu, vai uz tā iepakojuma vai jāiekļauj lietošanas instrukcijā.

Standartā ir precīzi jānorāda, kurām drošības instrukcijām jābūt redzamām uz paša ražojuma un kurus brīdinājumus un norādījumus var iekļaut lietošanas instrukcijā vai izvietot uz iepakojuma.

Informācija jāsniedz tās valsts valodā(-ās), kurā kamīns tiek piedāvāts mazumtirdzniecībā. Informācija katrā valodā ir jānoformē vienā nepārtrauktā blokā, un to nedrīkst pārtraukt ar citu tekstu. Papildu teksts kādā citā valodā nedrīkst novērst uzmanību no prasītās informācijas.

Uz kamīna izvietotajai informācijai jābūt redzamai, salasāmai un neizdzēšamai, tai jābūt rakstītai uz nenoņemamas etiķetes vai uzdrukātai tieši uz ierīces.

Drošības informācija

Drošības informācijai jābūt labi redzamai un skaidri izklāstītai lietošanas instrukcijā vai uz iepakojuma, un tad, ja norādīts standartā, tai jābūt arī uz paša bezdūmvada kamīna, kas darbināms ar spirtu. Šajā informācijā ir jāiekļauj vismaz šādi norādījumi:

— "Izmantot tikai tādus degvielas veidus un daudzumus, kas minēti lietotāja rokasgrāmatas norādījumos.",

— "Izmantot tikai labi vēdināmā telpā.",

— "Aizliegts liet degvielu ierīcē, kamēr tā darbojas vai vēl ir karsta.",

— "Degvielas tvertni aizliegts pārpildīt, un rūpīgi jānoslauka visa izlietā degviela pirms ierīces aizdegšanas.",

— "Izmantot tikai vietā, kur nav caurvēja.",

— "Aizliegts aizdegt ierīci, kamēr tā vēl ir karsta.",

— "Aizliegts pārvietot ierīci, kamēr tā darbojas.",

— "Aizliegts atstāt bez uzraudzības mazus bērnus vai mājdzīvniekus aizdegta kamīna tuvumā.",

— "Uzstādīt, lietot un apkopt ierīci tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem."

Attiecībā uz ierīcēm, kas aprīkotas ar riteņiem, jāsniedz arī šādi norādījumi: "Pirms kamīna lietošanas vienmēr nobloķēt bremzes."

Turklāt ir jānorāda minimālais drošais attālums no viegli uzliesmojošiem materiāliem, kādā kamīnu var novietot.

([1]) *World Health Organisation*, 2010: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2010/who-guidelines-for-indoor-air-quality-selected-pollutants.
([2]) http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_alphabetical/en/index.html
([3]) Komisijas 2006. gada 7. februāra Direktīva 2006/15/EK, ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido otru sarakstu ar orientējošām robežvērtībām vielu iedarbībai darbavietā un groza Direktīvu 91/322/EEK un 2000/39/EK (OV L 38, 9.2.2006., 36. lpp.).

Lietotāji arī jāinformē par degvielas marķēšanas konvencijām un jo īpaši par dažādu attiecīgi marķētu degvielu īpašībām.

Rakstisko drošības informāciju var papildināt ar piemērotām piktogrammām, ja tas ir atļauts saskaņā ar standartu.

Lietotāja rokasgrāmata

Bezdūmvada kamīnam, kas darbināms ar spirtu, ir jāpievieno lietotāja rokasgrāmata, kurā jāsniedz šāda informācija:

— nepieciešamais (minimālais) attālums, kam jābūt starp degkameru un bezdūmvada kamīna aizdegšanas ierīci,

— nepieciešamie parametri sienai (vai citai konstrukcijai), pie kuras paredzēts piestiprināt bezdūmvada kamīnu, kas darbināms ar spirtu, tostarp norādījumi par pienācīgām karstā gaisa ventilācijai paredzētām gaisa spraugām,

— prasības attiecībā uz stiprinājumiem, ko izmanto pie sienas stiprināmiem bezdūmvada kamīniem, kas darbināmi ar spirtu (un attiecīgā gadījumā – brīvi stāvošiem kamīniem),

— prasības attiecībā uz brīvi stāvošu bezdūmvada kamīnu, kas darbināmi ar spirtu, novietojumu un apkārtējiem konstruktīviem elementiem, jo īpaši grīdu un attiecīgā gadījumā griestiem, un

— prasības attiecībā uz sienu, pie kuras paredzēts piestiprināt bezdūmvada kamīnu, kas darbināms ar spirtu, tostarp konkrētas norādes par tiem sienu veidiem, kuriem jāpievērš īpaša vērība, piemēram, ģipša sienas vai koka sienas.

Papildus lietotāja rokasgrāmatā ir jāsniedz informācija par:

— izmantojamo(-iem) degvielas veidu(-iem) un konkrētajā degvielā atļautajām piedevām, lai nodrošinātu, ka bezdūmvada kamīns, kas darbināms ar spirtu, deg droši un netiek pārsniegts maksimāli pieļaujamais emisiju daudzums,

— nepieciešamo telpas ventilāciju,

— drošu minimālo attālumu no viegli uzliesmojošiem materiāliem, kādā kamīnu var novietot, un

— minimālo telpas lielumu vai minimālo grīdas platību.

Turklāt kamīna lietotāja rokasgrāmatā:

— jāpaskaidro, kā iepildīt degvielu bezdūmvada kamīnā, kas darbināms ar spirtu (un jābrīdina lietotāji, ka nedrīkst liet degvielu karstā kamīnā),

— jāpaskaidro, kā droši uzglabāt degvielu, un jānorāda ierobežojumi tās uzglabāšanai telpās, kas noteikti ar valsts un/vai reģionāliem tiesību aktiem valstī, kurā attiecīgā ierīce tiek pārdota,

— jāpaskaidro, kā nodzēst bezdūmvada kamīnu, kas darbināms ar spirtu,

— jāsniedz informācija par piemērotu ugunsdzēsības aprīkojumu un jāiesaka, ka šāds aprīkojums būtu jānovieto netālu no kamīna,

— jābrīdina, ka bezdūmvada kamīnu, kas darbināms ar spirtu, nedrīkst lietot telpās, kur ir caurvējš,

— jāsniedz norādījumi, kā kamīnu droši aizdegt un atkārtoti aizdegt,

— jābrīdina, ka nedrīkst aizdegt karstu bezdūmvada kamīnu, kas darbināms ar spirtu, un

— jāinformē lietotāji, ka bezdūmvada kamīnu, kas darbināms ar spirtu, nedrīkst pārvietot, kamēr tas darbojas, un ka tad, ja kamīns aprīkots ar riteņiem, ierīces izmantošanas laikā bremzes ir jānobloķē.

Ražotāja un importētāja identifikācijas informācija

Ražotāji ([4]) uz paša bezdūmvada kamīna, kas darbināms ar spirtu, norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un saziņai paredzēto adresi vai, ja tas nav iespējams, šos datus norāda uz ražojuma iesaiņojuma vai kamīnam pievienotajā dokumentā.

([4]) Definīcija sniegta I pielikuma R1. nodaļas R1. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmumā Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/EEK (OV L 218, 13.8.2008., 82. lpp.).

Tiem arī ir jānorāda informācija, kas ļauj identificēt ražojumu (sērijas vai partijas numurs), uz paša ražojuma.

Importētāji ([5]) savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un saziņai paredzēto adresi norāda uz paša bezdūmvada kamīna, kas darbināms ar spirtu, vai arī šos datus norāda uz iepakojuma vai kamīnam pievienotajā dokumentā. Gadījumos, kad importētājam būtu jāatver iepakojums tikai tādēļ, lai izvietotu šo nepieciešamo informāciju uz paša ražojuma, pietiek ar to, ka tie norāda savu nosaukumu, reģistrēto komercnosaukumu vai reģistrēto preču zīmi un saziņai paredzēto adresi uz iepakojuma vai kamīnam pievienotajā dokumentā.

([5]) Skatīt 4. zemsvītras piezīmi.