Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►**B** **VERORDENING (EU) Nr. 1387/2013 VAN DE RAAD**

van 17 December 2013

houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1344/2011

(PB L 354 van 28.12.2013, blz. 201)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Verordening (EU) nr. 722/2014 van de Raad van 24 juni 2014	L 192	9	1.7.2014
►**M2**	Verordening (EU) nr. 1341/2014 van de Raad van 15 december 2014	L 363	10	18.12.2014
►**M3**	Verordening (EU) 2015/982 van de Raad van 23 juni 2015	L 159	5	25.6.2015

Gerectificeerd bij:

►**C1**	Rectificatie PB L 293 van 9.10.2014, blz. 57 (1387/2013)
►**C2**	Rectificatie PB L 293 van 9.10.2014, blz. 58 (722/2014)

▼B

VERORDENING (EU) Nr. 1387/2013 VAN DE RAAD

van 17 December 2013

houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1344/2011

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De productie in de Unie van de in bijlage I genoemde landbouw- en industrieproducten is momenteel ontoereikend of onbestaande, waardoor niet kan worden voldaan aan de behoeften van de afnemende sectoren in de Unie.

(2) Het is derhalve in het belang van de Unie dat de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor deze producten geheel of gedeeltelijk worden geschorst.

(3) Verordening (EU) nr. 1344/2011 van de Raad [1] is veelvuldig gewijzigd. Na de wijziging ervan bij Verordening (EU) nr. 1220/2012 van de Raad [2], zijn bovendien visserijproducten uit het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 1344/2011 geschrapt. Omwille van de duidelijkheid dient Verordening (EU) nr. 1344/2011 derhalve in haar geheel te worden vervangen.

(4) De verordeningen houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwproducten zijn grotendeels een verlenging van de eerdere maatregelen. Om de tenuitvoerlegging van de betrokken maatregelen te rationaliseren, is het derhalve dienstig de geldigheidsduur van deze verordening niet te beperken, aangezien het toepassingsgebied ervan kan worden aangepast en producten aan bijlage I bij deze verordening kunnen worden toegevoegd of ervan kunnen worden geschrapt bij een verordening van de Raad.

(5) Gelet op het tijdelijke karakter ervan moeten de in bijlage I bij deze verordening genoemde schorsingen systematisch worden geëvalueerd, en uiterlijk vijf jaar na de datum waarop zij zijn ingegaan of werden verlengd. Daarenboven kan het ook nodig zijn om schorsingen te allen tijde te kunnen beëindigen, naar aanleiding van een voorstel van de Commissie op basis van een evaluatie die is verricht op haar eigen initiatief of op verzoek van één of meer lidstaten, wanneer het niet langer in het belang van de Unie is om de schorsingen te handhaven, of om rekening te houden met de technische ontwikkeling van producten, gewijzigde omstandigheden of economische ontwikkelingen op de markt.

---

[1] Verordening (EU) nr. 1344/2011 van de Raad van 19 december 2011 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw-, visserij- en industrieproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1255/96 (PB L 349 van 31.12.2011, blz. 1).

[2] Verordening (EU) nr. 1220/2012 van de Raad van 3 december 2012 houdende handelsgerelateerde maatregelen om voor bepaalde visserijproducten de bevoorrading voor de verwerkende industrie in de EU te garanderen voor de periode 2013-2015, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 104/2000 en (EU) nr. 1344/2011 (PB L 349 van 19.12.2012, blz. 4).

▼B

(6) De statistieken voor bepaalde in bijlage I bij deze verordening genoemde producten zijn vaak opgesteld in aantal stuks, vierkante meter of andere meeteenheden dan het gewicht. Dergelijke bijzondere maatstaven zijn evenwel niet opgenomen in de gecombineerde nomenclatuur die is vastgesteld in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 ([1]). Daarom moet worden bepaald dat bij de invoer van bepaalde producten niet alleen het gewicht in kilogram of ton, maar ook de desbetreffende bijzondere maatstaf van het betrokken product in de aangifte voor het vrije verkeer moet worden opgenomen.

(7) Aangezien de bij deze verordening vastgestelde schorsingen op 1 januari 2014 van kracht moeten worden, moet deze verordening ook onmiddellijk na de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie* in werking treden en moet zijn met ingang van 1 januari 2014 van toepassing zijn.

(8) Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel is het voor de verwezenlijking van de fundamentele doelstelling om het concurrentievermogen van de bedrijven in de Unie te verbeteren, hetgeen hen in staat zal stellen werkgelegenheid te behouden of te creëren en hun structuren te moderniseren, noodzakelijk en passend regels vast te stellen voor de schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de producten die zijn vermeld in bijlage I. Overeenkomstig artikel 5, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie gaat deze verordening niet verder dan nodig is om de beoogde doelstelling te verwezenlijken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

▼M3

Artikel 1

1. De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de in bijlage I genoemde landbouw- en industrieproducten worden geschorst.

2. Lid 1 is niet van toepassing op mengsels, bereidingen of samenstellingen die in bijlage I vermelde producten bevatten.

▼B

Artikel 2

1. De Commissie kan te allen tijde in de volgende gevallen de schorsingen van de in bijlage I genoemde producten evalueren:

a) op eigen initiatief;

b) op het verzoek van lidstaten.

2. De Commissie verricht een evaluatie van de schorsingen in het in bijlage I vermelde jaar.

([1]) Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

▼B

Artikel 3

Wanneer een aangifte voor het vrije verkeer wordt gedaan voor de producten die onder de in bijlage II vermelde GN-codes of Taric-codes vallen, dient de bijzondere maatstaf die in die bijlage is vermeld, in het desbetreffende vak van die aangifte te worden opgegeven.

Artikel 4

Verordening (EU) nr. 1344/2011 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE I

▼M3

(*) Schorsing voor een in deze bijlage opgenomen product waarvan de GN- of Taric-code, de productomschrijving of de datum van de verplichte evaluatie is gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 722/2014 van de Raad van 24 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten (PB L 192 van 1.7.2014, blz. 9), bij Verordening (EU) nr. 1341/2014 van de Raad van 15 december 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten of bij Verordening (EU) 2015/982 van de Raad van 23 juni 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten (PB L 159 van 25.6.2015, blz. 5).

▼M2

_____

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 0710 21 00	10	Erwten in de peul, van de soort *Pisum sativum* van de variëteit *Hortense axiphium*, bevroren, met een totale dikte van niet meer dan 6 mm, bestemd om in hun geheel te worden gebruikt voor de vervaardiging van "kant-en-klaarmaaltijden" (1) (2)	0 %	31.12.2018
ex 0710 80 95	50	Bamboescheuten, bevroren, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0 %	31.12.2018
ex 0711 59 00	11	Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van de geslachten *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* en *Tricholoma*, voorlopig verduurzaamd in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, bestemd voor de vervaardiging van conserven door de levensmiddelenindustrie (1)	0 %	31.12.2016
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Paddenstoelen, met uitzondering van paddenstoelen van het geslacht *Agaricus*, gedroogd, in gehele staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein (1) (2)	0 %	31.12.2018
ex 0804 10 00	30	Dadels, vers of gedroogd, bestemd voor de vervaardiging (met uitzondering van het verpakken) van producten van de dranken- of levensmiddelenindustrie (1)	0 %	31.12.2018
ex 0810 40 50	10	Veenbessen van de soort *Vaccinium macrocarpon*, vers, bestemd voor de vervaardiging (met uitzondering van het verpakken) van producten van de dranken- of levensmiddelenindustrie (1)	0 %	31.12.2018
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	70	Vruchten van het geslacht *Vaccinium*, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen	0 %	31.12.2018
ex 0811 90 95	20	Boysenbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0 %	31.12.2018
ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), in stukken, bevroren	0 %	31.12.2018
ex 0811 90 95	40	Rozenbottels, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1					
	_____				
▼M2					
	_____				
	*ex 1511 90 19	10	Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, bestemd voor de vervaardiging van:	0 %	31.12.2015
	ex 1511 90 91	10			
	ex 1513 11 10	10	— industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3823 19 10,		
	ex 1513 19 30	10			
	ex 1513 21 10	10	— methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916,		
	ex 1513 29 30	10	— vetalcoholen bedoeld bij de onderverdelingen 2905 17, 2905 19 en 3823 70, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,		
			— vetalcoholen bedoeld bij onderverdeling 2905 16, zuiver of gemengd, bestemd voor de vervaardiging van cosmetica, wasmiddelen en farmaceutische producten,		
			— stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00,		
			— producten bedoeld bij post 3401, of		
			— vetzuren van grote zuiverheid bedoeld bij post 2915 voor de vervaardiging van chemische producten, andere dan de producten bij post 3826 [1]		
▼B					
	ex 1515 90 99	92	Plantaardige olie, geraffineerd, bevattende 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten arachidonzuur of 35 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosahexaeenzuur	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 1516 20 96	20	Jojobaolie, gehydrogeneerd en intermoleculair veresterd, zonder enige verdere chemische wijziging en niet onderworpen aan enig texturizeringsproces	0 %	31.12.2019
	_____				
	*ex 1517 90 99	10	Geraffineerde plantaardige olie, bevattende 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercent arachidonzuur of 12 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercent docosahexaeenzuur en gestandaardiseerd met zonnebloemolie met een hoog oliezuurgehalte (HOSO)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 1901 90 99	39	Bereiding in poedervorm, bevattende:	0 %	31.12.2018
	ex 2106 90 98	45	— 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten uit tarwe gewonnen maltodextrine,		
			— 15 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten wei (melkwei),		
			— 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten geraffineerde, gebleekte, ontgeurde en niet-gehydrogeneerde zonnebloemolie,		

▼M1

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
		— 10 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercenten gemengde, gerijpte, gesproeidroogde kaas, — 5 of meer maar niet meer dan 15 gewichtspercenten karnemelk en — 0,1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten natriumcaseïnaat, dinatriumfosfaat, melkzuur		

▼B

ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Doorzichtige noedels, in stukken gesneden, op basis van bonen van de soort *Vigna radiata* (L.) Wilczek, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0 %	31.12.2018
ex 2005 91 00	10	Bamboescheuten, bereid of verduurzaamd, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 5 kg	0 %	31.12.2018
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	81 91	Geconcentreerde acerolapuree: — van het geslacht *Malpighia spp*., — met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie ([1])	9 % ([3])	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	82 92	Geconcentreerde bananenpuree, aangezuurd, door koken verkregen: — van het geslacht *Musa cavendish*, — met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie ([1])	11,5 % ([3])	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Geconcentreerde mangopuree, door koken verkregen: — van het geslacht *Mangifera spp*., — met een suikergehalte van niet meer dan 30 gewichtspercenten bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie ([1])	6 % ([3])	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Geconcentreerde papajapuree, door koken verkregen: — van het geslacht *Carica spp*., — met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie ([1])	7,8 % ([3])	31.12.2017
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Geconcentreerde guavepuree, door koken verkregen: — van het geslacht *Psidium spp*., — met een suikergehalte van 13 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten bestemd voor de vervaardiging van producten van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie ([1])	6 % ([3])	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2008 93 91	20	Gezoete gedroogde veenbessen, bestemd voor de vervaardiging (met uitzondering van het alleen verpakken als verwerking) van producten van de voedingsmiddelenindustrie ([4])	0 %	31.12.2017
ex 2008 99 48	94	Mangopuree: — niet gemaakt op basis van geconcentreerd sap, — van het geslacht *Mangifera*, — met een brixwaarde van 14 of meer, maar niet meer dan 20, bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie ([1])	6 %	31.12.2015

▼M2

———————

*ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Pitloze boysenbessenpuree zonder toegevoegde alcohol, al dan niet toegevoegde suiker bevattend	0 %	31.12.2019

▼B

ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Geblancheerde wijnstokbladeren van het geslacht Karakishmish in pekel bevattende: — meer dan 6 gewichtspercenten zout, — 0,1 of meer, maar niet meer dan 1,4 gewichtspercenten zuur, uitgedrukt als citroenzuurmonohydraat en — al dan niet, maar niet meer dan 2 000 mg/kg natriumbenzoaat overeenkomstig de CODEX STAN 192-1995 bestemd voor de vervaardiging van met rijst gevulde wijnstokbladeren ([1])	0 %	31.12.2017
ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Ananassap: — niet vervaardigd op basis van geconcentreerd sap, — van het geslacht *Ananas*, — met een brixwaarde van 11 of meer, doch niet meer dan 16, bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de drankenindustrie ([1])	8 %	31.12.2015

▼M2

———————

*ex 2009 49 30	91	Ananassap, anders dan in poedervorm: — met een brixwaarde van meer dan 20, doch niet meer dan 67, — een waarde van meer dan 30 euro per 100 kg nettogewicht, — met toegevoegde suiker, bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of de drankenindustrie ([1])	0 %	31.12.2019

———————

*ex 2009 81 31	10	Geconcentreerd veenbessensap: — met een brixwaarde van 40 of meer, maar niet meer dan 66, — in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3					
	_____				
	*ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet bevroren: — met een brixwaarde van meer dan 13,7, doch niet meer dan 55, — met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht, — in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer, en — met toegevoegde suiker bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of drankenindustrie (1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2009 89 79	20	Ingevroren geconcentreerd boysenbessensap met een brixwaarde van 61 of meer, doch niet meer dan 67, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer	0 %	31.12.2016
	ex 2009 89 79	30	Bevroren acerolasapconcentraat: — met een brixwaarde van meer dan 48, maar niet meer dan 67, — in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer	0 %	31.12.2018
	ex 2009 89 79	85	Geconcentreerd acaibessensap: — van de soort *Euterpe oleracea*, — bevroren, — niet gezoet, — niet in poedervorm, — met een brixwaarde van 23 of meer doch niet meer dan 32, in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 10 kg of meer	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Passievruchtensap en passievruchtensapconcentraat, al dan niet bevroren: — met een brixwaarde van meer dan 10, doch niet meer dan 13,7, — met een waarde van meer dan 30 EUR per 100 kg nettogewicht, — in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van 50 liter of meer en — zonder toegevoegde suiker bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten van de levensmiddelen- of drankenindustrie (1)	0 %	31.12.2019
▼M3					
	_____				
	*ex 2009 89 99	94	Kokoswater: — ongefermenteerd, — zonder toegevoegde alcohol of suiker, en — in een onmiddellijke verpakking met een inhoud van 50 liter of meer (2)	0 %	31.12.2016

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2106 10 20	10	Sojaeiwitisolaat, bevattende 6,6 of meer doch niet meer dan 8,6 gewichtspercenten calciumfosfaat	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2106 10 20	20	Soja-eiwitconcentraat met een op basis van het gewicht van de droge stof berekend eiwitgehalte van 65 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercenten, in poeder- of getextureerde vorm	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2106 90 92	45	Bereiding bevattende: — meer dan 30 doch niet meer dan 35 gewichtspercenten zoethoutextract, — meer dan 65 doch niet meer dan 70 gewichtspercenten tricaprylin, gestandaardiseerd tot 3 of meer maar niet meer dan 4 gewichtspercenten glabridine	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
▼M3					
	_____				
	*ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00	20 80 20	Grondstof bestaande uit: — 88 of meer, maar niet meer dan 92 gewichtspercent ethanol, — 2,2 of meer, maar niet meer dan 2,7 gewichtspercent mono-ethyleenglycol, — 1,0 of meer, maar niet meer dan 1,3 gewichtspercent methylethylketon, — 0,36 of meer, maar niet meer dan 0,40 gewichtspercent anionische oppervlakteactieve stof (ca.30 % actief), — 0,0293 of meer, maar niet meer dan 0,0396 gewichtspercent methylisopropylketon, — 0,0195 of meer, maar niet meer dan 0,0264 gewichtspercent 5-methyl-3-heptanon, — 10 ppm of meer, maar niet meer dan 12 ppm denatoniumbenzoaat (Bitrex), — niet meer dan 0,01 gewichtspercent reukstoffen, — 6,5 of meer, maar niet meer dan 8,0 gewichtspercent water voor gebruik bij de fabricage van ruitenwisservloeistofconcentraat en andere antivriesmiddelen [1]	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2519 90 10	10	Gesmolten magnesia met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Mengsel van xylenol-isomeren en ethylfenol-isomeren, met een totaal gehalte aan xylenol van 62 gewichtspercent of meer, maar minder dan 95 gewichtspercent	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1				
ex 2707 99 99	10	Zware en halfzware oliën waarvan het gehalte aan aromatische bestanddelen het gehalte aan niet-aromatische bestanddelen overtreft, bestemd om als raffinagegrondstof een van de in aanvullende aantekening 5 (GN) bij hoofdstuk 27 beschreven aangewezen behandelingen te ondergaan ([1])	0 %	31.12.2018
ex 2710 19 99	10	Katalytisch gehydro-isomeriseerde, van was ontdane basisolie bestaande uit gehydrogeneerde, hoogisoparaffinische koolwaterstoffen, bevattende: — 90 of meer gewichtspercenten verzadigde koolwaterstoffen, en — niet meer dan 0,03 gewichtspercenten zwavel, met een viscositeitsindex van 120 of hoger.	0 %	31.12.2018
▼M3				
ex 2710 19 99	20	Katalytisch van was ontdane basisolie, geproduceerd uit een synthese van gasvormige koolwaterstoffen, gevolgd door een conversieproces van zware paraffine (HPC), bevattende: — niet meer dan 1 mg/kg zwavel, — meer dan 99 gewichtspercent verzadigde koolwaterstoffen, — meer dan 75 gewichtspercent n- en iso-paraffinische koolwaterstoffen met een koolstofketenlengte van 18 of meer maar niet meer dan 50, en — een kinematische viscositeit bij 40 °C van meer dan 6,5 mm^2/s, of — een kinematische viscositeit bij 40 °C van meer dan 11 mm^2/s met een viscositeitsindex van ten minste 120	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2804 50 90	10	Telluur met een zuiverheid van 99,99 of meer doch niet meer dan 99,999 gewichtspercenten (CAS RN 13494-80-9)	0 %	31.12.2018
2804 70 00		Fosfor	0 %	31.12.2018
ex 2805 19 90	10	Lithiummetaal met een zuiverheid van 99,7 of meer gewichtspercenten (CAS RN 7439-93-2)	0 %	31.12.2017
ex 2805 30 10	10	Legeringen van cerium met andere zeldzame aardmetalen, bevattende 47 of meer gewichtspercenten cerium	0 %	31.12.2018
ex 2805 30 90	45	Zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2015
ex 2805 30 90	55			
ex 2805 30 90	65			
ex 2811 19 80	10	Sulfamidezuur (CAS RN 5329-14-6)	0 %	31.12.2018
ex 2811 19 80	20	Waterstofjodide (CAS RN 10034-85-2)	0 %	31.12.2016

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2811 19 80	30	Fosforigzuur (CAS RN 10294-56-1)/fosfonzuur (CAS RN 13598-36-2), bestemd om te worden gebruikt als ingrediënt voor de vervaardiging van additieven in de poly(vinylchloride)industrie (1)	0 %	31.12.2017
	ex 2811 22 00	10	Siliciumdioxide (CAS RN 7631-86-9) in de vorm van poeder, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie, zogenaamde "hoge prestatie vloeistofchromatografie" (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse (1)	0 %	31.12.2018
	ex 2811 22 00	30	Bolletjes van poreus wit kiezelzuur met een deeltjesgrootte van meer dan 1 µm, voor gebruik bij de vervaardiging van cosmetische producten (1)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2811 22 00	50	Gecalcineerd amorf siliciumdioxidepoeder met een deeltjesgrootte van niet meer dan 12 µm van de soort die wordt gebruikt bij de productie van polymerisatiekatalysatoren voor de vervaardiging van polyethyleen	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2812 90 00	10	Stikstoftrifluoride (CAS RN 7783-54-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2816 40 00	10	Bariumhydroxide (CAS RN 17194-00-2)	0 %	31.12.2017
▼M3					
	———————				
	*ex 2818 10 91	20	Gesinterd korund, met een microkristallijne structuur, met als belangrijkste bestanddeel α-aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1) met een gehalte aan magnesiumaluminaat (CAS RN 12068-51-8) en de zeldzame aardaluminaten van yttrium, lanthaan en neodymium in de volgende verhouding (berekend als oxiden): — 94 of meer maar niet meer dan 98,5 GHT aluminiumoxide, — 2 (± 1,5 %) gewichtspercent magnesiumoxide, — 1 (± 0,6 %) gewichtspercent yttriumoxide, en — hetzij 2 (± 1,2 %) gewichtspercent lanthaanoxide, hetzij — 2 (± 1,2 %) lanthaanoxide en neodymiumoxide, waarbij minder dan 50 % van het totale gewicht een deeltjesgrootte van meer dan 10 mm heeft	0 %	31.12.2015
▼M2					
	———————				
	*ex 2818 20 00	10	Geactiveerde aluminiumoxide met een specifiek oppervlak van ten minste 350 m^2/g	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2818 30 00	10	Aluminiumhydroxideoxide in de vorm van pseudoboehmiet	4 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
▼B					
	ex 2819 90 90	10	Dichroomtrioxide bestemd voor gebruik in de metallurgie (CAS RN 1308-38-9) (1)	0 %	31.12.2016

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1					
	*ex 2823 00 00	10	Titaandioxide (CAS RN 13463-67-7): — met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten, — met een gemiddelde korrelgrootte van 0,7 μm of meer, maar niet meer dan 2,1 μm	0 %	31.12.2017
▼B					
	ex 2823 00 00	20	Titaandioxide (CAS RN 13463-67-7) met een zuiverheid van 99,7 of meer gewichtspercenten en bevattende: — minder dan 0,005 gewichtspercent kalium en natrium samen (uitgedrukt als natrium en elementair kalium), — minder dan 0,01 gewichtspercent fosfor (uitgedrukt als elementair fosfor), bestemd voor gebruik in de metallurgie [1]	0 %	31.12.2017
	ex 2825 10 00	10	Hydroxylammoniumchloride (CAS RN 5470-11-1)	0 %	31.12.2017
	ex 2825 50 00	20	Koper(I of II)oxide bevattende 78 of meer gewichtspercenten koper en niet meer dan 0,03 gewichtspercent chloride	0 %	31.12.2018
	ex 2825 60 00	10	Zirkoniumdioxide (CAS RN 1314-23-4)	0 %	31.12.2017
	ex 2826 19 90	10	Wolfraamhexafluoride met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten (CAS RN 7783-82-6)	0 %	31.12.2015
	ex 2826 90 80	15	Lithiumhexafluorfosfaat (CAS RN 21324-40-3)	0 %	31.12.2016
	ex 2827 39 85	10	Kopermonochloride, met een zuiverheid van 96 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten (CAS RN 7758-89-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2827 39 85	20	Antimoonpentachloride met een zuiverheid van 99 gewichtspercenten of meer (CAS RN 7647-18-9)	0 %	31.12.2016
▼M2					
▼M1					
	ex 2827 39 85	40	Bariumchloride-dihydraat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2827 49 90	10	Zirkoniumdichlorideoxide	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2827 60 00	10	Natriumjodide (CAS RN 7681-82-5)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2830 10 00	10	Dinatriumtetrasulfide, bevattende niet meer dan 38 gewichtspercenten natrium, berekend op de droge stof	0 %	31.12.2018
	ex 2833 29 80	20	Mangaansulfaat monohydraat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2833 29 80	30	Zirkoniumsulfaat (CAS RN 14644-61-2)	0 %	31.12.2015
	ex 2835 10 00	10	Natriumhypofosfietmonohydraat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1					
	ex 2835 10 00	20	Natriumhypofosfiet (CAS RN 7681-53-0)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2836 91 00	20	Lithiumcarbonaat, bevattende één of meer van de volgende onzuiverheden in de aangegeven concentraties: — 2 mg/kg of meer arseen, — 200 mg/kg of meer calcium, — 200 mg/kg of meer chloriden, — 20 mg/kg of meer ijzer, — 150 mg/kg of meer magnesium, — 20 mg/kg of meer zware metalen, — 300 mg/kg of meer kalium, — 300 mg/kg of meer natrium, — 200 mg/kg of meer sulfaten, bepaald volgens de methoden vermeld in de Europese Farmacopee	0 %	31.12.2018
▼M1					
	*ex 2836 99 17	20	Basisch zirkonium(IV)carbonaat (CAS RN 57219-64-4)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2837 19 00	20	Kopercyanide (CAS RN 544-92-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2837 20 00	10	Tetranatriumhexacyanoferraat(II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	31.12.2016
	ex 2837 20 00	20	Ammoniumijzer (III) hexacyanoferraat (II) (CAS RN 25869-00-5)	0 %	31.12.2017
	ex 2839 19 00	10	Dinatriumdisilicaat (CAS RN 13870-28-5)	0 %	31.12.2017
	ex 2839 90 00	20	Calciumsilicaat (CAS RN 1344-95-2)	0 %	31.12.2018
	2841 30 00		Natriumdichromaat (CAS RN 10588-01-9)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2841 70 00	10	Diammoniumtetraoxymolybdaat(2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2841 70 00	20	Diammonium-tridecaoxotetramolybdaat(2-) (CAS RN 12207-64-6)	0 %	31.12.2019
▼M3					
	ex 2841 70 00	30	Hexaammonium heptamolybdaat, als anhydraat (CAS RN 12027-67-7) of tetrahydraat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2841 80 00	10	Diammoniumwolframaat (ammoniumparawolframaat) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	31.12.2017
	ex 2841 90 85	10	Lithiumkobalt(III)oxide met een kobaltgehalte van ten minste 59 gewichtspercenten (CAS RN 12190-79-3)	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2841 90 85	20	Kaliumtitaanoxide in poedervorm met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten (CAS RN 12056-51-8)	0 %	31.12.2018
ex 2842 10 00	10	Synthetisch beta-zeolietpoeder	0 %	31.12.2018
▼M2				
_____				
*ex 2842 10 00	20	Synthetisch chabasietzeolietpoeder	0 %	31.12.2019
_____				
*ex 2842 90 10	10	Natriumselenaat (CAS RN 13410-01-0)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2843 29 00	10	Zilveroxide, vrij van nitraat en carbonaat, met een zilvergehalte van ten minste 99,99 gewichtspercenten van het gewicht van het metaal, bestemd voor het vervaardigen van zilveroxidebatterijen [1]	0 %	31.12.2016
2845 10 00		Zwaar water (deuteriumoxide) (*Euratom*) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	31.12.2018
2845 90 10		Deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen daarvan, verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze producten bevatten (*Euratom*)	0 %	31.12.2018
ex 2845 90 90	10	Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	31.12.2016
ex 2845 90 90	20	Water dat tot 95 gewichtspercenten of meer verrijkt is met zuurstof-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	31.12.2018
ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Koolstofmonoxide (CAS RN 1641-69-6)	0 %	31.12.2016
ex 2845 90 90	40	IJzerboride, tot meer dan 95 gewichtspercenten verrijkt met boor-10 (CAS RN 200513-39-9)	0 %	31.12.2018
▼M2				
_____				
*ex 2846 10 00 ex 3824 90 96	10 53	Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende 60 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercent zeldzame aardmetaaloxiden en niet meer dan 1 gewichtspercent zirkoniumoxide, aluminiumoxide of ijzeroxide, en met een gloeiverlies van 5 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2846 10 00	20	Diceriumtricarbonaat, al dan niet gehydrateerd (CAS RN 537-01-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2846 10 00	30	Ceriumlanthaancarbonaat, al dan niet gehydrateerd	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2846 10 00	40	Ceriumlanthaanneodymiumpraseodymiumcarbonaat, al dan niet gehydrateerd	0 %	31.12.2015
▼B					
	2846 90 00		Anorganische en organische verbindingen van zeldzame aardmetalen, van yttrium of van scandium, dan wel van mengsels van die metalen, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2846 10 00	0 %	31.12.2018
	ex 2848 00 00	10	Fosfine (CAS RN 7803-51-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2850 00 20	10	Silaan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2850 00 20	20	Arsine (CAS RN 7784-42-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2850 00 20	30	Titaannitride met een deeltjesgrootte van niet meer dan 250 nm (CAS RN 25583-20-4)	0 %	31.12.2017
	ex 2850 00 20	40	Germaniumtetrahydride (CAS RN 7782-65-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2850 00 20	50	Natriumtetrahydroboraat (CAS RN 16940-66-2) met: — een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten en — niet meer dan 10 ppm ijzer bestemd om te worden gebruikt als een additief bij de vervaardiging van polymeerartikelen die voor een zuurstofbarrière zorgen ([1])	0 %	31.12.2017
	ex 2850 00 60	10	Natriumazide (CAS RN 26628-22-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2853 00 90	10	Chloorsulfonylisocyanaat (CAS RN 1189-71-5)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2903 39 19	10	1-Broom-2-methylpropaan (CAS RN 78-77-3) met een zuiverheid van niet minder dan 99,0 % en bevattende niet meer dan: — 0,25 % sec-butylbromide — 0,06 % n-butylbromide — 0,06 % n-propylbromide	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2903 39 90	10	Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2903 39 90	15	Perfluor (4-methyl-2-penteen) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2903 39 90	25	2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-een (CAS RN 754-12-1)	0 %	31.12.2017
	ex 2903 39 90	30	Perfluorethaan (CAS RN 76-16-4)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2903 39 90	35	Pentafluorethaan (CAS RN 354-33-6)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2903 39 90	40	1,1-Difluorethaan (CAS RN 75-37-6)	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2903 39 90	50	1,1,1,3,3-Pentafluorpropaan (CAS RN 460-73-1)	0 %	31.12.2018
▼M1				
———————				
▼M2				
ex 2903 39 90	70	Grondstof 1,1,1,2-tetrafluorethaan: voor de vervaardiging van stoffen van farmaceutische kwaliteit overeenkomstig de volgende specificaties: — niet meer dan 600 ppm in gewicht van R134 (1,1,2,2 tetrafluorethaan); — niet meer dan 5 ppm in gewicht van R143a (1,1,1-trifluorethaan); — niet meer dan 2 ppm in gewicht van R125 (pentafluorethaan); — niet meer dan 100 ppm in gewicht van R124 (1-chloor-1,2,2,2-tetrafluorethaan); — niet meer dan 30 ppm in gewicht van R114 (1,2-dichloortetrafluorethaan); — niet meer dan 50 ppm in gewicht van R114a (1,1-dichloortetrafluorethaan); — niet meer dan 250 ppm in gewicht van R133a (1-chloor-2,2,2-trifluorethaan); — niet meer dan 2 ppm in gewicht van R22 (chloordifluormethaan); — niet meer dan 2 ppm in gewicht van R115 (chloorpentafluorethaan); — niet meer dan 2 ppm in gewicht van R12 (dichloordifluormethaan); — niet meer dan 20 ppm in gewicht van R40 (methylchloride); — niet meer dan 20 ppm in gewicht van R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropaan); — niet meer dan 20 ppm in gewicht van R12B1 (chloordifluorbroommethaan); — niet meer dan 20 ppm in gewicht van R32 (difluormethaan); — niet meer dan 15 ppm in gewicht van R31 (chloorfluormethaan); — niet meer dan 10 ppm in gewicht van R152a (1,1-difluorethaan); — niet meer dan 20 ppm in gewicht van 1131 (1-chloor-2 fluorethyleen); — niet meer dan 20 ppm in gewicht van 1122 (1-chloor-2,2-difluorethyleen); — niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropeen); — niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1234zf (3,3,3-trifluorpropeen); — niet meer dan 3 ppm in gewicht van 1122a (1-chloor-1,2-difluorethyleen); — niet meer dan 4,5 ppm in gewicht van 1234yf + 1122a + 1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropeen, + 1-chloor-1,2-difluorethyleen+3,3,3-trifluorpropeen);	0 %	31.12.2019

▼M2

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
			— niet meer dan 3 ppm in gewicht van elke individuele niet nader gespecificeerde/onbekende chemische stof; — niet meer dan 10 ppm in gewicht van alle niet nader gespecificeerde/onbekende chemische stoffen gecombineerd; — niet meer dan 10 ppm in gewicht van water; — met een zuurgehalte van niet meer dan 0,1 ppm in gewicht; — zonder halogeniden; — niet meer dan 0,01 volumepercent hoogkokende bestanddelen; — zonder geur (geen onaangename geur) Voor verdere zuivering tot een kwaliteit die inhalatie van HFC 134a overeenkomstig de goede praktijken bij het vervaardigen (Good Manufacturing Practice — GMP) mogelijk maakt, voor de vervaardiging van een drijfgas voor medische aërosolen waarvan de inhoud in de mond- of neusholten en/of de luchtwegen wordt toegepast (CAS RN 811-97-2) (1)		
▼B					
	ex 2903 39 90	75	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-een (CAS RN 1645-83-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2903 99 90	75	3-Chloor-alfa,alfa,alfa-trifluortolueen (CAS RN 98-15-7)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2903 39 90	80	Hexafluorpropeen (CAS RN 116-15-4)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2903 39 90	85	(Perfluorbutyl)ethyleen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2903 39 90	87	1H-Perfluorhexaan (CAS RN 355-37-3)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2903 77 30	10	1,1,1-Trichloortrifluorethaan (CAS RN 354-58-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2903 77 90	10	Chloortrifluorethyleen (CAS RN 79-38-9)	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 2903 79 19	10	Trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropeen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2903 89 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo [12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]octadeca-7,15-dieen (CAS RN 13560-89-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2903 89 90	30	Octafluorcyclopenteen (CAS RN 559-40-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2903 89 90	40	Hexabroomcyclododecaan	0 %	31.12.2016
	ex 2903 89 90	50	Chloorcyclopentaan (CAS RN 930-28-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2903 99 90	20	1,2-Bis(pentabroomfenyl)ethaan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2903 99 90	40	2,6-Dichloortolueen, met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en bevattende: — niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzodioxinen, — niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzofuranen, — niet meer dan 0,2 mg/kg tetrachloorbifenylen	0 %	31.12.2018
ex 2903 99 90	50	Fluorbenzeen (CAS RN 462-06-6)	0 %	31.12.2018
ex 2903 99 90	70	α,α,α′,α′-Tetrachloor-*o*-xyleen (CAS RN 25641-99-0)	0 %	31.12.2015
ex 2903 99 90	80	1-Broom-3,4,5-trifluorobenzeen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	31.12.2018
ex 2903 99 90	85	2-Broom-9H-fluoreen (CAS RN1133-80-8)	0 %	31.12.2018

▼M2

*ex 2904 10 00	30	Natrium-*p*-styreensulfonaat (CAS RN 2695-37-6)	0 %	31.12.2019
*ex 2904 10 00	50	Natrium-2-methylprop-2-een-1-sulfonaat (CAS RN 1561-92-8)	0 %	31.12.2019

▼B

ex 2904 20 00	10	Nitromethaan (CAS RN 75-52-5)	0 %	31.12.2015
ex 2904 20 00	20	Nitroëthaan (CAS RN 79-24-3)	0 %	31.12.2015
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropaan (CAS RN 108-03-2)	0 %	31.12.2015

▼M2

*ex 2904 20 00	40	2-Nitropropaan (CAS RN 79-46-9)	0 %	31.12.2019
*ex 2904 90 40	10	Trichloornitromethaan, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3808 92 (CAS RN 76-06-2) ([1])	0 %	31.12.2019
*ex 2904 90 95	20	1-Chloor-2,4-dinitrobenzeen (CAS RN 97-00-7)	0 %	31.12.2019
*ex 2904 90 95	30	Tosylchloride (CAS RN 98-59-9)	0 %	31.12.2019

▼B

ex 2904 90 95	40	4-Chloorbenzeensulfonylchloride (CAS RN 98-60-2)	0 %	31.12.2017
ex 2904 90 95	50	Ethaansulfonylchloride (CAS RN 594-44-5)	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 2904 90 95	60	4,4′-Dinitrostilbeen-2,2′-disulfonzuur (CAS RN 128-42-7)	0 %	31.12.2019
ex 2904 90 95	70	1-Chloor-4-nitrobenzeen (CAS RN 100-00-5)	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3					
	ex 2904 90 95	80	1-Chloor-2-nitrobenzeen (CAS RN 88-73-3)	0 %	31.12.2019
▼M1					
	ex 2905 11 00	10	Methanol (CAS RN 67-56-1) met een zuiverheid van 99,85 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2018
	_____				
	*ex 2905 19 00	11	Kalium-tert-butanolaat (CAS RN 865-47-4), al dan niet in de vorm van een oplossing in tetrahydrofuraan overeenkomstig aantekening 1e) op hoofdstuk 29 van de GN	0 %	31.12.2018
	ex 2905 19 00	20	Butyltitanaat monohydraat, homopolymeer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-ethylhexyl)titanaat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2905 19 00	30	2,6-Dimethylheptaan-4-ol (CAS RN 108-82-7)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2905 19 00	40	2,6-Dimethylheptaan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2905 19 00	70	Titaantetrabutanolaat (CAS RN 5593-70-4)	0 %	31.12.2017
	ex 2905 19 00	80	Titaantetraisopropoxide (CAS RN 546-68-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2905 19 00	85	Titaan-tetra-ethanolaat (CAS RN 3087-36-3)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2905 22 00	10	Linalool (CAS RN 78-70-6) bevattende ten minste 90,7 gewichtspercent (3R)-(-)-linalool (CAS RN 126-91-0)	0 %	31.12.2019
▼M2					
	_____				
	*ex 2905 29 90	10	3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol (CAS RN 107-54-0)	0 %	31.12.2015
	_____				
▼B					
	ex 2905 29 90	30	Dodeca-8,10-dieen-1-ol (CAS RN 33956-49-9)	0 %	31.12.2015
	ex 2905 39 95	10	Propaan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	31.12.2015
	ex 2905 39 95	20	Butaan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetramethyl-4,7-decaandiol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	31.12.2016
	ex 2905 39 95	40	Decaan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	31.12.2017
	ex 2905 39 95	50	2-Methyl-2-propylpropaan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluorethanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	31.12.2019
▼B					
	2906 11 00		Menthol (CAS RN 1490-04-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2906 19 00	10	Cyclohex-1,4-yleendimethanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2906 19 00	20	4,4′-Isopropylideendicyclohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2906 19 00	50	4-*tert*-Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2906 29 00	20	1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorbenzeen (CAS RN 79538-03-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2906 29 00	30	2-Fenylethanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 2907 12 00	20	Mengsel van metacresol (CAS RN 108-39-4) en paracresol (CAS RN 106-44-5) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼M3					
	ex 2907 12 00	30	p-Cresol (CAS RN 106-44-5)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2907 19 10	10	2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2907 19 90	20	Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2907 21 00	10	Resorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	31.12.2018
▼M1					
▼B					
	ex 2907 29 00	15	6,6′-Di-tert-butyl-4,4′-butylideendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2907 29 00	20	4,4′-(3,3,5-Trimethylcyclohexylideen)difenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2907 29 00	25	4-Hydroxybenzylalcohol (CAS RN 623-05-2)	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2907 29 00	30	4,4′,4″-Ethylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	31.12.2018
ex 2907 29 00	35	4-[2-(4-Hydroxy-3-prop-2-enylfenyl)propaan-2-yl]-2-prop-2-enylfenol (CAS RN 1745-89-7)	0 %	31.12.2016
ex 2907 29 00	40	2,3,5-Trimethylhydrochinon (CAS RN 700-13-0)	0 %	31.12.2016
ex 2907 29 00	45	2-Methylhydrochinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	31.12.2016
ex 2907 29 00	50	6,6′,6″-Tricyclohexyl-4,4′,4″-butaan-1,1,3-triyltri(*m*-kresol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	31.12.2018
ex 2907 29 00	55	Bifenyl-2,2′-diol (CAS RN 1806-29-7)	0 %	31.12.2017
▼M3				
ex 2907 29 00	65	2,2′-Methyleenbis(6-cyclohexyl-p-cresol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2907 29 00	70	2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-*tert*-butyl-*α,α′,α″*-(mesityleen-2,4,6-triyl)tri-*p*-kresol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	31.12.2018
ex 2907 29 00	85	Floroglucinol, al dan niet gehydrateerd	0 %	31.12.2018
▼M1				
_____				
*ex 2908 19 00	10	Pentafluorfenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 2908 19 00	20	4,4′-(Perfluorisopropylideen)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	31.12.2018
▼M2				
ex 2908 19 00	30	4-Chloorfenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2908 99 00	30	4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)	0 %	31.12.2018
ex 2908 99 00	40	4,5-Dihydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur (CAS RN 148-25-4)	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2909 19 90	20	Bis(2-chloorethyl)ether (CAS RN 111-44-4)	0 %	31.12.2018
ex 2909 19 90	30	Mengsels van isomeren van (nonafluorbutyl)methylether of (nonafluorbutyl)ethylether, met een zuiverheid van 99 gewichtspercenten of meer	0 %	31.12.2018
ex 2909 19 90	50	3-Ethoxy-perfluor-2-methylhexaan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	31.12.2016
ex 2909 19 90	60	1-Methoxyheptafluorpropaan (CAS RN 375-03-1)	0 %	31.12.2018
ex 2909 20 00	10	8-Methoxycedrane (CAS RN 19870-74-7)	0 %	31.12.2016
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabroomfenyl)ether (CAS RN 1163-19-5)	0 %	31.12.2018
ex 2909 30 38	20	1,1′-Propaan-2,2-diylbis[3,5-dibroom-4-(2,3-dibroompropoxy)benzeen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	31.12.2016
▼M2				
_____				
*ex 2909 30 90	10	2-(Fenylmethoxy)naftaleen (CAS RN 613-62-7)	0 %	31.12.2019
_____				
*ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-methylfenoxy)ethaan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimethoxytolueen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	31.12.2015
ex 2909 50 00	10	4-(2-Methoxyethyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	31.12.2018
ex 2909 50 00	20	Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	31.12.2015
▼M2				
ex 2909 50 00	30	2-*tert*-Butyl-4-hydroxyanisool en 3-*tert*-butyl-4-hydroxyanisool, mengsel van isomeren (CAS RN 25013-16-5)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2909 60 00	10	Bis(α,α-dimethylbenzyl)peroxide (CAS RN 80-43-3)	0 %	31.12.2018
ex 2909 60 00	20	1,4-Di(2-*tert*-butylperoxyisopropyl)benzeen (CAS RN 25155-25-3)	0 %	31.12.2016
▼M3				
ex 2909 60 00	30	3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonaan (CAS RN 24748-23-0), opgelost in isoparaffine koolwaterstoffen	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2910 90 00	15	1,2-Epoxycyclohexaan (CAS RN 286-20-4)	0 %	31.12.2018
▼M1				
ex 2910 90 00	20	2-[(2-Methoxyfenoxy)methyl]oxiraan (CAS RN 2210-74-4)	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropaan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	31.12.2018
ex 2910 90 00	80	Allylglycidylether (CAS RN 106-92-3)	0 %	31.12.2016
ex 2912 29 00	40	(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimethyl-13-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)-2,4,6,8,10,12-tridecahexaënal (CAS RN 1638-05-7)	0 %	31.12.2016
ex 2912 29 00	50	4-Isobutylbenzaldehyde (CAS RN 40150-98-9)	0 %	31.12.2017
ex 2912 29 00	60	3,4-Dimethylbenzaldehyde (CAS RN 5973-71-7)	0 %	31.12.2018
▼M1				
ex 2912 29 00	70	4-tert-Butylbenzaldehyde (CAS RN 939-97-9)	0 %	31.12.2018
ex 2912 29 00	80	4-Isopropylbenzaldehyde (CAS RN 122-03-2)	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 2912 49 00	10	3-Fenoxybenzaldehyde (CAS RN 39515-51-0)	0 %	31.12.2018
ex 2912 49 00	20	4-Hydroxybenzaldehyd (CAS RN 123-08-0)	0 %	31.12.2017
ex 2912 49 00	30	Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)	0 %	31.12.2015
ex 2914 19 90	20	Heptaan-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	31.12.2017
ex 2914 19 90	30	3-Methylbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	31.12.2017
ex 2914 19 90	40	Pentaan-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	31.12.2017
ex 2914 29 00	20	Cyclohexadec-8-enon (CAS RN 3100-36–5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Mentha-1(6),8-dieen-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	31.12.2015
ex 2914 29 00	40	Kamfer	0 %	31.12.2018
ex 2914 29 00	50	*trans*-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)	0 %	31.12.2016
▼M2				
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimethyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	31.12.2019
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenylpropaan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2914 39 00	30	Benzofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	31.12.2017
ex 2914 39 00	50	4-Fenylbenzofenon (CAS RN 2128-93-0)	0 %	31.12.2018
ex 2914 39 00	60	4-Methylbenzofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	31.12.2018
ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2914 39 00	80	4′-Methylacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	31.12.2017
ex 2914 50 00	20	3′-Hydroxyacetofenon (CAS RN 121-71-1)	0 %	31.12.2015
ex 2914 50 00	25	4′-Methoxyacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	31.12.2018
ex 2914 50 00	30	2′-Hydroxyacetofenon (CAS RN 118-93-4)	0 %	31.12.2018
ex 2914 50 00	36	2,7-Dihydroxy-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroxyfenyl)butaan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	31.12.2016
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroxybenzofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	31.12.2017
▼M1				
ex 2914 50 00	55	2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzofenon (CAS RN 131-55-5)	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 2914 50 00	60	2-Fenyl-2,2-dimethoxyacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	31.12.2017
ex 2914 50 00	70	16α,17α-Epoxy-3β-hydroxypregn-5-een-20-on (CAS RN 974-23-2)	0 %	31.12.2017
ex 2914 50 00	80	2′,6′-Dihydroxyacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	31.12.2018
ex 2914 69 90	10	2-Ethylantrachinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	31.12.2018
▼M2				
_____				
*ex 2914 69 90	20	2-Pentylantrachinon (CAS RN 13936-21-5)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihydroxyantrachinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	31.12.2018
ex 2914 69 90	40	*p*-Benzochinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	31.12.2016
▼M3				
ex 2914 69 90	50	Reactiemassa van 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinone (CAS RN 68892-28-4) en 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinone (CAS RN 32588-54-8)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2914 70 00	20	2,4′-Difluorbenzofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	31.12.2017
ex 2914 70 00	40	Perfluor(2-methylpentaan-3-on) (CAS RN 756-13-8)	0 %	31.12.2018
ex 2914 70 00	50	3′-Chloorpropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	31.12.2018
ex 2914 70 00	60	4′-*tert*-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	31.12.2015
ex 2914 70 00	70	4-Chloor-4′-hydroxybenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	31.12.2016
▼M1				
ex 2914 70 00	80	Tetrachloor-p-benzochinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2915 29 00	10	Antimoontriacetaat (CAS RN 6923-52-0)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2915 39 00	25	2-Methylcyclohexyl-acetaat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2915 39 00	40	*tert*-Butylacetaat (CAS RN 540-88-5)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2915 39 00	50	3-Acetylfenylacetaat (CAS RN 2454-35-5)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2915 39 00	60	Dodec-8-enylacetaat (CAS RN 28079-04-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2915 39 00	65	Dodeca-7,9-dienylacetaat (CAS RN 54364-62-4)	0 %	31.12.2015
	ex 2915 39 00	70	Dodec-9-enylacetaat (CAS RN 16974-11-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2915 39 00	75	Isobornylacetaat (CAS RN 125-12-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2915 39 00	80	1-Fenylethylacetaat (CAS RN 93-92-5)	0 %	31.12.2016
	ex 2915 39 00	85	2-*tert*-Butylcyclohexylacetaat (CAS RN 88-41-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2915 60 19	10	Ethylbutyraat (CAS RN 105-54-4)	0 %	31.12.2017
	ex 2915 90 70	30	3,3-Dimethylbutyrylchloride (CAS RN 7065-46-5)	0 %	31.12.2017
▼M3					
▼M2					
	ex 2915 90 70	45	Trimethylorthoformiaat (CAS RN 149-73-5)	0 %	31.12.2019
	*ex 2915 90 70	50	Allylheptanoaat (CAS RN 142-19-8)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2915 90 70	55	Triethylorthoformiaat (CAS RN 122-51-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2915 90 70	60	Ethyl-6,8-dichlooroctanoaat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	31.12.2015
	ex 2915 90 70	70	Kobaltboraat-neodecanoaat-complexen, met een zuiverheid van 92 of meer gewichtspercenten (CAS RN 68457-13-6)	0 %	31.12.2016
	ex 2915 90 70	75	2,2-Dimethylbutyrylchloride (CAS RN 5856-77-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2915 90 70	80	Ethyldifluoracetaat (CAS RN 454-31-9)	0 %	31.12.2016

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2916 12 00	10	2-*tert*-Butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat (CAS RN 61167-58-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 12 00	40	2,4-Di-*tert*-pentyl-6-[1-(3,5-di-*tert*-pentyl-2-hydroxyfenyl)ethyl]fenylacrylaat (CAS RN 123968-25-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 12 00	70	2-(2-Vinyloxyethoxy)ethylacrylaat (CAS RN 86273-46-3)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	*ex 2916 13 00	10	Hydroxyzinkmethacrylaat, in poedervorm (CAS RN 63451-47-8)	0 %	31.12.2015
▼B					
	ex 2916 13 00	20	Zinkdimethacrylaat, in de vorm van poeder (CAS RN 13189-00-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 14 00	10	2,3-Epoxypropylmethacrylaat (CAS RN 106-91-2)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2916 14 00	20	Ethylmethacrylaat (CAS RN 97-63-2)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2916 19 95	20	Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoaat (CAS RN 63721-05-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 19 95	40	Sorbinezuur bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voedsel voor dieren (CAS RN 110-44-1) [1]	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2916 19 95	50	Methyl-2-fluoracrylaat (CAS RN 2343-89-7)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2916 20 00	50	Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropaancarboxylaat (CAS RN 97-41-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 20 00	60	3-Cyclohexylpropionzuur (CAS RN 701-97-3)	0 %	31.12.2015
	ex 2916 31 00	10	Benzylbenzoaat (CAS RN 120-51-4)	0 %	31.12.2016
	ex 2916 39 90	10	2,3,4,5-Tetrafluorbenzoëzuur (CAS RN 1201-31-6)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobenzoëzuur (CAS RN 99-34-3)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2916 39 90	15	2-Chloor-5-nitrobenzoëzuur (CAS RN 2516-96-3)	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 2916 39 90	18	2,4-Dichloorfenylazijnzuur (CAS RN 19719-28-9)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2916 39 90	20	3,5-Dichloorbenzoylchloride (CAS RN 2905-62-6)	3,6 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimethylfenyl)acetylchloride (CAS RN 52629-46-6)	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2916 39 90	25	2-Methyl-3-(4-fluorfenyl)-propionylchloride (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	31.12.2015
	ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimethylbenzoylchloride (CAS RN 938-18-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2916 39 90	35	Methyl-4-*tert*-butylbenzoaat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 39 90	38	6Broomnaftaleen-2-carbonzuur (CAS RN 5773-80-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 39 90	45	2-Chloorbenzoëzuur (CAS RN 118-91-2)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2916 39 90	48	3-Fluorbenzoylchloride (CAS RN 1711-07-5)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2916 39 90	50	3,5-Dimethylbenzoylchloride (CAS RN 6613-44-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 39 90	55	4-*tert*-Butylbenzoëzuur (CAS RN 98-73-7)	0 %	31.12.2017
	ex 2916 39 90	60	4-Ethylbenzoylchloride (CAS RN 16331-45-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 39 90	70	Ibuprofeen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2916 39 90	75	*m*-Toluylzuur (CAS RN 99-04-7)	0 %	31.12.2017
	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-Trifluorofenyl)azijnzuur (CAS RN 209995-38-0)	0 %	31.12.2017
	ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-methylbenzyl)oxalaat (CAS RN 18241-31-1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2917 11 00	30	Kobaltoxalaat (CAS RN 814-89-1)	0 %	31.12.2019
	_____				
	*ex 2917 19 10	10	Dimethylmalonaat (CAS RN 108-59-8)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2917 19 10	20	Diethylmalonaat (CAS RN 105-53-3)	0 %	31.12.2017
▼M1					
	ex 2917 19 90	15	Dimethyl-but-2-yndioaat (CAS RN 762-42-5)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2917 19 90	20	Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethaansulfonaat (CAS RN 23386-52-9)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2917 19 90	30	Ethyleenbrassylaat (CAS RN 105-95-3)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2917 19 90	50	Tetradecaandizuur (CAS RN 821-38-5)	0 %	31.12.2015
	ex 2917 19 90	70	Itaconzuur (CAS RN 97-65-4)	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Hexachloor-8,9,10-trinorborn-5-een-2,3-dicarbonzuuranhydride (CAS RN 115-27-5)	0 %	31.12.2018
ex 2917 20 00	40	3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydroftaalzuuranhydride (CAS RN 5333-84-6)	0 %	31.12.2018
ex 2917 34 00	10	Diallylftalaat (CAS RN 131-17-9)	0 %	31.12.2018
ex 2917 39 95	20	Dibutyl-1,4-benzeendicarboxylaat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	31.12.2015
ex 2917 39 95	30	Benzeen-1,2:4,5-tetracarbonzuurdianhydride (CAS RN 89-32-7)	0 %	31.12.2015
▼M1				
ex 2917 39 95	40	Dimethyl-2-nitrotereftalaat (CAS RN 5292-45-5)	0 %	31.12.2018
▼M3				
ex 2917 39 95	50	1,4,5,8-Naftaleentetracarbonzuur-1,8-monoanhydride (CAS RN 52671-72-4)	0 %	31.12.2019
ex 2917 39 95	60	Peryleen-3,4:9,10-tetracarbondianhydride (CAS RN 128-69-8)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2918 16 00	20	Calciumdigluconaatmonohydraat (CAS RN 66905-23-5) bestemd voor de vervaardiging van calciumgluconaatlactaat (CAS RN 11116-97-5) ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2				
ex 2918 19 30	10	Cholzuur (CAS RN 81-25-4)	0 %	31.12.2019
ex 2918 19 30	20	3α,12α-Dihydroxy-5β-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur) (CAS RN 83-44-3)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2918 19 98	20	L-Appelzuur (CAS RN 97-67-6)	0 %	31.12.2018
ex 2918 29 00	10	Monohydroxynaftoëzuren	0 %	31.12.2018
ex 2918 29 00	35	Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoaat (CAS RN 121-79-9)	0 %	31.12.2017
ex 2918 29 00	50	Hexamethyleenbis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	31.12.2018
ex 2918 29 00	60	Methyl-, ethyl-, propyl- of butylesters van 4-hydroxybenzoëzuur of hun natriumzouten (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	31.12.2016
▼M3				
ex 2918 29 00	70	3,5-Dijoodsalicylzuur (CAS RN 133-91-5)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2918 30 00	30	Methyl-2-benzoylbenzoaat (CAS RN 606-28-0)	0 %	31.12.2018
ex 2918 30 00	50	Ethylacetoacetaat (CAS RN 141-97-9)	0 %	31.12.2017
▼M2				
ex 2918 30 00	60	4-Oxovaleriaanzuur (CAS RN 123-76-2)	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3					
	ex 2918 30 00	70	2-[4-Chloor-3-(chloorsulfonyl)benzoyl]benzoëzuur (CAS RN 68592-12-1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2918 99 90	10	3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexaancarboxylaat (CAS RN 2386-87-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2918 99 90	15	Ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyraat (CAS RN 77-83-8)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	_____				
	*ex 2918 99 90	20	Methyl-3-methoxyacrylaat (CAS RN 5788-17-0)	0 %	31.12.2019
▼M1					
	ex 2918 99 90	25	Methyl-(E)-3-methoxy-2-(2-chloormethylfenyl)prop-2-enoaat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2918 99 90	30	Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionaat (CAS RN 96562-58-2)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2918 99 90	35	p-Anijszuur (CAS RN 100-09-4)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Hydroxy-3-methoxykaneelzuur (CAS RN 1135-24-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2918 99 90	45	4-Methylcatechol-dimethylacetaat (CAS RN 52589-39-6)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2918 99 90	50	Methyl-3,4,5-trimethoxybenzoaat (CAS RN 1916-07-0)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2918 99 90	55	Stearyl glycyrrhetinaat (CAS RN 13832-70-7)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimethoxybenzoëzuur (CAS RN 118-41-2)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2918 99 90	65	Azijnzuur, difluor[1,1,2,2-tetrafluor-2-(pentafluorethoxy)ethoxy]-, ammoniumzout (CAS RN 908020-52-0)	0 %	31.12.2019
▼M2					
	_____				
	*ex 2918 99 90	70	Allyl-(3-methylbutoxy)acetaat (CAS RN 67634-00-8)	0 %	31.12.2019
▼M3					
	ex 2918 99 90	75	3,4-Dimethoxybenzoezuur (CAS RN 93-07-2)	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2918 99 90	80	Natrium-5-[2-chloor-4-(trifluormethyl)fenoxy]-2-nitrobenzoaat (CAS RN 62476-59-9)	0 %	31.12.2016
ex 2919 90 00	10	2,2′-Methyleenbis(4,6-di-*tert*-butylfenyl)fosfaat, mononatriumzout (CAS RN 85209-91-2)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	30	Aluminiumhydroxybis[2,2′-methyleenbis(4,6-di-*tert*-butylfenyl)fosfaat] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	40	Tri-n-hexylfosfaat (CAS RN 2528-39-4)	0 %	31.12.2018
ex 2919 90 00	50	Triethylfosfaat (CAS RN 78-40-0)	0 %	31.12.2016
▼M1				
ex 2919 90 00	60	Bisfenol A-bis(difenylfosfaat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	31.12.2018
▼M2				
ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoxyethyl)fosfaat (CAS RN 78-51-3)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2920 19 00	10	Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	31.12.2018
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	10	Diëthylsulfaat (CAS RN 64-67-5)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	20	Diallyl-2,2′-oxydiethyldicarbonaat (CAS RN 142-22-3)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	40	Dimethylcarbonaat (CAS RN 616-38-6)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	50	Di-*tert*-butyldicarbonaat (CAS RN 24424-99-5)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 10	60	2,4-Di-*tert*-butyl-5-nitrofenyl methylcarbonaat (CAS RN 873055-55-1)	0 %	31.12.2017
2920 90 30		Trimethylfosfiet (CAS RN 121-45-9)	0 %	31.12.2018
2920 90 40		Triethylfosfiet (CAS RN 122-52-1)	0 %	31.12.2016
ex 2920 90 85	10	*O,O′*-Dioctadecylpentaërytritolbis(fosfiet) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 85	20	Tris(methylfenyl)fosfiet (CAS RN 25586-42-9)	0 %	31.12.2015
ex 2920 90 85	30	2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)[1,1′-bifenyl]-2,2′-diyl]bis(oxy)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepine], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	31.12.2015
ex 2920 90 85	40	Bis (2,4-dicumylfenyl) pentaerythritol difosfiet (CAS RN 154862-43-8)	0 %	31.12.2015
ex 2920 90 85	50	Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8)	0 %	31.12.2018
ex 2920 90 85	60	Bis(neopentylglycolaat)diboor (CAS RN 201733-56-4)	0 %	31.12.2018
▼M2				
———				
*ex 2921 19 50	10	Diethylaminotriethoxysilaan (CAS RN 35077-00-0)	0 %	31.12.2019
ex 2929 90 00	20			

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2921 19 60	10	2-(*N,N*-Diethylamino)ethylchloridehydrochloride (CAS RN 869-24-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2921 19 99	20	Ethyl(2-methylallyl)amine (CAS RN 18328-90-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 19 99	30	Allylamine (CAS RN 107-11-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 19 99	60	Tetrakis(ethylmethylamino)zirkonium(IV), (CAS RN 175923-04-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 19 99	70	*N,N*-Dimethyloctylamine – boortrichloride (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 2921 19 99	80	Taurine (CAS RN 107-35-7), met toevoeging van 0,5 % antiklontermiddel siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-8)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine (CAS RN 33329-35-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamine (CAS RN 3855-32-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 29 00	40	Decamethyleendiamine (CAS RN 646-25-3)	0 %	31.12.2015
	ex 2921 29 00	50	*N'*-[3-(Dimethylamino)propyl]-*N,N*-dimethylpropaan-1,3-diamine, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	31.12.2016
	ex 2921 30 99	30	1,3-Cyclohexaandimethaanamine (CAS RN 2579-20-6)	0 %	31.12.2015
	ex 2921 30 99	40	Cyclopropylamine (CAS RN 765-30-0)	0 %	31.12.2017
	ex 2921 42 00	15	4-Amino-3-nitrobenzeensulfonzuur (CAS RN 616-84-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 42 00	20	3-Chlooraniline (CAS RN 108-42-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 42 00	25	Natriumwaterstof-2-aminobenzeen-1,4-disulfonaat (CAS RN 24605-36-5)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2921 42 00	30	4-Nitroaniline (CAS RN 100-01-6)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2921 42 00	35	2-Nitroaniline (CAS RN 88-74-4)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2921 42 00	40	Natriumsulfanilaat (CAS RN 515-74-2), ook in de vorm van mono- of dihydraten daarvan (CAS RN 12333-70-0 of 6106-22-5)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichlooraniline (CAS RN 636-30-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzeensulfonzuur (CAS RN 121-47-1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzeen-1,4-disulfonzuur (CAS RN 98-44-2)	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2921 42 00	80	4-Chloor-2-nitroaniline (CAS RN 89-63-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 42 00	82	2-Chloor-4-nitroaniline (CAS RN 121-87-9)	0 %	31.12.2015
	ex 2921 42 00	85	3,5-Dichlooraniline (CAS RN 626-43-7)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	_____				
	*ex 2921 42 00	86	2,5-Dichlooraniline (CAS RN 95-82-9)	0 %	31.12.2017
▼B					
	ex 2921 42 00	87	*N*-Methylaniline (CAS RN 100-61-8)	0 %	31.12.2017
	ex 2921 42 00	88	3,4-Dichlooraniline-6-sulfonzuur (CAS RN 6331-96-0)	0 %	31.12.2017
	ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chloortolueen-3-sulfonzuur (CAS RN 88-51-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluïdine (CAS RN 119-32-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 43 00	40	4-Aminotolueen-3-sulfonzuur (CAS RN 88-44-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluoride (CAS RN 455-14-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluoride (CAS RN 98-16-8)	0 %	31.12.2015
	ex 2921 43 00	70	*N*-Ethyl-*m*-toluïdine (CAS RN 102-27-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2921 43 00	80	6-Chloor-α,α,α-trifluor-m-toluïdine (CAS RN 121-50-6)	0 %	31.12.2017
	ex 2921 44 00	20	Difenylamine (CAS RN 122-39-4)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
▼M3					
	_____				
▼B					
	ex 2921 45 00	20	2Aminonaftaleen-1,5-disulfonzuur (CAS RN117-62-4) of een van de natriumzouten (CAS RN19532-03-7) of (CAS RN62203-79-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 2921 45 00	50	7-Aminonaftaleen-1,3,6-trisulfonzuur (CAS RN 118-03-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 49 00	20	Pendimethaline (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3,5 %	31.12.2018
	ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftylaniline (CAS RN 90-30-2)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2921 49 00	50	3,4-Xylidine (CAS RN 95-64-7)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	_____				
▼M1					
	_____				
▼B					
	ex 2921 49 00	80	4-Heptafluorisopropyl-2-methylaniline (CAS RN 238098-26-5)	0 %	31.12.2015
	ex 2921 49 00	85	4-Isopropylaniline (CAS RN 99-88-7)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	_____				
	*ex 2921 51 19	20	Tolueendiamine (TDA), bevattende: — 72 of meer, maar niet meer dan 82 gewichtspercent 4-methyl-m-fenyleendiamine en — 117 of meer, maar niet meer dan 22 gewichtspercent 2-methyl-m-fenyleendiamine en — niet meer dan 0,23 gewichtspercent residugehalte aan teer ook indien 7 gewichtspercent of minder water bevattend	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2921 51 19	30	2-Methyl-*p*-fenyleendiaminesulfaat (CAS RN 615-50-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 51 19	40	*p*-Fenyleendiamine (CAS RN 106-50-3)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
	*ex 2921 51 19	50	Mono- en dichloorderivaten van *p*-fenyleendiamine en *p*-diaminotolueen	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2921 51 19	60	2,4-Diaminobenzeensulfonzuur (CAS RN 88-63-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2921 59 90	10	Mengsels van isomeren van 3,5-diethyltolueendiamine	0 %	31.12.2018
	ex 2921 59 90	30	3,3′-Dichloorbenzidinedihydrochloride (CAS RN 612-83-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2921 59 90	40	4,4′-Diaminostilbeen-2,2′-disulfonzuur (CAS RN 81-11-8)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 2921 59 90	60	(2R,5R)-1,6-Difenylhexaan-2,5-diaminedihydrochloride (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	31.12.2017
	ex 2922 19 85	20	2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamine hydrochloride (CAS RN 64464-07-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2922 19 85	25	Titanium bis(triethanolamine)diisopropoxide (CAS RN 36673-16-2)	0 %	31.12.2017
	ex 2922 19 85	30	*N,N,N′,N′*-Tetramethyl-2,2′-oxybis(ethylamine) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 2922 19 85	45	2-[2-Hydroxyethyl(octadecyl)amino]ethanol (CAS RN 10213-78-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2922 19 85	50	2-(2-Methoxyfenoxy)ethylamine (CAS RN 1836-62-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 19 85	60	*N,N,N′*-Trimethyl-*N′*-(2-hydroxy-ethyl) 2,2′-oxybis(ethylamine), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 19 85	65	*trans*-4-Aminocyclohexanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 19 85	70	D-(-)-threo-2-amino-1-(*p*-nitrofenyl)propaan-1,3-diol (CAS RN 716-61-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2922 19 85	75	2-Ethoxyethylamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2922 19 85	80	*N*-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]-*N*-methyl-1,3-propaandiamine (CAS RN 189253-72-3)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2922 19 85	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopenteen-1-methanol-D-tartraat (CASnr. 229177-52-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroxynaftaleen-1,7-disulfonzuur (CAS RN6535-70-2)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 90-51-7)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur (CAS RN 87-02-5)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2922 21 00	50	Natriumhydrogeen-4-amino-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat (CAS RN 5460-09-3)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonzuur met een zuiverheid van 80 of meer gewichtspercenten (CAS RN 90-20-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-kresol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 29 00	45	Anisidinen	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 2922 29 00	65	4-Trifluormethoxyaniline (CAS RN 461-82-5)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidine (CAS RN 97-52-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	31.12.2015
	ex 2922 29 00	80	3-Diethylaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 29 00	85	4-Benzyloxyanilinehydrochloride (CAS RN 51388-20-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-broom-9,10-dioxoantraceen-2-sulfonzuur en zouten daarvan	0 %	31.12.2018
	ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chloorbenzofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	31.12.2015
	ex 2922 39 00	70	*p*-[(2-Chloorethyl)ethylamino]benzaldehyde (CAS RN 2643-07-4)	0 %	31.12.2016
	ex 2922 43 00	10	Antranilzuur (CAS RN 118-92-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2922 49 85	10	Ornithineaspartaat (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2922 49 85	15	DL-asparaginezuur gebruikt voor de vervaardiging van integratiesubstanties voor levensmiddelen (CAS RN 617-45-8) (1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-chloorbenzoëzuur (CAS RN 2840-28-0)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 2922 49 85	25	Dimethyl-2-aminobenzeen-1,4-dicarboxylaat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2922 49 85	40	Norvaline	0 %	31.12.2018
	ex 2922 49 85	45	Glycine (CAS RN 56-40-6)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	*ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenylglycine (CAS RN 26774-88-9)	0 %	31.12.2019
▼M3					
	ex 2922 49 85	55	Maleaat van (E)-ethyl 4-(dimethylamino)but-2-enoaat (CUS 0138070-7)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2922 49 85	60	Ethyl-4-dimethylaminobenzoaat (CAS RN 10287-53-3)	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2922 49 85	70	2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoaat (CAS RN 21245-02-3)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2922 49 85	80	12-Aminododecaanzuur (CAS RN 693-57-2)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
	*ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-methoxyfenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochloride (CAS RN 130198-05-9)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylammoniumacetaat	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2923 10 00	10	Calciumfosforylcholinechloride-tetra-hydraat (CAS RN 72556-74-2)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2923 90 00	10	Tetramethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende 25 (± 0,5) gewichtspercenten tetramethylammoniumhydroxide	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2923 90 00	20	Tetramethylammoniumwaterstofftalaat (CAS RN 79723-02-7)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimethylditetradecylammonium)molybdaat, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
▼B					
	ex 2923 90 00	70	Tetrapropylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende: — 40 (± 2) gewichtspercenten tetrapropylammoniumhydroxide, — niet meer dan 0,3 gewichtspercent carbonaat, — niet meer dan 0,1 gewichtspercent tripropylamine, — niet meer dan 500 mg/kg bromide en — niet meer dan 25 mg/kg kalium en natrium, beide elementen tezamen genomen	0 %	31.12.2018
	ex 2923 90 00	75	Tetraethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende: — 35 (± 0,5) gewichtspercenten tetraethylammoniumhydroxide, — niet meer dan 1 000 mg/kg chloride, — niet meer dan 2 mg/kg ijzer en — niet meer dan 10 mg/kg kalium	0 %	31.12.2015

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2923 90 00	80	Diallyldimethylammoniumchloride, in de vorm van een waterige oplossing bevattende 63 of meer doch niet meer dan 67 gewichtspercenten diallyldimethylammoniumchloride, (CAS RN 7398-69-8)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimethylaniliniumchloride (CAS RN 138-24-9)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2924 19 00	10	2acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur (CASnr.15214-89-8) of natriumzout daarvan (CASnr.5165-97-9), of ammoniumzout daarvan (CASRN58374-69-9)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2924 19 00	15	N-Ethyl-N-methylcarbamoylchloride (CAS RN 42252-34-6)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2924 19 00	30	Methyl-2-aceetamido-3-chloorpropionaat (CAS RN 87333-22-0)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2924 19 00	35	Aceetamide (CAS RN 60-35-5)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2924 19 00	40	*N*-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide (CAS RN 2873-97-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 19 00	50	Acrylamide (CAS RN 79-06-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimethylacrylamide (CAS RN 2680-03-7)	0 %	31.12.2016
	ex 2924 19 00	70	Methylcarbamaat (CAS RN 598-55-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 19 00	80	Tetrabutylureum (CAS RN 4559-86-8)	0 %	31.12.2017
	ex 2924 21 00	10	4,4′-Dihydroxy-7,7′-ureyleendi(naftaleen-2-sulfonzuur) en natriumzouten daarvan	0 %	31.12.2018
	ex 2924 21 00	20	(3Aminofenyl)ureumhydrochloride (CAS RN 59690-88-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	10	Alachloor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	12	4- (Acetylamino)-2-aminobenzeensulfonzuur (CAS RN 88-64-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	15	Acetochloor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2924 29 98	17	2-(Trifluormethyl)benzamide (CAS RN 360-64-5)	0 %	31.12.2019
	ex 2924 29 98	19	2-[[2-(Benzyloxycarbonylamino)acetyl]amino]propionzuur (CAS RN 3079-63-8)	0 %	31.12.2019
	*ex 2924 29 98	20	2-Chloor-*N*-(2-ethyl-6-methylfenyl)-*N*-(propaan-2-yloxymethyl)aceetamide (CAS RN 86763-47-5)	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3					
	ex 2924 29 98	23	Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2924 29 98	27	2-Broom-4-fluoraceetanilide (CAS RN 1009-22-9)	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 2924 29 98	33	N-(4-Amino-2-ethoxyfenyl)aceetamide (CAS RN 848655-78-7)	0 %	31.12.2019
▼M1					
	ex 2924 29 98	37	Beflubutamide (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2924 29 98	40	N,N′-1,4-Fenyleenbis[3-oxobutyramide], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	31.12.2015
▼M1					
	ex 2924 29 98	43	N,N'-(3,3'-Dimethylbifenyl-4,4'-yleen)di(acetoaceetamide) (CAS RN 91-96-3)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2924 29 98	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2924 29 98	50	N,N′-(2,5-Dichloor-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	31.12.2015
	ex 2924 29 98	51	Methyl 2-amino-4-[[(2,5-dichloorfenyl)amino]carbonyl]benzoaat (CAS RN 59673-82-4)	0 %	31.12.2017
	ex 2924 29 98	53	4-Amino-N-[4-(aminocarbonyl)fenyl]benzamide (CAS RN 74441-06-8)	0 %	31.12.2017
	ex 2924 29 98	55	N,N′-(2,5-Dimethyl-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide], (CAS RN 24304-50-5)	0 %	31.12.2015
	ex 2924 29 98	60	N,N′-(2-Chloor-5-methyl-1,4-fenyleen)bis[3-oxobutyramide], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2924 29 98	63	*N*-Ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexaancarboxamide (CAS RN 39711-79-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2924 29 98	65	2-(4-Hydroxyfenyl)aceetamide (CAS RN 17194-82-0)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2924 29 98	73	Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2924 29 98	75	3-Amino-*p*-anisanilide (CAS RN 120-35-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	80	5′-Chloor-3-hydroxy-2′,4′-dimethoxy-2-naftanilide (CAS RN 92-72-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	85	*p*-Aminobenzamide (CAS RN 2835-68-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	86	Antranilamide met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercenten (CAS RN 88-68-6)	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2924 29 98	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	88	5′-Chloor-3-hydroxy-2′-methyl-2-naftanilide (CAS RN 135-63-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	91	3-Hydroxy-2′-methoxy-2-naftanilide (CAS RN 135-62-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2924 29 98	92	3-Hydroxy-2-naftanilide (CAS RN 92-77-3)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2924 29 98	93	3-Hydroxy-2′-methyl-2-naftanilide (CAS RN 135-61-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	94	2′-Ethoxy-3-hydroxy-2-naftanilide (CAS RN 92-74-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2924 29 98	97	1,1-Cyclohexaandiazijnzuur monoamide (CAS RN 99189-60-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2925 11 00	20	Saccharine en het natriumzout daarvan	0 %	31.12.2018
	ex 2925 19 95	10	*N*-Fenylmaleïmide (CAS RN 941-69-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroisoindool-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2925 19 95	30	*N,N′*-(*m*-Fenyleen)dimaleïmide (CAS RN 3006-93-7)	0 %	31.12.2017
	ex 2925 29 00	10	Dicyclohexylcarbodiïmide (CAS RN 538-75-0)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	*ex 2925 29 00	20	N-[3- (dimethylamino)propyl]-N'-ethylcarbodiimidehydrochloride (CAS RN 25952-53-8)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2926 90 95	12	Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2926 90 95	13	alfa-Broom-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2926 90 95	16	4-Cyaan-2-nitrobenzoëzuurmethylester (CAS RN 52449-76-0)	0 %	31.12.2019
	*ex 2926 90 95	20	2-(*m*-Benzoylfenyl)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)	0 %	31.12.2019
▼M1					
	ex 2926 90 95	23	Acrinathrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2926 90 95	25	2,2-Dibroom-3-nitrilpropionamide (CAS RN 10222-01-2)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2926 90 95	27	Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2926 90 95	30	2-Amino-3-(3,4-dimethoxyfenyl)-2-methylpropaannitril-hydrochloride, (CAS RN 2544-13-0)	0 %	31.12.2015
	ex 2926 90 95	50	Alkyl- of alkoxyalkylesters van cyaanazijnzuur	0 %	31.12.2018
	ex 2926 90 95	55	Methyl-2-cyaan-2-fenylbutyraat (CAS RN 24131-07-5)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 2926 90 95	61	*m*-(1-Cyaanethyl)benzoëzuur (CAS RN 5537-71-3)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
	*ex 2926 90 95	63	1-(Cyaanacetyl)-3-ethylureum (CAS RN 41078-06-2)	0 %	31.12.2015
	_____				
	*ex 2926 90 95	64	Esfenvaleraat met een zuiverheid van ten minste 83 gewichtspercent, gemengd met zijn isomeren (CAS RN 66230-04-4)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2926 90 95	65	Malononitril (CAS RN 109-77-3)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2926 90 95	70	Methacrylonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	31.12.2019
	_____				
	*ex 2926 90 95	74	Chloorthalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	31.12.2019
	_____				
	*ex 2926 90 95	75	Ethyl-2-cyaan-2-ethyl-3-methylhexanoaat (CAS RN 100453-11-0)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2926 90 95	80	Ethyl-2-cyaan-2-fenylbutyraat (CAS RN 718-71-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2926 90 95	86	Ethyleendiaminetetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2926 90 95	89	Butyronitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2927 00 00	10	2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidinedihydrochloride	0 %	31.12.2018
▼M3					
	_____				
▼B					
	ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-methoxybenzeendiazoniumhydrogeensulfaat (CAS RN 36305-05-2)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2927 00 00	30	4′-Aminoazobenzeen-4-sulfonzuur (CAS RN 104-23-4)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	*ex 2927 00 00	35	C.C′-Azodi (formamide) (CAS RN 123-77-3) in de vorm van geel poeder met een ontledingstemperatuur van 180 °C of meer, maar niet meer dan 220 °C, gebruikt als een schuimmiddel bij de vervaardiging van thermoplastische harsen, elastomeren en vernet polyethyleenschuim	0 %	31.12.2019
▼M1					
	ex 2927 00 00	60	4,4'-Dicyaan-4,4'-azodivaleriaanzuur (CAS RN 2638-94-0)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
▼B					
	ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Dichloorfenyl)azo]-3-hydroxy-2-naftoëzuur (CAS RN 51867-77-7)	0 %	31.12.2017
	ex 2928 00 90	10	3,3′-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)-*N,N′*-bipropionamide (CAS RN 32687-78-8)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2928 00 90	13	Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	31.12.2019
	ex 2928 00 90	18	Acetonoxim (CAS RN 127-06-0) met een zuiverheid van ten minste 99 gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2928 00 90	25	Acetaldehydeoxime in waterige oplossing (CAS RN 107-29-9)	0 %	31.12.2015
	ex 2928 00 90	30	*N*-Isopropylhydroxylamine (CAS RN 5080-22-8)	0 %	31.12.2016
	ex 2928 00 90	35	2-Chloor-*N*-methoxy-*N*-methylacetamide (CAS RN 67442-07-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2928 00 90	40	*O*-Ethylhydroxylamine, in de vorm van een waterige oplossing (CAS RN 624-86-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2928 00 90	45	Tebufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2928 00 90	55	Aminoguanidiniumwaterstofcarbonaat (CAS RN 2582-30-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2928 00 90	60	Adipohydrazide (CAS RN 1071-93-8)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2928 00 90	65	2-Amino-3-(4-hydroxyfenyl) propanal semicarbazon hydrochloride	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2928 00 90	70	Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)	0 %	31.12.2018
ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	31.12.2016
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	31.12.2018
ex 2928 00 90	85	Daminozide (ISO) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten (CAS RN 1596-84-5)	0 %	31.12.2016
ex 2929 10 00	10	Methyleendicyclohexyldiïsocyanaten (CAS RN 28605-81-4)	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 2929 10 00	15	3,3′-Dimethylbifenyl-4,4′-diyldiisocyanaat (CAS RN 91-97-4)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2929 10 00	20	Butylisocyanaat (CAS RN 111-36-4)	0 %	31.12.2017
ex 2929 10 00	40	*m*-Isopropenyl-*α,α*-dimethylbenzylisocyanaat (CAS RN 2094-99-7)	0 %	31.12.2018
ex 2929 10 00	50	*m*-Fenyleendiïsopropylideendiïsocyanaat (CAS RN 2778-42-9)	0 %	31.12.2018
ex 2929 10 00	55	2,5 (en 2,6)-Bis(isocyanatomethyl)bicyclo[2.2.1]heptaan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	31.12.2015
ex 2929 10 00	60	Mengsels van isomeren van trimethylhexamethyleendiïsocyanaat	0 %	31.12.2018
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isocyanatomethyl)benzeen (CAS RN 3634-83-1)	0 %	31.12.2016
ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	31.12.2017
ex 2930 20 00	20	2-Isopropylethylthiocarbamaat (CAS RN 141-98-0)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	10	2,3-Bis[(2-mercaptoethyl)thio]-1-propaanthiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	31.12.2015
ex 2930 90 99	13	Mercaptaminehydrochloride (CAS RN 156-57-0)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	14	4-(Methylthio)benzaldehyd (CAS RN 3446-89-7)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	15	Ethoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	31.12.2018
▼M3				
ex 2930 90 99	16	3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propaanthiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2930 90 99	17	4-(Methylthio)benzaldehyde (CAS RN 3446-89-7)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2930 90 99	18	1-Methyl-5-[3-methyl-4-[4-[(trifluormethyl)thio]fenoxy]fenyl]biuret (CAS RN 106310-17-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2930 90 99	20	2-Methoxy-N-[2-nitro-5-(fenylthio)fenyl]aceetamide (CAS RN 63470-85-9)	0 %	31.12.2015
▼M3					
	ex 2930 90 99	21	[2,2′-Thiobis(4-*tert*-octylfenolato)]-n-butylamine-nikkel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	31.12.2016
▼B					
	ex 2930 90 99	23	Dimethyl [(methylsulfanyl)methylylideen]biscarbamaat (CAS RN 34840-23-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2930 90 99	25	Thiofanaat-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2930 90 99	27	2-[(4-Amino-3-methoxyfenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat (CAS RN 26672-22-0)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2930 90 99	30	4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2930 90 99	33	2-Amino-5-{[2-(sulfoxy)ethyl]sulfonyl}benzeensulfonzuur (CAS RN 42986-22-1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2930 90 99	35	Glutathion (CAS RN 70-18-8)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2930 90 99	37	Ethaanthioamide (CAS RN 62-55-5)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2930 90 99	40	3,3′-Thiodipropionzuur (CAS RN 111-17-1)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2930 90 99	43	Trimethylsulfoxoniumjodide (CAS RN 1774-47-6)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2930 90 99	45	2-[(*p*-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat (CAS RN 2494-89-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2930 90 99	50	[S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(methylthio)-fenyl]-1,3-propaandiol, (CAS RN 23150-35-8)	0 %	31.12.2015
	ex 2930 90 99	55	Thioureum (CAS RN 62-56-6)	0 %	31.12.2015
	ex 2930 90 99	60	Fenylmethylsulfide (CAS RN 100-68-5)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2930 90 99	64	3-Chloor-2-methylfenyl-methyl-sulfide (CAS RN 82961-52-2)	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2930 90 99	65	Pentaerytritoltetrakis(3-mercaptopropionaat) (CAS RN 7575-23-7)	0 %	31.12.2015
ex 2930 90 99	66	Difenylsulfide (CAS RN 139-66-2)	0 %	31.12.2017
ex 2930 90 99	67	3-Broommethyl-2-chloor-4-(methylsulfonyl)-benzoëzuur (CAS RN 120100-05-2)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	31.12.2017
ex 2930 90 99	77	4-[4-(2-Propenyloxy)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	78	4-Mercaptomethyl-3,6-dithia-1,8-octaandithiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	31.12.2016
ex 2930 90 99	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 2930 90 99	81	Dinatriumhexamethyleen-1,6-bisthiosulfaat, dihydraat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	31.12.2019

▼B

ex 2930 90 99	83	Methyl-*p*-tolylsulfon (CAS RN 53250-83-2)	0 %	31.12.2017

▼M2

———————

▼B

ex 2930 90 99	87	3-Sulfinobenzoëzuur (CAS RN 15451-00-0)	0 %	31.12.2018
ex 2930 90 99	89	Kalium- of natriumzout van O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- of O-pentyldithiocarbonaat	0 %	31.12.2016

▼M2

*ex 2931 90 80	03	Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), opgelost in heptaan	0 %	31.12.2018
*ex 2931 90 80	05	Diethylmethoxyboraan (CAS-nr.7397-46-8), al dan niet in de vorm van een oplossing in tetrahydrofuraan overeenkomstig aantekening 1e) op hoofdstuk 29 van de GN	0 %	31.12.2015
*ex 2931 90 80	08	Natriumdiïsobutyldithiofosfinaat (CAS RN 13360-78-6) in een waterige oplossing	0 %	31.12.2017
*ex 2931 90 80	10	Triethylboraan (CAS RN 97-94-9)	0 %	31.12.2015
*ex 2931 90 80	13	Trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2)	0 %	31.12.2016
*ex 2931 90 80	15	Methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl met ten hoogste 4,9 gewichtspercent cyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl (CAS RN 12108-13-3)	0 %	31.12.2019

▼M2

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
*ex 2931 90 80	18	Methyl-tris-(2-pentanonoxime)silaan (CAS RN 37859-55-5)	0 %	31.12.2019
*ex 2931 90 80	20	Diethylboraanisopropoxide (CAS RN 74953-03-0)	0 %	31.12.2015
*ex 2931 90 80	23	Di-tert-butylfosfaan (CAS RN 819-19-2)	0 %	31.12.2018
*ex 2931 90 80	25	(*Z*)-Prop-1-en-1-yl fosfonzuur (CAS RN 25383-06-6)	0 %	31.12.2017
*ex 2931 90 80	28	*N*-(Fosfonomethyl)iminodiazijnzuur (CAS RN 5994-61-6)	0 %	31.12.2019
*ex 2931 90 80	30	Bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinezuur (CAS RN 83411-71-6)	0 %	31.12.2018
*ex 2931 90 80	33	Dimethyl[dimethylsilyldiïndenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)	0 %	31.12.2019
*ex 2931 90 80	35	*N,N*-Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)boraat (CAS RN 118612-00-3)	0 %	31.12.2019
*ex 2931 90 80	38	Fenylfosfonzuurdichloride (CAS RN 824-72-6)	0 %	31.12.2016
*ex 2931 90 80	40	Tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumchloride (CAS RN 124-64-1)	0 %	31.12.2016
*ex 2931 90 80	43	Mengsels van de isomeren 9-icosyl-9-fosfabicyclo[3.3.1]nonaan en 9-icosyl-9-fosfabicyclo[4.2.1]nonaan	0 %	31.12.2018
*ex 2931 90 80	45	Tris(4-methylpentaan-2-oximino)methylsilaan (CAS RN 37859-57-7)	0 %	31.12.2018
*ex 2931 90 80	48	Tetrabutylfosfoniumacetaat, in de vorm van een waterige oplossing (CAS RN 30345-49-4)	0 %	31.12.2019
*ex 2931 90 80	50	Trimethylsilaan (CAS RN 993-07-7)	0 %	31.12.2016
*ex 2931 90 80	53	Trimethylboraan (CAS RN 593-90-8)	0 %	31.12.2019
*ex 2931 90 80	55	3-(Hydroxyfenylfosfinoyl)propionzuur (CAS RN 14657-64-8)	0 %	31.12.2018

▼B

ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalcohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	31.12.2018

▼M2

*ex 2932 19 00	40	Furaan (CAS RN 110-00-9) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
*ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahydrofuryl)propaan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 2932 19 00	45	1,6-Dichloor-1,6-dideoxy-*β*-D-fructofuranosyl-4-chloor-4-deoxy-*α*-D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2932 19 00	50	2-Methylfuran (CAS RN 534-22-5)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	*ex 2932 19 00	70	Furfurylamine (CAS RN 617-89-0)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurilideendi(acetaat) (CAS RN 92-55-7)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 20 90	10	2′-Anilino-6′-[ethyl(isopentyl)amino]-3′-methylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]-3-on (CAS RN 70516-41-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 20 90	15	Cumarine (CAS RN 91-64-5)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 20 90	20	Ethyl 6′-(diethylamino)-3-oxo-3*H*-spiro[2-benzofuraan-1,9′-xantheen]-2′-carboxylaat (CAS RN 154306-60-2)	0 %	31.12.2017
	ex 2932 20 90	35	6′-Diethylamino-3′-methyl-2′-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]-3-on (CAS RN 36431-22-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 20 90	40	(*S*)-(-)-α-Amino-γ-butyrolactonhydrobromide (CAS RN 15295-77-9)	0 %	31.12.2017
▼M1					
	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimethyl-1,3-dioxaan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2932 20 90	55	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalide (CAS RN 1552-42-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 20 90	60	6′-(Diethylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-[9*H*]xantheen]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 20 90	70	3′,6′-Bis(ethylamino)-2′,7′-dimethylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-[9*H*]-xantheen]-3-on, (CAS RN 41382-37-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 20 90	71	6′-(Dibutylamino)-3′-methyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-[9*H*]xantheen]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 20 90	72	2′-[Bis(fenylmethyl)amino]-6′-(diethylamino)-spiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-[9*H*]xantheen]-3-on (CAS RN 34372-72-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 20 90	80	Gibberellinezuur met een zuiverheid van ten minste 88 gewichtspercenten (CAS RN 77-06-5)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2932 20 90	84	Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaft[2,1-b]furan-2(1H)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 99 00	20	Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolaan-2-acetaat (CAS RN 6413-10-1)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorobenzo [d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropaancarbonzuur (CAS RN 862574-88-7)	0 %	31.12.2017
▼M3					
	———————				
▼M2					
	———————				
	ex 2932 99 00	43	Ethofumesaat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2932 99 00	45	2-Butylbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 99 00	50	7-Methyl-3,4-dihydro-2*H*-1,5-benzodioxepine-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	31.12.2015
▼M1					
	ex 2932 99 00	53	1,3-Dihydro-1,3-dimethoxyisobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2932 99 00	55	6Fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyraan-2-carbonzuur (CAS RN 99199-60-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-*bis*-*O*-Benzylideen-*D*-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	31.12.2016
	ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Methyleendioxyfenyl)-2-methylpropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	———————				
	*ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Methylbenzylideen)-*D*-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotool (ISO) (CAS RN 365400-11-9) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
	ex 2933 19 90	25	3-Difluormethyl-1-methyl-1H-pyrazool-4-carbonzuur (CAS RN 176969-34-9)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 19 90	30	3-Methyl-1-*p*-tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	_____				
	*ex 2933 19 90	50	Fenpyroximaat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	31.12.2019
	_____				
	*ex 2933 19 90	60	Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazoolsulfaat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 19 90	80	3-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1*H*-pyrazol-1-yl)benzeensulfonzuur (CAS RN 119-17-5)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 19 90	85	Allyl 5-amino-4- (2-methylfenyl) -3-oxo-2,3-dihydro-1H-1-pyrazolcarbothioat (CAS RN 473799-16-5)	0 %	31.12.2017
▼M1					
	_____				
	*ex 2933 21 00	50	1-Broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne (CAS RN 16079-88-2)/(CAS RN 32718-18-6)	0 %	31.12.2016
▼B					
	ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hydroxyfenylhydantoïne (CAS RN 2420-17-9)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 21 00	70	*α*-(4-Methoxybenzoyl)-*α*-(1-benzyl-5-ethoxy-3-hydantoinyl)-2-chloor-5-dodecyloxycarbonylacetanilide, (CAS RN 70950-45-7)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 21 00	80	5,5-Dimethylhydantoïne (CAS RN 77-71-4)	0 %	31.12.2015
	ex 2933 29 90	15	Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propylimidazool-5-carboxylaat (CAS RN 144689-93-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 29 90	25	Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 29 90	35	1-Trityl-4-formylimidazool (CAS RN 33016-47-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 2933 29 90	40	Triflumizool (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 29 90	45	Prochloraz koperchloride (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 29 90	50	1,3-Dimethylimidazolidine-2-on (CAS RN 80-73-9)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2933 29 90	55	Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) met een zuiverheid van 97 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 29 90	60	1-Cyaan-2-methyl-1-[2-(5-methylimidazool-4-ylmethylthio)ethyl]isothioureum (CAS RN 52378-40-2)	0 %	31.12.2016

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2933 29 90	70	Cyazofamide (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	2933 39 50		Methylester van fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	31.12.2019
▼M3					
	ex 2933 39 99	11	2-(Chloormethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine-hydrochloride(CAS RN 153259-31-5)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 39 99	12	2,3-Dichloorpyridine (CAS RN 2402-77-9)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 39 99	15	Pyridine-2,3-dicarbonzuur (CAS RN 89-00-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 39 99	18	6-Chloor-3-nitropyridine-2-ylamine (CAS RN 27048-04-0)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	_____				
	*ex 2933 39 99	20	Koperpyrithionpoeder (CAS RN 14915-37-8)	0 %	31.12.2015
▼M3					
	ex 2933 39 99	21	Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	31.12.2019
▼M2					
	ex 2933 39 99	22	Isonicotinezuur (CAS RN 55-22-1)	0 %	31.12.2019
	_____				
	*ex 2933 39 99	24	2-(Chloormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine-hydrochloride (CAS RN 86604-75-3)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2933 39 99	28	Ethyl-3-[(3-amino-4-methylaminobenzoyl)-pyridine-2-yl-amino]-propionaat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	31.12.2019
	_____				
	*ex 2933 39 99	30	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)	0 %	31.12.2019
▼M3					
	ex 2933 39 99	31	2-(Chloormethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)pyridine-hydrochloride (CAS RN 127337-60-4)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 39 99	32	2-Chloormethyl-3,4-dimethoxypyridine-hydrochloride (CAS RN 72830-09-2)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2933 39 99	34	3-Chloor-(5-trifluoromethyl)-2-pyridineacetonitril (CAS RN 157764-10-8)	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2933 39 99	35	Aminopyralide (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 39 99	37	Waterige oplossing van pyridine-2-thiol-1-oxide, natriumzout (CAS RN 3811-73-2)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 39 99	40	2-Chloorpyridine (CAS RN 109-09-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 39 99	42	2,2,6,6-Tetramethylpiperidine (CAS RN 768-66-1)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 2933 39 99	45	5-Difluormethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1*H*-benzimidazool (CAS RN 102625-64-9)	0 %	31.12.2019
	*ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4′-Fluorfenyl)-3-hydroxymethyl-*N*-methylpiperidine (CAS RN 105812-81-5)	0 %	31.12.2015
	*ex 2933 39 99	48	Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 39 99	49	2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1*H*-benzimidazool, (CAS RN 103577-40-8)	0 %	31.12.2015
	ex 2933 39 99	50	*N*-Fluor-2,6-dichloorpyridiniumtetrafluorboraat (CAS RN 140623-89-8)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 39 99	53	3-Broompyridine (CAS RN 626-55-1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2933 39 99	55	Pyriproxyfeen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) met een zuiverheid van ten minste 97 gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 39 99	57	*Tert*-butyl 3-(6-amino-3-methylpyridine-2-yl) benzoaat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	31.12.2017
▼M1					
	ex 2933 39 99	58	4-Chloor-1-methylpiperidine (CAS RN 5570-77-4)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridine (CAS RN 94239-04-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 39 99	63	2-Aminomethyl-3-chloor-5-trifluormethylpyridine hydrochloride (CAS RN 326476-49-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-tert-butyl 3-(6-broom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptaan-2-carboxylaat (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 39 99	70	2,3-Dichloor-5-trifluormethylpyridine (CAS RN 69045-84-7)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 39 99	72	5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 39 99	77	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 39 99	85	2-Chloor-5-chloormethylpyridine (CAS RN 70258-18-3)	0 %	31.12.2015
	ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 49 10	20	3-Hydroxy-2-methylchinoline-4-carbonzuur (CAS RN 117-57-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 49 10	30	Ethyl 4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carboxylaat (CAS RN 52980-28-6)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 2933 49 10	40	4,7-Dichloorchinoline (CAS RN 86-98-6)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 49 90	30	Chinoline (CAS RN 91-22-5)	0 %	31.12.2015
	ex 2933 49 90	40	Isochinoline (CAS RN 119-65-3)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	———————				
▼B					
	ex 2933 49 90	70	Chinoline-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 2933 49 90	80	Ethyl-6,7,8-trifluor-1-[formyl(methyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydrochinoline-3-carboxylaat (CAS RN 100276-65-1)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2933 52 00	10	Malonylureum (barbituurzuur) (CAS RN 67-52-7)	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimethyluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	31.12.2019
▼M1					
	ex 2933 59 95	13	2-Diëthylamino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine (CAS RN 42487-72-9)	0 %	31.12.2018
	———————				
	*ex 2933 59 95	15	Sitagliptinefosfaatmonohydraat (CAS RN 654671-77-9)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2933 59 95	17	N,N′-(4,6-dichloorpyrimidine-2,5-diyl)diformamide (CAS RN 116477-30-6)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chloorpyrimidine (CAS RN 156-83-2)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 59 95	23	6-Chloor-3-methyluracil (CAS RN 4318-56-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropylacetaat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2933 59 95	33	4,6-Dichloor-5-fluorpyrimidine (CAS RN 213265-83-9)	0 %	31.12.2019
	ex 2933 59 95	37	6-Jood-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydrochinazoline-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)	0 %	31.12.2019
	ex 2933 59 95	43	2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-yl)ethaansulfonzuur (CAS RN 7365-45-9)	0 %	31.12.2019
	*ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-fenylpiperazine (CAS RN 61337-89-1)	0 %	31.12.2019
	*ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 59 95	60	2,6-Dichloor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidine (CAS RN 7139-02-8)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2933 59 95	65	1-Chloormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaan-bis(tetrafluorboraat) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-ylcarbonyl)-D-2-fenylglycine (CAS RN 63422-71-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 59 95	72	Triacetylganciclovir (CAS RN 86357-14-4)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chloor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1*H*-1,2,4-triazool-1-yl)butaan-2-ol hydrochloride, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 59 95	77	3-(Trifluormethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazinehydrochloride (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 69 80	25	1,3,5-Triazine-2,4,6-triaminemonofosfaat (CAS RN 20208-95-1)	0 %	31.12.2016

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2933 69 80	40	Trocloseennatrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	31.12.2016
	ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibroompropyl)-1,3,5-triazinaan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 69 80	55	Terbutryne (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	31.12.2015
	ex 2933 69 80	60	Cyanuurzuur (CAS RN 108-80-5)	0 %	31.12.2015
▼M1					
	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion, trinatriumzout (CAS RN 17766-26-6)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrion (CAS RN 839-90-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 79 00	30	5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 79 00	50	6-Broom-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isochinoline-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
	*ex 2933 79 00	60	3,3-Pentamethyleen-4-butyrolactam (CAS RN 64744-50-9)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 79 00	70	(*S*)-*N*-[(Diethylamino)methyl]-α-ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineaceetamide-L-(+)-tartraat, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	31.12.2015
	ex 2933 99 80	10	2-(2*H*-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-*tert*-butylfenol (CAS RN 3846-71-7)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 2933 99 80	11	Fenbuconazool (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	31.12.2019
	ex 2933 99 80	12	Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 99 80	13	5-Difluormethoxy-2-mercapto-1-H-benzimidazool (CAS RN 97963-62-7)	0 %	31.12.2016
▼M1					
	ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methyl-6-(2-methylprop-2-een-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2933 99 80	15	2-(2*H*-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-*tert*-pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 99 80	18	4,4′-[(9-Butyl-9H-carbazol-3-yl)methyleen]bis[N-methyl-N-fenylaniline] (CAS RN 67707-04-4)	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3					
	ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Dichloorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazool-1-yl)propaan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 99 80	20	2-(2*H*-Benzotriazool-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 99 80	22	(2S)-2-Benzyl-*N,N*-dimethylaziridine-1-sulfonamide (CAS RN 902146-43-4)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 2933 99 80	23	Tebuconazool (ISO) (CAS RN 107534-96-3) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2*H*-benzimidazool-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 2933 99 80	27	5,6-Dimethylbenzimidazool (CAS RN 582-60-5)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 99 80	28	*N*-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazool-5-yl)-3-hydroxynaftaleen-2-carboxamide (CAS RN 26848-40-8)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2933 99 80	33	Penconazool (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	31.12.2019
	*ex 2933 99 80	37	8-Chloor-5,10-dihydro-11*H*-dibenzo[*b*,*e*][1,4]diazepine-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hydroxy-L-proline (CAS RN 51-35-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 99 80	43	2,3-Dihydro-1*H*-pyrrool[3,2,1-ij]chinoline (CAS RN 5840-01-7)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 99 80	45	Maleïnehydrazide (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	31.12.2018
	ex 2933 99 80	47	Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	31.12.2017
	ex 2933 99 80	50	Metconazool (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3,2 %	31.12.2018
	ex 2933 99 80	53	Kalium (S)-5-(*tert*-butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptaan-6-carboxylaat (CUS0133723-1) ([5])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2933 99 80	55	Pyridabeen (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2933 99 80	57	2-(5-Methoxyindool-3-yl)ethylamine (CAS RN 608-07-1)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	62	1H-indool-6-carbonzuur (CASnr. 1670-82-2)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	64	(3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimethoxyfenyl) ethoxy]cyclohexyl}pyrrolidin-3-ol.hydrochloride, (CAS RN 748810-28-8)	0 %	31.12.2015
ex 2933 99 80	67	Candesartanethylester (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	31.12.2016
ex 2933 99 80	71	10-Methoxyiminostilbeen (CAS RN 4698-11-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononaan	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	74	Imidazo[1,2-b]pyridazine-hydrochloride (CAS RN 18087-70-2)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

▼B

ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicyclo[3.3.0]octaanhydrochloride (CAS RN 58108-05-7)	0 %	31.12.2018
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazool (CAS RN 95-14-7)	0 %	31.12.2016
ex 2933 99 80	82	Tolyltriazool (CAS RN 29385-43-1)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

▼B

ex 2933 99 80	89	Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	31.12.2018
ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	31.12.2018
ex 2934 10 00	15	4-Nitrofenylthiazol-5-ylmethylcarbonaat (CAS RN 144163-97-3)	0 %	31.12.2017
ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazool-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	31.12.2018
ex 2934 10 00	25	(*S*)-Ethyl-2-(3-((2-isopropylthiazol-4-yl)methyl)-3-methylureido)-4-morfolinobutanoaatoxalaat (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	31.12.2017
ex 2934 10 00	35	(2-Isopropylthiazol-4-yl)-*N*-methylmethanaminedihydrochloride (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	31.12.2017
ex 2934 10 00	40	(Z)-2-(2-*tert*-Butoxycarbonylaminothiazool-4-yl)-2-penteenzuur (CAS RN 86978-24-7)	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 2934 10 00	45	2-Cyaanimino-1,3-thiazolidine (CAS RN 26364-65-8)	0 %	31.12.2019

———————

*ex 2934 10 00	60	Fosthiazaat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	31.12.2019

▼B

ex 2934 10 00	70	2-(Formylamino)-4-thiazoolacetylchloride, hydrochloride (CAS RN 372092-18-7)	0 %	31.12.2016

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 2934 10 00	80	3,4-Dichloor-5-carboxyisothiazool (CAS RN 18480-53-0)	0 %	31.12.2016
ex 2934 20 80	20	S-1,3-Benzothiazool-2-yl-(2Z)-(5-amino-1,2,4-thiadiazool-3-yl)(methoxyimino)ethaanthioaat (CAS RN 89604-91-1)	0 %	31.12.2016
ex 2934 20 80	30	2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoëthylideen]amino]oxy]azijnzuur, methylester (CAS RN 246035-38-1)	0 %	31.12.2016
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on (Benzisothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	31.12.2017
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzothiazool-2-yl)-(Z)-2-(2-aminothiazool-4-yl)-2-(acetyloxyimino)thioacetaat, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	31.12.2018
ex 2934 20 80	60	Benzothiazool-2-yl-(*Z*)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazool-4-yl)-thioacetaat (CAS RN 143183-03-3)	0 %	31.12.2015
ex 2934 20 80	70	*N,N*-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-methylpropaan-2-amine (CAS RN 3741-80-8)	0 %	31.12.2015
ex 2934 30 90	10	2-Methylthiofenothiazine (CAS RN 7643-08-5)	0 %	31.12.2017
▼M3				
ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2934 99 90	11	Methyl 3-{1,4-dioxaspiro[4,5]dec-8-yl [(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino}-5-iodothiofeen-2-carboxylaat (CAS RN 1026785-65-8)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	12	Dimethomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	13	Buprofezin (ISO) met een zuiverheid van 98,5 of meer gewichtspercenten (CAS RN 953030-84-7)	0 %	31.12.2018
ex 2934 99 90	14	Ethyl N-{[1-methyl-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)fenyl]amino}methyl)-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl}-N-pyridine-2-yl-b-alaninaat (CAS RN 872728-84-2)	0 %	31.12.2017
ex 2934 99 90	15	Carboxine (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	31.12.2018
▼M3				
ex 2934 99 90	16	Difenoconazole (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 2934 99 90	17	Methyl(1,8-diëthyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indool-1-yl)acetaat (CAS RN 122188-02-7)	0 %	31.12.2016

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2934 99 90	18	3,3-Bis(2-methyl-1-octyl-1H-indol-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0)	0 %	31.12.2017
▼M3					
	ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-11-yl)piperazine-1-yl]ethanol (CAS RN 329216-67-3)	0 %	31.12.2019
▼M2					
	_____				
	*ex 2934 99 90	20	Thiofeen (CAS RN 110-02-1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2934 99 90	22	7-[4-(Diethylamino)-2-ethoxyfenyl]-7-(2-methyl-1-octyl-1H-indool-3-yl) furo[3,4-b]pyridine-5(7H)-one (CAS RN 87563-89-1)	0 %	31.12.2017
	ex 2934 99 90	23	Bromuconazool (ISO) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten (CAS RN 116255-48-2)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2934 99 90	25	2,4-Diethyl-9*H*-thioxantheen-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 2934 99 90	26	4-Methylmorfoline-4-oxide in een waterige oplossing (CAS RN 7529-22-8)	0 %	31.12.2019
	ex 2934 99 90	27	2-(4-Hydroxyfenyl)-1-benzothiofeen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2934 99 90	28	11-(Piperazine-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepinedihydrochloride (CAS RN 111974-74-4)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 2934 99 90	29	2,2′-Oxybis(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxafosforinaan)-2,2′-disulfide (CAS RN 4090-51-1)	0 %	31.12.2019
	_____				
	*ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	31.12.2019
▼M3					
	_____				
▼B					
	ex 2934 99 90	35	Dimethenamide (ISO) (CAS RN 87674-68-8)	0 %	31.12.2018
	ex 2934 99 90	37	4-Propaan-2-yl morfoline (CAS RN 1004-14-4)	0 %	31.12.2017
	ex 2934 99 90	40	2-Thiofeenethylamine (CAS RN 30433-91-1)	0 %	31.12.2015
	ex 2934 99 90	43	Clopidogrelzuurhydrochloride (CAS RN 144750-42-5)	0 %	31.12.2016

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinaantrion (CAS RN 2451-62-9)	0 %	31.12.2018
	ex 2934 99 90	48	Propaan-2-ol – 2-methyl-4-(4-methylpiperazine-1-yl)-10*H*-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine (1:2) dihydraat (CAS RN 864743-41-9)	0 %	31.12.2016
	ex 2934 99 90	50	10-[1,1′-Bifenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9*H*-thioxanthenium hexafluorofosfaat, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	31.12.2015
▼M1					
	———————				
▼B					
	ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteïnethiolactonhydrochloride (CAS RN 6038-19-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2934 99 90	66	Tetrahydrothiofeen-1,1-dioxide (CAS RN 126-33-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2934 99 90	72	1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylideenamino]imidazolidine-2,4-dion (CAS RN 1672-88-4)	0 %	31.12.2018
	ex 2934 99 90	74	2-Isopropylthioxanthon (CAS RN 5495-84-1)	0 %	31.12.2017
	ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorfenyl)-5-(1-isopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)carbonyl]-1*H*-pyrrool-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxaan-4-acetaat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	31.12.2016
	ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Thiofeendiylbis(5-*tert*-butyl-1,3-benzoxazool) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	31.12.2016
	ex 2934 99 90	77	Kalium 5-methyl-1,3,4-oxadiazool-2-carboxylaat (CAS RN 888504-28-7)	0 %	31.12.2016
	ex 2934 99 90	79	Thiofeen-2-ethanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
	*ex 2934 99 90	83	Flumioxazine (ISO) (CAS RN 103361-09-7) met een zuiverheid van ten minste 96 gewichtspercent	0 %	31.12.2019
	———————				
	*ex 2934 99 90	84	Etoxazool (ISO) (CAS RN 153233-91-1) met een zuiverheid van ten minste 94,8 gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2934 99 90	85	N2-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoracetyl-L-lysyl-N2-carboxyanhydride (CAS RN 126586-91-2)	0 %	31.12.2015
	ex 2934 99 90	86	Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	31.12.2015
	ex 2934 99 90	87	2,2′-(1,4-Fenyleen) bis(4H-3,1-benzoxazine-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	31.12.2015
▼M3					
	ex 2935 00 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 2935 00 90	15	Flupyrsulfuron-methyl-natrium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	————————				
	*ex 2935 00 90	17	6-Methyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyraan-2-sulfonamide (CAS-RN 120279-88-1)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2935 00 90	20	Tolueensulfonamide	0 %	31.12.2018
	ex 2935 00 90	23	*N*-[4-(2-Chlooracetyl)fenyl]methaansulfonamide (CAS RN 64488-52-4)	0 %	31.12.2016
	ex 2935 00 90	25	Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	31.12.2018
	ex 2935 00 90	27	Methyl-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-yl}-3,5-dihydroxy-hept-6-enoaat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	31.12.2016
	ex 2935 00 90	28	N-fluorbenzeensulfonimide (CAS RN 133745-75-2)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	————————				
	*ex 2935 00 90	30	Mengsels van isomeren bestaande uit *N*-ethyltolueen-2-sulfonamide en *N*-ethyltolueen-4-sulfonamide	0 %	31.12.2015
▼B					
	ex 2935 00 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2935 00 90	40	Imazosulfuron (ISO), met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten (CAS RN 122548-33-8)	0 %	31.12.2015
	ex 2935 00 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 2935 00 90	43	Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2935 00 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 2935 00 90	47	Halosulfuronmethyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2935 00 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorfenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-(propaan-2-yl)pyrimidine-5-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-eenzuur – 1-[(R)-(4-chloorfenyl)(fenyl)methyl]piperazine (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	31.12.2016
	ex 2935 00 90	50	4,4′-Oxydi(benzeensulfonohydrazide) (CAS RN 80-51-3)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 2935 00 90	53	2,4-Dichloor-5-sulfamoylbenzoëzuur (CAS RN 2736-23-4)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2935 00 90	55	Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2935 00 90	63	Nicosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) met een zuiverheid van ten minste 91 gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2935 00 90	65	Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2935 00 90	75	Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 2935 00 90	77	[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1*H*-pyrrool-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]fenyl]sulfonyl]carbamidezuur, ethylester, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 2935 00 90	85	*N*-[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]methaansulfonamidehydrochloride	0 %	31.12.2018
▼M1					
	*ex 2935 00 90	88	N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluïdino)ethyl)methaansulfonamidesesquisulfaatmonohydraat (CAS RN 25646-71-3)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 2935 00 90	89	3-(3-Broom-6-fluor-2-methylindool-1-ylsulfonyl)-*N,N*-dimethyl-1,2,4-triazool-1-sulfonamide (CAS RN 348635-87-0)	0 %	31.12.2016
	ex 2938 90 30	10	Ammoniumglycyrrhizaat (CAS RN 53956-04-0)	0 %	31.12.2015
	ex 2938 90 90	10	Hesperidine (CAS RN 520-26-3)	0 %	31.12.2018
	ex 2938 90 90	20	Ethylvanilline beta-D-glucopyranoside (CAS RN 122397-96-0)	0 %	31.12.2018
	ex 2941 20 30	10	Dihydrostreptomycinesulfaat (CAS RN 5490-27-7)	0 %	31.12.2016
	ex 3102 50 00	10	Natuurlijk natriumnitraat	0 %	31.12.2017
	3201 20 00		Looiextract van mimosabast	0 %	31.12.2018
	ex 3201 90 90	20	Looiextracten van gambir en myrobalanen	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1					
	ex 3204 11 00	15	Kleurstof C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 360 van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2018
	*ex 3204 11 00	20	Kleurstof C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Yellow 241 van 97 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 3204 11 00	25	N-(2-chloorethyl)-4-[(2,6-dichloor-4-nitrofenyl)azo]-N-ethyl-m-toluïdine (CAS RN 63741-10-6)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3204 11 00	30	Preparaat van gedispergeerde kleurstoffen, bevattende: — C.I. Disperse Orange 61, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — C.I. Disperse Red 54	0 %	31.12.2015
▼M1					
	*ex 3204 11 00	40	Kleurstof C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Red 60 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
	*ex 3204 11 00	50	Kleurstof C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 72 van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
	*ex 3204 11 00	60	Kleurstof C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Blue 359 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
	*ex 3204 11 00	70	Kleurstof C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Red 343 van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2017
▼B					
	ex 3204 11 00	80	Kleurstofpreparaat, niet-ionogeen, bevattende: — *N*-[5-(acetylamino)-4-[(2-chloor-4,6-dinitrofenyl)azo]-2-methoxyphenyl]- 2-oxo-2-(fenylmethoxy)ethyl-*β*-alanine (CAS RN 159010-67-0) — *N*-[4-[(2-cyano-4-nitrofenyl)azo]fenyl]-*N*-methyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)ethyl-*β*-alanine (CAS RN 170222-39-6) en — *N*-[2-chloor-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2*H*-isoindol-2-yl)ethoxy]-2-oxoethyl-*β*-alanine (CAS RN 371921-34-5)	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1					
	_____				
	*ex 3204 12 00	10	Kleurstof C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Blue 9 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
▼B					
	ex 3204 12 00	20	Anionisch kleurstofpreparaat bevattende 75 of meer gewichtspercenten disodium-7- ((4-chloor-6- (dodecylamino) -1,3,5-triazine-2-yl) amino) -4-hydroxy-3-((4-((4-sulfofenyl)azo)fenyl)azo) -2-nafthaleensulfonaat (CAS RN 145703-76-0)	0 %	31.12.2017
	ex 3204 12 00	30	Anionisch zuur kleurstofpreparaat bevattende: — lithium-amino-4- (4-tert-butylanilino) anthrachinon-2-sulfonaat (CAS RN 125328-86-1), — C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) en — C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)	0 %	31.12.2017
	ex 3204 12 00	40	Vloeibaar kleurstofpreparaat dat de anionische zure kleurstof C.I. Acid Blue 182 bevat (CAS-nr. 12219-26-0)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 3204 12 00	50	Kleurstof C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Blue 80 van 99 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 3204 12 00	60	Kleurstof C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Acid Red 52 van 97 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼M1					
	_____				
	*ex 3204 13 00	10	Kleurstof C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 1 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
▼B					
	ex 3204 13 00	20	(2,2 ′- (3,3′-dioxidobifenyl-4,4′-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naftolato))bikoper(II) acetaat lactaat (CAS RN 159604-94-1)	0 %	31.12.2017
▼M1					
	_____				
	*ex 3204 13 00	30	Kleurstof C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Blue 7 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2017
	_____				
	*ex 3204 13 00	40	Kleurstof C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 of CAS RN 8004-87-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Violet 1 van 90 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3					
	ex 3204 13 00	50	Kleurstof C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Violet 11 van 90 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
	ex 3204 13 00	60	Kleurstof C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Basic Red 1:1 van 90 % of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
	ex 3204 14 00	10	Kleurstof C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Black 80 van 90 % of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
	ex 3204 14 00	20	Kleurstof C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Blue 80 van 90 % of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2019
	ex 3204 14 00	30	Kleurstof C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Direct Direct Red 23 van 90 % of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼M1					
	*ex 3204 15 00	10	Kleurstof C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Vat Orange 7 (C.I.Pigment Orange 43) van 20 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2017
	*ex 3204 15 00	60	Kleurstof C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Vat Blue 4 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2018
	ex 3204 15 00	70	Kleurstof C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 3204 16 00	10	Kleurstof Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan Reactive Black 5 van 60 of meer maar niet meer dan 75 gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼M1					
	*ex 3204 17 00	10	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 81 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 3204 17 00	12	Kleurstof C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Orange 64 van 90 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼M1					
	ex 3204 17 00	13	Kleurstof C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)	0 %	31.12.2018
	*ex 3204 17 00	15	Kleurstof C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Green 7 van 40 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	ex 3204 17 00	17	Kleurstof C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 12 van 35 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼M1					
	*ex 3204 17 00	20	Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Blue 15:3 van 35 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 3204 17 00	23	Kleurstof C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 of CAS RN 68516-75-6)	0 %	31.12.2019
▼M1					
	*ex 3204 17 00	25	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 14 van 25 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
▼M2					
	ex 3204 17 00	27	Kleurstof C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) en preparaten op basis daarvan, bevattende 95 of meer gewichtspercent organische verfstof	0 %	31.12.2019
▼M1					
	*ex 3204 17 00	30	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 97 van 30 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2017
	*ex 3204 17 00	35	Kleurstof C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 202 van 70 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 3204 17 00	40	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 120 van 50 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼M3					
	ex 3204 17 00	45	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5, sterk met hars vermengd pigment (circa 35 % hars buiten verhouding), met een zuiverheid van 98 gewichtspercent of meer, in de vorm van geëxtrudeerde korrels, met een vochtgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent	0 %	31.12.2018
▼M1					
▼M2					

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 3204 17 00	50	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 180 van 90 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼M1					
	*ex 3204 17 00	60	Kleurstof C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 53:1 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
	*ex 3204 17 00	65	Kleurstof C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 53 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 3204 17 00	67	Kleurstof C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) met een zuiverheid van 98 gewichtspercent of meer, in de vorm van geëxtrudeerde korrels, met een vochtgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent	0 %	31.12.2018
▼M1					
	*ex 3204 17 00	70	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 of CAS RN 15541-56-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Yellow 13 van 60 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
	*ex 3204 17 00	75	Kleurstof C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Orange 5 van 80 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2017
	*ex 3204 17 00	80	Kleurstof C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Red 207 van 50 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2017
	*ex 3204 17 00	85	Kleurstof C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Blue 61 van 35 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2017
	*ex 3204 17 00	88	Kleurstof C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 of CAS RN 101357-19-1) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Pigment Violet 3 van 90 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2017
▼M2					
	*ex 3204 19 00	11	Fotochromische kleurstof,3-(4-butoxyfenyl-6,7-dimethoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-11-carbonitril	0 %	31.12.2015
	ex 3204 19 00	12	Kleurstof C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)	0 %	31.12.2019

▼M2

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 3204 19 00	14	Preparaat voor rode kleurstof, in de vorm van een natte pasta, bevattende: — 35 of meer maar niet meer dan 40 gewichtspercent 1-[[4-(fenylazo)fenyl]azo]naftaleen-2-ol-methylderivaten (CAS RN 70879-65-1) — niet meer dan 3 gewichtspercent 1-(fenylazo)naftaleen-2-ol (CAS RN 842-07-9) — niet meer dan 3 gewichtspercent 1-[(2-methylfenyl)azo]naftaleen-2-ol (CAS RN 2646-17-5) — 55 of meer maar niet meer dan 65 gewichtspercent water	0 %	31.12.2019
	*ex 3204 19 00	21	Fotochromische kleurstof, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluormethyl)-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-7-yl)morfoline (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	31.12.2019
	*ex 3204 19 00	31	Fotochromische kleurstof, *N*-hexyl -6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-11-carboxamide	0 %	31.12.2015
	*ex 3204 19 00	41	Fotochromische kleurstof,4,4′-(13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-3,3-diyl)difenol	0 %	31.12.2015
▼B					
	ex 3204 19 00	43	Fotochromatische kleurstof, bis(2-(4-(7-methoxy-3-(4-methoxyfenyl)-11-fenyl-13, 13-dipropyl-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenoxy)ethyl) decanedioaat (CUS 0133724-2) (5)	0 %	31.12.2018
	ex 3204 19 00	47	Fotochromatische kleurstof, 4-(4-(13,13-dimethyl-3, 11-difenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f] chromen-3-yl)fenyl)morfoline (CUS 0133726-4) (5)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 3204 19 00	51	Fotochromische kleurstof,4-(4-(6,11-difluor-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-3-yl)fenyl)morfoline (CAS RN 1360882-72-6)	0 %	31.12.2015
▼B					
	ex 3204 19 00	53	Fotochromatische kleurstof, 3-(4-butoxyfenyl)-3-(4-fluorofenyl)-6,7-dimethoxy-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromeen-11-carbonitril (CUS 0133725-3) (5)	0 %	31.12.2018
	ex 3204 19 00	55	Fotochromatische kleurstof, 4, 4′-(7-methoxy-11-fenyl-13, 13-dipropyl-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2, 1-f] chromeen-3, 3-diyl)difenol (CUS 0133728-6) (5)	0 %	31.12.2018
	ex 3204 19 00	57	Fotochromatische kleurstof, bis(2-{4-[11-cyano-3-(4-flourofenyl)-6,7-dimethoxy-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]fenoxy}ethyl) decanedioaat (CUS 0133729-7) (5)	0 %	31.12.2018
▼M2					

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 3204 19 00	63	Fotochromatische kleurstof, 1-{4-(6-methoxy-3-(4-methoxy-fenyl) -13, 13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f] chromen-3-yl)fenyl}piperidine (CUS 0133727-5) (5)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	*ex 3204 19 00	70	Kleurstof C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Red 49:2 van 90 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2018
	*ex 3204 19 00	71	Kleurstof C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Brown 53 van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2015
	*ex 3204 19 00	73	Kleurstof C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Blue 104 van 97 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2015
	*ex 3204 19 00	77	Kleurstof C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 of CAS RN 12671-74-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Yellow 98 van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2016
	*ex 3204 19 00	84	Kleurstof C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Blue 67 van 98 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2017
	*ex 3204 19 00	85	Kleurstof C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Solvent Red HPR van 95 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2017
▼M2					
▼M1					
	*ex 3204 20 00	30	Kleurstof C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Fluorescent Brightener 351 van 90 of meer gewichts-percenten	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 3204 90 00	10	Kleurstof C.I Solvent Yellow 172 (ook bekend als C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I Solvent Yellow 172 (ook bekend als C.I. Solvent Yellow 135) van 90 of meer gewichtspercent	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3205 00 00	10	Uit kleurstoffen bereide aluminiumlakken, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van pigmenten voor de farmaceutische industrie ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3205 00 00	20	Kleurstof C.I. Carbon Black 7 Lake	0 %	31.12.2016
ex 3206 11 00	10	Titaandioxide, bedekt met isopropoxytitaantriisostearaat, bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 2,5 gewichtspercenten isopropoxytitaantriisostearaat	0 %	31.12.2018
ex 3206 19 00	10	Preparaat, bestaande uit: — 72 (± 2) gewichtspercenten mica (CAS RN 12001-26-2) en — 28 (± 2) gewichtspercenten titaandioxide (CAS RN 13463-67-7)	0 %	31.12.2016
▼M2				
ex 3206 19 00	20	Kleurstof C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 3206 42 00	10	Lithopoon (CAS RN 1345-05-7)	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 3206 49 70	10	Niet-waterige dispersie, bevattende: — 57 of meer maar niet meer dan 63 gewichtspercent aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1) — 37 of meer maar niet meer dan 42 gewichtspercent titaandioxide (CAS RN 13463-67-7), en — 1 of meer maar niet meer dan 2 gewichtspercent triethoxyoctylsilaan (CAS RN 2943-75-1)	0 %	31.12.2018
▼B				
3206 50 00		Anorganische producten van de soort gebruikt als "lichtgevende stoffen" (luminoforen)	0 %	31.12.2018
ex 3207 30 00	10	Preparaat dat bevat: — ten hoogste 85 gewichtspercenten zilver, — ten minste 2 gewichtspercenten palladium, — bariumtitanaat, — terpineol en — ethylcellulose, bestemd om te worden gebruikt voor zeefdrukken bij de vervaardiging van keramische meerlagencondensatoren ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2				
ex 3207 30 00	20	Drukpasta met een inhoud van — 30 of meer maar niet meer dan 50 gewichtspercent zilver en — 8 of meer maar niet meer dan 17 gewichtspercent palladium	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3207 40 85	20	Schilfers van glas, bedekt met zilver, met een gemiddelde diameter van 40 (± 10) µm	0 %	31.12.2018
ex 3207 40 85	40	Schilfers van glas (CAS RN 65997-17-3): — met een dikte van 0,3 µm of meer doch niet meer dan 10 µm en — voorzien van een deklaag van titaandioxide (CAS RN 13463-67-7) of ijzeroxide (CAS RN 18282-10-5)	0 %	31.12.2017
ex 3208 10 90 ex 3707 90 90	10 60	Antireflectiecoating, bestaande uit een polymeer op basis van ester, gemodificeerd met een chromofore groep, in de vorm van een oplossing van 2-methoxy-1-propanol, 2-methoxy-1-methylethylacetaat of methyl-2-hydroxyisobutyraat, die niet meer dan 10 gewichtspercenten polymeer bevat	0 %	31.12.2018
ex 3208 20 10	10	Copolymeren van *N*-vinylcaprolactam, *N*-vinyl-2-pyrrolidon en dimethylaminoëthylmethacrylaat, opgelost in ethanol bevattende 34 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten copolymeren	0 %	31.12.2018
ex 3208 20 10	20	Immersie topcoatoplossingen bevattende 0,5 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten van acrylaat-methacrylaat-alkeensulfonaat-copolymeren met gefluoreerde zijketens, in een oplossing van n-butanol en/of 4-methyl-2-pentanol en/of diisoamylether	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19	10	Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether, monoveresterd met ethyl- en/of isopropyl- en/of butylgroepen, opgelost in ethanol, ethanol en butanol, isopropanol of isopropanol en butanol	0 %	31.12.2018

▼M1

———

*ex 3208 90 19	15	Gechloreerde polyolefinen, in oplossing	0 %	31.12.2018

▼B

ex 3208 90 19 ex 3208 90 91	25 20	Copolymeren van polytetrafluorethyleen in een oplossing van butylacetaat met een gehalte aan oplosmiddelen van 50 (± 2) gewichtspercenten	0 %	31.12.2017
ex 3208 90 19	35	Siliconen bevattende 50 of meer gewichtspercenten xyleen van een soort gebruikt voor de vervaardiging van duurzame chirurgische implantaten	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19	40	Polymeren van methylsiloxaan, opgelost in een mengsel van aceton, butanol, ethanol en isopropanol, bevattende 5 of meer doch niet meer dan 11 gewichtspercenten polymeren van methylsiloxaan	0 %	31.12.2018

▼M2

———

*ex 3208 90 19 ex 3824 90 92	45 63	Polymeer bestaande uit een polycondensaat van formaldehyde en naftaleendiol, chemisch gewijzigd door een reactie met een alkynhalide, opgelost in propyleenglycolmethyletheracetaat	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3208 90 19	50	Oplossingen bevattende: — 65 (± 10) gewichtspercenten γ-butyrolacton, — 30 (± 10) gewichtspercenten polyamidehars, — 3,5 (± 1,5) gewichtspercenten naftochinonesterderivaat en — 1,5 (± 0,5) gewichtspercenten arylkiezelzuur	0 %	31.12.2018
ex 3208 90 19	60	Copolymeer van hydroxystyreen met een of meer van de volgende stoffen: — styreen, — alkoxystyreen, — alkylacrylaten, opgelost in ethyllactaat	0 %	31.12.2016
ex 3208 90 19	75	Copolymeer van acenaftaleen, opgelost in ethyllactaat	0 %	31.12.2017
ex 3208 90 99	10	Oplossingen op basis van chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren, bevattende twee of meer van de volgende kleurstoffen: — methyl-8′-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1*H*-indool-2,3′-nafto[2,1-*b*][1,4]oxazine]-9′-carboxylaat, — methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromeen-5-carboxylaat, — 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-13-ol, — ethoxycarbonylmethyl-8-methyl-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromeen-5-carboxylaat, — 13-ethyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo [*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-13-ol	0 %	31.12.2018

▼M3

ex 3212 10 00 ex 7607 20 90	10 30	Gemetalliseerde folie: — bestaande uit ten minste acht lagen aluminium met een zuiverheid van 99,8 of meer percent (CAS RN 7429-90-5), — met een optische dichtheid van niet meer dan 3,0 per laag aluminium, — met elke laag aluminium gescheiden door een laag hars, — op een pet-onderfolie, en — op rollen tot 50 000 meter lengte	0 %	31.12.2019

▼B

ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Drukinkt, vloeibaar, bestaande uit een dispersie van een vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten in isoparaffines, bevattende niet meer dan 13 gewichtspercenten vinylacrylaatcopolymeer en kleurpigmenten	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3215 19 00	20	Inkt: — bestaande uit een polyesteren een dispersie van zilver (CAS RN 7440-22-4) en zilverchloride (CASRN 7783-90-6)in methylpropylketon (CAS RN 107-87-9), — met een totaal gehalte aan vaste stof van 55 gewichtspercenten of meer, doch niet meer dan 57 gewichtspercenten, en — met een relatieve dichtheid van 1,40 g/cm^3 of meer, doch niet meer dan 1,60 g/cm^3, bestemd voor het drukken van elektroden ([1])	0 %	31.12.2017
ex 3215 90 00	10	Inktpreparaten, bestemd voor de vervaardiging van patronen voor inktstraal-afdrukkers ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3215 90 00	20	Warmtegevoelige inkt aangebracht op een folie van kunststof	0 %	31.12.2018
ex 3215 90 00	30	Inkt voor wegwerppatronen, bevattende: — 5 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten amorf siliciumdioxide of — 3,8 of meer gewichtspercenten kleurstof C.I. Solvent Black 7 in organische oplosmiddelen, bestemd om te worden gebruikt bij de markering van geïntegreerde schakelingen ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3215 90 00	40	Droog inktpoeder op basis van hybride hars (gemaakt van polystyreenacrylhars en polyesterhars) gemengd met: — was; — een polymeer op vinylbasis en — een kleurstof bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van tonerflessen voor fotokopieertoestellen, faxapparaten, printers en multifunctionele apparaten ([1])	0 %	31.12.2015
3301 12 10		Etherische sinaasappelolie, waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst	0 %	31.12.2018
ex 3402 11 90	10	Natriumlauroylmethylisethionaat	0 %	31.12.2015
ex 3402 13 00	10	Tensioactief product op basis van een vinylcopolymeer en polypropyleenglycol	0 %	31.12.2018
ex 3402 13 00	20	Tensioactieve stof bevattende 1,4-dimethyl-1,4-*bis* (2-methylpropyl)-2-butyn-1,4-diylether, gepolymeriseerd met oxiraan, met een methyleindgroep	0 %	31.12.2017
ex 3402 13 00	30	Polyoxyethyleen-12-hydroxystearinezuur (CAS RN 70142-34-6)	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 3402 90 10	10	Tensioactief mengsel van methyltri-C8-C10-alkylammoniumchloriden	0 %	31.12.2019

▼B

ex 3402 90 10	20	Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat	0 %	31.12.2018
ex 3402 90 10	30	Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van natriumdocusaat en geëthoxyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	31.12.2015

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 3402 90 10	50	Tensioactieve bereiding, bestaande uit een mengsel van polysiloxaan en poly(ethyleenglycol)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	*ex 3402 90 10	60	Tensioactieve bereiding, bevattende 2-ethylhexyloxymethyloxiraan	0 %	31.12.2015
	*ex 3402 90 10	70	Tensioactieve bereiding, bevattende geëthoxyleerde 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3403 99 00	10	Snijvloeistoffen op basis van een waterige oplossing van synthetische polypeptiden	0 %	31.12.2018
▼M2					
▼B					
	ex 3505 10 50	20	*O*-(2-Hydroxyethyl)-derivaat van gehydrolyseerd maiszetmeel (CAS RN 9005-27-0)	0 %	31.12.2018
	ex 3506 91 00	10	Kleefmiddel op basis van een waterige dispersie van een mengsel van gedimeriseerd colofonium en copolymeren van ethyleen en vinylacetaat (EVA)	0 %	31.12.2018
	ex 3506 91 00	30	Twee componenten micro-ingekapseld epoxy kleefstof gedispergeerd in een solvent	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 3506 91 00	40	Drukgevoelige zelfklevende acryllijmlaag met een dikte van ten minste 0,076 mm, maar ten hoogste 0,127 mm, opgemaakt in rollen met een breedte van ten minste 45,7 cm, maar ten hoogste 132 cm, geleverd op een verwijderbare onderlaag („release liner”) met een aanvankelijke aftrekkracht („peel adhesion release”-waarde) van niet minder dan 15N/25 mm (gemeten volgens ASTM D3330)	0 %	31.12.2019
	ex 3507 90 90	10	Bereiding van *achromobacter lyticus* protease (CAS RN 123175-82-6) bestemd voor de vervaardiging van preparaten van menselijke en analoge insuline [1]	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3601 00 00	10	Pyrotechnisch poeder in de vorm van cilindrische korrels, bestaande uit strontiumnitraat of kopernitraat in een oplossing van nitroguanidine, bindmiddel en additieven, bestemd om te worden gebruikt als een bestanddeel van een opblaassysteem voor airbags („airbag inflator”) [1]	0 %	31.12.2016
	ex 3701 30 00	10	Reliëfdrukplaten, van de soort gebruikt voor het bedrukken op krantenpapier, bestaande uit een drager van metaal voorzien van een laag van fotopolymeer met een dikte van 0,2 of meer doch niet meer dan 0,8 mm, niet voorzien van een verwijderbare beschermingsfolie, met een totale dikte van niet meer dan 1 mm	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 3701 30 00	20	Lichtgevoelige plaat, bestaande uit een fotopolymeerlaag op een polyesterfolie met een totale dikte van meer dan 0,43 mm maar niet meer dan 3,18 mm	0 %	31.12.2019
▼M1					
	*ex 3701 99 00	10	Platen van kwarts of van glas, bekleed met een laag van chroom en bedekt met een laag van lichtgevoelige of elektronengevoelige hars, van de soort gebruikt voor producten bedoeld bij post 8541 of 8542	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 3705 90 90	10	Fotomaskers om schakelschemapatronen fotografisch op halfgeleider wafers over te brengen	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3707 10 00	10	Lichtgevoelige emulsies, bestemd voor het lichtgevoelig maken van schijfjes (wafers) van silicium ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 3707 10 00	15	Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit: — niet meer dan 12 gewichtspercenten diazooxonaftaleensulfonzuurester — fenolharsen in een oplossing die ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat of methyl-3-methoxypropionaat of 2-heptanon bevat	0 %	31.12.2018
	ex 3707 10 00	25	Lichtgevoelig makende emulsie, bestaande uit: — fenol- of acrylharsen — ten hoogste 2 gewichtspercenten lichtgevoelige zuur-precursor, in een oplossing die 2-methoxy-1-methylethylacetaat of ethyllactaat bevat	0 %	31.12.2018
	ex 3707 10 00	30	Preparaat op basis van een lichtgevoelige acrylhoudende polymeer dat kleurpigmenten, 2-methoxy-1-methylethylacetaat en cyclohexanon bevat en al dan niet ethyl-3-ethoxypropionaat bevat	0 %	31.12.2018
	ex 3707 10 00 ex 3707 90 90	35 70	Lichtgevoelig makende emulsie of bereiding, bevattende één of meer: — acrylaatpolymeren, — methacrylaatpolymeren, — derivaten van styreenpolymeren, die ten hoogste 7 gewichtspercenten lichtgevoelige zuurprecursors bevat, opgelost in een organisch oplosmiddel dat ten minste 2-methoxy-1-methylethylacetaat bevat	0 %	31.12.2016
▼M1					

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1					
	*ex 3707 10 00	40	Emulsies voor het gevoelig maken van oppervlakken, bevattende — niet meer dan 10 gewichtspercenten esters van diazooxonaftaleensulfonzuur, — 2 of meer maar niet meer dan 35 gewichtspercenten hydroxystyreen copolymeren en — niet meer dan 7 gewichtspercenten verbindingen die epoxygroepen dragen opgelost in 1-ethoxy-2-propylacetaat en/of ethyllactaat	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 3707 10 00	45	Fotogevoelige emulsie bestaande uit cyclisch polyisopreen bevattend: — 55 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercent xyleen en — 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspercent ethylbenzeen	0 %	31.12.2019
	*ex 3707 10 00	50	Fotogevoelige emulsie bevattende: — 20 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercent copolymeren van acrylaten en/of methacrylaten en hydroxystyreen derivaten, — 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercent organisch oplosmiddel bevattende ten minste ethyllactaat en /of propyleenglycolmethyletheracetaat, — 5 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercent acrylaten, — niet meer dan 12 gewichtspercent foto-initiator	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3707 10 00	55	Diëlektrische laag die mechanische spanning absorbeert, bestaande uit een radicaal fotostructureerbare precursor van polyamide met onverzadigde koolstof in de zijketens die kan worden omgezet in een polyimide, in de vorm van een oplossing van *N*-methyl-2-pyrrolidon of *N*-ethyl-2-pyrrolidon met een polymeergehalte van 10 of meer gewichtspercenten	0 %	31.12.2018
	ex 3707 90 20	10	Droog inktpoeder of tonermengsel, bestaande uit een copolymeer van styreen en butylacrylaat en hetzij magnetiet hetzij roetzwart, bestemd om te worden gebruikt als ontwikkelmiddel bij de vervaardiging van patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden of kopieerapparaten [1]	0 %	31.12.2018
	ex 3707 90 20	20	Droog inktpoeder of tonermengsel, op basis van een polyolhars, bestemd om te worden gebruikt als ontwikkelmiddel bij de vervaardiging van patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden of kopieerapparaten [1]	0 %	31.12.2018
	ex 3707 90 20	40	Droog inktpoeder of tonermengsel, op basis van een polyesterhars, vervaardigd met behulp van een polymerisatieproces, bestemd om te worden gebruikt als ontwikkelmiddel bij de vervaardiging van patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden of kopieerapparaten [1]	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3707 90 20	50	Droog inktpoeder of tonermengsel, bevattende: — styreenacrylaat/butadiene copolymeer — hetzij roetzwart of een organische kleurstof — al dan niet polyolefine of amorfe silica bevattend bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van met inkt of toner gevulde flessen of patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden en kopieerapparaten (1)	0 %	31.12.2017
ex 3707 90 90	10	Antireflectiecoating, bestaande uit een gewijzigd methacrylpolymeer, bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten polymeer, opgelost in twee of drie van de volgende substanties: — 2-methoxy-1-methylethylacetaat (CAS nr. 108-65-6) — 1-methoxypropaan-2-ol (CAS nr. 107-98-2) — ethyllactaat (CAS nr. 97-64-3)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3707 90 90	40	Antireflectiemiddel, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende niet meer dan: — 2 gewichtspercent halogeenvrij alkylsulfonzuur, en — 5 gewichtspercent van een gefluoreerd polymeer	0 %	31.12.2019

▼B

ex 3707 90 90	80	Antireflectiecoating bestaande uit, hetzij een siloxaanpolymeer, hetzij een organisch polymeer, met een fenolhydroxygroep gemodificeerd met een chromofoorgroep, in de vorm van een oplossing van een organisch oplosmiddel, bevattende hetzij 1-ethoxy-2-propanol, hetzij 2-methoxy-1-methylethylacetaat, die niet meer dan 10 gewichtspercenten polymeer bevat	0 %	31.12.2015

▼M2

———————

*ex 3707 90 90	85	Rollen, bevattende: — een droge laag lichtgevoelige acrylhars, — aan één zijde een beschermfolie van poly(ethyleentereftalaat) — aan de andere zijde een beschermfolie van polyethyleen	0 %	31.12.2019

▼B

ex 3801 90 00	10	Expandeerbaar grafiet (CAS RN 90387-90-9 en CAS RN 12777-87-6)	0 %	31.12.2016
ex 3802 90 00	11	Met soda flux gecalcineerde diatomeeënaarde, met zuur gewassen, bestemd om te worden gebruikt als filterhulpstof bij de vervaardiging van farmaceutische en/of biochemische stoffen (1)	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
3805 90 10		Pijnolie	1,7 %	31.12.2018
ex 3806 10 00	20	Met vioolhars gewijzigd fenolhars,	0 %	31.12.2016
ex 3909 40 00	50	— bevattende 60 of meer gewichtspercenten maar niet meer dan 75 gewichtspercenten vioolhars, — met een zuurgetal van niet meer dan 25, van de soort die gebruikt wordt in offsetdruk		
ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) en zijn (*R*)-isomeer, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide	0 %	31.12.2018
▼M1				
———————				
▼M2				
———————				
*ex 3808 91 90	30	Preparaten bevattende endosporen of sporen en eiwitkristallen verkregen uit: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* en *kurstaki*, of — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, of — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*, of — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai*, of — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	31.12.2018
ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), voorbereiding van twee spinosyn bestanddelen (3′-ethoxy-5,6-dihydro spinosyn J) en (3′-ethoxy- spinosyn L)	0 %	31.12.2017
ex 3808 92 90	10	Schimmelwerende middelen, in de vorm van poeder, bevattende 65 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten hymexazool (ISO), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0 %	31.12.2018
ex 3808 92 90	30	Preparaat dat bestaat uit een suspensie van pyrithionzink (INN) in water, bevattende: — 24 of meer maar niet meer dan 26 gewichtspercenten pyrithionzink (INN), of — 39 of meer maar niet meer dan 41 gewichtspercenten pyrithionzink (INN)	0 %	31.12.2018
▼M2				
———————				
*ex 3808 92 90	50	Preparaten op basis van koperpyrithion (CAS RN 14915-37-8)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 3808 93 15	10	Preparaat op basis van een concentraat dat 45 of meer doch niet meer dan 55 gewichtspercenten van het werkzame herbicidebestanddeel penoxsulam als waterige suspensie bevat	0 %	31.12.2017
▼M2				
———————				

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 3808 93 23	10	Herbicide dat flazasulfuron (ISO) als werkzaam bestanddeel bevat	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3808 93 27	40	Preparaat, bestaande uit een suspensie van tepraloxydim (ISO), bevattende: — 30 of meer gewichtspercenten tepraloxydim (ISO), — niet meer dan 70 gewichtspercenten van een aardoliefractie bestaande uit aromatische koolwaterstoffen	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 3808 93 90	10	Preparaat, in de vorm van korrels, bevattende: — 38,8 of meer maar niet meer dan 41,2 gewichtspercent Gibberelline A3, of — 9,5 of meer maar niet meer dan 10,5 gewichtspercent Gibberelline A4 en A7	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3808 93 90	20	Preparaat bestaande uit benzyl(purin-6-yl)amine in een glycoloplossing, bevattende: — 1,88 of meer doch niet meer dan 2,00 gewichtspercenten benzyl(purin-6-yl)amine van de soort gebruikt in middelen om de plantengroei te regelen	0 %	31.12.2015
	ex 3808 93 90	30	Waterige oplossingen bevattende: — 1,8 gewichtspercenten natrium-para-nitrofenolaat, — 1,2 gewichtspercenten natrium-ortho-nitrofenolaat, — 0,6 gewichtspercenten natrium-5-nitroguaiacolaat, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van een middel om de plantengroei te regelen ([1])	0 %	31.12.2015
	ex 3808 93 90	40	Gemengd wit poeder bevattende: — 3 of meer doch niet meer dan 3,6 gewichtspercenten 1-methylcyclopropeen met een zuiverheid van 96 % en — minder dan 0,05 % onzuiverheid van 1-chloor-2-methylpropeen en evenveel onzuiverheid van 3-chloor-2-methylpropeen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van een middel om de plantengroei na de oogst te regelen met een specifieke generator voor vruchten, groenten en siergewassen ([1])	0 %	31.12.2015
	ex 3808 93 90	50	Preparaat in de vorm van een poeder, bevattende: — 55 of meer gewichtspercenten gibberelline A4, — 1 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten gibberelline A7,	0 %	31.12.2015

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
			— 90 of meer gewichtspercenten gibberelline A4 en gibberelline A7 gecombineerd, — niet meer dan 10 gewichtspercenten water en andere in de natuur voorkomende gibberellines van de soort gebruikt in middelen om de plantengroei te regelen		
▼M3					
	ex 3808 94 20	30	Broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) bevattende: — 1,3-dichloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibroom-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), en — 1-chloor-3-broom-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3808 99 90	10	Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) in een oplossing van cyclohexanon en water	0 %	31.12.2015
	ex 3808 99 90	20	Abamectine (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	31.12.2018
	ex 3809 91 00	10	Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-yl-methyl)methylmethylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-yl-methyl)methylfosfonaat	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 3809 92 00	20	Ontschuimer, bestaande uit een mengsel van oxydipropanol en 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yn-5,8-diol	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3810 10 00	10	Soldeer of laspasta, bestaande uit een mengsel van metalen en hars, bevattende: — 70 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten tin — niet meer dan 10 gewichtspercenten van een of meer van de metalen zilver, koper, bismut, zink of indium, bestemd voor gebruik in de elektrotechnische industrie [1]	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 3811 19 00	10	Oplossing van 61 of meer doch niet meer dan 63 gewichtspercent methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl in een aromatisch koolwaterstof-oplosmiddel, die ten hoogste bevat: — 4,9 gewichtspercent 1,2,4-trimethylbenzeen, — 4,9 gewichtspercent naftaleen en — 0,5 gewichtspercent 1,3,5-trimethylbenzeen	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3811 21 00	10	Zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, opgelost in minerale olie	0 %	31.12.2018
▼M1				
ex 3811 21 00	13	Additieven bevattende: — magnesium-(C16-C24)alkylbenzeensulfonaten, geborateerd, en — minerale oliën, met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 250, maar niet meer dan 350, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	15	Additieven bestaande uit: — zinkbis[bis(tetrapropyleenfenyl)]bis(hydrogeendithiofosfaat) (CAS RN 11059-65-7), — trifenylthiofosfaat (CAS RN 597-82-0), — trifenylfosfiet (CAS RN 101-02-0), en — minerale oliën, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2018
ex 3811 21 00	17	Additieven bevattende: — hoofdzakelijk gezwaveld diisobutyleen, — calciumsulfonaat, — dialkylaminoalkyl-polyisobutyleensuccinaat, en — minerale oliën, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 3811 21 00	20	Additieven voor smeerolie, op basis van complexe organische verbindingen van molybdeen, in de vorm van een oplossing in minerale olie	0 %	31.12.2018
▼M3				
ex 3811 21 00	23	Additieven: — bevattende polyisobuteenbarnsteenzuurimide afgeleid van reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met polyisobutenylbarnsteenzuuranhydride (CAS RN 84605-20-9), — bevattende minerale oliën met meer dan 31,9 maar niet meer dan 43,3 gewichtspercent, en — met een chloorgehalte van niet meer dan 0,05 gewichtspercent, met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 20, voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën (1)	0 %	31.12.2019
▼M1				
ex 3811 21 00	25	Additieven bevattende: — een copolymeer van (C8-18) alkylpolymethacrylaat met N-[3-(dimethylamino)propyl]methacrylamide, met een gemiddeld molecuulgewicht van meer dan 10 000 maar niet meer dan 20 000, en — meer dan 15, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten minerale oliën, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2018

▼M1

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 3811 21 00	27	Additieven bevattende: — 20 of meer gewichtspercenten van een copolymeer van ethyleen en propyleen, chemisch gewijzigd door barnsteenzuuranhydridegroepen in reactie met 4-(4-nitrofenylazo)aniline en 3-nitroaniline, en — minerale oliën, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 3811 21 00	30	Additieven voor smeeroliën, bevattende minerale oliën, bestaande uit calciumzouten van reactieproducten van polyisobutyleen gesubstitueerd fenol met salicylzuur en formaldehyde, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	31.12.2017
▼M1					
	ex 3811 21 00	33	Additieven bevattende: — calciumzouten van reactieproducten van heptylfenol met formaldehyde (CAS RN 84605-23-2), en — minerale oliën, met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 40, maar niet meer dan 100, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën of van superbasische detergentia voor gebruik in smeeroliën (1)	0 %	31.12.2018
	ex 3811 21 00	35	Additieven bevattende: — o-amino-polyisobutyleenfenol (CAS RN 78330-13-9), — polyisobutyleensuccinimide (CAS RN 84605-20-9), — alkenylimidazoline (CAS RN 68784-17-8), — derivaten van genonyleerd difenylamine (CAS RN 36878-20-3 en CAS RN 27177-41-9), en — meer dan 30, maar niet meer dan 45 gewichtspercenten minerale oliën, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2018
	ex 3811 21 00	37	Additieven bevattende: — een copolymeer van styreen en maleïnezuuranhydride, veresterd met C4-C20 alcoholen, gewijzigd door aminopropylmorfoline, en — meer dan 50, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten minerale oliën, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 3811 21 00	40	Additieven voor smeeroliën, bevattende minerale oliën, op basis van een mengsel van dodecylfenol sulfide calciumzouten (CAS RN 68784-26-9), gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3					
	_____				
▼M1					
	ex 3811 21 00	45	Additieven bevattende: — een copolymeer van (C8-18) alkylmethacrylaat en N-[3-(dimethylamino)propyl]methacrylamide, — een copolymeer van ethyleen-en propyleen, — een copolymeer van ethyleen en propyleen, chemisch gewijzigd met barnsteenzuuranhydride, 4-(4-nitrofenyl)aniline en 3-nitroaniline, en — meer dan 15, maar niet meer dan 30 gewichtspercenten minerale oliën, al dan niet bevattende een methacrylpolymeer dat het vloeipunt vertraagt, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 3811 21 00	48	Additieven bevattende: — superbasische magnesium- (C20-C24)alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 231297-75-9) en — meer dan 25 maar niet meer dan 50 gewichtspercent minerale oliën, met een totaal basegetal van meer dan 350 maar niet meer dan 450, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën ([1])	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 3811 21 00	50	Additieven voor smeeroliën, — gebaseerd op calcium C16-24 alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 70024-69-0), — bevattende minerale oliën, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	31.12.2017
▼M3					
	_____				
	*ex 3811 21 00	53	Additieven bevattende: — superbasisch calcium-petroleumsulfonaat (CAS 68783-96-0) met een sulfonaatgehalte van 15 of meer maar niet meer dan 30 gewichtspercent, en — meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercent minerale olie, met een totaal basegetal van 280 of meer maar niet meer dan 420, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën ([1])	0 %	31.12.2019

▼M2

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3811 21 00	55	Additieven bevattende: — calcium-polypropylbenzeensulfonaat met een laag basegetal (CAS RN 75975-85-8) en — meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercent minerale oliën, met een totaal basegetal van meer dan 10 maar niet meer dan 25, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2019
ex 3811 21 00	57	Additieven bevattende: — een mengsel op basis van polyisobutyleensuccinimide, en — meer dan 40, maar niet meer dan 50 gewichtspercent minerale oliën, met een totaal basegetal van meer dan 40, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2019

▼B

ex 3811 21 00	60	Additieven voor smeeroliën, bevattende minerale oliën, — gebaseerd op calcium polypropylenyl gesubstitueerd benzeensulfonaat (CAS RN 75975-85-8) met een gehalte van 25 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten, — met een totaal basegetal (TBN) van 280 of meer doch niet meer dan 320, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	31.12.2017

▼M2

ex 3811 21 00	63	Additieven bevattende: — een superbasisch mengsel van calcium-petroleumsulfonaten (CAS RN 61789-86-4) en synthetische calcium-alkylbenzeensulfonaten (CAS RN 68584-23-6 en CAS RN 70024-69-0), met een totaal sulfonaatgehalte van 15 of meer maar niet meer dan 25 gewichtspercent en — meer dan 40 maar niet meer dan 60 gewichtspercent minerale oliën, met een totaal basegetal van 280 of meer maar niet meer dan 320, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2019

▼M2

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3811 21 00	65	Additieven bevattende: — een mengsel op basis van polyisobutyleensuccinimide (CAS RN 160610-76-4), en — meer dan 35, maar niet meer dan 50 gewichtspercent minerale oliën, met een zwavelgehalte van meer dan 0,7 maar niet meer dan 1,3 gewichtspercent, met een totaal basegetal van meer dan 8, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën [1]	0 %	31.12.2019

▼B

ex 3811 21 00	70	Additieven voor smeeroliën, — bevattende polyisobutyleenbarnsteenzuurimide afgeleid van reactieproducten van polyethyleenpolyaminen met polyisobutenylbarnsteenzuuranhydride (CAS RN 84605-20-9), — bevattende minerale oliën, — met een chloorgehalte van 0,05 of meer doch niet meer dan 0,25 gewichtspercenten, — met een totaal basegetal (TBN) van meer dan 20, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	31.12.2017

▼M3

*ex 3811 21 00	73	Additieven bevattende: — verbindingen van geborateerd succinimide (CAS RN 134758-95-5), en — minerale oliën, met een totaal basegetal (total base number — TBN) van meer dan 40, voor gebruik bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën [1]	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 3811 29 00	15	Additief bevattende: — producten uit de reactie van vertakt heptylfenol met formaldehyde, koolstofdisulfide en hydrazine (CAS RN 93925-00-9) en — meer dan 15 maar niet meer dan 28 gewichtspercent licht aromatisch oplosmiddel van aardolienafta, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën [1]	0 %	31.12.2019

▼M1

———————

*ex 3811 29 00	20	Additieven voor smeeroliën, bestaande uit reactieproducten van bis(2-methylpentan-2-yl) dithiofosforzuur met propyleenoxide, fosforoxide en aminen met C12-14 alkylketens, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van smeeroliën	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	ex 3811 29 00	25	Additieven bevattende ten minste zouten van primaire aminen en mono- en dialkylfosforzuren, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3811 29 00	30	Additieven voor smeeroliën, bestaande uit reactieproducten van butyl-cyclohex-3-eencarboxylaat, zwavel en trifenylfosfiet (CAS RN 93925-37-2), gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 3811 29 00	35	Additieven bestaande uit een mengsel op basis van imidazoline (CAS RN 68784-17-8), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2019
▼M1					
	*ex 3811 29 00	40	Additieven voor smeeroliën, bestaande uit reactieproducten van 2-methyl-prop-1-een met zwavelmonochloride en natriumsulfide (CAS RN 68511-50-2), met een chloorgehalte van 0,01 of meer maar niet meer dan 0,5 gewichtspercent, gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van smeeroliën	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 3811 29 00	45	Toevoegingsmiddelen, bestaande uit een mengsel van (C 7-C 9) dialkyladipaten, waarin diisooctyladipaat (CAS RN 1330-86-5) meer dan 85 gewichtspercent van het mengsel uitmaakt, voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3811 29 00	50	Additieven voor smeeroliën, bestaande uit een mengsel van *N,N*-dialkyl-2-hydroxyacetamiden met alkylketenlengten tussen 12 en 18 koolstofatomen (CAS RN 866259-61-2), gebruikt als een geconcentreerd toevoegingsmiddel voor de vervaardiging van motoroliën via een mengproces	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 3811 29 00	55	Toevoegingsmiddelen, bestaande uit reactieproducten van difenylamine en vertakte nonenen met: — meer dan 28, maar niet meer dan 35 gewichtspercent 4-monononyldifenylamine en — meer dan 50, maar niet meer dan 65 gewichtspercent 4,4′-dinonyldifenylamine, — een totaal gewichtspercentage van 2, 4-dinonyldifenylamine en 2, 4′-dinonyldifenylamine van niet meer dan 5 gewichtspercent bestemd voor de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1					
	ex 3811 29 00	60	Additieven bevattende: — hoofdzakelijk gezwaveld diisobutyleen, — calciumsulfonaat en — dialkylaminoalkyl-polyisobutyleensuccinaat voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2018
	ex 3811 29 00	70	Additieven bestaande uit dialkylfosfieten (waarin de alkylgroepen meer dan 80 gewichtspercenten oleyl-, palmityl- en stearylgroepen bevatten), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2018
	ex 3811 29 00	80	Additieven bevattende: — meer dan 70 gewichtspercenten 2,5-bis(*tert*-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazool (CAS RN 89347-09-1), en — meer dan 15 gewichtspercenten 5-(*tert*-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazool-2(3H)-thion (CAS RN 97503-12-3), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2018
	ex 3811 29 00	85	Additieven bestaande uit een mengsel van 3-((C9-11)-isoalkyloxy)tetrahydrothiofeen 1,1-dioxide, rijk aan C10 (CAS RN 398141-87-2), voor gebruik bij de vervaardiging van smeeroliën (1)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 3811 90 00	10	Dinonylnaftylsulfonzuurzout, in de vorm van een oplossing in minerale olie	0 %	31.12.2018
	ex 3811 90 00	40	Oplossing van een quaternair ammoniumzout op basis van polyisobutyleensuccinimide, bevattende 20 of meer doch niet meer dan 29,9 gewichtspercenten 2-ethylhexanol	0 %	31.12.2017
	ex 3812 10 00	10	Rubbervulcanisatieversneller gebaseerd op difenylguanidinekorrels (CAS RN 102-06-7)	0 %	31.12.2016
	ex 3812 20 90	10	Weekmaker, bevattende: — bis(2-ethylhexyl)-1,4-benzeendicarboxylaat (CAS RN 6422-86-2) — meer dan 10 doch niet meer dan 60 gewichtspercenten dibutyltereftalaat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 3812 30 29	10	4,4′-isopropylideendifenol C12-15 alcoholfosfiet bevattende 1 of meer maar niet meer dan 3 gewichtspercent bisfenol A (CAS RN 96152-48-6)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3812 30 80	20	Mengsels hoofdzakelijk bevattende bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacaat	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3812 30 80	25	UV-lichtstabilisator, bevattende: — α-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN104810-48-2); — α-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN104810-47-1); — polyethyleenglycol met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 300 (CAS RN25322-68-3); — bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacaat (CAS RN41556-26-7), en — methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacaat (CAS RN82919-37-7)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3812 30 80	30	Stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling bevattende 15 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercent natriumperchloraat en niet meer dan 70 gewichtspercent 2-(2-methoxyethoxy)ethanol	0 %	31.12.2019

▼B

ex 3812 30 80	35	Mengsel bevattende: — 25 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten van een mengsel van C15-18 tetramethylpiperidinylesters (CAS RN 86403-32-9) — niet meer dan 20 gewichtspercenten aan andere organische verbindingen — op een polypropyleendrager (CAS RN 9003-07-0)	0 %	31.12.2018
ex 3812 30 80	40	Mengsel van: — 80 gewichtspercenten (± 10 %) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat, en — 20 gewichtspercenten (± 10 %) 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat	0 %	31.12.2018
ex 3812 30 80	55	Uv-stabilisator, bevattende: — 2-[4,6-bis(2,4-dimethylfenyl)-1,3,5-triazine-2-yl]-5-(octyloxy)fenol (CAS RN 2725-22-6) en — N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) of — N,N′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 82451-48-7)	0 %	31.12.2016

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3812 30 80	60	Lichtstabilisator, bestaande uit vertakte en niet-vertakte alkylesters van 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzeenpropaanzuur (CAS RN 127519-17-9)	0 %	31.12.2016
ex 3812 30 80	65	Stabilisator voor kunststoffen, bevattende: — 2-ethylhexyl-10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat (CASRN57583-35-4), — 2-ethylhexyl-10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoëthyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoaat (CASRN57583-34-3) en — 2-ethylhexylmercaptoacetaat (CAS RN 7659-86-1)	0 %	31.12.2016
ex 3812 30 80	70	Lichtstabilisator bevattende: — vertakte en niet-vertakte alkylesters van 3-(2H-benzotriazolyl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzeenpropaanzuur (CAS RN 127519-17-9), en — 1-methoxy-2-propylacetaat (CAS RN 108-65-6)	0 %	31.12.2016

▼M1

_____

▼B

ex 3812 30 80	80	UV-stabilisator, bestaande uit: — een gehinderde amine: *N,N*′-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexaandiamine, polymeer met 2,4-dichloor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) en — hetzij een o-hydroxyfenyltriazine UV-lichtabsorbens of — een chemisch gemodificeerde fenolverbinding	0 %	31.12.2017
ex 3814 00 90	20	Mengsels bevattende: — 69 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten 1-methoxypropaan-2-ol, — 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten 2-methoxy-1-methylethylacetaat	0 %	31.12.2018
ex 3814 00 90	40	Azeotropische mengsels die isomeren van nonafluorbutylmethylether en/of nonafluorbutylethylether bevatten	0 %	31.12.2018
ex 3815 12 00	10	Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van 3 mm of meer doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, bevattende 8 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten zilver	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	10	Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxide, dichroomtrioxide of organometaalverbindingen van chroom, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van 2 cm^3/g of meer	0 %	31.12.2016

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3815 19 90	15	Katalysatoren, in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, met een gehalte aan molybdeen, bismut en ijzer van totaal 20 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylonitril (1)	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	25	Katalysatoren, in de vorm van bolletjes met een diameter van 4,2 mm of meer doch niet meer dan 9 mm, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden, hoofdzakelijk bevattende oxiden van molybdeen, nikkel, kobalt en ijzer, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylaldehyde (1)	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	30	Katalysatoren, bevattende titaantetrachloride gefixeerd op een drager van magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polypropyleen (1)	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	40	Katalysatoren, in de vorm van bolletjes met een diameter van 4,2 of meer doch niet meer dan 9 mm, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden, hoofdzakelijk bevattende oxiden van molybdeen, vanadium en koper, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide en/of aluminiumoxide, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur (1)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

▼B

ex 3815 19 90	65	Katalysatoren, bestaande uit fosforzuur chemisch gebonden op een drager van siliciumdioxide	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	70	Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en zirkonium, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	75	Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en chroom, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	80	Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van een suspensie in minerale olie	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	85	Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium, magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van poeder	0 %	31.12.2018
ex 3815 19 90	86	Katalysator met titaantetrachloride op een drager van magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt bij de fabricage van polyolefinen (1)	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3815 19 90 ex 8506 90 00	87 10	Kathode, in rollen, bestemd voor de vervaardiging van lucht-zink-knoopcelbatterijen (batterijen voor hoorapparaten) (1)	0 %	31.12.2016
ex 3815 90 90	16	Initiator op basis van dimethylaminopropyl ureum	0 %	31.12.2017
ex 3815 90 90	18	Oxidatiekatalysator met als actieve component di[mangaan (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-dimethyl-1*H*-1,4,7-triazonine-1-yl-*k*N^1, *k*N^4, *k*N^7)ethaan-di-μ-oxo-μ-(ethanoato-*k*O, *k*O′)-, di[chloride(1-)], gebruikt voor het versnellen van chemische oxidatie of bleken (CAS RN 1217890-37-3)	0 %	31.12.2017
ex 3815 90 90	20	Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaantrichloride en aluminiumchloride, bevattende: — 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten titaan en — 55 of meer doch niet meer dan 72 gewichtspercenten chloor	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	27	Katalysator, in de vorm van holle cilinders met een lengte van 5 mm of meer, maar niet meer dan 9 mm, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden, hoofdzakelijk bevattende oxiden van molybdeen, bismut, ijzer en nikkel, tevens siliciumdioxide als vulstof bevattend, bestemd voor de vervaardiging van acrylzuur (1)	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	30	Katalysator, bestaande uit een suspensie in minerale olie van: — tetrahydrofuran complexen van magnesiumchloride en titaan(III)chloride; en — siliciumdioxide — met een magnesiumgehalte van 6,6 ± 0,6 gewichtspercenten en — met een titaangehalte van 2,3 ± 0,2 gewichtspercenten	0 %	31.12.2015
ex 3815 90 90	33	Katalysator, bestaande uit een mengsel van verschillende alkylnaftaleensulfonaten met alifatische koolwaterstofketens, bevattende 12 – 56 koolstofatomen	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	50	Katalysatoren, bevattende titaantrichloride, gesuspendeerd in hexaan of heptaan, met een gehalte aan titaan van 9 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten, berekend op de hexaan- of heptaanvrije massa	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3815 90 90	70	Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van (2-hydroxypropyl)trimethylammoniumformiaat en dipropyleenglycolen	0 %	31.12.2019

▼B

ex 3815 90 90	71	Katalysator, bevattende *N*-(2-hydroxypropylammonium)diazabicyclo(2,2,2)octaan-2-ethylhexanoaat, opgelost in ethaan-1,2-diol	0 %	31.12.2016

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2				
*ex 3815 90 90	80	Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit dinonylnaftaleendisulfonzuur opgelost in isobutanol	0 %	31.12.2015
▼B				
ex 3815 90 90	81	Katalysatoren, bevattende 69 of meer doch niet meer dan 79 gewichtspercenten (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoaat	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	85	Katalysatoren op basis van aluminosilicaat (zeoliet), bestemd voor de alkylering van aromatische koolwaterstoffen, de transalkylering van alkylaromatische koolwaterstoffen of de oligomerisatie van olefinen ([1])	0 %	31.12.2017
ex 3815 90 90	86	Katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes, bestaande uit een aluminosilicaat (zeoliet), bevattende 2 of meer doch niet meer dan 3 gewichtspercenten oxiden van zeldzame aardmetalen en minder dan 1 gewichtspercent dinatriumoxide	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	88	Katalysatoren bestaande uit titaantetrachloride en magnesiumchloride, met een gehalte, berekend op het product zonder olie of hexaan, aan: — titaan van 4 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten en — magnesium van 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten	0 %	31.12.2018
ex 3815 90 90	89	Rhodococcus rhodochrous J1 bacteriën, die enzymen bevatten, gesuspendeerd in een polyacrylamidegel of in water, bestemd om te worden gebruikt als katalysator bij de productie van acrylamide door hydratie van acrylonitril ([1])	0 %	31.12.2016
ex 3817 00 50	10	Mengsel van alkylbenzenen (C14-26), bevattende: — 35 of meer doch niet meer dan 60 gewichtspercenten eicosylbenzeen, — 25 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten docosylbenzeen, — 5 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten tetracosylbenzeen	0 %	31.12.2018
ex 3817 00 80	10	Mengsel van alkylnaftalenen bevattende: — 88 of meer doch niet meer dan 98 gewichtspercenten hexadecylnaftaleen — 2 of meer doch niet meer dan 12 gewichtspercenten dihexadecylnaftaleen	0 %	31.12.2018
ex 3817 00 80	20	Mengsel van vertakte alkylbenzenen dat voornamelijk dodecylbenzenen bevat	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3817 00 80	30	Mengsel van alkylnaftalenen, gemodificeerd met alifatische ketens, met een ketenlengte van 12 tot 56 koolstofatomen	0 %	31.12.2016
ex 3819 00 00	20	Vuurbestendige hydraulische vloeistof op basis van fosfaatester	0 %	31.12.2018

▼M1

———————

*ex 3823 19 30 *ex 3823 19 30	20 30	Palmolievetzuurdestillaat, al dan niet gehydrogeneerd, met een gehalte aan vrije vetzuren van 80 % of meer, bestemd voor de vervaardiging van: — industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij post 3823, — stearinezuur bedoeld bij post 3823, — stearinezuur bedoeld bij post 2915, — palmitinezuur bedoeld bij post 2915, of — diervoederbereidingen van post 2309 ([1])	0 %	31.12.2018

———————

*ex 3823 19 90 *ex 3823 19 90	20 30	Bij raffinage verkregen palm-acid-oils bestemd voor de vervaardiging van: — industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij post 3823, — stearinezuur bedoeld bij post 3823, — stearinezuur bedoeld bij post 2915, — palmitinezuur bedoeld bij post 2915, of — diervoederbereidingen van post 2309 ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

ex 3824 90 15	10	Zuur aluminosilicaat (kunstmatig zeoliet van het type Y) in de natriumvorm, met een gehalte aan natrium, berekend als natriumoxide, van niet meer dan 11 gewichtspercenten, in de vorm van ronde staafjes	0 %	31.12.2018

▼M2

*ex 3824 90 92	32	Mengsel van divinylbenzeen-isomeren en ethylvinylbenzeen-isomeren, bevattende 56 of meer doch niet meer dan 85 gewichtspercent divinylbenzeen (CAS RN 1321-74-0)	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 92 ex 3824 90 93	33 40	Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij: — gefixeerd op een drager van minerale was of chemisch gewijzigde minerale was, hetzij — opgelost in organische oplosmiddelen	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	34	Oligomeer van tetrafluorethyleen met één joodethyl-eindgroep	0 %	31.12.2018

▼**M2**

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
*ex 3824 90 92	35	Preparaten die ten minste 92 maar ten hoogste 96,5 gewichtspercent 1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-methylbenzylideen)-*D*-glucitol bevatten en tevens carbonzuurderivaten en een alkylsulfaat bevatten	0 %	31.12.2016
*ex 3824 90 92	36	Calciumfosfonaatfenaat, opgelost in minerale olie	0 %	31.12.2016
*ex 3824 90 92	37	Mengsel van acetaten van 3-butyleen-1,2-diol met een gehalte van ten minste 65 maar ten hoogste 90 gewichtspercent	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	39	Preparaten die ten minste 47 gewichtspercent 1,3:2,4-*bis*-*O*-benzylideen-*D*-glucitol bevatten	0 %	31.12.2016
*ex 3824 90 92	40	Een mengsel dat twee of drie van de volgende acrylaten bevat: — urethaanacrylaten, — tripropyleenglycoldiacrylaat, — geëthoxyleerd bisfenol-A-acrylaat en — poly(ethyleenglycol)-400-diacrylaat	0 %	31.12.2015
*ex 3824 90 92	41	Oplossing van (chloormethyl)bis(4-fluorfenyl)methylsilaan met een nominale concentratie van 65 % in tolueen	0 %	31.12.2015
*ex 3824 90 92	42	Preparaat van tetrahydro-α-(1-naftylmethyl)furan-2-propionzuur (CAS RN 25379-26-4) in tolueen	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	43	Preparaat, bestaande uit een mengsel van 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol en propaan-2-ol	0 %	31.12.2015
*ex 3824 90 92	44	Bereiding bevattende: — 85 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercent α-4-(2-cyano-2-butoxycarbonyl)vinyl-2-methoxyfenyl-ω-hydroxyhexa(oxyethyleen) en — 5 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercent polyoxyethyleen (20) sorbitan monopalmitaat	0 %	31.12.2015
*ex 3824 90 92	45	Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit *γ*-butyrolacton en quaternaire ammoniumzouten, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	46	Diethylmethoxyboraan (CAS RN 7397-46-8) opgelost in tetrahydrofuraan	0 %	31.12.2015
*ex 3824 90 92	47	Preparaat, bevattende: — trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2), — hexyldioctylfosfineoxide (CAS RN 31160-66-4), — dihexyloctylfosfineoxide (CAS RN 31160-64-2) en — trihexylfosfineoxide (CAS RN 3084-48-8)	0 %	31.12.2016

▼M2

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
*ex 3824 90 92	48	Mengsel van: — 3,3-bis (2-methyl-1-octyl-1H-indol-3-yl)ftalide (CAS RN 50292-95-0) en — ethyl-6′-(diethylamino) -3-oxo-spiro- [isobenzofuraan-1 (3H), 9′-[9H]xantheen] -2′-carboxylaat (CAS RN 154306-60-2)	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 92	49	Preparaat op basis van 2,5,8,11-tetramethyl-6-dodecyn-5,8-diolethoxylaat (CAS RN 169117-72-0)	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 92	50	Preparaat op basis van alkylcarbonaten dat ook een UV-absorberend middel bevat, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van brillenglas ([1])	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 92	51	Mengsels bevattende 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercent 2-hydroxyethylmethacrylaat en 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercent glycerolester van boorzuur	0 %	31.12.2018

▼M3

———————

▼M2

*ex 3824 90 92	53	Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en: — hetzij diëthyleenglycol, dodecaandizuur en ammoniak, — hetzij N,N-dimethylformamide, — hetzij γ-butyrolacton, — hetzij siliciumoxide, — hetzij ammoniumhydrogeenazelaat, — hetzij ammoniumhydrogeenazelaat en siliciumoxide, — hetzij dodecaandizuur, ammoniak en siliciumoxide, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	54	Poly(tetramethyleenglycol)bis[(9-oxo-9H-thioxantheen-1-yloxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden (CAS RN 813452-37-8)	0 %	31.12.2015
*ex 3824 90 92	55	Additieven voor verven en coatings, bevattende: — een mengsel van esters van fosforzuur verkregen uit de reactie van fosforzuuranhydride met 4-(1,1-dimethylpropyl)fenol en copolymeren van styreen-allylalcohol (CAS RN 84605-27-6), en — 30 of meer, maar niet meer dan 35 gewichtspercent isobutylalcohol	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	56	Poly(tetramethyleenglycol)bis[(2-benzoylfenoxy)acetaat] met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden	0 %	31.12.2019

▼**M2**

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
*ex 3824 90 92	57	Poly(ethyleenglycol)bis(*p*-dimethyl)aminobenzoaat met een gemiddelde polymeerketenlengte van minder dan 5 monomeereenheden	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 92	58	2-Hydroxybenzonitril, in de vorm van een oplossing in *N,N*-dimethylformamide, bevattende 45 of meer doch niet meer dan 55 gewichtspercent 2-hydroxybenzonitril	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	59	Kalium-tert-butanolaat (CAS RN865-47-4) opgelost in tetrahydrofuraan	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	60	N2-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-fhenylpropyl]-N6-trifluoroacetyl-L-lysyl-N2-carboxyanhydride in een dichloormethaanoplossing van 37 %	0 %	31.12.2015
*ex 3824 90 92	61	3′,4′,5′-Trifluorbifenyl-2-amine, in de vorm van een oplossing in tolueen bevattende 80 of meer doch niet meer dan 90 gewichtspercent 3′,4′,5′-trifluorbifenyl-2-amine	0 %	31.12.2015
*ex 3824 90 92	62	*α*-Fenoxycarbonyl-*ω*-fenoxypoly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen) isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl]	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	64	Preparaat bevattende: — 89 of meer maar niet meer dan 98,9 gewichtspercent 1,2,3-trideoxy-4,6: 5,7-bis-O- [(4-propylfenyl)methyleen]-nonitol — 0,1 of meer maar niet meer dan 1 gewichtspercent kleurstoffen — 1 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercent fluorhoudende polymeren	0 %	31.12.2016
*ex 3824 90 92	65	Mengsels van primaire *tert*-alkylaminen	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 92	70	Mengsel van 80 (± 10) gewichtspercent 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine en 20 (± 10) gewichtspercent 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl}propoxy)but-2-ylamine	0 %	31.12.2019

▼M2

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
*ex 3824 90 92	71	Bereiding, bevattende: — 80 of meer maar niet meer dan 90 gewichtspercent (S)-α-hydroxy-3-fenoxybenzeenacetonitril (CAS RN 61826-76-4) en — 10 of meer maar niet meer dan 20 gewichtspercent tolueen (CAS RN 108-88-3)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	72	Derivaten van N-(2-fenylethyl)-1,3-benzeendimethaanamine (CAS RN 404362-22-7)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	73	α-(2,4,6-Tribroomfenyl)-ω-(2,4,6-tribroomfenoxy)poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl]	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	74	Onverzadigde vetzuuresters C6-24 en C16-18 met sacharose (sacharose-polysoyate) (CAS RN 93571-82-5)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92 ex 3906 90 90	75 87	Waterige oplossing van polymeren en ammoniak bestaande uit: — 0,1 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 0,5 gewichtspercent ammoniak (CAS RN 1336-21-6) en — 0,3 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 10 gewichtspercent of meer polycarboxylaat (lineaire polymeren van acrylzuur)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	78	Preparaten bevattende hetzij 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercent lithiumhexafluorofosfaat hetzij 5 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercent lithiumperchloraat in mengsels van organische oplosmiddelen	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 92	80	Diethyleenglycol propyleenglycol triëthanolamine titanaat complexen (CAS RN 68784-48-5) opgelost in diëthyleenglycol (CAS RN 111-46-6)	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 92	81	Preparaat bestaande uit: — 50 (± 2) gewichtspercent bis-gealkoxyleerde ethylacetoacetaat-aluminiumchelaten. — in een inktolie (wit mineraal) oplosmiddel met een kookpunt van 160 °C of meer, maar niet meer dan 180 °C	0 %	31.12.2018

▼M3

ex 3824 90 92	82	Oplossing van t-butylchloridedimethylsilaan (CAS RN 18162-48-6) in tolueen	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 92	83	Preparaat, bestaande uit twee of meer van de volgende glycolen: — dipropyleenglycol, — tripropyleenglycol, — tetrapropyleenglycol, of — pentapropyleenglycol	0 %	31.12.2017

▼M2

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
*ex 3824 90 92 ex 3824 90 93	86 57	Mengsel van vloeibare kristallen, bestemd voor gebruik bij de fabricage van displays (1)	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 93	35	Paraffine met een chloreringsgehalte van 70 % of meer	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 93	42	Mengsel van bis{4-(3-(3-fenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}fenylsulfon, difenyltolueen-2,4-dicarbamaat en 1-[4-(4-aminobenzeensulfonyl)fenyl]-3-(3-fenoxycarbonylaminotolyl)ureum	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 93	45	Preparaten bestaande uit 83 of meer gewichtspercent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen (dicyclopentadieen), een synthetische rubber, al dan niet bevattende 7 of meer gewichtspercent tricyclopentadieen, en: — hetzij een aluminium-alkylverbinding, — hetzij een organisch complex van wolfraam — hetzij een organisch complex van molybdeen	0 %	31.12.2018

▼M3

*ex 3824 90 93	46	Natriumhydrogeen-3-aminonaftaleen-1,5-disulfonaat (CAS RN 4681-22-5) met: — niet meer dan 20 gewichtspercent dinatriumsulfaat, en — niet meer dan 5 gewichtspercent natriumchloride	0 %	31.12.2015

▼M2

*ex 3824 90 93	47	Gehydroxyethyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 93	53	Zinkdimethacrylaat (CAS RN 13189-00-9), bevattende niet meer dan 2,5 gewichtspercent 2,6-di-tert-butyl-α-dimethylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), in poedervorm	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 93	63	Mengsel van fytosterolen, niet in poedervorm, bevattende: — 75 of meer gewichtspercent sterolen en — niet meer dan 25 gewichtspercent stanolen, bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters (1)	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 93	65	Mengsel van fytosterolen, afkomstig van hout en oliën op houtbasis (tallolie), in de vorm van een poeder met een deeltjesgrootte van niet meer dan 300 µm, bevattende: — 60 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercent sitosterolen, — niet meer dan 15 gewichtspercent campesterolen, — niet meer dan 5 gewichtspercent stigmasterolen en — niet meer dan 15 gewichtspercent betasitostanolen	0 %	31.12.2017

▼**M2**

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
*ex 3824 90 93	70	Oligomeer reactieproduct, bestaande uit bis(4-hydroxyfenyl)sulfon en 1,1′-oxybis(2-chloorethaan)	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 93	73	Oligomeren van tetrafluorethyleen, met eindstandige tetrafluorjoodethylgroepen	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 93	75	Mengsel van fytosterolen, in de vorm van vlokken en bolletjes, bevattende 80 of meer gewichtspercent sterolen en niet meer dan 4 gewichtspercent stanolen	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 93	77	Poedermengsel bevattende: — 85 of meer gewichtspercent zinkdiacrylaat (CAS RN 14643-87-9) — en niet meer dan 5gewichtspercent van 2,6-di-tert-butyl-alfa-dimethylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	80 67	Folie bevattende barium- of calciumoxiden gecombineerd met titaan- of zirkoniumoxiden, in een bindmiddel van acryl	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	83 85	Preparaat, bevattende: — C,C′-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3), — magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-4) en — zinc bis(p-tolueensulfinaat) (CAS RN 24345-02-6) waarin de gasvorming van C,C′-azodi(formamide) plaatsvindt bij 135 °C	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96	85 57	Deeltjes van siliciumdioxide waarop organische verbindingen covalent zijn gebonden, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie zogenaamde „hoge prestatie vloeistofchromatografie” (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 96	35	Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 96	37	Gestructureerd silicoaluminiumfosfaat	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 96	43	Waterige dispersie, bevattende: — 76 gewichtspercent (± 0,5 %) siliciumcarbide (CAS RN 409-21-2), — 4,6 gewichtspercent (± 0,05 %) aluminiumoxide (CAS RN 1344-28-1) en — 2,4 gewichtspercent (± 0,05 %) yttriumoxide (CAS RN 1314-36-9)	0 %	31.12.2016
*ex 3824 90 96	45	Mengsel van: — basisch zirkoniumcarbonaat (CAS RN 57219-64-4) en — ceriumcarbonaat (CAS RN 537-01-9)	0 %	31.12.2016

▼**M2**

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
*ex 3824 90 96	47	Mengsels van metaaloxiden, in de vorm van poeder, bevattende: — hetzij 5 of meer gewichtspercent barium, neodymium of magnesium en 15 of meer gewichtspercent titaan, — hetzij 30 of meer gewichtspercent lood en 5 of meer gewichtspercent niobium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van di-elektrische films of bestemd om te worden gebruikt als di-elektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 96	50	Nikkelhydroxide, met toegevoegd 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspercent zinkhydroxide en kobalthydroxide, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van positieve elektroden voor batterijen	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 96	55	Drager in poedervorm, bevattende: — ferriet (ijzeroxide) (CAS RN 1309-37-1) — mangaanoxide (CAS RN 1344-43-0) — magnesiumoxide (CAS RN 1309-48-4) — Styreenacrylaat-copolymeer bestemd om bij de vervaardiging van met inkt of toner gevulde flessen of patronen voor telekopieertoestellen, computerafdrukeenheden en kopieerapparatenproductie te worden gemengd met tonerpoeder ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 96	60	Gesmolten magnesia bevattende 15 of meer gewichtspercent dichroomtrioxide	0 %	31.12.2016
*ex 3824 90 96	63	Katalysator, bevattende: — 52 (± 10) gewichtspercent koperoxide (CAS RN 1317-39-1), — 38 (± 10) gewichtspercent koper(II)oxide (CAS RN 1317-38-0) en — 10 (± 5) gewichtspercent koper (CAS RN 7440-50-8)	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 96	65	Aluminiumnatriumsilicaat, in de vorm van bolletjes met een diameter van: — hetzij 1,6 of meer doch niet meer dan 3,4mm, — hetzij 4 of meer doch niet meer dan 6mm	0 %	31.12.2018

▼M2

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
*ex 3824 90 96	73	Reactieproducten, bevattende: — 1 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercent molybdeenoxide, — 10 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercent nikkeloxide, — 30 of meer doch niet meer dan 70 gewichtspercent wolfraamoxide	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 96	75	Holle bolletjes van gesmolten aluminiumsilicaat, bevattende 65-80 % amorf aluminiumsilicaat, met de volgende kenmerken: — een smeltpunt tussen 1 600 °C en 1 800 °C, — een dichtheid van 0,6-0,8 g/cm^3, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van deeltjesfilters voor motorvoertuigen ([1])	0 %	31.12.2018
*ex 3824 90 96	77	Preparaat, bestaande uit 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol en siliciumdioxide	0 %	31.12.2019
*ex 3824 90 96	79	Pasta met: — 75 of meer gewichtspercent, doch niet meer dan 85 gewichtspercent koper, — anorganische oxiden, — ethylcellulose, en — een solvent	0 %	31.12.2017
*ex 3824 90 96	87	Platinaoxide (CAS RN 12035-82-4) gefixeerd op een poreuze drager van aluminiumoxide, (CAS RN 1344-28-1) bevattende — 0,1 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent platina, en — 0,5 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercent ethylaluminiumdichloride (CAS RN 563-43-9)	0 %	31.12.2017
_____				

▼M1

_____

▼M2

_____

▼M1

_____

*ex 3824 90 97	33	Preparaat, bevattende: — trioctylfosfineoxide (CAS RN 78-50-2), — hexyldioctylfosfineoxide (CAS RN 31160-66-4), — dihexyloctylfosfineoxide (CAS RN 31160-64-2) en — trihexylfosfineoxide (CAS RN 3084-48-8)	0 %	31.12.2016

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste: — 65 of meer, maar niet meer dan 75 gewichtspercenten C12FAME, — 21 of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercenten C14FAME, — 4 of meer, maar niet meer dan 8 gewichtspercenten C16FAME, bestemd voor de vervaardiging van detergenten en schoonmaak en lichaamsverzorgingsmiddelen ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	30 39	Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste: — 50 of meer, maar niet meer dan 58 gewichtspercenten C_8FAME — 35 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten C_{10}FAME bestemd voor de vervaardiging van landbouwscheikundige producten, voedselingrediënten (voor mens en dier), additieven voor smeermiddelen, oplosmiddelen, lampolie en bestanddelen van aanmaakblokjes ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	40 49	Mengsel van methylesters van vetzuren (FAME) met ten minste: — 15 of meer, maar niet meer dan 32 gewichtspercenten C16FAME, — 65 of meer, maar niet meer dan 85 gewichtspercenten C18FAME bestemd voor de vervaardiging van reinigingsmiddelen en schoonmaak en lichaamsverzorgingsmiddelen, landbouwscheikundige producten, voedselingrediënten (voor mens en dier), additieven voor smeermiddelen, oplosmiddelen, lampolie en bestanddelen van aanmaakblokjes ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
▼M3					
	_____				
	*ex 3901 10 10 ex 3901 90 90	20 50	Lineair lagedichtheidpolyethyleen-1-buteen(LLDPE) (CAS RN 25087-34-7) met hoge smeltindex, in de vorm van poeder, met — een smeltindex (Melt Flow Rate — MFR 190 °C/2,16 kg) van 16 g/10 min. of meer, maar niet meer dan 24 g/10 min., — een dichtheid (ASTM D 1505) van 0,922 g/cm^3 of meer, maar niet meer dan 0,926 g/cm^3, en — een Vicat-verwerkingstemperatuur van ten minste 94 °C	0 %	31.12.2019
	ex 3901 10 10	30	Lineair lagedichtheidpolyethyleen(LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) in de vorm van poeder, met — niet meer dan 5 gewichtspercent comonomeer, — een smeltindex (Melt Flow Rate) van 15 g/10 min. of meer, maar niet meer dan 60 g/10 min. en — een dichtheid van 0,922g/cm^3 of meer, maar niet meer dan 0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3901 10 90	20	Polyethyleen, in de vorm van korrels, met een relatieve dichtheid van 0,925 (± 0,0015), een zogenaamde "melt flow" index van 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), bestemd voor de vervaardiging van geblazen foliën met een troebeling van niet meer dan 6 % en een treksterkte (MD/TD) van 210/340 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3901 10 90	30	Polyethyleen in de vorm van korrels, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten koper	0 %	31.12.2016
ex 3901 20 90	10	Polyethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een relatieve dichtheid van 0,945 of meer doch niet meer dan 0,985, bestemd voor de vervaardiging van foliën voor linten voor schrijfmachines en dergelijke linten ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3901 20 90	20	Polyethyleen bevattende 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten mica	0 %	31.12.2018
ex 3901 30 00	80	Copolymeer van ethyleen en vinylacetaat, — bevattende 27,8 of meer doch niet meer dan 29,3 gewichtspercenten vinylacetaat — met een smeltindex (melt flow index) van 22 g/10 min of meer doch niet meer dan 28 g/10 min — bevattende niet meer dan 15 mg/kg vinylacetaatmonomeer	0 %	31.12.2015
ex 3901 30 00	82	Copolymeer van ethyleen en vinylacetaat, — bevattende 9,8 of meer doch niet meer dan 10,8 gewichtspercenten vinylacetaat — met een smeltindex (melt flow index) van 2,5 g/10 min of meer doch niet meer dan 3,5 g/10 min — bevattende niet meer dan 15 mg/kg vinylacetaatmonomeer	0 %	31.12.2015

▼M2

_____

▼M3

_____

▼M2

_____

▼M3

_____

*ex 3901 90 90	60	Lineair lagedichtheidpolyethyleen (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) in de vorm van poeder, met — meer dan 5 gewichtspercent, maar niet meer dan 8 gewichtspercent comonomeer, — een smeltindex (Melt Flow Rate) van 15 g/10 min. of meer, maar niet meer dan 60 g/10 min. en — een dichtheid van 0,922 g/cm^3 of meer, maar niet meer dan 0,928 g/cm^3	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3901 90 90	80	Blokcopolymeer van ethyleen met octeen in pellets: — met een soortelijk gewicht van 0,862 of meer doch niet meer dan 0,865, — dat kan worden uitgerekt tot ten minste 200 % van zijn oorspronkelijke lengte, — met een hysterese van 50 %(± 10 %), — met een blijvende vervorming van niet meer dan 20 %, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inlegluiers voor baby's (1)	0 %	31.12.2015
ex 3901 90 90	82	Copolymeer van ethyleen en methacrylzuur	0 %	31.12.2015
ex 3901 90 90	91	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur	4 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	92	Gechloorsulfoneerd polyethyleen	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	93	Copolymeren van ethyleen, vinylacetaat en koolstofmonoxide, bestemd om te worden gebruikt als weekmaker bij de vervaardiging van vellen voor dakbedekking (1)	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	94	Mengsels van A-B blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen-butyleen en A-B-A blockcopolymeren van polystyreen, een copolymeer van ethyleen-butyleen en polystyreen, bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen	0 %	31.12.2018
ex 3901 90 90	97	Gechloreerd polyethyleen, in de vorm van poeder	0 %	31.12.2018
ex 3902 10 00	10	Polypropyleen bevattende geen weekmaker en niet meer dan: — 7 mg/kg aluminium, — 2 mg/kg ijzer, — 1 mg/kg magnesium, — 8 mg/kg chloride	0 %	31.12.2018
ex 3902 10 00	20	Polypropyleen, geen weekmaker bevattende, — met een smeltpunt van meer dan 150 °C (volgens de methode ASTM 3 417), — met een smeltwarmte van 15 J/g of meer doch niet meer dan 70 J/g, — met een breukrek van 1 000 % of meer (volgens de methode ASTM D 638), — met een treksterkte-modulus (tensile modulus) van 69 MPa of meer doch niet meer dan 379 MPa (volgens de methode ASTM D 638)	0 %	31.12.2018
ex 3902 10 00	30	Polypropyleen, bevattende niet meer dan 1 mg/kg aluminium, 0,05 mg/kg ijzer, 1 mg/kg magnesium en 1 mg/kg chloride, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van verpakkingen voor contactlenzen voor eenmalig gebruik (1)	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2				
*ex 3902 10 00	40	Polypropyleen, geen weekmaker bevattend: — met een treksterkte van 32-60MPa (bepaald volgens methode ASTM D638); — met een buigsterkte van 50-90MPa (bepaald volgens methode ASTM D790); — met een smeltindex (Melt Flow Rate — MFR) bij 230°C/ 2,16kgbelasting van 5-15g/10min (bepaald volgens methode ASTM D1238); — 40 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercent polypropyleen bevattend, — 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercent glasvezel bevattend, — 10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercent mica bevattend	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 3902 10 00	50	Hoog-isotactisch polypropyleen (HIPP), al dan niet gekleurd, bestemd voor de vervaardiging van kunststofcomponenten voor luchtverfrissers met de volgende eigenschappen: — een dichtheid van 0,880 g/cm^3 of meer doch niet meer dan 0,913 g/cm^3 (zoals bepaald volgens testmethode ASTM D1505), — een treksterkte bij breekpunt van 350 kg/cm^2 of meer doch niet meer dan 390 kg/cm^2 (zoals bepaald volgens testmethode ASTM D638), — een doorbuigingstemperatuur van 135 °C of meer onder een belasting van 0,45 MPa (zoals bepaald volgens testmethode ASTM 648) ([1])	0 %	31.12.2015
ex 3902 20 00	10	Polyisobutyleen, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (M_n) van 700 of meer doch niet meer dan 800	0 %	31.12.2018
ex 3902 20 00	20	Gehydrogeneerd polyisobuteen, in vloeibare vorm	0 %	31.12.2018
ex 3902 30 00	91	A-B Blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen en propyleen, bevattende niet meer dan 40 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0 %	31.12.2018
ex 3902 30 00	95	A-B-A blokcopolymeer, bestaande uit: — een copolymeer van ethyleen en propyleen en — 21 (± 3) gewichtspercenten polystyreen	0 %	31.12.2016
ex 3902 30 00	97	Vloeibaar ethyleen-propyleen-copolymeer met: — een vlampunt van 250 °C of meer, — een viscositeitsindex van 150 of meer, — met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (M_n) van 650 of meer	0 %	31.12.2016

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3902 90 90	52	Amorf poly-alfa-olefine-copolymeermengsel van poly(propyleen-co-1-buteen) en koolwaterstofhars uit aardolie	0 %	31.12.2018
ex 3902 90 90	55	Thermoplastisch elastomeer met een A-B-A-blokcopolymeerstructuur van polystyreen, polyisobutyleen en polystyreen met ten minste 10 maar ten hoogste 35 gewichtspercenten polystyreen	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 3902 90 90	60	Niet-gehydrogeneerde 100 % alifatische hars (polymeer), met de volgende kenmerken: — vloeibaar bij kamertemperatuur — verkregen door polymerisatie van C5-alkeenmonomeren — met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 370 (± 50) — met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 500 (± 100)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 3902 90 90	84	Mengsel van gehydrogeneerd styreenblokcopolymeer, polyethyleenwas en hechtkrachtverhogende hars, in pellets, bevattende: — 70 (± 5)gewichtspercenten styreenblokcopolymeer, — 15 (± 5)gewichtspercenten polyethyleenwas en — 15 (± 5)gewichtspercenten hechtkrachtverhogende hars met de volgende fysische eigenschappen: — kan worden uitgerekt tot ten minste 200 % van zijn oorspronkelijke lengte, — met een hysterese van 50 % (± 10 %) — met een blijvende vervorming van niet meer dan 20 % bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inlegluiers voor baby's ([1])	0 %	31.12.2015
ex 3902 90 90	92	Polymeren van 4-methylpent-1-een	0 %	31.12.2018
▼M2				
▼M1				
*ex 3902 90 90	94	Gechloreerde polyolefinen, al dan niet in oplossing of dispersie	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 3902 90 90	98	Synthetische poly-alfa-olefine met een viscositeit bij 100 °C (gemeten volgens methode ASTM D 445) tussen 3 en 9 centistoke, verkregen door polymerisatie van een mengsel van dodeceen en tetradeceen dat ten hoogste 40 % tetradeceen bevat	0 %	31.12.2016
ex 3903 11 00	10	Witte expandeerbare polystyreenkorrels met een warmtegeleidingsvermogen van niet meer dan 0,034 W/mK bij een dichtheid van 14,0 kg/m^3 (± 1,5 kg/m^3), die 50 % gerecycleerd materiaal bevatten	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	_____				
▼M3					
	_____				
	*ex 3903 19 00	40	Kristallijn polystyreen met: — een smeltpunt van 268 °C of meer maar niet meer dan 272 °C, en — een stolpunt van 232 °C of meer maar niet meer dan 247 °C, al dan niet met additieven en vulstoffen	0 %	31.12.2016
▼B					
	ex 3903 90 90	10	Butadieen-styreen-copolymeerpellets of -korrels, met: — een relatieve dichtheid van 1,05 (± 0,02), — een smeltindex bij 200 °C/5 kg van 13 g/10 min (± 1 g/10 min)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
	*ex 3903 90 90	15	Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: — 78 gewichtspercent(± 4 %) styreen, — 9 gewichtspercent (± 2 %) n-butylacrylaat, — 11 gewichtspercent (± 3 %) n-butylmethacrylaat, — 1,5 gewichtspercent (± 0,7 %) methylacrylzuur en — 0,01 of meer maar niet meer dan 2,5 gewichtspercent polyolefinewas	0 %	31.12.2016
	_____				
	*ex 3903 90 90	20	Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: — 83 gewichtspercent(±3 %) styreen, — 7 gewichtspercent (±2 %) n-butylacrylaat, — 9 gewichtspercent(±2 %) n-butylmethacrylaat en — 0,01 of meer maar niet meer dan 1 gewichtspercent polyolefinewas	0 %	31.12.2016
	_____				
	*ex 3903 90 90	25	Copolymeer in de vorm van korrels, bevattende: — 82 gewichtspercent(±6 %) styreen, — 13,5 gewichtspercent (±3 %) n-butylacrylaat, — 1 gewichtspercent (±0,5 %) methylacrylzuur en — 0,01 of meer maar niet meer dan 8,5gewichtspercent-polyolefinewas	0 %	31.12.2016

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3903 90 90	30	Butadieen-styreen-copolymeerpellets of -korrels met een smeltpunt van 85 °C(± 5 °C), bevattende: — 2 of meer maar niet meer dan 4 gewichtspercenten tris(tribromofenyl)triazine, — 5 of meer maar niet meer dan 10 gewichtspercenten ethaan-1,2-bis(pentabroomfenyl), — 3 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercenten antimoontrioxide	0 %	31.12.2016
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Copolymeren van α-methylstyreen en styreen, met een verwekingspunt van meer dan 113 °C	0 %	31.12.2018
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	40 50	Copolymeren van styreen, α-methylstyreen en acrylzuur, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (M_n) van 500 of meer doch niet meer dan 6 000	0 %	31.12.2018

▼M3

ex 3903 90 90	45	Preparaat in de vorm van een poeder, bevattende: — 86 of meer gewichtspercent, maar niet meer dan 90 gewichtspercent styreen-acrylaat-copolymeer, en — 9 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 11 gewichtspercent vetzuurethoxylaat (CAS RN 9004-81-3)	0 %	31.12.2019

▼B

ex 3903 90 90	50	Kristallijn copolymeer van styreen en p-methylstyreen: — met een smeltpunt van 240 °C of meer doch niet meer dan 260 °C, — bevattende 5 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten p-methylstyreen	0 %	31.12.2015

▼M3

ex 3903 90 90	55	Preparaat in de vorm van een waterige suspensie, bevattende: — 25 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 26 gewichtspercent styreen-acrylaat-copolymeer, en — 5 gewichtspercent of meer maar niet meer dan 6 gewichtspercent glycol	0 %	31.12.2019

▼B

ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Copolymeer van styreen met maleïnezuuranhydride, gedeeltelijk veresterd of volledig chemisch gewijzigd, met een gemiddeld molecuulgewicht (M_n) van maximaal 4 500, in de vorm van vlokken of poeder	0 %	31.12.2016

▼M2

———

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3903 90 90	80	Korrels van copolymeren van styreen en divinylbenzeen met een diameter van ten minste 150 en ten hoogste 800 µm met — ten minste 65 gewichtspercenten styreen en — ten hoogste 25 gewichtspercenten divinylbenzeen, bestemd om te worden gebruikt bij de fabricage van ionenwisselaarsharsen (1)	0 %	31.12.2018
ex 3903 90 90	86	Mengsel dat bevat — 45 of meer doch niet meer dan 65 gewichtspercenten styreenpolymeren — 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten poly(fenyleenether) — niet meer dan 10 gewichtspercenten andere additieven en met één of meer van de volgende speciale kleureffecten: — metaal of parelglans met een visueel angulair metamerisme veroorzaakt door ten minste 0,3 gewichtspercent op vlokken gebaseerd pigment — fluorescentie, als gekenmerkt door de uitzending van licht bij de absorptie van ultraviolette straling — helderwit, als gekenmerkt door L*niet minder dan 92 en b* niet meer dan 2 en a* tussen -5 en 7 op de CIELab-kleurschaal	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3904 10 00	20	Poly(vinylchloride) in de vorm van poeder, niet gemengd met enige andere substantie of vinylacetaatmonomeren bevattende, met: — een polymerisatiegraad van 1 000 (± 300) monomeereenheden, — een warmtetransmissiecoëfficient (K-waarde) van ten minste 60, maar niet meer dan 70, — een gehalte aan vluchtig materiaal van minder dan 2,00 gewichtspercent, — een fractie van niet meer dan 1 gewichtspercent die niet door een zeef met een maaswijdte van 120 µm gaat, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van batterijseparators (1)	0 %	31.12.2019

———————

▼B

ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende: — 87 of meer doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride, — 2 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten vinylacetaat, en — 1 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of 8523 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken (1)	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3904 40 00	93	Copolymeren van vinylchloride en methylacrylaat, bevattende 80 (± 1) gewichtspercenten vinylchloride en 20 (± 1) gewichtspercenten methylacrylaat, in de vorm van een waterige emulsie	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 3904 50 90	92	Vinylideen-chloride-methacrylaat-copolymeer bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van monofilamenten (1)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 3904 61 00	20	Copolymeren van tetrafluorethyleen en trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen, bevattende 3,2 of meer doch niet meer dan 4,6 gewichtspercenten trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen en minder dan 1 mg/kg extraheerbare fluoride-ionen	0 %	31.12.2018
ex 3904 61 00	30	Polytetrafluorethyleen, in de vorm van poeder, met een specifieke oppervlakte van 8 m^2/g of meer doch niet meer dan 12 m^2/g, met een deeltjesgrootteverdeling van niet meer dan 10 % deeltjes met een grootte van minder dan 10 µm en 90 % deeltjes met een grootte van minder dan 35 µm, en een gemiddelde deeltjesgrootte van 20 µm	0 %	31.12.2018
ex 3904 69 80	81	Poly(vinylideenfluoride) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	31.12.2015
ex 3904 69 80	85	Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, al dan niet gewijzigd met hexafluoroisobutileen, in poedervorm, al dan niet met toevoeging van vulstoffen	0 %	31.12.2017
ex 3904 69 80	93	Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0 %	31.12.2018
ex 3904 69 80	94	Copolymeren van ethyleen en tetrafluorethyleen	0 %	31.12.2018
ex 3904 69 80	96	Polychloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39	0 %	31.12.2018
ex 3904 69 80	97	Copolymeer van chloortrifluorethyleen en vinylideendifluoride	0 %	31.12.2018
ex 3905 30 00	10	Viskeuze bereiding, hoofdzakelijk bestaande uit poly(vinylalcohol) (CAS RN 9002-89-5), een organisch oplosmiddel en water, bestemd om te worden gebruik als beschermende coating van wafers tijdens de fabricage van halfgeleiders (1)	0 %	31.12.2017
ex 3905 91 00	20	In water oplosbare copolymeer van ethyleen en vinylalcohol, bevattende niet meer dan 13 gewichtspercenten van het ethyleenmonomeer (CAS RN 26221-27-2)	0 %	31.12.2017
ex 3905 99 90	92	Polymeren van vinylpyrrolidon en dimethylaminoethylmethacrylaat, bevattende 97 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten vinylpyrrolidon, opgelost in water	0 %	31.12.2018
ex 3905 99 90	95	Gehexadecyleerd of geëicosyleerd polyvinylpyrrolidon	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3905 99 90	96	Polymeren van vinylformal, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (M_w) van 25 000 of meer doch niet meer dan 150 000, en met een gehalte aan: — acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten en — hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten	0 %	31.12.2018
ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-jood (CAS RN 25655-41-8)	0 %	31.12.2018
ex 3905 99 90	98	Poly(vinylpyrrolidon), gedeeltelijk gesubstitueerd met triacontylgroepen, bevattende 78 of meer doch niet meer dan 82 gewichtspercenten triacontylgroepen	0 %	31.12.2018
3906 90 60		Copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met siliciumdioxide	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	10	Polymerisatieproducten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3003 of 3004 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	15	Lichtgevoelige hars, bestaande uit gemodificeerd acrylaat, acrylmonomeer, katalysator (foto-initiator) en stabilisator	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	27	Copolymeren van stearylmethacrylaat, isooctylacrylaat en acrylzuur, opgelost in isopropylpalmitaat	0 %	31.12.2017
ex 3906 90 90	30	Copolymeren van styreen, hydroxyethylmethacrylaat en 2-ethylhexylacrylaat, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (M_n) van 500 of meer doch niet meer dan 6 000	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	35	Wit poeder van 1,2-ethaandiol dimethacrylaat-methylmethacrylaat copolymeer met een deeltjesgrootte van niet meer dan 18 μm, niet in water oplosbaar	0 %	31.12.2018
ex 3906 90 90	40	Transparant acrylpolymeer in pakketten van niet meer dan 1 kg, niet bestemd voor kleinhandelsverkoop, met: — een viscositeit van niet meer dan 50 000 Pa·s bij 120 °C als bepaald aan de hand van testmethode ASTMD 3835 — een gewichtsgemiddeld molecuulgewicht (M_w) van meer dan 500 000 doch niet meer dan 1 200 000 overeenkomstig de gelpermeatiechromatografietest (GPC), — een residueel monomeergehalte van minder dan 1 %	0 %	31.12.2015

▼M2

———

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 3906 90 90	41	Polyalkylacrylaat met een ester alkylketen van C10 tot en met C30	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3906 90 90	45	Acrylonitril-butadieen-styreen-methylmethacrylaatcopolymeerkorrels met: — een smeltpunt van 96 °C (± 3 °C), — een relatieve dichtheid van 1,03 of meer maar niet meer dan 1,07 en bevattende: — 25 of meer maar niet meer dan 50 gewichtspercenten acrylonitril-butadieen-styreen en — 50 of meer maar niet meer dan 75 gewichtspercenten methylmethacrylaat	0 %	31.12.2016
	ex 3906 90 90	50	Polymeren van esters van acrylzuur met een of meer van de volgende monomeren in de keten: — chloormethylvinylether, — chloorethylvinylether, — chloormethylstyreen, — vinylchlooracetaat, — methacrylzuur, — buteendizuurmonobutylester, bevattende niet meer dan 5 gewichtspercenten van elk van deze monomeereenheden, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0 %	31.12.2018
	ex 3906 90 90	65	Polyalkylacrylaat, chemisch gewijzigd met kobalt, met een smelttemperatuur (Tm) van 65 °C (± 5 °C), gemeten met dynamische differentiecalorimetrie (DSC)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 3906 90 90	73	Bereiding bevattend: — 33 of meer, maar niet meer dan 37 gewichtspercent butyl-methacrylaat — methacrylzuurcopolymeer — 24 of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercent propyleenglycol, en — 37 of meer, maar niet meer dan 41 gewichtspercent water	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3906 90 90	80	Polydimethylsiloxaan-graft-(polyacrylaten; polymethacrylaten)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
▼B					
	ex 3907 20 11	10	Poly(ethyleenoxide) met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (M_n) van 100 000 of meer	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3907 20 11	20	bis[Methoxypoly(ethyleenglycol)]maleïmidopropionamide, chemisch gemodificeerd met lysine, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (M_n) van 40 000	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 11	40	Polyethyleenglycol met een ethyleenoxideketenlengte van niet meer dan 30, met butyl-2-cyaan-3-(4-hydroxyfenyl)acrylaat-eindgroepen, bestemd voor gebruik als UV-barrière in vloeibare masterbatches ([1])	0 %	31.12.2015
ex 3907 20 11	50	[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-hydroxypoly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 104810-48-2)	0 %	31.12.2016
ex 3907 20 11	60	Preparaat, bevattende: — α-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 104810-48-2) en — α-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazool-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethaandiyl) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	31.12.2016
ex 3907 20 20	20	Polytetramethyleenetherglycol met een gemiddeld moleculair gewicht (Mw) van 2 700 of meer, doch niet meer dan 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	31.12.2017
ex 3907 20 20	30	Mengsel, bevattende 70 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercenten van een polymeer van glycerol en 1,2-epoxypropaan en 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten van een copolymeer van dibutylmaleaat en N-vinyl-2-pyrrolidon	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 20	40	Copolymeer van tetrahydrofuran en 3-methyltetrahydrofuran met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (M_n) van 3 500 (± 100)	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 3907 20 20	50	Poly(*p*-fenyleenoxide) in de vorm van poeder	0 %	31.12.2019
ex 3907 20 99	75	— met een glasovergangstemperatuur van 210 °C — met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 35 000 of meer doch niet meer dan 80 000 — met een inherente viscositeit van 0,2 of meer doch niet meer dan 0,6 dl/gram		

▼B

ex 3907 20 99	15	Poly(oxypropyleen) met eindstandige alkoxysilylgroepen	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	30	Homopolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	35	Polyethyleenglycol, chemisch gewijzigd met een isocyanaatgroep die een carbodiimidegroep bevat, opgelost in 2-methoxy-1-methylethylacetaat	0 %	31.12.2018
ex 3907 20 99	45	Copolymeren van ethyleenoxide en propyleenoxide, met eindstandige aminopropyl- en methoxygroepen	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 3907 20 99	50	Perfluorpolyether met eindstandige vinyl-silyl groepen of een assortiment van twee componenten, bestaande uit hetzelfde type polymeer met eindstandige vinyl-silylgroepen als hoofdbestanddeel	0 %	31.12.2018
	ex 3907 20 99	55	Succinimidylester van methoxypoly(ethyleenglycol)propionzuur, met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 5 000	0 %	31.12.2018
	ex 3907 20 99	60	Polytetramethyleenoxide di-p-aminobenzoaat	0 %	31.12.2016
	ex 3907 20 99	65	L-Lysine N-hydroxysuccinimidylester-.alpha.,.epsilon.-bis(polyethyleenglycolmonomethylether-carbamaat) (CAS RN 266318-38-1) met een aantalgemiddeld molecuulgewicht (Mn) van 38 00040 000	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl-ω-methoxypolyoxyethyleen (CAS RN 883993-35-9)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Epoxyhars, bevattende 70 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide, bestemd voor het inkapselen van producten bedoeld bij post 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 of 8548 ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 3907 30 00	50	Vloeibare epoxyhars van 2-propeennitril/1,3-butadieenepoxide-copolymeer, zonder oplosmiddel, met: — een gehalte aan zinkboraathydraat van ten hoogste 40 gewichtspercenten, — een gehalte aan diantimoontrioxide van ten hoogste 5 gewichtspercenten	0 %	31.12.2018
▼M1					
	_____				
	*ex 3907 30 00	60	Polyglycerolpolyglycidylether-hars (CAS RN 118549-88-5)	0 %	31.12.2017
▼M2					
	_____				
▼M1					
	_____				
▼M2					
	_____				
	ex 3907 40 00	70	Polycarbonaat van fosgeen en bisfenol A: — bevattende 12 of meer doch niet meer dan 26 gewichtspercent van een copolymeer van isoftaloylchloride, tereftaloylchloride en resorcinol, — voorzien van p-cumylfenol eindgroepen, en — met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 29 900 of meer doch niet meer dan 31 900	0 %	31.12.2019

▼M2

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 3907 40 00	80	Polycarbonaat van koolzuurdichloride, 4,4′-(1-methylethylideen)bis[2,6-dibroomfenol] en 4,4′-(1-methylethylideen)bis[fenol], voorzien van 4-(1-methyl-1-fenylethyl)fenol eindgroepen	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3907 60 80	10	Copolymeren van tereftaalzuur en isoftaalzuur met ethyleenglycol, butaan-1,4-diol en hexaan-1,6-diol	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———				
▼B					
	ex 3907 60 80	40	Poly(ethyleentereftalaat)pellets of -korrels: — met een relatieve dichtheid van 1,23 of meer maar niet meer dan 1,27 bij 23 °C en — bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten andere modificatoren of additieven	0 %	31.12.2016
	ex 3907 60 80	50	Flexibele verpakkingen (voor zuurstofgevoelige polymeren) vervaardigd uit een laminaat van: — niet meer dan 75 µm van polyethyleen, — niet meer dan 50 µm van polyamide, — niet meer dan 15 µm van polyethyleentereftalaat en — niet meer dan 9 µm van aluminium met een treksterkte van meer dan 70 N/15 mm en zuurstofdoorlatendheid van minder dan 0,1 cm^3/m^2/24 uur bij 0,1 MPa	0 %	31.12.2017
▼M1					
	ex 3907 60 80	60	Zuurstofbindende copolymeren (volgens de methoden ASTM D 1434 en 3985), verkregen uit benzeendicarboxylzuren, ethyleenglycol en met hydroxygroepen gesubstitueerd polybutadieen	0 %	31.12.2018
▼B					
	3907 70 00		Poly(melkzuur)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———				
	*ex 3907 91 90	10	Prepolymeer van diallylftalaat, in de vorm van poeder	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3907 99 90	10	Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), in de vorm van poeder	0 %	31.12.2018
	ex 3907 99 90	20	Vloeibaar-kristallijn copolyester waarvan het smeltpunt niet lager ligt dan 270 °C, al dan niet met toevoeging van vulstoffen	0 %	31.12.2018
	ex 3907 99 90	25	Copolymeer, bestaande uit 72 of meer gewichtspercenten tereftaalzuur en/of isomeren daarvan en cyclohexaandimethanol	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 3907 99 90 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroxyalkanoaat), voornamelijk bestaande uit poly(3-hydroxybutyraat)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 3907 99 90	40	Polycarbonaat van fosgeen, bisfenolA, resorcinol, isoftaloylchloride, tereftaloylchloride en polysiloxaan, voorzien van *p*-cumylfenol eindgroepen, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (Mw) van 24 100 of meer doch niet meer dan 25 900	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3907 99 90	60	Copolymeer van tereftaalzuur en isoftaalzuur met bisfenol A	0 %	31.12.2017
▼M2					
	_____				
	*ex 3907 99 90	70	Copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en cyclohexaandimethanol, bevattende meer dan 10 gewichtspercent cyclohexaandimethanol	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3907 99 90	80	Copolymeer, bestaande uit 72 of meer gewichtspercenten tereftaalzuur en/of derivaten daarvan en cyclohexaandimethanol, aangevuld met lineaire en/of cyclische diolen	0 %	31.12.2015
	ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleeniminoadipoyl), in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0 %	31.12.2018
	ex 3908 90 00	30	Reactieproduct van mengsels van octadecaancarbonzuren, gepolymeriseerd met een alifatisch polyetherdiamine	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 3908 90 00	60	Copolymeren bestaande uit: — Dioxy-hexaanzuur — 12-aminododecaanzuur — hexahydro-2H-azepin-2-on, en — 1,6-hexaandiamine	0 %	31.12.2017
▼M3					
	ex 3908 90 00	70	Copolymeer met: — 1,3-benzeendimethanamine (CAS RN 1477-55-0), en — adipinezuur (CAS RN 124-04-9) al dan niet isoftaalzuur bevattende (CAS RN 121-91-5)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3909 40 00	10	Polycondensatieproducten van fenol en formaldehyde, in de vorm van holle bolletjes met een diameter van minder dan 150 µm	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3909 40 00	20	Poeder van warmhardende harsdeeltjes waarin magnetische deeltjes gelijkmatig zijn verdeeld, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inkt voor fotokopieerapparaten, faxtoestellen, printers en multifunctionele apparaten ([1])	0 %	31.12.2015
ex 3909 40 00	30	Mengsel van: — alkylfenol- formaldehydehars, al dan niet gebromeerd, en — zinkoxide	0 %	31.12.2017
ex 3909 40 00	40	Polymeer in poedervorm met een gehalte aan: — fenolhars(CAS RN 9003-35-4) van 80 gewichtspercenten of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten — fenol (CAS RN 108-95-2) van niet meer dan 5 gewichtspercenten en — hexamethyleentetramine (CAS RN 100-97-0) van 5 gewichtspercenten of meer, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3909 50 90	10	Uv-uithardende wateroplosbare vloeibare fotopolymeer, bestaande uit een mengsel met: — ten minste 60 gewichtspercent bifunctionele geacryleerde polyurethaanoligomeren,, — 30 gewichtspercent (± 8 gewichtspercent) monofunctionele, en trifunctionele (meth)acrylaten, en — 10 gewichtspercent (± 3 gewichtspercent) hydroxy-functionele monofunctionele (meth)acrylaten	0 %	31.12.2019
ex 3909 50 90	20	Een bereiding bevattende: — 14 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 18 gewichtspercent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen, — 3 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 5 gewichtspercent enzymatisch gemodificeerd zetmeel en — 77 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 83 gewichtspercent water	0 %	31.12.2019
ex 3909 50 90	30	Een bereiding bevattende: — 16 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 20 gewichtspercent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen, — 19 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 23 gewichtspercent diethyleenglycol-buthylether, en — 60 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 64 gewichtspercent water	0 %	31.12.2019
ex 3909 50 90	40	Een bereiding bevattende: — 34 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 36 gewichtspercent geëthoxyleerde polyurethaan, gemodificeerd met hydrofobe groepen, — 37 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 39 gewichtspercent propyleenglycol, en — 26 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 28 gewichtspercent water	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3910 00 00	20	Blokcopolymeren van poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxaan) en poly[methyl(vinyl)siloxaan]	0 %	31.12.2018
▼M1				
*ex 3910 00 00	40	Siliconen van het soort gebruikt voor de vervaardiging van duurzame chirurgische implantaten	0 %	31.12.2016
▼B				
ex 3910 00 00	50	Drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van siliconen in een oplosmiddel dat copoly(dimethylsiloxaan/difenylsiloxaan-)gom bevat	0 %	31.12.2017
▼M2				
*ex 3910 00 00	60	Polydimethylsiloxaan, al dan niet gesubstitueerd met polyethyleenglycol en trifluorpropyl, met methacrylaat-eindgroepen	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 3910 00 00	70	Passiverende siliconenlaag in primaire vorm ter bescherming van randen en ter voorkoming van kortsluiting in halfgeleidercomponenten	0 %	31.12.2018
▼M2				
ex 3910 00 00	80	Monomethacryloxypropyl-getermineerd poly(dimethylsiloxaan)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 3911 10 00	81	Niet-gehydrogeneerde koolwaterstofhars, verkregen door polymerisatie van meer dan 75 gewichtspercenten C-5 tot C-10 cycloalifatische alkenen en meer dan 10 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten aromatische alkenen hetgeen resulteert in een koolwaterstofhars met: — een joodgetal van meer dan 120 en — met een kleur op de kleurschaal van Gardner van meer dan 10 voor het zuivere product of — met een kleur op de kleurschaal van Gardner van meer dan 8 voor een 50 %-oplossing naar gewichtspercenten in tolueen (bepaald overeenkomstig ASTM-methode D6166)	0 %	31.12.2018
ex 3911 90 19	10	Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-4,4′-bifenyleen)	0 %	31.12.2018
ex 3911 90 19	30	Copolymeer van ethyleenimine en ethyleeniminedithiocarbamaat, in een waterige oplossing met natriumhydroxide	0 %	31.12.2017
ex 3911 90 19	40	m-Xyleenformaldehydehars	0 %	31.12.2016
▼M2				
ex 3911 90 19	50	Polycarboxylaat-natriumzout van 2,5-furandion en 2,4,4-trimethylpenteen in poedervorm	0 %	31.12.2019
▼M3				
ex 3911 90 19	60	Formaldehyde, polymeer met 1,3-dimethylbenzeen en tert-butyl-fenol (CAS RN 60806-48-6)	0 %	31.12.2019

▼M3

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 3911 90 19	70	Preparaat, bevattende: — cyaanzuur, C,C′-((1-methylethylideen)di-4,1-fenyleen) ester, homopolymeer (CAS RN 25722-66-1), en — 1,3-bis(4-cyaanfenyl)propaan (CAS RN 1156-51-0), in een oplossing van butanon (CAS RN 78-93-3) met een gehalte van minder dan 50 gewichtspercent	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3911 90 99	25	Copolymeren van vinyltolueen en α-methylstyreen	0 %	31.12.2018
	ex 3911 90 99	30	1,4:5,8-dimethanonafthaleen, 2-ethylideen-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polymeer met 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-methano-1H-indeen, gehydrogeneerd	0 %	31.12.2015
▼M2					
	_____				
	*ex 3911 90 99	31	Copolymeren van butadieen en maleïnezuur, ook indien ammoniumzouten bevattende	0 %	31.12.2015
▼B					
	ex 3911 90 99	35	Gealterneerd copolymeer van ethyleen en maleïnezuuranhydride (EMA)	0 %	31.12.2015
	ex 3911 90 99	40	Mengsels bestaande uit calcium- en natriumzout van copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether, met een gehalte aan calcium van 9 of meer doch niet meer dan 16 gewichtspercenten	0 %	31.12.2018
	ex 3911 90 99	45	Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether	0 %	31.12.2018
	ex 3911 90 99	53	Gehydrogeneerd polymeer van 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaftaleen met 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indeen en 4,4a,9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluoreen (CAS RN 503442-46-4)	0 %	31.12.2017
	ex 3911 90 99	57	Gehydrogeneerd polymeer van 1,2,3,4,4a, 5,8,8a-octahydro-1,4: 5,8-dimethanonaftaleen met 4,4a, 9,9a-tetrahydro-1,4-methano-1H-fluoreen (CAS RN 503298-02-0)	0 %	31.12.2017
	ex 3911 90 99	65	Calciumzinkzout van een copolymeer van maleinezuur en methylvinylether	0 %	31.12.2018
	ex 3911 90 99	86	Copolymeer van methylvinylether en maleïnezuuranhydride (CAS RN 9011-16-9)	0 %	31.12.2016
	ex 3912 11 00	30	Cellulosetriacetaat (CAS RN 9012-09-3)	0 %	31.12.2016
	ex 3912 11 00	40	Cellulosediacetaatpoeder	0 %	31.12.2015
▼M3					
	_____				
	*ex 3912 20 19	10	Nitrocellulose (CAS RN 9004-70-0)	0 %	31.12.2016
▼B					
	ex 3912 39 85	10	Ethylcellulose, geen weekmakers bevattend	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3912 39 85	20	Ethylcellulose, in de vorm van waterige dispersie bevattende hexadecaan-1-ol en natriumdodecylsulfaat, bevattende 27 (± 3) gewichtspercenten ethylcellulose	0 %	31.12.2018
ex 3912 39 85	30	Gehydroxyethyleerde, gealkyleerde cellulose met alkylgroepen met een ketenlengte van 3 of meer koolstofatomen	0 %	31.12.2018
ex 3912 39 85	40	Hypromellose (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	31.12.2016
ex 3912 90 10	10	Celluloseacetaatpropionaat, geen weekmakers bevattend, in de vorm van poeder: — bevattende 25 of meer gewichtspercenten propionyl (volgens de methode ASTM D 817-72) en — met een viscositeit van niet meer dan 120 poise (volgens de methode ASTM D 817-72), bestemd voor de vervaardiging van drukinkt, verf, lak, reprografische en andere bedekkingsmiddelen ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3912 90 10	20	Hydroxypropylmethylcelluloseftalaat	0 %	31.12.2018

▼M1

———————

*ex 3913 90 00	85	Steriel natriumhyaluronaat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	31.12.2018

▼B

ex 3913 90 00	92	Proteïne, chemisch gemodificeerd door carboxylering en/of ftaalzuur-additie, met een gewichtgemiddeld molecuulgewicht (M_w) van 100 000 tot 300 000	0 %	31.12.2018
ex 3913 90 00	94	Korrels die bevatten: — ten minste 35 maar minder dan 75 gewichtspercenten amyloserijke geëxtrudeerde biopolymeer, vervaardigd uit maiszetmeel, — ten minste 5 maar minder dan 16 gewichtspercenten polyvinylalcohol, — ten minste 10 maar minder dan 46 gewichtspercenten polyol-weekmakers, — ten minste 0,25 maar minder dan 3 gewichtspercenten stearinezuur, — al dan niet 30 (± 10) gewichtsprocenten biologisch afbreekbare polyesterhars, maar nooit zoveel dat deze hoeveelheid de hoeveelheid amyloserijke biopolymeer overschrijdt	0 %	31.12.2016
ex 3913 90 00	95	Chondroïtinezwavelzuur, natriumzout (CAS RN 9082-07-9)	0 %	31.12.2018
ex 3913 90 00	96	Poeder dat bestaat uit 90 (± 5) gewichtspercenten amyloserijke geëxtrudeerde biopolymeer, vervaardigd uit maiszetmeel, 10 (± 5) gewichtspercenten van een synthetische polymeer en 0,5 (± 0,25) gewichtspercent stearinezuur	0 %	31.12.2016

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 3916 20 00	91	Profielen van poly(vinylchloride) van het soort dat wordt gebruikt bij de fabricage van damwandplanken en bekledingen, die de volgende additieven bevatten: — titaandioxide — poly(methylmethacrylaat) — calciumcarbonaat — bindmiddelen	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3916 90 10	10	Staven met celstructuur, bevattende: — polyamide-6 of poly(epoxy anhydride) — 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten polytetrafluorethyleen indien aanwezig, — 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten anorganische vulstoffen	0 %	31.12.2018
	ex 3917 32 00	91	Slang bestaande uit een blokcopolymeer van polytetrafluorethyleen en polyperfluoralkoxytrifluorethyleen, met een lengte van niet meer dan 600 mm, een diameter van niet meer dan 85 mm en een wanddikte van 30 of meer doch niet meer dan 110 µm	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 3917 40 00	91	Verbindingsstukken van kunststof bevattende O-ringen, een klem en een ontgrendelingssysteem om te worden aangebracht in slangen voor autobrandstoffen	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	10 25 31	Reflecterende folien, bestaande uit een laag polyurethaan, aan één zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag en aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie	0 %	31.12.2018
	ex 3919 10 19	20	Rollen tweezijdig kleefband: — bedekt met niet-gevulkaniseerde natuurlijke of synthetische rubber — met een breedte van 20 mm of meer maar niet meer dan 40 mm — bevattende siliconen, aluminiumhydroxide, acryl en urethaan	0 %	31.12.2018
▼M3					

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 3919 10 80	23	Reflecterende folie, bestaande uit verschillende lagen waaronder: — poly(vinylchloride); — polyurethaan met aan één zijde merktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren en aan de andere zijde een laag van glazen microbolletjes; — een laag met een beveiligings- en/of officieel merkteken dat afhankelijk van de gezichtshoek van uiterlijk verandert; — gemetalliseerd aluminium; — en een kleeflaag, aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2015
	*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	27 20	Polyesterfolie: — aan één kant voorzien van een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm, en — aan de andere kant al dan niet voorzien van een drukgevoelige acryl kleeflaag of een temperatuurgevoelige acryl kleeflaag waarvan de kleefkracht opgeheven wordt bij een temperatuur van 90 °C of meer doch niet meer dan 200 °C en een polyester beschermfilm	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3919 10 80	30	Tweezijdig zelfklevende folie van gemodificeerde epoxyhars, in rollen met een breedte van 10-20 cm, een lengte van 10-210 m en een totale dikte van 10-50 µm, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 3919 10 80	32	Polytetrafluorethyleenfolie: — met een dikte van 110 µm of meer, — met een oppervlakteweerstand van 10^2-10^{14} ohm, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D 257, — aan één zijde voorzien van een drukgevoelige acryl kleeflaag	0 %	31.12.2015
▼B					
	ex 3919 10 80	35	Reflecterende foliën, bestaande uit een laag van poly(vinylchloride), een laag van alkydpolyester, aan één zijde voorzien van beveiligingsmerktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een bepaald gebruik, die alleen zichtbaar zijn met behulp van retroreflecterende belichting, en ingebedde glazen bolletjes, en aan de andere zijde voorzien van een kleeflaag, aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie	0 %	31.12.2018
▼M2					

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2				
*ex 3919 10 80	37	Polytetrafluorethyleenfolie: — met een dikte van 100 µm of meer, — een breukrek van niet meer dan 100 percent, — aan één zijde voorzien van een drukgevoelige siliconen-kleeflaag	0 %	31.12.2015
▼B				
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	40 43	Zwarte poly(vinylchloride)folie: — met een glans van meer dan 30 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457, — al dan niet aan één zijde voorzien van een beschermende poly(ethyleentereftalaat)folie, en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleeflaag met profiel en een verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2016
▼M2				
_____				
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	43 26	Ethyleen-vinylacetaatfolie: — met een dikte van 100 µm of meer, — aan één zijde bekleed met een druk- of UV-gevoelige acryl kleefstof en een polyester of polypropyleen beschermfilm	0 %	31.12.2015
▼B				
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	45 45	Versterkte polyethyleen schuimtape met aan beide zijden een acryl drukgevoelige zelfklevende lijmlaag voorzien van microgroeven en aan één zijde een schutblad, met een toepassingsdikte van 0,38 mm of meer doch niet meer dan 1,53 mm	0 %	31.12.2017
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	47 32	Polyester, polyurethaan of polycarbonaatfolie: — met een drukgevoelige kleeflaag van siliconenpolymeer, — met een totale dikte van niet meer dan 0,7 mm, — met een totale breedte van 1 cm of meer, doch niet meer dan 1 m, — ook indien op rollen, van de soort gebruikt ter bescherming van het oppervlak van producten bedoeld bij post 8521 en 8528	0 %	31.12.2017
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 10 89	50 41 25	Kleeffoliën bestaande uit een basislaag van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat (EVA) met een dikte van 70 µm of meer, voorzien van een kleeflaag van acryl met een dikte van 5 µm of meer, bestemd om te worden gebruikt bij het polijsten en/of versnijden van siliciumschijven [1]	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 10 28 ex 3920 10 89	53 34 93 50	Polyethyleenfolie: — met een drukgevoelige zelfklevende niet rubberen lijmlaag, uitsluitend hechtend op schone en gladde oppervlakken, — met een totale dikte van 0,025 mm of meer doch niet meer dan 0,7 mm, en — met een totale breedte van 6 cm of meer, doch niet meer dan 1 m, — ook indien op rollen, van de soort gebruikt ter bescherming van het oppervlak van producten bedoeld bij post 8521 en 8528	0 %	31.12.2017
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	55 53	Band van acrylschuim, aan een zijde bedekt met een door warmte activeerbare kleefstof of een drukgevoelige kleefstof van acryl, en aan de andere zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een verwijderbare beschermfolie, met een aftrekkracht (peel adhesion) onder een hoek van 90° van meer dan 25 N/cm (volgens de methode ASTM D 3330)	0 %	31.12.2017

▼M3

*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 ex 3920 61 00	57 30 30	Reflecterend vel: — met een folie van polycarbonaat of acrylpolymeer, aan één zijde voorzien van in regelmatig patroon aangebrachte inpersingen („embossed”), — aan één of beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof of metallisatie, en — al dan niet aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2018

▼B

ex 3919 10 80	60	Reflecterende gelaagde folie waarin een regelmatig patroon is aangebracht, achtereenvolgens bestaande uit een laag van poly(methylmetacrylaat), een laag van acrylpolymeer bevattende microprisma’s, een laag poly(methylmetacrylaat), een lijmlaag en een verwijderbare folie	0 %	31.12.2018

▼M3

———————

*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	67 46	Zelfklevende reflecterende folie, al dan niet in stukken gesneden: — met een regelmatig patroon, — al dan niet met een toepassingslaag, — bestaande uit een laag acrylpolymeer gevolgd door een laag poly(methylmethacrylaat) of polycarbonaat met microprisma's, — al dan niet met nog een laag polyester, en een kleeflaag met een verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	70 75	Rollen polyethyleenfolie: — zelfklevend aan één zijde, — met een totale dikte van 0,025 mm of meer maar niet meer dan 0,09 mm, — met een totale breedte van 60 mm of meer maar niet meer dan 1 110 mm, van de soort gebruikt ter bescherming van het oppervlak van producten bedoeld bij post 8521 of 8528	0 %	31.12.2016
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	75 80	Zelfklevende reflecterende folie, bestaande uit verschillende lagen waaronder: — een copolymeer van acrylaathars, — polyurethaan, — een gemetalliseerde laag met aan één zijde stempels tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een beoogd doel, — glazen microbolletjes en — een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie aan één of beide zijden	0 %	31.12.2016
ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	80 83	Band van acryl op rollen: — zelfklevend aan beide zijden, — met een totale dikte van 0,04 mm of meer doch niet meer dan 1,25 mm, — met een totale breedte van 5 mm of meer doch niet meer dan 1 205 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 en 8528 ([1])	0 %	31.12.2016

▼M2

———————

*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00	85 28	Folie van poly(vinylchloride) of polyethyleen of van een ander polyolefine: — met een dikte van 65 µm of meer, — aan één zijde voorzien van een UV-gevoelige acryl kleeflaag en een polyester beschermfilm	0 %	31.12.2019

▼B

ex 3919 90 00	19	Transparante zelfklevende folie van poly(ethyleentereftalaat): — vrij van onzuiverheden of gebreken, — aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een beschermfolie en aan de andere zijde van een antistatische laag van een ionische organische cholineverbinding, — al dan niet met een bedrukbare stofwerende laag van een gemodificeerde organische lange keten alkylverbinding, — met een totale dikte zonder de beschermfolie van 54µm of meer doch niet meer dan 64µm, en — een breedte van meer dan 1 295 mm doch niet meer dan 1 305 mm	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	_____				
▼B					
	ex 3919 90 00	23	Vellen, bestaande uit 1 tot 3 gelamineerde lagen poly(ethyleentereftalaat) en een copolymeer van tereftaalzuur, sebacinezuur en ethyleenglycol, aan een zijde voorzien van een laag slijtvast acryl en aan de andere zijde van een drukgevoelige kleefstof van acryl, een in water oplosbare laag methylcellulose en een beschermingsfolie van poly(ethyleentereftalaat)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 3919 90 00	24	Reflecterende gelaagde folie: — bestaande uit een epoxyacrylaatlaag die aan één zijde is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, — aan beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof en — aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3919 90 00	25	Film bestaande uit meerdere lagen poly(ethyleentereftalaat) en een copolymeer van butylacrylaat en methylmetacrylaat, aan één zijde bedekt met een slijtvaste acrylic laag waarin nanopartikels van antimoontinoxide en carbonblack verwerkt zijn, en aan de andere zijde een acryl drukgevoelige zelfklevende lijmlaag en een gesiliconiseerd poly(ethyleentereftalaat) schutblad	0 %	31.12.2017
	ex 3919 90 00	27	Folie van poly(ethyleentereftalaat), met een hechtingssterkte van niet meer dan 0,147 N/25 mm en een elektrostatische ontlading van niet meer dan 500 V	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 3919 90 00	29	Polyesterfolie die aan beide zijden is bedekt met een drukgevoelige zelfklevende acryl en/of rubber lijmlaag, opgemaakt in rollen met een breedte van ten minste 45,7 cm, maar ten hoogste 132 cm, voorzien van een verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2019
	_____				
	*ex 3919 90 00	33	Transparante zelfklevende folie van polyethyleen, vrij van onzuiverheden of gebreken, aan één zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl, met een dikte van 60 µm of meer, maar niet meer dan 70 µm, en met een breedte van meer dan 1 245 mm maar niet meer dan 1 255 mm	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3919 90 00	35	Reflecterende gelaagde folie op rollen, met een breedte van meer dan 20 cm, waarin door middel van de zogenaamde "embossed" techniek een regelmatig patroon is aangebracht, bestaande uit: — een laag polyurethaan bevattende glazen microbolletjes, — een laag poly(ethyleenvinylacetaat), — een kleeflaag, en — een verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00 ex 3920 49 10	36 95	Bedrukte lamineerplaat met een centrale laag van poly(vinylchloride), aan beide zijden bekleed met een laag poly(vinylfluoride): — ook indien met een druk- of temperatuurgevoelige lijmlaag, — ook indien met een verwijderbaar beschermfolie, — met een toxiciteit, bepaald volgens testmethode ABD 0031, van niet meer dan 70 ppm hydrogeenfluoride, niet meer dan 120 ppm hydrogeenchloride, niet meer dan 10 ppm hydrogeen-cyanide, niet meer dan 10 ppm stikstofoxiden, niet meer dan 300 ppm koolstofmonoxide en niet meer dan 10 ppm dihydrogeensulfide en zwaveldioxide tezamen, — met een brandbaarheid binnen 60 seconden van niet meer dan 130 mm, bepaald volgens testmethode FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, — met een gewicht (zonder beschermfolie) van 240 g/m^2 (± 30 g/m^2) zonder lijmlaag, van 340 g/m^2 (± 40 g/m^2) met temperatuurgevoelige lijmlaag of van 330 g/m^2 (± 40 g/m^2) met drukgevoelige lijmlaag	0 %	31.12.2017

▼M2

_____

▼M3

_____

▼B

ex 3919 90 00	38	Zelfklevende folie bestaande uit: — een bovenlaag van hoofdzakelijk polyurethaan, gemengd met acrylpolymeeremulsies en titaniumdioxide, — ook indien met een tweede laag bestaande uit een mengsel van vinylacetaat-ethyleencopolymeer en vernetbare vinylacetaatpolymeeremulsies, — niet meer dan 6 gewichtspercenten van andere addivitieven, — een drukgevoelige lijm en — aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschemfolie, — ook indien met een aparte zelfklevende beschermende lamineerfolie, — met een totale dikte van niet meer dan 400 μm	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3919 90 00	39	Foliën van poly(vinylchloride) met een dikte van minder dan 1 mm, voorzien van een laag glazen bolletjes met een diameter van niet meer dan 100 µm die in lijm zijn ingebed	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	40	Film met een totale dikte van 40 µm of meer, die uit één of meerdere lagen transparante polyesterfilm bestaat: — met minstens één infrarood weerspiegelende laag met, volgens EN 12898, een normale weerspiegeling van 80 % of meer, — met aan één zijde een laag met, volgens EN 12898, een normaal emitterend vermogen van niet meer dan 0,2, — met aan de andere zijde een drukgevoelige kleeflaag met verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2017
ex 3919 90 00	42	Zelfklevende folie bestaande uit: — een eerste laag met een mengsel van thermoplastisch polyurethaan en antikleefmiddel, — een tweede laag met een maleïnezuuranhydridecopolymeer, — een derde laag met een mengsel van lagedichtheidpolyethyleen, titaniumdioxide en additieven, — een vierde laag met een mengsel van lagedichtheidpolyethyleen, titaniumdioxide, additieven en een kleurpigment, — een drukgevoelige lijm, — aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermfolie, — ook indien met een aparte zelfklevende beschermende lamineerfolie, — met een totale dikte van niet meer dan 400 µm	0 %	31.12.2017

▼M2

———————

*ex 3919 90 00 ex 3921 90 60	44 95	Bedrukte lamineerplaat: — met een centrale laag van glasvezelweefsel, aan beide zijden bekleed met een laag poly(vinylchloride), — aan één zijde bedekt met een laag poly(vinylfluoride), — ook indien met een drukgevoelige lijmlaag en een verwijderbare beschermfolie aan de andere zijde, — met een toxiciteit, bepaald volgens testmethode ABD 0031, van niet meer dan 50 ppm waterstoffluoride, niet meer dan 85 ppm hydrogeenchloride, niet meer dan 10 ppm waterstofcyanide, niet meer dan 10 ppm stikstofoxiden, niet meer dan 300 ppm koolstofmonoxide en niet meer dan 10 ppm diwaterstofsulfide en zwaveldioxide tezamen, — met een brandbaarheid binnen 60 seconden van niet meer dan 110 mm, bepaald volgens testmethode FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83, en — met een gewicht (zonder beschermfolie) van 490 g/m^2 (± 45 g/m^2) zonder lijmlaag of van 580 g/m^2 (± 50 g/m^2) met drukgevoelige lijmlaag	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3919 90 00 ex 9001 20 00	47 40	Polariserende folie, op rollen, bestaande uit een meerlaagse folie van poly(vinylalcohol), aan weerszijden ondersteund door een folie van cellulosetriacetaat, met aan één zijde een drukgevoelige hechtende lijmlaag en een verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2017
▼M3				
*ex 3919 90 00	48	Transparante poly(vinylchloride)folie: — aan één kant bedekt met een UV-gevoelige acrylkleeflaag met een hechtsterkte van 70 N/m of meer, die bij bestraling wordt gereduceerd, — met een polyester beschermfilm, — met een totale dikte zonder verwijderbare beschermfolie van 78 µm of meer	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 3919 90 00	49	Reflecterende gelaagde vellen, bestaande uit een folie van poly(methylmethacrylaat), aan één zijde voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, een folie van een polymeer met daarin glazen microbolletjes, een kleeflaag en een verwijderbare beschermingsfolie	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	51	Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 µm, aan één zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	60	Reflecterende foliën, bevattende: — een laag poly(vinylchloride), — een laag polyurethaan, — een laag glazen microbolletjes, — een laag waarin al dan niet een veiligheids- en/of officieel merkteken is aangebracht waarvan het uiterlijk verandert met de gezichtshoek, — een gemetalliseerde aluminium laag, en — een kleeflaag, aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2015
ex 3919 90 00	63	Gecoëxtrudeerde drielagige folie, — waarvan elke laag een mengsel bevat van polypropyleen en polyethyleen, — bevattende minder dan 3 gewichtspercenten andere polymeren, — al dan niet titaandioxide in de kernlaag bevattende, — bekleed met een drukgevoelige kleefstof van acryl en — met een verwijderbare beschermfolie (release liner) — met een totale dikte van niet meer dan 110 µm	0 %	31.12.2015

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3919 90 00	65	Zelfklevende folie met een dikte van 40 µm of meer, doch niet meer dan 400 µm, bestaande uit een of meer lagen transparant, gemetalliseerd of gekleurd poly(ethyleentereftalaat), aan een zijde bedekt met een krasbestendige laag, en aan de andere zijde met een drukgevoelige kleeflaag en een verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2015
▼M1				
ex 3919 90 00	67	Zelfklevende kunststof folie bestaande uit: — een poly(olefinen)laag met een dikte van meer dan 95, maar niet meer dan 110 micron — een zelfklevende laag met een dikte van meer dan 5, maar niet meer dan 15 micron — een laag op basis van epoxyhars, met een dikte van meer dan 4, maar niet meer dan 100 micron — een beschermlaag bestaande uit poly(ethyleentereftalaat) met een dikte van meer dan 35 maar niet meer dan 40 micron	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 3919 90 00	70	Zelfklevende polijstschijven van microporeus polyurethaan, al dan niet bekleed met een pad	0 %	31.12.2015
ex 3919 90 00	81	Folie met een minimale dikte van 0,36 mm, bestaande uit: — een reliëflaag van polyester, — een laag van copolymeer van caprolacton-cyclohexylisocyanaat, — een drukgevoelige lijm en aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermfolie	0 %	31.12.2018
ex 3919 90 00	85	Meerlagige folie van poly(methylmethacrylaat) en gemetalliseerde lagen van zilver en koper: — met een reflectie van 93,5 % of meer, bepaald volgens ASTM G173-03, — aan één zijde bedekt met een verwijderbare polyethyleenlaag, — aan de andere zijde voorzien van een drukgevoelige acrylkleeflaag en een beschermfilm van gesiliconiseerd polyester	0 %	31.12.2016
ex 3919 90 00	87	Zelfklevende, transparante folie met een lichtdoorlaatbaarheid van meer dan 90 % en een waas van minder dan 3 % (zoals bepaald met ASTM D1003), bestaande uit meerdere lagen, waaronder: — een acrylkleeflaag met een dikte van 20 µm of meer doch niet meer dan 70 µm, — een polyurethaanlaag met een dikte van 100 µm of meer doch niet meer dan 300 µm	0 %	31.12.2016
ex 3920 10 25 ex 3920 10 89	10 20	Foliën met een dikte van niet meer dan 0,20 mm, van een mengsel van polyethyleen en een copolymeer van ethyleen en oct-1-een, voorzien van ruitvormige inpersingen, bestemd om te worden aangebracht op beide zijden van een laag van niet-gevulcaniseerd rubber ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3920 10 25	20	Foliën van polyethyleen, van de soort gebruikt voor linten voor schrijfmachines	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3				
ex 3920 10 28	30	Bedrukte gegaufreerde folie — van polymeren van ethyleen, — met een dichtheid van 0,94 g/cm^3 of meer, — met een dikte van 0,019 mm ± 0,003mm, — met blijvende tekeningen die uit twee verschillende, afwisselende ontwerpen bestaan met een individuele lengte van 525 mm of meer	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 3920 10 28	91	Folie van polyethyleen, bedrukt met een grafisch ontwerp met gebruik van vier basisinktkleuren plus speciale kleuren, zodat aan één zijde van de folie meerdere inktkleuren worden verkregen en aan de andere zijde één kleur, waarbij het grafisch ontwerp de volgende kenmerken heeft: — het herhaalt zich met gelijke afstanden over de gehele lengte van de folie — de patronen aan elk van beide zijden vallen precies over elkaar	0 %	31.12.2018
ex 3920 10 40	30	Gecoëxtrudeerde zeven- tot negenlagige folie, hoofdzakelijk van copolymeren van ethyleen of gefunctionaliseerde polymeren van ethyleen, bestaande uit: — een drielaagse barrière met een kernlaag van voornamelijk ethyleen vinylalcohol, aan weerszijden bedekt met een laag van voornamelijk cyclische olefine polymeren, — aan weerszijden bedekt met twee of meer lagen van polymeermateriaal, en met een totale dikte van niet meer dan 110 µm	0 %	31.12.2017
ex 3920 10 89	30	Ethyleenvinylacetaat(EVA)folie met: — een reliëfoppervlak met ingeperste golvingen en — een dikte van meer dan 0,125 mm	0 %	31.12.2016
ex 3920 10 89	40	Composietplaat bevattende een acryllaag en gelamineerd aan een laag van polyethyleen met hoge dichtheid, met een totale dikte van 0,8 mm of meer doch niet meer dan 1,2 mm	0 %	31.12.2016
ex 3920 20 21	30	Biaxiaal georiënteerde folie van polypropyleen, aan één zijde voorzien van een gecoëxtrudeerde laag van polyethyleen, met een totale dikte van 11,5 µm of meer doch niet meer dan 13,5 µm	0 %	31.12.2018
ex 3920 20 21	40	Biaxiaal georiënteerde folie van polypropyleen: — met een dikte van niet meer dan 0,1 mm, — aan beide zijden voorzien van speciale bedekkingsmiddelen voor de vervaardiging van beveiligde bankbiljetten	0 %	31.12.2016

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3920 20 29 ex 8507 90 30	50 95	Folie van polypropyleen op rollen: — met een dikte van niet meer dan 30 µm, — met een breedte van niet meer dan 210 mm, — overeenkomstig ASTM D882, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van scheiplaten voor lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen ([1])	0 %	31.12.2016
ex 3920 20 29 ex 3920 20 80	55 93	Gecoëxtrudeerde zeven- tot negenlagige folie, hoofdzakelijk van copolymeren van propyleen, bestaande uit: — een drielaagse barrière met een kernlaag van voornamelijk ethyleen vinylalcohol, aan weerszijden bedekt met een laag van voornamelijk cyclische olefine polymeren, — aan weerszijden bedekt met twee of meer lagen van polymeermateriaal, en met een totale dikte van niet meer dan 110 µm	0 %	31.12.2017
ex 3920 20 29	92	Monoaxiaal georiënteerde folie, met een totale dikte van niet meer dan 75 µm, bestaande uit twee of drie lagen, waarbij elke laag een mengsel van polypropyleen en polyethyleen bevat, met een kernlaag die al dan niet titaandioxide bevat, en: — een treksterkte in de lengterichting van 140 MPa of meerdoch niet meer dan 270 MPa, en — een treksterkte in de dwarsrichting van 20 MPa of meerdoch niet meer dan 40 MPa, bepaald volgens testmethode ASTM D882/ISO 527-3	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 3920 20 29	93	Monoaxiaal georiënteerde folie, bestaande uit drie lagen, waarbij elke laag bestaat uit een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat, met: — een dikte van 55 of meer doch niet meer dan 97 µm, — een elasticiteitsmodule in de lengterichting van 0,75 of meer doch niet meer dan 1,45 GPa en — een elasticiteitsmodule in de dwarsrichting van 0,20 of meer doch niet meer dan 0,55 GPa	0 %	31.12.2019

▼B

ex 3920 20 29	94	Gecoëxtrudeerde drielagige folie, — waarvan elke laag een mengsel bevat van polypropyleen en polyethyleen, — bevattende minder dan 3 gewichtspercenten andere polymeren, — al dan niet titaandioxide in de kernlaag bevattende, — met een totale dikte van niet meer dan 70 µm	0 %	31.12.2016

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3920 20 80	92	Gelaagde foliën of banden, bestaande uit een folie met een dikte van 181 of meer doch niet meer dan 223 µm van een mengsel van een copolymeer van propyleen en ethyleen en een copolymeer van styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS) aan één zijde voorzien van een laag van een copolymeer van styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS) en een laag van polyester	0 %	31.12.2018
ex 3920 20 80	95	Polypropyleenfolie, opgemaakt in rollen, met de volgende kenmerken: — een vlamvertragingswaarde van UL94V-0 voor materiaaldikten van meer dan 0,25 mm en een waarde van UL94VTM-0 voor materiaaldikten van 0,05 mm, doch minder dan 0,25 mm (als vastgelegd in de Flammability Standard UL-94), — een diëlektrische doorslagwaarde van minimaal 13,1kV, doch niet meer dan 60,0kV (zoals bepaald volgens de methode ASTMD149), — een treksterkte in een lengterichting van minimaal 30 MPa, doch niet meer dan 33 MPa (zoals bepaald volgens de methodeASTMD882), — een treksterkte in een dwarsrichting van minimaal 22 MPa, doch niet meer dan 25 MPa (zoals bepaald volgens de methodeASTMD882), — dichtheden van minimaal0,988 g/cm^3,doch niet meer dan 1,035 g/cm^3 (zoals bepaald volgens de methode ASTMD792), — vochtabsorptie van ten minste 0,01 %,doch niet meer dan 0,06 % (zoals bepaald volgens de methode ASTM D570), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van isolatoren die in de elektronica en de elektrische industrie worden gebruikt ([1])	0 %	31.12.2017
ex 3920 43 10	92	Foliën van poly(vinylchloride), bevattende stabilisatoren tegen ultraviolette stralen, zonder microscopisch gaatje, met een dikte van 60 of meer doch niet meer dan 80 µm en bevattende 30 of meer doch niet meer dan 40 delen weekmaker op 100 delen poly(vinylchloride)	0 %	31.12.2018
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Foliën met een spiegelglansgraad van 70 of meer, gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een of meer lagen poly(vinylchloride) aan beide zijden bekleed met een laag kunststof, met een dikte van 0,26 mm of meer doch niet meer dan 1,0 mm, aan de glanzende zijde bedekt met een beschermende laag polyethyleen, in rollen met een breedte van 1 000 mm of meer doch niet meer dan 1 450 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 9403 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3920 43 10	95	Reflecterende gelaagde foliën, bestaande uit een folie van poly(vinylchloride) en een folie van een andere kunststof, geheel voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen, aan een zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3920 49 10	30	►C1 Folie van een copolymeer van (polyvinyl)chloride: — bevattende 45 of meer gewichtspercenten vulstoffen — op een drager ◄	0 %	31.12.2018
ex 3920 51 00	20	Platen van poly(methylmethacrylaat) bevattende aluminiumtrihydroxide, met een dikte van 3,5 mm of meer doch niet meer dan 19 mm	0 %	31.12.2018
ex 3920 51 00	30	Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 µm	0 %	31.12.2018
ex 3920 51 00	40	Platen van polymethylmethacrylaat die voldoen aan de norm EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	31.12.2018
ex 3920 59 90	10	Niet-cellulaire en niet-gelamineerde vellen van gemodificeerd copolymeer van acrylonitril-methylacrylaat met een dikte van 1,0 mm of meer maar niet meer dan 1,3 mm, aangeboden in rollen	0 %	31.12.2016

▼M2

———————

▼B

ex 3920 59 90	30	Niet-zelfklevende reflecterende folie, bestaande uit verschillende lagen waaronder: — een copolymeer van acrylaathars — polyurethaan — een gemetalliseerde laag met aan één zijde met laser aangebrachte merktekens tegen namaak, verandering of vervanging van gegevens of kopiëren, of een officieel merkteken voor een beoogd doel — glazen microbolletjes en — een permanente beschermlaag van poly(ethyleentereftalaat)	0 %	31.12.2016
ex 3920 62 19	02	Gecoëxtrudeerde ondoorzichtige foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 350 µm, in het bijzonder bestaande uit een laag die roet bevat	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	08	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), niet voorzien van een kleeflaag, met een dikte van niet meer dan 25 µm,: — hetzij alleen gekleurd in de massa, — hetzij gekleurd in de massa en aan een zijde gemetalliseerd	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	12	Foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal	0 %	31.12.2018
ex 3920 62 19	18	Gelaagde foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een laag die enkel gemetalliseerd is en een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 3920 62 19	20	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen, bestemd voor de vervaardiging van veiligheidsetiketten of -insignes (stickers, badges), veiligheidskleding en toebehoren daarvan, schooltassen en andere tassen en dergelijke bergingsmiddelen ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
▼B					
	ex 3920 62 19	38	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van niet meer dan 12 µm, aan een zijde bekleed met een laag aluminiumoxide met een dikte van niet meer dan 35 nm	0 %	31.12.2018
	ex 3920 62 19	48	Foliën, ook op rollen, van poly(ethyleentereftalaat): — aan beide zijden voorzien van een laag epoxyacrylhars, — met een totale dikte van 37 µm (± 3 µm)	0 %	31.12.2015
	ex 3920 62 19	52	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), poly(ethyleennaftalaat) of soortgelijke polyester, aan één zijde voorzien van metalen en/of metaaloxiden, bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent aluminium, met een dikte van niet meer dan 300 µm en met een oppervlakteweerstand van niet meer dan 10 000 ohm (per vierkant) (volgens de methode ASTM D 257-99)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	*ex 3920 62 19	60	Folie van poly(ethyleentereftalaat): — met een dikte van niet meer dan 20 µm, — aan ten minste één zijde bedekt met een gasbarrièrelaag bestaande uit een polymere matrix waarin silica of aluminiumoxide is gedispergeerd en met een dikte van niet meer dan 2 µm	0 %	31.12.2017
▼B					
	ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	73 40	Iriserende foliën, vervaardigd van polyester en poly(methylmethacrylaat)	0 %	31.12.2018
	ex 3920 62 19	76	Transparante poly(ethyleentereftalaat)folie: — aan beide zijden bekleed met lagen organische stoffen op acrylbasis met een dikte van 7 nm of meer doch niet meer dan 80 nm, — met een oppervlaktespanning van 36 Dyne/cm of meer doch niet meer dan 39 Dyne/cm, — met een lichtdoorlatendheid van meer dan 93 %, — met een troebeling van niet meer dan 1,3 %, — met een totale dikte van 10 µm of meer doch niet meer dan 350 µm, — met een breedte van 800 mm of meer doch niet meer dan 1 600 mm	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3					
	_____				
▼B					
	ex 3920 69 00	20	Foliën van poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat)	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 3920 69 00	50	Enkellagig, biaxiaal georiënteerde folie: — voor meer dan 85 gewichtspercent samengesteld uit poly(melkzuur) en uit niet meer dan 10,50 gewichtspercent polymeer op basis van gemodificeerd poly(melkzuur), uit polyglycolester en talk, — met een dikte van 20 µm of meer, maar niet meer dan 120 µm, — biologisch afbreekbaar en composteerbaar (bepaald volgens methode EN 13432)	0 %	31.12.2019
	ex 3920 69 00	60	Enkellagige, transversaal georiënteerde krimpfolie: — voor meer dan 80 gewichtspercent samengesteld uit poly(melkzuur) en voor niet meer dan 15,75 gewichtspercent uit toevoegingen van gemodificeerd poly(melkzuur), — met een dikte van 45 µm of meer, maar niet meer dan 50 µm, — biologisch afbreekbaar en composteerbaar (bepaald volgens methode EN 13432)	0 %	31.12.2019
	ex 3920 79 10	10	Beschilderde gevulkaniseerde vezelplaten met een dikte van niet meer dan 1,5 mm	0 %	31.12.2019
▼M2					
	_____				
	*ex 3920 91 00	51	Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende 25 of meer doch niet meer dan 28 gewichtspercent tri-isobutyl fosfaat als weekmaker	0 %	31.12.2019
	_____				
	*ex 3920 91 00	52	Foliën van poly(vinylbutyral): — bevattende 26 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercent triethyleenglycol bis(2-ethylhexanoaat) als weekmaker — met een dikte van 0,73 mm of meer doch niet meer dan 1,50 mm	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3920 91 00	91	Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt	3 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 3920 91 00	93	Folie van poly(ethyleentereftalaat), al dan niet aan één of beide zijden gemetalliseerd, of gelaagde folie van poly(ethyleentereftalaat), alleen aan de buitenzijden gemetalliseerd, en met de volgende kenmerken: — een doorlaatbaarheid van het zichtbare licht van 50 % of meer, — aan één of beide zijden voorzien van een laag poly(vinylbutyral) doch niet voorzien van kleefstof of andere materialen dan poly(vinylbutyral), — een totale dikte van niet meer dan 0,2 mm, zonder rekening te houden met lagen van poly(vinylbutyral), en een dikte van poly(vinylbutyral) van meer dan 0,2 mm	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 3920 91 00	95	Gecoëxtrudeerde drielagige foliën van poly(vinylbutyral) met kleurenband die van donker naar licht verloopt, bevattende als weekmaker 29 of meer doch niet meer dan 31 gewichtspercenten 2,2′-ethyleendioxydiethyl bis(2-ethylhexanoaat)	0 %	31.12.2018
	ex 3920 92 00	30	Folie van polyamide: — met een dikte van niet meer dan 20 µm, — aan ten minste één zijde bedekt met een gasbarrièrelaag bestaande uit een polymere matrix waarin silica is gedispergeerd en met een dikte van niet meer dan 2 µm	0 %	31.12.2018
	ex 3920 99 28	35	Vellen van polyetherimide, op rollen, met: — een dikte van 5 µm of meer doch niet meer dan 14 µm, — een breedte van 478 mm of meer doch niet meer dan 532 mm, — een treksterkte bij breuk van 78 MPa of meer (zoals bepaald volgens JIS C-2318 voor een foliedikte van 50 µm), — een breukrek van 50 % of meer (zoals bepaald volgens JIS C-2318 voor een foliedikte van 50 µm), — een glasovergangspunt (Tg) van 226 °C, — een temperatuur bij continu gebruik van 180 °C (zoals bepaald volgens UL-746 B voor een foliedikte van 50 µm), — een brandbaarheid van VTM-0 (zoals bepaald volgens UL 94 voor een foliedikte van 25 µm)	0 %	31.12.2018
	ex 3920 99 28	40	Polymeerfolie met de volgende monomeren: — poly(tetramethyleenetherglycol), — bis(4-isocyanatocyclohexyl)methaan, — butaan-1,4-diol of butaan-1,3-diol, — met een dikte van ten minste 0,25 mm maar ten hoogste 5,0 mm, — met op één oppervlak een regelmatig reliëfpatroon, — en bedekt met een verwijderbare laag	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3920 99 28	45	Transparante folie van polyurethaan, aan één zijde gemetalliseerd: — met een glans van meer dan 90 graden, zoals bepaald volgens testmethode ASTM D2457, — aan de gemetalliseerde zijde bedekt met een warmte-uithardende lijmlaag bestaande uit een copolymeer van polyethyleen/polyproplyleen, — aan de andere zijde bedekt met een beschermende poly(ethyleentereftalaat)folie, — met een totale dikte van meer dan 204 µm doch niet meer dan 244 µm	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 28	50	Thermoplastische polyurethaanfolie met een dikte van 250 µm of meer doch niet meer dan 350 µm aan één zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie	0 %	31.12.2016
ex 3920 99 28	55	Geëxtrudeerde thermoplastische polyurethaanfolie, met de volgende kenmerken: — niet zelfklevend, — een geelindex van meer dan 1,0 doch niet meer dan 2,5 voor 10 mm gestapelde foliën (zoals bepaald volgens testmethode ASTM E 313-10), — een lichtdoorlating van meer dan 87 % voor 10 mm gestapelde foliën (zoals bepaald volgens testmethode ASTM D 1003-11), — met een totale dikte van 0,38 mm of meer, doch niet meer dan 7,6 mm, — met een breedte van 99 cm of meer, doch niet meer dan 305 cm, van de soort gebruikt in de productie van veiligheidsglas bestaande uit opeengekitte glasplaten	0 %	31.12.2017
ex 3920 99 28	60	Siliconenband, plaat of strip: — met een totale dikte van 2 mm of meer maar niet meer dan9 mm, — met een totale breedte van 12 mm of meer maar niet meer dan 65 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 [1]	0 %	31.12.2016

▼M3

ex 3920 99 28	65	Mat, thermoplastisch polyurethaanfolie op rollen, met: — een dikte van 1 640 mm (± 10 mm), — een glans van 3,3 graden of meer, maar niet meer dan 3,8 (bepaald volgens de methode ASTM D2457), — een oppervlakteruwheid van 1,9 Ra of meer, maar niet meer dan 2,8 Ra (bepaald volgens de methode ISO 4287), — een dikte van meer dan 365 µm, maar niet meer dan 760 µm, — een hardheid van 90 (± 4) (bepaald volgend de methode Shore A (ASTM D2240)), — een breukrek van 470 % (bepaald volgens de methode EN ISO 527)	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3920 99 28	70	Vellen op rollen, bestaande uit epoxyhars, met geleidende eigenschappen, bevattende: — microbolletjes met een bekleding van metaal, al dan niet gelegeerd met goud, — een kleeflaag, — met een beschermende laag siliconen of poly(ethyleentereftalaat) aan één zijde, — met een beschermende laag poly(ethyleentereftalaat) aan de andere zijde, — met een breedte van 5 cm of meer maar niet meer dan 100 cm en — met een lengte van niet meer dan 2 000 m	0 %	31.12.2016
▼M3				
ex 3920 99 28	75	Thermoplastisch polyurethaanfolie op rollen, met: — een breedte van meer dan 900 mm, maar niet meer dan 1 016 mm, — een matte afwerking, — een dikte van 0,43 mm (± 0,03 mm), — een breukrek van 420 % of meer, maar niet meer dan 520 %, — een treksterkte van 55 N/mm^2 (± 3) (bepaald volgens de methode EN ISO 527) — een hardheid van 90 (± 4) (bepaald volgens de methode Shore A (ASTM D2240)), — een gegolfde binnenkant van 6,35 mm, — een vlakheid van 0,025 mm	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 3920 99 59	25	Foliën van poly(1-chloortrifluorethyleen)	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 59	50	Foliën van polytetrafluorethyleen, niet-microporeus, op rollen, met een dikte van 0,019 mm of meer doch niet meer dan 0,14 mm, geen waterdamp doorlatend	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 59	55	Ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 59	60	Folie van een copolymeer van vinylalcohol, oplosbaar in koud water, met een dikte van 34 µm of meer doch niet meer dan 90 µm, een treksterkte bij breuk van 20 MPa of meer doch niet meer dan 45 MPa en een breukrek van 250 % of meer doch niet meer dan 900 %	0 %	31.12.2018
ex 3920 99 90	20	Anisotrope geleidende folie, op rollen, met een breedte van ten minste 1,5 mm maar ten hoogste 3,15 mm en een lengte van ten hoogste 300 m, gebruikt voor de koppeling van elektronische componenten bij de productie van LCD- of plasmaschermen	0 %	31.12.2018
ex 3921 13 10	10	Vel van polyurethaanschuim, met een dikte van 3 mm (± 15 %) en een dichtheid van 0,09435 of meer doch niet meer dan 0,10092	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3921 13 10	20	Rollen van open-cel polyurethaan schuim: — met een dikte van 2,29 mm (± 0,25 mm), — aan de oppervlakte behandeld met een foraminous hechting promotor en — gelamineerd aan een polyesterfolie en een laag van textiel	0 %	31.12.2017
ex 3921 19 00	30	Blokken met celstructuur, bevattende: — polyamide-6 of poly(epoxy anhydride) — 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten polytetrafluorethyleen indien aanwezig, — 10 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten anorganische vulstoffen	0 %	31.12.2018
ex 3921 19 00	91	Microporeuze foliën van polypropyleen met een dikte van niet meer dan 100 µm	0 %	31.12.2018
ex 3921 19 00	93	Microporeuse stroken van polytetrafluorethyleen op een drager van gebonden textielvlies, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filters voor apparaten voor nierdialyse ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3921 19 00	95	Foliën van polyethersulfon, met een dikte van niet meer dan 200 µm	0 %	31.12.2018
ex 3921 19 00	96	Foliën met celstructuur, bestaande uit een laag polyethyleen met een dikte van 90 µm of meer doch niet meer dan 140 µm en een laag geregenereerde cellulose met een dikte van 10 µm of meer doch niet meer dan 40 µm	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 10	10	Composietplaten van poly(ethyleentereftalaat) of van poly(butyleentereftalaat), versterkt met glasvezels	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 10	20	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één zijde of aan beide zijden gelamineerd met een laag non-woven van naast elkaar liggende draden van poly(ethyleentereftalaat) en geïmpregneerd met polyurethaan- of epoxyhars	0 %	31.12.2018

▼M1

ex 3921 90 10	30	Meerlaagse folie, bestaande uit: — een poly(ethyleentereftalaat)folie met een dikte van meer dan 100 µm, maar niet meer dan 150 µm, — een primer van fenolmateriaal met een dikte van meer dan 8 µm, maar niet meer dan 15 µm, — een zelfklevende laag van synthetische rubber met een dikte van 20 µm, maar niet meer dan 30 µm, — en een transparante poly(ethyleentereftalaat)beschermlaag met een dikte van meer dan 35 µm, maar niet meer dan 40 µm	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3921 90 55	20	Gepre-impregneerde versterkte glasvezel bevattende cyanaat-esterhars of bismaleïmide(B)-triazine(T)-hars gemengd met epoxyhars, met als afmetingen: — 469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), of — 469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), of — 546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm) bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van gedrukte schakelingen ([1])	0 %	31.12.2018
▼M1				
_____				
▼M2				
_____				
*ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Prepregvellen of -rollen, bevattende polyimidehars	0 %	31.12.2019
_____				
*ex 3921 90 55	30	Prepregvellen of -rollen, bevattende gebromeerde epoxyhars, versterkt met glasvezel, met — een flow van niet meer dan 3,6 mm (zoals bepaald volgens IPC-TM 650.2.3.17.2), en — een glasovergangstemperatuur (Tg) van meer dan 170 °C (zoals bepaald volgens IPC-TM 650.2.4.25), bestemd voor gebruik bij de fabricage van printplaten ([1])	0 %	31.12.2015
▼M3				
ex 3921 90 60	30	Warmte-, infra- en UV-isolerende folie van poly(vinylbutyral): — bedekt met een metaallaag met een dikte van 0,05 mm (± 0,01 mm), — met een gewichtspercent van 29,75 of meer, maar niet meer dan 40,25 aan triethyleenglycol di(2-ethylhexanoaat) als weekmaker, — met een lichtdoorlating van 70 % of meer (bepaald volgens de ISO-norm 9050), — met een UV-doorlating van 1 % of minder (bepaald volgens de ISO-norm 9050), — met een totale dikte van 0,43 mm (± 0,043 mm)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Weefsels van polytetrafluorethyleen, bedekt of bekleed met een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige carbonzuur- of sulfonzuurgroepen, ook indien in de vorm van het kalium- of natriumzout	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3921 90 60	93	Foliën, met een spiegelglansgraad van 30 of meer doch niet meer dan 60 gemeten onder een hoek van 60° met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een laag poly(ethyleentereftalaat) en een laag gekleurde poly(vinylchloride), bijeengehouden door een gemetalliseerde kleeflaag, bestemd voor het bedekken van platen en deuren van de soort gebruikt bij de vervaardiging van apparaten voor huishoudelijk gebruik ([1])	0 %	31.12.2018
ex 3921 90 90 ex 8507 90 80	10 50	Polymeer-metaalfolie op rollen, bestaande uit: — een laag poly(ethyleentereftalaat), — een laag aluminium, — een laag polypropyleen, — met een breedte van niet meer dan 275 mm, — een totale dikte van niet meer dan 165 µm, en — overeenkomstig ASTM D1701-91 en ASTM D882-95A bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen ([1])	0 %	31.12.2016
ex 3923 10 00	10	Bergingsmiddelen voor fotomaskers of wafers: — bestaande uit antistatisch materiaal of mengsels van thermoplastische kunststoffen met speciale eigenschappen wat betreft elektrische ontladingen en uitgassing, — met niet-poreuze, slijt- of slagvaste oppervlakte-eigenschappen, — voorzien van een speciaal bevestigingssysteem om het fotomasker of de wafers tegen beschadiging van het oppervlak en cosmetische beschadiging te beschermen, en — al dan niet voorzien van een afdichting, van de soort gebruikt bij de fotolithografische of andere halfgeleiderproductie voor het omsluiten van fotomaskers of wafers	0 %	31.12.2016
ex 3923 30 90	10	Bergingsmiddelen van polyethyleen voor samengeperste waterstof: — met aluminiumbekleding aan beide uiteinden, — volledig omhuld door met epoxyhars geïmpregneerde koolstofvezels, — met een diameter van 213 mm of meer doch niet meer dan 368 mm, — een lengte van 860 mm of meer doch niet meer dan 1 260 mm en — een inhoud van 18 liter of meer doch niet meer dan 50 liter	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 3926 90 92	20	Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag poly(vinylchloride), die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die - door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen - is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunststof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunststof	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	10	Microbolletjes van polymeren van divinylbenzeen, met een diameter van 4,5 µm of meer doch niet meer dan 80 µm	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	15	Met glasvezel versterkte dwarse bladveren van kunststof, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van ophangsystemen voor motorvoertuigen (1)	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	25	Niet-expandeerbare microbolletjes van een copolymeer van acrylonitril, methacrylonitril en isobornylmethacrylaat, met een diameter van 3 µm of meer doch niet meer dan 4,6 µm	0 %	31.12.2018
▼M2				
ex 3926 90 97 ex 8543 90 00	31 60	Behuizingen, delen van behuizingen, cilinders, regelknoppen, frames, afdekplaatjes en andere delen van acrylonitril-butadieen-styreen, voor gebruik bij de vervaardiging van afstandsbedieningen (1)	0 %	31.12.2019
ex 3926 90 97 ex 8538 90 99	37 40	Afstandsbedieningsknoppen uit polycarbonaat voor stuurwielbediening, aan de buitenzijde bekleed met krasbestendige verf	0 %	31.12.2019
▼M1				
ex 3926 90 97	50	Knop van een front van een autoradio, gemaakt van polycarbonaat op basis van bisfenol A	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 3926 90 97	55	Platte producten van polyethyleen, geperforeerd in tegengestelde richtingen, met een dikte van 600 µm of meer doch niet meer dan 1 200 µm en een gewicht van 21 g/m^2 of meer doch niet meer dan 42 g/m^2	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	65	Een gegoten decoratief element van polycarbonaathars, bedekt met: — een zilverkleurige acrylverf, en — een transparante krasbestendige verf van de soort gebruikt bij de vervaardiging van autoradiofronts	0 %	31.12.2018
ex 3926 90 97	80	Delen van frontjes van autoradio's: — van acrylonitril-butadieen-styreen met of zonder polycarbonaat, — met een koper-, een nikkel- en een chroomdeklaag, — met een totale deklaagdikte van 5,54 µm of meer doch niet meer dan 22,3 µm	0 %	31.12.2016

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 4007 00 00	10	Draad en koord, van gevulkaniseerde en gesiliconeerde rubber	0 %	31.12.2018
ex 4016 99 97	20	Afsluitingsstoppen van niet-gehard rubber, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (1)	0 %	31.12.2018
ex 4016 99 97	30	Balgen voor gebruik bij het vormen en de vulkanisatie van banden	0 %	31.12.2016
ex 4104 41 19	10	Buffelleder, gesplit, chroomgelooid met een synthetische nalooiing (niet afgewerkt leder ("crust")), in droge staat	0 %	31.12.2017
4105 10 00 4105 30 90		Schapenleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van schapen, voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114	0 %	31.12.2018
4106 21 00 4106 22 90		Geitenleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van geiten, voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114	0 %	31.12.2018
4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren, alsmede leder en voorgelooide huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, voorgelooid of enkel gelooid, andere dan de producten bedoeld bij post 4114	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 4408 39 30	10	Okoumé fineerplaten — met een lengte van 1 270 mm of meer, maar niet meer dan 3 200 mm, — met een breedte van 150 mm of meer, maar niet meer dan 2 000 mm, — met een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 4 mm, — niet-geschuurd en — niet-geschaafd	0 %	31.12.2018

▼B

ex 5004 00 10	10	Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, ongebleekt, ontgomd of gebleekt, geheel van zijde	0 %	31.12.2016
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Garens, geheel van vlokzijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0 %	31.12.2018
ex 5205 31 00	10	Zesdraads getwijnd garen van gebleekte katoen, van 925 decitex of meer doch niet meer dan 989 decitex per enkelvoudige draad voor de vervaardiging van tampons (1)	0 %	31.12.2018
5208 11 10		Verbandgaas	5,2 %	31.12.2018
ex 5402 45 00	20	Garens, geheel bestaande uit aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 5402 47 00	10	Bicomponentfilamentgarens, niet getextureerd en niet getwist, van 1 650 decitex of meer doch niet meer dan 1 800 decitex, bestaande uit 110 of meer doch niet meer dan 120 filamenten, ieder filament bestaande uit een kern van poly(ethyleentereftalaat) en een omhulling van polyamide-6, bevattende 75 of meer doch niet meer dan 77 gewichtspercenten poly(ethyleentereftalaat), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van dakbedekking (zogenaamde "roofings") ([1])	0 %	31.12.2016
ex 5402 47 00	20	Bicomponentmonofilamentgaren van niet meer dan 30 decitex, bestaande uit: — een kern van poly(ethyleentereftalaat), en — een buitenlaag van een copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en poly(ethyleenisoftalaat), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filtreerstoffen ([1])	0 %	31.12.2015
ex 5402 49 00	30	Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik ([1])	0 %	31.12.2018
ex 5402 49 00	50	Garens van poly(vinylalcohol), niet getextureerd	0 %	31.12.2018
ex 5402 49 00	70	Synthetische filamentgarens, niet getwijnd, bevattende 85 of meer gewichtspercenten acrylonitril, in de vorm van een koord van 1 000 of meer doch niet meer dan 25 000 filamenten, met een gewicht van 0,12 g/m of meer doch niet meer dan 3,75 g/m en met een lengte van 100 m of meer, bestemd voor de vervaardiging van draad van koolstofvezels ([1])	0 %	31.12.2018
ex 5404 19 00	20	Monofilamenten van poly(1,4-dioxanon)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

▼B

ex 5404 19 00	50	Monofilamenten van polyester of poly(butyleentereftalaat), met een afmeting van de dwarsdoorsnede van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm, bestemd voor de vervaardiging van ritssluitingen ([1])	0 %	31.12.2018
ex 5404 90 90	20	Strippen van polyimide	0 %	31.12.2018
ex 5407 10 00	10	Weefsels, bestaande uit kettingfilamentgaren van polyamide-6,6 en inslagfilamentgaren van polyamide-6,6, polyurethaan en een copolymeer van tereftaalzuur, *p*-fenyleendiamine en 3,4′–oxybis(fenyleenamine)	0 %	31.12.2017
ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Synthetische stapelvezels van een copolymeer van tereftaalzuur, *p*-fenyleendiamine en 3,4′-oxybis(fenyleenamine), met een lengte van niet meer dan 7 mm	0 %	31.12.2018
ex 5503 40 00	10	Holle stapelvezels van polypropyleen: — met afmetingen van 6 decitex of meer maar niet meer dan 10 decitex, — met een sterkte van 3,5 cN/dtex of meer, — met een diameter van 30 µm of meer, bestemd om te worden voor gebruikt bij de vervaardiging van luiers en inlegluiers voor baby's en andere artikelen voor hygiënisch gebruik ([1])	0 %	31.12.2016

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 5503 90 00	20	Vezels van poly(vinylalcohol), ook indien geacetaliseerd	0 %	31.12.2018
ex 5506 90 00	10			
ex 5601 30 00	10			
▼M2				
ex 5503 90 00	30	Drielobbige poly(thio-1,4-fenyleen)vezels	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 5603 11 10	10	Gebonden textielvlies van poly(vinylalcohol), aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden met: — een dikte van 200 of meer doch niet meer dan 280 µm en — een gewicht van 20 of meer doch niet meer dan 50 g/m^2	0 %	31.12.2018
ex 5603 11 90	10			
ex 5603 12 10	10			
ex 5603 12 90	10			
ex 5603 91 10	10			
ex 5603 91 90	10			
ex 5603 92 10	10			
ex 5603 92 90	10			
ex 5603 11 10	20	Gebonden textielvlies, met een gewicht van niet meer dan 20 g/m^2, met "spunbonded" en "meltblown" filamenten, gecombineerd als sandwich waarvan de twee buitenste lagen fijne eindloze filamenten bevatten (diameter meer dan 10 µm doch niet meer dan 20 µm) en de binnenste laag superfijne eindloze filamenten (diameter meer dan 1 µm doch niet meer dan 5 µm), bestemd voor de fabricage van luiers en inlegluiers voor baby's en soortgelijke artikelen voor hygiënisch gebruik ([1])	0 %	31.12.2017
ex 5603 11 90	20			
ex 5603 12 90	30	Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0 %	31.12.2018
ex 5603 13 90	30			
ex 5603 14 90	10			
ex 5603 92 90	60			
ex 5603 93 90	40			
ex 5603 94 90	30			
ex 5603 12 90	50	Gebonden textielvlies: — met een gewicht van 30 g/m^2 of meer doch niet meer dan 60 g/m^2, — met vezels van polypropyleen of van polypropyleen en polyethyleen, — al dan niet bedrukt, met: — aan één kant 65 % van de totale oppervlakte ronde noppen met een diameter van 4 mm, bestaande uit verankerde, opstaande losse krullende vezels die geschikt zijn voor het vasthechten van geëxtrudeerde haakjes, waarbij de resterende 35 % van de oppervlakte is gelijmd, — en aan andere kant een glad oppervlak zonder structuur, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van luiers en inlegluiers voor baby's en soortgelijke artikelen voor hygiënisch gebruik ([1])	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1				
*ex 5603 12 90 *ex 5603 13 90	60 60	Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels verkregen („spunbonded”) vlies van polyethyleen, met een gewicht van meer dan 60 maar niet meer dan 80 g/m2 en een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 36 seconden (volgens de methode ISO 5636/5)	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Gebonden textielvlies van polypropyleen, — bestaande uit een vlies van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels ("meltblown") dat aan beide zijden is bedekt met door samensmelting van filamenten verkregen ("spunbonded") vlies van polypropyleen, — met een gewicht van niet meer dan 150 g/m^2, — aan het stuk, of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, — niet geïmpregneerd	0 %	31.12.2018
ex 5603 13 10 ex 5603 14 10	10 10	Elektrisch niet geleidend gebonden textielvlies, bestaande uit een centrale film van poly(ethyleentereftalaat), aan beide zijden gelamineerd met in één richting liggende poly(ethyleentereftalaat)vezels, aan beide zijden bekleed met hoogwaardige elektrisch niet geleidende hars die bestand is tegen hoge temperaturen, met een gewicht van 147 g/m^2 of meer maar niet meer dan 265 g/m^2, met anisotrope treksterkte in beide richtingen, voor gebruik als elektrisch isolatiemateriaal	0 %	31.12.2018
ex 5603 13 10	20	Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels verkregen ("spunbonded") vlies van polyethyleen, met een bekledingslaag, — met een gewicht van meer dan 80 doch niet meer dan 105 g/m^2 en — een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 75 seconden (volgens de methode ISO 5636/5	0 %	31.12.2015
ex 5603 14 90	40	Gebonden textielvlies, bestaande uit poly(ethyleentereftalaat) "spunbonded" dragers: — met een massa van 160 g/m^2 of meer maar niet meer dan 300 g/m^2, — al dan niet aan één zijde bedekt met een membraan of een membraan en aluminium van de soort gebruikt voor de vervaardiging van industriële filters	0 %	31.12.2018
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Gebonden textielvlies, bestaande uit een door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen ("meltblown") vlies van een thermoplastisch elastomeer dat aan beide zijden is bedekt met door samensmelting van filamenten verkregen ("spunbonded") vlies van polypropyleen	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1					
	ex 5603 93 90	60	Textielvlies vervaardigd van polyestervezels, — met een gewicht van 85 g/m2, — met een constante dikte van 95 µm (± 5 µm), — niet bekleed of bedekt, — in rollen met een breedte van 1 m en een lengte van 2 000 m tot 5 000 m, voor het bekleden van membranen bij de vervaardiging van osmose- en omgekeerde-osmosefilters (1)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Gebonden textielvlies, bestaande uit meerdere lagen van een mengsel van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels ("meltblown") en van stapelvezels van polypropyleen en polyester, al dan niet aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een door samensmelting van filamenten verkregen ("spunbonded") vlies van polypropyleen	0 %	31.12.2018
	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Gebonden textielvlies van polyolefine, bestaande uit een elastomerenlaag, aan beide zijden bekleed met polyolefinefilamenten: — een gewicht van 25 g/m^2 of meer doch niet meer dan 150 g/m^2, — aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, — niet geïmpregneerd, — met rekeigenschappen in dwars- of in machinerichting bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van baby/kinderverzorgingsproducten (1)	0 %	31.12.2016
	ex 5603 94 90	20	Staafjes van acrylvezel, met een lengte van niet meer dan 50 cm, bestemd voor de vervaardiging van viltstiftpunten (1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
	*ex 5607 50 90	10	Niet gesteriliseerd bindgaren van poly(glycolzuur) of van poly(glycolzuur) en de copolymeren daarvan met melkzuur, gevlochten, met een kerndraad, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 5803 00 10	91	Weefsel met gaasbinding van katoen, met een breedte van minder dan 1 500 mm	0 %	31.12.2018
	ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Weefsels of breiwerk, aan één zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunststof waarin microbolletjes zijn aangebracht	0 %	31.12.2018
	ex 5906 99 90	10	Gegummeerde weefsels, bestaande uit kettinggaren van polyamide-6,6 en inslaggaren van polyamide-6,6, polyurethaan en een copolymeer van tereftaalzuur, *p*-fenyleendiamine en 3,4′-oxybis(fenyleenamine)	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 5907 00 00	10	Weefsels voorzien van een laag bolletjes met een diameter van niet meer dan 150 µm die in lijm zijn ingebed	0 %	31.12.2016
ex 5911 10 00	10	Naaldgetouwvilt van synthetische vezels, geen polyester bevattende, ook indien bevattende katalytische deeltjes ingesloten in de synthetische vezels, aan één zijde voorzien van een film van polytetrafluorethyleen, bestemd voor de vervaardiging van producten voor het filtreren (1)	0 %	31.12.2018
ex 5911 90 90 ex 8421 99 00	30 92	Delen van toestellen, voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, hoofdzakelijk bestaande uit membranen van kunststof die zijn aangebracht op een drager van weefsel of van gebonden textielvlies en die zijn gewikkeld om een geperforeerde buis, geborgen in een cilindervormige omhulling van kunststof met een wanddikte van niet meer dan 4 mm, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder met een wanddikte van 5 mm of meer	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 5911 90 90	40	Polijstlappen („polishing pads”) bestaande uit meerdere lagen gebonden textielvlies van polyester, geïmpregneerd met polyurethaan	0 %	31.12.2019

▼M3

ex 6804 21 00	10	Schijven: — van synthetische diamanten geagglomereerd met een legering van metaal, een legering van keramiek of een legering van kunststof, — met zelfscherpend effect door constante afslijting van de diamanten, — geschikt voor het slijpen van wafers, — al dan niet voorzien van een gat in het midden, — al dan niet op een drager	0 %	31.12.2019

▼B

ex 6813 89 00	10	Wrijvingsmateriaal, met een dikte van minder dan 20 mm, niet gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van wrijvingsonderdelen van de soort gebruikt in automatische versnellingsbakken en koppelingen (1)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 6814 10 00	10	Geagglomereerd mica met een dikte van niet meer dan 0,15 mm, op rollen, ook indien gebrand, al dan niet versterkt met aramidevezels	0 %	31.12.2018

▼B

ex 6903 90 90	20	Reactorbuizen en -houders van siliciumcarbide, van de soort gebruikt in diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 6909 19 00	15	Keramische ringen met rechthoekige dwarsdoorsnede met een uitwendige diameter van 19 mm of meer (+ 0,00 mm/ – 0,10 mm) doch niet meer dan 29 mm (+ 0,00 mm/– 0,20 mm), een inwendige diameter van 10 mm of meer (+ 0,00 mm/– 0,20 mm) doch niet meer dan 19 mm (+ 0,00 mm/– 0,30 mm), een variabele dikte van 2 mm (± 0,10 mm) tot 3,70 mm (± 0,20 mm) en hittebestendigheid van 240 °C of meer, bevattende: — 90 (± 1,5) gewichtspercenten aluminiumoxide — 7 (± 1) gewichtspercenten titaanoxide	0 %	31.12.2017
ex 6909 19 00	20	Rollen of kogels van siliciumnitride (Si_3N_4)	0 %	31.12.2015

▼M1

ex 6909 19 00	25	Keramische korrels, bevattende aluminiumoxide, siliciumoxide en ijzeroxide	0 %	31.12.2018

▼B

ex 6909 19 00	30	Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet, met een totaal volume van niet meer dan 65 l, met één of meer aan beide uiteinden open of aan één uiteinde afgesloten kanaaltjes per cm^2 van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede	0 %	31.12.2018
ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Werken van keramische stoffen gemaakt met continuvezels van keramische oxiden, bevattende: — 2 of meer gewichtspercenten diboortrioxide, — niet meer dan 28 gewichtspercenten siliciumdioxide en — 60 of meer gewichtspercenten dialuminiumtrioxide	0 %	31.12.2018
ex 6909 19 00	60	Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van een mengsel van siliciumcarbide en silicium, met een hardheid van minder dan 9 op de schaal van Mohs, met een totaal volume van niet meer dan 65 liter en met per cm2 van het oppervlak van de doorsnede één of meer gesloten kanalen aan het uiteinde	0 %	31.12.2018
ex 6909 19 00	70	Steunen voor katalysatoren of filters, bestaande uit poreus keramiek en hoofdzakelijk vervaardigd uit aluminium- en titaanoxiden; met een totaalvolume van ten hoogste 65 liter en ten minste één porie (open aan één of beide uiteinden) per cm^2 dwarsdoorsnede	0 %	31.12.2018

▼M1

———————

*ex 6909 19 00	80	Keramische koelelementen, bevattende: — 66 of meer gewichtspercenten siliciumcarbide, — 10 of meer gewichtspercenten aluminiumoxide, bestemd voor het handhaven van de bedrijfstemperatuur van transistors, diodes en geïntegreerde schakelingen in producten bedoeld bij post 8521 en 8528 ([1])	0 %	31.12.2016

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 6914 90 00	30	Microbolletjes van keramische stoffen, doorzichtig, verkregen uit siliciumdioxide en zirkoniumdioxide, met een diameter van meer dan 125 µm	0 %	31.12.2018
ex 7005 10 30	10	Vuurgepolijst glas („floatglas”): — met een dikte van minstens 4,0 mm doch niet meer dan 4,2 mm, — met een lichtdoorlatendheid van 91 % of meer, gemeten met een lichtbron van het D-type, — aan één kant bekleed met een reflecterende laag van met fluor behandeld tindioxide	0 %	31.12.2017

▼M2

ex 7006 00 90	25	Glazen schijfje van vuurgepolijst („float”) borosilicaatglas — met een diktevariatie van 1 µm of minder, en — lasergegraveerd	0 %	31.12.2019

▼B

ex 7006 00 90	70	Vuurgepolijst glas („floatglas”): — met een dikte van 1,7 mm om meer maar niet meer dan 1,9 mm, — met een lichtdoorlatendheid van 91 % of meer, gemeten met een lichtbron van het D-type, — aan één zijde bekleed met een reflecterende laag van met fluor behandeld tindioxide, — met geslepen randen	0 %	31.12.2016
ex 7007 19 20	10	Voorzetschermen van glas met een diagonaal van 81,28 cm (± 1,5 cm) of meer, doch niet meer dan 185,42 cm (± 1,5 cm) bestaande uit gehard glas; voorzien van ofwel een plaatgaasfolie en een infrarood absorberende folie, ofwel een door kathodeverstuiving opgebrachte geleidende laag, eventueel aan een of beide zijden voorzien van een antireflectielaag, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 7007 29 00	10	Voorzetschermen van glas met een diagonaal van 81,28 cm (± 1,5 cm) of meer, doch niet meer dan 185,42 cm (± 1,5 cm) bestaande uit 2 aan elkaar gelamineerde glasplaten; voorzien van ofwel een plaatgaasfolie en een infrarood absorberende folie, ofwel een door kathodeverstuiving opgebrachte geleidende laag, eventueel aan een of beide zijden voorzien van een antireflectielaag	0 %	31.12.2018
ex 7009 10 00	10	Elektrochroom zelfdimmend glas voor achteruitkijkspiegels: — al dan niet voorzien van een kunststof achterplaat, — al dan niet voorzien van een verwarmingselement, en — al dan niet voorzien van een Blind Spot Module (BSM) display	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	ex 7009 10 00	20	Gelaagd glas dat mechanisch het licht kan dimmen door de verschillende hoeken van het invallende licht, bevattende: — een chroomlaag, — scheurvast plakband of smeltlijm, en — een verwijderbaar schutvel aan de voorkant en een beschermende papierlaag aan de achterkant, van de soort gebruikt voor achteruitkijkspiegels van voertuigen	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 7009 91 00	10	Niet omlijste spiegels van glas met: — een lengte van 1 516 mm (± 1 mm); — een breedte van 553 mm (± 1 mm); — een dikte van 3 mm (± 0,1 mm); — de achterzijde van de spiegel bekleed met een beschermfolie van polyethyleen (PE) met een dikte van 0,11 mm of meer doch niet meer dan 0,13 mm; — een loodgehalte van niet meer dan 90 mg/kg en — een corrosiebestendigheid van 72 uur of meer volgens de zoutsproeitest ISO 9227	0 %	31.12.2015
	7011 20 00		Ballons, peren, alsmede buizen (van speciale vorm, dan wel met een fluorescerende stof bedekt), open, en delen daarvan, van glas, zonder fittings, voor kathodestraalbuizen	0 %	31.12.2018
	ex 7014 00 00	10	Optische elementen van glas (andere dan bedoeld bij post 7015), niet optisch bewerkt, andere dan signaal- en waarschuwingsartikelen	0 %	31.12.2018
	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	01 21	Rovings, van 2 600 tex of meer doch niet meer dan 3 300 tex en met een smeltverlies van 4 gewichtspercenten of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten (volgens de methode ASTM D 2584-94)	0 %	31.12.2018
	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Rovings, van 650 tex of meer doch niet meer dan 2 500 tex, bekleed met een laag van polyurethaan, al dan niet gemengd met andere stoffen	0 %	31.12.2018
	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	03 23	Rovings, van 392 tex of meer doch niet meer dan 2 884 tex, bekleed met een laag van een acrylcopolymeer	0 %	31.12.2018
	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Rovings variërend van 1 980 tot 2 033 tex, bestaande uit continuglasvezels van 9µm (± 0,5 µm)	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 7019 19 10	10	Garens van 33 tex of een veelvoud daarvan (± 7,5 %), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 3,5 of 4,5 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 5,2 µm, niet behandeld voor hechting aan elastomeren	0 %	31.12.2018
ex 7019 19 10	15	S-glasgarens van 33 tex of een veelvoud van 33 tex (± 13 %), gemaakt van verspinbare continuglasvezels met vezels met een diameter van 9 µm (– 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	31.12.2017
ex 7019 19 10	20	Garens van 10,3 tex of meer doch niet meer dan 11,9 tex, vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben	0 %	31.12.2015
ex 7019 19 10	25	Garens van 5,1 tex of meer doch niet meer dan 6.0 tex, vervaardigd van continu gesponnen glasfilamenten, waarin de meeste filamenten een diameter van 4,83 µm of meer doch niet meer dan 5,83 µm hebben	0 %	31.12.2015

▼M2

———————

*ex 7019 19 10	30	Garens van E-glas van 22 tex (± 1,6 tex), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 7 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 6,35 of meer doch niet meer dan 7,61 µm	0 %	31.12.2019

▼B

ex 7019 19 10	50	Garens van 11 tex of een veelvoud daarvan (± 7,5 %), vervaardigd van verspinbare continuglasvezels, bevattende 93 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide, met een nominale diameter van 6 µm of 9 µm, andere dan behandelde	0 %	31.12.2016

▼M2

———————

*ex 7019 19 10	55	Glaskoord, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen uit filamenten van glas van het type-K of het type-U, bestaande uit: — 9 % of meer doch niet meer dan 16 % magnesiumoxide, — 19 % of meer doch niet meer dan 25 % aluminiumoxide, — 0 % of meer doch niet meer dan 2 % booroxide, — zonder calciumoxide, bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinol-formaldehydehars en gechloorsulfoneerd polyethyleen	0 %	31.12.2019

▼B

ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Glaskoord met een hoge elasticiteitsmodulus (type K), geïmpregneerd met rubber, verkregen uit gedraaid glasvezelgaren met een hoge elasticiteitsmodulus, bekleed met een latex die bestaat uit een resorcinol-formaldehydehars met of zonder vinylpyridine en/of gehydrogeneerde acrylnitril-butadieen-rubber (HNBR)	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Strengen van glas, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen op basis van draad van gedraaide filamenten van glas, bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinol-formaldehyde-vinylpyridinehars en een acrylnitril-butadieenrubber (NBR)	0 %	31.12.2018
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Strengen van glas, geïmpregneerd met rubber of kunststof, verkregen op basis van draad van gedraaide filamenten van glas, bedekt met een latex bevattende ten minste een resorcinol-formaldehydehars en gechloorsulfoneerd polyethyleen	0 %	31.12.2018
ex 7019 39 00	50	Niet-geweven producten van niet-verspinbare glasvezels, bestemd voor de vervaardiging van luchtfilters of katalysatoren ([1])	0 %	31.12.2016

▼M1

———————

*ex 7019 40 00 *ex 7019 40 00	11 19	Weefsels van rovings, geïmpregneerd met epoxyhars, met een thermische uitzettingscoëfficiënt tussen 30 °C en 120 °C (bepaald met de IPC-TM-650-methode) van: — 10 ppm per °C of meer, maar niet meer dan 12 ppm per °C in de lengte en de breedte en — 20 ppm per °C of meer, maar niet meer dan 30 ppm per °C in de dikte, met een glasovergangstemperatuur van 152 °C of meer, maar niet meer dan 153 °C (bepaald met de IPC-TM-650-methode)	0 %	31.12.2018

▼B

ex 7019 90 00	10	Niet verspinbare glasvezels, in hoofdzaak bestaande uit vezels met een diameter van minder dan 4,6 µm	0 %	31.12.2018

▼M1

———————

*ex 7020 00 10 *ex 7616 99 90	10 77	Sokkel voor televisietoestellen, ook indien met een steun voor bevestiging en stabilisatie van het televisietoestel	0 %	31.12.2016

▼B

ex 7201 10 11	10	Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan 150 mm	0 %	31.12.2016
ex 7201 10 30	10	Gietijzeren ingots met een lengte van niet meer dan 350 mm, een breedte van niet meer dan 150 mm, een hoogte van niet meer dan 150 mm, bevattende niet meer dan 1 gewichtspercent silicium	0 %	31.12.2016
7202 50 00		Ferrosilicochroom	0 %	31.12.2018
ex 7202 99 80	10	IJzer-dysprosiumlegering met: — 78 of meer gewichtspercenten dysprosium en — 18 of meer – doch niet meer dan 22 – gewichtspercenten ijzer	0 %	31.12.2015

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 7318 14 99	20	Gesteenteankers:	0 %	31.12.2016
ex 7318 14 99	29	— in de vorm van een zelftappende schroef — met een lengte van meer dan 300 mm, van de soort gebruikt in de mijnbouw		
ex 7320 90 10	91	Platte spiraalveren van gehard staal, met: — een dikte van 2,67 mm of meer, maar niet meer dan 4,11 mm, — een breedte van 12,57 mm of meer, maar niet meer dan 16,01 mm, — een koppel van 18,05Nm of meer, maar niet meer dan 73,5Nm, — een hoek tussen de vrije stand en de nominale werkstand van 76° of meer, maar niet meer dan 218° bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van spanners voor drijfriemen voor explosie- en verbrandingsmotoren (1)	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 7325 99 10	20	Ankerkop van vuurgegalvaniseerd smeedbaar gietijzer, van de soort gebruikt voor de fabricage van grondankers	0 %	31.12.2019

———————

*ex 7326 20 00	20	Metaalvlies, bestaande uit een massa roestvrijstalen draden met een diameter van 0,001 mm tot 0,070 mm, samengeperst door sinteren en walsen	0 %	31.12.2016

▼M3

ex 7409 11 00 ex 7409 19 00 ex 7410 11 00	10 10 20	Folie en stroken van geraffineerd koper met een dikte van niet meer dan 400 µm	0 %	31.12.2019

▼B

ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Rol van laminaatfolie van grafiet en koper, met: — een breedte van 610 mm of meer doch niet meer dan 620 mm, en — een diameter van 690 mm of meer doch niet meer dan 710 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen (1)	0 %	31.12.2016
ex 7410 21 00	10	Bladen of platen bestaande uit poly(tetrafluorethyleen), bevattende aluminiumoxide of titaandioxide als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper	0 %	31.12.2018
ex 7410 21 00	30	Foliën van polyimide, ook indien epoxyhars en/of glasvezels bevattende, aan een of beide zijden voorzien van bladkoper	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 7410 21 00	40	Bladen of platen: — bestaande uit in het midden een laag papier of een laag van een of andere soort nonwoven vezel, aan beide zijden gelamineerd met een weefsel van glasvezel en geïmpregneerd met epoxyhars, of — bestaande uit verschillende lagen papier, geïmpregneerd met fenolhars, aan één of beide zijden bekleed met bladkoper met een dikte van ten hoogste 0,15 mm	0 %	31.12.2018
ex 7410 21 00	50	Bladen of platen: — bestaande uit minstens één laag van een met epoxidehars geïmpregneerd weefsel van glasvezels, — aan één of beide zijden bekleed met bladkoper met een dikte van niet meer dan 0,15 mm en — met een diëlektrische constante (DK) van minder dan 3,9 en een verliesfactor (Df) van minder dan 0,015 bij een meetfrequentie van 10 GHz, gemeten volgens IPC-TM-650	0 %	31.12.2018
ex 7410 21 00	60	Platen, rollen en bladen van kunsthars: — met een dikte van niet meer dan 25 μm, — aan beide zijden bekleed met een koperfolie met een dikte van niet meer dan 0,15 mm, — met een capaciteit van 1,09 pF/mm^2 of meer, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van gedrukte schakelingen ([1])	0 %	31.12.2018
ex 7410 21 00	70	Platen, rollen of bladen: — met ten minste één laag geweven glasvezel, geïmpregneerd met brandvertragend kunsthars met een glasovergangstemperatuur (Tg) van meer dan 170 °C (zoals bepaald volgens IPC-TM-650, methode 2.4.25), — aan één of beide zijden bekleed met een koperfolie met een dikte van niet meer dan 0,15 mm, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van gedrukte schakelingen ([1])	0 %	31.12.2018
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Trefplaten ("targets") met depositiemateriaal, van molybdeensilicide: — bevattende niet meer dan 1 mg/kg natrium en — aangebracht op een drager van koper of aluminium	0 %	31.12.2018
7601 20 20		Plakken en billets van ruwe aluminiumlegeringen	4 %	31.12.2018
ex 7601 20 20	10	Plakken en billets van een aluminiumlegering die lithium bevat	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 7604 21 00 ex 7604 29 90	10 30	Profielen van aluminiumlegering EN AW-6063 T5 — geanodiseerd — al dan niet gelakt — met een wanddikte van 0,5 mm (± 1,2 %) of meer maar niet meer dan 0,8 mm (± 1,2 %) bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij post 8302 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Bladen en staven van aluminium-lithiumlegeringen	0 %	31.12.2015

▼M2

ex 7604 29 10	40	Staven van aluminiumlegeringen, bevattende: — 0,25 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercent zink, en — 1 of meer maar niet meer dan 3 gewichtspercent magnesium, en — 1 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercent koper, en — niet meer dan 1 gewichtspercent mangaan, overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS QQ-A-225, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie (onder meer conform NADCAP en AS9100) en verkregen door middel van een walsproces	0 %	31.12.2019

▼B

ex 7605 19 00	10	Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een diameter van 2 of meer doch niet meer dan 6 mm, bedekt met een laag van koper met een dikte van 0,032 of meer doch niet meer dan 0,117 mm	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 7605 29 00	10	Draad van aluminiumlegeringen, bevattende: — 0,10 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercent koper, en — 0,2 of meer maar niet meer dan 6 gewichtspercent magnesium, en — 0,10 of meer maar niet meer dan 7 gewichtspercent zink, en — niet meer dan 1 gewichtspercent mangaan, overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS QQ-A-430, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie (onder meer conform NADCAP en AS9100) en verkregen door middel van een walsproces	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3					
	*ex 7606 12 92 ex 7607 11 90	30 50	Stroken of folie van een legering van aluminium en magnesium: — op rollen, — met een dikte van 0,14 mm of meer doch niet meer dan 0,40 mm, — een breedte van 12,5 mm of meer doch niet meer dan 359 mm, — een treksterkte van 285 N/mm^2 of meer, — een breukrek van 1 % of meer, en bevattende: — 93,3 of meer gewichtspercent aluminium, — 0,8 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercent magnesium, en — niet meer dan 1,8 gewichtspercent andere elementen	0 %	31.12.2017
▼B					
	ex 7607 11 90	40	Bladaluminium op rollen: — met een zuiverheid van 99,99 gewichtspercenten, — met een dikte van 0,021 mm of meer doch niet meer dan 0,2 mm, — met een breedte van 500 mm, — met een oppervlakteoxidelaag van 3 tot 4 nm dik, — en met een kubische textuur van meer dan 95 %	0 %	31.12.2016
▼M3					
	*ex 7607 11 90	60	Bladaluminium met de volgende parameters: — een aluminiumgehalte van 99,98 % of meer, — een dikte van 0,070 mm of meer maar niet meer dan 0,125 mm, — met een kubieke textuur, bestemd voor hoogspanningsetsen	0 %	31.12.2016
▼B					
	ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Blad in de vorm van een rol bestaande uit een laminaat van lithium en mangaan bevestigd op aluminium, met: — een breedte van 595 mm of meer doch niet meer dan 605 mm, en — een diameter van 690 mm of meer doch niet meer dan 710 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kathoden voor lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen ([1])	0 %	31.12.2016
	ex 7607 20 90	10	Gelaagde aluminiumfolie met een totale dikte van niet meer dan 0,123 mm, bestaande uit een laag aluminium met een dikte van niet meer dan 0,040 mm, foliën op basis van polyamide en polypropyleen en een beschermlaag tegen corrosie door waterstoffluoride, bestemd voor gebruik bij de fabricage van lithium-polymeerbatterijen ([1])	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 7607 20 90	20	Oplegblad voor het inbrengen van smeermiddel met een totale dikte van niet meer dan 350 µm, bestaande uit: — een laag aluminiumfolie met een dikte van 70 µm of meer doch niet meer dan 150 µm — een in water oplosbaar smeermiddel met een dikte van 20 µm of meer doch niet meer dan 200 µm en vast bij omgevingstemperatuur	0 %	31.12.2015
▼M1					
	ex 7608 20 89	30	Naadloze geëxtrudeerde buizen van aluminiumlegeringen met: — een buitenste diameter van 60 mm of meer maar niet minder dan 420 mm, en — een wanddikte van 10 mm of meer maar niet meer dan 80 mm	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 7613 00 00	20	Bergingsmiddelen van aluminium, naadloos, voor gecomprimeerd aardgas of gecomprimeerd waterstof, geheel en al omhuld met een composiet van epoxy-koolstofvezel, met een inhoudsruimte van 172 l (± 10 %) en een leeggewicht van niet meer dan 64 kg	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 7616 99 10	30	Motorhouder van aluminium, met de volgende afmetingen: — een hoogte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm, — een breedte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm, — een lengte van meer dan 10 mm, maar niet meer dan 200 mm, uitgerust met ten minste twee bevestigingsgaten, gemaakt van aluminiumlegeringen ENAC-46100 of ENAC-42100 (overeenkomstig de norm EN:1706) met de volgende kenmerken: — een interne porositeit van niet meer dan 1 mm, — een externe porositeit van niet meer dan 2 mm, — een Rockwellhardheid HRB 10 of meer, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van ophangsystemen voor motoren in motorvoertuigen	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 7616 99 90	15	Honingraatvormige aluminiumblokken van het type dat bij de fabricage van onderdelen voor vliegtuigen wordt gebruikt	0 %	31.12.2018
	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Verbindingsonderdelen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van staartrotorassen van helikopters [1]	0 %	31.12.2016
	ex 7616 99 90	75	Delen in de vorm van een rechthoekig frame: — van gelakt aluminium, — met een lengte van 1 011 mm of meer doch niet meer dan 1 500 mm, — met een breedte van 622 mm of meer doch niet meer dan 900 mm, — met een dikte van 0,6 mm (± 0,1 mm), van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8102 10 00	10	Molybdeen in de vorm van poeder, met — een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en — een deeltjesgrootte van 1,0 µm of meer, doch niet meer dan 5,0 µm	0 %	31.12.2017
▼M2				
ex 8103 90 90	10	Target van tantaal in een verstuiver, met: — een montageplaat vervaardigd uit een legering van koper en chroom, — een doorsnede van 312 mm en — een dikte van 6,3 mm	0 %	31.12.2019
▼B				
8104 11 00		Ruw magnesium, bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium	0 %	31.12.2018
ex 8104 30 00	30	Magnesiumpoeder: — met een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercenten, en — een deeltjesgrootte van 0,2 mm of meer doch niet meer dan 0,8 mm	0 %	31.12.2015
ex 8104 90 00	10	Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de afmetingen niet meer dan 1 500 mm × 2 000 mm bedragen, aan één zijde voorzien van een niet-lichtgevoelige laag epoxyhars	0 %	31.12.2018
ex 8105 90 00	10	Staven of draad van een kobaltlegering bevattende: — 35 gewichtspercenten (± 2 gewichts-percenten) kobalt, — 25 gewichtspercenten (± 1 gewichts-percent) nikkel, — 19 gewichtspercenten (± 1 gewichts-percent) chroom en — 7 gewichtspercenten (± 2 gewichts-percenten) ijzer overeenkomstig de materiaalspecificaties AMS 5842, van een soort gebruikt in de ruimtevaartindustrie	0 %	31.12.2017
ex 8108 20 00	10	Sponstitaan	0 %	31.12.2018
ex 8108 20 00	30	Titaanpoeder met een zeefdoorlaat bij een maaswijdte van 0,224 mm van 90 gewichtspercenten of meer	0 %	31.12.2018
ex 8108 30 00	10	Resten en afval van titaan en van titaanlegeringen, met uitzondering van die bevattende 1 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten aluminium	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 8108 90 30	10	Staven van titaanlegering die voldoen aan de normen EN 2002-1, EN 4267 of DIN 65040	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 8108 90 30	20	Staven, profielen en draad van een legering van titaan en aluminium, bevattende minstens 1 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten aluminium, bestemd voor de vervaardiging van knaldempers en uitlaatpijpen bedoeld bij onderverdeling 8708 92 of 8714 10 00 ([1])	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3					
	_____				
▼B					
	ex 8108 90 30	40	Draad van een titaanlegering bevattende: — 22 gewichtspercenten (± 3 %) vanadium en — 4 gewichtspercenten (± 0,5 %) aluminium	0 %	31.12.2016
▼M3					
	*ex 8108 90 30	50	Draad van titaan-aluminium-vanadiumlegering (TiAI6V4), die voldoet aan AMS-normen 4928, 4965 en 4967	0 %	31.12.2015
▼B					
	ex 8108 90 50	10	Legeringen van titaan en aluminium, met een gehalte van 1 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten aluminium, in bladen of op rollen, met een dikte van 0,49 of meer doch niet meer dan 3,1 mm, met een breedte van 1 000 of meer doch niet meer dan 1 254 mm, bestemd voor de vervaardiging van de producten bedoeld bij onderverdeling 8714 10 00 ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 8108 90 50	15	Legering van titaan, koper, tin, silicium en niobium bevattende: — 0,8 of meer maar niet meer dan 1,2 gewichtspercentkoper, — 0,9 of meer maar niet meer dan 1,15 gewichtspercent tin — 0,25 of meer maar niet meer dan 0,45 gewichtspercent silicium en — 0,2 of meer maar niet meer dan 0,35 gewichtspercent niobium, in vellen, platen, strippen of stroken	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8108 90 50	30	Legering van titaan en silicium, bevattende 0,15 gewichtspercent of meer doch niet meer dan 0,60 gewichtspercent silicium, in platen of rollen, bestemd voor de fabricage van: — uitlaatsystemen voor explosie- en verbrandingsmotoren of — buizen en pijpen bedoeld bij onderverdeling 8108 90 60 ([1])	0 %	31.12.2017
	ex 8108 90 50	50	Titaan-koper-niobiumlegering, in de vorm van platen, banden, strippen en foliën, bevattende minstens 0,8 gewichtspercent doch niet meer dan 1,2 gewichtspercent koper en minstens 0,4 gewichtspercent doch niet meer dan 0,6 gewichtspercent niobium	0 %	31.12.2017
	ex 8108 90 50	60	Titaan-aluminium-silicium-niobiumlegering, in de vorm van platen, banden, strippen en foliën, bevattende: — 0,4 of meer doch niet meer dan 0,6 gewichtspercent aluminium, — 0,35 of meer doch niet meer dan 0,55 gewichtspercent silicium en — 0,1 of meer doch niet meer dan 0,3 gewichtspercent niobium	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8108 90 50	70	Band van een titaanlegering, bevattende: — 15 gewichtspercenten (± 1 %) vanadium — 3 gewichtspercenten (± 0,5 %) chroom — 3 gewichtspercenten (± 0,5 %) tin en — 3 gewichtspercenten (± 0,5 %) aluminium	0 %	31.12.2016
ex 8108 90 50	75	Platen, bladen, strippen en folie van een titaanlegering, bevattende: — 0,3 of meer doch niet meer dan 0,7 gewichtspercent aluminium, en — 0,25 of meer doch niet meer dan 0,6 gewichtspercent silicium	0 %	31.12.2016
▼M3				
ex 8108 90 50	80	Platen, bladen, stroken en folie van niet-gelegeerd titanium — met een breedte van meer dan 750 mm, — met een dikte van minder dan 3 mm	0 %	31.12.2019
▼M1				
———————				
▼M3				
ex 8108 90 50	85	Stroken of folie van niet-gelegeerd titanium: — met meer dan 0,07 gewichtspercent zuurstof (O_2), — met een dikte van 0,4 mm of meer, maar niet meer dan 2,5 mm, — overeenkomstig de Vickers-hardheidnorm HV1 van niet meer dan 170, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van gelaste buizen voor condensors van kerncentrales	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	20 10	Delen van monturen en montageonderdelen voor brillen, met inbegrip van bouten van de soort gebruikt voor monturen en montageonderdelen voor brillen, van een titaanlegering	0 %	31.12.2016
ex 8109 20 00	10	Ingots of sponzen van niet-gelegeerd zirkonium, bevattende meer dan 0,01 gewichtspercent hafnium, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van buizen, staven of ingots, geëxpandeerd door hersmelting, voor de chemische industrie ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8110 10 00	10	Antimoon in de vorm van ingots	0 %	31.12.2018
ex 8112 99 30	10	Legeringen van niobium (columbium) en titaan, in de vorm van staven	0 %	31.12.2018
ex 8113 00 20	10	Cermetblokken bevattende 60 of meer gewichtspercenten aluminium en 5 of meer gewichtspercenten boorcarbide	0 %	31.12.2016
ex 8113 00 90	10	Dragerplaat van aluminiumsiliciumcarbide (AlSiC-9) voor elektronische schakelingen	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	ex 8207 19 10	10	Inzetstukken voor boorgereedschap met werkzaam deel van geagglomereerd diamant	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8207 30 10	10	Een reeks van transfer en/of tandem persinstrumenten voor koudbewerking, stampen, trekken, snijden, draadtappen, buigen, ijken, omranden en groeven van metalen platen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van onderdelen van het frame van motorvoertuigen ([1])	0 %	31.12.2017
	ex 8301 60 00	10	Toetsenborden, geheel van siliconen of polycarbonaat, met inbegrip van gedrukte toetsen met elektrische contactelementen	0 %	31.12.2015
	ex 8413 91 00	20			
	ex 8419 90 85	20			
	ex 8438 90 00	10			
	ex 8468 90 00	10			
	ex 8476 90 00	10			
	ex 8479 90 80	87			
	ex 8481 90 00	20			
	ex 8503 00 99	45			
	ex 8515 90 00	20			
	ex 8531 90 85	20			
	ex 8536 90 85	96			
	ex 8543 90 00	50			
	ex 8708 91 99	10			
	ex 8708 99 97	30			
	ex 9031 90 85	30			
▼M1					
	_____				
	*ex 8309 90 90	10	Deksels van aluminium blikken: — met een diameter van ten minste 99,00 mm maar ten hoogste 136,5 mm (± 1 mm), — al dan niet met een trekring	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 8401 30 00	20	Niet-bestraalde hexagonale brandstofpatronen bestemd om te worden gebruikt in kernreactoren ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 8401 40 00	10	Absorberende regelstaven van roestvrij staal, gevuld met chemische elementen die neutronen absorberen	0 %	31.12.2019
	_____				
	*ex 8405 90 00	10	Metalen behuizingen voor voorspanningsgasgenerators voor veiligheidsgordels in auto's	0 %	31.12.2019
	ex 8708 21 10	10			
	ex 8708 21 90	10			

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, met een cilinderinhoud van 300 cm^3 of meer en een vermogen van 6 kW of meer doch niet meer dan 20,0 kW, bestemd voor de vervaardiging van: — gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 en handgeduwde gazonmaaiers bedoeld bij onderverdeling 8433 11 90, — tractors die hoofdzakelijk gebruikt worden als gazonmaaiers, bedoeld bij onderverdeling 8701 90 11, of — 4-takt motormaaimachines met een cilinderinhoud van 300 cm^3 of meer bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10, of — sneeuwruimers bedoeld bij onderverdeling 8430 20 ([1])	0 %	31.12.2017
ex 8407 90 10	10	Viertakt-benzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm^3, bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 11, maaimachines met motor bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10, motorhakmachines bedoeld bij onderverdeling 8432 29 50, tuinversnipperaars bedoeld bij onderverdeling 8436 80 90 of cultivators bedoeld bij onderverdeling 8432 29 10 ([1])	0 %	31.12.2016
ex 8407 90 90	20	Compact motorsysteem voor vloeibaar petroleumgas (LPG), met: — 6 cilinders, — een vermogen van 75 kW of meer doch niet meer dan 80 kW, — in- en uitlaatkleppen die aangepast zijn aan continubedrijf in zware toepassingen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij post 8427 ([1])	0 %	31.12.2015
ex 8408 90 41	20	Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 15 kW, met twee of drie cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8408 90 43	20	Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 30 kW, met vier cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	30 20 30	Vloeistofgekoelde viercilinderviertaktmotoren met zelfontsteking, met — een cilinderinhoud van niet meer dan 3 850 cm^3 en — een nominaal vermogen van 15 kW of meer, doch niet meer dan 55 kW, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8427 ([1])	0 %	31.12.2017
ex 8408 90 47	40	Vloeistofgekoelde viercilinderviertaktmotor met zelfontsteking, met — een cilinderinhoud van niet meer dan 3 850 cm^3,	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
			— een nominaal vermogen van 55 kW of meer doch niet meer dan 85 kW, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8427 ([1])		
▼M2					
	_____				
	*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	10 20	Uitlaatspruitstukken die voldoen aan DIN-norm EN 13835, al dan niet met turbinebehuizing, met vier inlaatpoorten, bestemd voor de vervaardiging van uitlaatspruitstukken die zijn gedraaid, geslepen, geboord en/of op andere wijze zijn bewerkt ([1])	0 %	31.12.2016
▼B					
	ex 8409 99 00 ex 8479 90 80	10 85	Injectoren met elektromagnetische klep voor geoptimaliseerde verstuiving in de verbrandingskamer van motoren	0 %	31.12.2016
▼M3					
	ex 8409 99 00 ex 8411 99 00	30 70	Spiraalvormige gasturbinecomponent voor turbocompressor: — met een hittebestendigheid van niet meer dan 1 050 °C, — met een diameter van 30 mm of meer, maar niet meer dan 110 mm voor de montageopening voor het turbinewiel, — al dan niet met een uitlaatspruitstuk	0 %	31.12.2018
	_____				
▼M2					
	_____				
	*ex 8411 99 00	50	Actuator voor een eentraps-turbocompressor: — met een ingebouwde geleidende overbrengingsarm en verbindingsmof, — van een roestvrij stalen legering, — al dan niet met overbrengingsarmen met een werkafstand van 20 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm, — met een lengte van niet meer dan 350 mm, — met een diameter van niet meer dan 75 mm, — met een hoogte van niet meer dan 110 mm	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 8411 99 00*	60	Wielvormig gasturbineonderdeel met bladen, van de soort gebruikt in turbocompressoren: — van een precisiegegoten legering op nikkelbasis die voldoet aan de norm DIN G-NiCr13A16MoNb of DIN G-NiCr13Al16MoNb of DIN NiCo10W10Cr9AlTi of AMS AISI:686, — met een hittebestendigheid van niet meer dan 1 100 °C, — met een diameter van 30 mm of meer doch niet meer dan 100 mm, — met een hoogte van 20 mm of meer doch niet meer dan 70 mm	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8413 70 35	20	Eenfasecentrifugaalpomp — die ten minste 400 cm^3 vloeistof per minuut verpompt; — met een geluidsniveau dat beperkt is tot 6 dBA; — waarvan de aanzuigopening en de uitlaatopening een binnendiameter hebben van maximaal 15 mm; en — die functioneert bij omgevingstemperaturen tot –10 °C	0 %	31.12.2015
▼M2				
ex 8413 91 00	30	Brandstofpompdeksel: — bestaande uit aluminumlegeringen, — met een diameter van 38 mm of 50 mm, — met twee concentrische, ringvormige groeven op het oppervlak, — geanodiseerd, van de soort gebruikt in motorvoertuigen met een benzinemotor	0 %	31.12.2019
_____				
*ex 8414 30 81	50	Hermetische of halfhermetische elektrische scrollcompressoren met variabele snelheid, met een nominaal vermogen van 0,5 kW of meer doch niet meer dan 10 kW, met een verplaatsingsvolume van niet meer dan 35 cm^3, van de soort gebruikt in koelinstallaties	0 %	31.12.2019
▼M1				
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetische roterende compressoren voor koelmiddelen met fluorkoolwaterstof (HFK): — aangedreven door „aan-uit” eenfasewisselstroommotoren (AC) of „borstelloze gelijkstroommotoren” (BLDC) met variabele snelheid — met een nominaal vermogen van 1,5 kW van een soort gebruikt bij de productie van huishoudelijke warmtepomp-droogtrommels	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 8414 30 89	20	Onderdelen van airconditioningsysteem voor voertuigen bestaande uit een zuigercompressor met vrijliggende as, met een vermogen hoger dan 0,4 kW maar lager dan 10 kW	0 %	31.12.2018
ex 8414 59 20	30	Axiale ventilatoren: — met elektrische motor, — met een vermogen van niet meer dan 125W, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van computers (1)	0 %	31.12.2018
ex 8414 59 20	40	Axiale ventilatoren met elektromotor, met een uitgangsvermogen van niet meer dan 2W, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 (1)	0 %	31.12.2015

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8414 59 80	40	Cross-flow ventilatoren, met:	0 %	31.12.2016
ex 8414 90 00	60	— een hoogte van 575 mm (± 1,0 mm) of meer, doch niet meer dan 850 mm (± 1,0 mm), — een diameter van 95 mm (± 0,6 mm) of 102 mm (± 0,6 mm), — een antistatische, antibacteriële en hittebestendige, met 30 % glasvezel versterkte grondstof die een minimale temperatuurvastheid heeft van 70 °C (± 5°C), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van binneneenheden van klimaatregelingstoestellen van het split-type (1)		
▼M2				
_____				
*ex 8414 90 00	20	Zuigers van aluminium, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen (1)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 8414 90 00	30	Drukregelsystemen, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen (1)	0 %	31.12.2018
ex 8414 90 00	40	Aandrijvingen, bestemd voor compressoren voor airconditioninginstallaties voor motorvoertuigen (1)	0 %	31.12.2018
ex 8415 90 00	20	Verdampers van aluminium, bestemd voor gebruik bij de fabricage van klimaatregelingsmachines voor auto's (1)	0 %	31.12.2016
▼M2				
_____				
*ex 8418 99 10	50	Verdampers, bestaande uit aluminium vinnen en een koperspoel, van de soort gebruikt in koelinstallaties	0 %	31.12.2019
_____				
*ex 8418 99 10	60	Condensors, bestaande uit twee concentrische koperen buizen, van de soort gebruikt in koelinstallaties	0 %	31.12.2019
ex 8421 21 00	20	Installatie voor de voorbehandeling van water, bevattende een of meer van de volgende elementen, ook indien met systemen voor het steriliseren en zuiveren van deze elementen: — ultrafiltratiesysteem — koolstoffiltratiesysteem — systeem voor waterverzachting voor gebruik in een biofarmaceutisch laboratorium	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 8421 99 00	91	Delen van toestellen voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunststof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunststof heengaan, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8421 99 00	93	Delen van separatoren voor het scheiden of zuiveren van gassen uit gasmengsels, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, geborgen in een al dan niet geperforeerde omhulling waarvan de lengte 300 mm of meer doch niet meer dan 3 700 mm en de diameter niet meer dan 500 mm bedraagt	0 %	31.12.2018
ex 8422 30 00 ex 8479 89 97	10 30	Machines, apparaten en toestellen (met uitzondering van die voor het spuitgieten), bestemd voor de vervaardiging van patronen voor inktstraaldrukkers ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8424 90 00	30	Houders van polyethyleentereftalaat, met een inhoud van 50 ml of meer doch niet meer dan 600 ml, voorzien van een spuitmond, van de soort gebruikt als deel van mechanische toestellen voor het verstuiven van vloeistoffen	0 %	31.12.2018
ex 8431 20 00	30	Assemblages van drijfassen met differentieel, reductietandwielen, kroonwiel, aandrijfassen, wielnaven, remmen en bevestigingsarmen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij post 8427 ([1])	0 %	31.12.2017
▼M1				
ex 8431 20 00	40	Radiator met een kern van aluminium en een reservoir van kunststof, met geïntegreerde draagstructuur van staal in open uitvoering met vierkant gegolfd ontwerp van 9 ribben per 2,54 cm kernlengte (fpi) voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8427 ([1])	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 8439 99 00	10	Centrifugaal gegoten, niet geboorde zuigwalsmantels in de vorm van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van 3 000 mm of meer en een buitendiameter van 550 mm of meer	0 %	31.12.2018
▼M2				
———————				
*ex 8467 99 00 ex 8536 50 11	10 35	Mechanische schakelaars voor het aansluiten van elektrische stroomkringen op: — een spanning van 14,4 V of meer maar niet meer dan 42 V, — een stroomsterkte van 10 A of meer maar niet meer dan 42 A, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines bedoeld bij post 8467 ([1])	0 %	31.12.2019
▼M1				
ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Glasvezelsmelter met verwarmingsmand/spinbakeenheid: — elektrisch verwarmd, — met opening — met een veelheid aan gaten van een platina-/rodiumlegering — om glas te smelten en gesmolten glas te conditioneren — voor het verkrijgen van continuvezels	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8477 80 99	10	Machines voor het gieten of voor het wijzigen van het oppervlak van membranen van kunststof bedoeld bij post 3921	0 %	31.12.2018
▼M2				
———————				
▼B				
ex 8479 89 97 ex 8479 90 80	50 80	Machines die onderdeel zijn van een productielijn voor de vervaardiging van lithiumionbatterijen voor elektrische personenvoertuigen, bestemd voor de bouw van een dergelijke productielijn (1)	0 %	31.12.2015
▼M2				
ex 8479 89 97	60	Bioreactor voor biofarmaceutische celkweek (waarvan de binnenkant bestaat uit austenitisch roestvast staal type 316L) met een verwerkingscapaciteit van 50 liter, 500 liter, 3 000 liter of 10 000 liter, al dan niet in combinatie met een „clean-in-process”-systeem	0 %	31.12.2019
▼M3				
ex 8479 89 97	70	Machine om lenzen met een vijfassige uitlijnmogelijkheid nauwkeurig in een camera te plaatsen en deze te bevestigen met tweecomponentenepoxyhars	0 %	31.12.2019
ex 8479 89 97	80	Machine om een halffabricaatcomponent te vervaardigen (een anodegeleider en negatief afsluitkapje) voor de vervaardiging van AA- en/of AAA-alkalinebatterijen (1)	0 %	31.12.2019
▼M2				
———————				
*ex 8481 30 91	91	Stalen terugslagkleppen met: — een openingsdruk van niet meer dan 800 kPa, en — een buitendiameter van niet meer dan 37 mm	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 8481 80 59	10	Lucht-regelafsluiters, bestaande uit een stappenmotor en een ventielklep, voor het regelen van het stationair draaien van brandstofinjectiemotoren	0 %	31.12.2018
ex 8481 80 69	60	Vier-weg omkeerventielen voor koelmiddelen, bestaande uit — een magneetventiel, — een messing kraanbehuizing met klep en koperen aansluitingen met een maximale werkdruk van 4,5 MPa	0 %	31.12.2017
ex 8481 80 79	20	Elektromagnetische kleppen met een drukweerstand van 875 bar	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8481 80 99	50	Bedieningskleppen, bestaande uit een combinatie van een tweewegsklep op de vloeistofleiding en een driewegsklep op de gasleiding met: — een minimum opsluitdruk van 30 kgf/cm^2, — een minimum weerstandsdruk van 45 kgf/cm^2, bestemd voor gebruik bij de fabricage van klimaatregelingsapparaten voor buiten (1)	0 %	31.12.2016
ex 8481 80 99	60	Vierwegskleppen, bestaande uit: — een kernplunjer, — een dichtingsplunjer, — een elektromagnetische spoel van 220 V-240 V ws, 50/60 Hz, — een werkdruk tot 4,3 MPa, — een behuizing voor het sturen van de stroming van het koelmiddel, bestemd voor gebruik bij de fabricage van klimaatregelingsapparaten voor buiten (1)	0 %	31.12.2016

▼M2

ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Kogel- en cilinderlagers: — met een uitwendige diameter van 28 mm of meer, maar niet meer dan 140 mm, — geschikt voor een thermische belasting onder bedrijfsomstandigheden van meer dan 150 °C bij een werkdruk van niet meer dan 14 MPa, voor de vervaardiging van machines voor de beveiliging en de bediening van kernreactoren in kerncentrales (1)	0 %	31.12.2019
ex 8482 10 10	20	Kogellagers: — met een inwendige diameter van 10 mm of meer, — met een uitwendige diameter van niet meer dan 30 mm, — met een breedte van niet meer dan 10 mm, — al dan niet voorzien van een stofkap, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van riemaangedreven stuurinrichtingen van motoren (1)	0 %	31.12.2019

▼M3

———————

*ex 8483 30 38	40	Cilindrisch kussenblokken: — van precisiegegoten grijs gietijzer dat voldoet aan de norm DIN EN 1561, — met oliekamers, — zonder lagers, — met een diameter van 50 mm of meer doch niet meer dan 250 mm, — met een hoogte van 40 mm of meer doch niet meer dan 150 mm, — al dan niet met waterkamers en verbindingsstukken	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8483 40 29	50	Tandwielstellen van het cycloïde type met: — een nominaal koppel van 50 Nm of meer maar niet meer dan 7 000 Nm, — standaard koppelverhoudingen van 1:50 of meer maar niet meer dan 1:270, — bewegingsabsorptie van niet meer dan één boogminuut, — een efficiëntie van meer dan 80 %, van de soort gebruikt in robotarmen	0 %	31.12.2016
ex 8483 40 29	60	Planetaire overbrengingen, van de soort gebruikt voor de aandrijving van elektrisch handgereedschap, met: — een nominaal koppel van 25 Nm of meer doch niet meer dan 70 Nm, — standaard overbrengingsverhoudingen van 1:12,7 of meer doch niet meer dan 1:64,3	0 %	31.12.2018
ex 8483 40 51	20	Versnellingsbakken, voorzien van een differentieel met wielassen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats, bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8483 40 59	20	Hydrostatische versnellingen, voorzien van een hydropomp en een differentieel met wielassen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats, bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8483 40 90	80	Tandwielkasten met — niet meer dan 3 versnellingen, — een automatisch vertragingssysteem en — een "power reversal"-systeem voor verandering van rijrichting bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij post 8427 ([1])	0 %	31.12.2015
ex 8501 10 99	54	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met een uitwendige diameter van niet meer dan 25,4 mm, een nominale snelheid van 2 260 (± 15 %) of 5 420 (± 15 %) omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 1,5 V of 3 V	0 %	31.12.2018
ex 8501 10 99	60	Gelijkstroommotoren: — met een rotorsnelheid van 3 500 omwentelingen per minuut of meer doch niet meer dan 5 000 omwentelingen per minuut indien belast en niet meer dan 6 500 omwentelingen per minuut indien niet belast — met een voedingspanning van 100 V of meer, doch niet meer dan 240 V, bestemd voor de vervaardiging van elektrische frituurpannen ([1])	0 %	31.12.2017

▼M1

ex 8501 10 99	70	Gelijkstroom-stappenmotoren met — een staphoek van 7,5° (± 0,5°) — een tweefasenwikkeling — een nominale spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16,0 V — met een gespecificeerd temperatuurbereik van ten minste — 40 °C, maar niet meer dan + 105 °C — al dan niet met verbindend rondsel — al dan niet met motorconnector	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8501 10 99	79	Gelijkstroommotoren met contactborstels, een interne rotor en een driefasenwikkeling, al dan niet uitgerust met een worm, met een gespecificeerd temperatuurbereik van ten minste – 20 °C tot + 70 °C	0 %	31.12.2018
▼M1				
*ex 8501 10 99	80	Gelijkstroom-stappenmotoren met: — een staphoek van 7,5º (± 0,5°), — een omkeerkoppel bij 25 °C van 25 mNm of meer, — een bekrachtigingsfrequentie van 1 500 pps of meer, — een tweefasenwikkeling en — een nominale spanning van 10,5 V of meer, maar niet meer dan 16,0 V	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 8501 10 99	81	Gelijkstroomstappenmotoren met een staphoek van 18° of meer, een statisch koppel van 0,5 mNm of meer, een bevestigingsflens waarvan de buitenafmetingen niet meer dan 22 mm × 68 mm bedragen, een tweefasewikkeling en een vermogen van niet meer dan 5 W	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 8501 10 99	82	Borstelloze gelijkstroommotoren met een buitendiameter van niet meer dan 29 mm, een nominaal toerental van 1 500 omw/min (±15 %) of 6 800 omw/min (±15 %) en een voedingsspanning van 2 V of 8 V	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 8501 31 00	30	Borstelloze gelijkstroommotoren met een driefasenwikkeling, een buitendiameter van minimaal 85 mm en maximaal 115 mm, een nominaal koppel van 2,23 Nm (± 1,0 Nm), een vermogen van minimaal 120 W en maximaal 520 W, berekend bij 1 550 omw/min (± 350 omw/min) en een voedingsspanning van 12 V, uitgerust met een elektronische schakeling met sensoren met Hall-effect, bestemd voor gebruik met een elektrische stuurbekrachtigingsmodule (stuurbekrachtigingsmotor) ([1])	0 %	31.12.2016
▼M2				
*ex 8501 31 00	40	Gelijkstroommotoren met permanente bekrachtiging, met: — een meerfasenwikkeling, — een uitwendige diameter van 30 mm of meer doch niet meer dan 80 mm, — een rotatiesnelheid van niet meer dan 15 000 tpm, — een vermogen van 45 W of meer doch niet meer dan 300 W, en — een voedingsspanning van 9 V of meer doch niet meer dan 25 V	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8501 31 00	45	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met: — een uitwendige diameter van 90 mm of meer doch niet meer dan 110 mm, — een rotatiesnelheid van niet meer dan 3 680 tpm, — een vermogen van 600 W of meer doch niet meer dan 740 W bij 2 300 tpm en 80 °C, — een voedingsspanning van 12 V, — een koppel van niet meer dan 5,67 Nm, — een rotorpositiesensor, — een elektronisch sterpunt-relais, en — voor gebruik met een elektrische stuurbekrachtigings-module	0 %	31.12.2018
ex 8501 31 00	55	Gelijkstroomcollectormotor met: — een uitwendige diameter van 27,5 mm of meer doch niet meer dan 45 mm, — een nominaal toerental van 11 000 tpm of meer doch niet meer dan 23 200 tpm, — een nominale voedingsspanning van 3,6 V of meer doch niet meer dan 230 V, — een uitgangsvermogen van niet meer dan 529 W, — een nullaststroom van niet meer dan 3,1 A, — een maximale efficiency van 54 % of meer, voor de aandrijving van elektrisch handgereedschap	0 %	31.12.2018
ex 8501 31 00	60	Borstelloze gelijkstroommotoren die tegen de wijzers van de klok in kunnen draaien met: — een voedingsspanning van 264 V of meer, doch niet meer dan 391 V, — een buitendiameter van 81 mm (± 2,5 mm) of meer, doch niet meer dan 150 mm (± 0,8 mm), — een vermogen van niet meer dan 125 W, — isolatie van de wikkelingen van klasse E of B, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van binnen- of buiteneenheden van klimaatregelingstoestellen van het split-type (1)	0 %	31.12.2016

▼M2

———————

*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	65 50 55	Brandstofcelmodules met ten minste brandstofcellen met een membraan van elektrolytisch polymeer al dan niet in een behuizing met geïntegreerd koelsysteem, bestemd voor de vervaardiging van aandrijfsystemen voor auto's (1)	0 %	31.12.2018

———————

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 8501 31 00	70	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met: — een uitwendige diameter van 80 mm of meer doch niet meer dan 100 mm, — een voedingsspanning van 12 V, — een vermogen bij 20 °C van 300 W of meer doch niet meer dan 650 W, — een koppel bij 20 °C van 2,00 Nm of meer maar niet meer dan 5,30 Nm, — een nominaal toerental bij 20 °C van 600 tpm of meer doch niet meer dan 3 100 tpm, — uitgerust met rotorhoekpositiesensor van het resolvertype of het halleffecttype van de soort gebruikt in stuurbekrachtigingsinrichtingen voor auto's	0 %	31.12.2017
▼M3					
	ex 8501 32 00 ex 8501 33 00	60 15	Een aandrijfmotor, met: — een koppel van 200 Nm of meer, maar niet meer dan 300 Nm, — een vermogensoutput van 50 kW of meer, maar niet meer dan 100 kW, — een snelheid van niet meer dan 12 500 omw./min., bestemd voor de vervaardiging van elektrische voertuigen ([1])	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Elektrische aandrijvingen voor motorvoertuigen, met een uitgangsvermogen van ten hoogste 315 kW, met: — een wissel- of gelijkstroommotor, ook indien met transmissie, — vermogenselektronica	0 %	31.12.2016
	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Synchrone wisselstroom-servomotor met resolver en rem voor een maximumsnelheid van niet meer dan 6 000 toeren per minuut, met: — een vermogen van 340 W of meer maar niet meer dan 7,4 kW, — een flens met afmetingen van niet meer dan 180 mm × 180 mm en — een lengte van de flens tot het uiteinde van de resolver van niet meer dan 271 mm	0 %	31.12.2016
	ex 8501 62 00	30	Brandstofcellensysteem: — bestaande uit ten minste fosforzuurbrandstofcellen, — in een behuizing met geïntegreerd waterbeheer en gasbehandeling, — voor permanente, stationaire energievoorziening	0 %	31.12.2017
	ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotors, aan de binnenzijde voorzien van 1 of 2 magnetische ringen die al dan niet zijn aangebracht in een ring van staal	0 %	31.12.2018
	ex 8503 00 99	31	Gestampte collectors voor elektrische motoren, met een uitwendige diameter van niet meer dan 16 mm	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 8503 00 99	33	Stator voor borstelloze motor van elektrische stuurbekrachtiging met een rondheidstolerantie van 50 µm	0 %	31.12.2016
	ex 8503 00 99	34	Rotor voor borstelloze motor van elektrische stuurbekrachtiging met een rondheidstolerantie van 50 µm	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 8503 00 99	35	Zender-resolver voor borstelloze motoren van elektrische stuurbekrachtiging	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8503 00 99	40	Membraan voor brandstofcellen, op rollen of in de vorm van foliën, met een breedte van niet meer dan 150 cm, van de soort uitsluitend gebruikt voor de vervaardiging van brandstofcellen bedoeld bij post 8501	0 %	31.12.2017
▼M1					
	ex 8503 00 99	50	Stator voor borstelloze motor met: — een interne diameter van 206,6 mm (± 0,5) — een externe diameter van 265,0 mm (± 0,2) en — een breedte van 41,00 mm (± 0,3) van het soort gebruikt bij de vervaardiging van wasmachines, was-droogcombinaties of wasdrogers met een direct aangedreven trommel	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 8503 00 99	60	Motorafdekking voor een elektronische riemaangedreven stuurinrichting, vervaardigd van gegalvaniseerd staal met een dikte van niet meer dan 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8504 31 80	20	Transformatoren, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van omvormers voor LCD-modules ([1])	0 %	31.12.2017
	ex 8504 31 80	30	Schakeltransformatoren met een vermogen van niet meer dan 1 kVA, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van statische omvormers ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 8504 31 80	40	Elektrische transformatoren: — met een vermogen van 1 kVA of minder — zonder stekkers of kabels, voor intern gebruik bij de vervaardiging van decoderkastjes en televisietoestellen ([1])	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8504 40 82	40	Gedrukte schakelingen uitgerust met een bruggelijkrichter en andere actieve en passieve elementen — met twee uitgangsconnectoren — met twee ingangsconnectoren die parallel beschikbaar en bruikbaar zijn — en kunnen overschakelen tussen helder en gedempt licht — met een ingangsspanning van 40 V (+ 25 % – 15 %) of 42 V (+ 25 % – 15 %) voor helder licht, met een ingangsspanning van 30 V (± 4 V) voor gedempt licht, of — met een ingangsspanning van 230 V (+ 20 % – 15 %) voor helder licht, met een ingangsspanning van 160 V (± 15 %) voor gedempt licht, of — met een ingangsspanning van 120 V (+ 15 % – 35 %) voor helder licht, met een ingangsspanning van 60 V (± 20 %) voor gedempt licht — met een ingangsstroom tot 80 % van de nominale waarde binnen 20 ms — met een ingangsfrequentie van 45 Hz of meer, doch niet meer dan 65 Hz voor 42 V en 230 V, en 45-70 Hz voor 120 V-versies — met een maximale aanloopstroomoverschrijding van niet meer dan 250 % van de ingangsstroom — met een periode van de aanloopstroomoverschrijding van niet meer dan 100 ms — met een aanloopstroomonderschrijding van niet minder dan 50 % van de ingangsstroom — met een periode van de aanloopstroomonderschrijding van niet meer dan 20 ms — met een vooraf instelbare uitgangsstroom — met een uitgangsstroom tot 90 % van de vooraf ingestelde nominale waarde binnen 50 ms — met een uitgangsstroom die binnen 30 ms terugvalt tot nul na verwijdering van de ingangsspanning — met een gedefinieerde storingsmelding in geval van geen of te hoge belasting (end-of-life-functie)	0 %	31.12.2017

▼M2

———————

▼M3

ex 8504 40 88	30	Een spanningsomvormer bestemd voor de besturing van aandrijfmotoren, voor de vervaardiging van elektrische voertuigen ([1])	0 %	31.12.2019

▼B

ex 8504 40 90	20	Gelijkstroomomvormers	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	30	Statische omvormers met een vermogensschakelaar, voorzien van bipolaire transistoren met geïsoleerde poort (IG BT's), geborgen in een behuizing, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van microgolfovens vallende onder postonderverdeling 8516 50 00 ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8504 40 90	40	Halfgeleidervermogensmodules bevattende: — vermogenstransistoren, — geïntegreerde schakelingen, — al dan niet dioden en thermistors, — een bedrijfsspanning van niet meer dan 600V, — niet meer dan drie elektrische uitgangen met elk twee vermogensschakelaars (MOSFET (metaaloxide-halfgeleider-veldeffecttransistor) of IGBT (bipolaire transistor met geïsoleerde poort)) en interne drives, en — een effectief (RMS) nominaal stroombereik van niet meer dan 15,7A	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	50	Aandrijfeenheid voor industriële robot met: — een of zes uitgangen voor driefasenmotoren met maximaal 3 × 32 A, — een netvoedingsingang van 220 V wisselstroom of meer doch niet meer dan 480 V wisselstroom, of 280 V gelijkstroom of meer doch niet meer dan 800 V gelijkstroom, — een logische voedingsingang van 24 V gelijkstroom, — een EtherCat- communicatie-interface, — en afmetingen van 150 × 140 × 120 mm of meer doch niet meer dan 335 × 430 × 179 mm	0 %	31.12.2018
ex 8504 40 90	60	Spuitgegoten halfgeleidervermogensmodule bevattende: — vermogenstransistoren, — geïntegreerde schakelingen, — al dan niet dioden en thermistors, — een schakelconfiguratie, — hetzij met een directe aandrijving met een bedrijfsspanning van meer dan 600 V, — hetzij met een directe aandrijving met een bedrijfsspanning van niet meer dan 600 V en een effectief (RMS) stroombereik van meer dan 15,7 A, — of bevattende een of meer modules ter compensatie van de vermogensfactor	0 %	31.12.2018

▼M1

ex 8504 40 90	70	Module voor het omzetten van wisselstroom in gelijkstroom en gelijkstroom in gelijkstroom met — een nominaal vermogen van niet meer dan 100 W — een voedingsspanning van 80 V of meer, maar niet meer dan 305 V — een gecertificeerde voedingsfrequentie van 47 Hz of meer, maar niet meer dan 440 Hz — een of meer constante uitgangsspanningen — een bedrijfstemperatuurbereik van – 40 °C of meer, maar niet meer dan + 85 °C — pinnen om op een gedrukte schakeling aan te brengen	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3					
	ex 8504 40 90	80	Vermogensomzetter, bevattende: — een gelijkstroomomzetter, — een lader met een capaciteit van niet meer dan 7 kW, — schakelfuncties, bestemd voor de vervaardiging van elektrische voertuigen (1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8504 50 95	20	Zelfinductiespoelen met een inductie van niet meer dan 62 mH	0 %	31.12.2018
	ex 8504 50 95	40	Inductiespoelen met — een inductie van 4,7 µH (± 20 %), — een gelijkstroomweerstand van ten hoogste 0,1 Ohm, — een isolatieweerstand van 100 MOhm of meer bij 500 V (gelijkstroom) bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voedingen voor lcd- en ledmodules (1)	0 %	31.12.2015
	ex 8504 50 95	50	Elektromagnetische spoelen met — een energieverbruik van niet meer dan 6 W, — een isolatieweerstand van meer dan 100 M ohm, en — een ingangsopening van 11,4 mm of meer, doch niet meer dan 11,8 mm	0 %	31.12.2017
▼M3					
	————————				
▼B					
	ex 8504 90 11	10	Kernen van ferriet, andere dan voor afbuigspoelen	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 8504 90 11	20	Reactorkernen voor gebruik in een thyristor-omzetter voor hoogspanningsgelijkstroom	0 %	31.12.2019
	ex 8504 90 99	20	SGCT-thyristor (Symmetric Gate-Commutated Thyristor) met geïntegreerde poortaansturing: — zijnde een elektronische stroomschakeling op een printplaat, voorzien van een SGCT-thyristor en elektrische en elektronische onderdelen, — met de mogelijkheid om de spanning te blokkeren — 6 500 V — in beide richtingen (doorlaat- en sperrichting) van de soort gebruikt in statische middenspanningsomvormers (gelijkrichters en omzetters)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8505 11 00	31	Permanente magneten met een remanentie van 455 millitesla/mT (± 15 mT)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	————————				

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 8505 11 00	33	Permanente magneten bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor, in de vorm van een afgeronde rechthoek met — een lengte van niet meer dan 90 mm, — een breedte van niet meer dan 90 mm, en — een hoogte van niet meer dan 55 mm, dan wel in de vorm van een schijf met een diameter van niet meer dan 90 mm, al dan niet voorzien van een gat in het midden	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 8505 11 00	35	Permanente magneten bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor of van samarium en gecoate kobalt, voorzien van een anorganische passiveerlaag zinkfosfaat (anorganische coating), bestemd voor de industriële vervaardiging van producten voor motorische en sensorische toepassingen [1]	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 8505 11 00	45	Een kwartflens, bestemd om na magnetisering een permanente magneet te worden, — bestaande uit ten minste neodymium, praseodymium, ijzer, boor, dysprosium, aluminium en kobalt, — met een breedte van 9,2 mm (– 0,1) — met een lengte van 20 mm (+ 0,1) of 30 mm (+ 0,1) van de soort gebruikt voor rotoren voor de vervaardiging van brandstofpompen	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8505 11 00	50	Specifiek gevormde staven, bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, die neodymium, ijzer en boor bevatten, met de volgende afmetingen: — een lengte van 15 mm of meer doch niet meer dan 52 mm, — een breedte van 5 mm of meer doch niet meer dan 42 mm, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van elektrische servomotoren voor industriële automatisering	0 %	31.12.2017
	ex 8505 11 00	60	Ringen, buizen, hulzen of kragen gemaakt van een legering van neodymium, ijzer en boor, met — een diameter van niet meer dan 45 mm, — een hoogte van niet meer dan 45 mm, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van permanente magneten na magnetisering	0 %	31.12.2017
▼M1					
	_____				
▼M2					
	_____				

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 8505 11 00	70	Een schijf bestaande uit een legering van neodymium, ijzer en boor, bedekt met nikkel of zink, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt — al dan niet voorzien van een gat in het midden, — met een diameter van niet meer dan 90 mm, van de soort gebruikt voor autoluidsprekers	0 %	31.12.2018
	*ex 8505 11 00	80	Artikelen in de vorm van een driehoek, vierkant of rechthoek, bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt, die neodymium, ijzer en boor bevatten, met de volgende afmetingen: — een lengte van 9 mm of meer doch niet meer dan 105 mm — een breedte van 5 mm of meer doch niet meer dan 105 mm — een hoogte van 2 mm of meer doch niet meer dan 55 mm	0 %	31.12.2018
	*ex 8505 19 90	30	Artikelen van geagglomereerd ferriet in de vorm van een schijf met een diameter van niet meer dan 120 mm, voorzien van een gat in het midden, bestemd om na magnetisering als permanente magneet te worden gebruikt, met een remanentie tussen 245 mT en 470 mT	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 8505 20 00	30	Elektromagnetische koppelingen, bestemd voor de vervaardiging van compressoren van airconditioninginstallaties voor motorvoertuigen ([1])	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 8505 90 20	30	Spoel voor een elektromagnetische klep, met: — een plunjer, — een diameter van 12,9 mm (± 0,1), — een hoogte zonder plunjer van 20,5 mm (± 0,1), — een elektrische kabel met stekker, en in een cylindervormige behuizing van metaal	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8505 90 20	91	Elektromagneten met plunjerkern, met een nominale voedingsspanning van 24 V bij een nominale gelijkstroom van 0,08 A, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8517 ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 8506 50 90	10	Lithium-jodiumelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 9 mm × 23 mm × 45 mm bedragen, met een spanning van niet meer dan 2,8 V	0 %	31.12.2018
	ex 8506 50 90	20	Eenheden bestaande uit niet meer dan 2 lithiumbatterijen verzonken in een contactvoet ("battery-buffered socket") voor geïntegreerde schakelingen met niet meer dan 32 aansluitpunten en bevattende een besturingseenheid	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8506 50 90	30	Lithium-jodiumelementen of lithium-zilver-vanadiumoxi-deelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 28 mm × 45 mm × 15 mm bedragen, met een capaciteit van 1,05 Ah of meer	0 %	31.12.2018
▼M3				
*ex 8507 10 20	30	Loodaccumulatoren of -modules, van de soort gebruikt voor het starten van zuigermotoren, met: — een nominale capaciteit van niet meer dan 32 Ah, — een lengte van niet meer dan 205 mm, — een breedte van niet meer dan 130 mm, en — een hoogte van niet meer dan 190 mm, bestemd voor de vervaardiging van artikelen van GN-code 8711 (1)	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 8507 10 20	80	Loodstartaccu, met: — een ladingsopnamecapaciteit van 200 % of meer van het niveau van een equivalente conventionele "natte" accu gedurende de eerste 5 ladingsseconden, — een vloeibare elektrolyt, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen die hoogregeneratieve alternatorregelingen of start/stop-systemen met hoogregeneratieve alternatorregelingen gebruiken (1)	0 %	31.12.2015
▼M3				
_____				
▼M1				
_____				
*ex 8507 30 20	30	Nikkel-cadmiumaccumulatoren of -modules, in cilindrische vorm, met een lengte van 65,3 mm (± 1,5 mm) en een diameter van 14,5 mm (± 1 mm), met een nominale capaciteit van 1 000 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (1)	0 %	31.12.2018
_____				
*ex 8507 50 00 *ex 8507 60 00	20 20	Accumulatoren of modules, in rechthoekige vorm, met een lengte van niet meer dan 69 mm, een breedte van niet meer dan 36 mm en een dikte van niet meer dan 12 mm, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (1)	0 %	31.12.2018
_____				
*ex 8507 50 00	30	Nikkelhydrideaccumulatoren of modules, in cilindrische vorm, met een diameter van niet meer dan 14,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (1)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 8507 60 00	25	Rechthoekige modules voor verwerking in herlaadbare lithium-ion-accu's: — met een breedte van 352,5 mm (± 1 mm) of 367,1 mm (± 1 mm) — met een diepte van 300 mm (± 2 mm) of 272,6 mm (± 1 mm) — met een hoogte van 268,9 mm (± 1,4 mm) of 229,5 mm (± 1 mm) — met een gewicht van 45,9 kg of 46,3 kg — met een nominale capaciteit van 75 Ah en — een nominale spanning van 60 V	0 %	31.12.2017
▼M1					
	_____				
▼M2					
	*ex 8507 60 00	30	Lithiumionaccumulatoren of modules, in cilindrische vorm, met een lengte van 63 mm of meer en een diameter van 17,2 mm of meer, met een nominale capaciteit van 1 200 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (1)	0 %	31.12.2019
	_____				
▼M3					
	_____				
▼M1					
	_____				
	*ex 8507 60 00	40	Herlaadbare batterijen van elektrische lithiumionaccumulatoren of modules met: — een lengte van 1 203 mm of meer, maar niet meer dan 1 297 mm, — een breedte van 282 mm of meer, maar niet meer dan 772 mm, — een hoogte van 792 mm of meer, maar niet meer dan 839 mm, — en gewicht van 260 kg of meer, maar niet meer dan 293 kg, — een vermogen van 22 kWh of 26 kWh, en — samengesteld uit 24 of 48 modules	0 %	31.12.2017
▼M2					
	ex 8507 60 00 ex 8507 80 00	45 20	Oplaadbare lithium-ion polymeerbatterij met: — een nominale capaciteit van 1 060 mAh, — een nominale spanning van 7,4 V (gemiddelde spanning bij ontlading van 0,2 C), — een laadspanning van 8,4 V (± 0,05), — een lengte van 86,4 mm (± 0,1), — een breedte van 45 mm (± 0,1), — een hoogte van 11 mm (± 0,1), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kasregisters (1)	0 %	31.12.2019
▼M1					
	_____				

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1				
*ex 8507 60 00	50	Modules voor de assemblage van batterijen van elektrische lithiumionaccumulatoren met: — een lengte van 298 mm of meer, maar niet meer dan 408 mm, — een breedte van 33,5 mm of meer, maar niet meer dan 209 mm, — een hoogte van 138 mm of meer, maar niet meer dan 228 mm, — een gewicht van 3,6 kg of meer, maar niet meer dan 17 kg, en — een vermogen van 458 Wh of meer, maar niet meer dan 2 158 Wh	0 %	31.12.2018
*ex 8507 60 00	55	Lithiumionaccumulatoren of modules in cilindrische vorm, met: — een grondplaat die vergelijkbaar is met een in het midden samengedrukte ellips, — een lengte van 49 mm of meer (aansluitpunten niet inbegrepen), — een breedte van 33,5 mm of meer, — een dikte van 9,9 mm of meer, — een nominale capaciteit van 1,75 Ah of meer, en — een nominale spanning van 3,7 V, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen [1]	0 %	31.12.2017
*ex 8507 60 00	57	Lithiumionaccumulatoren of modules, in rechthoekige vorm, met: — sommige hoeken afgerond, — een lengte van 76 mm of meer (aansluitpunten niet inbegrepen), — een breedte van 54,5 mm of meer, — een dikte van 5,2 mm of meer, — een nominale capaciteit van 3 100 mAh of meer, en — een nominale spanning van 3,7 V, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen [1]	0 %	31.12.2017
▼B				
ex 8507 60 00	60	Herlaadbare lithium-ion-accu's, met: — een lengte van 1 213 mm of meer, doch niet meer dan 1 575 mm, — een breedte van 245 mm of meer doch niet meer dan 1 200 mm, — een hoogte van 265 mm of meer, doch niet meer dan 755 mm, — een gewicht van 265 kg of meer, doch niet meer dan 294 kg, — een nominale capaciteit van 66,6 Ah, ondergebracht in pakketten van 48 modules	0 %	31.12.2015

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 8507 60 00	65	Cilindrische lithiumioncellen met — 3,5 tot 3,8 V gelijkstroom, — 300 tot 900 mAh en — een diameter van 10 tot 14,5 mm	0 %	31.12.2016
▼M3					
	———————				
▼B					
	ex 8507 60 00	75	Rechthoekige lithiumionaccumulatoren met — een metalen behuizing, — een lengte van 173 mm (± 0,15 mm), — een breedte van 21 mm (± 0,1 mm), — een hoogte van 91 mm (± 0,15 mm), — een nominale spanning van 3,3 V en — een nominale capaciteit van 21 Ah of meer	0 %	31.12.2016
▼M1					
	———————				
	*ex 8507 60 00	80	Rechthoekige lithiumionaccu's of modules met — een metalen behuizing, — een lengte van 171 mm (± 3 mm), — een breedte van 45,5 mm (± 1 mm), — een hoogte van 115 mm (± 1 mm), — een nominale spanning van 3,75 V en — een nominale capaciteit van 50 Ah bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van oplaadbare batterijen voor motorvoertuigen ([1])	0 %	31.12.2015
▼M3					
	*ex 8507 60 00	85	Rechthoekige modules voor verwerking in herlaadbare lithium-ion-accu's: — met een lengte van 312 mm of meer, maar niet meer dan 350 mm, — met een breedte van 79,8 mm of meer, maar niet meer dan 225 mm, — met een hoogte van 35 mm of meer, maar niet meer dan 168 mm, — met een gewicht van 3,95 kg of meer, maar niet meer dan 8,56 kg, — met een nominale capaciteit van 66,6 Ah of meer, maar niet meer dan 129 Ah	0 %	31.12.2015
	ex 8507 60 00	87	Herlaadbare lithium-ion-accu's, met: — een lengte van 1 475 mm of meer, doch niet meer dan 2 820 mm, — een breedte van 935 mm of meer, doch niet meer dan 1 660 mm, — een hoogte van 260 mm of meer, doch niet meer dan 600 mm, — een gewicht van 320 kg of meer, doch niet meer dan 700 kg, — een nominale capaciteit van 18,4 Ah of meer, doch niet meer dan 130 Ah, ondergebracht in pakketten van 12 of 16 modules	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8507 90 80	70	Gesneden plaat van vernikkeld bladkoper, met: — een breedte van 70 mm (± 5 mm), — een dikte van 0,4 mm (± 0,2 mm), — een lengte van niet meer dan 55 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen (1)	0 %	31.12.2016
ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	10 96	Elektronische schakeling zonder aparte behuizing voor het bedienen en besturen van de borstels van stofzuigers met een vermogen van niet meer dan 300 W	0 %	31.12.2015
ex 8508 70 00 ex 8537 10 99	20 98	Elektronische schakelingen die: — via draad of radiofrequentie met elkaar en met de motorbesturingskaart zijn verbonden, en — de werking (in- en uitschakelen en zuigvermogen) van stofzuigers regelen overeenkomstig een opgeslagen programma, — al dan niet uitgerust met verklikkerlampjes die de werking van de stofzuiger weergeven (zuigvermogen en/of stofzak vol en/of filter vol)	0 %	31.12.2015

▼M3

———————

*ex 8511 30 00	30	Schachtbobine met geïntegreerde ontsteking, met: — een ontsteker, — een bobine op een bougie met een geïntegreerde klamp, — een behuizing, — een lengte van 90 mm of meer maar niet meer dan 200 mm (± 5 mm), — een bedrijfstemperatuur van – 40 °C of meer maar niet meer dan + 130 °C, — een spanning van 10,5 V of meer, maar niet meer dan 16 V	0 %	31.12.2019
ex 8512 20 00	10	Mistlichten met een gegalvaniseerde binnenkant, bevattende: — een kunststof houder met vier of meer klemmen, — een of meer, maar niet meer dan twee lampen van 12 V, — een verbindingskabel met een stekker, — een kunststof bedekking, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 (1)	0 %	31.12.2019
ex 8512 20 00	20	Informatiescherm dat ten minste de tijd, datum en status toont van veiligheidsvoorzieningen in een voertuig, met een bedrijfsspanning van 12 V of meer, maar niet meer dan 14,4 V, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	31.12.2019

▼M3

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8512 30 90	10	Claxonmodule, werkend volgens het piëzomechanische beginsel, om een specifiek geluidssignaal voort te brengen, met een spanning van 12 V, bestaande uit: — een spoel, — een magneet, — een membraan van metaal, — een stekker, — een houder voor de installatie in motorvoertuigen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	31.12.2019

▼B

ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Verwarmingsfolie voor een buitenspiegel van een auto: — met twee elektrische contacten, — met een kleeflaag aan beide zijden (aan de zijde van de kunststof houder van het glas en aan de zijde van het spiegelglas), — met een beschermende papierlaag aan beide zijden	0 %	31.12.2018

▼M3

ex 8512 90 90	10	Een ultrasonische parkeersensor met: — gedrukte schakelingen in de behuizing en een sensorcel aan de buitenkant die via aansluitpennen is verbonden, — een bedrijfsspanning van niet meer dan 12 V, — het vermogen om door de regeleenheid verwerkte signalen te ontvangen en door te sturen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	31.12.2019
ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Een holle constructie bestaande uit ten minste: — een transformator met een ingangsvermogen van niet meer dan 240 V en een uitgangsvermogen van niet meer dan 3 000 W, — een gelijkstroom- of wisselstroomventilatormotor met een vermogen van niet meer dan 42 watt, — een behuizing van roestvrij staal, met of zonder een magnetron met microgolfuitgangsvermogen van niet meer dan 900 W, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de posten 8514 20 80, 8516 50 00 en 8516 60 80 ([1])	0 %	31.12.2019

▼M2

*ex 8516 90 00	60	Ventilatie-inrichting van een elektrische frituurpan: — met een motor met een vermogen van 8 W bij 4 600 rpm, — elektronisch gestuurd, — functioneert bij omgevingstemperaturen van meer dan 110 °C — voorzien van een regelthermostaat	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 8516 90 00	70	Binnenpannen: — met zij- en centrale openingen, — van gegloeid aluminium, — met een keramische coating, hittebestendig tot meer dan 200 °C bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van elektrische frituurpannen (1)	0 %	31.12.2017
▼M3					
	ex 8516 90 00	80	Deurelement met een capacitief afdichtingselement en een golflengtedemper, om te worden gebruikt voor de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de posten 8514 20 80, 8516 50 00 en 8516 60 80 (1)	0 %	31.12.2019
▼M2					
	ex 8518 21 00	20	Luidspreker met: — een impedantie van 4 Ohm of meer, maar niet meer dan 16 Ohm, — een nominaal vermogen van 2 W of meer, maar niet meer dan 20 W, — met of zonder kunststof bevestiging, en — met elektrische kabel en stekker dan wel draadloos, gemonteerd in een kast voor gebruik bij de vervaardiging van televisietoestellen en videomonitors (1)	0 %	31.12.2019
▼M1					
	*ex 8518 29 95	30	Luidsprekers met: — een impedantie van 3 Ohm of meer, maar niet meer dan 16 Ohm, — een nominaal vermogen van 2 W of meer, maar niet meer dan 20 W, — met of zonder kunststofklamp, en — met of zonder elektrische kabel voorzien van verbindingsstukken, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen en videomonitors	0 %	31.12.2017
▼B					
	ex 8518 30 95	20	Hoofdtelefoons en oortelefoons voor hoorapparaten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 5 mm × 6 mm × 8 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 8518 40 80	91	Printkaart-subeenheden met digitale audiosignaaldecodering, audiosignaalverwerking en -versterking met dubbele en/of meerkanalenfunctionaliteit	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 8518 40 80	92	Printkaart-subeenheiden, met voeding, actieve equalizer en eindversterkerschakelingen	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 8518 90 00	30	Magneetsysteem bestaande uit: — een kernplaat van staal, in de vorm van een ronde schijf aan één zijde voorzien van een cilinder, — één magneet van neodymium — één bovenplaat — één onderplaat van de soort die wordt gebruikt in autoluidsprekers	0 %	31.12.2019
	ex 8518 90 00	40	Luidsprekerconus, vervaardigd uit papierstof of polypropyleen, en bijhorende stofkappen, van de soort die wordt gebruikt in autoluidsprekers	0 %	31.12.2019
	ex 8518 90 00	50	Diafragma van een elektrodynamische luidspreker met — een buitendiameter van 25 mm of meer maar niet meer dan 250 mm, — een resonantiefrequentie van 20 Hz of meer maar niet meer dan 150 Hz, — een totale hoogte van 5 mm of meer maar niet meer dan 50 mm, — een randdikte van 0,1 mm of meer maar niet meer dan 3 mm	0 %	31.12.2019
▼M3					
	ex 8518 90 00	80	Geïntegreerde behuizing van een autoluidspreker, bestaande uit: — een frame van een luidspreker en een magneetsysteemhouder met een beschermende coating, en — een geprofileerd antistofscherm	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8518 90 00	91	Uit één stuk koudgestuikte kernplaten van staal, in de vorm van een ronde schijf aan één zijde voorzien van een cilinder, bestemd voor de vervaardiging van luidsprekers [1]	0 %	31.12.2018
▼M2					
	———————				
	*ex 8521 90 00	20	Digitale videorecorders: — zonder harddiskdrive, — met of zonder dvd-rw, — met ofwel bewegingsdetectie of mogelijkheid tot bewegingsdetectie door IP-connectiviteit via een LAN-connector, — met of zonder usb/seriepoort, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van CCTV-bewakingsystemen [1]	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8522 90 49	50	Elektronische assemblages voor een laser-leeskop van een compactdisc-speler, bestaande uit: — een gedrukte schakeling — een fotodetector, in de vorm van een monolithische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling, — niet meer dan 3 aansluitelementen, — niet meer dan 1 transistor, — niet meer dan 3 instelbare en 4 vaste weerstanden, — niet meer dan 5 condensatoren het geheel aangebracht op een drager	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	60 10 25	Printplaat met: — een radiotuner (die radiosignalen kan ontvangen en decoderen en doorzenden naar andere componenten op de plaat) zonder signaalverwerkingsfunctie, — een microprocessor die instructies vanop afstand kan ontvangen en de chipset van de tuner kan aansturen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van home-entertainmentsystemen ([1])	0 %	31.12.2019

———————

*ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65	65 20 40	Subprintplaat met: — een radiotuner, die radiosignalen kan ontvangen en decoderen en doorzenden naar andere componenten op de plaat, met een signaaldecoder, — een ontvanger voor radioafstandsbediening (RF), — een verzender voor infraroodafstandsbediening, — een SCART-signaalgenerator, — een sensor voor de tv-stand, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van home-entertainmentsystemen ([1])	0 %	31.12.2019

▼B

ex 8522 90 49	70	Samenstellingen bestaande uit ten minste een flexibele gedrukte schakeling, een laserbesturing in de vorm van een geïntegreerde schakeling en een signaalomvormer in de vorm van een geïntegreerde schakeling	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	15	Koellichamen en koelvinnen van aluminium, bestemd voor het handhaven van de bedrijfstemperatuur van transistors en/of geïntegreerde schakelingen in producten bedoeld bij post 8521	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8522 90 80 ex 8529 90 92	30 30	Houder, bevestiging of interne versteviger van metaal, bestemd om te worden gebruikt bij de fabricage van televisietoestellen, monitors en videospelers ([1])	0 %	31.12.2016
ex 8522 90 80	65	Samenstellingen voor optische schijven, bestaande uit ten minste een optische eenheid en gelijkstroommotoren, al dan niet geschikt voor het dubbellagig opnemen	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	70	Samenstellingen voor video-opname en videoweergave, ten minste bestaande uit een motor en een gedrukte schakeling met geïntegreerde schakelingen met besturings- of controlefuncties, al dan niet met transformator, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	75	Optische leeskoppen voor CD-spelers, bestaande uit een laserdiode, een fotodetector in de vorm van een geïntegreerde schakeling en een bundelsplitser	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	80	Samenstellingen voor loopwerken met optische laser (zogenaamde "mecha units") voor het opnemen en/of weergeven van digitale video- en/of audiosignalen, bestaande uit ten minste een eenheid voor het lezen en/of schrijven met een optische laser, één of meer gelijkstroommotoren en niet voorzien van een gedrukte schakeling of bevattende een gedrukte schakeling die geen geluids- of beeldsignalen kan verwerken, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 of 8543 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	81	Optische laser-weergavekoppen voor de weergave van optische signalen van CD of DVD en de opname van optische signalen op DVD, ten minste bevattend: — een laserdiode, — een geïntegreerde schakeling voor de aansturing van de laser, — een geïntegreerde schakeling met de functie van fotodetector, — een geïntegreerde schakeling met de functie van front monitor en, — een actuator, bestemd voor gebruik bij de fabricage van producten bedoeld bij post 8521 ([1])	0 %	31.12.2016
ex 8522 90 80	83	Blu-ray optische leeseenheden, al dan niet geschikt om op te nemen, voor gebruik met Blu-ray-, DVD- en CD-discs, bestaande uit ten minste: — laserdioden met drie soorten golflengten, — een fotodetectorprintkaart en — een aandrijver, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8522 90 80	84	Blu-ray aandrijfmechanismem, al dan niet geschikt om op te nemen, voor gebruik met Blu-ray-, DVD en CD-discs, bestaande uit ten minste: — een optische leeseenheid met laserdioden met drie soorten golflengten, — een spindlemotor, — een stappenmotor	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 8522 90 80	85	Videokoppentrommels, met videokoppen of met video- en audiokoppen en een elektromotor, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 (1)	0 %	31.12.2018
	ex 8522 90 80	96	Harddisk drives bestemd om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij post 8521 (1)	0 %	31.12.2017
▼M1					
	_____				
	*ex 8522 90 80	97	Tuners die hoogfrequente signalen omzetten in middenfrequente signalen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 (1)	0 %	31.12.2016
▼B					
	ex 8525 80 19	20	Samenstellingen voor televisiecamera's, waarvan de afmetingen niet meer bedragen dan 10 mm × 15 mm × 18 mm, bestaande uit een beeldsensor, een objectief en een kleurenprocessor met een beeldresolutie van niet meer dan 1 024 × 1 280 beeldpunten (pixels), al dan niet voorzien van een kabel en/of omhulling, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8517 12 00 (1)	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 8525 80 19	25	Lange-golf-infraroodcamera (overeenkomstig ISO/TS 16949) met: — een gevoeligheid in het golflengtegebied van 8 μm of meer doch niet meer dan 14 μm, — een resolutie van 324 × 256 pixels, — een gewicht van niet meer dan 400 g, — maximale afmetingen van 70 mm × 67 mm × 75 mm, — een waterdichte behuizing en een voor voertuigen gekwalificeerde stekker en — een afwijking van het uitgangssignaal over het volledige bedrijfstemperatuurbereik van niet meer dan 20 %	0 %	31.12.2019
▼M1					
	_____				
▼M2					
	_____				
	*ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Camera: — met een gewicht van niet meer dan 5,9 kg, — zonder behuizing, — met afmetingen van niet meer dan 405 mm × 315 mm, — met één CCD-sensor (Charge-Coupled Device) of een CMOS-sensor (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), — met niet meer dan 5 megapixel nuttige pixels, voor gebruik in CCTV-bewakingsystemen („closed circuit TV", „gesloten televisiecircuit") of in apparaten voor oogcontrole (1)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	_____				
▼M3					
	_____				
▼B					
	ex 8525 80 19	40	Assemblages voor camera's voor gebruik in draagbare computers (notebooks), waarvan de afmetingen niet meer bedragen dan 15 mm × 25 mm × 25 mm, voorzien van een beeldsensor, objectief en kleurenprocessor, met een beelddefinitie van niet meer dan 1 600 × 1 200 beeldpunten (pixels), al dan niet voorzien van kabel en/of behuizing, en al dan niet gemonteerd op een voet en voorzien van een LED-chip ([1])	0 %	31.12.2016
	ex 8525 80 19	45	Cameramodules met een resolutie van 1 280 * 720 P HD, met twee microfoons, bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 ([1])	0 %	31.12.2017
▼M2					
	_____				
	*ex 8525 80 19	50	Camerakop, al dan niet in behuizing — met afmetingen (zonder kabelaansluiting) van niet meer dan 27 × 30 × 38,5 mm (breedte × hoogte × lengte), — met drie MOS-beeldsensoren met 2 of meer effectieve megapixels per sensor en een prismablok voor de verdeling van het RGB-kleurenspectrum over de drie sensoren, — met C-mount voor de aansluiting van objectieven, — met een gewicht van niet meer dan 70 gram, — met een digitale video-uitgang in LVDS-technologie, — met een permanent EEPROM-geheugen voor de lokale opslag van gekalibreerde gegevens voor de kleurweergave en de compensatie van pixelfouten, voor gebruik bij de vervaardiging van industriële miniatuurcamerasystemen ([1])	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 8525 80 19	55	Cameramodule met een resolutie van 1 920 x 1 080 P HD met twee microfoons, bestemd voor de vervaardiging van producten van post 8528 ([1])	0 %	31.12.2018
▼M3					
	*ex 8525 80 19	60	Camera's met beeldscanfunctie, met: — een „Dynamic"- of „Static overlay lines"-systeem, — een NTSC-video-uitgangssignaal, — een spanning van 6,5 V of meer, — een lichtsterkte van 0,5 lux of meer	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8526 91 20 ex 8527 29 00	80 10	Geïntegreerde audiomodule (IAM) met een digitale video-uitgang voor aansluiting op een LCD-aanraakschermmonitor, interfaces voor een Media Oriented Systems Transport (MOST)-netwerk en waarbij het signaal wordt overgebracht via het MOST High-protocol, met of zonder: — een printkaart (PCB) bevattende een Global Positioning System (gps)-ontvanger, een gyroscoop en een Traffic-MessageChannel (TMC)-tuner, — een harde schijf die meerdere kaarten kan ondersteunen, — een HD-radio, — een spraakherkenningssysteem, — een cd- en een dvd-lade, en met — aansluitmogelijkheden voor Bluetooth, mp3 en Universal Serial Bus (USB), — een spanning van 10V of meer doch niet meer dan 16V, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 ([1])	0 %	31.12.2015
▼M3				
_____				
▼M2				
_____				
▼M3				
_____				
*ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Assemblage bestaande uit ten minste: — een audiofrequentieversterkereenheid, bestaande uit ten minste een audiofrequentieversterker en een geluidsgenerator, — een transformator, en — een ontvangsttoestel voor radio-omroep, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van consumentenelektronica ([1])	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 8528 49 10	10	Videomonitors bestaande uit: — een kathodestraalbuis met vlak scherm met een diagonaal van ten hoogste 110 mm en voorzien van een afbuigjuk en — een gedrukte schakeling waarop zijn aangebracht een afbuigeenheid, een beeldversterker en een transformator, het geheel al dan niet aangebracht op een chassis, bestemd voor de vervaardiging van beeldparlofoons, beeldtelefoons of bewakingssystemen ([1])	0 %	31.12.2018
▼M1				
_____				

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1					
	*ex 8528 59 70	10	Videomonitors met vloeibare kristallen voor kleurenweergave, met uitzondering van monitoren die worden gecombineerd met andere apparaten, met een gelijkstroom bedrijfsspanning van 7 V of meer, maar niet meer dan 30 V, met een diagonaal van het beeldscherm van 33,2 cm of minder, — zonder behuizing, met achterkant en montageonderstel, — of met behuizing, bedoeld voor permanente inbouw of vaste montage, tijdens de industriële assemblage, in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 94 ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 8528 59 70	20	Lcd-kleurenvideomonitor, bevestigd in een frame, — met uitzondering van monitoren die worden gecombineerd met andere apparaten, — met aanraakschermfuncties, een printplaat met aansturingscomponenten en stroomvoorziening, gebruikt om vast te worden ingebouwd of vast te worden gemonteerd in entertainmentsystemen voor voertuigen ([1])	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8529 10 80	20	Keramische filtereenheden, bestaande uit 2 filters en 1 resonator voor een frequentie van 10,7 MHz (± 30 kHz), geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018
	ex 8529 10 80	50	Keramische filters voor een centrumfrequentie van 450 kHz (± 1,5 kHz) of 455 kHz (± 1,5 kHz), met een bandbreedte van niet meer dan 30 kHz bij 6 dB en van niet meer dan 70 kHz bij 40 dB, geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018
	ex 8529 10 80	60	Filters, met uitzondering van filters voor oppervlakte-geluidsgolven (zogenaamde SAW filters), voor een centrumfrequentie van 485 MHz of meer doch niet meer dan 1 990 MHz, met een opnameverlies (insertion loss) van niet meer dan 3,5 dB, geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 8529 10 80	70	Keramische filters: — met een toepasselijk frequentiebereik van 10 kHz of meer, maar niet meer dan 100 MHz, — met een behuizing van keramische platen voorzien van elektroden, van de soort gebruikt in een elektrisch-mechanische omzetter of resonator in audiovisuele en communicatieapparatuur	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Delen van televisietoestellen, voorzien van microprocessor- en videoprocessorfuncties, bevattende ten minste een microcontroller en een videoprocessor, gemonteerd op een geleidingsframe en geborgen in een omhulling van kunststof	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2				
_____				
*ex 8529 90 65	45	Satellietradio-ontvangermodule die hoogfrequente satelliet-signalen omzet in digitale audiogecodeerde signalen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8527 (1)	0 %	31.12.2019
▼M1				
*ex 8529 90 65	50	Tuners die hoogfrequente signalen omzetten in middenfrequente signalen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 (1)	0 %	31.12.2016
_____				
▼B				
ex 8529 90 65	65	Printkaarten voor de rechtstreekse distributie van voedingsspanning en besturingssignalen naar een besturingscircuit op een TFT-glasplaat van een LCD-module	0 %	31.12.2015
ex 8529 90 65	70	Besturingseenheden bestaande uit een elektronische geïntegreerde schakeling en een flexibele gedrukte schakeling, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van LCD-modules (1)	0 %	31.12.2016
ex 8529 90 65	75	Modules met minstens halfgeleiderchips voor: — de opwekking van aandrijfsignalen voor pixelaansturing, of — de aandrijving van aanstuurbare pixels	0 %	31.12.2017
▼M3				
ex 8529 90 65	80	Tuner die hoogfrequente signalen omzet in een digitaal signaal, bestemd voor de vervaardiging van producten die onder post 8527 zijn ingedeeld (1)	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 8529 90 92	25	LCD-modules, zonder touchscreenondersteuning, uitsluitend bestaande uit: — een of meer glazen of plastic TFT-cellen — een gegoten koellichaam, — een backlight-unit, — een printplaat met microcontroller, en — LVDS-interface (Low Voltage Differential Signaling), bestemd voor gebruik bij de vervaardiging radio's voor motorvoertuigen (1)	0 %	31.12.2015
▼M3				
*ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	LCD-modules: — bestaande uit één of meer plastic of glazen TFT-cellen, — zonder touchscreenondersteuning,	0 %	31.12.2018

▼M3

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
			— met één of meer printplaten met regelelektronica uitsluitend bedoeld voor pixelaansturing, — met of zonder achtergrondverlichting, en — met of zonder inverters		
▼B					
	ex 8529 90 92	32	Optische eenheden voor videoprojectie, bevattende een systeem voor het scheiden van kleuren, een positioneringsmechanisme en lenzen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 (1)	0 %	31.12.2018
	ex 8529 90 92	40	Samenstellingen, bevattende prisma's, plaatjes met digitale microspiegeltjes (zogenaamde "Digital Micromirror Devices" of "DMD-chips") en besturingselektronica, bestemd voor de vervaardiging van tele- of videoprojectietoestellen (1)	0 %	31.12.2018
	ex 8529 90 92	41	Digitale eenheden met microspiegeltjes ("Digital Micromirror Devices" of "DMD- chips"), bestemd voor de vervaardiging van videoprojectietoestellen (1)	0 %	31.12.2018
▼M1					
	_____				
	*ex 8529 90 92	42	Aluminium koellichamen en koelvinnen voor het handhaven van de bedrijfstemperatuur van transistors en geïntegreerde schakelingen, bestemd voor de vervaardiging van producten van post 8527 of 8528 (1)	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 8529 90 92	43	Plasmaschermmodules, enkel voorzien van adresseer-elektroden en displayelektroden, met of zonder „driver" — en/of besturingselektronica uitsluitend voor pixeladresseringen en al dan niet voorzien van een elektrische voeding	0 %	31.12.2018
▼M1					
	_____				
▼M3					
	_____				
▼B					
	ex 8529 90 92	45	Samenstellingen van geïntegreerde schakelingen met tv ontvangst functionaliteit bevattende kanaaldecodeer-, ontvangtoestel-, voedingbeheer geïntegreerde circuits, GSM-filers en discrete zowel als ingesloten passieve schakelingselementen ten behoeve van het ontvangen van digitale videosignalen in DVB-T -en DVB-H opmaak	0 %	31.12.2018
▼M2					
	_____				
	*ex 8529 90 92	47	Vlakbeeldsensoren („progressieve scan" Interline CCD-Sensor of CMOS-Sensor) voor digitale videocamera's in de vorm van een analoge of digitale, monolithische geïntegreerde schakeling met pixels van niet meer dan 12 µm × 12 µm in monochrome versie met microlenzen op elke afzonderlijke pixel (microlens array) of in polychrome versie met een kleurenfilter, ook met een microlenzenarray met één microlens op elke afzonderlijke pixel	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1					
	_____				
▼M2					
	_____				
	*ex 8529 90 92	49	Wisselstroomcontactdozen met geluidsfilter, bestaande uit:	0 %	31.12.2019
	ex 8536 69 90	83	— wisselstroomcontactdoos (voor aansluiting van een stroomsnoer) van 230 V, — geïntegreerd geluidsfilter bestaande uit condensatoren en inductoren, — kabelconnector voor het aansluiten van een wisselstroom-contactdoos op de PDP-voedingseenheid, al dan niet uitgerust met een metalen steun waarmee de wisselstroomcontactdoos wordt vastgezet op het PDP-televisietoestel		
▼B					
	ex 8529 90 92	50	LCD-kleurenbeeldschermen voor LCD-monitors bedoeld bij post 8528: — met een beeldschermdiagonaal van 14,48 cm of meer doch niet meer dan 31,24 cm, — met achtergrondverlichting, microcontroller, — met een CAN(Controller Area Network)-controller met LVDS(Low-Voltage Differential Signaling)-interface en CAN/voedingscontactdoos of met een APIX(Automotive Pixel Link)-controller met APIX-interface, — in een behuizing met of zonder koellichaam achteraan de behuizing, — zonder een signaalverwerkingsmodule, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 ([1])	0 %	31.12.2015
▼M2					
	ex 8529 90 92	55	Oled-modules, bestaande uit één of meer tft-cellen van glas of kunststof, bevattende organisch materiaal, niet gecombineerd met aanraakschermfuncties en één of meer printplaten met regelelektronica voor pixelaansturing, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen en monitors	0 %	31.12.2019
	ex 8529 90 92	65	Oled-beeldscherm bestaande uit: — de organische laag met organische leds, — twee geleidende lagen met elektronoverdracht en elektrongaten, — transistorlagen (tft) met een resolutie van 1 920 × 1 080, — anode en kathode voor de stroomvoorziening van de organische diodes,	0 %	31.12.2019

▼M2

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
		— RGB-filter, — beschermingslaag van glas of kunststof, — zonder de elektronica voor pixelaansturing, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van goederen van post 8528 (1)		
*ex 8529 90 92	70	Rechthoekige bevestigings- en afdekframes: — van een aluminiumlegering bevattende silicium en magnesium, — met een lengte van 500 mm of meer doch niet meer dan 2 200 mm, — met een breedte van 300 mm of meer doch niet meer dan 1 500 mm, van een soort gebruikt voor de vervaardiging van televisietoestellen	0 %	31.12.2017

▼B

ex 8531 80 95	40	Elektro-akoestische omzetters	0 %	31.12.2018
ex 8535 90 00	20	Gedrukte schakelingen in de vorm van platen bestaande uit isolatiemateriaal met elektroverbindingen en soldeerpunten, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van achtergrondverlichtingseenheden (backlight-eenheden) voor LCD-modules (1)	0 %	31.12.2018
ex 8535 90 00	30	Halfgeleiderschakelmodules in een behuizing:	0 %	31.12.2015
ex 8536 50 80	83	— bestaande uit een IGBT-schakeling en een diodeschakeling op een of meer bedradingsframes, — voor een spanning van 600V of 1 200 V		
ex 8536 30 30	11	Thermo-elektrische schakelaars met een uitvalsstroom van 50 A of meer, bevattende een elektromechanische schakelaar van het type snap-action, geborgen in een hermetisch gesloten omhulling, voor het rechtstreeks aanbrengen op windingen van een elektromotor	0 %	31.12.2018

▼M1

ex 8536 41 90	30	Een vermogensrelais in kubieke vorm met: — een elektromechanische schakelfunctie, — een hoogspanningsstroom van 3 ampère of meer, maar niet meer dan 16 ampère, — een besturingsvoltage van 5 volt of meer, maar niet meer dan 24 volt, — een afstand tussen de schakelpinnen van niet meer dan 12,5 mm	0 %	31.12.2018

▼B

ex 8536 49 00	91	Thermische relais geborgen in een hermetisch gesloten glazen omhulling met een lengte van niet meer dan 35 mm, gemeten zonder aansluitdraden, met een lek van niet meer dan 10^{-6} cm^3 He/s bij 1 bar en een temperatuur van 0 °C tot en met 160 °C, bestemd om te worden aangebracht in compressors voor koelgroepen (1)	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8536 50 11	31	Schakelaars van het type voor montage op een gedrukte schakeling, werkend met een kracht van 4,9 N (± 0,9 N), aangebracht in een omhulling	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 11	32	Mechanische toetsschakelaars voor het verbinden van elektronische schakelingen, met een werkspanning van niet meer dan 60V en een werkstroom van niet meer dan 50 mA, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 (1)	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 19	91	Hall-effectschakelaars, bevattende 1 magneet, 1 Hall-effectsensor en 2 condensatoren, geborgen in een omhulling met 3 aansluitpunten	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 19 ex 8536 50 80	93 97	Eenheden, met regelbare besturings- en schakelfuncties, bevattende een of meer monolithische geïntegreerde schakelingen al dan niet gecombineerd met halfgeleiderelementen, samen gemonteerd op een geleidingsframe en geborgen in een omhulling van kunststof	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 8536 50 80	81	Mechanische snelheidsbegrenzerschakelaars voor het aansluiten van elektrische stroomkringen op: — een spanning van 240 V of meer maar niet meer dan 250 V, — een stroomsterkte van 4 A of meer maar niet meer dan 6 A, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines bedoeld bij post 8467 (1)	0 %	31.12.2019

———————

*ex 8536 50 80	82	Mechanische schakelaars voor het aansluiten van elektrische stroomkringen op: — een spanning van 240 V of meer maar niet meer dan 300 V, — een stroomsterkte van 3 A of meer maar niet meer dan 15 A, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van machines bedoeld bij post 8467 (1)	0 %	31.12.2019

▼B

ex 8536 50 80	93	Schakeleenheden voor coaxiale kabel, bevattende 3 elektro-magnetische schakelaars, met een schakeltijd van niet meer dan 50 ms en een stuurstroom van niet meer dan 500 mA bij een spanning van 12 V	0 %	31.12.2018
ex 8536 50 80	98	Mechanische drukknopschakelaars voor het verbinden van elektronische schakelingen, met een werkspanning van 220V of meer doch niet meer dan 250V en een stroomsterkte van niet meer dan 5A, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 (1)	0 %	31.12.2018
ex 8536 69 90	51	Connectors van het scart-type, geborgen in een behuizing van kunststof of metaal met 21 pennen in 2 rijen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij de posten 8521 en 8528 (1)	0 %	31.12.2017
ex 8536 69 90	81	Pitchconnectoren bestemd voor de vervaardiging van LCD-televisieontvangers (1)	0 %	31.12.2017

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	*ex 8536 69 90	82	Modulaire contactstop (stekker) of contactdoos voor lokale netwerken, al dan niet gecombineerd met andere contactdozen, met ten minste: — een impulstransformator met een breedbandferrietkern, — een „common mode”-spoel, — een weerstand, — een condensator, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 (1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8536 69 90	84	Universal serial bus (USB)-contactstop (stekker) of -contactdoos in enkel - of meervoudige vorm voor aansluiting met andere USB-apparaten, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij de posten 8521 of 8528 (1)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	*ex 8536 69 90	85	Contactstop (stekker) of contactdoos, geborgen in een behuizing van kunststof of metaal met niet meer dan 96 pennen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 (1)	0 %	31.12.2016
▼B					
	ex 8536 69 90	86	Contactdozen en contactstoppen (stekkers) van het High-Definition Multimedia Interface (HDMI) type, geborgen in een behuizing van kunstof of metaal, met 19of20pennen in twee rijen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521of8528 (1)	0 %	31.12.2016
	ex 8536 69 90	87	Contactdozen en contactstoppen (stekkers) van het D-subminiatuur (D-sub) type, geborgen in een behuizing van kunststof of metaal met 15pennen in 3rijen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 (1)	0 %	31.12.2016
▼M2					
	*ex 8536 69 90	88	Veilige digitale (SD) compactflash „chipkaart” en „common interface modules(-kaarten)”, contrastekers en interfaces, van de soort gebruikt voor het solderen op printplaten, voor het aansluiten van elektrische apparatuur en schakelingen en het inschakelen of uitschakelen of het beveiligen van elektrische schakelingen met een spanning van niet meer dan 1 000 V	0 %	31.12.2017
▼M1					
	*ex 8536 70 00	10	Optische contactstop (stekker), contactdoos of optisch verbindingsstuk, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 (1)	0 %	31.12.2016

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8536 90 85	92	Gestanste metalen banden, met aansluitpunten	0 %	31.12.2018
ex 8536 90 85 ex 8544 49 93	94 10	Elastomeer-contactelementen, van rubber of silicone, voorzien van een of meer geleidende sporen	0 %	31.12.2018
ex 8536 90 85	97	Slot voor geheugenkaarten van het veilige digitale (SD) type, push-push of push-pull type, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8528 ([1])	0 %	31.12.2016
ex 8537 10 91	30	Controlemodules van het dashboard van het voertuig voor gevevensverwerking en –evaluatie, werkend via het CAN-bus-protocol, die ten minste bevat: — microprocessorrelais, — een stappenmotor, — een programmeerbaar geheugen, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens, die elektrisch kunnen worden gewist (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM), en — andere passieve elementen (zoals connectoren, diodes, spanningsstabilisator, weerstanden, condensatoren, transistors), met een spanning van 13,5 V	0 %	31.12.2017

▼M1

ex 8537 10 91	40	Elektronische besturingseenheden, vervaardigd volgens klasse 2 van de IPC-A-610E-norm, met een netvoedingsingang van 400 V wisselstroom, een logische voedingsingang van 24 V gelijkstroom, ten minste voorzien van: — PCBA-schakeling(en) met logische en programmeerbare schakelingen en andere elektronische delen zoals connectors, condensatoren, spoelen of weerstanden — schakelaars — een automatische stroomonderbreker — een zekering — interne aansluitkabels, — een hoofdstroomschakelaar — elektrische connectors of kabels voor het aansluiten van externe apparaten — een metalen behuizing van 370 x 300 x 80 mm of meer, maar niet meer dan 570 × 420 × 125 mm, voor het besturen of aandrijven van machines bestemd voor het recyclen of sorteren van verpakkingen van kunststof, metaal of glas	0 %	31.12.2018
ex 8537 10 99	30	Motorbrug IC's zonder programmeerbaar geheugen, bestaande uit — een of meer niet met elkaar verbonden geïntegreerde schakelingen op afzonderlijke bedradingsframes, — al dan niet met discrete metaaloxide-halfgeleider-veldeffecttransistoren (MOSFET) voor het besturen van gelijkstroommotoren in auto's — geïnstalleerd in een behuizing van kunststof	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3					
	ex 8537 10 99	40	Elektronische regeleenheid om de bandendruk van auto's te controleren, bestaande uit een kunststof doos met binnenin gedrukte schakelingen en met of zonder metalen houder, met: — een lengte van 50 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm, — een breedte van 20 mm of meer, maar niet meer dan 40 mm, — een hoogte van 30 mm of meer, maar niet meer dan 120 mm, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	31.12.2019
	ex 8537 10 99	50	Elektronische BCM-regeleenheid (Body Control Module) bestaande uit: — een kunststof doos met gedrukte schakelingen en een metalen houder, — een spanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V, — waarmee functies van ondersteunende diensten in een auto kunnen worden gecontroleerd, beoordeeld en beheerd, in ieder geval de timing van de ruitenwissers, de raamverwarming, de binnenverlichting en de waarschuwing een gordel te dragen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	31.12.2019
	ex 8537 10 99	60	Elektronische module bestaande uit: — een microprocessor, — led- of LCD-indicatoren, — elektronische componenten die op een gedrukte schakeling zijn gemonteerd, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van inbouwproducten bedoeld bij de posten 8514 20 80, 8516 50 00 en 8516 60 80 ([1])	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8537 10 99	92	Drukgevoelige beeldschermpanelen, bestaande uit een geleidend rooster tussen twee platen of bladen van glas of kunststof, voorzien van stroomvoerende elementen en van elektrische contacten	0 %	31.12.2018
	ex 8537 10 99	93	Elektronische besturingseenheden voor een spanning van 12 V, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen ([1])	0 %	31.12.2018
	ex 8537 10 99 ex 8543 70 90	94 20	Eenheden bestaande uit twee junctie-veldeffecttransistoren in een behuizing met tweeledig bedradingsframe (dual lead frame)	0 %	31.12.2018
	ex 8537 10 99	97	Elektronische besturingskaarten voor het bedienen en besturen van een éénfasewisselstroomcollectormotor met een uitgangsvermogen van 750 W of meer en een opgenomen vermogen van meer dan 1 600 W doch niet meer dan 2 700 W	0 %	31.12.2015

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2				
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Behuizingen en omhulsels uit polycarbonaat of acrylonitril-butadieen-styreen voor stuurwielbedieningstoetsen, al dan niet aan de buitenzijde bekleed met krasbestendige verf	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 8538 90 99	92	Delen van een elektrothermische zekering, bestaande uit een vertinde draad van koper aangebracht op een cilindervormig buisje waarvan de afmetingen niet meer dan 5 mm × 48 mm bedragen	0 %	31.12.2018
▼M1				
_____				
▼M2				
_____				
*ex 8538 90 99	95	Basisplaat van koper, om te worden gebruikt als koellichaam (bij de vervaardiging) van IGBT-modules met meer componenten dan IGBT-chips en IGBT-dioden voor een spanning van 650 V of meer, maar niet meer dan 1 200 V ([1])	0 %	31.12.2018
▼B				
ex 8539 39 00	20	Fluorescentielampen met een koude kathode (CCFL) of een externe elektrode (EEFL) met een diameter van ten hoogste 5 mm en een lengte van meer dan 120 mm maar ten hoogste 1 570 mm	0 %	31.12.2016
ex 8540 11 00	93	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde in-line-techniek) en met een beeldschermdiagonaal van 79 cm of meer	0 %	31.12.2016
ex 8540 20 80	91	Fotokathodestraalbuizen	0 %	31.12.2016
ex 8540 71 00	20	Magnetrons voor continugebruik met een vaste frequentie van 2 460 MHz, magneet in behuizing en probe-uitgang, voor de vervaardiging van producten van onderverdeling 8516 50 00 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 8540 89 00	91	Afleesschermen ("displays") in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen niet meer dan 300 mm × 350 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen	0 %	31.12.2018
ex 8540 89 00	92	Vacuümfluorescentie-afleesbuizen	0 %	31.12.2018
▼M3				
_____				

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8543 70 90	30	Versterkers, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	35	Modulatoren voor radiofrequenties (RF), werkend met een frequentiebereik van 43 MHz of meer doch niet meer dan 870 MHz, voor het omschakelen van VHF- en UHF-signalen, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	40	Hogefrequentieversterkers met een of meer geïntegreerde schakelingen en discrete condensatorchips op een metalen flens in een behuizing	0 %	31.12.2015
ex 8543 70 90	45	Piëzo-elektrische kristaloscillators, met een vaste frequentie binnen een frequentiebereik van 1,8 MHz tot 67 MHz, geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	55	Opto-elektronische schakelingen bestaande uit één of meer lichtgevende dioden, al dan niet voorzien van een geïntegreerde stuurschakeling, en een lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling al dan niet met een geïntegreerde logische poortschakeling of uit één of meer lichtgevende dioden en meer dan één lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling, al dan niet met een geïntegreerde logische poortschakeling of andere geïntegreerde schakelingen, geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	60	Oscillators, met een centrumfrequentie van 20 GHz of meer doch niet meer dan 42 GHz, bestaande uit niet op het substraat aangebrachte actieve en passieve elementen, geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	65	Eenheden voor het opnemen en het weergeven van geluid, voor het opnemen van stereo-audiogegevens en voor het simultaan opnemen en weergeven, bevattende 2 of 3 monolithische geïntegreerde schakelingen aangebracht op een gedrukte schakeling of op een geleidend kader (zogenaamde "lead frame"), geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	80	Oscillators met thermische compensatie, bevattende een gedrukte schakeling waarop ten minste een piëzo-elektrisch kristal en een regelbare condensator zijn aangebracht, geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018
ex 8543 70 90	85	Spanningsgestuurde oscillators (VCOs), met uitzondering van oscillators met thermische compensatie, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 8543 70 90	95	Weergave- en besturingsmodules van mobiele telefoons, bestaande uit: — een contactdoos voor netvoeding/CAN (Controller Area Network), — een Universal Serial Bus (USB) en Audio IN/OUT-poorten en — bevattende een video-schakelinrichting voor de interface van besturingssystemen van smart phones met het Media Orientated Systems Transport (MOST)-netwerk, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen bedoeld bij hoofdstuk 87 (1)	0 %	31.12.2015
▼M2					
	_____				
	*ex 8543 90 00	20	Kathoden van roestvrij staal in de vorm van een plaat met een ophangstaaf, al dan niet met zijstroken van kunststof	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8543 90 00	30	Samenstellingen van producten van post 8541 of 8542 gemonteerd op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018
	ex 8543 90 00	40	Deel van een elektrolyseapparaat, bestaande uit een paneel van nikkel voorzien van een via ribben bevestigd gaas van nikkel en een paneel van titaan voorzien van een via ribben bevestigd gaas van titaan, waarbij beide panelen ruggelings aan elkaar zijn bevestigd	0 %	31.12.2017
▼M2					
	_____				
	*ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	Met PET/PVC geïsoleerde flexibele kabel met: — een spanning van niet meer dan 60 V, — een stroomsterkte van niet meer dan 1 A, — een hittebestendigheid van niet meer dan 105 °C, — afzonderlijke draden met een dikte van niet meer dan 0,1 mm (± 0,01 mm) en een breedte van niet meer dan 0,8 mm (± 0,03 mm), — afstand tussen aders van niet meer dan 0,5 mm en — pitch (asafstand tussen het midden van aders) van niet meer dan 1,25 mm	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 8544 30 00	30	Kabelboom voor multifunctionele metingen met een voltage van 5 V of meer, maar niet meer dan 90 V, voor het meten van een of meer van de volgende zaken: — een rijsnelheid van niet meer dan 24 km/u — een toerental van de motor van niet meer dan 4 500 — hydraulische druk van niet meer dan 25 Mpa — massa van niet meer dan 50 metrische ton bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van post 8427 (1)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M2					
	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Kabelboom van de stuurinrichting met een bedrijfsspanning van 12 V, voorzien van verbindingsstukken aan beide zijden, met ten minste 3 snoerklemmetjes van kunststof voor bevestiging aan het stuurhuis van motorvoertuigen	0 %	31.12.2019
	ex 8544 30 00	50	Kabelboom voor multifunctionele metingen: — met een spanning van 5 V of meer maar niet meer dan 90 V, — geschikt voor het doorsturen van informatie via het CAN-protocol, voor gebruik bij de vervaardiging van voertuigen van post 8711 (1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8544 42 90	10	Datatransmissiekabel met een transmissiesnelheid van 600 Mbit/s of meer, en met: — een spanning van 1,25V (± 0,25V) — connectoren aan elk uiteinde, waarvan minstens één met pinnen met een pitch van 1 mm — met buitenste afscherming, die uitsluitend wordt gebruikt voor communicatie tussen een LCD-, PDP-of OLED-scherm en elektronische circuits voor videoverwerking	0 %	31.12.2018
	ex 8544 42 90	30	Met PET geïsoleerde geleider van elektriciteit met: — 10 of 80 afzonderlijke draden, — een lengte van 50 mm of meer doch niet meer dan 800 mm, — een of meer verbindingstukken en/of stekkers aan één of aan beide zijden, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 en 8528 (1)	0 %	31.12.2017
▼M3					
	ex 8544 49 91	10	Geïsoleerde elektrische draden van koper: — waarvan de diameter van de afzonderlijke aders meer dan 0,51 mm bedraagt, — voor een spanning van niet meer dan 1 000 V, bestemd voor de vervaardiging van kabelbomen in de automobielindustrie (1)	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8545 19 00	20	Koolstofelektroden, bestemd voor de vervaardiging van zinkkoolstofbatterijen (1)	0 %	31.12.2018
	ex 8545 90 90	20	Koolstofvezelpapier van de soort gebruikt voor gasdiffusielagen in brandstofcelelektrodes	0 %	31.12.2015
	ex 8547 10 00	10	Isolerende werkstukken van keramische stoffen, bevattende 90 of meer gewichtspercenten aluminiumoxide, gemetalliseerd, in de vorm van een holle cilinder met een uitwendige diameter van 20 mm of meer doch niet meer dan 250 mm, bestemd voor de vervaardiging van vacuümstroomonderbrekers (1)	0 %	31.12.2018

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 8548 10 29	10	Gebruikte elektrische lithiumion of nikkel-metaalhydride-accumulatoren	0 %	31.12.2016
	ex 8548 90 90	41	Eenheden bestaande uit een resonator werkend in een frequentiebereik van 1,8 MHz of meer doch niet meer dan 40 MHz en een condensator, geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018
	ex 8548 90 90	43	Contactbeeldsensors	0 %	31.12.2018
▼M3					
	———————				
▼B					
	ex 8548 90 90	48	Optische eenheden, ten minste bestaande uit een laserdiode en een fotodiode, werkend bij een karakteristieke golflengte van 635 nm of meer doch niet meer dan 815 nm	0 %	31.12.2018
▼M3					
	———————				
▼B					
	ex 8548 90 90	50	Filters met een ferromagnetische kern, gebruikt voor het onderdrukken van hoogfrequente ruis in elektronische circuits, bestemd voor de vervaardiging van televisietoestellen en monitors bedoeld bij post 8528 (1)	0 %	31.12.2017
▼M3					
	*ex 8548 90 90	65	LCD-modules: — bestaande uit één of meer plastic of glazen TFT-cellen, — met touchscreenondersteuning, — met één of meer printplaten met regelelektronica uitsluitend bedoeld voor pixelaansturing, — met of zonder achtergrondverlichting, en — met of zonder inverters	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 8704 23 91	20	Onderstellen met cabine en motor met zelfontsteking met een cilinderinhoud van minimaal 8 000 cm^3, op 3, 4 of 5 Wielen met een wielbasis van minimaal 480 cm, niet voorzien van werktuigen, bestemd voor de inbouw in automobielen voor bijzondere doeleinden met een breedte van minimaal 300 cm (1)	0 %	31.12.2017
▼M3					
	ex 8708 30 10	10	Een remeenheidsmodule bevattende: — een elektrische remschakeling, — een slagsensor, — VDC („Vehicle Dynamic Control”), en — een reserve-energiebron, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van elektrische voertuigen (1)	0 %	31.12.2019

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
	ex 8708 30 91	10	Parkeerrem van het trommeltype: — die werkt binnen de schijf van de bedrijfsrem (drum-in-hat), — met een diameter van 170 mm of meer doch niet meer dan 175 mm, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van motorvoertuigen ([1])	0 %	31.12.2015
▼M3					
	ex 8708 30 91	20	Asbestvrije organische remblokken met frictiemateriaal, gemonteerd op een montageplaat van bandstaal, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 ([1])	0 %	31.12.2019
	ex 8708 30 91	30	Klauw van een remschijf in een BIR-versie („Ball in Ramp”) of EPB-versie („Electronic Parking Brake”) met functionele en montageopeningen en geleidingsgroeven. van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	31.12.2019
	ex 8708 91 35	10	Aluminium koeler die perslucht gebruikt, voorzien van koelribben, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	31.12.2019
	ex 8708 94 35	20	Stuurinrichting in een aluminium stuurhuis met homokinetische koppelingen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 8708 99 97	20	Metalen behuizingskappen geassembleerd in balanceerarmen of in kogellagers die gebruikt worden in de ophangingssystemen voor de voorwielen van motorvoertuigen ([1])	0 %	31.12.2016
▼M2					
	_____				
	*ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Frame, vervaardigd van aluminium of aluminium- en carbonvezels, bestemd voor de vervaardiging van fietsen ([1])	0 %	31.12.2018
▼M1					
	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Voorvork, geveerd, vervaardigd van aluminium, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2					
	*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	23 33 70	Voorvorken van aluminium, bestemd voor de vervaardiging van fietsen ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 8803 30 00	50	Voorgevormde rotorassen voor helikopters — met een cirkelvormige dwarsdoorsnede — een lengte van 1 249,68 mm of meer, doch niet meer dan 1 496,06 mm — een uitwendige diameter van 81,356 mm of meer doch niet meer dan 82,2198 mm, — aan beide uiteinden vernauwd tot een uitwendige diameter van 63,8683 mm of meer doch niet meer dan 66,802 mm, — warmtebehandeld volgens de normen MIL-H-6088, AMS 2770 of AMS 2772	0 %	31.12.2016
ex 9001 10 90	10	Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels	0 %	31.12.2018
ex 9001 10 90	30	Optische vezels van polymeer met: — een kern van polymethylmethacrylaat, — een mantel van gefluoreerde polymeren, — een diameter van niet meer dan 3,0 mm, en — een lengte van meer dan 150 m van de soort gebruikt bij de vervaardiging van vezelkabels van polymeer	0 %	31.12.2016
ex 9001 20 00	10	Materiaal bestaande uit een polariserende film, al dan niet op rollen, aan één of beide zijden voorzien van een steunende laag doorzichtig materiaal, al dan niet met een klevende laag, aan één of beide zijden bekleed met een verwijderbare beschermfolie (release film)	0 %	31.12.2017
ex 9001 20 00 ex 9001 90 00	20 55	Optische bladen, verstrooierbladen, reflectorbladen of prismabladen, onbedrukte verstrooierplaten, al dan niet met polariserende eigenschappen, specifiek gesneden	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	10 10	Organisch ongesneden corrigerend brillenglas, aan beide zijden geslepen, rond van vorm: — met een diameter van 4,9 cm of meer, maar niet meer dan 8,2 cm, — met een totale dikte van 0,5 cm of meer, maar niet meer dan 1,2 cm, van de soort om te worden behandeld, voor aanpassing aan een bril	1,45 %	31.12.2019
ex 9001 50 80	10	Organisch ongesneden corrigerend brillenglas, slechts aan één zijde geslepen, rond van vorm: — met een diameter van 5,9 cm of meer, maar niet meer dan 8,5 cm, — met een totale dikte van 1,2 cm of meer, maar niet meer dan 2,7 cm, van de soort om te worden behandeld, voor aanpassing aan een bril	0 %	31.12.2019

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 9001 90 00	25	Niet gemonteerde optische elementen vervaardigd van geperst chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, of een combinatie van chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, en een ander lens-materiaal	0 %	31.12.2017
ex 9001 90 00	35	Schermen waarop beelden aan de achterzijde kunnen worden geprojecteerd ("Rear projection screens"), bevattende een lensvormige plaat van kunststof	0 %	31.12.2018
ex 9001 90 00	45	Staafjes van yttrium-aluminiumgranaat (YAG), gedoopt met neodymium, aan beide uiteinden gepolijst	0 %	31.12.2018
ex 9001 90 00	60	Reflectorbladen of verstrooierbladen, op rollen	0 %	31.12.2018
▼M2				
*ex 9001 90 00	65	Optische film met minimaal 5 meerlagenstructuren, waaronder een achterkantreflector, een voorkantcoating en een contrastfilter met een pitch van niet meer dan 0,65 µm, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van frontprojectieschermen ([1])	0 %	31.12.2019
▼B				
ex 9001 90 00	70	Foliën van poly(ethyleentereftalaat) met een totale dikte van minder dan 300 µm volgens ASTM D2103 en met aan één zijde prisma's van acrylaat hars, met een prisma hoek van 90° en een prismatopafstand van 50 µm	0 %	31.12.2016
ex 9001 90 00	75	Frontfilters bestaande uit glazen panelen met speciale print- en filmcoating, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van plasmaschermmodules ([1])	0 %	31.12.2017
ex 9001 90 00	85	Lichtgeleidende plaat van polymethylmethacrylaat, — al dan niet gesneden, — al dan niet bedrukt, bestemd voor de vervaardiging van achterbelichtingseenheden (backlight-units) voor flatscreentelevisies ([1])	0 %	31.12.2015
ex 9002 11 00	10	Regelbare objectieven met een brandpuntsafstand van 90 mm of meer doch niet meer dan 180 mm, bestaande uit 4 of meer doch niet meer dan 8 lenzen, met een diameter van 120 mm of meer doch niet meer dan 180 mm, vervaardigd van glas of van methacrylaat, waarbij elke lens aan ten minste één zijde is voorzien van een deklaag van magnesiumfluoride, bestemd voor de vervaardiging van videoprojectoren ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9002 11 00	20	Lenzen — niet groter dan 80 mm × 55 mm × 50 mm, — met een resolutie van 160 lijnen/mm of meer en — met een zoomverhouding van 18 keer, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van visualizers of camera 's voor live beelden	0 %	31.12.2017

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 9002 11 00	30	Lenzen — niet groter dan 180 mm × 100 mm × 100 mm op een maximale brandpuntsafstand van meer dan 200 mm, — met een resolutie van 130 lijnen/mm of meer en — met een zoomverhouding van 18 keer, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van visualizers of camera 's voor live beelden	0 %	31.12.2017
ex 9002 11 00	40	Lenzen — niet groter dan 125 mm × 65 mm × 65 mm, — met een resolutie van 125 lijnen/mm of meer en — met een zoomverhouding van 16 keer, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van visualizers of camera 's voor live beelden	0 %	31.12.2017

▼M1

———————

*ex 9002 11 00	50	Objectieven: — met een brandpuntsafstand van 25 mm of meer, maar niet meer dan 150 mm, — bestaande uit lenzen van glas of kunststof, met een diameter van 60 mm of meer maar niet meer dan 190 mm	0 %	31.12.2018

▼B

ex 9002 11 00	70	Lenzen — niet groter dan 180 mm×100 mm×100 mm op een maximale brandpuntsafstand van meer dan 200 mm, — met een lichtstroomwaarde van 7 steradiaal mm^2 of meer en — met een zoomverhouding van 16 keer, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van visualizers of camera 's voor live beelden	0 %	31.12.2017

▼M3

ex 9002 11 00	80	Lensmodule met: — een gezichtsveldhoek met een bereik van 58,5 graden of meer, maar niet meer dan 194 graden, — een brandpuntsafstand van 1,16 mm of meer, maar niet meer dan 3,88 mm, — een relatieve opening van F/2,0 of meer, maar niet meer dan 2,6, — een diameter van 17 mm of meer, maar niet meer dan 18,5 mm, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van CMOS-autocamera's ([1])	0 %	31.12.2019

▼B

ex 9002 20 00	10	Filters, bestaande uit een polariserend kunststofmembraan, een glazen plaat en een transparante beschermingsfilm, aangebracht op een metalen kader, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 ([1])	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 9002 90 00	20	Lenzen, gemonteerd, met een vaste brandpuntsafstand van 3,8 mm (± 0,19 mm) of van 8 mm (± 0,4 mm), met een relatieve opening van F2.0 en een diameter van niet meer dan 33 mm, bestemd voor de vervaardiging van camera's die het geladen beeld per regel overdragen (CCD) ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9002 90 00	30	Optische elementen, bevattende 1 of 2 rijen optische glasvezels in de vorm van lenzen met een diameter van 0,85 of meer doch niet meer dan 1,15 mm, geborgen tussen 2 platen van kunststof	0 %	31.12.2018
ex 9002 90 00	40	Gemonteerde lenzen vervaardigd van chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, of een combinatie van chalcogenide glas, transparant in het infrarode gebied, en een ander lens materiaal	0 %	31.12.2017
ex 9012 90 90	10	Energiefilters voor installatie op de kolom van elektronenmicroscopen	0 %	31.12.2016
ex 9013 20 00	10	Hoogfrequentgestimuleerde koolstofdioxidelasers, met een uitgangsvermogen van 12 W of meer, maar niet meer dan 200 W	0 %	31.12.2018
ex 9013 20 00	20	Laserkopinrichtingen bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van meet- of controleapparatuur voor halfgeleiderwafers of -elementen ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9013 20 00	30	Lasers bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van meet- of controleapparatuur voor halfgeleiderwafers of -elementen ([1])	0 %	31.12.2018
▼M2				
ex 9013 80 90	10	Elektronische halfgeleidermicrospiegel in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten, hoofdzakelijk bestaande uit een combinatie van: — een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC′s) — een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95	0 %	31.12.2019
▼M1				
ex 9014 10 00	30	►C2 Elektronisch kompas dat als geomagnetische sensor wordt gebruikt, in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten (bijvoorbeeld CSWLP, LGA, SOIC), hoofdzakelijk bestaande uit: — een combinatie van één of meerdere toepassingsspecifieke monolithisch geïntegreerde schakelingen (ASIC's) en — één of meerdere micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal, van de soort die wordt gebruikt voor de vervaardiging van goederen van de hoofdstukken 84 tot en met 90 en hoofdstuk 94 ◄	0 %	31.12.2018

_____

▼B

	GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M1					
	*ex 9022 90 00	10	Panelen voor röntgenapparaten (vlakke röntgensensorpanelen/röntgensensoren) bestaande uit een glasplaat met een matrix van dunfilmtransistors, bekleed met een film amorf silicium, gecoat met een scintillatorlaag van caesiumjodide en een gemetalliseerde beschermlaag, of gecoat met een laag amorf selenium	0 %	31.12.2018
▼B					
	ex 9025 80 40	30	Elektronische barometrische halfgeleiderdruksensor in een behuizing, hoofdzakelijk bestaande uit: — een combinatie van een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC′s) en — ten minste een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal	0 %	31.12.2018
▼M2					
	ex 9025 80 40	40	Elektronische temperatuur-, luchtdruk- en luchtvochtigheidssensor (omgevingssensor) in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten, hoofdzakelijk bestaande uit een combinatie van: — een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC′s) — een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95	0 %	31.12.2019
▼B					
	ex 9027 10 90	10	Sensorelementen voor de analyse van gas of rook in motorvoertuigen, hoofdzakelijk bestaande uit een zirkonium-keramiek-element in een omhulling van metaal	0 %	31.12.2018
	ex 9029 10 00	20	Een apparaat om de wielsnelheid in motorvoertuigen te meten (halfgeleiderwielsnelheidsensor), bestaande uit: — een monolithische geïntegreerde schakeling in een behuizing en — een of meer met de geïntegreerde schakeling parallel geschakelde, discrete condensatoren van het SMDtype — ook met geïntegreerde permanente magneten voor het detecteren van de beweging van een pulsgenerator	0 %	31.12.2018
▼M3					
	ex 9029 10 00	30	Snelheidssensor die het Hall-effect gebruikt voor het meten van de draaisnelheid van de wielen in een motorvoertuig, uitgerust met een behuizing van kunststof en aangesloten op een verbindingskabel met een stekker en bevestigingshouders, van de soort gebruikt bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	31.12.2019

▼M3

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	10 20	Instrumentenpaneel met microprocessor en printplaat, stappenmotor en ledindicatoren die de basisstatus van het voertuig tonen, waaronder in ieder geval: — de snelheid, — het toerental, — de motortemperatuur, — het brandstofpeil, communicerend via de CAN-BUS en K-LINE-protocollen, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	31.12.2019

▼B

ex 9031 80 34	30	Eenheden voor het meten van de draaiingshoek en de draaiingsrichting van motorvoertuigen, bestaande uit ten minste een gieringsensor in de vorm van een monokristalkwarts, al dan niet in combinatie met een of meer meetsensoren, het geheel in een omhulling	0 %	31.12.2018

▼M2

ex 9031 80 34	40	Halfgeleidende sensor voor de positionering van de nokkenas, met: — een buitenkant van voorgevormd kunststof, — een bedrijfsspanning van de bestuurseenheid van 4,5 of meer, maar niet meer dan 7 Vcc, bestemd voor de vervaardiging van voertuigen van hoofdstuk 87 ([1])	0 %	31.12.2019

▼M3

ex 9031 80 34	50	Programmeerbare dubbele lineaire Hall-sensor: — bestaande uit twee verbonden niet-elektrische geïntegreerde schakelingen, een boven- en onderplaat, — geplaatst boven op en onderaan een geleidend frame, — in een halfgeleidende behuizing, om te worden gebruikt voor het meten van hoeken, posities en stroomsterkten in auto's	0 %	31.12.2019

▼B

ex 9031 80 38	10	Eenheden voor het meten van versnelling voor toepassingen in motorvoertuigen, bevattende één of meer actieve en/of passieve elementen en één of meer sensoren, het geheel geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018

▼M2

———————

*ex 9031 80 38	20	Elektronische halfgeleiderversnellingsmeter in een behuizing, hoofdzakelijk bestaande uit: — een combinatie van een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC′s) en	0 %	31.12.2018

▼M2

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
		— een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95		
ex 9031 80 38	30	Gecombineerde elektronische versnellingsmeter en magneetveldsensor in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten, hoofdzakelijk bestaande uit een combinatie van: — een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC′s) — een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95	0 %	31.12.2019
ex 9031 80 38	40	Elektronische versnellingsmeter, magneetveld- en hoeksnelheidssensor (oriëntatiesensor) in een behuizing die geschikt is voor de volautomatische assemblage van printplaten, als onscheidbare combinatie die hoofdzakelijk bestaat uit: — een of meer monolithische toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC′s) — een of meer micro-elektromechanische sensorelementen (MEMS) vervaardigd met behulp van halfgeleidertechnologie, met mechanische componenten geplaatst in driedimensionele structuren op het halfgeleidermateriaal van de soort die wordt gebruikt om te worden ingebouwd in producten bedoeld bij de hoofdstukken 84 tot en met 90 en 95	0 %	31.12.2019

▼M3

ex 9031 80 38	50	Gyroscopische sensor om de dwarsversnelling van de verticale as van het voertuig te meten, bevattende: — een piëzo-elektrisch kristal voor het genereren van elektrisch vermogen tijdens de vervorming, en — een kunststof doos met metalen houder, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	31.12.2019
ex 9031 80 38	60	Congestiesensor, gedrukte schakelingen en een stekker, in kunststof gegoten, voor het monitoren van congestie „G” en het verstrekken van waarden voor verdere evaluatie met het oog op het activeren van de airbags, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87	0 %	31.12.2019
ex 9031 80 98	30	Functioneel testapparaat voor het kalibreren en testen van de beeldkwaliteit van lenzen in autocamera's	0 %	31.12.2019

▼B

ex 9031 90 85	20	Samenstellingen voor een sensor met laseruitlijning, in de vorm van een gedrukte schakeling bevattende optische filters en een sensor die het geladen beeld per regel overdraagt (CCD), het geheel geborgen in een omhulling	0 %	31.12.2018

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
ex 9032 89 00	20	Schoksensors voor zogenaamde "*airbags*" voor automobielen, met een contact dat een stroom van 12 A bij een spanning van 30 V kan schakelen, en waarvan de typische contactweerstand 80 mOhm bedraagt	0 %	31.12.2018
ex 9032 89 00	30	Elektronische besturingseenheden voor elektrische stuurbekrachtiging (EPS controller)	0 %	31.12.2018
ex 9032 89 00	40	Digitale klepbesturingen voor de regeling van vloeistof- en gasstromen	0 %	31.12.2017
ex 9401 90 80	10	Palschijven van de soort gebruikt bij de vervaardiging van autostoelen met verstelbare rugleuning	0 %	31.12.2015
ex 9401 90 80	20	Dwarsdeel met een breedte van 0,8 mm of meer doch niet meer dan 3,0 mm, gebruikt bij de vervaardiging van autostoelen met verstelbare rugleuning ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9401 90 80	30	Stalen anker voor de bevestiging van veiligheidsstoelen, met een breedte van 1 mm of meer doch niet meer dan 2,5 mm, gebruikt bij de vervaardiging van autostoelen met verstelbare rugleuning ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9401 90 80	40	Stalen handgrepen voor de bediening van het zetelverstellingsmechanisme, gebruikt bij de vervaardiging van autostoelen met verstelbare rugleuning ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9405 40 35	10	Elektrische verlichtingstoestellen van kunststof, bevattende 3 fluorescentiebuizen (RBG) met een diameter van 3,0 mm (± 0,2 mm) en een lengte van meer dan 420 mm (± 1 mm) doch niet meer dan 600 mm (± 1 mm), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 ([1])	0 %	31.12.2018
ex 9405 40 39	10	►C1 Ambilightmodules met een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm, waarvan de lichtbron bestaat uit een reeks van 3 of meer, maar niet meer dan 9, specifieke één-chip rode, groene en blauwe lichtgevende dioden, gemonteerd op een gedrukte schakeling, met licht gekoppeld aan de voor en/of achterzijde van de flatscreen-tv ◄	0 %	31.12.2018
ex 9405 40 39	20	Elektrische verlichtingsfittingen van wit silicone, hoofdzakelijk bestaande uit: — een LED-matrixmodule met afmetingen 38,6 mm × 20,6 mm(± 0,1 mm), uitgerust met 128 rode en groene LED-chips, en — een flexibele gedrukte schakeling, uitgerust met een thermistor met negatieve temperatuurcoëfficiënt	0 %	31.12.2018

▼M3

———————

▼M1

*ex 9405 40 39 *ex 9405 40 99	80 07	Ambilight LED-borden bestemd voor om te worden aangebracht in producten bedoeld bij post 8528 ([1])	0 %	31.12.2015

▼B

GN-code	TARIC	Omschrijving	Autonoom recht	Geplande datum voor verplichte herziening
▼M3				
_____				
▼B				
ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Modellen op schaal van kabelbanen, van kunststof, al dan niet met motor, bestemd om te worden bedrukt (1)	0 %	31.12.2015
ex 9608 91 00	10	Schrijfpunten van kunststof met een intern kanaaltje, niet samengesteld met vezels	0 %	31.12.2018
ex 9608 91 00	20	Stiften en andere poreuze punten voor merkstiften, zonder intern kanaaltje	0 %	31.12.2018
ex 9612 10 10	10	Inktlinten van kunststof, bestaande uit segmenten met verschillende kleuren, waarbij de kleurstoffen door verhitting op een drager worden overgebracht (zogenaamde kleurstofsublimering)	0 %	31.12.2018

(1) De rechten worden geschorst overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 291 tot en met 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EGG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1).
(2) De maatregel is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.
(3) Het specifieke recht is van toepassing.
(4) Er wordt voorzien in toezicht op de invoer van goederen waarvoor deze tariefschorsing geldt, overeenkomstig de in artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 vastgestelde procedure.
(5) Aan elk ECICS-record (product) wordt een CUS (Customs Union and Statistics)nummer toegekend. De ECICS (Europese douanelijst van chemische stoffen) is een informatiemiddel dat door het directoraatgeneraal Belastingen en douaneunie van de Europese Commissie wordt beheerd. Zie de volgende link voor meer informatie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

▼**B**

BIJLAGE II

GN-code	TARIC	Bijzondere maatstaf
►**M2** 3824 90 96	75	m^3 ◄
►**M1** ►**M3** — ◄		
►**M3** 3901 10 10	30	m^3 ◄
►**M3** — ◄		
►**M3** 3901 90 90	60	m^3 ◄
ex 3919 90 00	67	m^2
ex 3921 90 10	30	m^2
►**M3** 3921 90 60	30	m^2 ◄
ex 3923 30 90	10	p/st
►**M2** 3926 90 97	31	p/st
3926 90 97	37	p/st ◄
ex 3926 90 97	50	p/st
ex 3926 90 97	55	m^2
ex 3926 90 97	65	p/st
ex 5603 14 90	40	m^2
ex 5603 93 90	60	m^2 ◄
►**M3** 6804 21 00	10	p/st ◄
ex 6909 19 00	15	Aantal stuks (p/st)
ex 7020 00 10	10	p/st
►**M3** 7616 99 10	30	p/st ◄
ex 7616 99 90	77	p/st
ex 6909 19 00	80	p/st
►**M2** 7006 00 90	25	p/st ◄
ex 7006 00 90	70	p/st
►**M2** 7009 10 00	20	p/st ◄
ex 7009 91 00	10	p/st
7011 20 00		p/st
ex 7320 90 10	91	p/st
ex 7325 99 10	20	p/st
ex 7604 21 00	10	p/st
ex 7604 29 90	30	p/st

GN-code	TARIC	Bijzondere maatstaf
ex 7613 00 00	20	p/st
ex 7616 99 90	15	p/st
ex 7616 99 90	70	p/st
►**M2** 8103 90 90	10	p/st
8207 19 10	10	p/st ◄
►**M1** ►**M3** — ◄		
ex 8411 99 00	50	p/st
►**M2** 8401 40 00	10	p/st
8413 91 00	30	p/st
8421 21 00	20	p/st ◄
ex 8424 90 00	30	p/st
ex 8431 20 00	40	p/st
ex 8475 29 00	10	p/st ◄
ex 8482 80 00	10	p/st
►**M1** ex 8483 40 29	60	p/st
ex 8503 00 99	50	p/st
ex 8504 40 90	50	p/st
ex 8504 40 90	60	p/st
ex 8508 70 00	20	p/st
►**M3** 8512 20 00	10	p/st
8512 20 00	20	p/st
8512 30 90	10	p/st
8512 90 90	10	p/st
8514 20 80	10	p/st ◄
ex 8536 41 90	30	p/st
ex 8537 10 91	40	p/st
ex 8537 10 99	30	p/st
ex 8537 10 99	98	p/st
ex 8538 90 99	95	p/st
►**M3** — ◄		
ex 8544 30 00	30	p/st ◄

▼**B**

GN-code	TARIC	Bijzondere maatstaf
►**M3** 8544 49 91	10	m ◄
ex 8803 30 00	40	p/st
ex 7616 99 90	75	p/st
ex 8108 90 90	20	p/st
ex 9003 90 00	10	p/st
ex 8207 30 10	10	p/st
ex 8301 60 00	10	p/st
ex 8413 91 00	20	p/st
ex 8419 90 85	20	p/st
ex 8438 90 00	10	p/st
ex 8468 90 00	10	p/st
ex 8476 90 00	10	p/st
ex 8479 90 80	87	p/st
ex 8481 90 00	20	p/st
ex 8503 00 99	45	p/st
ex 8515 90 00	20	p/st
ex 8531 90 85	20	p/st
ex 8536 90 85	96	p/st
ex 8543 90 00	50	p/st
ex 8708 91 99	10	p/st
ex 8708 99 97	30	p/st
ex 9031 90 85	30	p/st
ex 8309 90 90	10	p/st
ex 8405 90 00	10	p/st
ex 8409 91 00	10	p/st
ex 8409 99 00	20	p/st
►**M3** 8409 99 00	30	p/st ◄
ex 8409 99 00	10	p/st
ex 8479 90 80	85	p/st
►**M3** — ◄		
►**M3** 8411 99 00	60	p/st
8411 99 00	70	p/st ◄
ex 8414 90 00	20	p/st
ex 8414 90 00	30	p/st
ex 8414 90 00	40	p/st
ex 8415 90 00	20	p/st
ex 8418 99 10	50	p/st
ex 8418 99 10	60	p/st
ex 8421 99 00	91	p/st
ex 8421 99 00	93	p/st
ex 8422 30 00	10	p/st
►**M2** — ◄		
ex 8431 20 00	30	p/st
ex 8439 99 00	10	p/st
ex 8467 99 00	10	p/st
ex 8536 50 11	35	p/st
ex 8477 80 99	10	p/st
ex 8479 89 97	40	p/st
ex 8479 89 97	50	p/st
►**M2** 8479 89 97	60	p/st ◄
►**M3** 8479 89 97	70	p/st
8479 89 97	80	p/st ◄
ex 8479 90 80	80	p/st
ex 8481 30 91	91	p/st
ex 8481 80 59	10	p/st
ex 8481 80 69	60	p/st
ex 8481 80 79	20	p/st
ex 8481 80 99	50	p/st
ex 8481 80 99	60	p/st
►**M2** 8482 10 10	10	p/st
8482 10 10	20	p/st
8482 10 90	10	p/st
8482 50 00	10	p/st ◄
►**M3** — ◄		
►**M3** 8483 30 38	40	p/st ◄

▼**B**

GN-code	TARIC	Bijzondere maatstaf
ex 8483 40 29	50	p/st
ex 8483 40 51	20	p/st
ex 8483 40 59	20	p/st
ex 8483 40 90	80	p/st
ex 8503 00 91	31	p/st
ex 8503 00 99	32	p/st
ex 8503 00 99	31	p/st
ex 8503 00 99	33	p/st
ex 8503 00 99	34	p/st
ex 8503 00 99	35	p/st
ex 8503 00 99	40	p/st
►**M2** 8503 00 99	60	p/st ◄
ex 8504 40 82	40	p/st
►**M2** — ◄		
►**M3** 8504 40 88	30	p/st ◄
ex 8504 40 90	20	p/st
ex 8504 40 90	30	p/st
ex 8504 40 90	40	p/st
►**M3** 8504 40 90	80	p/st ◄
ex 8504 50 95	20	p/st
ex 8504 50 95	40	p/st
ex 8504 50 95	50	p/st
►**M3** — ◄		
ex 8504 90 11	10	p/st
►**M2** 8504 90 11	20	p/st
8504 90 99	20	p/st ◄
ex 8505 11 00	31	p/st
ex 8505 11 00	33	p/st
ex 8505 11 00	35	p/st
►**M2** 8505 11 00	45	p/st ◄
ex 8505 11 00	50	p/st

GN-code	TARIC	Bijzondere maatstaf
►**M2** ►**M3** — ◄		
►**M3** 8511 30 00	30	p/st ◄
8518 90 00	30	p/st
8518 90 00	40	p/st
8518 90 00	50	p/st
►**M3** — ◄ ◄		
ex 8505 20 00	30	p/st
►**M3** 8505 90 20	30	p/st ◄
ex 8505 90 20	91	p/st
ex 8507 90 80	70	p/st
ex 8508 70 00	10	p/st
ex 8508 70 00	96	p/st
ex 8516 90 00	60	p/st
ex 8516 90 00	70	p/st
►**M3** 8516 90 00	80	p/st ◄
ex 8518 30 95	20	p/st
►**M3** 8518 90 00	80	p/st ◄
ex 8518 90 00	91	p/st
ex 8522 90 49	50	p/st
ex 8522 90 49	60	p/st
ex 8529 90 65	25	p/st
ex 8522 90 49	65	p/st
ex 8529 90 65	40	p/st
ex 8522 90 49	70	p/st
ex 8522 90 80	15	p/st
ex 8522 90 80	30	p/st
ex 8529 90 92	30	p/st
►**M2** 8529 90 92	55	p/st
8529 90 92	65	p/st ◄
ex 8522 90 80	65	p/st
ex 8522 90 80	70	p/st
ex 8522 90 80	75	p/st

▼**B**

GN-code	TARIC	Bijzondere maatstaf
ex 8522 90 80	80	p/st
ex 8522 90 80	81	p/st
ex 8522 90 80	83	p/st
ex 8522 90 80	84	p/st
ex 8522 90 80	85	p/st
ex 8522 90 80	96	p/st
ex 8522 90 80	97	p/st
ex 8529 90 65	50	p/st
ex 8529 10 80	20	p/st
ex 8529 10 80	50	p/st
ex 8529 10 80	60	p/st
►**M3** 8529 10 80	70	p/st ◄
ex 8529 90 65	30	p/st
►**M2** 8538 90 99	30	p/st
8538 90 99	40	p/st ◄
ex 8548 90 90	44	p/st
ex 8529 90 65	45	p/st
ex 8529 90 65	55	p/st
ex 8529 90 65	60	p/st
ex 8529 90 65	65	p/st
ex 8529 90 65	70	p/st
ex 8529 90 65	75	p/st
►**M3** 8529 90 65	80	p/st
8529 90 92	15	p/st ◄
ex 8529 90 92	25	p/st
ex 8529 90 92	32	p/st
ex 8529 90 92	40	p/st
ex 8529 90 92	41	p/st
ex 8529 90 92	42	p/st
ex 8529 90 92	43	p/st
►**M3** — ◄		
ex 8529 90 92	45	p/st

GN-code	TARIC	Bijzondere maatstaf
ex 8529 90 92	47	p/st
►**M1** — ◄		
ex 8529 90 92	49	p/st
ex 8536 69 90	83	p/st
ex 8529 90 92	50	p/st
ex 8529 90 92	70	p/st
ex 8531 80 95	40	p/st
ex 8535 90 00	20	p/st
ex 8535 90 00	30	p/st
ex 8536 50 80	83	p/st
ex 8536 30 30	11	p/st
ex 8536 49 00	91	p/st
ex 8536 50 11	31	p/st
ex 8536 50 11	32	p/st
ex 8536 50 19	91	p/st
ex 8536 50 19	93	p/st
ex 8536 50 80	97	p/st
ex 8536 50 80	81	p/st
ex 8536 50 80	82	p/st
ex 8536 50 80	93	p/st
ex 8536 50 80	98	p/st
ex 8536 69 90	51	p/st
ex 8536 69 90	81	p/st
ex 8536 69 90	82	p/st
ex 8536 69 90	84	p/st
ex 8536 69 90	85	p/st
ex 8536 69 90	86	p/st
ex 8536 69 90	87	p/st
ex 8536 69 90	88	p/st
ex 8536 70 00	10	p/st
►**M1** — ◄		
ex 8536 90 85	92	p/st

▼B

GN-code	TARIC	Bijzondere maatstaf
ex 8536 90 85	94	p/st
ex 8544 49 93	10	p/st
ex 8536 90 85	97	p/st
ex 8537 10 91	30	p/st
►M3 8537 10 99	40	p/st
8537 10 99	50	p/st
8537 10 99	60	p/st ◄
ex 8537 10 99	92	p/st
ex 8537 10 99	93	p/st
ex 8537 10 99	94	p/st
►M3 — ◄		
ex 8543 70 90	20	p/st
ex 8537 10 99	97	p/st
ex 8538 90 99	92	p/st
ex 8543 70 90	30	p/st
ex 8543 70 90	35	p/st
ex 8543 70 90	40	p/st
ex 8543 70 90	45	p/st
ex 8543 70 90	55	p/st
ex 8543 70 90	60	p/st
ex 8543 70 90	65	p/st
ex 8543 70 90	80	p/st
ex 8543 70 90	85	p/st
ex 8543 70 90	95	p/st
ex 8543 90 00	20	p/st
ex 8543 90 00	30	p/st
ex 8543 90 00	40	p/st
►M2 8543 90 00	60	p/st
8544 30 00	40	p/st
8544 30 00	50	p/st ◄
ex 8544 42 90	10	p/st
►M2 8544 42 90	40	p/st

GN-code	TARIC	Bijzondere maatstaf
8547 20 00	10	p/st ◄
ex 8545 19 00	20	p/st
ex 8547 10 00	10	p/st
ex 8548 90 90	41	p/st
ex 8548 90 90	43	p/st
►M3 — ◄		
ex 8548 90 90	48	p/st
►M3 — ◄		
ex 8548 90 90	50	p/st
►M3 8548 90 90	60	p/st
8548 90 90	65	p/st
8708 30 10	10	p/st ◄
ex 8708 30 91	10	p/st
►M3 8708 30 91	20	p/st
8708 30 91	30	p/st
8708 91 35	10	p/st
8708 94 35	20	p/st ◄
ex 8708 99 97	20	p/st
ex 8803 30 00	50	p/st
►M1 ex 9001 90 00	35	p/st
ex 9001 90 00	45	p/st ◄
ex 9001 90 00	75	p/st
ex 9002 90 00	20	p/st
ex 9002 90 00	30	p/st
ex 9002 90 00	40	p/st
ex 9012 90 90	10	p/st
ex 9013 20 00	10	p/st
ex 9013 20 00	20	p/st
ex 9013 20 00	30	p/st
►M2 9013 80 90	10	p/st ◄
►M1 ex 9014 10 00	30	p/st ◄
ex 9022 90 00	10	p/st

▼**B**

GN-code	TARIC	Bijzondere maatstaf
►**M1** ex 9025 80 40	30	p/st
►**M2** 9025 80 40	40	p/st ◄
ex 9029 10 00	20	p/st ◄
►**M3** 9029 10 00	30	p/st
9029 20 31	10	p/st
9029 90 00	20	p/st ◄
ex 9031 80 34	30	p/st
►**M2** 9031 80 34	40	p/st ◄
►**M3** 9031 80 34	50	1 000 p/st ◄
ex 9031 80 38	10	p/st
►**M1** ex 9031 80 38	20	p/st ◄
►**M2** 9031 80 38	30	p/st
9031 80 38	40	p/st ◄
►**M3** 9031 80 38	50	p/st
9031 80 38	60	p/st
9031 80 98	30	p/st ◄
ex 9031 90 85	20	p/st
ex 9032 89 00	20	p/st
ex 9032 89 00	30	p/st
ex 9032 89 00	40	p/st
ex 9401 90 80	10	p/st
►**M1** ex 9401 90 80	20	p/st
ex 9401 90 80	30	p/st
ex 9401 90 80	40	p/st ◄
ex 9405 40 35	10	p/st
ex 9405 40 39	10	p/st
ex 9405 40 39	20	p/st
►**M1** ►**M3** — ◄ ◄		
ex 9503 00 75	10	p/st
ex 9503 00 95	10	p/st
ex 3919 90 00	36	Vierkante meter (m^2)
ex 3919 90 00	44	m^2

GN-code	TARIC	Bijzondere maatstaf
ex 3920 49 10	95	m^2
ex 3921 90 60	95	m^2
ex 5603 11 10	10	m^2
ex 5603 11 10	20	m^2
ex 5603 11 90	10	m^2
ex 5603 11 90	20	m^2
ex 5603 12 10	10	m^2
ex 5603 12 90	10	m^2
ex 5603 12 90	50	m^2
ex 5603 12 90	60	m^2
ex 5603 12 90	70	m^2
ex 5603 13 10	10	m^2
ex 5603 13 10	20	m^2
ex 5603 13 90	60	m^2
ex 5603 13 90	70	m^2
ex 5603 14 10	10	m^2
ex 5603 91 10	10	m^2
ex 5603 91 90	10	m^2
ex 5603 92 10	10	m^2
ex 5603 92 90	10	m^2
ex 5603 92 90	40	m^2
ex 5603 92 90	80	m^2
ex 5603 93 90	10	m^2
ex 5603 93 90	50	m^2
►**M2** — ◄		
ex 3901 10 90	20	m^3
ex 3901 20 90	10	m^3
ex 3902 10 00	50	m^3
ex 3903 11 00	10	m^3
ex 3903 90 90	10	m^3
►**M3** 3903 90 90	45	m^3 ◄
►**M2** — ◄		

▼**B**

GN-code	TARIC	Bijzondere maatstaf
ex 3907 60 80	40	m^3
ex 3920 20 80	95	m^3
►**M3** 3920 79 10	10	p/st ◄
►**M3** 3920 99 28	65	m^2
3920 99 28	75	m^2 ◄
ex 5402 49 00	70	Meter (m)
ex 3215 19 00	20	Liter (l)
►**M2** 7605 29 00	10	m ◄