II

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné)

ROZHODNUTÍ

KOMISE

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. dubna 2008

o pravidlech Anglie, Walesu, Severního Irska a Skotska týkajících se výjimek z požadavku povolení pro podniky a zařízení využívající nebezpečné odpady podle článku 3 směrnice Rady 91/689/EHS

(oznámeno pod číslem K(2008) 1212)

(Pouze anglické znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2008/350/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na směrnici Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [1], a zejména na čl. 3 odst. 4 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

1. OZNÁMENÉ VNITROSTÁTNÍ PŘEDPISY

(1) V oznámeních ze dne 13. září 2005, 18. ledna 2006, 3. a 4. srpna 2006 a 6. prosince 2006 zaslalo Spojené království Komisi navrhované změny ke stávajícím výjimkám z udělování licencí v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady v Anglii, Walesu a Skotsku stanoveným v dodatku 3 (Činnosti vyňaté z udělování licencí pro nakládání s odpady) k nařízením o udělování licencí pro nakládání s odpady z roku 1994 (zákonný předpis č. 1056/1994, ve znění pozdějších předpisů).

(2) Spojené království zaslalo oznámení týkající se pouze odstavců 17(1), 18(1), 38, 39(1) a (2), 43, 45(1) a (2), 47A(2) a 48A(2) návrhu nařízení o výjimkách v oblasti nakládání s odpady z roku 2006 (Změny a související předpisy) (Anglie a Wales), které se vztahují na nebezpečné odpady. Severní Irsko v oznámení uvedlo odstavce 49–51 přílohy A k dodatku A k dodatku 2 (Výjimky z udělování licence na nakládání s odpady) k nařízením o udělování licence na nakládání s odpady z roku 2003 (Severní Irsko). Naopak Skotsko oznámilo dohromady výjimky z požadavku povolení týkající se nebezpečných odpadů a odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (odstavce 3(a)(ii), 3(c), 6(1) a (2), 17(1), 18(2)(a) a (b), 28, 36(1) až (3), 38, 39(1) a (2), 43(1) až (3), 45(1) a (2), 47(2) a 48(2) návrhu změn nařízení o udělování licencí na nakládání s odpady z roku 2006 (Skotsko)).

2. POSOUZENÍ

(3) Pokud jde o soulad s čl. 3 odst. 2 směrnice 91/689/EHS, oznámené výjimky týkající se nebezpečných odpadů v Anglii, Walesu, Severním Irsku a Skotsku skutečně splňují požadavky uvedené směrnice. Oznámené návrhy uvádějí seznam typů a maximální množství nebezpečných odpadů a další požadavky týkající se jejich skladování. Typy příslušných odpadů jsou náležitě identifikovány podle rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1

[1] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 166/2006 Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/404/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech [1].

(4) Odstavec 38 oznámených návrhů týkající se skladování odpadů, které jsou testovány pro účely jejich klasifikace a zajištění správného způsobu zpracování, neobsahuje příslušný odkaz podle směrnice 2000/532/ES. Komise však tuto výjimku akceptovala, neboť testování a analýza odpadů je nezbytná pro zjištění charakteristik některých odpadů, včetně toho, zda jde o nebezpečné odpady nebo odpady neklasifikované jako nebezpečné. Správný odkaz na odpad může být tedy uveden až po příslušném testování a zpracování daného odpadu. Výjimka se nevztahuje na žádné zpracování odpadů, pro něž je nutné zvláštní oprávnění k nakládání s odpady.

(5) Komise je toho názoru, že co se týká oznámených výjimek, bylo by ustanovení o mezních hodnotách pro obsah nebezpečných látek v odpadech a emisích nepřiměřené. Komise má za to, že splněním ostatních požadavků uvedených v čl. 3 odst. 2 a čl. 3 odst. 3 směrnice 91/689/EHS je nakládání s odpady, na něž se vztahují výjimky, podle čl. 1 odst. 1 směrnice 91/689/EHS uspokojivě zajištěno.

(6) Pokud jde o podmínku v čl. 3 odst. 2 směrnice 91/689/EHS týkající se souladu druhů a množství odpadů a metod jejich využití s podmínkami stanovenými v článku 4 směrnice 2006/12/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. dubna 2006 o odpadech [2], obsahuje odstavec 4 1) a) dodatku 4 k zákonnému předpisu č. 1056/1994 stejné požadavky jako článek 4 směrnice 2006/12/ES. Podmínka čl. 3 odst. 2 směrnice 91/689/EHS je proto splněna.

(7) Nařízení 18(1) zákonného předpisu č. 1056/1994 stanoví, že zařízení nebo podnik provádějící činnost v oblasti využití odpadů nebo nakládání s nimi, u níž platí výjimka, se bez registrace u příslušného registračního úřadu dopouští trestného činu. Požadavek registrace obsažený v čl. 3 odst. 3 směrnice 91/689/EHS je tedy tímto předpisem splněn.

(8) Komise si vyžádala stanovisko členských států ohledně souladu oznámených výjimek s článkem 3 směrnice 91/689/EHS. V průběhu konzultační fáze nevznesl žádný členský stát námitku proti přijetí navrhovaných pravidel.

3. ZÁVĚR

(9) S ohledem na konzultace Komise s členskými státy a na základě její vlastní analýzy souladu navrhovaných pravidel s požadavky článku 3 směrnice 91/689/EHS by mělo dojít ke konečnému schválení navrhovaných pravidel.

(10) Příloha k tomuto rozhodnutí uvádí souhrn pravidel oznámených Spojeným královstvím, která jsou v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 3 odst. 2 a odst. 4 směrnice 91/689/EHS ve spojení s čl. 11 odst. 1 písm. b) směrnice 2006/12/ES. Tato dohoda se týká výlučně předpisů souhrnně uvedených v příloze, aniž je dotčeno uplatňování ostatních ustanovení obsažených ve směrnici 2006/12/ES a 91/689/EHS nebo v jiných právních předpisech Společenství k uvedeným oznámeným nařízením.

(11) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 18 směrnice 2006/12/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pravidla o udělování výjimek z požadavku povolení týkající se využití nebezpečných odpadů stanovená v návrhu nařízení o výjimkách při udělování licencí na nakládání s odpady z roku 2006 (Změny a související předpisy) (Anglie a Wales), nařízení o odpadních elektrických a elektronických zařízení z roku 2006 (Udělování licencí na nakládání s odpady) (Severní Irsko) a nařízení o změně udělování licencí na nakládání s odpady z roku 2006 (Skotsko) oznámená Spojeným královstvím a uvedená v příloze k tomuto rozhodnutí jsou v souladu s čl. 3 odst. 2 a 4 směrnice 91/689/EHS.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 3. dubna 2008.

Za Komisi
Stavros DIMAS
člen Komise

[1] Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Rady 2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18).
[2] Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.

PŘÍLOHA

Pravidla oznámená Spojeným královstvím a považovaná Komisí za vyhovující ustanovením čl. 3 odst. 2 až 4 směrnice 91/689/EHS ve spojení s čl. 11 odst. 1 písm. b) směrnice 2006/12/ES

1. **Nařízení o výjimkách v oblasti nakládání s odpady z roku 2006 (změny a související ustanovení) (Anglie a Wales)**

Předpis	Druh odpadu, včetně kódu	Druh činnosti [1]	Mezní hodnoty	Další požadavky (kromě výše uvedených)
Odstavec 17(1)	14 06 01* [2]	Skladování	Maximální množství současně skladovaného odpadu: 18 t. Maximální doba skladování: 6 měsíců.	Odpad musí být skladován na nepropustném povrchu a v utěsněných kontejnerech. Při skladování v areálu jsou odpady uloženy odděleně.
	14 06 02*, 14 06 03*, 20 01 13*	Skladování	Maximální množství současně skladovaného odpadu: 5 m^3. Maximální doba skladování: 6 měsíců.	
	20 01 27* (Barvy (kromě speciálních a průmyslových barev, prostředků k impregnaci dřeva, aerosolů a barev pro nástřik, tiskařských barev, lepidel a pryskyřic) před jejich opětovným použitím jako nátěrové hmoty).	Skladování	Maximální množství současně skladovaného odpadu: 10 000 l. Maximální doba skladování: 6 měsíců.	
	17 02 04* (Dřevo, včetně telegrafních sloupů a železničních pražců)	Skladování	Maximální množství současně skladovaného odpadu: 100 t. Maximální doba skladování: 1 rok.	Odpad musí být skladován na nepropustném povrchu. Při skladování v areálu jsou odpady uloženy odděleně.
Odstavec 18(1)	13 01 09* to 13 07 01* kromě 13 03 01* to 13 03 10* až 13 05 01* a 13 05 08*	Skladování	Maximální skladovací kapacita kontejneru: 3 m^3, maximálně 20 kontejnerů v tomto areálu. Maximální doba skladování: 1 rok.	Odpad je uložen v zabezpečených kontejnerech ve vzdálenosti nejméně 10 m od vnitrozemských nebo pobřežních vod nebo nejméně 50 m od všech studní, vrtů nebo podobných míst zasahujících do podzemních vrstev za účelem zásobování vodou. Při skladování v areálu jsou odpady uloženy odděleně.
	20 01 33* (Tříděný nebo netříděný oddělený sběr baterií a akumulátorů obsahujících nebezpečné baterie)	Skladování	Maximální skladovací kapacita kontejneru: 400 m^3. Maximální doba skladování: 1 rok.	Při skladování v zabezpečených kontejnerech v areálu jsou odpady uloženy odděleně.
Odstavec 38	Vzorky odpadů (včetně vzorků nebezpečného odpadu), které mají být podrobeny testování a analýze	Skladování	Maximální skladovací kapacita: 10 t.	
Odstavec 39(1)	Léky uvedené pod položkou 18 01 08* a 20 01 31* a injekční stříkačky uvedené pod položkou 18 01 03*	Skladování v lékárně (léky vrácené z domácností a jednotlivci)	Maximální množství současně skladovaného odpadu: 5 m^3. Maximální doba skladování: 6 měsíců.	Tyto odpady jsou skladovány odděleně v zabezpečených kontejnerech.

Předpis	Druh odpadu, včetně kódu	Druh činnosti [1]	Mezní hodnoty	Další požadavky (kromě výše uvedených)
Odstavec 39(2)	Injekční stříkačky a ostré předměty uvedené pod položkou 18 01 03* a 18 02 02* Zdravotnický odpad (kromě injekčních stříkaček a ostrých předmětů) uvedený pod položkou 18 01 03* a 18 02 02 Léky uvedené pod položkou 18 01 08*, 18 02 07* a 20 01 31*	Skladování odpadu vznikajícího v rámci provozu zdravotnického zařízení, zařízení pro poskytování ošetřovatelské péče nebo veterinárního zařízení v prostorách těchto zařízení	Maximální množství současně skladovaného odpadu: 5 m^3. Maximální doba skladování: 3 měsíce.	Tyto odpady jsou skladovány v zabezpečených kontejnerech.
Odstavec 43(1) a (3)	Odpadní výbojky, včetně zářivek (v rámci kódu 20 01 21*)	Drcení pro účely zmenšení objemu před sběrem	Maximální množství zpracovaných výbojek a zářivek za 24 hodin: 3 t. Maximální koncentrace rtuti v emisích: 50 $\mu g/m^3$.	Drcení se provádí v zařízení sloužícím pro účely zmenšení objemu před sběrem. Drcení se provádí výhradně pro tento účel.
Odstavec 43(2) a (4)	Odpadní výbojky, včetně zářivek v rámci kódu 20 01 21*	Skladování před drcením nebo skladování po drcení, ale před sběrem.	Koncentrace rtuti v emisích $\leq$ 50 $\mu g/m^3$	Výbojky a zářivky před drcením jsou skladovány pod nepropustným krytem v souladu s odstavcem 1 přílohy III ke směrnici 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) [3]. Po rozdrcení jsou skladovány v zabezpečeném kontejneru.
Odstavec 45(1)	Olověné automobilové baterie obsahující kyselinu uvedené pod položkou 16 06 01*, jako součást motorového vozidla nebo samostatně	Třídění	Mezní hodnota: 20 t / 7 dní.	Odpad se skladuje na zabezpečeném místě určeném nebo přizpůsobeném pro využití šrotu nebo demontáž autovraků; všechny plochy, kde se tato činnost provádí, jsou pokryty nepropustným povrchem s utěsněným systémem na jímání úniků a je prováděna přiměřená údržba provozovny nebo zařízení používaných k této činnosti.
Odstavec 45(2)	Olověné automobilové baterie obsahující kyselinu uvedené pod položkou 16 06 01*, jako součást motorového vozidla nebo samostatně	Skladování	40 t / 12 měsíců.	Odpad je skladován odděleně nebo je uložen v samostatných kontejnerech na zabezpečeném místě. Všechny kontejnery, kde je odpad uskladněn, jsou umístěny na nepropustném povrchu opatřeném utěsněným systémem na jímání úniků. V případě, kdy je do místa dodána zásilka obsahující více druhů odpadu, lze ji skladovat na tomto místě neoddělene před tříděním nejdéle po dobu 2 měsíců. Výška haldy odpadu nepřesahuje 5 m.

Předpis	Druh odpadu, včetně kódu	Druh činnosti [1]	Mezní hodnoty	Další požadavky (kromě výše uvedených)
Odstavec 49	16 02 11*, 20 01 23*	Zpracování (oprava nebo modernizace) a skladování všech odpadních elektrických a elektronických zařízení určených k opravě a/nebo modernizaci.	Maximální skladovací kapacita: 80 m^3. Maximální zpracované množství: 5 t/den. Maximální doba skladování: 12 měsíců.	Odpad se skladuje a zpracovává způsobem zabraňujícím uvolnění chlorofluorouhlovodíků, hydrochlorofluorouhlovodíků nebo hydrofluorouhlovodíků.
	16 02 13*, 20 01 35*	Zpracování (oprava nebo modernizace) a skladování všech odpadních elektrických a elektronických zařízení určených k opravě a/nebo modernizaci	Maximální skladovací kapacita: 80 m^3. Maximální zpracované množství: 5 t/den. Maximální doba skladování: 12 měsíců.	
Odstavec 50	16 02 11*, 20 01 23*	Skladování	Maximální skladovací kapacita: 80 m^3. Maximální doba skladování: 3 měsíce.	Odpad musí být uskladněn na nepropustném povrchu v zabezpečeném kontejneru nebo na zabezpečeném místě. Odpad musí být skladován pod nepropustným krytem. Tento odpad by se měl skladovat způsobem zabraňujícím uvolnění chlorofluorouhlovodíků, hydrochlorofluorouhlovodíků nebo hydrofluorouhlovodíků. V haldě nesmí být více než 2 jednotky; celková výška haldy nesmí přesáhnout 3,5 m.
	16 02 13*, 20 01 35*	Skladování	Maximální skladovací kapacita: 80 m^3. Maximální doba skladování: 3 měsíce.	Odpad musí být uskladněn na nepropustném povrchu v zabezpečeném kontejneru nebo na zabezpečeném místě. Odpad musí být skladován pod nepropustným krytem.
	20 01 21*	Skladování	Maximální skladovací kapacita: 50 m^3. Maximální doba skladování: 3 měsíce.	Odpad musí být skladován ve vhodných utěsněných kontejnerech pod nepropustným krytem. Tento druh odpadu musí být skladován tak, aby se nerozbilo sklo.

[1] Činnosti uvedené v této příloze se provádějí za účelem využití odpadů.
[2] Šestimístné kódy s hvězdičkou použité v této příloze odkazují na seznam uvedený v rozhodnutí Komise 2000/532/ES.
[3] Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24.

2. **Změny nařízení o udělování licencí na nakládání s odpady z roku 2006 (Skotsko)**

Předpis	Druh odpadu, včetně kódu	Druh činnosti	Mezní hodnoty	Další požadavky
Odstavec 3(a) (ii)	13 01 09* až 13 01 13*, 13 02 04* až 13 02 08*, 13 03 06* až 13 03 10*, 13 04 01* až 13 04 03*, 13 07 01* až 13 07 03*	Spalování ve formě paliva		Je požadováno oprávnění udělené v rámci části I zákona z roku 1990 nebo povolení udělené v rámci nařízení z roku 2000 a soulad s nařízeními o spalování odpadů z roku 2003 (Skotsko).
Odstavec 3(c)	13 01 09* až 13 01 13*, 13 02 04* až 13 02 08*, 13 03 06* až 13 03 10*, 13 04 01* až 13 04 03*, 13 07 01* až 13 07 03*	Skladování (na místě vzniku)	Maximální skladovací kapacita: 23 000 l. Maximální doba skladování: 12 měsíců.	
Odstavec 6(1)	13 01 09* až 13 01 13*, 13 02 04* až 13 02 08*, 13 03 06* až 13 03 10*, 13 04 01* až 13 04 03*, 13 07 01* až 13 07 03*	Spalovaní ve formě paliva v motoru letadla, vznášedla, mechanicky poháněného vozidla, lokomotivy, lodě nebo jiného plavidla	Celkové množství takto spáleného odpadu nepřesahuje v žádném motoru 2 500 l za hodinu.	
6(2)	13 01 09* až 13 01 13*, 13 02 04* až 13 02 08*, 13 03 06* až 13 03 10*, 13 04 01* až 13 04 03*, 13 07 01* až 13 07 03*	Skladování odpadního oleje určeného ke spalování podle odstavce 6(1)	23 000 l	
Odstavec 17(1)	Rozpouštědla v rámci kódů 14 06 02*, 14 06 03* a 20 01 13*, baterie v rámci kódu 20 01 33*	Skladování	Maximální celkové množství: 5 m^3. Maximální doba skladování: 12 měsíců.	Při skladování v jakémkoli objektu je odpad uložen na zabezpečeném místě.
	Chladiva a halony v rámci kódu 14 06 01* (chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky a hydrofluorouhlovodíky)	Skladování	Maximální celkové množství: 18 t. Maximální doba skladování: 12 měsíců.	
Odstavec 18(2)(a)	Baterie v rámci kódu 20 01 33*	Skladování	Skladovací kapacita kontejneru (kontejnerů) používaných pro toto skladování nepřesahuje celkově 400 m^3. V tomto areálu je uskladněno maximálně 20 kontejnerů. Maximální doba skladování: 12 měsíců.	Jsou učiněna opatření pro prevenci úniku oleje do půdy nebo kanalizace. Odpad je skladován odděleně.
Odstavec 18(2)(b)	13 01 09* až 13 01 13*, 13 02 04* až 13 02 08*, 13 03 06* až 13 03 10*, 13 04 01* až 13 04 03*, 13 07 01* až 13 07 03*	Skladování	Skladovací kapacita kontejneru (kontejnerů) používaných pro toto skladování nepřesahuje celkově 3 m^3. V tomto areálu je uskladněno maximálně 20 kontejnerů. Maximální doba skladování: 12 měsíců.	Jsou učiněna opatření pro prevenci úniku oleje do půdy nebo kanalizace. Odpad je skladován odděleně.

Předpis	Druh odpadu, včetně kódu	Druh činnosti	Mezní hodnoty	Další požadavky
Odstavec 28	18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*	Použití autoklávů pro sterilizaci odpadu v místě jeho vzniku	Maximální kapacita autoklávu: 3 m^3, maximální množství odpadu sterilizovaného na jednom místě za kalendářní měsíc: 100 t.	Autoklávy schvaluje regulační úřad pro medicínské a zdravotnické výrobky.
Odstavec 36(1) a (2)	Odpad kromě splašků z čištění cisteren: 15 02 02*, 16 02 09* až 16 02 13*, 16 02 15*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 06 01* až 16 06 03*, 16 06 06*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37*	Skladování v zařízeních pro příjem odpadu v areálu přístavu, kde je skladování spojeno se sběrem nebo přepravou odpadu	Maximální jednorázová skladovací kapacita: 20 m^3 na 1 loď. Maximální doba skladování: 7 dní.	
Odstavec 36(1) a (3)	Splašky z čištění cisteren: 13 01 09* až 13 01 13*, 13 02 04* až 13 02 08*, 13 03 06* až 13 03 10*, 13 04 01* až 13 04 03*, 13 07 01* až 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 10 01* a 16 10 03*	Skladování v zařízeních pro příjem odpadu v areálu přístavu, kde je skladování spojeno se sběrem nebo přepravou odpadu	Množství splašků z čištění cisteren obsahující nečistoty nepřesahuje 30 % celkové vlastní hmotnosti lodí. Množství splašků z čištění cisteren obsahující směsi odpadů s obsahem olejů nepřesahuje 1 % celkové vlastní hmotnosti lodí.	
Odstavec 38	Vzorky nebezpečného odpadu (včetně dočasného skladování odpadních elektrických a elektronických zařízeních před jejich využitím), které jsou nebo mají být podrobeny testování a analýze	Skladování na jakémkoli místě, kde jsou nebo mají být podrobeny testování a analýze	Maximální skladovací kapacita: 10 t.	
Odstavec 39(1)	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*	Skladování odpadu vráceného z domácností, z domů s ošetřovatelskou péčí nebo jednotlivci v lékárně nebo v prostorách zdravotnického zařízení, zařízení pro poskytování pečovatelské péče nebo veterinárního zařízení nebo jakéhokoliv jiného schváleného zařízení pro výměnu jehel.	Maximální skladovací kapacita: 10 m^3. Maximální množství vrácené během 24 hodin: 5 kg / 5 l Maximální doba skladování: 3 měsíce.	
Odstavec 39(2)	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35	Skladování odpadu vznikajícího při provozu zdravotnického zařízení, zařízení pro poskytování ošetřovatelské péče nebo veterinárního zařízení v prostorách těchto zařízení.	Maximální skladovací kapacita: 10 m^3. Maximální doba skladování: 3 měsíce.	

Předpis	Druh odpadu, včetně kódu	Druh činnosti	Mezní hodnoty	Další požadavky
Odstavec 43(1) a (3)	Odpadní výbojky, včetně zářivek (v rámci kódu 20 01 21*)	Drcení pro účely zmenšení objemu před sběrem.	Maximální množství zpracovaných zářivek za 24 hodin: 3 t. Maximální koncentrace rtuti v emisích: 50 μg/m^3.	Drcení se provádí v zařízení sloužícímu pro účely zmenšení objemu před sběrem. Drcení se provádí výhradně pro tento účel.
Odstavec 43(2) a (3)	Odpadní výbojky, včetně zářivek v rámci kódu 20 01 21*	Skladování před drcením nebo skladování po drcení, ale před sběrem.	Koncentrace rtuti v emisích ≤ 50 μg/m^3	Výbojky a zářivky před drcením jsou skladovány pod nepropustným krytem v souladu s odstavcem 1 přílohy III ke směrnici 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) ([1]). Po rozdrcení jsou skladovány v zabezpečeném kontejneru.
Odstavec 45(1)	Olověné automobilové baterie obsahující kyselinu (v rámci kategorie 16 06 01* Evropského katalogu odpadů), jako součást motorového vozidla nebo samostatně	Třídění	Maximální kapacita: 20 t / 7 dní.	Místo je pokryto nepropustným povrchem s utěsněným systémem na jímání úniků. Je prováděna přiměřená údržba provozovny nebo zařízení používaných k této činnosti.
Odstavec 45(2)	Olověné automobilové baterie obsahující kyselinu (v rámci kategorie 16 06 01* Evropského katalogu odpadů), jako součást motorového vozidla nebo samostatně	Skladování na jakémkoli místě určeném nebo přizpůsobeném pro využití šrotu nebo demontáž autovraků	Maximální skladovací kapacita: 40 t. Maximální doba skladování: 12 měsíců. Výška haldy odpadu nepřesahuje 5 m.	Odpad se skladuje v zabezpečených kontejnerech, případně na nepropustném povrchu s utěsněným systémem na jímání úniků.
Odstavec 47(2)	16 02 11* a 20 01 23*	Zpracování (oprava nebo modernizace) a s tím související skladování	Maximální skladovací kapacita (skladování buď před opravou nebo modernizací nebo po tomto zpracování): 80 m^3. Maximální zpracované množství: 5 t za 1 den. Maximální doba skladování: 12 měsíců.	Činnost se provádí na jakémkoli zabezpečeném místě hlavně s ohledem na opětné využití odpadních elektrických a elektronických zařízení pro jejich původní účel. Odpad je skladován způsobem, který nebrání vhodnému opětovnému ekologickému využití nebo recyklaci odpadu. Při této činnosti se používají nejlepší dostupné postupy zpracování, využití a recyklace. Tento odpad se skladuje způsobem zabraňujícím uvolnění chlorofluorouhlovodíků, hydrochlorofluorouhlovodíků nebo hydrofluorouhlovodíků.
	16 02 13* a 20 01 35*	Zpracování (oprava nebo modernizace) a s tím související skladování	Maximální skladovací kapacita (skladování buď před opravou nebo modernizací nebo po tomto zpracování): 80 m^3. Maximální zpracované množství: 5 t za 1 den. Maximální doba skladování: 12 měsíců.	Činnost se provádí na jakémkoli zabezpečeném místě hlavně s ohledem na opětné využití odpadních elektrických a elektronických zařízení pro jejich původní účel. Odpad je skladován způsobem, který nebrání vhodnému opětovnému ekologickému využití nebo recyklaci odpadu. Při této činnosti se používají nejlepší dostupné postupy zpracování, využití a recyklace.

Předpis	Druh odpadu, včetně kódu	Druh činnosti	Mezní hodnoty	Další požadavky
Odstavec 48(2)	16 02 11*, 20 01 23*	Skladování	Maximální skladovací kapacita: 80 m^3. Maximální doba skladování: 3 měsíce. Celková výška haldy nesmí být větší než dvě jednotky nebo 3,5 m podle toho, co je menší.	Tento odpad se skladuje způsobem zabraňujícím uvolnění chlorofluorouhlovodíků, hydrochlorofluorouhlovodíků nebo hydrofluorouhlovodíků, na nepropustném povrchu a v zabezpečeném skladu. Odpad je skladován způsobem, který nebrání vhodnému opětovnému ekologickému využití nebo recyklaci odpadu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být skladována pod nepropustným krytem.
	16 02 13* a 20 01 35*	Skladování	Maximální skladovací kapacita: 80 m^3. Maximální doba skladování: 3 měsíce.	Odpadní elektrická a elektronická zařízení se skladují na nepropustném povrchu v zabezpečeném skladu, který musí být opatřen nepropustným krytem. Odpad je skladován způsobem, který nebrání vhodnému opětovnému ekologickému využití nebo recyklaci odpadu.
	20 01 21*	Skladování	Maximální množství: 50 m^3. Maximální doba skladování: 3 měsíce.	Odpad se skladuje na jakémkoli zabezpečeném místě tak, aby se nerozbilo sklo. Odpad je skladován způsobem, který nebrání vhodnému opětovnému ekologickému využití nebo recyklaci odpadu.

([1]) Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24.

3. **Navrhované výjimky pro operace s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními, které mají být doplněny do dodatku 2 k nařízení o udělování licencí na nakládání s odpady z roku 2003 (Severní Irsko)**

Předpis	Druh odpadu, včetně kódu	Druh činnosti ([1])	Mezní hodnoty	Další požadavky (kromě výše uvedených)
Odstavec 49	16 02 11*, 20 01 23*	Zpracování (oprava a/nebo modernizace), kromě odplyňování a záchytu látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a skladování tam, kde se pracuje s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními určenými k opravě a/nebo modernizaci.	Maximální skladovací kapacita: 80 m^3. Maximální zpracované množství: 5 t / 1 den. Maximální doba skladování: 12 měsíců.	Tento odpad se skladuje a zpracovává způsobem zabraňujícím uvolnění chlorofluorouhlovodíků, hydrochlorofluorouhlovodíků nebo hydrofluorouhlovodíků.

Předpis	Druh odpadu, včetně kódu	Druh činnosti [1]	Mezní hodnoty	Další požadavky (kromě výše uvedených)
	16 02 13*, 20 01 35*	Zpracování (oprava a/nebo modernizace), kromě odplyňování a záchytu látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a skladování tam, kde se pracuje s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními určenými k opravě a/nebo modernizaci.	Maximální skladovací kapacita: 80 m^3. Maximální zpracované množství: 5 t / 1 den. Maximální doba skladování: 12 měsíců.	
Odstavec 50	16 02 11*, 20 01 23*	Skladování	Maximální skladovací kapacita: 80 m^3. Maximální doba skladování: 3 měsíce.	Odpad musí být skladován na nepropustném povrchu. Musí být použit nepropustný kryt. Tento odpad by se měl skladovat způsobem zabraňujícím uvolnění chlorofluorouhlovodíků, hydrochlorofluorouhlovodíků nebo hydrofluorouhlovodíků. V haldě nesmí být více než 2 jednotky; celková výška haldy nesmí přesáhnout 3,5 m.
	16 02 13*, 20 01 35*	Skladování	Maximální skladovací kapacita: 80 m^3. Maximální doba skladování: 3 měsíce.	Odpad musí být skladován na nepropustném povrchu. Musí být použit nepropustný kryt.
	20 01 21*	Skladování	Maximální skladovací kapacita: 50 m^3. Maximální doba skladování: 3 měsíce.	Odpad musí být skladován ve vhodných zabezpečených kontejnerech. Musí být použit nepropustný kryt. Tento druh odpadu musí být skladován tak, aby se nerozbilo sklo.
Odstavec 51	20 01 21*	Drcení pro zmenšení objemu před sběrem	Celkové množství výbojek zpracovaných za 24 hodin: maximálně 3 t. Koncentrace rtuti v emisích ≤ 50 $\mu g/m^3$	Drcení se provádí v zařízení sloužícímu pro účely zmenšení objemu před sběrem. Drcení se provádí výhradně pro tento účel. Výbojky se skladují pod nepropustným krytem. Po rozdrcení jsou výbojky skladovány v zabezpečeném kontejneru.

[1] Činnosti uvedené v této příloze se provádějí za účelem využití odpadů.