II

(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 3. april 2008

om bestemmelserne i England, Wales, Nordirland og Skotland vedrørende undtagelser fra kravet om tilladelser for virksomheder og anlæg, der varetager nyttiggørelse af farligt affald i medfør af artikel 3 i Rådets direktiv 91/689/EØF

(meddelt under nummer K(2008) 1212)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2008/350/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald ([1]), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

1. MEDDELTE NATIONALE BESTEMMELSER

(1) Ved meddelelser af 13. september 2005, 18. januar 2006, 3. og 4. august 2006 samt 6. december 2006 fremsendte Det Forenede Kongerige til Kommissionen forslag til ændringer af de eksisterende undtagelser fra krav om tilladelse til håndtering af farligt affald i England, Wales og Skotland som fastlagt i Schedule 3 (Activities Exempt from Waste Management Licensing) under affaldshåndteringsregulativerne (Waste Management Licensing Regulations 1994, Statutory Instrument (SI) nr. 1056/1994, som ændret).

(2) Det Forenede Kongeriges meddelelse af forslag til ændringer vedrørte alene artikel 17(1), 18(1), 38, 39(1) og (2), 43, 45(1) og (2), 47A(2) samt 8A(2), som vedrører farligt affald, i udkastet til undtagelser fra kravet om tilladelse til håndtering af farligt affald i affaldshåndteringsregulativerne fra 2006 (Amendment and Related Provisions) (England og Wales). For Nordirland vedrørte meddelelsen af forslag til undtagelse fra krav om tilladelse til affaldshåndtering artikel 49-51 i bilag A til Schedule A til Schedule 2 i affaldshåndteringsregulativerne fra 2003 (Exemptions from Waste Management Licensing) (Nordirland). I modsætning hertil vedrørte Skotlands meddelelse af forslag til undtagelse fra kravet om tilladelser til håndtering af både farligt og ufarligt affald begge typer affald (artikel 3(a)(ii), 3(c), 6(1) og (2), 17(1), 18(2)(a) og (b), 28, 36(1) til (3), 38, 39(1) og (2), 43(1) til (3), 45(1) og (2), 47(2) og 48(2) i udkastet til affaldshåndteringsregulativer fra 2006 (Skotland).

2. VURDERING

(3) Med hensyn til overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i direktiv 91/689/EØF opfylder de anmeldte undtagelser vedrørende håndtering af farligt affald i England, Wales, Nordirland og Skotland direktivets krav. De anmeldte udkast indeholder en liste over typer og maksimale mængder af farligt affald samt yderligere krav vedrørende varetagelsen af oplagringsaktiviteter. Det pågældende affalds typologi er korrekt beskrevet i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets

([1]) EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).

beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald [1].

(4) Artikel 38 i de meddelte udkast, der vedrører oplagring af affald, der testes for at fastslå dets klassificering og for at sikre, at det behandles korrekt, indeholder ikke den rigtige henvisning ifølge beslutning 2000/532/EF. Kommissionen har dog godkendt denne undtagelse, fordi det er nødvendigt at teste og analysere affaldet for at fastslå nogle affaldstypers karakteristika, herunder om det er farligt eller ikke. Den korrekte reference til affald kan således først anføres, og affaldet håndteres korrekt efter testen. Undtagelsen gælder ikke håndtering af affald, der er omfattet af en særskilt affaldstilladelse.

(5) Kommissionens holdning med hensyn til de meddelte undtagelser er, at det ville være ude af proportioner at indføre grænser for indholdet af farlige stoffer i affalds- og emissionsgrænseværdierne. Kommissionen mener, at da håndteringen af det affald, der er genstand for meddelelsen, opfylder de øvrige krav i artikel 3, stk. 2 og 3, i direktiv 91/689/EØF, opfylder den også på tilfredsstillende vis artikel 1, stk. 1, i direktiv 91/689/EØF.

(6) Med hensyn til betingelsen i artikel 3, stk. 2, i direktiv 91/689/EØF om overholdelse af betingelserne i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. april 2006 om affald [2], for så vidt angår affaldstyperne og -mængderne samt metoderne til nyttiggørelse, er kravene i artikel 4 i direktiv 2006/12/EF gengivet i artikel 4(1) (a) i Schedule 4 til SI nr. 1056/1994. Betingelsen i artikel 3, stk. 2, i direktiv 91/689/EØF er derfor opfyldt.

(7) Det hedder i regulativ 18(1) i SI nr. 1056/1994, at et anlæg eller en virksomhed, der fortsætter med at udøve en aktivitet, som vedrører nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald, der er omfattet af en undtagelse fra krav om tilladelse, uden at anlægget eller virksomheden er registreret hos den relevante registreringsmyndighed, overtræder lovgivningen. Registreringskravet i artikel 3, stk. 3, i direktiv 91/689/EØF er således opfyldt med denne bestemmelse.

(8) Kommissionen har hørt medlemsstaterne om, hvorvidt de mener, at de meddelte undtagelser er i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 91/689/EØF. Ingen medlemsstat har under høringsfasen gjort indsigelse mod, at udkastet til regulativer godkendes.

3. **KONKLUSION**

(9) I lyset af høringen af medlemsstaterne og af Kommissionens egen analyse, nemlig at udkastet til regulativer overholder kravene i artikel 3 i direktiv 91/689/EØF, bør udkastet til regulativer endeligt godkendes.

(10) Bilaget til denne beslutning indeholder et sammendrag af de bestemmelser, som Det Forenede Kongerige har fremsendt meddelelse om, og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3, stk. 2 og 4, i direktiv 91/689/EØF sammenholdt med artikel 11, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/12/EF. Denne godkendelse vedrører alene de bestemmelser, der er gengivet i sammendraget i bilaget, og berører ikke anvendelsen af de øvrige bestemmelser i direktiv 2006/12/EF og 91/689/EØF eller anden fællesskabslovgivning på de anmeldte regulativer.

(11) De foranstaltninger, som er omfattet af denne beslutning, er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 18 i direktiv 2006/12/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bestemmelserne for undtagelser fra krav om tilladelser vedrørende nyttiggørelse af farligt affald som omfattet af udkastet til affaldshåndteringsregulativer fra 2006 for England og Wales (Waste Management Licensing Exemptions (Amendment and Related Provisions (England and Wales), regulativerne fra 2003 for Nordirland vedrørende affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Waste Management Licensing) (Nordirland) og affaldshåndteringsregulativerne fra 2006 for Skotland (Waste Management Licensing Amendment) (Skotland), som Det Forenede Kongerige har fremsendt meddelelse om, og som er opført i bilaget til denne beslutning, er i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2 og 4, i direktiv 91/689/EØF.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen

[1] EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3. Senest ændret ved Rådets beslutning 2001/573/EF (EFT L 203 af 28.7.2001, s. 18).

[2] EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.

BILAG

Bestemmelser, som er meddelt af det forenede kongerige og af Kommissionen betragtet som værende i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2-4, i direktiv 91/689/EØF sammenholdt med artikel 11, stk. 1, litra b), i Direktiv 2006/12/EF

1. **Affaldshåndteringsregulativerne for England og Wales fra 2006 (waste management exemptions (amendment and related provisions) (England and Wales) regulations 2006)**

Bestemmelse	Affaldstype, herunder kode	Aktivitetstype ([1])	Grænseværdier	Andre krav (ikke udtømmende)
Artikel 17 (1)	14 06 01* ([2])	Oplagring	Maksimal oplagret mængde på samme tid: 18 t Maksimal oplagringstid: . 6 måneder.	Oplagringen skal ske på en uigennemtrængelig overflade i forseglede, lækagesikre beholdere Affaldet oplagres adskilt fra andet affald på oplagringsstedet.
	14 06 02*, 14 06 03*, 20 01 13*	Oplagring	Maksimal oplagret mængde på samme tid: 5 m^3 Maksimal oplagringstid: 6 måneder.	
	20 01 27* (Lakker (ekskl. special- og industrilak, træbeskyttelsesmidler, aerosol- og spraylak, trykfarver, klæbemidler og harpiksprodukter) inden genanvendelse som maling)	Oplagring	Maksimal oplagret mængde på samme tid: 10 000 t Maksimal oplagringstid: 6 måneder.	
	17 02 04* (Træ, herunder telefonpæle og jernbanesveller	Oplagring	Maksimal oplagret mængde på samme tid: 100 t Maksimal oplagringstid: 1 år	Oplagringen skal ske på en uigennemtrængelig overflade. Affaldet oplagres adskilt fra andet affald på oplagringsstedet.
Artikel 18 (1)	13 01 09* til 13 07 01* undtagen 13 03 01* til 13 03 10* og 13 05 01* til 13 05 08*	Oplagring	Beholderens maksimale oplagringskapacitet: 3 m^3, ikke over 20 beholdere på disse oplagringssteder Maksimal oplagringstid: 1 år	Affaldet oplagres i sikrede beholdere i en afstand på ikke under 10 m fra indre vandveje eller kyster eller ikke under 50 m fra brønde, borehuller eller lignende aktiviteter i undergrunden, der er rettet mod vandforsyning. Når affaldet oplagres på stedet, holdes det adskilt fra andet affald.
	20 01 33* (Sorterede eller usorterede batterier samt batterier, der indeholder farlige stoffer)	Oplagring	Beholderens maksimale oplagringskapacitet: 400 m^3 Maksimal oplagringstid: 1 år	Når affaldet oplagres på stedet i sikrede beholdere, holdes det adskilt fra andet affald.
Artikel 38	Affaldsprøver (herunder prøver af farligt affald), der skal testes og analyseres	Oplagring	Maksimal oplagret mængde: 10 t	
Artikel 39	Lægemidler omfattet af 18 01 08* og 20 01 31* og injektionssprøjter omfattet af 18 01 03*	Oplagring i apotek (returneret af husholdninger og enkeltpersoner)	Maksimal oplagret mængde på samme tid: 5 m^3 Maksimal oplagringstid: 6 måneder.	Dette affald oplagres særskilt i sikre beholdere.

Bestemmelse	Affaldstype, herunder kode	Aktivitetstype ([1])	Grænseværdier	Andre krav (ikke udtømmende)
Artikel 39 (2)	Injektionssprøjter, kanyler og nåle omfattet af 18 01 03* og 18 02 02* Almindeligt affald fra sundhedssektoren (ekskl. injektionssprøjter, kanyler og nåle) omfattet af 18 01 03* og 18 02 02 Lægemidler omfattet af 18 01 08*, 18 02 07* og 20 01 31*	Oplagring i læge-, pleje eller dyrlægeklinikker af affald, der er produceret i disse klinikker	Maksimal oplagret mængde på samme tid: 5 m^3 Maksimal oplagringstid: 3 måneder.	Affaldet oplagres i sikrede beholdere
Artikel 43 (1) og (3)	Spildgasudledningslamper, herunder lysstofrør (under kode 20 01 21*)	Knusning med henblik på reduktion af volumen før indsamling	Maksimal mængde af lamper behandlet inden for 24 timer: 3 t Maksimal kviksølvkoncentration i emissioner: 50 µg/m^3	Knusning foregår i udstyr, der er konstrueret med henblik på reduktion af volumen før indsamling. Knusning finder alene sted med dette formål.
Artikel 43 (2) og (4)	Spildgasudledningslamper, herunder lysstofrør under kode 20 01 21*	Oplagring før knusning eller oplagring efter knusning, men før indsamling.	Kviksølvkoncentration i emissioner ≤ 50 µg/m^3	Oplagring af lamper før knusning sker under vejrbestandigt dække i overensstemmelse med artikel 1 i bilag III til direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr ([3]). Oplagring efter knusning i en sikker beholder.
Artikel 45 (1)	Blysyrebatterier til motorkøretøjer omfattet af 16 06 01*, uanset om de indgår i eller er indeholdt i et motorkøretøj	Sortering	Grænseværdier: 20 t/7 dage	Affaldet lagres et sikkert sted, der er konstrueret til eller tilpasset genanvendelse af skrotmetal eller demontering af skrottede motorkøretøjer; enhver del af det sted, hvor aktiviteten udføres, er dækket med uigennemtrængelig belægning udstyret med et forseglet drænsystem, og det anlæg eller udstyr, der anvendes til denne aktivitet, holdes i rimelig driftsmæssig stand
Artikel 45 (2)	Blysyrebatterier til motorkøretøjer omfattet af 16 06 01*, uanset om de indgår i eller er indeholdt i et motorkøretøj	Oplagring	40 t/12 mdr.	Affaldet lagres separat eller lagres i separate beholdere på et sikkert sted. Beholdere, som affaldet lagres i, lagres på en uigennemtrængelig belægning, der er udstyret med et forseglet drænsystem. Leveres en forsendelse, der består af mere end en slags affald, til dette sted, kan det inden sortering lagres sammen med andet affald på dette sted i en periode på ikke over 2 mdr. Højden på en bunke eller stak affald må ikke overstige 5 meter.

Bestemmelse	Affaldstype, herunder kode	Aktivitetstype (1)	Grænseværdier	Andre krav (ikke udtømmende)
Artikel 49	16 02 11*, 20 01 23*	Behandling (reparation og/eller renovering) og oplagring, hvor aktiviteten vedrører affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal repareres eller renoveres eller begge dele	Lagergrænse: 80 m^3 Grænse for behandlet mængde: 5 t/dag Maksimal oplagringstid: 12 måneder.	Affaldet lagres og behandles på en sådan måde, at udledning af CFC'er, HCFC'er eller HFC'er undgås.
	16 02 13*, 20 01 35*	Behandling (reparation og/eller renovering) og oplagring, hvor aktiviteten vedrører affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal repareres eller renoveres eller begge dele	Maksimal oplagret mængde: 80 m^3 Grænse for behandlet mængde: 5 t/dag Maksimal oplagringstid: 12 måneder.	
Artikel 50	16 02 11*, 20 01 23*	Oplagring	Maksimal oplagret mængde: 80 m^3 Maksimal oplagringstid: 3 måneder.	Oplagring skal ske på en uigennemtrængelig flade i en sikker beholder eller på et sikkert sted. Der skal anvendes et vejrbestandigt dække. Affaldet skal lagres på en sådan måde, at udledning af CFC, HCFC og HFC undgås; antallet af enheder i hver stak må ikke overstige 2; en stak må ikke være over 3,5 m høj
	16 02 13*, 20 01 35*	Oplagring	Maksimal oplagret mængde: 80 m^3 Maksimal oplagringstid: 3 måneder.	Oplagring skal ske på en uigennemtrængelig flade i en sikker beholder eller på et sikkert sted. Der skal anvendes et vejrbestandigt dække.
	20 01 21*	Oplagring	Maksimal oplagret mængde: 50 m^3 Maksimal oplagringstid: 3 måneder.	Oplagring skal ske i passende lækagetætte beholdere på et sikkert sted; der skal anvendes et vejrbestandigt dække. Denne affaldstype skal lagres på en sådan måde, at glasset ikke knuses.

(1) De i dette bilag anførte aktiviteter vedrører nyttiggørelse.
(2) De sekscifrede koder i bilaget efterfulgt af en asterisk henviser til nomenklaturen i Kommissionens beslutning 2000/532/EF.
(3) EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24.

2. **Affaldshåndteringsregulativerne for Skotland fra 2006 (waste management licensing amendment (Scotland) Regulations 2006)**

Bestemmelse	Affaldstype, herunder kode	Aktivitetstype	Grænseværdier	Andre krav
Artikel 3(a) (ii)	13 01 09* til 13 01 13*, 13 02 04* til 13 02 08*, 13 03 06* til 13 03 10*, 13 04 01* til 13 04 03*, 13 07 01* til 13 07 03*	Afbrænding som brændsel		Tilladelse indrømmet under del I af lov fra 1990 eller regulativerne fra 2000, overensstemmelse med regulativerne for affaldsforbrænding (Skotland) fra 2003 er påkrævet.
Artikel 3 (c)	13 01 09* til 13 01 13*, 13 02 04* til 13 02 08*, 13 03 06* til 13 03 10*, 13 04 01* til 13 04 03*, 13 07 01* til 13 07 03*	Oplagring (på det sted, det produceres)	Maksimal oplagret mængde: 23 000 l Maksimal oplagringstid: 12 måneder.	
Artikel 6 (1)	13 01 09* til 13 01 13*, 13 02 04* to 13 02 08*, 13 03 06* til 13 03 10*, 13 04 01* til 13 04 03*, 13 07 01* til 13 07 03*	Afbrænding som brændsel i motoren på et luftfartøj, hovercraft, mekanisk fremdrevet køretøj, jernbanelokomotiv, skib eller andet fartøj	Den samlede mængde afbrændt affald må ikke overstige 2 500 l/t i en motor	
6(2)	13 01 09* til 13 01 13*, 13 02 04* til 13 02 08*, 13 03 06* til 13 03 10*, 13 04 01* til 13 04 03*, 13 07 01* til 13 07 03*	Oplagring af spildolie, der skal afbrændes i henhold til artikel 6 (1)	23 000 l	
Artikel 17 (1)	Opløsningsmidler under kode 14 06 02*, 14 06 03* og 20 01 13*, batterier under kode 20 01 33*	Oplagring	Maksimal oplagret mængde: 5 m^3 Maksimal oplagringstid: 12 måneder.	Oplagret affald skal holdes adskilt fra andet affald på et sikkert sted på området.
	Kølemidler og haloner under kode 14 06 01* (chlorfluorcarboner, HCFC og HFC)	Oplagring	Maksimal oplagret mængde: 18 t Maksimal oplagringstid: 12 måneder.	
Artikel 18 (2)(a)	Batterier under kode 20 01 33*	Oplagring	Oplagringskapaciteten i den/de beholdere, der anvendes til oplagring, overstiger ikke 400 m^3 i alt. Der må højst lagres 20 beholdere på samme område. Maksimal oplagringstid: 12 måneder.	Der træffes foranstaltninger for at hindre olieudslip til jord eller afløb. Affaldet oplagres adskilt fra andet affald på oplagringsstedet.
Artikel 18 (2)(b)	13 01 09* til 13 01 13*, 13 02 04* til 13 02 08*, 13 03 06* til 13 03 10*, 13 04 01* til 13 04 03*, 13 07 01* til 13 07 03*	Oplagring	Oplagringskapaciteten i den/de beholdere, der anvendes til oplagring, overstiger ikke 3 m^3 i alt. Der må højst lagres 20 beholdere på samme område. Maksimal oplagringstid: 12 måneder.	Der træffes foranstaltninger for at hindre olieudslip til jord eller afløb. Affaldet oplagres adskilt fra andet affald på oplagringsstedet.

Bestemmelse	Affaldstype, herunder kode	Aktivitetstype	Grænseværdier	Andre krav
Artikel 28	18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*	Brug af autoklaver til sterilisation af vand på det sted, hvor affaldet produceres	Autoklavens maksimale kapacitet: 3 m3, maksimal mængde affald, der steriliseres samme sted i en kalendermåned: 100 t	Autoklaver godkendes af lægemiddelstyrelsen (Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency)
Artikel 36 (1) og (2)	Andet affald hidrørende fra vask af lagertanke: 15 02 02*, 16 02 09* til 16 02 13*, 16 02 15*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 06 01* til 16 06 03*, 16 06 06*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37*	Oplagring på affaldsmodtagefaciliteter i et havneområde, hvor oplagringen sker i forbindelse med indsamling eller transport af affaldet	Maksimal oplagret mængde på samme tid: 20 m^3/skib Maksimal oplagringstid: 7 måneder.	
Artikel 36 og (3)	Vask af lagertanke:130109* til 13 01 13*, 13 02 04* til 13 02 08*, 13 03 06* til 13 03 10*, 13 04 01* til 13 04 03*, 13 07 01* til 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 10 01* og 16 10 03*	Oplagring på affaldsmodtagefaciliteter i et havneområde, hvor oplagringen sker i forbindelse med indsamling eller transport af affaldet	Omfanget af tankvaskeaffald, der består af snavset ballast, overstiger ikke 30 % af skibenes samlede dødvægt. Omfanget af tankvaskeaffald, der består af affaldsblandinger, som indeholder olie, overstiger ikke 1 % af skibenes samlede dødvægt.	
Artikel 38	Prøver af farligt affald (herunder midlertidig lagring af affald af elektrisk og elektronisk udstyr indtil dettes genanvendelse), som er ved at blive eller skal testes og analyseres	Lagring på det sted, hvor de er ved at blive eller skal testes og analyseres	Maksimal oplagret mængde: 10 t	
Artikel 39 (1)	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*	Oplagring i apotek eller i læge-, plejeeller dyrlægepraksis eller enhver anden godkendt sprøjtebytning, som er returneret dertil fra ældreeller plejehjem, husholdninger eller af enkeltpersoner.	Maksimal oplagringskapacitet: 10 m^3 Maksimal returneret mængde/24 t: 5 kg/5 l Maksimal oplagringstid: 3 måneder.	
Artikel 39 (2)	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35	Oplagring i læge-, pleje- eller dyrlægeklinikker af affald produceret i forbindelse med deres arbejde	Maksimal oplagringskapacitet: 10 m^3 Maksimal oplagringstid: 3 måneder.	

Bestemmelse	Affaldstype, herunder kode	Aktivitetstype	Grænseværdier	Andre krav
Artikel 43 (1) og (3)	Spildgasudledningslamper, herunder lysstofrør (under kode 20 01 21*)	Knusning med henblik på reduktion af volumen før indsamling	Maksimal mængde lamper behandlet inden for 24 timer: 3 t Maksimal kviksølvkoncentration i emissioner: 50 µg/m^3	Knusning foregår i udstyr, der er konstrueret med henblik på reduktion af volumen før indsamling. Knusning finder alene sted med dette formål.
Artikel 43 (2) og (3)	Spildgasudledningslamper, herunder lysstofrør under kode 20 01 21*	Oplagring før knusning eller oplagring efter knusning, men før indsamling	Kviksølvkoncentration i emissioner ≤ 50 µg/m^3	Oplagring af lamper før knusning sker under vejrbestandigt dække i overensstemmelse med artikel 1 i bilag III til direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr ([1]). Oplagring efter knusning i en sikker beholder.
Artikel 45 (1)	Blysyrebatterier til motorkøretøjer omfattet af 16 06 01* i det europæiske affaldskatalog, som ikke indgår i eller er indeholdt i et motorkøretøj	Sortering	Maksimal oplagringskapacitet: 20 t/7 dage	Stedet er dækket med en uigennemtrængelig belægning med et forseglet drænsystem. Anlægget eller udstyret, der anvendes til at gennemføre denne aktivitet, holdes i rimelig driftsstand.
Artikel 45 (2)	Blysyrebatterier til motorkøretøjer omfattet af 16 06 01* i det europæiske affaldskatalog, som ikke indgår i eller er indeholdt i et motorkøretøj	Oplagring på et sted, der er konstrueret til eller tilpasset genanvendelse af skrotmetal eller demontering af skrottede motorkøretøjer	Maksimal oplagringskapacitet: 40 t Maksimal oplagringstid: 12 måneder. Højden på en bunke eller stak affald overstiger ikke 5 meter	Affaldet lagres i sikre beholdere, evt. på en uigennemtrængelig belægning med et forseglet drænsystem.
Artikel 47 (2)	16 02 11* og 20 01 23*	Behandling (reparation og/eller renovering) og oplagring i tilknytning hertil	Oplagringsgrænse (enten inden reparation eller renovation eller lagret efter en sådan behandling): 80 m^3 Grænse for behandlet mængde: 5 t/dag Maksimal oplagringstid: 12 måneder.	Aktiviteten foregår på et sikkert sted og er primært rettet mod genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr til dettes oprindelige formål. Affaldet lagres på en sådan måde, at det ikke er til hinder for miljøvenlig genbrug eller genindvinding. Bedste tilgængelige teknikker til behandling, genindvinding og genanvendelse bruges i forbindelse med aktivitetens gennemførelse. Affaldet lagres på en sådan måde, at udledning af CFC'er, HCFC'er eller HFC'er undgås.
	16 02 13* og 20 01 35*	Behandling (reparation og/eller renovering) og oplagring i tilknytning hertil	Oplagringsgrænse (enten inden reparation eller renovation eller lagret efter en sådan behandling): 80 m^3 Grænse for behandlet mængde: 5 t/dag Maksimal oplagringstid: 12 måneder.	Aktiviteten foregår på et sikkert sted og er primært rettet mod genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr til dettes oprindelige formål. Affaldet lagres på en sådan måde, at det ikke er til hinder for miljøvenlig genbrug eller genindvinding. Bedste tilgængelige teknikker til behandling, genindvinding og genanvendelse bruges i forbindelse med aktivitetens gennemførelse.

Bestemmelse	Affaldstype, herunder kode	Aktivitetstype	Grænseværdier	Andre krav
Artikel 48 (2)	16 02 11*, 20 01 23*	Oplagring	Maksimal oplagret mængde: 80 m^3 Maksimal oplagringstid: 3 måneder. En stak må ikke bestå af over to enheder eller være over 3,5 m høj, alt efter hvad der er lavest.	Affaldet lagres på en sådan måde, at udledning af CFC'er, HCFC'er eller HFC'er undgås, og lagres på en uigennemtrængelig flade i et sikkert lager. Affaldet lagres på en sådan måde, at det ikke er til hinder for miljøvenlig genbrug eller genindvinding. Oplagret affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal lagres under vejrbestandigt dække.
	16 02 13* og 20 01 35*	Oplagring	Maksimal oplagret mængde: 80 m^3 Maksimal oplagringstid: 3 måneder.	Affald af elektrisk og elektronisk udstyr lagres på en uigennemtrængelig flade på et sikkert lager. Oplagret affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal lagres under vejrbestandigt dække. Affaldet lagres på en sådan måde, at det ikke er til hinder for miljøvenlig genbrug eller genindvinding.
	20 01 21*	Oplagring	Maksimal oplagret mængde: 50 m^3 Maksimal oplagringstid: 3 måneder.	Denne affaldstype skal lagres et sikkert sted på en sådan måde, at glasset ikke knuses. Affaldet lagres på en sådan måde, at det ikke er til hinder for miljøvenlig genbrug eller genindvinding

([1]) EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24.

3. **Forslag til undtagelse fra krav om tilladelse for aktiviteter, der omfatter affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som skal føjes til schedule 2 i affaldshåndteringsregulativerne for nordirland fra 2003 (waste management licensing regulations (Northern Ireland) 2003)**

Bestemmelse	Affaldstype, herunder kode	Aktivitetstype ([1])	Grænseværdier	Andre krav (ikke udtømmende)
Artikel 49	16 02 11*, 20 01 23*	Behandling (reparation og/eller renovering), men herunder ikke afgasning og opsamling af ozonnedbrydende stoffer, og oplagring, hvor aktiviteten vedrører affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal repareres eller renoveres eller begge dele	Lagergrænse: 80 m^3 Grænse for behandlet mængde: 5 t/dag Maksimal oplagringstid: 12 måneder.	Affaldet lagres og behandles på en sådan måde, at udledning af CFC'er, HCFC'er eller HFC'er undgås.

Bestemmelse	Affaldstype, herunder kode	Aktivitetstype (1)	Grænseværdier	Andre krav (ikke udtømmende)
	16 02 13*, 20 01 35*	Behandling (reparation og/eller renovering), men herunder ikke afgasning og opsamling af ozonnedbrydende stoffer, og oplagring, hvor aktiviteten vedrører affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der skal repareres eller renoveres eller begge dele	Maksimal oplagret mængde: 80 m^3 Grænse for behandlet mængde: 5 t/dag Maksimal oplagringstid: 12 måneder.	
Artikel 50	16 02 11*, 20 01 23*	Oplagring	Maksimal oplagret mængde: 80 m^3 Maksimal oplagringstid: 3 måneder.	Oplagringen skal ske på en uigennemtrængelig overflade. Der skal anvendes et vejrbestandigt dække. Affaldet skal lagres på en sådan måde, at udledning af CFC, HCFC og HFC undgås; antallet af enheder i hver stak må ikke overstige 2; en stak må ikke være over 3,5 m høj
	16 02 13*, 20 01 35*	Oplagring	Maksimal oplagret mængde: 80 m^3 Maksimal oplagringstid: 3 måneder.	Oplagringen skal ske på en uigennemtrængelig overflade. Der skal anvendes et vejrbestandigt dække.
	20 01 21*	Oplagring	Maksimal oplagret mængde: 50 m^3 Maksimal oplagringstid: 3 måneder.	Oplagringen skal ske i hensigtsmæssigt sikrede beholdere. Der skal anvendes et vejrbestandigt dække. Denne affaldstype skal lagres på en sådan måde, at glasset ikke knuses.
Artikel 51	20 01 21*	Knusning med henblik på reduktion af volumen før indsamling	Maksimal mængde af lamper behandlet inden for 24 timer: højst 3 t. Kviksølvkoncentrationer i emissioner ≤ 50 $\mu g/m^3$	Knusning foregår i udstyr, der er konstrueret med henblik på reduktion af volumen før indsamling. Knusning finder alene sted med dette formål. Lamper lagres under vandtæt dække. Efter knusning lagres lamper i en sikker beholder.

(1) De i dette bilag anførte aktiviteter foretages med henblik på nyttiggørelse.