II

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Απριλίου 2008

για τους κανόνες στην Αγγλία την Ουαλία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία όσον αφορά τις εξαιρέσεις στις προϋποθέσεις αδειοδότησης για επιχειρήσεις και φορείς που αξιοποιούν επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1212]

(Μόνο το αγγλικό κείμενο είναι αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/350/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

την οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα [1], και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1. **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

(1) Με τις κοινοποιήσεις της 13ης Σεπτεμβρίου 2005, της 18ης Ιανουαρίου 2006, της 3ης και 4ης Αυγούστου 2006 και της 6ης Δεκεμβρίου 2006, το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε την Επιτροπή για τις προτεινόμενες μεταβολές στις υφιστάμενες εξαιρέσεις αδειοδότησης της διαχείρισης αποβλήτων που σχετίζονται με επικίνδυνα απόβλητα στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία, οι οποίες ορίζονται στο προσάρτημα (Schedule) 3 (δραστηριότητες που εξαιρούνται από τις προϋποθέσεις αδειοδότησης για την διαχείριση αποβλήτων) (Activities Exempt from Waste Management Licensing) του κανονισμού αδειοδότησης της διαχείρισης αποβλήτων του 1994 (νομοθετικό διάταγμα/Statutory Instrument (SI)) αριθ. 1056/1994, όπως τροποποιήθηκε).

(2) Το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε μόνο τις παραγράφους 17(1), 18(1), 38, 39(1) και (2), 43, 45(1) και (2), 47A(2) και 48A(2) του σχεδίου κανονισμού του 2006 για τις εξαιρέσεις αδειοδότησης της διαχείρισης αποβλήτων (Draft Waste Management Licensing Exemptions Regulations) (τροποποιήσεις και σχετικές διατάξεις) (Amendment and Related Provisions) (Αγγλία και Ουαλία), που σχετίζονται με τα επικίνδυνα απόβλητα. Για τη Βόρεια Ιρλανδία κοινοποιήθηκαν οι παράγραφοι 49-51 του παραρτήματος Α του προσαρτήματος (Schedule) Α του προσαρτήματος (Schedule) 2 (εξαιρέσεις από τις προϋποθέσεις αδειοδότησης για τη διαχείριση των αποβλήτων) του κανονισμού αδειοδότησης της διαχείρισης των αποβλήτων (Βόρεια Ιρλανδία) 2003. Αντιθέτως, η Σκωτία κοινοποίησε εξαιρέσεις αδειοδότησης που διέπουν επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα (παράγραφοι 3(α)(ii), 3(γ), 6(1) και (2), 17(1), 18(2)(α) και (γ), 28, 36(1) έως (3), 38, 39(1) και (2), 43(1) έως (3), 45(1) και (2), 47(2) και 48(2) του κανονισμού του 2006 για το σχέδιο τροποποίησης της αδειοδότησης της διαχείρισης αποβλήτων (Σκωτία)).

2. **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**

(3) Όσον αφορά τη συμμόρφωση με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, οι κοινοποιηθείσες εξαιρέσεις για τα επικίνδυνα απόβλητα στην Αγγλία, την Ουαλία, την Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία όντως πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η εν λόγω οδηγία. Τα κοινοποιημένα σχέδια καταχωρίζουν τους τύπους και τις μέγιστες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων και καθορίζουν περαιτέρω απαιτήσεις για την διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων αποθήκευσης. Η τυπολογία των εμπλεκόμενων αποβλήτων προσδιορίζεται κατάλληλα, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 2000/532/ΕΚ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης

[1] ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 33 4.2.2006, σ. 1).

94/404/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων απόβλητων κατ' εφαρμογήν του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα [1].

(4) Η παράγραφος 38 των κοινοποιηθέντων σχεδίων, η οποία καλύπτει την αποθήκευση των αποβλήτων που υφίστανται ελέγχους ταξινόμησης και εξασφάλισης της κατάλληλης επεξεργασίας τους, δεν περιέχει την κατάλληλη αναφορά σύμφωνα με την απόφαση 2000/532/ΕΚ. Ωστόσο, η Επιτροπή αποδέχθηκε την εξαίρεση αυτή, δεδομένου ότι ο έλεγχος και η ανάλυση των αποβλήτων είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών ορισμένων απόβλητων, συμπεριλαμβανομένης και της επικινδυνότητάς τους – ή της μη επικινδυνότητάς τους. Έτσι, η σωστή αναφορά των αποβλήτων και η κατάλληλη επεξεργασία τους μπορεί να διενεργηθεί μόνο μετά τη διενέργεια του ελέγχου. Η εξαίρεση δεν επεκτείνεται σε κάθε επεξεργασία των αποβλήτων που θα υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις βάσει ξεχωριστής άδειας για τα απόβλητα.

(5) Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι, όσον αφορά τις κοινοποιηθείσες εξαιρέσεις, ο καθορισμός ορίων περιεκτικότητας επικίνδυνων ουσιών στα απόβλητα και οριακών τιμών εκπομπής θα ήταν δυσανάλογος ως προς το ζητούμενο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, ικανοποιώντας τις άλλες απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, η διαχείριση των εξαιρούμενων αποβλήτων εξασφαλίζεται κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.

(6) Όσον αφορά τον όρο του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ σχετικά με τη συμμόρφωση των τύπων ή των ποσοτήτων αποβλήτων και τις μεθόδους αξιοποίησης με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 περί των στερεών αποβλήτων [2], η παράγραφος 4 σημείο 1 στοιχείο α του προσαρτήματος 4 του νομοθετικού εγγράφου (SI) αριθ. 1056/1994, επαναλαμβάνει τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ. Ως εκ τούτου, πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.

(7) Ο κανονισμός 18 παράγραφος 1 του νομοθετικού εγγράφου (SI) αριθ. 1056/1994 ορίζει ότι αποτελεί αδίκημα η εκ μέρους φορέα ή επιχείρησης άσκηση εξαιρούμενης δραστηριότητας η οποία συνεπάγεται την αξιοποίηση ή τη διάθεση αποβλήτων χωρίς να υπάρχει καταχώριση στην αρμόδια αρχή. Ως εκ τούτου, η απαίτηση καταχώρισης που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, ικανοποιείται με την εν λόγω διάταξη.

(8) Η Επιτροπή συμβουλεύθηκε τα κράτη μέλη για τη συμμόρφωση των κοινοποιηθεισών εξαιρέσεων με το άρθρο 3 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, κανένα κράτος μέλος δεν προέβαλε αντιρρήσεις για τα αποδεκτά σχέδια κανόνων.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(9) Μετά τις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο κανόνων είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, συνιστάται η τελική έγκριση του σχεδίου κανόνων.

(10) Το παράρτημα της παρούσας απόφασης περιλαμβάνει σύνοψη των κανόνων που κοινοποιήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίοι είναι σύμμορφοι με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β της οδηγίας 2006/12/ΕΚ. Η εν λόγω συμφωνία αναφέρεται κατ' αποκλειστικότητα στις διατάξεις, όπως αυτές συνοψίζονται στο παράρτημα και δεν επηρεάζει την εφαρμογή άλλων διατάξεων που περιέχονται στις οδηγίες 2006/12/ΕΚ και 91/689/ΕΟΚ ή άλλων κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων στους κοινοποιηθέντες κανονισμούς.

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη βάσει του άρθρου 18 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι κανόνες για τις εξαιρέσεις αδειοδότησης σχετικά με την αξιοποίηση επικίνδυνων αποβλήτων που ορίζονται στον κανονισμό του 2006 για τις εξαιρέσεις αδειοδότησης όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων (τροποποίηση και σχετικές διατάξεις) (Αγγλία και Ουαλία), τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αδειοδότηση διαχείρισης αποβλήτων/(Waste Management Licensing) (Βόρεια Ιρλανδία) και στον κανονισμό του 2006 για την τροποποίηση της αδειοδότησης διαχείρισης αποβλήτων (Waste Management Licensing Amendment Regulations 2006) (Σκωτία), που κοινοποιήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο και καταχωρίστηκαν στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, είναι σύμφωνοι με το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

[1] ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3. Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την απόφαση του Συμβουλίου 2001/573/ΕΚ (ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 18).

[2] ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κανόνες που κοινοποιήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο και εξετάστηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ

1. **Ο κανονισμός του 2006 για τις εξαιρέσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων (τροποποίηση και σχετικές διατάξεις) (Αγγλία και Ουαλία)**

Διάταξη	Τύπος αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού	Τύπος δραστηριότητας [1]	Οριακές τιμές	Άλλες απαιτήσεις (μη αποκλειστική κατα-χώριση)
Παράγραφος 17 σημείο 1	14 06 01* [2]	Αποθήκευση	Μέγιστη αποθηκευόμενη εφάπαξ ποσότητα: 18 τόννοι Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 6 μήνες	Τα απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται πάνω σε αδιαπέραστη επιφάνεια και σε ασφαλισμένους περιέκτες που αποτρέπουν τυχόν διαφυγές. Όταν αποθηκεύονται στους χώρους όπου ασκούνται οι δραστηριότητες, τα απόβλητα φυλάσσονται χωριστά
	14 06 02*, 14 06 03*, 20 01 13*	Αποθήκευση	Μέγιστη αποθηκευόμενη εφάπαξ ποσότητα: 5 κυβικά μέτρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 6 μήνες	
	20 01 27* (Χρώματα (εξαιρουμένων των ειδικών και βιομηχανικών χρωμάτων, των συντηρητικών του ξύλου, των αεροζόλ και των χρωμάτων σε σπρέι, των μελανών, των κολλών και ρητινών) ενόψει επαναχρησιμοποίησης ως χρώματος.	Αποθήκευση	Μέγιστη αποθηκευόμενη εφάπαξ ποσότητα: 10 000 λίτρα. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 6 μήνες	
	17 02 04* (Ξύλο, συμπεριλαμβανομένων των στύλων τηλεγράφου και των ξύλων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς στρωτήρες	Αποθήκευση	Μέγιστη αποθηκευόμενη εφάπαξ ποσότητα: 100 τόννοι Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 1 έτος	Τα απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται πάνω σε αδιαπέραστη επιφάνεια. Όταν αποθηκεύονται στους χώρους όπου ασκούνται οι δραστηριότητες, τα απόβλητα φυλάσσονται χωριστά
Παράγραφος 18 σημείο 1	13 01 09* έως 13 07 01* εξαιρέσει των κωδικών 13 03 01* έως 13 03 10* και 13 05 01* έως 13 05 08*	Αποθήκευση	Μέγιστη χωρητικότητα του περιέκτη: 3 κυβικά μέτρα, ενώ απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω των 20 περιεκτών στους χώρους άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 1 έτος	Τα απόβλητα αποθηκεύονται σε ασφαλείς περιέκτες σε απόσταση όχι μικρότερη των 10 μέτρων από τυχόν εσωτερικά ή παράκτια ύδατα ή μικρότερη των 50 μέτρων από τυχόν φρεάτια, γεωτρήσεις ή παρόμοια έργα που διατρυπούν υπόγεια στρώματα για λόγους υδροληψίας. Όταν αποθηκεύονται στους χώρους άσκησης των δραστηριοτήτων, τα απόβλητα φυλάσσονται χωριστά
	20 01 33* (Χωριστές συλλογές μπαταριών, μπαταριών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, με ή χωρίς διαλογή)	Αποθήκευση	Μέγιστη χωρητικότητα του περιέκτη: 400 κυβικά μέτρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 1 έτος	Όταν αποθηκεύονται σε ασφαλείς περιέκτες στους χώρους άσκησης των δραστηριοτήτων, τα απόβλητα φυλάσσονται χωριστά
Παράγραφος 38	Δείγματα αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων επικίνδυνων αποβλήτων) τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμές και αναλύσεις	Αποθήκευση	Μέγιστη χωρητικότητα: 10 τόννοι	
Παράγραφος 39 σημείο 1	Φάρμακα που υπάγονται στον κωδικό 18 01 08* και 20 01 31* και υποδερμικές σύριγγες που υπάγονται στον κωδικό 18 01 03*	Αποθήκευση σε φαρμακείο (επιστροφές από νοικοκυριά και ιδιώτες)	Μέγιστη αποθηκευόμενη εφάπαξ ποσότητα: 5 κυβικά μέτρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 6 μήνες	Τα απόβλητα αυτά αποθηκεύονται χωριστά σε ασφαλείς περιέκτες

Διάταξη	Τύπος αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού	Τύπος δραστηριότητας [1]	Οριακές τιμές	Άλλες απαιτήσεις (μη αποκλειστική καταχώριση)
Παράγραφος 39 σημείο 2	Υποδερμικές σύριγγες βελόνες και λεπίδες που υπάγονται στους κωδικούς 18 01 03* και 18 02 02* Γενικά νοσοκομειακά απόβλητα (πλην των υποδερμικών συρίγγων βελονών και λεπίδων) που υπάγονται στους κωδικούς 18 01 03* και 18 02 02 Φάρμακα που υπάγονται στους κωδικούς 18 01 08*, 18 02 07* και 20 01 31*	Αποθήκευση στους χώρους ιατρείου, νοσηλευτηρίου ή κτηνιατρείου, τα οποία παρήχθησαν μετά την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.	Μέγιστη αποθηκευόμενη εφάπαξ ποσότητα: 5 κυβικά μέτρα. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 3 μήνες	Τα απόβλητα αποθηκεύονται σε ασφαλείς περιέκτες
Παράγραφος 43 σημεία 1 και 3	Απόβλητοι λαμπτήρες εκκένωσης αερίου, καθώς και λυχνίες φθορισμού (υπάγονται στον κωδικό 20 01 21*)	Σύνθλιψη για λόγους μείωσης του όγκου, πριν από τη συλλογή.	Μέγιστη ποσότητα λαμπτήρων που υφίστανται επεξεργασία κατά τη διάρκεια περιόδου 24 ωρών: 3 τόννοι. Μέγιστη συγκέντρωση υδραργύρου στις εκπομπές: 50 μg/κυβικό μέτρο.	Η σύνθλιψη διενεργείται με εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη μείωση του όγκου πριν από τη συλλογή. Η σύνθλιψη διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.
Παράγραφος 43 σημεία 2 και 4	Απόβλητοι λαμπτήρες εκκένωσης αερίου, καθώς και λυχνίες φθορισμού που υπάγονται στον κωδικό 20 01 21*	Αποθήκευση πριν από τη σύνθλιψη ή αποθήκευση μετά τη σύνθλιψη αλλά πριν τη συλλογή.	Συγκέντρωση υδραργύρου στις εκπομπές ≤ 50 $\mu g/m^3$	Η αποθήκευση των λαμπτήρων πριν από τη σύνθλιψη πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε να υπάρχει εξασφάλιση από τις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) [3]. Η αποθήκευση μετά τη σύνθλιψη πραγματοποιείται σε ασφαλή περιέκτη.
Παράγραφος 45 σημείο 1	Μπαταρίες μολύβδου — οξέος μηχανοκίνητων οχημάτων που υπάγονται στην κατηγορία 16 06 01* ανεξάρτητα του κατά πόσον αποτελούν τμήμα μηχανοκίνητου οχήματος ή περιέχονται σε αυτό.	Διαλογή	Μέγιστο όριο: 20 τόννοι/7 ημέρες	Τα απόβλητα αποθηκεύονται σε ασφαλείς χώρους που έχουν σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί για την αξιοποίηση των απόβλητων μετάλλων ή για τη διάλυση μηχανοκίνητων οχημάτων· κάθε τμήμα του εν λόγω χώρου όπου ασκείται η δραστηριότητα καλύπτεται με αδιαπέραστο δάπεδο το οποίο διαθέτει ασφαλισμένο σύστημα αποχέτευσης των λυμάτων και η μονάδα ή ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας διατηρείται σε ανεκτά επίπεδα λειτουργίας.
Παράγραφος 45 σημείο 2	Μπαταρίες μολύβδου — οξέος μηχανοκίνητων οχημάτων που υπάγονται στην κατηγορία 16 06 01* που δεν αποτελούν τμήμα μηχανοκίνητου οχήματος ή δεν περιέχονται σε αυτό	Αποθήκευση	40 τόννοι/12 μήνες	Τα απόβλητα αποθηκεύονται χωριστά ή φυλάσσονται σε χωριστούς περιέκτες σε ασφαλείς χώρους. Κάθε περιέκτης στον οποίο αποθηκεύονται, αποθηκεύεται σε αδιαπέραστο δάπεδο το οποίο διαθέτει ασφαλισμένο σύστημα αποχέτευσης των λυμάτων. Σε περίπτωση που μεταφέρεται στον εν λόγω χώρο φορτίο που συνίσταται σε πλέον του ενός είδους απόβλητα, το φορτίο μπορεί να αποθηκευθεί χωρίς να έχει υποστεί διαχωρισμό στον εν λόγω χώρο, προκειμένου στη συνέχεια να υποστεί διαλογή, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες. Το ύψος οιασδήποτε στοιβάδας αποβλήτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 μέτρα.

Διάταξη	Τύπος αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού	Τύπος δραστηριότητας [1]	Οριακές τιμές	Άλλες απαιτήσεις (μη αποκλειστική καταχώριση)
Παράγραφος 49	16 02 11*, 20 01 23*	Επεξεργασία (επιδιόρθωση ή/και ανακαίνιση) και αποθήκευση, όταν η δραστηριότητα ασκείται σε ΑΗΗΕ που προορίζονταν για επιδιόρθωση ή για ανακαίνιση ή και για τα δύο	Όρια αποθήκευσης: 80 κυβικά μέτρα Όρια επεξεργασίας: 5 τόννοι/ημέρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες	Τα απόβλητα αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η έκλυση CFC, HCFC ή HFC
	16 02 13*, 20 01 35*	Επεξεργασία (επιδιόρθωση ή/και ανακαίνιση) και αποθήκευση, όταν η δραστηριότητα ασκείται σε ΑΗΗΕ που προορίζονταν για επιδιόρθωση ή για ανακαίνιση ή και για τα δύο	Όρια αποθήκευσης: 80 κυβικά μέτρα Όρια επεξεργασίας: 5 τόννοι/ημέρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες	
Παράγραφος 50	16 02 11*, 20 01 23*	Αποθήκευση	Όρια αποθήκευσης: 80 κυβικά μέτρα. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 3 μήνες	Τα απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται σε αδιαπέραστη επιφάνεια σε ασφαλή περιέκτη που βρίσκεται σε ασφαλή χώρο. Πρέπει να χρησιμοποιείται επικάλυψη που εξασφαλίζει προστασία υπό οιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα εν λόγω απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η έκλυση CFC, HCFC και HFC· ο αριθμός μονάδων σε οιαδήποτε στοιβάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 2· το συνολικό ύψος οιασδήποτε στοιβάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα.
	16 02 13*, 20 01 35*	Αποθήκευση	Όρια αποθήκευσης: 80 κυβικά μέτρα. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 3 μήνες	Τα απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται σε αδιαπέραστη επιφάνεια σε ασφαλή περιέκτη που βρίσκεται σε ασφαλή χώρο. Πρέπει να χρησιμοποιείται επικάλυψη που εξασφαλίζει προστασία υπό οιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
	20 01 21*	Αποθήκευση	Όρια αποθήκευσης: 50 κυβικά μέτρα. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 3 μήνες	Τα απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλους περιέκτες που εξασφαλίζουν από τυχόν διαφυγές, σε ασφαλείς χώρους· πρέπει να χρησιμοποιείται επικάλυψη που εξασφαλίζει από οιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ο εν λόγω τύπος αποβλήτων πρέπει να αποθηκεύεται κατά τρόπον ώστε να μη θραύεται το γυαλί.

[1] Οι δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα ασκούνται με σκοπό την αξιοποίηση.
[2] Οι έξι ψηφιακοί κωδικοί με τον αστερίσκο που χρησιμοποιούνται στο παρόν παράρτημα παραπέμπουν στην ονοματολογία που καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής 2000/532/ΕΚ.
[3] ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24.

2. **Ο κανονισμός του 2006 για την τροποποίηση της αδειοδότησης της διαχείρισης αποβλήτων (Σκωτία)**

Διάταξη	Τύπος αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού	Τύπος δραστηριότητας	Οριακές τιμές	Άλλες απαιτήσεις
Παράγραφος 3 σημείο α) στοιχείο ii)	13 01 09* έως 13 01 13*, 13 02 04* έως 13 02 08*, 13 03 06* έως 13 03 10*, 13 04 01* έως 13 04 03*, 13 07 01* έως 13 07 03*	Καύση ως καύσιμο		Απαιτείται αδειοδότηση βάσει του μέρους I του Νόμου του 1990 ή άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει του κανονισμού του 2000 και σύμφωνα με τον κανονισμό για την καύση αποβλήτων (Σκωτία) του 2003
Παράγραφος 3 στοιχείο γ)	13 01 09* έως 13 01 13*, 13 02 04* έως 13 02 08*, 13 03 06* έως 13 03 10*, 13 04 01* έως 13 04 03*, 13 07 01* έως 13 07 03*	Αποθήκευση (εκεί όπου παράγεται)	Όριο αποθήκευσης: 23 000 λίτρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες	
Παράγραφος 6 σημείο 1	13 01 09* έως 13 01 13*, 13 02 04* έως 13 02 08*, 13 03 06* έως 13 03 10*, 13 04 01* έως 13 04 03*, 13 07 01* έως 13 07 03*	Καύση ως καύσιμο σε κινητήρα αεροσκάφους, χόβερκραφτ, μηχανοκίνητου οχήματος, σιδηροδρομικής μηχανής, πλοίου ή άλλου σκάφους·	Η ολική καιόμενη ποσότητα τέτοιων αποβλήτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 500 λίτρα/ώρα σε οιοδήποτε κινητήρα.	
6(2)	13 01 09* έως 13 01 13*, 13 02 04* έως 13 02 08*, 13 03 06* έως 13 03 10*, 13 04 01* έως 13 04 03*, 13 07 01* έως 13 07 03*	Αποθήκευση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων που προορίζονται για καύση σύμφωνα με την παράγραφο 6 σημείο 1	23 000 λίτρα	
Παράγραφος 17 σημείο 1	Διαλύτες που υπάγονται στους κωδικούς 14 06 02*, 14 06 03* και 20 01 13*, μπαταρίες που υπάγονται στον κωδικό 20 01 33*	Αποθήκευση	Μέγιστη ολική ποσότητα: 5 κυβικά μέτρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες	Όταν αποθηκεύονται, τα απόβλητα φυλάσσονται χωριστά σε ασφαλές μέρος κατάλληλων χώρων.
	Ψυκτικά μέσα και αλόνες που υπάγονται στον κωδικό 14 06 01* (χλωροφθοράνθρακες, HCFC και HFC)	Αποθήκευση	Μέγιστη ολική ποσότητα: 18 τόννοι Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες	
Παράγραφος 18 σημείο 2 στοιχείο α)	Μπαταρίες που υπάγονται στον κωδικό 20 01 33*	Αποθήκευση	Η αποθηκευτική χωρητικότητα του (των) περιέκτη(ών) που χρησιμοποιείται (ούνται) για την αποθήκευση αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 400 κυβικά μέτρα. Στους χώρους αυτούς δεν πρέπει να αποθηκεύονται πάνω από 20 περιέκτες. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες	Λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε διαρροή ορυκτελαίου στο έδαφος ή και σε αγωγούς. Όταν αποθηκεύονται, τα απόβλητα φυλάσσονται χωριστά.
Παράγραφος 18 σημείο 2 στοιχείο β)	13 01 09* έως 13 01 13*, 13 02 04* έως 13 02 08*, 13 03 06* έως 13 03 10*, 13 04 01* έως 13 04 03*, 13 07 01* έως 13 07 03*	Αποθήκευση	Η αποθηκευτική χωρητικότητα του (των) περιέκτη(ών) που χρησιμοποιείται (ούνται) για την αποθήκευση αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 κυβικά μέτρα συνολικά. Στους χώρους αυτούς δεν πρέπει να αποθηκεύονται πάνω από 20 περιέκτες. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες	Λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε διαρροή ορυκτελαίου στο έδαφος ή και σε αγωγούς. Όταν αποθηκεύονται, τα απόβλητα φυλάσσονται χωριστά.

Διάταξη	Τύπος αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού	Τύπος δραστηριότητας	Οριακές τιμές	Άλλες απαιτήσεις
Παράγραφος 28	18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*	Χρήση αυτόκαυστων για τη στείρωση των αποβλήτων στον τόπο παραγωγής τους	Μέγιστη χωρητικότητα αυτόκαυστου: 3 κυβικά μέτρα, μέγιστη ποσότητα αποβλήτων που στειρώνεται σε εγκατάσταση ανά ημερολογιακό μήνα: 100 τόννοι	Τα αυτόκαυστα είναι πιστοποιημένα από το Ρυθμιστικό Οργανισμό για την Ιατρική και την Υγεία (Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency
Παράγραφος 36 σημεία 1 και 2	Απόβλητα πλην των λυμάτων καθαρισμού των δεξαμενών δεξαμενοπλοίων: 15 02 02*, 16 02 09* έως 16 02 13*, 16 02 15*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 06 01* έως 16 06 03*, 16 06 06*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37*	Αποθήκευση σε εγκαταστάσεις αποδοχής αποβλήτων σε λιμενική περιοχή, όπου η εν λόγω αποθήκευση είναι συνδεδεμένη με τη συλλογή ή μεταφορά των αποβλήτων	Μέγιστη εφάπαξ χωρητικότητα αποθήκευσης: 20 κυβικά μέτρα/πλοίο Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 7 ημέρες	
Παράγραφος 36 σημεία 1 και 3	Λύματα καθαρισμού δεξαμενών δεξαμενοπλοίων: 13 01 09* έως 13 01 13*, 13 02 04* έως 13 02 08*, 13 03 06* έως 13 03 10*, 13 04 01* έως 13 04 03*, 13 07 01* έως 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 10 01* και 16 10 03*	Αποθήκευση σε εγκαταστάσεις αποδοχής αποβλήτων σε λιμενική περιοχή, όπου η εν λόγω αποθήκευση είναι συνδεδεμένη με τη συλλογή ή μεταφορά των αποβλήτων	Η ποσότητα των λυμάτων των δεξαμενών δεξαμενοπλοίων που συνίστανται σε ακάθαρτο έρμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % του συνολικού νεκρού φορτίου των πλοίων. Η ποσότητα των λυμάτων των δεξαμενών δεξαμενοπλοίων που συνίστανται σε μείγματα αποβλήτων τα οποία περιέχουν πετρέλαιο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 % του συνολικού νεκρού φορτίου των πλοίων.	
Παράγραφος 38	Δείγματα επικίνδυνων αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ ενόψει της αξιοποίησής τους) τα οποία υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε δοκιμές και αναλύσεις	Η αποθήκευση σε χώρους όπου υποβάλλονται ή πρόκειται να υποβληθούν σε δοκιμές ή αναλύσεις	Μέγιστο όριο αποθήκευσης: 10 τόννοι	
Παράγραφος 39 σημείο 1	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*	Αποθήκευση σε φαρμακείο ή στους χώρους ιατρείου, νοσηλευτηρίου, κτηνιατρείου ή άλλου εγκεκριμένου τόπου ανταλλαγής βελονών, οι οποίες έχουν επιστραφεί στους εν λόγω χώρους από οίκους φροντίδας, ή από νοσηλευτήρια, νοικοκυριά ή ιδιώτες.	Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης: 10 κυβικά μέτρα Μέγιστη επιστρεφόμενη ποσότητα/24 ώρες: 5 kg/5l Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 3 μήνες	
Παράγραφος 39 σημείο 2	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35	Η αποθήκευση στους χώρους ιατρείου, νοσηλευτηρίου, ή κτηνιατρείου, των αποβλήτων που παράγονται κατά την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας	Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης: 10 κυβικά μέτρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 3 μήνες	

Διάταξη	Τύπος αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού	Τύπος δραστηριότητας	Οριακές τιμές	Άλλες απαιτήσεις
Παράγραφος 43 σημεία 1 και 3	Απόβλητοι λαμπτήρες εκκένωσης αερίου, καθώς και λυχνίες φθορισμού (υπάγονται στον κωδικό 20 01 21*)	Σύνθλιψη για λόγους μείωσης του όγκου, πριν από τη συλλογή	Μέγιστη ποσότητα λαμπτήρων που υφίστανται επεξεργασία κατά τη διάρκεια περιόδου 24 ωρών: 3 τόννοι. Μέγιστη συγκέντρωση υδραργύρου στις εκπομπές: 50 μg/κυβικό μέτρο.	Η σύνθλιψη διενεργείται με εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για λόγους μείωσης του όγκου πριν από τη συλλογή. Η σύνθλιψη διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.
Παράγραφος 43 σημεία 2 και 3	Απόβλητοι λαμπτήρες εκκένωσης αερίου, καθώς και λυχνίες φθορισμού (υπάγονται στον κωδικό 20 01 21*)	Αποθήκευση πριν από τη σύνθλιψη ή αποθήκευση μετά τη σύνθλιψη αλλά πριν τη συλλογή.	Συγκέντρωση υδραργύρου στις εκπομπές ≤ 50 μg/m^3	Η αποθήκευση των λαμπτήρων πριν από τη σύνθλιψη πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται προστασία από τις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ([1]). Η αποθήκευση μετά τη σύνθλιψη πραγματοποιείται σε ασφαλισμένο περιέκτη.
Παράγραφος 45 σημείο 1	Μπαταρίες μολύβδου — οξέος μηχανοκίνητων οχημάτων (που περιλαμβάνονται στον κωδικό 16 06 01* του Ευρωπαϊκού Καταλόγου αποβλήτων) ανεξάρτητα του κατά πόσον αποτελούν τμήμα μηχανοκίνητου οχήματος ή περιέχονται σε αυτό.	Διαλογή	Μέγιστο όριο: 20 τόννοι/7 ημέρες.	Ο χώρος επικαλύπτεται με αδιαπέραστη επίστρωση που είναι εφοδιασμένη με ασφαλισμένο σύστημα αποχέτευσης λυμάτων. Η μονάδα ή ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας διατηρείται σε ανεκτά επίπεδα λειτουργίας.
Παράγραφος 45 σημείο 2	Μπαταρίες μολύβδου — οξέος μηχανοκίνητων οχημάτων (που περιλαμβάνονται στον κωδικό 16 06 01* του Ευρωπαϊκού Καταλόγου αποβλήτων) ανεξάρτητα το κατά πόσον αποτελούν τμήμα μηχανοκίνητου οχήματος. ή περιέχονται σε αυτό.	Η αποθήκευση σε χώρους σχεδιασμένους ή προσαρμοσμένους για την ανάκτηση απόβλητων μετάλλων ή για τη διάλυση απόβλητων μηχανοκίνητων οχημάτων.	Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης: 40 τόννοι Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες Το ύψος οιασδήποτε στοιβάδας αποβλήτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 μέτρα	Τα απόβλητα αποθηκεύονται σε ασφαλείς περιέκτες, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, σε αδιαπέραστη επίστρωση που είναι εφοδιασμένη με ασφαλισμένο σύστημα αποχέτευσης λυμάτων.
Παράγραφος 47 σημείο 2	16 02 11* και 20 01 23*	Επεξεργασία (διόρθωση ή/και ανακαίνιση) και περιστασιακή αποθήκευση	Όριο αποθήκευσης (είτε σε αναμονή επιδιόρθωσης ή ανακαίνισης είτε αποθήκευση μετά από τέτοια επεξεργασία): 80 κυβικά μέτρα Όρια επεξεργασίας: 5 τόννοι/ημέρα. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες	Η δραστηριότητα ασκείται κυρίως προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ΑΗΗΕ στην αρχική τους λειτουργία, σε ασφαλές χώρο. Τα απόβλητα αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να μην παρεμποδίζεται η περιβαλλοντικά κατάλληλη αξιοποίηση ή ανακύκλωση των αποβλήτων. Κατά την άσκηση της δραστηριότητας αυτής χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες δυνατές τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης. Τα απόβλητα αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η έκλυση CFC, HCFC ή HFC.
	16 02 13* και 20 01 35*	Επεξεργασία (επιδιόρθωση ή/και ανακαίνιση) και περιστασιακή αποθήκευση	Όριο αποθήκευσης (είτε σε αναμονή επιδιόρθωσης ή ανακαίνισης είτε αποθήκευση μετά από τέτοια επεξεργασία): 80 κυβικά μέτρα Όρια επεξεργασίας: 5 τόννοι/ημέρα. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες	Η δραστηριότητα ασκείται κατά κύριο λόγο με στόχο την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ για τον αρχικό τους σκοπό, σε ασφαλή χώρο. Τα απόβλητα αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να μην παρεμποδίζεται η περιβαλλοντικά κατάλληλη αξιοποίηση ή ανακύκλωση των αποβλήτων. Κατά την άσκηση αυτής της δραστηριότητας χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες δυνατές τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης.

Διάταξη	Τύπος αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού	Τύπος δραστηριότητας	Οριακές τιμές	Άλλες απαιτήσεις
Παράγραφος 48 σημείο 2	16 02 11*, 20 01 23*	Αποθήκευση	Όριο αποθήκευσης: 80 κυβικά μέτρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 3 μήνες. Το συνολικό ύψος οιασδήποτε στοιβάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 μονάδες ή τα 3,5m, ανάλογα με το ποιο από τα δύο μεγέθη είναι το μικρότερο.	Τα απόβλητα αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η έκλυση CFC, HCFC και HFC, σε αδιαπέραστη επιφάνεια, σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο. Τα απόβλητα αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να μην παρεμποδίζεται η περιβαλλοντικά κατάλληλη αξιοποίηση ή ανακύκλωση των αποβλήτων. Είναι απαραίτητη η παντός καιρού κάλυψη των αποθηκευμένων ΑΗΗΕ.
	16 02 13* και 20 01 35*	Αποθήκευση	Όρια αποθήκευσης: 80 κυβικά μέτρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 3 μήνες	Τα ΑΗΗΕ αποθηκεύονται σε αδιαπέραστη επιφάνεια σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο. Είναι απαραίτητη η παντός καιρού κάλυψη των αποθηκευμένων ΑΗΗΕ. Τα απόβλητα αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να μην παρεμποδίζεται η περιβαλλοντικά κατάλληλη αξιοποίηση ή ανακύκλωση των αποβλήτων.
	20 01 21*	Αποθήκευση	Μέγιστη ποσότητα: 50 κυβικά μέτρα Μέγιστη διάρκεια: 3 μήνες	Τα απόβλητα αποθηκεύονται σε ασφαλή χώρο κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η θραύση του γυαλιού. Τα απόβλητα αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να μην παρεμποδίζεται η περιβαλλοντικά κατάλληλη αξιοποίηση ή ανακύκλωση των αποβλήτων

([1]) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 24.

3. **Προτεινόμενες εξαιρέσεις για εργασίες στις οποίες εμπλέκονται ΑΗΗΕ οι οποίες πρέπει να προστεθούν στο προσάρτημα 2 του κανονισμού αδειοδότησης της διαχείρισης αποβλήτων (Βόρεια Ιρλανδία) 2003**

Διάταξη	Τύπος αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού	Τύπος δραστηριότητας ([1])	Οριακές τιμές	Άλλες απαιτήσεις (μη αποκλειστική καταχώριση)
Παράγραφος 49	16 02 11*, 20 01 23*	Επεξεργασία (επιδιόρθωση ή/και ανακαίνιση, μη συμπεριλαμβανομένης της απαερίωσης και της συλλογής των ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και αποθήκευση εκεί όπου ασκείται η δραστηριότητα για τα ΑΗΗΕ που προορίζονται ή που υποβάλλονται σε επιδιόρθωση ή ανακαίνιση ή και τα δύο,	Όρια αποθήκευσης: 80 κυβικά μέτρα Όρια επεξεργασίας: 5 τόννοι/ημέρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες	Τα απόβλητα αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η έκλυση CFC, HCFC ή HFC.

Διάταξη	Τύπος αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού	Τύπος δραστηριότητας (1)	Οριακές τιμές	Άλλες απαιτήσεις (μη αποκλειστική καταχώριση)
	16 02 13*, 20 01 35*	Επεξεργασία (επιδιόρθωση ή/και ανακαίνιση, μη συμπεριλαμβανομένης της απαερίωσης και της συλλογής των ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και αποθήκευση εκεί όπου ασκείται η δραστηριότητα για τα ΑΗΗΕ που προορίζονται ή που υποβάλλονται σε επιδιόρθωση ή ανακαίνιση ή και τα δύο,	Όρια αποθήκευσης: 80 κυβικά μέτρα Όρια επεξεργασίας: 5 τόννοι/ημέρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες	
Παράγραφος 50	16 02 11*, 20 01 23*	Αποθήκευση	Όρια αποθήκευσης: 80 κυβικά μέτρα Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 3 μήνες	Τα απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται σε αδιαπέραστη επιφάνεια. Πρέπει να χρησιμοποιείται κάλυψη που να εξασφαλίζει τα απόβλητα από οιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα απόβλητα αυτά πρέπει να αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η έκλυση CFC, HCFC και HFC· ο αριθμός των μονάδων σε οιαδήποτε στοιβάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει στις 2: το συνολικό ύψος κάθε στοιβάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα.
	16 02 13*, 20 01 35*	Αποθήκευση	Όρια αποθήκευσης: 80 κυβικά μέτρα. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 3 μήνες	Τα απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται σε αδιαπέραστη επιφάνεια. Πρέπει να χρησιμοποιείται κάλυψη που εξασφαλίζει τα απόβλητα από οιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
	20 01 21*	Αποθήκευση	Όρια αποθήκευσης: 50 κυβικά μέτρα. Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 3 μήνες	Τα απόβλητα πρέπει να αποθηκεύονται σε ασφαλείς περιέκτες. Πρέπει να χρησιμοποιείται κάλυψη που εξασφαλίζει από οιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Ο εν λόγω τύπος αποβλήτων πρέπει να αποθηκεύεται κατά τρόπον ώστε να μην παρουσιάζεται θραύση του γυαλιού.
Παράγραφος 51	20 01 21*	Σύνθλιψη για λόγους περιορισμού του όγκου πριν από τη συλλογή	Συνολική ποσότητα λαμπτήρων που υφίστανται επεξεργασία ανά οιαδήποτε περίοδο 24 ωρών: μέγιστη ποσότητα 3 τόννοι. Συγκέντρωση υδραργύρου στις εκπομπές ≤ 50 $\mu g/m^3$	Η σύνθλιψη διενεργείται με εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για λόγους μείωσης του όγκου πριν από τη συλλογή. Η σύνθλιψη διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό. Οι λαμπτήρες αποθηκεύονται με αδιάβροχη κάλυψη. Μετά τη σύνθλιψη, οι λαμπτήρες αποθηκεύονται σε ασφαλή περιέκτη.

(1) Δραστηριότητες που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα διεξάγονται για σκοπούς ανάκτησης.