II

(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik)

OTSUSED

KOMISJON

KOMISJONI OTSUS,

3. aprill 2008,

Inglismaal, Walesis, Põhja-Iirimaal ja Šotimaal kehtivate eeskirjade kohta, millega nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 3 alusel vabastatakse ohtlikke jäätmeid taaskasutavad ettevõtjad loanõuetest

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1212 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/350/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

Võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta, [1] eriti selle artikli 3 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

1. TEATATUD RIIKLIKUD ÕIGUSNORMID

(1) 13. septembril 2005, 18. jaanuaril 2006, 3. ja 4. augustil 2006 ning 6. detsembril 2006 komisjonile saadetud teatistes tegi Ühendkuningriik ettepaneku muuta Inglismaal, Walesis ja Šotimaal kehtivaid vabastusi jäätmekäitluse litsentseerimisest ohtlike jäätmete käitlemisel, mis on sätestatud 1994. aasta jäätmekäitluse litsentseerimise eeskirjade (õigusakt *Waste Management Licensing Regulations 1994 (Statutory Instrument (SI)*) 1056/1994, muudetud) 3. nimistus (jäätmete käitluslitsentsist vabastatud tegevused).

(2) Ühendkuningriik teatas üksnes jäätmekäitluse litsentsivabastusi käsitlevate 2006. aasta eeskirjade eelnõu (muudatus ja seotud sätted) (Inglismaa ja Wales) (*Draft Waste Management Exemptions (Amendment and Related Provisions) (England and Wales) Regulations 2006*) lõike 17 punktist 1, lõike 18 punktist 1, lõikest 38, lõike 39 punktidest 1 ja 2, lõikest 43, lõike 45 punktidest 1 ja 2, lõike 47A punktist 2 ja lõike 48A punktist 2, milles käsitletakse ohtlikke jäätmeid. Põhja-Iirimaa puhul teatati jäätmekäitluse litsentseerimise 2003. aasta eeskirjade (Põhja-Iirimaa) (*Waste Management Licensing Regulations (Northern Ireland) 2003*) 2. nimistu A jaotise A lisa (jäätmekäitluse litsentseerimisest vabastamine) lõigetest 49–51. Seevastu Šotimaa teatas loanõudest vabastamisest, mis kehtib korraga nii ohtlike kui ka tavajäätmete puhul (jäätmekäitluse litsentseerimise eeskirjade 2006. aasta muudatuseelnõu (Šotimaa)) (*Draft Waste Management Licensing Amendment (Scotland) Regulations 2006*) lõike 3 punkti a alapunkt ii, lõike 3 punkt c, lõike 6 punktid 1 ja 2, lõike 17 punkt 1, lõike 18 punkti 2 alapunktid a ja b, lõige 28, lõike 36 punktid 1–3, lõige 38, lõike 39 punktid 1 ja 2, lõike 43 punktid 1–3, lõike 45 punktid 1 ja 2, lõike 47 punkt 2 ja lõike 48 punkt 2).

2. HINDAMINE

(3) Teatatud ohtlike jäätmetega seotud litsentsivabastused Inglismaal, Walesis, Põhja-Iirimaal ja Šotimaal vastavad direktiivi 91/689/EMÜ artikli 3 lõike 2 nõuetele. Teatatud eelnõudes on loetletud ohtlike jäätmete tüübid ja maksimaalsed kogused ning kirjeldatud täiendavaid nõudeid ladustamisele. Kõnealuste jäätmete tüpoloogia on asjakohaselt määratletud vastavalt komisjoni 3. mai 2000. aasta otsusele 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse nõukogu direktiivi

[1] EÜT L 377, 31.12.1991, lk 20. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 166/2006 (ELT L 33, 4.2.2006, lk 1).

75/442/EMÜ (jäätmete kohta) artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ (ohtlike jäätmete kohta) [1] artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu).

(4) Teavitatud muudatuseelnõude lõige 38, mis reguleerib seda, kuidas ladustada jäätmeid, mida uuritakse nende klassifikatsiooni määramiseks ning õigel viisil käitlemise tagamiseks, ei sisalda otsuses 2000/532/EÜ nõutud viidet. Komisjon on seda erandit siiski aktsepteerinud, sest jäätmete uurimine ja analüüsimine on vajalik teatavate jäätmete omaduste kindlakstegemiseks, sealhulgas ohtlike jäätmete eristamiseks tavajäätmetest. Seega võib jäätmetele õige viite omistada alles pärast seda, kui jäätmeid on uuritud, ja siis saab jäätmeid ka sobival viisil töödelda. Kõnealune vabastus ei laiene ühelegi jäätmetöötlemisele, mida reguleeritakse eraldi jäätmeloaga.

(5) Komisjon arvab, et teatatud vabastuste puhul oleks piirangute kehtestamine ohtlike ainete sisaldusele jäätmetes ning heite piirväärtuste kehtestamine ebaproportsionaalne. Komisjon leiab, et kui täidetakse direktiivi 91/689/EMÜ artikli 3 lõigetes 2 ja 3 loetletud teisi nõudeid, siis on loanõudest vabastatud jäätmete käitlemine vastavalt direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõikele 1 rahuldavalt tagatud.

(6) Seoses direktiivi 91/689/EMÜ artikli 3 lõikes 2 sätestatud tingimusega, et jäätmete liik või kogus ning taaskasutamise meetodid peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 2006/12/EÜ (jäätmete kohta) [2] artiklis 4 sätestatud tingimustele, korratakse õigusaktis 1056/1994 4. nimistu lõike 4 punkti 1 alapunktis a direktiivi 2006/12/EÜ artikli 4 nõudeid. Seega on direktiivi 91/689/EMÜ artikli 3 lõikes 2 sätestatud tingimus täidetud.

(7) Õigusakti 1056/1994 eeskirja 18 punktis 1 on sätestatud, et kui ettevõtja viib läbi loanõudest vabastatud toiminguid, mis hõlmavad jäätmete taaskasutamist või kõrvaldamist, ilma et ta oleks end asjaomases registreerimisasutuses registreerinud, on tegemist õigusrikkumisega. Seega on direktiivi 91/689/EMÜ artikli 3 lõikes 3 sisalduv registreerimisnõue selle sätte kaudu täidetud.

(8) Komisjon on liikmesriikidelt küsinud nende arvamust teatatud vabastuste vastavuse kohta direktiivi 91/689/EMÜ artiklile 3. Kõnealusel küsitlusel ei esitanud ükski liikmesriik eeskirjade eelnõu heakskiitmise kohta vastuväiteid.

3. **JÄRELDUS**

(9) Arvestades liikmesriikide arvamusi ja komisjoni oma analüüsi, mille kohaselt eeskirjade eelnõud on vastavuses direktiivi 91/689/EMÜ artikli 3 nõuetega, tuleks eeskirjade eelnõud lõplikult heaks kiita.

(10) Käesoleva otsuse lisas on esitatud kokkuvõte Ühendkuningriigi teatatud eeskirjadest, mis vastavad direktiivi 91/689/EMÜ artikli 3 lõigetes 2 ja 4, koostoimes direktiivi 2006/12/EÜ artikli 11 lõike 1 punktiga b, sätestatud tingimustele. See heakskiitmine kehtib üksnes lisas esitatud sätete puhul ega piira muude direktiivides 2006/12/EÜ või 91/689/EMÜ või muudes ühenduse õigusaktides sisalduvate sätete kohaldamist.

(11) Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2006/12/EÜ artikli 18 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Loanõudest vabastamise eeskirjad, milles käsitletakse ohtlike jäätmete kasutuselevõttu ja mis on esitatud jäätmekäitluse litsentsivabastusi käsitlevate 2006. aasta eeskirjade eelnõus (muudatus ja seotud sätted) (Inglismaa ja Wales) (*Draft Waste Management Licensing Exemptions (Amendment and Related Provisions) (England and Wales) Regulations 2006*), elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 2006. aasta eeskirjades (jäätmekäitluse litsentseerimine) (Põhja-Iirimaa) (*Waste Electrical and Electronic Equipment (Waste Management Licensing) (Northern Ireland) Regulations 2006*) ning jäätmekäitluse litsentseerimise eeskirjade 2006. aasta muudatuseelnõus (Šotimaa) (*Waste Management Licensing Amendment (Scotland) Regulations 2006*), millest Ühendkuningriik on teatanud ning mis on loetletud käesoleva otsuse lisas, on kooskõlas direktiivi 91/689/EMÜ artikli 3 lõigetega 2 ja 4.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 3. aprill 2008

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Stavros DIMAS

[1] EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3. Otsust on viimati muudetud nõukogu otsusega 2001/573/EÜ (EÜT L 203, 28.7.2001, lk 18).
[2] ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.

LISA

Eeskirjad, millest Ühendkuningriik on teatanud ning mida komisjon peab vastavaks direktiivi 91/689/EMÜ artikli 3 lõigetega 2 ja 4, koostoimes direktiivi 2006/12/EÜ artikli 11 lõike 1 punktiga b

1. **Jäätmekäitluse litsentsivabastusi käsitlevad 2006. aasta eeskirjad (muudatus ja seotud sätted) (Inglismaa ja Wales)**

Säte	Jäätmete liik koos koodiga	Tegevuse liik [1]	Piirväärtused	Muud nõuded (loetelu ei ole välistav)
Lõike 17 punkt 1	14 06 01* [2]	ladustamine	suurim korraga ladustatav kogus: 18 tonni ladustamise maksimaalne kestus: 6 kuud	Ladustamiskoha aluspind peab olema mitte läbilaskev; ladustatakse suletud lekkekindlates konteinerites. Kui jäätmeid ladustatakse ettevõtte ruumides, hoitakse neid eraldi.
	14 06 02*, 14 06 03*, 20 01 13*	ladustamine	suurim korraga ladustatav kogus: 5 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 6 kuud	
	20 01 27* värvid (välja arvatud professionaalsele kasutajale ettenähtud ja tööstusvärvid, puidukaitsevahendid, aerosool- ja pulverisaatorvärvid, tindid ja trükivärvid, liimained ja vaigud) kuni nende korduvkasutamiseni värvina)	ladustamine	suurim korraga ladustatav kogus: 10 000 liitrit. ladustamise maksimaalne kestus: 6 kuud	
	17 02 04* (puit, sealhulgas telegraafipostid ja raudteeliiprid)	ladustamine	suurim korraga ladustatav kogus: 100 tonni ladustamise maksimaalne kestus: 1 aasta	Ladustamiskoha aluspind peab olema mitteläbilaskev. Kui jäätmeid ladustatakse ettevõtte ruumides, hoitakse neid eraldi.
Lõike 18 punkt 1	13 01 09* – 13 07 01*, välja arvatud 13 03 01* – 13 03 10* ja 13 05 01* – 13 05 08*	ladustamine	konteineri maksimaalne ladustamismaht: 3 m^3, mitte üle 20 konteineri sellistes ruumides ladustamise maksimaalne kestus: 1 aasta	Jäätmeid ladustatakse kindlatesse konteineritesse vähemalt 10 meetri kaugusele siseveekogust või rannikust või vähemalt 50 meetri kaugusele kaevust, puuraugust või sarnasest süvakihtidesse ulatuvast veevarustusega seotud rajatisest. Kui jäätmeid ladustatakse ettevõtte ruumides, hoitakse neid eraldi.
	20 01 33* (sorditud või sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on ohtlikke patareisid või akusid)	ladustamine	konteineri maksimaalne ladustamismaht: 400 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 1 aasta	Ettevõtte ruumides kindlas konteineris ladustamisel hoitakse jäätmeid eraldi.
Lõige 38	jäätmete uurimiseks ja analüüsimiseks ettenähtud proovid (sealhulgas ohtlike jäätmete proovid)	ladustamine	suurim ladustatav kogus: 10 tonni	
Lõike 39 punkt 1	koodidega 18 01 08* ja 20 01 31* hõlmatud ravimid ja koodiga 18 01 03* hõlmatud hüpodermilised süstlad	ladustamine apteegis (pärast tagastamist tarbijate poolt)	suurim korraga ladustatav kogus: 5 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 6 kuud	Neid jäätmeid ladustatakse eraldatuna kindlates konteinerites.

Säte	Jäätmete liik koos koodiga	Tegevuse liik ([1])	Piirväärtused	Muud nõuded (loetelu ei ole välistav)
Lõike 39 punkt 2	koodidega 18 01 03* ja 18 02 02 hõlmatud hüpodermilised süstlad ning koodidega 18 01 03* ja 18 02 02* hõlmatud teravad esemed koodidega 18 01 08*, 18 02 07* ja 20 01 31* hõlmatud ravimid	ladustamine meditsiini-, hooldus- või veterinaarasutuses, mille tegevuse käigus jäätmed on tekkinud	suurim korraga ladustatav kogus: 5 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 3 kuud	Jäätmeid hoitakse kindlates konteinerites
Lõike 43 punktid 1 ja 3	gaaslahenduslampide jäätmed, sealhulgas luminestsentslambid (kood 20 01 21*)	purustatakse enne kogumist mahu vähendamise eesmärgil	suurim töödeldavate lampide kogus 24 tunni jooksul: 3 tonni suurim elavhõbedasisaldus heites: 50 µg/m^3	Purustamine mahu vähendamiseks viiakse läbi enne kogumist ettenähtud seadeldises Purustamine viiakse läbi üksnes sel eesmärgil.
Lõike 43 punktid 2 ja 4	gaaslahenduslampide jäätmed, sealhulgas luminestsentslambid (kood 20 01 21*)	ladustamine enne purustamist või ladustamine pärast purustamist, kuid enne kogumist	heite elavhõbedasisaldus: ≤ 50 µg/m^3	Lampe ladustatakse enne purustamist ilmastikukindla katte all kooskõlas direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) ([3]) III lisa lõikega 1. Pärast purustamist ladustatakse lambid kindlates konteinerites.
Lõike 45 punkt 1	mootorsõidukite pliiakud, mis on hõlmatud koodiga 16 06 01*, olenemata sellest, kas nad on osa mootorsõidukist ja sisalduvad selles või ei ole	sortimine	suurim kogus: 20 tonni 7 päeva kohta	Jäätmeid ladustatakse kindlas kohas, mis on projekteeritud või kohandatud vanametalli taaskasutusse võtmiseks või mootorsõidukite jäätmete eraldamiseks; kõigis toimingute teostamise kohtades on aluspind kaetud mitteläbilaskva kattega; ladustuskohal on suletud äravoolusüsteem ning asjaomast ruumi ja kasutatavaid seadmeid hoitakse mõistlikus korras.
Lõike 45 punkt 2	mootorsõidukite pliiakud, mis on hõlmatud koodiga 16 06 01*, olenemata sellest, kas nad on osa mootorsõidukist ja sisalduvad selles või ei ole	ladustamine	40 tonni 12 kuu kohta	Jäätmeid ladustatakse eraldatuna või hoitakse eraldi konteinerites kindlas kohas. Konteinerid, milles jäätmeid hoitakse, asuvad mitteläbilaskval pinnakattel; ladustamiskoht on varustatud suletud äravoolusüsteemiga. Juhul kui sellesse kohta toimetatakse ühe partiina rohkem kui ühte liiki jäätmeid, võib neid selles kohas ladustada koos kuni sortimiseni mitte kauem kui 2 kuu jooksul. Kuhja või virna kõrgus ei ületa 5 meetrit.

Säte	Jäätmete liik koos koodiga	Tegevuse liik (1)	Piirväärtused	Muud nõuded (loetelu ei ole välistav)
Lõige 49	16 02 11*, 20 01 23*	käitlemine (parandamine ja/või taastamine) ning ladustamine elektri- ja elektroonikaseadmete puhul, mida on kavas parandada, taastada või nii parandada kui ka taastada	piirangud ladustamisele: 80 m^3 piirangud käitlemisele: 5 tonni päevas ladustamise maksimaalne kestus: 12 kuud	Jäätmeid ladustatakse ja käideldakse viisil, mis hoiab ära klorofluorosüsivesinike ning osaliselt halogeenitud klorofluoro- ja fluorosüsivesinike vabanemise.
	16 02 13*, 20 01 35*	käitlemine (parandamine ja/või taastamine) ning ladustamine elektri- ja elektroonikaseadmete puhul, mida on kavas parandada, taastada või nii parandada kui ka taastada	piirangud ladustamisele: 80 m^3 piirangud käitlemisele: 5 tonni päevas ladustamise maksimaalne kestus: 12 kuud	
Lõige 50	16 02 11*, 20 01 23*	ladustamine	piirangud ladustamisele: 80 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 3 kuud	Ladustamine peab toimuma mitteläbilaskval pinnal kindlas konteineris või kindlas kohas. Kasutada tuleb ilmastikukindlat katet. Neid jäätmeid tuleks ladustada viisil, mis hoiab ära klorofluorosüsivesinike ning osaliselt halogeenitud klorofluoro- ja fluorosüsivesinike vabanemise; üheski virnas ei tohi olla üle kahe ühiku; ühegi virna kõrgus ei tohi ületada 3,5 meetrit.
	16 02 13*, 20 01 35*	ladustamine	piirangud ladustamisele: 80 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 3 kuud	Ladustamine peab toimuma mitteläbilaskval pinnal kindlas konteineris või kindlas kohas. Kasutada tuleb ilmastikukindlat katet.
	20 01 21*	ladustamine	piirangud ladustamisele: 50 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 3 kuud	Ladustamine peab toimuma sobivas lekkekindlas konteineris kindlas kohas; ladustamiskohal peab olema ilmastikukindel kate. Seda liiki jäätmeid tuleb ladustada viisil, millega välditakse klaasi purunemist.

(1) Käesolevas lisas loetletud tegevusi viiakse läbi taaskasutamise eesmärgil.
(2) Käesolevas lisas kasutatav kuuekohaline kood tärniga viitab komisjoni otsuses 2000/532/EÜ kehtestatud loendile.
(3) ELT L 37, 13.2.2003, lk 24.

2. **Jäätmekäitluse litsentseerimise eeskirjade 2006. aasta muudatus (Šotimaa)**

Säte	Jäätmete liik koos koodiga	Tegevuse liik	Piirväärtused	Muud nõuded
Lõike 3 punkti a alapunkt ii	13 01 09* – 13 01 13*, 13 02 04* – 13 02 08*, 13 03 06* – 13 03 10*, 13 04 01* – 13 04 03*, 13 07 01* – 13 07 03*	kütusena põletamine		Nõutav on 1990. aasta seaduse I osa alusel väljastatud luba või 2000. aasta eeskirjade alusel väljastatud luba ning vastavus 2003. aasta jäätmete põletamise eeskirjadele (Šotimaa)
Lõike 3 punkt c	13 01 09* – 13 01 13*, 13 02 04* – 13 02 08*, 13 03 06* – 13 03 10*, 13 04 01* – 13 04 03*, 13 07 01* – 13 07 03*	ladustamine (kohas, kus jäätmed on tekkinud)	piirangud ladustamisele: 23 000 liitrit ladustamise maksimaalne kestus: 12 kuud	
Lõike 6 punkt 1	13 01 09* – 13 01 13*, 13 02 04* – 13 02 08*, 13 03 06* – 13 03 10*, 13 04 01* – 13 04 03*, 13 07 01* – 13 07 03*	põletamine kütusena lennuki, hõljuksõiduki, mehaanilise jõuallikaga mootorsõiduki, raudteeveduri, laeva või muu aluse mootoris	selliste põletatavate jäätmete üldkogus ei ületa 2 500 liitrit tunnis ühe mootori kohta	
6(2)	13 01 09* – 13 01 13*, 13 02 04* – 13 02 08*, 13 03 06* – 13 03 10*, 13 04 01* – 13 04 03*, 13 07 01* – 13 07 03*	õlijäätmete ladustamine hilisemaks põletamiseks vastavalt lõike 6 punktile	23 000 liitrit	
Lõike 17 punkt 1	lahustid, mis on hõlmatud koodidega 14 06 02*, 14 06 03* ja 20 01 13*, koodiga 20 01 33* hõlmatud patareid ja akud	ladustamine	suurim üldkogus: 5 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 12 kuud	Ladustamisel hoitakse jäätmeid ettevõtte ruumides eraldi kindlas kohas.
	külmutusained ja haloonid, mis on hõlmatud koodiga 14 06 01* (klorofluorosüsivesinikud, osaliselt halogeenitud klorofluoro- ja fluorosüsivesinikud)	ladustamine	suurim üldkogus: 18 tonni ladustamise maksimaalne kestus: 12 kuud	
Lõike 18 punkti 2 alapunkt a	koodiga20 01 33* hõlmatud patareid ja akud	ladustamine	Nende jäätmete ladustamiseks kasutatava(te) konteineri(te) ladustamismaht ei ületa kokku 400 m^3. Nendes ruumides ei ladustata üle 20 konteineri. Ladustamise maksimaalne kestus on 12 kuud.	Võetakse meetmed, et õli ei saaks valguda maapinda või äravoolusüsteemi. Ladustamisel hoitakse jäätmeid eraldi.
Lõike 18 punkti 2 alapunkt b	13 01 09* – 13 01 13*, 13 02 04* – 13 02 08*, 13 03 06* – 13 03 10*, 13 04 01* – 13 04 03*, 13 07 01* – 13 07 03*	ladustamine	Nende jäätmete ladustamiseks kasutatava konteineri maht ei ületa kokku 3 m^3. Nendes ruumides ei ladustata üle 20 konteineri Ladustamise maksimaalne kestus on 12 kuud.	Võetakse meetmed, et õli ei saaks valguda maapinda või äravoolusüsteemi. Ladustamisel hoitakse jäätmeid eraldi.

Säte	Jäätmete liik koos koodiga	Tegevuse liik	Piirväärtused	Muud nõuded
Lõige 28	18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*	autoklaavide kasutamine jäätmete steriliseerimiseks nende tekkimise kohas	suurim autoklaavi maht: 3 m^3, suurim steriliseeritavate jäätmete kogus kõikides kohtades ja igas kalendrikuus: 100 tonni	Võetakse meetmed, et õli ei saaks valguda maapinda või äravoolusüsteemi. Ladustamisel hoitakse jäätmeid eraldi. Autoklaave akrediteerib meditsiini- ja tervishoiutooteid reguleeriv asutus.
Lõike 36 punktid 2 ja 3	muud jäätmed kui paagiloputusvedelikud: 15 02 02*, 16 02 09* – 16 02 13*, 16 02 15*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 06 01* – 16 06 03*, 16 06 06*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37*	ladustamine jäätmete vastuvõtupunktides, mis asuvad sadamaalal, kus ladustamine on seotud jäätmete kogumise või transpordiga	suurim ladustamise maht ühe korraga: 20 m^3 laeva kohta ladustamise maksimaalne kestus: 7 päeva	
Lõike 36 punktid 1 ja 3	paagiloputusvedelikud: 13 01 09* – 13 01 13*, 13 02 04* – 13 02 08*, 13 03 06* – 13 03 10*, 13 04 01* – 13 04 03*, 13 07 01* – 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 10 01* ja 16 10 03*	ladustamine jäätmete vastuvõtupunktides, mis asuvad sadamaalal, kus ladustamine on seotud jäätmete kogumise või transpordiga	Mustast ballastist koosnevate paagiloputusvedelike kogus ei ületa 30 % laevade täielikust kandevõimest Õli sisaldavaid jäätmeid sisaldavate paagiloputusvedelike kogus ei ületa 1 % laevade täielikust kandevõimest.	
Lõige 38	jäätmete (sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ajutine ladustamine kuni nende taaskasutamiseni) katsetamiseks ja analüüsimiseks ettenähtud proovid, mida katsetatakse ja analüüsitakse või kavatsetakse katsetada ja analüüsida	ladustamine kohas, kus jäätmeid katsetatakse ja analüüsitakse või kavatsetakse katsetada ja analüüsida	suurim ladustatav kogus: 10 tonni	
Lõike 39 punkt 1	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*	hooldekodudest, kodudest või üksikisikute poolt tagastatud süstalde ladustamine apteegis või meditsiini-, hooldus- või veterinaarasutuses või muus volitatud süstlavahetuspunktis	suurim ladustatav maht: 10 m^3 suurim tagastatav kogus 24 tunni jooksul: 5 kg või 5 l ladustamise maksimaalne kestus: 3 kuud	
Lõike 39 punkt 2	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35	ladustamine meditsiini-, hooldus- või veterinaarasutuses, mille tegevuse käigus on jäätmed tekkinud	suurim ladustamise maht: 10 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 3 kuud	

Säte	Jäätmete liik koos koodiga	Tegevuse liik	Piirväärtused	Muud nõuded
Lõike 43 punktid 1 ja 3	gaaslahenduslampide jäätmed, sealhulgas luminestsentslambid (hõlmatud koodiga 20 01 21*)	purustatakse enne kogumist mahu vähendamise eesmärgil	suurim töödeldavate lampide kogus 24-tunnise ajavahemiku vältel: 3 tonni suurim elavhõbedasisaldus heites: 50 µg/m^3.	Purustamine toimub mahu vähendamiseks ettenähtud seadeldises enne kogumist. Purustamine viiakse läbi üksnes sel eesmärgil.
Lõike 43 punktid 2 ja 3	gaaslahenduslampide jäätmed, sealhulgas luminestsentslambid (hõlmatud koodiga 20 01 21*)	ladustamine enne purustamist või ladustamine pärast purustamist, kuid enne kogumist	heite elavhõbedasisaldus: ≤ 50 µg/m^3	Lampe ladustatakse enne purustamist ilmastikukindla katte all kooskõlas elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi 2002/96/EÜ [1] III lisa lõikega 1. Pärast purustamist ladustatakse kindlatesse konteineritesse.
Lõike 45 punkt 1	mootorsõidukite pliiakud, (mis on hõlmatud Euroopa jäätmenimistu kategooriaga 16 06 01*) ning mis ei moodusta osa mootorsõidukist ega asu mootorsõidukis	sortimine	suurim kogus: 20 tonni 7 päeva kohta	Ladustuskoha aluspind on kaetud mitteläbilaskva kattega; ladustuskohal on suletud äravoolusüsteem. Asjaomast tootmiskohta ja seadmeid hoitakse mõistlikus töökorras.
Lõike 45 punkt 2	mootorsõidukite pliiakud, (mis on hõlmatud Euroopa jäätmenimistu kategooriaga 16 06 01*) ning mis ei moodusta osa mootorsõidukist ega asu mootorsõidukis	jäätmeid ladustatakse kindlas kohas, mis on kavandatud või kohandatud vanametalli taaskasutusse võtmiseks või mootorsõidukite jäätmete eraldamiseks	suurim ladustatav kogus: 40 tonni ladustamise maksimaalne kestus: 12 kuud kuhja või virna kõrgus: kuni 5 meetrit	Vajaduse korral asuvad konteinerid jäätmetega mitteläbilaskval pinnakattel, ladustamiskoht on varustatud suletud äravoolusüsteemiga.
Lõike 47 punkt 2	16 02 11* ja 20 01 23*	käitlemine (parandamine ja/või taastamine) ja samaaegne ladustamine	suurim ladustatav kogus (kas parandamist või taastamist ootav või pärast sellist käitlemist ladustatud): 80 m^3 piirangud käitlemisele: 5 tonni päevas ladustamise maksimaalne kestus: 12 kuud	Käitlemine toimub kindlas kohas; peamine eesmärk on võtta elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed taas kasutusse nende esialgsel otstarbel. Jäätmeid ladustatakse nii, et neid saaks keskkonna säästmiseks võtta uuesti kasutusse või ringlusse. Käitlemisel kasutatakse parimaid olemasolevaid käitlemis-, taaskasutusse ja ringlusse võtmise tehnikaid. Jäätmeid ladustatakse viisil, millega hoitakse ära klorofluorosüsivesinike ning halogeenitud klorofluoro- ja fluorosüsivesinike vabanemine.
	16 02 13* ja 20 01 35*	käitlemine (parandamine ja/või taastamine) ja samaaegne ladustamine	suurim ladustatav kogus (kas parandamist või taastamist ootav või pärast sellist käitlemist ladustatud): 80 m^3 piirangud käitlemisele: 5 tonni päevas; ladustamise maksimaalne kestus: 12 kuud	Käitlemine toimub kindlas kohas; peamine eesmärk on võtta elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed taas kasutusse nende esialgsel otstarbel. Jäätmeid ladustatakse nii, et neid saaks keskkonna säästmiseks võtta uuesti kasutusse või ringlusse. Käitlemisel kasutatakse parimaid olemasolevaid käitlemis-, taaskasutusse ja ringlusse võtmise tehnikaid.

Säte	Jäätmete liik koos koodiga	Tegevuse liik	Piirväärtused	Muud nõuded
Lõike 48 punkt 2	16 02 11*, 20 01 23*	ladustamine	piirangud ladustamisele: 80 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 3 kuud. virna üldkõrgus ei ületa 2 ühikut või 3,5 m, olenevalt sellest, kumb on madalam	Jäätmeid ladustatakse kindlas hoidlas mitteläbilaskval pinnal ja viisil, millega hoitakse ära klorofluorosüsivesinike ning halogeenitud klorofluoro- ja fluorosüsivesinike vabanemine. Jäätmeid ladustatakse nii, et neid saaks keskkonna säästmiseks võtta uuesti kasutusse või ringlusse. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ladustamiskohal peab olema ilmastikukindel kate.
	16 02 13* ja 20 01 35*	ladustamine	piirang ladustamisele: 80 m3 ladustamise maksimaalne kestus: 3 kuud	Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ladustatakse kindlas hoidlas mitteläbilaskval pinnal. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ladustamiskohal peab olema ilmastikukindel kate. Jäätmeid ladustatakse nii, et neid saaks keskkonna säästmiseks võtta uuesti kasutusse või ringlusse.
	20 01 21*	ladustamine	suurim kogus: 50 m^3 maksimaalne ladustamise kestus: 3 kuud	Jäätmeid ladustatakse kindlas kohas nii, et klaas ei puruneks. Jäätmeid ladustatakse nii, et neid saaks keskkonna säästmiseks võtta uuesti kasutusse või ringlusse.

([1]) ELT L 37, 13.2.2003, lk 24.

3. **Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetega seotud toimingute suhtes kavandatavad vabastused, mis tuleb lisada jäätmekäitluse litsentseerimise 2003. aasta eeskirjade 2. nimistule (Põhja-Iirimaa)**

Säte	Jäätmete liik koos koodiga	Tegevuse liik ([1])	Piirväärtused	Muud nõuded (loetelu ei ole välistav)
Lõige 49	16 02 11*, 20 01 23*	käitlemine (parandamine ja/või taastamine), mis ei hõlma degaseerimist ega osoonikihti kahandava aine püüdmist, ning ladustamine kohas, kus käideldakse elektri- ja elektroonikaseadmeid nende parandamiseks või taastamiseks või mõlemal eesmärgil	piirangud ladustamisele: 80 m^3 piirangud käitlemisele: 5 tonni päevas ladustamise maksimaalne kestus: 12 kuud	Jäätmeid ladustatakse viisil, millega hoitakse ära klorofluorosüsivesinike ning halogeenitud klorofluoro- ja fluorosüsivesinike vabanemine.

Säte	Jäätmete liik koos koodiga	Tegevuse liik (1)	Piirväärtused	Muud nõuded (loetelu ei ole välistav)
	16 02 13*, 20 01 35*	käitlemine (parandamine ja/või taastamine), mis ei hõlma degaseerimist ega osoonikihti kahandava aine püüdmist, ning ladustamine kohas, kus käideldakse elektri- ja elektroonikaseadmeid nende parandamiseks või taastamiseks või mõlemal eesmärgil	piirangud ladustamisele: 80 m^3 piirangud käitlemisele: 5 tonni päevas ladustamise maksimaalne kestus: 12 kuud	
Lõige 50	16 02 11*, 20 01 23*	ladustamine	piirangud ladustamisele: 80 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 3 kuud	Ladustada tuleb mitteläbilaskvale pinnale. Ladustamiskohal peab olema ilmastikukindel kate. Neid jäätmeid tuleks ladustada viisil, millega hoitakse ära klorofluorosüsivesinike ning halogeenitud klorofluoro- ja fluorosüsivesinike vabanemine; ühikute arv virnas ei tohi ületada kahte; virna üldkõrgus ei tohi ületada 3,5 meetrit.
	16 02 13*, 20 01 35*	ladustamine	piirangud ladustamisele: 80 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 3 kuud	Ladustada tuleb mitteläbilaskvale pinnale. Ladustamiskohal peab olema ilmastikukindel kate.
	20 01 21*	ladustamine	piirangud ladustamisele: 50 m^3 ladustamise maksimaalne kestus: 3 kuud	Ladustada tuleb sobivatesse kindlatesse konteineritesse. Ladustamiskohal peab olema ilmastikukindel kate. Seda liiki jäätmeid tuleb ladustada nii, et klaas ei puruneks.
Lõige 51	20 01 21*	purustatakse enne kogumist mahu vähendamise eesmärgil	töödeldavate lampide üldkogus 24 tunni jooksul: kuni 3 tonni heite elavhõbedasisaldus: ≤ 50 µg/m^3	Purustamine toimub mahu vähendamiseks ettenähtud seadeldises enne kogumist. Purustamine viiakse läbi ainult sel eesmärgil. Lampe ladustatakse ilmastikukindla katte all. Pärast purustamist ladustatakse lambid kindlates konteinerites.

(1) Käesolevas lisas loetletud tegevusi viiakse läbi taaskasutusse võtmise eesmärgil.