II

(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista)

PÄÄTÖKSET

KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä huhtikuuta 2008,

neuvoston direktiivin 91/689/ETY 3 artiklan nojalla vaarallisia jätteitä hyödyntävien laitosten ja yritysten toimilupapoikkeuksia koskevista Englannin, Walesin, Pohjois-Irlannin ja Skotlannin säännöksistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1212)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/350/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY [1] ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1. ILMOITETUT KANSALLISET SÄÄNNÖKSET

(1) Yhdistynyt kuningaskunta lähetti 13 päivänä syyskuuta 2005, 18 päivänä tammikuuta 2006, 3 ja 4 päivänä elokuuta 2006 ja 6 päivänä joulukuuta 2006 päivätyillä ilmoituksilla komissiolle muutosehdotukset, jotka koskevat vaarallisiin jätteisiin liittyviä voimassa olevia poikkeuksia sellaisista jätehuollon toimiluvista Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa, jotka on vahvistettu jätehuollon toimiluvista annettujen vuoden 1994 hallinnollisten määräysten (Statutory Instrument (SI) N:o 1056/1994, sellaisena kuin se on muutettuna) luettelossa 3 (toiminnot, joille on myönnetty poikkeus jätehuollon toimilupavaatimuksen osalta).

(2) Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti ainoastaan jätehuollon toimilupapoikkeuksia koskevan vuoden 2006 määräysluonnoksen (muutos ja siihen liittyvät säännökset) (Englanti ja Wales) 17 pykälän 1 momentin, 18 pykälän 1 momentin, 38 pykälän, 39 pykälän 1 ja 2 momentin, 43 pykälän, 45 pykälän 1 ja 2 momentin, 47A pykälän 2 momentin ja 48A pykälän 2 momentin, jotka koskevat vaarallisia jätteitä. Pohjois-Irlannin osalta ilmoitettiin jätehuollon toimiluvista annettujen vuoden 2003 määräysten (Pohjois-Irlanti) luettelossa 2 (jätehuollon toimilupavaatimuksia koskevat poikkeukset) olevan luettelon A liitteen A 49–51 pykälä. Sen sijaan Skotlanti ilmoitti toimilupapoikkeukset, jotka koskevat sekä vaarallisia että vaarattomia jätteitä (jätehuollon toimilupamuutoksia koskevan vuoden 2006 määräysluonnoksen (Skotlanti) 3 a ii pykälä, 3 c pykälä, 6 pykälän 1 ja 2 momentti, 17 pykälän 1 momentti, 18 pykälän 2 a ja b momentti, 28 pykälä, 36 pykälän 1–3 momentti, 38 pykälä, 39 pykälän 1 ja 2 momentti, 43 pykälän 1–3 momentti, 45 pykälän 1 ja 2 momentti, 47 pykälän 2 momentti ja 48 pykälän 2 momentti).

2. ARVIOINTI

(3) Direktiivin 91/689/ETY 3 artiklan 2 kohdan noudattamisen osalta vaarallisia jätteitä koskevat ilmoitetut poikkeukset Englannissa, Walesissa, Pohjois-Irlannissa ja Skotlannissa täyttävät kyseisen direktiivin vaatimukset. Ilmoitetuissa luonnoksissa luetellaan vaarallisten jätteiden lajit ja enimmäismäärät sekä kuvataan varastointitoimenpiteiden suorittamista koskevat lisävaatimukset. Jätteet on luokiteltu asianmukaisesti jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston

[1] EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 166/2006 (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).

päätöksen 94/404/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn komission päätöksen 2000/532/EY [1] perusteella.

(4) Ilmoitettujen luonnosten 38 pykälä, joka kattaa sellaisen jätteen varastoinnin, joka testataan jätteen luokittelemiseksi ja sen oikealla tavalla suoritettavan käsittelyn varmistamiseksi, ei sisällä asianmukaista viittausta päätöksen 2000/532/EY mukaisesti. Komissio on kuitenkin hyväksynyt kyseisen poikkeuksen, koska jätteiden testaus ja analysointi on välttämätöntä joidenkin jätteiden ominaisuuksien, mukaan luettuna jätteiden vaarallisuus tai vaarattomuus, varmistamiseksi. Näin ollen se oikea nimike, johon jokin jäte kuuluu, voidaan määritellä vasta testauksen jälkeen, jolloin jätteen käsittely voidaan suorittaa asianmukaisesti. Poikkeus ei koske jätteiden käsittelyä, jota säännellään erillisellä jäteluvalla.

(5) Komissio katsoo ilmoitettujen poikkeusten osalta, että jätteiden vaarallisten ainesosien pitoisuuksia koskevien rajoitusten ja päästöraja-arvojen asettaminen olisi kohtuutonta. Komissio katsoo, että niiden jätteiden huolto, joiden osalta poikkeus on myönnetty, on varmistettu tyydyttävällä tavalla direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 1 kohdan nojalla, silloin kun kyseisen direktiivin 3 artiklan 2 ja 3 kohdan muut vaatimukset täyttyvät.

(6) Kun on kyse direktiivin 91/689/ETY 3 artiklan 2 kohdassa asetetusta vaatimuksesta, jonka mukaan jätelajien tai -määrien ja hyödyntämismenetelmien osalta on noudatettava jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY 4 artiklaa [2], hallinnollisten määräysten N:o 1056/1994 luettelossa 4 olevan 4 pykälän 1 momentin a kohdassa on toistettu direktiivin 2006/12/EY 4 artiklan vaatimukset. Näin ollen direktiivin 91/689/ETY 3 artiklan 2 kohdassa asetettu edellytys on täytetty.

(7) Hallinnollisten määräysten N:o 1056/1994 18 pykälän 1 kohdassa säädetään, että laitos tai yritys syyllistyy rikokseen, jos se jatkaa toimilupavaatimuksesta vapautettua toimintaa, joka sisältää jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen, jollei se ole rekisteröitynyt asianomaiselle rekisteriviranomaiselle. Näin ollen direktiivin 91/689/ETY 3 artiklan 3 kohdassa esitetty rekisteröintivaatimus on täytetty kyseisellä säännöksellä.

(8) Komissio on kuullut jäsenvaltioita siitä, täyttävätkö ilmoitetut poikkeukset direktiivin 91/689/ETY 3 artiklan edellytykset. Kuulemisvaiheessa yksikään jäsenvaltio ei vastustanut ehdotettujen sääntöjen hyväksymistä.

3. **PÄÄTELMÄ**

(9) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden kuuleminen ja komission päätelmät siitä, että ehdotetut säännöt ovat direktiivin 91/689/ETY 3 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukaisia, ehdotetut säännöt olisi hyväksyttävä lopullisesti.

(10) Tämän päätöksen liitteessä esitetään tiivistelmä Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittamista säännöistä, jotka ovat yhdenmukaisia direktiivin 91/689/ETY 3 artiklan 2 ja 4 kohdassa vahvistettujen edellytysten kanssa kyseistä artiklaa sovellettaessa samanaikaisesti direktiivin 2006/12/EY 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa. Tämä hyväksyminen koskee ainoastaan liitteessä tiivistelmänä esitettyjä säännöksiä, eikä sillä rajoiteta direktiiveihin 2006/12/EY ja 91/689/ETY tai muuhun yhteisön lainsäädäntöön sisältyvien säännösten soveltamista ilmoitettuihin määräyksiin.

(11) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2006/12/EY 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoittamat määräykset toimilupavaatimuspoikkeuksista, jotka koskevat vaarallisten jätteiden hyödyntämistä ja jotka on vahvistettu jätehuollon toimilupapoikkeuksia koskevassa vuoden 2006 määräysluonnoksessa (muutos ja siihen liittyvät säännökset) (Englanti ja Wales), sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (jätehuollon toimilupien myöntäminen) koskevissa vuoden 2006 määräyksissä (Pohjois-Irlanti) ja jätehuollon toimilupamuutoksia koskevissa vuoden 2006 määräyksissä (Skotlanti) ja jotka on lueteltu tämän päätöksen liitteessä, ovat yhdenmukaisia direktiivin 91/689/ETY 3 artiklan 2 ja 4 kohdan kanssa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen

[1] EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 2001/573/EY (EYVL L 203, 28.7.2001, s. 18).

[2] EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.

LIITE

Yhdistyneen Kuningaskunnan ilmoittamat määräykset, joiden komissio katsoo olevan yhdenmukaiset direktiivin 91/689/ETY 3 artiklan 2 ja 4 kohdan kanssa kyseistä artiklaa sovellettaessa samanaikaisesti direktiivin 2006/12/EY 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa

1. **Jätehuollon toimilupapoikkeuksia koskevat vuoden 2006 määräykset (muutos ja siihen liittyvät säännökset) (Englanti ja Wales)**

Säännös	Jätelaji, myös nimike	Toimintatyyppi [1]	Enimmäismäärät	Muut vaatimukset (ei-tyhjentävä luettelo)
17 pykälän 1 momentti	14 06 01* [2]	Varastointi	Samanaikaisesti varastoitavan jätteen enimmäismäärä: 18 tonnia Varastoinnin enimmäiskesto: 6 kuukautta	Jäte on varastoitava läpäisemättömällä alustalla suljetuissa ja vuotamattomissa säiliöissä. Jos jäte varastoidaan kiinteistön alueelle, se on pidettävä erillään.
	14 06 02*, 14 06 03*, 20 01 13*	Varastointi	Samanaikaisesti varastoitavan jätteen enimmäismäärä: 5 kuutiometriä Varastoinnin enimmäiskesto: 6 kuukautta	
	20 01 27* (Maalit (lukuun ottamatta erikois- ja teollisuusmaaleja, puunsuoja-aineita, aerosoli- ja spraymaaleja, painovärejä, liimoja ja hartseja) ennen käyttämistä uudelleen maalina).	Varastointi	Samanaikaisesti varastoitavan jätteen enimmäismäärä: 10 000 litraa. Varastoinnin enimmäiskesto 6 kuukautta	
	17 02 04* (Puu, myös puhelinpylväät ja ratapölkyt)	Varastointi	Samanaikaisesti varastoitavan jätteen enimmäismäärä: 100 tonnia Varastoinnin enimmäiskesto 1 vuosi	Jäte on varastoitava läpäisemättömällä alustalla. Jos jäte varastoidaan kiinteistön alueella, se on pidettävä erillään.
18 pykälän 1 momentti	13 01 09* — 13 07 01* lukuun ottamatta 13 03 01* — 13 03 10* — 13 05 01* — 13 05 08*	Varastointi	Säiliön varastointikapasiteetin enimmäismäärä: 3 kuutiometriä, enintään 20 säiliötä kyseisen kiinteistön alueella Varastoinnin enimmäiskesto: 1 vuosi	Jäte varastoidaan turvallisissa säiliöissä, jotka sijaitsevat vähintään 10 metrin päässä sisä- tai rannikkovesialueista tai vähintään 50 metrin päässä lähteestä, kaivosta, tai vastaavasta maanpinnan alle tehdystä vesilähteestä. Jos jäte varastoidaan kiinteistön alueella, se on pidettävä erillään.
	20 01 33* (Paristot ja akut sekä lajittelemattomat paristot ja akut, jotka sisältävät vaarallisia paristoja)	Varastointi	Säiliön varastointikapasiteetin enimmäismäärä: 400 kuutiometriä Varastoinnin enimmäiskesto: 1 vuosi	Jos jäte varastoidaan turvallisissa säiliöissä kiinteistön alueella, se on pidettävä erillään.
38 pykälä	Testattavat ja analysoitavat jätenäytteet (myös vaarallisten jätteiden näytteet)	Varastointi	Varastoitavan jätteen enimmäismäärä: 10 tonnia	
39 pykälän 1 momentti	Nimikkeisiin 18 01 08* ja 20 01 31* kuuluvat lääkkeet sekä nimikkeeseen 18 01 03* kuuluvat injektioruiskut	Varastointi apteekissa (palautukset kotitalouksilta ja yksityishenkilöiltä)	Samanaikaisesti varastoitavan jätteen enimmäismäärä: 5 kuutiometriä Varastoinnin enimmäiskesto: 6 kuukautta	Kyseiset jätteet varastoidaan erillään turvallisissa säiliöissä.

Säännös	Jätelaji, myös nimike	Toimintatyyppi [1]	Enimmäismäärät	Muut vaatimukset (ei-tyhjentävä luettelo)
39 pykälän 2 momentti	Nimikkeisiin 18 01 03* ja 18 02 02* kuuluvat injektioruiskut sekä viiltävät ja pistävät jätteet Nimikkeisiin 18 01 03* ja 18 02 02 kuuluva tavanomaisesta hoitotoiminnasta syntynyt jäte (muut kuin injektioruiskut sekä viiltävät ja pistävät jätteet) Nimikkeisiin 18 01 08*, 18 02 07* ja 20 01 31* kuuluvat lääkkeet	Kyseisestä toiminnasta syntyneiden jätteiden varastointi lääkärin tai eläinlääkärin vastaanoton tai hoitotilojen yhteydessä	Samanaikaisesti varastoitavan jätteen enimmäismäärä: 5 kuutiometriä. Varastoinnin enimmäiskesto: 3 kuukautta	Jäte varastoidaan turvallisissa säiliöissä.
43 pykälän 1 ja 3 momentti	Kaasupurkauslamput, myös loisteputket (nimikkeeseen 20 01 21* kuuluvat)	Murskaaminen tilavuuden pienentämiseksi ennen keräystä	24 tunnin aikana käsiteltävien lamppujen enimmäismäärä: 3 tonnia. Elohopean enimmäispitoisuus päästöissä: 50 µg/ m^3.	Murskaaminen suoritetaan laitteella, joka on suunniteltu jätteen tilavuuden pienentämiseen ennen keräystä. Murskaaminen suoritetaan vain kyseiseen tarkoitukseen.
43 pykälän 2 ja 4 momentti	Kaasupurkauslamput, myös loisteputket (nimikkeeseen 20 01 21* kuuluvat)	Varastointi suoritetaan ennen murskaamista tai sen jälkeen mutta ennen keräystä.	Päästöjen elohopeapitoisuus ≤ 50 µg/m^3	Lamput varastoidaan ennen murskaamista vedenkestävän peitteen alle sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2002/96/EY [3] liitteessä III olevan 1 kohdan mukaisesti. Murskauksen jälkeen jäte varastoidaan turvallisessa säiliössä.
45 pykälän 1 momentti	Nimikkeeseen 16 06 01* kuuluvat ajoneuvojen lyijyakut, myös ajoneuvojen osana toimivat tai niihin sisältyvät	Lajittelu	Enimmäismäärä: 20 tonnia/7 päivää	Jäte varastoidaan turvallisessa paikassa, joka on suunniteltu metalliromun hyödyntämiseen tai romuajoneuvojen purkamiseen tai joka on varustettu tällaiseen käyttötarkoitukseen sopivaksi; kullakin toiminnan suorituspaikan osalla on läpäisemätön alusta, jossa on suljettu viemärijärjestelmä, ja toimintaa varten käytetty laitos tai laitteisto pidetään hyvässä käyttökunnossa.
45 pykälän 2 momentti	Nimikkeeseen 16 06 01* kuuluvat ajoneuvojen lyijyakut, myös ajoneuvojen osana toimivat tai niihin sisältyvät	Varastointi	40 tonnia/12 kuukautta	Jäte varastoidaan erillään tai sitä pidetään erillisissä säiliöissä turvallisessa paikassa. Kukin säiliö, jossa jäte on varastoitu, on sijoitettu läpäisemättömälle alustalle, jossa on suljettu viemärijärjestelmä. Jos kyseiseen paikkaan toimitettu lähetys koostuu useasta jätelajista, se voidaan varastoida erottelematta kyseisessä paikassa ennen lajittelua enintään kahdeksi kuukaudeksi. Kunkin jätekasan tai -pinon korkeus saa olla enintään 5 metriä.

Säännös	Jätelaji, myös nimike	Toimintatyyppi [1]	Enimmäismäärät	Muut vaatimukset (ei-tyhjentävä luettelo)
49 pykälä	16 02 11*, 20 01 23*	Käsittely (korjaus ja/tai kunnostaminen) ja varastointi silloin, kun kyseinen sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan korjattavaksi ja/tai kunnostettavaksi	Varastoitava enimmäismäärä: 80 kuutiometriä Käsiteltävä enimmäismäärä: 5 tonnia/päivä Varastoinnin enimmäiskesto: 12 kuukautta	Jäte varastoidaan ja käsitellään siten, että CFC-, HCFC- tai HFC-yhdisteiden vapautuminen estetään.
	16 02 13*, 20 01 35*	Käsittely (korjaus ja/tai kunnostaminen) ja varastointi silloin, kun kyseinen sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan korjattavaksi ja/tai kunnostettavaksi	Varastoitava enimmäismäärä: 80 kuutiometriä Käsiteltävä enimmäismäärä: 5 tonnia/päivä Varastoinnin enimmäiskesto: 12 kuukautta	
50 pykälä	16 02 11*, 20 01 23*	Varastointi	Varastoitava enimmäismäärä: 80 kuutiometriä. Varastoinnin enimmäiskesto: 3 kuukautta	Jäte on varastoitava läpäisemättömällä alustalla olevassa turvallisessa säiliössä tai muussa turvallisessa paikassa. Varastoinnissa on käytettävä vedenkestävää peitettä. Kyseinen jäte olisi varastoitava siten, että CFC-, HCFC- tai HFC-yhdisteiden vapautuminen estetään; kussakin pinossa saa olla enintään kaksi jäteyksikköä; pinon kokonaiskorkeus saa olla enintään 3,5 metriä.
	16 02 13*, 20 01 35*	Varastointi	Varastoitava enimmäismäärä: 80 kuutiometriä. Varastoinnin enimmäiskesto: 3 kuukautta	Jäte on varastoitava läpäisemättömällä alustalla olevassa turvallisessa säiliössä tai muussa turvallisessa paikassa. Varastoinnissa on käytettävä vedenkestävää peitettä.
	20 01 21*	Varastointi	Varastoitava enimmäismäärä: 50 kuutiometriä. Varastoinnin enimmäiskesto: 3 kuukautta	Jäte on varastoitava turvalliseen paikkaan asianmukaisissa vuotamattomissa säiliöissä; varastoinnissa on käytettävä vedenkestävää peitettä. Jäte on varastoitava rikkomatta lasia.

[1] Tässä liitteessä luetellut toiminnot suoritetaan jätteen hyödyntämiseksi.
[2] Tässä liitteessä käytetyllä kuusinumeroisella koodilla, joka on merkitty tähdellä, viitataan komission päätöksessä 200/532/EY vahvistettuun nimikkeistöön.
[3] EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24.

2. **Jätehuollon toimilupamuutoksia koskevat vuoden 2006 määräykset (Skotlanti)**

Säännös	Jätelaji, myös nimike	Toimintatyyppi	Enimmäismäärät	Muut vaatimukset
3 a pykälän ii kohta	13 01 09* — 13 01 13*, 13 02 04* — 13 02 08*, 13 03 06* — 13 03 10*, 13 04 01* — 13 04 03*, 13 07 01* — 13 07 03*	Käyttö polttoaineena		Hyväksyntä myönnetty vuoden 1990 lain I osan nojalla tai lupa myönnetty vuoden 2000 määräysten nojalla ja edellytyksenä on yhdenmukaisuus vuodelta 2003 olevien Waste Incineration (Scotland) Regulations -määräysten kanssa.
3 c pykälä	13 01 09* — 13 01 13*, 13 02 04* — 13 02 08*, 13 03 06* — 13 03 10*, 13 04 01* — 13 04 03*, 13 07 01* — 13 07 03*	Varastointi (tuotantopaikassa)	Varastoitava enimmäismäärä: 23 000 litraa Varastoinnin enimmäiskesto: 12 kuukautta	
6 pykälän 1 momentti	13 01 09* — 13 01 13*, 13 02 04* — 13 02 08*, 13 03 06* — 13 03 10*, 13 04 01* — 13 04 03*, 13 07 01* — 13 07 03*	Käyttö polttoaineena lentokoneiden, ilmatyynyalusten, mekaanisesti kulkevien ajoneuvojen, vetureiden, laivojen tai muiden alusten moottoreissa	Käytetyn jätteen kokonaismäärä saa olla enintään 2 500 litraa tunnissa moottoria kohti.	
6 pykälän 2 momentti	13 01 09* — 13 01 13*, 13 02 04* — 13 02 08*, 13 03 06* — 13 03 10*, 13 04 01* — 13 04 03*, 13 07 01* — 13 07 03*	6 pykälän 1 momentin mukaan käytettäväksi aiotun jäteöljyn varastointi	23 000 litraa	
17 pykälän 1 momentti	Nimikkeisiin 14 06 02*, 14 06 03* ja 20 01 13* kuuluvat liuottimet, nimikkeeseen 20 01 33* kuuluvat paristot	Varastointi	Suurin kokonaismäärä: 5 kuutiometriä Varastoinnin enimmäiskesto: 12 kuukautta	Jäte varastoidaan erillään turvallisessa paikassa kiinteistön alueella.
	Nimikkeeseen 14 06 01* kuuluvat jäähdytysaineet ja halonit (kloorifluorihiilivedyt, HCFC-yhdisteet ja HFC-yhdisteet)	Varastointi	Suurin kokonaismäärä: 18 tonnia Varastoinnin enimmäiskesto: 12 kuukautta	
18 pykälän 2 momentin a kohta	Nimikkeeseen 20 01 33* kuuluvat paristot	Varastointi	Varastointiin käytettävien säiliöiden varastointikapasiteetti saa olla kokonaisuudessaan enintään 400 kuutiometriä. Kiinteistön alueella saa olla varastoituna enintään 20 säiliötä. Varastoinnin enimmäiskesto: 12 kuukautta	On huolehdittava siitä, ettei öljyä pääse vuotamaan maaperään tai viemäriin. Jäte on varastoitava erillään.
18 pykälän 2 momentin b kohta	13 01 09* — 13 01 13*, 13 02 04* — 13 02 08*, 13 03 06* — 13 03 10*, 13 04 01* — 13 04 03*, 13 07 01* — 13 07 03*	Varastointi	Varastointiin käytettävien säiliöiden varastointikapasiteetti saa olla kokonaisuudessaan enintään 3 kuutiometriä. Kiinteistön alueella saa olla varastoituna enintään 20 säiliötä. Varastoinnin enimmäiskesto: 12 kuukautta	On huolehdittava siitä, ettei öljyä pääse vuotamaan maaperään tai viemäriin. Jäte on varastoitava erillään.

Säännös	Jätelaji, myös nimike	Toimintatyyppi	Enimmäismäärät	Muut vaatimukset
28 pykälä	18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*	Autoklaavien käyttö jätteen sterilisoimiseksi jätteen tuotantopaikalla	Autoklaavien enimmäistilavuus: 3 kuutiometriä, yhdellä paikalla steriloitavan jätteen enimmäismäärä kalenterikuukaudessa: 100 tonnia	Autoklaavit hyväksyy lääkkeitä ja terveydenhoituotteita säätelevä virasto
36 pykälän 1 ja 2 momentti	Muut jätteet kuin säiliöiden pesuvesi: 15 02 02*, 16 02 09* — 16 02 13*, 16 02 15*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 06 01* — 16 06 03*, 16 06 06*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37*	Varastointi jätteen vastaanottopisteissä satamassa, jos kyseinen varastointi on osa jätteen keräystä tai kuljetusta	Samanaikaisen varastoinnin enimmäiskapasiteetti: 20 kuutiometriä/laiva. Varastoinnin enimmäiskesto: 7 päivää	
36 pykälän 1 ja 3 momentti	Säiliöiden pesuvesi: 13 01 09* — 13 01 13*, 13 02 04* — 13 02 08*, 13 03 06* — 13 03 10*, 13 04 01* — 13 04 03*, 13 07 01* — 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 10 01* ja 16 10 03*	Varastointi jätteen vastaanottopisteissä satamassa, jos kyseinen varastointi on osa jätteen keräystä tai kuljetusta	Puhdistamattomasta painolastista koostuvan säiliöiden pesuveden määrä saa olla enintään 30 % alusten kokonaiskantavuudesta. Öljyä sisältävistä jäteseoksista koostuvan säiliöiden pesuveden määrä saa olla enintään 1 % alusten kokonaiskantavuudesta.	
38 pykälä	Testattavien ja analysoitavien vaarallisten jätteiden näytteet (myös sähkö- ja elektroniikkalaiteromun väliaikainen varastointi ennen sen hyödyntämistä)	Varastointi testaus- tai analysointipaikassa	Varastoitavan jätteen enimmäismäärä: 10 tonnia	
39 pykälän 1 momentti	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*	Vanhain- tai hoitokotien, kotitalouksien tai yksityishenkilöiden palauttamien jätteiden varastointi apteekissa ja lääkärin tai eläinlääkärin vastaanoton tai hoitotilojen yhteydessä sekä hyväksytyssä neulanvaihtopisteessä	Suurin varastointikapasiteetti: 10 kuutiometriä Palautettujen jätteiden enimmäismäärä 24 tunnin aikana: 5 kg/5 l Varastoinnin enimmäiskesto: 3 kuukautta	
39 pykälän 2 momentti	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35	Kyseisestä toiminnasta syntyneiden jätteiden varastointi lääkärin tai eläinlääkärin vastaanoton tai hoitotilojen yhteydessä	Suurin varastointikapasiteetti: 10 kuutiometriä Varastoinnin enimmäiskesto: 3 kuukautta	

Säännös	Jätelaji, myös nimike	Toimintatyyppi	Enimmäismäärät	Muut vaatimukset
43 pykälän 1 ja 3 momentti	Kaasupurkauslamput, myös loisteputket (nimikkeeseen 20 01 21* kuuluvat)	Murskaaminen tilavuuden vähentämiseksi ennen keräystä	24 tunnin aikana käsiteltävien lamppujen enimmäismäärä: 3 tonnia Elohopean enimmäispitoisuus päästöissä: 50 µg/kuutiometri	Murskaaminen suoritetaan laitteella, joka on suunniteltu jätteen tilavuuden pienentämiseen ennen keräystä. Murskaaminen suoritetaan vain kyseiseen tarkoitukseen.
43 pykälän 2 ja 3 momentti	Kaasupurkauslamput, myös loisteputket (nimikkeeseen 20 01 21* kuuluvat)	Varastointi suoritetaan ennen murskaamista tai sen jälkeen mutta ennen keräystä.	Päästöjen elohopeapitoisuus ≤ 50 µg/m^3	Lamput varastoidaan ennen murskaamista vedenkestävän peitteen alle sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2002/96/EY ([1]) liitteessä III olevan 1 kohdan mukaisesti. Murskauksen jälkeen jäte varastoidaan turvallisessa säiliössä.
45 pykälän 1 momentti	Ajoneuvojen lyijyakut (jotka kuuluvat Euroopan jäteluettelon nimikkeeseen 16 06 01*), jotka eivät toimi ajoneuvojen osana tai sisälly niihin	Lajittelu	Enimmäiskapasiteetti: 20 tonnia/7 päivää	Kyseisessä paikassa on läpäisemätön alusta, joka on varustettu suljetulla viemärijärjestelmällä. Toimintaa varten käytetty laitos tai laitteisto pidetään hyvässä käyttökunnossa.
45 pykälän 2 momentti	Ajoneuvojen lyijyakut (jotka kuuluvat Euroopan jäteluettelon nimikkeeseen 16 06 01*), jotka eivät toimi ajoneuvojen osana tai sisälly niihin	Jäte varastoidaan paikkaan, joka on suunniteltu metalliromun hyödyntämiseen tai romuajoneuvojen purkamiseen tai joka on varustettu tällaiseen käyttötarkoitukseen sopivaksi.	Suurin varastointikapasiteetti: 40 tonnia Varastoinnin enimmäiskesto: 12 kuukautta Kunkin jätekasan tai -pinon korkeus saa olla enintään 5 metriä.	Jäte varastoidaan turvallisissa säiliöissä, ja tarvittaessa läpäisemättömällä alustalla, joka on varustettu suljetulla viemärijärjestelmällä.
47 pykälän 2 momentti	16 02 11* ja 20 01 23*	Käsittely (korjaus ja/tai kunnostus) ja tähän liittyvä varastointi	Varastoitava enimmäismäärä (joko ennen korjausta tai kunnostusta tai tällaisen käsittelyn jälkeen): 80 kuutiometriä Käsiteltävä enimmäismäärä: 5 tonnia/päivä. Varastoinnin enimmäiskesto: 12 kuukautta	Toiminta suoritetaan turvallisessa paikassa ensisijaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käyttämiseksi uudelleen sen alkuperäiseen tarkoitukseen. Jäte varastoidaan siten, ettei varastoinnilla estetä jätteen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä ympäristöä säästävällä tavalla. Toimintaa suoritettaessa käytetään parasta mahdollista käsittely-, hyödyntämis- ja kierrätystekniikkaa. Jäte varastoidaan siten, että CFC-, HCFC- tai HFC-yhdisteiden vapautuminen estetään.
	16 02 13* ja 20 01 35*	Käsittely (korjaus ja/tai kunnostus) ja tähän liittyvä varastointi	Varastoitava enimmäismäärä (joko ennen korjausta tai kunnostusta tai tällaisen käsittelyn jälkeen): 80 kuutiometriä Käsiteltävä enimmäismäärä: 5 tonnia/päivä. Varastoinnin enimmäiskesto: 12 kuukautta	Toiminta suoritetaan turvallisessa paikassa ensisijaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käyttämiseksi uudelleen sen alkuperäiseen tarkoitukseen. Jäte varastoidaan siten, ettei varastoinnilla estetä jätteen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä ympäristöä säästävällä tavalla. Toimintaa suoritettaessa käytetään parasta mahdollista käsittely-, hyödyntämis- ja kierrätystekniikkaa.

Säännös	Jätelaji, myös nimike	Toimintatyyppi	Enimmäismäärät	Muut vaatimukset
48 pykälän 2 momentti	16 02 11*, 20 01 23*	Varastointi	Varastoitava enimmäismäärä: 80 kuutiometriä Varastoinnin enimmäiskesto: 3 kuukautta. Kunkin pinon suurin kokonaiskorkeus saa olla enintään kaksi jäteyksikköä tai 3,5 metriä sen mukaan kumpi määrä on pienempi.	Jäte varastoidaan läpäisemättömällä alustalla turvallisessa varastossa siten, että CFC-, HCFC- tai HFC-yhdisteiden vapautuminen estetään. Jäte varastoidaan siten, ettei varastoinnilla estetä jätteen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä ympäristöä säästävällä tavalla. Varastoitu sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on suojattava vedenkestävällä peitteellä.
	16 02 13* ja 20 01 35*	Varastointi	Varastoitava enimmäismäärä: 80 kuutiometriä Varastoinnin enimmäiskesto: 3 kuukautta	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu varastoidaan läpäisemättömällä alustalla turvallisessa varastossa. Varastoitu sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on suojattava vedenkestävällä peitteellä. Jäte varastoidaan siten, ettei varastoinnilla estetä jätteen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä ympäristöä säästävällä tavalla.
	20 01 21*	Varastointi	Enimmäismäärä: 50 kuutiometriä Enimmäiskesto: 3 kuukautta	Jäte on varastoitava turvallisessa paikassa rikkomatta lasia. Jäte varastoidaan siten, ettei varastoinnilla estetä jätteen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä ympäristöä säästävällä tavalla.

([1]) EUVL L 37, 13.2.2003, s. 24.

3. **Jätehuollon toimilupia koskevien vuoden 2003 määräysten (Pohjois-Irlanti) luetteloon 2 lisättävät ehdotetut poikkeukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevien toimintojen osalta**

Säännös	Jätelaji, myös nimike	Toimintatyyppi ([1])	Enimmäismäärät	Muut vaatimukset (ei-tyhjentävä luettelo)
49 pykälä	16 02 11*, 20 01 23*	Käsittely (korjaus ja/tai kunnostaminen), lukuun ottamatta otsonia heikentävien aineiden tyhjiökäsittelyä ja talteenottoa, ja varastointi silloin, kun kyseinen sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan korjattavaksi ja/tai kunnostettavaksi	Varastoitava enimmäismäärä: 80 kuutiometriä Käsiteltävä enimmäismäärä: 5 tonnia/päivä Varastoinnin enimmäiskesto: 12 kuukautta	Jäte varastoidaan ja käsitellään siten, että CFC-, HCFC- tai HFC-yhdisteiden vapautuminen estetään.

Säännös	Jätelaji, myös nimike	Toimintatyyppi [1]	Enimmäismäärät	Muut vaatimukset (ei-tyhjentävä luettelo)
	16 02 13*, 20 01 35*	Käsittely (korjaus ja/tai kunnostaminen), lukuun ottamatta otsonia heikentävien aineiden tyhjiökäsittelyä ja talteenottoa, ja varastointi silloin, kun kyseinen sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan korjattavaksi ja/tai kunnostettavaksi	Varastoitava enimmäismäärä: 80 kuutiometriä Käsiteltävä enimmäismäärä: 5 tonnia/päivä Varastoinnin enimmäiskesto: 12 kuukautta	
50 pykälä	16 02 11*, 20 01 23*	Varastointi	Varastoitava enimmäismäärä: 80 kuutiometriä Varastoinnin enimmäiskesto: 3 kuukautta	Jäte on varastoitava läpäisemättömällä alustalla. Varastoinnissa on käytettävä vedenkestävää peitettä. Kyseinen jäte olisi varastoitava siten, että CFC-, HCFC- tai HFC-yhdisteiden vapautuminen estetään; kussakin pinossa saa olla enintään kaksi jäteyksikköä; pinon kokonaiskorkeus saa olla enintään 3,5 metriä.
	16 02 13*, 20 01 35*	Varastointi	Varastoitava enimmäismäärä: 80 kuutiometriä. Varastoinnin enimmäiskesto: 3 kuukautta	Jäte on varastoitava läpäisemättömällä alustalla. Varastoinnissa on käytettävä vedenkestävää peitettä.
	20 01 21*	Varastointi	Varastoitava enimmäismäärä: 50 kuutiometriä. Varastoinnin enimmäiskesto: 3 kuukautta	Jäte on varastoitava asianmukaisissa turvallisissa säiliöissä. Varastoinnissa on käytettävä vedenkestävää peitettä. Jäte on varastoitava rikkomatta lasia.
51 pykälä	20 01 21*	Murskaaminen tilavuuden pienentämiseksi ennen keräystä	24 tunnin aikana käsiteltävien lamppujen kokonaismäärä: enintään 3 tonnia Päästöjen elohopeapitoisuus $\leq$ 50 µg/m^3	Murskaaminen suoritetaan laitteella, joka on suunniteltu jätteen tilavuuden pienentämiseen ennen keräystä. Murskaaminen suoritetaan vain kyseiseen tarkoitukseen. Lamput varastoidaan vedenkestävän peitteen alla. Murskaamisen jälkeen lamput varastoidaan turvallisessa säiliössä.

[1] Tässä liitteessä luetellut toiminnot suoritetaan jätteen hyödyntämiseksi.