II

(Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta)

LĒMUMI

KOMISIJA

KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 3. aprīlis)

par Anglijas, Velsas, Ziemeļīrijas un Skotijas noteikumiem attiecībā uz atļauju izņēmumiem, kurus piešķir uzņēmumiem un organizācijām, kas reģenerē bīstamos atkritumus, saskaņā ar Padomes Direktīvas 91/689/EEK 3. pantu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1212)

(Autentisks ir vienīgi teksts angļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/350/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīvu 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem [1] un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

1. **PAZIŅOTIE VALSTS NOTEIKUMI**

(1) Ar 2005. gada 13. septembra, 2006. gada 18. janvāra, 2006. gada 3. un 4. augusta un 2006. gada 6. decembra paziņojumiem Apvienotā Karaliste Komisijai nosūtīja ierosinātos grozījumus pašreizējos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanas licencēšanas izņēmumiem, kas attiecas uz bīstamajiem atkritumiem Anglijā, Velsā un Skotijā un ir paredzēti sadaļā *Schedule 3* – Darbības, uz kurām neattiecas atkritumu apsaimniekošanas licencēšana (*Activities Exempt from Waste Management Licensing)* – 1994. gada tiesību aktā Atkritumu apsaimniekošanas licencēšanas noteikumi (*Waste Management Licensing Regulations 1994)* (Tiesību akts Nr. 1056/1994, ar grozījumiem).

(2) Apvienotā Karaliste paziņoja tikai tiesību normas Nr. 17(1), 18(1), 38, 39(1) un (2), 43, 45(1) un (2), 47A(2) un 48A(2) no Anglijas un Velsas 2006. gada atkritumu apsaimniekošanas licencēšanas izņēmumu noteikumu projekta (grozījumi un saistītie noteikumi) (*Draft Waste Management Licensing Exemptions (Amendment and Related Provisions) (England and Wales) Regulations 2006*), tas ir, normas, kas attiecas uz bīstamajiem atkritumiem. Attiecībā uz Ziemeļīriju tika paziņotas tiesību normas Nr. 49 līdz 51 no A pielikuma Ziemeļīrijas 2003. gada atkritumu apsaimniekošanas licencēšanas noteikumu (*Waste Management Licensing Regulations (Northern Ireland) 2003*) sadaļas *Schedule 2* (Atkritumu apsaimniekošanas licencēšanas izņēmumi (*Exemptions from Waste Management Licensing*)) sadaļai *Schedule A*. Turpretī Skotija paziņoja atļauju izņēmumus, kas attiecas gan uz bīstamajiem, gan nebīstamajiem atkritumiem (Skotijas 2006. gada atkritumu apsaimniekošanas licencēšanas noteikumu grozījumu projekta (*Draft Waste Management Licensing Amendment (Scotland) Regulations 2006*) tiesību normas Nr. 3(a)(ii), 3(c), 6(1) un (2), 17(1), 18(2)(a) un (b), 28, 36(1) līdz (3), 38, 39(1) un (2), 43(1) līdz (3), 45(1) un (2), 47(2) un 48(2)).

2. **NOVĒRTĒJUMS**

(3) Vērtējot atbilstību Direktīvas 91/689/EEK 3. panta 2. punktam, paziņotie izņēmumi par bīstamajiem atkritumiem Anglijā, Velsā, Ziemeļīrijā un Skotijā atbilst direktīvas prasībām. Paziņotajos tiesību aktu projektos uzskaitīti bīstamo atkritumu veidi un maksimālie daudzumi, kā arī paredzētas prasības, kas jāizpilda, lai veiktu glabāšanu. Attiecīgie atkritumu veidi ir atbilstīgi identificēti, ievērojot Komisijas 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā

[1] OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 166/2006 (OV L 33, 4.2.2006., 1. lpp.).

75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/404/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem ([1]).

(4) Paziņoto tiesību aktu projektu tiesību normā Nr. 38, kas attiecas uz tādu atkritumu uzglabāšanu, ko testē, lai noteiktu klasifikāciju un nodrošinātu pareizu apstrādi, nav iekļauta atbilstīga atsauce saskaņā ar Lēmumu 2000/532/EK. Tomēr Komisija ir pieņēmusi šo izņēmumu, jo atkritumu testēšana un analīze ir vajadzīga, lai noteiktu dažu atkritumu veidu īpašības – ieskaitot to, vai tie ir vai nav bīstamie atkritumi. Tāpēc norādīt precīzu atsauci un atbilstīgi apstrādāt atkritumus var tikai pēc testēšanas. Šo izņēmumu nevar attiecināt uz jebkuru apstrādi, uz ko attiecas atsevišķa atkritumu atļauja.

(5) Komisija uzskata, ka attiecībā uz paziņotajiem izņēmumiem noteikt ierobežojumus bīstamo vielu saturam atkritumos un emisiju robežvērtības nebūtu proporcionāli. Tāpat Komisija uzskata, ka, izpildot pārējās prasības, kas noteiktas Direktīvas 91/689/EEK 3. panta 2. un 3. punktā, tiek pietiekami nodrošināta izņēmumiem atbilstošo atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar Direktīvas 91/689/EEK 1. panta 1. punktu.

(6) Runājot par Direktīvas 91/689/EEK 3. panta 2. punktā paredzēto nosacījumu, kurš attiecas uz atkritumu veidu un daudzumu un reģenerācijas metožu atbilstību nosacījumiem, kas paredzēti 4. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. aprīļa Direktīvā 2006/12/EK par atkritumiem ([2]), tiesību akta Nr. 1056/1994 sadaļas *Schedule 4* tiesību norma Nr. 4(1) (a) dublē Direktīvas 2006/12/EK 4. panta prasības. Tādējādi Direktīvas 91/689/EEK 3. panta 2. punkta nosacījums ir izpildīts.

(7) Tiesību akta Nr. 1056/1994 tiesību normā Nr. 18(1) paredzēts, ka uzņēmums vai organizācija nedrīkst veikt darbības, uz ko attiecas izņēmums un kas ietver atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu, nereģistrējoties attiecīgajā reģistrācijas iestādē. Tādējādi ar šo normu ir izpildīta Direktīvas 91/689/EEK 3. panta 3. punktā paredzētā reģistrācijas prasība.

(8) Komisija ir apspriedusies ar dalībvalstīm par paziņoto izņēmumu atbilstību Direktīvas 91/689/EEK 3. pantam. Neviena dalībvalsts neiebilda pret tiesību aktu projektu pieņemšanu.

3. **SECINĀJUMS**

(9) Ņemot vērā apspriedes ar dalībvalstīm un Komisijas veikto analīzi, kas liecina, ka tiesību aktu projekti atbilst Direktīvas 91/689/EEK 3. panta prasībām, tiesību aktu projekti ir jāapstiprina.

(10) Šā Lēmuma pielikumā pievienots Apvienotās Karalistes paziņoto noteikumu kopsavilkums, ievērojot Direktīvas 91/689/EEK 3. panta 2. un 4. punktu un saistībā ar Direktīvas 2006/12/EK 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Apstiprinājums attiecas tikai uz pielikumā apkopotajiem noteikumiem un neskar citu Direktīvās 2006/12/EK un 91/689/EEK vai citos Kopienas tiesību aktos paredzētu noteikumu piemērošanu paziņotajiem tiesību aktiem.

(11) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 2006/12/EK 18. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Noteikumi par atļauju uzņēmumiem, kas attiecas uz bīstamajiem atkritumiem un paredzēti Anglijas un Velsas 2006. gada atkritumu apsaimniekošanas licencēšanas izņēmumu noteikumu projektā (grozījumi un saistītie noteikumi) (*draft Waste Management Licensing Exemptions (Amendment and Related Provisions) (England and Wales) Regulations 2006*), Ziemeļīrijas 2006. gada elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu noteikumos (atkritumu apsaimniekošanas licencēšana) (*Waste Electrical and Electronic Equipment (Waste Management Licensing) (Northern Ireland) Regulations 2006*) un Skotijas 2006. gada atkritumu apsaimniekošanas licencēšanas grozījumu noteikumos (*Waste Management Licensing Amendment (Scotland) Regulations 2006*), ko paziņojusi Apvienotā Karaliste un kas minēti šā lēmuma pielikumā, atbilst Direktīvas 91/689/EEK 3. panta 2. un 4. punktam.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2008. gada 3. aprīlī

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Stavros DIMAS

([1]) OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2001/573/EK (OV L 203, 28.7.2001., 18. lpp.).
([2]) OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.

PIELIKUMS

Apvienotās Karalistes paziņotie noteikumi, ko komisija uzskata par atbilstošiem direktīvas 91/689/EEK 3. panta 2. un 4. punktam saistībā ar direktīvas 2006/12/EK 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu

1. **Anglijas un Velsas 2006. gada atkritumu apsaimniekošanas izņēmumu noteikumi (grozījumi un saistītie noteikumi)** ***(The Waste Management Exemptions (Amendment and Related Provisions) (England and Wales) Regulations 2006)***

Tiesību norma	Atkritumu veids, norādot kodu	Darbības veids [1]	Robežvērtības	Citas prasības (saraksts nav izsmeļošs)
17(1)	14 06 01* [2]	Glabāšana	Maksimālais vienlaikus uzglabātais daudzums: 18 tonnas Maksimālais glabāšanas laiks: 6 mēneši	Glabā uz necaurlaidīgas virsmas apzīmogotos hermētiskos konteineros Uzglabājot telpās, atkritumus glabā atsevišķi
	14 06 02*, 14 06 03*, 20 01 13*	Glabāšana	Maksimālais vienlaikus uzglabātais daudzums: 5 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 6 mēneši	
	20 01 27* (Krāsas (neskaitot profesionālās un rūpnieciskās krāsas, koksnes aizsardzības līdzekļus, aerosola un smidzināmās krāsas, tintes, adhezīvus un sveķus), kuras paredzēts atkārtoti izmantot kā krāsas)	Glabāšana	Maksimālais vienlaikus uzglabātais daudzums: 10 000 litri Maksimālais glabāšanas laiks: 6 mēneši	
	17 02 04* (Koksne, ieskaitot telegrāfa stabus un dzelzceļa gulšņus)	Glabāšana	Maksimālais vienlaikus uzglabātais daudzums: 100 tonnas Maksimālais glabāšanas laiks: 1 gads	Glabā uz necaurlaidīgas virsmas Uzglabājot telpās, atkritumus glabā atsevišķi
18(1)	13 01 09* līdz 13 07 01* izņemot 13 03 01* līdz 13 03 10* un 13 05 01* līdz 13 05 08*	Glabāšana	Konteinera maksimālais glabāšanas tilpums: 3 kubikmetri, ne vairāk kā 20 konteineri attiecīgajās telpās Maksimālais glabāšanas laiks: 1 gads	Atkritumus glabā drošos konteineros ne mazāk kā 10 metru attālumā no visiem iekšzemes un piekrastes ūdeņiem un ne mazāk kā 50 metru attālumā no akām, urbumiem vai tamlīdzīgām iekārtām, kas ūdensapgādes nolūkā novietotas pazemes slānī Uzglabājot telpās, atkritumus glabā atsevišķi
	20 01 33* (Šķiroti vai nešķiroti atsevišķi bateriju krājumi, baterijas, kas ietver bīstamas baterijas)	Glabāšana	Konteinera maksimālais glabāšanas tilpums: 400 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 1 gads	Uzglabājot drošos konteineros telpās, atkritumus glabā atsevišķi
38	Atkritumu paraugi (tostarp bīstamu atkritumu paraugi), kas paredzēti testēšanai un analīzei	Glabāšana	Maksimālais glabāšanas daudzums: 10 tonnas	
39(1)	Zāles, kas atbilst 18 01 08* un 20 01 31* un šļirces zemādas injekcijām, kas atbilst 18 01 03*	Glabāšana aptiekās (atkritumi, kurus nodod mājsaimniecības un privātpersonas)	Maksimālais vienlaikus uzglabātais daudzums: 5 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 6 mēneši	Šos atkritumus glabā atsevišķi drošos konteineros

Tiesību norma	Atkritumu veids, norādot kodu	Darbības veids [1]	Robežvērtības	Citas prasības (saraksts nav izsmeļošs)
39(2)	Šļirces un adatas zemādas injekcijām, kas atbilst 18 01 03* un 18 02 02* Nespecializēti veselības aprūpes atkritumi (neietverot šļirces un adatas zemādas injekcijām), kas atbilst 18 01 03* un 18 02 02 Zāles, kas atbilst 18 01 08*, 18 02 07* un 20 01 31*	Glabāšana ārstniecības, aprūpes vai veterinārijas prakses telpās. Atkritumi radušies, praktizējot minētajās jomās.	Maksimālais vienlaikus uzglabātais daudzums: 5 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 3 mēneši	Atkritumus uzglabā drošos konteineros
43(1) un (3)	Gāizlādes spuldžu, tostarp lineāro luminiscences spuldžu atkritumi (atbilstoši kodam 20 01 21*)	Smalcināšana, lai pirms savākšanas samazinātu apjomu	Maksimālais apstrādāto spuldžu daudzums jebkurā 24 stundu periodā: 3 tonnas Maksimālā dzīvsudraba koncentrācija emisijās: 50 µg uz kubikmetru	Smalcināšanu veic iekārtās, kas konstruētas, lai samazinātu apjomu pirms savākšanas Smalcināšanu veic tikai minētajā nolūkā
43(2) un (4)	Gāizlādes spuldžu, tostarp lineāro luminiscences spuldžu atkritumi, kas atbilst kodam 20 01 21*	Glabāšana pirms smalcināšanas vai glabāšana pēc smalcināšanas, bet pirms savākšanas	Dzīvsudraba koncentrācija emisijās: ≤ 50 µg/m^3	Spuldzes pirms smalcināšanas tiek glabātas zem ūdensnecaurlaidīga pārklājuma saskaņā ar II pielikuma 1. punktu Direktīvā 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) [3]. Pēc smalcināšanas spuldzes glabā drošā konteinerā.
45(1)	Mehānisko transportlīdzekļu svina-skābes akumulatori, kas atbilst 16 06 01*, neatkarīgi no tā, vai šie akumulatori ir vai nav daļa no mehāniskā transportlīdzekļa, atrodas vai neatrodas mehāniskajā transportlīdzeklī	Šķirošana	Maksimālais daudzums: 20 tonnas 7 dienās	Atkritumus glabā jebkurā drošā vietā, kas konstruēta vai pielāgota metāllūžņu reģenerācijai vai mehānisko transportlīdzekļu demontāžai; visām daļām vietā, kurā veic attiecīgās darbības, jābūt klātām ar ūdensnecaurlaidīgu segumu, kurā ierīkota noslēgta kalizācijas sistēma, un izmantotās iekārtas jāuztur pienācīgā darba kārtībā.
45(2)	Mehānisko transportlīdzekļu svina-skābes akumulatori, kas atbilst 16 06 01*, neatkarīgi no tā, vai šie akumulatori ir vai nav daļa no transportlīdzekļa, atrodas vai neatrodas transportlīdzeklī	Glabāšana	40 tonnas 12 mēnešos	Atkritumus glabā atsevišķi vai atsevišķos konteineros jebkurā drošā vietā Konteinerus, kur glabā šos atkritumus, uzglabā uz ūdensnecaurlaidīga seguma, kurā ierīkota noslēgta kanalizācijas sistēma Ja saņemts sūtījums, kas sastāv no vairāk nekā viena veida atkritumiem, to līdz sašķirošanai šajā vietā drīkst glabāt ne ilgāk kā 2 mēnešus Atkritumu kaudzes vai grēdas augstums nedrīkst pārsniegt 5 metrus

Tiesību norma	Atkritumu veids, norādot kodu	Darbības veids [1]	Robežvērtības	Citas prasības (saraksts nav izsmeļošs)
49	16 02 11*, 20 01 23*	Apstrāde (remonts un/vai atjaunošana) un glabāšana, ja minētās darbības veic ar EEIA, kuri paredzēti nodošanai remontam un/vai atjaunošanai	Glabāšanas maksimālais apjoms: 80 kubikmetri Apstrādes maksimālais apjoms: 5 tonnas dienā Maksimālais glabāšanas laiks: 12 mēneši	Atkritumus glabā un apstrādā tā, lai novērstu CFC, HCFC vai HFC noplūdi
	16 02 13*, 20 01 35*	Apstrāde (remonts un/vai atjaunošana) un glabāšana, ja minētās darbības veic ar EEIA, kuras paredzētas nodošanai remontam un/vai atjaunošanai	Glabāšanas maksimālais apjoms: 80 kubikmetri Apstrādes maksimālais apjoms: 5 tonnas dienā Maksimālais glabāšanas laiks: 12 mēneši	
50	16 02 11*, 20 01 23*	Glabāšana	Glabāšanas maksimālais apjoms: 80 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 3 mēneši	Glabā uz necaurlaidīgas virsmas drošā konteinerā vai drošā vietā Izmanto ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu Šos atkritumus glabā tā, lai novērstu CFC, HCFC un HFC noplūdi; vienību skaits grēdā nedrīkst pārsniegt 2; grēdas kopējais augstums nedrīkst pārniegt 3,5 metrus
	16 02 13*, 20 01 35*	Glabāšana	Glabāšanas maksimālais apjoms: 80 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 3 mēneši	Glabā uz necaurlaidīgas virsmas drošā konteinerā vai drošā vietā Izmanto ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu
	20 01 21*	Glabāšana	Glabāšanas maksimālais apjoms: 50 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 3 mēneši	Glabā piemērotos hermētiskos konteineros jebkurā drošā vietā; izmanto ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu Šos atkritumus glabā tā, lai nesasistu stiklu

[1] Šajā pielikumā norādītās darbības veic reģenerācijas nolūkā.
[2] Šajā pielikumā sešciparu kods ar zvaigznīti attiecas uz nomenklatūru, kas noteikta ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK.
[3] OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp.

2. **Skotijas 2006. gada atkritumu apsaimniekošanas licencēšanas noteikumu grozījumi *(The Waste Management Licensing Amendment (Scotland) Regulations 2006)***

Tiesību norma	Atkritumu veids, norādot kodu	Darbības veids	Robežvērtības	Citas prasības
3(a) (ii)	13 01 09*līdz 13 01 13*, 13 02 04* līdz 13 02 08*, 13 03 06* līdz 13 03 10*, 13 04 01* līdz 13 04 03*, 13 07 01* līdz 13 07 03*	Degviela		Nepieciešama atļauja, kas izsniegta atbilstoši 1990. gada likuma I daļai, vai atļauja, kas izsniegta atbilstoši 2000. gada noteikumiem, un jāievēro Skotijas 2003. gada noteikumi par atkritumu dedzināšanu
3(c)	13 01 09* līdz 13 01 13*, 13 02 04* līdz 13 02 08*, 13 03 06* līdz 13 03 10*, 13 04 01* līdz 13 04 03*, 13 07 01* līdz 13 07 03*	Glabāšana atkritumu rašanās vietā	Glabāšanas maksimālais apjoms: 23 000 litri Maksimālais glabāšanas laiks: 12 mēneši	
6(1)	13 01 09* līdz 13 01 13*, 13 02 04* līdz 13 02 08*, 13 03 06* līdz 13 03 10*, 13 04 01* līdz 13 04 03*, 13 07 01* līdz 13 07 03*	Dzinēja degviela gaisa kuģiem, transportlīdzekļiem uz gaisa spilvena, mehāniskās piedziņas transportlīdzekļiem, dzelzceļa lokomotīvēm, kuģiem un citiem ūdens transportlīdzekļiem	Šādu atkritumu kopējais sadedzinātais daudzums nedrīkst pārsniegt 2 500 litrus stundā vienam dzinējam	
6(2)	13 01 09* līdz 13 01 13*, 13 02 04* līdz 13 02 08*, 13 03 06* līdz 13 03 10*, 13 04 01* līdz 13 04 03*, 13 07 01* līdz 13 07 03*	Saskaņā ar 6(1) sadedzināšanai paredzētas atkritumeļļas glabāšana	23 000 litri	
17(1)	Šķīdinātāji, kas atbilst kodam 14 06 02*, 14 06 03* un 20 01 13*, baterijas, kas atbilst kodam 20 01 33*	Glabāšana	Maksimālais kopējais daudzums: 5 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 12 mēneši	Atkritumus uzglabāšanai novieto atsevišķi drošā vietā jebkurās telpās
	Aukstumnesēji un haloni, kas atbilst kodam 14 06 01* (hlorfluorogļūdeņraži, HCFC un HFC)	Glabāšana	Maksimālais kopējais daudzums: 18 tonnas Maksimālais glabāšanas laiks: 12 mēneši	
18(2)(a)	Baterijas, kas atbilst kodam 20 01 33*	Glabāšana	Šo atkritumu glabāšanai izmantoto konteineru kopējais glabāšanas tilpums nepārsniedz 400 kubikmetrus Attiecīgajās telpās uzglabā ne vairāk kā 20 konteinerus Maksimālais glabāšanas laiks: 12 mēneši	Paredzēti noteikumi, lai novērstu eļļas noplūdi gruntī vai kanalizācijā. Atkritumus glabā atsevišķi.
18(2)(b)	13 01 09* līdz 13 01 13*, 13 02 04* līdz 13 02 08*, 13 03 06* līdz 13 03 10*, 13 04 01* līdz 13 04 03*, 13 07 01* līdz 13 07 03*	Glabāšana	Katra šo atkritumu glabāšanai izmantotā konteinera kopējais glabāšanas tilpums nepārsniedz 3 kubikmetrus Attiecīgajās telpās uzglabā ne vairāk kā 20 konteinerus Maksimālais glabāšanas laiks: 12 mēneši	Paredzēti noteikumi, lai novērstu eļļas noplūdi gruntī vai kanalizācijā. Atkritumus glabā atsevišķi.

Tiesību norma	Atkritumu veids, norādot kodu	Darbības veids	Robežvērtības	Citas prasības
28	18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*	Autoklāvu izmantošana, lai sterilizētu atkritumus to rašanās vietā	Maksimālais autoklāva tilpums: 3 kubikmetri, maksimālais atkritumu apjoms, ko sterilizē vienā vietā jebkurā vienā kalendārajā mēnesī: 100 tonnas	Autoklāvus akreditē ārstniecības un veselības aprūpes produktu regulēšanas aģentūra (*Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency*)
36(1) un (2)	Atkritumi, kas nerodas, skalojot uzglabāšanas tvertnes: 15 02 02*, 16 02 09* līdz 16 02 13*, 16 02 15*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 06 01* līdz 16 06 03*, 16 06 06*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37*	Glabāšana atkritumu saņemšanas vietās ostas teritorijā, ja šāda glabāšana tiek veikta saistībā ar atkritumu savākšanu vai transportēšanu	Maksimālais vienlaikus uzglabātais daudzums: 20 kubikmetri vienam kuģim Maksimālais glabāšanas laiks: 7 dienas	
36(1) un (3)	Atkritumi, kas rodas, skalojot tvertnes: 13 01 09* līdz 13 01 13*, 13 02 04* līdz 13 02 08*, 13 03 06* līdz 13 03 10*, 13 04 01* līdz 13 04 03*, 13 07 01* līdz 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 10 01* un 16 10 03*	Glabāšana atkritumu saņemšanas vietās ostas teritorijā, ja šāda glabāšana tiek veikta saistībā ar atkritumu savākšanu vai transportēšanu	Tvertņu skalošanas atkritumu daudzums, kas sastāv no piesārņota balasta, nedrīkst pārsniegt 30 % no kuģu kopējās kravnesības Tvertņu skalošanas atkritumu daudzums, kas sastāv no atkritumu maisījuma, kurš satur eļļu, nedrīkst pārsniegt 1 % no kopējās kuģu kravnesības	
38	Bīstamu atkritumu paraugi (tostarp EEIA īslaicīga glabāšana pirms reģenerācijas), kuriem veic vai paredzēts veikt testēšanu un analīzi	Glabāšana jebkurā vietā, kurā veic vai paredzēts veikt to testēšanu un analīzi	Maksimālais glabāšanas daudzums: 10 tonnas	
39(1)	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*	Glabāšana aptiekās vai ārstniecības, aprūpes vai veterinārijas prakses telpās vai jebkurā citā apstiprinātā adatu apmaiņas vietā, kur adatas nodod uzturēšanās vai aprūpes iestādes, mājsaimniecības vai privātpersonas.	Maksimālais glabāšanas tilpums: 10 kubikmetri Maksimālais daudzums, ko var nodot 24 stundās: 5 kg/5 l Maksimālais glabāšanas laiks: 3 mēneši	
39(2)	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35	Glabāšana ārstniecības, aprūpes vai veterinārijas prakses telpās. Atkritumi radušies, praktizējot minētajās jomās.	Maksimālais glabāšanas tilpums: 10 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 3 mēneši	

Tiesību norma	Atkritumu veids, norādot kodu	Darbības veids	Robežvērtības	Citas prasības
43(1) un (3)	Gāizlādes spuldžu, tostarp lineāro luminiscences spuldžu atkritumi (atbilstoši kodam 20 01 21*)	Smalcināšana, lai pirms savākšanas samazinātu apjomu	Maksimālais apstrādāto spuldžu daudzums jebkurā 24 stundu periodā: 3 tonnas Maksimālā dzīvsudraba koncentrācija emisijās: 50 µg uz kubikmetru.	Smalcināšanu veic iekārtās, kas konstruētas, lai samazinātu apjomu pirms savākšanas Smalcināšanu veic tikai minētajā nolūkā
43(2) un (3)	Gāizlādes spuldžu, tostarp lineāro luminiscences spuldžu atkritumi, kas atbilst kodam 20 01 21*	Glabāšana pirms smalcināšanas vai glabāšana pēc smalcināšanas, bet pirms savākšanas	Dzīvsudraba koncentrācija emisijās: ≤ 50 µg/m^3	Spuldzes pirms smalcināšanas tiek glabātas zem ūdensnecaurlaidīga pārklājuma saskaņā ar II pielikuma 1. punktu Direktīvā 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) ([1]). Pēc smalcināšanas spuldzes glabā drošā konteinerā.
45(1)	Mehānisko transportlīdzekļu svina-skābes akumulatori (Eiropas atkritumu kataloga kategorija 16 06 01*), kas nav daļa no mehāniskā transportlīdzekļa un neatrodas mehāniskajā transportlīdzeklī	Šķirošana	Maksimālais tilpums: 20 tonnas 7 dienās.	Glabāšanas vietai jābūt ar necaurlaidīgu segumu, kurā ierīkota noslēgta kanalizācijas sistēma. Izmantotās iekārtas jāuztur pienācīgā darba kārtībā.
45(2)	Mehānisko transportlīdzekļu svina-skābes akumulatori (Eiropas atkritumu kataloga kategorija 16 06 01*), kas nav daļa no mehāniskā transportlīdzekļa un neatrodas mehāniskajā transportlīdzeklī	Glabā jebkurā vietā, kas konstruēta vai pielāgota metāllūžņu reģenerācijai vai atkritumos nodoto mehānisko transportlīdzekļu demontāžai	Maksimālais glabāšanas tilpums: 40 tonnas Maksimālais glabāšanas laiks: 12 mēneši Atkritumu kaudzes vai grēdas augstums nedrīkst pārsniegt 5 metrus	Atkritumus glabā drošos konteineros un, attiecīgā gadījumā, uz necaurlaidīga seguma, kurā ierīkota noslēgta kanalizācijas sistēma.
47(2)	16 02 11* un 20 01 23*	Apstrāde (remonts un/vai atjaunošana) un papildu glabāšana	Glabāšanas maksimālais apjoms (atkritumiem, kurus paredzēts aptrādāt, remontējot vai atjaunojot, vai glabāšanai pēc šādas apstrādes): 80 kubikmetri Apstrādes maksimālais apjoms: 5 tonnas dienā. Maksimālais glabāšanas laiks: 12 mēneši	Darbību galvenokārt veic, lai atkārtoti izmantotu EEIA to sākotnējā nolūkā; jebkurā drošā vietā Atkritumus glabā tā, lai nekavētu to atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi videi nekaitīgā veidā Izmanto labākās pieejamās apstrādes, reģenerācijas un pārstrādes metodes Atkritumus glabā tā, lai novērstu CFC, HCFC vai HFC noplūdi
	16 02 13* un 20 01 35*	Apstrāde (remonts un/vai atjaunošana) un papildus glabāšana	Glabāšanas maksimālais apjoms (atkritumiem, kurus paredzēts aptrādāt, remontējot vai atjaunojot, vai glabāšanai pēc šādas apstrādes): 80 kubikmetri Apstrādes maksimālais apjoms: 5 tonnas dienā. Maksimālais glabāšanas laiks: 12 mēneši	Darbību galvenokārt veic, lai atkārtoti izmantotu EEIA to sākotnējā nolūkā; jebkurā drošā vietā Atkritumus glabā tā, lai nekavētu to atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi videi nekaitīgā veidā Izmanto labākās pieejamās apstrādes, reģenerācijas un pārstrādes metodes

Tiesību norma	Atkritumu veids, norādot kodu	Darbības veids	Robežvērtības	Citas prasības
48(2)	16 02 11*, 20 01 23*	Glabāšana	Glabāšanas maksimālais apjoms: 80 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 3 mēneši. Vienas grēdas kopējais augstums nedrīkst pārsniegt mazāko no šādiem lielumiem: 2 vienības vai 3,5 m	Atkritumus glabā tā, lai novērstu CFC, HCFC vai HFC noplūdi, drošā vietā uz necaurlaidīga seguma Atkritumus glabā tā, lai nekavētu to atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi videi nekaitīgā veidā Glabājot EEIA, vajadzīgs ūdensnecaurlaidīgs pārklājums
	16 02 13* un 20 01 35*	Glabāšana	Glabāšanas maksimālais apjoms: 80 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 3 mēneši	EEIA glabā drošā vietā uz necaurlaidīga seguma. Glabājot EEIA, vajadzīgs ūdensnecaurlaidīgs pārklājums. Atkritumus glabā tā, lai nekavētu to atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi videi nekaitīgā veidā
	20 01 21*	Glabāšana	Maksimālais apjoms: 50 kubikmetri Maksimālais laiks: 3 mēneši	Šos atkritumus glabā jebkurā drošā vietā tā, lai nesasitu stiklu Atkritumus glabā tā, lai nekavētu to atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi videi nekaitīgā veidā

([1]) OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp.

3. **Ierosinātie izņēmumi darbībām ar EEIA, ar ko papildina sadaļu *schedule 2* Ziemeļīrijas 2003. gada atkritumu apsaimniekošanas licencēšanas noteikumos *(Waste Management licensing regulations (Northern Ireland) 2003)***

Tiesību norma	Atkritumu veids, norādot kodu	Darbības veids ([1])	Robežvērtības	Citas prasības (saraksts nav izsmeļošs)
49	16 02 11*, 20 01 23*	Apstrāde (remonts un/vai atjaunošana), neietverot degazēšanu un ozonu noārdošu vielu uztveršanu, un glabāšana, ja minētās darbības veic ar EEIA, kuras paredzētas apstrādei, remontējot un/vai atjaunojot	Glabāšanas maksimālais apjoms: 80 kubikmetri Apstrādes maksimālais apjoms: 5 tonnas dienā Maksimālais glabāšanas laiks: 12 mēneši	Atkritumus glabā un apstrādā tā, lai novērstu CFC, HCFC vai HFC noplūdi

Tiesību norma	Atkritumu veids, norādot kodu	Darbības veids [1]	Robežvērtības	Citas prasības (saraksts nav izsmeļošs)
	16 02 13*, 20 01 35*	Apstrāde (remonts un/vai atjaunošana), neietverot degazēšanu un ozonu noārdošu vielu uztveršanu, un glabāšana, ja minētās darbības veic ar EEIA, kuras paredzētas apstrādei, remontējot un/vai atjaunojot	Glabāšanas maksimālais apjoms: 80 kubikmetri Apstrādes maksimālais apjoms: 5 tonnas dienā Maksimālais glabāšanas laiks: 12 mēneši	
50	16 02 11*, 20 01 23*	Glabāšana	Glabāšanas maksimālais apjoms: 80 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 3 mēneši	Glabā uz necaurlaidīgas virsmas Izmanto ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu Šos atkritumus glabā tā, lai novērstu CFC, HCFC un HFC noplūdi; vienību skaits grēdā nedrīkst pārsniegt 2; grēdas kopējais augstums nedrīkst pārniegt 3,5 metrus
	16 02 13*, 20 01 35*	Glabāšana	Glabāšanas maksimālais apjoms: 80 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 3 mēneši	Glabā uz necaurlaidīgas virsmas Izmanto ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu
	20 01 21*	Glabāšana	Glabāšanas maksimālais apjoms: 50 kubikmetri Maksimālais glabāšanas laiks: 3 mēneši	Glabā piemērotos, drošos konteineros Izmanto ūdensnecaurlaidīgu pārklājumu Šos atkritumus glabā tā, lai nesasistu stiklu
51	20 01 21*	Smalcināšana, lai pirms savākšanas samazinātu apjomu	Kopējais apstrādāto spuldžu daudzums jebkurā 24 stundu periodā: 3 tonnas Dzīvsudraba maksimālā koncentrācija emisijās ≤ 50 μg/m^3	Smalcināšanu veic iekārtās, kas konstruētas, lai samazinātu apjomu pirms savākšanas Smalcināšanu veic tikai minētajā nolūkā Spuldzes glabā zem ūdensnecaurlaidīga pārklājuma Pēc smalcināšanas spuldzes glabā drošā konteinerā

[1] Šajā pielikumā norādītās darbības veic reģenerācijas nolūkā.