II

(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 3 april 2008

over de voorschriften van Engeland, Wales, Noord-Ierland en Schotland betreffende vrijstellingen van de vergunningseisen voor ondernemingen en bedrijven die gevaarlijke afvalstoffen nuttig toepassen volgens artikel 3 van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 1212)

(Alleen de Engelse tekst is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/350/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen [1], en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

1. KENNISGEVING VAN NATIONALE BEPALINGEN

(1) Bij kennisgeving van respectievelijk 13 september 2005, 18 januari 2006, 3 en 4 augustus 2006 en 6 december 2006 heeft het Verenigd Koninkrijk aan de Commissie doen toekomen de voorgestelde wijzigingen van de huidige vrijstellingen van de vergunningseisen voor het beheer van gevaarlijke afvalstoffen in Engeland, Wales en Schotland beschreven in bijlage 3 (Activities Exempt from Waste Management Licensing) van de verordeningen inzake de vergunningverlening voor afvalbeheer uit 1994 (Waste Management Licensing Regulations 1994) (Statutory Instrument (SI) nummer 1056/1994, als gewijzigd).

(2) Het Verenigd Koninkrijk heeft alleen kennisgeving gedaan van artikel 17, lid 1, artikel 18, lid 1, artikel 38, artikel 39, lid 1 en lid 2, artikel 43, artikel 45, lid 1 en lid 2, artikel 47A, lid 2, en artikel 48A, lid 2, van de ontwerpverordeningen inzake vrijstellingen van de vergunningseisen voor afvalbeheer (Draft Waste Management Exemptions (Amendment and Related Provisions) (England and Wales) Regulations 2006), die betrekking hebben op gevaarlijke afvalstoffen. Voor Noord-Ierland is kennisgeving gedaan van de artikelen 49 tot en met 51 van aanhangsel A bij bijlage A bij bijlage 2 (Exemptions from Waste Management Licensing) van de verordeningen inzake de vergunningverlening voor afvalbeheer uit 2003 (Waste Management Licensing Regulations (Northern-Ireland) 2003). Daarentegen heeft Schotland kennisgeving gedaan van vrijstellingen van vergunningseisen voor zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke afvalstoffen (artikel 3, onder a), onder ii), artikel 3, onder c), artikel 6, lid 1 en lid 2, artikel 17, lid 1, artikel 18, lid 2, onder a) en b), artikel 28, artikel 36, lid 1 tot en met lid 3, artikel 38, artikel 39, lid 1 en lid 2, artikel 43, lid 1 tot en met lid 3, artikel 45, lid 1 en lid 2, artikel 47, lid 2, en artikel 48, lid 2, van de geamendeerde ontwerpverordening inzake vergunningverlening voor afvalbeheer uit 2006 (Draft Waste Management Licensing Amendment (Scotland) Regulations 2006).

2. EVALUATIE

(3) Wat betreft naleving van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 91/689/EEG, voldoen de gemelde vrijstellingen betreffende gevaarlijke afvalstoffen in Engeland, Wales, Noord-Ierland en Schotland inderdaad aan de eisen die in genoemde richtlijn zijn genoemd. De gemelde ontwerpen noemen soort en maximumhoeveelheid van de gevaarlijke afvalstoffen en stellen nadere voorwaarden aan het uitvoeren van de opslagactiviteiten. De typologie van de betrokken afvalstoffen is in overeenstemming met Beschikking van de Commissie 2000/532/EG van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking

[1] PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 33 van 4.2.2006, blz. 1).

94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen [1].

(4) Artikel 38 van de gemelde ontwerpen, over de opslag van afvalstoffen die worden getest om de indeling te bepalen en om een juiste behandeling te waarborgen, bevat niet de in Beschikking 2000/532/EG bedoelde verwijzing. De Commissie heeft deze uitzondering echter geaccepteerd omdat de tests en analyses nodig zijn voor het vaststellen van de eigenschappen van sommige afvalstoffen, onder meer om te weten of ze wel of niet gevaarlijk zijn. Bijgevolg is een juiste verwijzing en behandeling slechts mogelijk nadat de afvalstoffen naar behoren zijn getest. De vrijstelling geldt niet voor de behandeling van afvalstoffen geregeld in een aparte afvalvergunning.

(5) De Commissie is van mening dat, wat de gemelde vrijstellingen betreft, de gestelde grenswaarden voor het gehalte aan gevaarlijke stoffen in het afval en de emissiegrenswaarden onevenredig zouden zijn. De Commissie oordeelt dat, omdat wordt voldaan aan de overige voorwaarden gesteld in artikel 3, lid 2 en lid 3, van Richtlijn 91/689/EEG, het beheer van de vrijgestelde afvalstoffen naar behoren is gewaarborgd overeenkomstig artikel 1, lid 1, van Richtlijn 91/689/EEG.

(6) Wat betreft de in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 91/689/EEG gestelde voorwaarde dat de soorten en hoeveelheden afvalstoffen en methoden van nuttige toepassing moeten voldoen aan het gestelde in artikel 4 van Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen [2], vormt artikel 4, lid 1, onder a), van bijlage 4 bij SI nummer 1056/1994 een herhaling van de eisen gesteld in artikel 4 van Richtlijn 2006/12/EG. Derhalve wordt voldaan aan de voorwaarde van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 91/689/EEG.

(7) Verordening 18, lid 1, van SI nummer 1056/1994 bepaalt dat een bedrijf of onderneming in overtreding is als een vrijgestelde activiteit betreffende de nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen wordt uitgevoerd zonder te zijn geregistreerd bij de aangewezen instantie. Aan de in artikel 3, lid 3, van Richtlijn 91/689/EEG genoemde registratie-eis is via deze bepaling derhalve voldaan.

(8) De Commissie heeft de lidstaten geraadpleegd over hun standpunten inzake de voorwaarde dat gemelde vrijstellingen moeten voldoen aan artikel 3 van Richtlijn 91/689/EEG. Tijdens de raadpleging heeft geen enkele lidstaat bezwaar gemaakt tegen goedkeuring van de ontwerpregels.

3. **CONCLUSIE**

(9) In het licht van de raadpleging van de lidstaten en gelet op de constatering van de Commissie zelf dat de ontwerpregels voldoen aan de eisen gesteld in artikel 3 van Richtlijn 91/689/EEG, zouden de ontwerpregels definitief moeten worden vastgesteld.

(10) De bijlage bij deze beschikking bevat een overzicht van de door het Verenigd Koninkrijk gemelde regels die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 3, lid 2 en lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG juncto artikel 11, lid 1, onder b), van Richtlijn 2006/12/EG. Deze goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op de in de bijlage genoemde bepalingen en doet niets af aan de toepassing van andere bepalingen van Richtlijn 2006/12/EG en Richtlijn 91/689/EEG of andere communautaire wetgeving op de gemelde verordeningen.

(11) De in deze beschikking voorziene maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18 van Richtlijn 2006/12/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De regels inzake vrijstellingen van de vergunningseisen in verband met de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen beschreven in de ontwerpverordening van 2006 inzake vrijstellingen van de vergunningseisen voor afvalbeheer voor Engeland en Wales (Waste Management Licensing Exemptions (Amendment and Related Provisions) (England and Wales) Regulations 2006), de verordening van 2006 inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment (Waste Management Licensing) (Northern-Ireland) Regulations 2006) en de verordening van 2006 houdende wijziging van de regeling inzake afvalbeheervergunningen voor Schotland (Waste Management Licensing Amendment (Scotland) Regulations 2006), waarvan kennisgeving is gedaan door het Verenigd Koninkrijk en die zijn opgenomen in de bijlage bij deze beschikking, zijn in overeenstemming met artikel 3, lid 2 en lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 3 april 2008.

Voor de Commissie
Stavros DIMAS
Lid van de Commissie

[1] PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/573/EG van de Raad (PB L 203 van 28.7.2001, blz. 18).
[2] PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.

BIJLAGE

Regels waarvan het Verenigd Koninkrijk heeft kennisgeving gedaan en die de Commissie in overeenstemming acht met artikel 3, lid 2 tot en met lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG juncto artikel 11, lid 1, onder b), van Richtlijn 2006/12/EG

1. **Waste Management Exemptions (Amendment and Related Provisions) (England and Wales) Regulations 2006**

Bepaling	Soort afval, inclusief code	Soort activiteit [1]	Grenswaarden	Overige eisen (niet exclusief)
Artikel 17, lid 1	14 06 01* [2]	Opslag	Maximumhoeveelheid opgeslagen op enig moment: 18 ton Maximumduur opslag: 6 maanden	Opslag op ondoorlatende ondergrond, in waterdichte, lekvrije containers. Bij opslag op locatie, afval gescheiden houden.
	14 06 02*, 14 06 03*, 20 01 13*	Opslag	Maximumhoeveelheid opgeslagen op enig moment: 5 kubieke meter Maximumduur opslag: 6 maanden	
	20 01 27* (Verven (exclusief speciale en industriële verven, houtconserveringsmiddelen, spuitbus- en spuitverf, inkten, hechtmiddelen en harsen) bestemd voor hergebruik als verf).	Opslag	Maximumhoeveelheid opgeslagen op enig moment: 10 000 liter. Maximumduur opslag: 6 maanden	
	17 02 04* (Hout, inclusief telegraafpalen en spoorbielzen	Opslag	Maximumhoeveelheid opgeslagen op enig moment: 100 ton Maximumduur opslag: 1 jaar	Opslag op ondoorlatende ondergrond. Bij opslag op locatie, afval gescheiden houden.
Artikel 18, lid 1	13 01 09* tot en met 13 07 01* behalve 13 03 01* tot en met 13 03 10* en 13 05 01* tot en met 13 05 08*	Opslag	Maximumopslagcapaciteit container: 3 kubieke meter, maximaal 20 containers op locatie Maximumduur opslag: 1 jaar	Opslag in veilige containers op minstens 10 meter van binnen- of kustwateren en minstens 50 meter van een bron, boorgat of soortgelijke werken in ondergrondse lagen voor watervoorziening. Bij opslag op locatie, afval gescheiden houden.
	20 01 33* (Gesorteerde of niet gesorteerde, aparte verzamelingen accu's en batterijen, accu's en batterijen die gevaarlijke accu's en batterijen bevatten)	Opslag	Maximumopslagcapaciteit container: 400 kubieke meter Maximumduur opslag: 1 jaar	Bij opslag in veilige containers op locatie, afval gescheiden houden.
Artikel 38	Afvalmonsters (inclusief monsters van gevaarlijke afvalstoffen) bestemd voor tests en analyse	Opslag	Maximumhoeveelheid opgeslagen: 10 ton	
Artikel 39, lid 1	Geneesmiddelen volgens 18 01 08* en 20 01 31* en injectiespuiten volgens 18 01 03*	Opslag in een apotheek (teruggebracht door huishoudens en individuen)	Maximumhoeveelheid opgeslagen op enig moment: 5 kubieke meter Maximumduur opslag: 6 maanden	Aparte opslag in veilige containers

Bepaling	Soort afval, inclusief code	Soort activiteit [1]	Grenswaarden	Overige eisen (niet exclusief)
Artikel 39, lid 2	Injectiespuiten en scherpe voorwerpen volgens 18 01 03* en 18 02 02* Algemeen afval uit de zorgsector (niet zijnde injectiespuiten en scherpe voorwerpen) volgens 18 01 03* en 18 02 02 Geneesmiddelen volgens 18 01 08*, 18 02 07* en 20 01 31*	Opslag op locatie van een medische, verpleegkundige of diergeneeskundige praktijk van afval ontstaan in de uitoefening van die praktijk	Maximumhoeveelheid opgeslagen op enig moment: 5 kubieke meter. Maximumduur opslag: 3 maanden	Opslag in veilige containers
Artikel 43, lid 1 en lid 3	TL-buizen en andere gasontladingslampen (volgens code 20 01 21*)	Pletten om vóór inzameling volume te verminderen	Maximumhoeveelheid verwerkte lampen in 24 uur: 3 ton. Maximumkwikgehalte in emissies: 50 µg/kubieke meter.	Pletten met apparatuur bestemd voor volumevermindering vóór inzameling. Pletten gebeurt uitsluitend voor dat doel.
Artikel 43, lid 2 en lid 4	TL-buizen en andere gasontladingslampen volgens code 20 01 21*	Opslag vóór pletten of opslag na pletten maar vóór inzameling.	Kwikgehalte in emissies ≤ 50 µg/m^3	Opslag vóór het pletten onder weerbestendige afdekking volgens artikel 1 van bijlage III van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) [3]. Opslag na het pletten in veilige container.
Artikel 45, lid 1	Loodaccu's voor motorvoertuigen volgens 16 06 01*, ongeacht of ze wel of niet deel uitmaken van, of opgenomen zijn in, een motorvoertuig	Sorteren	Grenswaarde: 20 ton/7 dagen	Opslag op een veilige plaats ingericht of aangepast voor recycling van schroot of sloop van motorvoertuigen; de plaats waar deze activiteit wordt uitgevoerd, moet over het gehele oppervlak voorzien zijn van een ondoorlaatbare, verharde ondergrond en lekdichte drainage, terwijl de gebruikte apparatuur in redelijke staat van onderhoud moet verkeren.
Artikel 45, lid 2	Loodaccu's voor motorvoertuigen volgens 16 06 01*, ongeacht of ze wel of niet deel uitmaken van, of opgenomen zijn in, een motorvoertuig	Opslag	40 ton/12 maanden	Het afval wordt apart opgeslagen of in aparte containers bewaard op een veilige plaats. Iedere container dient te worden opgeslagen op een ondoorlaatbare, verharde ondergrond voorzien van lekvrije drainage. Bij levering van een zending met meer dan één soort afval, is ongescheiden opslag toegestaan gedurende maximaal twee maanden, in afwachting van sortering. Stapeling van het afval is toegestaan tot vijf meter hoog.

Bepaling	Soort afval, inclusief code	Soort activiteit (1)	Grenswaarden	Overige eisen (niet exclusief)
Artikel 49	16 02 11*, 20 01 23*	Behandeling (reparatie en/of vernieuwing) en opslag op plaats van uitvoering voor genoemde AEEA bedoeld voor reparatie en/of vernieuwing	Grenswaarde opslag: 80 kubieke meter Grenswaarde behandeling: 5 ton/dag Maximumduur opslag: 12 maanden	Zodanige opslag en behandeling dat er geen CFK's, HCFK's of HFK's vrijkomen
	16 02 13*, 20 01 35*	Behandeling (reparatie en/of vernieuwing) en opslag op plaats van uitvoering voor genoemde AEEA bedoeld voor reparatie en/of vernieuwing	Grenswaarde opslag: 80 kubieke meter Grenswaarde behandeling: 5 ton/dag Maximumduur opslag: 12 maanden	
Artikel 50	16 02 11*, 20 01 23*	Opslag	Grenswaarde opslag: 80 kubieke meter. Maximumduur opslag: 3 maanden	Opslag op ondoorlaatbare ondergrond in veilige container of op veilige plaats. Verplicht gebruik van weerbestendige afdekking. Zodanige opslag dat er geen CFK's, HCFK's of HFK's vrijkomen; maximaal twee containers per stapel; stapels maximaal 3,5 meter hoog.
	16 02 13*, 20 01 35*	Opslag	Grenswaarde opslag: 80 kubieke meter. Maximumduur opslag: 3 maanden	Opslag op ondoorlaatbare ondergrond in veilige container of op veilige plaats. Verplicht gebruik van weerbestendige afdekking.
	20 01 21*	Opslag	Grenswaarde opslag: 50 kubieke meter. Maximumduur opslag: 3 maanden	Opslag in geschikte lekvrije containers op een veilige plaats; verplicht gebruik van weerbestendige afdekking. Zodanige opslag dat het glas niet breekt.

(1) De in deze bijlage genoemde activiteiten worden uitgevoerd met het oog op nuttige toepassing.
(2) De in deze bijlage vermelde zescijferige codes met asterisk verwijzen naar de nomenclatuur uit Beschikking 2000/532/EG van de Commissie.
(3) PB L 37 van 13.2.2003, blz. 24.

2. **Waste Management Licensing Amendment (Scotland) Regulations 2006**

Bepaling	Soort afval, inclusief code	Soort activiteit	Grenswaarden	Overige voorwaarden
Artikel 3, onder a), onder ii)	13 01 09* tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02 08*, 13 03 06* tot en met 13 03 10*, 13 04 01* tot en met 13 04 03*, 13 07 01* tot en met 13 07 03*	Gebruik als brandstof		Vergunning verleend krachtens deel I van de wet van 1990 of de verordeningen van 2000 en naleving van de verordeningen van 2003 inzake afvalverbranding (Waste Incineration (Scotland) Regulations 2003)
Artikel 3, onder c)	13 01 09* tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02 08*, 13 03 06* tot en met 13 03 10*, 13 04 01* tot en met 13 04 03*, 13 07 01* tot en met 13 07 03*	Opslag (op de plaats waar het afval wordt geproduceerd)	Grenswaarde opslag: 23 000 liter Maximumduur opslag: 12 maanden	
Artikel 6, lid 1	13 01 09* tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02 08*, 13 03 06* tot en met 13 03 10*, 13 04 01* tot en met 13 04 03*, 13 07 01* tot en met 13 07 03*	Gebruik als brandstof in motor van vliegtuig, luchtkussenvoertuig, mechanisch voortbewogen voertuig, locomotief, schip of ander vaartuig	Maximumhoeveelheid verbrand afvalmateriaal per motor 2 500 liter/uur	
Artikel 6, lid 2	13 01 09* tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02 08*, 13 03 06* tot en met 13 03 10*, 13 04 01* tot en met 13 04 03*, 13 07 01* to 13 07 03*	Opslag van afvalolie bestemd voor verbranding volgens artikel 6, lid 1	23 000 liter	
Artikel 17, lid 1	Oplosmiddelen volgens codes 14 06 02*, 14 06 03* en 20 01 13*, batterijen en accu's volgens code 20 01 33*	Opslag	Maximumhoeveelheid: 5 kubieke meter Maximumduur opslag: 12 maanden	Bij opslag wordt het afval apart op een veilige plaats bewaard.
	Koelmiddelen en halon volgens code 14 06 01* (CFK's, HCFK's en HFK's)	Opslag	Maximumhoeveelheid: 18 ton Maximumduur opslag: 12 maanden	
Artikel 18, lid 2, onder a)	Batterijen en accu's volgens code 20 01 33*	Opslag	Totale capaciteit van voor opslag gebruikte containers maximaal 400 kubieke meter. Niet meer dan 20 containers op locatie. Maximumduur opslag: 12 maanden	Voorkomen moet worden dat olie in de bodem of een afvoer terechtkomt. Bij opslag moet het afval apart worden bewaard.
Artikel 18, lid 2, onder b)	13 01 09* tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02 08*, 13 03 06* tot en met 13 03 10*, 13 04 01* tot en met 13 04 03*, 13 07 01* tot en met 13 07 03*	Opslag	Totale capaciteit van voor opslag gebruikte containers maximaal 3 kubieke meter. Niet meer dan 20 containers op locatie. Maximumduur opslag: 12 maanden	Voorkomen moet worden dat olie in de bodem of een afvoer terechtkomt. Bij opslag moet het afval apart worden bewaard.

Bepaling	Soort afval, inclusief code	Soort activiteit	Grenswaarden	Overige voorwaarden
Artikel 28	18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*	Gebruik van autoclaven voor sterilisatie van afval op de plaats waar het wordt geproduceerd	Maximumcapaciteit autoclaaf: 3 kubieke meter; maximumhoeveelheid gesteriliseerd afval op een bepaalde locatie per maand: 100 ton	Autoclaven geaccrediteerd door het Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency
Artikel 36, lid 1 en lid 2	Afval niet afkomstig van tankreiniging: 15 02 02*, 16 02 09* tot en met 16 02 13*, 16 02 15*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 06 01* tot en met 16 06 03*, 16 06 06*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37*	Opslag bij afvalontvangstfaciliteit in havengebied, waarbij de opslag ondergeschikt is aan de verzameling en het vervoer van het afval	Maximumopslagcapaciteit op enig moment: 20 kubieke meter/schip Maximumduur opslag: 7 dagen	
Artikel 36, lid 1 en lid 3	Afval van tankreiniging: 13 01 09* tot en met 13 01 13*, 13 02 04* tot en met 13 02 08*, 13 03 06* tot en met 13 03 10*, 13 04 01* tot en met 13 04 03*, 13 07 01* tot en met 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 10 01* en 16 10 03*	Opslag bij afvalontvangstfaciliteit in havengebied, waarbij de opslag ondergeschikt is aan de verzameling en het vervoer van het afval	Afval van tankreiniging bestaande uit vuile ballast is maximaal 30 procent van het totale draagvermogen van het schip. Afval van tankreiniging bestaande uit afvalmengsels met olie is maximaal 1 procent van het totale draagvermogen van het schip.	
Artikel 38	Monsters van gevaarlijke afvalstoffen (inclusief tijdelijke opslag van AEEA bestemd voor nuttige toepassing) die onderworpen (zullen) worden aan tests en analyse	Opslag op de plaats waar zij onderworpen (zullen) worden aan tests en analyse	Maximumhoeveelheid opgeslagen: 10 ton	
Artikel 39, lid 1	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*	Opslag bij een apotheek of een medische, verpleegkundige of diergeneeskundige praktijk of enige andere geautoriseerde locatie voor het omruilen van injectienaalden, daar naar toe teruggebracht door verpleeghuizen, huishoudens of individuen.	Maximumopslagcapaciteit: 10 kubieke meter Maximumhoeveelheid teruggebracht materiaal in 24 uur: 5 kg/5 l Maximumduur opslag: 3 maanden	
Artikel 39, lid 2	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35	Opslag bij medische, verpleegkundige of diergeneeskundige praktijk van afval dat in die praktijk wordt geproduceerd.	Maximumopslagcapaciteit: 10 kubieke meter Maximumduur opslag: 3 maanden	

Bepaling	Soort afval, inclusief code	Soort activiteit	Grenswaarden	Overige voorwaarden
Artikel 43, lid 1 en lid 3	TL-buizen en andere gasontladingslampen (volgens code 20 01 21*)	Pletten om vóór inzameling volume te verminderen	Maximumhoeveelheid verwerkte lampen in 24 uur: 3 ton Maximumkwikgehalte in emissies: 50 µg/kubieke meter	Pletten met apparatuur bestemd voor volumevermindering vóór inzameling. Pletten gebeurt uitsluitend voor dat doel.
Artikel 43, lid 2 en lid 3	TL-buizen en andere gasontladingslampen volgens code 20 01 21*	Opslag vóór pletten of opslag na pletten maar vóór inzameling.	Kwikgehalte in emissies ≤ 50 µg/m^3	Opslag vóór het pletten onder weerbestendige afdekking volgens artikel 1 van bijlage III van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) ([1]). Opslag na het pletten in veilige container.
Artikel 45, lid 1	Loodaccu's voor motorvoertuigen (volgens 16 06 01* van de Europese Afvalcatalogus) die geen deel uit maken van, en niet zijn opgenomen in, een motorvoertuig	Sorteren	Maximumcapaciteit: 20 ton/7 dagen.	De locatie is voorzien van een ondoorlaatbare, verharde ondergrond en lekvrije drainage. De gebruikte apparatuur verkeert in redelijke staat van onderhoud.
Artikel 45, lid 2	Loodaccu's voor motorvoertuigen (volgens 16 06 01* van de Europese Afvalcatalogus) die geen deel uit maken van, en niet zijn opgenomen in, een motorvoertuig	Opslag op een plaats ingericht of aangepast voor recycling van schroot of sloop van motorvoertuigen	Maximumopslagcapaciteit: 40 ton Maximumduur opslag: 12 maanden Maximumstapelhoogte: 5 meter	Opslag in veilige containers en waar van toepassing op een ondoorlaatbare, verharde ondergrond met lekvrije drainage.
Artikel 47, lid 2	16 02 11* en 20 01 23*	Behandeling (reparatie en/of vernieuwing) en secundaire opslag	Grenswaarde opslag (in afwachting van reparatie of vernieuwing of in opslag daarna): 80 kubieke meter Grenswaarde behandeling: 5 ton/dag. Maximumduur opslag: 12 maanden	Activiteit wordt, op een veilige plaats, primair uitgevoerd om AEEA weer voor het oorspronkelijke doel te gebruiken. De opslag staat milieuverantwoord hergebruik of recycling niet in de weg. Voor uitvoering van de activiteit worden de beste beschikbare technieken voor behandeling, nuttige toepassing en recycling gebruikt. Zodanige opslag dat er geen CFK's, HCFK's of HFK's vrijkomen.
	16 02 13* en 20 01 35*	Behandeling (reparatie en/of vernieuwing) en secundaire opslag	Grenswaarde opslag (in afwachting van reparatie of vernieuwing of in opslag daarna): 80 kubieke meter Grenswaarde behandeling: 5 ton/dag. Maximumduur opslag: 12 maanden	Activiteit wordt, op een veilige plaats, primair uitgevoerd om AEEA weer voor het oorspronkelijke doeleinde te gebruiken. De opslag staat milieuverantwoord hergebruik of recycling niet in de weg. Voor uitvoering van de activiteit worden de beste beschikbare technieken voor behandeling, nuttige toepassing en recycling gebruikt.

Bepaling	Soort afval, inclusief code	Soort activiteit	Grenswaarden	Overige voorwaarden
Artikel 48, lid 2	16 02 11*, 20 01 23*	Opslag	Grenswaarde opslag: 80 kubieke meter Maximumduur opslag: 3 maanden. Maximumstapelhoogte: twee containers of, indien lager, 3,5 meter	Zodanige opslag dat er geen CFK's, HCFK's of HFK's vrijkomen, op een ondoorlaatbare ondergrond in een veilige opslagplaats. De opslag staat milieuverantwoord hergebruik of recycling niet in de weg. Verplicht gebruik van weerbestendige afdekking voor opgeslagen AEEA.
	16 02 13* en 20 01 35*	Opslag	Grenswaarde opslag: 80 kubieke meter Maximumduur opslag: 3 maanden	Opslag op een ondoorlaatbare ondergrond in een veilige opslagplaats. Verplicht gebruik van weerbestendige afdekking voor opgeslagen AEEA. De opslag staat milieuverantwoord hergebruik of recycling niet in de weg.
	20 01 21*	Opslag	Maximumhoeveelheid: 50 kubieke meter Maximumduur: 3 maanden	Zodanige opslag, op een veilige plaats, dat het glas niet breekt. Opslag staat milieuverantwoord hergebruik of recycling niet in de weg.

([1]) PB L 37 van 13.2.2003, blz. 24.

3. **Voorgestelde vrijstellingen inzake activiteiten in verband met AEEA voor toevoeging aan bijlage 2 van de Waste Management Licensing Regulations (Northern Ireland) 2003**

Bepaling	Soort afval, inclusief code	Soort activiteit ([1])	Grenswaarden	Overige eisen (niet exclusief)
Artikel 49	16 02 11*, 20 01 23*	Behandeling (reparatie en/of vernieuwing), maar met uitsluiting van het ontgassen en invangen van ozonafbrekende stoffen, en opslag van AEEA bedoeld voor reparatie en/of vernieuwing.	Grenswaarde opslag: 80 kubieke meter Grenswaarde behandeling: 5 ton/dag Maximumduur opslag: 12 maanden	Zodanige opslag en behandeling dat er geen CFK's, HCFK's of HFK's vrijkomen

Bepaling	Soort afval, inclusief code	Soort activiteit [1]	Grenswaarden	Overige eisen (niet exclusief)
	16 02 13*, 20 01 35*	Behandeling (reparatie en/of vernieuwing), maar met uitsluiting van het ontgassen en invangen van ozonafbrekende stoffen, en opslag van AEEA bedoeld voor reparatie en/of vernieuwing.	Grenswaarde opslag: 80 kubieke meter Grenswaarde behandeling: 5 ton/dag Maximumduur opslag: 12 maanden	
Artikel 50	16 02 11*, 20 01 23*	Opslag	Grenswaarde opslag: 80 kubieke meter Maximumduur opslag: 3 maanden	Opslag op een ondoorlaatbare ondergrond. Verplicht gebruik van weerbestendige afdekking. Zodanige opslag en behandeling dat er geen CFK's, HCFK's of HFK's vrijkomen; maximaal twee containers per stapel; stapels maximaal 3,5 meter hoog.
	16 02 13*, 20 01 35*	Opslag	Grenswaarde opslag: 80 kubieke meter. Maximumduur opslag: 3 maanden	Opslag op een ondoorlaatbare ondergrond. Verplicht gebruik van weerbestendige afdekking.
	20 01 21*	Opslag	Grenswaarde opslag: 50 kubieke meter. Maximumduur opslag: 3 maanden	Opslag in geschikte, veilige containers. Verplicht gebruik van weerbestendige afdekking. Zodanige opslag dat het glas niet breekt.
Artikel 51	20 01 21*	Pletten om volume te verminderen vóór inzameling	Maximumhoeveelheid verwerkte lampen per etmaal: kwikgehalte in emissies ≤ 50 µg/m^3	Pletten met apparatuur bestemd voor volumevermindering vóór inzameling. Pletten gebeurt uitsluitend voor dat doel. Opslag van lampen onder waterdichte afdekking. Opslag van geplette lampen in veilige container.

[1] De in deze bijlage genoemde activiteiten worden uitgevoerd met het oog op nuttige toepassing.