II

(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt)

BESLUT

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 3 April 2008

om Englands, Wales, Nordirlands och Skottlands regler avseende undantag från kravet på tillstånd för inrättningar och företag som återvinner farligt avfall i enlighet med artikel 3 i direktiv 91/689/EEG om farligt avfall

[delgivet med nr K(2008) 1212]

(Endast den engelska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2008/350/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall [1], särskilt artikel 3.4, och

av följande skäl:

1. ANMÄLDA NATIONELLA BESTÄMMELSER

(1) Genom meddelanden av den 13 september 2005, den 18 januari 2006, den 3 och 4 augusti 2006 och den 6 december 2006 överlämnade Förenade kungariket till kommissionen de förslagna ändringarna av gällande undantag från kravet på tillstånd för hantering av farligt avfall i England, Wales och Skottland som anges i förteckning 3 (Activities Exempt from Waste Management Licensing) i 1994 års förordningar om tillstånd för avfallshantering (Waste Management Licensing Regulations 1994, Statutory Instrument (SI) nr 1056/1994, i dess ändrade lydelse).

(2) Förenade kungariket anmälde endast artiklarna 17.1 och 18.1, artikel 38, artikel 39.1 och 39.2, artikel 43, artikel 45.1 och 45.2 och artiklarna 47A.2 och 48A.2, vilka avser farligt avfall, i 2006 års utkast till förordningar om undantag när det gäller avfallshantering (Draft Waste Management Exemptions (Amendment and Related Provisions) (England and Wales) Regulations 2006). När det gäller Nordirland anmäldes artiklarna 49–51 i bilaga A till förteckning A till förteckning 2 (Exemptions from Waste Management Licensing) i 2003 års förordningar om tillstånd för avfallshantering (Waste Management Licensing Regulations (Northern Ireland) 2003). Skottland anmälde däremot undantag från kravet på tillstånd avseende både farligt och icke farligt avfall (artikel 3 a.ii, artikel 3 c, artikel 6.1 och 6.2, artikel 17.1, artikel 18.2 a och 18.2 b, artikel 28, artikel 36.1, 36.2 och 36.3, artikel 38, artikel 39.1 och 39.2, artikel 43.1, 43.2 och 43.3, artikel 45.1 och 45.2 och artiklarna 47.2 och 48.2 i utkastet till ändring av 2006 års förordningar om tillstånd för avfallshantering (Draft Waste Management Licensing Amendment (Scotland) Regulations 2006)).

2. BEDÖMNING

(3) De anmälda undantagen avseende farligt avfall i England, Wales, Nordirland och Skottland är i överensstämmelse med artikel 3.2 i direktiv 91/689/EEG. I de anmälda förslagen anges avfallstyp och den största avfallsmängden samt ytterligare krav avseende lagringsförfaranden. Den typ av avfall som berörs anges korrekt i enlighet med kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv

[1] EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).

75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/404/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall ([1]).

(4) Punkt 38 i de anmälda förslagen, som avser lagring av avfall som håller på att testats för att fastställa dess klassificering och säkerställa att det behandlas på rätt sätt, innehåller inte rätt hänvisning i enlighet med beslut 2000/532/EG. Kommissionen har dock accepterat detta undantag, eftersom det är nödvändigt att testa och analysera avfallet för att fastställa vissa typer av avfalls egenskaper, bland annat om det är farligt eller ej. Således är det bara möjligt att ange rätt hänvisning och hantera avfallet korrekt efter att avfallet har testats. Undantaget omfattar inte hantering av avfall som regleras enligt ett särskilt avfallshanteringstillstånd.

(5) När det gäller de anmälda undantagen anser kommissionen att det skulle vara oproportionerligt att ange gränsvärden för innehållet av farliga ämnen i avfallet och gränsvärden för utsläpp. Kommissionen anser att genom att fullgöra de övriga krav som anges i artikel 3.2 och 3.3 i direktiv 91/689/EEG har hanteringen av det avfall för vilket undantag beviljats säkerställts på ett tillfredsställande sätt i enlighet med artikel 1.1 i direktiv 91/689/EEG.

(6) När det gäller villkoret i artikel 3.2 i direktiv 91/689/EEG att avfallstyperna eller avfallsmängderna och återvinningsmetoderna skall vara sådana att det är säkerställt att villkoren i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall ([2]), är uppfyllda, återges kraven i artikel 4 i direktiv 2006/12/EG i artikel 4.1 a i förteckning SI nr 1056/1994. Villkoret i artikel 3.2 i direktiv 91/689/EEG är således uppfyllt.

(7) Enligt artikel 18.1 i SI nr 1056/1994 begår en inrättning eller ett företag en överträdelse om de fortsätter att bedriva verksamhet som omfattas av undantag och som rör återvinning eller omhändertagande av avfall utan att vara registrerade vid behörig myndighet. Kommissionen anser därför att det registreringskrav som anges i artikel 3.3 i direktiv 91/689/EEG är uppfyllt genom denna bestämmelser.

(8) Kommissionen har samrått med medlemsstaterna avseende huruvida de anmälda undantagen är i överensstämmelse med artikel 3 i direktiv 91/689/EEG. Ingen medlemsstat har under samrådsfasen motsatt sig att förslaget till föreskrifter godtas.

3. **SLUTSATS**

(9) Mot bakgrund av samrådet med medlemsstaterna och kommissionens egna slutsatser att förslaget till föreskrifter är i överensstämmelse med kraven i artikel 3 i direktiv 91/689/EEG bör förslaget till föreskrifter slutligen antas.

(10) Bilagan till detta beslut innehåller en sammanfattning av de föreskrifter som Förenade kungariket anmält och som är i överensstämmelse med villkoren i artikel 3.2 och 3.4 i direktiv 91/689/EEG jämförd med artikel 11.1 b i direktiv 2006/12/EG. Denna överenskommelse gäller enbart de föreskrifter som sammanfattas i bilagan och utan att de påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i direktiven 2006/12/EG och 91/689/EEG eller annan gemenskapslagstiftning avseende de anmälda föreskrifterna.

(11) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i direktiv 2006/12/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De bestämmelser rörande undantag från kravet på tillstånd avseende återvinning av farligt avfall som fastställs i förslaget till 2006 års förordningar om tillstånd för avfallshantering (draft Waste Management Licensing Exemptions (Amendment and Related Provisions) (England and Wales) Regulations 2006), 2006 års förordningar om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (Waste Electrical and Electronic Equipment (Waste Management Licensing) (Northern Ireland) Regulations 2006) och ändringen av 2006 års förordningar om tillstånd för avfallshantering (Waste Management Licensing Amendment (Scotland) Regulations 2006) som Förenade kungariket anmält och som anges i bilagan till detta beslut är i överensstämmelse med artikel 3.2 och 3.4 i direktiv 91/689/EEG.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 3 april 2008.

På kommissionens vägnar

Stavros DIMAS

Ledamot av kommissionen

([1]) EUT L 226, 6.9.2000, s. 3. Beslutet senast ändrat genom rådets beslut 2001/573/EG (EGT L 203, 28.7.2001, s. 18).

([2]) EUT L 114, 27.4.2006, s. 9.

BILAGA

Föreskrifter som anmälts av Förenade kungariket och som kommissionen anser vara i överensstämmelse med artikel 3.2–3.4 i direktiv 91/689/EEG jämförd med artikel 11.1 b i direktiv 2006/12/EG

1. **2006 års förordningar om undantag när det gäller avfallshantering som avser farligt avfall (the waste management exemptions (amendment and related provisions) (England and Wales) regulations 2006)**

Bestämmelse	Avfallstyp, inbegripet kod	Verksamhet [1]	Gränsvärden	Övriga krav (ingen uttömmande förteckning)
Artikel 17.1	14 06 01* [2]	Lagring	Största lagringsmängd vid en tidpunkt: 18 ton Längsta lagringstid: 6 månader	Avfallet skall lagras i förseglade, täta behållare på ogenomträngligt underlag. Om avfallet lagras på plats skall det förvaras separat.
	14 06 02*, 14 06 03*, 20 01 13*	Lagring	Största lagringsmängd vid en tidpunkt: 5 kubikmeter. Längsta lagringstid: 6 månader	
	20 01 27* Färg (med undantag av special- och industrifärger, träskyddsmedel, färger i aerosol- och sprayförpackning, tryckfärg, lim och hartser) i väntan på återanvändning som färg).	Lagring	Största lagringsmängd vid en tidpunkt: 10 000 liter. Längsta lagringstid: 6 månader	
	17 02 04* (trä, inbegripet telefonstolpar och järnvägsslipers)	Lagring	Största lagringsmängd vid en tidpunkt: 100 ton Längsta lagringstid: 1 år	Avfallet skall lagras på en ogenomtränglig yta. Om avfallet lagras på plats skall det förvaras separat.
Artikel 18.1	13 01 09* till 13 07 01* med undantag av 13 03 01* till 13 03 10* och 13 05 01* till 13 05 08*	Lagring	Behållarens största lagringskapacitet: 3 kubikmeter, högst 20 behållare på platsen. Längsta lagringstid: 1 år	Avfallet lagras i säkra behållare minst 10 meter från inlands- och kustvatten eller minst 50 meter från brunn, borrningshål eller liknande arbete under markytan i syfte att tillhandahålla vatten. Om avfallet lagras på platsen skall det förvaras separat.
	20 01 33* (Sorterade och osorterade batterier, batterier som innehåller farliga batterier)	Lagring	Behållarens högsta lagringskapacitet: 400 kubikmeter Längsta lagringstid: 1 år	Om avfallet lagras i säkra behållare på plats skall det förvaras separat.
Artikel 38	Avfallsprov (inbegripet prov av farligt avfall) som skall testas och analyseras	Lagring	Största lagringsmängd: 10 ton	
Artikel 39.1	Läkemedel enligt 18 01 08* och 20 01 31* och injektionssprutor enligt 18 01 03*	Lagring i apotek (returneras av hushåll och enskilda)	Största lagringsmängd vid en tidpunkt: 5 kubikmeter Längsta lagringstid: 6 månader	Detta avfall lagras separat i säkra behållare.

Bestämmelse	Avfallstyp, inbegripet kod	Verksamhet (1)	Gränsvärden	Övriga krav (ingen uttömmande förteckning)
Artikel 39.2	Injektionssprutor och vassa föremål enligt 18 01 03* och 18 02 02* Allmänt sjukvårdsavfall (annat än injektionssprutor och vassa föremål) enligt 18 01 03* och 18 02 02 Läkemedel enligt 18 01 08*, 18 02 07* och 20 01 31*	Lagring på plats av avfall från läkarmottagning, vårdcentral eller veterinär mottagning	Största lagringsmängd vid en tidpunkt: 5 kubikmeter Längsta lagringstid: 3 månader	Avfallet lagras i säkra behållare.
Artikel 43.1 och 43.3	Gasurladdningslampor inbegripet lysrör (enligt kod 20 01 21*)	Krossning i syfte att minska volymen före insamling	Största mängd lampor som tas om hand under 24 timmar: 3 ton. Högsta tillåtna kvicksilverkoncentration i utsläppen: 50 µg/m^3	Krossningen sker med utrustning utformad för att minska volymen före insamlingen. Krossningen sker endast i detta syfte.
Artikel 43.2 och 43.4	Gasurladdningslampor inbegripet lysrör enligt kod 20 01 21*	Lagring före eller efter krossning, dock före insamling.	Kvicksilverkoncentration i utsläppen ≤ 50 µg/m^3	Lagringen av lamporna före krossningen skall ske under väderbeständigt tak i enlighet med punkt 1 i bilaga III till direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (3). De krossade lamporna skall lagras i en säker behållare.
Artikel 45.1	Blybatterier för fordonsmotorer enligt 16 06 01*, oavsett om de utgör en del av, eller ingår i, ett motorfordon	Sortering	Gränsvärde: 20 ton/7 dagar	Avfallet skall lagras på en säker plats utformad för eller anpassad till återvinning av metallskrot eller demontering av skrotade fordon. Hela det område där verksamheten utförs skall vara täckt med en ogenomtränglig beläggning försedd med ett förseglat dräneringssystem. Den anläggning eller utrustning som används till verksamheten skall hållas i rimligt skick.
Artikel 45.2	Blybatterier för fordonsmotorer enligt 16 06 01*, oavsett om utgör en del av, eller ingår i, ett motorfordon	Lagring	40 ton/12 månader	Avfallet skall lagras separat eller i separata behållare på en säker plats. Varje behållare skall lagras på en ogenomtränglig beläggning försedd med ett förseglat dräneringssystem. Om en sändning som består av mer än en avfallstyp levereras till platsen får avfallet lagras osorterat i högst två månader på den platsen i väntan på sortering. Avfallet får lagras i staplar eller högar om högst fem meter.

Bestämmelse	Avfallstyp, inbegripet kod	Verksamhet [1]	Gränsvärden	Övriga krav (ingen uttömmande förteckning)
Artikel 49	16 02 11*, 20 01 23*	Behandling (reparation och/eller renovering) och lagring på den plats där verksamheten bedrivs av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter som skall repareras och/eller renoveras.	Största lagringsmängd: 80 kubikmeter. Gränsvärde behandling: 5 ton/dag. Längsta lagringstid: 12 månader	Avfallet skall lagras och behandlas så att det inte sker några utsläpp av CFC, HCFC eller HFC
	16 02 13*, 20 01 35*	Behandling (reparation och/eller renovering) och lagring på den plats där verksamheten bedrivs av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter som skall repareras och/eller renoveras.	Största lagringsmängd: 80 kubikmeter. Gränsvärde behandling: 5 ton/dag. Längsta lagringstid: 12 månader	
Artikel 50	16 02 11*, 20 01 23*	Lagring	Största lagringsmängd: 80 kubikmeter. Längsta lagringstid: 3 månader	Lagringen skall ske på en ogenomtränglig yta i en säker behållare eller på en säker plats. Ett väderbeständigt tak skall användas. Avfallet skall lagras så att det inte sker några utsläpp av CFC, HCFC eller HFC. Högst två behållare per stapel och ingen stapel får vara högre än 3,5 meter.
	16 02 13*, 20 01 35*	Lagring	Största lagringsmängd: 80 kubikmeter. Längsta lagringstid: 3 månader	Lagringen skall ske på en ogenomtränglig yta i en säker behållare eller på en säker plats. Ett väderbeständigt tak skall användas.
	20 01 21*	Lagring	Största lagringsmängd: 50 kubikmeter Längsta lagringstid: 3 månader	Lagringen skall ske i lämpliga täta behållare på en säker plats med väderbeständigt tak. Denna typ av avfall skall lagras så att glaset inte går sönder.

([1]) Den verksamhet som anges i denna bilaga bedrivs i återvinningssyfte.
([2]) De sexsiffriga koder med asterisk som används i denna bilaga avser den nomenklatur som fastställts i kommissionens beslut 2000/532/EG.
([3]) EUT L 37, 13.2.2003, s. 24.

2. **2006 års ändringsförordningar (skottland) om tillstånd för avfallshantering (the waste management licensing amendment (scotland) regulations 2006)**

Bestämmelse	Avfallstyp, inbegripet kod	Verksamhet	Gränsvärden	Övriga krav
Artikel 3 a. ii	13 01 09* till 13 01 13*, 13 02 04* till 13 02 08*, 13 03 06* till 13 03 10*, 13 04 01* till 13 04 03*, 13 07 01* till 13 07 03*	Förbränning som bränsle		Tillstånd skall vara beviljat enligt del I i 1990 års lag eller 2000 års förordningar och vara i överensstämmelse med 2003 års förordningar om avfallsförbränning (Skottland)
Artikel 3 c	13 01 09* till 13 01 13*, 13 02 04* till 13 02 08*, 13 03 06* till 13 03 10*, 13 04 01* till 13 04 03*, 13 07 01* till 13 07 03*	Lagring (på den plats det produceras)	Största lagringsmängd: 23 000 liter Längsta lagringstid: 12 månader	
Artikel 6.1	13 01 09* till 13 01 13*, 13 02 04* till 13 02 08*, 13 03 06* till 13 03 10*, 13 04 01* till 13 04 03*, 13 07 01* till 13 07 03*	Förbränning som bränsle i motorer på flygplan, svävare, mekaniskt drivna fordon, lok, fartyg eller andra fordon	Den sammanlagda mängden förbränt avfall får överstiga 2 500 liter/h i en motor	
6(2)	13 01 09* till 13 01 13*, 13 02 04* till 13 02 08*, 13 03 06* till 13 03 10*, 13 04 01* till 13 04 03*, 13 07 01* till 13 07 03*	Lagring av spillolja som skall förbrännas i enlighet med artikel 6.1	23 000 liter	
Artikel 17.1	Lösningsmedel enligt 14 06 02*, 14 06 03* och 20 01 13*, batterier enligt 20 01 33*	Lagring	Största sammanlagda mängd: 5 kubikmeter. Längsta lagringstid: 12 månader	Avfallet skall lagras separat på en säker plats på området.
	Köldmedier och halogenerade lösningsmedel enligt 14 06 01* (Klorfluorkarboner, HCFC och HFC)	Lagring	Största sammanlagda mängd: 18 ton Längsta lagringstid: 12 månader	
Artikel 18.2 a	Batterier enligt 20 01 33*	Lagring	Lagringsbehållarnas kapacitet får sammanlagt inte överstiga 400 kubikmeter. Högst 20 behållare får lagras på plats. Längsta lagringstid: 12 månader	Åtgärder skall vidtas för att förhindra oljeutsläpp till mark eller avlopp. Avfallet skall lagras separat.
Artikel 18.2 b	13 01 09* till 13 01 13*, 13 02 04* till 13 02 08*, 13 03 06* till 13 03 10*, 13 04 01* till 13 04 03*, 13 07 01* till 13 07 03*	Lagring	Lagringsbehållarnas kapacitet får sammanlagt inte överstiga 3 kubikmeter. Högst 20 behållare får lagras på plats. Längsta lagringstid: 12 månader	Åtgärder skall vidtas för att förhindra oljeutsläpp till mark eller avlopp. Avfallet skall lagras separat.

Bestämmelse	Avfallstyp, inbegripet kod	Verksamhet	Gränsvärden	Övriga krav
Artikel 28	18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*	Användning av autoklaver för att sterilisera avfall på den plats där avfallet produceras.	Autoklavens maximala kapacitet: 3 kubikmeter. Största mängd steriliserat avfall på en plats under en kalendermånad: 100 ton	Autoklaverna skall godkännas av tillsynsmyndigheten för medicinska produkter och hälsovårdsprodukter (Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency).
Artikel 36.1 och 36.2	Avfall annat än tankrengöringsvatten: 15 02 02*, 16 02 09* till 16 02 13*, 16 02 15*, 16 04 03*, 16 05 04*, 16 06 01* till 16 06 03*, 16 06 06*, 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 20 01 13*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 37*	Lagring i avfallsmottagningsanordningar i ett hamnområde, när lagringen sker i samband med insamling eller transport av avfallet	Största lagringskapacitet vid ett tillfälle: 20 kubikmeter/fartyg Längsta lagringstid: 7 dagar	
Artikel 36.1 och 36.3	Tankrengöringsvatten: 130109* till 13 01 13*, 13 02 04* till 13 02 08*, 13 03 06* till 13 03 10*, 13 04 01* till 13 04 03*, 13 07 01* till 13 07 03*, 13 08 01*, 13 08 02*, 13 08 99*, 16 07 08*, 16 07 09*, 16 10 01* och 16 10 03*	Lagring i avfallsmottagningsanordningar i ett hamnområde, när lagrin gen sker i samband med insamling eller transport av avfallet	Mängden tankrengöringsvatten som utgörs av smutsig barlast överstiger inte 30 % av fartygets samlade dödvikt. Mängden tankrengöringsvatten som består av avfallsblandningar innehållande olja överstiger inte 1 % av fartygets samlade dödvikt.	
Artikel 38	Prov på farligt avfall (inbegripet tillfällig lagring av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter i väntan på återvinning) som håller på att eller skall testas och analyseras.	Lagring på den plats där avfallet håller på att eller skall testas eller analyseras	Största lagringsmängd: 10 ton	
Artikel 39.1	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35*	Lagring på apotek, läkarmottagning, vårdcentral, veterinär mottagning eller annan plats godkänd för utbyte av kanyler, av avfall som returnerats till dessa platser från vård- och ålderdomshem, hushåll eller enskilda.	Största lagringskapacitet: 10 kubikmeter. Största returnerade mängd /24 timmar: 5kg/5l. Längsta lagringstid: 3 månader	
Artikel 39.2	16 02 09*, 16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*, 16 02 13*, 16 02 15*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 02 02*, 18 02 07*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 35	Lagring på plats av avfall från läkarmottagning, vårdcentral eller veterinär mottagning	Största lagringskapacitet: 10 kubikmeter. Längsta lagringstid: 3 månader	

Bestämmelse	Avfallstyp, inbegripet kod	Verksamhet	Gränsvärden	Övriga krav
Artikel 43.1 och 43.3	Gasurladdningslampor inbegripet lysrör (enligt kod 20 01 21*)	Krossning för att minska volymen före insamling	Största mängd lampor som tas om hand under 24 timmar: 3 ton Högsta tillåtna kvicksilverkoncentration i utsläppen: 50 µg/kubikmeter	Krossningen sker med utrustning avsedd att minska volymen före insamlingen. Krossningen sker endast i detta syfte.
Artikel 43.2 och 43.3	Gasurladdningslampor inbegripet lysrör enligt kod 20 01 21*	Lagring före eller efter krossning, men före insamling	Kvicksilverkoncentration i utsläppen ≤ 50 µg/m3	Lagring av lampor före krossningen skall ske under väderbeständigt tak i enlighet med punkt 1 i bilaga III till direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) [1]. Krossade lampor skall lagras i en säker behållare.
Artikel 45.1	Blybatteri för motorfordon (enligt 16 06 01* i den Europeiska avfallskatalogen) som inte utgör en del av eller ingår i ett motorfordon	Sortering	Största kapacitet: 20 ton/7 dagar	Platsen skall vara försedd med en ogenomtränglig beläggning med ett förseglat dräneringssystem. Den anläggning eller utrustning som används vid verksamheten skall hållas i rimligt skick.
Artikel 45.2	Blybatteri för motorfordon (enligt 16 06 01* i den Europeiska avfallskatalogen) som inte utgör en del av eller ingår i ett motorfordon	Lagring på plats utformad för eller anpassad till återvinning av metallskrot eller nedmontering av motorfordon	Största lagringskapacitet: 40 ton Längsta lagringstid: 12 månader Avfallshögar och avfallsstaplar får inte vara högre än 5 meter	Lagringen skall ske i säkra behållare och om lämpligt på en ogenomtränglig beläggning försedd med ett förseglat dräneringssystem.
Artikel 47.2	16 02 11* och 20 01 23*	Behandling (reparation eller renovering) och tillfällig lagring	Största lagringsmängd (antingen i väntan på reparation eller renovering, eller lagrad efter sådant arbete): 80 kubikmeter. Gränsvärde behandling: 5 ton/dag. Längsta lagringstid: 12 månader	Verksamheten skall ske på en säker plats, främst i syfte att återanvända avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter till deras ursprungliga ändamål. Lagringen får inte utgöra ett hinder för miljövänlig återanvändning eller återvinning. Verksamheten skall bedrivas med bästa tillgängliga teknik för hantering, återanvändning och återvinning. Avfallet skall lagras så att det inte sker några utsläpp av CFC, HCFC eller HFC.
	16 02 13* och 20 01 35*	Behandling (reparation eller renovering) och tillfällig lagring	Största lagringsmängd (antingen i väntan på reparation eller renovering, eller lagrad efter sådan behandling): 80 kubikmeter. Gränsvärde behandling: 5 ton/dag. Längsta lagringstid: 12 månader	Verksamheten skall ske på en säker plats, främst i syfte att återanvända avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter till deras ursprungliga ändamål. Lagringen får inte utgöra ett hinder för miljövänlig återanvändning eller återvinning. Verksamheten skall bedrivas med bästa tillgängliga teknik för hantering, återanvändning och återvinning.

Bestämmelse	Avfallstyp, inbegripet kod	Verksamhet	Gränsvärden	Övriga krav
Artikel 48.2	16 02 11*, 20 01 23*	Lagring	Största lagringsmängd: 80 kubikmeter. Längsta lagringstid: 3 månader. Den sammanlagda höjden på en stapel får inte överstiga 2 enheter eller max 3,5 m.	Avfallet skall lagras på en ogenomtränglig yta på en säker lagringsplats på ett sätt som förhindrar utsläpp av CFC, HCFC och HFC. Lagringen får inte utgöra ett hinder för miljövänlig återanvändning eller återvinning. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter skall lagras under väderbeständigt tak.
	16 02 13* och 20 01 35*	Lagring	Största lagringsmängd: 80 kubikmeter. Längsta lagringstid: 3 månader	Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter skall lagras på en ogenomtränglig yta i ett säkert lager. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter skall lagras under väderbeständigt tak. Lagringen får inte utgöra ett hinder för miljövänlig återanvändning eller återvinning.
	20 01 21*	Lagring	Största lagringsmängd: 50 kubikmeter. Längsta lagringstid: 3 månader	Avfallet skall lagras på en säker plats på så sätt att glaset inte går i sönder. Lagringen får inte utgöra ett hinder för miljövänlig återanvändning eller återvinning.

([1]) EUT L 37, 13.2.2003, s. 24.

3. **Föreslag till undantag för verksamhet med avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som skall läggas till förteckning 2 i 2003 års om förordningar om tillstånd för avfallshantering (nordirland) (waste management licensing regulations (northern ireland) 2003)**

Bestämmelse	Avfallstyp, inbegripet kod	Verksamhet ([1])	Gränsvärden	Övriga krav (ingen fullständig förteckning)
Artikel 49	16 02 11*, 20 01 23*	Behandling (reparation eller renovering), inte inbegripet avdrivning av gaser och infångande av ämnen som bryter ner ozonskiktet, och lagring på den plats där verksamheten utförs av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter som skall repareras och/eller renoveras.	Största lagringsmängd: 80 kubikmeter. Gränsvärde behandling: 5 ton/dag. Längsta lagringstid: 12 månader	Avfallet skall lagras och behandlas så att det inte sker några utsläpp av CFC, HCFC eller HFC

Bestämmelse	Avfallstyp, inbegripet kod	Verksamhet (1)	Gränsvärden	Övriga krav (ingen fullständig förteckning)
	16 02 13*, 20 01 35*	Behandling (reparation eller renovering), inte inbegripet avdrivning av gaser och infångande av ämnen som bryter ner ozonskiktet, och lagring på den plats där verksamheten utförs av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter som skall repareras och/eller renoveras.	Största lagringsmängd: 80 kubikmeter. Gränsvärde behandling: 5 ton/dag. Längsta lagringstid: 12 månader	
Artikel 50	16 02 11*, 20 01 23*	Lagring	Största lagringsmängd: 80 kubikmeter. Längsta lagringstid: 3 månader	Avfallet skall lagras på en ogenomtränglig yta. Ett väderbeständigt tak skall användas. Avfallet skall lagras så att det inte sker några utsläpp av CFC, HCFC eller HFC. Högst två behållare per stapel och ingen stapel får vara högre än 3,5 meter.
	16 02 13*, 20 01 35*	Lagring	Största lagringsmängd: 80 kubikmeter. Längsta lagringstid: 3 månader	Avfallet skall lagras på en ogenomtränglig yta. Ett väderbeständigt tak skall användas.
	20 01 21*	Lagring	Största lagringsmängd: 50 kubikmeter. Längsta lagringstid: 3 månader	Lagring skall ske i lämpliga säkra behållare. Ett väderbeständigt tak skall användas. Denna typ av avfall skall lagras så att glaset inte går sönder.
Artikel 51	20 01 21*	Krossning för att minska volymen före insamling	Största mängd lampor som tas om hand under 24 timmar: Kvicksilverkoncentration i utsläppen ≤ 50 µg/m^3	Krossningen sker med utrustning avsedd att minska volymen före insamlingen. Krossningen sker endast i detta syfte. Lamporna skall lagras under vattentätt tak. De krossade lamporna skall lagras i en säker behållare.

(1) Den verksamhet som anges i denna bilaga utförs i återvinningssyfte.