31989R2122

REGULAMENTUL (CEE) NR. 2122/89 AL COMISIEI
din 14 iulie 1989
de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3440/84 cu privire la fixarea de dispozitive pe năvoade, taliene daneze și plase similare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 170/83 al Consiliului din 25 ianuarie 1983 de instituire a unui regim comunitar de conservare și de administrare a resurselor de pescuit [1], astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3094/86 al Consiliului din 7 octombrie 1986 de stabilire a unor măsuri tehnice de conservare a resurselor de pescuit [2], astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 4193/88 [3], în special articolul 15,

întrucât consultările referitoare la pescuitul în Skagerrak și Kattegat au avut loc cu Norvegia și Suedia la Bruxelles, în mai 1982, și la Stockholm, în noiembrie 1988; întrucât, date fiind rezultatele acestor consultări, se impune modificarea Regulamentului (CEE) nr. 3440/84 al Comisiei [4], astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 955/87 [5];

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a resurselor de pescuit,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 3440/84 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 se adaugă alineatele următoare:

„(6) Prin derogare de la alineatul (1), se interzice utilizarea unei plase de tip A în Skagerrak și Kattegat.

(7) În Skagerrak și Kattegat se interzice fixarea unei plase pe năvoadele ale căror ochiuri sunt mai mari de 70 de milimetri".

2. Articolul 6 se înlocuiește cu textul următor:

„*Articolul 6*

Dublura de întărire

(1) Dublura de întărire este o fâșie sau o bucată de plasă de formă cilindrică, care îmbracă tot fundul năvodului și care este prinsă de fundul năvodului la anumite distanțe. Ea are cel puțin aceleași dimensiuni (în lungime și lățime) ca și partea din fundul năvodului de care este prinsă.

(2) Dispozițiile alineatelor (3) și (4) nu se aplică în Skagerrak și Kattegat.

(3) Se interzice folosirea mai multor dubluri de întărire, cu excepția năvoadelor ale căror ochiuri sunt egale sau mai mici de 60 de milimetri, pentru care se pot folosi două dubluri de întărire.

(4) Dimensiunea autorizată a ochiurilor va fi mai mare sau egală cu dublul ochiurilor fundului năvodului. Dacă se folosește o a doua dublură de întărire, dimensiunea ochiurilor acesteia trebuie să fie de 120 de milimetri.

(5) Dispozițiile alineatelor (6), (7), (8) și (9) nu se aplică decât în Skagerrak și Kattegat.

(6) Se interzice fixarea unei dubluri de întărire la năvoadele ale căror ochiuri sunt mai mari de 70 de milimetri.

(7) Se interzice folosirea simultană a unei dubluri de întărire și a unei pânze de protecție.

(8) Se interzice folosirea unei dubluri de întărire ale cărei ochiuri sunt mai mici de 80 de milimetri.

(9) Se interzice folosirea mai multor dubluri de întărire, cu excepția năvoadelor ale căror ochiuri sunt mai mici de 16 milimetri și pentru care se pot folosi două dubluri de întărire. Prin derogare de la alineatul (8), ochiurile uneia dintre aceste dubluri pot fi mai mici de 80 de milimetri, dar nu mai mici de 35 de milimetri.

(10) Se interzice folosirea unei dubluri de întărire care se întinde în partea din față a fundului năvodului.

(11) Atunci când dublura de întărire este formată din secțiuni de plase cilindrice, aceste secțiuni nu se pot suprapune pe mai mult de patru ochiuri la nivelul punctelor de fixare.

(12) Dublurile de întărire fixate pe năvoadele cu ochiuri mai mari de 60 de milimetri nu se pot întinde pe mai mult de doi metri în partea din față a ocheților de ridicat din spate.

(13) Prin derogare de la alineatul (1), dublurile de întărire mai mici decât fundul năvodului pot fi fixate pe plase ale căror ochiuri sunt egale sau mai mici de 60 de milimetri."

3. La articolul 11 se adaugă alineatul următor:

„(4) În Skagerrak și Kattegat, tamburul nu se poate întinde pe fundul năvodului pe o lungime mai mare de 20 de ochiuri."

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treizecea zi de la publicarea în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

[1] JO L 24, 27.1.1983, p. 1.
[2] JO L 288, 11.10.1986, p. 1.
[3] JO L 369, 31.12.1988, p. 1.
[4] JO L 318, 7.12.1984, p. 23.
[5] JO L 90, 2.4.1987, p. 29.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 1989.

Pentru Comisie

Manuel MARÍN

Vicepreședinte