I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 226/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Φεβρουαρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 26,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 20 Δεκεμβρίου 1996 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα ([1]). Κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών εφοδιασμού της Κοινότητας όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα υπό τους ευνοϊκότερους κατά το δυνατόν όρους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανοιχθούν νέες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις με μειωμένο ή μηδενικό δασμό για τις αναγκαίες ποσότητες και να παραταθεί η ισχύς ορισμένων υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία των αγορών των εν λόγω προϊόντων.

(2) Ο όγκος των ποσοστώσεων για ορισμένες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της κοινοτικής βιομηχανίας κατά την τρέχουσα περίοδο ποσόστωσης. Συνεπώς, ο όγκος αυτών των ποσοστώσεων πρέπει να αυξηθεί με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2003 ή την 1η Ιουλίου 2003 ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης των εν λόγω ποσοστώσεων και να προβλεφθεί η άμεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(3) Δεν είναι πλέον προς το συμφέρον της Κοινότητας να διατηρηθεί το 2004 κοινοτική δασμολογική ποσόστωση για ορισμένα από τα προϊόντα για τα οποία οι δασμοί ανεστάλησαν το 2003. Επομένως, τα προϊόντα αυτά πρέπει να διαγραφούν από τον πίνακα του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96.

(4) Λόγω του μεγάλου αριθμού τροποποιήσεων και προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση για τον χρήστη, θα πρέπει να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96.

(5) Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2505/96 θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(6) Λόγω της οικονομικής σημασίας του παρόντος κανονισμού είναι ανάγκη να γίνει προσφυγή στους λόγους επείγουσας ανάγκης του σημείου Ι.3 του πρωτοκόλλου στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το παράρτημα Ι του κανονισμού 2505/96, όσον αφορά την περίοδο ποσόστωσης από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003, τροποποιείται ως εξής:

α) αύξων αριθμός 09.2979: ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης καθορίζεται σε 800 000 μονάδες·

β) αύξων αριθμός 09.2985: ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης καθορίζεται σε 600 000 μονάδες.

Άρθρο 3

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96, όσον αφορά την περίοδο ποσόστωσης από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003, τροποποιείται ως εξής:

αύξων αριθμός 09.2935: ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης καθορίζεται σε 90 000 τόνους.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004 με εξαίρεση το άρθρο 2 το οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003 και το άρθρο 3 που ισχύει από την 1η Ιουλίου 2003.

([1]) ΕΕ L 345 της 31.12.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1078/2003 (ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 1).

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. McCREEVY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Υποδιαίρεση Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2602	ex 2921 51 19	10	ο-φαινυλενοδιαμίνη	1 800 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2603	ex 2931 00 95	15	Δις(3-τριαιθοξυσιλυλοπροπυλο)τετρασουλφίδιο	2 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2604	ex 3905 30 00	10	Πολυ(βινυλική αλκοόλη), εν μέρει ενωμένη με ακεταλικό δεσμό με το άλας νατρίου της 5-(4-αζιδο-2-σουλφονοβενζυλιδενο)-3-(φορμυλοπροπυλο)-ροδανίνης	100 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2605	ex 3824 90 99	78	Χημική διασπορά από άργυρο και παλλάδιο που χρησιμοποιείται για επικάλυψη οθόνης με περιεχόμενο αλλά που δεν υπερβαίνει το 0,4 % κατά βάρος σε άργυρο και 0,4 % κατά βάρος σε παλλάδιο	80 000 λίτρα	0	1.1-31.12
09.2606	ex 3824 90 99	79	Διάλυμα διοξειδίου του πυριτίου για χρήση ως στιλβωτικό κατά την παραγωγή προϊόντων της διάκρισης 8542 21 01 (α)	1 200 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2607	ex 2922 50 00	60	Όξινο φουμαρικό άλας της φεσοτεροδίνης (INN)	30 kg	0	1.1-31.12
09.2609	ex 2811 22 00	20	Λυωμένο διοξείδιο του πυριτίου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως στιλβωτικό στην κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 8542 21 01 (α)	1 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2610	ex 2925 20 00	20	Χλωρίδιο του (χλωρομεθυλενο)διμεθυλαμμωνίου	100 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2611	ex 2826 19 00	10	Φθοριούχο ασβέστιο με συνολική περιεκτικότητα σε αλουμίνιο, μαγνήσιο και νάτριο 0,25 mg/kg ή λιγότερο, σε μορφή σκόνης	55 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2612	ex 2921 59 90	30	Διυδροχλωρικό 3,3'-διχλωροβενζιδίνη	300 τόνοι	3,5	1.1-31.12
09.2613	ex 2932 99 70	40	1,3:2,4-Δις-Ο-(3,4-διμεθυλοβενζυλιδενο)-D-γλυκιτόλη	250 τόνοι	3,3	1.1-31.12
09.2614	ex 7011 20 00	85	Γυάλινες οθόνες, με διαγώνια διάσταση μετρούμενη μεταξύ των δύο εξωτερικών γωνιών 91,8 (± 0,2) cm, με συντελεστή διάδοσης του φωτός 78 (± 3) %, για πάχος αναφοράς του γυαλιού 11,43 mm	200 000 μονάδες	0	1.1-31.12
09.2615	ex 2934 99 90	70	Ριβονουκλεϊκό οξύ, ελεύθερο οξύ	110 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2616	ex 3910 00 00	30	Πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο με βαθμό πολυμερισμού 2 800 μονομερών μονάδων (± 100)	1 300 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2618	ex 2918 19 80	40	(R)-2-Χλωροαμυγδαλικό οξύ	100 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2619	ex 2934 99 90	71	Θειοφαιν-2-ακετονιτρίλιο	120 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2620	ex 8526 91 90	10	Διάταξη με λειτουργία προσδιορισμού στίγματος για παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού στίγματος (GPS)	100 000 μονάδες	0	1.1-31.12
09.2621	ex 3812 30 80	50	Ένυδρο ανθρακικό υδροξείδιο του αργιλίου-μαγνησίου- ψευδαργύρου, επιχρισμένο με επιφανειοδραστική ουσία	1 800 τόνοι	0	1.1-31.12

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Υποδιαίρεση Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2703	ex 2825 30 00	10	Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή κραμάτων (α)	13 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2713			Γλυκά κεράσια με προσθήκη αλκοόλης διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 19,9 mm, χωρίς πυρήνα, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας (α):	2 000 τόνοι		1.1-31.12
	ex 2008 60 19	10	— περιεκτικότητας σε σάκχαρα που υπερβαίνει το 9 %		10 [1]	
	ex 2008 60 39	11/19	— περιεκτικότητας σε σάκχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος		10	
09.2719			Βύσινα (Prunus cerasus), με προσθήκη αλκοόλης, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 19,9 mm, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας (α):	2 000 τόνοι		1.1-31.12
	ex 2008 60 19	20	— περιεκτικότητας σε σάκχαρα που υπερβαίνει το 9 %		10 [1]	
	ex 2008 60 39	20	— περιεκτικότητας σε σάκχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Πολυ-α-ολεφίνη συνθετική με ιξώδες που δεν υπερβαίνει τα $38 \times 10^{-6}\ m^2\ s^{-1}$ (38 centistokes) στους 100 °C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445	10 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2799	ex 7202 49 90	10	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 1,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα και όχι περισσότερο από 70 % χρώμιο	50 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2809	ex 3802 90 00	10	Μοντμοριλλονίτης ενεργοποιημένος με οξύ που προορίζεται για την παρασκευή χαρτιού του λεγόμενου "αυτογραφικού χαρτιού" (α)	10 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2829	ex 3824 90 99	19	Στερεό εκχύλισμα υπολείμματος, αδιάλυτο σε αλειφατικούς διαλύτες, λαμβανόμενο κατά την εξαγωγή κολοφωνίου από το ξύλο, το οποίο παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — περιεκτικότητα κατά βάρος σε ρητινικά οξέα κατώτερη ή ίση του 30 % — βαθμού οξύτητας κατώτερο ή ίσο του 110 και — σημείο στήξεως ανώτερο των 100 °C	1 600 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2837	ex 2903 49 80	10	Βρωμοχλωρομεθάνιο	450 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2841	ex 2712 90 99	10	Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος, 80 % ή περισσότερα ένα-αλκένια με μήκος αλύσου 20 ή 22 άτομα άνθρακα	10 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2849	ex 0710 80 69	10	Μανιτάρια του είδους Auricularia polytricha, βρασμένα επίσης στο νερό ή τον ατμό, κατεψυγμένα, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ετοίμων φαγητών (α) (β)	700 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2851	ex 2907 12 00	10	Ο-Κρεσόλη καθαρότητας 98,5 % ή περισσότερο	20 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2853	ex 2930 90 70	35	Γλουταθειόνη	15 τόνοι	0	1.1-31.12

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Υποδιαίρεση Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2881	ex 3901 90 90	92	Χλωροθειούχο πολυαιθυλένιο	6 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-Διχλωρο-3-αιθυλο-6-νιτροφαινόλη, σε μορφή σκόνης	90 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2889	3805 10 90	—	Αιθέριο έλαιο χαρτοποιίας	20 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2902	ex 8540 11 15	91	Έγχρωμη σωληνωτή καθοδική λυχνία για επίπεδη οθόνη με λόγο πλάτους/μήκους οθόνης 4/3, με διαγώνιο οθόνης 59 cm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 61 cm και με ακτίνα καμπυλότητας της οθόνης 50 m ή περισσότερο	20 000 μονάδες	7	1.1-30.6.2004
09.2904	ex 8540 11 19	95	Έγχρωμη σωληνωτή καθοδική λυχνία για επίπεδη οθόνη με λόγο πλάτους/μήκους οθόνης 4/3, με διαγώνιο οθόνης 79 cm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 81 cm και με ακτίνα καμπυλότητας της οθόνης 50 m ή περισσότερο	8 500 μονάδες	0	1.1-31.12
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί, ακόμα και κομμένα σε κανονική μορφή, με δασμολογική αξία όχι μικρότερη από 450 ευρώ/100 κιλά καθαρού βάρους, που προορίζονται για εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περιτύλιγμα κατά την παραγωγή των προϊόντων της διάκρισης 2402 10 000 (α)	6 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2914	ex 3824 90 99	26	Υδατικό διάλυμα που περιέχει κατά βάρος 40 % ή περισσότερο ξηρών εκχυλισμάτων βεταΐνης και κατά βάρος τουλάχιστον 5 % αλλά όχι περισσότερο από 30 % οργανικών ή ανοργάνων αλάτων	38 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2917	ex 2930 90 13	90	Κυστίνη	600 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-εποξυβουτάνιο	500 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2919	ex 8708 29 90	10	Πτυσσόμενα διαφράγματα που προορίζονται για την κατασκευή αρθρωτών λεωφορείων (α)	2 600 μονάδες	0	1.1-31.12
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-διχλωροβενζόλιο	2 600 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2935	3806 10 10	—	Κολοφώνια από νωπές ελαιορρητίνες	120 000 τόνοι	0	1.1-30.6
09.2935	3806 10 10	—	Κολοφώνια από νωπές ελαιορρητίνες	80 000 τόνοι	0	1.7-31.12
09.2945	ex 2940 00 00	10	Καθαρή ξυλόζη	400 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2947	ex 3904 69 90	95	Πολυ(φθοριούχο βινυλιδένιο), σε μορφή σκόνης, που προορίζεται για την παρασκευή χρωμάτων ή βερνικιών για την επένδυση μετάλλων (α)	1 300 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-χλωροαιθανόλη που προορίζεται για την παρασκευή υγρών θειοπλαστών της διάκρισης 4002 99 90 (α)	6 500 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamone (ISO)	300 τόνοι	0	1.1-31.12

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Υποδιαίρεση Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2957	ex 8507 90 98	10	Κυλινδρικό κύπελλο πρεσαριστό, από μη κεκραμένο χάλυβα, επινικελωμένο, για συσσωρευτές, διαμέτρου τουλάχιστον 13 mm, αλλά το πολύ 17 mm, και ύψους τουλάχιστον 27 mm, αλλά το πολύ 70 mm	70 000 000 μονάδες	0	1.1-31.12
09.2964	ex 5502 00 80	20	Ίνες από κυτταρίνη που λαμβάνονται με νηματοποίηση σε οργανικό διαλύτη (Lyocell), που προορίζονται για την βιομηχανία χάρτου (α)	1 200 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2966	ex 2839 19 00	20	Κρυσταλλικό διπυριτικό δινάτριο, κατά βάρος: — 59 % ή περισσότερο διοξειδίου του πυριτίου και — 30 % ή περισσότερο οξειδίου του δινατρίου	2 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2975	ex 2918 30 00	10	Βενζοφαινόνη-3,3':4,4'-τετρακαρβοξυλικός διανυδρίτης	500 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2976	ex 8407 90 10	10	Τετράχρονοι κινητήρες βενζίνης, κυλινδρισμού που δεν υπερβαίνει τα 250 cm^3, προοριζόμενοι για την κατασκευή κουρευτικών μηχανών χόρτου της διάκρισης 8433 11 (α)	650 000 μονάδες (γ)	0	1.7.2003-30.6.2004
09.2979	ex 7011 20 00	15	Υάλινες οθόνες, των οποίων η διαγώνια διάσταση μετρούμενη μεταξύ των δυο εξωτερικών γωνιών είναι 81,5 cm (± 0,2 cm), με ημιδιαφάνεια 80 % (± 3 %) και πάχος υάλου 11,43 mm	600 000 μονάδες	0	1.1-31.12
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Παλινδρομικοί ή περιστροφικοί εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσεως των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 300 cm^3 και με ισχύ που υπερβαίνει τα 6 αλλά δεν υπερβαίνει τα 15,5 kW, για την κατασκευή: — αυτοπροωθούμενων κουρευτικών μηχανών χόρτου με ένα κάθισμα των διακρίσεων 8433 11 51 — ελκυστήρες της διάκρισης 8701 90 11, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως σαν κουρευτικές μηχανές χόρτου ή — τετράχρονες κουρευτικές μηχανές με κινητήρα, με κυλινδρισμό όχι μεγαλύτερο από 300 cm^3 της διάκρισης 8433 20 10 (α)	210 000 μονάδες	0	1.1-31.12
09.2985	ex 8540 91 00	33	Επίπεδη μάσκα με μήκος 685,6 mm (± 0,2 mm) ή 687,2 mm (± 0,2 mm) και ύψος 406,9 mm (± 0,2 mm) ή 408,9 mm (± 0,2 mm), με πλάτος σχισμών στο τέλος του κεντρικού κατακόρυφου άξονα 174 μικρόμετρα (± 8 μικρόμετρα)	400 000 μονάδες	0	1.1-31.12.2004
09.2986	ex 3824 90 99	76	Μείγμα τεταρτοταγών αμινών, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 60 % σε δωδεκυλοδιμεθυλαμίνη ή περισσότερο — 20 % διμεθυλο(δεκατετρυλ)αμίνη ή περισσότερο — 0,5 % δεκαεξυλοδιμεθυλαμίνη ή περισσότερο	14 000 τόνοι	0	1.1-31.12

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Υποδιαίρεση Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2992	ex 3902 30 00	93	Συμπολυμερές προπυλενίου και βουτιλενίου, που περιέχει, κατά βάρος, όχι ολιγότερο από 60 % αλλά όχι περισσότερο από 68 % προπυλένιο και όχι ολιγότερο από 32 % αλλά όχι περισσότερο από 40 % βουτιλένιο, ιξώδους συντήξεως που δεν υπερβαίνει 3 000 mPa στους 190 °C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 3236, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό στην παραγωγή προϊόντων της διάκρισης 4818 40 (α)	1 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2993	ex 3920 10 28	93	Ταινίες από πολυαιθυλένιο με πάχος όχι μεγαλύτερο από 23 μικρόμετρα αλλά που δεν υπερβαίνει τα 27 μικρόμετρα, με βάρος ανά m^2 όχι μεγαλύτερο από 32 γραμμάρια αλλά που δεν υπερβαίνει τα 42 γραμμάρια ανά m^2 και με διαπερατότητα στον υδάτινο ατμό 900 γραμμάρια/m^2 ή περισσότερο ημερησίως	120 000 000 m^2	0	1.1-31.12
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Πληκτρολόγια, — που αποτελούνται από στρώμα σιλικόνης και πολυκαρβονικό στο πάνω μέρος ή — εξ ολοκλήρου από σιλικόνη ή πολυκαρβονικό, συμπεριλαμβανομένων και των τυπωμένων πλήκτρων, προοριζόμενα για την κατασκευή ή επισκευή κινητών ραδιοτηλεφωνικών συσκευών της διάκρισης 8525 20 91 (α)	20 000 000 μονάδες	0	1.1-31.12
09.2998	ex 2924 29 95	80	5'-Χλωρο-3-υδροξυ-2',4'-διμεθοξυ-2-ναφθανιλίδιο	26 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2999	ex 7011 20 00	10	Γυάλινες οθόνες, των οποίων η διαγώνια διάσταση μεταξύ των δύο εξωτερικών γωνιών είναι ή 72,4 cm (± 0,2 cm), με ημιδιαφάνεια 80 % (± 3 %) και πάχος αναφοράς του γυαλιού 11,43 mm	600 000 μονάδες	0	1.1-31.12

(α) Ο έλεγχος της χρησιμοποίησης γι' αυτό τον ειδικό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων που ισχύουν σχετικά.
(β) Εντούτοις, η ποσόστωση δεν χορηγείται εφόσον η επεξεργασία πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή τροφοδοσίας γευμάτων.
(γ) Οι ποσότητες των αγαθών που υπόκεινται σ' αυτή την ποσόστωση και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιουλίου 2003, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1078/2003, αφαιρούνται πλήρως από αυτή την ποσότητα.
(1) Εφαρμόζεται ο ειδικός πρόσθετος δασμός.»