I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

BESCHIKKING Nr. 2149/84/EGKS VAN DE COMMISSIE

van 18 juli 1984

tot wijziging van Beschikking nr. 2873/82/EGKS betreffende het communautaire toezicht op de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalprodukten naar de Verenigde Staten van Amerika

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

Gelet op Beschikking nr. 2872/82/EGKS van de Commissie van 28 oktober 1982 inzake beperkingen op de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalprodukten naar de Verenigde Staten van Amerika (1), gewijzigd bij Beschikking nr. 2191/83/EGKS (2), inzonderheid op artikel 5, lid 6,

Overwegende dat in Beschikking nr. 2873/82/EGKS van de Commissie (3) is bepaald op welke wijze toezicht moet worden uitgeoefend op de uitvoer van een aantal ijzer- en staalprodukten naar de Verenigde Staten van Amerika;

Overwegende dat in bijlage B van de met de Verenigde Staten van Amerika gesloten Regeling betreffende het handelsverkeer van bepaalde ijzer- en staalprodukten (4), gewijzigd bij briefwisseling (5), hierna „de Regeling" te noemen, is bepaald dat de lijst van NIMEXE-codes waarop deze regeling van toepassing is, achteraf op door deskundigen van beide partijen overeen te komen wijze zou worden geverifieerd en aangepast;

Overwegende dat deze verificaties hebben aangetoond dat de produkten waarop de Regeling van toepassing is, met grotere nauwkeurigheid dienen te worden omschreven door de NIMEXE-codes aan te geven;

Overwegende dat het dienstig is in Beschikking nr. 2873/82/EGKS een aantal technische wijzigingen aan te brengen ten einde het toezicht doeltreffender te maken;

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat het dienstig is aan te geven op welke wijze de betrokken administraties en handelaren worden geïnformeerd om te verzekeren dat de kwantitatieve maxima voor de uitvoer van staal worden nageleefd;

Overwegende dat in artikel 6 van de Regeling is bepaald dat de Gemeenschap de Verenigde Staten in kennis stelt van elke overtreding van de voorschriften betreffende de uitvoervergunningen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking nr. 2873/82/EGKS wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 komt als volgt te luiden:

„*Artikel 1*

1. Voor elk der categorieën produkten van oorsprong uit de Gemeenschap als omschreven in bijlage I, worden de in artikel 5 van Beschikking nr. 2872/82/EGKS bedoelde uitvoervergunningen door de bevoegde instanties van de Lid-Staten, hierna te noemen „instanties van afgifte", kosteloos afgegeven met inachtneming van de in genoemd artikel 5 vastgestelde voorwaarden. De vergunningen worden uitgeschreven op formulieren volgens het model in bijlage II welke voldoen aan de voorschriften vervat in bijlage IV.

Voor elke uitvoer van produkten die onder de in de eerste alinea bedoelde categorieën vallen, dient de exporteur een uitvoercertificaat op te stellen op een formulier volgens het model in

(1) PB nr. L 307 van 1. 11. 1982, blz. 27.
(2) PB nr. L 215 van 5. 8. 1983, blz. 15.
(3) PB nr. L 307 van 1. 11. 1982, blz. 36.
(4) PB nr. L 307 van 1. 11. 1982, blz. 13.
(5) PB nr. L 215 van 5. 8. 1983, blz. 2.

bijlage III, dat voldoet aan de voorschriften vervat in bijlage IV.

2. De uitvoercertificaten moeten als volgt worden opgesteld:

a) elk certificaat mag slechts op een enkele vergunning of een enkel vergunninguittreksel betrekking hebben;

b) in de omschrijving van de categorie dient het nummer van de categorie voor te komen;

c) de omschrijving van de produkten in vak 5 van de kopieën van de certificaten dient de NIMEXE-codes te behelzen;

d) in de vermelding van de hoeveelheid in metrieke tonnen dient na het aantal tonnen en voor de eventuele gedeelten van tonnen de letter T te worden opgenomen;

e) op elk certificaat dient slechts één totaal te worden vermeld;

f) op het origineel van het certificaat en de kopieën daarvan dient de stempelafdruk die wordt aangebracht door het douanekantoor dat de aangifte ten uitvoer heeft aanvaard, leesbaar de naam van dit kantoor en de datum van deze aanvaarding te vermelden;

g) het nummer van elk certificaat dient te worden vermeld in vak 13 van de vergunning of het uittreksel waarnaar het certificaat verwijst.

3. De afgifte van de uitvoervergunning geschiedt binnen een termijn van vijftien werkdagen na de datum van ontvangst van de aanvraag. De vergunning kan slechts worden afgegeven tot het einde van de tweede maand van elk kalenderkwartaal.

4. De geldigheidsduur van de uitvoervergunning bedraagt drie maanden te rekenen van de datum van afgifte. De vergunning geldt evenwel slechts voor de uitvoer die wordt verricht in de loop van het contingentsjaar (1984 of 1985) dat is aangegeven in vak 4 van de vergunning.

Wanneer de Commissie echter heeft besloten artikel 2, lid 3, van Beschikking nr. 2872/82/EGKS toe te passen:

— kan, met werking van 15 november 1983 en in geval van vervroegd gebruik van de vergunningen, de uitvoer gedurende de maanden december 1983 en december 1984 plaatsvinden. De vergunningen kunnen worden afgegeven vanaf 1 november tot en met 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop zij betrekking hebben,

— kan, in geval van overdracht van vergunningen, de geldigheidsduur van de op 31 december 1983 en 31 december 1984 aflopende vergunningen door de instantie die ze heeft afgegeven met twee maanden worden verlengd,

— kunnen, wanneer in geval van schaarste aanvullende toewijzingen worden verstrekt, vergunningen met een geldigheidsduur van zes maanden worden afgegeven; op de vergunningen en de desbetreffende certificaten wordt de vermelding „special issue" aangebracht.".

2. De artikelen 4 tot en met 7 komen als volgt te luiden:

„Artikel 4

De door de autoriteiten van een Lid-Staat afgegeven vergunningen of uittreksels van vergunningen evenals de van hun stempelafdruk voorziene certificaten, verklaringen en attesten hebben in elke Lid-Staat dezelfde rechtswaarde als dergelijke door de autoriteiten van die Lid-Staten afgegeven documenten en van hun stempelafdruk voorziene certificaten, verklaringen en attesten.

Artikel 5

1. De vergunningen worden uiterlijk de achtste werkdag nadat zij geheel zijn gebruikt, teruggezonden aan de bevoegde instantie van de Lid-Staat die ze heeft afgegeven.

2. Vergunningen die niet of niet geheel zijn gebruikt, worden uiterlijk de achtste werkdag na het verstrijken van hun geldigheidsduur teruggezonden aan de instantie van de Lid-Staat die ze heeft afgegeven.

3. De Lid-Staten doen de Commissie, binnen acht dagen volgende op de datum waarop zij deze documenten ontvangen, kopieën toekomen van de volledig gebruikte vergunningen en van de vergunningen die zijn verlopen zonder te zijn gebruikt of zonder volledig te zijn gebruikt.

Artikel 6

1. Het origineel en de vereiste kopieën van de uitvoervergunning en van het certificaat moeten ter staving van de uitvoeraangifte worden voorgelegd aan het douanekantoor in de Gemeenschap waar de formaliteiten voor de uitvoer van de ijzer- en staalprodukten naar de Verenigde Staten van Amerika worden vervuld.

Dit kantoor:

a) boekt de uit te voeren hoeveelheid op het origineel van de vergunning af;

b) viseert het origineel en de kopieën van het certificaat, geeft het origineel aan de vergunninghouder of diens vertegenwoordiger opdat het bij de invoer wordt overgelegd aan de douaneautoriteiten van de Verenigde

Staten van Amerika, behoudt de voor het kantoor bestemde kopie en doet aan de instantie van afgifte van de uitvoervergunning en aan de Commissie de voor hen bestemde kopieën toekomen.

2. De kopieën van certificaten moeten binnen een termijn van drie werkdagen na de week waarin het douanekantoor ze heeft geviseerd, in het bezit van de Commissie komen.

3. Wanneer certificaten worden gewijzigd of geannuleerd met toestemming van het douanekantoor dat ze heeft geviseerd, doet dit kantoor de autoriteit die de uitvoervergunning heeft afgegeven en de Commissie eveneens kopieën van de aldus gewijzigde of geannuleerde certificaten toekomen binnen drie werkdagen volgende op de week waarin het deze wijziging of annulering heeft toegestaan.

4. De Lid-Staten kunnen bepalen dat de toezending aan de Commissie geschiedt via een door hen daartoe aan te wijzen centraal orgaan.

Artikel 7

1. In de vergunningaanvraag dienen de hierna volgende gegevens te worden vermeld:

— de omschrijving van de produkten met vermelding van de categorie en de NIMEXE-code waaronder zij vallen, overeenkomstig bijlage I; de NIMEXE-code behoeft echter niet te worden vermeld wanneer de aanvrager verklaart dat hij de aangevraagde vergunning wenst over te dragen, in welk geval deze code door de cessionaris dient te worden aangegeven;

— de hoeveelheden produkten in metrieke tonnen;

— naam, firmanaam, adres, telefoonnummer en telexnummer van de exporteur;

— naam of firmanaam en adres van de geadresseerde; deze gegevens dienen echter niet te worden vermeld wanneer de aanvrager verklaart dat hij de aangevraagde vergunning wenst over te dragen, in welk geval deze informatie door de cessionaris dient te worden verstrekt;

— de beoogde datum (data) van uitvoer;

— in voorkomend geval de vermelding dat de produkten bestemd zijn om tijdelijk in de Verenigde Staten van Amerika te worden ingevoerd en vervolgens wederuitgevoerd te worden in ongewijzigde staat of zonder aldaar een ingrijpende bewerking te hebben ondergaan.

2. De exporteur dient te verklaren dat de produkten van oorsprong uit de Gemeenschap zijn en hij dient de juistheid van de in zijn vergunningaanvraag vermelde gegevens te bevestigen.

3. Afgifte van een vergunning uit hoofde van artikel 5, lid 1, derde alinea, van Beschikking nr. 2872/82/EGKS wordt afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat een kopie van het contract wordt overgelegd, tenzij de aanvrager verklaart de gevraagde vergunning te willen overdragen, in welk geval deze kopie door de cessionaris dient te worden overgelegd.".

3. Artikel 9 komt als volgt te luiden:

„Artikel 9

1. De Lid-Staten delen de Commissie binnen de eerste tien dagen van iedere maand de hierna volgende gegevens mede:

a) de hoeveelheden waarvoor tijdens de voorafgaande maand vergunningen werden afgegeven;

b) de hoeveelheden die werden uitgevoerd tijdens de maand voorafgaand aan die bedoeld sub a).

2. De mededeling van de Lid-Staten dient te omvatten:

a) een uitsplitsing naar categorie zoals omschreven in bijlage I en, wat de in lid 1, sub b), bedoelde gegevens betreft, bovendien een uitsplitsing naar NIMEXE-code;

b) een uitsplitsing naar vergunninghouder;

c) de hoeveelheden, per produkt, die bestemd zijn om tijdelijk in de Verenigde Staten van Amerika te worden ingevoerd en vervolgens wederuitgevoerd te worden in ongewijzigde staat of zonder aldaar een ingrijpende bewerking te hebben ondergaan.

3. De Lid-Staten delen de Commissie binnen de eerste vijftien dagen van iedere maand mede voor welke hoeveelheden de geldigheidsduur van de vergunningen tijdens de voorbije maand is verstreken.

4. De Lid-Staten doen de Commissie onverwijld een kopie van iedere vergunning toekomen, alsmede kopieën van eventuele uittreksels zodra deze zijn afgegeven.

Tevens doen zij haar een kopie toekomen van elke gewijzigde of geannuleerde vergunning evenals van de gewijzigde of geannuleerde uittreksels, zodra deze wijzigingen of annuleringen hebben plaatsgevonden.

5. Wanneer de Commissie constateert dat een Lid-Staat vergunningen heeft afgegeven die de hem toegewezen hoeveelheid voor een bepaalde categorie overschrijden, stelt zij deze Lid-Staat ervan in kennis dat de aldus afgegeven vergunningen in strijd zijn met de vigerende voorschriften en dat de eventueel op basis van deze vergunningen afgegeven certificaten niet als certificaten in de zin van artikel 6 van de Regeling kunnen worden beschouwd.

Deze informatie wordt in een mededeling in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen* bekendgemaakt.

6. De Lid-Staten delen de Commissie in de in lid 1 bedoelde maandelijkse mededelingen alle dienstige gegevens mede betreffende inbreuken op het bepaalde in Beschikking nr. 2872/82/EGKS en in deze beschikking, alsmede betreffende de strafmaatregelen die in verband hiermede werden genomen.".

4. Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

5. Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

a) De woorden „met inbegrip van eventuele bijvoegsels" worden ingevoegd:

— onder punt 1, eerste regel, na de woorden „uittreksels daarvan",

— onder punt 4, eerste regel, na het woord „uittreksels".

b) Aan de tweede alinea van punt 3 wordt de volgende zin toegevoegd:

„Het kan worden gevolgd door bijkomende nummers welke de Lid-Staten voor statistiekdoeleinden noodzakelijk achten.".

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op 1 september 1984.

Deze beschikking is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 juli 1984.

Voor de Commissie
Étienne DAVIGNON
Vice-Voorzitter

BIJLAGE

„BIJLAGE I

LIJST VAN IJZER- EN STAALPRODUKTEN

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		CATEGORIE 1		
		WARM GEWALST PLAAT- EN BANDSTAAL		
		A. KOOLSTOFSTAAL		
		Coils voor het walsen van plaat		Plaatijzer en plaatstaal, niet gesneden, niet geperst en niet gestanst, in andere dan haakse vorm (behalve als bedoeld in post 609.17):
		met een breedte van minder dan 1,50 m en bestemd om opnieuw te worden gewalst:		
73.08 A I	73.08-01 (9)	— voor dynamoplaat of transformatorplaat		niet met metaal bekleed en niet geplateerd:
		andere dan voor dynamoplaat of transformatorplaat met een dikte:		ander dan onvertind blik:
73.08 A II a)	73.08-03 (39)	— van meer dan 4,75 mm		niet gebeitst en niet koud gewalst:
b)	73.08-05	— van 3 mm of meer, doch niet meer dan 4,75 mm		ander dan gelegeerd ijzer of staal:
c)	73.08-07	— van minder dan 3 mm	607.66-10	— plaat in coils
		met een breedte van minder dan 1,50 m en niet bestemd om opnieuw te worden gewalst, met een dikte:		plaat:
73.08 B I a)	73.08-21 (39)	— van meer dan 4,75 mm	607.67-10	— met een minimum-vloeigrens van 40 000 lbs. psi
b)	73.08-25	— van 3 mm of meer, doch niet meer dan 4,75 mm		andere, in coils:
c)	73.08-29	— van minder dan 3 mm	20	— met niet-afgebraamde zijkanten
		met een breedte van 1,50 m of meer, met een dikte:	30	— andere
73.08 B II a)	73.08-41 (39)	— van meer dan 4,75 mm	40	— andere
b)	73.08-45	— van 3 mm of meer, doch niet meer dan 4,75 mm		gebeitst of koud gewalst:
c)	73.08-49	— van minder dan 3 mm		ander dan gelegeerd ijzer of staal:
			607.83-42	— gebeitste, doch niet koud gewalste plaat
		Staven		Bandijzer en bandstaal, niet gesneden, niet geperst en niet gestanst, in andere dan haakse vorm (behalve als bedoeld in post 609.17):
		enkel warm gewalst of warm geperst:		
73.10 A II b)	73.10-16 (1)	— andere dan staven voor het wapenen van beton (betonijzer of betonstaal), welke zijn voorzien van, bij het walsen aangebrachte, geringe vervormingen van het oppervlak, zoals inkepingen, verdikkingen, ribbels enz. en welke na het walsen al dan niet zijn getordeerd		ander dan gelegeerd ijzer of staal:
			608.19-20	met een dikte van ten hoogste 0,01 inch:
				warm gewalst
			608.21-20	met een dikte van meer dan 0,01 inch, doch niet meer dan 0,05 inch:
		Bandstaal		warm gewalst
		enkel warm gewalst:	608.23-20	met een dikte van meer dan 0,05 inch:
73.12 A I	73.12-11 (2) (9)	— dynamoband of transformatorband		warm gewalst
II	73.12-19 (2)	— ander dan dynamoband of transformatorband		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		Plaatstaal		
		dynamoplaat of transformatorplaat:		
73.13 A I	73.13-11 (7) (9) (41)	— met een wattverlies van 0,75 watt of minder, ongeacht de dikte		
A II	73.13-16 (7) (9) (41)	ander		
		ander dan dynamoplaat of transformatorplaat:		
		enkel warm gewalst, met een dikte:		
		van 2 mm en meer:		
		van meer dan 4,75 mm:		
73.13 B I a) 1 aa)	73.13-17 (3)	— met gewalste motieven		
bb)	73.13-19 (3) (39)	— andere		
		van 3 mm en meer, doch niet meer dan 4,75 mm:		
73.13 B I a) 2 aa)	73.13-21	— met gewalste motieven		
a) 2 bb)	73.13-23	— andere		
a) 3	73.13-26	— van 2 mm en meer, doch minder dan 3 mm		
		van minder dan 2 mm:		
b) 1	73.13-32	— van meer dan 1 mm, doch minder dan 2 mm		
b) 2	73.13-34	— van 0,50 mm en meer, doch niet meer dan 1 mm		
b) 3	73.13-36	— van minder dan 0,50 mm		
73.13 B IV d) 3 bb) 44	73.13-88 (7) (34) (41)	gelakt, gevernist, geverfd of bekleed met kunstmatige plastische stoffen (ander dan met een dikte van minder dan 0,50 mm, langs elektrolytische weg bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden en waarvan de deklaag 0,05 micrometer niet overschrijdt, ook indien gevernist, gelakt en/of bedrukt)		
		Koolstofstaal		
73.15 A III	73.62-10	— coils voor het walsen van plaat		
73.15 A V b) 2	73.63-29 (1)	— staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen:		
		enkel warm gewalst of warm geperst:		
		andere dan walsdraad		
		Bandstaal		
73.15 A VI a)	73.64-20 (2)	— enkel warm gewalst		
c) 1 aa)	73.64-72 (2) (34)	— enkel geplateerd, warm gewalst		
		Plaatstaal		
		enkel warm gewalst, met een dikte:		
73.15 A VII a) 1	73.65-21 (3)	— van meer dan 4,75 mm		
2	73.65-23	— van 3 mm en meer, doch niet meer dan 4,75 mm		
3	73.65-25	— van minder dan 3 mm		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		Gelegeerd staal		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (1) (21)	staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen:		
		enkel warm gewalst of warm geperst, andere dan walsdraad:		
		van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal (automatenstaal en ander)		

B. GELEGEERD STAAL

		Gelegeerd staal		Plaat en band, van gelegeerd ijzer of staal, niet gesneden, niet geperst en niet gestanst, in andere dan haakse vorm (behalve als bedoeld in post 609.17), ander dan van gereedschapsstaal of van roestvrij staal:
		Coils voor het walsen van plaat:		
73.15 B III a)	73.72-11 (5) (9)	— voor dynamoplaat of transformatorplaat		
c)	73.72-19 (4) (5)	— andere dan voor dynamoplaat of transformatorplaat en dan van roestvrij of van hittebestendig staal	607.81-00	— plaat, niet met metaal bekleed en niet geplateerd, andere dan onvertind blik, niet gebeitst en niet koud gewalst
		Staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen:		— band, ander dan van hittebestendig staal:
		enkel warm gewalst of warm geperst, andere dan walsdraad:	608.38-20	— met een dikte van ten hoogste 0,01 inch
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (5) (6) (22)	— van met zwavel, lood en fosfor gelegeerd staal (automatenstaal en ander)	608.55-20	— met een dikte van meer dan 0,01, doch ten hoogste 0,05 inch
dd)	73.73-36 (5) (6)	— van mangaansiliciumstaal	608.67-20	— met een dikte van meer dan 0,05 inch
ee)	73.73-39 (4) (5) (6)	— andere dan bovengenoemde, dan van roestvrij of van hittebestendig staal en dan van sneldraaistaal		
		Gelegeerd staal		
		Bandstaal: enkel warm gewalst:		
73.15 B VI a) 1	73.74-21 (5) (9)	— dynamoband of transformatorband		
73.15 B VI a) 3	73.74-29 (4) (5)	— ander dan dynamoband of transformatorband en dan van roestvrij of van hittebestendig staal		
		Plaatstaal		
		dynamoplaat of transformatorplaat:		
73.15 B VII a) 1	73.75-11 (5) (7) (9)	— met een wattverlies van 0,75 watt of minder, ongeacht de dikte		
2	73.75-19 (5) (7) (9)	— ander		
		ander dan dynamoplaat of transformatorplaat:		
		enkel warm gewalst:		
		met een dikte van 3 mm en meer, doch niet meer dan 4,75 mm:		
73.15 B VII b) 1 bb) 33	73.75-39 (4)	— ander dan van sneldraaistaal en dan van roestvrij of van hittebestendig staal		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		met een dikte van minder dan 3 mm:		
73.15 B VII b) 1 cc) 33	73.75-49 (4)	— ander dan van sneldraaistaal en dan van roestvrij of van hittebestendig staal .		
		gepolijst, geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:		
73.15 B VII b) 3 bb)	73.75-79 (4) (5) (7) (34)	— ander dan van roestvrij of van hittebestendig staal		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		CATEGORIE 2		
		KOUD GEWALSTE PLAAT		
		A. KOOLSTOFSTAAL		
		Coils voor het walsen van plaat		Plaatijzer en plaatstaal, niet gesneden, niet geperst en niet gestanst, in andere dan haakse vorm (behalve als bedoeld in post 609.17):
		met een breedte van minder dan 1,50 m en bestemd on opnieuw te worden gewalst:		
		andere dan voor dynamoplaat of transformatorplaat, met een dikte:		niet met metaal bekleed en niet geplateerd:
73.08 A II a)	73.08-03 (40)	— van meer dan 4,75 mm		ander dan onvertind blik:
		met een breedte van minder dan 1,50 m en niet bestemd om opnieuw te worden gewalst:		gebeitst of koud gewalst, ander dan van gelegeerd ijzer of staal:
		met een dikte:	607.83-20	— plaat
			607.83-50	— plaat, geverfd of gevernist
73.08 B I a)	73.08-21 (40)	— van meer dan 4,75 mm		andere plaat:
		met een breedte van 1,50 m of meer, met een dikte:	607.83-55	— met een minimum-vloeigrens van 40 000 lbs. psi
73.08 B II a)	73.08-41 (40)	— van meer den 4,75 mm	607.83-60	— andere
		Bandstaal		
		enkel koud gewalst:		
73.12 B I	73.12-21 (8) (10)	— bestemd voor het vervaardigen van blik (in coils)		
		Plaatstaal		
		Dynamoplaat of transformatorplaat:		
73.13 A I	73.13-11 (9)	— met een wattverlies van 0,75 watt of minder, ongeacht de dikte		
A II	73.13-16 (9)	— ander		
		ander dan dynamoplaat of transformatorplaat:		
		enkel warm gewalst, met een dikte:		
		van 2 mm en meer:		
		van meer dan 4,75 mm:		
73.13 B I a) 1 bb)	73.13-19 (40)	— ander dan met gewalste motieven		
		enkel koud gewalst, met een dikte:		
73.13 B II a)	73.13-41	— van 3 mm en meer		
73.13 B II b) 1	73.13-43	— van 2 mm en meer, doch minder dan 3 mm		
b) 2	73.13-45	— van meer dan 1 mm, doch minder dan 2 mm		
c) 1	73.13-47	— van 0,5 mm en meer, doch niet meer dan 1 mm		
c) 2	73.13-49 (10)	— van minder dan 0,50 mm		
73.13 B III	73.13-50 (10)	enkel glanzend gemaakt of gepolijst		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
73.13 B IV d) 3 bb) 44	73.13-88 (34)	gelakt, gevernist, geverfd of bekleed met kunstmatige plastische stoffen (ander dan met een dikte van minder dan 0,50 mm, langs elektrolytische weg bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden en waarvan de deklaag 0,05 micrometer niet overschrijdt, ook indien gevernist, gelakt en/of bedrukt)		
		Koolstofstaal		
		Plaatstaal		
73.15 A V II b) 1	73.65-53	— enkel koud gewalst, met een dikte van 3 mm of meer		
73.15 A VII b) 2	73.65-55 (10)	— enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm		
c)	73.65-70 (10) (34)	— gepolijst, geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt;		

B. GELEGEERD STAAL

		Gelegeerd staal	607.93-20	Plaat van gelegeerd ijzer of staal, niet gesneden, niet geperst en niet gestanst, in andere dan haakse vorm (behalve als bedoeld in post 609.17):
		Plaatstaal, dynamoplaat of transformatorplaat		
73.15 B VII a) 1	73.75-11 (5) (9) (31)	— met een wattverlies van 0,75 watt of minder, ongeacht de dikte		niet met metaal bekleed en niet geplateerd:
2	73.75-19 (5) (9) (31)	— ander		andere dan onvertind blik:
		ander dan dynamoplaat of transformatorplaat:		gebeitst of koud gewalst:
73.15 B VII b) 2 aa) 33	73.75-59 (4) (5)	— enkel koud gewalst, met een dikte van 3 mm of meer:		andere dan van gereedschapsstaal en van roestvrij staal:
		ander dan van roestvrij of van hittebestendig staal en dan van sneldraaistaal		plaat, andere dan van siliciumhoudend elektrostaal, andere dan van hittebestendig staal
73.15 B VII b) 2 bb) 33	73.75-69 (4)	— enkel koud gewalst, met een dikte van minder dan 3 mm:		
		ander dan van sneldraaistaal en dan van roestvrij of van hittebestendig staal		
3 bb)	73.75-79 (4) (31) (34)	— gepolijst, geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:		
		ander dan van roestvrij of van hittebestendig staal		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		CATEGORIE 3		
		PLAAT		
		A. KOOLSTOFSTAAL (GEPLATEERDE PLAAT DAARONDER BEGREPEN)		
73.09	73.09-00 (11)	Universaalplaten van ijzer of staal		Plaatijzer en plaatstaal, ander dan van gelegeerd ijzer of staal, niet gesneden, niet geperst en niet gestanst, in andere dan haakse vorm (behalve als bedoeld in post 609.17):
		Staven		
73.10 A II b)	73.10-16 (6) (11) (12) (13)	— enkel warm gewalst of warm geperst: andere dan staven voor het wapenen van beton (betonijzer of betonstaal), welke zijn voorzien van, bij het walsen aangebrachte, geringe vervormingen van het oppervlak, zoals inkepingen, verdikkingen, ribbels enz. en welke na het walsen al dan niet zijn getordeerd		niet met metaal bekleed en niet geplateerd:
				ander dan onvertind blik:
			607.66-15	niet gebeitst en niet koud gewalst, plaat, andere dan in coils
			607.94-00	geplateerd
73.10 D I a)	73.10-42 (6) (15)	— geplateerd of aan het oppervlak bewerkt: enkel geplateerd, warm gewalst of warm geperst		met metaal bekleed:
				ander dan vertind blik, met tin bedekt plaatstaal, terneblik en met terne bekleed plaatstaal:
		Bandstaal		
		enkel warm gewalst:	608.07-10	plaat met een waarde van ten hoogste 10 cents per pound
73.12 A I	73.12-11 (9) (11) (12) (13)	dynamoband of transformatorband:	608.11-00	plaat met een waarde van meer dan 10 cents per pound
73.12 A II	73.12-19 (11) (12) (13)	— ander		
73.12 C III a)	73.12-51 (8) (12)	— blik		
73.12 C V a) 1	73.12-71 (15)	— enkel geplateerd: warm gewalst		
		Plaatstaal, dynamoplaat of transformatorplaat:		
73.13 A I	73.13-11 (7) (9) (12) (13)	— met een wattverlies van 0,75 watt of minder, ongeacht de dikte		
II	73.13-16 (7) (9) (12) (13)	— ander		
73.13 B I a) 1 aa)	73.13-17 (13)	enkel warm gewalst, met een dikte van meer dan 4,75 mm:		
		— met gewalste motieven		
bb)	73.13-19 (13) (39)	— ander		
73.13 B IV b) 1	73.13-64 (12)	— blik		
2	73.13-65 (12)	— vertind, ander dan blik		
		verzinkt of verlood:		
c) 1	73.13-67 (12)	— elektrolytisch verzinkt		
		op andere wijze verzinkt:		
2 aa)	73.13-68 (12)	gegolfd		
bb)	73.13-72 (12)	overig		
3	73.13-74 (12)	verlood		
		ander (verkoperd, kunstmatig geoxydeerd, gelakt, vernikkeld, gevernist, geplateerd, geparkeriseerd, bedrukt, enz.)		
d) 1	73.13-76 (12)	vertind en bedrukt		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		geplateerd met een dikte van:		
73.13 B IV d) 2 aa)	73.13-78	— 3 mm en meer		
bb)	73.13-79	— minder dan 3 mm		
		bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:		
		andere dan met een dikte van minder dan 0,50 mm, langs elektrolytische weg bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden en waarvan de deklaag 0,05 micrometer niet overschrijdt, ook indien gevernist, gelakt en/of bedrukt:		
bb) 11	73.13-84 (12)	— verkoperd		
22	73.13-86 (12)	— vernikkeld of verchroomd		
33	73.13-87 (12)	— gealuminiseerd		
44	73.13-88 (12) (32)	— gelakt, gevernist, geverfd of bekleed met kunstmatige plastische stoffen		
55	73.13-89 (12) (42)	— ander		
		Koolstofstaal		
73.15 A IV	73.62-30 (11)	— universaalplaten		
V b) 2	73.63-29 (6) (11) (12) (13)	— staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen:		
		enkel warm gewalst of warm geperst:		
		andere dan walsdraad		
d) 1 aa)	73.63-72 (6) (15)	— enkel geplateerd:		
		warm gewalst of warm geperst		
		Bandstaal		
VI c) 1 aa)	73.64-72 (15)	— enkel geplateerd:		
		warm gewalst		
		Plaatstaal		
VII a) 1	73.65-21 (13)	— enkel warm gewalst, met een dikte van meer dan 4,75 mm		
c)	73.65-70 (38)	— gepolijst, geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt		
		Gelegeerd staal		
		Staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (6) (11) (12) (13) (21)	— enkel warm gewalst of warm geperst:		
		andere dan walsdraad:		
		van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal (automatenstaal en ander)		
73.15 B V d) 1 aa)	73.73-72 (6) (15) (16)	— enkel geplateerd:		
		warm gewalst of warm geperst		
		Bandstaal		
73.15 B VI c) 1 aa)	73.74-72 (15)	— enkel geplateerd:		
		warm gewalst		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		Plaatstaal		
		ander dan dynamoplaat of transformatorplaat, gepolijst, geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:		
73.15 B VII b) 3 aa)	73.75-73 (16)	— van roestvrij of van hittebestendig staal		
bb)	73.75-79 (16)	— ander		

B. GELEGEERD STAAL

		Gelegeerd staal		Plaat van gelegeerd ijzer of staal niet gesneden, niet geperst en niet gestanst, in andere dan haakse vorm (behalve als bedoeld in post 609.17):
		Coils voor het walsen van plaat		
73.15 B III a)	73.72-11 (4) (9) (12)	— voor dynamoplaat of transformatorplaat	607.78-00	— niet met metaal bekleed en niet geplateerd:
c)	73.72-19 (4) (12)	— andere dan voor dynamoplaat of transformatorplaat en dan van roestvrij of van hittebestendig staal		andere dan onvertind blik:
				niet gebeitst en niet koud gewalst:
				andere dan van gereedschapsstaal en van roestvrij staal
		Universaalplaten		
73.15 B IV b)	73.72-39 (4) (11)	— andere dan van roestvrij of van hittebestendig staal	607.91-00	— niet met metaal bekleed en niet geplateerd:
		Staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen:		andere dan onvertind blik:
		enkel warm geperst of warm gewalst:		gebeitst of koud gewalst:
		andere dan walsdraad:		andere dan van gereedschapsstaal of van roestvrij staal
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (6) (11) (12) (22)	— van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal (automatenstaal en ander)	608.14-20	— met metaal bekleed, ander dan blik, met tin bekleed plaatstaal, terneplaat en met terne bekleed plaatstaal
dd)	73.73-36 (6) (11) (12)	— van mangaansiliciumstaal		
ee)	73.73-39 (4) (6) (11) (12)	— andere dan bovengenoemde en dan van roestvrij of van hittebestendig staal en dan van sneldraaistaal		
		Bandstaal		
		enkel warm gewalst:		
73.15 B VI a) 1	73.74-21 (9) (11) (12)	— dynamoband of transformatorband		
3	73.74-29 (4) (11) (12)	— ander dan dynamoband of transformatorband en dan van roestvrij of van hittebestendig staal		
		geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:		
		enkel geplateerd:		
c) 1 aa)	73.74-72 (11) (12) (18)	— warm gewalst		
		Plaatstaal		
		Dynamoplaat of transformatorplaat:		
73.15 B VII a) 1	73.75-11 (9) (12)	— met een wattverlies van 0,75 watt of minder, ongeacht de dikte		
2	73.75-19 (9) (12)	— ander		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		ander dan dynamoplaat of transformatorplaat:		
		enkel warm gewalst, met een dikte van meer dan 4,75 mm:		
73.15 B VII b) 1 aa) 33	73.75-29 (4)	— ander dan van roestvrij of van hittebestendig staal en dan van sneldraaistaal		
		gepolijst, geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt:		
b) 2 aa) 33	73.75-59 (4) (12)	— enkel koud gewalst, met een dikte van 3 mm of meer, ander dan van roestvrij of van hittebestendig staal en dan van sneldraaistaal		
3 aa)	73.75-73 (12) (18) (32)	— van roestvrij of van hittebestendig staal		
bb)	73.75-79 (12) (18) (32)	— ander		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		CATEGORIE 4		
		STAAL VOOR CONSTRUCTIEDOELEINDEN		
		A. KOOLSTOFSTAAL		
		Profielen		Profielen, warm gewalst, warm geperst, dan wel gesmeed, of getrokken, of verkregen door koud bewerken of koud nabewerken, al dan niet van gaten voorzien of op andere wijze bewerkt:
		enkel warm gewalst of warm geperst:		
		Profielen, in U-, in I- of in H-vorm, met een lijfhoogte:		
73.11 A I a) 1	73.11-11 (19)	— van minder dan 80 mm		warm gewalst of koud bewerkt en wegende meer dan 0,29 pound per strekkende voet:
		van 80 mm of meer:		
a) 2 aa)	73.11-12	— profielen in H-vorm (breedflensbalken)		niet van gaten voorzien, noch op andere wijze bewerkt, andere dan van gelegeerd ijzer of staal met een doorsnede van 3″ of meer:
		Profielen in U- of I-vorm:		
a) 2 bb) 11	73.11-14	— met flenzen met evenwijdige vlakken		breedflensbalken of -profielen:
a) 2 bb) 22	73.11-16	— andere		
b)	73.11-19 (19)	— andere profielen dan in U-, in I- of in H-vorm	609.80-05	palen in H-vorm
			609.80-15	andere
		Staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen		andere dan breedflensbalken of -profielen:
		enkel warm gewalst of warm geperst:	609.80-35	hoekijzers
		andere dan walsdraad:	609.80-41	U-ijzers
73.15 A V b) 2	73.63-29 (19) (20)	— koolstofstaal	609.80-45	andere
B V b) 2 cc)	73.73-35 (20) (21)	— van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal (automatenstaal en ander) (gelegeerd staal)		
		B. GELEGEERD STAAL		
		Staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen	609.82-00	Profielen van gelegeerd ijzer of staal, warm gewalst, warm geperst, dan wel gesmeed, of getrokken, of verkregen door koud bewerken of koud nabewerken, al dan niet van gaten voorzien of op andere wijze bewerkt:
		enkel warm gewalst of warm geperst:		
		Andere dan walsdraad		
73.15 B V b) 2 aa)	73.73-33 (20)	— van roestvrij of van hittebestendig staal		warm gewalst of koud bewerkt en wegende meer dan 0,29 pound per strekkende voet:
bb)	73.73-34 (20)	— van sneldraaistaal		
cc)	73.73-35 (20) (22)	— van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal (automatenstaal en ander)		niet van gaten voorzien en niet op andere wijze bewerkt
dd)	73.73-36 (20)	— van mangaansiliciumstaal		
ee)	73.73-39 (20)	— andere		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		CATEGORIE 5		
		WALSDRAAD		
73.10 A I	73.10-11 (23)	Walsdraad		Walsdraad van ijzer of staal, ander dan gelegeerd:
73.10 A II b)	73.10-16 (24) (25)	— staven, andere dan staven voor het wapenen van beton		niet ontlaten, niet behandeld en niet gedeeltelijk bewerkt:
		Koolstofstaal	607.14-00	— met een waarde van ten hoogste 4 cents per pound
73.15 A V b) 1	73.63-21 (23)	— walsdraad	607.17-00	— met een waarde van meer dan 4 cents per pound
73.15 A V b) 2	73.63-29 (24) (25)	— staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen: enkel warm gewalst of warm geperst: andere dan walsdraad		Ontlaten, behandeld of gedeeltelijk bewerkt:
			607.22-00	— met een waarde van ten hoogste 4 cents per pound
		Gelegeerd staal	607.23-00	— met een waarde van meer dan 4 cents per pound
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25 (21) (23)	— staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen: warm gewalst of warm geperst: walsdraad: van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal (automatenstaal en ander)		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (21) (24) (25)	— andere dan walsdraad: van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal (automatenstaal en ander)		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		CATEGORIE 6		
		WARM GEWALSTE STAVEN		
		A. KOOLSTOFSTAAL		
73.09	73.09-00 (30)	**Universaalplaten**		Staafstaal (ander dan vervormd betonstaal):
		Staven		ander dan gelegeerd staal:
		enkel warm gewalst of warm geperst:		niet koud bewerkt:
73.10 A I	73.10-11 (26)	— walsdraad		niet met metaal bekleed:
73.10 A II b)	73.10-16 (27) (28)	— andere dan betonstaal	606.83-10	— platte produkten
			606.83-30	— ronde produkten
		Bandstaal	606.83-50	— andere
		enkel warm gewalst:		
73.12 A I	73.12-11 (9) (12) (30)	— dynamoband of transformatorband		
II	73.12-19 (12) (30)	— ander		
73.15 A IV	73.62-30 (30)	**Universaalplaten (koolstofstaal)**		
		Staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen (koolstofstaal)		
73.15 A V b) 1	73.63-21 (26)	— walsdraad		
2	73.63-29 (27) (28)	— andere dan walsdraad, enkel warm gewalst of warm geperst		
		Bandstaal (koolstofstaal)		
73.15 A VI a)	73.64-20 (12) (30)	— enkel warm gewalst		
c) 1 aa)	73.64-72 (12) (30) (34)	— enkel geplateerd, warm gewalst		
		Staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen (gelegeerd staal)		
		enkel warm gewalst of warm geperst:		
		andere dan walsdraad:		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (21) (27) (28)	— van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal (automatenstaal en ander)		
		B. GELEGEERD STAAL		
		Gelegeerd staal	606.97-00	Staafstaal (ander dan vervormd betonstaal):
		Staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen:		gelegeerd staal:
		enkel warm geperst of warm gewalst:		ander dan roestvrij staal of gereedschapsstaal:

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		Walsdraad		niet koud bewerkt
73.15 B V b) 1 cc)	73.73-25 (26)	— van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal (automatenstaal en ander)		
dd)	73.73-26 (26)	— van mangaansiliciumstaal		
ee)	73.73-29 (4) (26)	— ander dan van bovengenoemd staal, dan van roestvrij of van hittebestendig staal en dan van sneldraaistaal		
		Andere dan walsdraad		
73.15 B V b) 2 cc)	73.73-35 (22) (27) (28)	— van met zwavel, lood of fosfor gelegeerd staal (automatenstaal en ander)		
dd)	73.73-36 (27) (28)	— van mangaansiliciumstaal		
ee)	73.73-39 (4) (27) (28)	— andere dan van bovengenoemd staal, dan van roestvrij of van hittebestendig staal en dan van sneldraaistaal		
		Bandstaal		
		enkel warm gewalst:		
73.15 B VI a) 1	73.74-21 (9) (12) (30)	— dynamoband of transformatorband		
3	73.74-29 (9) (12) (30)	— ander dan dynamoband of transformatorband en dan van roestvrij of van hittebestendig staal		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		CATEGORIE 7		
		BEKLEED PLAATSTAAL (VERZINKT EN ANDER)		
		A. KOOLSTOFSTAAL		
		Staven		Plaatijzer en plaatstaal, niet gesneden, niet geperst en niet gestanst, in andere dan haakse vorm (behalve als bedoeld in post 609.17):
73.10 D I a)	73.10-42 (5) (6) (8) (32)	— enkel geplateerd, warm gewalst of warm geperst		
		Bandstaal		bekleed met metaal:
73.12 C V a) 1	73.12-71 (5) (8) (32)	— enkel geplateerd, warm gewalst		ander dan blik, met tin beklede plaat, terneplaat en met terne bekleed plaatstaal:
		Plaatstaal		ander dan gelegeerd staal:
			608.07-30	— met een waarde van ten hoogste 10 cents per pound
		ander dan dynamoplaat of transformatorplaat:		— met een waarde van meer dan 10 cents per pound:
73.13 B IV c) 1	73.13-67 (5)	— elektrolytisch verzinkt		
		op andere wijze verzinkt:		verzinkt:
73.13 B IV c) 2 aa)	73.13-68 (5)	— gegolfd	608.13-10	— geverfd of gevernist
bb)	73.13-72 (5)	— overig	608.13-20	— ander: met een minimum vloeigrens van 40 000 lbs. psi
		bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt, ander dan met een dikte van minder dan 0,50 mm, langs elektrolytische weg bekleed met chroomoxyden of met chroom en chroomoxyden en waarvan de deklaag 0,05 micrometer niet overschrijdt, ook indien gevernist, gelakt en/of bedrukt:	608.13-30	— ander
			608.13-40	gealuminiseerd
			608.13-50	ander
d) 3 bb) 11	73.13-84 (5)	— verkoperd		
22	73.13-86 (5)	— vernikkeld of verchroomd		
33	73.13-87 (5)	— gealuminiseerd		
44	73.13-88 (5) (32)	— gelakt, gevernist, geverfd of bekleed met kunstmatige plastische stoffen		
55	73.13-89 (5) (32)	— andere dan die bedoeld onder de vier voorgaande onderverdelingen		
		Koolstofstaal		
		Staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen		
		enkel geplateerd:		
73.15 A V d) 1 aa)	73.63-72 (5) (6) (8) (32)	— warm gewalst of warm geperst		
		Bandstaal		
		enkel geplateerd:		
73.15 A VI c) 1 aa)	73.64-72 (5) (8) (32)	— warm gewalst		
		Plaatstaal		
73.15 A VII c)	73.65-70 (5) (42)	— gepolijst, geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		B. GELEGEERD STAAL EN TERNEPLAAT		
73.13 B IV c) 3	73.13-74 (5)	Plaatstaal, ander dan dynamoplaat of transformatorplaat, verlood		Plaatijzer en plaatstaal, niet gesneden, niet geperst en niet gestanst, in andere dan haakse vorm (behalve als bedoeld in post 609.17):
73.15 B V d) 1 aa)	73.73-72 (5) (6) (8) (32)	Staven (holle staven voor mijnboringen daaronder begrepen) en profielen:		bekleed met metaal:
		enkel geplateerd, warm gewalst of warm geperst (gelegeerd staal)	608.01-00	— terneplaat en met terne beklede plaat
73.15 B VI c) 1 aa)	73.74-72 (5) (8) (32)	Bandstaal, enkel geplateerd, warm gewalst	608.14-40	— plaat van gelegeert ijzer of staal, andere dan blik, met tin beklede plaat, terneplaat en met terne beklede plaat
73.15 B VII b) 3 aa)	73.75-73 (5) (32)	Plaatstaal, ander dan dynamoplaat of transformatorplaat, gepolijst, geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt, van roestvrij of van hittebestendig staal (gelegeerd staal)		
73.15 B VII b) 3 bb)	73.75-79 (5) (32)	Ander dan van roestvrij of van hittebestendig staal (gelegeerd staal)		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		CATEGORIE 8		
		BLIK (MET UITZONDERING VAN ONVERTIND BLIK)		
		Bandstaal, warm of koud gewalst		Plaatijzer en plaatstaal, niet gesneden, niet geperst en niet gestanst, in andere dan haakse vorm (behalve als bedoeld in post 609.17):
73.12 C III a)	73.12-51 (5) (8)	— blik		
		Plaatstaal		bekleed met metaal of geplateerd:
73.13 B IV b) 1	73.13-64 (5)	— blik		
73.13 B IV b) 2	73.13-65 (5)	— vertind, ander dan blik		Blik en met tin beklede plaat:
73.13 B IV d) 1	73.13-76 (5)	— vertind en bedrukt	607.96-00	— ingevoerd om bij de vervaardiging van ahornsapverdampers te worden gebruikt
			607.97-00	— andere met een waarde van ten hoogste 10 cents per pound
			607.99-00	— andere met een waarde van meer dan 10 cents per pound

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		CATEGORIE 9		
		RAILS		
		Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal:		Stalen rails, stalen verbindingsstaven en stalen knoopplaten:
		spoorstaven (rails), contrarails, heugels voor tandradbanen, spoorstoelen, wiggen, (onderlegplaten), en andere dergelijke bestanddelen, speciaal bestemd voor het leggen, verbinden of bevestigen van rails:		andere dan van gelegeerd staal:
			610.20-10	— normale T-rails met een gewicht van meer dan 60 pound per yard
			610.20-20	— andere
		Rails, andere dan stroomgeleiders, gedeeltelijk van non-ferrometaal:	610.21-00	gelegeerd staal
		nieuwe:		
73.16 A II a) 1	73.16-14	— met een gewicht van ten minste 20 kg/m		
a) 2	73.16-16	— met een gewicht van minder dan 20 kg/m		
b)	73.16-17	gebruikte		
73.16 B	73.16-20	Contrarails		

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	NIMEXE-code	Omschrijving	TSUSA-nummers	Omschrijving
		CATEGORIE 10		
		DAMWANDPLANKEN (KOOLSTOFSTAAL EN GELEGEERD STAAL		
73.11 B	73.11-50	Damwandplanken		Damwandplanken van ijzer of van staal:
			609.96-00	— andere dan van gelegeerd ijzer of staal
			609.98-00	— van gelegeerd ijzer of staal

Voetnoten

(1) Opgenomen indien met rechthoekige doorsnede of indien met een dikte van 3/16 inch of meer; niet opgenomen indien minder dan 8 inch breed of niet gehaspeld.
(2) Indien met een dikte van 3/16 inch of meer; niet opgenomen indien op lengte gesneden of met een breedte van 8 inch of minder.
(3) Opgenomen indien op rollen.
(4) Met uitzondering van „gereedschapsstaal", „sneldraaistaal voor de vervaardiging van gereedschappen", „gereedschapsstaal van de soort omschreven in titel 2 (H) (VII)" en „beitelstaal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 (H) (V), (VI), (VII) en (VIII) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.
(5) Opgenomen indien met een dikte van minder dan 3/16 inch.
(6) Opgenomen indien met rechthoekige doorsnede.
(7) Van toepassing indien warm gewalst.
(8) Van toepassing indien meer dan 12 inch breed.
(9) Met uitzondering van „siliciumhoudend elektrostaal" als omschreven in schema 6, deel 2, onderverdeling B, 2 (H) (IX) van de Tariff Schedules of the United States Annotated.
(10) Uitgesloten indien de dikte minder dan 0,0142 inch bedraagt en het onvertind blik aan de ASTM-specificaties A-625 of A-650 beantwoordt.
(11) Van toepassing indien meer dan 8 inch breed.
(12) Opgenomen indien de dikte 3/16 inch of meer bedraagt.
(13) Opgenomen indien niet gehaspeld.
(15) Indien de dikte minder dan 3/16 inch bedraagt, opgenomen indien de breedte meer dan 12 inch bedraagt.
Indien de dikte 3/16 inch of meer bedraagt, opgenomen indien de breedte meer dan 8 inch bedraagt.
(16) Opgenomen indien geplateerd.
(18) Uitgesloten indien geplateerd.
(19) Van toepassing indien de maximale doorsnedemaat 3 inch of meer bedraagt.
(20) Van toepassing indien het staalconstructievormen betreft.
(21) Van toepassing indien met een gehalte van ten hoogste 0,35 % lood of zwavel.
(22) Alleen opgenomen indien met een gehalte van meer dan 0,35 % lood of zwavel.
(23) Opgenomen indien met ronde doorsnede waarvan de diameter 0,2 inch of meer bedraagt.
(24) Van toepassing indien het opgerold staafmateriaal met een diameter van 18,8 mm of minder betreft.
(25) Opgenomen indien met ronde doorsnede.
(26) Opgenomen indien de dwarsdoorsnede de vorm heeft van een cirkelsegment, een ovaal, een gelijkbenige driehoek, een rechthoek, een zeshoek, een achthoek of een vierhoek waarvan slechts twee zijden parallel lopen en de overige twee zijden gelijk zijn, en het geen hol produkt betreft. Indien met rechthoekige doorsnede, opgenomen indien de dikte 3/16 inch of meer bedraagt en de breedte 8 inch of minder.
(27) Opgenomen indien de dwarsdoorsnede de vorm heeft van een cirkel, een cirkelsegment, een ovaal, een gelijkbenige driehoek, een rechthoek, een zeshoek, een achthoek of een vierhoek waarvan slechts twee zijden parallel lopen en de overige twee zijden gelijk zijn, en het geen hol produkt betreft. Indien met rechthoekige doorsnede, opgenomen indien de dikte 3/16 inch of meer en de breedte 8 inch of minder bedraagt. Indien met cirkelvormige doorsnede, opgenomen indien de diameter meer dan 18,8 mm bedraagt, of indien de diameter 18,8 mm of minder bedraagt, en niet op rollen.
(28) Met uitsluiting van ronde bloom en knuppel, halffabrikaten met cirkelvormige dwarsdoorsnede waarvan de lengte verscheidene malen groter is dan de maximumdwarsdoorsnede. De dwarsdoorsnede van een bloom bedraagt ten minste 36 vierkante inch. Een knuppel heeft een dwarsdoorsnede van minder dan 36 vierkante inch, doch niet minder dan 3 vierkante inch.
Noot: Knuppel die zodanig is gewalst dat hij aan de toleranties voor staafstaal beantwoordt of die volgens bepaalde specificaties wordt besteld, kan in de TSUSA als staafstaal worden ingedeeld.
(30) Opgenomen indien de breedte 8 inch of minder bedraagt.
(31) Opgenomen indien koud gewalst.
(32) Opgenomen indien met metaal bekleed of geplateerd.
(34) Uitgesloten indien met metaal bekleed of geplateerd.
(38) Opgenomen indien geplateerd. Indien de dikte 3/16 inch of meer bedraagt, opgenomen indien bekleed met metaal. Indien de dikte 3/16 inch of meer bedraagt en het produkt op andere wijze aan het oppervlak is bewerkt, opgenomen indien warm gewalst en op lengte gesneden.
(39) Indien de dikte 3/16 inch of meer bedraagt, opgenomen indien niet gebeitst.
(40) Opgenomen indien de dikte 3/16 inch of meer bedraagt en het produkt gebeitst is.
(41) Indien de dikte 3/16 inch of meer bedraagt, uitgesloten indien op lengte gesneden.
(42) Indien koud gewalst, opgenomen indien bekleed met metaal. Indien warm gewalst, opgenomen indien bekleed met metaal of, indien niet bekleed met metaal, indien op lengte gesneden.".