I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 1355/83 VAN DE RAAD

van 16 mei 1983

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien de ontwerp-verordening ingediend door de Commissie,

Overwegende dat de produktie van de in deze verordening bedoelde produkten in de Gemeenschap momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is, dat in bepaalde gevallen de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief slechts gedeeltelijk worden geschorst, met name op grond van een in de Gemeenschap bestaande produktie, en dat zij in de andere gevallen geheel worden geschorst;

Overwegende dat het moeilijk is de ontwikkeling van de economische situatie in de betrokken sectoren voor de nabije toekomst nauwkeurig te beoordelen en dat het derhalve wenselijk is aan deze schorsingen slechts een tijdelijk karakter te geven door de geldigheidsduur ervan aan te passen aan het belang van de communautaire produktie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten, vermeld in de tabellen in de bijlage, worden geschorst tot op het percentage dat bij elk produkt is aangegeven.

Deze schorsingen gelden:

— van 1 juli 1983 tot en met 31 december 1983 voor de in tabel I vermelde produkten,

— van 1 juli 1983 tot en met 30 juni 1984 voor de in tabel II vermelde produkten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1983.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 1983.

Voor de Raad

De Voorzitter

I. KIECHLE

BIJLAGE

TABEL I

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 13.03 A V	Extract van pyrethrum waaruit de was is verwijderd	0
ex 29.01 D VII	Tricyclo [8.2.2.2^{4,7}] hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen	0
ex 29.04 A III a)	2-Methylpropaan-2-ol (*tert*-butylalcohol), met een zuiverheidsgraad van ten minste 90, doch niet meer dan 96 gewichtspercenten	0
ex 29.08 A III c)	2-Broom-6-methoxynaftaleen	0
ex 29.08 B I	3,3'-Oxydi(propyleenglycol)	0
ex 29.13 D I b)	3-*beta*-Hydroxy-16-*alfa*-methylpregn-5-een-20-on	6
ex 29.16 D	Methyl-5-(2,4-dichloorfenoxy)-2-nitrobenzoaat	0
ex 29.27	Isoftalonitril	8
ex 29.29	2,4,6-Trichloorfenylhydrazine	0
ex 29.35 Q	Isonicotinonitril	0
ex 29.35 Q	6-Hydroxy-2-fenylpyridazin-3(2*H*)-on	0
ex 29.35 Q	3,6-Dichloorpyridine-2-carbonzuur	5
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Bucindolol (INN)	0
ex 29.35 Q	Adenosinefosfaat (INN)	4,5
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Tegafur (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloorpyridine-2-carboxylaat	5
ex 29.35 Q	Tetrahydrofuraan, bevattende te zamen ten hoogste 40 mg/liter tetrahydro-2-methylfuran en tetrahydro-3-methylfuran, bestemd voor de vervaardiging van *alfa*-4-hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly(oxytetramethyleen) (a)	5
ex 29.41 D	Ivermectine	0
29.42 C I	Cafeïne en zouten daarvan	6
ex 29.44 C	Dicyclohexylammoniumzout van fumagilline (INNM)	0
ex 29.44 C	Natriumzout van ceftizoxime (INNM)	0
ex 30.03 B II b)	Gezuiverd collageen, gedispergeerd in een met fosfaat gebufferde fysiologische zoutoplossing, al dan niet lidocaïne (INN) bevattend	5

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 32.01 A IV	Looiextracten van gambir en myrobalanen	0
ex 32.01 A IV	Looiextracten van eucalyptus	3,2
ex 35.07	Lipoamidedehydrogenase	0
ex 35.07	*sn*-Glycerol-3-fosfaat: zuurstof 2-oxydoreductase	0
ex 38.03 B	Met een zuur geactiveerd montmorilloniet, dat, wanneer dit aan poederröntgendiffractie wordt onderworpen, vier hoofdlijnen vertoont, welke overeenkomen met afstanden tussen twee roostervlakken van het kristal (zogenaamde d-waarden), van 0,44, 0,40, 0,33 en 0,25 nanometer, waarbij de lijn welke overeenkomt met 0,40 nanometer de meest intense is, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamd „contactpapier" (a)	0
38.07 A	Terpentijnolie	3
38.07 B	Sulfaatterpentijnolie; ruw dipenteen	0
38.07 C	Houtterpentijnolie; andere terpeenhoudende oplosmiddelen, verkregen bij distillatie of andere verwerking van naaldhout; sulfietterpentijnolie; pijnolie	1,7
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van ten minste 3 doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, waarbij het gehalte aan zilver ten minste 10 doch niet meer dan 20 gewichtspercenten bedraagt	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een diameter van ten minste 1 doch niet meer dan 3 mm, bestaande uit een mengsel van nikkelverbindingen en wolfraamverbindingen, gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde en siliciumdioxyde, bevattende ten minste 5 doch niet meer dan 10 gewichtspercenten nikkel en wolfraam, beide elementen te zamen genomen	0
ex 38.19 X	Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende ten minste 70 doch niet meer dan 78 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en ten minste 19 doch niet meer dan 26 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde	6,4
ex 38.19 X	Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende ten minste 54 doch niet meer dan 62 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en ten minste 36 doch niet meer dan 44 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde	6,4
ex 38.19 X	Ivermectine (INN), opgelost in tolueen	0
ex 38.19 X	Magnesiumbromide-2-oxoperhydroazepin-1-ide opgelost in *epsilon*-caprolactam, bevattende ten minste 20, doch niet meer dan 25 gewichtspercenten magnesiumbromide-2-oxoperhydroazepin-1-ide	5
ex 38.19 X	Reactieprodukten van dibutyldihydrogeendifosfaat en 1,2-epoxypropaan, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van vervormbaar polyurethaan (a)	0
ex 39.01 C III a)	Reflecterende zelfklevende foliën, bestaande uit meerdere lagen polyester, gemetalliseerd, ook indien opgerold	0
ex 39.02 A	Membranen, bestaande uit een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige veresterde carbonzuurgroepen, aan beide zijden bedekt met een anorganische metaalverbinding, ook indien opgerold	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 39.02 A	Membranen, bestaande uit een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige carbonzuur- of sulfonzuurgroepen in de vorm van het kaliumzout, aan beide zijden bedekt met een organische metaalverbinding, ook indien opgerold	0
ex 39.02 A	Membranen, bestaande uit een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige veresterde carbonzuurgroepen, in de massa voorzien van een weefsel van polytetrafluorethyleen en aan beide zijden bedekt met een anorganische metaalverbinding, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C I a)	Polyethyleen in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een dichtheid van ten minste 0,954 doch niet meer dan 0,958 g per cm^3, bestemd voor de vervaardiging van linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (a)	0
ex 39.02 C I a)	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C I a)	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van een mengsel van polyethyleen en een copolymeer van polyethyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C I b)	Doorzichtige foliën van polyethyleen, die, wanneer ze ten opzichte van de lengterichting onder een rechte hoek worden uitgerekt, overlangs splitsen, met een dichtheid van ten minste 0,925 g per cm^3 en met een gewicht van ten minste 7 g, doch niet meer dan 19 g per m^2, bestemd voor de vervaardiging van linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (a)	0
ex 39.02 C II	Microporeuze foliën van polytetrafluorethyleen met een breedte van ten minste 30 cm en een gewicht van ten hoogste 22,4 g per m^2, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C IV	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C VI a)	Copolymeren alleen van maleïnezuuranhydride en styreen, al dan niet een styreen-butadieen blokcopolymeer bevattend, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C VI b)	Platen van een copolymeer van maleïnezuuranhydride en styreen, al dan niet een styreenblokcopolymeer bevattende, aan beide zijden voorzien van een folie van vorengenoemd copolymeer dat is gewijzigd met butadieen of gepigmenteerd	0
ex 39.02 C XIV a)	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen dat met een organisch zuur is gewijzigd, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisatieprodukten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk of voor de vervaardiging van produkten vallende onder tariefpost 30.03 (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolymeren van ethyleen, methylacrylaat en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, vermengd met siliciumdioxyde	12,5

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van een poly(oxyalkyleen)ester van een meerwaardig carbonzuur en *epsilon*-caprolactam	5
ex 39.07 B V d)	Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag polyvinylchloride, die aan één zijde is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die — door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen — is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunstmatige plastische stof of uit breiwerk of weefsel dat is voorzien van een deklaag van kunstmatige plastische stof, ook indien opgerold	0
ex 44.28 C	Luciferstokjes, vervaardigd van hout van de ratelpopulier *(Populus tremuloides)*, bestemd voor de vervaardiging van lucifers die ook ontvlammen indien zij over een niet geprepareerd strijkvlak worden gestreken (zogenaamde „strike anywhere matches") (a)	0
ex 48.07 C	Papier van gebleekte papierstof, geïmpregneerd met acrylhars en voorzien van een deklaag van polyvinylideenchloride, met een dikte van ten minste 200 doch niet meer dan 255 micrometer en met een gewicht van ten minste 165 doch niet meer dan 180 g per m^2	0
ex 48.07 D	Gekleurd papier, geïmpregneerd met acrylhars en voorzien van een deklaag van polyvinylideenchloride, met een dikte van ten minste 200 doch niet meer dan 255 micrometer en met een gewicht van ten minste 165 doch niet meer dan 180 g per m^2	0
ex 49.11 B	Kunstzeefdrukken (serigrafieën), door de kunstenaar gesigneerd en genummerd (voor de nummers 1 tot en met 200)	0
ex 51.01 A	Garens, geheel bestaande uit aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur	0
ex 51.01 A	Polyamidegarens, van bicomponentvezels met krimpvermogen bestaande uit polyhexamethyleenadipamide en een polyamide, niet getextureerd, ongetwijnd, ongetwist of getwist tot op 22 toeren per meter, bestemd voor de vervaardiging van kniekousen vallende onder tariefpost 60.03 B I, van dameskousen vallende onder tariefpost 60.03 B II a) of van kousenbroeken vallende onder tariefpost 60.04 B III a) 1 (a)	0
ex 54.03 B I a)	Garens van vlas, ongebleekt (met uitzondering van garens van werk van vlas), metende per kilogram 30 000 meter of minder, bestemd voor de vervaardiging van getwijnde of gekabelde garens voor de schoenindustrie of voor het omwikkelen van kabels (a)	0
ex 56.01 A	Textielvezels, bestaande voor ten minste 85 gewichtspercenten uit vezels van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur en ten minste 1 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van poly-(*p*-fenyleentereftaalamide)	6
ex 56.01 A	Geacetaliseerde multicomponentvezels met fibrillen in de massa (zogenaamde „matrix fibril structure"), bestaande uit het emulsiepolymeer van polyvinylalcohol en vinylchloride	0
ex 59.08	Weefsels van polytetrafluorethyleen, aan een zijde voorzien van een deklaag van een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met gefluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige carbonzuur- of sulfonzuurgroepen in de vorm van het kaliumzout	0
62.03 A I	Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsel van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 57.03	0
62.03 B I a)	Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsel van vlas of van sisal	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 70.20 A	Matten met een gewicht van ten hoogste 100 g per m², vervaardigd van niet verspinbare glasvezels met een diameter van ten hoogste 7 micrometer	0
ex 70.20 B	Garens van 33 of 34 tex of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 5,8 doch niet meer dan 6,4 micrometer, bedekt met een textureerlaag van ten hoogste 0,8 gewichtspercent	6,3
ex 70.20 B	Garens, behandeld met resorcinolformaldehyd, van ten minste 340 doch niet meer dan 680 tex, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 12,5 doch niet meer dan 13,5 micrometer	7
ex 74.05 B	Enigszins buigbare bladen en platen, bestaande uit polytetrafluorethyleen met aluminiumoxyde of titaandioxyde als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper	0
ex 81.04 K I	Resten en afvallen van titaan	0
ex 81.04 K I	Sponstitaan	0
ex 84.18 C II b)	Delen van separatoren voor het scheiden van gassen uit gasmengsels, bestaande uit een bundel holle vezels van kunstmatige plastische stof met doorlaatbare wanden die aan het ene uiteinde door een blok van kunstmatige plastische stof heen gaan en die aan het andere uiteinde zijn afgesloten, het geheel geborgen in een al dan niet geperforeerde metalen omhulling en waarvan de lengte ten minste 300 mm doch niet meer dan 3 700 mm en de diameter ten hoogste 350 mm bedraagt	0
ex 84.18 C II b)	Delen van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, bestaande uit een bundel holle vezels van kunstmatige plastische stof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunstmatige plastische stof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunstmatige plastische stof heen gaan, het geheel geborgen in een omhulling van kunstmatige plastische stof	0
ex 84.31 A	Mantels voor zuigwalsen, niet geperforeerd, in de vorm van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van ten minste 5 207 mm en een uitwendige diameter van ten minste 754 mm, bestemd voor machines voor het vervaardigen van papier of van karton (a)	0
ex 84.51 A	Schrijfmachines voor het typen van brailleschrift	0
ex 84.51 A	Elektronische zakschrijfmachines voor gehandicapten, waarmede door middel van toetsen en een thermische schrijfkop een papierstrook wordt bedrukt, welke vervolgens de machine verlaat	0
ex 84.55 C	Opto-elektrische codeerapparaten voor elektronische schrijfmachines, bestaande uit gedrukte elektrische schakelingen, een lichtgevende diode, een roterende schijf met radiale openingen volgens een vast patroon, en een foto-elektrische cel op één chip, geborgen in een omhulling bestaande uit twee kapjes van kunstmatige plastische stof, waarvan de afmetingen ten hoogste 60 × 48 × 16 mm bedragen	0
ex 84.55 C	Volgens de Winchestertechnologie vervaardigde magneetkoppen voor externe geheugeneenheden met harde schijven waarmede kan worden opgenomen tot een dichtheid van 35,4 sporen per mm	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-SRAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 2 Kbit en de totale capaciteit 8 K × 1 bit of 4 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers: 4598601 5121843 5121850 5121934 5121935 5122148 5123005 5123058 5123059 5123120 5123128 5123129 5123334 5123336 5123337 5123338 5123339 5123341 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee quasi statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS quasi-static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS quasi-static RAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit van 4 Kbit heeft en de totale capaciteit 16 K × 1 bit of 8 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers: 4599766 4599770 4599774 4599767 4599771 4599893 4599768 4599772 4599769 4599773 of — een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 84.55 C	Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays") waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 37 × 169 mm bedragen, gemeten zonder kabel en aansluitpunten, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen met 2 560 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 16 regels en 160 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturings- en controle-eenheden en een 10- of 20-aderige kabel met een aansluitstuk	0
ex 84.59 B	Uit één stuk gesmede en voorgedraaide onderdelen met een gewicht per stuk van meer dan 150 ton, voor reactordrukvaten	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.01 B II	Pulstransformatoren, waarvan de afmetingen ten hoogste 400 × 500 × 700 mm bedragen en met een gewicht van ten hoogste 300 kg, voor het omzetten van een spanning van 4 kV in pulsen van 60 kV met een frequentie van 200 Hz en een duur van 125 microseconden	0
ex 85.03	Droge zink-koolstofbatterijen van ten minste 5,5 doch niet meer dan 6,5 volt, waarvan de afmetingen ten hoogste 5 × 90 × 110 mm bedragen, bestemd om te worden aangebracht in filmcassettes voor direct-klaar-fotografie („instant pictures") (a)	0
ex 85.19 A	Thermische relais geborgen in een hermetisch gesloten glazen omhulling met een lengte van ten hoogste 35 mm, gemeten zonder aansluitdraden, met een lek van ten hoogste 10^{-6} cm^3 He/sec. bij 1 bar en een temperatuur van 0 tot en met 160 °C, bestemd om te worden gemonteerd in compressoren voor koelgroepen (a)	0
ex 85.21 A V	Kathodestraalbuizen voorzien van een schaduwmasker en met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line techniek"), voor het weergeven van beelden in kleur, met een beeldweergevend deel (beeldscherm) waarvan de afmetingen ten hoogste 165 × 165 mm bedragen, en die bestemd zijn om te worden gebruikt als beeldbuis in elektronische apparatuur voor het weergeven van vlucht- en navigatiegegevens, het weergeven van gegevens over de werking van de systemen daaronder begrepen (a)	0
ex 85.21 A V	Digitale aanwijzers („digital displays") in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje, bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen ten hoogste 350 × 300 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-SRAM's"), bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit van 2 Kbit heeft en de totale capaciteit 8 K × 1 bit of 4 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met 23 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers: 4598601 5121843 5121850 5121934 5121935 5122148 5123005 5123058 5123059 5123120 5123128 5123129 5123334 5123336 5123337 5123338 5123339 5123341 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II	Quasi statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS quasi-static Random Access Memories, zogenaamde „NMOS quasi-static RAM's"), bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit van 4 Kbit heeft en de totale capaciteit 16 K × 1 bit of 8 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties: 4599766 4599770 4599774 4599767 4599771 4599893 4599768 4599772 4599769 4599773 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS quasi-static RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Digitale aanwijzers („digital displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 35 mm bedragen, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling, op een plaatje waarop onder een laag doorzichtige kunstmatige plastische stof ten hoogste 22 lichtgevende dioden zijn aangebracht, die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd. Elke aanwijzer bestaat uit één aanwijspositie, al dan niet met een plus- of minteken en/of een of twee punten	0
ex 85.21 D II	Digitale aanwijzers („digital displays"), bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje niet groter dan 35 × 90 mm, met een reeks van ten minste drie aanwijsposities, bestaande uit lichtgevende dioden die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd; de dioden zijn op het plaatje gemonteerd. Elke aanwijspositie bestaat uit ten hoogste acht segmenten. De reeks aanwijsposities is met een beschermende laag doorzichtige kunstmatige plastische stof bedekt	0
ex 85.21 D II	Digitale aanwijzers („digital displays"), bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje niet groter dan 35 × 90 mm, met een reeks van ten minste drie cijfers, bestaande uit lichtgevende dioden, die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd; de dioden zijn op het plaatje gemonteerd. Elk cijfer bestaat uit zeven segmenten en een decimaalpunt. De reeks cijfers is met een beschermende laag doorzichtige kunstmatige plastische stof bedekt	0
ex 85.21 D II	Enkel uitleesbare geheugens (Read Only Memories, zogenaamde „ROM's"), met een capaciteit van 16 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, met een leesregister en uitgangscontrole, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de getallen uit de reeks 62000 tot en met 62999 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare, geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 1 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 23 mm bedragen, met 16 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 14 S 10 24 S 10 24 SA 10 247 A 10	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II *(vervolg)*	27 S 20 27 S 21 29760 29761 38510 5300 5301 53 S 140 53 S 141 54 S 287 54 S 387 54700 5603 5623 6300 6301 63 S 140 63 S 141 7052 7057 74 S 287 74 S 387 7610 7611 82 S 126 82 S 129 8520 8521 93417 93427 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	11,5
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare, geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 27 S 12 27 S 13 28 L 22 28 LA 22 29613 29770 29771 38510 5305 5306 5308 5309 53 S 240 53 S 241 54 S 570 54 S 571 5604 5624 6305 6306 6308 6309	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II *(vervolg)*	63 S 240 63 S 241 6335 6336 7053 7058 74 S 570 74 S 571 76 LS 03 7620 7621 82 S 114 82 S 130 82 S 131 93436 93446 of — *een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-PROM" die* voldoet aan vorenstaande omschrijving	11,5
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare, geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 18 S 42 — 38510 — 7121 18 S 46 — — 7122 18 SA 42 — — 7123 18 SA 46 — 5340 — 7124 — 5341 — 7125 — 53 S 440 — 7126 24 S 41 — 53 RA 441 24 SA 41 — 53 RS 441 — 53 S 441 — 74 S 472 27 S 15 — 5348 — 74 S 473 27 S 25 — 5349 — 74 S 474 27 S 26 — 5350 — 74 S 475 27 S 27 — 5351 — 74 S 476 27 S 28 — 5352 — 74 S 477 27 S 29 — 5353 — 74 S 572 27 S 30 — — 74 S 573 27 S 31 27 S 32 — 54 S 472 27 S 33 — 54 S 473 — 7640 — 54 S 474 — 7641 — 54 S 475 — 7642 28 L 42 — 54 S 476 — 7643 28 L 45 — 54 S 477 — 7644 28 P 42 — 54 S 572 — 7645 28 P 45 — 54 S 573 — 7647 28 R 45 — 54740 — 7648 — 54741 — 7649 28 SA 41 28 S 42 — — 82 HS 137 28 SA 42 — 5605 — 82 HS 147 28 S 45 — 5625 28 S 46 28 SA 46 — — 82 S 115 — 6340 — 82 S 136 — 6341 — 82 S 137 — 63 S 440 — 82 S 140	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II *(vervolg)*	29620 63 RA 441 82 S 141 29621 63 RS 441 82 S 142 29622 63 S 441 82 S 146 29623 6348 82 S 147 29624 6349 29625 6350 29626 6351 93438 29627 6352 93448 6353 93452 93453 3604 3624 HM 6641 3625 7054 7059 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare, geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of ten hoogste 28 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 24 S 81 6380 82707 24 SA 81 6381 82708 24 S 86 6388 82 HS 185 6389 82 LS 180 63 S 840 82 LS 181 27 S 180 63 S 841 82 S 180 27 S 181 82 S 181 27 S 185 82 S 182 27 S 35 7050 82 S 183 7055 82 S 184 28 L 85 7060 82 S 185 28 L 86 82 S 2708 28 P 85 28 R 35 7127 28 R 85 7128 87 S 180 28 S 2708 7129 87 S 181 28 S 85 7130 87 S 184 28 S 86 7131 87 S 185 28 SA 86 7132 87 S 186 87 S 187 29623 74 LS 478 29630 74 S 2708 29631 74 S 454 93450 29632 74 S 455 93451 29633 74 S 478 93460 29634 74 S 479 93461 29635 93465 29636 93466 29637 7608 93 L 450 29650 7680 93 L 451 29651 7681 29652 7684 29653 7685 9460 7686 7687 3628 7688 7689	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II *(vervolg)*	5380 5381 77 S 180 5388 77 S 181 5389 77 S 184 53 S 840 77 S 185 53 S 841 77 S 186 77 S 187 54 LS 478 54 S 2708 TBPS 81 M 54 S 454 54 S 455 54 S 478 54 S 479 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare, geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of ten hoogste 28 contactvlakjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 27 S 45 HM 76 160-2 TBP 28 L 166 HM 76 160-5 TBP 28 P 166 HM 76 161-2 TBP 28 R 166 HM 76 161-5 TBP 28 S 166 HM 76 16-2 29681 HM 76 16-5 29681 A DM 77 S 190 29683 DM 77 S 191 29683 A MM 82 S 190 3636 SM 82 S 190 3636-1 S 82 S 190 M 36 36 MM 82 S 191 SM 82 S 191 53 S 1641 N 82 S 191 53 LS 1681 S 82 S 191 53 PS 1681 DM 87 S 190 53 S 1681 DM 87 S 191 63 S 1641 93 510 C 63 LS 1681 93 510 M 63 PS 1681 93 511 C 63 S 1681 93 511 M 7134 7136 7137 7138 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	4
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare, geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 32 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers en letters: TMS 25 P 32 2732 C TMS 27 P 32 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II	Programmeerbare, niet uitwisbare, geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: TMS 25 P 64 2764 C TMS 27 P 64 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronisch programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers en letters: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronisch programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 32 Kbit (met uitzondering van die met een geheugenorganisatie van 4 K × 8 bit met een toegangstijd van niet meer dan 300 nanoseconden), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 2532 25 A 32 25 L 32 2732 68732 68 L 732 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Elektronisch programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 4 K × 8 bit met een toegangstijd van niet meer dan 300 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie: 2732 A-3 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	6

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II	Elektronisch programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 2564 2764 68 L 64 68764 68 A 764 68 L 764 68766 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	11,5
ex 85.21 D II	Elektronisch programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 16 K × 8 bit en een toegangstijd van niet meer dan 200 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers: 27128 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „DRAM's"), met een capaciteit van 16 K × 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 24 mm bedragen, met 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers en letters: IMS 2620 TMS 4416 MB 81416 of — een andere codering die betrekking heeft op een „DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	12
ex 85.21 D II	Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „NMOS-DRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 41245 UPD 41256 D	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II *(vervolg)*	TMM 41257 TMM 4256 AP TMM 4256 P MCM 4256 S MCM 4257 S HM 50257 MCM 6256 82256 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de NMOS-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes, en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: M 120 — 8101 8111 2101 21 H 01 — 9101 2102 — 91 L 01 2111 — 9111 21 H 11 — 91 L 11 2112 — 9112 21 H 12 — 91 L 12 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de NMOS-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 4008 — 8104 4118 — 8108 PD 421 — 8112 4801 — 8114 8185 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's"), met een capaciteit van 2 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de NMOS-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met 24 contactpennetjes of ten hoogste 32 contactvlakjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: MCM 2016 TMM 2016 2128 3528 TMS 4016 4802 58725 8128 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's"), met een capaciteit van 1 K × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 70 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de HMOS-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 23 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers en letters: NEC UDP 2149 SY 2149 H AM 2149 TMS 2149 of — een andere codering die betrekking heeft op een „HMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	8,5
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's"), met een capaciteit van 4 K × 1 bit, een toegangstijd van niet meer dan 70 nanoseconden en een „stand-by" voedingsstroom van minder dan 1 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, geborgen in een omhulling, waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers: 6147 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	4
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers en letters: TC 5564 TC 5565 C HM 6264 P-15 MB 8464 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II	Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Static Random Access Memories, zogenaamde „SRAM's"), met een capaciteit van 1 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de TTL-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 2205 93412 2510 93 L 412 2511 93415 74 LS 214 93 L 415 74 LS 215 93422 74 LS 314 93 L 422 74 LS 315 93425 74 S 207 93 F 425 74 S 208 93 L 425 74 S 214 74 S 314 of — een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, bestaande uit een reken/logica-eenheid („arithmetic logic unit") met een capaciteit van 4 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van ten minste 18 Kbit, doch niet meer dan 65 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van ten minste 512 bit, doch niet meer dan 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 58 mm bedragen, met ten hoogste 80 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers en letters: CD 3200 t/m 3299 TP 0310 t/m 03299 HD 38800 TMC 0270 t/m 0279 TP 0450 t/m 04599 HD 38820 TMC 0500 t/m 0599 TP 0480 t/m 04899 HD 44796 TMC 0980 t/m 0989 TP 0500 t/m 05999 HD 44800 TMC 1500 t/m 1599 HD 44801 TMC 1980 t/m 1999 HD 44820 HD 44840 HD 44860 of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Microcomputers op één chip, bestaande uit een rekeneenheid met een capaciteit van 8 bit, een 12 bit timer en een klokgenerator, 48 in/uitgangspoorten, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 32 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 58 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers en letters: HD 6301 HD 6801 HD 6305 HD 6805 PD 7801	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II *(vervolg)*	of — een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving	10
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de PMOS-techniek, op basis van 12/24 uren, met een voorziening voor het registreren van de looptijd, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 53 mm bedragen, met 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers en letters: MM 53124 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	
/	De schorsing is slechts van toepassing op „PMOS-uurwerkschakelingen", bestemd voor de vervaardiging van klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen of motorrijwielen (a)	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers en letters: HI 2060 HI 2065 T 3605 of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	
	De schorsing is slechts van toepassing op „CMOS-uurwerkschakelingen", bestemd voor de vervaardiging van klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen of motorrijwielen of voor tijdschakelklokken (a)	0
ex 85.21 D II	Uurwerkschakelingen vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met slechts één voedingsspanning van + 1,55 volt en voorzien van een besturingseenheid voor aanwijzers met vloeibare kristallen („LCD-driver"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 56 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers en letters: TC 8219 AF of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronisch programmeerbare interval timers, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Programmable Interval Timers, zogenaamde „NMOS-PIT's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers: 8253 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-PIT" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	11,5

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen bestaande uit 8 onafhankelijke elementen, geschikt voor het besturen van de 8 segmenten en/of tekens van fluorescentie- of gasontladingsaanwijzers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 23 mm bedragen, met 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers: 513 514 534 594 6118 6128 6138 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Door de gebruiker programmeerbare, niet uitwisbare logische netwerkschakelingen (Field Programmable Logic Arrays, zogenaamde „FPLA's"), vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek, met ten hoogste 48 EN-functies en ten hoogste 8 OF-functies, met ten hoogste 16 ingangen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 82 S 100 — EP 54 AS 839 — FP 74 AS 839 82 S 101 — FP 54 AS 840 — FP 74 AS 840 93458 — SN 54 LS 333 — SN 74 LS 333 93459 — SN 54 LS 334 — SN 74 LS 334 SN 54 LS 335 — SN 74 LS 335 SN 54 LS 336 — SN 74 LS 336 of — een andere codering die betrekking heeft op een „FPLA" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	5
ex 85.21 D II	Reken/logica-eenheden (Arithmetic Logic Units, zogenaamde „ALU's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, een 24 bit register, een 4 bit register, twaalf 1 bit registers, twee 16 × 24 bit werkgeheugens, een logische schakeling voor rekenkundige en logische bewerkingen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: ALU 0486 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ALU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Sequentiële besturingseenheden (sequence control circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, drie 16 bit registers, een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 7 × 17 bit „last in first out" (LIFO) geheugen, een optelschakeling, een logische decodeereenheid, een logische voorrangseenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid, een 16 bit multiplexer, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met 64 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— onderstaande codering: CSS 0484 of — een andere codering die betrekking heeft op een sequentiële besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische besturingseenheden (logic control circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de HMOS-techniek, bestaande uit een 7 bit register, drie timers, een multiplexer, sequentiële en combinatieschakelingen voor het besturen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met 64 contactpennetjes en voorzien van: — onderstaande codering: MIC 0482 of — een andere codering die betrekking heeft op een logische besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 3,56 × 3,56 × 1,65 mm bedragen, met ten hoogste 10 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers en letters: V 35 C 05 of — een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving De schorsing is slechts van toepassing op versterkers, bestemd voor de vervaardiging van apparaten vallende onder tariefpost 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor directe toegang tot het geheugen (Direct Memory Access Controllers, zogenaamde „DMAC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de NMOS-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: HD 6844 HD 68450-4 8237 HD 68 A 44 HD 68450-6 8257 HD 68 B 44 HD 68450-8 AM 9517 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-DMAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	11,5
ex 85.21 D II	Elektronisch programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens (Enhanced Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „EPCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 38 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:	

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers: 2661 of — een andere codering die betrekking heeft op een „EPCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Beeldsensoren, bestaande uit ten minste 128 doch niet meer dan 3 456 fotogevoelige vlakken, een netwerkschakeling verbonden met schuifregisters en versterker- en besturingsschakelingen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 46 mm bedragen, met een glazen venster aan de bovenzijde, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers en letters: TC 101 TC 103 TC 102 TC 104 of — een andere codering die betrekking heeft op een beeldsensor die voldoet aan vorenstaande omschrijving	11,5
ex 85.21 D II	Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 1 K × 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 10 mm bedragen, met 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: PB 10474 100474 of — een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Elektronische besturingseenheden, vervaardigd volgens de MOS-techniek, voor het besturen van dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (MOS Dynamic Random Access Memory controllers, zogenaamde „MOS-DRAM-controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers of cijfers en letters: TMS 4500 8203 8207 of — een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-DRAM-controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Logische schakelingen voor gebruik als koppeling tussen floppy disk controllers (FDC's) en de besturingseenheden („drives"), vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Floppy Support Logics, zogenaamde „NMOS-FSL's") met logische voorzieningen voor het terugwinnen van gegevens en de voorcompensatie van de schrijfsignalen („data recovery and write precompensation logic functions"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8,5 × 26,5 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers en letters: WD 1691 of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-FSL" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Besturingseenheden voor lokale netwerken (Local Area Network Controllers, zogenaamde „LAN-controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 51 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers of cijfers en letters: AM 7990 82586 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LAN-controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Seriegeschakelde koppeleenheden („Serial interfaces") waarmee de gegevensstroom kan worden gecodeerd en gedecodeerd en de daarmee gepaard gaande controlefuncties kunnen worden uitgevoerd voor een lokaal netwerk, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: AM 7991 82501 of — een andere codering die betrekking heeft op een seriegeschakelde koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens, vervaardigd volgens de NMOS-techniek (NMOS Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „NMOS-PCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers en letters: 8251 A of — een andere codering die betrekking heeft op een „NMOS-PCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	11,5
ex 85.21 D II	Gedeeltelijk door de gebruiker programmeerbare logische netwerkschakelingen (Programmable Array Logics, zogenaamde „PAL's"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met versmeltbare verbindingen, een programmeerbare EN-schakeling en een vaste OF-schakeling, ten hoogste 20 ingangen en ten hoogste 10 uitgangen, al dan niet voorzien van registers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:	

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 85.21 D II *(vervolg)*	— een codering bestaande uit of bevattende een van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters: 10 H 8 — 16 L 8 — 18 L 4 12 H 6 — 16 R 8 — 20 L 2 14 H 4 — 16 R 6 — 20 C 1 16 H 2 — 16 R 4 — 20 L 10 16 C 1 — 16 X 4 — 20 X 10 10 L 8 — 16 A 4 — 20 X 8 12 L 6 — 12 L 10 — 20 X 4 14 L 4 — 14 L 8 16 L 2 — 16 L 6 of — een andere codering die betrekking heeft op een „PAL" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	5
ex 85.21 D II	Geprogrammeerde logische schakelingen vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Gate Arrays") in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met ten minste 8 000 NEN-functies met ieder 2 ingangen, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 39 × 39 mm bedragen, met ten minste 179 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers en letters: MB 66000 VH of — een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-Gate Array" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 85.21 D II	Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 256 bit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E^2 PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 23 mm bedragen, met 18 contactpennetjes en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie van cijfers en letters: X 2210 of — een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving	11
ex 85.22 C II	Elektromagnetische aanwijzers („electro-magnetic displays"), bestaande uit 7 elektromagneten die door middel van het overblijvende magnetisme van de magneetkern ervoor zorgen dat de laatste stand gehandhaafd blijft, met 7 draaibare, licht reflecterende, segmenten die ieder bevestigd zijn aan een staafmagneetje; de aanwijzer is geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 36 × 50 mm bedragen	0
ex 85.22 C II	Draagbare apparaten voor het opnemen en weergeven van brailleschrift met behulp van magneetbandcassettes, voorzien van een elektromechanisch standaardtoetsenbord van een brailleschrijfmachine, een elektromechanische brailleweergever met 20 tekens, een microfoon en een luidspreker, en waarvan de afmetingen ten hoogste 24 × 36 × 11 cm bedragen	0
ex 85.23 B	Coaxiale kabels voor hoge frequentie met een diameter van ten minste 3 mm, doch niet meer dan 12 mm en een gewicht van ten minste 20 g/m, doch niet meer dan 300 g/m	0
ex 90.02	Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 90.13	Afleesschermen, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas (Liquid Crystal Displays, zogenaamde „LCD's"), met ten minste 8, doch niet meer dan 31 aanwijsposities voor letters en/of cijfers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 154 mm bedragen, met ten hoogste 192 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende een van de combinaties uit de reeks van 1000000-0001 tot en met 9999999-9999 of — een andere codering die betrekking heeft op een „LCD" die voldoet aan vorenstaande omschrijving	0
ex 90.19 A III	Vaatprothesen, waarvan de grootste opening een inwendige diameter heeft van ten hoogste 8 mm	0
ex 90.19 A III	Hartkleppen	0
ex 90.19 B I	Telefoontjes („receivers") voor hoorapparaten geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 3,2 × 4,5 × 6,5 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten	0
ex 90.19 B II	Leesapparaten voor blinden, waarbij een miniatuurcamera door middel van fototransistoren letters doet verschijnen op een zogenaamd aftastveld met piëzo-elektrische stiften; delen, onderdelen en toebehoren van deze apparaten	0
ex 90.20	Apparaten voor het bestralen van biologische monsters, voorzien van op een vaste plaats gemonteerde, afgeschermde radioactieve bronnen bestaande uit cesium 137, een bestralingsruimte waarvan de inhoud ten hoogste 930 cm^3 bedraagt, een elektrisch aangedreven draaitafel en een digitale tijdopnemer	0
ex 98.04 A II	Schrijfpunten van kunstmatige plastische stof met een intern kanaaltje, niet samengesteld met vezels	0

TABEL II

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 27.07 A I	Ruwe lichte oliën, bevattende ten minste: — 10 gewichtspercenten vinyltoluenen, — 10 gewichtspercenten indeen, — 1 doch niet meer dan 5 gewichtspercenten naftaleen	0
ex 27.10 B III	Mengsels van koolwaterstoffen, bevattende ten minste 85 gewichtspercenten lineaire paraffinen met een ketenlengte van ten minste 8 doch niet meer dan 16 koolstofatomen, ten hoogste 13 gewichtspercenten alkylbenzenen met een lineaire keten van ten minste 10 doch niet meer dan 12 koolstofatomen	0
ex 27.13 B II	Synthetische paraffine met een molecuulgewicht van ten minste 460, doch niet meer dan 1 560	0
ex 28.04 B	Helium	0
ex 28.13 IJ	Telluurdioxyde	0
ex 28.14 B	Joodpentafluoride	0
ex 28.21	Chroomdioxyde	0
ex 28.31 C	Lithiumhypochloriet	0
ex 28.38 C	Kaliumwaterstofperoxomonosulfaat	0
ex 28.39 A	Kaliumnitriet bestemd voor de vervaardiging van koel- en snijvloeistoffen, welke worden gebruikt bij het bewerken van metalen of metaalcarbiden (a)	0
ex 28.40 B II	Pentacalciumhydroxydetris(orthofosfaat), bestemd om te worden gebruikt in de non-ferrometallurgie (a)	0
ex 28.42 A VI	Lithiumcarbonaten, andere dan die welke voldoen aan de volgende omschrijving: — in de vorm van een wit poeder, met een gehalte aan Li_2CO_3 van 98,5 % of meer en met een gehalte aan: — arseen van minder dan 2 ppm, — calcium van minder dan 200 ppm, — chloriden van minder dan 200 ppm, — ijzer van minder dan 20 ppm, — magnesium van minder dan 150 ppm, — zware metalen van minder dan 20 ppm, — kalium van minder dan 300 ppm, — natrium van minder dan 300 ppm, — sulfaten van minder dan 200 ppm	0
28.46 A I b)	Watervrije natriumboraten	0
ex 28.47 C	Kaliumpermanganaat	0
ex 28.47 F	Calciumwolframaat, bestemd voor de vervaardiging van ferrolegeringen of van decaammonium-41-oxododecawolframaat (ammoniumparawolframaat) (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 28.48 B III	Hydrotalciet (INN)	0
ex 28.48 B III	Tetraaluminiumnonamagnesiumhexacosahydroxydedicarbonaatheptahydraat	0
28.51 A	Deuterium, deuteriumoxyde (zwaar water) en andere verbindingen van deuterium; waterstof en verbindingen daarvan verrijkt aan deuterium; mengsels en oplossingen die deze produkten bevatten *(Euratom)*	0
ex 28.52 B	Lanthaanbromideoxyde	0
ex 28.55 A	Fosforijzer (ferrofosfor), met een gehalte aan: — ijzer van ten minste 68, doch niet meer dan 72 gewichtspercenten, — fosfor van ten minste 22, doch niet meer dan 26 gewichtspercenten, — silicium van ten hoogste 3,5 gewichtspercenten, en voor ten minste 99 gewichtspercenten bestaande uit deeltjes, waarvan de afmetingen minder dan 20 micrometer bedragen, bestemd voor de vervaardiging van vernis of verf (a)	0
ex 28.57 A	Silaan (siliciumhydride)	0
ex 28.57 B	Mangaannitride met een gehalte aan stikstof van niet meer dan 8 gewichtspercenten	0
ex 29.01 C I	*beta*-Pineen	0
ex 29.01 D VII	Vinyltoluenen	0
ex 29.01 D VII	1,3-Diisopropylbenzeen met een zuiverheidsgraad van ten minste 94 gewichtspercenten	0
ex 29.02 A I	Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan)	0
ex 29.02 A II b)	1,2,3-Trichloorpropenen	0
ex 29.02 A III	Vinylbromide	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibroomethaan	4
ex 29.02 A V	Broomchloormethaan	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo [12.2.1.1.^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}] octadeca-7,15-dieen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide (a)	0
ex 29.02 C	Mengsels van isomeren van di- of tetrachloortricyclo [8.2.2.2^{4,7}] hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen	0
ex 29.03 A	Methaansulfonzuur	0
ex 29.03 B II	Nitromethaan	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropaan	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropaan	0
ex 29.03 B II	Nitroëthaan	0
ex 29.03 C I	Methaansulfonylchloride	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 29.04 C I	Butaan-1,3-diol	0
ex 29.04 C I	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol	0
ex 29.04 C V	2,2-Bis(broommethyl)propaandiol	0
29.05 A II	Menthol	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropylfenol	0
ex 29.06 B V	4,4′-(2,3-Dimethyltetramethyleen)dipyrocatechol, met een zuiverheid van ten minste 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6′,6″-Tri-*tert*-butyl-4,4′,4″-(1-methylpropaan-1-yl-3-ylideen)tri-*m*-kresol, ook indien kristallisatietolueen bevattend	0
ex 29.06 B V	2,5-Di(*tert*-pentyl)hydrochinon	0
ex 29.07 C III	2,4-Dinitro-6-octylfenol	0
ex 29.08 A III c)	Mengsels van isomeren van bis(fenoxyfenoxy)benzeen	0
ex 29.08 A III c)	Natrium-4-(2-methylallyloxy)benzeensulfonaat	0
ex 29.09 B	1,2-Epoxybutaan	7
ex 29.13 A I	5-Methylhexaan-2-on	0
ex 29.13 A I	3,3-Dimethylbutanon	0
ex 29.13 B I b)	Natuurlijk bornaan-2-on (kamfer), ander dan ruw	0
ex 29.13 D I b)	11-*alfa*,17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dieen-3,20-dion	0
ex 29.13 E	4-Methoxy-4-methylpentaan-2-on	0
ex 29.13 F	1,4-Naftochinon	0
ex 29.13 G II	1-Chloor-3,3-dimethylbutanon	0
ex 29.14 A II c) 4	16-*alfa*,17-*alfa*-Epoxy-20-oxopregn-5-een-3-*beta*-ylacetaat	6
ex 29.14 A II c) 4	20-Oxopregna-5,16-dieen-3-*beta*-ylacetaat	0
ex 29.14 A XI	2,2′-Ethyleendioxydiëthylbis(2-ethylbutyraat)	0
ex 29.14 B IV b)	Butylperchloorcrotonaat	0
29.15 A IV a)	Azelaïnezuur en sebacinezuur	0
ex 29.15 B	1,4,5,6,7,7-Hexachloor-8,9,10-trinorborn-5-een-2,3-dicarbonzuuranhydride („Chlorendic"-anhydride)	0
ex 29.15 C III	Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur	0
ex 29.15 C III	Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride	0
ex 29.15 C III	Tetrachloorftaalzuuranhydride	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 29.15 C III	Benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalaat	0
ex 29.15 C III	Tetrabroomftaalzuuranhydride	0
ex 29.16 A II	Appelzuur en zouten daarvan, bevattende ten minste 94 % van het *L*-isomeer	0
ex 29.16 A VIII a)	2,2-Bis(hydroxymethyl)propionzuur	0
ex 29.16 B VI	Octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat	0
ex 29.16 B VI	Pentaërytritoltetrakis[-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	0
ex 29.16 D	Dinoproston (INN)	0
ex 29.16 D	Alprostadil (INN)	0
ex 29.19 C	2,2-Bis(chloormethyl)trimethyleentetrakis(2-chloorethyl) bisfosfaat	5
ex 29.21 B II	*O,O'*-Dioctadecylpentaërytritolbis(fosfiet)	0
ex 29.21 B II	1,1'-Dimethyl-2,2'-oxydiëthyleentetrafenylbis(fosfiet)	0
ex 29.22 A III	*tert*-Butylamine	0
ex 29.22 A III	1,1,3,3-Tetramethylbutylamine	0
ex 29.22 A III	1,1-Dimethylprop-2-ynylamine	0
ex 29.22 B II	*N,N,N',N'*-Tetrabutylhexamethyleendiamine	0
ex 29.22 D VII	*N*-(1-Ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine	7
ex 29.22 E II	1,8-Naftyleendiamine	0
ex 29.22 E II	*m*-Fenyleenbis(methylamine)	0
ex 29.23 A II	Trometamol(INN)zout van dinoprost (INN)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-Dimethylamino-1,2-difenyl-3-methylbutaan-2-ol	0
ex 29.23 A II	1-Deoxy-1-(octylamino)-*D*-glucitol	0
ex 29.23 B II	Dobutamine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.23 C	Ketaminehydrochloride (INNM)	0
ex 29.23 D V	Tranexamzuur (INN)	0
ex 29.23 D V	*beta*-Alanine	0
ex 29.23 E	4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)-2,3,6-trimethylfenylacetaat	0
ex 29.23 E	Methyldopa (INN)	0
ex 29.23 E	Diëthyl-1,3-benzodioxool-5-ylaminomethyleenmalonaat	0
ex 29.23 E	6-Acetyl-1,3-benzodioxool-5-ylammoniumchloride	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 29.23 E	Levodopa (INN)	0
ex 29.23 E	Nadolol (INN)	0
ex 29.25 A II	*N*-Acetyl-*DL*-valine	0
ex 29.25 A II	(3-Methacrylamidopropyl)trimethylammoniumchloride	0
ex 29.25 A II	2-Acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur	0
29.25 B II a)	Fenobarbital (INN) en zouten daarvan	11
ex 29.25 B II c)	Barbituurzuur	0
ex 29.25 B III b)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.25 B III b)	3,5-Dichloor-*N*-(1,1-dimethylprop-2-ynyl) benzamide	0
ex 29.27	(—)-*N*-(*alfa*-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-*alfa*-methylfenethyl)aceetamide	0
ex 29.27	2-(3-Fenoxyfenyl)propiononitril	0
ex 29.27	Octocryleen (INN)	0
ex 29.29	20-Hydroxyiminopregna-5,16-dieen-3-ylacetaat	0
ex 29.29	Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	Robenidinehydrochloride (INNM)	0
ex 29.29	*N,N*-Diëthylhydroxylamine	0
ex 29.29	3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)-*N,N'*-bipropionamide	0
ex 29.30	*O,O*-Bis(4-*tert*-butylfenyl)-*N*-cyclohexylfosforamidothioaat	0
ex 29.30	Methylisocyanaat	9
ex 29.30	Mengsels van isomeren van methyleenbis(cyclohexylisocyanaat)	0
ex 29.31 B	2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehydoxim	0
ex 29.31 B	Thiofenol	0
ex 29.31 B	2,2'-Thiodiëthylbis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	0
ex 29.31 B	4,4'-Sulfonyldifenol met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,5 gewichtspercenten	0
ex 29.31 B	Probucol (INN)	0
ex 29.31 B	Ethoprofos (ISO)	0
ex 29.34 C	Kristallijn dimethyltindichloride in de vorm van poeder, bestemd voor de vervaardiging van produkten, vallende onder Hoofdstuk 70 (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 29.34 C	2-Chloorethylfosfonzuur	7,6
ex 29.34 C	2-Difenylfosfinobenzoëzuur	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazool-2-yl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazool-2-yl-*p*-kresol	0
ex 29.35 Q	2,6-Di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenol	0
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Butorfanol (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.35 Q	(—)-1-*tert*-Butylamino-3-(4-morfolino-1,2,5-thiadiazool-3-yloxy)propaan-2-ol	0
ex 29.35 Q	Clotiazepam (INN)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazabicyclo(2,2,2)octaan (triëthyleendiamine)	0
ex 29.35 Q	2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol	0
ex 29.35 Q	Carpipraminedihydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuraan-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitril	0
ex 29.35 Q	Difemanilmethylsulfaat (INN)	0
ex 29.35 Q	Orazamide (INN)	0
ex 29.35 Q	(25 *R*)-Spirost-5-een-3-*beta*-ol (diosgenine) en esters daarvan	0
ex 29.35 Q	Azatadinedimaleaat (INNM)	0
ex 29.35 Q	Amproliumhydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	2-(4-Pyridyl)ethaansulfonzuur	0
ex 29.35 Q	Prifiniumbromide (INN)	0
ex 29.35 Q	Glucurolacton (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Chloordibenz [*b,f*][*1,4*]oxazepin-11(10*H*)-on	0
ex 29.35 Q	2,3,5,6-Tetrachloorpyridine	0
ex 29.35 Q	Diltiazemhydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q	(6*R*,7*R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*R*)-2-formyloxy-2-fenylaceetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur, alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Buspironhydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b)	Encaïnidehydrochloride (INNM)	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 29.35 Q	5-Broompyrimidine	0
ex 29.35 Q	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Q	Triazolam (INN)	0
ex 29.35 Q	Diazoxide (INN)	0
ex 29.35 Q	(6*R*,7*R*)-7-Amino-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazool-2-ylthiomethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur en zouten daarvan	0
ex 29.35 Q	Captopril (INN)	0
ex 29.35 Q	Flunixine meglumine (INNM)	0
ex 29.35 Q	*L*-Tryptofaan	0
ex 29.35 Q	2-Chloor-5-trifluormethylpyridine	0
ex 29.35 Q	Alprazolam (INN)	4,5
ex 29.35 Q	Norfloxacine (INN)	0
ex 29.35 Q	Natriumzout van lasalocide (INNM)	0
ex 29.35 Q	1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1*H*,3*H*-benzo[*de*]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naftoëzuur	0
ex 29.36	3-[1-(7-Hexadecaan-1-sulfonamidoindool-3-yl)-3-oxo-1*H*,3*H*-benzo[*de*]isochromen-1-yl]indool-7-carbonzuur	0
ex 29.36	Quinethazone (INN)	0
ex 29.36	Sulfaguanidine (INN)	0
ex 29.36	Sulfathiazol (INN)	0
ex 29.36	4-Chloor-5-sulfamoylantranil-*o*-toluïdide	0
ex 29.38 A	Nicotinezuur (INN)	0
ex 29.38 B II	Panthenol (INN)	0
ex 29.38 B III	Foliumzuur (INN)	0
ex 29.38 B V	Nicotinamide (INN)	0
ex 29.39 C I	Serumgonadotrofine (INN)	0
ex 29.39 D II	Betamethason-17,21-dipropionaat (INNM)	0
ex 29.39 D II	Triamcinolonhexacetonide (INN)	6,6
ex 29.39 D II	Diflorasondiacetaat (INNM)	0
ex 29.39 E	Zalmcalcitonine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.39 E	Prasteron (INN)	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 29.39 E	Calcitonine (INN) van varkens	0
ex 29.42 C VII	(22*R*,25*R*)-Tomaat-5-enine-3-*beta*-ol (Solasodine)	0
ex 29.42 C VII en ex 30.03 A II b)	Vindesinesulfaat (INNM)	0
ex 29.43 B	Ribose	0
ex 29.43 B	Sucralfaat (INN)	0
ex 29.44 A	Epicilline (INN)	0
ex 29.44 A	Piperacilline (INN)	0
ex 29.44 A en ex 30.03 A II a) 1	Natriumzout van piperacilline (INNM)	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	Amikacine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	Mitomycine (INN)	0
ex 29.44 C	Amfotericine B (INN)	0
ex 29.44 C	Minocycline-*mono*-hydrochloridedihydraat (INNM)	0
ex 29.44 C	Clindamycine (INN) en zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Spectinomycinedihydrochloridepentahydraat (INNM)	0
ex 29.44 C	Nystatine (INN)	0
ex 29.44 C en ex 30.03 A II b)	Bleomycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Sisomicinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Spectinomycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Tobramycine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	Lincomycine (INN) en zouten en esters daarvan, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder tariefpost 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensine (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	Cefaclor (INN) en hydraten, zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Netilmicinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Dibekacinesulfaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Natriumzout van cefoxitine (INNM)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 29.44 C	Cefradine (INN)	0
ex 29.44 C	Cefamandol (INN), alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Cefazoline (INN) en zouten daarvan	0
ex 29.44 C	(6*R*,7*R*)-7-[2-Carboxy-2-(4-hydroxyfenyl)aceetamido]-7-methoxy-3-(1-methyl-1*H*-tetrazool-5-ylthiomethyl)-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur, alsmede zouten en esters daarvan	0
ex 29.44 C	Josamycine (INN)	0
ex 29.44 C	Josamycinepropionaat (INNM)	0
ex 29.44 C	Aclarubicinehydrochloride (INNM)	0
ex 29.44 C	Ribostamycinesulfaat (INNM)	0
ex 29.45	Kalium-*tert*-butoxyde	0
ex 30.01 B II	Bijnierextract	0
ex 30.02 A	Antitetanus-immunoglobuline	0
ex 30.02 A	Antitetanus-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antirubeola-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antiparotitis-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antipertussis-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Antirabies-immunoplasma	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Menselijke albumine, ook indien in oplossing	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Menselijk fibrinogeen	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Geconserveerd serum, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 A II b) en B II b)	Antihemofilie-globuline en anti-Rh_o(D)-globuline, uit menselijk bloed verkregen	0
ex 30.03 A II b)	Mengsels van oestrogenen, in poedervorm, afkomstig van paarden	0
ex 30.03 B II b)	Gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen, in oplossing	0
ex 30.03 B II b)	Gelyofiliseerde gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen	0
32.01 A I	Looiextracten van mimosabast	0
ex 32.07 B	Anorganische kleurstofpreparaten bedoeld bij Aantekening 3 op Hoofdstuk 32, in holle microbolletjes van polyurethaan met een diameter van minder dan 200 micrometer	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 32.08 D	Glas in de vorm van vlokken met een lengte van ten minste 0,1 doch niet meer dan 3,5 mm en een dikte van ten minste 2 doch niet meer dan 5 micrometer	0
ex 32.09 A II en ex 39.01 C V	Polyurethaan vervaardigd van 2,2'-(*tert*-butylimino)diëthanol en 4,4'-methyleen-di(cyclohexylisocyanaat), opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 48 gewichtspercenten	0
ex 32.09 A II en ex 39.02 C XIV a)	Copolymeer van *p*-kresol en divinylbenzeen, opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 48 gewichtspercenten	0
ex 35.07	Bromelaïne (INN)	0
ex 35.07	Mengsel van streptokinase (INN) en streptodornase (INN)	0
ex 35.07	Peroxydase	0
ex 37.02 B	Negatieve kleurenfilms met een breedte van ten minste 75 mm doch niet meer dan 105 mm en een lengte van 100 m of meer, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filmcassettes voor direct-klaar-fotografie („instant pictures") (a)	0
ex 38.08 C	Hydroabiëthylalcohol	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit difosforpentaoxyde gefixeerd op een inerte drager	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van bolletjes met een diameter van ten minste 1,4 mm doch niet meer dan 1,8 mm, bestaande uit boriumtrifluoride gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een lengte van ten hoogste 5,0 mm en een diameter van ten hoogste 3,6 mm, bestaande uit koperoxyde en dichroomtrioxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit koperchloride gefixeerd op aluminiumoxyde en met een oppervlakte van minder dan 90 m^2 per gram, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van dichloorethaan uit ethyleen, zoutzuur en zuurstof (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxyde of dichroomtrioxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstof-absorptiemethode, van ten minste 2 cm^3 per gram	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een lengte van ten minste 3, doch niet meer dan 6 mm en een diameter van ten hoogste 3,8 mm, bevattende ten minste 18, doch niet meer dan 21 gewichtspercenten dichroomtrioxyde en ten minste 78, doch niet meer dan 81 gewichtspercenten aluminiumoxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels, bestaande uit een mengsel van oxyden gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, met een gehalte aan: — nikkel van ten minste 12, doch niet meer dan 20 gewichtspercenten, — koper van ten minste 5, doch niet meer dan 10 gewichtspercenten, — mangaan van ten minste 0,5, doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent. De katalysatoren hebben een schijnbare dichtheid van ten minste 0,5 doch niet meer dan 1,25, terwijl het poriënvolume ten minste 0,25, doch niet meer dan 0,95 cm^3 per gram bedraagt	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels, waarvan de afmetingen voor ten minste 90 gewichtspercenten niet meer bedragen dan 10 micrometer, bestaande uit een mengsel van oxyden gefixeerd op een drager van magnesiumsilicaat, met een gehalte aan: — koper van ten minste 20, doch niet meer dan 35 gewichtspercenten, — bismut van ten minste 2, doch niet meer dan 3 gewichtspercenten. De katalysatoren hebben een schijnbare dichtheid van ten minste 0,2 doch niet meer dan 1,0	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van korrels met een diameter van ten hoogste 1,4 mm, bestaande uit kobaltoxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaantrichloride en aluminiumchloride, bevattende ten minste 20 doch niet meer dan 25 gewichtspercenten titaan en ten minste 60 doch niet meer dan 72 gewichtspercenten chloor	0
ex 38.19 G	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een diameter van ten minste 1,5 mm doch niet meer dan 9,5 mm, bevattende ten minste 60 gewichtspercenten pentaijzerlithiumoctaoxyde, ten minste 8 gewichtspercenten dikaliumoxyde en ten minste 0,5 gewichtspercent dichroomtrioxyde, waarbij het pentaijzerlithiumoctaoxyde in een spinelstructuur aanwezig is	0
ex 38.19 K	Gesinterd magnesiet, waaraan kleine hoeveelheden minerale oliën zijn toegevoegd	0
ex 38.19 X	Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)	0
ex 38.19 X	Diosgenine, ruw	0
ex 38.19 X	4-(6-Fluor-2-methylindeen-3-ylmethyl)fenylmethylsulfide, opgelost in tolueen	0
ex 38.19 X	Mengsel van x-butyl-4,4'-isopropylideendifenol en x,x'-dibutyl-4,4'-isopropylideendifenol	0
ex 38.19 X	Mengsel van nitromethaan en 1,2-epoxybutaan	4
ex 38.19 X	Fabricageresidu, bevattende ten minste 40 gewichtspercenten 11-*beta*,17,20,21-tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dieen-3-on-21-acetaat	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten verkregen bij de vervaardiging van zouten van monensine	0
ex 38.19 X	Tetramethylammoniumhydroxyde, opgelost in methanol	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibioticum, verkregen door de fermentatie van *Streptomyces Tenebrarius*, al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	Dibutylmagnesium opgelost in organische oplosmiddelen, bevattende minder dan 28 gewichtspercenten dibutylmagnesium	0
ex 38.19 X	Vlamwerende produkten, verkregen door reacties van aceetaldehyd met ethyleenoxyde en fosfortrichloride, met een gehalte aan: — fosfor van ten minste 14, doch niet meer dan 16 gewichtspercenten, — chloor van ten minste 27, doch niet meer dan 33 gewichtspercenten	0
ex 38.19 X	Butylethylmagnesium opgelost in organische oplosmiddelen, bevattende ten minste 19, doch niet meer dan 22 gewichtspercenten butylethylmagnesium	0

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 38.19 X	Produkten verkregen door het *N*-ethyleren van sisomicine (INN)	0
ex 38.19 X	Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora purpurea*, al dan niet gedroogd	0
ex 38.19 X	Cholzuur en 3-*alfa*, 12-*alfa*-dihydroxy-5-*beta*-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur), ruw	0
ex 38.19 X	Ruwe galzuren	0
ex 38.19 X	Mengsel van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2-λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl) methylmethylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2-λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl) methylfosfonaat	0
ex 38.19 X	Colloïdaal diantimoonpentaoxyde	0
ex 38.19 X	Ethyleentetrakis(2-chloorethyl)*bis*fosfaat	5
ex 38.19 X	Biosynthetisch peptide met de structuur van de „A"-keten van menselijke insuline, in de vorm van een zout van het *S*-sulfonaat derivaat	0
ex 38.19 X	Biosynthetisch peptide met de structuur van de „B"-keten van menselijke insuline, in de vorm van een zout van het *S*-sulfonaat derivaat	0
ex 39.01 A	Colestipolhydrochloride (INNM)	0
ex 39.01 C II a)	Polycondensatieprodukten van formaldehyd en een mengsel van tolueen-2-sulfonamide en tolueen-4-sulfonamide	0
ex 39.01 C III a)	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen, ook indien opgerold	0
ex 39.01 C III a)	Reflecterende foliën van polyester, in de massa voorzien van microbolletjes, ook indien opgerold	0
ex 39.01 C III a)	Doorzichtige foliën, bestaande uit polyester met een deklaag van indium en zilver	0
ex 39.01 C III b) ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) en B IV b) 4 aa)	Afval en resten van fotografische films (met inbegrip van cinematografische films en röntgenfilms)	0
ex 39.01 C III b)	Polyester van een mengsel van isoftaalzuur en tereftaalzuur met 4,4'-isopropylideendifenol	0
ex 39.01 C III b)	Afval en resten van foliën van polyester, bedekt met wolfraamverbindingen of met verbindingen van zeldzame aardmetalen	0
ex 39.01 C III b)	Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl), in poedervorm	0
ex 39.01 C V	Polymeren van polyurethaan in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) op Hoofdstuk 39, vervaardigd van een mengsel van 2-methyl-*m*-fenyleendiisocyanaat en 4-methyl-*m*-fenyleendiisocyanaat en driewaardige alcoholen met vertakte ketenstructuur, eindstandige epoxygroepen en met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 6 000	10
ex 39.01 C V	Reflecterende foliën van polyurethaan, ook indien opgerold	0
ex 39.01 C VII	Foliën en strippen van polyimide, ook indien opgerold	0
ex 39.01 C VII	Polyethyleenoxyde met een molecuulgewicht van ten minste 4 000 000	8

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 39.01 C VII	Poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)], bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide (a)	0
ex 39.01 C VII	Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleen), in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.01 C VII	Vloeibaar poly(oxypropyleen) met 3-(3-[2-[2-mercaptoëthoxy)ethoxy]ethylthio] propoxycarbonylamino)-*p*-tolylcarbamoyloxy als eindgroep	0
ex 39.02 A	Membranen, bestaande uit een weefsel dat aan de ene zijde is bedekt met een copolymeer van polytetrafluorethyleen en poly[oxy(perfluorpropyleen)] met eindstandige carboxylgroepen en dat aan de andere zijde is bedekt met hetzelfde copolymeer maar met eindstandige sulfonzuurgroepen, ook indien opgerold	0
ex 39.02 A	Membranen, bestaande uit een weefsel dat aan beide zijden is bedekt met een copolymeer van polytetrafluorethyleen en poly[oxy(perfluorpropyleen)] met eindstandige carboxylgroepen, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C II	Microporeuze foliën van polytetrafluorethyleen, aan een zijde voorzien van een laag waterdamp doorlatend polymeer, met een breedte van ten minste 30 cm en een gewicht van ten hoogste 50 g per m^2, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C III	Polysulfohaloëthyleen in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) en b) op Hoofdstuk 39	4
ex 39.02 C VI a)	A-B-A-Blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende ten hoogste 35 gewichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C VI a) en b)	Copolymeren enkel van allylalcohol met styreen, die een acetylgetal van ten minste 175 hebben	0
ex 39.02 C VII b)	Foliën van polyvinylchloride, ook indien opgerold, met een dikte van minder dan 1 mm, voorzien van een laag holle glazen bolletjes met een diameter van ten hoogste 100 micrometer die in lijm zijn ingebed	0
ex 39.02 C VII b)	Reflecterende foliën van polyvinylchloride, aan een zijde over de gehele oppervlakte voorzien van piramidevormige inpersingen, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C VIII	Copolymeren van vinylchloride en vinylideenchloride, bevattende ten minste 79,5 gewichtspercenten vinylideenchloride, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) en b) op Hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van vezels, monofil of strippen (a)	0
ex 39.02 C XI	Polyvinylformal in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een molecuulgewicht van ten minste 10 000, doch niet meer dan 40 000 en met een gehalte aan: — acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van ten minste 9,5, doch niet meer dan 13 gewichtspercenten, — hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van ten minste 5, doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten	0
ex 39.02 C XII	Poly(2-diëthylaminoëthylmethacrylaat), opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van ten minste 55 gewichtspercenten	0
ex 39.02 C XII	Copolymeer van 2-diisopropylaminoëthylmethacrylaat en decylmethacrylaat, opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 55 gewichtspercenten	0
ex 39.02 C XII	Reflecterende foliën van polyacryl, ook indien opgerold	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 39.02 C XII	Copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van foliën, met een dikte van ten hoogste 150 micrometer, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C XII	Copolymeer van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende ten minste 10 doch niet meer dan 11 gewichtspercenten 2-ethylhexylacrylaat	0
ex 39.02 C XII	Poly[*N*-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide]	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeer van vinylideenchloride en acrylonitril in de vorm van expandeerbare bolletjes met een diameter van ten minste 4 doch niet meer dan 20 micrometer	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende ten minste 89 doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride, ten minste 2 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten vinylacetaat, alsmede ten minste 4 doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 a) en b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van ethyleen en propyleen, gefluorideerd, bestemd voor de vervaardiging van bandkabels met ten minste 60 aders (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly(1-ethylethyleen) (Polybuteen-1) in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Alternerende copolymeren van ethyleen en maleïnezuuranhydride, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van tetrafluorethyleen en hexafluorpropyleen, bevattende ten minste 15 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten stoffen die geen röntgenstralen doorlaten	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd met polybutadieen-acrylonitril (NBR)	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur	0
ex 39.02 C XIV a)	Polyvinylfluoride, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Polytribroomstyreen, bevattende ten minste 66, doch niet meer dan 71 gewichtspercenten broom, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën van polyvinylfluoride, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C XIV b)	Reflecterende foliën van acrylpolymeren, gewijzigd met melamineformaldehyd, ook indien opgerold	0
ex 39.02 C XIV b)	Foliën van polyvinylideenfluoride, ook indien opgerold	0
39.03 B V a) 1	Ethylcellulose, niet geplastificeerd	4

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 39.03 B V a) 2	Ethylhydroxyethylcellulose (in water niet oplosbaar)	4
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylcellulose	0
ex 39.06 B	*O*-(2-Hydroxyethyl)amylopectinehydrolysaat	0
ex 39.07 B V d)	Geperforeerde stroken van polyethyleen met een breedte van ten minste 4,5 doch niet meer dan 5,5 cm en een molecuulgewicht van ten minste 4 000 000, op rollen, bestemd om te worden gebruikt als transportband in machines voor de vervaardiging van sigaren (a)	0
ex 40.05 C	Stroken, ook indien opgerold, bestaande uit een laag polybutadieen-acrylonitriel (NBR) welke in de massa is voorzien van microbolletjes en waarop aan de bovenzijde een folie van polyvinylchloride is aangebracht welke is voorzien van microbolletjes	0
41.02 B	Huiden en vellen, van runderen (buffels daaronder begrepen), enkel met chroom voorgelooid of gelooid, in vochtige staat (wet blue)	0
ex 41.02 C	Kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk meer dan 4,5 kg doch niet meer dan 8 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder	0
41.03 B I	Schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen, van schapen, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08, andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
41.04 B I	Geiteleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen van geiten, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08, andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
41.05 B I	Leder en voorgelooide huiden en vellen, van andere dieren, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08, andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid	0
ex 44.22 B	Gebruikte eikehouten vaten en tonnen, al dan niet gemonteerd; duigen en bodems daarvan	0
ex 44.28 D II	Dakspanen en gevelspanen (schindels), van naaldhout	0
45.01	Ruwe natuurkurk en kurkafval; gebroken of gemalen kurk	0
45.02	Blokken, platen, bladen, vellen en strippen, van natuurkurk, blokjes voor het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen	4
ex 48.07 D	In de massa met latex gelijmd kraftpapier, aan een zijde bestreken met polybutadieenstyreen, met een gewicht van ten minste 104 g doch niet meer dan 130 g per m^2, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van luiers (a)	6
ex 49.11 B	Microreprodukties op ondoorschijnende drager, bestemd voor databanken en bibliotheken (a)	0
ex 51.01 A	Garens van polytetrafluorethyleen	0
ex 51.01 A	Garens van polyvinylalcohol, oplosbaar in water met een temperatuur van 50 °C, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van zogenaamd „vilt zonder inslag" voor papiermachines (a)	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 51.01 A	Getwijnde garens van polyamide, geïmpregneerd met of voorzien van een deklaag van fenolhars	0
ex 51.01 A	Garen van copolymeren van glycolzuur een melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 51.01 A	Garens geheel van polyglycolzuur	0
ex 51.01 A	Garens van poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.01 A	Garens van poly(*p*-fenyleentereftaalamide), bestemd voor ander gebruik dan voor de vervaardiging van buitenbanden of van produkten die worden gebruikt voor de vervaardiging van buitenbanden (a)	2
ex 51.01 A	Garens van polyvinylalcohol, niet getextureerd, bestemd voor de vervaardiging van buisvormige bekledingen voor cilinders van drukpersen (a)	0
ex 51.02 A I	Monofil van polytetrafluorethyleen	0
ex 51.02 A I	Monofil van poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.02 A II	Strippen van polyimide, ook indien opgerold	0
ex 51.02 A II	Strippen van polytetrafluorethyleen, welke zonder te breken met ten hoogste 25 % van hun aanvankelijke lengte kunnen worden uitgerekt, ook indien opgerold	0
ex 51.04 A IV	Weefsels van vezels van polyvinylalcohol voor mechanisch borduurwerk	0
ex 56.01 A	Vezels van polytetrafluorethyleen	0
ex 56.01 A en ex 59.01 B I	Vezels van poly(*p*-fenyleentereftaalamide)	2
ex 56.01 A	Textielvezels, enkel bestaande uit vezels van aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, bestemd voor ander gebruik dan de vervaardiging van produkten vallende onder de Hoofdstukken 60, 61, 64 of 65 of van produkten die worden gebruikt voor de vervaardiging van vorenbedoelde produkten (a)	0
ex 56.01 A	Vezels van polyvinylalcohol, ook indien geacetaliseerd	0
ex 58.07 A en ex 59.04	Vlechten geheel van garens van polyglycolzuur	0
ex 58.07 A en ex 59.04	Vlechten van garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, al dan niet voorzien van een deklaag, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 59.03	Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechhthoekig gesneden	0
ex 59.03	Gebonden textielvlies met een dikte van niet meer dan 300 micrometer, verkregen door samensmelting van vezels van polyethyleen („spunbonded"), met een gewicht van niet meer dan 115 g per m², al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 59.03	Gebonden textielvlies van polyvinylalcohol, met een dikte van ten minste 200 doch niet meer dan 280 micrometer en een gewicht van ten minste 20 doch niet meer dan 50 g per m², al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0
ex 59.04	Kokosgarens bestemd voor de vervaardiging van tapijten, vloermatten en dergelijke artikelen (a)	0
ex 59.08	Weefsels of breiwerk, aan een zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunstmatige plastische stof waarin microbolletjes zijn aangebracht	0
ex 59.12	Weefsels voorzien van een laag microbolletjes met een diameter van ten hoogste 75 micrometer die in lijm zijn ingebed, met een gewicht van ten hoogste 550 g per m²	0
ex 59.17 A	Naaldgetouwvilt van synthetische vezels op een grondweefsel van synthetische vezels, aan een zijde voorzien van een film van polytetrafluorethyleen, bestemd voor de vervaardiging van produkten voor het filtreren (a)	0
ex 59.17 D	Garens van poly(*p*-fenyleentereftaalamide), geïmpregneerd en geolied	0
ex 59.17 D	Garens en strippen van polytetrafluorethyleen, geïmpregneerd, ook indien geolied of met grafiet bedekt	0
ex 68.16 B	Microbolletjes, met een gehalte aan barium en titaan, uitgedrukt als bariumoxyde en titaandioxyde, van meer dan 90 gewichtspercenten, met een diameter van minder dan 100 micrometer en een brekingsindex van ten minste 2,1, doch niet meer dan 2,4	0
ex 69.09 B	Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet met een min of meer ronde of ovale dwarsdoorsnede, met evenwijdige zijden en met een totaalvolume van ten minste 240 doch niet meer dan 11 100 ml en met een minimumafmeting van ten minste 70 mm en met een maximumafmeting van niet meer dan 480 mm, met ten minste 28 doorlopende kanaaltjes per honderd vierkante mm, evenwijdig lopende met de hoofdsymmetrie-as, waarbij de totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de kanaaltjes ten minste 50 % doch niet meer dan 80 % van de totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede bedraagt	0
ex 70.19 A IV b)	Bolletjes, met een diameter van minder dan 0,1 mm en met een brekingsindex van 2,26	0
ex 70.20 A	Niet verspinbare glasvezels met een diameter van minder dan 4 micrometer	0
ex 70.20 B	Garens, vervaardigd van glasvezels met een diameter van ten hoogste 4 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van tapijten (a)	0
ex 70.20 B	Garens van 33 tex of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 2,5 doch niet meer dan 5,1 micrometer, niet behandeld voor hechting aan elastomeren	0
ex 75.04 A	Buizen van niet gelegeerd nikkel met een zuiverheidsgraad van ten minste 99 gewichtspercenten, met een afwijking van de rechtheid (straightness) van ten hoogste 1 mm op 150 cm en een uitwendigte diameter van: — ten minste 213,36 mm, doch niet meer dan 214,00 mm of — ten minste 209,95 mm, doch niet meer dan 210,59 mm of — ten minste 168,28 mm, doch niet meer dan 168,78 mm	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief	Omschrijving	Autonoom recht (%)
76.01 B I b)	Andere resten van aluminium (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder begrepen)	0
ex 76.03	Banden van gelegeerd aluminium, op rollen, met als voornaamste legeringselementen ten minste 18 doch niet meer dan 23 gewichtspercenten tin en ten minste 0,7 doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent koper en met een breedte van ten minste 75 mm doch niet meer dan 230 mm en een dikte van ten minste 3 mm doch niet meer dan 6,5 mm	0
ex 81.03 B	Draad van niet gelegeerd tantaal, met een diameter van ten minste 0,2 mm doch niet meer dan 0,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van condensatoren (a)	0
ex 81.04 D I b)	Kathodisch chroom in de vorm van schilfers of korrels, met niet meer dan 0,10 gewichtspercent zuurstof, niet meer dan 0,015 gewichtspercent aluminium en niet meer dan 0,001 gewichtspercent aluminiumverbindingen, onoplosbaar in kokend 5 N zoutzuur en kokend rokend perchloorzuur en berekend als aluminium, bestemd voor de produktie van legeringen ter vervaardiging van de volgende delen van gasturbines en straalmotoren (a): — vaste of beweegbare schoepen, de ringen daaronder begrepen — kleppen — straalpijpen	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisch mangaan met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,7 gewichtspercenten, bestemd voor de chemische industrie (a)	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisch mangaan met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,7 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van non-ferrolegeringen (a)	0
ex 84.63 D	Generator- en turbineassen, uit een stuk gesmeed en grof bewerkt, met een gewicht per stuk van meer dan 180 ton	0
ex 85.01 B I b)	Gelijkstroommotoren met een vermogen van 4 watt, werkend op een spanning van 12 volt met een opgenomen stroomsterkte, in onbelaste toestand, van ten hoogste 160 mA en met een draaisnelheid van ten hoogste 2 400 toeren per minuut, voorzien van zelfcentrerende bussen en een tachometerdynamo, het geheel geborgen in een cilindervormige metalen omhulling waarvan de diameter ten hoogste 30 mm bedraagt	0
ex 85.19 B	Potentiometers voor het regelen van de geluidssterkte, geborgen in een omhulling waarvan de diameter ten hoogste 4,5 mm bedraagt, al dan niet voorzien van een schakelaar, bestemd voor de vervaardiging van apparaten vallende onder tariefpost 90.19 B I (a)	0
ex 90.01 A	Achthoekige fresnellenzen van acrylhars, niet gemonteerd, bestemd om te worden gebruikt in zogenaamde „overhead projectors" (a)	0
ex 90.01 B	Polariserende film, welke aan een of beide zijden voorzien is van een steunende laag doorzichtig materiaal	0
ex 98.10 B	Vuursteenwieltjes, al dan niet voorzien van duimwieltjes, bestemd voor de vervaardiging van niet navulbare met gas werkende zakaanstekers (a)	0
ex 98.10 B	Piëzo-elektrische ontstekingsmechanismen	0

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.