I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1355/83

af 16. maj 1983

om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for en række industrivarer

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28,

under henvisning til udkast til forordning forelagt af Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabets produktion af de i denne forordning omhandlede varer er for tiden utilstrækkelig eller lig nul, og producenterne kan således ikke tilfredsstille behovet i Fællesskabets forarbejdningsindustrier;

det er i Fællesskabets interesse, at de autonome satser i den fælles toldtarif kun suspenderes delvis i visse tilfælde, navnlig når der foreligger en fællesskabsproduktion, og at der foranstaltes fuldstændig suspension i de øvrige tilfælde;

under hensyn til de vanskeligheder, der er forbundet med på kort sigt at vurdere udviklingen i den økonomiske situation inden for de pågældende sektorer med nøjagtighed, bør disse suspensionsforanstaltninger kun være midlertidige, idet deres gyldighedsperiode fastsættes under hensyn til fællesskabsproduktionens interesser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De autonome satser i den fælles toldtarif for de varer, der er opført på listerne i bilaget, suspenderes til den størrelse, der er angivet for hver enkelt af disse varer.

Nævnte suspensioner gælder

— fra den 1. juli til den 31. december 1983 for varer opført på liste I,

— fra den 1. juli 1983 til den 30. juni 1984 for varer opført på liste II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 1983.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 1983.

På Rådets vegne
I. KIECHLE
Formand

BILAG

LISTE I

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 13.03 A V	Ekstrakt af afvokset pyrethrum	0
ex 29.01 D VII	Tricyclo [8.2.2.2^{4,7}] hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaen	0
ex 29.04 A III a)	2-Methylpropan-2-ol (*tert*-butyl-alkohol) med en renhed på mindst 90 vægtprocent men højst 96 vægtprocent	0
ex 29.08 A III c)	2-Brom-6-methoxynaphthalen	0
ex 29.08 B I	3,3'-Oxydi(propylenglycol)	0
ex 29.13 D I b)	3-*beta*-Hydroxy-16-*alpha*-methylpregn-5-en-20-on	6
ex 29.16 D	Methyl 5-(2,4-dichlorphenoxy)-2-nitrobenzoat	0
ex 29.27	Isopthalonitril	8
ex 29.29	2,4,6-trichlorphenylhydrazin	0
ex 29.35 Q	Isonicotinonitril	0
ex 29.35 Q	6-Hydroxy-2-phenylpyridazin-3(2*H*)-on	0
ex 29.35 Q	3,6-Dichlorpyridin-2-carbonsyre	5
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Bucindolol (INN)	0
ex 29.35 Q	Adenosinphosphat (INN)	4,5
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Tegafur (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichlorpyridin-2-carboxylat	5
ex 29.35 Q	Tetrahydrofuran indeholdende i alt højst 40 mg tetrahydro-2-methylfuran og tetrahydro-3-methylfuran pr. 1, til fremstilling af *alpha*-4-hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly (oxytetramethylen) (a)	5
ex 29.41 D	Ivermectin (INN)	0
ex 29.42 C I	Coffein samt salte deraf	6
ex 29.44 C	Fumagillin dicyclohexylammonium (INNM)	0
ex 29.44 C	Natriumciftizoxim (INNM)	0
ex 30.03 B II b)	Renset kollagen, opløst i en phosphat, tilsat fysiologisk saltopløsning også med indhold af lidocain (INN)	5

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 32.01 A IV	Garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner	0
ex 32.01 A IV	Garvestofekstrakter af eucalyptus	3,2
ex 35.07	Lipoamiddehydrogenase	0
ex 35.07	*sn*-Glycerol-3-phosphat: oxygen 2-oxidoreductase	0
ex 38.03 B	Syreaktiveret montmorrillonit, som, når det undersøges ved røntgendiffraktion, viser fire hovedlinjer svarende til krystalinterplanare mellemrum (d-værdier) på 0,44, 0,40, 0,33 og 0,25 nanometer, hvoraf linjen svarende til 0,40 nanometer skal være den kraftigste, til fremstilling af selvkopierende papir (a)	0
38.07 A	Terpentinolie (balsamterpentin)	3
38.07 B	Sulfatterpentin; rå dipenten	0
38.07 C	Træterpentin; andre opløsningsmidler af terpener, udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ, rå cymen, pine-oil	1,7
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af korn eller ringe med en diameter på mindst 3 og højst 10 mm, bestående af sølv, på et bærestof af aluminiumoxid, med indhold af sølv på mindst 10 vægtprocent, men højst 20 vægtprocent	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af runde stave med en diameter på mindst 1 og højst 3 mm, bestående af en blanding af nikkel- og wolframforbindelser på et underlag af aluminiumoxid og siliciumdioxid, med indhold af mindst 5 og højst 10 vægtprocent nikkel og wolfram i alt	0
ex 38.19 X	Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxid i form af korn, indeholdende mindst 70 vægtprocent, men højst 78 vægtprocent dialuminiumtrioxid og mindst 19 vægtprocent, men højst 26 vægtprocent zirconiumdioxid	6,4
ex 38.19 X	Blanding af dialuminiumtrioxid og zircuniumdioxid i form af korn, indeholdende mindst 54 vægtprocent, men højst 62 vægtprocent dialuminiumtrioxid og mindst 36 vægtprocent, men højst 44 vægtprocent zirconiumdioxid	6,4
ex 38.19 X	Ivermectin (INN) opløst i toluen	0
ex 38.19 X	Magnesiumbromid-2-oxoperhydro-azepin-1-id opløst i *epsilon*-caprolactam til en koncentration på mindst 20 og højst 25 vægtprocent	5
ex 38.19 X	Reaktionsprodukt af dibutyl dihydrogendiphosphat og 1,2-epoxypropan til brug ved fremstilling af ikke fast, bøjelig polyurethan (a)	0
ex 39.01 C III a)	Reflekterende selvklæbende folier, bestående af forskellige lag af polyestre, metalliseret, også i ruller	0
ex 39.02 A	Membran, bestående af et copolymerisationsprodukt af tetraflourethylen og triflourethylen med perflouriserede alkoxy sidekæder, der slutter i carboxylsyregrupper i form af estere, belagt på hver side med en metallisk, uorganisk blanding også i ruller	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.02 A	Membran, bestående af et copolymerisationsprodukt af tetraflourethylen og triflourethylen med perflouriserede alkoxy sidekæder, der slutter i endegrupper af carboxylsyre eller sulfonsyre i form af natriumsalte, belagt på hver side med en metallisk, uorganisk blanding også i ruller	0
ex 39.02 A	Membran, bestående af et copolymerisationsprodukt af tetraflourethylen og triflourethylen med perflouriserede alkoxy sidekæder, der slutter i endegrupper af caboxylsyre i form af estere, indeholdende vævede fiberdugsforstærkning af poly(tetraflourethylen) og belagt på hver side med en metallisk, uorganisk blanding også i ruller	0
ex 39.02 C I a)	Polyethylen i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39 med en massefylde på mindst 0,954 g/cm³ og højst 0,958 g/cm³ bestemt til fremstilling af skrivemaskinefarvebånd eller lignende farvebånd (a)	0
ex 39.02 C I a)	Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark fremstillet af usammenhængende fintforgrenede polyethylenfibre, også med tilsætning af indtil 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst polyvinylalkohol som fugtmiddel	0
ex 39.02 C I a)	Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark, fremstillet af fintforgrenede fibre af en blanding af polyethylen og et copolymerisationsprodukt af polyethylen, også med tilsætning af indtil 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst polyvinylalkohol som fugtmiddel	0
ex 39.02 C I b)	Transparent polyethylenfolie, bestemt til fremstilling af skrivemaskinefarvebånd og lignende farvebånd, der deler sig på langs, når det udsættes for stræk i en ret vinkel på længden, og som har en vægtfylde på mindst 0,925 og en vægt pr. m² på mindst 7 og højst 19 g (a)	0
ex 39.02 C II	Mikroporøs folie af polytetrafluorethylen, af bredde mindst 30 cm og af vægt højst 22,4 g/m², også i ruller	0
ex 39.02 C IV	Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark fremstillet af fintforgrenede polypropylenfibre, også med tilsætning af indtil 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst polyvinylalkohol som fugtmiddel	0
ex 39.02 C VI a)	Copolymerisationsprodukt bestående udelukkende af maleinanhydrid og styren, også med indhold af blokcopolymerisationsprodukt af styren og butadien i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C VI b)	Plader af et copolymerisationsprodukt af maleinsyreanhydrid og styren, også med en andel copolymerisationsprodukt af styrengrupper, som på begge sider er forsynet med en folie af det nævnte copolymerisat, modificeret med butadien eller pigmenteret	0
ex 39.02 C XIV a)	Syntetisk papirmasse i form af fugtige ark fremstillet af fintforgrenede fibre af polypropylen modificeret ved en organisk syre, også med tilsætning af indtil 15 vægtprocent cellulosefibre, med vandopløst polyvinylakohol som fugtmiddel	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisationsprodukter af acrylsyre med små mængder af en flerumættet monomer, til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfarver også bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 30.03 (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Teropolymerisationsprodukt af ethylen, methylacrylat og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt blandet med kiselsynonhydrid	12,5

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af en poly(oxyalkylen)ester fremstillet af carboxylsyre og *epsilon*-carprolactan	5
ex 39.07 B V d)	Reflekterende folier eller plader bestående af en overside af polyvinylchlorid præget i et regulært pyramidemønster, varmeforseglet, i parallelle linjer eller et netmønster til en bagside af plastik, eller af en strikket eller vævet dug, dækket på den ene med plastikmateriale, også i ruller	0
ex 44.28 C	Tændstikemner af asp *(Populus Tremuloides)* til brug ved fremstilling af tændstikker, der ikke skal stryges mod et særligt materiale (såkaldte »strike anywhere« tændstikker) (a)	0
ex 48.07 C	Bleget papir af tykkelse mindst 200 mikrometer, men højst 255 mikrometer, og af vægt mindst 165 g, men højst 180 g pr. m², imprægneret med acrylharpiks og med belægning af polyvinylidenchlorid	0
ex 48.07 D	Farvet papir af tykkelse mindst 200 mikrometer, men højst 255 mikrometer, af vægt mindst 165 g, men højst 180 g pr. m², imprægneret med acrylharpiks og med belægning af poly(vinylidenchlorid)	0
ex 49.11 B	Silketryk (serigrafier), signeret og nummereret (nr. 1-200) af kunstneren	0
ex 51.01 A	Garn af syntetiske tekstilfibre udelukkende af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af *meta*-phenylendiamin og isophthalsyre	0
ex 51.01 A	Polyamidgarn, ikke-tekstureret, usnoet eller med højst 22 snoninger pr. m, fremstillet af bikomponentfibre, der kan krympe, bestående af poly(hexamethylenadipamid) til fremstilling af knæstrømper under pos. 60.03 B I, damestrømper under pos. 60.03 B II a) eller af strømpebenklæder under pos. 60.04 B III a) 1 (a)	0
ex 54.03 B I a)	Garn af hør, ubehandlet (undtagen blårgarn) med en længde pr. kg af højst 30 000 m, til fremstilling af flertrådet garn til skotøjsindustrien eller til omvikling af kabler (a)	0
ex 56.01 A	Tekstilfibre med et indhold på mindst 85 % vægtprocent af fibre af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af *meta*-phenylendiamin og isophthalsyre og et indhold af poly (*p*-phenylenterephthalamid) fibre på mindst 1 og højst 15 vægtprocent	6
ex 56.01 A	Flertrådede fibre spundet i en emulsion og behandlet med acetal, med en kerne af fiberstruktur bestående af en emulsion af polymeriseret polyvinylalkohol og vinylchlorid	0
ex 59.08	Vævet stof af polytetrafluorethylenfibre på den ene side med en copolymer dækket af tetrafluorethylen og trifluorethylen, med perfluorineret alkoxy sidekæde, med carboxylsyre eller med sulfonsyreende grupper i kalium salt form	0
62.03 A I	Sække og poser til emballage, brugte, af jute eller andre bastfibre, henhørende under pos. 57.03	0
62.03 B I a)	Sække og poser til emballage, brugte, af hør eller sisal	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 70.20 A	Måtter af glasuld (uanvendelig til spinding) med en vægt på højst 100 g pr. m² og med en fiberdiameter på højst 7 mikrometer	0
ex 70.20 B	Garn af finhed 33 tex, 34 tex eller en mangefold heraf fremstillet af endeløse glasfibre (anvendelige til spinding), med en fiberdiameter på mindst 5,8 mikrometer, men højst 6,4 mikrometer, og med en tekstureringsletning på højst 0,8 vægtprocent	6,3
ex 70.20 B	Garn behandlet med resorcinolformaldehyd af finhed mindst 340 tex, men højst 680 tex, fremstillet af endeløse glasfibre (anvendelige til spinding med en diameter på mindst 12,5 mikrometer, men højst 13,5 mikrometer	7
ex 74.05 B	Bøjelige ark og plader af polytetraflourethylen, med aliminiumoxid eller titaniumdioxid som fyld eller forstærket med vævede glasfibre belagt på begge sider med kobberfolie	0
ex 81.04 K I	Affald og skrot af titan	0
ex 81.04 K I	Titansvamp	0
ex 84.18 C II b)	Dele til separatorer til indvinding af gas fra gasblandinger, bestående af et bundt porøse hule fibre, der er forseglet i den ene ende og i den anden ende passerer gennem en blok af plastmateriale; det hele er indkapslet i en metalbeholder med en længde på mindst 300 og højst 3 700 mm og en diameter på højst 350 mm	0
ex 84.18 C II b)	Dele til maskiner og apparater til filtrering og rensning af væsker, bestående af et bundt hule plastfibre med gennemtrængelige vægge, som i den ene ende er indstøbt i en plastblok, medens den anden ende går gennem en plastblok, det hele indkapslet i en plastbeholder	0
ex 84.31 A	Sugevalser af legeret stål, ikke perforeret, af længde mindst 5 207 mm og udvendig diameter på mindst 754 mm, til anvendelse i maskiner til fremstilling af papir eller pap (a)	0
ex 84.51 A	Skrivemaskiner med blindskrift (Braille)	0
ex 84.51 A	Elektroniske lommeskrivemaskiner for handicappede, som ved hjælp af taster og termisk skrivehoved udskriver en skriftstrimmel	0
ex 84.55 C	Optisk-elektrisk kodeapparat til elektronisk skrivemaskine, bestående af elektroniske kredsløb, en lysemitterende diode (LED), en roterende skive med radiale åbninger, en fast maske og en fotoelektrisk celle, i form af en monochip, indbygget i en kasse bestående af to plastkaller, og hvis størrelse ikke overstiger 60 × 48 × 16 mm	0
ex 84.55 C	Magnetiske læse/skrivehoveder fremstillet ved Winchesterteknologi, som anvendes i forbindelse med ydre pladelagre, som kan registrere op til en tæthed på 35,4 spor pr. mm	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatiske databehandlingsmaskiner bestående af 2 overlejrede substratlag hver med 2 statiske N/MOS Random Access Memories (Statisk RAMS fremstillet ved N/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 2 K-bits og med en samlet lagerkapacitet på enten 8 K × 1 bit eller 4 K × 2 bits, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med højst 23 tilledninger og: — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer 4598601 5121843 5121850 5121934 5121935 5122148 5123005 5123058 5123059 5123120 5123128 5123129 5123334 5123336 5123337 5123338 5123339 5123341 eller — andre identifikationsmærker vedrørende statiske RAMS komponentgrupper som opfylder denne beskrivelse	0
ex 84.55 C	Komponentgrupper til automatisk databehandlingsmaskiner bestående af 2 overlejrede substratlag hver med 2 kvasi-statiske N/MOS Random Access Memories (kavi-statiske RAMS fremstillet ved N/MOS teknologi) i form af monolitisk integrerede kredsløb hver med en lagerkapacitet på 4 K-bits og med en samlet lagerkapacitet på enten 16 K × 1 bit eller 8 K × 2 bits indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm forsynet med 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer 4599766 4599770 4599774 4599767 4599771 4599893 4599768 4599772 4599769 4599773 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kvasi-statiske RAMS komponentgrupper, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 84.55 C	Punkt matrix indikator hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 37 × 169 mm bortset fra kabel og stik, bestående af et lag af flydende krystaller mellem to ark eller plader med 2 560 punkter (arrangeret som 16 søjler og 160 rækker) monteret på et trykt kredsløb der indeholder elektroniske komponenter, med et fladkabel med 10 eller 20 ledninger og et stik	0
ex 84.59 B	Dele til reaktortrykbeholdere, smedede i et stykke og groft afdrejede, med en stykvægt på over 150 tons	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.01 B II	Pulstransformator af størrelse højst 400 × 500 × 700 mm og hvis vægt ikke overstiger 300 kg, til transformering af en spænding fra 4 KV til 60 KV i impulser med en frekvens på 200 HZ og af varighed 125 mikrosekunder	0
ex 85.03	Alkaliske kulstof/zink-tørbatterier med dimensioner ikke over 110 × 90 × 5 mm med en spænding på mellem 5,5 og 6,5 volt, bestemt til indbygning i filmkassetter til automatiske kameraer (»instant pictures«) (a)	0
ex 85.19 A	Termorelæer, indkapslet i et hermetisk forseglet glashus hvis længde uden ledninger højst er 35 mm, med en læk på højst 10^{-6} cm^3 H/sek indenfor temperaturintervallet 0-160 °C ved 1 bar til indbygning i kompressorer til kølemaskiner (a)	0
ex 85.21 A V	Farvebilledrør (skyggemaskerør), »in-line« teknik, med en billedflade på højst 165 × 165 mm, til brug i elektroniske instrumenter til luftfartsnavigation og til afbildning af advarselssignaler og systemer (a)	0
ex 85.21 A V	Digitalindikatorer i form af et rør, bestående af en glasplade af størrelse højst 350 × 300 mm eksklusive tilledninger. Røret indeholder en eller flere rækker karakterer eller linjer bestående af fluorescerende elementer monteret på et metalunderlag belagt med en flurorescerende substans eller phosphorsalte, som afgiver lys ved bombardering med elektroner	0
ex 85.21 D II	Statiske Random Access Memories fremstillet ved N/MOS teknologi (N/MOS Statiske RAMS) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af 2 overlejrede substratlag, hver med 2 chips, der hver har en kacapitet på 2 K-bits og med en samlet kapacitet på enten 8 K × 1 bit eller 4 K × 2 bits, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med 23 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 4598601 5121843 5121850 5121934 5121935 5122148 5123005 5123058 5123059 5123120 5123128 5123129 5123334 5123336 5123337 5123338 5123339 5123341 eller — andre identifikationsmærker vedrørende statiske RAMS som opfylder denne beskrivelse	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	Kvasi-statiske Random Access Memories fremstillet ved N/MOS teknologi (N/MOS kvasi-statiske RAMS) i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af 2 overlejrede substratlag, hver med 2 chips, der hver har en kapacitet på 4 K-bits og med en samlet kapacitet på enten 16 K × 1 bit eller 8 K × 2 bits, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 13 × 13 mm, forsynet med 23 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 4599766 4599770 4599774 4599767 4599771 4599893 4599768 4599772 4599769 4599773 eller — en anden betegnelse, som vedrører kvasi-statiske RAMS som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Digitalindikatorer af størrelse 25 × 35 mm, bestående af et trykt kredsløb på hvilket det er monteret under en gennemsigtig plastplade, indtil 22 lysemitterende dioder fremstillet af galliumhalvlederkomponenter bestående af en enkelt karakter med eller uden + /— tegn og/eller et eller to punkter	0
ex 85.21 D II	Digitalindikatorer bestående af et trykt kredsløb af størrelse højst 35 × 90 mm, med en enkelt karakterlinje med mindst 3 karakterer sammensat af lysemitterende dioder fremstillet af galliumhalvlederkomponenter. Hver karakter er sammensat af maksimalt otte segmenter, og karakterlinjen er beskyttet af gennemsigtig plast	0
ex 85.21 D II	Digitalindikatorer bestående af et trykt kredsløb af størrelse højst 35 × 90 mm, med en enkelt tallinje med mindst tre cifre sammensat af lysemitterende dioder fremstillet af galliumhalvlederkomponenter. Hvert ciffer er sammensat af syv segmenter og et punkt og tallinjen er beskyttet af gennemsigtigt plast	0
ex 85.21 D II	Read Only Memories (ROMS) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16 K-bits × 8, med læselager og udgangskontrol, indskapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 50 × 16 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende et af følgende talkombinationer: 62000 — 62999 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ROMS som opfylder denne beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories (PROMS fremstillet ved TTL-Schottky teknik) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 1 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 23 mm, forsynet med 16 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 14 S 10 24 S 10 24 SA 10 247 A 10	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	27 S 20 27 S 21 29760 29761 38510 5300 5301 53 S 140 53 S 141 54 S 287 54 S 387 54700 5603 5623 6300 6301 63 S 140 63 S 141 7052 7057 74 S 287 74 S 387 7610 7611 82 S 126 82 S 129 8520 8521 93417 93427 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMS, som opfylder denne beskrivelse	11,5
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories (PROMS fremstillet ved TTL-Schottky teknik), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 27 S 12 27 S 13 28 L 22 28 LA 22 29613 29770 29771 38510 5305 5306 5308 5309 53 S 240 53 S 241 54 S 570 54 S 571 5604 5624 6305 6306 6308 6309	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	63 S 240 63 S 241 6335 6336 7053 7058 74 S 570 74 S 571 76 LS 03 7620 7621 82 S 114 82 S 130 82 S 131 93436 93446 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMS, som opfylder denne beskrivelse	11,5
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories (PROMS) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en kapacitet på 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 18 S 42 38510 7121 18 S 46 7122 18 SA 42 7123 18 SA 46 5340 7124 5341 7125 53 S 440 7126 24 S 41 53 RA 441 24 SA 41 53 RS 441 53 S 441 74 S 472 27 S 15 5348 74 S 473 27 S 25 5349 74 S 474 27 S 26 5350 74 S 475 27 S 27 5351 74 S 476 27 S 28 5352 74 S 477 27 S 29 5353 74 S 572 27 S 30 74 S 573 27 S 31 27 S 32 54 S 472 27 S 33 54 S 473 7640 54 S 474 7641 54 S 475 7642 28 L 42 54 S 476 7643 28 L 45 54 S 477 7644 28 P 42 54 S 572 7645 28 P 45 54 S 573 7647 28 R 45 54740 7648 54741 7649 28 SA 41 82 HS 137 28 S 42 82 HS 147 28 SA 42 5605 28 S 45 5625 28 S 46 82 S 115 28 SA 46 82 S 136 6340 82 S 137 6341 82 S 140 63 S 440	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	29620, 29621, 29622, 29623, 29624, 29625, 29626, 29627, 3604, 3624, 3625 63 RA 441, 63 RS 441, 63 S 441, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, HM 6641, 7054, 7059 82 S 141, 82 S 142, 82 S 146, 82 S 147, 93438, 93448, 93452, 93453 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMS, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare Read Only Memories (PROMS) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 8 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller 28 kontaktpunkter, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 24 S 81, 24 SA 81, 24 S 86, 27 S 180, 27 S 181, 27 S 185, 27 S 35, 28 L 85, 28 L 86, 28 P 85, 28 R 35, 28 R 85, 28 S 2708, 28 S 85, 28 S 86, 28 SA 86, 29623, 29630, 29631, 29632, 29633, 29634, 29635, 29636, 29637, 29650, 29651, 29652, 29653, 3628 6380, 6381, 6388, 6389, 63 S 840, 63 S 841, 7050, 7055, 7060, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 74 LS 478, 74 S 2708, 74 S 454, 74 S 455, 74 S 478, 74 S 479, 7608, 7680, 7681, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7689 82707, 82708, 82 HS 185, 82 LS 180, 82 LS 181, 82 S 180, 82 S 181, 82 S 182, 82 S 183, 82 S 184, 82 S 185, 82 S 2708, 87 S 180, 87 S 181, 87 S 184, 87 S 185, 87 S 186, 87 S 187, 93450, 93451, 93460, 93461, 93465, 93466, 93 L 450, 93 L 451, 9460	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	5380 5381 77 S 180 5388 77 S 181 5389 77 S 184 53 S 840 77 S 185 53 S 841 77 S 186 77 S 187 54 LS 478 54 S 2708 TBPS 81 M 54 S 454 54 S 455 54 S 478 54 S 479 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMS, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke-sletbare Read Only Memories (PROMS) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 16 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger eller 28 kontaktpunkter, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 27 S 45 HM 76 160-2 TBP 28 L 166 HM 76 160-5 TBP 28 P 166 HM 76 161-2 TBP 28 R 166 HM 76 161-5 TBP 28 S 166 HM 76 16-2 29681 TBP 28 S 166 HM 76 16-2 29681 29681 A HM 76 16-5 29683 DM 77 S 190 29683 A DM 77 S 191 3636 MM 82 S 190 3636-1 SM 82 S 190 M 36 36 S 82 S 190 MM 82 S 191 53 S 1641 SM 82 S 191 53 LS 1681 N 82 S 191 53 PS 1681 S 82 S 191 53 S 1681 DM 87 S 190 63 S 1641 DM 87 S 191 63 LS 1681 93 510 C 63 PS 1681 93 510 M 63 S 1681 93 511 C 93 511 M 7134 7136 7137 7138 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMS, som opfylder denne beskrivelse	4
ex 85.21 D II	Programmerbare ikke-sletbare Read Only Memories (PROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 32 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: TMS 25 P 32 2732 C TMS 27 P 32 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMS, som opfylder denne beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	Programmerbare ikke-sletbare Read Only Memories (PROM) med en lagerkapacitet på 64 K-bits, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller bogstavkombinationer: TMS 25 P 64 2764 C TMS 27 P 64 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMS, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk programmerbare Read Only Memories (EPROMS), UV-sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 2 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMS, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk programmerbare Read Only Memories (EPROMS), UV-sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 32 K-bits (dog ikke organisationen 4 K × 8 bit med en tilgangstid på over 300 NS), indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 2532 25 A 32 25 L 32 2732 68732 68 L 732 eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMS, som opfylder denne beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Elektronisk programmerbare Read Only Memories (EPROM), UV-sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 32 K (4 K × 8) bits og en tilgangstid på højst 300 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm forsynet med en kvartsrude på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: 2732 A-3 eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROM som opfylder denne beskrivelse	6

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	Elektronisk programmerbare Read Only Memories (EPROMS), UV-sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 2564 2764 68 L 64 68764 68 A 764 68 L 764 68766 eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMS, som opfylder denne beskrivelse	11,5
ex 85.21 D II	Elektronisk programmerbare Read Only Memories (EPROM), UV-sletbare, i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 128 K (16 K × 8) bits og en tilgangstid på højst 200 nanosekunder, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med en kvartsrude på oversiden, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 27128 eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROM som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Dynamic Random Access Memories (D-RAMS), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en kapacitet på 16 K × 4 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 24 mm, forsynet med 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: IMS 2620 TMS 4416 MB 81416 eller — andre identifikationsmærker vedrørende D-RAMS, som opfylder denne beskrivelse	12
ex 85.21 D II	Dynamic Random Access Memories fremstillet ved N-MOS teknik (N-MOS DRAMS), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 256 K-bits indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 34 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 41245 UPD 41256 D	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	TMM 41257 TMM 4256 AP TMM 4256 P MCM 4256 S MCM 4257 S HM 50257 MCM 6256 82256 eller — anden identifikation af N-MOS DRAMS, som opfylder denne betingelse.	0
ex 85.21 D II	Static N/MOS Random Access Memories (Static RAMS fremstillet ved N/MOS-teknik) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en lagerkapacitet på 256 × 4 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: M 120 8101 8111 2101 21 H 01 9101 2102 91 L 01 2111 21 H 11 9111 2112 91 L 11 21 H 12 9112 91 L 12 eller — andre identifikationsmærker vedrørende Static N/MOS RAMS, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Static N/MOS Random Access Memories (Static RAMS fremstillet ved N/MOS-teknik), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en kapacitet på 8 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 4008 8104 4118 8108 PD 421 8112 4801 8114 8185 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS Static RAMS, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Static N/MOS Random Access Memories (Static RAMS fremstillet ved N/MOS-teknik), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en kapacitet på 2 K × 8 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med 24 tilledninger eller højst 32 kontaktflader, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 89.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: MCM 2016 TMM 2016 2128 3528 TMS 4016 4802 58725 8128 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS Static RAMS, som opfylder denne beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Static Random Access Memories fremstillet ved H-MOS teknik (H-MOS S-RAM), i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 1 K × 4 bits, med en tilgangstid på højst 70 nanosekunder, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 23 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende et af følgende tal- og bogstavkombinationer: NEC A DP 2149 SY 2149 H AM 2149 TMS 2149 eller — andre identifikationsmærker vedrørende H-MOS S-RAM som opfylder denne beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Static Random Access Memories fremstillet ved C-MOS teknik (C-MOS S-RAM) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 4 K × 1 bit, med en tilgangstid på højst 70 nanosekunder, og et tomgangsstrømforbrug på højst 1 mA, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 26 mm, forsynet med højst 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 6147 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS S-RAMS som opfylder denne beskrivelse	4
ex 85.21 D II	Static C/MOS Random Access Memories (Static RAMS fremstillet ved C/MOS-teknik), i form af et monolitisk integreret kredsløb med en kapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 18 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TC 5564 TC 5565 HM 6264 P-15 MB 8464 eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS Static RAMS, som opfylder denne beskrivelse	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 85.21 D II	Static TTL Random Access Memories (S-RAMS fremstillet ved TTL-teknik) i form at et monolitisk integreret kredsløb med en kapacitet på 1 K-bit indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 3 × 16 mm, forsynet med højst 22 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 2205 93412 2510 93 L 412 2511 93415 74 LS 214 93 L 415 74 LS 215 93422 74 LS 314 93 L 422 74 LS 315 93425 74 S 207 93 F 425 74 S 208 93 L 425 74 S 214 74 S 314 eller — andre identifikationsmærker vedrørende TTL S-RAMS, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monochip Microcomputer i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en regneenhed med en kapacitet på 4 bits samt en Read Only Memory (ROM) med en kapacitet på mindst 18 K-bits og højst 65 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en kapacitet på mindst 512 K-bits og højst 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 58 mm, forsynet med højst 80 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: CD 3200 til 3299 IMC 1980 til 1999 HD 38800 IMC 0270 til 0279 TP 0310 til 03299 HD 38820 IMC 0500 til 0599 TP 0450 til 04599 HD 44796 IMC 0980 til 0989 TP 0480 til 04899 HD 44800 IMC 1500 til 1599 TP 0500 til 05999 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip microcomputere, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Monochip Microcomputer i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en regneenhed med en kapacitet på 8 bits, en 12 bits tidsangiver og et tidsrelæ samt en Read Only Memory (ROM) med en kapacitet på 32 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en kapacitet på 1 K-bits og 48 ind- og udgangskanaler indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 58 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- eller tal- og bostavkombinationer: HD 6301 HD 6305 HD 6801 HD 6805 PD 7801	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	eller — andre identifikationsmærker vedrørende monochip microcomputere, som opfylder denne beskrivelse	10
ex 85.21 D II	P-MOS kredsløb til et 12/24-timers ur med timetæller, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 53 × 14 mm, forsynet med 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: MM 53124 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb til ure, som svarer til denne beskrivelse bestemt til fremstilling af ure, som anvendes i instrumentpaneler o.lign., til automobiler og motorcykler (a)	0
ex 85.21 D II	C-MOS kredsløb til ure, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 54 × 16 mm, forsynet med højst 42 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: HI 2060 HI 2065 T 3605 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb til ure, som svarer til denne beskrivelse. Disse kredsløb er bestemt til fremstilling af automatiske tidsafbrydere, ure til instrumentpaneler o.lign. til automobiler og motorcykler, samt stopure (a)	0
ex 85.21 D II	C-MOS kredsløb til ure, som drives af en enkelt + 1,55 volt strømforsyning, med LCD-driver, i form af et monolitisk integreret kredsløb indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 15 × 21 mm, forsynet med højst 56 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TC 8219 AF eller — andre identifikationsmærker vedrørende stopurskredsløb, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektroniske programmerbare interval ure fremstillet i N/MOS teknologi (Programmable Interval Timers, N/MOS PITS) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 8253 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS PITS, som opfylder denne beskrivelse	11,5

(a) Kontrollen med anvendelse til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	Monolitisk integreret kredsløb bestående af 8 enkeltelementer, der er i stand til at styre de 8 segmenter og/eller karakterer i en fluorescerende eller lysstofbaseret digitalindikator, indkapslet i en plastramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 7 × 23 mm, forsynet med 18 tilledninger, og — et identifikationsmærke, bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer 513 514 534 594 6118 6128 6138 eller — andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Programmerbare, ikke sletbare logiske kredsløb (Field programmable logic [array], FLP A) fremstillet ved TTL-Schottky teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb, med højst 48 AND funktioner, højst 8 OR funktioner og højst 16 indgange, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 82 S 100 EP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 101 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 93458 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 93459 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 eller — andre identifikationsmærker vedrørende FPLA, som opfylder denne beskrivelse	5
ex 85.21 D II	Aritmetisk logisk enhed (ALU), fremstillet ved H/MOS-teknik, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et 32 bits register, et 24 bits register et 4 bits register, tolv 1 bit registre, to 16 × 24 bits hjælpehukommelser, et logisk kredsløb til aritmetiske og logiske operationer, en logisk afkodningsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og -styring, en 8 bits tæller og en tidsangiver indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 × 82 mm og med 64 tilledninger Rammen bærer: — identifikationsmærket ALU 0486 eller — andre identifikationsmærker vedrørende aritmetisk logiske enheder, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Sekvenskontrolkredsløb fremstillet ved H/MOS-teknik i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et 32 bits register, tre 16 bits register, en 16 × 16 bits hjælpehukommelse, en 7 × 17 bits »Last in first out (LIFO)«-hukommelse, en additionsenhed, en logisk afkodningsenhed, en logisk prioriteringsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og -styring, en 16 bits multiplexer, en 8 bits tæller og en tidsangiver indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 82 × 23 mm og med 64 tilledninger	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	Rammen bærer: — identifikationsmærket CSS 0484 eller — andre identifikationsmærker vedrørende sekvenskontrolkredsløb, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Logisk kontrolkredsløb fremstillet ved H/MOS teknik, i form af et monolitisk integreret kredsløb bestående af et 7 bits register, tre tidsrelæer (timer), en multiplexer, sekvens- og kombinationskredsløb bestemt til kontrolfunktioner, en logisk afkodningsenhed, en logisk enhed til fejlfinding og -styring og en tidsangiver indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 82 × 23 mm og med 64 tilledninger Rammen bærer: — identifikationsmærket MIC 0482 eller — andre identifikationsmærker vedrørende logiske kontrolkredsløb, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Forstærker i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 3,56 × 3,56 × 1,65 mm, forsynet med indtil 10 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: V 35 C 05 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder denne beskrivelse til fremstilling af varer henhørende under pos. 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Direct N/MOS Access Memory Controller (DMA-Controller fremstillet ved N/MOS-teknik), i form af et integreret monolitisk kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 23 × 82 mm, forsynet med højst 64 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: HD 6844 HD 68450-4 8237 HD 68 A 44 HD 68450-6 8257 HD 68 B 44 HD 68450-8 AM 9517 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende DMA-Controllers, som opfylder denne beskrivelse	11,5
ex 85.21 D II	Udvidede programmerbare grænsefladekommunikations komponenter (EPC I) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 38 mm, forsynet med 28 tilledninger, og	

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende talkombination: 2661 eller — andre identifikationsmærker vedrørende »EPCIS«, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Optisk sensor bestående af mindst 128 og højst 3 456 lysfølsomme områder, af en matrix tilkoblet skifteregistre og forstærknings- og kontrolkredsløb, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 46 × 16 mm, med en glasplade på oversiden, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: TC 101 TC 103 TC 102 TC 104 eller — andre identifikationsmærker vedrørende optiske sensorer, som opfylder denne beskrivelse	11,5
ex 85.21 D II	Random Access Memories fremstillet i ECL-teknik (såkaldte ECL-RAMs), i form af et monolitisk integretet kredsløb med en lagerkapacitet på 1 K × 4 bit indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 10 × 10 × 17 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: PB 10474 100474 eller — andre identifikationsmærker vedrørende ECL RAMS, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektronisk styringskredsløb fremstillet ved MOS teknik til styring af D-RAMS, der fungerer som multiplexer og styringsimpulsgenerator, i form af et monolitisk integreret kredsløb indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 53 mm, forsynet med højst 40 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal eller tal- og bogstavkombinationer: TMS 4500 8203 8207 eller — andre identifikationsmærker vedrørende N-MOS ECLs som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Logisk kredsløb til sammenkobling af diskette-styreenhed (FDC) og diskette drev (Drive) med dataretablerings- og forkompensationslogikkredse, fremstillet ved N-MOS teknik, i form af et monolitisk integreret kredsløb indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8,5 × 26,5 mm, forsynet med højst 20 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 89.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende følgende tal- og bogstavkombination: WD 1691 eller — andre identifikationsmærker vedrørende logiske kredsløb, der opfylder ovennævnte betingelser	0
ex 85.21 D II	Styreenhed til lokaldatanet til afvikling af samtidige tilgangsforsøg i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 51 × 16 mm, og forsynet med højst 48 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bostavkombinationer: AM 7990 82586 eller — andre identifikationsmærker vedrørende styreenheder til lokaldatanet til afvikling af samtidige tilgangsforsøg, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Seriegrænseflade, hvormed indkodning, afkodning og hertil knyttede styringsfunktioner af datastrømmen kan foretages for en lokal netenhed, i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 9 mm, forsynet med højst 24 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende et af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: AM 7991 82501 eller — andre identifikationsmærker vedrørende serigrænseflade-komponenter, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Elektroniske programmerbare grænsefladekommunikationskomponenter fremstillet i N/MOS teknologi (N/MOS Programmable Communication Interface, PCI) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavkombinationer: 8251 A eller — andre identifikationsmærker vedrørende N/MOS PCI, som opfylder denne beskrivelse	11,5
ex 85.21 D II	Brugerprogrammerbar logikmatriks (Programmable Array Logic (PAL) fremstillet ved bipolær teknik, i form af et monolitisk integreret kredsløb med smelteled, en programmerbar OG-matriks, fast ELLER-matriks, højst 20 indgange og højst 10 udgange, også med registre indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 39 mm, forsynet med højst 28 tilledninger, og	

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II *(fortsat)*	— et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende et af følgende tal- og bogstavkombinationer: 10 H 8 / 12 H 6 / 14 H 4 / 16 H 2 / 16 C 1 / 10 L 8 / 12 L 6 / 14 L 4 / 16 L 2 / 16 L 8 / 16 R 8 / 16 R 6 / 16 R 4 / 16 X 4 / 16 A 4 / 12 L 10 / 14 L 8 / 16 L 6 / 18 L 4 / 20 L 2 / 20 C 1 / 20 L 10 / 20 X 10 / 20 X 8 / 20 X 4 eller — andre identifikationsmærker vedrørende programmerbare logikmatrikser, som opfylder denne beskrivelse	5
ex 85.21 D II	Logikmatriks (Semi custom logic array, Gate array) fremstillet i C/MOS teknologi i form af et monolitisk integreret kredsløb med mindst 8 000 2-input NAND funktioner, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 39 × 39 mm, forsynet med mindst 179 tilledninger, og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- og bogstavskombinationer: MB 66000 VH eller — andre identifikationsmærker vedrørende C/MOS logikmatriks, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 85.21 D II	Static Random Access (S-RAMS) med en lagerkapacitet på 256 bits overlejret bit-til-bit på en elektrisk sletbar programmerbar Read only Memory (E^2 PROM) i form af et monolitisk integreret kredsløb, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 8 × 23 mm, forsynet med 18 tilledninger, og — identifikationsmærket: X 2210 eller — andre identifikationsmærker vedrørende S-RAM-S overlejret på E^2 PROMS, som opfylder denne beskrivelse.	11
ex 85.22 C II	Elektromagnetisk indikator bestående af 7 elektromagnetiske spoler, som ved hjælp af spolekernernes residualmagnetisme muliggør en permanent hukommelse, samt af 7 roterende lysreflekterende segmenter, som hver er fastgjort til en stangmagnet, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 28 × 36 × 50 mm	0
ex 85.22 C II	Bærbart læse- og skriveapparat til Braille-systemet (størrelse højst 24 × 36 × 11 cm), forsynet med kassettebåndoptager/-afspiller, mikrofon og højttaler samt med en elektromekanisk Braille-skrivemaskine af standardtype og en elektromekanisk udlæseenhed med 20 karakterer	0
ex 85.23 B	Koaksialkabler til højfrekvens med en diameter på mindst 3 mm, men højst 12 mm og af vægt på mindst 20 g/m, men højst 300 g/m	0
ex 90.02	Inverterende lysledere bestående af en samling optiske filtre	0

Pos. i den fælles toldtarif	Værebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 90.13	Apparat med flydende krystaller (LCD), der består af et lag flydende krystaller mellem 2 glasplader eller -folier med mindst 8 og højst 31 karakterer og indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 25 × 154 mm, forsynet med højst 192 tilledninger og et — identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af de følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: fra 1000000-0001 til 9999999-9999 eller — andre identifikationsmærker vedrørende LCD, som opfylder denne beskrivelse	0
ex 90.19 A III	Karproteser, hvis største åbning har en indvendig diameter på højst 8 mm	0
ex 90.19 A III	Hjerteklapper	0
ex 90.19 B I	Modtagere til høreapparater, anbragt i en ramme, hvis ydre dimensioner, bortset fra samlepunkter, ikke overstiger 3,2 × 4,5 × 6,5 mm	0
ex 90.19 B II	Læseapparater til blinde, bestående af et miniaturekamera, som ved hjælp af fototransposistorer overfører skrifttegn til et piezoelektrisk kvaviatur, samt dele og tilbehør dertil	0
ex 90.20	Apparatur til bestråling af biologiske prøver, permanent udstyret med afskærmede cæsium 137-radioaktive kilder, et bestrålingskammer med et rumfang på højst 930 kubikcentimeter, et elektrisk drevet drejebord og et i digitalur	0
ex 98.04 A II	Plastpennespidser, ikke af fiber med en centreret indvendig kanal	0

LISTE II

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 27.07 A I	Lette råolier med indhold af: — mindst 10 vægtprocent vinyltoluen — mindst 10 vægtprocent inden — mindst 1 og højst 5 vægtprocent naphtalen	0
ex 27.10 B III	Blanding af carbonhydrider bestående af en lineær paraffin med 8 til 16 kulatomer og et vægtindhold på mindst 85 % og højst 13 vægtprocent alkylbenzen med en lineær kæde med 10 til 12 kulatomer	0
ex 27.13 B II	Syntetisk paraffinvoks med molekylevægt mellem 460 og 1 560	0
ex 28.04 B	Helium	0
ex 28.13 IJ	Tellurdioxid	0
ex 28.14 B	Iodpentafluorid	0
ex 28.21	Chromdioxid	0
ex 28.31 C	Lithiumhypochlorit	0
ex 28.38 C	Kaliumhydrogenperoxomonosulfat	0
ex 28.39 A	Kaliumnitrit til fremstilling af køle- og skærevæsker til brug ved bearbejdning af metaller og metalcarbider (a)	0
ex 28.40 B II	Pentacalciumhydroxid tris (orthophosphat), bestemt til brug i metalindustrien, bortset fra fremstilling af jernvarer (a)	0
ex 28.42 A VI	Lithiumcarbonater, bortset fra dem, der indeholder følgende specifikationer: — i hvid pulverform — med et indhold af eller mere end 98,5 % Li_2CO_3 og — med et indhold af arsenik 2 ppm, — med et indhold af calcium på under 200 ppm, — med et indhold af chlor på under 200 ppm, — med et indhold af jern på under 20 ppm, — med et indhold af magnesium på under 150 ppm, — med et indhold af tungmetaller på under 20 ppm, — med et indhold af kalium på under 300 ppm, — med et indhold af natrium på under 300 ppm, — med et indhold af sulfater på under 200 ppm	0
28.46 A I b)	Natriumborater, vandfri	0
ex 28.47 C	Kaliumpermanganat	0
ex 28.47 F	Calciumwolframat til fremstilling af ferrolegeringer eller deca-ammonium 41-oxo-dodecawolframat (ammonium parawolframat) (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 28.48 B III	Hydrotalcit (INN)	0
ex 28.48 B III	Tetraaluminium nonamagnesium dicarbonat hexacosahydroxid heptahydrat	0
28.51 A	Deuterium, deuteriumoxid (tungt vand) og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse produkter *(Euratom)*	0
ex 28.52 B	Lanthanbromidoxid	0
ex 28.55 A	Jernphosphider (ferrophosphor) med indhold af — mindst 68 vægtprocent og højst 72 vægtprocent jern, — mindst 22 vægtprocent og højst 26 vægtprocent phosphor, — højst 3,5 vægtprocent silicium hvoraf mindst 99 vægtprocent af partiklerne har en dimension under 20 mikrometer, til fremstilling af lakker, klare eller pigmenterede, og farver (a)	0
ex 28.57 A	Silan (siliciumhydrid)	0
ex 28.57 B	Mangannitrid indeholdende højst 8 vægtprocent kvælstof	0
ex 29.01 C I	*beta*-Pinen	0
ex 29.01 D VII	Vinyltoluener	0
ex 29.01 D VII	1,3-Di-isopropylbenzen med renhed på mindst 94 vægtprocent	0
ex 29.02 A I	Carbontetrafluorid (tetrafluormethan)	0
ex 29.02 A II b)	1,2,3-trichlorpropener	0
ex 29.02 A III	Vinylbromid	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibromethan	4
ex 29.02 A V	Bromchlormethan	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.1.1.^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}] octadeca-7,15-dien, bestemt til fremstilling af polyamid (a)	0
ex 29.02 C	Blanding af isomere af Di eller tetrachlortricyclo [8.2.2.2^{4,7}] hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexan	0
ex 29.03 A	Methansulfonsyre	0
ex 29.03 B II	Nitromethan	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropan	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropan	0
ex 29.03 B II	Nitroethan	0
ex 29.03 C I	Methansulfonylchlorid	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.04 C I	Butan-1,3-diol	0
ex 29.04 C I	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol	0
ex 29.04 C V	2,2-Bis (brommethyl) propandiol	0
29.05 A II	Menthol	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropylphenol	0
ex 29.06 B V	4,4'-(2,3-dimethyltetramethylen) dipyrocatechol, med en renhed på mindst 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6',6"-Tri-*tert*-butyl-4,4',4"-(1-methyl-propan-1-yl-3-yliden) tri-*m*-cresol, også indeholdende krystaller af toluen	0
ex 29.06 B V	2,5-Di(*tert*-pentyl)hydroquinon	0
ex 29.07 C III	2,4-Dinitro-6-octylphenol	0
ex 29.08 A III c)	Blanding af isomere af bis (phenoxyphenoxy) benzen	0
ex 29.08 A III c)	Natrium-4-(2-methylallyloxy)benzensulfonat	0
ex 29.09 B	1,2-Epoxybutan	7
ex 29.13 A I	5-Methylhexan-2-on	0
ex 29.13 A I	3,3-Dimethylbutanon	0
ex 29.13 B I b)	Raffineret naturlig bornan-2-on (campher)	0
ex 29.13 D I b)	11-*alpha*,17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion	0
ex 29.13 E	4-Methoxy-4-methylpentan-2-on	0
ex 29.13 F	1,4-Naphtoquinon	0
ex 29.13 G II	1-Chlor-3,3-dimethylbutanon	0
ex 29.14 A II c) 4	16-*alpha*,17-*alpha*-Epoxy-20-oxopregn-5-en-3-*beta*-yl-acetat	6
ex 29.14 A II c) 4	20-Oxopregna-5,16-dien-3-*beta*-yl-acetat	0
ex 29.14 A XI	2,2'-Ethylendioxydiethyl-bis-(2-ethylbutyrat)	0
ex 29.14 B IV b)	Butylperchlorcrotonat	0
29.15 A IV a)	Azelainsyre og sebacinsyre	0
ex 29.15 B	1,4,5,6,7,7-Hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboxylanhydrid (chlorendinanhydrid)	0
ex 29.15 C III	Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre	0
ex 29.15 C III	Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre-1,2-anhydrid	0
ex 29.15 C III	Tetrachlorphthalsyreanhydrid	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.15 C III	Benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethyl-propylphthalat	0
ex 29.15 C III	Tetrabromphthalsyreanhydrid	0
ex 29.16 A II	Æblesyre samt salte deraf, med et indhold af *L*-isomerer på mindst 94 %	0
ex 29.16 A VIII a)	2,2-Bis (hydroxymethyl) propionsyre	0
ex 29.16 B VI	Oxadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat	0
ex 29.16 B VI	Pentacrytritoltetrakis [-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl) propionat]	0
ex 29.16 D	Dinoproston (INN)	0
ex 29.16 D	Alprostadil (INN)	0
ex 29.19 C	2,2-bis(chlormethyl)trimethylentetrakis (2-chlorethyl) *bis* (phosphat)	5
ex 29.21 B II	*O,O'*-Dioctadecyl pentaerythritol bis(phosphit)	0
ex 29.21 B II	1,1'-Dimethyl-2,2'-oxydiethylentetraphenyl bis(phosphit)	0
ex 29.22 A III	*tert*-Butylamin	0
ex 29.22 A III	1,1,3,3-tetramethylbutylamin	0
ex 29.22 A III	1,1-Dimethylprop-2-ynylamin	0
ex 29.22 B II	*N,N,N',N'*-Tetrabutylhexamethylendiamin	0
ex 29.22 D VII	*N*-(1-Ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidin	7
ex 29.22 E II	1,8-Naphtylendiamin	0
ex 29.22 E II	*m*-Phenylenbis(methylamin)	0
ex 29.23 A II	Dinoprost (INN), Trometanmolsalt (INN)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2	0
ex 29.23 A II	1-Deoxy-1-(octylamino)-*D*-glycitol	0
ex 29.23 B II	Dobutamin (INN) og salte deraf	0
ex 29.23 C	Ketamin hydroclorid (INNM)	0
ex 29.23 D V	Tranexamsyre (INN)	0
ex 29.23 D V	*beta*-Alanin	0
ex 29.23 E	4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)-2,3,6-trimethylphenyl-acetat	0
ex 29.23 E	Methyldopa-(INN)	0
ex 29.23 E	Diethyl-1,3-benzodioxol-5-yl-amino-methylenmalonat	0
ex 29.23 E	6-Acetyl-1,3-benzodioxol-5-yl-ammonium-chlorid	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.23 E	Levodopa (INN)	0
ex 29.23 E	Nadolol (INN)	0
ex 29.25 A II	*N*-Acetyl-*DL*-valin	0
ex 29.25 A II	(3-Methacrylamidopropyl)trimethyl-ammonium-chlorid	0
ex 29.25 A II	2-Acrylamido-2-methylpropan sulfonsyre	0
29.25 B II a)	Phenobarbital-(INN) samt salte deraf	11
ex 29.25 B II c)	Barbitursyre	0
ex 29.25 B III b)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.25 B III b)	3,5-Dichlor-*N*-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)-benzamid	0
ex 29.27	(—)-*N*-(*alpha*-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-*alpha*-methyl-phenetyl)acetamid	0
ex 29.27	2-(3-Phenoxyphenyl) propiononitril	0
ex 29.27	Octocrilen (INN)	0
ex 29.29	20-Hydroxyiminopregna-5,16-dien-3-yl-acetat	0
ex 29.29	Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	Robenidin hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.29	*N,N*-Diethylhydroxylamin	0
ex 29.29	3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-*N,N'*-bipropionamid	0
ex 29.30	*O,O*-Bis(4-*tert*-butylphenyl)-*N*-cyclohexylphosphonamidothioat	0
ex 29.30	Methylisocyanat	9
ex 29.30	Blandede isomere af Methylendicyclo-hexylen di-isocyanat)	0
ex 29.31 B	2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehydoxim	0
ex 29.31 B	Thiophenol	0
ex 29.31 B	2,2'-thiodiethyl-bis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat]	0
ex 29.31 B	4,4'-Sylfonyldiphenol med en renhed på mindst 99,5 vægtprocent	0
ex 29.31 B	Probucol (INN)	0
ex 29.31 B	Ethoprophos (ISO)	0
ex 29.34 C	Krystallinsk dimethyltin dichlorid i form af pulver bestemt til fremstilling af varer henhørende under kapital 70 (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.34 C	2-Chlorethylphosphonsyre	7,6
ex 29.34 C	2-Diphenylphosphinbenzosyre	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazol-2-yl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenol	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazol-2-yl-*p*-cresol	0
ex 29.35 Q	2,6-Di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-yl-amino]phenol	0
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Butorphanol (INN) og salte deraf	0
ex 29.35 Q	(—)-1-*tert*-Butylamino-3-(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl-oxy)propan-2-ol	0
ex 29.35 Q	Clotiazepan (INN)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazabicyclo [2,2,2] octan (triethylendiamin)	0
ex 29.35 Q	2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl) phenol	0
ex 29.35 Q	Carpipramin-dihydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo[1,3] dioxolo [4,5-g]cinnolin-3-carbonitril	0
ex 29.35 Q	Diphemanilmetilsulfat (INN)	0
ex 29.35 Q	Orazamid (INN)	0
ex 29.35 Q	(25 *R*)-Spirost-5-en-3-*beta*-ol (diosgenin) og estere deraf	0
ex 29.35 Q	Azatadin-dimaleat (INNM)	0
ex 29.35 Q	Amprolium-hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	2-(4-pyridyl)ethansulfonsyre	0
ex 29.35 Q	Prifiniumbromid (INN)	0
ex 29.35 Q	Glucurolacton (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Chlorodibenz [*b,f*][*1,4*] oxazepin-11(1O*H*)-on	0
ex 29.35 Q	2,3,5,6-Tetrachloropyridin	0
ex 29.35 Q	Diltiazemhydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	(6*R*,7*R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*R*)-2-formyloxy-2-phenylacetamid]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylsyre samt salte og estere heraf	0
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Buspiron hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Encainid hydrochlorid (INNM)	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.35 Q	5-Brompyrimidin	0
ex 29.35 Q	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Q	Triazolam (INN)	0
ex 29.35 Q	Diazoxid (INN)	0
ex 29.35 Q	(6*R*,7*R*)-7-amino-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl-thiomethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre og salte deraf	0
ex 29.35 Q	Captopril (INN)	0
ex 29.35 Q	Flunixin meglumin (INNM)	0
ex 29.35 Q	*L*-Tryptophan	0
ex 29.35 Q	2-Chloro-5-trifluoromethylpyridin	0
ex 29.35 Q	Alprazolam (INN)	4,5
ex 29.35 Q	Norfloxacin (INN)	0
ex 29.35 Q	Natriumlasalocid (INNM)	0
ex 29.35 Q	1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naphthyl)-3-oxo-1*H*, 3*H*-benzo[*de*]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naphthylsyre	0
ex 29.36	3-[1-(7-Hexadecan-1-sulfonamidoindol-3-yl)-3-oxo-1*H*, 3*H*-benzo-[*de*]isochromen-1-yl]indol-7-carboxylsyre	0
ex 29.36	Quinethazon (INN)	0
ex 29.36	Sulfaguanidin (INN)	0
ex 29.36	Sulfathiazol (INN)	0
ex 29.36	4-Chlor-5-sulfamoylanthranil-*o*-toluidid	0
ex 29.38 A	Nicotinsyre (INN)	0
ex 29.38 B II	Panthenol (INN)	0
ex 29.38 B III	Folsyre (INN)	0
ex 29.38 B V	Nicotinamid (INN)	0
ex 29.39 C I	Serumgonadotrophin (INN)	0
ex 29.39 D II	Betamethazon-17,21-dipropionat (INNM)	0
ex 29.39 D II	Triamcinolonhexacetonid (INN)	6,6
ex 29.39 D II	Diflorasone diacetat (INNM)	0
ex 29.39 E	Salmon-calcitonin (INN) og salte deraf	0
ex 29.39 E	Prasteron (INN)	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.39 E	Calcitonin (INN) fra svin	0
ex 29.42 C VII	(22*R*,25*R*)-Tomat-5-enin-3-*beta*-ol (Solasodin)	0
ex 29.42 C VII og ex 30.03 A II b)	Vindesin-sulfat (INNM)	0
ex 29.43 B	Ribose	0
ex 29.43 B	Sucralfat (INN)	0
ex 29.44 A	Epicillin (INN)	0
ex 29.44 A	Piperacillin (INN)	0
ex 29.44 A og ex 30.03 A II a) 1	Piperacillinnatrium (INNM)	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Amikacin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Mitomycin (INN)	0
ex 29.44 C	Amphotericin B (INN)	0
ex 29.44 C	Minocyclin-*mono*-hydrochlorid-dihydrat (INNM)	0
ex 29.44 C	Clindamycin (INN) samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Spectinomycin-dihydrochlorid-pentahydrat (INNM)	0
ex 29.44 C	Nystatin (INN)	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Bleomycin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Sisomycin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Spectinomycin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Tobramycin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Lincomycin (INN) samt salte og estere deraf, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Cefaclor (INN) samt hydrater, salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Netilmicin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Dibekacinsulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Natriumsalte af cefoxitin (INNM)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos i. den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.44 C	Cefradin (INN)	0
ex 29.44 C	Cefamandole (INN), samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Cefazolin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	(6*R*,7*R*)-7-[2-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl) acetamido]-7-methoxy-3-(1-methyl-1 *H*-tetrazol-5-yl-thiomethyl)-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo [4.2.0]-oct-2-en-2-carboxylsyre samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Josamycin (INN)	0
ex 29.44 C	Josamycin-propionat (INNM)	0
ex 29.44 C	Aclarubicin hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.44 C	Ribostamycinsulfat (INNM)	0
ex 29.45	Kalium-*tert*-butoxid	0
ex 30.01 B II	Binyreekstrakt	0
ex 30.02 A	Tetanus immunoglobulin	0
ex 30.02 A	Anti-tetanus-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Fåresyge-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Røde hunde-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Kighoste-immunoplasma	0
ex 30.02 A	Rabies-immunoplasma	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Humanalbumin, også i form af opløsning	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Humanfibrinogen	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Serumkonserver, udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Anti-hermophilglobulin og anti-Rh.(D)-globulin, af menneskeblod	0
ex 30.03 A II b)	Komplekse østrogener fra heste, i pulverform	0
ex 30.03 B II b)	Opløsning af gamma-globulin, udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 B II b)	Lyofiliseret gamma-globulin, udvundet af menneskeblod	0
32.01 A I	Mimosabarkekstrakt	0
ex 32.07 B	Polyurethan-kugler med en diameter på under 200 mikrometer, indeholdende uorganiske farvestofpræparater i henhold til bestemmelse 3 til kapitel 32	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 32.08 D	Glas i form af flager, af længde mellem 0,1 og 3,5 mm og med en tykkelse på mindst 2 og højst 5 mikrometer	0
ex 32.09 A II og ex 39.01 C V	Polyurethan af 2,2'-(*tert*-butylliminoddiethanolamin og af 4,4'-methylendicyclohexyldiisocyanat opløst i *N,N*-dimethylacetamid, med et copolymerindhold på mindst 48 vægtprocent	0
ex 32.09 A II og ex 39.02 C XIV a)	Copolymer af *P*-kresol og divinylbenzen, opløst i *N,N*-dimethyl-acetamid med et indhold af copolymerisationsprodukt på mindst 48 vægtprocent	0
ex 35.07	Bromelainer (INN)	0
ex 35.07	Blanding af streptokinase (INN) og streptodornase (INN)	0
ex 35.07	Peroxidase	0
ex 37.02 B	Farvenegativfilm af bredde mindst 75 mm og højst 105 mm og af længde mindst 100 mm bestemt til brug ved fremstilling af kasettefilm til automatkameraer (instant pictures) (a)	0
ex 38.08 C	Hydroabiethylalkohol	0
ex 38.19 G	Katalysatorer hovedsagelig bestående af diphosphorpentaxid på et inaktivt bærestof	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af kugler med en diameter på mindst 1,4 mm og højst 1,8 mm, bestående af bortrifluorid på et bærestof af aluminiumoxid	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af runde stave af længde højst 5,0 mm og med en diameter på højst 3,6 mm bestående af kobberoxid og dichromtrioxid	0
ex 38.19 G	Katalysatorer bestående af kobberchlorid på et bærestof af aluminiumoxid med en overflade på mindre end 90 m^2/g, til fremstilling af dichloroethan af ethylen, saltsyre og ilt (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatorer bestående af chromtrioxid eller dichromtrioxid på et bærestof af siliciumdioxid med et porerumfang på mindst 2 cm^3/g bestemt efter kvælstofabsorbtionsmetoden	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af runde stave af en længte på mindst 3 og højst 6 mm og med en diameter på højst 3,8 mm, med et indhold af dichromtrioxid på mindst 18 og højst 21 vægtprocent samt af aluminiumoxid på mindst 78 og højst 81 vægtprocent	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af granulat, bestående af en blanding af oxider på et bærestof af aluminiumoxid, og som indeholder: — mindst 12 og højst 20 vægtprocent nikkel, — mindst 5 og højst 10 vægtprocent kobber, — mindst 0,5 og højst 1,5 vægtprocent mangan. Porerumfanget udgør mindst 0,25 og højst 0,95 cm^3/g, og vægtfylden mindst 0,5 og højst 1,25.	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af korn af hvilket mindst 90 vægtprocent har en størrelse på højst 10 mikrometer, bestående af en blanding af oxider på et bærestof af magnesiumsilikat, og som indeholder: — mindst 20 og højst 35 vægtprocent kobber, — mindst 2 og højst 3 vægtprocent bismuth. Katalysatoren har en vægtfylde på mindst 0,2 og højst 1,0.	0
ex 38.19 G	Katalysator i form af granulater med en diameter på højst 1,4 mm bestående af cobaltoxid på en basis af silicon dioxid	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af pulver, bestående af en blanding af triantrichlorid og aluminiumchlorid, indeholdende mindst 20 og højst 25 vægtprocent titan og mindst 60, og højst 72 vægtprocent chlor	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af runde stave med en diameter på mindst 1,5 og højst 9,5 mm, med indhold af mindst 60 vægtprocent pentaferrolithiumoctaoxid, mindst 8 vægtprocent dikaliumoxid og mindst 0,5 vægtprocent dichromtrioxid, hvor pentaferrolithiumoctaoxiden forekommer i form af en spinelstruktur	0
ex 38.19 K	Sintret magnesit iblandet små mængder mineralolie	0
ex 38.19 X	Calcineret bauxit (ildfast)	0
ex 38.19 X	Diosgenin, rå	0
ex 38.19 X	4-(6-Fluor-2-methylinden-3-yl-methyl) phenylmethylsulfid, opløst i toluen	0
ex 38.19 X	Blanding af x-butyl-4,4'-isopropylidendiphenol og x,x'-dibutyl-4,4'-isopropylidenphenol	0
ex 38.19 X	Blanding af nitromethan og 1,2-epoxybutan	4
ex 38.19 X	Reaktionsprodukt indeholdende mindst 40 vægtprocent 11-*beta*,17,20,21-Tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-on-21-acetat	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra udvindingen af monensinsalte	0
ex 38.19 X	Tetramethylammoniumhydroxid, opløst i methanol	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra fremstilling af *streptomyces tenebratens*, med indhold af antibiotica, også tørrede	0
ex 38.19 X	Organiske opløsningsmidler indeholdende mindre end 28 vægtprocent dibutylmagnesium	0
ex 38.19 X	Brandhæmmende reaktionsprodukter af acetaldehyd, ethylenoxid og phosphortrichlorid indeholdende: — mindst 14 og højst 16 vægtprocent phosfor. — mindst 27 og højst 33 vægtprocent chlor.	0
ex 38.19 X	Organiske opløsningsmidler indeholdende mindst 19 og højst 22 vægtprocent butylmagnesium	0

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 38.19 X	Produkter fremstillet ved *N*-ethylationen af sisamycin (INN)	0
ex 38.19 X	Mellemprodukter fra antibioticafremstillingsprocessen opnået ved fermenteringen af *Micromonospora purpurea*, også tørret	0
ex 38.19 X	Ubehandlet cholsyre og 3-*alpha*, 12-*alpha*-dihydroxy-5-*beta*-cholan-24-syre (desoxycholsyre)	0
ex 38.19 X	Rå galdesyre	0
ex 38.19 X	Blanding af 5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxaphosphoran-5-ylmethyl methyl methyl-phosphonat og bis (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxaphosphoran-5-ylmethyl) methylphosphonat	0
ex 38.19 X	Kolloidal diantimonpentoxid	0
ex 38.19 X	Tetrakis (chlor-2-ethyl)-ethylen *bis*-phosphat	5
ex 38.19 X	Biosyntetisk peptid, med struktur som »A«-kræden i humaninsulin, i form af salte fra derivater *S*-sulfonat	0
ex 38.19 X	Biosyntetisk peptid, med struktur som »B«-kæden i humaninsulin, i form af salte fra derivater af *S*-sulfonat	0
ex 39.01 A	Colestipol-hydrochlorid (INNM)	0
ex 39.01 C II a)	Polykondensationsprodukt af formaldehyd og en blanding af toluen-2-sulfonamid og toluen-4-sulfonamid	0
ex 39.01 C III a)	Reflekterende polyesterfolie ipræget et regelmæssigt pyramidemønster, også i ruller	0
ex 39.01 C III a)	Reflekterende polyesterfolie med indlagte mikrokugler, også i ruller	0
ex 39.01 C III a)	Transparent folie, bestående af polyester med belægning af indium og sølv	0
ex 39.01 C III b) ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) og B IV b) 4 aa)	Affald og skrot af fotografiske eller kinematografiske film og røntgenfilm	0
ex 39.01 C III b)	Polyester af en blanding af isophthal- og terephthal syre med 4,4'-isopropylidendiphenol	0
ex 39.01 C III b)	Affald og skrot af polyesterfolie belagt med en Wolframforbindelse eller med andre sjældne jordmetalforbindelser	0
ex 39.01 C III b)	Poly(oxy-1,4-phenylencarbonyl) i pulverform	0
ex 39.01 C V	Polyurethanpolymere i former som nævnt i bestemmelse 3 a) til kapitel 39 på basis af en blanding af 2-methyl og 4-methyl-*m*-phenylen di-isocyanater og forgrenede triolkæder med en gennemsnitlig molekylevægt på mindst 6 000, og med indhold af epoxy-endegrupper	10
ex 39.01 C V	Reflekterende folie af polyurethan, også i ruller	0
ex 39.01 C VII	Folie og strimler af polyemid, også i ruller	0
ex 39.01 C VII	Poly(ethylenoxid) med molekylvægt på mindst 4 000 000	8

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.01 C VII	Poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)], bestemt til fremstilling af polyamid (a)	0
ex 39.01 C VII	Poly[oxy-1,4-phenylensulphonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-(phenylen)] i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.01 C VII	Flydende poly(oxypropylen) med 3-(3-(2-[2-(2-mercaptoethoxy ethoxy]-ethylthio) propoxycarbonylamino-*p*-tolylcarbonoxyl-oxy som terminal gruppe	0
ex 39.02 A	Membraner bestående af vævet stof, som på den ene side er belagt med et copolymerisationsprodukt af poly(tetrafluorothylen) og poly[oxy(perfluoropropylen)] med carboxylsyreendegrupper og på den anden side med det samme copolymerisationsprodukt, men med sulphonsyreendegrupper, også i ruller	0
ex 39.02 A	Membraner bestående af vævet stof, som på begge sider er belagt med et copolymerisationsprodukt af poly(tetrafluorothylen) og poly[oxy(perfluoropropylen)] med carboxylsyreendegrupper, også i ruller	0
ex 39.02 C II	Mikroporøs folie af polytetrafluorethylen, der på den ene side er belagt med en vanddampgennemtrængelig polymer, af bredde 30 cm og derover, og af vægt højst 50 g/m², også i ruller	0
ex 39.02 C III	Polysulfohalogenethylen i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39	4
ex 39.02 C VI a)	A-B-A blokcopolymerisationsprodukt af polystyren, ethylenbutylen og polystyren med et styrenindhold på højst 35 vægtprocent i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C VI a) og b)	Copolymerisationsprodukter udelukkende bestående af allylalkohol og styren, med et acethyltal på mindst 175	0
ex 39.02 C VII b)	Polyvinylchloridfolie, med en tykkelse på under 1 mm, belagt med klæbestof, hvori er indlagt hule mikroglaskugler med en diameter på ikke over 100 mikrometer, også i ruller	0
ex 39.02 C VII b)	Reflekterende folier af polyvinylchlorid, præget på hele den ene side i et regelmæssigt pyramidemønster, også i ruller	0
ex 39.02 C VIII	Copolymerisationsprodukter af vinylchlorid og vinylidenchlorid, indeholdende mindst 79,5 vægtprocent vinylidenchlorid, i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af fibre, monofilamenter eller strimler (a)	0
ex 39.02 C XI	Polyvinylformalin, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39, med molekylevægt mellem 10 000 og 40 000 indeholdende: — mindst 9,5 og højst 13 vægtprocent vinylacetat — mindst 5 og højst 6,5 vægtprocent vinylalkohol	0
ex 39.02 C XII	Poly(2-diethylaminoethyl methacrylat), opløst i *N,N*-dimethylacetamid, med et polymerinindhold på mindst 55 vægtprocent	0
ex 39.02 C XII	Copolymerisationsprodukter af 2-diisopropylaminoethylmethacrylat og decylmethacrylat, opløst i *N,N*-dimethylacetamid med et copolymerindhold på mindst 55 vægtprocent	0
ex 39.02 C XII	Reflekterende folie af polyacrylsyrederivater, også i ruller	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.02 C XII	Folie af et copolymerisationsprodukt af acrylsyreestere og methacrylsyreestere, af tykkelse højst 150 mikrometer, også i ruller	0
ex 39.02 C XII	Copolymerisationsprodukter af acrylsyre og 2-ethylhexylacrylat med et indhold på mindst 10 og højst 11 vægtprocent 2-ethylhexylacrylat	0
ex 39.02 C XII	Poly[*N*-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamid]	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af vinylindenchlorid og acrylonitril, i form af udvidede kugler (»beads«) med en diameter på mindst 4 og højst 20 mikrometer	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af vinylchlorid, vinylacetat og vinylalkohol, indeholdende mindst 89 og højst 92 vægtprocent vinylchlorid, mindst 2 og højst 6 vægtprocent vinylacetat og mindst 4 og højst 8 vægtprocent vinylalkohol, i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af ethylen og propylen, fluoriserende, bestemt til fremstilling af fladkabler med mindst 60 ledere (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly (1-ethylethylen) (Polybuten-1) i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Varierende copolymerisationsprodukter af ethylen og maleinsyreanhydrid, til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfarver (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af tetrafluorethylen og hexafluorpropylen iblandet mindst 15 vægtprocent og højst 30 vægtprocent af materialer, der er uigennemtrængelige for røntgenstråler	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukt af acrylonitril og methylacrylat, modificeret med polybutadien-acrylonitril (NBR)	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomer harpiks bestående af et salt af et copolymerisationsprodukt af ethylen og methacrylsyre	0
ex 39.02 C XIV a)	Ionomer harpiks bestående af et salt af et terpolymerisationsprodukt af ethylen, isobutylacrylat og methacrylsyre	0
ex 39.02 C XIV a)	Polyvinylfluorid, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly-(tribromstyren) med et indhold på mindst 66 og højst 71 vægtprocent af brom, i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV b)	Folie af polyvinylfluorid, også i ruller	0
ex 39.02 C XIV b)	Reflekterende folie af acrylcopolymerisationsprodukter modificeret med melaminformaldehyd, også i ruller	0
ex 39.02 C XIV b)	Folie af polyvinylidenfluorid, også i ruller	0
39.03 B V a) 1	Ethylcellulose, ikke blødgjort	4

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.03 B V a) 2	Ethylhydroxyethylcellulose, uopløseligt i vand	4
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylcellulose	0
ex 39.06 B	*O*-(2-hydroxyethyl) amylopectin hydrolysat	0
ex 39.07 B V d)	Polyethylenfolie, perforeret, af bredde mellem 4,5 og 5,5 cm og med en molekylvægt på mindst 4 000 000, i ruller, bestemt til anvendelse som transportbånd i maskiner til fremstilling af cigarer (a)	0
ex 40.05 C	Bånd, af polybutadien-acryllonitril (NBR), der indeholder mikrokugler, og som på oversiden er lamineret med en polyvinylchloridfolie, der er forsynet med mikrokugler, også i ruller	0
41.02 B	Læder af kvæghuder (herunder bøffellæder), kun chromgarvet, i våd tilstand (wet blue)	0
ex 41.02 C	Læder af indiske kvæghuder (»Kips«), også uden hoved og ben, af nettovægt over 4,5 kg, men højst 8 kg pr. stk., vegetabilsk garvet, også videre behandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer	0
41.03 B I	Læder af fåre- og lammeskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0
41.04 B I	Læder af gede- og gedekidskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0
41.05 B I	Læder af andre dyrehuder og dyreskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0
ex 44.22 B	Brugte fade og tønder af egetræ, samlede eller ikke; stavebunde og låg til disse fade og tønder	0
ex 44.28 D II	Spån af nåletræ, til tage og facader	0
45.01	Naturkork, ubearbejdet og korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork	0
45.02	Naturkork i blokke, plader og bånd (herunder terninger og firkanter til fremstilling af propper)	4
ex 48.07 D	Kraftpapir, limet i massen med latex, overtrukket på den ene side med polybutadienstyrol, af vægt mindst 104 g, dog højst 130 g pr. m^2, til fremstilling af bleindlæg (a)	6
ex 49.11 B	Mikrokopier på uigennemsigtigt underlag, til databanker og biblioteker (a)	0
ex 51.01 A	Garn af polytetrafluorethylen	0
ex 51.01 A	Garn af polyvinylalkohol, der opløses ved en vandtemperatur på 50 °C, til anvendelse ved fremstilling af vævet beklædning til papirmaskiner (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 51.01 A	Garn af polyamid, flertrådet eller kabelslået og med imprægnering eller overtræk af phenolharpiks	0
ex 51.01 A	Garn af et copolymerisationsprodukt af glycolsyre og mælkesyre bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (a)	0
ex 51.01 A	Garn, udelukkende af polyglycolsyre	0
ex 51.01 A	Garn af poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.01 A	Garn af poly(*p*-phenylenterephthalamid), til enhver anden anvendelse end dæk eller produkter, der anvendes ved fremstilling af dæk (a)	2
ex 51.01 A	Garn af polyvinylalkohol, ikke tekstueret, bestemt til fremstilling af overtræk til trykkevalser (a)	0
ex 51.02 A I	Monofilamenter af polytetrafluorethylen	0
ex 51.02 A I	Monofilamenter af poly(1,4-dioxanon)	0
ex 51.02 A II	Strimler af polyamid, også i ruller	0
ex 51.02 A II	Strimler af polytetrafluorethylen, med en strækningsevne, der ikke overstiger 25 %, også i ruller	0
ex 51.04 A IV	Vævet stof af fibre af polyvinylalkohol til maskinbroderi	0
ex 56.01 A	Fibre af polytetrafluorethylen	0
ex 56.01 A og ex 59.01 B I	Fibre af poly(*p*-phenylenterephthalamid)	2
ex 56.01 A	Tekstilfibre udelukkende af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation *meta*-phenylendiamin og isophthalsyre, bestemt til anden anvendelse end fremstilling af varer henhørende under kapitel 60, 61, 64 og 65 eller materialer, der anvendes til fremstilling af disse varer (a)	0
ex 56.01 A	Polyvinylalkohol-fibre, også acetaliserede	0
ex 58.07 A og ex 59.04	Flettede bånd og snore, udelukkende af garn af polyglycolsyre	0
ex 58.07 A og ex 59.04	Flettede bånd og snore af et copolymerisationsprodukt af glycolsyre og mælkesyre, også overtrukket, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (a)	0
ex 59.03	Fiberdug af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af *meta*-phenylendiamin og isophthalsyre, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, også imprægneret eller overtrukket	0
ex 59.03	Fiberdug af tykkelse højst 300 mikrometer fremstillet af »spunbonded« (spindeklæbet) polyethylenfibre af vægt højst 115 g/m² tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, også imprægneret eller overtrukket	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 59.03	Fiberdug af tykkelse mindst 200 mikrometer og højst 280 mikrometre og af vægt mindst 20 g/m² og højst 50 g/m², fremstillet af polyvinylalkohol-fibre, tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, også imprægneret eller overtrukket	0
ex 59.04	Kokosgarn til fremstilling af tæpper, dørmåtter og lignende artikler (a)	0
ex 59.08	Strikket eller vævet stof, overtrukket på den ene side med plast med indlagte mikrokugler	0
ex 59.12	Tekstilstoffer, belagt med klæbestof med indlagte mikrokugler med en diameter på højst 75 mikrometer, med en vægt på højst 550 g/m²	0
ex 59.17 A	Nålefilt af syntetiske tekstilfibre på vævet bund af syntetiske fibre overtrukket på den ene side med polytetrafluorethylenfolie, til fremstilling af filtre (a)	0
ex 59.17 D	Garn af poly(*p*-phenylen-terephthalamid), imprægneret og olieret	0
ex 59.17 D	Garn eller strimler af polytetrafluorethylen, imprægneret også olieret eller graphiteret	0
ex 68.16 B	Mikrokugler indeholdende over 90 vægtprocent barium og titan udtrykt bariumoxid og titandioxid, med en diameter på under 100 mikrometer og ret refraktionsindeks på mindst 2,1 og højst 2,4	0
ex 69.09 B	Katalysatorbærere, bestående af porøse cordiritkeramiske stykker med omtrent cirkulært eller ovalt tværsnit og med parallelle flader med rumfang på mindst 240 ml, men højst 11 100 ml, og med en minimumsdimension på mindst 70 mm og en maksimumsdimension på højst 480 mm og indeholdende mindst 28 gennemgående kanaler pr. 100 mm² løbende parallelt med hovedsymmetriaksen; det samlede tværsnit af kanalerne skal udgøre mindst 50 %, men højst 80 % af stykkernes samlede tværsnit	0
ex 70.19 A IV b)	Små kugler med et tværmål på under 0,1 mm og med et brydningsindeks på 2,26	0
ex 70.20 A	Glasuld (uanvendelig til spinding) med en fiberdiameter på højst 4 mikrometer	0
ex 70.20 B	Glasfibergarn med en fiberdiameter på højst 4 mikrometer, til fremstilling af tæpper (a)	0
ex 70.20 B	Garn af finhed 33 tex eller et mangefold heraf, fremstillet af endeløse spunglasfibre med en diameter på mindst 2,5 mikrometer, men højst 5,1 mikrometer, bortset fra sådanne, der er behandlet for at forbedre sammenklæbning med elastomere	0
ex 75.04 A	Rør af ulegeret nikkel med en renhedsgrad på ikke mindre end 99 vægtprocent, med en afvigelse far rethed (straightness) på højst 1 mm på 150 cm og med en udvendig diameter mellem: — 213,36 og 214,00 mm eller — 209,95 og 210,59 mm eller — 168,28 og 168,78 mm	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Pos. i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
76.01 B I b)	Andet affald af aluminium (herunder kasserede emner fra fabrikation)	0
ex 76.03	Bånd af aluminiumlegeringer, oprullet, indeholdende mindst 18 vægtprocent men højst 23 vægtprocent tin, og mindst 0,7 vægtprocent, men højst 1,5 vægtprocent kobber som de væsentligste legeringsbestanddele og af bredde mindst 75 mm men højst 230 mm, og af tykkelse mindst 3,0 mm men højst 6,5 mm	0
ex 81.03 B	Tråd af ulegeret tantal med en diameter på mindst 0,2 mm og højst 0,5 mm, bestemt til fremstilling af kondensatorer (a)	0
ex 81.04 D I b)	Elektrolytisk udvundet chrom, i form af flager eller korn, som indeholder højst 0,10 vægtprocent ren ilt højst 0,015 vægtprocent ren aluminium, og højst 0,001 vægtprocent aluminiumforbindelser, beregnet som aluminium, der er uopløselige ved kogning i 5N saltsyre og i kogende, rygende perchlorsyre bestemt til fremstilling af legeringer til fremstilling af følgende dele til gasturbiner og reaktionsmotorer (a) — blade, bevægelige eller ubevægelige, herunder også ringene — ventiler — dyser	0
ex 81.04 G I	Elektrolytisk mangan af en renhedsgrad på mindst 99,7 vægtprocent, bestemt til den kemiske industri (a)	0
ex 81.04 G I	Elektrolytiske mangan af en renhedsgrad på mindst 99,7 vægtprocent, bestemt til produktion af non-ferrolegeringer (a)	0
ex 84.63 D	Generator- og turbineaksler, smedede i ét stykke og groft afdrejede, med stykvægt på over 180 tons	0
ex 85.01 B I b)	Jævnstrømsmotor med effekt på 4 W for tilslutning til 12 V driftsspænding, med en maksimal absorptionsstrøm i tomgang på 160 mA, og med en omdrejningshastighed på 2 400 omdrejninger pr. minut. Motoren er monteret i en cylindrisk pladestel af metal (diameter 30 mm), forsynet med selvcentrerende bøsninger af sintret bronze, og fungerer ved hjælp af en spindel indbygget i et tachometer	0
ex 85.19 B	Potentiometre, indbygget i et hus med en diameter på højst 4,5 mm bestemt til lydstyrkeregulering i høreapparater henhørende under pos. 90.19 B I, også med afbryder (a)	0
ex 90.01 A	Ottekantet fresnellinse af acrylharpiks, til brug i overheadprojektorer, umonteret (a)	0
ex 90.01 B	Materiale bestående af en polariserende folie, der på den ene eller begge sider er forstærket med et gennemsigtigt materiale	0
ex 98.10 B	Gnisthjul, også med ydre drivhjul, til fremstilling af engangslightere (a)	0
ex 98.10 B	Piezo-tændmekanisme	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.