I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1355/83 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Μαΐου 1983

περί προσωρινής αναστολής των αυτόνομων δασμών του Κοινού Δασμολογίου για έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

το σχέδιο κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή,

Εκτιμώντας:

ότι η εντός της Κοινότητας παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό είναι σήμερα ανεπαρκής ή ανύπαρκτη και ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν, λόγω του γεγονότος αυτού, να ανταποκριθούν στις ανάγκες των βιομηχανιών που τα χρησιμοποιούν στην Κοινότητα·

ότι το συμφέρον της Κοινότητας είναι να αναστείλει μόνο εν μέρει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους αυτόνομους δασμούς του Κοινού Δασμολογίου, κυρίως λόγω της υπάρξεως κοινοτικής παραγωγής, ενώ στις άλλες περιπτώσεις να προβεί σε ολική αναστολή·

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες που παρουσιάζει η ακριβής εκτίμηση της εξελίξεως της οικονομικής καταστάσεως στους σχετικούς τομείς για το προσεχές μέλλον, ενδείκνυται να ληφθούν μόνο προσωρινά μέτρα και να ορισθεί η διάρκεια ισχύος τους βάσει των συμφερόντων της κοινοτικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αυτόνομοι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου για τα προϊόντα που παρατίθενται στους προσαρτημένους πίνακες αναστέλλονται στο επίπεδο που αναγράφεται για καθένα από τα προϊόντα αυτά.

Οι αναστολές αυτές ισχύουν:

— από 1ης Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1983 για τα προϊόντα του πίνακα I,

— από 1ης Ιουλίου 1983 μέχρι 30 Ιουνίου 1984 για τα προϊόντα του πίνακα II.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1983.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 16 Μαΐου 1983.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. KIECHLE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 13.03 A V	Εκχύλισμα αποκηρωμένου πυρέθρου	0
ex 29.01 Δ VII	Τρίκυκλο (8.2.2.2^{4,7}] εξάδεκα-1(12),4,6,10,13,15-εξαένιον	0
ex 29.04 A III α)	2-μεθυλοπροπανο-2-όλη (τεταρτοταγής δουτυλική αλκοόλη) καθαρότητος κατά βάρος τουλάχιστον 90 % και όχι μεγαλυτέρας του 96 %	0
ex 29.08 A III γ)	2-Βρωμο-6-μεθοξυναφθαλένιον	0
ex 29.08 B I	3,3-Οξυδι(προπυλενογλυκόλη)	0
ex 29.13 Δ I 6)	3-*βήτα*-υδροξυ-16-*αλφα*-μεθυληρενα-5-εν-20-όνη	6
ex 29.16 Δ	5-(2,4-διχλωροφαινοξυ)-2-νιτροβενζοϊκόν μεθύλιον	0
ex 29.27	Ισοφθαλονιτρίλιον	8
ex 29.29	2,4,6-Τριχλωροφαινυλοϋδραζίνη	0
ex 29.35 Π	Ισονικοτινονιτρίλιον	0
ex 29.35 Π	6-Υδροξυ-2-φαινυλοπυριδαζινο-3(2H)-όνη	0
ex 29.35 Π	3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικόν οξύ	5
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II 6)	Bucindolol (INN)	0
ex 29.35 Π	Φωσφορική Adenosine (INN)	4,5
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II 6)	Tegafur (INN)	0
ex 29.35 Π	2-Υδροξυαιθυλαμμώνιο-3,6-διχλωροπυριδίνιο-2-καρβοξυλικός εστήρ	5
ex 29.35 Π	Τετραϋδραφουράνιον, περιέχον όχι άνω των 40 mg/L εν συνόλω, τετραϋδρο-2-μεθυλοφουράνιον και τετραϋδρο-3-μεθυλοφουράνιον δια την παρασκευήν *αλφα*-4-υδροξυβουτυλ-*ωμέγα*-υδροξυπολυ (οξυτετραμεθυλενίου) (α)	5
ex 29.41 Δ	Ivermectin (INN)	0
29.42 Γ I	Καφεΐνη και τα άλατα αυτής	6
ex 29.44 Γ	Fumagillin dicyclohexylammonium (INN)	0
ex 29.44 C	Άλας νατρίου της Ceftizoxime (INNM)	0
ex 30.03 B II 6)	Κεκαθαρμένον κολλαγόνον [διεσπαρμένον εντός φωσφορικού φυσιολογικού αλατούχου διαλύματος, έστω και περιέχον lidocaine (INN)]	5

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 32.01 A IV	Βυρσοδεψικά εκχυλίσματα προερχόμενα από gambies και καρπούς μυροβολάν	0
ex 32.01 A IV	Βυρσοδεψικά εκχυλίσματα ευκαλύπτου	3,2
ex 35.07	Lipoamide dehydrogenase	0
ex 35.07	3-φωσφορική γλυκερίνη-sn: oxygen oxidoreductase	0
ex 38.03 B	Μοντμοριλλονίτης ενεργοποιηθείς δι' οξέος, ο οποίος, υποβαλλόμενος υπό μορφήν κόνεως εις περίθλασιν δι' ακτίνων X, δίδει τέσσαρας κυρίας γραμμάς αντιστοιχούσας εις αποστάσεις των κρυσταλλικών επιπέδων (τιμαί d) 0,44, 0,40, 0,33 και 0,25 χιλιοστών, η γραμμή η αντιστοιχούσα εις 0,40 χιλιοστών είναι η πλέον έντονος, προοριζόμενος δια την κατασκευήν «αυτοαντιγράφου» χάρτου (α)	0
38.07 A	Τερεβινθέλαιον	3
38.07 B	Αιθέριον έλαιον προκύπτον εκ της κατεργασίας των ξύλων δια την παρασκευήν χαρτομάζης δια θειϊκού άλατος. Ακάθαρτον διπεντένιον	0
38.07 Γ	Αιθέριον έλαιον ξύλου πεύκης, ή αιθέριον έλαιον πεύκης, τερπενικοί διαλύται προερχόμενοι εκ της αποστάξεως ή ετέρων κατεργασιών των ξύλων των κωνοφόρων. Αιθέριον έλαιον προκύπτον εκ της κατεργασίας των ξύλων προς παρασκευή χαρτομάζης δια διθειώδους άλατος, έλαιον πεύκης	1,7
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν κόκκων ή δακτυλίων, διαμέτρου μεταξύ 3 και 10 χιλιοστών, συνιστάμενοι εξ αργύρου επί υποθέματος οξειδίου του αργιλίου, περιεκτικότητος εις άργυρον μεταξύ 10 % και 20 % κατά βάρος	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν ραβδίων διαμέτρου μεταξύ 1 mm και 3 mm, περιέχοντες μεταξύ 5 % και 10 % κατά βάρος μίγμα νικελίου και βολφραμίου επί υποθέματος οξειδίου του αργιλίου και διοξειδίου του πυριτίου	0
ex 38.19 Ψ	Κόκκοι ή/και δακτύλιοι συνιστάμενοι εκ μίγματος τριοξειδίου του αργιλίου και διοξειδίου του ζιρκονίου, περιέχοντες κατά βάρος τουλάχιστον 70 % και όχι πλέον του 78 %, τριοξείδιον του αργιλίου και τουλάχιστον 19 % και όχι πλέον του 26 % διοξείδιον του ζιρκονίου	6,4
ex 38.19 Ψ	Κόκκοι ή/και δακτύλιοι συνιστάμενοι εκ μίγματος τριοξειδίου του αργιλίου και διοξειδίου του ζιρκονίου, περιέχοντες κατά βάρος τουλάχιστον 54 % και όχι πλέον του 62 % τριοξείδιον του αργιλίου και τουλάχιστον 36 % και ουχί πλέον του 44 % διοξείδιον του ζιρκονίου	6,4
ex 38.19 Ψ	Ιβερμεκτίνη INN, σε διάλυμα με διαλύτη το τολουόλιον	0
ex 38.19 Ψ	2-Οξοϋπερυδροαζεπινο-1-ίδιο βρωμιούχου μαγνησίου διαλελυμένου εντός ε-καπρολακτάμης εις συγκέντρωσιν μεταξύ 20 % και 25 % κατά βάρος	5
ex 38.19 Ψ	Προϊόντα αντιδράσεως εκ διβουτυλο-διϋδρογενοδιφωσφορικού εστέρος και 1,2-εποξυπρο-ανίου προοριζόμενα για την κατασκευήν μη ακάμητου πολυουραιθάνης (α)	0
ex 39.01 Γ III α)	Αντανακλαστικά ή μερικώς αντανακλαστικά φίλμς, κεχρωσμένα εις την μάζαν ή επιμεταλλωμένα, περιέχοντα ύλας αδιαφανείς εις τας υπεριώδεις ακτίνας, συνιστάμενα εκ δύο συγκεκολλημένων στρωμάτων πολυαιθυλενοτερεφθαλικού εστέρος και εκ μεμβράνης πολυπροπυλενίου κεκολλημένης επί της μιας επιφανείας έστω και περιελιγμένα	0
ex 39.02 A	Μεμβράνη, συνισταμένη εκ συμπολυμερούς εκ τετραφθοριαιθυλενίου και τριφθοριαιθυλενίου εχόντων υπερφθοριωμένας αλκοξυ πλαγίας αλύσεις αι οποίαι απολήγουν εις ομάδας καρβοξυλικών οξέων υπό την μορφήν εστέρος, κεκαλυμμένη εφ' εκάστης πλευράς διά μεταλλικής ανοργάνου ενώσεως, έστω και περιελιγμένη	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 39.02 A	Μεμβράνη, συνισταμένη εκ συμπολυμερούς εκ τετραφθοριαιθυλενίου και τριφθοριαιθυλενίου εχόντων υπερφθοριωμένας αλκοξυ πλαγίας αλύσεις αι οποίαι απολήγουν εις ομάδας καρβοξυλικών ή σουλφονικών οξέων υπό την μορφήν άλατος καλίου, κεκαλυμμένη εφ' εκάστης πλευράς διά μεταλλικής ανοργάνου ενώσεως, έστω και περιελιγμένη	0
ex 39.02 A	Μεμβράνη, συνισταμένη εκ συμπολυμερούς εκ τετραφθοριαιθυλενίου και τριφθοριαιθυλενίου εχόντων υπερφθοριωμένας αλκοξυ πλαγίας αλύσεις αι οποίαι απολήγουν εις ομάδας καρβοξυλικών οξέων υπό την μορφήν εστέρος, περιέχουσα εν υφαντόν ύφασμα εξ ινών πολυ (τετραφθοριαιθυλενίου) ως υπόθεμα και κεκαλυμμένη εφ' εκάστης πλευράς διά μεταλλικής ανοργάνου ενώσεως, έστω και περιελιγμένη	0
ex 39.02 Γ I α)	Πολυαιθυλένιων, υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 υπό στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39, πυκνότητος τουλάχιστον 0,954 και όχι πλέον των 0,958 γραμμαρίων ανά κυβικόν εκατοστόμετρον, προοριζόμενον διά την κατασκευήν ταινιών γραφομηχανής ή παρομοίων ταινιών (α)	0
ex 39.02 Γ I α)	Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό την μορφήν υγρών φύλλων, κατασκευασμένος εκ μη συνδεδεμένων λεπτώς διεκλαδισμένων ινιδίων εκ πολυαιθυλενίου, έστω και αναμεμιγμένων με ίνας κυτταρίνης εις ποσότητα μικροτέραν του 15 %, περιέχων ως παράγοντα υγράνσεως πολυβινυλικήν αλκοόλην διαλελυμένην εις ύδωρ	0
ex 39.02 Γ I α)	Συνθετικός χαρτοπολτός υπό μορφήν υγρών φύλλων κατασκευασμένος εκ λεπτών διεκλαδισμένων ινιδίων εκ μίγματος πολυαιθυλενίου και ενός συμπολυμερούς του πολυαιθυλενίου, έστω και αναμεμειγμένα με ίνας κυτταρίνης εις ποσότητα όχι άνω του 15 %, περιέχοντα ως παράγοντα υγράνσεως πολυβινυλικήν αλκοόλην διαλελυμένη εις ύδωρ	0
ex 39.02 Γ I 6)	Διαφανής ταινία εκ πολυαιθυλενίου, η οποία σχίζεται εις δύο όταν εκτείνεται καθέτως, πυκνότητος τουλάχιστον 0,925 gm/cc και βάρους κατά m^2 όχι ολιγώτερον από 7 gr και όχι πλέον των 19 gr, προοριζομένη διά την κατασκευήν ταινιών γραφομηχανής ή παρομοίων ταινιών (α)	0
ex 39.02 Γ II	Μικροπορώδες φίλμ πολυτετραφθοριαιθυλενίου, πλάτους όχι μικροτέρου των 30 cm και βάρους όχι μεγαλυτέρου των 22,4 g/m^2 έστω και περιελιγμένον	0
ex 39.02 Γ IV	Συνθετικός χαρτοπολτός υπό μορφήν υγρών φύλλων κατασκευασμένος εκ λεπτώς διακλαδισμένων ινιδίων, έστω και αναμεμειγμένων με ίνας κυτταρίνης εις ποσότητα μικροτέραν του 15 %, περιέχοντα ως παράγοντα υγράνσεως πολυβινυλικήν αλκοόλην διαλελυμένην εις ύδωρ	0
ex 39.02 Γ VI α)	Συμπολυμερές συνιστάμενον εξ ολοκλήρου εκ μηλεϊνικού ανυδρίτου και πυρολίου, έστω και περιέχον στυρόλιον — βουταδένιον συμπολυμερισμένον εις μπλοκ υπό μιαν εκ των μορφών των αναφερομένων εις την Σημείωσιν 3 υπό στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ VI 6)	Πλάκες συνιστάμεναι εκ συμπολυμερούς μηλεΐνικού ανυδρίτου και στυρολίου, περιέχουσαι στυρόλιον συμπολυμερισμένον εις μπλοκ (Styrène Block Copolymère), επικαλυμμέναι επ' αμφοτέρων των πλευρών διά φύλλου εκ του ανωτέρω συμπολυμερούς, τροποποιημένου διά βουταδιενίου ή κεχρωσμένου	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συνθετικός χαρτοπολτός υπό μορφήν υγρών φύλλων κατασκευασμένος εκ λεπτώς διακλαδισμένων ινιδίων προπυλενίου μετατραπέντος υπό οργανικού οξέος, έστω και αναμεμειγμένων με ίνας κυτταρίνης εις ποσότητα μικροτέραν του 15 %, περιέχοντα ως παράγοντα υγράνσεως πολυβινυλικήν αλκοόλην διαλελυμένην εις ύδωρ	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μικράς ποσότητας πολυακορέστου μονομερούς προς χρήσιν ως πηκτικού μέσου εις την κλωστοϋφαντουργίαν, διά τας χρωστικάς ύλας των τυπωμένων υφασμάτων, ή εις την παρασκευήν των προϊόντων των υπαγομένων εις την κλάσιν 30.03 (α)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Τριπολυμερές αιθυλενίου, μεθυλακρυλικού εστέρος και μονομερούς, περιέχον μία μη τελική καρβοξυλικήν ομάδα ως υποκατάστατον, αναμεμειγμένον μετά πυριτικού οξέος	12,5

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερές εκ πολυ (οξαλκιλενικού) εστέρος ενός πολυκαρβοξυλικού οξέος και ε-καπρολακτάμης	5
ex 39.07 B V δ)	Αντανακλαστικά φύλλα ή ταινίες συνιστάμενα εκ μιας εξωτερικής επενδύσεως εκ λωρίδος εκ χλωριούχου πολυβινυλίου εις την οποίαν έχει εκτυπωθεί κανονικόν πυραμιδοειδές σχέδιον και η οποία έχει σφραγισθεί εν θερμώ, εις παραλλήλους γραμμάς η με δικτυωτόν σχέδιον, με την εσωτερικήν επένδυσιν εκ λωρίδος εκ πλαστικού υλικού ή πλεκτού ή υφαντού υφάσματος επικεκαλυμμένου επί μιας πλευράς με πλαστικόν υλικόν, έστω και περιελιγμένα εις ρόλους	0
ex 44.28 Γ	Λωρίδες ξυλείας εκ λεύκης διά πυρεία (Populus tremuloides), προοριζόμεναι διά την κατασκευήν πυρείων μη απαιτούντων ιδιαιτέραν επιφάνειαν τριβής (αποκαλούμενα πυρεία «strike anywhere») (α)	0
ex 48.07 Γ	Χάρτης εκ λελευκασμένης χαρτομάζης, εμπεποτισμένος δι' ακρυλικής ρητίνης και επικεχρισμένος διά χλωριούχου πολυβινυλιδενίου, πυκνότητος ίσης ή ανωτέρας των 200 και κατωτέρας ή ίσης των 255 μικρομέτρων και βάρους, ανά m^2, ίσου ή ανωτέρου των 165 γραμμαρίων και κατωτέρου ή ίσου των 180 γραμμαρίων	0
ex 48.07 Δ	Χάρτης κεχρωσμένος, εμπεποτισμένος δ' ακρυλικής ρητίνης και επικεχρισμένος διά χλωριούχου πολυβινυλιδενίου, πυκνότητος ίσης ή ανωτέρας των 200 μικρομέτρων και κατωτέρας ή ίσης των 255 μικρομέτρων και βάρους ανά m^2 ίσου ή ανωτέρου των 165 γραμμαρίων και κατωτέρου ή ίσου των 180 γραμμαρίων	0
ex 49.11 B	Μεταξοτυπίες τέχνης, υπογεγραμμέναι υπό του καλλιτέχνου και αριθμημέναι από 1-200	0
ex 51.01 A	Νήματα συνθετικών υφαντικών ινών, αποκλειστικώς εξ αρωματικών πολυαμιδίων, λαμβανόμενα διά της πολυσυμπυκνώσεως μ-φαινυλοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυαμιδίου, μη υφασμένα, μη εστριμμένα ή έχοντα όχι πλέον των 22 στροφών ανά μέτρον, εκ πτυχωτών ινών διπλής συνθέσεως εκ πολυ(εξαμεθυλενοαδιπαμιδίου) και ενός συμπολυαμιδίου, προοριζόμενα διά την κατασκευήν γυναικείων περικνημίδων (μέχρι του γόνατος) της διακρίσεως 60.03 B I, γυναικείων περικνημίδων της διακρίσεως 60.03 B II α) ή καλτσών-κυλοττών (Collants) της διακρίσεως 60.04 B III α) 1α)	0
ex 54.03 B I α)	Νήματα εκ λίνου αλεύκαστα (εξαιρέσει νημάτων στυπείων) μήκους ανά kg 30 000 μέτρα ή ολιγώτερον, προοριζόμενα διά την κατασκευήν πολλαπλών ή σχοινοφόρων νημάτων διά την βιομηχανίαν υποδημάτων ή διά την επίδεσιν σχοινίων (α)	0
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικαί, περιέχουσαι τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνας εξ αρωματικών πολυαμιδίων, λαμβανομένων διά πολυσυμπυκνώσεως μεταφαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος, και περιέχουσαι όχι ολιγώτερον του 1 % και όχι πλέον του 15 % κατά βάρος ίνας από πολυ-(π-φαινυλενοτερεφθαλαμίδιο)	6
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικαί ακετυλιωμέναι, πολυσύνθετοι, μετά περιβλήματος ινώδους δομής, συνιστάμεναι εκ γαλακτώματος πολυμερισμένης βινυλικής αλκοόλης και χλωριούχου βινυλίου	0
ex 59.08	Ύφασμα εξ ινών εκ πολυ(τετραφθοριαιθυλενίου) επικεκαλυμμένου επί μιας πλευράς με συμπολυμερές εκ τετραφθοριοαιθυλενίου και τριφθοριαιθυλενίου εχόντων υπερφθοριωμένας αλκοξυ πλαγίας αλύσεις, αι οποίαι απολήγουν εις ομάδας καρβοξυλικών η σουλφονικών οξέων, υπό την μορφήν άλατος καλίου	0
62.03 A I	Σάκκοι ή σακκίδια συσκευασίας, μεταχειρισμένα, εξ υφασμάτων εξ ιούτης ή ετέρων υφαντικών ινών προερχομένων εκ της βύβλου της κλάσεως 57.03	0
62.03 B I α)	Σάκκοι και σακκίδια συσκευασίας, μεταχειρισμένα, εξ υφασμάτων εκ λίνου ή σιζάλ	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 70.20 A	Οθόναι εκ μη υφαντικών ινών εξ υάλου, βάρους όχι ανωτέρου των 100 gr ανά m^2 και με διάμετρον ινός όχι μεγαλυτέρα των 7 μικρομέτρων	0
ex 70.20 B	Νήματα εκ συνεχών υφαντικών ινών εξ υάλου 33 ή 34 tex ή πολλαπλασίου αυτών, διαμέτρου ίσης ή ανωτέρας των 5,8 μικρομέτρων και κατωτέρας ή ίσης των 6,4 μικρομέτρων και περιέχοντα κατά βάρος κατώτερου ή ίσου του 0,8 % ύλας κολλαρίσματος	6,3
ex 70.20 B	Νήματα προερχόμενα εκ συνεχών ινών εξ υάλου, τα οποία δύνανται να νηματοποιηθούν, διαμέτρου μεταξύ 12,5 και 13,5 μικρομέτρων, των οποίων έχει γίνει η επεξεργασία με ρητίνη φορμαλδεϊδορεσολκίνης ενός τίτλου μεταξύ 340 tex και 680 tex	7
ex 74.05 B	Μη άκαμπτα φύλλα και πλάκες εκ πολυτετραφθοριαιθυλενίου, έχοντα ως πληρωτικόν μέσον οξείδιον αργιλίου ή διοξείδιον του τιτανίου ή ενισχυμένα με ύφασμα εξ υαλίνων ινών, επικεκαλυμμένα επ' αμφοτέρων των πλευρών με φύλλον χαλκού	0
ex 81.04 K I	Απορρίματα και θραύσματα τιτανίου	0
ex 81.04 K I	Σπογγώδες τιτάνιον	0
ex 84.18 Γ II 6)	Στοιχεία διαχωριστών διά την απομόνωσιν αερίων εκ μιγμάτων αερίων, συνιστάμενα εκ δέσμης διαπερατών κοίλων ινών αι οποίαι από το ένα άκρον διέρχονται διά μέσου τεμαχίου εκ πλαστικού υλικού, ενώ το έτερον άκρον των είναι εσφραγισμένον —το όλον εσωκλεισμένον εντός μεταλλικού κυλινδρικού περιέκτου, φέροντος εις το εν άκρον σειράν οπών επί της περιφερείας, συνολικού μήκους μεταξύ 300 mm και 3 700 mm και διαμέτρου όχι ανωτέρας των 350 mm	0
ex 84.18 Γ II 6)	Τμήματα εξοπλισμού διά την διήθησιν και τον καθαρισμόν υγρών, συνιστάμενα εκ δέσμης κοίλων ινών εκ τεχνητού πλαστικού υλικού, με διαπερατά τοιχώματα, στερεωμένα, εις το εν άκρον, εντός τεμαχίου τεχνητού πλαστικού υλικού και εις το έτερον άκρον διερχόμενα διά μέσου τμήματος τεχνητού, πλαστικού υλικού, συνόλου όντος εσωκλεισμένου εντός τεχνητού πλαστικού περιέκτου	0
ex 84.31 A	Κύλινδροι αναρροφητικοί εκ μίγματος χάλυβος, όχι διάτρητος μήκους τουλάχιστον 5 207 mm και εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 754 mm, προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν εις μηχανάς διά την κατασκευήν χάρτου ή χαρτονίου (α)	0
ex 84.51 A	Γραφομηχαναί με χαρακτήρες Braille	0
ex 84.51 A	Ηλεκτρονικαί γραφομηχαναί θυλακίου δι' ανάπηρα πρόσωπα, αι οποίαι τη βοηθεία πλήκτρων και θερμικής εκτυπωτικής κεφαλής, τυπώνουν κείμενον επί εξερχομένης ταινίας	0
ex 84.55 Γ	Οπτοηλεκτρική συσκευή κωδικοποιήσεως για ηλεκτρονικές γραφομηχανές, αποτελούμενη από ηλεκτρονικά κυκλώματα, δίοδο εκπομπής φωτός (LED), έναν περιστρεφόμενο δίσκο με ακτινωτά ανοίγματα, με σταθερή προσωπίδα και ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο «monochip» τοποθετημένο σε δύο πλαστικά κελύφη που σχηματίζουν θήκη μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 60 × 48 × 16 χιλιοστά	0
ex 84.55 Γ	Μαγνητικαί κεφαλαί, τεχνολογίας Winchester, για εξοπλισμό περιφερειακών οι οποίοι δέχονται αρχεία σε δίσκους, ικανότητος εγγραφής σε πυκνότητα 35,4 Tracks ανά χιλιοστόν	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 84.55 Γ	Αρμολογήματα δι' αυτομάτους μηχανάς επεξεργασίας δεδομένων, αποτελούμενα εκ δύο επαλλήλων στρωμάτων, έκαστον των οποίων διαθέτει 2 στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως τεχνολογίας N-MOS (N-MOS-S-RAMS), υπό μορφήν μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ικανότητος απομνημονεύσεως 2 K bits έκαστον και συνολικής ικανότητος απομνημονεύσεως 8 K × 1 bit ή 4 K × 2 bits, ενσωματωμένα εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 χιλιοστά, με 23 ακίδες συνδέσεως και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον εξ ενός εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4598601 5121843 5121850 5121934 5121935 5122148 5123005 5123058 5123059 5123120 5123128 5123129 5123334 5123336 5123337 5123338 5123339 5123341 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα αρμολογήματα που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 84.55 Γ	Αρμολογήματα δι' αυτομάτους μηχανάς επεξεργασίας δεδομένων, αποτελούμενα εκ δύο επαλλήλων στρωμάτων, έκαστον των οποίων διαθέτει 2 μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, έτερες των δυναμικών, τεχνολογίας N-MOS (N-MOS-RAMS έτερες των δυναμικών), υπό μορφήν μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ικανότητος απομνημονεύσεως 4 K bits έκαστον και συνολικής ικανότητος απομνημονεύσεως 16 K × 1 bit ή 8 K × 2 bits, ενσωματωμένα εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 χιλιοστά, με 24 ακίδες συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον εξ ενός εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4599766 4599770 4599774 4599767 4599771 4599893 4599768 4599772 4599769 4599773 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα αρμολογήματα που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 84.55 Γ	Οθόναι απεικονίσεως στιγμάτων με την βοήθεια μητρών εξωτερικών διαστάσεων μη υπερβαινουσών τα 4 × 37 × 169 χιλιοστά, εξαιρουμένων των καλωδίων και των συνδετήρων, αποτελούμεναι εξ ενός στρώματος ρευστών κρυστάλλων τοποθετημένου μεταξύ δύο φύλλων ή πλακών με 2 560 χαρακτήρες (διατεταγμένους σε 16 γραμμές και 160 στήλες) και στερεωμένου επί πίνακος αποτελουμένου εκ τυπωμένου κυκλώματος ο οποίος περιλαμβάνει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και παρέχει την δυνατότητα εφαρμογής συναρτήσεων κατευθύνσεως και ελέγχου μέσω καλωδίου 10 ή 20 πυρήνων και συνδετήρος	0
ex 84.59 Β	Πλήρως σφυρηλατημένα, χονδροειδώς διαμορφωμένα στοιχεία βάρους έκαστον μεγαλυτέρου των 150 τόνων διά δοχεία πιέσεως αντιδραστήρων	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.01 B II	Μετασχηματισταί παλμών, διαστάσεων μη υπερβαινουσών τα 400 × 500 × 700 χιλιοστά και βάρους όχι μεγαλυτέρου των 300 χιλιογράμμων διά τον μετασχηματισμόν τάσεων 4 KV εις 60 KV με συχνότητα 200 Hz και διάρκεια 125 μικροδευτερολέπτων	0
ex 85.03	Ξηραί μπαταρίαι ψευδαργύρου-άνθρακος, τάσεως μεταξύ 5,5 και 6,5 Volt και μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 110 × 90 × 5 mm, προοριζόμεναι να ενσωματωθούν εις φιλμοκασέτας διά φωτογραφίας στιγμιαίας εμφανίσεως (α)	0
ex 85.19 A	Θερμικοί ηλεκτρονόμοι, τοποθετημένοι μέσα σε ερμητικά σφραγισμένη γυάλινη θήκη, μήκους όχι μεγαλυτέρου των 35 χιλιοστών, χωρίς τα καλώδια, με μέγιστο ποσοστό διαρροής 10^{-6} cm^3 He/sec, πίεση 1 bar και θερμοκρασία που κυμαίνεται μεταξύ 0° και 160 °C, που προορίζονται να τοποθετηθούν σε αεροσυμπιεστές (compresseurs) για ψυκτικά συγκροτήματα (α)	0
ex 85.21 A V	Έγχρωμοι σωληνωταί καθοδικαί λυχνίαι, με διάτρητον περίβλημα, τεχνολογίας «Inline» εις τας οποίας αι εικόνες προβάλλονται εις οθόνην με ωφέλιμην επιφάνειαν η οποία δεν υπερβαίνει τα 165 × 165 χιλιοστά, και αι οποίαι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εις ηλεκτρονικά όργανα αεροπλοΐας διά την προβολήν σημάτων προειδοποιήσεως και συστημάτων (α)	0
ex 85.21 A V	Ψηφιακοί δείκται υπό μορφήν σωλήνος αποτελουμένου εξ ενός υαλίνου πλαισίου τοποθετημένου επί πίνακος του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 350 × 300 χιλιοστά, μη περιλαμβανομένων των καλωδίων. Ο σωλήν εμπεριέχει μία ή περισσοτέρας σειράς χαρακτήρων ή γραμμών διευθετημένας εις σειράς. Έκαστος των χαρακτήρων ή των γραμμών αποτελείται εκ φθοριζόντων ή φωσφοριζόντων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετημένα επί ενός επιμεταλλωμένου υποθέματος επικεκαλυμμένου εκ φθοριούχων υλών ή φωσφορούχων αλάτων, καθισταμένων φωτεινών όταν υποβάλλονται εις βομβαρδισμόν ηλεκτρονίων	0
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS(N-MOS-S-RAMS) υπό μορφήν μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος αποτελούμεναι εκ δύο επαλλήλων στρωμάτων έκαστον των οποίων διαθέτει δύο chips ικανότητος απομνημονεύσεως 2 K bits έκαστον και συνολικής ικανότητος απομνημονεύσεως 8 K × 1 bit ή 4 K × 2 bits, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 χιλιοστά, με 23 ακίδες συνδέσεως και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον εξ ενός εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4598601 5121843 5121850 5121934 5121935 5122148 5123005 5123058 5123059 5123120 5123128 5123129 5123334 5123336 5123337 5123338 5123339 5123341 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τας N-MOS-S-RAMS που ανταποκρίνονται εις τας ανωτέρω περιγραφάς	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	«Σχεδόν στατικαί» μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως τεχνολογίας N-MOS (N-MOS quasi static RAMS) υπό μορφήν μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελουμένου εκ δύο επαλλήλων στρωμάτων, έκαστον των οποίων συνίσταται εκ 2 chips με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 K bits έκαστον και συνολική ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K × 1 bit ή 8 K × 2 bits, και ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 χιλιοστά, με 24 ακίδες συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον εξ ενός εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4599766 4599770 4599774 4599767 4599771 4599893 4599768 4599772 4599769 4599773 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τας «σχεδόν στατικάς» RAMS του ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ψηφιακοί δείκται, διαστάσεων 25 × 35 χιλιοστών, συνιστάμενοι εξ ενός πίνακος τυπωμένου κυκλώματος επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί, κάτωθι ενός διαφανούς καλύμματος, το πολύ 22 δίοδοι εκπομπής φωτός, κατασκευασμένοι από ημιαγωγό με βάση το γάλλιον. Έκαστος δείκτης αποτελείται εξ ενός χαρακτήρος μετά ή άνευ του σήματος «+» ή «—» ή/και εξ ενός ή δύο δεκαδικών ψηφίων	0
ex 85.21 Δ II	Ψηφιακοί δείκται αποτελούμενοι από έναν πίνακα τυπωμένου κυκλώματος, μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 35 × 90 mm, με μίαν σειράν χαρακτήρων όχι ολιγωτέρων των τριών, συνιστάμενοι εκ διόδων εκπομπής φωτός, κατασκευασμένων με βάσιν το γάλλιον με ημιαγωγόν συναρμολογημένον επί πίνακος. Έκαστος χαρακτήρ αποτελείται εξ οκτώ τεμαχίων το μέγιστον. Η σειρά των χαρακτήρων είναι επικεκαλυμμένη διά μιας προστατευτικής μεμβράνης εκ διαφανούς πλαστικού	0
ex 85.21 Δ II	Ψηφιακοί δείκται αποτελούμενοι από έναν πίνακα τυπωμένου κυκλώματος μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 35 × 90 χιλιοστά, με μιαν σειράν χαρακτήρων όχι ολιγωτέρων των τριών, συνιστάμενοι εκ διόδων εκπομπής φωτός, κατασκευασμένων με βάσιν το γάλλιον με ημιαγωγόν συναρμολογημένον επί πίνακος. Έκαστος χαρακτήρ αποτελείται εξ επτά μερών και εξ ενός δεκαδικού σημείου. Η σειρά των χαρακτήρων είναι επικεκαλυμμένη διά μιας προστατευτικής μεμβράνης εκ διαφανούς πλαστικού	0
ex 85.21 Δ II	Μη προγραμματιζόμεναι μνήμαι αναγνώσεως μόνον (ROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K × 8 bits, με καταγραφέα αναγνώσεως και έλεγχο εξόδου, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 50 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον είτε από τους κάτωθι συνδυασμούς αριθμών ή περιλαμβάνον έναν από τους κάτωθι συνδυασμούς: από 62 000 έως 62 999 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ROMS, που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	8,5
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως (PROM), τεχνολογίας, TTL-Schottky, με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 K bit, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 23 χιλιοστά, με 16 ακίδες συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμόν και γραμμάτων, ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 14 S 10 24 S 10 24 SA 10 24 A 10	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	27 S 20 27 S 21 29760 29761 38510 5300 5301 53 S 140 53 S 141 54 S 287 54 S 387 54700 5603 5623 6300 6301 63 S 140 63 S 141 7052 7057 74 S 287 74 S 387 7610 7611 82 S 126 82 S 129 8520 8521 93417 93427 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τας PROM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	11,5
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (PROM), τεχνολογίας TTL Schottky, με ικανότητα απομνημονεύσεως 2 K bits, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων, ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 27 S 12 27 S 13 28 L 22 28 LA 22 29613 29770 29771 38510 5305 5306 5308 5309 53 S 240 53 S 241 54 S 570 54 S 571 5604 5624 6305 6306 6308 6309	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	63 S 240 63 S 241 6335 6336 7053 7058 74 S 570 74 S 571 76 LS 03 7620 7621 82 S 114 82 S 130 82 S 131 93436 93446 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τας PROM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	11,5
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (PROM) με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 K bits, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός κυτίου του οποίου αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως και το οποίο φέρει: — εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων, ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 18 S 42 38510 7121 18 S 46 7122 18 SA 42 7123 18 SA 46 5340 7124 5341 7125 53 S 440 7126 24 S 41 53 RA 441 24 SA 41 53 RS 441 53 S 441 74 S 472 27 S 15 5348 74 S 473 27 S 25 5349 74 S 474 27 S 26 5350 74 S 475 27 S 27 5351 74 S 476 27 S 28 5352 74 S 477 27 S 29 5353 74 S 572 27 S 30 74 S 573 27 S 31 27 S 32 54 S 472 27 S 33 54 S 473 7640 54 S 474 7641 54 S 475 7642 28 L 42 54 S 476 7643 28 L 45 54 S 477 7644 28 P 42 54 S 572 7645 28 P 45 54 S 573 7647 28 R 45 54740 7648 54741 7649 28 SA 41 82 HS 137 28 S 42 82 HS 147 28 SA 42 5605 28 S 45 5625 28 S 46 82 S 115 28 SA 46 82 S 136 6340 82 S 137 6341 82 S 140 63 S 440	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	29620 63 RA 441 82 S 141 29621 63 RS 441 82 S 142 29622 63 S 441 82 S 146 29623 6348 82 S 147 29624 6349 29625 6350 29626 6351 93438 29627 6352 93448 6353 93452 93453 3604 3624 HM 6641 3625 7054 7059 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τας PROM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (PROM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 K bits, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως ή 28 σημείων επαφής, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων, ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 82707 82708 24 S 81 6380 82 HS 185 24 SA 81 6381 82 LS 180 24 S 86 6388 82 LS 181 6389 82 S 180 63 S 840 82 S 181 27 S 180 63 S 841 82 S 182 27 S 181 82 S 183 27 S 185 82 S 184 27 S 35 7050 82 S 185 7055 82 S 2708 28 L 85 7060 28 L 86 28 P 85 87 S 180 28 R 35 7127 87 S 181 28 R 85 7128 87 S 184 28 S 2708 7129 87 S 185 28 S 85 7130 87 S 186 28 S 86 7131 87 S 187 28 SA 86 7132 29623 74 LS 478 29630 74 S 2708 29631 74 S 454 93450 29632 74 S 455 93451 29633 74 S 478 93460 29634 74 S 479 93461 29635 93465 29636 93466 29637 7608 93 L 450 29650 7680 93 L 451 29651 7681 29652 7684 29653 7685 9460 7686 7687 3628 7688 7689	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	5380 5381 77 S 180 5388 77 S 181 5389 77 S 184 53 S 840 77 S 185 53 S 841 77 S 186 77 S 187 54 LS 478 54 S 2708 TBPS 81 M 54 S 454 54 S 455 54 S 478 54 S 479 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τας PROM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (PROM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K bits, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός κυτίου του οποίου αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, ή 28 σημείων επαφής και το οποίον φέρει: — εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων, ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 27 S 45 HM 76 160-2 HM 76 160-5 TBP 28 L 166 HM 76 161-2 TBP 28 P 166 HM 76 161-5 TBP 28 R 166 HM 76 16-2 TBP 28 S 166 HM 76 16-5 29681 29681 A DM 77 S 190 29683 DM 77 S 191 29683 A MM 82 S 190 3636 SM 82 S 190 3636-1 S 82 S 190 M 36 36 MM 82 S 191 SM 82 S 191 53 S 1641 N 82 S 191 53 LS 1681 S 82 S 191 53 PS 1681 53 S 1681 DM 87 S 190 DM 87 S 191 63 S 1641 63 LS 1681 93 510 C 63 PS 1681 93 510 M 63 S 1681 93 511 C 93 511 M 7134 7136 7137 7138 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τας PROM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	4
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (PROM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 32 K bits, υπό μορφήν μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεων, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον είτε από τους κάτωθι συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων είτε περιλαμβάνον έναν από τους κάτωθι συνδυασμούς: TMS 25 P 32 2732 C TMS 27 P 32 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα PROM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (PROMS), με ικανότητα απομνημονεύσεως 64 K bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: TMS 25 P 64 2764 C TMS 27 P 64 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα PROMS που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι μνήμαι αναγνώσεως μόνον (EPROM), δυνάμεναι να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, ικανότητος απομνημονεύσεως 2 K bits, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με ένα παράθυρον χαλαζίου εις την άνω επιφάνειαν και η οποία φέρει: — εν διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: B 1702 A AMI 702 ADC 82140 PP ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τις EPROM οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι μνήμαι αναγνώσεως μόνον (EPROM), δυνάμεναι να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, ικανότητος απομνημονεύσεως 32 K bits, εξαιρέσει της οργανώσεως 4 K × 8 bits, με χρόνο προσπελάσεως 300 ns, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με ένα παράθυρον χαλαζίου εις την άνω επιφάνειαν και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 2532 25 A 32 25 L 32 2732 68732 68 L 732 ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τις EPROM οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	8,5
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, δυνάμεναι να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, μνήμες αναγνώσεως μόνον υπό μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος (EPROM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 K × 8 bits, με χρόνο προσπελάσεως 300 ns, ενσωματωμένη εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, η οποία εις την άνω επιφάνεια έχει παράθυρο χαλαζίου, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενουν από τον κάτωθι συνδυασμόν είτε περιλαμβάνον τον κάτωθι συνδυασμόν 2732 A-3 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα EPROM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	6

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι μνήμαι αναγνώσεως μόνον (EPROM), δυνάμεναι να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, με ικανότητα απομνημονεύσεως 64 K bits, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με ένα παράθυρον χαλαζίου εις την άνω επιφάνεια, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικόν σήμα αποτελούμενον εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 2564 2764 68 L 64 68764 68 A 764 68 L 764 68766 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τας EPROM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	11,5
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενη, δυνάμενη να σβήσει με υπεριώδεις ακτίνες, μνήμη αναγνώσεως μόνον (EPROM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K × 8 bits, και με χρόνο προσπελάσεως όχι μεγαλύτερο από 200 ns, υπό μορφήν μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από τον κάτωθι συνδυασμόν αριθμών: 27128 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα EPROM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Δυναμική μνήμη αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως (D-RAM) υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K × 4 bits, εντός θήκης της οποίας οι μέγιστες διαστάσεις είναι 9 × 24 χιλιοστά, με 18 ακίδες συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικό σήμα αποτελούμενο από/ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων: IMS 2620 TMS 4416 MB 81416 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις D-RAM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	12
ex 85.21 Δ II	Δυναμικαί μνήμαι αναγνώσεως-γραφής ταχείας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (δυναμικαί RAMS N-MOS), με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 K bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 34 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 20 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον εκ των κάτωθι συνδυασμών είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: 41245 UPD 41256 D	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	TMM 41257 MCM 4256 S TMM 4256 AP TMM 4256 P MCM 4257 S HM 50257 MCM 6256 82256 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS-D-RAMS που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μοναλιθικού κυκλώματος, τεχνολογίας N-MOS (N-MOS-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 x 4 bits, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 x 39 χιλιοστά με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως και η οποία φέρει: — εν διακριτικό σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: M 120 — 8101 8111 2101 21 H 01 — 9101 2102 — 91 L 01 2111 — 9111 21 H 11 — 91 L 11 2112 — 9112 21 H 12 — 91 L 12 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα εις τας N-MOS-S-RAM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (στατικαί) (RAMS-N-MOS), με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 K bits, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 x 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων, ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4008 — 8104 4118 — 8108 PD 421 — 8112 4801 — 8114 8185 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS-S-RAM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (N-MOS-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 2 K x 8 bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 x 39 χιλιοστά, με 24 ακίδες συνδέσεως και όχι πλέον των 32 σημείων επαφής, και η οποία φέρει:	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: MCM 2016 TMM 2016 2128 3528 TMS 4016 4802 58725 8128 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS-S-RAM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	8,5
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας H-MOS (H-MOS-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 K × 4 bits και χρόνο προσπελάσεως μη υπερβαίνοντα τα 70 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 23 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 18 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τον κάτωθι συνδυασμόν είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: SY 2149 H TMS 2149 AM 2149 NEC UDP 2149 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα H-MOS-S-RAM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	8,5
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας MOS (C-MOS Static RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 K × 1 bit, των οποίων ο χρόνος προσπελάσεως δεν υπερβαίνει τα 70 ns, και η ένταση του εφεδρικού ρεύματος λειτουργίας το 1 mA, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 26 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 18 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού αριθμών είτε περιλαμβάνον τον κάτωθι συνδυασμόν: 6147 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS-S-RAM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	4
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-S-RAMS), με ικανότητα απομνημονεύσεως 64 K bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 18 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από ένα εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: TC 5564 TC 5565 Γ HM 6264 P-15 MB 8464 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS-S-RAMS που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας TTL (TTL-S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 K bit, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 30 χιλιοστά, με όχι πλέον των 22 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — έν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων, ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 2205 93412 2510 93 L 412 2511 93415 74 LS 214 93 L 415 74 LS 215 93422 74 LS 314 93 L 422 74 LS 315 93425 74 S 207 93 F 425 74 S 208 93 L 425 74 S 214 74 S 314 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις TTL-S-RAM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής monochip, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενος από μίαν αριθμητικήν μονάδα ικανότητος απομνημονεύσεως 4 bits, και μια μνήμη αναγνώσεως (ROM) ικανότητος τουλάχιστον 18 K bits και όχι πλέον των 65 K bits και μιας μνήμης τυχαίας προσπελάσεως (RAM) ικανότητος τουλάχιστον 512 bits και όχι πλέον των 4 K bits, εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 58 χιλιοστά, με όχι πλέον των 80 ακίδων συνδέσεως· η συσκευασία φέρει: — έν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών κα γραμμάτων, ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: CD 3200 έως 3299 TMC 1980 έως 1999 HD 38800 TMC 0270 έως 0279 TP 0310 έως 03299 HD 38820 TMC 0500 έως 0599 TP 0450 έως 04599 HD 44796 TMC 0980 έως 0989 TP 0480 έως 04899 HD 44800 TMC 1500 έως 1599 TP 0500 έως 05999 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους μικροϋπολογιστές monochip που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής monochip, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος αποτελούμενος από μίαν αριθμητική μονάδα ικανότητος 8 bits, ένα ρυθμιστή χρόνου 12 bits, ένα εσωτερικό ωρολόγιον, μία μνήμη αναγνώσεως (ROM) ικανότητος 32 K bits και μία μνήμη τυχαίας προσπελάσεως (RAM) ικανότητος 1 K bit. Περιλαμβάνει 48 θύρας εισόδου-εξόδου. Περικλείεται εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 58 χιλιοστά, με όχι πλέον των 64 ακίδων συνδέσεως· η συσκευασία φέρει: — έν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων, ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: HD 6301 HD 6305 HD 6801 HD 6805 PD 7801	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους μικροϋπολογιστάς monochip που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	10
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ωρολογίου P-MOS 12/24 Η περιλαμβάνον επινόησιν χρονικής διαδρομής, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 53 × 14 χιλιοστά, με 40 ακίδες συνδέσεως, και ή οποία φέρει: — διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από τον κάτωθι συνδυασμόν γραμμάτων και αριθμών ή περιλαμβάνον τον συνδυασμόν: MM 53124 ή — άλλα διακριτικά σημεία αφορώντα τα κυκλώματα ωρολογίου που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν Το κύκλωμα αυτό προορίζεται για την κατασκευή ωρολογίων του πίνακος οργάνων ελέγχου και ωρολογίων παρομοίων τύπων για αυτοκίνητα (α)	0
ex 85.21 Δ II	Ωρολογιακά κυκλώματα τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 χιλιοστά, με όχι πλέον των 42 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — έν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από τους εξής συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: HI 2060 HI 2065 T 3605 ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ωρολογιακά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν Τα εν λόγω ωρολογιακά κυκλώματα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εις την κατασκευήν αυτομάτων χρονοδιακοπτών ωρολογίων του πίνακος οργάνων ελέγχου και ωρολογίων παρομοίων τύπων δι' αυτοκίνητα οχήματα (α)	0
ex 85.21 Δ II	Ωρολογιακά κυκλώματα τεχνολογίας C-MOS, τροφοδοτούμενα από πηγή ρεύματος 1,55 V, με σύστημα αναγραφής (driver) εκ ρευστών κρυστάλλων (LCD), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 x 21 χιλιοστά με όχι πλέον των 56 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — έν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από τους κάτωθι συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: TC 8219 AF ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ωρολογιακά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενα ηλεκτρονικά χρονόμετρα μεσοδιαστημάτων (PIT), τεχνολογίας N-MOS, υπό μορφήν μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 x 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού αριθμών είτε περιλαμβάνον τον συνδυασμόν αυτόν: 8253 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα PIT που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	11,5

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενον εξ 8 ανεξαρτήτων στοιχείων ικανών να ελέγχουν τα 8 τμήματα ή/και τους χαρακτήρες των φθοριζόντων ή των δι' εκκενώσεως αερίου λειτουργουσών οθονών ενδείξεως, ενσωματωμένον εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 7 × 23 χιλιοστά, με 18 ακίδας συνδέσεως, και η οποία φέρει: — έν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 513 514 534 594 6118 6128 6138 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα κυκλώματα που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενον, μη δυνάμενον να σθησθεί, λογικόν κύκλωμα (Field Programmable Logic Array), τεχνολογίας TTL Schottky, με όχι περισσότερες των 48 συναρτήσεων AND, όχι περισσότερες των οκτώ συναρτήσεων OR και όχι περισσότερες των 16 εισόδων, υπό μορφήν μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — έν διακριτικόν σήμα, αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 82 S 100 — EP 54 AS 839 — FP 74 AS 839 82 S 101 — FP 54 AS 840 — FP 74 AS 840 93458 — SN 54 LS 333 — SN 74 LS 333 93459 — SN 54 LS 334 — SN 74 LS 334 SN 54 LS 335 — SN 74 LS 335 SN 54 LS 336 — SN 74 LS 336 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	5
ex 85.21 Δ II	Αριθμητική και λογική μονάς ελέγχου, τεχνολογίας H-MOS, υπο μορφήν μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελουμένη από έναν καταγραφέα 32 bits, έναν καταγραφέα 24 bits, έναν καταγραφέα 4 bits, δώδεκα καταγραφείς 1 bit, δύο λειτουργικές μνήμες 16 × 24 bits, κυκλώματα δυνάμενα να εκτελούν αριθμητικές και λογικές εργασίες, λογική μονάδα αποκωδικοποιήσεως και ανιχνεύσεως λαθών, έναν μετρητή 8 bits, και ένα κύκλωμα μετρήσεως του χρόνου, περιεχομένη εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 χιλιοστών, και φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικόν σήμα ALU 0486 ή — έτερον σήμα αφορών εις την αριθμητικήν λογική μονάδα η οποία ανταποκρίνεται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικόν κύκλωμα ελέγχου της μνήμης, τεχνολογίας H-MOS, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενο από έναν καταγραφέα 32 bits, τρείς καταγραφείς 16 bits, μία λειτουργική μνήμη 16 × 16 bits, μια μνήμη LIFO 7 × 17 bits, ένα προσθετικό κύκλωμα έχον την ικανότητα να δημιουργεί και απομνημονεύει την διεύθυνσιν και να ρυθμίζει τις μεταβολές της διευθύνσεως και τις προτεραιότητες τας σχετικάς με την εκτέλεσιν της διαγνώσεως, μία πολλαπλή σύνδεση 16 bits, έναν μετρητή 8 bits, και ένα κύκλωμα μετρήσεως χρόνου τοποθετημένο εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 χιλιοστών, και φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως. Το κυτίον φέρει:	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— το διακριτικόν σήμα CSS 0484 ή — έτερον διακριτικόν σήμα αφορών εις κυκλώματα ελέγχου της λογικής ακολουθίας τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτερω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα λογικού ελέγχου, τεχνολογίας H-MOS, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενον από έναν καταγραφεά 7 bits, τρείς ρυθμιστάς χρόνου, μία πολλαπλή σύνδεση, δίκτυα για τον συγχρονισμό της επικοινωνίας προς εκτέλεση εργασιών ελέγχου, αποκωδικοποιητική λογική μονάδα, μονάδα διαγνώσεως και αντιμετωπίσεως λαθών και κύκλωμα ρυθμίσεως χρόνου, τοποθετημένο εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 χιλιοστών, φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικόν σήμα MIC 0482 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα εις το κύκλωμα λογικού ελέγχου το οποίο ανταποκρίνεται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτής, υπό μορφήν ολοκληρωμένου αναλογικού μονολιθικού κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 1,65 × 3,56 × 3,56 χιλιοστά, με όχι πλέον των 10 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από τους εξής συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: V 35 C 05 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους ενισχυτάς που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν Ο εν λόγω ενισχυτής προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εις την κατασκευήν προϊόντων της διακρίσεως 90.19 B I (α)	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα για περιφερειακή επαφή (DMA-Controller), τεχνολογίας N-MOS, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 23 × 82 χιλιοστά, με όχι πλέον των 64 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: HD 6844 HD 68450-4 8237 HD 68 A 44 HD 68450-6 8257 HD 68 B 44 HD 68450-8 AM 9517 A η — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τα DMA-Controllers τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	11,5
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα επικοινωνίας για επαφή (EPCI), ανάμεσα σε ένα microchip και ένα δίαυλο δεδομένων, σε μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι μέγιστες διαστάσεις είναι 16 × 38 χιλιοστά, με 28 ακίδες επαφής το πολύ, και που φέρει:	

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή και αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 2661 ή — έτερα διακριτικά σήματα που αφορούν τα EPCI και που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ανιχνευτής γραμμών (Linear image sensor), συνιστάμενος τουλάχιστον εξ 128 και όχι πλέον των 3 456 περιοχών φωτοσυνθέσεως, είσόδων μεταφοράς, καταχωρητών ολισθήσεως, πεδίων αναφοράς, ενισχυτών και μετρητών χρόνου, υπό μορφήν ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 46 χιλιοστά, με έν υάλινον παράθυρον επί της άνω επιφανείας και όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα εκ των κατωτέρω διακριτικών σημάτων: TC 101 TC 103 TC 102 TC 104 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους ανιχνευτές γραμμών (linear image sensors) οι οποίοι ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	11,5
ex 85.21 Δ II	Μνήμες αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας ECL (ECL-RAMS), με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 K × 4 bits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 × 10 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — έν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον είτε από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: PB 10474 100474 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ECL-RAMS που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (ECLS N-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για τον έλεγχο μνήμης D–RAM, το οποίο έχει την λειτουργία διασταυρωτού και γεννήτριας παλμών ελέγχου, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 53 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — έν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από τον κάτωθι συνδυασμό είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: TMS 4500 82θ3 8207 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ECLS N-MOS που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Λογικό κύκλωμα ενδοσυνδέσεως (FSL) μεταξύ μαλακού δίσκου ελέγχου (FDC) και του κυκλώματος ελέγχου (τροφοδοσίας) με σύστημα ανακτήσεως δεδομένων και λογικές συναρτήσεις προαντισταθμίσεως, τεχνολογίας N-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8,5 × 26,5 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 20 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει:	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— έν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον από τον κάτωθι συνδυασμόν είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: WD 1691 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα ενδοσυνδέσεως (FSL) που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Σύστημα ελέγχου τοπικών δικτύων διά την άρσιν εμπλοκών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 51 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 48 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — έν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: AM 7990 82586 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα συστήματα ελέγχου τοπικών δικτύων διά την άρσιν εμπλοκών που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ενδοσυνδέσεις της σειράς δια την εφαρμογήν της κωδικοποιήσεως και αποκωδικοποιήσεως καθώς και συναφών συναρτήσεων ελέγχου της ροής πληροφοριών ενός τοπικού δικτύου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 33 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — έν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε γραμμάτων και αριθμών: AM 7991 82501 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα συστήματα ενδοσυνδέσεων εν σειρά που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζομένη ενδοσύνδεσις επικοινωνίας N-MOS (N-MOS PCI), υπό μορφήν μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένη εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — έν διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών είτε περιλαμβάνον τον συνδυασμόν αυτόν: 8251 A ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS PCI που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	11,5
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενη λογική διάταξη πεδίου (Programmable Array Logic, PAL), διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με εύτηκτες συνδέσεις ασφαλείας, με προγραμματιζόμενη διάταξη AND, με σταθερή διάταξη OR, με όχι περισσότερες των 20 εισόδων και όχι περισσότερες των 10 εξόδων, με ή χωρίς καταγραφείς, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει:	

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— έν διακριτικόν σήμα αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: 10 H 8 16 L 8 18 L 4 12 H 6 16 R 8 20 L 2 14 H 4 16 R 6 20 C 1 16 H 2 16 R 4 20 L 10 16 C 1 16 X 4 20 X 10 10 L 8 16 A 4 20 X 8 12 L 6 12 L 10 20 X 4 14 L 4 14 L 8 16 L 2 16 L 6 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα PAL που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	5
ex 85.21 Δ II	Λογική διάταξις, μη προγραμματιζομένη, κατασκευασθείσα κατά το ήμισυ βάσει συγκεκριμένου σχεδίου (Gate array), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφήν μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος με όχι ολιγωτέρας των 8 000 συναρτήσεων 2 εισόδων NAND, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 39 × 39 χιλιοστά, με όχι ολιγωτέρας των 179 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — έν διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών είτε περιλαμβάνον τον συνδυασμόν αυτόν: MB 66000 VH ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις Gate Arrays που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικόν ολοκληρωμένον κύκλωμα αποτελούμενον εκ στατικής μνήμης τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 256 bits, έκαστον bit της οποίας τοποθετείται επί μιας αναπρογραμματιζόμενης, δυνάμενης να σβήσει δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμης αναγνώσεως (E^2 PROM), ενσωματωμένον εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 23 χιλιοστά, με 18 ακίδες συνδέσεως, και η οποία φέρει: — το διακριτικόν σήμα: X 2210 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα S-RAM που τοποθετούνται επί E^2-PROM, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	11
ex 85.22 Γ II	Σύστημα ηλεκτρομαγνητικής αναγραφής που αποτελείται από 7 πηνία ηλεκτρομαγνητικά που επιτρέπουν μόνιμη μνήμη στον παραμένοντα μαγνητισμό των οπλισμών των πηνίων και από 7 περιστρεφόμενα τμήματα που αντανακλούν το φως, και που το κάθε ένα από αυτά είναι επάνω σε μία μαγνητική ράβδο. Το σύνολο είναι μέσα σε θήκη της οποίας οι μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις είναι 28 × 36 × 50 χιλιοστά	0
ex 85.22 Γ II	Φορητή συσκευή αναγνώσεως και γραφής Braille, φέρουσα μικρόφωνον, μεγάφωνον και συστήματα αναγνώσεως διά της αφής και εγγραφής επί μαγνητικής ταινίας κασέτας εξοπλισμένη διά τυποποιημένου ηλεκτρομηχανικού πληκτρολογίου γραφομηχανής Braille και ηλεκτρομηχανικής μονάδος αναγνώσεως Braille εξ 20 χαρακτήρων. Οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευής δεν υπερβαίνουν τα 24 × 36 × 11 cm	0
ex 85.23 B	Ομοαξονικά καλώδια υψηλών συχνοτήτων διαμέτρου όχι μικροτέρας των 3 χιλιοστών και όχι μεγαλυτέρας των 12 χιλιοστών και ονομαστικού βάρους όχι μικροτέρου των 20 g/m και όχι μεγαλυτέρου των 300 g/m	0
ex 90.02	Αναστροφεύς εικόνος αποτελούμενος εξ αρμολογήματος οπτικών φίλτρων	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 90.13	Διατάξεις αναγραφής εκ ρευστών κρυστάλλων (LCD), αποτελούμεναι εκ στρωμάτων ρευστών κρυστάλλων τοποθετημένων μεταξύ δύο φύλλων ή πλακών εξ υάλου φέροντα από 8 έως 31 αριθμούς ή γράμματα, ενσωματωμένα εντός θηκών, των οποίων αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 154 χιλιοστά, με όχι περισσότερα των 192 σημείων επαφής, και αι οποίαι φέρουν: — έν διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον εξ ενός εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: από το 1000000-0001 έως το 9999999-9999 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα LCDS που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 90.19 A III	Αγγειακαί προθέσεις των οποίων το μέγιστον άνοιγμα έχει εσωτερικήν διάμετρον μη υπερβαίνουσα τα 8 χιλιοστά	0
ex 90.19 A III	Βαλβίδες καρδιάς	0
ex 90.19 B I	Ακουστικά διά την διευκόλυνσιν της ακοής των κωφών εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις, μη συμπεριλαμβανομένων των σημείων συνδέσεως, δεν υπερβαίνουν τα 3,2 × 4,5 × 6,5 χιλιοστά	0
ex 90.19 B II	Συσκευαί αναγνώσεως διά τυφλούς, συνιστάμεναι εκ μικροσκοπικής κάμερας η οποία, τη βοηθεία φωτοκρυσταλλολυχνιών, μεταβιβάζει γράμματα σε πίνακα ο οποίος είναι εφοδιασμένος διά πιεζοηλεκτρικών πλήκτρων, και τα μέρη, μεμονωμένα τεμάχια και εξαρτήματα αυτών	0
ex 90.20	Συσκευαί ακτινοβολίας βιολογικών δειγμάτων, αι οποίαι φέρουν μονίμως ενσωματωμένας ραδιενεργούς πηγάς προστατευμένας διά καισίου 137, θάλαμον εκθέσεως, του οποίου ο όγκος δεν υπερβαίνει τα 930 κυβικά εκατοστά, περιστροφικήν πλάκα κινουμένη δι' ηλεκτρισμού και έναν ψηφιακόν ρυθμιστήν χρόνου	0
ex 98.04 A II	Μη ινικαί ακίδες εκ πλαστικής ύλης διά μαρκαδόρους μετά εσωτερικής διόδου	0

ΠΙΝΑΚΑΣ II

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 27.07 A I	Έλαια ελαφρά ακατέργαστα περιέχοντα κατά βάρος: — τουλάχιστον 10 % διυλοτολουόλια — τουλάχιστον 10 % ινδένιον — τουλάχιστον 1 % και όχι πλέον του 5 % ναφθαλένιον	0
ex 27.10 B III	Μίγμα υδρογονανθράκων, αποτελούμενον εκ, τουλάχιστον 85 % κατά βάρος, παραφινών γραμμικής αλύσεως περιεχούσης 8-16 άτομα άνθρακος, και εξ αλκυλο-βενζολίων όχι πλέον του 13 % κατά βάρος, γραμμικής αλύσεως περιεχούσης 10-12 άτομα άνθρακος	0
ex 27.13 B II	Συνθετική παραφίνη μοριακού βάρους μεταξύ 460 και 1 560	0
ex 28.04 B	Ήλιον	0
ex 28.13 I K	Διοξείδιον του τελλουρίου	0
ex 28.14 B	Πενταφθοριούχον ιώδιον	0
ex 28.21	Διοξείδιον του χρωμίου	0
ex 28.31 Γ	Υποχλωριώδες λίθιον	0
ex 28.38 Γ	Όξινον υπεροξυμονοθειικόν κάλιον	0
ex 28.39 A	Νιτρώδες κάλιον, προοριζόμενον δια την παραγωγήν υγρών ψύξεως και κοπής χρησιμοποιουμένων εις την κατεργασίαν μετάλλων ή καρβιδίων μετάλλων (α)	0
ex 28.40 B II	Υδροξυτρις (ορθοφωσφορικόν) πεντασβέστιον, προοριζόμενον διά την μεταλλουργίαν μη σιδηρούχων μετάλλων (α)	0
ex 28.42 A VI	Ανθρακικά άλατα του λιθίου έτερα των ανταποκρινομένων εις τας κατωτέρω προδιαγραφάς: — Υπό μορφήν λευκής κόνεως και περιέχοντα 98,5 % και άνω ανθρακικόν λίθιον (Li_2CO_3) και — ολιγώτερον των 2 ppm αρσενικόν — ολιγώτερον των 200 ppm ασβέστιον — ολιγώτερον των 200 ppm χλωριούχα — ολιγώτερον των 20 ppm σίδηρον — ολιγώτερον των 150 ppm μαγνήσιον — ολιγώτερον των 20 ppm βαρέα μέταλλα — ολιγώτερον των 30 ppm οκάλιον — ολιγώτερον των 300 ppm νάτριον — ολιγώτερον των 200 ppm θειικά	0
28.46 A I 6)	Βορικά άλατα του νατρίου, άνυδρα	0
ex 28.47 Γ	Υπερμαγγανικόν κάλιον	0
ex 28.47 Z	Βολφραμικόν ασβέστιον, προοριζόμενο διά την κατασκευήν σιδηροκραμμάτων ή 41-οξοδωδεκαβολφραμικού δεκαμμωνίου (παραβολφραμικόν αμμώνιον) (α)	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 28.48 B III	Υδροταλκίτης (INN)	0
ex 28.48 B III	Tetraaluminium nonamagnesium dicarbonate hexacosahydroxide heptahydrate	0
28.51 A	Δευτέριον, οξείδιον του δευτερίου (βαρύ ύδωρ) και έτεραι ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνον και ενώσεις αυτού, εμπλουτισμέναι εις δευτέριον. Μείγματα και διαλύματα περιέχοντα τα προϊόντα αυτά (Ευρατόμ)	0
ex 28.52 B	Οξείδιον βρωμιούχου λανθανίου	0
ex 28.55 A	Φωσφορούχοι ενώσεις του σιδήρου (σιδηροφώσφορος) περιέχουσαι κατά βάρος: — όχι ολιγώτερον από 68 % και όχι περισσότερον από 72 % σίδηρον — όχι ολιγώτερον από 22 % και όχι περισσότερον από 26 % φώσφορον — όχι περισσότερον από 3,5 % πυρίτιον των οποίων τουλάχιστον το 99 % του βάρους των σωματιδίων είναι διαστάσεων μικροτέρων των 20 μικρομέτρων προοριζόμεναι διά την κατασκευήν βερνικίων και χρωμάτων (α)	0
ex 28.57 A	Σιλάνιον (Υδρίδιο του πυριτίου)	0
ex 28.57 B	Νιτρίδιον του μαγγανίου περιέχον κατά βάρος όχι πλέον του 8 % άζωτον	0
ex 29.01 Γ I	*Βητα*-πινένιον	0
ex 29.01 Δ VII	Βινυλοτολουόλια	0
ex 29.01 Δ VII	1,3-Διισοπροπυλοβενζόλιον, βαθμού καθαρότητος κατά βάρος όχι κατωτέρου του 94 %	0
ex 29.02 A I	Τετραφθοριούχος άνθραξ (τετραφθορομεθάνιον)	0
ex 29.02 A II 6)	1,2,3-τριχλωροπροπένια	0
ex 29.02 A III	Βρωμιούχον βινύλιον	0
ex 29.02 A III	1,2-διβρωμοαιθάνιον	0
ex 29.02 A V	Βρωμοχλωρομεθάνιον	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9.14,15,16,17,17,18,18-δωδεκαχλωροπεντακυκλο [12.2.1.1.^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}] δεκα-οκτω-7,15-διένιον, προοριζόμενον διά την παρασκευήν πολυαμιδίου (α)	0
ex 29.02 Γ	Μίγματα ισομερών του δι- ή τετραχλωροτρικυκλο [8.2.2.2^{4,7}] δεκαεξ-1(12),4,6,10,13,15-εξανίου	0
ex 29.03 A	Μεθανοσουλφονικόν οξύ	0
ex 29.03 B II	Νιτρομεθάνιον	0
ex 29.03 B II	1-Νιτροπροπάνιον	0
ex 29.03 B II	2-Νιτροπροπάνιον	0
ex 29.03 B II	Νιτροαιθάνιον	0
ex 29.03 Γ I	Μεθανοσουλφονυλοχλωρίδιον	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.04 Γ I	Βουτανο-1,3-διόλη	0
ex 29.04 Γ I	2.4,7,9-τετραμεθυλοδεκ-5-υνη-4,7-διόλη	0
ex 29.04 Γ V	2,2-δίς (6ρωμομεθυλο) προπανοδιόλη	0
29.05 A II	Μενθόλη	0
ex 29.06 A IV	2-Ισοπροπυλφενόλη	0
ex 29.06 B V	4,4′-(2,3-διμεθυλοτετραμεθυλένιον)διπυροκατεχίνη, ελαχίστης καθαρότητος 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6′,6″-τρι-τεταρτο-6ουτυλο-4,4′,4″-(1-μεθυλοπροπανο-1-υλ-3-υλιδένιο)τρι-*μ*-κρεσόλη, περιέχουσα ή μη τολουόλιον κρυσταλλώσεως	0
ex 29.06 B V	2,5-δι-(τεταρτο-πεντυλο-) υδροκυνόνη	0
ex 29.07 Γ III	2,4-δινιτρο-6-οκτυλοφαινόλη	0
ex 29.08 A III γ)	Μίγματα ισομερών του δις (φαινοξυφαινοξυ) 6ενζολίου	0
ex 29.08 A III γ)	4-(2-μεθυλλαλλυλοξυ) 6ενολοσουλφονικόν νάτριον	0
ex 29.09 B	1,2-εποξυ6ουτάνιον	7
ex 29.13 A I	5-μεθυλεξανο-2-όνη	0
ex 29.13 A I	3,3-διμεθυλο6ουτανόνη	0
ex 29.13 B I 6)	Φυσική κεκαθαρμένη 6ορνανο-2-όνη (καμφορά)	0
ex 29.13 Δ I 6)	11-*αλφα*,17,21-τριυδροξυ-16-*6ητα*-μεθυλοπρενα-1,4-διενη-3,20-διόνη	0
ex 29.13 E	4-μεθοξυ-4-μεθυλοπεντανο-2-όνη	0
ex 29.13 Z	1,4-ναφθοκινόνη	0
ex 29.13 H II	1-χλωρο-3,3-διμεθυλο6ουτανόνη	0
ex 29.14 A II γ) 4	Οξικόν 16-*αλφα*,17-*αλφα*-εποξυ-20-οξοπρενα-5-εν-3-*6ητα*-ύλιον	6
ex 29.14 A II γ) 4	Οξικόν 20-οξοπρενα-5,16-διεν-3-*6ητα*-ύλιον	0
ex 29.14 A XI	2,2′-αιθυλενοδιοξυδιαιθυλο δις (2-αιθυλο-6ουτυρικός) εστήρ	0
ex 29.14 B IV 6)	Υπερχλωροκροτωνικός 6ουτυλεστήρ	0
29.15 A IV α)	Αζελαϊκόν οξύ και σε6ακικόν οξύ	0
ex 29.15 B	Ανυδρίτης 1,4,5,6,7,7-εξαχλωρο-8,9,10-τρινορ6ορνο-5-εν-2,3-δικαρ6οξυλικός (χλωραντικός ανυδρίτης)	0
ex 29.15 Γ III	Βενζολο-1,2,4-τρικαρ6οξυλικόν οξύ	0
ex 29.15 Γ III	1,2-ανυδρίτης του 6ενζολο-1,2,4-τρικαρ6οξυλικού οξέος	0
ex 29.15 Γ III	Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.15 Γ III	Φθαλικόν δενζόλιον και 3-ισοδουτυρυλοξυ-1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοπροπύλιον	0
ex 29.15 Γ III	Τετραβρωμοφθαλικός ανυδρίτης	0
ex 29.16 A II	Μηλικόν οξύ και τα άλατα αυτού, περιεκτικότητος εις ισομερές *L* , όχι ολιγώτερης του 94 %	0
ex 29.16 A VIII α)	2,2-δις (υδροξυμεθυλο) προπιονικόν οξύ	0
ex 29.16 B VI	3-(3,5-δι-τεταρτο-δουτυλο-4-υδροξυφαινυλο) προπιονικός οκταδεκυλεστήρ	0
ex 29.16 B VI	Τετράκις [3-(3,5-δι-τεταρτο-δουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός] εστήρ της πενταερυθριτόλης	0
ex 29.16 Δ	Dinoprostone (INN)	0
ex 29.16 Δ	Alprostadil (INN)	0
ex 29.19 Γ	2,2-δις (χλωρομεθυλο) τριμεθυλαίνιο τετράκις (2-χλωροαιθυλο) δις (φωσφορικός) εστήρ	5
ex 29.21 B II	*0,0*-Διοκταδεκυλο δις (φωσφορώδες) άλας της πενταερυθριτόλης	0
ex 29.21 B II	Τετραφαινυλο δις (φωσφορώδες) άλας του 1,1′-διμεθυλο-2,2′-οξυδιαιθυλενίου	0
ex 29.22 A III	Τεταρτοταγής-δουτυλαμίνη	0
ex 29.22 A III	1,1,3,3-τετραμεθυλοδουτυλαμίνη	0
ex 29.22 A III	1,1-Διμεθυλοπροπ-2-ινυλαμίνη	0
ex 29.22 B II	*N, N, N′, N′*-τετραδουτυλοεξαμεθυλενοδιαμίνη	0
ex 29.22 Δ VII	*N*-(1-Αιθυλοπροπυλο)-2,6-δινιτρο-3,4-ξυλιδίνη	7
ex 29.22 E II	1,8-ναφθυλενοδιαμίνη	0
ex 29.22 E II	*μ*-φαινυλενοδις (μεθυλαμίνη)	0
ex 29.23 A II	Dinoprost (INN), trometamol salt (INN)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-διμεθυλαμινο-3-μεθυλο-1,2-διφαινυλοδουτανο-2-όλη	0
ex 29.23 A II	1-δεοξυ-1-(οκτυλαμινο)-*D*-σορβιτόλη	0
ex 29.23 B II	Dobutamine (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.23 Γ	Υδροχλωρική κεταμίνη (INNM)	0
ex 29.23 Δ V	Tranexamic acid (INN)	0
ex 29.23 Δ V	*Βητα*-αλανίνη	0
ex 29.23 E	Οξικόν 4-(2-υδροξυ-3-ισοπροπυλαμινο-προποξυ)-2,3,6-τριμεθυλοφαινυλεστήρ	0
ex 29.23 E	Methyldopa (INN)	0
ex 29.23 E	1,3-δενζοδιοξολο-5-υλαμινομεθυλενομαλονικός διεθυλεστήρ	0
ex 29.23 E	Χλωριούχον-6-ακετυλο-1,3-δενζοδιοξολο-5-υλαμμώνιον	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.23 E	Levodopa (INN)	0
ex 29.23 E	Nadolol (INN)	0
ex 29.25 A II	*N*-ακετυλο-*DL*-βαλίνη	0
ex 29.25 A II	Χλωριούχον (3-μετακρυλαμιδοπροπυλο)-τριμεθυλαμμώνιον	0
ex 29.25 A II	2-ακρυλαμιδο-2-μεθυλοπροπανοσουλφωνικόν οξύ	0
29.25 B II α)	*Φαινοβαρβιτάλη (INN) και τα άλατα αυτής*	11
ex 29.25 B II γ)	Βαρβιτουρικόν οξύ	0
ex 29.25 B III 6)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.25 B III 6)	3,5-Διχλωρο-*N*-(1,1-διμεθυλοπροπ-2-ινυλο) βενζοαμίδιο	0
ex 29.27	(—)-N-(*αλφα*-κυανο-4-υδροξυ-3-μεθοξυ-*αλφα*-μεθυλο-φαιναιθυλ) ανεσταμίδιον	0
ex 29.27	2-(3-φαινοξυφαινυλο-)προπιονονιτρίλιον	0
ex 29.27	Octorilene (INN)	0
ex 29.29	Οξικόν 20-υδροξυιμινοπρενα-5,16-διενη-3-ύλιον	0
ex 29.29	Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	Robenidine hydrochloride (INN)	0
ex 29.29	*N,N*-διαιθυλοϋδροξυλαμίνη	0
ex 29.29	3,3'-δις (3,5-δι-τεταρτο-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)-*N, N*-διπροπιοναμίδιον	0
ex 29.30	*0,0*-δις (4-*tert*-butylphenyl)-*N*-cyclohexylpho-sphoroamidothioate	0
ex 29.30	Ισοκυανικός μεθυλεστήρ	9
ex 29.30	Διισοκυανικός μεθυλενοδικυκλοεξυλεστήρ, μείγμα ισομερών	0
ex 29.31 B	2-μεθυλο-2-(μεθυλθείο)προποιοναλδεϋδοξίμη	0
ex 29.31 B	Θειοφαινόλη	0
ex 29.31 B	Δις 3-(3,5-τεταρτοβουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός 2,2-θειοδιαιθυλεστήρ	0
ex 29.31 B	4,4'-Συλφονυλοδιφαινόλη, καθαρότητος κατά βάρος όχι μικροτέρας του 99,5 %	0
ex 29.31 B	Probucol (INN)	0
ex 29.31 B	Ethoprophos (ISO)	0
ex 29.34 Γ	Κρυσταλλικός διχλωριούχος διμεθυλοκασσίτερος υπό μορφήν κόνεως διά την παραγωγήν ειδών του κεφαλαίου 70 (α)	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.34 Γ	2-χλωροαιθυλοφωσφορικόν οξύ	7,6
ex 29.34 Γ	2-διφαινυλοφωσφινοβενζοϊκόν οξύ	0
ex 29.35 Π	2-βενζοτριαζολο-2-υλο-4-(1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλο) φαινόλη	0
ex 29.35 Π	2-βενζοτριαζολο-2-υλο-παρακρεσόλη	0
ex 29.35 Π	2,6-δι-τεταρτοβουτυλο-4-[4,6-δις (οκτυλθείο)-1,3,5-τριανζινο-2-υλο-αμινο] φαινόλη	0
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II 6)	Butorphanol (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.35 Π	(—)-1-τεταρτο-βουτυλαμινο-3-(4-μορφολινο-1,2,5-θειαδιαζολο-3-υλοξυ)προπανο-2-όλη	0
ex 29.35 Π	Clotiazepam (INN)	0
ex 29.35 Π	1,4-διαζαδικυκλο (2.2.2) οκτανο (τριαιθυλενοδιαμίνη)	0
ex 29.35 Π	2,4-δι-τεταρτοβουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολο-2-υλο) φαινόλη	0
ex 29.35 Π	Διϋδροχλωρική καρπιπραμίνη (INNM)	0
ex 29.35 Π	2,3-διυδρο-2,2-διμεθυλοβενζοφουρανο-7-όλη	0
ex 29.35 Π	1-αιθυλο-1,4-διυδρο-4-οξο (1,3) διοξολο (4,5g) κιννόλινο-3-καρβονιτρίλιον	0
ex 29.35 Π	Diphemanil metilsulphate (INN)	0
ex 29.35 Π	Orazamide (INN)	0
ex 29.35 Π	(25 *R*)-Spirost-5-EN-3-*beta*-ol (Diosgenine) και οι εστέρες αυτής	0
ex 29.35 Π	Azatadine dimaleate (INNM)	0
ex 29.35 Π	Amprolium hydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Π	2-(4-πυριδυλο) αιθυνοσουλφονικόν οξύ	0
ex 29.35 Π	Prifinium bromide (INN)	0
ex 29.35 Π	Γλουκουρολακτόνη (INN)	0
ex 29.35 Π	2-χλωροδιβενζο[*b,f*][*1,4*]οξαζεπινο-11(10*H*)-όνη	0
ex 29.35 Π	2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη	0
ex 29.35 Π	Diltiazem hydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Π	(6*R*,7*R*)-3-ακετοξυμεθυλο-7-[(*R*)-2-φορμυλοξυ-2-φαινυλα-κεταμιδο]-8-οξο-5-θεια-1-αζα δικυκλο[4.2.0]οκτώ-2-εν-2-καρβοξυλικόν οξύ, τα άλατα και οι εστέρες αυτού	0
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II 6)	Buspirone hydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II 6)	Encamide hydrochloride (INNM)	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.35 Π	5-6ρωμοπυριμιδίνη	0
ex 29.35 Π	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Π	Triazolam (INN)	0
ex 29.35 Π	Διαζοξείδιον (INN)	0
ex 29.35 Π	(6*R*,7*R*)-7-αμινο-3-(5-μεθυλο-1,3,4-θειαδιαζολ-2-υλθειομεθυλο)-8-οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο[4.2.0]οκτώ-2-εν-2-καρβοξυλικόν οξύ και τα άλατα αυτού	0
ex 29.35 Π	Captopril (INN)	0
ex 29.35 Π	Flunixin meglumine (INNM)	0
ex 29.35 Π	*L*-Θρυπτοφάνη	0
ex 29.35 Π	2-Χλωρο-5-τριφθορομεθυλοπυριδίνη	0
ex 29.35 Π	Alprazolam (INN)	4,5
ex 29.35 Π	Norfloxacin (INN)	0
ex 29.35 Π	Άλας νατρίου του Lasalocid (INNM)	0
ex 29.35 Π	1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)-3-οξο-1-H, 3-H-6ενζο [*δε*] ισοχρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2-νεφθοϊκόν οξύ	0
ex 29.36	3-[1-(7-Δεκαεξανο-1-σουλφοναμιδοϊνδολο-1-υλο)-3-οξο-1*H*, 3*H*-6ενζο [*δε*] ισοχρωμεν-1-υλο] ινδολο-7-καρβοξυλικόν οξύ	0
ex 29.36	Quinethazone (INN)	0
ex 29.36	Σουλφαγουανιδίνη (INN)	0
ex 29.36	Σουλφαθειαζόλη (INN)	0
ex 29.36	4-χλωρο-5-σουλφαμοϋλανθρανιλ-*ο*-τολουϊδίνη	0
ex 29.38 A	Νικοτινικόν οξύ (INN)	0
ex 29.38 B II	Πανθενόλη (INN)	0
ex 29.38 B III	Φολικόν οξύ (INN)	0
ex 29.38 B V	Νικοτιναμίδιον (INN)	0
ex 29.39 Γ I	Serum gonadotrophin (INN)	0
ex 29.39 Δ II	17,21-διπροπιονική 6ηταμεθασόνη (INNM)	0
ex 29.39 Δ II	Triamcinolone hexacetonide (INN)	6,6
ex 29.39 Δ II	Diflorasone di (acetate) (INNM)	0
ex 29.39 E	Καλσιτονίνη (INN), τύπου σολομού, και τα άλατα αυτής	0
ex 29.39 E	Πραστερόνη (INN)	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.39 E	Καλσιτονίνη (INN), πορσίνη	0
ex 29.42 Γ VII	(22*R*,25*R*)-tomat-5-enin-3-*beta*-ol (solasodine)	0
ex 29.42 Γ VII και ex 30.03 A II 6)	Θειική Vindesine (INNM)	0
ex 29.43 B	Ριβόζη	0
ex 29.43 B	Sucralfate (INN)	0
ex 29.44 A	Epicillin (INN)	0
ex 29.44 A	Piperacillin (INN)	0
ex 29.44 A και ex 30.03 A II α) I	Άλας νατρίου της Piperacillin (INNM)	0
ex 29.44 Γ και ex 30.03 A II 6)	Amikacin (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.44 Γ και ex 30.03 A II 6)	Mitomycin (INN)	0
ex 29.44 Γ	Amphotericin B (INN)	0
ex 29.44 Γ	Μονοϋδροχλωρική Minocycline (INNM) διένυδρος	0
ex 29.44 Γ	Clindamycin (INN), τα άλατα και οι εστέρες αυτής	0
ex 29.44 Γ	Διυδροχλωρική Spectinomycin (INNM), πεντένυδρος	0
ex 29.44 Γ	Nystatin (INN)	0
ex 29.44 Γ και ex 30.03 A II 6)	Θειική Bleomycin (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Θειική Sisomicin (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Θειική Spectinomycin (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Tobramycin (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.44 Γ	Lincomycin (INN), τα άλατα και οι εστέρες αυτής, προοριζομένη διά την παρασκευήν προϊόντων της κλάσεως 30.03 (α) του Κοινού Δασμολογίου	0
ex 29.44 Γ	Monensin (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.44 Γ	Cefaclor (INN), τα ένυδρα άλατα, τα άλατα και οι εστέρες αυτής	0
ex 29.44 Γ	Θειική Netilmicin (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Θειική Dibelacin (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Άλας νατρίου της Cefoxitin (INNM)	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 29.44 Γ	Cefradine (INN)	0
ex 29.44 Γ	Cefamandole (INN), τα άλατα και οι εστέρες αυτής	0
ex 29.44 Γ	Cefazolin (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.44 Γ	(6*R*,7*R*)-7-[2-καρβοξυ-2-(4-υδροξυφαινυλ)-ακεταμιδο]-7-μεθοξυ-3-(1-μεθυλ-1*H*-τετραζολ-5-υλθειομεθυλ)-8-οξο-5-οξα-1-αζαδικυκλο[4.2.0]οκτω-2-εν-2-καρβοξυλικόν οξύ, τα άλατα και οι εστέρες αυτού	0
ex 29.44 Γ	Josamycine (INN)	0
ex 29.44 Γ	Προπριονική Josamycin (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Υδροχλωρική Aclarubicine (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Θειική Ribostamycin (INNM)	0
ex 29.45	Τεταρτοταγές βουτυλικόν κάλιον	0
ex 30.01 B II	Εκχυλίσματα επινεφριδίων αδένων	0
ex 30.02 A	Αντιτετανική ανοσοποιητική σφαιρίνη	0
ex 30.02 A	Αντιτετανικόν ανοσοποιημένο πλάσμα	0
ex 30.02 A	Ανοσοποιημένο πλάσμα κατά της ιλαράς (German measles immunoplasma)	0
ex 30.02 A	Ανοσοποιημένο πλάσμα κατά της παρωτίτιδος (Mumps-immunoplasma)	0
ex 30.02 A	Ανοσοποιημένο πλάσμα κατά του κοκκύτη (Whooping-cough immunoplasma)	0
ex 30.02 A	Αντιλυσσικόν ανοσοποιημένο πλάσμα (Rabies immunoplasma)	0
ex 30.03 A II 6) και B II 6)	Ανθρωπίνη λευκωματίνη, έστω και εν διαλύματι	0
ex 30.03 A II 6) και B II 6)	Ανθρώπινον ινωδογόνον	0
ex30.03 A II 6) και B II 6)	Διατετηρημένος ορρός ληφθείς εκ του ανθρωπίνου αίματος	0
ex 30.03 A II 6) και B II 6)	Αντιαιμοφυλική σφαιρίνη και αντιρέζους (Anti-Rh) D-σφαιρίνη, ληφθείσα εκ του ανθρωπίνου αίματος	0
ex 30.03 A II 6)	Μίγμα οιστρογόνων ιππείου προελεύσεως υπό μορφήν κόνεως	0
ex 30.03 B II 6)	γ-σφαιρίνη εν διαλύματι, ληφθείσα εκ του ανθρωπίνου αίματος	0
ex 30.03 B II 6)	Λυοφιλοποιημένη γ-σφαιρίνη, ληφθείσα εκ του ανθρωπίνου αίματος	0
32.01 A I	Βυρσοδεψικά εκχυλίσματα μιμόζης	0
ex 32.07 B	Παρασκευάσματα ανοργάνων χρωστικών υλών αναφερόμενα εις την σημείωσιν 3 του κεφαλαίου 32 περιεχόμενα εις κοίλας σφαίρας εκ πολυουρεθάνης διαμέτρου μικροτέρας των 200 μικρομέτρων	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 32.08 Δ	Ύαλος υπό μορφήν λεπίων, μήκους μεταξύ 0,1 και 3,5 mm και πάχους μεταξύ 2 και 5 μικρομέτρων	0
ex 32.09 A II και ex 39.01 Γ V	Πολυουρεθάνη ληφθείσα εκ 2,2'-(τεταρτοταγούς βουτυλιμίνο), διαιθανόλης και 4,4 μεθυλενοδι (κυκλοεξυλισοκυανικού εστέρος), διαλελυμένη εις *N,N*-διμε-θυλακεταμίδιο, περιεκτικότητος εις συμπολυμερές, όχι μικροτέρας του 48 % κατά βάρος	0
ex 32.09 A II και ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερές Π-κρεζόλης και διβινυλοβενζολίου, διαλελυμένον εις *N,N*-διμεθυλακεταμίδιον, περιεκτικότητος εις συμπολυμερές όχι μικροτέρας του 48 % κατά βάρος	0
ex 35.07	Bromelains (INN)	0
ex 35.07	Μίγμα στρεπτοκινάσης (INN) και στρεπτοδορνάσης (INN)	0
ex 35.07	Peroxydase	0
ex 37.02 B	Αρνητικό εγχρώμων ταινιών, πλάτους τουλάχιστον 75 χιλιοστών και όχι μεγαλυτέρου των 105 χιλιοστών και μήκους 100 μέτρων ή ανωτέρου, προοριζόμενον να χρησιμοποιηθεί διά την κατασκευήν φίλμ διά φωτογραφικάς μηχανάς στιγμιαίας εμφανίσεως (α)	0
ex 38.08 Γ	Υδροαβιετυλική αλκοόλη	0
ex 38.19 H	Καταλύται συνιστάμενοι κυρίως εκ πεντοξειδίου του φωσφόρου επί αδρανούς υποθέματος	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν σφαιριδίων, διαμέτρου τουλάχιστον 1,4 mm και όχι πλέον του 1,8 mm συνιστάμενοι εκ τριφθοριούχου βορίου επί υποθέματος οξειδίου του αργιλίου	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν ραβδίων, μήκους όχι ανωτέρου των 5,0 χιλιοστομέτρων και διαμέτρου όχι ανωτέρας των 3,6 χιλιοστομέτρων, συνιστάμενοι εξ οξειδίου του χαλκού και τριοξειδίου του διχρωμίου	0
ex 38.19 H	Καταλύται συνιστάμενοι εκ χλωριούχου χαλκού επί υποθέματος οξειδίου του αργιλίου διά την παρασκευήν διχλωραιθανίου, αιθυλενίου, υδροχλωρικού οξέος και οξυγόνου, με επιφάνειαν μικροτέραν των 90 m^2/g (α)	0
ex 38.19 H	Καταλύται συνιστάμενοι εκ τριοξειδίου και οξειδίου του χρωμίου επί υποθέματος διοξειδίου του πυριτίου με όγκον πόρων, συμφώνως προς τον προσδιορισμόν διά της μεθόδου της απορροφήσεως αζώτου, όχι μικρότερον των 2 cm^3/g	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν ραβδίων κυκλικής τομής, μήκους τουλάχιστον 3 mm και όχι πλέον των 6 mm και διαμέτρου όχι ανωτέρας των 3,8 mm, περιέχοντες κατά βάρος 18 % και όχι πλέον του 21 % τριοξείδιον του διχρωμίου και τουλάχιστον 78 % και όχι πλέον του 81 % οξείδιον του αργιλίου	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν κόκκων συνιστάμενοι εκ μίγματος οξειδίων επί ενός υποθέματος οξειδίου του αργιλίου και περιέχοντες κατά βάρος: — Τουλάχιστον 12 % και όχι πλέον του 20 % νικέλιον, — Τουλάχιστον 5 % και όχι πλέον του 10 % χαλκόν, και — Τουλάχιστον 0,5 % και όχι πλέον του 1,5 % μαγγάνιον. Ο όγκος των πόρων είναι τουλάχιστον 0,25 και όχι πλέον του 0,95 cm^3/g και το εμφανιζόμενον ειδικόν βάρος τουλάχιστον 0,5 και όχι μεγαλύτερον του 1,25.	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν κόκκων, των οποίων τουλάχιστον το 90 % κατά βάρος έχει μοριακόν μέγεθος όχι μεγαλύτερον των 10 μικρομέτρων, συνιστάμενοι εκ μίγματος οξειδίων επί ενός υποθέματος πυριτικού άλατος του μαγνησίου και περιέχοντες κατά βάρος: — Τουλάχιστον 20 % και όχι πλέον του 35 % χαλκόν, και — Τουλάχιστον 2 % και όχι πλέον του 3 % δισμούθιον Ο καταλύτης έχει ειδικόν βάρος όχι μικρότερον από 0,2 και όχι μεγαλύτερον από 1,0	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν κόκκων, διαμέτρου μέχρι 1,4 χιλιοστών συνιστάμενοι εξ οξειδίου του κοβαλτίου επί υποθέματος διοξειδίου του πυριτίου	0
ex 38.19 H	Καταλύται, υπό μορφήν κόνεως, συνιστάμενοι εκ μίγματος τριχλωριούχου τιτανίου και χλωριούχου αργιλίου, περιέχοντες μεταξύ 20 % και 25 %, κατά βάρος, τιτάνιον και μεταξύ 60 % και 72 %, κατά βάρος, χλώριον	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν ραβδίων με διάμετρον μεταξύ 1,5 mm και 9,5 mm, περιέχοντες όχι ολιγώτερον του 60 %, κατά βάρος, πεντασιδηρούχον οκτοξείδιον του λιθίου, όχι ολιγώτερον του 8 %, κατά βάρος, οξείδιον του καλίου και όχι ολιγώτερον του 0,5 %, κατά βάρος, οξείδιον του χρωμίου, το πεντασιδηρούχον οκτοξείδιον του λιθίου ον εις την δομήν του σπινελλίου	0
ex 38.19 K	Πεφρυγμένος μαγνησίτης αναμεμειγμένος με μικροποσότητες ορυκτών ελαίων	0
ex 38.19 Ψ	Πεφρυγμένος βωξίτης (πυρίμαχος ποιότης)	0
ex 38.19 Ψ	Diosgenin, ακατέργαστος	0
ex 38.19 Ψ	4-(6-φθορο-2-μεθυλινδενο-3-ιλμεθυλ) φαινυλμεθυλσουλφίδιον διαλελυμένον εις τολουόλιον	0
ex 38.19 Ψ	Μίγματα χ-βουτυλ-4,4-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλης και χ,χ-διβουτυλο-4,4-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλης	0
ex 38.19 Ψ	Μίγμα νιτρομεθανίου και 1,2-εποξυβουτανίου	4
ex 38.19 Ψ	Βιομηχανικά κατάλοιπα περιέχοντα τουλάχιστον 40 % κατά βάρος 21-οξική 11-*βητα* 17,20,21-τετραϋδροξυ-6-μεθυλ-πρενα-1,4-διεν-3-όνη	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής αλάτων Monensin	0
ex 38.19 Ψ	Υδροξείδιον τετραμεθυλαμμωνίου διαλελυμένου εις μεθανόλην	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα της παρασκευής αντιβιοτικών λαμβανόμενα εκ της ζυμώσεως Streptomyces tenebrarius, έστω και ξηραθέντα	0
ex 38.19 Ψ	Διβουτυλομαγνήσιον διαλελυμένον εις οργανικούς διαλύτας εις συγκέντρωσιν μικροτέραν του 28 % κατά βάρος	0
ex 38.19 Ψ	Προϊόντα επιβραδυντικά της φλογός, προερχόμενα εξ αντιδράσεως ακεταλδεΰδης μετ' οξειδίου του αιθυλενίου και τριχλωριούχου φωσφόρου, περιέχοντα κατά βάρος: — Τουλάχιστον 14 % και όχι πλέον του 16 % φωσφόρον — Τουλάχιστον 27 % και όχι πλέον του 33 % χλώριον	0
ex 38.19 Ψ	Βουτυλαιθυλομαγνήσιον διαλελυμένον εις οργανικούς διαλύτας εις συγκέντρωσιν τουλάχιστον 19 % και όχι πλέον του 22 % κατά βάρος	0

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 38.19 Ψ	Προϊόντα λαμβανόμενα εκ της *N*-αιθυλιώσεως της Sisomicin (INN)	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα της παρασκευής αντιβιοτικών λαμβανόμενα εκ της ζυμώσεως της Micromonospora purpurea, έστω και ξηραθέντα	0
ex 38.19 Ψ	Χολικόν οξύ και 3-*άλφα*, 12-*άλφα*-διυδροξυ-5-*βητα*-χολανο-24-ικό (δεοξυχολικόν οξύ) ακατέργαστα	0
ex 38.19 Ψ	Ακατέργαστα χολικά οξέα	0
ex 38.19 Ψ	Μίγμα εκ 5-εθυλο-2-μεθυλο-2-οξο-1,3,2 λ^5-διοξαφωσφοραν-5-υλμεθυλο-μεθυλο μεθυλοφωσφορικού εστέρος και δις (5-εθυλο-2-μεθυλο-2-οξο-1,3,2 λ^5-διοξαφωσφοραν-5-υλμεθυλο) μεθυλοφωσφορικού εστέρος	0
ex 38.19 Ψ	Κολλοειδές πενταοξείδιον του αντιμονίου	0
ex 38.19 Ψ	Διφωσφορικόν τετράκις (2-χλωραιθυλ) αιθυλένιον	5
ex 38.19 Ψ	Βιοσυνθετική πεπτίδη έχουσα την δομήν της «A» αλύσεως ανθρωπίνης ινσουλίνης, υπό την μορφήν άλατος του *S*-σουλφονικού παραγώγου	0
ex 38.19 Ψ	Βιοσυνθετική πεπτίδη έχουσα την δομή της «B» αλύσεως ανθρωπίνης ινσουλίνης, υπό την μορφην άλατος του *S*-σουλφονικού παραγώγου	0
ex 39.01 A	Υδροχλωρική colestipol (INNM)	0
ex 39.01 Γ II α)	Προϊόντα πολυσυμπυκνώσεως φορμαλδεΰδης και μίγματος τολουολο-2-σουλφοναμιδίου και τολουολο-4-σουλφοναμιδίου	0
ex 39.01 Γ III α)	Αντανακλαστικά φύλλα εκ πολυεστέρος παρουσιάζοντα εις το σύνολον της μιάς πλευράς εκτυπώσεις υπό μορφήν πυραμίδων, έστω και περιελιγμένα	0
ex 39.01 Γ III α)	Αντανακλαστικά φύλλα εκ πολυεστέρος, εις τα οποία έχουν ενσωματωθεί μικροσφαιρίδια, έστω και περιελιγμένα	0
ex 39.01 Γ III α)	Μεμβράνες διαφανείς, συνιστάμενες εκ πολυεστέρος επικεχρισμένου διά στρώματος ινδίου και αργύρου	0
ex 39.01 Γ III 6) και ex 39.03 B II 6) 2, B III 6) 4 αα) και B IV 6) 4 αα)	Απορρίμματα και θραύσματα φωτογραφικού (συμπεριλαμβανομένου και του κινηματογραφικού) φίλμ ως και φίλμ ακτίνων X	0
ex 39.01 Γ III 6)	Πολυεστέρας ληφθείς εκ μίγματος ισοφθαλικού και τερεφθαλικού οξέος με 4,4-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη	0
ex 39.01 Γ III 6)	Απορρίμματα και θραύσματα φύλλων εκ πολυεστέρος επικεχρισμένων δι' ενώσεων 6ολφραμίου ή δι' ενώσεων σπανίων γαιών	0
ex 39.01 Γ III 6)	Πολυ (οξυ-1,4-φαινυλενοκαρβονύλιο) υπό μορφήν κόνεως	0
ex 39.01 Γ V	Πολυουραιθάνη εις μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 α) του κεφαλαίου 39, με βάσιν εν μίγμα από 2-μεθυλο και 4-μεθυλο-*μ*-φαινυλενο-διισοκυανικους εστέρας και τριόλας διακλαδισμένης αλύσου μέσου μοριακού βάρους όχι μικροτέρου του 6 000 και περιεχούσας τελικάς εποξειδικάς ομάδας	10
ex 39.01 Γ V	Αντανακλαστικά φύλλα πολυουρεθάνης έστω και περιελιγμένα	0
ex 39.01 Γ VII	Φύλλα και ταινίαι εκ πολυαμιδίου, έστω και περιελιγμένα	0
ex 39.01 Γ VII	Οξείδιον του πολυαιθυλαινίου μοριακού βάρους όχι μικροτέρου των 4 000 000	8

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 39.01 Γ VII	Πολυ[οξυ(2,6-διβρωμο-1,4-φαινυλένιον)] προς χρήσιν διά την παρασκευήν πολυαμιδίου (α)	0
ex 39.01 Γ VII	Πολυ (οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξυ-1,4-φαινυλενο-ισοπροπυλιδενο-1,4-φαινυλένιον) υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 υπό στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.01 Γ VII	Υγρό πολυ(οξυπροπυλένιον) με 3-(3-[2-[2-(2-mercaptoethoxy)ethoxy)ethylthio] propoxycarbonylamino)-*p*-totylcarbamoyloxy ως τελική ομάδα	0
ex 39.02 A	Μεμβράναι συνιστάμεναι εξ ενός υφάσματος, του οποίου η μία πλευρά είναι επικεκαλυμμένη με ένα συμπολυμερές εκ πολυ(τετραφθοροαιθυλενίου) και πολυ[οξυ (υπερφθοροπροπυλενίου)] με τελικάς ομάδας καρβοξυλικού οξέος και η άλλη είναι επικεκαλυμμένη με το ίδιον συμπολυμερές άλλα με τελικάς ομάδας σουλφονικού οξέος, έστω και περιελιγμέναι	0
ex 39.02 A	Μεμβράναι, συνιστάμεναι εξ ενός υφάσματος επικεκαλυμμένου επί των δύο πλευρών με ένα συμπολυμερές εκ πολυ-(τετραφθοροαιθυλενίου) και πολυ[οξυ(υπερφθοροπροπυλενίου)] με τελικάς ομάδας καρβοξυλικού οξέος έστω και περιελιγμέναι	0
ex 39.02 Γ II	Μικροπορώδες φίλμ πολυτετραφθοριαιθυλενίου, επικεχρισμένον επί της μίας όψεως με ένα πολυμερές διαπερατόν εις ατμόν ύδατος, πλάτους όχι μικροτέρου των 30 cm και βάρους όχι μεγαλυτέρου των 50 g/m², έστω και περιελιγμένον	0
ex 39.02 Γ III	Πολυσουλφοαλογοναιθυλένια εις μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 υπό στοιχεία α) και 6) του κεφαλαίου 39	4
ex 39.02 Γ VI α)	Συμπολυμερή εν σώματι του τύπου A-B-A εκ συμπολυμερούς πολυστυρολίου αιθυλενίου-βου-τυλενίου και πολυστυρολίου, περιέχοντα ουχί περισσότερον του 35 % κατά βάρος στυρόλιον, υπό μίαν των μορφών της σημειώσεως 3 υπό στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ VI α) και 6)	Συμπολυμερή αποκλειστικώς εξ αλλυλικής αλκοόλης και στυρολίου, τα οποία έχουν δείκτην ακετυλίου τουλάχιστον 175	0
ex 39.02 Γ VII 6)	Φύλλα εκ χλωριούχου πολυβινυλίου έστω και περιελιγμένα, πάχους μικροτέρου του 1 mm και επικεχρισμένα διά κολλητικής ουσίας εις την οποίαν είναι ενσωματωμέναι κοίλαι υάλιναι σφαίραι με διάμετρον όχι μεγαλυτέρα των 100 μικρομέτρων	0
ex 39.02 Γ VII 6)	Αντανακλαστικά φύλλα χλωριούχου πολυβινυλίου, φέροντα εφ' ολοκλήρου της μιας πλευράς εκτυπώσεις υπό μορφήν πυραμίδων, έστω και περιελιγμένα	0
ex 39.02 Γ VIII	Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου και του χλωριούχου βινυλίου, περιέχοντα τουλάχιστον 79,5 % κατά βάρος χλωριούχο βινυλιδένιον, εις μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 υπό στοιχεία α) και 6) του κεφαλαίου 39, διά την κατασκευή (ινών, μονοϊνων νημάτων ή λωρίδων (α)	0
ex 39.02 Γ XI	Πολυβινυλοφορμάλη, εις μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 6) του κεφαλαίου 39, μοριακού βάρους όχι μικροτέρου των 10 000 και όχι μεγαλυτέρου των 40 000 και περιέχουσα κατά βάρος: — Τουλάχιστον 9,5 % και όχι πλέον του 13 % οξικό βινύλιον — Τουλάχιστον 5 % και όχι πλέον του 6,5 % βινυλική αλκοόλη	0
ex 39.02 Γ XII	Πολυ (2-διαιθυλαμινοαιθυλομετακρυλικός εστήρ) διαλελυμένος εις *N,N*-διμεθυλακεταμίδιο, περιεκτικότητος κατά βάρος πολυμερούς τουλάχιστον 55 %	0
ex 39.02 Γ XII	Συμπολυμερή του 2-διϋσοπροπυλαμινοαιθυλομετακρυλικού εστέρος και δεκυλομετακρυλικού εστέρος, διαλελυμένα εις *N,N*-διμεθυλακεταμίδιο, περιεκτικότητος κατά βάρος συμπολυμερούς τουλάχιστον 55 %	0
ex 39.02 Γ XII	Αντανακλαστικά φύλλα πολυακρυλικά, έστω και περιελιγμένα	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 39.02 Γ XII	Προϊόντα συμπολυμερισμού ακρυλικών και μεθακρυλικών εστέρων, υπό μορφήν φίλμ, πάχους όχι άνω των 150 μικρομέτρων, έστω και περιελιγμένα	0
ex 39.02 Γ XII	Συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και 2-αιθυλοεξυλακρυλικού εστέρος, περιέχοντα κατά βάρος τουλάχιστον 10 % και όχι πλέον του 11 % 2-αιθυλοεξυλακρυλικόν εστέρα	0
ex 39.02 Γ XII	Πολυ [*N*-(3-υδροξυϊμινο-1,1-διμεθυλοβουτυλο)-ακρυλαμίδιο]	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και ακρυλονιτριλίου υπό μορφήν ελατών σφαιρών διαμέτρου τουλάχιστον 4 και όχι πλέον των 20 μικρομέτρων	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλίου, οξικού βινυλίου και βινυλικής αλκοόλης, περιέχοντα κατά βάρος τουλάχιστον 89 % και όχι πλέον του 92 % χλωριούχον βινύλιο, τουλάχιστον 2 % και όχι πλέον του 6 % οξικό βινύλιο και τουλάχιστον 4 % και όχι πλέον του 8 % βινυλική αλκοόλη, υπό μία των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 υπό στοιχεία α) και 6) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Φθοριωμένα συμπολυμερή αιθυλενίου-προπυλενίου, προοριζόμενα διά την κατασκευήν καλωδίων επιπέδων, συνιστάμενα τουλάχιστον εξ 60 αγωγών (α)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Πολυ (1-αιθυλοαιθυλένιον) (πολυβουτένιον-1) υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 6) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Εναλλασσόμενα συμπολυμερή αιθυλενίου και μηλεϊνικού ανυδρίτου, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί ως πυκνωτικόν χρωστικών πολτών εκτυπώσεως υφασμάτων (α)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή τετραφθοροαιθυλενίου και εξαφθοροπροπυλενίου ανεμεμειγμένα μεθ' υλών αδιαφανών εις τας ακτίνας X και περιέχοντα τουλάχιστον 15 % και όχι πλέον του 30 % κατά βάρος τοιαύτας ύλας	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου και μεθυλακρυλικού εστέρος τροποποιημένα διά πολυβουταδιενοακρυλονιτριλίου (NBR)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Ρητίνη ιονομερής, συνισταμένη εξ άλατος συμπολυμερούς αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Ρητίνη ιονομερής, συνισταμένη εξ άλατος τριπολυμερούς αιθυλενίου, ισοβουτυλικού ακρυλεστέρος και μεθακρυλικού οξέος	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Φθοριούχο πολυβινύλιο, υπό μίαν εκ των μορφών αι οποίαι μνημονεύονται εις την σημείωσιν 3 υπό στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Πολυ-τριβρωμοστυρόλιον περιέχον μεταξύ 66 % και 71 %, κατά βάρος, βρώμιον υπό μίαν εκ των μορφών, αι οποίαι μνημονεύονται εις την σημείωσιν 3 υπό στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV 6)	Φύλλα φθοριοπολυβινυλίου, έστω και περιελιγμένα	0
ex 39.02 Γ XIV 6)	Αντανακλαστικά φύλλα ακρυλικού πολυμερούς τροποποιηθέντος διά μελαμίνης-φορμαλδεύδης, έστω και περιελιγμένα	0
ex 39.02 Γ XIV 6)	Φίλμ φθοριοπολυβινυλιδενίου, έστω και περιελιγμένον	0
39.03 B V α) 1	Αιθυλοκυτταρίνη, μη πλαστικοποιημένη	4

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 39.03 B V α) 2	Αιθυλοϋδροξυαιθυλακυτταρίνη, αδιάλυτη εις ύδωρ	4
ex 39.03 B V α) 2	Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη	0
ex 39.06 B	*O*-(2-υδροξυαιθυλο)αμυλοπηκτίνη υδρολυμένη	0
ex 39.07 B V δ)	Διάτρητα φύλλα πολυαιθυλενίου πλάτους μεταξύ 4,5 και 5,5 cm και μοριακού βάρους ίσου ή ανωτέρου των 4 000 000 εις ρόλους, προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν ως ιμάντες μεταφοράς εις μηχανάς κατασκευής πούρων (α)	0
ex 40.05 Γ	Λωρίδες, έστω και περιελιγμέναι, συνιστάμεναι εκ πολυβουταδιενίου-ακρυλονιτριλίου περιέχοντος, εντός της μάζης, μικροσφαιρίδια, κεκαλυμμέναι εις την ανωτέραν επιφάνειάν των διά φύλλου χλωριούχου πολυβινυλίου, το οποίον επίσης περιέχει μικροσφαιρίδια	0
41.02 B	Σκύτη και δέρματα βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων και των βουβάλων) απλώς δεψασμένα διά χρωμίου, υγρά (wet blue)	0
ex 41.02 Γ	Δέρματα μικρών αγελάδων των Ινδιών («kips») πλήρη, έστω και άνευ της κεφαλής και των ποδών, καθαρού βάρους κατά τεμάχιον ανωτέρου των 4,5 kg και κατωτέρου ή ίσου των 8 kg, απλώς δεψασμένα τη βοηθεία φυτικών ουσιών, έστω και αν υπέστησαν και ετέρας επεξεργασίας αλλ' εμφανώς μη δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν, εις οίαν κατάστασιν ευρίσκονται, εις την κατασκευήν ειδών εκ δέρματος	0
41.03 B I	Δέρματα προβατοειδών, κατειργασμένα, εξαιρέσει των εις τας κλάσεις 41.06 και 41.08 περιλαμβανομένων, έτερα δέρματα, απλώς δεψασμένα	0
41.04 B I	Δέρματα αιγοειδών, κατειργασμένα, εξαιρέσει των εις τας κλάσεις 41.06 και 41.08 περιλαμβανομένων, έτερα δέρματα, απλώς δεψασμένα	0
41.05 B I	Δέρματα κατειργασμένα ετέρων ζώων, εξαιρέσει των εις τας κλάσεις 41.06 και 41.08 περιλαμβανομένων, έτερα δέρματα, απλώς δεψασμένα	0
ex 44.22 B	Μεταχειρισμένοι κάδοι και βαρέλια εκ ξύλου οξυάς, συναρμολογημένοι ή όχι, οι δούγιες και οι κεφαλές αυτών	0
ex 44.28 Δ II	Ξυλοκέραμα διά στέγας και τοίχους εκ κωνοφόρων ξύλων	0
45.01	Φελλός φυσικός ακατέργαστος και απορρίμματα φελλού. Φελλός εις θραύσματα, κόκκους ή κόνιν	0
45.02	Κύβοι, πλάκες, φύλλα και λωρίδες εκ φυσικού φελλού, περιλαμβανομένων και των κύβων ή τετραγώνων διά την κατασκευήν πωμάτων	4
ex 48.07 Δ	Χάρτης kraft μετά προσθήκης latex εις την μάζα, επικεχρισμένος επί της μίας πλευράς με πολυβουταδιενοστυρόλιον, ζυγίζων τουλάχιστον 104 g και όχι πλέον των 130 g/m² προοριζόμενος διά την παραγωγήν πανών βρέφους μιας χρήσεως (α)	6
ex 49.11 B	Μικροαντίγραφα επί αδιαφανούς βάσεως διά τράπεζας στοιχείων και βιβλιοθήκας (α)	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου	0
ex 51.01 A	Νήματα πολυβινυλικής αλκοόλης, διαλυόμενα εις το ύδωρ εις θερμοκρασίαν 50 °C, προοριζόμενα διά την κατασκευήν πιλημάτων άνευ υφαδίου διά μηχανάς κατασκευής χάρτου (α)	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 51.01 A	Νήματα, πολλαπλά, εκ πολυαμιδίου, επιστρωμένα, διαπεποτισμένα ή επικεκαλυμμένα διά φαινολικής ρητίνης	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ συμπολυμερούς γλυκολικού οξέος και γαλακτικού οξέος, προοριζόμενα διά την κατασκευήν χειρουργικών ραμμάτων (α)	0
ex 51.01 A	Νήματα εξ ολοκλήρου εκ πολυγλυκολικού οξέος	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυ(1,4-διοξανόνης)	0
ex 51.01 A	Νήματα από πολυ(*π*-φαινυλενοτερεφθαλαμίδιο), προοριζόμενα διά χρήσεις ετέρως της κατασκευής επισώτρων ή προϊόντων χρησιμοποιουμένων εις την κατασκευήν επισώτρων (α)	2
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, μη υφαντουργικά, προοριζόμενα διά την κατασκευήν περιβλημάτων των κυλίνδρων μηχανών εκτυπώσεως (α)	0
ex 51.02 A I	Νήματα μονόινα εκ πολυτετραφθοροαιθυλενίου	0
ex 51.02 A I	Νήματα μονόινα εκ πολυ(1,4-διοξανόνης)	0
ex 51.02 A II	Λωρίδες εκ πολυϊμιδίου, έστω και περιελιγμέναι	0
ex 51.02 A II	Λωρίδες εκ πολυτετραφθοριαιθυλενίου, έστω και περιελιγμέναι, δυνάμεναι να υποστούν άνευ ρήξεως επιμήκυνση ίση ή κατωτέρα του 25 %	0
ex 51.04 A IV	Υφάσματα εξ ινών πολυβινυλικής ακοόλης για κεντήματα μηχανής	0
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικαί εκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου	0
ex 56.01 A και ex 59.01 B I	Ίνες από πολυ-(*π*-φαινυλενοτερεφθαλαμίδιον)	2
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικαί εξ αρωματικών πολυαμιδίων λαμβανομένων διά πολυσυμπυκνώσεως *μετα*-φαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος, προοριζόμεναι δι' οιανδήποτε ετέραν χρήσιν εκτός της κατασκευής ειδών υπαγομένων εις τα κεφάλαια 60, 61, 64 και 65 ή προϊόντων χρησιμοποιουμένων εις την κατασκευήν αυτών των ειδών (α)	0
ex 56.01 A	Ίνες εκ πολυβινιλικής αλκοόλης, έστω και ακετυλιωμέναι	0
ex 58.07 A και ex 59.04	Ταινιοπλέγματα αποτελούμενα εξ ολοκλήρου εκ νημάτων πολυγλυκολλικού οξέος	0
ex 58.07 A και ex 59.04	Ταινιοπλέγματα εκ νημάτων, έστω και επικεχρισμένα, συνιστάμενα εξ ενός συμπολυμερούς γλυκολλικού και γαλακτικού οξέος, προοριζόμενα διά την κατασκευήν επιδέσμων διά χειρουργικά ράμματα (α)	0
ex 59.03	Υφάσματα «μη υφασμένα» και είδη εξ «υφασμάτων μη υφασμένων», εις τεμάχια ή κεκομμένα εις ορθογώνια σχήματα, ληφθέντα διά πολυσυμπυκνώσεως *μετα*-φαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος έστω και εμπεποτισμένα ή επικεχρισμένα	0
ex 59.03	Υφάσματα «μη υφασμένα», εις τεμάχια ή κεκομμένα εις ορθογώνια σχήματα, εξ υφαντικών ινών πολυαιθυλενίου πάχους μέχρι 300 μικρομέτρων, βάρους ανά m^2 μη υπερβαίνοντος τα 115 γραμμάρια έστω και εμπεποτισμένα ή επικεχρισμένα	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
ex 59.03	Υφάσματα «μη υφασμένα», εις τεμάχια ή κεκομμένα εις ορθογώνια σχήματα, εξ ινών πολυβινιλικής αλκοόλης, πάχους ματαξύ 200 και 280 μικρομέτρων και βάρους ανά m^2 τουλάχιστον 20 γραμμαρίων και όχι πλέον των 50 γραμμαρίων, έστω και εμπεποτισμένα ή επικεχρισμένα	0
ex 59.04	Νήματα εκ κοκκοκαρύου, διά την κατασκευήν ταπήτων, υλικών ταπήτων και χαλιών, ψαθών και παρομοίων ειδών (α)	0
ex 59.08	Πλεκτά ή υφαντά υφάσματα επικεχρισμένα ή επικεκαλυμμένα επί μίας πλευράς διά τεχνητού πλαστικού υλικού, εντός του οποίου έχουν ενσωματωθεί μικροσφαίραι	0
ex 59.12	Υφαντικαί ίνες κεκαλυμμέναι δι' αυτοκολλήτου εντός του οποίου έχουν ενσωματωθεί μικροσφαιρίδια διαμέτρου όχι άνω των 75 μικρομέτρων, και βάρους όχι άνω των 550 g/m^2	0
ex 59.17 A	Πιλήματα εκ συνθετικών ινών διάτρητα διά βελόνης επί βάσεως εξ υφασμένων συνθετικών ινών, επικεχρισμένης ή επικεκαλυμμένης επί της μιας πλευράς διά μεμβράνης εκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου, διά την κατασκευήν προϊόντων διηθήσεως (α)	0
ex 59.17 Δ	Νήματα εκ πολυ(π-φαινυλενοτερεφθαλαμίδιον), εμπεποτισμένα, ελαιώδη	0
ex 59.17 Δ	Νήματα ή λωρίδες εκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου, εμπεποτισμένα, έστω και δι' ελαίου ή γραφίτου	0
ex 68.16 B	Μικροσφαίραι περιέχουσαι άνω του 90 %, κατά βάρος, βάριον και τιτάνιον εκπεφρασμένα ως οξείδιον βαρίου και διοξείδιον τιτανίου, διαμέτρου κατωτέρας των 100 μικρομέτρων και με δείκτην διαθλάσεως μεταξύ 2,1 και 2,4	0
ex 69.09 B	Υποθέματα καταλυτών, συνιστάμενα εκ πορωδών σχοινοειδών, τομής σχεδόν κυκλικής η οβάλ με παραλλήλους πλευράς συνολικού όγκου μεταξύ 240 και 11 100 ml και ελαχίστης διαστάσεως ίσης ή ανωτέρας των 70 mm, μεγίστης διαστάσεως ουχί ανωτέρας των 480 mm, φέροντα τουλάχιστον 28 συνεχείς αύλακας ανά 100 m^2 παραλλήλους προς τον κύριο άξονα συμμετρίας, η συνολική επιφάνεια του τομέως των αυλάκων περιλαμβανομένη μεταξύ 50 % και 80 % της συνολικής επιφανείας του τομέως του στοιχείου	0
ex 70.19 A IV 6)	Χάνδραι διαμέτρου κατωτέρας του 0,1 mm και με δείκτην διαθλάσεως 2,26	0
ex 70.20 A	Ίνες εξ υάλου μη υφαντικαί, διαμέτρου μικροτέρας των 4 μικρομέτρων	0
ex 70.20 B	Νήματα εξ ινών υάλου, εσωτερικής διαμέτρου κατωτέρας ή ίσης των 4 μικρομέτρων, προοριζόμενα διά την κατασκευήν ταπήτων (α)	0
ex 70.20 B	Νήματα των 33 tex ή πολλαπλών 33 εξ υάλου συνεχούς τυλίγματος, διαμέτρου κειμένης μεταξύ 2,5 και 5,1 μικρομετρών, εκτός αυτών που επεξεργάζονται για τον καθορισμό elastomeres	0
ex 75.04 A	Σωλήνες εκ νικελίου, μη αναμεμειγμένοι, βαθμού καθαρότητος τουλάχιστον 99 % κατά βάρος με μεγίστην απόστασιν εις σχέσιν με την δεξιά γραμμήν 1 mm ανά 150 cm, και εξωτερικήν διάμετρον μεταξύ: — 213,36 mm και 214,00 mm ή — 209,95 mm και 210,59 mm ή — 168,28 mm και 168,78 mm	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως για τον ειδικό αυτό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των οικείων κοινοτικών διατάξεων.

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Συντελεστής αυτόνομου δασμού (%)
76.01 B I 6)	Έτερα απορρίμματα αργιλίου (συμπεριλαμβανομένων και των απορριπτομένων κατά την κατεργασία)	0
ex 76.03	Ταινίαι εκ κράματος αργιλίου εις ρόλους, περιέχουσαι κατά βάρος τουλάχιστον 18 % και όχι πλέον του 23 % κασσίτερον και τουλάχιστον 0,7 % και όχι πλέον του 1,5 % χαλκόν ως κύρια στοιχεία αναμείξεως, πλάτους τουλάχιστον 75 και όχι πλέον των 230 mm και πάχους τουλάχιστον 3 και όχι πλέον των 6,5 mm	0
ex 81.03 B	Σύρματα εκ μη ανεμεμειγμένου τανταλίου, διαμέτρου μεταξύ 0,2 mm και 0,5 mm, προοριζόμενα διά την κατασκευήν πυκνωτών (α)	0
ex 81.04 Δ I 6)	Χρώμιον, υπό μορφήν καθοδικών κόκκων, ψηγμάτων ή πλίνθων, εμπεριέχον κατά βάρος όχι πλέον του 0,10 % ολικόν οξυγόνον, όχι πλέον του 0,015 % ολικόν αργίλιον και όχι πλέον του 0,001 % ενώσεις αργιλίου αδιαλύτους εις ζέον 5 N υδροχλωρικόν οξύ και εις υπερχλωρικόν οξύ αχνίζον εν βρασμώ, και εκτιμώμενον ως αργίλιον, προοριζόμενον διά την παραγωγην κραμάτων για την κατασκευήν των κάτωθι μερών αεροστροβίλων και μηχανών αεριωθουμένων (α): — Σωλήνων, σταθερών ή κινητών, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλίων των — Βαννών — Σωληνώσεων	0
ex 81.04 H I	Ηλεκτρολυτικόν μαγγάνιον βαθμού καθαρότητος τουλάχιστον 99,7 % κατά βάρος προοριζόμενον διά την χημικήν βιομηχανίαν (α)	0
ex 81.04 H I	Ηλεκτρολυτικόν μαγγάνιον, βαθμού καθαρότητος τουλάχιστον 99,7 % κατά βάρος προοριζόμενον διά την κατασκευήν μη σιδηρούχων κραμάτων (α)	0
ex 84.63 Δ	Πλήρως σφυρηλατημένοι και χονδροειδώς σχηματισμένοι άξονες γεννητριών και στροβίλων βάρους ανωτέρου των 180 τόννων	0
ex 85.01 B I 6)	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος ισχύος 4 Watts, τάσεως λειτουργίας 12 Volts, που έχει ένα μέγιστο απορροφουμένου ρεύματος εν κενώ εξ 160 mA και μια ταχύτητα περιστροφής που δύναται να φθάσει τις 2 400 στροφές ανά λεπτό, εξοπλισμένο με σύστημα αυτομάτου επανατάξεως εις το κέντρο, και μια ταχυμετρική γεννήτρια. Το όλο σύστημα είναι εντός μεταλλικού κυλινδρικού περιβλήματος, διαμέτρου όχι μεγαλυτέρας από 30 χιλιοστά	0
ex 85.19 B	Ποτενσιόμετρα, διά την ρύθμισιν της εντάσεως των συσκευών των διευκολυνουσών την ακοήν των κωφών, τοποθετημένα εντός κυτίου εσωτερικής διαμέτρου 4,5 χιλιοστών, μετά ή άνευ διακόπτου, προοριζόμενα διά την κατασκευήν συσκευών υπαγομένων εις την διάκρισιν 90.19 B I (α)	0
ex 90.01 A	Οκταγωνικοί φακοί Fresnel εξ ακρυλικής ρητίνης, μη συνηρμολογημένοι, προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν εις μηχανάς προβολής (α)	0
ex 90.01 B	Προϊόν αποτελούμενον από ένα φίλμ το οποίο έχει υποστεί πόλωσιν, και είναι ενισχυμένον επί της μιας ή αμφοτέρων των πλευρών διά διαφανούς ύλης	0
ex 98.10 B	Τροχίσκοι αφής αναπτήρων, έστω και μετά πλευρικών τροχίσκων, προοριζόμενοι διά την κατασκευήν αναπτήρων θυλακίου μη επαναπληρουμένων δι' αερίου (α)	0
ex 98.10 B	Πιεζοηλεκτρικός μηχανισμός αναφλέξεως	0

(α) Ο έλεγχος χρήσεως διά τον ειδικόν αυτόν προορισμόν πραγματοποιείται διά της εφαρμογής των οικείων κοινοτικών διατάξεων.