2024/1674

14.6.2024

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2024/1674

tat-13 ta' Ġunju 2024

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku "SANICALCO Q" f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu tiegħu,

Billi:

(1) Fl-20 ta' April 2018, CARMEUSE EUROPE S.A. ppreżentat applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 u l-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 414/2013 ([2]) għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-istess prodott bijoċidali uniku, kif imsemmi fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2013, imsejjaħ "SANICALCO Q", tat-tipi ta' prodott 2 u 3, kif deskritti fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-PV038808-97 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali. L-applikazzjoni indikat ukoll in-numru tal-każ tal-prodott bijoċidali uniku ta' referenza relatat "EuLA oxi-lime 23", awtorizzat aktar tard bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/2703 ([3]), imniżżel f'dak ir-Reġistru bin-numru tal-każ BC-VJ038509-19.

(2) Il-prodott bijoċidali uniku "SANICALCO Q" fih l-ossidu tal-kalċju/il-ġir/il-ġir maħruq/il-ġir verġni bħala s-sustanza attiva, inkluż fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tipi ta' prodott 2 u 3.

(3) Fit-8 ta' Settembru 2022, l-Aġenzija ppreżentat lill-Kummissjoni l-opinjoni tagħha ([4]) u l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali (summary of the biocidal product characteristics, "SPC") ta' "SANICALCO Q", f'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2013.

(4) Fl-opinjoni tagħha, l-Aġenzija tikkonkludi li d-differenzi proposti bejn il-prodott bijoċidali uniku "SANICALCO Q" u l-prodott bijoċidali uniku ta' referenza relatat "EuLA oxi-lime 23" huma limitati għall-informazzjoni li tista' tkun soġġetta għal bidla amministrattiva f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 ([5]), u li abbażi tal-valutazzjoni tal-prodott bijoċidali uniku ta' referenza relatat "EuLA oxi-lime 23" u soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, l-istess prodott bijoċidali uniku "SANICALCO Q" jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj?locale=mt.

([2]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 414/2013 tas-6 ta' Mejju 2013 li jispeċifika proċedura għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti bijoċidali li huma l-istess skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 125, 7.5.2013, p. 4, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj?locale=mt).

([3]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/2703 tal-4 ta' Diċembru 2023 li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku "EuLA oxi-lime 23" f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L, 2023/2703, 5.12.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2703/oj?locale=mt).

([4]) L-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi tat-8 ta' Settembru 2022 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-istess prodott bijoċidali uniku "BIOCALCO Q", https://echa.europa.eu/mt/opinions-on-union-authorisation.

([5]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 tat-18 ta' April 2013 dwar bidliet tal-prodotti bijoċidali awtorizzati skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 109, 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Fis-26 ta' Jannar 2024, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-SPC rivedut ta' "SANICALCO Q" fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(6) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk tqis li jixraq li tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-istess prodott bijoċidali uniku "SANICALCO Q".

(7) Jenħtieġ li d-data tal-iskadenza tal-awtorizzazzjoni tkun allinjata mad-data tal-iskadenza tal-awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali uniku ta' referenza relatat "EuLA oxi-lime 23".

(8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0029399-0000 lil CARMEUSE EUROPE S.A. għat-tqegħid fis-suq u għall-użu tal-istess prodott bijoċidali uniku "SANICALCO Q", f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodotti bijoċidali stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-4 ta' Lulju 2024 sat-30 ta' Novembru 2033.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Ġunju 2024.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT GĦAL PRODOTT BIJOĊIDALI

SANICALCO Q

Tip(i) ta' prodott

PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

PT03: Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0029399-0000

Numru tal-assi R4BP: EU-0029399-0000

Chapter 1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Isem/ismijiet kummerċjali tal-prodott**

Isem/Ismijiet kummerċjali	SANICALCO Q SANICALCO CODECAL

1.2. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	CARMEUSE EUROPE S.A.
	Indirizz	Boulevard de Lauzelle , 65 1348 Ottignies Louvain-La-Neuve BE
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0029399-0000
Numru tal-assi R4BP		EU-0029399-0000
Data tal-awtorizzazzjoni		4 ta' Lulju 2024
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni		30 November 2033

1.3. **Manifattur(i) tal-prodott**

Isem tal-manifattur	Carmeuse Chaux
Indirizz tal-manifattur	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Carmeuse Chaux site 1 215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franza

Isem tal-manifattur	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Indirizz tal-manifattur	Mokrá 359, Mokrá 664 04 Mokrá, Iċ-Ċekja
Post ta' siti ta' manifattura	Carmeuse Czech Republic s.r.o. site 1 závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá, Iċ-Ċekja

Isem tal-manifattur	Carmeuse Holding Srl
Indirizz tal-manifattur	Str.Carierei Nr.127A 500047 Brasov Ir-Rumanija
Post ta' siti ta' manifattura	Carmeuse Holding Srl site 1 Str Garii 2 135100 Fieni Ir-Rumanija Carmeuse Holding Srl site 2 Str Principala 1 337457 Com. Soimus Ir-Rumanija Carmeuse Holding Srl site 3 Valea Mare Privat 117805 Campulung Ir-Rumanija

Isem tal-manifattur	Carmeuse Hungaria kft
Indirizz tal-manifattur	HRSZ 064/1 7827 Beremend L-Ungerija
Post ta' siti ta' manifattura	Carmeuse Hungaria kft site 1 HRSZ 064/1 7827 Beremend L-Ungerija

Isem tal-manifattur	Carmeuse SA
Indirizz tal-manifattur	Rue du Château 13a 5300 Seilles Il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Carmeuse SA site 1 Rue de Boudjesse 1 5070 Aisemont Il-Belġju Carmeuse SA site 2 Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha Il-Belġju Carmeuse SA site 3 Rue du Château 13a 5300 Seilles Il-Belġju

Isem tal-manifattur	Carmeuse Slovakia s.r.o.
Indirizz tal-manifattur	- 04911 Slavec Is-Slovakkja
Post ta' siti ta' manifattura	Carmeuse Slovakia s.r.o. site 1 závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel 04454 Košice Is-Slovakkja Carmeuse Slovakia s.r.o. site 2 závod Vápenka Slavec, Slavec 179 049 11 Slavec Is-Slovakkja

1.4. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carmeuse Chaux
Indirizz tal-manifattur	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Carmeuse Chaux site 1 215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franza

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Indirizz tal-manifattur	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Iċ-Ċekja
Post ta' siti ta' manifattura	Carmeuse Czech Republic s.r.o. site 1 závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Iċ-Ċekja

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carmeuse Holding Srl
Indirizz tal-manifattur	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Ir-Rumanija
Post ta' siti ta' manifattura	Carmeuse Holding Srl site 1 Str Garii 2, 135100 Fieni Ir-Rumanija Carmeuse Holding Srl site 2 Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Ir-Rumanija Carmeuse Holding Srl site 3 Valea Mare Pravat, 117805 Campulung Ir-Rumanija

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carmeuse Hungaria kft
Indirizz tal-manifattur	HRSZ 064/1, 7827 Beremend L-Ungerija
Post ta' siti ta' manifattura	Carmeuse Hungaria kft site 1 HRSZ 064/1, 7827 Beremend L-Ungerija

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carmeuse SA
Indirizz tal-manifattur	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Carmeuse SA site 1 Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Il-Belġju Carmeuse SA site 2 Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Il-Belġju Carmeuse SA site 3 Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Il-Belġju

Sustanza attiva	Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni
Isem tal-manifattur	Carmeuse Slovakia s.r.o
Indirizz tal-manifattur	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Is-Slovakkja
Post ta' siti ta' manifattura	Carmeuse Slovakia s.r.o site 1 závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Is-Slovakkja Carmeuse Slovakia s.r.o site 2 závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel 0455 Košice Is-Slovakkja

Chapter 2. **KOMPOŻIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Ossidu tal-kalċju/ġir/ġir kawstiku/ġir imsajjar/ġir verġni		sustanza attiva	1305-78-8	215-138-9	100

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

DP Trab li jitfarfar

Chapter 3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H315: Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda. H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. H335: Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja. EUH014: Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P261: Evita li tibla' bin-nifs trabijiet. P264: Aħsel idejn sew wara li tużah. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P280: Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv, protezzjoni għall-għajnejn u protezzjoni tal-wiċċ. P302+P352: JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b'ħafna ilma. P321: Trattament speċifiku (ara Istruzzjonijiet fuq din it-tikketta). P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. P362+P364: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib/tabib. P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P312: Ikkuntattja ċentru tal-velenu/tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P501: Armi l-il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali. P405: Aħżen f'post imsakkar.

Chapter 4. **UŻU/I AWTORIZZATI**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 1.

Diżinfezzjoni tal-ħama tad-drenaġġ

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-

Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Batterja Isem komuni: Batterja Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: endoparassiti Isem komuni: Bajd tal-elminth Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: applikazzjoni diretta awtomatika Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jingħata d-doża fil-ħama tad-drenaġġ u jitħallat permezz ta' blender. Il-prodott xott jitħallat permezz ta' blender. Il-prodott xott jitħallat mal-ħama tad-drenaġġ f'mixer miftuħ. Il-prodott għandu jitgħabba bi proċessi kompletament awtomatizzati.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,15 - 1,5 kg prodott / kg piż niexef tas-sustanza; kontenut solidu niexef tipiku - 12-25 % fil-ħama tad-drenaġġ Dilwizzjoni (%): - Prodott lest għall-użu (RTU) Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura >50°C matul il-ħin tal-kuntatt. Ħin ta 'kuntatt: 24 siegħa
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż jew xkejjer kbar (b'saff ta 'ġewwa tal-Polipropilen (PP) jew Polietilene (PE): 500 - 1 200 kg

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

— Id- doża għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta ' > 12 u temperatura >50°C matul il- ħin ta ' kuntatt ta ' 24 siegħa.

— Rata ta' applikazzjoni: 0,15 – 1,5 kg prodott / kg piż niexef tas-sottostrat; kontenut tipiku ta ' solidi niexfa - 12-25% fil-ħama tad-drenaġġ.

— Il- proporzjon jista ' jvarja bejn id- disinji ta ' l- impjanti ta ' l- applikazzjoni u t- trattament. L-utent għandu jiżgura li t-trattament ikun effettiv permezz ta' test preliminari tal-laboratorju li jiggarantixxi l-effikaċja skont il-leġiżlazzjoni applikabbli għal kull każ.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— It- tagħbija tal- prodott fl- unità tat- trattament u l- applikazzjoni għandhom isiru b' mod sħiħ awtomatikament.

— It-tagħbija fit-taqsima tat-trattament u r-rimi ta' boroż jew xkejjer kbar vojta (500 - 1 200 kg) għandhom isiru bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

— Waqt it- tagħbija tal- prodott u r- rimi ta ' boroż jew xkejjer vojta, ilbes:

  — tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

— ingwanti reżistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

— b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Matul it-trattament tal-ħama tad-drenaġġ, l-ilbies tal-RPE tal-arja jew taċ-ċilindru speċifiku għall-gass tal-ammonja skont EN 14387 jew ekwivalenti, huwa rrakkomandat fin-nuqqas ta' miżuri ta' mmaniġġjar kollettiv biex tiġi stmata u evitata espożizzjoni akbar mill-valur limitu tal-esponiment okkupazzjonali tal-UE (OEL) ta' 14 mg/m³ għal dak il-gass.

— Matul it-trattament manwali tal-ħama tad-drenaġġ ittrattat uża ingwanti protettivi skont EN 374 jew ekwivalenti u b'mod ġenerali ta' protezzjoni skont EN 14126 jew protezzjoni ekwivalenti kontra l-proprjetajiet intrinsiċi tal-ħama tad-drenaġġ.

— Id-dispożizzjonijiet dwar il-waqfien protettiv personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— It-tindif tat-taqsima tat-trattament għandu jiġi evitat jew isir bi proċess awtomatizzat mingħajr ebda espożizzjoni tal-professjonist.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

-

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

-

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

-

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 2.

Diżinfezzjoni tad-demel

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Batterja Isem komuni: Batterja Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: Viruses Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: endoparassiti Isem komuni: Bajd tal-elminth Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: applikazzjoni diretta awtomatika Deskrizzjoni dettaljata: Il- prodott jitħallat mad- demel. Il- prodott jingħata d- doża fid- demel u jitħallat permezz ta ' blender.Il-prodott għandu jitgħabba bi proċessi kompletament awtomatizzati.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): - Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura > 60°C matul il-ħin tal-kuntatt. Ħin ta 'kuntatt: 24 siegħa
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta 'ġewwa PP jew PE): 500 - 1 200 kg

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

— Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH ta' > 12 u temperatura > 60°C matul il-ħin ta' kuntatt ta' 24 siegħa.

— Tapplikax aktar minn 100 kg prodott /m^3 ta' demel.

— It- taħlita għandha tixxarrab u kull tqabbid waħdu li jista ' jseħħ għandu jintefa bl- ilma.

— Wara l- ħin ta ' kuntatt meħtieġ, neħħi d- demel ittrattat mid- dar ta ' l- annimali. L-użu tad-demel ittrattat skont il-leġiżlazzjoni lokali.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— It- tagħbija tal- prodott fl- unità tat- trattament u l- applikazzjoni għandhom isiru b' mod sħiħ awtomatikament.

— It- tagħbija fit- taqsima tat- trattament u r- rimi ta ' boroż vojta pr sacks għandhom isiru bl- użu ta ' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

— Waqt it- tagħbija tal- prodott u r- rimi ta ' xkejjer ior tal- boroż vojta, ilbes:

  — RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)

  — b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Matul it-trattament tad-demel, l-ilbies ta' RPE tal-arja jew taċ-ċilindru speċifiku għall-gass tal-ammonja skont EN 14387 jew ekwivalenti, huwa rrakkomandat fin-nuqqas ta' miżuri ta' mmaniġġjar kollettiv biex tiġi stmata u evitata espożizzjoni akbar mill-OEL tal-UE ta' 14 mg/m^3 għal dak il-gass.

— Waqt l- immaniġġjar manwali ta ' demel ittrattat ilbes ingwanti protettivi skond EN 374 jew ekwivalenti u protezzjoni coverall skond EN 14126 jew protezzjoni ekwivalenti kontra l- proprjetajiet intrinsiċi tad-demel.

— Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-EN stanadards u l-leġislazzjonijiet.

— It-tindif tat-taqsima tat-trattament għandu jiġi evitat jew isir bi proċess awtomatizzat mingħajr ebda espożizzjoni tal-professjonist.

— Tapplikax il- prodott jekk ir- rilaxxi minn djar ta ' l- annimali jew minn żoni ta ' ħażna ta ' demel/ demel likwidu jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat- trattament tad- drenaġġ jew direttament lejn l- ilma tal- wiċċ.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

-

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

-

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

-

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 3.

Diżinfezzjoni tal-uċuħ tal-art ta' ġewwa tal-akkomodazzjonijiet u t-trasport tal-annimali

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Batterja Isem komuni: Batterja Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: Ħmira Isem komuni: Ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: Fungi Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: viruses Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: applikazzjoni diretta Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jinfirex direttament fuq l-art ta' akkomodazzjonijiet tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 800 g prodott / m^2 Dilwizzjoni (%): - RTU prodott Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza fid-djar tal-annimali: qabel kull ċiklu ta' produzzjoni. Frekwenza fit-trasport tal-annimali: wara kull trasport tal-annimali. Ħin ta 'kuntatt: 48 siegħa

Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta 'ġewwa PP jew PE): 500 - 1 200 kg Xkejjer tal-karti (b'saff intern PP jew PE): 25 kg

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

— Il-prodott jinfirex fuq l-art ta' akkomodazzjonijiet u trasport tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.

— Għandu jintuża pala li ddum manku fit- tul għall- applikazzjoni manwali tat- tixrid.

A. Fuq art tal-konkrit:

1. Aħsel il-wiċċ bl-ilma ġieri;

2. Roxx bejn wieħed u ieħor 800 g ta' prodott/m^2 biex tgħatti l-art niedja u żid 0,9 litru/m^2 ta' ilma;

3. Ħalli biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa.

B. Fuq art imsawta tal-art:

1. Xkupilja u mxarrba l-wiċċ;

2. Roxx madwar 800 g ta 'prodott / m^2 fuq l-art niedja u żid 0,9 litru / m^2 ta' ilma;

3. Ħalli biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— Waqt it-tagħbija, l-applikazzjoni tal-prodott u r-rimi ta' boroż jew xkejjer vojta, ilbsu:

— tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

— ingwanti reżistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

— b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Għall-użu ta' boroż jew xkejjer kbar (500-1 200 kg), it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż jew xkejjer vojta għandhom isiru kompletament awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

— Waqt it- tagħbija ta ' xkejjer żgħar (25 kg), battal sew l- ixkejjer sabiex tnaqqas kemm jista ' jkun it- trab li jifdal.

— Itwi b' attenzjoni l- borża ż- żgħira sabiex tevita kull tixrid.

— Waqt ir- rimi ta ' kwalunkwe residwu tal- prodott wara l- applikazzjoni, ilbes:

— tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

— ingwanti reżistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

— b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— L- annimali m' għandhomx ikunu preżenti matul it- trattament kollu.

— Neħħi r- residwi tal- prodott fuq l- art billi tiknes qabel id- dħul mill- ġdid ta ' l- annimali.

— L- għalf u l- ilma tax- xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l- applikazzjoni tal-prodott.

— Tapplikax il- prodott jekk ir- rilaxxi minn djar ta ' l- annimali, żoni ta ' ħażna ta ' demel/ demel likwidu jew żoni ta ' dižinfezzjoni tat- trasport ta ' l- annimali jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat- trattament tad-drenaġġ jew direttament lejn l- ilma tal- wiċċ.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

-

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

— Wara t- trattament, neħħi l- prodott bit- tfarfir. Iġbor l-iskart niexef li jirriżulta u rriċiklah bħala materjal tal-ġir agrikolu jew armi l-iskart niexef skont ir-rekwiżiti lokali.

Għall-użu tat-trasport tal-annimali biss: wara t-tfarfir, laħlaħ u naddaf il-vettura.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

-

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Table 4.

Dižinfezzjoni ta' art ta' kumpartimenti tal-annimali ta' barra

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: Batterja Isem komuni: Batterja Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: Ħmira Isem komuni: Ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: oħrajn fungi Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: Virus Isem komuni: Virus Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq barra
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: applikazzjoni diretta Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jinfirex direttament fuq l-uċuħ (art) tal-kompartimenti tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 600 - 800 g prodott/m^2 Dilwizzjoni (%): - RTU prodott Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt 48 siegħa Frekwenza: massimu ta' żewġ applikazzjonijiet fis-sena.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta 'ġewwa PP jew PE): 500 - 1 200 kg Xkejjer tal-karti (b'saff intern PP jew PE): 25 kg

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Qabel l-introduzzjoni ta' annimali ġodda:

— Xkupilja u xxarrab l-art.

— Xerred 600 - 800 g prodott/m^2 mal-art imbagħad żid 0,9 litru/m^2 ilma.

— Ħalli jaġixxi għal mill-inqas 48 siegħa.

Tapplikax fil-każ ta' riħ jew xita.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— During the loading, the application of the product on the floor and the disposal of empty bags, wear :

  — tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Għall-użu ta' boroż jew xkejjer kbar (500-1 200 kg), it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż jew xkejjer vojta għandhom isiru kompletament awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

— Waqt it- tagħbija ta ' xkejjer żgħar (25 kg), battal sew l- ixkejjer biex tnaqqas it- trab li jifdal.

— Itwi b' attenzjoni l- borża ż- żgħira sabiex tevita kull tixrid.

— Waqt ir- rimi tal- prodott wara l- applikazzjoni, ilbes:

  — tagħmir protettiv respiratorju (RPE) mill-inqas fattur ta' protezzjoni assenjat (APF) 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont l-Istandard Ewropew (EN) 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— Taqbeżx żewġ applikazzjonijiet fis-sena.

— L- annimali m' għandhomx ikunu preżenti matul it- trattament kollu.

— Neħħi r- residwi tal- prodott fuq l- art billi tiknes bir- reqqa qabel ma tippermetti d- dħul mill- ġdid ta ' l- annimali.

— L- għalf u l- ilma tax- xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l- applikazzjoni tal- prodott.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

-

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

— Wara t- trattament, neħħi l- prodott bit- tfarfir. Iġbor l-iskart niexef li jirriżulta u rriċiklah bħala materjal tal-ġir agrikolu jew armi l-iskart niexef skont ir-rekwiżiti lokali.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

-

Chapter 5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU**([1])

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

— Ħares ma ' l- istruzzjonijiet għall- użu.

— Irrispetta l- kundizzjonijiet ta ' l- użu tal- prodott.

— Irreferi għall- pjan ta ' iġjene fis- seħħ sabiex tiżgura li jintlaħaq il- livell meħtieġ ta ' effikaċja.

— Għal użi fuq barra, tapplikax fil-każ ta' xita jew riħ

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

— Tħallix persuni fil- qrib (inklużi ko- ħaddiema u tfal) u annimali domestiċi jidħlu fiż- żona tat- trattament matul it- tul kollu tat- trattament (inkluż it- tagħbija, l- applikazzjoni tal- prodott, ir- rimi ta ' boroż jew xkejjer vojta, il- ħin ta ' kuntatt meħtieġ u t- tneħħija sussegwenti tal- prodott u r- residwi tiegħu mill- art).

— Uża biss f' żona ventilata tajjeb.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

— JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Imxi għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Jekk sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Jekk l-ebda sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.

— JEKK JINĦALL: Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħaġa x' tixrob, jekk persuna esposta tista ' tibla '. TINDUĊIX rimettar. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika.

— JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Minn hemm 'il quddiem neħħi l-ħwejjeġ kollha kkontaminati u aħsel qabel terġa' tużah. Kompli aħsel il- ġilda bl- ilma għal 15- il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.

— JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l- lentijiet tal- kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmel. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Informazzjoni lill-persunal/tabib tal-kura tas-saħħa: L-għajnejn għandhom ukoll jitlaħalħu ripetutament fit-triq lejn it-tabib jekk l-esponiment tal-għajnejn għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku jew l-aċidu propjoniku.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

— Tarmix prodott mhux użat fl- art, f' korsijiet ta ' l- ilma, f' pajpijiet (eż. sink, tojlits) jew ' l isfel fil- katusi.

— Armi l- prodott mhux użat, l- ippakkjar tiegħu u l- iskart l- ieħor kollu, skond ir- regolamenti lokali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

— Taħżinx f' temperatura ' l fuq minn 30°C.

— Ipproteġi mill-umdità.

— Żmien kemm idum tajjeb il- prodott: 15- il xahar.

Chapter 6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

It-titoli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN imsemmija fit-taqsimiet 4.1.2 - 4.4.2:

EN 149 - Apparati respiratorji protettivi - Filtrazzjoni ta' nofs maskri biex tipproteġi kontra partiċelli - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar;

EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikoluż. Parti 1: rekwiżiti ta' terminoloġija u prestazzjoni għal riskji kimiċi;

EN 13982 - Ilbies protettiv għall-użu kontra partiċelli solidi - Parti 1: Rekwiżiti ta' prestazzjoni għal ilbies protettiv kimiku li jipprovdi protezzjoni lill-ġisem sħiħ kontra partiċelli solidi fl-arja;

EN 14387 - EN 14387:2021: Apparati respiratorji protettivi - Filtru(i) tal-gass u filtru(i) kombinat(i) - Rekwiżiti, ittestjar, immarkar;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Ilbies protettiv. Ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni u l-metodi tat-testijiet għall-ilbies protettiv kontra l-aġent infettiv;

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11.)

(1) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat.