II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/2293

2017 m. rugpjūčio 3 d.

dėl kryžmai sluoksniuotos medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 16351, ir sluoksninės lukštų medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14374, klasifikavimo pagal degumą sąlygų neatliekant bandymų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ([1]), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) statybos produktų su degumu susijusių eksploatacinių savybių klasifikavimo sistema nustatyta Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/364 ([2]). Kryžmai sluoksniuotos medienos produktai ir sluoksninės lukštų medienos produktai yra statybos produktai, kuriems taikomas tas deleguotasis reglamentas;

(2) kryžmai sluoksniuotos medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 16351, ir sluoksninės lukštų medienos produktų, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14374, bandymai parodė, kad jų su degumu susijusios eksploatacinės savybės yra stabilios ir nuspėjamos, jei jie atitinka tam tikras sąlygas dėl produkto formos, taip pat jo sumontavimo, vidutinio tankio ir storio;

(3) todėl, laikantis tokių sąlygų, neatliekant bandymų turėtų būti laikoma, kad kryžmai sluoksniuotos medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 16351, ir sluoksninės lukštų medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14374, atitinka tam tikrą su degumu susijusią eksploatacinių savybių klasę, nustatytą Deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/364,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Neatliekant bandymų turi būti laikoma, kad priede nustatytas sąlygas atitinkantys kryžmai sluoksniuotos medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 16351, ir sluoksninės lukštų medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14374, atitinka priede nurodytas eksploatacinių savybių klases.

([1]) OL L 88, 2011 4 4, p. 5.
([2]) 2015 m. liepos 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/364 dėl statybos produktų degumo klasifikavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (OL L 68, 2016 3 15, p. 4.)

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

PRIEDAS

1 lentelė

Kryžmai sluoksniuotos medienos produktų ir sluoksninės lukštų medienos produktų, naudojamų sienoms ir luboms, degumo klasės

Produktas (1)	Produkto aprašymas	Mažiausias vidutinis tankis (2) (kg/m³)	Mažiausias bendras storis (mm)	Klasė (3)
Kryžmai sluoksniuotos medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 16351	Mažiausias sluoksnio storis 18 mm	350	54	D-s2, d0 (4)
Sluoksninės lukštų medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14374	Mažiausias lukšto storis 3 mm	400	18	D-s2, d0 (4)

(1) Taikoma visoms rūšims ir klijams, kuriems taikomi produkto standartai.
(2) Nustatyta pagal standartą EN 13238.
(3) Deleguotojo reglamento (ES) 2016/364 priedo 1 lentelėje nustatyta klasė.
(4) Klasė taikoma bet kuriam substratui ar už produkto esančiam oro tarpui.

2 lentelė

Kryžmai sluoksniuotos medienos produktų ir sluoksninės lukštų medienos produktų, naudojamų grindims, degumo klasės

Produktas (1)	Produkto aprašymas	Mažiausias vidutinis tankis (2) (kg/m³)	Mažiausias bendras storis (mm)	Grindims taikoma klasė (3)
Kryžmai sluoksniuotos medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 16351	mažiausias sluoksnio storis 18 mm, kai paviršinis sluoksnis pagamintas iš pušies	430	54	D_{FL}-s1 (4)
Kryžmai sluoksniuotos medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 16351	mažiausias sluoksnio storis 18 mm, kai paviršinis sluoksnis pagamintas iš eglės	400	54	D_{FL}-s1 (4)
Sluoksninės lukštų medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14374	mažiausias lukšto storis 3 mm, kai paviršinis sluoksnis pagamintas iš pušies	480	15	D_{FL}-s1 (4)
Sluoksninės lukštų medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14374	mažiausias lukšto storis 3 mm, kai paviršinis sluoksnis pagamintas iš pušies	430	20	D_{FL}-s1 (4)
Sluoksninės lukštų medienos produktai, kuriems taikomas darnusis standartas EN 14374	mažiausias lukšto storis 3 mm, kai paviršinis sluoksnis pagamintas iš eglės	400	15	D_{FL}-s1 (4)

(1) Taip pat taikoma laiptų pakopoms.
(2) Nustatyta pagal standartą EN 13238.
(3) Deleguotojo reglamento (ES) 2016/364 priedo 2 lentelėje nustatyta klasė.
(4) Klasė taikoma bet kuriam substratui ar už produkto esančiam oro tarpui.