II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/2293

av den 3 augusti 2017

om villkor för klassificering utan provning av produkter av massivträ för byggsystem som omfattas av den harmoniserade standarden EN 16351 och produkter av fanerträ (LVL) som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14374 vad gäller reaktion vid brandpåverkan

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG ([1]), särskilt artikel 27.5, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364 ([2]) antogs ett system för klassificering av byggprodukters prestanda med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan. Produkter av massivträ för byggsystem och produkter av fanerträ (LVL) är byggprodukter som omfattas av den delegerade förordningen.

(2) Provningar har visat att produkter av massivträ för byggsystem som omfattas av den harmoniserade standarden EN 16351 och produkter av fanerträ (LVL) som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14374 har en stabil och förutsägbar prestanda vad gäller reaktion vid brandpåverkan, under förutsättning att de uppfyller vissa villkor avseende produktens form samt dess installation, medeldensitet och tjocklek.

(3) Produkter av massivträ för byggsystem som omfattas av den harmoniserade standarden EN 16351 och produkter av fanerträ (LVL) som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14374 bör därför, om dessa villkor är uppfyllda, anses uppnå en viss prestandaklass för reaktion vid brandpåverkan som fastställs i delegerad förordning (EU) 2016/364, utan krav på provning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Produkter av massivträ för byggsystem som omfattas av den harmoniserade standarden EN 16351 och produkter av fanerträ (LVL) som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14374 som uppfyller villkoren i bilagan ska anses uppnå de prestandaklasser som anges i bilagan utan provning.

([1]) EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.
([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364 av den 1 juli 2015 om klassificering av byggprodukters reaktion vid brandpåverkan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (EUT L 68, 15.3.2016, s. 4).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2017.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA

Tabell 1

Klasser för reaktion vid brandpåverkan hos produkter av massivträ för byggsystem och produkter av fanerträ (LVL) för väggar och innertak

Produkt (1)	Produktbeskrivning	Lägsta medeldensitet (2) (kg/m³)	Minsta totala tjocklek (mm)	Klass (3)
Produkter av massivträ för byggsystem som omfattas av den harmoniserade standarden EN 16351	Minsta skikttjocklek på 18 mm	350	54	D-s2, d0 (4)
Produkter av fanerträ (LVL) som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14374	Minsta fanertjocklek på 3 mm	400	18	D-s2, d0 (4)

(1) Gäller alla träslag och limtyper som omfattas av produktstandarderna.
(2) Konditionerad enligt standard EN 13238.
(3) Klass i tabell 1 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/364.
(4) Klassen gäller för alla underlag eller luftspalter bakom.

Tabell 2

Klasser för reaktion vid brandpåverkan hos massivträ för byggsystem och fanerträ (LVL) för golv

Produkt (1)	Produktbeskrivning	Lägsta medeldensitet (2) (kg/m³)	Minsta totala tjocklek (mm)	Klass för golvmaterial (3)
Produkter av massivträ för byggsystem som omfattas av den harmoniserade standarden EN 16351	Minsta skikttjocklek på 18 mm och med ytskikt av furu	430	54	D_{FL}-s1 (4)
Produkter av massivträ för byggsystem som omfattas av den harmoniserade standarden EN 16351	Minsta skikttjocklek på 18 mm och med ytskikt av gran	400	54	D_{FL}-s1 (4)
Produkter av fanerträ (LVL) som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14374	Med en minsta fanertjocklek på 3 mm och med ytskikt av furu	480	15	D_{FL}-s1 (4)
Produkter av fanerträ (LVL) som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14374	Med en minsta fanertjocklek på 3 mm och med ytskikt av furu	430	20	D_{FL}-s1 (4)
Produkter av fanerträ (LVL) som omfattas av den harmoniserade standarden EN 14374	Med en minsta fanertjocklek på 3 mm och med ytskikt av gran	400	15	D_{FL}-s1 (4)

(1) Gäller även trappsteg.
(2) Konditionerad enligt standard EN 13238.
(3) Klass i tabell 2 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/364.
(4) Klassen gäller för alla underlag eller luftspalter bakom.