392R1996

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1996/92

av den 15 juli 1992

om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter(1), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1720/91(2), särskilt artikel 35 a i denna, och

med beaktande av följande:

Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att göra vissa ändringar av metoden för att bestämma trilinolein enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1683/92(4), och förordningen bör därför ändras.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för oljor och fetter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 8 till förordning (EEG) nr 2568/91 ändras genom tillägg av bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 1992.

På kommissionens vägnar

Ray MAC SHARRY

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66.
(2) EGT nr L 162, 26.6.1991, s. 27.
(3) EGT nr L 248, 5.9.1991, s. 1.
(4) EGT nr L 176, 30.6.1992, s. 27.

BILAGA

Bilaga 8 till förordning (EEG) nr 2568/91 ändras genom tillägg av följande anmärkning:

"*Anm. 5:* För att medge en klar separering av trilinoleintoppen från de närliggande topparna, skall rå olivolja av pressrester renas i förväg enligt punkt 6.2 i bilaga 7 eller bearbetas enligt följande metod: 200 µl outspädd olja absorberas i en silicakolonn för extrahering (typ SEP PAC silica cartridge-waters port. nr 51900).

Triglyceriderna elueras med 20 ml vattenfri hexan för HPLC.

Eluatet torkas i kvävgasström och återupplöses i isopropanol eller aceton (5 ml). 10–20 µl sprutas in i HPLC. Vid dessa två reningsmetoder skall fettsyrasammansättningen hos oljan kontrolleras för att säkerställa att den är densamma före och efter reningen. Om den inte är densamma bör absorbermedlets kvalitet gradvis minskas."