2025/2137

2025.10.24.

A BIZOTTSÁG (EU) 2025/2137 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2025. október 22.)

az (EU) 2024/1674 végrehajtási rendeletnek a „SANICALCO Q” egyedi biocid termék uniós engedélyezésének adminisztratív változtatásai tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 50. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) 2024. június 13-án az (EU) 2024/1674 bizottsági végrehajtási rendelet ([2]) EU-0029399-0000 számon uniós engedélyt adott a Carmeuse Europe SA-nak a „SANICALCO Q” egyedi biocid termék forgalmazására és felhasználására. Az említett végrehajtási rendelet melléklete tartalmazza az említett egyedi biocid termék jellemzőinek összefoglalóját.

(2) 2025. május 26-án a Carmeuse Europe SA a 354/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet ([3]) 11. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelentést küldött az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (a továbbiakban: Ügynökség) az említett rendelet mellékletének 1. címében hivatkozott „SANICALCO Q” egyedi biocid termék uniós engedélyezését érintő adminisztratív változtatásokról. A kérelem BC-JE106093-61 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás). Az engedély bejelentett javasolt módosításai az egyedi biocid termék nevének és kereskedelmi neveinek módosítására vonatkoznak.

(4) 2025. június 17-én az Ügynökség a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 11. cikke (3) bekezdésének megfelelően véleményt ([4]) nyújtott be a Bizottsághoz a „SANICALCO Q” egyedi biocid termék uniós engedélyének bejelentett adminisztratív változtatásairól, a biocid termék jellemzőinek felülvizsgált összefoglalójával együtt. Véleményében az Ügynökség megállapítja, hogy a javasolt változtatások az 528/2012/EU rendelet 50. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett és a 354/2013/EU végrehajtási rendelet melléklete 1. címének 1. szakaszában meghatározott adminisztratív változtatásoknak minősülnek, és hogy a változtatások végrehajtását követően az 528/2012/EU rendelet 19. cikkében foglalt feltételek továbbra is teljesülni fognak.

(5) 2025. június 17-én az Ügynökség a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 11. cikke (6) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén továbbította a Bizottsághoz a biocid termék jellemzőinek a „SANICALCO Q” egyedi biocid termékre vonatkozó uniós engedélyben szereplő felülvizsgált összefoglalóját, amely valamennyi kérelmezett adminisztratív változtatást tartalmazza.

(6) A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményeivel, és ezért helyénvalónak ítéli a „SANICALCO Q” egyedi biocid termékre vonatkozó uniós engedély módosítását a Carmeuse Europe SA által kért adminisztratív változtatások bevezetése érdekében.

([1]) HL L 167., 2012.6.27., 1. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) A Bizottság (EU) 2024/1674 végrehajtási rendelete (2024. június 13.) a „SANICALCO Q” egyedi biocid termék 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós engedélyezéséről (HL L, 2024/1674, 2024.6.14., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1674/oj).

([3]) A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról (HL L 109., 2013.4.19., 4. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Az ECHA 2025. június 17-i UAD-C-1828576-13-00/F sz. véleménye a „SANICALCO Q” egyedi biocid termék uniós engedélyezését érintő adminisztratív változtatásról, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(7) Az adminisztratív változtatások tekintetében történő módosítások kivételével a „SANICALCO Q” biocid termék jellemzőinek az (EU) 2024/1674 végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott összefoglalójában szereplő minden egyéb információ változatlan marad.

(8) Az egyértelműség fokozása, valamint annak érdekében, hogy a felhasználók és az érdekelt felek könnyebben hozzáférhessenek a biocid termék jellemzői összefoglalójának az Ügynökség által közzéteendő végleges, egységes szerkezetbe foglalt változatához, az (EU) 2024/1674 végrehajtási rendelet mellékletét teljes egészében fel kell váltani. Mivel 2024 februárjában megváltozott a biocid termékek jellemzői összefoglalójának a nyilvántartásban való elkészítéséhez használt formátum, a biocid termék jellemzői említett mellékletben szereplő összefoglalóján néhány kisebb szerkesztési és elrendezésbeli változtatást is el kell végezni.

(9) A 2024/1674/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2024/1674/EU végrehajtási rendelet mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2025. október 22-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

SANICALCO Q

Terméktípus(ok)

PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek

PT3: Állat-egészségügy

Az engedély száma: EU-0029399-0000

R4BP eszközszám: EU-0029399-0000

1. fejezet – ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

1.1. **A termék kereskedelmi neve(i)**

Kereskedelmi név	SANACALCO Q SANACALCO CODECAL

1.2. **Az engedély jogosultja**

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	CARMEUSE EUROPE S.A.
	Cím	Boulevard de Lauzelle , 65 1348 Ottignies Louvain-La-Neuve BE
Az engedély száma		EU-0029399-0000
R4BP eszközszám		EU-0029399-0000
Az engedély megadásának dátuma		2024. július 4.
Az engedély lejáratának dátuma		2033. november 30.

1.3. **A termék gyártója (gyártói)**

A gyártó neve	Carmeuse Chaux
A gyártó címe	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franciaország
Gyártási helyek	Carmeuse Chaux site 1 215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franciaország

A gyártó neve	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
A gyártó címe	Mokrá 359, Mokrá 664 04 Mokrá, Csehország
Gyártási helyek	Carmeuse Czech Republic s.r.o. site 1 závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá, Csehország

A gyártó neve	Carmeuse Holding Srl
A gyártó címe	Str.Carierei Nr.127A 500047 Brasov Románia
Gyártási helyek	Carmeuse Holding Srl site 1 Str Garii 2 135100 Fieni Románia Carmeuse Holding Srl site 2 Str Principala 1 337457 Com. Soimus Románia Carmeuse Holding Srl site 3 Valea Mare-Pravăț 117805 Campulung Románia

A gyártó neve	Carmeuse Hungaria kft
A gyártó címe	HRSZ 064/1 7827 Beremend Magyarország
Gyártási helyek	Carmeuse Hungaria kft site 1 HRSZ 064/1 7827 Beremend Magyarország

A gyártó neve	Carmeuse SA
A gyártó címe	Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgium
Gyártási helyek	Carmeuse SA site 1 Rue de Boudjesse 1 5070 Aisemont Belgium Carmeuse SA site 2 Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha Belgium Carmeuse SA site 3 Rue du Château 13a 5300 Seilles Belgium

A gyártó neve	Carmeuse Slovakia s.r.o.
A gyártó címe	- 04911 Slavec Szlovákia
Gyártási helyek	Carmeuse Slovakia s.r.o. site 1 závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel 04454 Košice Szlovákia Carmeuse Slovakia s.r.o. site 2 závod Vápenka Slavec, Slavec 179 049 11 Slavec Szlovákia

1.4. **A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói**

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carmeuse Chaux
A gyártó címe	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franciaország
Gyártási helyek	Carmeuse Chaux site 1 215 route d'Arras 62320 Bois Bernard Franciaország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
A gyártó címe	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Csehország
Gyártási helyek	Carmeuse Czech Republic s.r.o. site 1 závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá Csehország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carmeuse Holding Srl
A gyártó címe	Str.Carierei Nr.127A, 500047 Brasov Románia
Gyártási helyek	Carmeuse Holding Srl site 1 Str Garii 2, 135100 Fieni Románia Carmeuse Holding Srl site 2 Str Principala 1, 337457 Com. Soimus Románia Carmeuse Holding Srl site 3 Valea Mare-Pravăț, 117805 Campulung Románia

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carmeuse Hungaria kft
A gyártó címe	HRSZ 064/1, 7827 Beremend Magyarország
Gyártási helyek	Carmeuse Hungaria kft site 1 HRSZ 064/1, 7827 Beremend Magyarország

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carmeuse SA
A gyártó címe	Rue du Château 13a, 5300 Seilles Belgium
Gyártási helyek	Carmeuse SA site 1 Rue de Boudjesse 1, 5070 Aisemont Belgium Carmeuse SA site 2 Rue du Val Notre Dame 300, 4520 Moha Belgium Carmeuse SA site 3 Rue du Château 13a, 5300 Seilles, Belgium

Hatóanyag	Kalcium-oxid/mész/égetett mész/gyorsan kötő mész
A gyártó neve	Carmeuse Slovakia s.r.o
A gyártó címe	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Szlovákia
Gyártási helyek	Carmeuse Slovakia s.r.o site 1 závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec Szlovákia Carmeuse Slovakia s.r.o site 2 závod Vápenka Košice, Vstupný areál U.S. Steel 0455 Košice Szlovákia

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. **A termék minőségi és mennyiségi összetétele**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Kalcium-oxid/ mész/égetett mész/gyorsan kötő mész		Hatóanyag	1305-78-8	215-138-9	100 % (w/w)

2.2. **A formuláció típusa(i)**

DP Porzószerek

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H315: Bőrirritáló hatású. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. EUH014: Vízzel hevesen reagál.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: por. P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni. P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280: A(z) Védőkesztyű, védőruha, szem- és arcvédő viselése kötelező. P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P321: szakellátás szükséges (lásd az utasításokat a címkén). P332+P313: Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást / tanácsot kell kérni. P362 + P364: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően. P405: Elzárva tárolandó.

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat

Szennyvíziszap fertőtlenítése

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	–
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Endoparaziták Közhasználatú név: Helminth tojások Fejlődési szakasz: –
Felhasználási terület(ek)	Beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Automatikus közvetlen alkalmazás Részletes leírás: A terméket a szennyvíziszapba adagolják és keverővel összekeverik. A száraz terméket nyílt keverőben keverik össze a szennyvíziszappal. A terméket teljesen automatizált eljárásokkal kell betölteni.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 0,15–1,5 kg termék / kg szárazanyag; jellemző szárazanyag-tartalom – 12–25 % a szennyvíziszapban – Használatra kész (RTU) termék A kezelések száma és időzítése: **A kijuttatási mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a behatási idő alatt a pH > 12 és a hőmérséklet > 50°C legyen.** Behatási idő: 24 óra
Felhasználói kör	Szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (polipropilén (PP) vagy polietilén (PE) belső réteggel): 500–1 200 kg

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

— Az alkalmazott mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a 24 órás behatási idő alatt a pH > 12 és a hőmérséklet > 50°C legyen.

— Alkalmazási arány: 0,15–1,5 kg termék / kg szárazanyag; jellemző szárazanyag-tartalom – 12–25% a szennyvíziszapban.

— Az arányok alkalmazásonként és kezelőberendezésekként eltérők lehetnek. A felhasználónak előzetes laboratóriumi vizsgálatokkal kell meggyőződnie a kezelés hatékonyságáról, amelyek az adott esetekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően garantálják a hatásosságot.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

— A termék kezelőegységbe történő betöltése és a kezelés teljesen automatizáltan történjen.

— A kezelőegységbe történő berakodást és az üres nagy (500 - 1200 kg) zsákok vagy zacskók ártalmatlanítását zárt fülkés teleszkópos rakodógéppel kell végezni.

— A termék betöltése és az üres zacskók vagy zsákok ártalmatlanítása során viseljen:

  — legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 európai szabvány szerinti légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3 szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);

  — az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);

  — az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben)

— A szennyvíziszap kezelése során az EN 14387 vagy azzal egyenértékű, az ammóniagázra specifikus légbevezetéses vagy tartályos légzésvédő felszerelés (RPE) viselése javasolt, amennyiben nincsenek olyan kollektív kezelési intézkedések, amelyekkel megbecsülhető és megelőzhető az erre a gázra vonatkozó 14 mg/m³ uniós foglalkozási expozíciós határértéket (OEL) meghaladó expozíció.

— A kezelt szennyvíziszap kézi kezelése során viseljen EN 374 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőkesztyűt és az EN 14126 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a szennyvíziszap belső tulajdonságai ellen védő védőruházatot.

— Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

— Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.

— A kezelőegység tisztítását el kell kerülni, vagy automatizált eljárással kell elvégezni, hogy a felhasználó expozícióját elkerüljük.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

–

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

–

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

–

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat

Trágya fertőtlenítése

Terméktípus	PT3: Állat-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	–
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Endoparaziták Közhasználatú név: Helminth tojások Fejlődési szakasz: –

Felhasználási terület(ek)	Beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Automatikus közvetlen alkalmazás Részletes leírás: A terméket a trágyába adagoljuk, és keverőgéppel összekeverjük. A terméket teljesen automatizált eljárásokkal kell betölteni.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: – — RTU termék A kezelések száma és időzítése: A kijuttatási mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a behatási idő alatt a pH > 12 és a hőmérséklet > 60°C legyen. Behatási idő: 24 óra
Felhasználói kör	Szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500 - 1200 kg

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

— A kijuttatási mennyiségnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a 24 órás behatási idő alatt a pH > 12 maradjon és a hőmérséklet > 60°C legyen.

— Ne alkalmazzon 100 kg-nál több terméket / m^3 trágyánként.

— A keveréket meg kell nedvesíteni, és az esetlegesen fellépő öngyulladást vízzel el kell oltani.

— A szükséges behatási idő elteltével távolítsa el a kezelt trágyát az állattartó telepről. A kezelt trágya felhasználása a helyi jogszabályoknak megfelelően történjen.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

— A termék betöltésének a kezelőegységbe és a felhordásnak teljesen automatikusan kell történnie.

— A kezelőegységbe történő berakodást és az üres zsákok/zsákok ártalmatlanítását zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.

— A termék betöltése és az üre zsákok és zacskók ártalmatlanítása során viseljen:

  — legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel).

  — az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);

  — az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meg határoznia a termékismertetőben);

— A trágyakezelés során az EN 14387 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, az ammóniagázra specifikus, levegővel táplált vagy tartályos légzésvédő felszerelés viselése ajánlott, amennyiben nincsenek olyan kollektív kezelési intézkedések, amelyekkel megbecsülhető és megelőzhető az erre a gázra vonatkozó 14 mg/m^3 uniós foglalkozási expozíciós határértéknél (OEL) nagyobb expozíció.

— A kezelt trágya kézi kezelése során viseljen EN 374 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőkesztyűt és az EN 14126 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, a trágya belső tulajdonságai ellen védő védőruházatot.

— Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

— Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.

— A kezelőegység tisztítását el kell kerülni, vagy automatizált eljárással kell elvégezni, hogy a felhasználó expozícióját elkerüljük.

— Ne alkalmazza a terméket, ha az állattartó épületekből vagy a trágya/hígtrágya tároló helyiségekből származó kibocsátás a szennyvíztisztító telepre vagy közvetlenül a felszíni vizekbe juthat.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

–

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

–

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

–

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat

Állattartó helyiségek és állatszállító eszközök/járművek beltéri padlófelületeinek fertőtlenítése

Terméktípus	PT3: Állat-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	–
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: Penészgombák Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: –
Felhasználási terület(ek)	Beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Közvetlen alkalmazás Részletes leírás: A terméket kézi vagy automatizált technikával közvetlenül az állattartó helyiségek padlójára viszik fel. Kézi felvitel lapáttal vagy félautomata szóró berendezéssel.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 800 g termék/m^2 — RTU termék A kezelések száma és időzítése: Gyakoriság az állattartásban: minden termelési ciklus előtt. Gyakoriság az állatszállításnál: minden állatszállítás után. Behatási idő: 48 óra
Felhasználói kör	Szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500 - 1200 kg Papírzsákok (PP vagy PE belső réteggel): 25 kg

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

— A terméket kézi vagy automatizált technikával közvetlenül az állatok elhelyezésére és szállítására szolgáló helyiségek/járművek padlójára viszik fel. Kézi felvitel lapáttal vagy félautomata szóró berendezéssel.

— A kézi felvitel esetén hosszú nyelű lapátot kell használni.

A. Betonpadlókon:

1. Mossa le a felületet folyó vízzel ;
2. Szórjon kb. 800 g terméket négyzetméterenként a nedves talajra, és adjon hozzá 0,9 liter/m^2 vizet;
3. Hagyja hatni legalább 48 órán keresztül.

B. Döngölt padlókon:

1. Súrolja és nedvesítse be a felületet;
2. Szórjon kb. 800 g terméket négyzetméterenként a nedves talajra, és adjon hozzá 0,9 liter/m^2 vizet;
3. Hagyja hatni legalább 48 órán keresztül.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

— A rakodás, a termék felhordása és az üres zsákok vagy zacskók ártalmatlanítása során viseljen:

  — legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);

  — az EN 374 szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékismertetőben meg kell határoznia);

  — az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának a termékismertetőben meg kell határoznia)

— Nagyméretű (500-1200 kg) zsákok vagy zacskók használata esetén a termék betöltését és az üres zsákok vagy zsákok és zacskók ártalmatlanítását teljesen automatizáltan. zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.

— A kis zsákok (25 kg-os) betöltése során alaposan ürítse ki a zsákokat, hogy a visszamaradó por mennyisége a lehető legkisebb legyen.

— A kis zacskókat óvatosan hajtsa össze, hogy elkerülje a kiömlést.

— A termék alkalmazását követő ártalmatlanítás során viseljen :

— legalább 40-es védelmi fokozatú (APF) légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);

— az EN 374 szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának a termékismertetőben meg kell határoznia);

— az EN 13982 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának a termékismertetőben meg kell határoznia)

— Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

— Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.

— Állatok nem lehetnek jelen a kezelés teljes időtartama alatt.

— Az állatok visszaengedése előtt alapos söpréssel távolítsa el a termék maradványait a talajról.

— A takarmányt és az ivóvizet gondosan le kell fedni vagy el kell távolítani a termék alkalmazása alatt.

— Ne alkalmazza a terméket, ha az állattartó telepekről, trágya-/hígtrágyatároló területekről vagy az állatok szállítására szolgáló fertőtlenítő területekről származó kibocsátás szennyvíztisztító telepre vagy közvetlenül a felszíni vizekbe juthat.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

–

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

— A kezelés után felsepréssel távolítsa el a terméket. Gyűjtse össze a keletkező száraz hulladékot és hasznosítsa újra mezőgazdasági mészként, vagy a helyi követelményeknek megfelelően ártalmatlanítsa a száraz hulladékot.

Csak állatszállító eszközök/járművek fertőtlenítése esetén: a felseprés és a szükséges behatási idő után öblítse le és tisztítsa meg a járművet.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

–

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat

Kültéri állattartó telepek padlójának fertőtlenítése

Terméktípus	PT3: Állat-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	–
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Baktériumok Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Élesztőgombák Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: Penészgombák Fejlődési szakasz: – Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Vírusok Fejlődési szakasz: –

Felhasználási terület(ek)	Kültéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Közvetlen alkalmazás Részletes leírás: A terméket kézi vagy automatizált technikával közvetlenül az állattartó helyiségek padlójára viszik fel. Kézi felvitel lapáttal vagy félautomata szóró berendezéssel.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: 600–800 g termék/m^2 — RTU termék A kezelések száma és időzítése: Behatási idő: 48 óra Gyakoriság: évente legfeljebb két alkalommal.
Felhasználói kör	Szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Ömlesztett por Nagy zsákok vagy zacskók (PP vagy PE belső réteggel): 500 - 1200 kg Papírzsákok (PP vagy PE belső réteggel): 25 kg

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Új állatok bevezetése előtt:

— Seperjen fel és nedvesítse be a padlót.

— 600–800 g termék/m^2 mennyiséget terítsen a talajra, majd adjon hozzá 0,9 liter/m^2 vizet.

— Hagyja hatni legalább 48 órán keresztül.

Ne alkalmazza szél vagy eső esetén.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

— A rakodás, a termék padlóra juttatása és az üres zsákok ártalmatlanítása során viseljen:

  — legalább 40-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);

  — az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);

  — az EN 13982 szabványnak megfelelő védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben)

— Nagy zsákok (500–1200 kg) használata esetén a termék betöltését és az üres zsákok vagy zsákok ártalmatlanítását teljesen automatizáltan, zárt fülkés teleszkópos rakodógép segítségével kell elvégezni.

— A kis zsákok (25 kg-os) betöltésekor alaposan ürítse ki a zsákokat, hogy minimálisra csökkentse a maradék por mennyiségét.

— A kis zacskókat óvatosan hajtsa össze, hogy elkerülje a kiömlést.

— A termék alkalmazását követő ártalmatlanítás során viseljen :

  — legalább 40-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelést (az EN 149 szabvány szerinti, légmentesen záródó, a szemet, az orrot, a szájat és az állat fedő arcvédő eszköz, P3-as szűrővel vagy azzal egyenértékű szűrővel);

  — az EN 374 szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű vegyszerálló kesztyűt (a kesztyű anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben);

  — az EN 13982 szabványnak megfelelő védőruhát (a védőruha anyagát az engedély jogosultjának kell meghatároznia a termékismertetőben)

— Az egyéni védőeszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a 98/24/EK tanácsi irányelv és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó egyéb uniós jogszabályok alkalmazását.

— Az EN szabványok és jogszabályok teljes címét lásd a 6. szakaszban.

— Évente legfeljebb kétszer alkalmazza.

— Állatok nem lehetnek jelen a kezelés teljes időtartama alatt.

— Az állatok visszaengedése előtt alapos sepréssel távolítsa el a termék maradványait a talajról.

— A takarmányt és az ivóvizet gondosan le kell fedni vagy el kell távolítani a termék alkalmazása alatt.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

–

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

— A kezelés után felsepréssel távolítsa el a meszet. A keletkező száraz hulladékot gyűjtse össze, és mezőgazdasági meszezőanyagként hasznosítja újra, vagy a helyi követelményeknek megfelelően ártalmatlanítsa.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

–

5. fejezet – ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS ([1])

5.1. **Felhasználási útmutató**

— Tartsa be a használati utasítást.

— Tartsa be a termék használatának feltételeit.

— Olvassa el az érvényben lévő higiéniai tervet, hogy biztosítsa a szükséges hatékonysági szintet.

— Kültéri felhasználás esetén ne alkalmazza a terméket esőben vagy szélben.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

— A kezelés teljes időtartama alatt (beleértve a termék betöltését, a felhordást, az üres zsákok és zacskók eltávolítását, az egyeztetett behatási időt követően a termék és maradványai talajról történő eltávolítását) ne engedjen a kezelési területre illetékteleneket (beleértve a munkatársakat és a gyermekeket is) és háziállatokat.

— Csak jól szellőző helyen használja.

([1]) Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

— BELÉLEGZÉS ESETÉN: Menjen friss levegőre, és pihenjen le kényelmes légzést biztosító testhelyzetben. Tünetek esetén: Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért. Ha nincsenek tünetek: Hívjon fel egy toxikológiai központot vagy orvost.

— LENYELÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki a száját. Adjon inni valamit, ha az expozíciónak kitett személy le tudja nyelni. NEM szabad hánytatni. Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért.

— BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezt követően vegye le a szennyezett ruházatot, és az újrahasználat előtt mossa ki. Folytassa a bőr vízzel történő 15 percig keresztül. Hívjon fel egy toxikológiai központot vagy orvost.

— SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal öblítse ki vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést legalább 15 percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Hívja a 112-es segélyhívószámot/mentőt orvosi segítségért. Tájékoztatás az egészségügyi személyzetnek/orvosnak: a szemet az orvoshoz vezető úton is többször ki kell öblíteni, ha a szemet lúgos kémiai anyag (pH > 11), aminok és savak, mint az ecetsav, hangyasav vagy propionsav, érte.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

— Ne engedje a fel nem használt terméket a talajra, vízfolyásokba, lefolyóba (pl. mosogató, WC) vagy a csatornába.

— A fel nem használt terméket, annak csomagolását és minden egyéb hulladékot a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

— Ne tárolja 30°C feletti hőmérsékleten.

— Védje a nedvességtől.

— Eltarthatósági idő: 15 hónap.

6. fejezet – EGYÉB INFORMÁCIÓK

A 4.1.2–4.4.2 szakaszokban említett EN szabványok és jogszabályok teljes címei:

EN 149 – Légzésvédő eszközök - Szűrő félálarcok a részecskék elleni védelem érdekében – Követelmények, tesztelés, jelölés;

EN 374 – EN ISO 374-1: 2018: Védőkesztyű veszélyes vegyi anyagok és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: terminológia és teljesítménykövetelmények a vegyi kockázatokra vonatkozóan;

EN 13982 – Védőruházat szilárd részecskék elleni használatra – 1. rész: A teljes test védelmét biztosító vegyi védőruházat teljesítménykövetelményei a levegőben szálló szilárd részecskék ellen;

EN 14387 – EN 14387:2021: Légzésvédő eszközök - Gázszűrő(k) és kombinált szűrő(k) - Követelmények, tesztelés, jelölés;

EN 14126 – BS EN 14126: 2003 – Védőruházat. A fertőző ágensek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei ;

A Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkavállalók egészségének és biztonságának a munkahelyi vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatokkal szembeni védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (HL L 131., 1998.5.5., 11. o.).