2025/2605

30.12.2025

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/2605 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Δεκεμβρίου 2025

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2278 για την αναστολή των δασμών του κοινού δασμολογίου που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και αδιάλειπτος εφοδιασμός σε ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα τα οποία δεν παράγονται στην Ένωση και κατ' αυτόν τον τρόπο να αποφευχθεί κάθε διαταραχή της αγοράς για τα εν λόγω προϊόντα, οι δασμοί του κοινού δασμολογίου του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [1] («δασμοί του ΚΔ») για τα εν λόγω προϊόντα έχουν ανασταλεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2278 του Συμβουλίου [2]. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2278 είναι δυνατό να εισάγονται στην Ένωση με μειωμένους ή μηδενικούς δασμολογικούς συντελεστές χωρίς κανέναν περιορισμό όσον αφορά την ποσότητά τους.

(2) Η ενωσιακή παραγωγή ορισμένων προϊόντων τα οποία δεν απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2278 είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων των κλάδων παραγωγής της Ένωσης που χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά. Δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να διασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός σε ορισμένα προϊόντα και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι όμοια ή ισοδύναμα προϊόντα ή προϊόντα υποκατάστασης δεν παράγονται σε επαρκείς ποσότητες εντός της Ένωσης, είναι αναγκαίο να χορηγηθεί πλήρης αναστολή των δασμών του ΚΔ για τα εν λόγω προϊόντα.

(3) Με σκοπό την προώθηση ολοκληρωμένης παραγωγής συσσωρευτών στην Ένωση, θα πρέπει να χορηγηθεί μερική αναστολή των δασμών του ΚΔ όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που σχετίζονται με παραγωγή συσσωρευτών και τα οποία επί του παρόντος δεν απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2278 και η ενωσιακή παραγωγή των οποίων είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων των κλάδων παραγωγής της Ένωσης που τα χρησιμοποιούν. Η ημερομηνία για την υποχρεωτική επανεξέταση των εν λόγω αναστολών θα πρέπει να είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026, ώστε η επανεξέταση αυτή να λάβει υπόψη τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη του κλάδου παραγωγής μπαταριών στην Ένωση.

(4) Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η περιγραφή προϊόντων, η κατάταξη ή η απαίτηση ειδικού προορισμού για ορισμένα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2278, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η τεχνική εξέλιξη των προϊόντων και οι οικονομικές τάσεις της αγοράς.

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2278 η Επιτροπή εξέτασε ορισμένες αναστολές δασμών του ΚΔ για προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού. Δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να διατηρηθούν οι εν λόγω αναστολές δασμών του ΚΔ για ορισμένα από τα εν λόγω προϊόντα, θα πρέπει να καθοριστούν νέες ημερομηνίες για την επόμενη υποχρεωτική εξέτασή τους.

(6) Δεν είναι πλέον προς το συμφέρον της Ένωσης να διατηρηθεί η αναστολή των δασμών του ΚΔ για ορισμένα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2278. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να διαγραφούν από το εν λόγω παράρτημα με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

(7) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/2278 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8) Για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή της εφαρμογής του καθεστώτος αυτόνομης δασμολογικής αναστολής και για λόγους συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις, οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις δασμολογικές αναστολές για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2026. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως,

---

[1] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

[2] Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2278 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2021, για την αναστολή των δασμών του κοινού δασμολογίου που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα, και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 (ΕΕ L 466 της 29.12.2021, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2278 αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2025.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

S. LOSE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3349	ex 0710 80 95	50	Φυτρώματα από μπαμπού, κατεψυγμένοι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0 %	—	31.12.2029
0.2829	ex 0711 59 00	11	Μανιτάρια, με εξαίρεση τα μανιτάρια του γένους *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* και *Tricholoma*, διατηρημένα προσωρινά σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται, που προορίζονται για την κονσερβοποιία τροφίμων [1]	0 %	—	31.12.2026
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Μανιτάρια, με εξαίρεση τα μανιτάρια των γένους *Agaricus*, αποξεραμένα, ολόκληρα, σε τεμάχια ή φέτες που μπορούν ν' αναγνωρισθούν, προοριζόμενα να υποστούν επεξεργασία άλλη από την απλή συσκευασία για τη λιανική πώληση [1] [2]	0 %	—	31.12.2029
0.3347	ex 0804 10 00	30	Χουρμάδες, νωποί ή αποξηραμένοι, για χρήση (πλην συσκευασίας) στην παρασκευή προϊόντων των βιομηχανιών ποτών ή τροφίμων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3228	ex 0811 90 95	20	Boysenberries, κατεψυγμένα, χωρίς προσθήκη σακχάρων, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0 %	—	31.12.2029
0.2409	ex 0811 90 95	30	Ανανάδες (*Ananas comosus*), σε τεμάχια, κατεψυγμένοι	0 %	—	31.12.2029
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Φοινικέλαιο, λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), φοινικοπυρηνέλαιο, προοριζόμενα για την παραγωγή: — βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων της διάκρισης 3823 19 10, — μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων της κλάσης 2915 ή 2916, — λιπαρής αλκοόλης των διακρίσεων 2905 17, 2905 19 και 3823 70 που χρησιμοποιείται για την παρασκευή καλλυντικών, απορρυπαντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων, — λιπαρής αλκοόλης των διακρίσεων 2905 16, 2905 19 και 3823 70 που χρησιμοποιείται για την παρασκευή καλλυντικών, απορρυπαντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων, — στεατικού οξέος της διάκρισης 3823 11 00, — προϊόντων της κλάσης 3401, ή — λιπαρών οξέων υψηλής καθαρότητας, της κλάσης 2915 [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3341	ex 1515 90 99	92	Φυτικό έλαιο, εξευγενισμένο ή ημιεξευγενισμένο, που περιέχει, κατά βάρος, τουλάχιστον 35 % αλλά όχι περισσότερο από 57 % αραχιδονικό οξύ ή τουλάχιστον 35 % αλλά όχι περισσότερο από 50 % εικοσιδυεξενοϊκό οξύ	0 %	—	31.12.2029
0.7686	1516 20 10		Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία “opal-wax”	0 %	—	31.12.2029
0.4080	ex 1517 90 99	30	Φυτικό και/ή μικροβιακό έλαιο, εξευγενισμένο, που περιέχει κατά βάρος: — από 25 % έως και 70 % αραχιδονικό οξύ και όχι περισσότερο από 5 % εικοσιδυεξενοϊκό οξύ, ή — από 10 % έως και 80 % εικοσαπεντενοϊκό οξύ και ελάχιστη αναλογία EPA/(EPA + DHA) άνω του 20 %, τυποποιημένο με φυτικό έλαιο	0 %	—	31.12.2026
0.2423	ex 1902 30 10	40	Διαφανείς νούγιες, περιεκτικότητας τουλάχιστον 60 % κατά βάρος σε άμυλο ροβίτσας, σε άμεσες συσκευασίες των 5 kg τουλάχιστον και μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση	0 %	—	31.12.2029
0.2866	ex 2005 91 00	10	Φύτρα μπαμπού, με τη μορφήπαρασκευασμάτων ήδιατηρημένα , σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο άνω των 5 χλγρ.	0 %	—	31.12.2029
0.5875	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Συμπυκνωμένος πολτός παπάγιας, λαμβανόμενος με βράσιμο: — του γένους *Carica* spp., — με κατά βάρος περιεκτικότητα σε σάκχαρα 13 % και άνω, το πολύ όμως 30 %, για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών [1]	7,8 % [3]	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5867	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Συμπυκνωμένος πολτός γκουάβας, λαμβανόμενος με βράσιμο: — του γένους *Psidium* spp., — με κατά βάρος περιεκτικότητα σε σάκχαρα 13 % και άνω, το πολύ όμως 30 %, για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών (1)	6 % (3)	—	31.12.2029
0.4716	*ex 2008 93 91	20	Αποξηραμένα μύρτιλλα (cranberries) με προσθήκη γλυκαντικών υλών, με εξαίρεση της συσκευασίας ως της μόνης εργασίας μεταποίησης, που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων των βιομηχανιών επεξεργασίας τροφίμων (1) (4)	0 %	—	31.12.2027
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Λευκασμένα φύλλα αμπέλου του είδους Karakishmish, σε άλμη περιέχουσα κατά βάρος: — συμπύκνωμα άλατος άνω του 6 %. — 0,1 % ή περισσότερο αλλά το πολύ 1,4 % οξύτητας εκπεφρασμένης ως μονοένυδρο κιτρικό οξύ και — ενδεχομένως το πολύ 2 000 mg/kgβενζοϊκό νάτριο σύμφωνα με το CODEXSTAN192-1995 που προορίζονται για την παρασκευή ντολμάδων με αμπελόφυλλα και ρύζι (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7767	ex 2008 99 99	35	Κατεψυγμένος πολτός από ράγες ασάι (acai): — ενυδατωμένος και παστεριωμένος, — διαχωρισμένος από τους πυρήνες με την προσθήκη νερού, — με τιμή Brix μικρότερη από 6, και — με περιεκτικότητα σε σάκχαρα χαμηλότερη του 5,6 %	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4664	ex 2009 49 30	91	Χυμός ανανά, όχι σε μορφή σκόνης: — με τιμή Brix 20 και άνω, το πολύ όμως 67, — αξίας άνω των 30 ευρώ ανά 100 χλγ. καθαρού βάρους, — που περιέχει πρόσθετα ζάχαρα για χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4623	ex 2009 81 31	10	Συμπυκνωμένος χυμός κράνμπερι (*Vaccinium macrocarpon*): — με τιμή Brix από 40 έως και 66, — σε άμεσες συσκευασίες που περιέχουν τουλάχιστον 50 λίτρα	0 %	l	31.12.2029
0.6050	ex 2009 89 79	30	Κατεψυγμένο συμπύκνωμα χυμού ασερόλας: — με τιμή Brix 48 και άνω, το πολύ όμως 67, — σε άμεσες συσκευασίες που περιέχουν 50 λίτρα ή περισσότερο	0 %	l	31.12.2029
0.5206	ex 2009 89 79	85	Συμπυκνωμένος χυμός ραγών acai: — του είδους Euterpe oleracea, — κατεψυγμένος, — χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών, — όχι σε σκόνη, — με τιμή Brix τουλάχιστον 23, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 32, σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου 10kg και άνω	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4157	ex 2009 89 99	96	Νερό ινδικής καρύδας — που δεν έχει υποστεί ζύμωση, — χωρίς προσθήκη αλκοόλης ή ζάχαρης, και — σε άμεση συσκευασία περιεκτικότητας 20 λίτρων ή άνω ([2])	0 %	l	31.12.2026
0.6152	ex 2106 10 20	20	Συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας σε μορφή σκόνης ή τεμαχίων με επεξεργασμένη υφή, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, υπολογιζόμενη επί ξηράς βάσης, τουλάχιστον 65 %, όχι όμως άνω του 90 %	0 %	—	31.12.2029
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Υδρόλυμα καζεΐνης αποτελούμενο: — από ελεύθερα αμινοξέα περιεκτικότητας κατά βάρος 20 % έως και 70 % — από πεπτόνες εκ των οποίων άνω του 90 % κατά βάρος έχουν μοριακό βάρος έως και 2 000 Da	0 %	—	31.12.2027
0.5246	ex 2519 90 10	10	Τετηγμένη μαγνησία καθαρότητας τουλάχιστον 94 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6168	ex 2707 99 99	10	Βαριά και μεσαία έλαια, με περιεκτικότητα σε αρωματικές ενώσεις μεγαλύτερη από την περιεκτικότητά τους σε μη αρωματικές ενώσεις, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως υλικό τροφοδοσίας διυλιστηρίων, προκειμένου να υποβληθούν σε μία από τις καθορισμένες διεργασίες που περιγράφονται στη Συμπληρωματική σημείωση 5 του Κεφαλαίου 27 ([1])	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8144	*ex 2710 12 25	20	Μείγμα αλειφατικών υδρογονανθράκων C6 (CAS RN 92112-69-1), που περιέχει, κατά βάρος, τουλάχιστον 60 % αλλά όχι περισσότερο από 80 % n-εξάνιο (CAS RN 110-54-3), με: — ειδικό βάρος τουλάχιστον 0,666 αλλά όχι πάνω από 0,686, — συνολική περιεκτικότητα σε καρβονυλικές ενώσεις χαμηλότερη του 1 ppm, — συνολική περιεκτικότητα σε ακετυλενικές ενώσεις χαμηλότερη των 2 ppm	0 %	—	31.12.2030
0.7823	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Βασικό έλαιο, καταλυτικά υδροϊσομερειωμένο και αποκηρωμένο, υδρογονωμένων, σε υψηλό βαθμό ισοπαραφινικών υδρογονανθράκων, με περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 90 % κατά βάρος σε κορεσμένους υδρογονάνθρακες και — το πολύ 0,03 % κατά βάρος σε θείο, και με — δείκτη ιξώδους τουλάχιστον 80 αλλά λιγότερο από 120, και — κινηματικό ιξώδες μικρότερο από 5,0 cSt στους 100 °C ή μεγαλύτερο από 13,0 cSt στους 100 °C	0 %	—	31.12.2029
0.7822	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Βασικό έλαιο, καταλυτικά υδροϊσομερειωμένο και αποκηρωμένο, υδρογονωμένων, σε υψηλό βαθμό ισοπαραφινικών υδρογονανθράκων, με περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 90 % κατά βάρος σε κορεσμένους υδρογονάνθρακες και — το πολύ 0,03 % κατά βάρος σε θείο, με δείκτη ιξώδουςτουλάχιστον 120	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6495	ex 2710 19 99	20	Καταλυτικά αποκηρωμένο βασικό έλαιο, που συντίθεται από αέριους υδρογονάνθρακες, και υπόκειται στη συνέχεια σε διαδικασία μετατροπής βαρείας παραφίνης (HPC), το οποίο περιέχει: — θείο σε μέγιστη αναλογία 1mg/kg — κεκορεσμένους υδρογονάνθρακες σε ποσοστό μεγαλύτερο από 99 % κατά βάρος — n- και ισο-παραφινικούς υδρογονάνθρακες, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 75 % κατά βάρος, με ελάχιστο μήκος της ανθρακικής αλυσίδας 18 και μέγιστο 50· και — κινηματικό ιξώδες στους 40 °C μεγαλύτερο των 6,5 mm^2/s, ή — κινηματικό ιξώδες στους 40 °C μεγαλύτερο των 11mm^2/s με δείκτη ιξώδους τουλάχιστον 120	0 %	—	31.12.2029
0.7393	ex 2712 90 99	10	Μείγμα 1-αλκενίων που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 90 % 1-αλκένια με μήκος αλυσίδας 24 άτομα άνθρακα ή περισσότερα, αλλά έως και 1 % 1-αλκένια με μήκος αλυσίδας άνω των 70 ατόμων άνθρακα	0 %	—	31.12.2027
0.8021	2804 70 10		Ερυθρός φωσφόρος	0 %	—	31.12.2027
0.8022	2804 70 90		Φωσφόρος, άλλος από τον ερυθρό φωσφόρο	0 %	—	31.12.2029
0.6658	*ex 2805 12 00	10	Ασβέστιο καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος, σε μορφή σκόνης ή σύρματος (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2030
0.5609	ex 2805 19 90	20	Μεταλλικό λίθιο (CAS RN 7439-93-2), καθαρότητας τουλάχιστον 98,8 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.2559	ex 2805 30 10	10	Κράματα δημητρίου με άλλα μέταλλα σπανίων γαιών, που περιέχουν, κατά βάρος, 47 % ή περισσότερο δημήτριο	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4979	*2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805 30 40		Σπάνιες γαίες, σκάνδιο και ύττριο, καθαρότητας 95 % και άνω κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6836	ex 2811 22 00	15	Άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (CAS RN 60676-86-0), — σε μορφή σκόνης — καθαρότητας κατά βάρος 99,0 % και άνω — με διάμεσο μέγεθος κόκκων 0,7 μm και άνω, το πολύ όμως 2,1 μm — το 70 % των σωματιδίων του οποίου έχει διάμετρο το πολύ 3 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8865	ex 2811 22 00	80	Άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (CAS RN 112926-00-8), — σε μορφή σκόνης, — καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος, — με διάμεσο μέγεθος κόκκων μεταξύ 150 μm και 250 μm, — το 90 % των σωματιδίων του οποίου έχει διάμετρο έως 3 μm, για χρήση στην κατασκευή ελαστικών επισώτρων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7292	ex 2811 29 90	10	Διοξείδιο του τελλουρίου (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2027
0.3308	ex 2812 90 00	10	Τριφθορίδιο του αζώτου (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5747	ex 2816 40 00	10	Υδροξείδιο του βαρίου (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7594	ex 2818 10 11	10	Κορούνδιο Sol-Gel (CAS RN 1302-74-5) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε οξείδιο του αργιλίου 99,6 % και άνω, μικρο-κρυσταλλικής δομής, υπό μορφή ράβδων με λόγο διαστάσεων 1,3 και άνω έως και 6,0	0 %	—	31.12.2029
0.8425	ex 2818 10 11 ex 2818 10 91	20 30	Πυροσυσσωματωμένο κορούνδιο, μικροκρυσταλλικής δομής, που αποτελείται από οξείδιο του αργιλίου (CAS RN 1344-28-1) και αργιλικό μαγνήσιο (CAS RN 12068-51-8), με κατά βάρος περιεκτικότητα (υπολογιζόμενα ως οξείδια): — τουλάχιστον 92 % σε οξείδιο του αργιλίου, και — 8 % ή λιγότερο σε οξείδιο του μαγνησίου	0 %	—	31.12.2027
0.5110	*ex 2818 10 91	20	Πυροσυσσωματωμένο κορούνδιο, μικροκρυσταλλικής δομής, που συνίσταται από οξείδιο του αργιλίου (CAS RN 1344-28-1), αργιλικό μαγνήσιο (CAS RN 12068-51-8) και αργιλικά σπάνιων γαιών υττρίου, λανθανίου και νεοδυμίου, με κατά βάρος περιεκτικότητα (υπολογιζόμενα ως οξείδια): — 92 % έως και 98,5 % σε οξείδιο του αργιλίου, — 2 % (± 1,5 %) σε οξείδιο του μαγνησίου, — 1 % (± 0,6 %) σε οξείδιο του υπρίου, και — είτε 3 % (± 2,2 %) σε οξείδιο του λανθανίου είτε — 2 % (± 1,2 %) σε οξείδιο του λανθανίου και οξείδιο του νεοδυμίου, με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να έχει μέγεθος σωματιδίων άνω των 10 mm	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4640	ex 2818 20 00	10	Ενεργοποιημένη αλουμίνα με ειδική επιφάνεια τουλάχιστον 350 m^2/g	0 %	—	31.12.2029
0.6837	*ex 2818 30 00	20	Υδροξείδιο του αργιλίου (CAS RN 21645-51-2) — σε μορφή σκόνης — καθαρότητας κατά βάρος 99,5 % και άνω — με σημείο αποσύνθεσης 263 °C και άνω — με μέγεθος σωματιδίων 4 μm (± 1 μm) — συνολικής κατά βάρος περιεκτικότητας σε Na_2O το πολύ 0,06 %	0 %	—	31.12.2030
0.3306	ex 2818 30 00	30	Ένυδρο οξείδιο του αργιλίου με μορφή βεμίτη ή ψευδοβεμίτη (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5369	ex 2819 90 90	10	Τριοξείδιο (CAS RN 1308-38-9)του χρωμίου για μεταλλουργική χρήση [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5576	ex 2825 10 00	10	Χλωρίδιο του υδροξυλαμμώνιου (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7897	*ex 2825 20 00	10	Υδροξείδιο του λιθίου, μονοένυδρο (CAS RN 1310-66-3), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	2,6 %	—	31.12.2026
0.3800	2825 30 00		Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου	0 %	—	31.12.2026
0.3303	ex 2825 50 00	20	Οξείδιο του χαλκού (I ή II) που περιέχει κατά βάρος 78 % ή περισσότερο χαλκό και όχι περισσότερο από 0,03 % χλωρίδιο	0 %	—	31.12.2029
0.6819	*ex 2825 50 00	30	Οξείδιο του χαλκού (II) (CAS RN 1317-38-0), με μέγεθος σωματιδίων το πολύ 100 nm	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5555	ex 2825 60 00	10	Διοξείδιο του ζιρκονίου (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2027
0.7193	ex 2825 70 00	20	Μολυβδαινικό οξύ (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2026
0.5055	*ex 2826 19 90	10	Εξαφθοριούχο βολφράμιο (CAS RN 7783-82-6), καθαρότητας τουλάχιστον 99,9 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8296	*ex 2826 90 80	30	Εξαφθοροφωσφορικό λίθιο (CAS RN 21324-40-3) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	2,7 %	—	31.12.2026
0.2865	*ex 2827 39 85	10	Μονοχλωριούχος χαλκός (CAS RN 7758-89-6), καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4180	ex 2827 39 85	20	Πενταχλωρίδιο (CAS RN 7647-18-9) του αντιμόνιου με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο	0 %	—	31.12.2026
0.6143	ex 2827 39 85	40	Χλωριούχο βάριο, διένυδρο (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8936	*ex 2827 49 90	10	Οξυδιχλωρίδιο του ζιρκονίου (CAS RN 7699-43-6), καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6463	ex 2827 60 00	10	Ιωδίδιο του νάτριου (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7596	ex 2828 10 00	10	Υποχλωριώδες του ασβεστίου (CAS RN 7778-54-3) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο 65 % και άνω	0 %	—	31.12.2029
0.3859	ex 2833 29 80	20	μαγγάνιο θειικό μονουδρικό (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4338	ex 2835 10 00	10	Μονοένυδρο υποφωσφορώδες νάτριο (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6144	ex 2835 10 00	20	Υποφωσφορώδες νάτριο (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7452	ex 2835 10 00	30	Φωσφινικό αργίλιο (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8448	ex 2835 10 00	40	Φωσφινώδες ασβέστιο (CAS RN 7789-79-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.2524	ex 2836 91 00	20	Ανθρακικά του λιθίου, που περιέχουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ακαθαρσίες στις δεικνυόμενες συγκεντρώσεις: — 2 mg/kg ή περισσότερο αρσενικό, — 200 mg/kg ή περισσότερο ασβέστιο, — 200 mg/kg ή περισσότερα χλωριούχα, — 20 mg/kg ή περισσότερο σίδηρο, — 150 mg/kg ή περισσότερο μαγνήσιο, — 20 mg/kg ή περισσότερα βαρέα μέταλλα, — 300 mg/kg ή περισσότερο κάλιο, — 300 mg/kg ή περισσότερο νάτριο, — 200 mg/kg ή περισσότερα θειικά, υπολογιζόμενες σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία	0 %	—	31.12.2029
0.2863	ex 2836 99 17	30	Ανθρακικό βασικό ζιρκόνιο (IV) (CAS RN 57219-64-4 ή 37356-18-6)καθαρότητας κατά βάρος 96 % και άνω	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3300	ex 2837 19 00	20	Κυανίδιο του χαλκού (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4078	ex 2837 20 00	10	Εξακυανοφερρικό (II) τετρανάτριοσιδηροκυανιουχο νατριο (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2026
0.2861	ex 2839 90 00	20	Πυριτικό ασβέστιο (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6632	*ex 2840 20 90	10	Βορικός ψευδάργυρος (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2030
0.8520	ex 2840 20 90	20	Βορικό βάριο (CAS RN 13701-59-2) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.6482	ex 2841 70 00	30	Επταμολυβδαινικό εξααμμώνιο, άνυδρο (CAS RN 12027-67-7) ή ως τετραένυδρο (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4323	ex 2841 80 00	10	Βολφραμικό διαμμώνιο (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8441	ex 2841 80 00	20	Βολφραμικό δινάτριο (CAS RN 13472-45-2) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7301	ex 2841 90 30	10	Μεταβαναδικό κάλιο (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2027
0.5936	ex 2841 90 70	20	Τιτανικό κάλιο (CAS RN 12056-51-8) , σε μορφή σκόνης, καθαρότητας τουλάχιστον 99 %	0 %	—	31.12.2029
0.4416	ex 2842 10 00	10	Σκόνη συνθετικού β-ζεόλιθου	0 %	—	31.12.2029
0.4588	ex 2842 10 00	20	Σκόνη συνθετικού ζεολίθου τύπου χαβαζίτη	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7397	ex 2842 10 00	50	Φθοροφλογοπίτης (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7097	ex 2842 10 00	60	Αργιλοπυριτικό υλικό (CAS RN 1318-02-1) — καθαρότητας τουλάχιστον 94 % κατά βάρος, — με δομή δεκαοκταμελούς αργιλοφωσφορικού (AEI) ζεολίθου και — με καθαρότητα φάσης 90 % ή περισσότερο για χρήση στην κατασκευή ζεολίθου χαλκού [1]	0 %	—	31.12.2026
0.4642	ex 2842 90 10	10	Σεληνικό νάτριο (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3295	2845 10 00		Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) (*Ευρατόμ*) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4189	2845 40 00		Ηλιο-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2026
0.3297	2845 90 10		Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά (*Ευρατόμ*)	0 %	—	31.12.2029
0.4191	ex 2845 90 90	20	Νερό εμπλουτισμένο σε βαθμό 95 % τουλάχιστον με οξυγόνο-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4190	ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Μονοξείδιο του ανθρακα (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2026
0.8426	ex 2845 90 90	50	Οξείδιο του υττερβίου (CASRN 1380743-42-9), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος, εμπλουτισμένο σε υττέρβιο-176 ώστε να έχει περιεκτικότητα από 99,0 % έως και 99,8 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Συμπύκνωμα σπανίων γαιών που περιέχει, κατά βάρος, 60 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 95 % οξείδια σπανίων γαιών και όχι περισσότερο από 1 % κάθε οξείδιο του ζιρκονίου, οξείδιο του αργιλίου ή οξείδιο του σιδήρου, και με απώλεια διαπύρωσης 5 % ή περισσότερο, κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.3296	ex 2846 10 00	20	Τριανθρακικό διδημήτριο (CAS RN 537-01-9) , ενυδατωμένο ή μη	0 %	—	31.12.2029
0.3420	ex 2846 10 00	30	Ανθρακικό δημήτριο και λανθανιο, ενυδατωμένο ή μη	0 %	—	31.12.2029
0.3227	2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών, άλλα από εκείνα της διάκρισης 2846 10 00	0 %	—	31.12.2029
0.3418	ex 2850 00 20	10	Σιλάνιο (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5497	ex 2850 00 20	40	Τετραϋδρίδιο του γερμανίου (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Δισιλάνιο (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2027
0.7555	ex 2850 00 20	70	Κυβικό νιτρίδιο του βορίου (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3419	*ex 2850 00 20	80	Αρσίνη (CAS RN 7784-42-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99,999 % κατ' όγκο, για χρήση στην κατασκευή ημιαγωγών [1]	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4492	ex 2850 00 60	10	Νατραζίδιο	0 %	—	31.12.2029
0.3421	ex 2853 90 90	20	Φωσφίνη (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-Διχλωροπροπάνιο (CAS RN 142-28-9) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8906	*ex 2903 29 00	20	*trans*-1,2-Διχλωροαιθυλένιο (CAS RN 156-60-5), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6633	*2903 42 00		Διφθορομεθάνιο (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2030
0.2854	ex 2903 49 30	10	Τετραφθοριούχος άνθραξ (τετραφθορομεθάνιο) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2852	ex 2903 49 30	20	Υπερφθοροαιθάνιο (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Τετραφθοροπροπένιο-1 (2,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4517	ex 2903 51 00	20	*Trans*-1,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο-1 (*Trans*-1,3,3,3-τετραφθοροπροπένιο) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4066	ex 2903 59 00	30	Εξαφθοροπροπένιο (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4-εξαφθοροβουτα-1,3-διένιο (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8553	ex 2903 69 19	25	(*E*)-1,4-Διβρωμοβουτ-2-ένιο (CAS RN 821-06-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8525	ex 2903 69 19	35	2,2-Διβρωμοπροπάνιο (CAS RN 594-16-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.7974	*ex 2903 69 19	40	3-(Βρωμομεθυλο)πεντάνιο (CAS RN 3814-34-4) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8318	ex 2903 69 19	50	Βινυλοβρωμίδιο (CASRN 593-60-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος ή υπό μορφή διαλύματος σε τετραϋδροφουράνιο (CASRN 109-99-9) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βινυλοβρωμίδιο από 23 % έως και 26 %	0 %	—	31.12.2027
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-Βρωμο-2-μεθυλοπροπάνιο (CAS RN 78-77-3) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.7895	ex 2903 72 00	10	Διχλωρο-1,1,1-τριφθοροαιθάνιο (CAS RN 306-83-2) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5212	ex 2903 77 90	10	Χλωροτριφθοροαιθυλένιο (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2026
0.6485	ex 2903 79 30	10	Trans-1-χλωρο-3,3,3-τριφθοροπροπένιο (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5765	ex 2903 89 70	50	Χλωροκυκλοπεντάνιο (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7304	ex 2903 89 70	60	Οκταφθοροκυκλοβουτάνιο (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-βρωμο-2-φθοροδιφαινύλιο (CAS RN 41604-19-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-φθωροναφθαλίνιο (CAS RN 321-38-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Δις(πενταβρωμοφαινυλ)αιθάνιο (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8557	ex 2903 99 80	23	3,5-Δις(τριφθορομεθυλο)βενζυλοβρωμίδιο (CAS RN 32247-96-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8017	*ex 2903 99 80	25	2,2'-Διβρωμοδιφαινύλιο (CAS RN 13029-09-9) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8018	*ex 2903 99 80	35	2-Βρωμο-9,9'-σπιροδι[9H-φλουορένιο] (CAS RN 171408-76-7) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Διχλωροτολουόλιο (CAS RN 118-69-4), με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο, που περιέχει: — 0,001 mg/kg ή λιγότερο τετραχλωροδιβενζοδιοξίνη, — 0,001 mg/kg ή λιγότερο τετραχλωροδιβενζοφουράνιο, — 0,2 mg/kg ή λιγότερο τετραχλωροδιφαίνυλο	0 %	—	31.12.2029
0.8076	*ex 2903 99 80	45	1-Βρωμο-4-(*trans*-4-προπυλοκυκλοεξυλο)βενζόλιο (CAS RN 86579-53-5) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.4529	ex 2903 99 80	50	Φθοροβενζόλιο (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8101	*ex 2903 99 80	55	1-Βρωμο-4-(*trans*-4-αιθυλοκυκλοεξυλο)βενζόλιο (CAS RN 91538-82-8) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-Διφθοροβενζυλο-βρωμίδιο (CAS RN 85118-00-9) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[Χλωρο(φαινυλ)μεθυλ]-2-μεθυλοβενζόλιο (CAS RN 41870-52-4) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.5917	*ex 2903 99 80	83	1-Βρωμο-3,4,5-τριφθοροβενζόλιο (CAS RN 138526-69-9), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.3407	ex 2904 10 00	30	π-Στυρολιοσουλφονικό νάτριο (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4686	ex 2904 10 00	50	2-Μεθυλοπροπ-2-ενο-1-σουλφονικό νάτριο (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3409	*ex 2904 20 00	10	Νιτρομεθάνιο (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2030
0.3391	ex 2904 20 00	20	Νιτροαιθάνιο (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2027
0.3408	*ex 2904 20 00	30	1-Νιτροπροπάνιο (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2030
0.3390	ex 2904 20 00	40	2-Νιτροπροπάνιο (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2526	ex 2904 99 00	20	1-Χλωρο-2,4-δινιτροβενζόλιο (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6612	*ex 2904 99 00	25	Διφθορομεθανοσουλφονυλοχλωρίδιο (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2030
0.3388	ex 2904 99 00	30	Χλωρίδιο του τοσυλίου (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5745	ex 2904 99 00	40	4-Χλωροβενζολοσουλφονυλοχλωρίδιο(CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6001	ex 2904 99 00	50	Χλωρίδιο του αιθανοσουλφονυλου (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7957	*ex 2904 99 00	55	2,4-Διχλωρο-1,3-δινιτρο-5-(τριφθορομεθυλο)βενζόλιο (CAS RN 29091-09-6) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6407	ex 2904 99 00	60	4,4'-Δινιτροστιλβενο-2,2'-δισουλφονικό οξύ (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8160	ex 2904 99 00	65	4-Νιτροτολουενο-2-σουλφονικό οξύ (CAS RN 121-03-9) σε μορφή σκόνης, καθαρότητας τουλάχιστον 80 % κατά βάρος και με περιεκτικότητα σε νερό τουλάχιστον 15 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6560	ex 2904 99 00	80	1-Χλωρο-2-νιτροβενζόλιο (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6186	ex 2905 11 00	10	Μεθανόλη (CAS RN 67-56-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99,85 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.2967	ex 2905 19 00	11	Τριτοταγές-βουτυλολικό κάλιο (CASRN865-47-4), ενδεχομένως υπό μορφήν διαλύματος σε τετραϋδροφουράνιο σύμφωνα με τη σημείωση 1ε) του κεφαλαίου 29 της ΣΟ	0 %	—	31.12.2029
0.6118	ex 2905 19 00	20	Ομοπολυμερές μονοένυδρου τιτανικού βουτυλίου (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6119	ex 2905 19 00	25	Τιτανικό τετρα(2-αιθυλεξύλιο) (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5534	ex 2905 19 00	70	Τετραβουτοξείδιο του τιτανίου (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2027
0.5533	ex 2905 19 00	80	Τετραϊσοπροποξείδιο του τιτανίου (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6002	ex 2905 19 00	85	Τετραααιθανολικό τιτάνιο(CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6464	ex 2905 22 00	10	Λιναλόλη (CAS RN 78-70-6) που περιέχει κατά βάρος 90,7 % και άνω (3R)-(-)-Λιναλόλη (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7114	*ex 2905 22 00	30	(±)-β-Κιτρονελλόλη (CAS RN 106-22-9), καθαρότητας τουλάχιστον 94 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-εξ-3-εν-1-όλη (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2027
0.8544	ex 2905 39 95	15	2,5-Διμεθυλοεξανο-2,5-διόλη (CAS RN 110-03-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8619	ex 2905 39 95	25	Πινακόλη (CAS RN 76-09-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Τετραμέθυλοδεκανοδιόλη- 4,7 (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8937	*ex 2905 39 95	35	Προπανο-1,3-διόλη (CAS RN 504-63-2), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.5847	ex 2905 39 95	40	Δεκανο-1,10-διόλη (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8932	*ex 2905 39 95	45	2,5,7,10,11,14-Εξαοξα-1,6-διστιβαδικυκλο[4.4.4]δεκατετράνιο (CAS RN 29736-75-2), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-Μεθυλο-2-προπυλοπροπανο-1,3-διόλη (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7701	ex 2905 39 95	60	Δωδεκανο-1,12-διόλη (CAS RN 5675-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-Μεθυλοπροπανο-1,3-διόλη (CAS RN 2163-42-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8370	ex 2905 39 95	80	Πεντανο-1,5-διόλη (CAS RN 111-29-5) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.4624	ex 2905 59 98	20	2,2,2-Τριφθοροαιθανόλη (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3378	ex 2906 19 00	10	Κυκλοεξ-1,4-υλενοδιμεθανόλη (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2027
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-Ισοπροπυλιδενοδικυκλοεξανόλη (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6257	ex 2906 19 00	50	4-*τερτ*-βουτυλοκυκλοεξανόλη (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-Μεθυλ-2-(προπ-1-εν-2-υλ)κυκλοεξανόλη, μείγμα ισομερών (CAS RN 7786-67-6) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8721	ex 2906 19 00	70	(1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)-(+)-2,3-Πινανεδιόλη (CAS RN 18680-27-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8929	*ex 2906 29 00	25	(2-Βρωμο-5-ιωδοφαινυλο)μεθανόλη (CAS RN 946525-30-0), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2′-(μ-φαινυλενο)διπροπαν-2-όλη (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7806	ex 2906 29 00	60	3-[3-(τριφθορομεθυλο)φαινυλο]προπαν-1-όλη (CAS RN 78573-45-2)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5855	ex 2906 29 00	85	2-Φαινυλαιθανόλη (CAS RN 60-12-8) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.6329	ex 2907 12 00	20	Μείγμα μετα-κρεσόλης (CASRN108-39-4) και παρα-κρεσόλης (CASRN106-44-5), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.6559	*ex 2907 12 00	40	*p*-Κρεσόλη (CAS RN 106-44-5), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Ναφθόλη (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6256	*ex 2907 19 10	20	2,6-Ξυλενόλη (CAS RN 576-26-1), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4480	ex 2907 19 90	20	διφαινυλ-4-όλη (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7753	ex 2907 19 90	30	2-μεθυλο-5-(προπανο-2-υλο)φαινόλη (CAS RN 499-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3372	ex 2907 21 00	10	Ρεσορκινόλη (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4-μεθυλενεδι-2,6-ξυλενύλιο (CAS RN 5384-21-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98,5 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Δι-τερτ-βουτυλο-4,4'-βουτυλιδενοδι-μ-κρεσόλη (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Αιθυλιδυνοτριφαινόλη (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2029
0.2584	*ex 2907 29 00	33	2,2′,2″,6,6′,6″-Εξα-*tert*-βουτυλο-α,α′,α″-(μεσιτυλενο-2,4,6-τριυλο)τρι-*p*-κρεσόλη (CAS RN 1709-70-2), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7402	*ex 2907 29 00	38	Διφαινυλο-4,4′-διόλη (CAS RN 92-88-6), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Μεθυλυδροκινόνη (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2026
0.3848	ex 2907 29 00	85	Άνυδρη φλωρογλυκινόλη (CAS RN 108-73-6) ή διένυδρη φλωρογλυκινόλη (CAS RN 6099-90-7) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Υπερφθοροισοπροπυλιδενο)διφαινόλη (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6260	ex 2908 19 00	30	4-Χλωροφαινόλη (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-Τριφθοροφαινόλη (CAS RN 113798-74-6) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.3359	ex 2909 19 90	30	Μείγμα ισομερών από εννεαφθοροβουτυλο-μεθυλικός αιθέρας ή εννεαφθοροβουτυλο-αιθυλικός αιθέρας, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο	0 %	—	31.12.2029
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-αιθοξυ-υπερφθορο-2-μεθυλοεξάνιο (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Μεθοξυκεδράνιο (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 39	20	1,1'-Προπανο-2,2-διυλο-δις[3,5-διβρωμο-4-(2,3-διβρωμοπροποξυ)βενζόλιο] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6649	*ex 2909 30 39	30	1,1'-(1-Μεθυλαιθυλιδενο)δις[3,5-διβρωμο-4-(2,3-διβρωμο-2-μεθυλοπροποξυ)]-βενζόλιο (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7828	ex 2909 30 39	50	2-(1-Αδαμαντυλο)-4-βρωμοανισόλη (CAS RN 104224-63-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4710	ex 2909 30 90	10	2-(φαινυλομεθοξυ)ναφθαλίνιο (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-διμεθυλοβουτ-3-υν-1-υλ)οξυ]μεθυλο}βενζόλιο (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4711	ex 2909 30 90	20	1,2-Δις(3-μεθυλο-φαινοξυ)αιθάνιο(CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-δι-φαινοξυαιθάνιο (CAS RN 104-66-5) σε μορφή σκόνης ή ως υδατική διασπορά κατά βάρος περιεκτικότητας 30 % έως και 60 % σε 1,2-δι-φαινοξυαιθάνιο	0 %	—	31.12.2026
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-Βρωμο-1,3-διφθορο-2-(τριφθορομεθοξυ)βενζόλιο (CAS RN 115467-07-7) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6783	*ex 2909 30 90	50	1-Αιθοξυ-2,3-διφθοροβενζόλιο (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2030
0.5117	*ex 2909 30 90	55	3,4,5-Τριμεθοξυτολουόλιο (CAS RN 6443-69-2), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6994	ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-τριμεθυλορεσορκινόλη (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7706	ex 2909 44 00	10	2-προποξυαιθανόλη (CAS RN 2807-30-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Προποξυπροπαν-2-όλη (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8241	ex 2909 49 80	30	3,4-διμεθοξυβενζυλική αλκοόλη (CAS RN 93-03-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8531	ex 2909 49 80	40	2,2'-*p*-Φαινυλενοδιοξυδιαιθανόλη (CAS RN 104-38-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[οξυδις(μεθυλενο)]δις(2-αιθυλοπροπανο-1,3-διόλη) (CAS RN 23235-61-2) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Μεθοξυαιθυλο)φαινόλη (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	Δις(α,α-διμεθυλοβενζυλο)υπεροξείδιο (CAS RN 80-43-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	2,8 %	—	31.12.2026
0.7910	ex 2909 60 90	50	Διάλυμα 3,6,9-(αιθυλο- ή/και προπυλο)-3,6,9-τριμεθυλ-1,2,4,5,7,8-εξοξονανίων (CAS RN 1613243-54-1) σε ορυκτούς διαλύτες (CAS RN 1174522-09-8), με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 25 % έως και 41 % σε εξοξονάνια	0 %	—	31.12.2029
0.7744	ex 2910 90 00	10	2-[(2-μεθοξυφαινοξυ)μεθυλ]οξιράνιο (CAS RN 2210-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Εποξυκυκλοεξάνιο (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7672	ex 2910 90 00	25	Φαινυλοξιράνιο (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Εποξυπροπανο-1-όλη (γλυκιδόλη) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6660	*ex 2910 90 00	50	2,3-Εποξυπροπυλο-φαινυλικος αιθέρας(CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4361	ex 2910 90 00	80	Αλλυλο-γλυκιδυλικός αιθέρας (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Ενδεκανάλη (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8073	*ex 2912 19 00	20	Ακρυλαλδεΰδη (CAS RN 107-02-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος, για την παραγωγή αρωμάτων ή φαρμακευτικών ενδιάμεσων προϊόντων [1]	0 %	—	31.12.2030
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξενοκαρβαλδεΰδη (μείγμα α,β ισομερών) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Κιναμμωμαλδεΰδη (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8604	ex 2912 29 00	65	Τερεφθαλαλδεΰδη (CAS RN 623-27-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-τριτ. Βουτυλοβενζαλδεΰδη (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5135	*ex 2912 49 00	30	Σαλικυλική αλδεΰδη (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2030
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-διυδροξυβενζαλδεΰδη (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8582	ex 2912 49 00	60	4-Υδροξυβενζαλδεΰδη (CAS RN 123-08-0) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8911	*ex 2912 49 00	70	5-(1,1-Διμεθυλαιθυλο)-2-μεθοξυβενζαλδεΰδη (CAS RN 85943-26-6), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7712	ex 2913 00 00	10	2-νιτροβενζαλδεϋδη (CAS RN 552-89-6)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8328	ex 2913 00 00	20	4-(Διφθορομεθοξυ)-3-υδροξυβενζαλδεΰδη (CAS RN 151103-08-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8552	ex 2913 00 00	30	2-Υδροξυ-5-νιτροβενζαλδεΰδη (CAS RN 97-51-8) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.4228	ex 2914 19 90	20	Επταν-2-όνη (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2027
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Μεθυλοβουτανόνη (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4275	ex 2914 19 90	40	Πενταν-2-όνη (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7554	ex 2914 19 90	60	Ακετυλακετονικός ψευδάργυρος (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7568	ex 2914 29 00	15	Οιστρο-5 (10) -ενο-3,17-διόνη (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3475	ex 2914 29 00	20	Κυκλοεξαδεκ-8-ενόνη (CAS RN 3100-36–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7450	ex 2914 29 00	25	Κυκλοεξ-2-ενόνη (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4933	*ex 2914 29 00	30	(R)-π-Μινθαδιεν-1 (6) ,8-όνη-2 (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8015	*ex 2914 29 00	35	4-(*trans*-4-Προπυλοκυκλοεξυλο)κυκλοεξανόνη (CAS RN 82832-73-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7389	ex 2914 29 00	55	1-(κεδρ-8-εν-9-υλο)αιθανόνη (CAS RN 32388-55-9) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8695	ex 2914 29 00	65	3-Μεθυλοκυκλοπεντο-2-ενόνη (CAS RN 2758-18-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.3480	ex 2914 29 00	75	Βορναν-2-όνη (CAS RN 76-22-2) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.6265	ex 2914 39 00	15	2,6-Διμεθυλ-1-ινδανόνη (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6447	ex 2914 39 00	25	1,3-Διφαινυλοπροπανο-1,3-διόνη (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4227	ex 2914 39 00	30	Βενζοφαινόνη (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2027
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Μεθυλοβενζοφαινόνη (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5739	ex 2914 39 00	70	Benzil (1,2-διφαινυλαιθανοδιόνη) (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Μεθυλακετοφαινόνη (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8288	ex 2914 40 90	10	Βενζοΐνη (CAS RN 119-53-9) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-Διμεθοξυακετόνη (CAS RN 6342-56-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-Υδροξυακετοφαινόνη (CAS RN 99-93-4) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(Οξιραν-2-υλομεθοξυ)φαινυλο]-3-φαινυλοπροπαν-1-όνη (CAS RN 22525-95-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Μεθοξυακετοφαινόνη (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-Υδροξυπροπαν-1,3-διυλ)δισ[οξυ(6-υδροξυβενζολο-2,1-διυλ)]}διαιθανόνη (CAS RN 16150-44-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.7797	ex 2914 50 00	35	2-υδροξυ-1-[4-[4-(2-υδροξυ-2-μεθυλοπροπανοϋλο)φαινοξυ]φαινυλο]-2-μεθυλοπροπαν-1-όνη (CAS RN 71868-15-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Υδροξυφαινυλο)βουταν-2-όνη (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Διυδροξυβενζοφαινόνη (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8922	*ex 2914 50 00	48	7-Υδροξυ-3,4-διυδροναφθαλιν-1(2H)-όνη (CAS RN 22009-38-7), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Διμεθοξυ-2-φαινυλακετοφαινόνη (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2027
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Διυδροξυακετοφαινόνη (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Αιθυλανθρακινόνη (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Διυδροξυανθρακινόνη (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5430	ex 2914 69 80	40	π-Βενζοκινόνη (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Διφθοροβενζοφαινόνη (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7751	ex 2914 79 00	27	(2-χλωρο-5-ιωδοφαινυλο)-(4-φθορο-φαινυλο)-μεθανόνη (CAS RN 915095-86-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-Μεθοξυ-1-[4-(τριφθορομεθυλο)φαινυλο]πενταν-1-όνη (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8338	ex 2914 79 00	33	(4R)-4-(2-Φθοροφαινυλο)-3,4-διυδρο-2H-ναφθαλεν-1-όνη (CAS RN 1234356-88-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.3474	ex 2914 79 00	40	Υπερφθορο(2-μεθυλοπενταν-3-όνη) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8563	ex 2914 79 00	43	5-Χλωροπεντανο-2-όνη (CAS RN 5891-21-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8591	ex 2914 79 00	48	2-Χλωρο-3',4'-διυδροξυακετοφαινόνη (CAS RN 99-40-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Χλωροπροπιοφαινόνη (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-*τριτ.* Βουτυλο-2',6'-διμεθυλο-3',5'-δινιτροακετοφαινόνη (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4'-Υδροξυ-4-χλωροβενζοφαινόνη (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6120	ex 2914 79 00	80	Τετραχλωρο-p-βενζοκινόνη (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7955	*ex 2915 24 00	10	Οξικός ανυδρίτης (CAS RN 108-24-7) καθαρότητας τουλάχιστον 94 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8543	ex 2915 39 00	15	4-Φαινυλοξικό 2,2-διχλωροκυκλοπροπύλιο (CAS RN 144900-34-5) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.6155	ex 2915 39 00	25	Οξικό2-μεθυλοκυκλοεξύλιο (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5909	ex 2915 39 00	33	Οξικό 2-τερτ-βουτυλοκυκλοεξύλιο (CAS RN 88-41-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος, που περιέχει τουλάχιστον 80 % κατά βάρος οξικό cis-2-tert-βουτυλοκυκλοεξύλιο (CAS RN 20298-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7433	ex 2915 39 00	35	Οξικό cis-3-εξενύλιο (CAS RN 3681-71-8) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.2957	ex 2915 39 00	40	Οξικό τερτ-βουτυλο (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7423	ex 2915 39 00	45	Οξικό 4-*tert*-βουτυλοκυκλοεξύλιο (CAS RN 32210-23-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.5119	*ex 2915 39 00	55	Οξικό δωδεκ-8-ενύλιο (CAS RN 28079-04-1), καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.5121	*ex 2915 39 00	65	Οξικό δωδεκαδιεν-7,9-ύλιο (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2030
0.5289	ex 2915 39 00	75	Οξικό ισοβορνύλιο (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	Οξικό 1-φαινυλαιθυλο (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7834	ex 2915 40 00	10	Τριχλωροξικό αιθύλιο (CAS RN 515-84-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5858	ex 2915 60 19	20	Βουτυρικό αιθύλιο (CAS RN 105-54-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7540	ex 2915 70 40	10	Παλμιτικό μεθύλιο (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7541	*ex 2915 90 30	10	Λαυρικό μεθύλιο (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2030
0.8495	ex 2915 90 30	20	Δωδεκανοϊκό χλωρομεθύλιο (CAS RN 61413-67-0) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7407	ex 2915 90 90	20	(R)-2-φθοροπροπιονικό μεθύλιο (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7542	ex 2915 90 90	25	Οκτανικό μεθύλιο (CAS RN 111-11-5), δεκανικό μεθύλιο (CAS RN 110-42-9) ή μυριστικό μεθύλιο (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6003	ex 2915 90 90	27	Ορθομυρμηκικό τριαιθύλιο (CAS RN 122-51-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5767	ex 2915 90 90	30	Χλωρίδιο του 3,3-διμεθυλοβουτυρυλίου (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8154	ex 2915 90 90	33	8-Βρωμοοκτανικός αιθυλεστέρας (CAS RN 29823-21-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8423	ex 2915 90 90	43	Τριφθοροξικός ανυδρίτης (CAS RN 407-25-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6255	ex 2915 90 90	45	Ορθομυρμηκικό τριμεθυλο (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8457	ex 2915 90 90	53	3-χλωρο-2,2-διμεθυλπροπιονυλοχλωρίδιο (CAS RN 4300-97-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.4954	*ex 2915 90 90	60	6,8-Διχλωροκτανικό αιθύλιο (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2030
0.2585	ex 2916 12 00	10	2-τερτ-βουτυλο-6-(3-τερτ-βουτυλο-2-υδροξυ-5-μεθυλοβενζυλο)-4-μεθυλοφαινύλιο ακρυλικό (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3466	*ex 2916 13 00	30	Σκόνη μονομεθακρυλικού ψευδαργύρου (CAS RN 63451-47-8), έστω και περιεκτικότητας έως και 17 % κατά βάρος σε παρασκευαστικές προσμείξεις	0 %	—	31.12.2030
0.3468	ex 2916 13 00	40	Διμεθακρυλικός ψευδάργυρος (CAS RN 13189-00-9) σε μορφή σκόνης, καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος, με έως και 1 % σταθεροποιητή	0 %	—	31.12.2029
0.2638	ex 2916 14 00	10	Μεθακρυλικό 2,3-εποξυπροπύλιο (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8863	ex 2916 14 00	40	Μεθακρυλικός βουτυλεστέρας (CAS RN 97-88-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8953	*ex 2916 14 00	50	Μεθακρυλικό 2-υδροξυαιθύλιο (CAS RN 868-77-9), καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.5991	ex 2916 19 95	40	Σορβικό οξύ (CAS RN 110-44-1) προς χρήση στην παραγωγή ζωοτροφών [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6238	ex 2916 19 95	50	2-Φθοροακρυλικό μεθύλιο (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7980	*ex 2916 19 95	60	2-φθοροπροπ-2-ενοϊκό μεθύλιο (CAS RN 2343-89-7) καθαρότητας τουλάχιστον 93 % κατά βάρος, έστω και με έως και 7 % του σταθεροποιητή 2,6-δι-τερτ-βουτυλο-π-κρεσόλη (CAS RN 128-37-0) και νιτρώδες τετραβουτυλαμμώνιο (CAS RN 26501-54-2)	0 %	—	31.12.2030
0.7940	*ex 2916 19 95	70	3-Μεθυλο-2-βουτενοϊκό μεθύλιο (CAS RN 924-50-5) καθαρότητας τουλάχιστον 99,0 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transfluthrin (τρανσφλουθρίνη) (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7931	*ex 2916 20 00	25	Χλωρίδιο του κυκλοεξανοκαρβονυλίου (CAS RN 2719-27-9) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8336	ex 2916 20 00	55	2,2-Διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπ-1-εν-1-υλο)κυκλοπροπανο-1-καρβοξυλικό μεθύλιο (CAS RN 5460-63-9) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.4931	*ex 2916 20 00	60	3-Κυκλοεξυλοπροπιονικό οξύ (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8352	ex 2916 20 00	65	Tefluthrin (ISO) (CAS RN 79538-32-2) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.5421	ex 2916 31 00	10	Βενζοϊκό βενζύλιο (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Βενζοϊκός φαιναιθυλεστέρας (CAS RN 94-47-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6248	ex 2916 39 90	13	3,5-Δινιτροβενζοϊκό οξύ (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5214	ex 2916 39 90	15	2-Χλωρο-5-νιτροβενζοϊκό οξύ (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2636	ex 2916 39 90	20	Χλωριούχο 3,5-διχλωροβενζοϋλιο (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6557	ex 2916 39 90	23	(2,4,6- Τριμεθυλοφαινυλο) ακετυλοχλωρίδιο(CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-Μεθυλο-3-(4-φθοροφαινυλο)προπιονυλοχλωρίδιο (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7827	ex 2916 39 90	27	6-Βρωμο-2-ναφθοϊκό μεθύλιο (CAS RN 33626-98-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4930	*ex 2916 39 90	30	2,4,6-Τριμεθυλοβενζοϋλοχλωρίδιο (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2030
0.5944	ex 2916 39 90	35	4-*Τερτ*-βουτυλοβενζοϊκό μεθύλιο (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8489	ex 2916 39 90	40	4-βρωμο-3-(βρωμομεθυλο)βενζοϊκός αιθυλεστέρας (CAS RN 347852-72-6) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7734	ex 2916 39 90	43	2-(3,5-δις(τριφθορομεθυλο)φαινυλο)-2-μεθυλοπροπανοϊκό οξύ (CAS RN 289686-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2634	ex 2916 39 90	50	Χλωρίδιο του 3,5-διμεθυλοβενζοΰλιου (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4238	ex 2916 39 90	55	4-τερτ-Βουτυλοβενζοϊκό οξύ (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2027
0.3462	*ex 2916 39 90	58	Ιβουπροφαίνη (INN) (CAS RN 15687-27-1), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-Φαινυλοβουτυρικό οξύ (CAS RN 90-27-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8369	ex 2916 39 90	67	Νιτροβενζοϊκό οξύ (CAS RN 62-23-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-διχλωροφαινυλ)ακετυλοχλωρίδιο (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	*m*-Τολουικόοξύ (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2027
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-Τριφθοροφαινυλ)οξικό οξύ (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3457	ex 2917 11 00	20	Οξαλικό δις(π-μεθυλοβενζύλιο) (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4746	ex 2917 11 00	30	Οξαλικό κοβάλτιο (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8946	*ex 2917 12 00	30	Αδιπικός δις(3,4-εποξυκυκλοεξυλομεθυλ)εστέρας (CAS RN 3130-19-6), καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.4684	ex 2917 19 10	10	Μηλονικό διμεθύλιο (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5602	ex 2917 19 10	20	Μηλονικό διαιθύλιο (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.7451	ex 2917 19 80	35	Μεθυλομηλονικό διαιθύλιο (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7880	ex 2917 19 80	45	Φουμαρικός σίδηρος (CAS RN 141-01-5) καθαρότητας τουλάχιστον 93 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4918	*ex 2917 19 80	50	Δεκατετρανοδιικό οξύ (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8302	*ex 2917 19 80	55	Μηλεϊνικό οξύ (CAS RN 110-16-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8530	ex 2917 19 80	60	Διχλωρίδιο του οξαλυλίου (CAS RN 79-37-8) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8728	ex 2917 19 80	65	20-*tert*-βουτοξυ-20-οξοϊκοσανοϊκό οξύ (CAS RN 683239-16-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.3454	ex 2917 19 80	70	Ιτακονικο οξύ (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2029
0.4790	ex 2917 19 80	75	Βρασσυλαιθυλένιο (CAS RN 105-95-3) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8534	ex 2917 19 80	80	Χλωρογλυοξυλικό αιθύλιο (CAS RN 4755-77-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8945	*ex 2917 19 80	85	Ιτακονικό διβουτύλιο (CAS RN 2155-60-4), καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.2631	ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Εξαχλωρο-8,9,10-τρινορβορν-5-ενο-2,3-δικαρβοξυλικος ανυδρίτης (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2627	ex 2917 20 00	40	3-Μεθυλο-1,2,3,6-τετραυδροφθαλικός ανυδρίτης (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2029
0.2954	ex 2917 34 00	10	Φθαλικό διαλλυλο (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4945	*ex 2917 39 85	20	1,4-Βενζολοδικαρβοξυλικό διβουτύλιο (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2030
0.6796	*ex 2917 39 85	25	Ναφθαλεν-1,8-δικαρβοξυλικός ανυδρίτης(CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2030
0.3640	*ex 2917 39 85	30	Βενζολο-1,2:4,5-τετρακαρβοξυλικο διανυδριδιο (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8255	ex 2917 39 85	45	3-(4-χλωροφαινυλο)γλουταρικό οξύ (CAS RN 35271-74-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6553	ex 2917 39 85	50	1,8-Μονοανυδρίτης του 1,4,5,8- ναφθαλινοτετρακαρβοξυλικού οξέος- (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8526	ex 2917 39 85	55	3-Νιτροφθαλικό οξύ (CAS RN 603-11-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.6554	ex 2917 39 85	60	Υπερυλενο-3,4:9,10-τετρακαρβοξυλικός διανυδρίτης (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6366	ex 2918 19 30	10	Χολικό οξύ (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6367	ex 2918 19 30	20	3α,12α-Διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκόοξύ(δεσοξυχολικόοξύ) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2950	ex 2918 19 98	20	L-Μηλικό οξύ (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8509	ex 2918 19 98	25	(*S*)-2-υδροξυ-2-φαινυλοξικό οξύ (CAS RN 17199-29-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7702	ex 2918 19 98	30	1-υδροξυκυκλοπεντανοκαρβοξυλικό αιθύλιο (CAS RN 41248-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7907	ex 2918 19 98	50	12-Υδροξυδεκαοκτανοϊκό οξύ (CAS RN 106-14-9) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % για την παρασκευή εστέρων πολυγλυκερόλης/πολυ-12-υδροξυδεκαοκτανοϊκού οξέος [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8044	*ex 2918 19 98	60	2′-(1-Υδροξυαιθυλο)-3-μεθυλο-[1,1′-διφαινυλο]-4-καρβοξυλικό *(R)-tert*-βουτύλιο (CAS RN 1246560-92-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8422	ex 2918 19 98	70	Rac-*tert*-3-υδροξυ-4-πεντενοϊκό βουτύλιο (CAS RN 122763-67-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.5781	ex 2918 29 00	35	3,4,5-Τριυδροξυβενζοϊκό προπύλιο (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8917	*ex 2918 29 00	45	3-Υδροξυ-2-ναφθοϊκό οξύ (CAS RN 92-70-6), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.3638	ex 2918 29 00	50	Δις[3-(3,5-δι-τερτ-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικό] εξαμεθυλένιο (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5220	ex 2918 29 00	60	Μεθυλ-, αιθυλ-, προπυλ- ή βουτυλ εστέρες του 4-υδροξυβενζοϊκού οξέος ή τα μετά νατρίου άλατά τους (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6456	ex 2918 29 00	70	3,5-Διιωδοσαλικυλικό οξύ (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4427	ex 2918 30 00	30	2-βενζοϋλοβενζοϊκό μεθυλο (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7864	ex 2918 30 00	35	3-Οξοκυκλοβουτανο-1-καρβοξυλικό οξύ καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος (CAS RN 23761-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8861	ex 2918 30 00	43	4-οξοβαλεριανικός αιθυλεστέρας (CAS RN 539-88-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8949	*ex 2918 30 00	48	Άλας προεξαδιόνης με ασβέστιο (ISOM) (CAS RN 127277-53-6), καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8950	*ex 2918 30 00	53	2-(4-Χλωροβενζοϋλο)βενζοϊκό οξύ (CAS RN 85-56-3), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8256	ex 2918 30 00	55	3-οξο-πεντανοϊκός μεθυλεστέρας (CAS RN 30414-53-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6250	ex 2918 30 00	60	4-Οξοβαλεριανικό οξύ (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6455	ex 2918 30 00	70	2-[4-Χλωρο-3-(χλωροσουλφονυλ)βενζοϋλ]βενζοϊκό οξύ (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8342	ex 2918 30 00	75	Οξικό 2-((1*S*,2*R*)-3-οξο-2-πεντυλοκυκλοπεντυλο)μεθύλιο (CAS RN 151716-35-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7062	ex 2918 30 00	80	Βενζοϋλομυρμηκικός μεθυλεστέρας (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7344	ex 2918 30 00	85	2-Φθορο-5-φορμυλοβενζοϊκό οξύ (CAS RN 550363-85-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5857	ex 2918 30 00	87	Ακετοξικό αιθύλιο (CAS RN 141-97-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.6814	*ex 2918 99 90	13	3-Μεθοξυ-2-μεθυλοβενζοϋλοχλωρίδιο (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2030
0.5856	ex 2918 99 90	15	2,3-Εποξυ-3-φαινυλβουτυρικό αιθύλιο (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6901	*ex 2918 99 90	18	2-Υδροξυ-2-(4-φαινοξυφαινυλο)προπανοϊκό αιθύλιο (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6147	ex 2918 99 90	25	(E)-3-Μεθοξυ-2-(2-χλωρομεθυλοφαινυλο)-2-προπενικό μεθύλιο (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7256	ex 2918 99 90	27	3-αιθοξυπροπιονικό αιθύλιο (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6342	ex 2918 99 90	35	Παρα-ανισικό οξύ (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diclofop-methyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2027
0.2945	ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Υδροξύ-3-μεθοξυκινναμωμικό οξύ (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6224	ex 2918 99 90	45	Διμεθυλοξική 4-μεθυλοκατεχόλη (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8066	*ex 2918 99 90	48	2-Βρωμο-5-μεθοξυβενζοϊκό οξύ (CAS RN 22921-68-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.2947	ex 2918 99 90	50	3,4,5-Τριμεθοξυβενζοϊκό μεθύλιο (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.2943	ex 2918 99 90	60	3,4,5-Τριμεθοξύβενζοϊκό οξυ (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	(3-μεθυλοβουτοξυ)οξικό αλλύλιο (CAS RN 67634-00-8) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.2948	ex 2918 99 90	73	(2R)-2-(4-Υδροξυφαινοξυ)προπιονικός μεθυλεστέρας (CAS RN 96562-58-2) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8947	*ex 2918 99 90	78	Καρβοξυλικό 3,4-εποξυκυκλοεξυλομεθυλο-3′,4′-εποξυκυκλοεξάνιο (CAS RN 2386-87-0), καθαρότητας τουλάχιστον 91 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6747	*ex 2918 99 90	85	Trinexapac-Ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.5495	ex 2919 90 00	50	Φωσφορικό τριαιθύλιο (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.6188	ex 2919 90 00	60	Δις(διφαινυλοφωσφορική) δισφαινόλη A (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6413	ex 2919 90 00	70	Φωσφορικό τρις(2-βουτοξυαιθυλο) (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6253	ex 2920 19 00	30	2,2'-Οξυδις(5,5-διμεθυλο-1,3,2-διοξαφωσφορινανο)-2,2'-δισουλφίδιο (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3634	2920 23 00		Φωσφορώδες τριμεθύλιο (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4158	2920 24 00		Φωσφορώδες τριαιθύλιο (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2026
0.2626	ex 2920 29 00	10	Δις(φωσφορώδης)-O,O'-διοκταδεκυλο-πενταερυθριτόλη (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5038	*ex 2920 29 00	20	Φωσφορώδες τρις(μεθυλοφαινύλιο) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2030
0.6004	ex 2920 29 00	25	Fosetyl-aluminium (αργιλούχο φοσετύλιο) (ISOM) (CAS RN 39148-24-8) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5045	*ex 2920 29 00	40	Διφωσφορώδης δις(2,4-δικουμυλοφαινυλο)πενταερυθριτόλη (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8942	*ex 2920 29 00	45	Φωσφορώδες τρις(2-χλωροαιθύλιο) (CAS RN 140-08-9), καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-Τετράκις(1,1-διμεθυλαιθυλ)-6-(2-αιθυλεξυλοξυ)-12H-διβενζο[d,g][1,3,2] διοξαφωσφοκίνη (CAS RN 126050-54-2) με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % (CAS RN 126050-54-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8522	ex 2920 90 10	13	Ορθοανθρακικό τετρααιθύλιο (CAS RN 78-09-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.2605	ex 2920 90 10	20	Δικαρβονικό διάλλυλο και 2,2'-οξυδιαιθύλο (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8641	*ex 2920 90 10	23	2,2-Διοξείδιο του 1,3,2-διοξαθειολανίου (CAS RN 1072-53-3), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	3,2 %	—	31.12.2026
0.7559	*ex 2920 90 10	33	Ανθρακικό αιθύλιο μεθύλιο (CAS RN 623-53-0), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	3,2 %	—	31.12.2026
0.3685	ex 2920 90 10	40	Διμεθυλο-ανθρακικό (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8297	*ex 2920 90 10	45	Ανθρακικό αιθυλένιο (CAS RN 96-49-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	3,2 %	—	31.12.2026
0.3868	ex 2920 90 10	50	Διανθρακικό δι-τερτ-βουτύλιο (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8298	*ex 2920 90 10	55	Ανθρακικό βινυλένιο (CAS RN 872-36-6) καθαρότητας τουλάχιστον 99,9 % κατά βάρος	3,2 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8299	*ex 2920 90 10	65	Ανθρακικό βινυλαιθυλένιο (CAS RN 4427-96-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	3,2 %	—	31.12.2026
0.8511	*ex 2920 90 10	85	Ανθρακικό διαιθύλιο (CAS RN 105-58-8) καθαρότητας τουλάχιστον 99,9 % κατά βάρος	3,2 %	—	31.12.2026
0.8542	ex 2920 90 70	10	Βορικό τρις(2-προπυλοεπτύλιο) (CAS RN 1488321-95-4) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.7588	ex 2920 90 70	20	Χλωροφωσφορικό διαιθύλιο (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8719	ex 2920 90 70	35	Βορικό τριισοπροπύλιο (CAS RN 5419-55-6) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5947	ex 2920 90 70	60	Δις(νεοπεντυλγλυκολατικό)διβόριο (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-Τετραμεθυλο-1,3,2-διοξαβορολάνιο (CAS RN 25015-63-8) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος, με μέγιστη περιεκτικότητα 1 % στον σταθεροποιητή τριαιθυλαμίνη (CAS RN 121-44-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6598	*ex 2920 90 70	80	Δις(πινακολικό)διβορονικό (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2030
0.3629	ex 2921 19 99	20	Αιθυλο(2-μεθυλαλλυλ)αμίνη (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3631	ex 2921 19 99	30	Αλλυλαμίνη (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8477	ex 2921 19 99	35	2-(Διφθορομεθοξυ)οξική *N*-αιθυλ-*N*-ισοπροπυλοπροπαν-2-αμίνη καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7073	ex 2921 19 99	45	Υδροχλωρική 2-χλωρο-*N*-(2-χλωροαιθυλο)αιθαναμίνη (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8562	ex 2921 19 99	55	Υδροχλωρική 2,2,2-τριφθοροαιθυλαμίνη (CAS RN 373-88-6) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.6269	ex 2921 19 99	80	Ταυρίνη (CAS RN 107-35-7), με προσθήκη 0,5 % διοξειδίου του πυριτίου ως αντισυσσωματωτικού μέσου (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3630	ex 2921 29 00	20	Τρις[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]αμίνη (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3625	ex 2921 29 00	30	Δις[3-(διμεθυλαμινο)προπυλο]μεθυλαμίνη (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8170	ex 2921 29 00	35	Πενταμεθυλενοδιαμίνη (CAS RN 462-94-2) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος, επίσης ως υδατικό διάλυμα που περιέχει τουλάχιστον 50 % κατά βάρος πενταμεθυλενοδιαμίνη	0 %	—	31.12.2026
0.4917	*ex 2921 29 00	40	Δεκαμεθυλενοδιαμίνη (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2030
0.5256	ex 2921 29 00	50	*N*'-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλο]-*N*,*N*-διμεθυλο-1,3-προπανιοδιαμίνη, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7947	*ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-τετραμεθυλοαιθυλενοδιαμίνη (CAS RN 110-18-9) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.5768	ex 2921 30 99	40	Κυκλοπροπυλαμίνη (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8529	ex 2921 30 99	60	Υδροχλωρική αμανταδίνη (CAS RN 665-66-7) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3909	ex 2921 42 00	25	υδρογονο-2-αμινοβενζολο-1,4-δισουλφονικό νάτριο (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-νιτροανιλίνη (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2620	ex 2921 42 00	50	3-Αμινοβενζενοσουλφονικό οξύ (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7739	*ex 2921 42 00	65	4-Χλωροανιλίνη (CAS RN 106-47-8), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.3623	ex 2921 42 00	70	2-Αμινοβενζολο-1,4-δισουλφονικό οξύ (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Χλωρο-2-νιτροανιλίνη (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Διχλωροανιλίνη (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5603	ex 2921 42 00	87	N-Μεθυλανιλίνη (CASRN100-61-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4-Διχλωροανιλίνη-6-σουλφονικό οξύ (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8433	ex 2921 43 00	25	6-Χλωρο-α,α,α-τριφθορο-m-τολουιδίνη (CAS RN 121-50-6) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8568	ex 2921 43 00	35	3-Χλωρο-o-τολουιδίνη (CAS RN 87-60-5) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.3980	ex 2921 43 00	40	4-αμινοτολουενο-3-σουλφονικό οξύ (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5124	*ex 2921 43 00	60	3-Αμινοβενζοτριφθορίδιο (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3621	ex 2921 44 00	20	Διφαινυλαμίνη (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-ναφθυλαμίνη (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-αιθυλανιλίνη (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2609	ex 2921 49 00	40	N-1-Ναφθυλανιλίνη (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8019	*ex 2921 49 00	45	2-(4-Διφαινυλοϋλο)αμινο-9,9-διμεθυλοφλουορένιο (CAS RN 897671-69-1) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8020	*ex 2921 49 00	55	2-(2-Διφαινυλοϋλο)αμινο-9,9-διμεθυλοφλουορένιο (CAS RN 1198395-24-2) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6825	*ex 2921 49 00	60	2,6-Διισοπροπυλανιλίνη (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8059	*ex 2921 49 00	65	Δις(9,9-διμεθυλοφλουορεν-2-υλ)αμίνη (CAS RN 500717-23-7) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8558	ex 2921 49 00	75	N-Μεθυλο-1-(1-ναφθυλο)μεθαναμίνη (CAS RN 14489-75-9) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.3981	ex 2921 51 19	30	θειική 2-μεθυλο-π-φαινυλενοδιαμίνη (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4184	ex 2921 51 19	40	π-Φαινυλενοδιαμίνη (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4498	ex 2921 51 19	50	2-Χλωρο-1,4-φαινυλενοδιαμίνη (CAS RN 615-66-7) ή 2,5-διχλωρο-1,4-φαινυλενοδιαμίνη (CAS RN 20103-09-7)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2612	ex 2921 59 90	15	Μείγμα ισομερών 3,5-διαιθυλτολουενοδιαμίνης (CAS RN 68479-98-1)	0 %	—	31.12.2028
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3' Διϋδροχλωρική διχλωροβενζιδίνη (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2027
0.3870	ex 2921 59 90	40	4,4'-διαμινοστιλβενο-2,2'-δισουλφονικό οξύ (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7860	ex 2922 19 00	15	Υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 73 % σε 2-αμινο-2-μεθυλο-1-προπανόλη (CAS RN 124-68-5), — τουλάχιστον 4,5 % έως και 27 % σε νερό (CASRN 7732-18-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5757	ex 2922 19 00	20	Υδροχλωρική 2-(2-μεθοξυφαινοξυ)αιθυλαμίνη (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7946	*ex 2922 19 00	29	N-Μεθυλο-N-(2-υδροξυαιθυλο)-π-τολουιδίνη (CAS RN 2842-44-6) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.3617	ex 2922 19 00	30	*N,N,N',N'*-Τετραμεθυλ-2,2'-οξυδις(αιθυλαμίνη) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8337	ex 2922 19 00	33	2-Μεθοξυαιθαν-1-αμίνη (CAS RN 109-85-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7179	ex 2922 19 00	40	4-μεθυλοβενζολοσουλφονική (R)-1-((4-αμινο-2-βρωμο-5-φθοροφαινυλ)αμινο)-3-(βενζυλοξυ) προπαν-2-όλη (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6947	*ex 2922 19 00	43	2-[2-(Διμεθυλαμινο)αιθοξυ]αιθανόλη (CAS RN 1704-62-7), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-Μεθοξυμεθυλο-π-φαινυλενοδιαμίνη (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3616	ex 2922 19 00	53	2-(2-Μεθοξυφαινοξυ)αιθαναμίνη (CAS RN 1836-62-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-αμινοαδαμανταν-1-όλη (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3871	ex 2922 19 00	60	*N,N,N'*-Τριμεθυλο-*N'*-(2-υδροξυ-αιθυλο)-2,2'-οξυδις(αιθυλοαμίνη), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5905	ex 2922 19 00	65	*trans*-4-Αμινοκυκλοεξανόλη (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7935	*ex 2922 19 00	70	2-Βενζυλοαμινοαιθανόλη (CAS RN 104-63-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Αιθοξυαιθυλαμίνη (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4665	ex 2922 19 00	80	*N*-[2-[2-(Διμεθυλαμινο)αιθοξυ]αιθυλο]-*N*-μεθυλο-1,3-προπανοδιαμίνη (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5996	ex 2922 21 00	10	2-Αμινο-5-υδροξυναφθαλινο-1,7-δισουλφονικό οξύ (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2703	ex 2922 21 00	30	6-Αμινο-4-υδροξύναφθαλενο-2-σουλφονικό οξύ (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2704	ex 2922 21 00	40	7-Αμινο-4-υδροξύναφθαλενο-2-σουλφονικό οξύ (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3873	ex 2922 21 00	50	υδρογονο-4-αμινο-5-υδροξυναφθαλενο-2,7-δισουλφονικό νάτριο (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5997	ex 2922 21 00	60	4-Αμινο-5-υδροξυναφθαλινο-2,7-δισουλφονικό οξύ καθαρότητας τουλάχιστον 80 % κατά βάρος (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8564	ex 2922 29 00	13	2-(4-Χλωροφαινοξυ)-5-(τριφθορομεθυλ)ανιλίνη (CAS RN 349-20-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8832	ex 2922 29 00	18	Δις[(4-μεθοξυφαινυλο)μεθυλο]αμίνη (CAS RN 17061-62-0) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Αμινοφαινόλη (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-αμινο-*o*-κρεσόλη (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6624	*ex 2922 29 00	30	1,2-Δις(2-αμίνο φαινοξυ)αιθάνιο (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2030
0.7642	ex 2922 29 00	33	ο-φαινετιδίνη (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8934	*ex 2922 29 00	38	4-Αμινο-2,3-διχλωροφαινόλη (CAS RN 39183-17-0), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.4627	ex 2922 29 00	65	4-Τριφθορομεθοξυανιλίνη (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-Χλωρο-2,5-διμεθοξυανιλίνη (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Νιτρο-*o*-ανισιδίνη (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7026	ex 2922 29 00	73	Θειοφωσφορικό τρις(4-αμινοφαινύλιο) (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4956	*ex 2922 29 00	75	4-(2-Αμινοαιθυλο)φαινόλη (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2030
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Διαιθυλαμινοφαινόλη (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4914	*ex 2922 39 00	20	2-Αμινο-5-χλωροβενζοφαινόνη (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7713	ex 2922 39 00	30	(2-φθοροφαινυλο)-[2-(μεθυλαμινο)-5-νιτροφαινυλο]μεθανόνη (CAS RN 735-06-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6761	*ex 2922 39 00	35	5-Χλωρο-2-(μεθυλαμινο)βενζοφαινόνη (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7371	ex 2922 39 00	45	2-Αμινο-3,5-διβρωμοβενζαλδεΰδη (CAS RN 50910-55-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.3546	ex 2922 43 00	10	Ανθρανιλικό οξύ (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3547	ex 2922 49 85	10	Ασπαρτικό ορνιθίνη (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5037	*ex 2922 49 85	17	Γλυκίνη (CAS RN 56-40-6) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος, έστω και με προσθήκη έως και 5 % διοξειδίου του πυριτίου (CAS RN 112926-00-8) ως αντισυσσωματωτικού μέσου	0 %	—	31.12.2030
0.5619	ex 2922 49 85	20	3-Αμινο-4-χλωροβενζοϊκό οξύ (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8162	ex 2922 49 85	23	4-Αμινοβενζοϊκός 2-αιθυλεξυλεστέρας (CAS RN 26218-04-2) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6340	ex 2922 49 85	25	2-Αμινοβενζολο-1,4-δικαρβοξυλικό διμεθύλιο (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8948	*ex 2922 49 85	28	Διγλυκινικό μαγνήσιο (CAS RN 14783-68-7), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8234	ex 2922 49 85	33	4-Αμινο-2-χλωροβενζοϊκό οξύ (CAS RN 2457-76-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.3544	ex 2922 49 85	40	Νορβαλίνη (CAS RN 6600-40-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8236	ex 2922 49 85	43	4-(Διμεθυλαμινο)βουτ-2-ενοϊκός (E)-αιθυλεστέρας + μηλεϊνικό οξύ (CAS RN 1690340-79-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.3983	ex 2922 49 85	50	D-(-)-διυδροφαινυλογλυκίνη (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8340	ex 2922 49 85	53	3-Αμινο-3-φαινυλοπροπιονικό ημι((2R,3R)-2,3-διυδροξυ-ηλεκτρικό) (*S*)-αιθύλιο, καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.4239	ex 2922 49 85	60	4-Διμεθυλαμινοβενζοϊκό αιθύλιο (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8726	ex 2922 49 85	63	Υδροχλωρική γλυκίνη (CAS RN 6000-43-7) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος, έστω και με περιεκτικότητα έως και 5 % σε διοξείδιο του πυριτίου ως αντισυσσωματοποιητικό παράγοντα (CAS RN 112926-00-8), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αρωματικών υλών τροφίμων ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7254	ex 2922 49 85	75	Υδροχλωρικός ισοπροπυλεστέρας L-αλανίνης (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7020	ex 2922 50 00	10	Υδροχλωρικό 2-(2-(2-αμινοαιθοξυ)αιθοξυ)οξικό οξύ (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5 Διϊωδοθυρονίνη (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4702	ex 2922 50 00	20	Υδροχλωρική 1-[2-αμινο-1-(4-μεθοξυφαινυλ)-αιθυλο]-κυκλοεξανόλη (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8445	ex 2922 50 00	25	L-Θρεονίνη (CAS RN 72-19-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8473	ex 2922 50 00	45	Υδροχλωρική (*S*)-2-αμινο-2-(3-φθορο-5-μεθοξυφαινυλική) αιθανόλη (CAS RN 2095692-22-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8364	ex 2922 50 00	55	1-{[4-(Βενζυλοξυ)φαινυλο]-2-(διμεθυλαμινο)αιθυλο}κυκλοεξανόλη (CAS RN 93413-61-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8325	ex 2922 50 00	65	[4-[2-(Διμεθυλαμινο)αιθοξυ]φαινυλο](4-υδροξυφαινυλο)μεθανόνη (CAS RN 173163-13-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.3543	ex 2923 90 00	10	Υδροξείδιο του τετραμεθυλαμμωνίου (CAS RN 75-59-2), σε μορφή υδατικού διαλύματος με κατά βάρος περιεκτικότητα 25 % (± 0,5 %) σε υδροξείδιο του τεραμεθυλαμμωνίου	0 %	—	31.12.2029
0.8715	ex 2923 90 00	13	Θειικό δις(*N*,*N*,*N*-τριμεθυλαδαμανταν-1-αμίνιο) (CAS RN 1000777-61-6) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος, έστω και σε υδατικό διάλυμα που περιέχει τουλάχιστον 20 % θειικό δις(*N*,*N*,*N*-τριμεθυλαδαμανταν-1-αμίνιο) (CAS RN 1000777-61-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8159	ex 2923 90 00	30	Τετραϋδροβορικό τετραβουτυλαμμώνιο (CAS RN 33725-74-5) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8931	*ex 2923 90 00	33	Μετ' ασβεστίου άλας της χλωριούχου φωσφορυλοχολίνης, τετραένυδρο (CAS RN 72556-74-2), καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7879	ex 2923 90 00	50	Υδροχλωρική βεταΐνη (CAS RN 590-46-5), καθαρότητας τουλάχιστον 93 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7089	ex 2923 90 00	55	Βρωμιούχο τετραβουτυλαμμώνιο (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7615	ex 2923 90 00	65	Υδροξείδιο του N,N,N-τριμεθυλο-τρικυκλο[3.3.1.13,7]δεκαν-1-αμινίου (CAS RN 53075-09-5) σε μορφή υδατικού διαλύματος με περιεκτικότητα κατά βάρος N,N,N-τριμεθυλο-τρικυκλο [3.3.1.13,7]δεκαν-1-αμίνιο 17,5 % και άνω έως και 27,5 %	0 %	—	31.12.2029
0.5063	*ex 2923 90 00	75	Υδροξείδιο του τετραααιθυλαμμωνίου, σε μορφή υδατικού διαλύματος που περιέχει: — υδροξείδιο του τετραααιθυλαμμωνίου σε αναλογία 35 % (± 0,5 %) κατά βάρος, — ιόντα χλωρίου σε μέγιστη αναλογία 1 000 mg/kg, — σίδηρο σε μέγιστη αναλογία 2 mg/kg και — κάλιο σε μέγιστη αναλογία 10 mg/kg	0 %	—	31.12.2030
0.3536	ex 2923 90 00	80	Χλωρίδιο του διαλλυλοδιμεθυλαμμωνίου (CAS RN 7398-69-8) , υπό μορφή υδατικού διαλύματος που περιέχει, κατά βάρος, 63 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 67 % χλωρίδιο του διαλλυλοδιμεθυλαμμωνίου	0 %	—	31.12.2029
0.6410	ex 2923 90 00	85	Χλωριδιο του ν,ν,ν-τριμεθυλανιλινιου (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2678	ex 2924 19 00	10	2-Ακρυλαμιδο-2-μεθυλπροπανοσουλφονικό οξύ (CAS RN 15214-89-8) ή ένα από τα μετά νατρίου άλατά του (CAS RN 5165-97-9) ή το αμμωνιακό του άλας (CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8561	ex 2924 19 00	13	*N*-(*tert*-Βουτοξυκαρβονυλο)γλυκίνη (CAS RN 4530-20-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8000	*ex 2924 19 00	18	Ακρυλικό 2-(((Βουτυλοαμινο)καρβονυλο)οξυ)αιθύλιο (CAS RN 63225-53-6) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8705	ex 2924 19 00	20	*N*-Μεθυλο-*N*-(2-οξοπροπυλο)καρβαμιδικό *tert*-βουτύλιο (CAS RN 532410-39-2) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4380	ex 2924 19 00	25	Καρβαμιδικό μεθύλιο (CAS RN 598-55-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8027	*ex 2924 19 00	28	(2*S*)-2-Αμινο-5-(καρβαμοϋλαμινο)πεντανοϊκό οξύ· 2-υδροξυβουτανοδιικό οξύ (2:1) (CAS RN 54940-97-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6549	ex 2924 19 00	35	Ακεταμίδιο (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8041	*ex 2924 19 00	38	Ακεταμιδομηλονικό διαιθύλιο (CAS RN 1068-90-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8283	ex 2924 19 00	48	*N*,*N*-Διμεθυλοκαρβαμοϋλοχλωρίδιο (CAS RN 79-44-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8429	ex 2924 19 00	53	Υδατικό διάλυμα υδροχλωρικής προπαμοκάρπης (ISOM)(CAS RN 25606-41-1), που περιέχει, κατά βάρος, 64 % ή περισσότερο, αλλά όχι περισσότερο από 68 % υδροχλωρικό υδροχλωρική προπαμοκάρπη	0 %	—	31.12.2027
0.7060	ex 2924 19 00	55	Βουτυλοκαρβαμιδικός 2-προπινυλικός εστέρας (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4160	ex 2924 19 00	60	*N,N*-Διμεθυλακρυλαμίδιο (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5605	ex 2924 19 00	80	Τετραβουτυλουρία (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6266	ex 2924 29 70	17	2-(Τριφθορομεθυλο)-βενζαμίδιο (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6568	ex 2924 29 70	23	Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-(Μεθοξυκαρβονυλο-φαινυλο-αμινο)-φαινυλο]-οξικό οξύ (CAS RN 353497-35-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.7118	ex 2924 29 70	30	4-(4-Μεθυλο-3-νιτροβενζοϋλαμινο)βενζολοσουλφονικό νάτριο (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8235	ex 2924 29 70	32	*N*-(4-Αμινο-2-αιθοξυφαινυλο)ακεταμίδιο (CAS RN 848655-78-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8621	ex 2924 29 70	34	Οξικό οξύ—tert-βουτυλ[(1- αμινοκυκλοεξυλ)μεθυλ]εστέρας του καρβαμικού οξέος (1/1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8161	ex 2924 29 70	35	*N*-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-4-αμινο-βενζαμίδιο (CAS RN 93483-71-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8258	ex 2924 29 70	36	*N,N'*-(2-Χλωρο-5-μεθυλο-1,4-φαινυλενο)δις[3-οξοβουτυραμίδιο] (CAS RN 41131-65-1) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6110	ex 2924 29 70	37	Βεφλουβουταμίδη (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8595	ex 2924 29 70	38	{(2*S*,3*R*)-3-Υδροξυ-4-[(2-μεθυλοπροπυλ)αμινο]-1-φαινυλο-2-βουτανυλο}καρβαμιδικό 2-μεθυλο-2-προπανύλιο (CAS RN 160232-08-6) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8696	ex 2924 29 70	39	*N*-[(9*H*-Φλουορεν-9-υλομεθοξυ)καρβονυλο]γλυκίνη (CAS RN 29022-11-5) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5066	*ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Φαινυλενο-δις[3-οξοβουτυραμίδιο], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8697	ex 2924 29 70	41	Υδροχλωρικό (2*S*)-6-αμινο-2-({[(9*H*-φλουορεν-9-υλο)μεθοξυ]καρβονυλ}αμινο)εξανοϊκό οξύ (CAS RN 139262-23-0) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8698	ex 2924 29 70	42	*N*-Βενζυλοξυκαρβονυλογλυκίνη (CAS RN 1138-80-3) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8183	ex 2924 29 70	46	S-Metolachlor (S-μετολαχλώρ) (ISO) (CAS RN 87392-12-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.7841	ex 2924 29 70	47	(1-Αμινο-3-(4-ιωδοφαινυλο)-1-οξοπροπαν-2-υλο)καρβαμιδικό (S)-tert-βουτύλιο (CAS RN 868694-44-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8381	ex 2924 29 70	48	(3R)-*N*-(tert-βουτοξυκαρβονυλο)-3-αμινο-4-(2,4,5-τριφθοροφαινυλο)βουτανοϊκό οξύ (CAS RN 486460-00-8) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8346	ex 2924 29 70	49	Οξαλικό [(1R,2S,5S)-2-αμινο-5-(διμεθυλοκαρβαμοϋλο)κυκλοεξυλο]καρβαμιδικό*tert*-βουτύλιο (CAS RN 1210348-34-7) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8184	ex 2924 29 70	52	Ζοξαμίδη (ISO) (CAS RN 156052-68-5) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Αμινο-*N*-[4-(αμινοκαρβονυλο)φαινυλο]βενζαμίδιο (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8362	ex 2924 29 70	54	2-[4-(Βενζυλοξυ)φαινυλο]-*N*,*N*-διμεθυλακεταμίδιο (CAS RN 919475-15-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.5069	*ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Διμεθυλο-1,4-φαινυλενο)-δις[3-οξοβουτυραμίδιο] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8315	ex 2924 29 70	56	Valifenalate (ISO) (CAS RN 283159-90-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8710	ex 2924 29 70	57	2-(Διμεθυλαμινομεθυλιδενο)-4-μεθοξυ-3-οξο-*N*-[(2,4,6-τριφθοροφαινυλο)μεθυλο]βουταναμίδιο (CAS RN 1846582-17-9) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8043	*ex 2924 29 70	58	2-Χλωρο-*N*-[1-(4-χλωρο-3-φθοροφαινυλο)-2-μεθυλοπροπαν-2-υλ]ακεταμίδιο (CAS RN 787585-35-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6767	*ex 2924 29 70	62	2-χλωροβενζαμίδιο (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6766	*ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-διχλωρο-5-φθορο[1,1'-διφαινυλο-2-υλ)-ακεταμίδιο (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2030
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N′-(2,5-διχλωρο-1,4-φαινυλενο)-δις[3-οξοβουτυραμίδιο], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8919	*ex 2924 29 70	68	Ασβεστιούχος σακουμπιτρίλη (INNM) (CAS RN 1369773-39-6), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6480	ex 2924 29 70	73	Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Αμινο-π-ανισανιλίδιο (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2673	ex 2924 29 70	85	π-Αμινοβενζαμίδιο (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3691	ex 2924 29 70	92	3-Υδροξυ-2-ναφθανιλίδιο (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-υδροξυ-2'-μεθυλο-2-ναφθανιλίδιο (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-αιθοξυ-3-υδροξυ-2-ναφθανιλίδιο (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3863	ex 2924 29 70	97	1,1-Κυκλοεξάνιοδιοξικό οξύ μονοαμίδιο (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,1-διοξο-1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)όνη (CAS RN 81-07-2) ή 1,1-διοξο-1,2-βενζοθειαζολ-3-ικό νάτριο (CAS RN 128-44-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.2674	ex 2925 19 95	10	N-Φαινυλομηλεϊνιμίδιο (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Τετραϋδροϊσοϊνδολο-1,3-διόνη(CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5740	ex 2925 19 95	30	N,N'-(μ-Φαινυλενο)διμηλεϊνιμίδιο (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8704	ex 2925 19 95	50	2-{2-[2-(1,3-Διοξο-2,3-διυδρο-1*H*-ισοϊνδολο-2-υλ)αιθοξυ]αιθοξυ}οξικό οξύ (CAS RN 75001-09-1) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.2934	ex 2925 29 00	10	Δικυκλοεξυλοκαρβοδιιμίδιο (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5891	ex 2925 29 00	20	Υδροχλωρικό N-[3-(διμεθυλοαμινο)προπυλο]-N'-αιθυλοκαρβοδιιμίδιο (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8339	ex 2925 29 00	25	Μεθανοσουλφονικό 1-(3-(2-υδροξυαιθυλο)φαινυλο)γουανιδίνιο (CAS RN 2101429-50-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8943	*ex 2925 29 00	35	N-Αμιδινοσαρκοζίνη, ένυδρη (CAS RN 6020-87-7), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7749	ex 2925 29 00	40	N-αμιδινοσαρκοσίνη (CAS RN 57-00-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7832	ex 2925 29 00	50	(Χλωρομεθυλενο)διμεθυλιμινοχλωρίδιο (CAS RN 3724-43-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8040	*ex 2925 29 00	70	Βρωμιούχο βρωμομεθυλιδενο(διμεθυλ)αζάνιο (CAS RN 24774-61-6) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8873	ex 2925 29 00	80	4-[[(μεθυλοφαινυλαμινο)μεθυλεν]αμινο]βενζοϊκός αιθυλεστέρας (CAS RN 57834-33-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7408	ex 2926 90 70	18	Φλουμεθρίνη (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-Αμινο-2-χλωρο-5-μεθυλοφαινυλο)-2-(4-χλωροφαινυλ)ακετονιτρίλιο (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2668	ex 2926 90 70	20	2-(μ-Βενζοϋλοφαινυλο)προπιονονιτρίλιο (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-Βρομο-2-χλωροβενζονιτρίλιο (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7514	ex 2926 90 70	22	Ακετονιτρίλιο (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7805	ex 2926 90 70	24	2-υδροξυ-2-μεθυλοπροπιονονιτρίλιο (CAS RN 75-86-5) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Διβρωμο-3-νιτριλοπροπιοναμίδιο (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6149	ex 2926 90 70	27	Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8321	ex 2926 90 70	28	3-Βρωμο-6-χλωρο-2-φθοροβενζονιτρίλιο (CAS RN 943830-79-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7430	ex 2926 90 70	29	2-Κυκλοεξυλιδεν-2-φαινυλοακετονιτρίλιο (CAS RN 10461-98-0) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Διχλωρο-3,6-διοξοκυκλοεξα-1,4-διενο-1,2-δικαρβονιτρίλιο (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2026
0.3522	ex 2926 90 70	32	Κυανοξικό αιθύλιο (CAS RN 105-56-6) ή κυανοξικό μεθύλιο (CAS RN 105-34-0) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltamethrin (δελταμεθρίνη) (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8907	*ex 2926 90 70	34	2,3,3,3-Τετραφθορο-2-(τριφθορομεθυλο)προπανονιτρίλιο (CAS RN 42532-60-5), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-κυανο-2-μεθοξυβενζαλδεϋδη (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8908	*ex 2926 90 70	36	3,4-Διμεθοξυδικυκλο[4.2.0]οκτα-1,3,5,-τριενο-7-καρβονιτρίλιο (CAS RN 35202-54-1), καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8217	ex 2926 90 70	56	2-Κυανο-2-προπυλοπεντανικός μεθυλεστέρας (CAS RN 66546-92-7) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	*m*-(1-Κυανοαιθυλο)βενζοϊκό οξύ (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4802	ex 2926 90 70	70	Μεθακρυλονιτρίλιο (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3521	ex 2926 90 70	75	2-Κυανο-2-αιθυλο-3-μεθυλοεξανοϊκό αιθύλιο (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3516	ex 2926 90 70	80	2-Κυανο-2-φαινυλοβουτυρικό αιθύλιο (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3514	ex 2926 90 70	86	Αιθυλενοδιαμινοτετραακετονιτρίλιο (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3515	ex 2926 90 70	89	Βουτυρονιτρίλιο (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-αζω-δισ(4-μεθοξυ-2,4-διμεθυλοβαλερονιτρίλιο) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2027
0.2667	ex 2927 00 00	45	Διυδροχλωρική 2,2'-διμεθυλο-2,2'-αζωδιπροπιοναμιδίνη (CAS RN 2997-92-4) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-αμινοαζωβενζολο-4-σουλφονικό οξύ (CAS RN 104-23-4) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Δις(3,5-δι-τερτ-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)-*N*,*N*'-διπροπιοναμίδιο (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6479	ex 2928 00 90	13	Κυμοξανίλη (ISO) (CAS RN 57966- 95- 7)	0 %	—	31.12.2029
0.6548	ex 2928 00 90	18	Ακετονοξίμη (CAS RN 127-06-0) καθαρότητας κατά βάρος 99 % και άνω	0 %	—	31.12.2029
0.6871	*ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) καθαρότητας κατά βάρος 98 % και άνω	0 %	—	31.12.2030
0.4929	*ex 2928 00 90	25	Ακεταλδεϋδοξίμη (CAS RN 107-29-9) σε υδατικό διάλυμα	0 %	—	31.12.2030
0.6985	ex 2928 00 90	28	Οξίμη πεντανόνης-2 (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	*N*-Ισοπροπυλυδροξυλαμίνη (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7448	ex 2928 00 90	33	Υδροχλωρίδιο της 4-χλωροφαινυλυδραζίνης (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8061	*ex 2928 00 90	38	Υδατικό διάλυμα χλωριούχου μεθοξυαμμωνίου (CAS RN 593-56-6), που περιέχει, κατά βάρος: — τουλάχιστον 30 % αλλά όχι περισσότερο από 40 % χλωριούχο μεθοξυαμμώνιο — έως και 4 % υδροχλωρικό οξύ	0 %	—	31.12.2030
0.8093	*ex 2928 00 90	43	Βρωμιούχο 2-(3-μεθοξυ-3-οξοπροπυλο)-1,1,1-τριμεθυλυδραζίνιο (CAS RN 106966-25-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenozide (Τεβουφενοζίδη) (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-{[(1H-φθορεν-9-υλμετοξι)καρβονιλ]οξι}πυρρολιδινο-2,5-διόνη (CAS RN 82911-69-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6635	*ex 2928 00 90	50	Υδατικό διάλυμα δινάτριου άλατος του 2,2'-(υδροξυϊμινο) δις αιθανοσουλφονικού οξέος (CAS RN 133986-51-3), κατά βάρος περιεκτικότητας άνω του 33,5 % αλλά όχι πάνω από 36,5 %	0 %	—	31.12.2030
0.8474	ex 2928 00 90	53	Χλωρο[(4-μεθοξυφαινυλ)υδραζωνο]οξικός αιθυλεστέρας (CAS RN 27143-07-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.5918	ex 2928 00 90	55	Υδρογονανθρακικό αμινογουανιδίνιο (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8731	ex 2928 00 90	63	Δαμινοζίδη (ISO) (CAS RN 1596-84-5) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4544	ex 2928 00 90	70	Βουτανονη-οξίμη (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2029
0.5228	ex 2928 00 90	75	Μεταφλουμιζόνη (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3510	ex 2928 00 90	80	Κυφλουφεναμίδη (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5827	ex 2929 10 00	20	Ισοκυανικό βουτυλο (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4188	ex 2929 10 00	35	1,3-Δις(ισοκυανικομεθυλο)βενζόλιο (CAS RN 3634-83-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.2660	ex 2929 10 00	40	μ-Ισοπροπενυλο-α,α-διμεθυλοβενζυλο ισοκυανικό (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5033	ex 2929 10 00	45	2,5 (και 2,6)-Δις(ισοκυανικομεθυλο)δικυκλο[2.2.1]επτάνιο (CAS RN 74091-64-8) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.2657	ex 2929 10 00	50	*μ*-Φαινυλενοδιϊσοπροπυλιδένο διϊσοκυανικό (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3509	ex 2929 10 00	60	Μείγματα ισομερών του διισοκυανικό τριμεθυλεξαμεθυλένιο	0 %	—	31.12.2029
0.8451	ex 2929 10 00	65	Ισοκυανικό αιθύλιο (CAS RN 109-90-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8171	ex 2929 90 90	40	N-βουτυλοφωσφοροθειικό τριαμίδιο (CAS RN 94317-64-3) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8172	ex 2929 90 90	50	N-προπυλοφωσφοροθειικό τριαμίδιο (CAS RN 916809-14-8) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8611	ex 2929 90 90	60	(2*S*)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Αζιδοαιθοξυ)αιθοξυ]αιθοξυ]αιθοξυ]αιθοξυ]αιθοξυ]αιθοξυ] αιθοξυ]αιθοξυ]αιθυλαμινο]-2-οξοαιθοξυ]ακετυλ]αμινο]-*N*-[4-(υδροξυμεθυλο) φαινυλο]-6-[[(4-μεθοξυφαινυλο)-διφαινυλομεθυλ]αμινο]εξαναμίδιο (CAS RN 1224601-12-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8701	ex 2929 90 90	70	*N*',*N*''-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-Διφαινυλεξο-3-ενο-2,5-διυλο]δις(*N*,*N*-διμεθυλοθειικό διαμίδιο) (CAS RN 1247119-27-2) σε μορφή υδατικού διαλύματος που περιέχει, κατά βάρος, τουλάχιστον 70 % έως και 95 % *N*',*N*''-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-Διφαινυλεξο-3-ενο-2,5-διυλο]δις(*N*,*N*-διμεθυλοθειικό διαμίδιο)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfocarb (προσουλφοκάρβη) (ISO) (CAS RN 52888-80-9) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8036	*ex 2930 90 95	11	Υδροχλωρικό (2S)-2-αμινο-3-[3-(μεθανοσουλφονυλφαινυλο)]προπανοϊκό βενζύλιο (CAS RN 1194550-59-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6551	ex 2930 90 95	16	3-(Διμεθοξυμεθυλοσιλάνιο)-1-προπανοθειόλη (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5999	ex 2930 90 95	17	Όξινοθειικό2-(3-αμινοφαινυλοσουλφονυλ)αιθύλιο (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7748	ex 2930 90 95	18	Διμεθυλοσουλφόνη (CAS RN 67-71-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8050	*ex 2930 90 95	19	4-Αμινο-5-(αιθανοσουλφονυλο)-2-μεθοξυβενζοϊκό οξύ (CAS RN 71675-87-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7799	ex 2930 90 95	20	4-(4-μεθυλοφαινυλοθειο)βενζοφαινόνη (CAS RN 83846-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6750	ex 2930 90 95	21	Νικελιούχος [2,2'-δις-θειο(4-οκτυλφαινολατο)]-n-βουτυλαμίνη (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6617	*ex 2930 90 95	25	Δις(4-χλωροφαινυλο)σουλφόνη (CAS RN 80-07-9), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	3,2 %	—	31.12.2027
0.6873	*ex 2930 90 95	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) καθαρότητας κατά βάρος 97,5 % και άνω	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8069	*ex 2930 90 95	28	Μεσοτριόνη (ISO) (CAS RN 104206-82-8) σε μορφή υγρού αλεύρου ή υγρής πάστας ή στην κρυσταλλική της μορφή, — καθαρότητας τουλάχιστον 74 % κατά βάρος και — με μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό 23 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7833	ex 2930 90 95	31	Ισοκυανίδιο του (p-τολουολοσουλφονυλο)μεθυλίου (CAS RN 36635-61-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8152	ex 2930 90 95	32	2-Μεθοξυ-N-[2-νιτρο-5-(φαινυλσουλφανυλ)φαινυλ]ακεταμίδιο (CAS RN 63470-85-9) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6584	ex 2930 90 95	33	2-Αμινο-5-{[2-(σουλφοξυ)αιθυλο]σουλφονυλο} βενζενοσουλφονικό οξύ (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3811	ex 2930 90 95	35	Γλουταθιόνη (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8510	ex 2930 90 95	36	O-ισοπεντυλικό-διθειοκαρβονικό άνυδρο κάλιο (CAS RN 928-70-1) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8447	ex 2930 90 95	39	Θειοδιοξικό οξύ (CAS RN 123-93-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.2928	ex 2930 90 95	40	3,3'-θειοδιπροπιονικό οξύ (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8481	ex 2930 90 95	41	2,2-διαλλυλο-4,4-σουλφονυλοδιφαινόλη (CAS RN 41481-66-7) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.6167	ex 2930 90 95	43	Ιωδιούχοτριμεθυλοσουλφοξόνιο (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2931	ex 2930 90 95	45	Υδρογονοθειϊκό 2-[(π-αμινοφαινυλο)σουλφονυλ]αιθύλιο (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7689	ex 2930 90 95	50	3-Μερκαπτοπροπιονικό οξύ (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5114	*ex 2930 90 95	55	Θειουρία (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2030
0.4629	ex 2930 90 95	64	3-Χλωρο-2-μεθυλοφαινυλο-μεθυλοσουλφίδιο (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4296	ex 2930 90 95	68	Κλεθοδίμη (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2027
0.4187	ex 2930 90 95	78	4-Μερκαπτομεθυλο-3,6-διθεια-1,8-οκτανοδιθειόλη (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2026
0.2999	ex 2930 90 95	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4694	ex 2930 90 95	81	Εξαμεθυλενο-1,6-δις(θειοθειικό) νάτριο, διένυδρο (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2029
0.8694	ex 2930 90 95	82	Προπανο-1,3-διθειόλη (CAS RN 109-80-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7985	*ex 2930 90 95	88	1-{4-[(4-Βενζοϋλοφαινυλο)σουλφανυλο]φαινυλο}-2-μεθυλο-2-[(4-μεθυλοφαινυλο)σουλφονυλο] προπαν-1-όνη (CAS RN 272460-97-6) καθαρότητας τουλάχιστον 94 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.4094	ex 2930 90 95	89	Άλας με κάλιο ή νάτριο, του διθειοκαρβονικού Ο-αιθυλίου, Ο-ισοπροπυλίου, Ο-βουτυλίου, Ο-ισοβουτυλίου ή Ο-πεντυλίου	0 %	—	31.12.2026
0.7070	ex 2930 90 95	93	1-υδραζινο-3-(μεθυλοθειο)προπανόλη-2 (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7078	ex 2930 90 95	95	N-(κυκλοεξυλοθειο)φθαλιμίδιο (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2026
0.7086	ex 2930 90 95	97	Διφαινυλοσουλφόνη (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5741	ex 2931 49 80	08	Διισοβουτυλοδιθειοφωσφινικό νάτριο (CAS RN 13360-78-6) σε υδατικό διάλυμα	0 %	—	31.12.2027
0.8546	ex 2931 49 80	10	Φωσφονοοξικό τριαιθύλιο (CAS RN 867-13-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.5492	ex 2931 49 80	13	Οξείδιο της τριοκτυλοφωσφίνης (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2026
0.3492	ex 2931 49 80	20	Οξικό τετραβουτυλοφωσφόνιο (CAS RN 30345-49-4), υπό μορφή υδατικού διαλύματος που περιέχει, κατά βάρος, από 40 % έως και 50 % οξικό τετραβουτυλοφωσφόνιο	0 %	—	31.12.2029
0.5758	ex 2931 49 80	25	(Z)-Προπ-1-εν-1-υλοφωσφονικό οξύ (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7533	ex 2931 49 80	35	Φωσφινικό αιθυλοφαινυλο(2,4,6-τριμεθυλοβενζοϋλιο) (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2656	ex 2931 49 80	38	N-(Φωσφονομεθυλο)ιμινοδιοξικό οξύ (CAS RN 5994-61-6) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε νερό έως και 15 %, και καθαρότητας επί ξηρού βάρους τουλάχιστον 97 %	0 %	—	31.12.2029
0.5229	ex 2931 49 80	40	Χλωρίδιο του τετρακις(υδροξυμεθυλο)φωσφόνιου (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2026
0.3987	ex 2931 49 80	55	3-(Υδροξυφαινυλοφωσφινοϋλο)προπιονικό οξύ (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7709	ex 2931 59 90	50	2-χλωροαιθυλοφωσφονικό οξύ (CAS RN 16672-87-0), στερεό ή σε υδατικό διάλυμα, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 2-χλωροαιθυλοφωσφονικό οξύ 65 % και άνω	0 %	—	31.12.2029
0.4515	ex 2931 90 00	15	Τρικαρβονυλομεθυλοκυκλοπενταδιενυλιούχο μαγγάνιο (CAS RN 12108-13-3) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε τρικαρβονυλοκυκλοπενταδιενυλιούχο μαγγάνιο που δεν υπερβαίνει το 4,9 %	0 %	—	31.12.2029
0.8051	*ex 2931 90 00	23	Κιτρική ιξαζομίμπη (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8063	*ex 2931 90 00	28	Τριαιθοξυ(3-ισοκυανατοπροπυλο)σιλάνιο (CAS RN 24801-88-5) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8272	ex 2931 90 00	30	*tert*-Βουτυλοχλωροδιμεθυλοσιλάνιο (CAS RN 18162-48-6) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8316	ex 2931 90 00	38	2-(Τριμεθυλοσιλυλ)αιθοξυμεθυλοχλωρίδιο (CAS RN 76513-69-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8442	ex 2931 90 00	40	Χλωροτριμεθυλοσιλάνιο (CAS RN 75-77-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8640	ex 2931 90 00	43	Τριμεθυλίνδιο (CAS RN 3385-78-2) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8649	ex 2931 90 00	48	4-Φαινοξυβενζολοβορονικό οξύ (CAS RN 51067-38-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4121	ex 2931 90 00	50	Τριμεθυλοσιλάνιο (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8554	ex 2931 90 00	55	3-(Υδροξυμεθυλο)φαινυλοβορονικό οξύ (CAS RN 87199-15-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8652	ex 2931 90 00	58	Τριμεθυλογάλλιο (CAS RN 1445-79-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8941	*ex 2931 90 00	68	Όξινη τετρακις(πενταφθοροφαινυλο)βορική(1-) N,N-διμεθυλανιλίνη (1:1) (CAS RN 118612-00-3), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.3486	*ex 2932 13 00	10	Αλκοόλη τετραϋδροφουρφουρυλική (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2030
0.4590	ex 2932 14 00	20	1,6-Διχλωρο-1,6-διδεσοξυ-β-D-φρουκτοφουρανοζυλο-4-χλωρο-4-δεσοξυ-α-D-γαλακτο-πυρανοζίτης (CAS RN 56038-13-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-Μεθυλοφουράνιο (CAS RN 534-22-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8636	ex 2932 19 00	25	Τετραϋδρο-2-φουρανοκαρβοξυλικό μεθύλιο (CAS RN 37443-42-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8605	ex 2932 19 00	35	(2*S*,3*S*,4*S*,5*R*)-3-(3,4-Διφθορο-2-μεθοξυφαινυλο)-4,5-διμεθυλπ-5(τριφθορομεθυλο) τετραϋδροφουρανο-2-υλο-4-νιτροβενζοϊκός εστέρας (CAS RN 2875066-49-0) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.4514	ex 2932 19 00	41	2,2 δι(τετραϋδροφουρυλο)προπάνιο (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3*S*)-3-[4-[(5-Βρωμο-2-χλωροφαινυλο)μεθυλο]φαινοξυ]τετραϋδροφουράνιο (CAS RN 915095-89-5) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefuryltrione (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3487	ex 2932 19 00	70	Φουρφουρυλαμίνη (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5240	ex 2932 19 00	80	Δι(οξικό) 5-νιτροφουρφουρυλιδένιο (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5257	ex 2932 20 90	15	Κουμαρίνη (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7958	*ex 2932 20 90	18	4-Υδροξυκουμαρίνη (CAS RN 1076-38-6) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8478	ex 2932 20 90	28	(*R*)-3-(3,4- διφθορο-2-μεθοξυφαινυλο)-4,5-διμεθυλο-5-(τριφθωρομεθυλο)φουραν-2(5*H*)-όνη (CAS RN 2875066-35-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8532	ex 2932 20 90	33	6-Κυκλοεξυλο-4-μεθυλο-2*H*-πυραν-2-όνη (CAS RN 14818-35-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8944	*ex 2932 20 90	38	6-Διμεθυλαμινο-3,3-δις(4-διμεθυλαμινοφαινυλο)φθαλίδιο (CAS RN 1552-42-7), καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.5611	ex 2932 20 90	40	Υδροβρωμική (*S*)-(-)-α-αμινο-γ-βουτυρολακτόνη(CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Διμεθυλο-1,3-διοξανο-4,6-διόνη (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-λακτίδιο (CAS RN 4511-42-6), D-λακτίδιο (CAS RN 13076-17-0), διλακτίδιο (CAS RN 95-96-5) ή μεσο-λακτίδιο (CAS RN 13076-19-2), καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Διαιθυλαμινο)-3'-μεθυλο-2'-(φαινυλαμινο)-σπιρο[ισοβενζοφουρανο-1(3*H*),9'-[9*H*] ξανθεν]-3-όνη (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7812	ex 2932 20 90	63	5Z-ισομερές σελαμεκτίνης (INN) (CAS RN 220119-17-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6620	*ex 2932 20 90	65	4-(μεθοξυκαρβονυλ)-5-οξο-2,5-διυδροφουραν-3-ολικόνάτριο (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2030
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Διβουτυλαμινο)-3'-μεθυλο-2'-(φαινυλαμινο)-σπιρο[ισοβενζοφουρανο-1(3*H*),9'-[9*H*] ξανθεν]-3-όνη (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-ακετυλο-6-μεθυλο-2H-πυρανο-2, 4(3H)-διόνη (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3990	ex 2932 20 90	80	Γιββερελλικό οξύ (CAS RN 77-06-5) καθαρότητας τουλάχιστον 88 % κατά βάρος, για χρήση στην παρασκευή φυτοπροστατευτικών προϊόντων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4403	ex 2932 20 90	84	Δεκαϋδρο-3a,6,6,9a-τετραμεθυλοναφθο[2,1-b]φουρανόνη-2(1H) (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8528	ex 2932 99 00	03	3,4-Διυδρο-2-μεθοξυ-2*H*-πυράνιο (CAS RN 4454-05-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-χλωρο-3-(4-αιθοξυβενζυλο)φαινυλο)((3aS,5R,6S,6aS)-6-υδροξυ 2,2-διμεθυλοτετραϋδροφουρο [2,3-d][1 ,3]διοξολ-5-υλ)μεθανόνη (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Εξαυδρο-4,6,6,7,8,8-εξαμεθυλινδενο[5,6-c]πυράνιο (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-βρωμο-3-((τετραϋδρο-2H-πυραν-2-υλοξυ)μεθυλο)φαινοξυ)βενζολονιτρίλιο (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-αιθυλ-3-υδροξυ-4-πυρόνιο (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5759	ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Διφθοροβενζο[d][1,3]διοξολ-5-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό οξύ (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Βουτυλο-3-βενζοφουρανυλο)(4-υδροξυ-3,5-διιωδοφαινυλο)μεθανόνη (CAS RN 1951-26-4) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-Πενταοξακυκλοδεκαπεντάνιο (CAS RN 33100-27-5) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος, με το υπόλοιπο να αποτελείται κυρίως από γραμμικές πρόδρομες ουσίες	0 %	—	31.12.2026
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-Υδροξυ-2-μεθυλ-4-πυρόνιο (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8035	*ex 2932 99 00	38	1-Βενζοφουρανο-6-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 77095-51-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6243	ex 2932 99 00	43	Ethofumesate (ISO) (CAS RN 26225-79-6) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5915	ex 2932 99 00	45	2-Βουτυλοβενζοφουράνιο (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8384	ex 2932 99 00	48	(20R,25R)-Σπιροστ-5-εν-3β-όλη (CAS RN 512-04-9) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Μεθυλο-3,4-διυδρο-2*H*-1,5-βενζοδιοξεπινόνη-3 (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4063	ex 2932 99 00	51	3-(3,4-μεθυλενοδιοξυφαινυλο)-2-μεθυλο-προπανάλη (CAS RN 1205-17-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.6771	*ex 2932 99 00	65	4,4-Διμεθυλο-3,5,8-τριοξαδικυκλο[5,1,0]οκτάνιο (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7954	*ex 2932 99 00	83	6,11-Διϋδροδιβενζο[b,e]οξεπιν-11-όνη (CAS RN 4504-87-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-δις-O-(3,4-διμεθυλοβενζυλιδενο)-D-γλυκιτόλη (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6262	ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7836	ex 2933 19 90	27	3-(3,3,3-Τριφθορο-2,2-διμεθυλοπροποξυ)-1H-πυραζολο-4-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 2229861-20-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος για χρήση στην παρασκευή κτηνιατρικών φαρμάκων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8353	ex 2933 19 90	38	4,5-Διμεθυλο-1H-πυραζολο-3-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 89831-40-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3877	ex 2933 19 90	40	Εδαραβόνη (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-αμινο-1-[2,6-διχλωρο-4-(τριφθορομεθυλο)φαινυλο]-1H-πυραζολο-3-καρβονιτρίλιο (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2026
0.8046	*ex 2933 19 90	48	1-(3-Ιωδο-1-ισοπροπυλο-1H-πυραζολ-4-υλ)αιθανόνη (CAS RN 1269440-49-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.3992	ex 2933 19 90	50	Fenpyroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8240	ex 2933 19 90	53	3-[2-(Δισπειρο[2.0.2^4.1^3]επταν-7-υλ)αιθοξυ]-1H-πυραζολο-4-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 2608048-67-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8603	ex 2933 19 90	58	1-*H*-Πυραζόλιο (CAS RN 288-13-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.4494	ex 2933 19 90	60	Pyraflufen-ethyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6261	*ex 2933 19 90	63	3-Διφθορομεθυλο-1-μεθυλο-1H-πυραζολο-4-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 176969-34-9), καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8613	ex 2933 19 90	68	Υδροχλωρική 1-Μεθυλο-1*H*-πυραζολο-4-αμίνη (CAS RN 127107-23-7) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.4404	ex 2933 19 90	70	Θειικό 4,5-διαμινο-1-(2-υδροξυαιθυλο)-πυραζόλιο (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8312	ex 2933 21 00	45	(5*S*,8*S*)-8-Μεθοξυ-2,4-διοξο-1,3-διαζασπειρο[4.5]δεκαν-3-ίδιο του νατρίου (CAS RN 1400584-86-2) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Βρωμο-3-χλωρο-5,5-διμεθυλ-υδαντοΐνη (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6835	*ex 2933 21 00	55	Υδροχλωρική 1-αμινοϋδαντοΐνη (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2030
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Υδροξυφαινυλ-υδαντοΐνη (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5115	*ex 2933 21 00	80	5,5-Διμεθυλυδαντοΐνη (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2030
0.5972	ex 2933 29 90	15	4-(1-Υδροξυ-1-μεθυλαιθυλο)-2-προπυλιμιδαζολο-5-καρβοξυλικόαιθύλιο (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8150	ex 2933 29 90	20	1-καρβοξυλική-τριτ-βουτυλ (2S)-2-(5-βρωμο-1H-ιμιδαζολ-2-υλ)πυρρολιδίνη (CAS RN 1007882-59-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8452	ex 2933 29 90	38	Κυαζοφαμίδιο (ISO) (CAS RN 120116-88-3) καθαρότητας τουλάχιστον 94 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-Οκτυλο-4,5-διυδρο-1-*H*-ιμιδαζόλιο (CAS RN 10443-60-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Κυανο-2-μεθυλο-1-[2-(5-μεθυλιμιδαζολ-4-υλομεθυλοθειο)αιθυλ]ισοθειοουρία (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	Διυδροχλωρικό 2,2'-αζω-δις[2-(2-ιμιδαζολιν-2-υλ)προπάνιο] (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalil/Ιμαζαλίλη (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6415	2933 39 50		Μεθυλεστέρας του fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8574	ex 2933 39 99	04	4-Αμινοπικολινικό μεθύλιο (CAS RN 71469-93-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8524	ex 2933 39 99	05	2,6-Δις-[1-(2-*tert*-βουτυλοφαινυλιμινο)-αιθυλο]πυριδίνη (CAS RN 204203-17-8) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8576	ex 2933 39 99	06	(3*S*)-3-υδροξυπιπεριδινο-1-καρβοξυλικό *tert*-βουτύλιο (CAS RN 143900-44-1) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8535	ex 2933 39 99	07	5-Βρωμο-2-μεθοξυπυριδίνη (CAS RN 13472-85-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8485	ex 2933 39 99	08	Φλουαζινάμη (ISO) (CAS RN 79622-59-6) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7186	ex 2933 39 99	10	Υδροχλωρική 2-αμινοπυριδιν-4-όλη (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6462	ex 2933 39 99	11	Υδροχλωρίδιο της 2-(χλωρομεθυλο)-4-(3-μεθοξυπροποξυ)-3-μεθυλοπυριδίνης (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Διχλωροπυριδίνη(CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8238	ex 2933 39 99	15	(*S*)-6-Βρωμο-2-(4-(3-(1,3-διοξοϊσοϊνδολιν-2-υλο)προπυλο)-2,2-διμεθυλοπυρρολιδιν-1-υλο) νικοτιναμίδιο (CAS RN 2606972-45-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8831	ex 2933 39 99	16	(3R)-3-Αμινοπιπεριδινο-1-καρβοξυλικό tert-βουτύλιο (CAS RN 188111-79-7) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-διχλωρο-3-νιτροπυριδίνη (CAS RN 5975-12-2) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8239	ex 2933 39 99	18	6-Φθοροπυριδινο-2-σουλφονικό υπερφθοροφαινύλιο (CAS RN 2608048-81-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8329	ex 2933 39 99	22	*N*-(5-βρωμο-3-μεθυλοπυριδιν-2-υλ)-*N*-μεθυλοβενζαμίδιο (CAS RN 446299-80-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.4594	ex 2933 39 99	24	Υδροχλωρική 2-χλωρομεθυλο-4-μεθοξυ-3,5-διμεθυλοπυριδίνη (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7091	ex 2933 39 99	27	Πυριδινο-2,6-δικαρβοξυλικό οξύ (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6368	ex 2933 39 99	28	3-[(3-Αμινο-4-μεθυλαμινο-βενζοϋλο)πυριδιν-2-υλ-αμινο]προπιονικό αιθύλιο (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6458	ex 2933 39 99	31	Υδροχλωρίδιο της 2-(χλωρομεθυλο)-3-μεθυλο-4-(2,2,2-τριφθοροαιθοξυ)πυριδίνης (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5241	ex 2933 39 99	32	Χλωριούχο 2-χλωρομεθυλο-3.4-διμεθοξυπυριδίνιο (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-χλωροφαινυλ)-3-μεθοξυπυριδινο-2-καρβονιτρίλιο (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8420	ex 2933 39 99	34	Πυριδινόλη-3 (CAS RN 109-00-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-μεθυλο-3(τριφθορομεθυλ)-1Η-πυραζολ-1-υλ]ακετυλο]πιπεριδινο-4-καρβοθειοαμίδιο (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5230	ex 2933 39 99	37	Υδατικό διάλυμα του άλατος του πυριδινο-2-θειολ-1-οξειδίου με νάτριο (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-χλωροπυριδιν-3-υλο) μεθανόλη (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2027
0.8356	ex 2933 39 99	40	Ν-οξείδιο της 2-υδροξυπυριδίνης (CAS RN 13161-30-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8266	ex 2933 39 99	42	Μηλεϊνική γκλασδεγκίμπη (INN) (CAS RN 2030410-25-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8711	ex 2933 39 99	44	Μεθυλεπτυλικό φλουροξυπύρ (CAS RN 81406-37-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8699	ex 2933 39 99	45	2,4-Διχλωροπυριδινο-3-καρβοξαλδεΰδη (CAS RN 134031-24-6) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4'-Φθοροφαινυλ)-3-υδροξυμεθυλο-Ν-μεθυλοπιπεριδίνη (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2026
0.4749	ex 2933 39 99	48	Φλονικαμίδη/Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8335	ex 2933 39 99	49	2-Φαινυλο-2-(2-πυριδυλ)ακεταμίδιο (CAS RN 7251-52-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.6812	ex 2933 39 99	50	Υδροχλωρική N,4-διμεθυλο-1-(φαινυλομεθυλ)-3-πιπεριδιναμίνη (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8709	ex 2933 39 99	51	2-Αμινο-3-βρωμο-5-νιτροπυριδίνη (CAS RN 15862-31-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-Μεθυλο-2-πυριδυλαμίνη (CAS RN 1603-41-4) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8729	ex 2933 39 99	54	2,5-Διχλωρο-4,6-διμεθυλοπυριδινο-3-καρβονιτρίλιο (CAS RN 91591-63-8) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4646	ex 2933 39 99	55	Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) με καθαρότητα κατά βάρος 97 % ή περισσότερο	0 %	—	31.12.2029
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-Μεθυλο-4-(2,2,2-τριφθοροαιθοξυ)πυριδινο-2-υλο]μεθυλο]σουλφανυλο]1*H*-βενζιμιδαζόλιο (CAS RN 103577-40-8) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.5760	ex 2933 39 99	57	3-(6-Αμινο-3-μεθυλοπυριδιν-2-υλο)βενζοϊκό *τριτ.* βουτύλιο (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8624	ex 2933 39 99	58	*N*-[5-(Τριφθορομεθυλο)πυριδινο-3-υλο]καρβαμικό tert-βουτύλιο (CAS RN 1187055-61-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-Φθορο-6-(τριφθορομεθυλο)πυριδίνη (CAS RN 94239-04-0) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7577	ex 2933 39 99	62	2,6-διχλωρονικοτινικό αιθύλιο (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-Μεθυλο-4-πιπεριδόνη (CAS RN 1445-73-4) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2S,4S)-4-Αιθοξυ-2-[4-(μεθοξυκαρβονυλο)φαινυλο]πιπεριδιν-1-ιο(2Z)-3-καρβοξυπροπο-2-ενοϊκός εστέρας (CAS RN 2408761-21-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.7616	ex 2933 39 99	68	1-(3-χλωροπυριδιν-2-υλ)-3-[[5-(τριφθορομεθυλο)-2H-τετραζολ-2-υλ] μεθυλ]-1H-πυραζολ-5-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 1352319-02-8) καθαρότητας τουλάχιστον 85 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Διχλωρο-5-τριφθορομεθυλοπυριδίνη (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8707	ex 2933 39 99	72	N-[(1S,5R)-8-Βενζυλ-8-αζαδικυκλο[3.2.1]οκτανο-3-υλο]-2-μεθυλοπροπαναμίδιο (CAS RN 376348-67-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7737	ex 2933 39 99	73	Υδροχλωρική 6-χλωρο-4-(4-φθορο-2-μεθυλοφαινυλο)πυριδινο-3-αμίνη	0 %	—	31.12.2029
0.8072	*ex 2933 39 99	75	Clodinafop-propargyl (προπαργυλική κλοδιναφόπη) (ISO) (CAS RN 105512-06-9) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7813	ex 2933 39 99	76	Apalutamide (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7818	ex 2933 39 99	78	Τοσυλική νιραπαρίμπη μονοένυδρη (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8074	*ex 2933 39 99	80	(3R)-3-(4-Αμινο-2-οξο-2,3-διυδρο-1H-ιμιδαζο[4,5-c]πυριδιν-1-υλο)πιπεριδινο-1-καρβοξυλικό *tert*-βουτύλιο (CAS RN 1971921-33-1) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7906	ex 2933 39 99	81	4-Υδροξυ-3-πυριδινοσουλφονικό οξύ (CAS RN 51498-37-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7866	ex 2933 39 99	82	Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε νερό έως και 15 % και καθαρότητας επί ξηρού βάρους τουλάχιστον 92 %	0 %	—	31.12.2029
0.7925	*ex 2933 39 99	84	Διαιθυλο(3-πυριδυλο)βοράνιο (CAS RN 89878-14-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.5129	*ex 2933 39 99	85	2-Χλωρο-5-χλωρομεθυλοπυριδίνη (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8912	*ex 2933 39 99	88	(2R,3R)-2,3-Διυδροξυηλεκτρική (1R,2S,4R)-2-βενζυδρυλοκινουκλιδιν-3-όνη (CAS RN 683206-54-4), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8096	*ex 2933 39 99	89	Μονοϋδροχλωρικό 1-βενζυλο-4-φαινυλοπιπεριδινο-4-καρβονιτρίλιο (CAS RN 71258-18-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6545	*ex 2933 39 99	93	Βοσκαλίδη (ISO) (CAS RN 188425-85-6), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4525	ex 2933 49 10	20	3-Υδροξύ-2-μεθυλοκινο-λινο-4-καρβοξυλικό οξυ (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6339	ex 2933 49 10	40	4,7-Διχλωροκινολίνη (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3603	*ex 2933 49 10	70	Κινομεράκη (ISO) (CAS RN 90717-03-6), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7098	ex 2933 49 90	25	Cloquintocet-μεξύλιο(ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2026
0.4927	*ex 2933 49 90	30	Κινολίνη (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8037	*ex 2933 49 90	55	2-(*tert*-Βουτοξυκαρβονυλο)-5,7-διχλωρο-1,2,3,4-τετραϋδροϊσοκινολινο-6-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 851784-82-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.3880	ex 2933 49 90	70	Κινολιν-8-όλη (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8358	ex 2933 49 90	75	2-Μεθυλο-4-(1-μεθυλο-1H-1,2,4-τριαζολ-5-υλο)κινολιν-8-όλη (CAS RN 1174132-59-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8556	ex 2933 49 90	85	Μεθανοσουλφονική (2*R*,4*S*)-2-αιθυλο-6-(τριφθορομεθυλο)-1,2,3,4-τετραϋδροκινολινο-4-αμίνη (CAS RN 952582-02-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.4043	ex 2933 52 00	10	Μηλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6468	ex 2933 59 95	10	6-Αμινο-1,3-διμεθυλουρακίλη (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Διαιθυλαμινο-6-υδροξυ-4-μεθυλοπυριμιδίνη (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8597	ex 2933 59 95	14	2-Χλωρο-7-κυκλοπεντυλο-*N*,*N*-διμεθυλο-7Η-πυρρολο[2,3-d]πυριμιδινο-6-καρβοξαμίδιο (CAS RN 1211443-61-6) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8580	ex 2933 59 95	16	4-(6-αμινοπυριδιν-3-υλο)πιπεραζινο-1-καρβοξυλικό *tert*-βουτύλιο (CAS RN 571188-59-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8555	ex 2933 59 95	19	4-[(2-Χλωροπυριμιδιν-5-υλ)οξυ]βουτανοϊκό *tert*-βουτύλιο (CAS RN 945771-55-1) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Διαμινο-6-χλωροπυριμιδίνη (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-Αμινο-6-οξο-1,6-διυδρο-9Η-πουρινο-9-υλ)μεθοξυλ]-3-υδροξυπροπύλιο (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8157	ex 2933 59 95	29	2-Αμινο-4-(4-μεθυλπιπεραζιν-1-υλ)τριτ-βουτυλεστέρας βενζοϊκού οξέος (CAS RN 1034975-35-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8376	ex 2933 59 95	31	Σοτορασίμπη (INN) (CAS RN 2296729-00-3) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-χλωρο-3- νιτροπυραζολο[1,5-a]πυριμιδίνη (CAS RN 1363380-51-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.6240	ex 2933 59 95	33	4,6-Διχλωρο-5-φθοροπυριμιδίνη (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7370	ex 2933 59 95	34	6-χλωρο-1,3-διμεθυλουρακίλη (CAS RN 6972-27-6) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7345	ex 2933 59 95	36	Υδροχλωρική 1-(κυκλοπροπυλοκαρβονυλο)πιπεραζίνη (CAS RN 1021298-67-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-Χλωροσουλφονυλο-2-αιθοξυφαινυλο)-1-μεθυλο-3-προπυλο-1,6-διυδρο-7Η-πυραζολο [4,3-d]πυριμιδιν-7-όνη (αριθ. CAS 139756-22-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-Φαινοξυφαινυλο)-7-(πιπεριδιν-4-υλο)-4,5,6,7-τετραϋδροπυραζολο[1,5-a] πυριμιδινο-3-καρβονιτρίλιο (CAS RN 2190506-57-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-τετραϋδρο-1,2-διμεθυλπυριμιδίνη (CAS RN 4271-96-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.4704	ex 2933 59 95	45	1-[3-(υδροξυμεθυλο)πυριδιν-2-υλο]-4-μεθυλο-2-φαινυλοπιπεραζίνη (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trilaciclib (Τριλακικλίβη) (CAS RN 1374743-00-6) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.6677	*ex 2933 59 95	47	6-Μεθυλο-2-οξοπερυδροπυριμιδινο-4-υλουρία (CAS RN 1129-42-6), καθαρότητας τουλάχιστον 94 %	0 %	—	31.12.2030
0.4699	ex 2933 59 95	50	2-(2-πιπεραζιν-1-υλαιθοξυ)αιθανόλη (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1R,5S)-8-Βενζυλο-3,8-διαζαδικυκλο[3.2.1]οκτάνιο· 4-(4-υδροξυφαινυλο)φαινόλη (2:1) (CAS RN 2642049-87-2) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Βενζυλαδενίνη (CAS RN 1214-39-7) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-Χλωρο-4-μεθυλοπυριμιδίνη (CAS RN 13036-57-2) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8834	ex 2933 59 95	56	Φωσφορική ρουξολιτινίμπη (INNM) (CAS RN 1092939-17-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.2578	ex 2933 59 95	58	Μονοένυδρη φωσφορική σιταγλιπτίνη (INNM) (CAS RN 654671-77-9) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος και με μέγιστη κατά βάρος περιεκτικότητα 1 % σε σταθεροποιητή	0 %	—	31.12.2027
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Διχλωρο-4,8-διπιπεριδινοπυριμιδο[5,4-*d*]πυριμιδίνη (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8717	ex 2933 59 95	61	4-Μεθυλ-7*H*-πυρρολο[2,3-d]πυριμιδίνη (CAS RN 945950-37-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-χλωροφαινυλο)πιπεραζίνη (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8730	ex 2933 59 95	64	Θειοπεντάλη (INNM) (CAS RN 76-75-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4772	ex 2933 59 95	65	Δις(τετραφθοροβορικό) 1-χλωρομεθυλο-4-φθορο-1,4-διαζωδικυκλο[2.2.2]οκτάνιο (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8700	ex 2933 59 95	66	Πιπεραζινο-2-όνη (CAS RN 5625-67-2) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7825	ex 2933 59 95	68	Γουανίνη (CAS RN 73-40-5) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-Αιθυλο-2,3-διοξοπιπεραζιν-1-υλκαρβονυλ)-D-2-φαινυλογλυκίνη (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5542	ex 2933 59 95	77	Υδροχλωρική 3-(τριφθορομεθυλο)-5,6,7,8-τετραϋδρο[1,2,4]τριαζολο[4,3-a]πυραζίνη (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-βρωμο-2,4-διχλωροπυριμιδίνη (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6621	*ex 2933 69 80	15	2-Χλωρο-4,6-διμεθοξυ-1,3,5-τριαζίνη (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2030
0.6951	ex 2933 69 80	17	Βενζογκουαναμίνη (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2026
0.7721	ex 2933 69 80	23	1,3,5-τρις(2,3-διβρωμοπροπυλο)-1,3,5-τριαζίνανο-2,4,6-τριόνη (CAS RN 52434-90-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7600	ex 2933 69 80	27	Τροκλοσένιο νατρίου διένυδρο (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7952	*ex 2933 69 80	33	2,4,6-Τριχλωρο-1,3,5-τριαζίνη (CAS RN 108-77-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.5272	ex 2933 69 80	40	Τροκλοσένιο νάτριο (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8718	ex 2933 69 80	43	4-(4,6-Δις((διφαινυλο-4-υλ)-1,3,5-τριαζινο-2-υλ)-1,3-βενζοδιόλη (CAS RN 182918-16-7) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Δις(2,4-διμεθυλοφαινυλο)-1,3,5-τριαζινο-2-υλο)-5-(οκτυλοξυ)φαινόλη (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5131	*ex 2933 69 80	55	Τερβουτρίνη (ISO) (CAS RN 886-50-0) για χρήση ως πρώτη ύλη για την παραγωγή τεχνικών συντηρητικών, σε τομείς άλλους εκτός από τα φυτοφάρμακα [1]	0 %	—	31.12.2030
0.4957	*ex 2933 69 80	60	Κυανουρικό οξύ (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6127	ex 2933 69 80	65	Τρινάτριο άλας της 1,3,5-τριαζινο-2,4,6(1H,3H,5H)-τριθειόνης (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6477	ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3882	ex 2933 69 80	80	τρις(2-υδροξυαιθυλο)-1,3,5-τριαζινοτριόνη (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6960	ex 2933 79 00	15	*N*-(*τερτ*-βουτοξυκαρβονυλο)-L-πυρογλουταμικό αιθυλεστέρας (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8354	ex 2933 79 00	23	Υδροχλωρικό (*S*)-2-αμινο-3-[(*S*)-2-οξοπυρρολιδιν-3-υλο]προπαναμίδιο (CAS RN 2628280-48-6) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7346	ex 2933 79 00	25	2-οξο-2,3-διυδρο-1H-ινδολο-6-καρβοξυλικό μεθύλιο (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Βινυλο-2-πυρρολιδόνη (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8038	*ex 2933 79 00	45	1-Φαινυλ-3H-ινδολ-2-όνη (CAS RN 3335-98-6) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8203	ex 2933 79 00	55	Υδροχλωρική (3S, 4R)-3-αμινο-4-υδροξυπυρρολιδιν-2-όνη (CAS RN 2446872-13-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-Δωδεκυλ-2-πυρρολιδόνη (CAS RN 2687-96-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8351	ex 2933 79 00	75	*N*-(n-οκτυλο)-2-πυρρολιδόνη (CAS RN 2687-94-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8545	ex 2933 79 00	85	3,5-Διβρωμο-1-μεθυλο-2(1*H*)-πυριδινόνη (CAS RN 14529-54-5) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8547	ex 2933 99 80	01	3-Κυανοϊνδόλιο (CAS RN 5457-28-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8548	ex 2933 99 80	02	(*S*)-1-Βενζυλο-3-πυρρολιδινόλη (CAS RN 101385-90-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8581	ex 2933 99 80	03	4-Φορμυλο-5-μεθοξυ-7-μεθυλο-1*H*-ινδολο-1-καρβοξυλικό *tert*-βουτύλιο (CAS RN 1481631-51-9) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8523	ex 2933 99 80	04	(*S*)-2,5-διυδρο-πυρρολο-1,2-δικαρβοξυλικός 1-*tert*-βουτυλεστέρας 2-μεθυλεστέρας (CAS RN 74844-93-2) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-Οξο-2,3-διυδρο-1H-βενζιμιδαζολ-1-υλ)βουτανικό οξύ (CAS RN 3273-68-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8180	ex 2933 99 80	08	Προθειοκοναζόλη (ISO) (CAS RN 178928-70-6) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-Διφθορο-2-(4-φθοροφαινυλ)-1H-ινδόλιο (CAS RN 901188-04-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8324	ex 2933 99 80	10	Υδροχλωρική (*R*)-2-(2,5-διφθοροφαινυλο)πυρρολιδίνη (CAS RN 1218935-60-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Διφθορομεθοξυ-2-μερκαπτο-1-Η-βενζιμιδαζόλιο(CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6872	*ex 2933 99 80	16	Pyridate (ISO) (CAS RN 55512-33-9) καθαρότητας κατά βάρος 90 % και άνω	0 %	—	31.12.2030
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-Αιθοξυφαινυλο)-5-μεθυλο-7-προπυλιμιδαζολο[5,1-f][1,2,4]-τριαζιν-4(3H)-όνη (CAS RN 224789-21-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6829	*ex 2933 99 80	21	Εξαφθοροφωσφορικό(V) 3-οξείδιο του 1-(δις(διμεθυλαμινο)μεθυλενο)-1H-[1,2,3]τριαζολο[4,5-b] πυριδινίου (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8249	ex 2933 99 80	22	Χλωριούχο διβενζο[b,f]αζεπινο-5-καρβονύλιο (CAS RN 33948-22-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Διυδρο-5,6-διαμινο-2*H*-βενζιμιδαζολ-2-όνη (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8089	*ex 2933 99 80	25	6-(4-Βενζυλαμινο-3-νιτροφαινυλο)-5-μεθυλο-4,5-διυδρο-2H-πυριδαζιν-3-όνη (CAS RN 77469-62-6) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8418	ex 2933 99 80	26	Εξαφθοροφωσφορικό βενζοτριαζολ-1-υλ-οξυ-τρις-πυρρολιδινο-φωσφόνιο (CAS RN 128625-52-5) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.6409	ex 2933 99 80	27	5,6-Διμεθυλοβενζιμιδαζόλιο (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8357	ex 2933 99 80	28	7-(2-Μεθυλο-4-νιτροφαινοξυ)-[1,2,4]τριαζολο[1,5-α]πυριδίνη (CAS RN 937263-44-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8804	ex 2933 99 80	29	(4S)-3-αμινο-2-(4-φθορο-3,5-διμεθυλοφαινυλο)-2,4,6,7-τετραϋδρο-4-μεθυλο-5H-πυραζολο[4,3-c]πυριδινο-5-καρβοξυλικό 1,1-διμεθυλαιθύλιο (CAS RN 2212021-59-3) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.3593	ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2*H*-βενζοτριαζολο-2-υλ)-6-(2-φαινυλοπροπανο-2-υλ)-4-(2,4,4-τριμεθυλοπεντανο-2-υλ) φαινόλη (CAS RN 73936-91-1) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H-1,2,3-Τριαζόλη (CAS RN 288-36-8) ή 2H-1,2,3-τριαζόλη (CAS RN 288-35-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6249	ex 2933 99 80	33	Πενκοναζόλη (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-διυδρο-5-μεθοξυ-4-μεθυλ-3*H*-1,2,4-τριαζολ-3-όνη (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8643	ex 2933 99 80	35	2-[6-Μεθυλο-2-(4-μεθυλοφαινυλ)ιμιδαζο[1,2-a]πυριδινο-3-υλ]οξικό οξύ (CAS RN 189005-44-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.4695	ex 2933 99 80	37	8-χλωρο-5,10-διυδρο-11*H*-διβενζο[*b*,*e*][1,4]διαζεπινόνη-11 (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4aS,7aS)-οκταϋδρο-1*H*-πυρρολο[3,4-β]πυριδίνη (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.3591	ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Υδροξυ-L-προλίνη (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4′-(βρωμομεθυλο)διφαινυλο-2-υλ]-1-τριτυλ-1H-τετραζόλιο (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7185	ex 2933 99 80	42	Υδροχλωρική (S)-2,2,4-τριμεθυλοπυρρολιδίνη (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]τριαζολο[1,5-a]πυριδίνη-7-υλοξυ)-3-μεθυλανιλίνη (CAS RN 937263-71-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8914	*ex 2933 99 80	44	Μεθανοσουλφονική (2R,3R)-2-(2,4-διφθοροφαινυλο)-1-(1H-1,2,4-τριαζολ-1-υλο) βουτανο-2,3-διόλη (CAS RN 1175536-50-1), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7269	ex 2933 99 80	46	(S)-ινδολο-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-αμινο-6-μεθυλο-2-βενζιμιδαζολόνη (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8713	ex 2933 99 80	49	(2S)-2-Καρβαμοϋλοπυρρολιδινο-1-καρβοξυλικό *tert*-βουτύλιο (CAS RN 35150-07-3) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8722	ex 2933 99 80	50	(3R)-3-Αμινοπυρρολιδινο-1-καρβοξυλικό *tert*-βουτύλιο (CAS RN 147081-49-0) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8702	ex 2933 99 80	51	Υδροχλωρικό 3-βενζυλο-3-αζαδικυκλο[3.1.0]εξαν-1-καρβοξυλικό (1*R*,5*R*)-αιθύλιο (CAS RN 2914217-81-3) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8703	ex 2933 99 80	52	Υδροχλωρικό (S)-2-μεθυλοπυρρολιδινο-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 1508261-86-6) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4585	ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7457	ex 2933 99 80	56	3,5-Διαμινο-6-χλωροπυραζινο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο (CAS RN 1458-01-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-Μεθοξυινδολ-3-υλ)αιθυλαμίνη (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7927	*ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Διυδρο-5H-διβενζο[b,e]αζεπινο-6-υλο)-μεθυλο]-1H-ισοϊνδολο-1,3(2H)-διόνη (CAS RN 143878-20-0) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7624	ex 2933 99 80	61	Υδροχλωρική (1R,5S)-8-βενζυλ-8-αζαδικυκλο(3.2.1)οκταν-3-όνη (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8809	ex 2933 99 80	62	(4a)-1-(4-φθοροφαινυλο)-4,5,7,8-τετραϋδροπυραζολο[3,4-g]ισοκινολινο-4a,6-δικαρβοξυλικό 6-O-tert-βουτύλιο 4a-O-μεθύλιο (CAS RN 864972-21-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-προλιναμίδιο (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8359	ex 2933 99 80	64	(1R,2S,5S)-3-[(*S*)-3,3-Διμεθυλο-2-(2,2,2-τριφθοροακεταμιδο) βουτανοϋλο]-6,6-διμεθυλο-3-αζαδικυκλο[3.1.0]εξανο-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 2755812-45-2) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.2732	*ex 2933 99 80	65	2-(2H-Βενζοτριαζολ-2-υλο)-4,6-δις(1-μεθυλο-1-φαινυλαιθυλο)φαινόλη (CAS RN 70321-86-7), καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.5468	ex 2933 99 80	67	Αιθυλεστέρας καντεσαρτάνης (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7679	ex 2933 99 80	68	Υδρογονοθειϊκό 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-αμινο-20-((R)-3-αμινο-1-υδροξυ-3-οξοπροπυλο)-2,11,12,15-τετραϋδροξυ-6-((R)-1-υδροξυαιθυλο)-16-μεθυλο-5,8,14,19,22,25-εξαοξοτετρακοσαϋδρο-1H-διπυρρολο[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]εξααζακυκλοενικοσιν-23-υλ)-1,2-διυδροξυαιθυλ)-2-υδροξυφαινύλιο (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7971	*ex 2933 99 80	70	Αιθυλεστέρας του 5-(δις-(2-υδροξυαιθυλο)-αμινο)-1-μεθυλο-1H-βενζιμιδαζολο-2-βουτανοϊκού οξέος (CAS RN 3543-74-6) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Μεθοξυ-ιμινοστιλβένιο (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-τριμεθυλο-1,4,7-τριαζακυκλονονάνη (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8817	ex 2933 99 80	74	(SP-4-2)-[29H,31H-φθαλοκυανινο-2-σουλφονατο-N29,N30,N31,N32]χαλκικό N,N-διμεθυλο-N-δεκαοκτυλο-1-δεκαοκταναμίνιο (CAS RN 70750-63-9) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7759	ex 2933 99 80	75	Εξαφθοροφωσφορικό(1-) 3-οξείδιο του 1-[δις(διμεθυλαμινο)μεθυλεν]-1H-βενζοτριαζολίου (CAS RN 94790-37-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8054	*ex 2933 99 80	76	2-Μεθυλινδολίνη (CAS RN 6872-06-6) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.4382	ex 2933 99 80	78	Υδροχλωρικό 3-αμινο-3-αζαδικυκλο (3.3.0) οκτάνιο (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8014	*ex 2933 99 80	80	Πυρρολο-2-καρβοξαλδεΰδη (CAS RN 1003-29-8) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-βενζοτριαζόλιο (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4165	ex 2933 99 80	82	Τολουυλοτριαζόλιο (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6933	*ex 2933 99 80	87	Carfentrazone-ethyl (αιθυλική καρφεντραζόνη) (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.3579	ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Μεθυλοθειαζολ-5-υλ)αιθανόλη (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5538	ex 2934 10 00	35	Διυδροχλωρική (2-ισοπροπυλθιαζολ-4-υλ)-*N*-μεθυλομεθαναμίνη (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6264	ex 2934 10 00	45	2-Κυανιμινο-1,3-θειαζολιδίνη (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4750	ex 2934 10 00	60	Φωσθειαζάτη/Fosthiazate (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7312	ex 2934 20 80	15	Benthiavalicarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2027
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-Βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη (CAS RN 2634-33-5) σε μορφή σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 %, ή σε υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη τουλάχιστον 20 %	0 %	—	31.12.2027
0.8712	ex 2934 20 80	35	1,1-Διοξείδιο της 3-μεθυλ-1,2-βενζοθειαζόλης (CAS RN 34989-82-7) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4910	*ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Δις(1,3-βενζοθειαζολ-2-υλοσουλφανυλο)-2-μεθυλοπροπαναμίνη-2 (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Μεθυλοθειοφαινοθειαζίνη (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8571	ex 2934 99 90	04	Silthiofam (σιλθειοφάμη) (ISO) (CAS RN 175217-20-6) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8551	ex 2934 99 90	05	(*S*)-2-μεθυλο-1-(6-νιτροπυριδιν-3-υλο)-4-(οξεταν-3-υλο)πιπεραζίνη (CAS RN 1895867-67-0) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8560	ex 2934 99 90	06	4-Μεθυλοβενζολοσουλφονικό *cis*-[2-(2,4-διχλωροδιφαινυλο)-2-(1*H*-ιμιδαζολο-1-υλομεθυλο)-1,3-διοξολανο-4-υλο]μεθύλιο (CAS RN 134071-44-6) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8487	ex 2934 99 90	07	Cedazuridine (Κεδαζουριδίνη) (INN) (CAS RN 1141397-80-9) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8472	ex 2934 99 90	08	2-(6-(5-Χλωρο-2-((τετραϋδρο-2H-πυραν-4-υλ)αμινο)πυριμιδιν-4-υλ)-1-οξοϊσοϊνδολιν-2-υλο) προπανοϊκός (*R*)-*tert*-βουτυλεστέρας (CAS RN 2095665-45-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-{(2*R*,3*S*)-3-[(1*R*)-1-{[*tert*-Βουτυλο(διμεθυλο)σιλυλ]οξυ}αιθυλ]-4-οξοαζετιδιν-2-υλο} προπανοϋλο]-4,4-διμεθυλ-1,3-οξαζολιδιν-2-όνη (ισομερές μείγμα CAS RNs 114341-89-8 και 114418-63-2) αθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.6492	ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8388	ex 2934 99 90	11	Υδατικόδιάλυμα d(P-θειο)(T-G-A-C-T-G-T-G-A-A-C-G-T-T-C-G-A-G-A-T-G-A) δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος (CAS RN 937402-51-2), που περιέχει, κατά βάρος, τουλάχιστον 15 % αλλά όχι περισσότερο από 25 % ολιγοδεσοξυνουκλεοτίδια	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimethomorph (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8348	ex 2934 99 90	13	7,7-Διοξείδιο της (6*S*)-6-μεθυλο-5,6-διυδρο-4H-θειενο[2,3-β]θειοπυραν-4-όνης (CAS RN 148719-91-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8326	ex 2934 99 90	14	2-Μερκαπτοαδενοσίνη (CAS RN 43157-50-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7843	ex 2934 99 90	17	(S)-4-(tert-Βουτοξυκαρβονυλο)-1,4-οξαζεπανο-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 1273567-44-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8250	ex 2934 99 90	18	(1R,3R)-1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο)-2-(2-χλωροακετυλο)-1,3,4,9-τετραϋδροπυριδο[5,4-b] ινδολο-3-καρβοξυλικός μεθυλεστέρας (CAS RN 171489-59-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8720	ex 2934 99 90	19	(4*R*,6*S*)-6-Μεθυλ-7,7-διοξο-5,6-διυδρο-4*H*-θειενο[2,3-b]θειοπυρανο-4-όλη (CAS RN 147128-77-6) καθαρότητας τουλάχιστον 94 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4715	ex 2934 99 90	20	Θειοφαίνιο (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(Οξιραν-2-υλομεθοξυ)-9H-καρβαζόλιο (CAS RN 51997-51-4) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.4942	*ex 2934 99 90	25	2,4-Διαιθυλο-9*H*-θειοξανθενόνη-9 (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2030
0.6252	ex 2934 99 90	26	4-Οξείδιο της 4-μεθυλομορφολίνης σε υδατικό διάλυμα (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6362	ex 2934 99 90	27	2-(4-Υδροξυφαινυλο)-1-βενζοθειοφαιν-6-όλη (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5242	ex 2934 99 90	28	Διϋδροχλωρική 11-πιπεραζιν-υλο)διβενζο[b,f][1,4]θειαζεπίνη (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2026
0.4700	ex 2934 99 90	30	Διβενζο[b,f][1,4]θειαζεπινόνη-11(10H) (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8724	ex 2934 99 90	31	Θενοϊκό οξύ (CAS RN 1918-77-0) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8267	ex 2934 99 90	35	Νατριούχος νουσινερσένη (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Προπαν-2-υλομορφολίνη (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2027
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-Χλωρο-9*H*-θειοξανθεν-9-όνη (CAS RN 86-39-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.6824	*ex 2934 99 90	39	4-(Οξιραν-2-υλομεθοξυ)-9H-καρβαζόλη (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2030
0.8094	*ex 2934 99 90	40	2,3-Πυραζινοδικαρβοξυλικός ανυδρίτης (CAS RN 4744-50-7) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.6823	*ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Χλωρο-αιθυλο)-1-πιπεραζινυλο]διβενζο(b,f)(1,4)θειαζεπίνη (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2030
0.8380	ex 2934 99 90	45	Υδροχλωρική 4-[4-[(5s)-5-(αμινομεθυλ)-2-οξο-3-οξαζολιδινυλο] φαινυλο]-3-μορφολινόνη (CAS RN 898543-06-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.5453	ex 2934 99 90	48	Προπανόλη-2 – 2-μεθυλο-4-(4-μεθυλοπιπεραζιν-1-υλο)-10*H*-θειενο[2,3-b][1,5]βενζοδιαζεπίνη (1:2) διένυδρη (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7188	ex 2934 99 90	49	Κυτιδίνη 5'-(όξινο φωσφορικό νάτριο) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8601	ex 2934 99 90	50	Βουτρισιράνη (INN) (CAS RN 1867157-35-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.8330	ex 2934 99 90	51	Τρινάτριο άλας της 5-τριφωσφορικής ουριδίνης (CAS RN 19817-92-6) καθαρότητας επί ξηρού βάρους τουλάχιστον 90 %	0 %	—	31.12.2027
0.8031	*ex 2934 99 90	55	Ουριδίνη (CAS RN 58-96-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-διφθοροφαινυλο)-4,5-διυδρο-1,2-οξαζολο-3-υλ]αιθανόνη (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2027
0.3575	*ex 2934 99 90	57	Διμεθεναμίδιο-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8), καθαρότητας τουλάχιστον 93 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) ή dolutegravir sodium (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2027
0.2718	ex 2934 99 90	60	Υδροχλωρικό DL-ομοκυστεΐνη-θειολακτόνη (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7459	ex 2934 99 90	61	5(1,2-Διθειολανο-3-υλο)βαλερικό οξύ (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(Μορφολινο-4-υλο)-16-(πυρρολιδινο-1-υλ)ανδροστανο-3,17-διόλη (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-Βρομο-5-βενζοϋλοθειοφαινιο (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7926	*ex 2934 99 90	65	Βενζο[b]θειοφαινο-10-μεθοξυκυκλοεπτανόνη (CAS RN 59743-84-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.4512	ex 2934 99 90	66	1,1-Διοξείδιο του τετραυδροθειοφαίνιου (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-Μεθυλο-5-(4,4,5,5-τετραμεθυλο-1,3,2-διοξαβορολαν-2-υλο)βενζο[d]οξαζολ-2(3H)-όνη (CAS RN 1220696-32-1) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7944	*ex 2934 99 90	70	1,3,4-θειαδιαζωλιδινο-2,5-διθειόνη (CAS RN 1072-71-5) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-Διχλωρο-1,2,5-θειαδιαζόλη (CAS RN 5728-20-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8317	ex 2934 99 90	72	2-Τριφθορομεθυλ-9-αλλυλο-9-θειοξανθεν-όλη (CAS RN 850808-70-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Ισοπροπυλοθειοξανθόνη (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4052	ex 2934 99 90	75	4-οξικό (4*R-cis*)-1,1-διμεθυλαιθυλο-6-[2 [2-(4-φθοροφαινυλ)-5-(1-ισοπροπυλο)-3-φαινυλο-4-[(φαινυλαμινο)καρβονυλο]-1*H*-πυρρολ-1-υλ] αιθυλο]-2,2-διμεθυλο-1,3-διοξάνιο (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8933	*ex 2934 99 90	76	Νατριούχος νεδοσιράνη (INNM) (CAS RN 2247026-22-6), καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8221	ex 2934 99 90	77	Ταζεμετοστάτη (INN) (CAS 1403254-99-8) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος και τα άλατά της	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8930	*ex 2934 99 90	78	5′-Μονοφωσφορική ουριδίνη, δινατριούχος (CAS RN 3387-36-8), καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8048	*ex 2934 99 90	81	1-(4-Αμινοφαινυλο)-5-(μορφολιν-4-υλο)-2,3-διυδροπυριδιν-6-όνη (CAS RN 1267610-26-3) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3a*R*,12b*R*)-11-Χλωρο-2,3,3a,12b-τετραϋδρο-2-μεθυλο-1H-διβενζο[2,3:6,7]οξεπινο[4,5-*c*] πυρρολ-1-όνη (CAS RN 129385-59-7) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.4643	ex 2934 99 90	83	Φλουμιοξαζίνη (ISO) (CAS RN 103361-09-7) με καθαρότητα κατά βάρος 96 % ή περισσότερο	0 %	—	31.12.2029
0.8222	ex 2934 99 90	85	Γιλτεριτινίμπη (INN) (CAS 1254053-43-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος και τα άλατά της	0 %	—	31.12.2026
0.5133	*ex 2934 99 90	86	Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2030
0.5136	*ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Φαινυλενο)-δις(4H-3,1-βενζοξαζινόνη-4) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2030
0.7738	ex 2934 99 90	88	Διοξαλική (7S,9aS)-7-((βενζυλοξυ)μεθυλ)οκταϋδροπυραζινο[2,1-c][1,4]οξαζίνη (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8905	*ex 2934 99 90	89	6R-[6α,7β(Z)]]-7-[2-Φουρυλο(μεθοξυϊμινο) ακεταμιδο]-3-(υδροξυμεθυλ)-8-οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο[4.2.0]οκτ-2-ενο-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 56271-94-4), καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6486	ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-Βρωμο-N-(4,5-διμεθυλ-1,2-οξαζολ-3-υλο)-N-(μεθοξυμεθυλο)βενζολο-1-σουλφοναμίδιο (CAS RN 415697-57-3) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-Αμινο-2,5-διμεθοξυ-N-μεθυλβενζολοσουλφοναμίδιο (CAS RN 49701-24-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-Αμινο-2,5-διμεθοξυ-N-φαινυλβενζολοσουλφοναμίδιο (CAS RN 52298-44-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.3565	ex 2935 90 90	20	Τολουόλιοσουλφοναμίδιο	0 %	—	31.12.2029
0.8224	ex 2935 90 90	21	Ενκοραφενίμπη (INN) (CAS 1269440-17-6) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8276	ex 2935 90 90	22	2-(Χλωροσουλφονυλο)-4-(μεθυλοσουλφοναμιδομεθυλο)βενζοϊκός μεθυλεστέρας (CAS RN 393509-79-0) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	N-[4-(2-Χλωρακετυλ)φαινυλ]μεθανοσουλφοναμίδιο (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8277	ex 2935 90 90	24	4-Μεθυλοβενζολοσουλφονικό 3-({[(4-μεθυλοφαινυλο)σουλφονυλο]καρβαμοϋλο}αμινο)φαινύλιο (CAS RN 232938-43-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-Φθοροφαινυλο)-1-(πυριδιν-3-υλοσουλφονυλο)-1H-πυρρολο-3-καρβαλδεΰδη (CAS RN 881677-11-8) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5261	ex 2935 90 90	27	(3R,5S,6E)-7-{4-(4-Φθοροφαινυλο)-6-ισοπροπυλο-2-[μεθυλο(μεθυλοσουλφονυλ)αμινο] πυριμιδιν-5-υλο}-3,5-διυδροξυεπτεν-6-ενοϊκό μεθύλιο (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8350	ex 2935 90 90	29	Βεμουραφενίμπη (INN) (CAS RN 918504-65-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-αμινοπυριδινο-2-σουλφοναμίδιο (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8413	ex 2935 90 90	31	5-(*N*-3-μεθυλοφαινυλο-σουλφονυλαμιδο)-(*N'*,*N''*-δις-(3-μεθυλοφαινυλο)-ισοφθαλικό οξύ-διαμίδιο) (CAS RN 2375645-78-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8693	ex 2935 90 90	32	4-Χλωρο-3-νιτρο-5-σουλφαμοϋλοβενζοϊκό οξύ (CAS RN 22892-96-2) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-χλωρο-3-πυριδινοσουλφοναμίδιο (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-διμεθυλ-1H-πυραζολ-4-σουλφοναμίδιο (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoclax (INN) (CAS RN 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8606	ex 2935 90 90	41	Νατριούχος λενακαπαβίρη (INNM) (CAS RN 2283356-12-5) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.5036	*ex 2935 90 90	42	Penoxsulam/Πενοξουλάμη (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7928	*ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-Μεθοξυ-4,4-διμεθυλο-1,3-διοξο-3,4-διυδροϊσοκινολιν-2(1H)-υλο)αιθυλο] βενζολοσουλφοναμίδιο (CAS RN 33456-68-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99,5 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Φθοροφαινυλο)-2-[μεθυλο(μεθυλοσουλφονυλ)αμινο]-6-(προπαν-2-υλο) πυριμιδυν-5-υλο]-3,5-διυδροξυ-επτεν-6-ικό οξύ – 1-[(R)-(4-χλωροφαινυλο)(φαινυλο)μεθυλο] πιπεραζίνη (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2026
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Οξυδι(βενζολοσουλφονουδραζίδιο) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4636	ex 2935 90 90	53	2,4-Διχλωρο-5-σουλφαμοϋλοβενζοϊκό οξύ (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6777	*ex 2935 90 90	54	Propoxycarbazone-sodium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) καθαρότητας κατά βάρος95 % και άνω	0 %	—	31.12.2030
0.3560	ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6802	*ex 2935 90 90	56	N-(p-Τολουενοσουλφονυλο)-N'-(3-(p-τολουενοσουλφονυλοξυ)φαινυλ)ουρία (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2030
0.6903	*ex 2935 90 90	57	N-{2-[(φαινυλοκαρβαμοϋλ)αμινο]φαινυλο}βενζολοσουλφοναμίδιο (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2030
0.6664	*ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) καθαρότητας τουλάχιστον 94 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4586	ex 2935 90 90	63	Nicosulphuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) με καθαρότητα κατά βάρος 91 % ή περισσότερο	0 %	—	31.12.2029
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7854	ex 2935 90 90	70	1,1-Διοξείδιο του (4S)-4-υδροξυ-2-(3-μεθοξυπροπυλο)-3,4-διυδρο-2H-θειενο[3,2-e] θειαζινο-6-σουλφοναμιδίου (CAS RN 154127-42-1) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8055	*ex 2935 90 90	80	4-Χλωρο-3-σουλφαμοϋλοβενζοϊκό οξύ (CAS RN 1205-30-7) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.3704	ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Αμινο-N-αιθυλο-m-τολουιδινο)αιθυλο)μεθάνιοσουλφοναμίδιο σεσκιθειικό μονοϋδρικό (CAS RN25646-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-βρωμο-6-φθορο-2-μεθυλινδολ-1-υλο-σουλφονυλο)-*N*, *N*-διμεθυλο-1,2,4-τριαζολο-1-σουλφοναμίδιο (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2026
0.4944	*ex 2938 90 30	10	Γλυκυρριζικό αμμώνιο (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2030
0.3554	ex 2938 90 90	10	Εσπεριδίνη (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5927	ex 2938 90 90	20	Beta-D-γλυκοπυρανοζιτική αιθυλοβανιλλίνη (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7329	ex 2938 90 90	30	Ρεβαουδιοζίτης A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)- διένυδρη τρεχαλόζη (CAS RN 6138-23-4)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8424	ex 2940 00 00	60	Μεθυλο-α-D-μαννοπυρανοσίδη (CAS RN 617-04-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8635	ex 2940 00 00	70	6-Οξική 2,3,4-τριβενζοϊκή 1-(2,2,2-τριχλωροαιθανιμιδική) A-D-Μανοπυρανόζη (CAS RN 346441-49-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.5233	ex 2941 20 30	10	Θειικη διυδροστρεπτομυκίνη (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Τριακετοξυβοροϋδριδικό νάτριο (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8614	ex 2942 00 00	20	Διμεθυλαμινο—βοράνιο (1:1) (CAS RN 74-94-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.3555	3201 20 00		Δεψικά εκχυλίσματα μιμόζας	0 %	—	31.12.2029
0.7943	*ex 3201 90 20	10	Εκχύλισμα Rhuschinensis gall (Gallachinensis) με υδατική βάση, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε τανίνες έως και 85 %	0 %	—	31.12.2030
0.3553	ex 3201 90 90	20	Δεψικά εκχυλίσματα προερχόμενα από συγκάρια τη γαμβίρειο και καρπούς μυροβαλάνου	0 %	—	31.12.2029
0.6183	ex 3204 11 00	15	Χρωστική ύλη C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 99 % και άνω	0 %	—	31.12.2029
0.6277	ex 3204 11 00	25	N-(2-χλωροαιθυλο)-4-[(2,6-διχλωρο-4-νιτροφαινυλ)αζω]-N-αιθυλο-μ-τολουιδίνη (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5264	ex 3204 11 00	50	Χρωστική ύλη C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 95 % και άνω	0 %	—	31.12.2027
0.6972	ex 3204 12 00	15	Χρωστική ύλη C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν Acid Brown 75 σε ποσοστό 75 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Χρωστική ύλη C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 ή 60181-77-3) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν C.I. Acid Brown 355 σε ποσοστό 75 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Χρωστική ύλη C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 ή 99576-15-5) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν Acid Black 210 σε ποσοστό 50 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026
0.6976	ex 3204 12 00	27	Χρωστική ύλη C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 ή 119509-49-8) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν τη χρωστική ύλη Acid Brown 425 σε ποσοστό 75 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Χρωστική ύλη C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν Acid Black 234 σε ποσοστό 75 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Χρωστική ύλη C.I. Acid Black 210 άλας νατρίου (CAS RN 201792-73-6) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν Acid Black 210 σε ποσοστό 50 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5925	ex 3204 12 00	40	Υγρό παρασκεύασμα χρωστικής που περιέχει την ανιοντική όξινη χρωστική C.I. Acid Blue182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6965	ex 3204 12 00	45	Χρωστική ύλη C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν Acid Blue 161/193 75 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Χρωστική ύλη C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 ή 12269-87-3) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν Acid Brown 58 σε ποσοστό 75 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Χρωστική ύλη C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν Acid Brown 165 σε ποσοστό 75 % τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026
0.6974	ex 3204 12 00	57	Χρωστική ύλη C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 ή 12219-65-7) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν Acid Brown 282 σε ποσοστό 75 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026
0.6535	ex 3204 12 00	60	Χρωστική ύλη Acid Red 52 (CASRN3520-42-1) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 97 % και άνω	0 %	—	31.12.2029
0.6977	ex 3204 12 00	65	Χρωστική ύλη C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν Acid Brown 432 σε ποσοστό 75 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6652	*ex 3204 12 00	70	Χρωστική ύλη C.I. Acidblue 25 (CAS RN 6408-78-2) και παρασκευάσματα με βάση αυτή τη χρωστική με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χρωστική ύλη C.I. AcidBlue 25 τουλάχιστον 80 %	0 %	—	31.12.2030
0.4065	ex 3204 13 00	10	Χρωστική ύλη C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 50 % και άνω	0 %	—	31.12.2029
0.7394	ex 3204 13 00	15	Χρωστική ύλη C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) και παρασκευάσματα με βάση αυτή με κατά βάρος περιεχόμενο της χρωστικής C.I. Basic Blue 41 50 % και άνω	0 %	—	31.12.2027
0.7396	ex 3204 13 00	35	Χρωστική ύλη C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) και παρασκευάσματα με βάση αυτή με κατά βάρος περιεχόμενο της χρωστικής C.I. Basic Yellow 28 50 % και άνω	0 %	—	31.12.2027
0.5805	ex 3204 13 00	40	Χρωστική ύλη C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 ή CAS RN 8004-87-3) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω	0 %	—	31.12.2027
0.6475	ex 3204 13 00	60	Χρωστική ύλη C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8888	ex 3204 13 00	85	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — από 25 % έως και 40 % σε χρωστική ύλη C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) και — από 25 % έως και 40 % σε C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6569	*ex 3204 14 00	10	Χρωστική ύλη C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω	0 %	—	31.12.2030
0.6571	ex 3204 14 00	30	Χρωστική ύλη C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω	0 %	—	31.12.2029
0.8537	ex 3204 15 00	15	Χρωστική ύλη C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) και παρασκευάσματα με βάση αυτή που περιέχουν χρωστική ύλη C.I. Vat Blue 1 με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 94 %	0 %	—	31.12.2028
0.8842	ex 3204 15 00	25	Μείγμα σε αναλογία 3:2 των χρωστικών υλών C.I. Vat Blue 1 άλατος καλίου (CAS RN 835912-68-0) και C.I. VAT Blue 1 άλατος νατρίου (CAS RN 894-86-0) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτές με συνδυασμένη περιεκτικότητα τουλάχιστον 40 % κατά βάρος στις χρωστικές ύλες C.I. Vat Blue 1	0 %	—	31.12.2029
0.6129	ex 3204 15 00	70	Χρωστική ύλη C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6325	ex 3204 16 00	30	Παρασκευάσματα με βάση χρωστική ύλη ReactiveBlack 5 (CAS RN 17095-24-8) κατά βάρος περιεκτικότητας 60 % έως και 75 % και τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: — χρωστική ύλη Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — δινάτριο άλας 4-αμινο-3-[[4-[[2-(σουλφοοξυ)αιθυλο]σουλφονυλο] φαινυλ] αζω]-,1-ναφθαλινοσουλφονικού οξέος (CAS RN 250688-43-8), ή — άλας του μετά νατρίου 3,5-διαμινο-4-[[4-[[2-(σουλφοοξυ)αιθυλο]σουλφονυλο]φαινυλ] αζω]-2-[[2-σουλφο-4-[2-(σουλφοοξυ)αιθυλο]σουλφονυ]φαινυλ]αζοβενζοϊκού οξέος (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7367	ex 3204 16 00	40	Υδατικό διάλυμα χρωστικής ύλης C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — με κατά βάρος περιεχόμενο της χρωστικής ύλης C.I. Reactive Red 141 13 % και άνω, και — που περιέχει συντηρητικό	0 %	—	31.12.2027
0.2517	ex 3204 17 00	10	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 50 % και άνω	0 %	—	31.12.2029
0.5433	ex 3204 17 00	15	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 40 % και άνω	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7092	ex 3204 17 00	18	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν C.I. Pigment Orange 16 σε ποσοστό 90 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026
0.6130	ex 3204 17 00	19	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν C.I. Pigment Red 48:2 σε ποσοστό 85 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2029
0.5505	ex 3204 17 00	20	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 35 % και άνω	0 %	—	31.12.2026
0.6279	ex 3204 17 00	21	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν C.I. Pigment Blue 15:4 σε ποσοστό 35 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2029
0.5259	ex 3204 17 00	22	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση της συγκεκριμένης χρωστικής 50 % και άνω	0 %	—	31.12.2026
0.6246	ex 3204 17 00	23	ΧρωστικήύληC.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 ήCAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6453	ex 3204 17 00	24	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) και παρασκευάσματα με βάση αυτή περιεκτικότητας τουλάχιστον 20 % κατά βάρος σε χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 57:1	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5427	ex 3204 17 00	25	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 25 % και άνω	0 %	—	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 80 % και άνω	0 %	—	31.12.2027
0.8678	ex 3204 17 00	28	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 12 (CAS RN 6358-85-6) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 21 % και άνω	0 %	—	31.12.2028
0.7659	ex 3204 17 00	31	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) και παρασκευάσματα με βάση αυτή με κατά βάρος συγκέντρωση 70 % και άνω	0 %	—	31.12.2029
0.6603	*ex 3204 17 00	33	Χρωστική ύλη C.I. PigmentBlue 15:1 (CAS RN 147-14-8) και παρασκευάσματα με βάση αυτή τη χρωστική με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χρωστική ύλη C.I. PigmentBlue 15:1 τουλάχιστον 35 % κατά βάρος.	0 %	—	31.12.2030
0.5426	ex 3204 17 00	35	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 70 % και άνω	0 %	—	31.12.2026
0.7565	ex 3204 17 00	37	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση της συγκεκριμένης χρωστικής 30 % και άνω	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8827	ex 3204 17 00	51	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 50 % σε χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 174	0 %	—	31.12.2029
0.8798	ex 3204 17 00	52	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % σε χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 112	0 %	—	31.12.2029
0.8795	ex 3204 17 00	53	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % σε χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 122	0 %	—	31.12.2029
0.8801	ex 3204 17 00	54	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % σε χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 65	0 %	—	31.12.2029
0.8816	ex 3204 17 00	56	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % σε χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 146	0 %	—	31.12.2029
0.8821	ex 3204 17 00	57	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 50 % σε χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 13	0 %	—	31.12.2029
0.8892	ex 3204 17 00	58	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % σε χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 17	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8877	ex 3204 17 00	59	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % σε χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 180	0 %	—	31.12.2029
0.5832	ex 3204 17 00	75	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 80 % και άνω	0 %	—	31.12.2027
0.5700	ex 3204 17 00	85	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 35 % και άνω	0 %	—	31.12.2027
0.5680	ex 3204 17 00	88	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 ή CAS RN 101357-19-1) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω	0 %	—	31.12.2027
0.6979	ex 3204 19 00	13	Χρωστική ύλη C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) και παρασκευάσματά της, που περιέχουν C.I. Sulphur Black 1 σε ποσοστό 75 % κατά βάρος τουλάχιστον	0 %	—	31.12.2026
0.5100	ex 3204 19 00	73	Χρωστική ύλη C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 97 % και άνω	0 %	—	31.12.2026
0.8881	ex 3204 19 00	74	Χρωστική ύλη C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % σε χρωστική ύλη C.I. Solvent Red 135	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8883	ex 3204 19 00	76	Χρωστική ύλη C.I. Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % σε χρωστική ύλη C.I. Solvent Red 52	0 %	—	31.12.2029
0.5282	ex 3204 19 00	77	Χρωστική ύλη C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 ή CAS RN 12671-74-8) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 95 % και άνω	0 %	—	31.12.2026
0.8880	ex 3204 19 00	78	Χρωστική ύλη C.I. Solvent Yellow 114 (CAS RN 17772-51-9) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % σε χρωστική ύλη C.I. Solvent Yellow 114	0 %	—	31.12.2029
0.4058	ex 3204 20 00	10	Χρωστική ύλη C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) και παρασκευάσματα με βάση αυτή με χρωστική ύλη C.I. Fluorescent Brightener 184 σε κατά βάρος συγκέντρωση 20 % και άνω	0 %	—	31.12.2026
0.5395	ex 3204 20 00	30	Χρωστική ύλη C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση 90 % και άνω	0 %	—	31.12.2026
0.6473	ex 3204 90 00	10	Χρωστική ουσία C.I Solvent Yellow 172 (αν και είναι γνωστή ως C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) και παρασκευάσματα αυτής με τη χρωστική ουσία C.I Solvent Yellow 172 (αν και είναι γνωστή ως C.I. Solvent Yellow 135) περιεκτικότητας 90 % ή περισσότερο κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7658	ex 3205 00 00	20	Παρασκεύασμα χρωστικής ύλης C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), σε μορφή ξηρής σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 16 % έως και 25 % χρωστική ύλη C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — 65 % έως και 75 % υδροξείδιο του αργιλίου (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7699	ex 3205 00 00	30	Παρασκεύασμα χρωστικής ύλης C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), σε μορφή ξηρής σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 16 % έως και 21 % χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — 65 % έως και 69 % υδροξείδιο του αργιλίου (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5378	ex 3206 19 00	10	Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 72 % (±2 %) σε μαρμαρυγία (CAS RN 12001-26-2) και — 28 % (±2 %) σε διοξείδιο του τιτανίου (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8770	ex 3206 20 00	50	Μαύρος σπινέλιος χρωμιώδους νικελίου σιδήρου (C.I. pigment black 30) (CAS RN 71631-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8765	ex 3206 20 00	60	Πράσινος σπινέλιος χρωμιώδους κοβαλτίου (C.I. pigment green 26) (CAS RN 68187-49-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8768	ex 3206 20 00	70	Μαύρος σπινέλιος χρωμιώδους χαλκού (C.I. pigment black 28) (CAS RN 68186-91-4)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8874	ex 3206 41 00	10	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % σε χρωστική ύλη C.I. Pigment Blue 29	0 %	—	31.12.2029
0.6245	ex 3206 49 70	20	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7390	ex 3206 49 70	40	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) και παρασκευάσματα με βάση αυτή με κατά βάρος περιεχόμενο της χρωστικής C.I. Pigment Blue 27 85 % και άνω	0 %	—	31.12.2027
0.8211	ex 3206 49 70	50	Συμπυκνωμένο μείγμα χρωστικών (μητρικό μείγμα) υπό μορφή σφαιριδίων, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 50 %, όχι όμως άνω του 70 %, σε πολυαμίδιο- 6,6 (CAS RN 32131-17-2), — τουλάχιστον 15 %, όχι όμως άνω του 20 %, σε σκόνη σιδήρου (CAS RN 7439-89-6), — τουλάχιστον 5 %, όχι όμως άνω του 15 %, σε θειικό βάριο (CAS RN 7727-43-7) και — τουλάχιστον 5 %, όχι όμως άνω του 10 %, σε μπλε χρωστική ουσία που αποτελείται από μείγμα διοξειδίου του τιτανίου (CAS RN 13463-67-7) και φθαλοκυανίνης χαλκού(II) (CAS RN 147-14-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8800	ex 3206 49 70	60	Χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) και παρασκευάσματα βασισμένα σε αυτή με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % σε χρωστική ύλη C.I. Pigment Yellow 164	0 %	—	31.12.2029
0.3673	3206 50 00		Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8676	ex 3207 30 00	30	Αργυροπολτός, που περιέχει κατά βάρος: — 45 % έως και 90 % άργυρο (CAS RN 7440-22-4) και — 59 % έως και 92 % ολικά στερεά (συμπεριλαμβανομένου του αργύρου) για χρήση ως αγωγός στην παραγωγή ηλιακών κυψελών [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8630	ex 3207 30 00	40	Αργιλιοπολτός, που περιέχει κατά βάρος: — 72 % έως και 82 % αργίλιο (CAS RN 7429-90-5) — με ιξώδες 10 έως και 100 Pa.s (ιξωδόμετρο τύπου Brookfield RVT, 14 στελέχη, 20 rpm, 25 °C ± 0,5 °C) — με μέγεθος σωματιδίων αργιλίου έως και 25 μm για χρήση στην παραγωγή ηλιακών κυψελών [1]	0 %	—	31.12.2028
0.2511	ex 3208 20 10	10	Συμπολυμερές N-βινυλοκαπρωλακτάμη, N-βινυλο-2-πυρρολιδόνη και μεθακρυλικό διμεθυλαμινοαιθύλιο, με μορφή διαλύματος σε αιθανόλη που περιέχει κατά βάρος 34 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 40 % συμπολυμερές	0 %	—	31.12.2029
0.4511	ex 3208 20 10	20	Διάλυμα εμβάπτισης για τελική επίστρωση, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ακρυλικά-μεθακρυλικά-αλκενοσουλφονικά συμπολυμερή με φθοριωμένες πλευρικές αλυσίδες 0,5 % ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 15 %, σε διάλυμα κ-βουτανόλης ή/και 4-μεθυλοπεντανόλης-2 ή/και διισοαμυλαιθέρα	0 %	—	31.12.2029
0.8412	ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	50 25	Συμπολυμερές βινυλοκαπρολακτάμης και βινυλοπυρρολιδόνης (CAS RN 51987-20-3) υπό μορφή διαλύματος σε 2-βουτοξυαιθανόλη (CAS RN 111-76-2) με περιεκτικότητα, κατά βάρος, 45 % και άνω, όχι όμως περισσότερο από 58 % σε συμπολυμερές	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8137	*ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 20 % αλλά όχι πάνω από 40 % συμπολυμερές μεθυλοβινυλαιθέρα – μηλεϊνικού μονοβουτυλίου (CAS RN 25119-68-0), — τουλάχιστον 7 % αλλά όχι πάνω από 20 % συμπολυμερές μεθυλοβινυλαιθέρα – μηλεϊνικού μονοαιθυλίου (CAS RN 25087-06-3), — τουλάχιστον 40 % αλλά όχι πάνω από 65 % αιθανόλη (CAS RN 64-17-5), — τουλάχιστον 1 % αλλά όχι πάνω από 7 % βουταν-1-όλη (CAS RN 71-36-3)	0 %	—	31.12.2030
0.3967	ex 3208 90 19	15	Χλωριωμένες πολυολεφίνες, σε διάλυμα	0 %	—	31.12.2029
0.2504	ex 3208 90 19	40	Πολυμερές μεθυλοσιλοξάνης, υπό μορφή διαλύματος σε μείγμα ακετόνης, βουτανόλης, αιθανόλης και ισοπροπανόλης, που περιέχουν, κατά βάρος, 5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 11 % πολυμερών μεθυλοσιλοξάνης	0 %	—	31.12.2029
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Πολυμερές αποτελούμενο από πολυσυμπύκνωμα φορμαλδεΰδης και ναφθαλινοδιόλης, χημικώς τροποποιημένο μέσω αντίδρασης με αλογοναλκίνια,διάλυμένοσε οξικό μεθυλαιθέρα προπυλενογλυκόλης	0 %	—	31.12.2029
0.6989	ex 3208 90 19	47	Διάλυμα που περιέχει, κατά βάρος: — τουλάχιστον 0,1 % αλλά όχι περισσότερο από 20 % αλκοξυομάδες οι οποίες περιέχουν πολυμερές σιλοξανίου με αλκυλικούς ή αρυλικούς υποκαταστάτες — τουλάχιστον 75 % οργανικού διαλύτη που περιέχει προπυλενογλυκολαιθυλαιθέρα (CAS RN 1569-02-4) και/ή οξικό προπυλενογλυκολ-μονομεθυλαιθέρα (CAS RN 108-65-6) και/ή προπυλενογλυκολ-προπυλαιθέρα (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2502	ex 3208 90 19	50	Διάλυμα που περιέχει, κατά βάρος,: — (63,5 ± 10) % γ-βουτυρολακτόνη (CAS RN 96-48-0), — (30 ± 10) % αρωματικής ρητίνης πολυυδροξυαμιδίου, — (3,5 ± 1,5) % εστερικό παράγωγο ναφθοκινόνης, — (1,5 ± 0,5) % αρυλσιλισικο οξύ, — (1,5 ± 0,5) % [3-(τριμεθοξυσιλυλο)προπυλ]ουρία (CAS RN 23843-64-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6726	ex 3208 90 19	55	Παρασκεύασμα κατά βάρος περιεκτικότητας 5 % έως και 20 % συμπολυμερούς μηλεϊνικού ανυδρίτη και προπυλενίου ή μείγματος πολυπροπυλενίου και συμπολυμερούς μηλεϊνικού ανυδρίτη και προπυλενίου ή μείγματος πολυπροπυλενίου και συμπολυμερούς προπυλενίου, ισοβουτανίου και μηλεϊνικού ανυδρίτη σε οργανικό διαλύτη	0 %	—	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Συμπολυμερές υδροξυστυρολίου και ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα: — στυρόλιο, — αλκοξυστυρόλιο, — ακρυλικά αλκύλια, σε διάλυμα σε γαλακτικό αιθύλιο	0 %	—	31.12.2026
0.6005	ex 3208 90 19	65	Σιλικόνες, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε ξυλόλιο 50 % και άνω και κατά βάρος περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου το πολύ 25 %, του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή χειρουργικών εμφυτευμάτων μακράς διάρκειας	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5777	ex 3215 19 00	20	Μελάνη: — αποτελούμενη από πολυεστερικό πολυμερές και διασπορά αργύρου (CAS RN 7440-22-4)και χλωριούχου αργύρου (CAS RN 7783-90-6) σε μεθυλοπροπυλοκετόνη (CAS RN 107-87-9) — με συνολική κατά βάρος περιεκτικότητα σε στερεά 55 % έως και 57 %, και — με ειδικό βάρος 1,40 g/cm³ έως και 1,60 g/cm³, προοριζόμενη για την κατασκευή ηλεκτροδίων [1]	0 %	l	31.12.2027
0.2501	ex 3215 90 70	20	Μελάνη ευαισθητοποιούμενη με τη θερμοκρασία στερεωμένη σε φύλλο από πλαστική ύλη	0 %	—	31.12.2029
0.4533	ex 3215 90 70	30	Μελάνι φυσιγγίου μιας χρήσης που περιέχει κατά βάρος: — 1 %, ή περισσότερο, αλλά το πολύ 10 % άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, ή — 3,8 %, ή περισσότερο χρωστικής C.I. Solvent Black 7 σε οργανικούς διαλύτες προς χρήση στην επισήμανση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	Αιθέριο έλαιο πορτοκαλιού (CAS RN 8028-48-6) ή αιθέριο έλαιο νεραντζιού (CAS RN 72968-50-4), μη αποτερπενωμένο	0 %	—	31.12.2029
0.4863	ex 3402 39 90	10	Λαουρυλομεθυλισαιθειονικό νάτριο	0 %	—	31.12.2026
0.4002	ex 3402 42 00	10	Τασιενεργό προϊόν από συμπολυμερές βινυλίου, παρασκευαζόμενο με πολυπροπυλενογλυκόλη	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4277	ex 3402 42 00	20	Επιφανειοδραστική ουσία που περιέχει 1,4-διμεθυλο- 1,4-δις (2-μεθυλοπροπυλ)-2-βουτινο-1,4-διυλ-αιθέρα, πολυμερισμένο με οξιράνιο, με μεθύλιο ως χαρακτηριστική ομάδα	0 %	—	31.12.2027
0.6285	ex 3402 90 10	10	Επιφανειοδραστικό μείγμα χλωριούχων αλάτων του μεθυλοτρι(C8-C10)αλκυλαμμωνίου (CAS RN 63393-96-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8758	ex 3402 90 10	15	Επιφανειοδραστική ουσία με σιλικόνη, αποτελούμενη από μείγμα: — συμπολυμερούς πολυαλκυλενοξειδιδιμεθυλοσιλοξανίου (CAS RN 68937-55-3) σε αναλογία από 60 % έως και 85 %, κατά βάρος, — πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλ),α-υδρο-ω-υδροξυ (CAS RN 25322-68-3) σε αναλογία από 15 % έως και 40 %, κατά βάρος, — οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξανίου (CAS RN 556-67-2) σε αναλογία από 0,8 % έως και 1,5 %, κατά βάρος, — δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξανίου (CAS RN 541-02-6) σε αναλογία από 0,6 % έως και 1,0 %, κατά βάρος, — δωδεκαμεθυλοκυκλοεξασιλοξανίου (CAS RN 540-97-6) σε αναλογία από 0,2 % έως και 0,5 %, κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.3660	ex 3402 90 10	80	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — από 80 % έως και 90 % σε δοκουσικό νάτριο (INN) (CAS RN 577-11-7), και — από 10 % έως και 20 % σε βενζοϊκό νάτριο (CAS RN 532-32-1)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4313	ex 3506 91 90	40	Ακρυλική συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση, πάχους από 0,076 mm έως 0,127 mm κατ' ανώτατο όριο, σε ρόλους πλάτους από 45,7 cm έως 132 cm κατ' ανώτατο όριο, επί αποσπώμενης επένδυσης με αρχική ισχύ επιφανειακής πρόσφυσης που δεν υπερβαίνει τα 15N/25 mm (μετρούμενη με βάση το ASTM D3330)	0 %	—	31.12.2029
0.6293	ex 3507 90 90	10	Παρασκεύασμα πρωτεϊνάσης από το βακτηρίδιο *Achromobacter lyticus*(CAS RN123175-82-6) για χρήση στην παραγωγή προϊόντων ανθρώπινης ινσουλίνης και αναλόγων ινσουλίνης [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7050	ex 3507 90 90	30	Σαλικυλική 1-μονοοξυγενάση (CAS RN 9059-28-3) σε υδατικό διάλυμα με — συγκέντρωση ενζύμου τουλάχιστον 6,0 U/ml, το πολύ όμως 7,4 U/ml, — συγκέντρωση κατά βάρος νατραζιδίου (CAS RN 26628-22-8) που δεν υπερβαίνει το 0,09 % και — με τιμή pH τουλάχιστον 6,5, το πολύ όμως 8,5	0 %	—	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	20	Πυροτεχνικό μείγμα σε κυλινδρικό σχήμα ή σε μορφή συσσωματωμένων κόκκων, το οποίο αποτελείται από νιτρικό στρόντιο ή νιτρικό χαλκό ή βασικό νιτρικό χαλκό σε μήτρα νιτρογουανιδίνης ή νιτρικής γουανιδίνης, που περιέχει επίσης συνδετικό μέσο και πρόσθετα, και το οποίο χρησιμοποιείται ως εξάρτημα συστημάτων διόγκωσης αερόσακων [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7318	ex 3603 50 00	10	Αναφλεκτήρες για γεννήτριες αερίου, με: — συνολικό μέγιστο μήκος 15,5 mm έως και 29,4 mm, και — μήκος ακίδας 6,4 mm έως και 12,6 mm	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5465	ex 3801 90 00	10	Διογκούμενος γραφίτης (CAS RN 90387-90-9 και CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6759	*ex 3802 10 00	10	Μείγμα ενεργού άνθρακα και πολυαιθυλενίου, σε μορφή σκόνης	0 %	—	31.12.2030
0.7368	ex 3802 10 00	40	Χημικώς ενεργοποιημένος άνθρακας σε καθορισμένο ή ακανόνιστο σχήμα με χωρητικότητα εργασίας του βουτανίου 5 g βουτάνιο/100 ml και άνω (όπως καθορίζεται με τη μέθοδο ASTM D 5228) που χρησιμοποιείται για την απορρόφηση και εκρόφηση ατμών [1]	0 %	—	31.12.2027
0.2987	3805 90 10		Έλαιο πεύκου	1,7 %	—	31.12.2029
0.2988	ex 3808 91 90	30	Παρασκεύασμα που περιέχει ενδοσπόρια ή σπόρους και κρύσταλλους πρωτεϊνών που προέρχονται από την υβριδική ποικιλία είτε: — *Bacillus thuringiensis* Berliner subsp. *aizawai* και *kurstaki* ή, — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* ή, — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* ή, — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai* ή, — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	—	31.12.2029
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	—	31.12.2029
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram/Σπινετοράμη(ISO) (CAS RN 935545-74-7), παρασκεύασμα αποτελούμενο από δύο συστατικά spinosyn (3'-ethoxy-5,6-dihydrospinosyn J και3'-ethoxy-spinosyn L)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4753	ex 3808 93 90	10	Παρασκεύασμα σε μορφή κόκκων, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 38,8 % και άνω, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 41,2 %, σε γιββερελίνη A3 ή — 9,5 % και άνω, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 10,5 %, σε γιββερελίνη A4 και A7	0 %	—	31.12.2029
0.8727	ex 3808 93 90	70	Παρασκεύασμα σε μορφή σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 90 % στον συνδυασμό γιβερελλίνης A4 και γιβερελλίνης A7 (CAS RN 8030-53-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6532	ex 3808 94 20	30	Βρωμοχλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη- 2,4 (CAS RN 32718-18-6) που περιέχει: — 1,3-Διχλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη- 2,4 (CAS RN 118-52-5), — 1,3-Διβρωμο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη- 2,4 (CAS RN 77-48-5), — 1-Βρωμο,3-χλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη- 2,4 (CAS RN 16079-88-2), και/ή — 1-Χλωρο,3-βρωμο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη- 2,4 (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8904	*ex 3808 99 90	30	Οξίμη μιλβεμυκίνης (CAS RN 129496-10-2), μείγμα μεθυλικού αναλόγου και αιθυλικού αναλόγου, καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8830	ex 3809 91 00	20	Υδατικό μείγμα πεντοξειδίου του αντιμονίου με κατά βάρος περιεκτικότητα: — από 48 % έως και 55 % σε πεντοξείδιο του αντιμονίου (CAS RN 1314-60-9), — από 1 % έως και 5 % σε τριαιθανολαμίνη (CAS RN 102-71-6)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4510	ex 3811 19 00	10	Διάλυμα τρικαρβονυλομεθυλοκυκλοπενταδιενυλιούχου μαγγανίου σε αρωματικό υδρογονάνθρακα ως διαλύτη, με κατά βάρος περιεκτικότητα μεταξύ 61 % και 63 %, το οποίο δεν περιέχει περισσότερο από: — 4,9 % 1,2,4-τριμεθυλοβενζόλιο, — 4,9 % ναφθαλίνιο και — 0,5 % 1,3,5-τριμεθυλοβενζόλιο	0 %	—	31.12.2029
0.3448	ex 3811 21 00	10	Άλατα του δινονυλναφθαλίνοσουλφονικού οξέος, με μορφή διαλύματος σε ορυκτέλαια	0 %	—	31.12.2029
0.7223	ex 3811 21 00	11	Μέσο διασποράς και αντιοξειδωτικό που περιέχει: — ο-αμινο-πολυ-ισοβουτυλοφαινόλη (CAS RN 78330-13-9), — ορυκτέλαια σε αναλογία που υπερβαίνει το 30 %, αλλά δεν υπερβαίνει το 50 % κατά βάρος, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6904	*ex 3811 21 00	12	Μέσο διασποράς που περιέχει: — εστέρες πολυϊσοβουτενυληλεκτρικού οξέος και πενταερυθριτόλης (CAS RN 103650-95-9), — ορυκτέλαια 35 % και άνω, το πολύ όμως 55 % κατά βάρος και — μέγιστη περιεκτικότητα 0,05 % κατά βάρος σε χλώριο, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6018	ex 3811 21 00	13	Πρόσθετα που περιέχουν: — βοριωμένο (C16-C24)αλκυλοβενζολοσουλφονικό μαγνήσιο και — ορυκτέλαια, με δείκτη αλκαλικότητας (TBN) άνω του 250, όχι όμως άνω του 350, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6906	*ex 3811 21 00	14	Μέσο διασποράς: — που περιέχει πολυϊσοβουτενηλεκτριμίδιο, προερχόμενο από προϊόντα αντίδρασης πολυαιθυλενοπολυαμινών με πολυϊσοβουτενυληλεκτρικόανυδρίτη (CAS RN 147880-09-9), — που περιέχει ορυκτέλαια 35 % και άνω, το πολύ όμως 55 % κατά βάρος, — μέγιστης περιεκτικότητας 0,05 % κατά βάρος σε χλώριο, — με δείκτη αλκαλικότητας κάτω του 15, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2030
0.6907	*ex 3811 21 00	16	Απορρυπαντικό που περιέχει: — Άλας ασβεστίου β-αμινοκαρβονυλικήςαλκυλοφαινόλης (προϊόν αντίδρασης βάση Mannichalκυλοφαινόλης) — ορυκτέλαια 40 % και άνω, το πολύ όμως 60 % κατά βάρος και — με δείκτη αλκαλικότητας άνω του 120 που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6430	ex 3811 21 00	19	Πρόσθετα που περιέχουν: — μείγμα με βάση το πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο, και — ορυκτέλαια σε αναλογία που υπερβαίνει το 30 %, αλλά δεν υπερβαίνει το 50 % κατά βάρος, με δείκτη αλκαλικότητας άνω του 40, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3449	ex 3811 21 00	20	Προσθετικά για λιπαντικά λάδια, με βάση τον σύμπλοκο οργανικές ενώσεις μολυβδαινίου, υπό μορφή διαλύματος σε ορυκτό έλαιο	0 %	—	31.12.2029
0.8583	ex 3811 21 00	21	Πρόσθετο που περιέχει, κατά βάρος: — από 90 % έως και 97 % προϊόντα αντίδρασης κυκλοεξ-3-ενοκαρβοξυλικού βουτυλίου και θείου (CAS RN 160305-95-3), — από 3 % έως και 10 % ορυκτέλαιο, για χρήση στην παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8196	ex 3811 21 00	22	Πρόσθετο αποτελούμενο κυρίως από: — προϊόν αντίδρασης πολυϊσοβουτενυλικού ανυδρίτη ηλεκτρικού οξέος (CAS RN 192662-34-3) με N,N-διαιθυλαμινοαιθανόλη (CAS RN 100-37-8), — ορυκτέλαιο σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 25 %, όχι όμως άνω του 40 %, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8197	ex 3811 21 00	24	Πρόσθετο αποτελούμενο κυρίως από: — προϊόν αντίδρασης πολυϊσοβουτενυλικού ανυδρίτη ηλεκτρικού οξέος με πολυαιθυλενοπολυαμίνες (CAS RN 134758-95-5), βοριωμένο, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χλώριο τουλάχιστον 0,05 %, όχι όμως άνω του 0,25 % και δείκτη αλκαλικότητας (TBN) άνω του 20, — ορυκτέλαιο σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 45 %, όχι όμως άνω του 55 %, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6012	ex 3811 21 00	25	Πρόσθετα που περιέχουν: — ένα συμπολυμερές πολυμεθακρυλικού (C8-18)αλκυλίου με N-[3-(διμεθυλαμινο)προπυλο] μεθακρυλαμίδιο, μέσου μοριακού βάρους (Mw) άνω του 10 000, όχι όμως άνω του 20 000, και — ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία άνω του 15 %, όχι όμως άνω του 30 %, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8198	ex 3811 21 00	26	Πρόσθετο αποτελούμενο κυρίως από: — φωσφοροδιθειικό οξύ, μικτούς εστέρες O,O-δισ (1,3-διμεθυλοβουτυλίου και ισοπροπυλίου), άλατα ψευδαργύρου (CAS RN 84605-29-8), — ορυκτέλαιο σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 7 %, όχι όμως άνω του 12 %, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6022	ex 3811 21 00	27	Πρόσθετα που περιέχουν: — 10 % και άνω κατά βάρος ενός συμπολυμερούς αιθυλενίου-προπυλενίου, χημικώς τροποποιημένου με ομάδες ηλεκτρικού ανυδρίτη που έχουν αντιδράσει με 3-νιτροανιλίνη, και — ορυκτέλαια, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8199	ex 3811 21 00	28	Πρόσθετο αποτελούμενο κυρίως από: — δισ[O,O-δισ(2-αιθυλεξυλ)] δισ (διθειοφωσφορικό) ψευδάργυρο (CAS RN 4259-15-8), — φωσφορώδες τριφαινύλιο (CAS RN 101-02-0) σε κατά βάρος αναλογία άνω του 0,5 %, όχι όμως άνω του 6 %, — O,O,O-τριφαινυλοφωσφοροθειικό εστέρα (CAS RN 597-82-0) σε κατά βάρος αναλογία άνω του 0,5 %, όχι όμως άνω του 6 %, και όχι άνω του 7,5 % κατά βάρος επί του συνδυασμού τριφαινυλοφωσφορούχων ενώσεων — ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 10 %, όχι όμως άνω του 20 %, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια (1)	0 %	—	31.12.2026
0.5727	ex 3811 21 00	29	Πρόσθετο που περιέχει, κατά βάρος: — 25 % έως και 40 % άλατα αλκυλοβενζολοσουλφονικών οξέων C16-24 με ασβέστιο (CAS RN 70024-69-0), — 30 % έως και 65 % ορυκτέλαια, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια (1)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5717	ex 3811 21 00	30	Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που περιέχουν ορυκτέλαια, αποτελούνται από τα άλατα με ασβέστιο των προϊόντων αντίδρασης πολυϊσοβουτυλενοφαινόλης με σαλικυλικό οξύ και φορμαλδεΰδη και χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης	0 %	—	31.12.2027
0.8201	ex 3811 21 00	32	Πρόσθετο αποτελούμενο κυρίως από: — O,O,O',O'-τετράκις (1,3-διμεθυλβουτυλ) δις(φωσφοροδιθειικό) ψευδάργυρο (CAS RN 2215-35-2), — ορυκτέλαιο σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 4 %, όχι όμως άνω του 12 %, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6013	ex 3811 21 00	33	Πρόσθετα που περιέχουν: — άλατα ασβστίου των προϊόντων αντίδρασης επτυλοφαινόλης με φορμαλδεΰδη (CASRN84605-23-2) και — ορυκτέλαια, με δείκτη αλκαλικότητας (TBN) άνω του 40, όχι όμως άνω του 100, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων ή υπεραλκαλικών απορρυπαντικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6905	*ex 3811 21 00	34	Απορρυπαντικό που περιέχει: — μετ' ασβεστίου άλατα παραγώγων του μεθυλοβενζολοσουλφονικού οξέος με αλκύλια C20-24 μονής διακλάδωσης (CAS RN 722503-68-6), — ορυκτέλαια άνω του 30 % και μέχρι 60 % κατά βάρος και — με δείκτη αλκαλικότητας άνω του 310 και μέχρι 340, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6016	ex 3811 21 00	37	Πρόσθετα που περιέχουν: — ένα συμπολυμερές στυρολίου-μηλεϊνικού ανυδρίτη, εστεροποιημένο με αλκοόλες C4-C20 και τροποποιημένο με αμινοπροπυλομορφολίνη, και — ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία άνω του 50 %, όχι όμως άνω του 75 %, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6435	ex 3811 21 00	48	Πρόσθετα που περιέχουν: — υπεραλκαλικά άλατα αλκυλοβενζολοσουλφονικών οξέων (CAS RN 231297-75-9) του μαγνησίου (C20-C24) και — ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία άνω του 25 % έως και 50 %, — με δείκτη αλκαλικότητας άνω του 350 έως και 450, για χρήση στην παρασκευή λιπαντικών ελαίων ή για χρήση στην παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6437	ex 3811 21 00	53	Πρόσθετα που περιέχουν: — υπεραλκαλικό σουλφονικό παράγωγο πετρελαίου του ασβεστίου (CAS68783-96-0) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε σουλφονικά άλατα τουλάχιστον 15 %, όχι όμως άνω του 30 %, και — ορυκτέλαιο σε κατά βάρος αναλογία άνω του 40 %, όχι όμως άνω του 60 %, με δείκτη αλκαλικότητας τουλάχιστον 280, όχι όμως άνω του 420, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6434	ex 3811 21 00	55	Πρόσθετα που περιέχουν: — χαμηλής αλκαλικότητας πολυπροπυλενυλοβενζολοσουλφονικό ασβέστιο (CAS RN 75975-85-8) και — ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία άνω του 40 %, όχι όμως άνω του 60 %, με δείκτη αλκαλικότητας άνω του 10, όχι όμως άνω του 25, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5724	ex 3811 21 00	60	Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, τα οποία περιέχουν ορυκτέλαια, — που έχουν ως βάση πολυπροπυλενυλοβενζολοσουλφονικό ασβέστιο (CAS RN 75975-85-8), με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 25 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 35 %, — με συνολικό αριθμό βάσεων (TBN) τουλάχιστον 280, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 320, χρησιμοποιούμενα ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης	0 %	—	31.12.2027
0.6431	ex 3811 21 00	63	Πρόσθετα που περιέχουν: — υπεραλκαλικό μείγμα σουλφονικών παραγώγων πετρελαίου του ασβεστίου (CAS RN 61789-86-4) και συνθετικών αλάτων αλκυλοβενζολοσουλφονικών οξέων του ασβεστίου (CAS RN 68584-23-6 και CAS RN 70024-69-0) με συνολική κατά βάρος περιεκτικότητα σε σουλφονικά άλατα τουλάχιστον 15 %, όχι όμως άνω του 25 %, και — ορυκτέλαια σε κατά βάρος αναλογία άνω του 40 %, όχι όμως άνω του 60 %, με δείκτη αλκαλικότητας τουλάχιστον 280, όχι όμως άνω του 320, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6429	ex 3811 21 00	65	Πρόσθετα που περιέχουν: — ένα μείγμα με βάση το πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο (CAS RN 160610-76-4), και — άνω του 35 %, όχι όμως άνω του 50 % κατά βάρος ορυκτέλαια, με περιεκτικότητα σε θείο μεγαλύτερη από 0,7 %, όχι όμως άνω του 1,3 % κατά βάρος, με συνολικό αριθμό βάσης άνω του 8, για χρήση στην παρασκευή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5711	ex 3811 21 00	70	Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, — που περιέχουν πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο, προερχόμενο από προϊόντα αντίδρασης πολυαιθυλενοπολυαμινών με πολυϊσοβουτενυληλεκτρικό ανυδρίτη (CAS RN 84605-20-9), — που περιέχουν ορυκτέλαια, — με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χλώριο τουλάχιστον 0,05 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 0,25 %, — με συνολικό αριθμό βάσεων (TBN) άνω του 20, χρησιμοποιούμενα ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης	0 %	—	31.12.2027
0.6017	ex 3811 21 00	73	Πρόσθετα που περιέχουν: — ενώσεις βοριωμένου ηλεκτριμίδιου (CAS RN 134758-95-5), — ορυκτέλαια και — με δείκτη αλκαλικότητας (TBN) άνω του 40, για χρήση στην παραγωγή μείγματος προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6671	ex 3811 21 00	75	Πρόσθετα που περιέχουν: — Διαλκυλοβενζολοσουλφονικά άλατα του ασβεστίου (C 10-C 14), — ορυκτέλαια με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40 % αλλά όχι περισσότερο του 60 %, με δείκτη αλκαλικότητας έως 10, προοριζόμενα για την παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6669	ex 3811 21 00	77	Αντιαφριστικά πρόσθετα αποτελούμενα από: — συμπολυμερές ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου και ακρυλικού αιθυλίου, και — ορυκτέλαια με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 50 % αλλά όχι περισσότερο του 80 %, προοριζόμενα για την παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6666	ex 3811 21 00	80	Πρόσθετα που περιέχουν: — πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο από αρωματικές πολυαμίνες, — ορυκτέλαια με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 40 % αλλά όχι περισσότερο του 60 %, περιεκτικότητας σε άζωτο άνω του 0,6 % άλλα όχι περισσότερο του 0,9 % , προοριζόμενα για την παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6498	ex 3811 21 00	83	Πρόσθετα: — που περιέχουν πολυϊσοβουτυλενηλεκτριμίδιο προερχόμενο από προϊόντα αντίδρασης πολυαιθυλενοπολυαμινών με πολυϊσοβουτενυληλεκτρικό ανυδρίτη (CAS RN 84605-20-9), — που περιέχουν ορυκτέλαια περισσότερο από 31,9 % όχι όμως άνω του 43,3 % κατά βάρος, — με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χλώριο που δεν υπερβαίνει το 0,05 %, και — με δείκτη αλκαλικότητας (TBN) άνω του 20, για χρήση στην παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5718	ex 3811 21 00	85	Πρόσθετα: — που περιέχουν ορυκτέλαια περισσότερο από 20 % όχι όμως άνω του 45 % κατά βάρος, — που έχουν ως βάση μείγμα ασβεστούχων αλάτων διακλαδισμένου δωδεκυλοφαινολοσουλφιδίου, ανθρακούχων ή όχι, του τύπου που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5721	ex 3811 29 00	20	Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που αποτελούνται από προϊόντα αντίδρασης δις (2-μεθυλοπενταν-2-υλο)διθειοφωσφορικού οξέος με προπυλενοξείδιο, οξείδιο του φωσφόρου και αμίνες με αλυσίδα αλκυλίων C12-14 και τα οποία χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή λιπαντικών ελαίων	0 %	—	31.12.2027
0.8655	ex 3811 29 00	23	Προσθετικό για λιπαντικά έλαια αποτελούμενο από δις(διβουτυλοδιθειοκαρβαμιδικο) δι-μ-οξοδιοξοδιθειούχο μολυβδαίνιο (CAS RN 68412-26-0)	0 %	—	31.12.2028
0.5723	ex 3811 29 00	30	Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που αποτελούνται από προϊόντα αντίδρασης κυκλοεξ-3-ενοκαρβοξυλικού βουτυλίου, θείου και φωσφορώδους τριφαινυλίου (CAS RN 93925-37-2) και χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή ελαίων κινητήρων με διεργασία ανάμειξης	0 %	—	31.12.2027
0.5719	ex 3811 29 00	33	Προσθετικά για λιπαντικά έλαια, αποτελούμενα από μείγμα N,N-διαλκυλο-2-υδροξυακεταμιδίων με μήκος αλκυλικής αλυσίδας μεταξύ 12 και 18 ατόμων άνθρακα (CAS RN 866259-61-2), που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6432	ex 3811 29 00	38	Πρόσθετα αποτελούμενα από άλατα C12-C14-tert-αλκυλαμίνης των εστέρων των κορεσμένων C14-C18 και των ακόρεστων C18 αλκοολών με πεντοξείδιο του φωσφόρου (CAS RN 1471315-74-8), για χρήση στην παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια ή λίπη [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5728	ex 3811 29 00	40	Πρόσθετα λιπαντικών ελαίων, που αποτελούνται από προϊόντα αντίδρασης 2-μεθυλο-προπενίου-1 με μονοχλωριούχο θείο και θειούχο νάτριο (CAS RN 68511-50-2), με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χλώριο τουλάχιστον 0,01 %, όχι όμως άνω του 0,5 %, και τα οποία χρησιμοποιούνται ως συμπυκνωμένα πρόσθετα για την παραγωγή λιπαντικών ελαίων	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6433	ex 3811 29 00	43	Προϊόντα αντίδρασης λιπαρών οξέων C14-C18 (διακλαδισμένων και γραμμικών) και C18 (ακόρεστων) με τετραααιθυλενοπενταμίνη (γραμμική, διακλαδισμένη, κυκλική) (CAS RN 68784-17-8), για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6436	ex 3811 29 00	45	Πρόσθετα αποτελούμενα από μείγμα αδιπικών διαλκυλεστέρων (C7-C9), στο οποίο η εκατοστιαία αναλογία του αδιπικού διισοοκτυλεστέρα (CASRN1330-86-5) υπερβαίνει το 85 % κατά βάρος, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	Μείγματα C12-C20-αλκυλοπαραγώγων και C14-C18-ακόρεστων αλκυλοπαραγώγων του φωσφονικού οξέος (CAS RN 93925-25-8), με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 80 % σε ελαιύλια, παλμιτύλια και στεατύλια, για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7205	ex 3811 29 00	75	Αναστολέας της οξείδωσης που περιέχει κυρίως μείγμα ισομερών της 1-(τριτ-δωδεκυλοθειο) προπαν-2-όλης (CAS RN 67124-09-8), για χρήση στην παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6023	ex 3811 29 00	85	Πρόσθετα αποτελούμενα από μείγμα 3-(C9-C11-ισοαλκυλοξυ)παραγώγων του 1,1-διοξειδίου του τετραϋδροθειοφαινίου, πλούσιων σε C10 (CAS RN 398141-87-2), για χρήση στην παραγωγή λιπαντικών ελαίων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5565	ex 3811 90 00	40	Διάλυμα άλατος τεταρτοταγούς αμμωνίου που έχει ως βάση πολυϊσοβουτενυληλεκτριμίδιο, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 2-αιθυλεξανόλητουλάχιστον 10 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 29,9 %	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7204	ex 3811 90 00	50	Αντιδιαβρωτικό που περιέχει: — πολυϊσοβουτενυληλεκτρικό οξύ και — ορυκτέλαια με κατά βάρος περιεκτικότητα που υπερβαίνει το 5 %, αλλά δεν υπερβαίνει το 20 % για χρήση στην παρασκευή μειγμάτων προσθέτων για λιπαντικά έλαια [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Επιταχυντής πολυμερισμού καουτσούκ , παρασκευαζόμενος με βάση κόκκους διφαινυλογουανιδίνης (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8962	*ex 3812 10 00	30	Επιταχυντής βουλκανισμού, αποτελούμενος κατά βάρος από: — τουλάχιστον 98 % N-tert-βουτυλο-δις(2-βενζοθειαζολοσουλφεν)αμίδιο (CAS RN 3741-80-8) — έως και 2 % υγρής παραφίνης (CAS RN 8042-47-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6045	ex 3812 20 90	10	Πλαστικοποιητής που περιέχει: — 1,4-βενζολοδικαρβοξυλικό δις(2-αιθυλεξύλιο) (CAS RN 6422-86-2) — τερεφθαλικό διβουτύλιο (CAS RN 1962-75-0) σε αναλογία τουλάχιστον 10 %, το πολύ όμως 60 %, κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.8872	ex 3812 39 90	23	Σταθεροποιητής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) με κατά βάρος περιεκτικότητα: — άνω του 97 % έως και 99,8 % σε διφωσφορώδη δις(2,4-δικουμυλοφαινυλο)πενταερυθριτόλη (CAS RN 154862-43-8), και — άνω του 0,2 % έως και 2 % σε τριισοπροπανολαμίνη (CAS RN 122-20-3)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6055	ex 3812 39 90	25	Σταθεροποιητής έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας, ο οποίος περιέχει: — α-[3-[3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-4-υδροξυφαινυλ]-1-οξοπροπυλ]-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο) (CAS RN 104810-48-2), — α-[3-[3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-4-υδροξυφαινυλ]-1-οξοπροπυλ]-ω-[3-[3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-4-υδροξυφαινυλ]-1-οξοπροποξυ]-πολυ (οξυ- 1,2- αιθανοδιύλιο) (CAS RN 104810-47-1), — πολυαιθυλενογλυκόλη με μέσο μοριακό βάρος κατά βάρος (Mw) ίσο με 300 (CAS RN 25322-68-3), — σεβακικό δις(1,2,2,6,6-πενταμεθυλο-4-πιπεριδύλιο) (CAS RN 41556-26-7) και — σεβακικό μεθυλο-1,2,2,6,6-πενταμεθυλο-4-πιπεριδύλιο (CAS RN 82919-37-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8806	ex 3812 39 90	28	Σταθεροποιητής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) βασισμένος σε μείγμα από — μάζα αντίδρασης από α-[3-[3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-4-υδροξυφαινυλ]-1-οξοπροπυλ]-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο) και α-[3-[3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-4-υδροξυφαινυλ]-1-οξοπροπυλο]-ω-[3-[3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-4-υδροξυφαινυλ]-1-οξοπροπυλο]-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο) (αριθ. ΕΚ 400-830-7), καθαρότητας από 60 % έως και 80 % κατά βάρος, και — μάζα αντίδρασης από σεβακικό δις(1,2,2,6,6-πενταμεθυλο-4-πιπεριδύλιο) και σεβακικό μεθύλιο 1,2,2,6,6-πενταμεθυλο-4-πιπεριδύλιο (CAS RN 1065336-91-5) καθαρότητας από 25 % έως και 40 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8807	ex 3812 39 90	33	Σταθεροποιητής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) βασισμένος σε: — μείγμα διακλαδισμένων και γραμμικών 3-[3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλαιθυλο)-4-υδροξυφαινυλο] προπιονικών C7-C9-αλκυλίων (CAS RN 127519-17-9) με κατά βάρος περιεκτικότητα από 40 % έως και 60 %, και — μείγμα από: 1,10-δεκανοδιοϊκό δις(2,2,6,6-τετραμεθυλ-1-οκτυλοξυπιπεριδιν-4-ύλιο) και 1,8-δις[(2,2,6,6-τετραμεθυλο-4-((2,2,6,6-τετραμεθυλο-1-οκτυλοξυπιπεριδιν-4-υλο)-δεκανο-1,10-διοϋλο)πιπεριδιν-1-υλ)οξυ]οκτάνιο (CAS RN 129757-67-1) με κατά βάρος περιεκτικότητα από 40 % έως και 60 %	0 %	—	31.12.2029
0.6054	ex 3812 39 90	35	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 25 % έως και 55 % μείγμα τετραμεθυλοπιπεριδινυλεστέρων C15-18 (CAS RN 86403-32-9) — έως και 20 % άλλες οργανικές ενώσεις — πάνω σε φορέα από πολυπροπυλένιο (CAS RN 9003-07-0) ή άμορφο πυρίτιο (CAS RN 7631-86-9 ή 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8864	ex 3812 39 90	38	Σταθεροποιητής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) με κατά βάρος περιεκτικότητα: — από 75 % έως και 95 % στο προϊόν αντίδρασης 2-(4,6-δις (2,4-διμεθυλοφαινυλο)-1,3,5-τριαζιν-2-υλο)-5-υδροξυφαινόλης με ((C10-16, πλούσιο σε C12-13 αλκυλοξυ)μεθυλ)οξιράνιο, — από 5 % έως και 25 % σε 1-μεθοξυ-2-προπανόλη (CAS RN 107-98-2)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4861	ex 3812 39 90	40	Μείγμα: — 10-αιθυλο-4,4-διμεθυλ-7-οξο-8-οξα-3,5-διθεια-4-δεκατετρανοκασσιτερικού 2-αιθυλεξυλίου, σε αναλογία 80 % (± 10 %) κατά βάρος, και (CAS RN 57583-35-4) — 10-αιθυλο-4-[[2-[(2-αιθυλεξυλ)οξυ]-2-οξοαιθυλο] θειο]-4-μεθυλ-7-οξο-8-οξα-3,5-διθεια-4-δεκατετρανοκασσιτερικού 2-αιθυλεξυλίου, σε αναλογία 20 % (± 10 %) κατά βάρος (CAS RN 57583-34-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8870	ex 3812 39 90	43	Μάζα αντίδρασης με κατά βάρος περιεκτικότητα: — άνω του 45 % έως και 49 % σε 3-[3-tert-βουτυλ-4-υδροξυ-5-(5-χλωρο-2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)φαινυλο] προπιονικό οκτυλεστέρα (CAS RN 83044-89-7), και — άνω του 49 % έως και 53 % σε 3-[3-tert-βουτυλ-4-υδροξυ-5-(5-χλωρο-2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)φαινυλο] προπιονικό 2-αιθυλεξυλεστέρα (CAS RN 83044-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8273	ex 3812 39 90	45	Προϊόντα αντίδρασης 2-αμινοαιθανόλης με κυκλοεξάνιο και υπεροξειδωμένα προϊόντα αντίδρασης N-βουτυλο-2,2,6,6-τετραμεθυλο-4-πιπεριδιναμινο-2,4,6-τριχλωρο-1,3,5-τριαζίνης (CAS RN 191743-75-6) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026
0.3444	ex 3812 39 90	48	Σταθεροποιητής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) (CAS RN 129757-67-1), μάζα αντίδρασης με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 97 % σε: — δεκανοδιοϊκό δις [2,2,6,6-τετραμεθυλ-1-(οκτυλοξυ)πιπεριδιν-4-ύλιο] και — διδεκανοδιοϊκό 1,1'-δις[2,2,6,6-τετραμεθυλ-1-(οκτυλοξυ)πιπεριδιν-4-ύλιο] 10,10'-{οκτανο-1,8-διυλοδις[οξυ(2,2,6,6-τετραμεθυλοπιπεριδινο-1,4-διύλιο)]}	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8366	ex 3812 39 90	53	Σταθεροποιητής φωτός, με κατά βάρος περιεκτικότητα άνω του 90 % σε προϊόντα αντίδρασης στεατικού μεθυλεστέρα με 1-(2-υδροξυ-2-μεθυλοπροποξυ)-2,2,6,6-τετραμεθυλο-4-πιπεριδινόλη (CAS RN 300711-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5477	ex 3812 39 90	55	Σταθεροποιητής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), που περιέχει: — 2-(4,6-δις(2,4-διμεθυλοφαινυλο)-1,3,5-τριαζιν-2-υλ)-5-(οκτυλοξυ)φαινόλη (CAS RN 2725-22-6) και — είτε πολυμερές N,N'-δις(1,2,2,6,6-πενταμεθυλο-4-πιπεριδινυλ)-1,6-εξανοδιαμίνης με 2,4-διχλωρο-6-(4-μορφολινυλο)-1,3,5-τριαζίνη (CAS RN 193098-40-7) ή — πολυμερές N,N'-δις(2,2,6,6-τετραμεθυλο-4-πιπεριδινυλ)-1,6-εξανοδιαμίνης με 2,4-διχλωρο-6-(4-μορφολινυλο)-1,3,5-τριαζίνη (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Σταθεροποιητής για πλαστική ύλη, που περιέχει: — 10-αιθυλο-4,4-διμεθυλ-7-οξο-8-οξα-3,5-διθεια-4-κασσιτεροδεκατετρανικό 2-αιθυλεξύλιο (CASRN57583-35-4), — 10-αιθυλο-4-[[2-[(2-αιθυλεξυλ)οξυ]-2-οξοαιθυλο] θειο]-4-μεθυλ-7-οχο-8-οξα-3,5-διθεια-4-κασσιτεροδεκατετρανικό 2-αιθυλεξύλιο (CASRN57583-34-3) και — μερκαπτοξικό 2-αιθυλεξύλιο (CASRN7659-86-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8533	ex 3812 39 90	75	Σταθεροποιητής υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) που περιέχει μείγμα από: — C7 έως C9 διακλαδισμένους και γραμμικούς αλκυλεστέρες του [3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-4-υδροξυ]-1-φαινυλοπροπανοϊκού οξέος (CAS RN 127519-17-9) με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 85 %, και — οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο (CAS RN 108-65-6) με κατά βάρος περιεκτικότητα έως και 8 %	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5822	ex 3812 39 90	80	Σταθεροποιητής υπεριώδους φωτός, αποτελούμενος από: — μια αμίνη με παρεμποδιστή: πολυμερέςN,N'-δις (1,2,2,6,6-πενταμεθυλο-4-πιπεριδινυλο)-1,6-εξανοδιαμίνης με 2,4-διχλωρο-6-(4-μορφολινυλο)-1,3,5-τριαζίνη (CAS RN 193098-40-7) και — είτε ο-υδροξυφαινυλο-τριαζίνη ως απορροφητή υπεριώδους φωτός ή — μια χημικώς τροποποιημένη φαινολική ένωση	0 %	—	31.12.2027
0.3731	ex 3814 00 90	40	Αζεοτροπικά μίγματα που περιέχουν ισομερή του εννεαφθοροβουτυλο-μεθυλικού αιθέρα και/ή του εννεαφθοροβουτυλ-αιθυλικού αιθέρα.	0 %	—	31.12.2029
0.2800	ex 3815 12 00	10	Καταλύτης, με μορφή κόκκων ή δακτυλίων με διάμετρος 3 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm, συνιστάμενος εξ αργύρου επί υποθέματος οξειδίου του αργιλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 8 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 40 % άργυρο	0 %	—	31.12.2029
0.5508	ex 3815 19 90	10	Καταλύτης αποτελούμενος από τριοξείδιο του χρωμίου (VI), τριοξείδιο του χρωμίου (III) ή οργανομεταλλικές ενώσεις χρωμίου, σε φορέα διοξειδίου του πυριτίου με όγκο πόρων 2 cm^3/gή περισσότερο (προσδιοριζόμενο με τη μέθοδο της απορρόφησης αζώτου)	0 %	—	31.12.2026
0.3435	ex 3815 19 90	30	Καταλύτης που περιέχει τετραχλωριούχο τιτάνιο σε υπόθεμα από διχλωριούχο μαγνήσιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή πολυπροπυλενίου [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8745	ex 3815 19 90	55	Κατασκευαστικά στοιχεία για σύστημα καταλύτη, που εισάγονται ως μεμονωμένα κατασκευαστικά στοιχεία ή ως σύνολο, αποτελούμενα από τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα παρασκευάσματα: — κεραμικό υλικό (CAS RN 66402-68-4), — οξείδιο του μολυβδαινίου και οξείδιο του νικελίου σε υπόθεμα οξειδίου του αργιλίου, — οξείδιο του μολυβδαινίου, οξείδιο του νικελίου και φωσφορικό αργίλιο σε υπόθεμα οξειδίου του αργιλίου, — οξείδιο του μολυβδαινίου, οξείδιο του νικελίου, φωσφορικό αργίλιο, πυρίτιο και μολυβδαίνιο σε υπόθεμα οξειδίου του αργιλίου, για χρήση κατά οργανικών και ανόργανων προσμείξεων στην παραγωγή κηροζίνης [1]	0 %	—	31.12.2029
0.2791	ex 3815 19 90	70	Καταλύτης αποτελούμενος από οργανο-μεταλλικές ενώσεις αργιλίου και ζιρκόνιου, πάνω σε υπόθεμα διοξειδίου του πυρίτιου	0 %	—	31.12.2029
0.2790	ex 3815 19 90	75	Καταλύτης αποτελούμενος από οργανο-μεταλλικές ενώσεις αργιλίου και χρωμίου, πάνω σε υπόθεμα διοξειδίου του πυριτίου	0 %	—	31.12.2029
0.2793	ex 3815 19 90	80	Καταλύτης αποτελούμενος από οργανο-μεταλλικές ενώσεις μαγνησίου και τιτανίου, πάνω σε υπόθεμα διοξειδίου του πυριτίου, υπό μορφή αιωρήματος σε ορυκτέλαιο	0 %	—	31.12.2029
0.2788	ex 3815 19 90	85	Καταλύτης αποτελούμενος από οργανο-μεταλλικές ενώσεις αργιλίου, μαγνησίου και τιτανίου, πάνω σε υπόθεμα διοξειδίου του πυριτίου, με μορφή σκόνης	0 %	—	31.12.2029
0.3899	ex 3815 19 90	86	Καταλύτης που περιέχει τετραχλωριούχο τιτάνιο σε βάση χλωριούχου μαγνησίου, προοριζόμενος να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή πολυολεφινών [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4005	ex 3815 90 90	16	Καταλύτης έναρξης με βάση τη διμεθυλαμινοπροπυλουρία	0 %	—	31.12.2027
0.5062	*ex 3815 90 90	30	Καταλύτης που συνίσταται σε εναιώρημα, σε ορυκτέλαιο, των ουσιών: — σύμπλοκα χλωριούχου μαγνησίου και χλωριούχου τιτανίου(III) με τετραϋδροφουράνιο και — διοξείδιο του πυριτίου — με κατά βάρος περιεκτικότητα 6,6 % (± 0,6 %) σε μαγνήσιο και — με κατά βάρος περιεκτικότητα 2,3 % (± 0,2 %) σε τιτάνιο	0 %	—	31.12.2026
0.7998	*ex 3815 90 90	38	Φωτοεκκινητής, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 80 % σε δι[β-4-[4-(2-διμεθυλοαμινο-2-βενζυλο)βουτανοϋλοφαινυλο]πιπεραζινο] προπιονική πολυαιθυλενογλυκόλη (CAS RN 886463-10-1), — έως και 17 % σε [β-4-[4-(2-διμεθυλοαμινο-2-βενζυλο)βουτανοϋλοφαινυλο]πιπεραζινο] προπιονική πολυαιθυλενογλυκόλη	0 %	—	31.12.2030
0.7243	ex 3815 90 90	43	Καταλύτης σε μορφή σκόνης που αποτελείται, κατά βάρος, από — 92,50 % (±2 %) διοξείδιο του τιτανίου (CAS RN 13463-67-7), — 5 % (± 1) % διοξείδιο του πυριτίου (CAS RN 112926-00-8), και — 2,5 % (± 1,5) % τριοξείδιο του θείου (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7999	*ex 3815 90 90	48	Φωτοεκκινητής με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 88 % σε α-(2-βενζοϋλοβενζοϋλο)-ω-[(2-βενζοϋλοβενζοϋλο)οξυ]-πολυ (οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο) (CAS RN 1246194-73-9), — έως και 12 % σε α-(2-βενζοϋλοβενζοϋλο)-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3433	ex 3815 90 90	50	Καταλύτες που αποτελούνται από τριχλωριούχο τιτάνιο, με μορφή αιωρήματος εντός εξανίου ή επτανίου, που περιέχει, κατά βάρος, στο ελεύθερο εξανίου ή επτανίου υλικό, 9 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 30 % τιτάνιο	0 %	—	31.12.2029
0.8840	ex 3815 90 90	55	Καταλυτικά πρόσθετα για την καταλυτική πυρόλυση ρευστοποιημένης κλίνης (FCC), που δεν περιέχουν ζεόλιθο τύπου Y (CAS RN 308079-79-0) και δεν είναι βασικοί καταλύτες FCC (καταλυτικής πυρόλυσης ρευστοποιημένης κλίνης), υπό μορφή σκόνης, αποτελούμενα από μείγμα μίας ή περισσότερων εκ των ακόλουθων δραστικών ουσιών: — ανθρακικό ασβέστιο (CAS RN 471-34-1), — οξείδιο του χαλκού (CAS RN 1217-38-0), — οξείδιο του σιδήρου (CAS RN 1309-37-1), — οξείδιο αργιλίου-μαγνησίου-βαναδίου (CAS RN 70621-8-0), — πεντοξείδιο του βαναδίου (CAS RN 1314-62-1), — φωσφορικό αργίλιο (CAS RN 7784-30-7), — οξείδιο του δημητρίου (CAS RN 1306-38-3), — ζεόλιθος τύπου ZSM-5 (CAS RN 308081-08-5), και μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αδρανείς ουσίες: — οξείδιο του μαγνησίου (CAS RN 1309-48-8), — οξείδιο του αργιλίου (CAS RN 1344-28-1), — καολίνη (CAS RN 1332-58-7)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8940	*ex 3815 90 90	58	1,1′-Δις(4-τριαιθυλοσιλυλοφαινυλο)μεθυλενο (κυκλοπενταδιενυλο)-(2,7-δι-tert-βουτυλο-9-φθορενυλο)διμεθυλοάφνιο (CAS RN 264926-41-2) σε μορφή διαλύματος σε εξάνιο (CAS RN 110-54-3), που περιέχει από 2,0 % έως και 2,5 % κατά βάρος 1,1′-δις(4-τριαιθυλοσιλυλοφαινυλο)μεθυλενο (κυκλοπενταδιενυλο)-(2,7-δι-tert-βουτυλο-9-φθορενυλο)διμεθυλοάφνιο	0 %	—	31.12.2030
0.2783	*ex 3815 90 90	80	Καταλύτης αποτελούμενος κυρίως από δινονυλναφθαλίνηδισουλφονικό οξύ με μορφή διαλύματος σε ισοβουτανόλη	0 %	—	31.12.2026
0.3430	ex 3815 90 90	81	Καταλύτης, που περιέχει, κατά βάρος, 69 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 79 % 2-αιθυλοεξανοϊκό (2-υδροξυ-1-μεθυλαιθύλιο)τριμεθυλαμμώνιο (CAS RN 62314-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2782	ex 3815 90 90	85	Καταλύτης από αργιλιοπυριτικό άλας (ζεόλιθος), για την αλκυλίωση αρωματικών υδρογονανθράκων, τη διαλκυλίωση αλκυλαρωματικών υδρογονανθράκων ή για τον ολιγομερισμό ολεφινών [1]	0 %	—	31.12.2027
0.3732	ex 3815 90 90	88	Καταλύτης, αποτελούμενος από χλωριούχο τιτάνιο και χλωριούχο μαγνήσιο, με περιεκτικότητα κατά βάρος επί ουσίας απαλλαγμένης από έλαια και εξάνιο: — τουλάχιστον 4 %, αλλά όχι μεγαλύτερης από 10 % σε τιτάνιο και — τουλάχιστον 10 %, αλλά όχι μεγαλύτερης από 20 % σε μαγνήσιο	0 %	—	31.12.2029
0.3733	ex 3815 90 90	89	Βακτηρίδια *Rhodococcus rhodocrous* J1, που περιέχουν ένζυμα, σε μορφή εναιωρήματος σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου ή σε νερό, προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν ως καταλύτης στην παραγωγή ακρυλαμιδίου με ενυδάτωση ακρυλονιτριλίου [1]	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4408	*ex 3817 00 50	10	Μείγμα αλκυλοβενζολίων (C14-26) με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 35 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 60 % σε εικοσιυλοβενζόλιο, — τουλάχιστον 25 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 50 % σε εικοσιδυυλοβενζόλιο, — τουλάχιστον 5 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 25 % σε εικοσιτετραϋλοβενζόλιο	0 %	—	31.12.2026
0.3427	ex 3817 00 80	10	Μίγμα αλκυλοπαραγώγων του ναφθαλινίου, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε: — δεκαεξυλοναφθαλίνιο 88 % ήυψηλότερη , χωρίς όμως να υπερβαίνει το 98 % — διδεκαεξυλοναφθαλίνιο 2 % ήυψηλότερη , χωρίς όμως να υπερβαίνει το 12 %	0 %	—	31.12.2029
0.4581	ex 3817 00 80	20	Μείγμα αλκυλοβενζολίων με διακλαδισμένη αλυσίδα ατόμων άνθρακα, που περιέχει κυρίως δωδεκυλοβενζόλιο	0 %	—	31.12.2029
0.5479	ex 3817 00 80	30	Μείγμα αλκυλοναφθαλινίων, τροποποιημένων με αλειφατικές ανθρακικές αλυσίδες μήκους 12 έως 56 ατόμων άνθρακα	0 %	—	31.12.2026
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Απόσταγμα λιπαρών οξέων φοινικελαίου, έστω και υδρογονωμένο, με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα 80 % και άνω, για χρήση στην παραγωγή: — βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων της κλάσης3823, — στεατικού οξέος της κλάσης 3823, — στεατικού οξέος της κλάσης 2915, — παλμιτικού οξέος της κλάσης 2915 ή — παρασκευασμάτωνζωοτροφώντης της κλάσης 2309 [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Λιπαρά οξέα φοινικελαίου από εξευγενισμό (ραφινάρισμα), για χρήση στην παραγωγή: — βιομηχανικών μονοκαρβοξυλικών λιπαρών οξέων της κλάσης 3823, — στεατικού οξέος της κλάσης 3823, — στεατικού οξέος της κλάσης 2915, — παλμιτικού οξέος της κλάσης 2915, ή — παρασκευασμάτωνζωοτροφώντης κλάσης 2309 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8365	*ex 3824 99 92	22	Διάλυμα που περιέχει: — από 30 % έως και 40 % κατά βάρος εξαφθοροφωσφορικό λίθιο (CAS RN 21324-40-3), και — από 60 % έως και 70 % κατά βάρος ανθρακικό αιθυλομεθύλιο (CAS RN 623-53-0), ή ανθρακικό διμεθύλιο (CAS RN 616-38-6)	3,2 %	—	31.12.2026
0.6810	*ex 3824 99 92	23	Σύμπλοκα βουτυλοφωσφορικού τιτανίου(IV) (CAS RN 109037-78-7), διαλυμένα σε αιθανόλη και προπαν-2-όλη	0 %	—	31.12.2030
0.8835	ex 3824 99 92	25	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — από 55 % έως και 65 % σε τριβενζοϊκό (2S,3S,4S,5R,6R)-2-(((2R,3R,5S,6R)-4-(((2R,3S,4S,5R,6R)-3-ακετοξυ-4,5-δις (βενζυλοξυ)-6-((βενζυλοξυ)μεθυλο)τετραϋδρο-2H-πυραν-2-υλ)οξυ)-3,5-δις (βενζυλοξυ)-6-(4-μεθοξυ-4-οξοβουτοξυ)τετραϋδρο-2H-πυραν-2-υλο) μεθοξυ)-6-((((2S,3S,4S,5R,6R)-3-ακετοξυ-4,5-δις(βενζυλοξυ)-6-((βενζυλοξυ)μεθυλο) τετραϋδρο-2H-πυραν-2-υλ)οξυ)μεθυλο)τετραϋδρο-2H-πυραν-3,4,5-τριύλιο (CAS RN 1233475-58-5), — από 35 % έως και 45 % σε τολουόλιο (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8921	*ex 3824 99 92	27	5-(Διμεθυλαμινο)-2-μεθυλ-5-οξοπεντανοϊκό μεθύλιο (CAS RN 1174627-68-9), καθαρότητας τουλάχιστον 75 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.8886	ex 3824 99 92	28	Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — από 30 % έως και 60 % σε 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-οκταϋδρο-4,9:5,8-διμεθανο-1H-βενζο[f] ινδένιο (CAS RN 7158-25-0), — από 10 % έως και 50 % σε 3a,4,7,7a-τετραϋδρο-4,7-μεθανοϊνδένιο (CAS RN 77-73-6), και — έστω και από 10 % έως και 40 % σε ρητίνη υδρογονανθράκων πετρελαίου (CAS RN 68132-00-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4909	*ex 3824 99 92	29	Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 85 % έως και 99 % σε αιθέρα ακρυλικού βουτυλο-2-κυανο-3-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλίου) με πολυαιθυλενογλυκόλη, και — 1 % έως και 15 % σε τριελαϊκή πολυοξυαιθυλενο (20) σορβιτάνη	0 %	—	31.12.2030
0.8955	*ex 3824 99 92	30	Μείγμα tert-αλκυλαμινών C10-C14 (αριθμός ΕΚ: 701-175-2)	0 %	—	31.12.2030
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Παρασκευάσματα αντιδιαβρωτικά που αποτελούνται από άλατα δινονυλναφθαλενοσουλφονικού οξέος: — σε υπόθεμα ορυκτού κεριού, χημικώς τροποποιημένα ή μη, ή — με μορφή διαλύματος σε οργανικούς διαλύτες	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4523	ex 3824 99 92	37	Μείγμα οξικών εστέρων 3-βουτανοδιόλης- 1,2 με κατά βάρος περιεκτικότητα 65 % ή μεγαλύτερη σε διοξική 3-βουτανοδιόλη- 1,2 (CAS RN 18085-02-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6779	*ex 3824 99 92	40	Διάλυμα 2-χλωρο-5-(χλωρομεθυλο)-πυριδίνης (CAS RN 70258-18-3) σε οργανικό διαλύτη	0 %	—	31.12.2030
0.8706	ex 3824 99 92	44	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — από 90 % έως και 95 % σε αιθοξυλική κρεσόλη (CAS RN 37281-57-5), και — από 5 % έως και 10 % σε αιθοξυλική ξυλενόλη (CAS RN 61723-82-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8887	ex 3824 99 92	48	Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — από 80 % έως και 90 % σε 3a,4,7,7a-τετραϋδρο-4,7-μεθανοϊνδένιο (CAS RN 77-73-6), και — έως και 10 % σε 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-οκταϋδρο-4,9:5,8-διμεθανο-1H-βενζο[f]ινδένιο (CAS RN 7158-25-0), — από 0,5 % έως και 3 % σε 2,6-δι-tert-βουτυλο-p-κρεσόλη (CAS RN 128-37-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4279	ex 3824 99 92	49	Παρασκεύασμα από αιθοξυλική 2,5,8,11-τετραμεθυλο-δωδεκιν-6-οδιόλη- 5,8 (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3065	ex 3824 99 92	51	Μείγμα που περιέχει κατά βάρος 40 % ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 50 % μεθακρυλικό 2-υδροξυαιθύλιο και 40 % ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 50 % εστέρων της γλυκερίνης ή βορικό οξύ	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Ηλεκτρολύτης που περιέχει: — 5 % έως και 20 % εξαφθοροφωσφορικό λίθιο (CAS RN 21324-40-3) ή τετραφθοροβορικό λίθιο (CAS RN 14283-07-9), — 60 % έως και 90 % μείγμα ανθρακικού αιθυλενίου (CAS RN 96-49-1), ανθρακικού διμεθυλίου (CAS RN 616-38-6) και/ή ανθρακικού αιθυλομεθυλίου (CAS RN 623-53-0), — 0,5 % έως και 20 % 2,2-διοξειδίου του 1,3,2-διοξαθειολάνιου (CAS RN 1072-53-3) για χρήση στην κατασκευή μπαταριών μηχανοκίνητων οχημάτων [1]	3,2 %	—	31.12.2026
0.4434	ex 3824 99 92	54	Δις[(9-οξο-9H-θειοξανθεν-1-υλοξυ)οξική] πολυ(τετραμεθυλενογλυκόλη) με μέσο μήκος πολυμερικής αλυσίδας μικρότερο από 5 μονομερείς μονάδες (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2026
0.6025	ex 3824 99 92	55	Πρόσθετα για χρώματα και επιχρίσματα, τα οποία περιέχουν: — μείγμα εστέρων του φωσφορικού οξέος, λαμβανόμενο από την αντίδραση φωσφορικού ανυδρίτη με 4-(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινόλη και συμπολυμερή στυρολίου-αλλυλικής αλκοόλης (CAS RN 84605-27-6), και — από 30 % έως και 35 % κατά βάρος ισοβουτυλική αλκοόλη	0 %	—	31.12.2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — από 56 % έως και 85 % σε ισομερή του διβινυλοβενζολίου (CAS RN 1321-74-0), — από 15 % έως και 44 % σε ισομερή του αιθυλοβινυλοβενζολίου (CAS RN 28106-30-1)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5050	*ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Τριφθοροδιφαινυλαμίνη-2, σε μορφή διαλύματος σε τολουόλιο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 3',4',5'-τριφθοροδιφαινυλαμίνη-2 τουλάχιστον 80 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 90 %	0 %	—	31.12.2030
0.7831	ex 3824 99 92	62	Διάλυμα 9-βοραδικυκλο[3.3.1]εννεανίου (CAS RN 280-64-8) σε τετραϋδροφουράνιο (CAS RN 109-99-9), με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 9-βοραδικυκλο[3.3.1]εννεάνιο τουλάχιστον 6 %	0 %	—	31.12.2029
0.6720	*ex 3824 99 92	68	Παρασκεύασμα κατά βάρος περιεκτικότητας: — 20 % (±1 %) σε ((3- (δευτ.-βουτυλο) — 4-(δεκυλοξυ)φαινυλ)μεθανετριυλ) τριβενζόλιο (CAS RN 1404190-37-9), διαλελυμένων σε: — 10 %(±5 %) 2-δευτ.-βουτυλοφαινόλη (CAS RN 89-72-5), — 64 % (± 7 %) διαλύτη νάφθας (πετρελαίου), βαρέα αρωματικά (CAS RN 64742-94-5) και — 6 % (± 1,0 %) ναφθαλίνη (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	31.12.2030
0.6719	*ex 3824 99 92	69	Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 80 % και άνω, το πολύ όμως 92 % σε δις(διφαινυλοφωσφορική) δισφαινόλη A (CAS RN 5945-33-5) — 7 % και άνω, το πολύ όμως 20 % σε ολιγομερή δις(διφαινυλοφωσφορικής) δισφαινόλης A και — το πολύ 1 % σε φωσφορικό τριφαινύλιο (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4409	ex 3824 99 92	70	Μίγμα 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-αμινοβουτοξυ)αιθοξυ]βουτ-2-υλαμίνης και 20 %(± 10 %) 1-({[2-(2-αμινοβουτοξυ)αιθοξυ]μεθυλο}προποξυ)βουτ-2-υλαμίνης	0 %	—	31.12.2029
0.8471	ex 3824 99 92	73	*Τρι*-C8-10-αλκυλαμίνες (CAS RN 68814-95-9) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8486	ex 3824 99 92	75	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 75 % σε τετραβουτυλικό κασσίτερο (CAS RN 1461-25-2), — έως και 20 % σε χλωρίδιο του τριβουτυλικού κασσίτερου (CAS RN 1461-22-9), — έως και 4 % σε διχλωρίδιο του διβουτυλικού κασσίτερου (CAS RN 683-18-1), για χρήση στην παραγωγή ενώσεων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή γυαλιού και χλωριούχου τριβουτυλικού κασσίτερου που χρησιμοποιείται ως καταλύτης στη φαρμακευτική βιομηχανία [1]	3,2 %	—	31.12.2027
0.8506	ex 3824 99 92	79	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — χλωρίδιο του τριβουτυλικού κασσίτερου (CAS RN 1461-22-9) καθαρότητας τουλάχιστον 80 % κατά βάρος, — έως και 5 % σε τριβουτυλικό κασσίτερο (CAS RN 1461-25-2), — έως και 6 % σε διχλωρίδιο του διβουτυλικού κασσίτερου (CAS RN 683-18-1), — έως και 11 % σε ο-ξυλένιο (CAS RN 95-47-6), για χρήση στην παραγωγή χλωριούχου τριβουτυλικού κασσίτερου που χρησιμοποιείται ως καταλύτης στη φαρμακευτική βιομηχανία [1]	3,2 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7462	ex 3824 99 92	81	Μάζα αντίδρασης δις(φωσφορικού) 3-[(διφαινοξυφωσφορυλ)οξυ] φαινυλοτριφαινυλο-1,3-φαινυλενίου και δις(φωσφορικού) τετραφαινυλο-1,3-φαινυλενίου	0 %	—	31.12.2028
0.6546	ex 3824 99 92	82	Διάλυμα τερτ-βουτυλοχλωροδιμεθυλοσιλανίου (CAS RN 18162-48-6) σε τολουόλιο	0 %	—	31.12.2029
0.8517	ex 3824 99 92	83	1-(κεδρ-8-εν-9-υλο)αιθανόνη (CAS RN 32388-55-9) καθαρότητας τουλάχιστον 70 % κατά βάρος, αλλά που δεν υπερβαίνει το 90 %	0 %	—	31.12.2029
0.3074	ex 3824 99 92	84	Παρασκεύασμα που αποτελείται, κατά βάρος, από 83 % ή περισσότερο 3a,4,7,7α-τετραϋδρο-4,7-μεθανοϊνδένιο (δικυκλοπενταδιένιο), συνθετικό καουτσούκ, που περιέχουν, κατά βάρος, ή μη 7 % ή περισσοτερο τρικυκλοπενταδιένιο, και: — είτε μια αργιλο-αλκυλική ένωση, — είτε ένα οργανικό σύμπλοκο του βολφραμίου — είτε ένα οργανικό σύμπλοκο του μολυβδαίνιο	0 %	—	31.12.2029
0.8499	ex 3824 99 92	86	Λιπαρά αμίδια N,N-διμεθυλοταλλελαίου (CAS RN 68308-74-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.3069	*ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Τετραμεθυλοδεκ-5-ινο-4,7-διόλη, υδροξυαιθυλιωμένη (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8083	*ex 3824 99 92	92	Διάλυμα αποτελούμενο από — 50 (± 2) % κατά βάρος μενθολικό νάτριο (CAS RN 19321-38-1), και — 50 (± 2) % κατά βάρος ελαφρύ αλειφατικό διαλύτη νάφθας (πετρελαίου) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8278	ex 3824 99 92	94	Οξικός ({[2-(τριφθορομεθυλο)φαινυλο]καρβονυλο}αμινο)μεθυλεστέρας (CAS RN 895525-72-1) με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 45 %, διαλυμένος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο (CAS RN 127-19-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8287	ex 3824 99 92	95	Διάλυμα cis-1-{[(2,5-διμεθυλοφαινυλο)ακετυλο]αμινο}-4-μεθοξυκυκλοεξανοκαρβοξυλικού μεθυλεστέρα (CAS RN 203313-47-7) σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο (CAS RN 127-19-5), με κατά βάρος περιεκτικότητα σε καρβοξυλικό εστέρα μεγαλύτερη του 25 %, μικρότερη ωστόσο του 45 %	0 %	—	31.12.2026
0.5961	ex 3824 99 93	30	Μείγμα σε μορφή σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 85 % σε διακρυλικό ψευδάργυρο (CAS RN 14643-87-9) — έως και 5 % σε 2,6-δι-τριτ.-βουτυλ-α-διμεθυλαμινο-π-κρεσόλη (CAS RN 88-27-7) και — έως και 10 % σε στεατικό ψευδάργυρο (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8714	ex 3824 99 93	31	Μάζα αντίδρασης υδρογονοφωσφορικού διδεκαεξυλίου (CAS RN 2197-63-9) και διυδρογονοφωσφορικού δεκαεξυλίου (CAS RN 3539-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8498	ex 3824 99 93	33	Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα — τουλάχιστον 60 %, όχι όμως άνω του 70 % σε *rel*-(1*R*,2*S*)-κυκλοεξανο- 1,2- δικαρβοξυλικό ασβέστιο (CAS RN 491589-22-1), — τουλάχιστον 30 % όχι όμως άνω του 40 % στεατικό ψευδάργυρο (CAS RN 557-05-1), — 1 % έως 5 % χρωστικής ύλης CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) και — 1 % έως 5 % χρωστικής ύλης CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4719	ex 3824 99 93	35	Παραφίνη, χλωριωμένη σε ποσοστό τουλάχιστον 70 % (CAS RN 63449-39-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8497	ex 3824 99 93	36	Παρασκεύασμα που περιέχει, κατά βάρος, τουλάχιστον 60 % αλλά όχι περισσότερο από 70 % σε *rel*-(1*R*,2*S*)-κυκλοεξανο-1,2-δικαρβοξυλικό ασβέστιο (CAS RN 491589-22-1) και τουλάχιστον 30 % αλλά όχι περισσότερο από 40 % στεατικό ψευδάργυρο (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4527	ex 3824 99 93	42	Μείγμα δις{4-(3-(3-φαινοξυκαρβονυλαμινο)τολουυλ)ουρεϊδο}φαινυλοσουλφόνης, 2,4-διακαρβαμιδικού διφαινυλοτολουυλίου και 1-[4-(4-αμινοβενζολοσουλφονυλο)-φαινυλο]-3-(3-φαινοξυκαρβονυλαμινο-τολουυλ)-ουρίας	0 %	—	31.12.2029
0.7153	ex 3824 99 93	45	Μονονάτριο άλας του 3-αμινοναφθαλενο-1,5-δισουλφονικού οξέος (CAS RN 4681-22-5) με κατά βάρος περιεκτικότητα: — το πολύ 20 % σε θειικό νάτριο, και — το πολύ 10 % σε χλωριούχο νάτριο	0 %	—	31.12.2026
0.7786	ex 3824 99 93	48	Μη αλογονωμένα επιβραδυντικά φλόγας που περιέχουν κατά βάρος: — 50 % έως και 65 % πυροφωσφορική πιπεραζίνη (CAS RN 66034-17-1), — 35 % έως και 45 % παράγωγο φωσφορικού οξέος, και — έως και 6 % οξείδιο του ψευδαργύρου (CAS RN 1314-13-2)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6215	ex 3824 99 93	53	Διμεθακρυλικός ψευδάργυρος (CAS RN 13189-00-9), με μέγιστη περιεκτικότητα 2,5 % σε 2,6-δι-τριτ. βουτυλο-α-διμεθυλαμινο-p-κρεσόλη (CAS RN 88-27-7) κατά βάρος, σε μορφή σκόνης	0 %	—	31.12.2029
0.2939	ex 3824 99 93	61	7,7'-(Καρβονυλοδιιμινο)δις(4-υδροξυναφθαλινο-2-σουλφονικό) δινάτριο (CAS RN 20324-87-2) καθαρότητας τουλάχιστον 80 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2028
0.4290	ex 3824 99 93	63	Μείγμα φυτοστερολών, όχι υπό μορφή σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 75 % ή μεγαλύτερη σε στερόλες, — όχι μεγαλύτερη από 25 % σε στανόλες, για χρήση στην παραγωγή στανολών/στερολών ή στανολεστέρων/στερολεστέρων [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7460	ex 3824 99 93	65	Μάζα αντίδρασης από 1,1′-(ισοπροπυλιδενο)δις[3,5-διβρωμο-4-(2,3-διβρωμο-2-μεθυλοπροποξυ) βενζόλιο] (CAS RN 97416-84-7) και 1,3-διβρωμο-2-(2,3-διβρωμο-2-μεθυλοπροποξυ)-5-{2-[3,5-διβρωμο-4-(2,3,3-τριβρωμο-2-μεθυλοπροποξυ)φαινυλο]προπανο-2-υλο}βενζόλιο	0 %	—	31.12.2029
0.8371	ex 3824 99 93	74	Προϊόντα αντίδρασης N1,N1′-1,2-αιθανοδιυλο-δις-1,3-προπανοδιαμίνης με κυκλοεξάνιο και υπεροξειδωμένα προϊόντα αντίδρασης N-βουτυλο-2,2,6,6-τετραμεθυλο-4-πιπεριδιναμινο-2,4,6-τριχλωρο-1,3,5-τριαζίνης (CASRN 191680-81-6)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4336	ex 3824 99 93	88	Μείγμα φυτοστερολών με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 60 % και άνω έως και 80 % σε σιτοστερόλες, — χαμηλότερη από 15 % σε καμπεστερόλες, — χαμηλότερη από 5 % σε στιγμαστερόλες, και — χαμηλότερη από 15 % σε β-σιτοστανόλες	0 %	—	31.12.2027
0.3078	ex 3824 99 96	35	Φρυγμένος βωξίτης (πυρίμαχος)	0 %	—	31.12.2029
0.8514	ex 3824 99 96	43	Γέλη πυριτίας δραστικοποιημένη με 2-(αιθυλοθειο)αιθανοθειόλη (CAS RN 321-38-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.6628	*ex 3824 99 96	46	Μαγγανιοψευδάργυροφερρίτης υπό μορφήν κόκκων, κατά βάρος περιεκτικότητας: — 52 % έως 76 % σε οξείδιο του σιδήρου (III), — 13 % έως 42 % σε οξείδιο του μαγγανίου (II) και — 2 % έως 22 % σε οξείδιο του ψευδαργύρου	0 %	—	31.12.2030
0.6749	*ex 3824 99 96	48	Οξείδιο του ζιρκονίου (ZrO_2), σταθεροποιημένο με οξείδιο του ασβεστίου (CAS 68937-53-1), με κατά βάρος περιεκτικότητα σε οξείδιο του ζιρκονίου 92 % έως 97 %	0 %	—	31.12.2030
0.5607	ex 3824 99 96	50	Υδροξείδιο του νικελίου, με πρόσμειξη υδροξειδίου του ψευδαργύρου και υδροξειδίου του κοβαλτίου σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 12 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 18 %, του είδους που χρησιμοποιείται για την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για συσσωρευτές	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6145	ex 3824 99 96	55	Φορέας σε μορφή σκόνης, που αποτελείται από — φερρίτη (οξείδιο του σιδήρου), (CAS RN 1309-37-1), — οξείδιο του μαγγανίου, (CAS RN 1344-43-0), — οξείδιο του μαγνησίου, (CAS RN 1309-48-4), — συμπολυμερές στυρολίου-ακρυλικού μονομερούς και προορίζεται να αναμιχθεί με μελάνη σε σκόνη (toner) κατά την παραγωγή φιαλών ή κασετών υγρής μελάνης/ μελάνης σε σκόνη για τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές υπολογιστών και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5141	ex 3824 99 96	60	Τηγμένη μαγνησία με κατά βάρος περιεκτικότητα σε τριοξείδιο του χρωμίου τουλάχιστον 15 %	0 %	—	31.12.2026
0.8587	ex 3824 99 96	62	Παχύρρευστο παρασκεύασμα που περιέχει κυρίως: — από 5 % έως και 15 % κατά βάρος πολυ(βινυλική αλκοόλη) (CAS RN 9002-89-5), — από 10 % έως και 20 % κατά βάρος 1-μεθοξυ-2-προπανόλη (CAS RN 107-98-2), — νερό, για χρήση ως προστατευτική επικάλυψη δισκίων πυριτίου (wafer) κατά τη διαδικασία τεμαχισμού στην κατασκευή ημιαγωγών [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3050	ex 3824 99 96	65	Πυριτικό αργιλίου και νατρίου, με μορφή σφαιρών με διαμέτρο: — 1,6 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3,4 mm, — ή 4mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 6mm	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8875	ex 3824 99 96	66	Παράγοντας βουλκανισμού με κατά βάρος περιεκτικότητα: — από 78 % έως και 82 % σε αδιάλυτο θείο (CAS RN 9035-99-8), — από 18 % έως και 22 % σε ναφθενικό έλαιο (CAS RN 64742-52-5), και — έως και 0,2 % σε μεθυλοστυρόλιο (CAS RN 98-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3119	ex 3824 99 96	73	Προϊόν αντιδράσεως, που περιέχει, κατά βάρος,: — 1 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 40 % οξειδίου του μολυβδαινίου, — 10 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 50 % οξειδίου του νικελίου, — 30 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 70 % οξειδίου του βολφράμιου	0 %	—	31.12.2029
0.7010	ex 3824 99 96	74	Μη στοιχειομετρικό μείγμα: — κρυσταλλικής δομής, — που περιέχει τετηγμένο σπινέλιο μαγνησίου-αργιλίου με προσμίξεις πυριτικών φάσεων και αργιλικών, του οποίου τουλάχιστον το 75 % κατά βάρος αποτελείται από κλάσματα μεγέθους κόκκου 1-3 mm και το πολύ το 25 % αποτελείται από κλάσματα μεγέθους κόκκου 0-1 mm	0 %	—	31.12.2026
0.8935	*ex 3824 99 96	78	Οξείδιο του ζιρκονίου σταθεροποιημένο με οξείδιο του υττρίου (CAS RN 64417-98-7) που περιέχει τουλάχιστον 90 % κατά βάρος οξείδιο του ζιρκονίου	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7147	ex 3824 99 96	80	Μείγμα αποτελούμενο από: — 64 % έως και 74 % κατά βάρος σε άμορφη πυριτία (διοξείδιο του πυριτίου) (CAS RN 7631-86-9) — 25 % έως και 35 % κατά βάρος σε βουτανόνη (CAS RN 78-93-3) και — το πολύ 1 % σε 3-(2,3-εποξυπροποξυ)προπυλοτριμεθοξυσιλάνιο (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2026
0.5820	ex 3824 99 96	87	Οξείδιο του λευκοχρύσου (CAS RN 12035-82-4) σε πορώδες υπόστρωμα οξειδίου του αργιλίου (CAS RN 1344-28-1), με κατά βάρος περιεκτικότητα: — σε λευκόχρυσο τουλάχιστον 0,1 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 1 %, και — διχλωριούχο αιθυλαργίλιο τουλάχιστον 0,5 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 5 % (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6132	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Γραμμικό πολυαιθυλένιο-1-βουτένιο υψηλής ροής πυκνότητας / LLDPE(CAS RN 25087-34-7), σε μορφή σκόνης, με — ταχύτητα ροής τήγματος (MFR 190 °C / 2,16 kg) 16 g / 10 minκαι άνω, το πολύ όμως 24 g / 10 min, — πυκνότητα (ASTM D 1505) 0,922 g/cm3 και άνω, το πολύ όμως 0,926 g/cm3 και — θερμοκρασία μαλάκυνσης vicattουλάχιστον 94 °C	0 %	m^3	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8378	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	50 50	Συμπολυμερές αιθυλενίου και 1-βουτενίου (CAS RN 25087-34-7) με: — πυκνότητα (ASTM D 1505) 0,924 g/cm³ και άνω, το πολύ όμως 0,928 g/cm³, — ρυθμό ροής τήγματος (190 °C/2,16 kg) 48 g/10 min και άνω, το πολύ όμως 52 g/10 min, και — μέγιστη θερμοκρασία τήξης 120 °C και άνω, το πολύ όμως 124 °C	0 %	—	31.12.2027
0.8379	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	60 60	Συμπολυμερές αιθυλενίου και 1-βουτενίου (CASRN 25087-34-7) με: — πυκνότητα (ASTMD 1505) 0,922 g/cm³ και άνω έως και 0,926 g/cm³, και — ταχύτητα ροής τήγματος (190 °C/2,16 kg) 18 g/10 min και άνω έως και 22 g/10 min	0 %	—	31.12.2029
0.5142	ex 3901 10 90	30	Κόκκοι πολυαιθυλενίου με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χαλκό 10 % και άνω, το πολύ όμως 25 %	0 %	—	31.12.2026
0.8757	ex 3901 30 00	20	Συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου (CAS RN 24937-78-8) — με κατά βάρος περιεκτικότητα από 28 % έως και 49 % σε οξικό βινύλιο, — με ταχύτητα ροής τήγματος μικρότερη από 5 g/10 min (190 °C/2,16 kg, ASTM D1238), — σε μορφή σβόλων	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8732	ex 3901 30 00	30	Τριπολυμερές αιθυλενίου, οξικού βινυλίου και μεθακρυλικού οξέος (CAS RN 26375-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6897	*ex 3901 40 00	30	Οκτένιο γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE) παραγόμενο με τη μέθοδο με καταλύτη Ziegler-Natta, σε μορφή σφαιριδίων: — περιεκτικότητας σε συμπολυμερές 10 % και άνω, το πολύ όμως 20 % κατά βάρος, — ταχύτητας ροής τήγματος (MFR 190 °C / 2,16 kg) 0,7 g / 10 min και άνω, το πολύ όμως 0,9 g / 10 min, και — πυκνότητας(ASTMD4703) 0,911 g/cm³ και άνω, το πολύ όμως 0,913 g/cm³ για χρήση στη διαδικασία συνεξώθησης μεμβρανών για εύκαμπτες συσκευασίες τροφίμων (1)	0 %	m³	31.12.2030
0.6920	*ex 3901 90 80	53	Συμπολυμερές αιθυλενίου και ακρυλικού οξέος (CAS RN 9010 -77-9) με: — κατά βάρος περιεκτικότητα (ASTMD4094) τουλάχιστον 18,5 % αλλά έως και 49,5 % σε ακρυλικό οξύ, και — ταχύτητα ροής τήγματος 10g/10 min και άνω (125 °C/2,16 kg, ASTMD1238)	0 %	m³	31.12.2030
0.6734	*ex 3901 90 80	55	Άλας ψευδαργύρου ή νατρίου συμπολυμερούς αιθυλενίου και ακρυλικού οξέος, με: — ακρυλικό οξύ, με κατά βάρος περιεκτικότητας 6 %έως 50 %, και — ταχύτητα ροής τήγματος τουλάχιστον 1 g/10 λεπτά στους 190 °C/2,16 kg (μετρούμενης με βάση το ASTMD 1238)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5049	*ex 3901 90 80	67	Συμπολυμερές που παρασκευάζεται αποκλειστικά από μονομερή αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος, με περιεκτικότητα σε μεθακρυλικό οξύ τουλάχιστον 11 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2030
0.6998	ex 3901 90 80	73	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 80 % και άνω, το πολύ όμως 94 % σε χλωριωμένο πολυαιθυλένιο (CAS RN 64754-90-1) και — 6 % και άνω, το πολύ όμως 20 % σε συμπολυμερές ακρυλικού στυρολίου (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8739	ex 3901 90 80	75	Τριπολυμερές αιθυλενίου, ακρυλικού ισοβουτυλίου και μεθακρυλικού οξέος (CAS RN 37433-35-5), σε μορφή σβόλων	0 %	—	31.12.2029
0.8736	ex 3901 90 80	85	Τριπολυμερές αιθυλενίου, ακρυλικού κ-βουτυλίου και μονοξειδίου του άνθρακα (CAS RN 61843-70-7) σε μορφή σβόλων	0 %	—	31.12.2029
0.2902	ex 3901 90 80	91	Ρητίνη ιονομερής που αποτελείται από άλας συμπολυμερούς αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος	0 %	—	31.12.2029
0.3906	ex 3901 90 80	92	Χλωροσουλφωνικό πολυαιθυλένιο	0 %	—	31.12.2029
0.2899	ex 3901 90 80	93	Συμπολυμερές αιθυλενίου, χλωριούχου βινυλίου και μονοξείδιο του άνθρακα, προσχρήση ως πλαστικοποιητής για την παρασκευή φύλλων για στέγες [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3186	ex 3901 90 80	94	Μείγματα του συμπολυμερούς σε όγκους του τύπου A-B, πολυστυρολίου και του συμπολυμερούς αιθυλενίου-βουτιλενίου, και του συμπολυμερούς σε όγκους του τύπου A-B-A, πολυστυρολίου, συμπολυμερούς αιθυλενίου-βουτιλενίου και πολυστυρολίου, που περιέχουν, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2898	ex 3901 90 80	97	Χλωριωμένο πολυαιθυλένιο, με μορφή σκόνης	0 %	—	31.12.2029
0.2895	ex 3902 10 00	20	Πολυπροπυλένιο, χωρίς πλαστικοποιητή, — με σημείο τήξης που υπερβαίνει τους 150 °C (σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 3417), — με θερμοκρασία σύντηξης 15 J/g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 70 J/g, — με επιμήκυνση θραύσεως 1 000 % ή περισσότερο (σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 638), — με συντελεστή εφελκυσμού (tensile modulus) 69 MPa ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 379 MPa (σύμφωνα με την μέθοδο ASTM D 638)	0 %	—	31.12.2029
0.3179	ex 3902 20 00	20	Υδρογονωμένο πολυισοβουτένιο, σε υγρή μορφή	0 %	—	31.12.2029
0.8125	*ex 3902 30 00	20	Υδρογονωμένο συμπολυμερές κατά συστάδες στυρολίου και ισοπρενίου (CAS RN 68648-89-5), που περιέχει, κατά βάρος, λιγότερο από 37 % στυρόλιο	0 %	—	31.12.2030
0.8232	ex 3902 30 00	30	Υδρογονωμένο συμπολυμερές στυρολίου, ισοπρενίου και βουταδιενίου, που περιέχει προπυλένιο σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 28 %, όχι όμως άνω του 55 %	0 %	—	31.12.2026
0.5143	ex 3902 30 00	95	Συμπολυμερές κατά συστάδες A-B-A, αποτελούμενο από: — ένα συμπολυμερές προπυλενίου-αιθυλενίου και — πολυστυρόλιο (πολυστυρένιο) σε αναλογία 21 % (± 3 %) κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5138	ex 3902 30 00	97	Υγρό συμπολυμερές αιθυλενίου-προπυλενίου, με: — σημείο ανάφλεξης τουλάχιστον 250 °C, — δείκτη ιξώδους τουλάχιστον 150, — μέσο κατ' αριθμό μοριακό βάρος (M_n) τουλάχιστον 650	0 %	—	31.12.2026
0.4768	ex 3902 90 90	60	Μη υδρογονωμένη αλειφατική ρητίνη 100 % (πολυμερές), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — υγρή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος — παραγόμενη με κατιοντικό πολυμερισμό μονομερών αλκενίων C-5 — μέσου κατ' αριθμό μοριακού βάρους (Mn) 370 (± 50) — μέσου κατά βάρος μοριακού βάρους (Mw) 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2029
0.7950	*ex 3902 90 90	65	Βρωμιωμένοσυμπολυμερέςβουταδιενίου-στυρολίου (CAS RN 1195978-93-8) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βρώμιο τουλάχιστον 60 % αλλά όχι άνω του 68 %, σε μορφές όπως ορίζονται στη σημείωση 6 (b) του κεφαλαίου 39	0 %	—	31.12.2030
0.4040	ex 3902 90 90	70	Συνθετική πολυ-α-ολεφίνη, με ιξώδες μεταξύ 3 cSt και 9 cSt (μετρούμενο σε θερμοκρασία 100° C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445), η οποία λαμβάνεται με πολυμερισμό μείγματος δωδεκενίου με ή χωρίς: — κατά βάρος περιεκτικότητα σε τετραδεκένιο το πολύ 40 % και/ή — κατά βάρος περιεκτικότητα σε δεκένιο το πολύ 2 % και/ή — κατά βάρος περιεκτικότητα σε δεκαεξένιο το πολύ 2 %	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6214	ex 3902 90 90	94	Χλωριωμένες πολυολεφίνες,έστω και σε διάλυμα ή διασπορά	0 %	—	31.12.2029
0.4166	ex 3903 19 00	40	Κρυσταλλικό πολυστυρόλιο με: — σημείο τήξεως τουλάχιστον 268 °C, χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 272 °C — σημείο πήξεως τουλάχιστον 232 °C, χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 247 °C, — ανεξαρτήτως του εάν περιέχει πρόσθετα ή υλικό πληρώσεως	0 %	—	31.12.2026
0.5176	ex 3903 90 90	20	Συμπολυμερές σε μορφή κόκκων, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 83 ± 3 % στυρόλιο, — 7 ± 2 % ακρυλικό κ-βουτύλιο, — 9 ± 2 % μεθακρυλικό κ-βουτύλιο και — 0,01 % και άνω, το πολύ όμως 1 % κηρό πολυολεφίνης	0 %	—	31.12.2026
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Συμπολυμερές *α*-μεθυλοστυρολίου και στυρολίου, με σημείο μαλάκυνσης που υπερβαίνει 113 °C	0 %	—	31.12.2029
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (CAS RN 9002-84-0) σε κάψουλα με συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου-στυρολίου (CAS RN 9003-54-7), με περιεκτικότητα κατά βάρος του κάθε πολυμερούς 50 % (± 1)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8415	ex 3903 90 90	43	Μείγμα πολυμερών αποτελούμενο, κατά βάρος, από: — τουλάχιστον 10 % έως και 30 % συμπολυμερές κατά συστάδες στυρολίου-αιθυλενίου-βουτυλενίου-στυρολίου (CAS RN 66070-58-4), — τουλάχιστον 25 % έως και 45 % ορυκτέλαιο (CAS RN 8042-47-5), — τουλάχιστον 25 % έως και 45 % ανθρακικό ασβέστιο (CAS RN 1317-65-3), — τουλάχιστον 10 % έως και 20 % πολυπροπυλένιο (CAS RN 9003-07-0), και — τουλάχιστον 1 % έως και 3 % συμπολυμερές α-μεθυλοστυρολίου και βινυλοτολουολίου (CAS RN 9017-27-0)	0 %	—	31.12.2027
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Συμπολυμερές στυρολίου-μηλεϊνικού ανυδρίτη, το οποίο έχει υποστεί είτε μερική εστεροποίηση ή πλήρη χημική τροποποίηση, σε μορφή νιφάδων ή σκόνης	0 %	—	31.12.2026
0.6804	*ex 3903 90 90	70	Συμπολυμερές σε μορφή κόκκων, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 75 % (± 7 %) σε στυρόλιο και — 25 % (± 7 %) σε μεθακρυλικό μεθύλιο	0 %	m^3	31.12.2030
0.4410	ex 3903 90 90	86	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 45 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 65 %, σε πολυμερή στυρενίου, — τουλάχιστον 30 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 45 %, σε πολυ(φαινυλεναιθέρα), — 11 % κατ' ανώτατο όριο σε άλλα πρόσθετα	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2885	ex 3904 61 00	20	Συμπολυμερές τετραφθοροαιθυλενίου και τριφθορο(επταφθοροπροποξυ)αιθυλενίου, που περιέχει 3,2 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 4,6 % κατά βάρος τριφθορο(επταφθοροπροποξυ) αιθυλενίου και λιγότερο από 1 mg/kg αποσπάσιμα ιόντα φθοριδίου	0 %	—	31.12.2029
0.7675	ex 3904 69 80	20	Συμπολυμερές τετραφθοροαιθυλενίου, επταφθορο-1-πεντενίου και αιθενίου (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7626	ex 3904 69 80	30	Συμπολυμερές τετραφθοροαιθυλενίου, εξαφθοροπροπενίου και αιθενίου	0 %	—	31.12.2029
0.5560	ex 3904 69 80	85	Συμπολυμερές αιθυλενίου-χλωροτριφθοροαιθυλενίου, έστω και τροποποιημένο με εξαφθοροϊσοβουτυλένιο, έστω και αν περιέχει πληρωτικά υλικά	0 %	—	31.12.2027
0.2883	ex 3904 69 80	96	Πολυχλωροτριφθοροαιθυλενίου, σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου 39	0 %	—	31.12.2029
0.3745	ex 3904 69 80	97	Συμπολυμερές χλωροτριφθοροαιθυλενίου και διφθοροβινυλιδενίου	0 %	—	31.12.2029
0.8414	ex 3905 91 00	35	Υδατικό διάλυμα συμπολυμερούς βινυλοπυρρολιδόνης και θειικού *N*, *N*-διμεθυλαμινοπροπυλομεθακρυλαμιδίου (CAS RN 175893-71-7), που περιέχει, κατά βάρος, 8 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 12 % συμπολυμερές	0 %	—	31.12.2027
0.5774	ex 3905 91 00	40	Υδατοδιαλυτό συμπολυμερές αιθυλενίου-βινυλικής αλκοόλης (CAS RN 26221-27-2), με μέγιστη κατά βάρος περιεκτικότητα σε μονομερές αιθυλένιο 38 %	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8126	*ex 3905 91 00	50	Υδατικό διάλυμα αποτελούμενο κατά βάρος από: — τουλάχιστον 10 % έως και 20 % συμπολυμερές βινυλοπυρρολιδόνης, N, N-διμεθυλαμινοπροπυλομεθακρυλαμιδίου και χλωριούχου 3-(μεθακρυλοϋλαμινο) προπυλολαυρυλοδιμεθυλαμμωνίου (CAS RN 306769-73-3), — έως και 1 % συντηρητικά	0 %	—	31.12.2030
0.8145	*ex 3905 91 00	60	Συμπολυμερές βινυλοπυρρολιδόνης, βινυλοκαπρολακτάμης και μεθακρυλικού διμεθυλαμινοαιθυλίου (CAS RN 102972-64-5) σε στερεή κατάσταση ή ως υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 27 % έως και 33 % σε συμπολυμερές, — έως και 1,5 % σε αιθανόλη (CAS RN 64-17-5), — έως και 1 % σε συντηρητικά	0 %	—	31.12.2030
0.8138	*ex 3905 91 00	70	Υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα — τουλάχιστον 25 % αλλά όχι πάνω από 35 % σε συμπολυμερές βινυλοκαπρολακτάμης, βινυλοπυρρολιδόνης, N,N-διμεθυλαμινοπροπυλομεθακρυλαμιδίου και χλωριούχου 3-(μεθακρυλοϋλαμινο)προπυλολαυρυλοδιμεθυλαμμωνίου (CAS RN 748809-45-2), — τουλάχιστον 10 % αλλά όχι πάνω από 16 % σε αιθανόλη (CAS RN 64-17-5) μετουσιωμένη ή μη με *tert*-βουτυλαλκοόλη (CAS RN 75-65-0) και/ή βενζοϊκό δενατόνιο (CAS RN 3734-33-6)	0 %	—	31.12.2030
0.8139	*ex 3905 91 00	80	Συμπολυμερές βινυλοπυρρολιδόνης, ακρυλικού οξέος και μεθακρυλικού δωδεκυλίου (CAS RN 83120-95-0)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3282	*ex 3905 99 90	30	Ποβιδόνη (INN) ιωδιούχος (CAS RN 25655-41-8), καθαρότητας τουλάχιστον 92 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.3283	ex 3905 99 90	95	Εξαδεκυλοποιημένο ή εικοσυλοποιημένο πολυβινυλοπυρρολιδόνη	0 %	—	31.12.2029
0.2880	ex 3905 99 90	96	Πολυμερή φορμάλη βινυλίου, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, με σταθμικό μέσο μοριακο βάρος (M_w) 25 000 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 000, που περιέχει, κατά βάρος,: — 9,5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 13 % ακετυλομάδες που υπολογίζεται σε οξικό βινύλιον και — 5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 6,5 % υδροξύλια, που υπολογίζεται σε βινυλική αλκοόλη	0 %	—	31.12.2029
0.3278	ex 3905 99 90	98	Πολυ(πυρρολιδόνη βινυλίου), μερικώς υποκαθιστούμενο από ομάδες τριακοντυλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 78 % ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 82 % ομάδες τριακοντυλίου	0 %	—	31.12.2029
0.3276	3906 90 60		Συμπολυμερές ακρυλικού μεθυλίου, αιθυλενίου και ενός μονομερούς που περιέχει μια μη τελική καρβοξυλική ομάδα ως υποκατάστατο, που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο ακρυλικό μεθύλιο, έστω και αναμειγμένο με διοξείδιο του πυριτίου	0 %	—	31.12.2029
0.7347	ex 3906 90 90	23	Συμπολυμερές μεθακρυλικού μεθυλίου, ακρυλικού βουτυλεστέρα, μεθακρυλικού γλυκιδυλεστέρα και στυρολίου (CAS RN 37953-21-2), με ισοδύναμο βάρος εποξειδίου έως και 500, σε μορφή αλεσμένων νιφάδων με μέγεθος σωματιδίων έως και 1 cm	0 %	—	31.12.2027
0.6672	*ex 3906 90 90	33	Συμπολυμερές ακρυλικού βουτυλίου και μεθακρυλικού αλκυλίου, τύπου coreshell, μεγέθους σωματιδίων 5 μm έως 10 μm	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7125	ex 3906 90 90	43	Συμπολυμερές μεθακρυλικών εστέρων, ακρυλικού βουτυλεστέρα και κυκλικών διμεθυλοσιλοξανίων (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2026
0.2886	ex 3906 90 90	50	Πολυμερή εστέρων του ακρυλικού οξέος με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μονομερή στην αλυσίδα: — χλωρομεθυλο-βινυλικός αιθέρας, — χλωροαιθυλο-βινυλικός αιθέρας, — χλωρομεθυλοστυρένιο, — χλωροοξικό βινυλο, — μεθακρυλικό οξύ, — βουτενεδιοϊκό οξύ-μονοβουτυλεστέρας, — βουτενεδιοϊκό οξύ-μονοκυκλοεξυλεστέρας, που περιέχει κατά βάρος το πολύ 5 % καθεμιάς από τις μονάδες μονομερούς	0 %	—	31.12.2029
0.8579	ex 3906 90 90	58	Μείγμα πολυμερών, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — από 77 % έως και 81 % πολυακρυλαμίδιο (CAS RN 9003-05-8), — από 18 % έως και 21 % πολυαιθυλενογλυκόλη (CAS RN 25322-68-3)	0 %	—	31.12.2028
0.7499	ex 3906 90 90	60	Παρασκεύασμα υδατικής διασποράς, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 10 % και άνω έως και 15 % σε αιθανόλη, και — 7 % και άνω έως και 11 % σε προϊόν αντίδρασης πολυ(μεθακρυλικού εποξυαλκυλεστέρα-co-διβινυλοβενζόλιου) με παράγωγο γλυκερίνης	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8828	ex 3906 90 90	71	Συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου-στυρολίου-ακρυλικών ενώσεων σε μορφή κόκκων, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 48 % σε στυρόλιο, — 22 % σε ακρυλονιτρίλιο, — 29 % σε ακρυλικό βουτυλεστέρα, και — 1 % σε ακρυλικό διυδροδικυκλοπενταδιενύλιο	0 %	—	31.12.2029
0.6425	ex 3906 90 90	73	Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 33 %, όχι όμως άνω του 37 %, σε συμπολυμερές μεθακρυλικού βουτυλίου-μεθακρυλικού οξέος, — τουλάχιστον 24 %, όχι όμως άνω του 28 %, σε προπυλενογλυκόλη και — τουλάχιστον 37 %, όχι όμως άνω του 41 %, σε νερό	0 %	—	31.12.2029
0.3272	ex 3907 29 11	10	Πολυ(οξείδιο του αιθυλενίου) με αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος (M_n) 100 000 ή περισσότερο	0 %	—	31.12.2029
0.4378	ex 3907 29 11	20	Δις[μεθοξυπολυ[αιθυλενογλυκολο)]-μηλεϊνιμιδοπροπιοναμίδιο, χημικώς τροποποιημένο με λυσίνη, αριθμητικού μέσου μοριακού βάρους (M_n) 40 000	0 %	—	31.12.2029
0.8882	ex 3907 29 11	30	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 75 % σε ακρυλικό βουτυλο-2-κυανο-3-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινύλιο) τροποποιημένο με πολυαιθυλενογλυκόλη, με μήκος αλυσίδας αιθυλενοξειδίου το πολύ 30 (CAS RN 780763-40-8), — έως και 25 % σε αιθοξυλιωμένο τριελαϊκό εστέρα της σορβιτάνης (CAS RN 9005-70-3)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8896	ex 3907 29 11	40	Αιθοξυλιωμένη γλυκερίνη (CAS RN 31694-55-0) με δείκτη υδροξυλίου από 541 έως και 587 (ASTM 4274)	0 %	—	31.12.2029
0.7532	ex 3907 29 20	35	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 5 % και άνω έως και 15 % σε συμπολυμερές γλυκερίνης, οξειδίου του προπυλενίου και οξειδίου του αιθυλενίου (CAS RN 9082-00-2), και — 85 % και άνω έως και 95 % σε συμπολυμερές σακχαρόζης, οξειδίου του προπυλενίου και οξειδίου του αιθυλενίου (CAS RN 26301-10-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4013	ex 3907 29 20	40	Συμπολυμερές τετραϋδροφουρανίου και τετραϋδρο-3-μεθυλοφουρανίου (CAS RN 38640-26-5) με αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος (Mn) από 900 έως και 3 600	0 %	—	31.12.2028
0.6351	ex 3907 29 20	50	Πολύ(π-φαινυλενοξείδιο) σε μορφή σκόνης: — με θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης 210 °C ή περισσότερο, — με σταθμικό μέσο μοριακό βάρος (Mw) 35 000 και άνω, το πολύ όμως 80 000, — με εγγενές ιξώδες 0,2 και άνω, το πολύ όμως 0,6 dl/gram	0 %	—	31.12.2029
0.7478	ex 3907 29 99	20	2,3-Δις(μεθυλοπολυοξυαιθυλεν-οξυ)-1-[(3-μηλεϊνιμιδο-1-οξοπροπυλ)αμινο]προπυλοξυπροπάνιο (CAS RN 697278-30-1) με μέσο κατ' αριθμό μοριακό βάρος (Mn) τουλάχιστον 20 kDa, έστω και τροποποιημένο με χημική οντότητα με την οποία καθίσταται δυνατή η σύνδεση μεταξύ της πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG) και μιας πρωτεΐνης ή ενός πεπτιδίου	0 %	—	31.12.2029
0.2920	ex 3907 29 99	30	Ομοπολυμερές 1-χλωρο-2,3-εποξυπροπανίου (επιχλωρυδρίνη)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3269	ex 3907 29 99	45	Συμπολυμερές οξειδίου του αιθυλενίου και οξειδίου του προπυλενίου, που έχει αμινοπροπυλο και μεθοξυ ομάδες τερματισμού	0 %	—	31.12.2029
0.4536	ex 3907 29 99	50	Υπερφθοροπολυαιθερικό πολυμερές με βινυλο-σιλύλιο ως τερματική ομάδα ή συνδυασμός δύο στοιχείων με κύριο συστατικό τον ίδιο τύπο υπερφθοροπολυαιθερικού πολυμερούς με βινυλο-σιλύλιο ως τερματική ομάδα	0 %	—	31.12.2029
0.4546	ex 3907 29 99	55	Ηλεκτρικιμιδυλεστέρας του μεθοξυπολυ(αιθυλενογλυκολο)προπιονικού οξέος, αριθμητικού μέσου μοριακού βάρους (Mn) 5 000	0 %	—	31.12.2029
0.5144	ex 3907 29 99	60	Δι-π-αμινοβενζοϊκό πολυ(τετραμεθυλενοξείδιο)	0 %	—	31.12.2026
0.8491	ex 3907 29 99	70	Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοξυ-1,4-φαινυλενοκαρβονυλο-1,4-φαινυλένιο) (CAS RN 29658-26-2), με περιεκτικότητα σε πρόσθετα έως και 35 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.2759	ex 3907 30 00	40	Ρητίνη-εποξείδιο, που περιέχει, κατά βάρος, 70 % ή περισσότερο διοξειδίου του πυριτίου, που προορίζεται για τη συσκευασία σε κάψουλες των προϊόντων των κλάσεων 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 ή 8548 [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7427	ex 3907 30 00	70	Παρασκεύασμα εποξειδικής ρητίνης (CAS RN 29690-82-2) και φαινολικής ρητίνης (CAS RN 9003-35-4) με περιεκτικότητα κατά βάρος: — 65 % και άνω έως και 75 % διοξείδιο του πυριτίου (CAS RN 60676-86-0) και — 0 % έως και 0,5 % αιθάλη (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2541	ex 3907 40 00	35	α-Φαινοξυκαρβονυλο-ω-φαινοξυπολυ[οξυ(2,6-διβρωμο-1,4-φαινυλένιο) ισοπροπυλιδένιο (3,5-διβρωμο-1,4-φαινυλένιο)οξυκαρβονυλο](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2564	ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-Τριβρωμοφαινυλο)-ω-(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)πολυ[οξυ(2,6-διβρωμο-1,4-φαινυλοένιο) ισοπροπυλιδένιο(3,5-διβρωμο-1,4-φαινυλοένιο)οξυκαρβονυλο] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3263	ex 3907 69 00	10	Συμπολυμερή τερεφθαλικό οξύ και ισοφθαλικο οξύ με αιθυλενογλυκολη, βουτανο-1,4-διόλη και εξανο-1,6-διόλη	0 %	—	31.12.2029
0.2980	3907 70 00		Πολυ(γαλακτικη οξύ)	0 %	—	31.12.2029
0.2918	ex 3907 91 90	10	Προπολυμερές φθαλικού διαλλυλίου, σε μορφή σκόνης	0 %	—	31.12.2029
0.5639	ex 3907 99 80	25	Συμπολυμερές με κατά βάρος περιεκτικότητα σε τερεφθαλικό οξύ και/ή ισομερή του και σε κυκλοεξανοδιμεθανόλη τουλάχιστον 72 %	0 %	—	31.12.2027
0.4940	*ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Πολυ(υδροξυαλκανικό) πολυμερές, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο σε πολυ (υδροξυβουτυρικό) πολυμερές	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7491	ex 3907 99 80	35	Συμπολυμερές υπό μορφή διαυγούς, ωχροκίτρινου υγρού, αποτελούμενο από — ισομερή φθαλικού οξέος και/ή αλειφατικά δικαρβοξυλικά οξέα — αλειφατικές διόλες, και — άκρα από λιπαρά οξέα με: — δείκτη υδροξυλίου 120 mg KOH και άνω έως και 350 mg KOH, — ιξώδες, στους 25 °C, 2 000 cPs και άνω έως και 8 000 cPs, και — βαθμό οξύτητας χαμηλότερο από 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2029
0.5057	*ex 3907 99 80	80	Συμπολυμερές αποτελούμενο από τερεφθαλικό οξύ ή/και παράγωγά του και κυκλοεξανοδιμεθανόλη σε αναλογία τουλάχιστον 72 % κατά βάρος, συστατικά που συμπληρώνονται από διόλες με ευθεία ανθρακική αλυσίδα ή/και κυκλικές	0 %	—	31.12.2030
0.2923	ex 3908 90 00	10	Πολυ(ιμινομεθυλένο-1,3-φαινυλενομεθυλενοϊμινοαδιποϋλιο), σε μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0 %	—	31.12.2029
0.7428	ex 3909 20 00	10	Μείγμα πολυμερών με περιεκτικότητα κατά βάρος: — 60 % και άνω έως και 75 % ρητίνη μελαμίνης (CAS RN 9003-08-1), — 15 % και άνω έως και 25 % διοξείδιο του πυριτίου (CAS RN 14808-60-7 ή 60676-86-0) — 5 % και άνω έως και 15 % κυτταρίνη (CAS RN 9004-34-6) και — 1 % και άνω έως και 15 % φαινολική ρητίνη (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6423	ex 3909 50 90	20	Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 14 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 18 % αιθοξυλιωμένη πολυουρεθάνη τροποποιημένη με υδρόφοβες ομάδες, — 3 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 5 % ενζυματικά τροποποιημένο άμυλο, και — 77 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 83 % ύδωρ	0 %	—	31.12.2029
0.6420	ex 3909 50 90	30	Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 16 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 20 % αιθοξυλιωμένη πολυουρεθάνη τροποποιημένη με υδρόφοβες ομάδες, — 19 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 23 % βουτυλαιθέρα της διαιθυλενογλυκόλης, και — 60 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 64 % ύδωρ	0 %	—	31.12.2029
0.6424	ex 3909 50 90	40	Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 34 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 36 % αιθοξυλιωμένη πολυουρεθάνη τροποποιημένη με υδρόφοβες ομάδες, — 37 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 39 % προπυλενογλυκόλη, και — 26 % τουλάχιστον, όχι όμως άνω του 28 % ύδωρ	0 %	—	31.12.2029
0.6921	ex 3910 00 00	15	Διμεθυλο, μεθυλο(προπυλο(πολυπροπυλενοξειδιο)) σιλοξάνιο (CAS RN 68957-00-6), με τριμεθυλσιλοξυ απολήξεις	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3260	ex 3910 00 00	20	Συμπολυμερές σε όγκους από πολυ(μεθυλο-3,3,3-τριφθοροπροπυλοσιλοζανιο) και πολυ[μεθυλο (βινυλο)σιλοζανιο]	0 %	—	31.12.2029
0.7057	ex 3910 00 00	25	Παρασκευάσματα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 10 % σε 2-υδροξυ-3-[3-[1,3,3,3-τετραμεθυλο-1- [(τριμεθυλοσιλυλ)οξυ] δισιλοξανυλο] προποξυ] προπυλο-2-μεθυλο-2-προπενοϊκό (CAS RN 69861-02-5) και — τουλάχιστον 10 % σιλικονούχο πολυμερές που καταλήγει σε α-βουτυλδιμεθυλοσιλιλ-ω-3- [(2-[μεθυλο- 1-οξο- 2-προπεν-1-υλο) οξυ] προπυλικό (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.7058	ex 3910 00 00	35	Παρασκευάσματα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 30 % σε α-βουτυλοδιμεθυλοσιλυλ-ω-(3-μεθακρυλοξυ-2-υδροξυπροπυλοξυ) προπυλοδιμεθυλοσιλυλ-πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο (CAS RN 662148-59-6) και — τουλάχιστον 10 % σε N,N – διμεθυλακρυλαμίδιο (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Σιλικόνες των ειδών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μακροχρόνιων χειρουργικών εμφυτευμάτων	0 %	—	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Πολυμερές διμεθυλοσιλοξανίου με τελική υδροξυλική, ομάδα, με ιξώδες 38-100 mPa· s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Συγκολλητική ύλη σιλικόνης σε διαλύτη, ευαίσθητη σε πίεση, που περιέχει κόμμι συμπολυμερούς (διμεθυλοσιλοξανίου/διφαινιλοσιλοξανίου)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7218	ex 3910 00 00	55	Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 55 % έως και 65 % σε πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο με βινυλική τελική ομάδα (CAS RN 68083-19-2), — 30 % έως και 40 % σε διμεθυλοβινυλιωμένο και τριμεθυλιωμένο πυρίτιο (CAS RN 68988-89-6) και — 1 % έως και 5 % πυριτικό οξύ, άλας με νάτριο, προϊόντα αντίδρασης με χλωροτριμεθυλοσιλάνιο και ισοπροπυλική αλκοόλη (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5926	ex 3910 00 00	70	Επίχρισμα σιλικόνης παθητικοποίησης, σε πρωτογενή μορφή, για την προστασία των ακμών και την πρόληψη των βραχυκυκλωμάτων σε συσκευές ημιαγωγών	0 %	—	31.12.2029
0.8670	ex 3910 00 00	85	Σιλικόνη δύο συστατικών, με ιξώδες του μείγματος 3 000 cps έως και 6 000 cps (σύμφωνα με το πρότυπο GB/T 2794) για χρήση ως ηλεκτρομονωτικό υλικό σε κουτιά σύνδεσης ηλιακών πανέλων κατά την παραγωγή ηλιακών πανέλων [1]	0 %	—	31.12.2028
0.4413	ex 3911 10 00	81	Μη υδρογονωμένη ρητίνη υδρογονανθράκων, λαμβανόμενη με πολυμερισμό κυκλοαλειφατικών αλκενίων C-5 έως C-12, σε αναλογία άνω του 75 % κατά βάρος, και αρωματικών αλκενίων σε αναλογία άνω του 10 %, το πολύ όμως 25 %, κατά βάρος, ο οποίος αποδίδει ρητίνη υδρογονανθράκων με: — αριθμό ιωδίου άνω του 120 και — χρώμα άνω του 10 της κλίμακας Gardner, για το καθαρό προϊόν, ή — χρώμα άνω του 8 της κλίμακας Gardner, για διάλυμα 50 % κατά βάρος σε τολουόλιο (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTMD6166).	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8220	*ex 3911 90 19	15	Πολυαιθεριμίδιο από — 5,5′-[(ισοπροπυλιδενο)δις(4,1-φαινυλενο)διοξυ]δις(1,3-ισοβενζοφουρανοδιόνη) και 1,3-βενζολοδιαμίνη, έστω και ως συμπολυμερές με διμεθυλοσιλικόνες με τερματικό 3-αμινοπροπύλιο (CAS RN 61128-46-9 ή 99904-16-2), ή — 5,5′-[(ισοπροπυλιδενο)δις(4,1-φαινυλενο)διοξυ]δις(1,3-ισοβενζοφουρανοδιόνη) και 1,4-βενζολοδιαμίνη (CAS RN 61128-47-0), ή — 4,4′-[(ισοπροπυλιδενο)δις(4,1-φαινυλενο)διοξυ]δις(1,3-ισοβενζοφουρανοδιόνη), 5,5′-[(ισοπροπυλιδενο)δις(4,1-φαινυλενο)διοξυ]δις(1,3-ισοβενζοφουρανοδιόνη), 4,5′-[(ισοπροπυλιδενο)δις(4,1-φαινυλενο)διοξυ]δις(1,3-ισοβενζοφουρανοδιόνη), πυρομελλιτικό διανυδρίτη, 1,2-βενζολοδιαμίνη, 1,3-βενζολοδιαμίνη και 1,4-βενζολοδιαμίνη με τερματικές ομάδες φθαλικού ανυδρίτη (CAS RN 96557-46-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8920	*ex 3911 90 19	25	Πολυαμιδιμίδιο από — 4-χλωροφορμυλοφθαλικό ανυδρίτη και 4,4′-μεθυλενοδιανιλίνη (CAS RN 35463-82-2), ή — 4-χλωροφορμυλοφθαλικό ανυδρίτη, 4,4′-οξυδιανιλίνη και 1,3-φαινυλενοδιαμίνη (CAS RN 25928-85-2), με περιεκτικότητα κατά βάρος σε πρόσθετα μικρότερη ή ίση του 35 %	0 %	—	31.12.2030
0.4280	ex 3911 90 19	30	Συμπολυμερές αιθυλενιμίνης και διθειοκαρβαμιδικής αιθυλενιμίνης σε υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου	0 %	—	31.12.2027
0.5145	ex 3911 90 19	40	Ρητίνη μ-ξυλολίου-φορμαλδεΰδης	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8450	ex 3911 90 19	80	Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλένιο) (CASRN 25608-63-3 και CASRN 25667-42-9), με περιεκτικότητα σε πρόσθετα έως και 20 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2027
0.8218	ex 3911 90 99	23	Υδατικό διάλυμα αποτελούμενο κατά βάρος από 25 % έως και 40 % από πολυ (ισοβουτυλενομηλεϊνικό ανυδρίτη) τροποποιημένο με: — N,N-διμεθυλοπροπαν-1,3-διαμίνη, — συμπολυμερές οξειδίου του αιθυλενίου και οξειδίου του προπυλενίου, που έχει αμινοπροπυλο και μεθοξυ ομάδες τερματισμού, — αιθανόλη (CAS RN 497926-97-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3257	ex 3911 90 99	25	Συμπολυμερές βινυλοτολουολίου και α-μεθυλοστυρολίου	0 %	—	31.12.2029
0.5109	*ex 3911 90 99	35	Εναλλασσόμενο συμπολυμερές αιθυλενίου-μηλεϊνικού ανυδρίτη (EMA)	0 %	—	31.12.2030
0.8009	*ex 3911 90 99	38	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 90 % (± 1 %) σε πολυμερές 2-αιθυλιδενο-1,2,3,4,4a,5,8,8a-οκταϋδρο-1,4:5,8-διμεθανοναφθαλινίου με 3a,4,7,7a-τετραϋδρο- 4,7-μεθανο-1H-ινδόλιο,υδρογονωμένο (CAS RN 881025-72-5), και — 10 % (±1 %) σε υδρογονωμένο συμπολυμερές στυρολίου βουταδιενίου (CAS RN 66070-58-4)	0 %	—	31.12.2030
0.3221	ex 3911 90 99	40	Μεικτό άλας ασβεστίου και νατρίου από συμπολυμερές μηλεϊνικού οξέος και αιθύλιο βινύλο αιθέρας, που περιέχει ασβέστη 9 % ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει 16 % κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3256	ex 3911 90 99	45	Συμπολυμερές μηλεϊνικού οξέος και μεθύλο βινύλο αιθέρα	0 %	—	31.12.2029
0.8010	*ex 3911 90 99	48	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 90 % (± 1 %) σε πολυμερές 2-αιθυλιδενο-1,2,3,4,4a,5,8,8a-οκταϋδρο-1,4:5,8-διμεθανοναφθαλινίου με 3a,4,7,7a-τετραϋδρο- 4,7-μεθανο-1H-ινδόλιο, υδρογονωμένο (CAS RN 881025-72-5), και — 10 % (±1 %) σε συμπολυμερές αιθυλενίου-προπυλενίου (CAS RN 9010-79-1)	0 %	—	31.12.2030
0.3255	ex 3911 90 99	65	Άλας ασβεστίου και ψευδαργύρου από συμπολυμερές μηλεϊνικού οξέος και μεθυλο-βινυλικος αιθέρας	0 %	—	31.12.2029
0.8918	*ex 3911 90 99	73	Μείγμα με κατά βάρος περιεκτικότητα: — τουλάχιστον 89 % αλλά όχι περισσότερο από 91 % σε πολυμερές 2-αιθυλιδενο-1,2,3,4,4a,5,8,8a-οκταϋδρο-1,4:5,8-διμεθανοναφθαλινίου με 3a,4,7,7a-τετραϋδρο-4,7-μεθανο-1H-ινδόλιο, υδρογονωμένο (CAS RN 881025-72-5), και — τουλάχιστον 9 % αλλά όχι περισσότερο από 11 % σε ομοπολυμερές πολυπροπυλενίου (CAS RN 9003-07-0)	0 %	—	31.12.2030
0.4091	ex 3911 90 99	86	Συμπολυμερές μεθυλ-βινυλ-αιθέρα και ανυδρίτη του μηλεϊνικού οξέος (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2026
0.4912	ex 3912 11 00	30	Τριοξική κυτταρίνη (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4953	*ex 3912 11 00	40	Διοξική κυτταρίνη σε σκόνη	0 %	—	31.12.2030
0.3251	ex 3912 39 85	10	Αιθυλοκυτταρίνη, μη πλαστικοποιημένη	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3253	ex 3912 39 85	20	Αιθυλοκυτταρίνη, με μορφή υδατικής διασποράς που περιέχει δεκαεξαν-1-όλη και θειικό νάτριο δωδεκυλο, που περιέχουν, κατά βάρος, (27 ± 3) % αιθυλοκυτταρίνη	0 %	—	31.12.2029
0.3252	ex 3912 39 85	30	Κυτταρίνη, υδροξυαιθυλοποιημένη και αλκυλοποιημένη, με μήκος αλκυλικής αλύσου 3 ατόμων άνθρακα ή περισσοτέρων	0 %	—	31.12.2029
0.6718	*ex 3912 39 85	50	Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2030
0.4017	ex 3912 90 10	20	Φθαλική υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη	0 %	—	31.12.2029
0.3749	ex 3913 90 00	85	Στείρο υαλουρονικό νάτριο (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3249	ex 3913 90 00	95	Μετά νατρίου άλας του χονδροϊτινοθειικού οξέος (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8323	ex 3914 00 00	10	Υδατικό εναιώρημα, που περιέχει, κατά βάρος — τουλάχιστον 20 % αλλά όχι περισσότερο από 30 % αγαρόζη σε σφαιρίδια, τροποποιημένη με νιτριλοτριοξικό οξύ και με φορτίο ιόντων διισθενούς νικελίου (CAS RN 1615227-97-8), και — τουλάχιστον 20 % αλλά όχι περισσότερο από 30 % αιθανόλη (CAS RN 64-17-5)	0 %	—	31.12.2027
0.5988	ex 3916 90 10	10	Ράβδοι κυψελωτής δομής, που περιέχουν: — πολυαμίδιο-6 ή πολυ(εποξειδικό ανυδρίτη), — ενδεχομένως, πολυτετραφθοροαιθυλένιο σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 7 %, όχι όμως άνω του 9 %, — ανόργανα πληρωτικά υλικά σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 10 %, όχι όμως άνω του 25 %	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Σωλήνες: — με εξωτερική διάμετρο 0,33 mm και άνω έως και 3,3 mm, — με εσωτερική διάμετρο 0,01 mm και άνω έως και 2,1 mm, — κατάλληλοι για εύρος μέγιστης πίεσης λειτουργίας από 2,7 MPa έως 70 MPa, — κατάλληλοι για όλα τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται στη χρωματογραφία, — με ή χωρίς τήγμα διοξειδίου του πυριτίου, — με ή χωρίς επικάλυψη πολυαιθερικής αιθερικής κετόνης (PEEK), για χρήση σε σύστημα χρωματογραφίας [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8268	ex 3917 32 00	30	Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: — με κατά βάρος περιεκτικότητα σε πολυμερές τουλάχιστον 80 %, — με αντίσταση μόνωσης τουλάχιστον 90 MΩ, — με διηλεκτρική αντοχή τουλάχιστον 35 kV/mm, — με πάχος τοιχώματος μεταξύ 0,04 mm και 0,9 mm, — με πλάτος μεταξύ 18 mm και 156 mm στην επίπεδη κατάσταση, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρολυτικών πυκνωτών αλουμινίου [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8117	ex 3917 40 00	20	Πλαστικά εξαρτήματα (κιτ παξιμαδιών και κρίκων ή παξιμαδιών) και σύνδεσμοι: — με σπείρωμα, — με ή χωρίς υπόθεμα από δακτύλιο ανοξείδωτου χάλυβα, — κατάλληλα για εύρος μέγιστης πίεσης λειτουργίας 2,7 MPa και άνω έως και 114 MPa, για σωλήνες: — με εξωτερική διάμετρο 0,33 mm και άνω έως και 3,3 mm, — κατάλληλους για εύρος μέγιστης πίεσης λειτουργίας 2,7 MPa και άνω έως και 114 MPa, — κατάλληλους για όλα τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται στη χρωματογραφία, για χρήση στην παραγωγή συστημάτων χρωματογραφίας ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.4641	ex 3917 40 00	91	Πλαστικοί σύνδεσμοι που περιέχουν στεγανωτικούς δακτύλιους “O”, σφιγκτήρα συγκράτησης και σύστημα αποσύνδεσης, για εισαγωγή σε εύκαμπτους σωλήνες καυσίμου αυτοκινήτων	0 %	—	31.12.2029
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Αντανακλαστικά φύλλα, που αποτελούνται από ένα στρώμα πολυουρεθάνης, με ενσωματωμένες σφραγίδες ασφάλειας και σφαιρίδια υάλου, στη μια πλευρά, και στην άλλη πλευρά, ένα συγκολλητικό στρώμα, επικαλυμμένο στη μια πλευρά ή και στις δύο πλευρές με ένα κινητό προστατευτικό φύλλο	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4800	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Πολυεστερική μεμβράνη της οποίας: — η μία πλευρά είναι επιστρωμένη με ακρυλική θερμόκολλα που αποκολλάται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90 °C, όχι όμως άνω των 200 °C, και με πολυεστερική επένδυση και — η άλλη πλευρά δεν φέρει επίστρωση ή είναι επιστρωμένη με ακρυλική κόλλα ευαίσθητη στην πίεση ή ακρυλική θερμόκολλα που αποκολλάται σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90 °C, όχι όμως άνω των 200 °C, και με πολυεστερική επένδυση	0 %	—	31.12.2027
0.2910	ex 3919 10 80	35	Αντανακλαστικά φύλλα, που αποτελούνται από ένα στρώμα πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), ένα στρώμα από πολυεστερικό αλκύδιο, με ενσωματωμένες σφραγίδες ασφάλειας και σφαιρίδια υάλου, στη μια πλευρά, και στην άλλη πλευρά, ένα συγκολλητικό στρώμα, επικαλυμμένο στη μια πλευρά ή και στις δύο πλευρές με ένα κινητό προστατευτικό φύλλο	0 %	—	31.12.2029
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Ταινία από ενισχυμένο αφρώδες πολυαιθυλένιο, επιστρωμένη και στις δύο πλευρές με ακρυλική συγκολλητική ύλη με μικρο-αυλακώσεις, ευαίσθητη στην πίεση, και στη μία πλευρά με επένδυση, πάχους εφαρμογής από 0,38 mm έως 1,53 mm κατ'ανώτατο όριο	0 %	—	31.12.2027
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Ταινία από αφρώδες ακρυλικό: — που καλύπτεται από τη μία πλευρά με συγκολλητική ύλη που ενεργοποιείται στη θερμότητα ή με ακρυλική συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση, — που καλύπτεται από την άλλη πλευρά με ακρυλική συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση, — που καλύπτεται από τη μία ή και από τις δύο πλευρές με αποσπώμενο φύλλο, — με ισχύ επιφανειακής πρόσφυσης τουλάχιστον 25 N/cm (υπό γωνία 90 °, προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ASTM D 3330)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2416	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Ανακλαστικό φύλλο, αποτελούμενο από: — μεμβράνη πολυανθρακικού ή ακρυλικού πολυμερούς που φέρει σε ολόκληρη τη μία πλευρά ανάγλυφο επαναλαμβανόμενο σχέδιο, — είναι επικαλυμμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές με ένα ή περισσότερα στρώματα πλαστικού ή μεταλλικού υλικού, — έστω και επικαλυμμένο στη μία πλευρά με αυτοκόλλητο στρώμα και αποσπώμενο φύλλο	0 %	—	31.12.2029
0.6886	*ex 3919 10 80	63	Ανακλαστική μεμβράνη, αποτελούμενη από — στρώμα ακρυλικής ρητίνης που φέρει εκτυπώσεις κατά της πλαστογράφησης, παραποίησης ή αντικατάστασης δεδομένων ή κατά της αντιγραφής ή επίσημο σήμα για σκοπούμενη χρήση, — στρώμα ακρυλικής ρητίνης με ενσωματωμένα γυάλινα σφαιρίδια, — στρώμα ακρυλικής ρητίνης σκληρυμένο με παράγοντα σταυρόδεσης μελαμίνης, — μεταλλικό στρώμα, — ακρυλική συγκολλητική ουσία, και — αποσπώμενο φύλλο	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Αυτοκόλλητο ανακλαστικό φύλλο, έστω και σε τεμάχια, — έστω και με υδατογράφημα, — έστω και με ταινία εφαρμογής, επιστρωμένη στη μία πλευρά με συγκολλητική ουσία· το ανακλαστικό φύλλο αποτελείται από: — στρώμα ακρυλικού ή βινυλικού πολυμερούς, — στρώμα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) ή πολυανθρακικού που περιέχει μικροπρίσματα, — στρώμα επιμετάλλωσης, — φύλλο συγκολλητικής ουσίας, και — αποσπώμενο φύλλο — έστω και με πρόσθετο πολυεστερικό στρώμα	0 %	—	31.12.2029
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Αυτοκόλλητη ανακλαστική μεμβράνη, αποτελούμενη από διάφορα στρώματα, μεταξύ των οποίων: — ένα συμπολυμερές ακρυλικής ρητίνης, — πολυουρεθάνη, — ένα μεταλλικό στρώμα που φέρει, στη μία πλευρά, εκτυπώσεις με λέιζερ κατά της πλαστογράφησης, παραποίησης ή αντικατάστασης δεδομένων ή κατά της αντιγραφής ή επίσημο σήμα για σκοπούμενη χρήση, — γυάλινες μικρόσφαιρες και — ένα στρώμα κόλλας, επικαλυμμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές με αποσπώμενη επένδυση	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Μεμβράνη πολυτετραφθοροαιθυλενίου: — πάχους τουλάχιστον 50 μm, — πλάτους 6,30 mm έως και 740 mm, — με επιμήκυνση στο όριο θραύσης έως και 200 %, και — επιστρωμένη στη μία πλευρά με ευαίσθητη στην πίεση συγκολλητική ύλη σιλικόνης έως και 50 μm	0 %	—	31.12.2028
0.3243	ex 3919 90 80	23	Φύλλο που αποτελείται από 1 έως 3 επιστρώσεις πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) και ενός συμπολυμερούς τερεφθαλικού οξέος, σεβακικού οξέος και αιθυλενογλυκόλης, επιχρισμένου στη μία πλευρά με ακρυλικό επίχρισμα που ανθίσταται στην τριβή και στην άλλη πλευρά από ακρυλική συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση, από επίχρισμα μεθυλοκυτταρίνης διαλυτής στο νερό και από φύλλο προστασίας από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)	0 %	—	31.12.2029
0.4760	ex 3919 90 80	24	Ανακλαστικό πολυστρωματικό φύλλο: — αποτελούμενο από ένα στρώμα ακρυλικής εποξειδικής ρητίνης που φέρει στη μία πλευρά ανάγλυφο επαναλαμβανόμενο σχέδιο, — επικαλυμμένο και στις δύο πλευρές με ένα ή περισσότερα στρώματα πλαστικού υλικού και — επικαλυμμένο στη μία πλευρά με στρώμα κόλλας και αποσπώμενο φύλλο	0 %	—	31.12.2029
0.4415	ex 3919 90 80	33	Διαφανής αυτοκόλλητη μεμβράνη από πολυ(αιθυλένιο), απαλλαγμένη από προσμείξεις ή ελαττώματα, με τη μία πλευρά επικαλυμμένη με ευαίσθητη στην πίεση ακρυλική συγκολλητική ουσία, πάχους τουλάχιστον 60 μm αλλά όχι μεγαλύτερου από 70 μm, και πλάτους άνω των 1 245 mm αλλά το πολύ 1 255 mm	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4445	ex 3919 90 80	49	Ανακλαστικό πολυστρωματικό φύλλο αποτελούμενο από μεμβράνη πολύ(μεθυλομεθακρυλικού) με ανάγλυφο επαναλαμβανόμενο σχέδιο στη μία πλευρά, μεμβράνη πολυμερούς περιέχουσα μικροσφαιρίδια υάλου, κολλητική στρώση και φύλλο ελευθέρωσης	0 %	—	31.12.2029
0.5507	ex 3919 90 80	51	Μεμβράνη πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) διαξονικού προσανατολισμού, πάχους 50 μm ή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 90 μm, επικαλυμμένη στη μία πλευρά με στρώμα κόλλας και αποσπώμενο φύλλο	0 %	—	31.12.2029
0.4532	ex 3919 90 80	54	Μεμβράνη πολυ(βινυλοχλωριδίου), επικαλυμμένη στη μία πλευρά με — στρώση πολυμερούς — στρώση κόλλας — αποσπώμενη επένδυση, ανάγλυφη στη μία πλευρά, με πεπλατυσμένες σφαίρες· έστω και από την άλλη πλευρά επικαλυμμένη με στρώμα κόλλας και στρώση επιμεταλλωμένου πολυμερούς	0 %	—	31.12.2029
0.8629	ex 3919 90 80	55	Μαύρη μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο: — με στιλπνότητα άνω των 25 βαθμών, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D2457, — έστω και καλυμμένη στη μία πλευρά με προστατευτική μεμβράνη πολυ(τερεφθαλικού εστέρα αιθυλενογλυκόλης) και, στην άλλη πλευρά, με μικροδομημένη ακρυλική συγκολλητική ύλη ευαίσθητη στην πίεση και αποσπώμενη επένδυση για χρήση στην κατασκευή μεμβρανών τεμαχισμένων στην πρέσα για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες αυτοκινήτων ([1])	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4314	ex 3919 90 80	56	Διαφανής μεμβράνη πολυαιθυλενίου επικαλυμμένη από τη μία πλευρά με υδατική ακρυλική συγκολλητική ύλη, πάχους 30 μm έως 50 μm, σε ρόλους πλάτους από 52 cm έως και άνω 154 cm	0 %	—	31.12.2029
0.4947	*ex 3919 90 80	65	Αυτοκόλλητη μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 40 μm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 475 μm, αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα στρώματα διαφανούς, επιμεταλλωμένου ή χρωματισμένου πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου), επικαλυμμένη στη μία πλευρά με ανθεκτικό στη χάραξη επίχρισμα και, στην άλλη, με ευαίσθητη στην πίεση κόλλα και αποσπώμενη επένδυση	0 %	—	31.12.2030
0.4925	*ex 3919 90 80	70	Αυτοκόλλητοι στιλβωτικοί δίσκοι από μικροπορώδη πολυουρεθάνη, με ή χωρίς μαλακή επένδυση	0 %	—	31.12.2030
0.4964	*ex 3919 90 80	82	Ανακλαστικό υμένιο αποτελούμενο από: — στρώμα πολυουρεθάνης, — στρώμα από μικροσφαιρίδια υάλου, — στρώμα μεταλλικού αργιλίου και — συγκολλητική ουσία, επικαλυμμένη στη μία ή και στις δύο πλευρές με αποσπώμενη επένδυση — έστω και με στρώμα πολυβινυλοχλωριδίου, — επίστρωση, έστω και με ενσωματωμένες σφραγίδες ασφάλειας κατά της πλαστογράφησης, παραποίησης ή αντικατάστασης δεδομένων ή κατά της αντιγραφής ή επίσημο σήμα για σκοπούμενη χρήση	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4459	ex 3919 90 80	83	Φύλλα ανακλαστήρων ή διαχυτών σε ρολούς, — για προστασία έναντι υπεριώδους ή υπέρυθρης θερμικής ακτινοβολίας, για στερέωση σε παράθυρα ή — για ίση μετάδοση και κατανομή του φωτός, για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD)	0 %	—	31.12.2027
0.3754	ex 3920 10 89	40	Σύμμεικτο φύλλο, που περιέχει ακρυλικό επιστρωμα και έχει υποβληθεί σε στρωματοποίηση για να ληφθεί πολυαιθυλενικό στρώμα υψηλής πυκνότητας, με συνολικό πάχος τουλάχιστον 0,8 mm, αλλά όχι μεγαλύτερο από 1,2 mm	0 %	—	31.12.2027
0.8205	ex 3920 20 21	50	Μεμβράνη πολλαπλών στρωμάτων πολυπροπυλενίου διαξονικού προσανατολισμού, με συνολικό πάχος που δεν υπερβαίνει τα 14 μm	0 %	—	31.12.2026
0.3028	ex 3920 20 29	70	Μεμβράνη μονοαξονικά προσανατολισμένη, αποτελούμενη από τρεις στρώσεις, η καθεμιά από τις οποίες αποτελείται από μείγμα πολυπροπυλενίου και συμπολυμερούς του αιθυλενίου και οξικού βινυλίου, με εσωτερική στρώση έστω και περιέχουσα διοξείδιο του τιτανίου, με: — πάχος 55 μm και άνω, το πολύ όμως 97 μm, — μέτρο ελαστικότητας κατά τη φορά της μηχανής 0,30 GPa και άνω, το πολύ όμως 1,45 GPa, και — μέτρο ελαστικότητας κατά την εγκάρσια φορά 0,20 GPa και άνω, το πολύ όμως 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5167	ex 3920 20 29	94	Μεμβράνη συνδιέλασης, μονοαξονικά προσανατολισμένη: — αποτελούμενη από 3 έως 5 στρώσεις, — κάθε στρώση της οποίας περιέχει μείγμα πολυπροπυλενίου και/ή πολυαιθυλενίου, — κάθε στρώση της οποίας έχει μέγιστη κατά βάρος περιεκτικότητα σε άλλα πολυμερή 10 %, — με κεντρική στρώση η οποία είτε περιέχει είτε δεν περιέχει διοξείδιο του τιτανίου, — μέγιστου συνολικού πάχους 75 μm	0 %	—	31.12.2027
0.8848	ex 3920 30 00	30	Υψηλής αντοχής φύλλα πολυστυρολίου, αδιαφανή, έστω και τυπωμένα, διαξονικού προσανατολισμού, σε ρολά, με: — πάχος από 0,229 mm έως και 0,279 mm, — κατά βάρος περιεκτικότητα από 3 % έως και 3,5 % σε διοξείδιο του τιτανίου, — επίστρωση εξαιρετικά υδρόφοβη, χημικώς ουδέτερη και μη αντιδρώσα στη μία τους πλευρά	0 %	—	31.12.2029
0.3024	ex 3920 43 10	92	Φύλλα από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), σταθεροποιημένα κατά των υπεριωδών ακτίνων, χωρίς μικροσκοπικές οπές, με πάχος 60 μm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 80 μm, που περιέχει 30 ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερα από 40 μέρη πλαστικοποιητή ανά 100 μέρη πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)	0 %	—	31.12.2029
0.3026	ex 3920 43 10	95	Αντανακλαστικά φύλλα απανωτών στρώσεων, που αποτελούνται από φύλλα πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) και φύλλα άλλου πλαστικού υλικού, έκτυπης σε κανονικό πυραμιδοειδές σχήμα, επικαλυμμένης από τη μία πλευρά από αποσπώμενο φύλλο προστασίας	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5930	ex 3920 49 10	30	Μεμβράνηαπόσυμπολυμερέςπολυβινυλοχλωριδίου — με κατά βάρος περιεκτικότητα σε πληρωτικά υλικά 45 % και άνω, — πάνω σε υπόθεμα	0 %	—	31.12.2027
0.3021	ex 3920 51 00	20	Πλάκες από πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο), που περιέχουν τριυδροξείδιο του αργίλιου, με πάχος 3,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 19 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5506	ex 3920 51 00	30	Μεμβράνη πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) διαξονικού προσανατολισμού, πάχους 50 μμή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 125 μm	0 %	—	31.12.2029
0.5753	ex 3920 51 00	40	Φύλλα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) που πληρούν το πρότυπο EN4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2029
0.7949	*ex 3920 61 00	40	Εξελασμένα θερμοπλαστικά φύλλα ή μεμβράνες από πολυκαρβονικό πλαστικό με: — θαμπή (ματ) υφή επιφάνειας και στις δύο πλευρές, — πάχος μεταξύ 50 μm και 200 μm, — πλάτος μεταξύ 800 mm και 1 500 mm, και — μήκος μεταξύ 300 m και 2 500 m	0 %	—	31.12.2030
0.8274	ex 3920 61 00	50	Συνεξωθημένη μεμβράνη με κύρια στρώση από πολυανθρακικό και επιφανειακή στρώση από πολυμεθακρυλικό μεθυλεστέρα με: — ολικό πάχος μεταξύ 230 μm και 270 μm, — πάχος επιφανειακής στρώσης μεταξύ 40 μm και 55 μm, — καθορισμένη επιφανειακή τραχύτητα επιφανειακής στρώσης 0,5 μm ή μικρότερη (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4287), — επιφανειακή στρώση ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Μεμβράνη πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) σε ρόλους: — πάχους 0,335 mm και άνω έως και 0,365 mm και — επικαλυμμένη με στρώμα χρυσού αντοχής 0,03 μm και άνω έως και 0,06 μm	0 %	—	31.12.2027
0.3234	ex 3920 62 19	08	Μεμβράνη από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), μή επικαλυμμένα με στρώμα συγκολλητικής ουσίας, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 25 μm: — χρωματισμένη αποκλειστικά στη μάζα, ή — χρωματισμένη στη μάζα και επιμεταλλωμένη στη μια πλευρά	0 %	—	31.12.2029
0.8438	ex 3920 62 19	28	Μη διαφανής μεμβράνη από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) ή πολυ(διφθοριούχο βινύλιο): — με πάχος έκαστης εξωτερικής στρώσης 7 μm και άνω έως και 80 μm, — με αντοχή εφελκυσμού 300 N/cm2 και άνω (ASTM D-882), — με συνολικό πάχος 200 μm και άνω έως και 350 μm, και — με πλάτος 600 mm ή μεγαλύτερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 600 mm, — επικαλυμμένη στη μία πλευρά με στρώμα φθοροπολυμερούς και, στην άλλη πλευρά, με συγκολλητική ουσία και στρώμα διφθοριούχου πολυβινυλιδενίου, ή επικαλυμμένη και στις δύο πλευρές με διφθοριούχο πολυβινυλιδένιο ή πολυβινυλοφθορίδιο με βάση σύνθετα υλικά από φθοριωμένα πολυμερή	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4520	ex 3920 62 19	32	Διαφανής μεμβράνη από πολυ(τερεφθαλικό εστέρα αιθυλενογλυκόλης): — πάχους και των δύο πλευρών 7 nm έως και 80 nm, ή πάχους και των δύο πλευρών 7 μm έως και 80 μm, έστω και επικαλυμμένη με οργανική ύλη ακρυλικής βάσης, — με επιφανειακή τάση 36 Dyne/cm έως και 39 Dyne/cm, ή με 3 ή 4 διαφανείς στρώσεις, δεύτερη στρώση από PET, και άλλες στρώσεις που περιέχουν ρητίνη φθορίου, — με διαπερατότητα στο φως άνω του 70 %, — με θολερότητα έως και 1,3 %, — συνολικού πάχους 10 μm έως και 350 μm, — πλάτους 800 mm έως και 1 600 mm	0 %	—	31.12.2028
0.3356	ex 3920 62 19	38	Φύλλα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 12 μm, επενδυμένου από τη μια πλευρά με στοιβάδα οξειδίου του αργιλίου με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 35 nm	0 %	—	31.12.2029
0.3357	*ex 3920 62 19	48	Μεμβράνες ή κύλινδροι πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου): — επικαλυμμένα και στις δύο πλευρές με ένα στρώμα ακρυλικής εποξειδικής ρητίνης, — συνολικού πάχους 37 μm (± 3 μm)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2589	ex 3920 62 19	52	Μεμβράνη από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, ναφθαλικό πολυαιθυλένιο ή ομοειδή πολυεστέρα, επικαλυμμένη στη μία πλευρά με μέταλλα και/ή οξείδια μετάλλων, που περιέχουν, κατά βάρος, λιγότερο από 0,1 % αργίλιο, με πάχος έως και 300 μm και με ειδική αντίσταση επιφανείας έως και 10 000 ohm (ανά τετράγωνο) (σύμφωνα με τη μέθοδο ASTMD257)	0 %	—	31.12.2029
0.4344	ex 3920 62 19	60	Μεμβράνη πολυ (τερεφθαλικού αιθυλενίου): — πάχους όχι μεγαλύτερου από 20 μm, — με επικάλυψη τουλάχιστον στη μία πλευρά από στρώμα φραγμού για αέρια αποτελούμενο από βάση πολυμερούς στην οποία έχει διασπαρεί πυριτία ή οξείδιο αργιλίου και της οποίας το πάχος δεν υπερβαίνει τα 2 μm	0 %	—	31.12.2027
0.8927	*ex 3920 62 19	79	Αντανακλαστική μεμβράνη από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, ανάγλυφη με πυραμιδικό σχέδιο, με — πάχος από 0,07 mm έως και 0,15 mm — πλάτος από 762 mm έως και 1 350 mm	0 %	m^2	31.12.2030
0.8839	ex 3920 62 19	85	Τριστρωματική διαφανής πλαστική μεμβράνη αποτελούμενη από ένα στρώμα φθοριωμένου πολυμερούς (FCC) (EVA) 15 μm, ένα στρώμα τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) 275 μm και ένα στρώμα φθοριωμένου πολυμερούς (FCC) 25 μm με: — συνολικό πάχος από 300 μm έως και 330 μm, — εφελκυστική αντοχή τουλάχιστον 375 N/cm τόσο στη διαμήκη όσο και στην εγκάρσια διεύθυνση (ASTM D-882), — χαμηλή θερμική συρρίκνωση 1 % ή μικρότερη στους 150 °C επί 30 λεπτά, — χαμηλή διαπερατότητα υδρατμών 2,5 $g/m^2 \cdot d$ ή μικρότερη, και — υψηλή τάση διάσπασης 18 kV και άνω, και — τάση μερικής εκφόρτισης τουλάχιστον 1 500 VDC (BG/T 123542.2-2009) για χρήση ως προστατευτικό στρώμα στο πίσω μέρος φωτοβολταϊκών δομοστοιχείων	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3328	ex 3920 69 00	20	Φύλλα από πολυ(ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικό αιθυλένιο)	0 %	—	31.12.2029
0.7882	ex 3920 69 00	30	Μονοστρωματική ή πολυστρωματική, εγκαρσίως προσανατολισμένη, συρρικνούμενη μεμβράνη: — αποτελούμενη από πάνω από 85 % κατά βάρος πολυγαλακτικό οξύ, έως και 5 % κατά βάρος ανόργανα ή οργανικά πρόσθετα, και έως και 10 % κατά βάρος πρόσθετα με βάση βιοαποικοδομήσιμους πολυεστέρες, — πάχους 20 μm έως και 100 μm, — μήκους 2 385 m έως και 9 075 m, — βιοαποικοδομήσιμη και λιπασματοποιήσιμη (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο EN 13432)	0 %	—	31.12.2029
0.7883	ex 3920 69 00	70	Μονοστρωματική ή πολυστρωματική, διαξονικώς προσανατολισμένη μεμβράνη: — αποτελούμενη από πάνω από 85 % κατά βάρος πολυγαλακτικό οξύ, έως και 5 % κατά βάρος ανόργανα ή οργανικά πρόσθετα, και έως και 10 % κατά βάρος πρόσθετα με βάση βιοαποικοδομήσιμους πολυεστέρες, — πάχους 9 μm έως και 120 μm, — μήκους 1 395 m έως και 21 560 m, — βιοαποικοδομήσιμη και λιπασματοποιήσιμη (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο EN 13432)	0 %	—	31.12.2029
0.4766	ex 3920 91 00	52	Μεμβράνη από πολυβινυλοβουτυράλη με: — κατά βάρος περιεκτικότητα σε δις(2-αιθυλεξανική) τριαιθυλενογλυκόλη ως πλαστικοποιητή τουλάχιστον 26 %, όχι όμως άνω του 30 %, — πάχος τουλάχιστον 0,73 mm, όχι όμως άνω του 1,50 mm	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3329	ex 3920 91 00	91	Φύλλα από πολυ(βουτυράλη βινυλίου) με χρωματικά διαβαθμισμένη λωρίδα	3 %	—	31.12.2029
0.3136	ex 3920 91 00	93	Μεμβράνη από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), έστω και επιμεταλλωμένη στη μία ή και στις δύο πλευρές, ή πολυστρωματική μεμβράνη από υμένια πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) με επιμεταλλωμένες μόνο τις εξωτερικές επιφάνειες, η οποία διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — διαπερατότητα από ορατή φωτεινή ακτινοβολία τουλάχιστον 50 %, — επικάλυψη στη μία ή και στις δύο πλευρές από στρώμα πολυ(βινυλοβουτυράλης), αλλά χωρίς επίχριση με κόλλα ούτε άλλο υλικό εκτός της πολυ(βινυλοβουτυράλης), — μέγιστο συνολικό πάχος 0,2 mm, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πολυ(βινυλοβουτυράλη), και πάχος πολυ(βινυλοβουτυράλης) άνω των 0,2 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4508	ex 3920 91 00	95	Τριστρωματική μεμβράνη πολυ(βουτυράλη βινυλίου) συνεξώθησης με έγχρωμη ταινία διαβαθμίσεων, που περιέχει δις(2-αιθυλεξανικό) 2,2'-αιθυλενοδιοξυδιαιθύλιο ως πλαστικοποιητή σε αναλογία 29 % κατά βάρος ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 31 %	0 %	—	31.12.2029
0.3917	ex 3920 99 28	40	Μεμβράνη από πολυμερές, που περιέχει τα ακόλουθα μονομερή: — πολυ(τετραμεθυλεναιθερο)γλυκόλη, — 4,4'-μεθυλενο-δις(ισοκυανικό κυκλοεξύλιο), — βουτανοδιολη- 1,4 ή βουτανοδιολη- 1,3, — πάχους τουλάχιστον 0,25 mm αλλά όχι άνω των 5,0 mm, — με ανάγλυφο σχήμα αποτυπωμένο στη μία επιφάνεια, — και επικαλυμμένη με αποσπώμενο φύλλο	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4192	*ex 3920 99 28	50	Θερμοπλαστική μεμβράνη πολυουρεθάνης (TPU) με βάση αλειφατικής πολυκαπρολακτόνης (PCL), με διαφανές υπόθεμα αφαιρούμενης προστατευτικής μεμβράνης (μεμβράνη PET) στη μία πλευρά, με διαπερατότητα φωτός άνω του 93 % (κατά DIN EN ISO 13468-1), πάχους τουλάχιστον 25 μm αλλά όχι πάνω από 500 μm	0 %	m^2	31.12.2026
0.6579	ex 3920 99 28	65	Φύλλο θαμπής (ματ) θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης σε κυλίνδρους, με: — πλάτος 1 640 mm(± 10 mm), — στιλπνότητα 3,3 βαθμών και άνω, το πολύ όμως 3,8 (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ASTMD2457), — επιφανειακή τραχύτητα 1,9 Rακαι άνω, το πολύ όμως 2,8 Ra(προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ISO4287), — πάχος άνω των 365 μm, το πολύ όμως 760 μm, — σκληρότητα 90 (± 4) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: ShoreA(ASTMD2240)), — επιμήκυνση θραύσεως 470 % (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: EN ISO 527)	0 %	m^2	31.12.2029
0.5315	ex 3920 99 28	70	Φύλλα σε ρόλους, αποτελούμενα από εποξειδική ρητίνη, με αγωγιμότητα, τα οποία: — περιέχουν μικρόσφαιρες επιστρωμένες με μέταλλο, έστω και σε κράμα με χρυσό, — φέρουν ένα στρώμα κόλλας, — φέρουν ένα προστατευτικό στρώμα από σιλικόνη ή πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) στη μία πλευρά, — φέρουν ένα προστατευτικό στρώμα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) στην άλλη πλευρά — έχουν πλάτος 5 cm και άνω, το πολύ όμως 100 cm, και — έχουν μέγιστο μήκος 2 000 m	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3326	ex 3920 99 59	25	Μεμβράνη από πολυ(1-χλωροτριφθοριοαιθυλενίο)	0 %	—	31.12.2029
0.3135	ex 3920 99 59	65	Μεμβράνη από πολυμερές βινυλικής αλκοόλης, διαλυτό σε ψυχρό νερό, πάχους τουλάχιστον 34 μm αλλά όχι μεγαλύτερου από 90 μm, με αντοχή στη θραύση τουλάχιστον 20 MPa, αλλά όχι μεγαλύτερη από 55 MPa και επιμήκυνση κατά τη θραύση τουλάχιστον 250 %, αλλά όχι μεγαλύτερη από 900 %	0 %	—	31.12.2029
0.6066	ex 3921 19 00	30	Όγκοι κυψελωτής δομής, που περιέχουν: — πολυαμίδιο-6 ή πολυ(εποξειδικό ανυδρίτη) — ενδεχομένως, πολυτετραφθοροαιθυλένιο σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 7 %, όχι όμως άνω του 9 %, — ανόργανα πληρωτικά υλικά σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 10 %, όχι όμως άνω του 25 %	0 %	—	31.12.2029
0.7132	ex 3921 19 00	50	Πορώδης μεμβράνη από πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) που έχει επιστρωθεί σε μη υφασμένο ύφασμα από πολυεστερικές ίνες λαμβανόμενες με άμεση εξώθηση (spunbond), — συνολικού πάχους 0,05 έως και 0,20 mm, — πίεσης νερού στην είσοδο 5 έως και 200 kPa κατά ISO 811, και — διαπερατότητας στον αέρα τουλάχιστον 0,08 $cm^3/cm^2/s$ κατά ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2026
0.8913	*ex 3921 19 00	55	Λωρίδα από μικροπορώδες πολυτετραφθοροαιθυλένιο σε υπόθεμα από μη υφασμένο υλικό — τυλιγμένη σε κύλινδρο με πυρήνα διαμέτρου 3 ιντσών, — πλάτους 69,5 mm, 40,8 mm, 36,5 mm, 20 mm, 13,5 mm ή 10 mm για χρήση στην κατασκευή φίλτρων για εξοπλισμό αιμοκάθαρσης και για ενδοφλέβια εφαρμογή [1]	0 %	m^2	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6911	*ex 3921 19 00	65	Διαφανής, μικροπορώδης μεμβράνη πολυαιθυλενίου με ένθεση ακρυλικού οξέος, σε μορφή ρολών, για την κατασκευή διαχωριστών αλκαλικών μπαταριών με: — πλάτος από 98 mm έως και 170 mm, — πάχος από 15 μm έως και 36 μm	3,2 %	—	31.12.2026
0.7263	*ex 3921 19 00	75	Μικροπορώδης μονοστρωματική μεμβράνη πολυπροπυλενίου ή μικροπορώδης τριστρωματική μεμβράνη πολυπροπυλενίου, πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου, όπου η κάθε μεμβράνη παρουσιάζει: — μηδενική συρρίκνωση εγκάρσια προς την κατεύθυνση παραγωγής (TD), — συνολικό πάχος από 8 μm έως και 40 μm, — πλάτος από 15 mm έως και 900 mm, — μήκος από 200 m έως και 8 000 m, — μέσο μέγεθος πόρων μεταξύ 0,02 μm και 0,1 μm, — έστω και επικαλυμμένη με μη υφασμένη ψάθα πολυπροπυλενίου, πάχους από 50 έως 200 μm, — έστω και επιχρισμένη με επιφανειοδραστική ουσία, — έστω και επιχρισμένη σε 1 ή σε 2 πλευρές με κεραμική στρώση πάχους τουλάχιστον 1 μm έως και 5 μm, — έστω και επιχρισμένη σε 1 ή σε 2 πλευρές με κολλώδες συνδετικό υλικό, τύπου PVDF ή παρόμοιο, πάχους τουλάχιστον 0,5 μm έως και 5 μm	3,2 %	—	31.12.2026
0.3002	ex 3921 19 00	95	Φύλλο από πολυαιθερασουλφονη, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 200 μm	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3003	ex 3921 90 10	10	Σύνθετες πλάκες από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) ή από πολυ(τερεφθαλικό βουτυλένιο), που έχουν ενισχυθεί με ίνες από γυαλί	0 %	—	31.12.2029
0.6156	ex 3921 90 10	30	Πολυστρωματική μεμβράνη αποτελούμενη από: — μεμβράνη πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου), πάχους άνω των 100 μm, όχι όμως άνω των 150 μm, — προεπίστρωση από φαινολικό υλικό, πάχους άνω των 8 μm, όχι όμως άνω των 15 μm, — ένα συγκολλητικό στρώμα συνθετικού ελαστικού, πάχους άνω των 20 μm, όχι όμως άνω των 30 μm, — και διαφανή επένδυση από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), πάχους άνω των 35 μm, όχι όμως άνω των 40 μm	0 %	m^2	31.12.2029
0.4844	ex 3921 90 55	25	Προεμποτισμένα φύλλα ή κύλινδροι που περιέχουν πολυϊμιδική ρητίνη	0 %	—	31.12.2029
0.7510	ex 3921 90 55	35	Υαλοΐνες εμποτισμένες με εποξειδική ρητίνη, για χρήση στην κατασκευή έξυπνων καρτών [1]	0 %	m^2	31.12.2029
0.6742	*ex 3921 90 55	40	Τριστρωματικό φύλλο υφάσματος σε κυλίνδρους, — αποτελούμενο από κεντρική στρώση από 100 % ταφτά νάιλον ή ταφτά μείγματος νάιλον/πολυεστέρα, — επιστρωμένο εκατέρωθεν με πολυαμίδιο, — συνολικού πάχους έως 135 μm, — μέγιστου βάρους 80 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8291	ex 3921 90 55	70	Μεμβράνη αποτελούμενη από μία στρώση πολυαμιδίου και μία στρώση πολυσουλφόνης σε στρώση στήριξης από πολυ(τερεφθαλικό εστέρα αιθυλενογλυκόλης) με: — συνολικό πάχος 0,25 mm έως και 0,40 mm, — συνολικό βάρος 109 g/m² έως και 114 g/m²	0 %	m²	31.12.2026
0.5396	ex 3923 10 90	10	Θήκες για φωτομάσκες ή για δισκία πυριτίου (wafer): — αποτελούμενες από αντιστατικά υλικά ή μεικτά θερμοπλαστικά υλικά που παρουσιάζουν ειδικές ιδιότητες ηλεκτροστατικής εκκένωσης και απαέρωσης, — με μη πορώδη επιφάνεια, ανθεκτική στην τριβή ή την κρούση, — εφοδιασμένες με ειδικά σχεδιασμένο σύστημα συγκράτησης που προστατεύει τη φωτομάσκα ή τα δισκία πυριτίου από επιφανειακές φθορές ή μικροζημίες και — με ή χωρίς στεγανωτικό παρέμβυσμα, του είδους που χρησιμοποιείται στη φωτολιθογραφία ή σε άλλου είδους παραγωγή ημιαγωγών για την προστασία των φωτομασκών ή των δισκίων πυριτίου	0 %	—	31.12.2026
0.7630	ex 3926 30 00	40	Πλαστικό εσωτερικό χερούλι πόρτας, που χρησιμοποιείται στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Επιχρισμένα εσωτερικά ή εξωτερικά διακοσμητικά μέρη που αποτελούνται από: — συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS), έστω και αναμειγμένα με πολυανθρακικό πολυμερές, και — φύλλο PVC, — που δεν περιέχουν στρώσεις χαλκού, νικελίου ή χρωμίου, για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8701 έως 8705 ([1])	0 %	p/st	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2764	ex 3926 90 97	10	Μικροσφαίρες από πολυμερές διβινυλοβενζολίου, με διαμέτρο 4,5 μm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 80 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8664	ex 3926 90 97	22	Παρεμβύσματα για κάτοπτρα οδικών οχημάτων και τα συστατικά στοιχεία τους, κατασκευασμένα από αφρώδες πολυαιθυλένιο, που παράγονται με διεργασία μορφοποίησης σε θερμή κατάσταση και με: — πυκνότητα 20 kg/m3 έως και 40 kg/m3, — αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 170 kPa, — συντελεστή απορρόφησης νερού έως και 1 %, — μήκος 5 mm έως και 300 mm, — ύψος 10 mm έως και 400 mm, — βάθος 5 mm έως και 250 mm	0 %	—	31.12.2028
0.6717	*ex 3926 90 97	23	Πλαστικό κάλυμμα του εξωτερικού κατόπτρου οπισθοπορείας για μηχανοκίνητα οχήματα με συνδετήρες στήριξης	0 %	p/st	31.12.2030
0.7445	ex 3926 90 97	27	Παρέμβυσμα από αφρώδες πολυαιθυλένιο που προορίζεται για την πλήρωση του χώρου μεταξύ του αμαξώματος μηχανοκίνητου οχήματος και της βάσης κατόπτρου οπισθοπορείας	0 %	—	31.12.2029
0.5474	ex 3926 90 97	30	Μέρη πρόσοψης ραδιοφώνων αυτοκινήτων και συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων — από συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου, με ή χωρίς πολυανθρακικό πολυμερές, — επιστρωμένα με ένα στρώμα χαλκού, ένα νικελίου και ένα χρωμίου, — με συνολικό πάχος επίστρωσης 5,54 μm ή περισσότερο, όχι όμως άνω των 49,6 μm	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6301	ex 3926 90 97	33	Περιβλήματα, εξαρτήματα περιβλημάτων, τύμπανα, τροχοί επιστροφής, πλαίσια, καλύμματα, άνω τμήματα, πλάκες σχεδίασης και άλλα εξαρτήματα από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο, πολυκαρβονικό πλαστικό, πολυμεθυλομεθακρυλική ή θερμοπλαστική πολυουρεθάνη, του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τηλεχειριστηρίων	0 %	p/st	31.12.2029
0.7061	ex 3926 90 97	40	Κέλυφος σιλικόνης πυριτίου για εμφύτευμα μαστού	0 %	—	31.12.2026
0.3850	ex 3926 90 97	43	Μείγμα νερού και, κατά βάρος 19 % έως και 35 %, κοίλων διογκωμένων μικροσφαιρών από συμπολυμερές ακρυλονιτρίλιου, μεθακρυλονιτριλίου και μεθακρυλικούισοβορνυλίου ή άλλου μεθακρυλικού, με διάμετρο 3 μm έως και 4,95 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8118	ex 3926 90 97	58	Πλαστικοί κρίκοι και/ή βύσματα: — με ή χωρίς υπόθεμα από δακτύλιο ανοξείδωτου χάλυβα, — κατάλληλοι για εύρος μέγιστης πίεσης λειτουργίας 2,7 MPa και άνω έως και 114 MPa, για σωλήνες: — με εξωτερική διάμετρο 0,33 mm και άνω έως και 3,3 mm, — κατάλληλους για εύρος μέγιστης πίεσης λειτουργίας 2,7 MPa και άνω έως και 114 MPa, — κατάλληλους για όλα τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται στη χρωματογραφία, για χρήση στην κατασκευή συστημάτων χρωματογραφίας [1]	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7196	ex 3926 90 97	77	Δακτύλιος αποσύνδεσης από σιλικόνη, εσωτερικής διαμέτρου 14,7 mm και άνω έως και 16,0 mm, σε άμεσες συσκευασίες των 2 500 τεμαχίων και άνω, του είδους που χρησιμοποιείται σε συστήματα αισθητήρων για διατάξεις υποβοηθούμενης στάθμευσης οχημάτων	0 %	p/st	31.12.2026
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Σωλήνες από καουτσούκ σε πολλές στρώσεις, ενισχυμένοι με ύφασμα αραμιδίου, έστω και με στοιχεία σύνδεσης από πολυαμίδιο και χαλύβδινους σφιγκτήρες, που προορίζονται για την κατασκευή εναλλάκτη θερμότητας αυτοκινήτων και/ή συμπυκνωτή σε συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6708	*ex 4009 42 00	20	Εύκαμπτος σωλήνας πέδησης από καουτσούκ με: — υφαντούς ιμάντες, — πάχος τοιχώματος 3,2 mm — μεταλλικό κοίλο τερματικό πιεσμένο και στα δύο άκρα, και — ένα ή περισσότερα στηρίγματα στερέωσης, προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.7042	ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης από βουλκανισμένο ελαστικό, τραπεζοειδούς διατομής με διαμήκεις χαραγές στην εσωτερική πλευρά, προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ([1])	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6844	*ex 4016 93 00	30	Ορθογώνιο παρέμβυσμα από καουτσούκ αιθυλενίου-προπυλενίου-διενίου, με: — μήκος 72 mm έως και 825 mm, — πλάτος 18 mm έως και 155 mm, — θερμοκρασία αιχμής 150 °C έως και 240 °C, — επιτρεπόμενη εκροή υλικού στο σημείο διαχωρισμού των κοιλοτήτων έως και 0,3 mm	0 %	—	31.12.2030
0.8646	ex 4016 99 52	10	Αναρτήρας του σιγαστήρα εξάτμισης αποτελούμενος από: — χαλύβδινο βραχίονα με τουλάχιστον μία οπή στερέωσης και — στοιχείο αθόρυβης λειτουργίας, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.7170	ex 4016 99 57	10	Σωλήνας εισροής για παροχή αέρα καύσης στον κινητήρα που περιλαμβάνει τουλάχιστον: — εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα, — πλαστικό σωλήνα και — μεταλλικά κλιπς, — έστω και με φίλτρο αντήχησης για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8925	*ex 4016 99 57	40	Καουτσούκ υαλοκαθαριστήρων που χρησιμοποιείται στην κατασκευή υαλοκαθαριστήρων, — από μείγμα φυσικού καουτσούκ και καουτσούκ χλωροπρενίου — σκληρότητας Shore 60A ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.5148	ex 4016 99 97	30	Ασκός μορφοποίησης ελαστικών αυτοκινήτων	0 %	—	31.12.2030
0.5842	ex 4104 41 19	10	Δέρματα βουβαλιών, σχισμένα κατά μήκος, δεψασμένα με χρώμιο, συνθετικά αναδεψασμένα (“μη κατεργασμένα”) σε ξηρή κατάσταση	0 %	—	31.12.2029
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Δέρματα αποτριχωμένα προβατοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114, δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος	0 %	—	31.12.2029
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Δέρματα αποτριχωμένα αιγοειδών, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114, δεψασμένα ή ξαναδεψασμένα αλλά χωρίς άλλη μεταγενέστερη επεξεργασία, έστω και σχισμένα κατά μήκος	0 %	—	31.12.2029
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων, παρασκευασμένα, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114, απλώς δεψασμένα	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6223	ex 4408 39 30	10	Φύλλα από οκουμέ για επικάλυψη για πανέλα από κόντρα πλακέ: — με μέγιστη διάσταση από 900 mm έως και 3 250 mm, — με ελάχιστη διάσταση από 95 mm έως και 2 000 mm, — με πάχος από 0,5 mm έως και 4 mm, — μη λειασμένα με ελαφρόπετρα, — μη πλανισμένα, και — πριονισμένα, τεμαχισμένα ή εκτυλιγμένα κατά μήκος	0 %	—	31.12.2029
0.8737	ex 4408 39 95	10	Φύλλα από iroko για επικάλυψη για πανέλα από κόντρα πλακέ: — με μέγιστη διάσταση από 900 mm έως και 3 250 mm, — με ελάχιστη διάσταση από 95 mm έως και 2 000 mm, — με πάχος από 1 mm έως και 4 mm, — μη λειασμένα με ελαφρόπετρα, — μη πλανισμένα, και — πριονισμένα, τεμαχισμένα ή εκτυλιγμένα κατά μήκος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8733	ex 4408 39 95	20	Φύλλα από igaganga για επικάλυψη για πανέλα από κόντρα πλακέ: — με μέγιστη διάσταση από 900 mm έως και 3 250 mm, — με ελάχιστη διάσταση από 95 mm έως και 2 000 mm, — με πάχος από 1 mm έως και 4 mm, — μη λειασμένα με ελαφρόπετρα, — μη πλανισμένα, και — πριονισμένα, τεμαχισμένα ή εκτυλιγμένα κατά μήκος	0 %	—	31.12.2029
0.8738	ex 4408 39 95	30	Φύλλα από ozigo για επικάλυψη για πανέλα από κόντρα πλακέ: — με μέγιστη διάσταση από 900 mm έως και 3 250 mm, — με ελάχιστη διάσταση από 95 mm έως και 2 000 mm, — με πάχος από 1 mm έως και 4 mm, — μη λειασμένα με ελαφρόπετρα, — μη πλανισμένα, και — πριονισμένα, τεμαχισμένα ή εκτυλιγμένα κατά μήκος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8372	ex 4411 12 92	10	Ινοσανίδα: — πάχους 2,20 mm έως και 2,80 mm, — πυκνότητας 0,95 g/cm³ και άνω, — λακαρισμένη ή επικαλυμμένη με φύλλο μελαμίνης και στις δύο πλευρές, και — με διαστάσεις έως και 1 300 mm x 1 100 mm	0 %	—	31.12.2027
0.4217	ex 5004 00 10	10	Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι) μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα, αμιγώς μεταξωτά	0 %	—	31.12.2026
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Νήματα εξ ολοκλήρου από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση	0 %	—	31.12.2029
0.2544	5208 11 10		Γάζες για την επίδεση τραυμάτων	5,2 %	—	31.12.2029
0.7372	ex 5311 00 90	10	Ύφασμα απλής ύφανσης από νήματα χαρτιού κολλημένα σε στρώμα λεπτού χαρτιού: — βάρους 190 g/m² και άνω έως και 280 g/m² και — κομμένο σε ορθογώνια κομμάτια με πλευρά μήκους 40 cm και άνω έως και 140 cm	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8916	*ex 5402 33 00	10	Νήματα ελαστικοποιημένα από πολυεστέρες: — ελαστικοποιημένα με τη χρήση της μεθόδου του απλού θερμαντήρα και της μεθόδου διπλού θερμαντήρα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 53840-T1, — με γραμμική πυκνότητα από 83 dtex έως και 666 dtex, — με μέση ελάχιστη αντοχή 32 cN/tex, — με αριθμό νημάτων από 36 έως και 192, — με επιμήκυνση θραύσης από 16 % έως και 33 %, — με συρρίκνωση ζέοντος ύδατος από 3 % έως και 8 %, — που περιέχουν κατά βάρος από 1 % έως και 3 % ορυκτέλαια, συνθετικά έλαια ή μικτά έλαια	0 %	—	31.12.2030
0.2975	ex 5402 49 00	30	Νήματα εκ συμπολυμερούς γλυκολικού οξέος και γαλακτικού οξέος, προοριζόμενα για την κατασκευή χειρουργικών ραμμάτων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3098	ex 5402 49 00	50	Νήματα εκ πολυ(βινυλική αλκοόλη), μη υφαντουργικά	0 %	—	31.12.2029
0.8108	*ex 5403 31 00	10	Συνεχές νήμα από ρεγιόν βισκόζης, γραμμικής πυκνότητας τουλάχιστον 105 dtex έως και 117 dtex, και αποτελούμενο από τουλάχιστον 36 μονόινα νημάτια έως και 40 μονόινα νημάτια	0 %	—	31.12.2026
0.8910	*ex 5403 31 00	20	Νήματα φυγοκεντρικής κλώσης από ρεγιόν βισκόζης, με: — γραμμική πυκνότητα από 80 decitex έως και 88 decitex, και — αριθμό νημάτων από 24 έως και 36 μονόκλωνα νήματα	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8225	ex 5404 19 00	60	Συνθετικά νήματα πολυεστέρα με χημικά επιτευχθέν μεταβλητό πάχος: — διαμέτρου μεταξύ 0,1 mm και 0,6 mm, — μήκους μεταξύ 30 mm και 120 mm, για χρήση στην κατασκευή πινέλων [1]	0 %	—	31.12.2026
0.3311	ex 5404 90 90	20	Λωρίδα πολυιμιδίου	0 %	—	31.12.2029
0.8382	ex 5407 30 00	10	Ύφασμα ανοιχτής βροχίδας από θερμικά διασταυρωμένα νήματα πολυολεφίνης, πυκνότητας 0,94 g/cm³ και άνω, με: — βάρος 21 g/m² και άνω, όχι όμως άνω των 24 g/m², — πλάτος 560 mm και άνω, όχι όμως άνω των 1 200 mm — πάχος 100 μm και άνω, όχι όμως άνω των 120 μm — επιμήκυνση θραύσης 20 % κατ' ανώτατο όριο (ASTM D5034, κατά τη διαμήκη κατεύθυνση), — επιμήκυνση θραύσης 22 % κατ' ανώτατο όριο (ASTM D5034, κατά την εγκάρσια κατεύθυνση), — με ελαστικότητα που δεν υπερβαίνει τα 100 N/5 cm (ASTM D882, κατά τη διαμήκη κατεύθυνση), και — με ελαστικότητα που δεν υπερβαίνει τα 130 N/5 cm (ASTM D882, κατά την εγκάρσια κατεύθυνση)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Ίνες από πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και ακεταλοποιημένες	0 %	—	31.12.2029
0.3212	ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Υφάσματα μη υφασμένα από πολυ(βινυλική αλκοόλη), σε τεμάχια ή κομμένα σε τετράγωνα και ορθογώνια σχήματα: — με πάχος 200 μm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 280 μm και — βάρους 20 g/m² ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 50 g/m²	0 %	m²	31.12.2029
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 80 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 80	30 30 10 60 40 30	Υφάσματα μη υφασμένα, και είδη εξ υφασμάτων, από ίνες πολυαρωματικών αμιδίων, σε τεμάχια ή κομμένα σε τετράγωνα και ορθογώνια σχήματα, ληφθέντα διά πολυσυμπυκνώσεως μ-φαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος	0 %	m²	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Μη υφασμένα υφάσματα από ίνες πολυαιθυλενίου συνενωμένες με συστροφή (spunbond), βάρους άνω των 60 g/m², όχι όμως άνω των 80 g/m², και με αντίσταση αέρα (κατά Gurley) τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα, όχι όμως άνω των 36 δευτερολέπτων (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο του προτύπου ISO5636/5)	0 %	m²	31.12.2029
0.5059	*ex 5603 13 10	20	Μη υφασμένο ύφασμα από συνενωμένα με συστροφή νήματα πολυαιθυλενίου, το οποίο φέρει επίχρισμα, — με βάρος τουλάχιστον 80 g/m², χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 105 g/m², και — με αντίσταση του αέρα (Gurley) τουλάχιστον 8δευτερόλεπτα, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 75 δευτερόλεπτα (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ISO5636/5)	0 %	m²	31.12.2030
0.8024	ex 5603 14 10	30	Υφάσματα μη υφασμένα, αποτελούμενα από θερμικά συνενωμένο (spunbonded) υλικό πολυ (τερεφθαλικού αιθυλενίου): — βάρους160 g/m² έως και 300 g/m², — με διηθητική απόδοση ελάχιστης κατηγορίας M (κατά DIN 60335-2-69), — πτυχώσιμα, με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες επεξεργασίες: — επίστρωση ή επικάλυψη πολυτετραφθοροαιθυλενίου (PTFE), — επίστρωση σωματιδίων αλουμινίου, — επίστρωση φλογοεπιβραδυντικών με βάση τον φωσφόρο, — επίστρωση νανοϊνών πολυμερούς που περιέχει πολυαμίδιο, πολυουρεθάνη ή φθόριο	0 %	m²	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5987	ex 5603 14 80	60	Υφάσματα μη υφασμένα, αποτελούμενα από θερμικά συνενωμένο (spunbonded) υλικό πολυ (τερεφθαλικού αιθυλενίου): — βάρους160 g/m² έως και 300 g/m², — με διηθητική απόδοση ελάχιστης κατηγορίας M (κατά DIN 60335-2-69), — πτυχώσιμα, — έστω και με αναπεπταμένη μεμβράνη πολυτετραφθοροαιθυλενίου (ePTFE)	0 %	m²	31.12.2028
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 80	70 40	Μη υφασμένα υφάσματα, αποτελούμενα από πολλαπλά στρώματα μείγματος διογκωμένων σε τήγμα ινών και ασυνεχών ινών πολυπροπυλενίου και πολυεστέρα, έστω και επιστρωμένα με νήματα πολυπροπυλενίου θερμικά συνδεδεμένα (spun-bonded), στη μία ή και στις δύο πλευρές	0 %	m²	31.12.2028
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Μη υφασμένο ύφασμα πολυολεφίνης, το οποίο αποτελείται από ένα στρώμα ελαστομερούς επιστρωμένο σε κάθε πλευρά με νήματα πολυολεφίνης: — βάρους τουλάχιστον 25 g/m², χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 150 g/m², — σε τόπια ή απλώς κομμένο σε τετράγωνα ή παραλληλόγραμμα τεμάχια, — μη εμποτισμένο, — με ιδιότητες εγκάρσιας (cross-directional) ή διαμήκους (machine-directional) επιμήκυνσης, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων βρεφικής/παιδικής περιποίησης [1]	0 %	m²	31.12.2026
0.3210	ex 5603 94 80	20	Ράβδοι από ακρυλικές ίνες, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 50 cm, που προορίζονται για μύτες μαρκαδόρων [1]	0 %	m²	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2415	ex 5803 00 10	91	Υφάσματα με ύφανση γάζας από βαμβάκι, με πλάτος κατώτερης του 1 500 mm	0 %	—	31.12.2029
0.7081	ex 5903 20 90	20	Ύφασμα επικαλυμμένο με δύο στρώσεις από πλαστική ύλη με: — μία στρώση αποτελούμενη από πλεκτό πολυεστερικό ύφασμα, — άλλη στρώση αποτελούμενη από αφρώδη πολυουρεθάνη — βάρους τουλάχιστον 150 g/m2, το πολύ όμως 500 g/m2, — πάχους τουλάχιστον 1 mm , το πολύ όμως 5 mm χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή της πτυσσόμενης οροφής των μηχανοκίνητων οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8213	ex 5906 99 90	30	Ύφασμα από υφαντικές ύλες και με επένδυση, συνδυασμένο με καουτσούκ, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — με τρεις στρώσεις, — οι εξωτερικές στρώσεις αποτελούνται από ένωση φυσικού καουτσούκ, EPDM και καουτσούκ χλωροπενίου, — η μεσαία στρώση αποτελείται από πολυεστερικό ύφασμα, για χρήση στην κατασκευή σωσίβιων λέμβων [1]	0 %	—	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Υφάσματα επιχρισμένα με συγκολλητικό υλικό στο οποίο έχουν ενσωματωθεί σφαιρίδια με διαμέτρο που δεν υπερβαίνει τα 150 μm	0 %	—	31.12.2026
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Μέρη συσκευών για το φιλτράρισμα ή τον καθαρισμό του νερού με αντίστροφη όσμωση, που αποτελούνται κυρίως από πλαστικές μεμβράνες ενισχυμένες εσωτερικά με ύφασμα υφασμένο ή μη υφασμένο, που περιβάλλουν διάτρητο σωλήνα τοποθετημένο σε πλαστικό κύλινδρο του οποίου το πάχος του τοιχώματος δεν υπερβαίνει τα 4 mm. Το σύνολο μπορεί να τοποθετείται σε κύλινδρο με πάχος τοιχώματος 5 mm ή περισσότερο	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4638	ex 5911 90 99	40	Πολυστρωματικοί μη υφασμένοι πολυεστερικοί στιλβωτικοί σπόγγοι, εμποτισμένοι με πολυουρεθάνη	0 %	—	31.12.2029
0.7340	ex 5911 90 99	50	Αποσβεστήρας δονήσεων μεγαφώνου, κατασκευασμένος από στρογγυλό, κυματοειδές, εύκαμπτο ύφασμα, κομμένο στις επιθυμητές διαστάσεις, από υφαντικές ίνες πολυεστέρα, βαμβακιού ή αραμιδίου ή συνδυασμού των εν λόγω υλικών, του είδους που χρησιμοποιείται σε μεγάφωνα αυτοκινήτων	0 %	—	31.12.2027
0.6469	ex 6804 21 00	20	Δίσκοι — συνθετικών διαμαντιών που είναι συσσωματωμένα με μεταλλικό κράμα, κεραμικό κράμα ή κράμα πλαστικού, — έχουν την ιδιότητα του αυτοακονίσματος με σταθερή αποδέσμευση διαμαντιών, — είναι κατάλληλοι για δισκοτροχοκοπή πλακιδίων, — έστω και με οπή στο κέντρο, — έστω και πάνω σε υπόθεμα — βάρους το πολύ 377 g ανά τεμάχιο και — εξωτερικής διαμέτρου το πολύ 206 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8666	ex 6804 21 00	40	Χαλύβδινο σύρμα που χρησιμοποιείται για την κοπή και τον τετραγωνισμό ημιαγωγών: — επικαλυμμένο με κόκκους διαμαντιού από 5 μm έως και 55 μm — με διάμετρο σύρματος από 23 μm έως και 350 μm, — με αντοχή στη θραύση από 11 N έως και 170 N	0 %	—	31.12.2028
0.2755	ex 6813 89 00	20	Υλικό τριβής, πάχους μικρότερου των 20 mm, μη ενσωματωμένο, που προορίζεται για την κατασκευή υλικών τριβής [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5931	ex 6814 10 00	10	Συσσωματωμένος μαρμαρυγίας, μέγιστου πάχους 0,15 mm, σε ρόλους, έστω και φρυγμένος (ασβεστοποιημένος), έστω και ενισχυμένος με αραμιδικές ίνες	0 %	—	31.12.2029
0.2546	ex 6903 90 90	40	Σωλήνες και υποδοχές αντιδραστήρων από καρβίδιο του πυριτίου, με μέγιστη θερμοκρασία παροχής τουλάχιστον 1 370 °C	0 %	—	31.12.2029
0.4978	*ex 6909 19 00	20	Νιτρίδιο του πυριτίου (Si_3N_4) σε κυλίνδρους ή σφαίρες	0 %	—	31.12.2030
0.6071	ex 6909 19 00	25	Κεραμικά πρόσθετα διατήρησης ρωγμών (proppants), τα οποία περιέχουν οξείδιο του αργιλίου, οξείδιο του πυριτίου και οξείδιο του σιδήρου	0 %	—	31.12.2029
0.3403	ex 6909 19 00	30	Υποθέματα καταλυτών που αποτελούνται από πορώδη κεραμικά στοιχεία κορδιερίτη ή μουλλίτη, με συνολικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 65 l, και φέρουν, ανά cm^2 εγκάρσιας τομής, τουλάχιστον μία συνεχή αύλακα με άνοιγμα στο ένα ή και στα δύο άκρα	0 %	—	31.12.2029
0.8028	*ex 6909 19 00	40	Φυσίγγια απορρόφησης ή προσρόφησης από κεραμική ύλη και άνθρακα για συστήματα καυσίμου μηχανοκίνητων οχημάτων, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — πολυκυψελωτή κυλινδρική δομή, με συνδετικό υλικό από διελασμένο ψημένο κεραμικό, — με ενεργό άνθρακα σε αναλογία κατά βάρος 5 % έως και 70 %, — με κεραμικό συνδετικό υλικό σε αναλογία κατά βάρος 30 % έως και 90 %, — διαμέτρου 29 mm και άνω έως και 41 mm, — μήκους το πολύ 150 mm, — ψημένα σε θερμοκρασία τουλάχιστον 800 °C	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη, κατασκευαζόμενα από συνεχείς οξειδίων κεραμευτικές ίνες, που περιέχουν, κατά βάρος: — 2 % ή περισσότερο τριοξείδιο του διβορίου, — 28 % ή λιγότερο διοξείδιο του πυριτίου και — 60 % ή περισσότερο τριοξείδιο του διαργιλίου	0 %	—	31.12.2029
0.3766	ex 6909 19 00	60	Υποθέματα για καταλύτες, που συνίστανται σε πορώδη κεραμικά τεμάχια από μίγμα ανθρακοπυριτίου και πυριτίου, σκληρότητας κάτω των 9 βαθμών της κλίμακας Mohs, των οποίων ο συνολικός όγκος δεν υπερβαίνει τα 65 λίτρα και τα οποία είναι εφοδιασμένα στο κάτω άκρο με έναν ή περισσότερους κλειστούς αυλούς ανά cm^2 της διατομής.	0 %	—	31.12.2029
0.4582	ex 6909 19 00	70	Υποθέματα για καταλύτες ή φίλτρα, συνιστάμενα σε πορώδη κεραμικά υλικά, κυρίως από οξείδια αργιλίου και τιτανίου, με συνολικό όγκο που δεν υπερβαίνει τα 65 λίτρα και όπου υπάρχει τουλάχιστον ένας αυλός (ανοικτός σε ένα ή σε αμφότερα τα άκρα) ανά cm2 διατομής	0 %	—	31.12.2029
0.3404	ex 6914 90 00	30	Μικροσφαίρες από κεραμευτική ύλη, διαφανή, το οποίο λαμβάνεται από διοξείδιο του πυριτίου και διοξείδιο του ζιρκονίου, με διαμέτρο περισσότερο των 125 μm	0 %	—	31.12.2029
0.8265	ex 7007 11 10	10	Ειδικά διαμορφωμένη και σκληρυμένη ύαλος ασφαλείας: — με πλάτος μεταξύ 200 mm και 600 mm, — με ύψος μεταξύ 150 mm και 500 mm, για χρήση στην κατασκευή συγκροτημάτων παραθύρων μηχανοκίνητων οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8860	ex 7007 19 80	86	Κυρτή ύαλος ασφαλείας έτοιμη προς εγκατάσταση, για το κάλυμμα του συγκροτήματος θυρών σε πλυντήρια ρούχων, με: — φωτοπερατότητα από 34,2 % έως και 37,8 %, — διάμετρο από 477,2 mm έως και 477,8 mm, — πάχος από 2,9 mm έως και 3,5 mm, — βάρος από 1 345 g έως και 1 445 g, — δομή τριών ζωνών, συμπεριλαμβανομένης ζώνης τυπωμένης στο χρώμα Euro Deep Gray [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6380	ex 7009 10 00	30	Πολυστρωματικό γυαλί με μηχανική ικανότητα μετρίασης φωτεινότητας από διαφορετικές γωνίες προσπίπτοντος φωτός, το οποίο περιλαμβάνει: — ένα στρώμα χρωμίου ή όχι, — κολλητική ταινία ανθεκτική στη θραύση ή θερμοκολλητική ταινία και — προστατευτική μεμβράνη στην εμπρόσθια όψη, καθώς και προστατευτικό χαρτί στην οπίσθια όψη, του τύπου που χρησιμοποιείται στα εσωτερικά οπισθοσκοπικά κάτοπτρα οδήγησης των οχημάτων	0 %	p/st	31.12.2029
0.5789	ex 7009 10 00	50	Ημιτελής ηλεκτροχρωματικός αυτόματος αντιθαμβωτικός καθρέφτης για οπισθοσκοπικά κάτοπτρα μηχανοκίνητων οχημάτων: — έστω και εξοπλισμένος με πλαστική πλάκα υποστήριξης, — έστω και εξοπλισμένος με θερμαντικό στοιχείο, — έστω και εξοπλισμένος με ενότητα τυφλού σημείου (Blind Spot Module/BSM)	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6870	*ex 7009 10 00	60	Ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό κάτοπτρο οδήγησης με αυτόματη ρύθμιση φωτισμού: — με στήριγμα κατόπτρου — σε πλαστικό περίβλημα και — με ολοκληρωμένο κύκλωμα, — έστω και με βοήθημα υψηλής δέσμης φωτός, — έστω και με ψηφιακή πυξίδα, — έστω και με διάταξη ανοίγματος γκαραζόπορτας, — έστω και με ενσωματωμένη ενότητα διοδίων, — έστω και με κάμερα για την παρακολούθηση του οδηγού ή/και του θαλάμου επιβατών, — έστω και με φίλτρο υπερύθρων, για χρήση στην κατασκευή αυτοκινήτων του κεφαλαίου 87 (1)	0 %	—	31.12.2030
0.8663	ex 7009 91 00	10	Γυάλινο κάτοπτρο επιχρωμιωμένο, με: — μήκος 155 mm έως και 158 mm, — ύψος 115 mm έως και 120 mm, — αισθητήρα τυφλού σημείου με μονάδα φωτισμού ανίχνευσης κίνησης τυφλού σημείου, με φωτεινότητα άκρου 5 000 cd/m² και άνω και φωτεινότητα κέντρου 7 000 cd/m² και άνω, — φύλλο θέρμανσης, με αντίσταση 1,1 kΩ έως και 1,35 kΩ, σχεδιασμένο για στερέωση σε περίβλημα ως εξωτερικό κάτοπτρο οχήματος, για χρήση στην κατασκευή κατόπτρων αυτοκινήτων (1)	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8682	ex 7009 91 00	20	Ασφαιρικό, κυρτό ή επίπεδο επιχρωμιωμένο γυαλί, έτοιμο για πλαισίωση: — με μήκος 140 mm έως και 215 mm, — με ύψος 104 mm έως και 138 mm, — με ακτίνα καμπυλότητας 0 mm έως και 1 330 mm, — με ανακλαστικότητα άνω του 40 %, για την κατασκευή κατόπτρων αυτοκινήτων (1)	0 %	—	31.12.2028
0.3400	ex 7014 00 00	10	Στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της κλάσης 7015), μη οπτικά κατεργασμένα, άλλα από γυάλινα είδη σηματοδότησης	0 %	—	31.12.2029
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	Υφάσματα από νήματα από ίνες γυαλιού τύπου Ε: — βάρους τουλάχιστον 20 g/m² έως και 214 g/m², — με επιφάνεια επεξεργασμένη με οργανοσιλανικό παράγοντα σύζευξης, — σε κυλίνδρους, — με κατά βάρος περιεκτικότητα σε υγρασία έως και 0,13 %, και — με έως και 3 κοίλες ίνες ανά 100 000 ίνες, για την αποκλειστική χρήση στην κατασκευή προεμποτισμένων και επιχαλκωμένων φύλλων (1)	0 %	m²	31.12.2026
0.7647	ex 7019 64 00	40	Υφάσματα από υαλοΰφασμα επικαλυμμένο από εποξική ρητίνη που περιέχουν κατά βάρος: — 91 % έως και 93 % ίνες από γυαλί — 7 % έως και 9 % ίνες εποξικής ρητίνης	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Μη υφασμένο προϊόν από μη υφάνσιμες υαλοΐνες για την κατασκευή φίλτρων αέρα ή καταλυτών [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8915	*ex 7019 80 10	40	Μονωτικό τοίχωμα με κενό αέρος αποτελούμενο από ερμητικό φύλλο αργιλίου και σκληρό πυρήνα, χωρίς αέρα στο εσωτερικό, που χρησιμοποιείται για τη θερμική ενίσχυση ψυγείων και καταψυκτών και συνδυασμού αυτών, με: — πλήρωση υαλοβάμβακα, — πάχος από 5,6 mm έως και 35 mm, — μήκος από 195 mm έως και 1 875 mm, — πλάτος από 155 mm έως και 545 mm, — θερμική αγωγιμότητα μικρότερη από ή ίση με 2,5 mW/mK, — εσωτερική πίεση κάτω του 1,0 Pa, — θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία από -50 °C έως και 80 °C	0 %	p/st	31.12.2030
0.3940	ex 7019 80 90	10	Υαλοβάμβακας στον οποίο υπερισχύουν ίνες διαμέτρου μικρότερης των 4,6 μm	0 %	—	31.12.2028
0.4024	ex 7019 90 00	30	Υαλόσχοινο με υψηλό μέτρο ελαστικότητας (K) εμποτισμένο με καουτσούκ, αποτελούμενο από συστραμμένα υαλονήματα με υψηλό μέτρο ελαστικότητας, επιχρισμένο με latex από ρητίνη ρεσορκινόλης-φορμαλδεύδης που ενδέχεται επίσης να περιέχει βινυλοπυριδίνη και/ή υδρογονωμένο καουτσούκ ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου (HNBR)	0 %	—	31.12.2029
0.8616	ex 7019 90 00	50	Μονωτικά άκαμπτα πανέλα κατασκευασμένα με συμπίεση εν κενώ γυάλινων ινών περιτυλιγμένων με προστατευτική αεροστεγή μεμβράνη, για χρήση στην κατασκευή ψυγείων και καταψυκτών και συνδυασμών τους [1]	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8903	*ex 7019 90 00	60	Μονωτικό τοίχωμα με κενό αέρος, αποτελούμενο από αεριοστεγές περίβλημα φύλλου αργιλίου που περιβάλλει έναν άκαμπτο πυρήνα χωρίς αέρα, με: — πλήρωση υαλοϊνών, — πάχος από 5,6 mm έως και 32,4 mm, — μήκος από 195 mm έως και 1 835 mm, — πλάτος από 155 mm έως και 545 mm, — θερμική αγωγιμότητα μικρότερη από ή ίση με 2,5 mW/mK, — εσωτερική πίεση κάτω του 1,0 Pa, — θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία από -50 °C έως και 80 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Βάση τηλεόρασης με πόδι με ή χωρίς υπόθεμα για στήριξη και σταθεροποίηση της συσκευής τηλεόρασης	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Πρώτη ύλη για οπτικές διατάξεις από τηγμένο διοξείδιο του πυριτίου, με: — πάχος 10 cm έως και 40 cm, και — βάρος τουλάχιστον 100 kg	0 %	p/st	31.12.2027
0.4127	ex 7201 10 11	10	Χυτοσιδηρές ράβδοι μήκους το πολύ 350 mm, πλάτους το πολύ 150 mm, ύψους το πολύ 150 mm	0 %	—	31.12.2026
0.4128	ex 7201 10 30	10	Χυτοσιδηρές ράβδοι μήκους το πολύ 350 mm, πλάτους το πολύ 150 mm, ύψους το πολύ 150 mm, που περιέχουν το πολύ 1 % πυριτίου κατά βάρος	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3353	7202 50 00		Σιδηροπυρίτιο-χρώμιο	0 %	—	31.12.2029
0.7502	ex 7318 24 00	40	Στοιχεία συναρμογών συγκράτησης σωλήνων ή αγωγών: — από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 17-4Ph ή από χάλυβα σύμφωνα με τις προδιαγραφές χάλυβα εργαλείων S7, — παραγόμενα σε καλούπι με έγχυση μετάλλου, — με σκληρότητα Rockwell 38 HRC (± 1) ή 53 HRC (+ 2/– 1), — διαστάσεων 7 mmx 4 mmx 5 mm έως και 40 mmx 20 mmx 10 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4126	ex 7326 20 00	20	Μεταλλικό πίλημα, αποτελούμενο από μάζα συρμάτων ανοξείδωτου χάλυβα με διαμέτρους που κυμαίνονται από 0,001 mm έως 0,070 mm, συμπυκνωμένο με πυροσυσσωμάτωση και εξέλαση	0 %	—	31.12.2026
0.6680	*ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Βαρίδια από σίδηρο, χάλυβα και/ή κράμα ψευδαργύρου: — βάρους έως και 500 g και διαστάσεων το πολύ 107 mm x 107 mm x 11 mm, — έστω και με μέρη από άλλες ύλες, — έστω και με μέρη από άλλα μέταλλα, — έστω και με επιφανειακή επεξεργασία, — έστω και τυπωμένα, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τηλεχειριστηρίων	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8480	ex 7326 90 98	60	Στεφάνη για τη στερέωση πτερυγίων ελέγχου της ροής αερίου: — από κράμα σιδήρου ή χάλυβα, — ανθεκτική σε θερμική καταπόνηση 830 °C ή περισσότερο, έως και 1 050 °C, — εξωτερικής διαμέτρου έως και 92 mm, — με οπές για τη συγκράτηση των πτερυγίων ελέγχου της ροής αερίου, για χρήση στην κατασκευή στροβιλοσυμπιεστών (1)	0 %	—	31.12.2027
0.8512	ex 7326 90 98	70	Δίσκος για τη διασφάλιση του πλάτους του διαύλου ροής αερίου: — από κράμα σιδήρου ή χάλυβα, — ανθεκτικός σε θερμική καταπόνηση 830 °C ή περισσότερο, έως και 1 050 °C, — εξωτερικής διαμέτρου έως και 92,5 mm, — εσωτερικής διαμέτρου έως και 62 mm, για χρήση στην κατασκευή στροβιλοσυμπιεστών (1)	0 %	—	31.12.2027
0.3352	ex 7410 21 00	10	Φύλλα ή πλάκες από πολυτετραφθοριοαιθυλένιο, που περιέχουν οξείδιο του αργιλίου ή διοξείδιο του τιτανίου ως πληρωτικό ή που έχουν ενισχυθεί με ύφασμα από ίνες από γυαλί, επικαλυμμένα και στις δύο πλευρές με φύλλο χαλκού	0 %	—	31.12.2029
0.7509	ex 7410 21 00	20	Ταινίες σε ρόλους, αποτελούμενες από μία στρώση υάλου και εποξειδικής ρητίνης 100 μm, σε μία ή και στις δύο πλευρές της οποίας επικολλάται ταινία καθαρισμένου χαλκού 35 μm με ανοχή 10 %, για χρήση στην παραγωγή έξυπνων καρτών (1)	0 %	m^2	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3005	ex 7410 21 00	30	Μεμβράνη από πολυϊμίδιο, έστω και περιέχουσα εποξειδική ρητίνη ή/και ίνες υάλου, καλυμμένη στη μία ή και στις δύο πλευρές με λεπτό φύλλο χαλκού	0 %	—	31.12.2029
0.3926	ex 7410 21 00	40	Φύλλα ή πλάκες, αποτελούμενα — τουλάχιστον από μια ενδιάμεση χάρτινη στιβάδα ή ένα ενδιάμεσο φύλλο οποιουδήποτε τύπου μη υφασμένων ινών, επικαλυμμένο σε κάθε πλευρά με ύφασμα από υαλόνημα και εμποτισμένο με εποξειδική ρητίνη ή — από πολλαπλές χάρτινες στιβάδες, εμποτισμένες με φαινολική ρητίνη, επιστρωμένα στη μία ή και στις δύο πλευρές με χάλκινη μεμβράνη μέγιστου πάχους 0,15 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4479	ex 7410 21 00	50	Ελάσματα: — αποτελούμενα από τουλάχιστον μία στρώση υφάσματος από υαλοΐνες, εμποτισμένου με εποξειδική ρητίνη, — καλυμμένα στη μία ή και τις δύο πλευρές με λεπτό φύλλο χαλκού πάχους το πολύ 0,15 mm, και — με διηλεκτρική σταθερά (DK) μικρότερη από 3,9 και συντελεστή απωλειών (Df) μικρότερο από 0,015 σε συχνότητα μέτρησης 10 GHz, μετρούμενα κατά IPC-TM-650	0 %	—	31.12.2029
0.7341	ex 7413 00 00	20	Δακτύλιος κεντραρίσματος μεγαφώνου, που αποτελείται από έναν ή περισσότερους αποσβεστήρες κραδασμών και τουλάχιστον 2 μη μονωμένα χάλκινα καλώδια, υφασμένα ή πεπιεσμένα σε αυτόν	0 %	—	31.12.2027
0.7911	ex 7506 20 00	10	Φύλλα και ταινίες σε σπείρες από κράμα νικελίου C276 (EN 2.4819) με — πάχος 0,5 mm έως και 3 mm, — πλάτος 770 mm έως και 1 250 mm	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7913	*ex 7506 20 00	20	Φύλλα και ταινίες σε σπείρες από κράμα νικελίου σύμφωνα με το πρότυπο ASMESB-582/UNSN06030 με: — πάχος 0,5 mm έως και 3 mm, — πλάτος 250 mm έως και 1 219 mm	0 %	—	31.12.2030
0.2410	ex 7605 19 00	10	Σύρματα από αργίλιο όχι σε κράμα, με διαμέτρο 2 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 6 mm, επικαλυμμένο με στρώμα χαλκού με πάχος 0,032 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,117 mm	0 %	—	31.12.2029
0.8344	ex 7605 21 00	10	Σύρμα από κράμα αλουμινίου με διάμετρο 9,50 mm και άνω, αλλά όχι περισσότερο από 19,15 mm, σε σπείρες, για χρήση στην κατασκευή αεροναυτικών συνδετήρων [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Κυτίο σύνδεσης από αλουμίνιο για συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων: — με σκλήρυνση T6, — εφοδιασμένο με στρογγυλά στελέχη με περιφερειακή εξωτερική αυλάκωση, — με διαμπερείς ή μη οπές, κατασκευασμένο από προφίλ με ανώτερη ακτίνα μεταξύ 8 mm και 11 mm, και χαμηλότερη ακτίνα μεταξύ 12 mm και 17 mm, — με απόσταση μεταξύ 15 mm και 22 mm ανάμεσα στις οπές, — με υποδοχές σχεδιασμένες για συγκόλληση ή σύσφιξη, — με οπές στερέωσης για βίδες στερέωσης M6 ή M8, με ή χωρίς σπείρωμα, — με πλάτος μεταξύ 5 mm και 16 mm, — για σύνδεση συμπιεστή, συμπυκνωτή, εξατμιστή, ψύκτη και άλλων γραμμών	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8464	ex 7609 00 00	40	Συγκολλημμένο με φλόγα τεμάχιο αλουμινίου για τη σύνδεση σωλήνων σε εναλλάκτες θερμότητας αυτοκινήτων και/ή αεροψύκτες στροβιλοσυμπιεστών και/ή ψύκτες αυτόματης μετάδοσης κίνησης: — με κυρτωμένους σωλήνες που έχουν κατασκευαστεί με εξώθηση και έχουν εξωτερική διάμετρο 5 mm έως και 25 mm, — με βάρος από 0,02 kg έως και 0,25 kg, για χρήση στην κατασκευή συστημάτων ψύξης για οχήματα του κεφαλαίου 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8503	ex 7609 00 00	50	Κατασκευαστικά στοιχεία από μηχανικώς κατεργασμένο αλουμίνιο: — που περιέχουν κατά βάρος 0,55 % ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 0,61 % μαγνήσιο, — που περιέχουν κατά βάρος 0,55 % ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 0,61 % πυρίτιο, — με κατάσταση σκλήρυνσης T5 ή T6, — με μάζα από 0,05 kg έως και 0,2 kg, για χρήση στην κατασκευή συστημάτων ψύξης CO_2 για μηχανοκίνητα οχήματα (1)	0 %	p/st	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8493	ex 7609 00 00	60	Τεμάχιο σύνδεσης από αλουμίνιο: — με βάρος από 3 g έως και 400 g, — κατασκευασμένο από αλουμίνιο ποιότητας 6061-T6 ή 6060-T6 ή 6082-T6, — που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος συγκροτήματος εύκαμπτων σωλήνων κλιματισμού ή συγκροτήματος εύκαμπτων σωλήνων ψύξης λαδιού ή συγκροτήματος εύκαμπτων σωλήνων φρένων αέρος ή συγκροτήματος εύκαμπτων σωλήνων ψύξης με νερό, — με οπές (υποδοχές) ή σχισμούς (πιλότους) ή εγκοπές που επιτρέπουν την εγκατάσταση σε αυτοκίνητα ή σε άλλο σύστημα κλιματισμού (νοείται επίσης ως εγκατάσταση στη γραμμή), — με υποδοχές σχεδιασμένες για συγκόλληση ή πρόσδεση, — με τουλάχιστον μία οπή εξόδου διαμέτρου από 3 mm έως και 25 mm, για την κατασκευή συστημάτων ψύξης και κλιματισμού αυτοκινήτων [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Συνδετικά στοιχεία για χρήση στην παραγωγή αξόνων ουραίου στροφείου ελικοπτέρων [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.6730	*ex 8101 96 00	10	Σύρμα από βολφράμιο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο τουλάχιστον 99 % με: — μέγιστη διάσταση εγκάρσιας τομής το πολύ 50 μm — αντίσταση 40 έως και 300 Ω/1 m	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7245	ex 8101 96 00	20	Σύρμα από βολφράμιο — με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο 99,95 % και άνω, και — με μέγιστη διάσταση εγκάρσιας διατομής το πολύ 1,02 mm	0 %	—	31.12.2027
0.5694	ex 8102 10 00	10	Σκόνη μολυβδαινίου — καθαρότητας 99 % και άνω κατά βάρος και — με μέγεθος σωματιδίων τουλάχιστον 1,0 μm, όχι όμως άνω των 5,0 μm	0 %	—	31.12.2027
0.5097	ex 8104 30 00	35	Σκόνη μαγνησίου: — καθαρότητας τουλάχιστον 99,5 % κατά βάρος, και — μέγιστης διαμέτρου σωματιδίων 0,8 mm	0 %	—	31.12.2030
0.3416	ex 8108 20 00	10	Σπογγώδες τιτάνιο	0 %	—	31.12.2029
0.4553	ex 8108 20 00	30	Σκόνη τιτανίου με κλάσμα διερχόμενο από κόσκινο πλάτους βροχίδων 0,224 mm, 90 % και άνω κατά βάρος	0 %	—	31.12.2029
0.3211	ex 8108 30 00	10	Απορρίμματα και θραύσματα τιτανίου και κραμάτων τιτανίου εκτός από όσα περιέχουν αργίλιο σε αναλογία 1 % κατά βάρος ή μεγαλύτερη , χωρίς όμως να υπερβαίνει το 2 %	0 %	—	31.12.2029
0.4363	ex 8108 90 30	10	Ράβδοι από κράμα τιτανίου σύμφωνα με το πρότυπο EN 2002-1, EN 4267 ή DIN 65040	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7330	ex 8108 90 30	15	Ράβδοι και σύρμα κράματος τιτανίου με: — ομοιόμορφη πλήρη εγκάρσια διατομή σε μορφή κυλίνδρου, — διάμετρο 0,8 mm έως και 5 mm, — κατά βάρος περιεκτικότητα 0,3 % έως και 0,7 % αργίλιο, — κατά βάρος περιεκτικότητα 0,3 % έως και 0,6 % πυρίτιο, — κατά βάρος περιεκτικότητα 0,1 % έως και 0,3 % νιόβιο, — κατά βάρος περιεκτικότητα το πολύ 0,2 % σίδηρο	0 %	—	31.12.2027
0.7942	*ex 8108 90 30	35	Ράβδοι και σύρματα από τιτάνιο με περιεκτικότητα σε τιτάνιο τουλάχιστον 98,8 % έως και 99,9 %, με διάμετρο μικρότερη από 20 mm	0 %	—	31.12.2030
0.4904	*ex 8108 90 30	45	Σύρμα από κράμα τιτανίου-αργιλίου-βαναδίου (TiAl6V4), με διάμετρο μικρότερη από 20 mm, που πληροί τα πρότυπα AMS 4928, 4965 ή 4967	0 %	—	31.12.2030
0.8105	*ex 8108 90 30	55	Σύρματα από κράμα τιτανίου: — με κατά βάρος περιεκτικότητα σε νιόβιο τουλάχιστον 42 % έως και 47 %, — με διάμετρο τουλάχιστον 2,36 mm έως και 7,85 mm, — σε σπείρες τουλάχιστον 15 kg έως και 45 kg, — που ανταποκρίνονται στο πρότυπο AMS 4982	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7077	ex 8108 90 30	60	Σφυρηλατημένες κυλινδρικές ράβδοι τιτανίου με: — κατά βάρος καθαρότητα 99,995 % και άνω, — διάμετρο 140 mm και άνω, το πολύ όμως 200 mm, — βάρος 5 kg και άνω, το πολύ όμως 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026
0.5351	ex 8108 90 30	70	Σύρμα από κράμα τιτανίου με κατά βάρος περιεκτικότητα — 22 % (± 1 %) σε βανάδιο και — 4 % (± 0,5 %) σε αργίλιο ή — 15 % (± 1 %) σε βανάδιο, — 3 % (± 0,5 %) σε χρώμιο, — 3 % (± 0,5 %) σε κασσίτερο και — 3 % (± 0,5 %) σε αργίλιο	0 %	—	31.12.2026
0.7285	ex 8108 90 50	45	Ελάσματα, φύλλα και ταινίες ψυχρής ή θερμής έλασης από μη κραματωμένο τιτάνιο με: — πάχος 0,4 mm έως και 100 mm, — μέγιστο μήκος 14 m, και — μέγιστο πλάτος 4 m	0 %	—	31.12.2027
0.5352	ex 8108 90 50	55	Ελάσματα, φύλλα, ταινίες και υμένες κράματος τιτανίου	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6524	ex 8108 90 50	80	Ελάσματα, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα από μη κραματοποιημένο τιτάνιο — πλάτους άνω των 750 mm — πάχους λιγότερο από 3 mm	0 %	—	31.12.2029
0.6500	ex 8108 90 50	85	Λωρίδες ή φύλλα από μη κραματοποιημένο τιτάνιο: — περιεκτικότητας σε οξυγόνο (O_2) άνω του 0,07 % κατά βάρος, — πάχους τουλάχιστον 0,4 mm, όχι όμως άνω των 2,5 mm, — σύμφωνα με το πρότυπο σκληρότητας VickersHV1 το πολύ 170 του είδους που χρησιμοποιείται στην κατασκευή συγκολλημένων σωλήνων για συμπυκνωτές πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής	0 %	—	31.12.2029
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Μέρη σκελετών ματογυαλιών και στηρίγματα, συμπεριλαμβανομένων — βραχιόνων, — προπλασμάτων του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μερών ματογυαλιών και — κοχλιών του είδους που χρησιμοποιείται σε σκελετούς ματογυαλιών, από κράμα τιτανίου	0 %	p/st	31.12.2026
0.8909	*ex 8109 29 00	10	Ζιρκόνιο, μη κραματοποιημένο, σε σπογγώδη ή πλινθοειδή μορφή, που περιέχει άφνιο σε αναλογία άνω του 0,01 % κατά βάρος, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή μεγεθυνόμενων με ανάτηξη σωλήνων, ράβδων ή πλίνθων για τη μη πυρηνική βιομηχανία [1]	0 %	—	31.12.2030
0.3415	ex 8110 10 00	10	Αντιμόνιο υπο μορφή πρισμάτων	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3413	ex 8112 99 50	10	Κράματα νιοβίου (κολόμβιο) και τιτανίου, με μορφή ράβδων	0 %	—	31.12.2029
0.4316	ex 8113 00 90	10	Φέρουσα πλάκα καρβιδίου αργιλιοπυριτίου (AlSiC-9) για ηλεκτρονικά κυκλώματα	0 %	—	31.12.2027
0.6805	*ex 8113 00 90	20	Κυβοειδής αποστάτης από σύνθετο υλικό αποτελούμενο από αλουμίνιο και καρβίδιο του πυριτίου (AlSiC), που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία σε δομοστοιχεία IGBT	0 %	—	31.12.2030
0.5570	ex 8207 30 10	10	Σύνολο εργαλείων πρέσας μεταφοράς (transfer press) και/ή πρέσας συζευγμένων μονάδων (tandem press) για την ψυχρή μορφοποίηση, συμπίεση, συρματοποίηση, κοπή, διάτρηση, κάμψη, ευθυγράμμιση και κοίλανση μεταλλικών φύλλων και τον σχηματισμό χειλών σε αυτά, για χρήση στην κατασκευή μερών του πλαισίου ή μερών του αμαξώματος μηχανοκίνητων οχημάτων [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5024	*ex 8301 60 00 ex 8419 90 85 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8485 90 90 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8537 10 98 ex 8538 90 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 40 30 50 30 43 40 55 70 55 22	Πληκτρολόγια από σιλικόνη ή πλαστική ύλη: — με μέρη από κοινά μέταλλα, και — έστω και με μέρη από πλαστικό, — εποξειδική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες υάλου ή με ξύλο, — έστω και τυπωμένα ή επιφανειακά επεξεργασμένα, — έστω και με ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία, — έστω και με μεμβράνη συγκολλημένη στο πληκτρολόγιο, — έστω και με μονοστρωματικό ή πολυστρωματικό προστατευτικό φύλλο	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8247	ex 8302 10 00	20	Στροφέας υποβραχιονίου από μαγνήσιο με: — μήκος από 239 mm έως και 270 mm, — πλάτος από 150 mm έως και 175 mm, — ύψος από 110 mm έως και 135 mm, — οπές στερέωσης για μηχανισμό ασφάλισης	0 %	—	31.12.2026
0.8304	ex 8302 30 00	20	Δύο στηρίγματα από χάλυβα μορφοποιημένο εν ψυχρώ: — με μήκος από 120 mm έως και 180 mm, — με πλάτος από 50 mm έως και 80 mm, — με ύψος από 35 mm έως και 80 mm, — με κινητή ηλωτή σύνδεση, — με ή χωρίς ελαστομερή προφυλακτήρα, — που συνιστούν μηχανισμό έμμεσης κίνησης του μηχανισμού διαμήκους ρύθμισης της θέσης των καθισμάτων του αυτοκινήτου, ο οποίος αλληλεπιδρά με το μάνδαλο ασφαλείας, — στερεωμένα στον μηχανισμό της διαμήκους ρύθμισης της θέσης μέσω αποσπώμενης κοχλιωτής σύνδεσης, ηλωτής σύνδεσης, ή συνεχούς ή σημειακής συγκόλλησης	0 %	—	31.12.2026
0.2602	ex 8309 90 90	10	Καπάκια από αλουμίνιο για κουτιά κονσερβών: — διαμέτρου τουλάχιστον 99,00 mm, όχι όμως άνω των 136,5 mm(± 1mm), — έστω και με κρίκο ανοίγματος	0 %	p/st	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3947	*ex 8401 30 00	20	Μη ακτινοβολημένα εξαγωνικά φυσίγγια καυσίμου για χρήση σε πυρηνικούς αντιδραστήρες ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6319	ex 8401 40 00	10	Ράβδοι ελέγχου απορρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα, που περιέχουν χημικά στοιχεία απορρόφησης νετρονίων	0 %	p/st	31.12.2029
0.8668	ex 8402 90 00	10	Προκατασκευασμένη υπομονάδα διεργασίας για μονάδα πυρόλυσης αιθανίου με: — σύστημα παραγωγής ατμού αραίωσης που παράγει ατμό από προκατεργασμένο νερό ψύξης για χρήση ως ατμό αραίωσης σε καμίνους ατμοπυρόλυσης, — σύστημα συμπυκνωτή που συλλέγει, φιλτράρει και απαερώνει τα συμπυκνώματα ατμού, τα οποία στη συνέχεια ανακυκλώνονται ως νερό τροφοδοσίας λέβητα και διανέμονται περαιτέρω εντός της μονάδας πυρόλυσης, και — σύστημα πυρσού που συλλέγει, διαχωρίζει και εξατμίζει τις εκλύσεις που περιέχουν μη ανακυκλώσιμους υδρογονάνθρακες από διαφορετικούς εξοπλισμούς σε μονάδα ατμοπυρόλυσης και τις μεταφέρει προς τους πυρσούς	0 %	—	30.06.2026
0.8818	ex 8406 81 00	10	Βιομηχανικός ατμοστρόβιλος με: — ισχύ εξόδου από 40 MW έως και 90 MW, — σχεδιασμένος για πίεση έως και 165 bar και θερμοκρασία έως και 565 °C, — εξοπλισμένος με βαλβίδες διπλής έδρας στην πλευρά του ενεργού ατμού, που λειτουργούν με υδραυλική σερβοβαλβίδα έως και 30 bar	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8012	*ex 8406 82 00	10	Βιομηχανικός ατμοστρόβιλος με: — ισχύ εξόδου από 2 MW έως και 40 MW, — σχεδιασμένος για πίεση έως και 140 bar και θερμοκρασία έως και 540 °C, — εξοπλισμένος με βαλβίδες μονής ή διπλής έδρας στην πλευρά του ενεργού ατμού, που λειτουργούν με υδραυλική σερβοβαλβίδα έως και 30 bar	0 %	—	31.12.2030
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Παλινδρομικοί η περιστροφικοί εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσεως των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό τουλάχιστον 300 cm3 και με ισχύ 6 kW έως και 20,0 kW, που προορίζονται για την κατασκευή: — κουρευτικών μηχανών χόρτου των διακρίσεων 8433 11, 8433 19 και 8433 20, — ελκυστήρων των διακρίσεων 8701 91 90 και 8701 92 90 που χρησιμοποιούνται κυρίως ως κουρευτικές μηχανές χόρτου, — κουρευτικών τετράχρονων μηχανών με κυλινδρισμό κινητήρα τουλάχιστον 300 cm^3 της διάκρισης 8433 20 10 ή — εκχιονιστήρων της διάκρισης 8430 20 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8753	ex 8407 33 80	20	Νέος, μονοκύλινδρος, τετράχρονος κινητήρας εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη με σπινθηριστή, με: — κυλινδρισμό από 500 cm^3 έως και 1 000 cm^3, — συνολικές διαστάσεις έως και: 490 mm (μήκος) x 390 mm (πλάτος) x 590 mm (ύψος), — ισχύ από 22 kW έως και 35 kW, — εξοπλισμένος με άξονα εξόδου με διάμετρο άκρου 30 mm και κωνικό άκρο 6 μοιρών (± 1 μοίρα), — έστω και εξοπλισμένος με εκκινητήρα, σώμα στραγγαλιστικής βαλβίδας, καλώδιο σπινθηριστή, συλλέκτη καυσίμου και εγχυτήρα, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών ([1])	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8754	ex 8407 33 80	30	Νέος, δικύλινδρος, τετράχρονος κινητήρας εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη με σπινθηριστή, με: — κυλινδρισμό από 500 cm^3 έως και 1 000 cm^3, — συνολικές διαστάσεις έως και: 470 mm (μήκος) x 450 mm (πλάτος) x 600 mm (ύψος), — ισχύ από 40 kW έως και 86 kW, — έστω και εξοπλισμένος με εκκεντροφόρο επικεφαλής, κινητήρα εκκίνησης, καλώδια σπινθηριστή, συλλέκτη καυσίμου και εγχυτήρες, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων παντός εδάφους ή επαγγελματικών οχημάτων εργασιών [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8260	ex 8407 34 10	10	Παλινδρομικοί ή περιστροφικοί εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με: — κυλινδρισμό μεταξύ 1 200 cm^3 και 2 000 cm^3 — ισχύ μεταξύ 95 kW και 135 kW, — βάρος έως και 120 kg, για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703 [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8751	ex 8407 34 91	10	Νέος, δικύλινδρος, τετράχρονος κινητήρας εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη με σπινθηριστή, με: — κυλινδρισμό από 1 000 cm^3 έως και 1 250 cm^3, — συνολικές διαστάσεις έως και: 700 mm (μήκος) x 430 mm (πλάτος) x 610 mm (ύψος), — ισχύ από 60 kW έως και 110 kW, — έστω και εξοπλισμένος με εκκινητήρα, εξοπλισμένος με σώμα στραγγαλιστικής βαλβίδας, δύο ή περισσότερους εγχυτήρες καυσίμου, στάτορα, για χρήση στην κατασκευή μοτοσικλετών [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8750	ex 8407 34 99	10	Νέος, δικύλινδρος, αερόψυκτος, τετράχρονος κινητήρας V2 49 μοιρών εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη με σπινθηριστή, με: — κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 800 cm^3, — συνολικές διαστάσεις έως και: 800 mm (μήκος) x 500 mm (πλάτος) x 600 mm (ύψος), — ισχύ από 60 kW έως και 75 kW, — εξοπλισμένος με σύστημα ξηρού κάρτερ με ενδιάμεσο υγρό δοχείο, — έστω και εξοπλισμένος με εκκινητήρα, εξοπλισμένος με σώμα στραγγαλιστικής βαλβίδας, δύο ή περισσότερους εγχυτήρες καυσίμου, στάτορα, για χρήση στην κατασκευή μοτοσικλετών [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3828	ex 8407 90 10	10	Τετράχρονοι βενζινοκινητήρες με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm^3 για χρήση στην κατασκευή εξοπλισμού για τον κήπο των κλάσεων 8432, 8433, 8436 ή 8508 [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8403	ex 8407 90 10	40	Μονάδα ισχύος με δίχρονο κινητήρα με: — ισχύ εξόδου 900 W έως και 1 100 W, — κυβισμό κυλίνδρου άνω των 24 cm^3, το πολύ όμως 30 cm^3, — ταχύτητα περιστροφής μεγαλύτερη από 8 400 rpm (στροφές ανά λεπτό) και άνω, όχι όμως άνω των 8 600 rpm στη μέγιστη ισχύ, — ταχύτητα βραδυπορίας (ρελαντί) 2 800 rpm και άνω έως και 3 200 rpm, και — δεξαμενή καυσίμου χωρητικότητας 0,5 l και άνω, για χρήση στην κατασκευή μηχανημάτων κήπου και εξαρτημάτων μηχανημάτων κήπου [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4996	*ex 8407 90 90	20	Σύστημα κινητήρα υγραερίου (LPG) μικρών διαστάσεων με: — 6 κυλίνδρους, — ισχύ εξόδου τουλάχιστον 75 kW, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 80 kW, — τροποποιημένες βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής για συνεχή λειτουργία σε εφαρμογές βαρέος τύπου, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων της κλάσης 8427 [1]	0 %	—	31.12.2030
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσης, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση: — με διάταξη των κυλίνδρων σε σειρά, — με κυλινδρισμό από 7 000 cm^3 έως και 18 100 cm^3, — με ισχύ από 205 kW έως και 597 kW, — με δομοστοιχείο μετεπεξεργασίας καυσαερίων, — με εξωτερικές διαστάσεις πλάτους/ύψους/βάθους έως και 1 310/1 300/1 040 mm ή 2 005/1 505/1 300 mm ή 2 005/1 505/1 800 mm, για χρήση στην κατασκευή μηχανών σύνθλιψης, διαλογής, διαχωρισμού ή μετατροπής σε κομπόστ [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8610	ex 8409 91 00	28	Εξαεριωτής με: — 2 οπές στερέωσης διαμέτρου 31 mm, — διάμετρο εμφράκτη 18 mm έως και 19,05 mm, για χρήση στην κατασκευή δίχρονων μηχανών ξακρίσματος χόρτου [1]	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8466	ex 8409 91 00	33	Φορέας εκκεντροφόρου άξονα εμβολοφόρου κινητήρα εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη με σπινθήρα, κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου ADC12, με: — βάρος από 4,0 kg έως και 5,5 kg, — πάχος τοιχώματος 2,0 mm έως και 6,0 mm, για χρήση στην κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8216	ex 8409 91 00	35	Πλήρης σωλήνας διανομής καυσίμου αποτελούμενος από άκαμπτο μεταλλικό σωλήνα, αισθητήρα υψηλής πίεσης και μπεκ για άμεσο ψεκασμό καύσιμης βενζίνης με: — πίεση λειτουργίας έως και 22,5 MPa, — σωληνοειδές μπεκ άμεσου ψεκασμού, — αναλογικό αισθητήρα πίεσης για έως και 22,5 MPa	0 %	—	31.12.2026
0.8469	ex 8409 91 00	38	Στροφαλοθάλαμος για εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης 4 κυλίνδρων με ανάφλεξη με σπινθήρα, από κράμα αλουμινίου ADC12, που προορίζεται για την κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7027	ex 8409 91 00	40	Εγχυτήρας καυσίμου με σωληνοειδή βαλβίδα για βελτιστοποιημένο ψεκασμό στον θάλαμο καύσης για χρήση στην παραγωγή εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης μηχανοκίνητων οχημάτων στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή (1)	0 %	—	31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Βαλβίδα εισαγωγής και εξαγωγής από μεταλλικό κράμα με σκληρότητα Rockwell τουλάχιστον HRC 20, για χρήση στην παραγωγή κινητήρων ανάφλεξης με σπινθήρα ή συμπίεση για μηχανοκίνητα οχήματα (1)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Πολλαπλή εξαγωγή με περίβλημα στροβίλου για στροβιλοσυμπιεστές, με οπή για την εισαγωγή στρόφαλου στροβίλου, με διάμετρο οπής 28 mm και άνω έως και 181 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.7961	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Σώμα ακροφυσίου για τη ρύθμιση της γωνίας και της διανομής της έγχυσης καυσίμου: — κυλινδρικού σχήματος, — κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, — με 4 έως και 16 οπές, — με ρυθμό ροής 100 cm^3/λεπτό έως και 500 cm^3/λεπτό	0 %	—	31.12.2030
0.7965	*ex 8409 91 00	75	Θάλαμος βαλβίδας έγχυσης καυσίμου παραγωγής ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για την ενεργοποίηση της βαλβίδας έγχυσης με: — διάμετρο εισαγωγής 2 mm έως και 10 mm, — διάμετρο εξαγωγής 2 mm έως και 10 mm, — ηλεκτρικό πηνίο με αντίσταση 10 Ω έως και 15 Ω, το οποίο καταλήγει σε ηλεκτρική σύνδεση, — πλαστική επικάλυψη ενσωματωμένη γύρω από σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7967	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Ακροφύσιο με βελόνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο της ροής καυσίμου στη μηχανή, με: — 2 οπές, — 4 αύλακες, — διάμετρο 3 mm έως και 6 mm, — μήκος 25 mm έως και 35 mm, — κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα με επιμετάλλωση σκληρού χρωμίου	0 %	—	31.12.2030
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Εγχυτήρες με σωληνοειδή βαλβίδα για βελτιστοποιημένο ψεκασμό στον θάλαμο καύσης κινητήρων	0 %	p/st	31.12.2026
0.7667	ex 8409 99 00	35	Διάταξη ανακυκλοφορίας καυσαερίων, αποτελούμενη από: — μονάδα ελέγχου, — βαλβίδα στραγγαλισμού αέρα, — σωλήνα προσαγωγής, — εύκαμπτο σωλήνα απαγωγής, για χρήση στην κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη συμπίεσης για μηχανοκίνητα οχήματα ([1])	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7718	ex 8409 99 00	75	Συλλέκτης καυσίμου υψηλής πίεσης από γαλβανισμένο χάλυβα φερρίτη-περλίτη, με: — τουλάχιστον έναν αισθητήρα πίεσης και μία βαλβίδα, — μήκος 314 mm έως και 322 mm, — τάση λειτουργίας το πολύ 225 MPa, — θερμοκρασία στην είσοδο το πολύ 95 °C, — θερμοκρασία περιβάλλοντος -45 °C έως και 145 °C, για χρήση στην παραγωγή κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση για μηχανοκίνητα οχήματα [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6751	ex 8411 99 00	20	Κατασκευαστικό στοιχείο αεριοστροβίλου, σχήματος τροχού, με πτερύγια, του είδους που χρησιμοποιείται σε υπερπληρωτές (turbocharger): — από χυτευμένο με ακρίβεια κράμα νικελίου που ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN G-NiCr13Al6MoNb ή DIN G- NiCr13Al16MoNb ή DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi ή DIN G-NiCr12Al6MoNb ή AMS AISI:686 — με μέγιστη θερμική αντοχή 1 100 °C, — διαμέτρου 28 mm έως και 180 mm, — ύψους 20 mm έως και 150 mm	0 %	p/st	31.12.2027
0.7225	ex 8411 99 00	30	Περίβλημα στροβίλου για στροβιλοσυμπιεστές, με οπή για την εισαγωγή στρόφαλου στροβίλου, με διάμετρο οπής 28 mm και άνω έως και 181 mm	0 %	p/st	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8851	ex 8412 21 80	30	Υδραυλικός κύλινδρος ευθύγραμμης κίνησης, για χρήση σε μηχανήματα χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων: — με βάρος από 45 kg έως και 57 kg, — με διάμετρο από 119 mm έως και 149 mm, — με μήκος από 779 mm έως και 1 141 mm, — με πλάτος από 450 mm έως και 610 mm, — προσαρμοσμένος ώστε να λειτουργεί με υδραυλικό έλαιο σε πίεση εργασίας από 22 Mpa έως και 23 MPa, — έστω και με έδρανο που δεν χρειάζεται συντήρηση, χωρίς την ανάγκη λίπανσης	0 %	—	31.12.2029
0.8850	ex 8412 21 80	40	Υδραυλικός κύλινδρος ευθύγραμμης κίνησης, για χρήση σε βραχίονες μηχανημάτων χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων: — με βάρος από 827 kg έως και 935 kg, — με διάμετρο από 250 mm έως και 330 mm, — με μήκος από 3 480 mm έως και 4 115 mm, — με πλάτος από 2 750 mm έως και 3 180 mm, — προσαρμοσμένος ώστε να λειτουργεί με υδραυλικό έλαιο σε πίεση εργασίας 23 Mpa, — έστω και με έδρανο που δεν χρειάζεται συντήρηση, χωρίς την ανάγκη λίπανσης	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5975	ex 8412 39 00	20	Ενεργοποιητής για υπερσυμπιεστή μονού σταδίου, με: — αγωγό εισόδου υπό πίεση και ράβδο ελέγχου με διαδρομή εμβόλου 15 mm και άνω έως και 40 mm, — μέγιστο μήκος του ενεργοποιητή, συμπεριλαμβανομένης της ράβδου ελέγχου, που δεν υπερβαίνει τα 400 mm, — μέγιστη διάμετρο του δοχείου στο ευρύτερο σημείο η οποία δεν υπερβαίνει τα 140 mm, και — μέγιστο ύψος του δοχείου, χωρίς τη ράβδο ελέγχου, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 140 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8148	ex 8412 90 70	20	Πλάκα έδρασης κατασκευασμένη από ελατό χυτοσίδηρο ενισχυμένο με διάλυμα (SSDI), για αγκύρωση και ευθυγράμμιση του συστήματος μετάδοσης κίνησης (κιβώτιο ταχυτήτων, έδρανο με βάση στήριξης, άξονας στροφείου) ανεμογεννήτριας, με: — μήκος 3,5 m και άνω έως και 4,5 m, — πλάτος 2 m και άνω έως και 4,2 m, — ύψος 1 m και άνω έως και 1,3 m, — βάρος 11 τόνων και άνω έως και 21,5 τόνων, — κυλίνδρους έδρασης για οδηγό εκτροπής, — φλάντζα έδρασης για βάση κιβωτίου ταχυτήτων, — στήριγμα συστήματος μετάδοσης κίνησης, — διάφορες υποδοχές κοχλιών	0 %	p/st	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8079	*ex 8412 90 70	30	Βάση κιβωτίου ταχυτήτων που χρησιμοποιείται ως φέρον και στηρικτικό στοιχείο μεταξύ του κιβωτίου ταχυτήτων και της πλάκας έδρασης ανεμογεννήτριας, κατασκευασμένη από ελατό χυτοσίδηρο ενισχυμένο με διάλυμα (SSDI), με: — διάμετρο 2 m και άνω έως και 5 m, — βάρος 2 τόνων και άνω έως και 7 τόνων	0 %	p/st	31.12.2030
0.7161	ex 8413 30 20	30	Μονοκύλινδρη αντλία υψηλής πίεσης με ακτινωτά έμβολα για βενζινοκινητήρες απευθείας ψεκασμού με: — πίεση κατά τη λειτουργία 200 bar έως και 350 bar, — έλεγχο ροής και — βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης, για χρήση στην κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7969	*ex 8413 30 20	40	Εμβολοφόρος αντλία υψηλής πίεσης για πετρελαιοκινητήρες απευθείας ψεκασμού, με: — πίεση λειτουργίας έως και 275 MPa, — εκκεντροφόρο άξονα, — παροχή εκκένωσης ρευστού 15 cm^3 ανά λεπτό έως και 1 800 cm^3 ανά λεπτό, — ηλεκτρική βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8215	ex 8413 30 20	60	Εμβολοφόρος αντλία υψηλής πίεσης για βενζινοκινητήρες άμεσου ψεκασμού: — με πίεση λειτουργίας έως και 90 MPa, — σχεδιασμένη ώστε να είναι σε επαφή με τον στροφαλοφόρο άξονα, — με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	0 %	—	31.12.2026
0.8332	ex 8413 30 80	20	Ηλεκτρική υδραντλία που εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του κυκλώματος νερού και κατά την προσωρινή απενεργοποίηση του κινητήρα, για λειτουργία τάσης συνεχούς ρεύματος 9 V και άνω, το πολύ όμως 16 V, με: — χωρητικότητα – πίεση 0,075 MPa στις 3 800 rpm, — εκκένωση 12 l/min, — με ή χωρίς καλώδιο σύνδεσης με σύνδεσμο, και — υποστήριγμα στερέωσης, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8185	ex 8413 70 51	20	Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες με φυγοκεντρική πτερωτή μονής βαθμίδας, ακτινικής ροής αντλίας, μονής εισόδου, τοποθετημένη στον άξονα του κινητήρα και σπείρα με ενσωματωμένο θερμαντήρα ονομαστικής ισχύος 1 800 W και συγκολλημένες διατάξεις ασφαλείας, ενσωματωμένες στον κινητήρα, με: — διάμετρο εξόδου εκκένωσης τουλάχιστον 20 mm, — στάτορα 9 θέσεων, — ρότορα 6 πόλων, — ονομαστική ισχύ 95 W, — σπείρα με ευθεία έξοδο, — θάλαμο ρότορα χωρίς φίλτρο άμμου	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8186	ex 8413 70 51	30	Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες με φυγοκεντρική πτερωτή μονής βαθμίδας, ακτινικής ροής αντλίας, μονής εισόδου, τοποθετημένη στον άξονα του κινητήρα και σπείρα με ενσωματωμένο θερμαντήρα ονομαστικής ισχύος 1 800 W και συγκολλημένες διατάξεις ασφαλείας, ενσωματωμένες στον κινητήρα, με: — διάμετρο εξόδου εκκένωσης τουλάχιστον 20 mm, — στάτορα 9 θέσεων, — ρότορα 6 πόλων, — ονομαστική ισχύ 95 W, — σπείρα με έξοδο με στερεωμένο εύκαμπτο σωλήνα από καουτσούκ, — θάλαμο ρότορα χωρίς φίλτρο άμμου	0 %	—	31.12.2026
0.8187	ex 8413 70 51	40	Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες με φυγοκεντρική πτερωτή μονής βαθμίδας, ακτινικής ροής αντλίας, μονής εισόδου, τοποθετημένη στον άξονα του κινητήρα, ενσωματωμένη στον κινητήρα, σπείρα με ενσωματωμένο θερμαντήρα, με: — διάμετρο εξόδου εκκένωσης τουλάχιστον 20 mm, — τετράγωνο ή αλυσωτό στάτορα 9 θέσεων, — ρότορα 6 πόλων, — μαγνήτες από φερριτικές ή σπάνιες γαίες, — ονομαστική ισχύ 95 W ή 80 W, — θερμαντήρα ονομαστικής ισχύος 1 800 W και συσκευές ασφαλείας συγκολλημένες εν θερμώ ή με λέιζερ, — σπείρα με ή χωρίς έξοδο με στερεωμένο εύκαμπτο σωλήνα από καουτσούκ, — θάλαμο ρότορα με φίλτρο άμμου συγκολλημένο με υπερήχους	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6346	ex 8413 91 00	30	Κάλυμμα αντλίας καυσίμων: — αποτελούμενοαπό κράματα αργιλίου, — με διάμετρο 38 mm ή 50 mm, — με δύο ομόκεντρες δακτυλιοειδείς αυλακώσεις στην επιφάνειά του, — ανοδιωμένο, του είδους που χρησιμοποιείται σε μηχανοκίνητα οχήματα με βενζινοκινητήρα	0 %	p/st	31.12.2029
0.7669	ex 8414 10 25	30	Διπλή αντλία αποτελούμενη από: — αντλία ελαίου με όγκο εμβολισμού 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) και πίεση λειτουργίας 1,5 bar στις 1 000 στροφές ανά λεπτό, — αντλία κενού με όγκο εμβολισμού 120 cc/rev (± 12 cc/rev) και απόδοση -666 mbar σε 6 δευτερόλεπτα στις 750 στροφές ανά λεπτό, για χρήση στην κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4727	ex 8414 30 81	50	Ερμητικοί ή ημι-ερμητικοί ηλεκτροκίνητοι σπειροειδείς συμπιεστές μεταβλητής ταχύτητας, ονομαστικής ισχύος 0,5 kW και άνω, μέχρι όμως 10 kW, με όγκο εκτοπίσματος το πολύ 35 cm^3, του τύπου που χρησιμοποιείται σε ψυκτικά μηχανήματα	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Ερμητικοί περιστροφικοί συμπιεστές για ψυκτικά μέσα είτε υδροφθορανθράκων (HFC) είτε υδρογονανθράκων: — κινούμενοι από κινητήρες μεταβλητής ταχύτητας, είτε “μονοφασικούς, εναλλασσόμενου ρεύματος με διακόπτη” (AC) ή “συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρα” (BLDC), — με μέγιστη ονομαστική ισχύ 1,5 kW, — με ονομαστική τάση 100 V έως και 240 V, — με μέγιστο ύψος 300 mm, — με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 150 mm, — με μέγιστο βάρος μονάδας 15 kg, για χρήση στην κατασκευή αντλιών θερμότητας για οικιακές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των στεγνωτηρίων ρούχων ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.2593	ex 8414 30 89	20	Εξάρτημα συστήματος κλιματισμού οχήματος, που συνίσταται σε συμπιεστή διπλής ενέργειας ελεύθερου άξονα, ισχύος υπερβαίνουσας τα 0,4 kW αλλά μη υπερβαίνουσας τα 10 kW	0 %	—	31.12.2029
0.8899	ex 8414 30 89	40	Ηλεκτρικός συμπιεστής για σύστημα κλιματισμού μηχανοκίνητων οχημάτων: — με ισχύ εξόδου από 0,4 kW έως και 10 kW, για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων της διάκρισης 8703 40 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8651	ex 8414 59 25	50	Αξονικοί ανεμιστήρες με ενσωματωμένο κινητήρα, για την παραγωγή ροής αέρα για την ψύξη συμπιεστών και τη διανομή αέρα, με — τάση λειτουργίας συνεχούς ρεύματος 10 V έως και 14 V, ή — τάση λειτουργίας εναλλασσόμενου ρεύματος 185 V έως και 254 V, — θερμοκρασία λειτουργίας -40 °C έως και 70 °C, για χρήση στην κατασκευή στεγνωτηρίων ρούχων με αντλία θερμότητας και ψυγείων ή καταψυκτών ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.8988	*ex 8414 59 25	60	Αξονικός ανεμιστήρας, για ενσωμάτωση σε πίνακες οργάνων, ταχύμετρα και συστήματα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας οχημάτων μεταφορών ως μηχανοκίνητων οχημάτων των κλάσεων 8701 έως 8705, με: — ροή αέρα έως και 0,75 m^3/min (κυβικό μέτρο ανά λεπτό) — πίεση αέρα έως και 10 mm H_2O — συνολικό ηχητικό θόρυβο που δεν υπερβαίνει τα 45 dB(A) — διάμετρο έως και 65 mm Εξοπλισμένος με κινητήρα συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες με: — ονομαστική τάση μεταξύ: 3 και 16 VDC — τάση λειτουργίας μεταξύ: 3 και 16 VDC — ονομαστικό ρεύμα μεταξύ: 0,03 και 0,30 A — ισχύ εισόδου μεταξύ: 0,3 και 1,5 W — ταχύτητα περιστροφής μεταξύ: 2 500 και 10 000 σ.α.λ., Με ή χωρίς ενσωματωμένο απαγωγό θερμότητας	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7595	ex 8414 59 35	20	Ακτινωτός ανεμιστήρας με: — διαστάσεις 25 mm (ύψος) x 85 mm (πλάτος) x 85 mm (βάθος), — βάρος 120 g, — ονομαστική τάση 13,6 VDC (τάση συνεχούς ρεύματος), — τάση λειτουργίας 9 VDC έως και 16 VDC (τάση συνεχούς ρεύματος), — ονομαστική ένταση ρεύματος 1,1 A, — ονομαστική ισχύ 15 W, — ταχύτητα περιστροφής 500 rpm(στροφές ανά λεπτό) έως και 4 800 rpm(στροφές ανά λεπτό) (ελεύθερη ροή), — ροή αέρα με μέγιστο ρυθμό 17,5 λίτρα/δευτερόλεπτο, — πίεση αέρα έως και 16 mm H2O ≈ 157 Pa, — συνολική ακουστική πίεση έως και 58 dB(A) στις 4 800 rpm(στροφές ανά λεπτό), και με διεπαφή FIN (δίκτυο διασύνδεσης ανεμιστήρων) για επικοινωνία με τη μονάδα ελέγχου θέρμανσης και κλιματισμού, χρησιμοποιούμενος σε συστήματα εξαερισμού για καθίσματα αυτοκινήτου	0 %	—	31.12.2029
0.8207	ex 8414 59 35	30	Ηλεκτρικός φυσητήρας για ψύξη της μπαταρίας υψηλής τάσης υβριδικού επιβατηγού αυτοκινήτου με: — μονάδα ελέγχου, — μετατροπέα MOSFET, — τάση μεταξύ 9 V και 16 V, — θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ – 40 °C και 80 °C, για χρήση στην κατασκευή υβριδικών επιβατηγών αυτοκινήτων ([1])	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8648	ex 8414 59 35	40	Ηλεκτρικός φυσητήρας για ψύξη του στοιχείου μπαταρίας: — με τάση λειτουργίας 9 VDC έως και 16 VDC, — με φυγοκεντρικό ηλεκτρικό ανεμιστήρα, — με σύνδεσμο, — με πλαστικό περίβλημα, — έστω και με μονάδα ελέγχου για τον ηλεκτρικό κινητήρα του ανεμιστήρα, για χρήση στην παραγωγή επαναφορτιζόμενων μπαταριών για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα [1]	0 %	—	31.12.2028
0.7317	ex 8414 80 22	20	Αεροσυμπιεστής μεμβράνης με: — ροή από 4,5 l/min έως και 12 l/min, — ισχύ εισόδου έως και 14 W, και — δυνατότητα παροχής υπερπίεσης έως και 400 hPa (0,4 bar), του είδους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή καθισμάτων μηχανοκίνητων οχημάτων	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8133	*ex 8414 80 73	50	Ερμητικός συμπιεστής αντλίας θερμότητας, για ψυκτικά μέσα R450A ή R290: — χωρίς πλήρωση με ψυκτικό μέσο, — με εκ των προτέρων πλήρωση με λιπαντικό έλαιο, — με μονοφασικό επαγωγικό κινητήρα με πυκνωτή εκκίνησης και μόνιμης λειτουργίας ή κινητήρα συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, — με συνδέσεις αναρρόφησης και/ή εκκένωσης, — με εκτόπισμα από 8,05 cm^3 έως και 55 cm^3, — με ταχύτητα λειτουργίας από 900 rpm έως και 7 800 rpm, και — με ψυκτική ισχύ από 920 W έως και 10 440 W σε συνθήκες κατά ASHRAE	0 %	—	31.12.2030
0.8483	ex 8414 90 00	15	Συναρμολόγημα ανεμιστήρα από κράμα αλουμινίου και μαγνησίου: — με εξωτερική διάμετρο 54 mm και άνω έως και 130 mm, — με ύψος μεταξύ 8 mm και 30 mm, — με δύο δίσκους συνδεδεμένους με λεπίδες εξειλιγμένου σχήματος, — με ή χωρίς τεμάχιο συγκράτησης, με ή χωρίς ροδέλλα, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτροκινητήρων [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2507	ex 8414 90 00	20	Έμβολα αλουμινίου, που προορίζονται για ενσωμάτωση σε συμπιεστές για συσκευές τεχνητού κλίματος αυτοκινήτων [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.8494	ex 8414 90 00	25	Κυλιόμενο περίβλημα συμπιεστή από κράμα αλουμινίου του είδους με: — ανθεκτικότητα σε θερμική καταπόνηση 200 °C ή περισσότερο, έως και 250 °C, — ένα ή περισσότερα σημεία στερέωσης κατάλληλα για την τοποθέτηση ενεργοποιητή, για χρήση στην κατασκευή στροβιλοσυμπιεστών [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8792	ex 8414 90 00	35	Μονάδα υπερπίεσης συμπιεστή κατασκευασμένη από εμποτισμένο κράμα αργιλίου για εγκατάσταση σε συμπιεστές κλιματισμού μηχανοκίνητων οχημάτων, με: — πλάτος από 115 mm έως και 160 mm, — μήκος από 115 mm έως και 170 mm, — ύψος από 30 mm έως και 100 mm, — μία διακλάδωση πίεσης με σύνδεση για σωλήνα, — μία ή δύο οπές στερέωσης και — περισσότερες από μία οπές υπερχείλισης	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8785	ex 8414 90 00	45	Χυτευμένη με πίεση εμπρόσθια πλάκα ή χυτευμένο με πίεση κάλυμμα ρότορα ηλεκτροκίνητου υπερσυμπιεστή: — από αλουμίνιο EN AC-46000, — που έχει υποβληθεί σε μεταλλοβολή και μηχανική κατεργασία, — σκληρότητας 60 και άνω στην κλίμακα Hardness Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5, σύμφωνα με το ISO 6506), — με εφελκυστική αντοχή 240 N/mm^2 και άνω, — με ύψος από 22 mm έως και 26 mm, — με διάμετρο από 128 mm έως και 136 mm, — με βάρος από 220 g έως και 250 g	0 %	—	31.12.2029
0.8964	*ex 8414 90 00	55	Κατασκευαστικό στοιχείο περιβλήματος συμπιεστή κλιματισμού από κράμα αργιλίου για εγκατάσταση σε ηλεκτρικούς συμπιεστές κλιματισμού για μηχανοκίνητα οχήματα: — με πλάτος από 100 mm έως και 220 mm, — με μήκος από 100 mm έως και 230 mm, — με ύψος από 80 mm έως και 180 mm, — με μία μόνο κεντρική κυλινδρική οπή, — επεξεργασμένο με φρέζα CNC ή σε ακατέργαστη μορφή, — έστω και εμποτισμένο, — με μία, ή χωρίς, θύρα αναρρόφησης	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8465	ex 8415 90 00	15	Ηλεκτροσυγκολλημένα συστήματα σωληναγωγών για τον συμπυκνωτή σε συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων: — αποτελούμενα από σωλήνα που κατασκευάζεται με τη σφράγιση ταινίας αλουμινίου και τη συνένωση των άκρων με ηλεκτρική συγκόλληση με τόξο, — που περιέχουν εσωτερικά διαφράγματα που είναι υπεύθυνα για την ορθή ροή του ψυκτικού μέσου, — μήκους από 190 mm έως και 460 mm, — διαμέτρου από 9 mm έως και 42 mm, — με βάρος από 0,01 kg έως και 0,45 kg, — έστω και με τεμάχια σύνδεσης από αλουμίνιο, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή συστημάτων κλιματισμού σε οχήματα του κεφαλαίου 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.6842	*ex 8415 90 00	60	Συγκολλημένο με φλόγα τεμάχιο αλουμινίου, για τη σύνδεση σωλήνα με συμπυκνωτή σε συστήματα κλιματισμού αυτοκινήτων, με: — εξελασμένα, κυρτωμένα καλώδια συνδέσμου από αλουμίνιο, εξωτερικής διαμέτρου 5 mm έως και 25 mm, — βάρος 0,02 kg έως και 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2030
0.7996	*ex 8418 99 90	20	Κυτίο σύνδεσης από αλουμίνιο για τη σύνδεση σε πολλαπλή συμπυκνωτή σε διεργασία συγκόλλησης: — σκληρυμένο σε μεταλλουργικό στάδιο T6 ή T5, — βάρους έως και 150 g, — μήκους 20 mm έως και 150 mm, — με μονοκόμματη ράγα στερέωσης	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8004	*ex 8418 99 90	30	Προφίλ δέκτη ξηραντήρα για τη σύνδεση σε πολλαπλή συμπυκνωτή σε διεργασία συγκόλλησης με: — επιπεδότητα συγκόλλησης έως και 0,2 mm, — βάρος 100 g έως και 600 g, — μονοκόμματη ράγα στερέωσης	0 %	p/st	31.12.2030
0.8856	ex 8418 99 90	40	Εξατμιστήρας, παραλλαγή εναλλάκτη θερμότητας, αποτελούμενος από σωλήνες αλουμινίου με χάλκινα άκρα που εσωκλείονται σε θερμαντικά σώματα αλουμινίου: — διαστάσεων από 403 x 276 x 70 mm έως και 464 x 399 x 83 mm, — συνολικού βάρους ενός συγκροτήματος μεταξύ 236 g και 1 010 g, — με σταθερό αισθητήρα, — με απορροφητή θορύβου, — με 2, 5 ή 7 ακροδέκτες σύνδεσης ελέγχου και ισχύος τερματισμένους με υποδοχή θερμοκρασίας αισθητήρα, θερμαντήρα ή ασφάλειας, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων των διακρίσεων 8418 10, 8418 21, 8418 40 [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8976	*ex 8418 99 90	50	Εξατμιστής εναλλάκτη θερμότητας, χρησιμοποιούμενος σε ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης, καθώς και σε συνδυασμούς αυτών: — με εξωτερικές διαστάσεις από 362 mm x 244 mm x 60 mm έως και 398,4 mm x 503 mm x 60 mm, — με πτερύγια ψυγείου από αργίλιο από 229 mm έως 307 mm με εξωτερικές διαστάσεις από 60 mm x 26,7 mm έως και 60,2 mm x 27,3 mm, — με σωλήνα από αργίλιο εξωτερικής διαμέτρου από 8,3 mm έως και 8,5 mm, — με έως δύο θερμαντήρες ισχύος από 40 W έως και 140 W, εξοπλισμένους με καλώδια με τεμάχια σύνδεσης, — με ή χωρίς δύο θερμικές ασφάλειες με σημείο τήξης 77 °C, εφοδιασμένες με καλώδια με τεμάχια σύνδεσης	0 %	—	31.12.2030
0.8978	*ex 8418 99 90	60	Συμπυκνωτής για ψυγεία ή για ψυγεία με καταψύκτες οικιακού τύπου εξοπλισμένος τουλάχιστον με: — χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου από 4,68 mm έως 4,81 mm, πάχους τοιχώματος από 0,52 mm έως 0,65 mm, — 26-30 τεμάχια οριζόντιων τμημάτων σωλήνων, καθένας ευθύγραμμος με μήκος από 450 mm έως 455 mm, τοποθετημένος κάθε 40 mm μεταξύ κάθε οριζόντιου μέρους, — από 112 έως 174 τεμάχια συγκολλημένων χαλύβδινων ράβδων διαμέτρου 1,3 mm και μήκους από 1 002 mm έως και 1 322 mm, — 3 συνδετήρες, — 4 βραχίονες συγκολλημένους μεταξύ των ράβδων	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8669	ex 8419 40 00	10	Προκατασκευασμένη υπομονάδα διεργασίας για μονάδα πυρόλυσης αιθανίου με: — κυκλώματα νερού ψύξης, τα οποία περιλαμβάνουν εναλλάκτη θερμότητας και κυκλοφορητές για την ψύξη και την ανακυκλοφορία του νερού ψύξης, — σύστημα καθαρισμού του νερού, το οποίο αφαιρεί τους ρύπους υδρογονανθράκων από το νερό ψύξης το οποίο στη συνέχεια επαναχρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού αραίωσης (έξω από την υπομονάδα), — σύστημα καθαρισμού ελαίων πυρόλυσης, το οποίο διαχωρίζει τα κλάσματα της βενζίνης πυρόλυσης, του βαρέος πετρελαίου και του οπτάνθρακα από τους ρύπους υδρογονανθράκων που έχουν αφαιρεθεί από το νερό ψύξης, — εξατμιστήρα και υπερθερμαντήρα εκκίνησης της πρώτης ύλης αιθανίου, ο οποίος εξατμίζει και θερμαίνει την πρώτη ύλη αιθανίου πριν από την αποστολή του αιθανίου στις καμίνους πυρόλυσης (έξω από την υπομονάδα), — σύστημα προετοιμασίας πρώτης ύλης προπανίου, το οποίο φιλτράρει, εξατμίζει και υπερθερμαίνει την πρώτη ύλη προπανίου πριν από την αποστολή του προπανίου σε καμίνους πυρόλυσης (έξω από την υπομονάδα), και — σύστημα προετοιμασίας χημικά καθαρού προπυλενίου, το οποίο φιλτράρει και ξηραίνει το χημικά καθαρό προπυλένιο πριν το αποστείλει στον αποαιθανιωτήρα (έξω από την υπομονάδα)	0 %	—	30.06.2026
0.8680	ex 8419 50 80	20	Προκατασκευασμένη υπομονάδα διεργασίας για μονάδα πυρόλυσης αιθανίου με: — σύστημα ψύξης αιθυλενίου ανοικτού κυκλώματος, το οποίο πρέπει να είναι ενσωματωμένο σε εξωτερικό συμπιεστή με αιθυλένιο ως ψυκτικό μέσο, — αντλίες και εναλλάκτη θερμότητας για τη μεταφορά αιθυλενίου σε εξωτερικό αγωγό, και — σύστημα ψύξης προπυλενίου κλειστού κυκλώματος, το οποίο πρέπει να είναι ενσωματωμένο σε εξωτερικό συμπιεστή με προπυλένιο ως ψυκτικό μέσο	0 %	—	30.06.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8747	*ex 8419 50 80	30	Εναλλάκτης θερμότητας από αργίλιο για λέβητες αερίου σχεδιασμένος για μεταφορά θερμότητας: — με ύψος από 100 mm έως και 150 mm, — με πλάτος από 235 mm έως και 300 mm, — με μήκος από 240 mm έως και 300 mm, — για ισχύ εξόδου από 25 kW έως και 35 kW, — με βάρος από 8 kg έως και 10 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8675	ex 8419 89 98	10	Προκατασκευασμένη υπομονάδα διεργασίας για μονάδα πυρόλυσης αιθανίου με: εξοπλισμό που σχετίζεται με εξωτερικό, φυγοκεντρικό συμπιεστή αερίου πυρόλυσης πολλαπλών σταδίων, ο οποίος συμπιέζει αέρια υδρογονανθράκων για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω κατάντη διεργασία σε διασυνδεδεμένο εξοπλισμό με: — ψύκτες, — τύμπανα διαχωρισμού ατμού/υγρού, και — αντλίες για τη συμπύκνωση και την απομάκρυνση του νερού και των βαρύτερων υδρογονανθράκων και για την αποφυγή ανεπιθύμητου σχηματισμού πολυμερών υποπροϊόντων, εξοπλισμό που σχετίζεται με εξωτερικό πύργο καυστικής έκπλυσης με: — κυκλοφορητές καυστικού ύδατος για την υποστήριξη εξωτερικού πύργου καυστικής έκπλυσης κατά την απομάκρυνση όξινων αερίων (διοξειδίου του άνθρακα και υδροθείου) από το πυρολυμένο αέριο, — σύστημα προεπεξεργασίας χρησιμοποιημένων καυστικών, το οποίο περιλαμβάνει τύμπανα διαχωρισμού, αντλίες και αναμεικτήρες, — εναλλάκτη θερμότητας για την πρόψυξη πυρολυμένων αερίων, και — τύμπανο διαχωρισμού για την απομάκρυνση του νερού από το πυρολυμένο αέριο	0 %	—	30.06.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6193	ex 8431 20 00	40	Ψυγείο με κυψέλη αλουμινίου, πλαστικό δοχείο, βάση στήριξης από συμπαγή χάλυβα και με σχεδιασμό ανοικτού πυρήνα τετραγωνικού κύματος, με 9 πτερύγια ανά 2,54 cmμήκους κυψέλης, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων της κλάσης 8427 (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8853	ex 8431 20 00	70	Αρπάγη εμπορευματοκιβωτίων για την ανύψωση κενών εμπορευματοκιβωτίων 20’ και 40’: — χωρίς ενσωματωμένο φέρον όχημα, — κατάλληλη για μηχανήματα με ικανότητα φόρτισης έως και 11 000 kg, — σχεδιασμένα για να μεταφέρουν ένα ή δύο εμπορευματοκιβώτια κάθε φορά, — με άνω ή πλευρική στερέωση, — με αντιδιαβρωτικό επίχρισμα, — βάρους από 3 200 kg έως και 4 000 kg, για χρήση στην κατασκευή αυτοπροωθούμενων μηχανημάτων χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6821	*ex 8436 99 00	10	Μέρος που περιέχει: — μονοφασικό κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος, — επικυκλικό σύστημα οδοντωτών τροχών, — λεπίδα κοπής έστω και αν περιέχει: — πυκνωτή, — μέρος εφοδιασμένο με μπουλόνι για χρήση για την κατασκευή θρυμματιστών για κήπο (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3374	ex 8439 99 00	10	Κελύφη απορροφητικών κυλίνδρων, παραγόμενα με φυγοκεντρική χύτευση, χωρίς διάτρηση, μορφής σωλήνων από κράμα χάλυβα, μήκους 3 000 mm ή μεγαλύτερου και εξωτερικής διαμέτρου 550 mm ή μεγαλύτερης	0 %	p/st	31.12.2029
0.8632	ex 8467 99 00	10	Στοιχεία κοπής ψαλίδας μπορντούρας με κοντάρι: — με τη μορφή εξαρτήματος ψαλίδας μπορντούρας, — με μήκος μαχαιριού 60 cm και άνοιγμα δοντιών 30 mm, — με ρύθμιση της γωνίας της λεπίδας, — με ενσωματωμένο κιβώτιο ταχυτήτων μονού σταδίου, — με σώμα από χυτευμένο μαγνήσιο, για χρήση στην κατασκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων κηπουρικής [1]	0 %	—	31.12.2028
0.2599	ex 8477 80 99	10	Μηχανές για συνεχή χύτευση ή για μετατροπή της επιφάνειας των πλαστικών μεμβρανών της κλάσης 3921	0 %	p/st	31.12.2029
0.8123	*ex 8479 89 97	28	Ολοκληρωμένη μονάδα ηλεκτρικής πέδης για άμεση παραγωγή υδραυλικής πίεσης κατά την πέδηση, πλήρως ηλεκτρονικό έλεγχο πέδησης και δυνατότητα αναγεννητικής πέδησης μηχανοκίνητων οχημάτων, με: — ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης της πέδησης, — υδραυλική μονάδα κινούμενη από ηλεκτρικό κινητήρα χωρίς ψήκτρες, — δοχείο υγρού πέδησης, για χρήση στην κατασκευή υβριδικών επιβατηγών αυτοκινήτων [1]	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8673	ex 8479 89 97	33	Προκατασκευασμένη υπομονάδα διεργασίας για μονάδα πυρόλυσης αιθανίου με: — διάφορες στήλες απόσταξης (αποπροπανιωτήρα, αποβουτανιωτήρα και στήλη αφαίρεσης πράσινων ελαίων) και τους συναφείς εναλλάκτες θερμότητας, αντλίες και τύμπανα, — αλυσιδωτή διάταξη ψύξης που περιλαμβάνει εναλλάκτες θερμότητας και τύμπανο για τη συμπύκνωση του C2 σε ρεύμα αερίου, — σύστημα διαχωρισμού υδρογόνου και μεθανίου από το πυρολυμένο αέριο με εναλλάκτες θερμότητας, τύμπανα, στροβίλους, συμπιεστές και μονάδα καθαρισμού υδρογόνου (μονάδα προσρόφησης με εναλλαγή πίεσης), — συναφή εξοπλισμό στήλης απόσταξης για διαχωρισμό του C3, που περιλαμβάνει εναλλάκτη θερμότητας, αντλίες και τύμπανα, και — σύστημα υδρογόνωσης βινυλακετυλενίου, που περιλαμβάνει αντιδραστήρες υδρογόνωσης, φίλτρα, αναμείκτη, τύμπανο, συμπυκνωτή και εναλλάκτες θερμότητας	0 %	—	30.06.2026
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Ενεργοποιητής εκκεντροφόρου άξονα για τον έλεγχο του χρονισμού ανοίγματος βαλβίδων με τη χρήση ηλεκτροκινητήρα σε σύστημα συνεχούς μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων ενός εμβολοφόρου κινητήρα εσωτερικής καύσης με: — μήκος 110 mm και άνω έως και 140 mm, — πλάτος 90 mm και άνω έως και 130 mm, — ύψος 80 mm και άνω έως και 110 mm για χρήση στην παραγωγή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8681	ex 8479 89 97	43	Προκατασκευασμένη υπομονάδα διεργασίας για μονάδα πυρόλυσης αιθανίου με: — σύστημα διήθησης και ψύξης ξηρών πυρολυμένων αερίων, — στήλη απόσταξης αποαιθανιωτήρα και συναφή εξοπλισμό για τον διαχωρισμό των C2-/C3+, — σύστημα υδρογόνωσης ακετυλενίου για την απομάκρυνση του ακετυλενίου εντός ρεύματος C2, — τύμπανο αερίου καυσίμου για την αποθήκευση αερίου καυσίμου για καμίνους πυρόλυσης, και — σύστημα αναγέννησης ξηραντήρων σε εγκατάσταση πυρόλυσης	0 %	—	30.06.2026
0.6230	ex 8479 89 97	60	Βιοαντιδραστήρας για βιοφαρμακευτική κυτταροκαλλιέργεια — με εσωτερικές επιφάνειες από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα, και — με χωρητικότητα επεξεργασίας έως 15 000 λίτρα, — έστω και συνδυασμένος με σύστημα “καθαρισμού εν λειτουργία” και/ή ειδικό συζευγμένο δοχείο συγκράτησης του μέσου	0 %	p/st	31.12.2026
0.7964	*ex 8479 90 70	40	Περίβλημα του τμήματος δρομέα της μηχανικής μονάδας που εξασφαλίζει την προσαρμογή κίνησης του εκκεντροφόρου άξονα σε σύγκριση με τον στροφαλοφόρο άξονα: — κυκλικού σχήματος, — από κράμα χάλυβα με διεργασία πυροσυσσωμάτωσης, — με έως και 8 θαλάμους ελαίου, — με σκληρότητα Rockwell τουλάχιστον 55, — με πυκνότητα 6,5 g/cm^3 έως και 6,7 g/cm^3	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7424	ex 8481 10 99	40	Βαλβίδες μείωσης πίεσης σε περίβλημα από ορείχαλκο με: — μέγιστο μήκος 30 mm (± 1 mm), — μέγιστο πλάτος 18 mm (± 1 mm), του είδους που χρησιμοποιείται για ενσωμάτωση σε μονάδες παροχής καυσίμου μηχανοκίνητων οχημάτων	0 %	—	31.12.2027
0.7968	*ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Μηχανική βαλβίδα (ανεπίστροφη) για το άνοιγμα και το κλείσιμο της ροής καυσίμου: — με πίεση λειτουργίας έως και 250 MPa, — με ρυθμό ροής 45 cm^3/λεπτό έως και 55 cm^3/λεπτό, — με 4 οπές εισόδου, έκαστη διαμέτρου 1,2 mm έως και 1,6 mm — κατασκευασμένη από χάλυβα	0 %	—	31.12.2026
0.4668	ex 8481 30 91	91	Χαλύβδινες βαλβίδες αντεπιστροφής που: — ανοίγουν σε πίεση το πολύ 800 kPa — έχουν εξωτερική διάμετρο το πολύ 37 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.7155	ex 8481 80 59	20	Βαλβίδα ρύθμισης της πίεσης, για ενσωμάτωση σε εμβολοφόρους συμπιεστές για συσκευές τεχνητού κλίματος αυτοκινήτων ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7380	ex 8481 80 59	30	Δίοδος βαλβίδα ελέγχου ροής με περίβλημα, με: — τουλάχιστον 5 έως και 16 οπές εξόδου διαμέτρου τουλάχιστον 0,05 mm έως και 0,5 mm, — ρυθμό ροής τουλάχιστον 330 cm^3/λεπτό έως και 5 000 cm^3/λεπτό, — πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 19 έως και 300 MPa	0 %	—	31.12.2029
0.7377	ex 8481 80 59	40	Βαλβίδα ελέγχου ροής: — από χάλυβα, — με οπή εξόδου διαμέτρου τουλάχιστον 0,05 mm έως και 0,5 mm, — με οπή εισόδου διαμέτρου τουλάχιστον 0,1 mm έως και 1,3 mm, — με επίστρωση νιτριδίου του χρωμίου, — με επιφανειακή τραχύτητα Rp 0,4	0 %	—	31.12.2027
0.7381	ex 8481 80 59	50	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου ποσότητας με — έμβολο, — σωληνοειδές με αντίσταση πηνίου τουλάχιστον 1,85 Ω έως και 8,2 Ω	0 %	—	31.12.2027
0.7382	ex 8481 80 59	60	Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου ποσότητας — με σωληνοειδές με αντίσταση πηνίου τουλάχιστον 0,19 Ohm έως και 0,66 Ohm και με αυτεπαγωγή έως και 1 mH	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7960	*ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Βαλβίδα ελέγχου ροής — κατασκευασμένη από χάλυβα, — με οπή εξόδου διαμέτρου τουλάχιστον 0,05 mm έως και 0,5 mm, — με οπή εισόδου διαμέτρου τουλάχιστον 0,1 mm έως και 1,3 mm	0 %	—	31.12.2030
0.8814	ex 8481 80 59	80	Σωληνοειδής βαλβίδα για αντλία ελαίου κινητήρα καύσης για τη ρύθμιση της ποσότητας ελαίου στην αντλία: — με καλώδιο μήκους από 550 mm έως και 700 mm, με ενσωματωμένο τεμάχιο ηλεκτρικής σύνδεσης, — με πίεση λειτουργίας έως και 5,5 bar, — με τάση λειτουργίας από 9 VDC έως και 16 VDC, — με πλάτος βάσης βαλβίδας από 22 mm έως και 27 mm, — με μήκος βαλβίδας από 55 mm έως και 110 mm, για χρήση στην κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5575	ex 8481 80 69	60	Τετράοδος βαλβίδα αναστροφής της ροής ψυκτικών μέσων, αποτελούμενη από: — ηλεκτρομαγνητική οδηγό βαλβίδα — ορειχάλκινο σώμα βαλβίδας,συμπεριλαμβανομένουολισθητήρα βαλβίδας και χάλκινων συνδέσεων με πίεση λειτουργίας 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Βαλβίδα ελέγχου πίεσης και ροής, η οποία ελέγχεται από εξωτερικό ηλεκτρομαγνήτη: — από χάλυβα και/ή κράμα/-τα χάλυβα, — χωρίς ολοκληρωμένο κύκλωμα, — με πίεση λειτουργίας το πολύ 1 000 kPa, — με ποσότητα ροής το πολύ 5 l/min, — χωρίς ηλεκτρομαγνήτη	0 %	—	31.12.2029
0.8956	*ex 8481 80 79	40	Βαλβίδα παροχής, κατάλληλη για αέριο R410A ή R32, κατά τη σύνδεση μονάδων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, με: — αντοχή σε πίεση του σώματος της βαλβίδας 6,3 MPa, — λόγο διαρροής μικρότερο από 1,6 g/a, — λόγο προσμείξεων μικρότερο από 1,2 mg/PCS, — αεροστεγή πίεση του σώματος της βαλβίδας 4,2 MPa για χρήση στην κατασκευή κλιματιστικών [1]	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8752	ex 8481 80 99	80	Σωληνοειδής βαλβίδα για σύστημα συνεχούς μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων κινητήρα καύσης για τον έλεγχο της ροής λαδιού ως συνάρτησης των στροφών και του φορτίου του κινητήρα: — με μεταλλικό κάλυμμα, — με ηλεκτρικό σύνδεσμο, — με ισχύ έως και 10 N, — με τάση λειτουργίας από 9 VDC έως και 16 VDC, — με μήκος από 80 mm έως και 110 mm, — με πλάτος από 80 mm έως και 110 mm, — με ύψος από 20 mm έως και 30 mm, για χρήση στην παραγωγή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8784	ex 8481 90 00	25	Χυτευμένο σε μήτρα περίβλημα από αλουμίνιο για ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ισχύος ή ανακυκλοφορίας καυσαερίων, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — αλουμίνιο EN AC-46000 χυτευμένο σε μήτρα υπό υψηλή πίεση, — έχει υποβληθεί σε μεταλλοβολή και μηχανική κατεργασία, — ύψος από 100 mm έως και 135 mm, — πλάτος από 115 mm έως και 150 mm, — βάρος από 210 g έως και 500 g	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7735	ex 8482 10 10	15	Ένσφαιροι τριβείς με: — εσωτερική διάμετρο 4 mm έως και 9 mm, — εξωτερική διάμετρο το πολύ 26 mm, — πλάτος το πολύ 8 mm, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτροκινητήρων με εύρος 40 000 rpm έως και 80 000 rpm [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8098	*ex 8482 50 00	20	Αξονικό έδρανο κύλισης από χάλυβα: — η διάταξη συγκράτησης είναι κατασκευασμένη από χάλυβα ψυχρής έλασης με περιεκτικότητα σε άνθρακα έως 0,25 τοις εκατό, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A109-98, — οι κύλινδροι είναι κατασκευασμένοι από αντιτριβικό χάλυβα, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 295-94, — με εξωτερική διάμετρο 63 mm και άνω έως και 66 mm, — με εσωτερική διάμετρο 44 mm και άνω έως και 46 mm, — με βάρος 23 g και άνω έως και 27 g, — με 36 κυλίνδρους και άνω έως και 38 κυλίνδρους	0 %	p/st	31.12.2030
0.8588	ex 8483 10 95	30	Πολύσφηνος άξονας (άξονας ροπής) χαλύβδινου κράματος με ευθύγραμμα δόντια και διατομή εξειλιγμένου σχήματος, με: — εξωτερική οδόντωση σε πρότυπο διαμετρικό βήμα, — τουλάχιστον 17 δόντια, όχι όμως περισσότερα από 50 δόντια, — διάμετρο από 35 mm έως και 145 mm, — μήκος από 200 mm έως και 1 345 mm, — σκληρότητα από 35 HRC έως και 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8746	ex 8483 10 95	40	Βαθμωτός άξονας κατασκευασμένος από ανθρακοχάλυβα, με: — αναδιπλωμένο, με διατομή εξειλιγμένου σχήματος, άκρο πολύσφηνου άξονα, του οποίου η γωνία ελίκωσης είναι από 0°15,5′ έως και 0°21,5′, — μέγιστη διάμετρο από 16 mm έως και 18 mm, — μήκος από 137 mm έως και 155 mm, — βάρος από 0,12 kg έως και 0,28 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8857	ex 8483 10 95	50	Τυμπανοειδής άξονας μετάδοσης ροπής, από χάλυβα (σύμφωνα με το πρότυπο SM45C για τον άξονα και το πρότυπο STS430 για τον δακτύλιο) με: — μήκος από 137,8 mm έως και 138,2 mm, — εξωτερική διάμετρο από 23 mm έως και 48,025 mm, — βάρος από 1,0245 kg έως και 1,0445 kg, — σκληρότητα του άξονα από 40 έως και 50 στην κλίμακα σκληρότητας Rockwell C (HRC), — σκληρότητα του δακτυλίου από 90 έως 120 στην κλίμακα σκληρότητας Rockwell B (HRB), — με εξωτερικό σφηνόδρομο 37 δοντιών, μέγιστης διαμέτρου από 41 mm έως και 48 mm	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Έδρανο τριβέων του είδους που χρησιμοποιείται σε στροβιλοσυμπιεστές: — από χυτευμένο με ακρίβεια φαιό (γκρίζο) χυτοσίδηρο που ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN EN 1561 ή χυτευμένο με ακρίβεια άλκιμο χυτοσίδηρο που ανταποκρίνεται στο πρότυπο DIN EN 1560, — με θαλάμους ελαίου, — χωρίς τριβείς, — διαμέτρου 50 mm και άνω έως και 250 mm, — ύψους 40 mm και άνω έως και 150 mm, — έστω και με θαλάμους νερού και συνδετήρες	0 %	p/st	31.12.2027
0.8626	ex 8483 40 23	20	Κωνικός οδοντοτροχός: — από ελαφρά κράματα και χάλυβα, — για εφαρμογή σε ευθείς ή ελικοειδείς οδοντοτροχούς, — με γωνία 30 μοιρών έως και 90 μοιρών μεταξύ των αξόνων — με σχέση μετάδοσης 1:1,3 έως και 1:1,46, για χρήση στην κατασκευή μηχανών ξακρίσματος χόρτων, θαμνοκοπτικών και άλλων τύπων μηχανημάτων κηπουρικής [1]	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8625	ex 8483 40 23	30	Κωνικός οδοντοτροχός: — από ελαφρά κράματα και χάλυβα, — για εφαρμογή σε ευθείς οδοντοτροχούς, — με γωνία 24 μοιρών έως και 35 μοιρών μεταξύ των αξόνων, για χρήση στην κατασκευή μηχανών ξακρίσματος χόρτων, θαμνοκοπτικών και άλλων τύπων μηχανημάτων κηπουρικής [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8303	ex 8483 40 25	20	Κιβώτιο μετάδοσης κίνησης με ατέρμονα κοχλία: — σε περίβλημα από κράμα αλουμινίου, — με πλαστικό ή χαλύβδινο ατέρμονα κοχλία, — με οπές στερέωσης, — με δυνατότητα στρέψης της μετάδοσης κατά 90 μοίρες, — με σχέση μετάδοσης 4:19, — εφοδιασμένο με οδηγοκοχλία μήκους από 310 mm έως και 380 mm — με καθοδηγητικό περικόχλιο ενσωματωμένο στον βραχίονα συναρμολόγησης, — με ή χωρίς στήριγμα οδηγοκοχλία, για έμμεση σύνδεση στον κινητήρα του συστήματος καθοδήγησης καθίσματος αυτοκινήτου [1]	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5202	ex 8483 40 29	50	Σύστημα οδοντωτών τροχών με κυκλοειδείς οδοντώσεις και με: — ονομαστική ροπή στρέψης 50 Nm και άνω, το πολύ όμως 9 000 Nm, — τυπικό λόγο 1:50 και άνω, το πολύ όμως 1:475, — μέγιστη απώλεια κίνησης 1 arc minute, — απόδοση άνω του 80 % του είδους που χρησιμοποιείται σε βραχίονες ρομπότ	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Επικυκλικό σύστημα οδοντωτών τροχών, του είδους που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση κίνησης σε εργαλειομηχανές χειρός, με: — ονομαστική ροπή από 25 Nm έως και 70 Nm, — τυπικές σχέσεις από 1:12,7 έως και 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029
0.8585	ex 8483 40 29	70	Πλανητική διάταξη χυτού χάλυβα, με: — εξωτερική ή εσωτερική οδόντωση σε πρότυπο διαμετρικό βήμα, — τουλάχιστον 27 δόντια, όχι όμως περισσότερα από 70 δόντια, — διάμετρο από 300 mm έως και 725 mm, — μήκος από 225 mm έως και 800 mm, — 3 ή 4 πλανήτες, — σκληρότητα από 40 HRC έως και 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7920	ex 8483 40 59	30	Υδροστατικού τύπου μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων: — με υδραυλική αντλία και διαφορικό με άξονα τροχού, — έστω και με πτερωτή ανεμιστήρα και/ή τροχαλία, για χρήση στην κατασκευή κουρευτικών μηχανών χόρτου των διακρίσεων 8433 11 και 8433 19 ή άλλων κουρευτικών μηχανών της διάκρισης 8433 20 (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.4997	*ex 8483 40 90	80	Κιβώτιο μετάδοσης κίνησης με: — 3 ταχύτητες κατ' ανώτατο όριο, — αυτόματο σύστημα επιβράδυνσης και — σύστημα αντιστροφής της μετάδοσης ισχύος, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8427 (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.8100	*ex 8483 50 80	20	Τροχαλίες μη χυτού χάλυβα: — κατασκευασμένες από δομικό ανθρακοχάλυβα που συμμορφώνεται με το πρότυπο JIS G4051, — με εξωτερική διάμετρο από 104 mm έως και 142 mm, — με εσωτερική διάμετρο από 33 mm έως και 37 mm, — με πλάτος από 22 mm έως και 40 mm, — με βάρος από 0,4 kg έως και 1,6 kg, — με 4 έως και 7 τραπεζοειδείς αυλακώσεις	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8540	ex 8483 50 80	30	Μηχανικός εντατήρας για τη διατήρηση της τάσης των ιμάντων κίνησης ενός κινητήρα επιβατηγού αυτοκινήτου: — με δύο τροχαλίες κατασκευασμένες από πολυαμίδιο, καθένας από τους οποίους έχει διάμετρο από 50 mm έως και 70 mm, — με ελατήριο από κράμα χάλυβα που περιέχει χρώμιο και πυρίτιο, — με δύο βραχίονες κατασκευασμένους από αλουμίνιο, — με στήριγμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο, για χρήση στην κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8984	*ex 8483 50 80	40	Σφόνδυλος σχεδιασμένος για απόσβεση στρεπτικών δονήσεων και ταλαντώσεων εντός του συστήματος μετάδοσης κίνησης του οχήματος με: — συνολική ροπή αδράνειας 0,082 kg m^2, — βάρος από 7 kg έως και 8 kg, — διάμετρο από 250 mm έως και 280 mm, για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (1)	0 %	—	31.12.2030
0.8209	ex 8483 90 89	20	Οδοντωτός τροχός για συνεχή μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας πλήρωσης των κυλίνδρων κινητήρα εσωτερικής καύσης με: — περίβλημα, — ρότορα, — τουλάχιστον 4 βίδες, — ελατήριο, — εξωτερικής διαμέτρου μεταξύ 80 mm και 95 mm, — πάχους μεταξύ 25 mm και 35 mm, για χρήση στην παραγωγή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων (1)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8584	ex 8483 90 89	30	Αλυσοτροχοί από σφυρήλατο χάλυβα με εξωτερική οδόντωση, έστω και με εσωτερικούς σφηνόδρομους σε πρότυπο διαμετρικό βήμα, με: — διάμετρο από 400 mm έως και 630 mm, — από 7 δόντια έως και 15 δόντια, — σκληρότητα πυρήνα δοντιών από 28 HRC έως και 45 HRC, — σκληρότητα επιφάνειας δοντιών από 50 HRC έως και 60 HRC, — έστω και με σκληρότητα σφηνόδρομου από 30 HRC έως και 45 HRC, — ενανθρακωμένο περίβλημα πραγματικού βάθους από 4 mm έως και 5 mm	0 %	—	31.12.2028
0.8541	ex 8483 90 89	40	Οδοντωτοί τροχοί χαλύβδινου κράματος με ευθύγραμμα δόντια και διατομή εξειλιγμένου σχήματος, με: — εξωτερική και/ή εσωτερική οδόντωση σε πρότυπο διαμετρικό βήμα, — διάμετρο από 35 mm έως και 600 mm, — τουλάχιστον 13 δόντια, όχι όμως περισσότερα από 80 δόντια, — σκληρότητα πυρήνα δοντιών από 28 HRC έως και 45 HRC, — σκληρότητα επιφάνειας δοντιών από 50 HRC έως και 65 HRC, — ενανθρακωμένο περίβλημα πραγματικού βάθους από 1,00 mm έως και 3,1 mm, — σκληρότητα σφηνόδρομου από 27 HRC έως και 62 HRC, — έστω και σε συνδυασμό με άξονα σκληρότητας σφηνόδρομου από 27 HRC έως και 62 HRC	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7156	ex 8484 20 00	10	Μηχανικός στεγανοποιητής άξονα για ενσωμάτωση σε περιστρεφόμενους συμπιεστές που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μηχανών τεχνητού κλίματος αυτοκινήτων [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.6854	ex 8501 10 10	20	Σύγχρονος κινητήρας για πλυντήρια πιάτων που διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου της ροής του νερού με — μήκος χωρίς άξονα 24 mm (+/- 0,3), — διάμετρο 49,3 mm (+/- 0,3) — ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος 220 V και άνω, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 240 V, — ονομαστική συχνότητα 50 Hz και άνω, το πολύ όμως 60 Hz, — ισχύ εισόδου το πολύ 4 W, — ταχύτητα περιστροφής 4 ΣΑΛ και άνω, το πολύ όμως 4,8 ΣΑΛ, — ροπή εξόδου τουλάχιστον 10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2027
0.7857	ex 8501 10 10	40	Σύγχρονος υβριδικός κινητήρας κλιμακωτής περιστροφικής κίνησης με: — ισχύ εξόδου έως και 18 W, — δύο φάσεων, — ονομαστική ένταση έως και 2,5 A/φάση, — ονομαστική τάση έως και 20 V, — έστω και με σπειροειδή άξονα, για χρήση στην κατασκευή εκτυπωτών τρισδιάστατης εκτύπωσης [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8390	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	50 30	Γραμμικός ενεργοποιητής για εφαρμογές ηλεκτρικής ρύθμισης καθισμάτων αυτοκινήτων: — αποτελούμενος από κινητήρα συνεχούς ρεύματος μόνιμης διέγερσης με ενσωματωμένο μηχανισμό μετάδοσης και κοχλία κίνησης, — με ή χωρίς ψήκτρες, — με ή χωρίς ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, — με ή χωρίς αισθητήρα “HallEffect”, — με ονομαστική τάση 8 V και άνω έως και 16 V, — με ονομαστική μηχανική ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 20 W, και — με καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας από -40 °C έως 160 °C, για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων για καθίσματα αυτοκινήτων [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8389	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	60 40	Περιστροφικός ενεργοποιητής για εφαρμογές ηλεκτρικής ρύθμισης καθισμάτων αυτοκινήτων: — αποτελούμενος από κινητήρα συνεχούς ρεύματος μόνιμης διέγερσης με ενσωματωμένο μηχανισμό μετάδοσης, — με ή χωρίς ψήκτρες, — με ή χωρίς ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, — με ή χωρίς αισθητήρα “HallEffect”, — με ονομαστική τάση 8 V και άνω έως και 16 V, — με ονομαστική μηχανική ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 35 W, και — με καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας από -40 °C έως 0 °C, για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων για καθίσματα αυτοκινήτων [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8394	ex 8501 10 99	20	Κινητήρας με ατέρμονα κοχλία για εφαρμογές ηλεκτρικής ρύθμισης καθισμάτων αυτοκινήτων: — αποτελούμενος από κινητήρα συνεχούς ρεύματος μόνιμης διέγερσης με τροχό ατέρμονα κοχλία, — με ή χωρίς ψήκτρες, — με ή χωρίς ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, — με ή χωρίς αισθητήρα “HallEffect”, — με ονομαστική τάση 8 V και άνω έως και 16 V, — με ονομαστική μηχανική ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 35 W, και — με καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας από -40 °C έως 160 °C, για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων για καθίσματα αυτοκινήτων [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8396	ex 8501 10 99	50	Ηλεκτρικός κινητήρας (συνεχούς ρεύματος) που κινεί διάταξη υψομετρικής ρύθμισης, με: — ονομαστική μηχανική ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 35 W, — ενσωμάτωση σε πλαίσιο, μήκους 156 mm, ύψους 59 mm, πάχους 36 mm και βάρους 500 g, — ροπή εκκίνησης 45 Nm και μέγιστη ροπή 200 Nm, — μέγιστηένταση ρεύματος 15 A, — στροφές άνευ φορτίου μεταξύ 7 rpm και 10 rpm, — ταχύτητα περιστροφής μεταξύ 4 000 rpm και 5 600 rpm, — μέγιστη στάθμη θορύβου 42 dB(A), — μέγιστη γωνιακή χάρη έως 3 μοίρες, και — δομοστοιχείο τροχίσκου 8 δοντιών, για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων για καθίσματα αυτοκινήτων [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7197	ex 8501 10 99	56	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος: — ταχύτητας περιστροφής έως και 7 000 rpm χωρίς φορτίο, — ονομαστικής τάσης το πολύ 18 V, — μέγιστης ισχύος 24 W, — για καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας μεταξύ 40° C και 160° C, — έστω και με σύνδεση οδοντωτών τροχών, — έστω και με μηχανική διεπαφή στερέωσης, — με 2 ηλεκτρικές συνδέσεις, — μέγιστης ροπής 100 Nm	0 %	—	31.12.2026
0.7198	ex 8501 10 99	58	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος: — ταχύτητας περιστροφής έως και 6 500 rpm (χωρίς φορτίο), — ονομαστικής τάσης 12 V (± 4 V), — μέγιστης ισχύος κάτω από 20 W, — καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας -40 °C έως 160 °C, — με μηχανισμό ατέρμονου κοχλία, — με μηχανική διεπαφή στερέωσης — με 2 ηλεκτρικές συνδέσεις — μέγιστης ροπής 75 Nm	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5846	ex 8501 10 99	60	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος: — με ταχύτητα δρομέα 3 500 ΣΑΛ και άνω, το πολύ όμως 5 000 ΣΑΛ υπό φορτίο και 6 500 ΣΑΛ άνευ φορτίου, — με τάση παροχής ρεύματος 100 V και άνω, το πολύ όμως 240 V, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών φριτεζών [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6858	ex 8501 10 99	64	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος για τον έλεγχο της γωνιακής θέσης των πτερυγίων για τη ρύθμιση της ροής αερίου στη βαλβίδα στραγγαλισμού αέρα και στη βαλβίδα του συστήματος ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR): — με πρότυπο προστασίας από εισχώρηση (IP) IP69, — με ταχύτητα ρότορα το πολύ 6 500 rpm άνευ φορτίου, — με ονομαστική τάση 12,0 V (± 0,1), — με προδιαγραφή περιοχής θερμοκρασιών μεταξύ – 40 °C και + 165 °C, — με ή χωρίς συνδετικό οδοντωτό τροχό, — με ή χωρίς σύνδεσμο μηχανής, — με ή χωρίς φλάντζα, — μέγιστης διαμέτρου 40 mm (μη συμπεριλαμβανομένης της φλάντζας), — μέγιστου συνολικού ύψους 90 mm (από τη βάση έως τον οδοντωτό τροχό)	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6880	*ex 8501 10 99	65	Ηλεκτρικός ενεργοποιητής στροβιλοσυμπιεστή, με: — κινητήρα συνεχούς ρεύματος, — ενσωματωμένο μηχανισμό μετάδοσης, — δύναμη (έλξης) 200 N και άνω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 140 °C, — δύναμη (έλξης) 250N και άνω σε κάθε θέση της διαδρομής του, — ωφέλιμη διαδρομή 15 mm έως και 25 mm, — έστω και με ενσωματωμένη διεπαφή διαγνωστικού συστήματος	0 %	—	31.12.2030
0.6115	ex 8501 10 99	70	Βαθμιδωτός κινητήρας συνεχούς ρεύματος με: — διφασική περιέλιξη, — ονομαστική τάση μεταξύ 9 V και 16,0 V, — προδιαγραφή περιοχής θερμοκρασιών μεταξύ – 40 °C και + 105 °C, — με ή χωρίς οδοντωτό τροχό σύνδεσης, — με ή χωρίς συνδετήρα ελέγχου κινητήρα	0 %	—	31.12.2029
0.6627	*ex 8501 10 99	75	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος μόνιμης διέγερσης με — πολυφασικό τύλιγμα, — εξωτερική διάμετρο μεταξύ 24 mm και 38 mm, — ονομαστική ταχύτητα περιστροφής έως και 12 000 rpm, — τάση παροχής ρεύματος από 8 έως και 27 V — με ή χωρίς τροχαλία, — με ή χωρίς οδοντωτό τροχό	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2838	ex 8501 10 99	79	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος με ψήκτρες και εσωτερικό στροφέα με τριφασική περιέλιξη, έστω και εφοδιασμένος με ατέρμονο κοχλία ή τροχίσκο, με προδιαγραφές εύρους θερμοκρασίας που καλύπτουν τουλάχιστον το πεδίο τιμών - 20 °C έως + 70 °C	0 %	—	31.12.2029
0.8345	ex 8501 20 00	50	Κινητήρας κοινός, εναλλασσόμενου ρεύματος/συνεχούς ρεύματος, περιστροφικός: — με ονομαστική τάση παροχής 230 V, — με ισχύ μεταξύ 37,5 W και 2 000 W, — με διατομή στάτορα μεταξύ 93 mm και 103 mm και πάχος μεταξύ 15 mm και 45 mm, και — με ή χωρίς μηχανισμό ατέρμονου κοχλία, οδοντωτούς τροχούς ή κιβώτιο μετάδοσης κίνησης, για την παραγωγή ροπής σε άξονα μετάδοσης της κίνησης για μικρές οικιακές συσκευές [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8349	ex 8501 20 00	60	Κινητήρας κοινός, εναλλασσόμενου ρεύματος/συνεχούς ρεύματος, περιστροφικός: — με ονομαστική τάση παροχής 230 V, — με ισχύ μεταξύ 37,5 W και 1 200 W, — με διατομή στάτορα μεταξύ 65 mm και 75 mm και πάχος μεταξύ 15 mm και 45 mm, και — με ή χωρίς μηχανισμό ατέρμονου κοχλία, οδοντωτούς τροχούς ή κιβώτιο μετάδοσης κίνησης, για την παραγωγή ροπής σε άξονα μετάδοσης της κίνησης για μικρές οικιακές συσκευές [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8367	ex 8501 20 00	70	Κινητήρας κοινός, εναλλασσόμενου ρεύματος/συνεχούς ρεύματος, περιστροφικός: — με ονομαστική τάση παροχής 230 V, — με ισχύ μεταξύ 37,5 W και 700 W, — με διατομή στάτορα μεταξύ 49 mm και 59 mm και πάχος μεταξύ 15 mm και 45 mm, και — με ή χωρίς μηχανισμό ατέρμονου κοχλία, οδοντωτούς τροχούς ή κιβώτιο μετάδοσης κίνησης, για την παραγωγή ροπής σε άξονα μετάδοσης της κίνησης για μικρές οικιακές συσκευές [1]	0 %	—	31.12.2027
0.5954	ex 8501 31 00	45	Κινητήρες συνεχούς ρεύματος, χωρίς ψήκτρα, με — εξωτερική διάμετρο τουλάχιστον 90 mm, όχι όμως άνω των 110 mm, — μέγιστηονομαστικήταχύτητα 3 680 rpm, — ισχύ εξόδου τουλάχιστον 600 W, όχι όμως άνω των 740 W, στις 2 300 rpmκαι στους 80 °C, — τάσηπαροχής 12 V, — μέγιστη ροπή 5,67 Nm, — αισθητήρα θέσης του δρομέα, — ηλεκτρονικό ηλεκτρονόμο ουδέτερου κόμβου (αστέρα) και — για χρήση με αυτοτελείς μονάδες ελέγχου της ηλεκτρικής υποβοήθησης συστήματος διεύθυνσης (ElectricPowerSteering/EPS)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8395	ex 8501 31 00	47	Κινητήρας για εφαρμογές ηλεκτρικής ρύθμισης καθισμάτων αυτοκινήτων: — με άξονα εξόδου και στις δύο πλευρές του κινητήρα, — αποτελούμενος από κινητήρα συνεχούς ρεύματος μόνιμης διέγερσης, — με ή χωρίς ψήκτρες, — με ή χωρίς ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, — με ή χωρίς αισθητήρα “HallEffect”, — με ονομαστική τάση 8 V και άνω έως και 16 V, — με ονομαστική μηχανική ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 120 W, και — με καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας από -40 °C έως 160 °C, για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων για καθίσματα αυτοκινήτων [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8609	ex 8501 31 00	48	Ηλεκτρικοί κινητήρες συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες: — με ονομαστική ισχύ 240 W έως και 260 W, — με τάση 36 V έως και 52 V, — με ροπή 20 Nm έως και 140 Nm, — με περίβλημα από αργίλιο, κράμα αργιλίου ή πλαστική ύλη, — έστω και με ενσωματωμένο ελεγκτή, — με λειτουργία επικοινωνίας στη διεπαφή LIN ή UART, — με βάρος 1,5 kg έως και 5,0 kg, — προσαρμοσμένοι για στερέωση σε πλαίσιο ποδηλάτου για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών ποδηλάτων [1]	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8608	ex 8501 31 00	49	Ηλεκτρικοί κινητήρες συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες: — με ονομαστική ισχύ από 240 W έως και 260 W, — με τάση από 24 V έως και 52 V, — με ροπή από 30 Nm έως και 62 Nm, — με διεπαφή επικοινωνίας LIN, UART ή CAN, — με εσωτερικό πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων με σταθερή ή μεταβλητή σχέση ή άμεση μετάδοση κίνησης, — με περίβλημα κατασκευασμένο από αργίλιο ή κράμα αργιλίου, — με βάρος από 1,5 kg έως και 6 kg, — προσαρμοσμένοι για στερέωση στον εμπρόσθιο ή οπίσθιο τροχό ποδηλάτου, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών ποδηλάτων [1]	0 %	—	31.12.2028
0.5577	ex 8501 31 00	50	Κινητήρες συνεχούς ρεύματος, χωρίς ψήκτρες, με: — εξωτερική διάμετρο 80 mm έως και 200 mm, — τάση παροχής 4 V έως και 16 V, — ισχύ εξόδου στους 20 °C 200 W έως και 750 W, — ροπή στους 20 °C 2,00 Nm έως και 7,00 Nm, — ονομαστική ταχύτητα περιστροφής στους 20 °C 600 rpm έως και 3 100 rpm, — έστω και με τροχαλία, — έστω και με αισθητήρα/ελεγκτή ηλεκτρονικής υποβοήθησης συστήματος διεύθυνσης	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8847	ex 8501 31 00	52	Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες που έχει υποστεί τελική επεξεργασία με βιοσυμβατά υλικά, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, προδιαγραφής 17-4 PH ή τύπου 303, 316L, 400, με: — τριφασική περιέλιξη, — ισχύ εξόδου έως και 280 W, — μήκος, μαζί με την κεφαλή μετάδοσης κίνησης, από 116,1 mm έως και 117,2 mm, — εξωτερική διάμετρο από 13,86 mm έως και13,92 mm, — μέγιστη ροπή κινητήρα, μαζί με κεφαλή μετάδοσης κίνησης, 246,6 mNm στους 25 °C, — ακτινική ταχύτητα άνευ φορτίου του κινητήρα, μαζί με κεφαλή μετάδοσης κίνησης, 9 900 σαλ σε 24 V και 25 °C, — βάρος κινητήρα, μαζί με κεφαλή μετάδοσης κίνησης, από 70,5 g έως και 71,5 g, αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία τουλάχιστον 140 °C (μη λειτουργίας), μέγιστη διαρροή αέρα μεταξύ του άξονα και των στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων του 15 Pa/s σε δεδομένη πίεση 2 bar, — 14 λειτουργικοί ακροδέκτες για σκοπούς ισχύος και ελέγχου, — εύκαμπτο τυπωμένο κύκλωμα μήκους από 245 mm έως και 255 mm, με ενσωματωμένο αρσενικό τεμάχιο σύνδεσης 8 ακροδεκτών για χρήση στην κατασκευή ιατροτεχνολογικών προϊόντων με λειτουργία ταλάντωσης και δεξιάς-αριστερής περιστροφής [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8855	ex 8501 31 00	54	Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, με: — ονομαστική τάση 310 V, — ονομαστική ισχύ από 350 W έως και 368 W, — ισχύ εισόδου από 500 W έως και 550 W, — ισχύ εξόδου από 350 W έως και 400 W, — εξωτερική διάμετρο χωρίς σύνδεσμο στηρίγματος και τροχαλία από 143,2 mm έως και 143,8 mm, — ονομαστική ταχύτητα περιστροφής από 16 300 σαλ έως και 16 500 σαλ, — βάρος από 2,33 kg έως και 2,40 kg, — τροχαλία	0 %	p/st	31.12.2029
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, έστω και με μεταγωγέα, για τη μετάδοση κίνησης σε ηλεκτρικά εργαλεία χειρός, κουρευτικές μηχανές χόρτου ή οικιακές συσκευές, με: — εξωτερική διάμετρο 24,2 mm έως και 140 mm, — ονομαστική ταχύτητα 3 300 rpm έως και 26 200 rpm, — ονομαστική τάση παροχής 3,6 V έως και 230 V, — ισχύ εξόδου 37,5 W έως και 2 400 W, — μέγιστη ένταση ρεύματος χωρίς φορτίο 20,1 A, — μέγιστη απόδοση τουλάχιστον 50 %,	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8974	*ex 8501 31 00	56	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς ψήκτρες, ενσωματωμένος σε μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (ECU), που ορίζεται ως συγκρότημα ισχύος με: — χαρακτηριστικό ασφαλείας και μηχανισμό που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη κρίσιμων κινδύνων, όπως η ενεργοποίηση αυτοκατευθυνόμενου συστήματος από μεμονωμένη αστοχία, — διεπαφή επικοινωνίας CAN, — διεπαφή εξωτερικού αισθητήρα, — εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -40 °C έως 95 °C, ή μεγαλύτερο, — συμμόρφωση με το πρότυπο IP6K9K για την ανθεκτικότητα στο νερό και τη σκόνη, — τάση παροχής από 9 V έως και 16 V, — ονομαστική ισχύ εξόδου από 500 W έως και 750 W, — ονομαστική ροπή από 3 Nm έως και 6 Nm, — μήκος από 150 mm έως και 250 mm, — πλάτος από 100 mm έως και 150 mm, — ύψος από 80 mm έως και 120 mm	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8977	*ex 8501 31 00	57	Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες με δείκτη ελέγχου LCD και/ή μονάδα ελέγχου με κουμπιά: — με ισχύ εξόδου από 200 W έως και 700 W, — με τάση παροχής από 30 V έως και 60 V, — με ροπή από 30 Nm έως και 200 Nm, — με ύψος από 117 mm έως και 146 mm, — με μήκος από 117 mm έως και 223 mm, — με πλάτος από 135 mm έως και 190 mm, — με βάρος από 2 kg έως και 5 kg, — σχεδιασμένος για στερέωση στον σκελετό, στον εμπρόσθιο ή οπίσθιο τροχό ποδηλάτου, — εφοδιασμένος με ρευματολήπτες, τουλάχιστον για καλωδιακή σύνδεση με δείκτη ελέγχου LCD, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών ποδηλάτων [1]	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4731	ex 8501 31 00	58	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος μόνιμης διέγερσης με: — εξωτερική διάμετρο 27 mm έως και 90 mm, συμπεριλαμβανομένης της φλάντζας συναρμολόγησης, — ονομαστική ταχύτητα περιστροφής έως και 25 000 rpm, — ισχύ εξόδου 45 W έως και 400 W, και — τάση παροχής 9 V έως και 50 V, — έστω και με πολυφασική περιέλιξη, — έστω και με δίσκο μετάδοσης κίνησης, — έστω και με στροφαλοθάλαμο, — έστω και με ανεμιστήρα, — έστω και με διάταξη πώματος, — έστω και με κυκλικό γρανάζι, — έστω και με κωδικοποιητή ταχύτητας και κατεύθυνσης περιστροφής, — έστω και με ή χωρίς αισθητήρα ταχύτητας ή κατεύθυνσης περιστροφής τύπου “resolver” ή “Hall effect”, — έστω και με φλάντζα συναρμολόγησης για χρήση στην κατασκευή καθισμάτων ανάρτησης πεπιεσμένου αέρα σε ελκυστήρες, χωματουργικά μηχανήματα και περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα ή για χρήση στην κατασκευή ενεργοποιητών για έπιπλα ρυθμιζόμενου ύψους ([1])	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6809	*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, χωρίς ψήκτρες, μόνιμης διέγερσης, έτοιμος για εγκατάσταση σε οχήματα ή εξοπλισμό των κλάσεων 8432 και 8433, με: — καθορισμένη ταχύτητα περιστροφής έως και 4 100 rpm, — ελάχιστη ισχύ εξόδου μεταξύ 400 W και 1,3 kW (στα 12 V), ή με ελάχιστη ισχύ εξόδου μεταξύ 750 W και 1,55 kW (στα 36 V), — διάμετρο φλάντζας μεταξύ 85 mm και 200 mm, — μέγιστο μήκος 335 mm, μετρούμενο από την αρχή του άξονα έως το εξωτερικό άκρο, — περίβλημα μήκους έως και 265 mm, μετρούμενο από τη φλάντζα έως το εξωτερικό άκρο, — περίβλημα από χυτό αλουμίνιο ή χαλύβδινο φύλλο, με ή χωρίς στεγανωτική διάταξη (αύλακα με στεγανωτικό δακτύλιο και γράσο), αποτελούμενο από έως και δύο τμήματα (βασικό περίβλημα μαζί με τα ηλεκτρικά στοιχεία και φλάντζα με τουλάχιστον 2 και το πολύ 11 οπές), — στάτορα μονού δοντιού σχήματος T και περιελίξεις μονού πηνίου σε τοπολογία 9/6 ή 12/8, και — επιφανειακούς μαγνήτες, — με ή χωρίς ηλεκτρονικό ελεγκτή συστήματος διεύθυνσης, — με ή χωρίς τροχαλία, — με ή χωρίς αισθητήρα θέσης του ρότορα	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4855	ex 8501 33 90 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Μηχανισμός ηλεκτροκίνησης για μηχανοκίνητα οχήματα, ισχύος εξόδου το πολύ 315 kW: — με κινητήρα εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος με μετάδοση κίνησης ή άνευ, — έστω και με ηλεκτρονικό σύστημα μετατροπής ηλεκτρικής ισχύος	0 %	—	31.12.2026
0.8188	ex 8501 40 20	35	Ηλεκτρικός κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικός, με: — ονομαστική ισχύ μεταξύ 120 W και 150 W, — ισχύ εισόδου μεταξύ 280 W και 350 W, — εξωτερική διάμετρο χωρίς σύνδεσμο στηρίγματος και τροχαλία μεταξύ 145 mm και 160 mm, — ονομαστική ταχύτητα περιστροφής μεταξύ 2 680 rpm και 3 000 rpm, — βάρος μεταξύ 4,2 kg και 4,6 kg, — τροχαλίες, άτρακτο και στροφόμετρο, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων οικιακών συσκευών [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8189	ex 8501 40 20	45	Ηλεκτρικός κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικός, με: — ονομαστική ισχύ μεταξύ 275 W και 325 W, — ισχύ εισόδου μεταξύ 600 W και 700 W, — εξωτερική διάμετρο χωρίς στήριγμα και σύνδεσμο μεταξύ 150 mm και 170 mm, — ονομαστική ταχύτητα περιστροφής μεταξύ 15 000 rpm και 20 000 rpm, — βάρος 4,2 kg και άνω, — τροχαλία και στροφόμετρο, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων οικιακών συσκευών [1]	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8191	ex 8501 40 20	50	Ηλεκτρικός κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικός, με: — ονομαστική ισχύ μεταξύ 300 W και 370 W, — ισχύ εισόδου μεταξύ 600 W και 700 W, — εξωτερική διάμετρο χωρίς στήριγμα και σύνδεσμο μεταξύ 150 mm και 170 mm, — ονομαστική ταχύτητα περιστροφής μεταξύ 15 000 rpm και 19 000 rpm, — βάρος 4,8 kg και άνω, — τροχαλία, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων οικιακών συσκευών [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8192	ex 8501 40 20	55	Ηλεκτρικός κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικός, με: — ονομαστική ισχύ μεταξύ 275 W και 325 W, — ισχύ εισόδου μεταξύ 600 W και 700 W, — εξωτερική διάμετρο χωρίς στήριγμα και σύνδεσμο μεταξύ 160 mm και 180 mm, — ονομαστική ταχύτητα περιστροφής μεταξύ 15 000 rpm και 19 000 rpm, — βάρος έως και 4,4 kg, — τροχαλία, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων οικιακών συσκευών [1]	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8193	ex 8501 40 20	60	Ηλεκτρικός κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικός, με: — ονομαστική ισχύ μεταξύ 275 W και 325 W, — ισχύ εξόδου μεταξύ 550 W και 600 W, — ισχύ εισόδου μεταξύ 800 W και 1 000 W, — εξωτερική διάμετρο μεταξύ 150 mm και 170 mm χωρίς το στήριγμα, — ονομαστική ταχύτητα περιστροφής μεταξύ 16 000 rpm και 18 000 rpm, — βάρος μεταξύ 3,4 kg και 3,7 kg, — τροχαλία, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων οικιακών συσκευών [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8982	*ex 8501 40 20	75	Μη πλήρης, μονοφασικός κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος χωρίς ψήκτρες, αποτελούμενος από στροφείο και στάτη: — το στροφείο στο εσωτερικό είναι εξοπλισμένο με δακτύλιο 12 μαγνητών τοποθετημένο σε χαλύβδινο περίβλημα, — στάτης εσωτερικής διαμέτρου 206,6 mm (± 0,5 mm), εξωτερικής διαμέτρου 265,0 mm (± 0,2 mm) και πλάτους από 37,2 mm έως και 47,8 mm, — με ονομαστική ισχύ έως και 750 W, — με βάρος 5 kg και άνω, για χρήση στην παραγωγή πλυντηρίων ρούχων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων εξοπλισμένων με τύμπανο με απευθείας μετάδοση κίνησης [1]	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8844	ex 8501 51 00	25	Ηλεκτρικός σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη με: — ισχύ εξόδου 550 W, — ρότορα 8 πόλων παραγόμενων από μόνιμους μαγνήτες, αποτελούμενους κυρίως από νεοδύμιο-σίδηρο-βόριο (σύμφωνα με το πρότυπο GB/T 13560) εντός καλύμματος πολυαιθυλενίου, — εξωτερική διάμετρο άκρου άξονα μαγνητών κινητήρα διάστασης από 10,001 mm έως και 10,007 mm, — τερματικά ευρισκόμενα εκατέρωθεν ακτίνας 32,5 mm και χωριζόμενα από γωνία 21,8°, — περίβλημα κινητήρα κατασκευασμένο από χύτευση κράματος αλουμινίου ADC12 ή AC46000 με σύνθεση αργιλίου-πυριτίου-χαλκού (σύμφωνα με το πρότυπο JIS H5302 ή EN1706), — σταθερά αντιηλεκτρεγερτικής δύναμης (Ke) από 0,03306 V-sec/rad έως και 0,03654 V-sec/rad, — 5η αρμονική τάξη αντιηλεκτρεγερτικής δύναμης έως και 0,38 % (της θεμελιώδους) και 7η έως και 0,25 % (της θεμελιώδους), — ροπή στρέψης συγκράτησης έως και 13 mNm, — ροπή τριβής σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 22 mNm, — μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα έως και 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Σύγχρονος σερβοκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος με αναλυτή και πέδη για μέγιστη ταχύτητα 6 000 rpm και με: — ισχύ εξόδου 340 W και άνω, το πολύ όμως 7,4 kW, — φλάντζα μέγιστων διαστάσεων 180 mm × 180 mm και — μέγιστο μήκος 271 mm, μετρούμενο από τη φλάντζα έως το απώτατο άκρο του αναλυτή	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8845	ex 8501 51 00	35	Ηλεκτρικός σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη, με: — ισχύ εξόδου 600 W, — ρότορα 8 πόλων παραγόμενων από μόνιμους μαγνήτες, αποτελούμενους κυρίως από νεοδύμιο-σίδηρο-βόριο και δυσπρόσιο εντός καλύμματος αλουμινίου, — εξωτερική διάμετρο άκρου άξονα μαγνητών κινητήρα διάστασης από 10,001 mm έως και 10,007 mm, — τερματικά ευρισκόμενα εκατέρωθεν διαμέτρου 59,2 mm και χωριζόμενα από γωνία 30,0°, — περίβλημα κατασκευασμένο από ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα (σύμφωνα με το πρότυπο SECE βαθμίδας JIS G3313) με χρήση διεργασίας τύπωσης βαθείας κοίλανσης, — διάμετρο 88,600 mm ή μικρότερη αλλά όχι μικρότερη των 88,546 mm στη διεπαφή συγκροτήματος κινητήρα-συστήματος, — σταθερά αντιηλεκτρεγερτικής δύναμης (Ke) από 0,03277 V-sec/rad έως και 0,03623 V-sec/rad, — 5η αρμονική τάξη αντιηλεκτρεγερτικής δύναμης έως και 0,35 % (της θεμελιώδους) και 7η έως και 0,30 % (της θεμελιώδους), — ροπή στρέψης συγκράτησης έως και 12 mNm, — ροπή τριβής σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 23 mNm, — μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα έως και 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8190	ex 8501 51 00	40	Ηλεκτρικός κινητήρας, τριφασικός, με: — ονομαστική ισχύ μεταξύ 280 W και 320 W, — ισχύ εξόδου μεταξύ 480 W και 540 W, — ισχύ εισόδου μεταξύ 800 W και 900 W, — εξωτερική διάμετρο μεταξύ 150 mm και 170 mm, — ονομαστική ταχύτητα περιστροφής μεταξύ 15 000 rpm και 20 000 rpm, — βάρος μεταξύ 6 kg και 6,4 kg, — τροχαλία και στροφόμετρο, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων οικιακών συσκευών [1]	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8590	ex 8501 51 00	45	Σύγχρονος κινητήρας μαγνήτη, μόνιμης διέγερσης, εναλλασσομένου ρεύματος, χωρίς ψήκτρες, έτοιμος για χρήση στην αυτοκίνηση, με: — καθορισμένη ταχύτητα περιστροφής έως και 7 000 σαλ, — ισχύ από 400 W έως και 750 W (στα 12 V), — διάμετρο φλάντζας από 80 mm έως και 200 mm, — μέγιστο μήκος έως και 335 mm, μετρούμενο από την αρχή του άξονα έως το εξωτερικό άκρο, — περίβλημα μήκους έως και 265 mm, μετρούμενο από τη φλάντζα έως το εξωτερικό άκρο, — βασικό περίβλημα από χαλύβδινο έλασμα ή χυτό αλουμίνιο αποτελούμενο από δύο το πολύ μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών στοιχείων και μιας φλάντζας με τουλάχιστον δύο αλλά όχι περισσότερες από 11 οπές, έστω και με στεγανωτική σύνδεση (αύλακα με στεγανωτικό δακτύλιο και προστατευτικό γράσο ή διεπαφή υγρής σφράγισης), — στάτορα μονού δοντιού σχήματος T και περιέλιξη μονού πηνίου σε τοπολογία 9/6, 12/10 ή 12/8 και επιφανειακούς μαγνήτες, — με ή χωρίς ηλεκτρονικό ελεγκτή συστήματος διεύθυνσης, — με ή χωρίς τροχαλία ή ζεύξη, — με ή χωρίς αισθητήρα θέσης του ρότορα	0 %	p/st	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8404	ex 8501 51 00	50	Τριφασικός σύγχρονος κινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος μόνιμου μαγνήτη, χωρίς ψήκτρα, με: — ισχύ εξόδου μεταξύ 500 W και 700 W, — εξωτερική διάμετρο μεταξύ 129,7 mm και 180,3 mm — ονομαστική ταχύτητα περιστροφής μεταξύ 16 000 rpm έως 17 000 rpm, — βάρος μεταξύ 2,5 kg και 3,1 kg, και — με τροχαλία, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων οικιακών συσκευών [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8902	ex 8501 52 20	70	Σύγχρονος κινητήρας μαγνήτη, μόνιμης διέγερσης, εναλλασσομένου ρεύματος, χωρίς ψήκτρες, έτοιμος για χρήση στην αυτοκίνηση, με: — καθορισμένη ταχύτητα περιστροφής έως και 7 000 σαλ, — ισχύ από 750 W έως και 1,8 kW (στα 12 V), — διάμετρο φλάντζας από 80 mm έως και 200 mm, — μέγιστο μήκος έως και 335 mm, μετρούμενο από την αρχή του άξονα έως το εξωτερικό άκρο, — περίβλημα μήκους έως και 265 mm, μετρούμενο από τη φλάντζα έως το εξωτερικό άκρο, — βασικό περίβλημα από χαλύβδινο έλασμα ή χυτό αλουμίνιο αποτελούμενο από δύο το πολύ μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών στοιχείων και μιας φλάντζας με τουλάχιστον δύο αλλά όχι περισσότερες από 11 οπές, έστω και με στεγανωτική σύνδεση (αύλακα με στεγανωτικό δακτύλιο και προστατευτικό γράσο ή διεπαφή υγρής σφράγισης), — στάτορα μονού δοντιού σχήματος T και περιέλιξη μονού πηνίου σε τοπολογία 9/6, 12/10 ή 12/8 και επιφανειακούς μαγνήτες, — με ή χωρίς ηλεκτρονικό ελεγκτή συστήματος διεύθυνσης, — με ή χωρίς τροχαλία ή ζεύξη, — με ή χωρίς αισθητήρα θέσης του ρότορα	0 %	p/st	30.06.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8846	ex 8501 52 20	80	Ηλεκτρικός σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη, με: — ισχύ εξόδου 850 W, — ρότορα 8 πόλων παραγόμενων από μόνιμους μαγνήτες, αποτελούμενους κυρίως από νεοδύμιο-σίδηρο-βόριο (σύμφωνα με το πρότυπο GB/T 13560) εντός καλύμματος πολυαιθυλενίου, — εξωτερική διάμετρο άκρου άξονα μαγνητών κινητήρα διάστασης από 10,001 mm έως και 10,007 mm, — τερματικά ευρισκόμενα εκατέρωθεν ακτίνας 26,2 mm και χωριζόμενα από γωνία 30,0°, — περίβλημα κατασκευασμένο από χύτευση κράματος αλουμινίου ADC12 ή AC46000 με σύνθεση αργιλίου-πυριτίου-χαλκού (σύμφωνα με το πρότυπο JIS H5302 ή EN1706) και επίχρισμα ανοδίωσης (σύμφωνα με το πρότυπο ASTM B580 τύπου E), — σταθερά αντιηλεκτρεγερτικής δύναμης (Ke) από 0,04009 V-sec/rad έως και 0,04431 V-sec/rad, — 5η αρμονική τάξη αντιηλεκτρεγερτικής δύναμης έως και 0,36 % (της θεμελιώδους) και 7η έως και 0,24 % (της θεμελιώδους), — ροπή στρέψης συγκράτησης έως και 20 mNm, — ροπή τριβής σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 26,5 mNm, — μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του κινητήρα έως και 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8129	*ex 8501 53 50	30	Σύγχρονος κινητήρας πρόωσης μόνιμου μαγνήτη με: — συνεχή ισχύ μεταξύ 110 kW και 180 kW, — σύστημα υδρόψυξης, — συνολικό μήκος μεταξύ 500 mm και 650 mm, — συνολικό πλάτος μεταξύ 600 mm και 700 mm, — συνολικό ύψος μεταξύ 550 mm και 650 mm, — βάρος έως και 350 kg, — 3 σημεία ανάρτησης	0 %	—	31.12.2030
0.8285	ex 8501 53 50	40	Κινητήρας έλξης εναλλασσόμενου ρεύματος μόνιμου μαγνήτη, με: — συνεχή ισχύ μεταξύ 110 kW και 150 kW, — σύστημα υδρόψυξης, — συνολικό μήκος μεταξύ 460 mm και 590 mm, — συνολικό πλάτος μεταξύ 450 mm και 580 mm, — συνολικό ύψος μεταξύ 490 mm και 590 mm, — βάρος έως και 310 kg, — 4 σημεία στερέωσης	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8458	ex 8501 53 50	50	Ασύγχρονος κινητήρας έλξης, με: — συνεχή ισχύ μεταξύ 140 kW και 180 kW, — σύστημα υδρόψυξης, — συνολικό μήκος μεταξύ 580 mm και 730 mm, — συνολικό πλάτος μεταξύ 550 mm και 670 mm, — συνολικό ύψος μεταξύ 510 mm και 630 mm, — βάρους έως και 390 kg, — με ή χωρίς μειωτήρα, — με ή χωρίς γεννήτρια εκκίνησης, — 2 σημεία στερέωσης, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικού συστήματος μετάδοσης κίνησης υβριδικών λεωφορείων [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8130	*ex 8501 62 00	40	Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος, με: — συνεχή ισχύ 147 kVA και άνω έως και 222 kVA, — συνεχή ροπή στρέψης 650 Nm και άνω έως και 900 Nm, — μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας 2 700 στροφές ανά λεπτό (rpm), — σύστημα υδρόψυξης, — μήκος 100 mm και άνω έως και 200 mm, — πλάτος 550 mm και άνω έως και 650 mm, — ύψος 550 mm και άνω έως και 650 mm, — βάρος που δεν υπερβαίνει τα 150 kg	0 %	—	31.12.2030
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 98	31 32	Ρότορας, με έναν ή δύο μαγνητικούς δακτυλίους (ενιαίους ή τμηματικούς) στην εσωτερική πλευρά, ενσωματωμένους ή μη σε χαλύβδινο δακτύλιο ή έδρανο τοποθετημένο σε χαλύβδινο περίβλημα	0 %	p/st	31.12.2029
0.4599	ex 8503 00 98	33	Στάτης για κινητήρα χωρίς ψήκτρες ηλεκτρικών σερβομηχανισμών συστημάτων διεύθυνσης με ανοχή στρογγύλευσης 50 μm	0 %	p/st	31.12.2026
0.7496	ex 8503 00 98	37	Ρότορας για ηλεκτρικό κινητήρα, του οποίου ρότορα το κυλινδρικό σώμα είναι κατασκευασμένο από συσσωματωμένο φερρίτη ή πυροσυσσωματωμένο νεοδύμιο ή πλαστονεοδύμιο, έστω και με μεταλλικό άξονα και έστω και με στοιχεία από πλαστική ύλη: — με διάμετρο του σώματος του ρότορα από 15 mm έως και 37 mm, — με μήκος του σώματος του ρότορα από 12 mm έως και 36 mm	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8658	ex 8503 00 98	40	Χυτευμένο με πίεση εσωτερικό περίβλημα συστήματος καναλιού ψύξης για ηλεκτρικό κινητήρα: — από αλουμίνιο EN AC-47100, — έχει υποβληθεί σε μεταλλοβολή και μηχανική κατεργασία, — στεγανό έως και 3 ml ανά λεπτό υπό πίεση 2,75 bar, — σκληρότητας 70 και άνω στην κλίμακα Hardness Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5, σύμφωνα με το ISO 6506), — με εφελκυστική αντοχή 190 N/mm² και άνω, — ύψους από 160 mm έως και 330 mm, — διαμέτρου από 240 mm έως και 368 mm, — βάρους από 3 kg έως και 5,84 kg,	0 %	—	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 98	53	Χυτευμένο με πίεση κάλυμμα ρότορα του συστήματος καναλιού ψύξης στον ηλεκτρικό κινητήρα: — από αλουμίνιο EN AC-47100-F, — με πώμα στεγανοποίησης από ανοξείδωτο χάλυβα, — που έχει υποβληθεί σε μεταλλοβολή και μηχανική κατεργασία, — στεγανό έως και 1 ml ανά λεπτό υπό πίεση 2,75 bar, — με σκληρότητα 70 HBW και άνω (2,5/62,5, σύμφωνα με το ISO 6506), — με εφελκυστική αντοχή 190 N/mm² και άνω, — ύψους από 42 mm έως και 64 mm, — διαμέτρου από 88 mm έως και 132 mm, — βάρους από 0,3 kg έως και 0,5 kg,	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6161	ex 8503 00 98	55	Στάτης για κινητήρα χωρίς ψήκτρες, με: — εσωτερική διάμετρο 206,6 mm (± 0,5), — εξωτερική διάμετρο 265,0 mm (± 0,2), και — πλάτος 37,2 mm και άνω έως και 47,8 mm, του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλυντηρίων ρούχων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων ή στεγνωτηρίων εξοπλισμένων με κάδους άμεσης μετάδοσης	0 %	p/st	31.12.2026
0.8659	ex 8503 00 98	63	Χυτευμένο με πίεση εξωτερικό περίβλημα ηλεκτρικού κινητήρα: — από αλουμίνιο EN AC-47100, — έστω και με ενσωματωμένα περιβλήματα εφεδράνων από μαρτενσιτικό ανοξείδωτο χάλυβα και συναρμολογημένα πώματα στεγανοποίησης από ανοξείδωτο χάλυβα, — που έχει υποβληθεί σε μεταλλοβολή και μηχανική κατεργασία, — έστω και με θάλαμο ρότορα, στεγανό έως και 3 ml ανά λεπτό υπό πίεση 2,75 bar, — σκληρότητας 70 και άνω στην κλίμακα Hardness Brinell Wolfram (HBW) (2,5/62,5, σύμφωνα με το ISO 6506), — με εφελκυστική αντοχή 190 N/mm^2 και άνω, — ύψους από 195 mm έως και 430 mm, — πλάτους 290 mm έως και 625 mm, — μήκους από 270 mm έως και 535 mm, — βάρους από 5,2 kg έως και 12,5 kg,	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8783	ex 8503 00 98	73	Περίβλημα στάτορα ηλεκτροκινητήρα που έχει χυτευθεί με πίεση: — από αργίλιο EN AC-46000, — που έχει υποβληθεί σε μεταλλοβολή και μηχανική κατεργασία, — με ύψος από 70 mm έως και 76 mm, — με πλάτος από 155 mm έως και 162 mm, — με βάρος από 330 g έως και 360 g	0 %	—	31.12.2029
0.7761	ex 8503 00 98	75	Σώμα στάτορα από στοίβα μαγνητικών φύλλων, με: — εσωτερική διάμετρο μεταξύ 18 mm και 35 mm, — εξωτερική διάμετρο μεταξύ 35 mm και 65 mm, και — μήκος μεταξύ 20 mm και 65 mm, — ενσωματωμένο ή μη σε περίβλημα	0 %	—	31.12.2029
0.7549	ex 8504 31 80	15	Ηλεκτρικός μετασχηματιστής με — ισχύ 192 Watt ή 216 Watt — διαστάσεις το πολύ 27,1 x 26,6 x 18 mm — εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας – 40 °C και άνω έως και + 125 °C — τρεις ή τέσσερις επαγωγικά συζευγμένες περιελίξεις συρμάτων χαλκού και — 9 ακροδέκτες σύνδεσης στο κάτω μέρος	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4450	ex 8504 31 80	30	Μεταγωγοί μετασχηματιστές, με ικανότητα διακίνησης ισχύος όχι μεγαλύτερη από 1 kVA, προς χρήση στην παραγωγή στατικών μετατροπέων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7000	ex 8504 31 80	50	Μετασχηματιστές για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρονικών οδηγών, συσκευών ελέγχου και φωτεινών πηγών LED για τη βιομηχανία φωτισμού [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7029	ex 8505 11 10	20	Είδη από κράμα νεοδυμίου, σε σχήμα ορθογωνίου, τριγώνου, τετραγώνου ή τραπεζοειδούς, — έστω και αψιδοειδή, — έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες ή λοξές πλευρές, — έστω και με χρωματική σήμανση — έστω και επιχρισμένα ή παθητικοποιημένα με επιφανειακή επεξεργασία, — έστω και αποτελούμενα από τμήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους και μονωμένα μεταξύ τους για την ηλεκτροτεχνία με: — μήκος 9 mm έως και 105 mm, — πλάτος 5 mm έως και 105 mm, — πάχος 2 mm έως και 55 mm προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες έπειτα από μαγνήτιση	0 %	—	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 10	23	Ράβδοι με μορφή αψιδοειδών ορθογωνίων, που περιέχουν κράματα τα οποία περιέχουν νεοδύμιο, με: — μήκος 15 mm έως και 52 mm, — πλάτος 5 mm έως και 42 mm, — έστω και επιχρισμένες ή παθητικοποιημένες με επιφανειακή επεξεργασία, προοριζόμενες να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες έπειτα από μαγνήτιση	0 %	p/st	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5585	ex 8505 11 10	28	Είδη που περιέχουν κράμα το οποίο περιέχει νεοδύμιο, με τη μορφή κρίκων, σωλήνων, δακτυλίων ή κολάρων: — με εξωτερική διάμετρο έως και 45 mm, — με ύψος έως και 45 mm, — έστω και επιχρισμένα ή παθητικοποιημένα με επιφανειακή επεξεργασία, προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες έπειτα από μαγνήτιση	0 %	p/st	31.12.2027
0.3740	ex 8505 11 10	30	Μόνιμοι μαγνήτες από κράμα νεοδυμίου, είτε σε σχήμα ορθογωνίου, έστω και στρογγυλεμένοι, έστω και επιχρισμένοι ή παθητικοποιημένοι με επιφανειακή επεξεργασία, με: — ορθογώνια ή τραπεζοειδή διατομή, — μήκος έως και 140 mm, — πλάτος έως και 90 mm και — πάχος έως και 55 mm, είτε σε σχήμα αψιδοειδούς ορθογωνίου με: — μήκος έως και 75 mm, — πλάτος έως και 40 mm, — πάχος έως και 7 mm και — ακτίνα καμπυλότητας 86 mm έως και 241 mm, — στρώσεις νικελίου και χαλκού είτε σε σχήμα δίσκου με: — διάμετρο έως και 90 mm, — έστω και με οπή στο κέντρο	0 %	p/st	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5948	ex 8505 11 10	35	Είδος από κράμα νεοδυμίου, σε σχήμα δίσκου, με: — διάμετρο έως και 90 mm, — έστω και με οπή στο κέντρο, — στρώσεις χαλκού, νικελίου και/ή ψευδαργύρου, προοριζόμενο να καταστεί μόνιμος μαγνήτης έπειτα από μαγνήτιση	0 %	—	31.12.2029
0.8508	ex 8505 11 10	78	Δύο μόνιμοι μαγνήτες κατασκευασμένοι από κράμα πρασεοδυμίου-νεοδυμίου, σε ορθογώνιο χαλύβδινο στήριγμα με εξωτερικό περίβλημα από καουτσούκ με εξωτερικές διαστάσεις: — μήκος από 200 mm έως και 205 mm, — πλάτος από 58 mm έως και 62 mm, — ύψος από 25 mm έως και 30 mm, με κρίκο συνδέσεως στερεωμένο στη μέση	0 %	—	31.12.2027
0.5937	ex 8505 19 90	30	Είδη από συσσωματωμένο φερίτη, σε σχήμα δίσκου, έστω και επιχρισμένα ή παθητικοποιημένα με επιφανειακή επεξεργασία, με: — διάμετρο έως και 120 mm, — οπή στο κέντρο, προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες έπειτα από μαγνήτιση με παραμένουσα μαγνήτιση 245 mT έως 470 mT	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7299	ex 8505 19 90	45	Είδος από συσσωματωμένο φερίτη, σε σχήμα ορθογωνίου, έστω και με λοξές πλευρές, με: — μήκος 26,85 mm έως και 32,15 mm, — πλάτος 7,6 mm έως και 9,55 mm, — πάχος 5,3 mm έως και 5,8 mm, και — βάρος 6,1 g έως και 8,3 g, προοριζόμενο να καταστεί μόνιμος μαγνήτης έπειτα από μαγνήτιση	0 %	p/st	31.12.2027
0.7511	ex 8505 19 90	60	Είδη από συσσωματωμένο φερρίτη σε σχήμα αψιδοειδών ορθογωνίων, — έστω και επιχρισμένα ή παθητικοποιημένα με επιφανειακή επεξεργασία, — έστω και με στρογγυλεμένες γωνίες, με: — μήκος 9 mm έως και 101 mm, — πλάτος 9 mm έως και 101 mm, — πάχος 1,85 mm έως και 15,15 mm, προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες έπειτα από μαγνήτιση	0 %	—	31.12.2029
0.4029	ex 8505 20 00	30	Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης, προς χρήση στη κατασκευή συμπιεστών για κλιματιστικά συστήματα μηχανοκινήτων οχημάτων [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8627	ex 8505 20 00	40	Ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης: — που μεταδίδει ροπή από τον άξονα του κινητήρα στην τροχαλία της διάταξης κοπής, — που περιέχει στραγγαλιστικό πηνίο, ρότορα, πλήμνη και οπλισμό, — με τάση λειτουργίας 12 V, — με ρεύμα 3,93 A έως και 6,86 A, — με αντίσταση 1,84 ohm έως και 3,05 ohm (με λειτουργία στους 20 °C), — με στατική ροπή στρέψης 108 Nm έως και 305 Nm, για χρήση στην κατασκευή αυτοπροωθούμενων κουρευτικών μηχανών χόρτου τύπου Rider [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8095	ex 8505 90 90	20	Ηλεκτρομαγνητικό πηνίο σύζευξης σε κυλινδρικό μεταλλικό περίβλημα: — το μεταλλικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα θερμής έλασης, που ανταποκρίνεται στο πρότυπο JIS G 3131 - SPHE, — το πηνίο είναι κατασκευασμένο από χάλκινο σύρμα, — με βάρος από 0,4 kg έως και 0,85 kg, — με πλάτος από 20 mm έως και 45 mm, — με πλάκα ενίσχυσης του πηνίου (“πλάκα υποστήριξης πηνίου”) εσωτερικής διαμέτρου από 44 mm έως και 46 mm, — με εξωτερική διάμετρο από 87 mm έως και 110 mm, — χωρίς έμβολο, — με έναν σύνδεσμο	0 %	p/st	31.12.2027
0.2490	ex 8506 50 90	10	Ηλεκτρική στήλη λιθίου-ιωδίου, με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 9 mm × 23 mm × 45 mm και με τάση που δεν υπερβαίνει τα 2,8 V	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2488	ex 8506 50 90	30	Ηλεκτρική στήλη λιθίου-ιωδίου, με διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 28 mm × 45 mm × 15 mm και με τάση που δεν υπερβαίνει τα 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2029
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Συσσωρευτές ή μονάδες συσσώρευσης ιόντων λιθίου, κυλινδρικού σχήματος, με: — ονομαστική χωρητικότητα από 8,8 έως και 18 Ah, — ονομαστική τάση από 36 V έως και 48 V, — ισχύ από 300 W έως και 648 W, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών ποδηλάτων [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Συστοιχία συσσωρευτών πολυμερών ιόντων λιθίου, εξοπλισμένη με σύστημα διαχείρισης μπαταρίας και διεπαφή can-bus (δίαυλος δικτύου περιοχής ελέγχου), με: — 6 μονάδες με 90 στοιχεία έως και 192 στοιχεία, — ονομαστική τάση 280 V έως και 400 V, — ονομαστική χωρητικότητα 9,7 Ah έως και 120 Ah, — τάση φόρτισης 110 V έως και 495 V, και σε μεταλλικό περίβλημα με: — μήκος έως και 1 723 mm, — πλάτος έως και 1 162,23 mm, — ύψος έως και 395 mm, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων τα οποία είναι δυνατό να φορτίζονται με σύνδεση με εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας της κλάσης 8703 [1]	1,3 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8593	*ex 8507 60 00	24	Επαναφορτιζόμενος συσσωρευτής ιόντων λιθίου, βασιζόμενος στην τεχνολογία σιδηροφωσφορικού λιθίου, με: — ασφάλεια, — σχεδιασμό άμεσης ενσωμάτωσης (cell-to-pack), — μήκος από 985 mm έως και 1 015 mm, — πλάτος από 1 050 mm έως και 1 070 mm, — ύψος από 145 mm έως και 160 mm, — βάρος από 220 kg έως και 250 kg, — χωρητικότητα τουλάχιστον 200 Ah, — ειδική ενεργειακή πυκνότητα τουλάχιστον 130 Wh/kg, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων της διάκρισης 8702 40 [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.8660	*ex 8507 60 00	26	Μονάδες για τη συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσσωρευτών που χρησιμοποιούν τεχνολογία σιδηροφωσφορικού λιθίου (LFP) με: — μήκος από 670 mm έως και 882 mm, — πλάτος από 390 mm έως και 655 mm, — ύψος από 110 mm έως και 137 mm, — βάρος από 60 kg έως και 165 kg, και — ισχύ από 11 300 Wh έως και 29 360 Wh	1,3 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8645	*ex 8507 60 00	28	Επαναφορτιζόμενο στοιχείο μπαταρίας ιόντων λιθίου με: — μήκος από 190 mm έως και 380 mm, — πλάτος από 90 mm έως και 150 mm, — ύψος από 4 mm έως και 35 mm, — βάρος από 0,1 kg έως και 2,5 kg, — ονομαστική τάση από 3,0 VDC έως και 5,0 VDC, — ονομαστική χωρητικότητα έως και 150 Ah, για χρήση στην κατασκευή επαναφορτιζόμενων μπαταριών υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων (1)	1,3 %	—	31.12.2026
0.8368	*ex 8507 60 00	29	Συστοιχία επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου σε ειδικό περίβλημα, κατάλληλη για χρήση σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, με: — μήκος 50 mm έως και 120 mm, — πλάτος 35 mm έως και 80 mm, — ύψος 15 mm έως και 45 mm, — βάρος 0,040 kg έως και 0,085 kg, και — χωρητικότητα έως και 2 200 mAh	1,3 %	—	31.12.2026
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Συσσωρευτής ή αυτοτελής μονάδα ιόντων λιθίου, κυλινδρικού σχήματος, μήκους τουλάχιστον 63 mm και διαμέτρου τουλάχιστον 17,2 mm, με ονομαστική ικανότητα 1 200 mAh ή περισσότερο, που προορίζεται για την παραγωγή επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών (1)	1,3 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.5548	*ex 8507 60 00	31	Μονάδες συσσώρευσης για τη συναρμολόγηση συστοιχιών μπαταριών ιόντων λιθίου, με χρήση τεχνολογίας διαφορετικής από το σιδηροφωσφορικό λίθιο (LFP), με: — μήκος από 298 mm έως και 500 mm, — πλάτος από 33,5 mm έως και 209 mm, — ύψος από 75 mm έως και 228 mm, — βάρος από 3,6 kg έως και 17 kg, — ισχύ από 458 Wh έως και 3 510 Wh, και — τάση κάτω των 45 V ή άνω των 70 V	1,3 %	—	31.12.2026
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Δομοστοιχείο μπαταρίας ή συσσωρευτή ιόντων λιθίου, με: — μήκος από 150 mm έως και 1 310 mm, — πλάτος από 100 mm έως και 1 000 mm, — ύψος από 200 mm έως και 1 500 mm, — βάρος από 50 kg έως και 200 kg, — στοιχεία ονομαστικής χωρητικότητας από 58 Ah έως και 500 Ah, — ονομαστική τάση εξόδου 230 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή από 45 V έως και 980 V συνεχούς ρεύματος	1,3 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8654	*ex 8507 60 00	36	Συσσωρευτής ιόντων λιθίου, με: — πολλαπλά συνδεδεμένα στοιχεία συσσωρευτών ιόντων λιθίου, — ηλεκτρονικά όργανα φόρτισης και παρακολούθησης, — ισχύ 74 Wh έως και 75 Wh, — σε πλαστικό περίβλημα με επαφές ηλεκτρικής σύνδεσης και οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), για χρήση στην κατασκευή ασύρματων ηλεκτρικών σκουπών ή επαναφορτιζόμενων πηγών τροφοδοσίας ισχύος για τις εν λόγω ηλεκτρικές σκούπες [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.8115	*ex 8507 60 00	48	Ολοκληρωμένο σύστημα μπαταρίας σε μεταλλικό ή πλαστικό περίβλημα με ή χωρίς υποδοχείς, αποτελούμενο από: — μπαταρία ιόντων λιθίου με τάση από 36 V έως και 50,4 V και ονομαστική ενέργεια μεταξύ 0,3 kWh και 0,9 kWh, — σύστημα διαχείρισης μπαταρίας, — ηλεκτρονόμο, — σύστημα ψύξης, — έναν έως τέσσερις συνδέσμους, για χρήση στην κατασκευή ήπιων υβριδικών μηχανοκίνητων οχημάτων (mHEV) [1]	1,3 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7641	*ex 8507 60 00	58	Πρισματικός ηλεκτρικός συσσωρευτής ιόντων λιθίου με: — πλάτος 120,0 mm και άνω έως και 305,0 mm, — πάχος 12,0 mm και άνω έως και 67,0 mm, — ύψος 72,0 mm και άνω έως και 126,0 mm, — ονομαστική τάση 3,6 V και άνω έως και 3,75 V, και — ονομαστική χωρητικότητα 6,9 Ah και άνω έως και 265 Ah, για χρήση στην κατασκευή επαναφορτιζόμενων μπαταριών προοριζόμενων για ηλεκτρικά οχήματα [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.6753	*ex 8507 60 00	77	Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου, με: — μήκος από 700 mm έως και 2 820 mm, — πλάτος από 935 mm έως και 1 660 mm, — ύψος από 85 mm έως και 700 mm, — βάρος από 250 kg έως και 700 kg, — ισχύ έως και 175 kWh, — ονομαστική τάση από 320 V έως και 430 V για χρήση στην κατασκευή οχημάτων των διακρίσεων 8701 έως 8705 [1]	1,3 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8275	*ex 8507 60 00	83	Μονάδες για τη συναρμολόγηση ηλεκτρικών συσσωρευτών ιόντων λιθίου, με: — μήκος από 570 mm έως και 610 mm, — πλάτος από 210 mm έως και 240 mm, — ύψος από 100 mm έως και 125 mm, — βάρος 28 kg έως και 35 kg, και — χωρητικότητα έως και 2 500 Ah και ονομαστική ενέργεια μικρότερη από 8,4 kW, για χρήση στην κατασκευή οχημάτων των διακρίσεων 8703 60, 8703 70, 8703 80 και 8704 60 [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.8991	*ex 8507 90 31	20	Διαχωριστής για την κατασκευή συσσωρευτών ιόντων λιθίου, σε ρόλους, από διαφανή, μικροπορώδη μεμβράνη πολυαιθυλενίου με ένθεση ακρυλικού οξέος, με: — πλάτος από 98 mm έως και 170 mm, — πάχος από 15 μm έως και 36 μm	1,3 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8992	*ex 8507 90 31	30	Διαχωριστής για την κατασκευή συσσωρευτών ιόντων λιθίου, σε ρόλους, από μικροπορώδη μονοστρωματική μεμβράνη πολυπροπυλενίου ή μικροπορώδη τριστρωματική μεμβράνη πολυπροπυλενίου–πολυαιθυλενίου–πολυπροπυλενίου, όπου η κάθε μεμβράνη παρουσιάζει: — μηδενική συρρίκνωση εγκάρσια προς την κατεύθυνση παραγωγής (TD), — συνολικό πάχος από 8 μm έως και 40 μm, — πλάτος από 15 mm έως και 900 mm, — μήκος από 200 m έως και 8 000 m, — μέσο μέγεθος πόρων μεταξύ 0,02 μm και 0,1 μm, — έστω και επιχρισμένη με επιφανειοδραστική ουσία, — έστω και επιχρισμένη σε 1 ή σε 2 πλευρές με κεραμική στρώση πάχους τουλάχιστον 1 μm έως και 5 μm, — έστω και επιχρισμένη σε 1 ή σε 2 πλευρές με κολλώδες συνδετικό υλικό, τύπου PVDF ή παρόμοιο, πάχους τουλάχιστον 0,5 μm έως και 5 μm	1,3 %	—	31.12.2030
0.7280	*ex 8507 90 31	40	Διαχωριστής για την κατασκευή συσσωρευτών ιόντων λιθίου από πολυπορώδες φύλλο διαχωρισμού πολλαπλών στρωμάτων με: — ένα μικροπορώδες στρώμα πολυαιθυλενίου ανάμεσα σε δύο μικροπορώδη στρώματα πολυπροπυλενίου, έστω και με επικάλυψη οξειδίου του αργιλίου σε αμφότερες τις πλευρές, — πλάτος από 65 mm έως και 170 mm, — συνολικό πάχος από 10 μm έως και 30 μm, — πορώδες από 25 % (vol.) έως και 65 % (vol.)	1,3 %	m^2	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8419	*ex 8507 90 80	55	Πώμα ή περίβλημα από αργίλιο ή σιδηρούχο κράμα ή ανοξείδωτο χάλυβα: — έστω και με μέρη από αργίλιο και κράμα αργιλίου, — έστω και με στεγανοποιητικά στοιχεία ή άλλα στοιχεία κατασκευασμένα από πολυμερές υλικό, — έστω και με “διάταξη διακοπής ρεύματος” και “βαλβίδα εκκένωσης” — έστω και με πλαστικές υποδοχές — με εξωτερική διάμετρο 17 mm έως και 18 mm, ή ορθογώνιο με: — μήκος έως και 450 mm, — πλάτος έως και 200 mm, και — ύψος έως και 150 mm, για χρήση στην κατασκευή μπαταριών ιόντων λιθίου (1)	1,3 %	—	31.12.2026
0.6304	ex 8511 30 00	30	Διάταξη πηνίων με ενσωματωμένο αναφλεκτήρα με: — αναφλεκτήρα, — πηνίο επάνω σε διάταξη βυσμάτων με ενσωματωμένο υποστήριγμα στερέωσης, — περίβλημα, — μήκος 90 mmκαι άνω, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 200 mm(± 5 mm), — θερμοκρασία λειτουργίας -40 °Cκαι άνω, αλλά που δεν υπερβαίνει τους +130 °C, — τάση 10,5 V καιάνω, τοπολύόμως 16 V	0 %	p/st	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7024	ex 8511 30 00	55	Διάταξη ανάφλεξης: — μήκους 50 mm έως και 200 mm, — θερμοκρασίας λειτουργίας - 40 °C έως και 140 °C, και — τάσης 9 V έως και 16 V, — έστω και με συνδετικό καλώδιο, για χρήση στην παραγωγή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8628	ex 8511 80 00	30	Μονάδα ανάφλεξης: — από πλαστικές ύλες και μη σιδηρούχα μέταλλα, — με τα ηλεκτρικά στοιχεία χυτευμένα σε εποξειδική ρητίνη, — για την παραγωγή της ενέργειας ανάφλεξης και τον ηλεκτρονικό έλεγχο του χρονισμού ανάφλεξης, — για τη σύνδεση του αναφλεκτήρα και του διακόπτη κυκλώματος, για χρήση στην κατασκευή δίχρονων μηχανών [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8633	ex 8512 20 00	25	Ηλεκτρικό κατασκευαστικό στοιχείο με ενσωματωμένες LED, σε περίβλημα ABS, με: — τάση από 11 V έως και 15 V, — κυκλικό σχήμα, — 2 τερματικά, — εξωτερική διάμετρο περιβλήματος από 36 mm έως και 42,5 mm, — τάση διόδων από 42 V έως και 48 V, και — ρεύμα από 55 mA έως και 65 mA	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8961	*ex 8512 20 00	35	Ανακλαστήρες υποσυνόλου και κατασκευαστικά στοιχεία για οπίσθιους φανούς αυτοκινήτων: — που περιέχουν δύο ή τρία PCBA με ρευματοδότη σύνδεσης και LED, — με κεντρική μονάδα ελέγχου (CCE) συνδεδεμένη μέσω ενσύρματης καλωδίωσης, — με κύριο ανακλαστήρα, υποανακλαστήρα και εσωτερικό φακό από πλαστική ύλη που σκεδάζει το φως, — με βάθος από 119 mm έως και 146 mm, — με πλάτος από 142 mm έως και 490 mm, — με ύψος από 93 mm έως και 100 mm, — με βάρος από 414 g έως και 578 g, — με οδηγό φωτός	0 %	—	31.12.2030
0.6562	ex 8512 20 00	60	Οθόνη πληροφόρησης που εμφανίζει: — τουλάχιστον την ώρα, την ημερομηνία και την κατάσταση των χαρακτηριστικών ασφαλείας σε ένα όχημα, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας σε ένα όχημα, ή — πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με την οδήγηση στη λωρίδα κυκλοφορίας, τα τυφλά σημεία, την απόσταση από το μπροστινό όχημα, την τρέχουσα ταχύτητα, το όριο ταχύτητας, με τάση λειτουργίας μεταξύ 12 V και 14,4 V, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.8409	ex 8512 20 00	70	Ηλεκτρικό στοιχείο με φωτεινό οδηγό με ενσωματωμένο λαμπτήρα LED, για μηχανοκίνητα οχήματα, με: — δύο παράλληλες αυλακώσεις στο εμπρόσθιο τμήμα με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 1,4 mm έως και 1,8 mm, — τέσσερις οπές με διαστάσεις 7,3 mm και άνω, το πολύ όμως 7,9 mm στη βραχύτερη διάσταση του οδηγού, και — σύνδεσμο 3 ακίδων, για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8410	ex 8512 20 00	80	Φως χειρολαβής με ενσωματωμένο λαμπτήρα LED, για μηχανοκίνητα οχήματα: — με απόσταση μεταξύ του ενσωματωμένου συνδετήρα ελατηρίου και της επιφάνειας 0,85 mm έως και 1,85 mm, — μήκος του περιβλήματος προς δύο εμπρόσθιες κατακόρυφες αυλακώσεις τουλάχιστον 26,45 mm έως και 26,75 mm, και — τέσσερις οριζόντιες αυλακώσεις όπου η απόσταση στη χαμηλότερη περιοχή πάνω από την ακτίνα βάσης μεταξύ των δύο είναι 18,5 mm και άνω, το πολύ όμως 18,7 mm, για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6863	ex 8512 30 90	20	Βομβητής προειδοποίησης για σύστημα αισθητήρα στάθμευσης σε πλαστικό περίβλημα, που λειτουργεί βάσει της πιεζομηχανικής αρχής και που περιέχει: — πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, — συνδετήρα, — έστω και με μεταλλική θήκη, προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Φύλλο θέρμανσης καθρεφτών θυρών αυτοκινήτων, με: — δύοηλεκτρικέςεπαφές, — στρώμα κόλλας και στις δύο πλευρές (στην πλευρά του πλαστικού στηρίγματος του καθρέφτη και στην πλευρά του γυαλιού του καθρέφτη), — προστατευτική χάρτινη μεμβράνη και στις δύο πλευρές	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8391	ex 8516 10 80	10	Σωληνωτό θερμαντικό στοιχείο με φλάντζα συναρμολόγησης για πλυντήρια ρούχων, με: — ονομαστική ισχύ εξόδου 1 700 W σε τάση παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος 230 V, — βάρος μεταξύ 230 g και 250 g, — πάχος της εξωτερικής φλάντζας 2 mm και άνω, — μονωτική επένδυση από στεατίτη ή κεραμικό υλικό, και — σχέδιο χωρίς επίπεδες ζώνες, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων οικιακών συσκευών και των κατασκευαστικών στοιχείων τους [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5845	ex 8516 90 00	70	Εσωτερικός κάδος: — με πλευρικά ανοίγματα και κεντρικό άνοιγμα, — από ανοπτημένο αλουμίνιο, — με κεραμική επίστρωση ανθεκτική σε θερμοκρασίες άνω των 200 °C, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών φριτεζών [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.6316	ex 8528 59 00	20	Συγκρότημα έγχρωμης συσκευής απεικόνισης βίντεο, με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), συναρμολογημένο σε πλαίσιο, — εξαιρουμένων όσων είναι συνδυασμένα με άλλες συσκευές, — το οποίο περιλαμβάνει μέσα οθόνης αφής, πλακέτα τυπωμένων κυκλωμάτων με κυκλώματα οδήγησης, καθώς και τροφοδοτικό ισχύος, και χρησιμοποιείται με σκοπό τη μόνιμη ενσωμάτωση ή συναρμολόγηση σε συστήματα ψυχαγωγίας για οχήματα [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7048	ex 8536 41 10	20	Φωτοηλεκτρικός ηλεκτρονόμος (αποκαλούμενος φωτοβολταϊκό ρελέ) που αποτελείται από μία δίοδο εκπομπής φωτός GaAIAs, ένα γαλβανικά διαχωρισμένο κύκλωμα δέκτη με φωτοβολταϊκή γεννήτρια και ένα MOSFET ισχύος (ως διακόπτη εκκίνησης), εντός περιβλήματος με συνδέσεις, για τάση 60 βολτ ή μικρότερη και ένταση ρεύματος 2 αμπέρ ή μικρότερη	0 %	—	31.12.2026
0.6180	ex 8536 41 90	40	Ηλεκτρονόμος με: — λειτουργία ηλεκτρομηχανικού και/ή ηλεκτρομαγνητικού διακόπτη, — ένταση ρεύματος 3 A έως και 16 A, — πηνίο τάσης 5 V έως και 24 V, και — απόσταση μεταξύ των ακροδεκτών σύνδεσης του κυκλώματος φορτίου το πολύ 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8735	*ex 8536 41 90	60	Ηλεκτρονόμος με λειτουργία ασφαλούς σύνδεσης ή αποσύνδεσης του κυκλώματος φόρτισης και/ή ισχύος μπαταριών 48 V σε πλαστικό περίβλημα, ο οποίος περιέχει: — αισθητήρα ρεύματος 50 A/400 V, — ασφάλεια υψηλής τάσης 70 V/300 A, — έστω και καλώδιο με σύνδεσμο, για χρήση στην παραγωγή επαναφορτιζόμενων μπαταριών για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα [1]	1,1 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7052	ex 8536 49 00	40	Φωτοηλεκτρικός ηλεκτρονόμος (αποκαλούμενος φωτοβολταϊκό ρελέ) που αποτελείται από δύο διόδους εκπομπής φωτός GaAIAs, δύο γαλβανικά διαχωρισμένα κυκλώματα δέκτη με φωτοβολταϊκή/ές γεννήτρια/ες και τέσσερα MOSFET ισχύος (ως διακόπτες εκκίνησης), εντός περιβλήματος με συνδέσεις, για τάση μεγαλύτερη από 60 βολτ	0 %	—	31.12.2026
0.7796	ex 8536 49 00	60	Ηλεκτρονόμος σε σχήμα κύβου με: — τάση λειτουργίας πηνίου 12 VDC (τάση συνεχούς ρεύματος) έως και 24 VDC (τάση συνεχούς ρεύματος), — μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ρεύματος επαφής 5 A έως και 15 A, — ονομαστική τάση 80 VAC (τάση εναλλασσόμενου ρεύματος) έως και 270 VAC (τάση εναλλασσόμενου ρεύματος), — εξωτερικές διαστάσεις 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm), για χρήση στην παραγωγή πινάκων ελέγχου για οικιακές συσκευές [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4614	ex 8536 69 90	82	Σπονδυλωτό βύσμα (φις) ή ρευματολήπτης, συνδεδεμένο/ς ή όχι με άλλους ρευματολήπτες, στον οποίο ενσωματώνονται τουλάχιστον τα εξής: — μετασχηματιστής παλμών, συμπεριλαμβανομένου ευρυζωνικού πυρήνα φερρίτη, — σπείρα κοινού τρόπου, — αντίσταση, — πυκνωτής, προς χρήση στην κατασκευή προϊόντων που υπάγονται στις κλάσεις 8521ή 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4616	ex 8536 69 90	83	Ρευματοδότης ΕΡ με φίλτρο θορύβου, αποτελούμενος από: — ρευματοδότη ΕΡ (για σύνδεση καλωδίων ισχύος) τάσης 230 V, — ολοκληρωμένο φίλτρο θορύβου αποτελούμενο από πυκνωτές και επαγωγικές αντιστάσεις, — συνδετήρας καλωδίων για τη σύνδεση ρευματοδότη ΕΡ με το ηλεκτρικό τροφοδοτικό οθόνης πλάσματος, έστω και εξοπλισμένος με μεταλλικό στήριγμα, το οποίο συνδέει τον ρευματοδότη ΕΡ με την τηλεοπτική συσκευή οθόνης πλάσματος	0 %	p/st	31.12.2029
0.5318	ex 8536 69 90	85	Ρευματολήπτης ή βύσμα (φις), με πλαστικό ή μεταλλικό περίβλημα, με 96 ακίδες κατά μέγιστο, προς χρήση στην κατασκευή προϊόντων των κλάσεων 8521 ή 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.5316	ex 8536 69 90	86	Ρευματοδότης ή ρευματολήπτης τύπου HDMI(High-Definition Multimedia Interface / διεπαφή πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) με πλαστικό ή μεταλλικό περίβλημα, με 19 ή 20 ακίδες σε δύο σειρές, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8521 ή 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.5181	ex 8536 70 00	10	Οπτικός/ό ρευματολήπτης, βύσμα (φις) ή συνδετήρας, για χρήση στην κατασκευή προϊόντων της κλάσης 8521 ή 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8405	ex 8537 10 91	25	Μονάδα ελέγχου αποτελούμενη από πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με τουλάχιστον: — μικροεπεξεργαστή, — προγραμματιζόμενη μνήμη, — ενιαίο σύνδεσμο, — περίβλημα ΜΑΠ, — τάση παροχής 220 V και άνω έως και 240 V, — μήκος μεταξύ 200 mm και 210 mm, — πλάτος μεταξύ 70 mm και 100 mm, και — ύψος μεταξύ 20 mm και 30 mm, για χρήση στην κατασκευή πλυντηρίων πιάτων [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8392	ex 8537 10 91	35	Μονάδα ελέγχου αποτελούμενη από πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με τουλάχιστον: — ένα μικροεπεξεργαστή, — μια προγραμματιζόμενη μνήμη, — δύο ή περισσότερους συνδέσμους, αλλά όχι περισσότερους από δώδεκα, — με ή χωρίς οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), — με ή χωρίς δομοστοιχείο WiFi, και — με ή χωρίς ενσωματωμένο ηχείο, για χρήση στην κατασκευή εντοιχιζόμενων φούρνων [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8460	ex 8537 10 91	43	Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου ανάρτησης με: — πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος σε πλαστικό περίβλημα, — διαύλους Lin και CAN, — προγραμματιζόμενη μνήμη, — επεξεργαστή σήματος, — τάση λειτουργίας συνεχούς ρεύματος 9 V και άνω έως και 16 V, — τουλάχιστον έναν συνδετήρα, — με ή χωρίς μεταλλικό υποστήριγμα στερέωσης, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8085	*ex 8537 10 91	45	Κύριος ελεγκτής υβριδικού συστήματος, για διάγνωση και έλεγχο των στοιχείων του υβριδικού συστήματος πρόωσης, με: — προγραμματιζόμενη μνήμη, — μικροεπεξεργαστή, — τουλάχιστον έναν σύνθετο συνδετήρα, — τάση 24 V, — μήκος 350 mm και άνω έως και 400 mm, — πλάτος 200 mm και άνω έως και 250 mm, — ύψος 80 mm και άνω έως και 120 mm, — σε μεταλλικό περίβλημα	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8985	*ex 8537 10 91	48	Μονάδα ελέγχου της αντλίας ελαίου αυτόματης μετάδοσης για την αποδοτική ρύθμιση της ψύξης και της πίεσης του ελαίου στο σύστημα μετάδοσης κίνησης του οχήματος: — υγρόψυκτη, — με τάση λειτουργίας από 9 V συνεχούς ρεύματος έως και 16 V, — με ύψος από 165 mm έως και 190 mm, — με πλάτος από 40 mm έως και 60 mm, — με μήκος από 170 mm έως και 195 mm, — σε περίβλημα, — με έναν ή περισσότερους συνδέσμους, και για χρήση στην κατασκευή υβριδικών μηχανοκίνητων οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2030
0.7627	ex 8537 10 91	57	Πίνακας ελέγχου προγραμματιζόμενης μνήμης με: — 4 ή περισσότερους κινητήρες κλιμακωτής περιστροφικής κίνησης για τη μετάδοση κίνησης, — 4 ή περισσότερες εξόδους με MOSFET τρανζίστορ, — κύριο επεξεργαστή, — 3 ή περισσότερες εισόδους για αισθητήρες θερμοκρασίας, — τάσης 10 V έως και 30 V, για χρήση στην κατασκευή εκτυπωτών τρισδιάστατης εκτύπωσης [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο IPC-A-610E, κλάση 2, οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον: — ισχύ εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος 208 V και άνω, το πολύ όμως 400 V, — δυαδική παροχή εισόδου 24 V συνεχούς ρεύματος, — αυτόματο διακόπτη ασφαλείας, — κεντρικό διακόπτη ισχύος, — εσωτερικούς ή εξωτερικούς ηλεκτρικούς συνδετήρες και καλώδια, — σε περίβλημα διαστάσεων 281 mmx 180 mmx 75 mm και άνω, το πολύ όμως 630 mmx 420 mmx 230 mm, του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μηχανών ανακύκλωσης ή διαλογής	0 %	p/st	31.12.2029
0.7251	ex 8537 10 91	70	Προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου μνήμης κινητήρα για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: — τυπωμένο κύκλωμα με ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, — περίβλημα αλουμινίου, και — πολλαπλά βύσματα	0 %	p/st	31.12.2027
0.8841	ex 8537 10 91	75	Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος εξοπλισμένη με μικροσυσκευή ελέγχου για σκοπούς λειτουργίας και/ή ελέγχου — έστω και με λειτουργικά στοιχεία, στοιχεία σήματος και άταξη απεικόνισης, — για τάσεις λειτουργίας από 5 V έως και 12 V συνεχούς ρεύματος ή από 220 V έως και 400 V εναλλασσόμενου ρεύματος, για χρήση στην κατασκευή οικιακών συσκευών των διακρίσεων 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6140	ex 8537 10 98	30	Ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC) γέφυρας κινητήρα, μη προγραμματιζόμενης μνήμης που αποτελούνται: — από ένα ή περισσότερα μη συνδεδεμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα, σε χωριστά πλαίσια αγωγών σύνδεσης, — περιλαμβάνουν επίσης διακριτές κρυσταλλολυχνίες ισχύος φαινομένου πεδίου από ημιαγωγό μεταλλικού οξειδίου (MOSFET) που συνδυάζονται για τον έλεγχο κινητήρων συνεχούς ρεύματος σε οχήματα, — και είναι συναρμολογημένα σε περίβλημα από πλαστικό υλικό	0 %	p/st	31.12.2029
0.7194	ex 8537 10 98	33	Μοχλός για μονάδα ελέγχου κάτω από το τιμόνι: — με διάφορους ηλεκτρικούς διακόπτες μίας ή πολλαπλών θέσεων (διακόπτες πλήκτρου, περιστροφικούς ή άλλους), — εξοπλισμένος με πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος και/ή ηλεκτρικά καλώδια, — για τάση μεταξύ 9 V και 16 V, του είδους που προορίζεται για την κατασκευή αυτοκινήτων του κεφαλαίου 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.8401	ex 8537 10 98	38	Πίνακας ελέγχου με διακόπτες για καθρέφτες, παράθυρα και άλλες λειτουργίες σε οχήματα, με: — συνολικό μήκος μεταξύ 144 mm και 150 mm, — απόσταση μεταξύ των προβλεπόμενων κεντρικών σημείων διεπαφής βιδώματος 31 mm και άνω, το πολύ όμως 31,50 mm, και — ηλεκτρικά στοιχεία εντός του πίνακα με ενσωματωμένους λαμπτήρες LED, για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8408	ex 8537 10 98	43	Διακόπτης για ρύθμιση των καθισμάτων μηχανοκίνητων οχημάτων με λειτουργία μνήμης, με: — τρεις ενιαίους διακόπτες, — σύνδεσμο πέντε ακίδων, — τάση μεταξύ 9 VDC έως και 16 VDC (τάση συνεχούς ρεύματος), και — ηλεκτρικά στοιχεία εντός του πίνακα με ενσωματωμένο λαμπτήρα LED για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8400	ex 8537 10 98	48	Πίνακας ελέγχου διακοπτών μνήμης για τον διακόπτη ρύθμισης καθισμάτων και κλειδώματος για οχήματα με: — πλάτος μεταξύ 70,2 mm και 70,5 mm, — παράλληλες αυλακώσεις με απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 2,6 mm έως και 2,8 mm στην οπίσθια πλευρά, — σύνδεσμο 5 ακίδων, και — ηλεκτρικά στοιχεία εντός του πίνακα με ενσωματωμένο λαμπτήρα LED για χρήση στην κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6507	ex 8537 10 98	50	Μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου BCM (ενότητα ελέγχου αμαξώματος) ή IBM (ολοκληρωμένη ενότητα ελέγχου αμαξώματος) ή παρόμοια: — που αποτελείται τουλάχιστον από ένα πλαστικό κουτί με πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, με τάση 9 V και άνω, έως και 16 V, — έστω και με μεταλλικό στήριγμα, — ικανό να ελέγχει, να αξιολογεί και να διαχειρίζεται τις λειτουργίες των υπηρεσιών υποβοήθησης σε αυτοκίνητα, τουλάχιστον τον συγχρονισμό του υαλοκαθαριστήρα, τη θέρμανση των παραθύρων, τον εσωτερικό φωτισμό, την υπενθύμιση της ζώνης ασφαλείας, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87	0 %	p/st	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8407	ex 8537 10 98	53	Μονάδα ελέγχου αποτελούμενη από πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με τουλάχιστον: — ένα μικροεπεξεργαστή, — δύο ή περισσότερους συνδέσμους, αλλά όχι περισσότερους από τέσσερις, — τροποποιημένες ρητίνες, — μήκος μεταξύ 180 mm και 250 mm, — πλάτος μεταξύ 130 mm και 200 mm, και — ύψος μεταξύ 40 mm και 60 mm, για χρήση στην κατασκευή πλυντηρίων ρούχων [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8393	ex 8537 10 98	57	Μονάδα ελέγχου αποτελούμενη από πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με τουλάχιστον: — ένα μικροεπεξεργαστή, — οκτώ ή περισσότερους συνδέσμους, αλλά όχι περισσότερους από ένδεκα, — τάση παροχής μεταξύ 215 V και 245 V, — περίβλημα από PA6-MR30, — με ή χωρίς μετασχηματιστή, — με ή χωρίς ηλεκτρονόμο υψηλής ισχύος, — με ή χωρίς διπολικό τρανζίστορ μονωμένης πύλης, — μήκος μεταξύ 280 mm και 345 mm, — πλάτος μεταξύ 400 mm και 470 mm, — ύψος μεταξύ 28 mm και 45 mm, για χρήση στην κατασκευή επαγωγικών κουζινών [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8406	ex 8537 10 98	63	Μονάδα ελέγχου αποτελούμενη από πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με τουλάχιστον: — ένα μικροεπεξεργαστή, — δύο συνδέσμους, — τάση παροχής μεταξύ 215 V και 245 V, — χωρίς περίβλημα, — μήκος μεταξύ 100 mm και 120 mm, — πλάτος μεταξύ 40 mm και 50 mm, και — ύψος μεταξύ 20 mm και 30 mm, για χρήση στην κατασκευή ψυγείων (1)	0 %	—	31.12.2027
0.3663	ex 8537 10 98	93	Ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, για τάση 12 V, που προορίζεται για χρήση στην κατασκευή συστημάτων ελέγχου της θερμοκρασίας σε οχήματα (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.6866	*ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Εσωτερική κεραία για σύστημα ασφάλισης των θυρών αυτοκινήτου, που περιλαμβάνει: — κεραία σε πλαστικό περίβλημα, — ενδεχομένως και καλώδιο σύνδεσης με βύσμα, — ενδεχομένως και βύσμα σύνδεσης, — τουλάχιστον μία βάση στερέωσης, — ενδεχομένως και πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) που περιλαμβάνει ολοκληρωμένα κυκλώματα, διόδους και κρυσταλλολυχνίες, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7195	ex 8538 90 99	60	Εμπρόσθιος πίνακας ελέγχου, υπό μορφή πλαστικού κουτιού, με φωτεινούς οδηγούς, διακόπτες περιστροφής, πίεσης και πλήκτρου, ή άλλου είδους διακόπτες, χωρίς ηλεκτρικά στοιχεία, του είδους που χρησιμοποιείται στους πίνακες των αυτοκινήτων του κεφαλαίου 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Φωτοπολλαπλασιαστής	0 %	—	31.12.2026
0.3445	ex 8540 89 00	91	Δείκτες υπό μορφή σωλήνα που αποτελείται από γυάλινο πλαίσιο τοποθετημένο επί πίνακος του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 300 mm × 350 mm, μη περιλαμβανομένων των καλωδίων. Ο σωλήνας περιέχει μία ή περισσότερες σειρές χαρακτήρων ή γραμμών διευθετημένων σε σειρές. Καθένας των χαρακτήρων ή των γραμμών αποτελείται από φθορίζοντα η φωσφορίζοντα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετημένα επί ενός επιμεταλλωμένου υποθέματος που είναι επικαλυμμένο με φθορίζουσες ύλες ή φωσφορίζοντα άλατα που γίνονται φωτεινά όταν υποβάλλονται σε βομβαρδισμό ηλεκτρονίων	0 %	—	31.12.2029
0.7409	ex 8540 91 00	20	Θερμιονική πηγή (σημείο εκπομπής) ηλεκτρονίων από εξαβορίδιο του λανθανίου (CAS RN 12008-21-8) ή εξαβορίδιο του δημητρίου (CAS RN 12008-02-5), με ηλεκτρικούς συνδέσμους — με ή χωρίς μεταλλικό περίβλημα, — με ή χωρίς θωράκιση από γραφίτη τοποθετημένη σε σύστημα τύπου mini-Vogel, — με ή χωρίς χωριστά πυρίμαχα μπλοκ άνθρακα που χρησιμοποιούνται ως θερμαντικά στοιχεία και — με θερμοκρασία καθόδου χαμηλότερη από 1 800 K σε ρεύμα νήματος 1,26 A	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7130	ex 8543 70 90	15	Πολυστρωματική ηλεκτροχρωματική μεμβράνη αποτελούμενη από: — δύο εξωτερικές πολυεστερικές στρώσεις, — μεσαία στρώση ακρυλικού πολυμερούς και σιλικόνης και — δύο τερματικά ηλεκτρικής σύνδεσης	0 %	—	31.12.2026
0.8333	ex 8543 70 90	27	Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του συστήματος απεικόνισης της κατάστασης οχήματος 360 μοιρών με: — τάση λειτουργίας συνεχούς ρεύματος 9 V και άνω έως και 16 V, — επεξεργαστή βίντεο, — επεξεργαστή σήματος, — έναν ή περισσότερους συνδέσμους, και — με ή χωρίς με μεταλλικό υποστήριγμα στερέωσης, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.2826	ex 8543 70 90	30	Ενισχυτής, που αποτελείται από ενεργά και παθητικά στοιχεία συναρμολογημένα σε τυπωμένο κύκλωμα τοποθετημένο σε θήκη η οποία φέρει	0 %	p/st	31.12.2029
0.7055	ex 8543 70 90	33	Ενισχυτής υψηλών συχνοτήτων που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα ολοκληρωμένα κυκλώματα και ένα ή περισσότερα διακεκριμένα πλινθία πυκνωτή, με ή χωρίς ολοκληρωμένες παθητικές διατάξεις (IPD) επί μεταλλικής πλάκας εντός περιβλήματος	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2590	ex 8543 70 90	45	Ταλαντωτής πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, με σταθερή συχνότητα, με πεδίο συχνότητας 1,8 MHz έως 67 MHz, τοποθετημένος σε θήκη που φέρει	0 %	p/st	31.12.2029
0.3131	ex 8543 70 90	55	Οπτικοηλεκτρονικό κύκλωμα, που αποτελείται από μία ή περισσότερες διόδους εκπομπής φωτός (LED), εξοπλισμένες ή μη με ολοκληρωμένο κύκλωμα οδήγησης και από μία φωτοδίοδο με κύκλωμα ενίσχυσης, εφοδιασμένο ή μη με ολοκληρωμένο κύκλωμα λογικών διατάξεων πυλών ή που αποτελείται από μία ή περισσότερες διόδους εκπομπής φωτός και τουλάχιστον 2 φωτοδιόδους με κύκλωμα ενίσχυσης, εξοπλισμένο ή μη με ολοκληρωμένο κύκλωμα λογικών διατάξεων πυλών ή άλλα ολοκληρωμένα κυκλώματα, τοποθετημένο σε θήκη	0 %	p/st	31.12.2029
0.2816	ex 8543 70 90	85	Τασιελεγχόμενοι ταλαντωτές (VCO), εκτός από τους θερμοαντισταθμιστικούς, αποτελούμενοι από ενεργητικά και παθητικά στοιχεία συναρμολογημένα σε τυπωμένο κύκλωμα περικλεισμένο σε κιβώριο	0 %	p/st	31.12.2029
0.6709	ex 8544 20 00	30	Καλώδιο σύνδεσης κεραίας για τη μετάδοση ραδιοφωνικών σημάτων (AM/FM), έστω και σημάτων GPS, που περιέχει: — ομοαξονικό καλώδιο, — δύο ή περισσότερα βύσματα, και — 3 ή περισσότερα πλαστικά κλιπ για πρόσδεση με το ταμπλό του είδους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87	0 %	—	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8849	ex 8544 30 00	20	Μονωμένο ηλεκτρικό πολύκλωνο καλώδιο για το σύστημα EPS (ηλεκτροκίνητο σύστημα διεύθυνσης) μηχανοκίνητου οχήματος: — με μήκος από 170 mm έως και 301 mm, — με εξωτερική διάμετρο από 4,5 mm έως και 7 mm, — με θερμοκρασία λειτουργίας από -40 °C έως και 125 °C, — με μονωτικό υλικό καλωδίου από δικτυωτό πολυαιθυλένιο (XLPE) ή θερμοπλαστικό ελαστομερές πολυεστέρα (TPE-E), — με τάση λειτουργίας 5 V, — εφοδιασμένο με τεμάχια σύνδεσης και στα δύο άκρα, — έστω και επιχρυσωμένο ή επικασσιτερωμένο	0 %	—	31.12.2029
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Καλωδίωση ή καλώδιο για σύστημα διεύθυνσης: — για τάση λειτουργίας 12 V, — με τεμάχια σύνδεσης και στις δύο πλευρές, — με ή χωρίς πλαστικούς σφιγκτήρες αγκύρωσης για στερέωση στο κιβώτιο του συστήματος οδήγησης του μηχανοκίνητου οχήματος	0 %	p/st	31.12.2029
0.6710	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Τετρασύρματο καλώδιο σύνδεσης που περιέχει δύο θηλυκά βύσματα για τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων από συστήματα πλοήγησης και/ή ηχοσυστήματα σε υποδοχή USB και/ή οθόνη LCD, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 [1]	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8331	ex 8544 30 00	65	Εξάκλωνο καλώδιο που συνδέει τον αισθητήρα πίεσης λαδιού με τη διάταξη διαφορικού ελέγχου οχημάτων: — με επένδυση από PVC, — με τρεις πολλαπλούς συνδέσμους, και — με ή χωρίς πλαστικό συνδετήρα, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8647	ex 8544 30 00	75	Καλωδίωση για τη σύνδεση του ολοκληρωμένου συστήματος μπαταρίας με τα συστήματα ελέγχου του αυτοκινήτου, η οποία περιέχει: — αδιάβροχο σύνδεσμο εισόδου, — τέσσερις ή περισσότερους συνδέσμους εξόδου, — δύο ή περισσότερους πλαστικούς συνδετήρες για πρόσδεση για χρήση στην παραγωγή επαναφορτιζόμενων μπαταριών για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.6867	*ex 8544 30 00	85	Δισύρματο καλώδιο επέκτασης με δύο βύσματα, που περιέχει τουλάχιστον: — ελαστικό δακτύλιο στερέωσης, — μεταλλικό μάνδαλο συγκράτησης του είδους που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση αισθητήρων ταχύτητας οχήματος στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87	0 %	p/st	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.4980	ex 8544 42 90	10	Καλώδιο μεταβίβασης δεδομένων ικανό για ταχύτητες μετάδοσης διφίων 600 Mbit/sκαι άνω: — τάσης 1,25 V (± 0,25 V) — με ακροδέκτες τοποθετημένους στο ένα ή και στα δύο άκρα, από τους οποίους τουλάχιστον ένας φέρει ακίδες με βήμα 1 mm, — με εξωτερική δικτυωτή θωράκιση, χρησιμοποιούμενο μόνο για επικοινωνία μεταξύ πίνακα LCD, PDP ή OLED και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων επεξεργασίας βίντεο	0 %	p/st	31.12.2029
0.4464	ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95	20 20 10	Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση PET ή PVC, έστω και με σύνδεσμο, με: — τάση έως και 250 V, — ένταση ρεύματος έως και 1 A, — ανθεκτικότητα σε θερμοκρασία έως και 105 °C, — μεμονωμένα σύρματα πάχους έως και 0,1 mm (± 0,01 mm) και πλάτους έως και 0,8 mm (± 0,03 mm), — απόσταση μεταξύ αγωγών έως και 0,5 mm και — βήμα (απόσταση μεταξύ διακέντρων των αγωγών) έως και 1,25 mm	0 %	—	31.12.2028

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8572	ex 8544 42 90 ex 8544 60 10	45 10	Ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος για ηλιακό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας: — ως ενιαίο σύστημα αποτελούμενο από 1 πλαστικό περίβλημα με τουλάχιστον 1 αλλά όχι περισσότερες από 4 διόδους και 2 μονωμένα χάλκινα καλώδια με τεμάχια σύνδεσης ή — ως σύστημα 3 μερών αποτελούμενο από ένα πλαστικό περίβλημα με τουλάχιστον 1 αλλά όχι περισσότερες από 4 διόδους και 2 πλαστικά περιβλήματα με μονωμένα χάλκινα καλώδια με τεμάχια σύνδεσης, — με ένταση ρεύματος για τις διόδους από 3 A έως και 50 A, — μέγιστου μήκους καλωδίου έως και 1 500 mm, — μέγιστης ονομαστικής τάσης 1 500 V	0 %	—	31.12.2028
0.8859	ex 8544 42 90	55	Καλωδίωση για τη μετάδοση σημάτων ή/και ηλεκτρικής ισχύος, — με τεμάχια σύνδεσης 26 ή 28 ακροδεκτών από το καλώδιο στην πλακέτα, τερματισμένα με τεχνολογία ρίκνωσης, — συγκρατούμενη με ταινία από καουτσούκ ή βινύλιο ή μονωτική ταινία ή περίβλημα ή πλέγμα εξωθημένων ινών ή συνδυασμό αυτών, για τη σύνδεση τροφοδοτικού ισχύος με το κύριο συγκρότημα πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων (PBA) και τα ηλεκτρικά κατασκευαστικά στοιχεία ψυγείου ή πλυντηρίου ρούχων [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6853	*ex 8544 42 90	70	Ηλεκτρικοί αγωγοί: — τάσης το πολύ 80 V, — μήκους το πολύ 120 cm, — εφοδιασμένοι με τεμάχια σύνδεσης, για χρήση στην κατασκευή βοηθημάτων και εξαρτημάτων ακοής και επεξεργαστών ομιλίας [1]	0 %	p/st	31.12.2030
0.2424	ex 8544 49 93	10	Ελαστομερείς σύνδεσμοι, από καουτσούκ ή σιλικόνη, αποτελούμενοι από ένα ή περισσότερα στοιχεία αγωγών	0 %	p/st	31.12.2029
0.6861	*ex 8544 49 93	30	Ηλεκτρικοί αγωγοί: — τάσης το πολύ 80 V, — από κράμα λευκόχρυσου-ιριδίου, — επιστρωμένοι με πολυ(τετραφθοροαιθυλένιο), — χωρίς τεμάχια σύνδεσης, για χρήση στην κατασκευή βοηθημάτων και εμφυτευμάτων ακοής και επεξεργαστών ομιλίας [1]	0 %	m	31.12.2030
0.3144	ex 8548 00 90	41	Μονάδα, που αποτελείται από έναν συνηχητή που λειτουργεί σε πεδίο συχνότητας 1,8 MHz ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 MHz και έναν πυκνωτή, τοποθετημένη σε θήκη	0 %	p/st	31.12.2029
0.3193	ex 8548 00 90	43	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής	0 %	p/st	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3763	ex 8548 00 90	48	Οπτική μονάδα, που περιλαμβάνει τουλάχιστον — δίοδο λέιζερ και φωτοδίοδο που λειτουργούν σε τυπικό μήκος κύματος 635 nm ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 815 nm — οπτικό φακό — "Ολοκληρωμένο κύκλωμα φωτοανιχνευτή καταγραφής" (PDIC) — ενεργοποιητή εστίασης και παρακολούθησης	0 %	p/st	31.12.2026
0.8972	*ex 8549 13 20	10	Χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές ιόντων λιθίου ή υδριδίου νικελίου-μετάλλου	0 %	—	31.12.2030
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Πλαστικό κάλυμμα για την κάλυψη του διαστήματος μεταξύ των φώτων ομίχλης και του προφυλακτήρα έστω και με ταινία από χρώμιο για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.6590	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Σώμα δισκόφρενου σε έκδοση BIR ("σφαίρα στη στεφάνη"-"Ball in Ramp") ή EPB ("Ηλεκτρονική πέδη στάθμευσης") ή μόνο υδραυλικής λειτουργίας, που περιέχει λειτουργικά ανοίγματα, ανοίγματα στερέωσης και αύλακες οδηγούς, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.6707	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Σιαγόνα δαγκάνας τροχοπέδιλων από όλκιμο χυτοσίδηρο, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6869	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Αυτόματο υδροδυναμικό κιβώτιο ταχυτήτων — με υδραυλικό μετατροπέα ροπής, — χωρίς ενδιάμεσο κιβώτιο και αρθρωτούς άξονες μετάδοσης, — έστω και με εμπρόσθιο διαφορικό, για χρήση στην κατασκευή αυτοκινήτων του κεφαλαίου 87 [1]	0 %	p/st	31.12.2030
0.8820	ex 8708 40 20	25	Διάταξη μετάδοσης αποτελούμενη από: — πλανητικό μηχανισμό διπλού δορυφόρου για την αλλαγή ταχυτήτων, — σπορ σύστημα σειριακής αλλαγής ταχυτήτων με τουλάχιστον 7 έως και 10 ταχύτητες, — πλάτος από 280 mm έως και 470 mm, — ύψος από 350 mm έως και 595 mm, — μήκος από 410 mm έως και 690 mm, — βάρος από 70 kg έως και 110 kg, για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων των διακρίσεων 8703 22 και 8703 23 [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7856	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων σε χυτό περίβλημα αργιλίου για εγκάρσια εγκατάσταση με: — μέγιστες διαστάσεις 550 x 500 x 600 mm — πέντε ή έξι ταχύτητες, — διαφορικό, — ροπή κινητήρα έως 400 Nm, για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8279	*ex 8708 40 20	80	Κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς μετατροπέα ροπής, με: — διπλό συμπλέκτη, — τουλάχιστον 7 σχέσεις εμπροσθοπορείας, — 1 σχέση οπισθοπορείας, — μέγιστη ροπή 450 Nm, — έστω και με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, — ύψος από 350 mm έως και 600 mm, — πλάτος από 350 mm έως και 600 mm, και — βάρος από 70 kg έως και 110 kg, για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703 (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8819	*ex 8708 40 50	25	Διάταξη μετάδοσης που περικλείει 3 άλλους άξονες στο εσωτερικό της και διαθέτει περιστροφικό διακόπτη για την επιλογή της θέσης, αποτελούμενη από: — σώμα από χυτό αλουμίνιο, — διαφορικό, — 2 ηλεκτρικούς κινητήρες και οδοντωτούς τροχούς, — πλάτος από 280 mm έως και 470 mm, — ύψος από 350 mm έως και 595 mm, — μήκος από 410 mm έως και 690 mm, για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων των διακρίσεων 8703 40 και 8703 60 [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8377	ex 8708 40 50	70	Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων εξοπλισμένο με σύστημα διπλού συμπλέκτη με: — τουλάχιστον 8 ταχύτητες, — ροπή κινητήρα 800 Nm και άνω, — ηλεκτρονικό διαφορικό, — σύστημα ασφάλειας κλειδώματος στάθμευσης (P-lock), και — μονάδα ελέγχου μετάδοσης TCU, για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703 [1]	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7987	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Σφαιρικός κλωβός συγκράτησης ρουλεμάν εξωτερικού συνδέσμου σταθερής ταχύτητας, μέρος του συστήματος μετάδοσης κίνησης, κατασκευασμένος από υλικό κατάλληλο για ενανθράκωση με περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,14 % και άνω έως και 0,57 %, σφυρηλατημένο, τορνευμένο, διατρημένο, εξελασμένο και σκληρυμένο	0 %	—	31.12.2030
0.8461	ex 8708 50 20	18	Κεντρικός άξονας για μετάδοση ροπής από το κιβώτιο ταχυτήτων στον οπίσθιο άξονα, αποτελούμενος από: — δύο ράβδους Cardan, — κεντρικό καθολικό σύνδεσμο, — κεντρικό έδρανο με ανάρτηση σε πλαστικό κάλυμμα, — καθολικοί σύνδεσμοι και στα δύο άκρα του άξονα, — σύνδεσμοι ολίσθησης, σωληνωτοί και τερματικοί, — μήκους από 1,4 m έως και 2,4 m, για χρήση στην παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6648	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Άξονας μετάδοσης της κίνησης από πλαστικό ενισχυμένο με ίνες άνθρακα συγκροτούμενος από ένα τεμάχιο χωρίς κεντρικό εξάρτημα σύνδεσης — μήκους κυμαινόμενου μεταξύ 1 και 2 m, — βάρους κυμαινόμενου μεταξύ 6 και 9 Kg	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7988	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Περίβλημα εξωτερικού συνδέσμου σταθερής ταχύτητας σφαιρικού τύπου, για μετάδοση ροπής από τον κινητήρα και το κιβώτιο στους τροχούς μηχανοκίνητων οχημάτων, μορφής εξωτερικής αύλακας, με: — 6 έως και 8 ράγες, με — σπείρωμα, — εξωτερικό ελικοειδή σφηνόδρομο με 21 έως και 38 οδοντώσεις, — για συνεργασία με ρουλεμάν κατασκευασμένο από χάλυβα, με περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,48 % έως και 0,57 %, — σφυρηλατημένο, τορνευμένο, εξελασμένο και σκληρυμένο	0 %	—	31.12.2030
0.7989	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Περίβλημα τρίποδου εσωτερικού συνδέσμου σταθερής ταχύτητας, με: — εξωτερική διάμετρο 67,0 mm έως και 99,0 mm, — 3 συστήματα κύλισης ψυχρής βαθμονόμησης, διαμέτρου 29,95 mm έως και 49,2 mm, — εξωτερικό σφηνόδρομο με 21 έως και 41 οδοντώσεις, — σφυρηλατημένο, τορνευμένο, ελασματοποιημένο και σκληρυμένο	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Ρουλεμάν 3ης γενιάς με διπλή φλάντζα, για μηχανοκίνητα οχήματα, — με ρουλεμάν με σφαιρίδια διπλής σειράς, — έστω και με δακτύλιο ώσης (μετατροπέα), — έστω και με αισθητήρα συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS), — έστω και με τοποθετημένες βίδες, προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7991	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Εσωτερικός σταυρωτός τρίποδος σύνδεσμος σταθερής ταχύτητας, μέρος του συστήματος μετάδοσης κίνησης οχήματος, με: — 3 άξονες σταυρού διαμέτρου 17,128 mm έως και 25,468 mm, — σφυρηλατημένος, τορνευμένος, με ανοιγμένες διευρυμένες οπές και σκληρυμένος	0 %	—	31.12.2030
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Περίβλημα τρίποδου εσωτερικού συνδέσμου ημιαξόνιου για μετάδοση ροπής από τον κινητήρα και το κιβώτιο στους τροχούς μηχανοκίνητων οχημάτων με: — εξωτερική διάμετρο 67,0 mm και άνω έως και 84,5 mm, — 3 συστήματα κύλισης ψυχρής βαθμονόμησης, διαμέτρου 29,90 mm έως και 36,60 mm, — διάμετρο σφράγισης 34,0 mm και άνω έως και 41,0 mm, χωρίς γωνία κλίσης, — σφηνόδρομο με 21 έως και 35 οδοντώσεις, — διάμετρο έδρασης 25,0 mm και άνω έως και 30,0 mm, έστω και με αυλακώσεις ελαίου	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7640	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Διάταξη συνδέσμου σταθερής ταχύτητας για τη μετάδοση ροπής από τον κινητήρα και το κιβώτιο στους τροχούς μηχανοκίνητων οχημάτων, που αποτελείται από: — εσωτερική αύλακα με 6 έως και 8 ράγες για συνεργασία με ρουλεμάν διαμέτρου από 13,0 mm έως και 28,0 mm, — εξωτερική αύλακα με 6 έως 8 ράγες για συνεργασία με τα ρουλεμάν, χαλύβδινα, με περιεκτικότητα σε άνθρακα από 0,45 % έως και 0,58 %, με σπείρωμα και σφηνόδρομο με 22 έως και 44 οδοντώσεις, — σφαιρικό κλωβό συγκράτησης των ρουλεμάν στις ράγες της εξωτερικής και της εσωτερικής αύλακας σε σωστή γωνία, κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για ενανθράκωση με περιεκτικότητα σε άνθρακα από 0,14 % έως και 0,55 %, και — με διαμέρισμα λιπαντικού, — με δυνατότητα λειτουργίας σε σταθερή ταχύτητα με μεταβλητή γωνία άρθρωσης το πολύ 52 μοίρες	0 %	—	31.12.2029
0.6711	*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Κορυφαίο μονωτικό στυλίδιο το οποίο περιέχει: — μεταλλικό στήριγμα με τρεις κοχλίες στερέωσης, και — αναστολέα κραδασμών από καουτσούκ, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7365	ex 8708 80 99	30	Χαλύβδινο βάκτρο εμβόλου επιφανειακής σκλήρυνσης για υδραυλικούς ή υδροπνευματικούς αποσβεστήρες κραδασμών μηχανοκίνητων οχημάτων: — με επικάλυψη χρωμίου, — διαμέτρου 11 mm έως και 28 mm, — μήκους 80 mm έως και 600 mm, με σπειροειδές άκρο ή μαντρέλι για συγκόλληση με αντίσταση	0 %	—	31.12.2027
0.6509	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Ψύκτης από αλουμίνιο με νευρώσεις που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.6859	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Δεξαμενή αέρα εναλλακτών θερμότητας εισόδου ή εξόδου, από κράμα αλουμινίου, για συστήματα ψύξης αυτοκινήτων, που κατασκευάζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN AC 42100 ή EN AC 43000 T6, με: — επιπεδότητα περιοχής μόνωσης το πολύ 0,1 mm, — επιτρεπόμενη ποσότητα σωματιδίων 0,3 mg ανά δεξαμενή, — απόσταση μεταξύ πόρων 2 mm και άνω, — μεγέθη πόρων το πολύ 0,4 mm, και — το πολύ 3 πόρους μεγαλύτερους από 0,2 mm, — βάρος μεταξύ 0,2 kg και 3 kg	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7716	ex 8708 91 35	20	Αγωγός ψύξης με στροβιλοσυμπιεστή που περιέχει: — αγωγό από κράμα αλουμινίου με τουλάχιστον έναν μεταλλικό υποδοχέα και τουλάχιστον δύο οπές στερέωσης, — σωλήνα από καουτσούκ με συνδετήρες, — συζευκτήρα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής στη διάβρωση [SUS430JIL], για χρήση στην παραγωγή κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση για μηχανοκίνητα οχήματα (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8538	ex 8708 91 35	30	Εναλλάκτης θερμότητας διπλού κυκλώματος από αλουμίνιο για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων επιβατηγών αυτοκινήτων: — τύπου επαλλήλων πλακών, — με δύο ζεύγη εισροής και εκροής, ένα για το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου / νερού και ένα για το κύκλωμα ελαίου του κιβωτίου ταχυτήτων, — με τουλάχιστον δύο οπές στερέωσης, — έστω και με τους εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8812	ex 8708 91 35	40	Θερμαντικά σώματα: — με αντιδιαβρωτική προστασία, — για πιέσεις έως και 150 PSI (1 034 kPa), — με μεμονωμένους, αντικαταστάσιμους σωλήνες ψύξης από ορείχαλκο ή χαλκό, για χρήση στην παραγωγή ψύξης κινητήρων και αέρα φόρτισης με βάρος 265 κιλά ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 599 κιλά (1)	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8775	ex 8708 94 99	10	Οδοντοτροχός πλήμνης από ανθρακοχάλυβα ψυχρής έλασης (σύμφωνα με το πρότυπο ASTM A1008), ενσωματωμένος στο πλαστικό και πρεσαριστός σε τροχίσκο, με: — εξωτερική διάμετρο από 81,2 mm έως και 82,55 mm, — εσωτερική διάμετρο από 25,9 mm έως και 25,97 mm, — ύψος της κάτω πλευράς της εσωτερικής διαμέτρου από 11,63 mm έως και 12,13 mm, — ύψος της άνω πλευράς της εσωτερικής διαμέτρου από 3,25 mm έως και 3,5 mm, — συνολικό ύψος από 11,63 mm έως και 19,5 mm, για χρήση στην κατασκευή συστήματος διεύθυνσης οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8777	ex 8708 94 99	20	Ενδιάμεσος άξονας διεύθυνσης που αποτελεί μέρος της κολώνας διεύθυνσης, με: — στρεπτική ακαμψία 25 Nm/μοίρα και άνω, — σωληνωτό αρσενικό άξονα σε συγκολλημένο σωλήνα από ανθρακοχάλυβα (σύμφωνα με το πρότυπο GB/T 699 βαθμίδας 20), — σωληνωτό θηλυκό άξονα σε συγκολλημένο σωλήνα από ανθρακοχάλυβα (σύμφωνα με το πρότυπο GB/T 699 βαθμίδας 20), — καθολική άρθρωση με δύο σταυρούς, κατασκευασμένη από χρωμιούχο χαλυβδόκραμα (σύμφωνα με το πρότυπο GB/T 5216 βαθμίδας 20CrMnTiH), — μήκος, στην ονομαστική τηλεσκοπική θέση, από 396 mm έως και 467 mm, — διεπαφή ζεύξης και στα δύο άκρα με εσωτερική οδόντωση, — δύο καρδανικούς συνδέσμους και στις δύο πλευρές, — λειτουργία τηλεσκοπικού άξονα με εύρος έκτασης από 74 mm έως και 115 mm, για χρήση στην κατασκευή συστήματος διεύθυνσης οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8778	ex 8708 94 99	30	Κάτω άξονας υποβοήθησης ως μέρος της κολώνας διεύθυνσης, κατασκευασμένος από ανθρακοχάλυβα (σύμφωνα με το πρότυπο GB/T699 βαθμίδας 45 ή JIS G4051 βαθμίδας S45C) με: — τελικό φορτίο στρεπτικής αντοχής από 325 Nm και άνω και τιμές Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) από 275 Nm και άνω, — μήκος από 66,39 mm έως και 88,64 mm, — εξωτερική διάμετρο από 27,47 mm έως και 28,38 mm, — εσωτερική οπή διαμέτρου από 6,50 mm έως και 6,58 mm, — εξωτερικό σφηνόδρομο 26 δοντιών, μέγιστης διαμέτρου από 21,18 mm έως και 21,44 mm, — ροζέτα σε τμήμα της εξωτερικής επιφάνειας, μέγιστης διαμέτρου από 26,0 mm έως και 26,1 mm, — έστω και με εξωτερικό σφηνόδρομο 24 δοντιών, μέγιστης διαμέτρου από 24,75 mm έως και 25 mm, για χρήση στην κατασκευή συστήματος διεύθυνσης οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8779	ex 8708 94 99	40	Άνω άξονας υποβοήθησης ως μέρος της κολώνας διεύθυνσης, κατασκευασμένος από ανθρακοχάλυβα (σύμφωνα με το πρότυπο GB/T699 βαθμίδας 45) με: — τελικό φορτίο στρεπτικής αντοχής από 325 Nm και άνω και τιμές Johnson Apparent Elastic Limit (J.A.E.L) από 275 Nm και άνω, — μήκος από 165,3 mm έως και 204,2 mm, — εξωτερική διάμετρο από 22,87 mm έως και 22,92 mm, — εσωτερική οπή διαμέτρου από 6,50 έως και 6,58 mm, — εξωτερικό σπείρωμα, για χρήση στην κατασκευή συστήματος διεύθυνσης οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8780	ex 8708 94 99	50	Κάτω άξονας ως μέρος της κολώνας διεύθυνσης, κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου (σύμφωνα με το πρότυπο ASTM B221M βαθμίδας 6105), που έχει υποστεί ψύξη και αναθέρμανση με αέρα, με: — τελική στρεπτική αντοχή 260 Nm και άνω, — μήκος από 296,7 mm έως και 297,8 mm, — εξωτερικό σφηνόδρομο 18 δοντιών καθ' όλο το μήκος του άξονα, μέγιστης διαμέτρου από 28,7 mm έως και 29 mm, — εσωτερικό σφηνόδρομο 18 δοντιών, ελάχιστης διαμέτρου από 19,7 mm έως και 20 mm, για χρήση στην κατασκευή συστήματος διεύθυνσης οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8782	ex 8708 94 99	60	Ράβδος στρέψης ως μέρος της κολώνας διεύθυνσης, κατασκευασμένη από χαλυβδοκράματα (σύμφωνα με το πρότυπο SAE J1268, βαθμίδας 5160H περί τροποποιημένης χημείας για περιεκτικότητα σε άνθρακα από 0,53 έως και 0,56) με: — στρεπτική ακαμψία άξονα από 2,5 Nm/μοίρα έως και 2,7 Nm/μοίρα, — μήκος από 107,75 mm έως και 108,25 mm, — εξωτερική διάμετρο από 6,38 mm έως και 6,42 mm, — δύο εξωτερικούς σφηνόδρομους 18 δοντιών και στα δύο άκρα του άξονα με μέγιστη διάμετρο από 6,70 mm έως και 6,85 mm, ως διεπαφή συμπίεσης για σύζευξη με τους άξονες εισόδου και εξόδου, — ολόκληρη την επιφάνεια σφυρηλατημένη με εκτόξευση σφαιριδίων χάλυβα, για χρήση στην κατασκευή συστήματος διεύθυνσης οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8781	ex 8708 94 99	70	Σωληνωτός άξονας διεύθυνσης ως μέρος της κολώνας διεύθυνσης, κατασκευασμένος από συγκολλημένο σωλήνα από ανθρακοχάλυβα (σύμφωνα με το πρότυπο EN 10305/2, E235 + C ή GB/T699 βαθμίδας 20) με: — τελική στρεπτική αντοχή από 300 Nm και άνω και τιμές Johnson Apparent Elastic Limit (J.A. E.L) από 275 Nm και άνω, — μήκος από 245,48 mm έως και 287,5 mm, — εξωτερική διάμετρο από 23,95 mm έως και 32,25 mm, — διεπαφή για τη σύνδεση τιμονιού είτε υπό μορφή εξωτερικού σφηνόδρομου 40 δοντιών μέγιστης διαμέτρου από 17,1 mm έως και 17,5 mm και εσωτερικού σπειρώματος M12x1,75-6H είτε υπό μορφή μπουλονιού εξαγωνικής κεφαλής με μικρή διαγώνιο από 15,05 mm έως και 15,35 mm και εσωτερικό σπείρωμα M10x1,5-6H, — διεπαφή είτε υπό μορφή εσωτερικού σφηνόδρομου 10 δοντιών μήκους από 98,0 mm έως και 160 mm, με μικρή διάμετρο από 16,1 mm έως και 16,4 mm, είτε υπό μορφή εσωτερικού σφηνόδρομου 48 δοντιών μήκους από 151 mm έως και 160 mm, με μικρή διάμετρο από 23,2 mm έως και 23,3 mm, για χρήση στην κατασκευή συστήματος διεύθυνσης οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6688	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Φουσκωτό προσκέφαλο ασφαλείας από πολυαμιδικές ίνες υψηλής αντοχής: — ραμμένο, — διπλωμένο, — συγκολλημένο τρισδιάστατα με σιλικόνη για σχηματισμό της κοιλότητας υποδοχής του αερόσακου και στεγανοποίηση του αερόσακου αναλόγως του φορτίου — κατάλληλο για τη χρήση τεχνολογίας ψυχρού φουσκώματος	0 %	p/st	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6687	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Φουσκωτό ραφτό προσκέφαλο ασφαλείας από πολυαμιδικές ίνες υψηλής αντοχής: — διπλωμένο τρισδιάστατα σε πάκο, στερεωμένο με θερμική διαμόρφωση, ειδικές ραφές στερέωσης, υφασμάτινο κάλυμμα ή πλαστικούς συνδετήρες, ή — επίπεδο προσκέφαλο ασφαλείας, έστω και θερμικά διπλωμένο	0 %	p/st	31.12.2030
0.8292	ex 8708 95 99	50	Διάταξη φουσκώματος αερόσακου που περιέχει τόσο πυροτεχνικά στοιχεία όσο και ψυχρά αέρια ως προωθητικά για αερόσακους ασφαλείας οχημάτων, σε κάθε μεμονωμένη αποστολή 1 000 τεμαχίων και άνω	0 %	p/st	31.12.2026
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Βραχίονας μηχανής από αλουμίνιο, με διαστάσεις: — ύψος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm, — πλάτος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 250 mm, — μήκος πάνω από 10 mm, το πολύ όμως 200 mm, με τουλάχιστον δύο οπές στερέωσης, από κράματα αλουμινίου ENAC-46100 ή ENAC-42100 (με βάση το πρότυπο EN:1706) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — εσωτερικό πορώδες το πολύ 1 mm, — εξωτερικό πορώδες το πολύ 2 mm, — σκληρότητα Rockwell HRB 10 και άνω, για χρήση στην παραγωγή συστημάτων ανάρτησης για κινητήρες μηχανοκίνητων οχημάτων	0 %	p/st	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8771	ex 8708 99 97	43	Ακρόμπαρο με περίβλημα από χάλυβα AISI 4137 (SCM435) ή χάλυβα EN10083/2-C45R+N ή ελαφρώς κεκραμένο χάλυβα JIS G4053-SCM435, με: — σφαιρίδιο κατασκευασμένο από χάλυβα EN 10263/4-41CrS4 Q+T ή χάλυβα AISI 4137 (SCM435) ή χάλυβα EN10083/3-42CrMoS4Q+T ή ελαφρώς κεκραμένο χάλυβα JIS G4053-SCM435, — πλαστική φωλιά σφαιριδίου από πολυοξυμεθυλένιο, — απόσταση μεταξύ του άκρου της κοχλιωτής οπής και του κέντρου του σφαιριδίου από 124 mm έως και 194 mm, — διάμετρο σφαιριδίου από 21,98 mm έως και 22 mm, — βάθος κοχλιωτής οπής από 40,5 mm έως και 52 mm, διαστάσεων M14X1,5, — φούσκα, — προστατευτικό φούσκας και δακτύλιο συγκράτησης, — λιπαντικό, για χρήση στην κατασκευή συστήματος διεύθυνσης οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8986	*ex 8708 99 97	53	Διάταξη ράβδου έμφραξης για την εμπρόσθια ανάρτηση σε οχήματα για τη σύνδεση του σταθεροποιητή με τα κατασκευαστικά στοιχεία της ανάρτησης: — από αργίλιο, καουτσούκ και πλαστικό, — με ύψος από 270 mm έως και 300 mm, — με πλάτος από 50 mm έως και 65 mm, — με μήκος από 150 mm έως και 170 mm, για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων [1]	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8973	*ex 8708 99 97	58	Βραχίονας στερέωσης του εμπρόσθιου ψυγείου ή του ενδιάμεσου ψύκτη: — από σίδηρο ή χάλυβα ή από πλαστικές ύλες, — έστω και με προστατευτική επένδυση από ελαστικό, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων της κλάσης 8708 (1)	0 %	—	31.12.2030
0.6848	ex 8714 10 90	70	Ψυγεία για μοτοσικλέτες σε παρτίδες των 100 τεμαχίων και άνω	0 %	p/st	31.12.2027
0.6172	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Εμπρόσθιες περόνες, πλην των άκαμπτων (μη τηλεσκοπικών) εμπρόσθιων περονών που είναι πλήρως κατασκευασμένες από χάλυβα, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων) (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8959	*ex 8714 93 00	20	Εξοπλισμός σύνδεσης οδοντωτών τροχών: — για τοποθέτηση σε τύμπανο πλήμνης, — με 7 έως και 12 οδοντωτούς τροχούς, — με 10 έως και 52 οδοντώσεις για κάθε οδοντωτό τροχό, — με βάρος από 200 g έως και 800 g, — οδοντωτοί τροχοί από επινικελωμένο χάλυβα ή αργίλιο, — με συνδετήρες (αποστάτες) μεταξύ των οδοντωτών τροχών από πλαστικό ή αργίλιο, — χωρίς μηχανισμό καστάνιας, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων (1)	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6879	*ex 8714 96 10	10	Ποδομοχλοί, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων) (1)	0 %	—	31.12.2030
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Τιμόνια ποδηλάτων: — με ή χωρίς ενσωματωμένο λαιμό, — είτε από ανθρακοΐνες και συνθετική ρητίνη είτε από αλουμίνιο, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων) (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Ντεραγιέρ (μηχανισμός που επιτρέπει το πέρασμα της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του ποδηλάτου από το ένα δόντι του τροχού στο άλλο), που αποτελούνται από: — οπίσθιο ντεραγιέρ και είδη στερέωσης, — έστω και εμπρόσθιο ντεραγιέρ, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων) (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.6878	*ex 8714 99 90	30	Λαιμοί σέλας, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων) (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.7708	ex 8714 99 90	40	Λαιμός για τιμόνια ποδηλάτων, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων) (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8507	ex 8714 99 90	50	Οπίσθιος αποσβεστήρας κραδασμών αέρα υπό μορφή πνευματικού ελατηρίου με αποσβεστήρα ελαίου για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.3191	ex 9001 10 90	10	Αναστροφείς εικόνων από συναρμολόγηση οπτικών ινών	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Οργανικός διορθωτικός φακός γυαλιών, άκοπος, κατεργασμένος και στις δύο όψεις, προοριζόμενος να υποβληθεί σε επίστρωση, χρωματισμό, προσαρμογή των άκρων, τοποθέτηση ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική επεξεργασία για χρήση στην παραγωγή διορθωτικών γυαλιών [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6401	ex 9001 50 80	30	Οργανικός άκοπος ημικατεργασμένος φακός γυαλιών με διορθωτικό αποτέλεσμα, στρογγυλού σχήματος, κατεργασμένος μόνο στη μία όψη του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τελειωμένων φακών γυαλιών	0 %	—	31.12.2026
0.7590	ex 9002 11 00	18	Συγκρότημα φακών, αποτελούμενο από κάλυμμα κυλινδρικού σχήματος από μέταλλο ή πλαστικό και οπτικά στοιχεία, με: — μέγιστο οριζόντιο οπτικό πεδίο 120 μοιρών, — μέγιστο διαγώνιο οπτικό πεδίο 105 μοιρών, — μέγιστη εστιακή απόσταση 7,50 mm, — μέγιστο σχετικό διάφραγμα F/2,90, — μέγιστη διάμετρο 22 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5692	ex 9002 11 00	20	Φακοί: — μέγιστων διαστάσεων 95 mmx 55 mmx 50 mm, — με ανάλυση 160 γραμμών/mm ή ανώτερη, και — με λόγο μεγέθυνσης τουλάχιστον 3	0 %	—	31.12.2027

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.7973	*ex 9002 11 00	23	Φακοί με: — μηχανοκίνητη εστίαση, μεγέθυνση και διάφραγμα, — ηλεκτρονικό επιλογέα φίλτρου υπερύθρων, — ρυθμιζόμενη εστιακή απόσταση τουλάχιστον 2,7 mm και έως και 55 mm, — βάρους έως και 120 g, — μήκους μικρότερου των 70 mm, — διαμέτρου έως και 70 mm	0 %	—	31.12.2030
0.7103	ex 9002 11 00	45	Οπτική μονάδα υπερύθρου: — με φακούς πυριτίου, γερμανίου ή γυαλιού με χαλκογεννίτη διαμέτρου το πολύ 62 mm (± 0,05 mm), — έστω και τοποθετημένη επί στηρίγματος από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου του τύπου που χρησιμοποιείται για συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης ή εικονοληπτικών συσκευών δικτύου IP	0 %	—	31.12.2026
0.3177	ex 9002 11 00	50	Φακός αντικειμενικός: — με εστιακή απόσταση 25 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 mm, — που αποτελείται από φακούς από γυαλί ή από πλαστική ύλη, με διάμετρο 60 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 190 mm	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.6572	ex 9002 11 00	85	Συγκρότημα φακών με: — οριζόντιο οπτικό πεδίο 20 deg και άνω έως και 200 deg, — εστιακή απόσταση 1,16 mm και άνω έως και 20 mm, — σχετικό εύρος ανοίγματος F/1,2 και άνω έως και F/4, και — διάμετρο 5 mm και άνω έως και 40 mm, για χρήση στην κατασκευή εικονοληπτικών συσκευών αυτοκινήτων CMOS ή στην παραγωγή εικονοληπτικών συσκευών δικτύου IP ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6288	ex 9025 80 40	50	Ηλεκτρονικός ημιαγώγιμος αισθητήρας για τη μέτρηση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: — Ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασία, (επίσης αντιστάθμιση θερμοκρασίας), υγρασία ή πτητικές οργανικές ενώσεις, — σε περίβλημα κατάλληλο για την αυτόματη εκτύπωση πλακετών κυκλωμάτων ή για τεχνολογία Bare Die (σκέτης ψηφίδας), που περιλαμβάνει: — ένα ή περισσότερα μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικών εφαρμογών (ASIC), — ένα ή περισσότερα μικροηλεκτρομηχανικά στοιχεία αισθητήρα (MEMS), κατασκευασμένα με τεχνολογία ημιαγωγών, με μηχανικά στοιχεία διατεταγμένα σε τρισδιάστατες δομές επί του ημιαγώγιμου υλικού, του είδους που χρησιμοποιείται για ενσωμάτωση σε προϊόντα των κεφαλαίων 84 έως 90 και του κεφαλαίου 95	0 %	p/st	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.3292	ex 9032 89 00	30	Ηλεκτρονικός ελεγκτής ηλεκτρικού υδραυλικού τιμονιού (ελεγκτής EPS)	0 %	p/st	31.12.2029
0.4253	ex 9032 89 00	40	Ψηφιακός ελεγκτής βαλβίδων για τον έλεγχο υγρών και αερίων	0 %	p/st	31.12.2027
0.7004	ex 9032 89 00	50	Οθόνη αερίου για τη ρύθμιση και τον έλεγχο του ρυθμού ροής αερίου, που λειτουργεί με τεχνολογία πλάσματος και αποτελείται από: — ηλεκτρονικό ρυθμιστή ροής μάζας, κατάλληλο για την υποδοχή και αποστολή αναλογικών και ψηφιακών σημάτων — τέσσερις μορφοτροπείς πίεσης, — δύο ή περισσότερες βαλβίδες πίεσης, — ηλεκτρικές διεπαφές και — διάφορους συνδέσμους για σωληνώσεις αερίου — κατάλληλη για διαδικασίες επιτόπιας σύνδεσης πλάσματος ή για διαδικασίες ενεργοποίησης σύνδεσης πολλαπλών συχνοτήτων	0 %	—	31.12.2026
0.5025	ex 9401 99 20	10	Δίσκος καστάνιας για χρήση στην κατασκευή ανακλινόμενων καθισμάτων αυτοκινήτων ([1])	0 %	p/st	31.12.2028
0.8989	*ex 9401 99 20	20	Κασέτα τοποθέτησης υψηλής κινητικότητας, — με ικανότητα λειτουργίας σε εύρος θερμοκρασιών μεταξύ -40 °C και + 85 °C, — επιτρέπει την ελεγχόμενη προς τα εμπρός και προς τα πίσω κίνηση του καθίσματος του οχήματος, — ενσωματωμένη στην πλάτη του καθίσματος μέσω συστήματος χαλύβδινων καλωδίων, αποτρέπει την αφαίρεση του καθίσματος όταν η πλάτη είναι ανοικτή και το επιτρέπει μόνο όταν η πλάτη είναι κλειστή, — κατασκευασμένη από συστατικά από ειδικό κράμα αργιλίου ενισχυμένα με υαλοΐνες και εφοδιασμένα με αυτολιπαινόμενους δακτυλίους κατασκευασμένους από πολυοξυμεθυλένιο (POM) και πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PFTE) για την ελαχιστοποίηση της τριβής, — εξοπλισμένη με σύστημα ασφάλισης σχεδιασμένο να παραμένει ασφαλές υπό δυνάμεις έως 20 G, — απαιτεί ελάχιστη δύναμη 40 N για κανονική λειτουργία	0 %	—	31.12.2030

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.8786	ex 9503 00 95	30	Μινιατούρα κινητήρα η οποία: — αποτελείται από σώμα από πλαστική ύλη, — περιέχει ελατήριο, — παρέχει κίνηση των αξόνων οδοντοτροχών με ελατήριο εφελκυσμού, για χρήση στην κατασκευή παιχνιδιών της κλάσης 9503 [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8789	ex 9503 00 95	40	Μινιατούρα κινητήρα κινούμενη με μηχανική τριβή, η οποία: — αποτελείται από σώμα από πλαστική ύλη, — έχει μήκος άξονα από 10,5 cm έως και 14,5 cm, — περιέχει μεταλλικό δίσκο, — δημιουργεί κίνηση προκαλώντας περιστροφή των οδοντοτροχών με τη δύναμη τριβής, για χρήση στην κατασκευή παιχνιδιών της κλάσης 9503 [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3286	ex 9608 91 00	10	Ακίδες μαρκαδόρων, από πλαστικές ύλες μη ινώδους μορφής, με εσωτερική αύλακα	0 %	—	31.12.2029
0.3289	ex 9608 91 00	20	Ακίδες από πίλημα ή άλλες πορώδεις μύτες για μαρκαδόρους, χωρίς εσωτερική αύλακα	0 %	—	31.12.2029

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	TARIC	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί	Συμπληρωματική μονάδα	Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση
0.2737	ex 9612 10 10	10	Μελανοταινίες για γραφομηχανές από πλαστική ύλη αποτελούμενες από τομείς διαφορετικού χρώματος, όπου οι χρωστικές ουσίες διεισδύουν με τη θερμότητα μέσα σε ένα υπόθεμα (που φέρει την ονομασία εξάχνωση χρωστικών ουσιών)	0 %	—	31.12.2029

([1]) Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.
([2]) Ωστόσο, η αναστολή των δασμών δεν εφαρμόζεται όταν η μεταποίηση πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή επιχειρήσεις εστίασης.
([3]) Μόνο ο κατ' αξίαν δασμός αναστέλλεται. Ο ειδικός δασμός εξακολουθεί να ισχύει.
([4]) Η επιτήρηση των εισαγωγών των αγαθών που καλύπτονται από την παρούσα αναστολή δασμών διεξάγεται σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 55 και 56 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
* Νέο ή τροποποιημένο μέτρο.».