2025/2605

30.12.2025

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2025/2605,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2025,

tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Jotta voitaisiin varmistaa tiettyjen sellaisten maatalous- ja teollisuustuotteiden riittävä ja jatkuva saatavuus, joita ei tuoteta unionissa, ja välttää siten kyseisiä tuotteita koskevat markkinahäiriöt, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 ([1]) 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tyyppiset kyseisiin tuotteisiin sovellettavat yhteisen tullitariffin tullit on suspendoitu neuvoston asetuksella (EU) 2021/2278 ([2]). Tämän seurauksena asetuksen (EU) 2021/2278 liitteessä lueteltuja tuotteita voidaan tuoda unioniin alennetuin tullein tai tullitta ilman määrällisiä rajoituksia.

(2) Tiettyjen sellaisten tuotteiden tuotanto unionissa, joita ei luetella asetuksen (EU) 2021/2278 liitteessä, ei riitä täyttämään kyseisiä tuotteita käyttävien tuotannonalojen erityisvaatimuksia unionissa. Koska on unionin edun mukaista varmistaa tiettyjen tuotteiden riittävä tarjonta ja koska samanlaisia, vastaavia tai korvaavia tuotteita ei tuoteta unionissa riittävästi, kyseisten tuotteiden yhteisen tullitariffin tullit on tarpeen suspendoida kokonaan.

(3) Tiettyjen, akkujen tuotannossa käytettävien tuotteiden, joita ei tällä hetkellä luetella asetuksen (EU) 2021/2278 liitteessä ja joiden tuotanto unionissa on riittämätöntä täyttämään niitä käyttävien tuotannonalojen erityisvaatimuksia unionissa, yhteisen tullitariffin tullit olisi osittain suspendoitava sisäänrakennettujen akkujen tuotannon edistämiseksi unionissa. Kyseisten suspensioiden pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärän olisi oltava 31 päivä joulukuuta 2026, jotta kyseisessä uudelleentarkastelussa voidaan ottaa huomioon akkutuotannon lyhyen aikavälin kehitys unionissa.

(4) On tarpeen muuttaa tiettyjen asetuksen (EU) 2021/2278 liitteessä lueteltujen tuotteiden kuvausta, luokittelua tai käyttötarkoitusvaatimusta tuotteiden teknisen kehityksen ja markkinoiden taloudellisten kehityssuuntausten huomioon ottamiseksi.

(5) Asetuksen (EU) 2021/2278 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio on tarkastellut uudelleen tiettyjen kyseisen asetuksenliitteessä lueteltujen tuotteiden yhteisen tullitariffin tullien suspensioita. Koska on unionin edun mukaista pitää joidenkin kyseisten tuotteiden yhteisen tullitariffin tullien suspensiot voimassa, niiden seuraavalle pakolliselle uudelleentarkastelulle olisi vahvistettava uusi päivämäärä.

(6) Asetuksen (EU) 2021/2278 liitteessä lueteltuihin tiettyihin tuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin tullien suspensio ei ole enää unionin edun mukaista. Kyseiset tuotteet olisi sen vuoksi poistettava kyseisestä liitteestä 1 päivästä tammikuuta 2026.

(7) Asetus (EU) 2021/2278 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8) Jotta yksipuolisten tullisuspensioiden järjestelmän soveltaminen ei keskeytyisi ja jotta noudatettaisiin yksipuolisista tullisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä 13 päivänä joulukuuta 2011 annetussa komission tiedonannossa vahvistettuja suuntaviivoja, tässä asetuksessa säädettyjä asianomaisten tuotteiden tullisuspensioita koskevia muutoksia olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2026. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä,

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

([2]) Neuvoston asetus (EU) 2021/2278, annettu 20 päivänä joulukuuta 2021, tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta sekä asetuksen (EU) N:o 1387/2013 kumoamisesta (EUVL L 466, 29.12.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) 2021/2278 liite tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä.*

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2026.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2025.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. LOSE

LIITE

”LIITE

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3349	ex 0710 80 95	50	Bambunidut, jäädytetyt, ei vähittäismyyntipakkauksissa	0 %	—	31.12.2029
0.2829	ex 0711 59 00	11	Muut kuin Agaricus-, Calocybe-, Clitocybe-, Lepista-, Leucoagaricus-, Leucopaxillus-, Lyophyllum- ja Tricholoma-sukuiset sienet, säilötty väliaikaisesti suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina, säilyketeollisuuden käyttöön [1]	0 %	—	31.12.2026
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Muut kuin Agaricus-sukuiset sienet, kuivatut, kokonaisena tai tunnistettavina viipaleina tai paloina, muuta käsittelyä kuin pelkkää vähittäismyyntipakkauksiin pakkaamista varten tarkoitetut [1] [2]	0 %	—	31.12.2029
0.3347	ex 0804 10 00	30	Tuoreet tai kuivatut taatelit, juoma- tai elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistukseen (ei kuitenkaan pakkaamiseen) tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3228	ex 0811 90 95	20	Boysenmarjat, jäädytetyt, lisättyä sokeria sisältämättömät, muussa kuin vähittäismyyntimuodossa	0 %	—	31.12.2029
0.2409	ex 0811 90 95	30	Ananakset (*Ananas comosus*), paloitellut, jäädytetyt	0 %	—	31.12.2029
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmuöljy, kookosöljy (kopraöljy), palmunydinöljy, seuraavien tuotteiden valmistukseen tarkoitetut: — alanimikkeen 3823 19 10 teolliset monokarboksyylirasvahapot, — nimikkeen 2915 tai 2916 rasvahappojen metyyliesterit, — alanimikkeiden 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasva-alkoholit, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, — alanimikkeen 2905 16 rasva-alkoholit, puhtaat tai sekoitetut, kosmeettisten aineiden, pesutuotteiden tai farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut, — alanimikkeen 3823 11 00 steariinihappo, — nimikkeen 3401 tavarat, tai — nimikkeen 2915 [1] erittäin puhtaat rasvahapot	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3341	ex 1515 90 99	92	Kasviöljy, puhdistettu tai puoliksi puhdistettu, jossa on vähintään 35 mutta enintään 57 painoprosenttia arakidonihappoa tai vähintään 35 mutta enintään 50 painoprosenttia dokosaheksaeenihappoa	0 %	—	31.12.2029
0.7686	1516 20 10		Hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)	0 %	—	31.12.2029
0.4080	ex 1517 90 99	30	kasvi- ja/tai mikrobiöljy, puhdistettu, jossa on — vähintään 25 mutta enintään 70 painoprosenttia arakidonihappoa ja enintään 5 painoprosenttia dokosaheksaeenihappoa (DHA) tai — vähintään 10 mutta enintään 80 painoprosenttia eikosapentaeenihappoa (EPA) ja EPA:n suhde yhteenlaskettuun EPA:han ja DHA:han on yli 20 prosenttia, vakioitu kasviöljyllä	0 %	—	31.12.2026
0.2423	ex 1902 30 10	40	lasinuudelit, joissa on vähintään 60 painoprosenttia mungpaputärkkelystä, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino vähintään 5 kg, muussa kuin vähittäismyyntipakkauksissa	0 %	—	31.12.2029
0.2866	ex 2005 91 00	10	Valmistetut tai säilötyt bambunversot, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 5 kg	0 %	—	31.12.2029
0.5875	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Keittämällä valmistettu papaijasosetiiviste: — *Carica* spp. lajia, — sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	7,8 % ([3])	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5867	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Keittämällä valmistettu guavasosetiiviste: — *Psidium* spp. –lajia, — sokeripitoisuus yli 13 mutta enintään 30 painoprosenttia elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	6 % ([3])	—	31.12.2029
0.4716	*ex 2008 93 91	20	makeutetut kuivatut karpalot, jotka on tarkoitettu elintarvikejalostusteollisuuden tuotteiden valmistusta, mutta ei pakkaamista tai pastörointia varten ([1]) ([4])	0 %	—	31.12.2027
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Suolavedessä olevat ryöpätyt *Karakishmish*-suvun viininlehdet, — joiden suolapitoisuus on yli 6 painoprosenttia, — joiden happoisuus on vähintään 0,1 mutta enintään 1,4 painoprosenttia sitruunahappomonohydraattina ilmaistuna, ja — myös jos niissä on natriumbentsoaattia enintään 2 000 mg/kg CODEX STAN 192-1995 -standardin mukaisesti, riisillä täytettyjen viininlehtikääryleiden valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7767	ex 2008 99 99	35	Acaimarjojen jäädytetty hedelmäliha: — hydratoitu ja pastöroitu — erotettu marjansydämistä vettä lisäämällä — Brix-arvo vähemmän kuin 6 ja — sokeripitoisuus vähemmän kuin 5,6 prosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4664	ex 2009 49 30	91	Ananasmehu, muuna kuin jauheena — Brix-arvo suurempi kuin 20 mutta enintään 67 — arvo yli 30 € / 100 kg netto — lisättyä sokeria sisältävä elintarvike- tai juomateollisuuden tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.4623	ex 2009 81 31	10	karpalomehutiiviste (*Vaccinium macrocarpon*) — Brix-arvo vähintään 40 mutta enintään 66 — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa	0 %	l	31.12.2029
0.6050	ex 2009 89 79	30	Jäädytetty acerolakirsikkamehutiiviste — Brix-arvo yli 48 mutta enintään 67, — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 50 litraa	0 %	l	31.12.2029
0.5206	ex 2009 89 79	85	Acaimarjamehutiiviste — *Euterpe oleracea* -lajin acaimarjasta valmistettu, — jäädytetty, — makeuttamaton, — muuna kuin jauheena, — Brix-arvo vähintään 23 mutta enintään 32, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 10 kg	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4157	ex 2009 89 99	96	Kookosmehu — käymätön, — ei sisällä lisättyä alkoholia tai sokeria, ja — tuotetta lähinnä olevan pakkauksen sisältö vähintään 20 litraa ([2])	0 %	l	31.12.2026
0.6152	ex 2106 10 20	20	Soijaproteiinitiiviste, jonka proteiinipitoisuus kuivapainon perusteella laskettuna on vähintään 65 mutta enintään 90 painoprosenttia, jauheena tai teksturoituna	0 %	—	31.12.2029
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Kaseiiniproteiinihydrolysaatti, jossa on — vähintään 20 mutta enintään 70 painoprosenttia vapaita aminohappoja, ja — peptoneja, joista yli 90 painoprosentin molekyylipaino on enintään 2 000 Da	0 %	—	31.12.2027
0.5246	ex 2519 90 10	10	Sulatettu magnesiumoksidi (magnesia), puhtausaste vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6168	ex 2707 99 99	10	Raskaat ja keskiraskaat öljyt, joissa aromaattisten aineiden osuus on muiden kuin aromaattisten aineiden osuutta suurempi, ja jotka on tarkoitettu jalostamon raaka-aineeksi jossakin 27 ryhmän 5 lisähuomautuksessa kuvatussa tietyssä käsittelyssä ([1])	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8144	*ex 2710 12 25	20	Alifaattisten hiilivetyjen C6 seos (CAS RN 92112-69-1), jossa on vähintään 60 mutta enintään 80 painoprosenttia n-heksaania (CAS RN 110-54-3) ja jolla on seuraavat ominaisuudet: — ominaispaino vähintään 0,666 mutta enintään 0,686 — karbonyyliyhdisteitä yhteensä alle 1 ppm — asetyleeniyhdisteitä yhteensä alle 2 ppm	0 %	—	31.12.2030
0.7823	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Katalyyttisesti vetyisomeroitu perusöljy, josta on poistettu vaha ja joka koostuu hydratuista, erittäin isoparafiinisista hiilivedyistä ja jossa on — vähintään 90 painoprosenttia tyydyttyneitä hiilivetyjä ja — enintään 0,03 painoprosenttia rikkiä ja jonka — viskositeetti-indeksi on vähintään 80 mutta alle 120 ja — kinemaattinen viskositeetti on vähemmän kuin 5,0 tai enemmän kuin 13,0 cSt 100 °C:ssa	0 %	—	31.12.2029
0.7822	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Katalyyttisesti vetyisomeroitu perusöljy, josta on poistettu vaha ja joka koostuu hydratuista, erittäin isoparafiinisista hiilivedyistä ja jossa on — vähintään 90 painoprosenttia tyydyttyneitä hiilivetyjä ja — enintään 0,03 painoprosenttia rikkiä ja jonka viskositeetti-indeksi on vähintään 120	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6495	ex 2710 19 99	20	Katalyyttinen perusöljy, josta on poistettu vaha ja joka on syntetisoitu kaasumaisista hiilivedyistä, minkä jälkeen sille on suoritettu raskaan parafiinin muuntoprosessi (HPC), ja — jossa on enintään 1 mg/kg rikkiä — jossa on yli 99 painoprosenttia tyydytettyjä hiilivetyjä — jossa on yli 75 painoprosenttia n- ja isoparafiinisia hiilivetyjä, joiden hiiliketjun pituus on vähintään 18 mutta enintään 50; ja — joiden kinemaattinen viskositeetti on 40 °C:n lämpötilassa yli 6,5 mm²/s, tai — joiden kinemaattinen viskositeetti on 40 °C:n lämpötilassa yli 11 mm²/s ja viskositeetti-indeksi vähintään 120	0 %	—	31.12.2029
0.7393	ex 2712 90 99	10	1-Alkeenien seos, joka sisältää vähintään 90 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on vähintään 24 hiiliatomia, mutta enintään 1 painoprosenttia 1-alkeeneja, joiden ketjun pituus on enemmän kuin 70 hiiliatomia	0 %	—	31.12.2027
0.8021	2804 70 10		Punainen fosfori	0 %	—	31.12.2027
0.8022	2804 70 90		Fosfori, muu kuin punainen fosfori	0 %	—	31.12.2029
0.6658	*ex 2805 12 00	10	Kalsium, puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia, jauheena tai lankana (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2030
0.5609	ex 2805 19 90	20	Litiummetalli (CAS RN 7439-93-2), puhtausaste vähintään 98,8 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.2559	ex 2805 30 10	10	Ceriumin ja muiden harvinaisten maametallien lejeerinki, joka sisältää vähintään 47 painoprosenttia ceriumia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4979	*2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805 30 40		Harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium, puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorfinen piidioksidi (CAS RN 60676-86-0), — jauheena — puhtausaste vähintään 99,0 painoprosenttia — raekokomediaani vähintään 0,7 mutta enintään 2,1 µm — 70 % hiukkasista ovat sellaisia, että niiden läpimitta on enintään 3 µm	0 %	—	31.12.2029
0.8865	ex 2811 22 00	80	amorfinen piidioksidi (CAS RN 112926-00-8), — jauheena, — puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia, — raekokomediaani vähintään 150 mutta enintään 250 µm, — 90 prosenttia hiukkasista on sellaisia, että niiden läpimitta on yli 3 µm, renkaiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7292	ex 2811 29 90	10	Telluuridioksidi (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2027
0.3308	ex 2812 90 00	10	Typpitrifluoridi (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5747	ex 2816 40 00	10	Bariumhydroksidi (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7594	ex 2818 10 11	10	Sooli-geelikorundi (CAS RN 1302-74-5), jonka alumiinioksidipitoisuus on vähintään 99,6 painoprosenttia ja jossa on tankojen muotoinen mikrokiderakenne, jonka muotosuhde on vähintään 1,3 mutta enintään 6,0	0 %	—	31.12.2029
0.8425	ex 2818 10 11 ex 2818 10 91	20 30	sintrattu korundi, jossa on mikrokiteinen rakenne ja joka koostuu alumiinioksidista (CAS RN 1344-28-1) ja magnesiumaluminaatista (CAS RN 12068-51-8) ja jonka pitoisuus (oksideina laskettuna) on — vähintään 92 painoprosenttia alumiinioksidia ja — enintään 8 painoprosenttia magnesiumoksidia	0 %	—	31.12.2027
0.5110	*ex 2818 10 91	20	Sintrattu korundi, rakenteeltaan mikrokiteinen, joka koostuu alumiinioksidista (CAS RN 1344-28-1), magnesiumaluminaatista (CAS RN 12068-51-8) ja harvinaisten maametallien (yttrium, lantaani ja neodyymi) aluminaateista seuraavina pitoisuuksina (oksideina laskettuna): — vähintään 92 mutta alle 98,5 painoprosenttia alumiinioksidia — 2 (± 1,5) painoprosenttia magnesiumoksidia — 1 (± 0,6) painoprosenttia yttriumoksidia ja — joko 3 (± 2,2) painoprosenttia lantaanioksidia tai — 2 (± 1,2) painoprosenttia lantaanioksidia ja neodyymioksidia, ja jonka kokonaispainosta alle puolella on hiukkaskoko yli 10 mm	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4640	ex 2818 20 00	10	Aktivoitu alumiinioksidi, jonka ominaispinta-ala on vähintään 350 m^2/g	0 %	—	31.12.2029
0.6837	*ex 2818 30 00	20	Alumiinihydroksidi (CAS RN 21645-51-2) — jauheena — puhtausaste vähintään 99,5 painoprosenttia — hajoamispiste vähintään 263 °C — hiukkaskoko 4 µm (± 1 µm) — Na_2O-sisältö yhteensä enintään 0,06 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3306	ex 2818 30 00	30	Alumiinihydroksidioksidi böhmiitin tai pseudoböhmiitin muodossa (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5369	ex 2819 90 90	10	Metallurgiassa (CAS RN 1308-38-9) käytettävä dikromitrioksidi [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5576	ex 2825 10 00	10	Hydroksyyliammoniumkloridi (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7897	*ex 2825 20 00	10	litiumhydroksidimonohydraatti (CAS RN 1310-66-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	2,6 %	—	31.12.2026
0.3800	2825 30 00		Vanadiinioksidit ja -hydroksidit	0 %	—	31.12.2026
0.3303	ex 2825 50 00	20	Kupari(I tai II)oksidi, joka sisältää vähintään 78 painoprosenttia kuparia ja enintään 0,03 painoprosenttia kloridia	0 %	—	31.12.2029
0.6819	*ex 2825 50 00	30	Kupari(II)oksidi (CAS RN 1317-38-0), hiukkaskoko enintään 100 nm	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5555	ex 2825 60 00	10	Zirkoniumdioksidi (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2027
0.7193	ex 2825 70 00	20	Molybdeenihappo (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2026
0.5055	*ex 2826 19 90	10	Volframiheksafluoridi (CAS RN 7783-82-6), jonka puhtausaste on vähintään 99,9 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8296	*ex 2826 90 80	30	Litiumheksafluorofosfaatti (CAS RN 21324-40-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	2,7 %	—	31.12.2026
0.2865	*ex 2827 39 85	10	kuparimonokloridi (CAS RN 7758-89-6), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4180	ex 2827 39 85	20	Antimonipentakloridi (CAS RN 7647-18-9), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6143	ex 2827 39 85	40	Bariumkloridihydraatti (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8936	*ex 2827 49 90	10	zirkoniumdikloridioksidi (CAS RN 7699-43-6), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6463	ex 2827 60 00	10	Natriumjodidi (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7596	ex 2828 10 00	10	Kalsiumhypokloriitti (CAS RN 7778-54-3), jossa aktiivisen kloriinin pitoisuus on vähintään 65 %	0 %	—	31.12.2029
0.3859	ex 2833 29 80	20	Mangaanisulfaattimonohydraatti (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4338	ex 2835 10 00	10	Natriumhypofosfiittimonohydraatti (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6144	ex 2835 10 00	20	Natriumhypofosfiitti (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7452	ex 2835 10 00	30	Alumiinifosfinaatti (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8448	ex 2835 10 00	40	kalsiumfosfinaatti (CAS RN 7789-79-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.2524	ex 2836 91 00	20	Litiumkarbonaatti, sisältäen yhtä tai useampaa seuraavista epäpuhtauksista annettuina pitoisuuksina: — vähintään 2 mg/kg arseenia, — vähintään 200 mg/kg kalsiumia, — vähintään 200 mg/kg klorideja, — vähintään 20 mg/kg rautaa, — vähintään 150 mg/kg magnesiumia, — vähintään 20 mg/kg raskasmetalleja, — vähintään 300 mg/kg kaliumia, — vähintään 300 mg/kg natriumia, — vähintään 200 mg/kg sulfaatteja, määritettynä Euroopan farmakopeassa määriteltyjen menetelmien mukaisesti	0 %	—	31.12.2029
0.2863	ex 2836 99 17	30	Emäksinen zirkonium(IV)karbonaatti (CAS RN 57219-64-4 tai 37356-18-6), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3300	ex 2837 19 00	20	Kuparisyanidi (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4078	ex 2837 20 00	10	Tetranatriumheksasyanoferraatti (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2026
0.2861	ex 2839 90 00	20	Kalsiumsilikaatti (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6632	*ex 2840 20 90	10	Sinkkiboraatti (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2030
0.8520	ex 2840 20 90	20	bariumboraatti (CAS RN 13701-59-2), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6482	ex 2841 70 00	30	Heksa-ammoniumheptamolybdaatti, vedetön (CAS RN 12027-67-7) tai tetrahydraattina (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4323	ex 2841 80 00	10	Diammoniumvolframaatti (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8441	ex 2841 80 00	20	dinatriumvolframaatti (CAS RN 13472-45-2), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7301	ex 2841 90 30	10	Kaliummetavanadaatti (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2027
0.5936	ex 2841 90 70	20	Kaliumtitaanioksidi (CAS RN 12056-51-8) jauheena, puhtausaste vähintään 99 prosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4416	ex 2842 10 00	10	Synteettinen beeta-zeoliitti-jauhe	0 %	—	31.12.2029
0.4588	ex 2842 10 00	20	Synteettinen chabazite-zeoliittijauhe	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluoriflogopiitti (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7097	ex 2842 10 00	60	Alumiinisilikaatti (CAS RN 1318-02-1), — jonka puhtausaste on vähintään 94 painoprosenttia — jolla on alumiinifosfaatti-kahdeksantoista zeoliittirakenne, ja — jonka vaihepuhtaus on vähintään 90 prosenttia kuparizeoliitin valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.4642	ex 2842 90 10	10	Natriumselenaatti (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3295	2845 10 00		Raskas vesi (deuteriumoksidi) *(Euratom)* (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4189	2845 40 00		Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2026
0.3297	2845 90 10		Deuterium ja deuteriumyhdisteet; vety ja sen yhdisteet, deuteriumilla rikastettuina; näitä tuotteita sisältävät seokset ja liuokset (*Euratom*)	0 %	—	31.12.2029
0.4191	ex 2845 90 90	20	Vesi, joka on rikastettu vähintään 95-prosenttisesti happi-18:lla (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4190	ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Hiilimonoksidi (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2026
0.8426	ex 2845 90 90	50	ytterbiumoksidi (CAS RN 1380743-42-9), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, rikastettu vähintään 99,0 mutta enintään 99,8 painoprosenttiin ytterbium-176:ta	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Harvinaisten maalajien tiiviste, jossa on vähintään 60 mutta enintään 95 painoprosenttia harvinaisia maaoksideja ja enintään 1 painoprosentti (kutakin) zirkoniumoksidia, alumiinioksidia tai rautaoksidia, ja jonka hehkutushäviö on vähintään 5 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.3296	ex 2846 10 00	20	Diceriumtrikarbonaatti (CAS RN 537-01-9) , myös hydrattu	0 %	—	31.12.2029
0.3420	ex 2846 10 00	30	Ceriumlantaanikarbonaatti, myös hydrattu	0 %	—	31.12.2029
0.3227	2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		harvinaisten maametallien, yttriumin, skandiumin tai näiden metallien seosten epäorgaaniset ja orgaaniset yhdisteet, muut kuin alanimikkeen 2846 10 00 yhdisteet	0 %	—	31.12.2029
0.3418	ex 2850 00 20	10	Silaani (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5497	ex 2850 00 20	40	Germaniumtetrahydridi (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilaani (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2027
0.7555	ex 2850 00 20	70	Kuutiollinen boorinitridi (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3419	*ex 2850 00 20	80	arsiini (CAS RN 7784-42-1), jonka puhtausaste on vähintään 99,999 tilavuusprosenttia, puolijohteiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4492	ex 2850 00 60	10	Natriumatsidi (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3421	ex 2853 90 90	20	Fosfiini (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-Diklooripropaani (CAS RN 142-28-9), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8906	*ex 2903 29 00	20	*trans*-1,2-dikloorietyleeni (CAS RN 156-60-5), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6633	*2903 42 00		Difluorimetaani (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2030
0.2854	ex 2903 49 30	10	Hiilitetrafluoridi (tetrafluorimetaani) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2852	ex 2903 49 30	20	Perfluorietaani (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Tetrafluoriprop-1-eeni (2,3,3,3-tetrafluoripropeeni) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4517	ex 2903 51 00	20	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluoriprop-1-eeni (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluoripropeeni) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4066	ex 2903 59 00	30	Heksafluoripropeeni (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4-Heksafluoributa-1,3-dieeni (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8553	ex 2903 69 19	25	(*E*)-1,4-dibromibut-2-eeni (CAS RN 821-06-7), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8525	ex 2903 69 19	35	2,2-dibromipropaani (CAS RN 594-16-1), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.7974	*ex 2903 69 19	40	3-(Bromimetyyli)pentaani (CAS RN 3814-34-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8318	ex 2903 69 19	50	vinyylibromidi (CAS RN 593-60-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia, tai tetrahydrofuraaniliuoksena (CAS RN 109-99-9), joka sisältää vähintään 23 mutta enintään 26 painoprosenttia vinyylibromidia	0 %	—	31.12.2027
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-Bromi-2-metyylipropaani (CAS RN 78-77-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.7895	ex 2903 72 00	10	Dikloori-1,1,1-trifluorietaani (CAS RN 306-83-2), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5212	ex 2903 77 90	10	Trifluorikloorietyleeni (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2026
0.6485	ex 2903 79 30	10	Trans-1-kloori-3,3,3-trifluoripropeeni (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5765	ex 2903 89 70	50	Kloorisyklopentaani (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7304	ex 2903 89 70	60	Oktafluorisyklobutaani (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-bromi-2-fluoribifenyyli (CAS RN 41604-19-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-fluorinaftaleeni (CAS RN 321-38-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromifenyyli)etaani (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8557	ex 2903 99 80	23	3,5-*bis*(trifluorimetyyli)bentsyylibromidi (CAS RN 32247-96-4), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8017	*ex 2903 99 80	25	2,2'-Dibromibifenyyli (CAS RN 13029-09-9), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8018	*ex 2903 99 80	35	2-Bromi-9,9'-spirobi[9H-fluoreeni] (CAS RN 171408-76-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Diklooritolueeni (CAS RN 118-69-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia ja joka sisältää: — enintään 0,001 mg/kg tetraklooridibentsodioksiineja, — enintään 0,001 mg/kg tetraklooridibentsofuraaneja, — enintään 0,2 mg/kg tetraklooribifenyylejä	0 %	—	31.12.2029
0.8076	*ex 2903 99 80	45	1-Bromi-4-(*trans*-4-propyylisykloheksyyli)bentseeni (CAS RN 86579-53-5), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluoribentseeni (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8101	*ex 2903 99 80	55	1-Bromi-4-(*trans*-4-etyylisykloheksyyli)bentseeni (CAS RN 91538-82-8), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-Difluoribentsyylibromidi (CAS RN 85118-00-9), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-[Kloori(fenyyli)metyyli]-2-metyylibentseeni (CAS RN 41870-52-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.5917	*ex 2903 99 80	83	1-bromi-3,4,5-trifluoribentseeni (CAS RN 138526-69-9), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.3407	ex 2904 10 00	30	Natrium-*p*-styreenisulfonaatti (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4686	ex 2904 10 00	50	Natrium-2-metyyliprop-2-eeni-1-sulfonaatti (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3409	*ex 2904 20 00	10	Nitrometaani (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2030
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetaani (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2027
0.3408	*ex 2904 20 00	30	1-Nitropropaani (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2030
0.3390	ex 2904 20 00	40	2-Nitropropaani (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2526	ex 2904 99 00	20	1-Kloori-2,4-dinitrobentseeni (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6612	*ex 2904 99 00	25	Difluorimetaanisulfonyylikloridi (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2030
0.3388	ex 2904 99 00	30	Tosyylikloridi (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5745	ex 2904 99 00	40	4-Klooribentseenisulfonyylikloridi (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6001	ex 2904 99 00	50	Etaanisulfonyylikloridi (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7957	*ex 2904 99 00	55	2,4-Dikloori-1,3-dinitro-5-(trifluorimetyyli)bentseeni (CAS RN 29091-09-6), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6407	ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilbeeni-2,2'-disulfonihappo (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8160	ex 2904 99 00	65	4-Nitrotolueeni-2-sulfonihappo (CAS RN 121-03-9), jauheena, puhtausaste vähintään 80 painoprosenttia ja vesipitoisuus vähintään 15 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6560	ex 2904 99 00	80	1-Kloori-2-nitrobentseeni (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6186	ex 2905 11 00	10	Metanoli (CAS RN 67-56-1), jonka puhtausaste on vähintään 99,85 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.2967	ex 2905 19 00	11	Kalium-tert-butanolaatti (CAS RN 865-47-4), myös yhdistetyn nimikkeistön 29 ryhmän 1 huomautuksen e) alakohdan mukaisena tetrahydofuraaniliuoksena	0 %	—	31.12.2029
0.6118	ex 2905 19 00	20	Butyylititanaattimonohydraatti, homopolymeeri (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etyyliheksyyli)titanaatti (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5534	ex 2905 19 00	70	Titaanitetrabutanolaatti (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2027
0.5533	ex 2905 19 00	80	Titaanitetraisopropoksidi (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6002	ex 2905 19 00	85	Titaanitetraetanolaatti (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6464	ex 2905 22 00	10	Linaloli (CAS RN 78-70-6), joka sisältää vähintään 90,7 painoprosenttia (3R)-(-)-linalolia (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7114	*ex 2905 22 00	30	(±)-β-sitronelloli (CAS RN 106-22-9), jonka puhtausaste on vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-heks-3-en-1-oli (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2027
0.8544	ex 2905 39 95	15	2,5-dimetyyliheksaani-2,5-dioli (CAS RN 110-03-2), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8619	ex 2905 39 95	25	Pinakoli (CAS RN 76-09-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametyyli-4,7-dekaanidioli (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8937	*ex 2905 39 95	35	propaani-1,3-dioli (CAS RN 504-63-2), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5847	ex 2905 39 95	40	Dekaani-1,10-dioli (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8932	*ex 2905 39 95	45	2,5,7,10,11,14-heksaoksa-1,6-distibabisyklo[4.4.4]tetradekaani (CAS RN 29736-75-2), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-Metyyli-2-propyylipropaani-1,3-dioli (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7701	ex 2905 39 95	60	Dodekaani-1,12-dioli (CAS RN 5675-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-Metyylipropaani-1,3-dioli (CAS RN 2163-42-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8370	ex 2905 39 95	80	Pentaani-1,5-dioli (CAS RN 111-29-5), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.4624	ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluorietanoli (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3378	ex 2906 19 00	10	Sykloheks-1,4-yleenidimetanoli (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2027
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylideenidisykloheksanoli (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6257	ex 2906 19 00	50	4-*tert*-Butyylisykloheksanoli (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-Metyyli-2-(prop-1-en-2-yyli)sykloheksanoli, joka on isomeerien seos (CAS RN 7786-67-6) ja jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8721	ex 2906 19 00	70	(1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)-(+)-2,3-pinanedioli (CAS RN 18680-27-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8929	*ex 2906 29 00	25	(2-bromi-5-jodifenyyli)metanoli (CAS RN 946525-30-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2′-(m-Fenyleeni)dipropan-2-oli (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7806	ex 2906 29 00	60	3-[3-(Trifluorimetyyli)fenyyli]propan-1-oli (CAS RN 78573-45-2)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5855	ex 2906 29 00	85	2-Fenyylietanoli (CAS RN 60-12-8), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6329	ex 2907 12 00	20	Metakresolin (CAS RN 108-39-4) ja parakresolin (CAS RN 106-44-5) seos, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.6559	*ex 2907 12 00	40	*p*-kresoli (CAS RN 106-44-5), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftoli (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6256	*ex 2907 19 10	20	2,6-ksylenoli (CAS RN 576-26-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4480	ex 2907 19 90	20	Bifenyl-4-oli (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7753	ex 2907 19 90	30	2-Metyyli-5-(propan-2-yyli)fenoli (CAS RN 499-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3372	ex 2907 21 00	10	Resorsinoli (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4'-metyleenidi-2,6-ksylenoli (CAS RN 5384-21-4), jonka puhtausaste on vähintään 98,5 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butyyli-4,4'-butylideenidi-m-kresoli (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etyylidyynitrifenoli (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2029
0.2584	*ex 2907 29 00	33	2,2′,2″,6,6′,6″-heksa-*tert*-butyyli-*α*,*α*′,*α*″-(mesityleeni-2,4,6-triyyli)tri-*p*-kresoli (CAS RN 1709-70-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7402	*ex 2907 29 00	38	bifenyyli-4,4'-dioli (CAS RN 92-88-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Metyylihydrokinoni (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2026
0.3848	ex 2907 29 00	85	vedetön floroglusinoli (CAS RN 108-73-6) tai floroglusinolidihydraatti (CAS RN 6099-90-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluori-isopropylideeni)difenoli (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6260	ex 2908 19 00	30	4-Kloorifenoli (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-Trifluorifenoli (CAS RN 113798-74-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.3359	ex 2909 19 90	30	(Nonafluoributyyli)metyylieetterin tai (nonafluoributyyli)etyylieetterin isomeerien seos, puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Etoksi-perfluori-2-metyyliheksaani (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	Cedryylimetyylieetteri (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 39	20	1,1'-Propaani-2,2-diyylibis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromipropoksi)bentseeni] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6649	*ex 2909 30 39	30	1,1'-(1-Metyylietylideeni)bis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromi-2-metyylipropoksi)]-bentseeni (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7828	ex 2909 30 39	50	2-(1-Adamantyyli)-4-bromianisoli (CAS RN 104224-63-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 prosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4710	ex 2909 30 90	10	2-(Fenyylimetoksi)naftaleeni (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-Dimetyylibut-3-yn-1-yyli)oksi]metyyli}bentseeni (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4711	ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metyylifenoksi)etaani (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-Difenoksietaani (CAS RN 104-66-5) jauheena tai vesidispersiona, jossa on vähintään 30 mutta enintään 60 painoprosenttia 1,2-difenoksietaania	0 %	—	31.12.2026
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-Bromi-1,3-difluori-2-(trifluorimetoksi)bentseeni (CAS RN 115467-07-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6783	*ex 2909 30 90	50	1-Etoksi-2,3-difluoribentseeni (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2030
0.5117	*ex 2909 30 90	55	3,4,5-trimetoksitolueeni (CAS RN 6443-69-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6994	ex 2909 30 90	70	O,O,O-1,3,5-trimetyyliresorsinoli (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7706	ex 2909 44 00	10	2-Propoksietanoli (CAS RN 2807-30-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoksipropan-2-oli (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8241	ex 2909 49 80	30	3,4-Dimetoksibentsyylialkoholi (CAS RN 93-03-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8531	ex 2909 49 80	40	2,2'-*p*-fenyleenidioksidietanoli (CAS RN 104-38-1), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[oksi*bis*(metyleeni)]*bis*[2-etyylipropaani-1,3-dioli] (CAS RN 23235-61-2), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoksietyyli)fenoli (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	bis(α,α-dimetyylibentsyyli)peroksidi (CAS RN 80-43-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 prosenttia	2,8 %	—	31.12.2026
0.7910	ex 2909 60 90	50	Lakkabensiinissä (CAS RN 1174522-09-8) olevien 3,6,9-(etyyli- ja/tai propyyli)-3,6,9-trimetyyli-1,2,4,5,7,8-heksoksonaanien (CAS RN 1613243-54-1) liuos, joka sisältää vähintään 25 prosenttia mutta enintään 41 prosenttia heksoksonaaneja	0 %	—	31.12.2029
0.7744	ex 2910 90 00	10	2-[(2-Metoksifenoksi)metyyli]oksiraani (CAS RN 2210-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoksisykloheksaani (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7672	ex 2910 90 00	25	Fenyylioksiraani (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Epoksipropan-1-oli (glysidoli) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6660	*ex 2910 90 00	50	2,3-Epoksipropyylifenyylieetteri (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4361	ex 2910 90 00	80	Allyyliglysidyylieetteri (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undekanaali (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8073	*ex 2912 19 00	20	Akryylialdehydi (CAS RN 107-02-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia, hajusteiden tai farmaseuttisten välituotteiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2030
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetyylisyklohekseenikarbaldehydi (alfa- ja betaisomeerien seos) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Kanelialdehydi (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8604	ex 2912 29 00	65	Tereftaalialdehydi (CAS RN 623-27-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-tert-Butyylibentsaldehydi (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5135	*ex 2912 49 00	30	Salisyylialdehydi (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2030
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-Dihydroksibentsaldehydi (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8582	ex 2912 49 00	60	4-hydroksibentsaldehydi (CAS RN 123-08-0), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8911	*ex 2912 49 00	70	5-(1,1-dimetyylietyyli)-2-metoksibentsaldehydi (CAS RN 85943-26-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7712	ex 2913 00 00	10	2-Nitrobentsaldehydi (CAS RN 552-89-6)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8328	ex 2913 00 00	20	4-(Difluorimetoksi)-3-hydroksibentsaldehydi (CAS RN 151103-08-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8552	ex 2913 00 00	30	2-hydroksi-5-nitrobentsaldehydi (CAS RN 97-51-8), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptan-2-oni (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2027
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Metyylibutanoni (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-oni (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7554	ex 2914 19 90	60	Sinkkiasetyyliasetonaatti (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7568	ex 2914 29 00	15	Estr-5 (10) eeni-3,17-dioni (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3475	ex 2914 29 00	20	Sykloheksadek-8-enoni (CAS RN 3100-36–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7450	ex 2914 29 00	25	Sykloheks-2-enoni (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4933	*ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Menta-1 (6) ,8-dien-2-oni (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8015	*ex 2914 29 00	35	4-(*trans*-4-Propyylisykloheksyyli)sykloheksanoni (CAS RN 82832-73-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7389	ex 2914 29 00	55	1-(sedr-8-en-9-yyli)etanoni (CAS RN 32388-55-9), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8695	ex 2914 29 00	65	3-metyylisyklopent-2-enoni (CAS RN 2758-18-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.3480	ex 2914 29 00	75	bornan-2-oni (kamferi) (CAS RN 76-22-2), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.6265	ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetyyli-1-indanoni (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6447	ex 2914 39 00	25	1,3-Difenyylipropaani-1,3-dioni (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4227	ex 2914 39 00	30	Bentsofenoni (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2027
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Metyylibentsofenoni (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5739	ex 2914 39 00	70	Bentsiili (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Metyyliasetofenoni (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8288	ex 2914 40 90	10	Bentsoiini (CAS RN 119-53-9), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-Dimetoksiasetoni (CAS RN 6342-56-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-Hydroksiasetofenoni (CAS RN 99-93-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-Oksiran-2-yylimetoksi)fenyyli-3-fenyylipropan-1-oni (CAS RN 22525-95-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Metoksiasetofenoni (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{(2-hydroksipropaani-1,3-diyyli)bis[oksi(6-hydroksibentseeni-2,1-diyyli)]}dietanoni (CAS RN 16150-44-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.7797	ex 2914 50 00	35	2-Hydroksi-1-[4-[4-(2-hydroksi-2-metyylipropanoyyli)fenoksi] fenyyli]-2-metyylipropan-1-oni (CAS-RN 71868-15-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroksifenyyli)butan-2-oni (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroksibentsofenoni (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8922	*ex 2914 50 00	48	7-hydroksi-3,4-dihydronaftalen-1(2H)-oni (CAS RN 22009-38-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoksi-2-fenyyliasetofenoni (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2027
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihydroksiasetofenoni (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Etyyliantrakinoni (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroksiantrakinoni (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5430	ex 2914 69 80	40	*p*-Bentsokinoni (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluoribentsofenoni (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7751	ex 2914 79 00	27	(2-Kloori-5-jodifenyyli)-(4-fluorifenyyli)metanoni (CAS RN 915095-86-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-Metoksi-1-[4-(trifluorimetyyli)fenyyli]pentan-1-oni (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8338	ex 2914 79 00	33	(4R)-4-(2-Fluorifenyyli)-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-oni (CAS RN 1234356-88-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.3474	ex 2914 79 00	40	Perfluori(2-metyylipentan-3-oni) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8563	ex 2914 79 00	43	5-klooripentan-2-oni (CAS RN 5891-21-4), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8591	ex 2914 79 00	48	2-kloori-3',4'-dihydroksiasetofenoni (CAS RN 99-40-1), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Klooripropiofenoni (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-tert-Butyyli-2',6'-dimetyyli-3',5'-dinitroasetofenoni (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4-Kloori-4'-hydroksibentsofenoni (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6120	ex 2914 79 00	80	Tetrakloori-p-bentsokinoni (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7955	*ex 2915 24 00	10	etikkahappoanhydridi (CAS RN 108-24-7), jonka puhtausaste on vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8543	ex 2915 39 00	15	4-(2,2-dikloorisyklopropyyli)fenyyliasetaatti (CAS RN 144900-34-5), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.6155	ex 2915 39 00	25	2-Metyylisykloheksyyliasetaatti (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5909	ex 2915 39 00	33	2-tert-butyylisykloheksyyliasetaatti (CAS RN 88-41-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia ja joka sisältää vähintään 80 painoprosenttia cis-2-tert-butyylisykloheksyyliasetaattia (CAS RN 20298-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7433	ex 2915 39 00	35	Cis-3-heksenyyliasetetaatti (CAS RN 3681-71-8), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.2957	ex 2915 39 00	40	*tert*-Butyyliasetaatti (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7423	ex 2915 39 00	45	4-*Tert*-butyylisykloheksyyliasetaatti (CAS RN 32210-23-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.5119	*ex 2915 39 00	55	dodek-8-enyyliasetaatti (CAS RN 28079-04-1), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5121	*ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienyyliasetaatti (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2030
0.5289	ex 2915 39 00	75	Isobornyyliasetaatti (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	1-Fenyylietyyliasetaatti (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7834	ex 2915 40 00	10	Etyylitrikloriasetaatti (CAS RN 515-84-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5858	ex 2915 60 19	20	Etyylibutyraatti (CAS RN 105-54-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7540	ex 2915 70 40	10	Metyylipalmitaatti (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7541	*ex 2915 90 30	10	Metyylilauraatti (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2030
0.8495	ex 2915 90 30	20	kloorimetyylidodekanoaatti (CAS RN 61413-67-0), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7407	ex 2915 90 90	20	Metyyli-(R)-2-fluoripropionaatti (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7542	ex 2915 90 90	25	Metyylikaprylaatti (CAS RN 111-11-5), metyylidekanoaatti (CAS RN 110-42-9) tai metyylimyristaatti (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6003	ex 2915 90 90	27	Trietyyliortoformiaatti (CAS RN 122-51-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5767	ex 2915 90 90	30	3,3-Dimetyylibutyryylikloridi (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8154	ex 2915 90 90	33	Etyyli 8-bromikaprylaatti (CAS RN 29823-21-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8423	ex 2915 90 90	43	Trifluorietikkahappoanhydridi (CAS RN 407-25-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6255	ex 2915 90 90	45	Trimetyyliortoformiaatti (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8457	ex 2915 90 90	53	3-kloori-2,2-dimetyylipropanoyylikloridi (CAS RN 4300-97-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.4954	*ex 2915 90 90	60	Etyyli-6,8-diklooriokтanoaatti (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2030
0.2585	ex 2916 12 00	10	2-*tert*-Butyyli-6-(3-*tert*-butyyli-2-hydroksi-5-metyylibentsyyli)-4-metyylifenyyliakrylaatti (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3466	*ex 2916 13 00	30	Sinkkimonometakrylaatti, jauheena (CAS RN 63451-47-8), myös jos se sisältää enintään 17 painoprosenttia valmistuksessa syntyviä epäpuhtauksia	0 %	—	31.12.2030
0.3468	ex 2916 13 00	40	Sinkkidimetakrylaatti (CAS RN 13189-00-9) jauheena, jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia ja jossa on enintään 1 painoprosentti stabilaattoria	0 %	—	31.12.2029
0.2638	ex 2916 14 00	10	2,3-Epoksipropyylimetakrylaatti (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8863	ex 2916 14 00	40	butyylimetakrylaatti (CAS RN 97-88-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8953	*ex 2916 14 00	50	2-hydroksietyylimetakrylaatti (CAS RN 868-77-9), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5991	ex 2916 19 95	40	Rehun valmistukseen tarkoitettu sorbiinihappo (CAS RN 110-44-1) [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6238	ex 2916 19 95	50	Metyyli 2-fluoriakrylaatti (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7980	*ex 2916 19 95	60	Metyyli-2-fluoriprop-2-enoaatti (CAS RN 2343-89-7), jonka puhtausaste on vähintään 93 painoprosenttia, myös, jos se sisältää enintään 7 prosenttia stabilointiainetta 2,6-di-tert-butyyli-p-kresoli (CAS RN 128-37-0) ja tetrabutyyliammoniumnitriittiä (CAS RN 26501-54-2)	0 %	—	31.12.2030
0.7940	*ex 2916 19 95	70	Metyyli-3-metyyli-2-butenoaatti (CAS RN 924-50-5), jonka puhtausaste on vähintään 99,0 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transflutriini (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7931	*ex 2916 20 00	25	Sykloheksaanikarbonyylikloridi (CAS RN 2719-27-9), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8336	ex 2916 20 00	55	Metyyli 2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-en-1-yyli)syklopropaani-1-karboksylaatti (CAS RN 5460-63-9), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.4931	*ex 2916 20 00	60	3-Sykloheksyylipropionihappo (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8352	ex 2916 20 00	65	Teflutriini (ISO), (CAS RN 79538-32-2) jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.5421	ex 2916 31 00	10	Bentsyylibentsoaatti (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Fenetyylibentsoaatti (CAS RN 94-47-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6248	ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobentsoehappo (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5214	ex 2916 39 90	15	2-Kloori-5-nitrobentsoehappo (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2636	ex 2916 39 90	20	3,5-Diklooribentsoyylikloridi (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6557	ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetyylifenyyli)asetyylikloridi (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-Metyyli-3-(4-fluorifenyyli)-propionyylikloridi (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7827	ex 2916 39 90	27	Metyyli-6-bromi-2-naftoaatti (CAS RN 33626-98-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 prosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4930	*ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetyylibentsoyylikloridi (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2030
0.5944	ex 2916 39 90	35	Metyyli 4-*tert*-butyylibentsoaatti (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8489	ex 2916 39 90	40	etyyli-4-bromi-3-(bromimetyyli)bentsoaatti (CAS RN 347852-72-6), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7734	ex 2916 39 90	43	2-(3,5-Bis(trifluorimetyyli)fenyyli)-2-metyylipropionihappo (CAS RN 289686-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2634	ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetyylibentsoyylikloridi (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4238	ex 2916 39 90	55	4-*tert*-Butyylibentsoehappo (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2027
0.3462	*ex 2916 39 90	58	ibuprofeeni (INN) (CAS RN 15687-27-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-Fenyylibutaanihappo (CAS RN 90-27-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8369	ex 2916 39 90	67	Nitrobentsoehappo (CAS RN 62-23-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-Dikloorifenyyli)asetyylikloridi (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	*m*-Tolueenikarboksyylihappo (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2027
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-Trifluorofenyyli)etikkahappo (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3457	ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-metyylibentsyyli)oksalaatti (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4746	ex 2917 11 00	30	Kobolttioksalaatti (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8946	*ex 2917 12 00	30	bis(3,4-epoksisykloheksyylimetyyli)adipaatti (CAS RN 3130-19-6), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.4684	ex 2917 19 10	10	Dimetyylimalonaatti (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5602	ex 2917 19 10	20	Dietyylimalonaatti (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.7451	ex 2917 19 80	35	Dietyylimetyylimalonaatti (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7880	ex 2917 19 80	45	Rautafumaraatti (CAS RN 141-01-5), jonka puhtausaste on vähintään 93 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4918	*ex 2917 19 80	50	Tetradekaanidihappo (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8302	*ex 2917 19 80	55	Maleiinihappo (CAS RN 110-16-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8530	ex 2917 19 80	60	oksalyylidikloridi (CAS RN 79-37-8), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8728	ex 2917 19 80	65	20-*tert*-butoksi-20-oksoikosaanihappo (CAS RN 683239-16-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.3454	ex 2917 19 80	70	Itakonihappo (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2029
0.4790	ex 2917 19 80	75	eteenibrassylaatti (CAS RN 105-95-3), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8534	ex 2917 19 80	80	etyyliklooriglyoksylaatti (CAS RN 4755-77-5), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8945	*ex 2917 19 80	85	dibutyyli-itakonaatti (CAS RN 2155-60-4), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.2631	ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Heksakloori-8,9,10-trinorborn-5-eeni-2,3-dikarboksyylianhydridi (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2627	ex 2917 20 00	40	3-Metyyli-1,2,3,6-tetrahydroftaalihappoanhydridi (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2029
0.2954	ex 2917 34 00	10	Diallyyliftalaatti (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4945	*ex 2917 39 85	20	Dibutyyli-1,4-bentseenidikarboksylaatti (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2030
0.6796	*ex 2917 39 85	25	Naftaleeni-1,8-dikarboksyylianhydridi (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2030
0.3640	*ex 2917 39 85	30	Bentseeni-1,2:4,5-tetrakarboksyylihapon dianhydridi (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8255	ex 2917 39 85	45	3-(4-Kloorifenyyli)glutaarihappo (CAS RN 35271-74-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6553	ex 2917 39 85	50	1,4,5,8-Naftaleenitetrakarboksyylihappo -1,8-monoanhydridi (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8526	ex 2917 39 85	55	3-nitroftaalihappo (CAS RN 603-11-2), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.6554	ex 2917 39 85	60	Peryleeni-3,4:9,10-tetrakarboksyylihappodianhydridi (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6366	ex 2918 19 30	10	Koolihappo (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6367	ex 2918 19 30	20	3-α,12-α-Dihydroksi-5-β-kolaani-24-happo (deoksikoolihappo) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2950	ex 2918 19 98	20	L-Maliinihappo (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8509	ex 2918 19 98	25	(*S*)-2-hydroksi-2-fenyylietikkahappo (CAS RN 17199-29-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7702	ex 2918 19 98	30	Etyyli 1-hydroksisyklopentaanikarboksylaatti (CAS RN 41248-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7907	ex 2918 19 98	50	12-Hydroksioktadekaanihappo (CAS RN 106-14-9), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia ja jota käytetään polyglyseriini-poly-12-hydroksioktadekaanihapon estereiden valmistuksessa [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8044	*ex 2918 19 98	60	(*R*)-*tert*-Butyyli-2'-(1-hydroksietyyli)-3-metyyli-[1,1'-bifenyyli]-4-karboksylaatti (CAS RN 1246560-92-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8422	ex 2918 19 98	70	Rac-*tert*-butyyli 3-hydroksi-4-pentenoaatti (CAS RN 122763-67-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.5781	ex 2918 29 00	35	Propyyli-3,4,5-trihydroksibentsoaatti (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8917	*ex 2918 29 00	45	3-hydroksi-2-naftoehappo (CAS RN 92-70-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3638	ex 2918 29 00	50	Heksametyleeni bis[3-(3,5-di-*tert*-butyyli-4-hydroksyylifenyyli)propionaatti] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5220	ex 2918 29 00	60	4-Hydroksibentsoehapon metyyli-, etyyli-, propyyli- tai butyyliesterit tai niiden natriumsuolat (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6456	ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodisalisyylihappo (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4427	ex 2918 30 00	30	Metyyli-2-bentsoyylibentsoaatti (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7864	ex 2918 30 00	35	3-oksosyklobutaani-1-karboksyylihappo, jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia (CAS RN 23761-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8861	ex 2918 30 00	43	etyyli-4-oksovaleraatti (CAS RN 539-88-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8949	*ex 2918 30 00	48	proheksadionikalsium (ISOM) (CAS RN 127277-53-6), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8950	*ex 2918 30 00	53	2-(4-klooribentsoyyli)bentsoehappo (CAS RN 85-56-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8256	ex 2918 30 00	55	Metyyli 3-okso-pentanoaatti (CAS RN 30414-53-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6250	ex 2918 30 00	60	4-Oksovaleriaanahappo (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6455	ex 2918 30 00	70	2-[4-Kloori-3-(kloorisulfonyyli)bentsoyyli]bentsoehappo (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8342	ex 2918 30 00	75	Metyyli 2-((1*S*,2*R*)-3-okso-2-pentyylisyklopentyyli)asetaatti (CAS RN 151716-35-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7062	ex 2918 30 00	80	Metyylibentsyyliformiaatti (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7344	ex 2918 30 00	85	2-Fluori-5-formyylibentsoehappo (CAS RN 550363-85-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5857	ex 2918 30 00	87	Etyyliasetoasetaatti (CAS RN 141-97-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6814	*ex 2918 99 90	13	3-Metoksi-2-metyylibentsoyylikloridi (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2030
0.5856	ex 2918 99 90	15	Etyyli 2,3-epoksi-3-fenyylibutyraatti (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6901	*ex 2918 99 90	18	Etyyli-2-hydroksi-2-(4-fenoksifenyyli)propanoaatti (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6147	ex 2918 99 90	25	3-Metoksi-2-(2-kloorimetyylifenyyli)-metyylipropionaatti (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7256	ex 2918 99 90	27	Etyyli-3-etoksipropionaatti (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6342	ex 2918 99 90	35	p-Anisiinihappo (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diklofoppi-metyyli (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2027
0.2945	ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Hydroksi-3-metoksikanelihappo (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6224	ex 2918 99 90	45	4-Metyylikatekolidimetyyliasetaatti (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8066	*ex 2918 99 90	48	2-Bromi-5-metoksibentsoehappo (CAS RN 22921-68-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.2947	ex 2918 99 90	50	Metyyli-3,4,5-trimetoksibentsoaatti (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.2943	ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoksibentsoehappo (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	allyyli-(3-metyylibutoksi)asetaatti (CAS RN 67634-00-8), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.2948	ex 2918 99 90	73	metyyli-(2*R*)-2-(4-hydroksifenoksi)propionaatti (CAS RN 96562-58-2), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8947	*ex 2918 99 90	78	3,4-epoksisykloheksyylimetyyli-3',4'-epoksisykloheksaanikarboksylaatti (CAS RN 2386-87-0), jonka puhtausaste on vähintään 91 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6747	*ex 2918 99 90	85	Trineksapakki-etyyli (ISO) (CAS RN 95266-40-3), puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5495	ex 2919 90 00	50	Trietyylifosfaatti (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bisfenoli-A bis(difenyylifosfaatti) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6413	ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoksietyyli)fosfaatti (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6253	ex 2920 19 00	30	2,2'-Oksibis(5,5-dimetyyli-1,3,2-dioksafosforinaani)-2,2-disulfidi (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3634	2920 23 00		Trimetyylifosfiitti (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4158	2920 24 00		Trietyylifosfiitti (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2026
0.2626	ex 2920 29 00	10	*O,O'*-Dioktadesyylipentaerytritolibis(fosfiitti) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5038	*ex 2920 29 00	20	Tris(metyylifenyyli)fosfiitti (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2030
0.6004	ex 2920 29 00	25	fosetyyli-alumiini (ISOM) (CAS RN 39148-24-8), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5045	*ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dikumyylifenyyli)pentaerytritolidifosfiitti (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8942	*ex 2920 29 00	45	tris(2-kloorietyyli)fosfiitti (CAS RN 140-08-9), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimetyylietyyli)-6-(2-etyyliheksyylioksi)-12H dibentso[d,g][1,3,2] dioksafosfosiini (CAS RN 126050-54-2), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia (CAS RN 126050-54-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8522	ex 2920 90 10	13	tetraetyyliortokarbonaatti (CAS RN 78-09-1), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.2605	ex 2920 90 10	20	Diallyyli-2,2'-oksidietyylidikarbonaatti (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8641	*ex 2920 90 10	23	1,3,2-dioksatiolaani- 2,2-dioksidi (CAS RN 1072-53-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	3,2 %	—	31.12.2026
0.7559	*ex 2920 90 10	33	etyylimetyylikarbonaatti (CAS RN 623-53-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	3,2 %	—	31.12.2026
0.3685	ex 2920 90 10	40	Dimetyylikarbonaatti (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8297	*ex 2920 90 10	45	Eteenikarbonaatti (CAS RN 96-49-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	3,2 %	—	31.12.2026
0.3868	ex 2920 90 10	50	Di-*tert*-butyylidikarbonaatti (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8298	*ex 2920 90 10	55	Vinyleenikarbonaatti (CAS RN 872-36-6), jonka puhtausaste on vähintään 99,9 painoprosenttia	3,2 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8299	*ex 2920 90 10	65	Vinyylieteenikarbonaatti (CAS RN 4427-96-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	3,2 %	—	31.12.2026
0.8511	*ex 2920 90 10	85	Dietyylikarbonaatti (CAS RN 105-58-8), jonka puhtausaste on vähintään 99,9 painoprosenttia	3,2 %	—	31.12.2026
0.8542	ex 2920 90 70	10	tris(2-propyyliheptyyli)boraatti (CAS RN 1488321-95-4), puhtausaste vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.7588	ex 2920 90 70	20	Dietyylifosforikloridaatti (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8719	ex 2920 90 70	35	tri-isopropyyliboraatti (CAS RN 5419-55-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentyyliglykolaatti)diboori (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-tetrametyyli-1,3,2-dioksaborolaani (CAS RN 25015-63-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia ja joka sisältää enintään 1 painoprosentin stabilointiaine trietyyliamiinia (CAS RN 121-44-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6598	*ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolaatti)diboroni (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2030
0.3629	ex 2921 19 99	20	Etyyli(2-metyyliallyyli)amiini (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3631	ex 2921 19 99	30	Allyyliamiini (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8477	ex 2921 19 99	35	*N*-etyyli-*N*-isopropyylipropaani-2-amiini-2-(difluorimetoksi)asetaatti, jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7073	ex 2921 19 99	45	2-Kloori-N-(2-kloorietyyli)etaaniamiinihydrokloridi (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8562	ex 2921 19 99	55	2,2,2-trifluorietyyliaminihydrokloridi (CAS RN 373-88-6), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.6269	ex 2921 19 99	80	Tauriini (CAS RN 107-35-7), johon on lisätty 0,5 % piidioksidia (CAS RN 112926-00-8) paakkuntumisenestoaineeksi	0 %	—	31.12.2029
0.3630	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetyyliamino)propyyli]amiini (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetyyliamino)propyyli]metyyliamiini (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8170	ex 2921 29 00	35	Pentametyleenidiamiini (CAS RN 462-94-2), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, myös vesiliuoksena, jossa on yli 50 painoprosenttia pentametyleenidiamiinia	0 %	—	31.12.2026
0.4917	*ex 2921 29 00	40	Dekametyleenidiamiini (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2030
0.5256	ex 2921 29 00	50	*N*'-[3-(Dimetyyliamino)propyyli]-*N*,*N*-dimetyylipropaani-1,3-diamiini, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7947	*ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametyylieteenidiamiini (CAS RN 110-18-9), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5768	ex 2921 30 99	40	Syklopropyyliamiini (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8529	ex 2921 30 99	60	amantadiinihydrokloridi (CAS RN 665-66-7), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3909	ex 2921 42 00	25	Natriumvety-2-aminobentseeni-1,4-disulfonaatti (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Nitroaniliini (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2620	ex 2921 42 00	50	3-Aminobentseenisulfonihappo (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7739	*ex 2921 42 00	65	4-kloorianiliini (CAS RN 106-47-8), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.3623	ex 2921 42 00	70	2-Aminobentseeni-1,4-diszulfonihappo (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Kloori-2-nitroaniliini (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloroaniliini (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5603	ex 2921 42 00	87	*N*-Metyylianiliini (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4-Dikloroaniliini-6-sulfonihappo (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8433	ex 2921 43 00	25	6-Kloori-α,α,α-trifluori-m-toluidiini (CAS RN 121-50-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8568	ex 2921 43 00	35	3-kloori-*o*-toluidiini (CAS RN 87-60-5), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.3980	ex 2921 43 00	40	4-Aminotolueeni-3-sulfonihappo (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5124	*ex 2921 43 00	60	3-Aminobentsotrifluoridi (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3621	ex 2921 44 00	20	Difenyylilamiini (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naftyyliamiini (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-Etyylianiliini (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2609	ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftyylianiliini (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8019	*ex 2921 49 00	45	2-(4-Bifenylyyli)amino-9,9-dimetyylifluoreeni (CAS RN 897671-69-1), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8020	*ex 2921 49 00	55	2-(2-Bifenylyyli)amino-9,9-dimetyylifluoreeni (CAS RN 1198395-24-2), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6825	*ex 2921 49 00	60	2,6-Di-isopropyylianiliini (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8059	*ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-Dimetyylifluoren-2-yyli)amiini (CAS RN 500717-23-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8558	ex 2921 49 00	75	*N*-metyyli-1-(1-naftyyli)metanamiini (CAS RN 14489-75-9), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.3981	ex 2921 51 19	30	2-Metyyli-*p*-fenyleenidiamiinisulfaatti (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4184	ex 2921 51 19	40	*p*-Fenyleenidiamiini (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4498	ex 2921 51 19	50	2-kloori-1,4-fenyleenidiamiini (CAS RN 615-66-7) tai 2,5-dikloori-1,4-fenyleenidiamiini (CAS RN 20103-09-7)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2612	ex 2921 59 90	15	3,5-dietyylitolueenidiamiinin isomeerien seos(CAS RN 68479-98-1)	0 %	—	31.12.2028
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3'-Diklooribentsidiinidihydrokloridi (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2027
0.3870	ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilbeeni-2,2'-disulfonihappo (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7860	ex 2922 19 00	15	Vesiliuos, jossa on — vähintään 73 painoprosenttia 2-amino-2-metyyli-1-propanolia (CAS RN 124-68-5), — vähintään 4,5 mutta enintään 27 painoprosenttia vettä (CAS 7732-18-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5757	ex 2922 19 00	20	2- (2-Metoksifenoksi) etyyliamiinihydrokloridi (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7946	*ex 2922 19 00	29	N-Metyyli-N-(2-hydroksietyyli)-p-toluidiini (CAS RN 2842-44-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3617	ex 2922 19 00	30	*N,N,N',N'*-Tetrametyyli-2,2'-oksibis(etyyliamiini) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8337	ex 2922 19 00	33	2-Metoksietaani-1-amini (CAS RN 109-85-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-Amino-2-bromi-5-fluorifenyyli)amino)-3-(bentsyylioksi) propan-2-oli-4-metyylibentseenisulfonaatti (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6947	*ex 2922 19 00	43	2-[2-(dimetyyliamino)etoksi]etanoli (CAS RN 1704-62-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-Metoksimetyyli-p-fenyylidiamiini (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3616	ex 2922 19 00	53	2-(2-Metoksifenoksi)etaaniamiini (CAS RN 1836-62-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-Aminoadamantan-1-oli (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3871	ex 2922 19 00	60	*N,N,N'*-Trimetyyli-*N'*-(2-hydroksi-etyyli)2,2'-oksibis(etyyliamiini), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5905	ex 2922 19 00	65	*trans*-4-Aminosykloheksanoli (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7935	*ex 2922 19 00	70	2-Bentsyyliaminoetanoli (CAS RN 104-63-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Etoksietyyliamini (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4665	ex 2922 19 00	80	*N*-[2-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]etyyli]-*N*-metyyli-1,3-propaanidiamiini (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5996	ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroksinaftaleeni-1,7-disulfonihappo (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2703	ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2704	ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3873	ex 2922 21 00	50	Natriumvety-4-amino-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5997	ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo, jonka puhtausaste on vähintään 80 painoprosenttia (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8564	ex 2922 29 00	13	2-(4-kloorifenoksi)-5-(trifluorimetyyli)aniliini (CAS RN 349-20-2), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8832	ex 2922 29 00	18	bis[(4-metoksifenyyli)metyyli]amiini (CAS RN 17061-62-0), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Aminofenoli (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-kresoli (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6624	*ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoksi)etaani (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2030
0.7642	ex 2922 29 00	33	o-Fenetidiini (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8934	*ex 2922 29 00	38	4-amino-2,3-dikloorifenoli (CAS RN 39183-17-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.4627	ex 2922 29 00	65	4-Trifluorimetoksianiliini (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-Kloori-2,5-dimetoksianiliini (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidiini (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminofenyyli)tiofosfaatti (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4956	*ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetyyli)fenoli (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2030
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Dietyyliaminofenoli (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4914	*ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klooribentsofenoni (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7713	ex 2922 39 00	30	(2-Fluorifenyyli)-[2-(metyyliamino)-5-nitrofenyyli]metanoni (CAS RN 735-06-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6761	*ex 2922 39 00	35	5-Kloori-2-(metyyliamino)bentsofenoni (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7371	ex 2922 39 00	45	2-Amino-3,5-dibromibentsaldehydi (CAS RN 50910-55-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.3546	ex 2922 43 00	10	Antraniilihappo (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3547	ex 2922 49 85	10	Ornitiiniaspartaatti (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5037	*ex 2922 49 85	17	Glysiini (CAS RN 56-40-6), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia, myös jos siihen on lisätty enintään 5 prosenttia piidioksidia paakkuuntumisenestoaineeksi (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2030
0.5619	ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-klorobentsoehappo (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-Etyyliheksyyli 4-aminobentsoaatti (CAS RN 26218-04-2), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6340	ex 2922 49 85	25	Dimetyyli-2-aminobentseeni-1,4-dikarboksylaatti (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8948	*ex 2922 49 85	28	magnesiumdiglysinaatti (CAS RN 14783-68-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8234	ex 2922 49 85	33	4-Amino-2-klooribentsoehappo (CAS RN 2457-76-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvaliini (CAS RN 6600-40-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8236	ex 2922 49 85	43	(E)-Etyyli 4-(dimeetyyliamino)but-2-eonaattimaleaatti (CAS RN 1690340-79-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.3983	ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenyyliglysiini (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8340	ex 2922 49 85	53	(*S*)-etyyli 3-amino-3-fenyylipropanoaatti hemi((2R,3R)-2,3-dihydroksisukkinaatti), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.4239	ex 2922 49 85	60	Etyyli-4-dimetyyliaminobentsoaatti (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8726	ex 2922 49 85	63	glysiinihydrokloridi (CAS RN 6000-43-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia, myös jos se sisältää enintään 5 prosenttia piidioksidia (CAS RN 112926-00-8) paakkuuntumisenestoaineena, elintarvikearomien valmistukseen käytettävä [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7254	ex 2922 49 85	75	L-alaniini-isopropyyliesterihydrokloridi (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7020	ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoetoksi)etoksi)etikkahappohydrokloridi (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-Dijodityroniini (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4702	ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoksifenyyli)-etyyli]-sykloheksanolihydrokloridi (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8445	ex 2922 50 00	25	L-treoniini (CAS RN 72-19-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8473	ex 2922 50 00	45	(*S*)-2-amino-2-(3-fluori-5-metoksifenyyli)etanolihydrokloridi (CAS RN 2095692-22-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8364	ex 2922 50 00	55	1-{[4-(Bentsyylioksi)fenyyli]-2-(dimetyyliamino)etyyli}sykloheksanoli (CAS RN 93413-61-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8325	ex 2922 50 00	65	[4-[2-(Dimetyyliamino)etoksi]fenyyli](4-hydroksifenyyli)metanoni (CAS RN 173163-13-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.3543	ex 2923 90 00	10	Tetrametyyliammoniumhydroksidi (CAS RN 75-59-2), vesiliuoksena, jossa on 25 (± 0,5) painoprosenttia tetrametyyliammoniumhydroksidia	0 %	—	31.12.2029
0.8715	ex 2923 90 00	13	*bis*(*N*,*N*,*N*-trimetyyliadamantan-1-aminium)sulfaatti (CAS RN 1000777-61-6), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia, myös vesiliuoksena, joka sisältää vähintään 20 prosenttia *bis*(*N*,*N*,*N*-trimetyyliadamantan-1-aminium)sulfaattia (CAS RN 1000777-61-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8159	ex 2923 90 00	30	Tetrabutyyliammonium tetrahydroboraatti (CAS RN 33725-74-5), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8931	*ex 2923 90 00	33	kalsiumfosforyylikoliinikloriditetrahydraatti (CAS RN 72556-74-2), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7879	ex 2923 90 00	50	Betaiinihydrokloridi (CAS RN 590-46-5), jonka puhtausaste on vähintään 93 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7089	ex 2923 90 00	55	Tetrabutyyliammoniumbromidi (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7615	ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimetyyli-trisyklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminiumhydroksidi (CAS RN 53075-09-5) vesiliuoksena, jossa on N,N,N-trimetyyli-trisyklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminiumhydroksidia vähintään 17,5 mutta enintään 27,5 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5063	*ex 2923 90 00	75	Tetraetyyliammoniumhydroksidi, vesiliuoksena, jossa on: — 35 (± 0,5) painoprosenttia tetrametyyliammoniumhydroksidia — enintään 1 000 mg/kg kloridia — enintään 2 mg/kg rautaa ja — enintään 10 mg/kg kaliumia	0 %	—	31.12.2030
0.3536	ex 2923 90 00	80	Diallyylidimetyyliammoniumkloridi (CAS RN 7398-69-8), vesiliuoksena, jossa on vähintään 63 mutta enintään 67 painoprosenttia diallyylidimetyyliammoniumkloridia	0 %	—	31.12.2029
0.6410	ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetyylianiliniumkloridi (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2678	ex 2924 19 00	10	2-Akryyliamido-2-metyylipropaanisulfonihappo (CAS RN 15214-89-8) tai sen natriumsuolat (CAS RN 5165-97-9) tai sen ammoniumsuolat(CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8561	ex 2924 19 00	13	*N*-(*tert*-butoksikarbonyyli)glysiini(CAS RN 4530-20-5), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8000	*ex 2924 19 00	18	2-(((Butyyliamino)karbonyyli)oksi)etyyliakrylaatti (CAS RN 63225-53-6), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8705	ex 2924 19 00	20	*tert*-butyyli-*N*-metyyli-*N*-(2-oksopropyyli)karbamaatti (CAS RN 532410-39-2), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4380	ex 2924 19 00	25	metyylikarbamaatti (CAS RN 598-55-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8027	*ex 2924 19 00	28	(2*S*)-2-Amino-5-(karbamoyyliamino)pentaanihappo; 2-hydroksibutaanidihappo (2:1) (CAS RN 54940-97-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6549	ex 2924 19 00	35	Asetamidi (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8041	*ex 2924 19 00	38	Dietyyliasetamidomalonaatti (CAS RN 1068-90-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8283	ex 2924 19 00	48	*N*,*N*-Dimetyylikarbamoyylikloridi (CAS RN 79-44-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8429	ex 2924 19 00	53	Propamokarbihydrokloridin (ISOM) vesiliuos (CAS RN 2560641–1), jossa on vähintään 64 mutta enintään 68 painoprosenttia propamokarbihydrokloridia	0 %	—	31.12.2027
0.7060	ex 2924 19 00	55	2-Propynyylibutyylikarbamaatti (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4160	ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimetyyliakryyliamidi (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutyyliurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6266	ex 2924 29 70	17	2-(Trifluorimetyyli)bentsamidi (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6568	ex 2924 29 70	23	Benalaksyyli-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-Metoksikarbonyyli-fenyyli-amino)-fenyyli]-etikkahappo (CAS RN 353497-35-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.7118	ex 2924 29 70	30	Natrium-4-(4-metyyli-3-nitrobentsoyyliamino)bentseenisulfonaatti (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8235	ex 2924 29 70	32	N-(4-(amino-2-etoksifenyyli)asetamidi (CAS RN 848655-78-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8621	ex 2924 29 70	34	Etikkahappo-tert-butyyli [(1-aminosykloheksyyli)metyyli]karbamaatti (1/1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-dimetyylietyyli)-4-aminobentsamidi (CAS RN 93483-71-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8258	ex 2924 29 70	36	*N,N'*-2-Kloori-5-metyyli-1,4-fenyleeni)bis[3-oksobutyramidi] (CAS RN 41131-65-1), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beflubutamidi (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8595	ex 2924 29 70	38	2-metyyli-2-propanyyli{(2*S*,3*R*)-3-hydroksi-4-[(2-metyylipropyyli) amino]-1-fenyyli-2-butanyyli}karbamaatti (CAS RN 160232-08-6), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8696	ex 2924 29 70	39	*N*-[(9*H*-fluoren-9-yylimetoksi)karbonyyli]glysiini (CAS RN 29022-11-5), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5066	*ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenyleenibis[3-oksobutyyriamidi], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8697	ex 2924 29 70	41	(2*S*)-6-amino-2-({[(9*H*-fluoren-9-yyli)metoksi]karbonyyli}amino)heksaanihappohydrokloridi (CAS RN 139262-23-0), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8698	ex 2924 29 70	42	*N*-bentsyylioksikarbonyyliglysiini (CAS RN 1138-80-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8183	ex 2924 29 70	46	S-metolaklori (ISO) (CAS RN 87392-12-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.7841	ex 2924 29 70	47	(*S*)-tert-butyyli-(1-amino-3-(4-jodifenyyli)-1-oksopropan-2-yyli)karbamaatti (CAS RN 868694-44-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8381	ex 2924 29 70	48	(3R)-*N*-(tert-butoksikarbonyyli)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorifenyyli)butaanihappo (CAS RN 486460-00-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8346	ex 2924 29 70	49	*tert*-Butyyli [(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimetyylikarbamoyli)sykloheksyyli]karbamaatti etaanidioaatti (CAS RN 1210348-34-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8184	ex 2924 29 70	52	Tsoksamidi (ISO), (CAS RN 156052-68-5) jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Amino-*N*-[4-(aminokarbonyyli)fenyyli]bentsamidi (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8362	ex 2924 29 70	54	2-[4-(Bentsyylioksi)fenyyli]-*N*,*N*-dimetyyliasetamidi (CAS RN 919475-15-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.5069	*ex 2924 29 70	55	N,N′-(2,5-Dimetyyli-1,4-fenyleeni)bis[3-oksobutyyriamidi] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8315	ex 2924 29 70	56	Valifenelaatti (ISO) (CAS RN 283159-90-0), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8710	ex 2924 29 70	57	2-(dimetyyliaminometyylideeni)-4-metoksi-3-okso-*N*-[(2,4,6-trifluorifenyyli)metyyli] butanamidi (CAS RN 1846582-17-9), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8043	*ex 2924 29 70	58	2-Kloori-*N*-[1-(4-kloori-3-fluorifenyyli)-2-metyylipropan-2-yyli]asetamidi (CAS RN 787585-35-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6767	*ex 2924 29 70	62	2-Klooribentsamidi (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6766	*ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-dikloori-5-fluori[1,1'-bifenyyli]-2-yyli)-asetamidi (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2030
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-Dikloori-1,4-fenyleeni)bis[3-oksobutyyriamidi] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8919	*ex 2924 29 70	68	sakubitriilikalsium (INNM) (CAS RN 1369773-39-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6480	ex 2924 29 70	73	Napropamidi (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Amino-*p*-anisanilidi (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2673	ex 2924 29 70	85	*p*-Aminobentsamidi (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3691	ex 2924 29 70	92	3-Hydroksi-2-naftanilidi (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Hydroksi-2'-metyyli-2-naftanilidi (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Etoksi-3-hydroksi-2-naftanilidi (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3863	ex 2924 29 70	97	1,1-Sykloheksaanidietikkahappo-monoamidi (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni 1,1-dioksidi (CAS RN 81-07-2) tai natrium-1,2-bentsisotiatsol-3-olaatti 1,1-dioksidi (CAS RN 128-44-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.2674	ex 2925 19 95	10	*N*-Fenyylimaleiini-imidi (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroisoindoli-1,3-dioni (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5740	ex 2925 19 95	30	*N,N'*-(*m*-Fenyleeni)dimaleimidi (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8704	ex 2925 19 95	50	2-{2-[2-(1,3-diokso-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-2-yyli)etoksi]etoksi}etikkahappo (CAS RN 75001-09-1), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.2934	ex 2925 29 00	10	Disykloheksyylikarbodi-imidi (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5891	ex 2925 29 00	20	N-[3-(dimetyyliamino)propyyli]-N'-etyylikarbodi-imidihydrokloridi (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8339	ex 2925 29 00	25	1-(3-(2-Hydroksietyyli)fenyyli)guanidinium metaanisulfonaattti (CAS RN 2101429-50-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8943	*ex 2925 29 00	35	N-amidinosarkosiinihydraatti (CAS RN 6020-87-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7749	ex 2925 29 00	40	N-amidiinisarkosiini (CAS RN 57-00-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7832	ex 2925 29 00	50	(Kloorimetyleeni)dimetyyli-iminiumkloridi (CAS RN 3724-43-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8040	*ex 2925 29 00	70	Bromimetyylideeni(dimetyyli)atsaniumbromidi (CAS RN 24774-61-6), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8873	ex 2925 29 00	80	etyyli-4-[(metyylifenyyliamino)metyleeni]amino]bentsoaatti (CAS RN 57834-33-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumetriini (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-kloori-5-metyylifenyyli)-2-(4-kloorifenyyli)asetonitriili (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2668	ex 2926 90 70	20	2-(*m*-Bentsoyylifenyyli)propionitriili (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-Bromi-2-klooribentsonitriili (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7514	ex 2926 90 70	22	Asetonitriili (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7805	ex 2926 90 70	24	2-Hydroksi-2-metyylipropioninitriili (CAS RN 75-86-5), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromi-3-nitrilopropionamidi (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6149	ex 2926 90 70	27	Syhalofoppi-butyyli (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8321	ex 2926 90 70	28	3-Bromi-6-kloori-2-fluoribentsonitriili (CAS RN 943830-79-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7430	ex 2926 90 70	29	2-Sykloheksylideeni-2-fenyyliasetonitriili (CAS RN 10461-98-0), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-Dikloori-3,6-dioksosykloheksa-1,4-dieeni-1,2-dikarbonitriili (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2026
0.3522	ex 2926 90 70	32	etyylisyanoasetaatti (CAS RN 105-56-6) tai metyylisyanoasetaatti (CAS RN 105-34-0), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltametriini (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8907	*ex 2926 90 70	34	2,3,3,3-tetrafluori-2-(trifluorimetyyli)propaaninitriili (CAS RN 42532-60-5), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Syaani-2-metoksibentsaldehydi (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8908	*ex 2926 90 70	36	3,4-dimetoksibisyklo[4.2.0]okta-1,3,5,-trieeni-7-karbonitriili (CAS RN 35202-54-1), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8217	ex 2926 90 70	56	Metyyli-2-syaani-2-propyylipentanoaatti (CAS RN 66546-92-7), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	*m*-(1-Syanoetyyli)bentsoehappo (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4802	ex 2926 90 70	70	Metakrylonitriili (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3521	ex 2926 90 70	75	Etyyli-2-syano-2-etyyli-3-metyyliheksanoaatti (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3516	ex 2926 90 70	80	Etyyli-2-syano-2-fenyylibutyraatti (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3514	ex 2926 90 70	86	Etyleenidiamiinitetra-asetonitriili (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3515	ex 2926 90 70	89	Butyronitriili (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-atsobis(4-metoksi-2,4-dimetyylivaleronitriili) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2027
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2'-dimetyyli-2,2'-atsodipropioniamidiinidihydrokloridi (CAS RN 2997-92-4), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-aminoatsobentseeni-4-sulfonihappo (CAS RN 104-23-4), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butyyli-4-hydroksifenyyli)-*N*,*N*'-bipropioniamidi (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6479	ex 2928 00 90	13	Symoksaniili (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6548	ex 2928 00 90	18	Asetonioksiimi (CAS RN 127-06-0), puhtaus vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.6871	*ex 2928 00 90	23	Metobromuroni (ISO) (CAS RN 3060-89-7), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.4929	*ex 2928 00 90	25	Asetaldehydioksiimi (CAS RN 107-29-9), vesiliuoksena	0 %	—	31.12.2030
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentan-2-onioksimi (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	N-Isopropyylihydroksyyliamiini (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7448	ex 2928 00 90	33	4-Kloorifenyylihydratsiinihydrokloridi (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8061	*ex 2928 00 90	38	Metoksiammoniumkloridin vesiliuos (CAS RN 593-56-6), jossa on — vähintään 30 mutta enintään 40 painoprosenttia metoksiammoniumkloridia — enintään 4 painoprosenttia kloorivetyhappoa	0 %	—	31.12.2030
0.8093	*ex 2928 00 90	43	2-(3-Metoksi-3-oksopropyyli)-1,1,1-trimetyylihydratsiinibromidi (CAS RN 106966-25-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenotsidi (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-{[(1H-Fluoren-9-yylimetoksi)karboniili]oksi}pyrrolidiini-2,5-dioni (CAS RN 82911-69-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6635	*ex 2928 00 90	50	Vesiliuos, joka sisältää yli 33,5 mutta enintään 36,5 painoprosenttia 2,2'-(hydroksi-imino) bisetaanisulfonihappodinatriumsuolaa (CAS RN 133986-51-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8474	ex 2928 00 90	53	etyylikloori[(4-metoksifenyyli)hydratsono]asetaatti (CAS RN 27143-07-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.5918	ex 2928 00 90	55	Aminoguanidiniumvetykarbonaatti (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8731	ex 2928 00 90	63	daminotsidi (ISO) (CAS RN 1596-84-5), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4544	ex 2928 00 90	70	Butanonioksiimi (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2029
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumitsoni (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3510	ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5827	ex 2929 10 00	20	Butyyli-isosyanaatti (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4188	ex 2929 10 00	35	1,3-Bis(isosyanaattimetyyli)bentseeni (CAS RN 3634-83-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.2660	ex 2929 10 00	40	*m*-Isopropenyyli-*α*,*α*-dimetyylibentsyyli-isosyanaatti (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5033	ex 2929 10 00	45	2,5 (ja 2,6)-Bis(isosyanaattimetyyli)bisyklo[2.2.1]heptaani (CAS RN 74091-64-8), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.2657	ex 2929 10 00	50	*m*-Fenyleenidi-isopropylideenidi-isosyanaatti (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3509	ex 2929 10 00	60	Trimetyyliheksametyyleenidi-isosyanaatti, isomeerien seos	0 %	—	31.12.2029
0.8451	ex 2929 10 00	65	etyyli-isosyanaatti (CAS RN 109-90-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8171	ex 2929 90 90	40	N-butyylifosforotioiditriamidi (CAS RN 94317-64-3), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8172	ex 2929 90 90	50	N-propyylifosforotioiditriamidi (CAS RN 916809-14-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8611	ex 2929 90 90	60	(2*S*)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-atsidoetoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etyyliamino]-2-oksoetoksi]asetyyli]amino]-*N*-[4-(hydroksimetyyli) fenyyli]-6-[[(4-metoksifenyyli)difenyylimetyyli]amino]heksanamidi (CAS RN 1224601-12-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8701	ex 2929 90 90	70	*N*',*N*''-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-difenyyliheks-3-eeni-2,5-diyyli]*bis*(*N*,*N*-dimetyylirikkidiamidi) (CAS RN 1247119-27-2), vesiliuoksena, jossa on vähintään 70 mutta enintään 95 painoprosenttia *N*',*N*''-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-difenyyliheks-3-eeni-2,5-diyyli]*bis*(*N*, *N*-dimetyylirikkidiamidia)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfokarbi (ISO) (CAS RN 52888-80-9), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8036	*ex 2930 90 95	11	Bentsyyli-(2S)-2-amino-3-[3-(metaanisulfonyylifenyyli)]propanoaattihydrokloridi (CAS RN 1194550-59-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6551	ex 2930 90 95	16	3-(Dimetoksimetyylisilyyli)-1-propaanitioli (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5999	ex 2930 90 95	17	2-(3-Aminofenyylisulfonyyli)etyylivetysulfaatti (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7748	ex 2930 90 95	18	Dimetyylisulfoni (CAS RN 67-71-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8050	*ex 2930 90 95	19	4-Amino-5-(etaanisulfonyyli)-2-metoksibentsoehappo (CAS RN 71675-87-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7799	ex 2930 90 95	20	4-(4-Metyylifenyylitio)bentsofenoni (CAS RN 83846-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6750	ex 2930 90 95	21	[2,2'-Tio-bis-(4-*tert*-oktyylifenolaatti)]-n-butyyliamiininikkeli (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6617	*ex 2930 90 95	25	bis(4-kloorifenyyli)sulfoni (CAS RN 80-07-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	3,2 %	—	31.12.2027
0.6873	*ex 2930 90 95	26	Folpetti (ISO)(CAS RN 133-07-3), puhtausaste vähintään 97,5 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8069	*ex 2930 90 95	28	Mesotrioni (ISO) (CAS RN 104206-82-8) märkänä kakkuna tai märkänä tahnana tai kidemuodossaan, jonka — puhtausaste on vähintään 74 painoprosenttia, ja — enimmäisvesipitoisuus on 23 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7833	ex 2930 90 95	31	(P-tolueenisulfonyyli)metyyli-isosyanidi (CAS RN 36635-61-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8152	ex 2930 90 95	32	2-Metoksi-N-[2-nitro-5-(fenyylisulfanyyli)fenyyli]asetamidi (CAS RN 63470-85-9), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6584	ex 2930 90 95	33	2-Amino-5-{[2-(sulfo-oksi)etyyli]sulfonyyli}bentseenisulfonihappo (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3811	ex 2930 90 95	35	Glutationi (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8510	ex 2930 90 95	36	vedetön kalium-O-isopentyyli-ditiokarbonaatti (CAS RN 928-70-1), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8447	ex 2930 90 95	39	tiodietikkahappo (CAS RN 123-93-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.2928	ex 2930 90 95	40	3,3'-Tiodipropionihappo (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8481	ex 2930 90 95	41	2,2'-diallyyli-4,4'-sulfonyylidifenoli (CAS RN 41481-66-7), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6167	ex 2930 90 95	43	Trimetyylisulfoksoniumjodidi (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2931	ex 2930 90 95	45	2-[(*p*-Aminofenyyli)sulfonyyli]etyylivetysulfaatti (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7689	ex 2930 90 95	50	3-Merkaptopropionihappo (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5114	*ex 2930 90 95	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2030
0.4629	ex 2930 90 95	64	3-Kloori-2-metyylifenyylimetyylisulfidi (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4296	ex 2930 90 95	68	Kletodiimi (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2027
0.4187	ex 2930 90 95	78	4-Merkaptometyyli-3,6-ditia-1,8-oktaaniditioli (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2026
0.2999	ex 2930 90 95	80	Kaptaani (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4694	ex 2930 90 95	81	Dinatriumheksametyleeni-1,6-bistiosulfaattidihydraatti (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2029
0.8694	ex 2930 90 95	82	propaani-1,3-ditioli (CAS RN 109-80-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7985	*ex 2930 90 95	88	1-{4-[(4-Bentsoyylifenyyli)sulfanyyli]fenyyli}-2-metyyli-2-[(4-metyylifenyyli)sulfonyyli] propan-1-oni (CAS RN 272460-97-6), jonka puhtausaste on vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.4094	ex 2930 90 95	89	O-etyyli-, O-isopropyyli-, O-butyyli-, O-isobutyyli- tai O-pentyyli-ditiokarbonaattien kalium- tai natriumsuola	0 %	—	31.12.2026
0.7070	ex 2930 90 95	93	1-Hydratsiini-3-(metyylitio)propan-2-oli (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7078	ex 2930 90 95	95	N-(sykloheksyylitio)ftalimidi (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2026
0.7086	ex 2930 90 95	97	Difenyylisulfoni (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5741	ex 2931 49 80	08	Natriumdi-isobutyyliditiofosfinaatti (CAS RN 13360-78-6) vesiliuoksessa	0 %	—	31.12.2027
0.8546	ex 2931 49 80	10	trietyylifosfonoasetaatti (CAS RN 867-13-0), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.5492	ex 2931 49 80	13	Trioktyylifosfiinioksidi (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2026
0.3492	ex 2931 49 80	20	tetrabutyylifosfoniumasetaatti (CAS RN 30345-49-4), vesiliuoksena, jossa on vähintään 40 mutta enintään 50 painoprosenttia tetrabutyylifosfoniumasetaattia	0 %	—	31.12.2029
0.5758	ex 2931 49 80	25	(Z)Prop-1-en-1-ylfosfonihappo (CAS RN 25838-06-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7533	ex 2931 49 80	35	Etyylifenyyli(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfinaatti (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2656	ex 2931 49 80	38	N-(fosfonometyyli)iminodietikkahappo (CAS RN 5994-61-6), joka sisältää enintään 15 prosenttia vettä ja jonka puhtausaste kuiva-aineen painosta on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5229	ex 2931 49 80	40	Tetrakis(hydroksimetyyli)fosfoniumkloridi (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2026
0.3987	ex 2931 49 80	55	3-(Hydroksifenyylifosfinoyyli)propionihappo (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7709	ex 2931 59 90	50	2-Kloorietyylifosfonihappo (CAS RN 16672-87-0), kiinteä tai vesiliuoksena, joka sisältää 2-kloorietyylifosfonihappoa vähintään 65 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4515	ex 2931 90 00	15	Metyylisyklopentadienyylimangaanitrikarbonyyli (CAS RN 12108-13-3) , joka sisältää enintään 4,9 painoprosenttia syklopentadienyylimangaanitrikarbonyyliä	0 %	—	31.12.2029
0.8051	*ex 2931 90 00	23	Iksatsomibisitraatti (INNM) (CAS RN 1239908-20-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8063	*ex 2931 90 00	28	Trietoksi(3-isosyanaattipropyyli)silaani (CAS RN 24801-88-5), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8272	ex 2931 90 00	30	*Tert*-Butyyliklooridimetyylisilaani (CAS RN 18162-48-6), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8316	ex 2931 90 00	38	2-(Trimetyylisilyyli)etoksimetyylikloridi (CAS RN 76513-69-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8442	ex 2931 90 00	40	Klooritrimetyylisilaani (CAS RN 75-77-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trimetyyli-indium (CAS RN 3385-78-2), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8649	ex 2931 90 00	48	4-fenoksibentseeniboronihappo (CAS RN 51067-38-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetyylisilaani (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8554	ex 2931 90 00	55	3-(hydroksimetyyli)fenyyliboronihappo (CAS RN 87199-15-3), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trimetyyligallium (CAS RN 1445-79-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8941	*ex 2931 90 00	68	vetytetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti(1-)—N,N-dimetyylianiliini (1:1) (CAS RN 118612-00-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3486	*ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfuryylialkoholi (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2030
0.4590	ex 2932 14 00	20	1,6-dikloori-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosyyli-4-kloori-4-deoksi-α-D-galaktopyranosidi (CAS RN 56038-13-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-metyylifuraani (CAS RN 534-22-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8636	ex 2932 19 00	25	Metyylitetrahydro-2-furaanikarboksylaatti (CAS RN 37443-42-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8605	ex 2932 19 00	35	(2*S*,3*S*,4*S*,5*R*)-3-(3,4-difluori-2-metoksifenyyli)-4,5-dimetyyli-5-(trifluorimetyyli) tetrahydrofuran-2-yyli-4-nitrobentsoaatti (CAS RN 2875066-49-0), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.4514	ex 2932 19 00	41	2,2-Di(tetrahydrofuryyli)propaani (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3*S*)-3-[4-[(5-Bromi-2-kloorifenyyli)metyyli]fenoksi]tetrahydro-furaani (CAS RN 915095-89-5), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefuryylitrioni (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3487	ex 2932 19 00	70	Furfuryyliamiini (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5240	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurylideenidi(asetaatti) (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5257	ex 2932 20 90	15	Kumariini (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7958	*ex 2932 20 90	18	4-Hydroksikumariini (CAS RN 1076-38-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8478	ex 2932 20 90	28	(*R*)-3-(3,4-difluori-2-metoksifenyyli)-4,5-dimetyyli-5-(trifluorimetyyli)furaani-2(5*H*)-oni (CAS RN 2875066-35-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8532	ex 2932 20 90	33	6-sykloheksyyli-4-metyyli-2*H*-pyran-2-oni (CAS RN 14818-35-0), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8944	*ex 2932 20 90	38	6-dimetyyliamino-3,3-bis(4-dimetyyliaminofenyyli)ftalidi (CAS RN 1552-42-7), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5611	ex 2932 20 90	40	(*S*)-(-)-α-Amino-γ-butyrolaktonihydrobromidi (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetyyli-1,3-dioksaani-4,6-dioni (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-laktidi (CAS RN 4511-42-6), D-laktidi (CAS RN 13076-17-0), dilaktidi (CAS RN 95-96-5) tai mesolaktidi (CAS RN 13076-19-2), kunkin puhtausaste vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dietyyliamino)-3'-metyyli-2'-(fenyyliamino)-spiro[isobentsofuraani-1(3*H*),9'-[9*H*] ksanten]-3-oni (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7812	ex 2932 20 90	63	Selamektiini (INN) 5Z-isomeeri (CAS RN 220119-17-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6620	*ex 2932 20 90	65	Natrium 4-(metoksikarbonyyli)-5-okso-2,5-dihydrofuran-3-olaatti (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2030
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutyyliamino)-3'-metyyli-2'-(fenyyliamino)-spiro[isobentsofuraani-1(3*H*),9'-[9*H*] ksanten]-3-oni (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-Asetyyli-6-metyyli-2*H*-pyraani-2, 4(3*H*)-dioni (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3990	ex 2932 20 90	80	gibberelliinihappo (CAS RN 77-06-5), jonka puhtausaste on vähintään 88 painoprosenttia ja joka on tarkoitettu kasvinsuojeluaineiden valmistukseen [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4403	ex 2932 20 90	84	Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametyylinaft-[2,1-b]-furan-2(1H)-oni (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8528	ex 2932 99 00	03	3,4-dihydro-2-metoksi-2*H*-pyraani (CAS RN 4454-05-1), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-Kloori-3-(4-etoksibentsyyli)fenyyli) ((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroksi-2,2-dimetyylitetrahydrofuro[2,3-d][1 ,3]dioksol-5-yyli)metanoni (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyyli-indeno[5,6-c]pyraani (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-Bromi-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yylioksi)metyyli)fenoksi)bentsonitriili (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-Etyyli-3-hydroksi-4-pyroni (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5759	ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluoribentso [d] [1,3] dioksoli-5-yyli) syklopropaanikarboksyylihappo (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-Butyyli-3-bentsofuranyyli)(4-hydroksi-3,5-dijodifenyyli)metanoni (CAS RN 1951-26-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-Pentaoksasyklopentadekaani (CAS RN 33100–27–5), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia ja loppuosa koostuu pääasiassa lineaarisista lähtöaineista	0 %	—	31.12.2026
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-hydroksi-2-metyyli-4-pyroni (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8035	*ex 2932 99 00	38	1-Bentsofuraani-6-karboksyylihappo (CAS RN 77095-51-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6243	ex 2932 99 00	43	Etofumesaatti (ISO),(CAS RN 26225-79-6) jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5915	ex 2932 99 00	45	2-Butyylibentsofuraani (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8384	ex 2932 99 00	48	(20R,25R)-spirost-5-en-3β-ooli (CAS RN 512-04-9), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metyyli-3,4-dihydro-2*H*-1,5-bentsodioksipin-3-oni (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4063	ex 2932 99 00	51	3-(3,4-Metyleenidioksifenyyli)-2-metyylipropanaali (CAS RN 1205-17-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6771	*ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetyyli-3,5,8-trioksabisyklo[5,1,0]oktaani(CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7954	*ex 2932 99 00	83	6,11-Dihydrodibents[b,e]oksepin-11-oni (CAS RN 4504-87-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetyylibentsylideeni)-D-glusitoli (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6262	ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotoli (ISO), (CAS RN 365400-11-9) jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7836	ex 2933 19 90	27	3-(3,3,3-trifluori-2,2-dimetyylipropoksi)-1H-pyratsoli-4-karboksyylihappo (CAS RN 2229861-20-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fiproniili (ISO) (CAS RN 120068-37-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 prosenttia ja jota käytetään eläinlääkkeiden valmistuksessa [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8353	ex 2933 19 90	38	4,5-Dimetyyli-1H-pyratsoli-3-karboksyylihappo (CAS RN 89831-40-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3877	ex 2933 19 90	40	Edaravoni (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dikloori-4-(trifluorimetyyli)fenyyli]-1H-pyratsoli-3-karbonitriili (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2026
0.8046	*ex 2933 19 90	48	1-(3-Jodi-1-isopropyyli-1H-pyratsol-4-yyli)etanoni (CAS RN 1269440-49-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3992	ex 2933 19 90	50	Fenpyroksimaatti (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8240	ex 2933 19 90	53	3-[2-(Dispiro[2.0.2^{4}.1^{3}]heptan-7-yyli)etoksi]-1H-pyratsoli-4-karboksyylihappo (CAS RN 2608048-67-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8603	ex 2933 19 90	58	1*H*-pyratsoli (CAS RN 288-13-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.4494	ex 2933 19 90	60	Pyraflufeeni-etyyli (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6261	*ex 2933 19 90	63	3-(difluorimetyyli)-1-metyyli-1H-pyratsoli-4-karboksyylihappo (CAS RN 176969-34-9), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8613	ex 2933 19 90	68	1-metyyli-1*H*-pyratsol-4-amiinihydrokloridi (CAS RN 127107-23-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.4404	ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hydroksietyyli)-pyratsolisulfaatti (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8312	ex 2933 21 00	45	Natrium (5*S*,8*S*)-8-metoksi-2,4-diokso-1,3-diatsaspiro[4.5]dekan-3-idi (CAS RN 1400584-86-2), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bromi-3-kloori-5,5-dimetyylihydantoiini (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6835	*ex 2933 21 00	55	1-Aminohydantoiinihydrokloridi (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2030
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hydroksifenyylihydantoiini (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5115	*ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetyylihydantoiini (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2030
0.5972	ex 2933 29 90	15	Etyyli 4-(1-hydroksi-1-metyylietyyli)-2-propyyli-imidatsoli-5-karboksylaatti (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8150	ex 2933 29 90	20	tert-butyyli (2S)-2-(5-bromi-1H-imidatsol-2-yyli)pyrrolidiini-1-karboksylaatti (CAS RN 1007882-59-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8452	ex 2933 29 90	38	syatsofamidi (ISO) (CAS RN 120116-88-3) jonka puhtausaste on vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-oktyyli-4,5-dihydro-1*H*-imidatsoli (CAS RN 10443-60-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.5215	ex 2933 29 90	60	2-Metyyli-1-[2-(5-metyyli-imidatsol-4-yylimetyylitio)etyyli]-1-syanoisotiourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'-Atsobis[2-(2-imidatsolin-2-yyli)propaani]dihydrokloridi (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imatsaliili (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6415	2933 39 50		Fluroksipyr (ISO), metyyliesteri (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8574	ex 2933 39 99	04	metyyli-4-aminopikolinaatti (CAS RN 71469-93-7), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8524	ex 2933 39 99	05	2,6-*bis*-[1-(2-*tert*-butyylifenyyli-imino)-etyyli]pyridiini (CAS RN 204203-17-8), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8576	ex 2933 39 99	06	*tert*-butyyli-(3S)-3-hydroksipiperidiini-1-karboksylaatti (CAS RN 143900-44-1), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8535	ex 2933 39 99	07	5-bromi-2-metoksipyridiini (CAS RN 13472-85-0), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8485	ex 2933 39 99	08	fluatsinami (ISO) (CAS RN 79622-59-6), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7186	ex 2933 39 99	10	2-Aminopyridin-4-olihydrokloridi (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6462	ex 2933 39 99	11	2-(Kloorimetyyli)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metyylipyridiinihydrokloridi (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Diklooripyridiini (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8238	ex 2933 39 99	15	(*S*)-6-Bromi-2-(4-(3-(1,3-dioksoisoindolin-2-yyli)propyyli)-2,2-dimetyylipyrrolidin-1-yyli) nikotiiniamidi (CAS RN 2606972–45–4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8831	ex 2933 39 99	16	tert-butyyli (3*R*)-3-aminopiperidiini-1-karboksylaatti (CAS RN 188111-79-7), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-dikloori-3-nitropyridiini (CAS RN 5975-12-2), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8239	ex 2933 39 99	18	Perfluorofenyyli 6-fluoropyridiini-2-sulfonaatti (CAS RN 2608048-81-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 prosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8329	ex 2933 39 99	22	N-(5-bromi-3-metyylipyridin-2-yyli)-*N*-metyylibentsamidi (CAS RN 446299-80-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.4594	ex 2933 39 99	24	2-Kloorimetyyli-4-metoksi-3,5-dimetyylipyridiinihydrokloridi (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7091	ex 2933 39 99	27	Pyridiini-2,6-dikarboksyylihappo (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6368	ex 2933 39 99	28	Etyyli-3-[(3-amino-4-metyyliaminobentsoyyli)-pyridin-2-yyli-amino]-propionaatti (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6458	ex 2933 39 99	31	2-(Kloorimetyyli)-3-metyyli-4-(2,2,2-trifluorietoksi)pyridiinihydrokloridi (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5241	ex 2933 39 99	32	2-Kloorimetyyli-3,4-dimetoksipyridiniumkloridi (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-Kloorifenyyli)-3-metoksipyridiini-2-karbonitriili (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8420	ex 2933 39 99	34	Pyridin-3-oli (CAS RN 109-00-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopyralidi (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metyyli-3-(trifluorimetyyli)-1H-pyratsol-1-yyli]asetyyli]piperidiini-4-karbotioamidi (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5230	ex 2933 39 99	37	Pyridiini-2-tioli-1-oksidin vesiliuos, natriumsuola (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-Klooripyridiini-3-yyli)metanoli (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2027
0.8356	ex 2933 39 99	40	2-Hydroksipyridiini-N-oksidi (CAS RN 13161-30-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8266	ex 2933 39 99	42	Glasdegibimaleaatti(INN), (CAS RN 2030410-25-2) jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8711	ex 2933 39 99	44	fluroksipyyri-meptyyli (CAS RN 81406-37-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8699	ex 2933 39 99	45	2,4-diklooripyridiini-3-karboksaldehydi (CAS RN 134031-24-6), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4'-Fluorifenyyli)-3-hydroksimetyyli-*N*-metyylipiperidiini (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2026
0.4749	ex 2933 39 99	48	Flonikamidi (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8335	ex 2933 39 99	49	2-Fenyyli-2-(2-pyridyyli)asetamidi (CAS RN 7251-52-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6812	ex 2933 39 99	50	N,4-Dimetyyli-1-(fenyylimetyyli)- 3-piperidiiniamiinihydrokloridi (1:2) (CAS RN 1228879-37-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8709	ex 2933 39 99	51	2-amino-3-bromi-5-nitropyridiini (CAS RN 15862-31-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-metyyli-2-pyridyyliamiini (CAS RN 1603-41-4), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8729	ex 2933 39 99	54	2,5-dikloori-4,6-dimetyylipyridiini-3-karbonitriili (CAS RN 91591-63-8), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4646	ex 2933 39 99	55	Pyriproksifeeni (ISO), (CAS RN 95737-68-1) puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-metyyli-4-(2,2,2-trifluorietoksi)pyridin-2-yyli]metyyli]sulfanyyli]1*H*-bentsimidatsoli (CAS RN 103577-40-8), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.5760	ex 2933 39 99	57	*Tert*-butyyli 3-(6-amino-3-metyylipyridiini-2-yyli)bentsoaatti (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8624	ex 2933 39 99	58	*Tert*-butyyli-*N*-[5-(trifluorimetyyli)pyridin-3-yyli]karbamaatti (CAS RN 1187055-61-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-fluori-6-(trifluorimetyyli)pyridiini (CAS RN 94239-04-0), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7577	ex 2933 39 99	62	Etyyli 2,6-dikloorinikotinaattti (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-metyyli-4-piperidoni (CAS RN 1445-73-4), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2*S*,4*S*)-4-etoksi-2-[4-(metoksikarbonyyli)fenyyli]piperidin-1-ium (2*Z*)-3-karboksiprop-2-enoaatti (CAS RN 2408761-21-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.7616	ex 2933 39 99	68	1-(3-Klooripyridin-2-yyli)-3-[[5-(trifluorimetyyli)-2H-tetratsol-2-yyli] metyyli]-1H-pyratsoli-5-karboksyylihappo (CAS RN 1352319-02-8), puhtausaste vähintään 85 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dikloori-5-trifluorimetyylipyridiini (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8707	ex 2933 39 99	72	*N*-[(1*S*,5*R*)-8-bentsyyli-8-atsabisyklo[3.2.1]oktan-3-yyli]-2-metyylipropanamidi (CAS RN 376348-67-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7737	ex 2933 39 99	73	6-Kloori-4-(4-fluori-2-metyylifenyyli)pyridiini-3-amiinihydrokloridi	0 %	—	31.12.2029
0.8072	*ex 2933 39 99	75	Klodinafoppi-propargyyli (ISO) (CAS RN 105512-06-9), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7813	ex 2933 39 99	76	Apalutamidi (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7818	ex 2933 39 99	78	Niraparibitosylaattimonohydraatti (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8074	*ex 2933 39 99	80	*tert*-Butyyli-(3R)-3-(4-amino-2-okso-2,3-dihydro-1H-imidatso[4, 5-c]pyridin-1-yyli) piperidiini-1-karboksylaatti (CAS RN 1971921-33-1), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7906	ex 2933 39 99	81	4-Hydroksi-3-pyridiinisulfonihappo (CAS RN 51498-37-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7866	ex 2933 39 99	82	Pikloraami (ISO) (CAS RN 1918-02-1), joka sisältää enintään 15 prosenttia vettä ja jonka puhtausaste kuiva-aineen painosta on vähintään 92 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7925	*ex 2933 39 99	84	Dietyyli(3-pyridyyli)boraani (CAS RN 89878-14-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5129	*ex 2933 39 99	85	2-Kloori-5-kloorimetyylipyridiini (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8912	*ex 2933 39 99	88	(1R,2S,4R)-2-bentshydryylikinuklidin-3-oni-(2R,3R)-2,3-dihydroksisukkinaatti (CAS RN 683206-54-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8096	*ex 2933 39 99	89	1-Bentsyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karbonitriilimonohydrokloridi (CAS RN 71258-18-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6545	*ex 2933 39 99	93	boskalidi (ISO) (CAS RN 188425-85-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4525	ex 2933 49 10	20	3-Hydroksi-2-metyylikinoliini-4-karboksyylihappo (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6339	ex 2933 49 10	40	4,7-Dikloorikinoliini (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3603	*ex 2933 49 10	70	quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7098	ex 2933 49 90	25	Klokintosettimeksyyli (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2026
0.4927	*ex 2933 49 90	30	Kinoliini (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8037	*ex 2933 49 90	55	2-(*tert*-Butoksikarbonyyli)-5,7-dikloori-1,2,3,4-tetrahydroisokinoliini-6-karboksyylihappo (CAS RN 851784-82-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3880	ex 2933 49 90	70	Kinolin-8-oli (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8358	ex 2933 49 90	75	2-Metyyli-4-(1-metyyli-1H-1,2,4-triatsol-5-yyli)kinolin-8-oli (CAS RN 1174132-59-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8556	ex 2933 49 90	85	(2*R*,4*S*)-2-etyyli-6-(trifluorimetyyli)-1,2,3,4-tetrahydrokinoliini-4-amiinimetaanisulfonaatti (CAS RN 952582-02-4), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonyylikarbamidi (barbituurihappo) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6468	ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetyyliurasiili (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Dietyyliamino-6-hydroksi-4-metyylipyrimidiini (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8597	ex 2933 59 95	14	2-kloori-7-syklopentyyli-*N*,*N*-dimetyyli-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidiini-6-karboksiamidi (CAS RN 1211443-61-6), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8580	ex 2933 59 95	16	*tert*-butyyli 4-(6-aminopyridiini-3-yyli)piperatsiini-1-karboksilaatti (CAS RN 571188-59-5), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8555	ex 2933 59 95	19	*tert*-butyyli 4-[(2-klooripyrimidiini-5-yyli)oksi]butanoaatti (CAS RN 945771-55-1), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-klooripyrimidiini (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-Amino-6-okso-1,6-dihydro-9H-purin-9-yyli)metoksi]-3-hydroksipropyyliasetaatti (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8157	ex 2933 59 95	29	2-Amino-4-(4-metyylipiperatsin-1-yyli) bentsoehappo tert-butyyli-esteri (CAS RN 1034975-35-3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8376	ex 2933 59 95	31	Sotorasib (INN), (CAS RN 2296729-00-3) jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-kloori-3-nitropyratsoli[1,5-a]pyrimidiini (CAS RN 1363380-51-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6240	ex 2933 59 95	33	4,6-Dikloori-5-fluoripyrimidiini (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7370	ex 2933 59 95	34	6-Kloori-1,3-dimetyyliurasiili (CAS RN 6972-27-6), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7345	ex 2933 59 95	36	1-(Syklopropyylikarbonyyli)piperatsiinihydrokloridi (CAS RN 1021298-67-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-Kloorisulfonyyli-2-etoksifenyyli)-1-metyyli-3-propyyli-1,6-dihydro-7H-pyratsolo[4,3-d] pyrimidin-7-oni (CAS-nro 139756–22–2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-Fenoksifenyyli)-7-(piperidin-4-yyli)-4,5,6,7-tetrahydropyratsolo[1,5-a] pyrimidiini-3-karbonitriili (CAS RN 2190506–57–9), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-tetrahydro-1,2-dimetyylipyrimidiini (CAS RN 4271-96-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.4704	ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroksimetyyli]pyridyn-2-yyli]-4-metyyli-3-fenyylipiperatsiini (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8488	ex 2933 59 95	46	trilasiklib (CAS RN 1374743-00-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6677	*ex 2933 59 95	47	6-Metyyli-2-oksoperhydropyrimidin-4-yyliurea (CAS RN 1129-42-6), puhtausaste vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.4699	ex 2933 59 95	50	2-[2-Piperatsin-1-yylietoksi)etanoli (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1*R*,5*S*)-8-bentsyyli-3,8-diatsabisyklo[3.2.1]oktaani; 4-(4-hydroksifenyyli)fenoli (2:1) (CAS RN 2642049-87-2), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Bentsyyliadeniini (CAS RN 1214-39-7), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-kloori-4-metyylipyrimidiini (CAS RN 13036-57-2), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8834	ex 2933 59 95	56	ruksolitinibifosfaatti (INNM) (CAS RN 1092939-17-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.2578	ex 2933 59 95	58	sitagliptiinifosfaattimonohydraatti (INNM) (CAS RN 654671-77-9), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia ja joka sisältää enintään 1 painoprosenttia stabilointiainetta	0 %	—	31.12.2027
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Dikloori-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidiini (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8717	ex 2933 59 95	61	4-metyyli-7*H*-pyrrolo[2,3-d]pyrimidiini (CAS RN 945950-37-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-Kloorifenyyli) piperatsiini (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8730	ex 2933 59 95	64	tiopentaali (INNM) (CAS RN 76-75-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4772	ex 2933 59 95	65	1-Kloorimetyyli-4-fluori-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoriboraatti) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8700	ex 2933 59 95	66	piperatsin-2-oni (CAS RN 5625-67-2), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7825	ex 2933 59 95	68	Guaniini (CAS RN 73-40-5), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-Etyyli-2,3-dioksopiperatsin-1-yylikarbonyyli)-D-2-fenyyliglysiini (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5542	ex 2933 59 95	77	3-(Trifluorometyyli-(5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triatsolo[4,3-a]pyratsiinihydrokloridi (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Bromi-2,4-diklooripyrimidiini (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6621	*ex 2933 69 80	15	2-Kloori-4,6-dimetoksi-1,3,5-triatsiini (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2030
0.6951	ex 2933 69 80	17	Bentsoguanamiini (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2026
0.7721	ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-dibromipropyyli)-1,3,5-triatsinaani-2,4,6-trioni (CAS RN 52434-90-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7600	ex 2933 69 80	27	Trokloseeninatriumdihydraatti (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7952	*ex 2933 69 80	33	2,4,6-Trikloori-1,3,5-triatsiini (CAS RN 108-77-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5272	ex 2933 69 80	40	Trokloseeninatrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8718	ex 2933 69 80	43	4-(4,6-*bis*((bifenyl-4-yyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-1,3-bentsodioli (CAS RN 182918-16-7), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bis-(2,4-dimetyylifenyyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-(oktyloksi)-fenoli (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5131	*ex 2933 69 80	55	Terbutryyni (ISO) (CAS RN 886-50-0), raaka-aineeksi teknisten säilöntäaineiden tuotantoon tarkoitettu, muilla aloilla kuin torjunta-aineiden valmistuksessa ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.4957	*ex 2933 69 80	60	Syanuurihappo (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-tritioni trinatriumsuola (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6477	ex 2933 69 80	75	Metamitroni (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroksietyyli)-1,3,5-triatsiinitrioni (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6960	ex 2933 79 00	15	Etyyli-*N*-(*tert*-Butoksikarbonyyli)-L-pyroglutamaatti (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8354	ex 2933 79 00	23	(*S*)-2-Amino-3-[(*S*)-2-oksopyrrolidin-3-yyli]propanamidi-hydrokloridi (CAS RN 2628280-48-6), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7346	ex 2933 79 00	25	Metyyli-2-okso-2,3-dihydro-1H-indoli-6-karboksylaatti (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinyyli-2-pyrrolidoni (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8038	*ex 2933 79 00	45	1-Fenyyli-3H-indol-2-oni (CAS RN 3335-98-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8203	ex 2933 79 00	55	(3S,4R)-3-amino-4-hydroksipyrrolidin-2-oni hydrokloridi (CAS RN 2446872-13-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-Dodekyyli-2-pyrrolidoni (CAS RN 2687-96-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8351	ex 2933 79 00	75	*N*-(n-oktyyli)-2-pyrrolidoni (CAS RN 2687-94-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8545	ex 2933 79 00	85	3,5-dibromi-1-metyyli-2(1*H*)-pyridinoni (CAS RN 14529-54-5), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8547	ex 2933 99 80	01	3-syanoindoli (CAS RN 5457-28-3), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8548	ex 2933 99 80	02	(*S*)-1-bentsyyli-3-pyrrolidinoli (CAS RN 101385-90-4), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8581	ex 2933 99 80	03	*tert*-butyyli 4-formyyli-5-metoksi-7-metyyli-1*H*-indoli-1-karboksylaatti (CAS RN 1481631-51-9), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8523	ex 2933 99 80	04	(*S*)-2,5-dihydro-pyrroli-1,2-dikarboksyylihappo 1-*tert*-butyyliesterin 2-metyyliesteri (CAS RN 74844-93-2), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-Oksi-2,3-dihydro-1H-bentsimidatsol-1-yyli)butanoehappo (CAS RN 3273-68-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8180	ex 2933 99 80	08	Protiokonatsoli (ISO) (CAS RN 178928-70-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-Difluori-2-(4-fluorifenyyli)-1H-indoli (CAS RN 901188-04-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8324	ex 2933 99 80	10	(*R*)-2-(2,5-difluorifenyyli)pyrrolidiini hydrokloridi (CAS RN 1218935-60-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluorimetoksi-2-merkapto-1-H-bentsimidatsoli (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6872	*ex 2933 99 80	16	Pyridaatti (ISO)(CAS RN 55512-33-9), puhtausaste vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-Etoksifenyyli)-5-metyyli-7-propyyli-imidatsolo[5,1-f][1,2,4]-triatsin-4(3H)-oni (CAS RN 224789–21–3), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6829	*ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetyyliamino)metyleeni)-1H-[1,2,3]triatsolo[4,5-b]pyridinium 3-oksidi heksafluorifosfaatti(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8249	ex 2933 99 80	22	Dibents[b, f]atsepiini-5-karbonyylikloridi (CAS RN 33948-22-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2*H*-bentsimidatsol-2-oni (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8089	*ex 2933 99 80	25	6-(4-Bentsyyliamino-3-nitrofenyyli)-5-metyyli-4,5-dihydro-2H-pyridatsin-3-oni (CAS RN 77469-62-6), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8418	ex 2933 99 80	26	Bentsotriatsol-1-yyli-oksi-tris-pyrrolidino-fosfonium heksafluorifosfaatti (CAS RN 128625–52–5), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6409	ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetyylibentsimidatsoli (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8357	ex 2933 99 80	28	7-(2-Metyyli-4-nitrofenoksi)-[1,2,4]triatsolo[1,5-a]pyridiini (CAS RN 937263-44-0), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-dimetyylietyyli (4*S*)-3-amino-2-(4-fluori-3,5-dimetyylifenyyli)-2,4,6,7-tetrahydro-4-metyyli-5*H*-pyratsolo[4,3-c]pyridiini-5-karboksylaatti (CAS RN 2212021-59-3), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.3593	ex 2933 99 80	30	Quitsalofop-P-etyyli (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2*H*-bentsotriatsol-2-yyli)-6-(2-fenyylipropan-2-yyli)-4-(2,4,4-trimetyylipentan-2-yyli)fenoli (CAS RN 73936-91-1), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H-1,2,3-Triatsoli (CAS RN 288–36–8) tai 2H-1,2,3-triatsoli (CAS RN 288–35–7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6249	ex 2933 99 80	33	Penkonatsoli (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Dihydro-5-metoksi-4-metyyli-3*H*-1,2,4-triatsol-3-oni (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8643	ex 2933 99 80	35	2-[6-metyyli-2-(4-metyylifenyyli)imidatso[1,2-a]pyridin-3-yyli]etikkahappo (CAS RN 189005-44-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.4695	ex 2933 99 80	37	8-Kloori-5,10-dihydro-11*H*-dibentso [*b*,*e*] [1,4]diatsepin-11-oni (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4a*S*,7a*S*)-Oktahydro-1*H*-pyrrolo[3,4-b]pyridiini (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.3591	ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hydroksi-L-proliini (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4′-(Bromimetyyli)bifenyl-2-yyli]-1-trityyli-1H-tetratsoli (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7185	ex 2933 99 80	42	(*S*)-2,2,4-Trimetyylipyrrolidiinihydrokloridi (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]triatsolo[1,5-a]pyridiini-7-yylioksi)-3-metyylianiliini (CAS RN 937263-71-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8914	*ex 2933 99 80	44	(2R,3R)-2-(2,4-difluorifenyyli)-1-(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)butaani-2,3-dioli metaanisulfonaatti (CAS RN 1175536-50-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7269	ex 2933 99 80	46	(*S*)-indoliini-2-karboksyylihappo (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-metyyli-2-bentsimidatsoloni (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8713	ex 2933 99 80	49	*tert*-butyyli (2*S*)-2-karbamoyylipyrrolidiini-1-karboksylaatti (CAS RN 35150-07-3), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8722	ex 2933 99 80	50	*tert*-butyyli (3*R*)-3-aminopyrrolidiini-1-karboksylaatti (CAS RN 147081-49-0), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8702	ex 2933 99 80	51	(1R,5*R*)-etyyli 3-bentsyyli-3-atsabisyklo[3.1.0]heksaani-1-karboksylaattihydrokloridi (CAS RN 2914217-81-3), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8703	ex 2933 99 80	52	(*S*)-2-metyylipyrrolidiini-2-karboksyylihappohydrokloridi (CAS RN 1508261-86-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4585	ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7457	ex 2933 99 80	56	metyyli 3,5-diamino-6-klooripyratsiini-2-karboksylaatti (CAS RN 1458-01-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoksi-indol-3-yyli)etyyliamiini (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7927	*ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-Dihydro-5H-dibents[b,e]atsepin-6-yyli)-metyyli]-1H-isoindoli-1,3(2H)-dioni (CAS RN 143878-20-0), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7624	ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-Bentsyyli-8-atsabisyklo(3.2.1)oktan-3-oni hydrokloridi (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8809	ex 2933 99 80	62	6-O-*tert*-butyyli 4a-O-metyyli (4a)-1-(4-fluorifenyyli)-4,5,7,8-tetrahydropyratsolo[3,4-g] isokinoliini-4a,6-dikarboksylaatti (CAS RN 864972-21-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-Proliiniamidi (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8359	ex 2933 99 80	64	(1R,2*S*,5*S*)-3-[(*S*)-3,3-dimetyyli-2-(2,2,2-trifluoriasetamido) butanoyyli]-6,6-dimetyyli-3-atsabisyklo[3.1.0]heksaani-2-karboksyylihappo (CAS RN 2755812-45-2), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.2732	*ex 2933 99 80	65	2-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-4,6-bis(1-metyyli-1-fenyylietyyli)fenoli (CAS RN 70321-86-7), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5468	ex 2933 99 80	67	Kandesartaanietyyliesteri (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7679	ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroksi-3-oksopropyyli)-2,11,12,15-tetrahydroksi-6-((R)-1-hydroksietyyli)-16-metyyli-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heksa-atsasyklohenikosin-23-yyli)-1,2-dihydroksietyyli)-2-hydroksifenyylivetysulfaatti (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7971	*ex 2933 99 80	70	5-(Bis-(2-hydroksietyyli)-amino)-1-metyyli-1H-bentsimidatsoli-2-butaanihapon etyyliesteri (CAS RN 3543-74-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Metoksi-iminostilbeeni (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetyyli-1,4,7-triatsasyklononaani (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8817	ex 2933 99 80	74	N,N-dimetyyli-*N*-oktadekyyli-1-oktadekanaminium (SP-4-2)-[29*H*,31*H*-ftalosyaniini-2-sulfonaatto-*N*29,*N*30,*N*31,N32]kupraatti (CAS RN 70750-63-9), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7759	ex 2933 99 80	75	1-[Bis(dimetyyliamino)metyleeni]-1H-bentsotriatsoliheksafluorifosfaatti(1-)-3-oksidi (CAS RN 94790-37-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8054	*ex 2933 99 80	76	2-Metyyli-indoliini (CAS RN 6872-06-6), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.4382	ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-atsabisyklo (3.3.0) oktaani hydrokloridi (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8014	*ex 2933 99 80	80	Pyrroli-2-karboksaldehydi (CAS RN 1003-29-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Bentsotriatsoli (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4165	ex 2933 99 80	82	Tolyylitriatsoli (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6933	*ex 2933 99 80	87	Karfentrasonietyyli (ISOM) (CAS RN 128639-02-1), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3579	ex 2934 10 00	10	Heksytiatsoksi (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Metyylitiatsol-5-yyli)etanoli (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2-Isopropyylitiatsol-4-yyli)-*N*-metyylimetanamiinidihydrokloridi (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6264	ex 2934 10 00	45	2-Syaani-imino-1,3-tiatsolidiini (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4750	ex 2934 10 00	60	Fostiatsaatti (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7312	ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarbi-isopropyyli (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2027
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (CAS RN 2634-33-5) jauheena, jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia, tai vesiseoksena, joka sisältää vähintään 20 painoprosenttia 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia	0 %	—	31.12.2027
0.8712	ex 2934 20 80	35	3-metyyli-1,2-bentsotiatsoli-1,1-dioksidi (CAS RN 34989-82-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4910	*ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Bis(1,3-bentsotiatsol-2-yylisulfanyyli)-2-metyylipropaani-2-amini (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Metyylitiofenotiatsiini (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8571	ex 2934 99 90	04	siltiofami (ISO) (CAS RN 175217-20-6), puhtausaste vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8551	ex 2934 99 90	05	(*S*)-2-metyyli-1-(6-nitropyridiini-3-yyli)-4-(oksetaani-3-yyli)piperatsiini (CAS RN 1895867-67-0), puhtausaste vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8560	ex 2934 99 90	06	*cis*-[2-(2,4-diklooridifenyyli)-2-(1*H*-imidatsoli-1-yylimetyyli)-1,3-dioksolaani-4yyli] metyyli-4-metyylibentseenisulfonaatti (CAS RN 134071-44-6), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8487	ex 2934 99 90	07	sedatsuridiini (INN) (CAS RN 1141397-80-9). jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8472	ex 2934 99 90	08	(*R*)-*tert*-butyyli-2-(6-(5-kloori-2-((tetrahydro-2H-pyran-4-yyli)amino) pyrimidin-4-yyli)-1-oksoisoindolin-2-yyli)propanoaatti (CAS RN 2095665-45-3), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-{(2*R*,3*S*)-3-[(1*R*)-1-{[*tert*-butyyli(dimetyyli)silyl]oksi}etyyli]-4-oksoatsetidin-2-yyli} propanoyyli]-4,4-dimetyyli-1,3-oksatsolidin-2-oni (CAS-numeroiden 114341-89-8 ja 114418-63-2 isomeeriseos), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6492	ex 2934 99 90	10	Fluralaneeri (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8388	ex 2934 99 90	11	D(P-thio)(T-G-A-C-T-G-T-G-A-A-C-G-T-T-C-G-A-G-A-T-G-A) deoksiribonukleiinihapon (CAS RN 937402−51−2) vesiliuos, joka sisältää oligodeoksinukleotidia vähintään 15 mutta enintään 25 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimetomorfi (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8348	ex 2934 99 90	13	(6*S*)-6-metyyli-5,6-Dihydro-4H-tieno[2,3-b]tiopyran4-oni-7,7-dioksidi (CAS RN 148719-91-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8326	ex 2934 99 90	14	2-Merkaptoadenosiini (CAS RN 43157-50-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7843	ex 2934 99 90	17	(*S*)-4-(tert-butoksikarbonyyli)-1,4-oksatsepaani-2-karboksyylihappo (CAS RN 1273567-44-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8250	ex 2934 99 90	18	Metyyli (1R,3R)-1-(1,3-bentsodioksiol-5-yyli)-2-(2-klooriasetyyli)-1,3,4,9-tetrahydropyrido [5,4-b]indoli-3-karboksylaatti (CAS RN 171489–59–1), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8720	ex 2934 99 90	19	(4*R*,6*S*)-6-metyyli-7,7-diokso-5,6-dihydro-4*H*-tieno[2,3-b]tiopyran-4-oli (CAS RN 147128-77-6), jonka puhtausaste on vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4715	ex 2934 99 90	20	Tiofeeni (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(Oksiran-2-yylimetoksi)-9H-karbatsoli (CAS RN 51997-51-4), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.4942	*ex 2934 99 90	25	2,4-Dietyyli-9*H*-tioksanten-9-oni (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2030
0.6252	ex 2934 99 90	26	4-Metyylimorfoliini 4-oksidi vesiliuoksena (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6362	ex 2934 99 90	27	2-(4-Hydroksifenyyli)-1-bentsotiofen-6-oli (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5242	ex 2934 99 90	28	11-(Piperatsin-1-yyli)dibentso[b,f][1,4]tiatsepiinidihydrokloridi (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2026
0.4700	ex 2934 99 90	30	Dibentso[b,f][1,4]tiatsepin-11(10H)-oni (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8724	ex 2934 99 90	31	tenoishappo (CAS RN 1918-77-0), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8267	ex 2934 99 90	35	Nusinerseeninatrium (ISO) (CAS RN 1258984-36-9), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propaani-2-yyli-morfoliini (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2027
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-kloori-9*H*-tioksanten-9-oni (CAS RN 86-39-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.6824	*ex 2934 99 90	39	4-(Oksiran-2-yylimetoksi)-9H-karbatsoli (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2030
0.8094	*ex 2934 99 90	40	2,3-Pyratsiinidikarboksyylianhydridi (CAS RN 4744-50-7), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6823	*ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Kloori-etyyli)-1-piperatsinyyli]dibentso(b,f)(1,4)tiatsepiini (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2030
0.8380	ex 2934 99 90	45	4-[4-[(5s)-5-(Aminometyyli)-2-okso-3-oksatsolidinyyli] fenyyli]-3-morfolinoni, hydrokloridi (CAS RN 898543-06-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propan-2-oli – 2-metyyli-4-(4-metyylipiperatsin-1-yyli)-10*H*-tieno[2,3-b][1,5] bentsodiatsepiini-(1:2)-dihydraatti (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7188	ex 2934 99 90	49	Sytidiini 5'-(dinatriumfosfaatti) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vutrisiraani (INN) (CAS RN 1867157-35-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8330	ex 2934 99 90	51	Uridiini 5'-trifosfaatti trinatriumsuola (CAS RN 19817-92-6), jonka puhtausaste kuivapainona laskettuna on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8031	*ex 2934 99 90	55	Uridiini (CAS RN 58-96-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluorifenyyli)-4,5-dihydro-1,2-oksatsol-3-yyli]etanoni (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2027
0.3575	*ex 2934 99 90	57	dimeteeniamidi-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8), jonka puhtausaste on vähintään 93 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegraviiri (INN) (CAS RN 1051375-16-6) tai dolutegraviirinatrium (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2027
0.2718	ex 2934 99 90	60	DL-Homokysteiinitiolaktonihydrokloridi (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7459	ex 2934 99 90	61	5-(1,2-ditiolan-3-yyli)valeriaanihappo (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yyli)-16-(pyrrolidin-1-yyli)androstaani-3,17-dioli (CAS RN 119302-24)	0 %	—	31.12.2029
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-Bromi-5-bentsoyylitiofeeni (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7926	*ex 2934 99 90	65	Bentso[b]tiofeeni-10-metoksisykloheptanoni (CAS RN 59743-84-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.4512	ex 2934 99 90	66	Tetrahydrotiofeeni-1,1-dioksidi (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-metyyli-5-(4,4,5,5-tetrametyyli-1,3,2-dioksaborolan-2-yyli)bentso[d]oksatsol-2(3H)-oni (CAS RN 1220696-32-1), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7944	*ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiadiatsolidiini-2,5-ditioni (CAS RN 1072-71-5), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-Dikloori-1,2,5-tiadiatsoli (CAS RN 5728-20-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8317	ex 2934 99 90	72	2-Trifluorimetyyli-9-allyyli-9-tioksanten-oli (CAS RN 850808-70-7), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Isopropyylitioksantoni (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4*R*-*cis*)-1,1-Dimetyylietyyli-6-[2 [2-(4-fluorifenyyli)-5-(1-isopropyyli)-3-fenyyli-4-[(fenyyliamino)karbonyyli]-1*H*-pyrroli-1-yyl] etyyli]-2,2-dimetyyli-1,3-dioksaani-4-asetaatti (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8933	*ex 2934 99 90	76	nedosiraaninatrium (INNM) (CAS RN 2247026-22-6), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tatsemetostaatti (INN) (CAS RN 1403254-99-8), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, ja sen suolat	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8930	*ex 2934 99 90	78	dinatriumuridiini-5'-monofosfaatti (CAS RN 3387-36-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8048	*ex 2934 99 90	81	1-(4-Aminofenyyli)-5-(morfolin-4-yyli)-2,3-dihydropyridin-6-oni (CAS RN 1267610-26-3),), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3a*R*,12b*R*)-11-Kloori-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-metyyli-1H-dibents[2,3:6,7]oksepiini [4,5-*c*]pyrrol-1-oni (CAS RN 129385-59-7), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4643	ex 2934 99 90	83	Flumioksatsiini (ISO), (CAS RN 103361-09-7) puhtausaste vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinibi (INN) (CAS RN 1254053-43-4), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia, ja sen suolat	0 %	—	31.12.2026
0.5133	*ex 2934 99 90	86	Ditianoni (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2030
0.5136	*ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenyleeni)bis(4H-3,1-bentsoksatsin-4-oni) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2030
0.7738	ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)-7-((Bentsyylioksi)metyyli)oktahydropyratsiini[2,1-c][1,4]oksatsiinidioksalaatti (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8905	*ex 2934 99 90	89	6R-[6α,7β(Z)]]-7-[2-furyyli(metoksi-imino) asetamido]-3-(hydroksimetyyli)-8-okso-5-tia-1-atsabisyklo[4.2.0] okt-2-eeni-2-karboksyylihappo (CAS RN 56271-94-4), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6486	ex 2935 90 90	10	Florasulaami (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-bromi-*N*-(4,5-dimetyyli-1,2-oksatsol-3-yyli)-*N*-(metoksimetyyli)bentseeni-1-sulfonamidi (CAS RN 415697-57-3), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-Amino-2,5-dimetoksi-N-metyylibetseenisulfonamidi (CAS RN 49701-24-8), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-Amino-2,5-dimetoksi-N-fenyylibetseenisulfonamidi (CAS RN 52298-44-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.3565	ex 2935 90 90	20	Tolueenisulfoniamidit	0 %	—	31.12.2029
0.8224	ex 2935 90 90	21	Encorafenibi (INN) (CAS RN 1269440-17-6), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8276	ex 2935 90 90	22	Metyyli-2-(kloorisulfonyyli)-4-(metyylisulfonamidimetyyli)bentsoaatti (CAS RN 393509-79-0), jonka puhtausaste on vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	*N*-[4-(2-Klooriasetyyli)fenyyli]metaanisulfonamidi (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8277	ex 2935 90 90	24	3-({[(4-metyylifenyyli)sulfonyyli]karbamoyyli}amino)fenyyli 4-metyylibentseenisulfonaatti (CAS RN 232938-43-1), jonka puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-fluorifenyyli)-1-(pyridin-3-yylisulfonyyli)-1*H*-pyrroli-3-karbaldehydi (CAS RN 881677-11-8), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metyyli-(3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorifenyyli)-6-isopropyyli-2-[metyyli(metyylisulfonyyli)amino] pyrimidin-5-yyli}-3,5-dihydroksihept-6-enoaatti (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8350	ex 2935 90 90	29	Vemurafenibi (INN) (CAS RN 918504-65-1), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-Aminopyridiini-2-sulfonamidi (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8413	ex 2935 90 90	31	5-(*N*-3-metyylifenyyli-sulfonyyliamido)-(*N*',*N*"-bis-(3-metyylifenyyli)- isoftaalihappo-diamidi) (CAS RN 2375645-78-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8693	ex 2935 90 90	32	4-kloori-3-nitro-5-sulfamoyylibentsoehappo (CAS RN 22892-96-2), jonka puhtausaste on vähintään 96 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-Kloori-3-pyridiinisulfonamidi (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-Dimetyyli-1H-pyratsoli-4-sulfoniamidi (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoklaksi (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8606	ex 2935 90 90	41	Lenakapaviirinatrium (INNM) (CAS RN 2283356-12-5), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.5036	*ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7928	*ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-metoksi-4,4-dimetyyli-1,3-diokso-3,4-dihydroisokinolin-2(1H)-yyli)etyyli] bentseenisulfonamidi (CAS RN 33456-68-7), jonka puhtausaste on vähintään 99,5 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorifenyyli)-2-[metyyli(metyylisulfonyyli)amino]-6-(propan-2-yyli) pyrimidin-5-yyli]-3,5-dihydroksihept-6-eenihappo – 1-[(R)-(4-kloorifenyyli)(fenyyli)metyyli] piperatsiini (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2026
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Oksidi(bentseenisulfonohydratsidi) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4636	ex 2935 90 90	53	2,4-Dikloori-5-sulfamoyylibentsoehappo (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6777	*ex 2935 90 90	54	Propoksikarbatsoninatrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7), puhtausaste vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3560	ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-metyyli (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6802	*ex 2935 90 90	56	N-(p-Tolueenisulfonyyli)-N'-(3-(p-tolueenisulfonyylioksi)fenyyli)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2030
0.6903	*ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenyylikarbamoyyli)amino]fenyyli}bentseenisulfonamidi (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2030
0.6664	*ex 2935 90 90	59	Flatsasulfuroni (ISO) (CAS RN 104040-78-0), puhtausaste vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4586	ex 2935 90 90	63	Nikosulfuroni (ISO), (CAS RN 111991-09-4) puhtausaste vähintään 91 %	0 %	—	31.12.2029
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metyyli (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7854	ex 2935 90 90	70	(4S)-4-hydroksi-2-(3-metoksipropyyli)-3,4-dihydro-2H-tieno[3,2-e] tiatsiini-6-sulfonamidi-1,1-dioksidi (CAS RN 154127-42-1), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8055	*ex 2935 90 90	80	4-Kloori-3-sulfamoyylibentsoehappo (CAS RN 1205-30-7), jonka puhtausaste on vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3704	ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etyyli-m-toluidino)etyyli)metaanisulfonamidi seskvisulfaatti monohydraatti (CAS RN25646-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromi-6-fluori-2-metyyli-indoli-1-yylsulfonyyli)-*N*, *N*-dimetyyli-1,2,4-triatsoli-1-sulfonamidi (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2026
0.4944	*ex 2938 90 30	10	Ammoniumglysyyriritsaatti (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2030
0.3554	ex 2938 90 90	10	Hesperidiini (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5927	ex 2938 90 90	20	Etyylivanilliinibeta-D-glukopyranosidi (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudiosidi A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)-Trehaloosidihydraatti (CAS RN 6138-23-4)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8424	ex 2940 00 00	60	Metyyli α-D-mannopyranosidi (CAS RN 617-04-9), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8635	ex 2940 00 00	70	Alfa-D-mannopyranoosi, 6-asetaatti 2,3,4-tribentsoaatti-1-(2,2,2-trikloorietaani-imidaatti) (CAS RN 346441-49-4), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.5233	ex 2941 20 30	10	Dihydrostreptomysiinisulfaatti (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Natriumtriasetoksiboorihydridi (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8614	ex 2942 00 00	20	Dimetyyliamiini—boraani (1:1) (CAS RN 74-94-2), jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.3555	3201 20 00		Mimoosan- eli wattlekuoriuute	0 %	—	31.12.2029
0.7943	*ex 3201 90 20	10	Kiinalaisesta sumakista (*Gallachinensis*) valmistettu vesipohjainen uute, jonka tanniinipitoisuus on enintään 85 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.3553	ex 3201 90 90	20	Gambiiri- ja myrobalaanihedelmäperäiset parkitusuutteet	0 %	—	31.12.2029
0.6183	ex 3204 11 00	15	Väri C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Blue 360 vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.6277	ex 3204 11 00	25	N-(2-kloorietyyli)-4-[(2,6-dikloori-4-nitrofenyyli)atso]-N-etyyli-m-toluidiini (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5264	ex 3204 11 00	50	Väri C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Disperse Blue 72 vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6972	ex 3204 12 00	15	Väri C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Väri C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 tai 60181-77-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 355 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Väri C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 tai 99576-15-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Black 210 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6976	ex 3204 12 00	27	Väri C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 tai 119509-49-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 425 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Väri C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Black 234 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Väri C.I. Acid Black 210 sodium salt (CAS RN 201792-73-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Black 210 sodium salt vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5925	ex 3204 12 00	40	Nestemäinen värivalmiste, joka sisältää anionista happoväriä C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6965	ex 3204 12 00	45	Väri C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Blue 161/193 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Väri C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 tai 12269-87-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 58 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Väri C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 165 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6974	ex 3204 12 00	57	Väri C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 tai 12219-65-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 282 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6535	ex 3204 12 00	60	Väri C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Red 52 vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.6977	ex 3204 12 00	65	Väri C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid Brown 432 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6652	*ex 3204 12 00	70	Väri C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Acid blue 25 vähintään 80 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.4065	ex 3204 13 00	10	Väri C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Red 1 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.7394	ex 3204 13 00	15	Väri C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Blue 41 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7396	ex 3204 13 00	35	Väri C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Yellow 28 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.5805	ex 3204 13 00	40	Väri C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 tai CAS RN 8004-87-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Violet 1 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6475	ex 3204 13 00	60	Väri C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Basic Red 1:1 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8888	ex 3204 13 00	85	seos, jossa on — vähintään 25 mutta enintään 40 painoprosenttia väriä C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) ja — vähintään 25 mutta enintään 40 painoprosenttia väriä C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6569	*ex 3204 14 00	10	Väri C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Direct Black 80 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6571	ex 3204 14 00	30	Väri C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Direct Direct Red 23 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8537	ex 3204 15 00	15	väri C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C. I. Vat Blue 1 vähintään 94 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.8842	ex 3204 15 00	25	sekoitus, jossa on suhteessa 3:2 värin C.I. Vat Blue 1 kaliumsuolaa (CAS RN 835912-68-0) ja värin C.I. Vat Blue 1 natriumsuolaa (CAS RN 894-86-0) ja niihin perustuvia valmisteita, jotka sisältävät värin C.I. Vat Blue 1 suoloja yhteensä vähintään 40 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.6129	ex 3204 15 00	70	Väri C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6325	ex 3204 16 00	30	Valmisteet, jotka perustuvat väriin Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) ja jotka sisältävät kyseistä väriä vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia ja joissa on yhtä tai useampia seuraavista aineista: — väri Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — 1-naftaleenisulfonihappo,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfoksi)etyyli]sulfonyyli]fenyyli]atso]-, dinatriumsuola (CAS RN 250688-43-8), — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfoksi)etyyli]sulfonyyli]fenyyli]atso]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoksi) etyyli]sulfonyyli]fenyyli]atsobentsoehapon natriumsuola (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7367	ex 3204 16 00	40	Vesipohjainen liuos väristä C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — joka sisältää väriä C.I. Reactive Red 141 vähintään 13 painoprosenttia ja — joka sisältää säilöntäainetta	0 %	—	31.12.2027
0.2517	ex 3204 17 00	10	Väri C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 81 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5433	ex 3204 17 00	15	Väri C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Green 7 vähintään 40 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7092	ex 3204 17 00	18	Väri C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Orange 16 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6130	ex 3204 17 00	19	Colourant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 48:2 vähintään 85 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5505	ex 3204 17 00	20	Väri C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 15:3 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6279	ex 3204 17 00	21	Väri C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 15:4 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5259	ex 3204 17 00	22	Väri C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 169 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6246	ex 3204 17 00	23	Väri C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 tai CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6453	ex 3204 17 00	24	Väri C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 57:1 vähintään 20 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5427	ex 3204 17 00	25	Väri C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 14 vähintään 25 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Väri C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Orange 13 vähintään 80 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8678	ex 3204 17 00	28	Väri C.I. Pigment Yellow 12 (CAS RN 6358-85-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 12 vähintään 21 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.7659	ex 3204 17 00	31	Väri C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) ja siihen perustuvat valmisteet, väriä C.I. Pigment Red 63:1 vähintään 70 painoprosenttia sisältävä	0 %	—	31.12.2029
0.6603	*ex 3204 17 00	33	Väri C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 15:1 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5426	ex 3204 17 00	35	Väri C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 202 vähintään 70 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.7565	ex 3204 17 00	37	Väri C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) ja siihen perustuvat valmisteet, joissa värin C.I. Pigment Red 81:2 pitoisuus on vähintään 30 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8827	ex 3204 17 00	51	väri C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 174 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8798	ex 3204 17 00	52	väri C.I. Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 112 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8795	ex 3204 17 00	53	väri C.I. Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 122 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8801	ex 3204 17 00	54	väri C.I. Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 65 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8816	ex 3204 17 00	56	väri C.I. Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Red 146 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8821	ex 3204 17 00	57	väri C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 13 vähintään 50 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.8892	ex 3204 17 00	58	väri C.I. Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 17 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8877	ex 3204 17 00	59	väri C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 180 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5832	ex 3204 17 00	75	Väri C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Orange 5 vähintään 80 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.5700	ex 3204 17 00	85	Väri C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 61 vähintään 35 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.5680	ex 3204 17 00	88	Väri C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 tai CAS RN 101357-19-1) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Violet 3 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6979	ex 3204 19 00	13	Colourant C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Sulphur Black 1 vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.5100	ex 3204 19 00	73	Väri C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Blue 104 vähintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8881	ex 3204 19 00	74	väri C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Red 135 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8883	ex 3204 19 00	76	väri C.I. Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Red 52 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5282	ex 3204 19 00	77	Väri C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 tai CAS RN 12671-74-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Yellow 98 vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.8880	ex 3204 19 00	78	väri C.I Solvent Yellow 114 (CAS RN 17772-51-9) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Solvent Yellow 114 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.4058	ex 3204 20 00	10	väri C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Fluorescent Brightener 184 vähintään 20 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.5395	ex 3204 20 00	30	Väri C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Fluorescent Brightener 351 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.6473	ex 3204 90 00	10	Väriaine C.I Solvent Yellow 172 (tunnetaan tosin nimellä C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) ja siihen perustuvat, vähintään 90 painoprosenttia mainittua väriainetta C.I Solvent Yellow 172 (tunnetaan tosin nimellä C.I. Solvent Yellow 135) sisältävät valmisteet	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7658	ex 3205 00 00	20	Väri C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) kuivana jauheena, jossa on — vähintään 16 mutta enintään 25 painoprosenttia väriä C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia alumiinihydroksidia (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7699	ex 3205 00 00	30	Väri C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) kuivana jauheena, jossa on — vähintään 16 mutta enintään 21 painoprosenttia väriä Colourant C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — vähintään 65 mutta enintään 69 painoprosenttia alumiinihydroksidia (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5378	ex 3206 19 00	10	Valmiste, jossa on — 72 (±2) painoprosenttia kiillettä (CAS RN 12001-26-2) ja — 28 (±2) painoprosenttia titaanidioksidia (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8770	ex 3206 20 00	50	nikkeli-rautakromiitti musta spinelli (C.I. pigment black 30) (CAS RN 71631-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8765	ex 3206 20 00	60	kobolttikromiitti vihreä spinelli (C.I. pigment green 26) (CAS RN 68187-49-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8768	ex 3206 20 00	70	kuparikromiitti musta spinelli (C.I. pigment black 28) (CAS RN 68186-91-4)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8874	ex 3206 41 00	10	väri C.I. Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 29 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.6245	ex 3206 49 70	20	Väri C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7390	ex 3206 49 70	40	Väri C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Blue 27 vähintään 85 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8211	ex 3206 49 70	50	Tiivistetty pigmenttien seos (väkevöite), pelletteinä, joka sisältää: — vähintään 50 mutta enintään 70 prosenttia polyamidi-6.6:ta (CAS RN 32131-17-2), — vähintään 15 mutta enintään 20 prosenttia rautajauhetta (CAS RN 7439-89-6), — vähintään 5 mutta enintään 15 prosenttia bariumsulfaattia (CAS RN 7727-43-7), ja — vähintään 5 mutta enintään 10 prosenttia sinipigmenttejä, jotka koostuvat titaanidioksidin (CAS RN 13463-67-7) ja kupari(II)ftalosyaniinin (CAS RN 147-14-8) seoksesta	0 %	—	31.12.2026
0.8800	ex 3206 49 70	60	väri C.I. Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) ja siihen perustuvat valmisteet, jotka sisältävät väriä C.I. Pigment Yellow 164 vähintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.3673	3206 50 00		Epäorgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään luminoforeina	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8676	ex 3207 30 00	30	Hopeatahna, jossa on — vähintään 45 mutta enintään 90 painoprosenttia hopeaa (CAS RN 7440-22-4) ja — kokonaismäärästä vähintään 59 mutta enintään 92 painoprosenttia kiintoainetta (mukaan lukien hopea), johtimena aurinkokennojen valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8630	ex 3207 30 00	40	Alumiinitahna, — jossa on vähintään 72 mutta enintään 82 painoprosenttia alumiinia (CAS RN 7429-90-5) — jonka viskositeetti on vähintään 10 mutta enintään 100 Pa.s (Brookfield RVT, kara nro 14, 20 rpm, 25 °C ± 0,5 °C) — jossa alumiinin hiukkaskoko on enintään 25 µm, aurinkokennojen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028
0.2511	ex 3208 20 10	10	*N*-Vinyylikaprolaktaamin, *N*-vinyyli-2-pyrrolidonin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin kopolymeeri, etanoliliuoksena, joka sisältää vähintään 34 mutta enintään 40 painoprosenttia kopolymeeriä	0 %	—	31.12.2029
0.4511	ex 3208 20 10	20	Immersiopeittoliuos, joka sisältää vähintään 0,5 mutta enintään 15 painoprosenttia akrylaatti-metakrylaatti-alkeenisulfonaattikopolymeerejä, joissa on fluorattuja sivuketjuja, liuoksessa, joka koostuu n-butanolista ja/tai 4-metyyli-2-pentanolista ja/tai di-isoamyylieetteristä	0 %	—	31.12.2029
0.8412	ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	50 25	Vinyylikaprolaktaamin ja vinyylipyrrolidonin kopolymeeri (CAS RN 51987–20–3) 2-butoksietanolissa (CAS RN 111–76–2) liuoksena, joka sisältää vähintään 45 mutta enintään 58 painoprosenttia kopolymeeriä	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8137	*ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Seos, jossa on — vähintään 20 mutta enintään 40 painoprosenttia metyylivinyylieetterin ja monobutyylimaleaatin kopolymeeria (CAS RN 25119-68-0) — vähintään 7 mutta enintään 20 painoprosenttia metyylivinyyleetterin ja monoetyylimaleaatin kopolymeeria (CAS RN 25087-06-3) — vähintään 40 mutta enintään 65 painoprosenttia etanolia (CAS RN 64-17-5) — vähintään 1 mutta enintään 7 painoprosenttia butan-1-olia (CAS RN 71-36-3)	0 %	—	31.12.2030
0.3967	ex 3208 90 19	15	Klooratut polyolefiinit, liuoksena	0 %	—	31.12.2029
0.2504	ex 3208 90 19	40	Metyylisiloksaanipolymeerit, asetonin, butanolin, etanolin ja isopropanolin seosta olevana liuoksena, jossa on vähintään 5 mutta enintään 11 painoprosenttia metyylisiloksaanipolymeeriä	0 %	—	31.12.2029
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polymeeri, joka koostuu formaldehydin ja naftaleenidiolin polykondensaatista, kemiallisesti muunnettu reaktiolla alkyynihalidin kanssa, propyleeniglykolimetyylieetteriasetaattiin liuotettu	0 %	—	31.12.2029
0.6989	ex 3208 90 19	47	Liuos, jossa on — vähintään 0,1, mutta enintään 20 painoprosenttia alkoksiryhmiä sisältävää siloksaanipolymeeriä, jossa on alkyyli- tai aryylisubstituentteja — vähintään 75 painoprosenttia orgaanista liuotinta, joka sisältää yhtä tai useampaa seuraavista: propyleeniglykoolietyylieetteri (CAS RN 1569-02-4), propyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatti (CAS RN 108-65-6) tai propyleeniglykolipropyylieetteri (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2502	ex 3208 90 19	50	liuos, joka sisältää — (63,5 ±10) painoprosenttia gammabutyrolaktonia (CAS RN 96-48-0) — (30 ± 10) painoprosenttia aromaattista polyhydroksiamidihartsia — (3,5 ± 1,5) painoprosenttia naftokinonin esterijohdannaista — (1,5 ± 0,5) painoprosenttia aryylipiihappoa — (1,5 ± 0,5) painoprosenttia [3-(trimetoksisilyyli)propyyli]ureaa (CAS RN 23843-64-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6726	ex 3208 90 19	55	Valmiste, jossa on vähintään 5 mutta enintään 20 painoprosenttia propeenimaleiinihappoanhydridikopolymeeria tai polypropeenin sekä polypropeenimaleiinihappoanhydridikopolymeerin sekoitusta taikka polypropeenin ja propeeni-isobuteenimaleiinihappoanhydridikopolymeerin sekoitusta orgaanisessa liuottimessa	0 %	—	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Hydroksistyreenin kopolymeeri, jossa on yhtä tai useampaa seuraavista aineista: — styreeni, — alkoksistyreeni, — alkyyliakrylaatteja, etyylilaktaattiin liuotettu	0 %	—	31.12.2026
0.6005	ex 3208 90 19	65	Silikonit, joissa on vähintään 50 painoprosenttia ksyleeniä ja enintään 25 painoprosenttia piidioksidia ja jollaiset on tarkoitettu pitkäkestoisten kirurgisten implanttien valmistukseen	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5777	ex 3215 19 00	20	Painoväri: — joka koostuu polyesteripolymeerista sekä hopean (CAS RN 7440-22-4) ja metyylipropyyliketonissa (CAS RN 107-87-9) olevan hopeakloridin (CAS RN 7783-90-6) dispersiosta — jonka kiinteän aineen kokonaispitoisuus on vähintään 55 mutta enintään 57 painoprosenttia, ja — jonka ominaispaino on vähintään 1,40 mutta enintään 1,60 g/cm3, elektrodien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	l	31.12.2027
0.2501	ex 3215 90 70	20	Lämpöherkkä muste kiinnitetty muovikalvolle	0 %	—	31.12.2029
0.4533	ex 3215 90 70	30	Kertakäyttöisissä patruunoissa oleva muste, jonka painosta on: — vähintään 1 % mutta enintään 10 % amorfista piidioksidia, tai — vähintään 3,8 % C.I. Solvent Black 7 -väriainetta orgaanisissa liuottimissa ja jota käytetään integroitujen piirien merkitsemisessä ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	appelsiinista saatu haihtuva öljy (CAS RN 8028-48-6) tai pomeranssista saatu haihtuva öljy (CAS RN 72968-50-4), terpeeni poistamatta	0 %	—	31.12.2029
0.4863	ex 3402 39 90	10	Natriumlauroyylimetyyli-isetionaatti	0 %	—	31.12.2026
0.4002	ex 3402 42 00	10	Vinyylikopolymeeriä oleva pinta-aktiivinen aine, joka perustuu polypropyleeniglykoliin	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4277	ex 3402 42 00	20	Pinta-aktiivinen aine, joka sisältää 1,4-dimetyyli- 1,4-*bis* (2-metyylipropyyli)-2-butyyni-1,4-diyylieetteriä, polymerisoitu oksiraanilla, metyyliryhmään päättyvä	0 %	—	31.12.2027
0.6285	ex 3402 90 10	10	Pinta-aktiivinen metyylitri-C8-C10-alkyyliammoniumkloridien seos (CAS RN 63393-96-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8758	ex 3402 90 10	15	silikoninen pinta-aktiivinen aine, joka koostuu seoksesta, jossa on — vähintään 60 mutta enintään 85 painoprosenttia polyalkyleenioksididimetyylisiloksaanikopolymeeria (CAS RN 68937-55-3) — vähintään 15 mutta enintään 40 painoprosenttia poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-hydro-ω-hydroksia Etan-1,2-dioli, etoksyloitu (CAS RN 25322-68-3) — vähintään 0,8 mutta enintään 1,5 painoprosenttia oktametyylisyklotetrasiloksaania (CAS RN 556-67-2) — vähintään 0,6 mutta enintään 1,0 painoprosenttia dekametyylisyklopentasiloksaania (CAS RN 541-02-6) — vähintään 0,2 mutta enintään 0,5 painoprosenttia dodekametyylisykloheksasiloksaania (CAS RN 540-97-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3660	ex 3402 90 10	80	seos, jossa on — vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia dokusaattinatriumia (INN) (CAS RN 577-11-7) ja — vähintään 10 mutta enintään 20 prosenttia natriumbentsoaattia (CAS RN 532-32-1)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4313	ex 3506 91 90	40	Puristusherkkä akryyliliimateippi, jonka paksuus on vähintään 0,076 mm mutta enintään 0,127 mm, rullina, joiden leveys on vähintään 45,7 cm mutta enintään 132 cm, ja jossa on irrotettava kalvo, jonka tartuntalujuuden arvo alussa on vähintään 15N/25 mm (mitattuna ASTM D3330:n mukaisesti)	0 %	—	31.12.2029
0.6293	ex 3507 90 90	10	*Achromobacter lyticus* -proteaasivalmiste (CAS RN 123175-82-6), ihmisinsuliini- ja insuliinianalogituotteiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salisylaatti 1-mono-oksigenaasi (CAS RN 9059-28-3) vesiliuoksessa, jonka — entsyymipitoisuus on vähintään 6,0 mutta enintään 7,4 U/ml — natriumatsidin (CAS RN 26628-22-8) pitoisuus enintään 0,09 painoprosenttia, ja — pH-arvo on vähintään 6,5 mutta enintään 8,5	0 %	—	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	20	sylinterimäinen tai rakeina oleva pyrotekninen jauhe, joka koostuu myös sideainetta ja lisäaineita sisältävästä nitroguanidiini- tai guanidiininitraattimatriisissa olevasta strontiumnitraatista, kuparinitraatista tai peruskuparinitraatista ja jota käytetään turvatyynyn täyttöjärjestelmän osana ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.7318	ex 3603 50 00	10	Kaasugeneraattoreiden sytyttimet, joiden — suurin kokonaispituus on vähintään 15,5 mutta enintään 29,4 mm ja — kärjen pituus on vähintään 6,4 mutta enintään 12,6 mm	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5465	ex 3801 90 00	10	Soluuntuva grafiitti (CAS RN 90387-90-9 ja CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6759	*ex 3802 10 00	10	Aktiivihiilen ja polyetyleenin seos jauheena	0 %	—	31.12.2030
0.7368	ex 3802 10 00	40	Kemiallisesti aktivoitu hiili höyryn absorptioon ja desorptioon, määritetyssä tai epäsäännöllisessä muodossa, tosiasiallinen butaanikapasiteetti vähintään 5 g butaania /100 ml (ASTM D 5228 -menetelmällä määritettynä) ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.2987	3805 90 10		Mäntyöljy	1,7 %	—	31.12.2029
0.2988	ex 3808 91 90	30	Valmiste, joka sisältää endosporeja tai itiöitä ja proteiinikiteitä, jotka on saatu — *Bacillus thuringiensis* Berliner subsp. *aizawai* ja *kurstaki* -lajista tai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* -lajista, tai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* -lajista, tai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai* -lajista, tai — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis* -lajista	0 %	—	31.12.2029
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosadi (ISO)	0 %	—	31.12.2029
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetorami (ISO) (CAS RN 935545-74-7), kahdesta spinosynkomponentista (3'-etoksi-5,6-dihydrospinosyn J) ja (3'-etoksi- spinosyn L) valmistettu	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4753	ex 3808 93 90	10	Valmiste, rakeina, jossa on: — vähintään 38,8 mutta enintään 41,2 painoprosenttia gibberelliini A3:a tai — vähintään 9,5 mutta enintään 10,5 painoprosenttia gibberelliini A4:ää ja A7:ää	0 %	—	31.12.2029
0.8727	ex 3808 93 90	70	jauheena oleva valmiste, joka sisältää yhteensä vähintään 90 painoprosenttia gibberelliini A4:ää ja gibberelliini A7:ää (CAS RN 8030-53-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6532	ex 3808 94 20	30	Bromi-kloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni (CAS RN 32718-18-6), joka sisältää — 1,3-dikloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dionia (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromi-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dionia (CAS RN 77-48-5), — 1-bromi-3-kloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dionia (CAS RN 16079-88-2), ja/tai — 1-kloori-3-bromi-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dionia (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8904	*ex 3808 99 90	30	milbemysiinioksiimi (CAS RN 129496-10-2, metyyli- ja etyylianalogin seos), jonka puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8830	ex 3809 91 00	20	vesipitoinen antimonipentoksidiseos, jossa on — vähintään 48 mutta enintään 55 prosenttia antimonipentoksidia (CAS RN 1314-60-9) — vähintään 1 mutta enintään 5 prosenttia trietanoliamiinia (CAS RN 102-71-6)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4510	ex 3811 19 00	10	Liuos, jossa on vähintään 61 mutta enintään 63 painoprosenttia metyylisyklopentadienyylimangaanitrikarbonyyliä aromaattisessa hiilivetyliuottimessa ja joka sisältää enintään: — 4,9 painoprosenttia 1,2,4-trimetyylibentseeniä, — 4,9 painoprosenttia naftaleenia, — 0,5 painoprosenttia 1,3,5-trimetyylibentseeniä	0 %	—	31.12.2029
0.3448	ex 3811 21 00	10	Dinonyylinaftaleenisulfonihapon suolat, kivennäisöljyihin liuotettuina	0 %	—	31.12.2029
0.7223	ex 3811 21 00	11	Dispergointi- ja hapettumisenestoaine, joka sisältää — o-aminopolyisobuteenifenolia (CAS RN 78330-13-9), ja — yli 30 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6904	*ex 3811 21 00	12	Dispergointiaine — joka sisältää polyisobutenyylisukkiinihapon ja pentaerytritolin estereitä (CAS RN 103650-95-9) — joka sisältää yli 35 mutta enintään 55 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja — jonka kloorisisältö on enintään 0,05 painoprosenttia voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6018	ex 3811 21 00	13	Lisäaineet, jotka sisältävät — boratoituja magnesium- (C16-C24)-alkyylibentseenisulfonaatteja ja — kivennäisöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 250 mutta enintään 350, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6906	*ex 3811 21 00	14	Dispergointiaine — jossa on polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyylisukkiinianhydridin reaktiotuotteista johdettua polyisobuteenisukkiini-imidia (CAS RN 147880-09-9) — jossa on yli 35 mutta enintään 55 painoprosenttia kivennäisöljyjä — jonka kloorisisältö on enintään 0,05 painoprosenttia — jonka kokonaisemäsluku on alle 15 voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2030
0.6907	*ex 3811 21 00	16	Puhdistusaine — jossa on beta-aminokarbonyylialkyylifenolin kalsiumsuolaa (Mannich-emäs, joka on alkyylifenolin reaktiotuote) — jossa on yli 40 mutta enintään 60 painoprosenttia kivennäisöljyjä — jonka kokonaisemäsluku on yli 120 voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6430	ex 3811 21 00	19	Lisäaineet, jotka sisältävät — polyisobuteenisukkinimidiin perustuvaa seosta, ja — yli 30 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyjä, ja joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 40, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3449	ex 3811 21 00	20	Voiteluöljyjen lisäaineet, jotka perustuvat komplekseihin orgaanisiin molybdeeniyhdisteisiin, kivennäisöljyliuoksena	0 %	—	31.12.2029
0.8583	ex 3811 21 00	21	lisäaine, jossa on — vähintään 90 mutta enintään 97 painoprosenttia butyyli-sykloheks-3-eenikarboksilaatin ja rikin reaktiotuotteita (CAS RN 160305-95-3), — vähintään 3 mutta enintään 10 painoprosenttia kivennäisöljyä, voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8196	ex 3811 21 00	22	Lisäaine, joka koostuu pääasiassa seuraavista: — polyisobutenyylisukkiinaattianhydridin (CAS RN 192662-34-3) reaktiotuote N, N-dietyyliaminoetanolin kanssa (CAS RN 100-37-8), — vähintään 25 mutta enintään 40 painoprosenttia kivennäisöljyä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8197	ex 3811 21 00	24	Lisäaine, joka koostuu pääasiassa seuraavista: — polyisobutenyylisukkiinaattianhydridin reaktiotuote polyetyleenipolyamiinien kanssa, boratoitu (CAS RN 134758-95-5), jonka klooripitoisuus on vähintään 0,05 mutta enintään 0,25 painoprosenttia ja jonka kokonaisemäsluku (TBN) on yli 20, — vähintään 45 mutta enintään 55 painoprosenttia kivennäisöljyä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6012	ex 3811 21 00	25	Lisäaineet, jotka sisältävät — (C8-18)-alkyyli polymetakrylaatti-kopolymeerin N-[3-(dimetyyliamino)propyyli] metakryyliamidin kanssa, jonka keskimääräinen molekyylipaino (Mw) on yli 10 000 mutta enintään 20 000, ja — yli 15 mutta enintään 30 painoprosenttia kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8198	ex 3811 21 00	26	Lisäaine, joka koostuu pääasiassa seuraavista: — fosforoditiohappo, sekoitetut O,O-bis (1,3-dimetyylibutyyli ja isopropyyli)esterit, sinkkisuolat (CAS RN 84605-29-8), — vähintään 7 mutta enintään 12 painoprosenttia kivennäisöljyä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6022	ex 3811 21 00	27	Lisäaineet, jotka sisältävät — vähintään 10 painoprosenttia eteeni-propeenikopolymeeria, joka on kemiallisesti muunnettu 3-nitroaniliinilla käsitellyllä meripihkahappoanhydridiryhmillä, ja — kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8199	ex 3811 21 00	28	Lisäaine, joka koostuu pääasiassa seuraavista: — Sinkkibis(O,O-bis(2-etyyliheksyyli))bis (ditiofosfaatti) (CAS RN 4259-15-8), — yli 0,5 mutta enintään 6 painoprosenttia trifenyylifosfiittia (CAS RN 101-02-0), — yli 0,5 mutta enintään 6 painoprosenttia O,O,O-trifenyylifosforotioaattia (CAS RN 597-82-0) ja enintään 7,5 painoprosenttia trifenyylifosforiyhdisteiden yhdistelmää, — vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia kivennäisöljyä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	—	31.12.2026
0.5727	ex 3811 21 00	29	Lisäaine, jossa on — vähintään 25 mutta enintään 40 painoprosenttia kalsium-C16-24-alkyylibentseenisulfonaatteja (CAS RN 70024-69-0), — vähintään 30 mutta enintään 65 painoprosenttia kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5717	ex 3811 21 00	30	Kivennäisöljyjä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet, polyisobutyleenisubstioidun fenolin, salisyylihapon ja formaldehydin reaktiotuotteiden kalsiumsuoloista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2027
0.8201	ex 3811 21 00	32	Lisäaine, joka koostuu pääasiassa seuraavista: — Sinkki(O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetyylibutyyli)bis (fosforoditioaatti) (CAS RN 2215-35-2), — vähintään 4 mutta enintään 12 painoprosenttia kivennäisöljyä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	—	31.12.2026
0.6013	ex 3811 21 00	33	Lisäaineet, jotka sisältävät — heptylfenolin ja formaldehydin reaktiotuotteiden kalsiumsuoloja (CAS RN 84605-23-2), ja — kivennäisöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 40 mutta enintään 100, voiteluöljyjen tai voiteluöljyissä käytettävien yliemäksisten pesuaineiden valmistukseen tarkoitetut (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6905	*ex 3811 21 00	34	puhdistusaine — jossa on bentseenisulfonihappoa, metyyli-, C20-24-haarautuneita monoalkyylijohdannaisia, kalsiumsuolaa (CAS RN 722503-68-6) — jossa on yli 30 mutta enintään 60 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja — jonka kokonaisemäsluku on yli 310 mutta enintään 340 voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6016	ex 3811 21 00	37	Lisäaineet, jotka sisältävät — C4-C20-alkoholeilla esteröidyn styreenimaleiinianhydridin kopolymeerin, joka on muunnettu aminopropyylimorfoliinilla, ja — yli 50 mutta enintään 75 painoprosenttia kivennäisöljyjä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6435	ex 3811 21 00	48	Lisäaineet, jotka sisältävät — yliemäksisiä magnesium-C20-C24-alkyylibentseenisulfonaatteja (CAS RN 231297-75-9) ja — enemmän kuin 25 mutta enintään 50 painoprosenttia mineraaliöljyjä ja — joiden kokonaisemäsluku on yli 350 mutta enintään 450, voiteluöljyjen valmistukseen tai voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6437	ex 3811 21 00	53	Lisäaineet, jotka sisältävät — yliemäksistä kalsium-maaöljy-sulfonaattia (CAS 68783-96-0), jonka sulfonaattipitoisuus on vähintään 15 painoprosenttia mutta enintään 30 painoprosenttia, ja — enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään 60 painoprosenttia mineraaliöljyä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 280 mutta enintään 420, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6434	ex 3811 21 00	55	Lisäaineet, jotka sisältävät — kalsium-polypropyylibentseenisulfonaattia (CAS RN 75975-85-8), jolla on alhainen emäsluku, ja — enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään 60 painoprosenttia mineraaliöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 10 mutta enintään 25, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5724	ex 3811 21 00	60	Kivennäisöljyjä sisältävät voiteluöljyjen lisäaineet, — kalsiumpolypropylenyylisubstituoituun bentseenisulfonaattiin , jonka pitoisuus on vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia, pohjautuvat (CAS RN 75975-85-8) — kokonaisemäsluku vähintään 280 mutta enintään 320 konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2027
0.6431	ex 3811 21 00	63	Lisäaineet, jotka sisältävät — yliemäksistä kalsium-maaöljy-sulfonaattiseosta (CAS RN 61789-86-4) sekä synteettisiä kalsium-alkyylibentseenisulfonaatteja(CAS RN 68584-23-6 ja CAS RN 70024-69-0) ja jonka kokonaissulfonaattipitoisuus on vähintään 15 painoprosenttia mutta enintään 30 ja — enemmän kuin 40 painoprosenttia mutta enintään 60 painoprosenttia mineraaliöljyjä, joiden kokonaisemäsluku (TBN) on yli 280 mutta enintään 320, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6429	ex 3811 21 00	65	Lisäaineet, joissa on: — polyisobutyleenisukkiini-imidi-pohjaista seosta (CAS RN 160610-76-4), ja — yli 35 mutta enintään 50 painoprosenttia kivennäisöljyjä, joiden rikkipitoisuus on yli 0,7 mutta enintään 1,3 painoprosenttia, ja joiden kokonaisemäsluku on yli 8, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5711	ex 3811 21 00	70	Voiteluöljyjen lisäaineet, — polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyylisukkiinianhydridin reaktiotuotteista johdettua polyisobutyleenisukkiini-imidia sisältävät (CAS RN 84605-20-9) — kivennäisöljyjä sisältävät — kloriinipitoisuus vähintään 0,05 mutta enintään 0,25 painoprosenttia — kokonaisemäsluku yli 20 konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2027
0.6017	ex 3811 21 00	73	Lisäaineet, jotka sisältävät — boratoituja sukkiini-imidiyhdisteitä (CAS RN 134758-95-5), — kivennäisöljyjä, ja — joiden kokonaisemäsluku on yli 40, voiteluöljyjen lisäainesekoitusten valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6671	ex 3811 21 00	75	Lisäaineet, joissa on — kalsiumin (C10-C14) dialkyylibentseenisulfonaatteja — yli 40 mutta enintään 60 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja joiden kokonaisemäsluku on enintään 10 ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen [1]	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6669	ex 3811 21 00	77	Vaahdonestolisäaineet, joissa on — 2-etyyliheksyyliakrylaatin ja etyyliakrylaatin kopolymeeri ja — yli 50, mutta enintään 80 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6666	ex 3811 21 00	80	Lisäaineet, joissa on — polyisobuteenin ja aromaattisen polyamiinin sukkiini-imidia — yli 40, mutta enintään 60 painoprosenttia kivennäisöljyjä ja joiden typpipitoisuus on yli 0,6, mutta enintään 0,9 painoprosenttia ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6498	ex 3811 21 00	83	Lisäaineet: — jotka sisältävät polyeteenipolyaminien ja polyisobutenyylisukkiinianhydridin reaktiotuotteista johdettua polyisobutyleenisukkiini-imidia (CAS RN 84605-20-9) — jotka sisältävät vähintään 31,9, mutta enintään 43,3 painoprosenttia kivennäisöljyjä, — joiden klooripitoisuus on enintään 0,05 painoprosenttia — joiden kokonaisemäsluku on yli 20 ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.5718	ex 3811 21 00	85	Lisäaineet: — joissa on yli 20 mutta enintään 45 painoprosenttia kivennäisöljyjä — jotka pohjautuvat haarautuneen dodekyylifenolin sulfidikalsiumsuolojen seokseen, myös hiilihapolliseen, ja jotka on tarkoitettu voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen ([1])	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5721	ex 3811 29 00	20	Voiteluöljyjen lisäaineet, bis(2-metyylipentan-2-yyli)ditiofosforihapon, propyleenioksidin, fosforioksidin ja aminien, joiden alkyyliketjun pituus on 12-14 hiiliatomia, reaktiotuotteista koostuvat, konsentroiduksi lisäaineeksi voiteluöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2027
0.8655	ex 3811 29 00	23	Voiteluöljyjen lisäaine, joka koostuu aineesta molybdeeni-*bis*(dibutyylikarbamoditioato) di-μ-oksodioksodi-, rikitetty (CAS RN 68412-26-0)	0 %	—	31.12.2028
0.5723	ex 3811 29 00	30	Voiteluöljyjen lisäaineet, butyyli-sykloheks-3-eenikarboksilaatin, rikin ja trifenyylifosfiitin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN 93925-37-2), konsentroiduksi lisäaineeksi sekoitusprosessilla tapahtuvassa koneöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2027
0.5719	ex 3811 29 00	33	voiteluöljyjen lisäaineet, *N*,*N*-dialkyyli-2-hydroksiasetamidien, joiden alkyyliketjun pituus on 12–18 hiiliatomia (CAS RN 866259-61-2), seoksesta koostuvat, jollaisia käytetään voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6432	ex 3811 29 00	38	lisäaineet, jotka koostuvat fosforipentoksidilla esteröityjen tyydyttyneiden alkoholien, joiden hiiliketjun pituus on C14-C18, ja tyydyttymättömien alkoholien, joiden hiiliketjun pituus on C18, C12-C14-tert-alkyyliamiinisuoloista (CAS RN 1471315-74-8), voiteluöljyjen tai -rasvojen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.5728	ex 3811 29 00	40	Voiteluöljyjen lisäaineet, 2-metyyli-prop-1-eenin, rikkimonokloridin ja natriumsulfidin reaktiotuotteista koostuvat (CAS RN68511-50-2), klooripitoisuus vähintään 0,01 mutta enintään 0,5 painoprosenttia, konsentroiduksi lisäaineeksi voiteluöljyjen valmistuksessa tarkoitetut	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6433	ex 3811 29 00	43	C14-C18-(haara- ja suoraketjuiset) ja C18- (tyydyttymättömät) rasvahappojen ja tetraetyleenipentamiinin (suora- ja haaraketjuiset ja sykliset) reaktiotuotteet (CAS RN 68784-17-8), voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6436	ex 3811 29 00	45	Lisäaineet, jotka koostuvat C7-C9-dialkyyliadipaattien seoksesta, jossa on di-iso-oktyyliadipaattia (CAS RN 1330-86-5) enemmän kuin 85 painoprosenttia seoksesta, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	fosfonihapon C12-C20-alkyylijohdannaisten ja tyydyttymättömien C14-C18-alkyylijohdannaisten seos (CAS RN 93925-25-8), joka sisältää yli 80 painoprosenttia oleyyli-, palmityyli- ja stearyyliryhmiä, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7205	ex 3811 29 00	75	Hapettumista estävä valmiste, jossa on pääasiassa 1-(tert-dodekyylitio)propan-2-olin isomeerin seosta (CAS RN 67124-09-8), voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6023	ex 3811 29 00	85	Lisäaineet, jotka koostuvat runsaasti C10:tä sisältävästä 3-((C9-11)-isoalkyylioksi) tetrahydrotiofeeni 1,1-dioksidin (CAS RN 398141-87-2) seoksesta, voiteluöljyjen valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5565	ex 3811 90 00	40	Polyisobutenyylisukkiini-imidiin pohjautuvan kvaternaarisen ammoniumsuolan liuos, vähintään 10 mutta enintään 29,9 painoprosenttia 2-etyyliheksanolia sisältävä	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7204	ex 3811 90 00	50	Korroosiota estävä valmiste, jossa on — polyisobutenyylisukkiinihappoa ja — yli 5 mutta enintään 20 painoprosenttia kivennäisöljyjä voiteluöljyjen lisäaineseosten valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Difenyyliguanidiinirakeisiin perustuva vulkanoinnin kiihdytin (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8962	*ex 3812 10 00	30	vulkanoinnin kiihdytin, jossa on — vähintään 98 painoprosenttia N-tert-butyyli bis(2-bentsotiatsolisulfeeni)amidia (CAS RN 3741-80-8) — enintään 2 painoprosenttia valkoista mineraaliöljyä (CAS RN 8042-47-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6045	ex 3812 20 90	10	Pehmite, jossa on — bis(2-etyyliheksyyli)-1,4-bentseenidikarboksylaattia (CAS RN 6422-86-2) — yli 10 mutta enintään 60 painoprosenttia dibutyylitereftalaattia (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8872	ex 3812 39 90	23	UV-stabilaattori, joka sisältää — yli 97 mutta enintään 99,8 painoprosenttia *bis*(2,4-dikumyylifenyyli) pentaerytritolidifosfiittia (CAS RN 154862-43-8) ja — yli 0,2 mutta enintään 2 painoprosenttia tri-isopropanoliamiinia (CAS RN 122-20-3)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6055	ex 3812 39 90	25	UV-valostabilaattori, jossa on — α-[3-[3-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifeenyyli]-1-oksopropyyli]-ω-hydroksipoly(oksi-1,2-etaanidiyylia) (CAS RN 104810-48-2); — α-[3-[3-(2H-Bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropyyli]-ω-[3-[3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropoksi]poly (oksi-1,2-etaanidiyylia) (CAS RN 104810-47-1); — polyetyleeniglykolia, jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on 300 (CAS RN 25322-68-3) — bis (1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebasaattia (CAS RN 41556-26-7), ja — metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4- piperidyylisebasaattia (CAS RN 82919-37-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8806	ex 3812 39 90	28	UV-stabilaattori, joka perustuu seuraavien seokseen: — poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), .alfa.-[3-[3-(2*H*-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropyyli]-.omega.-hydroksin ja poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), .alfa.-[3-[3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropyyli]-.omega.-[3-[3-(2*H*-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli]-1-oksopropoksin] reaktiomassa (EY-numero 400-830-7), jonka puhtausaste on vähintään 60 mutta enintään 80 painoprosenttia, ja — bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyyli)sebasaatin ja metyyli-1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidyylisebasaatin reaktiomassa (CAS RN 1065336-91-5), jonka puhtausaste on vähintään 25 mutta enintään 40 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8807	ex 3812 39 90	33	UV-stabilaattori, joka perustuu seuraaviin: — haara- ja suoraketjuisten C7-C9-alkyyli-3-[3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksifenyyli] propionaattien seos (CAS RN 127519-17-9), jonka pitoisuus on vähintään 40 mutta enintään 60 painoprosenttia, ja — *bis*(2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyylioksipiperidin-4-yyli)-1,10-dekaanidioaatin ja 1,8-*bis* [(2,2,6,6-tetrametyyli-4-((2,2,6,6-tetrametyyli-1-oktyylioksipiperidin-4-yyli)-dekan-1,10-dioyyli)piperidin-1-yyli)oksi]oktaanin seos (CAS RN 129757-67-1), jonka pitoisuus on vähintään 40 mutta enintään 60 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.6054	ex 3812 39 90	35	Sekoitus, — jossa on vähintään 25 mutta enintään 55 painoprosenttia C15-18 tetrametyylipiperidinyylin estereitä (CAS RN 86403-32-9) — jossa on enintään 20 painoprosenttia muita orgaanisia yhdisteitä — joka on polypropeenin (CAS RN 9003-07-0) tai amorfisen piidioksidin kantaja-aineella (CAS RN 7631-86-9 tai 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8864	ex 3812 39 90	38	UV-stabilaattori, joka sisältää — vähintään 75 mutta enintään 95 painoprosenttia 2-(4,6-*bis* (2,4-dimetyylifenyyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-hydroksifenolin ja ((C10-16, runsaasti C12-13-alkyylioksiryhmiä)metyyli)oksiraanin reaktiotuotetta — vähintään 5 mutta enintään 25 painoprosenttia 1-metoksi-2-propanolia (CAS RN 107-98-2)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4861	ex 3812 39 90	40	Seos, joka sisältää — 80 (± 10) painoprosenttia 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dimetyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaattia, ja (CAS RN 57583-35-4) — 20 (± 10) painoprosenttia 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli) oksi]-2-oksoetyyli]tio]-4-metyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tinatetradekanoaattia (CAS RN 57583-34-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8870	ex 3812 39 90	43	reaktiomassa, joka sisältää — enemmän kuin 45 mutta enintään 49 painoprosenttia oktyyli 3-[3-*tert*-butyyli-4-hydroksi-5-(5-kloori-2*H*-bentsotriatsol-2-yyli)fenyyli]propionaattia (CAS RN 83044-89-7) ja — enemmän kuin 49 mutta enintään 53 painoprosenttia 2-etyyliheksyyli 3-[3-*tert*-butyyli-4-hydroksi-5-(5-kloori-2*H*-bentsotriatsol-2-yyli)fenyyli]propionaattia (CAS RN 83044-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8273	ex 3812 39 90	45	2-Aminoetanolireaktiotuotteet sykloheksaanin ja peroksidoitujen N-butyyli-2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidiiniamiini-2,4,6-trikloori-1,3,5-triatsiinireaktiotuotteiden kanssa (CAS RN 191743–75–6), puhtausaste vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2026
0.3444	ex 3812 39 90	48	UV-stabilaattorin (CAS RN 129757-67-1) reaktiomassa, joka sisältää vähintään 97 painoprosenttia seuraavia: — bis[2,2,6,6-tetrametyyli-1-(oktyloksi)piperidin-4-yyli] dekaanidioaatti ja — 1,1'-bis[2,2,6,6-tetrametyyli-1-(oktyloksi)piperidin-4-yyli] 10,10'-{oktaani-1,8-diyylibis [oksi(2,2,6,6- tetrametyylipiperidiini-1,4-diyyli)]} didekaanidioaatti	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8366	ex 3812 39 90	53	valostabilaattori, jossa on enemmän kuin 90 prosenttia stearyylihapon metyyliesterin reaktiotuotetta 1-(2-hydroksi-2-metyylipropoksi)-2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidinolin kanssa (CAS RN 300711-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5477	ex 3812 39 90	55	UV-stabilaattori, jossa on — 2-(4,6-bis(2,4-dimetyylifenyyli)-1,3,5-triatsin-2-yyli)-5-(oktyloksi)-fenolia (CAS RN 2725-22-6), ja — joko N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidinyyli)-1,6-heksaanidiamiinin polymeeriä ja 2,4- dikloori-6-(4-morfolinyyli)-1,3,5-triatsiinin polymeeriä (CAS RN 193098-40-7), tai — N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidinyyli)-1,6-heksaanidiamiinin ja 2,4- dikloori-6-(4-morfolinyyli)-1,3,5-triatsiinin polymeeriä (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Muovin stabilaattori, jossa on — 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4,4-dimetyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaattia (CAS RN57583-35-4), — 2-etyyliheksyyli-10-etyyli-4-[[2-[(2-etyyliheksyyli)oksi]-2-oksoetyyli] tio]-4-metyyli-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoaattia (CASRN57583-34-3), ja — 2-etyyliheksyylimerkaptoasetaatttia (CASRN7659-86-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV-stabilaattori, joka sisältää seosta, jossa on — [3-(2H-bentsotriatsol-2-yyli)-5-(1,1-dimetyylietyyli)-4-hydroksi]-1-fenyylipropaanihapon C7–C9-haarautuneita ja suoraketjuisia alkyyliestereitä (CAS RN 127519-17-9), joiden pitoisuus on vähintään 85 painoprosenttia, ja — 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaattia (CAS RN 108-65-6), jonka pitoisuus on enintään 8 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5822	ex 3812 39 90	80	UV-stabilaattori, joka sisältää: — estynyttä aminiia: *N,N'*-bis(1,2,2,6,6-pentametyyli-4-piperidinyyli)-1,6-heksaanidiamiinin polymeeriä ja 2,4- dikloori-6-(4-morfolinyyliä)-1,3,5-triatsiinia (CAS RN 193098-40-7) ja — joko O-hydroksifenyylitriatsiinia UV-valoa absorboivana tai — kemiallisesti muunnettuja fenoliyhdisteitä	0 %	—	31.12.2027
0.3731	ex 3814 00 90	40	Aseotrooppiset seokset, joissa on nonafluoributyylimetyylieetterin ja/tai nonafluoributyylietyylieetterin isomeerejä	0 %	—	31.12.2029
0.2800	ex 3815 12 00	10	Katalyytti rakeina tai renkaina, joiden läpimitta on vähintään 3 mm mutta enintään 10 mm ja jotka koostuvat alumiinioksidikantaja-aineella olevasta hopeasta, jota on vähintään 8 mutta enintään 40 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalyytit, jotka koostuvat kromitrioksidista, dikromitrioksidista tai organometallisista kromiyhdisteistä ja jotka on kiinnitetty piidioksidikantaja-aineeseen, jonka huokostilavuus typpiabsorptiomenetelmällä määritettynä on vähintään 2 cm^3/g	0 %	—	31.12.2026
0.3435	ex 3815 19 90	30	Katalyytti, joka muodostuu magnesiumdikloridikantaja-aineella olevasta titaanitetrakloridista, polypropeenin valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8745	ex 3815 19 90	55	katalyyttijärjestelmän osat, tuodaan yksittäisinä osina tai settinä, koostuvat ainakin yhdestä seuraavista valmisteista: — keraaminen materiaali (CAS RN 66402-68-4) — alumiinioksidikantaja-aineella oleva molybdeenioksidi ja nikkelioksidi — alumiinioksidikantaja-aineella oleva molybdeenioksidi, nikkelioksidi ja alumiinifosfaatti — alumiinioksidikantaja-aineella oleva molybdeenioksidi, nikkelioksidi, alumiinifosfaatti, piidioksidi ja molybdeeni jollaista käytetään orgaanisten ja epäorgaanisten epäpuhtauksien estoon kerosiinituotannossa ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.2791	ex 3815 19 90	70	Piidioksidikantaja-aineella oleva katalyytti, joka koostuu alumiinin ja zirkoniumin organometalliyhdisteitä	0 %	—	31.12.2029
0.2790	ex 3815 19 90	75	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, alumiinin ja kromin organometalliyhdisteistä	0 %	—	31.12.2029
0.2793	ex 3815 19 90	80	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, magnesiumin ja titaanin organometalliyhdisteistä, suspensiona kivennäisöljyssä	0 %	—	31.12.2029
0.2788	ex 3815 19 90	85	Katalyytti, joka koostuu piidioksidikantaja-aineella olevista, alumiinia, magnesiumia ja titaania sisältävistä orgaanisista metalliyhdisteistä, jauheena	0 %	—	31.12.2029
0.3899	ex 3815 19 90	86	Katalyytti, joka sisältää magnesiumdikloridiin kiinnitettyä titaanitetrakloridia, polyolefiinien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4005	ex 3815 90 90	16	Dimetyyliaminopropyyliureaan perustuva reaktion käynnistäjä (initiaattori)	0 %	—	31.12.2027
0.5062	*ex 3815 90 90	30	Katalyytti — magnesiumkloridin ja titaani(III)kloridin tetrahydrofuraanikompleksien suspensiona kivennäisöljyssä — jossa on piidioksidia ja joka sisältää — 6,6 (± 0,6) painoprosenttia magnesiumia — 2,3 (± 0,2) painoprosenttia titaania	0 %	—	31.12.2026
0.7998	*ex 3815 90 90	38	Valokäynniste, jossa on — vähintään 80 painoprosenttia polyetyleeniglykolidi[β-4-[4-(2-dimetyyliamino-2-bentsyyli) butanoyylifenyyli]piperatsiini]propionaattia (CAS RN 886463-10-1), — enintään 17 painoprosenttia polyetyleeniglykoli[β-4-[4-(2-dimetyyliamino-2-bentsyyli) butanoyylifenyyli]piperatsiini]propionaattia	0 %	—	31.12.2030
0.7243	ex 3815 90 90	43	Katalyytti jauheena, jossa on — 92,50 (± 2) painoprosenttia titaanidioksidia (CAS RN 13463-67-7), — 5 (± 1) painoprosenttia piidioksidia (CAS RN 112926-00-8), ja — 2,5 (± 1,5) painoprosenttia rikkitrioksidia (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7999	*ex 3815 90 90	48	Valokäynniste, jossa on — vähintään 88 painoprosenttia α-(2-bentsoyylibentsoyyli)-ω-[(2-bentsoyylibentsoyyli) oksi]-poly(oksi-1,2-etaanidiyyliä) (CAS RN 1246194-73-9), — enintään 12 painoprosenttia α-(2-bentsoyylibentsoyyli)-ω-hydroksi-poly (oksi-1,2-etaanidiyyliä) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3433	ex 3815 90 90	50	Katalyytti, joka sisältää titaanitrikloridia suspensiona heksaanissa tai heptaanissa ja jossa heksaaniton tai heptaaniton aine sisältää vähintään 9 mutta enintään 30 painoprosenttia titaania	0 %	—	31.12.2029
0.8840	ex 3815 90 90	55	katalyyttiset lisäaineet leijukatalyyttistä krakkausta (FCC) varten, eivät sisällä Y-tyyppistä zeoliittia (CAS RN 308079-79-0) eivätkä ole FCC-peruskatalyyttejä, jauheena, joka koostuu seoksesta, joka sisältää yhtä tai useampaa seuraavista tehoaineista: — kalsiumkarbonaatti (CAS RN 471-34-1) — kuparioksidi (CAS RN 1217-38-0) — rautaoksidi (CAS RN 1309-37-1) — alumiinimagnesiumvanadiinioksidi (CAS RN 70621-8-0) — vanadiinipentoksidi (CAS RN 1314-62-1) — alumiinifosfaatti (CAS RN 7784-30-7) — ceriumoksidi (CAS RN 1306-38-3) — ZSM-5-tyyppinen zeoliitti (CAS RN 308081-08-5) ja yhtä tai useampaa seuraavista inerteistä aineista: — magnesiumoksidi (CAS RN 1309-48-8) — alumiinioksidi (CAS RN 1344-28-1) — kaoliini (CAS RN 1332-58-7)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8940	*ex 3815 90 90	58	1,1'-bis(4-trietyylisilyylifenyyli)metyleeni(syklopentadienyyli)(2,7-di-tert-butyyli-9-fluorenyyli) dimetyylihafnium (CAS RN 264926-41-2) heksaaniliuoksena (CAS RN 110-54-3), jossa on vähintään 2,0 mutta enintään 2,5 painoprosenttia 1,1′-bis(4-trietyylisilyylifenyyli)metyleeni (syklopentadienyyli)(2,7-di-tert-butyyli-9-fluorenyyli)dimetyylihafniumia	0 %	—	31.12.2030
0.2783	*ex 3815 90 90	80	Katalyytti, jossa on pääasiallisesti dinonyylinaftaleenidisulfonihappoja, isobutanoliliuoksena	0 %	—	31.12.2026
0.3430	ex 3815 90 90	81	Katalyytti, jossa on vähintään 69 mutta enintään 79 painoprosenttia (2-hydroksi-1-metyylietyyli)trimetyyliammonium-2-etyyliheksanoaattia (CAS RN 62314-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2782	ex 3815 90 90	85	Alumiinisilikaattiin (zeoliitti) perustuva katalyytti, aromaattisten hiilivetyjen alkylointiin, alkyyliaromaattisten hiilivetyjen transalkylointiin tai olefiinien oligomerisaatioon tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027
0.3732	ex 3815 90 90	88	Katalyytti, joka koostuu titaanitetrakloridista ja magnesiumkloridista ja jossa on öljyttömänä ja heksaanittomana — vähintään 4 mutta enintään 10 painoprosenttia titaania ja — vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia magnesiumia	0 %	—	31.12.2029
0.3733	ex 3815 90 90	89	*Rhodococcus rhodocrous* J1 -bakteeri, sisältää entsyymejä, suspendoitu polyakryyliamidigeeliin tai veteen, tarkoitettu käytettäväksi katalyyttinä valmistettaessa akryyliamidia akrylonitriiliä hydraamalla [1]	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4408	*ex 3817 00 50	10	Alkyylibentseenien seos (C14-26) jossa on — vähintään 35 mutta enintään 60 painoprosenttia eikosyylibentseeniä — vähintään 25 mutta enintään 50 painoprosenttia dokosyylibentseeniä — vähintään 5 mutta enintään 25 painoprosenttia tetrakosyylibentseeniä	0 %	—	31.12.2026
0.3427	ex 3817 00 80	10	Alkyylinaftaleenien seos, jossa on: — vähintään 88 mutta enintään 98 painoprosenttia heksaadekyylinaftaleenia — vähintään 2 mutta enintään 12 painoprosenttia diheksadekyylinafaleenia	0 %	—	31.12.2029
0.4581	ex 3817 00 80	20	Haaraketjuisten alkyylibentseenien seos, joka sisältää pääasiassa dodekyylibentseenejä	0 %	—	31.12.2029
0.5479	ex 3817 00 80	30	Alkyylinaftaliinien seos, joka on modifioitu alifaattisilla ketjuilla ja jonka ketjun pituus on 12–56 hiiliatomia	0 %	—	31.12.2026
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Palmurasvahappotisle, myös hydrattu, jossa on vapaita rasvahappoja vähintään 80 prosenttia, seuraavien valmistukseen tarkoitettu: — nimikkeen 3823 teollinen monokarboksyylirasvahappo, — nimikkeen 3823 steariinihappo, — nimikkeen 2915 steariinihappo, — nimikkeen 2915 palmitiinihappo, tai — nimikkeen 2309 eläinten ruokinnassa käytettävät valmisteet [1]	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Puhdistuksessa saadut happamat palmuöljyt, seuraavien valmistukseen tarkoitetut: — nimikkeen 3823 teollinen monokarboksyylirasvahappo, — nimikkeen 3823 steariinihappo, — nimikkeen 2915 steariinihappo, — nimikkeen 2915 palmitiinihappo, tai — nimikkeen 2309 eläinten ruokinnassa käytettävät valmisteet [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8365	*ex 3824 99 92	22	liuos, jossa on — vähintään 30 mutta enintään 40 painoprosenttia litiumheksafluorifosfaattia (CAS RN 21324-40-3) ja — vähintään 60 mutta enintään 70 painoprosenttia etyylimetyylikarbonaattia (CAS RN 623-53-0) tai dimetyylikarbonaattia (CAS RN 616-38-6)	3,2 %	—	31.12.2026
0.6810	*ex 3824 99 92	23	Titaanin (IV) butyylifosfaattikompleksit (CAS RN 109037-78-7), etanoliin ja propan-2-oliin liuotettuina	0 %	—	31.12.2030
0.8835	ex 3824 99 92	25	seos, jossa on — vähintään 55 mutta enintään 65 painoprosenttia (2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-2-(((2*R*,3*R*,5*S*,6*R*)-4-(((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-asetoksi- 4,5-*bis* (bentsyylioksi)-6-((bentsyylioksi)metyyli)tetrahydro-2*H*-pyran-2-yyli)oksi)- 3,5-*bis* (bentsyylioksi)-6-(4-metoksi-4-oksobutoksi)tetrahydro-2*H*-pyran-2-yyli) metoksi)-6-((((2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-asetoksi- 4,5-*bis*(bentsyylioksi)-6-((bentsyylioksi)metyyli) tetrahydro-2H-pyran-2-yyli)oksi)metyyli)tetrahydro-2*H*-pyran-3,4,5-triyylitribentsoaattia (CAS RN 1233475-58-5) — vähintään 35 mutta enintään 45 painoprosenttia tolueenia (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8921	*ex 3824 99 92	27	metyyli-5-(dimetyyliamino)-2-metyyli-5-oksopentanoaatti (CAS RN 1174627-68-9), jonka puhtausaste on vähintään 75 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.8886	ex 3824 99 92	28	valmiste, joka sisältää — vähintään 30 mutta enintään 60 painoprosenttia 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahydro-4,9:5,8-dimetaani-1H-bents[f]indeeniä (CAS RN 7158-25-0) — vähintään 10 mutta enintään 50 painoprosenttia 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeeniä (CAS RN 77-73-6) ja — vähintään 10 mutta enintään 40 painoprosenttia maaöljyn hiilivedyistä valmistettua hartsia (CAS RN 68132-00-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4909	*ex 3824 99 92	29	Valmiste, joka sisältää — vähintään 85 mutta enintään 99 painoprosenttia butyyli-2-syaani-3-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)akrylaatin polyetyleeniglykolieetteriä, ja — vähintään 1 mutta enintään 15 painoprosenttia polyoksietyleeni (20) sorbitaanitrioleaattia	0 %	—	31.12.2030
0.8955	*ex 3824 99 92	30	tert-alkyyliaminien C10-C14 seos (EY-numero: 701-175-2)	0 %	—	31.12.2030
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Korroosionestovalmiste, joka koostuu dinonyylinaftaleenisulfonihapon suoloista joko: — mineraalivahakantaja-aineella, myös kemiallisesti muunnetulla tai — liuotettuna orgaaniseen liuottimeen	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4523	ex 3824 99 92	37	3-Buteeni-1,2-dioliasetaattien sekoitukset, joissa on vähintään 65 painoprosenttia 3-buteeni-1,2-diolidiasetaattia (CAS RN 18085-02-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6779	*ex 3824 99 92	40	2-Kloori-5-(kloorimetyyli)-pyridiinin liuos (CAS RN 70258-18-3) orgaanisessa liuottimessa	0 %	—	31.12.2030
0.8706	ex 3824 99 92	44	seos, jossa on — vähintään 90 mutta enintään 95 painoprosenttia kresolietoksylaattia (CAS RN 37281-57-5), ja — vähintään 5 mutta enintään 10 painoprosenttia ksylenoolietoksylaattia (CAS RN 61723-82-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8887	ex 3824 99 92	48	valmiste, joka sisältää — vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeeniä (CAS RN 77-73-6) ja — enintään 10 painoprosenttia 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahydro-1H-4,9:5,8-dimetaanisyklopenta[b]naftaleenia (CAS RN 7158-25-0) — vähintään 0,5 mutta enintään 3 painoprosenttia 2,6-di-tert-butyyli-p-kresolia (CAS RN 128-37-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4279	ex 3824 99 92	49	Valmiste, joka pohjautuu 2,5,8,11-tetrametyyli-6-dodekyyni-5,8-diolietoksylaattiin (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3065	ex 3824 99 92	51	Seos, joka sisältää vähintään 40 mutta enintään 50 painoprosenttia 2-hydroksietyylimetakrylaattia ja vähintään 40 mutta enintään 50 painoprosenttia boorihapon glyseroliesteriä	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Elektrolyytti, jossa on — vähintään 5 mutta enintään 20 prosenttia litiumheksafluorifosfaattia (CAS RN 21324-40-3) tai litiumtetrafluoriboraattia (CAS RN 14283-07-9) — vähintään 60 mutta enintään 90 prosenttia etyleenikarbonaatin (CAS RN 96-49-1), dimetyylikarbonaatin (CAS RN 616-38-6) ja/tai etyylimetyylikarbonaatin (CAS RN 623-53-0) seosta — vähintään 0,5 mutta enintään 20 prosenttia 1,3,2-dioksatiolaani-2,2-dioksidia (CAS RN 1072-53-3), moottoriajoneuvojen akkujen valmistukseen tarkoitettu [1]	3,2 %	—	31.12.2026
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poly(tetrametyleeniglykoli)bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-yloksi)asetaatti], jonka polymeeriketjun pituus on keskimäärin alle 5 monomeeriyksikköä (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2026
0.6025	ex 3824 99 92	55	maalien ja pinnoitteiden lisäaineet, jotka sisältävät — fosforianhydridin sekä 4-(1,1-dimetyylipropyyli)fenolin ja styreeniallyylialkoholin kopolymeerien reaktiosta saatujen fosforihappoesterien seoksen (CAS RN 84605-27-6) ja — vähintään 30 mutta enintään 35 painoprosenttia isobutyylialkoholia	0 %	—	31.12.2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	seos, jossa on — vähintään 56 mutta enintään 85 painoprosenttia divinyylibentseeni-isomeerejä (CAS RN 1321-74-0) — vähintään 15 mutta enintään 44 painoprosenttia etyylivinyylibentseeni-isomeerejä (CAS RN 28106-30-1)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5050	*ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluoribifenyyli-2-amiini, tolueeniliuoksena, joka sisältää vähintään 80 mutta enintään 90 painoprosenttia 3',4',5'-trifluoribifenyyli-2-amiinia	0 %	—	31.12.2030
0.7831	ex 3824 99 92	62	Tetrahydrofuraanissa (CAS RN 109-99-9) oleva 9-borabisyklo[3.3.1]nonaanin (CAS RN 280-64-8) liuos, joka sisältää vähintään 6 painoprosenttia 9-borabisyklo[3.3.1] nonaania	0 %	—	31.12.2029
0.6720	*ex 3824 99 92	68	Valmiste, jossa on — 20 (±1) painoprosenttia ((3-(sec-butyyli)-4-(desyloksi)fenyyli)metaanitriyyli)tribentseeniä (CAS RN 1404190-37-9) ja joka on liuotettuna liuokseen, jossa on — 10 (± 5) painoprosenttia 2-sec-butyylifenolia (CAS RN 89-72-5) — 64 (± 7) raskasta aromaattista liuotinbensiiniä (CAS RN 64742-94-5) ja — 6 (± 1,0) painoprosenttia naftaleenia (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	31.12.2030
0.6719	*ex 3824 99 92	69	Valmiste, jossa on — vähintään 80 mutta enintään 92 painoprosenttia bisfenoli-A- bis(difenyylifosfaattia) (CAS RN 5945-33-5), — vähintään 7 mutta enintään 20 painoprosenttia bisfenoli-A- bis(difenyylifosfaatin) oligomeereja, ja — enintään 1 painoprosentti trifenyylifosfaattia (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4409	ex 3824 99 92	70	Seos, jossa on 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ylamiinia ja 20 % (± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoksi)etoksi]metyyli}propoksi)but-2-ylamiinia	0 %	—	31.12.2029
0.8471	ex 3824 99 92	73	*tri*-C8-10-alkyyliamiinit (CAS RN 68814-95-9), joiden puhtausaste on vähintään 95 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.8486	ex 3824 99 92	75	seos, jossa on — vähintään 75 painoprosenttia tetrabutyylitinaa (CAS RN 1461-25-2) — enintään 20 painoprosenttia tributyylitinakloridia (CAS RN 1461-22-9) — enintään 4 painoprosenttia dibutyylitinadikloridia (CAS RN 683-18-1) lasin valmistuksessa käytettävien butyylitinayhdisteiden ja lääketeollisuudessa katalysaattorina käytettävän tributyylitinakloridin valmistukseen tarkoitettu [1]	3,2 %	—	31.12.2027
0.8506	ex 3824 99 92	79	seos, jossa on — tributyylitinakloridia (CAS RN 1461-22-9), jonka puhtausaste on vähintään 80 painoprosenttia — enintään 5 painoprosenttia tetrabutyylitinaa (CAS RN 1461-25-2) — enintään 6 painoprosenttia dibutyylitinadikloridia (CAS RN 683-18-1) — enintään 11 painoprosenttia o-ksyleenia (CAS RN 95-47-6) lääketeollisuudessa katalysaattorina käytettävän tributyylitinakloridin valmistukseen tarkoitettu [1]	3,2 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7462	ex 3824 99 92	81	3-[(difenoksifosforyyli)oksi]fenyylitrifenyyli-1,3-fenyleenibis(fosfaatin) ja tetrafenyyli-1,3-fenyleenibis(fosfaatin) reaktiomassa	0 %	—	31.12.2028
0.6546	ex 3824 99 92	82	Tert-butyylikloridi-dimetyylisilaani (CAS RN 18162-48-6) tolueeniliuoksena	0 %	—	31.12.2029
0.8517	ex 3824 99 92	83	1-(sedr-8-en-9-yyli)etanoni (CAS RN 32388-55-9), jonka puhtausaste on vähintään 70 mutta enintään 90 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.3074	ex 3824 99 92	84	Valmiste, jossa on vähintään 83 painoprosenttia 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindeeniä (disyklopentadieeniä), synteettistä kumia, myös ne joissa on vähintään 7 painoprosenttia trisyklopentadieeniä, ja: — joko alumiini-alkyyliyhdistettä, — tai orgaanista volframikompleksia — tai orgaanista molybdeenikompleksia	0 %	—	31.12.2029
0.8499	ex 3824 99 92	86	mäntyöljyn *N*,*N*-dimetyylirasvahappoamidit (CAS RN 68308-74-7), joiden puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.3069	*ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametyylidek-5-yyni-4,7-dioli, hydroksietyloitu (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8083	*ex 3824 99 92	92	Liuos, jossa on — 50 (± 2) painoprosenttia natriummentolaattia (CAS RN 19321-38-1) ja — 50 (± 2) painoprosenttia kevyttä alifaattista liuotinbensiiniä (maaöljy) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8278	ex 3824 99 92	94	(-[2-(trifluorimetyyli)fenyyli]karbonyyli}amino)metyyliasetaatti (CAS RN 895525–72–1), jonka sisällöstä vähintään 45 painoprosenttia on liuotettuna N,N-dimetyyliasetamidiin (CAS RN 127–19–5)	0 %	—	31.12.2026
0.8287	ex 3824 99 92	95	N,N-dimetyyliasetamidissa (CAS RN 127–19–5) oleva metyylicis-1-[(2,5-dimetyylifenyyli) asetyyli]amino}-4-metoksisykloheksaanikarboksylaatin (CAS RN 203313–47–7) liuos, joka sisältää vähintään 25 mutta enintään 45 painoprosenttia karboksylaattia	0 %	—	31.12.2026
0.5961	ex 3824 99 93	30	Jauhesekoitus, jossa on — vähintään 85 painoprosenttia sinkkidiakrylaattia (CAS RN 14643-87-9) — enintään 5 painoprosenttia 2,6-di-tert-butyyli-alfa-dimetyyliamino-p-kresolia (CAS RN 88-27-7), ja — enintään 10 painoprosenttia sinkkistearaattia (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8714	ex 3824 99 93	31	diheksadekyylivetyfosfaatin (CAS RN 2197-63-9) ja heksadekyylidivetyfosfaatin (CAS RN 3539-43-3) reaktiomassa	0 %	—	31.12.2029
0.8498	ex 3824 99 93	33	valmiste, jossa on — vähintään 60 mutta enintään 70 painoprosenttia kalsium-*rel*-(1*R*,2*S*)-sykloheksaani-1,2-dikarboksylaattia (CAS RN 491589-22-1), — vähintään 30 mutta enintään 40 painoprosenttia sinkkistearaattia (CAS 557-05-1), — vähintään 1 mutta enintään 5 painoprosenttia väriä CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) ja — vähintään 1 mutta enintään 5 painoprosenttia väriä CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4719	ex 3824 99 93	35	parafiini, vähintään 70-prosenttisesti kloorattu (CAS RN 63449-39-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8497	ex 3824 99 93	36	valmiste, jossa on vähintään 60 mutta enintään 70 painoprosenttia kalsium-*rel*-(1*R*,2*S*)-sykloheksaani-1,2-dikarboksylaattia (CAS RN 491589-22-1) ja vähintään 30 mutta enintään 40 painoprosenttia sinkkistearaattia (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4527	ex 3824 99 93	42	Bis{4-(3-(3-fenoksikarbonyyliamino)tolyyli)ureido}fenyylisulfonin, difenyylitolueeni-2,4-dikarbamaatin ja 1-[4-(4-aminobentseenisulfonyyli)-fenyyli]-3-(3-fenoksikarbonyyliaminotolyyli)-urean seos	0 %	—	31.12.2029
0.7153	ex 3824 99 93	45	Natriumvety-3-aminonaftaleeni-1,5-disulfonaatti (CAS RN 4681-22-5), joka sisältää — enintään 20 painoprosenttia dinatriumsulfaattia, ja — enintään 10 painoprosenttia natriumkloridia	0 %	—	31.12.2026
0.7786	ex 3824 99 93	48	Halogenoimaton liekinestoaine, jossa on — vähintään 50 mutta enintään 65 painoprosenttia piperatsiinipyrofosfaattia (CAS RN 66034-17-1) — vähintään 35 mutta enintään 45 painoprosenttia fosforihapon johdannaista ja — enintään 6 painoprosenttia sinkkioksidia (CAS RN 1314-13-2)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6215	ex 3824 99 93	53	Sinkkidimetakrylaatti (CAS RN 13189-00-9), jossa on enintään 2,5 painoprosenttia 2,6-di-tert-butyyli-alfa-dimetyyliamino-p-kresolia (CAS-RN-88-27-7), jauheena	0 %	—	31.12.2029
0.2939	ex 3824 99 93	61	dinatrium-7,7'-(karbonyylidi-imino)*bis*(4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatti) (CAS RN 20324-87-2), puhtausaste vähintään 80 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2028
0.4290	ex 3824 99 93	63	Fytosterolien seos, muussa muodossa kuin jauheena, joka sisältää: — vähintään 75 painoprosenttia steroleja — enintään 25 painoprosenttia stanoleja, stanolien/sterolien tai stanoli-/steroliestereiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7460	ex 3824 99 93	65	1,1'-(isopropylideeni)bis[3,5-dibromi-4-(2,3-dibromi-2-metyylipropoksi)bentseenin] (CAS RN 97416-84-7) ja 1,3-dibromi-2-(2,3-dibromi-2-metyylipropoksi)-5-{2-[3,5-dibromi-4-(2,3,3-tribromi-2-metyylipropoksi)fenyyli]propan-2-yyli}bentseenin reaktiomassa	0 %	—	31.12.2029
0.8371	ex 3824 99 93	74	1,3-propaanidiamiini, N1,N1'-1,2-etaanidiyylibis-, reaktiotuotteet sykloheksaanin ja peroksidoitujen N-butyyli-2,2,6,6-tetrametyyli-4-piperidiiniamiini-2,4,6-trikloori-1,3,5-triatsiinireaktiotuotteiden kanssa (CAS RN 191680-81-6)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4336	ex 3824 99 93	88	Fytosterolien seos, joka sisältää: — vähintään 60 mutta enintään 80 painoprosenttia sitosteroleja — alle 15 painoprosenttia kampesteroleja — alle 5 painoprosenttia stigmasteroleja ja — alle 15 painoprosenttia betasitostanoleja	0 %	—	31.12.2027
0.3078	ex 3824 99 96	35	Kalsinoitu bauksiitti (tulenkestävä laatu)	0 %	—	31.12.2029
0.8514	ex 3824 99 96	43	2-(etyylitio)etaanitiolifunktionalisoitu silikageeli, jonka puhtausaste on vähintään 98 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.6628	*ex 3824 99 96	46	Mangaanisinkkiferriittigranulaatti, jossa on — vähintään 52, mutta enintään 76 painoprosenttia rauta(III)oksidia — vähintään 13, mutta enintään 42 painoprosenttia mangaani(II)oksidia ja — vähintään 2, mutta enintään 22 painoprosenttia sinkkioksidia	0 %	—	31.12.2030
0.6749	*ex 3824 99 96	48	Kalsiumoksidilla stabiloitu zirkoniumoksidi (ZrO_2) (CAS RN 68937-53-1), jonka zirkoniumoksidipitoisuus on vähintään 92, mutta enintään 97 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.5607	ex 3824 99 96	50	Nikkelihydroksidi, sinkki- ja kobolttihydroksidilla seostettu siten, että niiden pitoisuus on vähintään 12 mutta enintään 18 painoprosenttia, ja jollaista käytetään positiivisten elektrodien tuottamisessa akkuja varten	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6145	ex 3824 99 96	55	Jauheena oleva kantaja-aine, joka sisältää: — ferriittiä (rautaoksidia) (CAS RN 1309-37-1) — mangaanioksidia (CAS RN 1344-43-0) — magnesiumoksidia (CAS RN 1309-48-4) — styreeniakryylaattikopolymeeria väriainejauheeseen sekoitettava, jota käytetään telekopiolaitteiden (telefaxlaitteiden), tietokonekirjoittimien ja kopiokoneiden mustejauhe- tai väriainepullojen ja -kasettien valmistuksessa [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5141	ex 3824 99 96	60	Sulatettu magnesiumoksidi (magnesia), jossa on vähintään 15 painoprosenttia dikromitrioksidia	0 %	—	31.12.2026
0.8587	ex 3824 99 96	62	viskoosinen valmiste, jossa on pääasiallisesti — yli 5 mutta enintään 15 painoprosenttia poly(vinyylialkoholia) (CAS RN 9002-89-5), — yli 10 mutta enintään 20 painoprosenttia 1-metoksi-2-propanolia (CAS RN 107-98-2), — vettä, ja joka on tarkoitettu käytettäväksi puolijohteiden valmistuksessa suojapäällysteenä piikiekkojen viipaloinnin aikana [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3050	ex 3824 99 96	65	Aluminiumnatriumsilikaatti, palloina joiden läpimitta on: — joko vähintään 1,6 mm mutta enintään 3,4 mm, — tai vähintään 4 mm mutta enintään 6 mm	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8875	ex 3824 99 96	66	vulkanointiaine, jossa on — vähintään 78 mutta enintään 82 painoprosenttia liukenematonta rikkiä (CAS RN 9035-99-8) — vähintään 18 mutta enintään 22 painoprosenttia nafteeniöljyä (CAS RN 64742-52-5) ja — enintään 0,2 painoprosenttia metyylistyreeniä (CAS RN 98-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3119	ex 3824 99 96	73	Reaktiotuote, joka sisältää: — vähintään 1 painoprosentin mutta enintään 40 painoprosenttia molybdeenioksidia, — vähintään 10 mutta enintään 50 painoprosenttia nikkelioksidia, — vähintään 30 mutta enintään 70 painoprosenttia volframioksidia	0 %	—	31.12.2029
0.7010	ex 3824 99 96	74	Koostumukseltaan ei-stoikiometrinen seos: — jolla on kiteinen rakenne, — joka sisältää sulatetun magnesiumoksidin (magnesia) ja alumiinioksidin spinelliä sekä silikaattifaaseja ja aluminaatteja sisältäviä lisäaineita ja josta vähintään 75 painoprosenttia koostuu jakeista, joiden raekoko on 1–3 mm, ja enintään 25 painoprosenttia jakeista, joiden raekoko on 0–1 mm	0 %	—	31.12.2026
0.8935	*ex 3824 99 96	78	yttriumoksidilla stabiloitu zirkoniumoksidi (CAS RN 64417-98-7), jossa on vähintään 90 painoprosenttia zirkoniumoksidia	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7147	ex 3824 99 96	80	Seos, joka sisältää — vähintään 64 mutta enintään 74 painoprosenttia amorfista piidioksidia (CAS RN 7631-86-9), — vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia butanonia (CAS RN 78-93-3), ja — enintään 1 painoprosentin 3-(2,3-epoksipropoksi)propyylitrimetoksisilaania (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2026
0.5820	ex 3824 99 96	87	Platinaoksidi (CAS RN 12035-82-4), kiinnitettynä huokoiseen alumiinioksidikantaja-aineeseen (CAS RN 1344-28-1) ja joka sisältää: — vähintään 0,1 painoprosenttia mutta enintään yhden painoprosentin platinaa ja — vähintään 0,5 mutta enintään 5 painoprosenttia etyylialumiinidikloridia (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6132	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Helposti juokseva lineaarinen pientiheyspolyeteeni (LLPDE) (CAS RN 25087-34-7) jauheena, — jonka sulamassavirta (MFR 190 °C / 2,16 kg) on vähintään 16 g / 10 min mutta enintään 24 g / 10 min, — jonka tiheys (ASTM D 1505) on vähintään 0,922 mutta enintään 0,926 g/cm³ — ja jonka Vicat-pehmenemislämpötila on vähintään 94 °C	0 %	m³	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8378	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	50 50	Eteenin ja 1-buteenin kopolymeeri (CAS RN 25087-34-7), jonka — tiheys (ASTM D 1505) on vähintään 0,924 mutta enintään 0,928 g/cm³ — sulamassavirta (MFR 190 °C / 2,16 kg) on vähintään 48 g / 10 min mutta enintään 52 g / 10 min, ja — huippusulamislämpötila on vähintään 120 mutta enintään 124 °C	0 %	—	31.12.2027
0.8379	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	60 60	eteenin ja 1-buteenin kopolymeeri (CAS RN 25087-34-7), jonka — tiheys (ASTM D 1505) on vähintään 0,922 mutta enintään 0,926 g/cm³ja — sulamassavirta (MFR 190 °C / 2,16 kg) on vähintään 18 g / 10 min mutta enintään 22 g / 10 min	0 %	—	31.12.2029
0.5142	ex 3901 10 90	30	Polyeteenirakeet, joissa on vähintään 10 mutta enintään 25 painoprosenttia kuparia	0 %	—	31.12.2026
0.8757	ex 3901 30 00	20	eteenin ja vinyyliasetaatin kopolymeeri (CAS RN 24937-78-8) — joka sisältää vähintään 28 mutta enintään 49 painoprosenttia vinyyliasetaattia — jonka sulamassavirta on alle 5 g / 10 min (190 °C / 2,16 kg, ASTM D1238) — pelletteinä	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8732	ex 3901 30 00	30	eteenin, vinyyliasetaatin ja metakryylihapon terpolymeeri (CAS RN 26375-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6897	*ex 3901 40 00	30	Ziegler-Natta-katalyyttimenetelmällä tuotettu okteenin suoraketjuinen pientiheyspolyeteeni (LLDPE), pelletteinä — jossa on yli 10 mutta enintään 20 painoprosenttia kopolymeeriä, — jonka sulamassavirta (MFR 190 °C / 2,16 kg) on vähintään 0,7 g / 10 min mutta enintään 0,9 g / 10 min, ja — jonka tiheys (ASTM D4703) on vähintään 0,911 mutta enintään 0,913 g/cm³ taipuisien elintarvikepakkausten kalvojen ekstruusiomenetelmässä käytettäväksi tarkoitettu [1]	0 %	m³	31.12.2030
0.6920	*ex 3901 90 80	53	Eteenin ja akryylihapon kopolymeeri (CAS RN 9010-77-9), jonka — akryylihappopitoisuus on vähintään 18,5 mutta enintään 49,5 painoprosenttia (ASTM D4094), ja — sulamassavirta on vähintään 10 g / 10 min (125 °C / 2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m³	31.12.2030
0.6734	*ex 3901 90 80	55	Eteenin ja akryylihapon kopolymeerin sinkki- tai natriumsuola, jonka — akryylihappopitoisuus on vähintään 6, mutta enintään 50 painoprosenttia ja — sulavirta (MFR) on vähintään 1 g / 10 min 190 °C:ssa 2,16 kg:lta (ASTM D1238 menetelmän avulla määritettynä)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5049	*ex 3901 90 80	67	Pelkästään eteenin ja metakryylihapon monomeereistä valmistettu kopolymeeri, jonka metakryylihappopitoisuus on vähintään 11 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2030
0.6998	ex 3901 90 80	73	Seos, jossa on — vähintään 80, mutta enintään 94 painoprosenttia kloorattua polyeteenia (CAS RN 64754-90-1) ja — vähintään 6, mutta enintään 20 painoprosenttia styreeni-akryylikopolymeeria (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8739	ex 3901 90 80	75	eteenin, isobutyyliakrylaatin ja metakryylihapon terpolymeeri (CAS RN 37433-35-5), pelletteinä	0 %	—	31.12.2029
0.8736	ex 3901 90 80	85	eteenin, n-butyyliakrylaatin ja hiilimonoksidin terpolymeeri (CAS RN 61843-70-7), pelletteinä	0 %	—	31.12.2029
0.2902	ex 3901 90 80	91	Ionomeerihartsi, joka koostuu eteeni/metakryylihappokopolymeerin suolasta	0 %	—	31.12.2029
0.3906	ex 3901 90 80	92	Kloorisulfonoitu polyeteeni	0 %	—	31.12.2029
0.2899	ex 3901 90 80	93	Eteenin, vinyyliasetaatin ja hiilimonoksidin kopolymeeri, kattolevyjen valmistuksessa pehmittimenä käytettäväksi tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3186	ex 3901 90 80	94	Polystyreenin ja eteeni-buteeni-kopolymeerin A-B-möhkälekopolymeeri ja polystyreenin, eteeni-buteeni-kopolymeerin ja polystyreenin A-B-A-möhkälekopolymeeri seos, joka sisältää enintään 35 painoprosenttia styreeniä	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2898	ex 3901 90 80	97	Kloorattu polyeteeni, jauheena	0 %	—	31.12.2029
0.2895	ex 3902 10 00	20	Polypropeeni, joka ei sisällä pehmitettä, — jonka sulamispiste on enemmän kuin 150 °C (ASTM D 3417-menetelmällä määritettynä), — jonka sulamislämpö on vähintään 15 J/g mutta enintään 70 J/g, — jonka murtovenymä on vähintään 1 000 % (ASTM D 638-menetelmällä määritettynä), — jonka vetokerroin on vähintään 69 MPa mutta enintään 379 MPa (ASTM D 638-menetelmällä määritettynä)	0 %	—	31.12.2029
0.3179	ex 3902 20 00	20	Nestemäinen hydrattu polyisobuteeni	0 %	—	31.12.2029
0.8125	*ex 3902 30 00	20	Styreenin ja isopreenin hydrogenoitu möhkälekopolymeeri (CAS RN 68648-89-5), jossa on alle 37 painoprosenttia styreeniä	0 %	—	31.12.2030
0.8232	ex 3902 30 00	30	Styreenin, isopreenin ja butadieenin hydrattu kopolymeeri, joka sisältää vähintään 28 mutta enintään 55 painoprosenttia propeenia	0 %	—	31.12.2026
0.5143	ex 3902 30 00	95	A-B-A möhkälekopolymeeri, jossa on — propyleeni- ja eteenikopolymeeri, ja — 21 (± 3) painoprosenttia polystyreeniä	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5138	ex 3902 30 00	97	Nestemäinen eteeni-propyleeni-kopolymeeri, jonka — leimahduspiste on vähintään 250 °C — viskositeetti-indeksi on vähintään 150 — lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) on vähintään 650	0 %	—	31.12.2026
0.4768	ex 3902 90 90	60	Hydraamaton 100-prosenttinen alifaattinen hartsi (polymeeri), jolla on seuraavat ominaisuudet: — nestemäinen huoneenlämpötilassa — saatu C-5-alkeenimonomeerien kationipolymeroinnin tuloksena — jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on 370 (± 50) — jonka painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2029
0.7950	*ex 3902 90 90	65	Bromattu butadieeni-styreeni-kopolymeeri (CAS RN 1195978-93-8), jonka bromipitoisuus on vähintään 60 mutta enintään 68 painoprosenttia, 39 ryhmän 6 huomautuksen b alakohdassa määritellyissä muodoissa	0 %	—	31.12.2030
0.4040	ex 3902 90 90	70	Synteettinen poly-alfa-olefiini, jonka viskositeetti on vähintään 3 mutta enintään 9 senttistokia (määritettynä ASTM D 445 -menetelmällä 100 °C:n lämpötilassa) ja joka on saatu polymeroimalla dodekeenia, myös jos siinä on seuraavia: — enintään 40 painoprosenttia tetradekeeniä ja/tai — enintään 2 painoprosenttia dekeeniä ja/tai — enintään 2 painoprosenttia heksadeeniä	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6214	ex 3902 90 90	94	Klooratut polyolefiinit, myös liuoksena tai dispersiona	0 %	—	31.12.2029
0.4166	ex 3903 19 00	40	Kiteinen polystyreeni: — jonka sulamispiste on vähintään 268 °C mutta enintään 272 °C, — jähmettymispiste vähintään 232 °C mutta enintään 247 °C, — myös lisä- ja täyteaineita sisältävä	0 %	—	31.12.2026
0.5176	ex 3903 90 90	20	Kopolymeeri rakeina, joka sisältää — 83 ±3painoprosenttia styreeniä — 7 ±2painoprosenttia n-butyyliakrylaattia — 9 ±2prosenttia n-butyylimetakrylaattia ja — vähintään 0,01 mutta enintään 1painoprosenttia polyolefiinivahaa	0 %	—	31.12.2026
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	α-Metyylistyreenin ja styreenin kopolymeeri, jonka pehmenemislämpötila on korkeampi kuin 113 °C	0 %	—	31.12.2029
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Polytetrafluorietyleeni (CAS RN 9002-84-0), joka on kapseloitu akryylinitriilistyreenikopolymeerillä (CAS RN 9003-54-7), joista kummankin polymeerin osuus painoprosentteina on 50 (± 1)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8415	ex 3903 90 90	43	Polymeerien sekoitus, joka sisältää — vähintään 10 mutta enintään 30 painoprosenttia styreenieteenibutyleenistyreenin möhkälekopolymeeria (CAS RN 66070-58-4), — vähintään 25 mutta enintään 45 painoprosenttia kivennäisöljyä (CAS RN 8042-47-5) — vähintään 25 mutta enintään 45 painoprosenttia kalsiumkarbonaattia (CAS RN 1317-65-3) — vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia polypropeenia (CAS RN 9003-07-0) ja — vähintään 1 mutta enintään 3 painoprosenttia α-metyylistyreenin ja vinyylitolueenin kopolymeeria (CAS RN 9017-27-0)	0 %	—	31.12.2027
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	styreenin ja maleiinihappoanhydridin kopolymeeri, joka on joko osittain esteröity tai kokonaan kemiallisesti muunnettu, hiutaleina tai jauheena	0 %	—	31.12.2026
0.6804	*ex 3903 90 90	70	Rakeina oleva kopolymeeri, jossa on — 75 (± 7) painoprosenttia styreeniä ja — 25 (± 7) metyylimetakrylaattia	0 %	m^3	31.12.2030
0.4410	ex 3903 90 90	86	seos, jossa on — vähintään 45 mutta enintään 65 painoprosenttia styreenin polymeerejä, — vähintään 30 mutta enintään 45 painoprosenttia poly(fenyleenieetteriä) ja — enintään 11 painoprosenttia muita lisäaineita	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2885	ex 3904 61 00	20	Tetrafluorieteenin ja trifluori(heptafluoripropoksi)eteenin kopolymeeri, jossa on vähintään 3,2 mutta enintään 4,6 painoprosenttia trifluori(heptafluoripropoksi)eteenin ja vähemmän kuin 1 mg/kg uutettavissa olevia fluoridi-ioneja	0 %	—	31.12.2029
0.7675	ex 3904 69 80	20	Tetrafluorietyleenin, heptafluori-1-penteenin ja eteenin kopolymeeri (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7626	ex 3904 69 80	30	Tetrafluorietyleenin, heksafluoripropeenin ja eteenin kopolymeeri	0 %	—	31.12.2029
0.5560	ex 3904 69 80	85	Eteenin ja klooritrifluoroeteenin kopolymeeri, myös heksafluori-isobutyleenilla modifioitu, myös täyteaineita sisältävä	0 %	—	31.12.2027
0.2883	ex 3904 69 80	96	Polyklooritrifluorieteeni, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen a ja b kohdassa mainitussa muodossa	0 %	—	31.12.2029
0.3745	ex 3904 69 80	97	Klooritrifluorieteenin ja difluorieteenin kopolymeeri	0 %	—	31.12.2029
0.8414	ex 3905 91 00	35	Vinyylipyrrolidonin ja *N,N*-dimetyyliaminopropyylimetakryyliamidisulfaatin (CAS RN 175893–71–7) kopolymeeri vesiliuoksena, jossa on vähintään 8 mutta enintään 12 painoprosenttia kopolymeeriä	0 %	—	31.12.2027
0.5774	ex 3905 91 00	40	Eteenin ja vinyylialkoholin vesiliukoinen kopolymeeri (CAS RN 26221-27-2), jossa on enintään 38 painoprosenttia eteenimonomeeriyksikköä	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8126	*ex 3905 91 00	50	Vesiliuos, jossa on — vähintään 10 mutta enintään 20 painoprosenttia vinyylipyrrolidonin, N, N-dimetyyliaminopropyylimetakryyliamidin ja 3-(metakryloyyliamino) propyylilauryylidimetyyliammoniumkloridin kopolymeeria (CAS RN 306769-73-3), — enintään 1 painoprosentti säilöntäaineita	0 %	—	31.12.2030
0.8145	*ex 3905 91 00	60	Vinyylipyrrolidonin, vinyylilkaprolaktaamin ja dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin kopolymeeri (CAS RN 102972-64-5) kiinteässä muodossa tai vesiliuoksena, jossa on — vähintään 27 mutta enintään 33 painoprosenttia kopolymeeria — enintään 1,5 painoprosenttia etanolia (CAS RN 64-17-5) — enintään 1 painoprosentti säilöntäaineita	0 %	—	31.12.2030
0.8138	*ex 3905 91 00	70	Vesiliuos, jossa on — vähintään 25 mutta enintään 35 painoprosenttia vinyylikaprolaktaamin, vinyylipyrrolidonin, N,N-dimetyyliaminopropyylimetakryyliamidin and 3-(metakryloyyliamino)propyylilauryylidimetyyliammoniumkloridin kopolymeeria (CAS RN 748809-45-2), — vähintään 10 mutta enintään 16 painoprosenttia etanolia (CAS RN 64-17-5), myös tert-butyylialkoholilla (CAS RN 75-65-0) ja/tai denatoniumbentsoaatilla (CAS RN 3734-33-6) denaturoituna	0 %	—	31.12.2030
0.8139	*ex 3905 91 00	80	Vinyylipyrrolidonin, akryylihapon ja dodekyylimetakrylaatin kopolymeeri (CAS RN 83120-95-0)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3282	*ex 3905 99 90	30	povidoni (INN)-jodi (CAS RN 25655-41-8), jonka puhtausaste on vähintään 92 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029
0.3283	ex 3905 99 90	95	Heksadekyloitu tai eikosyloitu polyvinyylipyrrolidoni	0 %	—	31.12.2029
0.2880	ex 3905 99 90	96	Vinyyliformaalin polymeeri, yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa tarkoitetussa muodossa, painokeskimääräinen molekyylipaino (M_w) vähintään 25 000 mutta enintään 150 000 ja joka sisältää: — vähintään 9,5 mutta enintään 13 painoprosenttia asetyyliryhmiä, vinyyliasetaattina arvioituna ja — vähintään 5 mutta enintään 6,5 painoprosenttia hydroksiryhmiä, vinyylialkoholina arvioituna	0 %	—	31.12.2029
0.3278	ex 3905 99 90	98	Poly(vinyylipyrrolidoni), joka on osittain korvattu triakontyyliryhmillä, joka sisältää vähintään 78 mutta enintään 82 painoprosenttia triakontyyliryhmiä	0 %	—	31.12.2029
0.3276	3906 90 60		Kopolymeeri, joka koostuu metyyliakrylaatista, eteenistä ja monomeeristä, jossa karboksyyliryhmä on substituenttina muualla kuin pääteasemassa, ja joka sisältää vähintään 50 painoprosenttia metyyliakrylaattia, myös piidioksidiseoksena	0 %	—	31.12.2029
0.7347	ex 3906 90 90	23	Metyylimetakrylaatin, butyyliakrylaatin, glysidyylimetakrylaatin ja styreenin kopolymeeri (CAS RN 37953-21-2), jonka epoksiekvivalenttipaino on enintään 500, jauhettuina hiutaleina, joiden hiukkaskoko on enintään 1 cm	0 %	—	31.12.2027
0.6672	*ex 3906 90 90	33	Butyyliakrylaatin ja alkyylimetakrylaatin ydin-kuori-kopolymeeri, jonka hiukkaskoko on vähintään 5 µm, mutta enintään 10 µm	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7125	ex 3906 90 90	43	Metakryyliesterien, butyyliakrylaatin ja syklodimetyylisiloksaanien kopolymeeri (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2026
0.2886	ex 3906 90 90	50	Akryylihapon estereiden polymeerit, joihin on liittynyt ketjussa yksi tai useampi seuraavista monomeereista: — kloorimetyylivinyylieetteri — kloorietyylivinyylieetteri — kloorimetyylistyreeni — vinyyliklooriasetaatti — metakryylihappo — buteenidihappomonobutyyliesteri — buteenidihappomonosykloheksyyliesteri, ja jotka sisältävät enintään 5 painoprosenttia kutakin monomeeriyksikköä	0 %	—	31.12.2029
0.8579	ex 3906 90 90	58	polymeerien seos, jossa on — vähintään 77 mutta enintään 81 painoprosenttia polyakryyliamidia (CAS RN 9003-05-8), — vähintään 18 mutta enintään 21 painoprosenttia polyetyleeniglykolia (CAS RN 25322-68-3)	0 %	—	31.12.2028
0.7499	ex 3906 90 90	60	Vesidispersio, joka sisältää — vähintään 10 mutta enintään 15 painoprosenttia etanolia ja — yli 7 mutta enintään 11 painoprosenttia poly (epoksiyalkyylimetakrylaattikodivinyylibentseenin) ja glyserolijohdannaisen reaktiotuotetta	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8828	ex 3906 90 90	71	rakeina oleva akryylinitriilistyreeniakrylaattikopolymeeri, jossa on — 48 painoprosenttia styreeniä — 22 painoprosenttia akryylinitriiliä — 29 painoprosenttia butyyliakrylaattia ja — 1 painoprosentti dihydrodisyklopentadienyyliakrylaattia	0 %	—	31.12.2029
0.6425	ex 3906 90 90	73	Valmiste, jossa on — vähintään 33 mutta enintään 37 painoprosenttia butyylimetakrylaatti–metakryylihappokopolymeeriä, — vähintään 24 mutta enintään 28 painoprosenttia propyleeniglykolia, ja — vähintään 37 mutta enintään 41 painoprosenttia vettä	0 %	—	31.12.2029
0.3272	ex 3907 29 11	10	Poly(eteenioksidi), jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) on vähintään 100 000	0 %	—	31.12.2029
0.4378	ex 3907 29 11	20	Bis[Metoksipoly[eteeniglykoli)]-maleimidopropionamidi, muunnettu kemiallisesti lysiinillä, lukukeskimääräinen molekyylipaino (M_n) 40 000	0 %	—	31.12.2029
0.8882	ex 3907 29 11	30	seos, jossa on — vähintään 75 painoprosenttia polyetyleeniglykolilla muunnettua butyyli-2-syano-3-(4-hydroksi-3-metoksifenyyli)akrylaattia, jonka etyleenioksidiketjun pituus on enintään 30 (CAS RN 780763-40-8) — enintään 25 painoprosenttia etoksyloitua sorbitaanitrioleaattia (CAS RN 9005-70-3)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8896	ex 3907 29 11	40	etoksyloitu glyseroli (CAS RN 31694-55-0), jonka hydroksyyliluku on vähintään 541 mutta enintään 587 (ASTM 4274)	0 %	—	31.12.2029
0.7532	ex 3907 29 20	35	Sekoitus, jossa on — vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia glyserolin, propyleenioksidin ja eteenioksidin kopolymeeria (CAS RN 9082-00-2), ja — vähintään 85 mutta enintään 95 painoprosenttia sakkaroosin, propyleenioksidin ja eteenioksidin kopolymeeria (CAS RN 26301-10-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4013	ex 3907 29 20	40	tetrahydrofuraanin ja tetrahydro-3-metyylifuraanin kopolymeeri (CAS RN 38640-26-5), jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on vähintään 900 mutta enintään 3 600	0 %	—	31.12.2028
0.6351	ex 3907 29 20	50	poly(*p*-fenyleenioksidi) jauheena, jonka — lasittumislämpötila on vähintään 210 °C — painokeskimääräinen molekyylipaino (Mw) on vähintään 35 000 mutta enintään 80 000 — ominaisviskositeetti on vähintään 0,2 mutta enintään 0,6 dl/g	0 %	—	31.12.2029
0.7478	ex 3907 29 99	20	2,3-Bis(metyylipolyoksieteenioksi)-1-[(3-maleiini-imidi-1-oksopropyyli)amino] propyylioksipropaani (CAS RN 697278-30-1) jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on vähintään 20 kDa, myös jos se on modifioitu kemiallisella ryhmällä (chemical entity), joka mahdollistaa polyeteeniglykolin ja proteiinin tai peptidin välisen sidoksen	0 %	—	31.12.2029
0.2920	ex 3907 29 99	30	1-Kloori-2,3-epoksipropaanin (epikloorihydriinin) homopolymeeri	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3269	ex 3907 29 99	45	Etyleenioksidin ja propyleenioksidin kopolymeeri, jolla on aminopropyyli- ja metoksipääteryhmiä	0 %	—	31.12.2029
0.4536	ex 3907 29 99	50	Perfluoripolyeetteripolymeeri, jossa on vinyyli- ja silyylipääteryhmiä, tai kahden komponentin yhdistelmä, jotka koostuvat samantyyppisestä vinyyli-silyyliryhmiin päättyvästä perfluoripolyeetteripolymeeristä kuin pääkomponentti	0 %	—	31.12.2029
0.4546	ex 3907 29 99	55	Metoksipoly(etyleeniglykoli)propionihapon sukkinimidyyliesteri, jonka lukukeskimääräinen molekyylipaino (Mn) on 5 000	0 %	—	31.12.2029
0.5144	ex 3907 29 99	60	Polytetrametyleenioksidi di-p-aminobentsoaatti	0 %	—	31.12.2026
0.8491	ex 3907 29 99	70	poly(oksi-1,4-fenyleenioksi-1,4-fenyleenikarbonyyli-1,4-fenyleeni) (CAS RN 29658-26-2), jossa on enintään 35 painoprosenttia lisäaineita	0 %	—	31.12.2027
0.2759	ex 3907 30 00	40	Epoksihartsi, joka sisältää vähintään 70 painoprosenttia piidioksidia, nimikkeiden 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 tai 8548 tavaroiden kotelointiin tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7427	ex 3907 30 00	70	Epoksihartsista (CAS RN 29690-82-2) ja fenolihartsista (CAS RN 9003-35-4) koostuva valmiste, joka sisältää — vähintään 65 mutta enintään 75 painoprosenttia piioksidia (CAS RN 60676-86-0) ja — ei ollenkaan tai enintään 0,5 painoprosenttia hiilimustaa (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2541	ex 3907 40 00	35	α-Fenoksikarbonyyli-ω-fenoksipoly[oksi(2,6-dibromi-1,4-fenyyleeni) isopropyyliideeni (3,5-dibromi-1,4-fenyyleeni)oksikarbonyyli](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2564	ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-Tribromifenyyli)-ω-(2,4,6-tribromifenoksi)poly[oksi(2,6-dibromi-1,4-fenyleeni) isopropylideeni(3,5-dibromi-1,4-fenyleeni)oksikarbonyyli] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3263	ex 3907 69 00	10	Tereftaalihapon ja isoftaalihapon ja etyleeniglykolin, butaani-1,4-diolin ja heksaani-1,6-diolin kopolymeeri	0 %	—	31.12.2029
0.2980	3907 70 00		Poly(maitohappo)	0 %	—	31.12.2029
0.2918	ex 3907 91 90	10	Diallyyliftalaatin esipolymeeri, jauheena	0 %	—	31.12.2029
0.5639	ex 3907 99 80	25	Kopolymeeri, vähintään 72 painoprosenttia tereftalaattihappoa ja/tai sen isomeerejä ja sykloheksaanidimetanolia sisältävä	0 %	—	31.12.2027
0.4940	*ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroksialkanoaatti), joka koostuu pääasiallisesti poly(3-hydroksibutyraatista)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7491	ex 3907 99 80	35	Kopolymeeri kirkkaana, vaaleankeltaisena nesteenä, joka koostuu — ftaalihappoisomeereistä ja/tai alifaattisista dikarboksyylihapoista — alifaattisista dioleista — rasvahappopäistä (end-caps) ja jonka — hydroksyyliluku on vähintään 120 mutta enintään 350 mg KOH — viskositeetti 25 °C:ssa on vähintään 2 000 mutta enintään 8 000 cPs ja — happoluku on alle 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2029
0.5057	*ex 3907 99 80	80	Kopolymeeri, jossa on vähintään 72 painoprosenttia tereftaalihappoa ja/tai sen johdannaisia ja sykloheksaanidimetanolia ja johon on lisätty lineaarisia ja/tai syklisiä dioleja	0 %	—	31.12.2030
0.2923	ex 3908 90 00	10	Poly(iminometyleeni-1,3-fenyleenimetyleeni-iminoadipoyyli), yhdessä 39 ryhmän 6 huomautuksen b kohdassa mainitussa muodossa	0 %	—	31.12.2029
0.7428	ex 3909 20 00	10	Polymeeriseos, jossa on — vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia melamiinihartsia (CAS RN 9003-08-1), — vähintään 15 mutta enintään 25 painoprosenttia piidioksidia (CAS RN 14808-60-7 tai 60676-86-0), — vähintään 5 mutta enintään 15 painoprosenttia selluloosaa (CAS RN 9004-34-6) ja — vähintään 1 mutta enintään 15 painoprosenttia fenolihartsia (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6423	ex 3909 50 90	20	Valmiste, joka sisältää: — vähintään 14 mutta enintään 18 painoprosenttia etoksiloitua polyuretaania muunnettuna hydrofobisilla ryhmillä, — vähintään 3 mutta enintään 5 painoprosenttia entsymaattisesti muunnettua tärkkelystä, ja — vähintään 77 mutta enintään 83 painoprosenttia vettä	0 %	—	31.12.2029
0.6420	ex 3909 50 90	30	Valmiste, joka sisältää: — vähintään 16 mutta enintään 20 painoprosenttia etoksiloitua polyuretaania muunnettuna hydrofobisilla ryhmillä, — vähintään 19 mutta enintään 23 painoprosenttia dieteeniglykolibutyylieetteriä, ja — vähintään 60 prosenttia mutta enintään 64 prosenttia vettä	0 %	—	31.12.2029
0.6424	ex 3909 50 90	40	Valmiste, joka sisältää: — vähintään 34 mutta enintään 36 painoprosenttia etoksiloitua polyuretaania, jota on muutettu hydrofobisilla ryhmillä, — vähintään 37 mutta enintään 39 painoprosenttia propyleeniglykoolia, ja — vähintään 26 mutta enintään 28 painoprosenttia vettä	0 %	—	31.12.2029
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetyyli, metyyli(propyyli(polypropyleenioksidi))siloksaani (CAS RN 68957-00-6), trimetyylisiloksipäätteinen	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3260	ex 3910 00 00	20	Poly(metyyli-3,3,3-trifluoripropyylisiloksaanin) ja poly[metyyli(vinyyli)siloksaanin] möhkälekopolymeeri	0 %	—	31.12.2029
0.7057	ex 3910 00 00	25	Valmisteet, joissa on — vähintään 10 painoprosenttia 2-hydroksi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametyyli-1-[(trimetyylisilyyli) oksi] disiloksanyyli]propoksi]propyyli-2-metyyli-2-propenoaattia (CAS RN 69861-02-5), ja — vähintään 10 painoprosenttia α-butyylidimetyylisilyyli- ω -3-[(2-metyyli-1-okso-2-propen-1-yyli)oksi]propyylipäätteistä silikonipolymeeriä (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.7058	ex 3910 00 00	35	Valmisteet, joissa on — vähintään 30 painoprosenttia α -butyylidimetyylisilyyli- ω -(3-metakryloksi-2-hydroksipropyylioksi) propyylidimetyylisilyyli-polydimetyylisiloksaania (CAS RN 662148-59-6) ja — vähintään 10 painoprosenttia N,N – dimetyyliakryyliamidia (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Silikonit, jollaisia käytetään pitkäkestoisten kirurgisten implanttien valmistukseen	0 %	—	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimeetyylisiloksaani, joka on hydroksyylipäätteinen polymeeri, jonka viskositeetti on 38–100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Silikonipohjainen puristusherkkä liima liuottimessa, kopoly (dimetyylisiloksaani/difenyylisiloksaani)kumia sisältävä	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7218	ex 3910 00 00	55	Valmiste, joka sisältää — vähintään 55 mutta enintään 65 painoprosenttia vinyylipäätteistä polydimetyylisiloksaania (CAS RN 68083-19-2), — vähintään 30 mutta enintään 40 painoprosenttia dimetyylivinyloitua ja trimetyloitua piidioksidia (CAS RN 68988-89-6), ja — vähintään 1 mutta enintään 5 painoprosenttia piihappoa, natriumsuolaa, klooritrimetyylisilaanin reaktiotuotteita ja isopropyylialkoholia (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5926	ex 3910 00 00	70	Passivoiva piipäällyste alkumuodossa, joka on tarkoitettu puolijohdekomponenttien kulmien suojaamiseen ja oikosulkujen estämiseen	0 %	—	31.12.2029
0.8670	ex 3910 00 00	85	Kaksikomponenttinen silikoni, jossa seoksen viskositeetti on vähintään 3 000 mutta enintään 6 000 cps (standardin GB/T 2794 mukaisesti), aurinkopaneelien valmistukseen aurinkopaneelien liitosrasian sähköeristysaineena käytettäväksi tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028
0.4413	ex 3911 10 00	81	Hydraamaton hiilivetyhartsi, joka on saatu polymeroimalla yli 75 painoprosenttia C-5–C-12-sykloalifaattialkeeneja, ja yli 10 mutta enintään 25 painoprosenttia aromaattisia alkeeneja, mistä saatavan hiilivetyhartsin — jodiluku on yli 120, ja — arvo Gardner-väriasteikolla on yli 10, kun kyseessä on puhdas tuote, tai — arvo Gardner-väriasteikolla on yli 8, jos se on 50-prosenttisessa tolueenissa (määritettynä ASTM-D6166 -menetelmällä)	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8220	*ex 3911 90 19	15	polyeetteri-imidi, jossa on — 5,5′-[(isopropylideeni)bis(4,1-fenyleeni)dioksi]bis(1,3-isobentsofuraanidionia) ja 1,3-bentseenidiamiinia, myös jos se on 3-aminopropyylipäätteisen dimetyylisilikonin kopolymeerinä (CAS RN 61128-46-9 tai 99904-16-2), tai — 5,5′-[(isopropylideeni)bis(4,1-fenyleeni)dioksi]bis(1,3-isobentsofuraanidionia) ja 1,4-bentseenidiamiinia (CAS RN 61128-47-0) tai — 4,4′-[(isopropylideeni)bis(4,1-fenyleeni)dioksi]bis(1,3-isobentsofuraanidionia), 5,5′-[(isopropylideeni)bis(4,1-fenyleeni)dioksi]bis(1,3-isobentsofuraanidionia), 4,5′-[(isopropylideeni)bis(4,1-fenyleeni)dioksi]bis(1,3-isobentsofuraanidionia), pyromelliittidianhydridiä, 1,2-bentseenidiamiinia, 1,3-bentseenidiamiinia ja 1,4-bentseenidiamiinia, jossa on ftaalihappoanhydridipäitä (CAS RN 96557-46-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8920	*ex 3911 90 19	25	polyamidi-imidi, jossa on — 4-klooriformyyliftaalihappoanhydridiä ja 4,4′-metyleenidianiliinia (CAS RN 35463-82-2) tai — 4-klooriformyyliftaalihappoanhydridiä, 4,4′-oksidianiliinia ja 1,3-fenyleenidiamiinia (CAS RN 25928-85-2) ja joka sisältää enintään 35 painoprosenttia muita lisäaineita	0 %	—	31.12.2030
0.4280	ex 3911 90 19	30	Eteeni-imiinin ja eteeni-imiiniditiokarbamaatin kopolymeeri, natriumhydroksidin vesiliuoksessa	0 %	—	31.12.2027
0.5145	ex 3911 90 19	40	m-Ksyleeniformaldehydihartsi	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8450	ex 3911 90 19	80	poly(oksi-1,4-fenyleenisulfonyyli-1,4-fenyleeni) (CAS RN 25608-63-3 ja CAS RN 25667-42-9), jossa on enintään 20 painoprosenttia lisäaineita	0 %	—	31.12.2027
0.8218	ex 3911 90 99	23	Vesiliuos, jossa on vähintään 25 mutta enintään 40 painoprosenttia poly (isobutyleeni-maleiinianhydridiä) ja joka on muunnettu seuraavilla: — N,N-dimetyylipropaani-1,3-diamiini, — etyleenioksidin ja propyleenioksidin kopolymeeri, jolla on aminopropyyli- ja metoksipääteryhmiä, — etanoli (CAS RN 497926-97-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3257	ex 3911 90 99	25	Vinyylitolueenin ja α-metyylistyreenin kopolymeeri	0 %	—	31.12.2029
0.5109	*ex 3911 90 99	35	Eteenin ja maleiinianhydridin vuorotteleva kopolymeeri (EMA)	0 %	—	31.12.2030
0.8009	*ex 3911 90 99	38	Seos, jossa on — 90 painoprosenttia (± 1 %) 2-etylideeni-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenia, polymeeri 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-metaani-1H-indeenin kanssa, hydrattu, (CAS RN 881025-72-5) ja — 10 painoprosenttia (± 1 %) hydrattua styreeni-butadieenikopolymeeria (CAS RN 66070-58-4)	0 %	—	31.12.2030
0.3221	ex 3911 90 99	40	Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeerin kalsium- ja natriumsuolan seos, kalsiumpitoisuus vähintään 9 mutta enintään 16 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3256	ex 3911 90 99	45	Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeeri	0 %	—	31.12.2029
0.8010	*ex 3911 90 99	48	Seos, jossa on — 90 painoprosenttia (± 1 %) 2-etylideeni-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenia, polymeeri 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-metaani-1H-indeenin kanssa, hydrattu, (CAS RN 881025-72-5) ja — 10 painoprosenttia (± 1 %) eteeni-propeenikopolymeeria (CAS RN 9010-79-1)	0 %	—	31.12.2030
0.3255	ex 3911 90 99	65	Maleiinihapon ja metyylivinyylieetterin kopolymeerin kalsiumsinkkisuola	0 %	—	31.12.2029
0.8918	*ex 3911 90 99	73	seos, jossa on — vähintään 89 mutta enintään 91 painoprosenttia 2-etylideeni-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-1,4:5,8-dimetaaninaftaleenia, polymeeri 3a,4,7,7a- tetrahydro-4,7-metaani-1H-indeenin kanssa, hydrattu, (CAS RN 881025-72-5) ja — vähintään 9 mutta enintään 11 painoprosenttia polypropeenin homopolymeerejä (CAS RN 9003-07-0)	0 %	—	31.12.2030
0.4091	ex 3911 90 99	86	Metyylivinyylieetterin ja maleiinihappoanhydridin kopolymeeri (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2026
0.4912	ex 3912 11 00	30	Selluloosatriasetaatti (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4953	*ex 3912 11 00	40	Selluloosadiasetaattijauhe	0 %	—	31.12.2030
0.3251	ex 3912 39 85	10	Pehmittämätön etyyliselluloosa	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3253	ex 3912 39 85	20	Etyyliselluloosa, heksadekan-1-olia ja natriumdodekyylisulfaattia sisältävässä vesipitoisessa dispersiossa, jossa on 27 (± 3) painoprosenttia etyyliselluloosaa	0 %	—	31.12.2029
0.3252	ex 3912 39 85	30	Selluloosa, joka on sekä hydroksietyloitu että alkyloitu, alkyyliketjun pituus vähintään 3 hiiliatomia	0 %	—	31.12.2029
0.6718	*ex 3912 39 85	50	Polykvaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2030
0.4017	ex 3912 90 10	20	Hydroksipropyylimetyyliselluloosaftalaatti	0 %	—	31.12.2029
0.3749	ex 3913 90 00	85	Natriumhyaluronaatti, steriili (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3249	ex 3913 90 00	95	Kondroitinirikkihappo, natriumsuola (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8323	ex 3914 00 00	10	Vesisuspensio, jossa on — vähintään 20 mutta enintään 30 painoprosenttia helmimäistä agaroosia, joka on muunnettu nitrilotrietikkahapolla ja joka on täytetty kaksiarvoisilla nikkeli-ioneilla (CAS RN 1615227–97–8), ja — vähintään 20 mutta enintään 30 painoprosenttia etanolia (CAS RN 64-17-5)	0 %	—	31.12.2027
0.5988	ex 3916 90 10	10	Tangot, joiden rakenne on huokoinen ja jotka sisältävät — polyamidi-6:a tai poly(epoksianhydridia), — jos niissä on polytetrafluorieteeniä, sitä vähintään 7 mutta enintään 9 painoprosenttia, — vähintään 10 mutta enintään 25 painoprosenttia epäorgaanisia täyteaineita	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Putket: — ulkoläpimitta vähintään 0,33 mutta enintään 3,3 mm — sisäläpimitta vähintään 0,01 mutta enintään 2,1 mm — vähintään 2,7:n mutta enintään 70 MPa:n enimmäiskäyttöpaineelle soveltuvat — kaikille kromatografiassa käytettäville nesteille soveltuva, — myös jos niissä on valukvartsia (kvartsilasia) — myös jos ne on päällystetty polyeetterieetteriketonilla (PEEK), kromatografiajärjestelmien valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8268	ex 3917 32 00	30	Lämmössä kutistuva putki: — vähintään 80 painoprosenttia polymeeria sisältävä — eristysresistanssi vähintään 90 MΩ — dielektrinen lujuus vähintään 35 kV/mm — seinämän paksuus vähintään 0,04 mutta enintään 0,9 mm — leveys litteäksi puristettuna vähintään 18 mutta enintään 156 mm alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8117	ex 3917 40 00	20	Muoviset liittimet (mutteri-rengassarja tai mutterisarja) ja putkiyhteet: — kierteitetyt — myös ruostumattomasta teräksestä valmistetulla renkaalla tuetut — vähintään 2,7:n mutta enintään 114 MPa:n enimmäiskäyttöpaineelle soveltuvat, tarkoitetut putkiin, — joiden ulkoläpimitta on vähintään 0,33 mutta enintään 3,3 mm — jotka soveltuvat vähintään 2,7:n mutta enintään 114 MPa:n enimmäiskäyttöpaineelle — –jotka soveltuvat kaikille kromatografiassa käytettäville nesteille, kromatografiajärjestelmien valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.4641	ex 3917 40 00	91	Muoviliittimet, joissa on O-renkaita, pidätyskiinnike ja vapautusjärjestelmä liitettäväksi auton polttoaineletkuun	0 %	—	31.12.2029
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Heijastava kalvo, joka koostuu polyuretaanikerroksesta, jossa on yhdellä puolella turvapainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallinen merkki määrätystä käyttötarkoituksesta sekä upotettuja lasihelmiä ja toisella puolella liimakerros, yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta irrotettavalla suojakalvolla peitetty	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4800	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Polyesterikalvo: — joka on yhdeltä puolelta päällystetty lämpöherkällä akryyliliimalla, jonka kiinnitys irtoaa vähintään 90 °C:ssa mutta enintään 200 °C:ssa, sekä polyesterisuojakalvolla, ja — toiselta puolelta päällystämätön tai päällystetty puristusherkällä akryyliliimalla tai lämpöherkällä akryyliliimalla, jonka kiinnitys irtoaa vähintään 90 °C:ssa mutta enintään 200 °C:ssa, sekä polyesterikalvolla	0 %	—	31.12.2027
0.2910	ex 3919 10 80	35	Heijastava kalvo, joka koostuu poly(vinyylikloridi)kerroksesta ja alkydipolyesterikerroksesta ja jossa on yhdellä puolella sellainen turvapainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallinen merkki käyttötarkoituksesta, joka on nähtävissä ainoastaan paluuheijastavassa valossa, sekä upotettuja lasihelmiä ja toisella puolella liimakerros, yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta irrotettavalla suojakalvolla peitetty	0 %	—	31.12.2029
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Vahvistettu polyeteenivaahtoteippi, päällystetty molemmin puolin mikrokanavaisella puristusherkällä akryyliliimalla ja toiselta puolelta suojakalvolla, käyttöpaksuus vähintään 0,38 mm mutta enintään 1,53 mm	0 %	—	31.12.2027
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	akryylivaahtoteippi — päällystetty yhdeltä puolelta lämpöaktivoituvalla liimalla tai puristusherkällä akryyliliimalla — päällystetty toiselta puolelta puristusherkällä akryyliliimalla — päällystetty yhdeltä tai molemmilta puolilta irrotettavalla kalvolla — tarttuvuus enemmän kuin 25 N/cm (90 asteen kulmassa ASTM D 3330-menetelmällä määritettynä)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2416	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Heijastava kalvo — joka koostuu polykarbonaatti- tai akryylipolymeerikalvosta, joka on yhdeltä puolelta kohokuvioitu säännöllisellä kuviolla — joka on peitetty yhdeltä puolelta tai molemmilta puolilta yhdellä tai useammalla muovi- tai metallisointikerroksella — myös, jos se on peitetty yhdeltä puolelta itsekiinnittyvällä kerroksella ja irrotettavalla kalvolla	0 %	—	31.12.2029
0.6886	*ex 3919 10 80	63	Heijastava kalvo, jossa on — akryylihartsikerros, jossa on turvapainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallinen merkki määrätystä käyttötarkoituksesta — akryylihartsikerros, jossa on upotettuja lasihelmiä — akryylihartsikerros, jota on kovetettu melamiinista valmistetulla silloitusaineella — metallikerros — liimautuva akryylikerros — irrotettava kalvo	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Itsekiinnittyvä heijastava kalvo, myös kappaleisiin jaettu — myös jos siinä on vesileima — myös jos siinä on yhdellä puolella liimakerroksella varustettu asetinkalvo; heijastinkalvo koostuu seuraavista: — akryyli- tai vinyylipolymeerikerros — mikroprismoja sisältävä poly(metyylimetakrylaatti)- tai polykarbonaattikerros — metallisointikerros — liimakalvo ja — irrotettava kalvo — myös jos siinä on lisäksi polyesterikalvo	0 %	—	31.12.2029
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Itsekiinnittyvä heijastava kalvo, jossa on useita kerroksia, kuten — akryylihartsin kopolymeeri, — polyuretaani, — metalloitu kerros, jonka toisella puolella on laserpainatus tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai käyttötarkoitusta osoittava virallinen merkintä, — lasijyväsiä (”microspheres”), ja — liimakerros, jonka yhdellä tai molemmilla puolilla on irrotettava kalvo	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Polytetrafluorieteenikalvo, — jonka paksuus on vähintään 50 µm, — jonka leveys on vähintään 6,30 mutta enintään 740 mm, — jonka murtovenymä on enintään 200 prosenttia ja — joka on päällystetty yhdeltä puolelta enintään 50 µm:n paksuisella kerroksella puristusherkkää silikoniliimaa	0 %	—	31.12.2028
0.3243	ex 3919 90 80	23	Kalvo, joka koostuu yhdestä kolmeen kerrostetusta poly(eteenitereftalaatti)kerroksesta ja tereftaalihapon, sebasiinihapon ja etyleeniglykolin kopolymeeristä, päällystetty toiselta puolelta hankausta kestävällä akryylikerroksella ja toiselta puolelta puristusherkällä akryyliliimalla, vesiliukoisella metyyliselluloosakerroksella ja suojaavalla poly (eteenitereftalaatti)kalvolla	0 %	—	31.12.2029
0.4760	ex 3919 90 80	24	Heijastava kerrostettu levy, joka: — koostuu epoksiakrylaattikerroksesta, joka on yhdeltä puolelta kohokuvioitu säännöllisellä kuviolla — on peitetty molemmilta puolilta yhdellä tai useammalla muovikerroksella — on peitetty yhdeltä puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla kalvolla	0 %	—	31.12.2029
0.4415	ex 3919 90 80	33	Itsekiinnittyvä läpinäkyvä poly(eteeni)kalvo, jossa ei ole epäpuhtauksia eikä vikoja ja joka on toiselta puolelta päällystetty puristusherkällä akryyliliimalla ja jonka paksuus on vähintään 60 mutta enintään 70 µm ja leveys yli 1 245 mutta enintään 1 255 mm	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4445	ex 3919 90 80	49	Heijastava laminoitu levy, jossa on säännöllisellä kuviolla yhdeltä puolelta kohokuvioitu poly (metyylimetakrylaatti)kalvo, lasisia mikrohelmiä sisältävä polymeerikalvo, liimakerros ja irrotettava kalvo	0 %	—	31.12.2029
0.5507	ex 3919 90 80	51	Poly(metyylimetakrylaatista) valmistettu biaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka paksuus on vähintään 50 µm mutta enintään 90 µm ja joka on peitetty toiselta puolelta liimakerroksella ja irrotettavalla kalvolla	0 %	—	31.12.2029
0.4532	ex 3919 90 80	54	Poly(vinyylikloridi)kalvo, joka on yhdeltä puolelta päällystetty — polymeerikalvolla — liimakerroksella — irrotettavalla kalvolla, jonka toinen puoli on kohokuvioitu ja jossa on litistyneitä palloja myös jos se on toiselta puolelta päällystetty liimakerroksella ja metalloidulla polymeerikerroksella	0 %	—	31.12.2029
0.8629	ex 3919 90 80	55	Musta polyvinyylikloridikalvo, — jonka kiilto yli 25 astetta ASTM D 2457 -menetelmän avulla määriteltynä, — myös jos se on päällystetty yhdeltä puolelta suojaavalla polyeteenitereftalaattikalvolla ja toiselta puolelta mikrorakenteisella puristusherkällä liimautuvalla akryylikerroksella ja irrotettavalla kalvolla, autojen sisä- ja ulkopintojen meistettyjen kalvojen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4314	ex 3919 90 80	56	läpinäkyvä polyeteenikalvo, joka on toiselta puolelta päällystetty vesipitoisella akryyliliimalla ja jonka paksuus on 30–50 µm, rullina, joiden leveys on vähintään 52 mutta enintään 154 cm	0 %	—	31.12.2029
0.4947	*ex 3919 90 80	65	Itsekiinnittyvä kalvo, jonka paksuus on vähintään 40 mutta enintään 475 µm, joka koostuu yhdestä tai useammasta läpinäkyvästä, metalloidusta tai värjätystä poly(eteenitereftalaatti) kerroksesta ja joka on yhdeltä puolelta peitetty naarmuuntumattomalla kerroksella ja toiselta puolelta puristeherkällä liimalla ja irrotettavalla kalvolla	0 %	—	31.12.2030
0.4925	*ex 3919 90 80	70	Itsekiinnittyvät kiillotuslaikat, mikrohuokoista polyuretaania, myös tyynyllä päällystetyt	0 %	—	31.12.2030
0.4964	*ex 3919 90 80	82	Heijastava kalvo, joka koostuu — polyuretaanikerroksesta — lasisia mikrohelmiä sisältävästä kerroksesta — metalloidusta alumiinikerroksesta, ja — liimakerroksesta, jonka toinen puoli tai molemmat puolet on peitetty irrotettavalla kalvolla — myös jos siinä on poly(vinyylikloridi)kerros — kerroksesta, myös jos se sisältää turvapainatuksia tietojen väärentämisen, muuttamisen tai korvaamisen taikka jäljentämisen estämiseksi tai virallisen merkin aiotusta käyttötarkoituksesta	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4459	ex 3919 90 80	83	Heijastin- tai diffuusorilevyt rullina: — ultravioletti- tai infrapunalämpösäteiltä suojaavat, ikkunoihin kiinnitettäväksi tarkoitetut tai — tasaisesti valoa läpäisevät ja jakavat, LCD-moduuleihin tarkoitetut	0 %	—	31.12.2027
0.3754	ex 3920 10 89	40	Monikerroslevy, jossa on akryylipinnoite ja joka on kerrostettu suurtiheyspolyeteenilevyksi ja jonka kokonaispaksuus on vähintään 0,8 mm mutta enintään 1,2 mm	0 %	—	31.12.2027
0.8205	ex 3920 20 21	50	Biaksiaalisesti orientoitu kalvo, jossa on useita polypropeenikerroksia ja jonka kokonaispaksuus on enintään 14 mikronia	0 %	—	31.12.2026
0.3028	ex 3920 20 29	70	Monoaksiaalisesti orientoitu kolmikerroksinen kalvo, jonka jokainen kerros koostuu eteenin ja vinyyliasetaatin kopolymeerin ja polypropeenin seoksesta, myös jos sen ydinkerros sisältää titaanioksidia; kalvon ominaisuudet ovat seuraavat: — paksuus vähintään 55 mutta enintään 97 µm — vetomoduuli valmistussuunnassa vähintään 0,30 mutta enintään 1,45 GPa ja — vetomoduuli poikittaissuunnassa vähintään 0,20 mutta enintään 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5167	ex 3920 20 29	94	Monoaksiaalisesti orientoitu koekstrudoitu kalvo: — 35-kerroksinen — jokainen kerros koostuu pääasiassa polypropeenista ja/tai polyeteenistä — kussakin kerroksessa enintään 10 painoprosenttia muita polymeerejä, — myös jos sen ydinkerros sisältää titaanidioksidia — kokonaispaksuus enintään 75 µm	0 %	—	31.12.2027
0.8848	ex 3920 30 00	30	läpinäkymätön kerros, myös painettu, biaksiaalisesti orientoitu, iskunkestävä polystyreenikalvo, rullina, — paksuus vähintään 0,229 mutta enintään 0,279 mm, — titaanidioksidipitoisuus vähintään 3 mutta enintään 3,5 painoprosenttia, — toisella puolella erittäin hydrofobinen, kemiallisesti neutraali ja reagoimaton pinnoite	0 %	—	31.12.2029
0.3024	ex 3920 43 10	92	Poly(vinyylikloridi)levyt, tehty ultraviolettisäteilyä kestäviksi, jopa ilman mikroskooppisia reikiä, paksuus vähintään 60 mutta enintään 80 µm, ja jotka sisältävät vähintään 30 mutta enintään 40 osaa pehmitettä 100 osaa poly(vinyylikloridia) kohden	0 %	—	31.12.2029
0.3026	ex 3920 43 10	95	Heijastava laminaattikalvo, joka koostuu poly(vinyylikloridi)kerroksesta ja jotain toista muovia olevasta kerroksesta, joka on kuvioitu säännöllisellä pyramidikuviolla, päällystetty toiselta puolelta irrotettavalla suojakalvolla	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5930	ex 3920 49 10	30	(Polyvinyyli)kloridikopolymeerikalvo — jossa on vähintään 45 painoprosenttia täyteaineita, — joka on kantaja-aineella	0 %	—	31.12.2027
0.3021	ex 3920 51 00	20	Poly(metyylimetakrylaatti)levy, joka sisältää aluminiumtrihydroksidia ja jonka paksuus on vähintään 3,5 mm mutta enintään 19 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5506	ex 3920 51 00	30	poly(metyylimetakrylaatista) valmistettu biaksiaalisesti orientoitu kalvo, jonka paksuus on vähintään 50 µm mutta enintään 125 µm	0 %	—	31.12.2029
0.5753	ex 3920 51 00	40	Polymetyylimetakrylaatista valmistetut levyt, jotka ovat EN 4366 (MIL-PRF-25690) -standardin mukaisia	0 %	—	31.12.2029
0.7949	*ex 3920 61 00	40	Suulakepuristetut lämpömuovautuvat kalvot tai polykarbonaattikalvot, joiden — molemmat puolet ovat mattapintaisia, — paksuus on yli 50 mutta enintään 200 µm, — leveys on vähintään 800 mutta enintään 1 500 mm, ja — pituus on vähintään 300 mutta enintään 2 500 m	0 %	—	31.12.2030
0.8274	ex 3920 61 00	50	Pääasiallisesta polykarbonaattikerroksesta ja ylimmästä polymetyylimetakrylaattikerroksesta koostuva koekstrudoitu kalvo — kokonaispaksuus yli 230 mutta enintään 270 µm — ylimmän kerroksen paksuus yli 40 mutta enintään 55 µm — ylimmän kerroksen määritelty pinnan karheus enintään 0,5 µm (ISO 4287 -standardin mukaisesti) — UV-stabilitoitu ylin kerros.	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, rullina, joka on — paksuudeltaan vähintään 0,335 mm mutta enintään 0,365 mm, ja — päällystetty kultakerroksella, jonka vahvuus on vähintään 0,03 mutta enintään 0,06 µm	0 %	—	31.12.2027
0.3234	ex 3920 62 19	08	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, liimalla päällystämätön, jonka paksuus on enintään 25 µm, joko: — yksinomaan massana värjätty tai — massana värjätty ja toiselta puolelta metalloitu	0 %	—	31.12.2029
0.8438	ex 3920 62 19	28	läpinäkymätön poly(eteenitereftalaatti)kalvo tai poly(vinyylidifluoridi)kalvo — kummankin ulkokerroksen paksuus vähintään 7 mutta enintään 80 µm, — vetolujuus vähintään 300 N/cm2 (ASTM D-882), — kokonaispaksuus vähintään 200 mutta enintään 350 µm ja — leveys vähintään 600 mutta enintään 1 600 mm, — päällystetty toiselta puolelta fluoripolymeerikerroksella ja toiselta puolelta liimalla ja polyvinylideenidifluoridikerroksella tai päällystetty molemmilta puolilta polyvinylideenidifluoridilla tai fluorattuihin polymeerikomposiitteihin perustuvalla polyvinyylifluoridilla	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4520	ex 3920 62 19	32	Läpinäkyvä poly(eteenitereftalaatti)kalvo, — jonka molempien puolien paksuus on vähintään 7 mutta enintään 80 nm tai molempien puolien paksuus on vähintään 7 mutta enintään 80 µm, myös jos se on päällystetty akryylipohjaisella orgaanisella materiaalilla, — jonka pintajännitys on vähintään 36 mutta enintään 39 Dyne/cm tai jonka 3 tai 4 läpinäkyvää kerrosta, toinen PET-kerros ja muut kerrokset sisältävät fluoripitoista hartsia, — jonka valonläpäisy on yli 70 %, — jonka sameusarvo on enintään 1,3 %, — jonka kokonaispaksuus on vähintään 10 mutta enintään 350 µm, — jonka leveys on vähintään 800 mutta enintään 1 600 mm	0 %	—	31.12.2028
0.3356	ex 3920 62 19	38	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on enintään 12 µm, joka on päällystetty toiselta puolelta enintään 35 nm paksuisella alumiinioksidikerroksella	0 %	—	31.12.2029
0.3357	*ex 3920 62 19	48	Poly(eteenitereftalaatti)levyt tai -rullat — jotka on päällystetty molemmilta puolilta epoksiakryylihartsikerroksella — joiden kokonaispaksuus on 37 µm (± 3 µm)	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2589	ex 3920 62 19	52	Polyeteenitereftalaatista, polyeteeninaftalaatista tai samantyyppisestä polyesteristä valmistettu kalvo, toiselta puolelta pinnoitettu metallilla ja/tai metallioksideilla, sisältää vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia alumiinia, paksuus enintään 300 µm ja ominaispintavastus enintään 10 000 ohmia (per neliö) (ASTM D257 -menetelmällä määritettynä)	0 %	—	31.12.2029
0.4344	ex 3920 62 19	60	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo — jonka paksuus on enintään 20 µm, — joka on ainakin yhdeltä puolelta päällystetty kaasueristekerroksella, jossa on enintään 2 µm:n paksuinen polymeerimatriisi, johon pii tai alumiinioksidi on levitetty	0 %	—	31.12.2027
0.8927	*ex 3920 62 19	79	heijastava polyeteenitereftalaattikalvo, joka on kuvioitu pyramidikuviolla — paksuus vähintään 0,07 mutta enintään 0,15 mm — leveys vähintään 762 mutta enintään 1 350 mm	0 %	m^2	31.12.2030
0.8839	ex 3920 62 19	85	kolmikerroksinen läpinäkyvä muovikalvo, jossa on 15 µm paksu fluoratusta polymeeristä (FCC) valmistettu EVA-kalvo, 275 µm:n polyeteenitereftalaattikerros (PET) ja 25 µm:n fluorattu polymeerikerros (FCC): — kokonaispaksuus vähintään 300 mutta enintään 330 µm, — vetomurtolujuus vähintään 375 N/cm sekä pituus- että poikittaissuunnassa (ASTM D-882), — vähäinen lämpökutistuminen, enintään 1 % 150 °C:ssa 30 minuutin jälkeen, — vähäinen vesihöyrynläpäisevyys, enintään 2,5 $g/m^2 \cdot d$, ja — korkea läpilyöntijännite, vähintään 18 kV, ja — osittaispurkausjännite vähintään 1 500 VDC (BG/T 123542.2-2009) tarkoitettu käytettäväksi suojaavana kerroksena aurinkosähkömoduulien takaosassa	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3328	ex 3920 69 00	20	Poly(eteeninaftaleeni-2,6-dikarboksylaattia) oleva kalvo	0 %	—	31.12.2029
0.7882	ex 3920 69 00	30	Yksi- tai monikerroksinen, transversaalisesti orientoitu kutistekalvo — joka sisältää enemmän kuin 85 painoprosenttia polymaitohappoa ja enintään 5 painoprosenttia inorgaanisia tai orgaanisia lisäaineita ja enintään 10 painoprosenttia biohajoaviin polyestereihin perustuvia lisäaineita, — jonka paksuus on vähintään 20 mutta enintään 100 µm, — jonka pituus on vähintään 2 385 m mutta enintään 9 075 m, — joka on biohajoava ja kompostoitava (EN 13432-menetelmän avulla määritettynä)	0 %	—	31.12.2029
0.7883	ex 3920 69 00	70	Yksi- tai monikerroksinen, biaksiaalisesti orientoitu kutistekalvo — joka sisältää enemmän kuin 85 painoprosenttia polymaitohappoa ja enintään 5 painoprosenttia inorgaanisia tai orgaanisia lisäaineita ja enintään 10 painoprosenttia biohajoaviin polyestereihin perustuvia lisäaineita, — jonka paksuus on vähintään 9 mutta enintään 120 µm, — jonka pituus on vähintään 1 395 m mutta enintään 21 560 m, — joka on biohajoava ja kompostoitava (EN 13432-menetelmän avulla määritettynä)	0 %	—	31.12.2029
0.4766	ex 3920 91 00	52	Poly(vinyylibutyraali)kalvo: — jossa on vähintään 26 mutta enintään 30 painoprosenttia trietyleeniglykoli bis(2-etyyliheksanoaattia) pehmitteenä — jonka paksuus on vähintään 0,73 mutta enintään 1,50 mm	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3329	ex 3920 91 00	91	Poly(vinyylibutyraali)kalvot, joissa on värillinen reunanauha	3 %	—	31.12.2029
0.3136	ex 3920 91 00	93	Poly(eteenitereftalaatti)kalvo, myös toiselta tai molemmilta puolilta metalloitu, tai poly (eteenitereftalaatti)kalvoista valmistettu vain ulkopinnoiltaan metalloitu laminaattikalvo, jolla on seuraavat ominaisuudet: — näkyvän valon läpäisykyky vähintään 50 % — päällystetty toiselta tai molemmilta puolilta poly(vinyylibutyraali)kerroksella, mutta ei päällystetty liima-aineella eikä millään muulla aineella kuin poly(vinyylibutyraalilla) — kokonaispaksuus enintään 0,2 mm lukuun ottamatta poly(vinyylibutyraalia), ja poly (vinyylibutyraali)kerroksen paksuus yli 0,2 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4508	ex 3920 91 00	95	Koekstrudoitu kolmikerroksinen poly(vinyylibutyraali)kalvo, jossa on värillinen reunanauha ja joka sisältää vähintään 29 mutta enintään 31 painoprosenttia 2,2'-etyleenidioksidietyyli-bis (2-etyyliheksanoaattia) pehmittimenä	0 %	—	31.12.2029
0.3917	ex 3920 99 28	40	Polymeerikalvo, joka sisältää seuraavia monomeerejä: — poly(tetrametyleenieetteriglykoli), — bis(4-isosyanaattisykloheksyyli)metaani, — 1,4-butaanidioli tai 1,3-butaanidioli, — paksuus vähintään 0,25 mm mutta enintään 5,0 mm, — toisella pinnalla säännöllinen kohokuvio, — peitetty irrotettavalla kalvolla	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4192	*ex 3920 99 28	50	lämpömuovautuva polyuretaanikalvo, perustuu alifaattiseen polykaprolaktoniin (PCL), yhdeltä puolelta irrotettavalla suojakalvolla (PET-kalvo) läpinäkyvästi peitetty, valonläpäisy vähintään 93 prosenttia (standardin DIN EN ISO 13468-1 mukaisesti), paksuus vähintään 25 mutta enintään 500 µm	0 %	m^2	31.12.2026
0.6579	ex 3920 99 28	65	Mattapintainen, lämpömuovautuva polyuretaanikalvo, rullina, — leveys 1 640 mm (± 10 mm), — kiiltoa vähintään 3,3 mutta enintään 3,8 astetta (ASTM D2457 -menetelmän avulla määritettynä), — pinnankarheus vähintään 1,9 mutta enintään 2,8 Ra (ISO 4287 -menetelmän avulla määritettynä), — paksuus enemmän kuin 365 µm mutta enintään 760 µm, — kovuus 90 (± 4) (Shore A (ASTM D2240) -menetelmän avulla määritettynä), — murtovenymä 470 prosenttia (EN ISO 527 -menetelmän avulla määritettynä)	0 %	m^2	31.12.2029
0.5315	ex 3920 99 28	70	Rullina olevat epoksihartsista koostuvat levyt, joilla on johdeominaisuuksia ja joissa on: — metallilla, myös jos se on seostettu kullalla, päällystettyjä mikrojyväsiä (”microspheres”), — liimakerros, — suojaava silikoni- tai poly(eteenitereftalaatti)kerros yhdellä puolella, — suojaava poly(eteenitereftalaatti)kerros toisella puolella, ja — jonka leveys on vähintään 5 mutta enintään 100 cm, ja — pituus enintään 2 000 m	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3326	ex 3920 99 59	25	Poly(1-klooritrifluorieteeni)kalvot	0 %	—	31.12.2029
0.3135	ex 3920 99 59	65	Vinyylialkoholikopolymeeristä valmistettu, kylmään veteen liukeneva kalvo, jonka paksuus on vähintään 34 µm mutta enintään 90 µm, jonka vetomurtolujuus on vähintään 20 MPa mutta enintään 55 MPa ja murtovenymä on vähintään 250 % mutta enintään 900 %	0 %	—	31.12.2029
0.6066	ex 3921 19 00	30	Laatat, joiden rakenne on huokoinen ja joissa on — polyamidi-6:a tai poly(epoksianhydridiä), — jos niissä on polytetrafluorieteeniä, sitä vähintään 7 mutta enintään 9 painoprosenttia, — vähintään 10 mutta enintään 25 painoprosenttia epäorgaanisia täyteaineita	0 %	—	31.12.2029
0.7132	ex 3921 19 00	50	Polytetrafluorieteeniä (PTFE) oleva huokoinen membraani, joka on kerrostettu kehruumenetelmällä (spunbonded) valmistetulle polyesterikuitukankaalle ja jonka — kokonaispaksuus on yli 0,05 mutta enintään 0,20 mm, — vedenpitävyys on painearvona ilmaistuna välillä 5 ja 200 kPa ISO 811 -standardin mukaisesti, ja — ilman läpäisykyky on vähintään 0,08 $cm^3/cm^2/s$ ISO 5636-5 -standardin mukaisesti	0 %	—	31.12.2026
0.8913	*ex 3921 19 00	55	kaistaleet, mikrohuokoisesta polytetrafluorieteenistä, kuitukangaspohjalla — kierretty rullahylsylle, jonka halkaisija on 3 tuumaa — leveys 69,5 mm, 40,8 mm, 36,5 mm, 20 mm, 13,5 mm tai 10 mm dialyysilaitteiden suodattimien valmistukseen ja suonensisäisiin sovelluksiin tarkoitetu ([1])	0 %	m^2	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6911	*ex 3921 19 00	65	läpinäkyvä, mikrohuokoinen, akryylihapolla oksastettu polyeteenikalvo, rullina, alkaliparistojen erottimien valmistukseen — leveys vähintään 98 mutta enintään 170 mm — paksuus vähintään 15 mutta enintään 36 µm	3,2 %	—	31.12.2026
0.7263	*ex 3921 19 00	75	mikrohuokoinen yksikerroksinen polypropeenikalvo tai mikrohuokoinen kolmikerroksinen polypropeeni-, polyetyleeni- ja polypropeenikalvo, joista kunkin kalvon — kutistuminen poikkisuunnassa on nolla — kokonaispaksuus on vähintään 8 mutta enintään 40 µm — leveys on vähintään 15 mutta enintään 900 mm — pituus on vähintään 200 mutta enintään 8 000 m — keskimääräinen huokoskoko on 0,02–0,1 µm — myös jos kalvo on kerrostettu sellaisella kuitukankaasta valmistetulla polypropeenimatolla, jonka paksuus on 50–200 µm — myös jos kalvo on päällystetty pinta-aktiivisella aineella — myös jos kalvo on yhdeltä tai kahdelta puolelta päällystetty sellaisella keraamisella kerroksella, jonka paksuus on vähintään 1 mutta enintään 5 µm — myös jos kalvo on yhdeltä tai kahdelta puolelta päällystetty sellaisella tahmealla PVdF-tyyppisellä tai samantyyppisellä sidekerroksella, jonka paksuus on vähintään 0,5 mutta enintään 5 µm	3,2 %	—	31.12.2026
0.3002	ex 3921 19 00	95	Polyeetterisulfonista valmistettu kalvo, jonka paksuus on enintään 200 µm	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3003	ex 3921 90 10	10	Komposiittilaatat poly(eteenitereftalaatista) tai poly(buteenitereftalaatista), lasikuiduilla vahvistetut	0 %	—	31.12.2029
0.6156	ex 3921 90 10	30	Monikerroksinen kalvo, jossa on — poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on yli 100 mutta enintään 150 µm, — fenoliainetta oleva pohjuste, jonka paksuus on yli 8 mutta enintään 15 µm, — synteettistä kumia oleva liimakerros, jonka paksuus on yli 20 mutta enintään 30 µm, ja — läpinäkyvä irrotettava poly(eteenitereftalaatti)kalvo, jonka paksuus on yli 35 mutta enintään 40 µm	0 %	m^2	31.12.2029
0.4844	ex 3921 90 55	25	Prepreglevyt tai -rullat, jotka sisältävät polyimidihartsia	0 %	—	31.12.2029
0.7510	ex 3921 90 55	35	Lasikuitu, joka on kyllästetty epoksihartsilla, älykorttien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	m^2	31.12.2029
0.6742	*ex 3921 90 55	40	Kolmikerroksinen kangaslevy, rullina, — jonka ydinkerros on 100-prosenttista polyamiditaftia tai polyamidin ja polyesterin sekoitusta olevaa taftia — joka on päällystetty molemmilta puolilta polyamidilla, — jonka kokonaispaksuus on enintään 135 µm — jonka kokonaispaino on enintään 80 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8291	ex 3921 90 55	70	Kalvo, joka koostuu polyeteenitereftalaattitukikerroksen päällä olevasta polyamidikerroksesta ja polysulfonikerroksesta: — kokonaispaksuus vähintään 0,25 mutta enintään 0,40 mm — kokonaispaino vähintään 109 mutta enintään 114 g/m²	0 %	m²	31.12.2026
0.5396	ex 3923 10 90	10	Valomaskien tai kiekkojen kotelot, — jotka koostuvat antistaattisista materiaaleista tai kestomuovien sekoituksista, joilla on erityiset sähköstaattisen purkauksen (ESD) ja kaasun purkautumisen ominaisuudet, — joilla on ei-huokoisen, hankausta tai iskua kestävän pinnan ominaisuudet, — jotka on varustettu erikoissuunnitellulla kiinnitysjärjestelmällä, joka suojaa valomaskia tai kiekkoja pintavahingoilta tai kosmeettisilta vahingoilta, — joissa voi olla tiivisteitä, ja jollaisia käytetään optisessa litografiassa tai muussa puolijohteiden valmistuksessa valomaskien tai kiekkojen säilyttämiseen	0 %	—	31.12.2026
0.7630	ex 3926 30 00	40	Sisäoven muovikahva, moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Päällystetyt koristeelliset sisä- tai ulko-osat, joissa — on akryylinitriili-butadieeni-styreeni-(ABS)-kopolymeeri, myös polykarbonaatin kanssa sekoitettu, ja — on PVC-kalvo — ei ole kupari-, nikkeli- ja kromikerroksia, nimikkeiden 8701–8705 ajoneuvojen osien valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	p/st	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2764	ex 3926 90 97	10	Divinyylibentseenipolymeeristä valmistetut mikropallot, läpimitta on vähintään 4,5 µm, mutta enintään 80 µm	0 %	—	31.12.2029
0.8664	ex 3926 90 97	22	Maantieajoneuvojen peilien ja niiden osien tiivisteet, jotka on valmistettu polyeteenivaahdosta lämpömuovaamalla ja — joiden tiheys on vähintään 20 mutta enintään 40 kg/m3, — joiden vetomurtolujuus on vähintään 170 kPa, — joissa veden absorptiokerroin on enintään 1 %, — joiden pituus on vähintään 5 mutta enintään 300 mm, — joiden korkeus on vähintään 10 mutta enintään 400 mm, — joiden syvyys on vähintään 5 mutta enintään 250 mm	0 %	—	31.12.2028
0.6717	*ex 3926 90 97	23	Moottoriajoneuvojen ulkopuolisen taustapeilin muovikuori, jossa on liittimet	0 %	p/st	31.12.2030
0.7445	ex 3926 90 97	27	Polyeteenivaahdosta valmistettu tiiviste, jonka tarkoituksena on täyttää moottoriajoneuvon korin ja taustapeilin kannan välinen tila	0 %	—	31.12.2029
0.5474	ex 3926 90 97	30	Autoradioiden ja autojen ilmastointilaitteiden etupaneelien osat, — jotka on valmistettu akryylinitriilibutadieenistyreenistä, myös polykarbonaattia sisältävästä — jotka on pinnoitettu kupari-, nikkeli- ja kromikerroksilla — joiden pinnoitteen kokonaispaksuus on vähintään 5,54, mutta enintään 49,6 µm	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6301	ex 3926 90 97	33	Akryylinitriilibutadieenistyreenistä, polykarbonaatista, polymetyylimetakrylaatista tai lämpömuovautuvasta polyuretaanista valmistetut kotelot, koteloiden osat, lieriöt, säätöpyörät, kehykset, kannet, yläosat ja muut osat, jollaisia käytetään kaukosäädinten valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2029
0.7061	ex 3926 90 97	40	Rintaimplantin silikonikuori	0 %	—	31.12.2026
0.3850	ex 3926 90 97	43	Seos, jossa on vettä sekä vähintään 19 mutta enintään 35 painoprosenttia akryylinitriilin, metakrylonitriilin ja isobornyylimetakrylaatin tai muun metakrylaatin kopolymeeria olevia paisutettuja onttoja mikropalloja, joiden halkaisija on vähintään 3 mutta enintään 4,95 µm	0 %	—	31.12.2029
0.8118	ex 3926 90 97	58	Muoviset renkaat ja/tai tulpat: — myös ruostumattomasta teräksestä valmistetulla renkaalla tuetut — vähintään 2,7:n mutta enintään 114 MPa:n enimmäiskäyttöpaineelle soveltuvat, tarkoitetut putkiin, — joiden ulkoläpimitta on vähintään 0,33 mutta enintään 3,3 mm — jotka soveltuvat vähintään 2,7:n mutta enintään 114 MPa:n enimmäiskäyttöpaineelle — jotka soveltuvat kaikille kromatografiassa käytettäville nesteille, kromatografiajärjestelmien valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7196	ex 3926 90 97	77	Silikonia oleva irrotusrengas, jonka sisäläpimitta on vähintään 14,7 mutta enintään 16,0 mm ja joita on tuotetta lähinnä olevassa pakkauksessa vähintään 2 500 kappaletta ja jollaisia käytetään autojen pysäköintitutka-anturijärjestelmissä	0 %	p/st	31.12.2026
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	aramidikankaalla vahvistettu monikerroksinen kumiletku, myös jos siinä on polyamidiliitoselementtejä ja teräskiinnikkeitä, autojen ilmastointijärjestelmien lämmönvaihtimien ja/tai lauhduttimien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6708	*ex 4009 42 00	20	Kuminen jarruletku — jossa on tekstiilinauhoja — jonka seinämän paksuus on 3,2 mm — jonka molempiin päihin on puristettu ontot metalliset päätekappaleet ja — jossa on yksi tai useampi kiinnitin, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.7042	ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Vulkanoidusta kumista valmistettu päätön käyttöhihna, jonka poikkileikkaus on puolisuunnikkaan muotoinen (kiilahihnat) ja jonka sisäpuolella on pituussuunnassa kiilauurrettu kuvio, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6844	*ex 4016 93 00	30	Suorakulmion muotoinen eteeni-propeeni-dieenikumitiiviste, — jonka pituus on vähintään 72 mutta enintään 825 mm, — jonka leveys on vähintään 18 mutta enintään 155 mm, — jonka huippulämpötila on vähintään 150 mutta enintään 240 °C, — jossa aineksen sallittu ylivuoto on jakomuotin saumakohdassa enintään 0,3 mm	0 %	—	31.12.2030
0.8646	ex 4016 99 52	10	Pakokaasun äänenvaimentimen ripustin, jossa on — teräskiinnike, jossa on vähintään yksi kiinnitysreikä, ja — tärinänvaimennin, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.7170	ex 4016 99 57	10	Ilmanottoletku moottorin polttokammioon tapahtuvaa ilman syöttämistä varten, jossa on vähintään — yksi taipuisa kumiletku, — yksi muoviletku, ja — metallikiinnikkeitä, — myös resonaattorilla varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8925	*ex 4016 99 57	40	kumi tuulilasinpyyhkimien valmistukseen — valmistettu luonnonkumin ja kloropreenikumin seoksesta — Shore-kovuus 60A [1]	0 %	—	31.12.2030
0.5148	ex 4016 99 97	30	Paistopuristintyyny	0 %	—	31.12.2030
0.5842	ex 4104 41 19	10	Puhvelinnahka, halkaistu, kromiparkittu, synteettisesti jälkiparkittu (crust-käsitelty), kuiva	0 %	—	31.12.2029
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Lampaan- tai karitsannahka, muokattu, villapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, parkittu tai jälkiparkittu, mutta ei enempää valmistettu, myös halkaistu	0 %	—	31.12.2029
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Vuohen- tai vohlannahka, muokattu, karvapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, parkittu tai jälkiparkittu, mutta ei enempää valmistettu, myös halkaistu	0 %	—	31.12.2029
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Muiden eläinten nahka, muokattu, karvapeitteetön, muut kuin nimikkeen 4114 nahka, ei enempää käsitelty kuin parkittu	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6223	ex 4408 39 30	10	okoumé-viilut vanerilevyjen viiluttamiseen — suurin mitta vähintään 900 mutta enintään 3 250 mm — pienin mitta vähintään 95 mutta enintään 2 000 mm — paksuus vähintään 0,5 mutta enintään 4 mm — hiomattomia — höyläämättömiä, ja — sahattu, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu pituussuunnassa	0 %	—	31.12.2029
0.8737	ex 4408 39 95	10	iroko-viilut vanerilevyjen viiluttamiseen — suurin mitta vähintään 900 mutta enintään 3 250 mm — pienin mitta vähintään 95 mutta enintään 2 000 mm — paksuus vähintään 1 mutta enintään 4 mm — hiomattomia — höyläämättömiä, ja — sahattu, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu pituussuunnassa	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8733	ex 4408 39 95	20	igaganga-viilut vanerilevyjen viiluttamiseen — suurin mitta vähintään 900 mutta enintään 3 250 mm — pienin mitta vähintään 95 mutta enintään 2 000 mm — paksuus vähintään 1 mutta enintään 4 mm — hiomattomia — höyläämättömiä, js — sahattu, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu pituussuunnassa	0 %	—	31.12.2029
0.8738	ex 4408 39 95	30	ozigo-viilut vanerilevyjen viiluttamiseen — suurin mitta vähintään 900 mutta enintään 3 250 mm — pienin mitta vähintään 95 mutta enintään 2 000 mm — paksuus vähintään 1 mutta enintään 4 mm — hiomattomia — höyläämättömiä, ja — sahattu, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu pituussuunnassa	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8372	ex 4411 12 92	10	Kuitulevy, — jonka paksuus on vähintään 2,20 mutta enintään 2,80 mm, — jonka tiheys on vähintään 0,95 g/cm³, — joka on lakattu tai päällystetty molemmilta puolilta melamiinikalvolla ja — jonka mitat ovat enintään 1 300 mm x 1 100 mm	0 %	—	31.12.2027
0.4217	ex 5004 00 10	10	Silkkilanka (muu kuin silkkijätteestä kehrätty), ei vähittäismyyntimuodossa, valkaisematon, keitetty tai valkaistu, kokonaan silkkiä	0 %	—	31.12.2026
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Kokonaan silkkijätteistä (shappesilkki) kehrätty lanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa	0 %	—	31.12.2029
0.2544	5208 11 10		Kankaat siteiden, kääreiden ja lääkintäkäyttöön tarkoitettujen sideharsojen valmistukseen	5,2 %	—	31.12.2029
0.7372	ex 5311 00 90	10	Palttinasidoksiset kudotut paperilankakankaat, liimattu pehmopaperikerrokselle, — joiden paino on vähintään 190 g/m2 mutta enintään 280 g/m2, — jotka on leikattu suorakulmaisiksi kappaleiksi, joiden sivun pituus on vähintään 40 cm mutta enintään 140 cm	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8916	*ex 5402 33 00	10	teksturoitu lanka polyestereistä — teksturoitu standardin DIN 53840-T1 mukaisesti menetelmällä, johon sisältyy yksi tai kaksi käsittelyä lämmitinmoduulissa — pituusmassa vähintään 83 mutta enintään 666 desitexiä — keskimääräinen vähimmäislujuus 32 cN/tex — koostuu vähintään 36:sta mutta enintään 192:sta filamentista — murtovenymä vähintään 16 mutta enintään 33 prosenttia — kutistuminen kiehuvassa vedessä vähintään 3 mutta enintään 8 prosenttia — sisältää vähintään 1 mutta enintään 3 painoprosenttia kivennäisöljyä, synteettistä öljyä tai öljyseoksia	0 %	—	31.12.2030
0.2975	ex 5402 49 00	30	Lanka glykoli- ja maitohapon kopolymeeristä, kirurgisten haavanompeluaineiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3098	ex 5402 49 00	50	Poly(vinyylialkoholista) valmistettu teksturoimaton filamenttilanka	0 %	—	31.12.2029
0.8108	*ex 5403 31 00	10	Jatkuvista viskoosifilamenteista valmistettu lanka, joka on vähintään 105 mutta enintään 117 desitexiä ja joka koostuu vähintään 36:sta mutta enintään 40 monofilamentista	0 %	—	31.12.2026
0.8910	*ex 5403 31 00	20	linkokehräysmenetelmällä viskoosifilamenteista valmistettu lanka — pituusmassa vähintään 80 mutta enintään 88 desitexiä — koostuu vähintään 24:stä mutta enintään 36:sta monofilamentista	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8225	ex 5404 19 00	60	Kemiallisesti kartioidut synteettikuitufilamentit, polyesteriä, joiden — läpimitta on vähintään 0,1 mutta enintään 0,6 mm, — pituus on vähintään 30 mutta enintään 120 mm siveltimien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026
0.3311	ex 5404 90 90	20	Polyimidikaistaleet	0 %	—	31.12.2029
0.8382	ex 5407 30 00	10	Termisesti ristiinliimatuista polyolefiinifilamenteista valmistettu avoin silmukkakangas, jonka tiheys on vähintään 0,94 g/cm³ ja jonka — paino on vähintään 21 mutta enintään 24 g/m² — leveys on vähintään 560 mutta enintään 1 200 mm — paksuus on vähintään 100 mutta enintään 120 µm — murtovenymä on enintään 20 prosenttia (ASTM D5034, konesuunnassa) — murtovenymä on enintään 22 prosenttia (ASTM D5034, poikkisuunnassa) — venymä on enintään 100 N/5 cm (ASTM D882, konesuunnassa), ja — venymä on enintään 130 N/5 cm (ASTM D882, poikkisuunnassa)	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Poly(vinyylialkoholi)kuidut, myös asetyloidut	0 %	—	31.12.2029
0.3212	ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Kuitukangas, poly(vinyylialkoholia), metritavarana tai suorakulmaisiksi kappaleiksi leikattuna, joiden: — paksuus on vähintään 200 µm mutta enintään 280 µm ja — paino vähintään 20 g/m² mutta enintään 50 g/m²	0 %	m²	31.12.2029
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 80 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 80	30 30 10 60 40 30	Kuitukangas *m*-fenyleenidiamiinin ja isoftaalihapon polykondensaatiolla saadusta aromaattisesta polyamidista, metritavarana tai suorakulmaisiksi kappaleiksi leikattuna	0 %	m²	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Polyeteenikehruukuitukangas, jonka paino on suurempi kuin 60 g/m² mutta enintään 80 g/m² ja jonka ilmanläpäisyvastus (Gurley) on vähintään 8 sekuntia mutta enintään 36 sekuntia (ISO 5636/5-menetelmällä määritettynä)	0 %	m²	31.12.2029
0.5059	*ex 5603 13 10	20	Kehruumenetelmällä (spunbonded) polyeteenistä valmistettu kuitukangas, päällystetty: — paino enemmän kuin 80 mutta enintään 105 g/m² ja — ilmanvastus (Gurley) vähintään 8 mutta enintään 75 sekuntia (ISO5636/5 -menetelmän avulla määritettynä)	0 %	m²	31.12.2030
0.8024	ex 5603 14 10	30	Kuitukangas, joka koostuu kehruusidotusta poly(etyleenitereftalaatti)väliaineesta — paino vähintään 160 mutta enintään 300 g/m² — suodatustehokkuus vähintään suodatusluokka M (standardin DIN 60335–2-69 mukaisesti) — laskostettava jolle on tehty ainakin yksi seuraavista käsittelyistä: — pinnoittaminen tai peittäminen polytetrafluorieteenillä (PTFE) — pinnoittaminen alumiinihiukkasilla — pinnoittaminen fosforipohjaisilla palonestoaineilla — nanokuitupinnoittaminen polyamidilla, polyuretaanilla tai fluoria sisältävällä polymeerilla	0 %	m²	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5987	ex 5603 14 80	60	Kuitukangas, joka koostuu kehruusidotusta poly(etyleenitereftalaatti)väliaineesta — paino vähintään 160 mutta enintään 300 g/m² — suodatustehokkuus vähintään suodatusluokka M (standardin DIN 60335–2-69 mukaisesti), — laskostettava — myös jos siinä on paisutettu polytetrafluoroeteenikalvo (ePTFE)	0 %	m²	31.12.2028
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 80	70 40	Kuitukangas, jossa on useita kerroksia sulapuhallettujen kuitujen ja polypropeeni- ja polyesterkatkokuitujen sekoituksia, myös yhdeltä puolelta tai kummaltakin puolelta kehruumenetelmällä (spun-bonded) valmistetuilla polypropeenifilamenteilla kerrostettu	0 %	m²	31.12.2028
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Elastomeerikerroksella varustettu polyolefiinikuitukangas, jonka molemmat puolet on kerrostettu polyolefiinifilamenteilla — paino vähintään 25 mutta enintään 150 g/m² — metritavarana tai ainoastaan neliön tai suorakaiteen muotoisiksi kappaleiksi leikattuna — kyllästämätön — venyy poikittaissuuntaisesti tai kuitusuuntaisesti lastenhoitotuotteiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	m²	31.12.2026
0.3210	ex 5603 94 80	20	Akryylikuitusauvat, joiden pituus on enintään 50 cm, kynän kärkien valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	m²	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2415	ex 5803 00 10	91	Lintuniisikagas, puuvillaa, jonka leveys pienempi kuin 1 500 mm	0 %	—	31.12.2029
0.7081	ex 5903 20 90	20	Kaksikerroksinen muovilla laminoitu tekstiilikangas, jonka — yksi kerros on neulottua polyesteritekstiilikangasta — toinen kerros on polyuretaanivaahtoa — paino on vähintään 150, mutta enintään 500 g/m2 — paksuus on vähintään 1, mutta enintään 5 mm moottoriajoneuvojen sisäänvedettävän katon valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8213	ex 5906 99 90	30	Kudottu ja päällystetty kumilla käsitelty tekstiilikangas, jolla on seuraavat ominaisuudet: — kolme kerrosta, — ulommat kerrokset koostuvat luonnonkumista, eteenipropeenidieenikumista (EPDM) ja kloropeenikumista, — keskikerros koostuu polyesterikankaasta pelastuslauttojen valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Tekstiilikankaat, jotka on päällystetty liimalla, johon on upotettu läpimitaltaan enintään 150 µm suuruisia palloja	0 %	—	31.12.2026
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Sellaisten laitteiden osat, joita käytetään veden puhdistamiseen käänteisellä osmoosilla ja joissa on pääasiassa muoviin perustuvia kalvoja, joiden sisäpuolta tukee kudottu tekstiiliaine tai tekstiiliaineista valmistettu kuitukangas ja jotka on kierretty rei'itetyn putken ympärille ja suljettu lieriön muotoiseen muovikoteloon, jonka seinien paksuus on enintään 4 mm, myös jos suljettu lieriöön, jonka seinien paksuus on vähintään 5 mm	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4638	ex 5911 90 99	40	Monikerroksiset kuitukankaiset polyesteriä olevat kiillotuslaput, jotka on kyllästetty polyuretaanilla	0 %	—	31.12.2029
0.7340	ex 5911 90 99	50	Kaiuttimen värinänvaimennin, valmistettu pyöreästä, aallotetusta, joustavasta ja muotoonleikatusta tekstiilikuitukankaasta, joka on polyesteriä, puuvillaa tai aramidia tai jossa on kaikkia näitä kolmea kangasta, autokaiuttimissa käytettäväksi tarkoitetut	0 %	—	31.12.2027
0.6469	ex 6804 21 00	20	Kiekot — metalli-, muovi- tai keraamisen seoksen avulla puristetuista synteettisistä timanteista valmistetut — itseteroittuvat jatkuvan timanttien vapautuksen ansiosta — puolijohdekiekkojen laikkakatkaisuun soveltuvat — myös jos niissä on reikä keskellä — myös jos niissä on tukialusta — paino enintään 377 g kappaletta kohden ja — ulkoläpimitta enintään 206 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8666	ex 6804 21 00	40	teräslanka puolijohteiden leikkaamiseen ja neliönmuodostukseen: — päällystetty vähintään 5 mutta enintään 55 µm:n timanttikiteillä — langan läpimitta vähintään 23 mutta enintään 350 µm — murtolujuus vähintään 11 mutta enintään 170 N	0 %	—	31.12.2028
0.2755	ex 6813 89 00	20	Kitkamateriaali, paksuus alle 20 mm, asentamaton, kitkakomponenttien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5931	ex 6814 10 00	10	Yhteenpuristettu kiille, jonka paksuus on enintään 0,15 mm, rullina, myös kalsinoitu, myös aramidikuiduilla vahvistettu	0 %	—	31.12.2029
0.2546	ex 6903 90 90	40	Piikarbidireaktoriputket ja -pidikkeet, joiden enimmäiskäyttölämpötila on vähintään 1 370 °C	0 %	—	31.12.2029
0.4978	*ex 6909 19 00	20	Piinitridirullat ja -kuulat (Si_3N_4)	0 %	—	31.12.2030
0.6071	ex 6909 19 00	25	Keraaminen tukiaine, joka sisältää alumiinioksidia, silikonioksidia ja rautaoksidia	0 %	—	31.12.2029
0.3403	ex 6909 19 00	30	Huokoisia kordieriitin tai mulliitin keraamisia kappaleita sisältävät katalysaattorien kannattimet, joiden kokonaistilavuus on enintään 65 l ja joissa on läpileikkauksen 1 cm² kohti vähintään yksi jatkuva kanava, joka voi olla avonainen molemmista päistä tai tukittu toisesta päästä	0 %	—	31.12.2029
0.8028	*ex 6909 19 00	40	Moottoriajoneuvojen polttoainejärjestelmiin tarkoitetut keraamisesta hiilestä valmistetut absorptio- tai adsorptiopatruunat, — joilla on ekstrudoitu, poltettu, keraamisesti sidottu lieriön muotoinen monisolurakenne — joissa on vähintään 5 mutta enintään 70 painoprosenttia aktiivihiiltä — joissa on vähintään 30 mutta enintään 90 painoprosenttia keraamista sidosainetta — joiden läpimitta on vähintään 29 mutta enintään 41 mm — joiden pituus on enintään 150 mm — jotka on poltettu vähintään 800 °C:n lämpötilassa	0 %	p/st	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Keraamiset tavarat, jotka on valmistettu keraamisten oksidien jatkuvista filamenteista, jotka sisältävät: — vähintään 2 painoprosenttia dibooritrioksidia, — enintään 28 painoprosenttia piidioksidia ja — vähintään 60 painoprosenttia dialumiinitrioksidia	0 %	—	31.12.2029
0.3766	ex 6909 19 00	60	Huokoisia keraamisia kappaleita sisältävät katalyyttien kannattimet, piikarbidin ja piin seosta, joiden lujuus on vähemmän kuin 9 Mohsin asteikolla mitattuna ja kokonaistilavuus on enintään 65 l ja joiden loppupäässä on läpileikkauksen pinta-alan yhtä cm^2:ä kohden vähintään yksi suljettu kanava	0 %	—	31.12.2029
0.4582	ex 6909 19 00	70	Pääasiassa alumiini- ja titaanioksideista valmistetut huokoista keramiikkaa sisältävät katalysaattorien ja suodattimien kannattimet, joiden kokonaistilavuus on enintään 65 litraa ja joissa on läpileikkauksen 1 cm^2 kohti vähintään yksi kanava (avonainen yhdestä päästä tai molemmista päistä)	0 %	—	31.12.2029
0.3404	ex 6914 90 00	30	Keraamiset mikropallot, läpinäkyviä, jotka on valmistettu piidioksidista ja zirkoniumdioksidista, joiden läpimitta on suurempi kuin 125 µm	0 %	—	31.12.2029
0.8265	ex 7007 11 10	10	Erityisesti muotoiltu ja karkaistu varmuuslasi — leveys vähintään 200 mutta enintään 600 mm — korkeus vähintään 150 mutta enintään 500 mm moottoriajoneuvojen ikkunakokoonpanojen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8860	ex 7007 19 80	86	pesukoneen ovikokoonpanon luukun asennusvalmis lasi, jonka poikkileikkaus on ympyrän muotoinen, karkaistua turvalasia: — valonläpäisy vähintään 34,2 mutta enintään 37,8 prosenttia, — läpimitta vähintään 477,2 mutta enintään 477,8 mm, — paksuus vähintään 2,9 mutta enintään 3,5 mm, — paino vähintään 1 345 mutta enintään 1 445 g, — kolmesta vyöhykkeestä koostuva rakenne, mukaan lukien Euro Deep Gray -värillä painettu alue ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6380	ex 7009 10 00	30	Kerroslasi, jossa on mekaaninen himmennys eri kulmista tulevaa valoa varten — myös kromikerroksella varustettu — jossa on särkymistä estävä liimanauha tai sulateliimanauha — jossa on irrotettava kalvo etupuolella ja suojaava paperikalvo takapuolella ja jollaista käytetään ajoneuvojen sisäpuolisissa taustapeileissä	0 %	p/st	31.12.2029
0.5789	ex 7009 10 00	50	Viimeistelemätön itsehimmentyvä sähkökromilasi moottoriajoneuvojen taustapeilejä varten: — myös muovisella taustalevyllä varustettu, — myös lämmityselementillä varustettu, — myös kuolleen kulman eliminoivalla Blind Spot Module (BSM) -näytöllä varustettu	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6870	*ex 7009 10 00	60	elektrokromitekniikalla valmistettu automaattisesti himmentyvä sisätaustapeili, — jossa on peilin tukialusta, — joka on muovikotelossa ja, — jossa on integroitu piiri, — myös jos siinä on kaukovaloavustin, — myös jos siinä on digitaalinen kompassi, — myös jos siinä on autotallinoven avaaja, — myös jos siinä on integroitu tienkäyttömaksumoduuli, — myös jos siinä on kamera kuljettajan ja/tai matkustamon valvontaan, — myös jos siinä on infrapunasuodin, ja joka on tarkoitettu 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen [1]	0 %	—	31.12.2030
0.8663	ex 7009 91 00	10	Kromattu lasipeili, — jonka pituus on vähintään 155 mutta enintään 158 mm, — jonka korkeus on vähintään 115 mutta enintään 120 mm, — jossa on kuolleen kulman anturi, jossa on kuolleen kulman liikkeentunnistuksen valomoduuli ja jonka luminesenssi on reunassa vähintään 5 000 ja keskellä vähintään 7 000 cd/m², — jossa on lämmityskalvo, jonka resistanssi on vähintään 1,1 mutta enintään 1,35 kΩ, suunniteltu asennettavaksi koteloon ajoneuvon ulkopeiliksi, autonpeilien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8682	ex 7009 91 00	20	Asfäärinen, kupera tai litteä kromattu lasi, valmis kehykseen: — pituus vähintään 140 mutta enintään 215 mm, — korkeus vähintään 104 mutta enintään 138 mm, — kaarevuussäde vähintään 0 mutta enintään 1 330 mm, — heijastuskyky yli 40 %, autojen peilien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3400	ex 7014 00 00	10	Optiset lasielementit (muut kuin nimikkeen 7015 tavarat), optisesti työstämättömät, muut kuin lasiesineet merkinantoa varten	0 %	—	31.12.2029
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	e-lasikuitukankaat: — joiden paino on vähintään 20 mutta enintään 214 g/m^2, — jotka on pintakäsitelty orgaanisella silaanikiinnitysaineella, — jotka ovat rullina, — joiden kosteuspitoisuus on enintään 0,13 painoprosenttia ja — joissa on enintään 3 ontelokuitua 100 000 kuidun joukossa, pelkästään prepreg-levyjen, -rullien tai -laminaattien ja kuparilla pleteroitujen laminaattien valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	m^2	31.12.2026
0.7647	ex 7019 64 00	40	Epoksihartsilla pinnoitettu lasikudottu kangas, jossa on — vähintään 91 mutta enintään 93 painoprosenttia lasikuituja — vähintään 7 mutta enintään 9 painoprosenttia epoksihartsia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Lasikuitukangas, ei tekstiilimateriaalia, ilmansuodattimien tai katalyyttien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8915	*ex 7019 80 10	40	tyhjiöeristepaneeli, jossa on hermeettisestä alumiinifoliosta valmistettu kotelo, joka ympäröi jäykkää, ilmatonta ydintä, käytetään jääkaappien ja pakastinten ja niiden yhdistelmien lämpöeristykseen: — lasivillatäyte — paksuus vähintään 5,6 mutta enintään 35 mm — pituus vähintään 195 mutta enintään 1 875 mm — leveys vähintään 155 mutta enintään 545 mm — lämmönjohtavuus enintään 2,5 mW/mK — sisäinen paine alle 1,0 Pa — toimii vähintään −50 °C:n mutta enintään 80 °C:n lämpötilassa	0 %	p/st	31.12.2030
0.3940	ex 7019 80 90	10	lasivilla, jonka kuiduista suurimman osan läpimitta on alle 4,6 µm	0 %	—	31.12.2028
0.4024	ex 7019 90 00	30	Kumilla kyllästetty suurmoduulinen lasinuora (K-tyyppiä), joka on valmistettu kierretyistä suurmoduulisista lasifilamenttilangoista ja pinnoitettu resorsinoli-formaldehydihartsista sekä mahdollisesti vinyylipyridiinistä ja/tai hydratusta akryylinitriilibutadieenikumista (HNBR) koostuvalla lateksilla	0 %	—	31.12.2029
0.8616	ex 7019 90 00	50	Jäykät eristelevyt, jotka on valmistettu alipaineella kaasutiiviiseen suojakalvoon käärityistä lasikuiduista, jääkaappien ja pakastimien sekä niiden yhdistelmien valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8903	*ex 7019 90 00	60	tyhjiöeristepaneeli, jossa on kaasutiiviistä alumiinifoliosta valmistettu kotelo, joka ympäröi jäykkää, ilmatonta ydintä: — lasikuitutäyte — paksuus vähintään 5,6 mutta enintään 32,4 mm — pituus vähintään 195 mutta enintään 1 835 mm — leveys vähintään 155 mutta enintään 545 mm — lämmönjohtavuus enintään 2,5 mW/mK — sisäinen paine alle 1,0 Pa — toimii vähintään −50 °C:n mutta enintään 80 °C:n lämpötilassa	0 %	p/st	31.12.2029
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Television jalusta, myös jos siinä on kiinnitysteline laitteen kiinnittämistä ja vakauttamista varten	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Sulatettua silikonidioksidia olevien optisten elementtien raaka-aine, jonka — paksuus on vähintään 10 mutta enintään 40 cm, ja — paino on vähintään 100 kg	0 %	p/st	31.12.2027
0.4127	ex 7201 10 11	10	Harkkorauta valanteina, joiden pituus on enintään 350 mm, leveys enintään 150 mm ja korkeus enintään 150 mm	0 %	—	31.12.2026
0.4128	ex 7201 10 30	10	Harkkorauta valanteina, joiden pituus on enintään 350 mm, leveys enintään 150 mm, korkeus enintään 150 mm ja jotka sisältävät enintään 1 painoprosentin piitä	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3353	7202 50 00		Ferropiikromi	0 %	—	31.12.2029
0.7502	ex 7318 24 00	40	Putken vetoa kestävän liitoksen osat, — jotka ovat eritelmän 17-4PH mukaista ruostumatonta terästä tai työkaluterästä koskevan eritelmän S7 mukaista terästä, — jotka on ruiskuvalettu, — joiden Rockwell-kovuus on 38 HRC (± 1) tai 53 HRC (+ 2/-1), — joiden mitat ovat vähintään 7 mm x 4 mm x 5 mm mutta enintään 40 mm x 20 mm x 10 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4126	ex 7326 20 00	20	Huokoinen metalli, joka koostuu sintraamalla ja valssaamalla tiivistetyistä ruostumattomasta teräksestä valmistetuista langoista, joiden halkaisija on vähintään 0,001 mm mutta enintään 0,070 mm	0 %	—	31.12.2026
0.6680	*ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Rauta-, teräs- ja/tai sinkkiseospainot: — paino enintään 500 grammaa ja mitat enintään 107 mm × 107 mm × 11 mm — myös muusta aineesta valmistetuilla osilla varustetut — myös muista metalleista valmistetuilla osilla varustetut — myös pintakäsitellyt — myös painetut, jollaisia käytetään kaukosäätimien tuotantoon	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8480	ex 7326 90 98	60	siipirengas, jollaista käytetään kaasuvirran säätölapojen kiinnittämiseen: — rauta- tai terässeosta, — lämmönkestävyys vähintään 830 mutta enintään 1 050 °C, — ulkohalkaisija enintään 92 mm, — reiät kaasuvirran säätölapojen kiinnitystä varten, turboahtimien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8512	ex 7326 90 98	70	levy, jolla varmistetaan kaasun virtauskanavan leveys: — rauta- tai terässeosta, — lämmönkestävyys vähintään 830 mutta enintään 1 050 °C, — ulkohalkaisija enintään 92,5 mm, — sisähalkaisija enintään 62 mm, turboahtimien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.3352	ex 7410 21 00	10	Molemmilta puolilta kuparifoliolla päällystetyt polytetrafluorieteenilevyt, joissa on täyteaineena alumiinioksidia tai titaanidioksidia tai jotka on vahvistettu lasikuitukankaalla	0 %	—	31.12.2029
0.7509	ex 7410 21 00	20	Foliot ja rullat, joissa yksi kerros on 100 µm:n paksuista lasiepoksia, joka on kerrostettu yhdeltä tai kahdelta puolelta puhdistetusta kuparista valmistetulla foliolla, jonka paksuus on 35 µm ja sallittu poikkeama 10 %, älykorttien valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	m^2	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3005	ex 7410 21 00	30	Polyimidikalvo, epoksidihartsia ja/tai lasikuitua sisältävä tai sisältämätön, joka on peitetty kuparifoliolla yhdeltä puolelta tai molemmin puolin	0 %	—	31.12.2029
0.3926	ex 7410 21 00	40	Levyt, — joissa on vähintään keskimmäinen kerros paperia tai yksi keskeinen kerros minkä tahansa tyyppistä kutomatonta kuitua, joka on laminoitu molemmilta puolilta lasikuitukankaalla ja kyllästetty epoksidihartsilla, tai — joissa on useita paperikerroksia, jotka on kyllästetty fenolihartsilla, pinnoitettu yhdeltä puolelta tai molemmin puolin kuparikalvolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4479	ex 7410 21 00	50	Levyt: — joissa on vähintään yksi kerros lämpökovettuvalla hartsilla kyllästettyä lasikuitukangasta — jotka on peitetty yhdeltä tai molemmilta puolilta kuparifoliolla, jonka paksuus on enintään 0,15 mm ja — joiden dielektrisyysvakio (DK) on vähemmän kuin 3,9 ja dielektrisen häviön kerroin (Df) vähemmän kuin 0,015 mittaustaajuuden ollessa 10 GHz IPC-TM-650-testausmenetelmällä mitattuna	0 %	—	31.12.2029
0.7341	ex 7413 00 00	20	Kaiuttimen pyöreä kartio, joka koostuu yhdestä tai useammasta värinänvaimentimesta ja vähintään kahdesta eristämättömästä kuparikaapelista, jotka on kudottu tai painettu kiinni siihen	0 %	—	31.12.2027
0.7911	ex 7506 20 00	10	Levyt ja nauhat, kelatut, nikkeliseosta C276 (EN 2.4819) — joiden paksuus on vähintään 0,5 mutta enintään 3 mm, — joiden leveys on vähintään 770 mm mutta enintään 1 250 mm	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7913	*ex 7506 20 00	20	Levyt ja nauhat, kelatut, standardin ASME SB-582/UNS N06030 mukaista nikkeliseosta, joiden — paksuus on vähintään 0,5 mutta enintään 3 mm, — leveys on vähintään 250 mutta enintään 1 219 mm	0 %	—	31.12.2030
0.2410	ex 7605 19 00	10	Lanka seostamatonta alumiinia, jonka läpimitta on vähintään 2 mm mutta enintään 6 mm, joka on päällystetty vähintään 0,032 mm mutta enintään 0,117 mm paksulla kuparikerroksella	0 %	—	31.12.2029
0.8344	ex 7605 21 00	10	Alumiiniseoksesta valmistettu lanka, jonka läpimitta on vähintään 9,50 mutta enintään 19,15 mm, keloina, avaruusteollisuuden kiinnikkeiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Alumiininen liitäntäkappale autojen ilmastointijärjestelmiä varten — jossa on T6-kovetus, — joka on varustettu pyöreillä tapeilla, joiden ulkoura on kehän suuntainen, — jossa on läpi meneviä tai läpi menemättömiä reikiä ja jotka on valmistettu profiilista, jonka yläsäde on vähintään 8 mutta enintään 11 mm ja alasäde vähintään 12 mutta enintään 17 mm, — jonka reikien välinen etäisyys vähintään 15 mutta enintään 22 mm, — jossa on juottoon tai puristamiseen suunniteltuja liittimiä, — jossa on M6- tai M8-luokan kiinnitysruuvin kiinnitysreiät, jotka voivat olla kierteitettyjä, — jonka leveys on vähintään 5 mutta enintään 16 mm, — joka on tarkoitettu kompressorin, lauhduttimen, höyrystimen, jäähdyttimen ja muiden linjojen yhdistämiseen	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8464	ex 7609 00 00	40	liekkijuotettu alumiinikappale, jota käytetään putkien liittämiseen autojen lämmönvaihtimissa ja/tai turboahdetuissa ilmanjäähdyttimissä ja/tai automaattivaihteiston jäähdyttimissä: — jossa on suulakepuristettuja, taivutettuja liitosputkia, joiden ulkoläpimitta on vähintään 5 mutta enintään 25 mm, — jonka paino on vähintään 0,02 mutta enintään 0,25 kg 87 ryhmän ajoneuvojen jäähdytysjärjestelmien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.8503	ex 7609 00 00	50	työstetyt alumiinikomponentit: — joissa on vähintään 0,55 mutta enintään 0,61 painoprosenttia magnesiumia, — joissa on vähintään 0,55 mutta enintään 0,61 painoprosenttia piitä, — joiden karkaisutila on T5 tai T6, — joiden paino on vähintään 0,05 mutta enintään 0,2 kg moottoriajoneuvojen hiilidioksidijäähdytysjärjestelmien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	p/st	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8493	ex 7609 00 00	60	alumiininen liitäntäkappale: — jonka paino on vähintään 3 mutta enintään 400 g, — joka on valmistettu 6061-T6-, 6060-T6- tai 6082-T6-alumiinilaadusta, — joka on erottamaton osa ilmastointilaitteen letkukokoonpanoa, öljynjäähdytyslinjan letkukokoonpanoa, ilmajarrujen letkukokonpanoa tai vedenjäähdytyslinjan letkukokoonpanoa, — jossa on reiät (istukat) tai hampaat (ohjaustapit) tai kierteet, jotka mahdollistavat asentamisen autoon tai muuhun ilmastointijärjestelmään (ymmärretään myös linjaan asentamiseksi), — jossa on juottamiseen tai kiinnittämiseen suunniteltuja liittimiä, — jossa on vähintään yksi läpivientiaukko, jonka läpimitta on vähintään 3 mutta enintään 25 mm, autojen jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Liitososat, joita käytetään helikopterin pyrstöroottorin akselien valmistuksessa [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.6730	*ex 8101 96 00	10	Volframilanka, jossa on vähintään 99 painoprosenttia volframia ja jonka — poikkileikkauksen läpimitta on enintään 50 µm — vastus on vähintään 40 mutta enintään 300 ohmia yhden metrin pituudessa	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7245	ex 8101 96 00	20	Volframilanka — jossa on vähintään 99,95 painoprosenttia volframia, ja — jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on enintään 1,02 mm	0 %	—	31.12.2027
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molybdeenijauhe, jonka — puhtausaste on vähintään 99 painoprosenttia, ja — hiukkaskoko on vähintään 1,0 µm mutta enintään 5,0 µm	0 %	—	31.12.2027
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnesiumjauhe: — puhtausaste yli 99,5 painoprosenttia — hiukkaskoko enintään 0,8 mm	0 %	—	31.12.2030
0.3416	ex 8108 20 00	10	Titaanisieni	0 %	—	31.12.2029
0.4553	ex 8108 20 00	30	Titaanijauhe, josta vähintään 90 painoprosenttia läpäisee seulan, jonka silmäkoko on 0,224 mm	0 %	—	31.12.2029
0.3211	ex 8108 30 00	10	Titaani- ja titaaniyhdistejätteet ja -romu, ei kuitenkaan jätteet ja romu, joissa on vähintään 1 painoprosentti, mutta enintään 2 painoprosenttia alumiinia	0 %	—	31.12.2029
0.4363	ex 8108 90 30	10	Titaaniyhdistetangot, standardin EN 2002-1, EN 4267 tai DIN 65040 mukaiset	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7330	ex 8108 90 30	15	Titaaniseoksesta valmistetut tangot ja langat, joiden — samanlainen täyteinen poikkileikkaus on muodoltaan lieriö — läpimitta on vähintään 0,8 mutta enintään 5 mm — alumiinipitoisuus vähintään 0,3 mutta enintään 0,7 painoprosenttia — piipitoisuus vähintään 0,3 mutta enintään 0,6 painoprosenttia — niobiumpitoisuus vähintään 0,1 mutta enintään 0,3 painoprosenttia, ja — rautapitoisuus enintään 0,2 painoprosenttia	0 %	—	31.12.2027
0.7942	*ex 8108 90 30	35	Titaanitangot ja -langat, joiden titaanipitoisuus on vähintään 98,8 mutta enintään 99,9 prosenttia ja joiden halkaisija on vähemmän kuin 20 mm	0 %	—	31.12.2030
0.4904	*ex 8108 90 30	45	Titaani-alumiini-vanadiumseoksesta (TiAl6V4) valmistettu lanka, jonka halkaisija on vähemmän kuin 20 mm ja joka on AMS-standardin 4928, 4965 tai 4967 mukainen	0 %	—	31.12.2030
0.8105	*ex 8108 90 30	55	Titaaniseoslangat — niobiumpitoisuus vähintään 42 mutta enintään 47 painoprosenttia — läpimitta vähintään 2,36 mutta enintään 7,85 mm — vähintään 15 mutta enintään 45 kg:n keloina — AMS-standardin 4982 mukaiset	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7077	ex 8108 90 30	60	Taotut lieriön muotoiset titaanitangot, joiden — puhtausaste on vähintään 99,995 painoprosenttia, — läpimitta on vähintään 140, mutta enintään 200 mm, — paino on vähintään 5, mutta enintään 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026
0.5351	ex 8108 90 30	70	Titaaniseoksesta valmistettu lanka, joka sisältää — 22 (± 1) painoprosenttia vanadiinia ja — 4 (± 0,5) painoprosenttia alumiinia tai — 15 (± 1) painoprosenttia vanadiinia, — 3 (± 0,5) painoprosenttia kromia, — 3 (± 0,5) painoprosenttia tinaa ja — 3 (± 0,5) painoprosenttia alumiinia	0 %	—	31.12.2026
0.7285	ex 8108 90 50	45	Seostamattomasta titaanista valmistetut kylmä- tai kuumavalssatut laatat, levyt ja kaistaleet, joiden — paksuus on vähintään 0,4 mutta enintään 100 mm — pituus on enintään 14 m, ja — leveys on enintään 4 m	0 %	—	31.12.2027
0.5352	ex 8108 90 50	55	Titaaniseoksesta valmistetut laatat, levyt, kaistaleet ja kalvot	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6524	ex 8108 90 50	80	Levyt, nauha ja folio, sekoittamatonta titaania — leveys yli 750 mm — paksuus alle 3 mm	0 %	—	31.12.2029
0.6500	ex 8108 90 50	85	Nauha tai folio, seostamatonta titaania — jossa on yli 0,07 painoprosenttia happea (O_2), — jonka paksuus on vähintään 0,4 mutta enintään 2,5 mm — jonka Vickers HV1 -kovuus on enintään 170 jollaisia käytetään ydinvoimaloiden lauhduttimien hitsattujen putkien valmistuksessa	0 %	—	31.12.2029
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Titaaniseoksesta valmistetut silmälasien kehyksien osat, mukaan luettuina — aisat, — aihiot, jollaisia käytetään silmälasien osien valmistuksessa, ja — pultit, jollaisia käytetään silmälasien kehyksissä	0 %	p/st	31.12.2026
0.8909	*ex 8109 29 00	10	seostamaton zirkonium sieninä tai harkkoina, jotka sisältävät yli 0,01 painoprosenttia hafniumia ja jotka on tarkoitettu muussa kuin ydinteollisuudessa käytettävien sulattamalla laajennettujen putkien, tankojen ja harkkojen valmistukseen [1]	0 %	—	31.12.2030
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antimoni, harkkoina	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3413	ex 8112 99 50	10	Niobiumin (kolumbium) ja titaanin lejeerinki, tankoina	0 %	—	31.12.2029
0.4316	ex 8113 00 90	10	Alumiinipiikarbidista (AlSiC-9) valmistettu kantolevy, elektronisiin piireihin tarkoitettu	0 %	—	31.12.2027
0.6805	*ex 8113 00 90	20	Kuution muotoinen alumiinipiikarbidin (AlSiC) seoksesta valmistettu välike, IGBT-moduulien pakkauksiin tarkoitettu	0 %	—	31.12.2030
0.5570	ex 8207 30 10	10	Siirto- ja/tai rinnakkaispuristintyökalujen sarja metallilevyjen kylmämuovausta, painamista, vetämistä, leikkaamista, kierteittämistä, taivuttamista, kalibrointia, reunoittamista ja kuristamista varten, moottoriajoneuvojen rungon tai korin osien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.5024	*ex 8301 60 00	30	Silikonista tai muovista valmistetut näppäimet	0 %	p/st	31.12.2030
	ex 8419 90 85	40	— metallista valmistetuilla osilla varustetut ja			
	ex 8479 90 70	30	— myös muovista valmistetuilla osilla varustetut			
	ex 8481 90 00	50	— lasikuidulla tai puulla vahvistettua epoksihartsia			
	ex 8485 90 90	30	— myös painetut tai pintakäsitellyt			
	ex 8503 00 99	43	— myös sähköä johtavilla elementeillä varustetut			
	ex 8515 90 80	40	— myös näppäimistöön liimatulla näppäinkalvolla varustetut			
	ex 8537 10 98	55	— myös yksi- tai monikerroksisella suojakalvolla varustetut			
	ex 8538 90 99	70				
	ex 8708 99 10	55				
	ex 8708 99 97	22				

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8247	ex 8302 10 00	20	magnesiumista valmistettu käsinojan sarana, — pituus vähintään 239 mutta enintään 270 mm, — leveys vähintään 150 mutta enintään 175 mm, — korkeus vähintään 110 mutta enintään 135 mm, — varustettu asennusrei'illä lukkomekanismia varten	0 %	—	31.12.2026
0.8304	ex 8302 30 00	20	kaksi teräksestä valmistettua kylmämuovattua tukirakennetta: — pituus vähintään 120 mutta enintään 180 mm, — leveys vähintään 50 mutta enintään 80 mm, — korkeus vähintään 35 mutta enintään 80 mm, — liikuteltavalla niittiliitoksella varustetut, — myös jos niissä on elastomeeripuskuri, — muodostavat auton istuinten pituussuunnan säätömekanismin epäsuoraa liikettä varten vuorovaikutuksessa turvasalvan kanssa, — kiinnitetty pituussuunnansäätömekanismiin irrotettavalla ruuviliitännällä, niittaamalla, hitsaamalla tai pistehitsaamalla	0 %	—	31.12.2026
0.2602	ex 8309 90 90	10	Alumiiniset säilyketölkkien kannet: — halkaisija vähintään 99,00 mm mutta enintään 136,5 mm (± 1 mm), — myös avausrenkaalla varustetut	0 %	p/st	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3947	*ex 8401 30 00	20	ydinreaktoreissa käytettävä kuusikulmainen säteilyttämätön polttoaine-elementti ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6319	ex 8401 40 00	10	Ruostumattomasta teräksestä valmistetut absorboivat säätösauvat, jotka on täytetty neutroneja absorboivilla kemiallisilla aineilla	0 %	p/st	31.12.2029
0.8668	ex 8402 90 00	10	Etaanin krakkauslaitoksen valmiiksikoottu prosessimoduuliyksikkö, jossa on: — laimennushöyryn kehitinjärjestelmä, joka tuottaa höyryä esikäsitellystä jäähdytysvedestä käytettäväksi laimennushöyrynä höyrykrakkausuuneissa — sellaisten höyrylauhteiden keräämiseen, suodattamiseen ja ilmanpoistoon käytettävä tiivistysjärjestelmä, jotka kierrätetään myöhemmin kattilan syöttövetenä ja jaetaan edelleen krakkausyksikössä, ja — soihdutusjärjestelmä, joka kerää, erottaa ja höyrystää krakkausuunissa eri laitteista peräisin olevia kierrätykseen soveltumattomia hiilivetypäästöjä ja siirtää ne soihdutukseen	0 %	—	30.06.2026
0.8818	ex 8406 81 00	10	teollisuuden höyryturbiini, — jonka teho on enemmän kuin 40 mutta enintään 90 MW, — joka on suunniteltu enintään 165 baarin painetta ja enintään 565 °C:n lämpötilaa varten, — jossa on enintään 30 baarin hydraulisella servolla toimivat kaksitieventtiilit tuorehöyryn puolella	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8012	*ex 8406 82 00	10	teollisuuden höyryturbiini — teho vähintään 2 mutta enintään 40 MW — suunniteltu enintään 140 baarin painetta ja enintään 540 °C:n lämpötilaa varten — enintään 30 baarin hydraulisella servolla toimivat yksi- tai kaksitieventtiilit tuorehöyryn puolella	0 %	—	31.12.2030
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, iskutilavuus vähintään 300 cm^3 ja teho vähintään 6 mutta enintään 20,0 kW, seuraavien tavaroiden valmistukseen tarkoitetut: — alanimikkeiden 8433 11, 8433 19 ja 8433 20 ruohonleikkuukoneet — alanimikkeiden 8701 91 90 ja 8701 92 90 traktorit, joita käytetään pääasiassa ruohonleikkuukoneina — alanimikkeen 8433 20 10 iskutilavuudeltaan vähintään 300 cm^3:n nelitahtimoottorilla varustetut niittokoneet tai — alanimikkeen 8430 20 lumiaurat ja lumilingot [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8753	ex 8407 33 80	20	uusi, yksisylinterinen, nelitahtinen, kipinäsytytteinen polttomoottori — iskutilavuus suurempi kuin 500 mutta enintään 1 000 cm^3 — kokonaismitat enintään 490 mm (pituus) x 390 mm (leveys) x 590 mm (korkeus) — teho vähintään 22 mutta enintään 35 kW — varustettu ulostuloakselilla, jonka pään läpimitta on 30 mm ja kartiokulma 6 astetta (± 1 aste) — myös jos siinä on käynnistin, kaasuläppäkotelo, sytytystulpan johto, polttoaineen jakoputki ja ruisku mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8754	ex 8407 33 80	30	uusi, kaksisylinterinen, nelitahtinen, kipinäsytytteinen polttomoottori — iskutilavuus suurempi kuin 500 mutta enintään 1 000 cm^3 — kokonaismitat enintään 470 mm (pituus) x 450 mm (leveys) x 600 mm (korkeus) — teho vähintään 40 mutta enintään 86 kW — myös jos siinä on sylinterinkannen yläpuolinen nokka-akseli, käynnistysmoottori, sytytystulpan johdot, polttoaineen jakoputki ja ruiskut mönkijöiden tai hyötyajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8260	ex 8407 34 10	10	Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit — sylinteritilavuus vähintään 1 200 mutta enintään 2 000 cm^3 — teho vähintään 95 mutta enintään 135 kW — paino enintään 120 kg nimikkeen 8703 moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8751	ex 8407 34 91	10	uusi kaksoissylinterinen, nelitahtinen kipinäsytytteinen polttomoottori — iskutilavuus suurempi kuin 1 000 mutta enintään 1 250 cm^3 — kokonaismitat enintään 700 mm (pituus) x 430 mm (leveys) x 610 mm (korkeus) — teho vähintään 60 mutta enintään 110 kW — myös jos siinä on käynnistin, kaasuläppäkotelo, kaksi tai useampia polttoaineruiskuja ja staattori moottoripyörien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8750	ex 8407 34 99	10	uusi kaksoissylinterinen, ilmajäähdytteinen, nelitahtinen 49 asteen kipinäsytytteinen V2-polttomoottori — iskutilavuus suurempi kuin 1 800 cm^3 — kokonaismitat enintään 800 mm (pituus) x 500 mm (leveys) x 600 mm (korkeus) — teho vähintään 60 mutta enintään 75 kW — varustettu kuivasumppujärjestelmällä, jossa on märkäastia — myös jos siinä on käynnistin, kaasuläppäkotelo, kaksi tai useampia polttoaineruiskuja ja staattori moottoripyörien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3828	ex 8407 90 10	10	Bensiinikäyttöiset nelitahtimoottorit, iskutilavuus enintään 250cm^3, nimikkeen 8432, 8433, 8436 tai 8508 puutarhanhoitolaitteiden valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8403	ex 8407 90 10	40	Kaksitahtimoottorilla varustettu voimalaite — antoteho vähintään 900 mutta enintään 1 100 W — sylinterin iskutilavuus yli 24 mutta enintään 30 cm^3 — pyörimisnopeus yli 8 400 mutta enintään 8 600 kierrosta minuutissa suurimmalla teholla — joutokäyntinopeus yli 2 800 mutta enintään 3 200 kierrosta minuutissa, ja — polttoainesäiliön vetoisuus vähintään 0,5 litraa puutarhakoneiden ja puutarhakoneiden osien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4996	*ex 8407 90 90	20	Pienikokoinen nestekaasumoottorijärjestelmä, — 6 sylinteriä — antoteho vähintään 75 mutta enintään 80 kW — imuventtiili ja pakoventtiili muutettu toimimaan jatkuvatoimisesti raskaassa käytössä olevissa laitteissa, nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	puristussytytteiset mäntämoottorit — rivimoottorityyppisiä — sylinteritilavuus vähintään 7 000 mutta enintään 18 100 cm^3 — teho vähintään 205 mutta enintään 597 kW — pakokaasujen jälkikäsittelymoduulilla varustetut — ulkoleveys/korkeus/syvyys enintään 1 310/1 300/1 040 mm tai 2 005/1 505/1 300 mm tai 2 005/1 505/1 800 mm murskaus-, seulonta-, erottelu- tai kompostinkääntökoneiden valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8610	ex 8409 91 00	28	Kaasutin, jossa on — 2 kiinnitysreikää, joiden halkaisija on 31 mm, — kuristusventtiili, jonka läpimitta on vähintään 18 mutta enintään 19,05 mm, kaksitahtimoottorilla varustetun nurmikkoleikkurin valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8466	ex 8409 91 00	33	nokka-akselin kannatin kipinäsytytteistä mäntämoottoria varten, valmistettu ADC12-alumiiniseoksesta: — paino on vähintään 4,0 kg mutta enintään 5,5 kg, — seinämän paksuus on vähintään 2,0 mutta enintään 6,0 mm, moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.8216	ex 8409 91 00	35	Polttoaineen jakeluputki, joka koostuu putkijohdosta, korkeapaineanturista ja bensiinin suoraruiskutukseen tarkoitetuista injektoreista, ja — jonka käyttöpaine on enintään 22,5 MPa, — jossa on suora solenoidi-injektori, — jossa on analoginen paineanturi enintään 22,5 MPa:n painetta varten	0 %	—	31.12.2026
0.8469	ex 8409 91 00	38	ADC12-alumiiniseoksesta valmistettu kampikammio nelisylinterisiä kipinäsytytteisiä mäntämoottoreita varten, moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7027	ex 8409 91 00	40	Solenoidiventtiilillä varustettu polttoaineensuihkutin atomisoinnin optimoimiseksi moottorin palotilassa, moottoriajoneuvojen kipinäsytytteisten mäntämoottoreiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Metalliseoksesta valmistettu imu- ja pakoventtiili, jonka Rockwell-kovuus on vähintään HRC 20, moottoriajoneuvojen kipinä- tai puristussytytysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Pakosarja, jossa on turboahdinten turbiinin pesä ja läpimitaltaan vähintään 28 mutta enintään 181 mm:n reikä turbiinipyörän asentamista varten	0 %	p/st	31.12.2029
0.7961	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Suuttimen runko, jolla säädetään polttoaineen ruiskutuskulmaa ja ruiskutettavan polttoaineen jakautumista, — joka on lieriön muotoinen, — joka on ruostumatonta terästä, — jossa on vähintään 4 mutta enintään 16 reikää, — jonka virtausnopeus on vähintään 100 mutta enintään 500 cm³ minuutissa	0 %	—	31.12.2030
0.7965	*ex 8409 91 00	75	Polttoaineen ruiskutusventtiilin kotelo, jolla luodaan sähkömagneettinen kenttä ruiskutusventtiilin käynnistämiseksi ja — jonka sisääntulon läpimitta on vähintään 2 mutta enintään 10 mm, — jonka ulostuloaukon läpimitta on vähintään 2 mutta enintään 10 mm, — jossa on kela, jonka vastus on vähintään 10 mutta enintään 15 ohmia ja jonka päässä on sähköinen liitäntä, — jossa on muovinen päällyste, joka on valettu ruostumattomasta teräksestä valmistetun putken ympärille	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7967	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Moottorin polttoainevirran avaamiseen ja sulkemiseen tarkoitettu suutinneula, — jossa on 2 reikää, — jossa on 4 uraa, — jonka halkaisija on vähintään 3 mutta enintään 6 mm, — jonka pituus on vähintään 25 mutta enintään 35 mm, — joka on valmistettu kovakromatusta ruostumattomasta teräksestä	0 %	—	31.12.2030
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injektorit, joissa on magneettiventtiili moottorin polttokammiossa tapahtuvan sumutuksen optimoimiseksi	0 %	p/st	31.12.2026
0.7667	ex 8409 99 00	35	Pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmä, jossa on — ohjausyksikkö, — ilmakuristin, — imusarja, — ulostuloletku käytettäväksi moottoriajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden valmistuksessa ([1])	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7718	ex 8409 99 00	75	Galvanoidusta ferriitti-perliittiteräksestä valmistettu polttoaineen korkeapainejakoputki, jolla on seuraavat ominaisuudet: — vähintään yksi paineanturi ja yksi venttiili — pituus vähintään 314 mm mutta enintään 322 mm — käyttöpaine enintään 225 MPa — sisäänmenolämpötila enintään 95 °C — toimintalämpötila vähintään – 45 °C mutta enintään 145 °C, moottoriajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6751	ex 8411 99 00	20	Kaasuturbiinin siipipyörä, jollaista käytetään turboahtimissa, ja — joka on valmistettu standardin DIN G- NiCr13Al6MoNb tai DIN G- NiCr13Al16MoNb tai DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi tai DIN G- NiCr12Al6MoNb tai AMS AISI:686 mukaisesta tarkkuusvaletusta nikkeliseoksesta — jonka lämmönkestävyys on enintään 1 100 °C — jonka läpimitta on vähintään 28 mutta enintään 180 mm, ja — jonka korkeus on vähintään 20 mutta enintään 150 mm	0 %	p/st	31.12.2027
0.7225	ex 8411 99 00	30	Turboahdinten turbiinin pesä, jossa on läpimitaltaan vähintään 28 mutta enintään 181 mm:n reikä turbiinipyörän asentamista varten	0 %	p/st	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8851	ex 8412 21 80	30	lineaarisesti toimiva hydraulisylinteri, jollaista käytetään konttien käsittelykoneissa: — paino vähintään 45 mutta enintään 57 kg, — läpimitta vähintään 119 mutta enintään 149 mm, — pituus vähintään 779 mutta enintään 1 141 mm, — liikerata vähintään 450 mutta enintään 610 mm, — sovitettu toimimaan hydrauliöljyllä vähintään 22:n mutta enintään 23 MPa:n käyttöpaineella, — myös jos siinä on huoltovapaa laakeri, joka ei tarvitse voitelua	0 %	—	31.12.2029
0.8850	ex 8412 21 80	40	lineaarisesti toimiva hydraulisylinteri, jollaista käytetään konttien käsittelykoneiden puomeissa: — paino vähintään 827 mutta enintään 935 kg, — läpimitta vähintään 250 mutta enintään 330 mm, — pituus vähintään 3 480 mutta enintään 4 115 mm, — liikerata vähintään 2 750 mutta enintään 3 180 mm, — sovitettu toimimaan hydrauliöljyllä 23 MPa:n käyttöpaineella, — myös jos siinä on huoltovapaa laakeri, joka ei tarvitse voitelua	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5975	ex 8412 39 00	20	Yksivaiheisen turboahtimen säädin — jossa on paineen sisääntuloputki ja ohjaustanko, työisku vähintään 15 mutta enintään 40 mm — säätimen enimmäispituus ohjaustanko mukaan lukien enintään 400 mm — kotelon enimmäisläpimitta leveimmässä kohdassa enintään 140 mm, ja — kotelon enimmäiskorkeus ilman ohjaustankoa enintään 140 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8148	ex 8412 90 70	20	Koneiston alusta, liuoslujitetusta pallografiittivaluraudasta (SSDI) valmistettu, tuuliturbiinin voimansiirtolaitteiston (vaihteisto, jalustalaakeriyksikkö, roottorin akseli) ankkurointiin ja kohdistamiseen tarkoitettu: — pituus vähintään 3,5 mutta enintään 4,5 m — leveys vähintään 2 mutta enintään 4,2 m — korkeus vähintään 1 mutta enintään 1,3 m — paino vähintään 11 mutta enintään 21,5 tonnia — kiinnitysreiät kääntölaitteistoa varten — kiinnityskaulus vaihteiston kannatinta varten — voimansiirtolaitteiston kiinnityskehys — erinäisiä ruuvimuhveja	0 %	p/st	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8079	*ex 8412 90 70	30	Vaihteiston kannatin, jota käytetään tukena ja kuormankantokomponenttina tuuliturbiinin vaihteiston ja koneiston alustan välissä, liuoslujitetusta pallografiittivaluraudasta (SSDI) valmistettu: — läpimitta vähintään 2 mutta enintään 5 metriä — paino vähintään 2 mutta enintään 7 tonnia	0 %	p/st	31.12.2030
0.7161	ex 8413 30 20	30	Bensiinin suoraruiskutukseen tarkoitettu yksisylinterinen radiaalimäntäkorkeapainepumppu: — jonka käyttöpaine on vähintään 200 mutta enintään 350 baaria, — jossa on virtauksen säädin, ja — jossa on paineenalennusventtiili, moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.7969	*ex 8413 30 20	40	Korkeapaineinen uppomäntäpumppu, dieselin suoraruiskutukseen tarkoitettu, — jonka käyttöpaine on enintään 275 MPa, — jossa on nokka-akseli, — jonka nesteen pumppausteho on vähintään 15 mutta enintään 1 800 cm^3 minuutissa, — jossa on sähköinen paineensäätöventtiili	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8215	ex 8413 30 20	60	Korkeapaineinen uppomäntäpumppu, bensiinin suoraruiskutukseen tarkoitettu — jonka käyttöpaine on enintään 90 MPa, — joka on suunniteltu liitettäväksi kampiakseliin, — jossa on sähkömagneettinen venttiili	0 %	—	31.12.2026
0.8332	ex 8413 30 80	20	Sähköinen vesipumppu, jolla varmistetaan vesipiirin toimivuus myös moottorin ollessa tilapäisesti sammutettuna, tasavirran toimintajännite vähintään 9 mutta enintään 16 V — teho – paine 0,075 MPa nopeudella 3 800 kierrosta minuutissa — virtaus 12 l/min — myös jos siinä on liittimellä varustettu liitäntäkaapeli, ja — asennuskiinnike 87 ryhmän tavaroiden valmistuksen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8185	ex 8413 70 51	20	Harjaton tasavirtamoottori, juoksupyörällä ja yhdellä sisäänmenolla varustettu yksiasteinen radiaalinen keskipakopumppu, joka on asennettu moottorin akseliin, ja nimellisteholtaan enintään 1 800 W:n integroidulla lämmittimellä varustettu kierukkakammio sekä juotettuja turvalaitteita moottorin kanssa yhteenvalettuna rakenteena — jonka ulostuloaukon läpimitta on vähintään 20 mm — jossa on 9-urainen staattori — jossa on 6-napainen roottori — jonka nimellisteho on 95 W — jonka kiertokammiossa on suora ulostulo — jonka roottorikammiossa ei ole hiekkasuodatinta	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8186	ex 8413 70 51	30	Harjaton tasavirtamoottori, juoksupyörällä ja yhdellä sisäänmenolla varustettu yksiasteinen radiaalinen keskipakopumppu, joka on asennettu moottorin akseliin, ja nimellisteholtaan enintään 1 800 W:n integroidulla lämmittimellä varustettu kierukkakammio sekä juotettuja turvalaitteita moottorin kanssa yhteenvalettuna rakenteena — jonka ulostuloaukon läpimitta on vähintään 20 mm — jossa on 9-urainen staattori — jossa on 6-napainen roottori — jonka nimellisteho on 95 W — jonka kierukkakammioon on kiinnitetty kumiletkun ulostulo — jonka roottorikammiossa ei ole hiekkasuodatinta	0 %	—	31.12.2026
0.8187	ex 8413 70 51	40	Harjaton tasavirtamoottori, juoksupyörällä ja yhdellä sisäänmenolla varustettu yksiasteinen radiaalinen keskipakopumppu, joka on asennettu moottorin akseliin, ja integroidulla lämmittimellä varustettu kierukkakammio moottorin kanssa yhteenvalettuna rakenteena — jonka ulostuloaukon läpimitta on vähintään 20 mm — jossa on 9-urainen staattori, jonka navat on asennettu neliön tai ketjun muotoon — jossa on 6-napainen roottori — jossa on ferriittisiä tai harvinaista maametallia sisältäviä magneetteja — jonka nimellisteho on 95 tai 80 W — jossa on lämmitin, jonka nimellisteho on 1 800 W, ja juotettuja tai laserhitsattuja turvalaitteita — jossa on kierukkakammio, myös jos siihen on kiinnitetty kumiletkun ulostulo — jossa on juotetulla ultraäänihiekkasuodattimella varustettu roottorikammio	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6346	ex 8413 91 00	30	Polttoainepumpun kansi — joka koostuu alumiiniseoksista, — jonka läpimitta on 38 tai 50 mm, — jonka pinnalla on kaksi samankeskistä renkaan muotoista uraa, — joka on anodisoitu jollaista käytetään bensiinimoottorilla varustetuissa moottoriajoneuvoissa	0 %	p/st	31.12.2029
0.7669	ex 8414 10 25	30	Tandemipumppu, jossa on — öljypumppu, jonka syrjäytys on 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) ja käyttöpaine 1,5 baaria kierrosluvun ollessa 1 000 rpm, — tyhjöpumppu, jonka syrjäytys on 120 cc/rev (± 12 cc/rev) ja joka saavuttaa suorituskyvyn -666 millibaaria 6 sekunnissa kierrosluvun ollessa 750 rpm moottoriajoneuvojen moottorien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4727	ex 8414 30 81	50	Hermeettiset tai puolihermeettiset muuttuvanopeuksiset sähköiset kierukkakompressorit, joiden nimellisteho on vähintään 0,5 kW mutta enintään 10 kW ja syrjäytystilavuus enintään 35 cm^3 ja jollaisia käytetään jäähdytyslaitteissa	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermeettiset pyörivät kompressorit, jotka on tarkoitettu joko fluorihiilivety (HFC) - tai hiilivetyjäähdytyslaitteisiin: — yksivaiheisella vaihtovirralla tai harjattomalla tasavirralla toimivilla säätömoottoreilla käytettävät — nimellisteho enintään 1,5 kW — nimellisjännite vähintään 100 mutta enintään 240 V — korkeus enintään 300 mm — ulkoläpimitta enintään 150 mm — yksikköpaino enintään 15 kg kotitalouksissa käytettävien laitteiden lämpöpumppujen, kuten kuivausrumpujen, valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.2593	ex 8414 30 89	20	Ajoneuvon ilmastointijärjestelmän osa, joka on avoimella akselilla varustettu mäntäkompressori, jonka teho on yli 0,4 kW, mutta enintään 10 kW	0 %	—	31.12.2029
0.8899	ex 8414 30 89	40	moottoriajoneuvojen ilmastointijärjestelmän sähkökompressori: — antoteho enemmän kuin 0,4 mutta enintään 10 kW alanimikkeen 8703 40 moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8651	ex 8414 59 25	50	Sisäänrakennetulla moottorilla varustetut aksiaalipuhaltimet, jotka on tarkoitettu ilmavirtauksen tuottamiseen kompressorien jäähdytystä ja ilmanjakelua varten ja joiden — tasavirtakäyttöjännite on yli 10 mutta enintään 14 V tai — vaihtovirtakäyttöjännite on yli 185 mutta enintään 254 V, — toimintalämpötila on vähintään – 40 °C mutta enintään 70 °C, lämpöpumpulla varustettujen kuivausrumpujen ja jääkaappien tai pakastimien valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.8988	*ex 8414 59 25	60	aksiaalituuletin, joka on tarkoitettu asennettavaksi nimikkeiden 8701–8705 moottoriajoneuvoina käytettävien kuljetusajoneuvojen mittaristoihin, nopeusmittareihin ja tietoviihdejärjestelmiin — ilman virtausnopeus enintään 0,75 m^3/min (kuutiometriä minuutissa) — ilmanpaine enintään 10 mm H_2O — kokonaisäänitaso enintään 45 dB(A) — läpimitta enintään 65 mm ja jossa on harjaton tasavirtamoottori — nimellisjännite 3–16 VDC — käyttöjännite 3–16 VDC — nimellisvirta 0,03–0,30 A — ottoteho 0,3–1,5 W — pyörimisnopeus: 2 500–10 000 kierrosta minuutissa myös jos siinä on jäähdytyslevy	0 %	p/st	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7595	ex 8414 59 35	20	Radiaalituuletin, jonka — mitat ovat 25 mm (korkeus) x 85 mm (leveys) x 85 mm (syvyys), — paino on 120 g, — nimellisjännite on 13,6 VDC (tasavirtajännite), — käyttöjännite on vähintään 9 mutta enintään 16 VDC (tasavirtajännite), — nimellisvirta on 1,1 A (TYP), — nimellisteho on 15 W, — pyörimisnopeus on vähintään 500 mutta enintään 4 800 rpm (kierrosta minuutissa) (vapaavirtaus), — ilmavirtaus on enintään 17,5 litraa/sekunti, — ilmanpaine on vähintään16 mm $H_2O \approx 157$ Pa, — kokonaisäänenpaine on enintään 58 dB(A) kierrosluvun ollessa 4 800 rpm, ja jossa on FIN-liitäntä (Fan Interconnect Network), jonka kautta se kommunikoi autonistuinten tuuletusjärjestelmissä käytettävien lämmitys- ja ilmastointiohjausyksiköiden kanssa	0 %	—	31.12.2029
0.8207	ex 8414 59 35	30	Hybridihenkilöauton suurjänniteakun jäähdyttämiseen tarkoitettu sähköpuhallin — jossa on ohjausyksikkö — jossa on MOSFET-invertteri — jonka nimellisjännite on vähintään 9 mutta enintään 16 V — jonka toimintalämpötila on vähintään - 40 mutta enintään 80 °C joka on tarkoitettu hybridihenkilöautojen valmistukseen [1]	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8648	ex 8414 59 35	40	Akkumoduulin jäähdyttämiseen tarkoitettu sähköpuhallin, — jonka käyttöjännite on vähintään 9 mutta enintään 16 VDC, — jossa on sähkökäyttöinen keskipakopuhallin, — jossa on liitin, — jossa on muovikotelo, — myös jos siinä on puhaltimen sähkömoottorin ohjausyksikkö, hybridi- ja sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028
0.7317	ex 8414 80 22	20	Ilmakalvokompressori, jonka — virtaus on vähintään 4,5 mutta enintään 12 l/min — virransyöttö on enintään 14 W, ja — ylipaine on enintään 400 hPa (0,4 baaria) jollaista käytetään moottoriajoneuvojen istuimien tuotannossa	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8133	*ex 8414 80 73	50	hermeettinen lämpöpumppukompressori, R450A:ta tai R290:ta kylmäaineena käyttävä — jota ei ole täytetty kylmäaineella — joka on täytetty valmiiksi voiteluöljyllä — jossa on yksivaiheinen käyntikondensaattorimoottori tai harjaton tasavirtamoottori — imu- ja/tai poistoliitäntöjä — syrjäymä vähintään 8,05 mutta enintään 55 cm^3 — kierrosnopeus vähintään 900 mutta enintään 7 800 kierrosta minuutissa, ja — jäähdytysteho vähintään 920 mutta enintään 10 440 W ASHRAE-olosuhteissa	0 %	—	31.12.2030
0.8483	ex 8414 90 00	15	alumiini-magnesiumseoksesta valmistettu puhallinkokoonpano: — ulkoläpimitta vähintään 54 mutta enintään 130 mm — korkeus vähintään 8 mutta enintään 30 mm — jossa on kaksi kiekkoa, jotka on yhdistetty evolventtimuotoisilla lavoilla, — myös jos siinä on vaarna, ja myös jos siinä on aluslevy, sähkömoottoreiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2507	ex 8414 90 00	20	Alumiinimännät, tarkoitettu liitettäviksi moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.8494	ex 8414 90 00	25	alumiiniseoksesta valmistettu kierukkatyyppisen kompressorin kotelo: — lämmönkestävyys vähintään 200 mutta enintään 250 °C, — yksi tai useampi kiinnityspiste, joka soveltuu toimilaitteen asentamiseen, turboahtimien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8792	ex 8414 90 00	35	kyllästetystä alumiiniseoksesta valmistettu kompressorilohko, joka on tarkoitettu asennettavaksi ilmastointikompressoreihin moottoriajoneuvoissa: — jonka leveys on vähintään 115 mutta enintään 160 mm — jonka pituus on vähintään 115 mutta enintään 170 mm — jonka korkeus on vähintään 30 mutta enintään 100 mm — jossa on painehaara, jossa on putkiliitäntä — jossa on yksi tai kaksi kiinnitysreikää ja — jossa on useampi kuin yksi ylivuotoreikä	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8785	ex 8414 90 00	45	sähköisen ahtimen painevalettu roottorin etulevy tai kansi: — EN AC-46000 -alumiinia — raepuhallettu ja työstetty — kovuus vähintään 60 HBW (Hardness Brinell Wolfram -asteikolla) (2,5 /62,5 standardin ISO 6506 mukaisesti) — vetomurtolujuus vähintään 240 N/mm2 — korkeus vähintään 22 mutta enintään 26 mm — läpimitta vähintään 128 mutta enintään 136 mm — paino vähintään 220 mutta enintään 250 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8964	*ex 8414 90 00	55	alumiiniseoksesta valmistettu ilmastointikompressorin kotelo, joka on tarkoitettu asennettavaksi sähköisiin ilmastointikompressoreihin moottoriajoneuvoissa — leveys vähintään 100 mutta enintään 220 mm — pituus vähintään 100 mutta enintään 230 mm — korkeus vähintään 80 mutta enintään 180 mm — yksi porausreikä keskellä — CNC-jyrsitty tai muokkaamaton — myös jos se on kyllästetty — myös jos siinä on yksi imuliitäntä	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8465	ex 8415 90 00	15	autojen ilmastointijärjestelmien lauhduttimen sähköhitsatut putkistot: — koostuu putkesta, joka on valmistettu alumiininauhasta puristamalla ja yhdistämällä reunat kaarihitsauksella, — sisältää jäähdytysnesteen oikeasta virtauksesta huolehtivia sisäisiä ohjauslevyjä, — pituus vähintään 190 mutta enintään 460 mm, — läpimitta vähintään 9 mutta enintään 42 mm, — paino vähintään 0,01 mutta enintään 0,45 kg, — myös jos niissä on alumiinisia liitäntäkappaleita, 87 ryhmän ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.6842	*ex 8415 90 00	60	Liekkijuotettu alumiinikappale, jolla autojen ilmastointijärjestelmien lauhdutin liitetään putkeen ja — jossa on alumiinista valmistettuja suulakepuristettuja, taivutettuja liitoslinjoja, joiden ulkoläpimitta on vähintään 5 mutta enintään 25 mm, — jonka paino on vähintään 0,02 mutta enintään 0,25 kg	0 %	p/st	31.12.2030
0.7996	*ex 8418 99 90	20	Alumiinia oleva liitäntäkappale, tarkoitettu lauhduttimeen liittämistä varten hitsausprosessissa, — joka on karkaistu karkaisuasteeseen T6 tai T5, — jonka paino on enintään 150 g, — jonka pituus on vähintään 20 mutta enintään 150 mm, — joissa on kiinnityskisko yhtenä kappaleena	0 %	p/st	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8004	*ex 8418 99 90	30	Tasaussäiliö-kuivaajaprofiili, tarkoitettu lauhduttimeen liittämistä varten hitsausprosessissa, — jonka kovajuotoksen tasomaisuus on enintään 0,2 mm, — jonka paino on vähintään 100 mutta enintään 600 g, — jossa on kiinnityskisko yhtenä kappaleena	0 %	p/st	31.12.2030
0.8856	ex 8418 99 90	40	höyrystin, joka on eräänlainen lämmönvaihdin ja joka koostuu alumiiniputkista, joiden kupariset päät on suljettu alumiinijäähdyttimillä: — mitat vähintään 403 x 276 x 70 mutta enintään 464 x 399 x 83 mm — kokonaisuuden yhteenlaskettu paino vähintään 236 mutta enintään 1 010 g — kiinteä anturi — äänenvaimennin — 2, 5 tai 7 ohjaus- tai teholiitäntänastaa, jotka liitetään lämpötila-anturiin, lämmittimeen tai sulakeliittimeen alanimikkeiden 8418 10, 8418 21 ja 8418 40 tuotteiden valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8976	*ex 8418 99 90	50	lämmönvaihtohöyrystin, kotitalousjääkaappeihin ja -pakastimiin ja niiden yhdistelmiin tarkoitettu, — jonka ulkomitat ovat vähintään 362 × 244 × 60 mutta enintään 398,4 × 503 × 60 mm — jossa on 229307 mm:n alumiiniset jäähdytysrivat, joiden ulkomitat ovat vähintään 60 × 26,7 mm mutta enintään 60,2 × 27,3 mm — jossa on alumiiniputki, jonka ulkoläpimitta on vähintään 8,3 mutta enintään 8,5 mm — jossa on enintään kaksi lämmitintä, joiden teho on vähintään 40 mutta enintään 140 W ja joissa on kaapelit liittimineen — myös jos siinä on kaksi lämpösulaketta, joiden sulamispiste on 77 °C ja joissa on kaapelit liittimineen	0 %	—	31.12.2030
0.8978	*ex 8418 99 90	60	lauhdutin kotitalousjääkaappeihin tai kotitalousjääkaappi-pakastimiin, jossa on vähintään — teräsputki, jonka läpimitta on 4,68–4,81 mm ja seinämän paksuus 0,52–0,65 mm — 26–30 vaakasuuntaista putkiosuutta, joiden kunkin pituus on 450–455 mm, ja kunkin vaakasuuntaisen osuuden välissä on 40 mm — 112–174 hitsattua terästankoa, joiden läpimitta on 1,3 mm ja pituus vähintään 1 002 mutta enintään 1 322 mm — 3 liitintä — 4 tankojen väliin hitsattua kiinnikettä	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8669	ex 8419 40 00	10	Etaanin krakkauslaitoksen valmiiksikoottu prosessimoduuliyksikkö, jossa on: — jäähdytysveden kiertojohdot, joissa on lämmönvaihdin ja kiertopumput jäähdytysveden jäähdyttämiseksi ja kierrättämiseksi — vedenpuhdistusjärjestelmä, jolla poistetaan hiilivetyepäpuhtaudet jäähdytysvedestä, jota käytetään sitten uudelleen laimennushöyryn tuottamisessa (moduulin ulkopuolella) — pyrolyysiöljyn puhdistusjärjestelmä, jossa pyrolyysibensiini, raskasöljy ja koksifraktiot erotetaan jäähdytysvedestä poistetuista hiilivetyepäpuhtauksista — etaania raaka-aineena käyttävä käynnistyshaihdutin sekä tulistin, joka höyrystää ja lämmittää etaaniraaka-ainetta ennen sen lähettämistä krakkausuuneihin (moduulin ulkopuolella) — propaania raaka-aineena käyttävä käsittelyjärjestelmä, joka suodattaa, höyrystää ja tulistaa propaaniraaka-ainetta ennen sen lähettämistä krakkausuuneihin (moduulin ulkopuolella), ja — kemiallisesti puhtaan propeenin käsittelyjärjestelmä, joka suodattaa ja kuivattaa kemiallista puhdasta propeenia ennen sen lähettämistä eetterin poistoon (moduulin ulkopuolella)	0 %	—	30.06.2026
0.8680	ex 8419 50 80	20	Etaanin krakkauslaitoksen valmiiksikoottu prosessimoduuliyksikkö, jossa on: — avoimen kierron eteenijäähdytysjärjestelmä, joka on tarkoitus yhdistää ulkoiseen eteenijäähdytinkompressoriin — pumppuja ja lämmönvaihdin eteenin toimittamiseksi ulkoiseen putkeen, ja — suljetun kierron propeenijäähdytysjärjestelmä, joka on tarkoitus yhdistää ulkoiseen propeenijäähdytinkompressoriin	0 %	—	30.06.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8747	*ex 8419 50 80	30	alumiininen lämmönvaihdin kaasukäyttöisiin lämmityskattiloihin lämmönsiirtoa varten — korkeus vähintään 100 mutta enintään 150 mm — leveys vähintään 235 mutta enintään 300 mm — pituus vähintään 240 mutta enintään 300 mm — antoteho vähintään 25 mutta enintään 35 kW — paino vähintään 8 mutta enintään 10 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8675	ex 8419 89 98	10	Etaanin krakkauslaitoksen valmiiksikoottu prosessimoduuliyksikkö, jossa on: laitteet, jotka on liitetty ulkoiseen krakatun kaasun monivaiheiseen keskipakokompressoriin, joka puristaa hiilivetykaasuja jatkojalostuksen mahdollistamiseksi yhteenliitetyissä laitteissa, joissa on — jäähdyttimiä — höyry-neste-erottimia, ja — pumppuja, jotka tarvitaan veden ja raskaampien hiilivetyjen kondensoimiseen ja poistamiseen sekä polymeerien sivutuotteiden muodostumisen välttämiseksi ulkoiseen imeytystorniin liitetyt laitteet, joissa on — lipeän kierrätyspumppuja, jotka tukevat ulkoista imeytytystornia poistettaessa hapankaasuja (hiilidioksidia ja rikkivetyä) krakatusta kaasusta — käytetyn lipeän esikäsittelyjärjestelmä, joka sisältää erottimia, pumppuja ja sekoittimia — lämmönvaihdin krakatun kaasun esijäähdyttämistä varten, ja — erotin veden poistamiseksi krakatusta kaasusta	0 %	—	30.06.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6193	ex 8431 20 00	40	Muovisella paisuntasäiliöllä ja teräksisellä tukirakenteella varustettu jäähdytin, jossa on rakenteeltaan avonainen alumiininen kennosto ja suorakulmainen jäähdytysripojen profiili, 9 ripaa kennoston alueen tuumalla (2,54 cm), nimikkeen 8427 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.8853	ex 8431 20 00	70	konttitarttuja tyhjien 20 ja 40 jalan konttien nostamiseen: — ilman integroitua kiinnitystä — soveltuu koneisiin, joiden kantavuus on enintään 11 000 kg — suunniteltu kuljettamaan yhtä tai kahta konttia kerrallaan — ylä- tai sivukiinnitys — päällystetty korroosionestokerroksella — paino vähintään 3 200 mutta enintään 4 000 kg omalla käyttövoimalla liikkuvien konttien käsittelylaitteiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6821	*ex 8436 99 00	10	Osa, jossa on — yksivaiheinen vaihtovirtamoottori — episyklinen pyörästö — leikkuuterä myös jos siinä on — kondensaattori — kierrepultilla varustettu osa oksasilppurien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3374	ex 8439 99 00	10	Imutelan vaipat, ei poratut, valmistettu keskipakovalulla seostettujen teräsputkien muodossa, pituudeltaan vähintään 3 000 mm ja ulkoläpimitaltaan vähintään 550 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8632	ex 8467 99 00	10	Varrellisen pensasaitaleikkurin leikkuuosat: — kiinnitettävän pensasaitaleikkurin osan muodossa, — terän pituus 60 cm ja hammasväli 30 mm, — terän taittokulma säädettävissä, — sisäänrakennettu yksivaiheinen vaihteisto, — valettu magnesiumrunko, puutarhakoneiden ja sähkökäyttöisten käsityökalujen valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.2599	ex 8477 80 99	10	Koneet nimikkeen 3921 muovikalvojen valamista tai pinnanmuokkausta varten	0 %	p/st	31.12.2029
0.8123	*ex 8479 89 97	28	Integroitu sähköjarruyksikkö, joka jarrutettaessa tuottaa välittömästi hydraulisen paineen, jossa on täyssähköinen jarrusäädin, joka mahdollistaa moottoriajoneuvojen hyötyjarrutuksen ja jossa on — sähköinen jarruavustin, — harjattomalla sähkömoottorilla toimiva hydraulinen yksikkö, — jarrunestesäiliö, hybridihenkilöautojen valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8673	ex 8479 89 97	33	Etaanin krakkauslaitoksen valmiiksikoottu prosessimoduuliyksikkö, jossa on: — erilaisia tislauskolonneja (propaanin, butaanin ja öljyn poisto) ja niihin liitetyt lämmönvaihtimet, pumput ja rummut — jäähdytysjärjestelmä, jossa on lämmönvaihtimia ja rumpu, joka kondensoi C2:ta kaasuvirrassa — järjestelmä, jolla erotetaan vetyä ja metaania krakatusta kaasusta ja jossa on lämmönvaihtimia, rumpuja, turbiineja, kompressoreita ja vedyn puhdistusyksikkö (paineenvaihteluadsorptioyksikkö) — lämmönvaihtimen, pumppuja ja rumpuja sisältävään C3-jakotislauskolonnaan liitetyt laitteet, ja — vinyyliasetyleenihydrausjärjestelmä, jossa on hydrausreaktoreita, suodattimia, sekoitin, rumpu, lauhdutin ja lämmönvaihdin	0 %	—	30.06.2026
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Nokka-akselin säädin, jolla säädellään sähkömoottoria käyttäen polttomoottorin venttiiliajoitusta jatkuvassa muuttuvassa venttiiliajoitusjärjestelmässä (Continuous Variable Valve Timing, CVVT) — pituus vähintään 110 mutta enintään 140 mm — leveys vähintään 90 mutta enintään 130 mm — korkeus vähintään 80 mutta enintään 110 mm moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8681	ex 8479 89 97	43	Etaanin krakkauslaitoksen valmiiksikoottu prosessimoduuliyksikkö, jossa on: — kuivatun krakatun kaasun suodatus- ja jäähdytysjärjestelmä — etaanin poistoon käytettävä tislauskolonna ja siihen liitetyt C2-/C3+ -erotukseen käytettävät laitteet — asetyleenin hydrausjärjestelmä asetyleenin poistamiseksi C2-virrasta — polttoainekaasusäiliö, johon krakkausuunien polttoainekaasu varastoidaan, ja — kuivaimen regenerointijärjestelmä krakkauslaitteistossa	0 %	—	30.06.2026
0.6230	ex 8479 89 97	60	Biofarmasia-alan soluviljelyyn tarkoitettu bioreaktori, — jonka sisäpinta on austeniittista ruostumatonta terästä, ja — jonka käsittelykapasiteetti on jopa 15 000 litraa, — myös jos siinä on CIP-puhdistusjärjestelmä (”clean-in-process”) ja/tai erityinen viljelmäastia	0 %	p/st	31.12.2026
0.7964	*ex 8479 90 70	40	Sellaisen mekaanisen yksikön roottoriosan kotelo, jolla säännellään nokka-akselin liikettä kampiakseliin nähden — ympyrän muotoinen, — terässeoksesta sintrausprosessilla valmistettu — enintään 8 öljykammiota sisältävä — Rockwell-kovuus vähintään 55 — tiheys vähintään 6,5 mutta enintään 6,7 g/cm³	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7424	ex 8481 10 99	40	Paineenalennusventtiilit, jotka ovat messinkikotelossa ja joiden — pituus on enintään 30 mm (± 1 mm) — leveys on enintään 18 mm (± 1 mm), jollaisia käytetään moottoriajoneuvojen polttoaineensyöttömoduuleissa	0 %	—	31.12.2027
0.7968	*ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Polttoainevirran avaamiseen ja sulkemiseen tarkoitettu mekaaninen takaiskuventtiili, — jonka käyttöpaine on enintään 250 MPa, — jonka virtausnopeus on vähintään 45 mutta enintään 55 cm³ minuutissa, — jossa on 4 sisääntuloreikää, joiden kunkin läpimitta on vähintään 1,2 mutta enintään 1,6 mm, — joka on valmistettu teräksestä	0 %	—	31.12.2026
0.4668	ex 8481 30 91	91	Teräksiset takaiskuventtiilit, joiden: — avautumispaine on enintään 800 kPa — ulkohalkaisija on enintään 37 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.7155	ex 8481 80 59	20	Paineensäätöventtiili joka on tarkoitettu moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressoreihin [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7380	ex 8481 80 59	30	Kaksisuuntaisen virtauksen säätöventtiili, jossa kotelo ja — jossa on vähintään 5 mutta enintään 16 ulostuloreikää, joiden läpimitta on vähintään 0,05 mutta enintään 0,5 mm, — jonka virtausnopeus on vähintään 330 mutta enintään 5 000 cm^3/minuutissa, — jonka käyttöpaine on vähintään 19 mutta enintään 300 MPa	0 %	—	31.12.2029
0.7377	ex 8481 80 59	40	Virtauksen säätöventtiili — joka on valmistettu teräksestä — jonka ulostuloreiän läpimitta on vähintään 0,05 mutta enintään 0,5 mm — jonka sisäänmenoreiän läpimitta on vähintään 0,1 mutta enintään 1,3 mm — jossa on krominitridipinnoite — jonka pinnankarheus on Rp 0,4	0 %	—	31.12.2027
0.7381	ex 8481 80 59	50	Sähkömagneettinen venttiili, määrien hallintaa varten, jossa on — mäntä — solenoidi, jonka kelan resistanssi on vähintään 1,85 mutta enintään 8,2 ohmia	0 %	—	31.12.2027
0.7382	ex 8481 80 59	60	Sähkömagneettinen venttiili, määrien hallintaa varten, jossa on — solenoidi, jonka kelan resistanssi on vähintään 0,19 mutta enintään 0,66 ohmia ja jonka induktanssi on enintään 1 mH	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7960	*ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Virtauksensäätöventtiili, — joka on valmistettu teräksestä, — jonka ulostuloreiän läpimitta on vähintään 0,05 mutta enintään 0,5 mm, — jonka sisäänmenoreiän läpimitta on vähintään 0,1 mutta enintään 1,3 mm	0 %	—	31.12.2030
0.8814	ex 8481 80 59	80	solenoidiventtiili polttomoottorin öljypumppua varten pumpun sisältämän öljyn määrän säätelemiseksi: — kaapeli, jonka pituus on vähintään 550 mutta enintään 700 mm ja jossa on sähköliitin — käyttöpaine enintään 5,5 bar — käyttöjännite vähintään 9 mutta enintään 16 VDC — venttiilin kannan leveys vähintään 22 mutta enintään 27 mm — venttiilin pituus vähintään 55 mutta enintään 110 mm moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.5575	ex 8481 80 69	60	Jäähdytysaineen virtaussuunnan vaihtamiseen tarkoitettu nelitieventtiili, jossa on — esiohjattu magneettiventtiili, — messinkiä oleva venttiilin runko, jossa on venttiililuisti ja kupariliittimiä ja jonka käyttöpaine on enintään 4,5 Mpa	0 %	p/st	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Paineen- ja virtauksensäätöventtiili, jota ohjataan ulkoisella sähkömagneetilla ja — joka on valmistettu teräksestä ja/tai seosteräksestä/-teräksistä — jossa ei ole integroitua piiriä — jonka toimintapaine on enintään 1 000 kPa — jonka tilavuusvirta on enintään 5 l/min — jossa ei ole sähkömagneettia	0 %	—	31.12.2029
0.8956	*ex 8481 80 79	40	R410A- tai R32-kaasulle soveltuva huoltoventtiili, joka on yhdistetty ulko- ja sisäyksikköihin — venttiilin rungon kestopaine 6,3 MPa — vuotosuhde alle 1,6 g/a — epäpuhtaussuhde alle 1,2 mg/PCS — venttiilin rungon ilmatiiviyspaine 4,2 MPa ilmastointilaitteiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8752	ex 8481 80 99	80	solenoidiventtiili polttomoottorin jatkuvasti muuttuvaa venttiiliajoitusjärjestelmää varten, tarkoitettu säätelemään öljyn virtausta moottorin pyörimisnopeuden ja kuormituksen funktiona — metallisuojus — sähköliitin — voima enintään 10 N — käyttöjännite vähintään 9 mutta enintään 16 VDC — pituus vähintään 80 mutta enintään 110 mm — leveys vähintään 80 mutta enintään 110 mm — korkeus vähintään 20 mutta enintään 30 mm moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8784	ex 8481 90 00	25	elektronisten kaasunhallintajärjestelmien tai pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmien ruiskuvalettu alumiinikotelo, jolla on seuraavat ominaisuudet: — korkeapainevalettua alumiinia EN AC-46000 — raepuhallettu ja työstetty — korkeus vähintään 100 mutta enintään 135 mm — leveys vähintään 115 mutta enintään 150 mm — paino vähintään 210 mutta enintään 500 g	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7735	ex 8482 10 10	15	Kuulalaakerit: — sisäläpimitta vähintään 4 mutta enintään 9 mm — ulkoläpimitta enintään 26 mm, — leveys enintään 8 mm, sellaisten sähkömoottoreiden valmistukseen tarkoitetut, joiden kierrosluku on vähintään 40 000 mutta enintään 80 000 rpm [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8098	*ex 8482 50 00	20	Aksiaalirullalaakeri, terästä: — rullan pidin kylmävalssattua terästä, jonka hiilipitoisuus on enintään 0,25 prosenttia ja joka on ASTM-standardin A109-98 mukainen — rullat ASTM-standardin 295-94 mukaista laakeriterästä — ulkoläpimitta vähintään 63 mutta enintään 66 mm, — sisäläpimitta vähintään 44 mutta enintään 46 mm, — paino vähintään 23 mutta enintään 27 g, — vähintään 36 mutta enintään 38 rullaa	0 %	p/st	31.12.2030
0.8588	ex 8483 10 95	30	terässeoksesta valmistettu uritettu akseli (vääntöakseli), jossa on suora hammastus ja evolventtiprofiili: — ulkohammastus, jolla on normaali hammasmoduulin käänteisarvo, — vähintään 17 mutta enintään 50 hammasta, — halkaisija vähintään 35 mutta enintään 145 mm, — pituus vähintään 200 mutta enintään 1 345 mm, — kovuus vähintään 35 mutta enintään 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8746	ex 8483 10 95	40	hiiliteräksestä valmistettu porrastettu akseli — valssattu, evolventtiprofiloitu, uritettu akselipää, jonka kierteen nousukulma on vähintään 0° 15,5′ mutta enintään 0° 21,5′ — suurin läpimitta vähintään 16 mutta enintään 18 mm — pituus vähintään 137 mutta enintään 155 mm — paino vähintään 0,12 mutta enintään 0,28 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8857	ex 8483 10 95	50	rummun akseli vääntömomentin välittämiseen, terästä (akselin osalta standardi SM45C ja renkaan osalta STS430): — pituus vähintään 137,8 mutta enintään 138,2 mm — ulkoläpimitta vähintään 23 mutta enintään 48,025 mm — paino vähintään 1,0245 mutta enintään 1,0445 kg — akselin Rockwell C -kovuus vähintään 40 mutta enintään 50 HRC — renkaan Rockwell B -kovuus vähintään 90 mutta enintään 120 HRB — ulkohammastus, jossa on 37 hammasta ja jonka ulkoläpimitta on vähintään 41 mutta enintään 48 mm	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Laakeripesä, jollaista käytetään turboahtimissa ja — joka on valmistettu standardin DIN EN 1561 mukaisesti tarkkuusvaletusta harmaavaluraudasta tai standardin DIN EN 1560 mukaisesti tarkkuusvaletusta pallografiittivaluraudasta — jossa on öljykammioita — jossa ei ole laakereita — jonka läpimitta on vähintään 50 mutta enintään 250 mm — jonka korkeus on vähintään 40 mutta enintään 150 mm — myös jos se on varustettu vesikammioilla ja liittimillä	0 %	p/st	31.12.2027
0.8626	ex 8483 40 23	20	Kartiohammaspyörävaihde, — joka on valmistettu kevyistä seoksista ja teräksestä, — joka on rakennettu suoralle tai kaarihampaalliselle kartiohammaspyörälle, — jossa akselien välinen kulma on vähintään 30 mutta enintään 90 astetta, — jossa hammaspyöräsuhde on vähintään 1:1,3 mutta enintään 1:1,46, nurmileikkureiden, raivaussahojen ja muiden puutarhakoneiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8625	ex 8483 40 23	30	Kartiohammaspyörävaihde, — joka on valmistettu kevyistä seoksista ja teräksestä, — joka on rakennettu suoralle kartiohammaspyörälle, — jossa akselien välinen kulma on vähintään 24 mutta enintään 35 astetta, nurmileikkureiden, raivaussahojen ja muiden puutarhakoneiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8303	ex 8483 40 25	20	kierukkavälitys — alumiiniseoksesta valmistetussa kotelossa, — varustettu muovi- tai teräskierukalla, — varustettu asennusrei'illä, — 90 astetta käännettävä käyttösuunta, — välityssuhde 4:19, — varustettu vähintään 310 mutta enintään 380 mm pituisella johtoruuvilla, — varustettu asennuskiinnikkeeseen kiinnitetyllä ohjausmutterilla, — myös jos siinä on johtoruuvin kannatin, joka on tarkoitus kytkeä epäsuorasti ajoneuvon istuimen säätöjärjestelmän käyttömoottoriin [1]	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5202	ex 8483 40 29	50	Epäkeskovaihdetyyppinen vaihteisto, jonka — nimellisvääntömomentti on vähintään 50 mutta enintään 9 000 Nm, — vakiovälityssuhde on vähintään 1:50 mutta enintään 1:475, — kuollut liike on enintään yksi kaariminuutti, — tehokkuus yli 80 prosenttia ja jollaisia käytetään robottivarsissa	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	episyklinen pyörästö, jollaista käytetään sähkökäyttöisissä käsityökaluissa, joiden — nimellisvääntömomentti on vähintään 25 mutta enintään 70 Nm, — vakiovälityssuhde on vähintään 1:12,7 mutta enintään 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029
0.8585	ex 8483 40 29	70	valurautainen planeettapyörästö, jossa on — ulko- tai sisähammastus, jolla on normaali hammasmoduulin käänteisarvo, — vähintään 27 mutta enintään 70 hammasta, — jonka halkaisija on vähintään 300 mutta enintään 725 mm, — jonka pituus on vähintään 225 mutta enintään 800 mm, — jossa on 3 tai 4 planeettavaihdetta, — jonka kovuus on vähintään 40 mutta enintään 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7920	ex 8483 40 59	30	Hydrostaattinen vaihteisto, jossa on — hydraulipumppu ja tasauspyörästö pyörän akselilla — myös jos siinä on tuulettimen siipipyörä ja/tai hihnapyörä, alanimikkeiden 8433 11 ja 8433 19 ruohonleikkuukoneiden sekä alanimikkeen 8433 20 muiden niittokoneiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.4997	*ex 8483 40 90	80	Voimansiirtokoneiston vaihteisto, jossa on — enintään 3 vaihdetta, — automaattinen hidastusjärjestelmä, ja — ajosuunnanvaihtojärjestelmä, nimikkeen 8427 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2030
0.8100	*ex 8483 50 80	20	taljat, terästä, ei kuitenkaan valuterästä — JIS-standardin G4051 mukaisesta rakennehiiliteräksestä valmistetut — ulkoläpimitta vähintään 104 mutta enintään 142 mm — sisäläpimitta vähintään 33 mutta enintään 37 mm — leveys vähintään 22 mutta enintään 40 mm — paino vähintään 0,4 mutta enintään 1,6 kg — jossa on vähintään 4 mutta enintään 7 puolisuunnikkaan muotoista uraa	0 %	p/st	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8540	ex 8483 50 80	30	mekaaninen kiristin henkilöauton moottorin käyttöhihnan kireyden ylläpitämiseksi, jossa on — kaksi polyamidista valmistettua hihnapyörää, joiden halkaisija on vähintään 50 mutta enintään 70 mm, — kromia ja piitä sisältävästä terässeoksesta valmistettu jousi, — kaksi alumiinista valmistettua vartta, — alumiinista valmistettu pidike, moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8984	*ex 8483 50 80	40	vauhtipyörä, joka on suunniteltu vaimentamaan ajoneuvon voimansiirron vääntötärinää ja heilahtelua — hitausmomentti kokonaisuudessaan 0,082 kg m^2 — paino vähintään 7 mutta enintään 8 kg — läpimitta vähintään 250 mutta enintään 280 mm moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2030
0.8209	ex 8483 90 89	20	Jatkuvaa muuttuvaa venttiiliajoitusta varten tarkoitettu ketjuhammaspyörä, jolla optimoidaan polttomoottorin sylinterien täyttyminen ja — jossa on kotelo — jossa on roottori — jossa on vähintään neljä ruuvia — jossa on jousi — jonka ulkoläpimitta on vähintään 80 mutta enintään 95 mm — jonka paksuus on vähintään 25 mutta enintään 35 mm moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8584	ex 8483 90 89	30	taotusta teräksestä valmistetut ketjuhammaspyörät, myös jos niissä on sisähammastus, joilla on normaali hammasmoduulin käänteisarvo: — halkaisija vähintään 400 mutta enintään 630 mm, — vähintään 7 mutta enintään 15 hammasta, — hampaiden ytimen kovuus vähintään 28 mutta enintään 45 HRC, — hampaiden pinnan kovuus vähintään 50 mutta enintään 60 HRC, — myös jos hampaiden kovuus on vähintään 30 mutta enintään 45 HRC, — tosiasiallinen hiiletyskarkaisusyvyys vähintään 4 mutta enintään 5 mm	0 %	—	31.12.2028
0.8541	ex 8483 90 89	40	terässeoksesta valmistetut hammaspyörät, joissa on suora hammastus ja evolventtiprofiili: — ulko- ja/tai sisähammastus, joilla on normaali hammasmoduulin käänteisarvo, — halkaisija vähintään 35 mutta enintään 600 mm, — vähintään 13 mutta enintään 80 hammasta, — hampaiden ytimen kovuus vähintään 28 mutta enintään 45 HRC, — hampaiden pinnan kovuus vähintään 50 mutta enintään 65 HRC, — tosiasiallinen hiiletyskarkaisusyvyys vähintään 1,00 mutta enintään 3,1 mm, — hampaiden kovuus vähintään 27 mutta enintään 62 HRC, — myös jos se on yhdistetty akseliin, jonka hampaiden kovuus on vähintään 27 mutta enintään 62 HRC	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7156	ex 8484 20 00	10	Mekaaninen akselitiiviste, joka on tarkoitettu moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden valmistuksessa käytettäviin kiertokompressoreihin [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.6854	ex 8501 10 10	20	Veden virtauksensäätömekanismilla varustettujen astianpesukoneiden synkronimoottori — pituus ilman akselia 24 mm (± 0,3) — läpimitta 49,3 mm (± 0,3) — nimellisjännite vähintään 220 mutta enintään 240 V AC — nimellistaajuus vähintään 50 mutta enintään 60 Hz — ottoteho enintään 4 W — pyörimisnopeus vähintään 4 mutta enintään 4,8 kierrosta minuutissa — käyttömomentti vähintään 10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2027
0.7857	ex 8501 10 10	40	Synkroninen hybridiaskelmoottori — jonka teho on enintään 18 W — joka on kaksivaiheinen — jonka nimellisvirta on enintään 2,5 A / vaihe — jonka nimellisjännite on enintään 20 V — myös kierteitetyllä akselilla varustettu, 3D-tulostinten valmistamiseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8390	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	50 30	Lineaarisäädin autoinstuimissa käytettäviä sähköisiä säätösovelluksia varten — joka koostuu kestomagnetoidusta tasavirtamoottorista, jossa on integroitu vaihdemekanismi ja johtoruuvi — harjallinen tai harjaton — myös jos siinä on elektroninen ohjausyksikkö — myös jos siinä on Hall-anturi — jonka nimellisjännite on vähintään 8 mutta enintään 16 V — jonka mekaaninen nimellisteho on enintään 20 W, ja — jonka toimintalämpötila-alue on – 40 – 160 °C autonistuimiin tarkoitettujen autonosien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8389	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	60 40	Pyörivä säädin autoinstuimissa käytettäviä sähköisiä säätösovelluksia varten — joka koostuu kestomagnetoidusta tasavirtamoottorista, jossa on integroitu vaihdemekanismi — harjallinen tai harjaton — myös jos siinä on elektroninen ohjausyksikkö — myös jos siinä on Hall-anturi — jonka nimellisjännite on vähintään 8 mutta enintään 16 V — jonka mekaaninen nimellisteho on enintään 35 W, ja — jonka toimintalämpötila-alue on – 40 – 160 °C autonistuimiin tarkoitettujen autonosien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8394	ex 8501 10 99	20	Kierukka-akselimoottori autoinstuimissa käytettäviä sähköisiä säätösovelluksia varten — joka koostuu kestomagnetoidusta tasavirtamoottorista, jossa on kierukkapyörä — harjallinen tai harjaton — myös jos siinä on elektroninen ohjausyksikkö — myös jos siinä on Hall-anturi — jonka nimellisjännite on vähintään 8 mutta enintään 16 V — jonka mekaaninen nimellisteho on enintään 35 W, ja — jonka toimintalämpötila-alue on – 40 – 160 °C autonistuimiin tarkoitettujen autonosien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8396	ex 8501 10 99	50	korkeuden säätöön käytettävä tasavirtamoottori, — jonka mekaaninen nimellisteho on enintään 35 W, — jossa on mekanismi runkoon integrointia varten, jonka pituus on 156 mm, korkeus 59 mm, paksuus 36 mm ja paino 500 g, — jonka pysäytysmomentti on 45 Nm ja lopullinen vääntömomentti 200 Nm, — jonka enimmäisvirta on 15 A, — jonka nopeus kuormittamattomana on vähintään 7 mutta enintään 10 kierrosta minuutissa, — jonka pyörimisnopeus on vähintään 4 000 mutta enintään 5 600 kierrosta minuutissa, — jonka enimmäismelutaso on 42 dB(A), — jonka kulmavälys on enintään 3 astetta, ja — jossa on 8-hampainen ratasmoduuli, autonistuimiin tarkoitettujen autonosien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7197	ex 8501 10 99	56	tasavirtamoottori, — jonka pyörimisnopeus on enintään 7 000 kierrosta minuutissa kuormaamattomana, — jonka nimellisjännite on enintään 18 V, — jonka enimmäisteho on 24 W, — jonka toimintalämpötila-alue on – 40 – 160 °C, — myös jos siinä on vaihdeliitäntä, — myös jos siinä on mekaaninen lisäliitäntä, — jossa on 2 sähköliitosta, — jonka enimmäisvääntömomentti on 100 Nm	0 %	—	31.12.2026
0.7198	ex 8501 10 99	58	Tasavirtamoottori — jonka pyörimisnopeus on enintään 6 500 rpm (kuormaamattomana), — jonka nimellisjännite on 12 V (± 4 V), — jonka enimmäisteho on alle 20 W, — jonka toimintalämpötila-alue on – 40° – 160° C, — jossa on kierukkapyöräpari, — jossa on mekaaninen lisäliitäntä, — jossa on 2 sähköliitosta, — jonka enimmäisvääntömomentti on 75 Nm	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5846	ex 8501 10 99	60	Tasavirtamoottori — roottorin pyörimisnopeus vähintään 3 500 kierrosta minuutissa mutta enintään 5 000 kierrosta minuutissa kuormitettuna ja enintään 6 500 kierrosta minuutissa kuormittamattomana — syöttöjännite vähintään 100 V mutta enintään 240 V sähkökeittimien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6858	ex 8501 10 99	64	Tasavirtamoottori, jolla läpän kulmittaista asentoa kontrolloidaan pakokaasuvirtauksen säätämiseksi kuristusläpässä ja EGR-venttiilissä — kotelointiluokka (IP-luokitus) IP69 — roottorin pyörimisnopeus enintään 6 500 kierrosta minuutissa kuormittamattomana, — nimellisjännite 12,0 V (± 0,1), — toimintalämpötila-alue vähintään -40 mutta enintään +165 °C, — myös jos siinä on hammaspyörä, — myös jos siinä on moottoriliitin, — myös jos siinä on laippa, — läpimitta enintään 40 mm (laippa pois lukien) — kokonaiskorkeus enintään 90 mm (pohjasta hammaspyörään mitattuna)	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6880	*ex 8501 10 99	65	Turboahtimen sähkötoiminen säädinyksikkö: — jossa on tasavirtamoottori, — jossa on sisäänrakennettu voimansiirtokoneisto, — jonka käyttövoima on vähintään 200 N käyttölämpötilan noustessa alimmillaan 140 °C:seen, — jonka käyttövoima on vähintään 250 N liikeradan joka vaiheessa, — jonka liikerata on vähintään 15 mutta enintään 25 mm, — myös OBD- (On-Board Diagnostics-) -liitännällä varustettu	0 %	—	31.12.2030
0.6115	ex 8501 10 99	70	Tasavirta-askelmoottori — jossa on kaksivaihekäämitys — jonka nimellisjännite on vähintään 9 mutta enintään 16,0 V — jonka toimintalämpötila-alue on vähintään – 40 mutta enintään + 105 °C — myös jos siinä on hammaspyörä — myös jos siinä on sähköpistoliitin	0 %	—	31.12.2029
0.6627	*ex 8501 10 99	75	kestomagnetoitu tasavirtamoottori, — jossa on monivaiheinen käämitys, — ulkoläpimitta vähintään 24 mutta enintään 38 mm — nimellisnopeus on enintään 12 000 kierrosta minuutissa — syöttöjännite vähintään 8 mutta enintään 27 V — myös jos siinä on hihnapyörä, — myös jos siinä on hammaspyörä	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2838	ex 8501 10 99	79	harjallinen tasavirtamoottori, jossa on kolmivaihekäämitetty sisäroottori, myös jos moottori on kierukalla tai hammasrattaalla varustettu, ja jonka toimintalämpötila-alue on vähintään – 20 °C – + 70 °C	0 %	—	31.12.2029
0.8345	ex 8501 20 00	50	Pyörivä yleisvirtamoottori — nimellinen syöttöjännite 230 V — teho enemmän kuin 37,5 mutta enintään 2 000 W — staattorin poikkileikkaus vähintään 93 mutta enintään 103 mm ja paksuus vähintään 15 mutta enintään 45 mm, ja — myös kierukkavaihteella, -vaihteilla tai -vaihteistolla varustettu voimansiirtoakselin vääntömomentin tuottamiseen pienissä kodinkoneissa [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8349	ex 8501 20 00	60	Pyörivä yleisvirtamoottori — nimellinen syöttöjännite 230 V — teho enemmän kuin 37,5 mutta enintään 1 200 W — staattorin poikkileikkaus vähintään 65 mutta enintään 75 mm ja paksuus vähintään 15 mutta enintään 45 mm, ja — myös kierukkavaihteella, -vaihteilla tai -vaihteistolla varustettu voimansiirtoakselin vääntömomentin tuottamiseen pienissä kodinkoneissa [1]	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8367	ex 8501 20 00	70	Pyörivä yleisvirtamoottori — nimellinen syöttöjännite 230 V — teho enemmän kuin 37,5 mutta enintään 700 W — staattorin poikkileikkaus vähintään 49 mutta enintään 59 mm ja paksuus vähintään 15 mutta enintään 45 mm, ja — myös kierukkavaihteella, -vaihteilla tai -vaihteistolla varustettu voimansiirtoakselin vääntömomentin tuottamiseen pienissä kodinkoneissa ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.5954	ex 8501 31 00	45	Harjattomat tasavirtamoottorit — joiden ulkoläpimitta on vähintään 90 mm mutta enintään 110 mm, — joiden nimellisnopeus on enintään 3 680 kierrosta minuutissa, — joiden antoteho on vähintään 600 W mutta enintään 740 W, kun nimellisnopeus on 2 300 kierrosta minuutissa ja lämpötila 80 °C, — joiden syöttöjännite on 12 V, — vääntömomentti enintään 5,67 Nm, — joissa on roottorin asennon mittausanturi, — joissa on nollapisterele, ja — jotka on tarkoitettu käytettäviksi sähköisen ohjaustehostimen ohjausyksikön yhteydessä	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8395	ex 8501 31 00	47	Moottori autonistuimissa käytettäviä sähköisiä säätösovelluksia varten — jossa on akselin ulostulo moottorin molemmin puolin — joka koostuu kestomagnetoidusta tasavirtamoottorista — harjallinen tai harjaton — myös jos siinä on elektroninen ohjausyksikkö — myös jos siinä on Hall-anturi — jonka nimellisjännite on vähintään 8 mutta enintään 16 V — jonka mekaaninen nimellisteho on enintään 120 W, ja — jonka toimintalämpötila-alue on – 40 – 160 °C autonistuimiin tarkoitettujen autonosien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8609	ex 8501 31 00	48	Harjattomat tasavirtasähkömoottorit, — joiden nimellisteho on vähintään 240 mutta enintään 260 W, — joiden jännite on vähintään 36 mutta enintään 52 V, — joiden vääntömomentti on vähintään 20 mutta enintään 140 Nm, — joissa on alumiinista, alumiiniseoksesta tai muovista valmistettu kotelo, — myös jos niissä on sisäänrakennettu ohjain, — joissa on tiedonsiirto LIN- tai UART-liitännällä, — joiden paino on vähintään 1,5 mutta enintään 5,0 kg, — jotka on mukautettu asennettavaksi polkupyörän runkoon, sähköpolkupyörien valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8608	ex 8501 31 00	49	harjattomat tasavirtasähkömoottorit — nimellisteho vähintään 240 mutta enintään 260 W — jännite vähintään 24 mutta enintään 52 V — vääntömomentti vähintään 30 mutta enintään 62 Nm — LIN-, UART- tai CAN-tiedonsiirtoliitäntä — sisäänrakennetut planeettavaihteet kiinteällä tai säädettävällä suhteella tai suoralla voimansiirrolla — kotelo valmistettu alumiinista tai alumiiniseoksesta — paino vähintään 1,5 mutta enintään 6 kg — mukautettu asennettavaksi polkupyörän etu- tai takapyörään sähköpolkupyörien valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	—	31.12.2028
0.5577	ex 8501 31 00	50	Harjattomat tasavirtamoottorit, — joiden ulkohalkaisija on vähintään 80 mutta enintään 200 mm, — joiden syöttöjännite on vähintään 4 mutta enintään 16 V, — joiden antoteho 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 200 mutta enintään 750 W, — joiden vääntömomentti 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 2,00 mutta enintään 7,00 Nm, — joiden nimellisnopeus 20 °C:n lämpötilassa on vähintään 600 mutta enintään 3 100 kierrosta minuutissa, — myös jos niissä on hihnapyörä, — myös jos niissä on elektroninen ohjaustehostimen anturi/ohjain	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8847	ex 8501 31 00	52	harjaton tasavirtamoottori, viimeistelty bioyhteensopivilla aineilla, kuten eritelmän 17-4 PH tai tyypin 303, 316L, 400 ruostumattomalla teräksellä: — kolmivaihekäämitys — antoteho enintään 280 W — pituus hammasvaihteen kanssa vähintään 116,1 mutta enintään 117,2 mm — ulkoläpimitta vähintään 13,86 mutta enintään 13,92 mm — moottorin enimmäisvääntömomentti hammasvaihteen kanssa 246,6 mNm 25 °C:ssa — moottorin kulmanopeus kuormittamattomana hammasvaihteen kanssa 9 900 rpm 24 voltin jännitteellä 25 °C:ssa — moottorin paino hammasvaihteen kanssa vähintään 70,5 mutta enintään 71,5 g, lämmönkestävyys vähintään 140 °C (ei toiminnassa), akselin ja sen tiivisteiden välinen ilmavuoto enintään 15 Pa/s 2 baarin paineessa — 14 toiminnallista nastaa tehoa ja ohjausta varten — joustava painettu piiri, jonka pituus on vähintään 245 mutta enintään 255 mm ja johon on asennettu 8-napainen urosliitin oikealta vasemmalle suuntautuvalla pyörimis- ja heilahdustoiminnolla varustettujen lääkinnällisten laitteiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8855	ex 8501 31 00	54	harjaton tasavirtasähkömoottori: — nimellisjännite 310 V — nimellisteho vähintään 350 mutta enintään 368 W — ottoteho vähintään 500 mutta enintään 550 W — antoteho vähintään 350 mutta enintään 400 W — ulkoläpimitta kiinnitysliitin ja vetopyörä pois luettuina vähintään 143,2 mutta enintään 143,8 mm — nimellisnopeus vähintään 16 300 mutta enintään 16 500 kierrosta minuutissa — paino vähintään 2,33 mutta enintään 2,40 kg — vetopyörä	0 %	p/st	31.12.2029
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Tasavirtamoottori, myös kommutaattorilla varustettu, sähkökäyttöisiin käsityökaluihin, ruohonleikkureihin tai kodinkoneisiin: — ulkoläpimitta vähintään 24,2 mutta enintään 140 mm, — nimellisnopeus vähintään 3 300 mutta enintään 26 200 kierrosta minuutissa, — nimellissyöttöjännite vähintään 3,6 mutta enintään 230 V, — antoteho vähintään 37,5 mutta enintään 2 400 W, — tyhjäkäyntivirta enintään 20,1 A, — enimmäistehokkuus vähintään 50 %	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8974	*ex 8501 31 00	56	harjaton tasavirtamoottori, jossa on elektroninen ohjausyksikkö ja joka määritellään aggregaatiksi — turvaominaisuus ja mekanismi, joka on suunniteltu ehkäisemään kriittisiä vaaroja, kuten rikkoutumisesta aiheutuvaa itseohjautumista — CAN-tiedonsiirtoliitäntä — ulkoinen anturiliitäntä — toimintalämpötila-alue –40 – 95 °C tai sitä laajempi — standardin IP6K9K mukainen veden- ja pölynkestävyys — syöttöjännite vähintään 9 mutta enintään 16 V — nimellinen lähtöteho vähintään 500 mutta enintään 750 W — nimellisvääntömomentti vähintään 3 mutta enintään 6 Nm — pituus vähintään 150 mutta enintään 250 mm — leveys vähintään 100 mutta enintään 150 mm — korkeus vähintään 80 mutta enintään 120 mm	0 %	p/st	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8977	*ex 8501 31 00	57	harjaton tasavirtamoottori, jossa on LCD-näyttölaite ja/tai näppäimellinen ohjausyksikkö — antoteho vähintään 200 mutta enintään 700 W — syöttöjännite vähintään 30 mutta enintään 60 V — vääntömomentti vähintään 30 mutta enintään 200 Nm — korkeus vähintään 117 mutta enintään 146 mm — pituus vähintään 117 mutta enintään 223 mm — leveys vähintään 135 mutta enintään 190 mm — paino vähintään 2 mutta enintään 5 kg — suunniteltu asennettavaksi runkoon, polkupyörän etu- tai takapyörään — varustettu liittimillä, vähintään LCD-näyttölaitteen kaapeliliitäntää varten sähköpolkupyörien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	p/st	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4731	ex 8501 31 00	58	Kestomagnetoitu tasavirtamoottori, — jonka ulkohalkaisija on vähintään 27 mutta enintään 90 mm, mukaan lukien kiinnityslaippa, — jonka nimellisnopeus on enintään 25 000 kierrosta minuutissa — jonka antoteho on vähintään 45 mutta enintään 400 W, — jonka syöttöjännite on vähintään 9 mutta enintään 50 V, — myös jos siinä on monivaiheinen käämi, — myös jos siinä on ajolevy, — myös jos siinä on kampikammio, — myös jos siinä on tuuletin, — myös jos siinä on kuoriyksikkö, — myös jos siinä on aurinkopyörä, — myös jos siinä on nopeuden ja pyörimissuunnan kooderi, — myös jos siinä on resolveri- tai Hall-tyyppinen nopeus- tai pyörimissuunta-anturi, — myös jos siinä on kiinnityslaippa, traktorien, maansiirtokoneiden ja nostotrukkien ilmajousitettujen istuimien tai korkeussäädettävien kalusteiden toimilaitteiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6809	*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Asennusvalmis ajoneuvojen tai nimikkeen 8432 tai 8433 laitteiden kestomagnetoitu harjaton tasavirtamoottori — jonka ohjearvon mukainen nopeus on enintään 4 100 kierrosta minuutissa — jonka vähimmäisteho on vähintään 400 W mutta enintään 1,3 kW (jännitteellä 12 V) tai vähintään 750 W mutta enintään 1,55 kW (jännitteellä 36 V) — jonka laipan läpimitta on vähintään 85 mutta enintään 200 mm — jonka pituus on enintään 335 mm mitattuna akselin alusta sen uloimpaan päähän — jonka kotelon pituus on enintään 265 mm mitattuna laipasta sen uloimpaan päähän — jossa on alumiinista ruiskuvalettu tai teräslevystä valmistettu enintään kaksiosainen kotelo (sähkökomponentteja sekä vähintään kahdella ja enintään 11 porausreiällä varustetun laipan sisältävä ensisijainen kotelo), myös jos siinä on tiivistemassaa (ura, jossa on O-rengas ja rasvaa) — jossa on staattori, jossa on yhdenmukainen T-hammasrakenne ja yksöiskierukoita 9/6- tai 12/8-topologialla, ja — jossa on pintamagneetteja — myös jos siinä on elektroninen ohjaustehostimen ohjain — myös jos siinä on vetopyörä — myös jos siinä on roottorin asennon tunnistin	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4855	ex 8501 33 90 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Moottoriajoneuvojen sähkökäyttö, jonka teho on enintään 315 kW ja jossa on — vaihtovirta- tai tasavirtamoottori, myös voimansiirrolla varustettu — myös jos siihen kuuluu tehoelektroniikka	0 %	—	31.12.2026
0.8188	ex 8501 40 20	35	Vaihtovirtamoottori, yksivaiheinen — jonka nimellisteho on vähintään 120 mutta enintään 150 W — jonka ottoteho on vähintään 280 mutta enintään 350 W — jonka ulkoläpimitta kiinnitysliitin ja vetopyörä pois luettuina on vähintään 145 mutta enintään 160 mm — jonka nimellisnopeus on vähintään 2 680 mutta enintään 3 000 kierrosta minuutissa — jonka paino on vähintään 4,2 mutta enintään 4,6 kg — jossa on vetopyöriä, kara ja kierroslukumittari kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8189	ex 8501 40 20	45	Vaihtovirtamoottori, yksivaiheinen — jonka nimellisteho on vähintään 275 mutta enintään 325 W — jonka ottoteho on vähintään 600 mutta enintään 700 W — jonka ulkoläpimitta kiinnitin ja liitin pois luettuina on vähintään 150 mutta enintään 170 mm — jonka nimellisnopeus on vähintään 15 000 mutta enintään 20 000 kierrosta minuutissa — jonka paino on vähintään 4,2 kg — jossa on vetopyörä ja kierroslukumittari kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8191	ex 8501 40 20	50	Vaihtovirtamoottori, yksivaiheinen — jonka nimellisteho on vähintään 300 mutta enintään 370 W — jonka ottoteho on vähintään 600 mutta enintään 700 W — jonka ulkoläpimitta kiinnitin ja liitin pois luettuina on vähintään 150 mutta enintään 170 mm — jonka nimellisnopeus on vähintään 15 000 mutta enintään 19 000 kierrosta minuutissa — jonka paino on vähintään 4,8 kg — jossa on vetopyörä kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8192	ex 8501 40 20	55	Vaihtovirtamoottori, yksivaiheinen — jonka nimellisteho on vähintään 275 mutta enintään 325 W — jonka ottoteho on vähintään 600 mutta enintään 700 W — jonka ulkoläpimitta kiinnitin ja liitin pois luettuina on vähintään 160 mutta enintään 180 mm — jonka nimellisnopeus on vähintään 15 000 mutta enintään 19 000 kierrosta minuutissa — jonka paino on enintään 4,4 kg — jossa on vetopyörä kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8193	ex 8501 40 20	60	Vaihtovirtamoottori, yksivaiheinen — jonka nimellisteho on vähintään 275 mutta enintään 325 W — jonka antoteho on vähintään 550 mutta enintään 600 W — jonka ottoteho on vähintään 800 mutta enintään 1 000 W — jonka ulkoläpimitta on vähintään 150 mutta enintään 170 mm kiinnitin pois lukien — jonka nimellisnopeus on vähintään 16 000 mutta enintään 18 000 kierrosta minuutissa — jonka paino on vähintään 3,4 mutta enintään 3,7 kg — jossa on vetopyörä kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8982	*ex 8501 40 20	75	epätäydellinen, yksivaiheinen harjaton vaihtovirtamoottori, joka koostuu roottorista ja staattorista — sisällä oleva roottori, jossa on 12 magneetin rengas teräskuoressa — staattori, jonka sisäläpimitta on 206,6 mm (± 0,5 mm), ulkoläpimitta 265,0 mm (± 0,2 mm) ja leveys vähintään 37,2 mutta enintään 47,8 mm — nimellisteho enintään 750 W — paino vähintään 5 kg suoravetorummulla varustettujen pesukoneiden ja kuivaavien pesukoneiden valmistukseen [1]	0 %	p/st	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8844	ex 8501 51 00	25	sähkökäyttöinen kestomagneettitahtimoottori: — antoteho 550 W — roottori, jossa on 8 napaa, jotka on luotu kestomagneeteilla, jotka koostuvat pääasiassa polyeteenikuoreen suljetusta neodyymi-rauta-boorista (standardin GB/T 13560 mukaisesti) — moottorin magneetin akselipään ulkoläpimitta vähintään 10,001 mutta enintään 10,007 mm — liitännät, jotka sijaitsevat 32,5 mm:n säteellä ja joiden välissä on 21,8°:n kulma — moottorin kotelo, joka on valmistettu painevalamalla ADC12- tai AC46000-alumiiniseoksesta, joka koostuu alumiini-pii-kuparista (standardin JIS H5302 tai EN1706 mukaisesti) — jännitevakio (Ke) vähintään 0,03306 V-sek/rad mutta enintään 0,03654 V-sek/rad — vastasähkömotorinen voima harmonisella monikerralla - viidennellä ei enempää kuin 0,38 % (perusaallosta) ja seitsemännellä ei enempää kuin 0,25 % (perusaallosta) — hammastusmomentti enintään 13 mNm — kitkamomentti normaalissa lämpötilassa enintään 22 mNm — moottorin enimmäislämpötila toiminnan aikana enintään 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Resolverilla ja jarrulla varustettu synkroninen vaihtovirtaservomoottori, jonka enimmäisnopeus on 6 000 rpm ja — jonka teho on vähintään 340 W mutta enintään 7,4 kW, — jonka laipan mitat ovat enintään 180 mm × 180 mm, ja — jossa laipan ja resolverin ääripään välinen pituus on enintään 271 mm	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8845	ex 8501 51 00	35	sähkökäyttöinen kestomagneettitahtimoottori: — antoteho 600 W — roottori, jossa on 8 napaa, jotka on luotu kestomagneeteilla, jotka koostuvat pääasiassa alumiinikuoreen suljetusta neodyymi-rauta-boorista ja dysprosiumista — moottorin magneetin akselipään ulkoläpimitta vähintään 10,001 mutta enintään 10,007 mm — liitännät, jotka sijaitsevat 59,2 mm:n läpimitalla ja joiden välissä on 30,0°:n kulma — galvanoidusta teräksestä (standardin JIS G3313 SECE mukaisesti) syvävetämällä valmistettu kotelo — läpimitta enintään 88,600 mutta vähintään 88,546 mm moottorijärjestelmän kokoonpanon rajapinnassa — jännitevakio (Ke) vähintään 0,03277 V-sek/rad mutta enintään 0,03623 V-sek/rad — vastasähkömotorinen voima harmonisella monikerralla - viidennellä ei enempää kuin 0,35 % (perusaallosta) ja seitsemännellä ei enempää kuin 0,30 % (perusaallosta) — hammastusmomentti enintään 12 mNm — kitkamomentti normaalissa lämpötilassa enintään 23 mNm — moottorin enimmäislämpötila toiminnan aikana enintään 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8190	ex 8501 51 00	40	Vaihtovirtamoottori, kolmivaiheinen — jonka nimellisteho on vähintään 280 mutta enintään 320 W — jonka antoteho on vähintään 480 mutta enintään 540 W — jonka ottoteho on vähintään 800 mutta enintään 900 W — jonka ulkoläpimitta on vähintään 150 mutta enintään 170 mm — jonka nimellisnopeus on vähintään 15 000 mutta enintään 20 000 kierrosta minuutissa — jonka paino on vähintään 6 mutta enintään 6,4 kg — jossa on vetopyörä ja kierroslukumittari kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8590	ex 8501 51 00	45	asennusvalmis autojen synkronoitu harjaton kestomagnetoitu vaihtovirtamoottori, — jonka ohjearvon mukainen nopeus on enintään 7 000 kierrosta minuutissa, — jonka antoteho vähintään 400 mutta enintään 750 W (jännitteellä 12 V), — jonka laipan läpimitta on vähintään 80 mutta enintään 200 mm, — jonka pituus on enintään 335 mm mitattuna akselin alusta sen uloimpaan päähän, — jonka kotelon pituus on enintään 265 mm mitattuna laipasta sen uloimpaan päähän, — jossa on teräslevystä valmistettu tai alumiinista ruiskuvalettu enintään kaksiosainen sähkökomponentteja sekä vähintään 2:lla ja enintään 11 porausreiällä varustetun laipan sisältävä ensisijainen kotelo, myös jos siinä on tiivisteliitos (ura, jossa O-rengas ja suojaava rasva tai nestemäinen tiiviste), — jossa on staattori, jossa on yhdenmukainen T-hammasrakenne ja yksöiskierukoita 9/6-, 12/10- tai 12/8-topologialla ja pintamagneetteja, — myös jos siinä on elektroninen ohjaustehostimen ohjain, — myös jos siinä on vetopyörä tai kytkin, — myös jos siinä on roottorin asennon tunnistin	0 %	p/st	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8404	ex 8501 51 00	50	Kolmivaiheinen synkronoitu harjaton kestomagneettinen vaihtovirtamoottori — antoteho vähintään 500 mutta enintään 700 W — ulkoläpimitta vähintään 129,7 mutta enintään 180,3 mm — nimellisnopeus vähintään 16 000 mutta enintään 17 000 kierrosta minuutissa — paino vähintään 2,5 mutta enintään 3,1 kg, ja — hihnapyörällä varustettu kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8902	ex 8501 52 20	70	asennusvalmis autojen synkronoitu harjaton kestomagnetoitu vaihtovirtamoottori — jonka ohjearvon mukainen nopeus on enintään 7 000 kierrosta minuutissa, — jonka antoteho vähintään 750 mutta enintään 1,8 kW (jännitteellä 12 V), — jonka laipan läpimitta on vähintään 80 mutta enintään 200 mm, — jonka pituus on enintään 335 mm mitattuna akselin alusta sen uloimpaan päähän, — jonka kotelon pituus on enintään 265 mm mitattuna laipasta sen uloimpaan päähän, — jossa on teräslevystä valmistettu tai alumiinista ruiskuvalettu enintään kaksiosainen sähkökomponentteja sekä vähintään 2:lla ja enintään 11 porausreiällä varustetun laipan sisältävä ensisijainen kotelo, myös jos siinä on tiivisteliitos (ura, jossa O-rengas ja suojaava rasva tai nestemäinen tiiviste), — jossa on staattori, jossa on yhdenmukainen T-hammasrakenne ja yksöiskierukoita 9/6-, 12/10- tai 12/8-topologialla ja pintamagneetteja, — myös jos siinä on elektroninen ohjaustehostimen ohjain, — myös jos siinä on vetopyörä tai kytkin, — myös jos siinä on roottorin asennon tunnistin,	0 %	p/st	30.06.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8846	ex 8501 52 20	80	sähkökäyttöinen kestomagneettitahtimoottori: — antoteho 850 W — roottori, jossa on 8 napaa, jotka on luotu kestomagneeteilla, jotka koostuvat pääasiassa polyeteenikuoreen suljetusta neodyymi-rauta-boorista (standardin GB/T 13560 mukaisesti) — moottorin magneetin akselipään ulkoläpimitta vähintään 10,001 mutta enintään 10,007 mm — liitännät, jotka sijaitsevat 26,2 mm:n säteellä ja joiden välissä on 30,0°:n kulma — kotelo, joka on valmistettu painevalamalla ADC12- tai AC46000-alumiiniseoksesta, joka koostuu alumiini-pii-kuparista (standardin JIS H5302 tai EN1706 mukaisesti), ja jossa on anodisoitu pinnoite (standardin ASTM B580 E mukaisesti) — jännitevakio (Ke) vähintään 0,04009 V-sek/rad mutta enintään 0,04431 V-sek/rad — vastasähkömotorinen voima harmonisella monikerralla - viidennellä ei enempää kuin 0,36 % (perusaallosta) ja seitsemännellä ei enempää kuin 0,24 % (perusaallosta) — hammastusmomentti enintään 20 mNm — kitkamomentti normaalissa lämpötilassa enintään 26,5 mNm — moottorin enimmäislämpötila toiminnan aikana enintään 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8129	*ex 8501 53 50	30	Kestomagneettinen tahtimoottori — jonka jatkuva teho on vähintään 110 mutta enintään 180 kW — jossa on nestejäähdytysjärjestelmä — jonka kokonaispituus on vähintään 500 mutta enintään 650 mm — jonka kokonaisleveys on vähintään 600 mutta enintään 700 mm — jonka kokonaiskorkeus on vähintään 550 mutta enintään 650 mm — jonka paino on enintään 350 kg — jossa on 3 jousituksen kiinnityskohtaa	0 %	—	31.12.2030
0.8285	ex 8501 53 50	40	Kestomagneettinen vaihtovirtainen ajomoottori, — jatkuva teho vähintään 110 mutta enintään 150 kW — nestejäähdytysjärjestelmällä varustettu — kokonaispituus vähintään 460 mutta enintään 590 mm — kokonaisleveys vähintään 450 mutta enintään 580 mm — kokonaiskorkeus vähintään 490 mutta enintään 590 mm — paino enintään 310 kg — neljällä kiinnityspisteellä varustettu	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8458	ex 8501 53 50	50	asynkroninen ajomoottori: — jatkuva teho vähintään 140 mutta enintään 180 kW — nestejäähdytysjärjestelmällä varustettu — kokonaispituus vähintään 580 mutta enintään 730 mm — kokonaisleveys vähintään 550 mutta enintään 670 mm — kokonaiskorkeus vähintään 510 mutta enintään 630 mm — paino enintään 390 kg — myös jos siinä on alennusvaihde — myös jos siinä on käynnistysgeneraattori, — kahdella kiinnityspisteellä varustettu hybridibussien sähköisen voimalinjan valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8130	*ex 8501 62 00	40	Kolmivaihevaihtovirtageneraattori: — jatkuva teho vähintään 147 mutta enintään 222 kVA — jatkuva vääntömomentti vähintään 650 mutta enintään 900 Nm — enimmäiskäyttönopeus 2 700 rpm — nestejäähdytysjärjestelmä — pituus vähintään 100 mutta enintään 200 mm — leveys vähintään 550 mutta enintään 650 mm — korkeus vähintään 550 mutta enintään 650 mm — paino enintään 150 kg	0 %	—	31.12.2030
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 98	31 32	Roottori, jonka sisäpuolella on yksi tai kaksi magneettirengasta (yhtenäistä tai osista koostuvaa), myös teräsrenkaaseen yhdistettynä tai teräskoteloon laakeroituna	0 %	p/st	31.12.2029
0.4599	ex 8503 00 98	33	Sähköisen ohjaustehostimen harjattoman moottorin staattori, pyöreystoleranssi 50 µm	0 %	p/st	31.12.2026
0.7496	ex 8503 00 98	37	sähkömoottorin roottori, jonka sylinterin muotoinen runko on valmistettu agglomeroidusta ferriitistä tai sintratusta neodyymista tai plastoneodyymista, myös jos siinä on metalliakseli ja myös jos siinä on muovielementtejä — roottorin rungon läpimitta on vähintään 15 mutta enintään 37 mm — roottorin rungon pituus on vähintään 12 mutta enintään 36 mm	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8658	ex 8503 00 98	40	sähkömoottorin jäähdytyskanavajärjestelmän painevalettu sisärunko: — EN AC-47100 -alumiinia — raepuhallettu ja työstetty — tiivis, kun vuoto enintään 3 ml minuutissa 2,75 baarin paineessa — kovuus vähintään 70 HBW (Hardness Brinell Wolfram -asteikolla) (2,5/62,5 standardin ISO 6506 mukaisesti) — vetomurtolujuus vähintään 190 N/mm^2 — korkeus vähintään 160 mutta enintään 330 mm — läpimitta vähintään 240 mutta enintään 368 mm — paino vähintään 3 mutta enintään 5,84 kg	0 %	—	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 98	53	sähkömoottorin jäähdytyskanavajärjestelmän painevalettu roottorin kansi: — EN AC-47100-F -alumiinia — tiivistekorkki ruostumatonta terästä — raepuhallettu ja työstetty — tiivis, kun vuoto enintään 1 ml minuutissa 2,75 baarin paineessa — kovuus vähintään 70 HBW (2,5/62,5 standardin ISO 6506 mukaisesti) — vetomurtolujuus vähintään 190 N/mm^2 — korkeus vähintään 42 mutta enintään 64 mm — läpimitta vähintään 88 mutta enintään 132 mm — paino vähintään 0,3 mutta enintään 0,5 kg	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6161	ex 8503 00 98	55	Harjattoman moottorin staattori, jonka — sisäläpimitta on 206,6 mm (± 0,5), — ulkoläpimitta 265,0 mm (± 0,2), ja — leveys on vähintään 37,2 mm mutta enintään 47,8 mm, ja jollaista käytetään suoravetorummulla varustettujen pesukoneiden, kuivaavien pesukoneiden tai kuivausrumpujen valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2026
0.8659	ex 8503 00 98	63	sähkömoottorin painevalettu ulkorunko: — EN AC-47100 -alumiinia — myös jos siinä on päälle valetut liukulaakerit martensiittisesta ruostumattomasta teräksestä ja tiivistekorkit ruostumattomasta teräksestä — raepuhallettu ja työstetty — myös jos siinä on roottorikammio, joka on tiivis, kun vuoto enintään 3 ml minuutissa 2,75 baarin paineessa — kovuus vähintään 70 HBW (Hardness Brinell Wolfram -asteikolla) (2,5/62,5 standardin ISO 6506 mukaisesti) — vetomurtolujuus vähintään 190 N/mm^2 — korkeus vähintään 195 mutta enintään 430 mm — leveys vähintään 290 mutta enintään 625 mm — pituus vähintään 270 mutta enintään 535 mm — paino vähintään 5,2 mutta enintään 12,5 kg	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8783	ex 8503 00 98	73	painevalettu sähkömoottorin staattorin kotelo — EN AC-46000 -alumiinia — raepuhallettu ja työstetty — korkeus vähintään 70 mutta enintään 76 mm — leveys vähintään 155 mutta enintään 162 mm — paino vähintään 330 mutta enintään 360 g	0 %	—	31.12.2029
0.7761	ex 8503 00 98	75	Staattorin runko, kerrostettua sähköteknistä levyä, jonka — sisäläpimitta on vähintään 18 mutta enintään 35 mm — ulkoläpimitta on vähintään 35 mutta enintään 65 mm ja — pituus on vähintään 20 mm mutta enintään 65 mm — myös koteloon asennetut	0 %	—	31.12.2029
0.7549	ex 8504 31 80	15	Sähkömuuntaja: — jonka teho on 192 tai 216 W — jonka mitat ovat enintään 27,1 × 26,6 × 18 mm — jonka alin käyttölämpötila on -40 °C ja korkein käyttölämpötila +125 °C — jossa on kolme tai neljä induktiivisesti kytkettyä kuparilankakäämiä ja — jossa on yhdeksän kytkentänapaa pohjassa	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4450	ex 8504 31 80	30	Tehomuuntajat, teho enintään 1 kVA, staattisten sähkömuuttajien valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7000	ex 8504 31 80	50	Muuntajat, elektronisten ohjaimien, säätölaitteiden ja led-valolähteiden valmistukseen valaisinteollisuudessa tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.7029	ex 8505 11 10	20	Neodyymiseoksesta valmistetut suorakaiteen, kolmion, neliön tai puolisuunnikkaan muotoiset tavarat, — myös jos ne ovat kaarevia, — myös jos ne ovat kulmista pyöristettyjä tai sivuiltaan vinoja, — myös jos ne on merkitty värillä, — myös jos ne on päällystetty tai passivoitu pintakäsittelyaineella, — myös jos ne koostuvat toisiinsa sidotuista ja toisistaan sähköisesti eristetyistä segmenteistä, joiden — pituus on vähintään 9 mutta enintään 105 mm, — leveys on vähintään 5 mutta enintään 105 mm, — paksuus on vähintään 2 mutta enintään 55 mm, joista on tarkoitus tulla kestomagneetteja magnetoinnin jälkeen	0 %	—	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 10	23	Kaarevien suorakulmioiden muotoiset tangot, jotka sisältävät neodyymia sisältävää seosta ja — joiden pituus on vähintään 15 mutta enintään 52 mm, — joiden leveys on vähintään 5 mutta enintään 42 mm, — myös jos ne on päällystetty tai passivoitu pintakäsittelyaineella, joista on tarkoitus tulla kestomagneetteja magnetoinnin jälkeen	0 %	p/st	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5585	ex 8505 11 10	28	Neodyymiä sisältävää seosta sisältävät tavarat, renkaiden, putkien, hylsyjen tai pinteiden muodossa: — ulkoläpimitta enintään 45 mm, — korkeus enintään 45 mm, — myös jos ne on päällystetty tai passivoitu pintakäsittelyaineella, joista on tarkoitus tulla kestomagneetteja magnetoinnin jälkeen	0 %	p/st	31.12.2027
0.3740	ex 8505 11 10	30	Neodyymiseoksesta valmistetut kestomagneetit, jotka ovat joko suorakulmion muotoisia, myös pyöristettyjä, päällystettyjä tai pintakäsittelyllä passivoituja, ja joiden — poikkileikkaus on suorakaiteen tai puolisuunnikkaan muotoinen, — pituus on enintään 140 mm, — leveys on enintään 90 mm, — paksuus on enintään 55 mm, tai jotka ovat kaarevan suorakulmion muotoisia, ja joiden — pituus on enintään 75 mm, — leveys on enintään 40 mm, — paksuus on enintään 7 mm, — kaarevuussäde on yli 86 mutta enintään 241 mm, — kerrokset ovat nikkeliä tai kuparia, tai jotka ovat kiekon muotoisia, ja joiden — läpimitta on enintään 90 mm, — myös jos niiden keskellä on reikä	0 %	p/st	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5948	ex 8505 11 10	35	Neodyymiseoksesta valmistettu kiekon muotoinen tavara, — jonka läpimitta on enintään 90 mm, — myös jos sen keskellä on reikä, — jonka kerrokset ovat kuparia, nikkeliä ja/tai sinkkiä, josta on tarkoitus tulla kestomagneetti magnetoinnin jälkeen	0 %	—	31.12.2029
0.8508	ex 8505 11 10	78	kaksi praseodyymi-neodyymiseoksesta valmistettua kestomagneettia suorakaiteen muotoisessa teräspidikkeessä, jonka ulkokuori on kumia ja jonka ulkomitat ovat: — pituus vähintään 200 mutta enintään 205 mm — leveys vähintään 58 mm mutta enintään 62 mm — korkeus vähintään 25 mm mutta enintään 30 mm jonka keskelle on kiinnitetty nasta	0 %	—	31.12.2027
0.5937	ex 8505 19 90	30	Agglomeroidusta ferriitistä valmistetut kiekon muotoiset esineet, myös jos ne on päällystetty tai passivoitu pintakäsittelyaineella, — joiden läpimitta on enintään 120 mm, — joissa on keskellä reikä, joista on tarkoitus tulla magnetoinnin jälkeen kestomagneetteja, joiden remanenssi on 245470 mT	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7299	ex 8505 19 90	45	Agglomeroidusta ferriitistä valmistettu suorakaiteen muotoinen tavara, myös jos siinä on vinot sivut, jonka — pituus on vähintään 26,85 mutta enintään 32,15 mm, — leveys on vähintään 7,6 mutta enintään 9,55 mm, — paksuus on vähintään 5,3 mutta enintään 5,8 mm, — paino on vähintään 6,1 mutta enintään 8,3 g, josta on tarkoitus tulla kestomagneetti magnetoinnin jälkeen	0 %	p/st	31.12.2027
0.7511	ex 8505 19 90	60	Agglomeroidusta ferriitistä valmistetut kaarevan suorakulmion muotoiset tavarat, — myös jos ne on päällystetty tai passivoitu pintakäsittelyaineella, — myös kulmista pyöristetyt, joiden — pituus on vähintään 9 mutta enintään 101 mm, — leveys on vähintään 9 mutta enintään 101 mm ja — paksuus on vähintään 1,85 mutta enintään 15,15 mm, ja joista on tarkoitus tulla kestomagneetteja magnetoinnin jälkeen	0 %	—	31.12.2029
0.4029	ex 8505 20 00	30	Sähkömagneettinen kytkin, moottoriajoneuvojen ilmastointilaitteiden kompressorien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8627	ex 8505 20 00	40	Sähkömagneettinen kytkin, — joka siirtää vääntömomentin moottorin akselista leikkuulaitteen hihnapyörälle, — joka sisältää kenttäkäämin, roottorin, navan ja sulkuelimen, — jonka käyttöjännite on 12 V, — jonka virta on vähintään 3,93 mutta enintään 6,86 A, — jonka resistanssi on vähintään 1,84 mutta enintään 3,05 ohmia (käyttölämpötila 20 °C), — jonka staattinen momentti on vähintään 108 mutta enintään 305 Nm, itseliikkuvien päältä ajettavien ruohonleikkurien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.8095	ex 8505 90 90	20	sähkömagneettinen kytkinkäämi lieriön muotoisessa metallikotelossa — metallikotelo valmistettu kuumavalssatusta teräksestä, joka on JIS-standardin G 3131 laatuluokan SPHE mukainen — käämi tehty kuparilangasta — paino vähintään 0,4 mutta enintään 0,85 kg — leveys vähintään 20 mutta enintään 45 mm — käämiä lujittamassa levy (käämikilpi), jonka sisäläpimitta on vähintään 44 mutta enintään 46 mm — ulkoläpimitta vähintään 87 mutta enintään 110 mm — ilman ankkuria — yksi liitin	0 %	p/st	31.12.2027
0.2490	ex 8506 50 90	10	Litiumjodiparisto, jonka mitat ovat enintään 9 mm × 23 mm × 45 mm ja jännite enintään 2,8 V	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2488	ex 8506 50 90	30	Litiumjodi- tai lithiumhopeavanadiumoksidiparisto, jonka mitat ovat enintään 28 mm × 45 mm × 15 mm ja jonka kapasiteetti on vähintään 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2029
0.6685	*ex 8507 60 00	15	sylinterin muotoiset litiumioniakut tai -moduulit, joiden — nimelliskapasiteetti on vähintään 8,8 mutta enintään 18 Ah — nimellisjännite on vähintään 36 mutta enintään 48 V — teho on vähintään 300 mutta enintään 648 W sähköpolkupyörien valmistukseen tarkoitetut [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Litiumionipolymeeriakkuyksikkö, jossa on akunhallintajärjestelmä ja CAN-väyläliitäntä ja — jossa on 6 moduulia, joissa on vähintään 90 mutta enintään 192 kennoa, — jonka nimellisjännite on vähintään 280 mutta enintään 400 V, — jonka nimelliskapasiteetti on vähintään 9,7 mutta enintään 120 Ah, — jonka latausjännite on vähintään 110 mutta enintään 495 V, metallikotelossa, jonka — pituus on enintään 1 723 mm, — leveys on enintään 1 162,23 mm, — korkeus on enintään 395 mm, sellaisten nimikkeen 8703 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu, jotka voidaan ladata ulkoisesta sähkövirtalähteestä [1]	1,3 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8593	*ex 8507 60 00	24	litiumrautafosfaattiteknologiaan perustuva ladattava litiumioniakku: — sulakkeella varustettu, — akkukennot pakattu ”cell-to-pack”-teknologialla, — pituus vähintään 985 mutta enintään 1 015 mm, — leveys vähintään 1 050 mutta enintään 1 070 mm, — korkeus vähintään 145 mutta enintään 160 mm, — paino vähintään 220 mutta enintään 250 kg, — kapasiteetti vähintään 200 Ah, — ominaisenergiatiheys vähintään 130 Wh/kg, nimikkeen 8702 40 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.8660	*ex 8507 60 00	26	moduulit litium-rautafosfaattiteknologiaa (LFP) käyttävien sähköakkujen kokoamiseen: — pituus vähintään 670 mutta enintään 882 mm — leveys vähintään 390 mutta enintään 655 mm — korkeus vähintään 110 mutta enintään 137 mm — paino vähintään 60 mutta enintään 165 kg — teho vähintään 11 300 mutta enintään 29 360 Wh	1,3 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8645	*ex 8507 60 00	28	ladattava litiumioniakkukenno, jonka — pituus on vähintään 190 mutta enintään 380 mm — leveys on vähintään 90 mutta enintään 150 mm — korkeus on vähintään 4 mutta enintään 35 mm — paino on vähintään 0,1 mutta enintään 2,5 kg — nimellisjännite on vähintään 3,0 mutta enintään 5,0 VDC — nimelliskapasiteetti on enintään 150 Ah hybridi- ja sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.8368	*ex 8507 60 00	29	Erityisessä kotelossa oleva ladattava litiumioniakkuyksikkö, joka soveltuu käytettäväksi digitaalikameroissa ja jonka — pituus on vähintään 50 mutta enintään 120 mm, — leveys on vähintään 35 mutta enintään 80 mm, — korkeus on vähintään 15 mutta enintään 45 mm, — paino on vähintään 0,040 mutta enintään 0,085 kg ja — kapasiteetti on enintään 2 200 mAh	1,3 %	—	31.12.2026
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Sylinterin muotoinen litiumioniakku tai -moduuli, jonka pituus on vähintään 63 mm ja halkaisija vähintään 17,2 mm, nimelliskapasiteetti vähintään 1 200 mAh, ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu ([1])	1,3 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.5548	*ex 8507 60 00	31	litiumioniakkuyksikköjen kokoamiseen tarkoitetut moduulit, joissa käytetään muuta kuin litium-rautafosfaattiteknologiaa (LFP) ja joiden — pituus on vähintään 298 mutta enintään 500 mm — leveys on vähintään 33,5 mutta enintään 209 mm — korkeus on vähintään 75 mutta enintään 228 mm — paino on vähintään 3,6 mutta enintään 17 kg — teho on vähintään 458 mutta enintään 3 510 Wh — jännite on alle 45 tai yli 70 V	1,3 %	—	31.12.2026
0.6703	*ex 8507 60 00	33	litiumioniakkumoduuli tai litiumioniakku — pituus vähintään 150 mutta enintään 1 310 mm — leveys vähintään 100 mutta enintään 1 000 mm — korkeus vähintään 200 mutta enintään 1 500 mm — paino vähintään 50 mutta enintään 200 kg — kennojen nimelliskapasiteetti vähintään 58 mutta enintään 500 Ah — nimellislähtöjännite 230 V (vaihtovirta) tai vähintään 45 mutta enintään 980 V (tasavirta)	1,3 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8654	*ex 8507 60 00	36	Litiumioniakku, — jossa on moniliitäntäisiä litiumioniakkukennoja, — jossa on lataus- ja seurantaelektroniikkaa, — jonka teho on vähintään 74 mutta enintään 75 Wh, — joka on muovikotelossa, jossa on sähköliittimet ja LCD-näyttö, johdottomien pölynimureiden tai niiden ladattavien virtalähteiden valmistukseen tarkoitettu [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.8115	*ex 8507 60 00	48	metalli- tai muovikotelossa, myös pidikkeillä varustetussa, oleva integroitu akkujärjestelmä, jossa on — litiumioniakku, jonka jännite on vähintään 36 mutta enintään 50,4 V ja nimellisenergia 0,3–0,9 kWh — akunhallintajärjestelmä — tehorele — jäähdytysjärjestelmä — 14 liitintä, kevythybridimoottoriajoneuvojen (mHEV-ajoneuvot) valmistukseen tarkoitettu [1]	1,3 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7641	*ex 8507 60 00	58	Prismaattinen litiumioniakku, jonka — leveys on vähintään 120,00 mutta enintään 305,0 mm — paksuus on vähintään 12,0 mutta enintään 67,0 mm — korkeus on vähintään 72,0 mutta enintään 126,0 mm) — nimellisjännite vähintään 3,6 mutta enintään 3,75 V ja — nimelliskapasiteetti vähintään 6,9 mutta enintään 265 Ah, jotka on tarkoitettu sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.6753	*ex 8507 60 00	77	ladattavat litiumioniakut — pituus vähintään 700 mutta enintään 2 820 mm — leveys vähintään 935 mutta enintään 1 660 mm — korkeus vähintään 85 mutta enintään 700 mm — paino vähintään 250 mutta enintään 700 kg — teho enintään 175 kWh — nimellisjännite vähintään 320 mutta enintään 430 V alanimikkeiden 8701 – 8705 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitetut ([1])	1,3 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8275	*ex 8507 60 00	83	sähköisten litiumioniakkujen kokoamiseen tarkoitetut moduulit — pituus vähintään 570 mutta enintään 610 mm — leveys vähintään 210 mutta enintään 240 mm — korkeus vähintään 100 mutta enintään 125 mm — paino vähintään 28 mutta enintään 35 kg, ja — kapasiteetti enintään 2 500 Ah ja nimellisenergia vähemmän kuin 8,4 kW alanimikkeiden 8703 60, 8703 70, 8703 80 ja 8704 60 ajoneuvojen valmistukseen tarkoitetut [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.8991	*ex 8507 90 31	20	erotin litiumioniakkujen valmistukseen, rullina, valmistettu läpinäkyvästä mikrohuokoisesta akryylihapolla oksastetusta polyeteenikalvosta — leveys vähintään 98 mutta enintään 170 mm — paksuus vähintään 15 mutta enintään 36 µm	1,3 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8992	*ex 8507 90 31	30	erotin litiumioniakkujen valmistukseen, rullina, valmistettu mikrohuokoisesta yksikerroksisesta polypropeenikalvosta tai mikrohuokoisesta kolmikerroksisesta polypropeeni-, polyetyleeni- ja polypropeenikalvosta, joista kunkin kalvon — kutistuminen poikkisuunnassa on nolla — kokonaispaksuus on vähintään 8 mutta enintään 40 µm — leveys on vähintään 15 mutta enintään 900 mm — pituus on vähintään 200 mutta enintään 8 000 m — keskimääräinen huokoskoko on 0,02–0,1 µm — myös jos kalvo on päällystetty pinta-aktiivisella aineella — myös jos kalvo on yhdeltä tai kahdelta puolelta päällystetty sellaisella keraamisella kerroksella, jonka paksuus on vähintään 1 mutta enintään 5 µm — myös jos kalvo on yhdeltä tai kahdelta puolelta päällystetty sellaisella tahmealla PVdF-tyyppisellä tai samantyyppisellä sidekerroksella, jonka paksuus on vähintään 0,5 mutta enintään 5 µm	1,3 %	—	31.12.2030
0.7280	*ex 8507 90 31	40	erotin litiumioniakkujen valmistukseen, valmistettu monihuokoisesta monikerroksisesta erotinkalvosta — yksi mikrohuokoinen polyeteenikerros, joka on kahden mikrohuokoisen polypropeenikerroksen välissä, myös jos se on päällystetty alumiinioksidilla molemmin puolin — leveys vähintään 65 mutta enintään 170 mm — kokonaispaksuus vähintään 10 mutta enintään 30 µm — huokoisuus vähintään 25 mutta enintään 65 tilavuusprosenttia	1,3 %	m^2	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8419	*ex 8507 90 80	55	Alumiini- tai rautaseoksesta tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu suojakupu tai kotelo, — myös jos se sisältää alumiinista ja alumiiniseoksesta valmistettuja osia, — myös jos siinä on polymeerimateriaalista valmistettuja tiivistys- tai muita elementtejä, — myös jos siinä on ”virrankeskeytyslaite” ja ”tyhjennysventtiili”, — myös jos siinä on muovipidikkeitä, — jonka ulkoläpimitta on vähintään 17 mutta enintään 18 mm, tai joka on suorakaiteen muotoinen ja jonka — pituus on enintään 450 mm, — leveys on enintään 200 mm ja — korkeus on enintään 150 mm, litiumioniakkujen valmistukseen tarkoitettu ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.6304	ex 8511 30 00	30	Sytytysvahvistimella varustettu sytytyspuolasarja — jossa on sytytysvahvistin — jossa on liittimillä varustettu sytytyspuolasarja, jossa on integroitu kiinnitysteline — jossa on kotelo — jonka pituus on vähintään 90 mutta enintään 200 mm (± 5 mm) — jonka toimintalämpötila on vähintään – 40 mutta enintään +130 °C — jonka jännite on vähintään 10,5 mutta enintään 16 V	0 %	p/st	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7024	ex 8511 30 00	55	Sytytyspuola — jonka pituus on vähintään 50 mutta enintään 200 mm — jonka alin toimintalämpötila on -40 °C ja ylin toimintalämpötila on 140 °C, ja — jonka jännite on vähintään 9 mutta enintään 16 V — myös jos siinä on liitäntäkaapeli, moottoriajoneuvojen moottoreiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8628	ex 8511 80 00	30	Sytytysmoduuli, joka — on valmistettu muovista ja muista kuin rautametalleista, — sisältää epoksihartsiin valetut sähkökomponentit, — tuottaa sytytysenergian ja ohjaa sähköisesti sytytyksen ajoitusta, — yhdistää sytytystulpan ja katkaisijan, kaksitahtimoottoreiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8633	ex 8512 20 00	25	ABS-kotelossa oleva sähkökomponentti, jossa on integroitu LED-valo ja — jonka jännite on vähintään 11 mutta enintään 15 V — joka on ympyrän muotoinen — jossa on 2 napaa — jonka kotelon ulkoläpimitta on vähintään 36 mutta enintään 42,5 mm — jonka diodin jännite on vähintään 42 mutta enintään 48 V, ja — jonka virta on vähintään 55 mutta enintään 65 mA	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8961	*ex 8512 20 00	35	auton takavalojen osakokoonpanojen heijastimet ja komponentit — sisältävät kaksi tai kolme painettujen piirilevyjen kokoonpanoa (PCBA), joissa on liitäntäpistoke ja LED — johdinsarjalla kytketty keskusohjausyksikkö — muovista valmistettu pääheijastin, apuheijastin ja valoa hajauttava sisälinssi — syvyys vähintään 119 mutta enintään 146 mm — leveys vähintään 142 mutta enintään 490 mm — korkeus vähintään 93 mutta enintään 100 mm — paino vähintään 414 mutta enintään 578 g — sisältää kuitukimpun	0 %	—	31.12.2030
0.6562	ex 8512 20 00	60	Näyttöruutu, jossa esitetään — ainakin aika ja päivämäärä, ajoneuvon turvaominaisuuksien tila, ajoneuvon turvaominaisuudet, tai — kaistalla ajamista koskevat turvallisuustiedot, kuolleet kulmat, etäisyys edessä olevasta ajoneuvosta, nykyinen nopeus, nopeusrajoitus käyttöjännite vähintään 12 mutta enintään 14,4 V ja jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2029
0.8409	ex 8512 20 00	70	Moottoriajoneuvoihin tarkoitettu integroidulla LED-valolla ja valojohtimella varustettu sähkökomponentti, jossa on: — kaksi yhdensuuntaista kaarta etuosassa vähintään 1,4 mutta enintään 1,8 mm:n etäisyydellä toisistaan — neljä reikää, joiden läpimitta on vähintään 7,3 mutta enintään 7,9 mm johtimen lyhytsuunnassa, ja — 3-nastainen liitin autonosien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8410	ex 8512 20 00	80	Integroidulla LED-valolla varustettu kahvavalaisin moottoriajoneuvoja varten — integroidun jousipidikkeen ja pinnan välinen etäisyys on vähintään 0,85 mutta enintään 1,85 mm, — kotelon ja kahden etuosassa olevan pystysuuntaisen kaaren etäisyys on vähintään 26,45 mutta enintään 26,75 mm, ja — neljä vaakasuoraa kaarta siten, että niiden välinen etäisyys toisistaan on perussäteiden yläpuolella olevassa alaosassa vähintään 18,5 mutta enintään 18,7 mm autonosien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6863	ex 8512 30 90	20	Muovikotelossa oleva pietsosähköisellä periaatteella toimiva pysäköintianturijärjestelmän varoitussummeri — jossa on painettu piirilevy — jossa on liitin — myös metallipidikkeessä oleva, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2029
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Auton sivupeilin lämmityskalvo, jossa on — kaksi sähkökytkentää, — liimautuva kerros molemmilla puolilla (sekä peilin muovikiinnikkeen että peililasin puolella), — suojaava paperikalvo molemmilla puolilla	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8391	ex 8516 10 80	10	Putkimaiset lämmityselementit, joissa on asennuslaippa pesukoneita varten ja — joiden nimellislähtöteho on 1 700 W 230 V:n vaihtovirtajännitteellä — joiden paino on vähintään 230 mutta enintään 250 g — joiden ulkolaipan paksuus on vähintään 2 mm — joissa on steatiitista tai keraamisesta aineista valmistetut eristysholkit, ja — joiden rakenteessa ei ole tasa-alueita kodinkoneiden ja niiden osien valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5845	ex 8516 90 00	70	Sisäastia — jossa on aukot sivuilla ja keskellä, — valmistettu hehkutetusta alumiinista, — jossa on vähintään 200 °C:n lämpötilan kestävä keraaminen pinnoite, sähkökeittimien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.6316	ex 8528 59 00	20	Kehykseen asennettu nestekidenäyttöinen värivideomonitoriyksikkö — ei kuitenkaan muihin laitteisiin yhdistetty — jossa on kosketusnäyttötoimintoja, ohjauspiiristöllä varustettu painettu piirilevy ja virransyöttö pysyvästi ajoneuvojen viihdejärjestelmiin yhdistettäväksi tai asennettavaksi tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7048	ex 8536 41 10	20	Valosähkörele (fotorele), joka koostuu GaAlAs-valodiodista, galvaanisesti eritetystä tulopiiristä, jossa on fotosähköinen generaattori, ja MOS-tehotransistorista (lähtökytkimenä) liitännöillä varustetussa kotelossa ja joka on tarkoitettu enintään 60 voltin jännitteelle ja enintään 2 amperin virralle	0 %	—	31.12.2026
0.6180	ex 8536 41 90	40	Tehorele: — jossa on sähkömekaaninen ja/tai sähkömagneettinen kytkintoiminto — jonka kuormitusvirta on vähintään 3 mutta enintään 16 A — jonka kelajännite on vähintään 5 mutta enintään 24 V ja — jonka virtapiirin liitinnastojen välinen etäisyys on enintään 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8735	*ex 8536 41 90	60	muovikotelossa oleva tehorele, joka mahdollistaa 48 voltin akun latauksen ja/tai virtapiirin turvallisen kytkemisen tai irrottamisen, sisältää — virta-anturin 50 A/400 V — suurjännitesulakkeen 70 V/300 A — myös jos siinä on liittimellä varustettu kaapeli hybridi- ja sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu [1]	1,1 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7052	ex 8536 49 00	40	Valosähkörele (fotorele), joka koostuu kahdesta GaAlAs-valodiodista, kahdesta galvaanisesti eritetystä tulopiiristä, joissa on fotosähköiset generaattorit, ja neljästä MOS-tehotransistorista (lähtökytkimenä) liitännöillä varustetussa kotelossa ja joka on tarkoitettu yli 60 voltin jännitteelle	0 %	—	31.12.2026
0.7796	ex 8536 49 00	60	kuution muotoinen rele, jonka — käämin käyttöjännite on vähintään 12 mutta enintään 24 VDC (tasavirtajännite) — kosketusvirta on vähintään 5 mutta enintään 15 A — kosketusjännite on vähintään 80 mutta enintään 270 VAC (vaihtovirtajännite) — ulkomitat ovat 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm), kodinkoneiden ohjaustaulun valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4614	ex 8536 69 90	82	Lähiverkkoihin tarkoitettu modulaarinen pistoke tai pistokytkin, myös muiden pistokkeiden kanssa yhdistetty, jossa on ainakin — pulssimuuntaja, jossa laajakaistainen ferriittiydin, — yhteismuotoinen kela, — vastus, — kondensaattori, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4616	ex 8536 69 90	83	häiriösuodattimella varustettu vaihtovirtapistoke, jossa: — on 230 V:n vaihtovirtapistoke (verkkojohtoliitäntää varten) — on integroitu häiriösuodatin, joka koostuu kondensaattoreista ja induktoreista — on kaapeliliitin vaihtovirtapistokkeen liittämiseksi PDP-virtalähdeyksikköön myös jos siinä on metallituki, jolla vaihtovirtapistoke liitetään PDP-televisioon	0 %	p/st	31.12.2029
0.5318	ex 8536 69 90	85	Muovi- tai metallikoteloon asennettu pistoke tai pistokytkin, jossa on enintään 96 nastaa, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.5316	ex 8536 69 90	86	Muovi- tai metallikoteloon asennettu HDMI-tyyppinen (High Definition Multimedia Interface) pistoke tai pistotulppa, jossa on 19 tai 20 nastaa kahdessa rivissä, nimikkeen 8521 tai 8528 tuotteiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.5181	ex 8536 70 00	10	Optinen liitin, pistoke tai pistokytkin, nimikkeen 8521 tai 8528 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8405	ex 8537 10 91	25	Ohjausyksikkö painettuna piirilevynä, jossa on ainakin — mikroprosessori — ohjelmoitava muisti — yksi liitin — polyfenyleenieetteristä (PPE) valmistettu kotelo — syöttöjännite vähintään 220 mutta enintään 240 V — pituus vähintään 200 mutta enintään 210 mm — leveys vähintään 70 mutta enintään 100 mm, ja — korkeus vähintään 20 mutta enintään 30 mm astianpesukoneiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8392	ex 8537 10 91	35	ohjausyksikkö painettuna piirilevynä, jossa on ainakin — mikroprosessori, — ohjelmoitava muisti, — vähintään kaksi mutta enintään 12 liitintä, — myös jos siinä on nestekidenäyttö, — myös jos siinä on wifimoduuli, ja — myös jos siinä on integroitu kaiutin kalusteuunien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8460	ex 8537 10 91	43	sähköinen jousituksen ohjausyksikkö, jossa on — painettu piirilevy muovikotelossa — LIN- ja CAN-väylät — ohjelmoitava muisti — signaaliprosessori — tasavirtakäyttöjännite vähintään 9 mutta enintään 16 V — vähintään yksi liitin — myös jos se on varustettu metallisella asennuskiinnikkeellä 87 ryhmän tavaroiden valmistuksen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8085	*ex 8537 10 91	45	Hybridijärjestelmän pääohjain, joka diagnosoi ja ohjaa hybridikäyttövoimajärjestelmän osia: — ohjelmoitava muisti — mikroprosessori — vähintään yksi komposiittiliitin — jännite on 24 V — pituus vähintään 350 mutta enintään 400 mm — leveys vähintään 200 mutta enintään 250 mm — korkeus vähintään 80 mutta enintään 120 mm — metallikotelossa	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8985	*ex 8537 10 91	48	automaattivaihteiston öljypumpun ohjausyksikkö tehokkaaseen jäähdytykseen ja öljynpaineen säätelyyn auton voimansiirrossa — nestejäähdytteinen — käyttöjännite vähintään 9 mutta enintään 16 VDC — korkeus vähintään 165 mutta enintään 190 mm — leveys vähintään 40 mutta enintään 60 mm — pituus vähintään 170 mutta enintään 195 mm — kotelossa — vähintään yksi liitin hybridimoottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.7627	ex 8537 10 91	57	Ohjelmoitava muistin ohjaustaulu — jossa on vähintään 4 askelmoottoriohjainta, — jossa on vähintään 4 MOSFET-transistoreilla varustettua ulosmenoa, — jossa on pääprosessori, — jossa on vähintään 3 lämpötilanturien ulosmenoa, — jonka jännite on vähintään 10 mutta enintään 30 V, ja joka on tarkoitettu 3D-tulostinten valmistamiseen ([1])	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektroniset ohjausyksiköt, jotka on valmistettu standardin IPC-A-610E luokan 2 mukaisesti ja joissa on ainakin — virransyöttö vähintään 208 mutta enintään 400 V AC — looginen virransyöttö 24 V DC — automaattinen katkaisija — päävirtakytkin — sisäisiä tai ulkoisia sähköliittimiä ja kaapeleita — kotelossa, jonka mitat ovat vähintään 281 x 180 x 75 mutta enintään 630 x 420 x 230 mm jollaisia käytetään kierrätys- tai lajittelukoneiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2029
0.7251	ex 8537 10 91	70	Ohjelmoitava logiikka, moottorille, enintään 1 000 V:n jännitettä varten, jossa on ainakin — painettu piirilevy, jossa on aktiivisia ja passiivisia komponentteja — alumiinikotelo, ja — useita liittimiä	0 %	p/st	31.12.2027
0.8841	ex 8537 10 91	75	mikro-ohjaimella varustettu painettu piirilevy käyttö- ja/tai ohjaustarkoituksiin — myös jos siinä on toiminnallisia komponentteja, signaalikomponentteja ja näyttö — käyttöjännitteet vähintään 5 mutta enintään 12 V DC tai vähintään 220 mutta enintään 400 V AC alanimikkeiden 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29 ja 8516 60 kodinkoneiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6140	ex 8537 10 98	30	Integroidut moottoriohjainpiirit, joissa ei ole ohjelmoitavaa muistia ja — joissa on yksi tai useampi toisiinsa liittämätön integroitu piiri erillisillä johdinkehyksillä, — joissa voi olla myös erillisiä metallioksidikanavatransistoreita (MOSFET) autojen tasavirtamoottorien ohjaamiseen, — jotka on asennettu muovikoteloon	0 %	p/st	31.12.2029
0.7194	ex 8537 10 98	33	Ohjauspyörän alapuolelle asennettava ohjausyksikön vipu — jossa on useita yksi- tai moniasentoisia sähköisiä säätimiä (painonappi-, pyörö- tai muunlainen säädin) — joka on varustettu painetuilla piirilevyillä ja/tai sähkökaapeleilla — joka on tarkoitettu vähintään 9 mutta enintään 16 V:n käyttöjännitettä varten jollaisia käytetään 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2026
0.8401	ex 8537 10 98	38	Ajoneuvojen ohjauspaneeli, jossa on kytkimet peilejä, ikkunoita ja muita toimintoja varten — kokonaispituus vähintään 144 mutta enintään 150 mm — tarkoitettujen ruuvauspintojen keskipisteiden välinen etäisyys vähintään 31 mutta enintään 31,50 mm — taulun sisällä on sähkökomponentteja, joissa on integroituja LED-valoja autonosien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8408	ex 8537 10 98	43	Moottoriajoneuvon istuimia säätelevä kytkin, jossa on muistitoiminto ja — kolme yksittäistä kytkintä — viisinapainen liitäntä — jännite vähintään 9 mutta enintään 16 VDC, ja — taulun sisällä on sähkökomponentteja, joissa on integroitu LED-valo autonosien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8400	ex 8537 10 98	48	Ajoneuvojen istuimen ja lukituskytkimen muistikytkintaulu — leveys vähintään 70,2 mutta enintään 70,5 mm — yhdensuuntaisten kaarien välinen etäisyys vähintään 2,6 mutta enintään 2,8 mm takapuolella — 5-napainen liitin, ja — taulun sisällä on sähkökomponentteja, joissa on integroitu LED-valo autonosien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6507	ex 8537 10 98	50	sähköinen korinohjausmoduuli (Body Control Module) tai integroitu korinohjausmoduuli (Integrated Body Control Module) tai vastaava, jossa on — vähintään muovikotelo, jossa on painettu piirilevy, jonka tasavirtakäyttöjännite on vähintään 9 mutta enintään 16 V — myös jos siinä on metallinen kiinnike — joka kykenee valvomaan, arvioimaan ja ohjaamaan auton aputoimintoja, ainakin tuulilasinpyyhinten ajoitusta, ikkunalämmitystä, sisävalaistusta, turvavyömuistutinta, 87 ryhmän tavaroiden valmistuksen tarkoitettu	0 %	p/st	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8407	ex 8537 10 98	53	ohjausyksikkö painettuna piirilevynä, jossa on ainakin — mikroprosessori, — vähintään kaksi mutta enintään neljä liitintä, — muunnettuja hartseja, — pituus vähintään 180 mutta enintään 250 mm — leveys vähintään 130 mutta enintään 200 mm, ja — korkeus on vähintään 40 mutta enintään 60 mm pesukoneiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8393	ex 8537 10 98	57	ohjausyksikkö painettuna piirilevynä, jossa on ainakin — mikroprosessori, — vähintään kahdeksan mutta enintään 11 liitintä, — syöttöjännite vähintään 215 mutta enintään 245 V, — PA6-MR30-kotelo, — myös jos siinä on muuntaja, — myös jos siinä on suurtehorele, — myös jos siinä on eristehilabipolaaritransistori, — pituus vähintään 280 mutta enintään 345 mm, — leveys vähintään 400 mutta enintään 470 mm, — korkeus vähintään 28 mutta enintään 45 mm, induktioliesien valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8406	ex 8537 10 98	63	ohjausyksikkö painettuna piirilevynä, jossa on ainakin — mikroprosessori, — kaksi liitintä, — syöttöjännite vähintään 215 mutta enintään 245 V, — ei koteloa, — pituus vähintään 100 mutta enintään 120 mm, — leveys vähintään 40 mutta enintään 50 mm, ja — korkeus vähintään 20 mutta enintään 30 mm, jääkaappien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.3663	ex 8537 10 98	93	Elektroniset ohjausyksiköt 12 V jännitettä varten, ajoneuvoihin asennettavien lämpötilan säätöjärjestelmien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.6866	*ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	autonovien lukitusjärjestelmän sisäantenni, — jossa on antennimoduuli muovikotelossa, — myös jos siinä on pistokeliittimellä varustettu liitäntäkaapeli, — myös jos siinä on liitin, — jossa on vähintään yksi asennuskiinnike, — myös jos siinä on painettu piirilevy (PCB) sekä integroituja piirejä, diodeja ja transistoreita, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7195	ex 8538 90 99	60	Etuohjauspaneeli, joka on muovikotelossa ja jossa on valonjohtimet sekä pyörö-, paine-, painonappi- tai muunlaiset säätimet, mutta jossa ei ole yhtään sähkökomponenttia, ja jollaisia käytetään 87 ryhmän moottoriajoneuvojen kojelaudassa	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotomonistin	0 %	—	31.12.2026
0.3445	ex 8540 89 00	91	Putken muotoiset näytöt, jotka koostuvat, johtoja lukuun ottamatta, enintään 300 mm × 350 mm kokoiselle levylle asennetusta lasikotelosta. Putki sisältää yhden tai useampia peräkkäisiä merkkejä tai rivejä. Kukin merkki tai rivi koostuu fluoresoivista tai fosforisoivista osista. Nämä osat on asennettu metallialustalle, joka on päällystetty fluoresoivilla aineilla tai fosforisoivilla suoloilla, jotka muuttuvat valaiseviksi, kun niitä pommitetaan elektroneilla	0 %	—	31.12.2029
0.7409	ex 8540 91 00	20	lantaaniheksaboridin (CAS RN 12008-21-8) tai ceriumheksaboridin (CAS RN 12008-02-5) terminen elektronilähde (emissiopiste), varustettu sähköliittimillä — myös jos siinä on metallinen kotelo — myös jos siinä on grafiittisesta hiilestä oleva suoja, joka on asennettu pieneen Vogel-tyyppiseen järjestelmään — myös jos siinä on erilliset pyrolyyttiset hiiliharkot, joita käytetään lämmityselementteinä, ja — jonka katodilämpötila on alle 1 800 K 1,26 A:n hehkuvirralla	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7130	ex 8543 70 90	15	Kerrostettu elektrokromikalvo, joka koostuu — kahdesta polyesteriä olevasta ulkokerroksesta, — akryylipolymeeria ja silikonia olevasta keskikerroksesta, ja — kahdesta sähköliitäntänavasta	0 %	—	31.12.2026
0.8333	ex 8543 70 90	27	Ajoneuvon 360-asteisen sijaintinäyttöjärjestelmän elektroninen ohjausyksikkö — jonka toimintajännite vähintään 9 mutta enintään 16 V — jossa on videoprosessori — jossa on signaaliprosessori — jossa on vähintään yksi liitin, ja — myös metallisella asennuskiinnikkeellä varustettu 87 ryhmän tavaroiden valmistuksen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027
0.2826	ex 8543 70 90	30	Vahvistin, jossa on painetulle piirille asennettuja aktiivisia ja passiivisia elementtejä, painetulla piirillä kotelossa	0 %	p/st	31.12.2029
0.7055	ex 8543 70 90	33	Korkeataajuusvahvistin, koteloitu, joka koostuu metallilaipalle asennetuista yhdestä tai useammasta integroidusta piiristä ja yhdestä tai useammasta erillisestä kondensaattorisirusta, myös integroiduilla passiivisilla laitteilla (IPD) varustettu	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2590	ex 8543 70 90	45	Pietsosähköisistä kiteistä valmistettu kiinteätaajuuksinen oskillaattori, taajuusalueella 1,8 MHz – 67 MHz, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2029
0.3131	ex 8543 70 90	55	Valosähköpiiri, jossa on vähintään yksi valodiodi (LED), myös integroidulla käyttövirtapiirillä varustettu, ja yksi vahvistinpiirillä varustettu fotodiodi, myös integroidulla loogisella porttimatriisipiirillä varustettu, tai vähintään yksi valodiodi ja vähintään kaksi vahvistinpiirillä varustettua fotodiodia, myös integroidulla loogisella porttimatriisipiirillä tai muilla integroiduilla piireillä varustettu, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2029
0.2816	ex 8543 70 90	85	Jänniteohjattu oskillaattori (VCO) lukuun ottamatta lämpötilakompensoitua, joka koostuu painetulle piirille asennetuista aktiivisista ja passiivisista elementeistä ja joka on kotelossa	0 %	p/st	31.12.2029
0.6709	ex 8544 20 00	30	Antennin yhdyskaapeli, joka on tarkoitettu radiosignaalien (AM/FM), mahdollisesti myös GPS-signaalien, lähettämiseen ja jossa on — koaksiaalikaapeli — vähintään kaksi liitintä, ja — vähintään kolme muovipidikettä kojelautaan kiinnittämistä varten jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	—	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8849	ex 8544 30 00	20	eristetty monijohdinkaapeli moottoriajoneuvon EPS-järjestelmää (sähköinen ohjaustehostin) varten: — pituus vähintään 170 mutta enintään 301 mm — ulkoläpimitta vähintään 4,5 mutta enintään 7 mm — toimii vähintään – 40 °C:n mutta enintään 125 °C:n lämpötilassa — ristisidottua polyeteeniä (XLPE) tai termoplastista polyesteri-elastomeeriä (TPE-E) johdinten eristemateriaalina — käyttöjännite 5 V — kummassakin päässä liittimiä — myös kullatut tai tinatut	0 %	—	31.12.2029
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Ohjausjärjestelmän johtosarja tai kaapeli — jonka toimintajännite on 12 V — jossa on liittimiä molemmilla puolilla — myös muovisilla kiristyspidikkeillä varustettu moottoriajoneuvon ohjausvaihteeseen asentamista varten	0 %	p/st	31.12.2029
0.6710	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	nelijohdinyhdyskaapeli, jossa on kaksi naarasliitintä digitaalisten signaalien lähettämiseksi navigointi- ja/tai audiojärjestelmistä USB-liittimeen ja/tai LCD-näyttöön, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8331	ex 8544 30 00	65	kuusijohdinkaapeli, joka yhdistää öljynpaineanturin ja ajoneuvojen differentiaalisen säätimen ja jossa on — PVC-pinnoite, — kolme monikanavaliitintä, ja — myös jos siinä on muovikiinnike 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8647	ex 8544 30 00	75	Johdinsarja, jolla integroitu akkujärjestelmä kytketään auton ohjausjärjestelmiin ja jossa on — vedenpitävä tuloliitin, — vähintään neljä lähtöliitintä, — vähintään kaksi muovipidikettä kiinnittämistä varten, hybridi- ja sähköajoneuvojen ladattavien akkujen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028
0.6867	*ex 8544 30 00	85	Kaksijohdinjatkojohto, jossa on kaksi liitintä ja ainakin — läpivientikumi, — metallinen asennuskiinnike, jollaista käytetään ajoneuvojen nopeusanturien yhdistämiseksi 87 ryhmän ajoneuvojen valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.4980	ex 8544 42 90	10	Datasiirtokaapeli, jonka tiedonsiirtokapasiteetti on vähintään 600Mbit/s ja jolla on seuraavat ominaisuudet: — jännite 1,25 V (± 0,25 V) — toisessa tai kummassakin päässä on liittimet, joista ainakin toisessa on kosketinnastoja, joiden jakoväli on 1mm — ulkoinen häiriösuojaus ainoastaan nestekidenäyttö- (LCD-), plasmanäyttö- (PDP-) ja OLED-paneelien ja elektronisten videoprosessointipiirien väliseen tiedonsiirtoon tarkoitettu	0 %	p/st	31.12.2029
0.4464	ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95	20 20 10	PET:llä tai PVC:llä eristetty taipuisa kaapeli, myös jos siinä on liitin, ja jolla on seuraavat ominaisuudet: — enintään 250 V:n jännitettä varten, — enintään 1 A:n virtaa varten, — lämmönkestävyys enintään 105 °C, — yksittäisten lankojen paksuus enintään 0,1 (± 0,01) ja leveys enintään 0,8 mm (± 0,03), — johdinten välinen etäisyys enintään 0,5 mm ja — jakomitta (etäisyys johdinten keskilinjasta keskilinjaan) enintään 1,25 mm	0 %	—	31.12.2028

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8572	ex 8544 42 90 ex 8544 60 10	45 10	erityisesti suunniteltu aurinkosähköjärjestelmän liitin: — yksiosainen järjestelmä, joka koostuu yhdestä muovikotelosta, jossa on vähintään 1 mutta enintään 4 diodia ja 2 eristettyä kuparikaapelia liittimineen tai — kolmiosainen järjestelmä, joka koostuu yhdestä muovikotelosta, jossa on vähintään 1 mutta enintään 4 diodia, ja kahdesta muovikotelosta, joissa on eristettyjä kuparikaapeleita liittimineen, — vähintään 3 mutta enintään 50 ampeerin virta diodeja varten, — kaapelin pituus enintään 1 500 mm, — suurin mitoitusjännite 1 500 V	0 %	—	31.12.2028
0.8859	ex 8544 42 90	55	johtosarja signaalien ja/tai sähkötehon siirtoa varten: — 26- tai 28-napaiset liittimet johtojen liittämiseksi puristamalla piirilevyyn — sidottu yhteen kumilla, vinyylillä, sähköteipillä, putkella, pursotetun langan säikeellä tai näiden yhdistelmällä virtalähteen liittämiseksi emolevyyn ja jääkaapin tai pesukoneen sähkökomponentteihin [1]	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6853	*ex 8544 42 90	70	Sähköjohtimet — joiden jännite on enintään 80 V — joiden pituus on enintään 120 cm — jotka on varustettu liittimillä kuulolaitteiden, lisälaitesarjojen ja puheprosessorien valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	p/st	31.12.2030
0.2424	ex 8544 49 93	10	Kumista tai piistä valmistettu elastomeerinen liitin, jossa on yksi tai useampi johdinelementti	0 %	p/st	31.12.2029
0.6861	*ex 8544 49 93	30	Sähköjohtimet — joiden jännite on enintään 80 V — jotka ovat platinan ja iridiumin seosta — jotka on päällystetty poly(tetrafluorieteenillä) — joissa ei ole liittimiä kuulolaitteiden, implanttien ja puheprosessorien valmistukseen tarkoitetut [1]	0 %	m	31.12.2030
0.3144	ex 8548 00 90	41	Rakenneyksikkö, jossa on vähintään 1,8 MHz:n mutta enintään 40 MHz:n taajuudella toimiva resonaattori sekä kondensaattori, kotelossa	0 %	p/st	31.12.2029
0.3193	ex 8548 00 90	43	Kosketuskuva-anturi	0 %	p/st	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3763	ex 8548 00 90	48	Optinen yksikkö, joka koostuu vähintään — yhdestä laserdiodista ja yhdestä fotodiodista (photo diode) ja joka toimii vähintään 635 nm:n mutta enintään 815 nm:n aallonpituudella — optisesta linssistä — ”tallentavasta fotoilmaisinmikropiiristä” (PDIC) — tarkennus- ja jäljitystoimilaitteesta	0 %	p/st	31.12.2026
0.8972	*ex 8549 13 20	10	käytetyt litiumioni- tai nikkeli-metallihydridi-sähköakut	0 %	—	31.12.2030
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Muovisuojus sumuvalojen ja puskurin välisen tilan täyttämistä varten, myös kromikaistaleella varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.6590	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	BIR- (”Ball in Ramp-”) tai EPB- (”Electronic Parking Brake”) -version tai pelkällä hydraulisella toiminnolla varustetun levymallisen jarrun satula, jossa on toiminta- ja kiinnitysaukot ja ohjausurat ja jollaisia käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2029
0.6707	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Pallografiittivaluraudasta valmistettu jarrusatulan leuka, jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6869	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automaattinen hydrodynaaminen vaihdelaatikko, — jossa on hydraulinen momentinmuunnin — jossa ei ole jakovaihteistoa eikä kardaaniakselia — myös etutasauspyörästöllä varustettu 87 ryhmän moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2030
0.8820	ex 8708 40 20	25	vaihteistokokonaisuus, joka koostuu seuraavista: — kaksi hammaspyörää käsittävä planeettavaihde — sport sequential shiftmatic -vaihteisto, jossa on vähintään 7 mutta enintään 10 vaihdetta — leveys vähintään 280 mutta enintään 470 mm — korkeus vähintään 350 mutta enintään 595 mm — pituus vähintään 410 mutta enintään 690 mm — paino vähintään 70 mutta enintään 110 kg alanimikkeiden 8703 22 ja 8703 23 moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7856	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	poikittaisasennukseen tarkoitettu manuaalinen vaihteisto, valualumiinikotelossa — enimmäismitat 550 × 500 × 600 mm — viisi tai kuusi vaihdetta — tasauspyörästö — moottorin vääntömomentti enintään 400 Nm nimikkeen 8703 moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8279	*ex 8708 40 20	80	vaihteisto, jossa ei ole vääntömomentin muunninta — kaksoiskytkimellä varustettu — vähintään 7 vaihdetta eteenpäin — 1 peruutusvaihde — enimmäisvääntömomentti 450 Nm — myös integroidulla sähkömoottorilla varustettu — korkeus vähintään 350 mutta enintään 600 mm — leveys vähintään 350 mutta enintään 600 mm — paino vähintään 70 mutta enintään 110 kg nimikkeen 8703 moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8819	*ex 8708 40 50	25	vaihteistokokonaisuus, jonka sisällä on 3 muuta akselia ja jossa on vaihteiden asentoa säätelevä kiertokytkin ja joka koostuu seuraavista: — valualumiinikotelo — tasauspyörästö — 2 sähkökonetta ja vaihteistoa — leveys vähintään 280 mutta enintään 470 mm — korkeus vähintään 350 mutta enintään 595 mm — pituus vähintään 410 mutta enintään 690 mm alanimikkeiden 8703 40 ja 8703 60 moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8377	ex 8708 40 50	70	Automaattivaihteisto, joka on varustettu kaksoiskytkinjärjestelmällä — jossa on vähintään 8 vaihdetta — jonka moottorin vääntömomentti on enintään 800 Nm — jossa on sähköinen tasauspyörästö — jossa on P-lukolla varustettu turvajärjestelmä, ja — jossa on siirronohjausyksikkö nimikkeen 8703 moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7987	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Pallomaisen ulomman vakionopeusnivelen kuulalaakerin pidin, joka on osa ajoneuvon voimansiirtojärjestelmää ja joka on valmistettu hiillettäväksi soveltuvasta materiaalista, jonka hiilipitoisuus on vähintään 0,14 mutta enintään 0,57 prosenttia, taottu, sorvattu, rei'itetty, jyrsitty ja karkaistu	0 %	—	31.12.2030
0.8461	ex 8708 50 20	18	kardaaniakseli, jota käytetään vääntömomentin välittämiseen vaihteistosta taka-akseliin ja joka koostuu seuraavista osista: — kaksi kardaanitankoa — keskellä oleva kardaaninivel — keskituenta ja ripustus muovisessa kuoressa — kardaaninivelet akselin molemmissa päissä — liuku-, putki- ja ulkohaarukat — pituus vähintään 1,4 mutta enintään 2,4 m 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6648	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Yhdestä kappaleesta koostuva hiilikuidulla vahvistetusta muovista valmistettu voimansiirtoakseli, jossa ei ole niveltä keskellä, ja jonka — pituus on vähintään 1, mutta enintään 2 m — paino on vähintään 6, mutta enintään 9 kg	0 %	p/st	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7988	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Kuulatyyppisen ulomman vakionopeusnivelen suojus, joka on tarkoitettu vääntömomentin siirtämiseen moottorista ja vaihteistosta moottoriajoneuvojen renkaisiin, ulkokehän muodossa, — jossa on vähintään 6 mutta enintään 8 kuulauraa, — joka on kierteitetty, — jonka ulkoisessa evolventtihammastuksessa on vähintään 21 mutta enintään 38 hammasta, — joka on tarkoitettu kulkemaan teräksisillä kuulalaakereilla, joiden hiilipitoisuus on vähintään 0,48 mutta enintään 0,57 prosenttia, — taottu, sorvattu, jyrsitty ja karkaistu	0 %	—	31.12.2030
0.7989	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Tripod-mallisen sisemmän vakionopeusnivelen suojus, — jonka ulkohalkaisija on vähintään 67,0 mutta enintään 99,0 mm, — jossa on 3 kylmäkalibroitua rullalaakeriuraa, joiden läpimitta on vähintään 29,95 mutta enintään 49,2 mm, — jonka ulkohammastuksessa on vähintään 21 mutta enintään 41 hammasta, — taottu, sorvattu, valssattu ja karkaistu	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Kolmannen sukupolven kaksoislaippalaakeri, moottoriajoneuvoihin tarkoitettu — jossa on kaksirivinen kuulalaakerointi — myös jos siinä on pulssianturin rengas — myös jos siinä on lukkiutumattoman jarrujärjestelmän (ABS) anturi — myös jos siinä on kiinnitysruuvit 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7991	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Tripod-mallisen sisemmän vakionopeusnivelen tripod-osa, joka on osa ajoneuvon voimansiirtojärjestelmää, — jossa on 3 tappia, joiden halkaisija on vähintään 17,128 mutta enintään 25,468 mm, — taottu, sorvattu, lävistetty ja karkaistu	0 %	—	31.12.2030
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Momentin siirtämiseksi moottorista ja vaihteistosta moottoriajoneuvojen pyöriin tarkoitetun tripodinivelellä varustetun puoliakselin sisävetonivelen kotelo, — jonka ulkoläpimitta on vähintään 67,0 mutta enintään 84,5 mm, — jossa on 3 kylmäkalibroitua rullalaakeriuraa, joiden läpimitta on vähintään 29,90 mutta enintään 36,60 mm, — jonka tiivistimen läpimitta on vähintään 34,0 mutta enintään 41,0 mm nousukulmaa lukuun ottamatta — jonka hammastuksessa on vähintään 21 mutta enintään 35 hammasta, — jonka laakerin istukan läpimitta on vähintään 25,0 mutta enintään 30,0 mm öljyuria lukuun ottamatta	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7640	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	momentin siirtämiseksi moottorista ja vaihteistosta moottoriajoneuvojen pyöriin tarkoitettu vakionopeusnivelyhdistelmä, jossa on — laakerikuulien liikkeitä varten tarkoitetuilla vähintään kuudella mutta enintään kahdeksalla kuulauralla varustettu sisäkehä, jonka läpimitta on vähintään 13,0 mutta enintään 28,0 mm — laakerikuulien liikkeitä varten tarkoitetuilla vähintään kuudella mutta enintään kahdeksalla kuulauralla varustettu ulkokehä, joka on valmistettu sellaisesta teräksestä, jonka hiilipitoisuus on vähintään 0,45 mutta enintään 0,58 prosenttia, ja joka on kierteitetty ja jonka hammastuksessa on vähintään 22 mutta enintään 44 hammasta — pallomainen häkki, joka pitää laakerikuulat oikeassa kulmassa ulko- ja sisäkehän kuulaurilla ja joka on valmistettu sellaisesta hiiletyskarkaisuun soveltuvasta aineesta, jonka hiilipitoisuus on vähintään 0,14 mutta enintään 0,55 prosenttia, ja — voiteluainekammio — joka toimii vakionopeudella vaihtuvan taipumakulman ollessa enintään 52 astetta	0 %	—	31.12.2029
0.6711	*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Joustintuen yläeriste, jossa on — kolmella asennusruuvilla varustettu metallipidin ja — kumipuskuri, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	p/st	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7365	ex 8708 80 99	30	Pintakovetettu teräksinen männänvarsi, moottoriajoneuvojen hydrauliseen tai hydropneumaattiseen iskunvaimennukseen, joka on — kromipinnoitettu, — halkaisijaltaan vähintään 11 mutta enintään 28 mm, — pituudeltaan vähintään 80 mutta enintään 600 mm, ja jossa on kierteitetty pää taikka kaulus vastushitsausta varten	0 %	—	31.12.2027
0.6509	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Paineilmalla toimiva rihlapintainen alumiinijäähdytin, jollaista käytetään 87 ryhmän tavaroiden valmistuksessa	0 %	p/st	31.12.2029
0.6859	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Autojen jäähdytysjärjestelmien lämmönvaihtimissa käytettävä standardin EN AC 42100 tai EN AC 43000 T6 mukaisesti alumiiniseoksesta valmistettu imu- tai poistoilmasäiliö — jonka eristysalan litteys on enintään 0,1 mm — jonka sallittu hiukkasten määrä on 0,3 mg säiliötä kohden — jossa huokosten etäisyys on vähintään 2 mm — jossa huokosten koko on enintään 0,4 mm, ja — jossa enintään 3 huokosta on suurempia kuin 0,2 mm — jonka paino on vähintään 0,2 mutta enintään 3 kg	0 %	p/st	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7716	ex 8708 91 35	20	Turboahtimen jäähdytyskanava, jossa on — alumiiniseosta oleva kanava, jossa on vähintään yksi metallipidike ja vähintään kaksi asennusreikää — kiinnikkeillä varustettu kumiletku — ruostumatonta terästä oleva liitoskappale, jolla on korkea korroosionkestävyys [SUS430JIL], moottoriajoneuvojen puristussytytysmoottoreiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8538	ex 8708 91 35	30	henkilöautojen automaattivaihteistojen kaksikiertoinen alumiininen lämmönvaihdin: — levyrakenteinen, — kaksi sisäänmeno- ja ulostuloliitäntäparia, toinen jäähdytysnesteen/veden kiertoa ja toinen vaihteistoöljyn kiertoa varten, — vähintään kaksi asennusreikää, — myös liitäntäletkuilla varustettu, 87 ryhmän tavaroiden valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8812	ex 8708 91 35	40	jäähdyttimet — ruostesuojaus — paine enintään 150 PSI (1 034 kPa) — erilliset vaihdettavat jäähdytysputket messinkiä tai kuparia käytettäväksi moottorin ja ahtamisilman jäähdytyksen valmistuksessa, painoltaan vähintään 265 kg mutta enintään 599 kg [1]	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8775	ex 8708 94 99	10	kylmävalssatusta hiiliteräksestä (ASTM A1008) valmistettu napavaihde, joka on valettu muoviin ja painettu hammaspyörälle: — ulkoläpimitta vähintään 81,2 mutta enintään 82,55 mm — sisäläpimitta vähintään 25,9 mutta enintään 25,97 mm — sisäläpimitan alaosan korkeus vähintään 11,63 mutta enintään 12,13 mm — sisäläpimitan yläosan korkeus vähintään 3,25 mutta enintään 3,5 mm — kokonaiskorkeus vähintään 11,63 mutta enintään 19,5 mm ajoneuvojen ohjausjärjestelmän valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8777	ex 8708 94 99	20	ohjauspylvääseen sisältyvä väliakseli: — vääntöjäykkyys vähintään 25 Nm/aste — ontto urosakseli hitsatussa hiiliteräsputkessa (standardi GB/T 699, laatuluokka 20) — ontto naarasakseli hitsatussa hiiliteräsputkessa (standardi GB/T 699, laatuluokka 20) — kaksi kromia sisältävästä seosteräksestä (standardi GB/T 5216, laatuluokka 20CrMnTiH) valmistettua ristiniveltä — pituus teleskooppisesti pisimmässä asennossa vähintään 396 mutta enintään 467 mm — kummassakin päässä liitäntäpinta, jossa on sisähammastus — kaksi kardaaniniveltä kummallakin puolella — teleskooppirunkoinen ulottuvuus vähintään 74 mutta enintään 115 mm ajoneuvojen ohjausjärjestelmän valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8778	ex 8708 94 99	30	ohjauspylvääseen sisältyvä alempi apuakseli, joka on valmistettu hiiliteräksestä (standardi GB/T699, laatuluokka 45, tai standardi JIS G4051, laatuluokka S45C), jonka — lopullinen vääntölujuus on vähintään 325 Nm ja J.A.E.L-arvo (Johnson Apparent Elastic Limit) vähintään 275 Nm — pituus vähintään 66,39 mutta enintään 88,64 mm — ulkoläpimitta vähintään 27,47 mutta enintään 28,38 mm — sisäreiän läpimitta vähintään 6,50 mutta enintään 6,58 mm — ja jossa on ulkohammastus, jossa on 26 hammasta ja jonka ulkoläpimitta on vähintään 21,18 mutta enintään 21,44 mm — pyällys, joka kattaa osan ulkopinnasta ja jonka ulkoläpimitta on vähintään 26,0 mutta enintään 26,1 mm — myös jos siinä on ulkohammastus, jossa on 24 hammasta ja jonka ulkoläpimitta on vähintään 24,75 mutta enintään 25 mm ajoneuvojen ohjausjärjestelmän valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8779	ex 8708 94 99	40	ohjauspylvääseen sisältyvä ylempi apuakseli, joka on valmistettu hiiliteräksestä (standardi GB/T699, laatuluokka 45), jonka — lopullinen vääntölujuus on vähintään 325 Nm ja J.A.E.L-arvo (Johnson Apparent Elastic Limit) vähintään 275 Nm — pituus vähintään 165,3 mutta enintään 204,2 mm — ulkoläpimitta vähintään 22,87 mutta enintään 22,92 mm — sisäläpimitta vähintään 6,50 mutta enintään 6,58 mm — ja jossa on ulkohammastus ajoneuvojen ohjausjärjestelmän valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8780	ex 8708 94 99	50	ohjauspylvääseen sisältyvä alempi akseli, joka on valmistettu alumiiniseoksesta (standardi ASTM B221M, laatuluokka 6105), nuorrutettu: — lopullinen vääntölujuus vähintään 260 Nm — pituus vähintään 296,7 mutta enintään 297,8 mm — akselin koko pituudella ulkohammastus, jossa on 18 hammasta ja jonka ulkoläpimitta on vähintään 28,7 mutta enintään 29 mm — sisähammastus, jossa on 18 hammasta ja jonka sisäläpimitta on vähintään 19,7 mutta enintään 20 mm ajoneuvojen ohjausjärjestelmän valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8782	ex 8708 94 99	60	ohjauspylvääseen sisältyvä vääntösauva, joka on valmistettu hiiliseosteräksestä (standardi SAE J1268, laatuluokka 5160H, muunnettu hiilipitoisuus vähintään 0,53 mutta enintään 0,56): — akselin nimellisvääntömomentti vähintään 2,5 mutta enintään 2,7 Nm/aste — pituus vähintään 107,75 mutta enintään 108,25 mm — ulkoläpimitta vähintään 6,38 mutta enintään 6,42 mm — akselin molemmissa päissä on kaksi ulkohammastusta, joissa on 18 hammasta ja joiden ulkoläpimitta on vähintään 6,70 mutta enintään 6,85 mm, liitäntänä sisäänmeno- ja ulostuloakseleille — koko pinta kuulapuhallettu ajoneuvojen ohjausjärjestelmän valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8781	ex 8708 94 99	70	ohjauspylvääseen sisältyvä ontto ohjausakseli, joka on valmistettu hitsatusta hiiliteräsputkesta (standardi EN 10305/2, E235 + C tai GB/T699, laatuluokka 20): — lopullinen vääntölujuus vähintään 300 Nm ja J.A.E.L-arvo (Johnson Apparent Elastic Limit) vähintään 275 Nm — pituus vähintään 245,48 mutta enintään 287,5 mm — ulkoläpimitta vähintään 23,95 mutta enintään 32,25 mm — liitäntä ohjauspyörän liittämistä varten, joko ulkohammastuksen muodossa, jossa on 40 hammasta ja jonka ulkoläpimitta on vähintään 17,1 mutta enintään 17,5 mm ja sisäkierre M12x1,75-6H, tai ulkoisen kuusikulmion muodossa, jonka lyhyt lävistäjä on vähintään 15,05 mutta enintään 15,35 mm ja sisäkierre M10x1,5–6H — liitäntä joko ulkohammastuksen muodossa, jossa on 10 hammasta ja jonka pituus on vähintään 98,0 mutta enintään 160 mm ja jonka sisäläpimitta on vähintään 16,1 mutta enintään 16,4 mm, tai sisähammastuksen muodossa, jossa on 48 hammasta ja jonka pituus on vähintään 151 mutta enintään 160 mm ja jonka sisäläpimitta on vähintään 23,2 mutta enintään 23,3 mm ajoneuvojen ohjausjärjestelmän valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6688	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Lujasta polyamidikuidusta valmistettu ilmalla täytettävä turvatyyny — joka on ommeltu — joka on taitettu — jossa on kolmiulotteisesti asetettu silikonisidos ilmatyynyn muodostumiseksi ja kuormariippuvaisen ilmatyynyn tiivistymiseksi — joka soveltuu kylmätekniikkaan	0 %	p/st	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6687	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Lujasta polyamidikuidusta ommeltu ilmalla täytettävä turvatyyny — taitettu kolmiulotteiseen pakkausmuotoon ja kiinnitetty lämpömuovaamalla, erityisillä kiinnityssaumoilla, kangaspäällysteellä tai muoviniiteillä, tai — litteä turvatyyny, myös lämpömuovattu	0 %	p/st	31.12.2030
0.8292	ex 8708 95 99	50	Turvatyynyn täyttölaite, joka sisältää sekä pyroteknistä materiaalia että kylmää kaasua ajoneuvojen turvatyynyjen ponneaineena ja joka tuodaan yhdessä vähintään 1 000 kappaletta sisältävässä lähetyksessä	0 %	p/st	31.12.2026
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Alumiininen moottorin kiinnitin, jonka mitat ovat — korkeus yli 10 mutta enintään 200 mm — leveys yli 10 mutta enintään 250 mm — pituus yli 10 mutta enintään 200 mm, jossa on vähintään kaksi kiinnitysreikää, valmistettu alumiiniseoksesta ENAC-46100 tai ENAC-42100 (standardin EN:1706 mukaisesti), jolla on seuraavat ominaisuudet: — sisäinen huokoisuus enintään 1 mm — huokoisuus ulkopinnalla enintään 2 mm — Rockwell-kovuus vähintään HRB 10, jollaisia käytetään moottoriajoneuvojen moottorien ripustusjärjestelmien valmistukseen	0 %	p/st	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8771	ex 8708 99 97	43	ulompi raidetanko, jossa on kotelo, joka on valmistettu standardin AISI 4137 (SCM435) mukaisesta teräksestä tai standardin EN10083/2- C45R + N mukaisesta teräksestä tai standardin JIS G4053-SCM435 mukaisesta niukkaseosteisesta teräksestä ja jossa on — pallotappi, joka on valmistettu standardin EN 10263/4 – 41CrS4 Q + T mukaisesta teräksestä tai standardin AISI 4137 (SCM435) mukaisesti teräksestä tai standardin EN10083/3-42CrMoS4Q + T mukaisesta teräksestä tai standardin JIS G4053-SCM435 mukaisesta niukkaseosteisesta teräksestä — polyoksimetyleenistä valmistettu palloistukka — ja jossa kierteitetyn reiän pään ja pallotapin keskikohdan välinen etäisyys on vähintään 124 mutta enintään 194 mm, — pallotapin läpimitta vähintään 21,98 mutta enintään 22 mm — ja jossa on kierteitetty reikä, jonka syvyys on vähintään 40,5 mutta enintään 52 mm, kierteen mitat M14x1,5 — paljetiiviste, — paljetiivisteen suojain ja pidätinrengas — voiteluaine ajoneuvojen ohjausjärjestelmän valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8986	*ex 8708 99 97	53	ajoneuvojen etujousituksen vääntötangon kiinnike, jolla vakaaja liitetään jousituksen osiin — valmistettu alumiinista, kumista ja muovista — korkeus vähintään 270 mutta enintään 300 mm — leveys vähintään 50 mutta enintään 65 mm — pituus vähintään 150 mutta enintään 170 mm moottoriajoneuvojen valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8973	*ex 8708 99 97	58	etu- tai välijäähdyttimen asennuskiinnike — valmistettu raudasta, teräksestä tai muovista — myös jos siinä on kumipehmuste nimikkeen 8708 tavaroiden valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.6848	ex 8714 10 90	70	Moottoripyörien jäähdyttimet, vähintään 100 kappaleen lähetyksessä	0 %	p/st	31.12.2027
0.6172	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Etuhaarukat, eivät kuitenkaan kokonaan teräksestä valmistetut jäykät (muut kuin teleskooppiset) etuhaarukat, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitetut ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8959	*ex 8714 93 00	20	ketjupyörien vaihteisto — rumpunapaan kiinnitettävä — vähintään 7 mutta enintään 12 ketjupyörää — kussakin ketjupyörässä vähintään 10 mutta enintään 52 hammasta — paino vähintään 200 mutta enintään 800 g — nikkelöidystä teräksestä tai alumiinista valmistetut ketjupyörät — ketjupyörien väliset muovista tai alumiinista valmistetut liittimet (välikkeet) — ilman salpamekanismia polkupyörien ja sähköpolkupyörien valmistukseen tarkoitettu ([1])	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6879	*ex 8714 96 10	10	Polkimet, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitetut (1)	0 %	—	31.12.2030
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Polkupyörän ohjaustangot: — myös jos niissä on integroitu varsi — valmistetut joko hiilikuiduista ja synteettisestä hartsista tai alumiinista, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitetut (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	irroitusvaihteet, joissa on — takaketjuratas ja asennustarvikkeet — myös jos niissä on etuketjuratas, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitetut (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.6878	*ex 8714 99 90	30	Istuintangot, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitetut (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.7708	ex 8714 99 90	40	polkupyörän ohjaustangon varsi, polkupyörien (myös sähköpolkupyörien) valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8507	ex 8714 99 90	50	Takapyörän ilmaiskunvaimennin, jossa on öljyvaimentimella varustettu pneumaattinen jousielementti, polkupyörien, myös sähköpolkupyörien, valmistukseen tarkoitettu (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.3191	ex 9001 10 90	10	Yhteen kootuista optisista kuiduista valmistetut kuvanvaihtimet	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Näköä korjaava silmälasien orgaaninen, leikkaamaton linssi, jonka molemmat puolet on viimeistelty ja joka on tarkoitus päällystää, värjätä, hioa reunoista, asettaa kehyksiin tai käsitellä jollakin muulla tavalla ja joka on tarkoitettu näköä korjaavien silmälasien valmistukseen ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6401	ex 9001 50 80	30	Muodoltaan pyöreä näköä korjaava silmälasien orgaaninen, leikkaamaton linssi, jonka toinen puoli on viimeistelty ja jollaista käytetään silmälasien viimeisteltyjen linssien valmistuksessa	0 %	—	31.12.2026
0.7590	ex 9002 11 00	18	Linssiyhdistelmä, jossa on metallista tai muovista valmistettu sylinterin muotoinen päällys ja jossa on optisia elementtejä ja jonka — horisontaalinen kuvakenttä on enintään 120 astetta — diagonaalinen kuvakenttä on enintään 105 astetta — polttoväli on enintään 7,50 mm — jonka suhteellinen aukkoalue on enintään F/2,90 — jonka enimmäisläpimitta on 22 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5692	ex 9002 11 00	20	Objektiivit, joiden — mitat ovat enintään 95 mm × 55 mm × 50 mm, — erottelutarkkuus on vähintään 160 juovaa/mm, ja — zoomaussuhde on vähintään 3	0 %	—	31.12.2027

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.7973	*ex 9002 11 00	23	objektiivi, — jossa on moottoroitu tarkennus, zoomaus ja aukko, — jossa on elektronisesti vaihdettava infrapunan estosuodin, — jossa on säädettävä polttoväli, joka on vähintään 2,7 mm ja enintään 55 mm, — jonka paino on enintään 120 g — jonka pituus on vähemmän kuin 70 mm — jonka läpimitta on enintään 70 mm	0 %	—	31.12.2030
0.7103	ex 9002 11 00	45	Optinen infrapunayksikkö, — jossa on piistä, germaniumista tai kalkogenidilasista valmistettuja linssejä, joiden läpimitta on enintään 62 mm (± 0,05 mm) — myös jos se on asennettu koneistetulle alumiiniseosjalustalle jollaisia käytetään lämpökuvakameroihin tai IP-verkkokameroihin	0 %	—	31.12.2026
0.3177	ex 9002 11 00	50	Objektiivi: — jonka polttoväli on vähintään 25 mm, mutta enintään 150 mm, — ja joka koostuu läpimitaltaan 60 - 190 mm:n lasi- tai muovilinsseistä	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.6572	ex 9002 11 00	85	Linssiyhdistelmä, jonka — horisontaalinen näkökenttä on vähintään 20 mutta enintään 200 astetta — polttoväli vähintään 1,16 mutta enintään 20 mm, — suhteellinen aukkoalue vähintään F/1,2 mutta enintään F/4, ja — läpimitta vähintään 5 mutta enintään 40 mm, CMOS-autokameroiden valmistukseen tai IP-verkkokameroiden tuotantoon tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6288	ex 9025 80 40	50	Sähköinen puolijohdeanturi — jolla mitataan ainakin kahta seuraavaa ominaisuutta: ilmanpaine, lämpötila (myös lämpötilan kompensointi), kosteus tai haihtuvat orgaaniset yhdisteet — joka on piirilevyjen automatisoituun painamiseen tai Bare Die -teknologiaan soveltuvassa kotelossa — jossa on yksi tai useampi monoliittinen sovelluskohtainen integroitu piiri (ASIC) — jossa on yksi tai useampi puolijohdeteknologialla valmistettu mikrosähkömekaaninen anturi (MEMS) sekä kolmiulotteisiksi rakenteiksi puolijohdemateriaalille järjestettyjen mekaanisten komponenttien yhdistelmä jollaista käytetään 84–90 ja 95 ryhmän tuotteisiin asentamista varten	0 %	p/st	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.3292	ex 9032 89 00	30	Sähköisen ohjaustehostimen elektroninen ohjain (EPS-ohjain)	0 %	p/st	31.12.2029
0.4253	ex 9032 89 00	40	Digitaalinen venttiilinsäädin nesteiden ja kaasujen säätelyä varten	0 %	p/st	31.12.2027
0.7004	ex 9032 89 00	50	Kaasupaneeli, joka on tarkoitettu säätämään ja valvomaan kaasun virtaamaa ja joka perustuu plasmateknologiaan ja joka koostuu — elektronisesta massavirtaussäätimestä, joka pystyy vastaanottamaan ja lähettämään analogisia ja digitaalisia signaaleja, — neljästä paineanturista, — kahdesta tai useammasta paineventtiilistä, — sähköliitännöistä, ja — useista liittimistä kaasuputkia varten, — on sopiva paikalla toteuttaviin plasmasidosprosesseihin tai monitaajuuksisiin sidosaktivointiprosesseihin	0 %	—	31.12.2026
0.5025	ex 9401 99 20	10	Säppipyörät, jollaisia käytetään säädettävien autonistuinten valmistuksessa [1]	0 %	p/st	31.12.2028
0.8989	*ex 9401 99 20	20	suuren liikkuvuuden säätömekanismi — käyttölämpötila-alue – 40 – + 85 °C — mahdollistaa ajoneuvon istuimen hallitun liikkumisen eteen- ja taaksepäin — yhdistetty istuimen selkänojaan teräsvaijereiden kautta, jotta istuinta ei voi irrottaa selkänojan ollessa pystysuorassa vaan vasta, kun selkänoja on taitettuna — valmistettu lasikuituvahvisteisista erityisistä alumiiniseoskomponenteista ja sisältää itsevoitelevat polyoksimetyleenistä (POM) ja polytetrafluorieteenistä (PFTE) valmistetut laakeriholkit kitkan minimoimiseksi — varustettu lukitusjärjestelmällä, joka on suunniteltu pysymään paikallaan, kun siihen kohdistuu enintään 20 G:n voima — normaali käyttö edellyttää vähintään 40 N:n voimaa	0 %	—	31.12.2030

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.8786	ex 9503 00 95	30	pienoismoottori — muovinen runko — sisältää jousen — vaihteiston akselit liikkuvat jousijännityksellä nimikkeen 9503 lelujen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8789	ex 9503 00 95	40	mekaanisella kitkalla toimiva pienoismoottori — muovinen runko — akselin pituus vähintään 10,5 mutta enintään 14,5 cm — sisältää metallilevyn — luo liikettä pyörittämällä vaihteita kitkavoiman avulla nimikkeen 9503 lelujen valmistukseen tarkoitettu [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3286	ex 9608 91 00	10	Muut kärjet kuin kuitukärjet, muovista valmistetut, sisäkanavalla varustetut	0 %	—	31.12.2029
0.3289	ex 9608 91 00	20	Merkitsemiskynien huopa- tai muut huokoiset kärjet, joissa ei ole sisäkanavia	0 %	—	31.12.2029

Järjestys-numero	CN-koodi	Taric	Tavaran kuvaus	Autonominen tulli	Paljous-yksikkö	Pakollisen uudelleen-tarkastelun päivämäärä
0.2737	ex 9612 10 10	10	Muoviset värinauhat, joissa on erivärisiä osia ja joissa värit siirtyvät tulostuspinnalle lämmön avulla (nk. sublimaatio)	0 %	—	31.12.2029

([1]) Tullisuspensio edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa asetuksen (EU) N:o 952/2013 254 artiklan mukaisesti.
([2]) Tullisuspensiota ei kuitenkaan sovelleta, jos käsittelyn tekee vähittäismyynti- tai ravintolayritys.
([3]) Vain arvotulli suspendoidaan. Paljoustullia kannetaan edelleen.
([4]) Tämän tariffisuspension soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden tuontivalvonnassa noudatetaan unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä marraskuuta 2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj) 55 ja 56 artiklassa säädettyä menettelyä.
* Uusi tai muutettu nimike.”.