2025/2605

30.12.2025

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2025/2605

av den 12 december 2025

om ändring av förordning (EU) 2021/2278 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I syfte att säkerställa en tillräcklig och oavbruten tillgång på vissa jordbruks- och industriprodukter som inte produceras i unionen, och därigenom undvika störningar på marknaderna för dessa produkter, har befrielse beviljats från tullar av den typ som avses i artikel 56.2 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 ([1]) (*Gemensamma tulltaxans tullar*) för dessa produkter genom rådets förordning (EU) 2021/2278 ([2]). Till följd av detta kan de produkter som förtecknas i bilagan till förordning (EU) 2021/2278 importeras till unionen till nedsatt tullsats eller nolltullsats, utan kvantitetsmässiga begränsningar.

(2) Unionstillverkningen av vissa produkter som inte förtecknas i bilagan till förordning (EU) 2021/2278 är otillräcklig för att uppfylla unionens användarindustriers specifika krav. Eftersom det ligger i unionens intresse att säkerställa en tillräcklig tillgång på vissa produkter och med beaktande av att identiska produkter, likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter inte tillverkas i tillräckliga mängder inom unionen, är det nödvändigt att bevilja fullständig befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar för dessa produkter.

(3) I syfte att främja integrerad batteritillverkning i unionen bör partiell befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar beviljas för vissa produkter med koppling till batteritillverkning som för närvarande inte förtecknas i bilagan till förordning (EU) 2021/2278, och för vilka unionsproduktionen är otillräcklig för att uppfylla unionens användarindustriers specifika krav. Datumet för den obligatoriska översynen av dessa befrielser bör vara den 31 december 2026 för att man vid översynen ska kunna beakta batteriproduktionssektorns utveckling i unionen på kort sikt.

(4) För att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden måste varubeskrivningen, klassificeringen eller slutanvändningskravet för vissa produkter som anges i bilagan till förordning (EU) 2021/2278 ändras.

(5) I enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) 2021/2278 har kommissionen sett över vissa befrielser från Gemensamma tulltaxans tullar för produkter som anges i bilagan till den förordningen. Eftersom det ligger i unionens intresse att bibehålla dessa befrielser från Gemensamma tulltaxans tullar för vissa av dessa produkter bör nya datum fastställas för nästa obligatoriska översyn av dem.

(6) Det ligger inte längre i unionens intresse att bibehålla befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar för vissa produkter som förtecknas i bilagan till förordning (EU) 2021/2278. Dessa produkter bör därför strykas ur den bilagan med verkan från och med den 1 januari 2026.

(7) Förordning (EU) 2021/2278 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8) I syfte att undvika avbrott i tillämpningen av systemet med autonoma tullbefrielser och för att följa de riktlinjer som anges i kommissionens meddelande av den 13 december 2011 om autonoma tullbefrielser och tullkvoter bör de ändringar som föreskrivs i denna förordning och som rör tullbefrielserna för de berörda produkterna tillämpas från och med den 1 januari 2026. Denna förordning bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

([1]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

([2]) Rådets förordning (EU) 2021/2278 av den 20 december 2021 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1387/2013 (EUT L 466, 29.12.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2278/oj).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) 2021/2278 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2026.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2025.

På rådets vägnar

S. LOSE

Ordförande

BILAGA

”BILAGA

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3349	ex 0710 80 95	50	Bambuskott, frysta, ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln	0 %	—	31.12.2029
0.2829	ex 0711 59 00	11	Svampar, med undantag av svampar av släktena *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* och *Tricholoma*, tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, avsedda att användas i konservindustrin [1]	0 %	—	31.12.2026
0.2463	ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 34 00 ex 0712 39 00	10 10 31 31	Svampar, med undantag av svampar av släktet *Agaricus*, torkade, hela eller i igenkännliga skivor eller bitar, avsedda för annan beredning än enkel ompackning för detaljhandelsförsäljning [1] [2]	0 %	—	31.12.2029
0.3347	ex 0804 10 00	30	Dadlar, färska eller torkade, för tillverkning (utom förpackning) av produkter inom dryckes- eller livsmedelsindustrin [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3228	ex 0811 90 95	20	Boysenbär, frysta, utan tillsats av socker, ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln	0 %	—	31.12.2029
0.2409	ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), i bitar, fryst	0 %	—	31.12.2029
0.2864	ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Palmolja, kokosolja (kopraolja), palmkärnolja, avsedd att användas för tillverkning av: — tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10, — metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916, — fettalkoholer enligt nr 2905 17, 2905 19 och 3823 70 som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, — fettalkoholer enligt nr 2905 16, rena eller blandade, som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter, — stearinsyra enligt nr 3823 11 00, — produkter enligt nr 3401, eller — fettsyror med hög renhet enligt nr 2915 [1]	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3341	ex 1515 90 99	92	Raffinerad eller halvraffinerad vegetabilisk olja, innehållande minst 35 viktprocent men högst 57 viktprocent arakidonsyra eller minst 35 viktprocent men högst 50 viktprocent dokosahexaensyra	0 %	—	31.12.2029
0.7686	1516 20 10		Hydrerad ricinolja, s.k. ’opalvax’	0 %	—	31.12.2029
0.4080	ex 1517 90 99	30	Vegetabilisk och/eller mikrobiell olja, raffinerad, innehållande — minst 25 viktprocent men högst 70 viktprocent arakidonsyra och högst 5 viktprocent dokosahexaensyra, eller — minst 10 viktprocent men högst 80 viktprocent eikosapentaensyra och ett minsta förhållande EPA/(EPA + DHA) på mer än 20 %, standardiserad med vegetabilisk olja	0 %	—	31.12.2026
0.2423	ex 1902 30 10	40	Glasnudlar innehållande minst 60 viktprocent stärkelse från mungbönor, i förpackningar om minst 5 kg, inte i förpackningar för försäljning i detaljhandeln	0 %	—	31.12.2029
0.2866	ex 2005 91 00	10	Bambuskott, beredda eller konserverade, i förpackningar med ett nettoinnehåll överstigande 5 kg	0 %	—	31.12.2029
0.5875	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Koncentrat av papayapuré, erhållet genom kokning — av släktet *Carica* spp., — med en sockerhalt på minst 13 men högst 30 viktprocent för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin [1]	7,8 % [3]	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5867	ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Koncentrat av guavapuré, erhållet genom kokning: — av släktet *Psidium* spp., — med en sockerhalt på minst 13 men högst 30 viktprocent för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin [1]	6 % [3]	—	31.12.2029
0.4716	*ex 2008 93 91	20	Sötade torkade tranbär, för tillverkning (utom för förpackning och pastörisering), av produkter inom livsmedelsindustrin [1] [4]	0 %	—	31.12.2027
0.5587	ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Blancherade vinblad av släktet Karakishmish, i saltlake innehållande — mer än 6 viktprocent salt, — minst 0,1 viktprocent men högst 1,4 viktprocent acetylgrupper, uttryckt som citronsyramonohydrat, och — även, men högst 2 000 mg/kg, natriumbensoat (Codex Stan 192-1995) för användning vid tillverkningen av fyllda vinblad med ris [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7767	ex 2008 99 99	35	Fryst fruktkött från assaibär: — hydratiserat och pastöriserat, — separerat från kärnorna genom tillsats av vatten, — med ett Brixtal lägre än 6, och — med en sockerhalt lägre än 5,6 %	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4664	ex 2009 49 30	91	Ananassaft i annan form än pulver: — med ett Brixtal av mer än 20 och högst 67 — till ett värde som överstiger 30 euro per 100 kg nettovikt — med tillsats av socker för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4623	ex 2009 81 31	10	Saft av tranbär (*Vaccinium macrocarpon*), koncentrat: — med ett Brixtal av minst 40 och högst 66 — i förpackningar innehållande 50 liter eller mer	0 %	l	31.12.2029
0.6050	ex 2009 89 79	30	Fryst fruktjuicekoncentrat av acerola: — med ett Brixtal av mer än 48 men högst 67, — i förpackningar innehållande 50 liter eller mer	0 %	l	31.12.2029
0.5206	ex 2009 89 79	85	Koncentrat av assaibärssaft: — av arten *Euterpe oleracea,* — fryst, — osötad, — ej i pulverform, — med ett brixvärde på lägst 23 och högst 32, i förpackningar med ett innehåll av minst 10 kg	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4157	ex 2009 89 99	96	Kokosvatten — ej fermenterat, — utan tillsats av alkohol eller socker, och — i förpackningar innehållande 20 liter eller mer (2)	0 %	l	31.12.2026
0.6152	ex 2106 10 20	20	Sojaproteinkoncentrat innehållande i viktprocent minst 65 % men högst 90 % protein, beräknat på torrvikt, i pulverform eller texturerat	0 %	—	31.12.2029
0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Kaseinproteinhydrolysat bestående av — minst 20 men högst 70 viktprocent fria aminosyror och — peptoner av vilka över 90 viktprocent har en molekylvikt på högst 2 000 Da	0 %	—	31.12.2027
0.5246	ex 2519 90 10	10	Smält magnesia med en renhetsgrad av minst 94 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6168	ex 2707 99 99	10	Tungoljor och mellanoljor vars aromatiska innehåll överstiger det ickearomatiska innehållet, för användning som raffinaderiprodukter avsedda för en särskild process enligt kompletterande anmärkning 5 till kapitel 27 (1)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8144	*ex 2710 12 25	20	Blandning av alifatiska C6-kolväten (CAS RN 92112–69–1), innehållande minst 60 viktprocent men högst 80 viktprocent n-hexan (CAS RN 110–54–3), med — en specifik vikt av minst 0,666 och högst 0,686, — en total halt karbonylföreningar på mindre än 1 ppm, — en total halt acetylenföreningar på mindre än 2 ppm	0 %	—	31.12.2030
0.7823	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	30 50	Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad basolja bestående av hydrerade, i hög grad isoalifatiska kolväten och innehållande — minst 90 viktprocent mättade kolväten, och — högst 0,03 viktprocent svavel, och med ett — viskositetsindex på minst 80 men mindre än 120 och en — kinematisk viskositet på mindre än 5,0 cSt vid 100° C eller mer än 13,0 cSt vid 100° C	0 %	—	31.12.2029
0.7822	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	40 60	Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad basolja bestående av hydrerade, i hög grad isoalifatiska kolväten och innehållande — minst 90 viktprocent mättade kolväten, och — högst 0,03 viktprocent svavel, med ett viskositetsindex på minst 120	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6495	ex 2710 19 99	20	Katalytiskt avvaxad basolja, syntetiserad av gasformiga kolväten, följt av en paraffinomvandlingsprocess (Heavy Paraffin Conversion, HPC), med: — en svavelhalt på högst 1mg/kg svavel — mer än viktprocent av mättade kolväten — mer än 75 viktprocent av n- och isoparaffiniska kolväten med en kolkedjelängd av 18 eller fler men högst 50, och — en kinematisk viskositet vid 40 °C som överstiger 6,5 mm^2/s, eller — en kinematisk viskositet vid 40 °C som överstiger 11mm^2/s med ett viskositetsindex på 120 eller mer	0 %	—	31.12.2029
0.7393	ex 2712 90 99	10	Blandning av 1-alkener innehållande minst 90 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd på minst 24 kolatomer men högst 1 % 1-alkener med en kedjelängd på mer än 70 kolatomer	0 %	—	31.12.2027
0.8021	2804 70 10		Röd fosfor	0 %	—	31.12.2027
0.8022	2804 70 90		Fosfor, utom röd fosfor	0 %	—	31.12.2029
0.6658	*ex 2805 12 00	10	Kalcium med en renhetsgrad på minst 98 viktprocent, i pulver- eller trådform (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2030
0.5609	ex 2805 19 90	20	Litiummetall med (CAS RN 7439-93-2) en renhetsgrad av minst 98,8 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.2559	ex 2805 30 10	10	Legeringar av cerium och andra sällsynta jordartsmetaller, innehållande minst 47 viktprocent cerium	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4979	*2805 30 21 2805 30 29 2805 30 31 2805 30 39 2805 30 40		Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6836	ex 2811 22 00	15	Amorf kiseldioxid (CAS RN 60676-86-0), — i pulverform — med en renhet av minst 99,0 viktprocent — med en mediankornstorlek på minst 0,7 µm men högst 2,1 µm — där 70 % av partiklarna har en diameter på högst 3 µm	0 %	—	31.12.2029
0.8865	ex 2811 22 00	80	Amorf kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8), — i pulverform, — med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent, — med en mediankornstorlek på minst 150 µm men högst 250 µm, — där 90 % av partiklarna har en diameter på mer än 3 µm, för användning vid tillverkning av däck ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7292	ex 2811 29 90	10	Tellurdioxid (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2027
0.3308	ex 2812 90 00	10	Kvävetrifluorid (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5747	ex 2816 40 00	10	Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7594	ex 2818 10 11	10	Sol-gel-korund (CAS RN 1302-74-5) som innehåller minst 99,6 viktprocent aluminiumoxid med en mikrokristallin struktur i form av stavar med en aspektkvot på minst 1,3 men inte större än 6,0	0 %	—	31.12.2029
0.8425	ex 2818 10 11 ex 2818 10 91	20 30	Sintrad korund med mikrokristallin struktur, bestående av aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1) och magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8), med ett innehåll (beräknat som oxider) av — minst 92 viktprocent aluminiumoxid, och — högst 8 viktprocent magnesiumoxid	0 %	—	31.12.2027
0.5110	*ex 2818 10 91	20	Sintrad korund med mikrokristallin struktur, innehållande följande viktandelar aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), magnesiumaluminat (CAS RN 12068-51-8) och aluminater av de sällsynta jordartsmetallerna yttrium, lantan och neodym (beräknat som oxider): — minst 92 % men högst 98,5 % aluminiumoxid, — 2 % (± 1,5 %) magnesiumoxid, — 1 % (± 0,6 %) yttriumoxid, och — antingen 3 % (± 2,2 %) lantanoxid eller — 2 % (± 1,2 %) lantanoxid och neodymoxid, varav mindre än 50 % av den totala vikten har en partikelstorlek över 10 mm	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4640	ex 2818 20 00	10	Aktiverad aluminiumoxid med en specifik ytarea av mer än 350 m^2/g	0 %	—	31.12.2029
0.6837	*ex 2818 30 00	20	Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2) — i pulverform — med en renhet av minst 99,5 viktprocent — med en nedbrytningspunkt på lägst 263 °C — med en kornstorlek på 4 µm (± 1 µm) — med ett totalt Na_2O-innehåll av högst 0,06 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3306	ex 2818 30 00	30	Aluminiumhydroxidoxid i form av böhmit eller pseudoböhmit (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5369	ex 2819 90 90	10	Dikromtrioxid (CAS RN 1308-38-9) för användning inom metallurgi ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.5576	ex 2825 10 00	10	Hydroxylammoniumklorid (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7897	*ex 2825 20 00	10	Litiumhydroxidmonohydrat (CAS RN 1310-66-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	2,6 %	—	31.12.2026
0.3800	2825 30 00		Vanadinoxider och vanadinhydroxider	0 %	—	31.12.2026
0.3303	ex 2825 50 00	20	Koppar(I eller II)oxid innehållande minst 78 viktprocent koppar och högst 0,03 viktprocent klorid	0 %	—	31.12.2029
0.6819	*ex 2825 50 00	30	Koppar(II)oxid (CAS RN 1317-38-0), med en kornstorlek på högst 100 nm	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5555	ex 2825 60 00	10	Zirkoniumdioxid (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2027
0.7193	ex 2825 70 00	20	Molybdensyra (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2026
0.5055	*ex 2826 19 90	10	Volframhexafluorid (CAS RN 7783-82-6) med en renhetsgrad på minst 99,9 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8296	*ex 2826 90 80	30	Litiumhexafluorfosfat (CAS RN 21324-40-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	2,7 %	—	31.12.2026
0.2865	*ex 2827 39 85	10	Kopparmonoklorid (CAS RN 7758-89-6) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4180	ex 2827 39 85	20	Antimonpentaklorid (CAS RN 7647-18-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6143	ex 2827 39 85	40	Bariumklorid-dihydrat (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8936	*ex 2827 49 90	10	Zirkoniumdikloridoxid (CAS RN 7699-43-6) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6463	ex 2827 60 00	10	Natriumjodid (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7596	ex 2828 10 00	10	Kalciumhypoklorit (CAS RN 7778-54-3) med ett innehåll av aktivt klor på minst 65 %	0 %	—	31.12.2029
0.3859	ex 2833 29 80	20	Mangansulfatmonohydrat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4338	ex 2835 10 00	10	Natriumhypofosfitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6144	ex 2835 10 00	20	Natriumhypofosfit (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7452	ex 2835 10 00	30	Aluminiumfosfinat (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8448	ex 2835 10 00	40	Kalciumacetylacetonat (CAS RN 7789-79-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.2524	ex 2836 91 00	20	Litiumkarbonat, innehållande en eller flera av följande föroreningar i nedan angivna koncentrationer: — Minst 2 mg/kg av arsenik, — Minst 200 mg/kg av kalcium, — Minst 200 mg/kg av klorider, — Minst 20 mg/kg av järn, — Minst 150 mg/kg av magnesium, — Minst 20 mg/kg av tungmetaller, — Minst 300 mg/kg av kalium, — Minst 300 mg/kg av natrium, — Minst 200 mg/kg av sulfater, bestämda enligt de metoder som anges i Europeiska farmakopén	0 %	—	31.12.2029
0.2863	ex 2836 99 17	30	Basiskt zirkonium(IV)karbonat (CAS RN 57219-64-4 eller 37356-18-6) med en renhet av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3300	ex 2837 19 00	20	Kopparcyanid (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4078	ex 2837 20 00	10	Tetranatriumhexacyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2026
0.2861	ex 2839 90 00	20	Kalciumsilikat (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6632	*ex 2840 20 90	10	Zinkborat (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2030
0.8520	ex 2840 20 90	20	Bariumborat (CAS RN 1370159-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6482	ex 2841 70 00	30	Hexaammonium heptamolybdate, vattenfri (CAS RN 12027-67-7) eller som tetrahydrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4323	ex 2841 80 00	10	Diammoniumvolframat (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8441	ex 2841 80 00	20	Dinatriumvolframat (CAS RN 13472-45-2) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7301	ex 2841 90 30	10	Kaliummetavanadat (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2027
0.5936	ex 2841 90 70	20	Kaliumtitanoxid (CAS RN 12056-51-8) i pulverform med en renhetsgrad på minst 99 procent	0 %	—	31.12.2029
0.4416	ex 2842 10 00	10	Syntetiskt betazeolitpulver	0 %	—	31.12.2029
0.4588	ex 2842 10 00	20	Syntetiskt chabasit-zeolitpulver	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7397	ex 2842 10 00	50	Fluorflogopit (syntetisk mica) (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7097	ex 2842 10 00	60	Aluminiumsilikat (CAS RN 1318-02-1) med: — en renhetsgrad av minst 94 viktprocent, — en zeolitstruktur av aluminiumfosfat-18 (AEI) och — en fasrenhet av minst 90 %, för användning vid tillverkning av kopparzeolit [1]	0 %	—	31.12.2026
0.4642	ex 2842 90 10	10	Natriumselenat (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3295	2845 10 00		Tungt vatten (deuteriumoxid) *(Euratom)* (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4189	2845 40 00		Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2026
0.3297	2845 90 10		Deuterium och föreningar av deuterium; väte och föreningar av väte anrikade på deuterium; blandningar och lösningar innehållande dessa produkter *(Euratom)*	0 %	—	31.12.2029
0.4191	ex 2845 90 90	20	Vatten som anrikats till minst 95 viktprocent med oxygen-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4190	ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Kolmonoxid (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2026
0.8426	ex 2845 90 90	50	Ytterbiumoxid (CAS RN 1380743-42-9), med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, anrikad till minst 99,0 men högst 99,8 viktprocent av ytterbium-176	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2859	ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Koncentrat av sällsynta jordarter, innehållande minst 60 viktprocent men högst 95 viktprocent oxider av sällsynta jordarter och vardera högst 1 viktprocent zirkoniumoxid, aluminiumoxid eller järnoxid, och med en glödgningsförlust av minst 5 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3296	ex 2846 10 00	20	Diceriumtrikarbonat (CAS RN 537-01-9) , även hydrerat	0 %	—	31.12.2029
0.3420	ex 2846 10 00	30	Ceriumlantankarbonat, även hydrerat	0 %	—	31.12.2029
0.3227	2846 90 30 2846 90 40 2846 90 50 2846 90 60 2846 90 70 2846 90 90		Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller, andra än sådana enligt nr 2846 10 00	0 %	—	31.12.2029
0.3418	ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5497	ex 2850 00 20	40	Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7302	ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2027
0.7555	ex 2850 00 20	70	Kubisk bornitrid (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3419	*ex 2850 00 20	80	Arsin (CAS RN 7784-42-1) med en renhetsgrad av minst 99,999 volymprocent, för användning vid tillverkning av halvledare [1]	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4492	ex 2850 00 60	10	Natriumazid (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3421	ex 2853 90 90	20	Fosfin (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-diklorpropan (CAS RN 142-28-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8906	*ex 2903 29 00	20	*trans*-1,2-Dikloretylen (CAS RN 156-60-5) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6633	*2903 42 00		Difluormetan (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2030
0.2854	ex 2903 49 30	10	Koltetrafluorid (tetrafluormetan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2852	ex 2903 49 30	20	Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5803	ex 2903 51 00	10	2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (2,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4517	ex 2903 51 00	20	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluorpropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4066	ex 2903 59 00	30	Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7324	ex 2903 59 00	40	1,1,2,3,4,4-hexafluorbuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8553	ex 2903 69 19	25	(*E*)-1,4-Dibrombut-2-en (CAS RN 821-06-7) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8525	ex 2903 69 19	35	2,2-Dibrompropan (CAS RN 594-16-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.7974	*ex 2903 69 19	40	3-(brommetyl)pentan (CAS RN 3814-34-4) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8318	ex 2903 69 19	50	Vinylbromid (CAS RN 593-60-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent, eller som en lösning i tetrahydrofuran (CAS RN 109-99-9) innehållande minst 23 men högst 26 viktprocent vinylbromid	0 %	—	31.12.2027
0.8151	ex 2903 69 19	60	1-brom-2-metylpropan (CAS RN 78-77-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.7895	ex 2903 72 00	10	Diklor-1,1,1-trifluoretan (CAS RN 306-83-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5212	ex 2903 77 90	10	Klorotrifluoroetylen (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2026
0.6485	ex 2903 79 30	10	Trans-1-chloro-3,3,3-trifluorpropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5765	ex 2903 89 70	50	Klorocyklopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7304	ex 2903 89 70	60	Oktafluorcyklobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8803	ex 2903 99 80	10	4-brom-2-fluorbifenyl (CAS RN 41604-19-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8492	ex 2903 99 80	18	1-Fluoronaftalen (CAS RN 321-38-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3410	ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromofenyl)etan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8557	ex 2903 99 80	23	3,5-*Bis*(trifluormetyl)bensylbromid (CAS RN 32247-96-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8017	*ex 2903 99 80	25	2,2'-dibrombifenyl (CAS RN 13029-09-9) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8018	*ex 2903 99 80	35	2-brom-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3411	ex 2903 99 80	40	2,6-Diklortoluen (CAS RN 118-69-4), med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, innehållande: — högst 0,001 mg/kg av tetraklordibensodioxiner, — högst 0,001 mg/kg av tetraklordibensofuraner, — högst 0,2 mg/kg av tetraklorbifenyler	0 %	—	31.12.2029
0.8076	*ex 2903 99 80	45	1-brom-4-(*trans*-4-propylcyklohexyl)bensen (CAS RN 86579-53-5) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.4529	ex 2903 99 80	50	Fluorobensen (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8101	*ex 2903 99 80	55	1-brom-4-(*trans*-4-etylcyklohexyl)bensen (CAS RN 91538-82-8) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8166	ex 2903 99 80	65	2,6-difluorbensylbromid (CAS RN 85118-00-9) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8177	ex 2903 99 80	70	1-klorfenylmetyl-2-metylbensen (CAS RN 41870-52-4) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.5917	*ex 2903 99 80	83	1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen (CAS RN 138526-69-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3407	ex 2904 10 00	30	Natrium-*p*-styrensulfonat (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4686	ex 2904 10 00	50	Natrium-2-metylprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3409	*ex 2904 20 00	10	Nitrometan (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2030
0.3391	ex 2904 20 00	20	Nitroetan (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2027
0.3408	*ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2030
0.3390	ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2526	ex 2904 99 00	20	1-Kloro-2,4-dinitrobensen (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6612	*ex 2904 99 00	25	Difluormetansulfonyl klorid (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2030
0.3388	ex 2904 99 00	30	Tosylklorid (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5745	ex 2904 99 00	40	4-Klorbensensulfonylklorid (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6001	ex 2904 99 00	50	Etansulfonylklorid (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7957	*ex 2904 99 00	55	2,4-diklor-1,3-dinitro-5-(trifluormetyl)bensen (CAS RN 29091-09-6) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6407	ex 2904 99 00	60	4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disulfonsyra (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8160	ex 2904 99 00	65	4-nitrotoluen-2-sulfonsyra (CAS RN 121-03-9) i pulverform, med en renhetsgrad av minst 80 viktprocent och ett vatteninnehåll av minst 15 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6560	ex 2904 99 00	80	1-Kloro-2-nitrobensen (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6186	ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) med en renhetsgrad av minst 99,85 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2967	ex 2905 19 00	11	Kalium-tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), även i form av en lösning i tetrahydrofuran enligt anmärkning 1 e till kapitel 29 i Kombinerade nomenklaturen	0 %	—	31.12.2029
0.6118	ex 2905 19 00	20	Butyltitanatmonohydrat, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6119	ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etylhexyl)titanat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5534	ex 2905 19 00	70	Titantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2027
0.5533	ex 2905 19 00	80	Titantetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6002	ex 2905 19 00	85	Titaniumtetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6464	ex 2905 22 00	10	Linalool (CAS RN 78-70-6) som I viktprocent innehåller 90,7 % eller mer (3R)-(-)-Linalool (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7114	*ex 2905 22 00	30	3,7-Dimetylokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9) med en renhetsgrad av minst 94 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.7388	ex 2905 29 90	10	Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2027
0.8544	ex 2905 39 95	15	2,5-Dimetylhexan-2,5-diol (CAS RN 110-03-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8619	ex 2905 39 95	25	Pinakol (CAS RN 76-09-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.5255	ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8937	*ex 2905 39 95	35	Propan–1,3-diol (CAS RN 504-63-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5847	ex 2905 39 95	40	Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8932	*ex 2905 39 95	45	2,5,7,10,11,14-hexaoxa-1,6-distibabicyklo[4.4.4]tetradekan (CAS RN 29736-75-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5908	ex 2905 39 95	50	2-Metyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7701	ex 2905 39 95	60	Dodekan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7914	ex 2905 39 95	70	2-metylpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8370	ex 2905 39 95	80	Pentan-1,5-diol (CAS RN 111-29-5) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.4624	ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3378	ex 2906 19 00	10	Cyklohex-1,4-ylendimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2027
0.3380	ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6257	ex 2906 19 00	50	4-*tert*-Butylcyklohexanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8231	ex 2906 19 00	60	5-metyl-2-(prop-1-en-2-yl)cyklohexanol, blandning av isomerer (CAS RN 7786-67-6) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8721	ex 2906 19 00	70	(1*S*,2*S*,3*R*,5*S*)-(+)-2,3-Pinandiol (CAS RN 18680-27-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8929	*ex 2906 29 00	25	(2-Brom-5-jodfenyl)metanol (CAS RN 946525-30-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7373	ex 2906 29 00	50	2,2'-(m-fenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7806	ex 2906 29 00	60	3-[3-(triflourmetyl)fenyl]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5855	ex 2906 29 00	85	2-Fenyletanol (CAS RN 60-12-8) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6329	ex 2907 12 00	20	Blandning av metakresol (CAS RN 108-39-4) och parakresol (CAS RN 106-44-5) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.6559	*ex 2907 12 00	40	*p*-Kresol (CAS RN 106-44-5) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5216	ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6256	*ex 2907 19 10	20	2,6-Xylenol (CAS RN 576-26-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4480	ex 2907 19 90	20	Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7753	ex 2907 19 90	30	2-metyl-5-(propan-2-yl)fenol (CAS RN 499-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3372	ex 2907 21 00	10	Resorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8482	ex 2907 29 00	13	4,4'-Metylendi-2,6-xylenol (CAS RN 5384-21-4) med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6026	ex 2907 29 00	15	6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-butylidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3367	ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2029
0.2584	*ex 2907 29 00	33	2,2',2",6,6',6"-Hexa-*tert*-butyl-*α,α',α"*-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-*p*-kresol (CAS RN 1709-70-2) med en renhetsgrad på minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7402	*ex 2907 29 00	38	Bifenyl-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5432	ex 2907 29 00	45	2-Metylhydrokinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2026
0.3848	ex 2907 29 00	85	Fluoroglucinol, vattenfri (CAS RN 108-73-6) eller fluoroglucinoldihydrat (CAS RN 6099-90-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5914	ex 2908 19 00	20	4,4'-(Perfluoroisopropyliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6260	ex 2908 19 00	30	4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8204	ex 2908 19 00	70	2,3,6-trifluorfenol (CAS RN 113798-74-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.3359	ex 2909 19 90	30	Blandningar av isomerer av (nonafluorobutyl)metyleter eller (nonafluorobutyl)etyleter, med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4035	ex 2909 19 90	50	3-Etoxi-perfluoro-2-metylhexan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5407	ex 2909 20 00	10	8-Metoxicedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5503	ex 2909 30 39	20	1,1'-Propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxi)bensen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6649	*ex 2909 30 39	30	1,1'-(1-Metyletyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metylpropoxi)]-bensen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7828	ex 2909 30 39	50	2-(1-adamantyl)-4-bromanisol (CAS RN 104224-63-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4710	ex 2909 30 90	10	2-(Fenylmetoxi)naftalen (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7176	ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimetylbut-3-yn-1-yl)oxi]metyl}bensen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4711	ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metylfenoxi)etan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7115	ex 2909 30 90	25	1,2-difenoxietan (CAS RN 104-66-5) i form av pulver eller en vattendispersion innehållande minst 30 viktprocent men högst 60 viktprocent 1,2-difenoxietan	0 %	—	31.12.2026
0.8167	ex 2909 30 90	45	5-brom-1,3-difluor-2-trifluormetoxibensen (CAS RN 115467-07-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6783	*ex 2909 30 90	50	1-Etoxi-2,3-difluorbensen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2030
0.5117	*ex 2909 30 90	55	3,4,5-Trimetoxitoluen (CAS RN 6443-69-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6994	ex 2909 30 90	70	*O*,*O*,*O*-1,3,5-trimetylresorcinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7706	ex 2909 44 00	10	2-Propoxietanol (CAS RN 2807-30-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6927	ex 2909 49 80	10	1-Propoxipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8241	ex 2909 49 80	30	3,4-dimetoxibensylalkohol (CAS RN 93-03-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8531	ex 2909 49 80	40	2,2-*p*-Fenylendioxidietanol (CAS RN 104-38-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8862	ex 2909 49 80	50	2,2'-[oxi*bis*(metylen)]*bis*[2-etylpropan-1,3-diol] (CAS RN 23235-61-2) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3484	ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoxietyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3682	ex 2909 60 90	40	Bis(α,α-dimetylbensyl)peroxid (CAS RN 80-43-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	2,8 %	—	31.12.2026
0.7910	ex 2909 60 90	50	Lösning av 3,6,9-(etyl och/eller propyl)-3,6,9-trimetyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonan (CAS RN 1613243-54-1) i mineralsprit (CAS RN 1174522-09-8), innehållande minst 25 viktprocent men inte mer än 41 viktprocent hexoxonan	0 %	—	31.12.2029
0.7744	ex 2910 90 00	10	2-[(2-Metoxifenoxi)metyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5940	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoxicyklohexan (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7672	ex 2910 90 00	25	Fenyloxiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2649	ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxipropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6660	*ex 2910 90 00	50	2,3-Epoxipropylfenyleter (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4361	ex 2910 90 00	80	Allylglycidyleter (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7116	ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8073	*ex 2912 19 00	20	Akrylaldehyd (CAS RN 107-02-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent för tillverkning av parfym eller farmaceutiska mellanprodukter [1]	0 %	—	31.12.2030
0.6968	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetylcyklohexenkarbaldehyd (alfa-beta-isomerblandning) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7314	ex 2912 29 00	35	Kanelaldehyd (cinnamalaldehyd) (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8604	ex 2912 29 00	65	Tereftalaldehyd (CAS RN 623-27-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.6072	ex 2912 29 00	70	4-tert-Butylbensaldehyd (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5135	*ex 2912 49 00	30	Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2030
0.7353	ex 2912 49 00	50	2,6-dihydroxibensaldehyd (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8582	ex 2912 49 00	60	4-Hydroxibensaldehyd (CAS RN 123-08-0) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8911	*ex 2912 49 00	70	5-(1,1-Dimetyletyl)-2-metoxibensaldehyd (CAS RN 85943-26-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7712	ex 2913 00 00	10	2-Nitrobensaldehyd (CAS RN 552-89-6)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8328	ex 2913 00 00	20	4-(Difluormetoxi)-3-hydroxibensaldehyd (CAS RN 151103-08-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8552	ex 2913 00 00	30	2-Hydroxi-5-nitrobensaldehyd (CAS RN 97-51-8) med en renhetsgrad på 95 viktprocent eller mer	0 %	—	31.12.2028
0.4228	ex 2914 19 90	20	Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2027
0.4274	ex 2914 19 90	30	3-Metylbutanon (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4275	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7554	ex 2914 19 90	60	Zinkacetylacetonat (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7568	ex 2914 29 00	15	Estr-5 (10) -en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3475	ex 2914 29 00	20	Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)	0 %	—	31.12.2029
0.7450	ex 2914 29 00	25	Cyklohex-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4933	*ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Menta-1 (6) ,8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8015	*ex 2914 29 00	35	4-(*trans*-4-propylcyklohexyl)cyklohexanon (CAS RN 82832-73-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7389	ex 2914 29 00	55	1-(Cedr-8-en-9-yl)etanon (CAS RN 32388-55-9) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8695	ex 2914 29 00	65	3-Metylcyklopent-2-enon (CAS RN 2758-18-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3480	ex 2914 29 00	75	Bornan-2-one (CAS 76-22-2) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.6265	ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetyl-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6447	ex 2914 39 00	25	1,3-Difenylpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4227	ex 2914 39 00	30	Bensofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2027
0.4428	ex 2914 39 00	60	4-Metylbensofenon (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5739	ex 2914 39 00	70	Bensil (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5535	ex 2914 39 00	80	4'-Metylacetofenon (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8288	ex 2914 40 90	10	Bensoin (CAS RN 119-53-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.7824	ex 2914 50 00	15	1,1-dimetoxiaceton (CAS RN 6342-56-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8168	ex 2914 50 00	18	4'-hydroxiacetofenon (CAS RN 99-93-4) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8179	ex 2914 50 00	23	1-[2-(oxiran-2-ylmetoxi)fenyl]-3-fenylpropan-1-on (CAS RN 22525-95-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5943	ex 2914 50 00	25	4'-Metoxiacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8195	ex 2914 50 00	28	1,1'-{[2-hydroxipropan-1,3-diyl)bis[oxi(6-hydroxibensen-2,1-diyl)]}dietanon (CAS RN 16150-44-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.7797	ex 2914 50 00	35	2-Hydroxi-1-[4-[4-(2-hydroxi-2-metylpropanoyl)fenoxi]fenyl]-2-metylpropan-1-one (CAS RN 71868-15-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5435	ex 2914 50 00	40	4-(4-Hydroxifenyl)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5809	ex 2914 50 00	45	3,4-Dihydroxibensofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8922	*ex 2914 50 00	48	7-hydroxi-3,4-dihydronaftalen-1(2H)-on (CAS RN 22009-38-7) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.4235	ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoxi-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2027
0.4385	ex 2914 50 00	80	2',6'-Dihydroxiacetofenon (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2647	ex 2914 69 80	10	2-Etylantrakinon (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2643	ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroxiantrakinon (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5430	ex 2914 69 80	40	*p*-Bensokinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5782	ex 2914 79 00	20	2,4'-Difluorobensofenon (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7751	ex 2914 79 00	27	(2-klor-5-jod-fenyl)-(4-fluor-fenyl)-metanon (CAS RN 915095-86-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7467	ex 2914 79 00	30	5-metoxi-1-[4-(trifluormetyl)fenyl]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8338	ex 2914 79 00	33	R-4-(2-fluorfenyl)-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on (CAS RN 1234356-88-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.3474	ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-metylpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8563	ex 2914 79 00	43	5-Klorpentan-2-on (CAS RN 5891-21-4) med en renhetsgrad på 95 viktprocent eller mer	0 %	—	31.12.2028
0.8591	ex 2914 79 00	48	2-Klor-3',4'-dihydroxiacetofenon (CAS RN 99-40-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.2640	ex 2914 79 00	50	3'-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4948	ex 2914 79 00	60	4'-*tert*-Butyl-2',6'-dimetyl-3',5'-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2026
0.5237	ex 2914 79 00	70	4'-Hydroxi-4-klorobensofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6120	ex 2914 79 00	80	Tetraklor-p-bensokinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7955	*ex 2915 24 00	10	Ättiksyraanhydrid (CAS RN 108-24-7) med en renhetsgrad av minst 94 viktprocent	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8543	ex 2915 39 00	15	4-(2,2-Diklorcyklopropyl)fenylacetat (CAS RN 144900-34-5) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.6155	ex 2915 39 00	25	2-Metylcyklohexyl-acetat (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5909	ex 2915 39 00	33	2-tert-butylcyklohexylacetat (CAS RN 88-41-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent, innehållande minst 80 viktprocent cis-2-tert-butylcyklohexylacetat (CAS RN 20298-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7433	ex 2915 39 00	35	Cis-3-hexenylacetat (CAS RN 3681-71-8) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.2957	ex 2915 39 00	40	*tert*-Butylacetat (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7423	ex 2915 39 00	45	4-*tert*-butylcyklohexylacetat (CAS RN 32210-23-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.5119	*ex 2915 39 00	55	Dodek-8-enylacetat (CAS RN 28079-04-1) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5121	*ex 2915 39 00	65	Dodeka-7,9-dienylacetat (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2030
0.5289	ex 2915 39 00	75	Isobornylacetat (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5301	ex 2915 39 00	80	(1-Fenyletyl)acetat (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7834	ex 2915 40 00	10	Etyltrikloracetat (CAS RN 515-84-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5858	ex 2915 60 19	20	Etylbutyrat (CAS RN 105-54-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7540	ex 2915 70 40	10	Metylpalmitat (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7541	*ex 2915 90 30	10	Metyllaurat (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2030
0.8495	ex 2915 90 30	20	Klorometyldodekanoat (ISO) (CAS RN 61413-67-0) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7407	ex 2915 90 90	20	Metyl-(R)-2-fluorpropionat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2027
0.7542	ex 2915 90 90	25	Metyloktanoat (CAS RN 111-11-5), metyldekanoat (CAS RN 110-42-9) eller metylmyristat (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6003	ex 2915 90 90	27	trietylortoformat (CAS RN 122-51-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5767	ex 2915 90 90	30	3,3-Dimetylbutyrylklorid (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8154	ex 2915 90 90	33	Etyl-8-bromoktanoat (CAS RN 29823-21-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8423	ex 2915 90 90	43	Trifluoroättiksyraanydrid (CAS RN 407-25-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6255	ex 2915 90 90	45	Trimetylortoformat (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8457	ex 2915 90 90	53	3-Kloro-2,2-dimetylpropanoyl (CAS RN 4300-97-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.4954	*ex 2915 90 90	60	Etyl-6,8-dikloroktanoat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2030
0.2585	ex 2916 12 00	10	2-*tert*-Butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxi-5-metylbensyl)-4-metylfenylakrylat (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3466	*ex 2916 13 00	30	Zink-monometakrylat-pulver (CAS RN 63451-47-8) även innehållande högst 17 viktprocent tillverkningsföroreningar	0 %	—	31.12.2030
0.3468	ex 2916 13 00	40	zinkdimetakrylat (CAS RN 13189–00–9) i form av pulver med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, med högst 1 viktprocent stabiliseringsmedel	0 %	—	31.12.2029
0.2638	ex 2916 14 00	10	2,3-Epoxipropylmetakrylat (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8863	ex 2916 14 00	40	Butylmetakrylat (CAS RN 97-88-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8953	*ex 2916 14 00	50	2-Hydroxietylmetakrylat (CAS RN 868-77-9) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5991	ex 2916 19 95	40	Sorbinsyra avsedd (CAS RN 110-44-1) att används i framställningen av djurfoder [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6238	ex 2916 19 95	50	Metyl 2-fluorakrylat (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7980	*ex 2916 19 95	60	Metyl-2-fluorprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7) med en renhetsgrad av minst 93 viktprocent, även med högst 7 % av stabilisatorn 2,6-di-tert-butyl-p-kresol (CAS RN 128-37-0) och tetrabutylammoniumnitrit (CAS RN 26501-54-2)	0 %	—	31.12.2030
0.7940	*ex 2916 19 95	70	Metyl-3-metyl-2-butenoat (CAS RN 924-50-5) med en renhetsgrad av minst 99,0 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7023	ex 2916 20 00	15	Transflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2026
0.7931	*ex 2916 20 00	25	Cyklohexankarbonylklorid (CAS RN 2719-27-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8336	ex 2916 20 00	55	Metyl 2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylat (CAS RN 5460-63-9) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.4931	*ex 2916 20 00	60	3-Cyklohexylpropionsyra (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8352	ex 2916 20 00	65	Teflutrin (ISO) (CAS RN 79538-32-2) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.5421	ex 2916 31 00	10	Bensylbensoat (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8214	ex 2916 31 00	20	Fenetylbensoat (CAS RN 94-47-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6248	ex 2916 39 90	13	3,5-Dinitrobensoesyra (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5214	ex 2916 39 90	15	2-Kloro-5-nitrobensoesyra (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2636	ex 2916 39 90	20	3,5-Diklorbensoylklorid (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6557	ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetylfenyl)acetylklorid (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4951	ex 2916 39 90	25	2-Metyl-3-(4-Fluorfenyl)-propionylklorid (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7827	ex 2916 39 90	27	Metyl-6-brom-2-naftoat (CAS RN 33626-98-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4930	*ex 2916 39 90	30	2,4,6-Trimetylbenzoylklorid (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2030
0.5944	ex 2916 39 90	35	Metyl-4-*tert*-butylbensoat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8489	ex 2916 39 90	40	Etyl 4-bromo-3-(bromometyl)bensoat (CAS RN 347852-726) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7734	ex 2916 39 90	43	2-(3,5-Bis(trifluormetyl)fenyl)-2-metylpropionsyra (CAS RN 289686-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2634	ex 2916 39 90	50	3,5-Dimetylbensoylklorid (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4238	ex 2916 39 90	55	4-*tert*-Butylbensoesyra (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2027
0.3462	*ex 2916 39 90	58	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8169	ex 2916 39 90	63	2-fenylbutyrsyra (CAS RN 90-27-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8369	ex 2916 39 90	67	Nitrobensoesyra (CAS RN 62-23-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7117	ex 2916 39 90	73	(2,4-diklorfenyl)acetylklorid (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5541	ex 2916 39 90	75	*m*-Tolylsyra (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2027
0.5543	ex 2916 39 90	85	(2,4,5-trifluorofenyl)ättiksyra (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3457	ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-metylbensyl)oxalat (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2029
0.4746	ex 2917 11 00	30	Koboltoxalat (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8946	*ex 2917 12 00	30	Bis(3,4-epoxicyklohexylmetyl)adipat (CAS RN 3130-19-6) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.4684	ex 2917 19 10	10	Dimetylmalonat (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5602	ex 2917 19 10	20	Dietylmalonat (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.7451	ex 2917 19 80	35	Dietylmetylmalonat (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7880	ex 2917 19 80	45	Järnfumarat (CAS RN 141-01-5) med en renhetsgrad av minst 93 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4918	*ex 2917 19 80	50	Tetradekandisyra (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8302	*ex 2917 19 80	55	Maleinsyra (CAS RN 110-16-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8530	ex 2917 19 80	60	Oxalyldiklorid (CAS RN 79-37-8) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8728	ex 2917 19 80	65	20-*tert*-Butoxi-20-oxoikosansyra (CAS RN 683239-16-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3454	ex 2917 19 80	70	Itakonsyra (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2029
0.4790	ex 2917 19 80	75	Etylenbrassylat (CAS RN 105-95-3) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8534	ex 2917 19 80	80	Etylklorglyoxilat (CAS RN 4755-77-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8945	*ex 2917 19 80	85	Dibutylitakonat (CAS RN 2155-60-4) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.2631	ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Hexakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylanhydrid (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.2627	ex 2917 20 00	40	3-Metyl-1,2,3,6-tetrahydroftalsyraanhydrid (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2029
0.2954	ex 2917 34 00	10	Diallylftalat (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4945	*ex 2917 39 85	20	Dibutyl-1,4-bensendikarboxylat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2030
0.6796	*ex 2917 39 85	25	Naftalen-1,8-dikarboxylanhydrid (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2030
0.3640	*ex 2917 39 85	30	Bensen-1,2:4,5-tetrakarboxylsyradianhydrid (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8255	ex 2917 39 85	45	3-(4-klorfenyl)glutarsyra (CAS RN 35271-74-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6553	ex 2917 39 85	50	1,4,5,8-Naftalenetetrakarboxylisk syre-1,8-monoanhydrid (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8526	ex 2917 39 85	55	3-Nitroftalsyra (CAS RN 603-11-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.6554	ex 2917 39 85	60	Perylen-3,4:9,10-tetrakarboxylsyradianhydrid (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6366	ex 2918 19 30	10	Cholsyra (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6367	ex 2918 19 30	20	3α,12α-Dihydroxi-5β-cholan-24-syra (desoxicholsyra) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.2950	ex 2918 19 98	20	L-Äppelsyra (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8509	ex 2918 19 98	25	(*S*)-2-hydroxi-2-fenylättikssyra (CAS RN 17199-29-0) med en renhetsgrad på 99 viktprocent eller mer	0 %	—	31.12.2027
0.7702	ex 2918 19 98	30	Etyl 1-hydroxicyklopentankarboxylat (CAS RN 41248-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7907	ex 2918 19 98	50	12-hydroxioktadekansyra (CAS RN 106-14-9) med en renhetsgrad av minst 90 procent för tillverkning av polyglycerin-poly-12-hydroxioktadekansyraestrar [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8044	*ex 2918 19 98	60	(*R*)-*tert*-butyl-2'-(1-hydroxietyl)-3-metyl-[1,1'-bifenyl]-4-karboxylat (CAS RN 1246560-92-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8422	ex 2918 19 98	70	Rac-*tert*-butyl 3-hydroxi-4-pentenoat (CAS RN 122763-67-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.5781	ex 2918 29 00	35	Propyl-3,4,5-trihydroxibensoat (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8917	*ex 2918 29 00	45	3-Hydroxinaftalen-2-karboxylsyra (CAS RN 92-70-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3638	ex 2918 29 00	50	Hexametylenbis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxifenyl)propionat] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5220	ex 2918 29 00	60	Metyl-, etyl-, propyl- eller butylestrar av 4-hydroxibensoesyra eller deras natriumsalter (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6456	ex 2918 29 00	70	3,5-Dijodosalicylsyra (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2029
0.4427	ex 2918 30 00	30	Metyl-2-bensoylbensoat (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7864	ex 2918 30 00	35	3-oxocyklobutan-1-karboxylsyra (CAS RN 23761-23-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8861	ex 2918 30 00	43	Etyl-4-oxovalerat (CAS RN 539-88-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8949	*ex 2918 30 00	48	Prohexadion-kalcium (ISOM) (CAS RN 127277-53-6) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8950	*ex 2918 30 00	53	2-(4-Klorbensoyl)bensoesyra (CAS RN 85-56-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8256	ex 2918 30 00	55	Metyl-3-oxopentanoat (CAS RN 30414-53-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6250	ex 2918 30 00	60	4-Oxovaleriansyra (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6455	ex 2918 30 00	70	2-[4-Kloro-3-(klorosulfonyl)benzoyl]benzoisk syra (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8342	ex 2918 30 00	75	Metyl 2-((1*S*,2*R*)-3-oxo-2-pentylcyklopentyl)acetat (CAS RN 151716-35-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7062	ex 2918 30 00	80	Metylbenzoylformat (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7344	ex 2918 30 00	85	2-Fluor-5-formylbensoesyra (CAS RN 550363-85-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5857	ex 2918 30 00	87	Etylacetoacetat (CAS RN 141-97-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6814	*ex 2918 99 90	13	3-Metoxi-2-metylbensoylklorid (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2030
0.5856	ex 2918 99 90	15	Etyl-2,3-epoxi-3-fenylbutyrat (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6901	*ex 2918 99 90	18	Etyl-2-hydroxi-2-(4-fenoxifenyl)propanoat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6147	ex 2918 99 90	25	Metyl (E)-3-metoxi-2-(2-klormetylfenyl)-2-propenoat (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7256	ex 2918 99 90	27	Etyl 3-etoxipropionat (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6342	ex 2918 99 90	35	p-Anissyra (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7358	ex 2918 99 90	38	Diklofopmetyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2027
0.2945	ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Hydroxi-3-metoxikanelsyra (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6224	ex 2918 99 90	45	4-Metylkatekol-dimetylacetat (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8066	*ex 2918 99 90	48	2-brom-5-metoxibensoesyra (CAS RN 22921-68-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.2947	ex 2918 99 90	50	Metyl-3,4,5-trimetoxibensoat (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8623	ex 2918 99 90	58	2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.2943	ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoxibensoesyra (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4742	ex 2918 99 90	67	Allyl-(3-metylbutoxi)acetat (CAS RN 67634-00-8) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2948	ex 2918 99 90	73	Metyl-(2*R*)-2-(4-hydroxifenoxi)propionat (CAS RN 96562-58-2) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8947	*ex 2918 99 90	78	3,4-Epoxicyklohexylmetyl-3,4-epoxicyklohexankarboxylat (CAS RN 2386-87-0) med en renhetsgrad av minst 91 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6747	*ex 2918 99 90	85	Trinexapaketyl (ISO) (CAS nr 95266-40-3) med en renhetsgrad på minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5495	ex 2919 90 00	50	Trietylfosfat (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.6188	ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenylfosfat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6413	ex 2919 90 00	70	Tris(2-butoxietyl)fosfat (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6253	ex 2920 19 00	30	2,2'-Oxibis(5,5-dimetyl-1,3,2-dioxafosforinan)-2,2'-disulfid (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3634	2920 23 00		Trimetylfosfit (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4158	2920 24 00		Trietylfosfit (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2026
0.2626	ex 2920 29 00	10	O,O'-Dioktadecylpentaerytritolbis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2029
0.5038	*ex 2920 29 00	20	Tris(metylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2030
0.6004	ex 2920 29 00	25	Fosetylaluminium (ISOM) (CAS RN 39148-24-8) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5045	*ex 2920 29 00	40	Bis(2,4-dikumylfenyl)pentaerytritoldifosfit (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8942	*ex 2920 29 00	45	Tris(2-kloretyl)fosfit (CAS RN 140-08-9) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7898	ex 2920 29 00	80	2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimetyletyl)-6-(2-etylhexyloxi)-12*H*-dibenso[*d*,*g*]-[1,3,2]dioxafosfocin (CAS RN 126050-54-2) med ett innehåll av minst 95 viktprocent (CAS RN 126050-54-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8522	ex 2920 90 10	13	Tetraetylortokarbonat (CAS RN 78-09-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.2605	ex 2920 90 10	20	Diallyl-(2,2'-oxidietyl)dikarbonat (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8641	*ex 2920 90 10	23	1,3,2-Dioxatiolan-2,2-dioxid (CAS RN 1072-53-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	3,2 %	—	31.12.2026
0.7559	*ex 2920 90 10	33	Etylmetylkarbonat (CAS RN 623-53–0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	3,2 %	—	31.12.2026
0.3685	ex 2920 90 10	40	Dimetylkarbonat (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8297	*ex 2920 90 10	45	Etenkarbonat (CAS RN 96-49-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	3,2 %	—	31.12.2026
0.3868	ex 2920 90 10	50	Di-*tert*-butyldikarbonat (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8298	*ex 2920 90 10	55	Vinylenkarbonat (CAS RN 872-36-6) med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent	3,2 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8299	*ex 2920 90 10	65	Vinyletenkarbonat (CAS RN 4427-96-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	3,2 %	—	31.12.2026
0.8511	*ex 2920 90 10	85	Dietylkarbonat (CAS RN 105-58-8) med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent	3,2 %	—	31.12.2026
0.8542	ex 2920 90 70	10	Tris(2-propylheptyl)borat (CAS RN 1488321-95-4) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.7588	ex 2920 90 70	20	Dietylfosforkloridat (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8719	ex 2920 90 70	35	Triisopropylborat (CAS RN 5419-55-6) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5947	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentylglykolat)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8490	ex 2920 90 70	70	4,4,5,5-Tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 25015-63-8) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent, innehållande högst 1 % av stabiliseraren trietylamin (CAS RN 121-44-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6598	*ex 2920 90 70	80	Bis(pinakolat)dibor (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2030
0.3629	ex 2921 19 99	20	Etyl(2-metylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3631	ex 2921 19 99	30	Allylamin (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8477	ex 2921 19 99	35	N-etyl-N-isopropylpropan-2-amin 2-(difluorometoxi)acetat med en renhetsgrad av minst 98 % viktprocent	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7073	ex 2921 19 99	45	2-Klor-*N*-(2-kloretyl)etanamin-hydroklorid (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8562	ex 2921 19 99	55	2,2,2-Trifluoretylaminhydroklorid (CAS RN 373-88-6) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.6269	ex 2921 19 99	80	Taurin (CAS RN 107-35-7), med 0,5 % tillskott av det klumpförebyggande medlet kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3630	ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3625	ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamin (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8170	ex 2921 29 00	35	Pentametylendiamin (CAS RN 462-94-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, även som vattenlösning innehållande mer än 50 viktprocent pentametylendiamin	0 %	—	31.12.2026
0.4917	*ex 2921 29 00	40	Dekametylendiamin (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2030
0.5256	ex 2921 29 00	50	*N*'-[3-(Dimetylamino)propyl]-*N*,*N*-dimetylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7947	*ex 2921 29 00	70	N,N,N',N'-tetrametyletylendiamin (CAS RN 110-18-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5768	ex 2921 30 99	40	Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8529	ex 2921 30 99	60	Amantadinhydroklorid (CAS RN 665-66-7) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3909	ex 2921 42 00	25	Natriumväte-2-aminobensen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3978	ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2620	ex 2921 42 00	50	3-Aminobensensulfonsyra (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7739	*ex 2921 42 00	65	4-kloranilin (CAS RN 106-47-8) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3623	ex 2921 42 00	70	2-Aminobensen-1,4-disulfonsyra (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3622	ex 2921 42 00	80	4-Kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5616	ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloranilin (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5603	ex 2921 42 00	87	*N*-Metylanilin (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5617	ex 2921 42 00	88	3,4-Dikloranilin-6-sulfonsyra (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8433	ex 2921 43 00	25	α,α,α-Trifluor-6-klor-m-toluidin (CAS RN 121-50-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8568	ex 2921 43 00	35	3-Klor-*o*-toluidin (CAS RN 87-60-5) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.3980	ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluen-3-sulfonsyra (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5124	*ex 2921 43 00	60	3-Aminobensotrifluorid (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3621	ex 2921 44 00	20	Difenylamin (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7316	ex 2921 45 00	60	1-Naftylamin (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7592	ex 2921 49 00	35	2-etylanilin (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2609	ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftylanilin (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8019	*ex 2921 49 00	45	2-(4-bifenylyl)amino-9,9-dimetylfluoren (CAS RN 897671-69-1) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8020	*ex 2921 49 00	55	2-(2-bifenylyl)amino-9,9-dimetylfluoren (CAS RN 1198395-24-2) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6825	*ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8059	*ex 2921 49 00	65	bis-(9,9-dimetylfluoren-2-yl)amin (CAS RN 500717-23-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8558	ex 2921 49 00	75	*N*-Metyl-1-(1-naftyl)metanamin (CAS RN 14489-75-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.3981	ex 2921 51 19	30	2-Metyl-*p*-fenylendiaminsulfat (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4184	ex 2921 51 19	40	*p*-Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4498	ex 2921 51 19	50	2-Klor-1,4-fenylendiamin (CAS RN 615-66-7) eller 2,5-diklor-1,4-fenylendiamin (CAS RN 20103-09-7)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2612	ex 2921 59 90	15	Blandning av isomerer av 3,5-dietyltoluendiamin (CAS RN 68479–98–1)	0 %	—	31.12.2028
0.3785	ex 2921 59 90	30	3,3'-Diklorobensidindihydroklorid (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2027
0.3870	ex 2921 59 90	40	4,4'-Diaminostilben-2,2'-disulfonsyra (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7860	ex 2922 19 00	15	Vattenlösning innehållande: — minst 73 viktprocent 2-amino-2-metyl-1-propanol (CAS RN 124-68-5), — minst 4,5 viktprocent men högst 27 viktprocent vatten (CAS 7732-18-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5757	ex 2922 19 00	20	2-(2-Metoxyfenoxi)etylaminhydroklorid (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7946	*ex 2922 19 00	29	N-metyl-N-(2-hydroxietyl)-p-toluidin (CAS RN 2842-44-6) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3617	ex 2922 19 00	30	*N,N,N',N'*-Tetrametyl-2,2'-oxibis(etylamin) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8337	ex 2922 19 00	33	2-Metoxietan-1-amin (CAS RN 109-85-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7179	ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-amino-2-brom-5-fluorfenyl)amino)-3-(bensyloxi)propan-2-ol4-metylbensensulfonat (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6947	*ex 2922 19 00	43	2-[2-(Dimetylamino)etoxi]etanol (CAS RN 1704-62-7) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7480	ex 2922 19 00	45	2-metoximetyl-p-fenylendiamin (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3616	ex 2922 19 00	53	2-(2-metoxifenoxi)etanamin (CAS RN 1836-62-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7587	ex 2922 19 00	55	3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3871	ex 2922 19 00	60	*N,N,N'*-Trimetyl-*N'*-(2-hydroxi-etyl)2,2'-oxibis(etylamin), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5905	ex 2922 19 00	65	*trans*-4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7935	*ex 2922 19 00	70	2-bensylaminoetanol (CAS RN 104-63-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5986	ex 2922 19 00	75	2-Etoxietylamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4665	ex 2922 19 00	80	*N*-[2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etyl]-*N*-metyl-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5996	ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroxinaftalen-1,7-disulfonsyra (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2703	ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2704	ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3873	ex 2922 21 00	50	Natriumväte-4-amino-5-hydroxinaftalen-2,7-disulfonat (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5997	ex 2922 21 00	60	4-Amino-5-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra med en renhetsgrad av minst 80 viktprocent (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8564	ex 2922 29 00	13	2-(4-Klorfenoxi)-5-(trifluormetyl)anilin (CAS RN 349-20-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8832	ex 2922 29 00	18	Bis[(4-metoxifenyl)metyl]amin (CAS RN 17061-62-0) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2702	ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3982	ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-kresol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6624	*ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminfenoxi)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2030
0.7642	ex 2922 29 00	33	o-fenetidin (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8934	*ex 2922 29 00	38	4-Amino-2,3-diklorfenol (CAS RN 39183-17-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.4627	ex 2922 29 00	65	4-Trifluormetoxianilin (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7481	ex 2922 29 00	67	4-klor-2,5-dimetoxianilin (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2692	ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidin (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7026	ex 2922 29 00	73	Tris(4-aminfenyl) tiofosfat (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4956	*ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetyl)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2030
0.2696	ex 2922 29 00	80	3-Dietylaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4914	*ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-klorobensofenon (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7713	ex 2922 39 00	30	(2-Fluorfenyl)-[2-(metylamino)-5-nitrofenyl]metanon (CAS RN 735-06-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6761	*ex 2922 39 00	35	5-Klor-2-(metylamino)bensofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7371	ex 2922 39 00	45	2-Amino-3,5-dibrombensaldehyd (CAS RN 50910-55-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3546	ex 2922 43 00	10	Antranilsyra (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3547	ex 2922 49 85	10	Ornitinaspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5037	*ex 2922 49 85	17	Glycin (CAS RN 56-40-6) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent, även med tillsats av högst 5 procent klumpförebyggande medel i form av kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2030
0.5619	ex 2922 49 85	20	3-Amino-4-klorobensoesyra (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8162	ex 2922 49 85	23	2-etylhexyl-4-aminobensoat (CAS RN 26218-04-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6340	ex 2922 49 85	25	Dimetyl 2-aminobensen-1,4-dikarboxylat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8948	*ex 2922 49 85	28	Magnesiumdiglycinat (CAS RN 14783-68-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8234	ex 2922 49 85	33	4-amino-2-klorbensoesyra (CAS RN 2457-76-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.3544	ex 2922 49 85	40	Norvalin (CAS RN 6600-40-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8236	ex 2922 49 85	43	(E)-etyl 4-(dimetylamino)but-2-enoatmaleat (CAS RN 1690340-79-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.3983	ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8340	ex 2922 49 85	53	(*S*)-etyl 3-amino-3-fenylpropanoat hemi((2R,3R)-2,3-dihydroxisuccinat) med en renhetsgrad av minst 98 % viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.4239	ex 2922 49 85	60	Etyl-4-dimetylaminobensoat (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8726	ex 2922 49 85	63	Glycinhydroklorid (CAS RN 6000-43-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent, även innehållande högst 5 procent klumpförebyggande medel i form av kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8), för tillverkning av smakämnen för livsmedel ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.7254	ex 2922 49 85	75	L-alanin-isopropylester-hydroklorid (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7020	ex 2922 50 00	10	2-(2-(2-Aminoetoxi)etoxi)ättiksyra-hydroklorid (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2026
0.7257	ex 2922 50 00	15	3,5-Dijodtyronin (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4702	ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoxifenyl)-etyl]-cyklohexanolhydroklorid (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8445	ex 2922 50 00	25	L-treonin (CAS RN 72-19-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8473	ex 2922 50 00	45	(*S*)-2-amino-2-(3-fluor-5-metoxifenyl)etanolhydroklorid (CAS RN 2095692-22-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8364	ex 2922 50 00	55	1-{[4-(bensyloxi)fenyl]-2-(dimetylamino)etyl}cyklohexanol (CAS RN 93413-61-7) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8325	ex 2922 50 00	65	[4-[2-(dimetylamino)etoxi]fenyl](4-hydroxifenyl)metanon (CAS RN 173163-13-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.3543	ex 2923 90 00	10	Tetrametylammoniumhydroxid (CAS RN 75-59-2), i form av en vattenlösning innehållande 25 % (± 0,5 %) viktprocent tetrametylammoniumhydroxid	0 %	—	31.12.2029
0.8715	ex 2923 90 00	13	*bis*(*N*,*N*,*N*-Trimetyladamantan-1-aminium)sulfat (CAS RN 1000777-61-6) med en renhetsgrad av minst 95 %, även i vattenlösning innehållande minst 20 % *bis*(*N*,*N*,*N*-trimetyladamantan-1-aminium)sulfat (CAS RN 1000777-61-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8159	ex 2923 90 00	30	Tetrabutylammoniumtetrahydroborat (CAS RN 33725-74-5) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8931	*ex 2923 90 00	33	Kalciumfosforylkolin-klorid tetra-hydrat (CAS RN 72556-74-2) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7879	ex 2923 90 00	50	Betainhydroklorid (CAS RN 590-46-5) med en renhetsgrad av minst 93 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7089	ex 2923 90 00	55	Tetrabutylammoniumbromid (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7615	ex 2923 90 00	65	N,N,N-trimetyl-tricyklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminiumhydroxid (CAS RN 53075-09-5) i form av en vattenlösning med ett innehåll av N,N,N-trimetyl-tricyklo[3.3.1.13,7] dekan-1-aminiumhydroxid på minst 17,5 viktprocent men högst 27,5 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5063	*ex 2923 90 00	75	Tetraetylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande: — 35 viktprocent (± 0,5 viktprocent) tetraetylammoniumhydroxid, — högst 1 000 mg/kg klorid, — högst 2 mg/kg järn och — högst 10 mg/kg kalium	0 %	—	31.12.2030
0.3536	ex 2923 90 00	80	Diallyldimetylammoniumklorid (CAS RN 7398-69-8), i vattenlösning innehållande minst 63 viktprocent men högst 67 viktprocent diallyldimetylammoniumklorid	0 %	—	31.12.2029
0.6410	ex 2923 90 00	85	N,N,N-Trimetylaniliniumklorid (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2029
0.2678	ex 2924 19 00	10	2-Akcrylamido-2-metylpropansulfonsyra (CAS RN 15214-89-8) eller dess natriumsalter (CAS RN 5165-97-9), eller dess ammoniumsalter (CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8561	ex 2924 19 00	13	N-(*tert*-Butoxikarbonyl)glycin (CAS RN 4530-20-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8000	*ex 2924 19 00	18	2-(((butylamino)karbonyl)oxi)etylakrylat (CAS RN 63225-53-6) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8705	ex 2924 19 00	20	*tert*-Butyl-N-metyl-N-(2-oxopropyl)karbamat (CAS RN 532410-39-2) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4380	ex 2924 19 00	25	Metylkarbamat (CAS RN 598-55-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8027	*ex 2924 19 00	28	(2S)-2-amino-5-(karbamoylamino)pentansyra; 2-hydroxibärnstenssyra (2:1) (CAS RN 54940-97-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6549	ex 2924 19 00	35	Acetamid (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8041	*ex 2924 19 00	38	dietylacetamidmalonat (CAS RN 1068-90-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8283	ex 2924 19 00	48	N,N-dimetylkarbamoylklorid (CAS RN 79-44-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8429	ex 2924 19 00	53	Vattenlösning av propamokarbhydroklorid (ISOM) (CAS RN 25606-41-1), innehållande minst 64 % men högst 68 % propamokarbhydroklorid	0 %	—	31.12.2027
0.7060	ex 2924 19 00	55	2-Propynylbutylkarbamat (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4160	ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimetylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5605	ex 2924 19 00	80	Tetrabutylurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6266	ex 2924 29 70	17	2-(Trifluormetyl) bensamid (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6568	ex 2924 29 70	23	Benalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8153	ex 2924 29 70	25	2-[2-metoxikarbonyl-fenyl-amino)-fenyl]ättiksyra (CAS RN 353497-35-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.7118	ex 2924 29 70	30	Natrium4-(4-metyl-3-nitrobensoylamino)bensensulfonat (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8235	ex 2924 29 70	32	*N*-(4-amino-2-etoxifenyl)acetamid (CAS RN 848655-78-7) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8621	ex 2924 29 70	34	Ättiksyra—tert-butyl [(1-aminocyklohexyl)metyl] karbamat (1/1) med en renhetsgrad av minst 98 % viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8161	ex 2924 29 70	35	N-(1,1-dimetyletyl)-4-aminobensamid (CAS RN 93483-71-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8258	ex 2924 29 70	36	*N,N'*-(2-klor-5-metyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 41131-65-1) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6110	ex 2924 29 70	37	Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8595	ex 2924 29 70	38	2-Metyl-2-propanyl{(2*S*,3*R*)-3-hydroxi-4-[(2-metylpropyl)amino]-1-fenyl-2- butanyl} karbamat (CAS RN 160232-08-6) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8696	ex 2924 29 70	39	*N*-[(9*H*-Fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]glycin (CAS RN 29022-11-5) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5066	*ex 2924 29 70	40	N,N'-1,4-Fenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8697	ex 2924 29 70	41	(2*S*)-6-Amino-2-({[(9*H*-fluoren-9-yl)metoxi]karbonyl}amino)hexansyrahydroklorid (CAS RN 139262-23-0) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8698	ex 2924 29 70	42	*N*-Bensyloxikarbonylglycin (CAS RN 1138-80-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8183	ex 2924 29 70	46	*S*-metolaklor (ISO) (CAS RN 87392-12-9) med en renhet av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.7841	ex 2924 29 70	47	*S*-tertbutyl(1-amino-3-(4-jodfenyl)-1-oxopropan-2-yl)karbamat (CAS RN 868694-44-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8381	ex 2924 29 70	48	(3R)-*N*-(tert-butoxikarbonyl)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorfenyl)butansyra (CAS RN 486460-00-8) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8346	ex 2924 29 70	49	*tert*-butyl [(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimetylkarbamoyl)cyklohexyl]carbamat etandioat (CAS RN 1210348-34-7) med en renhetsgrad av minst 95 % viktprocent	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8184	ex 2924 29 70	52	Zoxamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5) med en renhet av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.5622	ex 2924 29 70	53	4-Amino-*N*-[4-(aminokarbonyl)fenyl]bensamid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8362	ex 2924 29 70	54	2-[4-(bensyloxi)fenyl]-*N*,*N*-dimetylacetamid (CAS RN 919475-15-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.5069	*ex 2924 29 70	55	N,N'-(2,5-Dimetyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8315	ex 2924 29 70	56	Valifenalat (ISO) (CAS RN 283159-90-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8710	ex 2924 29 70	57	2-(Dimetylaminometyliden)-4-metoxi-3-oxo-*N*-[(2,4,6-trifluorfenyl)metyl]butanamid (CAS RN 1846582-17-9) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8043	*ex 2924 29 70	58	2-klor-*N*-[1-(4-klor-3-fluorfenyl)-2-metylpropan-2-yl]acetamid (CAS RN 787585-35-7) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6767	*ex 2924 29 70	62	2-Klorbensamid (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6766	*ex 2924 29 70	64	N-(3',4'-diklor-5-fluor[1,1'-bifenyl]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2030
0.7632	ex 2924 29 70	67	N,N'-(2,5-diklor-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8919	*ex 2924 29 70	68	Sakubitrilkalcium (INNM) (CAS RN 1369773-39-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6480	ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2672	ex 2924 29 70	75	3-Amino-*p*-anisanilid (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2029
0.2673	ex 2924 29 70	85	*p*-Aminobensamid (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2029
0.4493	ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3691	ex 2924 29 70	92	3-Hydroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3692	ex 2924 29 70	93	3-Hydroxi-2'-metyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2029
0.3693	ex 2924 29 70	94	2'-Etoxi-3-hydroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3863	ex 2924 29 70	97	1,1-Cyklohexandiättiksyra monoamid (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3526	ex 2925 11 00	30	1,2-bensisotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (CAS RN 81-07-2) eller natrium-1,2-bensotiazol-3-olat-1,1-dioxid (CAS RN 128-44-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2674	ex 2925 19 95	10	*N*-Fenylmaleinimid (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5612	ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2027
0.5740	ex 2925 19 95	30	*N,N'*-(*m*-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8704	ex 2925 19 95	50	2-{2-[2-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1*H*-isoindol-2-yl)etoxi]etoxi} etansyra (CAS RN 75001-09-1) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2934	ex 2925 29 00	10	Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5891	ex 2925 29 00	20	N-[3-(Dimetylamino)propyl]-N'-etylkarbodiimid-väteklorid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8339	ex 2925 29 00	25	1-(3-(2-hydroxietyl)fenyl)guanidinium metansulfonat (CAS RN 2101429-50-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8943	*ex 2925 29 00	35	N-Amidinosarkosinhydrat (CAS RN 6020-87-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7749	ex 2925 29 00	40	N-amidinosarkosin (CAS RN 57-00-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7832	ex 2925 29 00	50	Klormetylendimetyliminiumklorid (CAS RN 3724-43-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8040	*ex 2925 29 00	70	brommetyliden(dimetyl)azaniumbromid (CAS RN 24774-61-6) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8873	ex 2925 29 00	80	Etyl 4-[[(metylfenylamino)metylen]amino]bensoat (CAS RN 57834-33-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7408	ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7466	ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-klor-5-metylfenyl)-2-(4-klorfenyl)acetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2668	ex 2926 90 70	20	2-(*m*-Bensoylfenyl)propionnitril (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7458	ex 2926 90 70	21	4-brom-2-klorbensonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7514	ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7805	ex 2926 90 70	24	2-Hydroxi-2-metylpropiononitril (CAS RN 75-86-5) med en renhetsgrad på 99 viktprocent eller mer	0 %	—	31.12.2029
0.5227	ex 2926 90 70	25	2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6149	ex 2926 90 70	27	Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8321	ex 2926 90 70	28	3-Brom-6-klor-2-fluorbensonitril (CAS RN 943830-79-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7430	ex 2926 90 70	29	2-Cyklohexyliden-2-fenylacetonitril (CAS RN 10461-98-0) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7201	ex 2926 90 70	30	4,5-diklor-3,6-dioxocyklohexa-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2026
0.3522	ex 2926 90 70	32	Etylcyanoacetat (CAS RN 105-56-6) eller metylcyanoacetat (CAS RN 105-34-0) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7406	ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8907	*ex 2926 90 70	34	2-(3,3-Tetrafluor)-2-(trifluormetyl)propanenitril (CAS RN 42532-60-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7034	ex 2926 90 70	35	4-Cyan-2-metoxibenzaldehyd (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8908	*ex 2926 90 70	36	3,4-Dimetoxibicyklo[4.2.0]okta-1,3,5,-trien-7-karbonitril (CAS RN 35202-54-1) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8217	ex 2926 90 70	56	Metyl-2-cyano-2-propylpentanoat (CAS RN 66546-92-7) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.4182	ex 2926 90 70	61	*m*-(1-Cyanoetyl)bensoesyra (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4802	ex 2926 90 70	70	Metakrylonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3521	ex 2926 90 70	75	Etyl-2-cyano-2-etyl-3-metylhexanoat (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2029
0.3516	ex 2926 90 70	80	Etyl-2-cyano-2-fenylbutyrat (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.3514	ex 2926 90 70	86	Etylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3515	ex 2926 90 70	89	Butyronitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7337	ex 2927 00 00	25	2,2'-azobis(4-metoxi-2,4-dimetylvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2027
0.2667	ex 2927 00 00	45	2,2'-dimetyl-2,2'-azodipropionamidin-dihydroklorid (CAS RN 2997-92-4) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2810	ex 2927 00 00	55	4'-aminoazobensen-4-sulfonsyra (CAS RN 104-23-4) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2661	ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxifenyl)-*N*,*N*'-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6479	ex 2928 00 90	13	Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6548	ex 2928 00 90	18	Acetoneoxim (CAS RN 127-06-0) av en renhet som motsvarar 99 viktprocent eller mer	0 %	—	31.12.2029
0.6871	*ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) med en renhet av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.4929	*ex 2928 00 90	25	Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9) i vattenlösning	0 %	—	31.12.2030
0.6985	ex 2928 00 90	28	Pentan-2-on oxim (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2026
0.5438	ex 2928 00 90	30	*N*-Isopropylhydroxilamin (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2026
0.7448	ex 2928 00 90	33	4-klorfenylhydrazinhydroklorid (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8061	*ex 2928 00 90	38	Vattenlösning av metoxiammoniumklorid (CAS RN 593–56–6), innehållande — minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent metoxiammoniumklorid — högst 4 viktprocent saltsyra	0 %	—	31.12.2030
0.8093	*ex 2928 00 90	43	2-(3-metoxi-3-oxopropyl)-1,1,1-trimetylhydraziniumbromid (CAS RN 106966-25-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5919	ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8158	ex 2928 00 90	48	1-{[(1H-fluoren-9-ylmetoxi)carbonil]oxi}pyrrolidin-2,5-dion (CAS RN 82911-69-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6635	*ex 2928 00 90	50	Vattenlösning med ett innehåll av minst 33,5 viktprocent men högst 36,5 viktprocent av 2,2'-(hydroxiimin) bisetansulfonsyra-dinatriumsalt (CAS RN 133986-51-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8474	ex 2928 00 90	53	Etylkloro[(4-metoxifenyl)hydrazono]acetat (CAS RN 27143-07-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.5918	ex 2928 00 90	55	Aminoguanidinium-vätekarbonat (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8731	ex 2928 00 90	63	Daminozid (ISO) (CAS RN 1596-84-5) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4544	ex 2928 00 90	70	Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2029
0.5228	ex 2928 00 90	75	Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3510	ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5827	ex 2929 10 00	20	Butylisocyanat (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2027
0.4188	ex 2929 10 00	35	1,3-Bis(isocyanatometyl)bensen (CAS RN 3634-83-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2660	ex 2929 10 00	40	*m*-Isopropenyl-*α,α*-dimetylbensylisocyanat (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5033	ex 2929 10 00	45	2,5 (and 2,6)-Bis(isocyanatometyl)bicyklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2657	ex 2929 10 00	50	*m*-Fenylendiisopropylidendiisocyanat (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3509	ex 2929 10 00	60	Blandade isomerer av trimetylhexametylendiisocyanat	0 %	—	31.12.2029
0.8451	ex 2929 10 00	65	Etylisocyanat (CAS RN 109-90-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8171	ex 2929 90 90	40	N-butyltiofosforsyratriamid (CAS RN 94317-64-3) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8172	ex 2929 90 90	50	N-propyltiofosforsyratriamid (CAS RN 916809-14-8) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8611	ex 2929 90 90	60	(2*S*)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoetoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi] etylamino]-2-oxoetoxi]acetyl]amino]-N-[4-(hydroximetyl) fenyl]-6-[[(4-metoxifenyl)-difenylmetyl]amino]hexanamid (CAS RN 1224601-12-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8701	ex 2929 90 90	70	*N',N"*-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-Difenylhex-3-en-2,5-diyl]*bis*(*N*,*N*-dimetylsvaveldiamid) (CAS RN 1247119-27-2) i form av en vattenlösning innehållande minst 70 % men högst 95 % *N',N"*-[(2*S*,3E,5*S*)-1,6-difenylhex-3-en-2,5-diyl]*bis*(*N*,*N*-dimetylsvaveldiamid)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8036	*ex 2930 90 95	11	bensyl-(2*S*)-2-amino-3-[3-(metansulfonylfenyl)]propanoathydroklorid (CAS RN 1194550-59-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6551	ex 2930 90 95	16	3-(Dimetoxymethlsilyl)-1-propanetiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2029
0.5999	ex 2930 90 95	17	2-(3-Aminofenylsulfonyl)etylvätesulfat (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7748	ex 2930 90 95	18	Dimetylsulfon (CAS RN 67-71-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8050	*ex 2930 90 95	19	4-amino-5-(etansulfonyl)-2-metoxibensoesyra (CAS RN 71675-87-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7799	ex 2930 90 95	20	4-(4-Metylfenyltio)bensofenon (CAS RN 83846-85-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6750	ex 2930 90 95	21	[2,2'-Tio-bis(4-*tert*-oktylfenolato)]-n-butylamin-nickel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6617	*ex 2930 90 95	25	Bis(4-klorofenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	3,2 %	—	31.12.2027
0.6873	*ex 2930 90 95	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) med en renhet av minst 97,5 viktprocent	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8069	*ex 2930 90 95	28	Mesotrion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) i form av vått block eller våt pasta, med: — en renhetsgrad av minst 74 viktprocent och — en högsta vattenhalt om 23 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7833	ex 2930 90 95	31	*p*-toluensulfonylmetylisocyanid (CAS RN 36635-61-7) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8152	ex 2930 90 95	32	2-metoxi-N-[2-nitro-5-(fenylsulfanyl)fenyl]acetamid (CAS RN 63470-85-9) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6584	ex 2930 90 95	33	2-Amino-5{[2(sulfoxi)etyl]sulfonyl}bensensulfonsyra (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3811	ex 2930 90 95	35	Glutation (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8510	ex 2930 90 95	36	Vattenfritt kalium *O*-isopentyl-ditiokarbonat (CAS RN 928-70-1) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8447	ex 2930 90 95	39	Tiodiättikssyra (CAS RN 123-93-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.2928	ex 2930 90 95	40	3,3'-Tiodipropionsyra (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8481	ex 2930 90 95	41	2,2'-Diallyl-4,4'-sulfonyldifenol (CAS RN 41481-66-7) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6167	ex 2930 90 95	43	Trimetylsulfoxoniumjodid (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2931	ex 2930 90 95	45	2-[(*p*-Aminofenyl)sulfonyl]etylhydrogensulfat (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2029
0.7689	ex 2930 90 95	50	3-merkaptopropionsyra (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5114	*ex 2930 90 95	55	Tiokarbamid (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2030
0.4629	ex 2930 90 95	64	3-Kloro-2-metylfenyl-metyl-sulfid (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4296	ex 2930 90 95	68	Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2027
0.4187	ex 2930 90 95	78	4-Merkaptometyl-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2026
0.2999	ex 2930 90 95	80	Kaptan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2029
0.4694	ex 2930 90 95	81	Dinatriumhexametylen-1,6-bistiosulfatdihydrat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2029
0.8694	ex 2930 90 95	82	Propan-1,3-ditiol (CAS RN 109-80-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7985	*ex 2930 90 95	88	1-{4-[(4-bensoylfenyl)sulfanyl]fenyl}-2-metyl-2-[(4-metylfenyl)sulfonyl]propan-1-on (CAS RN 272460-97-6) med en renhetsgrad av minst 94 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.4094	ex 2930 90 95	89	Kalium- eller natriumsalt av O-etyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- eller O-pentylditiokarbonat	0 %	—	31.12.2026
0.7070	ex 2930 90 95	93	1-Hydrazin-3-(metyltio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7078	ex 2930 90 95	95	N-(cyklohexyltio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2026
0.7086	ex 2930 90 95	97	Difenylsulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5741	ex 2931 49 80	08	Natriumdiisobutylditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) i vattenlösning	0 %	—	31.12.2027
0.8546	ex 2931 49 80	10	Trietylfosfonacetat (CAS RN 867-13-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.5492	ex 2931 49 80	13	Trioktylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2026
0.3492	ex 2931 49 80	20	Tetrabutylfosfoniumacetat (CAS RN 30345-49-4) i vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent men högst 50 viktprocent tetrabutylfosfoniumacetat	0 %	—	31.12.2029
0.5758	ex 2931 49 80	25	(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonsyra (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7533	ex 2931 49 80	35	Etylfenyl(2,4,6-trimetylbensoyl)fosfinat (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.2656	ex 2931 49 80	38	N-(fosfonometyl)iminodiättiksyra (CAS RN 5994-61-6) innehållande högst 15 viktprocent vatten och med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent av torrsubstansen	0 %	—	31.12.2029
0.5229	ex 2931 49 80	40	Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumklorid (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2026
0.3987	ex 2931 49 80	55	3-(Hydroxifenylfosfinyl)propionsyra (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7709	ex 2931 59 90	50	2-Kloretylfosfonsyra (CAS RN 16672-87-0) fast eller löst i vatten, innehållande minst 65 viktprocent 2-kloretylfosfonsyra	0 %	—	31.12.2029
0.4515	ex 2931 90 00	15	Metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (CAS RN 12108-13-3) innehållande högst 4,9 viktprocent cyklopentadienylmangantrikarbonyl	0 %	—	31.12.2029
0.8051	*ex 2931 90 00	23	ixazomibcitrat (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8063	*ex 2931 90 00	28	Trietoxi(3-isocyanatpropyl)silan (CAS RN 24801-88-5) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8272	ex 2931 90 00	30	*Tert*-butylklordimetylsilan (CAS RN 18162-48-6) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8316	ex 2931 90 00	38	2-(trimetylsilyl)etoximetylklorid (CAS RN 76513-69-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8442	ex 2931 90 00	40	Klortrimetylsilan (CAS RN 75-77-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8640	ex 2931 90 00	43	Trimetylindium (CAS RN 3385-78-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8649	ex 2931 90 00	48	4-fenoxibensenborsyra (CAS RN 51067-38-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4121	ex 2931 90 00	50	Trimetylsilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8554	ex 2931 90 00	55	3-(Hydroximetyl)fenylboronsyra (CAS RN 87199-15-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8652	ex 2931 90 00	58	Trimetylgallium (CAS RN 1445-79-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8941	*ex 2931 90 00	68	Vätetetrakis(pentafluorfenyl)borat(1-)—N,N-dimetylanilin (1:1) (CAS RN 118612-00-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3486	*ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2030
0.4590	ex 2932 14 00	20	1,6-Diklor-1,6-dideoxi-β-*D*-fruktofuranosyl-4-klor-4-deoxi-α-*D*-galaktopyranosid (CAS RN 56038-13-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8615	ex 2932 19 00	15	2-metylfuran (CAS RN 534-22-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8636	ex 2932 19 00	25	Metyltetrahydro-2-furankarboxylat (CAS RN 37443-42-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8605	ex 2932 19 00	35	((2S,3S,4S,5R)-3-(3,4-difluor-2-metoxifenyl)-4,5-dimetyl-5-(trifluormetyl) tetrahydrofuran-2-yl-4-nitrobensoat (CAS RN 2875066-49-0) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.4514	ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3*S*)-3-[4-[(5-brom-2-klorfenyl)metyl]fenoxi]tetrahydrofuran (CAS RN 915095-89-5) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.7614	ex 2932 19 00	65	Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2029
0.3487	ex 2932 19 00	70	Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5240	ex 2932 19 00	80	5-Nitrofurfurylidendi(acetat) (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5257	ex 2932 20 90	15	Kumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7958	*ex 2932 20 90	18	4-hydroxikumarin (CAS-RN 1076-38-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8478	ex 2932 20 90	28	(*R*)-3-(3,4-difluoro-2-metoxifenyl)-4,5-dimetyl-5-(trifluorometyl)furan-2(5*H*)-on (CAS RN 2875066-35-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8532	ex 2932 20 90	33	6-Cyklohexyl-4-metyl-2*H*-pyran-2-on (CAS RN 14818-35-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8944	*ex 2932 20 90	38	6-Dimetylamino-3,3-bis(4-dimetylaminofenyl)ftalid (CAS RN 1552-42-7) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5611	ex 2932 20 90	40	(*S*)-(-)-α-Amino-γ-butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6094	ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7283	ex 2932 20 90	50	L-laktid (CAS RN 4511-42-6), D-laktid (CAS RN 13076-17-0), dilaktid (CAS RN 95-96-5) eller meso-laktid (CAS RN 13076-19-2), var och en med en renhetsgrad av minst 90 % viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.4162	ex 2932 20 90	60	6'-(Dietylamino)-3'-metyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobensofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2026
0.7812	ex 2932 20 90	63	Selamektin (INN) 5Z-isomer (CAS RN 220119-17-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6620	*ex 2932 20 90	65	Natrium 4-(metoxikarbonyl)-5-oxo-2,5-divätefuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2030
0.4161	ex 2932 20 90	71	6'-(Dibutylamino)-3'-metyl-2'-(fenylamino)-spiro[isobensofuran-1(3*H*),9'-[9*H*]xanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7599	ex 2932 20 90	75	3-acetyl-6-metyl-2*H*-pyran-2,4(3*H*)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3990	ex 2932 20 90	80	Gibberellinsyra (CAS RN 77-06-5) med en renhetsgrad av minst 88 viktprocent, för användning vid tillverkning av växtskyddsmedel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4403	ex 2932 20 90	84	Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylnafta[2,1-b]furan-2(1H)-on (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8528	ex 2932 99 00	03	3,4-Dihydro-2-metoxi-2*H*-pyran (CAS RN 4454-05-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.7202	ex 2932 99 00	13	(4-klor-3-(4-etoxibensyl)fenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxi-2,2-dimetyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5269	ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2026
0.7178	ex 2932 99 00	18	4-(4-brom-3-((tetrahydro-2H-pyran-2-yloxi)metyl)fenoxi)bensonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7431	ex 2932 99 00	23	2-etyl-3-hydroxi-4-pyron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2027
0.5759	ex 2932 99 00	25	1-(2,2-Difluorbenso[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropankarboxylsyra (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2027
0.7639	ex 2932 99 00	27	(2-butyl-3-bensofuranyl)(4-hydroxi-3,5-dijodfenyl)metanon (CAS RN 1951-26-4) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-pentaoxacyklopentadekan (CAS RN 33100-27-5) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent, där återstoden huvudsakligen består av linjära prekursorer	0 %	—	31.12.2026
0.7535	ex 2932 99 00	33	3-hydroxi-2-metyl-4-pyron (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8035	*ex 2932 99 00	38	1-bensofuran-6-karboxylsyra (CAS RN 77095-51-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6243	ex 2932 99 00	43	Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5915	ex 2932 99 00	45	2-Butylbensofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8384	ex 2932 99 00	48	(20R,25R)-spirost-5-en-3β-ol (CAS RN 512-04-9) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.4907	ex 2932 99 00	50	7-Metyl-3,4-dihydro-2*H*-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2029
0.4063	ex 2932 99 00	51	3-(3,4-Metylenedioxyfenyl)-2-metylpropanal (CAS RN 1205-17-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6771	*ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetyl-3,5,8-trioxabicyklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2030
0.7954	*ex 2932 99 00	83	6,11-dihydrodibens[b,e]oxepin-11-on (CAS RN 4504-87-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3697	ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetylbensyliden)-D-glukitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2029
0.6262	ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7836	ex 2933 19 90	27	3-(3,3,3-trifluor-2,2-dimetylpropoxi)-1*H*-pyrazol-4-karboxylsyra (CAS RN 2229861-20-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7811	ex 2933 19 90	33	Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent för användning vid tillverkning av veterinärmedicinska läkemedel [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8353	ex 2933 19 90	38	4,5-Dimetyl-1H-pyrazol-3-karboxylsyra (CAS RN 89831-40-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3877	ex 2933 19 90	40	Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7119	ex 2933 19 90	45	5-amino-1-[2,6-diklor-4-(trifluormetyl)fenyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2026
0.8046	*ex 2933 19 90	48	1-(3-jod-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)etanon (CAS RN 1269440-49-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3992	ex 2933 19 90	50	Fenpyroximat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8240	ex 2933 19 90	53	3-[2-(dispiro[2.0.2^{4}.1^{3}]heptan-7-yl)etoxi]-1H-pyrazol-4-karboxylsyra (CAS RN 2608048-67-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8603	ex 2933 19 90	58	1*H*-pyrazol (CAS-RN 288-13-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.4494	ex 2933 19 90	60	Pyraflufen-etyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6261	*ex 2933 19 90	63	3-Difluormetyl-1-metyl-1H-pyrasol-4-karboxylisyra (CAS RN 176969-34-9) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8613	ex 2933 19 90	68	1-metyl-1H-pyrazol-4-aminhydroklorid (CAS RN 127107-23-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.4404	ex 2933 19 90	70	4,5-Diamino-1-(2-hydroxietyl)-pyrazolsulfat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2029
0.8312	ex 2933 21 00	45	Natrium(5*S*,8*S*)-8-metoxi-2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.5]dekan-3-id (CAS RN 1400584-86-2) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4084	ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6835	*ex 2933 21 00	55	1-Aminohydantoinhydroklorid (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2030
0.4088	ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hydroxyfenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2026
0.5115	*ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetylhydantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2030
0.5972	ex 2933 29 90	15	Etyl 4-(1-hydroxi-1-metyletyl)-2-propylimidazol-5-karboxilat (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8150	ex 2933 29 90	20	Tert-butyl-(2S)-2-(5-brom-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidin-1-karboxylat (CAS RN 1007882-59-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8452	ex 2933 29 90	38	Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3) med en renhetsgrad av minst 94 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8639	ex 2933 29 90	43	2-oktyl-4,5-dihydro-1H-imidazol (CAS RN 10443-60-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.5215	ex 2933 29 90	60	1-Cyano-2-metyl-1-[2-(5-metylimidazol-4-ylmetyltio)etyl]isotiokarbamid (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7120	ex 2933 29 90	75	2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propan]dihydroklorid (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2026
0.5821	ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6415	2933 39 50		Fluroxipyrmetylester (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8574	ex 2933 39 99	04	Metyl 4-aminopikolinat (CAS RN 71469-93-7) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8524	ex 2933 39 99	05	2,6-*Bis*-[1-(2-*tert*-butylfenylimino)-etyl]pyridin (CAS RN 204203-17-8) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8576	ex 2933 39 99	06	*Tert*-butyl (3*S*)-3-hydroxipiperidin-1-karboxilat (CAS RN 143900-44-1) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8535	ex 2933 39 99	07	5-Brom-2-metoxipyridin (CAS RN 13472-85-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8485	ex 2933 39 99	08	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7186	ex 2933 39 99	10	2-aminopyridin-4-olhydroklorid (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6462	ex 2933 39 99	11	2-(Klorometyl)-4-(3-metoxypropoxy)-3-methlpyridinhydroklorid (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.5608	ex 2933 39 99	12	2,3-Diklorpyridin (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2027
0.8238	ex 2933 39 99	15	(*S*)-6-brom-2-(4-(3-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)propyl)-2,2-dimetylpyrrolidin-1-yl)nikotinamid (CAS RN 2606972-45-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8831	ex 2933 39 99	16	Tert-butyl (3*R*)-3-aminopiperidin-1-karboxylat (CAS RN 188111-79-7) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8833	ex 2933 39 99	17	2,4-diklor-3-nitropyridin (CAS RN 5975-12-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8239	ex 2933 39 99	18	Perfluorfenyl-6-fluorpyridin-2-sulfonat (CAS RN 2608048-81-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8329	ex 2933 39 99	22	N-(5-brom-3-metylpyridin-2-yl)-*N*-metylbensamid (CAS RN 446299-80-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.4594	ex 2933 39 99	24	2-Klorometyl-4-metoxy-3,5-dimetylpyridin-hydroklorid (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7091	ex 2933 39 99	27	Pyridin-2,6-dikarboxylsyra (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2026
0.6368	ex 2933 39 99	28	Etyl-3-[(3-amin-4-metylamin-bensoyl)-pyridin-2-yl-amin]-propionat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6458	ex 2933 39 99	31	2-(Klorometyl)-3-metyl-4-(2,2,2-trifluoroetoxy)pyridin hydrochloride(CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2029
0.5241	ex 2933 39 99	32	2-Klormetyl-3,4-dimetoxipyridiniumklorid (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7181	ex 2933 39 99	33	5-(3-klorfenyl)-3-metoxipyridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8420	ex 2933 39 99	34	Pyridin-3-ol (CAS RN 109–00-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.3878	ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7296	ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-1-yl]acetyl]piperidin-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5230	ex 2933 39 99	37	Vattenlösning av pyridin-2-tiol-1-oxid, natriumsalt (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2026
0.7348	ex 2933 39 99	38	(2-klorpyridin-3-yl)metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2027
0.8356	ex 2933 39 99	40	2-Hydroxipyridin-N-oxid (CAS RN 13161-30-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8266	ex 2933 39 99	42	Glasdegib-maleat (INN) (CAS RN 2030410-25-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8711	ex 2933 39 99	44	Fluroxipyrmeptyl (CAS RN 81406-37-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8699	ex 2933 39 99	45	2,4-Diklorpyridin-3-karboxaldehyd (CAS RN 134031-24-6) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4706	ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4-Fluorofenyl)-3-hydroximetyl-N-metylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2026
0.4749	ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8335	ex 2933 39 99	49	2-Fenyl-2-(2-pyridyl)acetamid (CAS RN 7251-52-7) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6812	ex 2933 39 99	50	N,4-Dimetyl-1-(fenylmetyl)- 3-piperidinaminhydroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8709	ex 2933 39 99	51	2-Amino-3-brom-5-nitropyridin (CAS RN 15862-31-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8637	ex 2933 39 99	53	5-metyl-2-pyridylamin (CAS RN 1603-41-4) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8729	ex 2933 39 99	54	2,5-Diklor-4,6-dimetylpyridin-3-karbonitril (CAS RN 91591-63-8) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4646	ex 2933 39 99	55	Pyriproxifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) med en renhetsgrad på minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8618	ex 2933 39 99	56	2-[[[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metyl]sulfanyl]1H-bensimidazol (CAS RN 103577-40-8) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.5760	ex 2933 39 99	57	*Tert*-butyl 3-(6-amino-3-metylpyridin-2-yl)bensoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8624	ex 2933 39 99	58	Tert-butyl N-[5-(trifluormetyl)pyridin-3-yl]karbamat (CAS RN 1187055-61-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2750	ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormetyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7577	ex 2933 39 99	62	Etyl-2,6-diklornikotinat (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8527	ex 2933 39 99	63	1-Metyl -4-piperidon (CAS RN 1445-73-4) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.3602	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8656	ex 2933 39 99	66	(2S,4S)-4-etoxi-2-[4-(metoxikarbonyl)]fenyl]piperidin-1-ium (2Z)-3-karboxiprop-2-enoat (CAS RN 2408761-21-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.7616	ex 2933 39 99	68	1-(3-klorpyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluormetyl)-2H-tetrazol-2-yl] metyl]-1H-pyrazol-5-karboxylsyra (CAS RN 1352319-02-8) med en renhetsgrad på minst 85 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5494	ex 2933 39 99	70	2,3-Dikloro-5-trifluorometylpyridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8707	ex 2933 39 99	72	*N*-[(1*S*,5*R*)-8-Bensyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl]-2-metylpropanamid (CAS RN 376348-67-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7737	ex 2933 39 99	73	6-Klor-4-(4-fluor-2-metylfenyl)pyridin-3-aminhydroklorid	0 %	—	31.12.2029
0.8072	*ex 2933 39 99	75	Klodinafop-propargyl (ISO) (CAS RN 105512-06-9) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7813	ex 2933 39 99	76	Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7818	ex 2933 39 99	78	Niraparibtosylatmonohydrat (INNM) (CAS RN 1613220-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8074	*ex 2933 39 99	80	*tert*-butyl-(3R)-3-(4-amino-2-oxo-2,3-dihydro-1H-imidazo-[4,5-c] pyridin-1-yl)-piperidin-1-karboxylat (CAS RN 1971921–33–1) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7906	ex 2933 39 99	81	4-hydroxi-3-pyridinsulfonsyra (CAS RN 51498-37-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7866	ex 2933 39 99	82	Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) som innehåller högst 15 viktprocent vatten och med en renhetsgrad av minst 92 viktprocent av torrsubstansen	0 %	—	31.12.2029
0.7925	*ex 2933 39 99	84	Dietyl(3-pyridyl)boran (CAS RN 89878-14-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5129	*ex 2933 39 99	85	2-Klor-5-klormetylpyridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2030
0.8912	*ex 2933 39 99	88	(1R,2S,4R)-2-Benshydrylkinuklidin-3-on-(2R,3R)-2,3-dihydroxisuccinat (CAS RN 683206-54-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8096	*ex 2933 39 99	89	1-bensyl-4-fenylpiperidin-4-karbonitril-monohydroklorid (CAS RN 71258-18-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6545	*ex 2933 39 99	93	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4525	ex 2933 49 10	20	3-Hydroxi-2-metylkinolin-4-karboxylsyra (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6339	ex 2933 49 10	40	4,7-Diklorokinolin (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3603	*ex 2933 49 10	70	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7098	ex 2933 49 90	25	Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2026
0.4927	*ex 2933 49 90	30	Kinolin (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2030
0.8037	*ex 2933 49 90	55	2-(*tert*-butoxikarbonyl)-5,7-diklor-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-6-karboxylsyra (CAS RN 851784-82-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3880	ex 2933 49 90	70	Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8358	ex 2933 49 90	75	2-Metyl-4-(1-metyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)kinolin-8-ol (CAS RN 1174132-59-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8556	ex 2933 49 90	85	(2*R*,4*S*)-2-Etyl-6-(trifluormetyl)-1,2,3,4-tetrahydrokinolin-4-aminmetansulfonat (CAS RN 952582-02-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.4043	ex 2933 52 00	10	Malonylkarbamid (barbitursyra) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6468	ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetyluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6151	ex 2933 59 95	13	2-Dietylamin-6-hydroxi-4-metylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8597	ex 2933 59 95	14	2-Klor-7-cyklopentyl-*N*,*N*-dimetyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-karboxamid (CAS RN 1211443-61-6) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8580	ex 2933 59 95	16	*Tert*-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazin-1-karboxilat(CAS RN 571188-59-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8555	ex 2933 59 95	19	*Tert*-butyl 4-[(2-klorpyrimidin-5-yl)oxi]butanoat (CAS RN 945771-55-1) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.2745	ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-kloropyrimidin (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5912	ex 2933 59 95	27	2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)metoxi]-3-hydroxipropylacetat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8157	ex 2933 59 95	29	2-amino-4-(4-metylpiperazin-1-yl)bensoesyra-tertbutylester (CAS RN 1034975-35-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8376	ex 2933 59 95	31	Sotorasib (INN) (CAS RN 2296729-00-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8456	ex 2933 59 95	32	5-Kloro-3-nitropyrazol[1,5-a]pyrimidin (CAS RN 1363380-51-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6240	ex 2933 59 95	33	4,6-Dikloro-5-fluorpyrimidin (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7370	ex 2933 59 95	34	6-Klor-1,3-dimetyluracil (CAS RN 6972-27-6) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7345	ex 2933 59 95	36	1-(cyklopropylkarbonyl)piperazinhydroklorid (CAS RN 1021298-67-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-klorsulfonyl-2-etoxifenyl)-1-metyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d] pyrimidin-7-on (CAS RN 139756-22-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-fenoxifenyl)-7-(piperidin-4-yl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-karbonitril (CAS RN 2190506-57-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8484	ex 2933 59 95	44	1,4,5,6-Tetrahydro-1,2-dimetylpyrimidin (CAS RN 4271-96-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.4704	ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroximetyl)pyridin-2-yl]-4-metyl-2-fenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8488	ex 2933 59 95	46	Trilaciclib (CAS RN 1374743-00-6) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6677	*ex 2933 59 95	47	6-Metyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea (CAS RN 1129-42-6) med en renhetsgrad av minst 94 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.4699	ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-yletoxi)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8612	ex 2933 59 95	51	(1R,5S)-8-bensyl-3,8-diazabicyklo[3.2.1]oktan; 4-(4-hydroxifenyl)fenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-bensyladenin (CAS RN 1214-39-7) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8602	ex 2933 59 95	54	2-klor-4-metylpyrimidin (CAS RN 13036-57-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8834	ex 2933 59 95	56	Ruxolitinibfosfat (INNM) (CAS RN 1092939-17-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2578	ex 2933 59 95	58	Sitagliptinfosfatmonohydrat (INNM) (CAS RN 654671-77-9) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent och innehållande högst 1 viktprocent stabiliseringsmedel	0 %	—	31.12.2027
0.2744	ex 2933 59 95	60	2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8717	ex 2933 59 95	61	4-Metyl-7*H*-pyrrol[2,3-d]pyrimidin (CAS RN 945950-37-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7578	ex 2933 59 95	63	1-(3-klorfenyl)piperazin (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8730	ex 2933 59 95	64	Tiopental (INNM) (CAS RN 76-75-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4772	ex 2933 59 95	65	1-klorometyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluorborat) (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2029
0.8700	ex 2933 59 95	66	Piperazin-2-on (CAS RN 5625-67-2) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7825	ex 2933 59 95	68	Guanin (CAS RN 73-40-5) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.2735	ex 2933 59 95	70	N-(4-Etyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2029
0.5542	ex 2933 59 95	77	3-(Trifluormetyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin hydroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7071	ex 2933 59 95	87	5-Brom-2,4-diklorpyrimidin (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2026
0.6621	*ex 2933 69 80	15	2-Klor-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2030
0.6951	ex 2933 69 80	17	Bensoguanamin (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2026
0.7721	ex 2933 69 80	23	1,3,5-tris(2,3-dibrompropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7600	ex 2933 69 80	27	Troklosennatriumdihydrat (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7952	*ex 2933 69 80	33	2,4,6-triklor-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5272	ex 2933 69 80	40	Troklosennatrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8718	ex 2933 69 80	43	4-(4,6-*Bis*((bifenyl-4-yl)-1,3,5-triazin-2-yl)-1,3-bensodiol (CAS RN 182918-16-7) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7464	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-bis-(2,4-dimetylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktyloxi)fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5131	*ex 2933 69 80	55	Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0) för användning som råvara vid framställning av tekniska konserveringsmedel på andra områden än bekämpningsmedel [1]	0 %	—	31.12.2030
0.4957	*ex 2933 69 80	60	Cyanurinsyra (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6127	ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition trinatriumsalt (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6477	ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2029
0.3882	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxietyl)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2029
0.6960	ex 2933 79 00	15	Etyl *N*-(*tert*-Butoxikarbonyl)-L-pyroglutamat (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8354	ex 2933 79 00	23	(S)-2-amino-3-[(S)-2-oxopyrrolidin-3-]propanamidhydroklorid (CAS RN 2628280-48-6) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7346	ex 2933 79 00	25	Metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-karboxylat (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4294	ex 2933 79 00	30	5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2027
0.8038	*ex 2933 79 00	45	1-fenyl-3H-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8203	ex 2933 79 00	55	(3S,4R)-3-amino-4-hydroxipyrrolidin-2-on-hydroklorid (CAS RN 2446872-13-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8212	ex 2933 79 00	65	1-dodecyl-2-pyrrolidon (CAS RN 2687-96-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8351	ex 2933 79 00	75	*N*-(n-oktyl)-2-pyrrolidon (CAS RN 2687-94-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8545	ex 2933 79 00	85	3,5-Dibrom-1-metyl-2(1*H*)-pyridinon (CAS RN 14529-54-5) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8547	ex 2933 99 80	01	3-Cyanoindol (CAS-RN 5457-28-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8548	ex 2933 99 80	02	(*S*)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol (CAS RN 101385-90-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8581	ex 2933 99 80	03	*Tert*-butyl 4-formyl-5-metoxi-7-metyl-1*H*-indol-1-karboxilat (CAS RN 1481631-51-9) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8523	ex 2933 99 80	04	(*S*)-2,5-Dihydro-pyrrol-1,2-dikarboxiylsyra 1-*tert*-butylester 2-metylester (CAS RN 74844–93–2) med en renhetsgrad av minst 97 % viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8156	ex 2933 99 80	07	4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-bensimidazol-1-yl)butansyra (CAS RN 3273-68-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8180	ex 2933 99 80	08	Protioconazol (ISO) (CAS RN 178928-70-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8202	ex 2933 99 80	09	5,7-difluor-2-(4-fluorfenyl)-1H-indol (CAS RN 901188-04-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8324	ex 2933 99 80	10	(*R*)-2-(2,5-difluorfenyl)pyrrolidin hydroklorid (CAS RN 1218935-60-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5243	ex 2933 99 80	13	5-Difluormetoxi-2-mercapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6872	*ex 2933 99 80	16	Pyridat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) med en renhet av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-etoxifenyl)-5-metyl-7-propylimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-on (CAS RN 224789-21-3) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6829	*ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetylamino)metylen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium-3-oxidhexafluorfosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8249	ex 2933 99 80	22	Dibens[b,f]azepin-5-karbonylklorid (CAS RN 33948-22-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.5625	ex 2933 99 80	24	1,3-Dihydro-5,6-diamino-2*H*-bensimidasol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2027
0.8089	*ex 2933 99 80	25	6-(4-bensylamino-3-nitrofenyl)-5-metyl-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-on (CAS RN 77469-62-6) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8418	ex 2933 99 80	26	Bensotriazol-1-yl-oxi-tris-pyrrolidin-fosfonium hexafluorfosfat (CAS RN 128625–52–5) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6409	ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetylbensimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8357	ex 2933 99 80	28	7-(2-metyl-4-nitrofenoxi)-[1,2,4]triazol[1,5-a]pyridin (CAS RN 937263-44-0) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8804	ex 2933 99 80	29	1,1-dimetyletyl(4*S*)-3-amino-2-(4-fluor-3,5-dimetylfenyl)-2,4,6,7-tetrahydro-4-metyl-5*H*-pyrazol[4,3-c]pyridin-5-karboxylat (CAS RN 2212021-59-3) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3593	ex 2933 99 80	30	Kizalofop-P-etyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8805	ex 2933 99 80	31	2-(2*H*-bensotriazol-2-yl)-6-(2-fenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenol (CAS RN 73936-91-1) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-36-8) eller 2H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-35-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6249	ex 2933 99 80	33	Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2029
0.7043	ex 2933 99 80	34	2,4-Dihydro-5-metoxi-4-metyl-3*H*-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8643	ex 2933 99 80	35	2-[6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]ättiksyra (CAS RN 189005-44-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.4695	ex 2933 99 80	37	8-Klor-5,10-dihydro-11*H*-dibenzo [*b*,*e*] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7045	ex 2933 99 80	38	(4a*S*,7a*S*)-Oktahydro-1*H*-pyrrol[3,4-b]pyridin (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2026
0.3591	ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hydroxi-L-prolin (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7273	ex 2933 99 80	41	5-[4'-(brommetyl)bifenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2027
0.7185	ex 2933 99 80	42	(*S*)-2,2,4-trimetylpyrrolidinhydroklorid (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8455	ex 2933 99 80	43	4-([1,2,4]Triazol[1,5-a]pyridin-7-yloxi)-3-metylanilin (CAS RN 937263-71-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8914	*ex 2933 99 80	44	(2R,3R)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2,3-diolmetansulfonat (CAS RN 1175536-50-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7269	ex 2933 99 80	46	(*S*)-indolin-2-karboxylsyra (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2027
0.7410	ex 2933 99 80	48	5-amino-6-metyl-2-bensimidazolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2027
0.8713	ex 2933 99 80	49	*Tert*-butyl-(2*S*)-2-karbamoylpyrrolidin-1-karboxylat (CAS RN 35150-07-3) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8722	ex 2933 99 80	50	*Tert*-butyl-(3*R*)-3-aminopyrrolidin-1-karboxylat (CAS RN 147081-49-0) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8702	ex 2933 99 80	51	(1*R*,5*R*)-Etyl-3-bensyl-3-azabicyklo[3.1.0]hexan-1-karboxylathydroklorid (CAS RN 2914217-81-3) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8703	ex 2933 99 80	52	(*S*)-2-Metylpyrrolidin-2-karboxylsyrahydroklorid (CAS RN 1508261-86-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4585	ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7457	ex 2933 99 80	56	Metyl-3,5-diamin-6-klorpyrazin-2-karboxylat (CAS RN 1458-01-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5901	ex 2933 99 80	57	2-(5-Metoxiindol-3-yl)etylamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7927	*ex 2933 99 80	60	2-[(6,11-dihydro-5H-dibens[b,e]azepin-6-yl)-metyl]-1H-isoindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7624	ex 2933 99 80	61	(1R,5S)-8-bensyl-8-azabicyklo(3.2.1)oktan-3-on-väteklorid (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8809	ex 2933 99 80	62	6-O-*tert*-butyl-4a-O-metyl(4a)-1-(4-fluorfenyl)-4,5,7,8-tetrahydropyrazol[3,4-g] isokinolin-4a,6-dikarboxylat (CAS RN 864972-21-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7680	ex 2933 99 80	63	L-prolinamid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8359	ex 2933 99 80	64	(1R,2S,5S)-3-[(*S*)-3,3-dimetyl-2-(2,2,2-trifluoracetamido)butanoyl]-6,6-dimetyl-3-azabicyklo [3.1.0]hexan-2-karboxylsyra (CAS RN 2755812-45-2) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.2732	*ex 2933 99 80	65	2-(2H-bensotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-metyl-1-fenyletyl)fenol (CAS RN 70321-86-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5468	ex 2933 99 80	67	Kandesartanetylester (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7679	ex 2933 99 80	68	5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxi-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tetrahydroxi-6-((R)-1-hydroxietyl)-16-metyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetrakosahydro-1H-dipyrrol[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16] hexaazacyklohenikosin-23-yl)-1,2-dihydroxietyl)-2-hydroxifenylvätesulfat (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2029
0.7971	*ex 2933 99 80	70	5-(bis-(2-hydroxietyl)-amino)-1-metyl-1H-bensimidazol-2-butansyraetylester (CAS RN 3543-74-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.4384	ex 2933 99 80	71	10-Metoxiiminostilben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2029
0.4503	ex 2933 99 80	72	1,4,7-Trimetyl-1,4,7-triazacyklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8817	ex 2933 99 80	74	N,N-dimetyl-*N*-oktadecyl-1-oktadekanaminium (SP-4-2)-[29*H*,31*H*-ftalocyanin-2-sulfonat-*N*29,*N*30,*N*31,*N*32]kuprat (CAS RN 70750-63-9) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7759	ex 2933 99 80	75	1-[Bis(dimetylamin)metylen]-1H-bensotriazol hexafluorfosfat(1-) 3-oxid (CAS RN 94790-37-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8054	*ex 2933 99 80	76	2-metylindolin (CAS RN 6872-06-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.4382	ex 2933 99 80	78	3-Amino-3-azabicyklo (3.3.0) oktanhydroklorid (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8014	*ex 2933 99 80	80	Pyrrol-2-karboxaldehyd (CAS RN 1003-29-8) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4164	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Bensotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4165	ex 2933 99 80	82	Tolytriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2029
0.6933	*ex 2933 99 80	87	Karfentrazonetyl (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3579	ex 2934 10 00	10	Hexytiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2029
0.2725	ex 2934 10 00	20	2-(4-Metyltiazol-5-yl)etanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.5538	ex 2934 10 00	35	(2-Isopropyltiazol-4-yl)-*N*-metylmetanamin dihydroklorid (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2027
0.6264	ex 2934 10 00	45	2-Cyanimin-1,3-tiazolidin (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2029
0.4750	ex 2934 10 00	60	Fosthiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7312	ex 2934 20 80	15	Bentiavalikarb-isopropyl (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2027
0.4346	ex 2934 20 80	25	1,2-bensisotiazol-3(2*H*)-on (CAS RN 2634-33-5) i form av ett pulver med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent, eller i en vattenlösning innehållande minst 20 viktprocent 1,2-bensisotiazol-3(2*H*)-on	0 %	—	31.12.2027
0.8712	ex 2934 20 80	35	3-Metyl-1,2-bensotiazol-1,1-dioxid (CAS RN 34989-82-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4910	*ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Bis(1,3-benzotiazol-2-ylsulfanyl)-2-metylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5537	ex 2934 30 90	10	2-Metyltiofenotiazin (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2027
0.8571	ex 2934 99 90	04	Silitiofam (ISO) (CAS RN 175217-20-6) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8551	ex 2934 99 90	05	(*S*)-2-Metyl-1-(6-nitropyridin-3-yl)-4-(oxetan-3-yl)piperazin (CAS RN 1895867-67-0) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8560	ex 2934 99 90	06	*Cis*-[2-(2,4-Diklordifenyl)-2-(1*H*-imidazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4yl] metyl-4-metylbenzensulfonat (CAS RN 134071-44-6) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8487	ex 2934 99 90	07	Cedazuridin (INN) (CAS RN 1141397-80-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8472	ex 2934 99 90	08	(*R*)-*tert*-butyl 2-(6-(5-kloro-2-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino) pyrimidin-4-yl)-1-oxoisoindolin-2-yl)propanoat (CAS RN 2095665-45-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8449	ex 2934 99 90	09	3-[2-{(2*R*,3*S*)-3-[(1*R*)-1-{[*tert*-butyl(dimetyl)silyl]oxi}etyl]-4-oxoazetidin-2-yl} propanoyl]-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidin-2-on (isomerisk blandning av CAS RN 114341-89-8 och 114418-63-2) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6492	ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8388	ex 2934 99 90	11	Vattenlösning av d(P-tio)(T-G-A-C-T-G-T-G-A-A-C-G-T-T-C-G-A-G-A-T-G-A) deoxiribonukleinsyra (CAS RN 937402-51-2), innehållande minst 15 viktprocent men högst 25 viktprocent oligodeoxynukleotid	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5924	ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8348	ex 2934 99 90	13	(6*S*)-6-metyl-5,6-dihydro-4H-tieno[2,3-b]tiopyran4-on-7,7-dioxid (CAS RN 148719-91-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8326	ex 2934 99 90	14	2-Merkaptoadenosin (CAS RN 43157-50-2) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7843	ex 2934 99 90	17	(*S*)-4-(tert-butoxikarbonyl)-1,4-oxazepan-2-karboxysyra (CAS RN 1273567-44-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8250	ex 2934 99 90	18	Metyl-(1R,3R)-1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(2-kloracetyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrido[5,4-b] indol-3-karboxylat (CAS RN 171489-59-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8720	ex 2934 99 90	19	(4*R*,6*S*)-6-Metyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4*H*-tieno[2,3-b]tiopyran-4-ol (CAS RN 147128-77-6) med en renhetsgrad av minst 94 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4715	ex 2934 99 90	20	Tiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(oxiran-2-ylmetoxi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.4942	*ex 2934 99 90	25	2,4-Dietyl-9*H*-tioxanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2030
0.6252	ex 2934 99 90	26	4-Metylmorfolin 4-oxid i vattenlösning (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2029
0.6362	ex 2934 99 90	27	2-(4-Hydroxifenyl)-1-bensotiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5242	ex 2934 99 90	28	11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]tiazepindihydroklorid (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2026
0.4700	ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8724	ex 2934 99 90	31	Tensyra (CAS RN 1918-77-0) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8267	ex 2934 99 90	35	Nusinersen-natrium (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.5813	ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ylmorfolin (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2027
0.8642	ex 2934 99 90	38	2-klor-9H-tioxanten-9-on (CAS RN 86-39-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.6824	*ex 2934 99 90	39	4-(Oxiran-2-ylmetoxi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2030
0.8094	*ex 2934 99 90	40	2,3-pyrazindikarboxylsyraanhydrid (CAS RN 4744-50-7) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6823	*ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Kloretyl)-1-piperazinyl]dibenso(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2030
0.8380	ex 2934 99 90	45	4- [4- [(5s) -5- (Aminometyl) -2-oxo-3-oxazolidinyl] fenyl] -3-morfolinon, hydroklorid (CAS RN 898543-06-1) med en renhetsgrad av minst 98 % viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.5453	ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol – 2-metyl-4-(4-metylpiperazin-1-yl)-10*H*-tieno[2,3-b][1,5]bensodiazepin (1:2), dihydrat (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7188	ex 2934 99 90	49	Cytidin-5'-(dinatriumfosfat) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8601	ex 2934 99 90	50	Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.8330	ex 2934 99 90	51	Uridin 5'-trifosfat trinatriumsalt (CAS RN 19817-92-6) med en renhetsgrad av minst 90 % beräknat på torrvikt	0 %	—	31.12.2027
0.8031	*ex 2934 99 90	55	Uridin (CAS RN 58-96-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7297	ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluorfenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]etanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2027
0.3575	*ex 2934 99 90	57	Dimetenamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8) med en renhetsgrad av minst 93 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7387	ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) eller dolutegravirnatrium (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2027
0.2718	ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteintiolaktonhydroklorid (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7459	ex 2934 99 90	61	5-(1,2-ditiolan-3-yl)valeriansyra (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2029
0.7537	ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	31.12.2029
0.7449	ex 2934 99 90	64	2-brom-5-bensoyltiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7926	*ex 2934 99 90	65	Benso[b]tiofen-10-metoxicykloheptanon (CAS RN 59743-84-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.4512	ex 2934 99 90	66	Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7842	ex 2934 99 90	69	3-metyl-5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benso[d]oxazol-2(3*H*)-on (CAS RN 1220696-32-1) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7944	*ex 2934 99 90	70	1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition (CAS RN 1072-71-5) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-diklor-1,2,5-tiadiazol (CAS RN 5728-20-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8317	ex 2934 99 90	72	2-Trifluormetyl-9-allyl-9-tioxanten-ol (CAS RN 850808-70-7) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.4249	ex 2934 99 90	74	2-Isopropyltioxanton (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4052	ex 2934 99 90	75	(4*R-cis*)-1,1-Dimetyletyl-6-[2[2-(4-fluorofenyl)-5-(1-isopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino) karbonyl]-1*H*-pyrrol-1-yl]etyl]-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8933	*ex 2934 99 90	76	Nedosirannatrium (INNM) (CAS RN 2247026-22-6) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8221	ex 2934 99 90	77	Tazemetostat (INN) (CAS RN 1403254-99-8) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent och dess salter	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8930	*ex 2934 99 90	78	Dinatriumuridin-5'-monofosfat (CAS RN 3387-36-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8048	*ex 2934 99 90	81	1-(4-aminofenyl)-5-(morfolin-4-yl)-2,3-dihydropyridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3a*R*,12b*R*)-11-klor-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-metyl-1H-dibens[2,3:6,7]oxepino[4,5-*c*] pyrrol-1-on (CAS RN 129385-59-7) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4643	ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) med en renhetsgrad på minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8222	ex 2934 99 90	85	Gilteritinib (INN) (CAS 1254053-43-4) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent och dess salter	0 %	—	31.12.2026
0.5133	*ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2030
0.5136	*ex 2934 99 90	87	2,2'-(1,4-Fenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2030
0.7738	ex 2934 99 90	88	(7S,9aS)-7-((bensyloxi)metyl)oktahydropyrazin[2,1-c][1,4] oxazindioxalat (CAS RN 1268364-46-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8905	*ex 2934 99 90	89	6R-[6α,7β(Z)]]-7-[2-Furyl(metoxiimino)acetamido]-3-(hydroximetyl)-8-oxo-5-tia-1-azabicyklo [4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra (CAS RN 56271-94-4) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6486	ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8479	ex 2935 90 90	16	2-Bromo-*N*-(4,5-dimetyl-1,2-oxazol-3-yl)-*N*-(metoximetyl) benzen-1-sulfonamid (CAS RN 415697-57-3) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8173	ex 2935 90 90	18	4-amino-2,5-dimethoxi-N-metylbensensulfonamid (CAS RN 49701-24-8) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8174	ex 2935 90 90	19	4-amino-2,5-dimethoxi-N-fenylbensensulfonamid (CAS RN 52298-44-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.3565	ex 2935 90 90	20	Toluensulfonamider	0 %	—	31.12.2029
0.8224	ex 2935 90 90	21	Encorafenib (INN) (CAS RN 1269440-17-6) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8276	ex 2935 90 90	22	Metyl-2-(klorsulfonyl)-4-(metylsulfonamidometyl)bensoat (CAS RN 393509-79-0) med en renhetsgrad av minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.5239	ex 2935 90 90	23	*N*-[4-(2-Kloracetyl)fenyl]metansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2026
0.8277	ex 2935 90 90	24	3-({[(4-metylfenyl)sulfonyl]karbamoyl}amino)fenyl-4-metylbensensulfonat (CAS RN 232938-43-1) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.8467	ex 2935 90 90	26	5-(2-Fluorofenyl)-1-(pyridin-3-ylsulfonyl)-1*H*-pyrrol-3-carbaldehyd (CAS RN 881677-11-8) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5261	ex 2935 90 90	27	Metyl (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[metyl(metylsulfonyl)amin] pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxihept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8350	ex 2935 90 90	29	Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504-65-1) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7183	ex 2935 90 90	30	6-aminopyridin-2-sulfonamid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8413	ex 2935 90 90	31	5-(*N*-3-metylfenyl-sulfonylamid)-(*N*',*N*"-bis-(3-metylfenyl)-isoftalsyra-diamid) (CAS RN 2375645-78-4) med en renhetsgrad av minst 95 % viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8693	ex 2935 90 90	32	4-Klor-3-nitro-5-sulfamoylbensoesyra (CAS RN 22892-96-2) med en renhetsgrad av minst 96 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.7677	ex 2935 90 90	33	4-klor-3-pyridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.7572	ex 2935 90 90	37	1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7438	ex 2935 90 90	40	Venetoklax (INN) (CAS RN 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2027
0.8606	ex 2935 90 90	41	Lenacapavir-natrium (INNM) (CAS RN 2283356-12-5) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.5036	*ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7928	*ex 2935 90 90	44	4-[2-(7-metoxi-4,4-dimetyl-1,3-dioxo-3,4-dihydroisokinolin-2(1H)-yl)etyl] besensulfonamid (CAS RN 33456-68-7) med en renhetsgrad av minst 99,5 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3562	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.5451	ex 2935 90 90	48	(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorofenyl)-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl) pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxihept-6-ensyra – 1-[(R)-(4-klorofenyl)(fenyl)metyl]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2026
0.2843	ex 2935 90 90	50	4,4'-Oxidi(bensensulfonohydrazid) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4636	ex 2935 90 90	53	2,4-Dikloro-5-sulfamoylbenzoesyra (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6777	*ex 2935 90 90	54	Propoxikarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) med en renhet av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3560	ex 2935 90 90	55	Tifensulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6802	*ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluensulfonyl)-N'-(3-(p-toluensulfonyloxi)fenyl)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2030
0.6903	*ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenylkarbamoyl)amino]fenyl}bensensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2030
0.6664	*ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO)(CAS nr 104040-78-0), med en renhetsgrad på minst 94 viktprocent	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4586	ex 2935 90 90	63	Nikosulfuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) med en renhetsgrad på minst 91 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3561	ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7854	ex 2935 90 90	70	(4*S*)-4-hydroxi-2-(3-metoxipropyl)-3,4-dihydro-2*H*-tieno[3,2-e] tiazin-6-sulfonamid-1,1-dioxid (CAS RN 154127-42-1) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.8055	*ex 2935 90 90	80	4-klor-3-sulfamoylbensoesyra (CAS RN 1205-30-7) med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3704	ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Amino-N-etyl-m-toluidin)etyl)metansulfonamidseskvisulfatmonohydrat(CAS RN25646-71-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4048	ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metylindol-1-ylsulfonyl)-*N*,*N*-dimetyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2026
0.4944	*ex 2938 90 30	10	Ammoniumglycyrrizat (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2030
0.3554	ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2029
0.5927	ex 2938 90 90	20	Etylvanillin-beta-D-glukopyranosid (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2029
0.7329	ex 2938 90 90	30	Rebaudiosid A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2027
0.7047	ex 2940 00 00	30	D(+)- Trehalosdihydrat (CAS RN 6138-23-4)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8424	ex 2940 00 00	60	Metyl α-D-mannopyranosid (CAS RN 617-04-9) med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8635	ex 2940 00 00	70	Alfa-D-mannopyranos, 6-acetat 2,3,4-tribensoat 1-(2,2,2-trikloretanimidat) (CAS RN 346441-49-4) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.5233	ex 2941 20 30	10	Dihydrostreptomycinsulfat (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2026
0.6984	ex 2942 00 00	10	Sodium triacetoxyborohydride (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8614	ex 2942 00 00	20	Dimetylamin—boran (1:1) (CAS RN 74-94-2 med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.3555	3201 20 00		Mimosaextrakt (wattleextrakt)	0 %	—	31.12.2029
0.7943	*ex 3201 90 20	10	Vattenbaserat extrakt av Rhus chinensis (*Galla chinensis*): med en tanninhalt på högst 85 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.3553	ex 3201 90 90	20	Garvämnesextrakter av gambir och myrobalanfrukter	0 %	—	31.12.2029
0.6183	ex 3204 11 00	15	Färgämne C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 99 viktprocent C.I. Disperse Blue 360	0 %	—	31.12.2029
0.6277	ex 3204 11 00	25	N-(2-kloretyl)-4-[(2,6-diklor-4-nitrofenyl)azo]-N-etyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5264	ex 3204 11 00	50	Färgämne C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Disperse Blue 72	0 %	—	31.12.2027
0.6972	ex 3204 12 00	15	Färgämne C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 75 på minst 75 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6975	ex 3204 12 00	17	Färgämne C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 eller 60181-77-3) och preparat på basis av detta med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 355 på minst 75 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.7021	ex 3204 12 00	25	Färgämne C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 or 99576-15-5) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Black 210 på minst 50 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6976	ex 3204 12 00	27	Färgämne C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 eller 119509-49-8) och preparat på basis av detta med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 425 på minst 75 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6963	ex 3204 12 00	35	Färgämne C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Black 234 på minst 75 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6964	ex 3204 12 00	37	Färgämne C.I. Acid Black 210 natriumsalt (CAS RN 201792-73-6) och preparat på basis av detta med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Black 210 natriumsalt på minst 50 viktprocent	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5925	ex 3204 12 00	40	Färgämnespreparat i vätskeform, innehållande det anjoniska sura färgämnet C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2029
0.6965	ex 3204 12 00	45	Färgämne C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Blue 161/193 på minst 75 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6971	ex 3204 12 00	47	Färgämne C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 eller 12269-87-3) och preparat på basis av detta med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 58 på minst 75 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6973	ex 3204 12 00	55	Färgämne C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 165 på minst 75 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6974	ex 3204 12 00	57	Färgämne C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 eller 12219-65-7) och preparat på basis av detta med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 282 på minst 75 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6535	ex 3204 12 00	60	Färgämne C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 97 viktprocent C.I. Acid Red 52	0 %	—	31.12.2029
0.6977	ex 3204 12 00	65	Färgämne C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Acid Brown 432 på minst 75 viktprocent	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6652	*ex 3204 12 00	70	Färgämne C.I. Acid blue 25 (CAS nr 6408-78-2) och preparat på basis av sådana färgämnen med ett innehåll av färgämne C.I. Acid blue 25 på minst 80 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.4065	ex 3204 13 00	10	Färgämne C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Red 1	0 %	—	31.12.2029
0.7394	ex 3204 13 00	15	Färgämnet C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Blue 41	0 %	—	31.12.2027
0.7396	ex 3204 13 00	35	Färgämnet C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) och preparat på basis av detta innehållande 50 viktprocent eller mer av färgämnet C.I. Basic Yellow 28	0 %	—	31.12.2027
0.5805	ex 3204 13 00	40	Färgämne C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 eller CAS RN 8004-87-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Basic Violet 1	0 %	—	31.12.2027
0.6475	ex 3204 13 00	60	Färgämne C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I.Basic Red 1:1	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8888	ex 3204 13 00	85	Blandning innehållande — minst 25 viktprocent men högst 40 viktprocent färgämne C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) och — minst 25 viktprocent men högst 40 viktprocent C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9)	0 %	—	31.12.2029
0.6569	*ex 3204 14 00	10	Färgämne C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Direct Black 80	0 %	—	31.12.2030
0.6571	ex 3204 14 00	30	Färgämne C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Direct Direct Red 23	0 %	—	31.12.2029
0.8537	ex 3204 15 00	15	Färgämne C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) och preparat på basis av detta färgämne som innehåller minst 94 viktprocent färgämne C.I Vat Blue 1	0 %	—	31.12.2028
0.8842	ex 3204 15 00	25	Blandning i förhållandet 3:2 av färgämnena C.I. Vat Blue 1 kaliumsalt (CAS RN 835912-68-0) och C.I. VAT Blue 1 natriumsalt (CAS RN 894-86-0) och preparat på basis av dessa med ett sammanlagt innehåll av salter av C.I. Vat Blue 1 på minst 40 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.6129	ex 3204 15 00	70	Färgämne C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6325	ex 3204 16 00	30	Preparat på basis av färgämnet Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) med ett innehåll därav av minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent och som innehåller ett eller flera av följande: — färgämnet Reactive Yellow 201 (CAS RN 624-67-5), — 1-naftalensulfonsyra, 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-, dinatriumsalt (CAS RN 250688-43-8), eller — 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxi)etyl]sulfonyl]fenyl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxi)etyl] sulfonyl]fenyl]azobensoesyra, natriumsalt (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2029
0.7367	ex 3204 16 00	40	Vattenlösning av färgämnet C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) som innehåller — minst 13 viktprocent C.I. Reactive Red 141, och — ett konserveringsmedel	0 %	—	31.12.2027
0.2517	ex 3204 17 00	10	Färgämne C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 81	0 %	—	31.12.2029
0.5433	ex 3204 17 00	15	Färgämne C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 40 viktprocent C.I. Pigment Green 7	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7092	ex 3204 17 00	18	Färgämne C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Pigment Orange 16 på minst 90 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.6130	ex 3204 17 00	19	Färgämne C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Pigment Red 48:2 på minst 85 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5505	ex 3204 17 00	20	Färgämne C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 35 viktprocent C.I. Pigment Blue 15:3	0 %	—	31.12.2026
0.6279	ex 3204 17 00	21	Färgämne C.I. Pigment Blue 15.4 (CAS RN 147-14-8) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Pigment Blue 15:4 på minst 35 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.5259	ex 3204 17 00	22	Färgämne C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 169	0 %	—	31.12.2026
0.6246	ex 3204 17 00	23	Färgämne C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 eller CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2029
0.6453	ex 3204 17 00	24	Färgämne C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) och preparat på basis av detta som innehåller minst 20 viktprocent C.I. Pigment Red 57:1	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5427	ex 3204 17 00	25	Färgämne C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 25 viktprocent C.I. Pigment Yellow 14	0 %	—	31.12.2026
0.7261	ex 3204 17 00	26	Färgämnet C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 80 viktprocent av färgämnet C.I. Pigment Orange 13	0 %	—	31.12.2027
0.8678	ex 3204 17 00	28	Färgämne C.I. Pigment Yellow 12 (CAS RN 6358-85-6) och preparat på basis av detta färgämne som innehåller minst 21 viktprocent färgämne C.I. Pigment Yellow 12	0 %	—	31.12.2028
0.7659	ex 3204 17 00	31	Färgämne C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 70 viktprocent C.I. Pigment Red 63:1	0 %	—	31.12.2029
0.6603	*ex 3204 17 00	33	Färgämne C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS nr 147-14-8) och preparat på basis av sådana färgämnen med ett innehåll av färgämne C.I. Pigment Blue 15:1 på minst 35 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5426	ex 3204 17 00	35	Färgämne C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 70 viktprocent C.I. Pigment Red 202	0 %	—	31.12.2026
0.7565	ex 3204 17 00	37	Färgämnet C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 30 viktprocent C.I. Pigment Red 81:2	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8827	ex 3204 17 00	51	Färgämne C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 174	0 %	—	31.12.2029
0.8798	ex 3204 17 00	52	Färgämne C.I. Pigment Red 112 (CAS RN 6535-46-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Red 112	0 %	—	31.12.2029
0.8795	ex 3204 17 00	53	Färgämne C.I. Pigment Red 122 (CAS RN 980-26-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Red 122	0 %	—	31.12.2029
0.8801	ex 3204 17 00	54	Färgämne C.I. Pigment Yellow 65 (CAS RN 6528-34-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 65	0 %	—	31.12.2029
0.8816	ex 3204 17 00	56	Färgämne C.I. Pigment Red 146 (CAS RN 5280-68-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Red 146	0 %	—	31.12.2029
0.8821	ex 3204 17 00	57	Färgämne C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 13	0 %	—	31.12.2029
0.8892	ex 3204 17 00	58	Färgämne C.I. Pigment Yellow 17 (CAS RN 4531-49-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 17	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8877	ex 3204 17 00	59	Färgämne C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 180	0 %	—	31.12.2029
0.5832	ex 3204 17 00	75	Färgämne C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 80 viktprocent C.I. Pigment Orange 5	0 %	—	31.12.2027
0.5700	ex 3204 17 00	85	Färgämne C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 35 viktprocent C.I. Pigment Blue 61	0 %	—	31.12.2027
0.5680	ex 3204 17 00	88	Färgämne C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 eller CAS RN 101357-19-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Violet 3	0 %	—	31.12.2027
0.6979	ex 3204 19 00	13	Färgämne C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) och beredningar baserade därpå med ett innehåll av färgämne C.I. Sulphur Black 1 på minst 75 viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.5100	ex 3204 19 00	73	Färgämne C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 97 viktprocent C.I. Solvent Blue 104	0 %	—	31.12.2026
0.8881	ex 3204 19 00	74	Färgämne C.I. Solvent Red 135 (CAS RN 71902-17-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Red 135	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8883	ex 3204 19 00	76	Färgämne C.I. Solvent Red 52 (CAS RN 81-39-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Red 52	0 %	—	31.12.2029
0.5282	ex 3204 19 00	77	Färgämne C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 eller CAS RN 12671-74-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Solvent Yellow 98	0 %	—	31.12.2026
0.8880	ex 3204 19 00	78	Färgämne C.I. Solvent Yellow 114 (CAS RN 17772-51-9) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Yellow 114	0 %	—	31.12.2029
0.4058	ex 3204 20 00	10	Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 184 (CAS RN 7128-64-5) och preparat på basis av detta innehållande 20 viktprocent eller mer av färgämne C.l. Fluorescent Brightener 184	0 %	—	31.12.2026
0.5395	ex 3204 20 00	30	Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Fluorescent Brightener 351	0 %	—	31.12.2026
0.6473	ex 3204 90 00	10	Färgämne C.I Solvent Yellow 172 (även känt som C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent av färgämnet C.I Solvent Yellow 172 (även känt som C.I. Solvent Yellow 135)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7658	ex 3205 00 00	20	Preparat av färgämne C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) i form av torrt pulver, innehållande: — minst 16 viktprocent men högst 25 viktprocent färgämne C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2) — minst 65 viktprocent men högst 75 viktprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7699	ex 3205 00 00	30	Preparat av färgämne C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) i form av torrt pulver, innehållande: — minst 16 viktprocent men högst 21 viktprocent av färgämne C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1) — minst 65 viktprocent men högst 69 viktprocent aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2029
0.5378	ex 3206 19 00	10	Beredning innehållande (i viktprocent) — 72 % (±2 %) glimmer (CAS RN 12001-26-2) och — 28 % (±2 %) titandioxid (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8770	ex 3206 20 00	50	Nickeljärnkromit svart spinell (C.I. pigment black 30) (CAS RN 71631-15-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8765	ex 3206 20 00	60	Koboltkromit grön spinell (C.I. pigment green 26) (CAS RN 68187-49-5)	0 %	—	31.12.2029
0.8768	ex 3206 20 00	70	Kopparkromit svart spinell (C.I. pigment black 28) (CAS RN 68186-91-4)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8874	ex 3206 41 00	10	Färgämne C.I. Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Blue 29	0 %	—	31.12.2029
0.6245	ex 3206 49 70	20	Färgämne C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2029
0.7390	ex 3206 49 70	40	Färgämnet C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 85 viktprocent C.I. Pigment Blue 27	0 %	—	31.12.2027
0.8211	ex 3206 49 70	50	Koncentrerad pigmentblandning (masterbatch) i form av pellets innehållande — minst 50 viktprocent men högst 70 viktprocent polyamid- 6,6 (CAS RN 32131-17-2), — minst 15 viktprocent men högst 20 viktprocent järnpulver (CAS RN 7439-89-6), — minst 5 viktprocent men högst 15 viktprocent bariumsulfat (CAS RN 7727-43-7), och — minst 5 viktprocent men högst 10 viktprocent blå pigment, bestående av en blandning av titandioxid (CAS RN 13463-67-7) och koppar(II)ftalocyanin (CAS RN 147-14-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8800	ex 3206 49 70	60	Färgämne C.I. Pigment Yellow 164 (CAS RN 68412-38-4) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 164	0 %	—	31.12.2029
0.3673	3206 50 00		Oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8676	ex 3207 30 00	30	Silverpasta innehållande — minst 45 viktprocent men högst 90 viktprocent silver (CAS RN 7440-22-4), och — minst 59 viktprocent men högst 92 viktprocent torrsubstanshalt (inbegripet silver) för användning som ledare vid tillverkning av solceller [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8630	ex 3207 30 00	40	Aluminiumpasta innehållande — minst 72 viktprocent men högst 82 viktprocent aluminium (CAS RN 7429-90-5) — med en viskositet på minst 10 men högst 100 Pa.s (Brookfield RVT, 14 spindle, 20 rpm, 25 °C ± 0,5 °C) — med en aluminiumpartikelstorlek på högst 25 µm för användning vid tillverkning av solceller [1]	0 %	—	31.12.2028
0.2511	ex 3208 20 10	10	Sampolymerer av *N*-vinylkaprolaktam, *N*-vinyl-2-pyrrolidon och dimetylaminoetylmetakrylat, i form av en lösning i etanol med en sampolymerhalt av minst 34 men högst 40 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.4511	ex 3208 20 10	20	Immersionstäckskiktlösning, innehållande 0,5–15 viktprocent akrylat-metakrylat-alkensulfonat-sampolymerer med fluorerade sidokedjor, i en lösning av n-butanol och/eller 4-metyl-2-pentanol och/eller diisoamyleter	0 %	—	31.12.2029
0.8412	ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	50 25	Sampolymer av vinylkaprolaktam och vinylpyrrolidon (CAS RN 51987-20-3) i form av en lösning i 2-butoxietanol (CAS RN 111-76-2) innehållande minst 45 men högst 58 viktprocent sampolymer	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8137	*ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Blandning innehållande — minst 20 viktprocent men högst 40 viktprocent av en sampolymer av metylvinyleter och monobutylmaleat (CAS RN 25119-68-0), — minst 7 viktprocent men högst 20 viktprocent av en sampolymer av metylvinyleter och monoetylmaleat (CAS RN 25087-06-3), — minst 40 viktprocent men högst 65 viktprocent etanol (CAS RN 64-17-5), — minst 1 viktprocent men högst 7 viktprocent butan-1-ol (CAS RN 71-36-3)	0 %	—	31.12.2030
0.3967	ex 3208 90 19	15	Klorerade polyolefiner, i en lösning	0 %	—	31.12.2029
0.2504	ex 3208 90 19	40	Polymerer av metylsiloxan, i form av en lösning i en blandning av aceton, butanol, etanol och isopropanol, innehållande minst 5 viktprocent men högst 11 viktprocent polymerer av metylsiloxan	0 %	—	31.12.2029
0.6154	ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polymer som består av ett polykondensat av formaldehyd och naftalendiol, kemiskt ändrad genom reaktion med en alkynhalid, upplöst i propylenglykolmetyleteracetat	0 %	—	31.12.2029
0.6989	ex 3208 90 19	47	Lösning innehållande: — minst 0,1 viktprocent men högst 20 viktprocent alkoxigrupper innehållande siloxanpolymer med alkyl- eller arylsubstituenter — minst 75 viktprocent av ett organiskt lösningsmedel innehållande en eller flera av propylenglykoletyleter (CAS RN 1569-02-4), propylenglykolmonometyleteracetat (CAS RN 108-65-6) eller propylenglykolpropyleter (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2502	ex 3208 90 19	50	Lösning innehållande — 63,5 (±10) viktprocent y-butyrolakton (CAS RN 96-48-0), — 30 (±10) viktprocent aromatisk polyhydroxiamid-harts, — 3,5 (± 1,5) viktprocent naftokinonester-derivat, — 1,5 (± 0,5) viktprocent arylkiselsyra, — 1,5 (± 0,5) viktprocent [3-(trimetoxisilyl)propyl]urea (CAS RN 23843-64-3)	0 %	—	31.12.2026
0.6726	ex 3208 90 19	55	Beredning bestående av minst 5 viktprocent men högst 20 viktprocent sampolymer av propylen och maleinsyraanhydrid, eller en blandning av polypropylen och en sampolymer av polypropylen och maleinsyraanhydrid, eller en blandning av polypropylen och en sampolymer av propylen, isobuten och maleinsyraanhydrid i ett organiskt lösningsmedel	0 %	—	31.12.2026
0.4037	ex 3208 90 19	60	Sampolymer av hydroxystyren med ett eller flera av följande ämnen — styren, — alkoxystyren, — alkylakrylater, lösta i etyllaktat	0 %	—	31.12.2026
0.6005	ex 3208 90 19	65	Silikoner innehållande minst 50 viktprocent xylen och högst 25 viktprocent kiseldioxid, av sådant slag som används för tillverkning av kirurgiska långtidsimplantat	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5777	ex 3215 19 00	20	Bläck: — bestående av en polyesterpolymer och en dispersion av silver (CAS RN 7440-22-4) och silverklorid (CAS RN 7783-90-6) i metylpropylketon (CAS RN 107-87-9), — med en sammanlagd halt av torrsubstans på minst 55 viktprocent men högst 57 viktprocent och — med en specifik vikt på minst 1,40 g/cm³ men högst 1,60 g/cm³, för användning vid tillverkning av elektroder (1)	0 %	l	31.12.2027
0.2501	ex 3215 90 70	20	Värmekänsligt bläck fixerat på en plastfilm eller en plastfolie	0 %	—	31.12.2029
0.4533	ex 3215 90 70	30	Bläck i engångspatroner, innehållande: — minst 1 viktprocent men högst 10viktprocent amorf kiseldioxid eller — minst 3,8 viktprocent färgämne C.I. Solvent Black 7 i organiska lösningsmedel för märkning av integrerade kretsar (1)	0 %	—	31.12.2029
0.3661	ex 3301 12 10	10	Eterisk olja av apelsin (CAS RN 8028-48-6) eller eterisk olja av pomerans (CAS RN 72968-50-4), inte avterpeniserad	0 %	—	31.12.2029
0.4863	ex 3402 39 90	10	Natriumlauroylmetylisetionat	0 %	—	31.12.2026
0.4002	ex 3402 42 00	10	Ytaktivt ämne bestående av sampolymerer av vinyl, på basis av polypropenglykol	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4277	ex 3402 42 00	20	Ytaktivt ämne, innehållande 1,4-dimetyl- 1,4-*bis*(2-metylpropyl)-2-butyn-1,4-diyleter, polymeriserat med oxiran, metylterminerat	0 %	—	31.12.2027
0.6285	ex 3402 90 10	10	Ytaktiv blandning av metyltri-C8-C10-alkylammoniumklorider (CAS RN 63393-96-4)	0 %	—	31.12.2029
0.8758	ex 3402 90 10	15	Ytaktivt medel av silikon, bestående av en blandning av — minst 60 men högst 85 viktprocent sampolymer av polyalkylenoxiddimetylsiloxan (CAS RN 68937-55-3), — minst 15 men högst 40 viktprocent poly(oxi-1,2-etandiyl), α-hydro-ω-hydroxi-Etan-1,2-diol, etoxylerad (CAS RN 25322-68-3), — minst 0,8 men högst 1,5 viktprocent oktametylcyklotetrasiloxan (CAS RN 556-67-2), — minst 0,6 men högst 1,0 viktprocent dekametylcyklopentasiloxan (CAS RN 541-02-6), — minst 0,2 men högst 0,5 viktprocent dodekametylcyklohexasiloxan (CAS RN 540-97-6)	0 %	—	31.12.2029
0.3660	ex 3402 90 10	80	Blandning innehållande — minst 80 viktprocent men högst 90 viktprocent dokusatnatrium (INN) (CAS RN 577-11-7), och — minst 10 viktprocent men högst 20 viktprocent natriumbensoat (CAS RN 532-32-1)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4313	ex 3506 91 90	40	Självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, med en tjocklek av minst 0,076 mm men högst 0,127 mm, i rullar med en bredd av minst 45,7 cm men högst 132 cm, levererat med en skyddsliner med en vidhäftningsgrad av minst 15N/25 mm (uppmätt i enlighet med ASTM D 3330-metoden)	0 %	—	31.12.2029
0.6293	ex 3507 90 90	10	Beredning av proteas av *Achromobacter lyticus* (CAS RN 123175-82-6) för tillverkning av mänskligt insulin och insulinanaloga produkter [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7050	ex 3507 90 90	30	Salicylat-1-monooxygenas (CAS RN 9059-28-3) i vattenlösning med — en enzymhalt på minst 6,0 U/ml men inte mer än 7,4 U/ml, — en halt av natriumazid (CAS RN 26628-22-8) på högst 0,09 viktprocent och — ett pH-värde på minst 6,5 men inte mer än 8,5	0 %	—	31.12.2026
0.4922	ex 3601 00 00	20	Pyrotekniskt blandning i cylindrisk form eller granulatform bestående av strontiumnitrat eller kopparnitrat eller basisk kopparnitrat i en matris av nitroguanidin, bindemedel och tillsatser, för användning i uppblåsningssystem för krockkuddar [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7318	ex 3603 50 00	10	Tändanordningar för gasgeneratorer med — en sammanlagd maximal längd på minst 15,5 mm men högst 29,4 mm, och — en stiftlängd på minst 6,4 mm men högst 12,6 mm	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5465	ex 3801 90 00	10	Expanderbar grafit (CAS RN 90387-90-9 och CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2026
0.6759	*ex 3802 10 00	10	Blandning av aktivt kol och polyeten, i pulverform	0 %	—	31.12.2030
0.7368	ex 3802 10 00	40	Kemiskt aktiverat kol för absorption och desorption av ångor, med bestämd eller oregelbunden form med en effektiv butankapacitet av minst 5 g butan/100 ml (enligt ASTM D 5228) ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.2987	3805 90 10		'Pine oil'	1,7 %	—	31.12.2029
0.2988	ex 3808 91 90	30	Preparat innehållande endosporer eller sporer och proteinkristaller som utvunnits ur — *Bacillus thuringiensis* Berliner subsp. *aizawai* och *kurstaki* eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis*, eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai*, eller — *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis*	0 %	—	31.12.2029
0.2983	ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	—	31.12.2029
0.5710	ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), beredning av två spinosynkomponenter (3'-etoxi-5,6-dihydrospinosyn J) och (3'-etoxispinosyn L)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4753	ex 3808 93 90	10	Beredning, i form av granulat, innehållande i viktprocent: — minst 38,8 % men högst 41,2 % Gibberellin A3, eller — minst 9,5 % men högst 10,5 % Gibberellin A4 och A7	0 %	—	31.12.2029
0.8727	ex 3808 93 90	70	Beredning i pulverform, bestående av minst 90 viktprocent sammanlagt av Gibberellin A4 och Gibberellin A7 (CAS RN 8030-53-3)	0 %	—	31.12.2029
0.6532	ex 3808 94 20	30	Bromklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) innehållande: — 1,3-diklor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibrom-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-brom-3-klor-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), och/eller — 1-klor-3-brom-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8904	*ex 3808 99 90	30	Milbemycin oxim (CAS RN 129496–10–2), blandning av metylanalog och etylanalog, med en renhetsgrad av minst 95 % viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8830	ex 3809 91 00	20	Vattenhaltig blandning av antimonpentoxid innehållande — minst 48 viktprocent men högst 55 viktprocent antimonpentoxid (CAS RN 1314-60-9), — minst 1 viktprocent men högst 5 viktprocent trietanolamin (CAS RN 102-71-6)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4510	ex 3811 19 00	10	Lösning av mer än 61 viktprocent, men högst 63 viktprocent, metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl i ett aromatiskt kolvätelösningsmedel, innehållande högst: — 4,9 viktprocent 1,2,4-trimetyl-bensen, — 4,9 viktprocent naftalen, och — 0,5 viktprocent 1,3,5-trimetyl-bensen	0 %	—	31.12.2029
0.3448	ex 3811 21 00	10	Salter av dinonylnaftalensulfonsyra, i form av lösningar i mineraloljor	0 %	—	31.12.2029
0.7223	ex 3811 21 00	11	Dispergeringsmedel och antioxidationsmedel innehållande: — o-aminopolyisobutylenfenol (CAS RN 78330-13-9), — mer än 30 viktprocent men högst 50 viktprocent mineraloljor, som används vid tillverkning av tillsatsblandningar till smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6904	*ex 3811 21 00	12	Dispergeringsmedel innehållande: — estrar av polyisobutenylbärnstenssyra och pentaerytritol (CAS RN 103650-95-9), — mer än 35 viktprocent men högst 55 viktprocent mineraloljor och — med ett klorinnehåll av högst 0,05 viktprocent, som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6018	ex 3811 21 00	13	Tillsatsmedel innehållande: — borerade magnesium (C16-C24)alkylbensensulfonater och — mineraloljor med ett totalt bastal (TBN) av mer än 250 men högst 350, för användning vid tillverkning av smörjoljor ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6906	*ex 3811 21 00	14	Dispergeringsmedel: — innehållande polyisobutensuccinimid erhållet från reaktionsprodukter av polyetenpolyaminer med polyisobutenylbärnstenssyraanhydrid (CAS RN 147880-09-9), — innehållande mer än 35 viktprocent men högst 55 viktprocent mineraloljor, — med ett klorinnehåll som inte överstiger 0,05 viktprocent, — med ett totalt bastal under 15, som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor ([1])	0 %	—	31.12.2030
0.6907	*ex 3811 21 00	16	Detergent innehållande — Kalciumsalt av beta-aminokarbonylalkylfenol (reaktionsprodukt som är en Mannichbas av alkylfenol) — mer än 40 viktprocent men högst 60 viktprocent mineraloljor och — med ett totalt bastal över 120 som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor ([1])	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6430	ex 3811 21 00	19	Tillsatsmedel innehållande — en polyisobutylensuccinimidbaserad blandning och — mer än 30 viktprocent men högst 50 viktprocent mineraloljor med ett totalt bastal av mer än 40, för användning vid framställning av smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3449	ex 3811 21 00	20	Tillsatsmedel för smörjoljor, baserade på komplexa organiska molybdenföreningar, i form av en lösning i mineralolja	0 %	—	31.12.2029
0.8583	ex 3811 21 00	21	Tillsatsmedel innehållande — minst 90 viktprocent men högst 97 viktprocent reaktionsprodukter av butylcyklohex-3-enkarboxylat och svavel (CAS RN 160305–95–3), — minst 3 viktprocent men högst 10 viktprocent mineralolja, för användning vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8196	ex 3811 21 00	22	Tillsatsmedel huvudsakligen bestående av: — Reaktionsprodukt av polyisobutenylbärnstenssyraanhydrid (CAS RN 192662-34-3) med N,N-dietylaminoetanol (CAS RN 100-37-8), — minst 25 viktprocent men högst 40 viktprocent mineralolja, som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8197	ex 3811 21 00	24	Tillsatsmedel huvudsakligen bestående av: — Reaktionsprodukt av polyisobutenylbärnstenssyraanhydrid och borerade polyetylenpolyaminer (CAS RN 134758–95–5), med ett klorinnehåll av minst 0,05 viktprocent men högst 0,25 viktprocent och ett totalt bastal (TBN) över 20. — minst 45 viktprocent men högst 55 viktprocent mineralolja, som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.6012	ex 3811 21 00	25	Tillsatsmedel innehållande — en (C8-18)alkylpolymetakrylatsampolymer med N-[3-(dimetylamino)propyl] metakrylamid, med en genomsnittlig molekylvikt (Mw) av mer än 10 000 men högst 20 000, och — mer än 15 viktprocent men högst 30 viktprocent mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8198	ex 3811 21 00	26	Tillsatsmedel huvudsakligen bestående av: — fosforditiosyra, blandad O,O-bis(1,3-dimetylbutyl- och isopropyl-)estrar, zinksalter (CAS RN 84605-29-8), — minst 7 viktprocent men högst 12 viktprocent mineralolja, som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor ([1])	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6022	ex 3811 21 00	27	Tillsatsmedel innehållande — 10 viktprocent eller mer av en etylen-propylensampolymer som modifierats kemiskt med bärnstenssyraanhydridgrupper som reagerat med 3-nitroanilin, och — mineraloljor, för användning vid tillverkning av smörjoljor ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8199	ex 3811 21 00	28	Tillsatsmedel huvudsakligen bestående av: — zink-bis(O,O-bis(2-etylhexyl))-bis(ditiofosfat) (CAS RN 4259-15-8), — trifenylfosfit (CAS RN 101-02-0) minst 0,5 viktprocent men högst 6 viktprocent, — O,O,O-trifenylfosfortioat (CAS RN 597-82-0) minst 0,5 viktprocent men högst 6 viktprocent, och högst 7,5 viktprocent av kombinationen av trifenylfosforföreningar — minst 10 viktprocent men högst 20 viktprocent mineralolja, som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.5727	ex 3811 21 00	29	Tillsatsmedel innehållande — minst 25 viktprocent men högst 40 viktprocent kalcium (C16-24)alkylbensensulfonater (CAS RN 70024-69-0), — minst 30 viktprocent men högst 65 viktprocent mineraloljor, för användning vid tillverkning av blandningar av tillsatsmedel för smörjoljor ([1])	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5717	ex 3811 21 00	30	Tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande mineraloljor, bestående av kalciumsalter av reaktionsprodukter av polyisobutylensubstituterad fenol med salicylsyra och formaldehyd, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess	0 %	—	31.12.2027
0.8201	ex 3811 21 00	32	Tillsatsmedel huvudsakligen bestående av: — zink-O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimetylbutyl)-bis(fosforditioat) (CAS RN 2215-35-2), — minst 4 viktprocent men högst 12 viktprocent mineralolja, som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2026
0.6013	ex 3811 21 00	33	Tillsatsmedel innehållande — kalciumsalter av produkter av reaktion mellan heptylfenol och formaldehyd (CAS RN 84605-23-2), och — mineraloljor med ett totalt bastal (TBN) av mer än 40 men högst 100, för användning vid tillverkning av smörjoljor eller överbaserade detergenter för användning i smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6905	*ex 3811 21 00	34	Rengöringsmedel innehållande — bensensulfonsyra, metyl-, mono-C20-24-grenade alkylderivat, kalciumsalter (CAS RN 722503-68-6), — mer än 30 viktprocent men högst 60 viktprocent mineraloljor, och — med ett totalt bastal över 310 men under 340, som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6016	ex 3811 21 00	37	Tillsatsmedel innehållande — en styren-maleinsyraanhydridsampolymer som förestrats med C4-C20-alkoholer och modifierats med aminopropylmorfolin, och — mer än 50 viktprocent men högst 75 viktprocent mineraloljor för användning vid tillverkning av smörjoljor (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6435	ex 3811 21 00	48	Tillsatsmedel innehållande — överbaserade magnesium (C20-C24)alkylbensensulfonater (CAS RN 231297-75-9) och — mineraloljor motsvarande minst 25 viktprocent men högst 50 viktprocent, — med ett totalt bastal över 350 men högst 450, för användning vid tillverkning av smörjoljor eller för användning vid tillverkning av blandningar av tillsatsmedel för smörjoljor (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6437	ex 3811 21 00	53	Tillsatser som innehåller — kalciumpetroleumsulfonater, basiska, (CAS 68783-96-0) och ett sulfonatinnehåll motsvarande minst 15 viktprocent, men inte mer än 30 viktprocent och — mineraloljor motsvarande minst 40 viktprocent, men inte mer än 60 viktprocent med ett bastal mellan 280 och 420, som används i tillverkningen av smörjolja (1)	0 %	—	31.12.2029
0.6434	ex 3811 21 00	55	Tillsatser som innehåller — sulfonerade benzen-polypropenderivats kalciumsalter (CAS RN 75975-85-8) med lågt basnummer och — mineraloljor motsvarande över 40 viktprocent, men inte mer än 60 viktprocent med ett totalt bastal över 10, men inte över 25, som används i tillverkningen av smörjolja (1)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5724	ex 3811 21 00	60	Tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande mineraloljor, — baserade på kalciumpolypropylenylsubstituterat bensensulfonat (CAS RN 75975-85-8) med ett innehåll av minst 25 men högst 35 viktprocent, — med ett totalt bastal (TBN) på minst 280 men högst 320, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess	0 %	—	31.12.2027
0.6431	ex 3811 21 00	63	Tillsatser som innehåller — en blandning av petroleumsulfonsyror, kalciumsalter, basiska, (CAS RN 61789-86-4) och syntetiska kalciumhaltiga alkylbenzensulfonsyror (CAS RN 68584-23-6 och CAS RN 70024-69-0) med ett totalt sulfonsyreinnehåll som motsvarar minst 15 viktprocent, men högst 25 viktprocent och — mineraloljor motsvarande mer än 40 viktprocent, men inte mer än 60 viktprocent med ett totalt basnummer som överstiger 280 men inte 320 som används i tillverkningen av smörjolja ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6429	ex 3811 21 00	65	Tillsatsmedel innehållande — en polyisobutylensuccinimidbaserad blandning (CAS RN 160610-76-4) och — mer än 35 viktprocent men högst 50 viktprocent mineraloljor med ett svavelinnehåll av mer än 0,7 viktprocent men högst 1,3 viktprocent, med ett totalt bastal av mer än 8, för användning vid framställning av smörjoljor ([1])	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5711	ex 3811 21 00	70	Tillsatsmedel för smörjoljor, — innehållande polyisobutylensuccinimid erhållen från reaktionsprodukter av polyetenpolyaminer med polyisobutenylbärnstenssyraanhydrid (CAS RN 84605-20-9), — innehållande mineraloljor, — med ett klorinnehåll på minst 0,05 men högst 0,25 viktprocent, — med ett totalt bastal (TBN) över 20, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess	0 %	—	31.12.2027
0.6017	ex 3811 21 00	73	Tillsatsmedel innehållande — borerade succinimidföreningar (CAS RN 134758-95-5), — mineraloljor och — med ett totalt bastal (TBN) på mer än 40, för användning vid tillverkning av blandningar av tillsatsmedel för smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6671	ex 3811 21 00	75	Tillsatser innehållande: — kalcium (C10-C14) dialkylbensensulfonater, — minst 40 viktprocent men högst 60 viktprocent mineraloljor, med ett totalt bastal på högst 10, för användning vid tillverkning av tillsatsblandningar för smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6669	ex 3811 21 00	77	Skumdämpningstillsatser bestående av: — sampolymer av 2-etylhexyl-akrylat och etylakrylat, och — minst 50 viktprocent men högst 80 viktprocent mineraloljor för användning vid tillverkning av tillsatsblandningar för smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6666	ex 3811 21 00	80	Tillsatser innehållande: — polyisobutylen-aromatisk-polyaminsuccinimid, — minst 40 viktprocent men högst 60 viktprocent mineraloljor med en kvävehalt på över 0,6 viktprocent men högst 0,9 viktprocent, för användning vid tillverkning av tillsatsblandningar för smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6498	ex 3811 21 00	83	Tillsatsmedel — innehållande polyisobutensuccinimid erhållen från reaktionsprodukter av polyetenpolyaminer med polyisobutenylbärnstenssyraanhydrid (CAS RN 84605-20-9), — innehållande mer än 31,9 men högst 43,3 viktprocent mineraloljor, — med en klorhalt på högst 0,05 viktprocent, och — med ett totalt bastal (TBN) på mer än 20, för användning vid tillverkning av blandningar av tillsatsmedel för smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5718	ex 3811 21 00	85	Tillsatsmedel — innehållande mer än 20 men högst 45 viktprocent mineraloljor, — baserade på en blandning av grenade kalciumsalter av dodecylfenolsulfid, även karbonater, för användning vid tillverkning av blandningar av tillsatsmedel [1]	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5721	ex 3811 29 00	20	Tillsatsmedel för smörjoljor, bestående av reaktionsprodukter av bis(2-metylpentan-2-yl) ditiofosforsyra med propylenoxid, fosforoxid, och aminer med alkyl(C12-14)kedjor, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av smörjoljor	0 %	—	31.12.2027
0.8655	ex 3811 29 00	23	Tillsatsmedel för smörjoljor bestående av molybden, *bis*(dibutylkarbamoditioato) di-μ-oxodioxodi-, svavelbehandlad (CAS RN 68412-26-0)	0 %	—	31.12.2028
0.5723	ex 3811 29 00	30	Tillsatsmedel för smörjoljor, bestående av reaktionsprodukter av butyl-cyklohex-3-enkarboxylat, svavel och trifenylfosfit (CAS RN 93925-37-2), som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av motoroljor genom en blandningsprocess	0 %	—	31.12.2027
0.5719	ex 3811 29 00	33	Tillsatser för smörjoljor, bestående av en blandning av *N*,*N*-dialkyl-2-hydroxiacetamider med alkylkedjelängder på 12–18 kolatomer (CAS RN 866259-61-2), som används vid tillverkning av tillsatsmedel för smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6432	ex 3811 29 00	38	Tillsatsmedel bestående av C12–C14-tert-alkylaminsalter av estrar av mättade C14–C18-alkoholer och omättade C18-alkoholer med fosforpentoxid (CAS RN 1471315-74-8), för användning vid tillverkning av blandningar av tillsatsmedel för smörjoljor eller fetter [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5728	ex 3811 29 00	40	Tillsatsmedel för smörjoljor, bestående av reaktionsprodukter av 2-metyl-prop-1-en med svavelmonoklorid och natriumsulfid (CAS RN 68511-50-2), med ett klorinnehåll på minst 0,01 men högst 0,5 viktprocent, som används som koncentrerat tillsatsmedel för tillverkning av smörjoljor	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6433	ex 3811 29 00	43	Reaktionsprodukter av C14–C18 (grenade och linjära) och C18 (omättade) fettsyror med tetraetylenpentamin (linjära, grenade, cykliska) (CAS RN 68784-17-8), för användning vid tillverkning av smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6436	ex 3811 29 00	45	Tillsatser bestående av en blandning av dialkyl (C7-C9) adipater, där diisooktyladipat (CAS RN 1330-86-5) utgör mer än 85 viktprocent av blandningen, för användning vid tillverkning av smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6020	ex 3811 29 00	48	Blandningar av C12–C20-alkyl och C14–C18-omättade alkylderivat av fosfonsyra (CAS RN 93925-25-8) innehållande mer än 80 viktprocent oleyl-, palmityl- och stearylgrupper, för användning vid tillverkning av smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7205	ex 3811 29 00	75	Antioxidationsmedel främst innehållande en blandning av isomerer av 1-(tert-dodecyltio) propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6023	ex 3811 29 00	85	Tillsatser som består av en blandning av 3-((C9-11)-isoalkyloxi)tetrahydrotiofen 1,1-dioxid, C10-rik (CAS RN 398141-87-2), för användning vid tillverkning av smörjoljor [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5565	ex 3811 90 00	40	Lösning av ett kvartärt ammoniumsalt baserat på polyisobutenylsuccinimid, innehållande minst 10 men högst 29,9 viktprocent 2-etylhexanol	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7204	ex 3811 90 00	50	Korrosionsinhibitor innehållande: — polyisobutenylbärnstenssyra och — mer än 5 viktprocent men högst 20 viktprocent mineraloljor som används vid tillverkning av blandningar av tillsatser för bränslen [1]	0 %	—	31.12.2026
0.5147	ex 3812 10 00	10	Vulkaniseringsaccelerator på bas av granulat av difenylguanidin (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2026
0.8962	*ex 3812 10 00	30	Vulkaniseringsaccelerator bestående av — minst 98 viktprocent N-tert-butyl bis(2-bensotiazolsulfen) amid (CAS RN 3741-80-8) — högst 2 procent vit mineralolja (CAS RN 8042-47-5)	0 %	—	31.12.2030
0.6045	ex 3812 20 90	10	Mjukningsmedel innehållande — bis(2-etylhexyl)-1,4-bensen dikarboxilat (CAS RN 6422-86-2) — över 10 viktprocent men högst 60 viktprocent dibutyltereftalat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8872	ex 3812 39 90	23	UV-stabilisator innehållande — mer än 97 viktprocent men högst 99,8 viktprocent *bis*(2,4-dikumylfenyl) pentaerytritoldifosfit (CAS RN 154862-43-8) och — mer än 0,2 viktprocent men högst 2 viktprocent triisopropanolamin (CAS RN 122-20-3)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6055	ex 3812 39 90	25	UV-stabilisator innehållande — α-[3-[3-(2H-Bensotriasol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxipoly(oxi-1,2-etandiyl) (CAS RN 104810-48-2); — α-[3-[3-(2H-Bensotriasol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropoxi]poly (oxi-1,2-etandiyl) (CAS RN 104810-47-1); — polyetylenglykol med ett viktsmedelvärde för molekylmassa (Mw) på 300 (CAS RN 25322-68-3) — bis (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebakat (CAS RN 41556-26-7), och — metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4- piperidyl sebakat (CAS RN 82919-37-7)	0 %	—	31.12.2029
0.8806	ex 3812 39 90	28	UV-stabilisator baserad på en blandning av — reaktionsblandning av poly(oxi-1,2-etandiyl), .alfa.-[3-[3-(2*H*-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-hydroxi- och poly(oxi-1,2-etandiyl), .alfa.-[3-[3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1-oxopropyl]-.omega.-[3-[3-(2*H*-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]-1- oxopropoxi] (EG-nr 400-830-7) med en renhetsgrad av minst 60 viktprocent men högst 80 viktprocent, och — reaktionsblandning av bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl)sebacat och metyl-1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat (CAS RN 1065336-91-5) med en renhetsgrad av minst 25 viktprocent men högst 40 viktprocent	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8807	ex 3812 39 90	33	UV-stabilisator baserad på — en blandning av grenade och linjära C7–C9 alkyl-3-[3-(2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxifenyl]propionater (CAS RN 127519-17-9) i en mängd av minst 40 viktprocent men högst 60 viktprocent, och — en blandning av *bis*(2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxipiperidin-4-yl)-1,10-dekandioat och 1,8-*bis* [(2,2,6,6-tetrametyl-4-((2,2,6,6-tetrametyl-1-oktyloxipiperidin-4-yl)-dekan-1,10-dioyl) piperidin-1-yl)oxi]oktan (CAS RN 129757-67-1) i en mängd av minst 40 viktprocent men högst 60 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.6054	ex 3812 39 90	35	Blandning som innehåller: — minst 25 viktprocent men högst 55 viktprocent av en blandning av C15–18 tetrametylpiperidinylestrar (CAS RN 86403-32-9) — högst 20 viktprocent andra organiska ämnen — på ett substrat av polypropylen (CAS RN 9003-07-0) eller amorf kiseldioxid (CAS RN 7631-86-9 eller 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8864	ex 3812 39 90	38	UV-stabilisator innehållande — Minst 75 viktprocent men högst 95 viktprocent av reaktionsprodukten av 2-(4,6-*bis* (2,4-dimetylfenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-hydroxifenol med ((C10–16, med högt innehåll av C12–13-alkyloxi) metyl) oxiran — minst 5 viktprocent men högst 25 viktprocent 1-metoxi-2-propanol (CAS RN 107-98-2)	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4861	ex 3812 39 90	40	Blandning av — 80 viktprocent (± 10 %) av 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat, och (CAS RN 57583-35-4) — 20 viktprocent (± 10 %) av 2-etylhexyl 10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxy]-2-oxoetyl] tio]-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CAS RN 57583-34-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8870	ex 3812 39 90	43	Reaktionsblandning innehållande — minst 45 viktprocent men högst 49 viktprocent oktyl 3-[3-*tert*-butyl-4-hydroxi-5-(5-klor-2*H*-bensotriazol-2-yl)fenyl]propionat (CAS RN 83044-89-7), och — minst 49 viktprocent men högst 53 viktprocent 2-etylhexyl 3-[3-*tert*-butyl-4-hydroxi-5-(5-klor-2*H*-bensotriazol-2-yl)fenyl]propionat (CAS RN 83044-90-0)	0 %	—	31.12.2029
0.8273	ex 3812 39 90	45	Reaktionsprodukter av 2-aminoetanol med cyklohexan och peroxiderat N-butyl-2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinamin-2,4,6-triklor-1,3,5-triazin (CAS RN 191743-75-6) med en renhetsgrad av minst 99 % viktprocent	0 %	—	31.12.2026
0.3444	ex 3812 39 90	48	UV-stabilisator (CAS RN 129757-67-1), reaktionsblandning innehållande minst 97 viktprocent — bis[2,2,6,6-tetrametyl-1-(oktyloxi)piperidin-4-yl] dekandioat, och — 1,1'-bis[2,2,6,6-tetrametyl-1-(oktyloxi)piperidin-4-yl] 10,10'-{oktan-1,8-diylbis[oxi (2,2,6,6- tetrametylpiperidin-1,4-diyl)]} didekandioat	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8366	ex 3812 39 90	53	Ljushärdare innehållande mer än 90 viktprocent reaktionsprodukter av stearatmetylester med 1-(2-hydroxi-2-metylpropoxi)-2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinol (CAS RN 300711-92-6)	0 %	—	31.12.2027
0.5477	ex 3812 39 90	55	UV-stabilisator innehållande — 2-(4,6-bis(2,4-dimetylfenyl)-1,3,5-triasin-2-yl)-5-(oktiloxi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) och — antingen N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-diklor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triasin (CAS RN 193098-40-7) eller — N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-diklor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triasin (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5483	ex 3812 39 90	65	Stabilisator för plastmaterial innehållande — 2-etylhexyl 10-etyl-4,4-dimetyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-35-4), — 2-etylhexyl 10-etyl-4-[[2-[(2-etylhexyl)oxi]-2-oxoetyl] tio]-4-metyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-34-3) och — 2-etylhexyl merkaptoacetat (CAS RN 7659-86-1)	0 %	—	31.12.2026
0.8533	ex 3812 39 90	75	UV-stabilisator innehållande en blandning av — grenade och linjära C7–C9-alkylestrar av [3- (2H-bensotriazol-2-yl)-5-(1,1- dimetyletyl) -4-hydroxi]-1-fenylpropansyra (CAS RN 127519-17-9) i en mängd av minst 85 viktprocent, och — 2-metoxi-1-metyletylacetat (CAS RN 108-65-6) i en mängd av högst 8 viktprocent	0 %	—	31.12.2028

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5822	ex 3812 39 90	80	UV-stabilisator bestående av — Steriskt hindrad amin: *N,N'*-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, polymer med 2,4-diklor-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) och — antingen en o-hydroxifenyl-triasin-UV-ljusabsorber eller — en kemiskt modifierad fenolförening	0 %	—	31.12.2027
0.3731	ex 3814 00 90	40	Azeotropa blandningar innehållande isomerer av nonafluorobutylmetyleter och/eller nonafluorobutyletyleter	0 %	—	31.12.2029
0.2800	ex 3815 12 00	10	Katalysatorer, i form av granulat eller ringar med en diameter av minst 3 men högst 10 mm, bestående av silver på en bärare av aluminiumoxid, innehållande minst 8 viktprocent men högst 40 viktprocent silver	0 %	—	31.12.2029
0.5508	ex 3815 19 90	10	Katalysatorer bestående av kromtrioxid, dikromtrioxid eller metallorganiska kromföreningar på en bärare av kiseldioxid, med en porvolym, bestämd enligt kväveabsorptionsmetoden, av minst 2 cm^3/g	0 %	—	31.12.2026
0.3435	ex 3815 19 90	30	Katalysatorer innehållande titantetraklorid på en bärare av magnesiumdiklorid, avsedda att användas vid tillverkning av polypropen [1]	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8745	ex 3815 19 90	55	Komponenter för katalyssystem, importerade som enskilda komponenter eller som uppsättningar, bestående av minst ett av preparaten — keramiskt material (CAS RN 66402-68-4), — molybdenoxid och nickeloxid på aluminiumoxidbärare, — molybdenoxid, nickeloxid och aluminiumfosfat på aluminiumoxidbärare, — molybdenoxid, nickeloxid, aluminiumfosfat, kisel och molybden på aluminiumoxidbärare, för användning mot organiska och oorganiska föroreningar vid tillverkning av kerosen [1]	0 %	—	31.12.2029
0.2791	ex 3815 19 90	70	Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av aluminium och zirkonium, på en bärare av kiseldioxid	0 %	—	31.12.2029
0.2790	ex 3815 19 90	75	Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av aluminium och krom, på en bärare av kiseldioxid	0 %	—	31.12.2029
0.2793	ex 3815 19 90	80	Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av magnesium och titan, på en bärare av kiseldioxid, i form av en suspension i mineralolja	0 %	—	31.12.2029
0.2788	ex 3815 19 90	85	Katalysatorer bestående av metallorganiska föreningar av aluminium, magnesium och titan, på en bärare av kiseldioxid, i pulverform	0 %	—	31.12.2029
0.3899	ex 3815 19 90	86	Katalysatorer innehållande titantetraklorid på en bärare av magnesiumdiklorid, avsedda att användas vid tillverkning av polyolefiner [1]	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4005	ex 3815 90 90	16	Reaktionsinitiator baserad på dimetylaminopropylkarbamid	0 %	—	31.12.2027
0.5062	*ex 3815 90 90	30	Katalysator, bestående av en suspension i mineralolja av — komplexa tetrahydrofuranföreningar av magnesiumklorid och titanium(III)klorid och — kiseldioxid — innehållande 6,6 viktprocent (± 0,6 viktprocent) magnesium och — innehållande 2,3 viktprocent (± 0,2 viktprocent) titanium	0 %	—	31.12.2026
0.7998	*ex 3815 90 90	38	Fotoinitiator innehållande — minst 80 viktprocent polyetylenglykol-di[β-4-[4-(2-dimetylamino-2-bensyl)butanoylfenyl] piperazin]propionat (CAS RN 886463-10-1), — högst 17 viktprocent polyetylenglykol-[β-4-[4-(2-dimetylamino-2-bensyl)butanoylfenyl] piperazin]propionat	0 %	—	31.12.2030
0.7243	ex 3815 90 90	43	Katalysator i pulverform bestående av — 92,50 ± 2 viktprocent titandioxid (CAS RN 13463-67-7), — 5 ± 1 viktprocent kiseldioxid (CAS RN 112926-00-8), — 2,5 ± 1,5 viktprocent svaveltrioxid (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2027
0.7999	*ex 3815 90 90	48	Fotoinitiator innehållande — minst 88 viktprocent α-(2-bensoylbensoyl)-ω-[(2-bensoylbensoyl)oxi]-poly (oxi-1,2-etandiyl) (CAS RN 1246194-73-9), — högst 12 viktprocent α-(2-bensoylbensoyl)-ω-hydroxi-poly(oxi-1,2-etandiyl) (CAS RN 1648797-60-7)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3433	ex 3815 90 90	50	Katalysatorer innehållande titantriklorid, i form av en suspension i hexan eller heptan, innehållande, beräknat på hexan- eller heptanfritt material, minst 9 men högst 30 viktprocent titan	0 %	—	31.12.2029
0.8840	ex 3815 90 90	55	Katalytiska tillsatsmedel för fluidiserad katalytisk krackning (FCC), som inte innehåller zeolit av Y-typ (CAS RN 308079-79-0) och som inte är FCC-baskatalysatorer, i pulverform, bestående av en blandning av ett eller flera av följande verksamma ämnen: — kalciumkarbonat (CAS RN 471-34-1), — kopparoxid (CAS RN 1217-38-0), — järnoxid (CAS RN 1309-37-1), — aluminium-magnesium-vanadinoxid (CAS RN 70621-8-0), — vanadinpentoxid (CAS RN 1314-62-1), — aluminiumfosfat (CAS RN 7784-30-7), — ceriumoxid (CAS RN 1306-38-3), — zeolit av ZSM-5-typ (CAS RN 308081-08-5), och ett eller flera av följande inerta ämnen: — magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-8), — aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), — kaolin (CAS RN 1332-58-7)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8940	*ex 3815 90 90	58	1,1'-Bis(4-trietylsilylfenyl)metylen(cyklopentadienyl) (2,7-di-tert-butyl-9-fluorenyl) dimetylhafnium (CAS RN 264926-41-2) löst i hexanol (CAS RN 110-54-3), innehållande minst 2,0 men högst 2,5 viktprocent 1,1'-Bis(4-trietylsilylfenyl)metylen(cyklopentadienyl) (2,7-di-tert-butyl-9-fluorenyl)dimetylhafnium	0 %	—	31.12.2030
0.2783	*ex 3815 90 90	80	Katalysatorer bestående huvudsakligen av dinonylnaftalendisulfonsyra i form av en lösning i isobutanol	0 %	—	31.12.2026
0.3430	ex 3815 90 90	81	Katalysatorer, innehållande minst 69 viktprocent men högst 79 viktprocent (2-hydroxi-1-metyletyl)trimetylammonium-2-etylhexanoat (CAS RN 62314-22-1)	0 %	—	31.12.2029
0.2782	ex 3815 90 90	85	Katalysatorer baserade på aluminiumsilikat (zeolit), för alkylering av aromatiska kolväten, transalkylering av alkylaromatiska kolväten eller oligomerisering av olefiner [1]	0 %	—	31.12.2027
0.3732	ex 3815 90 90	88	Katalysatorer bestående av titantetraklorid och magnesiumklorid, innehållande — minst 4 men högst 10 viktprocent titan och — minst 10 men högst 20 viktprocent magnesium beräknat på olje- och hexanfri produkt	0 %	—	31.12.2029
0.3733	ex 3815 90 90	89	Enzyminnehållande bakterier av arten *Rhodococcus rhodocrous* (stam J1) uppslammade i en polyakrylamidgel eller i vatten och avsedda att användas som katalysator vid framställning av akrylamid genom hydratisering av akrylnitril [1]	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4408	*ex 3817 00 50	10	Blandning av alkylbensener (C14–26) innehållande — 35-60 viktprocent eikosylbensen — 25-50 viktprocent dokosylbensen — 5-25 viktprocent tetrakosylbensen	0 %	—	31.12.2026
0.3427	ex 3817 00 80	10	Blandningar av alkylnaftalener innehållande: — 88 viktprocent eller mer men högst 98 viktprocent hexadecylnaftalen — 2 viktprocent eller mer men högst 12 viktprocent dihexadecylnaftalen	0 %	—	31.12.2029
0.4581	ex 3817 00 80	20	Blandning av grenade alkylbensener, främst innehållande dodecylbensen	0 %	—	31.12.2029
0.5479	ex 3817 00 80	30	Blandningar av alkylnaftalener, modifierade med alifatiska kedjor, med en kedjelängd som varierar mellan 12 och 56 kolatomer	0 %	—	31.12.2026
0.6038	ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Palmfettsyradestillat, även hydrerade, med innehåll av fria fettsyror på minst 80 % för tillverkning av — tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823, — stearinsyra enligt nr 3823, — stearinsyra enligt nr 2915, — palmitinsyra enligt nr 2915, eller — djurfoderberedningar enligt nr 2309 [1]	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6037	ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Palmoljefettsyror från raffinering för tillverkning av — tekniska enbasiska fettsyror enligt nummer 3823, — stearinsyra enligt nr 3823, — stearinsyra enligt nr 2915, — palmitinsyra enligt nr 2915, eller — djurfoderberedningar enligt nr 2309 [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8365	*ex 3824 99 92	22	Lösningar innehållande — minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent litiumhexafluorfosfat (CAS RN 21324-40-3), och — minst 60 viktprocent men högst 70 viktprocent etylmetylkarbonat (CAS RN 623-53-0), eller dimetylkarbonat (CAS RN 616-38-6)	3,2 %	—	31.12.2026
0.6810	*ex 3824 99 92	23	Butylfosfatkomplex av titan(IV) (CAS RN 109037-78-7), upplöst i etanol och propan-2-ol	0 %	—	31.12.2030
0.8835	ex 3824 99 92	25	Blandning innehållande — Minst 55 viktprocent men högst 65 viktprocent (2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-2-(((2*R*,3*R*,5*S*,6*R*)-4-(((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoxi- 4,5-*bis* (bensyloxi)-6-((bensyloxi)metyl)tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl)oxi)- 3,5-*bis* (bensyloxi)-6-(4-metoxi-4-oxobutoxi)tetrahydro-2*H*-pyran-2-yl) metoxi)-6-((((2*S*,3*S*,4*S*,5*R*,6*R*)-3-acetoxi- 4,5-*bis*(bensyloxi)-6-((bensyloxi)metyl) tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxi)metyl)tetrahydro-2*H*-pyran-3,4,5-triyltribensoat (CAS RN 1233475-58-5), — minst 35 viktprocent men högst 45 viktprocent toluen (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8921	*ex 3824 99 92	27	Metyl-5-(dimetylamino)-2-metyl-5-oxopentanoat (CAS RN 1174627-68-9) med en renhetsgrad av minst 75 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.8886	ex 3824 99 92	28	Beredning innehållande — Minst 30 viktprocent men högst 60 viktprocent 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahydro-4,9:5,8-dimetan-1H-bens[f]inden (CAS RN 7158-25-0), — minst 10 viktprocent men högst 50 viktprocent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden (CAS RN 77-73-6), och — även med minst 10 viktprocent men högst 40 viktprocent petroleumkolväteharts (CAS RN 68132-00-3)	0 %	—	31.12.2029
0.4909	*ex 3824 99 92	29	Preparat, innehållande — minst 85 men högst 99 viktprocent polyetylenglykoleter av butyl 2-cyano-3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)-akrylat, och — minst 1 men högst 15 viktprocent polyoxietylen (20) sorbitan-trioleat	0 %	—	31.12.2030
0.8955	*ex 3824 99 92	30	Blandning av C10-C14 tert-alkylaminer (EG-nummer: 701-175-2)	0 %	—	31.12.2030
0.3083	ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Preparat för motverkande av korrosion, bestående av salter av dinonylnaftalensulfonsyra, antingen: — på en bärare av mineralvax, även kemiskt modifierat eller — i form av en lösning i organiskt lösningsmedel	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4523	ex 3824 99 92	37	Blandning av acetater av 3-buten-1,2-diol med ett innehåll på minst 65 viktprocent 3-buten-1,2-dioldiacetat (CAS RN 18085-02-4)	0 %	—	31.12.2029
0.6779	*ex 3824 99 92	40	Lösning av 2-klor-5-(klormetyl)pyridin (CAS RN 70258-18-3) i organiskt lösningsmedel	0 %	—	31.12.2030
0.8706	ex 3824 99 92	44	Blandning innehållande: — minst 90 men högst 95 viktprocent kresoletoxylat (CAS RN 37281-57-5), och — minst 5 men högst 10 viktprocent xylenoletoxylat (CAS RN 61723-82-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8887	ex 3824 99 92	48	Beredning innehållande — minst 80 viktprocent men högst 90 viktprocent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden (CAS RN 77-73-6), och — högst 10 viktprocent 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-oktahydro-1H-4,9:5,8-dimetanocyklopenta[b] naftalen (CAS RN 7158-25-0), och — minst 0,5 viktprocent men högst 3 viktprocent 2,6-di-tert-butyl-p-kresol (CAS RN 128-37-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4279	ex 3824 99 92	49	Beredning baserad på 2,5,8,11-tetrametyl-6-dodecyn-5,8-dioletoxilat (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2027
0.3065	ex 3824 99 92	51	Blandningar innehållande minst 40 men ej mer än 50 viktprocent 2-hydroxietylmetakrylat och minst 40 men ej mer än 50 viktprocent glycerolester av borsyra	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7742	*ex 3824 99 92	52	Elektrolyt innehållande — 5 viktprocent eller mer, men högst 20 viktprocent litiumhexafluorfosfat (CAS RN 21324-40-3) eller litiumtetrafluorborat (CAS RN 14283-07-9), — 60 viktprocent eller mer, men högst 90 viktprocent blandning av etylenkarbonat (CAS RN 96-49-1), dimetylkarbonat (CAS RN 616-38-6) och/eller etylmetylkarbonat (CAS RN 623-53-0), — 0,5 viktprocent eller mer, men högst 20 viktprocent 1,3,2-dioxatiolan 2,2-dioxid (CAS RN 1072-53-3) för användning vid tillverkning av batterier till motorfordon ([1])	3,2 %	—	31.12.2026
0.4434	ex 3824 99 92	54	Poly(tetrametylenglykol)bis[(9-oxo-9H-tioxanten-1-yloxi)acetat] med en genomsnittlig polymerkedjelängd av mindre än 5 monomera enheter (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2026
0.6025	ex 3824 99 92	55	Tillsatsmedel för färger och beläggningar, innehållande — en blandning av estrar av fosforsyra som erhållits genom reaktion mellan fosforsyraanhydrid och 4-(1,1-dimetylpropyl)fenol och styren-allylalkohol-sampolymerer (CAS RN 84605-27-6), och — minst 30 viktprocent men högst 35 viktprocent isobutylalkohol	0 %	—	31.12.2028
0.4707	ex 3824 99 92	58	Blandning innehållande — minst 56 viktprocent men högst 85 viktprocent divinylbensen-isomerer (CAS RN 1321-74-0) — minst 15 viktprocent men högst 44 viktprocent etylvinylbensen-isomerer (CAS RN 28106-30-1)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5050	*ex 3824 99 92	61	3',4',5'-Trifluorbifenyl-2-amin, i form av en lösning i toluen innehållande minst 80 viktprocent men högst 90 viktprocent 3',4',5'-trifluorbifenyl-2-amin	0 %	—	31.12.2030
0.7831	ex 3824 99 92	62	Lösning av 9-borabicyklo[3.3.1]nonan (CAS RN 280-64-8) i tetrahydrofuran (CAS RN 109-99-9), innehållande minst 6 viktprocent 9-borabicyklo[3.3.1]nonan	0 %	—	31.12.2029
0.6720	*ex 3824 99 92	68	Beredning innehållande: — 20 viktprocent (±1 %) ((3-(sek-butyl)-4-(decyloxi)fenyl)metantriyl) tribensen (CAS nr 1404190-37-9), löst i: — 10 % (± 5 %) 2-sek-butylfenol (CAS nr 89-72-5) — 64 % (±7 %) lacknafta (petroleum), tung, aromatisk (CAS nr 64742-94-5) och — 6 % (± 1,0 %) naftalen (CAS nr 91-20-3)	0 %	—	31.12.2030
0.6719	*ex 3824 99 92	69	Beredning innehållande: — minst 80 viktprocent men högst 92 viktprocent bisfenol-A bis(difenyl-fosfat) (CAS nr 5945-33-5) — minst 7 viktprocent men högst 20 viktprocent oligomerer av bisfenol-A-bis/difenylfosfat) och — högst 1 viktprocent trifenyl-fosfat (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4409	ex 3824 99 92	70	Blandning av 80 % (± 10 %) 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ylamin och 20 %(± 10 %) 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metyl} propoxi)but-2-ylamin	0 %	—	31.12.2029
0.8471	ex 3824 99 92	73	*Tri*-C8-10-alkylaminer (CAS RN 68814-95-9) med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.8486	ex 3824 99 92	75	Blandning innehållande: — minst 75 viktprocent tetrabutyltenn (CAS RN 1461-25-2), — högst 20 viktprocent tributyltennklorid (CAS RN 1461-22-9) — högst 4 viktprocent dibutyltenndiklorid (CAS RN 683-18-1) för användning vid produktion av butyltennföreningar som används vid glastillverkning och tributyltennklorid som används som katalysator inom läkemedelsindustrin [1]	3,2 %	—	31.12.2027
0.8506	ex 3824 99 92	79	Blandning innehållande: — tributyltennklorid (CAS RN 1461-22-9) med en renhetsgrad av minst 80 viktprocent — högst 5 % tetrabutyltenn (CAS RN 1461-25-2), — högst 6 % dibutyltenndiklorid (CAS RN 683-18-1), — högst 11 % o-xylen (CAS RN 95-47-6), avsedd att användas vid produktion av tributyltennklorid som används som katalysator inom läkemedelsindustrin [1]	3,2 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7462	ex 3824 99 92	81	Reaktionsblandning av 3-[(difenoxifosforyl) oxi]fenyltrifenyl-1,3-fenylenbis(fosfat) och tetrafenyl-1,3-fenylenbis(fosfat)	0 %	—	31.12.2028
0.6546	ex 3824 99 92	82	Lösning av tert-butylkloriddimetylsilan (CAS RN 18162-48-6) i toluen	0 %	—	31.12.2029
0.8517	ex 3824 99 92	83	1-(Cedr-8-en-9-yl)etanon (CAS RN 32388-55-9) med en renhetsgrad av minst 70 % men högst 90 %	0 %	—	31.12.2029
0.3074	ex 3824 99 92	84	Preparat bestående av minst 83 viktprocent 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden (dicyklopentadien), ett syntetgummi, även innehållande minst 7 viktprocent tricyklopentadien, och: — antingen en aluminium-alkylförening, — eller en organisk komplex volframförening — eller en organisk komplex molybdenförening	0 %	—	31.12.2029
0.8499	ex 3824 99 92	86	Tallolje-*N*,*N*-dimetyl-fettamider (CAS RN 68308-74-7) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.3069	*ex 3824 99 92	88	Etoxylerad 2,4,7,9-tetrametyl-5-dekyn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2030
0.8083	*ex 3824 99 92	92	Lösning bestående av — 50 (± 2) viktprocent natriummentolat (CAS RN 19321-38-1), och — 50 (± 2) viktprocent lätt alifatisk lacknafta (petroleum) (CAS RN 64742–89–8)	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8278	ex 3824 99 92	94	({[2-(trifluormetyl)fenyl]karbonyl}amino)metylacetat (CAS RN 895525-72-1) med en halt av minst 45 viktprocent löst i N,N-dimetylacetamid (CAS RN 127-19-5)	0 %	—	31.12.2026
0.8287	ex 3824 99 92	95	Lösning av metyl-cis-1-{[(2,5-dimetylfenyl)acetyl]amino}-4-metoxicyklohexankarboxylat (CAS RN 203313-47-7) i N,N-dimetylacetamid (CAS RN 127-19-5) innehållande minst 25 viktprocent men högst 45 viktprocent karboxylat	0 %	—	31.12.2026
0.5961	ex 3824 99 93	30	Pulverblandning innehållande — minst 85 viktprocent zinkdiakrylat (CAS RN 14643-87-9), — högst 5 viktprocent 2,6-di-tert-butyl-alfa-dimetylamin-p-kresol (CAS RN 88-27-7), och — högst 10 viktprocent zinkstearat (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2029
0.8714	ex 3824 99 93	31	Reaktionsblandning av dihexadecylvätefosfat (CAS RN 2197-63-9) och hexadecyldivätefosfat (CAS RN 3539-43-3)	0 %	—	31.12.2029
0.8498	ex 3824 99 93	33	Beredning innehållande — Minst 60 % men högst 70 % av kalcium *rel*-(1*R*,2*S*)-cyklohexan-1,2-dikarboxylat (CAS RN 491589-22-1), — minst 30 % men högst 40 % zinkstearat (CAS RN 557-05-1) — 1 % men högst 5 % av färgämnet Cl Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5), och — 1 % men högst 5 % av färgämnet Cl Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4719	ex 3824 99 93	35	Paraffin med en klorering av 70 % eller mer (CAS RN 63449-39-8)	0 %	—	31.12.2029
0.8497	ex 3824 99 93	36	Beredning innehållande minst 60 men högst 70 viktprocent av kalcium *rel*-(1*R*,2*S*)-cyklohexan-1,2-dikarboxylat (CAS RN 491589-22-1) och minst 30 men högst 40 viktprocent av zinkstearat (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2027
0.4527	ex 3824 99 93	42	Blandning av bis{4-(3-(3-(fenoxikarbonylamino)tolyl)ureido}fenylsulfon, difenyltoluen-2,4-dikarbamat och 1-[4-(4-aminobensensulfonyl)-fenyl]-3-(3-fenoxikarbonylamino-tolyl)-karbamid (urinämne)	0 %	—	31.12.2029
0.7153	ex 3824 99 93	45	Natriumväte-3-aminonaftalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5) innehållande — högst 20 viktprocent dinatriumsulfat, och — högst 10 viktprocent natriumklorid	0 %	—	31.12.2026
0.7786	ex 3824 99 93	48	Icke-halogenerat flamskyddsmedel innehållande — 50 viktprocent eller mer, men högst 65 viktprocent piperazinpyrofosfat (CAS RN 66034-17-1), — 35 viktprocent eller mer, men högst 45 viktprocent fosforsyraderivat, och — högst 6 viktprocent zinkoxid (CAS RN 1314-13-2)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6215	ex 3824 99 93	53	Zinkdimetakrylat (CAS RN 13189-00-9), innehållande högst 2,5 viktprocent 2,6-di-tert-butyl-alfa-dimetylamino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), i pulverform	0 %	—	31.12.2029
0.2939	ex 3824 99 93	61	Dinatrium 7,7'-(karbonyldiimino)*bis*(4-hydroxinaftalen-2-sulfonat) (CAS RN 20324-87-2) med en renhetsgrad av minst 80 viktprocent	0 %	—	31.12.2028
0.4290	ex 3824 99 93	63	Blandningar av växtsteroler, inte i pulverform, innehållande — minst 75 viktprocent steroler, — högst 25 viktprocent stanoler, som används för framställning av stanoler/steroler eller stanol- och sterolestrar [1]	0 %	—	31.12.2027
0.7460	ex 3824 99 93	65	Reaktionsblandning av 1,1'-(isopropyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metylpropoxi) bensen] (CAS RN 97416-84-7) och 1,3-dibrom-2-(2,3-dibrom-2-metylpropoxi)-5-{2-[3,5-dibrom-4-(2,3,3-tribrom-2-metylpropoxi)fenyl]propan-2-yl}bensen	0 %	—	31.12.2029
0.8371	ex 3824 99 93	74	Reaktionsblandning av N1, N1'-1,2-etandiylbis-1,3-propandiamin, med cyklohexan och peroxiderad N-butyl-2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinamin-2,4,6-triklor-1,3,5-triazin (CAS RN 191680-81-6)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4336	ex 3824 99 93	88	Blandning av fytosteroler innehållande — minst 60 viktprocent men högst 80 viktprocent sitosteroler, — högst 15 viktprocent kampesteroler, — högst 5 viktprocent stigmasteroler, och — högst 15 viktprocent beta-sitostanoler	0 %	—	31.12.2027
0.3078	ex 3824 99 96	35	Kalcinerad bauxit (eldfast)	0 %	—	31.12.2029
0.8514	ex 3824 99 96	43	2-(etyltio)etantiol-funktionaliserad kiselgel med en renhetsgrad av minst 98 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.6628	*ex 3824 99 96	46	Manganzinkferrit i granulat, innehållande: — minst 52 viktprocent men högst 76 viktprocent järn(III)oxid, — minst 13 viktprocent men högst 42 viktprocent mangan(II)oxid och — minst 2 viktprocent men högst 22 viktprocent zinkoxid	0 %	—	31.12.2030
0.6749	*ex 3824 99 96	48	Zirkoniumoxid (ZrO_2), stabiliserat med kalciumoxid (CAS RN 68937-53-1) med en halt av zirkoniumoxid på minst 92 viktprocent men högst 97 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.5607	ex 3824 99 96	50	Nickelhydroxid, dopad med minst 12 men högst 18 viktprocent zinkhydroxid och kobolthydroxid, av sådant slag som används för att tillverka positiva elektroder till ackumulatorer	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6145	ex 3824 99 96	55	Bärare i pulverform, bestående av: — Ferrit (järnoxid) (CAS RN 1309-37-1) — Manganoxid (CAS RN 1344-43-0) — Magnesiumoxid (CAS RN 1309-48-4) — Sampolymer av styrenakrylat att blandas med tonerpulver vid framställning av flaskor eller kassetter med bläck/toner för telefaxapparater, datorskrivare eller kopieringsmaskiner [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5141	ex 3824 99 96	60	Smält magnesia innehållande minst 15 viktprocent dikromtrioxid	0 %	—	31.12.2026
0.8587	ex 3824 99 96	62	Visköst preparat huvudsakligen innehållande — minst 5 viktprocent men högst 15 viktprocent poly(vinylalkohol) (CAS RN 9002–89–5), — minst 10 viktprocent men högst 20 viktprocent 1-metoxi-2-propanol (CAS RN 107-98-2), — vatten, för användning som skyddande beläggning för plattor (wafers) under skivningsprocessen vid tillverkning av halvledare [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3050	ex 3824 99 96	65	Aluminiumnatriumsilikat, i form av kulor med en diameter av: — antingen minst 1,6 mm men högst 3,4 mm, — eller minst 4mm men högst 6mm	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8875	ex 3824 99 96	66	Vulkaniseringsmedel innehållande — minst 78 viktprocent men högst 82 viktprocent olösligt svavel (CAS RN 9035-99-8), — minst 18 viktprocent men högst 22 viktprocent naftenoljor (CAS RN 64742-52-5), och — högst 0,2 viktprocent metylstyren (CAS RN 98-83-9)	0 %	—	31.12.2029
0.3119	ex 3824 99 96	73	Reaktionsprodukter, innehållande: — minst 1 viktprocent men högst 40 viktprocent molybdenoxid, — minst 10 viktprocent men högst 50 viktprocent nickeloxid, — minst 30 viktprocent men högst 70 viktprocent volframoxid	0 %	—	31.12.2029
0.7010	ex 3824 99 96	74	Blandning med en icke-stökiometrisk sammansättning — med mikrokristallin struktur, — med ett innehåll av smält magnesiumaluminiumspinell och med tillsats av silikatfaser och aluminater, av vilka minst 75 viktprocent består av fraktioner med en kornstorlek av 1-3 mm och högst 25 viktprocent består av fraktioner med en kornstorlek av 0-1 mm	0 %	—	31.12.2026
0.8935	*ex 3824 99 96	78	Zirkoniumoxid stabiliserat med yttriumoxid (CAS RN 64417-98-7) innehållande minst 90 viktprocent zirkoniumoxid	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7147	ex 3824 99 96	80	Blandning bestående av — minst 64 viktprocent men högst 74 viktprocent amorf kiseldioxid (CAS RN 7631-86-9) — minst 25 viktprocent men högst 35 viktprocent butanon (CAS RN 78-93-3) och — högst 1 viktprocent 3-(2,3-epoxipropoxi)propyltrimetoxisilan (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2026
0.5820	ex 3824 99 96	87	Platinum oxid (CAS RN 12035-82-4) fixerat på en porös bärare av aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1), innehållande — minst 0,1 men högst 1 viktprocent platina och — minst 0,5 men högst 5 viktprocent etylaluminiumdiklorid (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2027
0.6132	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Högflytande polyetylen-1-buten / LLDPE med linjär densitet (CAS RN 25087-34-7) i form av pulver med — ett smältflytindex (MFR 190 °C / 2,16 kg) på 16 g / 10 min eller mer, men högst 24 g / 10 min, — en densitet (ASTM D 1505) på 0,922 g/cm³ eller mer, men högst 0,926 g/cm³ och — en vicat-mjukningstemperatur på minst 94 °C	0 %	m³	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8378	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	50 50	Sampolymer av eten och 1-buten (CAS RN 25087-34-7) med — en densitet (ASTM D 1505) på minst 0,924 g/cm³ men högst 0,928 g/cm³, — ett smältflytindex (190 °C/2,16 kg) på 48 g / 10 min men högst 52 g / 10 min, och — en toppsmältpunkt på minst 120 °C men högst 124 °C	0 %	—	31.12.2027
0.8379	ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	60 60	Sampolymer av eten och 1-buten (CAS RN 25087-34-7) med — en densitet (ASTM D 1505) av minst 0,922 g/cm³ men högst 0,926 g/cm³, — ett smältflytindex (190 °C/2,16 kg) på 18 g/10 min men högst 22 g/10 min	0 %	—	31.12.2029
0.5142	ex 3901 10 90	30	Polyetengranulat innehållande minst 10 men högst 25 viktprocent koppar	0 %	—	31.12.2026
0.8757	ex 3901 30 00	20	Sampolymer av etylen och vinylacetat (CAS RN 24937-78-8) — innehållande minst 28 men högst 49 viktprocent vinylacetat, — med ett smältflytindex mindre än 5 g/10 min (190 °C/2,16 kg, ASTM D1238), — i form av pellets	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8732	ex 3901 30 00	30	Terpolymer av etylen, vinylacetat och metakrylsyra (CAS RN 26375-31-5)	0 %	—	31.12.2029
0.6897	*ex 3901 40 00	30	Okten, linjär polyeten med låg densitet (LLDPE) framställd med Ziegler-Natta-katalysatormetod, i form av pellets med — minst 10 % men högst 20 viktprocent sampolymer, — ett smältflytindex (MFR 190 °C/2,16 kg) på 0,7 g / 10 min men högst 0,9 g / 10 min och — en densitet (ASTM D4703) på minst 0,911 g/cm³ men högst 0,913 g/cm³ för användning i koextruderingsframställning av folie för flexibla livsmedelsförpackningar [1]	0 %	m³	31.12.2030
0.6920	*ex 3901 90 80	53	Sampolymer av eten och akrylsyra (CAS RN 9010-77-9) med — ett innehåll av akrylsyra på minst 18,5 viktprocent men högst 49,5 viktprocent (ASTM D4094), och — ett smältflytindex på minst 10 g/10 min (125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m³	31.12.2030
0.6734	*ex 3901 90 80	55	Zink- eller natriumsalt av en sampolymer av etylen och akrylsyra, med: — en halt av akrylsyra på minst 6 viktprocent men högst 50 viktprocent, och — ett smältflytindex på minst 1g/10 min vid 190 °C/2,16 kg (mätt enligt ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5049	*ex 3901 90 80	67	Sampolymer uteslutande framställd av monomer av eten och metakrylsyra i vilka metakrylsyrehalten är minst 11 viktprocent	0 %	—	31.12.2030
0.6998	ex 3901 90 80	73	Blandning innehållande — minst 80 viktprocent men högst 94 viktprocent klorerad polyeten (CAS RN 64754-90-1) och — minst 6 viktprocent men högst 20 viktprocent styren-akryl-sampolymer (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2026
0.8739	ex 3901 90 80	75	Terpolymer av etylen, isobutylakrylat och metakrylsyra (CAS RN 37433-35-5), i form av pellets	0 %	—	31.12.2029
0.8736	ex 3901 90 80	85	Terpolymer av etylen, n-butylakrylat och kolmonoxid (CAS RN 61843-70-7), i form av pellets	0 %	—	31.12.2029
0.2902	ex 3901 90 80	91	Jonomerplast, bestående av ett salt av en sampolymer av eten och metakrylsyra	0 %	—	31.12.2029
0.3906	ex 3901 90 80	92	Klorsulfonerat polyeten	0 %	—	31.12.2029
0.2899	ex 3901 90 80	93	Sampolymerer av eten, vinylacetat och kolmonoxid, avsedda att användas som mjukningsmedel vid tillverkning av taktäckning ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.3186	ex 3901 90 80	94	Blandningar av A-B-segmentsampolymerer av polystyren och eten-butensampolymerer och A-B-A-segmentsampolymerer av polystyren, eten-butensampolymerer och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent styren	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2898	ex 3901 90 80	97	Klorerad polyeten, i pulverform	0 %	—	31.12.2029
0.2895	ex 3902 10 00	20	Polypropen, utan mjukningsmedel, — med en smältpunkt av mer än 150 °C (bestämd enligt ASTM D 3417-metoden), — med en smältvärme av minst 15 J/g men högst 70 J/g, — med en brottöjning av minst 1 000 % (bestämd enligt ASTM D 638-metoden), — med en draghållfasthet av minst 69 MPa men högst 379 MPa (bestämd enligt ASTM D 638-metoden)	0 %	—	31.12.2029
0.3179	ex 3902 20 00	20	Hydrerad polyisobuten, i flytande form	0 %	—	31.12.2029
0.8125	*ex 3902 30 00	20	Hydrerad segmentsampolymer av styren och isopren (CAS RN 68648–89–5), innehållande mindre än 37 viktprocent styren	0 %	—	31.12.2030
0.8232	ex 3902 30 00	30	Hydrerad sampolymer av styren, isopren och butadien, innehållande minst 28 viktprocent men högst 55 viktprocent propylen	0 %	—	31.12.2026
0.5143	ex 3902 30 00	95	A-B-A-segmentsampolymerer, bestående av: — en sampolymer av propylen och etylen och — 21 viktprocent (± 3 viktprocent) polystyren	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5138	ex 3902 30 00	97	Flytande etenpropensampolymer med — en flampunkt av minst 250 °C, — ett viskositetsindex på minst 150 — med en molekylvikt (M_n) av minst 650 som antalsmedelvärde	0 %	—	31.12.2026
0.4768	ex 3902 90 90	60	Ohärdad 100 % alifatisk harts (polymer), med följande egenskaper: — flytande vid rumstemperatur — erhållen genom katjonisk polymerisation av C-5 alkenmonomerer — med molekylvikt, antalsmedelvärde (Mn) på 370 (± 50) — med molekylvikt, viktmedelvärde (Mw) på 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2029
0.7950	*ex 3902 90 90	65	Bromerad butadien-styren-sampolymer (CAS RN 1195978-93-8) med en bromhalt på minst 60 viktprocent men högst 68 viktprocent, i sådana former som definieras i anmärkning 6 b till kapitel 39	0 %	—	31.12.2030
0.4040	ex 3902 90 90	70	Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst 3 centistoke men högst 9 centistoke (mätt vid 100° Celsius enligt ASTM D 445-metoden), framställd genom polymerisering av dodecen med eller utan: — högst 40 viktprocent tetradecen och/eller — högst 2 viktprocent decen och/eller — högst 2 viktprocent hexadecen	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6214	ex 3902 90 90	94	Klorerade polyolefiner, även i lösning eller dispersion	0 %	—	31.12.2029
0.4166	ex 3903 19 00	40	Kristallisk polystyren med: — en smältpunkt av lägst 268 °C men högst 272 °C — en stelningspunkt av lägst 232 °C men högst 247 °C, — med eller utan innehåll av tillsatser och fyllnadsämnen	0 %	—	31.12.2026
0.5176	ex 3903 90 90	20	Sampolymer i form av granulat, innehållande i viktprocent: — 83 ±3 % styren, — 7 ± 2 % n-butylakrylat, — 9 ± 2 % n-butylmetakrylat och — 0,01 % eller mer, men högst 1 % polyoleinvax	0 %	—	31.12.2026
0.2891	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Sampolymerer av *α*-metylstyren och styren, med en mjukningspunkt som överstiger 113 °C	0 %	—	31.12.2029
0.7417	ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Polytetrafluoreten (CAS RN 9002-84-0), inkapslat med en akrylnitril-styren-sampolymer (CAS RN 9003-54-7), där varje polymer utgör 50 (± 1) viktprocent	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8415	ex 3903 90 90	43	Blandning av polymerer bestående av — minst 10 viktprocent men högst 30 viktprocent styren-etylen-butylen-styren segmentsampolymer (CAS RN 66070-58-4), — minst 25 viktprocent men högst 45 viktprocent mineralolja (CAS RN 8042-47-5), — minst 25 viktprocent men högst 45 viktprocent kalciumkarbonat (CAS RN 1317-65-3), — minst 10 viktprocent men högst 20 viktprocent polypropen (CAS RN 9003-07-0), och — minst 1 % men högst 3 % av en sampolymer av α-metylstyren och vinyltoluen (CAS RN 9017-27-0)	0 %	—	31.12.2027
0.5473	ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Sampolymer av styren med maleinsyraanhydrid, antingen delvis förestrad eller helt kemiskt modifierad, i fling- eller pulverform	0 %	—	31.12.2026
0.6804	*ex 3903 90 90	70	Sampolymer i granulatform innehållande — 75 (± 7) viktprocent styren och — 25 (± 7) viktprocent metylmetakrylat	0 %	m^3	31.12.2030
0.4410	ex 3903 90 90	86	Blandning innehållande — minst 45 men högst 65 viktprocent polymerer av styren — minst 30 men högst 45 viktprocent poly(fenyleneter) och — högst 11 % tillsatser	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2885	ex 3904 61 00	20	Sampolymerer av tetrafluoreten och trifluor(heptafluorpropoxi)eten, innehållande minst 3,2 viktprocent men högst 4,6 viktprocent trifluor(heptafluorpropoxi)eten och mindre än 1 mg/kg av extraherbara fluoridjoner	0 %	—	31.12.2029
0.7675	ex 3904 69 80	20	Sampolymer av tetrafluoreten, heptafluor-1-penten och eten (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2029
0.7626	ex 3904 69 80	30	Sampolymer av tetrafluoreten, hexafluorpropen och eten	0 %	—	31.12.2029
0.5560	ex 3904 69 80	85	Sampolymer av eten och klortrifluoreten, även modifierad med hexafluorisobuten, även innehållande fyllmedel	0 %	—	31.12.2027
0.2883	ex 3904 69 80	96	Polyklortrifluoreten, i någon av de former som är nämnda i anm. 6 a och b till kap. 39	0 %	—	31.12.2029
0.3745	ex 3904 69 80	97	Sampolymerer av klortrifluoreten och vinylidendifluorid	0 %	—	31.12.2029
0.8414	ex 3905 91 00	35	Vattenlösning av en sampolymer av vinylpyrrolidon och *N*,*N*-dimetylaminopropyl metakrylamidsulfat (CAS RN 175893-71-7), innehållande minst 8 % men högst 12 % sampolymer	0 %	—	31.12.2027
0.5774	ex 3905 91 00	40	Vattenlöslig sampolymer av etylen- och vinyl-alkohol (CAS RN 26221-27-2), innehållande högst 38 viktprocent av monomerenheten eten	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8126	*ex 3905 91 00	50	Vattenlösning bestående av — minst 10 viktprocent men högst 20 viktprocent av en sampolymer av vinylpyrrolidon, N, N-dimetylaminopropylmetakrylamid och 3-(metakryloylamino) propyllauryldimetylammoniumklorid (CAS RN 306769–73–3), — högst 1 viktprocent konserveringsmedel	0 %	—	31.12.2030
0.8145	*ex 3905 91 00	60	Sampolymerer av vinylpyrrolidon, vinylkaprolaktam och dimetylaminoetylmetakrylat (CAS RN 102972–64–5), i fast form eller som vattenlösning innehållande — minst 27 viktprocent men högst 33 viktprocent sampolymer, — högst 1,5 viktprocent etanol (CAS RN 64-17-5), — högst 1 viktprocent konserveringsmedel	0 %	—	31.12.2030
0.8138	*ex 3905 91 00	70	Vattenlösning innehållande — minst 25 viktprocent men högst 35 viktprocent av en sampolymer av vinylkaprolaktam, vinylpyrrolidon, N,N-dimetylaminopropylmetakrylamid och 3-(metakryloylamino) propyllauryldimetylammoniumklorid (CAS RN 748809–45–2), — minst 10 viktprocent men högst 16 viktprocent etanol (CAS RN 64–17–5), även denaturerad med *tert*-butylalkohol (CAS RN 75–65–0) och/eller denatoniumbensoat (CAS RN 3734–33–6)	0 %	—	31.12.2030
0.8139	*ex 3905 91 00	80	Sampolymer av vinylpyrrolidon, akrylsyra och dodecylmetakrylat (CAS RN 83120–95–0)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3282	*ex 3905 99 90	30	Povidon(INN)-jod (CAS RN 25655-41-8) med en renhetsgrad av minst 92 viktprocent	0 %	—	31.12.2029
0.3283	ex 3905 99 90	95	Hexadecilerad eller eikosilerad polyvinylpyrrolidon	0 %	—	31.12.2029
0.2880	ex 3905 99 90	96	Polymerer av vinylformal, i någon av de former som anges i anm. 6 b till kap. 39, med en molekylvikt (M_w) på minst 25 000 och högst 150 000 som viktsmedelvärde och innehållande: — 9,5-13 viktprocent acetylgrupper, beräknade som vinylacetat, och — 5-6,5 viktprocent hydroxigrupper, beräknade som vinylalkohol	0 %	—	31.12.2029
0.3278	ex 3905 99 90	98	Polyvinylpyrrolidon, delvis substituerad med triakontylgrupper, innehållande minst 78 viktprocent men högst 82 viktprocent triakontylgrupper	0 %	—	31.12.2029
0.3276	3906 90 60		Sampolymer av metylakrylat, etylen och en monomer som innehåller en ändlös karboxylgrupp som en substituent, med minst 50 viktprocents halt av metylakrylat, även blandad med kiseldioxid	0 %	—	31.12.2029
0.7347	ex 3906 90 90	23	Sampolymer av metylmetakrylat, butylakrylat, glycidylmetakrylat och styren (CAS RN 37953-21-2), med en epoxiekvivalentvikt av högst 500, i form av flingor med en partikelstorlek på högst 1 cm	0 %	—	31.12.2027
0.6672	*ex 3906 90 90	33	Sampolymer av butylakrylat och alkylmetakrylat, av core-shell-typ, med en partikelstorlek på minst 5 µm men högst 10 µm	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7125	ex 3906 90 90	43	Sampolymer av metakrylsyraestrar, butylakrylat och cykliska dimetylsiloxaner (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2026
0.2886	ex 3906 90 90	50	Polymerer av estrar av akrylsyra med minst en av följande monomerer i kolkedjan: — klormetylvinyleter, — kloretylvinyleter, — klormetylstyren, — vinylkloracetat, — metakrylsyra, — butendisyramonobutylester, — butendisyramonocyklohexylester innehållande högst 5 viktprocent av varje monomer	0 %	—	31.12.2029
0.8579	ex 3906 90 90	58	Polymerblandning innehållande — minst 77 viktprocent men högst 81 viktprocent polyakrylamid (CAS RN 9003-05-8), — minst 18 viktprocent men högst 21 viktprocent polyetylenglykol (CAS RN 25322-68-3)	0 %	—	31.12.2028
0.7499	ex 3906 90 90	60	Vattendispersion bestående av — minst 10 viktprocent men högst 15 viktprocent etanol, och — minst 7 viktprocent men högst 11 viktprocent av en reaktionsprodukt av poly (epoxialkylmetakrylat-co-divinylbensen) med ett glycerolderivat	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8828	ex 3906 90 90	71	Sampolymer av akrylnitril-styren-akrylat i granulatform, innehållande — 48 viktprocent styren, — 22 viktprocent akrylnitril, — 29 viktprocent butylakrylat, och — 1 viktprocent dihydrodicyklopentadienylakrylat	0 %	—	31.12.2029
0.6425	ex 3906 90 90	73	Beredning innehållande (i viktprocent): — minst 33 % men högst 37 % butylmetakrylat-metakrylsyrasampolymer — minst 24 % men högst 28 % propylenglykoloch — minst 37 % men högst 41 % vatten	0 %	—	31.12.2029
0.3272	ex 3907 29 11	10	Poly(etylenoxid) med en molekylvikt (M_n) av minst 100 000 som antalsmedelvärde	0 %	—	31.12.2029
0.4378	ex 3907 29 11	20	Bis[metoxipoly(etylenglykol)]-maleimidopropionamid, kemiskt modifierad med lysin, med en molekylvikt (M_n) på 40 000 som antalsmedelvärde	0 %	—	31.12.2029
0.8882	ex 3907 29 11	30	Blandning innehållande — Minst 75 viktprocent polyetylenglykolmodifierat butyl-2-cyano-3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)akrylat, där etylenoxidkedjan har en längd på högst 30 (CAS RN 780763-40-8) — högst 25 viktprocent etoxilerat sorbitantrioleat (CAS RN 9005-70-3)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8896	ex 3907 29 11	40	Etoxilerad glycerol (CAS RN 31694-55-0) med ett hydroxyltal på minst 541 men högst 587 (ASTM 4274)	0 %	—	31.12.2029
0.7532	ex 3907 29 20	35	Blandning innehållande — minst 5 viktprocent men högst 15 viktprocent av en sampolymer av glycerol, propylenoxid och etylenoxid (CAS RN 9082-00-2), och — minst 85 viktprocent men högst 95 viktprocent av en sampolymer av sackaros, propylenoxid och etylenoxid (CAS RN 26301-10-0)	0 %	—	31.12.2029
0.4013	ex 3907 29 20	40	Sampolymer av tetrahydrofuran och tetrahydro-3-metylfuran (CAS RN 38640-26-5) med en molekylvikt (Mn) på minst 900 men högst 3 600 som antalsmedelvärde	0 %	—	31.12.2028
0.6351	ex 3907 29 20	50	Poly(*p*-fenylenoxid) i form av pulver med — en glasningstemperatur på 210 °C eller mer — ett viktmedelvärde för molekylmassa (Mn) på minst 35 000 men högst 80 000 — en inneboende viskositet på minst 0,2, men högst 0,6 dl/gram	0 %	—	31.12.2029
0.7478	ex 3907 29 99	20	2,3-bis(metylpolyoxietylen-oxi)-1-[(3-maleimido-1-oxopropyl)amino]propyloxipropan (CAS RN 697278-30-1) med en molekylvikt som antalsmedelvärde (Mn) på minst 20 kDa, även modifierad med en kemisk enhet som möjliggör en koppling mellan polyetylenglykol och en protein eller en peptid	0 %	—	31.12.2029
0.2920	ex 3907 29 99	30	Homopolymerer av 1-klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3269	ex 3907 29 99	45	Sampolymerer av etylenoxid och propylenoxid, med aminopropyl- och metoxislutgrupper	0 %	—	31.12.2029
0.4536	ex 3907 29 99	50	Polymer av perfluorpolyeter med vinyl-silyl-slutgrupper eller en sammansättning av två beståndsdelar med samma typ av polymer av perfluorpolyeter med vinyl-silyl-slutgrupper som främsta beståndsdel	0 %	—	31.12.2029
0.4546	ex 3907 29 99	55	Succinimidylester av metoxipoly(etenglykol)propionsyra, med en molekylvikt (Mn) av 5 000 som antalsmedelvärde	0 %	—	31.12.2029
0.5144	ex 3907 29 99	60	Polytetrametylenoxid di-p-aminobenzoat	0 %	—	31.12.2026
0.8491	ex 3907 29 99	70	Poly(oxi-1,4-fenyleneoxi-1,4-fenylenkarbonyl-1,4-fenylen) (CAS RN 29658-26-2) innehållande högst 35 viktprocent tillsatser	0 %	—	31.12.2027
0.2759	ex 3907 30 00	40	Epoxiharts, innehållande minst 70 viktprocent kiseldioxid, avsedd att användas för inkapsling av varor enligt nr 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 eller 8548 [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7427	ex 3907 30 00	70	Preparat av epoxiharts (CAS RN 29690-82-2) och fenolharts (CAS RN 9003-35-4), innehållande — minst 65 viktprocent men högst 75 viktprocent kiseldioxid (CAS RN 60676-86-0), och — ingen eller högst 0,5 viktprocent kimrök (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2541	ex 3907 40 00	35	α-Fenoxikarbonyl-ω-fenoxipoly[oxi(2,6-dibrom-1,4-fenylen) isopropyliden (3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxikarbonyl](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2029
0.2564	ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-Tribromofenyl)-ω-(2,4,6-tribromofenoxi)poly[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenylen) isopropyliden(3,5-dibromo-1,4-fenylen)oxikarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2029
0.3263	ex 3907 69 00	10	Sampolymerer av tereftalsyra och isoftalsyra med etylenglykol, butan-1,4-diol och hexan-1,6-diol	0 %	—	31.12.2029
0.2980	3907 70 00		Polymjölksyra	0 %	—	31.12.2029
0.2918	ex 3907 91 90	10	Diallylftalatprepolymer, i pulverform	0 %	—	31.12.2029
0.5639	ex 3907 99 80	25	Sampolymer, innehållande minst 72 viktprocent tereftalsyra och/eller dess isomerer och cyklohexandimetanol	0 %	—	31.12.2027
0.4940	*ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroxyalkanoat), främst bestående av poly(3-hydroxybutyrat)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7491	ex 3907 99 80	35	Sampolymer i form av en klar, ljusgul vätska, bestående av — isomerer till ftalsyra och/eller alifatiska dikarboxylsyror, — alifatiska dioler, och — avslutande fettsyror med — ett hydroxyltal på minst 120 mg KOH men högst 350 mg KOH, — en viskositet vid 25 °C på minst 2 000 cPs men högst 8 000 cPs, och — ett syravärde på mindre än 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2029
0.5057	*ex 3907 99 80	80	Sampolymer bestående av minst 72 viktprocent tereftalsyra och/eller dess derivat och cyklohexandimetanol, kompletterad med linjära och/eller cykliska dioler	0 %	—	31.12.2030
0.2923	ex 3908 90 00	10	Poly(iminometylen-1,3-fenylenmetyleniminoadipoyl), i någon av de former som är nämnda i anm. 6 b till kap. 39	0 %	—	31.12.2029
0.7428	ex 3909 20 00	10	Polymerblandning innehållande — minst 60 viktprocent men högst 75 viktprocent melaminharts (CAS RN 9003-08-1), — minst 15 viktprocent men högst 25 viktprocent kiseldioxid (CAS RN 14808-60-7 eller 60676-86-0), — minst 5 viktprocent men högst 15 viktprocent cellulosa (CAS RN 9004-34-6), och — minst 1 viktprocent men högst 15 viktprocent fenolharts (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6423	ex 3909 50 90	20	Beredning innehållande (i viktprocent): — minst 14 men högst 18 % etoxilerad polyuretan modifierad med hydrofoba grupper, — minst 3 % men högst 5 % enzymatiskt modifierad stärkelse och — minst 77 % men högst 83 % vatten	0 %	—	31.12.2029
0.6420	ex 3909 50 90	30	Beredning innehållande (i viktprocent): — minst 16 % men högst 20 % etoxilerad polyuretan modifierad med hydrofoba grupper, — minst 19 % men högst 23 % dietylenglykol-butyleter och — minst 60 % men högst 64 % vatten	0 %	—	31.12.2029
0.6424	ex 3909 50 90	40	Beredning innehållande (i viktprocent): — minst 34 % men högst 36 % etoxilerad polyuretan modifierad med hydrofoba grupper, — minst 37 % men högst 39 % propylenglykol och — minst 26 % men högst 28 % vatten	0 %	—	31.12.2029
0.6921	ex 3910 00 00	15	Dimetyl, metyl(propyl(polypropylenoxid)) siloxan (CAS RN 68957-00-6), trimetylsiloxi-terminerad	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3260	ex 3910 00 00	20	Segmentsampolymerer av poly(metyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxan) och poly[metyl(vinyl) siloxan]	0 %	—	31.12.2029
0.7057	ex 3910 00 00	25	Preparat innehållande: — minst 10 viktprocent 2-hydroxi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametyl-1-[(trimetylsilyl) oxi]-disiloxanyl]-propoxi]-propyl-2-metyl-2-propenoat (CAS RN 69861-02-5) och — minst 10 viktprocent α-butyldimetylsilyl- ω -3-[(2-metyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxi] propyl-terminerad silikonpolymer (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2026
0.7058	ex 3910 00 00	35	Preparat innehållande: — minst 30 viktprocent α -butyldimetylsilyl- ω -(3-metakryloxi-2-hydroxipropyloxi) propyldimetylsilyl-polydimetylsiloxan (CAS RN 662148-59-6) och — minst 10 viktprocent N,N-dimetylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2026
0.4049	ex 3910 00 00	40	Silikoner för tillverkning av kirurgiska långtidsimplantat	0 %	—	31.12.2026
0.7217	ex 3910 00 00	45	Dimetylsiloxan, hydroxiterminerad polymer med en viskositet på 38–100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2026
0.4300	ex 3910 00 00	50	Självhäftande tryckkänsligt silikonskikt i lösning innehållande sampolymer (dimetylsiloxan/difenylsiloxan)-gummi	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7218	ex 3910 00 00	55	Beredning innehållande — minst 55 viktprocent men högst 65 viktprocent vinylterminerad polydimetylsiloxan (CAS RN 68083-19-2), — minst 30 viktprocent men högst 40 viktprocent dimetylvinylerad och trimetylerad kiseldioxid (CAS RN 68988-89-6), och — minst 1 viktprocent men högst 5 viktprocent kiselsyra, natriumsalt, reaktionsprodukter av klortrimetylsilan och isopropylalkohol (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2026
0.5926	ex 3910 00 00	70	Passiverande silikonbeläggning i obearbetad form, för att skydda kanter och förebygga kortslutning i halvledarkomponenter	0 %	—	31.12.2029
0.8670	ex 3910 00 00	85	Tvåkomponentsilikon, med en viskositet hos blandningen på minst 3 000 men högst 6 000 cps (enligt standard GB/T 2794) för användning som elektriskt isoleringsmaterial i kopplingsdosor för solpaneler vid tillverkning av solpaneler [1]	0 %	—	31.12.2028
0.4413	ex 3911 10 00	81	Ohärdad kolväteharts, som erhållits genom polymerisering av mer än 75 viktprocent % cykloalifatiska alkener (C-5 till C-12) och mer än 10 viktprocent men högst 25 viktprocent aromatiska alkener som ger kolväteharts med: — med ett jodtal på mer än 120 och — ett värde på Gardner-färgskalan på mer än 10 för den rena produkten eller — ett värde på Gardner-färgskalan på mer än 8 för en lösning på 50 volymprocent toluen (bestämd med ASTM:s metod D6166)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8220	*ex 3911 90 19	15	Polyeterimid av — 5,5′-[(isopropyliden)bis(4,1-fenylen) dioxi]bis(1,3-isobensofurandion) och 1,3-bensendiamin, även som sampolymer med 3-aminopropyl-terminerade dimetylsilikoner (CAS RN 61128-46-9 eller 99904-16-2), eller — 5,5′-[(Isopropyliden)bis(4,1-fenylen)dioxi]bis(1,3-isobensofurandion) och 1,4-bensenediamin (CAS RN 61128-47-0), eller — 4,4′-[(isopropyliden)bis(4,1-fenylen)dioxi]bis (1,3-isobensofurandion), 5,5′-[(isopropyliden)bis(4,1-fenylen)dioxi]bis (1,3-isobensofurandion), 4,5′-[(isopropyliden)bis(4,1-fenylen)dioxi]bis (1,3-isobensofurandion), pyromellitsyradianhydrid, 1,2-bensenediamin, 1,3-bensenediamin och 1,4-bensenediamin med ftalsyraanhydrid som ändgrupper (CAS RN 96557-46-9)	0 %	—	31.12.2026
0.8920	*ex 3911 90 19	25	Polyamid-imid av — 4-kloroformylftalsyraanhydrid och 4,4′-metylendianilin (CAS RN 35463-82-2), eller — 4-kloroformylftalsyraanhydrid, 4,4'-oxydianilin och 1,3-fenylendiamin (CAS RN 25928-85-2), eller innehållande högst 35 viktprocent tillsatser	0 %	—	31.12.2030
0.4280	ex 3911 90 19	30	Sampolymer av etylenimin och etyleniminditiokarbamat, i en vattenlösning av natriumhydroxid	0 %	—	31.12.2027
0.5145	ex 3911 90 19	40	m-Xylen-formaldehydharts	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8450	ex 3911 90 19	80	Poly(oxi-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylen) (CAS RN 25608-63-3 och CAS RN 25667-42-9) innehållande högst 20 viktprocent tillsatser	0 %	—	31.12.2027
0.8218	ex 3911 90 99	23	Vattenlösning bestående av minst 25 % men högst 40 % poly(isobutylen-maleinsyraanhydrid) modifierad med: — N,N-dimetylpropan-1,3-diamin, — en sampolymerer av etylenoxid och propylenoxid, med aminopropyl- och metoxiändgrupper, — etanol (CAS-nr 497926-97-3)	0 %	—	31.12.2026
0.3257	ex 3911 90 99	25	Sampolymerer av vinyltoluen och *α*-metylstyren	0 %	—	31.12.2029
0.5109	*ex 3911 90 99	35	Alternerande sampolymer av etylen och maleinsyraanhydrid	0 %	—	31.12.2030
0.8009	*ex 3911 90 99	38	Blandning innehållande — 90 viktprocent (±1 %) 1,4:5,8- dimetannaftalen, 2-etyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-, polymer med 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-metano-1H-inden, hydrerad (CAS RN 881025-72-5), och — 10 viktprocent (±1 %) hydrerad styren-butadien-sampolymer (CAS RN 66070-58-4)	0 %	—	31.12.2030
0.3221	ex 3911 90 99	40	Blandningar av kalcium- och natriumsalt av en sampolymer av maleinsyra och metylvinyleter, innehållande minst 9 men högst 16 viktprocent kalcium	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3256	ex 3911 90 99	45	Sampolymerer av maleinsyra och metylvinyleter	0 %	—	31.12.2029
0.8010	*ex 3911 90 99	48	Blandning innehållande — 90 viktprocent (±1 %) 1,4:5,8- dimetannaftalen, 2-etyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-, polymer med 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-metano-1H-inden, hydrerad (CAS RN 881025-72-5), och — 10 viktprocent (±1 %) eten-propen-sampolymer (CAS RN 9010-79-1)	0 %	—	31.12.2030
0.3255	ex 3911 90 99	65	Kalciumzinksalt av en sampolymer av maleinsyra och metylvinyleter	0 %	—	31.12.2029
0.8918	*ex 3911 90 99	73	Blandning innehållande — minst 89 men högst 91 viktprocent 1,4:5,8-dimetannaftalen, 2-etyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-, polymer med 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-inden, hydrerad (CAS RN 881025-72-5), och — minst 9 men högst 11 viktprocent polypropen homopolymer (CAS RN 9003-07-0)	0 %	—	31.12.2030
0.4091	ex 3911 90 99	86	Sampolymerer av metylvinyleter och maleinsyraanhydrid (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2026
0.4912	ex 3912 11 00	30	Cellulosatriacetat (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2026
0.4953	*ex 3912 11 00	40	Cellulosadiacetatpulver	0 %	—	31.12.2030
0.3251	ex 3912 39 85	10	Etylcellulosa, inte mjukgjord	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3253	ex 3912 39 85	20	Etylcellulosa, i form av vattendispersion innehållande hexadekan-1-ol och natriumdodecylsulfat, innehållande 27 (± 3) viktprocent etylcellulosa	0 %	—	31.12.2029
0.3252	ex 3912 39 85	30	Cellulosa, hydroxietylerad och alkylerad, med alkylkedjelängder på minst 3 kolatomer	0 %	—	31.12.2029
0.6718	*ex 3912 39 85	50	Polykvaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2030
0.4017	ex 3912 90 10	20	Hydroxipropylmetylcellulosaftalat	0 %	—	31.12.2029
0.3749	ex 3913 90 00	85	Sterilt natriumhyaluronat (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2029
0.3249	ex 3913 90 00	95	Natriumsalt av chondroitinsvavelsyra (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2029
0.8323	ex 3914 00 00	10	Vattenlösning innehållande — minst 20 men högst 30 viktprocent av pärlformad agaros modifierad med nitrilotriättiksyra och fylld med tvåvärda nickeljoner (CAS RN 1615227-97-8), och — minst 20 viktprocent men högst 30 viktprocent etanol (CAS RN 64-17-5)	0 %	—	31.12.2027
0.5988	ex 3916 90 10	10	Stavar med cellstruktur, innehållande — polyamid-6 eller poly(epoxi anhydrid) — minst 7 viktprocent men högst 9 viktprocent polytetrafluoretylen i förekommande fall — minst 10 viktprocent men högst 25 viktprocent oorganiskt fyllnadsmaterial	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Slangar: — med en yttre diameter av minst 0,33 mm men högst 3,3 mm, — med en inre diameter av minst 0,01 mm men högst 2,1 mm, — lämpliga för ett maximalt arbetstryck från 2,7 MPa till 70 MPa, — lämpliga för alla lösningar som används vid kromatografi, — med eller utan smält kvarts, — med eller utan PEEK, för användning i kromatografiska system ([1])	0 %	—	31.12.2026
0.8268	ex 3917 32 00	30	Värmekrympbar, slang: — innehållande minst 80 viktprocent polymer, — med en isolationsresistans på minst 90 MΩ, — med en dielektrisk hållfasthet på minst 35 kV/mm, — med en väggtjocklek på minst 0,04 mm men högst 0,9 mm, — med en bredd i utplattat tillstånd på minst 18 mm men högst 156 mm, för användning vid tillverkning av aluminium-elektrolytkondensatorer ([1])	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8117	ex 3917 40 00	20	Plastkopplingar (satser av muttrar och hylsor eller muttrar) och anslutningsdon: — gängade — med eller utan en ring av rostfritt stål, — lämpliga för ett maximalt arbetstryck på minst 2,7 MPa men högst 114 MPa, för slangar med — en yttre diameter på minst 0,33 mm men högst 3,3 mm, — lämpliga för ett maximalt arbetstryck på minst 2,7 MPa men högst 114 MPa, — lämpliga för alla lösningar som används vid kromatografi, för användning vid framställning av kromatografiska system [1]	0 %	—	31.12.2026
0.4641	ex 3917 40 00	91	Anslutningsdon i plast med o-ringar, säkerhetsklammrar och ett frigörningssystem avsedda att föras in i motorfordons bränsleslangar	0 %	—	31.12.2029
0.2421	ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Reflekterande folie, bestående av ett skikt av polyuretan med säkerhetsmärkning och inbäddade glaspärlor på ena sidan och ett självhäftande skikt på den andra sidan, på ena eller båda sidorna täckt med en avdragbar skyddsfolie	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4800	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Polyesterfilm — på ena sidan täckt med en termisk avdragbar självhäftande akrylfilm som släpper vid temperaturer mellan 90 °C och 200 °C och en skyddsfilm i polyester, och — på andra sidan med eller utan beläggning med ett lager av självhäftande tryckkänsligt akrylskikt eller termisk avdragbar självhäftande akrylfilm som släpper vid temperaturer mellan 90 °C och 200 °C och en skyddsfilm i polyester	0 %	—	31.12.2027
0.2910	ex 3919 10 80	35	Reflekterande folier, bestående av ett lager polyvinylklorid, ett lager av alkydpolyester, med på ena sidan säkerhetsmärkning mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för viss användning, endast synlig vid retroreflekterande belysning, och inbäddade glaspärlor, och på andra sidan ett vidhäftande lager, belagda på ena sidan eller bägge sidor med en borttagbar skyddsfolie	0 %	—	31.12.2029
0.4303	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Förstärkt band av polyetylenskum, på båda sidor försedd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och på ena sidan en skyddsfilm, med en användningstjocklek på minst 0,38 mm och högst 1,53 mm	0 %	—	31.12.2027
0.3036	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Band av akrylskum — på ena sidan täckt med ett självhäftande skikt som aktiveras genom värme eller med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, — på andra sidan täckt med självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, — på ena sidan eller båda sidorna täckt med en avdragbar skyddsfolie — med en vidhäftningsgrad (peel adhesion) av mer än 25 N/cm (vid en vinkel av 90 °, bestämd enligt ASTM D 3330-metoden)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2416	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Reflekterande folie: — av en film av polykarbonat eller akrylpolymer präglad på ena sidan med ett regelbundet mönster — på en eller båda sidor täckt med ett eller flera plast- eller metallskikt, och — i somliga fall även täckt på ena sidan med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie	0 %	—	31.12.2029
0.6886	*ex 3919 10 80	63	Reflekterande film bestående av — ett skikt av akrylharts med säkerhetsmärkning mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för en avsedd användning, — ett skikt av akrylharts med inbäddade glaspärlor, — ett skikt av akrylharts härdat med melamin som tvärbindningsmedel, — ett metallskikt, — ett självhäftande akrylskikt, och — en avdragbar skyddsfilm	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4545	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Självhäftande reflekterande duk, även sådan i segmenterade delar, — med eller utan vattenmärke, — med eller utan fästtejp med självhäftande beläggning på ena sidan, den reflekterande duken består av — ett skikt av akryl- eller vinylpolymer, — ett skikt av poly(metylmetakrylat) eller polykarbonat innehållande mikroprismor, — ett metalliserat skikt, — ett självhäftande skikt, och — en avdragbar skyddsfolie — med eller utan ytterligare ett skikt av polyester	0 %	—	31.12.2029
0.5166	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Självhäftande reflekterande folie, bestående av flera skikt innehållande — en sampolymer av akrylharts, — polyuretan, — ett metalliserat skikt med på ena sidan säkerhetsmärkning i lasertryck mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för viss användning, — mikroglaspärlor och — ett självhäftande skikt med skyddsliner på en eller båda sidor	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8667	ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	78 48	Film av polytetrafluoreten — med en tjocklek av minst 50 µm, — med en bredd av minst 6,30 mm men högst 740 mm, — med en brottöjning på högst 200 %, och — på ena sidan täckt med ett tryckkänsligt och självhäftande silikonskikt på högst 50 µm	0 %	—	31.12.2028
0.3243	ex 3919 90 80	23	Film och folier bestående av 1 till 3 laminerade skikt av poly(etentereftalat) och en sampolymer av tereftalsyra, sebacinsyra och etylenglykol, på ena sidan belagd med ett nötningsbeständigt akrylskikt och på den andra sidan med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, med en vattenlöslig beläggning av metylcellulosa och en skyddsfilm av poly (etentereftalat)	0 %	—	31.12.2029
0.4760	ex 3919 90 80	24	Reflekterande laminerad duk: — bestående av ett skikt av epoxyakrylat på ena sidan präglat med ett regelbundet mönster, — på båda sidor belagda med ett eller flera skikt av plastmaterial och — på ena sidan belagd med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie	0 %	—	31.12.2029
0.4415	ex 3919 90 80	33	Transparent självhäftande polyetynelfilm, utan orenheter och fel, på den ena sidan belagd med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt, med en sammanlagd tjocklek på 60 µm - 70 µm och en bredd på 1 245 mm - 1 255 mm	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4445	ex 3919 90 80	49	Reflekterande laminerad duk eller folie, bestående av ett skikt av polymetylmetakrylat präglat på ena sidan med ett regelbundet mönster, ett skikt av en polymer innehållande mikroprismor, ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie	0 %	—	31.12.2029
0.5507	ex 3919 90 80	51	Biaxiellt orienterad film av poly(metylmetakrylat), med en tjocklek av minst 50 µm men högst 90 µm, på ena sidan täckt med ett självhäftande skikt och en avdragbar skyddsfolie	0 %	—	31.12.2029
0.4532	ex 3919 90 80	54	Film av polyvinylklorid, på ena sidan belagd med — ett polymerskikt — ett självhäftande skikt — en avdragbar skyddsliner, på ena sidan präglad och försedd med tillplattade sfärer, även sådan som på andra sidan är belagd med ett självhäftande skikt och ett metalliserat polymerskikt	0 %	—	31.12.2029
0.8629	ex 3919 90 80	55	Svart polyvinylkloridfilm — med en glans på mer än 25 grader enligt ASTM D2457, — med eller utan den ena sidan överdragen med en skyddande film av polyetylentereftalat och den andra sidan med ett tryckkänsligt häftande skikt med mikrostruktur och en releaseliner för användning vid tillverkning av stansad film för inre och yttre ytor på bilar [1]	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4314	ex 3919 90 80	56	Transparent polyetylenfilm på ena sidan täckt av ett självhäftande vattenbaserat akrylskikt med en tjocklek av 30–50 µm, i rullar med en bredd av minst 52 cm men högst 154 cm	0 %	—	31.12.2029
0.4947	*ex 3919 90 80	65	Självhäftande film, minst 40 µm men högst 475 µm tjock, bestående av ett eller flera skikt av transparent metalliserad eller färgad polyetentereftalat , på ena sidan täckt med ett repningsbeständigt skikt och på andra sidan täckt med ett tryckkänsligt häftande skikt och en skyddsliner	0 %	—	31.12.2030
0.4925	*ex 3919 90 80	70	Självhäftande polerskivor av mikroporös polyuretan, även med dyna	0 %	—	31.12.2030
0.4964	*ex 3919 90 80	82	Reflekterande film bestående av: — ett polyuretanskikt, — ett skikt mikroglaspärlor, — ett skikt av metalliserat aluminium och — ett häftmaterial, på en eller båda sidor täckt med en skyddsliner, — även med ett skikt av polyvinylklorid, — ett skikt, även med säkerhetsmärkning mot förfalskning, ändring eller ersättning av uppgifter eller mot mångfaldigande, eller ett officiellt märke för en avsedd användning	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4459	ex 3919 90 80	83	Reflektor- eller spridarfolier, i rullar, — för skydd mot ultraviolett strålning eller infraröd värmestrålning, avsedda att fästas på fönster eller — för jämn överföring och spridning av ljus, avsedd för LCD-moduler	0 %	—	31.12.2027
0.3754	ex 3920 10 89	40	Akrylbelagda dukar och folier av kompositmaterial laminerade till ett skikt av högdensitetspolyeten, med en sammanlagd tjocklek av minst 0,8 mm men högst 1,2 mm	0 %	—	31.12.2027
0.8205	ex 3920 20 21	50	Biaxiellt orienterad film av flera skikt polypropen (BOPP), med en sammanlagd tjocklek av högst 14 mikrometer	0 %	—	31.12.2026
0.3028	ex 3920 20 29	70	Monoaxiellt orienterad film, bestående av tre skikt som vart och ett består av en blandning av polypropen och en sampolymer av eten och vinylacetat, där kärnskiktet kan innehålla titandioxid, med — en tjocklek av minst 55 µm men högst 97 µm, — en elasticitetsmodul i bearbetningsriktningen av minst 0,30 GPa men högst 1,45 GPa, och — en elasticitetsmodul i tvärriktningen av minst 0,20 GPa men högst 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5167	ex 3920 20 29	94	Monoaxiellt orienterad, samextruderad film: — bestående av 3–5 lager, — varje skikt huvudsakligen bestående av polypropen och/eller polyeten, — varje skikt innehållande högst 10 viktprocent andra polymerer, — även innehållande titanoxid i kärnskiktet, — med en sammanlagd tjocklek av högst 75 µm	0 %	—	31.12.2027
0.8848	ex 3920 30 00	30	Ogenomskinlig film, även tryckt, biaxiellt orienterad, av slagtålig polystyrenfolie, i rullar, med — en tjocklek på minst 0,229 mm men högst 0,279 mm, — en halt av titandioxid på minst 3 viktprocent men högst 3,5 viktprocent, — på ena sidan en mycket hydrofob, kemiskt neutral och icke-reaktiv beläggning	0 %	—	31.12.2029
0.3024	ex 3920 43 10	92	Film och folier av polyvinylklorid, stabiliserade mot UV-strålning, utan hål av ens mikroskopisk storlek, med en tjocklek av minst 60 men högst 80 µm, innehållande minst 30 men högst 40 delar mjukningsmedel på 100 delar polyvinylklorid	0 %	—	31.12.2029
0.3026	ex 3920 43 10	95	Reflekterande laminerad duk eller folie, bestående av film eller folie av polyvinylklorid och av en film eller folie av en annan plast helt präglad i ett regelbundet pyramidformat mönster, på ena sidan täckt med en avdragbar skyddsfolie	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5930	ex 3920 49 10	30	Folie av (polyvinyl)klorid-sampolymer — innehållande minst 45 viktprocent fyllnadsmaterial — på ett stödskikt	0 %	—	31.12.2027
0.3021	ex 3920 51 00	20	Plattor av polymetylmetakrylat innehållande aluminiumtrihydroxid, med en tjocklek av minst 3,5 mm men högst 19 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5506	ex 3920 51 00	30	Biaxiellt orienterad film av poly(metylmetakrylat), med en tjocklek av minst 50 µm men högst 125 µm	0 %	—	31.12.2029
0.5753	ex 3920 51 00	40	Skivor av polymetylmetakrylat som uppfyller standarden EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2029
0.7949	*ex 3920 61 00	40	Strängsprutade termoplastiska folier eller filmer av polykarbonat, med: — matt yttextur på båda sidor, — en tjocklek på mer än 50 µm men högst 200 µm, — en bredd på minst 800 mm men högst 1 500 mm, och — en längd på minst 300 m men högst 2 500 m	0 %	—	31.12.2030
0.8274	ex 3920 61 00	50	Samextruderad film med ett huvudskikt av polykarbonat och ett övre skikt av polymetylmetakrylat, med — en total tjocklek på mer än 230 µm men högst 270 µm, — en tjocklek hos det övre skiktet på mer än 40 µm men högst 55 µm, — en definierad ytjämnhet hos det övre skiktet på högst 0,5 µm (enligt ISO 4287), — UV-stabiliserat övre skikt	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7418	ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Film av polyetentereftalat, i rullar — med en tjocklek av minst 0,335 mm men högst 0,365 mm, och — belagd med ett guldskikt med en tjocklek av minst 0,03 µm men högst 0,06 µm	0 %	—	31.12.2027
0.3234	ex 3920 62 19	08	Film och folier av poly(etentereftalat), utan klistrande beläggning, med en tjocklek av högst 25 µm, antingen: — endast färgade i massan, — eller färgade i massan och metalliserade på ena sidan	0 %	—	31.12.2029
0.8438	ex 3920 62 19	28	Icke-transparent film av poly(etylentereftalat) eller poly(vinyldifluorid): — varje yttre skikt med en tjocklek av minst 7 µm men högst 80 µm, — med en dragbrottgräns på minst 300 N/cm2 (ASTM D-882), — med en sammanlagd tjocklek av minst 200 µm men högst 350 µm, och — med en bredd av minst 600 mm men högst 1 600 mm, — på ena sidan täckt med ett skikt av en fluorpolymer och på den andra sidan med ett klister och ett skikt av polyvinylidendifluorid, eller överdragen på båda sidor med polyvinylidendifluorid eller polyvinylfluorid baserad på fluorerade polymersammansättningar	0 %	—	31.12.2027

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4520	ex 3920 62 19	32	Film av transparent poly(etylentereftalat) — med en tjocklek på båda sidor om minst 7 nm men högst 80 nm, eller en tjocklek på båda sidor om minst 7 µm men högst 80 µm, med eller utan beläggning av ett akrylbaserat organiskt material, — med en ytspänning på minst 36 dyn/cm men högst 39 dyn/cm, eller 3 eller 4 transparenta skikt, med ett PET-skikt som andra skikt och övriga skikt innehållande fluorharts, — med en genomskinlighet som överstiger 70 %, — med ett ljusdiffusionsvärde på högst 1,3 %, — med en sammanlagd tjocklek av minst 10 µm men högst 350 µm, — med en bredd av minst 800 mm men högst 1 600 mm	0 %	—	31.12.2028
0.3356	ex 3920 62 19	38	Film och folier av poly(etentereftalat), med en tjocklek av högst 12 µm, på ena sidan belagda med ett skikt av aluminiumoxid med en tjocklek av högst 35 nm	0 %	—	31.12.2029
0.3357	*ex 3920 62 19	48	Folie eller rullar av poly(etentereftalat) — på båda sida belagda med ett skikt av epoxiakrylatharts, — med en sammanlagd tjocklek av 37 µm (± 3 µm)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2589	ex 3920 62 19	52	Film <strike>och folie</strike> av polyetentereftalat, polyetennaftalat eller liknande polyester, på ena sidan belagd med metall och/eller metalloxider, innehållande mindre än 0,1 viktprocent aluminium, med en tjocklek av högst 300 µm och med en ytresistivitet av högst 10 000 ohm (per kvadrat) (bestämd enligt ASTM D257-metoden)	0 %	—	31.12.2029
0.4344	ex 3920 62 19	60	Film av polyetentereftalat: — med en tjocklek av högst 20 µm, — belagd på minst en sida med ett gasbarriärskikt bestående av en polymermatris vari kiseldioxid eller aluminiumoxid är utspridd, med en tjocklek på högst 2 µm	0 %	—	31.12.2027
0.8927	*ex 3920 62 19	79	Reflekterande film av polyetentereftalat, präglad i ett pyramidformat mönster, med — en tjocklek på minst 0,07 mm och högst 0,15 mm — en bredd av minst 762 mm men högst 1 350 mm	0 %	m^2	31.12.2030
0.8839	ex 3920 62 19	85	Treskiktad transparent plastfilm bestående av ett skikt på 15 µm med fluorerad polymer (FCC) (EVA), ett skikt på 275 µm med polyetentereftalat (PET) och ett skikt på 25 µm med fluorerad polymer (FCC), med — en sammanlagd tjocklek på minst 300 µm men högst 330 µm, — en draghållfasthet på minst 375 N/cm^2 i både längsgående och tvärgående riktning (ASTM D-882), — låg svalningskrympning på högst 1 % vid 150 °C i 30 minuter, — låg permeabilitet för vattenånga, högst 2,5 $g/m^2 \cdot d$, — hög genombrottsspänning, minst 18 kV, och — en partiell urladdningsspänning på minst 1 500 V likström (BG/T 123542.2-2009) för användning som skyddsskikt på baksidan av solcellsmoduler	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3328	ex 3920 69 00	20	Film och folier av poly(etennaftalen-2,6-dikarboxylat)	0 %	—	31.12.2029
0.7882	ex 3920 69 00	30	Tvärorienterad enskiktad eller flerskiktad krympfilm — bestående av mer än 85 viktprocent polymjölksyra, högst 5 viktprocent oorganiska eller organiska tillsatser och högst 10 viktprocent tillsatser baserade på biologiskt nedbrytbara polyestrar, — med en tjocklek på minst 20 µm men högst 100 µm, — med en längd på minst 2 385 m men högst 9 075 m, — som är biologiskt nedbrytbar och komposterbar (enligt metoden EN 13432)	0 %	—	31.12.2029
0.7883	ex 3920 69 00	70	Biaxialt orienterad enskikts- eller flerskiktsfilm — bestående av mer än 85 viktprocent polymjölksyra, högst 5 viktprocent oorganiska eller organiska tillsatser och högst 10 viktprocent tillsatser baserade på biologiskt nedbrytbara polyestrar, — med en tjocklek på minst 9 µm men högst 120 µm, — med en längd på minst 1 395 m men högst 21 560 m — som är biologiskt nedbrytbar och komposterbar (enligt metoden EN 13432)	0 %	—	31.12.2029
0.4766	ex 3920 91 00	52	Film och folier av polyvinylbutyral — innehållande 26–30 viktprocent trietylenglykol-bis(2-etylhexanoat) som mjukgörare, — med en tjocklek av 0,73–1,50 mm	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3329	ex 3920 91 00	91	Film och folier av polyvinylbutyral, med graderat färgat band	3 %	—	31.12.2029
0.3136	ex 3920 91 00	93	Film och folier av polyetentereftalat, som kan vara metalliserade på den ena eller båda sidorna, eller laminerad film av polyetentereftalat, metalliserade enbart på utsidorna, med följande egenskaper: — En genomtränglighet för synligt ljus av minst 50 %. — På den ena eller båda sidorna belagda med ett skikt av poly(vinylbutyral) men inte överdragna med självhäftande beläggning eller andra material än poly(vinylbutyral). — En sammanlagd tjocklek av högst 0,2 mm utan poly(vinylbutyral), och poly(vinylbutyral) med en tjocklek av minst 0,2 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4508	ex 3920 91 00	95	Samextruderad polyvinylbutyralfolie i tre skikt, med graderat färgat band innehållande 29–31 viktprocent 2,2'-etendioxydietyl bis(2-etylhexanoat) som mjukningsmedel	0 %	—	31.12.2029
0.3917	ex 3920 99 28	40	Polymerduk innehållande monomererna — polytetrametyleneterglykol, — bis(4-isocyanotocyklohexyl)metan, — 1,4-butandiol eller 1,3-butandiol, — med en tjocklek 0,25 mm - 5,0 mm, — präglad med ett regelbundet mönster på ena sidan, — och överdragen med en avdragbar skyddsfolie	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4192	*ex 3920 99 28	50	Termoplastisk film av polyuretanplast (TPU) baserad på en alifatisk polykaprolakton (PCL) på ena sidan med en avtagbar skyddsfilm (PET-film), med en genomskinlighet som överstiger 93 % (enligt DIN EN ISO 13468-1), med en tjocklek av minst 25 µm men högst 500 µm	0 %	m^2	31.12.2026
0.6579	ex 3920 99 28	65	Matt termoplastisk polyuretanfolie på rulle med: — en bredd på 1 640 mm (± 10 mm) — en glans på 3,3 grader eller mer men högst 3,8 (enligt metoden ASTM D2457) — en ytråhet a på 1,9 Ra eller mer men högst2,8 Ra (enligt metoden ISO 4287) — en tjocklek på mer än 365 µm men högst 760 µm — en hårdhet på 90 (± 4) (enligt metoden Shore A (ASTM D2240)) — en brottöjning på 470 % (enligt metoden EN ISO 527)	0 %	m^2	31.12.2029
0.5315	ex 3920 99 28	70	Folie i rullar, bestående av epoxyharts med ledande egenskaper, innehållande — mikrokulor med metallbeläggning, även legerade med guld, — ett självhäftande lager, — med ett skyddsskikt av silikon eller poly(etylentereftalat) på ena sidan, — med ett skyddsskikt av poly(etylentereftalat) på andra sidan, — med en bredd av minst 5 cm men högst 100 cm och — med en längd av högst 2 000 m	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3326	ex 3920 99 59	25	Film och folier av poly(1-klortrifluoreten)	0 %	—	31.12.2029
0.3135	ex 3920 99 59	65	Film och folier av en sampolymer av vinylalkohol, lösliga i kallt vatten, med en tjocklek av minst 34 µm men högst 90 µm, en brotthållfasthet av minst 20 MPa men högst 55 MPa och en brottöjning av minst 250 % men högst 900 %	0 %	—	31.12.2029
0.6066	ex 3921 19 00	30	Block med cellstruktur innehållande — polyamid-6 eller poly(epoxi anhydrid) — minst 7 viktprocent men högst 9 viktprocent av polytetrafluoretylen i förekommande fall — minst 10 viktprocent men högst 25 viktprocent oorganiskt fyllnadsmaterial	0 %	—	31.12.2029
0.7132	ex 3921 19 00	50	Poröst membran av polytetrafluoreten (PTFE) laminerat på en spritsbondad fiberduk av polyester med — en sammanlagd tjocklek på minst 0,05 mm men högst 0,20 mm, — ett tryck för vattengenomträngning på mellan 5 och 200 kPa enligt ISO 811, och — en permeabilitet för luft på minst 0,08 $cm^3/cm^2/s$ enligt ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2026
0.8913	*ex 3921 19 00	55	Remsor av mikroporös polytetrafluoretylen på underlag av bondad duk — lindad på en rulle med ett innermått av 3 tum, — med en bredd av 69,5 mm, 40,8 mm, 36,5 mm, 20 mm, 13,5 mm eller 10 mm för användning vid tillverkning av filter för njurdialysutrustning och intravenös tillämpning [1]	0 %	m^2	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6911	*ex 3921 19 00	65	Transparent, mikroporös, akrylsyreympad polyetenfolie, i rullar, av ett slag som används vid tillverkning av separatorer för alkaliska batterier med — en bredd av minst 98 mm men högst 170 mm, — en tjocklek på minst 15 µm men högst 36 µm	3,2 %	—	31.12.2026
0.7263	*ex 3921 19 00	75	Mikroporös enskiktsfolie av polypropen eller mikroporös treskiktsfolie av polypropen, polyeten och polypropen, var och en med — noll transversal krympning (TD) i produktionsriktningen, — en sammanlagd tjocklek på minst 8 µm men högst 40 µm, — en bredd av minst 15 mm men högst 900 mm, — en längd av mer än 200 m men högst 8 000 m, — en genomsnittlig porstorlek på mellan 0,02 µm och 0,1 µm, — även laminerad med en polypropenfiberduk med en tjocklek av 50–200 µm, — även överdragen med ytaktivt ämne, — även överdragen på en eller två sidor med ett keramiskt skikt med en tjocklek på minst 1 µm men högst 5 µm, — även överdragen på en eller två sidor med ett klibbigt bindemedel, PVDF-typ eller liknande med en tjocklek på minst 0,5 µm men högst 5 µm	3,2 %	—	31.12.2026
0.3002	ex 3921 19 00	95	Film och folier av polyetersulfon, med en tjocklek av högst 200 µm	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3003	ex 3921 90 10	10	Kompositplattor av poly(etentereftalat) eller poly(butentereftalat), glasfiberförstärkta	0 %	—	31.12.2029
0.6156	ex 3921 90 10	30	Flerskiktsfilm bestående av: — en polyetentereftalatfilm med en tjocklek av mer än 100 µm men högst 150 µm, — en primer av fenolhaltigt material med en tjocklek av mer än 8 µm men högst 15 µm, — ett självhäftande skikt av syntetiskt gummi med en tjocklek av mer än 20 µm men högst 30 µm, och — ett transparent polyetentereftalatlager med en tjocklek av mer än 35 µm men högst 40 µm	0 %	m^2	31.12.2029
0.4844	ex 3921 90 55	25	Förimpregnerade skivor eller rullar innehållande polyimidharts	0 %	—	31.12.2029
0.7510	ex 3921 90 55	35	Glasfiber impregnerad med epoxiharts för användning vid tillverkning av smartkort [1]	0 %	m^2	31.12.2029
0.6742	*ex 3921 90 55	40	Treskiktsväv i rullar, — bestående av ett kärnskikt av 100 % nylontaft eller nylon-/polesterblandad taft, — på båda sidor täckt med polyamid, — med en sammanlagd tjocklek på högst 135 µm, — med en sammanlagd vikt på högst 80 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8291	ex 3921 90 55	70	Membran bestående av ett polyamidskikt och ett polysulfonskikt på ett bärande skikt av polyetentereftalat, med — en total tjocklek på minst 0,25 mm men högst 0,40 mm, — en total vikt på minst 109 g/m² men högst 114 g/m²,	0 %	m²	31.12.2026
0.5396	ex 3923 10 90	10	Behållare för fotomasker eller halvledarplattor — bestående av antistatiska material eller blandade termoplaster med särskilda egenskaper i fråga om elektrostatisk urladdning (ESD) och avgasning, — med icke-porösa, nötningsbeständiga eller stöttåliga ytegenskaper, — försedd med ett specialutformat hållarsystem som skyddar fotomasken eller halvledarplattan från ytskada eller kosmetisk skada och — med eller utan försegling, av den typ som används vid fotolitografisk produktion för att innesluta fotomasker eller halvledarplattor	0 %	—	31.12.2026
0.7630	ex 3926 30 00	40	Invändigt dörrhandtag av plast för användning vid tillverkning av motorfordon (1)	0 %	—	31.12.2029
0.7335	ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	50 48	Överdragna inre eller yttre dekorativa delar som består av — en sampolymer av akrylnitril-butadien-styren (ABS), även blandad med polykarbonat, och — en PVC-folie, — som inte innehåller skikt av koppar, nickel eller krom, för användning vid tillverkning av delar till motorfordon enligt nr 8701–8705 (1)	0 %	p/st	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2764	ex 3926 90 97	10	Mikrokulor av polymerer av divinylbensen, med en diameter av minst 4,5 µm men högst 80 µm	0 %	—	31.12.2029
0.8664	ex 3926 90 97	22	Tätningar för vägfordonsspeglar och komponenter till dessa, tillverkade av polyetylenskum, tillverkade genom termoformning och med — en densitet på minst 20 kg/m3 men högst 40 kg/m3, — en draghållfasthet på högst 170 kPa, — en vattenabsorptionskoefficient på högst 1 %, — en längd på minst 5 mm men högst 300 mm, — en höjd på minst 10 mm men högst 400 mm, — ett djup på minst 5 mm men högst 250 mm	0 %	—	31.12.2028
0.6717	*ex 3926 90 97	23	Plasthölje med klämmor för yttre backspegel för motorfordon	0 %	p/st	31.12.2030
0.7445	ex 3926 90 97	27	Tätning av polyetenskum, avsedd att fylla upp utrymmet mellan chassit på ett motorfordon och fästet för en backspegel	0 %	—	31.12.2029
0.5474	ex 3926 90 97	30	Delar av frontpaneler till radio och klimatanläggning i bilar — av akrylonitril-butadien-styren med eller utan polykarbonat, — belagd med ett kopparskikt, ett nickelskikt och ett kromskikt, — med en sammanlagd beläggningstjocklek av minst 5,54 µm men högst 49,6 µm	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6301	ex 3926 90 97	33	Höljen, delar av höljen, trummor, inställningshjul, ramar, lock, överdelar, konstruktionsplattor och andra delar av akrylnitrilbutadienstyren, polykarbonat, polymetylmetakrylat eller termoplastisk polyuretan, av en typ som används för tillverkning av fjärrkontroller	0 %	p/st	31.12.2029
0.7061	ex 3926 90 97	40	Silikonskal för bröstimplantat	0 %	—	31.12.2026
0.3850	ex 3926 90 97	43	En blandning av vatten och minst 19 viktprocent men högst 35 viktprocent expanderade ihåliga mikrokulor av en sampolymer av akrylnitril, metakrylnitril och isobornylmetakrylat eller annat metakrylat, med en diameter av minst 3 µm men högst 4,95 µm	0 %	—	31.12.2029
0.8118	ex 3926 90 97	58	Hylsor och/eller pluggar av plast: — med eller utan en ring av rostfritt stål, — lämpliga för ett maximalt arbetstryck på minst 2,7 MPa men högst 114 MPa, för slangar med — en yttre diameter på minst 0,33 mm men högst 3,3 mm, — lämpliga för ett maximalt arbetstryck på minst 2,7 MPa men högst 114 MPa, — lämpliga för alla lösningar som används vid kromatografi, för användning vid framställning av kromatografiska system ([1])	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7196	ex 3926 90 97	77	Distansring av silikon, med en innerdiameter på minst 14,7 mm men högst 16,0 mm, i primärförpackningar om minst 2 500 artiklar, av sådant slag som används i parkeringssensorsystem	0 %	p/st	31.12.2026
0.8504	ex 4009 31 00 ex 4009 32 00	10 20	Flerskiktade gummirör, förstärkta med aramidtextil, med eller utan polyamidanslutningselement och stålklämmor, avsedda att användas för tillverkning av värmeväxlare för motorfordon och/eller kondensorer i luftkonditioneringssystem för bilar [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6708	*ex 4009 42 00	20	Bromsslang i gummi med — textilband, — med en väggtjocklek på 3,2 mm, — en metallsko i båda ändar och — ett eller flera monteringsfästen, av ett slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7042	ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Ändlös drivrem av vulkaniserat gummi med trapetsformat tvärsnitt (kilrem) och med längsgående skårmönster på innersidan, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 [1]	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6844	*ex 4016 93 00	30	Rektangulär eten-propen-dien-gummipackning med — en längd av minst 72 mm men högst 825 mm, — en bredd av minst 18 mm men högst 155 mm, — en topptemperatur på minst 150 °C men högst 240 °C, — ett tillåtet gjutskägg vid formskarven på högst 0,3 mm	0 %	—	31.12.2030
0.8646	ex 4016 99 52	10	Hållare för ljuddämpare i avgassystem bestående av — ett stålfäste med minst ett monteringshål och — en gummibussning, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.7170	ex 4016 99 57	10	Insugsslang för lufttillförsel till motorns förbränningsdel bestående av minst — en flexibel gummislang, — en plastslang, och — metallklämmor, — även med resonator för användning vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8925	*ex 4016 99 57	40	Gummi som används vid tillverkning av vindrutetorkare — tillverkade av en blandning av naturgummi och klorofengummi — med ett Shore-hårdhetsvärde på 60A [1]	0 %	—	31.12.2030
0.5148	ex 4016 99 97	30	Bladder (vulkbälg)	0 %	—	31.12.2030
0.5842	ex 4104 41 19	10	Buffelläder, spaltat, kromgarvat och syntetiskt eftergarvat (*crust*), torrt	0 %	—	31.12.2029
0.2555	4105 10 00 4105 30 90		Läder av får och lamm, garvat eller omgarvat, men inte vidare berett, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114	0 %	—	31.12.2029
0.2553	4106 21 00 4106 22 90		Läder av get och killing, garvat eller omgarvat, men inte vidare berett, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114	0 %	—	31.12.2029
0.2554	4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Läder av andra djur, endast garvat, annat än läder enligt nr 4114	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6223	ex 4408 39 30	10	Okoumé-skivor för fanering av plywoodskivor — med ett största mått på minst 900 mm men högst 3 250 mm, — med ett minsta mått på minst 95 mm men högst 2 000 mm, — med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 4 mm, — oslipade, — ohyvlade, och — sågade, skurna eller svarvade i längdriktningen	0 %	—	31.12.2029
0.8737	ex 4408 39 95	10	Iroko-skivor för fanering av plywoodskivor — med ett största mått på minst 900 mm men högst 3 250 mm, — med ett minsta mått på minst 95 mm men högst 2 000 mm, — med en tjocklek av minst 1 mm men högst 4 mm, — oslipade, — ohyvlade, och — sågade, skurna eller svarvade i längdriktningen	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8733	ex 4408 39 95	20	Igaganga-skivor för fanering av plywoodskivor — med ett största mått på minst 900 mm men högst 3 250 mm, — med ett minsta mått på minst 95 mm men högst 2 000 mm, — med en tjocklek av minst 1 mm men högst 4 mm, — oslipade, — ohyvlade, och — sågade, skurna eller svarvade i längdriktningen	0 %	—	31.12.2029
0.8738	ex 4408 39 95	30	Ozigo-skivor för fanering av plywoodskivor — med ett största mått på minst 900 mm men högst 3 250 mm, — med ett minsta mått på minst 95 mm men högst 2 000 mm, — med en tjocklek av minst 1 mm men högst 4 mm, — oslipade, — ohyvlade, och — sågade, skurna eller svarvade i längdriktningen	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8372	ex 4411 12 92	10	Fiberskivor — med en tjocklek på minst 2,20 mm men högst 2,80 mm, — med en densitet på minst 0,95 g/cm^3, — lackerade eller överdragna med melaminfolie på båda sidor, och — med mått på högst 1 300 mm x 1 100 mm	0 %	—	31.12.2027
0.4217	ex 5004 00 10	10	Garn av natursilke (annat än garn spunnet av avfall av natursilke), inte i detaljhandelsuppläggningar, oblekt, avkokt eller blekt, helt av natursilke	0 %	—	31.12.2026
0.2551	ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Garn, spunnet helt av avfall av natursilke (schappesilke), inte i detaljhandelsuppläggningar	0 %	—	31.12.2029
0.2544	5208 11 10		Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d.	5,2 %	—	31.12.2029
0.7372	ex 5311 00 90	10	Tuskaftsväv av pappersgarn limmad på ett skikt av silkespapper — med en vikt av minst 190 g/m^2 men högst 280 g/m^2, och — skuren i rektanglar med en sidlängd av minst 40 cm men högst 140 cm	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8916	*ex 5402 33 00	10	Texturerat garn av polyester — texturerat med användning av metoder med enkel eller dubbel värmare i enlighet med standarden DIN 53840-T1, — med en längdvikt av minst 83 dtex men högst 666 dtex, — med en genomsnittlig minsta tenacitet på 32 cN/tex, — med minst 36 men inte fler än 192 filament, — med en brottöjning på 16 % eller mer men högst 33 %, — som i kokande vatten krymper 3 % eller mer men högst 8 %, — innehållande minst 1 viktprocent men högst 3 viktprocent mineralolja, syntetisk olja eller blandade oljor	0 %	—	31.12.2030
0.2975	ex 5402 49 00	30	Garn av en sampolymer av glykolsyra och mjölksyra, avsett att användas för tillverkning av kirurgiska suturer ([i])	0 %	—	31.12.2029
0.3098	ex 5402 49 00	50	Filamentgarn av polyvinylalkohol, inte texturerat	0 %	—	31.12.2029
0.8108	*ex 5403 31 00	10	Filamentgarn av viskos med en längdvikt av minst 105 decitex men högst 117 decitex och bestående av minst 36 men högst 40 monofilament	0 %	—	31.12.2026
0.8910	*ex 5403 31 00	20	Centrifugalt filamentgarn av viskos, med — en längdvikt på minst 80 decitext men högst 88 decitext, och — bestående av minst 24 men högst 36 monofilament	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8225	ex 5404 19 00	60	Kemiskt avsmalnande syntetiska filament av polyester med: — en diameter av minst 0,1 mm men högst 0,6 mm, — en längd av minst 30 mm men högst 120 mm, för användning vid tillverkning av målarpenslar [1]	0 %	—	31.12.2026
0.3311	ex 5404 90 90	20	Remsor av polyimid	0 %	—	31.12.2029
0.8382	ex 5407 30 00	10	Vävnader med öppna maskor tillverkade av termiskt tvärbundna filament av polyolefin, med en densitet av minst 0,94 g/cm^3, med — en vikt av minst 21 g/m^2 men högst 24 g/m^2, — en bredd på minst 560 mm men högst 1 200 mm, — en tjocklek av minst 100 µm men högst 120 µm, — en brottöjning på högst 20 % (ASTM D5034, maskinriktning), — en brottöjning på högst 22 % (ASTM D5034, tvärriktning), — med en töjbarhet på högst 100 N/5 cm (ASTM D882, maskinriktning), och — med en töjbarhet på högst 130 N/5 cm (ASTM D882, tvärriktning)	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3214	ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Fibrer av polyvinylalkohol, även acetaliserade	0 %	—	31.12.2029
0.3212	ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Bondad duk av polyvinylalkohol, som längdvara eller tillskuren i kvadratisk eller rektangulär form, med: — en tjocklek av minst 200 µm men högst 280 µm och — en vikt av minst 20 g/m² men högst 50 g/m²	0 %	m²	31.12.2029
0.2552	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 80 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 80	30 30 10 60 40 30	Bondad duk av aromatiska polyamidfibrer, framställd genom polykondensation av *m*-fenylendiamin och isoftalsyra, som längdvara eller tillskuren i kvadratisk eller rektangulär form	0 %	m²	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2548	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Bondad spritsfiberduk av polyeten, med en vikt av mer än 60 g/m² men högst 80 g/m² och en luftresistans (Gurley) av minst 8 sekunder men högst 36 sekunder (bestämd enligt ISO 5636/5-metoden)	0 %	m²	31.12.2029
0.5059	*ex 5603 13 10	20	Bondad duk av spritsbondad polyeten med beläggning — med en vikt på minst 80 g/m² men högst 105 g/m² och — en luftresistans (Gurley) av minst 8 s men högst 75 s (bestämd enligt ISO 5636/5-metoden)	0 %	m²	31.12.2030
0.8024	ex 5603 14 10	30	Bondad duk, bestående av polyetentereftalat — med en vikt på minst 160 g/m² men högst 300 g/m², — med en filtreringseffektivitet av klass M eller bättre (enligt DIN 60335-2-69), — plisserbar, som genomgått minst en av följande behandlingar: — beläggning eller täckning med polytetrafluoreten (PTFE), — beläggning med aluminiumpartiklar, — beläggning med fosforbaserade flamskyddsmedel, — beläggning med nanofibrer av polyamid, polyuretan eller en fluorhaltig polymer	0 %	m²	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5987	ex 5603 14 80	60	Bondad duk, bestående av polyetentereftalat — med en vikt på minst 160 g/m² men högst 300 g/m², — med en filtreringseffektivitet av klass M eller bättre (enligt DIN 60335-2-69), — plisserbar, — med eller utan ett membran av expanderat polytetrafluoreten (ePTFE)	0 %	m²	31.12.2028
0.3042	ex 5603 92 90 ex 5603 94 80	70 40	Bondad duk, bestående av flera skikt med en blandning av smältblåsta fibrer och stapelfibrer av polypropen och polyester, även laminerad på ena eller båda sidorna med spritsbondade filament av polypropen	0 %	m²	31.12.2028
0.5197	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Bondad duk av polyolein, bestående av ett elastomeriskt skikt, laminerat på båda sidor med polyolefinfilament, — med en vikt av minst 25 g/m² men högst 150 g/m², — som längdvara eller skuren i kvadratisk eller rektangulär form, — inte impregnerad, — med töjbarhet i maskinriktning eller tvärriktning för användning vid tillverkning av produkter för spädbarn/barnvård (1)	0 %	m²	31.12.2026
0.3210	ex 5603 94 80	20	Akrylfiberstavar med en längd av högst 50 cm, avsedda att användas för tillverkning av spetsar till markeringspennor (1)	0 %	m²	31.12.2028

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2415	ex 5803 00 10	91	Slingervävnader av bomull, med en bredd av mindre än 1 500 mm	0 %	—	31.12.2029
0.7081	ex 5903 20 90	20	Tvåskiktad plastlaminerad textilvävnad med: — ena skiktet bestående av stickad eller virkad textilvävnad av polyester, — andra skiktet bestående av polyuretanskum, — en vikt av minst 150 g/m² men högst 500 g/m², — en tjocklek av minst 1 mm men högst 5 mm för användning vid tillverkning av nedfällbara tak till motorfordon (1)	0 %	—	31.12.2026
0.8213	ex 5906 99 90	30	Vävd och överdragen gummerad textilvävnad med följande egenskaper: — med tre skikt, — de yttre skikten består av naturgummi, EPDM och klorofengummiförening, — mittenskiktet består av polyesterväv, för användning vid tillverkning av livbåtar (1)	0 %	—	31.12.2026
0.2453	ex 5907 00 00	10	Textilvävnader, belagda med ett självhäftande medel i vilket kulor med en diameter av högst 150 µm är inbäddade	0 %	—	31.12.2026
0.3207	ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Delar till utrustning för filtrering eller rening av vatten genom omvänd osmos, bestående huvudsakligen av plastbaserade membran med en bärare av textilvävnad eller bondad duk, lindade runt ett perforerat rör och inneslutna i ett cylindriskt plasthölje med en väggtjocklek av högst 4 mm, även omslutna av en cylinder med en väggtjocklek av minst 5 mm	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4638	ex 5911 90 99	40	Diskbollar av flerskiktsfiberduk i polyester, impregnerade med polyuretan	0 %	—	31.12.2029
0.7340	ex 5911 90 99	50	Vibrationsdämpare för högtalare, tillverkad av rund, korrugerad, flexibel och formatskuren vävnad av textilfibrer bestående av polyester, bomull eller aramid eller en kombination av dessa, av sådant slag som används i bilhögtalare	0 %	—	31.12.2027
0.6469	ex 6804 21 00	20	Skivor — av syntetiska diamanter agglomererade med en legering av metall, keramik eller plast, — med självskärpande förmåga genom att diamanter hela tiden lossnar, — lämpliga för kapslipning av halvledarplattor, — även med hål i mitten, — även på underlag — med en vikt av högst 377 g per styck och — med en ytterdiameter av högst 206 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8666	ex 6804 21 00	40	Ståltråd som används för att kapa och skära halvledare — belagd med diamantkorn på minst 5 µm men högst 55 µm, — med en tråddiameter på minst 23 µm men högst 350 µm, — med en brottgräns på minst 11 N men högst 170 N	0 %	—	31.12.2028
0.2755	ex 6813 89 00	20	Friktionsmaterial med en tjocklek på mindre än 20 mm, omonterat, för användning vid tillverkning av friktionskomponenter [1]	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5931	ex 6814 10 00	10	Agglomererad glimmer med en tjocklek på högst 0,15 mm, på rullar, även kalcinerad, även förstärkt med aramidfiber	0 %	—	31.12.2029
0.2546	ex 6903 90 90	40	Reaktorrör och hållare av kiselkarbid med en högsta tillåten arbetstemperatur på 1 370 °C eller högre	0 %	—	31.12.2029
0.4978	*ex 6909 19 00	20	Kiselnitrid (Si_3N_4) rullar eller kulor	0 %	—	31.12.2030
0.6071	ex 6909 19 00	25	Keramiska spricköppethållande medel innehållande aluminiumoxid, silikonoxid och järnoxid	0 %	—	31.12.2029
0.3403	ex 6909 19 00	30	Bärare för katalysatorer, bestående av keramiska stycken av porös kordierit eller mullit, med en sammanlagd volym av högst 65 l och innehållande, per cm^2 av tvärsnittsarean, minst en genomgående kanal, vilken kan vara öppen i båda ändar eller tillsluten i den ena	0 %	—	31.12.2029
0.8028	*ex 6909 19 00	40	Patroner av keramiskt kol för absorption eller adsorption till bränslesystem för motorfordon, med följande egenskaper: — strängsprutad bränd keramik i form av flercellig cylindrisk struktur, — minst 5 men högst 70 viktprocent aktivt kol, — minst 30 men högst 90 viktprocent keramiskt bindemedel, — med en diameter på minst 29 men högst 41 mm, — en längd på högst 150 mm, — bränd vid en temperatur på minst 800 °C	0 %	p/st	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2538	ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Varor av keramiskt material framställda av filament av keramiska oxider, innehållande: — minst 2 viktprocent dibortrioxid, — högst 28 viktprocent kiseldioxid och — minst 60 viktprocent dialuminiumtrioxid	0 %	—	31.12.2029
0.3766	ex 6909 19 00	60	Katalysatorbärare, bestående av porösa keramikstycken, av en blandning av kiselkarbid och kisel, med en hårdhet av mindre än 9 på Mohs skala, med en sammanlagd volym av högst 65 liter och med en eller flera slutna kanaler per cm^2 tvärsnittsyta i ändstycket	0 %	—	31.12.2029
0.4582	ex 6909 19 00	70	Stöd för katalysatorer eller filter, av porös keramik, i huvudsak framställt av aluminium- eller titanoxid, med en volym av högst 65 liter och med minst en kanal (öppen på en sida eller på båda sidorna) per cm^2 tvärsnitt	0 %	—	31.12.2029
0.3404	ex 6914 90 00	30	Mikrokulor av keramiskt material, transparenta, framställda av kiseldioxid och zirkoniumdioxid, med en diameter av mer än 125 µm	0 %	—	31.12.2029
0.8265	ex 7007 11 10	10	Särskilt format och härdat säkerhetsglas — med en bredd på minst 200 mm men högst 600 mm, — med en höjd på minst 150 mm men högst 500 mm, för användning vid tillverkning av kompletta fönster till motorfordon [1]	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8860	ex 7007 19 80	86	Ett installationsfärdigt, cirkelformat skydd i härdat glas för luckan till tvättmaskiner, med — en ljustransmittans på minst 34,2 % men högst 37,8 %, — en diameter på minst 477,2 mm men högst 477,8 mm, — en tjocklek på minst 2,9 mm men högst 3,5 mm, — en vikt på minst 1 345 g men högst 1 445 g, — en struktur indelad i tre zoner, inklusive en zon i färgtryck med Euro Deep Gray [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6380	ex 7009 10 00	30	Laminerat flerskiktsglas med mekanisk ljusdämpande förmåga genom olika vinkel för det infallande ljuset: — med eller utan skikt av krom, — med brottsäker tejp eller ett vidhäftande lager med värmelim och — med avdragbar skyddsfilm på framsidan och skyddspapper på baksidan, av en typ som används i inre backspeglar i fordon	0 %	p/st	31.12.2029
0.5789	ex 7009 10 00	50	Ej färdigställd elektrokrom självavbländande spegel för backspeglar i motorfordon: — även försedd med stödplatta av plast, — även försedd med ett värmeelement, — även försedd med display för döda vinkeln-övervakning	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6870	*ex 7009 10 00	60	Elektrokrom självavbländande innerbackspegel — med en spegelhållare — i ett plasthölje och — med en integrerad krets, — med eller utan en helljusassistent, — med eller utan digital kompass, — med eller utan garageportöppnare, — med eller utan integrerad vägavgiftsmodul, — med eller utan kamera för övervakning av förare och/eller hytt, — med eller utan ett infrarött filter, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 (1)	0 %	—	31.12.2030
0.8663	ex 7009 91 00	10	Förkromad glasspegel med — en längd på minst 155 mm men högst 158 mm, — en höjd på minst 115 mm men högst 120 mm, — en dödavinkelnsensor med en ljusmodul för rörelsedetektion med en kantluminiscens på minst 5 000 cd/m² och en central luminiscens på minst 7 000 cd/m², — en värmefolie med en resistans på minst 1,1 kΩ men högst 1,35 kΩ, konstruerad för att monteras i ett hölje som en yttre fordonsspegel, för användning vid tillverkning av bilspeglar (1)	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8682	ex 7009 91 00	20	Asfäriskt, konvext eller platt förkromat glas, färdigt att ramas in, — med en längd på minst 140 mm men högst 215 mm, — med en höjd på minst 104 mm men högst 138 mm, — med en krökningsradie på minst 0 mm men högst 1 330 mm, — med en reflektans som överstiger 40 %, för tillverkning av fordonsspeglar [1]	0 %	—	31.12.2028
0.3400	ex 7014 00 00	10	Optiska element av glas (andra än sådana som omfattas av nr7015), inte optiskt bearbetade, andra än glasvaror för signaleringsändamål	0 %	—	31.12.2029
0.7056	ex 7019 61 00 ex 7019 63 00	70 30	E-glasfibervävnader — med en vikt av minst 20 g/m² men högst 214 g/m², — yta som behandlats med ett organosilant kopplingsmedel, — i rullar, — med en fukthalt på högst 0,13 viktprocent, och — med högst 3 ihåliga fibrer per 100 000 fibrer, uteslutande för användning vid tillverkning av förimpregnerade plattor och kopparbelagt laminat [1]	0 %	m²	31.12.2026
0.7647	ex 7019 64 00	40	Glasväv med beläggning av epoxiharts, innehållande: — minst 91 viktprocent men högst 93 viktprocent glasfibrer — minst 7 viktprocent men högst 9 viktprocent epoxiharts	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4059	ex 7019 71 00 ex 7019 72 00	50 50	Icke-vävda produkter av icke-textila glasfibrer, för tillverkning av luftfilter eller katalysatorer [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8915	*ex 7019 80 10	40	Vakuumisolerad panel bestående av hermetisk aluminiumfolie och styv luftfri kärna, som används för termisk förstärkning av kylskåp och frysar och i kombinationer av dessa, med — fyllning av glasull, — en tjocklek på minst 5,6 mm och högst 35 mm, — en längd på minst 195 mm men högst 1 875 mm, — en bredd av minst 155 mm men högst 545 mm, — en värmeledningsförmåga som lägre än eller lika med 2,5 mW/mK, — ett inre tryck som är lägre än 1,0 Pa, — en omgivningstemperatur vid drift på – 50 °C men högst 80 °C	0 %	p/st	31.12.2030
0.3940	ex 7019 80 90	10	Glasull i vilken fibrer med en diameter av mindre än 4,6 µm dominerar	0 %	—	31.12.2028
0.4024	ex 7019 90 00	30	Glascord med högelasticitetsmodul (typ K), impregnerad med gummi, framställd av tvinnat högmodult glasfiberfilamentgarn, överdragen med en latex bestående av resorcinol-formaldehydharts med eller utan vinylpyridinharts eller hydrogenerat akrylnitril-butadiengummi (HNBR)	0 %	—	31.12.2029
0.8616	ex 7019 90 00	50	Isolerande styva paneler tillverkade genom vakuumkompression av glasfibrer inlindade i gastät skyddsfilm, avsedd att användas för tillverkning av kylskåp och frysar och kombinationer av dessa [1]	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8903	*ex 7019 90 00	60	Panel för vakuumisolering, bestående av ett gastätt hölje av aluminiumfolie som omger en styv, luftfri kärna, med — fyllning av glasfiber, — en tjocklek på minst 5,6 mm och högst 32,4 mm, — en längd på minst 195 mm men högst 1 835 mm, — en bredd av minst 155 mm men högst 545 mm, — en värmeledningsförmåga som lägre än eller lika med 2,5 mW/mK, — ett inre tryck som är lägre än 1,0 Pa, — en omgivningstemperatur vid drift på – 50 °C eller mer men högst 80 °C,	0 %	p/st	31.12.2029
0.5348	ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Tv-stativ med eller utan fäste för fixering och stabilisering avtv-apparater	0 %	p/st	31.12.2026
0.7266	ex 7020 00 10	20	Råmaterial för optiska element av smält kiseldioxid med — en tjocklek på minst 10 cm men högst 40 cm och — en vikt på minst 100 kg	0 %	p/st	31.12.2027
0.4127	ex 7201 10 11	10	Tackjärn i form av göt med en längd av högst 350 mm, en bredd av högst 150 mm och en höjd av högst 150 mm	0 %	—	31.12.2026
0.4128	ex 7201 10 30	10	Tackjärn i form av göt med en längd av högst 350 mm, en bredd av högst 150 mm och en höjd av högst 150 mm, innehållande högst 1 viktprocent kisel	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3353	7202 50 00		Ferrokiselkrom	0 %	—	31.12.2029
0.7502	ex 7318 24 00	40	Rörkopplingsdelar — av rostfritt stål enligt specifikation 17-4PH eller av stål enligt specifikation S7 för verktygsstål, — tillverkade genom metallformsprutning, — med en rockwellhårdhet på 38 HRC (±1) eller 53 HRC (+2/–1), — med måtten 7 mm x 4 mm x 5 mm eller mer, dock högst 40 mm x 20 mm x 10 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4126	ex 7326 20 00	20	Metallfilt, bestående av en massa av trådar av rostfritt stål med en diameter på mellan 0,001 mm och 0,070 mm, som pressats samman genom sintring och valsning	0 %	—	31.12.2026
0.6680	*ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Vikter av järn, stål och/eller zinklegeringar: — med en vikt av högst 500 g och med största mått 107 mm x 107 mm x 11 mm, — även med delar av annat material, — även med delar av annan metall, — även ytbehandlade, — även tryckt, av ett slag som används vid framställning av fjärrkontroller	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8480	ex 7326 90 98	60	Skovelringar av sådana slag som används för att fästa gasflödesreglerblad: — av järn- eller stållegering, — med en värmebeständighet av minst 830 °C men högst 1 050 °C, — med en ytterdiameter av högst 92 mm — med hål för att hålla gasflödesreglerbladen, för användning vid tillverkning av turbokompressorer (1)	0 %	—	31.12.2027
0.8512	ex 7326 90 98	70	Skiva för att säkerställa gasflödeskanalens bredd: — av järn- eller stållegering, — med en värmebeständighet av minst 830 °C men högst 1 050 °C, — med en ytterdiameter av högst 92,5 mm — med en innerdiameter av högst 62 mm för användning vid tillverkning av turbokompressorer (1)	0 %	—	31.12.2027
0.3352	ex 7410 21 00	10	Ark eller plattor av polytetrafluoreten, innehållande aluminiumoxid eller titandioxid som fyllmedel eller förstärkta med glasfiberväv, på båda sidor täckta med kopparfolie	0 %	—	31.12.2029
0.7509	ex 7410 21 00	20	Folier, rullar bestående av ett lager glasepoxi på 100 µm samlaminerat på ena eller båda sidorna med folie av raffinerad koppar på 35 µm med en tolerans på 10 % för användning vid tillverkning av smartkort (1)	0 %	m^2	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3005	ex 7410 21 00	30	Folie av polyamid, även sådan som innehåller epoxihartser och/eller glasfibrer, täckt med kopparfolie på ena eller båda sidorna	0 %	—	31.12.2029
0.3926	ex 7410 21 00	40	Skivor eller plattor — bestående av minst ett mittskikt av papper eller ett mittskikt av någon annan typ av fiberduk, laminerade med glasfiberduk på båda sidorna och impregnerade med epoxiharts, eller — bestående av flera pappersskikt, impregnerade med fenolharts, på ena eller båda sidorna överdragna med kopparfilm med en tjocklek av högst 0,15 mm	0 %	—	31.12.2029
0.4479	ex 7410 21 00	50	Plattor — som består av minst ett lager glasfiberväv impregnerad med värmehärdande harts, — som på ena sidan eller båda sidorna är täckta med kopparfolie med en tjocklek på högst 0,15 mm, och — som har en dielektricitetskonstant (DK) på mindre än 3,9 och en förlustfaktor (Df) på mindre än 0,015 vid en mätfrekvens av 10 GHz (mätt enligt IPC-TM-650)	0 %	—	31.12.2029
0.7341	ex 7413 00 00	20	Centrerring för högtalare, bestående av en eller flera vibrationsdämpare och minst två däri invävda eller inpressade oisolerade kopparkablar	0 %	—	31.12.2027
0.7911	ex 7506 20 00	10	Skivor och band i rullar av nickellegering C276 (EN 2.4819) med — en tjocklek på minst 0,5 mm men högst 3 mm, — en bredd på minst 770 mm men högst 1 250 mm	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7913	*ex 7506 20 00	20	Plåtar och band i rullar, av nickellegering enligt standard ASME SB-582/UNS N06030, med — en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 3 mm, — en bredd av minst 250 mm men högst 1 219 mm	0 %	—	31.12.2030
0.2410	ex 7605 19 00	10	Tråd av olegerat aluminium, med en diameter av minst 2 mm men högst 6 mm, belagd med ett kopparskikt med en tjocklek av minst 0,032 mm men högst 0,117 mm	0 %	—	31.12.2029
0.8344	ex 7605 21 00	10	Tråd av aluminiumlegeringar med en diameter av minst 9,50 mm men högst 19,15 mm, i rullar, för användning vid tillverkning av fästanordningar för luftfart [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8194	ex 7609 00 00 ex 8415 90 00	30 45	Anslutningsblock av aluminium för luftkonditioneringssystem för bilar: — med T6-härdning, — utrustade utrustade med runda tappar med ett spår runt periferin, — med genomgående eller icke-genomgående hål, gjort av profiler med en övre radie på minst 8 mm men högst 11 mm och med en lägre radie på minst 12 mm men högst 17 mm, — med ett avstånd mellan hålen på minst 15 mm men högst 22 mm, — med uttag för hårdlödning eller fastspänning, — med monteringshål för M6- eller M8-monteringsskruv, med eller utan gängor, — med en bredd av minst 5 mm men högst 16 mm, — för anslutning av en kompressor, en kondensor, en förångare, ett kylaggregat och andra ledningar	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8464	ex 7609 00 00	40	Flamlödda aluminiumblock för anslutning av rör i motorns värmeväxlare och/eller turboladdade luftkylare och/eller automatiska transmissionskylare: — med extruderade, böjda förbindelseledningar med en yttre diameter av minst 5 mm men högst 25 mm, — med en vikt av minst 0,02 kg men högst 0,25 kg, för användning vid tillverkning av kylsystem enligt kapitel 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.8503	ex 7609 00 00	50	Maskinbearbetade aluminiumkomponenter: — som innehåller 0,55 viktprocent eller mer, men högst 0,61 viktprocent, magnesium. — som innehåller 0,55 viktprocent eller mer, men högst 0,61 viktprocent, silikon. — med härdningsnivå T5 eller T6, — med en massa av minst 0,05 kg men högst 0,2 kg, för användning vid tillverkning av kylsystem för koldioxid i motorfordon ([1])	0 %	p/st	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8493	ex 7609 00 00	60	Anslutningsblock av aluminium — med en vikt av minst 3 g, men högst 400 g — tillverkade av aluminiumkvalitet 6061-T6 eller 6060-T6 eller 6082-T6, — som utgör en integrerad del av en luftkonditioneringsslang eller en enhet för oljekylningsslangar eller montering av luftbromsslangar eller vattenkylningsslangar, — med hål (uttag) eller spår (piloter) eller gängor som möjliggör installation i luftkonditioneringssystem för bilar eller andra system (vilket även omfattar installation i ledningen), — med uttag för hårdlödning eller fästning, — med minst ett genomgående hål med en diameter på minst 3 mm men högst 25 mm, för tillverkning av kyl- och luftkonditioneringssystem för bilar [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5357	ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8807 30 00	70 10 40	Kopplingskomponenter för användning i tillverkningen av stjärtrotoraxlar till helikoptrar [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.6730	*ex 8101 96 00	10	Tråd av volfram med ett innehåll av minst 99 % volfram och med — ett största tvärmått av högst 50 μm — en resistans på minst 40 ohm men högst 300 ohm vid en längd på 1 meter	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7245	ex 8101 96 00	20	Tråd av volfram — innehållande minst 99,95 viktprocent volfram, och — med en största diameter på högst 1,02 mm	0 %	—	31.12.2027
0.5694	ex 8102 10 00	10	Molybdenpulver med — en renhetsgrad av minst 99 viktprocent och — en partikelstorlek på minst 1,0 µm men högst 5,0 µm	0 %	—	31.12.2027
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnesiumpulver — med en renhetsgrad av mer än 99,5 viktprocent, och — med en partikelstorlek på högst 0,8 mm	0 %	—	31.12.2030
0.3416	ex 8108 20 00	10	Titansvamp	0 %	—	31.12.2029
0.4553	ex 8108 20 00	30	Titanpulver där en fraktion av minst 90 viktprocent passerar genom en sikt med maskstorleken 0,224 mm	0 %	—	31.12.2029
0.3211	ex 8108 30 00	10	Avfall och skrot av titan och titanlegeringar, utom sådant som innehåller 1 viktprocent eller mer men högst 2 viktprocent aluminium	0 %	—	31.12.2029
0.4363	ex 8108 90 30	10	Stänger av titanlegering enligt standard EN 2002-1, EN 4267 eller DIN 65040	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7330	ex 8108 90 30	15	Stång och tråd av titanlegering med — ett likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt i form av en cylinder, — en diameter på minst 0,8 mm men högst 5 mm, — en aluminiumhalt på minst 0,3 men högst 0,7 viktprocent, — en kiselhalt på minst 0,3 men högst 0,6 viktprocent, — en niobiumhalt på minst 0,1 men högst 0,3 viktprocent, och — en järnhalt på högst 0,2 viktprocent	0 %	—	31.12.2027
0.7942	*ex 8108 90 30	35	Stänger och trådar av titan med en titanhalt på minst 98,8 viktprocent men högst 99,9 viktprocent, med en diameter på mindre än 20 mm	0 %	—	31.12.2030
0.4904	*ex 8108 90 30	45	Tråd av titan-aluminium-vanadinlegering (TiAl6V4), med en diameter på mindre än 20 mm, som uppfyller AMS-standard 4928, 4965 eller 4967	0 %	—	31.12.2030
0.8105	*ex 8108 90 30	55	Tråd av titanlegering — med en niobiumhalt på minst 42 viktprocent men högst 47 viktprocent, — med en diameter av minst 2,36 mm men högst 7,85 mm, — i rullar på minst 15 kg men högst 45 kg, — som uppfyller standarden AMS 4982	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7077	ex 8108 90 30	60	Smidda cylindriska stänger av titan med — en renhet av minst 99,995 viktprocent, — en diameter på minst 140 mm men högst 200 mm, — en vikt på minst 5 kg men högst 300 kg	0 %	p/st	31.12.2026
0.5351	ex 8108 90 30	70	Tråd av titanlegering innehållande — 22 % (± 1 %) vanadium och — 4 % (± 0,5 %) aluminium eller — 15 % (± 1 %) vanadium, — 3 % (± 0,5 %) krom, — 3 % (± 0,5 % tenn och — 3 % (± 0,5 %) aluminium	0 %	—	31.12.2026
0.7285	ex 8108 90 50	45	Kall- eller varmvalsade plattor, skivor och band av olegerat titan med — en tjocklek på minst 0,4 mm men högst 100 mm, — en längd på högst 14 m, och — en bredd på högst 4 m	0 %	—	31.12.2027
0.5352	ex 8108 90 50	55	Plattor, skivor, band och folier av en titanlegering	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6524	ex 8108 90 50	80	Plåt, band och folier av olegerat titan — med en bredd av mer än 750 mm, — med en tjocklek på högst 3 mm	0 %	—	31.12.2029
0.6500	ex 8108 90 50	85	Band eller folier av olegerat titan: — innehållande mer än 0,07 viktprocent syre (O_2), — med en tjocklek av minst 0,4 mm men högst 2,5 mm — med en vickershårdhet HV1 på högst 170 av sådana slag som används vid tillverkning av svetsade rör för kondensorer i kärnkraftverk	0 %	—	31.12.2029
0.5353	ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Delar av glasögonbågar och glasögoninfattningar, inbegripet — skalmar, — ämnen av ett slag som används för tillverkning av glasögondelar, — skruvar av det slag som används för glasögonbågar och glasögoninfattningar, av titanlegering	0 %	p/st	31.12.2026
0.8909	*ex 8109 29 00	10	Olegerat zirkonium, i form av svamp eller tackor, innehållande mer än 0,01 viktprocent hafnium, avsett att användas för tillverkning av rör, stavar eller tackor förstorade genom omsmältning för annan industri än kärnkraftsindustrin [1]	0 %	—	31.12.2030
0.3415	ex 8110 10 00	10	Antimon i form av göt	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3413	ex 8112 99 50	10	Legeringar av niob (columbium) och titan, i form av stång	0 %	—	31.12.2029
0.4316	ex 8113 00 90	10	Bärarplatta av aluminium-kiselkarbid (AlSiC-9) för elektroniska kretsar	0 %	—	31.12.2027
0.6805	*ex 8113 00 90	20	Rätblocksformad distanshållare av aluminium-kiselkarbid-komposit (AlSiC) för användning i IGBT-moduler	0 %	—	31.12.2030
0.5570	ex 8207 30 10	10	Uppsättning av pressverktyg (transfer och/eller tandem) för kallformning, pressning, dragning, skärning, stansning, bockning, kalibrering, kantning och omformning (*throating*) av metallplåtar, för tillverkning av ramdelar och karosseridelar till motorfordon [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5024	*ex 8301 60 00	30	Tangentbord av silikon eller plast innehållande	0 %	p/st	31.12.2030
	ex 8419 90 85	40	— delar av metall, och			
	ex 8479 90 70	30	— med eller utan delar av plast,			
	ex 8481 90 00	50	— glasfiber eller träförstärkt epoxiharts ,			
	ex 8485 90 90	30	— även tryckta eller ytbehandlade,			
	ex 8503 00 99	43	— med eller utan elektriska ledningselement			
	ex 8515 90 80	40	— med eller utan membran bundet till tangentbordet			
	ex 8537 10 98	55	— med eller utan enskikts- eller flerskiktsskyddsfilm			
	ex 8538 90 99	70				
	ex 8708 99 10	55				
	ex 8708 99 97	22				

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8247	ex 8302 10 00	20	Armstödsgångjärn av magnesium med — en längd på minst 239 mm men högst 270 mm, — en bredd på minst 150 mm men högst 175 mm, — en höjd på minst 110 mm men högst 135 mm, — monteringshål för en låsmekanism	0 %	—	31.12.2026
0.8304	ex 8302 30 00	20	Två stöd av kallformat stål — med en längd på minst 120 mm men högst 180 mm, — med en bredd av minst 50 mm men högst 80 mm, — med en höjd på minst 35 mm men högst 80 mm, — med ett rörligt nitförband, — med eller utan stötdämpare i elastomermaterial, — som utgör en mekanism för indirekt rörelse av mekanismen för inställning i längdled av bilsäten och som samverkar med säkerhetsspärren, — fäst vid mekanismen för inställning i längdled genom ett demonterbart skruvförband eller genom nitning, svetsning eller punktsvetsning	0 %	—	31.12.2026
0.2602	ex 8309 90 90	10	Lock till aluminiumburkar — med en diameter av minst 99,00 mm men högst 136,5 mm (± 1mm), — med eller utan ’dragring’ för öppning av locket	0 %	p/st	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3947	*ex 8401 30 00	20	Icke-bestrålade sexkantiga bränsleelement avsedda för kärnreaktorer [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6319	ex 8401 40 00	10	Styrstavar i rostfritt stål, fyllda med neutronabsorberande kemiska grundämnen	0 %	p/st	31.12.2029
0.8668	ex 8402 90 00	10	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — ett utspädningsångsystem med generator som producerar ånga från förbehandlat kylvatten för användning som utspädningsånga i krackningsugnar, — ett kondensatsystem som samlar upp, filtrerar och avluftar kondensat, som sedan återvinns som matarvatten till pannor och distribueras vidare i krackningsenheten, och — ett facklingssystem som samlar upp, separerar och förångar icke återvinningsbara kolväten som innehåller utsläpp från olika typer av utrustningar i en krackningsugn och överför dem till facklorna	0 %	—	30.06.2026
0.8818	ex 8406 81 00	10	Industriell ångturbin — med en uteffekt på minst 40 MW men högst 90 MW — konstruerad för ett tryck på högst 165 bar och en temperatur på högst 565 °C, — försedd med dubbla sätesventiler på sidan med fri ånga, vilka regleras med en hydraulisk servo på högst 30 bar	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8012	*ex 8406 82 00	10	Industriell ångturbin — med en effekt på minst 2 MW men högst 40 MW, — konstruerad för ett tryck på högst 140 bar och en temperatur på högst 540 °C, — försedd med enkla eller dubbla sätesventiler på sidan med fri ånga, vilka regleras med en hydraulisk servo på högst 30 bar	0 %	—	31.12.2030
0.3830	ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm^3 och en effekt av 6 kW eller mer, men högst 20,0 kW, för framställning av — gräsklippare enligt nr 8433 11, 8433 19 och 8433 20, — traktorer enligt nr 8701 91 90, 8701 92 90 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, — slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med en cylindervolym av minst 300 cm^3 enligt nr 8433 20 10, eller — snöplogar och snöslungor enligt nr 8430 20 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8753	ex 8407 33 80	20	Ny encylindrig, fyrtaktsförbränningsmotor med gnisttändning med — en cylinderkapacitet som överstiger 500 cm^3 men inte överstiger 1 000 cm^3, — övergripande mått som är högst 490 mm (längd) x 390 mm (bredd) x 590 mm (höjd), — en effekt av minst 22 kW men högst 35 kW, — försedd med en utgående axel med en änddiameter på 30 mm och en konicitet på 6 grader (± 1 grad), — med eller utan startmotor, spjällhus, tändstiftstråd, bränsleledning och insprutningsmunstycke, för användning vid tillverkning av fyrhjulingar (all-terrain vehicles (ATV) eller utility task vehicles (UTV)) ([1])	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8754	ex 8407 33 80	30	Ny tvåcylindrig, fyrtaktsförbränningsmotor med gnisttändning med — en cylinderkapacitet som överstiger 500 cm^3 men inte överstiger 1 000 cm^3, — övergripande mått som är högst 470 mm (längd) x 450 mm (bredd) x 600 mm (höjd), — en effekt av minst 40 kW men högst 86 kW, — med eller utan överliggande kamaxel, startmotor, tändstiftstrådar, bränsleledning och insprutningsmunstycken, för användning vid tillverkning av fyrhjulingar(all-terrain vehicles (ATV) eller utility task vehicles (UTV)) (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8260	ex 8407 34 10	10	Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar med — en cylindervolym på minst 1 200 cm^3 men högst 2 000 cm^3 — en effekt på minst 95 kW men högst 135 kW, — en vikt på högst 120 kg, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 (1)	0 %	—	31.12.2026
0.8751	ex 8407 34 91	10	Ny tvåcylindrig fyrtaktsförbränningsmotor med gnisttändning, med — en cylinderkapacitet som överstiger 1 000 cm^3 men inte överstiger 1 250 cm^3, — övergripande mått som är högst 700 mm (längd) x 430 mm (bredd) x 610 mm (höjd), — en effekt av minst 60 kW men högst 110 kW, — med eller utan startmotor, utrustad med spjällhus, två eller flera insprutningsmunstycken, en stator, för användning vid tillverkning av motorcyklar (1)	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8750	ex 8407 34 99	10	Ny tvåcylindrig luftkyld fyrtakts förbränningsmotor med 49 grader mellan cylindrarna och gnisttändning, med — en cylinderkapacitet som överstiger 1 800 cm^3, — övergripande mått som är högst 800 mm (längd) x 500 mm (bredd) x 600 mm (höjd), — en effekt av minst 60 kW men högst 75 kW, — försedd med ett torrsumpssystem med en mellanliggande våt behållare — med eller utan startmotor, utrustad med spjällhus, två eller flera insprutningsmunstycken, en stator, för användning vid tillverkning av motorcyklar [1]	0 %	—	31.12.2029
0.3828	ex 8407 90 10	10	Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm^3 för tillverkning av trädgårdsmaskiner enligt nr 8432, 8433, 8436 eller 8508 [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8403	ex 8407 90 10	40	En drivenhet med en tvåtaktsmotor med — en effekt på minst 900 W men högst 1 100 W, — en cylindervolym på över 24 cm^3 men högst 30 cm^3, — en rotationshastighet på över 8 400 varv/min men högst 8 600 varv/min vid maximal effekt, — ett tomgångsvarvtal på över 2 800 varv/min men högst 3 200 varv/min, — en bränsletank som rymmer minst 0,5 l, för användning vid tillverkning av trädgårdsmaskiner och komponenter till trädgårdsmaskiner [1]	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4996	*ex 8407 90 90	20	Kompakt LPG-motorsystem, med — 6 cylindrar, — en effekt på minst 75 kW men högst 80 kW, — insugnings- och utblåsningsventiler anpassade så att motorsystemet kan arbeta under kontinuerligt hög belastning, för tillverkning av fordon enligt nr 8427 (1)	0 %	—	31.12.2030
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	Förbränningskolvmotorer med kompressionständning — av radmotortyp, — med en cylindervolym på minst 7 000 cm^3 men högst 18 100 cm^3, — med en effekt på minst 205 kW men högst 597 kW, — med en modul för efterbehandling av avgaser, — med yttre bredd/höjd/djup på högst 1 310/1 300/1 040 mm eller 2 005/1 505/1 300 mm eller 2 005/1 505/1 800 mm, för användning vid tillverkning av maskiner för krossning, siktning, separering eller kompostvändning (1)	0 %	—	31.12.2026
0.8610	ex 8409 91 00	28	Förgasare med — 2 monteringshål med en diameter på 31 mm, — en håldiameter för choke på minst 18 mm men högst 19,05 mm, för användning vid tillverkning av en grästrimmare med tvåtaktsmotor (1)	0 %	—	31.12.2028

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8466	ex 8409 91 00	33	Kamaxelbärare för en förbränningskolvmotor med gnisttändning, tillverkad av aluminiumlegering ADC12, med — en vikt på minst 4,0 kg men högst 5,5 kg, — en väggtjocklek på 2,0 mm eller mer, men högst 6,0 mm, för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.8216	ex 8409 91 00	35	Komplett bränslefördelarrör bestående av rör, högtryckssensor och insprutare för direktinsprutning av bensin, med: — ett arbetstryck på högst 22,5 MPa, — direktinsprutare med solenoid, — analog tryckgivare för högst 22,5 MPa	0 %	—	31.12.2026
0.8469	ex 8409 91 00	38	Vevhus för fyrcylindriga förbränningskolvmotorer med gnisttändning, tillverkade av aluminiumlegering ADC12, för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7027	ex 8409 91 00	40	Bränsleinsprutare med magnetventil för optimal finfördelning i motorns förbränningskammare för användning vid tillverkning av förbränningskolvmotorer med gnisttändning för motorfordon (1)	0 %	—	31.12.2026
0.7234	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	45 70	Inlopps- och avgasventil av metallegering med rockwellhårdhet HRC 20 eller mer för användning vid tillverkning av gnist- eller kompressionständningsmotorer för motorfordon (1)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6752	ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Avgasgrenrör med turbinhus för turboladdare, med ett hål för montering av ett turbinhjul, där hålet har en diameter på minst 28 mm men högst 181 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.7961	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	55 60	Munstyckskropp för reglering av det insprutade bränslets riktning och fördelning — med cylindrisk form, — tillverkat i rostfritt stål, — med minst 4 men högst 16 hål, — med en flödeshastighet på minst 100 cm^3/minut men högst 500 cm^3/minut	0 %	—	31.12.2030
0.7965	*ex 8409 91 00	75	Hölje till bränsleinsprutningsventil för att skapa ett elektromagnetiskt fält som aktiverar insprutningsventilen, med — en inloppsdiameter på minst 2 mm men högst 10 mm, — en utloppsdiameter på minst 2 mm men högst 10 mm, — en spole med en resistans på minst 10 Ω men högst 15 Ω, som slutar i en elektrisk anslutning, — ett plasthölje som gjutits runt ett rostfritt stålrör	0 %	—	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7967	*ex 8409 91 00 ex 8481 90 00	80 70	Munstycksnål för öppning och stängning av bränsleflödet i motorn — med 2 hål, — med 4 spår, — med en diameter av minst 3 mm men högst6 mm, — med en längd av minst 25 mm men högst 35 mm, — tillverkad av hårdförkromat rostfritt stål	0 %	—	31.12.2030
0.5199	ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Insprutare med magnetventil för optimal finfördelning i motorns förbränningskammare	0 %	p/st	31.12.2026
0.7667	ex 8409 99 00	35	Sammansatt enhet för avgasrecirkulation bestående av: — en styrenhet, — en luftreglerventil, — ett inloppsrör, — en utloppsslang, för användning vid tillverkning av kompressionsantändningsmotorer för motorfordon [1]	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7718	ex 8409 99 00	75	Högtrycksrör av galvaniserat ferrit-perlitiskt stål med — minst en tryckgivare och en ventil, — en längd på minst 314 mm men högst 322 mm, — ett arbetstryck på högst 225 MPa, — en ingångstemperatur på högst 95 °C, — omgivningstemperatur på – 45 °C eller mer, men högst 145 °C, för användning vid tillverkning av kompressionständningsmotorer för motorfordon [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6751	ex 8411 99 00	20	Hjulformad gasturbinkomponent med blad, av en typ som används i turboladdare — av en precisionsgjuten nickelbaserad legering som överensstämmer med standarden DIN G- NiCr13Al6MoNb eller DIN G- NiCr13Al16MoNb eller DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi eller DIN G- NiCr12Al6MoNb eller AMS AISI:686, — med en värmeresistens på högst 1 100 °C, — med en diameter på minst 28 mm men högst 180 mm, — med en höjd på minst 20 mm men högst 150 mm	0 %	p/st	31.12.2027
0.7225	ex 8411 99 00	30	Turbinhus för turboladdare, med ett hål för montering av ett turbinhjul, där hålet har en diameter på minst 28 mm men högst 181 mm	0 %	p/st	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8851	ex 8412 21 80	30	Linjärt arbetande hydraulisk cylinder av ett slag som används i maskiner för hantering av lastcontainrar — med en vikt på minst 45 kg, men högst 57 kg, — med en diameter på minst 119 mm men högst 149 mm, — med en längd på minst 779 mm men högst 1 141 mm, — med en slaglängd på minst 450 mm men högst 610 mm, — anpassad för att arbeta med hydraulolja vid ett arbetstryck på minst 22 MPa men högst 23 MPa, — även med ett underhållsfritt lager som inte behöver smörjas	0 %	—	31.12.2029
0.8850	ex 8412 21 80	40	Linjärt arbetande hydraulisk cylinder av ett slag som används i armar på maskiner för hantering av lastcontainrar — med en vikt på minst 827 kg, men högst 935 kg, — med en diameter på minst 250 mm men högst 330 mm, — med en längd på minst 3 480 mm men högst 4 115 mm, — med en slaglängd på minst 2 750 mm men högst 3 180 mm, — anpassad för att arbeta med hydraulolja vid ett arbetstryck på 23 MPa, — även med ett underhållsfritt lager som inte behöver smörjas	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5975	ex 8412 39 00	20	Drivdon för en enstegs turboladdare med — ett tryckinloppsrör och en kontrollstång med ett arbetsslag på minst 15 mm men högst 40 mm, — en maximal längd på drivdonet inklusive kontrollstång på högst 400 mm, — en största diameter på kanistern vid den bredaste punkten på högst 140 mm och — en maximal höjd på kanistern utan kontrollstång på högst 140 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8148	ex 8412 90 70	20	Fundament tillverkat av lösningsförstärkta gjutjärnsprodukter av segjärn (SSDI) för förankring och anpassning av en transmission (växellåda, stålager, rotoraxel) i ett vindkraftverk med — en längd av minst 3,5 m men högst 4,5 m, — en bredd av minst 2 m men högst 4,2 m, — en höjd av minst 1 m men högst 1,3 m, — en vikt av minst 11 ton men högst 21,5 ton, — monteringshål för girväxel, — monteringsfläns för växellådestöd, — transmissionsfäste, — olika skruvfattningar	0 %	p/st	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8079	*ex 8412 90 70	30	Växellådestöd som används som stöd och bärande komponent mellan växellådan och fundamentet till ett vindkraftverk, tillverkade av lösningsförstärkta gjutjärnsprodukter av segjärn (SSDI), med — en diameter av minst 2 m men högst 5 m, — en vikt på minst 2 ton men högst 7 ton,	0 %	p/st	31.12.2030
0.7161	ex 8413 30 20	30	Encylindrig högtryckspump med radialkolv för direktinsprutning av bensin med — ett arbetstryck på minst 200 bar men högst 350 bar, — flödeskontroll, och — övertrycksventil, för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon (1)	0 %	—	31.12.2026
0.7969	*ex 8413 30 20	40	Högtryckspump av plungetyp för direkt dieselinsprutning, med — ett arbetstryck på högst 275 MPa, — en kamaxel, — ett vätskeutflöde på minst 15 cm^3 per minut men högst 1 800 cm^3 per minut, — en elektrisk tryckregleringsventil	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8215	ex 8413 30 20	60	Högtryckspump av plungetyp för direktinsprutning av bensin: — med ett arbetstryck på högst 90 MPa, — konstruerad för att kopplas till vevaxeln, — med en elektromagnetisk ventil	0 %	—	31.12.2026
0.8332	ex 8413 30 80	20	Elektrisk vattenpump som säkerställer kylkretsens funktion även när motorn tillfälligt stängs av, för en likströmsspänning på minst 9 V men högst 16 V, med — kapacitet – tryck 0,075 MPa vid 3 800 varv/min, — utlopp på 12 l/min, — med eller utan anslutningskabel med anslutningsdon, och — monteringsfäste, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8185	ex 8413 70 51	20	Borstlös likströmsmotor med enstegs radialpumpscentrifugalfläkt monterad på motorns axel och ett snäckformat hus med integrerad värmare med en nominell effekt på 1 800 W och hårdlödda säkerhetsanordningar, hopbyggd med motorn (monobloc), med: — en utloppsdiameter på minst 20 mm, — stator med 9 spår, — sexpolig rotor, — märkeffekt på 95 W, — snäckformat hus med rakt utlopp, — rotorkammare utan sandfilter	0 %	—	31.12.2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8186	ex 8413 70 51	30	Borstlös likströmsmotor med enstegs radialpumpscentrifugalfläkt monterad på motorns axel och ett snäckformat hus med integrerad värmare med en nominell effekt på 1 800 W och hårdlödda säkerhetsanordningar, hopbyggd med motorn (monobloc), med: — en utloppsdiameter på minst 20 mm, — stator med 9 spår, — sexpolig rotor, — märkeffekt på 95 W, — snäckformat hus med utlopp av fastspänd gummislang, — rotorkammare utan sandfilter	0 %	—	31.12.2026
0.8187	ex 8413 70 51	40	Borstlös likströmsmotor med enstegs radialpumpscentrifugalfläkt monterad på motorns axel och hopbyggd med motorn (monobloc), med snäckformat hus med integrerad värmare med: — en utloppsdiameter på minst 20 mm, — stator med 9 spår eller stator med poler i kedjeformation (chain pole stator) — sexpolig rotor, — magneter av ferritiska eller sällsynta jordartsmetaller, — märkeffekt på 95 W eller 80 W, — värmare med nominell effekt på 1 800 W och hårdlödda eller lasersvetsade säkerhetsanordningar, — snäckformat hus med eller utan utlopp av fastspänd gummislang, — rotorkammare med ultraljudssvetsat sandfilter	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6346	ex 8413 91 00	30	Kåpa till bränslepump: — bestående av aluminiumlegeringar, — med en diameter av 38 mm eller 50 mm, — med två koncentriska ringformade spår på ytan, — anodiserad, av sådant slag som används i motorfordon med bensinmotorer	0 %	p/st	31.12.2029
0.7669	ex 8414 10 25	30	Tandempump bestående av — en oljepump med en volymström på 21,6 cm^3/varv (± 2 cm^3/varv) och ett arbetstryck på 1,5 bar vid 1 000 varv per minut — en vakuumpump med en volymström på 120 cm^3/varv (± 12 cm^3/varv) och en prestanda på –666 mbar på 6 sekunder vid 750 varv per minut för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4727	ex 8414 30 81	50	Hermetiska eller halvhermetiska elektriska skruvkompressorer med varierande varvtal, med en nominell effekt på minst 0,5 kW men högst 10 kW, med en cylindervolym på högst 35 cm^3, av den typ som används i kylutrustning	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6160	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Hermetiska vridkolvkompressorer för antingen HFC-köldmedium (fluorkolväten) eller köldmedium bestående av kolväten: — som drivs av en 'on-off' enfas växelströmsmotor (AC) eller en borstlös likströmsmotor (BLDC) med variabel hastighet, — med en nominell märkeffekt på högst 1,5 kW, — en märkspänning på minst 100 V men högst 240 V, — med en höjd på högst 300 mm, — en yttre diameter på högst 150 mm, — med en vikt av högst 15 kg, för användning vid tillverkning av värmepumpar för hushållsapparater, inbegripet torktumlare för kläder ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.2593	ex 8414 30 89	20	Kolvkompressorer med friliggande axel, med en effekt av mer än 0,4 kW men högst 10 kW, för luftkonditioneringssystem för fordon	0 %	—	31.12.2029
0.8899	ex 8414 30 89	40	Elektrisk kompressor för luftkonditioneringssystem i motorfordon — med en uteffekt på mer än 0,4 kW men högst 10 kW, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 40 ([1])	0 %	p/st	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8651	ex 8414 59 25	50	Axialfläktar med inbyggd motor, för alstring av ett luftflöde för kylning av kompressorer och för luftförsörjning med — en driftspänning på mer än 10 V likström men högst 14 V likström, eller — en driftspänning på mer än 185 V växelström men högst 254 V växelström, — en drifttemperatur på minst – 40 °C men högst 70 °C, för användning vid tillverkning av värmepumpsdrivna torktumlare och kylskåp eller frysar [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8988	*ex 8414 59 25	60	Axialfläkt, avsedd att ingå i instrumentkluster, hastighetsmätare och infotainmentsystem i transportfordon såsom motorfordon enligt nr 8701–8705, med — ett luftflöde på högst 0,75 m^3/min (kubikmeter per minut) — ett lufttryck på högst 10 mm H_2O, — sammanlagt akustiskt buller på högst 45 dBA — en diameter på högst 65 mm Utrustad med en borstlös likströmsmotor med — en märkspänning på mellan 3 och 16 V likström — en driftspänning på mellan 3 och 16 V likström — en märkström på mellan 0,03 och 0,30 A — en tillförd effekt på mellan 0,3 och 1,5 W — en rotationshastighet på mellan 2 500 och 10 000 varv/m Med eller utan inbyggd kylutrustning	0 %	p/st	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7595	ex 8414 59 35	20	Centrifugalfläkt, med — måtten 25 mm (höjd) x 85 mm (bredd) x 85 mm (djup) — en vikt på 120 g — en märkspänning på 13,6 V DC (likströmsspänning) — en driftspänning på minst 9 V DC men högst 16 V DC (likströmsspänning) — en märkström på 1,1 A — en märkeffekt på 15 W — en rotationshastighet på minst 500 varv per minut men högst 4 800 varv per minut (fritt flöde) — ett luftflöde på högst 17,5 liter/s — ett lufttryck på högst 16 mm H2O ≈ 157 Pa — ett totalt ljudtryck på högst 58 dB(A) vid 4 800 varv per minut och med ett FIN-gränssnitt (Fan Interconnect Network) för kommunikation med den styrenhet för uppvärmning och luftkonditionering som används i ventilationssystem för bilsäten	0 %	—	31.12.2029
0.8207	ex 8414 59 35	30	Elektrisk fläkt för kylning av högspänningsbatteriet i en hybridpersonbil med: — en styrenhet, — MOSFET-inverterare, — en driftspänning på minst 9 V, men högst 16 V, — omgivningstemperatur på lägst −40 °C men högst 80 °C, för användning vid tillverkning av hybridpersonbilar [1]	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8648	ex 8414 59 35	40	Elektrisk fläkt för kylning av en batterimodul — med en driftspänning på minst 9 VDC men högst 16 VDC, — med en elektrisk centrifugalfläkt, — med ett anslutningsdon, — med ett plasthölje, — med eller utan styrenhet för den elektriska fläktmotorn, för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier till hybridelfordon och elfordon [1]	0 %	—	31.12.2028
0.7317	ex 8414 80 22	20	Membranluftkompressor med — ett flöde på minst 4,5 l/min men högst 12 l/min, — ineffekt på högst 14 W, och — övertryck på högst 400 hPa (0,4 bar), av en typ som används vid tillverkning av säten till motorfordon	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8133	*ex 8414 80 73	50	Hermetisk värmepumpskompressor, för R450A eller R290 som köldmedium, — inte fylld med köldmedium, — förfylld med smörjolja, — med en enfas induktionsmotor med PMC (permanent split capacitor) eller en borstlös likströmsmotor — med sug- och/eller urladdningsanslutningar, — med en slagvolym på minst 8,05 cm^3 men högst 55 cm^3, — fungerande vid minst 900 varv/min men högst 7 800 varv/min, och — med en kylkapacitet på minst 920 W men högst 10 440 W under ASHRAE-förhållanden	0 %	—	31.12.2030
0.8483	ex 8414 90 00	15	Fläktsammansättning tillverkad av aluminium- och magnesiumlegering: — med en yttre diameter av minst 54 mm men högst 130 mm, — med en höjd av minst 8 mm men högst 30 mm, — med två skivor sammankopplade med evolventformade blad, — med eller utan dymling, och med eller utan packning, för användning vid tillverkning av elmotorer [1]	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2507	ex 8414 90 00	20	Aluminiumkolvar, avsedda att ingå i kompressorer för luftkonditioneringsapparater för motorfordon (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8494	ex 8414 90 00	25	Hölje till spiralkompressor av aluminiumlegering med — med en värmebeständighet av minst 200 °C men högst 250 °C, — en eller flera fästpunkter lämpade för montering av ett manöverdon, för användning vid tillverkning av turbokompressorer (1)	0 %	—	31.12.2027
0.8792	ex 8414 90 00	35	Kompressorhus av impregnerad aluminiumlegering för installation i luftkonditioneringssystem för motorfordon med — en bredd av minst 115 mm men högst 160 mm, — en längd av minst 115 mm men högst 170 mm, — en höjd av minst 30 mm men högst 100 mm, — ett tryckgrenrör med röranslutning, — ett eller två monteringshål, och — mer än ett överflödeshål	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8785	ex 8414 90 00	45	Tryckgjuten rotorfrontplatta eller rotorhölje för en elektrisk turboladdare — av EN AC-46000-aluminium, — slungblästrad och bearbetad, — med en hårdhet på minst 60 (HBW) (2,5/62,5 enligt ISO 6506), — med en draghållfasthet på minst 240 N/mm^2, — med en höjd på minst 22 mm men högst 26 mm, — med en diameter på minst 128 mm men högst 136 mm, — med en vikt på minst 220 g, men högst 250 g	0 %	—	31.12.2029
0.8964	*ex 8414 90 00	55	Del till en luftkonditioneringskompressors hölje tillverkad av aluminiumlegering och för installation i elektriska luftkonditioneringskompressorer för motorfordon — med en bredd av minst 100 mm men högst 220 mm, — med en längd av minst 100 mm men högst 230 mm, — med en höjd på minst 80 mm men högst 180 mm, — med ett enda centralt borrhål, — bearbetade med CNC-fräsning eller i obearbetad form, — även impregnerade, — med eller utan insugningsöppning	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8465	ex 8415 90 00	15	Elektriskt svetsade grenrör för kondensorn i luftkonditioneringssystem för bilar: — bestående av ett rör som framställs genom stämpling av ett aluminiumband och sammanbindning av kanterna genom elektrisk bågsvetsning, — innehåller inre klaffar som ger ett korrekt flöde av kylmedel, — med en längd på minst 190 mm men högst 460 mm, — en diameter på minst 9 mm men högst 42 mm, — med en vikt av minst 0,01 kg, men högst 0,45 kg — med eller utan anslutningsblock av aluminium, som används vid tillverkning av luftkonditioneringssystem i fordon enligt kapitel 87 [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.6842	*ex 8415 90 00	60	Genom flamlödning framställt aluminiumblock, för anslutning av rör till kondensor i luftkonditioneringssystem för bilar, med — extruderade, böjda förbindelseledningar av aluminium med en yttre diameter av minst 5 mm men högst 25 mm, — en vikt på minst 0,02 kg men högst 0,25 kg,	0 %	p/st	31.12.2030
0.7996	*ex 8418 99 90	20	Anslutningsblock av aluminium för anslutning till ett kondensorgrenrör genom svetsning — härdat till härdningsgrad T6 eller T5, — med en vikt av högst 150 g, — med en längd av minst 20 mm men högst 150 mm, — med en fästskena i ett stycke	0 %	p/st	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8004	*ex 8418 99 90	30	Torkfilterprofil för anslutning till ett kondensorgrenrör genom svetsning, med — en planhet för hårdlödningen av högst 0,2 mm, — en vikt av minst 100 g men högst 600 g, — en fästskena i ett stycke	0 %	p/st	31.12.2030
0.8856	ex 8418 99 90	40	En förångare, som är en typ av värmeväxlare, bestående av aluminiumrör med kopparändar inneslutna av aluminiumradiatorer — med dimensioner på minst 403 x 276 x 70 mm men högst 464 x 399 x 83 mm, — med sammanlagd vikt för en uppsättning på minst 236 g men högst 1 010 g, — med en fast givare, — med ljuddämpare, — med 2, 5 eller 7 stift för reglering och elanslutning, vilka avslutas med ett uttag med temperaturgivare, värmare eller säkring, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8418 10, 8418 21 och 8418 40 [1]	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8976	*ex 8418 99 90	50	Värmeväxlare, förångare, som används i kylskåp och frysar för hushållsbruk eller i kombinationer av dessa — med yttre dimensioner på minst 362 mm x 244 mm x 60 mm men högst 398,4 mm x 503 mm x 60 mm, — med kylarflänsar av aluminium som är 229–307 mm och har ett yttermått på minst 60 mm x 26,7 mm men högst 60,2 mm x 27,3 mm, — med ett aluminiumrör med en yttre diameter på minst 8,3 mm men högst 8,5 mm, — med högst två värmare med en effekt på minst 40 W men högst 140 W, utrustade med kablar med kopplingsanordningar, — med eller utan två termosäkringar med en smältpunkt på 77 °C, utrustade med kablar med kopplingsanordningar	0 %	—	31.12.2030
0.8978	*ex 8418 99 90	60	Kondensor för kylskåp eller kylskåp med frysar för hushållsbruk som minst är utrustade med — ett stålrör med en diameter på mellan 4,68 mm och 4,81 mm, med en väggtjocklek på mellan 0,52 mm och 0,65 mm, — 26–30 st. horisontella rörsektioner, alla raka med en längd på mellan 450–455 mm, placerade var 40:e mm mellan varje horisontell del, — 112–174 st. svetsade stålstänger med en diameter på 1,3 mm och en längd på minst 1 002 mm men högst 1 322 mm, — 3 klämmor, — 4 fästen svetsade mellan stängerna	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8669	ex 8419 40 00	10	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — cirkulationsslingor för kylvatten med en värmeväxlare och cirkulationspumpar för att kyla ner och återcirkulera kylvatten, — ett vattenreningssystem som avlägsnar kolväteföroreningar från kylvatten som sedan återanvänds för produktion av utspädningsånga (utanför modulen), — ett reningssystem för pyrolysolja som separerar pyrolysbensin och fraktioner av tjockolja och koks från de kolväteföroreningar som avlägsnats från kylvattnet, — en startförångare och överhettare för etan som förångar och värmer etanet innan det skickas till krackningsugnarna (utanför modulen), — ett system för beredning av propan som filtrerar, förångar och överhettar propanet innan det skickas till krackningsugnarna (utanför modulen), och — ett system för beredning av propen av kemisk kvalitet som filtrerar och torkar propenet innan det skickas till etanavdrivaren (utanför modulen)	0 %	—	30.06.2026
0.8680	ex 8419 50 80	20	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — ett öppet etenkylsystem, som ska integreras med en extern etenkylkompressor, — pumpar och värmeväxlare för att leverera eten till en extern rörledning, och — ett slutet propenkylsystem, som ska integreras med en extern propenkylkompressor	0 %	—	30.06.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8747	*ex 8419 50 80	30	Värmeväxlare av aluminium för gaspannor avsedda för värmeöverföring — med en höjd av minst 100 mm men högst 150 mm, — med en bredd av minst 235 mm men högst 300 mm, — med en längd av minst 240 mm men högst 300 mm, — för en uteffekt av minst 25 kW men högst 35 kW, — med en vikt av minst 8 kg men högst 10 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8675	ex 8419 89 98	10	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande utrustning tillhörande en extern flerstegscentrifugalkompressor för krackad gas som komprimerar kolvätegaser för att möjliggöra vidare bearbetning nedströms i sammankopplad utrustning, innehållande — kylare, — trummor för separering av ånga och vätska, och — pumpar som behövs för att kondensera och avlägsna vatten och tyngre kolväten och undvika oönskad bildning av polymerbiprodukter, utrustning tillhörande ett externt torn för luttvätt innehållande — lutvattencirkulationspumpar för att stödja ett externt torn för luttvätt i avlägsnandet av sura gaser (koldioxid och vätesulfid) från den krackade gasen, — ett förbehandlingssystem för förbrukad lut innehållande separationstrummor, pumpar och blandare, — en värmeväxlare för förkylning av krackad gas, och — en separationstrumma för avlägsnande av vatten från krackningsgas	0 %	—	30.06.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6193	ex 8431 20 00	40	Kylare försedd med plasttank, aluminiumkärna, inbyggd stödstruktur av stål och med en öppen fyrkantsvågig utformning med 9 kylflänsar per tum (2,54 cm) för användning vid framställning av fordon enligt nr 8427 [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.8853	ex 8431 20 00	70	Containerspridare för att lyfta tomma lastcontainrar på 20 fot och 40 fot — utan integrerad släde, — lämplig för maskiner med en lastkapacitet av högst 11 000 kg, — avsedd att hantera en eller två containrar åt gången, — med topp- eller sidomontering, — belagd med ett korrosionsskyddande skikt, — med en vikt på minst 3 200 kg men högst 4 000 kg för användning vid tillverkning av självgående containerhanterare [1]	0 %	—	31.12.2029
0.6821	*ex 8436 99 00	10	Komponent innehållande — en enfas växelströmsmotor, — en epicyklisk växel, — ett skärblad även sådan med — en kondensator, — en del anbringad med en gängad bult för användning vid tillverkning av kompostkvarnar [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3374	ex 8439 99 00	10	Mantlar till sugvalsar, centrifugalgjutna, ej perforerade, i form av rör av legerat stål, med en längd av minst 3 000 mm en ytterdiameter av minst 550 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8632	ex 8467 99 00	10	Klippkomponenter till en stånghäcksax — i form av en tillsats till en häcksax — med en knivlängd på 60 cm och tandavstånd på 30 mm, — med inställningsbar bladvinkel, — med integrerad enstegsväxellåda, — med fäste i magnesiumgjutgods, för användning vid tillverkning av trädgårdsmaskiner och maskindrivna verktyg [1]	0 %	—	31.12.2028
0.2599	ex 8477 80 99	10	Maskiner för gjutning eller ytbearbetning av plastmembran enligt nr 3921	0 %	p/st	31.12.2029
0.8123	*ex 8479 89 97	28	Integrerad elektrisk bromsenhet för omedelbar generering av hydraultryck under bromsning, full elektronisk bromsreglering och möjlighet till regenerativ bromsning av motorfordon med — elektronisk bromsassistans, — hydraulenhet som drivs av en borstlös elmotor, — bromsvätskebehållare, för användning vid tillverkning av hybridpersonbilar [1]	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8673	ex 8479 89 97	33	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — olika destillationskolonner (propanavdrivare, butanavdrivare och oljeavskiljare) med tillhörande värmeväxlare, pumpar och trummor, — ett kylsystem med värmeväxlare och en trumma som kondenserar C2 i en gasström, — ett system för att separera vätgas och metan från krackad gas innehållande värmeväxlare, trummor, turbiner, kompressorer och en vätgasreningsenhet (tryckväxlingsadsorptionsenhet), — tillhörande utrustning i en C3-separationsdestillationskolonn med värmeväxlare, pumpar och trummor, och — ett system för hydrogenering av vinylacetylen, innehållande hydrogeneringsreaktorer, filter, blandare, trumma, kondensor och värmeväxlare	0 %	—	30.06.2026
0.8206	ex 8479 89 97 ex 8501 31 00	38 68	Manöverdon för kamaxel, för reglering av tidpunkten för ventilöppning med hjälp av elmotor i ett system för kontinuerligt variabel ventilinställning i en förbränningskolvmotor med — en längd av minst 110 mm men högst 140 mm, — en bredd av minst 90 mm men högst 130 mm, — en höjd av minst 80 mm men högst 110 mm, för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon [1]	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8681	ex 8479 89 97	43	Färdigmonterad processmodul till en etankrackningsenhet, innehållande — ett system för filtrering och kylning av torkad krackad gas, — en destillationskolonn för etanavdrivning och tillhörande utrustning för separering av C2-/C3+, — ett system för acetylenhydrogenering för att avlägsna acetylen inom en C2-ström, — en bränngastrumma som lagrar bränngas för krackningsugnar, och — ett system för regenerering av torkningskomponenter i en krackningsanläggning	0 %	—	30.06.2026
0.6230	ex 8479 89 97	60	Bioreaktor för biofarmaceutisk cellkultur — med innerytor av austenitiskt rostfritt stål, — med en processkapacitet på upp till 15 000 liter, — med eller utan ett 'clean-in-process'-system och/eller ett särskilt parigt kärl för odlingsmedier	0 %	p/st	31.12.2026
0.7964	*ex 8479 90 70	40	Hölje för den mekaniska enhetens rotordel som säkerställer justeringen av kamaxelns rörelse i förhållande till vevaxeln: — med cirkelform, — tillverkat av stållegering med sintringsprocess, — med högst 8 oljekammare, — med en rockwellhårdhet på minst 55, — med en densitet på minst 6,5 g/cm^3 men högst 6,7 g/cm^3	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7424	ex 8481 10 99	40	Tryckreduceringsventiler i ett mässingshölje med — en längd av högst 30 (± 1) mm, — en bredd av högst 18 (± 1) mm, av sådant slag som används för montering i moduler för bränsletillförsel i motorfordon	0 %	—	31.12.2027
0.7968	*ex 8481 30 91 ex 8481 30 99	30 50	Mekanisk backventil för öppning och stängning av bränsleflödet — med ett arbetstryck på högst 250 MPa, — med en flödeshastighet på minst 45 cm^3/minut men högst 55 cm^3/minut, — med 4 inloppshål, där varje hål har en diameter på minst 1,2 mm men högst 1,6 mm, — tillverkad av stål	0 %	—	31.12.2026
0.4668	ex 8481 30 91	91	Backventiler med — ett öppningstryck på högst 800 kPa och — en ytterdiameter på högst 37 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.7155	ex 8481 80 59	20	Tryckreglerande ventil avsedd att ingå i kolvkompressorer för luftkonditioneringsapparater för motorfordon [1]	0 %	p/st	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7380	ex 8481 80 59	30	Tvåvägsventil för flödesreglering, med hölje, med — minst 5 men högst 16 utloppshål med en diameter på minst 0,05 mm men högst 0,5 mm, — en flödeshastighet på minst 330 cm^3/minut men högst 5 000 cm^3/minut, — ett arbetstryck på minst 19 MPa men högst 300 MPa	0 %	—	31.12.2029
0.7377	ex 8481 80 59	40	Flödesreglerventil — gjord av stål, — med en utloppsöppning med en diameter på minst 0,05 mm men högst 0,5 mm, — med en inloppsöppning med en diameter på minst 0,1 mm men högst 1,3 mm, — med en beläggning av kromnitrid, — med en ytråhet på Rp 0,4	0 %	—	31.12.2027
0.7381	ex 8481 80 59	50	Elektromagnetisk ventil för reglering av kvantitet, med — en kolv, — en solenoid med en lindningsresistans på minst 1,85 ohm men högst 8,2 ohm	0 %	—	31.12.2027
0.7382	ex 8481 80 59	60	Elektromagnetisk ventil för reglering av kvantitet — med en solenoid med en lindningsresistans på minst 0,19 ohm men högst 0,66 ohm och med en induktans på högst 1 mH	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7960	*ex 8481 80 59 ex 8481 90 00	70 80	Flödesregleringsventil — tillverkad av stål, — med ett utloppshål med en diameter på minst 0,05 mm men högst 0,5 mm, — med ett inloppshål med en diameter på minst 0,1 mm men högst 1,3 mm	0 %	—	31.12.2030
0.8814	ex 8481 80 59	80	Magnetventil för oljepump till förbränningsmotor för att reglera mängden olja i pumpen — med en kabel som har en längd på minst 550 mm men högst 700 mm och som innehåller ett elektriskt anslutningsdon, — med ett arbetstryck på högst 5,5 bar, — med en driftspänning på minst 9 V likström men högst 16 V likström, — med en bredd för ventilbasen på minst 22 mm men högst 27 mm, — med en längd på ventilen på minst 55 mm men högst 110 mm, för användning vid tillverkning av fordonsmotorer [1]	0 %	—	31.12.2029
0.5575	ex 8481 80 69	60	Fyrvägs cirkulationsventil för köldmedier, bestående av — en elektromagnetisk pilotstyrd ventil, — ett ventilhus i mässing omfattande slid och kopparanslutningar med ett arbetstryck på upp till 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7519	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Tryck- och flödesreglerventil styrd av en extern elektromagnet: — gjord av stål och/eller stållegering(ar), — utan integrerad krets, — med ett arbetstryck på högst 1 000 kPa, — med en flödesmängd på högst 5 l/min, — utan en elektromagnet	0 %	—	31.12.2029
0.8956	*ex 8481 80 79	40	Serviceventil som är lämpad för R410A- eller R32-gas vid anslutning mellan inomhus- och utomhusenheter med — yttre trycktålighet för ventilhuset på 6,3 MPa, — läckage på mindre än 1,6 gram/år, — innehåll av föroreningar på mindre än 1,2 mg/PCS, — lufttäthetstryck för ventilhuset på 4,2 MPa för användning vid tillverkning av klimatanläggningar [1]	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8752	ex 8481 80 99	80	Magnetventil för variabel ventilstyrning i förbränningsmotorer för att reglera oljeflödet som en funktion av motorns varvtal och belastning — i metallhylsa, — med elektrisk anslutning, — med en kraft av högst 10 N, — med en driftspänning av minst 9 V likström men högst 16 likström, — med en längd av minst 80 mm men högst 110 mm, — med en bredd av minst 80 mm men högst 110 mm, — med en höjd av minst 20 mm men högst 30 mm, för användning vid tillverkning av motorer för motorfordon [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8784	ex 8481 90 00	25	Pressgjutet aluminiumhölje för system för elektronisk avgasreglering eller avgasåterföring, med följande egenskaper: — pressgjuten aluminium EN AC-46000, — slungblästrat och bearbetat, — en höjd på minst 100 mm men högst 135 mm, — en bredd på minst 115 mm men högst 150 mm, — en vikt på minst 210 g men högst 500 g	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7735	ex 8482 10 10	15	Kullager med — en inre diameter på 4 mm eller mer, men högst 9 mm, — en yttre diameter på högst 26 mm, — en bredd på högst 8 mm, för användning vid tillverkning av elmotorer med ett intervall på 40 000 varv per minut eller mer, men högst 80 000 varv per minut ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8098	*ex 8482 50 00	20	Axialrullager av stål: — låsklämman är tillverkad av kallvalsat stål med en kolhalt på upp till 0,25 viktprocent, i överensstämmelse med standarden ASTM A109–98, — rullarna är tillverkade av antifriktionsstål enligt ASTM 295–94, — med en yttre diameter av minst 63 mm men högst 66 mm, — med en inre diameter av minst 44 mm men högst 46 mm, — med en vikt av minst 23 g men högst 27 g, — med minst 36 rullar men högst 38 rullar	0 %	p/st	31.12.2030
0.8588	ex 8483 10 95	30	Splineförband (torsionsaxel) av stållegering med raka kuggtänder och evolventprofil, med — utvändig kuggning, — minst 17 kuggtänder men högst 50 kuggtänder, — en diameter på minst 35 mm men högst 145 mm, — en längd på minst 200 mm men högst 1 345 mm, — en hårdhet på minst 35 HRC men högst 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8746	ex 8483 10 95	40	Profilerad axel av kolstål med — valsad evolventprofil, axelände med spline vars stigningsvinkel är på minst 0° 15,5' men inte större än 0°21,5', — en största diameter av minst 16 mm men högst 18 mm, — en längd av minst 137 mm men högst 155 mm, — en vikt av minst 0,12 kg men högst 0,28 kg	0 %	—	31.12.2029
0.8857	ex 8483 10 95	50	Trumaxel för vridmomentöverföring, i stål (till SM45C för axelstandard och STS430 för ringstandard), med — en längd på minst 137,8 mm men högst 138,2 mm, — en yttre diameter på minst 23 mm men högst 48,025 mm — en vikt på minst 1,0245 kg men högst 1,0445 kg, — en hårdhet hos axeln på minst 40 (HRC) men högst 50 (HRC), — en hårdhet hos ringen på minst 90 (HRB) men högst 120 (HRB), — en yttre spline med 37 bommar och en större diameter på minst 41 mm men högst 48 mm	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5744	ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Lagerhus av sådant slag som används i turbokompressorer: — av precisionsgjutet gråjärn som överensstämmer med standarden DIN EN 1561 eller precisionsgjutet segjärn som överensstämmer med DIN EN 1560, — med oljekammare, — utan lager, — med en diameter på minst 50 mm men högst 250 mm, — med en höjd av minst 40 mm men högst 150 mm, — med eller utan vattenkammare och anslutningsdon	0 %	p/st	31.12.2027
0.8626	ex 8483 40 23	20	Vinkelväxel, — tillverkad av lättviktslegeringar och stål, — med raka eller spiralskurna kugghjul, — med en vinkel mellan axlarna på minst 30 grader men högst 90 grader, — med en utväxling på minst 1:1,3 men högst 1:1,46, för användning vid tillverkning av grästrimmare, röjsågar och andra typer av trädgårdsmaskiner [1]	0 %	—	31.12.2028

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8625	ex 8483 40 23	30	Vinkelväxel, — tillverkad av lättviktslegeringar och stål, — med raka kugghjul, — med en vinkel mellan axlarna på minst 24 grader men högst 35 grader, för användning vid tillverkning av grästrimmare, röjsågar och andra typer av trädgårdsmaskiner [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8303	ex 8483 40 25	20	Snäckväxel — i ett hus av aluminiumlegering, — med en snäckskruv i plast eller stål, — med monteringshål, — med en drivriktning som kan vändas 90 grader, — med en utväxling på 4:19, — försedd med en ledarskruv med en längd på minst 310 mm men högst 380 mm, — med en styrmutter som ingår i snäckväxelns fäste, — med eller utan stöd för ledarskruven, för indirekt anslutning till drivmotorn i ett system för inställning av bilsäten [1]	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5202	ex 8483 40 29	50	Växel av cykloid typ med: — ett märkvridmoment på minst 50 Nm men högst 9 000 Nm, — standardutväxling på minst 1:50 men högst 1:475, — rörelseförlust på högst en bågminut, — en verkningsgrad på mer än 80 % av ett slag som används för robotarmar	0 %	p/st	31.12.2026
0.5977	ex 8483 40 29	60	Planethjulssats av en typ som används för handredskap, med — ett märkvridmoment på minst 25 Nm men högst 70 Nm, — standardutväxling på minst 1:12,7 men högst 1:65,3	0 %	p/st	31.12.2029
0.8585	ex 8483 40 29	70	Hus för planetväxel av gjutstål med — utvändig eller invändig kuggning i diametral pitch-standard, — minst 27 kuggtänder men högst 70 kuggtänder, — en diameter på minst 300 mm men högst 725 mm, — en längd på minst 225 mm men högst 800 mm, — 3 eller 4 planethjul, — en hårdhet på minst 40 HRC men högst 45 HRC	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7920	ex 8483 40 59	30	Hydrostatisk utväxlingsanordning — med hydraulikpump och differential med hjulaxel, — med eller utan fläkthjul och/eller en remskiva, för användning vid tillverkning av gräsklippningsmaskiner enligt nr 8433 11 och 8433 19 eller andra maskiner enligt nr 8433 20 [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.4997	*ex 8483 40 90	80	Växellåda med — högst 3 växlar, — automatiskt retardationssystem och — ett system för strömvändning, för tillverkning av produkter enligt nr 8427 [1]	0 %	p/st	31.12.2030
0.8100	*ex 8483 50 80	20	Trissor av annat stål än gjutet stål — av strukturellt kolstål som uppfyller standarden JIS G4051, — med en yttre diameter på minst 104 mm men högst 142 mm, — med en inre diameter av minst 33 mm men högst 37 mm, — med en bredd av minst 22 mm men högst 40 mm, — med en vikt av minst 0,4 kg men högst 1,6 kg, — med minst 4 men högst 7 trapetsformade spår	0 %	p/st	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8540	ex 8483 50 80	30	Mekanisk åtdragningsanordning för upprätthållande av drivremspänningen i en personbilsmotor — med två remskivor av polyamid, var och en med en diameter på minst 50 mm men högst 70 mm, — med en fjäder tillverkad av en stållegering innehållande krom och kisel, — med två armar av aluminium, — med en hållare av aluminium, för användning vid tillverkning av fordonsmotorer (1)	0 %	—	31.12.2028
0.8984	*ex 8483 50 80	40	Svänghjul som är konstruerat för att dämpa vridningsvibrationer och svängningar inom ett fordons kraftöverföring med — ett sammanlagt tröghetsmoment på 0,082 kg m^2, — en vikt av minst 7 kg men högst 8 kg, — med en diameter av minst 250 mm men högst 280 mm, för tillverkning av motorfordon (1)	0 %	—	31.12.2030
0.8209	ex 8483 90 89	20	Kedjehjul för kontinuerlig variabel ventiltid för optimering av processen för påfyllning av cylindrarna i en förbränningsmotor, med: — hölje, — rotor, — minst 4 skruvar, — fjäder, — en yttre diameter av minst 80 mm men högst 95 mm, — en tjocklek av minst 25 mm men högst 35 mm, för användning vid tillverkning av motorer till motorfordon (1)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8584	ex 8483 90 89	30	Smidda kedjehjul av stål med utvändig kuggning, även med invändiga räfflor i en diametral pitch-standard, med — en diameter på minst 400 mm men högst 630 mm, — minst 7 kuggtänder men högst 15 kuggtänder, — en kärnhårdhet i kuggtanden på minst 28 HRC men högst 45 HRC, — en kärnhårdhet i kuggtandytan på minst 50 HRC men högst 60 HRC, — även med räfflor med en hårdhet på minst 30 HRC men högst 45 HRC, — ett faktiskt uppkolat härddjup på minst 4 mm men högst 5 mm	0 %	—	31.12.2028
0.8541	ex 8483 90 89	40	Stållegerade kugghjul med raka kuggtänder och evolventprofil, med — utvändig eller invändig kuggning i diametral pitch-standard, — en diameter på minst 35 mm men högst 600 mm, — minst 13 kuggtänder men högst 80 kuggtänder, — en kärnhårdhet i kuggtanden på minst 28 HRC men högst 45 HRC, — en kärnhårdhet i kuggtandytan på minst 50 HRC men högst 65 HRC, — ett faktiskt uppkolat härddjup på minst 1,00 mm men högst 3,1 mm, — räfflor med en hårdhet på minst 27 HRC men högst 62 HRC, — även i kombination med en axel med räfflor med en hårdhet på minst 27 HRC men högst 62 HRC	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7156	ex 8484 20 00	10	Mekanisk axeltätning avsedd att ingå i vridkolvkompressorer för tillverkning av luftkonditioneringsapparater för motorfordon [1]	0 %	p/st	31.12.2026
0.6854	ex 8501 10 10	20	Synkronmotor för diskmaskiner med kontrollmekanism för vattenflöde, med — en längd utan axel på 24 mm (± 0,3), — en diameter på 49,3 mm (± 0,3) — en märkspänning på minst 220 V växelström men högst 240 V växelström, — en märkfrekvens på minst 50 Hz men högst 60 Hz, — en ineffekt på högst 4 W, — en rotationshastighet på minst 4 rpm men högst 4,8 rpm, — ett utgångsvridmoment på minst 10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2027
0.7857	ex 8501 10 10	40	Synkron hybridstegmotor med — en uteffekt som inte överstiger 18 W, — två faser, — en märkström på högst 2,5 A/fas, — en märkspänning på högst 20 V, — med eller utan gängad axel, för användning vid tillverkning av 3D-skrivare [1]	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8390	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	50 30	Linjärt styrdon för elektriska sätesinställningar i bilar — bestående av en permanentmagnetiserad likströmsmotor med integrerad växelmekanism och ledarskruv, — med eller utan borstar, — med eller utan elektronisk styrenhet, — med eller utan halleffektgivare, — med en nominell spänning på minst 8 V men högst 16 V, — med en mekanisk märkeffekt av högst 20 W, och — ett specificerat temperaturintervall från – 40 °C till 160 °C, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter till bilsäten ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8389	ex 8501 10 10 ex 8501 10 99	60 40	Roterande drivdon för elektriska sätesinställningar i bilar — bestående av en permanentmagnetiserad likströmsmotor med en integrerad växelmekanism, — med eller utan borstar, — med eller utan elektronisk styrenhet, — med eller utan halleffektgivare, — med en nominell spänning på minst 8 V men högst 16 V, — med en mekanisk märkeffekt av högst 35 W, och — ett specificerat temperaturintervall från – 40 °C till 160 °C, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter till bilsäten ([1])	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8394	ex 8501 10 99	20	Snäckväxelmotor för elektriska sätesinställningar i bilar — bestående av en permanentmagnetiserad likströmsmotor med ett snäckhjul, — med eller utan borstar, — med eller utan elektronisk styrenhet, — med eller utan halleffektgivare, — med en nominell spänning på minst 8 V men högst 16 V, — med en mekanisk märkeffekt av högst 35 W, och — ett specificerat temperaturintervall från – 40 °C till 160 °C, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter till bilsäten [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8396	ex 8501 10 99	50	Elektrisk likströmsmotor för drift av höjdjustering med — en mekanisk märkeffekt av högst 35 W, — ramintegrering med en längd av 156 mm, en höjd av 59 mm, en tjocklek av 36 mm och en vikt av 500 g, — ett vridmoment vid stillastående rotor på 45 Nm och ett maximalt vridmoment på 200 Nm, — en strömstyrka på högst 15 A, — en hastighet vid nollast på minst 7 rpm men högst 10 rpm, — en rotationshastighet på minst 4 000 rpm men högst 5 600 rpm, — en maximal bullernivå på 42 dB(A), — ett maximalt vinkelspel upp till 3 grader, och — ett kuggdrev med åtta kuggar, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter till bilsäten [1]	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7197	ex 8501 10 99	56	Likströmsmotor — med en rotationshastighet på högst 7 000 varv per minut (obelastad), — med en nominell spänning på högst 18 V, — med en maximal effekt på 24 W, — för ett specificerat temperaturintervall från – 40 °C till 160 °C, — med eller utan kugghjulsförbindelse, — med eller utan anordning för mekanisk fastsättning, — med två elektriska anslutningar, — med ett maximalt vridmoment på 100 Nm	0 %	—	31.12.2026
0.7198	ex 8501 10 99	58	Likströmsmotor med — en rotationshastighet på högst 6 500 varv per minut (obelastad), — en nominell spänning på 12 V (± 4 V), — en maximal effekt lägre än 20 W, — ett specificerat temperaturintervall från – 40 °C till 160 °C, — en snäckväxel, — en anordning för mekanisk fastsättning, — två elektriska anslutningar, — ett maximalt vridmoment på 75 Nm	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5846	ex 8501 10 99	60	Likströmsmotor — med en rotorhastighet på minst 3 500 varv/min men högst 5 000 varv/min vid last och högst 6 500 varv/min utan last, — för nätspänning på minst 100 V men högst 240 V, avsedd att användas vid tillverkning av elektriska fritöser [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6858	ex 8501 10 99	64	Likströmsmotor för att styra klaffens vinkelposition som justerar gasflödet i luftspjället och ventilen i avgasåterföringssystemet: — med kapslingsklass IP69, — med en rotorhastighet på högst 6 500 rpm utan last, — med en märkspänning på 12,0 V (± 0,1), — med ett specificerat temperaturintervall på lägst –40 °C och högst +165 °C, — med eller utan ett anslutande drev, — med eller utan en motorkoppling, — med eller utan en fläns, — med en diameter av högst 40 mm (utan fläns), — med en total höjd av högst 90 mm (från basen till drevet)	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6880	*ex 8501 10 99	65	Elektriskt ställdon till turbokompressor, med — en likströmsmotor, — en inbyggd växelmekanism, — en (drag)kraft på minst 200 N vid minst 140 °C höjd omgivningstemperatur, — en (drag)kraft på minst 250 N i slagets alla positioner, — en effektiv slaglängd på minst 15 mm men högst 25 mm, — med eller utan ett diagnosuttag	0 %	—	31.12.2030
0.6115	ex 8501 10 99	70	Stegmotor för likström, — med tvåfaslindning, — med en märkspänning på lägst 9 V, men högst 16,0 V, — med ett specificerat temperaturintervall på lägst – 40 °C, men högst +105 °C, — med eller utan anslutande drev, — med eller utan motorkontakt	0 %	—	31.12.2029
0.6627	*ex 8501 10 99	75	Permanentmagnetiserad likströmsmotor med — flerfaslindning. — en yttre diameter på minst 24 mm men högst 38 mm, — nominellt varvtal på högst 12 000 rpm, — för nätspänning på minst 8 V men högst 27 V, — med eller utan remskiva, — med eller utan kugghjul	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2838	ex 8501 10 99	79	Likströmsmotor med borstar och en inre rotor med trefaslindning, även med snäckskruv eller drev, med ett angivet temperaturintervall på minst – 20 °C till +70 °C	0 %	—	31.12.2029
0.8345	ex 8501 20 00	50	Roterande universalmotor,, — med en nominell matningsspänning på 230 V, — med en effekt högre än 37,5 W men högst 2 000 W, — med ett tvärmått på statorn av minst 93 mm men högst 103 mm och en tjocklek av minst 15 mm men högst 45 mm, och — med eller utan snäckväxel, växlar eller växellåda, för framställning av vridmoment till en transmissionsaxel för små hushållsapparater [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8349	ex 8501 20 00	60	Roterande universalmotor, — med en nominell matningsspänning på 230 V, — med en effekt högre än 37,5 W men högst 1 200 W, — med ett tvärmått på statorn av minst 65 mm men högst 75 mm och en tjocklek av minst 15 mm men högst 45 mm, och — med eller utan snäckväxel, växlar eller växellåda, för framställning av vridmoment till en transmissionsaxel för små hushållsapparater [1]	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8367	ex 8501 20 00	70	Roterande universalmotor, — med en nominell matningsspänning på 230 V, — med en effekt högre än 37,5 W men högst 700 W, — med ett tvärmått på statorn av minst 49 mm men högst 59 mm och en tjocklek av minst 15 mm men högst 45 mm, och — med eller utan snäckväxel, växlar eller växellåda, för framställning av vridmoment till en transmissionsaxel för små hushållsapparater [1]	0 %	—	31.12.2027
0.5954	ex 8501 31 00	45	Likströmmotorer, borstlösa, med — en yttre diameter på minst 90 mm men högst 110 mm, — märkhastighet på högst 3 680 rpm, — effekt på minst 600 W men högst 740 W vid 2 300 rpm och 80 °C, — matningsspänning på 12 V, — ett märkvridmoment på högst 5,67 Nm, — rotorpositionsgivare, — ett elektroniskt stjärnpunktsrelä och — för användning med en styrmodul för elektrisk servostyrning	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8395	ex 8501 31 00	47	Motor för elektriska sätesinställningar i bilar — med axeluteffekt på båda motorsidorna, — bestående av en permanentmagnetiserad likströmsmotor, — med eller utan borstar, — med eller utan elektronisk styrenhet, — med eller utan halleffektgivare, — med en nominell spänning på minst 8 V men högst 16 V, — med en mekanisk märkeffekt av högst 120 W, och — ett specificerat temperaturintervall från – 40 °C till 160 °C, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter till bilsäten [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8609	ex 8501 31 00	48	Borstlösa likströmsmotorer: — med en märkeffekt på minst 240 W, men högst 260 W, — med en spänning på minst 36 V men högst 52 V, — med ett vridmoment på minst 20 NM men högst 140 Nm, — med ett hölje av aluminium, aluminiumlegering eller plast, — med eller utan inbyggd styrenhet, — med en kommunikationsfunktion i LIN- eller UART-gränssnittet, — med en vikt på minst 1,5 kg men högst 5,0 kg, — anpassad för montering i en cykelram, för användning vid tillverkning av elcyklar [1]	0 %	—	31.12.2028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8608	ex 8501 31 00	49	Borstlösa likströmsmotorer — med en märkeffekt på minst 240 W, men högst 260 W, — med en spänning på minst 24 V men högst 52 V, — med ett vridmoment på minst 30 Nm men högst 62 Nm, — med en kommunikationsfunktion i LIN-, UART- eller CAN-gränssnittet, — med en intern planetväxellåda med fast eller variabel utväxling eller direktdrift, — med ett hölje av aluminium eller aluminiumlegering, — med en vikt av minst 1,5 kg men högst 6 kg, — anpassad för montering i det främre eller bakre cykelhjulet, för användning vid tillverkning av elcyklar ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.5577	ex 8501 31 00	50	Likströmsmotorer, borstlösa, med — en yttre diameter på minst 80 mm men högst 200 mm, — en matningsspänning på minst 4 V men högst 16 V, — en effekt vid 20 °C på minst 200 W men högst 750 W, — ett vridmoment vid 20 °C på minst 2,00 Nm men högst 7,00 Nm, — ett märkvarvtal vid 20 °C på minst 600 rpm men högst 3 100 rpm, — med eller utan remskiva, — med eller utan elektronisk sensor/styrenhet för servostyrning	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8847	ex 8501 31 00	52	Borstlös likströmsmotor med en finish av biokompatibla material som t.ex. rostfritt stål enligt specifikation 17-4 PH eller av typ 303, 316L, 400, med — trefaslindning, — en uteffekt på högst 280 W, — en längd med växelhuvud på minst 116,1 mm men högst 117,2 mm, — en yttre diameter på minst 13,86 mm men högst 13,92 mm, — ett maximalt vridmoment för motor med växelhuvud på 246,6 mNm vid 25 °C, — en radialhastighet utan belastning för motor med växelhuvud på 9 900 rpm, vid 24 V och 25 °C, — en vikt av motor med växelhuvud på minst 70,5 g men högst 71,5 g, en motståndskraft mot topptemperaturer på minst 140 °C (ej driftläge), ett maximalt luftläckage mellan axel och axeltätningar på 15 Pa/s vid ett tryck på 2 bar, — 14 stift för effekt- och reglerfunktioner, — ett böjbart kretskort med en längd på minst 245 mm men högst 255 mm med ett monterat hananslutningsdon med 8 stift för användning vid tillverkning av medicintekniska produkter med höger–vänsterrotations- och oscilleringsfunktion [1]	0 %	p/st	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8855	ex 8501 31 00	54	Borstlös likströmsmotor med — en märkspänning på 310 V, — en märkeffekt på minst 350 W men högst 368 W, — en ineffekt på minst 500 W men högst 550 W, — en uteffekt på minst 350 W men högst 400 W, — en yttre diameter utan fästanordning eller remskiva på minst 143,2 mm men högst 143,8 mm, — ett nominellt varvtal på minst 16 300 rpm men högst 16 500 rpm, — en vikt på minst 2,33 kg men högst 2,40 kg, — en remskiva	0 %	p/st	31.12.2029
0.5978	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Likströmsmotor med eller utan kommutator, för drift av handhållna motordrivna verktyg, gräsklippare eller hushållsapparater, med — en yttre diameter på minst 24,2 mm men högst 140 mm, — ett märkvarvtal på minst 3 300 rpm men högst 26 200 rpm — en märkspänning på minst 3,6 V men högst 230 V, — en uteffekt på minst 37,5 W men högst 2 400 W, — en tomgångsström på högst 20,1 A, — en maximal verkningsgrad på minst 50 %	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8974	*ex 8501 31 00	56	Borstlös likströmsmotor integrerad i en elektronisk styrenhet (ECU), definierad som en strömförsörjningsenhet — med en säkerhetsdetalj och en säkerhetsmekanism som är utformad för att förhindra kritiska faror såsom självstyrning genom enstaka fel, — med ett gränssnitt för CAN-kommunikation, — med ett gränssnitt för extern sensor, — med ett driftstemperaturintervall på mellan – 40 °C och 95 °C eller bredare, — som är i överensstämmelse med standard IP6K9K för vatten- och dammskydd, — en matningsspänning på minst 9 V men högst 16 V, — en märkeffekt av minst 500 W men högst 750 W, — ett märkvridmoment på minst 3 Nm men högst 6 Nm, — en längd på minst 150 mm men högst 250 mm, — en bredd på minst 100 mm men högst 150 mm, — en höjd på minst 80 mm men högst 120 mm	0 %	p/st	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8977	*ex 8501 31 00	57	Borstlös elektrisk likströmsmotor med LCD-skärm och/eller styrenhet med knappar — med en tillförd uteffekt på minst 200 W, men högst 700 W, — med en matningsspänning på minst 30 V men högst 60 V, — med ett vridmoment på minst 30 Nm men högst 200 Nm, — med en höjd av minst 117 mm men högst 146 mm, — med en längd av minst 117 mm men högst 223 mm, — med en bredd av minst 135 mm men högst 190 mm, — med en vikt av minst 2 kg men högst 5 kg, — konstruerad för montering på en ram eller i det främre eller bakre cykelhjulet, — utrustad med uttag, åtminstone för kabelanslutning med LCD-skärm, för användning vid tillverkning av elcyklar ([1])	0 %	p/st	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4731	ex 8501 31 00	58	Permanent magnetiserad likströmsmotor med — en yttre diameter på minst 27 mm men högst 90 mm, inklusive monteringsfläns, — ett märkvarvtal på högst 25 000 rpm, — en effekt på minst 45 W men högst 400 W, och — en matningsspänning på minst 9 V men högst 50 V, — med eller utan flerfaslindning, — med eller utan drivskiva, — med eller utan vevhus, — med eller utan en fläkt, — med eller utan monterad kåpa, — med eller utan solkugghjul, — med eller utan kodare för varvtal och rotationsriktning, — med eller utan sensor av resolvertyp eller halleffekttyp för varvtal eller rotationsriktning, — med eller utan monteringsfläns, för användning vid tillverkning av säten med luftfjädring i traktorer, anläggningsmaskiner och gaffeltruckar eller för användning vid tillverkning av styrdon för möbler med höjdinställning ([1])	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6809	*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	63 65	Färdig för installation i fordon eller utrustning enligt nr 8432 och 8433, borstlös permanentmagnetiserad likströmsmotor med: — ett nominellt varvtal på högst 4 100 rpm, — en effekt på minst 400 W, men högst 1,3 kW (vid 12 V) eller med en effekt på minst 750 W, men högst 1,55 kW (vid 36 V), — en flänsdiameter på minst 85 mm, men högst 200 mm, — en maximal längd på 335 mm, mätt från axelns början till dess yttre ände, — ett hölje med en längd på högst 265 mm, mätt från flänsen till den yttre änden, — ett maximalt tvådelat (primärhölje med elkomponenter och fläns med minst 2 och högst 11 borrade hål) hölje i gjuten aluminium eller tunnplåt, med eller utan tätning (spår med O-ring och fett), — en stator med enkel T-tandutformning och spolar med enkellindning i 9/6- eller 12/8-topologi, och — yttre magneter, — med eller utan elektronisk styrenhet för servostyrning, — med eller utan remskiva, — med eller utan rotorpositionsgivare	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4855	ex 8501 33 90 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Elektrisk drivenhet för motorfordon med en uteffekt på högst 315 kW med — en växelströms- eller likströmsmotor med eller utan transmission, — med eller utan kraftelektronik	0 %	—	31.12.2026
0.8188	ex 8501 40 20	35	Enfas växelströmsmotor, med: — en nominell effekt på minst 120 W, men högst 150 W, — en tillförd effekt på minst 280 W, men högst 350 W, — en yttre diameter utan fästanordning eller remskiva på minst 145 mm, men högst 160 mm, — en märkhastighet på minst 2 680 rpm, men högst 3 000 rpm, — en vikt av minst 4,2 kg, men högst 4,6 kg, — remskivor, en spindel och en varvräknare, för användning vid tillverkning av hushållsapparater [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8189	ex 8501 40 20	45	Enfas växelströmsmotor, med: — en märkeffekt på minst 275 W, men högst 325 W, — en tillförd effekt på minst 600 W, men högst 700 W, — en yttre diameter utan fäste eller anslutning på minst 150 mm, men högst 170 mm, — en märkhastighet på minst 15 000 rpm men högst 20 000 rpm, — en vikt på minst 4,2 kg, — en remskiva och en varvräknare, för användning vid tillverkning av hushållsapparater [1]	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8191	ex 8501 40 20	50	Enfas växelströmsmotor, med: — en nominell effekt på minst 300 W, men högst 370 W, — en tillförd effekt på minst 600 W, men högst 700 W, — en yttre diameter utan fäste eller anslutning på minst 150 mm, men högst 170 mm, — en märkhastighet på minst 15 000 rpm men högst 19 000 rpm, — en vikt på minst 4,8 kg, — en remskiva, för användning vid tillverkning av hushållsapparater [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8192	ex 8501 40 20	55	Enfas växelströmsmotor, med: — en märkeffekt på minst 275 W, men högst 325 W, — en tillförd effekt på minst 600 W, men högst 700 W, — en yttre diameter utan fäste eller anslutning på minst 160 mm, men högst 180 mm, — en märkhastighet på minst 15 000 rpm men högst 19 000 rpm, — en vikt på högst 4,4 kg, — en remskiva, för användning vid tillverkning av hushållsapparater [1]	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8193	ex 8501 40 20	60	Enfas växelströmsmotor, med: — en märkeffekt på minst 275 W, men högst 325 W, — en utgående effekt på minst 550 W, men högst 600 W, — en tillförd effekt på minst 800 W, men högst 1 000 W, — en yttre diameter på mer än 150 mm, men högst 170 mm utan fäste, — ett nominellt varvtal på mer än 16 000 rpm, men högst 18 000 rpm, — en vikt av minst 3,4 kg, men högst 3,7 kg, — en remskiva, för användning vid tillverkning av hushållsapparater [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8982	*ex 8501 40 20	75	Ofullständig borstlös enfas växelströmsmotor bestående av en rotor och en stator med — en rotor på insidan som är utrustad med en ring med 12 magneter i ett stålhölje, — en stator med en innerdiameter på 206,6 mm (± 0,5 mm), ytterdiameter på 265,0 mm (± 0,2 mm) och en bredd på minst 37,2 mm men högst 47,8 mm, — en märkeffekt av högst 750 W, — en vikt på minst 5 kg, för användning vid tillverkning av tvättmaskiner, kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med direktdriven trumma [1]	0 %	p/st	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8844	ex 8501 51 00	25	Synkronmotor med permanentmagnet, med — en uteffekt på 550 W, — en rotor med 8 poler som alstras av permanentmagneter som huvudsakligen består av neodym-järn-bor (enligt standarden GB/T 13560), innesluten i ett hölje av polyetylen, — en yttre diameter hos änden på magnetmotorns axel på minst 10,001 mm men högst 10,007 mm, — terminaler belägna tvärs över radien på 32,5 mm och åtskilda av en vinkel på 21,8°, — ett motorblock tillverkat av en pressgjuten aluminiumlegering av typen ADC12 eller AC46000 som består av aluminium-kisel-koppar (enligt standard JIS H5302 eller EN1706), — en konstant för motelektromotorisk kraft (Ke) på minst 0,03306 V-sec/rad men högst 0,03654 V-sec/rad, — ett deltonsnummer för motelektromotorisk kraft – det 5:e på högst 0,38 % (av grundsvängningen) och det 7:e på högst 0,25 % (av grundsvängningen), — ett kuggvridmoment på högst 13 mNm, — ett friktionsvridmoment vid omgivningstemperatur på högst 22 mNm, — en maximal temperatur för motordrift på högst 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029
0.5329	ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Synkron servomotor för växelström, med resolver och broms för en maxhastighet på högst 6 000 rpm med — en uteffekt på minst 340 W men högst 7,4 kW, — en fläns med mått på högst 180 mm × 180 mm och — en längd från fläns till resolverns ytterända på högst 271 mm	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8845	ex 8501 51 00	35	Synkronmotor med permanentmagnet, med — en uteffekt på 600 W, — en rotor med 8 poler som alstras av permanentmagneter som huvudsakligen består av neodym-järn-bor och dysprosium, innesluten i ett hölje av aluminium, — en yttre diameter hos änden på magnetmotorns axel på minst 10,001 mm men högst 10,007 mm, — terminaler belägna tvärs över diametern på 59,2 mm och åtskilda av en vinkel 30,0°, — ett hölje av elektrogalvaniserat stål (enligt SECE-standarden JIS G3313) med hjälp av en dragpressningsprocess, — en diameter på högst 88,600 mm men inte mindre än 88,546 mm vid gränsytan mellan motorn och systemet, — en konstant för motelektromotorisk kraft (Ke) på minst 0,03277 V-sec/rad men högst 0,03623 V-sec/rad, — ett deltonsnummer för motelektromotorisk kraft – det 5:e på högst 0,35 % (av grundsvängningen) och det 7:e på högst 0,30 % (av grundsvängningen), — ett kuggvridmoment på högst 12 mNm, — ett friktionsvridmoment vid omgivningstemperatur på högst 23 mNm, — en maximal temperatur för motordrift på högst 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8190	ex 8501 51 00	40	Trefas växelströmsmotor, med: — en nominell effekt på minst 280 W, men högst 320 W, — en utgående effekt på minst 480 W, men högst 540 W, — en tillförd effekt på minst 800 W, men högst 900 W, — en yttre diameter på minst 150 mm men högst 170 mm, — en märkhastighet på minst 15 000 rpm men högst 20 000 rpm, — en vikt av minst 6 kg, men högst 6,4 kg, — en remskiva och en varvräknare, för användning vid tillverkning av hushållsapparater ([1])	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8590	ex 8501 51 00	45	Fordonsfärdig borstlös växelströmsmotor av typen synkronmotor med permanentmagnet, med — ett nominellt varvtal på högst 7 000 rpm, — en effekt på minst 400 W men högst 750 W (vid 12 V), — en flänsdiameter på minst 80 mm men högst 200 mm, — en maximal längd på högst 335 mm, mätt från axelns början till dess yttre ände, — ett hölje med en längd på högst 265 mm, mätt från flänsen till den yttre änden, — ett primärhölje i gjuten aluminium eller tunnplåt i högst två delar med elkomponenter och fläns med minst 2 och högst 11 hål (spår med O-ring och skyddande fett eller flytande försegling), — en stator med enkel T-tandutformning och spolar med enkellindning i 9/6-, 12/10- eller 12/8-topologi och yttre magneter, — med eller utan elektronisk styrenhet för servostyrning, — med eller utan remskiva eller koppling, — med eller utan rotorpositionsgivare	0 %	p/st	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8404	ex 8501 51 00	50	Trefas synkron växelström borstlös permanentmagnetmotor med — en effekt på minst 500 W men högst 700 W, — en yttre diameter på minst 129,7 mm men högst 180,3 mm, — en nominell hastighet på minst 16 000 varv/minut men högst 17 000 varv/minut, — en vikt på minst 2,5 kg men högst 3,1 kg, och — en remskiva, för användning vid tillverkning av hushållsapparater [1]	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8902	ex 8501 52 20	70	Fordonsfärdig borstlös växelströmsmotor av typen synkronmotor med permanentmagnet, med — ett nominellt varvtal på högst 7 000 rpm, — en effekt på minst 750 W men högst 1,8 kW (vid 12 V), — en flänsdiameter på minst 80 mm men högst 200 mm, — en maximal längd på högst 335 mm, mätt från axelns början till dess yttre ände, — ett hölje med en längd på högst 265 mm, mätt från flänsen till den yttre änden, — ett primärhölje i gjuten aluminium eller tunnplåt i högst två delar med elkomponenter och fläns med minst 2 och högst 11 hål (spår med O-ring och skyddande fett eller flytande försegling), — en stator med enkel T-tandutformning och spolar med enkellindning i 9/6-, 12/10- eller 12/8-topologi och yttre magneter, — med eller utan elektronisk styrenhet för servostyrning, — med eller utan remskiva eller koppling, — med eller utan rotorpositionsgivare	0 %	p/st	30.06.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8846	ex 8501 52 20	80	Synkronmotor med permanentmagnet, med — en uteffekt på 850 W, — en rotor med 8 poler som alstras av permanentmagneter som huvudsakligen består av neodym-järn-bor (enligt standarden GB/T 13560), innesluten i ett hölje av polyetylen, — en yttre diameter hos änden på magnetmotorns axel på minst 10,001 mm men högst 10,007 mm, — terminaler belägna tvärs över radien på 26,2 mm och åtskilda av en vinkel på 30,0°, — ett motorblock tillverkat av en pressgjuten aluminiumlegering av typen ADC12 eller AC46000 som består av aluminium-kisel-koppar (enligt standard JIS H5302 eller EN1706) och anodiserad beläggning (enligt standard ASTM B580 typ E), — en konstant för motelektromotorisk kraft (Ke) på minst 0,04009 V-sec/rad men högst 0,04431 V-sec/rad, — ett deltonsnummer för motelektromotorisk kraft – det 5:e på högst 0,36 % (av grundsvängningen) och det 7:e på högst 0,24 % (av grundsvängningen), — ett kuggvridmoment på högst 20 mNm, — ett friktionsvridmoment vid omgivningstemperatur på högst 26,5 mNm, — en maximal temperatur för motordrift på högst 200 °C	0 %	p/st	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8129	*ex 8501 53 50	30	Synkron drivmotor med permanentmagnet, med: — en kontinuerlig effekt på minst 110 kW, men högst 180 kW, — ett vätskekylt system, — en totallängd på minst 500 mm, men högst 650 mm — en sammanlagd bredd på minst 600 mm, men högst 700 mm, — en total höjd på minst 550 mm, men högst 650 mm, — en vikt på högst 350 kg — 3 upphängningspunkter	0 %	—	31.12.2030
0.8285	ex 8501 53 50	40	Växelströmsdriven traktionsmotor med permanentmagneter, med — en kontinuerlig effekt på minst 110 kW men högst 150 kW, — ett vätskekylt system, — en total längd på minst 460 mm men högst 590 mm, — en total bredd på minst 450 mm men högst 580 mm, — en total höjd på minst 490 mm men högst 590 mm, — en vikt på högst 310 kg, — 4 fästpunkter	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8458	ex 8501 53 50	50	Asynkron traktionsmotor, med — en kontinuerlig effekt på minst 140 kW, men högst 180 kW, — ett vätskekylt system, — en totallängd på minst 580 mm, men högst 730 mm — en sammanlagd bredd på minst 550 mm, men högst 670 mm, — en total höjd på minst 510 mm men högst 630 mm, — med en vikt av högst 390 kg, — med eller utan reduceringsväxel, — med eller utan startgenerator, — 2 fästpunkter, för användning vid tillverkning av eldrift i hybridbussar [1]	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8130	*ex 8501 62 00	40	Växelström, trefasgenerator, med — en kontinuerlig effekt på minst 147 kVA men högst 222 kVA, — ett kontinuerligt vridmoment på minst 650 Nm men högst 900 Nm, — ett maximalt driftsvarvtal på 2 700 varv per minut, — ett vätskekylt system, — en längd på minst 100 mm men högst 200 mm, — en bredd på minst 550 mm men högst 650 mm, — en höjd på minst 550 mm men högst 650 mm, — en vikt på högst 150 kg	0 %	—	31.12.2030
0.2837	ex 8503 00 91 ex 8503 00 98	31 32	Rotor, på insidan försedd med en eller två ringmagneter (i ett eller flera stycken), även monterad i en stålring, eller ett lager monterat i ett hölje av stål	0 %	p/st	31.12.2029
0.4599	ex 8503 00 98	33	Stator för borstlös motor med elektrisk servostyrning med en rundhetstolerans på 50 µm	0 %	p/st	31.12.2026
0.7496	ex 8503 00 98	37	Rotor för elektrisk motor, med cylinderformad rotorkropp av agglomererad ferrit eller sintrad neodym eller plastoneodym, med eller utan metallaxel och med eller utan plastelement — rotorkroppen har en diameter på minst 15 mm men högst 37 mm, — rotorkroppen har en längd på minst 12 mm men högst 36 mm	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8658	ex 8503 00 98	40	Tryckgjutet innerhölje för ett kylkanalsystem till en elmotor — av EN AC-47100-aluminium, — slungblästrat och bearbetat, — läckagesäkert till en grad av högst 3 ml per minut vid ett tryck på 2,75 bar, — med en hårdhet på minst 70 (HBW) (2,5/62,5 enligt ISO 6506), — med en draghållfasthet på minst 190 N/mm^2, — med en höjd på minst 160 mm men högst 330 mm, — med en diameter på minst 240 mm men högst 368 mm, — med en vikt på minst 3 kg men högst 5,84 kg	0 %	—	31.12.2028
0.8662	ex 8503 00 98	53	Tryckgjutet rotorhölje för ett kylkanalsystem i en elmotor — av EN AC-47100-F-aluminium, — med ett tätningslock av rostfritt stål, — slungblästrat och bearbetat, — läckagesäkert till en grad av högst 1 ml per minut vid ett tryck på 2,75 bar, — med en hårdhet på minst 70 HBW (2,5/62,5 enligt ISO 6506), — med en draghållfasthet på minst 190 N/mm^2, — med en höjd på minst 42 mm men högst 64 mm, — med en diameter på minst 88 mm men högst 132 mm, — med en vikt på minst 0,3 kg men högst 0,5 kg,	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6161	ex 8503 00 98	55	Stator för borstlös motor, med — en innerdiameter på 206,6 (± 0,5) mm, — en ytterdiameter på 265,0 (± 0,2) mm, och — en bredd av minst 37,2 mm men högst 47,8 mm, av sådant slag som används vid tillverkning av tvättmaskiner, tvätt-torkmaskiner och torkmaskiner med direktdriven trumma	0 %	p/st	31.12.2026
0.8659	ex 8503 00 98	63	Tryckgjutet ytterhölje för en elmotor — av EN AC-47100-aluminium, — även med övergjutna glidlager av martensitiskt rostfritt stål och hopfogade tätningslock av rostfritt stål, — slungblästrat och bearbetat, — även med rotorkammare, läckagesäkert till en grad av högst 3 ml per minut vid ett tryck på 2,75 bar, — med en hårdhet på minst 70 (HBW) (2,5/62,5 enligt ISO 6506), — med en draghållfasthet på minst 190 N/mm^2, — med en höjd på minst 195 mm men högst 430 mm, — med en bredd på minst 290 mm men högst 625 mm, — med en längd på minst 270 mm men högst 535 mm, — med en vikt på minst 5,2 kg men högst 12,5 kg,	0 %	—	31.12.2028

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8783	ex 8503 00 98	73	Tryckformgjutet hölje för elektrisk motor — av EN AC-46000-aluminium, — slungblästrat och bearbetat, — med en höjd av minst 70 mm men högst 76 mm, — med en bredd av minst 155 mm men högst 162 mm, — med en vikt av minst 330 g, men högst 360 g	0 %	—	31.12.2029
0.7761	ex 8503 00 98	75	Statorkropp av staplad elektroplåt med: — en inre diameter på minst 18 mm, men högst 35 mm, — en yttre diameter på minst 35 mm, men högst 65 mm, och — med en längd på minst 20 mm, men högst 65 mm, — även inneslutna i ett hölje	0 %	—	31.12.2029
0.7549	ex 8504 31 80	15	Elektriska transformatorer med — en effekt av 192 watt eller 216 watt — dimensioner på högst 27,1 x 26,6 x 18 mm — ett arbetstemperaturintervall på – 40 °C eller mer, men högst + 125 °C — tre eller fyra induktivt kopplade koppartrådslindningar och — 9 anslutningsstift i botten	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4450	ex 8504 31 80	30	Kopplingstransformatorer med en normaleffekt av högst 1 kVA för användning vid tillverkning av statiska omformare [1]	0 %	—	31.12.2029
0.7000	ex 8504 31 80	50	Transformatorer för användning vid tillverkning av elektroniska drivkretsar, styrdon och ljuskällor med lysdioder för belysningsindustrin [1]	0 %	—	31.12.2026
0.7029	ex 8505 11 10	20	Artiklar av en neodymlegering, i form av en rektangel, triangel, kvadrat eller trapetsoid, — även välvda, — med eller utan avrundade hörn eller sneda sidor, — även färgmarkerade, — även överdragna eller passiverade genom ytbehandling, — även bestående av segment som är sammanfogade och elektriskt isolerade från varandra med — en längd på minst 9 mm men högst 105 mm, — en bredd på minst 5 mm men högst 105 mm, — en tjocklek på minst 2 mm men högst 55 mm, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering	0 %	—	31.12.2026
0.5584	ex 8505 11 10	23	Stänger i form av välvda rektanglar, innehållande en legering med neodym, med — en längd på minst 15 mm men högst 52 mm, — en bredd av minst 5 mm men högst 42 mm, — även överdragna eller passiverade genom ytbehandling, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering	0 %	p/st	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5585	ex 8505 11 10	28	Artiklar innehållande en legering med neodym, i form av ringar, rör, bussningar eller kragar — med en ytterdiameter på högst 45 mm — med en höjd på högst 45 mm, — även överdragna eller passiviserade genom ytbehandling, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering	0 %	p/st	31.12.2027
0.3740	ex 8505 11 10	30	Permanentmagneter av en neodymlegering, antingen i form av en rektangel, även avrundade, även överdragna eller passiverade genom ytbehandling, med — ett rektangulärt eller trapetsformat tvärsnitt, — en längd på högst 140 mm, — en bredd på högst 90 mm, och — en tjocklek på högst 55 mm, eller i form av en välvd rektangel med — en längd på högst 75 mm, — en bredd på högst 40 mm, — en tjocklek på högst 7 mm och — en krökningsradie på minst 86 mm men högst 241 mm, — skikt av nickel och koppar, eller i form av en skiva med — en diameter på högst 90 mm, — även med hål i centrum	0 %	p/st	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5948	ex 8505 11 10	35	Artikel av en neodymlegering, i form av skiva, med — en diameter på högst 90 mm, — även med hål i centrum, — skikt av koppar, nickel och/eller krom, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering	0 %	—	31.12.2029
0.8508	ex 8505 11 10	78	Två permanentmagneter av en praseodym-neodymlegering, i en rektangulär stålhållare med ytterhölje av gummi med yttermåtten: — en längd på minst 200 mm men högst 205 mm, — en bredd på minst 58 mm men högst 62 mm, — en höjd på minst 25 mm men högst 30 mm, med en pinnbult monterad i mitten	0 %	—	31.12.2027
0.5937	ex 8505 19 90	30	Artiklar av agglomererad ferrit i form av en skiva, även överdragna eller passiverade genom ytbehandling, med — en diameter på högst 120 mm, — ett hål i centrum, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering med remanens mellan 245 mT och 470 mT	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7299	ex 8505 19 90	45	Artikel av agglomererad ferrit i form av en rektangel, med eller utan fasade sidor, med — en längd på minst 26,85 mm men högst 32,15 mm, — en bredd av minst 7,6 mm men högst 9,55 mm, — en tjocklek på minst 5,3 mm men högst 5,8 mm, och — en vikt på minst 6,1 g men högst 8,3 g, avsedd att fungera som permanentmagnet efter magnetisering	0 %	p/st	31.12.2027
0.7511	ex 8505 19 90	60	Artiklar av agglomererad ferrit i form av välvda rektanglar, — även överdragna eller passiviserade genom ytbehandling, — med eller utan avrundade hörn, med — en längd på minst 9 mm men högst 101 mm, — en bredd av minst 9 mm men högst 101 mm, — en tjocklek på minst 1,85 mm men högst 15,15 mm, avsedda att fungera som permanentmagneter efter magnetisering	0 %	—	31.12.2029
0.4029	ex 8505 20 00	30	Elektromagnetiska kopplingar för användning i kompressorer till luftkonditioneringsapparater för motorfordon [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8627	ex 8505 20 00	40	Elektromagnetisk koppling — för överföring av vridmoment från motoraxeln till klippanordningens remskiva, — innehållande magnetspole, rotor, nav och ankare, — med en driftspänning på 12 V, — en strömstyrka på minst 3,93 A men högst 6,86 A, — en resistans på minst 1,84 ohm men högst 3,05 ohm (vid 20 °C), — ett statiskt vridmoment på minst 108 Nm men högst 305 Nm, för användning vid tillverkning av åkgräsklippare [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8095	ex 8505 90 90	20	Elektromagnetisk kopplingsspole i ett cylindriskt metallhölje — metallhöljet är tillverkat av varmvalsat stål som uppfyller standarden JIS G 3131 – SPHE, — spolen är tillverkad av koppartråd, — med en vikt av minst 0,4 kg men högst 0,85 kg, — med en bredd av minst 20 mm men högst 45 mm, — med en plåt som är fäst vid spolen (’spolfästplatta’) med en innerdiameter på minst 44 mm men högst 46 mm, — med en yttre diameter av minst 87 mm men högst 110 mm, — utan kolv, — med ett anslutningsdon	0 %	p/st	31.12.2027
0.2490	ex 8506 50 90	10	Litiumjodbatterier med en enda cell vars yttermått är högst 9 mm × 23 mm × 45 mm och med en spänning av högst 2,8 V	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2488	ex 8506 50 90	30	Litium-jod- eller litium-silver-vanadinoxidbatterier med en enda cell vars yttermått är högst 28 mm × 45 mm × 15 mm och med en kapacitet av minst 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2029
0.6685	*ex 8507 60 00	15	Cylindriska litiumjonackumulatorer eller moduler med — en nominell kapacitet på minst 8,8 Ah men högst 18 Ah, — en nominell spänning på minst 36 V men högst 48 V, — en uteffekt av minst 300 W men högst 648 W, för användning vid tillverkning av elcyklar ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.7663	*ex 8507 60 00	18	Litiumjonpolymerackumulatorpaket försett med ett batteristyrningssystem och ett CAN-bussgränssnitt, med — 6 moduler med minst 90 celler men högst 192 celler, — en nominell spänning på minst 280 V men högst 400 V, — en nominell kapacitet på minst 9,7 Ah men högst 120 Ah, — en laddningsspänning på minst 110 V men högst 495 V, och i ett metallhölje med — en längd på högst 1 723 mm, — en bredd på högst 1 162,23 mm, — en höjd på högst 395 mm, för användning vid tillverkning av fordon som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla enligt nummer 8703 ([1])	1,3 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8593	*ex 8507 60 00	24	Uppladdningsbart litiumjonbatteri, baserat på litiumjärnfosfatteknik med — en säkring, — 'cell-to-pack'-design, — en längd på minst 985 mm men högst 1 015 mm, — en bredd på minst 1 050 mm men högst 1 070 mm, — en höjd på minst 145 mm men högst 160 mm, — en vikt på minst 220 kg men högst 250 kg, — en kapacitet på minst 200 Ah, — en specifik energi på minst 130 Wh/kg, för användning vid tillverkning av fordon enligt nr 8702 40 [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.8660	*ex 8507 60 00	26	Moduler för sammansättning av elektriska ackumulatorer som använder litiumferrofosfatteknik (LFP) med — en längd på minst 670 mm men högst 882 mm, — en bredd på minst 390 mm men högst 655 mm, — en höjd på minst 110 mm men högst 137 mm, — en vikt på minst 60 kg men högst 165 kg, och — en kapacitet på minst 11 300 Wh men högst 29 360 Wh	1,3 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8645	*ex 8507 60 00	28	Uppladdningsbara litiumjonbatterier med — en längd på minst 190 mm men högst 380 mm, — en bredd av minst 90 mm men högst 150 mm, — en höjd av minst 4 mm men högst 35 mm, — en vikt av minst 0,1 kg men högst 2,5 kg, — en nominell spänning på minst 3,0 V likström, men högst 5,0 V likström, — en nominell kapacitet på högst 150 Ah, för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier till hybridelfordon och elfordon (1)	1,3 %	—	31.12.2026
0.8368	*ex 8507 60 00	29	Ett batteripaket med uppladdningsbara litiumjonbatterier i ett särskilt hölje som lämpar sig för användning i digitala stillbildskameror och som har — en längd på minst 50 mm men högst 120 mm, — en bredd på minst 35 mm men högst 80 mm, — en höjd på minst 15 mm men högst 45 mm, — en vikt på minst 0,040 kg men högst 0,085 kg, och — en kapacitet på högst 2 200 mAh	1,3 %	—	31.12.2026
0.2907	*ex 8507 60 00	30	Cylindriska litiumjonackumulatorer eller moduler, med en längd av 63 mm eller mer och en diameter av 17,2 mm eller mer, med en nominell kapacitet av 1 200 mAh eller mer, för användning vid tillverkning av uppladdningsbara batterier (1)	1,3 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.5548	*ex 8507 60 00	31	Moduler för sammansättning av litiumjonbatteripack med annan teknik än litiulitiumferrofosfat (LFP) med — en längd på minst 298 mm men högst 500 mm, — en bredd av minst 33,5 mm men högst 209 mm, — en höjd av minst 75 mm men högst 228 mm, — en vikt av minst 3,6 kg men högst 17 kg, — en kapacitet på minst 458 Wh men högst 3 510 Wh, och — en spänning på mindre än 45 V eller mer än 70 V	1,3 %	—	31.12.2026
0.6703	*ex 8507 60 00	33	Litiumjonbatterimodul eller ackumulator, med — en längd av minst 150 mm men högst 1 310 mm, — en bredd av minst 100 mm men högst 1 000 mm, — en höjd på minst 200 mm men högst 1 500 mm, — en vikt av minst 50 kg men högst 200 kg — celler med en nominell kapacitet på minst 58 Ah men högst 500 Ah, — en nominell utspänning på 230 V växelspänning eller minst 45 V men högst 980 V likspänning	1,3 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8654	*ex 8507 60 00	36	Litiumjonackumulator med — flergruppskopplade litiumjonackumulatorceller, — laddnings- och övervakningselektronik, — en kapacitet på minst 74 Wh men högst 75 Wh, — i ett plasthölje med elektriska anslutningskontakter och LCD-skärm, för användning vid tillverkning av sladdlösa dammsugare eller uppladdningsbara kraftkällor till sådana ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.8115	*ex 8507 60 00	48	Integrerat batterisystem i en metall- eller plastbox, även med hållare, bestående av — ett litiumjonbatteri med en spänning på minst 36 V men högst 50,4 V och en nominell energi på mellan 0,3 kWh och 0,9 kWh, — ett batterihanteringssystem, — ett effektrelä, — ett kylsystem, — ett till fyra anslutningsdon, för användning vid tillverkning av mildhybridfordon (mHEV) ([1])	1,3 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7641	*ex 8507 60 00	58	Prismatiska litiumjonackumulatorer med — en bredd på minst 120,0 mm men högst 305,0 mm, — en tjocklek på minst 12,0 mm men högst 67,0 mm, — en höjd på minst 72,0 mm men högst 126,0 mm, — en nominell spänning på minst 3,6 V men högst 3,75 V, — en nominell kapacitet på minst 6,9 Ah men högst 265 Ah, för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier för elektriska fordon [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.6753	*ex 8507 60 00	77	Uppladdningsbara litiumjonbatterier med — en längd av minst 700 mm men högst 2 820 mm, — en bredd av minst 935 mm men högst 1 660 mm, — en höjd på minst 85 mm men högst 700 mm, — en vikt av minst 250 kg men högst 700 kg — en effekt på högst 175 kWh, — en nominell spänning på minst 320 V men högst 430 V för användning vid tillverkning av fordon enligt undernummer 8701 till 8705 [1]	1,3 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8275	*ex 8507 60 00	83	Moduler för sammansättning av elektriska litiumjonackumulatorer med — en längd av minst 570 mm men högst 610 mm, — en bredd av minst 210 mm men högst 240 mm, — en höjd på minst 100 mm men högst 125 mm, — en vikt på minst 28 kg men högst 35 kg, och — en kapacitet på högst 2 500 Ah och en nominell energi på mindre än 8,4 kW, för användning vid tillverkning av fordon enligt undernummer 8703 60, 8703 70, 8703 80 och 8704 60 ([1])	1,3 %	—	31.12.2026
0.8991	*ex 8507 90 31	20	Separator för tillverkning av litiumjonbatterier, i rullar, tillverkade av transparent, mikroporös, akrylsyreympad polyetenfolie, med — en bredd av minst 98 mm men högst 170 mm, — en tjocklek på minst 15 µm men högst 36 µm,	1,3 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8992	*ex 8507 90 31	30	Separatorer för tillverkning av litiumjonbatterier, i rullar, tillverkade av mikroporös enskiktsfolie av polypropen eller mikroporös treskiktsfolie av polypropen, polyeten och polypropen, var och en med — noll transversal krympning (TD) i produktionsriktningen, — en sammanlagd tjocklek på minst 8 µm men högst 40 µm, — en bredd av minst 15 mm men högst 900 mm, — en längd av mer än 200 m men högst 8 000 m, — en genomsnittlig porstorlek på mellan 0,02 µm och 0,1 µm, — även överdragen med ytaktivt ämne, — även överdragen på en eller två sidor med ett keramiskt skikt med en tjocklek på minst 1 µm men högst 5 µm, — även överdragen på en eller två sidor med ett klibbigt bindemedel, PVDF-typ eller liknande med en tjocklek på minst 0,5 µm men högst 5 µm	1,3 %	—	31.12.2030
0.7280	*ex 8507 90 31	40	Separator för tillverkning av litiumjonbatterier tillverkade av en multiporös flerskiktsmellanfolie med — ett mikroporöst polyetenskikt mellan två mikroporösa polypropenskikt, även med beläggning av aluminiumoxid på båda sidor, — en bredd av minst 65 mm men högst 170 mm, — en sammanlagd tjocklek på minst 10 µm men högst 30 µm, — en porositet av minst 25 volymprocent men högst 65 volymprocent	1,3 %	m^2	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8419	*ex 8507 90 80	55	Topplatta eller hölje av en aluminium- eller järnbaslegering eller rostfritt stål — med eller utan delar tillverkade av aluminium- eller aluminiumlegering, — med eller utan tätningselement eller andra element tillverkade av polymermaterial, — med eller utan en ’strömavstängningsanordning’ och en ’evakueringsventil’, — med eller utan uttag av plast, — med en yttre diameter av minst 17 mm men högst 18 mm, eller rektangulär med — en längd på högst 450 mm, — en bredd på högst 200 mm, och — en höjd på högst 150 mm, för användning vid tillverkning av litiumjonbatterier [1]	1,3 %	—	31.12.2026
0.6304	ex 8511 30 00	30	Spolenhet integrerad i tändsats med: — en tändsats, — en spole på tändstift med integrerad monteringsbygel, — ett hölje, — en längd av minst 90 mm men inte mer än 200 mm (± 5 mm), — en drifttemperatur på minst – 40 °C men högst +130 °C, — en driftspänning av minst 10,5 V men högst 16 V	0 %	p/st	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7024	ex 8511 30 00	55	Tändspole: — med en längd på minst 50 mm men högst 200 mm, — med en drifttemperatur på minst - 40 °C men högst 140 °C, och — med en spänning på minst 9 V men högst 16 V, — även med anslutningskabel, för användning vid tillverkning av motorer i motorfordon [1]	0 %	—	31.12.2026
0.8628	ex 8511 80 00	30	Tändningsmodul — tillverkad av plast och icke-järnmetaller, — med elektriska komponenter gjutna i epoxiharts, — för att generera antändningsenergi och elektroniskt styra tändtidpunkten, — för anslutning av tändstift och kretsbrytare, för användning vid tillverkning av tvåtaktsmotorer [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8633	ex 8512 20 00	25	En elektrisk komponent med en integrerad lysdiod, i ett ABS-hölje, med — en spänning på minst 11 V men högst 15 V, — med cirkelform, — 2 anslutningar, — en yttre diameter på minst 36 mm men högst 42,5 mm, — en diodspänning på minst 42 V men högst 48 V, och — en strömstyrka på minst 55 mA och högst 65 mA	0 %	—	31.12.2028

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8961	*ex 8512 20 00	35	Reflektorer (som delkomponenter) och komponenter för bilbaklyktor — innehållande två eller tre PCBA med ett anslutningsuttag och LED, — med central styrenhet (CCE) ansluten genom kabelsats, — med en huvudreflektor, en underreflektor och en inre lins av plast som sprider ljuset, — med ett djup av minst 119 mm men högst 146 mm, — med en bredd av minst 142 mm men högst 490 mm, — med en höjd av minst 93 mm men högst 100 mm, — med en vikt av minst 414 g men högst 578 g, — med ljusguide	0 %	—	31.12.2030
0.6562	ex 8512 20 00	60	Informationsskärm som visar: — åtminstone tid, datum och status för säkerhetsdetaljer i ett fordon, säkerhetsdetaljer i ett fordon, eller — säkerhetsinformation om körning i körfältet, döda vinkeln, avstånd till framförvarande fordon, aktuell hastighet, hastighetsbegränsning, med en driftspänning på minst 12 V, men högst 14,4 V, av sådana slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.8409	ex 8512 20 00	70	Elektrisk komponent med ljusledare integrerad med LED, för motorfordon med — två parallella ribbor i den främre delen med ett inbördes avstånd på minst 1,4 mm men högst 1,8 mm, — fyra hål med måttet 7,3 mm eller mer men högst 7,9 mm i ledarens korta riktning, och — ett trepinnars anslutningsdon, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter [1]	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8410	ex 8512 20 00	80	Handtagsljus med integrerad LED-belysning, för motorfordon — ett avstånd mellan integrerad klämfjäder och yta på minst 0,85 mm men högst 1,85 mm, — en längd på höljet till de två främre vertikala ribborna på minst 26,45 mm men högst 26,75 mm, och — fyra horisontella ribbor där avståndet på den nedre arean över basradierna mellan de båda är minst 18,5 mm men högst 18,7 mm, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6863	ex 8512 30 90	20	Varningssummer för parkeringssensorsystem, i ett plasthölje, baserad på den piezomekaniska principen, bestående av — ett kretskort, — ett anslutningsdon, — med eller utan en hållare av metall, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 [1]	0 %	p/st	31.12.2029
0.5983	ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Värmefolie till bilars backspeglar — med två elektriska kontakter, — med ett självhäftade skikt på båda sidor (både på den sida där spegelns plasthållare sitter och på den sida där spegelglaset sitter), — med ett tunt skyddspapper på båda sidor	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8391	ex 8516 10 80	10	Rörelement för uppvärmning med monteringsfläns för tvättmaskiner, med — en nominell uteffekt på 1 700 W vid 230 V växelspänning, — en vikt av minst 230 g, men högst 250 g, — en yttre fläns av minst 2 mm, — isoleringsbussningar av steatit eller keramik, och — inga plana ytor i utformningen, för användning vid tillverkning av hushållsapparater och komponenter till dessa [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.5845	ex 8516 90 00	70	Inre skål: — med öppningar på sidan och i mitten, — av glödgat aluminium, — med en keramikbeläggning, värmebeständig till över 200 °C avsedd att användas vid tillverkning av elektriska fritöser [1]	0 %	p/st	31.12.2027
0.6316	ex 8528 59 00	20	Videomonitoranordning för färgåtergivning med LCD-bildskärm, monterad på en ram, — ej kombinerad med andra apparater, — med pekskärmsmöjligheter, ett tryckt kretskort med drivkrets och elförsörjning, som används för att varaktigt ingå eller varaktigt monteras i underhållningssystem för fordon [1]	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7048	ex 8536 41 10	20	Fotoelektriskt relä (fotovoltaiskt relä) bestående av en GaAIAs-lysdiod, en galvaniskt isolerad mottagarkrets med fotovoltaisk generator och en effekttransistor av MOSFET-typ (som utgångsomkopplare) i ett hölje med anslutningar, för en spänning på 60 volt eller lägre och för en strömstyrka på 2 ampere eller lägre	0 %	—	31.12.2026
0.6180	ex 8536 41 90	40	Effektreläer med — en elektromekanisk och/eller elektromagnetisk kopplingsfunktion — en belastningsström på 3 A eller mer, men högst 16 A, — spolspänning på 5 V eller mer, men högst 24 V, och — ett avstånd mellan anslutningsstiften på förbrukningskretsen på högst 15,6 mm	0 %	p/st	31.12.2029
0.8735	*ex 8536 41 90	60	Effektrelä med funktionen att på ett säkert sätt ansluta eller koppla ur laddnings- och/eller strömkretsen för 48 V-batterier i ett plasthölje, innehållande — strömsensor 50 A/400 V, — högspänningssäkring av MILD-typ 70 V/300 A, — med eller utan kabel med anslutningsdon, för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier till hybridfordon och elfordon [1]	1,1 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7052	ex 8536 49 00	40	Fotoelektriskt relä (fotovoltaiskt relä) bestående av två GaAIAs-lysdioder, två galvaniskt isolerade mottagarkretsar med fotovoltaiska generatorer och fyra effekttransistorer av MOSFET-typ (som utgångsomkopplare) i ett hölje med anslutningar, för en spänning på mer än 60 volt	0 %	—	31.12.2026
0.7796	ex 8536 49 00	60	Relä i form av en kub med — spoldriftspänning på minst 12 V (likström) men högst 24 V likström, — en driftspänning på 5 A eller mer, men högst 15 A, — spoldriftspänning på minst 80 V (växelström) men högst 270 V växelström, — yttre dimensioner på 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm), för användning vid produktion av kontrollpaneler för hushållsapparater [1]	0 %	—	31.12.2029
0.4614	ex 8536 69 90	82	Modulärt uttag eller modulär stickpropp för lokala nätverk, även i kombination med andra uttag, som minst omfattar — en pulstransformator, inbegripet en ferritkärna för bredband, — en common mode-spole, — en resistor, — en kondensator, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 eller 8528 [1]	0 %	p/st	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4616	ex 8536 69 90	83	Växelströmsuttag med störningsfilter, bestående av — ett växelströmsuttag (för strömkabelanslutning), 230 V, — ett inbyggt störningsfilter bestående av kondensatorer och induktorer, — en kabel för anslutning av växelströmsuttaget till plasmaskärmens strömförsörjningsenhet och en metallhållare (i förekommande fall) som fäster växelströmsuttaget vid plasma-TV:n	0 %	p/st	31.12.2029
0.5318	ex 8536 69 90	85	Uttag eller stickpropp, inbyggd i plast- eller metallhölje med högst 96 stift, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 eller 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.5316	ex 8536 69 90	86	Kontakt eller uttag av HDMI-typ (High-Definition Multimedia Interface), inbyggda i plast- eller metallhölje med 19 eller 20 stift i två rader, för användning vid tillverkning av produkter enligt nr 8521 eller 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.5181	ex 8536 70 00	10	Optiskt uttag, optisk stickpropp eller kopplingsdon, för användning vid tillverkning av varor enligt nr 8521 eller 8528 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8405	ex 8537 10 91	25	En styrenhet i form av ett tryckt kretskort med minst — en mikroprocessor, — ett programmerbart minne, — ett enda anslutningsdon, — ett PPE-hölje, — en matningsspänning på minst 220 V men högst 240 V, — en längd på minst 200 mm men högst 210 mm, — en bredd av minst 70 mm men högst 100 mm, och — en höjd på minst 20 mm men högst 30 mm, för användning vid tillverkning av diskmaskiner [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8392	ex 8537 10 91	35	En styrenhet i form av ett tryckt kretskort med minst — en mikroprocessor, — ett programmerbart minne, — minst två men högst tolv anslutningsdon, — med eller utan LCD-skärm, — med eller utan wifi-modul, och — med eller utan integrerad högtalare, för användning vid tillverkning av inbyggnadsugnar [1]	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8460	ex 8537 10 91	43	Elektronisk fjädringskontrollenhet med — ett mönsterkort i plasthölje, — LIN- och CAN-bussar, — ett programmerbart minne, — med en signalprocessor, — med en driftspänning på minst 9 V likström men högst 16 V likström, — minst ett anslutningsdon, — med eller utan monteringsfäste av metall, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8085	*ex 8537 10 91	45	Huvudstyrenhet för hybridsystem, för diagnos och styrning av komponenterna i hybridframdrivningssystemet, med — ett programmerbart minne, — en mikroprocessor, — minst ett sammansatt anslutningsdon, — driftspänning på 24 V, — med en längd på minst 350 mm men högst 400 mm, — med en bredd av minst 200 mm men högst 250 mm, — med en höjd av minst 80 mm men högst 120 mm, — i ett metallhölje	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8985	*ex 8537 10 91	48	Styrenhet för automatlådans oljepump för effektiv kylning och oljetrycksreglering av bilens drivlina — vätskekyld, — med en driftsspänning på minst 9 V likström men högst 16 V, — med en höjd av minst 165 mm men högst 190 mm, — med en bredd av minst 40 mm men högst 60 mm, — med en längd av minst 170 mm men högst 195 mm, — i ett hölje, — med ett eller flera anslutningsdon, och för användning vid tillverkning av hybridmotorfordon [1]	0 %	—	31.12.2030
0.7627	ex 8537 10 91	57	Styrkort med programmerbart minne, med: — minst 4 stegmotorer — minst 4 utgångar med MOSFET-transistorer — huvudprocessor — minst 3 ingångar för temperaturgivare — för en spänning på minst 10 V men högst 30 V för användning vid tillverkning av 3D-skrivare [1]	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6163	ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Elektroniska styrenheter, tillverkade enligt klass 2 i standarden IPC-A-610E, utrustade med åtminstone följande — kraftingång för minst 208 V men högst 400 V växelström, — logikingång för 24 V likström, — en automatisk kretsbrytare, — en huvudströmbrytare, — inre eller yttre elektriska kontaktdon eller kablar, — i ett hölje med dimensionerna minst 281 mm x 180 mm x 75 mm men högst 630 mm x 420 mm x 230 mm, av en typ som används för tillverkning av maskiner för återvinning och sortering	0 %	p/st	31.12.2029
0.7251	ex 8537 10 91	70	Styrsystem med programmerbara minnen för en driftspänning på högst 1 000 V innehållande minst — ett kretskort med aktiva och passiva komponenter, — ett aluminiumhölje, — flera anslutningsdon	0 %	p/st	31.12.2027
0.8841	ex 8537 10 91	75	Mönsterkort försett med en styrprocessor för drifts- och/eller kontrolländamål — med eller utan driftskomponenter, signalkomponenter och bildskärm, — för driftspänningar på minst 5 V men högst 12 V likström eller minst 220 V men högst 400 V växelström, för användning vid tillverkning av hushållsapparater enligt nr 7321 11, 8414 60, 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 40, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8450 20, 8451 21, 8451 29, 8516 60 [1]	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6140	ex 8537 10 98	30	Motordrivkretsar, ej programmerbara från minne — bestående av en eller flera inbyggda kopplingar som inte är anslutna till varandra, på åtskilda ledande ytor (lead frames) — även kombinerade med diskreta MOSFET-transistorer för styrning av likströmsmotorer i bilar — inbyggda i ett plasthölje	0 %	p/st	31.12.2029
0.7194	ex 8537 10 98	33	Spak för kontrollmodul under ratten: — med flera elektriska omkopplare med ett eller flera lägen (tryckknapp, vridknapp eller annan typ), — utrustade med mönsterkort och/eller elektriska kablar, — för en spänning på minst 9 V, men högst 16 V, av sådant slag som används för tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.8401	ex 8537 10 98	38	Kontrollpanel med strömbrytare för speglar, fönster och andra funktioner i fordon, med — en totallängd på minst 144 mm, men högst 150 mm — ett avstånd mellan den avsedda skruvytans mittpunkter på minst 31 mm men högst 31,50 mm, och — elektriska komponenter inuti panelen med integrerade lysdioder, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter [1]	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8408	ex 8537 10 98	43	Omkopplare för sätesreglering med minnesfunktion i motorfordon, med — tre enkla omkopplare, — ett fempinnars anslutningsdon, — en spänning på minst 9 V likström men högst 16 V likström, och — elektriska komponenter inuti panelen med integrerad lysdiod, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8400	ex 8537 10 98	48	Kontrollpanel för minnesomkopplare för säten och låsomkopplare för fordon med — en bredd av minst 70,2 mm men högst 70,5 mm, — parallella ribbor med ett inbördes avstånd på minst 2,6 mm men högst 2,8 mm på baksidan, — ett fempinnars anslutningsdon, och — elektriska komponenter inuti panelen med integrerad lysdiod, för användning vid tillverkning av fordonskomponenter [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6507	ex 8537 10 98	50	Elektronisk styrenhet i form av BCM (Body Control Module) eller IBM (Integrated Body Control Module) eller liknande: — med minst en plastlåda med tryckt kretskort, med en driftspänning på minst 9 V likström men högst 16 V likström, — med eller utan metallhållare, — för kontroll, värdering och hantering av stöduppgifter i en bil, åtminstone vindrutetorkarintervaller, uppvärming av fönsterrutor, kupébelysning och bältespåminnare, av sådant slag som används vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8407	ex 8537 10 98	53	En styrenhet i form av ett tryckt kretskort med minst — en mikroprocessor, — minst två men högst fyra anslutningsdon, — modifierade hartser, — en längd av minst 180 mm men högst 250 mm, — en bredd av minst 130 mm men högst 200 mm, och — en höjd av minst 40 mm men högst 60 mm, för användning vid tillverkning av tvättmaskiner [1]	0 %	—	31.12.2027
0.8393	ex 8537 10 98	57	En styrenhet i form av ett tryckt kretskort med minst — en mikroprocessor, — minst åtta men högst elva anslutningsdon, — en matningsspänning på minst 215 V men högst 245 V, — ett hölje av PA6-MR30, — med eller utan transformator, — med eller utan högeffektrelä, — med eller utan bipolärtransistor med isolerat styre, — en längd av minst 280 mm men högst 345 mm, — en bredd av minst 400 mm men högst 470 mm, — en höjd av minst 28 mm men högst 45 mm, för användning vid tillverkning av induktionsspisar [1]	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8406	ex 8537 10 98	63	En styrenhet i form av ett tryckt kretskort med minst — en mikroprocessor, — två anslutningsdon, — en matningsspänning på minst 215 V men högst 245 V, — inget hölje, — en längd av minst 100 mm men högst 120 mm, — en bredd av minst 40 mm men högst 50 mm, och — en höjd av minst 20 mm men högst 30 mm, för användning vid tillverkning av kylskåp ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.3663	ex 8537 10 98	93	Elektroniska styrenheter för en spänning på 12 V, avsedda att användas vid tillverkning av temperaturkontrollsystem för montering i fordon ([1])	0 %	p/st	31.12.2027
0.6866	*ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Inre antenn till ett låssystem för bildörrar, bestående av — en antennmodul i plasthölje, — med eller utan en anslutningskabel med en stickpropp, — med eller utan ett anslutningsdon, — minst två monteringsfästen, — med eller utan mönsterkort med integrerade kretsar, dioder och transistorer, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2030

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7195	ex 8538 90 99	60	Kontrollpanel, i form av en plastbox, med ljussignaler, vridomkopplare, tryckomkopplare och knappomkopplare, eller andra typer av omkopplare, utan någon elektrisk komponent, av sådant slag som används i instrumentbrädan på motorfordon enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2026
0.2580	ex 8540 20 80	91	Fotomultiplikator	0 %	—	31.12.2026
0.3445	ex 8540 89 00	91	Displayer i form av ett rör bestående av ett glashölje monterat på en platta vars yttermått, exklusive ledningar, är högst 300 mm × 350 mm. Röret innehåller en eller flera rader med tecken eller linjer ordnade i rader; varje tecken eller linje består av fluorescerande eller fosforescerande element. Dessa element är monterade på ett metalliserat underlag som är överdraget med fluorescerande ämnen eller fosforescerande salter som avger ljus när de bombarderas med elektroner	0 %	—	31.12.2029
0.7409	ex 8540 91 00	20	Termojonisk generator (emissionspunkt) av lantanhexaborid (CAS RN 12008-21-8) eller ceriumhexaborid (CAS RN 12008-02-5), med elektriska anslutningsdon — med eller utan metallhölje, — med eller utan en grafitskärm monterad i ett system av mini-Vogel-typ, — med eller utan separata pyrolytiska kolblock som används som motståndselement och — en katodtemperatur på mindre än 1 800 K vid en glödström på 1,26 A	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7130	ex 8543 70 90	15	Laminerad elektrokromatisk film bestående av — två yttre skikt av polyester, — ett mellanliggande skikt av akrylpolymer och silikon, och — två elektriska anslutningsklämmor	0 %	—	31.12.2026
0.8333	ex 8543 70 90	27	Elektronisk styrenhet i display för 360-graders visning av fordons position — med en driftspänning på minst 9 V likström men högst 16 V likström, — med en videoprocessor, — med en signalprocessor, — med ett eller flera anslutningsdon, och — med eller utan ett monteringsfäste av metall, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 [1]	0 %	—	31.12.2027
0.2826	ex 8543 70 90	30	Förstärkare, bestående av aktiva och passiva komponenter monterade på en tryckt krets, innesluten i ett hölje	0 %	p/st	31.12.2029
0.7055	ex 8543 70 90	33	Högfrekvensförstärkare bestående av en eller flera integrerade kretsar och ett eller flera diskreta kondensatorchips, också med integrerade passiva komponenter, s.k. IPD, på en metallfläns i ett hölje	0 %	—	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2590	ex 8543 70 90	45	Piezoelektriska kristalloscillatorer, med en fast frekvens, arbetande inom ett frekvensområde av 1,8 MHz till 67 MHz, inneslutna i ett hölje	0 %	p/st	31.12.2029
0.3131	ex 8543 70 90	55	Optoelektroniska kretsar som består av en eller flera lysdioder (LED), även med en integrerad drivkrets, och en fotodiod med förstärkarkrets, även med en integrerad logisk grindkrets, eller en eller flera lysdioder och minst två fotodioder med förstärkarkrets, även med en integrerad logisk grindkrets eller andra integrerade kretsar, inneslutna i ett hölje	0 %	p/st	31.12.2029
0.2816	ex 8543 70 90	85	Spänningsstyrda oscillatorer (VCO), med undantag av temperaturkompenserade oscillatorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets inneslutna i ett hölje	0 %	p/st	31.12.2029
0.6709	ex 8544 20 00	30	Antennanslutningskabel för överföring av radio- (AM/FM) och i förekommande fall även GPS-signaler, bestående av: — en koaxialkabel, — minst två anslutningsdon, och — minst tre plastklämmor för montering på instrumentpanelen av sådant slag som används vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87	0 %	—	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8849	ex 8544 30 00	20	Isolerad elektrisk mångledarkabel för elektrisk servostyrning i motorfordon — med en längd på minst 170 mm men högst 301 mm, — med en yttre diameter på minst 4,5 mm men högst 7 mm, — med en drifttemperatur på minst – 40 °C men högst 125 °C, — med kabelisolering av tvärbunden polyeten (XLPE) eller termoplastisk polyesterelastomer (TPE-E), — med en driftspänning på 5 V, — försedd med anslutningsdon i båda ändarna, — även förgylld eller förtennad	0 %	—	31.12.2029
0.6377	ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Tråd- eller kabelsats för styrsystem — med en driftspänning på 12 V, — med anslutningsdon på båda sidor, — med eller utan förankringsklämmor av plast för montering på motorfordonets styrbox	0 %	p/st	31.12.2029
0.6710	*ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Anslutningskabel med fyra ledare med två honkontakter för överföring av digitala signaler från navigations- och/eller audiosystem till en USB-kontakt och/eller LCD-skärm för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 [1]	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8331	ex 8544 30 00	65	Sexledarkabel som förbinder oljetryckssensorn och fordonens differentiella regulator: — med PVC-beläggning, — med tre multipelanslutningsdon, och — med eller utan plastklämma, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.8647	ex 8544 30 00	75	Kablage för att ansluta ett integrerat batterisystem till bilens styrsystem, innehållande — ett vattentätt ingående anslutningsdon, — fyra eller flera utgående anslutningsdon, — minst tre plastklämmor för montering, för användning vid tillverkning av laddningsbara batterier till hybridelfordon och elfordon ([1])	0 %	—	31.12.2028
0.6867	*ex 8544 30 00	85	Tvåledarkabel för förlängning med två anslutningsdon, innehållande minst — en gummigenomföring, — ett metallfäste av sådant slag som används för att anslutning av fordonshastighetssensorer vid tillverkning av fordon enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2026

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.4980	ex 8544 42 90	10	Dataöverföringskabel med en bitöverföringshastighet på minst 600 Mbit/s med: — en spänning på 1,25 V (± 0,25 V), — kontaktdon i en eller båda ändar, varav minst ett ska ha stift med ett ledaravstånd på1 mm, — skyddande ytterhölje, som endast används för kommunikation mellan LCD-skärm, PDP-skärmeller OLED-scherm och elektroniska kretsar för videobearbetning	0 %	p/st	31.12.2029
0.4464	ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 ex 8544 49 95	20 20 10	PET/PVC-isolerad flexibel kabel med eller utan anslutningsdon — för en spänning av högst 250 V, — för en strömstyrka av högst 1 A, — med en värmeresistens av högst 105 °C, — med enskilda trådar av en tjocklek av högst 0,1 mm (± 0,01 mm) samt med en bredd av högst 0,8 mm (± 0,03 mm), — med ett avstånd mellan ledarna av högst 0,5 mm och — med ett avstånd från centrumlinje till centrumlinje i ledarna av högst 1,25 mm	0 %	—	31.12.2028

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8572	ex 8544 42 90 ex 8544 60 10	45 10	Särskilt konstruerat anslutningsdon för solenergisystem — som ett system i 1 del med 1 plasthölje med minst 1 men högst 4 dioder och 2 isolerade kopparkablar med anslutningsdon, eller — som ett system i 3 delar med 1 plasthölje med minst 1 men högst 4 dioder och 2 plasthöljen med isolerade kopparkablar med anslutningsdon, — med en strömstyrka för dioder på minst 3 A men högst 50 A, — med en kabellängd på högst 1 500 mm, — med en nominell märkspänning på högst 1 500 V	0 %	—	31.12.2028
0.8859	ex 8544 42 90	55	Kabelsats för överföring av signaler och/eller elektricitet, — med en kabel med 26 eller 28 stift för anslutning till mönsterkort genom kontaktpressning, — täckt av gummi, vinyl, eltejp, elektriskt isolerrör eller en väv av extruderat band eller en kombination av dessa, för anslutning av nätaggregat till mönsterkort (printed board assembly – PBA) och elektriska komponenter i kylskåp eller tvättmaskiner ([1])	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6853	*ex 8544 42 90	70	Elektriska ledare — för en spänning på högst 80 V, — med en längd av högst 120 cm, — försedda med anslutningsdon, för användning vid tillverkning av hörapparater, tillbehörssatser och talprocessorer (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.2424	ex 8544 49 93	10	Elastomerisk anslutning, av gummi eller silikon, med en eller flera ledarparter	0 %	p/st	31.12.2029
0.6861	*ex 8544 49 93	30	Elektriska ledare — för en spänning på högst 80 V, — av en platina–iridiumlegering, — belagda med poly(tetrafluoreten), — utan anslutningsdon, för användning vid tillverkning av hörapparater, implantat och talprocessorer (1)	0 %	m	31.12.2030
0.3144	ex 8548 00 90	41	Enheter bestående av en resonator, som arbetar inom ett frekvensområde av minst 1,8 MHz men högst 40 MHz, och en kondensator, inneslutna i ett hölje	0 %	p/st	31.12.2029
0.3193	ex 8548 00 90	43	Kontaktbildsensorer	0 %	p/st	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3763	ex 8548 00 90	48	Optiska enheter bestående av minst — en laserdiod och en fotodiod med en typisk våglängd på minst 635 nm men högst 815 nm — en optisk lins — en 'integrerad krets för fotodetektor med inspelningsfunktion' — ett don för fokusering och följning	0 %	p/st	31.12.2026
0.8972	*ex 8549 13 20	10	Uttjänta elektriska litiumjon- eller nickelmetallhydridackumulatorer	0 %	—	31.12.2030
0.7165	ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Plasthölje för att täcka utrymmet mellan dimljusen och stötfångaren med eller utan en kromlist för användning vid tillverkning av produkter enligt kapitel 87 ([1])	0 %	p/st	31.12.2026
0.6590	ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Skivbromselement av typ BIR (*Ball in Ramp*) eller EPB (*Electronic ParkingBrake*) eller med enbart hydraulisk funktion innehållande funktions- och monteringsöppningar och kamspår, av sådant slag som används för tillverkning av produkter enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.6707	*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Bromsoksfäste av segjärn av ett slag som används vid tillverkningen av varor i kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6869	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Automatisk hydrodynamisk växellåda — med en hydraulisk momentomvandlare, — utan fördelningslåda och kardanaxel, — med eller utan främre differential, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt kapitel 87 (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.8820	ex 8708 40 20	25	Transmissionsenhet bestående av — en växlingsmekanism med planetväxel med dubbelt drev, — ett sport sequential shiftmatic-system med en hastighet av minst 7 men högst 10, — en bredd på minst 280 mm men högst 470 mm, — en höjd på minst 350 mm men högst 595 mm, — en längd på minst 410 mm men högst 690 mm, — en vikt på minst 70 kg men högst 110 kg, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 22 och 8703 23 (1)	0 %	—	31.12.2029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2605/oj

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7856	*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Manuell växellåda i gjutet aluminiumhölje för tvärställd installation med — största mått på 550 x 500 x 600 mm, — fem eller sex växlar, — en differentialväxel, — ett motorvridmoment på högst 400 Nm, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8279	*ex 8708 40 20	80	Växellåda utan momentomvandlare med — dubbelkoppling, — minst 7 växlar framåt, — 1 backväxel, — ett maximalt vridmoment på 450 Nm, — med eller utan inbyggd elektrisk motor, — en höjd av minst 350 mm men högst 600 mm, — en bredd på minst 350 mm men högst 600 mm, och — en vikt av minst 70 kg men högst 110 kg, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 (1)	0 %	p/st	31.12.2026

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8819	*ex 8708 40 50	25	Transmissionsenhet med ytterligare tre axlar på insidan och med en vridomkopplare för växelläge, bestående av — en kåpa av gjuten aluminium, — en differentialväxel, — två elektriska motorer och växlar, — en bredd på minst 280 mm men högst 470 mm, — en höjd på minst 350 mm men högst 595 mm, — en längd på minst 410 mm men högst 690 mm, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 40 och 8703 60 [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8377	ex 8708 40 50	70	Automatväxellåda utrustad med dubbelkopplingssystem med — minst 8 växlar, — ett motorvridmoment på minst 800 Nm, — en elektronisk differential, — ett säkerhetssystem för parkeringsbroms, och — en överföringsstyrenhet, för användning vid tillverkning av motorfordon enligt nr 8703 [1]	0 %	—	31.12.2027

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7987	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 55	15 50	Kulhållare för sfäriskt kullager i yttre drivknut, ingående i kraftöverföringssystemet på ett fordon, tillverkad av material som lämpar sig för uppkolning, med en kolhalt på minst 0,14 % men högst 0,57 %, smidd, svarvad, stansad, fräst och härdad	0 %	—	31.12.2030
0.8461	ex 8708 50 20	18	Propelleraxel för vridmomentöverföring från växellådan till bakaxeln, bestående av — två kardanstänger, — central kardanknut, — mittlager med upphängning i ett plasthölje, — kardanknutar på axelns båda ändar, — glid-, rör- och ändbyglar, — med en längd på minst 1,4 m men högst 2,4 m, för användning vid produktion av varor enligt kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.6648	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Kraftöverföringsaxel av kolfiberförstärkt plast i ett enda oledat stycke — med en längd på minst 1 m men högst 2 m, — med en vikt på minst 6 kg men högst 9 Kg	0 %	p/st	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7988	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	25 45	Hölje för yttre drivknut med kullager, för överföring av vridmoment från motorn och kraftöverföring till hjulen på motorfordon, i form av en ytterring, med — minst 6 men högst 8 kulbanor, med — en gänga, — en yttre evolventspline med minst 21 men högst 38 bommar, — för användning med lagerkulor av stål med en kolhalt på minst 0,48 % men högst 0,57 %, — smitt, svarvat, fräst och härdat	0 %	—	31.12.2030
0.7989	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	35 50	Hölje för inre drivknut av tripodtyp, med — en yttre diameter på minst 67,0 mm men högst 99,0 mm, — 3 kallkalibrerade rullbanor med en diameter på minst 29,95 mm men högst 49,2 mm, — en yttre spline med minst 21 men högst 41 bommar, — smitt, svarvat, valsat och härdat	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7359	ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Lager med två flänsar, av tredje generationen, för motorfordon, — med tvåradigt kullager, — med eller utan impulsring (kodare), — med eller utan ABS-sensor, — med eller utan monterade skruvar, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2027
0.7991	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	55 60	Nav för inre drivknut av tripodtyp, ingående i kraftöverföringssystemet på ett fordon, med — 3 svängtappar med en diameter på minst 17,128 mm men högst 25,468 mm, — smitt, svarvat, driftat och härdat	0 %	—	31.12.2030
0.7593	ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Hölje för trefotsled på en hjulaxel med vilken ett vridmoment överförs från motor och växellåda till hjulen på motorfordon, med: — en yttre diameter på minst 67,0 mm men högst 84,5 mm — 3 kallkalibrerade rullbanor med en diameter på minst 29,90 mm men högst 36,60 mm — tätningsdiameter på minst 34,0 mm men högst 41,0 mm, utan stigningsvinkel — spårning med minst 21 men högst 35 tänder — lagersäte med en diameter på minst 25,0 mm men högst 30,0 mm, med eller utan smörjspår	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7640	*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Drivknut för överföring av vridmoment från motor och växellåda till hjulen på motorfordon, bestående av — inre spår med minst 6 men högst 8 kulbanor med lagerkulor med en diameter på minst 13,0 mm men högst 28,0 mm, — yttre spår med minst 6 men högst 8 kulbanor med lagerkulor av stål med ett kolinnehåll på minst 0,45 % men högst 0,58 %, med gängning och med en spårning på minst 22 men högst 44 tänder, — sfärisk hylsa som håller lagerkulorna i rätt vinkel i kulbanorna på det inre och det yttre spåret, tillverkad av ett material som är lämpat för uppkolning med ett kolinnehåll på minst 0,14 % men högst 0,55 %, och — med en smörjkammare, — som kan arbeta med konstant hastighet vid en varierande belastningsvinkel på högst 52 grader	0 %	—	31.12.2029
0.6711	*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Övre stötdämparisolering med — en metallhållare med tre fästskruvar och — en gummibuffert för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 [1]	0 %	p/st	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7365	ex 8708 80 99	30	Ythärdad kolvstång i stål för hydrauliska eller hydropneumatiska stötdämpare för motorfordon — med krombeläggning, — med en diameter på minst 11 mm men högst 28 mm, — med en längd på minst 80 mm men högst 600 mm, med en gängad ände eller en dorn för motståndssvetsning	0 %	—	31.12.2027
0.6509	ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Aluminiumkylare som arbetar med tryckluft, med en räfflad konstruktion, av ett sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87	0 %	p/st	31.12.2029
0.6859	*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Inlopps- eller utloppslufttank av aluminiumlegering till värmeväxlare för kylsystem för bilar, tillverkad enligt standarden EN AC 42100 eller EN AC 43000 T6 med: — en planhet hos isoleringsytan av högst 0,1 mm, — en högsta tillåten partikelkvantitet av 0,3 mg per tank, — ett avstånd mellan porerna på minst 2 mm, — porstorlekar på högst 0,4 mm, och — högst 3 porer större än 0,2 mm, — med en vikt av minst 0,2 kg, men högst 3 kg	0 %	p/st	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7716	ex 8708 91 35	20	Turbokompressor med kylrör som innehåller — en rörledning av aluminumlegering med minst en hållare av metall och minst två monteringshål, — en gummimuff med klämmor, — en rostfri stålfläns som är mycket korrosionsbeständig [SUS430JIL], för användning vid tillverkning av kompressionständningsmotorer för motorfordon [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8538	ex 8708 91 35	30	Värmeväxlare av aluminium med två kretsar för automatöverföring i personbilar — av plattvärmeväxlartyp (stack-plate), — med två par inlopp och utlopp, var och en för kyl-/vattenkretsen och kretsen för transmissionsolja, — med minst två monteringshål, — med eller utan kopplingsslangarna, för användning vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 [1]	0 %	—	31.12.2028
0.8812	ex 8708 91 35	40	Kylare — med korrosionsskydd, — för tryck upp till 150 PSI (1 034 kPa), — med individuellt utbytbara kylrör i mässing eller koppar, för användning i produktionen av motor- och laddluftkylning med en vikt på 265 kg eller mer men inte mer än 599 kg [1]	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8775	ex 8708 94 99	10	Navväxel av kallvalsat kolstål (enligt ASTM A1008) som gjutits in i plasten och pressats på drevet, med — en yttre diameter på minst 81,2 mm men högst 82,55 mm, — en inre diameter på minst 25,9 mm men högst 25,97 mm, — en höjd på den inre diameterns lägre sida på minst 11,63 mm men högst 12,13 mm, — en höjd på den inre diameterns övre sida på minst 3,25 mm men högst 3,5 mm, — en total höjd på minst 11,63 mm men högst 19,5 mm för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8777	ex 8708 94 99	20	Mellanaxel som utgör en del av styrkolonnen, med — en vridstyvhet på minst 25 Nm/grad, — en rörformig hanaxel av svetsat kolstålsrör (enligt GB/T 699 typ 20), — en rörformig honaxel av svetsat kolstålsrör (enligt GB/T 699 typ 20), — kardanaxel av kromlegerat stål (enligt GB/T 5216 typ 20CrMnTiH), — en längd i nominellt teleskopläge på minst 396 mm men högst 467 mm, — en kopplingsgränsyta i båda ändarna med inre tandning, — två kardanknutar på båda sidor, — en funktion med teleskopaxel med en räckvidd på minst 74 mm men högst 115 mm, för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon ([1])	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8778	ex 8708 94 99	30	Lägre stödaxel som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av kolstål (enligt GB/T699 typ 45 eller JIS G4051 typ S45C), med — en vridpåkänning på minst 325 Nm och värden enligt Johnson Apparent Elastic Limit (J.A. E.L) på minst 275 Nm, — en längd på minst 66,39 mm men högst 88,64 mm, — en yttre diameter på minst 27,47 mm men högst 28,38 mm, — ett inre hål med en diameter på minst 6,50 mm men högst 6,58 mm, — en yttre spline med 26 bommar och en större diameter på minst 21,18 mm men högst 21,44 mm, — en lettring på en del av utsidan med en större diameter på minst 26,0 mm men högst 26,1 mm, — även med en yttre spline med 24 bommar och en större diameter på minst 24,75 mm men högst 25 mm, för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8779	ex 8708 94 99	40	Övre stödaxel som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av kolstål (enligt GB/T699 typ 45), med — en vridpåkänning på minst 325 Nm och värden enligt Johnson Apparent Elastic Limit (J.A. E.L) på minst 275 Nm, — en längd på minst 165,3 mm men högst 204,2 mm, — en yttre diameter på minst 22,87 mm men högst 22,92 mm, — ett inre hål med en diameter på minst 6,50 mm men högst 6,58 mm, — en yttre spline, för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon [1]	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8780	ex 8708 94 99	50	Lägre axel som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av aluminiumlegering (enligt ASTM B221M typ 6105), luftkyld och härdad, med — en vridpåkänning på minst 260 Nm/grad, — en längd på minst 296,7 mm men högst 297,8 mm, — en yttre spline med 18 bommar över axelns hela längd och med en större diameter på minst 28,7 mm men högst 29 mm, — en inre spline med 18 bommar och med en mindre diameter på minst 19,7 mm men högst 20 mm för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon [1]	0 %	—	31.12.2029
0.8782	ex 8708 94 99	60	Torsionsstång som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av kolstål (enligt SAE J1268, typ 5160H med modifierad kemi för ett kolinnehåll på minst 0,53 men högst 0,56), med — en vridstyvhet på minst 2,5 Nm/grad men högst 2,7 Nm/grad, — en längd på minst 107,75 mm men högst 108,25 mm, — en yttre diameter på minst 6,38 mm men högst 6,42 mm, — två yttre splines med 18 bommar i båda axeländarna och med en större diameter på minst 6,70 mm men högst 6,85 mm, som gränsyta vid pressning med matchande in- och utgående axlar. — hela ytan kulblästrad, för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon [1]	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8781	ex 8708 94 99	70	Tubformad rattstång som utgör en del av styrkolonnen, tillverkad av svetsat rör av kolstål (enligt EN 10305/2, E235 + C eller GB/T699 typ 20), med — en vridpåkänning på minst 300 Nm och värden enligt Johnson Apparent Elastic Limit (J.A. E.L) på minst 275 Nm, — en längd på minst 245,48 mm men högst 287,5 mm, — en yttre diameter på minst 23,95 mm men högst 32,25 mm, — en gränsyta för rattanslutning antingen i form av en yttre spline med 40 bommar med en större diameter på minst 17,1 mm men högst 17,5 mm och en inre gänga M12x1,75-6H eller i form av en yttre hexagon med en kort diagonal på minst 15,05 mm men högst 15,35 mm och en inre gänga M10x1.5-6H, — en gränsyta antingen i form av en inre spline med 10 bommar med en längd av minst 98,0 mm men högst 160 mm och en mindre diameter på minst 16,1 mm men högst 16,4 mm eller i form av en inre spline med 48 bommar med en längd på minst 151 mm men högst 160 mm och en mindre diameter på minst 23,2 mm men högst 23,3 mm, för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6688	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Uppblåsbar säkerhetskudde av höghållfast polyamidfiber — sydd, — vikt, — med tredimensionellt applicerad silikonlimning för formning i krockkuddesutrymmet och tryckreglerad försegling av krockkudden, — lämplig för kallgasteknik	0 %	p/st	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6687	*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Uppblåsbar sydd säkerhetskudde av höghållfast polyamidfiber — vikt i tredimensionell förpackningsform, fixerad genom termisk formning, särskilda fixeringsfogar, textilöverdrag eller plastklamrar, eller — platt säkerhetsdyna, med eller utan termisk vikning	0 %	p/st	31.12.2030
0.8292	ex 8708 95 99	50	Gasgenerator för krockkudde som innehåller både pyroteknik och kall gas som drivmedel för krockkuddar i fordon, i varje enskild sändning om 1 000 enheter eller mer	0 %	p/st	31.12.2026
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Motorupphängning av aluminium med följande dimensioner: — en höjd på över 10 mm men högst 200 mm, — en bredd på över 10 mm men högst 250 mm, — en längd på över 10 mm men högst 200 mm, med minst två fästhål, av aluminiumlegering ENAC-46100 eller ENAC-42100 (baserat på normen EN:1706), med följande egenskaper: — inre porositet högst 1 mm, — yttre porositet högst 2 mm, — rockwellhårdhet HRB 10 eller mer, av sådant slag som används vid framställning av fjädringssystem för motorer i motorfordon	0 %	p/st	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8771	ex 8708 99 97	43	Ytterstång med ett hölje av stål av typen AISI 4137 (SCM435) eller stål av typen EN10083/2-C45R + N eller låglegerat stål av typen JIS G4053-SCM435, med — en kulbult av stål av typen EN 10263/4 – 41CrS4 Q + T eller stål av typen AISI 4137 (SCM435) eller stål av typen EN10083/3-42CrMoS4Q + T eller låglegerat stål av typen JIS G4053-SCM435, — ett kulsäte av polyoximetylenplast, — ett avstånd mellan det gängade hålets ände och kulbultens mittpunkt på minst 124 mm men högst 194 mm, — en kulbultsdiameter på minst 21,98 mm men högst 22 mm, — ett djup för det gängade hålet på minst 40,5 mm men högst 52 mm med dimensionerna M14x1,5, — en damask, — ett damaskskydd och en återhållarring, — smörjmedel, för användning vid tillverkning av styrsystem till fordon ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.8986	*ex 8708 99 97	53	Kulled för den främre fjädringen i fordon för anslutning av krängningshämmaren till fjädringskomponenterna — tillverkad av aluminium, gummi och plast, — med en höjd av minst 270 mm men högst 300 mm, — med en bredd av minst 50 mm men högst 65 mm, — med en längd av minst 150 mm men högst 170 mm, för tillverkning av motorfordon ([1])	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8973	*ex 8708 99 97	58	Monteringsfäste för frontkylare eller laddluftkylare — tillverkad av järn, stål eller plast, — med eller utan gummikudde, för tillverkning av varor enligt nummer 8708 (1)	0 %	—	31.12.2030
0.6848	ex 8714 10 90	70	Kylare för motorcyklar i en sändning på 100 stycken eller fler	0 %	p/st	31.12.2027
0.6172	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Framgafflar, utom stela (icke-teleskopiska) framgafflar tillverkade helt av stål för användning vid tillverkning av cyklar (inklusive elcyklar) (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8959	*ex 8714 93 00	20	Växel för att ansluta kedjehjul — för montering i nav, — med minst 7 men högst 12 kedjehjul, — med minst 10 men högst 52 tänder på varje kedjehjul, — med en vikt på minst 200 g, men högst 800 g, — med kedjehjul tillverkade av nickelpläterat stål eller aluminium, — med anslutningsdon (distanshållare) mellan kedjehjulen tillverkade av plast eller aluminium, — utan spärrhake, för användning vid tillverkning av cyklar och elcyklar (1)	0 %	—	31.12.2030

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6879	*ex 8714 96 10	10	Pedaler för användning vid tillverkning av cyklar (inklusive elcyklar) (1)	0 %	—	31.12.2030
0.7421	ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Cykelstyren — med eller utan integrerad styrstam, — tillverkade av antingen kolfiber och syntetharts eller av aluminium, för användning vid tillverkning av cyklar (inklusive elcyklar) (1)	0 %	—	31.12.2027
0.7710	ex 8714 99 50 ex 8714 99 50	11 91	Kedjeväxlar bestående av — bakre växelförare och artiklar för montering, — med eller utan främre växelförare, för användning vid tillverkning av cyklar (inklusive elcyklar) (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.6878	*ex 8714 99 90	30	Sadelstolpar för användning vid tillverkning av cyklar (inklusive elcyklar) (1)	0 %	p/st	31.12.2030
0.7708	ex 8714 99 90	40	Styrstam för cykelstyren för användning vid tillverkning av cyklar (inklusive elcyklar) (1)	0 %	p/st	31.12.2029
0.8507	ex 8714 99 90	50	Bakre luftstötdämpare i form av ett pneumatiskt fjäderelement med oljespjäll för användning vid tillverkning av cyklar, inklusive elcyklar (1)	0 %	p/st	31.12.2027
0.3191	ex 9001 10 90	10	Bildinverterare bestående av en samling optiska fibrer	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6402	ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Organisk oskuren korrigerande glasögonlins, ytbehandlad på båda sidor, som ska genomgå beskiktning, färgning, kantslipning, montering eller annan väsentlig bearbetning för användning vid tillverkning av glasögon för synkorrektion [1]	0 %	—	31.12.2027
0.6401	ex 9001 50 80	30	Runda organiska oskurna halvfärdiga korrigerande glasögonlinser, ytbehandlade på ena sidan, av sådant slag som används vid tillverkning av färdiga glasögonlinser	0 %	—	31.12.2026
0.7590	ex 9002 11 00	18	Sammansatt lins bestående av ett cylinderformat skydd av metall eller plast samt optiska element med — ett horisontellt synfält på högst 120 grader, — ett diagonalt synfält på högst 105 grader, — en brännvidd på högst 7,50 mm, — en relativ bländaröppning på högst F/2,90, — en största diameter på 22 mm	0 %	—	31.12.2029
0.5692	ex 9002 11 00	20	Objektiv — med största mått 95 mm × 55 mm × 50 mm, — med en upplösning på minst 160 linjer/mm, och — med en zoomfaktor på minst 3	0 %	—	31.12.2027

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.7973	*ex 9002 11 00	23	Lins med — motordriven fokusinställning, zoomning och bländarreglering, — ett elektroniskt växlingsbart IR-blockerande filter, — en justerbar brännvidd på minst 2,7 mm och högst 55 mm, — en vikt på högst 120 g, — en längd på mindre än 70 mm, — en diameter på högst 70 mm	0 %	—	31.12.2030
0.7103	ex 9002 11 00	45	Infraröd optisk enhet: — med kisellins, germaniumlins eller lins av kalkogenidglas med en diameter av högst 62 mm (± 0,05 mm), — oavsett om den är monterad på ett maskinbearbetat stöd av aluminiumlegering av ett sådant slag som används i värmekameror eller IP-kameror	0 %	—	31.12.2026
0.3177	ex 9002 11 00	50	Objektiv: — med en brännvidd av minst 25 mm men högst 150 mm, — bestående av linser av glas eller plast med en diameter av minst 60 mm men högst 190 mm	0 %	—	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.6572	ex 9002 11 00	85	Sammansatt lins med: — ett horisontellt synfält av minst 20 grader men högst 200 grader, — en brännvidd på minst 1,16 mm men högst 20 mm, — en relativ bländaröppning av minst F/1,2 men högst F/4, och — en diameter av minst 5 mm men högst 40 mm, för användning vid tillverkning av CMOS-kameror för fordon eller IP-kameror ([1])	0 %	—	31.12.2029
0.6288	ex 9025 80 40	50	Elektronisk halvledarsensor för mätning av minst två av följande storheter: — Atmosfärstryck, temperatur, (även för temperaturkompensation), fuktighet eller flyktiga organiska föreningar, — i ett hölje lämpat för automatisk montering av kretskort (Bare Die-teknik), som omfattar — en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC), — en eller flera mikromekaniska sensorelement (MEMS) med mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik, av sådant slag som används för montering i varor i kapitlen 84–90 och 95	0 %	p/st	31.12.2029

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.3292	ex 9032 89 00	30	Elektroniska styranordningar för elektromekanisk servostyrning (EPS-styranordningar)	0 %	p/st	31.12.2029
0.4253	ex 9032 89 00	40	Digitala ventilstyrningar för kontroll av vätskor och gaser.	0 %	p/st	31.12.2027
0.7004	ex 9032 89 00	50	Panel för reglering och kontroll av gasflödeshastighet, med plasmateknologi, omfattande — en elektronisk massflödesregulator, lämpad för mottagning och sändning av analoga och digitala signaler — fyra tryckgivare, — minst två tryckventiler, — elektriska gränssnitt och — flera anslutningsdon för gasledningar — lämpade för plasma-bondingprocesser på plats eller multifrekvensförfaranden för bond-aktivering	0 %	—	31.12.2026
0.5025	ex 9401 99 20	10	Spärrhjul för användning vid tillverkning av fällbara bilsäten [1]	0 %	p/st	31.12.2028
0.8989	*ex 9401 99 20	20	Kassett för högrörlig lägesjustering som — kan användas i temperaturintervallet – 40 °C till + 85 °C, — möjliggör kontrollerad flytt framåt och bakåt av ett fordonssäte, — är integrerad i sätets ryggstöd via ett stålkabelsystem som förhindrar att sätet kan tas bort när ryggstödet är nedfällt så att det endast är möjligt när ryggstödet är uppfällt, — är tillverkad av särskilda glasfiberförstärkta aluminiumlegeringskomponenter och försedd med självsmörjande bussningar av polyoximetylen (POM) och polytetrafluoreten (PFTE) för att minimera friktionen, — är utrustad med ett låssystem konstruerat för att vara säkert vid krafter upp till 20G, — kräver en lägsta kraft på 40 N för normal drift	0 %	—	31.12.2030

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.8786	ex 9503 00 95	30	Miniatyrmotor — bestående av ett plasthölje, — innehållande en fjäder, — överför rörelse till växelaxlar genom fjäderspänning, för användning vid tillverkning av leksaker enligt kapitel 9503 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.8789	ex 9503 00 95	40	Miniatyrmotor driven av mekanisk friktion — bestående av ett plasthölje, — med en axellängd av minst 10,5 cm men högst 14,5 cm, — innehållande en metallskiva, — skapar rörelse genom att få växlarna att rotera med friktionskraften för användning vid tillverkning av leksaker enligt kapitel 9503 (1)	0 %	—	31.12.2029
0.3286	ex 9608 91 00	10	Pennspetsar av plast, ej innehållande fibrer, med en invändig kanal	0 %	—	31.12.2029
0.3289	ex 9608 91 00	20	Filtspetsar eller andra porösa spetsar till markeringspennor, utan inre kanal	0 %	—	31.12.2029

Löp-nummer	KN-nummer	TARIC	Beskrivning	Autonom tullsats	Extra mängdenhet	Planerat datum för obligatorisk översyn
0.2737	ex 9612 10 10	10	Färgband av plast, med segment av olika färger; färgämnena förs med hjälp av värme in i ett bärande medium (sublimering av färgämnen)	0 %	—	31.12.2029

([1]) Tullbefrielse omfattas av tullövervakning i samband med varors användning för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 254 i förordning (EU) nr 952/2013.
([2]) Tullbefrielsen är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.
([3]) Tullbefrielsen gäller endast värdetull. Den specifika tullsatsen ska fortsätta att gälla.
([4]) Övervakning av import av varor som omfattas av denna tullbefrielse ska beslutas i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 55 och 56 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
* Nytt nummer, ändrat nummer eller nummer med förlängd giltighetstid.”