31998D0734

KOMISJONI OTSUS,
30. november 1998,
sagedusalades 1,5/1,6 GHz töötavate liikuva satelliitside maajaamade (LMES — *Land Mobile satellite Earth Stations)* ühise tehnilise normi kohta

(teatavaks tehtud numbri K(1998) 3695 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(98/734/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/13/EÜ telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ja satelliitside maajaamaseadmete kohta, sealhulgas nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta, [1] eriti selle artikli 7 lõike 2 teist taanet

ning arvestades, et:

komisjon on vastu võtnud meetme selliste satelliitside maajaamaseadmete kindlaksmääramise kohta, mille jaoks nõutakse ühist tehnilist normi, ning selgituse kõnealuse normi reguleerimisala kohta artikli 7 lõike 2 esimese taande kohaselt;

tuleks vastu võtta vastavad ühtlustatud standardid või nende osad, millega rakendatakse ühisteks tehnilisteks normideks muudetavaid olulisi nõudeid;

tootjate turulepääsu järjepidevuse tagamiseks on vaja siseriiklike tüübikinnituseeskirjade kohaselt kinnitatud seadmete puhul üleminekukorda;

ettepanek on esitatud komiteele (ACTE) kooskõlas artikli 29 lõikega 2;

käesoleva otsusega vastuvõetav ühine tehniline norm on kooskõlas ACTE arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Käesolevat otsust kohaldatakse satelliitside maajaamaseadmete suhtes, mis kuuluvad artikli 2 lõikes 1 osutatud ühtlustatud standardi reguleerimisalasse.

2. Käesoleva otsusega kehtestatakse ühine tehniline norm, mis hõlmab sagedusalades 1,5/1,6 GHz töötavaid liikuva satelliitside maajaamu.

Artikkel 2

1. Ühine tehniline norm sisaldab asjaomase standardiorganisatsiooni koostatud ühtlustatud standardeid ja rakendab kohaldatavuse piires direktiivi 98/13/EÜ artiklis 17 nimetatud olulisi nõudeid. Viide standardile on esitatud I lisas.

2. Käesoleva otsuse reguleerimisalasse kuuluvad satelliitside maajaamaseadmed on kooskõlas lõikes 1 nimetatud ühise tehnilise normiga ning vastavad direktiivi 98/13/EMÜ artikli 5 punktides

[1] EÜT L 74, 12.3.1998, lk 1.

a ja b nimetatud olulistele nõuetele ja kõigis muudes kohaldatavates direktiivides, eelkõige direktiivides 73/23/EMÜ (1) ja 89/336/EMÜ (2) sätestatud nõuetele.

3. II lisa tabelis A on sätestatud 1 000 MHz kõrgema ja sagedusaladest 1 626,5–1 645,5 MHz ja 1 656,6–1 660,5 MHz väljapoole jääva soovimatu kiirguse piirmäärad, mida kohaldatakse enne 1. juunit 2002. II lisa tabelis B sätestatakse sellised piirmäärad, mida kohaldatakse alates 1. juunist 2002.

Artikkel 3

Käesoleva otsuse artikli 1 lõikes 1 osutatud satelliitside maajaamaseadmete puhul kasutavad direktiivi 98/13/EÜ artiklis 10 nimetatud menetlusi teostama määratud teavitatud asutused lisas nimetatud ühtlustatud standardit või tagavad selle kasutamise pärast käesolevast otsusest teatamist.

Artikkel 4

1. Lisas osutatud ühtlustatud standardi reguleerimisalasse kuuluvaid seadmeid hõlmavate siseriiklike tüübikinnituseeskirjade kohaldamine lõpetatakse kolme kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

2. Selliste siseriiklike tüübikinnituseeskirjade kohaselt kinnitatud satelliitside maajaamaseadmeid võib jätkuvalt siseriiklikule turule viia ja kasutusele võtta.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. november 1998

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin BANGEMANN

(1) EÜT L 77, 26.3.1973, lk 29.
(2) EÜT L 139, 23.5.1989, lk 19.

I LISA

Viide kohaldatavale ühtlustatud standardile

Otsuse artiklis 2 viidatakse järgmisele ühtlustatud standardile:

Satelliitside maajaamad ja nende süsteemid;
sagedusalades 1,5/1,6 GHz töötavad liikuva satelliitside maajaamad (LMES — *Land Mobile satellite Earth Stations*),
mille abil pakutakse kõne- ja/või andmesidet

ETSI

Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituut

ETSI sekretariaat

TBR44: Mai 1998

(eessõna välja arvatud)

Lisateave

Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituut on tunnustatud direktiiviga 83/189/EMÜ [1].

Eespool nimetatud ühtlustatud standard on koostatud nõukogu direktiivis 83/189/EMÜ sätestatud asjaomase korra kohaselt.

Eespool nimetatud ühtlustatud standardi tervikteksti võib saada järgmistelt aadressidelt:

Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituut
650 route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Euroopa Ühenduste Komisjon,
DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7),
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Brussels

või muult organisatsioonilt, kes vastutab ETSI standardite kättesaadavaks muutmise eest; selliste organisatsioonide nimekiri on Internetis aadressil www.ispo.cec.be.

[1] EÜT L 109, 26.4.1983, lk 8.

II LISA

TABEL A

1 000 MHz kõrgema ja sagedusaladest 1 626,5–1 645,5 MHz ja 1 656,6–1 660,5 MHz väljapoole jääva soovimatu kiirguse piirmäärad, mida kohaldatakse enne 1. juunit 2002

Sagedusala (MHz)	Saatja sisse lülitatud		Saatja välja lülitatud	
	Ekvivalentse isotroopse kiirgusvõimsuse (EIRP) piirmäär (dBpW)	Ribalaiuse mõõt (kHz)	Ekvivalentse isotroopse kiirgusvõimsuse (EIRP) piirmäär (dBpW)	Ribalaiuse mõõt (kHz)
1 000—1 525	49	100	48	100
1 525—1 559	49	100	17	3
1 559—1 600	49	100	48	100
1 600—1 626	74	100	48	100
1 626—1 626,5	84	3	48	100
1 645,5—1 645,6	104	3	57	3
1 645,6—1 646,1	84	3	57	3
1 646,1—1 655,9	74	3	57	3
1 655,9—1 656,4	84	3	57	3
1 656,4—1 656,5	104	3	57	3
1 660,5—1 661	84	3	48	100
1 661—1 690	74	100	48	100
1 690—3 400	49 (märkus 2)	100	48	100
3 400—10 700	55 (märkus 3)	100	48	100
10 700—21 200	61	100	54	100
21 200—40 000	67	100	60	100

Märkus 1. Üleminekusagedustel rakendatakse madalamaid piirmäärasid.

Märkus 2. Sagedusalas 3 253,0–3 321,0 MHz ei tohi maksimaalne EIRP ületada 82 dBpW ühelainsal 100 kHz ribal. Mujal kõnealusel sagedusalal rakendatakse käesolevas tabelis osutatud piirmäära.

Märkus 3. Sagedusalades 4 879,5–4 981,5 MHz, 6 506,0–6 642,0 MHz ja 8 132,5–8 302,5 MHz ei tohi maksimaalne EIRP ületada 72 dBpW ühelainsal 100 kHz ribal. Sagedusalas 9 759,0–9 963,0 MHz ei tohi maksimaalne võimsus ületada 61 dBpW ühelainsal 100 kHz ribal. Mujal kõnealusel sagedusalal rakendatakse käesolevas tabelis osutatud piirmäära.

TABEL B

1 000 MHz kõrgema ja sagedusaladest 1 626,5–1 645,5 MHz ja 1 656,6–1 660,5 MHz väljapoole jääva soovimatu kiirguse piirmäärad, mida kohaldatakse alates 1. juunist 2002

Sagedusala (MHz)	Saatja sisse lülitatud		Saatja välja lülitatud	
	Ekvivalentse isotroopse kiirgusvõimsuse (EIRP) piirmäär (dBpW)	Ribalaiuse mõõt (kHz)	Ekvivalentse isotroopse kiirgusvõimsuse (EIRP) piirmäär (dBpW)	Ribalaiuse mõõt (kHz)
1 000—1 525	49	100	48	100
1 525—1 559	49	100	17	3
1 559,0—1 580,42	50	1 000	50	1 000
1 580,42—1 605,0	50	1 000	50	1 000
1 605,0—1 610,0	(märkus 4)	100	(märkus 5)	100
1 610—1 626,0	74	100	48	100
1 626—1 626,5	84	3	48	100
1 645,5—1 645,6	104	3	57	3
1 645,6—1 646,1	84	3	57	3
1 646,1—1 655,9	74	3	57	3
1 655,9—1 656,4	84	3	57	3
1 656,4—1 656,5	104	3	57	3
1 660,5—1 661	84	3	48	100
1 661—1 690	74	100	48	100
1 690—3 400	49 (märkus 2)	100	48	100
3 400—10 700	55 (märkus 3)	100	48	100
10 700—21 200	61	100	54	100
21 200—40 000	67	100	60	100

Märkus 1. Üleminekusagedustel rakendatakse madalamaid piirmäärasid.

Märkus 2. Sagedusalas 3 253,0–3 321,0 MHz ei tohi maksimaalne EIRP ületada 82 dBpW ühelainsal 100 kHz ribal. Mujal kõnealusel sagedusalal rakendatakse käesolevas tabelis osutatud piirmäära.

Märkus 3. Sagedusalades 4 879,5–4 981,5 MHz, 6 506,0–6 642,0 MHz ja 8 132,5–8 302,5 MHz ei tohi maksimaalne EIRP ületada 72 dBpW ühelainsal 100 kHz ribal. Sagedusalas 9 759,0–9 963,0 MHz ei tohi maksimaalne võimsus ületada 61 dBpW ühelainsal 100 kHz ribal. Mujal kõnealusel sagedusalal rakendatakse käesolevas tabelis osutatud piirmäära.

Märkus 4. Lineaarne interpolatsioon 40 dBpW ribal 100 kHz sagedusalas 1 605,0 MHz kuni 74 dBpW ribal 100 kHz sagedusalas 1 610,0 MHz.

Märkus 5. Lineaarne interpolatsioon 40 dBpW ribal 100 kHz sagedusalas 1 605,0 MHz kuni 48 dBpW ribal 100 kHz sagedusalas 1 610,0 MHz.