31998D0734

1998.12.29. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 351/37

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(1998. november 30.)
az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról

(az értesítés a C(1998) 3695. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(98/734/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a távközlő végberendezésekről és a műholdas földiállomás-berendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1998. február 12-i 98/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésére,

mivel a Bizottság elfogadta a közös műszaki szabályokat igénylő műholdas földiállomás-berendezések típusazonosítására vonatkozó intézkedést, és ehhez kapcsolódóan megállapította a szabályozás hatályát a 98/13/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésének megfelelően;

mivel célszerű a megfelelő harmonizált szabványokat, illetve részszabványokat is elfogadni, amelyek a közös műszaki szabályokba foglalandó alapvető követelmények teljesítésére vonatkoznak;

mivel annak érdekében, hogy a gyártók piacra jutásának folyamatosságát biztosítani lehessen, átmeneti rendelkezésekre van szükség a nemzeti típus-jóváhagyási szabályok szerint engedélyezett berendezésekre vonatkozóan;

mivel a javaslatot a 29. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtották a bizottságnak (ACTE);

mivel az e határozatban elfogadott közös műszaki szabályozás összhangban van az ACTE véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Ezt a határozatot a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabvány hatálya alá tartozó műholdas földiállomás-berendezésekre kell alkalmazni.

(2) Ez a határozat közös műszaki szabályokat állapít meg az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozóan.

2. cikk

(1) A közös műszaki szabályok tartalmazzák a harmonizált szabványt, amelyet az eljárni jogosult szabványügyi szervezet a 98/13/EK irányelv 17. cikkében említett alapvető követelmények lehetséges mértékű megvalósítása érdekében dolgozott ki. Az e szabványra történő hivatkozás a mellékletben szerepel.

(2) Az e határozat hatálya alá tartozó műholdas földiállomás-berendezések megfelelnek az (1) bekezdésben említett közös műszaki szabályoknak, teljesítik a 98/13/EK irányelv 5. cikkének a) és b) pontjában említett alapvető követelményeket, és teljesítik

[1] HL L 74., 1998.3.12., 1. o.

az összes egyéb vonatkozó irányelv, különösen a 73/23/EGK [1] és 89/336/EGK [2] irányelv követelményeit.

(3) A II. melléklet A. táblázata tartalmazza az 1 000 MHz feletti, továbbá az 1626,5–1645,5 MHz-en, valamint az 1656,6-1660,5 MHz-en kívüli sávokban 2002. június 1-je előtt alkalmazható, a nem kívánt sugárzásokra vonatkozó határértékeket. A II. melléklet B. táblázata a 2002. június 1-jétől kezdődően alkalmazható megfelelő határértékeket tartalmazza.

3. cikk

A 98/13/EK irányelv 10. cikkében említett eljárások végrehajtására kijelölt, bejelentett szervek az e határozat 1. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó műholdas földiállomás-berendezések tekintetében a mellékletben szereplő harmonizált szabványt az e határozatról szóló értesítést követően alkalmazzák, illetve biztosítják annak alkalmazását.

4. cikk

(1) A mellékletben említett harmonizált szabvány hatálya alá tartozó berendezésekre vonatkozó nemzeti típus-jóváhagyási szabályok az e határozat elfogadását követő három hónappal hatályukat vesztik.

(2) Az említett nemzeti típus-jóváhagyási szabályok szerint engedélyezett műholdas földiállomás-berendezések továbbra is forgalmazhatók az adott nemzeti piacon és üzembe helyezhetők.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. november 30-án.

a Bizottság részéről

Martin BANGEMANN

a Bizottság tagja

[1] HL L 77., 1973.3.26., 29. o.
[2] HL L 139., 1989.5.23., 19. o.

I. MELLÉKLET

Hivatkozás a vonatkozó harmonizált szabványra

Az e határozat 2. cikkében említett harmonizált szabvány a következő:

Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands providing voice and/or data communications

[Műholdas földi állomások és rendszerek (SES);
1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő, hang- illetve adatátviteli műholdas mobil földi állomások (LMES)]

ETSI

Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

ETSI Titkárság

TBR44 – 1998. május

(az előszó kivételével)

További információk

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet a 83/189/EGK tanácsi irányelv [1] szerint elismert szervezet.

A fent említett harmonizált szabvány a 83/189/EGK tanácsi irányelv vonatkozó eljárása alapján kiadott megbízásnak megfelelően készült.

A fentiekben említett harmonizált szabvány teljes szövege az alábbi címen szerezhető be:

Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (European Telecommunications Standard Institute)
650 route des Lucioles
F–06921 Sophia Antipolis Cedex

Európai Bizottság (European Commission)
DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B–1049 Brussels

vagy bármely egyéb, az ETSI-szabványok rendelkezésre bocsátásáért felelős szervezetnél, amelyek listája a www.ispo.cec.be internetcímen érhető el.

[1] HL L 109., 1983.4.26., 8. o.

II. MELLÉKLET

A. TÁBLÁZAT

Az 1 000 MHz feletti és az 1 626,5-1 645,5 MHz-en, valamint az 1 656,6-1 660,5 MHz-en kívüli sávokban 2002. június 1-je előtt alkalmazható, a nem kívánt sugárzásokra vonatkozó határértékek

Frekvencia–tartomány (MHz)	Vivőhullám bekapcsolva		Vivőhullám kikapcsolva	
	EIRP-határérték (dBpW)	Mérési sávszélesség (kHz)	EIRP-határérték (dBpW)	Mérési sávszélesség (kHz)
1 000-től 1 525-ig	49	100	48	100
1 525-től 1 559-ig	49	100	17	3
1 559-től 1 600-ig	49	100	48	100
1 600-tól 1 626-ig	74	100	48	100
1 626-tól 1 626,5-ig	84	3	48	100
1 645,5-től 1 645,6-ig	104	3	57	3
1 645,6-től 1 646,1-ig	84	3	57	3
1 646,1-től 1 655,9-ig	74	3	57	3
1 655,9-től 1 656,4-ig	84	3	57	3
1 656,4-től 1 656,5-ig	104	3	57	3
1 660,5-től 1 661-ig	84	3	48	100
1 661-től 1 690-ig	74	100	48	100
1 690-től 3 400-ig	49 (2. megjegyzés)	100	48	100
3 400-tól 10 700-ig	55 (3. megjegyzés)	100	48	100
10 700-tól 21 200-ig	61	100	54	100
21 200-tól 40 000-ig	67	100	60	100

1. megjegyzés: Az alsó határértékeket az átmeneti frekvenciákra kell alkalmazni.

2. megjegyzés: A 3 253,0-3 321,0 MHz sávszélességben a maximális EIRP egy, és csak egyetlen 100 kHz mérési sávszélességben nem lehet több mint 82dBpW. E sáv maradék tartományában az e táblázatnak jelzett teljesítményhatárokat kell alkalmazni.

3. megjegyzés: A 4 879,5-4 981,5 MHz, a 6 506,0-6 642,0 MHz, illetve a 8 132,5-8 302,5 MHz-es sávok mindegyikében a maximális EIRP egy, és csak egyetlen 100 kHz mérési sávszélességben nem lehet több mint 72 dBpW. A 9 759,0-9 963,0 MHz-es sávban a maximális teljesítmény egy, és csak egyetlen 100 kHz mérési sávszélességben nem lehet több mint 61 dBpW. E sáv maradék tartományában az e táblázatban jelzett teljesítményhatárokat kell alkalmazni.

B. TÁBLÁZAT

Az 1 000 MHz feletti és az 1 626,5-1 645,5 MHz-en, valamint az 1 656,6-1 660,5 MHz-en kívüli sávokban 2002. június 1-je után alkalmazható, a nem kívánt sugárzásokra vonatkozó határértékek

Frekvencia–tartomány (MHz)	Vivőhullám bekapcsolva		Vivőhullám kikapcsolva	
	EIRP-határérték (dBpW)	Mérési sávszélesség (kHz)	EIRP-határérték (dBpW)	Mérési sávszélesség (kHz)
1 000-től 1 525-ig	49	100	48	100
1 525-től 1 559-ig	49	100	17	3
1 559,0-től 1 580,42-ig	50	1 000	50	1 000
1 580,42-tól 1 605,0-ig	50	1 000	50	1 000
1 605,0-tól 1 610,0-ig	(4. megjegyzés)	100	(5. megjegyzés)	100
1 610-től 1 626,0-ig	74	100	48	100
1 626-tól 1 626,5-ig	84	3	48	100
1 645,5-től 1 645,6-ig	104	3	57	3
1 645,6-től 1 646,1-ig	84	3	57	3
1 646,1-től 1 655,9-ig	74	3	57	3
1 655,9-től 1 656,4-ig	84	3	57	3
1 656,4-től 1 656,5-ig	104	3	57	3
1 660,5-től 1 661-ig	84	3	48	100
1 661-től 1 690-ig	74	100	48	100
1 690-től 3 400-ig	49 (2. megjegyzés)	100	48	100
3 400-tól 10 700-ig	55 (3. megjegyzés)	100	48	100
10 700-tól 21 200-ig	61	100	54	100
21 200-tól 40 000-ig	67	100	60	100

1. megjegyzés: Az alsó határértékeket az átmeneti frekvenciákra kell alkalmazni.

2. megjegyzés: A 3 253,0-3 321,0 MHz mérési sávszélességben a maximális EIRP egy, és csak egyetlen 100 kHz mérési sávszélességben nem lehet több mint 82dBpW. E sáv maradék tartományában az e táblázatban jelzett teljesítményhatárokat kell alkalmazni.

3. megjegyzés: A 4 879,5-4 981,5 MHz-es, a 6 506,0-6 642,0 MHz-es, illetve a 8 132,5-8 302,5 MHz-es sávok mindegyikében a maximális EIRP egy, és csak egyetlen 100 kHz mérési sávszélességben nem lehet több, mint 72 dBpW. A 9 759,0-9 963,0 MHz-es sávban a maximális teljesítmény egy, és csak egyetlen 100 kHz mérési sávszélességben nem lehet több mint 61 dBpW. E sáv maradék tartományában az e táblázatban jelzett teljesítményhatárokat kell alkalmazni.

4. megjegyzés: Lineáris interpoláció az 1 605,0MHz-hez tartozó 100 kHz-enkénti 40 dBpW érték és az 1 610,0MHz-hez tartozó 100 kHz-enkénti 74 dBpW érték között.

5. megjegyzés: Lineáris interpoláció az 1 605,0MHz-hez tartozó 100 kHz-enkénti 40 dBpW érték és az 1 610,0MHz-hez tartozó 100 kHz-enkénti 48 dBpW érték között.