31998D0734

KOMISIJOS SPRENDIMAS
1998 m. lapkričio 30 d.
dėl bendrojo techninio reglamento, skirto sausumos judriosioms palydovinėms antžeminėms stotims, veikiančioms 1,5/1,6 GHz dažnių juostose

(pranešta dokumentu Nr. C(1998) 3695)

(tekstas svarbus EEE)

(98/734/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/13/EB dėl telekomunikacijų galinių įrenginių ir palydovinių antžeminių stočių įrangos, taip pat dėl abipusio jų atitikties pripažinimo ([1]), ypač į jos 7 straipsnio 2 dalies antrąją įtrauką,

kadangi Komisija patvirtino priemonę, nustatančią, kokio tipo palydovinių antžeminių stočių galinei įrangai bendrasis techninis reglamentas turi būti priimtas, kartu, vadovaujantis 7 straipsnio 2 dalies pirmąja įtrauka, apibrėžiant jo taikymo sritį;

kadangi turėtų būti patvirtinti atitinkami darnieji standartai arba jų dalys, įgyvendinantys esminius reikalavimus, kurie turės būti pakeisti bendraisiais techniniais reglamentais;

kadangi užtikrinant, kad gamintojai ir toliau galės patekti į rinkas, reikia numatyti pereinamojo laikotarpio priemones, taikytinas įrenginiams, patvirtintiems pagal nacionalinius tipo patvirtinimo reglamentus;

kadangi vadovaujantis 29 straipsnio 2 dalimi pasiūlymas buvo pateiktas komitetui (TITK);

kadangi šiuo sprendimu priimamas bendrasis techninis reglamentas atitinka TITK nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Šis sprendimas taikomas palydovinių antžeminių stočių įrangai, įtrauktai į 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto darniojo standarto taikymo sritį.

2. Šiuo sprendimu nustatomas bendrasis techninis reglamentas, taikomas sausumos judriosioms palydovinėms antžeminėms stotims, veikiančioms 1,5/1,6 GHz dažnių juostose.

2 straipsnis

1. Bendrajame techniniame reglamente pateikiami darnieji standartai, parengti atitinkamos standartizacijos įstaigos, kuri tinkamu mastu įgyvendina Direktyvos 98/13/EB 17 straipsnyje nurodytus esminius reikalavimus. Nuoroda į standartą pateikiama I priede.

2. Palydovinių antžeminių stočių įranga, kuriai taikomas šis sprendimas, atitinka šio straipsnio 1 dalyje minimą bendrąjį techninį reglamentą, Direktyvos 98/13/EB 5 straipsnio a ir b

([1]) OL L 74, 1998 3 12, p. 1.

punktuose nurodytus esminius reikalavimus ir visų kitų taikytinų direktyvų, ypač Tarybos direktyvų 73/23/EEB (1) ir 89/336/EEB (2), reikalavimus.

3. II priedo A lentelėje pateikiamos neleistino spinduliavimo, viršijančio 1 000 MHz ir neatitinkančio 1 626,5–1 645,5 MHz ir 1 656,6–1 660,5 MHz juostų, ribos taikomos iki 2002 m. birželio 1 d. II priedo B lentelėje nurodomos nuo 2002 m. birželio 1 d. taikomos ribos.

3 straipsnis

Notifikuotosios įstaigos, kurioms yra skirta atlikti Direktyvos 98/13/EB 10 straipsnyje nurodytas procedūras, nuo šio sprendimo paskelbimo dienos palydovinių antžeminių stočių įrenginiams, kuriems taikoma jo 1 straipsnio 1 dalis, taiko priede nurodytą darnųjį standartą arba užtikrina jo taikymą.

4 straipsnis

1. Nacionaliniai tipo patvirtinimo reglamentai, reglamentuojantys įrenginius, kuriems taikomas priede nurodytas darnusis standartas, nebetaikomi praėjus trims mėnesiams nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

2. Pagal tokius nacionalinius tipo patvirtinimo reglamentus patvirtinta palydovinių antžeminių stočių įranga gali būti ir toliau pateikiama į nacionalinę rinką ir naudojama.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1998 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Martin BANGEMANN

Komisijos narys

(1) OL L 77, 1973 3 26, p. 29.
(2) OL L 139, 1989 5 23, p. 19.

I PRIEDAS

Nuoroda į taikytiną darnųjį standartą

Sprendimo 2 straipsnyje minimas darnusis standartas yra:

palydovinės antžeminės stotys ir sistemos;
sausumos judriosios palydovinės antžeminės stotys, veikiančios 1,5/1,6 GHz dažnių juostose, teikiančiose balso ir (arba) duomenų perdavimo ryšį.

ETSI

Europos telekomunikacijų standartų institutas

ETSI sekretoriatas

TBR44: 1998 m. gegužės mėn.

(išskyrus įžangą)

Papildoma informacija

Europos telekomunikacijų standartų institutas yra pripažintas pagal Tarybos direktyvą 83/189/EEB [1].

Pirmiau nurodytas darnusis standartas yra parengtas vadovaujantis Tarybos direktyvoje 83/189/EEB nustatyta atitinkama tvarka suteiktu įgaliojimu.

Visą pirmiau nurodyto darniojo standarto tekstą galima gauti iš:

Europos telekomunikacijų standartų instituto
650 route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Europos Komisijos
DG XIII/A/2 – (BU 31, 1/7),
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Brussels

arba iš bet kurios kitos už ETSI standartų platinimą atsakingos organizacijos, kurių sąrašą galima rasti internete (www.ispo.cec.be).

[1] OL L 109, 1983 4 26, p. 8.

II PRIEDAS

A LENTELĖ

Neleistino spinduliavimo, viršijančio 1 000 MHz ir neatitinkančio 1626,5–1 645,5 MHz ir 1 656,6–1 660,5 MHz juostų, ribos, taikomos iki 2002 m. birželio 1 d.

Dažnių diapazonas (MHz)	Įjungus ryšio kanalą		Išjungus ryšio kanalą	
	EIRP (efektyvios izotropinės spinduliavimo galios) riba (dBpW)	Matuojamas dažnių diapazonas (kHz)	EIRP riba (dBpW)	Matuojamas dažnių diapazonas (kHz)
1 000–1 525	49	100	48	100
1 525–1 559	49	100	17	3
1 559–1 600	49	100	48	100
1 600–1 626	74	100	48	100
1 626–1 626,5	84	3	48	100
1 645,5–1 645,6	104	3	57	3
1 645,6–1 646,1	84	3	57	3
1 646,1–1 655,9	74	3	57	3
1 655,9–1 656,4	84	3	57	3
1 656,4–1 656,5	104	3	57	3
1 660,5–1 661	84	3	48	100
1 661–1 690	74	100	48	100
1 690–3 400	49 (2 pastaba)	100	48	100
3 400–10 700	55 (3 pastaba)	100	48	100
10 700–21 200	61	100	54	100
21 200–40 000	67	100	60	100

1 pastaba. Apatinės ribos taikomos pereinamiesiems dažniams.

2 pastaba. 3 253,0–3 321,0 MHz dažnių juostos didžiausia EIRP tik viename 100 kHz matuojamame dažnių diapazone negali viršyti 82 dBpW. Kitiems šios juostos diapazonams taikoma šioje lentelėje nurodyta galios riba.

3 pastaba. Visų 4 879,5–4 981,5 MHz, 6 506,0–6 642,0 MHz ir 8 132,5–8 302,5 MHz dažnių juostų didžiausia EIRP tik viename 100 kHz matuojamame dažnių diapazone negali viršyti 72 dBpW. 9 759,0–9 963,0 MHz dažnių juostos didžiausia EIRP tik viename 100 kHz matuojamame dažnių diapazone negali viršyti 61 dBpW. Kitiems šios juostos diapazonams taikoma šioje lentelėje nurodyta galios riba.

B LENTELĖ

Neleistino spinduliavimo, viršijančio 1 000 MHz ir neatitinkančio 1 626,5–1 645,5 MHz ir 1 656,6–1 660,5 MHz juostų, ribos, taikomos nuo 2002 m. birželio 1 d.

Dažnių diapazonas (MHz)	Įjungus ryšio kanalą		Išjungus ryšio kanalą	
	EIRP riba (dBpW)	Matuojamas dažnių diapazonas (kHz)	EIRP riba (dBpW)	Matuojamas dažnių diapazonas (kHz)
1 000–1 525	49	100	48	100
1 525–1 559	49	100	17	3
1 559–1 580,42	50	1 000	50	1 000
1 580,42–1 605	50	1 000	50	1 000
1 605–1 610	(4 pastaba)	100	(5 pastaba)	100
1 610–1 626	74	100	48	100
1 626–1 626,5	84	3	48	100
1 645,5–1 645,6	104	3	57	3
1 645,6–1 646,1	84	3	57	3
1 646,1–1 655,9	74	3	57	3
1 655,9–1 656,4	84	3	57	3
1 656,4–1 656,5	104	3	57	3
1 660,5–1 661	84	3	48	100
1 661–1 690	74	100	48	100
1 690–3 400	49 (2 pastaba)	100	48	100
3 400–10 700	55 (3 pastaba)	100	48	100
10 700–21 200	61	100	54	100
21 200–40 000	67	100	60	100

1 pastaba. Apatinės ribos taikomos pereinamiesiems dažniams.

2 pastaba. 3 253,0–3 321,0 MHz dažnių juostos didžiausia EIRP tik viename 100 kHz matuojamame dažnių diapazone negali viršyti 82 dBpW. Kitiems šios juostos diapazonams taikoma šioje lentelėje nurodyta galios riba.

3 pastaba. Visų 4 879,5–4 981,5 MHz, 6 506,0–6 642,0 MHz ir 8 132,5–8 302,5 MHz dažnių juostų didžiausia EIRP tik viename 100 kHz matuojamame dažnių diapazone negali viršyti 72 dBpW. 9 759,0–9 963,0 MHz dažnių juostos didžiausia EIRP tik viename 100 kHz matuojamame dažnių diapazone negali viršyti 61 dBpW. Kitiems šios juostos diapazonams taikoma šioje lentelėje nurodyta galios riba.

4 pastaba. Atlikus linijinę interpoliaciją nuo 40 dBpW 100 kHz, esant 1 605,0 MHz dažniui, iki 74 dBpW 100 kHz, esant 1 610,0 MHz dažniui.

5 pastaba. Atlikus linijinę interpoliaciją nuo 40 dBpW 100 kHz, esant 1 605,0 MHz dažniui, iki 48 dBpW 100 kHz, esant 1 610,0 MHz dažniui.