31998D0734

DECYZJA KOMISJI
z dnia 30 listopada 1998 r.
w sprawie wspólnej regulacji technicznej dotyczącej lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) działających w pasmach częstotliwości 1,5/1,6 GHz

(notyfikowana jako dokument nr C(1998) 3695)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(98/734/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 1998 r. odnosząca się do telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz urządzeń naziemnych stacji satelitarnych, w tym wzajemnego uznawania ich zgodności [1], w szczególności jej art. 7 ust. 2 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja przyjęła środek określający typ urządzeń naziemnych stacji satelitarnych, dla których jest wymagana wspólna regulacja techniczna, jak również związana z nim deklaracja w sprawie zakresu, zgodnie z art. 7 ust. 2 tiret pierwsze;

należy przyjąć odpowiednie zharmonizowane normy lub ich części, wdrażające zasadnicze wymagania, które mają zostać przekształcone we wspólną regulację techniczną;

w celu zapewnienia producentom ciągłego dostępu do rynków, należy wprowadzić regulacje przejściowe dotyczące urządzeń homologowanych zgodnie z krajowymi przepisami w zakresie homologacji;

wniosek został przedłożony Komitetowi (ACTE), zgodnie z art. 29 ust. 2;

wspólna regulacja techniczna przyjęta w niniejszej decyzji jest zgodna z opinią ACTE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Niniejsza decyzja stosuje się do urządzeń naziemnych stacji satelitarnych wchodzących w zakres zharmonizowanej normy określonej w art. 2 ust. 1.

2. Niniejsza decyzja ustanawia wspólną regulację techniczną dotyczącą lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) działających w pasmach częstotliwości 1,5/1,6 GHz.

Artykuł 2

1. Wspólna regulacja techniczna obejmuje zharmonizowaną normę opracowaną przez właściwy organ normalizacyjny i wdrażającą w odpowiednim zakresie zasadnicze wymagania określone w art. 17 dyrektywy 98/13/WE. Odniesienie do normy przedstawione jest w załączniku I.

2. Urządzenia naziemnych stacji satelitarnych objęte niniejszą decyzją są zgodne ze wspólną regulacją techniczną określoną w ust. 1, spełniają podstawowe wymagania określone w art. 5

[1] Dz.U. L 74 z 12.3.1998, str. 1.

lit. a) i b) dyrektywy 98/13/WE oraz spełniają wymagania wszystkich innych mających zastosowanie dyrektyw, w szczególności dyrektyw Rady 73/23/EWG [1] i 89/336/EWG [2].

3. W załączniku II tabela A określa wartości graniczne niepożądanych emisji powyżej 1000 MHz i poza pasmami od 1626,5 MHz do 1645,5 MHz oraz od 1656,6 MHz do 1660,5 MHz, obowiązujące przed dniem 1 czerwca 2002 r. W załączniku II tabela B określa odpowiednie wartości graniczne, które będą obowiązywać od dnia 1 czerwca 2002 r.

Artykuł 3

Notyfikowane organy wyznaczone do realizacji procedur określonych w art. 10 dyrektywy 98/13/WE w odniesieniu do urządzeń naziemnych stacji satelitarnych objętych art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji stosują lub zapewniają stosowanie zharmonizowanej normy określonej załączniku I po notyfikacji niniejszej decyzji.

Artykuł 4

1. Krajowe przepisy w zakresie homologacji obejmujące urządzenia objęte zharmonizowaną normą określoną w załączniku tracą moc po trzech miesiącach od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.

2. Urządzenia naziemnych stacji satelitarnych homologowane na mocy takich przepisów krajowych mogą dalej być wprowadzane do obrotu w danym kraju i wprowadzane do użytku.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 1998 r.

W imieniu Komisji

Martin BANGEMANN

Członek Komisji

---

[1] Dz.U. L 77 z 26.3.1973, str. 29.
[2] Dz.U. L 139 z 23.5.1989, str. 19.

ZAŁĄCZNIK I

Odniesienie do mającej zastosowanie zharmonizowanej normy

Zharmonizowaną normą określoną w art. 2 niniejszej decyzji jest:

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES);
Lądowe ruchome stacje satelitarne (LMES) działające w pasmach częstotliwości 1,5/1,6 GHz, umożliwiające przesyłanie głosu i danych

ETSI

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

Sekretariat ETSI

TBR44: maj 1998 r.

(oprócz przedmowy)

Dodatkowe informacje

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych jest organem uznanym zgodnie z dyrektywą Rady 83/189/EWG [1].

Zharmonizowana norma określona wyżej została opracowana na podstawie zalecenia wydanego zgodnie z odpowiednim procedurami dyrektywy 83/189/EWG.

Pełny tekst normy zharmonizowanej, do której odniesienie nastąpiło powyżej można otrzymać od:

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
650, route des Lucioles
F–06921 Sophia Antipolis Cedex

Komisja Europejska,
DG XIII/A/2–(BU 31, 1/7),
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B–1049 Bruksela

lub od innych organizacji odpowiedzialnych za udostępnianie norm ETSI. Wykaz tych organizacji i instytucji znajduje się na stronie internetowej po adresem www.ispo.cec.be.

[1] Dz.U. L 109 z 26.4.1983, str. 8.

ZAŁĄCZNIK II

TABELA A

Wartości graniczne niepożądanych emisji powyżej 1 000MHz i poza pasmami od 1626,5 MHz do 1645,5 MHz oraz od 1656,6 MHz do 1660,5 MHz, obowiązujące przed dniem 1 czerwca 2002 r.

Pasmo częstotliwości (MHz)	Z nośną:		Bez nośnej:	
	Wartość graniczna EIRP (dBpW)	Pasmo pomiarowe (kHz)	Wartość graniczna EIRP (dBpW)	Pasmo pomiarowe (kHz)
1 000-1 525	49	100	48	100
1 525-1 559	49	100	17	3
1 559-1 600	49	100	48	100
1 600-1 626	74	100	48	100
1 626-1 626,5	84	3	48	100
1 645,5-1 645,6	104	3	57	3
1 645,6-1 646,1	84	3	57	3
1 646,1-1 655,9	74	3	57	3
1 655,9-1 656,4	84	3	57	3
1 656,4-1 656,5	104	3	57	3
1 660,5-1 661	84	3	48	100
1 661-1 690	74	100	48	100
1 690-3 400	49 (uwaga 2)	100	48	100
3 400-10 700	55 (uwaga 3)	100	48	100
10 700-21 200	61	100	54	100
21 200-40 000	67	100	60	100

Uwaga 1 Niższe wartości graniczne stosują się do częstotliwości na granicy pasm.

Uwaga 2 W paśmie 3253,0 MHz do 3321,0 MHz maksymalna wartość EIRP w jednym, i tylko jednym, paśmie pomiarowym 100 kHz nie przekracza 82 dBpW. Dla innych częstotliwości w tym paśmie obowiązuje wartość graniczna mocy podana w tabeli.

Uwaga 3 W pasmach od 4879,5 MHz do 4981,5 MHz, od 6506,0 MHz do 6642,0 MHz i od 8132,5 MHz do 8302,5 MHz maksymalna wartość EIRP w jednym, i tylko jednym, paśmie pomiarowym 100 kHz nie przekracza 72 dBpW. W paśmie 9759,0 MHz do 9963,0 MHz maksymalna wartość EIRP w jednym, i tylko jednym, paśmie pomiarowym 100 kHz nie przekracza 61 dBpW. Dla innych częstotliwości w tym paśmie obowiązuje wartość graniczna mocy podana w tabeli.

TABELA B

Wartości graniczne niepożądanych emisji powyżej 1 000MHz i poza pasmami od 1626,5 MHz do 1645,5 MHz oraz od 1656,6 MHz do 1 660,5MHz, obowiązujące po dniu 1 czerwca 2002 r.

Pasmo częstotliwości (MHz)	Z nośną:		Bez nośnej:	
	Wartość graniczna EIRP (dBpW)	Pasmo pomiarowe (kHz)	Wartość graniczna EIRP (dBpW)	Pasmo pomiarowe (kHz)
1 000-1 525	49	100	48	100
1 525-1 559	49	100	17	3
1 559,0-1 580,42	50	1 000	50	1 000
1 580,42-1 605,0	50	1 000	50	1 000
1 605,0-1 610,0	(uwaga 4)	100	(uwaga 5)	100
1 610-1 626,0	74	100	48	100
1 626-1 626,5	84	3	48	100
1 645,5-1 645,6	104	3	57	3
1 645,6-1 646,1	84	3	57	3
1 646,1-1 655,9	74	3	57	3
1 655,9-1 656,4	84	3	57	3
1 656,4-1 656,5	104	3	57	3
1 660,5-1 661	84	3	48	100
1 661-1 690	74	100	48	100
1 690-3 400	49 (uwaga 2)	100	48	100
3 400-10 700	55 (uwaga 3)	100	48	100
10 700-21 200	61	100	54	100
21 200-40 000	67	100	60	100

Uwaga 1 Niższe wartości graniczne stosują się do częstotliwości na granicy pasm.

Uwaga 2 W paśmie 3253,0 MHz do 3321,0 MHz maksymalna wartość EIRP w jednym, i tylko jednym, paśmie pomiarowym 100 kHz nie przekracza 82 dBpW. Dla innych częstotliwości w tym paśmie obowiązuje wartość graniczna mocy podana w tabeli.

Uwaga 3 W pasmach od 4 879,5 MHz do 4981,5 MHz, od 6506,0 MHz do 6642,0 MHz i od 8132,5 MHz do 8302,5 MHz maksymalna wartość EIRP w jednym, i tylko jednym, paśmie pomiarowym 100 kHz nie przekracza 72 dBpW. W paśmie 9759,0 MHz do 9963,0 MHz maksymalna wartość EIRP w jednym, i tylko jednym, paśmie pomiarowym 100 kHz nie przekracza 61 dBpW. Dla innych częstotliwości w tym paśmie obowiązuje wartość graniczna mocy podana w tabeli.

Uwaga 4 Liniowo interpolowane od 40 dBpW w 100 kHz przy 1605,0 MHz do 74 dBpW w 100 kHz przy 1610,0 MHz.

Uwaga 5 Liniowo interpolowane od 40 dBpW w 100 kHz przy 1605,0 MHz do 48 dBpW w 100 kHz przy 1610,0 MHz.