**Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n'a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document**

►B

# RÈGLEMENT (UE) Nº 1387/2013 DU CONSEIL

## du 17 décembre 2013

## portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) nº 1344/2011

(JO L 354 du 28.12.2013, p. 201)

Modifié par:

| | | Journal officiel | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nº | page | date |
| ►M1 | Règlement (UE) nº 722/2014 du Conseil du 24 juin 2014 | L 192 | 9 | 1.7.2014 |
| ►M2 | Règlement (UE) nº 1341/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 | L 363 | 10 | 18.12.2014 |
| ►M3 | Règlement (UE) 2015/982 du Conseil du 23 juin 2015 | L 159 | 5 | 25.6.2015 |
| ►M4 | Règlement (UE) 2015/2449 du Conseil du 14 décembre 2015 | L 345 | 11 | 30.12.2015 |
| ►M5 | Règlement (UE) 2016/1051 du Conseil du 24 juin 2016 | L 173 | 5 | 30.6.2016 |
| ►M6 | Règlement (UE) 2016/2390 du Conseil du 19 décembre 2016 | L 360 | 14 | 30.12.2016 |
| ►M7 | Règlement (UE) 2017/1134 du Conseil du 20 juin 2017 | L 164 | 6 | 27.6.2017 |
| ►M8 | Règlement (UE) 2017/2467 du Conseil du 21 décembre 2017 | L 351 | 7 | 30.12.2017 |
| ►M9 | Règlement (UE) 2018/914 du Conseil du 25 juin 2018 | L 162 | 8 | 27.6.2018 |
| ►M10 | Règlement (UE) 2018/2069 du Conseil du 20 décembre 2018 | L 331 | 4 | 28.12.2018 |
| ►M11 | Règlement (UE) 2019/999 du Conseil du 13 juin 2019 | L 163 | 27 | 20.6.2019 |
| ►M12 | Règlement (UE) 2019/2197 du Conseil du 19 décembre 2019 | L 335 | 1 | 27.12.2019 |
| ►M13 | Règlement (UE) 2020/874 du Conseil du 15 juin 2020 | L 204 | 18 | 26.6.2020 |

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 293 du 9.10.2014, p. 57 (1387/2013)
►C2 Rectificatif, JO L 293 du 9.10.2014, p. 58 (722/2014)
►C3 Rectificatif, JO L 53 du 25.2.2020, p. 4 (2019/2197)

▼B

# RÈGLEMENT (UE) N° 1387/2013 DU CONSEIL

**du 17 décembre 2013**

**portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) n° 1344/2011**

▼M3

*Article premier*

1. Les droits autonomes du tarif douanier commun pour les produits agricoles et industriels énumérés à ►M4 l'annexe ◄ sont suspendus.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits énumérés à ►M4 l'annexe ◄.

▼B

*Article 2*

1. La Commission peut, à tout moment, réexaminer les suspensions pour les produits énumérés à ►M4 l'annexe ◄ dans les cas suivants:

a) de sa propre initiative;

b) à la demande des États membres.

▼M4

2. La Commission examine les suspensions pour les produits qui figurent à l'annexe au cours de l'année qui précède la date de fin du réexamen obligatoire prévue dans ladite annexe.

*Article 3*

Lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique pour les produits pour lesquels des unités de mesure supplémentaires ont été indiquées à l'annexe, le volume exact des produits importés est inscrit dans la «case 41: unités supplémentaires» de ladite déclaration en utilisant l'unité de mesure prévue à l'annexe.

▼B

*Article 4*

Le règlement (UE) n° 1344/2011 est abrogé.

*Article 5*

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne.*

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M12

▼C3

*ANNEXE*

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6748 | ex 0709 59 10 | 10 | Chanterelles, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à subir un traitement autre que le simple reconditionnement pour la vente au détail (1) (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3348 | ex 0710 21 00 | 10 | Pois en cosses de l'espèce *Pisum sativum* de la variété *Hortense axiphium*, congelés, d'une épaisseur totale n'excédant pas 6 mm, destinés à être utilisés, dans leurs cosses, dans la fabrication de plats préparés (1) (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3349 | ex 0710 80 95 | 50 | Pousses de bambous, congelées, non conditionnées pour la vente au détail | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2829 | ex 0711 59 00 | 11 | Champignons, à l'exception des champignons des genres *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* et *Tricholoma*, conservés provisoirement dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais impropres à l'alimentation en l'état, destinés à l'industrie des conserves alimentaires (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2463 | ex 0712 32 00<br>ex 0712 33 00<br>ex 0712 39 00 | 10<br>10<br>31 | Champignons, à l'exception des champignons du genre *Agaricus*, desséchés, présentés entiers, en tranches ou en morceaux identifiables, destinés à subir un traitement autre que le simple reconditionnement pour la vente au détail (1) (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3347 | ex 0804 10 00 | 30 | Dattes, fraîches ou sèches destinées à la fabrication (à l'exclusion du reconditionnement) des produits des industries alimentaires ou des boissons (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2411 | 0811 90 50<br>0811 90 70<br><br>ex 0811 90 95 | <br><br><br>70 | Fruits du genre *Vaccinium*, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3228 | ex 0811 90 95 | 20 | Mûres de Boysen (boysenberries), congelées, sans addition de sucre, non conditionnées pour la vente au détail | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2409 | ex 0811 90 95 | 30 | Ananas (*Ananas comosus*), en morceaux, congelé | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2408 | ex 0811 90 95 | 40 | Fruits de l'églantier, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2864 | ex 1511 90 19<br>ex 1511 90 91<br>ex 1513 11 10<br>ex 1513 19 30<br>ex 1513 21 10<br>ex 1513 29 30 | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication:<br>— d'acides gras monocarboxyliques industriels de la sous-position 3823 19 10,<br>— d'esters méthyliques d'acides gras des positions 2915 ou 2916,<br>— d'alcools gras des sous-positions 2905 17 et 2905 19 et 3823 70 destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques,<br>— d'alcools gras de la sous-position 2905 16, purs ou en mélange, destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques,<br>— d'acide stéarique de la sous-position 3823 11 00,<br>— de produits de la position 3401, ou<br>— d'acides gras d'une grande pureté de la position 2915 (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6789 | ex 1512 19 10 | 10 | Huile de carthame raffinée (CAS RN 8001-23-8), destinée à la fabrication:<br>— d'acide linoléique conjugué de la position 3823, ou<br>— d'ester éthylique ou méthylique d'acide linoléique de la position 2916 (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3341 | ex 1515 90 99 | 92 | Huile végétale, raffinée, contenant en poids 35 % ou plus mais pas plus de 50 % d'acide arachidonique ou 35 % ou plus mais pas plus de 50 % d'acide docosahexaénoïque | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7686 | 1516 20 10 | | Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4708 | ex 1516 20 96 | 20 | Huile de jojoba, hydrogénée et interestérifiée, n'ayant subi aucune autre modification chimique ni aucun processus de texturation | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4080 | ex 1517 90 99 | 10 | Huile végétale raffinée contenant en poids 25 % ou plus, mais pas plus de 50 %, d'acide arachidonique ou 12 % ou plus, mais pas plus de 65 %, d'acide docosahexaénoïque et normalisée avec de l'huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique (HOSO – High oleic sunflower oil) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6182 | ex 1901 90 99<br>ex 2106 90 98 | 39<br>45 | Préparation sous forme de poudre contenant en poids:<br>— 15 % ou plus mais pas plus de 35 % de maltodextrine de blé,<br>— 15 % ou plus mais pas plus de 35 % de lactosérum,<br>— 10 % ou plus mais pas plus de 30 % d'huile de tournesol raffinée, décolorée, désodorisée et non hydrogénée,<br>— 10 % ou plus mais pas plus de 30 % de fromage fondu affiné séché par atomisation,<br>— 5 % ou plus mais pas plus de 15 % de babeurre, et<br>— 0,1 % ou plus mais pas plus de 10 % de caséinate de sodium, de phosphate disodique et d'acide lactique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2423 | ex 1902 30 10<br>ex 1903 00 00 | 10<br>20 | Nouilles transparentes, coupées en morceaux, à base de haricots (*Vigna radiata* (L.) Wilczek), non conditionnées pour la vente au détail | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2866 | ex 2005 91 00 | 10 | Pousses de bambous, préparées ou conservées, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 5 kg | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5884 | ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 93 | 83<br>93<br>10 | Purée concentrée de mangue, obtenue par cuisson:<br>— du genre *Mangifera* spp.,<br>— d'une teneur en sucres, en poids, n'excédant pas 30 %,<br>destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2) | 6 % (3) | — | 31.12.2022 |
| 0.5875 | ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50 | 84<br>94 | Purée concentrée de papaye, obtenue par cuisson:<br>— du genre *Carica spp.*,<br>— d'une teneur en sucres, en poids, de plus de 13 % mais n'excédant pas 30 %,<br>destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2) | 7.8 % (3) | — | 31.12.2022 |
| 0.5867 | ex 2007 99 50<br>ex 2007 99 50 | 85<br>95 | Purée concentrée de goyave, obtenue par cuisson:<br>— du genre *Psidium spp.*,<br>— d'une teneur en sucres, en poids, de plus de 13 % mais n'excédant pas 30 %,<br>destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2) | 6 % (3) | — | 31.12.2022 |
| 0.4716 | ex 2008 93 91 | 20 | Canneberges séchées sucrées destinées à la fabrication de produits agroalimentaires transformés, le conditionnement ne pouvant constituer à lui seul une transformation (4) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5004 | ex 2008 99 48 | 94 | Purée de mangue:<br>— non obtenue à partir de concentré,<br>— du genre Mangifera,<br>— d'une valeur Brix supérieure ou égale à 14 mais n'excédant pas 20,<br>destinée à la fabrication de produits de l'industrie des boissons (2) | 6 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4709 | ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 30<br>40 | Purée de mûres de Boysen (boysenberries) épépinées, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5587 | ex 2008 99 49<br>ex 2008 99 99 | 70<br>11 | Feuilles de vignes blanchies du genre Karakishmish, en saumure, contenant, en poids:<br>— plus de 6 % de concentration de sel,<br>— entre 0,1 % et 1,4 % d'acidité exprimée en acide citrique monohydraté, et<br>— du benzoate de sodium ou non, mais pas plus de 2 000 mg/kg, conformément au CODEX STAN 192-1995,<br>destinées à la fabrication de feuilles de vigne farcies avec du riz (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6723 | ex 2008 99 91 | 20 | Châtaignes d'eau chinoises (*Eleocharis dulcis* ou *Eleocharis tuberosa*) pelées, lavées, blanchies, réfrigérées et surgelées individuellement, servant à la fabrication de produits de l'industrie alimentaire destinés à subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1) (2) | 0 % (3) | — | 31.12.2020 |
| 0.7767 | ex 2008 99 99 | 35 | Pulpe congelée de baies d'açaï:<br>— hydratée et pasteurisée,<br>— séparée des noyaux par ajout d'eau,<br>— dont la valeur Brix est inférieure à 6, et<br>— ayant une teneur en sucre inférieure à 5,6 % | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4992 | ex 2009 41 92<br>ex 2009 41 99 | 20<br>70 | Jus d'ananas:<br>— non obtenu à partir de concentré,<br>— du genre *Ananas*,<br>— d'une valeur Brix supérieure ou égale à 11 mais n'excédant pas 16,<br>destiné à la fabrication de produits de l'industrie des boissons (2) | 8 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4664 | ex 2009 49 30 | 91 | Jus d'ananas, autre qu'en poudre:<br>— d'une valeur Brix supérieure à 20 mais n'excédant pas 67,<br>— d'une valeur supérieure à 30 EUR par 100 kg de poids net,<br>— contenant des sucres d'addition,<br>destiné à la fabrication de produits de l'industrie agro-alimentaire ([2]) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4623 | ex 2009 81 31 | 10 | Concentré de jus de canneberges:<br>— d'une valeur Brix supérieure ou égale à 40 mais n'excédant pas 66,<br>— en emballages immédiats d'un contenu de 50 litres ou plus | 0 % | 1 | 31.12.2024 |
| 0.6356 | ex 2009 89 73<br>ex 2009 89 73 | 11<br>13 | Jus de fruits de la passion et concentré de jus de fruits de la passion, même congelés:<br>— d'une valeur Brix supérieure ou égale à 13,7 mais n'excédant pas 55,<br>— d'une valeur excédant 30 EUR par 100kg poids net,<br>— en emballages immédiats d'un contenu de 50 litres ou plus, et<br>— contenant des sucres d'addition,<br>destinés à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire | 0 % | 1 | 31.12.2024 |
| 0.4159 | ex 2009 89 79 | 20 | Jus de mûre de boysen congelé (boysenberry) concentré, d'une valeur Brix de 61 ou plus, n'excédant pas 67, en emballages immédiats d'un contenu égal ou supérieur à 50 litres | 0 % | 1 | 31.12.2021 |
| 0.6050 | ex 2009 89 79 | 30 | Jus concentré d'acérola congelé:<br>— d'une valeur Brix supérieure à 48 mais n'excédant pas 67,<br>— en emballages immédiats d'un contenu de 50 litres ou plus | 0 % | 1 | 31.12.2023 |
| 0.5206 | ex 2009 89 79 | 85 | Jus de baies d'açaï concentré:<br>— de l'espèce *Euterpe oleracea,*<br>— congelé,<br>— non sucré,<br>— ne se présentant pas sous forme de poudre,<br>— d'une valeur Brix supérieure ou égale à 23 mais n'excédant pas 32,<br>en emballages immédiats d'un contenu de 10kg ou plus | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6365 | ex 2009 89 97<br>ex 2009 89 97 | 21<br>29 | Jus de fruits de la passion et concentré de jus de fruits de la passion, même congelés:<br>— d'une valeur Brix supérieure ou égale à 10 mais n'excédant pas 13,7,<br>— d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg poids net,<br>— en emballages immédiats d'un contenu de 50 litres ou plus, et<br>— ne contenant pas de sucres d'addition,<br>destinés à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2) | 0 % | 1 | 31.12.2024 |
| 0.4157 | ex 2009 89 99 | 96 | Eau de coco<br>— non fermentée,<br>— sans addition d'alcool ou de sucre, et<br>— en emballages immédiats d'un contenu égal ou supérieur à 20 litres (1) | 0 % | 1 | 31.12.2021 |
| 0.6152 | ex 2106 10 20 | 20 | Concentré de protéines de soja dont la teneur en poids en protéines, calculée sur la base du poids sec, est de 65 % ou plus, mais ne dépasse pas 90 %, à l'état de poudre ou sous forme texturée | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3340 | ex 2106 10 20 | 30 | Préparation à base d'isolat de protéines de soja, contenant en poids 6,6 % ou plus de phosphate de calcium, mais pas plus de 8,6 % | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5208 | ex 2106 90 92 | 45 | Préparation contenant en poids:<br>— plus de 30 % mais pas plus de 35 % d'extrait de réglisse,<br>— plus de 65 % mais pas plus de 70 % tricapryline,<br>normalisée en poids à 3 % ou plus mais pas plus de 4 % de glabridine | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7284 | ex 2106 90 92 | 50 | Hydrolysat de protéines de caséine constitué:<br>— en poids de 20 % ou plus mais pas plus de 70 % d'acides aminés libres, et<br>— de peptones dont plus de 90 % en poids présentent une masse moléculaire n'excédant pas 2 000 Da | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7435 | ex 2106 90 98 | 47 | Préparation, présentant une teneur en humidité de 1 % ou plus mais n'excédant pas 4 %, et contenant en poids:<br>— 15 % ou plus mais pas plus de 35 % de babeurre,<br>— 20 % (±10 %) de lactose,<br>— 20 % (±10 %) de concentré de protéines de lactosérum,<br>— 15 % (±10 %) de fromage cheddar,<br>— 3 % (±2 %) de sel,<br>— 0,1 % ou plus mais pas plus de 10 % d'acide lactique E270,<br>— 0,1 % ou plus mais pas plus de 10 % de gomme arabique E414,<br>destinée à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5246 | ex 2519 90 10 | 10 | Magnésie électrofondue d'une pureté en poids égale ou supérieure à 94 % | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6330 | ex 2707 50 00<br>ex 2707 99 80 | 20<br>10 | Mélange d'isomères de xylénol et d'éthylphénol, présentant une teneur totale en xylénol supérieure ou égale en poids à 62 % mais pas plus de 95 % | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6168 | ex 2707 99 99 | 10 | Huiles lourdes et moyennes, dont la teneur aromatique excède la teneur non aromatique, destinées à être utilisées en tant que produits d'alimentation des raffineries devant subir un des traitements spécifiques définis dans la note complémentaire 5 du chapitre 27. (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7823 | ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99 | 30<br>50 | Huile de base hydro-isomérisée par catalyse et déparaffinée constituée d'hydrocarbures hydrogénés hautement isoparaffiniques, contenant:<br>— au moins 90 % en poids de composés saturés, et<br>— au maximum 0,03 % en poids de soufre,<br>et présentant:<br>— un indice de viscosité supérieur ou égal 80, mais inférieur à 120, et<br>une viscosité cinématique inférieur à 5,0 cSt à 100 °C ou supérieure à 13,0 cSt à 100 °C | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7822 | ex 2710 19 81<br>ex 2710 19 99 | 40<br>60 | Huile de base hydro-isomérisée par catalyse et déparaffinée constituée d'hydrocarbures hydrogénés hautement isoparaffiniques, contenant:<br>— au moins 90 % en poids de composés saturés, et<br>— au maximum 0,03 % en poids de soufre,<br>présentant un indice de viscosité supérieur ou égal à 120 | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6495 | ex 2710 19 99 | 20 | Huile de base déparaffinée catalytique, synthétisée à partir d'hydrocarbures gazeux et soumise ensuite à un procédé de conversion de la paraffine lourde, constituée de:<br>— pas plus de 1 mg/kg de soufre,<br>— plus de 99 % en poids d'hydrocarbures saturés,<br>— plus de 75 % en poids d'hydrocarbures n-paraffiniques et isoparaffiniques présentant une chaîne carbonée de 18 ou plus, mais n'excédant pas 50, et<br>— ayant une viscosité cinématique à 40°C de plus de 6,5 $mm^2/s$, ou<br>— ayant une viscosité cinématique à 40°C de plus de 11 $mm^2/s$ et un indice de viscosité d'au moins 120 | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7393 | ex 2712 90 99 | 10 | Mélange de 1-alcènes (alpha-oléfines) (CAS RN 131459-42-2) contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes dont la chaîne carbonée compte 24 atomes de carbone ou d'avantage, mais pas plus de 64 contenant, en poids, 72 % de 1-alcènes comportant plus de 28 atomes de carbone | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4531 | ex 2804 50 90 | 40 | Tellure (CAS RN 13494-80-9) d'une pureté en poids de 99,99 % ou plus, mais pas plus de 99,999 %, sur la base des impuretés métalliques mesurées par une analyse de spectroscopie à plasma à couplage inductif (ICP) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6036 | 2804 70 00 | | Phosphore | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6658 | ex 2805 12 00 | 10 | Calcium d'une pureté de 98 % en poids ou plus, sous forme de poudre ou de fil plein (CAS RN 7440-70-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5609 | ex 2805 19 90 | 20 | Lithium (métal) (CAS RN 7439-93-2) de pureté égale ou supérieure à 98,8 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2559 | ex 2805 30 10 | 10 | Alliage de cérium et d'autres métaux des terres rares, contenant en poids 47 % ou plus de cérium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4979 | 2805 30 20<br>2805 30 30<br>2805 30 40 | | Métaux des terres rares, scandium et yttrium, d'une pureté minimale de 95 % en poids | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7769 | ex 2809 20 00 | 10 | Solution aqueuse d'acide phosphorique (CAS RN 7664-38-2), contenant en poids 85 % ou plus d'acide phosphorique | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3338 | ex 2811 19 80 | 10 | Acide sulfamidique (CAS RN 5329-14-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5418 | ex 2811 19 80 | 20 | Iodure d'hydrogène (CAS RN 10034-85-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2407 | ex 2811 22 00 | 10 | Dioxyde de silicium (CAS RN 7631-86-9) sous forme de poudre, destiné à être utilisé dans la fabrication de colonnes de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et de cartouches de préparation d'échantillon (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6836 | ex 2811 22 00 | 15 | Dioxyde de silicium amorphe, calciné (CAS RN 60676-86-0),<br>— sous forme de poudre,<br>— d'une pureté égale ou supérieure à 99,0 % en poids,<br>— d'une granulométrie médiane de 0,7 µm ou plus, mais n'excédant pas 2,1 µm,<br>— dans lequel 70 % des particules ont un diamètre n'excédant pas 3 µm | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7292 | ex 2811 29 90 | 10 | Dioxyde de tellure (CAS RN 7446-07-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3308 | ex 2812 90 00 | 10 | Trifluorure d'azote (CAS RN 7783-54-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5747 | ex 2816 40 00 | 10 | Hydroxyde de baryum (CAS RN 17194-00-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7594 | ex 2818 10 11 | 10 | Corindon Sol-Gel (CAS RN 1302-74-5) d'une teneur en oxyde d'aluminium égale ou supérieure à 99,6 % en poids, présentant une structure microcristalline sous forme de barres dont le rapport d'aspect est égal ou supérieur à 1,3, mais n'excède pas 6,0 | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5110 | ex 2818 10 91 | 20 | Corindon fritté, présentant une structure microcristalline, composé d'oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1), d'aluminate de magnésium (CAS RN 12068-51-8) et d'aluminates d'yttrium, de lanthane et de néodyme, des terres rares, contenant en poids (exprimé en oxyde):<br>— 94 % ou plus, mais moins de 98,5 % d'oxyde d'aluminium,<br>— 2 % (±1,5 %) d'oxyde de magnésium,<br>— 1 % (±0,6 %) d'oxyde d'yttrium,<br>et<br>— soit 2 % (±1,2 %) d'oxyde de lanthane,<br>— soit 2 % (±1,2 %) d'oxyde de lanthane et d'oxyde de néodyme,<br>et constitué pour moins de 50 % de son poids total de particules d'une taille supérieure à 10 mm | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4640 | ex 2818 20 00 | 10 | Alumine activée possédant une surface spécifique au moins égale à 350 $m^2/g$ | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6837 | ex 2818 30 00 | 20 | Hydroxyde d'aluminium (CAS RN 21645-51-2)<br>— sous forme de poudre,<br>— d'une pureté égale ou supérieure à 99,5 % en poids,<br>— ayant un point de décomposition égal ou supérieur à 263°C,<br>— d'une taille de grains de 4 µm (± 1 µm),<br>— d'une teneur totale en $Na_2O$ inférieure ou égale à 0,06 % du poids | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3306 | ex 2818 30 00 | 30 | Hydroxyde-oxyde d'aluminium sous forme de boehmite ou de pseudo-boehmite (CAS RN 1318-23-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5369 | ex 2819 90 90 | 10 | Trioxyde de dichrome (CAS RN 1308-38-9) destiné à la métallurgie (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5752 | ex 2823 00 00 | 10 | Dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7):<br>— de pureté égale ou supérieure à 99,9 % en poids,<br>— présentant une granulométrie moyenne égale ou supérieure à 0,7 µm, mais n'excédant pas 2,1 µm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5576 | ex 2825 10 00 | 10 | Chlorure d'hydroxylammonium (CAS RN 5470-11-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7897 | ex 2825 20 00 | 10 | Hydroxyde de lithium monohydraté (CAS RN 1310-66-3) | 2,6 % | — | 31.12.2020 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.3800 | 2825 30 00 | | Oxydes et hydroxydes de vanadium | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3303 | ex 2825 50 00 | 20 | Oxyde de cuivre (I ou II) contenant en poids 78 % ou plus de cuivre et pas plus de 0,03 % de chlorure | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6819 | ex 2825 50 00 | 30 | Oxyde de cuivre (II) (CAS RN 1317-38-0) dont la taille des particules n'excède pas 100nm | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5555 | ex 2825 60 00 | 10 | Dioxyde de zirconium (CAS RN 1314-23-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6980 | ex 2825 70 00 | 10 | Trioxyde de molybdène (CAS RN 1313-27-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7193 | ex 2825 70 00 | 20 | Acide molybdique (CAS RN 7782-91-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5055 | ex 2826 19 90 | 10 | Hexafluorure de tungstène (CAS RN 7783-82-6) d'une pureté en poids de 99,9 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5498 | ex 2826 90 80 | 10 | Hexafluorophosphate(1-) de lithium (CAS RN 21324-40-3) | 2.7 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2865 | ex 2827 39 85 | 10 | Monochlorure de cuivre (CAS RN 7758-89-6) d'une pureté en poids de 96 % ou plus mais n'excédant pas 99 % | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4180 | ex 2827 39 85 | 20 | Pentachlorure d'antimoine (CAS RN 7647-18-9) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6143 | ex 2827 39 85 | 40 | Chlorure de baryum dihydraté (CAS RN 10326-27-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4423 | ex 2827 49 90 | 10 | Oxydichlorure de zirconium hydraté (CAS RN 7699-43-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6463 | ex 2827 60 00 | 10 | Iodure de sodium (CAS RN 7681-82-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7596 | ex 2828 10 00 | 10 | Hypochlorure de calcium (CAS RN 7778-54-3) d'une teneur en chlore actif égale ou supérieure à 65 % | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3302 | ex 2830 10 00 | 10 | Tétrasulfure de disodium, contenant en poids 38 % ou moins de sodium calculé sur produit sec | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3859 | ex 2833 29 80 | 20 | Monohydrate de sulfate de manganèse (CAS RN 10034-96-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5090 | ex 2833 29 80 | 30 | Sulfate de zirconium (CAS RN 14644-61-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4338 | ex 2835 10 00 | 10 | Hypophosphite de sodium, monohydrate (CAS RN 10039-56-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6144 | ex 2835 10 00 | 20 | Hypophosphite de sodium (CAS RN 7681-53-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7452 | ex 2835 10 00 | 30 | Phosphinate d'aluminium (CAS RN 7784-22-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2524 | ex 2836 91 00 | 20 | Carbonate de lithium, contenant une ou plusieurs des impuretés suivantes aux concentrations indiquées:<br>— 2 mg/kg ou plus d'arsenic,<br>— 200 mg/kg ou plus de calcium,<br>— 200 mg/kg ou plus de chlorures,<br>— 20 mg/kg ou plus de fer,<br>— 150 mg/kg ou plus de magnésium,<br>— 20 mg/kg ou plus de métaux lourds,<br>— 300 mg/kg ou plus de potassium,<br>— 300 mg/kg ou plus de sodium,<br>— 200 mg/kg ou plus de sulfates,<br>mesurées d'après les méthodes spécifiées dans la Pharmacopée européenne | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2863 | ex 2836 99 17 | 30 | Carbonate basique de zirconium (IV) (CAS RN 57219-64-4 ou 37356-18-6) d'une pureté de 96 % en poids ou plus | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3300 | ex 2837 19 00 | 20 | Cyanure de cuivre (CAS RN 544-92-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4078 | ex 2837 20 00 | 10 | Hexacyanoferrate (II) de tétrasodium (CAS RN 13601-19-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4339 | ex 2839 19 00 | 10 | Disilicate de disodium (CAS RN 13870-28-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2861 | ex 2839 90 00 | 20 | Silicate de calcium (CAS RN 1344-95-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6632 | ex 2840 20 90 | 10 | Borate de zinc (CAS RN 12767-90-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7288 | ex 2841 50 00 | 11 | Dichromate de potassium (CAS RN 7778-50-9) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 2 % | — | 31.12.2021 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6142 | ex 2841 70 00 | 10 | Tetraoxomolybdate(2-) de diammonium ( CAS RN 13106-76-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6482 | ex 2841 70 00 | 30 | Heptamolybdate d'hexaammonium, anhydre (CAS RN 12027-67-7) ou sous la forme de tétrahydrate (CAS RN 12054-85-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6981 | ex 2841 70 00 | 40 | Dimolybdate de diammonium (CAS RN 27546-07-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4323 | ex 2841 80 00 | 10 | Tungstate de diammonium (paratungstate d'ammonium) (CAS RN 11120-25-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7301 | ex 2841 90 30 | 10 | Métavanadate de potassium (CAS RN 13769-43-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4222 | ex 2841 90 85 | 10 | Dioxyde de cobalt (III) et de lithium (CAS RN 12190-79-3) ayant une teneur en cobalt d'au moins 59 % | 2.7 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5936 | ex 2841 90 85 | 20 | Oxyde de potassium et de titane (CAS RN 12056-51-8) sous forme de poudre, d'une pureté minimale de 99 % | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4416 | ex 2842 10 00 | 10 | Poudre de zéolithe bêta synthétique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4588 | ex 2842 10 00 | 20 | Poudre de zéolithe synthétique de type chabazite | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7097 | ex 2842 10 00 | 40 | Aluminosilicate (CAS RN 1318-02-1) à structure zéolite d'aluminophosphate-18 destiné à la fabrication de préparations catalytiques (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7397 | ex 2842 10 00 | 50 | Fluorphlogopite (CAS RN 12003-38-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4642 | ex 2842 90 10 | 10 | Sélénate de sodium (CAS RN 13410-01-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7400 | ex 2842 90 80 | 30 | Dodécachlorure d'aluminium et de trititane (CAS RN 12003-13-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3295 | 2845 10 00 | | Eau lourde (oxyde de deutérium) (*Euratom*) (CAS RN 7789-20-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3297 | 2845 90 10 | | Deutérium et composés du deutérium; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium; mélanges et solutions contenant ces produits (*Euratom*) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4189 | ex 2845 90 90 | 10 | Hélium-3 (CAS RN 14762-55-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4191 | ex 2845 90 90 | 20 | Eau enrichie à 95 % ou plus en poids en oxygène 18 (CAS RN 14314-42-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4190 | ex 2845 90 90 | 30 | ($^{13}$C)Monoxyde de carbone (CAS RN 1641-69-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2859 | ex 2846 10 00<br>ex 3824 99 96 | 10<br>53 | Concentré de terres rares contenant en poids 60 % ou plus mais pas plus de 95 % d'oxydes de terres rares et pas plus de 1 % chacun d'oxyde de zirconium, d'oxyde d'aluminium ou d'oxyde de fer, et ayant une perte par calcination de 5 % ou plus en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3296 | ex 2846 10 00 | 20 | Tricarbonate de dicérium (CAS RN 537-01-9), même hydraté | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3420 | ex 2846 10 00 | 30 | Carbonate de cérium et de lanthane, même hydraté | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3227 | 2846 90 10<br>2846 90 20<br>2846 90 30<br>2846 90 90 | | Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux, autres que ceux de la sous-position 2846 10 00 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3418 | ex 2850 00 20 | 10 | Silane (CAS RN 7803-62-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.3419 | ex 2850 00 20 | 80 | Arsine (CAS RN 7784-42-1) d'une pureté en volume de 99,999 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.4332 | ex 2850 00 20 | 30 | Nitrure de titane (CAS RN 25583-20-4), sous la forme de particules de taille inférieure ou égale à 250 nm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5497 | ex 2850 00 20 | 40 | Tétrahydrure de germanium (CAS RN 7782-65-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7302 | ex 2850 00 20 | 60 | Disilane (CAS RN 1590-87-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7555 | ex 2850 00 20 | 70 | Nitrure de bore cubique (CAS RN 10043-11-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4492 | ex 2850 00 60 | 10 | Azoture de sodium (CAS RN 26628-22-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3421 | ex 2853 90 90 | 20 | Phosphine (CAS RN 7803-51-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7289 | ex 2903 39 19 | 20 | 5-Bromopent-1-ène (CAS RN 1119-51-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6633 | 2903 39 21 | | Difluorométhane (CAS RN 75-10-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6007 | ex 2903 39 24 | 10 | Pentafluoroéthane (CAS RN 354-33-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3674 | ex 2903 39 26 | 10 | Matière de base du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane pour production de qualité pharmaceutique répondant aux spécifications suivantes:<br>— R134 (1,1,2,2-tétrafluoroéthane) 600 ppm en poids au maximum,<br>— R143a (1,1,1-trifluoroéthane) 5 ppm en poids au maximum,<br>— R 125 (pentafluoréthane) 2 ppm en poids au maximum,<br>— R 124 (1-chloro-1,2,2,2-tétrafluoroéthane) 100 ppm en poids au maximum,<br>— R114 (1,2-dichlorotétrafluoroéthane) 30 ppm en poids au maximum,<br>— R114a (1,1-dichlorotétrafluoroéthane) 50 ppm en poids au maximum,<br>— R133a (1-chloro-2,2,2-trifluoroéthane) 250 ppm en poids au maximum,<br>— R 22 (chlorodifluorométhane) 2 ppm en poids au maximum,<br>— R115 (chloropentafluoroéthane) 2 ppm en poids au maximum,<br>— R12 (dichlorodifluorométhane) 2 ppm en poids au maximum, | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — R 40 (chlorure de méthyle) 20 ppm en poids au maximum,<br>— R245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropane) 20 ppm en poids au maximum,<br>— R12B1 (chlorodifluorobromométhane) 20 ppm en poids au maximum,<br>— R32 (difluorométhane) 20 ppm en poids au maximum,<br>— R31 (chlorofluorométhane) 15 ppm en poids au maximum,<br>— R152a (1,1-difluoroéthane) 10 ppm en poids au maximum,<br>— 1131 (1-chloro-2 fluoroéthylène) 20 ppm en poids au maximum,<br>— 1122 (1-chloro-2,2-difluoroéthylène) 20 ppm en poids au maximum,<br>— 1234yf (2,3,3,3-tétrafluoropropène) 3 ppm en poids au maximum,<br>— 1243zf (3,3,3 trifluoropropène) 3 ppm en poids au maximum,<br>— 1122a (1-chloro-1,2-difluoroéthylène) 3 ppm en poids au maximum,<br>— 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tétrafluoropropène+1-chloro-1,2-difluoroéthylène + 3,3,3-trifluoropropène) 4,5 ppm en poids au maximum,<br>— toute substance chimique individuelle non spécifiée par ailleurs/inconnue 3 ppm en poids au maximum,<br>— total des composés de substances chimiques inconnues & non spécifiées par ailleurs 10 ppm en poids au maximum,<br>— eau 10 ppm en poids au maximum,<br>— acidité: 0,1 ppm en poids au maximum,<br>— halogénures: non détectés,<br>— substances à haut point d'ébullition: 0,01 % en volume au maximum,<br>— inodore (absence d'odeur désagréable)<br>Pour purification plus poussée permettant d'obtenir du HFC 134a produit selon les BPF (bonnes pratiques de fabrication) de qualité pour inhalation destiné à être utilisé comme agent propulseur d'aérosols médicaux dont le contenu est absorbé par la bouche ou les cavités nasales, et/ou par les voies respiratoires (CAS RN 811-97-2) (2) | | | |
| 0.2542 | ex 2903 39 27 | 10 | 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (CAS RN 460-73-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2854 | ex 2903 39 28 | 10 | Tétrafluorure de carbone (tétrafluorométhane) (CAS RN 75-73-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2852 | ex 2903 39 28 | 20 | Perfluoroéthane (CAS RN 76-16-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6077 | ex 2903 39 29 | 10 | 1H-Perfluorohexane (CAS RN 355-37-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5803 | 2903 39 31 | | 2,3,3,3-Tétrafluoroprop-1-ène (2,3,3,3-tétrafluoropropane) (CAS RN 754-12-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4517 | ex 2903 39 35 | 20 | *Trans*-1,3,3,3-tétrafluorprop-1-ène (*Trans*-1,3,3,3-tétrafluoropropane) (CAS RN 29118-24-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5472 | ex 2903 39 39 | 10 | Perfluoro(4-méthyl-2-pentène) (CAS RN 84650-68-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6076 | ex 2903 39 39 | 20 | (Perfluorobutyl)éthylène (CAS RN 19430-93-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4066 | ex 2903 39 39 | 30 | Hexafluoropropène (CAS RN 116-15-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7324 | ex 2903 39 39 | 40 | 1,1,2,3,4,4-hexafluorobuta-1,3-diène (CAS RN 685-63-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7895 | ex 2903 72 00 | 10 | Dichloro-1,1,1-trifluoroéthane (CAS RN 306-83-2) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6610 | ex 2903 74 00 | 10 | 2-Chloro-1,1-difluoroéthane (CAS RN 338-65-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3675 | ex 2903 77 60 | 10 | 1,1,1-Trichlorotrifluoroéthane (CAS RN 354-58-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5212 | ex 2903 77 90 | 10 | Chlorotrifluoroéthylène (CAS RN 79-38-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7513 | ex 2903 78 00 | 10 | Octafluoro-1,4-diiodobutane (CAS RN 375-50-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7755 | ex 2903 78 00 | 20 | Trifluoro(iodo)méthane (CAS RN 2314-97-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6485 | ex 2903 79 30 | 10 | Trans-1-chloro-3,3,3-trifluoropropène (CAS RN 102687-65-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7826 | ex 2903 79 30 | 30 | 1-Bromo-5-chloropentane (CAS RN 54512-75-3) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2583 | ex 2903 89 80 | 45 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo [12.2.1.1$^{6,9}$.0$^{2,13}$.0$^{5,10}$]octadéca-7,15-diène (CAS RN 13560-89-9) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 2 % | — | 31.12.2021 |
| ——— | | | | | | |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.5765 | ex 2903 89 80 | 50 | Chlorocyclopentane (CAS RN 930-28-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7304 | ex 2903 89 80 | 60 | Octafluorocyclobutane (CAS RN 115-25-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6611 | ex 2903 99 80 | 15 | 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzène (CAS RN 60811-21-4) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3410 | ex 2903 99 80 | 20 | 1,2-Bis(pentabromophényl)éthane (CAS RN 84852-53-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3411 | ex 2903 99 80 | 40 | 2,6-Dichlorotoluène (CAS RN 118-69-4), d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant:<br>— 0,001 mg/kg ou moins de tétrachlorodibenzodioxinnes,<br>— 0,001 mg/kg ou moins de tétrachlorodibenzofurannes,<br>— 0,2 mg/kg ou moins de tétrachlorobiphényles | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4529 | ex 2903 99 80 | 50 | Fluorobenzène (CAS RN 462-06-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7351 | ex 2903 99 80 | 60 | 1,1'-méthylènebis (4-fluorobenzène) (CAS RN 457-68-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6235 | ex 2903 99 80 | 75 | 3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluène (CAS RN 98-15-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5917 | ex 2903 99 80 | 80 | 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène (CAS RN 138526-69-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3407 | ex 2904 10 00 | 30 | *p*-Styrènesulfonate de sodium (CAS RN 2695-37-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4686 | ex 2904 10 00 | 50 | 2-Méthylprop-2-ène-1-sulfonate de sodium (CAS RN 1561-92-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3409 | ex 2904 20 00 | 10 | Nitrométhane (CAS RN 75-52-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3391 | ex 2904 20 00 | 20 | Nitroéthane (CAS RN 79-24-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3408 | ex 2904 20 00 | 30 | 1-Nitropropane (CAS RN 108-03-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3390 | ex 2904 20 00 | 40 | 2-Nitropropane (CAS RN 79-46-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 _____ | | | | | | |
| ▼C3 0.2526 | ex 2904 99 00 | 20 | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzène (CAS RN 97-00-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6612 | ex 2904 99 00 | 25 | Chlorure de difluorométhanesulfonyle (CAS RN 1512-30-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3388 | ex 2904 99 00 | 30 | Chlorure de tosyle (CAS RN 98-59-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6613 | ex 2904 99 00 | 35 | 1-Fluoro-4-nitrobenzène (CAS RN 350-46-9) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5745 | ex 2904 99 00 | 40 | Chlorure de 4-chlorobenzènesulfonyle (CAS RN 98-60-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7507 | ex 2904 99 00 | 45 | Chlorure de 2-nitrobenzènesulfonyle (CAS RN 1694-92-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6001 | ex 2904 99 00 | 50 | Chlorure d'éthanesulfonyle (CAS RN 594-44-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6407 | ex 2904 99 00 | 60 | Acide 4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulfonique (CAS RN 128-42-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6270 | ex 2904 99 00 | 70 | 1-Chloro-4-nitrobenzène (CAS RN 100-00-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6560 | ex 2904 99 00 | 80 | 1-Chloro-2-nitrobenzène (CAS RN 88-73-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6186 | ex 2905 11 00 | 10 | Méthanol (CAS RN 67-56-1), d'une pureté en poids de 99,85 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7069 | ex 2905 11 00<br>ex 2905 19 00 | 20<br>35 | Méthanesulfonate de méthyle (CAS RN 66-27-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2967 | ex 2905 19 00 | 11 | Tert-butanolate de potassium (CAS RN 865-47-4), même sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne conformément à la note 1 e) du chapitre 29 de la NC | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6118 | ex 2905 19 00 | 20 | Titanate de butyle monohydrate, homopolymère (CAS RN 162303-51-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6119 | ex 2905 19 00 | 25 | Tétra 2-éthylhexyltitanate (CAS RN 1070-10-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3384 | ex 2905 19 00 | 30 | 2,6-Diméthylheptane-4-ol (CAS RN 108-82-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4793 | ex 2905 19 00 | 40 | 2,6-Diméthylheptane-2-ol (CAS RN 13254-34-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5534 | ex 2905 19 00 | 70 | Tétrabutanolate de titane (CAS RN 5593-70-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5533 | ex 2905 19 00 | 80 | Tétraisopropoxyde de titane (CAS RN 546-68-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6002 | ex 2905 19 00 | 85 | Ethanolate de titane (CAS RN 3087-36-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6464 | ex 2905 22 00 | 10 | Linalol (CAS RN 78-70-6), d'une teneur en linalol (3R) — (–) (CAS RN 126-91-0) égale ou supérieure à 90,7 % | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7114 | ex 2905 22 00 | 20 | 3,7-diméthyl-oct-6-ène-1-ol (CAS RN 106-22-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7388 | ex 2905 29 90 | 10 | (3Z)-3-Hexén-1-ol (CAS RN 928-96-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7674 | ex 2905 32 00 | 10 | (2S)-propane-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4934 | ex 2905 39 95 | 10 | Propane-1,3-diol (CAS RN 504-63-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5249 | ex 2905 39 95 | 20 | Butane-1,2-diol (CAS RN 584-03-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5255 | ex 2905 39 95 | 30 | 2,4,7,9-Tétraméthyl-4,7-décanediol (CAS RN 17913-76-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5847 | ex 2905 39 95 | 40 | Décane-1,10-diol (CAS RN 112-47-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5908 | ex 2905 39 95 | 50 | 2-Méthyl-2-propylpropane-1,3-diol (CAS RN 78-26-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7701 | ex 2905 39 95 | 60 | 1,12-Dodécanediol (CAS RN 5675-51-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7914 | ex 2905 39 95 | 70 | 2-Méthylpropane-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6724 | ex 2905 49 00 | 10 | Éthylidynetriméthanol (CAS RN 77-85-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4624 | ex 2905 59 98 | 20 | 2,2,2-Trifluoroéthanol (CAS RN 75-89-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3378 | ex 2906 19 00 | 10 | Cyclohex-1,4-ylènediméthanol (CAS RN 105-08-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3380 | ex 2906 19 00 | 20 | 4,4'-Isopropylidènedicyclohexanol (CAS RN 80-04-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6257 | ex 2906 19 00 | 50 | 4-*tert*-Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3681 | ex 2906 29 00 | 20 | 1-Hydroxyméthyl-4-méthyl-2,3,5,6-tétrafluorobenzène (CAS RN 79538-03-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5855 | ex 2906 29 00 | 30 | 2-Phényléthanol (CAS RN 60-12-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6757 | ex 2906 29 00 | 40 | 2-Bromo-5-iodo-benzèneméthanol (CAS RN 946525-30-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7373 | ex 2906 29 00 | 50 | alpha,alpha'-Dihydroxy-1,3-diisopropylbenzene (CAS RN 1999-85-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7806 | ex 2906 29 00 | 60 | 3-[3-(Trifluorométhyl)phényl]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6329 | ex 2907 12 00 | 20 | Mélange de méta-crésol (CAS RN 108-39-4) et de para-crésol (CAS RN 106-44-5) d'une pureté supérieure ou égale à 99 pour cent en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6559 | ex 2907 12 00 | 30 | p-Crésol (CAS RN 106-44-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5216 | ex 2907 15 90 | 10 | 2-Naphtol (CAS RN 135-19-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6256 | ex 2907 19 10 | 10 | 2,6-Xylénol (CAS RN 576-26-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4480 | ex 2907 19 90 | 20 | Biphényle-4-ol (CAS RN 92-69-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7753 | ex 2907 19 90 | 30 | 2-Méthyl-5-(propan-2-yl)phénol (CAS RN 499-75-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3372 | ex 2907 21 00 | 10 | Résorcinol (CAS RN 108-46-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6026 | ex 2907 29 00 | 15 | 6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-butylidènedi-m-crésol (CAS RN 85-60-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3369 | ex 2907 29 00 | 20 | 4,4'-(3,3,5-Triméthylcyclohexylidène)diphénol (CAS RN 129188-99-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6454 | ex 2907 29 00 | 25 | Alcool 4-hydroxybenzylique (CAS RN 623-05-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3367 | ex 2907 29 00 | 30 | 4,4',4"-Éthylidynetriphénol (CAS RN 27955-94-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5432 | ex 2907 29 00 | 45 | 2-Méthylhydroquinone (CAS RN 95-71-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3368 | ex 2907 29 00 | 50 | 6,6',6"-Tricyclohexyl-4,4',4"-butane-1,1,3-triyltri(*m*-crésol) (CAS RN 111850-25-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6558 | ex 2907 29 00 | 65 | 2,2'-Methylenebis(6-cyclohexyl-p-cresol) (CAS RN 4066-02-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2584 | ex 2907 29 00 | 70 | 2,2',2",6,6',6"-Hexa-*tert*-butyl-*α,α',α''*-(mésitylène-2,4,6-triyl)tri-*p*-crésol (CAS RN 1709-70-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7402 | ex 2907 29 00 | 75 | 4,4'-Biphényldiol (CAS RN 92-88-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3848 | ex 2907 29 00 | 85 | Phloroglucinole, même hydraté | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5903 | ex 2908 19 00 | 10 | Pentafluorophénol (CAS RN 771-61-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5914 | ex 2908 19 00 | 20 | 4,4'-(Perfluoroisopropylidène)diphénol (CAS RN 1478-61-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6260 | ex 2908 19 00 | 30 | 4-Chlorophénol (CAS RN 106-48-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6782 | ex 2908 19 00 | 40 | 3,4,5-Trifluorophénol (CAS RN 99627-05-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6915 | ex 2908 19 00 | 50 | 4-Fluorophénol (CAS RN 371-41-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7720 | ex 2908 19 00 | 60 | 2,2',6,6'-Tétrabromo-4,4'-isopropylidènediphénol (CAS RN 79-94-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3361 | ex 2909 19 90 | 20 | Oxyde de bis(2-chloroéthyle) (CAS RN 111-44-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3359 | ex 2909 19 90 | 30 | Mélange d'isomères d'oxyde de nonafluorobutyle et de méthyle ou d'oxyde de nonafluorobutyle et d'éthyle, d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4035 | ex 2909 19 90 | 50 | 3-Éthoxy-perfluoro-2-méthylhexane (CAS RN 297730-93-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5407 | ex 2909 20 00 | 10 | 8-Méthoxycédrane (CAS RN 19870-74-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5503 | ex 2909 30 38 | 20 | 1,1'-Propane-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzène] (CAS RN 21850-44-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6649 | ex 2909 30 38 | 30 | 1,1'-(1-Méthyléthylidène)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-méthylpropoxy)]-benzène (CAS RN 97416-84-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7454 | ex 2909 30 38 | 40 | 4-Benzyloxybromobenzène (CAS RN 6793-92-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7828 | ex 2909 30 38 | 50 | 2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole (CAS RN 104224-63-7) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.4710 | ex 2909 30 90 | 10 | 2-(phénylméthoxy)naphtalène (CAS RN 613-62-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7176 | ex 2909 30 90 | 15 | {[(2,2-diméthylbut-3-yne-1-yl)oxy]méthyl}benzène (CAS RN 1092536-54-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4711 | ex 2909 30 90 | 20 | 1,2-Bis(3-méthylphénoxy)éthane (CAS RN 54914-85-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7115 | ex 2909 30 90 | 25 | 1,2-Diphénoxyéthane (CAS RN 104-66-5) sous forme de poudre ou en dispersion aqueuse, contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 60 % de 1,2-Diphénoxyéthane | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5117 | ex 2909 30 90 | 30 | 3,4,5-Triméthoxytoluène (CAS RN 6443-69-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7580 | ex 2909 30 90 | 35 | 1-Chloro-2-(4-éthoxybenzyl)-4-iodobenzène (CAS RN 1103738-29-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6614 | ex 2909 30 90 | 40 | 1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène (CAS RN 2100-42-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6783 | ex 2909 30 90 | 50 | 1-Ethoxy-2,3-difluorobenzène (CAS RN 121219-07-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6784 | ex 2909 30 90 | 60 | 1-Butoxy-2,3-difluorobenzène (CAS RN 136239-66-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6994 | ex 2909 30 90 | 70 | *O,O,O*-1,3,5-triméthylresorcinol (CAS RN 621-23-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7079 | ex 2909 30 90 | 80 | Oxyfluorfène (ISO) (CAS RN 42874-03-3) d'une pureté d'au moins 97 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7706 | ex 2909 44 00 | 10 | 2-Propoxyéthanol (CAS RN 2807-30-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6927 | ex 2909 49 80 | 10 | 1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3484 | ex 2909 50 00 | 10 | 4-(2-Méthoxyéthyl)phénol (CAS RN 56718-71-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4911 | ex 2909 50 00 | 20 | Ubiquinol(CAS RN 992-78-9) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13 0.7846 | ex 2909 50 00 | 40 | 2-Méthoxy-4-(trifluorométhoxy)phénol (CAS RN 166312-49-8) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.3682 | ex 2909 60 00 | 10 | Péroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) (CAS RN 80-43-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6489 | ex 2909 60 00 | 30 | 3,6,9-Triéthyl- 3,6,9-triméthyl- 1,4,7-triperoxonane (CAS RN 24748-23-0) dissout dans des hydrocarbures isoparaffiniques | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 0.7910 | ex 2909 60 00 | 50 | Solution de 3,6,9-(éthyl et/ou propyl)-3,6,9-triméthyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonanes (CAS RN 1613243-54-1) dans une essence minérale (CAS RN 1174522-09-8), contenant en poids au moins 25 % mais n'excédant pas 41 % d'hexoxonanes | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.7744 | ex 2910 90 00 | 10 | 2-[(2-Méthoxyphénoxy)méthyl]oxirane (CAS RN 2210-74-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5940 | ex 2910 90 00 | 15 | 1,2-Epoxycyclohexane (CAS RN 286-20-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7672 | ex 2910 90 00 | 25 | Phényloxirane (CAS RN 96-09-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2649 | ex 2910 90 00 | 30 | 2,3-Époxypropane-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6660 | ex 2910 90 00 | 50 | 2,3-Époxypropylphényléther (CAS RN 122-60-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4361 | ex 2910 90 00 | 80 | Oxyde d'allyle et de glycidyle (CAS RN 106-92-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6785 | ex 2911 00 00 | 10 | Ethoxy-2,2-difluoroéthanol (CAS RN 148992-43-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7116 | ex 2912 19 00 | 10 | Undécanal (CAS RN 112-44-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6968 | ex 2912 29 00 | 15 | 2,6,6-Triméthylcyclohexecarbaldéhyde (mélange d'isomères alpha et beta) (CAS RN 52844-21-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6967 | ex 2912 29 00 | 25 | Mélange d'isomères constitué:<br>— à 85 (± 10) % en poids de 4-isobutyl-2-méthylbenzaldéhyde (CAS RN 73206-60-7),<br>— à 15 (± 10) % en poids de 2-isobutyl-4-méthyllbenzaldéhyde (CAS RN 68102-28-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7314 | ex 2912 29 00 | 35 | Cinnamaldéhyde (CAS RN 104-55-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7405 | ex 2912 29 00 | 45 | 4-Biphénylcarbaldéhyde (CAS RN 3218-36-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5755 | ex 2912 29 00 | 50 | 4-Isobutylbenzaldéhyde (CAS RN 40150-98-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7612 | ex 2912 29 00 | 55 | Cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde (CAS RN 100-50-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6072 | ex 2912 29 00 | 70 | 4-tert-Butylbenzaldéhyde (CAS RN 939-97-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6073 | ex 2912 29 00 | 80 | 4-isopropylbenzaldéhyde (CAS RN 122-03-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3479 | ex 2912 49 00 | 10 | 3-Phénoxybenzaldéhyde (CAS RN 39515-51-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5732 | ex 2912 49 00 | 20 | 4-Hydroxybenzaldéhyde (CAS RN 123-08-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5135 | ex 2912 49 00 | 30 | Salicylaldéhyde (CAS RN 90-02-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6678 | ex 2912 49 00 | 40 | 3-Hydroxy-p-anisaldéhyde (CAS RN 621-59-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7353 | ex 2912 49 00 | 50 | 2,6-dihydroxybenzaldéhyde (CAS RN 387-46-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7712 | ex 2913 00 00 | 10 | 2-Nitrobenzaldéhyde (CAS RN 552-89-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4228 | ex 2914 19 90 | 20 | Heptane-2-one (CAS RN 110-43-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4274 | ex 2914 19 90 | 30 | 3-Méthylbutanone (CAS RN 563-80-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4275 | ex 2914 19 90 | 40 | Pentane-2-one (CAS RN 107-87-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7554 | ex 2914 19 90 | 60 | Acétylacétonate de zinc (CAS RN 14024-63-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7568 | ex 2914 29 00 | 15 | Oestr-5(10)-ène-3,17-dione (CAS RN 3962-66-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3475 | ex 2914 29 00 | 20 | Cyclohexadéc-8-ènone (CAS RN 3100-36–5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7450 | ex 2914 29 00 | 25 | 2-Cyclohexén-1-one (CAS RN 609-08-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4933 | ex 2914 29 00 | 30 | (R)-*p*-Mentha-1(6),8-diène-2-one (CAS RN 6485-40-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3480 | ex 2914 29 00 | 40 | Camphre | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5389 | ex 2914 29 00 | 50 | *trans*-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7422 | ex 2914 29 00 | 70 | 2-sec-butylcyclohexanone (CAS RN 14765-30-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7389 | ex 2914 29 00 | 80 | 1-(cédr-8-én-9-yl)éthanone (CAS RN 32388-55-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6265 | ex 2914 39 00 | 15 | 2,6-Diméthyle-1-indanone (CAS RN 66309-83-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6447 | ex 2914 39 00 | 25 | 1,3-Diphénylpropane-1,3-dione (CAS RN 120-46-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4227 | ex 2914 39 00 | 30 | Benzophénone (CAS RN 119-61-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4429 | ex 2914 39 00 | 50 | 4-Phénylbenzophénone (CAS RN 2128-93-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4428 | ex 2914 39 00 | 60 | 4-Méthylbenzophénone (CAS RN 134-84-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5739 | ex 2914 39 00 | 70 | Benzile (CAS RN 134-81-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5535 | ex 2914 39 00 | 80 | 4'-Méthylacétophénone (CAS RN 122-00-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7824 | ex 2914 50 00 | 15 | 1,1-Diméthoxyacétone (CAS RN 6342-56-9) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.4932 | ex 2914 50 00 | 20 | 3'-Hydroxyacétophénone (CAS RN 121-71-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5943 | ex 2914 50 00 | 25 | 4'-Méthoxyacétophénone (CAS RN 100-06-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7797 | ex 2914 50 00 | 35 | 2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-méthylpropanoyl)phénoxy]phényl]-2-méthylpropan-1-one (CAS-RN 71868-15-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5904 | ex 2914 50 00 | 36 | 2,7-Dihydroxy-9-fluorénone (CAS RN 42523-29-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5435 | ex 2914 50 00 | 40 | 4-(4-Hydroxyphényl)butane-2-one (CAS RN 5471-51-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5809 | ex 2914 50 00 | 45 | 3,4-Dihydroxybenzophénone (CAS RN 10425-11-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4235 | ex 2914 50 00 | 60 | 2,2-Diméthoxy-2-phénylacétophénone (CAS RN 24650-42-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6591 | ex 2914 50 00 | 65 | 3-Méthoxyacétophénone (CAS RN 586-37-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6762 | ex 2914 50 00 | 75 | 7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalénone (CAS RN 22009-38-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4385 | ex 2914 50 00 | 80 | 2',6'-Dihydroxyacétophénone (CAS RN 699-83-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7075 | ex 2914 50 00 | 85 | 4,4'-Dihydroxybenzophénone (CAS RN 611-99-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2647 | ex 2914 69 80 | 10 | 2-Ethylanthraquinone (CAS RN 84-51-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2643 | ex 2914 69 80 | 30 | 1,4-Dihydroxyanthraquinone (CAS RN 81-64-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5430 | ex 2914 69 80 | 40 | *p*-Benzoquinone (CAS RN 106-51-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6481 | ex 2914 69 80 | 50 | Masse de réaction composée de 2-(1,2-diméthylpropyl)anthraquinone (CAS RN 68892-28-4) et de 2-(1,1-diméthylpropyl)anthraquinone (CAS RN 32588-54-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6592 | ex 2914 79 00 | 15 | 1-(4-Méthylphényl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione (CAS RN 720-94-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7736 | ex 2914 79 00 | 18 | 2-Chloro-1-cyclopropyléthanone (CAS RN 7379-14-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5782 | ex 2914 79 00 | 20 | 2,4'-Difluorobenzophénone (CAS RN 342-25-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7732 | ex 2914 79 00 | 23 | 5-Chloro-2-hydroxybenzophénone (CAS RN 85-19-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6596 | ex 2914 79 00 | 25 | 1- (7-Bromo- 9,9-difluoro- 9H-fluoren- 2-yl) — 2-chloroéthanone (CAS RN 1378387-81-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7751 | ex 2914 79 00 | 27 | (2-Chloro-5-iodo-phényl)-(4-fluoro-phényl)-méthanone (CAS RN 915095-86-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7467 | ex 2914 79 00 | 30 | 5-Méthoxy-4'-trifluorométhyl valérophénone (CAS RN 61718-80-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7442 | ex 2914 79 00 | 35 | 1-[4-(benzyloxy)phényl]-2-bromopropan-1-one (CAS RN 35081-45-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3474 | ex 2914 79 00 | 40 | Perfluoro(2-méthylpentane-3-one) (CAS RN 756-13-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2640 | ex 2914 79 00 | 50 | 3'-Chloropropiophénone (CAS RN 34841-35-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4948 | ex 2914 79 00 | 60 | 4'-*tert*-Butyl-2',6'-diméthyl-3',5'-dinitroacétophénone (CAS RN 81-14-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7072 | ex 2914 79 00 | 65 | 1,4'-bis(4-fluorobenzoyl)benzène (CAS RN 68418-51-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5237 | ex 2914 79 00 | 70 | 4-Chloro-4'-hydroxybenzophénone (CAS RN 42019-78-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7082 | ex 2914 79 00 | 75 | 4,4'-Difluorobenzophénone (CAS RN 345-92-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6120 | ex 2914 79 00 | 80 | Tétrachloro-p-benzoquinone (CAS RN 118-75-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7214 | ex 2915 12 00 | 10 | Solution aqueuse contenant en poids 60 % ou plus mais pas plus de 84 % de formiate de césium (CAS RN 3495-36-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7433 | ex 2915 39 00 | 10 | Acétate de (3Z)-3-hexén-1-yle (CAS RN 3681-71-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6155 | ex 2915 39 00 | 25 | Acétate de 2-méthylcyclohéxyle (CAS RN 5726-19-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7423 | ex 2915 39 00 | 30 | Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (CAS RN 32210-23-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2957 | ex 2915 39 00 | 40 | Acétate de *tert*-butyle (CAS RN 540-88-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5119 | ex 2915 39 00 | 60 | Acétate de dodec-8-ényle (CAS RN 28079-04-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5121 | ex 2915 39 00 | 65 | Acétate de dodéca-7,9-diényle (CAS RN 54364-62-4) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5120 | ex 2915 39 00 | 70 | Acétate de dodec-9-ényle (CAS RN 16974-11-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5289 | ex 2915 39 00 | 75 | Acétate d'isobornyle (CAS RN 125-12-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5301 | ex 2915 39 00 | 80 | Acétate de 1-phényléthyle (CAS RN 93-92-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5909 | ex 2915 39 00 | 85 | Acétate de 2-*tert*-butylcyclohexyle (CAS RN 88-41-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7834 | ex 2915 40 00 | 10 | Trichloroacétate d'éthyle (CAS RN 515-84-4) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7830 | ex 2915 40 00 | 20 | Trichloroacétate de sodium (CAS RN 650-51-1)] d'une pureté en poids de 96 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.5858 | ex 2915 60 19 | 10 | Butyrate d'éthyle (CAS RN 105-54-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7540 | ex 2915 70 40 | 10 | Palmitate de méthyle (CAS RN 112-39-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7541 | ex 2915 90 30 | 10 | Laurate de méthyle (CAS RN 111-82-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7899 | ex 2915 90 70 | 18 | Acide myristique, sel de lithium (CAS RN 20336-96-3) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.7407 | ex 2915 90 70 | 20 | (R)-2-fluoropropionate de méthyle (CAS RN 146805-74-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7542 | ex 2915 90 70 | 25 | Octanoate de méthyle (CAS RN 111-11-5), décanoate de méthyle (CAS RN 110-42-9) ou myristate de méthyle (CAS RN 124-10-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5767 | ex 2915 90 70 | 30 | Chlorure de 3,3-diméthylbutyryle (CAS RN 7065-46-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5536 | ex 2915 90 70 | 35 | Chlorure de 2,2-diméthylbutyryle (CAS RN 5856-77-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6255 | ex 2915 90 70 | 45 | Orthoformiate de triméthyle (CAS RN 149-73-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4791 | ex 2915 90 70 | 50 | Heptanoate d'allyle (CAS RN 142-19-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6003 | ex 2915 90 70 | 55 | Orthoformiate de triéthyle (CAS RN 122-51-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4954 | ex 2915 90 70 | 60 | 6-8 Dichlorooctanoate d'éthyle (CAS RN 1070-64-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6914 | ex 2915 90 70 | 65 | Acide 2-éthyl-2-méthyl butanoïque (CAS RN 19889-37-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5217 | ex 2915 90 70 | 80 | Difluoroacétate d'éthyle (CAS RN 454-31-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2585 | ex 2916 12 00 | 10 | Acrylate de 2-*tert*-butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-méthylphényle (CAS RN 61167-58-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3977 | ex 2916 12 00 | 40 | Acrylate de 2,4-di-*tert*-pentyl-6-[1-(3,5-di-*tert*-pentyl-2-hydroxyphényl)éthyl]phényle (CAS RN 123968-25-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5808 | ex 2916 12 00 | 70 | 2-(2-Vinyloxyéthoxy) acrylate d'éthyle (CAS RN 86273-46-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3468 | ex 2916 13 00 | 20 | Diméthacrylate de zinc, sous forme de poudre (CAS RN 13189-00-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3466 | ex 2916 13 00 | 30 | Poudre de mono méthacrylate de zinc (CAS RN 63451-47-8) même ne contenant pas plus de 17 % en poids d'impuretés provenant du processus de production | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2638 | ex 2916 14 00 | 10 | Méthacrylate de 2,3-époxypropyle (CAS RN 106-91-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6190 | ex 2916 14 00 | 20 | Méthacrylate d'éthyle (CAS RN 97-63-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2951 | ex 2916 19 95 | 20 | 3,3-Diméthylpent-4-énoate de méthyle (CAS RN 63721-05-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5991 | ex 2916 19 95 | 40 | Acide sorbique (CAS RN 110-44-1) destiné à être utilisé dans la fabrication d'aliments pour animaux (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6238 | ex 2916 19 95 | 50 | 2-Fluoroacrylate de méthyle (CAS RN 2343-89-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7023 | ex 2916 20 00 | 15 | Transfluthrine (ISO) (CAS RN 118712-89-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7437 | ex 2916 20 00 | 20 | Mélange des isomères (1S,2R,6R,7R)- et (1R,2R,6R,7S)- du tricyclo[5.2.1.0 2,6 ]décane-2-carboxylate d'éthyle (CAS RN 80657-64-3 et 80623-07-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3463 | ex 2916 20 00 | 50 | 2,2-Diméthyl-3-(2-méthylpropényl)cyclopropanecarboxylate d'éthyle (CAS RN 97-41-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4931 | ex 2916 20 00 | 60 | Acide 3-cyclohexylpropionique (CAS RN 701-97-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7531 | ex 2916 20 00 | 70 | Chlorure de cyclopropanecarbonyle (CAS RN 4023-34-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5421 | ex 2916 31 00 | 10 | Benzoate de benzyle (CAS RN 120-51-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6248 | ex 2916 39 90 | 13 | Acide 3,5-dinitrobenzoïque (CAS RN 99-34-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5214 | ex 2916 39 90 | 15 | Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque (CAS RN 2516-96-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2636 | ex 2916 39 90 | 20 | Chlorure de 3,5-dichlorobenzoyle (CAS RN 2905-62-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 0.7845 | ex 2916 39 90 | 22 | Acide 6-bromo-2-fluoro-3-(trifluorométhyle)benzoïque (CAS RN 1026962-68-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.6557 | ex 2916 39 90 | 23 | Chlorure de (2,4,6-triméthylphényl)acétyle(CAS RN 52629-46-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4951 | ex 2916 39 90 | 25 | Chlorure de l'acide 2-méthyl-3-(4-fluorophényl) propionique (CAS RN 1017183-70-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼M13 0.7827 | ex 2916 39 90 | 27 | Méthyle 6-bromo-2-naphthoate (CAS RN 33626-98-1) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.4930 | ex 2916 39 90 | 30 | Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzoyle (CAS RN 938-18-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7187 | ex 2916 39 90 | 33 | 4'-(bromométhyl)biphényl-2-carboxylate de méthyle (CAS RN 114772-38-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5944 | ex 2916 39 90 | 35 | 4-*tert*-Butylbenzoate de méthyle (CAS RN 26537-19-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6794 | ex 2916 39 90 | 41 | Chlorure de 4-bromo-2,6-difluorobenzoyle (CAS RN 497181-19-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7734 | ex 2916 39 90 | 43 | Acide 2-(3,5-bis(trifluorométhyl)phényl)-2-méthylpropanoïque (CAS RN 289686-70-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6121 | ex 2916 39 90 | 48 | Chlorure de 3-fluorobenzoyle (CAS RN 1711-07-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2634 | ex 2916 39 90 | 50 | Chlorure de 3,5-diméthylbenzoyle (CAS RN 6613-44-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6755 | ex 2916 39 90 | 51 | Acide 3-chloro-2-fluorobenzoïque (CAS RN 161957-55-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6661 | ex 2916 39 90 | 53 | Acide 5-iodo-2-methylbenzoique (CAS RN 54811-38-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4238 | ex 2916 39 90 | 55 | 4-*terc*-Butilbenzoesav (CAS RN 98-73-7 ) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7678 | ex 2916 39 90 | 57 | Acide 2-phénylprop-2-énoïque (CAS RN 492-38-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6803 | ex 2916 39 90 | 61 | Acide 2-phénylbutyrique (CAS RN 90-27-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3462 | ex 2916 39 90 | 70 | Ibuprofène (DCI) (CAS RN 15687-27-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7117 | ex 2916 39 90 | 73 | Chlorure de (2,4-dichlorophényl)acétyle (CAS RN 53056-20-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5541 | ex 2916 39 90 | 75 | Acide *m*-toluique (CAS RN 99-04-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5543 | ex 2916 39 90 | 85 | Acide (2,4,5-trifluorophényl)acétique (CAS RN 209995-38-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3457 | ex 2917 11 00 | 20 | Oxalate de bis(*p*-méthylbenzyle) (CAS RN 18241-31-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4746 | ex 2917 11 00 | 30 | Oxalate de cobalt (CAS RN 814-89-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7563 | ex 2917 12 00 | 20 | Adipate de bis(3,4 époxycyclohexylméthyle) (CAS RN 3130-19-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4684 | ex 2917 19 10 | 10 | Malonate de diméthyle (CAS RN 108-59-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5602 | ex 2917 19 10 | 20 | Malonate de diéthyle (CAS RN 105-53-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6089 | ex 2917 19 80 | 15 | But-2-ynedioate de diméthyle (CAS RN 762-42-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4790 | ex 2917 19 80 | 30 | Brassylate d'éthylène (CAS RN 105-95-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7451 | ex 2917 19 80 | 35 | Méthylemalonate de diéthyle (CAS RN 609-08-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7880 | ex 2917 19 80 | 45 | Fumarate de fer (CAS RN 141-01-5) d'une pureté en poids de 93 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.4918 | ex 2917 19 80 | 50 | Acide tétradécanedioique (CAS RN 821-38-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3454 | ex 2917 19 80 | 70 | Acide itaconique (CAS RN 97-65-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2631 | ex 2917 20 00 | 30 | Anhydride 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarboxylique (CAS RN 115-27-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2627 | ex 2917 20 00 | 40 | Anhydride 3-méthyl-1,2,3,6-tétrahydrophtalique, (CAS RN 5333-84-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2954 | ex 2917 34 00 | 10 | Phtalate de diallyle (CAS RN 131-17-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4945 | ex 2917 39 95 | 20 | Dibutyl-1,4-benzènedicarboxylate (CAS RN 1962-75-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6796 | ex 2917 39 95 | 25 | Anhydride naphtalène-1,8-dicarboxylique (CAS RN 81-84-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3640 | ex 2917 39 95 | 30 | Dianhydride benzène-1,2:4,5-tétracarboxylique (CAS RN 89-32-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6800 | ex 2917 39 95 | 35 | 2-Nitrotéréphthalate de 1-méthyle (CAS RN 35092-89-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6123 | ex 2917 39 95 | 40 | 2-Nitrotéréphtalate de diméthyle (CAS RN 5292-45-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6553 | ex 2917 39 95 | 50 | 1,8-Monoanhydride d'acide 1,4,5,8-naphtalènetétracarboxylique (CAS RN 52671-72-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6554 | ex 2917 39 95 | 60 | Dianhydride pérylène-3,4,9,10-tétracarboxylique (CAS RN 128-69-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6366 | ex 2918 19 30 | 10 | Acide cholique (CAS RN 81-25-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6367 | ex 2918 19 30 | 20 | Acide 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique) (CAS RN 83-44-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2950 | ex 2918 19 98 | 20 | Acide L-malique (CAS RN 97-67-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7702 | ex 2918 19 98 | 30 | 1-Hydroxycyclopentanecarboxylate d'éthyle (CAS RN 41248-23-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7703 | ex 2918 19 98 | 40 | 1-Hydroxycyclohexanecarboxylate d'éthyle (CAS RN 1127-01-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7907 | ex 2918 19 98 | 50 | Acide 12-hydroxyoctadécanoïque (CAS RN 106-14-9) d'une pureté en poids de 90 % ou plus pour la fabrication d'esters de l'acide polyglycérine-poly-12-hydroxyoctadécanoïque (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.3637 | ex 2918 29 00 | 10 | Acides monohydroxynaphtoïques | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5781 | ex 2918 29 00 | 35 | 3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle (CAS RN 121-79-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3638 | ex 2918 29 00 | 50 | Bis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] d'hexaméthylèn (CAS RN 35074-77-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5220 | ex 2918 29 00 | 60 | Esters méthyliques, éthyliques, propyliques ou butyliques de l'acide 4-hydroxybenzoïque ou leurs sels de sodium (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6456 | ex 2918 29 00 | 70 | Acide 3,5-diiodosalicylique (CAS RN 133-91-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7344 | ex 2918 30 00 | 15 | Acide 2-fluoro-5-formylbenzoïque (CAS RN 550363-85-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7605 | ex 2918 30 00 | 25 | (E)-1-éthoxy-3-oxobut-1-èn-1-olate; 2-Méthylpropane-1-olate; titane(4+) (CAS RN 83877-91-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4427 | ex 2918 30 00 | 30 | 2-benzoylbenzoate de méthyle (CAS RN 606-28-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7864 | ex 2918 30 00 | 35 | Acide 3-oxocyclobutanecarboxylique (CAS RN 23761-23-1) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.5857 | ex 2918 30 00 | 50 | Acétoacétate d'éthyle (CAS RN 141-97-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6250 | ex 2918 30 00 | 60 | Acide 4-oxovalérique (CAS RN 123-76-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6455 | ex 2918 30 00 | 70 | Acide 2-[4-chloro-3-(chlorosulfonyle) benzoyl] benzoïque (CAS RN 68592-12-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7062 | ex 2918 30 00 | 80 | Benzoylformiate de méthyle (CAS RN 15206-55-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2946 | ex 2918 99 90 | 10 | 3,4-Epoxycyclohexanecarboxylate de 3,4-époxycyclohexylméthyle (CAS RN 2386-87-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6814 | ex 2918 99 90 | 13 | Chlorure de 3-méthoxy-2-méthylbenzoyle (CAS RN 24487-91-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5856 | ex 2918 99 90 | 15 | 2,3-Epoxy-3-phénylbutyrate d'éthyle (CAS RN 77-83-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6901 | ex 2918 99 90 | 18 | 2-Hydroxy-2-(4-phénoxyphényl)propanoated'éthyle (CAS RN 132584-17-9) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2949 | ex 2918 99 90 | 20 | 3-Méthoxyacrylate de méthyle (CAS RN 5788-17-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6983 | ex 2918 99 90 | 23 | Acide 1,8-dihydroxyanthraquinone-3-carboxylique (CAS RN 478-43-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6147 | ex 2918 99 90 | 25 | 3-Methoxy-2-(2-chlorométhylphényl)-acrylate de méthyle (CAS RN 117428-51-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7256 | ex 2918 99 90 | 27 | 3-Ethoxypropionate d'éthyle (CAS RN 763-69-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2948 | ex 2918 99 90 | 30 | 2-(4-Hydroxyphénoxy)propionate de méthyle (CAS RN 96562-58-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7597 | ex 2918 99 90 | 33 | Acide vanillique (CAS RN 121-34-6) ne contenant<br>— pas plus de 10 ppm de palladium (CAS RN 7440-05-3),<br>— pas plus de 10 ppm de bismuth (CAS RN 7440-69-9),<br>— pas plus de 14 ppm de formaldéhyde (CAS RN 50-00-0),<br>— pas plus de 1,3 % en poids d'acide 3,4-dihydroxybenzoïque (CAS RN 99-50-3),<br>— pas plus 0,5 % en poids de vanilline (CAS RN 121-33-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6342 | ex 2918 99 90 | 35 | Acide p-anisique (CAS RN 100-09-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7358 | ex 2918 99 90 | 38 | Diclofop-méthyl (ISO) (CAS RN 51338-27-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2945 | ex 2918 99 90 | 40 | Acide *trans*-4-hydroxy-3-méthoxycinnamique (CAS RN 1135-24-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6224 | ex 2918 99 90 | 45 | Diméthylacétate de 4-méthylcatéchol (CAS RN 52589-39-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2947 | ex 2918 99 90 | 50 | 3,4,5-Triméthoxybenzoate de méthyle (CAS RN 1916-07-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6552 | ex 2918 99 90 | 55 | Stéaryl glycyrrhétinate (CAS RN 13832-70-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2943 | ex 2918 99 90 | 60 | Acide 3,4,5-triméthoxybenzoïque (CAS RN 118-41-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6523 | ex 2918 99 90 | 65 | Acide acétique, difluoro[1,1,2,2-tétrafluoro-2-(pentafluoroéthoxy)éthoxy]-, sel d'ammonium (CAS RN 908020-52-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4742 | ex 2918 99 90 | 70 | Acétate de Prop-2-ényl 2-(3-méthylbutoxy) (CAS RN 67634-00-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5496 | ex 2918 99 90 | 80 | Sodium 5-[2-chloro-4-(trifluorométhyle)phénoxy]-2-nitrobenzoate (CAS RN 62476-59-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6747 | ex 2918 99 90 | 85 | Trinexapac-Éthyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) d'une pureté en poids de 96 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.2942 | ex 2919 90 00 | 35 | Sel monosodique du phosphate de 2,2'-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényle) (CAS RN 85209-91-2) d'une pureté en poids de 95 % ou plus, avec des particules supérieures à 100 µm, utilisé dans la fabrication d'agents de nucléation ayant une taille de particules (D90) non supérieure à 35 µm, telle que mesurée par une technique de diffusion de lumière [2] | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.7462 | ex 2919 90 00 | 15 | Benzène-1,3-diyltétraphenyl bis(phosphate) (CAS RN 57583-54-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7723 | ex 2919 90 00 | 25 | Phosphate de triphényle (CAS RN 115-86-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2940 | ex 2919 90 00 | 30 | Hydroxybis[2,2'-méthylènebis(4,6-di-*tert*-butylphényl)phosphate] d'aluminium (CAS RN 151841-65-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3867 | ex 2919 90 00 | 40 | Tri-n-hexylphosphate (CAS RN 2528-39-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5495 | ex 2919 90 00 | 50 | Phosphate de triéthyle (CAS RN 78-40-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6188 | ex 2919 90 00 | 60 | (1-Méthyléthylidène)di-4, 1-phénylènetétraphényl diphosphate (CAS RN 5945-33-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6413 | ex 2919 90 00 | 70 | Phosphate de tris(2-butoxyéthyle) (CAS RN 78-51-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2938 | ex 2920 19 00 | 10 | Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2941 | ex 2920 19 00 | 20 | Tolclofos-méthyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6253 | ex 2920 19 00 | 30 | 2,2'-Oxybis(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaphosphorinane)-2,2'-disulfure (CAS RN 4090-51-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3634 | 2920 23 00 | | Phosphite de triméthyle (CAS RN 121-45-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4158 | 2920 24 00 | | Phosphite de triéthyle (CAS RN 122-52-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2626 | ex 2920 29 00 | 10 | *O,O'*-Dioctadecylbis(phosphite) de pentaérythritol (CAS RN 3806-34-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7227 | ex 2920 29 00 | 15 | Acide phosphoreux,3,3',5,5'-tétrakis(1,1,-diméthyléthyl)-6,6'-diméthyl[1,1'-biphényl]-2,2'-diyl tétra-1-ester de napthalényle (CAS RN 198979-98-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5038 | ex 2920 29 00 | 20 | Phosphite de tris(méthylphényle) (CAS RN 25586-42-9) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5123 | ex 2920 29 00 | 30 | 2,2'-[[3,3',5,5'-Tétrakis(1,1-diméthyléthyl)[1,1'-biphényl]-2,2'-diyl]bis(oxy)bis[biphényl-1,3,2-dioxaphosphépine] (CAS RN 138776-88-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5045 | ex 2920 29 00 | 40 | Diphosphite de bis(2,4-dicumylphényl) pentaérythritol (CAS RN 154862-43-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6004 | ex 2920 29 00 | 50 | Fosetyl-aluminium (CAS RN 39148-24-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7031 | ex 2920 29 00 | 60 | Fosétyl-sodium (CAS RN 39148-16-8) sous forme de solution aqueuse contenant 35 % ou plus mais pas plus de 45 % en poids de fosétyl-sodium, utilisé dans la fabrication de pesticides ([2]) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7898 | ex 2920 29 00 | 80 | 2,4,8,10-Tetrakis(1,1-diméthyléthyl)-6-(2-éthylhexyloxy)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocine (CAS RN 126050-54-2) d'une teneur en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.3635 | ex 2920 90 10 | 10 | Sulfate de diéthyle (CAS RN 64-67-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7559 | ex 2920 90 10 | 15 | Carbonate d'éthyle et de méthyle (CAS RN 623-53-0) | 3.2 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2605 | ex 2920 90 10 | 20 | Dicarbonate de diallyle et de 2,2'-oxydiéthyle (CAS RN 142-22-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7560 | ex 2920 90 10 | 25 | Carbonate de diéthyle (CAS RN 105-58-8) | 3.2 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7558 | ex 2920 90 10 | 35 | Carbonate de vinylène (CAS RN 872-36-6) | 3.2 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3685 | ex 2920 90 10 | 40 | Carbonate de diméthyle (CAS RN 616-38-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3868 | ex 2920 90 10 | 50 | Dicarbonate de di-*tert*-butyle (CAS RN 24424-99-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5756 | ex 2920 90 10 | 60 | Carbonate de 2,4-di-*tert*-butyl-5-nitrophényle et de méthyle (CAS RN 873055-55-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7068 | ex 2920 90 10 | 80 | Sulfate de sodium et de 2-[2-[2-(tridécyloxy)ethoxy]ethoxy]éthyle (CAS RN 25446-78-0) sous forme de pâte liquide à une concentration égale ou supérieure à 62 % en poids dans l'eau, mais n'excédant pas 65 % | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7588 | ex 2920 90 70 | 20 | Phosphorochloridate de diéthyle (CAS RN 814-49-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7465 | ex 2920 90 70 | 30 | 2-isopropoxy-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane (CAS RN 61676-62-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5947 | ex 2920 90 70 | 60 | Bis(neopentylglycolato)diborone (CAS RN 201733-56-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6598 | ex 2920 90 70 | 80 | Bis(pinacolato)dibore (CAS RN 73183-34-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5668 | 2921 13 00 | | Chlorhydrate de chlorure de 2-(*N,N*-Diéthylamino)éthyle (CAS RN 869-24-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3629 | ex 2921 19 99 | 20 | Éthyl(2-méthylallyl)amine (CAS RN 18328-90-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3631 | ex 2921 19 99 | 30 | Allylamine (CAS RN 107-11-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7073 | ex 2921 19 99 | 45 | Chlorhydrate de 2-chloro-*N*-(2-chloroéthyl)éthanamine (CAS RN 821-48-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5650 | ex 2921 19 99 | 70 | Trichloro(*N,N*-diméthyloctylamine)bore (1:1) (CAS RN 34762-90-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6269 | ex 2921 19 99 | 80 | Taurine (CAS RN 107-35-7) additionnée de 0,5 % d'agent antiagglomérant, à savoir le dioxyde de silicium (CAS RN 112926-00-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3630 | ex 2921 29 00 | 20 | Tris[3-(diméthylamino)propyl]amine (CAS RN 33329-35-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3625 | ex 2921 29 00 | 30 | Bis[3-(diméthylamino)propyl]méthylamine (CAS RN 3855-32-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4917 | ex 2921 29 00 | 40 | Décaméthylènediamine (CAS RN 646-25-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5256 | ex 2921 29 00 | 50 | *N*'-[3-(Diméthylamino)propyl]-*N,N*-diméthylpropane-1,3-diamine (CAS RN 6711-48-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7488 | ex 2921 30 10 | 10 | Sel de cyclohexylamine de 2-(4-(cyclopropanecarbonyl)phényl)-2-acide méthylpropanoïque (CAS RN 1690344-90-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4862 | ex 2921 30 99 | 30 | 1,3-Cyclohexanedimethanamine (CAS RN 2579-20-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5768 | ex 2921 30 99 | 40 | Cyclopropylamine (CAS RN 765-30-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7750 | ex 2921 30 99 | 50 | Chlorhydrate de bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine (CAS RN 22287-35-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3909 | ex 2921 42 00 | 25 | Hydrogéno-2-aminobenzène-1,4-disulfonate de sodium (CAS RN 24605-36-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6615 | ex 2921 42 00 | 33 | 2-Fluoroaniline (CAS RN 348-54-9) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3978 | ex 2921 42 00 | 35 | 2-Nitroaniline (CAS RN 88-74-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6550 | ex 2921 42 00 | 40 | Sulphanilate de sodium (CAS RN 515-74-2), également sous la forme de ses monohydrates et dihydrates (CAS RN 12333-70-0 ou 6106-22-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3979 | ex 2921 42 00 | 45 | 2,4,5-Trichloroaniline (CAS RN 636-30-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2620 | ex 2921 42 00 | 50 | Acide 3-aminobenzènesulfonique (CAS RN 121-47-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7739 | ex 2921 42 00 | 55 | 4-Chloroaniline (CAS RN 106-47-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3623 | ex 2921 42 00 | 70 | Acide 2-aminobenzène-1,4-disulfonique (CAS RN 98-44-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3622 | ex 2921 42 00 | 80 | 4-Chloro-2-nitroaniline (CAS RN 89-63-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3687 | ex 2921 42 00 | 85 | 3,5-Dichloroaniline (CAS RN 626-43-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5616 | ex 2921 42 00 | 86 | 2,5-Dichloroaniline (CAS RN 95-82-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5603 | ex 2921 42 00 | 87 | *N*-Méthylaniline (CAS RN 100-61-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5617 | ex 2921 42 00 | 88 | Acide 3,4-dichloroaniline-6-sulfonique (CAS RN 6331-96-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2617 | ex 2921 43 00 | 20 | Acide 4-amino-6-chlorotoluène-3-sulfonique (CAS RN 88-51-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2615 | ex 2921 43 00 | 30 | 3-Nitro-*p*-toluidine (CAS RN 119-32-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3980 | ex 2921 43 00 | 40 | Acide 4-aminotoluène-3-sulfonique (CAS RN 88-44-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5125 | ex 2921 43 00 | 50 | 4-Aminobenzotrifluorure (CAS RN 455-14-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5124 | ex 2921 43 00 | 60 | 3-Aminobenzotrifluorure (CAS RN 98-16-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7583 | ex 2921 43 00 | 70 | 5-Bromo-4-fluoro-2-méthylaniline (CAS RN 627871-16-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3621 | ex 2921 44 00 | 20 | Diphénylamine (CAS RN 122-39-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2618 | ex 2921 45 00 | 20 | Acide 2-aminonaphthalène-1,5-disulfonique (CAS RN117-62-4) ou l'un de ses sels de sodium (n°CAS 19532-03-7) ou (CAS RN 62203-79-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7628 | ex 2921 45 00 | 30 | Acide (5 ou 8)-aminonaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 51548-48-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5994 | ex 2921 45 00 | 50 | Acide 7-aminonaphtalène-1,3,6-trisulfonique (CAS RN 118-03-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7316 | ex 2921 45 00 | 60 | 1- Naphthylamine (CAS RN 134-32-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7315 | ex 2921 45 00 | 70 | Acide 8-aminonaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 119-28-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7629 | ex 2921 45 00 | 80 | Acide 2-aminonaphtalène-1-sulfonique (CAS RN 81-16-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3618 | ex 2921 49 00 | 20 | Pendiméthaline (ISO) (CAS RN 40487-42-1) | 3.5 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7705 | ex 2921 49 00 | 30 | 4-Isopropylaniline (CAS RN 99-88-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7592 | ex 2921 49 00 | 35 | 2-Éthylaniline (CAS RN 578-54-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2609 | ex 2921 49 00 | 40 | *N*-1-Naphtylaniline (CAS RN 90-30-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6825 | ex 2921 49 00 | 60 | 2,6-Diisopropylaniline (CAS RN 24544-04-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5126 | ex 2921 49 00 | 80 | 4-Heptafluoroisopropyl-2-méthylaniline (CAS RN 238098-26-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3981 | ex 2921 51 19 | 30 | Sulfate de 2-méthyl-*p*-phénylènediamine (CAS RN 615-50-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4184 | ex 2921 51 19 | 40 | *p*-Phénylènediamine (CAS RN 106-50-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4498 | ex 2921 51 19 | 50 | Dérivés monochlorés et dichlorés de *p*-phénylènediamine et de *p*-diaminotoluène | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5995 | ex 2921 51 19 | 60 | Acide 2,4-diaminobenzènesulfonique (CAS RN 88-63-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6595 | ex 2921 51 19 | 70 | 4-Bromo- 1,2-diaminobenzène (CAS RN 1575-37-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13 0.7894 | ex 2921 51 90 | 10 | N-(4-Chlorophényl)benzène-1,2-diamine (CAS RN 68817-71-0) d'une pureté en poids de 97 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.2612 | ex 2921 59 90 | 10 | Mélange d'isomères de 3,5-diéthyltoluènediamine (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3785 | ex 2921 59 90 | 30 | Dichlorhydrate de 3,3'-dichlorobenzidine (CAS RN 612-83-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3870 | ex 2921 59 90 | 40 | Acide 4,4'-diaminostilbène-2,2'-disulfonique (CAS RN 81-11-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5509 | ex 2921 59 90 | 60 | Dichlorhydrate de (2R, 5R)-1,6-diphénylhexane-2,5-diamine (CAS RN 1247119-31-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6616 | ex 2921 59 90 | 70 | Tris-(4-aminophényl)-méthane (CAS RN 548-61-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13 0.7860 | ex 2922 19 00 | 15 | Solution aqueuse contenant en poids:<br>— 73 % ou plus de 2-amino-2-méthylpropanol (CAS RN 124-68-5),<br>— 4,5 % ou plus mais n'excédant pas 27 % d'eau (CAS RN 7732-18-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.5757 | ex 2922 19 00 | 20 | Chlorhydrate de 2-(2-méthoxyphénoxy)éthylamine (CAS RN 64464-07-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3617 | ex 2922 19 00 | 30 | *N,N,N′,N′*-Tétraméthyl-2,2'-oxybis(éthylamine) (CAS RN 3033-62-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6947 | ex 2922 19 00 | 35 | 2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthanol (CAS RN 1704-62-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7179 | ex 2922 19 00 | 40 | (R) -1- ((4-amino-2-bromo-5-fluorophényl) amino) -3- (benzyloxy) propane-2-ol 4-méthylbenzènesulfonate (CAS RN 1294504-64-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7480 | ex 2922 19 00 | 45 | 2-Méthoxyméthyl-p-phénylènediamine (CAS RN 337906-36-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3616 | ex 2922 19 00 | 50 | 2-(2-Méthoxyphénoxy)éthylamine (CAS RN 1836-62-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7587 | ex 2922 19 00 | 55 | 3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3871 | ex 2922 19 00 | 60 | *N,N,N'*-Triméthyle-*N'*-(2-hydroxy-éthyle) 2,2'-oxybis (éthylamine) (CAS RN 83016-70-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5905 | ex 2922 19 00 | 65 | *trans*-4-Aminocyclohexanol (CAS RN 27489-62-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5986 | ex 2922 19 00 | 75 | 2-Ethoxyéthylamine (CAS RN 110-76-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4665 | ex 2922 19 00 | 80 | *N*-[2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthyl]-*N*-méthyl-1,3-propanediamine (CAS RN 189253-72-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5911 | ex 2922 19 00 | 85 | (1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyclopentène-1-méthanol-D-tartrate (CAS RN 229177-52-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5996 | ex 2922 21 00 | 10 | Acide 2-amino-5-naphthol-1,7-disulfonique(CAS RN 6535-70-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2703 | ex 2922 21 00 | 30 | Acide 6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 90-51-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2704 | ex 2922 21 00 | 40 | Acide 7-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 87-02-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3873 | ex 2922 21 00 | 50 | Hydrogéno-4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de sodium (CAS RN 5460-09-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5997 | ex 2922 21 00 | 60 | Acide 4-amino-5-hydroxynaphthalène-2,7-disulfonique d'une pureté minimale de 80 % en poids (CAS RN 90-20-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2702 | ex 2922 29 00 | 20 | 3-Aminophénol (CAS RN 591-27-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3982 | ex 2922 29 00 | 25 | 5-Amino-*o*-crésol (CAS RN 2835-95-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6624 | ex 2922 29 00 | 30 | 1,2-Bis(2-aminophénoxy)éthane (CAS RN 52411-34-4) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7642 | ex 2922 29 00 | 33 | o-Phénétidine (CAS RN 94-70-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6653 | ex 2922 29 00 | 40 | 4-Hydroxy-6-[(3- acide sulfophényl)amino]naphtalène-2- sulfonique (CAS RN 25251-42-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2936 | ex 2922 29 00 | 45 | Anisidines | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6634 | ex 2922 29 00 | 63 | Aclonifène (ISO) (CAS RN 74070-46-5) d'une pureté en poids de 97 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4627 | ex 2922 29 00 | 65 | 4-Trifluorométhoxyaniline (CAS RN 461-82-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7481 | ex 2922 29 00 | 67 | 4-Chloro-2,5-diméthoxyaniline (CAS RN 6358-64-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2692 | ex 2922 29 00 | 70 | 4-Nitro-*o*-anisidine (CAS RN 97-52-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7026 | ex 2922 29 00 | 73 | Thiophosphate de tris (4-aminophényle) (CAS RN 52664-35-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4956 | ex 2922 29 00 | 75 | 4-(2-Aminoéthyl)phénol (CAS RN 51-67-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2696 | ex 2922 29 00 | 80 | 3-Diéthylaminophénol (CAS RN 91-68-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5898 | ex 2922 29 00 | 85 | 4-Benzyloxyaniline, chlorhydrate (CAS RN 51388-20-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2690 | ex 2922 39 00 | 10 | Acide 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonique et ses sels | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7371 | ex 2922 39 00 | 15 | 2-amino-3,5-dibromobenzaldéhyde (CAS RN 50910-55-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4914 | ex 2922 39 00 | 20 | 2-Amino-5-chlorobenzophénone (CAS RN 719-59-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6838 | ex 2922 39 00 | 25 | Chlorhydrate de 3-(diméthylamino)-1-(1-naphthalényl)-1-propanone (CAS RN 5409-58-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7713 | ex 2922 39 00 | 30 | (2-Fluorophényl)-[2-(méthylamino)-5-nitrophényl]méthanone (CAS RN 735-06-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6761 | ex 2922 39 00 | 35 | 5-Chloro- 2-(méthylamino)benzophénone(CAS RN 1022-13-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7800 | ex 2922 39 00 | 40 | 4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone (CAS RN 90-93-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3546 | ex 2922 43 00 | 10 | Acide anthranilique (CAS RN 118-92-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3547 | ex 2922 49 85 | 10 | Aspartate d'ornithine (DCIM) (CAS RN 3230-94-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 0.7853 | ex 2922 49 85 | 13 | p-Toluènesulphonate de o-benzylglycine (CAS RN 1738-76-7) d'une pureté en poids de 93 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.5619 | ex 2922 49 85 | 20 | Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque (CAS RN 2840-28-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6340 | ex 2922 49 85 | 25 | Diméthyl 2-aminobenzène-1,4-dicarboxylate (CAS RN 5372-81-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6948 | ex 2922 49 85 | 30 | Solution aqueuse contenant 40 % en poids ou plus de méthylaminoacétate de sodium (CAS RN 4316-73-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6969 | ex 2922 49 85 | 35 | Acide 2- (3-amino-4-chlorobenzoyl) benzoïque (CAS RN 118-04-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3544 | ex 2922 49 85 | 40 | Norvaline | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 0.5037 | ex 2922 49 85 | 17 | Glycine (CAS RN 56-40-6)] d'une pureté en poids de 95 % ou plus, additionnée ou non d'au plus 5 % de l'agent anti-agglomérant dioxyde de silicone (CAS RN 112926-00-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼C3 0.3983 | ex 2922 49 85 | 50 | D-(-)-Dihydrophénylglycine (CAS RN 26774-88-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4239 | ex 2922 49 85 | 60 | 4-Diméthylaminobenzoate d'éthyle (CAS RN 10287-53-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6650 | ex 2922 49 85 | 65 | Aminomalonate de diéthyle, chlorhydrate (CAS RN 13433-00-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4426 | ex 2922 49 85 | 70 | 4-Diméthylaminobenzoate de 2-éthylhexyle (CAS RN 21245-02-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7254 | ex 2922 49 85 | 75 | Chlorhydrate d'ester isopropylique de L-alanine (CAS RN 62062-65-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6100 | ex 2922 49 85 | 80 | Acide 12-aminododécanoïque (CAS RN 693-57-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 ——— | | | | | | |
| ▼C3 0.7020 | ex 2922 50 00 | 10 | Chlorhydrate d'acide 2-(2-(2-aminoéthoxy)éthoxy) acétique (CAS RN 134979-01-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7257 | ex 2922 50 00 | 15 | 3,5- Diiodothyronine (CAS RN 1041-01-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4702 | ex 2922 50 00 | 20 | Chlorhydrate de 1-[2-amino-1-(4-méthoxyphényl)-éthyl]-cyclohexanol (CAS RN 130198-05-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7523 | ex 2922 50 00 | 35 | 3,4-Diméthyl-L-Méthyldopa chlorhydrate monohydrate (CAS RN 5486-79-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2681 | ex 2922 50 00 | 70 | Acétate de 2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-méthoxyphényl)éthylammonium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6226 | ex 2923 10 00 | 10 | Tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine (CAS RN 72556-74-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3543 | ex 2923 90 00 | 10 | Hydroxyde de tétraméthylammonium sous la forme d'une solution aqueuse contenant 25 % (±0,5 %) en poids d'hydroxyde de tétraméthylammonium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4499 | ex 2923 90 00 | 25 | Molybdate de tétrakis(diméthylditétradécylammonium) (CAS RN 117342-25-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 0.7879 | ex 2923 90 00 | 50 | Chlorhydrate de bétaïne (CAS RN 590-46-5) d'une pureté en poids de 93 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.7089 | ex 2923 90 00 | 55 | Bromure de tétrabutylammonium (CAS RN 1643-19-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7615 | ex 2923 90 00 | 65 | Hydroxyde de N,N,N-triméthyl-tricyclo[3.3.1.13,7]décan-1-aminium (CAS RN 53075-09-5) sous forme de solution aqueuse d'une teneur en hydroxyde de N,N,N-triméthyl-tricyclo[3.3.1.13,7]décan-1-aminium égale ou supérieure à 17,5 % en poids mais n'excédant pas 27,5 % | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3538 | ex 2923 90 00 | 70 | Hydroxyde de tétrapropylammonium, sous forme de solution aqueuse contenant:<br>— 40 % (± 2 %) en poids d'hydroxyde de tétrapropylammonium,<br>— 0,3 % en poids ou moins de carbonate,<br>— 0,1 % en poids ou moins de tripropylamine,<br>— 500 mg/kg ou moins de bromure, et<br>— 25 mg/kg ou moins de potassium et de sodium pris ensemble | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5063 | ex 2923 90 00 | 75 | Hydroxyde de tétraéthylammonium, sous forme de solution aqueuse contenant:<br>— 35 % (±0,5 %) en poids d'hydroxyde de tétraéthylammonium,<br>— pas plus de 1 000 mg/kg de chlorure,<br>— pas plus de 2 mg/kg de fer, et<br>— pas plus de 10 mg/kg de potassium | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3536 | ex 2923 90 00 | 80 | Chlorure de diallyldiméthylammonium (CAS RN 7398-69-8), sous forme de solution aqueuse contenant en poids 63 % ou plus mais pas plus de 67 % de chlorure de diallyldiméthylammonium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6410 | ex 2923 90 00 | 85 | Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium (CAS RN 138-24-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2678 | ex 2924 19 00 | 10 | Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique (CAS RN 15214-89-8) ou son sel de sodium (CAS RN 5165-97-9), ou son sel d'ammonium(CAS RN 58374-69-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6227 | ex 2924 19 00 | 15 | Chlorure de N-éthyl-N-méthyl-carbamoyle (CAS RN 42252-34-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6597 | ex 2924 19 00 | 20 | Acide (R)-(-)-3-(carbamoylméthyl)-5-méthylhexanoïque (CAS RN 181289-33-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7258 | ex 2924 19 00 | 25 | Isobutylidènediurée (CAS RN 6104-30-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3535 | ex 2924 19 00 | 30 | 2-Acétamido-3-chloropropionate de méthyle (CAS RN 87333-22-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6549 | ex 2924 19 00 | 35 | Acétamide (CAS RN 60-35-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6996 | ex 2924 19 00 | 45 | 3-Chloro-*N*-méthoxy-*N*-méthylpropanamide (CAS RN 1062512-53-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.3689 | ex 2924 19 00 | 23 | Acrylamide (CAS RN 79-06-1) d'une pureté en poids de 97 % ou plus | 2 % | — | 31.12.2021 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.7060 | ex 2924 19 00 | 55 | Butylcarbamate de 2-propynyle (CAS RN 76114-73-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4160 | ex 2924 19 00 | 60 | *N,N*-Diméthylacrylamide (CAS RN 2680-03-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7482 | ex 2924 19 00 | 65 | 2,2,2-trifluoroacétamide (CAS RN 354-38-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4380 | ex 2924 19 00 | 70 | Carbamate de méthyle (CAS RN 598-55-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7575 | ex 2924 19 00 | 75 | Acide (S)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-hydroxybutanoïque (CAS RN 207305-60-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5605 | ex 2924 19 00 | 80 | Tétrabutylurée (CAS RN 4559-86-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2939 | ex 2924 21 00 | 10 | Acide 4,4'-dihydroxy-7,7'-uréylènedi(naphtalène-2-sulfonique) et ses sels de sodium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5998 | ex 2924 21 00 | 20 | Chlorhydrate de(3-aminophényl)urée (CAS RN 59690-88-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3533 | 2924 25 00 | | Alachlore (ISO) (CAS RN 15972-60-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6047 | ex 2924 29 70 | 12 | Acide 4-(acétylamino)-amino-2-benzènesulfonique(CAS RN 88-64-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3534 | ex 2924 29 70 | 15 | Acétochlore (ISO) (CAS RN 34256-82-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6266 | ex 2924 29 70 | 17 | 2- (Trifluorométhyl)benzamide (CAS RN 360-64-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6363 | ex 2924 29 70 | 19 | Acide 2-[[2-(benzyloxycarbonylamino)acétyl]amino]propionique (CAS RN 3079-63-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4685 | ex 2924 29 70 | 20 | 2-Chloro-*N*-(2-éthyl-6-méthylphényl)-*N*-(propan-2-yloxyméthyl)acétamide (CAS RN 86763-47-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6568 | ex 2924 29 70 | 23 | Bénalaxyl-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5226 | ex 2924 29 70 | 27 | 2-Bromo-4-fluoracétanilide (CAS RN 1009-22-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7118 | ex 2924 29 70 | 30 | 4-(4-méthyl-3-nitrobenzoylamino)phénylsulfonate de sodium (CAS RN 84029-45-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6110 | ex 2924 29 70 | 37 | Béflubutamide (ISO) (CAS RN 113614-08-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5066 | ex 2924 29 70 | 40 | N,N'-1,4-Phénylènebis[3-oxobutyramide] (CAS RN 24731-73-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5127 | ex 2924 29 70 | 45 | Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13 0.7841 | ex 2924 29 70 | 47 | (1-Amino-3-(4-iodophényl)-1-oxopropan-2-yl)carbamate de (S)-tert-butyle (CAS RN 868694-44-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.7113 | ex 2924 29 70 | 50 | Sel d'isopropylamine de n-benzyloxycarbonyl-l-tert-leucine (CAS RN 1621085-33-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5622 | ex 2924 29 70 | 53 | 4-Amino-*N*-[4-(aminocarbonyl)phényl]benzamide (CAS RN 74441-06-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5069 | ex 2924 29 70 | 55 | N,N'-(2,5-Diméthyl-1,4-phénylène)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 24304-50-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5067 | ex 2924 29 70 | 60 | N,N'-(2-Chloro-5-méthyl-1,4-phénylène)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 41131-65-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6832 | ex 2924 29 70 | 61 | (*S*)-2-(((1*R*,2*R*)-2-allylcyclopropoxy)carbonylamino)-3,3-diméthylbutanoate de (*S*)-1-phényléthanamine (CUS 0143288-8) (5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6767 | ex 2924 29 70 | 62 | 2-Chlorobenzamide (CAS RN 609-66-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5388 | ex 2924 29 70 | 63 | *N*-Éthyl-2-(isopropyl)-5-méthylcyclohexanecarboxamide(CAS RN 39711-79-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6766 | ex 2924 29 70 | 64 | N-(3',4'-dichloro-5-fluoro[1,1'-biphényl]-2-yl)-acétamide (CAS RN 877179-03-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7632 | ex 2924 29 70 | 67 | N,N'-(2,5-Dichloro-1,4-phénylène)bis[3-oxobutyramide] (CAS RN 42487-09-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7582 | ex 2924 29 70 | 70 | N-[(benzyloxy)carbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxycarbonyl)oxy]phényl}-3-hydroxypropan-2-yl]-L-alaninamide | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6480 | ex 2924 29 70 | 73 | Napropamide (ISO) (CAS RN 15299-99-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2672 | ex 2924 29 70 | 75 | 3-Amino-*p*-anisanilide (CAS RN 120-35-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2673 | ex 2924 29 70 | 85 | *p*-Aminobenzamide (CAS RN 2835-68-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4257 | ex 2924 29 70 | 86 | Anthranilamide (CAS RN 88-68-6) d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4495 | ex 2924 29 70 | 88 | 5'-Chloro-3-hydroxy-2'-méthyl-2-naphtanilide (CAS RN 135-63-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4493 | ex 2924 29 70 | 89 | Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3690 | ex 2924 29 70 | 91 | 3-Hydroxy-2'-methoxy-2-naphtanilide (CAS RN 135-62-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3691 | ex 2924 29 70 | 92 | 3-Hydroxy-2-naphtanilide (CAS RN 92-77-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3692 | ex 2924 29 70 | 93 | 3-Hydroxy-2'-methyl-2-naphtanilide (CAS RN 135-61-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3693 | ex 2924 29 70 | 94 | 2'-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphtanilide (CAS RN 92-74-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3863 | ex 2924 29 70 | 97 | Monoamide d'acide 1,1-cyclohexanediacétique (CAS RN 99189-60-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3526 | ex 2925 11 00 | 20 | Saccharine et son sel de sodium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2674 | ex 2925 19 95 | 10 | *N*-Phénylmaléimide (CAS RN 941-69-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5612 | ex 2925 19 95 | 20 | 4,5,6,7-Tétrahydroisoindole-1,3-dione (CAS RN 4720-86-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5740 | ex 2925 19 95 | 30 | *N,N'*-(*m*-Phénylène)dimaléimide (CAS RN 3006-93-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2934 | ex 2925 29 00 | 10 | Dicyclohexylcarbodiimide (CAS RN 538-75-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5891 | ex 2925 29 00 | 20 | Chlorhydrate de N-[3-(diméthylamino)propyl]-N'-éthylcarbodiimide (CAS RN 25952-53-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6636 | ex 2925 29 00 | 30 | Sulfamate de guanidine (CAS RN 50979-18-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7749 | ex 2925 29 00 | 40 | N-amidinosarcosine (CAS RN 57-00-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 0.7832 | ex 2925 29 00 | 50 | Chlorure de (chlorométhylène)diméthyliminium (CAS RN 3724-43-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.6786 | ex 2926 90 70 | 14 | Acidecyanoacétique (CAS RN 372-09-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7430 | ex 2926 90 70 | 15 | Cyclohexylidène(phényl)acétonitrile (CAS RN 10461-98-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6258 | ex 2926 90 70 | 16 | Ester méthylique d'acide 4-cyano-2-nitrobenzoïque (CAS RN 52449-76-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6934 | ex 2926 90 70 | 17 | Cyperméthrine (ISO) et ses stéréo-isomères (CAS RN 52315-07-8), d'une pureté de 90 % en poids ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7408 | ex 2926 90 70 | 18 | Fluméthrine (ISO) (CAS RN 69770-45-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7466 | ex 2926 90 70 | 19 | 2-(4-amino-2-chloro-5-méthylphényl)-2-(4-chlorophényl) acétonitrile (CAS RN 61437-85-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2668 | ex 2926 90 70 | 20 | 2-(*m*-Benzoylphényl)propiononitrile (CAS RN 42872-30-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7458 | ex 2926 90 70 | 21 | 4-Bromo-2-chlorobenzonitrile (CAS RN 154607-01-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7514 | ex 2926 90 70 | 22 | Acétonitrile (CAS RN 75-05-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6109 | ex 2926 90 70 | 23 | Acrinathrine (ISO) (CAS RN 101007-06-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7805 | ex 2926 90 70 | 24 | 2-Hydroxy-2-méthylpropiononitrile (CAS RN 75-86-5) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5227 | ex 2926 90 70 | 25 | 2,2-Dibromo-3-nitrilpropionamide (CAS RN 10222-01-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6149 | ex 2926 90 70 | 27 | Cyhalofop-butyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7201 | ex 2926 90 70 | 30 | 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile (CAS RN 84-58-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7406 | ex 2926 90 70 | 33 | Deltaméthrine (ISO) (CAS RN 52918-63-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7034 | ex 2926 90 70 | 35 | 4-Cyano-2-méthoxybenzaldéhyde (CAS RN 21962-45-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6970 | ex 2926 90 70 | 40 | Acide 2-(4-cyanophénylamino) acétique (CAS RN 42288-26-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3522 | ex 2926 90 70 | 50 | Esters alkyles ou alkoxyalkyles de l'acide cyanoacétique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.6259 | ex 2926 90 70 | 26 | Cyfluthrine (ISO) (CAS RN 68359-37-5) d'une pureté en poids de 95,5 % ou plus, utilisée dans la fabrication de produits biocides (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.4182 | ex 2926 90 70 | 61 | Acide *m*-(1-cyanoéthyl)benzoïque (CAS RN 5537-71-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4644 | ex 2926 90 70 | 64 | Esfenvalérate (CAS RN 66230-04-4) d'une pureté en poids de 83 % ou plus, en mélange avec ses isomères | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4802 | ex 2926 90 70 | 70 | Méthacrylonitrile (CAS RN 126-98-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2543 | ex 2926 90 70 | 74 | Chlorothalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3521 | ex 2926 90 70 | 75 | 2-Cyano-2-éthyl-3-méthylhexanoate d'éthyle (CAS RN 100453-11-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3516 | ex 2926 90 70 | 80 | 2-Cyano-2-phénylbutyrate d'éthyle (CAS RN 718-71-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3514 | ex 2926 90 70 | 86 | Ethylènediaminetétraacétonitrile (CAS RN 5766-67-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3515 | ex 2926 90 70 | 89 | Butyronitrile (CAS RN 109-74-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2667 | ex 2927 00 00 | 10 | Dichlorhydrate de 2,2'-diméthyl-2,2'-azodipropionamidine | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2665 | ex 2927 00 00 | 20 | Hydrogénosulfate de 4-anilino-2-méthoxybenzènediazonium (CAS RN 36305-05-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7337 | ex 2927 00 00 | 25 | 2,2'-azobis (4-méthoxy-2,4-diméthylvaléronitrile) (CAS RN 15545-97-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2810 | ex 2927 00 00 | 30 | Acide 4'-aminoazobenzène-4-sulfonique (CAS RN 104-23-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6306 | ex 2927 00 00 | 35 | C,C'-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) sous la forme de poudre jaune, dont la température de décomposition est de 180°C ou plus mais n'excède pas 220°C, utilisé comme agent moussant dans la fabrication de résines thermoplastiques, d'élastomères et de mousse de polyéthylène réticulée | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3984 | ex 2927 00 00 | 60 | Acide 4,4'-dicyano-4,4'-azodivalérique (CAS RN 2638-94-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5626 | ex 2927 00 00 | 80 | Acide 4-[(2,5-dichlorophényl)azo-3-hydroxy-2-naphtoïque (CAS RN 51867-77-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2661 | ex 2928 00 90 | 10 | 3,3'-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphényl)-*N,N'*-bipropionamide (CAS RN 32687-78-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6479 | ex 2928 00 90 | 13 | Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6548 | ex 2928 00 90 | 18 | Acétone oxime (CAS RN 127-06-0) d'une pureté d'au moins 99,0 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6871 | ex 2928 00 90 | 23 | Métobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4929 | ex 2928 00 90 | 25 | Acétaldéhyde-oxime (CAS RN 107-29-9) en solution aqueuse | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6985 | ex 2928 00 90 | 28 | Pentan-2-one oxime (CAS RN 623-40-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5438 | ex 2928 00 90 | 30 | *N*-Isopropylhydroxylamine (CAS RN 5080-22-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7448 | ex 2928 00 90 | 33 | Chlorhydrate de 4-chlorophénylehydrazine (CAS RN 1073-70-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2659 | ex 2928 00 90 | 40 | *O*-Ethylhydroxylamine, sous forme de solution aqueuse (CAS RN 624-86-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5919 | ex 2928 00 90 | 45 | Tébufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6635 | ex 2928 00 90 | 50 | Solution aqueuse contenant, en poids, plus de 33,5 % mais pas plus de 36,5 % de sel disodique de l'acide 2,2'- (hydroxyimino) biséthane sulfonique (CAS RN 133986-51-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5918 | ex 2928 00 90 | 55 | Hydrogénocarbonate d'aminoguanidinium (CAS RN 2582-30-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6364 | ex 2928 00 90 | 65 | Chlorhydrate de 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanal semicarbazone | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4544 | ex 2928 00 90 | 70 | Butanone oxime (CAS RN 96-29-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5228 | ex 2928 00 90 | 75 | Métaflumizone (ISO) (CAS RN 139968-49-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3510 | ex 2928 00 90 | 80 | Cyflufénamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5266 | ex 2928 00 90 | 85 | Daminozide (ISO) d'une pureté de 99 % ou plus (CAS RN 1596-84-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4714 | ex 2929 10 00 | 15 | Diisocyanate de 3,3'-diméthylbiphényle-4,4'-diyle (CAS RN 91-97-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5827 | ex 2929 10 00 | 20 | Isocyanate de butyle (CAS RN 111-36-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2660 | ex 2929 10 00 | 40 | Isocyanate de *m*-isopropényl-*α,α*-diméthylbenzyle (CAS RN 2094-99-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2657 | ex 2929 10 00 | 50 | Diisocyanate de *m*-phénylènediisopropylidène (CAS RN 2778-42-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5033 | ex 2929 10 00 | 55 | 2,5 (et 2,6)-Bis(isocyanatométhyl)bicyclo[2.2.1]heptane (CAS RN 74091-64-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3509 | ex 2929 10 00 | 60 | Mélange d'isomères de diisocyanate de triméthylhexaméthylène | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4188 | ex 2929 10 00 | 80 | 1,3-Bis(isocyanatométhyl)benzène (CAS RN 3634-83-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4298 | ex 2930 20 00 | 10 | Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5278 | ex 2930 20 00 | 20 | 2-Isopropyléthylthiocarbamate (CAS RN 141-98-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5035 | ex 2930 90 98 | 10 | 2,3-Bis((2-mercaptoéthyl)thio)-1-propanethiol (CAS RN 131538-00-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7483 | ex 2930 90 98 | 12 | 4,4'-sulfonyldiphénol (CAS RN 80-09-1), utilisé dans la fabrication de polyarylsulfones ou de polyaryléthersulfones (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5390 | ex 2930 90 98 | 13 | Mercaptamine, chlorhydrate (CAS RN 156-57-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2932 | ex 2930 90 98 | 15 | Éthoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6551 | ex 2930 90 98 | 16 | 3-(Dimethoxymethylsilyl)-1-propanthiol (CAS RN 31001-77-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5999 | ex 2930 90 98 | 17 | Hydrogénosulfate de 2-[(3-aminophényl)sulfonyl]éthyle (CAS RN 2494-88-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7748 | ex 2930 90 98 | 18 | Diméthylsulfone (CAS RN 67-71-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6768 | ex 2930 90 98 | 19 | N-(2-méthylsulfinyl-1,1-diméthyl-éthyle)-N'-{2-méthyl-4-[1,2,2,2-tétrafluoro-1-(trifluoro-méthyl)éthyle]phényl}phthalamide (CAS RN 371771-07-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7799 | ex 2930 90 98 | 20 | 4-(4-Méthylphénylthio)benzophénone (CAS RN 83846-85-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6750 | ex 2930 90 98 | 21 | [2,2'-Thio-bis(4-*tert*-octylphénolato)]-n-butylamine nickel (CAS RN 14516-71-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6769 | ex 2930 90 98 | 22 | Tembotrione (ISO) (CAS RN 335104-84-2) d'une pureté en poids de 94,5 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5899 | ex 2930 90 98 | 23 | [[(Méthoxycarbonyl)amino](méthylthio)méthylène]carbamate de méthyle (CAS RN 34840-23-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7714 | ex 2930 90 98 | 24 | Phénylvinylsulfone (CAS RN 5535-48-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2930 | ex 2930 90 98 | 25 | Thiophanate-méthyl (ISO) (CAS RN 23564-05-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6873 | ex 2930 90 98 | 26 | Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) d'une pureté en poids de 97,5 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6585 | ex 2930 90 98 | 27 | Hydrogénosulfate de 2-((4-amino-3-méthoxyphényl)sulfonyl)éthyle (CAS RN 26672-22-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 0.7859 | ex 2930 90 98 | 29 | Acide 4-amino-5-(éthylsulfonyl)-2-méthoxybenzoïque (CAS RN 71675-86-0) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.2933 | ex 2930 90 98 | 30 | 4-(4-Isopropoxyphénylsulfonyl)phénol (CAS RN 95235-30-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 0.7833 | ex 2930 90 98 | 31 | Isocyanure de (p-toluènesulfonyl)méthyle (CAS RN 36635-61-7) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.6584 | ex 2930 90 98 | 33 | Acide 2-amino-5-{[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl}benzènesulfonique(CAS RN 42986-22-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3811 | ex 2930 90 98 | 35 | Glutathion (CAS RN 70-18-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7682 | ex 2930 90 98 | 38 | Isothiocyanate d'allyle (CAS RN 57-06-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2928 | ex 2930 90 98 | 40 | Acide 3,3'-thiodipropionique (CAS RN 111-17-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6167 | ex 2930 90 98 | 43 | Iodure de triméthylsulfoxonium (CAS RN 1774-47-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2931 | ex 2930 90 98 | 45 | Hydrogénosulfate de 2-[(*p*-aminophényl)sulfonyl]éthyle (CAS RN 2494-89-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7689 | ex 2930 90 98 | 50 | Acide 3-mercaptopropionique (CAS RN 107-96-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6617 | ex 2930 90 98 | 53 | Bis(4-chlorophényl)sulfone (CAS RN 80-07-9) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5114 | ex 2930 90 98 | 55 | Thiourée (CAS RN 62-56-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6619 | ex 2930 90 98 | 57 | (Méthylthio)acétate de méthyle (CAS RN 16630-66-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2929 | ex 2930 90 98 | 60 | Sulfure de méthylhényle (CAS RN 100-68-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4629 | ex 2930 90 98 | 64 | Sulfure de méthyle et de 3-chloro-2-méthylphényle (CAS RN 82961-52-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5034 | ex 2930 90 98 | 65 | Tétrakis(3-mercaptopropionate) de pentaérythritol (CAS RN 7575-23-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4296 | ex 2930 90 98 | 68 | Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3986 | ex 2930 90 98 | 77 | 4-[4-(2-Propényloxy)phénylsulfonyl]phénol (CAS RN 97042-18-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4187 | ex 2930 90 98 | 78 | 4-Mercaptométhyl-3,6-dithia-1,8-octanedithiol (CAS RN 131538-00-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2999 | ex 2930 90 98 | 80 | Captane (ISO) (CAS RN 133-06-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4694 | ex 2930 90 98 | 81 | Hexaméthylène-1,6-bisthiosulfate de disodium dihydrate (CAS RN 5719-73-3) | 3 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7037 | ex 2930 90 98 | 85 | 2-Méthyl-1-(méthylthio)-2-propanamine (CAS RN 36567-04-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4094 | ex 2930 90 98 | 89 | Sel de sodium ou de potassium de dithiocarbonates de O-éthyle, de O-isopropyle, de O-butyle, de O-isobutyle ou de O-pentyle | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7070 | ex 2930 90 98 | 93 | 1-Hydrazino-3-(méthylthio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7078 | ex 2930 90 98 | 95 | *N*-(cyclohexylthio)phthalimide (CAS RN 17796-82-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7086 | ex 2930 90 98 | 97 | Diphénylsulfone (CAS RN 127-63-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5741 | ex 2931 39 90 | 08 | Diisobutyldithiophosphinate de sodium (CAS RN 13360-78-6) en solution aqueuse | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5492 | ex 2931 39 90 | 13 | Oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6088 | ex 2931 39 90 | 23 | Di-tert-butylphosphane (CAS RN 819-19-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5758 | ex 2931 39 90 | 25 | Acide (Z)-prop-1-én-1-ylphosphonique (CAS RN 25383-06-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.2656 | ex 2931 39 90 | 38 | Acide *N*-(phosphonométhyl)iminodiacétique (CAS RN 5994-61-6), contenant en poids 15 % ou moins d'eau, d'une pureté en poids sec de 97 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.3497 | ex 2931 39 90 | 30 | Acide bis(2,4,4-triméthylpentyl)phosphinique (CAS RN 83411-71-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7533 | ex 2931 39 90 | 35 | Éthyl phényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphinate (CAS RN 84434-11-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5229 | ex 2931 39 90 | 40 | Chlorure de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium (CAS RN 124-64-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4433 | ex 2931 39 90 | 45 | Oxyde de diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyl)phosphine (CAS RN 75980-60-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3492 | ex 2931 39 90 | 48 | Acétate de tétrabutylphosphonium, sous forme de solution aqueuse (CAS RN 30345-49-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7709 | ex 2931 39 90 | 50 | Acide 2-chloroéthylphosphonique (CAS RN 16672-87-0) sous forme solide ou en solution aqueuse, d'une teneur en poids en acide 2-Chloroéthylphosphonique supérieure ou égale à 65 % | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3987 | ex 2931 39 90 | 55 | Acide propionique de 3-(hydroxyphénylphosphinoyle) (CAS RN 14657-64-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6608 | ex 2931 39 90 | 57 | Phosphonoacétate de triméthyle (CAS RN 5927-18-4) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3504 | ex 2931 90 00 | 03 | Butyléthylmagnésium (CAS RN 62202-86-2), sous forme de solution dans l'heptane | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4905 | ex 2931 90 00 | 05 | Diéthylméthoxyborane (CAS RN 7397-46-8), même sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne conformément à la note 1e) du chapitre29 de la NC | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7354 | ex 2931 90 00 | 10 | Acide (3-fluoro-5-isobutoxyphényl)boronique (CAS RN 850589-57-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4515 | ex 2931 90 00 | 15 | Tricarbonylméthylcyclopentadiényl manganèse (CAS RN 12108-13-3) contenant en poids pas plus de 4,9 % de tricarbonylcyclopentadiényl manganèse | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7320 | ex 2931 90 00 | 20 | Ferrocène (CAS RN 102-54-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3499 | ex 2931 90 00 | 33 | Diméthyl[diméthylsilyldiindényl]hafnium (CAS RN 220492-55-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2654 | ex 2931 90 00 | 35 | Tétrakis(pentafluorophényl)borate de *N,N*-diméthylanilinium (CAS RN 118612-00-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4121 | ex 2931 90 00 | 50 | Triméthylsilane (CAS RN 993-07-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6916 | ex 2931 90 00 | 60 | Acide 4-chloro-2-fluoro-3-méthoxyphénylboronique (CAS RN 944129-07-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6917 | ex 2931 90 00 | 63 | Chloroéthényldiméthylsilane (CAS RN 1719-58-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6946 | ex 2931 90 00 | 65 | Hexafluorophosphate de bis(4-tert-butylphényl)iodonium (CAS RN 61358-25-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6928 | ex 2931 90 00 | 67 | Dioléate de diméthyl étain (CAS RN 3865-34-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6795 | ex 2931 90 00 | 70 | Acide (4-propylphényl)boronique (CAS RN 134150-01-9) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3486 | ex 2932 13 00 | 10 | Alcool tétrahydrofurfurylique (CAS RN 97-99-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4590 | ex 2932 14 00 | 10 | 1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-$\beta$-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-désoxy-$\alpha$-D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6787 | ex 2932 19 00 | 20 | Tétrahydrofuranne-borane (CAS RN 14011-65-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3488 | ex 2932 19 00 | 40 | Furanne (CAS RN 110-00-9) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4514 | ex 2932 19 00 | 41 | 2,2 di(tétrahydrofuryl)propane (CAS RN 89686-69-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7614 | ex 2932 19 00 | 65 | Tefuryltrione (ISO) (CAS RN 473278-76-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3487 | ex 2932 19 00 | 70 | Furfurylamine (CAS RN 617-89-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3611 | ex 2932 19 00 | 75 | Tétrahydro-2-méthylfuranne (CAS RN 96-47-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5240 | ex 2932 19 00 | 80 | Diacétate de 5-nitrofurfurylidène (CAS RN 92-55-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2775 | ex 2932 20 90 | 10 | 2'-Anilino-6'-[éthyl(isopentyl)amino]-3'-méthylspiro[isobenzofuranne-1(3*H*),9'-xanthène]-3-one (CAS RN 70516-41-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5257 | ex 2932 20 90 | 15 | Coumarine (CAS RN 91-64-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5611 | ex 2932 20 90 | 40 | (*S*)-(–)-α-Amino-γ-butyrolactone bromhydrate (CAS RN 15295-77-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6094 | ex 2932 20 90 | 45 | 2,2-Diméthyl-1,3-dioxanne-4,6-dione (CAS RN 2033-24-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7283 | ex 2932 20 90 | 50 | L-Lactide (CAS RN 4511-42-6) ou D-Lactide (CAS RN 13076-17-0) ou Dilactide (CAS RN 95-96-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| ▼M13 0.7838 | ex 2932 20 90 | 53 | (R)-4-Propyldihydrofuran-2(3H)-one (CAS RN 63095-51-2) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.2765 | ex 2932 20 90 | 55 | 6-Diméthylamino-3,3-bis(4-diméthylaminophényl)phtalide (CAS RN 1552-42-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4162 | ex 2932 20 90 | 60 | 6'-(Diéthylamino)-3'-méthyl-2'-(phénylamino)-spiro[isobenzofuranne-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthène]-3-one (CAS RN 29512-49-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7812 | ex 2932 20 90 | 63 | Sélamectine (INN) 5Z-isomère (CAS RN 220119-17-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6620 | ex 2932 20 90 | 65 | 4-(méthoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate de sodium (CAS RN 1134960-41-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4161 | ex 2932 20 90 | 71 | 6'-(Dibutylamino)-3'-méthyl-2'-(phénylamino)-spiro[isobenzofuranne-1(3*H*),9'-[9*H*]xanthène]-3-one (CAS RN 89331-94-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7599 | ex 2932 20 90 | 75 | 3-Acétyl-6-méthyl-2*H*-pyrane-2, 4(3*H*)-dione (CAS RN 520-45-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3990 | ex 2932 20 90 | 80 | Acide gibbérellique, d'une pureté minimale en poids de 88 % (CAS RN 77-06-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4403 | ex 2932 20 90 | 84 | Décahydro-3a,6,6,9a-tétraméthylnaphth [2,1-b] furan-2 (1H)-one (CAS RN 564-20-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3610 | ex 2932 99 00 | 10 | Bendiocarbe (ISO) (CAS RN 22781-23-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7202 | ex 2932 99 00 | 13 | (4-Chloro-3-(4-éthoxybenzyl)phényl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-diméthyltétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)-méthanone (CAS RN 1103738-30-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5269 | ex 2932 99 00 | 15 | 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylindéno[5,6-c]pyranne (CAS RN 1222-05-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7178 | ex 2932 99 00 | 18 | 4- [4-Bromo-3- ((tétrahydro-2H-pyran-2-yloxy) méthyl) phénoxy) benzonitrile (CAS RN 943311-78-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5387 | ex 2932 99 00 | 20 | 2-Méthyl-1,3-dioxolanne-2-acétate d'éthyle (CAS RN 6413-10-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7431 | ex 2932 99 00 | 23 | 2-éthyl-3-hydroxy-4-pyran-4-one (CAS RN 4940-11-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5759 | ex 2932 99 00 | 25 | Acide 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl) cyclopropanecarboxylique (CAS RN 862574-88-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7639 | ex 2932 99 00 | 27 | (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodophényl)méthanone (CAS RN 1951-26-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7535 | ex 2932 99 00 | 33 | 3-hydroxy-2-méthyl-4-pyrone (CAS RN 118-71-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 0.7855 | ex 2932 99 00 | 37 | 4-(2-Butyl-1-benzofuran-3-carbonyl)-2,6-diiodophénol (CAS RN 1951-26-4) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.6243 | ex 2932 99 00 | 43 | Éthofumesate (ISO) (CAS RN 26225-79-6) d'une pureté en poids de 97 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5915 | ex 2932 99 00 | 45 | 2-Butylbenzofuranne (CAS RN 4265-27-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7766 | ex 2932 99 00 | 47 | 12H-[1]Benzofuro[3,2-c][1]benzoxepin-6-one (CAS RN 28763-77-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4907 | ex 2932 99 00 | 50 | 7-Méthyl-3,4-dihydro-2*H*-1,5-benzodioxépine-3-one (CAS RN 28940-11-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6113 | ex 2932 99 00 | 53 | 1,3-Dihydro-1,3-diméthoxyisobenzofurane (CAS RN 24388-70-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6771 | ex 2932 99 00 | 65 | 4,4-diméthyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octane (CAS RN 57280-22-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4105 | ex 2932 99 00 | 70 | 1,3:2,4-*bis*-*O*-Benzylidène-*D*-glucitol (CAS RN 32647-67-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4063 | ex 2932 99 00 | 75 | 3-(3,4-Méthylènedioxyphényl)-2-méthylpropanal (CAS RN 1205-17-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4106 | ex 2932 99 00 | 80 | 1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Méthylbenzylidène)-*D*-glucitol (CAS RN 81541-12-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3697 | ex 2932 99 00 | 85 | 1,3:2,4-Bis-O-(3,4-diméthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 0.7903 | ex 2933 19 90 | 13 | Fluorure de 3-(difluorométhyle)-5-fluoro-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carbonyle (CAS RN 1255735-07-9) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.6262 | ex 2933 19 90 | 15 | Pyrasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9) d'une pureté en poids de 96 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 0.7835 | ex 2933 19 90 | 17 | 1,3-Diméthyle-1H-pyrazole (CAS RN 694-48-4) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7918 | ex 2933 19 90 | 23 | Fluindapyr (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) d'une pureté en poids de 96 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.6261 | ex 2933 19 90 | 25 | Acide 3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxyliqu (CAS RN 176969-34-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7836 | ex 2933 19 90 | 27 | Acide 3-(3,3,3-trifluoro-2,2-diméthylpropoxy)-1H-pyrazole-4-carboxylique (CAS RN 2229861-20-3) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.3699 | ex 2933 19 90 | 30 | 3-Méthyl-1-*p*-tolyl-5-pyrazolone (CAS RN 86-92-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6626 | ex 2933 19 90 | 35 | 1,3-Diméthyle-5-fluoro-1H-pyrazol-4-fluorure de carbonyle (CAS RN 191614-02-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3877 | ex 2933 19 90 | 40 | Edaravone (DCI) (CAS RN 89-25-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7119 | ex 2933 19 90 | 45 | 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluorométhyl)phényl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile (CAS RN 120068-79-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3992 | ex 2933 19 90 | 50 | Fenpyroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7182 | ex 2933 19 90 | 55 | 5-méthyl-1-(naphthalèn-2-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrazole-3-one (CAS RN 1192140-15-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4494 | ex 2933 19 90 | 60 | Pyraflufen-éthyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7576 | ex 2933 19 90 | 65 | 4-Bromo-1-(1-éthoxyéthyl)-1H-pyrazole (CAS RN 1024120-52-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4404 | ex 2933 19 90 | 70 | Sulfate de 4,5-diamino-1-(2-hydroxyéthyl)-pyrazole (CAS RN 155601-30-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7811 | ex 2933 19 90 | 33 | Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) d'une pureté en poids de 95 % ou plus, utilisé dans la fabrication de médicaments vétérinaires [2] | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ——— | | | | | | |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.4084 | ex 2933 21 00 | 50 | 1-Bromo-3-chloro-5,5-diméthylhydantoïne (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6835 | ex 2933 21 00 | 55 | Chlorhydrate de-1-aminohydantoïne (CAS RN 2827-56-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4088 | ex 2933 21 00 | 60 | DL-*p*-Hydroxyphénylhydantoïne (CAS RN 2420-17-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5115 | ex 2933 21 00 | 80 | 5,5-Diméthylhydantoïne (CAS RN 77-71-4) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5972 | ex 2933 29 90 | 15 | 4-(1-Hydroxy-1-méthyléthyl)-2-propylimidazole-5-carboxylate d'éthyle (CAS RN 144689-93-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7527 | ex 2933 29 90 | 18 | 2-(2-chlorophényl)-1-[2-(2-chlorophényl)-4,5-diphényl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphényl-1H-imidazole (CAS RN 7189-82-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5920 | ex 2933 29 90 | 25 | Prochloraze (ISO) (CAS RN 67747-09-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5921 | ex 2933 29 90 | 45 | Prochloraz – chlorure de cuivre (ISO) (CAS RN 156065-03-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2752 | ex 2933 29 90 | 50 | 1,3-Diméthylimidazolidine-2-one (CAS RN 80-73-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6263 | ex 2933 29 90 | 55 | Fénamidone (ISO) (CAS RN 161326-34-7) d'une pureté en poids de 97 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5215 | ex 2933 29 90 | 60 | 1-Cyano-2-méthyl-1-[2-(5-méthylimidazole-4-ylméthylthio)éthyl]isothiourée (CAS RN 52378-40-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6758 | ex 2933 29 90 | 65 | (S)-2-(5-bromo-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate de tert-butyle (CAS RN 1007882-59-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5470 | ex 2933 29 90 | 70 | Cyazofamide (ISO) (CAS RN 120116-88-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7120 | ex 2933 29 90 | 75 | Dichlorhydrate de 2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane (CAS RN 27776-21-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5821 | ex 2933 29 90 | 80 | Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6415 | 2933 39 50 | | Ester méthylique de fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7186 | ex 2933 39 99 | 10 | Chlorhydrate de 2-aminopyridine-4-ol (CAS RN 1187932-09-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6462 | ex 2933 39 99 | 11 | Chlorhydrate de 2-(chlorométhyl)-4-(3-méthoxypropoxy)-3-méthylpyridine (CAS RN 153259-31-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5608 | ex 2933 39 99 | 12 | 2,3-Dichloropyridine (CAS RN 2402-77-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6756 | ex 2933 39 99 | 13 | (1S, 3S, 4R)-2-[(1R)-1-phényléthyle]-2-azabicyclo [2.2.1] hept-5-ène-3-carboxylate de méthyle (CAS RN 130194-96-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6812 | ex 2933 39 99 | 14 | Chlorhydrate de N,4-diméthyl-1-(phénylméthyl)-3-pipéridinamide (2:1) (CAS RN 1228879-37-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6788 | ex 2933 39 99 | 16 | Dichlorhydrate de (2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidine-2-carboxylate de méthyle (CAS RN 1501976-34-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6941 | ex 2933 39 99 | 17 | 3,5-Diméthylpyridine (CAS RN 591-22-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6902 | ex 2933 39 99 | 19 | Nicotinate de méthyle (DCIM) (CAS RN 93-60-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4842 | ex 2933 39 99 | 20 | Poudre de pyrithione de cuivre (CAS RN 14915-37-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6545 | ex 2933 39 99 | 21 | Boscalide (ISO) (CAS RN 188425-85-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6900 | ex 2933 39 99 | 23 | 2-Chloro-3-cyanopyridine (CAS RN 6602-54-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4594 | ex 2933 39 99 | 24 | Chlorohydrate de 2-chlorométhyl-4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine (CAS RN 86604-75-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3604 | ex 2933 39 99 | 25 | Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6813 | ex 2933 39 99 | 26 | Dichlorhydrate de 2-[4-(hydrazinylméthyl)phényl]pyridine (CAS RN 1802485-62-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7091 | ex 2933 39 99 | 27 | Acide pyridine-2,6-dicarboxylique (CAS RN 499-83-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6368 | ex 2933 39 99 | 28 | Propionate d'éthyle-3-[(3-amino-4-méthylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino] (CAS RN 212322-56-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6966 | ex 2933 39 99 | 29 | 3,5-Dichloro-2-cyanopyridine (CAS RN 85331-33-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6458 | ex 2933 39 99 | 31 | Chlorhydrate de 2-(chlorométhyl)-3-méthyl-4-(2,2,2-trifluoroéthoxy)pyridine (CAS RN 127337-60-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5241 | ex 2933 39 99 | 32 | Chlorhydrate de 2-chlorométhyl-3,4-diméthoxypyridinium (CAS RN 72830-09-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7181 | ex 2933 39 99 | 33 | 5-(3-chlorophényl)-3-méthoxypyridine-2-carbonitrile (CAS RN 1415226-39-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3878 | ex 2933 39 99 | 35 | Aminopyralide (ISO) (CAS RN 150114-71-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7296 | ex 2933 39 99 | 36 | 1-[2-[5-Méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-1-yl]acétyl]piperidine-4-carbothioamide (CAS RN 1003319-95-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5230 | ex 2933 39 99 | 37 | Solution aqueuse de 1-oxyde de pyridine-2-thiol, sel de sodium (CAS RN 3811-73-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7348 | ex 2933 39 99 | 38 | (2-Chloro-3-pyridinyl)méthanol (CAS RN 42330-59-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7349 | ex 2933 39 99 | 39 | 2,6-Dichloronicotinamide (CAS RN 62068-78-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7184 | ex 2933 39 99 | 41 | Acide 2-chloro-6- (3-fluoro-5-isobutoxyphenyl) nicotinique (CAS RN 1897387-01-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7121 | ex 2933 39 99 | 46 | Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) contenant en poids 97 % ou plus de fluopicolide | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4706 | ex 2933 39 99 | 47 | (-)-*trans*-4-(4'-Fluorophényl)-3-hydroxyméthyl-*N*-méthylpipéridine (CAS RN 105812-81-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4749 | ex 2933 39 99 | 48 | Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7352 | ex 2933 39 99 | 51 | 2,5-dichloro-4,6-diméthylnicotinonitrile (CAS RN 91591-63-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5610 | ex 2933 39 99 | 52 | 6-Chloro-3-nitropyridine-2-ylamine (CAS RN 27048-04-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7456 | ex 2933 39 99 | 54 | 2-Amino-4-méthylpyridine (CAS RN 695-34-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4646 | ex 2933 39 99 | 55 | Pyriproxyfène (ISO) (CAS RN 95737-68-1) d'une pureté en poids de 97 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5760 | ex 2933 39 99 | 57 | 3-(6-Amino-3-méthyl pyridin-2-yl)benzoate de *tert*-butyle (CAS RN 1083057-14-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7598 | ex 2933 39 99 | 59 | Chlorpyriphos-méthyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2750 | ex 2933 39 99 | 60 | 2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)pyridine (CAS RN 94239-04-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7584 | ex 2933 39 99 | 61 | 6-Bromo-2-pyridinamine (CAS RN 19798-81-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7577 | ex 2933 39 99 | 62 | 2,6-Dichloronicotinate d'éthyle (CAS RN 58584-86-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7617 | ex 2933 39 99 | 64 | 1-(3-Chloropyridin-2-yl)-3-hydroxyméthyl-1H-pyrazole-5-carboxylate de méthyle (CAS RN 960316-73-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3602 | ex 2933 39 99 | 65 | Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5946 | ex 2933 39 99 | 67 | (1R,3S,4S)-3-(6-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate de tert-butyle(CAS RN 1256387-74-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7616 | ex 2933 39 99 | 68 | Acide 1-(3-chloropyridin-2-yl)-3-[[5-(trifluorométhyl)-2H-tétrazol-2-yl]méthyl]-1H-pyrazole-5-carboxylique (CAS RN 1352319-02-8) d'une pureté en poids de 85 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5494 | ex 2933 39 99 | 70 | 2,3-Dichloro-5-trifluorométhylpyridine (CAS RN 69045-84-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7704 | ex 2933 39 99 | 71 | Diflufénican (ISO) (CAS RN 83164-33-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5462 | ex 2933 39 99 | 72 | 5,6-Diméthoxy-2-[(4-pipéridinyle)méthyl]indan-1-one (CAS RN 120014-30-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7737 | ex 2933 39 99 | 73 | Chlorhydrate de 6-chloro-4-(4-fluoro-2-méthylphényl)pyridin-3-amine | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 0.7844 | ex 2933 39 99 | 74 | 4-Aminopyridine-2-carboxamide (CAS RN 100137-47-1) d'une1918-02-1 pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.7813 | ex 2933 39 99 | 76 | Apalutamide (INN) (CAS RN 956104-40-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5922 | ex 2933 39 99 | 77 | Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7818 | ex 2933 39 99 | 78 | Monohydrate de tosylate Niraparib (INNM) (CAS RN 1613220-15-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7754 | ex 2933 39 99 | 79 | Avibactam (INN) – sodium (CAS RN 1192491-61-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 0.7906 | ex 2933 39 99 | 81 | Acide 4-hydroxy-3-pyridinesulphonique (CAS RN 51498-37-4) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7866 | ex 2933 39 99 | 82 | Piclorame (ISO) (CAS RN 1918-02-1) d'une teneur en poids n'excédant pas 15 % d'eau et d'une pureté en poids sec de 92 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.5129 | ex 2933 39 99 | 85 | 2-Chloro-5-chlorométhylpyridine (CAS RN 70258-18-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3603 | ex 2933 49 10 | 10 | Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4525 | ex 2933 49 10 | 20 | Acide 3-hydroxy-2-méthylquinoléine-4-carboxylique (CAS RN 117-57-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5761 | ex 2933 49 10 | 30 | 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate d'éthyle (CAS RN 52980-28-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6339 | ex 2933 49 10 | 40 | 4,7-Dichloroquinoléine (CAS RN 86-98-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6773 | ex 2933 49 10 | 50 | Acide 1-cyclopropyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinoléinecarboxylique (CAS RN 94695-52-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7500 | ex 2933 49 10<br>ex 2933 49 90 | 60<br>65 | Roxadustat (DCI) (CAS RN 808118-40-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7098 | ex 2933 49 90 | 25 | Cloquintocet-mexyl (ISO) (CAS RN 99607-70-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4927 | ex 2933 49 90 | 30 | Quinoléine (CAS RN 91-22-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13 _____ | | | | | | |
| ▼C3 0.4926 | ex 2933 49 90 | 40 | Isoquinoléine (CAS RN 119-65-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7524 | ex 2933 49 90 | 45 | 6,7-Diméthoxy-3,4- dihydroisoquinoline chlorhydrate (CAS RN 20232-39-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3880 | ex 2933 49 90 | 70 | Quinoléine-8-ol (CAS RN 148-24-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6087 | ex 2933 49 90 | 80 | 6,7,8-Trifluoro-1-[formyl(méthyl)amino] -4-oxo-1,4-dihydroquinoléine-3-carboxylate d'éthyle (CAS RN 100276-65-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4043 | ex 2933 52 00 | 10 | Malonylurée (acide barbiturique) (CAS RN 67-52-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7631 | ex 2933 54 00 | 10 | 5,5'-(1,2-diazènediyl)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pyrimidinetrione] (CAS RN 25157-64-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6468 | ex 2933 59 95 | 10 | 6-Amino- 1,3-diméthyluracile (CAS RN 6642-31-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6151 | ex 2933 59 95 | 13 | 2-DIÉTHYLAMINO-6-HYDROXY-4-MÉTHYLPYRIMIDINE (CAS RN 42487-72-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2578 | ex 2933 59 95 | 15 | Phosphate de sitagliptine monohydraté (CAS RN 654671-77-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6895 | ex 2933 59 95 | 18 | 1-Méthyl-3-phénylpipérazine (CAS RN 5271-27-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2745 | ex 2933 59 95 | 20 | 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine (CAS RN 156-83-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6763 | ex 2933 59 95 | 21 | N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide (CAS RN 26661-13-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7370 | ex 2933 59 95 | 22 | 6-chloro-1,3-diméthyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (CAS RN 6972-27-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7345 | ex 2933 59 95 | 24 | Cyclopropyl(1-pipérazinyl)méthanone, chlorhydrate (1:1) (CAS RN 1021298-67-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7392 | ex 2933 59 95 | 26 | 5-fluoro-4-hydrazino-2-méthoxypyrimidine (CAS RN 166524-64-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5912 | ex 2933 59 95 | 27 | 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)méthoxy]-3-hydroxypropylacétate (CAS RN 88110-89-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7810 | ex 2933 59 95 | 28 | Acide 6,8-difluoro-1-(méthylamino)-7-(4-méthylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylique (CAS RN 100276-37-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3600 | ex 2933 59 95 | 30 | Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6240 | ex 2933 59 95 | 33 | 4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine (CAS RN 213265-83-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6419 | ex 2933 59 95 | 37 | 6-Iodo-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one (CAS RN 200938-58-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4704 | ex 2933 59 95 | 45 | 1-[3-(Hydroxyméthyl)pyridin-2-yl]-4-méthyl-2-phénylpipérazine (CAS RN 61337-89-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6677 | ex 2933 59 95 | 47 | 6-Méthyl- 2-oxoperhydropyrimidine- 4-ylurée (CAS RN 1129-42-6) d'une pureté égale ou supérieure à 94 % | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4699 | ex 2933 59 95 | 50 | 2-(2-Pipérazin-1-yléthoxy)éthanol (CAS RN 13349-82-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6607 | ex 2933 59 95 | 53 | 5-Fluoro-2-méthoxypyrimidine-4(3H)-one (CAS RN 1480-96-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6606 | ex 2933 59 95 | 57 | 5,7-Diméthoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]pyrimidin-2-amine (CAS RN 13223-43-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2744 | ex 2933 59 95 | 60 | 2,6-Dichloro-4,8-dipipéridinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidine (CAS RN 7139-02-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7578 | ex 2933 59 95 | 63 | 1-(3-Chlorophényl)pipérazine (CAS RN 6640-24-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4772 | ex 2933 59 95 | 65 | Bis(tétrafluoroborate) de 1-chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane (CAS RN 140681-55-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7825 | ex 2933 59 95 | 68 | Guanine (CAS RN 73-40-5) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.2735 | ex 2933 59 95 | 70 | *N*-(4-Ethyl-2,3-dioxopipérazine-1-ylcarbonyl)-D-2-phénylglycine (CAS RN 63422-71-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5542 | ex 2933 59 95 | 77 | Chlorhydrate de 3-(trifluorométhyl)-5,6,7,8-tétrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine (1:1) (CAS RN 762240-92-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7071 | ex 2933 59 95 | 87 | 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine (CAS RN 36082-50-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6987 | ex 2933 59 95 | 89 | 6-benzyladénine (CAS RN 1214-39-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6774 | ex 2933 69 80 | 13 | Métribuzine (ISO) (CAS RN 21087-64-9) d'une pureté en poids de 93 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6621 | ex 2933 69 80 | 15 | 2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine (CAS RN 3140-73-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6951 | ex 2933 69 80 | 17 | Benzoguanamine (CAS RN 91-76-9) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7721 | ex 2933 69 80 | 23 | 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (CAS RN 52434-90-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7600 | ex 2933 69 80 | 27 | Dihydrate de troclosène sodique (INNM) (CAS RN 51580-86-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5272 | ex 2933 69 80 | 40 | Troclosène sodique (DCIM), (CAS RN 2893-78-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7464 | ex 2933 69 80 | 45 | 2-(4,6-Bis-(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS RN 2725-22-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5131 | ex 2933 69 80 | 55 | Terbutryne (ISO) (CAS RN 886-50-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4957 | ex 2933 69 80 | 60 | Acide cyanurique (CAS RN 108-80-5) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6127 | ex 2933 69 80 | 65 | 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trithione, sel de trisodium (CAS RN 17766-26-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6477 | ex 2933 69 80 | 75 | Métamitrone (ISO) (CAS RN 41394-05-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3882 | ex 2933 69 80 | 80 | Tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazinetrione (CAS RN 839-90-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6960 | ex 2933 79 00 | 15 | *N-(tert*-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamate d'éthyle (CAS RN 144978-12-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7346 | ex 2933 79 00 | 25 | 2-Oxo-6-indolinecarboxylate de méthyle (CAS RN 14192-26-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4294 | ex 2933 79 00 | 30 | 5-Vinyl-2-pyrrolidone (CAS RN 7529-16-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7453 | ex 2933 79 00 | 35 | 1-tert-butyl 2-méthyl(2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate (CAS RN 108963-96-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4524 | ex 2933 79 00 | 50 | 6-Bromo-3-méthyl-3H-dibenz[f,ij]isoquinoléine-2,7-dione (CAS RN 81-85-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4985 | ex 2933 79 00 | 70 | Tartrate L-(+) de (*S*)-*N*-[(diéthylamino)méthyl]-alpha-éthyl-2-oxo-1-pyrrolidine acétamide (CAS RN 754186-36-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6563 | ex 2933 99 80 | 11 | Fenbuconazole (ISO) (CAS RN 114369-43-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6564 | ex 2933 99 80 | 12 | Myclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5243 | ex 2933 99 80 | 13 | 5-Bifluormèthoxy-2-mercapto-1-H-benzimidazole (CAS RN 97963-62-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6146 | ex 2933 99 80 | 14 | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-6-(2-méthylprop-2-èn-1-yl)phénol (CAS RN 98809-58-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2731 | ex 2933 99 80 | 15 | 2-(2*H*-Benzotriazole-2-yl)-4,6-di-*tert*-pentylphénol (CAS RN 25973-55-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6872 | ex 2933 99 80 | 16 | Pyridate (ISO) (CAS RN 55512-33-9) d'une pureté en poids de 90 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6933 | ex 2933 99 80 | 17 | Carfentrazone-éthyl (ISO) (CAS RN 128639-02-1) d'une pureté en poids de 93 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6567 | ex 2933 99 80 | 19 | 2-(2,4-Dichlorophényl)-3-(1H—1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2732 | ex 2933 99 80 | 20 | 2-(2*H*-Benzotriazole-2-yl)-4,6-bis(1-méthyl-1-phényléthyl)phénol (CAS RN 70321-86-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6829 | ex 2933 99 80 | 21 | Hexafluorophosphate(V) de 1-[bis(diméthylamino)méthylène]-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxyde (CAS RN 148893-10-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6244 | ex 2933 99 80 | 23 | Tébuconazole (ISO) (CAS RN 107534-96-3) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5625 | ex 2933 99 80 | 24 | 1,3-Dihydro-5,6-diamino-2*H*-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6833 | ex 2933 99 80 | 26 | (2*S*,3*S*,4*R*)-Méthyl 4-(3-(1,1-difluorobut-3-ényl)-7-méthoxyquinoxalin-2-yloxy)-3-éthylpyrrolidine-2-carboxylate 4-méthylbenzènesulfonate (CUS 0143289-9) [5] | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6409 | ex 2933 99 80 | 27 | 5,6-Diméthylbenzimidazole (CAS RN 582-60-5) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6760 | ex 2933 99 80 | 29 | 3-[3-(4-Fluorophényl)-1-(1-méthyléthyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propénal (CAS RN 93957-50-7) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3593 | ex 2933 99 80 | 30 | Quizalofop-P-éthyle (ISO) (CAS RN 100646-51-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6775 | ex 2933 99 80 | 31 | Triadiménol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) d'une pureté en poids de 97 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6249 | ex 2933 99 80 | 33 | Penconazole (ISO) (CAS RN 66246-88-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7043 | ex 2933 99 80 | 34 | 2,4-Dihydro-5-méthoxy-4-méthyl-3*H*-1,2,4-triazol-3-one (CAS RN 135302-13-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6958 | ex 2933 99 80 | 36 | 3-Chloro-2-(1,1-difluoro-3-buten-1-yl)-6-méthoxyquinoxaline (CAS RN 1799733-46-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4695 | ex 2933 99 80 | 37 | 8-Chloro-5,10-dihydro-11*H*-dibenzo [*b,e*] [1,4]diazépin-11-one (CAS RN 50892-62-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7045 | ex 2933 99 80 | 38 | (4a*S*,7a*S*)-Octahydro-1*H*-pyrrolo[3,4-b]pyridine (CAS RN 151213-40-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6961 | ex 2933 99 80 | 39 | Tétrafluoroborate d'*o*-(benzotriazol-1-yl)-*N,N,N',N'*-tétraméthyluronium (CAS RN 125700-67-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3591 | ex 2933 99 80 | 40 | *trans*-4-Hydroxy-L-proline (CAS RN 51-35-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7273 | ex 2933 99 80 | 41 | 5-(4'-bromométhyl-1,1-biphényl-2-yl)-1-triphénylméthyl-1H-tétrazole (CAS RN 124750-51-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7185 | ex 2933 99 80 | 42 | Chlorhydrate de (S)-2,2,4-triméthylpyrrolidine (CAS RN 1897428-40-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7177 | ex 2933 99 80 | 44 | (2S, 3S, 4R)-méthyl 3-éthyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate 4-méthylbenzènesulfonate (CAS RN 1799733-43-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3582 | ex 2933 99 80 | 45 | Hydrazide maléique (ISO) (CAS RN 123-33-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7269 | ex 2933 99 80 | 46 | Acide (S)-indoline-2-carboxylique (CAS RN 79815-20-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5818 | ex 2933 99 80 | 47 | Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7410 | ex 2933 99 80 | 48 | 5-amino-6-méthyl-2-benzimidazolone (CAS RN 67014-36-2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3580 | ex 2933 99 80 | 50 | Metconazole (ISO) (CAS RN 125116-23-6) | 3.2 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6986 | ex 2933 99 80 | 51 | Dibromure de diquat (ISO) (CAS RN 85-00-7) en solution aqueuse destiné à la fabrication d'herbicides (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6665 | ex 2933 99 80 | 52 | Ester méthylique de N-Boc-trans-4-Hydroxy-L-proline (CAS RN 74844-91-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5945 | ex 2933 99 80 | 53 | (S)-5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylate de potassium (CAS RN 1441673-92-2) (5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6599 | ex 2933 99 80 | 54 | 3-(Salycyloylamino)-1,2,4-triazole (CAS RN 36411-52-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4585 | ex 2933 99 80 | 55 | Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7457 | ex 2933 99 80 | 56 | 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate de méthyle (CAS RN 1458-01-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5901 | ex 2933 99 80 | 57 | 2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthylamine (CAS RN 608-07-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7649 | ex 2933 99 80 | 58 | Ipconazole (ISO) (CAS RN 125225-28-7) d'une pureté en poids de 90 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7673 | ex 2933 99 80 | 59 | Hydrates d'hydroxybenzotriazole (CAS RN 80029-43-2 et CAS RN 123333-53-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7624 | ex 2933 99 80 | 61 | Chlorhydrate de (1R,5S)-8-benzyl-8-azabicyclo(3.2.1)octane-3-one (CAS RN 83393-23-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7680 | ex 2933 99 80 | 63 | L-Prolinamide (CAS RN 7531-52-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 0.7839 | ex 2933 99 80 | 66 | (6-(4-Fluorobenzyl)-3,3-diméthyle-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyrid-5-yl)méthanol (CAS RN 1799327-42-6) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.5468 | ex 2933 99 80 | 67 | Ester éthylique de Candesartan (DCIM) (CAS RN 139481-58-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7679 | ex 2933 99 80 | 68 | Hydrogénosulfate de 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroxy-3-oxopropyl)-2,11,12,15-tétrahydroxy-6-((R)-1-hydroxyéthyl)-16-méthyl-5,8,14,19,22,25-hexaoxotétracosahydro-1H-dipyrrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]hexaazacyclohenicosin-23-yl)-1,2-dihydroxyéthyl)-2-hydroxyphényle (CAS RN 168110-44-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4384 | ex 2933 99 80 | 71 | 10-Méthoxyiminostilbène (CAS RN 4698-11-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4503 | ex 2933 99 80 | 72 | 1,4,7-triméthyl-1,4,7-triazacyclononane (CAS RN 96556-05-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7759 | ex 2933 99 80 | 75 | 1-[Bis(diméthylamino)méthylène]-1H-benzotriazolium hexafluorophosphate(1-) 3-oxyde (CAS RN 94790-37-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4382 | ex 2933 99 80 | 78 | Chlorohydrate de 3-amino-3-azabicylo (3.3.0) octane (CAS RN 58108-05-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7814 | ex 2933 99 80 | 79 | Upadacitinib (INN) (CAS RN 1310726-60-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4164 | ex 2933 99 80 | 81 | 1,2,3-Benzotriazole (CAS RN 95-14-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4165 | ex 2933 99 80 | 82 | Tolyltriazole (CAS RN 29385-43-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 _____ | | | | | | |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.3579 | ex 2934 10 00 | 10 | Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5531 | ex 2934 10 00 | 15 | Carbonate de 4-nitrophényle et de thiazol-5-ylméthyle (CAS RN 144163-97-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2725 | ex 2934 10 00 | 20 | 2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol (CAS RN 137-00-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5530 | ex 2934 10 00 | 25 | Oxalate de (S)-éthyle 2-(3-((2-isopropylthiazole-4-yl)méthyle)-3-méthylureido)-4-morpholinobutanoate (CAS RN 1247119-36-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5538 | ex 2934 10 00 | 35 | (2-Isopropylthiazole-4-yl)-*N*-méthylméthanamine dichlorhydrate (CAS RN 1185167-55-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6264 | ex 2934 10 00 | 45 | 2-Cyanimino-1,3-thiazolidine (CAS RN 26364-65-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4750 | ex 2934 10 00 | 60 | Fosthiazate (ISO) (CAS RN 98886-44-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5232 | ex 2934 10 00 | 80 | 3,4-Dichloro-5-carboxyisothiazole (CAS RN 18480-53-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7312 | ex 2934 20 80 | 15 | Benthiavalicarbe-isopropyle (ISO) (CAS RN 177406-68-7) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5252 | ex 2934 20 80 | 30 | Ester méthylique de l'acide 2-[[(Z)-[1-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(2-benzothiazolylthio)-2-oxoéthylidène]amino]oxy]acétique (CAS RN 246035-38-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.4346 | ex 2934 20 80 | 25 | 1,2-Benzisothiazole-3(2H)-one (Benzisothiazolinone (BIT)] (CAS RN 2634-33-5), sous forme de poudre d'une pureté en poids de 95 % ou plus, ou sous forme de mélange aqueux contenant en poids 20 % ou plus de 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | 0 % | — | 31.12.2022 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.4955 | ex 2934 20 80 | 60 | Benzothiazole-2-yl-(*Z*)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazole-4-yl)-thioacétate (CAS RN 143183-03-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4910 | ex 2934 20 80 | 70 | *N*,*N*-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2-méthylpropan-2-amine (CAS RN 3741-80-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5537 | ex 2934 30 90 | 10 | 2-Méthylthiophénothiazine (CAS RN 7643-08-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6492 | ex 2934 99 90 | 10 | Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5924 | ex 2934 99 90 | 12 | Dimétomorphe (ISO) (CAS RN 110488-70-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3577 | ex 2934 99 90 | 15 | Carboxine (ISO) (CAS RN 5234-68-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6476 | ex 2934 99 90 | 16 | Difénoconazole (ISO) (CAS RN 119446-68-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7843 | ex 2934 99 90 | 17 | Acide (S)-4-(tert-butoxycarbonyl)-1,4-oxazepane-2-carboxylique (CAS RN 1273567-44-4) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.4715 | ex 2934 99 90 | 20 | Thiophène (CAS RN 110-02-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5263 | ex 2934 99 90 | 23 | Bromuconazole (ISO) d'une pureté en poids de 96 % ou plus (CAS RN 116255-48-2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6241 | ex 2934 99 90 | 24 | Flufénacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4942 | ex 2934 99 90 | 25 | 2,4-Diéthyl-9*H*-thioxanthèn-9-one (CAS RN 82799-44-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6252 | ex 2934 99 90 | 26 | 4-oxyde de 4-méthylmorpholine en solution aqueuse (CAS RN 7529-22-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6362 | ex 2934 99 90 | 27 | 2-(4-Hydroxyphényle)-1-benzothiophène-6-ol (CAS RN 63676-22-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5242 | ex 2934 99 90 | 28 | Dichlorhydrate de 11-(pipérazin-1-yl)-dibenzo[b,f][1,4]thiazépine (CAS RN 111974-74-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼M13 0.7837 | ex 2934 99 90 | 29 | (2R,5S)-Tert-butyl 4-benzyl-2-méthyle-5-[((R)-3-méthylmorpholino)méthyle)pipérazine-1-carboxylate (CAS RN 1403902-77-1) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.4700 | ex 2934 99 90 | 30 | Dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11(10H)-one (CAS RN 3159-07-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6744 | ex 2934 99 90 | 31 | Uridine 5'-diphospho-N- acétylgalactosamine disodique (CAS RN 91183-98-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6743 | ex 2934 99 90 | 32 | Uridine 5'-diphosphate trisodique de l'acide glucuronique (CAS RN 63700-19-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13 0.7840 | ex 2934 99 90 | 33 | (2R,3R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidine-1(2H)-yl)-2-[(benzoyloxy)méthyle)-4,4-difluoro-tétrahydrofurane-3-yl benzoate (CAS RN 134790-39-9) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.6733 | ex 2934 99 90 | 34 | 7-[4-(Diéthylamino)-2-éthoxyphényl]-7-(1-éthyl-2-méthyl-1H-indol-3-yl)furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-one (CAS RN 69898-40-4) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6776 | ex 2934 99 90 | 36 | Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5813 | ex 2934 99 90 | 37 | 4-Propan-2-ylmorpholine (CAS RN 1004-14-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6824 | ex 2934 99 90 | 39 | 4-(Oxiran-2-ylméthoxy)-9H-carbazole (CAS RN 51997-51-4) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6823 | ex 2934 99 90 | 41 | 11-[4-(2-Chloro-éthyl)-1-pipérazinyl]dibenzo(b,f) (1,4)thiazépine (CAS RN 352232-17-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6922 | ex 2934 99 90 | 42 | 1-(Morpholin-4-yl)prop-2-én-1-one (CAS RN 5117-12-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6893 | ex 2934 99 90 | 44 | Propiconazole (ISO) (CAS RN 60207-90-1) d'une pureté en poids de 92 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7144 | ex 2934 99 90 | 46 | 4-méthoxy-5-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-2-nitro-benzonitrile (CAS RN 675126-26-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7123 | ex 2934 99 90 | 47 | Thidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) contenant en poids 98 % ou plus de thidiazuron | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5453 | ex 2934 99 90 | 48 | Propane-2-ol – 2-méthyle-4-(4-méthylpipérazine-1-yl)-10*H*-thiéno[2,3-b][1,5]benzodiazépine (1:2) dihydraté (CAS RN 864743-41-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7188 | ex 2934 99 90 | 49 | Cytidine 5' - (phosphate disodique) (CAS RN 6757-06-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4943 | ex 2934 99 90 | 50 | Hexafluorophosphate de 10-[1,1'-biphényl]-4-yl-2-(1-méthyléthyl)-9-oxo-9*H*-thioxanthénylium (CAS RN 591773-92-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7259 | ex 2934 99 90 | 52 | Epoxiconazole (ISO) (CAS RN 133855-98-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7146 | ex 2934 99 90 | 53 | 4-méthoxy-3-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-benzonitrile (CAS RN 675126-28-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7311 | ex 2934 99 90 | 54 | 2-benzyl-2-diméthylamino-4'-morpholinobutyrophénone (CAS RN 119313-12-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7297 | ex 2934 99 90 | 56 | 1-[5-(2,6-Difluorophényl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]éthanone (CAS RN 1173693-36-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7229 | ex 2934 99 90 | 57 | Acide (6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propényl)-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0]oct-2-ène-2carboxylique (7-APRA) (CAS RN 120709-09-3) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3575 | ex 2934 99 90 | 58 | Diméthénamide-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7387 | ex 2934 99 90 | 59 | Dolutégravir (DCI) (CAS RN 1051375-16-6) ou dolutégravir sodium (CAS RN 1051375-19-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2718 | ex 2934 99 90 | 60 | Chlorhydrate de DL-homocystéine-thiolactone (CAS RN 6038-19-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7459 | ex 2934 99 90 | 61 | Acide alpha-lipoïque (CAS RN 1077-28-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7536 | ex 2934 99 90 | 62 | (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morpholin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstane-3,17-diol 17-acétate (CAS RN 119302-24-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7537 | ex 2934 99 90 | 63 | (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morpholin-4-yl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstane-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7449 | ex 2934 99 90 | 64 | 2-Bromo-5-benzoylthiophène (CAS RN 31161-46-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4512 | ex 2934 99 90 | 66 | 1,1-Dioxyde de tétrahydrothiophène (CAS RN 126-33-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7809 | ex 2934 99 90 | 68 | Dimaléate d'afatinib (INNM) (CAS RN 850140-73-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7842 | ex 2934 99 90 | 69 | 3-Méthyle-5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[d]oxazol-2(3H)-one (CAS RN 1220696-32-1) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.7731 | ex 2934 99 90 | 73 | Tétrahydrouridine (CAS RN 18771-50-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4249 | ex 2934 99 90 | 74 | 2-Isopropyl thioxanthone (CAS RN 5495-84-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4052 | ex 2934 99 90 | 75 | (4*R-cis*)-1,1-Diméthyléthyl-6-[2[2-(4-fluorophényl)-5-(1-isopropyl)-3-phényl-4-[(phénylamino)carbonyl]-1*H*-pyrrol-1-yl]éthyl]-2,2-diméthyl-1,3-dioxane-4-acétate (CAS RN 125971-95-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4058 | ex 2934 99 90<br>ex 3204 20 00 | 76<br>10 | 2,5-Thiofènediylbis(5-*tert*-butyl-1,3-benzoxazole) (CAS RN 7128-64-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7579 | ex 2934 99 90 | 78 | [(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hydroxy-2,2-diméthyltétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl] (morpholino)méthanone (CAS RN 1103738-19-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4388 | ex 2934 99 90 | 79 | Thiophène-2-éthanol (CAS RN 5402-55-1) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7657 | ex 2934 99 90 | 80 | 2-(Diméthylamino)-2-[(4-méthylphényl)méthyl]-1-[4-(morpholine-4-yl)phényl]butane-1-one (CAS RN 119344-86-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4643 | ex 2934 99 90 | 83 | Flumioxazine (ISO) (CAS RN 103361-09-7) d'une pureté en poids de 96 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4645 | ex 2934 99 90 | 84 | Étoxazole (ISO) (CAS RN 153233-91-1) d'une pureté en poids de 94,8 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5133 | ex 2934 99 90 | 86 | Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5136 | ex 2934 99 90 | 87 | 2,2'-(1,4-Phénylène) bis(4H-3,1-benzoxazin-4-one) (CAS RN 18600-59-4) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7738 | ex 2934 99 90 | 88 | Dioxalate de (7S,9aS)-7-((benzyloxy)méthyl)octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazine (CAS RN 1268364-46-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7815 | ex 2934 99 90 | 89 | Rel-(3a*R*,12b*R*)-11-Chloro-2,3,3a,12b-tétrahydro-2-méthyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-*c*]pyrrol-1-one (CAS RN 129385-59-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6486 | ex 2935 90 90 | 10 | Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3566 | ex 2935 90 90 | 15 | Flupyrsulfuron-méthyl-sodium (ISO) (CAS RN 144740-54-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3565 | ex 2935 90 90 | 20 | Toluènesulfonamides | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5239 | ex 2935 90 90 | 23 | *N*-[4-(2-Chloroacétyl)phényl]méthanesulfonamide (CAS RN 64488-52-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3563 | ex 2935 90 90 | 25 | Triflusulfuron-méthyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5261 | ex 2935 90 90 | 27 | (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorophényl)-6-isopropyl-2-[méthyl(méthylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-énoate de méthyle, (CAS RN 147118-40-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5894 | ex 2935 90 90 | 28 | N-fluorobenzènesulfonimide (CAS RN 133745-75-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7183 | ex 2935 90 90 | 30 | 6-Aminopyridine-2-sulfonamide (CAS RN 75903-58-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7677 | ex 2935 90 90 | 33 | 4-Chloro-3-pyridinesulfonamide (CAS RN 33263-43-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3564 | ex 2935 90 90 | 35 | Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7572 | ex 2935 90 90 | 37 | 1,3-Diméthyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide (CAS RN 88398-53-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7438 | ex 2935 90 90 | 40 | Vénétoclax (DCI) (CAS 1257044-40-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5036 | ex 2935 90 90 | 42 | Pénoxsulame (ISO) (CAS RN 219714-96-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6370 | ex 2935 90 90 | 43 | Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3562 | ex 2935 90 90 | 45 | Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6242 | ex 2935 90 90 | 47 | Halosulfuron-méthyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) d'une pureté en poids de 98 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5451 | ex 2935 90 90 | 48 | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophényle)-2-[méthyle(méthylsulfonyle)amino]-6-(propane-2-yl)pyrimidine-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-acide énoïque – 1-[(R)-(4-chlorophényle)(phényle)méthyle]pipérazine (1:1) (CAS RN 1235588-99-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2843 | ex 2935 90 90 | 50 | 4,4'-Oxydi(benzènesulfonohydrazide) (CAS RN 80-51-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6834 | ex 2935 90 90 | 52 | Chlorhydrate de (1*R*,2*R*)-1-amino-2-(difluorométhyl)-N-(1-méthylcyclopropylsulfonyl) cyclopropanecarboxamide (CUS 0143290-2) [5] | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4636 | ex 2935 90 90 | 53 | Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque (CAS RN 2736-23-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6777 | ex 2935 90 90 | 54 | Propoxycarbazone de sodium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) d'une pureté en poids de 95 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3560 | ex 2935 90 90 | 55 | Thifensulfuron-méthyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6802 | ex 2935 90 90 | 56 | N-(p-Toluènesulfonyl)-N'-(3-(p-toluènesulfonyloxy)phényl)urée (CAS RN 232938-43-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6903 | ex 2935 90 90 | 57 | N-{2-[(phénylcarbamoyl)amino]phényl}benzènesulfonamide (CAS RN 215917-77-4) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6811 | ex 2935 90 90 | 58 | 1-Méthylcyclopropane-1-sulfonamide (CAS RN 669008-26-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6664 | ex 2935 90 90 | 59 | Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) d'une pureté en poids de 94 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7676 | ex 2935 90 90 | 60 | 4-[(3-Méthylphényl)amino]pyridine-3-sulfonamide (CAS RN 72811-73-5) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4586 | ex 2935 90 90 | 63 | Nicosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) d'une teneur en poids de 91 % minimum | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3561 | ex 2935 90 90 | 65 | Tribenuron-méthyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6959 | ex 2935 90 90 | 67 | *N*-(2-phénoxyphényl) méthane sulfonamide (CAS RN 51765-51-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7854 | ex 2935 90 90 | 70 | (4S)-4-Hydroxy-2-(3-méthoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide -1,1-dioxyde (CAS RN 154127-42-1) d'une pureté en poids de 97 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.5539 | ex 2935 90 90 | 73 | (2S)-2-Benzyle-*N,N*-diméthylaziridine-1-sulfonamide (CAS RN 902146-43-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3559 | ex 2935 90 90 | 75 | Metsulfuron-méthyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2844 | ex 2935 90 90 | 85 | Chlorhydrate de *N*-[4-(isopropylaminoacétyl)phényl]méthanesulfonamide | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3704 | ex 2935 90 90 | 88 | Sesquisulphate monohydrate de N-(2-(4-amino-N-éthyl-m-toluidino)éthyl)méthanesulfonamide(CAS RN25646-71-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4048 | ex 2935 90 90 | 89 | 3-(3-Bromo-6-fluoro-2-méthylindol-1-ylsulfonyl)-*N,N*-diméthyl-1,2,4-triazole-1-sulfonamide (CAS RN 348635-87-0) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4944 | ex 2938 90 30 | 10 | Glycyrrhizate d'ammonium (CAS RN 53956-04-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3554 | ex 2938 90 90 | 10 | Hesperidine (CAS RN 520-26-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5927 | ex 2938 90 90 | 20 | Beta-éthylvanilline-D-glucopyranoside (CAS RN 122397-96-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7329 | ex 2938 90 90 | 30 | Rébaudioside A (CAS RN 58543-16-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7327 | ex 2938 90 90 | 40 | Glycoside de stéviol purifié avec une teneur en rébaudioside M (CAS RN 1220616-44-3) d'au moins 80 % mais pas plus de 90 % en poids, destiné à être utilisé dans la fabrication de boissons non alcooliques ([5]) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7047 | ex 2940 00 00 | 30 | D(+)-Tréhalose dihydraté (CAS RN6138-23-4) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7757 | ex 2940 00 00 | 50 | 2,3,4,6-Tétrakis-O-(phénylméthyl)-D-galactopyranose (CAS RN 6386-24-9) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5233 | ex 2941 20 30 | 10 | Sulfate de dihydrostreptomycine (CAS RN 5490-27-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6984 | ex 2942 00 00 | 10 | Triacétoxyborohydrure de sodium (CAS RN 56553-60-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3555 | 3201 20 00 | | Extrait de mimosa | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3553 | ex 3201 90 90 | 20 | Extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6600 | ex 3201 90 90<br>ex 3202 90 00 | 40<br>10 | Produit de réaction à base d'extraits d'Acacia mearnsii, de chlorure d'ammonium et de formaldéhyde (CAS RN 85029-52-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6183 | ex 3204 11 00 | 15 | Colorant C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Blue 360 est supérieure ou égale à 99 % en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5091 | ex 3204 11 00 | 20 | Colorant C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 241 est supérieure ou égale à 97 % en poids | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6277 | ex 3204 11 00 | 25 | N-(2-chloroéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-N-éthyl-m-toluidine (CAS RN 63741-10-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7307 | ex 3204 11 00 | 35 | Colorant C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 232 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5235 | ex 3204 11 00 | 40 | Colorant C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Red 60 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼M13 0.5134 | ex 3204 11 00 | 45 | Préparation de colorants dispersés, contenant<br>— C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) ou Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),<br>— C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),<br>— C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),<br>avec ou sans C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼C3 0.5264 | ex 3204 11 00 | 50 | Colorant C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Blue 72 est supérieure ou égale à 95 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5236 | ex 3204 11 00 | 60 | Colorant C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Blue 359 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5440 | ex 3204 12 00 | 10 | Colorant C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Acid Blue 9 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6972 | ex 3204 12 00 | 15 | Colorant C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Acid Brown 75 est d'au moins 75 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6975 | ex 3204 12 00 | 17 | Colorant C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 ou 60181-77-3) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Acid Brown 355 égale ou supérieure à 75 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7021 | ex 3204 12 00 | 25 | Colorant C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 or 99576-15-5) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Acid Black 210 est d'au moins 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6976 | ex 3204 12 00 | 27 | Colorant C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 ou 119509-49-8) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Acid Brown 425 égale ou supérieure à 75 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6963 | ex 3204 12 00 | 35 | Colorant C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Acid Black 234 est d'au moins 75 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6964 | ex 3204 12 00 | 37 | Sel de sodium colorant C.I. Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en sel de sodium colorant C.I. Acid Black 210 égale ou supérieure à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5925 | ex 3204 12 00 | 40 | Préparation de colorants liquide contenant le colorant acide anionique C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6965 | ex 3204 12 00 | 45 | Colorant C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I.Acid Blue 161/193 est d'au moins 75 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6971 | ex 3204 12 00 | 47 | Colorant C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 ou 12269-87-3) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Acid Brown 58 égale ou supérieure à 75 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6973 | ex 3204 12 00 | 55 | Colorant C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Acid Brown 165 est d'au moins 75 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6974 | ex 3204 12 00 | 57 | Colorant C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 ou 12219-65-7) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Acid Brown 282 égale ou supérieure à 75 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6535 | ex 3204 12 00 | 60 | Colorant C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Acid Red 52 est supérieure ou égale à 97 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6977 | ex 3204 12 00 | 65 | Colorant C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Acid Brown 432 est d'au moins 75 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6652 | ex 3204 12 00 | 70 | Colorant C.I. Acid blue 25 (n° CAS 6408-78-2) et préparations à base de ce pigment d'une teneur en colorant C.I. Acid blue 25 égale ou supérieure à 80 % en poids | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4065 | ex 3204 13 00 | 10 | Colorant C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Red 1 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7394 | ex 3204 13 00 | 15 | Colorant C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en C.I. Basic Blue 41 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7395 | ex 3204 13 00 | 25 | Colorant C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en C.I. Basic Red 46 est supérieure ou égale à 20 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5804 | ex 3204 13 00 | 30 | Colorant C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Blue 7 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7396 | ex 3204 13 00 | 35 | Colorant C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Yellow 28 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5805 | ex 3204 13 00 | 40 | Colorant C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 ou CAS RN 8004-87-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Violet 1 est supérieure ou égale à 90 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7398 | ex 3204 13 00 | 45 | Mélange de colorant C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) et de colorant C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) dont la teneur en colorant Basic Blue est supérieure ou égale à 40 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6474 | ex 3204 13 00 | 50 | Colorant C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Violet 11 est supérieure ou égale à 90 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7775 | ex 3204 13 00 | 55 | Colorant C.I. Basic Violet 16 (CAS RN 6359-45-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Violet 16 est supérieure ou égale à 60 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6475 | ex 3204 13 00 | 60 | Colorant C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Red 1:1 est supérieure ou égale à 90 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7776 | ex 3204 13 00 | 65 | Colorant C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) est supérieure ou égale à 50 % mais n'excède pas 80 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7777 | ex 3204 13 00 | 70 | Mélange des colorants C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3), C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) et C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) et préparations à base de ces colorants dont la teneur en colorants C.I. Basic Yellow 28, C.I. Basic Red 46 et C.I. Basic Blue 159 combinée est supérieure ou égale à 60 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7778 | ex 3204 13 00 | 75 | Colorant C.I. Basic Red 18:1 (CAS RN 12271-12-4) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en ce colorant est supérieure ou égale à 40 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7779 | ex 3204 13 00 | 80 | Colorant C.I. Basic Yellow (CAS RN 83949-75-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en ce colorant est supérieure ou égale à 40 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6569 | ex 3204 14 00 | 10 | Colorant C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Direct Black 80 est supérieure ou égale à 90 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6570 | ex 3204 14 00 | 20 | Colorant C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Direct Blue 80 est supérieure ou égale à 90 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6571 | ex 3204 14 00 | 30 | Colorant C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Direct Red 23 est supérieure ou égale à 90 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6978 | ex 3204 14 00 | 40 | Colorant C.I Direct Black 168, en poudre, destiné à la teinture du cuir (CAS RN 85631-88-5) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Direct Black 168 égale ou supérieure à 75 % en poids, en poudre, destinées à la teinture du cuir (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7885 | ex 3204 15 00 | 20 | Colorant C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Vat Blue 1 est supérieure ou égale à 94 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.3997 | ex 3204 15 00 | 60 | Colorant C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Vat Blue 4 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6129 | ex 3204 15 00 | 70 | Colorant C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6325 | ex 3204 16 00 | 30 | Préparations à base de colorant Reactive Black 5 (CAS RN 7095-24-8) dont la teneur en colorant Reactive Black 5 est comprise entre 60 et 75 % en poids et contenant un ou plusieurs des composés suivants:<br>— colorant Reactive Yellow 201 (CAS RN 7624-67-5),<br>— Sel disodique de l'acide 4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]-1-naphtalène-sulfonique (CAS RN 250688-43-8), ou<br>— Sel de sodium de l'acide 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl]phényl]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)éthyl]sulfonyl] phényl]azo]benzoïque,(CAS RN 906532-68-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7367 | ex 3204 16 00 | 40 | Solution aqueuse à base de colorant C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0)<br>— dont la teneur en colorant C.I. Reactive Red 141 est supérieure ou égale à 13 % en poids, et<br>— contenant un conservateur | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2517 | ex 3204 17 00 | 10 | Colorant C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Yellow 81 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5433 | ex 3204 17 00 | 15 | Colorant C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Green 7 est supérieure ou égale à 40 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6918 | ex 3204 17 00 | 16 | Colorant C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) et préparations à base de ce pigment, dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 49:2 est supérieure ou égale à 60 % en poids | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7092 | ex 3204 17 00 | 18 | Colorant C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Orange 16 est d'au moins 90 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6130 | ex 3204 17 00 | 19 | Colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 48:2 est d'au moins 85 % en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5505 | ex 3204 17 00 | 20 | Colorant C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Blue 15:3 est supérieure ou égale à 35 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6279 | ex 3204 17 00 | 21 | Colorant C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Blue 15:4 est d'au moins 35 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5259 | ex 3204 17 00 | 22 | Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 169 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6246 | ex 3204 17 00 | 23 | Colorant C.I.Pigment brun 41 (CAS RN 211502-16-8 ou CAS RN 68516-75-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6453 | ex 3204 17 00 | 24 | Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 57:1 est supérieure ou égale à 20 % en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5427 | ex 3204 17 00 | 25 | Colorant C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Yellow 14 est supérieure ou égale à 25 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7261 | ex 3204 17 00 | 26 | Colorant C.I Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Pigment Orange 13 de 80 % ou plus en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7391 | ex 3204 17 00 | 29 | Colorant C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en C.I. Pigment Red 268 est supérieure ou égale à 80 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7659 | ex 3204 17 00 | 31 | Colorant C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 63:1 est supérieure ou égale à 70 % en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6603 | ex 3204 17 00 | 33 | Colorant C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) et préparations à base de ce pigment avec une teneur en colorant C.I. Pigment Blue 15:1 égale ou supérieure à 35 % en poids | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5426 | ex 3204 17 00 | 35 | Colorant C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 202 est supérieure ou égale à 70 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7565 | ex 3204 17 00 | 37 | Colorant C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) et préparations à base de ce colorant, contenant en poids 30 % ou plus de C.I. Pigment Red 81:2 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4630 | ex 3204 17 00 | 40 | Colorant C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Yellow 120 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6452 | ex 3204 17 00 | 45 | Colorant C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 78952-72-4), pigment à forte teneur en résine (disproportion de résine d'environ 35 %), d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, dont la teneur en humidité ne dépasse pas 1 % en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5299 | ex 3204 17 00 | 65 | Colorant C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 53 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5832 | ex 3204 17 00 | 75 | Colorant C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Orange 5 est supérieure ou égale à 80 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5645 | ex 3204 17 00 | 80 | Colorant C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 207 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5700 | ex 3204 17 00 | 85 | Colorant C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Blue 61 est supérieure ou égale à 35 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5680 | ex 3204 17 00 | 88 | Colorant C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 ou CAS RN 101357-19-1) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Violet 3 est supérieure ou égale à 90 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6979 | ex 3204 19 00 | 13 | Colorant C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Sulphur Black 1 est d'au moins 75 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6406 | ex 3204 19 00 | 14 | Préparation de colorant rouge, sous forme de pâte humide, contenant en poids:<br>— 35 % ou plus mais pas plus de 40 % de dérivés méthyliques du 1-[[4-(phénylazo)phényl]azo]naphthalèn-2-ol (CAS RN 70879-65-1),<br>— pas plus de 3 % de 1-(phénylazo)naphthalèn-2-ol (CAS RN 842-07-9),<br>— pas plus de 3 % de 1-[(2-méthylphényl)azo]naphthalèn-2-ol (CAS RN 2646-17-5),<br>— 55 % ou plus mais pas plus de 65 % d'eau | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7262 | ex 3204 19 00 | 16 | Colorant C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) et préparations à base de ce colorant d'une teneur en colorant C.I. Solvent Yellow 133 de 97 % ou plus en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5103 | ex 3204 19 00 | 71 | Colorant C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Solvent Brown 53 est supérieure ou égale à 95 % en poids | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5100 | ex 3204 19 00 | 73 | Colorant C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Solvent Blue 104 est supérieure ou égale à 97 % en poids | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5282 | ex 3204 19 00 | 77 | Colorant C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 ou CAS RN 12671-74-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Solvent Yellow 98 est supérieure ou égale à 95 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5671 | ex 3204 19 00 | 84 | Colorant C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Solvent Blue 67 est supérieure ou égale à 98 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5395 | ex 3204 20 00 | 30 | Colorant C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Fluorescent Brightener 351 est supérieure ou égale à 90 % en poids | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6473 | ex 3204 90 00 | 10 | Colorant C.I Solvent Yellow 172 (également appelé C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) et préparations à base de celui-ci, d'une teneur en colorant C.I Solvent Yellow 172 (également appelé C.I. Solvent Yellow 135) de 90 % ou plus en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7326 | ex 3204 90 00 | 20 | Préparations de colorant C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) dans des distillats pétroliers, naphténiques légers hydro traités (CAS RN 64742-53-6), contenant 40 % ou plus mais pas plus de 60 % de C.I. Solvent Red 175 en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3707 | ex 3205 00 00 | 10 | Laques aluminiques préparées à partir de colorants, destinées à être utilisées dans la fabrication de pigments utilisés dans l'industrie pharmaceutique (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7658 | ex 3205 00 00 | 20 | Préparation de colorant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), sous forme de poudre sèche, contenant en poids:<br>— 16 % ou plus mais pas plus de 25 % de colorant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2),<br>— 65 % ou plus mais pas plus de 75 % d'hydroxyde d'aluminium (CAS RN 21645-51-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7699 | ex 3205 00 00 | 30 | Préparation de colorant C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), sous forme de poudre sèche, contenant en poids:<br>— 16 % ou plus mais pas plus de 21 % de colorant C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1),<br>— 65 % ou plus mais pas plus de 69 % d'hydroxyde d'aluminium (CAS RN 21645-51-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3550 | ex 3206 11 00 | 10 | Dioxyde de titane enrobé de triisostéarate d'isopropoxytitane, contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 2,5 % de triisostéarate d'isopropoxytitane | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5378 | ex 3206 19 00 | 10 | Préparation contenant en poids de:<br>— 72 % (±2 %) de mica (CAS RN 12001-26-2), et<br>— 28 % (±2 %) de dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3551 | ex 3206 42 00 | 10 | Lithopone (CAS RN 1345-05-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6245 | ex 3206 49 70 | 20 | Colorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7305 | ex 3206 49 70 | 30 | Colorant C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Black 12 est supérieure ou égale à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7390 | ex 3206 49 70 | 40 | Colorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en C.I. Pigment Blue 27 est supérieure ou égale à 85 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3673 | 3206 50 00 | | Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6233 | ex 3207 30 00 | 20 | Pâte d'impression d'une teneur de<br>— 30 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 50 % d'argent, et<br>— 8 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 17 % de palladium | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5830 | ex 3207 40 85 | 40 | Paillettes de verre (CAS RN 65997-17-3):<br>— d'une épaisseur d'au moins 0,3 µm mais n'excédant pas 10 µm, et<br>— enrobées de dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) ou d'oxyde de fer (CAS RN 18282-10-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6727 | ex 3208 10 10 | 10 | Résine de copolymères polyesters thermoplastiques d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 30 % mais n'excédant pas 50 % en poids, dans des solvants organiques | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2511 | ex 3208 20 10 | 10 | Copolymère de *N*-vinylcaprolactame, de *N*-vinyl-2-pyrrolidone et de méthacrylate de diméthylaminoéthyle, sous forme de solution dans de l'éthanol contenant en poids 34 % ou plus mais pas plus de 40 % de copolymère | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4511 | ex 3208 20 10 | 20 | Solutions de couches de finition par immersion contenant en poids 0,5 % ou plus mais pas plus de 15 % de copolymères d'acrylate-méthacrylate-alkénesulfonate avec des chaînes latérales fluorées, dans une solution de n-butanol et/ou 4-méthyl-2-pentanol et/ou diisoamyléther | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3967 | ex 3208 90 19 | 15 | Polyoléfines chlorées dans une solution | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5564 | ex 3208 90 19<br>ex 3904 69 80 | 25<br>89 | Copolymère de tétrafluoroéthylène en solution de butylacétate dont la teneur en solvant est de 50 % (± 2 %) en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2504 | ex 3208 90 19 | 40 | Polymère de méthylsiloxane, sous forme de solution dans un mélange d'acétone, de butanol, d'éthanol et d'isopropanol, contenant en poids 5 % ou plus mais pas plus de 11 % de polymère de méthylsiloxane | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6154 | ex 3208 90 19<br>ex 3824 99 92 | 45<br>63 | Polymère composé d'un polycondensat de formaldéhyde et de naphthalénediol, chimiquement modifié par réaction avec un halogénoalcyne, dissous dans de l'acétate de méthyléther propylèneglycol | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6989 | ex 3208 90 19 | 47 | Solution contenant en poids:<br>— au moins 0.1 % mais pas plus de 20 % de groupements alcoxyles contenant du polymère de siloxane avec des substituants alkyles ou aryles,<br>— 75 % ou plus de solvant organique contenant au moins de l'éther éthylique de propylène glycol (CAS RN 1569-02-4) et/ou de l'acétate de méthyléther de propylène glycol (CAS RN 108-65-6) et/ou du propyléther de propylène glycol (CAS RN 1569-01-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2502 | ex 3208 90 19 | 50 | Solution contenant en poids:<br>— (65 ± 10) % de γ-butyrolactone,<br>— (30 ± 10) % de résine polyamide,<br>— (3,5 ±1,5) % de dérivé ester de naphtoquinone, et<br>— (1,5 ±0,5) % d'acide arylsilicique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6726 | ex 3208 90 19 | 55 | Préparation de 5 % ou plus mais pas plus de 20 % en poids d'un copolymère de propylène et d'anhydride maléique, ou d'un mélange de polypropylène et d'un copolymère de propylène et d'anhydride maléique, ou d'un mélange de polypropylène et d'un copolymère de propylène, d'isobutène et d'anhydride maléique dans un solvant organique | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4037 | ex 3208 90 19 | 60 | Copolymère d'hydroxystyrène et d'au moins une des substances suivantes:<br>— styrène,<br>— alkoxystyrène,<br>— acrylates d'alkyle,<br>dissous dans du lactate d'éthyle | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6005 | ex 3208 90 19 | 65 | Silicones contenant en poids 50 % ou plus de xylène et pas plus de 25 % en poids de silice, du type utilisé dans la fabrication d'implants chirurgicaux pour le long terme | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4301 | ex 3208 90 19 | 75 | Copolymère d'acénaphtalène en solution dans le lactate d'éthyle | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3662 | ex 3215 11 00<br>ex 3215 19 00 | 10<br>10 | Encre d'imprimerie, liquide, constituée d'une dispersion d'un copolymère d'acrylate de vinyle et de pigments colorants dans des isoparaffines, contenant en poids pas plus de 13 % de copolymère d'acrylate de vinyle et de pigments colorants | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5777 | ex 3215 19 00 | 20 | Encre:<br>— constituée d'un polymère de polyester et d'une dispersion d'argent (CAS RN 7440-22-4) et de chlorure d'argent (CAS RN 7783-90-6) dans du méthyl propyl cétone (CAS RN 107-87-9),<br>— d'une teneur totale en matières sèches, en poids, d'au moins 55 % mais pas plus de 57 %, et<br>— d'une masse volumique d'au moins 1,40 g/cm$^3$ mais pas plus de 1,60 g/cm$^3$,<br>destinée à être utilisée dans la fabrication d'électrodes (2) | 0 % | 1 | 31.12.2022 |
| 0.2506 | ex 3215 90 70 | 10 | Préparation d'encre, destinée à être utilisée dans la fabrication de cartouches pour imprimante à jet d'encre (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2501 | ex 3215 90 70 | 20 | Encre thermosensible fixée sur une feuille en matière plastique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4533 | ex 3215 90 70 | 30 | Encre en cartouche à usage unique, contenant en poids:<br>— au moins 1 %, sans toutefois dépasser10 %, de dioxyde de silicium amorphe, ou<br>— au moins 3,8 % de colorant C.I. Solvent Black 7 dans les solvants organiques,<br>destinée à être utilisée dans le marquage de circuits intégrés (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5031 | ex 3215 90 70 | 40 | Encre sèche sous forme de poudre à base de résine hybride (à base de résine acrylique polystyrène et de résine polyester) mélangée à:<br>— de la cire,<br>— un polymère à base de vinyle, et<br>— un colorant,<br>destinée à être utilisée dans la fabrication d'une bouteille de toner pour imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3661 | 3301 12 10 | | Huile essentielle d'orange, non déterpénée | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4863 | ex 3402 11 90 | 10 | Laurylméthyliséthionate de sodium | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4002 | ex 3402 13 00 | 10 | Copolymère vinylique tensioactif à base de polypropylène glycol | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4277 | ex 3402 13 00 | 20 | Agent tensioactif contenant du 1,4-diméthyl-1,4-*bis*(2-méthylpropyl)-2-butyne-1,4-diyl éther, polymérisé avec de l'oxiranne, à terminaison méthyle | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6285 | ex 3402 90 10 | 10 | Mélange tensio-actif de composés de l'ion ammonium quaternaire, trialkyl en C8-10 méthyles, chlorures | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3660 | ex 3402 90 10 | 20 | Mélange de docusate sodique (DCI) et de benzoate de sodium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4935 | ex 3402 90 10 | 30 | Préparation tensio-active issue du mélange de docusate sodique et de 2,4,7,9-tétraméthyl-dec-5-yne-4,7-diol éthoxylé (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4939 | ex 3402 90 10 | 50 | Préparation tensio-active à base d'un mélange de polysiloxane et de poly(éthylène glycol) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4675 | ex 3402 90 10 | 60 | Préparation tensioactive contenant du 2-éthylhexyloxyméthyloxirane | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4676 | ex 3402 90 10 | 70 | Préparation tensioactive contenant du 2,4,7,9-tétraméthyl-5-décyne-4,7-diol éthoxylé (CAS RN 9014-85-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7508 | ex 3501 90 90 | 10 | Caséinate de sodium non comestible (CAS RN 9005-46-3) sous forme de poudre, d'une teneur en poids de plus de 88 % de protéines, destiné à la fabrication de granulés thermoplastiques | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2498 | ex 3506 91 90 | 10 | Adhésif à base d'une dispersion aqueuse d'un mélange de colophane dimérisé et d'un copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle (EVA) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4003 | ex 3506 91 90 | 30 | Adhésif époxydique microencapsulé à deux composants dispersé dans un solvant | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4313 | ex 3506 91 90 | 40 | Adhésif acrylique sensible à la pression d'une épaisseur de 0,076 mm au minimum et de0,127 mm au maximum, conditionné en rouleaux d'une largeur minimale de 45,7 cm et maximale de 132 cm fourni avec une couche antiadhésive offrant une adhérence initiale d'au moins 15N/25 mm (mesurée suivant l'ASTM D3330) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6725 | ex 3506 91 90 | 50 | Préparation contenant, en poids:<br>— 15 % ou plus mais pas plus de 60 % de copolymères styrène-butadiène ou de copolymères styrène-butadiène-styrène (SBS), et<br>— 10 % ou plus mais pas plus de 30 % de polymères de pinène ou de copolymères de pentadiène,<br>dissous dans un mélange de solvants composé:<br>— de méthyléthylcétone (numéro CAS 78-93-3),<br>— d'heptanes (numéro CAS 142-82-5), et<br>— de toluène (numéro CAS 108-88-3) ou de solvant naphta aliphatique léger (numéro CAS 64742-89-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7268 | ex 3506 91 90 | 60 | Matière adhésive de liaison temporaire de tranches sous la forme d'une solution de polymère solide dans du D-limonène (CAS RN 5989-27-5) d'une teneur en polymère en poids d'au moins 25 % mais n'excédant pas 35 % | 0 % | 1 | 31.12.2022 |
| 0.7267 | ex 3506 91 90 | 70 | Décollage temporaire de tranches sous la forme d'une solution de polymère solide dans de la cyclopentanone (CAS RN 120-92-3) d'une teneur en polymère n'excédant pas 10 % en poids | 0 % | 1 | 31.12.2022 |
| 0.6293 | ex 3507 90 90 | 10 | Préparation de protéase d'*Achromobacter lyticus* (CAS RN 123175-82-6) destinée à la fabrication d'insuline humaine et de produits analogues (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6798 | ex 3507 90 90 | 20 | Créatine amidinohydrolase (CAS RN 37340-58-2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7050 | ex 3507 90 90 | 30 | Salicylate 1-monooxygénase (CAS RN 9059-28-3) en solution aqueuse présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une concentration d'enzymes égale ou supérieure à 6,0 U/ml mais inférieure à 7,4 U/ml,<br>— une concentration en poids d'azoture de sodium (CAS RN 26628-22-8) ne dépassant pas 0,09 %, et<br>— une valeur de pH égale ou supérieure à 6,5 et ne dépassant pas 8,5 | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4922 | ex 3601 00 00 | 10 | Poudre pyrotechnique sous forme de granulés cylindriques, composée de nitrate de strontium ou de nitrate de cuivre dans une solution consistant en nitroguanidine, un liant et des additifs, utilisée comme composante du dispositif de gonflage d'airbags (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7318 | ex 3603 00 60 | 10 | Allumeurs pour générateurs de gaz d'une longueur maximale totale de 20,34 mm ou plus mais n'excédant pas 29,4 mm et dont la broche est d'une longueur de 6,68 mm (±0,3 mm) ou plus mais n'excède pas 7,54 mm (±0,3 mm) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| ——— | | | | | | |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.7338 | ex 3707 10 00 | 60 | Émulsion pour la sensibilisation des surfaces contenant en poids:<br>— pas plus de 5 % de générateur de photoacides,<br>— 2 % ou plus, sans dépasser 50 %, de résines phénoliques, et<br>— pas plus de 7 % de dérivés époxydiques,<br>dissous dans du heptan-2-one et/ou de l'éthyl lactate | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5465 | ex 3801 90 00 | 10 | Graphite expansible (CAS RN 90387-90-9 et CAS RN 12777-87-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6759 | ex 3802 10 00 | 10 | Mélange de charbon actif et de polyéthylène, sous forme de poudre | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7368 | ex 3802 10 00 | 20 | Charbon activé par voie chimique, sous forme de granulés, présentant une capacité d'adsorption du butane de 11 g de butane/100 ml ou davantage (telle que déterminée par la méthode ASTM D 5228), utilisé pour l'absorption ou la désorption de vapeurs dans le dispositif de recyclage des vapeurs de carburant des véhicules à moteur (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7441 | ex 3802 10 00 | 30 | Charbon activé par voie chimique, sous forme de granulés (cylindriques), présentant:<br>— un diamètre égal ou supérieur à 2 mm mais n'excédant pas 3 mm, et<br>— une capacité d'adsorption du butane de 5 g butane/100ml ou davantage (telle que déterminée par la méthode ASTM D 5228),<br>utilisé pour l'absorption ou la désorption de vapeurs dans le dispositif de recyclage des vapeurs de carburant des véhicules à moteur (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2987 | 3805 90 10 | | Huile de pin | 1.7 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2990 | ex 3808 91 90 | 10 | Indoxacarb (ISO) et son isomère (*R*), fixés sur un support en dioxyde de silicium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2988 | ex 3808 91 90 | 30 | Préparation contenant des endospores ou des spores et des cristaux de protéines dérivées de:<br>— *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* et *kurstaki*, ou<br>— *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki* ou,<br>— *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis* ou,<br>— *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai* ou,<br>— *Bacillus thuringiensis* subsp. *tenebrionis* | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2983 | ex 3808 91 90 | 40 | Spinosad (ISO) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5710 | ex 3808 91 90 | 60 | Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), préparation de deux composés de spinosyne (3'-éthoxy-5,6-dihydrospinosyne J) et (3'-éthoxy-spinosyne L) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6874 | ex 3808 92 30 | 10 | Mancozèbe (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importés en emballages immédiats d'un contenu net de 500 kg ou plus ([1]) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2986 | ex 3808 92 90 | 10 | Fongicide sous forme de poudre, contenant en poids 65 % ou plus mais pas plus de 75 % d'hymexazole (ISO), non conditionné pour la vente au détail | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2984 | ex 3808 92 90 | 30 | Préparation constituée d'une suspension aqueuse de pyrithione zincique (DCI) contenant, en poids:<br>— 24 % ou plus, mais pas plus de 26 %, de pyrithione zincique (DCI), ou<br>— 39 % ou plus, mais pas plus de 41 %, de pyrithione zincique (DCI) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4843 | ex 3808 92 90 | 50 | Préparations à base de pyrithione de cuivre (CAS RN 14915-37-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 ——— | | | | | | |
| ▼C3 0.5137 | ex 3808 93 27 | 40 | Préparation constituée d'une suspension de tépraloxydim (ISO) contenant, en poids:<br>— au moins 30 % de tépraloxydim (ISO),<br>— 70 % au maximum d'une fraction pétrolière composée d'hydrocarbures aromatiques | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4753 | ex 3808 93 90 | 10 | Préparation, sous forme de granules, contenant, en poids:<br>— au minimum 38,8 % et au maximum 41,2 % de gibbérelline A3, ou<br>— au minimum 9,5 % et au maximum 10,5 % de gibbérelline A4 et A7 | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5048 | ex 3808 93 90 | 20 | Préparation de benzyl(purine-6-yl)amine en solution de glycol, contenant en poids:<br>— 1,88 % ou plus, mais au maximum 2,00 %, de benzyl(purine-6-yl)amine,<br>d'un type entrant dans la composition des régulateurs de croissance végétale | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5030 | ex 3808 93 90 | 30 | Solution aqueuse contenant en poids:<br>— 1,8 % de para-nitrophénolate de sodium,<br>— 1,2 % d'ortho-nitrophénolate de sodium,<br>— 0,6 % de 5-nitroguaiacolate de sodium,<br>destiné à la fabrication de régulateur de croissance pour plantes (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5039 | ex 3808 93 90 | 40 | Mélange sous forme de poudre blanche, contenant en poids:<br>— 3 % ou plus mais pas plus de 3,6 % de 1-méthylcyclopropène de pureté supérieure à 96 %, et<br>— moins de 0,05 % de chacune des impuretés 1-chloro-2-méthylpropène et 3-chloro-2-méthylpropène,<br>destiné à la fabrication d'un régulateur de croissance post-récolte des fruits, légumes et plantes ornementales en vue de l'utilisation avec un générateur spécifique (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5088 | ex 3808 93 90 | 50 | Préparation sous forme de poudre, contenant, en poids:<br>— au minimum 55 % de gibbérelline A4,<br>— 1 % ou plus de gibbérelline A7, mais pas plus de 35 %,<br>— 90 % ou plus de gibbérelline A4 et de gibbérelline A7 combinées,<br>— pas plus de 10 % d'une combinaison d'eau et d'autres gibbérellines naturelles,<br>d'un type entrant dans la composition des régulateurs de croissance végétale | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7413 | ex 3808 93 90 | 60 | Préparation sous forme de pastilles contenant, en poids:<br>— 0,55 % ou plus mais pas plus de 2,50 % de 1-méthylcyclopropène (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) d'une pureté minimale de 96 %, et<br>— moins de 0,05 % de chacune des deux impuretés suivantes: 1-chloro-2-méthylpropène (CAS RN 513-37-1) et 3-chloro-2-méthylpropène (CAS RN 563-47-3),<br>destinée à des applications de revêtement (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6532 | ex 3808 94 20 | 30 | Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 32718-18-6) contenant:<br>— 1,3-dichloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 118-52-5),<br>— 1,3-dibromo-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 77-48-5),<br>— 1-bromo,3-chloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 16079-88-2), et<br>— 1-chloro,3-bromo-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS RN 126-06-7) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4920 | ex 3808 99 90 | 10 | Oxamyl (ISO) (CAS RN 23135-22-0) dans une solution de cyclohexanone et d'eau | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6000 | ex 3808 99 90 | 20 | Abamectine (ISO) (CAS RN 71751-41-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2557 | ex 3809 91 00 | 10 | Mélange de méthylphosphonate de méthyle et de 5-éthyl-2-méthyl-2-oxo-1,3,2$\lambda^5$-dioxaphosphoran-5-ylméthyle et de méthylphosphonate de bis(5-éthyl-2-méthyl-2-oxo-1,3,2$\lambda^5$-dioxaphosphoran-5-ylméthyle) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4406 | ex 3810 10 00 | 10 | Pâte à souder consistant en un mélange de métaux et de résine, contenant en poids:<br>— entre70 % et90 % d'étain,<br>— au maximum10 % d'un ou plusieurs des métaux suivants: argent, cuivre, bismuth, zinc ou indium,<br>destinée à être utilisée dans l'industrie électrotechnique (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4510 | ex 3811 19 00 | 10 | Solution de plus de 61 % mais pas plus de 63 % en poids de tricarbonyl(méthylcyclopentadiényl)manganèse dans un solvant d'hydrocarbures aromatiques, contenant en poids pas plus de:<br>— 4,9 % de 1,2,4-triméthyl-benzène,<br>— 4,9 % de naphtalène, et<br>— 0,5 % de 1,3,5-triméthyl-benzène | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3448 | ex 3811 21 00 | 10 | Sels d'acide dinonylnaphtalènesulfonique, sous forme de solution dans des huiles minérales | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7223 | ex 3811 21 00 | 11 | Agent de dispersion et inhibiteur d'oxydation contenant:<br>— de l'o-amino polyisobutylènephénol (CAS 78330-13-9),<br>— plus de 30 % en poids mais pas plus de 50 % en poids d'huile minérale,<br>destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6904 | ex 3811 21 00 | 12 | Agent de dispersion contenant:<br>— des esters d'acide succinique polyisobutylénique et de pentaérythritol (CAS RN 103650-95-9),<br>— plus de 35 % mais pas plus de 55 % en poids d'huiles minérales, et<br>— dont la teneur en chlore n'excède pas 0,05 % en poids,<br>destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6018 | ex 3811 21 00 | 13 | Additifs contenant:<br>— des alkylbenzènesulfonates (C16-24) de magnésium boratés, et<br>— des huiles minérales,<br>ayant un indice de base (TBN) de plus de 250, mais pas plus de 350, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6906 | ex 3811 21 00 | 14 | Agent de dispersion:<br>— contenant du succinimide de polyisobutylène dérivé des produits de la réaction de polyamines de polyéthylène avec de l'anhydride succinique polyisobutylénique (CAS RN 147880-09-9),<br>— contenant plus de 35 % mais pas plus de 55 % en poids d'huiles minérales,<br>— dont la teneur en chlore n'excède pas 0,05 % en poids,<br>— présentant un indice de basicité totale inférieur à 15,<br>destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6907 | ex 3811 21 00 | 16 | Détergent contenant:<br>— un sel de calcium d'alkylphénol beta-aminocarbonylé (produit de réaction base de Mannich d'alkylphénol),<br>— plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d'huiles minérales, et<br>— présentant un indice de basicité totale supérieur à 120,<br>destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6905 | ex 3811 21 00 | 18 | Détergent contenant:<br>— des alkyltoluenesulfonates de calcium à longue chaîne,<br>— plus de 30 % mais pas plus de 50 % en poids d'huiles minérales, et<br>— présentant un indice de basicité totale supérieur à 310 et inférieur à 340,<br>destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6430 | ex 3811 21 00 | 19 | Additifs contenant:<br>— un mélange à base de polyisobutylène succinimide, et<br>— plus de 30 % mais pas plus de 50 % en poids d'huiles minérales,<br>ayant un indice de base total de plus de 40, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3449 | ex 3811 21 00 | 20 | Additifs pour huiles lubrifiantes, à base de composés organiques complexes de molybdène, sous forme de solution dans de l'huile minérale | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6012 | ex 3811 21 00 | 25 | Additifs contenant:<br>— un copolymère de polyméthacrylate d'alkyle (en C8 à C18) avec du N-[3-(diméthylamino)propyl]méthacrylamide, d'une masse moléculaire moyenne en poids (Mw) de plus de 10 000 mais pas plus de 20 000, et<br>— plus de 15 % en poids mais pas plus de 30 % en poids d'huiles minérales,<br>destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6022 | ex 3811 21 00 | 27 | Additifs contenant:<br>— 10 % ou plus en poids d'un copolymère d'éthylène-propylène modifié chimiquement par des groupes d'anhydride succinique ayant réagi avec de la 3-nitroaniline, et<br>— des huiles minérales,<br>destinés à la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5717 | ex 3811 21 00 | 30 | Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales et constitué de sels de calcium des produits de la réaction de phénol substitué par du polyisobutylène avec de l'acide salicylique et du formaldhéhyde, utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6013 | ex 3811 21 00 | 33 | Additifs contenant:<br>— des sels de calcium des produits de réaction d'heptylphénol avec du formaldéhyde (n° CAS 84605-23-2), et<br>— des huiles minérales,<br>présentant un indice de basicité total (TBN) de plus de 40 mais pas plus de 100, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes ou de détergents surbasés utilisés dans des huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6016 | ex 3811 21 00 | 37 | Additifs contenant:<br>— un copolymère styrène-anhydride maléique estérifié avec des alcools en C4-C20, modifié par l'aminopropylmorpholine, et<br>— plus de 50 % en poids mais pas plus de 75 % en poids d'huiles minérales,<br>destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6435 | ex 3811 21 00 | 48 | Additifs pour huiles lubrifiantes contenant,<br>— des alkylbenzènesulfonates de magnésium (en C20 à C24) (CAS 231297-75-9) surbasés, et<br>— plus de 25 % mais pas plus de 50 % en poids d'huiles minérales,<br>ayant un indice de base total de plus de 350, mais pas plus de 450, destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5727 | ex 3811 21 00 | 50 | Additif pour huiles lubrifiantes,<br>— à base d'alkylbenzènesulfonates en C16-24 (CAS RN 70024-69-0),<br>— contenant des huiles minérales,<br>utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6437 | ex 3811 21 00 | 53 | Additifs contenant:<br>— des sulfonates de pétrole, sels de calcium (CAS 68783-96-0) surbasés, avec une teneur en sulfonate de 15 % ou plus mais pas plus de 30 % en poids, et<br>— plus de 40 %mais pas plus de 60 % en poids d'huiles minérales,<br>ayant un indice de base total de plus de 280 mais pas plus de 420, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6434 | ex 3811 21 00 | 55 | Additifs contenant:<br>— du polypropylenbenzènesulfonate de calcium avec un faible indice de base (CAS RN 75975-85-8), et<br>— plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d'huiles minérales,<br>ayant un indice de base total de plus de 10 mais pas plus de 25, destinés à être utilisés dans la fabrication des huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5724 | ex 3811 21 00 | 60 | Additif pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles minérales,<br>— à base de benzènesulfonate substitué par du polypropylényl de calcium (CAS RN 75975-85-8) en concentration égale ou supérieure à 25 % en poids, sans excéder 35 %,<br>— présentant un indice de base égal ou supérieur à 280, mais n'excédant pas 320, utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6431 | ex 3811 21 00 | 63 | Additifs contenant:<br>— un mélange surbasé de sulfonates de pétrole de calcium (CAS RN 61789-86-4) et d'alkylbenzène sulfonates de calcium de synthèse (CAS RN 68584-23-6 and CAS RN 70024-69-0) avec une teneur totale en sulfonate de 15 % ou plus mais pas plus de 25 % en poids, et<br>— plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d'huiles minérales,<br>ayant un indice de base total de 280 ou plus mais pas plus de 320, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6429 | ex 3811 21 00 | 65 | Additifs contenant:<br>— un mélange à base de polyisobutylène succinimide (CAS RN 160610-76-4), et<br>— plus de 35 % mais pas plus de 50 % en poids d'huiles minérales,<br>ayant une teneur en soufre de plus de 0,7 % mais pas plus de 1,3 % en poids, ayant un indice de base total de plus de 8, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5711 | ex 3811 21 00 | 70 | Additif pour huiles lubrifiantes,<br>— contenant du succinimide de polyisobutylène dérivé des produits de la réaction de polyamines de polyéthylène avec de l'anhydride succinique polyisobutylénique (CAS RN 84605-20-9),<br>— contenant des huiles minérales,<br>— dont la teneur en chlore est égale ou supérieure à 0,05 % en poids, sans excéder 0,25 %,<br>— présentant un indice de base supérieur à 20,<br>utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6017 | ex 3811 21 00 | 73 | Additifs contenant:<br>— des composés succinimides boratés (CAS RN 134758-95-5), et<br>— des huiles minérales, et<br>— présentant un indice de basicité total (TBN) supérieur à 40,<br>destinés à être utilisés dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6671 | ex 3811 21 00 | 75 | Additifs contenant:<br>— des dialkylbenzènesulfonates de calcium (C10-C14),<br>— plus de 40 %, mais pas plus de 60 % en poids d'huiles minérales,<br>avec un indice de base total n'excédant pas 10, destinés à la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6669 | ex 3811 21 00 | 77 | Additifs antimousse constitués:<br>— d'un copolymère d'acrylate de 2-éthylhexyle et d'acrylate d'éthyle, et<br>— de plus de 50 % mais pas plus de 80 % en poids d'huiles minérales,<br>destinés à la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6666 | ex 3811 21 00 | 80 | Additifs contenant:<br>— du succinimide de polyisobutylène et d'amine aromatique,<br>— plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d'huiles minérales,<br>présentant une teneur en azote de plus de 0,6 % en poids mais pas plus de 0,9 % en poids, destinés à la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6498 | ex 3811 21 00 | 83 | Additifs<br>— contenant du succinimide de polyisobutylène dérivé des produits de la réaction de polyamines de polyéthylène avec de l'anhydride succinique polysiobutylénique (CAS RN 84605-20-9),<br>— contenant plus de 31,9 % en poids mais pas plus de 43,3 % en poids d'huiles minérales,<br>— dont la teneur en chlore n'excède pas 0,05 % en poids, et<br>— présentant un indice de basicité totale (TBN) supérieur à 20,<br>destinés à être utilisés dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13<br>0.5718 | ex 3811 21 00 | 85 | Additifs:<br>— contenant 20 % ou plus mais n'excédant pas 45 % en poids d'huiles minérales<br>— à base d'un mélange de sels de calcium de sulfures de dodécylphénol ramifié, carbonatés ou non,<br>du type utilisés dans la fabrication de mélanges d'additifs (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| ▼C3<br>0.6438 | ex 3811 29 00 | 15 | Additifs contenant:<br>— produits de la réaction d'heptylphénol ramifié avec le formaldéhyde, de disulfure de carbone et d'hydrazine (CAS RN 93925-00-9), et<br>— plus de 15 % mais pas plus de 28 % en poids de solvant naphta aromatique léger,<br>destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13<br>0.7512 | ex 3811 29 00 | 18 | Additifs constitués de diester de l'acide dihydroxybutanedioïque (mélange d'alkyles C12-16 et d'isoalkyles C11-14 riches en C13), du type utilisé pour la fabrication d'huiles pour moteurs automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼C3<br>0.5721 | ex 3811 29 00 | 20 | Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction d'acide bis(2-méthylpentan-2-yl)dithiophosphorique avec de l'oxyde de propylène, de l'oxyde de phosphore et des amines à chaîne alkyle en C12-14, utilisé comme additif concentré dans la fabrication des huiles lubrifiantes. | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6432 | ex 3811 29 00 | 25 | Additifs contenant au moins des sels d'amines primaires et d'acides mono- et di-alkylphosphoriques, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles ou de graisses lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5723 | ex 3811 29 00 | 30 | Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction de carboxylate de butyl-cyclohex-3-ène, de soufre et de phosphite de triphényle (CAS RN 93925-37-2), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6433 | ex 3811 29 00 | 35 | Additifs constitués d'un mélange à base d'imidazoline (CAS RN 68784-17-8), destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5728 | ex 3811 29 00 | 40 | Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en produits de la réaction du 2-méthylprop-1-ène avec du monochlorure de soufre et du sulfure de sodium (CAS RN68511-50-2), présentant une teneur en chlore égale ou supérieure à 0,01 % en poids, mais n'excédant pas 0,5 %, utilisé comme additif concentré dans la fabrication des huiles lubrifiantes | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6436 | ex 3811 29 00 | 45 | Additifs constitués d'un mélange d'adipates de dialkyl (en C7à C9), dans lequel l'adipate le diisooctyle (CAS RN 1330-86-5) est présent à plus de 85 % en poids, destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5719 | ex 3811 29 00 | 50 | Additif pour huiles lubrifiantes, consistant en un mélange de *N,N*-dialkyl-2-hydroxyacétamides à chaînes alkyle de longueur comprise entre 12 et 18 atomes de carbone (CAS RN 866259-61-2), utilisé comme additif concentré dans la fabrication d'huiles pour moteur, par mélange | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6668 | ex 3811 29 00 | 65 | Additifs constitués d'un mélange sulfuré d'huile végétale, d'α-oléfines à chaine longue et d'acides gras de tall oil, d'une teneur en soufre de 8 % ou plus mais n'excédant pas 12 % en poids, destinés à la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6020 | ex 3811 29 00 | 70 | Additifs constitué de phosphites de dialkyle (dans lesquels les groupes alkyles contiennent plus de 80 % en poids de groupes oléyles, palmityles et stéaryles), destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7205 | ex 3811 29 00 | 75 | Inhibiteur d'oxydation contenant essentiellement un mélange d'isomères du 1-(tert-dodécylthio)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour huiles lubrifiantes (2) | 0 % (2) | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6021 | ex 3811 29 00 | 80 | Additifs contenant:<br>— plus de 70 % en poids de 2,5-bis(*tert*-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazole (CAS RN 89347-09-1), et<br>— plus de 15 % en poids de 5-(*tert*-nonyldithio)-1,3,4-Thiadiazole-2(3H)-thione (CAS RN 97503-12-3),<br>utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6023 | ex 3811 29 00 | 85 | Additifs composés d'un mélange de 1,1-dioxyde de 3-(isoalkyloxy C9-11)tétrahydrothiophène, riche en C10 (CAS RN 398141-87-2), utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3730 | ex 3811 90 00 | 10 | Sel d'acide dinonylnaphtalènesulfonique, sous forme de solution dans de l'huile minérale | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5565 | ex 3811 90 00 | 40 | Solution d'un sel d'ammonium quaternaire à base de succinimide de polyisobuténylе, contenant 10 % ou plus, mais n'excédant pas 29,9 % en poids de 2-éthylhexanol | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7204 | ex 3811 90 00 | 50 | Inhibiteur de corrosion contenant:<br>— de l'acide polyisobututényl succinique, et<br>— plus de 5 % mais pas plus de 20 % en poids d'huiles minérales,<br>destiné à être utilisé dans la fabrication de mélanges d'additifs pour carburants (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5147 | ex 3812 10 00 | 10 | Accélérateur de vulcanisation sous forme de granulés de guanidine de diphényle (CAS RN 102-06-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6045 | ex 3812 20 90 | 10 | plastifiant, contenant:<br>— bis(2-éthylhexyle)-1,4-benzène dicarboxylate (CAS RN 6422-86-2),<br>— plus de 10 % mais pas plus de 60 % en poids de téréphtalate de dibutyle (CAS RN 1962-75-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3444 | ex 3812 39 90 | 20 | Mélange contenant principalement du sébaçate de bis(2,2,6,6-tétraméthyl-1-octyloxy-4-pipéridyle) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6055 | ex 3812 39 90 | 25 | Photostabilisant UV contenant les substances suivantes:<br>— α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-éthanediyl) (CAS RN 104810-48-2),<br>— α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]-1-oxopropoxy]poly (oxy-1,2-éthanediyl) (CAS RN 104810-47-1),<br>— polyéthylène glycol d'un poids moléculaire moyen (pm) de 300 (CAS RN 25322-68-3),<br>— sébaçate de bis (1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) (CAS RN 41556-26-7), et<br>— sébaçate de méthyl-1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl (CAS RN 82919-37-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3446 | ex 3812 39 90 | 30 | Stabilisateurs composites contenant en poids 15 % ou plus mais pas plus de 40 % de perchlorate de sodium et pas plus de 70 % de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6054 | ex 3812 39 90 | 35 | Mélange contenant en poids:<br>— 25 % ou plus mais pas plus de 55 % d'un mélange d'esters de tétraméthylpipéridinyle en C15-18 (CAS RN 86403-32-9),<br>— pas plus de 20 % d'autres composés organiques,<br>— sur substrat de polypropylène (CAS RN 9003-07-0) ou de silice amorphe (CAS RN 7631-86-9 or 112926-00-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4861 | ex 3812 39 90 | 40 | Mélange composé de:<br>— 80 % (± 10 %) en poids de 10-éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle (CAS RN 57583-35-4), et de<br>— 20 % (± 10 %) en poids de 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle (CAS RN 57583-34-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5477 | ex 3812 39 90 | 55 | Stabilisateur UV contenant les composés suivants:<br>— 2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS RN 2725-22-6), et<br>— N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7), ou<br>— N,N'-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 82451-48-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5483 | ex 3812 39 90 | 65 | Stabilisateur pour matière plastique constitué de:<br>— 2-éthylhexyle 10-éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate (CASRN57583-35-4),<br>— 2-éthylhexyle 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate (CASRN57583-34-3), et<br>— mercaptoacétate de 2-éthylhexyle (CAS RN 7659-86-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5372 | ex 3812 39 90 | 70 | Photostabilisant contenant les composés suivants:<br>— esters d'alkyles ramifiés et droits de 3- (2H-benzotriazolyl) -5- (1,1-diméthyléthyl) -4-acide hydroxybenzènepropanoïque (CAS RN 127519-17-9), et<br>— 1-méthoxy-2-propylacétate (CAS RN 108-65-6) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5822 | ex 3812 39 90 | 80 | Stabilisateur UV, constitué:<br>— d'une amine encombrée: polymère de *N,N'*-Bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine et 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7), et<br>— soit un absorbeur UV à base d'o-hydroxyphenyl triazine,<br>— soit un composé phénolique chimiquement modifié | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3441 | ex 3814 00 90 | 20 | Mélange contenant en poids:<br>— 69 % ou plus mais pas plus de 71 % de 1-méthoxypropane-2-ol (CAS RN 107-98-2),<br>— 29 % ou plus mais pas plus de 31 % d'acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (CAS RN 108-65-6) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3731 | ex 3814 00 90 | 40 | Mélanges azéotropiques contenant isomères d'éther méthylique de nonafluorobutyle et/ou d'éther éthylique de nonafluorobutyle | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2800 | ex 3815 12 00 | 10 | Catalyseur, sous forme de grains ou d'anneaux d'un diamètre de 3 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm, constitué d'argent fixé sur un support en oxyde d'aluminium, et contenant en poids 8 % ou plus mais pas plus de 40 % d'argent | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7574 | ex 3815 12 00 | 20 | Catalyseur sphérique constitué d'un support en oxyde d'aluminium recouvert de platine,<br>— d'un diamètre égal ou supérieur à 1,4 mm, mais n'excédant pas 2,0 mm, et<br>— d'une teneur en platine égale ou supérieure à 0,2 % en poids mais n'excédant pas 0,5 % | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7585 | ex 3815 12 00 | 30 | Catalyseur<br>— contenant 0,3 gramme par litre ou plus, mais pas plus de 7 grammes par litre de métaux précieux,<br>— déposée sur une structure alvéolaire céramique recouverte d'oxyde d'aluminium ou d'oxyde de cérium/zirconium,<br>la structure alvéolaire présentant:<br>— une teneur en nickel égale ou supérieure à 1,26 % en poids mais n'excédant pas 1,29 % en poids,<br>— 62 cellules par $cm^2$ ou plus, mais pas plus de 140 cellules par $cm^2$,<br>— un diamètre égal ou supérieur à 100 mm mais n'excédant pas 120 mm, et<br>— une longueur de 60 mm ou plus, mais n'excédant pas 150 mm,<br>destiné à la fabrication de véhicules à moteur (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5508 | ex 3815 19 90 | 10 | Catalyseur constitué de trioxyde de chrome, de trioxyde de dichrome ou de composés organométalliques du chrome, fixés sur un support en dioxyde de silicium présentant un volume de pores de 2 $cm^3/g$ ou plus, tel que déterminé par la méthode d'absorption d'azote | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7064 | ex 3815 19 90 | 13 | Catalyseur constitué de:<br>— trioxyde de chrome (CAS RN 1333-82-0),<br>— trioxyde de dichrome (CAS RN 1308-38-9),<br>sur un support d'oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2799 | ex 3815 19 90 | 15 | Catalyseur, sous forme de poudre, constitué d'un mélange d'oxydes de métaux fixés sur un support en dioxyde de silicium, contenant en poids 20 % ou plus mais pas plus de 40 % de molybdène, de bismuth et de fer évalués ensemble, destiné à être utilisé dans la fabrication d'acrylonitrile (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2798 | ex 3815 19 90 | 20 | Catalyseur,<br>— sous forme de sphères solides,<br>— d'un diamètre de 4 mm ou plus mais n'excédant pas 12 mm, et<br>— constitué d'un mélange d'oxyde de molybdène et d'autres oxydes de métaux, fixé sur un support en dioxyde de silicium et/ou oxyde d'aluminium,<br>destiné à être utilisé dans la fabrication d'acide acrylique (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6049 | ex 3815 19 90 | 25 | Catalyseur, sous forme de sphères d'un diamètre de 4,2 mm ou plus mais n'excédant pas 9 mm, constitué d'un mélange d'oxydes de métaux contenant principalement des oxydes de molybdène, nickel, cobalt et fer, fixé sur un support d'oxyde d'aluminium, destiné à être utilisé dans la fabrication d'aldéhyde acrylique (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3435 | ex 3815 19 90 | 30 | Catalyseur contenant du tétrachlorure de titane fixé sur un support de dichlorure de magnésium, destiné à être utilisé dans la fabrication de polypropylène (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7566 | ex 3815 19 90 | 35 | Catalyseur constitué d'acide tungstosilicique (CAS RN 12027-43-9) fixé sur un support de dioxyde de silicium sous forme de poudre | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2792 | ex 3815 19 90 | 65 | Catalyseur constitué d'acide phosphorique lié chimiquement à un support de dioxyde de silicium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2791 | ex 3815 19 90 | 70 | Catalyseur constitué de composés organo-métalliques d'aluminium et de zirconium, fixés sur un support en dioxyde de silicium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2790 | ex 3815 19 90 | 75 | Catalyseur constitué de composés organo-métalliques d'aluminium et de chrome, fixés sur un support en dioxyde de silicium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2793 | ex 3815 19 90 | 80 | Catalyseur constitué de composés organo-métalliques de magnésium et de titane, fixés sur un support en dioxyde de silicium, sous forme de suspension dans de l'huile minérale | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2788 | ex 3815 19 90 | 85 | Catalyseur constitué de composés organo-métalliques d'aluminium, de magnésium et de titane, fixés sur un support en dioxyde de silicium, sous forme de poudre | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3899 | ex 3815 19 90 | 86 | Catalyseur contenant du tétrachlorure de titane fixé sur un support de dichlorure de magnésium, destiné à être utilisé dans la fabrication de polyoléfines (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4005 | ex 3815 90 90 | 16 | Initiateur à base de diméthylaminopropyl urée | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5704 | ex 3815 90 90 | 18 | Catalyseur d'oxydation contenant un ingrédient actif composé de di[manganèse (1+)], 1,2-bis(octahydro-4,7-diméthyl-1*H*-1,4,7-triazonine-1-yl-*k*N[1], *k*N[4], *k*N[7])éthane-di-*i*-oxo-*i*-(éthanoato-*k*O, *k*O')-, di[chlorure(1-)] (CAS RN 1217890-37-3), utilisé pour accélérer l'oxydation chimique ou le blanchiment | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7528 | ex 3815 90 90 | 25 | Catalyseur contenant en poids:<br>— 30 % ou plus mais pas plus de 33 % de bis(4-(diphénylsulphonio)phényl)sulphide bis(hexafluorophosphate) (CAS RN 74227-35-3), et<br>— 24 % ou plus mais pas plus de 27 % de diphényl(4-phénylthio)phénylsuphonium hexafluorophosphate (CAS RN 68156-13-8),<br>dans du carbonate de propylène (CAS RN 108-32-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5062 | ex 3815 90 90 | 30 | Catalyseur, constitué d'une suspension dans de l'huile minérale de:<br>— complexes de tétrahydrofuranne de chlorure de magnésium et de chlorure de titane(III), et de<br>— dioxyde de silicium<br>— contenant 6,6 % (±0,6 %) en poids de magnésium, et<br>— contenant 2,3 % (±0,2 %) en poids de titane | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7526 | ex 3815 90 90 | 35 | Catalyseur contenant en poids:<br>— 25 % ou plus mais pas plus de 27,5 % de bis[4-(diphénylsuphonio)phényl]sulphide bis(hexafluoroantimonate) (CAS RN 89452-37-9), et<br>— 20 % ou plus mais pas plus de 22,5 % de diphényl(4-phénylthio)phénylsufonium hexafluoroantimonate (CAS RN 71449-78-0),<br>dans du carbonate de propylène (CAS RN 108-32-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6006 | ex 3815 90 90 | 40 | Catalyseur:<br>— contenant de l'oxyde de molybdène et d'autres oxydes de métaux, inséré au sein d'une charge de dioxyde de silicium,<br>— sous forme de cylindres creux d'une longueur de 4 mm ou plus mais n'excédant pas 12 mm,<br>destiné à la fabrication d'acide acrylique (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7243 | ex 3815 90 90 | 43 | Catalyseur en poudre composé en poids de<br>— 92,50 % (± 2° %) de dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7),<br>— 5 % (± 1° %) de dioxyde de silicone (CAS RN 112926-00-8), et<br>— 2,5 % (±1,5 %) de trioxyde de soufre (CAS RN 7446-11-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3433 | ex 3815 90 90 | 50 | Catalyseur contenant du trichlorure de titane, sous forme de suspension dans l'hexane ou l'heptane contenant en poids, sur produit exempt d'hexane ou d'heptane, 9 % ou plus mais pas plus de 30 % de titane | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2783 | ex 3815 90 90 | 80 | Catalyseur constitué principalement d'acide dinonylnaphtalènedisulfonique sous forme de solution dans de l'isobutanol | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3430 | ex 3815 90 90 | 81 | Catalyseur, contenant en poids 69 % ou plus mais pas plus de 79 % de 2-éthylhexanoate de (2-hydroxy-1-méthyléthyl)triméthylammonium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2782 | ex 3815 90 90 | 85 | Catalyseur à base d'aluminosilicate (zéolite), destiné à l'alkylation d'hydrocarbures aromatiques ou à la transalkylation d'hydrocarbures alkylaromatiques ou à l'oligomérisation d'oléfines (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2909 | ex 3815 90 90 | 86 | Catalyseur, sous forme de bâtonnets ronds, constitué d'un silicate d'aluminium (zéolite), contenant en poids 2 % ou plus mais pas plus de 3 % d'oxydes des métaux des terres rares et moins de 1 % d'oxyde de disodium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3732 | ex 3815 90 90 | 88 | Catalyseur, constitué de tétrachlorure de titane et de chlorure de magnésium, contenant – pour un mélange sans huile et sans hexane:<br>— 4 % ou plus mais pas plus de 10 % en poids de titane, et<br>— 10 % ou plus mais pas plus de 20 % de magnésium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3733 | ex 3815 90 90 | 89 | Suspension de bactérie *Rhodococcus rhodocrous* J1, contenant des enzymes, dans un gel de polyacrylamide ou dans de l'eau, utilisée comme catalyseur pour l'hydratation d'acrylonitrile en acrylamide (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4408 | ex 3817 00 50 | 10 | Mélange d'alkylbenzènes (C14-26) contenant en poids:<br>— 35 % ou plus mais pas plus de 60 % d' eicosylbenzène,<br>— 25 % ou plus mais pas plus de 50 % de docosylbenzène,<br>— 5 % ou plus mais pas plus de 25 % de tétracosylbenzène | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3427 | ex 3817 00 80 | 10 | Mélange d'alkylnaphtalènes, contenant en poids:<br>— 88 % ou plus mais pas plus de 98 % d'hexadécylnaphtalène,<br>— 2 % ou plus mais pas plus de 12 % de dihexadécylnaphtalène | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4581 | ex 3817 00 80 | 20 | Mélange d'alkylbenzènes ramifiés contenant principalement des dodécylbenzènes | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5479 | ex 3817 00 80 | 30 | Naphtalène, modifié par des chaînes aliphatiques d'une longueur située entre 12 et 56 atomes de carbone | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4006 | ex 3819 00 00 | 20 | Fluide hydraulique résistant au feu à base d'esterphosphorique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 0.7922 | ex 3823 19 10 | 20 | Acide 12-hydroxyoctadécanoïque (CAS RN 106-14-9) pour la fabrication d'esters de l'acide polyglycérine-poly-12-hydroxyoctadécanoïque (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.6038 | ex 3823 19 30<br>ex 3823 19 30 | 20<br>30 | Distillat d'acides gras de palme, même hydrogéné, d'une teneur en acides gras libres de 80 % ou plus destiné à la fabrication:<br>— d'acides gras monocarboxyliques industriels de la position 3823,<br>— d'acide stéarique de la position 3823,<br>— d'acide stéarique de la position 2915,<br>— d'acide palmitique de la position 2915, ou<br>— de préparations pour l'alimentation des animaux de la position 2309 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6037 | ex 3823 19 90<br>ex 3823 19 90 | 20<br>30 | Huiles acides de raffinage de palme destinées à la fabrication:<br>— d'acides gras monocarboxyliques industriels de la position 3823,<br>— d'acide stéarique de la position 3823,<br>— d'acide stéarique de la position 2915,<br>— d'acide palmitique de la position 2915, ou<br>— de préparations pour l'alimentation des animaux de la position 2309 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7756 | ex 3824 78 90 | 05 | Mélange de dérivés halogénés contenant en poids:<br>— 30 % ou plus mais pas plus de 60 % de difluorométhane (CAS RN 75-10-5),<br>— 30 % ou plus mais pas plus de 60 % de trifluoroiodométhane (CAS RN 2314-97-8),<br>— 10 % ou plus mais pas plus de 30 % de pentafluoroéthane (CAS RN 354-33-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2908 | ex 3824 99 15 | 10 | Silicate d'aluminium acide (zéolite artificielle du type Y) sous forme de sodium, contenant en poids 11 % ou moins de sodium, évalué en oxyde de sodium, sous forme de bâtonnets ronds | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6810 | ex 3824 99 92 | 23 | Complexes phosphatobutyliques de titane(IV), d'éthanol et de propane-2-ol (CAS RN 109037-78-7), dissous dans l'éthanol et le propan-2-ol | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7222 | ex 3824 99 92 | 25 | Préparation contenant en poids:<br>— 25 % ou plus mais pas plus de 50 % de carbonate de diéthyle (CAS RN 105-58-8),<br>— 25 % ou plus mais pas plus de 50 % de carbonate d'éthylène (CAS RN 96-49-1),<br>— 10 % ou plus mais pas plus de 20 % d'hexafluorophosphate de lithium (CAS RN 21324-40-3),<br>— 5 % ou plus mais pas plus de 10 % de carbonate d'éthyle et de méthyle (CAS RN 623-53-0),<br>— 1 % ou plus mais pas plus de 2 % de carbonate de vinylène (CAS RN 872-36-6),<br>— 1 % ou plus mais pas plus de 2 % de 4-fluoro-1,3-dioxolane-2-one (CAS RN 114435-02-8),<br>— pas plus de 1 % de 1,5,2,4-Dioxadithiane 2,2,4,4-tétraoxyde (CAS RN 99591-74-9) | 3.2 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7321 | ex 3824 99 92 | 26 | Préparation contenant en poids:<br>— 60 % ou plus mais pas plus de 75 % de solvant naphtha aromatique lourd (pétrole) (CAS RN 64742-94-5),<br>— 15 % ou plus mais pas plus de 25 % de 4-(4-nitrophénylazo)-2,6-di-sec-butyl-phénol (CAS RN 111850-24-9), et<br>— 10 % ou plus mais pas plus de 15 % de 2-sec-butylphénol (CAS RN 89-72-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7224 | ex 3824 99 92 | 27 | 4-méthoxy-3-(3-morpholin-4-yl-propoxy)-benzonitrile (CAS RN 675126-28-0) dans un solvant organique | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6778 | ex 3824 99 92 | 28 | Solution aqueuse, contenant en poids<br>— 10 % ou plus mais pas plus de 42 % de 2-(3-Chlor-5-(trifluorméthyl)pyridin-2-yl)éthanamine (CAS RN 658066-44-5),<br>— 10 % ou plus mais pas plus de 25 % d'acide sulfurique (CAS RN 7664-93-9), et<br>— 0,5 % ou plus mais pas plus de 2,9 % de méthanol (CAS RN 67-56-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4909 | ex 3824 99 92 | 29 | Préparation contenant, en poids:<br>— 85 % ou plus, mais pas plus de 99 % d'éther de polyéthylène glycol d'acrylate de butyl 2-cyano 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl), et<br>— 1 % ou plus, mais pas plus de 15 %, de trioléate de polyoxyéthylène (20) sorbitane | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7215 | ex 3824 99 92 | 30 | Solution aqueuse de formiate de césium et de formiate de potassium contenant en poids:<br>— 1 % ou plus, mais pas plus de 84 %, de formiate de césium (CAS RN 3495-36-1),<br>— 1 % ou plus, mais pas plus de 76 %, de formiate de potassium (CAS RN 590-24-1), et<br>— même avec une teneur en additifs n'excédant pas 9 % | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7618 | ex 3824 99 92 | 31 | Mélanges de cristaux liquides destiné à la fabrication de modules LCD (affichage à cristaux liquides) (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4707 | ex 3824 99 92 | 32 | Mélange d'isomères de divinylbenzène et d'isomères d'éthylvinylbenzène, contenant, en poids, au minimum 56 % et au maximum 85 % de divinylbenzène (CAS RN 1321-74-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3083 | ex 3824 99 92<br>ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 33<br>40<br>40 | Préparation anti-corrosion constituée de sels d'acide dinonylnaphtalènesulfonique présentés:<br>— sur un support de cire minérale, même modifiée chimiquement, ou<br>— sous forme de solution dans un solvant organique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4153 | ex 3824 99 92 | 35 | Préparations contenant pas moins 92 %, mais pas plus de 96,5 %, en poids de 1,3:2,4 *bis*-*O*-(4-méthylbenzylidène)-*D*-glucitol et contenant également des dérivés de l'acide carboxylique ainsi qu'un alkylsulfate | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4083 | ex 3824 99 92 | 36 | Phosphonate-phénate de calcium, dissous dans de l'huile minérale | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4523 | ex 3824 99 92 | 37 | Mélange d'acétates de 3-butène-1,2-diol d'une teneur en poids de 65 % ou plus de diacétate de 3-butène-1,2-diol (CAS RN 18085-02-4) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7722 | ex 3824 99 92 | 38 | Produits de la réaction du trichlorure de phosphoryle avec du 2-méthyloxirane (CAS RN 1244733-77-4) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4152 | ex 3824 99 92 | 39 | Préparations contenant pas moins de 47 % en poids de 1,3:2,4-*bis*-*O*-benzylidène-*D*-glucitol | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6779 | ex 3824 99 92 | 40 | Solution de 2-chloro- 5-(chlorométhyl)pyridine (CAS RN 70258-18-3) dans un diluant organique | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6091 | ex 3824 99 92 | 42 | Préparation d'acide tétrahydro-α-(1-naphtylméthyl)furanne-2-propionique (CAS RN 25379-26-4) dans le toluène | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7724 | ex 3824 99 92 | 43 | Préparation contenant en poids:<br>— 65 % ou plus mais pas plus de 95 %, de phosphate de triaryle isopropylé (CAS RN 68937-41-7), et<br>— 5 % ou plus mais pas plus de 35 % de phosphate de triphényle (CAS RN 115-86-6) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3067 | ex 3824 99 92 | 45 | Préparation constituée principalement de γ-butyrolactone et de sels d'ammonium quaternaire, destinée à la fabrication de condensateurs électrolytiques (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6068 | ex 3824 99 92 | 46 | Diéthylméthoxyborane (n° CAS 7397-46-8) sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5475 | ex 3824 99 92 | 47 | Préparation contenant les composés suivants:<br>— oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2),<br>— oxyde de dioctylhexylphosphine (CAS RN 31160-66-4),<br>— oxyde de octyldihexylphosphine (CAS RN 31160-64-2), et<br>— oxyde de trihexylphosphine (CAS RN 3084-48-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4279 | ex 3824 99 92 | 49 | Préparation à base d'éthoxylate de 2,5,8,11-tétraméthyle-6-dodécyne-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4292 | ex 3824 99 92 | 50 | Préparation à base de carbonates d'alkyles comprenant également un absorbeur d'ultraviolets entrant dans la fabrication de verres de lunettes (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3065 | ex 3824 99 92 | 51 | Mélange contenant en poids 40 % ou plus mais pas plus de 50 % de méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et 40 % ou plus mais pas plus de 50 % d'ester de glycérol de l'acide borique | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7742 | ex 3824 99 92 | 52 | Électrolyte contenant:<br>— 5 % ou plus mais pas plus de 20 % d'hexafluorophosphate de lithium (CAS RN 21324-40-3) ou de tétrafluoroborate de lithium (CAS RN 14283-07-9),<br>— 60 % ou plus mais pas plus de 90 % d'un mélange de carbonate d'éthylène (CAS RN 96-49-1), de carbonate de diméthyle (CAS RN 616-38-6) et/ou de carbonate d'éthyle et de méthyle (CAS RN 623-53-0),<br>— 0,5 % ou plus mais pas plus de 20 % de 2,2-dioxyde de 1,3,2-dioxathiolane (CAS RN 1072-53-3),<br>utilisé dans la fabrication de batteries de véhicules automobiles (2) | 3.2 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3061 | ex 3824 99 92 | 53 | Préparations constituées principalement d'éthylène glycol et:<br>— soit de diéthylène glycol, d'acide dodécanedioïque et d'ammoniaque,<br>— soit N,N-diméthylformamide,<br>— soit γ-butyrolactone,<br>— soit d'oxyde de silicium,<br>— soit d'hydrogénoazélate d'ammonium,<br>— soit d'hydrogénoazélate d'ammonium et d'oxyde de silicium,<br>— soit d'acide dodécanedioïque, d'ammoniaque et d'oxyde de silicium,<br>destinées à la fabrication de condensateurs électrolytiques (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4434 | ex 3824 99 92 | 54 | Bis[(9-oxo- 9H-thioxanthène-1-yloxy)acétate] de poly(tétraméthylène glycol) n'excédant pas en moyenne 5 motifs monomères (CAS RN 813452-37-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6025 | ex 3824 99 92 | 55 | Additifs pour peintures et revêtements, contenant:<br>— un mélange d'esters d'acide phosphorique obtenu à partir de la réaction de l'anhydride phosphorique avec du 4 - (1,1-diméthyl-propyl)-phénol et des copolymères de styrène-alcool allylique (CAS RN 84605-27-6), et<br>— 30 % ou plus mais pas plus de 35 % en poids d'alcool isobutylique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4431 | ex 3824 99 92 | 56 | Bis [(2-benzoyl-phénoxy)acétate] de poly(tétraméthylène glycol) n'excédant pas 5 motifs monomères, en moyenne | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4425 | ex 3824 99 92 | 57 | Poly(éthylène glycol) bis(*p*-diméthyl)aminobenzoate n'excédant pas en moyenne 5 motifs monomères | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6067 | ex 3824 99 92 | 59 | Tert-butanolate de potassium (CAS RN 865-47-4) sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5043 | ex 3824 99 92 | 60 | Anhydride de N2-[2-(S)-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl]-N6-trifluoroacétyl-L-lysyl-N2-carboxy,en solution à 37 % dans le dichlorométhane | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5050 | ex 3824 99 92 | 61 | 3',4',5'-Trifluorobiphényl-2-amine, sous la forme d'une solution dans du toluène, contenant en poids 80 % ou plus de 3',4',5'-trifluorobiphényl-2-amine, mais sans excéder 90 % | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7831 | ex 3824 99 92 | 62 | Solution de 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (CAS RN 280-64-8) dans du tétrahydrofurane (CAS RN 109-99-9), contenant en poids 6 % ou plus de 9-borabicyclo[3.3.1]nonane | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.5169 | ex 3824 99 92 | 64 | Préparation contenant, en poids:<br>— 89 % ou plus mais pas plus de 98,9 % de 1,2,3-Tridéoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphényl)méthylène]-nonitol,<br>— 0,1 % ou plus, mais pas plus de 1 % de colorants,<br>— 1 % ou plus mais pas plus de 10 % de polymères fluorés | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3122 | ex 3824 99 92 | 65 | Mélange de *tert*-alkylamines primaires | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6720 | ex 3824 99 92 | 68 | Préparation contenant en poids:<br>— 20 % (±1 %) de ((3-(sec-butyl)-4-(décyloxy)phényl)méthanétriyl)tribenzène (numéro CAS 1404190-37-9),<br>dans un solvant de:<br>— 10 % (± 5 %) de 2-sec-butylphénol (numéro CAS 89-72-5),<br>— 64 % (± 7 %) de solvant naphta aromatique lourd (pétrole) (numéro CAS 64742-94-5), et<br>— 6 % (±1,0 %) de naphtalène (numéro CAS 91-20-3) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6719 | ex 3824 99 92 | 69 | Préparation contenant en poids:<br>— 80 % ou plus mais pas plus de 92 % de bisphénol A bis(phosphate de diphényle) (CAS RN 5945-33-5),<br>— 7 % ou plus mais pas plus de 20 % d'oligomères de bisphénol-A bis(phosphate de diphényle), et<br>— pas plus d'1 % de phosphate de triphénol (CAS RN 115-86-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4409 | ex 3824 99 92 | 70 | Mélange de 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]but-2-ylamine et 20 % (± 10 %) de 1-({[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]méthyl} propoxy)but-2-ylamine | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6198 | ex 3824 99 92 | 72 | Dérivés de N-(2-phényléthyl)-1,3-benzènediméthanamine (CAS RN 404362-22-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6114 | ex 3824 99 92 | 76 | Préparation contenant:<br>— 74 % ou plus, mais pas plus de 90 % en poids de (S)-α-hydroxy-3-phénoxy-benzèneacétonitrile (CAS RN 61826-76-4), et<br>— 10 % ou plus, mais pas plus de 26 % en poids de toluène (CAS RN 108-88-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5834 | ex 3824 99 92 | 80 | Complexes de diéthylène glycol propylène glycol triéthanolamine titanate (CAS RN 68784-48-5) dissous dans du diéthylène glycol (CAS RN 111-46-6) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6546 | ex 3824 99 92 | 82 | Solution de tert-butylchlorodiméthylsilane (CAS RN 18162-48-6) dans du toluène | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3074 | ex 3824 99 92 | 84 | Préparation constituée de 83 % ou plus en poids de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène), d'un caoutchouc synthétique, même contenant en poids 7 % ou plus de tricyclopentadiène, et:<br>— soit d'un composé d'aluminium-alkyle, ou<br>— soit d'un complexe organique de tungstène, ou<br>— soit d'un complexe organique de molybdène, ou | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 0.3069 | ex 3824 99 92 | 88 | 2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol, hydroxyéthylé (CAS RN 9014-85-1) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼C3 0.5961 | ex 3824 99 93 | 30 | Mélange en poudre contenant en poids:<br>— 85 % ou plus de diacrylate de zinc (CAS RN 14643-87-9),<br>— et au maximum 5 % de 2,6-di-tert-butyl-alpha-diméthylamino-p-crésol (CAS RN 88-27-7), et<br>— pas plus de 10 % de stéarate de zinc (CAS RN 557-05-1) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 0.4719 | ex 3824 99 93 | 35 | Paraffine présentant un degré de chloration égal ou supérieur à 70 % (CAS RN 63449-39-8) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7379 | ex 3824 99 93 | 38 | Mélange de 4,4'-(perfluoroisopropylidène)diphénol (CAS RN 1478-61-1) et de sel de benzyltriphénylphosphonium du 4,4'-(perfluoroisopropylidène)diphénol (CAS RN 75768-65-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4527 | ex 3824 99 93 | 42 | Mélange de bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulfone, diphenyltolyl-2,4-dicarbamate et 1-[4-(4-aminobenzolsulfonyl)-phényl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urée | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7153 | ex 3824 99 93 | 45 | Hydrogéno-3-aminonaphtalène-1,5-disulfonate de sodium (CAS RN 4681-22-5) contenant en poids:<br>— pas plus de 20 % de sulfate de disodium, et<br>— pas plus de 10 % de chlorure de sodium | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7786 | ex 3824 99 93 | 48 | Retardateur de flamme non halogéné contenant, en poids:<br>— 50 % ou plus mais pas plus de 65 % de pyrophosphate de pipérazine (CAS RN 66034-17-1),<br>— 35 % ou plus mais pas plus de 45 % d'un dérivé de l'acide phosphorique, et<br>— pas plus 6 % d'oxyde de zinc (CAS RN 1314-13-2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7063 | ex 3824 99 93 | 50 | Préparation constituée d'acésulfame potassium (CAS RN 55589-62-3) et d'hydroxyde de potassium (CAS RN 1310-58-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6215 | ex 3824 99 93 | 53 | Diméthacrylate de zinc (CAS RN 13189-00-9), contenant au maximum 2,5 %, en poids, de 2,6-di-tert-butyl-alpha-diméthylamino-p-crésol (CAS RN 88-27-7), sous forme de poudre | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6997 | ex 3824 99 93 | 55 | Mélange contenant en poids<br>— 70 % ou plus, mais pas plus de 90 % d'acide (S)-indoline-2-carboxylique (CAS RN 79815-20-6), et<br>— 10 % ou plus, mais pas plus de 30 % d'acide o-chlorocinnamique (CAS RN 3752-25-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7497 | ex 3824 99 93 | 60 | Mélange de phytostérols (CAS RN 949109-75-5) sous forme de poudre contenant en poids:<br>— 40 % ou plus mais pas plus de 88 % de sitostérols,<br>— 20 % ou plus mais pas plus de 63 % de campestérols,<br>— 14 % ou plus mais pas plus de 38 % de stigmastérols,<br>— au maximum 13 % de brassicastérols,<br>— au maximum 5 % de sitostanols | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4290 | ex 3824 99 93 | 63 | Mélanges de stérols végétaux, présentés autrement qu'en poudre, contenant en poids:<br>— 75 % minimum de stérols,<br>— mais 25 % maximum de stanols,<br>utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7460 | ex 3824 99 93 | 65 | Masse réactive de 1,1'-(isopropylidène)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-méthylpropoxy)benzène] (CAS RN 97416-84-7) et de 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-méthylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-méthylpropoxy)phényl]propan-2-yl}benzène | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3117 | ex 3824 99 93 | 70 | Produit de réaction oligomérique, obtenu à partir de bis(4-hydroxyphényl)sulfone et de 1,1'-oxybis(2-chloréthane) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3112 | ex 3824 99 93 | 75 | Mélange de phytostérols, sous forme de flocons et de boulettes, contenant, en poids, 80 % ou plus de stérols et pas plus de 4 % de stanols | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5817 | ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 83<br>85 | Préparation contenant:<br>— du C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3),<br>— de l'oxyde de magnésium (CAS RN 1309-48-4), et<br>— du zinc bis(p-toluène sulphinate) (CAS RN 24345-02-6)<br>dans laquelle la formation de gaz de C,C'-azodi(formamide) se produit à 135 °C | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3049 | ex 3824 99 93<br>ex 3824 99 96 | 85<br>57 | Particules de dioxyde de silicium sur lesquelles sont liés de manière covalente des composés organiques, destinées à être utilisées dans la fabrication de colonnes de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et de cartouches de préparation d'échantillon (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4336 | ex 3824 99 93 | 88 | Mélange de phytostérols, contenant en poids:<br>— 60 % ou plus mais pas plus de 80 % de sitostérols,<br>— moins de 15 % de campestérols,<br>— moins de 5 % de stigmastérols,<br>— moins de 15 % de betasitostanols | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7420 | ex 3824 99 96 | 30 | Concentré de terres rares contenant, en poids:<br>— 20 % ou plus mais pas plus de 30 %, d'oxyde de cérium (CAS RN 1306-38-3),<br>— 2 % ou plus mais pas plus de 10 %, d'oxyde de lanthane (CAS RN 1312-81-8),<br>— 10 % ou plus mais pas plus de 15 %, d'oxyde d'yttrium (CAS RN 1314-36-9), et<br>— pas plus de 65 % d'oxyde de zirconium (CAS RN 1314-23-4), y compris l'oxyde d'hafnium naturel | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7611 | ex 3824 99 96 | 33 | Cartouche de tampon n'excédant pas 8 000 ml et contenant:<br>— 0,05 % ou plus mais pas plus de 0,1 % en poids de 5-chloro-2-méthyl-2,3-dihydroisothiazole-3-one (CAS RN 55965-84-9), et<br>— 0,05 % ou plus mais pas plus de 0,1 % en poids de 2-méthyl-2,3-dihydroisothiazole-3-one (CAS RN 2682-20-4) en tant qu'agent biostatique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3078 | ex 3824 99 96 | 35 | Bauxite calcinée (réfractaire) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4542 | ex 3824 99 96 | 37 | Silicoaluminophosphate structuré | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7313 | ex 3824 99 96 | 45 | Poudre d'oxyde de lithium-nickel-cobalt-aluminium (CAS RN 177997-13-6) présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une taille des particules inférieure à 10 µm,<br>— une pureté en poids supérieure à 98 % | 3.2 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6628 | ex 3824 99 96 | 46 | Granulat de manganèse-zinc-ferrite, contenant en poids:<br>— 52 % ou plus mais pas plus de 76 % d'oxyde de fer (III),<br>— 13 % ou plus mais pas plus de 42 % d'oxyde de manganèse (II), et<br>— 2 % ou plus mais pas plus de 22 % d'oxyde de zinc | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3064 | ex 3824 99 96 | 47 | Mélange d'oxydes de métaux, sous forme de poudre, contenant en poids:<br>— soit 5 % ou plus de baryum, de néodyme ou de magnésium et 15 % ou plus de titane,<br>— soit 30 % ou plus de plomb et 5 % ou plus de niobium,<br>destiné à être utilisé dans la fabrication de films diélectriques ou destiné à être utilisé comme matériaux diélectriques dans la fabrication de condensateurs multicouches en céramique (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6749 | ex 3824 99 96 | 48 | Oxyde de zirconium ($ZrO_2$), stabilisé par de l'oxyde de calcium (numéro CAS 68937-53-1) d'une teneur en poids d'oxyde de zirconium de 92 % ou plus mais n'excédant pas 97 % | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5607 | ex 3824 99 96 | 50 | Hydroxyde de nickel dopé avec au minimum 12 % et au maximum 18 % en poids d'hydroxyde de zinc et d'hydroxyde de cobalt, du type utilisé pour la fabrication d'électrodes positives pour accumulateurs | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6145 | ex 3824 99 96 | 55 | Carrier, sous forme de poudre, constitué de:<br>— Ferrite (oxyde de fer) (CAS RN 1309-37-1),<br>— Oxyde de manganèse (CAS RN 1344-43-0),<br>— Oxyde de magnésium (CAS RN 1309-48-4),<br>— Styrène acrylate copolymère<br>destiné à être mélangé à du toner sous forme de poudre, dans la fabrication de bouteilles ou cartouches d'encre/de toner pour télécopieurs, imprimantes d'ordinateurs ou pour photocopieurs ([2]) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5141 | ex 3824 99 96 | 60 | Magnésie électrofondue contenant au moins 15 % en poids de trioxyde de dichrome | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3050 | ex 3824 99 96 | 65 | Silicate d'aluminium et de sodium, sous forme de sphères d'un diamètre de:<br>— soit 1,6 mm ou plus mais n'excédant pas 3,4 mm, ou<br>— 4 mm ou plus mais n'excédant pas 6 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7212 | ex 3824 99 96 | 70 | Poudre contenant en poids:<br>— 28 % ou plus mais pas plus de 51 % de talc (CAS RN 14807-96-6),<br>— 30,5 % ou plus mais pas plus de 48 % de dioxyde de silicium (quartz) (CAS RN 14808-60-7),<br>— 17 % ou plus mais pas plus de 26 % d'oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3119 | ex 3824 99 96 | 73 | Produit de réaction, contenant en poids:<br>— 1 % ou plus mais pas plus de 40 % d'oxyde de molybdène,<br>— 10 % ou plus mais pas plus de 50 % d'oxyde de nickel,<br>— 30 % ou plus mais pas plus de 70 % d'oxyde de tungstène | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7010 | ex 3824 99 96 | 74 | Mélange de composition non stœchiométrique:<br>— à structure cristalline,<br>— principalement à base de spinelle d'aluminate de magnésium et d'adjuvants des phases de silicate et d'aluminates, dont 75 % du poids au moins se situe dans la fraction granulométrique comprise entre 1 et 3 mm et dont 25 % au plus se situe dans la fraction granulométrique comprise entre 0 et 1 mm | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7147 | ex 3824 99 96 | 80 | Mélange composé de<br>— 64 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 74 % en poids de silice amorphe (CAS RN 7631-86-9),<br>— 25 % en poids ou plus, mais n'excédant pas 35 % en poids de butanone (CAS RN 78-93-3), et<br>— pas plus de 1 % en poids de 3-(2,3-époxypropoxy)propyltriméthoxysilane (CAS RN 2530-83-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7553 | ex 3824 99 96 | 83 | Nitrure de bore cubique (CAS RN 10043-11-5) revêtu de nickel et/ou de phosphure de nickel (CAS RN 12035-64-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5820 | ex 3824 99 96 | 87 | Oxyde de platine (CAS RN 12035-82-4) fixé sur un support poreux en oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1), contenant en poids:<br>— 0,1 % ou plus mais pas plus de 1 % de platine, et<br>— 0,5 % ou plus mais pas plus de 5 % de dichlorure d'éthylaluminium (CAS RN 563-43-9) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5939 | ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 20<br>29 | Mélange d'esters méthyliques d'acides gras contenant au minimum les composants suivants:<br>— entre 65 % et 75 % en poids d'EMAG en C12,<br>— entre 21 % et 28 % en poids d'EMAG en C14,<br>— entre 4 % et 8 % en poids d'EMAG en C16,<br>et destiné à la fabrication de détergents, de produits d'entretien ménager et d'hygiène corporelle (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5941 | ex 3826 00 10<br>ex 3826 00 10 | 50<br>59 | Mélange d'esters méthyliques d'acides gras (EMAG) contenant au moins en poids:<br>— 50 % ou plus mais pas plus de 58 % d'EMAG en C8,<br>— 35 % ou plus mais pas plus de 50 % d'EMAG en C10,<br>destiné à la fabrication d'acides gras en C8 ou C10 ou de mélanges de ces acides gras d'une grande pureté, ou d'ester méthylique en C8 ou C10 d'une grande pureté (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6132 | ex 3901 10 10<br>ex 3901 40 00 | 20<br>10 | Polyéthylène-1-butène haute pression à densité linéaire / PELBD (CAS RN 25087-34-7), sous forme de poudre, avec<br>— un indice de fluidité à chaud (MFR 190 °C / 2,16 kg) de 16 g / 10 min ou plus, mais n'excédant pas 24 g / 10 min,<br>— une densité (ASTM D 1505) de 0,922 g/cm$^3$ ou plus, mais n'excédant pas 0,926 g/cm$^3$, et<br>— une température de ramollissement Vicat d'au moins 94 °C | 0 % | m$^3$ | 31.12.2024 |
| 0.5142 | ex 3901 10 90 | 30 | Granulés de polyéthylène contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 25 % de cuivre | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.6953 | ex 3901 40 00 | 20 | Polyéthylène basse densité linéaire à base d'octène (LLDPE), sous forme de granulés, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— 10 % ou plus mais n'excédant pas 20 % en poids d'octène,<br>— un indice de fluidité à chaud de 9,0 ou plus, mais n'excédant pas 10,0 (conformément à la norme ASTM D 1238 10.0/2.16),<br>— un indice de fusion (190 °C/2,16 kg) de 0,4 g/10 min. ou plus, mais n'excédant pas 0,6 g/10 min.,<br>— une densité (ASTM D4703) de 0,909 g/cm$^3$ ou plus, mais n'excédant pas 0,913 g/cm$^3$,<br>— une surface de gel n'excédant pas 20 mm$^2$ par 24,6 cm$^3$, et<br>— une teneur en antioxydants n'excédant pas 240 ppm | 0 % | m$^3$ | 31.12.2020 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6897 | ex 3901 40 00 | 30 | Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) à base d'octène, fabriqué par une méthode de catalyse Ziegler-Natta, sous forme de granulés, et présentant les caractéristiques suivantes:<br>— plus de 10 % mais n'excédant pas 20 % en poids de copolymère,<br>— un indice de fluidité à chaud (MFR 190° C/2,16 kg) de 0,7 g /10 min. mais n'excédant pas 0,9 g /10 min., et<br>— une masse volumique (ASTM D4703) de 0,911 g/cm$^3$ ou plus, mais n'excédant pas 0,913 g/cm$^3$,<br>utilisé pour la coextrusion de films pour emballages alimentaires souples (2) | 0 % | m$^3$ | 31.12.2020 |
| 0.5092 | ex 3901 40 00 | 40 | Copolymère séquencé d'éthylène et d'octène, sous forme de pastilles,<br>— de densité égale ou supérieure à 0,862 mais inférieure à0,865,<br>— étirable jusqu'à 200 % de sa longueur initiale, au moins,<br>— présentant une hystérésis de 50 % (+10 %),<br>— et une déformation permanente n'excédant pas 20 %,<br>utilisé dans la fabrication de couches pour bébés (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6920 | ex 3901 90 80 | 53 | Copolymère d'éthylène et d'acide acrylique (CAS RN 9010-77-9) avec:<br>— une teneur en acide acrylique de 18,5 % ou plus mais pas plus de 49,5 % en poids (ASTM D 4094) et<br>— un indice de fluidité à chaud à 14 g/10min (indice de fluidité à chaud 125 °C/2,16 kg, ASTM D 1238) ou plus | 0 % | $m^3$ | 31.12.2020 |
| 0.6734 | ex 3901 90 80 | 55 | Sel de zinc ou de sodium d'un copolymère d'éthylène et d'acide acrylique:<br>— d'une teneur en acide acrylique égale ou supérieure à 6 % mais n'excédant pas 50 % en poids,<br>— présentant un indice de fluidité (MFR 190 C/2,16 kg, ASTM D1238) de 1 g/10 min au minimum | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5049 | ex 3901 90 80 | 67 | Copolymère fabriqué exclusivement à partir de monomères d'éthylène et d'acide méthacrylique, dont la teneur en poids d'acide méthacrylique est de 11 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6731 | ex 3901 90 80 | 70 | Copolymère d'éthylène et d'anhydride maléique, contenant ou non un autre comonomère oléfine et présentant un indice de fluidité (MFR 190 °C/2,16 kg), ASTM D 1238) de 1,3 g/10 min au minimum | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6998 | ex 3901 90 80 | 73 | Mélange contenant en poids<br>— 80 % ou plus, mais pas plus de 94 %, de polyéthylène chloré (CAS RN 64754-90-1) et<br>— 6 % ou plus, mais pas plus de 20 %, de copolymère styrène acrylique (CAS RN 27136-15-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2902 | ex 3901 90 80 | 91 | Résine ionomère constituée d'un sel d'un copolymère d'éthylène et d'acide méthacrylique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3906 | ex 3901 90 80 | 92 | Polyéthylène chlorsulfoné | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2899 | ex 3901 90 80 | 93 | Copolymère d'éthylène, d'acétate de vinyle et de monoxyde de carbone, destiné à être utilisé comme plastifiant dans la fabrication de feuilles pour toits (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3186 | ex 3901 90 80 | 94 | Mélanges de copolymère en bloc du type A-B, de polystyrène et de copolymère éthylène-butylène, et de copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2898 | ex 3901 90 80 | 97 | Polyéthylène chloré, sous forme de poudre | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2895 | ex 3902 10 00 | 20 | Polypropylène, ne contenant pas de plastifiant<br>— d'un point de fusion de plus de 150 °C (d'après la méthode ASTM D 3417),<br>— d'une chaleur de fusion de 15 J/g ou plus mais n'excédant pas 70 J/g,<br>— d'un allongement à la rupture de 1 000 % ou plus (d'après la méthode ASTM D 638),<br>— d'un module de résistance à la rupture par traction (tensile modulus) de 69 MPa ou plus mais n'excédant pas 379 MPa (d'après la méthode ASTM D 638) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4591 | ex 3902 10 00 | 40 | Polypropylène, ne contenant pas de plastifiant, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— résistance à la traction comprise entre 32 et 77 MPa (déterminée par la méthode ASTM D638),<br>— résistance à la flexion comprise entre 50 et 105 MPa (déterminée par la méthode ASTM D 790),<br>— indice de fluage à 230 °C / 2,16 kg compris entre 5 et 15 g/10 min (déterminé par la méthode ASTM D1238),<br>— teneur en polypropylène égale de 40 % ou plus mais pas plus de 80 % en poids,<br>— teneur en fibres de verre égale de 10 % ou plus mais pas plus de 30 % en poids,<br>— teneur en mica de 10 % ou plus mais pas plus de 30 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3180 | ex 3902 20 00 | 10 | Polyisobutylène, d'une masse molaire moyenne en nombre ($M_n$) de 700 ou plus mais n'excédant pas 800 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3179 | ex 3902 20 00 | 20 | Polyisobutène hydrogéné, sous forme liquide | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3181 | ex 3902 30 00 | 91 | Copolymère en bloc du type A-B, de polystyrène et d'un copolymère d'éthylène et de propylène, contenant en poids 40 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du chapitre 39 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5143 | ex 3902 30 00 | 95 | Copolymère en bloc du type A-B-A composé:<br>— d'un copolymère de propylène et d'éthylène et<br>— de 21 % (± 3 %) en poids de polystyrène | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5138 | ex 3902 30 00 | 97 | Copolymère d'éthylène-propylène liquide avec:<br>— un point d'éclair de 250 °C ou plus,<br>— un indice de viscosité de 150 ou plus,<br>— une masse moléculaire en nombre ($M_n$) de 650 ou plus | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4424 | ex 3902 90 90 | 52 | Copolymère de polyalphaoléfine amorphe, mélange de 1-butène, un polymère avec 1-propène et une résine hydrocarbure de pétrole | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4509 | ex 3902 90 90 | 55 | Élastomère thermoplastique avec une structure copolymère séquencée A-B-A de polystyrène, polyisobutylène et polystyrène, d'une teneur en polystyrène de 10 % ou plus, mais pas plus de 35 % en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4768 | ex 3902 90 90 | 60 | Résine 100 % aliphatique non hydrogénée (polymère), présentant les caractéristiques suivantes:<br>— liquide à température ambiante<br>— obtenue par polymérisation cationique de monomères d'alcènes C5<br>— de masse moléculaire moyenne en nombre (Mn) égale à 370 (± 50)<br>— de masse moléculaire moyenne en masse (Mw) égale à 500 (± 100) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2900 | ex 3902 90 90 | 92 | Polymères de 4-méthylpent-1-ène | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6214 | ex 3902 90 90 | 94 | Polyoléfines chlorées, même dans une solution ou en dispersion | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4040 | ex 3902 90 90 | 98 | Poly-alpha-oléfines synthétiques avec une viscosité à 100° Celsius (mesurée selon la méthode ASTM D-445) comprise entre 3 et 9 centistokes et obtenues par polymérisation d'un mélange de dodécène et de tétradécène, contenant au maximum 40 % de tétradécène | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4166 | ex 3903 19 00 | 40 | Polystyrène cristallin ayant:<br>— un point de fusion compris entre 268 °C et 272 °C<br>— un point de solidification compris entre 232 °C et 247 °C,<br>— contenant ou non des additifs et du matériau de remplissage | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5175 | ex 3903 90 90 | 15 | Copolymère sous forme de granules contenant en poids:<br>— 78 (± 4 %) de styrène,<br>— 9 (± 2 %) d'acrylate de n-butyl,<br>— 11 (± 3 %) de méthacrylate de n-butyl,<br>— 1,5 (±0,7 %) d'acide méthacrylique et<br>— 0,01 % ou plus mais pas plus de 2,5 % de cire de polyoléfine | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5176 | ex 3903 90 90 | 20 | Copolymère sous forme de granules contenant en poids:<br>— 83 ±3 % de styrène,<br>— 7 ±2 % d'acrylate de n-butyl,<br>— 9 ±2 % de méthacrylate de n-butyl et<br>— 0,01 % ou plus mais pas plus de 1 % de cire de polyoléfine | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5168 | ex 3903 90 90 | 25 | Copolymère sous forme de granules contenant en poids:<br>— 82 ±6 % de styrène,<br>— 13,5 ±3 % d'acrylate de n-butyl,<br>— 1 ±0,5 % d'acide méthacrylique et<br>— 0,01 % ou plus mais pas plus de 8,5 % de cire de polyoléfine | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7861 | ex 3903 90 90 | 33 | Copolymère de styrène, divinylbenzène et chlorométhylstyrène (CAS RN 55844-94-5) d'une pureté en poids de 99 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.2891 | ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 35<br>43 | Copolymère d'$\alpha$-méthylstyrène et de styrène, à point de ramollissement supérieur à 113 °C | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7417 | ex 3903 90 90<br>ex 3904 69 80 | 38<br>88 | Polytétrafluoroéthylène (CAS RN 9002-84-0) encapsulé à l'aide d'un copolymère acrylonitrile-styrène (CAS RN 9003-54-7) contenant en poids 50 % (± 1) de chaque polymère | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6565 | ex 3903 90 90 | 45 | Préparation, en poudre, contenant en poids:<br>— 86 % ou plus, mais pas plus de 90 % de copolymère styrène/acrylique et<br>— 9 % ou plus, mais pas plus de 11 % d'éthoxylate d'acides gras (CAS RN 9004-81-3) | 0 % | $m^3$ | 31.12.2024 |
| 0.6780 | ex 3903 90 90 | 46 | Copolymère sous forme de granules ayant une teneur en poids de:<br>— 74 % (± 4 %) de styrène,<br>— 24 % (± 2 %) d'acrylate de n-butyle et<br>— 0,01 % ou plus mais pas plus de 2 % d'acide méthacrylique | 0 % | $m^3$ | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5473 | ex 3903 90 90<br>ex 3911 90 99 | 60<br>60 | Copolymère de styrène et d'anhydride maléique, sous forme de paillettes ou de poudre, partiellement estérifié ou totalement modifié chimiquement, d'une masse moléculaire moyenne ($M_n$) n'excédant pas 4500 | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6736 | ex 3903 90 90 | 65 | Copolymère de styrène avec 2, 5-Furandione et (1-méthyléthyl)benzène sous forme de paillettes ou de poudre (numéro CAS 26762-29-8) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6804 | ex 3903 90 90 | 70 | Copolymère sous forme de granules ayant une teneur en poids de:<br>— 75 % (± 7 %) de styrène et<br>— 25 % (± 7 %) de méthacrylate de méthyle | 0 % | $m^3$ | 31.12.2020 |
| 0.3910 | ex 3903 90 90 | 80 | Grains de copolymère de styrène et de divinylbenzène, d'un diamètre minimal de 150 µm et maximal de 800 µm et contenant en poids:<br>— 65 % au minimum de styrène,<br>— 25 % au maximum de divinylbenzène<br>entrant dans la fabrication de résines échangeuses d'ions (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4410 | ex 3903 90 90 | 86 | Mélange contenant, en poids,<br>— 45 % au moins de polymères de styrène, mais pas plus de 65 %,<br>— 35 % au moins de poly(phénylène éther), mais pas plus de 45 %,<br>— pas plus de 10 % d'autres d'additifs,<br>et présentant un ou plusieurs des effets de couleur spéciaux suivants:<br>— aspect métallique ou perlé avec métamérisme angulaire dû à la présence d'au moins 0,3 % d'un pigment à base de paillettes,<br>— fluorescence, mise en évidence par une émission de lumière lors de l'absorption du rayonnement ultraviolet,<br>— blanc brillant, caractérisé par une valeur L* égale ou supérieure à 92, une valeur b* inférieure ou égale à2 et une valeur a* comprise entre -5 et 7 dans le modèle colorimétrique CIELab | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2887 | ex 3904 30 00<br>ex 3904 40 00 | 30<br>91 | Copolymère de chlorure de vinyle, d'acétate de vinyle et d'alcool vinylique, contenant en poids:<br>— 87 % ou plus mais pas plus de 92 % de chlorure de vinyle,<br>— 2 % ou plus mais pas plus de 9 % d'acétate de vinyle et<br>— 1 % ou plus mais pas plus de 8 % d'alcool vinylique,<br>sous l'une des formes visées à la note 6 points a) et b) du chapitre 39, destiné à la fabrication de produits de la position 3215 ou 8523 ou à être utilisé dans la fabrication de revêtements pour récipients et systèmes de fermeture des types utilisés pour les denrées alimentaires et les boissons (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2885 | ex 3904 61 00 | 20 | Copolymère de tétrafluoroéthylène et de trifluoro(heptafluoropropoxy)éthylène, contenant 3,2 % ou plus mais pas plus de 4,6 % en poids de trifluoro(heptafluoropropoxy)éthylène et moins de 1 mg/kg d'ions fluorure extractibles | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7675 | ex 3904 69 80 | 20 | Copolymère de tétrafluoroéthylène, d'heptafluoro-1-pentène et d'éthène (CAS RN 94228-79-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7626 | ex 3904 69 80 | 30 | Copolymère de tétrafluoroéthylène, d'hexafluoropropène et d'éthène | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4981 | ex 3904 69 80 | 81 | Poly(fluorure de vinylidène) (CAS RN 24937-79-9) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5560 | ex 3904 69 80 | 85 | Copolymère d'éthylène et de chlorotrifluoroéthylène, même modifié par de l'hexafluoroisobutylène, sous forme de poudre, même avec charges | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3285 | ex 3904 69 80 | 94 | Copolymère d'éthylène et de tétrafluoroéthylène | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2883 | ex 3904 69 80 | 96 | Polychlorotrifluoroéthylène, sous l'une des formes visées à la note 6 points a) et b) du chapitre 39 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3745 | ([2])ex 3904 69 80 | 97 | Copolymère de chlorotrifluoroéthylène et de difluorure de vinylidène | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5786 | ex 3905 30 00 | 10 | Préparation visqueuse, composée principalement de poly(alcool vinylique) (CAS RN 9002-89-5), d'un solvant organique et d'eau, utilisée comme revêtement de protection des disques(wafers) lors de la fabrication de semi-conducteurs ([2]) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5774 | ex 3905 91 00 | 40 | Copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique hydrosoluble (CAS RN 26221-27-2), contenant en poids pas plus de 38 % de l'unité monomère éthylène | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3283 | ex 3905 99 90 | 95 | Polyvinylpyrrolidone hexadécylée ou eicosylée | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2880 | ex 3905 99 90 | 96 | Polymère de formal de vinyle, sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du chapitre 39, d'une masse molaire moyenne en poids ($M_w$) de 25 000 ou plus mais n'excédant pas 150 000 et contenant en poids:<br>— 9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, evalués en acétate de vinyle et<br>— 5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3282 | ex 3905 99 90 | 97 | Povidone (DCI)-iode (CAS RN 25655-41-8) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3278 | ex 3905 99 90 | 98 | Poly(pyrrolidone de vinyle) substitué partiellement par des groupes triacontyl, contenant en poids 78 % ou plus mais pas plus de 82 % de groupes triacontyl | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3276 | 3906 90 60 | | Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec du dioxyde de silicium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3279 | ex 3906 90 90 | 10 | Produit de polymérisation d'acide acrylique avec de faibles quantités d'un monomère polyinsaturé, destiné à la fabrication de médicaments de la position 3003 ou 3004 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7347 | ex 3906 90 90 | 23 | Copolymère de méthacrylate de méthyle, d'acrylate de butyle, de méthacrylate de glycidyle et de styrène (CAS RN 37953-21-2), d'un poids équivalent d'époxy ne dépassant pas 500, sous la forme de paillettes avec une taille de particule n'excédant pas 1 cm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5814 | ex 3906 90 90 | 27 | Copolymère de méthacrylate de stéaryle, d'acrylate d'isooctyle et d'acide acrylique, dissous dans du palmitate d'isopropyle | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6672 | ex 3906 90 90 | 33 | Copolymère d'acrylate de butyle et de méthacrylate d'alkyle, de type core-shell, de taille de particules de 5 µm ou plus mais pas plus de 10 µm | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6663 | ex 3906 90 90 | 37 | Copolymère de triméthacrylate de triméthylolpropane et de méthacrylate de méthyle (numéro CAS 28931-67-1), sous forme de microsphères d'un diamètre moyen de 3 µm | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4908 | ex 3906 90 90 | 40 | Polymère acrylique transparent, conditionné en paquets de 1kg au maximum, non destiné à la vente au détail, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— viscosité n'excédant pas 50000 Pa·s à 120 °C, telle que déterminée selon la méthode d'essai ASTMD 3835<br>— masse moléculaire moyenne en masse ($M_w$) supérieure à 500 000 mais n'excédant pas 1 200 000, d'après un essai réalisé par chromatographie d'exclusion (CPG).<br>— teneur résiduelle en monomère inférieure à 1 % | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4667 | ex 3906 90 90 | 41 | Poly(acrylate d'alkyle) avec une chaîne d'alkyle ester de C10 à C30 | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7125 | ex 3906 90 90 | 43 | Copolymère d'esters méthacryliques, d'acrylate de butyle et de diméthylsiloxanes cycliques (CAS RN 143106-82-5) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2886 | ex 3906 90 90 | 50 | Polymères d'esters de l'acide acrylique avec un ou plusieurs des monomères suivants dans la chaîne:<br>— (chlorométhoxy)éthène,<br>— (chloroéthoxy)éthène,<br>— chlorométhylstyrène,<br>— chloroacétate de vinyle,<br>— acide méthacrylique,<br>— ester monobutylique d'acide butènedioïque,<br>— ester monocyclohexyle d'acide butènedioïque,<br>contenant en poids pas plus de 5 % de chaque unité monomère | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7131 | ex 3906 90 90 | 53 | Poudre de polyacrylamide ayant une dimension particulaire moyenne inférieure à 2 microns et un point de fusion de plus de 260°C, contenant en poids:<br>— 75 % ou plus mais pas plus de 85 % de polyacrylamide et<br>— 15 % ou plus mais pas plus de 25 % de polyéthylène glycol | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7499 | ex 3906 90 90 | 60 | Dispersion aqueuse, contenant en poids:<br>— plus de 10 % mais pas plus de 15 % d'éthanol et<br>— plus de 7 % mais pas plus de 11 % du produit de réaction de poly(époxyalkylméthacrylate-co-divinylbenzène) et d'un dérivé du glycérol | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6425 | ex 3906 90 90 | 73 | Préparation contenant en poids:<br>— 33 % ou plus mais pas plus de 37 % de copolymère de méthacrylate de butyle et d'acide méthacrylique,<br>— 24 % ou plus mais pas plus de 28 % de propylène glycol et<br>— 37 % ou plus mais pas plus de 41 % d'eau | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6890 | ex 3907 10 00 | 10 | Mélange de copolymère oxirane-trioxane et de polytétrafluoroéthylène | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6891 | ex 3907 10 00 | 20 | Polyoxyméthylène avec des extrémités acétyle, contenant du polydiméthylsiloxane et des fibres d'un copolymère d'acide téréphthalique et de 1,4-phénylènediamine | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3272 | ex 3907 20 11 | 10 | Poly(oxyde d'éthylène) d'une masse molaire moyenne en nombre ($M_n$) de 100 000 ou plus | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4378 | ex 3907 20 11 | 20 | bis-[méthoxypoly(éthylène glycol)]-maléimidopropionamide, chimiquement modifié par de la lysine, d'une masse molaire moyenne en nombre ($M_n$) de 40 000 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5379 | ex 3907 20 11 | 60 | Mélange de:<br>— α-[3-[3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyle)-4-hydroxyphényle]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxo-1,2-éthanediyl) (CAS RN 104810-48-2) et<br>— α-[3-[3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyle)-4-hydroxyphényle]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyle)-4-hydroxyphényle]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-éthanediyle) (CAS RN 104810-47-1) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5862 | ex 3907 20 20 | 20 | Polytétraméthylène éther glycol avec un poids moléculaire (Mw) d'au moins 2 700 mais n'excédant pas 3 100 (CAS RN 25190-06-1) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7099 | ex 3907 20 20 | 25 | Copolymère d'oxyde de propylène et d'oxyde de butylène, monododécyléther, contenant en poids:<br>— 48 % ou plus mais pas plus de 52 % d'oxyde de propylène, et<br>— 48 % ou plus mais pas plus de 52 % d'oxyde de butylène | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2876 | ex 3907 20 20 | 30 | Mélange, contenant en poids 70 % ou plus mais pas plus de 80 % d'un polymère de glycérol et de 1,2-époxypropane et 20 % ou plus mais pas plus de 30 % d'un copolymère de maléate de dibutyle et de *N*-vinyl-2-pyrrolidone | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7532 | ex 3907 20 20 | 35 | Mélange contenant en poids:<br>— 5 % ou plus mais pas plus de 15 % d'un copolymère de glycérol, d'oxyde de propylène et d'oxyde d'éthylène (CAS RN 9082-00-2)<br>— 85 % ou plus mais pas plus de 95 % d'un copolymère de saccharose, d'oxyde de propylène et d'oxyde d'éthylène (CAS RN 26301-10-0) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4013 | ex 3907 20 20 | 40 | Copolymère de tétrahydrofurane et de tétrahydro-3-méthylfurane de masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 900 ou plus mais n'excédant pas 3 600 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6351 | ex 3907 20 20<br>ex 3907 20 99 | 50<br>75 | Oxyde de poly(p-phénylène) sous forme de poudre:<br>— présentant une température de transition vitreuse de 210 °C<br>— d'un poids moléculaire moyen (pm) égal ou supérieur à 35 000, mais n'excédant pas 80 000<br>— avec un indice logarithmique de viscosité égal ou supérieur à 0,2 mais n'excédant pas 0,6 dl/gramme | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7308 | ex 3907 20 20 | 60 | Éther mono-butylique de propylène glycol (CAS RN 9003-13-8) d'une alcalinité n'excédant pas 1 ppm de sodium | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3271 | ex 3907 20 99 | 15 | Poly(oxypropylène) ayant des groupes terminaux alkoxysilyl | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7478 | ex 3907 20 99 | 20 | 2,3-Bis(méthylpolyoxyéthylène-oxy)-1-[(3-maléimido-1-oxopropyl)amino]propyloxy propane (CAS RN 697278-30-1), d'un poids moléculaire (Mw) d'au moins 20 kDa, modifié ou non par une entité chimique, rendant possible la liaison de PEG avec une protéine ou un peptide | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2920 | ex 3907 20 99 | 30 | Homopolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7484 | ex 3907 20 99 | 40 | N-(méthoxypoly(éthylène glycol)-N-(1-acétyl-(2-méthoxypoly (éthylène glycol))-glycine (CAS RN 600169-00-4) avec un poids moléculaire (Mw), pour le polyéthylène glycol, de 40 kDa | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3269 | ex 3907 20 99 | 45 | Copolymère d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène, ayant des groupes terminaux aminopropyl et méthoxy | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4536 | ex 3907 20 99 | 50 | Polymère de type perfluoropolyéther à terminaison vinyl-silyle ou ensemble de deux éléments, comprenant le même polymère de type perfluoropolyéther à terminaison vinyl-silyle comme ingrédient principal | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4546 | ex 3907 20 99 | 55 | Ester de succinimidyl d'acide propionique méthoxy de glycol de poly(ethylene), d'une masse molaire moyenne en nombre (Mn) de 5 000 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5144 | ex 3907 20 99 | 60 | Polytétraméthylène oxyde di-p-aminobenzoate | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6839 | ex 3907 30 00 | 15 | Résine époxyde, sans halogène,<br>— présentant une teneur en phosphore supérieure à 2 % en poids du contenu solide, aggloméré par un liant chimique dans la résine époxyde,<br>— présentant une teneur en chlorure hydrolysable nulle ou inférieure à 300 ppm et<br>— contenant un solvant,<br>destinée à être utilisée dans la fabrication de feuilles ou rouleaux préimprégnés utilisés pour la production de circuits imprimés (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6840 | ex 3907 30 00 | 25 | Résine époxyde<br>— contenant, en poids, 21 % ou plus de brome<br>— présentant une teneur en chlorure hydrolysable nulle ou inférieure à 300 ppm et<br>— contenant un solvant | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2759 | ex 3907 30 00<br>ex 3926 90 97 | 40<br>70 | Résine époxyde, contenant en poids 70 % ou plus de dioxyde de silicium, destinée à l'encapsulation de produits des positions 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 ou 8548 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5578 | ex 3907 30 00 | 60 | Résine de polyglycérol polyglycidyl éther (CAS RN 118549-88-5) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7427 | ex 3907 30 00 | 70 | Préparation de résine époxy (CAS RN 29690-82-2) et de résine phénolique (CAS RN 9003-35-4) contenant, en poids:<br>— 65 % ou plus mais pas plus de 75 %, de dioxyde de silicium (CAS RN 60676-86-0), et<br>— aucun ou pas plus de 0,5 % de noir de carbone (CAS RN 1333-86-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2541 | ex 3907 40 00 | 35 | *α*-Phénoxycarbonyl-*ω*-phénoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phénylène) isopropylidène(3,5-dibromo-1,4-phénylène)oxycarbonyl](CAS RN 94334-64-2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2564 | ex 3907 40 00 | 45 | α-(2,4,6-Tribromophényl)-ω-(2,4,6-tribromophénoxy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phénylène)isopropylidène(3,5-dibromo-1,4-phénylène)oxycarbonyle] (CAS RN 71342-77-3) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6352 | ex 3907 40 00 | 70 | Polycarbonate de phosgène et bisphénol A:<br>— contenant en poids 12 % ou plus mais pas plus de 26 % d'un copolymère de chlorure d'isophthaloyle, de chlorure de téréphthaloyle et de résorcinol<br>— avec extrémités de *p*-cumylphénol, et<br>— présentant un poids moléculaire moyen (pm) égal ou supérieur à 29 900, mais n'excédant pas 31 900 | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6355 | ex 3907 40 00 | 80 | Polycarbonate de dichlorure carbonique, 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis [2,6-dibromophénol] et 4,4'-(1-méthyléthylidène)bis [phénol] avec extrémités de 4-(1-méthyl-1-phényléthyl)phénol | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3263 | ex 3907 69 00 | 10 | Copolymère d'acide téréphtalique et d'acide isophtalique avec de l'éthylène glycol, du butane-1,4-diol et de l'hexane-1,6-diol | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5160 | ex 3907 69 00 | 40 | Pastilles ou granulés de poly(éthylène téréphtalate)<br>— de densité égale ou supérieure à 1,23 mais inférieure à 1,27 à 23°C, et<br>— ne contenant pas plus de 10 % en poids d'autres régulateurs ou additifs | 0 % | $m^3$ | 31.12.2021 |
| 0.2980 | 3907 70 00 | | Poly(acide lactique) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2918 | ex 3907 91 90 | 10 | Prépolymère de phtalate de diallyle, sous forme de poudre | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2977 | ex 3907 99 80 | 10 | Poly(oxy-1,4-phénylènecarbonyle) (CAS RN 26099-71-8), sous forme de poudre | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5639 | ex 3907 99 80 | 25 | Copolymère, constitué d'au minimum 72 % en poids d'acide téréphtalique et/ou de ses isomères et de cyclohexane diméthanol | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4940 | ex 3907 99 80<br>ex 3913 90 00 | 30<br>20 | Poly(hydroxyalcanoate), composé essentiellement de poly(3-hydroxybutyrate) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7491 | ex 3907 99 80 | 35 | Copolymère sous forme de liquide clair de couleur jaune pâle, constitué:<br>— d'isomères d'acide phtalique et/ou de diacides gras,<br>— de diols aliphatiques, et<br>— de groupes terminaux d'acides gras,<br>présentant:<br>— un indice d'hydroxyle de 120 mg de KOH ou plus mais n'excédant pas 350 mg de KOH,<br>— une viscosité à 25 °C de 2 000 cP ou plus mais n'excédant pas 8 000 cP, et<br>— un indice d'acidité inférieur à 10 mg de KOH/g | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4795 | ex 3907 99 80 | 70 | Copolymère d'éthylène téréphtalate et de cyclohexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cyclohexane diméthanol | 3.5 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5057 | ex 3907 99 80 | 80 | Copolymère, composé d'au moins 72 % en poids d'acide téréphtalique et/ou de ses dérivés ainsi que de cyclohexandiméthanol, complété de diols linéaires et/ou cycliques | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2923 | ex 3908 90 00 | 10 | Poly(iminométhylène-1,3-phénylèneméthylèneiminoadipoyle), sous l'une des formes visées à la note 6 point b) du chapitre 39 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3261 | ex 3908 90 00 | 30 | Produit de réaction de mélanges d'acides octadécanecarboxyliques polymérisés avec un polyétherdiamine aliphatique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6639 | ex 3908 90 00 | 55 | Polymère d'acide 1,4-benzènedicarboxylique avec 2-méthyl-1,8-octanediamine et 1,9-nonanediamine (numéro CAS 169284-22-4) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7428 | ex 3909 20 00 | 10 | Mélange de polymères contenant, en poids:<br>— 60 % ou plus mais pas plus de 75 %, de résine de mélamine (CAS RN 9003-08-1),<br>— 15 % ou plus mais pas plus de 25 %, de silice (CAS RN 14808-60-7 ou 60676-86-0),<br>— 5 % ou plus mais pas plus de 15 %, de cellulose (CAS RN 9004-34-6), et<br>— 1 % ou plus mais pas plus de 15 %, de résine phénolique (CAS RN 25917-04-8) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5032 | ex 3909 40 00 | 20 | Résine thermodurcissable sous forme de poudre dans laquelle des particules magnétiques ont été uniformément réparties, destinée à la fabrication d'encre pour photocopieurs, télécopieurs, imprimantes et appareils multifonctions (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13<br>0.7865 | ex 3909 40 00 | 70 | Polymère sous forme d'écailles composé, en poids, de 98 % ou plus de résine phénolique (octyphénol-formaldéhyde bromé), ayant un point de ramollissement selon la norme ASTM E28-92 de 80 °C ou plus mais n'excédant pas 95 °C (CAS RN 112484-41-0) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3<br>0.4595 | ex 3909 50 90 | 10 | Photopolymère liquide hydrosoluble durcissable par UV, consistant en un mélange contenant, en poids,<br>— 60 % ou plus d'oligomères polyuréthanne acrylate bifonctionnels et<br>— 30 % (± 8 %) de (méth)acrylates monofonctionnels et trifonctionnels et<br>— 10 % (± 3 %) de (méth)acrylates monofonctionnels à fonction hydroxyle | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6423 | ex 3909 50 90 | 20 | Préparation contenant au poids:<br>— 14 % ou plus mais pas plus de 18 % de polyurethane éthoxylé modifié avec des groupements hydrophobes,<br>— 3 % ou plus mais pas plus de 5 % d'amidon modifié par voie enzymatique et<br>— 77 % ou plus mais pas plus de 83 % d'eau | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6420 | ex 3909 50 90 | 30 | Préparation contenant au poids:<br>— 16 % ou plus mais pas plus de 20 % de polyuréthane éthoxylé modifié avec des groupements hydrophobes,<br>— 19 % ou plus mais pas plus de 23 % de d'éther butylique du diéthylène glycol et<br>— 60 % ou plus mais pas plus de 64 % d'eau | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6424 | ex 3909 50 90 | 40 | Préparation contenant en poids:<br>— 34 % ou plus mais pas plus de 36 % de polyuréthane éthoxylé modifié avec des groupments hydrophobes,<br>— 37 % ou plus mais pas plus de 39 % de propylène glycol et<br>— 26 % ou plus mais pas plus de 28 % d'eau | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6921 | ex 3910 00 00 | 15 | Diméthylsiloxane, méthylsiloxane (oxyde de propylène(polypropylène)) à terminaisons triméthylsiloxy (CAS RN 68957-00-6) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3260 | ex 3910 00 00 | 20 | Copolymère en bloc de poly(méthyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane) et de poly[méthyl(vinyl)siloxane] | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7057 | ex 3910 00 00 | 25 | Préparations contenant en poids:<br>— au moins 10 % de 2-hydroxy-3-[3-[1,3,3,3-tetraméthyl-1-[(triméthylsilyl)oxy] disiloxanyl] propoxy] propyl-2-méthyl-2-propénoate (CAS RN 69861-02-5), et<br>— au moins 10 % de silicone polymère à terminaison en α-Butyldiméthylsilyl- ω -3-[(2-méthyl-1-oxo-2-propén-1-yl)oxy]propyl (CAS RN 146632-07-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7058 | ex 3910 00 00 | 35 | Préparations contenant en poids:<br>— au moins 30 % de polydiméthylsiloxane à terminaison en α-Butyldiméthylsilyl-ω-(3-méthacryloxy-2-hydroxypropyloxy)propyldiméthylsilyl (CAS RN 662148-59-6) et<br>— au moins 10 % de N,N–diméthylacrylamide (CAS RN 2680-03-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4049 | ex 3910 00 00 | 40 | Silicones des types utilisés pour la fabrication d'implants chirurgicaux à long terme | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7217 | ex 3910 00 00 | 45 | Polymère de diméthylsiloxane à terminaison hydroxy d'une viscosité de 38-45 mPa·s (CAS RN 70131-67-8) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4300 | ex 3910 00 00 | 50 | Adhésif sensible à la pression en silicone, contenant de la gomme copoly(diméthylsiloxane/diphénylsiloxane) et des solvants | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7218 | ex 3910 00 00 | 55 | Préparation contenant en poids:<br>— 55 % ou plus mais pas plus de 65 % de polydiméthylsiloxane à terminaison vinyle (CAS RN 68083-19-2),<br>— 30 % ou plus mais pas plus de 40 % de silice triméthylée et diméthylée à terminaison vinyle (CAS RN 68988-89-6) et<br>— 1 % ou plus mais pas plus de 5 % d'acide silicique, de sel de sodium, de produits de la réaction entre l'alcool isopropylique et le chlorotriméthylsilane (CAS RN 68988-56-7) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4845 | ex 3910 00 00 | 60 | Polydiméthylsiloxane, substitué ou non par des groupements polyéthylène glycol et trifluoropropyle, avec groupements méthacrylate terminaux | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5926 | ex 3910 00 00 | 70 | Revêtement de passivation en silicone sous forme primaire, destiné à protéger les bords des dispositifs à semi-conducteurs et à prévenir les courts-circuits | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6324 | ex 3910 00 00 | 80 | Polydiméthylsiloxane à terminaison monométhacryloxypropyle | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4413 | ex 3911 10 00 | 81 | Résine hydrocarbure non-hydrogénée obtenue par polymérisation d'alcènes cycloaliphatiques C-5 à C-10 à raison de plus de 75 % en poids et d'alcènes aromatiques à raison de plus de 10 % en poids, mais pas plus de 25 %, donnant une résine hydrocarbure présentant:<br>— un indice d'iode supérieur à 120, et<br>— une couleur Gardner de plus de 10 pour le produit pur, ou<br>— une couleur Gardner de plus de 8 pour une solution à 50 % en poids par volume de toluène (d'après la méthode ASTM D6166) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7163 | ex 3911 90 19 | 20 | Ensemble de deux composants, dans un rapport volumique de 1:1, destiné à produire un polydicyclopentadiène thermodurcissable après mélange, chacun des deux composants contenant les éléments suivants:<br>— 83 % ou plus en poids de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène),<br>— un caoutchouc synthétique,<br>— même contenant en poids 7 % ou plus de tricyclopentadiène.<br>et chaque composant séparé contenant:<br>— soit un composé d'aluminium-alkyle, ou<br>— un complexe organique de tungstène, ou<br>— un complexe organique de molybdène | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4280 | ex 3911 90 19 | 30 | Copolymère d'éthylèneimine et de dithiocarbamate d'éthylèneimine, dans une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5145 | ex 3911 90 19 | 40 | Résine de m-Xylene formaldehyde | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6422 | ex 3911 90 19 | 50 | Sel de sodium de polycarboxylate obtenu à partir de 2,5-furannedione et 2,4,4-triméthylpentène, sous forme de poudre | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6519 | ex 3911 90 19 | 70 | Préparation contenant:<br>— de l'acide cyanique, de l'ester C,C'- [(1-méthyléthylidène)di-4,1-phénylène], un homopolymère (CAS RN 25722-66-1),<br>— du 1,3-bis(4-cyanophényl)propane (CAS RN 1156-51-0),<br>— dans une solution de butanone (CAS RN 78-93-3) d'une teneur inférieure à 50 % en poids | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3257 | ex 3911 90 99 | 25 | Copolymère de vinyltoluène et d'$\alpha$-méthylstyrène | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5053 | ex 3911 90 99 | 30 | 1,4:5,8-diméthanonaphthalène, 2-éthylidène-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-polymère avec 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène,hydrogéné | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5109 | ex 3911 90 99 | 35 | Copolymère alterné d'éthylène et d'anhydride maléique (EMA) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3221 | ex 3911 90 99 | 40 | Sel mixte de calcium et de sodium d'un copolymère d'acide maléique et d'oxyde de méthyle et de vinyle, ayant une teneur en calcium de 9 % ou plus mais pas plus de 16 % en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3256 | ex 3911 90 99 | 45 | Copolymère d'acide maléique et d'oxyde de méthyle et de vinyle | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5729 | ex 3911 90 99 | 53 | Polymère hydrogéné de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène, de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène et de 4,4a,9,9a-tétrahydro-1,4-méthano-1H-fluorène (CAS RN 503442-46-4) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5730 | ex 3911 90 99 | 57 | Polymère hydrogéné de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphthalène et de 4,4a,9,9a-tétrahydro-1,4-méthano-1H-fluorène (CAS RN 503298-02-0) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3255 | ex 3911 90 99 | 65 | Sel de calcium et de zinc d'un copolymère d'acide maléique et d'oxyde de méthyle et de vinyle | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4091 | ex 3911 90 99 | 86 | Copolymère d'éther méthylvinylique et d'anhydride d'acide maléique (CAS RN 9011-16-9) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4912 | ex 3912 11 00 | 30 | Triacetate de cellulose (CAS RN 9012-09-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4953 | ex 3912 11 00 | 40 | Poudre de diacétate de cellulose | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3251 | ex 3912 39 85 | 10 | Éthylcellulose non plastifiée | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3253 | ex 3912 39 85 | 20 | Éthylcellulose, sous forme de dispersion aqueuse contenant de l'hexadécane-1-ol et du sulfate de sodium et de dodécyle, contenant en poids (27 ± 3) % d'éthylcellulose | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3252 | ex 3912 39 85 | 30 | Cellulose, à la fois hydroxyéthylée et alkylée d'une longueur de chaîne alkyle de 3 atomes de carbone ou plus | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5172 | ex 3912 39 85 | 40 | Hypromellose (DCI) (CAS RN 9004-65-3) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6718 | ex 3912 39 85 | 50 | Polyquaternium-10 (CAS RN 68610-92-4) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4017 | ex 3912 90 10 | 20 | Phtalate d'hydroxypropyl méthylcellulose | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3898 | ex 3913 90 00 | 30 | Protéine modifiée chimiquement ou par voie enzymatique par carboxylation et/ou addition d'acide phtalique, même hydrolysées, présentant une masse moléculaire moyenne en poids (Mw) inférieure à 350 000 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3749 | ex 3913 90 00 | 85 | Hyaluronate de sodium stérile (CAS RN 9067-32-7) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3249 | ex 3913 90 00 | 95 | Acide chondroitinesulfurique, sel de sodium (CAS RN 9082-07-9) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4797 | ex 3916 20 00 | 91 | Profilés de poly(chlorure de vinyle) pour la construction de parement de mur de soutien/palplanches, contenant les additifs suivants:<br>— dioxyde de titane<br>— poly(méthacrylate de méthyle)<br>— carbonate de calcium<br>— agents liants | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5988 | ex 3916 90 10 | 10 | Joncs à structure cellulaire, constitués:<br>— de polyamide-6 ou de poly(époxy anhydride),<br>— le cas échéant, de polytétrafluoroéthylène (au minimum 7 % et au maximum 9 % en poids)<br>— de matières de charge inorganiques (au minimum 10 % et au maximum 25 % en poids) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4641 | ex 3917 40 00 | 91 | Connecteurs en plastique contenant des joints toriques, une patte de fixation et un système de déverrouillage, destinés à être insérés dans les tuyaux de carburant des automobiles | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2421 | ex 3919 10 19<br>ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 10<br>25<br>31 | Feuille réfléchissante, constituée d'une couche de polyuréthane présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé, et des billes de verre encastrées et, sur l'autre face, une couche adhésive, recouverte sur une face ou sur les deux faces d'une feuille de protection amovible | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4800 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 27<br>20 | Film de polyester:<br>— revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible à la température qui se décolle à des températures comprises entre 90 °C et 200 °C et d'une pellicule de protection amovible en polyester, et<br>— non revêtu sur l'autre face ou revêtu d'un adhésif acrylique sensible à la pression ou d'un adhésif acrylique sensible à la température qui se décolle à des températures comprises entre 90 °C et 200 °C, et d'une pellicule de protection amovible en polyester | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2910 | ex 3919 10 80 | 35 | Feuille réfléchissante, constituée d'une couche de poly(chlorure de vinyle), une couche de polyester alkyde, présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé, seulement visible au moyen d'un éclairage rétroréfléchissant, et des billes de verre encastrées et, sur l'autre face, une couche adhésive, recouverte sur une face ou sur les deux faces d'une feuille de protection amovible | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4757 | ex 3919 10 80 | 37 | Film de polytétrafluoroéthylène:<br>— d'une épaisseur de 100µm au minimum,<br>— présentant un allongement à la rupture de 100 % au maximum,<br>— revêtu sur une face d'un adhésif silicone sensible à la pression | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4093 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 40<br>43 | Film de poly(chlorure de vinyle) noir:<br>— d'une brillance supérieure à 30 degrés, mesurée selon la méthode d'analyse ASTM D2457,<br>— recouvert ou non, sur une face, d'un film de protection en poly(éthylène téréphtalate) et, sur l'autre, d'un adhésif rainuré sensible à la pression et d'une pellicule de protection amovible | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4761 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 43<br>26 | Film d'éthylène-acétate de vinyle:<br>— d'une épaisseur de 100 µm ou plus,<br>— revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible à la pression ou sensible aux UV et d'une pellicule de protection en polyester ou en polypropylène | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4303 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 45<br>45 | Bande renforcée en mousse de polyéthylène, revêtue sur les deux faces, d'un adhésif acrylique sensible à la pression, à microcanaux et, sur une face, d'une feuille de protection amovible, d'une épaisseur d'application de 0,38 mm ou plus mais n'excédant pas 1,53 mm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3035 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80<br>ex 3920 10 89 | 50<br>41<br>25 | Film adhésif constitué d'une base en copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle (EVA) d'une épaisseur de 70 µm ou plus et d'une partie adhésive de type acrylique d'une épaisseur de 5 µm ou plus,utilisé lors du polissage et / ou de la découpe de disques de silicium (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3036 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 55<br>53 | Bande de mousse acrylique, recouverte sur une face d'un adhésif activable à la chaleur ou d'un adhésif acrylique sensible à la pression et sur l'autre face d'un adhésif acrylique sensible à la pression et d'une feuille de protection amovible, d'une adhésion par pelage (peel adhesion) à un angle de 90 $^{o}$ de plus de 25 N/cm (d'après la méthode ASTM D 3330) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2416 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80<br>ex 3920 61 00 | 57<br>30<br>30 | Feuille réfléchissante constituée:<br>— d'un film polymère acrylique ou de polycarbonate dont une des faces est entièrement estampée d'un motif régulier,<br>— recouvert sur une face ou sur les deux faces d'une ou plusieurs couches de matière plastique, et<br>— éventuellement recouvert sur une face d'une couche adhésive et d'une pellicule amovible | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6886 | ex 3919 10 80 | 63 | Feuille réfléchissante consistant en<br>— une couche de résine acrylique présentant des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé,<br>— une couche de résine acrylique ayant intégré des billes de verre,<br>— une couche de résine acrylique durcie par un agent de réticulation en mélamine,<br>— une couche métallique,<br>— un adhésif acrylique et<br>— une pellicule de protection | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13<br>0.5161 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 70<br>75 | Rouleaux de feuilles de polyéthylène:<br>— auto-adhésives sur une face,<br>— d'une épaisseur totale de 0,025 mm ou plus mais n'excédant pas 0,09 mm,<br>— d'une largeur totale de 60 mm ou plus mais n'excédant pas 1 110 mm,<br>utilisés pour la fabrication de produits de protection relevant des positions 8521 ou 8528 (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼C3<br>0.4545 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 73<br>50 | Feuille réfléchissante autoadhésive, découpée ou non en morceaux:<br>— présentant ou non un filigrane,<br>— avec ou sans couche de ruban adhésif sur un côté,<br>la feuille réfléchissante consiste en:<br>— une couche de polymère acrylique ou vinylique,<br>— une couche de polyméthacrylate de méthyle ou de polycarbonate contenant des microprismes,<br>— une couche de métallisation,<br>— une couche adhésive, et<br>— une feuille détachable<br>— comportant ou non une couche supplémentaire de polyester | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5166 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 75<br>80 | Feuille réfléchissante auto-adhésive, constituée de plusieurs couches:<br>— copolymère de résine acrylique,<br>— polyuréthane,<br>— couche métallisée présentant, sur une face, des marques laser contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé,<br>— microsphères de verre, et<br>— couche adhésive, recouverte sur une face ou sur les deux faces d'une pellicule de protection amovible | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4799 | ex 3919 10 80<br>ex 3919 90 80 | 85<br>28 | Film de poly(chlorure de vinyle), de poly(éthylène téréphtalate), de polyéthylène ou de toute autre polyoléfine:<br>— revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible aux UV et d'une pellicule de protection,<br>— d'une épaisseur totale au moins égale à 65 µm sans la pellicule de protection | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4414 | ex 3919 90 80 | 19 | Film autocollant transparent de poly(éthylène téréphtalate):<br>— sans aucune impureté ou défaut,<br>— revêtu, sur une face, d'un adhésif acrylique sensible à la pression et d'une pellicule de protection, et, sur l'autre, d'une couche antistatique d'un composé ionique organique de choline,<br>— recouvert ou non d'une couche antipoussière imprimable constituée d'un composé organique modifié de type alkyl à longue chaîne,<br>— d'une épaisseur totale sans la feuille de protection de 54 µm ou plus mais n'excédant pas 64 µm,<br>— d'une largeur supérieure à 1 295 mm mais n'excédant pas1 305 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7415 | ex 3919 90 80 | 21 | Film de polytétrafluoroéthylène,<br>— d'une épaisseur de 50 µm ou plus mais pas plus de 155 µm,<br>— d'une largeur de 6,30 mm ou plus mais pas plus de 585 mm,<br>— présentant un allongement à la rupture de 200 % au maximum, et<br>— revêtu sur une face d'un adhésif silicone sensible à la pression d'une épaisseur n'excédant pas 40 µm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4314 | ex 3919 90 80 | 22 | Film de polyester, de polyéthylène ou de polypropylène recouvert sur une ou sur les deux faces d'un adhésif acrylique ou à base de caoutchouc sensible à la pression, fourni ou non avec pellicule antiadhésive, conditionné en rouleaux d'une largeur égale ou supérieure à 45,7 cm, mais n'excédant pas 160 cm | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3243 | ex 3919 90 80 | 23 | Feuille constituée de 1 à 3 couches stratifiées de poly(éthylène téréphtalate) et d'un copolymère d'acide téréphtalique, d'acide sébacique et d'éthylène glycol, enduite sur une face d'un enduit acrylique résistant à l'abrasion et sur l'autre face d'un adhésif acrylique sensible à la pression, d'un enduit de méthylcellulose soluble dans l'eau et d'une feuille de protection en poly(éthylène téréphtalate) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4760 | ex 3919 90 80 | 24 | Feuille stratifiée réfléchissante:<br>— constituée d'une couche d'époxyacrylate estampée sur une face d'un motif régulier,<br>— recouverte sur les deux faces d'une ou plusieurs couches de matière plastique, et<br>— recouverte sur une face d'une couche adhésive et d'un pellicule amovible | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4415 | ex 3919 90 80 | 33 | Film autocollant transparent en poly(éthylène), sans aucune impureté ou défaut, recouvert sur une face d'un adhésif de contact acrylique, d'une épaisseur de 60 µm ou plus mais n'excédant pas 70 µm et d'une largeur de plus de 1 245 mm mais n'excédant pas 1 255 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4398 | ex 3919 90 80 | 35 | Feuille stratifiée réfléchissante en rouleaux, d'une largeur de plus de 20 cm, présentant un motif en relief régulier, consistant en un film de polychlorure de vinyle enduit d'un côté avec:<br>— une couche de polyuréthane contenant des microsphères de verre,<br>— une couche de poly(éthylène acétate de vinyle),<br>— une couche adhésive, et<br>— une feuille amovible | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7503 | ex 3919 90 80 | 37 | Film de polyéthylène ou de polycarbonate, découpé en formes prêtes à l'emploi, avec:<br>— une face partiellement imprimée, donnant de l'information sur les LED visibles aux endroits non imprimés ou signalant les points à toucher pour faire fonctionner le système,<br>— l'autre face partiellement recouverte d'une couche adhésive,<br>— une pellicule antiadhésive sur chaque face,<br>— des dimensions n'excédant pas 14 cm x 2,5 cm,<br>destiné à la fabrication d'interrupteurs à bouton-poussoir pour mobilier réglable à système mécatronique (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4445 | ex 3919 90 80 | 49 | Feuille autoadhésive stratifiée réfléchissante consistant d'un film de poly(méthacrylate de méthyle) embouti sur une face d'une manière régulière, d'un film contenant des microsphères de verre, d'une couche adhésive et d'une feuille détachable | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5507 | ex 3919 90 80 | 51 | Feuille biaxialement orientée en poly(méthacrylate de méthyle), d'une épaisseur de 50 µm ou plus mais n'excédant pas 90 µm, recouverte sur une face d'une couche adhésive et d'une feuille de protection amovible | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6883 | ex 3919 90 80 | 52 | Ruban de polyoléfine blanc consistant successivement en:<br>— une couche adhésive à base de caoutchouc synthétique d'une épaisseur de 8 µm ou plus mais n'excédant pas 17 µm,<br>— une couche de polyoléfine d'une épaisseur de 28 µm ou plus mais n'excédant pas 40 µm, et<br>— une couche détachable exempte de silicone d'une épaisseur de moins de 1 µm | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4532 | ex 3919 90 80 | 54 | Film de poly(chlorure de vinyle) comportant un côté recouvert:<br>— d'une couche de polymère,<br>— d'une couche adhésive,<br>— d'une pellicule de protection estampée sur un côté et contenant des sphères aplaties, et un autre côté recouvert ou non d'une couche adhésive et d'une couche polymère métallisée | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5052 | ex 3919 90 80 | 63 | Film tricouche co-extrudé,<br>— dont chaque couche est composée d'un mélange de polypropylène et de polyéthylène,<br>— contenant au maximum 3 % en poids d'autres polymères,<br>— dont la couche centrale contient ou non du dioxyde de titane,<br>— revêtu d'un adhésif acrylique sensible à la pression, et<br>— d'une pellicule de protection,<br>— d'une épaisseur totale n'excédant pas 110 µm | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13<br>0.4947 | ex 3919 90 80 | 65 | Film autoadhésif d'une épaisseur égale ou supérieure à 40 µm, mais n'excédant pas 475 µm, consistant en une ou plusieurs couches de poly(éthylène téréphtalate) transparent, métallisé ou teint, recouvert sur une face d'un revêtement résistant aux rayures et, sur l'autre face, d'un adhésif sensible à la pression et d'une pellicule antiadhésive | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3<br>0.4925 | ex 3919 90 80 | 70 | Disques à polir auto-adhésifs de polyuréthane microporeux, revêtus ou non d'un tampon | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4964 | ex 3919 90 80 | 82 | Feuille réfléchissante comprenant:<br>— une couche de polyuréthane,<br>— une couche de microsphères de verre,<br>— une couche métallisée en aluminium, et<br>— une couche adhésive recouverte, sur une face ou sur les deux, d'une pellicule de protection amovible,<br>— même une couche de chlorure de polyvinyle,<br>— une couche pouvant incorporer des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, ou une marque officielle pour un usage déterminé | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4459 | ex 3919 90 80<br>ex 9001 90 00 | 83<br>33 | Film réfléchissant ou diffusant en rouleaux, utilisé:<br>— comme protection contre le rayonnement thermique ultraviolet ou infrarouge, à poser sur les vitrages, ou<br>— pour assurer une transmission et une répartition égales de la lumière, dans les modules LCD | 0 % | — | 31.12.2022 |
| ▼M13<br>0.3241 | ex 3920 10 25 | 30 | Feuille en polyéthylène monocouche à haute densité:<br>— contenant en poids 99 % ou plus de polyéthylène,<br>— d'une épaisseur égale ou supérieure à 12 µm mais n'excédant pas 20 µm,<br>— d'une longueur égale ou supérieure à 4 000 m mais n'excédant pas 7 000 m,<br>— d'une largeur égale ou supérieure à 600 mm mais n'excédant pas 900 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼C3<br>0.4419 | ex 3920 10 28 | 91 | Film de poly(éthylène) imprimé d'un motif graphique realisé avec quatre couleurs de base à l'encre ainsi que des couleurs spécialisées afin d'obtenir plusieurs couleurs à l'encre sur une face du film et une seule couleur sur l'autre, ce motif étant également:<br>— répétitif et régulièrement espacé sur toute la longueur du film,<br>— aligné de la même façon qu'on le voie sur une face du film ou sur l'autre | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6640 | ex 3920 10 40 | 40 | Film tubulaire à couches principalement constitué de polyéthylène:<br>— consistant en trois couches à effet barrière dont la couche centrale, constituée d'alcool vinylique d'éthylène, est recouverte de chaque côté d'une couche de polyamide, enduite de chaque côté d'une couche de polyéthylène,<br>— d'une épaisseur totale minimale de 55 µm,<br>— d'un diamètre de 500 mm ou plus mais n'excédant pas 600 mm | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5139 | ex 3920 10 89 | 30 | Feuille en copolymère d'éthylène et acétate de vinyle (EVA):<br>— présentant des reliefs irréguliers en surface, et<br>— d'une épaisseur supérieure à 0,125 mm | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3754 | ex 3920 10 89 | 40 | Feuille multicouche avec revêtement acrylique et stratifiée en couche de polyéthylène haute densité, d'une épaisseur totale de 0,8 mm ou plus mais n'excédant pas 1,2 mm | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5482 | ex 3920 20 21 | 40 | Feuilles de polypropylène biaxalement orientées:<br>— d'une épaisseur n'excédant pas 0,1 mm,<br>— imprimées des deux côtés à l'aide d'enduits spéciaux destinés à l'impression sécurisée de billets de banque | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4394 | ex 3920 20 29 | 60 | Film orienté monoaxialement, d'une épaisseur totale n'excédant pas 75µm, composé de trois ou quatre couches, chaque couche contenant un mélange de polypropylène et de polyéthylène, avec une couche centrale contenant ou non du dioxyde de titane, ayant:<br>— une résistance à la traction dans le sens machine de 120 MPa ou plus mais n'excédant pas 270 MPa, et<br>— une résistance à la traction dans le sens transverse de 10 MPa ou plus mais n'excédant pas 40 MPa,<br>selon les méthodes d'analyse ASTM D882/ISO 527-3 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3028 | ex 3920 20 29 | 70 | Feuille orientée monoaxialement, constituée de trois couches, chaque couche étant constituée d'un mélange de polypropylène et d'un copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle, avec une couche centrale contenant ou non du dioxyde de titane, ayant:<br>— une épaisseur de 55 µm ou plus mais n'excédant pas 97 µm,<br>— un module d'élasticité dans le sens machine de 0,30 GPa ou plus mais n'excédant pas 1,45 GPa, et<br>— un module d'élasticité dans le sens transverse de 0,20 GPa ou plus mais n'excédant pas 0,70 GPa | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5167 | ex 3920 20 29 | 94 | Film tricouche co-extrudé,<br>— dont chaque couche est composée d'un mélange de polypropylène et de polyéthylène,<br>— contenant au maximum 3 % en poids d'autres polymères,<br>— dont la couche centrale contient ou non du dioxyde de titane,<br>— d'une épaisseur totale n'excédant pas 70 µm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3024 | ex 3920 43 10 | 92 | Feuille en poly(chlorure de vinyle), stabilisée contre les rayons ultraviolets, sans trou, même microscopique, d'une épaisseur de 60 µm ou plus mais n'excédant pas 80 µm, et contenant 30 parts ou plus mais pas plus de 40 parts de plastifiant pour 100 parts de poly(chlorure de vinyle) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3235 | ex 3920 43 10<br>ex 3920 49 10 | 94<br>93 | Feuille d'une réflexion spéculaire de 70 ou plus, mesurée à un angle de 60 ° en utilisant un luisancemètre (d'après la méthode ISO 2813:2000), constituée d'une ou de deux couches de poly(chlorure de vinyle) enduites sur les deux faces d'une couche de matière plastique, d'une épaisseur de 0,26 mm ou plus mais n'excédant pas 1,0 mm, recouverte sur la surface brillante d'une feuille protectrice en polyéthylène, en rouleaux d'une largeur de 1 000 mm ou plus mais n'excédant pas 1 450 mm, destinée à être utilisée dans la fabrication de produits de la position 9403 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3026 | ex 3920 43 10 | 95 | Feuille stratifiée réfléchissante, constituée d'une feuille de poly(chlorure de vinyle) et d'une feuille en une autre matière plastique totalement emboutie d'une manière régulière pyramidale, recouverte sur une face d'une feuille de protection amovible | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5930 | ex 3920 49 10 | 30 | Feuille de copolymère de poly(chlorure de vynile)<br>— contenant en poids 45 % ou plus de charges<br>— sur un support | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3021 | ex 3920 51 00 | 20 | Plaque en poly(méthacrylate de méthyle) contenant du trihydroxyde d'aluminium, d'une épaisseur de 3,5 mm ou plus mais n'excédant pas 19 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5506 | ex 3920 51 00 | 30 | Feuille biaxialement orientée en poly(méthacrylate de méthyle), d'une épaisseur de 50 µm ou plus mais n'excédant pas 90 µm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5753 | ex 3920 51 00 | 40 | Plaque en polymethylmetacrylate répondant à la norme EN 4366 (MIL-PRF-25690) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7418 | ex 3920 62 19<br>ex 3920 62 90 | 05<br>10 | Film de polyéthylène téréphtalate conditionné en rouleaux,<br>— d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,335 mm mais n'excédant pas 0,365 mm, et<br>— recouvert d'une couche d'or d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,03 µm mais n'excédant pas 0,06 µm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3234 | ex 3920 62 19 | 08 | Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), non revêtue d'une couche adhésive, d'une épaisseur n'excédant pas 25 µm:<br>— soit uniquement teintée dans la masse,<br>— soit teintée dans la masse et métallisée sur une face | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3017 | ex 3920 62 19 | 12 | Feuille en poly(éthylène téréphtalate) seulement, d'une épaisseur totale n'excédant pas 120 µm, constituée d'une ou deux couches contenant chacune dans la masse un colorant et/ou un matériau absorbant les UV, non enduite d'adhésif ou d'autres matériaux | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3022 | ex 3920 62 19 | 18 | Feuille stratifiée en poly(éthylène téréphtalate) seulement, d'une épaisseur totale n'excédant pas 120 µm, constituée d'une couche seulement métallisée et d'une ou deux couches contenant chacune dans la masse un colorant et/ou un matériau absorbant les UV, non enduite d'adhésif ou d'autres matériaux | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3034 | ex 3920 62 19 | 20 | Pellicule réfléchissante en polyester, présentant des impressions en forme de pyramides, destinée à la fabrication d'autocollants et badges de sécurité, de vêtements de sécurité et leurs accessoires, ou de cartables, sacs ou contenants similaires (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3356 | ex 3920 62 19 | 38 | Feuille en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur n'excédant pas 12 µm, revêtue sur une face d'une couche d'oxyde d'aluminium d'une épaisseur n'excédant pas 35 nm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3357 | ex 3920 62 19 | 48 | Feuilles ou rouleaux en poly(éthylène téréphtalate):<br>— recouvert sur les deux faces d'une couche de résine epoxy acrylique,<br>— d'une épaisseur totale de 37 micromètres (± 3 µm) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2589 | ex 3920 62 19 | 52 | Feuille de poly(éthylène téréphtalate), de poly(éthylène naphtalate) ou de polyester similaire, recouverte sur une face de métal et/ou d'oxydes de métaux, contenant en poids moins de 0,1 % d'aluminium, d'une épaisseur n'excédant pas 300 µm et d'une résistivité de surface n'excédant pas 10 000 ohms (par carré) (d'après la méthode ASTM D 257-99) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4344 | ex 3920 62 19 | 60 | Feuille en poly(éthylène téréphtalate):<br>— d'une épaisseur n'excédant pas 20 µm,<br>— recouverte sur au moins une face d'une couche étanche au gaz consistant en une matrice de polymères dans laquelle est dispersée de la silice ou de l'oxyde d'aluminium et d'une épaisseur n'excédant pas 2 µm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4520 | ex 3920 62 19 | 76 | Film de poly(éthylène téréphtalate) transparent:<br>— revêtu sur les deux faces de couches de substances organiques à base d'acrylique d'épaisseur comprise entre 7 nm et 80 nm, présentant<br>— une tension superficielle comprise entre 36 dynes/cm et 39 dynes/cm,<br>— une transmission de la lumière supérieure à 93 %,<br>— une valeur de «haze» (diffusion de la lumière) inférieure ou égale à 1,3 %,<br>— une épaisseur totale comprise entre 10 µm et 350 µm,<br>— une largeur comprise entre 800 mm et 1 600 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3328 | ex 3920 69 00 | 20 | Feuille en poly(éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7882 | ex 3920 69 00 | 30 | Feuille rétractable, mono- ou multicouche, transversalement orientée:<br>— constituée de plus de 85 % en poids d'acide polylactique, de maximum 5 % en poids d'additifs inorganiques ou organiques et de maximum 10 % en poids d'additifs à base de polyesters biodégradables,<br>— d'une épaisseur égale ou supérieure à 20 µm mais n'excédant pas 100 µm,<br>— d'une longueur égale ou supérieure à 2 385 m mais n'excédant pas 9 075 m,<br>— biodégradable et compostable (conformément à la méthode EN 13432) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6483 | ex 3920 69 00 | 50 | Feuille monocouche biaxialement orientée:<br>— composée de plus de 85 % en poids de poly(acide lactique) et de 10,50 % en poids au maximum de polymère à base de poly(acide lactique) modifié, d'ester de polyglycol et de talc,<br>— d'une épaisseur de 20 µm ou plus, mais n'excédant pas 120 µm,<br>— biodégradable et compostable (conformément à la méthode EN 13432) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6484 | ex 3920 69 00 | 60 | Feuille rétractable monocouche transversalement orientée:<br>— composée de plus de 80 % en poids de poly(acide lactique) et de 15,75 % en poids au maximum d'additifs de poly(acide lactique) modifié,<br>— d'une épaisseur de 45 µm ou plus, mais n'excédant pas 50 µm,<br>— biodégradable et compostable (conformément à la méthode EN 13432) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7883 | ex 3920 69 00 | 70 | Feuille mono- ou multicouche, biaxialement orientée:<br>— constituée de plus de 85 % en poids d'acide polylactique, de maximum 5 % en poids d'additifs inorganiques ou organiques et de maximum 10 % en poids d'additifs à base de polyesters biodégradables,<br>— d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 µm mais n'excédant pas 120 µm,<br>— d'une longueur égale ou supérieure à 1 395 m mais n'excédant pas 21 560 m,<br>— biodégradable et compostable (conformément à la méthode EN 13432) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6515 | ex 3920 79 10 | 10 | Feuilles de fibre vulcanisée peinte d'une épaisseur n'excédant pas 1,5 mm | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.4766 | ex 3920 91 00 | 52 | Feuille en poly(butyral de vinyle):<br>— contenant en poids au moins 26 %, mais pas plus de 30 %, de bis(2-éthylhexanoate) de triéthylène glycol utilisé comme plastifiant,<br>— d'une épaisseur d'au moins 0,73 mm mais ne dépassant pas 1,50 mm | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3329 | ex 3920 91 00 | 91 | Feuille en poly(butyral de vinyle) comportant une bande colorée dégradée | 3 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3136 | ex 3920 91 00 | 93 | Film en poly(éthylène téréphtalate), métallisé ou non sur une ou les deux faces, ou film stratifié de feuilles en poly(éthylène téréphtalate), métallisé sur les faces externes seulement, et ayant les caractéristiques suivantes:<br>— une transmission de la lumière visible de 50 % ou plus,<br>— recouvert sur une ou deux faces d'une couche de poly(butyral de vinyle) mais non enduit d'adhésif ou de matériaux autres que le poly(butyral de vinyle),<br>— une épaisseur totale n'excédant pas 0,2 mm sans prendre en compte la présence du poly(butyral de vinyle) et une épaisseur de poly(butyral de vinyle) de plus de 0,2 mm | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4508 | ex 3920 91 00 | 95 | Film de poly(butyral de vinyle) tricouche co-extrudé, présentant une bande colorée graduée, et contenant du bis(2-éthylhexanoate) de 2,2'-éthylènedioxydiéthyle comme plastifiant dans une proportion égale ou supérieure à 29 % mais n'excédant pas 31 % en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3917 | ex 3920 99 28 | 40 | Film fabriqué à partir d'un polymère contenant les monomères suivants:<br>— poly(tétraméthylène-éther-glycol),<br>— bis(4-isocyanotocyclohéxyl) méthane,<br>— 1,4-butanédiol ou 1,3-butanédiol<br>— d'une épaisseur de 0,25 mm ou plus mais n'excédant pas 5,0 mm,<br>— décoré d'un motif régulier sur une face,<br>— recouvert d'une feuille de protection amovible | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5938 | ex 3920 99 28 | 45 | Film de polyuréthane transparent dont l'une des faces est métallisée<br>— d'une brillance supérieure à 90 degrés selon la méthode ASTM D2457,<br>— dont la face métallisée est recouverte d'une couche d'adhésif thermocollant en copolymère de polyéthylène/polypropylène,<br>— dont l'autre face est recouverte d'un film de protection en poly(éthylène téréphtalate),<br>— d'une épaisseur totale supérieure à 204 µm mais n'excédant pas 244 µm | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4192 | ex 3920 99 28 | 50 | Film thermoplastique à base de polyuréthane, d'une épaisseur égale ou supérieure à 250 µm mais inférieure ou égale à 350 µm, recouvert d'un côté d'une pellicule de protection amovible | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6579 | ex 3920 99 28 | 65 | Feuille de polyuréthane thermoplastique mate en rouleaux:<br>— d'une largeur de 1 640 mm (± 10 mm),<br>— d'une brillance de 3,3 degrés ou plus, mais n'excédant pas 3,8 degrés (déterminée par la méthode ASTM D2457), | 0 % | $m^2$ | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — d'une rugosité de 1,9 Ra ou plus, mais n'excédant pas 2,8 Ra (déterminée par la méthode ISO 4287),<br>— d'une épaisseur de plus de 365 µm, mais n'excédant pas 760 µm,<br>— d'une dureté de 90 (± 4) (déterminée par la méthode Shore A [ASTM D2240]),<br>— d'un allongement à la rupture de 470 % (déterminé par la méthode EN ISO 527) | | | |
| 0.5315 | ex 3920 99 28 | 70 | Feuilles de résine époxyde sur rouleaux, dotées de propriétés conductrices, contenant:<br>— des microsphères avec enduit métallique, avec ou sans alliage d'or,<br>— une couche adhésive,<br>— revêtues d'une couche de protection en silicone ou en poly(éthylène téréphtalate), sur une face,<br>— revêtues d'une couche de protection en poly(ethylène téréphthalate) sur l'autre face, et<br>— d'une largeur égale ou supérieure à 5 cm mais n'excédant pas 100 cm, et<br>— d'une longueur n'excédant pas 2 000 m | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3326 | ex 3920 99 59 | 25 | Pellicule en poly(1-chlorotrifluoroéthylène) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7603 | ex 3920 99 59 | 30 | Pellicule de poly(tétrafluoroéthylène) ayant une teneur en poids de graphite de 10 % ou plus | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2873 | ex 3920 99 59 | 55 | Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluorée | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3135 | ex 3920 99 59 | 65 | Feuille d'un copolymère d'alcool vinylique, soluble dans l'eau froide, d'une épaisseur de 34 µm ou plus mais n'excédant pas 90 µm, d'une résistance à la rupture par traction de 20 MPa ou plus mais n'excédant pas 55 Mpa et d'un allongement à la rupture de 250 % ou plus mais n'excédant pas 900 % | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7127 | ex 3920 99 59 | 70 | Feuille de tétrafluoroéthylène, conditionnée en rouleaux, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une épaisseur de 50 µm,<br>— un point de fusion de 260 °C, et<br>— une densité de 1,75 (ASTM D792)<br>utilisée dans la fabrication de dispositifs à semi-conducteur (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7529 | ex 3920 99 59 | 75 | Film d'éthylène-propylène fluoré (CAS RN 25067-11-2) présentant:<br>— une épaisseur de 0,010 mm ou plus mais n'excédant pas 0,80 mm,<br>— une largeur de 1 219 mm ou plus mais n'excédant pas 1 575 mm,<br>— un point de fusion de 252 °C (mesuré d'après la norme ASTM D-3418) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4095 | ex 3920 99 90 | 20 | Film anisotrope conducteur, en rouleau, d'une largeur de 1,2 mm ou plus, mais n'excédant pas 3,15 mm, et d'une longueur maximale de 300 m, utilisé pour unir les composants électroniques des écrans à cristaux liquides ou écrans plasma | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3318 | ex 3921 13 10 | 10 | Feuille de mousse de polyuréthane, d'une épaisseur de 3 mm (± 15 %) et d'une densité de 0,09435 ou plus mais n'excédant pas 0,10092 | 0 % | $m^3$ | 31.12.2024 |
| 0.5815 | ex 3921 13 10 | 20 | Rouleaux de mousse de polyuréthane à cellules ouvertes:<br>— d'une épaisseur de 2,29 mm (±0,25 mm),<br>— traités en surface avec un promoteur d'adhérence foraminé, et<br>— doublés d'une feuille en polyester et une couche de matière textile | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6066 | ex 3921 19 00 | 30 | Blocs à structure cellulaire, constitués:<br>— de polyamide-6 ou de poly(époxy anhydride),<br>— le cas échéant, de polytétrafluoroéthylène (au minimum 7 % et au maximum 9 % en poids),<br>— de matières de charge inorganiques (au minimum 10 % et au maximum 25 % en poids) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6911 | ex 3921 19 00 | 40 | Film transparent, microporeux, en polyéthylène greffé à l'acide acrylique, présenté en rouleaux,<br>— d'une largeur de 98 mm ou plus mais n'excédant pas 170 mm,<br>— d'une épaisseur de 15 µm ou plus mais n'excédant pas 36 µm,<br>du type utilisé pour la fabrication de séparateurs de batteries alcalines | 3.2 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7132 | ex 3921 19 00 | 50 | Membrane poreuse de polytétrafluoréthylène (PTFE) combinée à un tissu non tissé en polyester obtenu par filé-lié:<br>— d'une épaisseur totale supérieure à 0,05 mm mais n'excédant pas 0,20 mm,<br>— d'une pression d'eau à l'entrée comprise entre 5 et 200 kPa selon la norme ISO 811, et<br>— d'une perméabilité à l'air de 0,08 $cm^3/cm^2/s$ ou plus selon la norme ISO 5636-5 | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7280 | ex 3921 19 00 | 60 | Feuille de séparation constituée de plusieurs couches micro poreuses, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une couche de polyéthylène microporeux entre deux couches de polypropylène microporeux, pouvant être recouverte d'oxyde d'aluminium sur les deux faces,<br>— d'une largeur d'au moins 65 mm mais pas plus de 170 mm,<br>— d'une épaisseur totale d'au moins 0,01 mm mais pas plus de 0,03 mm,<br>— d'une porosité d'au moins 0,25 mais pas plus de 0,65 | 0 % | $m^2$ | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7309 | ex 3921 19 00 | 70 | Membranes microporeuses de polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) en rouleaux présentant les caractéristiques suivantes:<br>— largeur de 1 600 mm ou plus mais pas plus de 1 730 mm, et<br>— épaisseur de la membrane de 15 µm ou plus mais pas plus de 50 µm<br>destinées à être utilisées dans la fabrication d'une membrane bi-composant ePTFE (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7263 | ex 3921 19 00 | 80 | Film monocouche microporeux de polypropylène ou film à trois couches microporeux de polypropylène, polyéthylène et polypropylène, chaque film présentant les caractéristiques suivantes:<br>— absence de retrait dans le sens transversal de la fabrication,<br>— épaisseur totale de 10 µm ou plus mais pas plus de 50 µm,<br>— largeur de 15 mm ou plus mais pas plus de 900 mm,<br>— longueur supérieure à 200 m mais pas plus de 3 000 m, et<br>— taille moyenne des pores comprise entre 0,02 µm et 0,1 µm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3314 | ex 3921 19 00 | 93 | Bande en polytétrafluoroéthylène microporeux sur un support en nontissé, destinée à être utilisée dans la fabrication de filtres pour équipement de dialyse rénale (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3002 | ex 3921 19 00 | 95 | Feuille en polyethersulfone, d'une épaisseur n'excédant pas 200 µm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3003 | ex 3921 90 10 | 10 | Plaque composite en poly(éthylène téréphtalate) ou en poly(butylène téréphtalate), armée de fibres de verre | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4379 | ex 3921 90 10 | 20 | Feuille de poly(éthylène téréphtalate) renforcée sur une face ou sur les deux faces par une couche de fibres unidirectionnelles en polyéthylène téréphtalate, et imprégnée de polyuréthane ou de résine époxyde | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6156 | ex 3921 90 10 | 30 | Feuille stratifiée composée des éléments suivants:<br>— une feuille en poly(éthylène téréphtalate) d'une épaisseur de plus de 100 µm mais n'excédant pas 150 µm,<br>— une base de matériau phénolique d'une épaisseur de plus de 8 µm mais n'excédant pas 15 µm,<br>— une couche adhésive de caoutchouc synthétique de plus de 20 µm mais n'excédant pas 30 µm,<br>— et une couche en poly(éthylène téréphtalate) transparent d'une épaisseur de plus de 35 µm mais n'excédant pas 40 µm | 0 % | $m^2$ | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4844 | ex 3921 90 55<br>ex 7019 40 00<br>ex 7019 40 00 | 25<br>21<br>29 | Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine polyimide | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7510 | ex 3921 90 55 | 35 | Fibre de verre imprégnée de résine époxy, destinée à la fabrication de cartes intelligentes (2) | 0 % | $m^2$ | 31.12.2023 |
| 0.6742 | ex 3921 90 55 | 40 | Pièce de tissu tricouche, en rouleaux,<br>— comprenant une couche centrale de 100 % de taffetas nylon ou de taffetas nylon/polyester,<br>— enduite sur les deux faces avec une solution polyamide,<br>— d'une épaisseur totale de 135 µm,<br>— d'un poids total n'excédant pas 80 $g/m^2$ | 0 % | $m^2$ | 31.12.2020 |
| 0.6807 | ex 3921 90 55 | 50 | Feuilles renforcées de fibres de verre en résine époxyde réactive sans halogène, avec durcisseur, additifs et charges inorganiques destinées à l'enrobage de systèmes de semiconducteurs (2) | 0 % | $m^2$ | 31.12.2020 |
| ▼M13<br>0.3312 | ex 3921 90 60 | 35 | Membranes échangeuses d'ions à base de tissu revêtu sur les deux faces de matière plastique fluorée, utilisées dans des cellules d'électrolyse chlore-soude (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼C3<br>0.5396 | ex 3923 10 90 | 10 | Boîtiers de photomasques ou de plaquettes:<br>— composés de matériaux antistatiques ou de mélanges thermoplastiques démontrant des propriétés spécifiques de décharge électrostatique (DES) et de dégazage,<br>— présentant des surfaces non poreuses, résistantes à l'abrasion ou aux chocs,<br>— équipés d'un système de retenue spécialement conçu qui protège le photomasque ou les plaquettes des dommages superficiels ou esthétiques, et<br>— équipés ou non d'un joint d'étanchéité,<br>du type utilisé dans la production photolithographique ou les autres types de production de semiconducteurs pour loger les photomasques ou les plaquettes | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7040 | ex 3926 30 00 | 20 | Logo en plastique du constructeur automobile, chromé ou non, comportant des supports de fixation sur la face arrière et destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7335 | ex 3926 30 00<br>ex 3926 90 97 | 30<br>34 | Éléments décoratifs intérieurs ou extérieurs galvanisés, constitués:<br>— d'un copolymère d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), mélangé ou non avec du polycarbonate,<br>— de couches de cuivre, de nickel et de chrome,<br>destinés à la fabrication de parties de véhicules à moteur des positions 8701 à 8705 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.7630 | ex 3926 30 00 | 40 | Poignée de porte intérieure en matière plastique utilisée dans la fabrication de véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2764 | ex 3926 90 97 | 10 | Microsphères de polymère de divinylbenzène, d'un diamètre de 4,5 µm ou plus mais n'excédant pas 80 µm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3756 | ex 3926 90 97 | 15 | Ressort à lames avec traverse en matière plastique renforcée de fibre de verre, destiné à être utilisé dans la fabrication de systèmes de suspension pour véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2978 | ex 3926 90 97 | 20 | Pellicule ou feuille réfléchissante constituée d'une face supérieure en poly(chlorure de vinyle) présentant des impressions régulières en forme de pyramides, thermoscellée en lignes parallèles ou en forme de grilles, à un dos en matière plastique ou en tissu tricoté ou tissé, recouvert d'un côté de matière plastique | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6717 | ex 3926 90 97 | 23 | Boîtier en plastique de rétroviseur extérieur pour véhicules à moteur comportant des supports de fixation | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.3850 | ex 3926 90 97 | 25 | Microsphères non expansibles d'un copolymère d'acrylonitrile, de méthacrylonitrile et de méthacrylate d'isobornyle, d'un diamètre de 3 µm ou plus mais n'excédant pas 4,6 µm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7445 | ex 3926 90 97 | 27 | Joint de mousse de polyéthylène destiné à combler l'espace entre la carrosserie d'un véhicule automobile et la base d'un rétroviseur | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5474 | ex 3926 90 97 | 30 | Éléments de façades d'autoradios et de systèmes de climatisation de voiture<br>— en acrylonitrile-butadiène-styrène avec ou sans polycarbonate,<br>— recouverts de couches de cuivre, de nickel et de chrome,<br>— dont l'épaisseur totale du revêtement est de 5,54 µm ou plus, mais n'excède pas 49,6 µm | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6301 | ex 3926 90 97 | 33 | Boîtiers, pièces de boîtiers, cylindres, molettes de réglage, châssis, couvercles et autres parties en acrylonitrile-butadiène-styrène ou en polycarbonate, du type utilisé dans la fabrication de télécommandes | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.7061 | ex 3926 90 97 | 40 | Enveloppe en silicone pour implants mammaires | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6166 | ex 3926 90 97 | 50 | Bouton de façade d'autoradio composé de polycarbonate de bisphénol A, en emballages immédiats de 300 pièces minimum | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.7196 | ex 3926 90 97 | 77 | Anneau de découplage en silicone, d'un diamètre intérieur de 14,7 mm ou plus mais n'excédant pas 16,0 mm, en emballages immédiats de 2 500 pièces ou plus, du type utilisé dans les systèmes de capteurs d'aide au stationnement | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.3046 | ex 4007 00 00 | 10 | Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé siliconé | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13<br>0.6708 | ex 4009 42 00 | 20 | Flexible de frein en caoutchouc présentant les caractéristiques suivantes:<br>— des cordons en textile,<br>— une épaisseur de parois de 3,2 mm,<br>— un embout métallique creux estampé aux deux extrémités, et<br>— au moins un support de fixation,<br>utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3<br>0.7042 | ex 4010 31 00<br>ex 4010 33 00<br>ex 4010 39 00 | 10<br>10<br>10 | Courroie de transmission sans fin en caoutchouc vulcanisé, de section trapézoïdale, striée dans le sens longitudinal sur la face interne et utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6844 | ex 4016 93 00 | 20 | Joint fabriqué en caoutchouc vulcanisé (monomères éthylène-propylène-diène) dont la bavure admissible du matériau au niveau du moule à coins ne dépasse pas 0,25 mm, de forme rectangulaire:<br>— d'une longueur comprise entre 72 mm et 825 mm,<br>— d'une largeur comprise entre 18 mm et 155 mm | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7170 | ex 4016 99 57 | 10 | Tuyau d'admission d'air pour l'alimentation en air de la partie du moteur liée à la combustion, comprenant au moins:<br>— un tuyau flexible en caoutchouc,<br>— un tuyau plastique, et<br>— des clips métalliques,<br>— le cas échéant, un résonateur<br>utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7169 | ex 4016 99 57 | 20 | Bande de pare-chocs en caoutchouc dotée d'un revêtement en silicone, d'une longueur ne dépassant pas 1 200 mm et munie d'au moins cinq clips plastique, utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7357 | ex 4016 99 57 | 30 | Cache-poussière de goupille d'étrier de frein, en caoutchouc vulcanisé, présentant:<br>— un diamètre intérieur d'au moins 5 mm et un diamètre extérieur n'excédant pas 35 mm,<br>— une hauteur de 15 mm ou plus, mais n'excédant pas 40 mm, et<br>— une structure cannelée,<br>destiné à la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5148 | ex 4016 99 97 | 30 | Vessie pour la vulcanisation de pneus | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5842 | ex 4104 41 19 | 10 | Cuirs de buffles, refendus, tannés au chrome, retannage synthétique («crust») à l'état sec | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2555 | 4105 10 00<br>4105 30 90 | | Peaux épilées d'ovins, préparées, autres que celles de la position 4114, tannées ou retannées mais sans autre préparation ultérieure, même refendues | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2553 | 4106 21 00<br>4106 22 90 | | Peaux épilées de caprins, préparées, autres que celles de la position 4114, tannées ou retannées mais sans autre préparation ultérieure, même refendues | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2554 | 4106 31 00<br>4106 32 00<br>4106 40 90<br>4106 92 00 | | Peaux épilées d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, préparées, autres que celles de la position 4114, simplement tannées | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6223 | ex 4408 39 30 | 10 | Feuilles de placage en okoumé<br>— d'une longueur de 1 270 mm ou plus, mais n'excédant pas 3 200 mm,<br>— d'une largeur de 150 mm ou plus, mais n'excédant pas 2 000 mm,<br>— d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus, mais n'excédant pas 4 mm,<br>— non poncées, et<br>— non rabotées | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7065 | ex 4412 99 40<br>ex 4412 99 50<br>ex 4412 99 85 | 10<br>10<br>20 | Bois contreplaqué consistant en deux couches de feuilles pour placage:<br>— d'une largeur de 210 mm ou plus, mais n'excédant pas 320 mm,<br>— d'une longueur de 297 mm ou plus, mais n'excédant pas 450 mm,<br>— d'une épaisseur supérieure ou égale à 0,45 mm, mais n'excédant pas 0,8 mm,<br>destiné à la fabrication de produits relevant des positions 4420, 4421, 4820, 4909 et 4911 (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4217 | ex 5004 00 10 | 10 | Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail, écrus, décrués ou blanchis, entièrement en soie | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2551 | ex 5005 00 10<br>ex 5005 00 90 | 10<br>10 | Fils entièrement de bourre de soie (schappe), non conditionnés pour la vente au détail | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2544 | 5208 11 10 | | Gaze à pansement | 5.2 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7372 | ex 5311 00 90 | 10 | Tissage à armure toile de fils de papier collés sur une couche de papier mince<br>— d'un poids de 190 $g/m^2$ ou plus mais n'excédant pas 280 $g/m^2$ et<br>— découpé en rectangles d'une longueur de 40 cm ou plus mais n'excédant pas 140 cm | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7515 | ex 5311 00 90 | 20 | Tissage de sisal en rouleaux, présentant:<br>— une longueur de 20 mètres ou plus mais n'excédant pas 30 mètres,<br>— une largeur maximale de 2,5 mètres,<br>utilisé dans la fabrication d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7608 | ex 5402 44 00 | 10 | Fils d'élastomères synthétiques:<br>— sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre, titrant 300 dtex ou plus, mais n'excédant pas 1 000 dtex,<br>— composés de polyuréthane-urées sur la base d'un copolyéther glycol de tétrahydrofurane et de 3-méthyltétrahydrofurane,<br>utilisés dans la fabrication des articles d'hygiène jetables relevant de la position 9619 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4902 | ex 5402 47 00 | 20 | Fil monofilaments bicomposants de 30 décitex ou moins, consistant en:<br>— une âme en téréphtalate de polyéthylène, et<br>— une gaine en copolymère de téréphtalate et d'isophtalate d'éthylène,<br>destiné à être utilisé pour la production de tissus de filtration (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2975 | ex 5402 49 00 | 30 | Fils d'un copolymère d'acide glycolique et d'acide lactique, destinés à la fabrication de ligatures pour sutures chirurgicales (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3098 | ex 5402 49 00 | 50 | Fils de poly(alcool vinylique), non texturés | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3096 | ex 5402 49 00 | 70 | Fils de filaments synthétiques, non retors, contenant en poids 85 % ou plus d'acrylonitrile, sous forme de mèche contenant 1 000 filaments continus ou plus mais pas plus de 25 000 filaments continus, d'un poids au mètre de 0,12 g ou plus mais n'excédant pas 3,75 g et d'une longueur de 100 m ou plus, destinés à la fabrication de fils de fibres de carbone (2) | 0 % | m | 31.12.2023 |
| 0.6884 | ex 5403 39 00 | 10 | Monofilament biodégradable (norme EN 14995) n'excédant pas 33 dtex, contenant au moins 98 % de polylactide (PLA) en poids, destiné à être utilisé pour la production de tissus de filtration pour l'industrie alimentaire (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2481 | ex 5404 19 00 | 50 | Monofilaments de polyester ou de poly(butylène téréphtalate), d'une dimension de la coupe transversale de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm, destinés à la fabrication de fermetures éclair (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3311 | ex 5404 90 90 | 20 | Lame de polyimide | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4258 | ex 5407 10 00 | 10 | Tissu constitué de fils de filament de chaine en polyamide-6,6 et de fils de filament de trame en polyamide-6,6, en polyurethane et en un copolymére d'acide téréphtalique, de *p*-phénylènediamine et de 3,4'-oxybis (phénylèneamine) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3090 | ex 5503 11 00<br>ex 5601 30 00 | 10<br>40 | Fibres synthétiques discontinues d'un copolymère d'acide téréphtalique, de *p*-phénylènediamine et de 3,4'-oxybis(phénylèneamine), d'une longueur n'excédant pas 7 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3214 | ex 5503 90 00<br>ex 5506 90 00<br>ex 5601 30 00 | 20<br>10<br>10 | Fibres de poly(alcool vinylique), même acétalisées | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3212 | ex 5603 11 10<br>ex 5603 11 90<br>ex 5603 12 10<br>ex 5603 12 90<br>ex 5603 91 10<br>ex 5603 91 90<br>ex 5603 92 10<br>ex 5603 92 90 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | Nontissé de poly(alcool vinylique), en pièces ou simplement découpé de forme carrée ou rectangulaire:<br>— d'une épaisseur de 200 µm ou plus mais n'excédant pas 280 µm, et<br>— d'un poids de 20 g/m$^2$ ou plus mais n'excédant pas 50 g/m$^2$ | 0 % | m$^2$ | 31.12.2023 |
| 0.2552 | ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90<br>ex 5603 14 90<br>ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90<br>ex 5603 94 90 | 30<br>30<br>10<br>60<br>40<br>30 | Nontissé en pièces ou simplement découpés, de forme carrée ou rectangulaire, en polyamide aromatique obtenu par polycondensation de *m*-phénylènediamine et d'acide isophtalique | 0 % | m$^2$ | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2548 | ex 5603 12 90<br>ex 5603 13 90 | 60<br>60 | Nontissé de fibres obtenues par filage direct de polyéthylène, d'un poids de plus de 60 g/m$^2$ mais n'excédant pas 80 g/m$^2$ et d'une résistance à l'air (Gurley) de 8 s ou plus mais n'excédant pas 36 s (d'après la méthode ISO 5636/5) | 0 % | m$^2$ | 31.12.2023 |
| 0.5059 | ex 5603 13 10 | 20 | Non tissé obtenu par filage direct de polyéthylène, avec revêtement,<br>— d'un poids supérieur à 80 g/m$^2$ mais n'excédant pas 105 g/m$^2$, et<br>— présentant une résistance à l'air (Gurley) de 8 secondes au minimum et de 75 secondes au maximum (déterminée par la méthode ISO5636/5) | 0 % | m$^2$ | 31.12.2020 |
| 0.5987 | ex 5603 14 90 | 40 | Nontissés, constitués d'un matériau filé-lié de PET:<br>— d'un poids d'au moins 160 g/m$^2$ mais n'excédant pas 300 g/m$^2$,<br>— peut être laminé sur une face avec une membrane ou avec une membrane et de l'aluminium.<br>du type utilisé pour la fabrication de filtres industriels | 0 % | m$^2$ | 31.12.2023 |
| 0.3041 | ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 20<br>20 | Nontissés constitués par une couche centrale obtenue par pulvérisation d'un élastomère thermoplastique fondu, recouverte sur chaque face d'une couche thermoscellée de filaments de polypropylène | 0 % | m$^2$ | 31.12.2023 |
| 0.3042 | ex 5603 92 90<br>ex 5603 94 90 | 70<br>40 | Non-tissés constitués de multiples couches d'un mélange de fibres de polypropylène et de polyester obtenues par procédé de fusion-soufflage et de fibres discontinues de ces polymères, même recouvertes sur une face ou sur les deux de filaments de polypropylène obtenus par filature directe | 0 % | m$^2$ | 31.12.2023 |
| 0.5197 | ex 5603 92 90<br>ex 5603 93 90 | 80<br>50 | Non-tissé en polyoléfines, constitué d'une couche d'élastomère recouverte sur chaque face de filaments de polyoléfines:<br>— d'un poids égal ou supérieur à de 25 g/m$^2$, mais n'excédant pas 150 g/m$^2$,<br>— d'une seule pièce ou simplement découpé en carrés ou en rectangles,<br>— non imprégné,<br>— extensible dans le sens travers ou le sens machine,<br>entrant dans la fabrication d'articles de puériculture (2) | 0 % | m$^2$ | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6135 | ex 5603 93 90 | 60 | Non-tissé en fibres de polyester synthétique:<br>— d'un poids de 85 g/m$^2$,<br>— d'une épaisseur constante de 95 µm (± 5 µm),<br>— ni enduit, ni recouvert,<br>— en rouleaux d'une largeur de 1 m et d'une longueur comprise entre 2 000 m et 5 000 m,<br>adapté à l'enduisage de membranes en vue de la fabrication de filtres osmoseurs et de filtres par osmose inverse (2) | 0 % | m$^2$ | 31.12.2023 |
| 0.3210 | ex 5603 94 90 | 20 | Joncs de fibres acryliques, d'une longueur n'excédant pas 50 cm, destinés à la fabrication de pointes pour marqueurs (2) | 0 % | m$^2$ | 31.12.2023 |
| 0.3406 | ex 5607 50 90 | 10 | Lien non stérile en poly(acide glycolique) ou constitué d'un copolymère d'acide glycolique et d'acide lactique, natté ou tressé, avec âme, destiné à la fabrication de ligatures pour sutures chirurgicales (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2415 | ex 5803 00 10 | 91 | Tissu à point de gaze de coton, d'une largeur de moins de 1 500 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7081 | ex 5903 20 90 | 20 | Tissu stratifié avec de la matière plastique constitué de deux couches présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une couche d'étoffe de bonneterie en polyester,<br>— une autre couche composée de mousse de polyuréthane,<br>— un poids de 150 g/m$^2$ ou plus mais n'excédant pas 500 g/m$^2$,<br>— une épaisseur de 1 mm ou plus mais n'excédant pas 5 mm,<br>utilisé pour la fabrication du toit ouvrant de véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2417 | ex 5906 99 90 | 10 | Tissu caoutchouté, constitué de fils de chaîne en polyamide-6,6 et de fils de trame en polyamide-6,6, en polyuréthanne et en un copolymère d'acide téréphtalique, de *p*-phénylènediamine et de 3,4'-oxybis(phénylèneamine) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2453 | ex 5907 00 00 | 10 | Tissu enduit d'une matière adhésive dans laquelle sont incorporées des sphères d'un diamètre n'excédant pas 150 µm | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3207 | ex 5911 90 99<br>ex 8421 99 90 | 30<br>92 | Parties d'appareils pour la filtration ou la purification de l'eau par osmose inverse, constituées essentiellement de membranes en matière plastique renforcées intérieurement par du tissu, tissé ou non tissé, enroulées autour d'un tube perforé contenu dans un cylindre en matière plastique dont la paroi a une épaisseur qui n'excède pas 4 mm, l'ensemble pouvant être contenu dans un cylindre dont l'épaisseur de la paroi est de 5 mm ou plus | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4638 | ex 5911 90 99 | 40 | Tampons de polissage en polyester non tissé multicouche, imprégné de polyuréthane | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7340 | ex 5911 90 99 | 50 | Amortisseur de vibrations de haut-parleur, constitué d'un tissu rond, ondulé, souple et découpé à dimension, composé de fibres textiles de polyester, coton ou aramide, ou d'une combinaison de ceux-ci, du type utilisé dans les haut-parleurs de voiture | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6469 | ex 6804 21 00 | 20 | Disques:<br>— en diamants synthétiques agglomérés avec un alliage métallique, un alliage céramique ou un alliage plastique,<br>— présentant un effet d'auto-affûtage grâce à la libération constante des diamants,<br>— adaptés à la découpe par abrasion de dispositifs à semi-conducteurs («wafers»),<br>— perforés au centre, ou non,<br>— même présentés sur un support,<br>— d'un poids inférieur ou égal à 377 g par pièce,<br>— d'un diamètre extérieur n'excédant pas 206 mm | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.7126 | ex 6805 30 00 | 10 | Produit nettoyant de pointes de sonde, constitué d'une matrice de polymères contenant des particules abrasives montées sur un substrat, destiné à être utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2755 | ex 6813 89 00 | 20 | Garnitures de friction, d'une épaisseur inférieure à 20 mm, non montées, destinées à la fabrication de composants de friction (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5931 | ex 6814 10 00 | 10 | Mica aggloméré d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm, sur des rouleaux, calciné ou non, renforcé ou non par des fibres aramides | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.2546 | ex 6903 90 90 | 30 | Tubes et supports de réacteurs en carbure de silicium, ayant un point de ramollissement de 1 400 °C ou plus | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.4978 | ex 6909 19 00 | 20 | Rouleaux ou billes en nitrure de silicium ($Si_3N_4$) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6071 | ex 6909 19 00 | 25 | Agents de soutènement en céramique se composant d'oxyde d'aluminium, d'oxyde de silicium et d'oxyde de fer | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3403 | ex 6909 19 00 | 30 | Support pour catalyseurs constitué d'éléments céramiques poreux en cordiérite ou en mullite, d'un volume global n'excédant pas 65 l, munis, par $cm^2$ de section transversale d'au moins un canal continu, ouvert à ses deux extrémités ou obturé à l'une des extrémités | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2538 | ex 6909 19 00<br>ex 6914 90 00 | 50<br>20 | Ouvrages en céramique faits de filaments continus d'oxydes céramiques, contenant en poids:<br>— 2 % ou plus de trioxyde de dibore,<br>— 28 % ou moins de dioxyde de silicium, et<br>— 60 % ou plus de trioxyde de dialuminium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3766 | ex 6909 19 00 | 60 | Supports pour catalyseurs, constitués de pièces poreuses en céramique, à base d'un mélange de carbure de silicium et de silicium, d'une dureté inférieure à 9 sur l'échelle de Mohs, d'un volume total n'excédant pas 65 litres, et muni d'un ou plusieurs canaux fermés sur chaque $cm^2$ de la surface de la section transversale, à l'extrémité | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4582 | ex 6909 19 00 | 70 | Supports pour catalyseurs ou filtres catalytiques, constitués de pièces en céramique poreuse, à base essentiellement d'oxydes d'aluminium et de titane, d'un volume total n'excédant pas 65 litres et munis d'au moins un canal (non obturé ou obturé à une extrémité) par $cm^2$ de la surface de la section transversale | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3404 | ex 6914 90 00 | 30 | Microsphères en céramique, transparentes, obtenues à partir de dioxyde de silicium et de dioxyde de zirconium, d'un diamètre de plus de 125 µm | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6651 | ex 7004 90 80 | 10 | Feuille de verre plat d'aluminosilicate alcalin comportant<br>— un revêtement résistant aux rayures, d'une épaisseur de 45 micromètres (+/- 5 micromètres),<br>— une épaisseur totale comprise entre 0,45 et 1,1 mm,<br>— une largeur comprise entre 300 mm et 3 210 mm,<br>— une longueur comprise entre 300 mm et 2 000 mm,<br>— une transmission de la lumière visible d'au moins 90 %,<br>— une distorsion optique d'au moins 55 | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6286 | ex 7006 00 90 | 25 | Plaquette de semi-conducteurs en verre flotté borosilicate<br>— présentant une variation d'épaisseur de 1 µm ou moins, et<br>— gravée au laser | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| ▼M13<br>0.7619 | ex 7006 00 90 | 40 | Plaques de verre sodocalcique de qualité STN (Super Twisted Nematic) présentant:<br>— une longueur de 300 mm ou plus mais n'excédant pas 1 500 mm,<br>— une largeur de 300 mm ou plus mais n'excédant pas 1 500 mm,<br>— une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1,1 mm,<br>— un revêtement d'oxyde d'indium-étain d'une résistance of 80 Ωou plus mais n'excédant pas 160 Ω sur une face,<br>— avec ou sans revêtement antireflet multicouches sur l'autre face, et des bords usinés (chanfreinés), | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼C3<br>0.6380 | ex 7009 10 00 | 30 | Verre feuilleté avec effet obscurcissant mécanique en différents angles de la lumière incidente:<br>— avec ou sans couche de chrome,<br>— avec bande adhésive résistante ou adhésif thermofusible, et<br>— avec pellicule protectrice amovible sur la face avant et papier protecteur sur la face arrière,<br>du type destiné aux rétroviseurs intérieurs de véhicules | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.6870 | ex 7009 10 00 | 40 | Rétroviseur intérieur, atténuant automatiquement l'intensité lumineuse, comprenant:<br>— un support de rétroviseur,<br>— un boîtier en matière plastique,<br>— un circuit intégré,<br>utilisés dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5789 | ex 7009 10 00 | 50 | Miroir en verre électrochrome semi-fini atténuant automatiquement l'intensité lumineuse, pour rétroviseur de véhicule à moteur:<br>— même avec coque en plastique,<br>— même équipé d'un élément chauffant,<br>— même équipé d'un module d'angle mort (BSM) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5022 | ex 7009 91 00 | 10 | Miroir en verre non encadré,<br>— d'une longueur de 1516 mm (± 1 mm),<br>— d'une largeur de 553 mm (± 1 mm),<br>— d'une épaisseur de 3 mm (±0,1 mm),<br>— le dos du miroir étant recouvert d'un film protecteur de polyéthylène (PE) d'une épaisseur de 0,11 mm au minimum et de 0,13 mm au maximum,<br>— présentant une teneur en plomb n'excédant pas 90 mg/kg, et<br>— une résistance à la corrosion de 72 heures au minimum selon l'essai au brouillard salin ISO 9227 | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.3400 | ex 7014 00 00 | 10 | Éléments d'optique en verre (autres que ceux de la position 7015), non travaillés optiquement, autres que la verrerie de signalisation | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3161 | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 02<br>22 | Stratifils (rovings), titrant 650 tex ou plus mais pas plus de 2 500 tex, enrobés d'une couche de polyuréthane même mélangé avec d'autres matières | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5750 | ex 7019 12 00<br>ex 7019 12 00 | 05<br>25 | Stratifils (roving) titrant de 1980 à 2033 tex, composés de filaments de verre continus de 9 microns (±0,5 µm) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2532 | ex 7019 19 10 | 10 | Fils de 33 tex ou d'un multiple de 33 tex (±7,5 %), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d'un diamètre nominale de 3,5 µm ou de 4,5 µm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 3 µm ou plus mais n'excédant pas 5,2 µm, autres que ceux qui sont traités pour la fixation d'élastomères | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5749 | ex 7019 19 10 | 15 | Fils de verre S de 33 tex ou d'un multiple de 33 tex (± 13 %) obtenu à partir de filaments de verre continus dont les fibres présentent un diamètre de 9 µm (- 1 µm / +1,5 µm) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5021 | ex 7019 19 10 | 20 | Fils de 10,3 tex ou plus, mais n'excédant pas 11,9 tex, obtenus à partir de fibres de verre continues filables, dont les fibres présentent un diamètre de 4,83 µm ou plus, mais n'excédant pas 5,83 µm | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5020 | ex 7019 19 10 | 25 | Fils de 5,1 tex ou plus, mais n'excédant pas 6,0 tex, obtenus à partir de fibres de verre continues filables, dont les fibres présentent un diamètre de 4,83 µm ou plus, mais n'excédant pas 5,83 µm | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2535 | ex 7019 19 10 | 30 | Fils de verre E de 22 tex (±1,6 tex), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d'un diamètre nominal de 7 µm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 6,35 µm ou plus mais n'excédant pas 7,61 µm | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4848 | ex 7019 19 10 | 50 | Fils de 11 tex ou d'un multiple de 11 (+/- 7,5 %), obtenus à partir de filaments de verre continus filables, contenant en poids 93 % ou plus de dioxyde de silicium et présentant un diamètre nominal de 6 µm ou 9 µm, autres que ceux qui sont traités | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2872 | ex 7019 19 10 | 55 | Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de filaments de verre de type K ou U, composée:<br>— de 9 % ou plus mais pas plus de 16 % d'oxyde de magnésium,<br>— de 19 % ou plus mais pas plus de 25 % d'oxyde d'aluminium,<br>— de 0 % ou plus mais pas plus de 2 % d'oxyde de bore,<br>— sans oxyde de calcium,<br>enduite d'un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde et du polyéthylène chlorosulfoné | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.4024 | ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 60<br>30 | Corde de verre haut module (de type K) imprégnée de caoutchouc, obtenue à partir de fils de filaments de verre haut module tordus, enduite d'un latex comprenant une résine résorcinol-formaldéhyde avec ou sans vinylpyridine et/ou un caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné (HNBR) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3153 | ex 7019 19 10<br>ex 7019 90 00 | 70<br>20 | Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de fils de filaments de verre tordus, enduite d'un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde-vinylpyridine et un caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4059 | ex 7019 39 00 | 50 | Produit non tissé en fibres de verre non textiles, destiné à la fabrication de filtres à air ou de catalyseurs (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4476 | ex 7019 40 00<br>ex 7019 40 00 | 11<br>19 | Tissu de fibres de verre imprégné de résine époxy, présentant un coefficient de dilatation thermique entre 30°C et 120°C (d' après la méthode IPC-TM-650) égal à:<br>— 10ppm par°C ou plus, sans dépasser 12ppm par°C, en longueur et en largeur, et<br>— 20ppm par°C ou plus, sans dépasser 30ppm par°C, en épaisseur, et une température de transition vitreuse égale ou supérieure à 152°C mais n'excédant pas 153°C (d' après la méthode IPC-TM-650) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7056 | ex 7019 40 00<br>ex 7019 52 00 | 70<br>30 | Tissus en fibres de verre E:<br>— d'un poids égal ou supérieur à 20 g/$m^2$ mais pas plus de 214 g/$m^2$,<br>— imprégnés de silane,<br>— en rouleaux,<br>— d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 0,13 % en poids, et<br>— ne contenant pas plus de 3 fibres creuses pour 100 000 fibres,<br>exclusivement destinés à la fabrication de préimprégnés et de stratifiés cuivrés (2) | 0 % | $m^2$ | 31.12.2021 |
| 0.7647 | ex 7019 52 00 | 40 | Tissu de fibres de verre revêtu de résine époxy contenant en poids:<br>— 91 % ou plus mais pas plus de 93 % de fibres de verre,<br>— 7 % ou plus mais pas plus de 9 % de résine époxy | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3940 | ex 7019 90 00 | 10 | Fibres de verre non textiles dont la majorité des fibres présente un diamètre inférieur à 4,6µm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5348 | ex 7020 00 10<br>ex 7616 99 90 | 10<br>77 | Pieds de support pour téléviseur avec ou sans support permettant la fixation et la stabilisation de l'appareil | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7266 | ex 7020 00 10 | 20 | Matières premières pour les éléments optiques en dioxyde de silicium fondu, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une épaisseur d'au moins 10 cm mais pas plus de 40 cm, et<br>— un poids de 100 kg ou plus | 0 % | p/st | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4127 | ex 7201 10 11 | 10 | Lingots de fonte brute d'une longueur ne dépassant pas 350 mm, d'une largeur ne dépassant pas 150 mm, d'un hauteur ne dépassant pas 150 mm | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4128 | ex 7201 10 30 | 10 | Lingots de fonte brute d'une longueur ne dépassant pas 350 mm, d'une largeur n'excédant pas 150 mm, d'une hauteur n'excédant pas 150 mm, contenant en poids pas plus de 1 % de silicium | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3353 | 7202 50 00 | | Ferrosilicochrome | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4853 | ex 7202 99 80 | 10 | Alliage fer-dysprosium, contenant en poids:<br>— 78 % ou plus de dysprosium,<br>— 18 % ou plus, mais pas plus de 22 % de fer | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7235 | ex 7315 11 90 | 10 | Courroie de distribution en acier à rouleaux avec une limite de résistance à la fatigue de 2 kN à 7 000 tr / mn ou plus destinée à être utilisée dans la construction de moteurs de véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7166 | ex 7318 19 00 | 30 | Tige de liaison du maître-cylindre de frein, avec filetage aux deux extrémités, utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7502 | ex 7318 24 00 | 30 | Éléments de joint de retenue<br>— en acier inoxydable martensitique selon la spécification 17-4PH,<br>— moulés par injection,<br>— d'une dureté Rockwell de 38 (±1) ou 53 (+2/-1),<br>— mesurant 9 mm x 5,5 mm x 6,5 mm ou plus, mais pas plus de 35 mm x 17 mm x 8 mm<br>du type utilisé pour les joints de retenue pour les tubes et tuyaux | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4548 | ex 7320 90 10 | 91 | Ressort spiral plat en acier trempé:<br>— d'une épaisseur de 2,67mm ou plus mais n'excédant pas 4,11mm,<br>— d'une largeur de 12,57mm ou plus mais n'excédant pas 16,01mm,<br>— d'un couple de 18,05Nm ou plus mais n'excédant pas 73,5Nm,<br>— avec un angle entre la position libre et la position nominale en exercice de 76° ou plus mais n'excédant pas 218,<br>utilisé pour la fabrication de tendeurs de courroies de transmission pour moteurs à combustioninterne (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.4126 | ex 7326 20 00 | 20 | Feutre métallique consistant en un enchevêtrement de fins fils en acier inoxydable d'un diamètre compris entre 0,001 mm et 0,070 mm, comprimés par frittage et laminage | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7414 | ex 7326 90 92 | 40 | Virole porte-tubulures avec bride intégrée consistant en une pièce en acier forgé issue de quatre coulées, façonnée et usinée, et présentant<br>— un diamètre de 5 752 mm ou plus, mais n'excédant pas 5758 mm,<br>— une hauteur de 3 452 mm ou plus, mais n'excédant pas 3454 mm,<br>— un poids total de 167 875 kg ou plus, mais n'excédant pas 168 125 kg,<br>du type utilisé pour la fabrication d'une cuve de réacteur nucléaire | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| ▼M13<br>0.7891 | ex 7326 90 94 | 40 | Col en acier, estampé, usiné, ayant également subi un traitement thermique ou de surface, présentant un angle entre le centre de la tête conique et le bras de moins de 90° ou présentant un angle entre le centre de la boule et le bras de moins de 90°, utilisé dans la fabrication d'attelages de remorques pour voitures particulières (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3<br>0.6680 | ex 7326 90 98 | 40 | Poids en fer et en acier,<br>— avec ou sans parties en autres matières,<br>— avec ou sans parties en autres métaux,<br>— avec ou sans traitement de surface,<br>— imprimée ou non,<br>du type utilisé pour la fabrication de télécommandes | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13<br>0.7365 | ex 8708 80 99 | 30 | Tige de piston en acier trempé superficiellement, pour amortisseur hydraulique ou hydropneumatique de véhicules à moteur, présentant:<br>— un revêtement chromé,<br>— un diamètre de 11 mm ou plus, mais n'excédant pas 28 mm,<br>— une longueur de 80 mm ou plus, mais n'excédant pas 600 mm,<br>munie d'une extrémité filetée ou d'un mandrin pour le soudage par résistance | 0 % | — | 31.12.2022 |
| ▼C3<br>0.7401 | ex 7409 19 00<br>ex 7410 21 00 | 10<br>70 | Panneaux ou feuilles:<br>— composés d'au moins une couche de fibres de verre tissées, imprégnés d'une résine artificielle ou synthétique ignifuge et présentant une température de transition vitreuse (Tg) supérieure à 130° C, mesurée selon IPC-TM-650, méthode 2.4.25,<br>— recouverts sur une ou les deux faces d'une pellicule de cuivre d'une épaisseur maximale de 3,2 mm,<br>et contenant au moins un des éléments suivants:<br>— poly(tétrafluoroéthylène) (CAS RN 9002-84-0),<br>— poly(oxy-(2,6-diméthyl)-1,4-phénylène) (CAS RN 25134-01-4),<br>— résine époxy présentant une dilatation thermique n'excédant pas 10 ppm en longueur et en largeur et 25 ppm en hauteur,<br>pour utilisation dans la fabrication de circuits imprimés (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5311 | ex 7410 11 00<br>ex 8507 90 80<br>ex 8545 90 90 | 10<br>60<br>30 | Rouleau constitué d'une feuille stratifiée de graphite et de cuivre:<br>— d'une largeur de 610 mm ou plus mais pas plus de 620 mm, et<br>— d'un diamètre de 690 mm ou plus mais pas plus de 710 mm,<br>destiné à la fabrication des batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (2) | 1.3 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3352 | ex 7410 21 00 | 10 | Tablette ou plaque de polytétrafluoroéthylène, contenant de l'oxyde d'aluminium ou du dioxyde de titane comme charge ou armée d'un tissu de fibres de verre, recouverte sur les deux faces d'une pellicule de cuivre | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7509 | ex 7410 21 00 | 20 | Feuilles, rouleaux constitués d'une couche de verre époxy de 100 µm colaminés sur une ou deux faces avec des feuilles de cuivre affiné de 35 µm avec une tolérance de 10 %, destinés à la fabrication de cartes intelligentes (2) | 0 % | $m^2$ | 31.12.2023 |
| 0.3005 | ex 7410 21 00 | 30 | Film de polyimide contenant ou non de la résine époxyde et/ou des fibres de verre, recouvert sur une face ou sur les deux faces d'une pellicule de cuivre | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3926 | ex 7410 21 00 | 40 | Feuilles ou plaques<br>— constituées d'au moins une couche centrale de papier ou d'une feuille centrale de tout type de fibre non tissée, stratifiées sur chaque face avec un tissu de fibres de verre et imprégnées de résine époxy, ou<br>— constituées de plusieurs couches de papier, imprégnées de résine phénolique,<br>recouvertes sur une face ou sur les deux faces d'une pellicule de cuivre d'une épaisseur maximale de 0,15 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4479 | ex 7410 21 00 | 50 | Plaques:<br>— constituées d'au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine thermodurcissable,<br>— recouvertes sur une ou deux faces d'une feuille de cuivre d'une épaisseur maximale de 0,15 mm, et<br>— ayant une constante diélectrique (DK) inférieure à 3,9 et un facteur de perte (Df) inférieur à 0,015 à une fréquence de mesure de 10 GHz, mesurés conformément à la procédure IPC-TM-650 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7341 | ex 7413 00 00 | 20 | Bague de centrage de haut-parleur, constituée d'un ou de plusieurs amortisseurs de vibrations et d'au minimum deux fils de cuivre non isolés, enfilés ou pressés à l'intérieur | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2447 | ex 7419 99 90<br>ex 7616 99 90 | 91<br>60 | Disque avec matériaux de déposition, constitué de siliciure de molybdène:<br>— contenant 1 mg/kg ou moins de sodium, et<br>— monté sur un support en cuivre ou en aluminium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13<br>0.7911 | ex 7506 20 00 | 10 | Feuilles et bandes en rouleaux, en alliage de nickel C276 (EN 2.4819) présentant:<br>— une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 3 mm,<br>— une largeur de 770 mm ou plus mais n'excédant pas 1 250 mm | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3<br>0.5890 | 7601 20 20 | | Plaques et billettes en alliages d'aluminium sous forme brute | 4 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4259 | ex 7601 20 20 | 10 | Plaques et billettes d'aluminium allié contenant du lithium | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7752 | ex 7604 21 00 | 10 | Profilé creux présentant:<br>— une chambre fermée en alliage d'aluminium 6063-T5 ou 6060-T5,<br>— des parois d'une épaisseur n'excédant pas 0,7 mm, et<br>— une couche anodisée de 10 µm à la surface,<br>destiné à la fabrication de cadres pour tableaux blancs, tableaux de liège, tableaux de chevalet, tableaux scolaires et vitrines (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5029 | ex 7604 29 10<br>ex 7606 12 99 | 10<br>20 | Tôles et barres d'alliages aluminium-lithium | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6417 | ex 7604 29 10 | 40 | Barres en alliage d'aluminium contenant en poids:<br>— au moins 0,25 % ou plus mais pas plus de 7 % de zinc,<br>— au moins 1 % de magnésium mais pas plus de 3 %,<br>— au moins 1 % de cuivre mais pas plus de 5 %, et<br>— d'une teneur en manganèse n'excédant pas 1 %,<br>conformes aux spécifications AMS QQ-A-225, du type utilisé dans l'industrie aéronautique (inter alia conforme aux NADCAP et AS9100) et obtenues par le procédé de laminage | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2410 | ex 7605 19 00 | 10 | Fil en aluminium non allié, d'un diamètre de 2 mm ou plus mais n'excédant pas 6 mm, recouvert d'une couche de cuivre d'une épaisseur de 0,032 mm ou plus mais n'excédant pas 0,117 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6418 | ex 7605 29 00 | 10 | Fils en alliage d'aluminium contenant en poids:<br>— au moins 0,10 % de cuivre mais pas plus de 5 %, et<br>— au moins 0,2 % de magnésium mais pas plus de 6 %, et<br>— au moins 0,10 % de zinc mais pas plus de 7 %, et<br>— d'une teneur en manganèse n'excédant pas 1 %<br>conformes aux spécifications AMS QQ-A-430, du type utilisé dans l'industrie aéronautique (inter alia conforme aux NADCAP et AS9100) et obtenues par le procédé de laminage | 0 % | m | 31.12.2024 |
| 0.5487 | ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90 | 47<br>57 | Feuilles d'aluminium en rouleaux:<br>— d'une pureté de 99,99 % en poids,<br>— d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus, mais n'excédant pas 0,2 mm,<br>— d'une largeur de 500 mm,<br>— avec une couche d'oxydes en surface de 3 à 4 nm d'épaisseur,<br>— et d'une texture cubique supérieure à 95 % | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4050 | ex 7607 11 90 | 60 | Feuilles d'aluminium lisses présentant les paramètres suivants:<br>— une teneur en aluminium de 99,98 % ou plus,<br>— une épaisseur de 0,070 mm ou plus mais n'excédant pas 0,125 mm,<br>— une texture en dé,<br>du type de celles utilisées pour la gravure haute tension | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5312 | ex 7607 19 90<br>ex 8507 90 80 | 10<br>80 | Feuille sous forme de rouleau, constituée d'un stratifié de lithium et de manganèse collé sur de l'aluminium:<br>— d'une largeur égale ou supérieure à 595 mm, mais n'excédant pas 605 mm, et<br>— d'un diamètre égal ou supérieur à 690 mm, mais n'excédant pas 710 mm,<br>destinée à la fabrication de cathodes pour les batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7698 | ex 7607 20 90 | 10 | Feuille d'aluminium, en rouleaux:<br>— revêtue de polypropylène sur une face et de polyamide sur l'autre face, avec des couches adhésives intercalées,<br>— d'une largeur de 200 mm ou plus mais pas plus de 400 mm,<br>— d'une épaisseur de 0,138 mm ou plus mais pas plus de 0,168 mm,<br>destinée à la fabrication de poches pour cellules de batterie lithium-ion (2) | 3.7 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7746 | ex 7608 20 81 | 20 | Tubes et tuyaux en alliages d'aluminium extrudés sans soudure (aluminium 6061F d'après la norme ASTM B241) présentant:<br>— un diamètre externe de 320 mm ou plus mais pas plus de 400 mm, et<br>— une épaisseur de paroi de 8 mm ou plus mais pas plus de 10 mm.<br>destinés à la fabrication de récipients à haute pression (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6138 | ex 7608 20 89 | 30 | Tubes et tuyaux en alliages d'aluminium extrudé, présentant<br>— un diamètre externe égal ou supérieur à 60 mm, mais n'excédant pas 420 mm, et<br>— une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 10 mm, mais n'excédant pas 80 mm. | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7747 | ex 7608 20 89 | 40 | Tubes et tuyaux en alliages d'aluminium fluotournés sans soudure (aluminium 6061A d'après la norme ISO 7866) présentant:<br>— un diamètre externe égal ou supérieur à 378 mm, mais n'excédant pas 385 mm, et<br>— une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 4 mm, mais n'excédant pas 7 mm.<br>destinés à la fabrication de récipients à haute pression (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.2445 | ex 7613 00 00 | 20 | Récipient en aluminium, sans soudure, pour gaz naturel comprimé ou hydrogène comprimé, entièrement gainé par une couverture de composite époxy-fibres de carbone, d'une contenance de 172 l (± 10 %) et d'un poids à vide n'excédant pas 64 kg | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.6583 | ex 7616 99 10<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>60<br>50 | Support de moteur en aluminium:<br>— d'une hauteur comprise entre 10 mm et 200 mm,<br>— d'une largeur comprise entre 10 mm et 200 mm,<br>— d'une longueur comprise entre 10 mm et 200 mm,<br>équipé d'au moins deux trous de fixation en alliage d'aluminium EN AC-46100 ou EN AC-42100 (sur la base de la norme EN 1706) et présentant les caractéristiques suivantes:<br>— porosité interne n'excédant pas 1 mm,<br>— porosité externe n'excédant pas 2 mm,<br>— dureté Rockwell de 10 HRB ou plus,<br>du type utilisé dans la production de systèmes de suspension pour les moteurs de véhicules automobiles | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.3928 | ex 7616 99 90 | 15 | Blocs d'aluminium en nids d'abeille utilisés dans la fabrication de pièces d'aéronefs (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6534 | ex 7616 99 90 | 25 | Feuilles métallisées:<br>— comprenant au moins huit couches d'aluminium (CAS RN 7429-90-5) d'une pureté de 99,8 % ou plus,<br>— présentant une densité optique maximale de 3,0 par couche d'aluminium,<br>— dont chaque couche d'aluminium est séparée par une couche de résine,<br>— sur une pellicule de support en PET, et<br>— sur des rouleaux d'une longueur maximale de 50 000 mètres | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5357 | ex 7616 99 90<br>ex 8482 80 00<br>ex 8803 30 00 | 70<br>10<br>40 | Éléments de liaison destiné à la fabrication des arbres rotor arrière d'hélicoptères (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.6730 | ex 8101 96 00 | 10 | Fils en tungstène contenant en poids 99 % ou plus de tungstène:<br>— dont la dimension maximale de la section transversale n'excède pas 50 µm,<br>— d'une résistance de 40 Ωou plus mais n'excédant pas 300 Ω/m sur une longueur d'un mètre | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.7245 | ex 8101 96 00 | 20 | Fils en tungstène<br>— contenant 99,95 % en poids ou plus de tungstène, et<br>— dont le diamètre maximal de la section transversale n'excède pas 1,02 mm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5694 | ex 8102 10 00 | 10 | Molybdène en poudre<br>— d'une pureté en poids de 99 % ou plus, et<br>— d'une granulométrie de 1,0 µm ou plus mais n'exédant pas 5,0 µm | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6450 | ex 8103 90 90 | 10 | Cible de pulvérisation en tantale:<br>— avec plaque arrière en alliage de cuivre et de chrome,<br>— d'un diamètre de 312 mm, et<br>— d'une épaisseur de 6,3 mm | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.5097 | ex 8104 30 00 | 35 | Poudre de magnésium<br>— d'une pureté de plus de 99,5 % en poids,<br>— d'une granulométrie comprise entre 0,2 et 0,8 mm | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3417 | ex 8104 90 00 | 10 | Plaque de magnésium doucie et polie, de dimensions n'excédant pas 1500 mm × 2000 mm, revêtue sur une face de résine époxy insensible à la lumière | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.5838 | ex 8105 90 00 | 10 | Barres ou fils en alliage de cobalt contenant en poids:<br>— 35 % (± 2 %) de cobalt,<br>— 25 % (± 1 %) de nickel,<br>— 19 % (± 1 %) de chrome, et<br>— 7 % (± 2 %) de fer,<br>conformes aux spécifications AMS 5842 | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.3416 | ex 8108 20 00 | 10 | Titane spongieux | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4553 | ex 8108 20 00 | 30 | Titane sous forme de poudre, dont le taux de passage dans une ouverture de maille de 0,224 mm est supérieur ou égal à 90 % en poids | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6942 | ex 8108 20 00 | 40 | Lingot d'alliage de titane,<br>— d'une hauteur minimale de 17,8 cm, d'une longueur minimale de 180 cm et d'une largeur minimale de 48,3 cm,<br>— d'un poids minimal de 680 kg,<br>contenant, en poids, les éléments d'alliage, suivants:<br>— 3 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium,<br>— 2,5 % ou plus mais pas plus de 5 % d'étain,<br>— 2,5 % ou plus mais pas plus de 4,5 % de zirconium,<br>— 0,2 % ou plus mais pas plus de 1 % de niobium,<br>— 0,1 % ou plus mais pas plus de 1 % de molybdène,<br>— 0,1 % ou plus mais pas plus de 0,5 % de silicium | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6943 | ex 8108 20 00 | 55 | Lingot d'alliage de titane<br>— d'une hauteur minimale de 17,8 cm, d'une longueur minimale de 180 cm et d'une largeur minimale de 48,3 cm,<br>— d'un poids minimal de 680 kg,<br>contenant, en poids, les éléments d'alliage suivants:<br>— 3 % ou plus, mais pas plus de 7 % d'aluminium,<br>— 1 % ou plus, mais pas plus de 5 % d'étain,<br>— 3 % ou plus, mais pas plus de 5 % de zinc,<br>— 4 % ou plus, mais pas plus de 8 % de molybdène | 0 % | p/st | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6944 | ex 8108 20 00 | 60 | Lingot d'alliage de titane:<br>— d'un diamètre minimal de 63,5 cm et d'une longueur minimale de 450 cm,<br>— d'un poids minimal de 6 350 kg,<br>contenant, en poids, les éléments d'alliage suivants:<br>— 5,5 % ou plus, mais pas plus de 6,7 % d'aluminium,<br>— 3,7 % ou plus, mais pas plus de 4,9 % de vanadium | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7310 | ex 8108 20 00 | 70 | Feuille calandrée en alliage de titane présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une hauteur de 20,3 cm ou plus mais pas plus de 23,3 cm,<br>— une longueur de 246,1 cm ou plus mais pas plus de 289,6 cm,<br>— une largeur de 40,6 cm ou plus mais pas plus de 46,7 cm,<br>— un poids de 820 kg ou plus mais pas plus de 965 kg,<br>contenant, en poids, les éléments d'alliage suivants:<br>— 5,2 % ou plus mais pas plus de 6,2 % d'aluminium,<br>— 2,5 % ou plus mais pas plus de 4,8 % de vanadium | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.3211 | ex 8108 30 00 | 10 | Déchets et débris de titane et d'alliages de titane, exceptés ceux contenant en poids 1 % ou plus mais pas plus de 2 % d'aluminium | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4363 | ex 8108 90 30 | 10 | Barres en alliage de titane conformes aux normes EN 2002-1, EN 4267 ou DIN 65040 | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7330 | ex 8108 90 30 | 15 | Fils ou barres en alliage de titane présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une section transversale pleine et constante en forme disque,<br>— d'un diamètre de 0,8 mm mais pas plus de 5 mm,<br>— une teneur en aluminium de 0,3 % en poids mais pas plus de 0,7 %,<br>— une teneur en silicone de 0,3 % en poids mais pas plus de 0,6 %,<br>— une teneur en niobium de 0,1 % en poids mais pas plus de 0,3 %,<br>— une teneur en fer n'excédant pas 0,2 % en poids | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4904 | ex 8108 90 30 | 25 | Barres, tiges et fil en alliage de titane, aluminium et vanadium (TiAl6V4) conformes aux normes AMS 4928, 4965 ou 4967 | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7077 | ex 8108 90 30 | 60 | Titane sous forme de billettes forgées cylindriques,<br>— d'une pureté égale ou supérieure à 99,995 % en poids,<br>— d'un diamètre de 140 mm ou plus mais n'excédant pas 200 mm,<br>— d'un poids de 5 kg ou plus mais n'excédant pas 300 kg | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.5351 | ex 8108 90 30 | 70 | Fil composé d'un alliage de titane contenant en poids:<br>— 22 % (± 1 %) de vanadium, et<br>— 4 % (±0,5 %) d'aluminium,<br>ou<br>— 15 % (± 1 %) de vanadium,<br>— 3 % (±0,5 %) de chrome,<br>— 3 % (±0,5 %) d'étain, et<br>— 3 % (±0,5 %) d'aluminium | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7285 | ex 8108 90 50 | 45 | Tôles, bandes et feuilles de titane non allié laminées à froid ou à chaud présentant:<br>— une épaisseur de 0,4 mm ou plus mais pas plus de 100 mm,<br>— une longueur n'excédant pas 14 m, et<br>— une largeur n'excédant pas 4 m | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5352 | ex 8108 90 50 | 55 | Tôles, bandes et feuilles en alliage de titane | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6524 | ex 8108 90 50 | 80 | Tôles, bandes et feuilles de titane non allié<br>— d'une largeur supérieure à 750 mm,<br>— d'une épaisseur maximal de 3 mm | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6500 | ex 8108 90 50 | 85 | Feuilles de titane non allié:<br>— contenant plus de 0,07 % en poids d'oxygène ($O_2$),<br>— d'une épaisseur de 0,4 mm ou plus mais pas plus de 2,5 mm,<br>— d'une dureté Vickers HV1 de moins de 170,<br>du type utilisé pour la fabrication de tubes soudés pour condenseurs de centrales nucléaires | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7293 | ex 8108 90 60 | 30 | Tubes et tuyaux sans soudure en titane ou alliage de titane présentant les caractéristiques suivantes:<br>— un diamètre de 19 mm mais pas plus de 159 mm,<br>— une épaisseur de paroi de 0,4 mm mais pas plus de 8 mm, et<br>— une longueur maximale de 18 m | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5353 | ex 8108 90 90<br>ex 9003 90 00 | 30<br>20 | Parties de montures de lunettes, y compris:<br>— les branches de lunettes,<br>— les ébauches utilisées pour la fabrication de pièces de lunettes, et<br>— les boulons des types utilisés pour les montures de lunettes,<br>composées d'un alliage de titane | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.2515 | ex 8109 20 00 | 10 | Zirconium non allié, sous forme d'éponges ou de lingots, contenant plus de 0,01 % en poids de hafnium destiné à être utilisé dans la fabrication de tubes, barres ou lingots obtenus par refusion pour l'industrie chimique (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3415 | ex 8110 10 00 | 10 | Antimoine sous forme de lingots | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3413 | ex 8112 99 30 | 10 | Alliage de niobium (columbium) et titane, sous forme de barres | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5354 | ex 8113 00 20 | 10 | Cermets en forme de blocs, contenant en poids 60 % ou plus d'aluminium et 5 % ou plus de carbure de bore | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4316 | ex 8113 00 90 | 10 | Plaque de support en aluminium-carbure de silicium (AlSiC-9) pour circuits électroniques | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6805 | ex 8113 00 90 | 20 | Entretoises sous forme de pavés droits en composite d'aluminium-carbure de silicium (AlSiC) utilisées dans les modules IGBT | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6416 | ex 8207 19 10 | 10 | Inserts pour outils de forage avec partie travaillante en aggloméré de diamants | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| ▼M13 0.5570 | ex 8207 30 10 | 10 | Jeu d'outils de presse transfert et/ou de presse tandem, pour le forçage à froid, la compression, l'étirage, la coupe, la découpe, le pliage, le bordage et le poinçonnage des tôles, utilisé dans la fabrication des pièces de châssis ou de pièces de carrosserie de véhicules à moteur (2) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7693 | ex 8301 20 00 | 10 | Dispositif antivol pour colonne de direction mécanique ou électromécanique:<br>— d'une hauteur de 10,5 cm (± 3 cm),<br>— d'une largeur de 6,5 cm (± 3 cm),<br>— dans un boîtier métallique,<br>— équipé ou non d'un support,<br>utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.5024 | ex 8301 60 00<br>ex 8419 90 85<br>ex 8479 90 70<br>ex 8481 90 00<br>ex 8503 00 99<br>ex 8515 90 80<br>ex 8537 10 98<br>ex 8538 90 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>40<br>30<br>50<br>43<br>40<br>55<br>70<br>55<br>22 | Claviers en silicone ou plastique, comprenant<br>— des parties en métaux communs et<br>— comprenant ou non des parties en plastique,<br>— résine époxy renforcée de fibre de verre ou bois,<br>— même imprimés ou traités en surface,<br>— avec ou sans conducteurs électriques,<br>— avec ou sans membrane collée sur le clavier,<br>— avec ou sans pellicule protectrice mono- ou multicouche | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6954 | ex 8302 20 00 | 20 | Roulettes<br>— d'un diamètre extérieur de 21 mm ou plus, mais n'excédant pas 23 mm,<br>— d'une largeur avec vis de 19 mm ou plus, mais n'excédant pas 23 mm,<br>— avec un anneau extérieur en plastique en forme de U,<br>— avec une vis d'assemblage montée sur le diamètre intérieur et servant de bague intérieure | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7666 | ex 8302 30 00 | 10 | Support de fixation d'un système d'échappement:<br>— d'une épaisseur de 0,7 mm ou plus mais n'excédant pas 1,3 mm,<br>— en aciers inoxydables de classe 1.4310 et 1.4301 conformément à la norme EN 10088,<br>— avec ou sans trou de fixation,<br>utilisé dans la fabrication de systèmes d'échappement de véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2602 | ex 8309 90 90 | 10 | Fonds de boîtes en aluminium:<br>— d'un diamètre de 99,00mm ou plus, mais n'excédant pas 136,5 mm (±1 mm),<br>— pourvus ou non d'une ouverture à «anneau tracteur» | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.3947 | ex 8401 30 00 | 20 | Cartouche de combustible à réseau hexagonal non irradié utilisée dans les réacteurs nucléaires (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6319 | ex 8401 40 00 | 10 | Barres de commande absorbantes en acier inoxydable, contenant des éléments chimiques absorbeurs de neutrons | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.3830 | ex 8407 33 20<br>ex 8407 33 80<br>ex 8407 90 80<br>ex 8407 90 90 | 10<br>10<br>10<br>10 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles, d'une cylindrée de 300 $cm^3$ ou plus et d'une puissance d'au moins 6 kW ou plus mais n'excédant pas 20,0 kW, destinés à la fabrication:<br>— de tondeuses à gazon des sous-positions 8433 11, 8433 19 et 8433 20,<br>— de tracteurs des sous-positions 8701 91 90, 8701 92 90, dont la fonction principale est celle de tondeuse à gazon,<br>— de tondeuses avec un moteur à 4 temps d'une cylindrée de 300 $cm^3$ minimum relevant de la sous-position 8433 20 10, ou<br>— de chasse-neige relevant de la sous-position 8430 20 (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.3828 | ex 8407 90 10 | 10 | Moteurs à essence à quatre temps, d'une cylindrée n'excédant pas 250$cm^3$, destinés à la fabrication d'outils de jardinage des positions 8432, 8433, 8436 ou 8508 (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4996 | ex 8407 90 90 | 20 | Moteur compact à gaz de pétrole liquéfié(GPL), présentant<br>— 6 cylindres,<br>— une puissance de 75 kW au minimum et de 80 kW au maximum,<br>— des soupapes d'admission et de refoulement modifiées de façon à fonctionner en continu pour les applications nécessitant une grande puissance,<br>utilisé dans la construction de véhicules relevant de la position 8427 (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2598 | ex 8408 90 41 | 20 | Moteurs diesel, d'une puissance n'excédant pas 15 kW, à deux ou trois cylindres, destinés à être utilisés dans la fabrication de systèmes de régulation de la température installés dans des véhicules (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2595 | ex 8408 90 43 | 20 | Moteurs diesel, d'une puissance n'excédant pas 30 kW, à 4 cylindres, destinés à être utilisés dans la fabrication de systèmes de régulation de la température installés dans des véhicules (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5544 | ex 8408 90 43<br>ex 8408 90 45<br>ex 8408 90 47 | 40<br>30<br>50 | Moteur quadricylindre à quatre cycles, à allumage par compression et à refroidissement par liquide, d'une:<br>— cylindrée maximale de 3 850 $cm^3$, et<br>— d'une puissance nominale de 15 kW ou plus, mais n'excédant pas 85 kW,<br>destiné à la fabrication des véhicules de la position 8427 (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7027 | ex 8409 91 00 | 40 | Injecteur de carburant à valve électro-magnétique pour une atomisation optimisée dans la chambre de combustion des moteurs à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion), destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6752 | ex 8409 91 00<br>ex 8409 99 00 | 50<br>55 | Collecteur d'échappement avec élément de turbine à gaz en forme de spirale utilisé dans les turbocompresseurs, présentant:<br>— une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 050 °C,<br>— un diamètre du trou laissé pour insérer la roue de la turbine de 28 mm ou plus mais n'excédant pas 181 mm | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| ▼M13<br>0.7670 | ex 8409 91 00 | 25 | Module d'admission d'air pour les cylindres de moteur comprenant:<br>— un tuyau d'admission,<br>— un capteur de pression,<br>— un papillon électrique,<br>— des tuyaux,<br>— des supports,<br>utilisé dans la fabrication de moteurs pour véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼C3<br>0.7661 | ex 8409 91 00 | 70 | Collecteur d'admission, exclusivement destiné à être utilisé pour la construction de véhicules automobiles, présentant:<br>— une largeur de 40 mm ou plus mais n'excédant pas 70 mm,<br>— des soupapes d'une longueur de 250 mm ou plus mais n'excédant pas 350 mm,<br>— un volume d'air de 5,2 litres, et<br>— un système électrique de régulation du débit qui offre une performance maximale à plus de 3 200 tours/minute (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5199 | ex 8409 99 00<br>ex 8479 90 70 | 10<br>85 | Injecteurs à valve solénoïde pour une atomisation optimisée dans la chambre de combustion du moteur | 0 % | p/st | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 0.7851 | ex 8409 99 00 | 25 | Manche de raccordement pour le retour de carburant des injecteurs au carburateur du moteur, constituée d'au moins:<br>— trois tuyaux en caoutchouc, avec ou sans gaine de protection tressée,<br>— trois connecteurs pour raccorder les injecteurs de carburant,<br>— cinq crochets métalliques,<br>— un joint en plastique en forme de T,<br>utilisée dans la fabrication de moteurs pour véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.7160 | ex 8409 99 00 | 40 | Couvre-culasse en plastique ou en aluminium doté:<br>— d'un capteur de position de l'arbre à cames (CMPS),<br>— de fixations métalliques pour le montage sur un moteur, et<br>— de deux ou plusieurs joints d'étanchéité,<br>destiné à être utilisé dans la construction de moteurs de véhicules automobiles (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7236 | ex 8409 99 00 | 60 | Collecteur d'admission qui alimente en air les cylindres du moteur, comprenant au moins:<br>— un régulateur,<br>— un capteur de la pression de suralimentation<br>destiné à être utilisé dans la construction de moteurs à allumage par compression de véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7667 | ex 8409 99 00 | 65 | Dispositif de recyclage des gaz d'échappement comprenant:<br>— une unité de commande,<br>— un papillon d'air,<br>— un tuyau d'admission,<br>— un conduit d'évacuation,<br>utilisé dans la fabrication de moteurs diesel de véhicules à moteur (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7234 | ex 8409 99 00 | 70 | Soupape d'admission et d'échappement en alliage métallique présentant une dureté Rockwell de 20 HRC mais pas plus de 50 HRC, destinée à être utilisée dans la construction de moteurs à allumage par compression de véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼M13 0.7718 | ex 8409 99 00 | 75 | Rampe d'alimentation à haute pression en acier perlite-ferritique galvanisé présentant:<br>— au moins un capteur de pression et une soupape,<br>— une longueur de 314 mm ou plus, mais n'excédant pas 322 mm,<br>— une pression de fonctionnement n'excédant pas 225 MPa,<br>— une température d'entrée ne dépassant pas 95 °C,<br>— une température ambiante de -45 °C ou plus, mais n'excédant pas 145 °C,<br>utilisée dans la fabrication de moteurs à allumage par compression pour véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7233 | ex 8409 99 00 | 80 | Injecteur d'huile à haute pression destiné au refroidissement et à la lubrification des pistons du moteur présentant:<br>— une pression d'ouverture de 1 bar mais pas plus de 3 bars,<br>— une pression de fermeture supérieure à 0,7 bar,<br>— une valve unidirectionnelle<br>destiné à être utilisé dans la construction de moteurs à allumage par compression de véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7716 | ex 8409 99 00 | 85 | Durite de refroidissement de turbocompresseur contenant:<br>— un conduit en alliage d'aluminium muni d'au moins un support métallique et d'au moins deux trous de fixation,<br>— une gaine en caoutchouc avec clips,<br>— une bride en acier inoxydable très résistante à la corrosion [SUS430JIL],<br>utilisée dans la fabrication de moteurs à allumage par compression de véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6751 | ex 8411 99 00 | 20 | Composant de turbine à gaz en forme de roue à aubages, du type utilisé dans les turbocompresseurs:<br>— en alliage à base de nickel (fonderie de précision) conforme aux normes DIN G-NiCr13Al6MoNb ou DIN G- NiCr13Al16MoNb ou DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi ou DIN G- NiCr12Al6MoNb ou AMS AISI:686,<br>— présentant une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 100 °C,<br>— d'un diamètre de 28 mm, mais pas plus de 180 mm,<br>— d'une hauteur de 20 mm ou plus, mais pas plus de 150 mm | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.7225 | ex 8411 99 00 | 30 | Élément de turbine à gaz en forme de spirale utilisé dans les turbocompresseurs, présentant:<br>— une résistance à la chaleur n'excédant pas 1 050 °C,<br>— un diamètre du trou laissé pour insérer la roue de la turbine de 28 mm ou plus mais n'excédant pas 181 mm | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.5975 | ex 8412 39 00 | 20 | Actionneur destiné à un turbocompresseur monoétage:<br>— avec ou sans soupape et manchon de raccordement, dont la course est comprise entre 20 et 40 mm,<br>— d'une longueur n'excédant pas 350 mm,<br>— d'un diamètre n'excédant pas 75 mm,<br>— d'une hauteur n'excédant pas 110 mm | 0 % | p/st | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7161 | ex 8413 30 20 | 30 | Pompe à haute pression monocylindre à piston radial pour injection directe d'essence:<br>— d'une pression de 200 bars ou plus mais ne dépassant pas 350 bars,<br>— équipée d'un régulateur de débit, et<br>— munie d'une soupape de surpression,<br>destinée à la fabrication de moteurs de véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4903 | ex 8413 70 35 | 20 | Pompe centrifuge monocellulaire présentant les caractéristiques suivantes:<br>— débit minimal de 400 cm3 de liquide par minute,<br>— niveau sonore limité à 6 dBA,<br>— diamètre interne de l'ouverture d'aspiration et de l'orifice de refoulement n'excédant pas 15 mm,<br>— fonctionnelle jusqu'à une température ambiante de -10°C | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6346 | ex 8413 91 00 | 30 | Couvercle de pompe à carburant:<br>— composé d'alliages d'aluminium,<br>— d'un diamètre de 38 mm ou de 50 mm,<br>— avec deux rainures concentriques et annulaires gravées sur sa surface,<br>— anodisés,<br>du type utilisé dans les véhicules automobiles équipés d'un moteur à essence | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.7669 | ex 8414 10 25 | 30 | Pompe à cylindres en tandem composée:<br>— d'une pompe à huile présentant un débit de 21,6 cc/tour (± 2 cc/tour) et une pression de service de 1,5 bar à 1 000 tours/minute,<br>— d'une pompe à vide présentant un débit de 120 cc/tour (± 12 cc/tour) et une performance de -666 mbar en 6 secondes à 750 tours/minute,<br>utilisée dans la fabrication de moteurs de véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7691 | ex 8414 10 89 | 30 | Pompe à vide électrique présentant les caractéristiques suivantes:<br>— bus de données CAN,<br>— avec ou sans tuyau flexible en caoutchouc,<br>— câble de raccordement avec connecteur,<br>— support de fixations,<br>utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4727 | ex 8414 30 81 | 50 | Compresseur électrique hermétique ou semi-hermétique à spirale et à vitesse variable, d'une puissance nominale de 0,5 kW ou plus, mais pas plus de 10 kW, d'une cylindrée n'excédant pas 35 $cm^3$, du type utilisé dans les équipements frigorifiques | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6160 | ex 8414 30 81<br>ex 8414 80 73 | 60<br>30 | Compresseurs rotatifs hermétiques pour fluides réfrigérants à base d'hydrocarbures fluorés (HFC):<br>— alimentés par moteur à courant alternatif monophasé «on-off» ou par moteur à courant continu sans balais (BLDC, BrushLess direct current) à vitesse variable,<br>— d'une puissance nominale inférieure ou égale à 1,5 kW<br>du type de ceux utilisés pour la production de sèche-linge domestiques à tambour avec pompe à chaleur | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2593 | ex 8414 30 89 | 20 | Élément de système de climatisation des véhicules, consistant en un compresseur alternatif à arbre ouvert, d'une puissance supérieure à 0,4 kW mais ne dépassant pas 10 kW | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7694 | ex 8414 30 89 | 30 | Compresseur à spirale, à arbre ouvert, avec un mécanisme d'embrayage, d'une puissance de plus de 0,4 kW, pour la climatisation des véhicules, utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4891 | ex 8414 59 25 | 40 | Ventilateur hélicoïde équipé d'un moteur électrique, d'une puissance n'excédant pas 2 W, utilisé dans la fabrication de produits relevant de la position 8521 ou 8528 (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7595 | ex 8414 59 35 | 20 | Ventilateur à aubes radiales présentant:<br>— une dimension de 25 mm (hauteur) x 85 mm (largeur) x 85 mm (profondeur),<br>— un poids de 120 g,<br>— une tension nominale de 13,6 V en courant continu,<br>— une tension de fonctionnement de 9 V DC ou plus mais n'excédant pas 16 V en courant continu,<br>— un courant nominal de 1,1 A (TYP),<br>— une puissance nominale de 15 W,<br>— une vitesse de rotation de 500 tours par minute ou plus mais n'excédant pas 4 800 tours/minute (roue libre),<br>— un débit d'air n'excédant pas 17,5 litres/s, | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — une pression d'air n'excédant pas 16 mm $H_2O \approx 157$ Pa,<br>— une pression sonore globale n'excédant pas 58 dB(A) à 4 800 tours/minute, et<br>une interface FIN (Fan Interconnect Network) pour la communication avec l'unité de commande de chauffage et de climatisation utilisée dans les systèmes de ventilation des sièges de voiture | | | |
| 0.7317 | ex 8414 80 22<br>ex 8414 80 80 | 20<br>20 | Compresseur d'air à membrane présentant les caractéristiques suivantes:<br>— un flux de 4,5 l/min mais pas plus de 7 l/min,<br>— une puissance d'entrée n'excédant pas 8,1 W, et<br>— une surpression n'excédant pas 400 hPa (0,4 bar)<br>d'un type utilisé dans la fabrication de sièges de véhicules automobiles | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2507 | ex 8414 90 00 | 20 | Piston en aluminium, destiné à être incorporé dans un compresseur d'appareil pour le conditionnement de l'air de véhicules automobiles (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.3386 | ex 8414 90 00 | 30 | Système régulateur de pression, destiné à être incorporé dans un compresseur d'appareil pour le conditionnement de l'air de véhicules automobiles (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.4027 | ex 8414 90 00 | 40 | Partie d'entraînement, utilisée pour compresseurs d'air intégrés dans des climatiseurs pour véhicules automobiles (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.6841 | ex 8415 90 00 | 30 | Récepteur/déshydrateur amovible, en aluminium, fabriqué par soudure à l'arc électrique, équipé d'un bloc raccord, comprenant des éléments en polyamide et en céramique:<br>— d'une longueur de 166 mm (± 1 mm),<br>— d'un diamètre de 70 mm (± 1 mm),<br>— d'une capacité interne d'au moins 280 $cm^3$,<br>— d'un degré d'absorption d'eau d'au moins 17 g,<br>— d'une pureté interne exprimée en quantité d'impuretés admissible inférieure ou égale à 0,9 $mg/dm^2$,<br>du type utilisé dans les systèmes de climatisation pour voiture | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6842 | ex 8415 90 00 | 40 | Bloc d'aluminium muni de connecteurs pliés et extrudés, fabriqué par brasage à la flamme, du type utilisé dans les systèmes de climatisation pour voitures | 0 % | p/st | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6860 | ex 8415 90 00 | 55 | Récepteur/déshydrateur amovible en aluminium, fabriqué par soudure à l'arc électrique, comprenant des éléments en polyamide et en céramique:<br>— d'une longueur de 143 mm mais pas plus de 292 mm,<br>— d'un diamètre de 31 mm mais pas plus de 99 mm,<br>— d'une longueur de grain n'excédant pas 0,2 mm et d'une épaisseur n'excédant pas 0,06 mm, et<br>— d'un diamètre de particule solide n'excédant pas 0,06 mm,<br>du type utilisé dans les systèmes de climatisation pour voiture | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.4133 | ex 8418 99 10 | 70 | Évaporateur en aluminium, destiné à la fabrication des machines et appareils de climatisation pour les automobiles (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.6231 | ex 8421 21 00 | 20 | Système de prétraitement de l'eau comprenant un ou plusieurs des éléments suivants, intégrant ou non des modules de stérilisation et de désinfection de ces éléments:<br>— Système d'ultrafiltration,<br>— Système de filtration au carbone,<br>— Système adoucisseur d'eau,<br>destiné à une utilisation dans un laboratoire biopharmaceutique | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.3375 | ex 8421 99 90 | 91 | Parties d'appareils pour la purification de l'eau par osmose inverse, se composant d'un faisceau de fibres creuses en matière plastique artificielle et à parois perméables, noyé à une extrémité dans un bloc de matière plastique artificielle et traversant, à l'autre extrémité, un bloc de matière plastique artificielle, le tout étant inséré ou non dans un cylindre | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.7039 | ex 8424 89 70 | 20 | Lave-phares mécanique pour voiture particulière équipé d'un tuyau télescopique, de buses haute pression et de colliers de montage, utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5831 | ex 8431 20 00 | 30 | Essieu moteur avec différentiel, boîte de réduction, couronne d'entraînement et arbre de transmission, destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules du position 8427 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.6193 | ex 8431 20 00 | 40 | Radiateur à âme en aluminium et réservoir en plastique avec structure de support intégrale en acier et corps ouvert à dessin carré à 9 ailettes par pouce, destiné à la fabrication de véhicules relevant de la position 8427 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6821 | ex 8436 99 00 | 10 | Partie comportant:<br>— un moteur monophasé à courant alternatif,<br>— un train épicycloïdal,<br>— une lame coupante,<br>et contenant ou non:<br>— un condensateur,<br>— une partie équipée d'un boulon fileté,<br>destinée à la fabrication de broyeurs de végétaux (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.3374 | ex 8439 99 00 | 10 | Rouleaux aspirants en acier allié, non perforés, moulés par centrifugation, d'une longueur de 3 000 mm ou plus et d'un diamètre extérieur de 550 mm ou plus | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.2599 | ex 8477 80 99 | 10 | Machines à couler ou à modifier la surface des membranes plastiques de la position 3921 | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.7517 | ex 8479 89 97 | 35 | Unité mécanique assurant le mouvement de l'arbre à cames, comprenant:<br>— 8 chambres d'huile,<br>— une gamme de phase d'au moins 38° mais n'excédant pas 62,<br>— une roue dentée en acier et/ou en alliage d'acier,<br>— un rotor en acier et/ou en alliage d'acier | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6230 | ex 8479 89 97 | 60 | Bioréacteur pour la culture biopharmaceutique de cellules<br>— dont les surfaces intérieures sont en acier inoxydable austénitique,<br>— avec une capacité de traitement allant jusqu'à 15 000 litres,<br>— combiné ou non avec un système de «nettoyage en cours de processus» et/ou un récipient de culture spécial couplé | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.6573 | ex 8479 89 97 | 70 | Machine destinée à aligner et à fixer avec précision des lentilles à un ensemble caméra, pouvant réaliser l'alignement sur cinq axes, et destinée à les fixer en position au moyen d'un durcisseur époxy à deux composants | 0 % | p/st | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6735 | ex 8479 89 97 | 85 | Presse de compression à haute pression pour matériaux durs («Link Press»):<br>— d'une pression de 16 000 tonnes,<br>— avec un plateau d'un diamètre de 1 100 mm (± 1mm),<br>— avec un cylindre principal de 1 400 mm (± 1mm),<br>— avec une trame de liaison fixe et flottante, un accumulateur hydraulique haute pression à pompes multiples et un système de pression,<br>— avec un dispositif de commande à double bras et des raccords pour les systèmes électriques et de canalisation,<br>— d'un poids total de 310 tonnes (± 10 tonnes), et<br>— créant une pression de 30 000 atmosphères à 1 500 °C, au moyen d'un courant alternatif à basse fréquence (16 000 ampères) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7158 | ex 8479 90 70 | 87 | Tuyau de carburant pour moteurs à explosion à pistons avec capteur de température du carburant, doté d'au moins deux tuyaux d'entrée et de trois tuyaux de sortie, destiné à être utilisé dans la fabrication de moteurs d'automobiles (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7375 | ex 8481 10 99 | 20 | Régulateur de pression électromagnétique<br>— avec un noyau-plongeur,<br>— d'une étanchéité interne d'au moins 275 mPa,<br>— muni d'un connecteur en matière plastique à 2 broches en étain ou en argent | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7424 | ex 8481 10 99 | 40 | Détendeurs dans un coffret en laiton:<br>— d'une longueur n'excédant pas 30 mm (± 1 mm),<br>— d'une largeur n'excédant pas 18 mm (± 1 mm),<br>du type incorporé dans les modules d'alimentation en carburant des véhicules à moteur | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.4668 | ex 8481 30 91 | 91 | Clapets de non-retour en acier avec:<br>— une pression d'ouverture maximale de 800 kPa,<br>— un diamètre extérieur maximal de 37 mm | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| ▼M13<br>0.7850 | ex 8481 30 99 | 30 | Clapet de retenue de servofreins, comprenant au moins:<br>— trois tuyaux en caoutchouc vulcanisé,<br>— une vanne à membrane,<br>— deux crochets métalliques,<br>— un support métallique,<br>— avec ou sans tuyau de raccordement métallique,<br>utilisé dans la fabrication de véhicules automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3<br>0.3363 | ex 8481 80 59 | 10 | Vanne de régulation d'air, constituée d'un moteur pas à pas et d'un pointeau de vanne, pour la régulation du ralenti dans des moteurs à injection de carburant | 0 % | p/st | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7155 | ex 8481 80 59 | 20 | Vanne régulatrice de pression, destinée à être incorporée dans les compresseurs à piston d'appareils pour le conditionnement de l'air de véhicules automobiles (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7380 | ex 8481 80 59 | 30 | Vanne de commande de débit bidirectionnelle avec boîtier, présentant:<br>— au moins 5, mais pas plus de 10 orifices de sortie d'un diamètre minimal de 0,09 mm mais n'excédant pas 0,2 mm,<br>— un débit d'au moins 550 cm3/minute, mais n'excédant pas 2000 $cm^3$/minute,<br>— une pression de fonctionnement d'au moins 19 MPa mais n'excédant pas 300 MPa | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼M13

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7377 | ex 8481 80 59 | 40 | Vanne de commande de débit:<br>— fabriquée en acier,<br>— dont l'orifice de sortie présente un diamètre de 0,05 mm ou plus mais n'excède pas 0,5 mm,<br>— dont l'orifice d'entrée présente un diamètre de 0,1 mm ou plus mais n'excède pas 1,3 mm,<br>— revêtue de nitrure de chrome,<br>— dont la rugosité de surface est de 0,4 Rp | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7381 | ex 8481 80 59 | 50 | Vanne électromagnétique de régulation quantitative présentant:<br>— un piston,<br>— un solénoïde d'une résistance de 1,85 Ω ou plus, mais n'excédant pas 8,2 Ω | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7382 | ex 8481 80 59 | 60 | Vanne électromagnétique pour le contrôle de la quantité<br>— dotée d'un solénoïde d'une résistance d'au moins 0,19 ohm, mais n'excédant pas 0,66 ohm, et d'une inductance n'excédant pas 1 mH | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5575 | ex 8481 80 69 | 60 | Vanne à quatre voies pour réfrigérants, comprenant:<br>— une valve de pilotage solénoïde<br>— un corps de vanne en laiton comprenant un tiroir et des connexions en cuivre d'une pression de service pouvant atteindre 4,5 MPa | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.7519 | ex 8481 80 73<br>ex 8481 80 99 | 20<br>70 | Soupape de réglage de pression et de débit commandée par électroaimant externe:<br>— en acier et/ou alliage(s) d'acier,<br>— sans circuit intégré,<br>— d'une pression de fonctionnement n'excédant pas 1 000 kPa,<br>— d'un débit n'excédant pas 5 l/min,<br>— sans électro-aimant | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7637 | ex 8481 80 79<br>ex 8481 80 99 | 30<br>30 | Robinet de service adapté aux gaz de type R410A ou R32 lors du raccordement d'unités intérieures et extérieures, présentant:<br>— une pression extérieure du corps de robinet de 6,3 MPa,<br>— un rapport de fuite inférieur à 1,6 g/a,<br>— un taux d'impuretés inférieur à 1,2 mg/PCS,<br>— une pression hermétique du corps de robinet de 4,2 MPa,<br>destiné à la fabrication de systèmes de climatisation (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7518 | ex 8481 90 00 | 40 | Soupape:<br>— servant à contrôler le débit de carburant,<br>— constituée d'une tige et d'une tête,<br>— percée de 8 trous sur la tête,<br>— en métal et/ou alliage(s) métallique(s) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6391 | ex 8482 10 10<br>ex 8482 10 90<br>ex 8482 50 00 | 10<br>10<br>10 | Roulements à billes et à cylindres:<br>— présentant un diamètre extérieur de 28 mm ou plus, mais n'excédant pas 140 mm,<br>— supportant une contrainte thermique supérieure à 150 °C à une pression de fonctionnement n'excédant pas 14 MPa,<br>pour la fabrication de machines destinées à la protection et au contrôle des réacteurs nucléaires dans les centrales nucléaires (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.7735 | ex 8482 10 10 | 15 | Roulements à billes présentant:<br>— un diamètre intérieur de 4 mm ou plus, mais n'excédant pas 9 mm,<br>— un diamètre extérieur n'excédant pas 26 mm,<br>— une largeur n'excédant pas 8 mm,<br>destinés à la fabrication de moteurs électriques d'une gamme de 40 000 tours/min ou plus mais n'excédant pas 80 000 tours/min (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7707 | ex 8482 10 10<br>ex 8482 10 90 | 25<br>40 | Roulements à billes / cartouches de roulements à billes:<br>— d'un diamètre intérieur de 3 mm ou plus, mais n'excédant pas 9 mm,<br>— d'un diamètre extérieur de 17 mm ou plus, mais n'excédant pas 36 mm,<br>— d'une largeur de 6 mm ou plus mais n'excédant pas 69 mm,<br>— fabriqués conformément à la norme ISO 492 — Classe 5 ou DIN 620 — P5 ou à la norme ANSI Standard 20 — ABEC 5,<br>— pourvus de billes en céramique,<br>utilisés dans les turbocompresseurs (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5744 | ex 8483 30 32<br>ex 8483 30 38 | 30<br>60 | Corps de palier du type utilisé dans les turbocompresseurs:<br>— en fonte grise (fonderie de précision) conforme à la norme DIN EN 1561, ou en fonte ductile (fonderie de précision) conforme à la norme DIN 1560,<br>— doté de chambres d'huile,<br>— sans roulements,<br>— d'un diamètre de 50 mm ou plus, mais n'excédant pas 250 mm,<br>— d'une hauteur de 40 mm ou plus, mais n'excédant pas 150 mm,<br>— avec ou sans chambres d'eau et raccordements | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.5202 | ex 8483 40 29 | 50 | Train d'engrenage de type roue cycloïdale, aux caractéristiques suivantes:<br>— couple nominal de 50 Nm ou plus mais n'excédant pas 9 000 Nm,<br>— rapports standards de 1:50 ou plus mais n'excédant pas 1:475,<br>— rattrapage n'excédant pas un arc minute,<br>— rendement supérieur à 80 %,<br>d'un type utilisé pour les bras de robots | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.5977 | ex 8483 40 29 | 60 | Train épicycloïdal, d'un type utilisé dans les outils manuels électroportatifs, avec pour caractéristiques:<br>— un couple nominal de 25 Nm ou plus mais n'excédant pas 70 Nm,<br>— des rapports standards de 1:12,7 ou plus mais n'excédant pas 1:64,3 | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.2503 | ex 8483 40 51 | 20 | Boîte de vitesses, dotée d'un différentiel avec essieu, destinée à être utilisée dans la fabrication de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d'un siège de la sous-position 8433 11 51 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| ▼M13<br>0.7920 | ex 8483 40 59 | 30 | Variateur de vitesse hydrostatique:<br>— doté d'une pompe hydraulique et d'un différentiel avec essieu,<br>— avec ou sans ventilateur turbine et/ou poulie,<br>destiné à la fabrication de tondeuses à gazon des sous-positions 8433 11 et 8433 19 ou d'autres tondeuses de la sous-position 8433 20 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 ——— | | | | | | |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.7249 | ex 8483 40 90 | 20 | Transmission hydrostatique<br>— mesurant (sans les arbres) pas plus de 154 mm x 115 mm x 108 mm,<br>— d'un poids n'excédant pas 3,3 kg,<br>— d'une vitesse de rotation maximale de l'arbre d'entrée de 2 700 tr / min mais pas plus de 3 200 tr/min,<br>— dont le couple de l'arbre de sortie n'excède pas 10,4 Nm,<br>— dont la vitesse de rotation de l'arbre de sortie n'excède pas 930 tr / min à une vitesse d'entrée de 2 8002 800 tr / min,<br>— ayant une plage de températures de fonctionnement allant de -5 °C ou plus à +40 °C au maximum,<br>destinée à être utilisée dans la fabrication de tondeuses à gazon à main de la position 8433 11 90 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.7248 | ex 8483 40 90 | 30 | Transmission hydrostatique présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une réduction de 20,63:1 ou plus mais pas plus de 22,68:1,<br>— une vitesse d'entrée d'au moins 1 800 tr / min en charge et pas plus de 3 000 tr / min à vide,<br>— un couple de sortie continu de 142 Nm ou plus mais pas plus de 156 Nm,<br>— un couple de sortie intermittent de 264 Nm ou plus mais pas plus de 291 Nm,<br>— un diamètre de l'arbre de l'essieu de 19,02 mm ou plus mais pas plus de 19,06 mm,<br>— avec ou sans ventilateur turbine ou avec une poulie avec ventilateur turbine intégré,<br>destinée à être utilisée dans la fabrication de tondeuses à gazon autopropulsées équipées d'un siège de la sous-position 8433 11 51 et de tracteurs de la sous-position 8701 91 90, dont la fonction principale est celle d'une tondeuse à gazon (2) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.4997 | ex 8483 40 90 | 80 | Boîte de transmission comportant<br>— au maximum 3 rapports,<br>— un système de décélération automatique,<br>— un système de marche arrière,<br>destinée à la construction de produits relevant de la position 8427 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7156 | ex 8484 20 00 | 10 | Joint d'arbre mécanique destiné à être incorporé dans les compresseurs rotatifs utilisé dans la fabrication d'appareils pour le conditionnement de l'air de véhicules automobiles (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 0.7604 | ex 8484 20 00 | 20 | Dispositif d'étanchéité mécanique constitué de deux garnitures amovibles (une céramique, possédant une conductivité thermique inférieure à 80 W/mK et l'autre carbone, coulissante), un ressort et un mastic nitrile sur la face extérieure | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼C3 0.6854 | ex 8501 10 10 | 20 | Moteur synchrone pour lave-vaisselle équipé d'un mécanisme de contrôle du débit de l'eau, ayant:<br>— une longueur, axe non compris, de 24 mm(+/- 0,3),<br>— un diamètre de 49,3 mm (+/- 0,3),<br>— une tension nominale de 220 V ou plus mais n'excédant pas 240 V en courant alternatif,<br>— une fréquence nominale de 50 Hz ou plus mais n'excédant pas 60 Hz,<br>— une puissance d'entrée n'excédant pas 4 W,<br>— une vitesse de rotation de 4 tr/min ou plus mais n'excédant pas 4,8 tr/min,<br>— un couple de sortie non inférieur à 10 kgf/cm | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7601 | ex 8501 10 10 | 30 | Moteurs pour pompes à air présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une tension de fonctionnement de 9 V en courant continu ou plus, mais n'excédant pas 24 V en courant continu,<br>— une plage de températures de fonctionnement supérieure ou égale à -40 °C mais n'excédant pas 80 °C,<br>— une puissance n'excédant pas 18 W,<br>utilisés pour la fabrication de systèmes de support pneumatique et de ventilation pour sièges automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 0.7857 | ex 8501 10 10 | 40 | Moteur pas à pas hybride synchrone, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une puissance n'excédant pas 18 W,<br>— biphasé,<br>— un courant nominal inférieur ou égal à 2,5 A/phase,<br>— une tension nominale inférieure ou égale à 20 V,<br>— avec ou sans arbre fileté<br>utilisé dans la fabrication d'imprimantes 3D (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.7197 | ex 8501 10 99 | 56 | Moteur à courant continu:<br>— d'un régime de rotor n'excédant pas 7 000 tours/minute (à vide),<br>— d'une tension nominale de 12 V (± 4 V),<br>— d'une puissance maximale de 13,78 W (à 3,09 A),<br>— dont la plage de température spécifiée s'étend de - 40° C à + 160°C,<br>— équipé d'un pignon de raccordement,<br>— équipé d'une interface de fixation mécanique,<br>— équipé de 2 broches de connexions électriques,<br>— dont le couple maximum est de 100 Nm | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6858 | ex 8501 10 99 | 57 | Moteur à courant continu:<br>— d'un régime de rotor n'excédant pas 6 500 tours/mn à vide,<br>— d'une tension nominale de 12,0 V (+/- 0,1),<br>— dont la plage de température spécifiée s'étend au moins de - 40 °C à + 165 °C,<br>— équipé ou non d'un pignon de raccordement,<br>— avec ou sans fiche moteur | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7198 | ex 8501 10 99 | 58 | Moteur à courant continu:<br>— d'un régime de rotor n'excédant pas 6 500 tours/minute (à vide),<br>— d'une tension nominale de 12 V (± 4 V),<br>— d'une puissance maximale inférieure à 20 W,<br>— dont la plage de température spécifiée s'étend de - 40°C à + 160°C,<br>— équipé d'une vis sans fin,<br>— équipé d'une interface de fixation mécanique,<br>— équipé de 2 broches de connexions électriques,<br>— dont le couple maximum est de 75 Nm | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.5846 | ex 8501 10 99 | 60 | Moteur à courant continu:<br>— d'une vitesse de rotation comprise entre 3 500 tours/mn et 5 000 tours/mn en charge et jusqu'à 6 500 tours/mn à vide,<br>— d'une tension d'alimentation comprise entre 100 volts et 240 volts en courant continu,<br>destiné à la fabrication de friteuse électrique (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6880 | ex 8501 10 99 | 65 | Vérin électrique, utilisé dans les turbochargeurs:<br>— avec un moteur à courant continu,<br>— avec un système de vitesse intégré,<br>— générant une force de traction d'au moins 200 N à une température ambiante minimale élevée à 140°C,<br>— générant une force de traction d'au moins 250 N dans chacune de ses positions,<br>— ayant un battement effectif de 15 mm mais n'excédant pas 25 mm,<br>— avec ou sans interface de diagnostic embarqué | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6115 | ex 8501 10 99 | 70 | Moteur pas à pas à courant continu,<br>— à angle de pas de 7,5 ° (±0,5 °),<br>— à enroulement à deux phases,<br>— dont la tension nominale est égale ou supérieure à 9 V, sans toutefois dépasser 16,0 V,<br>— dont la plage de température spécifiée s'étend au moins de - 40 °C à + 105 °C,<br>— éventuellement avec pignon de raccordement,<br>— avec ou sans fiche moteur | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6627 | ex 8501 10 99 | 75 | Moteur à courant continu à excitation permanente<br>— à enroulement à plusieurs phases,<br>— d'un diamètre extérieur supérieur ou égal à 28 mm mais n'excédant pas 35 mm,<br>— d'une vitesse de rotation nominale n'excédant pas 12 000 tr/min,<br>— d'une tension d'alimentation supérieure ou égale à 8V mais n'excédant pas 27 V | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2838 | ex 8501 10 99 | 79 | Moteur à courant continu avec balais et rotor interne avec un enroulement à trois phases, équipé ou non d'un entraînement à vis sans fin, dont la plage de température spécifiée s'étend au moins de – 20 °C à + 70 °C | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4555 | ex 8501 10 99 | 80 | Moteur pas à pas à courant continu,<br>— à angle de pas de 7,5° (±0,5°),<br>— dont le moment de renversement est, à 25°C, supérieur ou égal à 25mNm,<br>— d'une fréquence d'excitation supérieure ou égale à 1 500 impulsions par seconde (ips),<br>— à enroulement à deux phases, et<br>— dont la tension nominale est 10,5V ou plus, mais n'éxcedant pas 16,0V | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7250 | ex 8501 20 00 | 30 | Moteur universel CA/CC:<br>— d'une puissance nominale de 1,2 kW,<br>— avec une tension d'alimentation de 230 V, et<br>— muni d'un frein moteur,<br>— assemblé à un réducteur avec arbre de sortie, contenu dans un boîtier en plastique, destiné à être utilisé comme entraînement électrique des lames de tondeuses à gazon (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4201 | ex 8501 31 00 | 30 | Moteur à courant continu, sans balais, avec un enroulement à trois phases, d'un diamètre extérieur de à 85 mm ou plus, mais n'excédant pas 115 mm, d'un couple nominal égal à 2,23 Nm (±1,0 Nm), d'une puissance d'entraînement calculée à 1 550 t/m (± 350 t/m) de 120 W ou plus, mais n'excédant pas 520 W, fonctionnant à une tension d'alimentation de 12 V, équipé d'un circuit électronique muni de capteurs à effet Hall, destiné à être utilisé avec un dispositif de direction à assistance électrique (moteur pour servodirection électrique) ([2]) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4731 | ex 8501 31 00 | 37 | Moteur à courant continu à excitation permanente présentant:<br>— un enroulement à plusieurs phases,<br>— un diamètre extérieur de 30 mm ou plus mais n'excédant pas 80 mm,<br>— une vitesse de rotation nominale n'excédant pas 15 000 tr/min,<br>— une puissance de 45 W ou plus mais n'excédant pas 300 W,<br>— une tension d'alimentation de 9 V ou plus mais n'excédant pas 50 V,<br>— avec ou sans disque menant,<br>— avec ou sans carter,<br>— avec ou sans ventilateur,<br>— avec ou sans bouchon,<br>— avec ou sans planétaire,<br>— avec ou sans encodeur de vitesse et de rotation,<br>— avec ou sans capteur de vitesse ou de rotation du type résolveur ou capteur à effet Hall | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5954 | ex 8501 31 00 | 45 | Moteur à courant continu, sans balai, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— diamètre extérieur égal ou supérieur à 90 mm, mais n'excédant pas 110 mm,<br>— vitesse de rotation n'excédant pas 3 680 tr/min,<br>— développant, une puissance égale ou supérieure à 600 W sans excéder 740 W à 2 300 tr/min, à 80 °C,<br>— tension d'alimentation de 12 V,<br>— couple n'excédant pas 5,67 Nm,<br>— équipé d'un capteur de couple magnétique,<br>— avec relais électronique de mise à la terre,<br>— destiné à être utilisé avec un module de servocommande | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.5577 | ex 8501 31 00 | 50 | Moteurs à courant continu sans balai:<br>— d'un diamètre extérieur de 80 mm ou plus, mais n'excédant pas 200 mm,<br>— présentant une tension d'alimentation de 9 V ou plus, mais n'excédant pas 16 V,<br>— développant à 20 °C une puissance minimale comprise entre 300 et 750 W,<br>— développant à 20 °C un couple compris entre 2,00 et 7,00 Nm,<br>— atteignant à 20 °C une vitesse nominale comprise entre 600 et 3 100 tr/min,<br>— équipés ou non de capteurs de position angulaire du rotor de type résolveur ou à effet Hall,<br>— avec ou sans poulie<br>du type utilisé dans les colonnes de direction destinées aux voitures | 0 % | — | 31.12.2022 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.5978 | ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 55<br>40 | Moteur à courant continu avec ou sans commutateur, présentant:<br>— un diamètre extérieur égal ou supérieur à 24,2 mm, mais n'excédant pas 140 mm,<br>— une vitesse de rotation nominale de 3 300 tr/min ou plus, mais ne dépassant pas 26 200 tr/min,<br>— une tension d'alimentation nominale de 3,6 V ou plus, mais ne dépassant pas 230 V,<br>— une puissance nominale supérieure à 37,5 W mais n'excédant pas 2 400 W,<br>— une consommation à vide ne dépassant pas 20,1 A,<br>— une efficacité maximale de 50 % ou plus,<br>destiné aux outils manuels électroportatifs ou aux tondeuses à gazon | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6809 | ex 8501 31 00<br>ex 8501 32 00 | 71<br>77 | Moteur à courant continu, convenant à l'automobile, sans balais, à excitation permanente, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— un régime spécifié de maximum 4 100 tr/min,<br>— une puissance minimale de 400 W mais n'excédant pas 1,3 kW (à 12 V),<br>— un diamètre de bride de 90 mm ou plus mais n'excédant pas 150 mm,<br>— une longueur, mesurée du début de l'arbre à son extrémité extérieure, n'excédant pas 210 mm,<br>— une longueur du carter, mesurée de la bride à son extrémité extérieure, n'excédant pas 160 mm,<br>— un carter en aluminium, moulé sous pression ou en tôle d'acier, comportant au maximum deux éléments (carter de base comprenant les composants électriques et bride avec au minimum 2 et au maximum 11 points de vissage), avec ou sans raccordement d'étanchéité (rainure avec joint torique et graisse de protection),<br>— un stator à dent unique en forme de T avec enroulement concentré sur bobine unique, avec une topologie 9/6 ou 12/8,<br>— des aimants superficiels | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7005 | ex 8501 31 00 | 75 | Groupe moteur à courant continu sans balais comprenant le moteur et la transmission, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— commande électronique fonctionnant au moyen de capteurs de position à effet Hall,<br>— tension d'entrée de 9 V, mais pas plus de 16 V,<br>— diamètre extérieur du moteur de 70 mm, mais pas plus de 80 mm,<br>— puissance de sortie du moteur de 350 W, mais pas plus de 550 W,<br>— couple de sortie maximal de 50 Nm, mais pas plus de 52 Nm,<br>— vitesse maximale de rotation de sortie de 280 tr/min, mais pas plus de 300 tr/min,<br>— cannelures mâles coaxiales de sortie d'un diamètre extérieur de 20 mm (+/- 1 mm), avec 17 dents d'une longueur minimale de 25 mm (+/- 1 mm), et<br>— distance entre les bases des cannelures de 119 mm (+/- 1 mm),<br>destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼M13<br>0.4855 | ex 8501 33 00<br>ex 8501 40 80<br>ex 8501 53 50 | 30<br>50<br>10 | Entraînement électrique pour véhicules à moteur, d'une puissance n'excédant pas 315 kW, comprenant:<br>— un moteur à courant alternatif ou à courant continu avec ou sans transmission,<br>— avec ou sans électronique de puissance | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼C3<br>0.5329 | ex 8501 51 00<br>ex 8501 52 20 | 30<br>50 | Servomoteur synchrone AC avec résolveur et frein pour une vitesse n'excédant pas 6 000 rpm, doté:<br>— d'une puissance de 340 W ou plus mais ne dépassant pas 7,4 kW,<br>— d'une bride dont les dimensions n'excèdent pas 180 mm × 180 mm, et<br>— d'une longueur de la bride à l'extrémité du résolveur n'excédant pas 271 mm | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6511 | ex 8501 53 50 | 20 | Moteur de traction en courant alternatif du type du moteur synchrone à aimant permanent intérieur (IPMSM), développant:<br>— un couple de 200 Nm ou plus, mais n'excédant pas 400 Nm,<br>— une puissance totale de 50 kW ou plus, mais n'excédant pas 200 kW, et<br>— une vitesse de 15 000 tours/minute au maximum,<br>utilisé dans la fabrication de véhicules électriques (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6676 | ex 8501 61 20 | 35 | Module de pile à combustible, générateur de courant alternatif d'une puissance de 7,5 kVA ou moins, comportant:<br>— un générateur d'hydrogène (dispositif de désulfuration, de reformage et de purification),<br>— un bloc de pile à combustible PEM, et<br>— un onduleur (Inverter),<br>utilisé en tant qu'élément d'un appareil de chauffage | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5633 | ex 8501 62 00 | 30 | Système avec piles à combustible<br>— comprenant au moins des piles à combustible à acide phosphorique (type: PAFC),<br>— dans un boîtier avec une gestion de l'eau intégrée et un traitement des gaz,<br>— destiné à la fourniture d'énergie fixe permanente | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2837 | ex 8503 00 91<br>ex 8503 00 99 | 31<br>32 | Rotor, muni à l'intérieur d'un ou de deux anneaux magnétiques (fermés ou ouverts) incorporés ou non dans un anneau en acier | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.2836 | ex 8503 00 99 | 31 | Collecteur estampé d'un moteur électrique, ayant un diamètre extérieur n'excédant pas 16 mm | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.4599 | ex 8503 00 99 | 33 | Stator pour moteur sans balai à servodirection électrique assistée avec une tolérance d'ovalisation de 50 µm | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.4601 | ex 8503 00 99 | 34 | Rotor pour moteur sans balai à servodirection électrique assistée avec une tolérance d'ovalisation de 50 µm | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.7496 | ex 8503 00 99 | 37 | Rotor pour moteur électrique, le corps cylindrique du rotor étant constitué de ferrite agglomérée et de matière plastique et l'arbre de métal, présentant les dimensions suivantes:<br>— diamètre du corps du rotor: 17 mm ou plus mais pas plus de 37 mm,<br>— longueur du corps du rotor: 12 mm ou plus mais pas plus de 36 mm,<br>— longueur de l'arbre: 52 mm ou plus mais pas plus de 82 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.5783 | ex 8503 00 99 | 40 | Membranes pour piles à combustible, en rouleaux ou en feuilles, d'une largeur de 150 cm ou moins, utilisées dans la fabrication de piles à combustible de la position 8501 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6161 | ex 8503 00 99 | 55 | Stator pour moteur sans balai, présentant:<br>— un diamètre interne de 206,6 mm (±0,5),<br>— un diamètre externe de 265,0 mm (±0,2), et<br>— une largeur de 37,2 mm ou plus, mais n'excédant pas 47,8 mm,<br>du type utilisé pour la fabrication de machines à laver, de machines à laver séchantes ou de sèche-linges à moteur à induction directe placé sur le tambour | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6379 | ex 8503 00 99 | 60 | Cache pour moteur de système de direction à entraînement par courroie électronique, en acier galvanisé, d'une épaisseur inférieure ou égale à 2,5 mm (±0,25 mm) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.7760 | ex 8503 00 99 | 65 | Corps de rotor de tôles magnétiques empilées présentant:<br>— un diamètre égal ou supérieur à 18 mm mais n'excédant pas 35 mm, et<br>— une longueur égale ou supérieure à 20 mm mais n'excédant pas 65 mm | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7761 | ex 8503 00 99 | 75 | Corps de stator de tôles magnétiques empilées présentant:<br>— un diamètre intérieur égal ou supérieur à 18 mm, mais n'excédant pas 35 mm,<br>— un diamètre extérieur égal ou supérieur à 35 mm, mais n'excédant pas 65 mm, et<br>— une longueur de 20 mm ou plus, mais n'excédant pas 65 mm | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7758 | ex 8503 00 99 | 80 | Bloc moteur en acier présentant:<br>— un diamètre intérieur égal ou supérieur à 35 mm, mais n'excédant pas 65 mm,<br>— un diamètre extérieur égal ou supérieur à 35 mm, mais n'excédant pas 70 mm, et<br>— une longueur égale ou supérieure à 35 mm mais n'excédant pas 150 mm | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7549 | ex 8504 31 80 | 15 | Transformateur électrique présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une capacité de 192 ou 216 Watts,<br>— des dimensions n'excédant pas 27,1 x 26,6 x 18 mm,<br>— une plage de température de fonctionnement de - 40 °C ou plus mais n'excédant pas + 125 °C,<br>— 3 ou 4 enroulements en cuivre à couplage inductif,<br>— 9 broches de connexion dans la partie inférieure | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7548 | ex 8504 31 80 | 25 | Transformateur électrique présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une capacité de 432 Watts,<br>— des dimensions n'excédant pas 24 x 21 x 19 mm,<br>— une plage de température de fonctionnement de - 20 °C ou plus mais ne dépassant pas + 85 °C,<br>— deux enroulements, et<br>— 5 broches de connexion dans la partie inférieure | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4450 | ex 8504 31 80 | 30 | Transformateurs de commutation, d'une capacité de puissance ne dépassant pas 1 kVA, destinés à la fabrication des convertisseurs statiques (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7547 | ex 8504 31 80 | 35 | Transformateur électrique présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une capacité de 433 Watts,<br>— des dimensions n'excédant pas 37,3 x 38,2 x 28,5 mm,<br>— une plage de température de fonctionnement de - 40 °C ou plus mais n'excédant pas + 125 °C,<br>— 4 enroulements en cuivre à couplage inductif,<br>— 13 broches de connexion dans la partie inférieure | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5598 | ex 8504 31 80 | 40 | Transformateurs électriques<br>— d'une puissance inférieure ou égale à 1 kVA,<br>— sans prises ni câbles,<br>destinés à être utilisés dans les décodeurs et les téléviseurs (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7551 | ex 8504 31 80 | 45 | Transformateur électrique présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une capacité de 0,2 Watts,<br>— des dimensions n'excédant pas 15 mm x 15,5 mm x 14 mm,<br>— une plage de température de fonctionnement de - 10 °C ou plus mais n'excédant pas + 125 °C,<br>— 2 enroulements en cuivre à couplage inductif,<br>— 5 broches de connexion dans la partie inférieure,<br>— un blindage en cuivre | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7000 | ex 8504 31 80 | 50 | Transformateurs pour la fabrication d'équipements et de blocs électroniques ainsi que de sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinés au secteur de l'éclairage (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7764 | ex 8504 31 80 | 55 | Transformateur électrique présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une capacité de 0,24 kVA,<br>— une plage de températures de fonctionnement de + 10 °C ou plus mais n'excédant pas + 125 °C,<br>— 5 enroulements en cuivre à couplage inductif,<br>— 11 broches de connexion dans la partie inférieure,<br>— des dimensions n'excédant pas 31,3 mm x 37,8 mm x 25,8 mm | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7029 | ex 8505 11 00 | 47 | Articles de forme triangulaire, carrée ou rectangulaire, même façonnés ou aux angles arrondis, destinés à devenir des aimants permanents après magnétisation et contenant du néodyme, du fer et du bore, présentant les dimensions suivantes:<br>— une longueur de 9 mm ou plus, mais n'excédant pas 105 mm,<br>— une largeur de 5 mm ou plus, mais n'excédant pas 105 mm, et<br>— une hauteur de 2 mm au plus, mais n'excédant pas 55 mm | 0 % | — | 31.12.2021 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.5584 | ex 8505 11 00 | 50 | Barreaux de forme spécifique, destinés à servir d'aimants permanents après magnétisation, contenant du néodyme, du fer et du bore, dont les dimensions sont les suivantes:<br>— une longueur égale ou supérieure à 15 mm, mais n'excédant pas 52 mm,<br>— une largueur égale ou supérieure à 5 mm, mais n'excédant pas 42 mm,<br>du type utilisé pour la fabrication de servomoteurs électriques destinés à l'automatisation industrielle | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.7567 | ex 8505 11 00 | 53 | Aimants permanents cylindriques en alliage de néodyme, munis d'un trou à alésage fileté à une extrémité:<br>— d'une longueur de 97,5 mm ou plus mais n'excédant pas 225 mm,<br>— d'un diamètre de 19 mm ou plus, mais n'excédant pas 25 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6857 | ex 8505 11 00<br>ex 8505 19 90 | 55<br>40 | Barres plates en alliage de samarium et de cobalt:<br>— d'une longueur de 30,4 mm (±0,05 mm),<br>— d'une largeur de 12,5 mm (±0,15 mm),<br>— d'une épaisseur de 6,9 mm (±0,05 mm), ou<br>composées de ferrites, ayant la forme d'un manchon:<br>— d'une longueur de 46 mm (±0,75 mm),<br>— d'une largeur de 29,7 mm (±0,2 mm),<br>destinées à devenir des aimants permanents après aimantation, des types utilisés dans les démarreurs d'automobiles et les dispositifs de suralimentation des voitures électriques | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.5585 | ex 8505 11 00 | 63 | Anneaux, tubes, manchons ou colliers en alliage de néodyme, de fer et de bore,<br>— de diamètre inférieur ou égal à 45 mm,<br>— de hauteur n'excédant pas 45 mm,<br>du type utilisé pour la fabrication d'aimants permanents, après magnétisation | 0 % | p/st | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3740 | ex 8505 11 00 | 65 | Aimants permanents en alliage de néodyme, de fer et de bore, ayant la forme soit d'un rectangle à angles arrondis ou non avec une section rectangulaire ou trapézoïdale<br>— d'une longueur n'excédant pas 140 mm,<br>— d'une largeur n'excédant pas 90 mm, et<br>— d'une épaisseur n'excédant pas 55 mm,<br>soit d'un rectangle incurvé (forme de type tuile)<br>— d'une longueur n'excédant pas 75 mm,<br>— d'une largeur n'excédant pas 40 mm,<br>— d'une épaisseur n'excédant pas 7 mm, et<br>— d'un rayon de courbure de plus de 86 mm mais n'excédant pas 241 mm,<br>soit d'un disque, dont le diamètre n'excède pas 90 mm, comportant ou non un trou concentrique | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.7788 | ex 8505 11 00 | 68 | Blocs constitués de néodyme, de fer et de bore, couverts ou non de zinc ou d'alliage de samarium et de cobalt présentant:<br>— une longueur de 13,8 mm ou plus, mais n'excédant pas 45,2 mm,<br>— une largeur de 7,8 mm ou plus mais n'excédant pas 25,2 mm,<br>— une hauteur de 1,3 mm ou plus, mais n'excédant pas 4,7 mm,<br>destinés à la fabrication d'aimants permanents (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5948 | ex 8505 11 00 | 70 | Disque en alliage de néodyme, de fer et de bore, revêtu de nickel ou de zinc et destiné à devenir, après magnétisation, un aimant permanent<br>— comportant ou non un trou concentrique,<br>— dont le diamètre n'excède pas 90 mm,<br>du type utilisé dans les haut-parleurs pour voiture | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6347 | ex 8505 11 00 | 75 | Quart de manchon, destiné à servir d'aimant permanent après aimantation,<br>— composé au moins de néodyme, de fer et de bore,<br>— d'une largeur de 9,1 mm ou plus mais n'excédant pas 10,5 mm,<br>— d'une longueur de 20 mm ou plus mais n'excédant pas 30,1 mm,<br>du type utilisé sur les rotors pour la fabrication de pompes à carburant | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.7789 | ex 8505 19 10 | 20 | Segments en arc d'aimants permanents en ferrite agglomérée, présentant:<br>— une longueur de 16,8 mm ou plus mais n'excédant pas 110,2 mm,<br>— une largeur de 14,8 mm ou plus mais n'excédant pas 75,2 mm,<br>— une épaisseur de 4,8 mm ou plus mais n'excédant pas 13,2 mm,<br>destinés à la fabrication de rotors de moteurs électriques pour systèmes de ventilation et d'air conditionné (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5937 | ex 8505 19 90 | 30 | Articles en ferrite agglomérée, ayant la forme de disques d'un diamètre inférieur ou égal à 120 mm, pourvus d'un trou en leurs centres et destinés, après magnétisation, à devenir des aimants permanents dont la rémanence est comprise entre 245 mT et 470 mT | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7299 | ex 8505 19 90 | 50 | Article en ferrite agglomérée, se présentant sous la forme d'un pavé droit, destiné à devenir un aimant permanent après aimantation<br>— avec ou sans arêtes biseautées,<br>— d'une longueur de 27 mm ou plus mais pas plus de 32 mm (+/- 0,15 mm),<br>— d'une largeur de 8,5 mm ou plus mais pas plus de 9,5 mm (+0,05 mm / -0,09 mm),<br>— d'une épaisseur de 5,5 mm ou plus mais pas plus de 5,8 mm (+ 0/- 0,2 mm), et<br>— d'un poids de 6,1 g ou plus mais pas plus de 8,3 g | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| ▼M13<br>0.7511 | ex 8505 19 90 | 60 | Articles en ferrite agglomérée, se présentant sous la forme d'un demi-manchon ou d'un quart de manchon, ou aux angles arrondis, destiné à servir d'aimant permanent après aimantation, présentant les dimensions suivantes:<br>— une longueur de 10 mm ou plus mais n'excédant pas 100 mm (± 1 mm),<br>— une largeur de 10 mm ou plus mais n'excédant pas 100 mm (± 1 mm),<br>— une épaisseur de 2 mm ou plus mais n'excédant pas 15 mm (±0,15 mm) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼C3<br>0.4029 | ex 8505 20 00 | 30 | Embrayage électromagnétique utilisé comme composant de compresseurs intégrés dans des climatiseurs pour véhicules automobiles (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.6855 | ex 8506 50 10 | 10 | Piles cylindriques au lithium, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— un diamètre égal ou supérieur à 14,0 mm, mais n'excédant pas 26,0 mm,<br>— une longueur égale ou supérieure à 2,2 mm, mais n'excédant pas 51 mm,<br>— une tension égale ou supérieure à 1,5 V, mais n'excédant pas 3,6 V,<br>— une puissance nominale égale ou supérieure à 0,15 Ah, mais n'excédant pas 5,00 Ah, destinées à la fabrication d'appareils de télémétrie, d'appareils médicaux, de compteurs électroniques ou de télécommandes (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7416 | ex 8506 50 30 | 10 | Pile au lithium-dioxyde de manganèse, présentant:<br>— un diamètre de 20 mm ou plus mais n'excédant pas 25 mm,<br>— une longueur de 3 mm ou plus, mais n'excédant pas 6 mm,<br>— une tension de 3 V ou plus, mais n'excédant pas 3,4 V,<br>— une capacité de 200 mAh ou plus, mais n'excédant pas 600 mAh,<br>— une plage de température pour les essais automobiles comprise entre -40 °C et +125 °C,<br>destinée à servir de composant dans la fabrication de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.2490 | ex 8506 50 90 | 10 | Pile au lithium-iode dont les dimensions n'excèdent pas 9 mm × 23 mm × 45 mm, d'une tension n'excédant pas 2,8 V | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2488 | ex 8506 50 90 | 30 | Pile lithium-iode ou lithium-argent-oxyde de vanadium de dimensions n'excédant pas 28 mm × 45 mm × 15 mm et d'une capacité de 1,05 Ah ou plus | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5180 | ex 8506 90 00 | 10 | Cathode, en rouleaux, pour piles boutons zinc-air (piles pour prothèse auditive) (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7641 | ex 8507 60 00 | 13 | Accumulateurs électriques prismatiques lithium-ion présentant:<br>— une largeur de 173,0 mm (±0,3 mm),<br>— une épaisseur de 45,0 mm (±0,3 mm),<br>— une hauteur de 125,0 mm (±0,3 mm),<br>— une tension nominale de 3,67 V (±0,01 V), et<br>— une capacité nominale de 94 Ah et/ou 120 Ah,<br>utilisés dans la fabrication de batteries rechargeables pour véhicules électriques (2) | 1.3 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6685 | ex 8507 60 00 | 15 | Accumulateurs ou modules au lithium-ion de forme cylindrique:<br>— d'une capacité nominale égale ou supérieure à 8,8 Ah, mais n'excédant pas 18 Ah,<br>— d'une tension nominale égale ou supérieure à 36 V, mais n'excédant pas 48 V,<br>— d'une puissance égale ou supérieure à 300 Wh, mais n'excédant pas 648 Wh,<br>utilisés pour la fabrication de bicyclettes électriques (2) | 1.3 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6625 | ex 8507 60 00 | 17 | Batterie de démarrage au lithium-ion composée de 4 éléments secondaires rechargeables au lithium-ion, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une tension nominale de 12 V,<br>— une longueur de 350 mm ou plus, sans n'excédant pas 355 mm,<br>— une largeur de 170 mm ou plus, mais n'excédant pas 180 mm,<br>— une hauteur de 180 mm ou plus, mais n'excédant pas 195 mm,<br>— un poids de 10 kg ou plus, mais n'excédant pas 15 kg,<br>— une charge nominale de 60 Ah ou plus, mais n'excédant pas 80 Ah, | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7663 | ex 8507 60 00 | 18 | Accumulateur polymère lithium-ion doté d'un système de gestion de la batterie et d'une interface CAN-BUS présentant:<br>— une longueur n'excédant pas 1 600 mm,<br>— une largeur n'excédant pas 448 mm,<br>— une hauteur n'excédant pas 395 mm,<br>— un poids de 125 kg ou plus mais n'excédant pas 135 kg,<br>— une tension nominale de 280 V ou plus mais n'excédant pas 400 V,<br>— une capacité nominale de 9,7 Ah ou plus mais n'excédant pas 10,35 Ah,<br>— une tension de chargement de 110 V ou plus mais n'excédant pas 230 V, et<br>— contenant 6 modules de 90 cellules ou plus mais n'excédant pas 96 cellules contenues dans un caisson en acier,<br>utilisé dans la construction de véhicules en capacité d'être chargés par raccordement à une source externe d'électricité relevant de la position 8703 ([2]) | 1.3 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7717 | ex 8507 60 00 | 22 | Système de batteries intégré dans un boîtier en métal avec supports, constitué des éléments suivants:<br>— une batterie lithium-ion d'une tension de 48 V (± 5 V) et d'une capacité de 0,44 kWh (±0,05 kWh),<br>— un système de gestion de batterie,<br>— un relais,<br>— un convertisseur basse tension (DC/DC),<br>— au moins un connecteur,<br>utilisé dans la fabrication de véhicules automobiles hybrides ([2]) | 1.3 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6697 | ex 8507 60 00 | 27 | Accumulateur au lithium-ion de forme cylindrique possédant les caractéristiques suivantes:<br>— une capacité nominale de 10 Ah ou plus, mais n'excédant pas 20 Ah,<br>— une tension nominale de 12,8 V (±0,05) ou plus, mais n'excédant pas 15,2 V (±0,05),<br>— une puissance de 128 Wh ou plus, mais n'excédant pas 256 Wh,<br>utilisé pour la fabrication de transmissions électriques pour bicyclettes ([2]) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2907 | ex 8507 60 00 | 30 | Accumulateur ou module au lithium-ion, de forme cylindrique, d'une longueur de 63 mm ou plus et d'un diamètre de 17,2 mm ou plus, ayant une capacité nominale de 1 200 mAh ou plus, destiné à la fabrication de batteries rechargeables ([2]) | 1.3 % | — | 31.12.2020 |
| ▼M13<br>0.6703 | ex 8507 60 00 | 33 | Accumulateur lithium-ion, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une longueur de 150 mm ou plus mais n'excédant pas 1 000 mm,<br>— une largeur de 100 mm ou plus mais n'excédant pas 1 000 mm,<br>— une hauteur de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 1 500 mm,<br>— un poids de 75 kg ou plus mais n'excédant pas 200 kg,<br>— une capacité nominale de 150 Ah ou plus mais n'excédant pas 500 Ah,<br>— une tension de sortie nominale de 230V AC (phase-neutre) ou une tension nominale de 64V (± 10 %) | 1,3 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6702 | ex 8507 60 00 | 37 | Accumulateur lithium-ion, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une longueur de 1 200 mm ou plus, mais n'excédant pas 2 000 mm<br>— une largeur de 800 mm ou plus, mais n'excédant pas 1 300 mm<br>— une hauteur de 2 000 mm ou plus, mais n'excédant pas 2 800 mm<br>— un poids de 1 800 kg ou plus, mais n'excédant pas 3 000 kg<br>— une capacité nominale de 2 800 Ah ou plus, mais n'excédant pas 7 200 Ah | 1,3 % | — | 31.12.2020 |
| ▼C3<br>0.5548 | ex 8507 60 00 | 50 | Modules pour l'assemblage de batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion ayant les caractéristiques suivantes:<br>— une longueur de 298 mm ou plus, mais pas plus de 500 mm,<br>— une largeur de 33,5 mm ou plus, mais pas plus de 209 mm,<br>— une hauteur de 75 mm ou plus, mais pas plus de 228 mm,<br>— un poids de 3,6 kg ou plus, mais pas plus de 17 kg,<br>— une énergie nominale de 458 Wh ou plus mais pas plus de 2 158 Wh | 1.3 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.5342 | ex 8507 60 00 | 65 | Batterie cylindrique lithium-ion:<br>— d'une tension de 3,5 VDC à 3,8 VDC<br>— d'une capacité de 300 mAH à 900 mAh et<br>— d'un diamètre de 10 mm à 14,5 mm | 1,3 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7888 | ex 8507 60 00 | 68 | Accumulateur lithium-ion dans un boîtier métallique, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une longueur de 173 mm ou plus mais n'excédant pas 175 mm,<br>— une largeur de 41,5 mm ou plus mais n'excédant pas 43 mm,<br>— une hauteur de 85 mm ou plus mais n'excédant pas 103 mm,<br>— une tension nominale de 3,6 V ou plus mais n'excédant pas 3,75 V et<br>— une capacité nominale de 93 Ah ou plus mais n'excédant pas 94 Ah | 1,3 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6753 | ex 8507 60 00 | 77 | Batteries d'accumulateurs électriques au lithium-ion rechargeables:<br>— d'une longueur comprise entre 700 et 2 820 mm,<br>— d'une largeur comprise entre 935 et 1 660 mm,<br>— d'une hauteur comprise entre 85 et 700 mm,<br>— d'un poids compris entre 250 et 700 kg,<br>— d'une puissance n'excédant pas 175 kWh,<br>— d'une tension nominale de 400 V | 1,3 % | — | 31.12.2020 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.5356 | ex 8507 60 00 | 75 | Accumulateur au lithium-ion de forme rectangulaire:<br>— équipé d'un boîtier métallique,<br>— d'une longueur de 173 mm (±0,15 mm),<br>— d'une largeur de 21 mm (±0,1 mm),<br>— d'une hauteur de 91 mm (±0,15 mm),<br>— d'une tension nominale de 3,3 V, et<br>— d'une capacité nominale de 21 Ah ou plus | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4973 | ex 8507 60 00 | 85 | Modules lithium-ion constitutifs de batteries d'accumulateurs électriques lithium-ion rechargeables:<br>— d'une longueur de 300 mm ou plus mais n'excédant pas 350 mm,<br>— d'une largeur de 79,8 mm ou plus mais n'excédant pas 225 mm,<br>— d'une hauteur de 35 mm ou plus mais n'excédant pas 168 mm,<br>— d'un poids de 3,95 kg ou plus mais n'excédant pas 8,85 kg,<br>— d'une capacité nominale de 66,6 Ah ou plus mais n'excédant pas 129 Ah | 1.3 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7697 | ex 8507 90 30 | 20 | Séparateur à la sécurité renforcée conçu pour séparer la cathode et l'anode utilisé pour la fabrication des accumulateurs électriques lithium-ion des batteries de véhicules à moteur (2) | 1.3 % | — | 31.12.2020 |
| 0.5313 | ex 8507 90 80 | 70 | Plaque découpée dans une feuille de cuivre plaquée de nickel,<br>— d'une largeur de 70 mm (± 5 mm), et<br>— d'une épaisseur de 0,4 mm (±0,2 mm),<br>— d'une longueur inférieure ou égale à 55 mm,<br>destinée à la fabrication de batteries lithium-ion devant équiper des véhicules électriques (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.5012 | ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 10<br>96 | Circuit électronique sans boîtier destiné à mettre en marche et à commander des brosses d'aspirateurs, alimenté par un moteur dont la puissance n'excède pas 300W | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.5014 | ex 8508 70 00<br>ex 8537 10 98 | 20<br>98 | Cartes de circuits électroniques<br>— raccordées entre elles ainsi qu'à la carte de commande de moteur par liaison filaire ou par radiofréquence, et qui<br>— régulent le fonctionnement (marche/arrêt et force d'aspiration) des aspirateurs conformément à un programme enregistré,<br>— munies ou non d'indicateurs donnant des informations sur le fonctionnement de l'aspirateur (force d'aspiration et/ou indicateur de sac plein et/ou de filtre saturé) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6304 | ex 8511 30 00 | 30 | Assemblage de bobines à allumage intégré, avec:<br>— un allumeur,<br>— un assemblage de bobines d'allumage avec un support de fixation intégré,<br>— un boîtier,<br>— d'une longueur de 90 mm ou plus mais n'excédant pas 200 mm (± 5 mm),<br>— d'une température de fonctionnement de -40 °C ou plus mais n'excédant pas +130 °C,<br>— une tension de 10,5 V ou plus mais n'excédantpas 16 V | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.7024 | ex 8511 30 00 | 55 | Bobine d'allumage:<br>— d'une longueur de 50 mm ou plus, mais pas plus de 200 mm,<br>— d'une température de fonctionnement de - 40 °C ou plus mais pas plus de + 140 °C, et<br>— d'une tension de fonctionnement de 9 V ou plus mais pas plus de 16 V,<br>— avec ou sans câble de raccordement,<br>utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7025 | ex 8511 80 00 | 20 | Bougie de préchauffage pour moteurs diesel présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une température de fonctionnement supérieure à 800 °C,<br>— une tension égale ou supérieure à 5 V mais n'excédant pas 16 V,<br>— une tige de préchauffage contenant du nitrure de silicium (Si3N4) et du disiliciure de molybdène (MoSi2), et<br>— un boîtier métallique<br>destinée à la fabrication de moteurs diesel de véhicules à moteur (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6562 | ex 8512 20 00 | 20 | Écran d'information affichant au moins l'heure, la date et l'état des dispositifs de sécurité du véhicule, d'une tension de fonctionnement de 12 V au minimum, mais non supérieure à 14,4 V, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.6856 | ex 8512 20 00 | 30 | Module d'éclairage, essentiellement composé de:<br>— deux DEL,<br>— de lentilles en verre ou en matière plastique qui focalisent/dispersent la lumière émise par les DEL,<br>— de réflecteurs qui redirigent la lumière émise par les DEL,<br>dans un boîtier en aluminium contenant également un radiateur, monté sur un support et doté d'un actionneur | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6503 | ex 8512 20 00 | 40 | Phare antibrouillard galvanisé sur la face intérieure, comprenant:<br>— un support en plastique muni d'au moins trois attaches de fixation,<br>— au moins une ampoule de 12 V,<br>— un connecteur,<br>— un couvercle en plastique,<br>— avec ou sans câble de raccordement,<br>utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.6504 | ex 8512 30 90 | 10 | Avertisseur sonore assemblé fonctionnant selon un principe piézo-mécanique en vue de générer un signal sonore spécifique, d'une tension de 12 V, comprenant:<br>— une bobine,<br>— un aimant,<br>— une membrane métallique,<br>— un connecteur,<br>— un support destiné à être intégré dans des véhicules automobiles,<br>du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| ▼M13<br>0.6863 | ex 8512 30 90 | 20 | Avertisseur sonore pour capteurs d'aide au stationnement, logé dans un boîtier en plastique, fonctionnant selon un principe piézo-mécanique et comprenant:<br>— un circuit imprimé;<br>— un connecteur;<br>— avec ou sans support de fixation métallique,<br>utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7361 | ex 8512 30 90 | 30 | Dispositif d'alarme sonore pour la protection contre le vol dans le véhicule<br>— d'une température de fonctionnement de - 45 °C ou plus mais n'excédant pas + 95 °C,<br>— d'une tension de fonctionnement de 9 V ou plus mais n'excédant pas 16 V,<br>— dans un boîtier en matière plastique,<br>— muni ou non d'un support de fixation métallique,<br>utilisé dans la construction de véhicules à moteur (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.5983 | ex 8512 40 00<br>ex 8516 80 20 | 10<br>20 | Feuille chauffante pour rétroviseurs de voitures:<br>— munie de deux contacts électriques,<br>— dotée d'une couche adhésive sur ses deux faces (du côté intérieur du rétroviseur et du côté du miroir),<br>— recouverte d'un film protecteur en papier sur ses deux faces | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6522 | ex 8514 20 80<br>ex 8516 50 00<br>ex 8516 60 80 | 10<br>10<br>10 | Enceinte comprenant au moins:<br>— un transformateur avec une tension d'entrée maximale de 240 V et une puissance de sortie maximale de 3 000 W,<br>— un moteur de ventilation c.a./c.c. avec une puissance de sortie maximale de 42 watts,<br>— un boîtier en acier inoxydable,<br>— avec ou sans magnétron d'une puissance de sortie de micro-ondes n'excédant pas 900 watts,<br>utilisée dans la fabrication de produits encastrés des sous-positions 8514 2080, 8516 5000 et 8516 6080 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.4732 | ex 8516 90 00 | 60 | Sous ensemble ventilation d'une friteuse électrique<br>— équipé d'un moteur d'une puissance de 8 W à 4 600 rpm,<br>— piloté par une carte électronique,<br>— travaillant à des températures ambiantes supérieures à 110 °C,<br>— muni d'un thermostat de régulation | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.5845 | ex 8516 90 00 | 70 | Cuve:<br>— comportant des orifices latéraux et un orifice central,<br>— constitué d'aluminium recuit,<br>— avec un revêtement en céramique résistant à haute température de plus de 200° C,<br>destinée à la fabrication de friteuse électrique (2) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.6521 | ex 8516 90 00 | 80 | Bloc-porte comprenant un élément d'étanchéité capacitif et un piège à ondes, du type utilisé dans la fabrication de produits encastrables des sous-positions 8514 2080, 8516 5000 et 8516 6080 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4733 | ex 8521 90 00 | 20 | Enregistreur vidéo numérique:<br>— sans disque dur,<br>— avec ou sans DVD-RW,<br>— avec détecteur de mouvements ou fonction de détection de mouvements associée à une connectivité IP via un réseau local (LAN),<br>— avec ou sans port série USB,<br>utilisé dans la fabrication de système de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3108 | ex 8525 80 19<br>ex 8525 80 91 | 31<br>10 | Caméra<br>— d'un poids n'excédant pas 5,9 kg,<br>— sans boîtier,<br>— dont les dimensions n'excèdent pas 405 mm × 315 mm,<br>— équipée d'un unique dispositif à transfert de charge (CCD) ou d'un capteur d'images à semiconducteurs à oxyde de métal (MOS) supplémentaire,<br>— dont le nombre de pixels efficaces n'excède pas 5 mégapixels,<br>destinée à être utilisée dans les systèmes de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) ou dans des appareils de contrôle visuel (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4735 | ex 8525 80 19 | 60 | Caméras dotées d'une fonction de scannage d'images, présentant:<br>— un système «dynamic or static overlay lines»,<br>— un signal vidéo de sortie NTSC,<br>— une tension de 6,5 V ou plus,<br>— une luminosité de 0,5 lux ou plus | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6694 | ex 8525 80 19 | 65 | Caméras utilisant une interface MIPI, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— un capteur d'image,<br>— un objectif (lentille),<br>— un processeur couleur,<br>— un circuit imprimé souple ou un circuit imprimé,<br>— avec ou sans réception audio,<br>— un module ne mesurant pas plus de 15 mm x15 mm x 15mm,<br>— une résolution d'au moins 2 méga pixels (1616*1232 pixels et plus),<br>— câblés ou non, et<br>— intégrés dans un boîtier,<br>utilisées pour la fabrication de produits des sous-positions 8517 12 00 ou 8471 30 00 (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4734 | ex 8525 80 19 | 70 | Caméra pour infrarouge de grande longueur d'onde (Caméra LWIR) (selon ISO/TS 16949), avec:<br>— une sensibilité dans le domaine de longueurs d'onde de 7,5 µm ou plus, mais ne dépassant pas 17 µm,<br>— une résolution jusqu'à 640 × 512 pixels,<br>— un poids n'excédant pas 400 g,<br>— des dimensions n'excédant pas 70 mm × 86 mm × 82 mm,<br>— logé ou non dans un boîtier,<br>— une prise qualifiée pour véhicules automobiles,<br>— une déviation du signal de sortie sur la gamme entière de température de fonctionnement, n'excédant pas 20 % | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6316 | ex 8528 59 00 | 20 | Assemblage de moniteurs vidéo en couleurs à affichage à cristaux liquides montés sur une armature,<br>— à l'exclusion de ceux combinés à d'autres appareils,<br>— comprenant des dispositifs à écran tactile, un circuit imprimé équipé de circuits de commande et d'alimentation,<br>destiné à être intégré de manière permanente à des systèmes de divertissements pour les véhicules ou à être monté sur ceux-ci de manière permanente (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7715 | ex 8528 59 00 | 30 | Dispositif électronique équipé d'un écran d'affichage à cristaux liquides (LCD) alimenté par une tension de 12 V ou plus mais n'excédant pas 14,4 V, contenant:<br>— un dispositif de contrôle LCD,<br>— un module GPS,<br>— un module Bluetooth,<br>— un port USB,<br>— un syntoniseur radio,<br>— avec ou sans module DAB,<br>— avec ou sans fonctions de coopération avec E-CALL,<br>— avec ou sans panneau de contrôle intégré,<br>— avec ou sans connecteurs,<br>utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.6689 | ex 8529 90 65 | 28 | Assemblage électronique comportant au un circuit imprimé avec au moins:<br>— des processeurs pour les applications multimédia et le traitement des signaux vidéo,<br>— une matrice prédiffusée programmable (Field Programmable Gate Array — FPGA),<br>— une mémoire flash,<br>— une mémoire vive,<br>— avec ou sans interfaces USB, HDMI, VGA et RJ-45,<br>— des connecteurs pour un affichage LCD, un éclairage à LED et un panneau de commande | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.2434 | ex 8529 90 65<br>ex 8548 90 90 | 30<br>44 | Parties de récepteurs de télévision, ayant des fonctions de microprocesseur et de vidéo-processeur, comportant au moins une micro-unité de commande et un vidéoprocesseur, montées sur une grille de connexion (leadframe) et enserrées dans un boîtier en matière plastique | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.4140 | ex 8529 90 65 | 50 | Syntoniseur transformant les signaux haute fréquence en signaux moyenne fréquence, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits de laposition 8528 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.4893 | ex 8529 90 65<br>ex 8529 90 92 | 65<br>53 | Carte de circuits imprimés destinée à la fourniture de la tension d'alimentation et des signaux de commande directement à un circuit de commande situé sur une plaque de verre TFT d'un module LCD | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.4305 | ex 8529 90 65 | 75 | Modules comprenant au moins des puces semiconductrices pour:<br>— la production d'impulsions de synchronisation pour l'adressage des pixels, ou<br>— pour commander l'adressage des pixels | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.3966 | ex 8529 90 92<br>ex 8548 90 90 | 15<br>60 | Module LCD,<br>— consistant exclusivement en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT,<br>— non combiné à un dispositif d'écran tactile,<br>— équipé d'un ou de plusieurs circuits imprimés munis d'une électronique de contrôle dont le seul but est l'adressage de la pixellisation,<br>— avec ou sans rétro-éclairage,<br>— avec ou sans alimentation du rétro-éclairage(« inverter») | 0 % | p/st | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4890 | ex 8529 90 92 | 25 | Modules LCD, non associés à des dispositifs à écran tactile, consistant exclusivement en:<br>— une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT,<br>— un dissipateur thermique moulé sous pression,<br>— une unité de rétroéclairage,<br>— une carte de circuits imprimés avec microcontrôleur, et<br>— une interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension),<br>utilisés dans la fabrication de radios équipant les véhicules à moteur (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7369 | ex 8529 90 92 | 33 | Modules d'affichage à cristaux liquides (LCD) combinés à un dispositif d'écran tactile:<br>— consistant uniquement en une ou plusieurs cellules TFT,<br>— d'une diagonale d'écran de 10,7 cm ou plus mais n'excédant pas 36 cm,<br>— avec ou sans rétroéclairage LED,<br>— dotés d'un système électronique commandant exclusivement l'adressage des pixels,<br>— sans mémoire EPROM (mémoire morte effaçable et programmable électriquement),<br>— avec interface RVB (rouge, vert, bleu) numérique, interface écran tactile,<br>exclusivement destinés à être montés dans les véhicules à moteur relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6654 | ex 8529 90 92 | 37 | Support de fixation avec cache en alliage d'aluminium:<br>— contenant du silicium et du magnésium,<br>— d'une longueur de 300 mm ou plus, mais n'excédant pas 2 200 mm,<br>spécialement conçu pour être utilisé dans la fabrication de téléviseurs (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.2425 | ex 8529 90 92 | 42 | Diffuseurs de chaleur et ailettes de refroidissement en aluminium, destinés à maintenir la température de fonctionnement de transistors et de circuits intégrés entrant dans la fabrication de produits du n° 8527 ou du n° 8528 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.3198 | ex 8529 90 92 | 43 | Module de visualisation à plasma comprenant exclusivement des électrodes d'adressage et d'affichage, avec ou sans pilote et/ou électronique de commande pour l'adressage de pixels uniquement et avec ou sans alimentation électrique | 0 % | p/st | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4030 | ex 8529 90 92 | 45 | Ensemble circuit intégré avec une fonctionnalité de récepteur de TV comprenant une puce pour décodeur de canaux, une puce pour syntoniseur, une puce pour la commande de la puissance, des filtres GSM et des éléments de circuits passifs discrets et incorporés dans les circuits pour la réception de signaux numériques d'émission de formats TNT et DVB-H | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.4609 | ex 8529 90 92 | 47 | Détecteur mosaïque bidimensionnel (capteur CCD ou CMOS à transfert interligne et «balayage progressif») pour caméra vidéo numérique, sous forme de circuit intégré monolithique analogue ou numérique avec pixels dont la taille ne dépasse pas 12 µm × 12 µm en version monochrome et apposition de microlentilles sur chaque pixel (réseau microlenticulaire) ou, en version polychrome, avec filtre couleur, également avec réseau de mini-lentilles, une mini-lentille étant apposée sur chaque pixel | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.4616 | ex 8529 90 92<br>ex 8536 69 90 | 49<br>83 | Prise d'alimentation secteur (*AC socket*) munie d'un filtre antibruit et composée:<br>— d'une prise d'alimentation secteur de 230 V (pour un câble d'alimentation),<br>— d'un filtre antibruit intégré composé de condensateurs et de bobines «selfs»,<br>— d'un connecteur de câble pour connecter la prise d'alimentation secteur au bloc d'alimentation d'un téléviseur à écran plasma,<br>d'un support métallique pour l'adaptation de la prise d'alimentation secteur au téléviseur à écran plasma, ou sans support métallique | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.7489 | ex 8529 90 92 | 51 | Modules à diodes électroluminescentes organiques (OLED), consistant en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT,<br>— d'une diagonale d'écran de 121 cm ou plus mais n'excédant pas 224 cm,<br>— d'une épaisseur n'excédant pas 55 mm,<br>— contenant de la matière organique,<br>— dotés d'un système électronique commandant exclusivement l'adressage des pixels,<br>— dotés d'une interface V-by-One et munis ou non d'une fiche pour l'alimentation électrique,<br>— avec ou sans panneau arrière,<br>du type utilisé pour la fabrication de téléviseurs et de moniteurs | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6343 | ex 8529 90 92 | 55 | Modules à diodes électroluminescentes organiques (OLED), consistant en<br>— une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT contenant un matériau organique,<br>— avec ou sans dispositif d'écran tactile combiné, et<br>— équipés d'un ou de plusieurs circuits imprimés munis d'une électronique de commande de l'adressage des pixels,<br>utilisés dans la fabrication de téléviseurs et de moniteurs ou dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.5187 | ex 8529 90 92 | 57 | Support en métal, élément de fixation en métal ou renfort métallique interne, utilisé dans la production de téléviseurs, moniteurs et lecteurs vidéos (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.6629 | ex 8529 90 92 | 63 | Module LCD:<br>— présentant une diagonale d'écran de 14,5 cm ou plus, mais n'excédant pas 38,5 cm,<br>— avec ou sans fonction tactile,<br>— avec rétro-éclairage LED,<br>— muni d'un circuit imprimé avec EEPROM, microcontrôleur, récepteur LVDS et autres éléments actifs et passifs,<br>— avec une fiche pour l'alimentation et interfaces CAN et LVDS,<br>— avec ou sans composants électroniques pour l'ajustement dynamique de la couleur,<br>— dans un boîtier, avec ou sans fonctions de commande mécanique, tactile ou sans contact, et avec ou sans système de refroidissement actif,<br>propre à être monté dans les véhicules à moteur du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.5018 | ex 8529 90 92 | 67 | Écran couleur à cristaux liquides pour moniteurs LCD de la position 8528,<br>— dont la diagonale de l'écran mesure au minimum 14,48 cm et au maximum 31,24 cm,<br>— avec ou sans écran tactile,<br>— avec éclairage de fond, microcontrôleur,<br>— avec contrôleur CAN (Controller Area Network) muni d'une ou plusieurs interfaces LVDS (Low Voltage Differential Signaling - signalisation différentielle à basse tension) et d'une ou plusieurs interfaces de connexion CAN/prises d'alimentation électrique, ou avec contrôleur APIX (Automotive Pixel Link) et interface APIX,<br>— dans un boîtier équipé ou non d'un dissipateur thermique à l'arrière,<br>— sans module de traitement du signal,<br>— avec ou sans retour d'informations tactile et acoustique,<br>utilisé dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5788 | ex 8529 90 92 | 70 | Cadre de fixation et de recouvrement de forme rectangulaire<br>— en alliage d'aluminium contenant du silicium et du magnésium,<br>— d'une longueur de 500 mm ou plus, mais n'excédant pas 2 200 mm,<br>— d'une largeur de 300 mm ou plus, mais n'excédant pas 1 500 mm,<br>destiné à la fabrication de téléviseurs | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.6781 | ex 8529 90 92 | 85 | Module LCD couleur dans un boîtier:<br>— d'une diagonale d'écran égale ou supérieure à 14,48 cm, mais ne dépassant pas 26 cm,<br>— non combiné à un dispositif d'écran tactile («TouchScreen»),<br>— avec rétroéclairage et microcontrôleur,<br>— équipé d'un contrôleur CAN (Controller area network), d'une interface LVDS (Low-voltage differential signalling) et d'un connecteur CAN/alimentation électrique,<br>— dépourvu de module de traitement des signaux,<br>— équipé d'une électronique de contrôle dont le seul but est l'adressage de la pixellisation,<br>— équipé d'un mécanisme motorisé permettant de faire sortir ou rentrer l'unité d'affichage (dispositif de positionnement),<br>destiné à être intégré de manière permanente dans des véhicules relevant du chapitre 87 ([2]) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.4856 | ex 8535 90 00 | 30 | Interrupteur de module semiconducteur contenu dans un boîtier:<br>— consistant en une puce transistor IGBT et une puce de diodes sur une ou plusieurs grilles de connexion,<br>— pour une tension de 600 V ou de 1 200 V | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7048 | ex 8536 41 10 | 20 | Relais photoélectrique (relais photovoltaïque) composé d'une diode électroluminescente GaAIA, d'un circuit intégré récepteur galvaniquement isolé avec générateur photovoltaïque et un Mosfet de puissance (comme commutateur de sortie), dans un boîtier de connexion, pour une tension inférieure ou égale à 60 Volts et une intensité de courant inférieure ou égale à 2 ampères | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6180 | ex 8536 41 90 | 40 | Relais de puissance présentant:<br>— une fonction de commutation électromécanique et/ou électromagnétique,<br>— un courant de charge de 3 A ou plus mais n'excédant pas 16 A,<br>— une bobine de tension de 5 V ou plus mais n'excédant pas 24 V, et<br>— dont la distance entre les broches de connecteur du circuit de charge n'excède pas 15,6 mm | 0 % | p/st | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7049 | ex 8536 41 90 | 50 | Relais photoélectrique (relais photovoltaïque) composé d'une diode électroluminescente GAaIA, d'un circuit intégré récepteur galvaniquement isolé avec un ou deux générateur(s) photovoltaïque(s) et deux Mosfets de puissance (en tant que commutateur de sortie), dans un boîtier de connexion, pour une tension inférieure ou égale à 60 Volts et une intensité de plus de 2 ampères | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7052 | ex 8536 49 00 | 40 | Relais photoélectrique (ou relais photovoltaïque), composé de deux diodes émettrices de lumière GaAIA, deux récepteurs avec isolement galvanique avec générateur(s) photovoltaïque(s) et quatre transistors à effet de champ à grille métal-oxyde - MOFSET (comme commutateurs de sortie), dans un boîtier muni de connecteurs, pour une tension excédant 60 V | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7796 | ex 8536 49 00 | 50 | Relais présentant:<br>— une capacité de transport de courant de contact de 5 A ou plus, mais n'excédant pas 15 A,<br>— une tension nominale de 80 V ou plus mais n'excédant pas 270 V, et<br>— des dimensions extérieures de 19 mm x 15,2 mm x 15,5 mm,<br>destiné à la fabrication de tableaux de commande pour appareils domestiques (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.5795 | ex 8536 69 90 | 51 | Connecteurs de type SCART (péritel), intégrés dans un boîtier en matière plastique ou métallique, présentant 21 broches sur 2 rangées, destinés à la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.6849 | ex 8536 69 90 | 60 | Pièces de connexion électriques d'une longueur n'excédant pas 12,7 mm et d'un diamètre n'excédant pas 10,8mm, destinées à être utilisées dans la fabrication de prothèses auditives et de processeurs vocaux (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.4614 | ex 8536 69 90 | 82 | Prise ou fiche modulaire pour réseau local, combinée ou non à d'autres supports, intégrant au moins:<br>— un transformateur d'impulsions, comprenant un tore ferrite à bande passante étendue,<br>— une bobine mode commun,<br>— une résistance,<br>— un condensateur,<br>entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.5028 | ex 8536 69 90 | 84 | Prise ou fiche USB (Universal serial bus) simple ou multiple pour le raccordement à d'autres dispositifs USB, entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.5318 | ex 8536 69 90 | 85 | Prise ou fiche, intégrée dans un boîtier en matière plastique ou métallique, avec 96 broches au maximum, entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5316 | ex 8536 69 90 | 86 | Prise ou fiche électrique de type interface multimédia haute définition (HDMI), intégrée dans un boîtier en matière plastique ou métallique, avec 19 ou 20 broches sur 2 rangées, entrant dans la fabrication de produits classés dans la position 8521 ou 8528 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.5181 | ex 8536 70 00 | 10 | Prise, fiche ou connecteur optique entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| ▼M13 0.7873 | ex 8537 10 91 | 20 | Assemblage électronique comprenant:<br>— un microprocesseur,<br>— une mémoire programmable et d'autres composants électroniques fixés sur un circuit imprimé,<br>— avec ou sans indicateurs à diode électroluminescente (LED) ou affichage à cristaux liquides (LCD),<br>utilisé dans la fabrication de produits relevant des sous-positions 8418 21, 8418 29, 8421 12, 8422 11, 8450 11, 8450 12, 8450 19, 8451 21, 8451 29 et 8516 60 (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 0.6864 | ex 8537 10 91 | 50 | Module de commande de fusibles dans un boîtier en plastique avec supports de fixation comportant:<br>— des interfaces de connexion avec ou sans fusibles,<br>— des ports de raccordement,<br>— une carte de circuits imprimés avec microprocesseur intégré, minirupteur et relais, des types utilisés pour la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7627 | ex 8537 10 91 | 57 | Tableau de commande à mémoire programmable présentant:<br>— au moins 4 conducteurs de moteur pas à pas,<br>— au moins 4 sorties avec transistors MOSFET,<br>— un processeur principal,<br>— au moins 3 entrées pour sondes de température,<br>— d'une tension de fonctionnement égale ou supérieure à 10 V mais n'excédant pas 30 V, destiné à la fabrication d'imprimantes 3D (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7609 | ex 8537 10 91 | 59 | Unités de commande électronique pour le contrôle du transfert de couple entre les essieux dans les véhicules dont toutes les roues sont motrices, comprenant:<br>— un circuit imprimé doté d'une commande à mémoire programmable,<br>— un connecteur unique, et<br>— fonctionnant sur 12 V | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6163 | ex 8537 10 91<br>ex 8537 10 98 | 60<br>45 | Unités de commande électroniques, fabriquées conformément à la classe 2 de la norme IPC-A-610E, présentant au moins les caractéristiques suivantes:<br>— un courant alternatif à l'entrée de 208 V ou plus, mais n'excédant pas 400 V,<br>— une entrée logique de 24 V en courant continu,<br>— un disjoncteur à ouverture automatique,<br>— un interrupteur d'alimentation principal,<br>— des connecteurs et câbles électriques internes ou externes,<br>— dans un boîtier mesurant 281 mm x 180 mm x 75 mm ou plus, mais n'excédant pas 630 mm x 420 mm x 230 mm,<br>du type utilisé pour la fabrication de machines de recyclage ou de triage | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.7610 | ex 8537 10 91 | 63 | Unités de commande électronique capables de commander des transmissions automatiques à variation continue pour les voitures de tourisme, comprenant:<br>— un circuit imprimé doté d'une commande à mémoire programmable,<br>— un boîtier métallique,<br>— un connecteur unique, et<br>— fonctionnant sur 12 V | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7360 | ex 8537 10 91 | 65 | Unité de commande électronique pour optimiser les performances du moteur:<br>— à mémoire programmable,<br>— d'une tension de 8 V ou plus mais n'excédant pas 16 V,<br>— munie d'au moins un connecteur composite,<br>— dans un boîtier métallique,<br>— munie ou non de supports de fixation métalliques,<br>utilisée dans la construction de véhicules à moteur (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7660 | ex 8537 10 91 | 67 | Module de gestion électronique du moteur présentant:<br>— un circuit imprimé,<br>— une tension de 12 V,<br>— reprogrammable,<br>— un microprocesseur capable de contrôler, d'évaluer et de gérer les fonctions de règlage dans les voitures (valeurs d'avance à l'injection et à l'allumage pour le carburant et pour le débit de carburant et d'air),<br>utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7251 | ex 8537 10 91 | 70 | Commande à mémoire programmable d'une tension n'excédant pas 1 000 V, comprenant au moins<br>— un circuit imprimé pourvu d'éléments actifs et passifs,<br>— un boîtier en aluminium et,<br>— de multiples connecteurs | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6140 | ex 8537 10 98 | 30 | Contrôleur «pont H» pour moteur électrique, sans mémoire programmable, constitué:<br>— d'un ou plusieurs circuits intégrés, non interconnectés, sur des grilles de connexion séparées,<br>— et de transistors discrets à effet de champ à structure métal-oxyde (MOSFET) pour le contrôle de moteurs à courant continu dans les automobiles,<br>— monté dans un boîtier en matière plastique | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.6889 | ex 8537 10 98 | 35 | Unité de contrôle électronique sans mémoire, d'une tension de 12 V, destinée aux systèmes d'échange d'informations dans les véhicules (pour la connexion des services audio, de la téléphonie, de la navigation, des caméras et des services sans fil dans les véhicules) et comportant:<br>— 2 boutons rotatifs,<br>— au moins 27 boutons poussoirs,<br>— plusieurs LED,<br>— 2 circuits intégrés pour la réception et l'émission de signaux de contrôle via le bus LIN | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6508 | ex 8537 10 98 | 40 | Unité de commande électronique pour contrôler la pression des pneus comprenant un boîtier en plastique renfermant un circuit imprimé et muni ou non d'un support de fixation métallique:<br>— d'une longueur de 50 mm ou plus, mais n'excédant pas 120 mm,<br>— d'une largeur de 20 mm ou plus, mais n'excédant pas 40 mm,<br>— d'une hauteur de 30 mm ou plus, mais n'excédant pas 120 mm,<br>du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6507 | ex 8537 10 98 | 50 | Unité de commande électronique BCM («Body Control Module», module de commande de carrosserie) comprenant:<br>— un boîtier en plastique renfermant un circuit imprimé et muni d'un support de fixation métallique,<br>— d'une tension de fonctionnement égale ou supérieure à 9 V mais n'excédant pas 16 V,<br>— permettant de contrôler, évaluer et gérer des services d'aide à la conduite, parmi lesquels, notamment, la temporisation des essuie-glaces, le chauffage des vitres, l'éclairage intérieur, le rappel de bouclage de ceinture,<br>du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.6520 | ex 8537 10 98 | 60 | Ensemble électronique composé:<br>— d'un microprocesseur,<br>— de voyants à diodes électroluminescentes (DEL) ou à cristaux liquides (LCD),<br>— de composants électroniques montés sur un circuit imprimé,<br>utilisé dans la fabrication de produits encastrables des sous-positions 8514 20 80, 8516 50 00 et 8516 60 80 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.7194 | ex 8537 10 98 | 65 | Manette pour module de commande sous volant:<br>— comportant un ou plusieurs commutateurs électriques à position simple ou multiple (bouton-poussoir, commutateur rotatif ou autre),<br>— équipée ou non de circuits imprimés et de câbles électriques,<br>— d'une tension de fonctionnement égale ou supérieure à 9 V mais n'excédant pas 16 V,<br>du type utilisé dans la fabrication des véhicules à moteur du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7171 | ex 8537 10 98 | 75 | Module de commande pour système d'accès et de démarrage sans clé du véhicule, avec appareil de commutation électrique, logé dans un boîtier plastique, pour une tension de 12 V, muni ou non des éléments suivants:<br>— antenne,<br>— connecteur,<br>— support métallique,<br>utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.3663 | ex 8537 10 98 | 93 | Unité de commande électronique pour une tension de 12 V, destinée à être utilisée dans la fabrication de systèmes de régulation de la température installés dans des véhicules (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.6866 | ex 8538 90 91<br>ex 8538 90 99 | 20<br>50 | Antenne intérieure destinée au système de verrouillage des portes de la voiture, comprenant:<br>— un module antenne dans un boîtier en plastique,<br>— un câble de raccordement équipé d'une prise,<br>— au moins deux supports de fixation,<br>— avec ou sans cartes de circuits imprimés (PCB) incluant des circuits intégrés, des diodes et des transistors,<br>utilisée dans la fabrication de marchandises du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6397 | ex 8538 90 99<br>ex 8547 20 00 | 30<br>10 | Supports et capots en polycarbonate ou acrylonitrile butadiène styrène pour les blocs de commandes au volant recouverts ou non sur la face extérieure d'une peinture résistante aux griffures | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.6399 | ex 8538 90 99 | 40 | Boutons d'interfaces de commandes en polycarbonate pour blocs de commandes au volant recouverts sur la face extérieure d'une peinture résistante aux griffures, en conditionnements primaires de 500 pièces ou plus | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.7195 | ex 8538 90 99 | 60 | Façade de panneau de commande se présentant sous la forme d'un boîtier plastique, comprenant des guides de lumière, des commutateurs rotatifs, des interrupteurs à pression et des boutons-poussoirs, ou d'autres types de commutateurs, sans composants électriques, du type utilisé sur le tableau de bord des véhicules à moteur du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.5953 | ex 8538 90 99 | 95 | Plaque de base en cuivre destinée à servir de dissipateur thermique dans la fabrication de modules IGBT, contenant un plus grand nombre de composants que les puces et les diodes IGBT, avec une tension égale ou supérieure à 650 V, mais n'excédant pas 1 200 V (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.2580 | ex 8540 20 80 | 91 | Photomultiplicateur | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3959 | ex 8540 71 00 | 20 | Magnétron à effet continu, avec une fréquence fixe de 2 460 MHz, aimant permanent, sortie sonde, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 8516 50 00 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3445 | ex 8540 89 00 | 91 | Indicateurs, sous forme d'un tube consistant en un boîtier de verre monté sur un tableau de dimensions n'excédant pas 300 mm × 350 mm, câble non compris. Le tube contient une ou plusieurs rangées de caractères ou de lignes disposées en rangées. Chacun des caractères ou chacune des lignes est composé d'éléments fluorescents ou phosphorescents. Ces éléments sont montés sur un support métallisé qui est recouvert de substances fluorescentes ou de sels phosphorescents qui deviennent lumineux lorsqu'ils sont soumis à un bombardement d'électrons | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3443 | ex 8540 89 00 | 92 | Tube de visualisation à vide, fluorescent | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7409 | ex 8540 91 00 | 20 | Source thermoionique d'électrons (point émetteur) d'hexaborure de lanthane (CAS RN 12008-21-8) ou d'hexaborure de cérium (CAS RN 12008-02-5), dans un boîtier métallique muni de connecteurs électriques, doté:<br>— d'un bouclier en carbone graphite monté dans un système de type mini-Vogel,<br>— de blocs de carbone pyrolytique servant d'éléments de chauffage, et<br>— d'une température de cathode inférieure à 1800 K à un courant de chauffage de 1,26 A | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7130 | ex 8543 70 90 | 15 | Film électrochrome, constitué de feuilles stratifiées, avec:<br>— deux couches extérieures en polyester,<br>— une couche intermédiaire en polymère acrylique et silicone, et<br>— doté de deux bornes de raccordement électrique | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.2826 | ex 8543 70 90 | 30 | Amplificateur, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.7055 | ex 8543 70 90 | 33 | Amplificateur haute fréquence constitué d'un ou de plusieurs circuits intégrés et d'un ou de plusieurs condensateurs distincts (puces), même avec des éléments de circuits passifs intégrés, monté sur un flasque métallique et intégré dans un boîtier | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7053 | ex 8543 70 90 | 34 | Amplificateur à haute fréquence à nitrure de gallium (GaN) constitué d'un ou de plusieurs circuits intégrés, d'une ou plusieurs puces de condensateurs et de composants facultatifs passifs intégrés («IPD») montés sur une flasque métallique intégrée dans un boîtier | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2822 | ex 8543 70 90 | 35 | Modulateur de fréquences radio (RF), opérant dans une gamme de fréquence de 43 MHz ou plus mais n'excédant pas 870 MHz, permettant la commutation de signaux VHF et UHF, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.2590 | ex 8543 70 90 | 45 | Oscillateur à cristal piézo-électrique à fréquence fixe, dans une bande de fréquence de 1,8 MHz à 67 MHz, enserré dans un boîtier | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.3131 | ex 8543 70 90 | 55 | Circuit opto-électronique composé d'une ou de plusieurs diodes électro-luminescentes (DEL), équipées ou non d'un circuit de pilotage intégré, et d'une photodiode avec circuit amplificateur, avec ou sans circuit intégré de portes logiques, ou d'une ou de plusieurs diodes électro-luminescentes et d'au moins deux photodiodes avec circuit amplificateur, avec ou sans circuit intégré de portes logiques ou autres circuits intégrés, enserré dans un boîtier | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.2820 | ex 8543 70 90 | 80 | Oscillateur à compensation thermique, comprenant un circuit imprimé sur lequel sont montés au moins un cristal pièzo-électrique et un condensateur ajustable, enserré dans un boitier | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.2816 | ex 8543 70 90 | 85 | Oscillateur piloté en tension (VCO), à l'exception des oscillateurs à compensation thermique, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.4995 | ex 8543 70 90 | 95 | Module de visualisation et de commande de téléphone mobile, comportant:<br>— une prise d'alimentation secteur/interface de connexion CAN (Controller Area Network),<br>— un port USB (Universal Serial Bus) et des ports d'entrée/sortie audio, et intégrant,<br>— un dispositif de sélection vidéo pour l'interface entre les systèmes d'exploitation de téléphones intelligents et le réseau MOST (Media Orientated Systems Transport), utilisé dans la construction de véhicules du chapitre 87 ([2]) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4464 | ex 8544 20 00<br>ex 8544 42 90<br>ex 8544 49 93 | 10<br>20<br>20 | Câble flexible isolé en PET/PVC:<br>— tension n'excédant pas 60 V,<br>— intensité de courant n'excédant pas 1 A,<br>— résistance à la chaleur n'excédant pas 105 °C,<br>— fils individuels d'une épaisseur n'excédant pas 0,1 mm (±0,01 mm) et d'une largeur n'excédant pas 0,8 mm (±0,03 mm),<br>— distance entre les conducteurs n'excédant pas 0,5 mm, et<br>— pas (distance d'axe à axe des conducteurs) n'excédant pas 1,25 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6709 | ex 8544 20 00 | 30 | Câble de raccordement d'antenne destiné à la transmission du signal radio analogique (AM/FM) avec ou sans signal GPS, comportant:<br>— un câble coaxial,<br>— au moins deux connecteurs, et<br>— au moins 3 pattes d'attache en matière plastique pour la fixation au tableau de bord,<br>du type utilisé pour la fabrication de marchandises du chapitre 87 | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6194 | ex 8544 30 00 | 30 | Faisceaux de fils électriques, de mesures variables, d'une tension minimale de 5 V et maximale de 90 V pouvant mesurer certaines ou l'ensemble des caractéristiques suivantes:<br>— une vitesse de parcours n'excédant pas 24 km/h,<br>— un régime moteur n'excédant pas 4 500 tr/min,<br>— une pression hydraulique n'excédant pas 25 MPa,<br>— une masse n'excédant pas 50 tonnes métriques,<br>utilisés dans la fabrication de véhicules relevant de la position 8427 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.7006 | ex 8544 30 00 | 35 | Faisceau de câbles:<br>— d'une tension de fonctionnement de 12 V,<br>— enveloppé dans du ruban ou recouvert d'une gaine annelée en matière plastique,<br>— contenant 16 brins ou plus, tous équipés de bornes à étamer ou à garnir de connecteurs,<br>destiné à la fabrication de véhicules tout-terrain ou utilitaires (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6377 | ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 40<br>40 | Faisceau de fils électriques du système de direction disposant d'une tension d'utilisation de 12 V, équipé de connecteurs sur les deux côtés et d'au moins 3 mâchoires d'ancrage en plastique pour le montage du boîtier de direction de véhicules à moteur | 0 % | p/st | 31.12.2024 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7848 | ex 8544 30 00 | 45 | Câble de liaison à sept conducteurs permettant de raccorder un capteur servant à mesurer la pression dans le collecteur d'admission (capteur de pression de suralimentation – BPS) et des supports de relais pour bougies de chauffage à un connecteur général, comprenant quatre supports de relais et deux connecteurs, utilisé dans la fabrication de moteurs à combustion interne à piston à allumage par compression pour voitures particulières (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.7847 | ex 8544 30 00 | 55 | Câble de raccordement à cinq conducteurs pourvu de connecteurs pour brancher le capteur de température et le capteur de différence de pression du collecteur d'échappement sur le connecteur général, utilisé dans la fabrication de moteurs à combustion interne à piston à allumage par compression pour voitures particulières (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6710 | ex 8544 30 00<br>ex 8544 42 90 | 60<br>50 | Câble de raccordement à quatre conducteurs, comprenant deux connecteurs femelles, destiné à la transmission des signaux numériques du système audio et de navigation vers un connecteur USB, utilisé pour la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6323 | ex 8544 30 00 | 70 | Faisceau de fils électriques de mesures variables:<br>— d'une tension comprise entre 5 et 90 V,<br>— pouvant transmettre des informations,<br>destiné à la fabrication des véhicules de la position 8711 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.6867 | ex 8544 30 00 | 85 | Câble d'extension à deux conducteurs équipé de deux connecteurs, comprenant au minimum:<br>— un œillet en caoutchouc,<br>— un support de fixation métallique,<br>du type utilisé pour connecter les capteurs de vitesse dans la fabrication de véhicules relevant du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.4980 | ex 8544 42 90 | 10 | Câble de transmission de données pouvant supporter un débit de transmission de 600 Mbits/s ou plus:<br>— fonctionnant à une tension de 1,25 V (+0,25 V),<br>— muni à une ou aux deux extrémités de connecteurs dont au moins un est doté de broches espacées de1 mm,<br>— écranté (écran global),<br>utilisé uniquement pour la conmmunication entre un panneau LCD, un écran à plasma ou un écran OLED et des circuits électroniques de traitement vidéo | 0 % | p/st | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7545 | ex 8544 42 90 | 15 | Câble souple isolé PVC à huit fils présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une longueur n'excédant pas 2 100 mm,<br>— une tension de fonctionnement de 5 V ou plus mais n'excédant pas 35 V,<br>— une résistance à la chaleur n'excédant pas 80 °C,<br>— un connecteur mâle DIN circulaire 7 broches à 270°surmoulé, un connecteur mâle A1101 6 broches ou un connecteur mâle A1001 8 broches à une extrémité,<br>— au moins deux fils dénudés et étamés à l'autre extrémité,<br>— avec ou sans tampon de caoutchouc avec réducteur de tension intégré | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7538 | ex 8544 42 90 | 25 | Câble souple isolé PVC présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une longueur n'excédant pas 1 800 mm,<br>— une tension de fonctionnement de 5 V ou plus mais n'excédant pas 35 V,<br>— une résistance à la chaleur n'excédant pas 80 °C,<br>— un connecteur mâle MiniFit 8 broches surmoulé à une extrémité,<br>— un connecteur femelle MiniFit 6 voies ou deux connecteurs AMP surmoulés à l'autre extrémité,<br>— une résistance surmoulée à l'intérieur du connecteur,<br>— un réducteur de tension moulé sur le câble,<br>— avec ou sans diode surmoulée à l'intérieur d'un connecteur | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7544 | ex 8544 42 90 | 35 | Câble souple isolé PVC à six ou huit fils présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une longueur n'excédant pas 1 300 mm,<br>— une tension de fonctionnement de 5 V ou plus mais n'excédant pas 35 V,<br>— une résistance à la chaleur n'excédant pas 80 °C,<br>— un connecteur mâle Mini-Fit 8 broches surmoulé ou un connecteur mâle DIN 6 broches surmoulé à une extrémité,<br>— un connecteur femelle Mini-Fit 8 voies surmoulé ou un connecteur mâle Micro-Fit 8 broches à l'autre extrémité | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6853 | ex 8544 42 90 | 70 | Conducteurs électriques:<br>— d'une tension n'excédant pas 80 V,<br>— d'une longueur n'excédant pas 120 cm,<br>— munis de pièces de connexion,<br>destinés à être utilisés dans la fabrication de prothèses auditives, de kits d'accessoires et de processeurs vocaux (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7173 | ex 8544 42 90 | 80 | Câble de raccordement à douze fils muni de deux connecteurs<br>— d'une tension de 5 V,<br>— d'une longueur n'excédant pas 300 mm,<br>utilisé dans la fabrication des marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2424 | ex 8544 49 93 | 10 | Connecteur élastomérique, en caoutchouc ou en silicone, muni d'un ou plusieurs éléments conducteurs | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.6861 | ex 8544 49 93 | 30 | Conducteurs électriques:<br>— d'une tension n'excédant pas 80 V,<br>— en alliage platine-iridium,<br>— avec revêtement en poly(tétrafluoroéthylène),<br>— non munis de pièces de connexion,<br>destinés à être utilisés dans la fabrication de prothèses auditives, d'implants et de processeurs vocaux (2) | 0 % | m | 31.12.2020 |
| ▼M13<br>0.5002 | ex 8545 90 90 | 40 | Substrat multicouches en fibres techniques, résistant à la corrosion, d'une couche de diffusion gazeuse, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— contrôle de la longueur de fibre, résistance à la flexion, porosité, conductibilité thermique, résistance électrique<br>— épaisseur inférieure à 600 µm,<br>— poids par unité de surface inférieur à 500 g/m$^2$ | 0 % | m$^2$ | 31.12.2020 |
| ▼C3<br>0.5183 | ex 8548 10 29 | 10 | Accumulateurs électriques usagés aux ions de lithium ou au nickel-métal-hydrure | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3144 | ex 8548 90 90 | 41 | Unité, constituée d'un résonateur opérant dans une gamme de fréquences de 1,8 MHz ou plus mais n'excédant pas 40 MHz et d'un condensateur, enserré dans un boîtier | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.3193 | ex 8548 90 90 | 43 | Capteur d'image par contact | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.3763 | ex 8548 90 90 | 48 | Bloc optique, comprenant au moins<br>— une diode laser et une photodiode, conçue pour des longueurs d'ondes classiques de 635 nm ou plus mais n'excédant pas 815 nm,<br>— une lentille optique,<br>— un circuit intégré enregistreur à photodétecteur (PDIC),<br>— un vérin pour la mise au point ou le suivi | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.3965 | ex 8548 90 90 | 65 | Module LCD,<br>— consistant exclusivement en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT,<br>— combiné à un dispositif d'écran tactile, | 0 % | p/st | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — équipé d'un ou de plusieurs circuits imprimés munis d'une électronique de contrôle dont le seul but est l'adressage de la pixellisation,<br>— avec ou sans rétro-éclairage,<br>— avec ou sans alimentation du rétro-éclairage (« inverter») | | | |
| 0.7165 | ex 8708 10 10<br>ex 8708 10 90 | 10<br>10 | Couvercle plastique destiné à combler l'espace entre les feux antibrouillards et le pare-chocs, avec ou sans baguette chromée, utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.6513 | ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91<br>ex 8708 30 99 | 20<br>60<br>10 | Unité de commande de frein composée:<br>— d'une capacité de 13,5 V (±0,5 V),<br>— d'un mécanisme de vis à billes permettant de contrôler la pression du liquide de frein dans le maître-cylindre,<br>destinée à être utilisée dans la fabrication de véhicules (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.6590 | ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 40<br>30 | Corps du frein à disque dans la version équipée d'un mécanisme de rampe à billes (BIR) ou d'un frein de stationnement électronique (EPB) ou à fonctionnement hydraulique uniquement, pourvu d'ouvertures fonctionnelles et d'ouvertures de montage ainsi que de rainures de guidage, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.4999 | ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 50<br>10 | Frein de stationnement du type frein à tambour:<br>— intégré dans le disque du frein de service,<br>— d'un diamètre égal ou supérieur à 170 mm, mais n'excédant pas 195 mm<br>utilisé dans la construction de véhicules à moteur (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.6502 | ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 60<br>20 | Plaquettes organiques sans amiante pour freins à disque, équipées d'un élément de friction fixé sur le plateau arrière en acier de la bande, utilisées dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.6707 | ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91 | 70<br>40 | Support d'étrier de frein en fonte ductile du type utilisé pour la fabrication des marchandises du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6869 | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 20<br>10 | Boîte de vitesses hydrodynamique automatique<br>— avec convertisseur de couple hydraulique,<br>— sans boîte de transfert et cardan,<br>— avec ou sans différentiel avant,<br>utilisée dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7253 | ex 8708 40 20 | 30 | Boîte de vitesse automatique avec convertisseur de couple hydraulique:<br>— comportant au moins huit vitesses,<br>— pour un couple de moteur d'au moins 400 Nm, et<br>— pour une installation transversale ou longitudinale,<br>destinée à être utilisée dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 8703 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.7011 | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 40<br>30 | Ensemble boîte de transmission à une ou deux entrées et au moins trois sorties, logé dans un carter en fonte d'aluminium, dont les dimensions globales (hors arbres) n'excèdent pas 455 mm (largeur) x 462 mm (hauteur) x 680 mm (longueur), équipé au minimum:<br>— d'un arbre de sortie à pignons extérieurs,<br>— d'un commutateur rotatif indiquant la position de l'engrenage, et<br>— de la possibilité d'insérer un différentiel,<br>destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7383 | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 50<br>40 | Ensemble de transmission accueillant 3 autres arbres et offrant un interrupteur rotatif pour le changement de vitesse, constitué:<br>— d'un boîtier en fonte d'aluminium,<br>— d'un différentiel,<br>— de 2 moteurs électriques avec pignons,<br>présentant les dimensions suivantes:<br>— une largeur de 280 mm ou plus mais n'excédant pas 470 mm,<br>— une hauteur de 350 mm ou plus, mais n'excédant pas 595 mm,<br>— une longueur de 410 mm ou plus, mais n'excédant pas 690 mm,<br>utilisé dans la construction de véhicules automobiles du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7655 | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 60<br>50 | Dispositif de transmission automatique avec sélecteur de vitesse rotatif présentant:<br>— un habillage en fonte d'aluminium,<br>— un différentiel,<br>— à 9 vitesses automatique,<br>— un système de sélection des vitesses avec sélection électronique de la gamme,<br>avec les dimensions suivantes:<br>— une largeur de 330 mm ou plus, mais n'excédant pas 420 mm,<br>— une hauteur de 380 mm ou plus, mais n'excédant pas 450 mm,<br>— une longueur de 580 mm ou plus, mais n'excédant pas 690 mm,<br>utilisé dans la construction des véhicules relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7856 | ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50 | 70<br>60 | Boîte de vitesses manuelle intégrée dans un boîtier en fonte d'aluminium pour une installation transversale, présentant les caractéristiques suivantes:<br>— une largeur n'excédant pas 480 mm<br>— une hauteur n'excédant pas 400 mm<br>— une longueur n'excédant pas 550 mm,<br>— cinq vitesses,<br>— un différentiel,<br>— un couple moteur de 250 Nm ou moins,<br>utilisée dans la fabrication de véhicules à moteur de la position 8703 (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6648 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 20<br>10 | Arbre de transmission en plastique renforcé par fibres de carbone, constitué d'une seule pièce, sans joint central<br>— mesurant entre 1 et 2 m de long<br>— pesant entre 6 et 9 kg | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7014 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 40<br>30<br>70<br>80 | Carter d'engrenage (transmission) à entrée simple et à double sortie, dans un boîtier en aluminium moulé, dont les dimensions globales n'excèdent pas 148 mm (± 1 mm) x 213 mm (± 1 mm) x 273 mm (± 1 mm), comprenant au moins:<br>— deux embrayages électromagnétiques unidirectionnels dans un boîtier, travaillant de manière opposée,<br>— un arbre d'entrée ayant un diamètre extérieur de 24 mm (± 1 mm), se terminant par une cannelure à 22 dents, et<br>— une bague de sortie coaxiale, d'un diamètre intérieur de 22 mm ou plus mais pas plus de 30 mm, se terminant par une cannelure à 22 dents ou plus mais pas plus de 28 dents,<br>destiné à être utilisé dans la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7359 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 55<br>ex 8708 50 91<br>ex 8708 50 99 | 50<br>20<br>10<br>40 | Roulement à double rangée de 3e génération, destiné aux véhicules à moteur,<br>— avec un roulement à billes double,<br>— avec ou sans anneau (encodeur) à impulsion,<br>— avec ou sans capteur ABS (Système antiblocage des freins),<br>— avec ou sans vis de fixation,<br>utilisé dans la construction de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7581 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 60<br>15<br>45<br>65 | Boîte de transfert automobile à entrée simple et à double sortie, pour répartir le couple entre les ponts avant et arrière dans un carter en aluminium, aux dimensions n'excédant pas 565 mm x 570 mm x 510 mm comprenant:<br>— au moins un actionneur,<br>— avec ou sans distribution interne par chaîne | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.7692 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 65<br>20 | Arbre intermédiaire en acier reliant la boîte de vitesses à un demi-essieu présentant:<br>— une longueur de 300 mm ou plus, mais n'excédant pas 650 mm,<br>— une extrémité cannelée des deux côtés,<br>— avec ou sans roulement pressé dans le logement,<br>— avec ou sans support,<br>utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7593 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 70<br>25 | Habillage de joint tripode interne de demi-arbre pour la transmission d'un couple du moteur et de la transmission aux roues de véhicules à moteur, présentant:<br>— un diamètre extérieur égal ou supérieur à 67,0 mm, mais n'excédant pas 84,5 mm,<br>— 3 trains de roulement calibrés à froid d'un diamètre de 29,90 mm, mais pas plus de 36,60 mm,<br>— d'un diamètre d'étanchéité égal ou supérieur à 34,0 mm, mais n'excédant pas 41,0 mm, sans angle de calage,<br>— cannelure à 21 dents ou plus, mais n'excédant pas 35 dents,<br>— diamètre des portées de 25,0 mm ou plus mais n'excédant pas 30,0 mm, avec ou sans rainures de graissage | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7640 | ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99 | 75<br>35 | Dispositif de joint externe pour la transmission d'un couple du moteur et de la transmission aux roues de véhicules à moteur, comprenant:<br>— une bague intérieure présentant 6 pistes pour le roulement des billes de roulement d'un diamètre de 15,0 mm ou plus mais n'excédant pas 20,0 mm,<br>— une bague extérieure présentant 6 pistes pour le roulement de 6 billes de roulement, fabriquée en acier à la teneur en carbone égale ou supérieure à 0,45 % mais n'excédant pas 0,58 %, filetée et avec une cannelure à 26 dents ou plus mais pas plus de 38 dents,<br>— cage sphérique maintenant les billes de roulement dans les pistes de roulement à billes des bagues intérieure et extérieure dans la position angulaire appropriée, constituée d'un matériau adapté pour la cémentation avec une teneur en carbone égale ou supérieure à 0,14 % mais n'excédant pas 0,25 %, et<br>— avec un compartiment à graisse,<br>capable de fonctionner à vitesse constante à un angle d'articulation variable n'excédant pas 50 degrés | 0 % | — | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.6711 | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 35 | 10<br>10 | Palier supérieur de jambe de force comprenant<br>— un support métallique avec trois vis de montage, et<br>— un tampon en caoutchouc,<br>utilisé pour la fabrication de marchandises du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6705 | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91 | 20<br>10 | Bras de châssis arrière avec un élément de protection en matière plastique, équipé de deux gaines métalliques dans lesquelles sont enfoncés des supports élastiques en caoutchouc, utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6704 | ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91 | 30<br>20 | Bras de châssis arrière équipé d'un pivot à bille et d'une gaine métallique dans laquelle est enfoncé un support élastique en caoutchouc, utilisé dans la fabrication de marchandises du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.7164 | ex 8708 80 99 | 10 | Barre de stabilisation de l'essieu avant, montée aux deux extrémités avec un pivot à bille, destinée à être utilisée dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7607 | ex 8708 80 99 | 20 | Bras de suspension articulé en aluminium, aux dimensions suivantes:<br>— une hauteur de 50 mm ou plus, mais n'excédant pas 150 mm,<br>— une largeur de 10 mm ou plus, mais n'excédant pas 100 mm,<br>— une longueur de 100 mm ou plus, mais n'excédant pas 600 mm,<br>— une masse de 1 000 g ou plus, mais n'excédant pas 3 000 g,<br>muni d'au moins deux percements en alliage d'aluminium dont les caractéristiques sont les suivantes:<br>— une résistance à la traction égale ou supérieure à 200 mPa,<br>— une force de 19 kN ou plus,<br>— une rigidité de 5 kN/mm ou plus mais n'excédant pas 9 kN/mm,<br>— une fréquence de 400 Hz ou plus mais n'excédant pas 600 Hz | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.6509 | ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 35 | 20<br>10 | Refroidisseur en aluminium à air comprimé avec un habillage cannelé du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| 0.6859 | ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 99 | 30<br>30 | Entrée ou sortie de réservoir d'air fabriquée selon la méthode gravimétrique pour l'alliage d'aluminium EN AC 42100, présentant:<br>— une planéité de surface isolée ne dépassant pas 0,1 mm,<br>— une quantité de particules admissibles de 0,3 mg/élément,<br>— une distance entre chaque pore d'au moins 2 mm,<br>— un seul pore d'une dimension admise de 0,4 mm,<br>— moins de 3 pores mesurant plus de 0,2 mm,<br>du type utilisé dans les échangeurs thermiques des systèmes de refroidissement pour voiture | 0 % | p/st | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7231 | ex 8708 91 99<br>ex 8708 99 97 | 40<br>55 | Assemblage pour alimentation en air comprimé, même équipé d'un résonateur, comprenant au moins:<br>— un tube en aluminium solide même équipé d'un support de fixation,<br>— une buse en caoutchouc souple, et<br>— un clip métallique,<br>destiné à être utilisé dans la construction des marchandises du chapitre 87 (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7665 | ex 8708 92 99 | 10 | Paroi intérieure de système d'échappement:<br>— à la paroi d'une épaisseur de 0,7 mm ou plus mais n'excédant pas 1,3 mm,<br>— fabriqué en tôle ou spirale d'acier inoxydable des classes 1.4310 et 1.4301 conformément à la norme EN 10088,<br>— avec ou sans trous de fixation,<br>utilisé dans la fabrication de systèmes d'échappement pour automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7664 | ex 8708 92 99 | 20 | Tuyau destiné à évacuer les gaz d'échappement du moteur à combustion:<br>— d'un diamètre égal ou supérieur à 40 mm, mais n'excédant pas 100 mm,<br>— d'une longueur de 90 mm ou plus, mais n'excédant pas 410 mm,<br>— à la paroi d'une épaisseur de 0,7 mm ou plus mais n'excédant pas 1,3 mm,<br>— en aciers inoxydables,<br>utilisé dans la fabrication de systèmes d'échappement pour automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7696 | ex 8708 92 99 | 30 | Embout de fermeture de système d'échappement:<br>— à la paroi d'une épaisseur de 0,7 mm ou plus mais n'excédant pas 1,3 mm,<br>— fabriqué en acier inoxydable des classes 1.4310 et 1.4301 conformément à la norme EN 10088,<br>— avec ou sans paroi intérieure,<br>— avec ou sans traitement de surface,<br>utilisé dans la fabrication de systèmes d'échappement pour automobiles (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7008 | ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 10<br>10 | Embrayage centrifuge mécanique destiné à être utilisé avec une courroie élastomérique dans un environnement sec, logé dans une boîte de vitesse à transmission variable continue (CVT):<br>— conçu de manière à être fixé par boulonnage sur un arbre cannelé d'un diamètre extérieur de 23 mm,<br>— d'un diamètre global n'excédant pas 266 mm (+/- 1 mm),<br>— composé de deux poulies à face conique,<br>— chaque poulie présentant une conicité de 13 degrés,<br>— équipé d'un ressort de compression principal utilisé pour résister au déplacement entre poulies, et<br>— comprenant une came ou un ressort permettant de maintenir une tension adéquate de la courroie,<br>destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2) | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7007 | ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 30<br>30 | Embrayage centrifuge mécanique destiné à être utilisé avec une courroie élastomérique dans un environnement sec par transmission variable continue (CVT), équipé:<br>— d'éléments qui activent l'embrayage à une vitesse de rotation donnée et génèrent ainsi la force centrifuge,<br>— d'un arbre se terminant par un cône à au moins 5 degrés mais pas plus de 6 degrés,<br>— de 3 masselottes, et<br>— d'1 ressort de compression,<br>destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| ▼M13<br>0.7849 | ex 8708 93 10<br>ex 8708 93 90 | 40<br>40 | Pédale d'embrayage équipée d'une connexion pour le frein de stationnement électronique (EPB), pourvue ou non d'une fonction d'envoi de signal pour:<br>— la réinitialisation du régulateur de vitesse,<br>— le desserrage du frein de stationnement électronique,<br>— la gestion de l'arrêt et du redémarrage automatiques du moteur sous le système «Idle Stop and Go» (ISG),<br>utilisée dans la fabrication de voitures particulières (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| ▼C3<br>0.6526 | ex 8708 94 20<br>ex 8708 94 35 | 10<br>20 | Boîtier de direction à crémaillère en habillage aluminium avec joints homocinétiques, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| ▼M13<br>0.6687 | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 10<br>20 | Coussins gonflables de sécurité en tissu polyamide à haute résistance:<br>— cousus<br>— pliés en trois dimensions, présentés sous forme de paquets indéformables en trois dimensions, fixés thermiquement, ou coussins de sécurité plats (non pliés), fixés thermiquement ou non | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| ▼C3<br>0.6688 | ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99 | 20<br>30 | Coussins gonflables de sécurité en tissu polyamide à haute résistance:<br>— cousus,<br>— pliés,<br>— pourvus d'un collage dans lequel la colle silicone est appliquée dans les trois dimensions, ce qui permet la formation de la chambre d'airbag et l'étanchéité du coussin gonflable en fonction de la charge,<br>— appropriés pour la technologie à gaz froid | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7009 | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 10<br>60 | Ensemble réservoir à carburant composite à six couches comprenant:<br>— un dispositif d'arrivée de carburant,<br>— un ensemble bride de pompe (EBP),<br>— une ventilation avec clapet antifuite sur la partie supérieure du réservoir, et | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | — des orifices filetés pour l'ensemble EBP,<br>destiné à la fabrication de véhicules tout terrain ou utilitaires (2) | | | |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.7921 | ex 8708 99 97 | 18 | Variateur de vitesse hydrostatique:<br>— doté d'une pompe hydraulique et d'un différentiel avec essieu,<br>— avec ou sans ventilateur turbine et/ou poulie,<br>utilisé dans la fabrication de tracteurs des sous-positions 8701 91 90 et 8701 92 90, dont la fonction principale est celle de tondeuse à gazon (2) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.7444 | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 25<br>45 | Guidage d'air en plastique servant à diriger le flux d'air vers la surface du refroidisseur intermédiaire, destiné à la construction de véhicules à moteur (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7168 | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 35<br>35 | Support de radiateur ou d'échangeur thermique intermédiaire, avec ou sans caoutchouc amortissant, utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7174 | ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 40<br>25 | Pièce de support en fer ou acier, munie de trous de fixation, avec ou sans écrous de serrage, servant à fixer la boîte de vitesses à la carrosserie, utilisée dans la fabrication des marchandises relevant du chapitre 87 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2021 |
| 0.7282 | ex 8708 99 97 | 85 | Éléments intérieurs ou extérieurs galvanisés, constitués:<br>— d'un copolymère d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), mélangé ou non à du polycarbonate,<br>— de couches de cuivre, de nickel et de chrome,<br>destinés à la fabrication de parties de véhicules à moteur des positions 8701 à 8705 (2) | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.6686 | ex 8714 10 90 | 10 | Tubes intérieurs de fourches de motocycles:<br>— en acier au carbone de qualité SAE1541,<br>— recouverts d'une couche de chrome dur de 20 µm (+ 15 µm/- 5 µm),<br>— d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 1,3 mm, mais n'excédant pas 1,6 mm,<br>— d'un allongement à la rupture de 15 %,<br>— percés | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6848 | ex 8714 10 90 | 20 | Radiateur du type utilisé sur les motocycles et adapté aux fixations (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7003 | ex 8714 10 90 | 50 | Tubes d'amortisseur pour suspension:<br>— en alliage d'aluminium 7050-t73,<br>— anodisé sur la surface intérieure,<br>— dont la rugosité moyenne (Ra) de la surface intérieure n'excède pas 0,4, et<br>— dont la rugosité absolue maximale (Rt) de la surface intérieure n'excède pas 4,0 | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6172 | ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30 | 25<br>35<br>72 | Fourches avant, à l'exception des fourches avant rigides (non téléscopiques) entièrement constituées d'acier, destinées à la fabrication de bicyclettes (y compris les bicyclettes électriques) (2) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.6879 | ex 8714 96 10 | 10 | Pédales, destinées à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7421 | ex 8714 99 10<br>ex 8714 99 10 | 20<br>89 | Guidons de bicyclette,<br>— avec ou sans potence intégrée,<br>— constitués de fibres de carbone et de résine de synthèse ou constitués d'aluminium,<br>destinés à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.7710 | ex 8714 99 50<br>ex 8714 99 50 | 11<br>91 | Dérailleurs, constitués:<br>— d'un dérailleur arrière et d'articles de fixation,<br>— avec ou sans dérailleur avant,<br>destinés à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.6878 | ex 8714 99 90 | 30 | Tiges de selle, destinées à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.7708 | ex 8714 99 90 | 40 | Potence pour guidons de bicyclette, destinée à la fabrication de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3191 | ex 9001 10 90 | 10 | Inverseur d'images constitué par un assemblage de fibres optiques | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.5358 | ex 9001 10 90 | 30 | Fibre optique polymère caractérisée par:<br>— un noyau en polyméthylméthacrylate,<br>— un gainage en polymère fluoré,<br>— un diamètre maximal de 3mm, et<br>— une longueur supérieure à 150m,<br>du type utilisé pour la fabrication de câbles de fibres polymères | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7101 | ex 9001 10 90<br>ex 9001 90 00 | 40<br>18 | Plaques à fibres optiques:<br>— non revêtues et non peintes,<br>— d'une longueur de 30 mm ou plus, mais n'excédant pas 234,5 mm,<br>— d'une largeur de 7 mm ou plus, mais n'excédant pas 28 mm, et<br>— et d'une hauteur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 3 mm,<br>du type utilisé dans les systèmes de radiographie dentaire | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6402 | ex 9001 50 41<br>ex 9001 50 49 | 40<br>40 | Verre de lunetterie correcteur non détouré, organique, ouvré sur les deux faces, destiné à faire l'objet d'un traitement (revêtement, coloration, usinage des bords, montage ou tout autre traitement substantiel) en vue de son utilisation dans la fabrication de lunettes correctrices (2) | 0 % | — | 31.12.2022 |
| 0.6401 | ex 9001 50 80 | 30 | Verre de lunetterie correcteur non détouré semi-fini, organique, ouvré sur une face, de forme ronde, du type utilisé pour la fabrication de verres de lunetterie finis | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3139 | ex 9001 90 00 | 35 | Écran de rétroprojection, comprenant une plaque lenticulaire en matière plastique | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.3141 | ex 9001 90 00 | 45 | Barreau en matière grenat d'yttrium-aluminium (YAG) dopé au néodyme, poli sur les 2 extrémités | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.4197 | ex 9001 90 00 | 55 | Feuilles optiques, de diffusion, de réflexion ou à prismes, ou plaques de diffusion non imprimées, dotées ou non de propriétés polarisantes, spécialement découpées | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.4179 | ex 9001 90 00 | 70 | Feuilles en poly(éthylène téréphtalate) d'une épaisseur de moins de 300 µm, conformes à la norme ASTM D2103, ayant sur une face des prismes de résine acrylique, avec un angle de prisme de 90° et un pas de 50 µm | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.4883 | ex 9001 90 00 | 85 | Plaque guide lumière en polyméthacrylate de méthyle,<br>— découpée ou non,<br>— imprimée ou non,<br>destinée à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6909 | ex 9002 11 00 | 15 | Objectif infrarouge à focalisation motorisée:<br>— fonctionnant pour des longueurs d'onde 3-5 µm,<br>— offrant une image nette de 50 m à l' infini,<br>— avec des champs de taille 3°x2,25° 9°x6,75°,<br>— dont le poids n'excède pas 230 g,<br>— dont la longueur n'excède pas 88 mm,<br>— dont le diamètre n'excède pas 46 mm,<br>— athermalisé,<br>utilisé dans la fabrication de caméras thermiques, jumelles infrarouge, viseurs d'armes (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.7590 | ex 9002 11 00 | 18 | Bloc de lentilles composé d'un couvercle de forme cylindrique constitué d'éléments optiques et en métal ou matière plastique offrant:<br>— un champ de vision horizontal maximal de 120 degrés,<br>— un champ de vision diagonal maximal de 92 degrés,<br>— une distance focale maximale de 7,50 mm,<br>— une ouverture relative maximale de F/2,90,<br>— un diamètre maximal de 22 mm,<br>du type utilisé pour la fabrication d'appareils photographiques automatiques CMOS (semiconducteurs à oxyde de métal complémentaire) | 0 % | — | 31.12.2023 |
| ▼M13<br>0.5692 | ex 9002 11 00 | 20 | Objectifs:<br>— dont les dimensions n'excèdent pas 95 mm x 55 mm x 50 mm,<br>— présentant une résolution d'au moins 160 lignes/mm ou plus, et<br>— ayant un facteur de zoom de 18 | 0 % | — | 31.12.2022 |
| ▼C3<br>0.7102 | ex 9002 11 00 | 25 | Unité optique infrarouge constituée:<br>— d'une lentille en silicium monocristallin de diamètre 84 mm (±0,1 mm), et<br>— d'une lentille en germanium monocristallin de diamètre 62 mm (±0,05 mm),<br>assemblées sur un support en alliage d'aluminium usiné, du type de celle utilisée pour les caméras thermiques | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7107 | ex 9002 11 00 | 35 | Unité optique infrarouge constituée:<br>— d'une lentille en silicium de diamètre 29 mm (±0,05 mm), et<br>— d'une lentille en fluorure de calcium monocristallin de diamètre 26 mm (±0,05 mm),<br>assemblées sur un support en alliage d'aluminium usiné, du type de celle utilisée pour les caméras thermiques | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7103 | ex 9002 11 00 | 45 | Unité optique infrarouge:<br>— constituée de lentilles en silicium, en germanium ou en verres de chalcogénures d'un diamètre de 62 mm maximum (±0,05 mm),<br>— qu'elle soit ou non montée sur un support en alliage d'aluminium usiné,<br>du type de celle utilisée pour les caméras thermiques ou les caméras du réseau IP | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.3177 | ex 9002 11 00 | 50 | Objectif:<br>— d'une longueur focale de 25 mm ou plus mais n'excédant pas 150 mm,<br>— constitué de lentilles en verre ou en matière plastique d'un diamètre de 60 mm ou plus mais n'excédant pas 190 mm | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.7104 | ex 9002 11 00 | 55 | Unité optique infrarouge constituée:<br>— d'une lentille en germanium de diamètre 11 mm (±0,05 mm),<br>— d'une lentille en fluorure de calcium monocristallin de diamètre 14 mm (±0,05 mm), et<br>— d'une lentille en silicium de diamètre 17 mm (±0,05 mm),<br>assemblées sur un support en alliage d'aluminium usiné, du type de celle utilisée pour les caméras thermiques | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.7105 | ex 9002 11 00 | 65 | Unité optique infrarouge<br>— constituéed'une lentille en silicium de diamètre 26 mm (±0,1 mm),<br>— montée sur un support en alliage d'aluminium usiné,<br>du type de celle utilisée pour les caméras thermiques | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7106 | ex 9002 11 00 | 75 | Unité optique infrarouge constituée:<br>— d'une lentille en germanium de diamètre 19 mm (±0,05 mm),<br>— d'une lentille en fluorure de calcium monocristallin de diamètre 18 mm (±0,05 mm), et<br>— d'une lentille en germanium de diamètre 20,6 mm (±0,05 mm),<br>assemblées sur un support en alliage d'aluminium usiné, du type de celle utilisée pour les caméras thermiques | 0 % | — | 31.12.2021 |
| 0.6572 | ex 9002 11 00 | 85 | Bloc de lentilles présentant:<br>— un champ de vision horizontal de 20 degrés ou plus mais n'excédant pas 200 degrés,<br>— une distance focale de 1,16 mm ou plus mais n'excédant pas 20 mm,<br>— une ouverture relative de F/1,2 ou plus mais n'excédant pas F/4, et<br>— un diamètre de 5 mm ou plus mais n'excédant pas 40 mm,<br>utilisé pour la fabrication d'appareils photographiques automatiques CMOS ou dans la production de caméras du réseau IP (2) | 0 % | — | 31.12.2024 |
| 0.3140 | ex 9002 90 00 | 30 | Unité optique, comprenant 1 ou 2 rangées de fibres optiques en verre sous forme de lentilles et d'une diamètre de 0,85 mm ou plus mais n'excédant pas 1,15 mm, inserrée entre 2 plaques en matière plastique | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.5807 | ex 9002 90 00 | 40 | Lentilles montées fabriquées à partir de verre de chalcogénures transmettant dans l'infrarouge ou d'une combinaison de verre de chalcogénures transmettant dans l'infrarouge et d'un autre matériau pour lentille | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.5955 | ex 9025 80 40 | 30 | Capteur de pression barométrique électronique à semiconducteurs, dans un boîtier, composé principalement de:<br>— l'association d'un ou de plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC), et<br>— d'un ou de plusieurs capteurs micro-électromécaniques (MEMS) fabriqués selon la technique des semiconducteurs avec éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semiconducteur. | 0 % | p/st | 31.12.2023 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6288 | ex 9025 80 40 | 50 | Capteur électronique à semi-conducteurs permettant de mesurer au moins deux des éléments suivants:<br>— la pression atmosphérique, la température (également pour la compensation de la température), l'humidité ou les composés organiques volatils,<br>dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés ou nu, composé des éléments suivants:<br>— un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC),<br>— un ou plusieurs capteurs microélectromécaniques (MEMS), avec des éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semi-conducteur, fabriqués selon la technique des semi-conducteurs,<br>du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95 | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| ▼M13<br>0.6527 | ex 9029 20 31<br>ex 9029 90 00 | 20<br>30 | Combiné d'instruments pour tableau de bord avec une carte de commande à microprocesseur, avec ou sans moteurs pas à pas et indicateurs LED ou affichage à cristaux liquides affichant au moins:<br>— la vitesse,<br>— le régime du moteur,<br>— la température du moteur,<br>— le niveau de carburant,<br>communiquant via les protocoles CAN-BUS et/ou K-LINE, du type utilisé dans la fabrication de marchandises relevant du chapitre 87 | 0 % | p/st | 31.12.2024 |
| ▼C3<br>0.3292 | ex 9032 89 00 | 30 | Commande électronique de servodirection électrique (EPS controller) | 0 % | p/st | 31.12.2023 |
| 0.4253 | ex 9032 89 00 | 40 | Régulateur de vanne numérique assurant la régulation de liquides et de gaz | 0 % | p/st | 31.12.2022 |
| 0.7004 | ex 9032 89 00 | 50 | Panneau à gaz servant à réguler et mesurer le débit de gaz, fonctionnant avec la technologie plasma, comprenant<br>— un régulateur de débit massique, adapté pour recevoir et émettre des signaux analogiques et numériques,<br>— quatre capteurs de pression,<br>— deux vannes de refoulement ou plus,<br>— des interfaces électriques, et<br>— plusieurs raccordements pour conduites de gaz,<br>— adapté aux processus de collage plasma in situ ou aux processus d'activation du collage plasma multi-fréquence | 0 % | — | 31.12.2021 |

▼C3

| Numéro de série | Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Unité supplémentaire | Date prévue de l'examen obligatoire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼M13 | | | | | | |
| 0.5025 | ex 9401 90 80 | 10 | Roue dentée utilisée dans la fabrication de sièges de voiture inclinables (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| ▼C3 | | | | | | |
| 0.6715 | ex 9401 90 80 | 60 | Élément extérieur d'un appuie-tête en cuir de bovins perforé, doublé d'un tissu laminé renforcé de gaze et sans rembourrage en mousse, utilisé, après ouvraison (surpiqûre du cuir et application d'une broderie), dans la production des sièges de véhicules motorisés | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.4846 | ex 9503 00 75<br>ex 9503 00 95 | 10<br>10 | Modèles à l'échelle de téléférique en matière plastique, même avec moteur, pour l'impression (2) | 0 % | p/st | 31.12.2020 |
| 0.6950 | ex 9607 20 10 | 10 | Curseurs, bandes étroites munies de dents, arrêts et autres parties de fermetures éclair, en métal commun, destinés à la fabrication de fermetures éclair (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.6949 | ex 9607 20 90 | 10 | Bandes étroites dotées d'agrafes en plastique, destinées à la fabrication de fermetures éclair (2) | 0 % | — | 31.12.2020 |
| 0.3286 | ex 9608 91 00 | 10 | Pointes non fibreuses en matière plastique pour marqueurs, comportant un canal interne | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.3289 | ex 9608 91 00 | 20 | Mèches feutre ou autres pointes poreuses pour marqueurs, sans canal intérieur | 0 % | — | 31.12.2023 |
| 0.2737 | ex 9612 10 10 | 10 | Rubans encreurs en matière plastique composés de plusieurs segments de couleurs différentes, où les substances colorantes sont amenées par la chaleur dans un support (dit sublimation de substances colorantes) | 0 % | — | 31.12.2023 |

(1) Toutefois, la suspension des droits de douane ne s'applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
(2) La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(3) Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s'appliquer.
(4) Une surveillance des importations de marchandises couvertes par cette suspension tarifaire est mise en place conformément à la procédure prévue aux articles 55 et 56 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(5) Un numéro CUS (Customs Union and Statistics Number) est attribué à chaque enregistrement ECICS (produit).L Inventaire Douanier Européen des Substances Chimiques (ECICS) est un outil d'information géré par la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne.De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_fr.htm

►M13 ——————— ◄