Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►**B** **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2287/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της 16ης Δεκεμβρίου 2002

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα

(ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 42)

Διορθώνεται από:

►**C1** Διορθωτικό ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 65 (2287/2002)

▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2287/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Δεκεμβρίου 2002

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 26,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Συμβούλιο υιοθέτησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2505/96 [1] για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα. Κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών εφοδιασμού της Κοινότητας όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα υπό τους ευνοϊκότερους κατά το δυνατό όρους. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να ανοιχθούν νέες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις με μειωμένο ή μηδενικό δασμό για τις κατάλληλες ποσότητες, και να παραταθεί η ισχύς ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία των αγορών των εν λόγω προϊόντων.

(2) Δεν είναι πλέον προς το συμφέρον της Κοινότητας να διατηρηθεί κοινοτική δασμολογική ποσόστωση για ορισμένα προϊόντα και αυτά τα προϊόντα θα πρέπει ως εκ τούτου να διαγραφούν από τον πίνακα του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96.

(3) Λόγω του μεγάλου αριθμού τροποποιήσεων με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2003 και για να διασαφηνιστεί η κατάσταση για τον χρήστη, ο πίνακας του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον πίνακα του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

(4) Ο όγκος των ποσοστώσεων για ορισμένες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της κοινοτικής βιομηχανίας κατά την τρέχουσα περίοδο ποσόστωσης. Συνεπώς, ο όγκος αυτών των ποσοστώσεων θα πρέπει να αυξηθεί με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2002 ή 1ης Ιουλίου 2002 ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης των εν λόγω ποσοστώσεων και κατά συνέπεια να προβλεφθεί η άμεση έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(5) Οι δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα που καλύπτονταν από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα υπόκεινται, μετά την ημερομηνία λήξης της εν λόγω συνθήκης, στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πρέπει συνεπώς να προστεθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2505/96 ένα χωριστό παράρτημα με αυτές τις ποσοστώσεις.

(6) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2505/96 θα πρέπει να τροποποιηθεί,

[1] ΕΕ L 345 της 31.12.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1824/2002 (ΕΕ L 277 της 15.10.2002, σ. 1).

▼B

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2505/96 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   «1. Οι εισαγωγικοί δασμοί για τα προϊόντα που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και III αναστέλλονται στα επίπεδα που προβλέπονται για τις περιόδους και τις ποσότητες που αναφέρονται σ' αυτά.»

2. Ο πίνακας του παραρτήματος I αντικαθίσταται από τον πίνακα του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

3. Το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα III.

Άρθρο 2

Για την περίοδο ποσόστωσης από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 τροποποιείται ως εξής:

— αύξων αριθμός 09.2711: ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης καθορίζεται σε 375 000 τόνους,

— αύξων αριθμός 09.2837: ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης καθορίζεται σε 450 τόνους,

— αύξων αριθμός 09.2959: ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης καθορίζεται σε 77 000 τόνους.

Άρθρο 3

Για την περίοδο ποσόστωσης από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 τροποποιείται ως εξής:

— αύξων αριθμός 09.2902: ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης καθορίζεται σε 20 000 τόνους,

— αύξων αριθμός 09.2935: ο όγκος της δασμολογικής ποσόστωσης καθορίζεται σε 70 000 τόνους.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003 με εξαίρεση το άρθρο 2 το οποίο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002 και το άρθρο 3 που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2602	ex 2921 51 19	10	ο-φαινυλενοδιαμίνη	1 800 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2603	ex 2931 00 95	15	Δις(3-τριαιθοξυσιλυλοπροπυλο)τετρασουλφίδιο	2 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2604	ex 3905 30 00	10	Πολυ(βινυλική αλκοόλη), εν μέρει ενωμένη με ακεταλικό δεσμό με το άλας νατρίου της 5-(4-αζιδο-2-σουλφονοβενζυλιδενο) -3-(φορμυλοπροπυλο)-ροδανίνης	100 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2605	ex 3824 90 99	78	Χημική διασπορά από άργυρο και παλλάδιο που χρησιμοποιείται για επικάλυψη οθόνης με περιεχόμενο αλλά που δεν υπερβαίνει το 0,4 % κατά βάρος σε άργυρο και 0,4 % κατά βάρος σε παλλάδιο	80 000 λίτρα	0	1.1-31.12
09.2606	ex 3824 90 99	79	Διάλυμα διοξειδίου του πυριτίου για χρήση ως στιλβωτικό κατά την παραγωγή προϊόντων της διάκρισης 8542 21 01 (α)	1 200 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2607	ex 2922 50 00	60	Οξινο φουμαρικό άλας της φεσοτεροδίνης (INN)	30 kg	0	1.1-31.12
09.2609	ex 2811 22 00	20	Λυωμένο διοξείδιο του πυριτίου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως στιλβωτικό στην κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 8542 21 01 (α)	1 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2610	ex 2925 20 00	20	Χλωρίδιο του (χλωρομεθυλενο)διμεθυλαμμωνίου	100 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2611	ex 2826 19 00	10	Φθοριούχο ασβέστιο με συνολική περιεκτικότητα σε αλουμίνιο, μαγνήσιο και νάτριο 0,25 mg/kg ή λιγότερο, σε μορφή σκόνης	55 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2612	ex 2921 59 90	30	Διυδροχλωρικό 3,3'-διχλωροβενζιδίνη	100 τόνοι	3,5	►C1 1.1-30.6.2003 ◄
09.2703	ex 2825 30 00	10	Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή κραμάτων (α)	13 000 τόνοι	0	1.1-31.12

▼B

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2711	ex 7202 41 10 ex 7202 41 91 ex 7202 41 99	10 10 10	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα που προορίζεται για την παραγωγή ή σαν προσθετικό χάλυβα ή σιδήρου του κεφαλαίου 72 ή που προορίζεται για την παρασκευή κραμάτων νικελίου του κεφαλαίου 75 της συνδυασμένης ονοματολογίας (α)	250 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2713		10	Γλυκά κεράσια με προσθήκη αλκοόλης διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 19,9 mm, χωρίς πυρήνα, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας (α):	2 000 τόνοι		1.1-31.12
	ex 2008 60 19	11/19	— περιεκτικότητας σε σάκχαρα που υπερβαίνει το 9 %		10 (1)	
	ex 2008 60 39		— περιεκτικότητας σε σάκχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος		10	
09.2719		20	Βύσινα (*Prunus cerasusa*,), με προσθήκη αλκοόλης, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 19,9 mm, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων σοκολάτας (α):	2 000 τόνοι		1.1-31.12
	ex 2008 60 19	20	— περιεκτικότητας σε σάκχαρα που υπερβαίνει το 9 %		10 (1)	
	ex 2008 60 39		— περιεκτικότητας σε σάκχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Πολυ-α-ολεφίνη συνθετική με ιξώδες που δεν υπερβαίνει τα 38 × 10^{-6} m^2 s^{-1} (38 centistokes) στους 100 °C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 445	10 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2799	ex 7202 49 90	10	Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 1,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα και όχι περισσότερο από 70 % χρώμιο	50 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2809	ex 3802 90 00	10	Μοντμοριλλονίτης ενεργοποιημένος με οξύ που προορίζεται για την παρασκευή χαρτιού του λεγόμενου “αυτογραφικού χαρτιού” (α)	10 000 τόνοι	0	1.1-31.12

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2829	ex 3824 90 99	19	Στερεό εκχύλισμα υπολείμματος, αδιάλυτο σε αλειφατικούς διαλύτες, λαμβανόμενο κατά την εξαγωγή κολοφωνίου από το ξύλο, το οποίο παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — περιεκτικότητα κατά βάρος σε ρητινικά οξέα κατώτερη ή ίση του 30 % — βαθμού οξύτητας κατώτερο ή ίσο του 110 και — σημείο τήξεως ανώτερο των 100 °C	1 600 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2837	ex 2903 49 80	10	Βρωμοχλωρομεθάνιο	450 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2841	ex 2712 90 99	10	Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος, 80 % ή περισσότερα 1-αλκένια με μήκος αλύσου 20 ή 22 άτομα άνθρακα	10 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2849	ex 0710 80 69	10	Μανιτάρια του είδους *Auricularia polytricha*, βρασμένα επίσης στο νερό ή τον ατμό, κατεψυγμένα, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ετοίμων φαγητών (α) (β)	700 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2851	ex 2907 12 00	10	ο-Κρεσόλη καθαρότητας 98,5 % ή περισσότερο	20 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2853	ex 2930 90 70	35	Γλουταθειόνη	15 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2867	ex 3207 40 80	10	Γυαλί με μορφή λεπτών κόκκων που περιέχει κατά βάρος: — 73 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 77 % διοξείδιο του πυριτίου — 12 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 18 % τριοξείδιο του βορίου — 4 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 8 % πολυμερούς της πολυαιθυλενε-γλυκόλης	200 τόνοι	0	►C1 1.1-31.6.2003 ◄
09.2881	ex 3901 90 90	92	Χλωροθειούχο πολυαιθυλένιο	6 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2882	ex 2908 90 00	20	2,4-Διχλωρο-3-αιθυλο-6-νιτροφαινόλη, σε μορφή σκόνης	90 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2889	3805 10 90	—	Αιθέριο έλαιο χαρτοποιίας	20 000 τόνοι	0	1.1-31.12

▼B

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2890	ex 4819 40 00	10	Σακουλάκι από χαρτί τυπωμένο με διαστάσεις 139 × 303 mm (± 20 mm), που προορίζεται για τη συσκευασία καλαμποκιού πρός διόγκωση σε φούρνο μικροκυμάτων (a)	66 000 000 μονάδες	0	1.1-31.12.2003
09.2902	ex 8540 11 15	91	Έγχρωμη σωληνωτή καθοδική λυχνία για επίπεδη οθόνη με λόγο πλάτους/μήκους οθόνης 4/3, με διαγώνιο οθόνης 59 cm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 61 cm και με ακτίνα καμπυλότητας της οθόνης 50 m ή περισσότερο	13 000 μονάδες	7	1.1-30.6.2003
09.2904	ex 8540 11 19	95	Έγχρωμη σωληνωτή καθοδική λυχνία για επίπεδη οθόνη με λόγο πλάτους/μήκους οθόνης 4/3, με διαγώνιο οθόνης 79 cm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 81 cm και με ακτίνα καμπυλότητας της οθόνης 50 m ή περισσότερο	3 600 μονάδες	0	1.1-30.6.2003
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί, ακόμα και κομμένα σε κανονική μορφή, με δασμολογική αξία όχι μικρότερη από 450 ευρώ/100 κιλά καθαρού βάρους, που προορίζονται για εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περιτύλιγμα κατά την παραγωγή των προϊόντων της διάκρισης 2402 10 00 (a)	6 000 τόνοι	0	1.1- 31.12
09.2914	ex 3824 90 99	26	Υδατικό διάλυμα που περιέχει κατά βάρος 40 % ή περισσότερο ξηρών εκχυλισμάτων βεταΐνης και κατά βάρος τουλάχιστον 5 % αλλά όχι περισσότερο από 30 % οργανικών ή ανοργάνων αλάτων	38 000 τόνοι	0	1.1-31.12

▼B

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2915	ex 3824 90 99	27	Διοξείδιο του πυριτίου καθαρότητος ίσης ή ανώτερης του 99 % κατά βάρος υπό μορφή σφαιρικών σωματιδίων που βρίσκονται διασκορπισμένα στην μονοαιθυλενογλυκόλη	60 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2917	2930 90 14	—	Κυστίνη	600 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-εποξυβουτάνιο	500 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2919	ex 8708 29 90	10	Πτυσσόμενα διαφράγματα που προορίζονται για την κατασκευή αρθρωτών λεωφορείων (α)	2 600 μονάδες	0	1.1-31.12
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-διχλωροβενζόλιο	2 600 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2935	3806 10 10	—	Κολοφώνια από νωπές ελαιορητίνες	80 000 τόνοι	0	1.1-30.6
09.2935	3806 10 10	—	Κολοφώνια από νωπές ελαιορητίνες	60 000 τόνοι	0	1.7-31.12
09.2945	ex 2940 00 90	10	Καθαρή ξυλόζη	400 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2947	ex 3904 69 90	95	Πολυ(φθοριούχο βινυλιδένιο), σε μορφή σκόνης, που προορίζεται για την παρασκευή χρωμάτων ή βερνικιών για την επένδυση μετάλλων (α)	1 300 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2950	ex 2905 59 10	10	2-χλωροαιθανόλη που προορίζεται για την παρασκευή υγρών θειοπλαστών της διάκρισης 4002 99 90 (α)	6 500 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2954	ex 2926 90 95	55	3-[Τριφθωρομεθύλιο] φαινυλοακετονιτρίλιο	100 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamona (ISO)	300 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2957	ex 8507 90 98	10	Κυλινδρικό κύπελο πρεσαριστό, από μη κεκραμένο χάλυβα, επινικελωμένο, για συσσωρευτές, διαμέτρου τουλάχιστον 13 mm, αλλά το πολύ 17 mm, και ύψους τουλάχιστον 27 mm, αλλά το πολύ 70 mm	70 000 000 μονάδες	0	1.1-31.12

▼B

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, εξ ολοκλήρου από μη λευκασμένες παρθένες ίνες που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας, με βάρος κατά g/m^2 ανώτερο των 150 g, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή προϊόντων της διάκρισης 3921 (α)	70 000 τόνοι	0	1.1-31.12.2003
09.2964	ex 5502 00 80	20	Ίνες από κυτταρίνη που λαμβάνονται με νηματοποίηση σε οργανικό διαλύτη (Lyocell), που προορίζονται για την βιομηχανία χάρτου (α)	1 200 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2966	ex 2839 19 00	20	Κρυσταλλικό διπυριτικό δινάτριο, κατά βάρος: — 59 % ή περισσότερο διοξειδίου του πυριτίου — 30 % ή περισσότερο οξείδιο του δινατρίου	12 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2975	ex 2918 30 00	10	Βενζοφαινόνη-3,3′:4,4′-τετρακαρβοξυλικός διανυδρίτης	500 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2976	ex 8407 90 10	10	Τετράχρονοι κινητήρες βενζίνης, κυλινδρισμού που δεν υπερβαίνει τα 250 cm^3, προοριζόμενοι για την κατασκευή κουρευτικών μηχανών χόρτου της διάκρισης 8433 11 (α)	650 000 μονάδες (1)	0	1.7.2002- 30.6.2003
09.2978	ex 4804 52 90	10	Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο ίσο ή ανώτερο των 250 g, λευκασμένο ομοιόμορφα μέσα στη μάζα που προορίζονται για την κατασκευή δοχείων υγρών τροφίμων (α)	48 000 τόνοι	0	1.1-31.12.2003
09.2979	ex 7011 20 00	15	Υάλινες οθόνες, των οποίων η διαγώνια διάσταση μετρούμενη μεταξύ των δύο εξωτερικών γωνιών είναι 81,5 cm (± 0,2 cm) με ημιδιαφάνεια 80 % (± 3 %) και πάχος υάλου 11,43 mm	600 000 μονάδες	0	1.1-31.12.
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Χαρτιά και χαρτόνια κραφτ σε ρολλά, λευκασμένα ομοιόμορφα μέσα στη μάζα, με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη ή ανθρακικό ασβέστιο σε μια μόνο επιφάνειά τους, με βάρος κατά τετραγωνικό μέτρο περισσότερο από 150 g, αλλά λιγότερο από 400 g, που προορίζονται για την κατασκευή δοχείων υγρών τροφίμων (α)	52 000 τόνοι	0	1.1-31.12.2003

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Παλινδρομικοί ή περιστροφικοί εμβολοφόροι κινητήρες εσωτερικής καύσεως των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 300 cm^3 και με ισχύ που υπερβαίνει τα 6 αλλά δεν υπερβαίνει τα 15,5 kW, για την κατασκευή: — αυτοπροωθούμενων κουρευτικών μηχανών χόρτου με ένα κάθισμα των διακρίσεων 8433 11 51 — ελκυστήρες της διάκρισης 8701 90 11, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως σαν κουρευτικές μηχανές χόρτου ή — τετράχρονες κουρευτικές μηχανές με κινητήρα με ονομαστικό κυλινδρισμό 480 cm^2 της διάκρισης 8433 20 10 (a)	210 000 μονάδες	0	1.1-31.12.
09.2985	ex 8540 91 00	33	Επίπεδη μάσκα με μήκος 685,6 mm (± 0,2 mm) ή 687,2 mm (± 0,2 mm) και ύψος 406,9 mm (± 0,2 mm) ή 408,9 mm (± 0,2 mm), με πλάτος σχισμών στο τέλος του κεντρικού κατακόρυφου άξονα 174 μm (± 8 μm)	200 000 μονάδες	0	►C1 1.1-30.6.2003 ◄
09.2986	ex 3824 90 99	76	Μείγμα τεταρτοταγών αμινών, με κατά βάρος περιεκτικότητα: — 60 % σε δωδεκυλοδιμεθυλαμίνη ή περισσότερο — 20 % διμεθυλο(δεκατετρυλ)αμίνη ή περισσότερο — 0,5 % δεκαεξυλοδιμεθυλαμίνη ή περισσότερο	14 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2988	ex 4804 31 51 ex 4804 31 90 ex 4805 91 99 ex 4805 92 99 ex 4823 90 50 ex 4823 90 90	10 10 10 10 30 13	Χαρτί του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ηλεκτρολυτικών πυκνωτών (χαρτί πυκνωτή), κατασκευασμένο από υλικά άλλα από αυτά που κατασκευάζονται αποκλειστικά από το Esparto, περιεκτικότητας 5 mg/kg ή ολιγότερης σε θειικά άλατα και 1 mg/kg ή ολιγότερης σε χλώριο, πάχους 25 μm ή μεγαλυτέρου αλλά που δεν υπερβαίνει τα 100 μm και πλάτους 800 mm ή ολιγοτέρου	1 500 τόνοι	0	1.1-31.12.2003

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2991	ex 2846 90 00	20	Χλωριούχες ενώσεις σπάνιων γαιών, που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο επταένυδρο τριχλωριούχο λανθάνιο	5 300 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2992	ex 3902 30 00	93	Συμπολυμερές προπυλενίου και βουτιλενίου, που περιέχει, κατά βάρος, όχι ολιγότερο από 60 % αλλά όχι περισσότερο από 68 % προπυλένιο και όχι ολιγότερο από 32 % αλλά όχι περισσότερο από 40 % βουτιλένιο, ιξώδους συντήξεως που δεν υπερβαίνει 3 000 mPa στους 190 °C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 3236, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητικό στην παραγωγή προϊόντων της διάκρισης 4818 40 (α)	1 000 τόνοι	0	1.1-31.12
09.2993	ex 3920 10 28	93	Ταινίες από πολυαιθυλένιο με πάχος όχι μεγαλύτερο από 23 μm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 27 μm, με βάρος ανά m^2 όχι μεγαλύτερο από 32 g αλλά που δεν υπερβαίνει τα 42 g ανά m^2 και με διαπερατότητα στον υδάτινο ατμό 900 g/m^2 ή περισσότερο ημερησίως	120 000 000 m^2	0	1.1-31.12
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Πληκτρολόγια: — που αποτελούνται από στρώμα σιλικόνης και πολυκαρβονικό στο πάνω μέρος ή — εξ ολοκλήρου από σιλικόνη ή πολυκαρ-βονικό, συμπεριλαμβανομένων και των τυπωμένων πλήκτρων, προοριζόμενα για την κατασκευή ή επισκευή κινητών ραδιοτηλεφωνικών συσκευών της διάκρισης 8525 20 91 (α)	20 000 000 μονάδες	0	1.1-31.12
09.2998	ex 2924 29 95	80	5′-Χλωρο-3-υδροξυ-2′,4′-διμεθοξυ-2-ναφθανιλίδιο	26 τόνοι	0	1.1-31.12

▼B

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων	Ποσοστωτικός δασμός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2999	ex 7011 20 00	10	Γυάλινες οθόνες, των οποίων η διαγώνια διάσταση μεταξύ των δύο εξωτερικών γωνιών είναι 72,4 cm (± 0,2 cm), με ημιδιαφάνεια 80 % (± 3 %) και πάχος αναφοράς του γυαλιού 11,43 mm	600 000 μονάδες	0	1.1-31.12

(α) Ο έλεγχος της χρησιμοποίησης για αυτό τον ειδικό προορισμό πραγματοποιείται με την εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων που ισχύουν σχετικά.
(β) Εντούτοις, η ποσόστωση δεν χορηγείται εφόσον η επεξεργασία πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή τροφοδοσίας γευμάτων.
(γ) Οι ποσότητες των αγαθών που υπόκεινται σ' αυτή την ποσόστωση και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία από την 1η Ιουλίου 2002, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1824/2002, αφαιρούνται πλήρως από αυτή την ποσότητα.
(1) Εφαρμόζεται ο ειδικός πρόσθετος δασμός.»

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων (τόνοι)	Ποσοστ-ωτικός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2921			Πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:	360	0	1.1-31.12.2003
	ex 7209 16 90	10	με πλάτος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm (α)			
09.2922			Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	900	0	1.1-31.12.2003
	ex 7219 32 10	11 12	με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm, που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο			
	ex 7219 33 10	11 12	με πάχος 1 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 3 mm, με 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο κατά βάρος			
	ex 7219 34 10	11 12	με πάχος που υπερβαίνει το 0,5 mm αλλά κατώτερο του 1 mm, που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο (α)			

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Περιγραφή εμπορευμάτων	Όγκος των ποσοστώσεων (τόνοι)	Ποσοστωτικός (%)	Ποσοστωτική περίοδος
09.2923	ex 7227 90 95	15	Χονδρόσυρμα ειδικό για την κατασκευή βαλβίδων που έχουν σκληρυνθεί σε λάδι, διαμέτρου μεταξύ 5 και 15 mm, από άλλα χαλυβοκράματα που περιέχουν κατά βάρος: μεταξύ 0,5 % και 0,8 % άνθρακα μεταξύ 0,1 % και 1,7 % πυρίτιο μεταξύ 0,5 % και 0,8 % μαγγάνιο μέχρι 0,03 % θείο μέχρι 0,03 % φώσφορο μεταξύ 0,4 % και 0,8 % χρώμιο μεταξύ 0,1 % και 0,3 % βανάδιο	5 000	0	1.1-31.12.2003
09.2927			Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	1 200	0	1.1-31.12.2003
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm που περιέχει κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο			
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm με 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο κατά βάρος (α).			

(α) Τα ανωτέρω καταγραφόμενα προϊόντα πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες φυσικές προδιαγραφές:

α) Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7209 16 90 και ex 7209 17 90:
Χάλυβας που περιέχει κατά βάρος άνθρακα μεταξύ 0,64 % - 0,70 %, με προορισμό την παραγωγή ιμάντων για εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας ή μεταφορικών ιμάντων με επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας 400 °C και τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm² (± 10 %).
Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (HM 1708).

β) Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 και ex 7219 34 10 11/12:
Ανοξείδωτος χάλυβας "NICRO" με προορισμό την παραγωγή ιμάντων για εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας ή μεταφορικών ιμάντων με επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας 350 °C.

Τύπος i) Τάση εφελκυσμού 1 050 N/mm² (± 10 %). Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,06 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 13 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 4 %.
Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (ΗΜ 1708).
Τύπος ii) Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm² (± 15 %). Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,15 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 17 % περιεκτικότητα σε νικέλιο 7 %.
Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (ΗΜ 1708).

γ) Προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 και 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:
Ανοξείδωτος χάλυβας με προορισμό την παραγωγή ιμάντων για εγκαταστάσεις παραγωγικής διαδικασίας ή μεταφορικών ιμάντων.
Τύπος i) Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm². Χημική σύνθεση: περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,1 %, περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,6 %, περιεκτικότητα σε μαγγάνιο 1,4 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 17,5 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 7,5 %.
Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (ΗΜ 1712).
Τύπος ii) Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm². Χημική σύνθεση: περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,06 %, περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,6 %, περιεκτικότητα σε μαγγάνιο 1,4 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 18,5 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 8,5 %.
Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες ανάλογα με την ειδική τεχνική προδιαγραφή.
Τύπος iii) Τάση εφελκυσμού 1 000 N/mm². Χημική σύνθεση: περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,05 %, περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,6 %, περιεκτικότητα σε μαγγάνιο 1,7 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 17,5 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 12,5 %, σε μολυβδαίνιο 2,7 %.
Λοιπά στοιχεία ή ιδιότητες σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.
Τύπος iv) Τάση εφελκυσμού 1 080 N/mm². Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,05 %, μέγιστη περιεκτικότητα σε πυρίτιο 1 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 13 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 4 %, τιτάνιο 0,3 %.
Λοιπά στοιχεία και ιδιότητες σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (ΗΜ 1710).
Τύπος v) Τάση εφελκυσμού 1 150 N/mm². Χημική σύνθεση: μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,08 % περιεκτικότητα σε πυρίτιο 1,5 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 14 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 7 %, περιεκτικότητα σε χαλκό 0,7 %.
Λοιπά στοιχεία και ιδιότητες σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές (ΗΜ 1701).
Τύπος vi) Τάση εφελκυσμού 1 200 N/mm². Χημική σύνθεση: περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,03 %, περιεκτικότητα σε πυρίτιο 0,6 %, περιεκτικότητα σε χρώμιο 15,25 %, περιεκτικότητα σε νικέλιο 4,9 %, περιεκτικότητα σε χαλκό 3,25 %.
Λοιπά στοιχεία και ιδιότητες σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.

Σημείωση: Η σύνθεση των προϊόντων των στοιχείων α), β), γ) σημεία i) έως vi) είναι δυνατόν να διαφέρει εντός των ορίων των προτύπων που ισχύουν σε θέματα ανάλυσης.»