**Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen**

►**B**

# VERORDENING (EG) Nr. 2287/2002 VAN DE RAAD

**van 16 december 2002**

**tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten**

(PB L 348 van 21.12.2002, blz. 42)

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 53 van 28.2.2003, blz. 65 (2287/2002)

▼B

# VERORDENING (EG) Nr. 2287/2002 VAN DE RAAD

## van 16 december 2002

## tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 26,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft op 20 december 1996 Verordening (EG) nr. 2505/96 ([1]) betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten vastgesteld. Er moet in de levering van deze producten aan de Gemeenschap worden voorzien en deze levering dient tegen de meest gunstige voorwaarden plaats te vinden. Daarom dienen nieuwe communautaire tariefcontingenten te worden geopend op grond waarvan voldoende hoeveelheden van deze producten tegen verlaagd recht of nulrecht kunnen worden ingevoerd, en moet de geldigheid van bepaalde bestaande tariefcontingenten worden verlengd zonder de markt van deze producten te verstoren.

(2) Voor bepaalde producten is handhaving van communautaire tariefcontingenten niet langer in het belang van de Gemeenschap; zij moeten dan ook uit de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2505/96 opgenomen tabel geschrapt worden.

(3) Gezien het groot aantal wijzigingen dat op 1 januari 2003 in werking treedt en om de gebruiker meer duidelijkheid te verschaffen, dient de tabel in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2505/96 te worden vervangen door de tabel in bijlage I bij onderhavige verordening.

(4) De omvang van bepaalde autonome communautaire tariefcontingenten is onvoldoende om te voorzien in de behoefte van de industrie in de Gemeenschap voor de huidige contingentperiode. Het is nodig om deze contingenten met ingang van 1 januari 2002 of 1 juli 2002 te verhogen naar gelang van de openstellingsdatum van deze contingenten en dus te voorzien in de onmiddellijke inwerkingtreding van deze verordening.

(5) Tariefcontingenten voor bepaalde ijzer- en staalproducten die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vielen, vallen met ingang van de vervaldatum van dat verdrag onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Een afzonderlijke bijlage, met die contingenten, moet dan ook aan Verordening (EG) nr. 2505/96 worden toegevoegd.

(6) Verordening (EG) nr. 2505/96 moet derhalve worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Verordening (EG) nr. 2505/96 wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 1, lid 1, wordt vervangen door het volgende:

„1. De invoerrechten op de goederen van bijlagen I en III worden geschorst op het niveau van het aangegeven recht voor de perioden en de hoeveelheden die daarin zijn vastgesteld.”;

([1]) PB L 345 van 31.12.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1824/2002 (PB L 277 van 15.10.2002, blz. 1).

▼B

2. de tabel in bijlage I wordt vervangen door de tabel in bijlage I bij onderhavige verordening;

3. bijlage II bij deze verordening wordt toegevoegd als bijlage III.

*Artikel 2*

Voor de contingentperiode van 1 januari tot 31 december 2002 wordt in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2505/96:

— de omvang van het tariefcontingent 09.2711 vastgesteld op 375 000 ton;

— de omvang van het tariefcontingent 09.2837 vastgesteld op 450 ton;

— de omvang van het tariefcontingent 09.2959 vastgesteld op 77 000 ton.

*Artikel 3*

Voor de contingentperiode van 1 juli tot 31 december 2002 wordt in bijlage I van Verordening (EG) nr. 2505/96:

— de omvang van het tariefcontingent 09.2902 vastgesteld op 20 000 stuks;

— de omvang van het tariefcontingent 09.2935 vastgesteld op 70 000 ton.

*Artikel 4*

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2003, met uitzondering van artikel 2, dat van toepassing is met ingang van 1 januari 2002, en van artikel 3, dat van toepassing is met ingang van 1 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

*BIJLAGE I*

*„BIJLAGE I*

| Volgnummer | GN-code | Taric-onderverdeling | Omschrijving | Omvang van het contingent | Toepasselijk recht (in %) | Contingentsperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-Fenyleendiamine | 1 800 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2603 | ex 2931 00 95 | 15 | Bis(3-triethoxysilylpropyl)tetrasulfide | 2 000 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2604 | ex 3905 30 00 | 10 | Poly(vinylalcohol), gedeeltelijk via een acetaalbinding gekoppeld aan het natriumzout van 5-(4-azido-2-sulfobenzylideen)-3-(formylpropyl)-rhodanine | 100 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2605 | ex 3824 90 99 | 78 | Op zilver en palladium gebaseerde chemische dispersie, van de soort gebruikt als coating voor beeldschermen, met een gehalte aan zilver en palladium van niet meer dan 0,4 gewichtspercent voor ieder element afzonderlijk | 80 000 l | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2606 | ex 3824 90 99 | 79 | Silicasol, bestemd om te worden gebruikt als polijstmiddel bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8542 21 01 (a) | 1 200 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2607 | ex 2922 50 00 | 60 | Hydrogeenfumaraat van fesoterodine (INN) | 30 kg | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2609 | ex 2811 22 00 | 20 | Pyrogeen kiezelzuur, bestemd om te worden gebruikt als polijstmiddel bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8542 21 01 (a) | 1 000 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2610 | ex 2925 20 00 | 20 | (Chloormethyleen)dimethylammonium-chloride | 100 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2611 | ex 2826 19 00 | 10 | Calciumfluoride met een totaalgehalte aan aluminium, magnesium en natrium van niet meer dan 0,25 mg/kg, in poedervorm | 55 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2612 | ex 2921 59 90 | 30 | 3,3′Dichloorbenzidinedihydrochloride | 100 t | 3,5 | 1.1.-30.6.2003 |
| 09.2703 | ex 2825 30 00 | 10 | Vanadiumoxiden en vanadiumhydroxiden, uitsluitend bestemd voor de vervaardiging van legeringen (a) | 13 000 t | 0 | 1.1-31.12 |

| Volgnummer | GN-code | Taric-onderverdeling | Omschrijving | Omvang van het contingent | Toepasselijk recht (in %) | Contingentsperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2711 | ex 7202 41 10<br>ex 7202 41 91<br>ex 7202 41 99 | 10<br>10<br>10 | Ferrochroom bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof, bestemd voor de vervaardiging van of om te worden gebruikt als toevoegmiddel aan ijzer of staal van hoofdstuk 72 of bestemd voor de vervaardiging van nikkellegeringen van hoofdstuk 75 van de gecombineerde nomenclatuur ([a]) | 250 000 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2713 | | 10 | Zoete kersen op alcohol, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, ontpit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten ([a]): | 2 000 t | | 1.1-31.12 |
| | ex 2008 60 19 | 11/19 | — met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten, | | 10 ([1]) | |
| | ex 2008 60 39 | | — met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten | | 10 | |
| 09.2719 | | 20 | Zure kersen (Prunus cerasus) op alcohol, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten ([a]): | 2 000 t | | 1.1-31.12 |
| | ex 2008 60 19 | 20 | — met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten, | | 10 ([1]) | |
| | ex 2008 60 39 | | — met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten | | 10 | |
| 09.2727 | ex 3902 90 90 | 93 | Synthetisch polyalfaolefine met een viscositeit van $38 \times 10^{-6}$ $m^2$ $s^{-1}$ (38 centistokes) of meer bij 100 °C, bepaald volgens de methode ASTM D 445 | 10 000 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferrochroom bevattende 1,5 of meer doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof en niet meer dan 70 gewichtspercenten chroom | 50 000 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2809 | ex 3802 90 00 | 10 | Met zuur geactiveerd montmorilloniet, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamd „zelfkopiërend papier” ([a]) | 10 000 t | 0 | 1.1-31.12 |

▼B

| Volgnummer | GN-code | Taric-onderverdeling | Omschrijving | Omvang van het contingent | Toepasselijk recht (in %) | Contingentsperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2829 | ex 3824 90 99 | 19 | Extract van het residu dat is verkregen bij de extractie van colofonium uit hout, in de vorm van een vaste stof, onoplosbaar in alifatische oplosmiddelen, met de volgende kenmerken:<br>— een gehalte aan harszuren van niet meer dan 30 gewichtspercenten,<br>— een zuurgetal van niet meer dan 110, en<br>— een smeltpunt van 100 °C of meer | 1 600 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2837 | ex 2903 49 80 | 10 | Broomchloormethaan | 450 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2841 | ex 2712 90 99 | 10 | Mengsels van 1-alkenen, bevattende 80 of meer gewichtspercenten 1-alkenen met een ketenlengte van 20 en 22 koolstofatomen | 10 000 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Paddestoelen van de soort „Auricularia polytricha”, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamde „kant-en-klaar-maaltijden” [a] [b] | 700 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | o-Kresol met een zuiverheidsgraad van 98,5 of meer gewichtspercenten | 20 000 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2853 | ex 2930 90 70 | 35 | Glutathion | 15 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2867 | ex 3207 40 80 | 10 | Glas in de vorm van korreltjes, bevattende:<br>— 73 of meer doch niet meer dan 77 gewichtspercenten siliciumdioxide,<br>— 12 of meer doch niet meer dan 18 gewichtspercenten diboortrioxide, en<br>— 4 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten polyethyleenglycol | 200 t | 0 | 1.1-30.6.2003 |
| 09.2881 | ex 3901 90 90 | 92 | Gechloorsulfoneerd polyethyleen | 6 000 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2882 | ex 2908 90 00 | 20 | 2,4-Dichloor-3-ethyl-6-nitrofenol, in poedervorm | 90 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2889 | 3805 10 90 | — | Sulfaatterpentijnolie | 20 000 t | 0 | 1.1-31.12 |

▼B

| Volgnummer | GN-code | Taric-onderverdeling | Omschrijving | Omvang van het contingent | Toepasselijk recht (in %) | Contingentsperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2890 | ex 4819 40 00 | 10 | Zakken van papier, bedrukt, waarvan de afmetingen 139 × 303 mm (± 20 mm) bedragen, bestemd voor het verpakken van maïs voor de bereiding van popcorn in microgolfovens (a) | 66 000 000 stuks | 0 | 1.1-31.12.2003 |
| 09.2902 | ex 8540 11 15 | 91 | Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met een vlak scherm, met een verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm van 4/3, een diagonaal van het beeldscherm van 59 of meer doch niet meer dan 61 cm en een krommingstraal van het beeldscherm van 50 m of meer | 13 000 stuks | 7 | 1.1-30.6.2003 |
| 09.2904 | ex 8540 11 19 | 95 | Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met een vlak scherm, met een verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm van 4/3, een diagonaal van het beeldscherm van 79 of meer doch niet meer dan 81 cm en een krommingstraal van het beeldscherm van 50 m of meer | 3 600 stuks | 0 | 1.1-30.6.2003 |
| 09.2913 | ex 2401 10 41<br>ex 2401 10 49<br>ex 2401 10 50<br>ex 2401 10 70<br>ex 2401 10 90<br>ex 2401 20 41<br>ex 2401 20 49<br>ex 2401 20 50<br>ex 2401 20 70<br>ex 2401 20 90 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, zelfs indien in regelmatige vorm afgesneden, met een douanewaarde van niet minder dan 450 EUR/100 kg netto, bestemd om te worden gebruikt als dekblad of als omblad bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 2402 10 00 (a) | 6 000 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2914 | ex 3824 90 99 | 26 | Vloeibare oplossing, bevattende 40 of meer gewichtspercenten droge extracten van betaïne en 5 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten organische of anorganische zouten | 38 000 t | 0 | 1.1-31.12 |

| Volgnummer | GN-code | Taric-onderverdeling | Omschrijving | Omvang van het contingent | Toepasselijk recht (in %) | Contingentsperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2915 | ex 3824 90 99 | 27 | Siliciumdioxide met een zuiverheid van ten minste 99 gewichtspercenten, in de vorm van bolvormige deeltjes die in monoëthyleenglycol zijn gedispergeerd | 60 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2917 | 2930 90 14 | — | Cystine | 600 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2918 | ex 2910 90 00 | 50 | 1,2-Epoxybutaan | 500 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2919 | ex 8708 29 90 | 10 | Vouwbalgen, bestemd voor de vervaardiging van gelede autobussen [a] | 2 600 stuks | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2933 | ex 2903 69 90 | 30 | 1,3-Dichloorbenzeen | 2 600 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2935 | 3806 10 10 | — | Gomhars | 80 000 t | 0 | 1.1-30.6 |
| 09.2935 | 3806 10 10 | — | Gomhars | 60 000 t | 0 | 1.7-31.12 |
| 09.2945 | ex 2940 00 90 | 10 | D-Xylose | 400 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2947 | ex 3904 69 90 | 95 | Poly(vinylideenfluoride) in de vorm van poeder, bestemd voor de vervaardiging van verven of lakken voor het bedekken van metaal [a] | 1 300 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2950 | ex 2905 59 10 | 10 | 2-Chloorethanol, bestemd voor de vervaardiging van vloeibare thioplasten bedoeld bij onderverdeling 4002 99 90 [a] | 6 500 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2954 | ex 2926 90 95 | 55 | 3-[Trifluormethyl] fenylacetonitril | 100 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamon (ISO) | 300 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2957 | ex 8507 90 98 | 10 | Cilindervormige gestanste busjes van niet-gelegeerd staal, per stuk vernikkeld, voor accumulatoren, met een diameter van 13 of meer doch niet meer dan 17 mm en een hoogte van 27 of meer doch niet meer dan 70 mm | 70 000 000 stuks | 0 | 1.1.-31.12. |

▼B

| Volgnummer | GN-code | Taric-onderverdeling | Omschrijving | Omvang van het contingent | Toepasselijk recht (in %) | Contingentsperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2959 | ex 4804 41 91<br>ex 4804 41 99<br>ex 4804 51 90 | 10<br>10<br>10 | Kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van meer dan 150 g/m², geheel bestaande uit met behulp van het sulfaatproces ontsloten ongebleekte houtvezels, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3921 (a) | 70 000 t | 0 | 1.1-31.12.2003 |
| 09.2964 | ex 5502 00 80 | 20 | Kabels van cellulosefilamenten gesponnen in organisch oplosmiddel (Lyocell), bestemd voor de papierindustrie (a) | 1 200 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2966 | ex 2839 19 00 | 20 | Kristallijn dinatriumdisilicaat, bevattende:<br>— 59 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide, en<br>— 30 of meer gewichtspercenten dinatriumoxide | 12 000 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Benzofenon-3,3′:4,4′-tetracarbonzuurdianhydride | 500 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2976 | ex 8407 90 10 | 10 | Viertakt-benzinemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 250 cm³, bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 11 (a) | 650 000 stuks (1) | 0 | 1.7-30.6.2003 |
| 09.2978 | ex 4804 52 90 | 10 | Kraftpapier en kraftkarton, met een gewicht van 250 g/m² of meer, gelijkmatig in de massa gebleekt, bestemd voor de vervaardiging van verpakkingen voor vloeibare voedingsmiddelen (a) | 48 000 t | 0 | 1.1-31.12.2003 |
| 09.2979 | ex 7011 20 00 | 15 | Beeldschermen van glas, met een maximale diagonaal van het beeldscherm van 81,5 cm (± 0,2 cm), gemeten van buitenkant tot buitenkant, en met een lichtdoorlaatbaarheid van 80 % (± 3 %) bij een referentiedikte van het glas van 11,43 mm | 600 000 stuks | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2980 | ex 4810 32 10<br>ex 4810 32 90 | 10<br>10 | Kraftpapier en kraftkarton, op rollen, gelijkmatig in de massa gebleekt, aan één zijde bestreken met of voorzien van een deklaag van kaolien en/of calciumcarbonaat, met een gewicht van meer dan 150 doch minder dan 400 g/m², bestemd voor de vervaardiging van verpakkingen voor vloeibare voedingsmiddelen (a) | 52 000 t | 0 | 1.1-31.12.2003 |

▼B

| Volgnummer | GN-code | Taric-onderverdeling | Omschrijving | Omvang van het contingent | Toepasselijk recht (in %) | Contingentsperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2981 | ex 8407 33 90<br>ex 8407 90 80<br>ex 8407 90 90 | 10<br>10<br>10 | Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, met een cilinderinhoud van 300 $cm^3$ of meer en een vermogen van 6 of meer doch niet meer dan 15,5 kW, bestemd voor de vervaardiging van:<br>— gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51,<br>— tractors, bedoeld bij onderverdeling 8701 90 11, die hoofdzakelijk worden gebruikt als gazonmaaimachines, of<br>— maaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10 met een viertaktmotor met een nominale cilinderinhoud van 480 $cm^3$ (a) | 210 000 stuks | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2985 | ex 8540 91 00 | 33 | Platte maskers met een lengte van 685,6 mm (± 0,2 mm) of 687,2 mm (± 0,2 mm) en een hoogte van 406,9 mm (± 0,2 mm) of 408,9 mm (± 0,2 mm), met een breedte van de sleuven gemeten bij het einde van de verticale middellijn van 174 µm (± 8 µm) | 200 000 stuks | 0 | ►C1 1.1.-30.6.2003 ◄ |
| 09.2986 | ex 3824 90 99 | 76 | Mengsel van tertiaire aminen, bevattende:<br>— 60 of meer gewichtspercenten dodecyldimethylamine,<br>— 20 of meer gewichtspercenten dimethyl(tetradecyl)amine,<br>— 0,5 of meer gewichtspercenten hexadecyldimethylamine | 14 000 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2988 | ex 4804 31 51<br>ex 4804 31 90<br>ex 4805 91 99<br>ex 4805 92 99<br>ex 4823 90 50<br>ex 4823 90 90 | 10<br>10<br>10<br>10<br>30<br>13 | Papier van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (condensatorpapier), vervaardigd van materialen andere dan uitsluitend van alfa (esparto), bevattende niet meer dan 5 mg/kg sulfaat en niet meer dan 1 mg/kg chloride, met een dikte van 25 of meer doch niet meer dan 100 µm en een breedte van niet meer dan 800 mm | 1 500 t | 0 | 1.1-31.12.2003 |

▼B

| Volgnummer | GN-code | Taric-onderverdeling | Omschrijving | Omvang van het contingent | Toepasselijk recht (in %) | Contingentsperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2991 | ex 2846 90 00 | 20 | Zeldzame aardmetaalchloriden, bevattende 57 of meer gewichtspercenten lanthaantrichlorideheptahydraat, in vaste vorm | 5 300 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2992 | ex 3902 30 00 | 93 | Copolymeren van propyleen en butyleen bevattende 60 of meer doch niet meer dan 68 gewichtspercenten propyleen en 32 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten butyleen, met een smeltviscositeit van niet meer dan 3 000 mPa bij 190 ºC volgens de methode ASTM D 3236, bestemd om te worden gebruikt als kleefstof bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 4818 40 (a) | 1 000 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2993 | ex 3920 10 28 | 93 | Foliën van polyethyleen met een dikte van 23 of meer doch niet meer dan 27 µm, een gewicht van 32 of meer doch niet meer dan 42 g/m² en een waterdampdoorlaatbaarheid van 900 g/m² of meer per dag | 120 000 000 m² | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2995 | ex 8536 90 85<br>ex 8538 90 99 | 95<br>93 | Toetsenborden<br>— bevattende een laag siliconen en toetsen van polycarbonaat, of<br>— geheel van siliconen of geheel van polycarbonaat, met bedrukte toetsen bestemd voor de vervaardiging of de reparatie van zogenaamde zaktelefoons bedoeld bij onderverdeling 8525 20 91 (a) | 20 000 000 stuks | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2998 | ex 2924 29 95 | 80 | 5′-Chloor-3-hydroxy-2′,4′-dimethoxy-2-naftanilide | 26 t | 0 | 1.1-31.12 |
| 09.2999 | ex 7011 20 00 | 10 | Beeldschermen van glas, met een maximale diagonaal van het beeldscherm van 72,4 cm (± 0,2 cm), gemeten van buitenkant tot buitenkant, en met een lichtdoorlaatbaarheid van 80 % (± 3 %) bij een referentiedikte van het glas van 11,43 mm | 600 000 stuks | 0 | 1.1-31.12 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.
(b) Het tariefcontingent is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door restaurantbedrijven, kantines en dergelijke.
(c) De hoeveelheden goederen waarop deze contingenten van toepassing zijn en die in het vrije verkeer werden gebracht met ingang van 1 juli 2002, zoals bepaald bij Verordening (EG) nr. 1824/2002, worden volledig afgeboekt op deze hoeveelheid.
(1) Het aanvullend specifiek recht blijft van toepassing.”

▼B

*BIJLAGE II*

*„BIJLAGE III*

| Volgnummer | GN-code | Taric-onder-verdeling | Omschrijving | Omvang van het contingent (ton) | Toepas-selijk recht (in %) | Contingentsperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2921 | | | Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koudgewalst, niet-geplateerd noch bekleed: | 360 | 0 | 1.1.-31.12.2003 |
| | ex 7209 16 90 | 10 | met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm | | | |
| | ex 7209 17 90 | 10 | met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm (a) | | | |
| 09.2922 | | | Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer, enkel koudgewalst: | 900 | 0 | 1.1.-31.12.2003 |
| | ex 7219 32 10 | 11<br>12 | met een dikte van 3 mm of meer doch minder dan 4,75 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel, | | | |
| | ex 7219 33 10 | 11<br>12 | met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel, | | | |
| | ex 7219 34 10 | 11<br>12 | met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel (a) | | | |

▼B

| Volgnummer | GN-code | Taric-onder-verdeling | Omschrijving | Omvang van het contingent (ton) | Toepas-selijk recht (in %) | Contingentsperiode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.2923 | ex 7227 90 95 | 15 | Speciale walsdraad voor de vervaardiging van oliegetemperde draad voor klepveren, met een diameter van 5 mm of meer doch niet meer dan 15 mm, van ander gelegeerd staal bevattende:<br>0,5 of meer doch niet meer dan 0,8 gewichtspercent koolstof,<br>0,1 of meer doch niet meer dan 1,7 gewichtspercent silicium,<br>0,5 of meer doch niet meer dan 0,8 gewichtspercent mangaan,<br>0,03 gewichtspercent of minder zwavel,<br>0,03 gewichtspercent of minder fosfor,<br>0,4 of meer doch niet meer dan 0,8 gewichtspercent chroom,<br>0,1 of meer doch niet meer dan 0,3 gewichtspercent vanadium | 5 000 | 0 | 1.1.-31.12.2003 |
| 09.2927 | | | Gewalste platte producten van roestvrij staal, met een breedte van 600 mm of meer, enkel koudgewalst: | 1 200 | 0 | 1.1.-31.12.2003 |
| | ex 7219 33 10 | 13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel, | | | |
| | ex 7219 34 10 | 13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 | met een dikte van 0,5 mm of meer doch niet meer dan 1 mm, bevattende 2,5 of meer gewichtspercenten nikkel [a] | | | |

▼B

([a]) De bovenvermelde producten moeten bovendien aan de volgende fysieke specificaties voldoen:

a) Producten van de GN-codes ex 7209 16 90 en ex 7209 17 90:
Koolstofstaal met een koolstofgehalte van 0,64 %-0,70 % voor het vervaardigen van productie- of transportbanden met een toelaatbare bedrijfstemperatuur van 400 ºC, en een treksterkte van 1 200 N/mm² (± 10 %).
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1708).

b) Producten van de GN-codes ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 en ex 7219 34 10 11/12:
Roestvrij staal „NICRO" voor het vervaardigen van productie- of transportbanden met een toelaatbare bedrijfstemperatuur van 350 ºC.
Type i) : treksterkte 1 050 N/mm² (± 10 %). Chemische samenstelling: maximaal koolstofgehalte 0,06 %, chroomgehalte 13 %, nikkelgehalte 4 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig technische specificatie (HM 1708).
Type ii) : treksterkte 1 200 N/mm² (± 15 %). Chemische samenstelling: maximaal koolstofgehalte 0,15 %, chroomgehalte 17 %, nikkelgehalte 7 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1708).

c) Producten van de GN-codes ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 en 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:
Roestvrij staal voor het vervaardigen van productie- of transportbanden.
Type i): treksterkte 1 200 N/mm². Chemische samenstelling: koolstofgehalte 0,1 %, siliciumgehalte 0,6 %, mangaangehalte 1,4 %, chroomgehalte 17,5 %, nikkelgehalte 7,5 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1712).
Type ii): treksterkte 1 200 N/mm². Chemische samenstelling: koolstofgehalte 0,06 %, siliciumgehalte 0,6 %, mangaangehalte 1,4 %, chroomgehalte 18,5 %, nikkelgehalte 8,5 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie.
Type iii): treksterke 1 000 N/mm². Chemische samenstelling: koolstofgehalte 0,05 %, siliciumgehalte 0,6 %, mangaangehalte 1,7 %, chroomgehalte 17,5 %, nikkelgehalte 12,5 %, molybdeengehalte 2,7 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie.
Type iv): treksterkte 1 080 N/mm². Chemische samenstelling: maximaal koolstofgehalte 0,05 %, siliciumgehalte 1 %, chroomgehalte 13 %, nikkelgehalte 4 %, titaniumgehalte 0,3 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1710).
Type v): treksterkte 1 150 N/mm². Chemische samenstelling: maximaal koolstofgehalte 0,08 %, siliciumgehalte 1,5 %, chroomgehalte 14 %;, nikkelgehalte 7 %, kopergehalte 0,7 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie (HM 1701).
Type vi) : treksterkte 1 200 N/mm². Chemische samenstelling: koolstofgehalte 0,03 %, siliciumgehalte 0,6 %, chroomgehalte 15,25 %, nikkelgehalte 4,9 %, kopergehalte 3,25 %.
Andere elementen of eigenschappen overeenkomstig bijzondere technische specificatie.

*Opmerking:* De samenstelling van de producten onder a), b), c), punten i) tot vi), kan variëren binnen de grenzen van de bij de analyse gehanteerde normen."