NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1052

ze dne 18. června 2021,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Aby se zajistily dostatečné a nepřerušované dodávky některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků, jež se v Unii neprodukují, a zabránilo se tak narušení trhu s těmito produkty a výrobky, byla nařízením Rady (EU) č. 1387/2013 ([1]) v případě těchto produktů a výrobků pozastavena cla společného celního sazebníku uvedená v čl. 56 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ([2]). Předmětné produkty a výrobky mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.

(2) Produkce a výroba některých produktů a výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, je v Unii nedostatečná nebo neexistuje. Proto je v zájmu Unie u daných produktů a výrobků zcela pozastavit cla společného celního sazebníku.

(3) Aby se podpořila výroba integrovaných baterií v Unii v souladu se sdělením Komise ze dne 17. května 2018 nazvaným „Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá“, měla by být částečně pozastavena cla společného celního sazebníku u určitých produktů a výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Datem povinného přezkumu těchto pozastavení by měl být 31. prosinec 2021, aby přezkum zohlednil vývoj v odvětví baterií v Unii.

(4) U některých pozastavení cel společného celního sazebníku uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 je nutné změnit popis zboží a sazební zařazení, aby byl zohledněn technický vývoj produktů a výrobků a hospodářské trendy na trhu.

(5) U některých produktů a výrobků uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 již není v zájmu Unie pozastavení cel společného celního sazebníku zachovávat. Pozastavení u daných produktů a výrobků by proto měla být zrušena. Dále by mělo být zrušeno pozastavení cel společného celního sazebníku pro některé produkty a výrobky v uvedené přílozev důsledku provádění dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií ([3]), kterou se sazby cla na dotčené produkty nebo výrobky snížily na nulu.

(6) Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7) Je třeba zamezit jakémukoli přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržet pokyny stanovené ve sdělení Komise ze dne 13. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách, a proto by se měly změny stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení cel u dotčených produktů a výrobků použít ode dne 1. července 2021. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve,

([1]) Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

([2]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

([3]) Úř. věst. L 161, 18.6.2016, s. 4.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se ode dne 1. července 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 18. června 2021.

Za Radu
předseda
J. LEÃO

PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se mění takto:

1) položky s pořadovými čísly 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 a 0.5470 se zrušují;

2) následující položky nahrazují dosavadní položky se stejnými pořadovými čísly:

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
„0.3341	ex 1515 90 99	92	Rostlinný olej, rafinovaný nebo polorafinovaný, obsahující 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 57 % hmotnostních arachidonové kyseliny nebo 35 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 50 % hmotnostních dokosahexaenové kyseliny	0 %	-	31.12.2023
0.7674	ex 2905 32 00	20	(2*S*)-Propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2023
0.6003	ex 2915 90 70	27	Triethyl-orthoformiát (CAS RN 122-51-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2023
0.3468	ex 2916 13 00	40	Dimethakrylát zinečnatý (CAS RN 13189-00-9) ve formě prášku o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší, s nejvýše 1 % hmotnostním stabilizátoru	0 %	-	31.12.2023
0.2941	ex 2920 19 00	40	Tolklofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2023
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2022
0.5920	ex 2933 29 90	28	Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2023
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-Benzyladenin (CAS RN 1214-39-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2021
0.7815	ex 2934 99 90	82	*rel*-(3a*R*,12b*R*)-11-Chlor-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1*H*-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-*c*] pyrrol-1-on (CAS RN 129385-59-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2024
0.7975	ex 3801 10 00	30	Umělý grafit ve formě prášku (CAS RN 7782-42-5): — též s povlakem na povrchu, — o velikosti částic vyjádřené hodnotou d50 rovnající se 15 ± 4 μm, — o specifické ploše povrchu (měřené metodou BET) menší než 3,5 m^2/g, — o hmotnosti po setřesení: 1,3 ± 0,5 g/m^3,	1,8 %	-	31.12.2021

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
			— se specifickou vybíjecí kapacitou 348 ± 13 mAh/g, — s počáteční účinností vyšší než 93,0 %			
0.4459	ex 3919 90 80	83	Reflexní nebo rozptylové fólie v rolích — na ochranu proti ultrafialovému nebo infračervenému tepelnému sálání, k připevnění na okna nebo — na stejnoměrný přenos a distribuci světla, určené pro LCD moduly	0 %	-	31.12.2022
0.5139	ex 3920 10 89	55	Ethylen-vinylacetátový (EVA) film: — mající vystouplý, reliéfní povrch s vyraženým vlnitým vzorem, — nelaminovaný, — nezesíťovaný a — o tloušťce větší než 0,3 mm	0 %	-	31.12.2021
0.5167	ex 3920 20 29	94	Monoaxiálně orientovaný, koextrudovaný film: — sestávající z 3 až 5 vrstev, — jehož každá vrstva sestává převážně z polypropylenu a/nebo polyethylenu, — jehož každá vrstva obsahuje nejvýše 10 % hmotnostních jiných polymerů, — též s obsahem oxidu titaničitého v prostřední vrstvě, — o celkové tloušťce nejvýše 75 μm	0 %	-	31.12.2022
0.2546	ex 6903 90 90	40	Reaktorové trubky a držáky z karbidu křemíku s maximální provozní teplotou 1370 °C nebo vyšší	0 %	-	31.12.2023
0.8028	ex 6909 19 00	40	Keramicko-uhlíkové absorpční nebo adsorpční patrony do palivových systémů motorových vozidel: — mající pěnovou válcovitou strukturu s pojivem na bázi lisované pálené keramiky, — o obsahu 5 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 70 % hmotnostních aktivního uhlí, — o obsahu 30 % hmotnostních nebo vyšším, avšak nejvýše 90 % hmotnostních keramického pojiva, — o průměru 29 mm nebo větším, avšak nejvýše 41 mm, — o délce nejvýše 150 mm, — vypálené při teplotě 800 °C nebo vyšší	0 %	p/st	31.12.2025
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Závaží ze železa, oceli a/nebo slitiny zinku: — o hmotnosti nejvýše 500 g a o rozměrech nejvýše 107 mm × 107 mm × 11 mm, — též se součástmi z jiného materiálu, — též se součástmi z jiných kovů, — též s povrchovou úpravou,	0 %	-	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
			— též potištěná, typu používaného při výrobě dálkových ovládání			
0.4050	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	65 67	Hladká hliníková fólie s následujícími parametry: — obsah hliníku 99,98 % nebo vyšší — tloušťka 0,070 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,125 mm — s kubickou strukturou typu používaného k leptání vysokým napětím	3,7 %	-	31.12.2021
0.7966	ex 8104 19 00	10	Netvářený (surový) hořčík obsahující 90 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 99,7 % hmotnostních hořčíku	0 %	-	31.12.2025
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnesiový prášek: — o čistotě vyšší než 99,5 % hmotnostních a — o velikosti částic nejvýše 0,8 mm	0 %	-	31.12.2025
0.4133	ex 8418 99 10 ex 8418 99 10	71 79	Výparník vyrobený z hliníku pro použití při výrobě klimatizačních zařízení pro automobily [1]	0 %	p/st	31.12.2021
0.6858	ex 8501 10 99	64	Stejnosměrný motor pro ovládání úhlové polohy klapky pro úpravu průtoku plynu ve škrticí klapce a ventilu EGR: — se stupněm krytí IP69, — s otáčkami rotoru v nezatíženém stavu nejvýše 6 500 ot/min, — o jmenovitém napětí 12,0 ± 0,1 V, — s předepsaným rozsahem teplot −40 °C nebo více, avšak nejvýše +165 °C, — též se spojovacím pastorkem, — též s konektorem motoru, — též s přírubou, — o průměru nejvýše 40 mm (bez příruby), — o celkové výšce nejvýše 90 mm (od základny k pastorku)	0 %	-	31.12.2021
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	43 55	Bezkomutátorový permanentně buzený motor na stejnosměrný proud určený pro automobilový průmysl: — o jmenovitých otáčkách nejvýše 4 100 ot/min, — s výkonem 400 W nebo vyšším, avšak nejvýše 1,3 kW, (při 12 V), — o průměru příruby 85 mm nebo větším, avšak nejvýše 200 mm, — o délce nejvýše 335 mm, měřeno od začátku hřídele po vnější ukončení,	0 %	-	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
			— o délce pouzdra nejvýše 265 mm, měřeno od příruby po vnější ukončení, — s nejvýše dvoudílným hliníkovým pouzdrem litým pod tlakem, nebo pouzdrem z ocelového plechu (základním pouzdrem zahrnujícím elektrické součásti a přírubu s alespoň 2 a nejvýše 11 vyvrtanými otvory), též s těsněním (drážkou s těsnicím O-kroužkem a mazivem), — se statorem s patkou ve tvaru T a jediným vinutím topologie 9/6 nebo 12/8 a — s povrchovými magnety, — též s elektronickým regulátorem posilovače řízení, — též s řemenicí, — též se snímačem polohy rotoru			
0.7641	ex 8507 60 00	58	Lithium-iontový akumulátor ve tvaru hranolu: — o šířce 120,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 305,0 mm, — o tloušťce 12,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 67,0 mm, — o výšce 72,0 mm nebo větší, avšak nejvýše 126,0 mm, — s jmenovitým napětím 3,6 V nebo vyšším, avšak nejvýše 3,75 V, a — se jmenovitou kapacitou 6,9 Ah nebo vyšší, avšak nejvýše 265 Ah, pro použití při výrobě dobíjecích baterií pro elektromobily ([1])	1,3 %	-	31.12.2021
0.5356	ex 8507 60 00	75	Obdélníkový lithium-iontový akumulátor: — v kovovém pouzdře, — o délce 147,85 mm nebo větší, avšak nejvýše 173,15 mm, — o šířce 17,4 mm nebo větší, avšak nejvýše 21,1 mm, — o výšce 90,85 mm nebo větší, avšak nejvýše 95,15 mm, — s jmenovitým napětím 3,3 V nebo vyšším, avšak nejvýše 3,65 V, a — se jmenovitou kapacitou 17,5 Ah nebo vyšší	1,3 %	-	31.12.2021
0.7856	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Manuální převodovka v lité hliníkové skříni pro příčnou montáž: — Vo šířce nejvýše 480 mm, — o výšce nejvýše 400 mm, — o délce nejvýše 550 mm, — s pěti nebo šesti převodovými stupni, — s diferenciálem, — s kroutícím momentem motoru nepřesahujícím 400 Nm, pro použití při výrobě motorových vozidel čísla 8703 ([1])	0 %	-	31.12.2024
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Hliníkový držák motoru: — o výšce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm, — o šířce větší než 10 mm, avšak nejvýše 250 mm,	0 %	p/st	31.12.2024

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
			— o délce větší než 10 mm, avšak nejvýše 200 mm, opatřený alespoň dvěma upevňovacími otvory, vyrobený z hliníkových slitin ENAC-46100 nebo ENAC-42100 (podle normy EN:1706) s těmito vlastnostmi: — vnitřní pórovitosti nejvýše 1 mm, — vnější pórovitosti nejvýše 2 mm, — tvrdosti podle Rockwella HRB 10 nebo vyšší, typu používaného při výrobě systémů zavěšení motorů v motorových vozidlech			
0.7101	ex 9001 10 90	40	Optické desky: — nepotažené a nebarvené, — o délce 30 mm nebo větší, avšak nejvýše 234,5 mm, — o šířce 7 mm nebo větší, avšak nejvýše 28 mm, a — o výšce 0,5 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 mm, typu používaného v zubních rentgenových systémech	0 %	-	31.12.2021
0.7590	ex 9002 11 00	18	Sestava objektivu složená z krytu ve tvaru válce vyrobeného z kovu nebo plastu a optických prvků: — s horizontálním zorným úhlem nejvýše 120°, — s úhlopříčným zorným úhlem nejvýše 105°, — s ohniskovou vzdáleností nejvýše 7,50 mm, — se světelností objektivu nejvýše F/2,90, — o průměru nejvýše 22 mm	0 %	-	31.12.2023

([1]) Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“;

3) následujcící položky se doplňují nebo vkládají podle číselného pořadí kódů KN a TARIC ve druhém a třetím sloupci:

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
„0.8144	ex 2710 12 25	20	Směs alifatických uhlovodíků C6 (CAS RN 92112-69-1) obsahující 60 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 80 % hmotnostních *n*-hexanu (CAS RN 110-54-3): — o relativní hustotě 0,666 nebo vyšší, avšak nejvýše 0,686, — s celkovým obsahem karbonylových sloučenin nižším než 1 ppm, — s celkovým obsahem acetylenických sloučenin nižším než 2 ppm	0 %	-	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-Brom-4-(*trans*-4-propylcyklohexyl)benzen (CAS RN 86579-53-5) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-Brom-4-(*trans*-4-ethylcyklohexyl)benzen (CAS RN 91538-82-8) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8042	ex 2910 90 00	40	[(2*R*)-Oxiran-2-yl]methyl-(3-nitrobenzensulfonát) (CAS RN 115314-17-5) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8073	ex 2912 19 00	20	Akrylaldehyd (CAS RN 107-02-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8147	2912 42 00		Ethylvanilin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)	0 %	-	31.12.2025
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-Propylcyklohexan-1-on (CAS RN 40649-36-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8146	ex 2915 90 70	23	Stannum-[bis(2-ethylhexanoát)] (CAS RN 301-10-0) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Cyklopentankarboxylová kyselina (CAS RN 3400-45-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8039	ex 2916 39 90	78	(2,5-Dibromfenyl)octová kyselina (CAS RN 203314-28-7) o čistotě 98,0 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8044	ex 2918 19 98	60	*(R)-terc*-butyl-[2'-(1-hydroxyethyl)-3-methyl-[1,1'-bifenyl]-4-karboxylát] (CAS RN 1246560-92-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8075	ex 2918 30 00	45	Methyl-(5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5*H*-benzo[7]annulen-2-karboxylát) (CAS RN 150192-89-5) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8066	ex 2918 99 90	48	2-Brom-5-methoxybenzoová kyselina (CAS RN 22921-68-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8045	ex 2921 29 00	15	(2*S*)-Propan-1,2-diamin-dihydrochlorid (CAS RN 19777-66-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8067	ex 2921 29 00	25	*N,N'*-Diallylpropan-1,3-diamin-dihydrochlorid (CAS RN 205041-15-2) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amin (CAS RN 500717-23-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8027	ex 2924 19 00	28	(2*S*)-2-Amino-5-(karbamoylamino)pentanová kyselina; 2-hydroxybutandiová kyselina (2:1) (CAS RN 54940-97-5) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8030	ex 2924 19 00	33	(2*S*)-2-Amino-5-(karbamoylamino)pentanová kyselina; 2-hydroxybutandiová kyselina (1:1) (CAS RN 70796-17-7) o čistotě 98,5 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8041	ex 2924 19 00	38	Diethyl-acetamidomalonát (CAS RN 1068-90-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	Methyl-[N6-(*terc*-butoxykarbonyl)-L-lysin]-hydrochlorid (CAS RN 2389-48-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-Chlor-*N*-[1-(4-chlor-3-fluorfenyl)-2-methylpropan-2-yl]acetamid (CAS RN 787585-35-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8060	ex 2924 29 70	78	5-Amino-3-(4-chlorfenyl)-5-oxopentanová kyselina (CAS RN 1141-23-7) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8033	ex 2925 29 00	60	Formamidin-acetát (CAS RN 3473-63-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8040	ex 2925 29 00	70	Brommethyliden(dimethyl)azanium-bromid (CAS RN 24774-61-6) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8061	ex 2928 00 90	38	Vodný roztok methoxyammonium-chloridu (CAS-RN 593-56-6) obsahující: — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních methoxyammonium-chloridu, — nejvýše 4 % hmotnostní kyseliny chlorovodíkové	0 %	-	31.12.2025
0.8093	ex 2928 00 90	43	2-(3-Methoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium-bromid (CAS RN 106966-25-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8036	ex 2930 90 98	11	Benzyl-{(2*S*)-2-amino-3-[3-(methansulfonylfenyl)]propanoát}-hydrochlorid (CAS RN 1194550-59-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8047	ex 2930 90 98	14	(*E*)-*N*'-(2-Kyano-4-(3-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)thioureido)fenyl)-*N*,*N*-dimethylformimidamid (CAS RN 1429755-57-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8050	ex 2930 90 98	19	4-Amino-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzoová kyselina (CAS RN 71675-87-1) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8069	ex 2930 90 98	28	Mesotrion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) ve formě mokrého koláče nebo mokré pasty: — o čistotě 74 % hmotnostních nebo vyšší, avšak nejvýše 87 % hmotnostních, a — s maximálním obsahem vody 23 % hmotnostních	0 %	-	31.12.2025
0.8051	ex 2931 90 00	23	Ixazomib-citrát (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Triethoxy(3-isokyanatopropyl)silan (CAS RN 24801-88-5) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8035	ex 2932 99 00	38	1-Benzofuran-6-karboxylová kyselina (CAS RN 77095-51-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-Jod-1-isopropyl-1*H*-pyrazol-4-yl)ethanon (CAS RN 1269440-49-4) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8068	ex 2933 39 99	30	4-Amino-3-(4-fenoxyfenyl)-1-[(3*R*)-piperidin-3-yl]-1,3-dihydro-2*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-2-on (CAS RN 1971921-35-3), mono-oxalát, o čistotě volné báze 70 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8072	ex 2933 39 99	75	Klodinafop-propargyl (ISO) (CAS RN 105512-06-9) o čistotě 90 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8074	ex 2933 39 99	80	*terc*-Butyl-[(3*R*)-3-(4-amino-2-oxo-2,3-dihydro-1*H*-imidazo[4,5-*c*]pyridin-1-yl)piperidin-1-karboxylát] (CAS RN 1971921-33-1) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8096	ex 2933 39 99	89	1-Benzyl-4-fenylpiperidin-4-karbonitril-monohydrochlorid (CAS RN 71258-18-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8037	ex 2933 49 90	55	2-(*terc*-Butoxykarbonyl)-5,7-dichlor-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-6-karboxylová kyselina (CAS RN 851784-82-2) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-Chlorpyrimidin (CAS RN 1722-12-9) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-Fenyl-3*H*-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-Benzylamino-3-nitrofenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-2*H*-pyridazin-3-on (CAS RN 77469-62-6) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8032	ex 2933 99 80	65	1,2,4-Triazol (CAS RN 288-88-0) o čistotě 99 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8053	ex 2933 99 80	69	5-Formyl-2,4-dimethyl-1*H*-pyrrol-3-karboxylová kyselina (CAS RN 253870-02-9) o čistotě 96 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-Methylindolin (CAS RN 6872-06-6) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1′-Bifenyl]-3-yl-9′-[1,1′-bifenyl]-4-yl-3,3′-bi-9*H*-karbazol (CAS RN 1643479-47-3) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	Anhydrid pyrazin-2,3-dikarboxylové kyseliny (CAS RN 4744-50-7) o čistotě 95 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8031	ex 2934 99 90	55	Uridin (CAS RN 58-96-8) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-Aminofenyl)-5-(morfolin-4-yl)-2,3-dihydropyridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3) o čistotě 98 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8055	ex 2935 90 90	80	4-Chlor-3-sulfamoylbenzoová kyselina (CAS RN 1205-30-7) o čistotě 97 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Směs obsahující: — 30 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 40 % hmotnostních kopolymeru methyl(vinyl)etheru a monobutyl-maleátu (CAS RN 25119-68-0), — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru methyl(vinyl)etheru a monoethyl-maleátu (CAS RN 25087-06-3), — 40 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 55 % hmotnostních ethanolu (CAS RN 64-17-5), — 1 % hmotnostní nebo více, avšak nejvýše 7 % hmotnostních 1-butanolu (CAS RN 71-36-3)	0 %	-	31.12.2025
0.8083	ex 3824 99 92	92	Roztok sestávající z — 50 ± 2 % hmotnostních natrium-mentholátu (CAS RN 19321-38-1) a — 50 ± 2 % hmotnostních lehké alifatické solventní nafty (ropné) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	-	31.12.2025
0.8121	ex 3824 99 92	93	Roztok o obsahu nejvýše 15 % hmotnostních hexafluorofosforečnanu lithného (CAS RN 21324-40-3) ve směsi ethylen-karbonátu (CAS RN 96-49-1), dimethyl-karbonátu (CAS RN 616-38-6) a ethyl-methyl-karbonátu (CAS RN 623-53-0) obsahuje jako přísady deriváty organických karbonátů	3,2 %	-	31.12.2021
0.8062	ex 3824 99 93	51	Tris(hydroxymethyl)fosfin-oxid (CAS RN 1067-12-5) o čistotě 85 % hmotnostních nebo vyšší	0 %	-	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8122	ex 3824 99 96	68	Lithium-nikl-dioxid (CAS RN 12325-84-7) obsahující: — méně než 5 % hmotnostních hydroxidu lithného (CAS RN 1310-65-2), — méně než 5 % hmotnostních uhličitanu lithného (CAS RN 554-13-2) a — méně než 15 % hmotnostních oxidu niklu (CAS RN 11099-02-8)	3,2 %	-	31.12.2021
0.8125	ex 3902 30 00	20	Hydrogenovaný blokový kopolymer styrenu a isoprenu (CAS RN 68648-89-5) obsahující méně než 37 % hmotnostních styrenu	0 %	-	31.12.2025
0.8126	ex 3905 91 00	50	Vodný roztok sestávající z: — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 20 % hmotnostních kopolymeru vinylpyrrolidonu, *N*,*N*-dimethylaminopropyl-methakrylamidu a 3-(methakryloylamino)propyllauryldimethylammonium-chloridu (CAS RN 306769-73-3), — nejvýše 1 % hmotnostní konzervačních látek	0 %	-	31.12.2025
0.8145	ex 3905 91 00	60	Kopolymer vinylpyrrolidonu, vinylkaprolaktamu a dimethylaminoethyl-methakrylátu (CAS RN 102972-64-5) v pevné formě nebo jako vodný roztok obsahující: — 27 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 33 % hmotnostních kopolymeru, — nejvýše 1,5 % hmotnostních ethanolu (CAS RN 64-17-5), — nejvýše 1 % hmotnostní konzervačních látek	0 %	-	31.12.2025
0.8138	ex 3905 91 00	70	Vodný roztok obsahující: — 25 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 35 % hmotnostních kopolymeru vinylkaprolaktamu, vinylpyrrolidonu, *N*,*N*-dimethylaminopropyl-methakrylamidu a 3-(methakryloylamino)propyllauryldimethylammonium-chloridu (CAS RN 748809-45-2), — 10 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 16 % hmotnostních ethanolu (CAS RN 64-17-5), též denaturovaného *terc*-butylalkoholem (CAS RN 75-65-0) a/nebo denatonium-benzoátem (CAS RN 3734-33-6)	0 %	-	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	Kopolymer vinylpyrrolidonu, kyseliny akrylové a dodecyl-methakrylátu (CAS RN 83120-95-0)	0 %	-	31.12.2025
0.8097	ex 3910 00 00	75	Kopolymer 80 % dimethylsiloxanu, 10 % methyl-methakrylátu a 10 % butyl-akrylátu ve formě bílého prášku	0 %	-	31.12.2025
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Hadičky: — o vnějším průměru 0,33 mm nebo větším, avšak nejvýše 3,3 mm, — o vnitřním průměru 0,01 mm nebo větším, avšak nejvýše 2,1 mm, — vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku od 2,7 MPa do 70 MPa,	0 %	-	31.12.2021

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
			— vhodné pro všechny v chromatografii používané roztoky, — též s křemenným sklem, — též potažené vrstvou PEEK, pro použití v chromatografickém systému ([1])			
0.8117	ex 3917 40 00	20	Plastové příslušenství (sestavy matic a objímek nebo matic) a konektory: — se závitem, — též vyztužené kroužkem z nerezavějící oceli, — vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku 2,7 MPa nebo vyšší, avšak nejvýše 114 MPa, pro hadičky: — o vnějším průměru 0,33 mm nebo větším, avšak nejvýše 3,3 mm, — vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku 2,7 MPa nebo vyšší, avšak nejvýše 114 MPa, — vhodné pro všechny v chromatografii používané roztoky, pro použití při výrobě chromatografických systémů ([1])	0 %	-	31.12.2021
0.8109	ex 3919 10 80	48	Plastové pásky (pruhy) z polypropylenu, — samolepicí, — na jedné straně opatřené lepicí vrstvou akrylového polymeru, — v rolích o šířce 20 cm nebo menší, — o tloušťce včetně lepicí vrstvy 0,03 mm nebo menší, pro použití při výrobě lithium-iontových nabíjecích baterií ([1])	3,2 %	-	31.12.2021
0.8149	ex 3920 10 89	45	Plastový film z kopolymeru oktenu a ethylenu o tloušťce 0,45 mm nebo větší, avšak nejvýše 0,75 mm, pro použití při výrobě celoskleněných fotovoltaických solárních panelů ([1])	0 %	-	31.12.2022
0.8118	ex 3926 90 97	58	Plastové objímky a/nebo zátky: — též vyztužené kroužkem z nerezavějící oceli, — vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku 2,7 MPa nebo vyšší, avšak nejvýše 114 MPa, pro hadičky: — o vnějším průměru 0,33 mm nebo větším, avšak nejvýše 3,3 mm, — vhodné pro hodnoty maximálního provozního tlaku 2,7 MPa nebo vyšší, avšak nejvýše 114 MPa, — vhodné pro všechny v chromatografii používané roztoky, pro použití při výrobě chromatografických systémů ([1])	0 %	-	31.12.2021
0.8108	ex 5403 31 00	10	Nitě z nekonečného viskózového vlákna o délkové hmotnosti 105 dtex nebo vyšší, avšak nejvýše 117 dtex, složené z 36 nebo více, avšak nejvýše 40 monofilamentů	0 %	-	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8105	ex 8108 90 30	55	Dráty ze slitiny titanu: — s obsahem niobu 42 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 47 % hmotnostních, — o průměru nejvýše 6 mm a — vyhovující normě AMS 4982, pro použití při výrobě spojovacích součástí v leteckém průmyslu (1)	0 %	-	31.12.2025
0.8148	ex 8412 90 80	20	Základová deska vyrobená z odlitků z tvárné litiny zpevněné roztokem (SSDI), pro ukotvení a sestavení hnacího ústrojí (převodovky, základového ložiska, hřídele rotoru) větrné turbíny: — o délce 3,5 m nebo větší, avšak nejvýše 4,3 m, — o šířce 2 m nebo větší, avšak nejvýše 3,5 m, — o výšce 1 m nebo větší, avšak nejvýše 1,3 m, — o hmotnosti 11 tun nebo více, avšak nejvýše 20 tun, — s montážními otvory pro pohon natáčení, — s montážní přírubou pro držák převodovky, — s držákem hnacího ústrojí, — s různými závitovými lůžky	0 %	p/st	31.12.2025
0.8079	ex 8412 90 80	30	Držák převodovky používaný jako podpěrná a nosná součást mezi převodovkou a základovou deskou větrné turbíny, vyrobená z odlitků z tvárné litiny zpevněné roztokem (SSDI): — o průměru 2 m nebo větším, avšak nejvýše 5 m, — o hmotnosti 2 tuny nebo vyšší, avšak nejvýše 7 tun	0 %	p/st	31.12.2025
0.8111	ex 8414 30 20	20	Hermetický pístový kompresor chladiva pro isobutan: — s bezkomutátorovým trojfázovým motorem s permanentním magnetem, — se sacím připojením na levé straně a se střídačem s korekcí účiníku (PFC) — s maximálním chladicím výkonem 150 W nebo vyšším, avšak nejvýše 240 W, za podmínek ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8112	ex 8414 30 20	30	Hermetický pístový kompresor chladiva pro chladivo isobutan: — s bezkomutátorovým trojfázovým motorem s permanentním magnetem, — se sacím připojením na levé straně a se střídačem s korekcí účiníku, který může pracovat v rozmezí od 1 300 ot/min do 4 500 ot/min, — s maximálním chladicím výkonem 150 W nebo vyšším, avšak nejvýše 240 W, za podmínek ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8134	ex 8414 30 20	40	Hermetický pístový kompresor pro chladivo isobutan: — s jednofázovým motorem s odporovým rozběhovým kondenzátorem (RSCR),	0 %	-	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
			— s obecným koeficientem výkonu nejméně 1,93 za podmínek ASHRAE, — s maximálním chladicím výkonem 150 W nebo vyšším, avšak nejvýše 180 W, za podmínek ASHRAE			
0.8135	ex 8414 30 20	50	Hermetický pístový kompresor pro chladivo isobutan: — s jednofázovým motorem s odporovým rozběhovým kondenzátorem (RSCR), — s obecným koeficientem výkonu nejvýše 1,5 za podmínek ASHRAE, — s maximálním chladicím výkonem 150 W nebo vyšším, avšak nejvýše 180 W, za podmínek ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8133	ex 8414 80 73	40	Hermetický kompresor tepelného čerpadla pro chladivo R134A nebo R450A: — s jednofázovým indukčním motorem typu PSC (s trvale připojeným kondenzátorem), — s připojením pro sání na spodní straně a připojením pro výtlak na horní straně, — o výtlaku 8,1 cm^3 nebo 8,2 cm^3, — pracující při 3 000 ot/min, — s chladicím výkonem 920 W nebo vyšším, avšak nejvýše 970 W, za podmínek ASHRAE	0 %	-	31.12.2025
0.8123	ex 8479 89 97	28	Integrovaná elektrická brzdová jednotka pro okamžité generování hydraulického tlaku během brzdění, plné elektronické ovládání brzd a umožnění rekuperačního brzdění motorových vozidel: — s elektronickými systémy asistence při brzdění, — s hydraulickou jednotkou poháněnou bezkomutátorovým elektrickým motorem, — s nádržkou brzdové kapaliny, pro použití při výrobě plug-in hybridních osobních automobilů ([1])	0 %	-	31.12.2025
0.7962	ex 8479 90 70	50	Rotorová část mechanické jednotky zajišťující pohyb vačkového hřídele vzhledem ke klikovému hřídeli: — se 4 lamelami osazenými v drážkách, — vyrobená slinováním z legované oceli	0 %	-	31.12.2025
0.8098	ex 8482 50 00	20	Axiální valivé ložisko vyrobené z oceli: — klec je vyrobená z oceli válcované za studena obsahující nejvýše 0,25 % uhlíku, podle normy ASTM A109-98, — válečky jsou vyrobeny z ložiskové oceli podle normy ASTM 295-94, — o vnějším průměru 63 mm nebo větším, avšak nejvýše 66 mm, — o vnitřním průměru 44 mm nebo větším, avšak nejvýše 46 mm,	0 %	p/st	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
			— o hmotnosti 23 g nebo více, avšak nejvýše 27 g, — se 36 nebo více, avšak nejvýše 38 válečky			
0.8088	ex 8482 99 00	40	Vnitřní a vnější kroužky z oceli, nebroušené, s vnitřní oběžnou dráhou o průměru: — 14,66 mm nebo větším, avšak nejvýše 76,2 mm pro vnitřní kroužek, a — 26 mm nebo větším, avšak nejvýše 100 mm pro vnější kroužek	0 %	-	31.12.2025
0.8100	ex 8483 50 80	20	Řemenice z oceli, neodlévané: — vyrobené z konstrukční uhlíkové oceli podle normy JIS G4051, — o vnějším průměru 114 mm nebo větším, avšak nejvýše 118 mm, — o vnitřním průměru 33 mm nebo větším, avšak nejvýše 37 mm, — o šířce 29 mm nebo větší, avšak nejvýše 33 mm, — o hmotnosti 0,6 kg nebo více, avšak nejvýše 0,9 kg, — se 6 lichoběžníkovými drážkami	0 %	p/st	31.12.2025
0.8130	ex 8501 62 00	40	Třífázový generátor střídavého proudu: — s trvalým výkonem 147 kVA nebo vyšším, avšak nejvýše 222 kVA, — s trvalým točivým momentem 650 Nm nebo vyšším, avšak nejvýše 900 Nm, — s pracovními otáčkami nejvýše 2 700 otáček za minutu (ot/min), — s kapalinou chlazeným systémem, — o délce 100 mm nebo větší, avšak nejvýše 200 mm, — o šířce 550 mm nebo větší, avšak nejvýše 650 mm, — o výšce 550 mm nebo větší, avšak nejvýše 650 mm, — o hmotnosti nejvýše 150 kg	0 %	-	31.12.2025
0.8095	ex 8505 90 90	20	Cívka elektromagnetické spojky ve válcovém kovovém pouzdře: — kovové pouzdro je vyrobeno z oceli válcované za tepla podle normy JIS G 3131 - SPHE, — cívka je vyrobená z měděného drátu, — o hmotnosti 0,4 kg nebo více, avšak nejvýše 0,7 kg, — o šířce 22 mm nebo větší, avšak nejvýše 25 mm, — s opěrnou deskou cívky („opěrná deska cívky“) o vnitřním průměru 44 mm nebo větším, avšak nejvýše 46 mm, — o vnějším průměru 88 mm nebo větším, avšak nejvýše 96 mm, — bez pístu, — s jedním konektorem	0 %	p/st	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8115	ex 8507 60 00	48	Integrovaný bateriový systém v kovovém pouzdře s úchyty, sestávající: — z lithium-iontové baterie s napětím 36 V nebo vyšším, avšak nejvýše 50,4 V a jmenovitou energii 0,6 kWh, — ze systému správy baterie, — z výkonového relé, — z chladicího systému, — ze čtyř konektorů, pro použití při výrobě motorových vozidel s pohonem typu mild-hybrid (mHEV) ([1])	1.3 %	-	31.12.2021
0.8140	ex 8529 90 92	73	Obrazový snímač typu CMOS — s mikročočkou na každém pixelu (mikročočkami je pokryto nejméně 99 % všech pixelů), — k zachycování infračerveného světla odraženého od objektů, za účelem zachycení hloubkových obrazů v kamerách konstruovaných pro měření vzdálenosti (měření doby letu paprsku, („time of flight“))	0 %	-	31.12.2025
0.8085	ex 8537 10 91	45	Hlavní řídicí jednotka hybridního systému zajišťující diagnostiku a regulaci prvků hybridního pohonného systému: — s programovatelnou pamětí, — s mikroprocesorem, — s alespoň jedím kompozitním konektorem, — s napětím 24 V, — o délce 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 400 mm, — o šířce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 250 mm, — o výšce 80 mm nebo větší, avšak nejvýše 120 mm, — v kovovém pouzdře	0 %	-	31.12.2025
0.8132	ex 8537 10 98	80	Systém řízení pohonu alespoň: — se střídačem DC/AC, — s výkonem 190 kW nebo vyšším, avšak nejvýše 220 kW, — s vysokonapěťovými obvody s rozhraními AC a DC pro připojení trakčního motoru, generátoru a systému akumulace energie, — s integrálním ovládáním všech funkcí hnacího motoru a trakčního systému generátoru, — s komunikačním rozhraním CAN s řídicí jednotkou systému, — kapalinou chlazeným systémem, — o délce 300 mm nebo větší, avšak nejvýše 950 mm, — o šířce 350 mm nebo větší, avšak nejvýše 600 mm, — o výšce 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 350 mm, — o hmotnosti 40 kg nebo více, avšak nejvýše 90 kg	0 %	p/st	31.12.2025

Výrobní číslo	Kód KN	TARIC	Popis zboží	Všeobecná celní sazba	Doplňková jednotka	Předpokládané datum povinného přezkumu
0.8124	ex 8537 10 98	88	Ovládací panel pro ovládání autorádia a/nebo navigace: — s pasivními elektronickými prvky, — s alespoň dvěma spínači, — s LED diodami — s alespoň jedním konektorem, — též se spínačem s výstražným trojúhelníkem, — pro napětí nepřesahující 16 V, pro použití při výrobě zboží kapitoly 87 ([1])	0 %	-	31.12.2025
0.8127	ex 8708 99 97	28	Sada tlakových nádob typu 4 H2 podle normy ES č. 79 tvořená dvěma až osmi nádobami na hliníkových rámech: — nádoby vyrobené z kompozitního materiálu na bázi vysokohustotního polyethylenu (HDPE) vyztuženého opletem ze skelných a uhlíkových vláken v epoxidové pryskyřici, — s provozním tlakem nejméně 35 MPa, — s výrobcem deklarovanou dobou životnosti nejméně 20 let, — o objemu nádoby 180 litrů nebo větším, avšak nejvýše 375 litrů, — vybavené sadou elektromagnetických, ručních a pojistných ventilů pro snižování tlaku (PRD), — o celkové šířce 1 800 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 300 mm, — o celkové výšce 400 mm nebo větší, avšak nejvýše 500 mm, — o celkové délce 1 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 600 mm	0 %	-	31.12.2025
0.8128	ex 8708 99 97	38	Sada tlakových nádob na stlačený zemní plyn (CNG) typu CNG-4 v souladu s předpisem EHK č. 110, sestávající ze čtyř nebo pěti nádob na hliníkových rámech: — vyrobené z kompozitního materiálu na bázi vysokohustotního polyethylenu (HDPE) vyztuženého opletem ze skelných a uhlíkových vláken v epoxidové pryskyřici, — s provozním tlakem nejméně 20 MPa, — s výrobcem deklarovanou dobou životnosti nejméně 20 let, — o objemu nádoby 315 litrů nebo větším, avšak nejvýše 375 litrů, — vybavené sadou elektromagnetických, ručních a pojistných ventilů pro snižování tlaku (PRD), — o celkové šířce 2 200 mm nebo větší, avšak nejvýše 2 300 mm, — o celkové výšce 450 mm nebo větší, avšak nejvýše 460 mm, — o celkové délce 3 500 mm nebo větší, avšak nejvýše 3 600 mm	0 %	-	31.12.2025

([1]) Pozastavení cel podléhá celnímu dohledu nad konečným užitím v souladu s článkem 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“