RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/1052

af 18. juni 2021

om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at sikre tilstrækkelige og uafbrudte forsyninger af visse landbrugs- og industriprodukter, som ikke produceres i Unionen, og derved undgå at forstyrre markederne for disse produkter, blev den fælles toldtarifs toldsatser af den type, der er omhandlet i artikel 56, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 ([1]), (»FTT-toldsatser«) suspenderet ved Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 ([2]). Produkterne kan importeres til Unionen til nulsats eller nedsat sats.

(2) Unionens produktion af visse produkter, der ikke er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, er utilstrækkelig eller ikkeeksisterende. Det er således i Unionens interesse at indrømme en fuldstændig suspension af FTT-toldsatserne for disse produkter.

(3) Med henblik på at fremme integreret batteriproduktion i Unionen i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 17. maj 2018 med titlen »Et mobilt Europa — Bæredygtig mobilitet i Europa: sikker, opkoblet og ren« bør der indrømmes en delvis suspension af FTT-toldsatserne for visse produkter, der i øjeblikket ikke er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. Datoen for den obligatoriske revision af disse suspensioner bør være den 31. december 2021, således at denne revision kan tage hensyn til udviklingen i Unionens batterisektor.

(4) Det er nødvendigt at ændre varebeskrivelsen og tariferingen for visse suspensioner af FFT-toldsatserne, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013, for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet.

(5) Det er ikke længere i Unionens interesse at opretholde suspensionen af FTT-toldsatser for visse produkter, der er opført i bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013. Suspensionerne for disse produkter bør derfor udgå. Derudover bør suspensionen af FTT-toldsatser for visse produkter, der er opført i nævnte bilag, udgå som følge af gennemførelsen af aftalen i form af erklæringen om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter ([3]), som reducerer toldsatsen for de pågældende produkter til nul.

(6) Forordning (EU) nr. 1387/2013 bør derfor ændres.

(7) For at undgå enhver afbrydelse af anvendelsen af ordningen for autonome toldsuspensioner og for at overholde de retningslinjer, der er fastsat i Kommissionens meddelelse af 13. december 2011 vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, bør de ændringer, der er fastsat i denne forordning vedrørende toldsuspensioner for de omhandlede produkter, finde anvendelse fra den 1. juli 2021. Denne forordning bør derfor træde i kraft hurtigst muligt —

([1]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

([2]) Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011 (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 201).

([3]) EUT L 161 af 18.6.2016, s. 4.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den anvendes fra den 1. juli 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2021

På Rådets vegne
J. LEÃO
Formand

BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 foretages følgende ændringer:

1) Punkterne med følgende dokumentnumre udgår: 0.2938, 0.3108, 0.3139, 0.3141, 0.4179, 0.4197, 0.4734, 0.4735, 0.4883, 0.5312 og 0.5470.

2) Følgende punkter erstatter de punkter, som har samme dokumentnumre:

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
»0.3341	ex 1515 90 99	92	Vegetabilsk olie, raffineret eller halvraffineret, med et indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 57 vægtprocent, eller et indhold af docosahexaensyre på 35 vægtprocent eller derover, men ikke over 50 vægtprocent	0 %	—	31.12.2023
0.7674	ex 2905 32 00	20	(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2023
0.6003	ex 2915 90 70	27	Triethylorthoformiat (CAS RN 122-51-0) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2023
0.3468	ex 2916 13 00	40	Zinkdimetakrylat (CAS RN 13189-00-9) i form af pulver med en renhed på 99 vægtprocent eller derover, med en stabilisator på ikke over 1 vægtprocent	0 %	—	31.12.2023
0.2941	ex 2920 19 00	40	Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2023
0.4298	ex 2930 20 00	40	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2022
0.5920	ex 2933 29 90	28	Prochloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2023
0.6987	ex 2933 59 95	52	6-benzyladenin (CAS RN 1214-39-7) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2021
0.7815	ex 2934 99 90	82	Rel-(3aR,12bR)-11-chlor-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c] pyrrol-1-on (CAS RN 129385-59-7) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2024
0.7975	ex 3801 10 00	30	Kunstig grafit i pulverform, (CAS RN 7782-42-5) med: — med eller uden belægning på overfladen — partikelstørrelse udtrykt som d50-værdi af 15 μm (± 4) — specifikt overfladeareal (målt ved BET) mindre end 3,5 m^2/g — massefylde: 1,3 g/m^3 (± 0,5)	1.8 %	—	31.12.2021

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— specifik afgangskapacitet på 348 mAh/g (± 13) — indledende effektivitet på 93,0 %			
0.4459	ex 3919 90 80	83	Reflektor- eller spredeplader, i ruller, — til beskyttelse mod ultraviolet eller infrarød varmestråling, til fastgørelse på vinduer, eller — til jævn udsendelse og udbredelse af lys, beregnet til LCD-moduler	0 %	—	31.12.2022
0.5139	ex 3920 10 89	55	Ethylenvinylacetatfolie (EVA): — med en ophøjet overflade med prægede bølgelinjer — ikke lamineret — ikke tværbundet og — med en tykkelse på over 0,3 mm	0 %	—	31.12.2021
0.5167	ex 3920 20 29	94	Monoaksialt orienteret, coekstruderet folie — bestående af tre til fem lag — hvor hvert lag primært indeholder polypropylen og/eller polyethylen — hvor hvert lag har et indhold af andre polymerer på ikke over 10 vægtprocent — også med indhold af titandioxid i midterlaget — med en samlet tykkelse på ikke over 75 µm	0 %	—	31.12.2022
0.2546	ex 6903 90 90	40	Siliciumcarbidreaktorrør og holdere med en maksimal driftstemperatur på 1370 °C eller derover	0 %	—	31.12.2023
0.8028	ex 6909 19 00	40	Keramisk-carbonabsorptions- eller adsorptionspatroner til brændstofmotorkøretøjssystemer med følgende egenskaber: — ekstruderet, brændt, keramisk bundet, multicellulær, cylindrisk struktur — 5 vægtprocent eller derover, men ikke over 70 vægtprocent af aktivt kul — 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 90 vægtprocent af keramisk bindemiddel — med en diameter på 29 mm eller derover, men ikke over 41 mm — med en længde på ikke over 150 mm — brændt ved en temperatur på 800 °C eller derover	0 %	p/st	31.12.2025
0.6680	ex 7326 90 98 ex 7907 00 00	40 10	Vægte af jern-, stål- og/eller zinklegeringer: — med en vægt på ikke over 500 g og et mål på ikke over 107 mm × 107 mm × 11 mm — evt. med dele af andre materialer — evt. med dele af andre metaller — evt. overfladebehandlet	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— evt. med påtryk af den art, som anvendes til fremstilling af fjernbetjeninger			
0.4050	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	65 67	Glat aluminiumsfolie med følgende egenskaber: — et aluminiumsindhold på mindst 99,98 % — en tykkelse på mindst 0,070 mm og højst 0,125 mm — med kubisk tekstur af den art der bruges til højspændingsætsning	3.7 %	—	31.12.2021
0.7966	ex 8104 19 00	10	Ubearbejdet magnesium med indhold af 90 vægtprocent, men ikke over 99,7 vægtprocent magnesium	0 %	—	31.12.2025
0.5097	ex 8104 30 00	35	Magnesiumpulver: — af renhed på over 99,5 vægtprocent og — med en partikelstørrelse på ikke over 0,8 mm	0 %	—	31.12.2025
0.4133	ex 8418 99 10 ex 8418 99 10	71 79	Fordamper af aluminium til brug ved fremstilling af luftkonditioneringsapparater til biler [1]	0 %	p/st	31.12.2021
0.6858	ex 8501 10 99	64	Jævnstrømsmotor til styring af flappens vinkelstilling med henblik på justering af gasstrømmen i Air Throttle og EGR-ventil: — med IP69-standard (Ingressement Protection — IP) — med en rotorhastighed på ikke over 6 500 omdrejninger pr. minut i ubelastet tilstand — med en nominel spænding på 12,0 V (± 0,1) — med et specificeret temperaturinterval på – 40 °C eller derover, men ikke over + 165 °C — med eller uden tandhjul — med eller uden motorudtag — med eller uden flange — med en diameter på ikke over 40 mm (uden flange) — med en samlet højde på ikke over 90 mm (fra bunden til tandhjulet)	0 %	—	31.12.2021
0.6809	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	43 55	Børsteløs og permanent magnetiseret jævnstrømsmotor, egnet til biler, med: — en specificeret hastighed på ikke over 4 100 omdr./min. — en mindsteeffekt på 400 W, men ikke over 1,3 kW (ved 12 V) — en flangediameter på 85 mm eller derover, men ikke over 200 m — en længde på ikke over 335 mm, målt fra begyndelsen af akslen til den ydre ende	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— et hus med en længde på ikke over 265 mm, målt fra begyndelsen af flangen til den ydre ende — et maksimalt todelt (basishus, herunder elektriske komponenter og flange med mindst 2 og ikke over 11 borehuller) hus af pressestøbt aluminium eller stålblik med eller uden forsegling (rille med O-ring og fedt) — en stator med enkelt t-tandsudformning og enkeltspoleviklinger i 9/6- eller 12/8-topologi — udvendige magneter — med eller uden elektronisk servostyring — med eller uden remskive — med eller uden rotorpositionssensor			
0.7641	ex 8507 60 00	58	Prismatisk lithium-ion-akkumulator med: — en bredde på 120,0 mm eller derover, men ikke over 305,0 mm — en tykkelse på 12,0 mm eller derover, men ikke over 67,0 mm — en højde på 72,0 mm eller derover, men ikke over 126,0 mm — en nominel spænding på 3,6 V eller derover, men ikke over 3,75 V — en nominel kapacitet på 6,9 Ah eller ikke over 265 Ah til anvendelse ved fremstilling af genopladelige batterier til elkøretøjer ([1])	1.3 %	—	31.12.2021
0.5356	ex 8507 60 00	75	Rektangulær lithium-ion-akkumulator med: — en metalbeklædning — en længde på 147,85 mm eller derover, men ikke over 173,15 mm — en bredde på 17,4 mm eller derover, men ikke over 21,1 mm — en højde på 90,85 mm eller derover, men ikke over 95,15 mm — en nominel spænding på 3,3 V eller derover, men ikke over 3,65 V — en nominel kapacitet på 17,5 Ah eller derover	1.3 %	—	31.12.2021
0.7856	ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	70 60	Manuel gearkasse i et hus af støbt aluminium til tværliggende installation med: — en bredde på ikke over 480 mm — en højde på ikke over 400 mm, — en længde på ikke over 550 mm — fem eller seks gear — et differentialgear — et motordrejningsmoment på 400 Nm eller derunder til brug ved fremstilling af motorkøretøjer henhørende under position 8703 ([1])	0 %	—	31.12.2024
0.6583	ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 50	Motorbeslag af aluminium med følgende mål: — højde på over 10 mm, men ikke over 200 mm — bredde på over 10 mm, men ikke over 250 mm	0 %	p/st	31.12.2024

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— længde på over 10 mm, men ikke over 200 mm med mindst to fastgørelseshuller, fremstillet af aluminiumslegering ENAC-46100 eller ENAC-42100 (baseret på normen EN:1706) med følgende kendetegn: — indvendig porøsitet ikke over 1 mm — udvendig porøsitet ikke over 2 mm — Rockwell-hårdhed HRB 10 eller derover af den art, der anvendes i fremstillingen af motorophæng til motorkøretøjer			
0.7101	ex 9001 10 90	40	Plader af optiske fibre: — ikke belagt eller malet — med en længde på 30 mm eller derover, men ikke over 234,5 mm — med en bredde på 7 mm eller derover, men ikke over 28 mm — med en højde på 0,5 mm eller derover, men ikke over 3 mm af den art, der anvendes i dentalrøntgensystemer	0 %	—	31.12.2021
0.7590	ex 9002 11 00	18	Objektiv, der består af et cylinderformet metal- eller plastplade, og optiske elementer med: — horisontalt synsfelt på ikke over 120° — diagonalt synsfelt på ikke over 105° — en brændvidde på ikke over 7,50 mm — en blænde på ikke over F/2,90 — en maksimal diameter på 22 mm	0 %	—	31.12.2023

([1]) Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).«

3) Følgende punkter tilføjes eller indsættes efter de numeriske KN- og Tarickoder i anden og tredje kolonne:

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
»0.8144	ex 2710 12 25	20	Blanding af alifatiske C6-carbonhydrider (CAS RN 92112-69-1) med et indhold af n-hexan (CAS RN 110-54-3) på 60 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent, med: — en densitet på 0,666 eller derover, men ikke over 0,686 — et samlet indhold af carbonylforbindelser 11281 på mindre end 1 ppm — et samlet indhold af acetylenforbindelser på mindre end 2 ppm	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8076	ex 2903 99 80	45	1-brom-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzen (CAS RN 86579-53-5) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8101	ex 2903 99 80	55	1-brom-4-(trans-4-ethylcyclohexyl)benzen (CAS RN 91538-82-8) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8042	ex 2910 90 00	40	[(2R)-oxiran-2-yl]methyl 3-nitrobenzenesulfonat (CAS RN 115314-17-5) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8073	ex 2912 19 00	20	Acrylaldehyd (CAS RN 107-02-8) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8147	2912 42 00		Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd)	0 %	—	31.12.2025
0.8058	ex 2914 29 00	45	4-propylcyclohexan-1-on (CAS RN 40649-36-3) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8146	ex 2915 90 70	23	Tinbis (2-ethylhexanoat) (CAS RN 301-10-0) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8057	ex 2916 20 00	45	Cyclopentancarboxylsyre (CAS RN 3400-45-1) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8039	ex 2916 39 90	78	(2,5-dibromphenyl)eddikesyre (CAS RN 203314-28-7) med en renhed på 98,0 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8044	ex 2918 19 98	60	(R)-tert-butyl 2'-(1-hydroxyethyl)-3-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylat (CAS RN 1246560-92-8) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8075	ex 2918 30 00	45	Methyl-5-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-2-carboxylat (CAS RN 150192-89-5) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8066	ex 2918 99 90	48	2-brom-5-methoxybenzoesyre (CAS RN 22921-68-2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8045	ex 2921 29 00	15	(2S)-propan-1,2-diamindihydrochlorid (CAS RN 19777-66-3) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8067	ex 2921 29 00	25	N,N'-diallylpropan-1,3-diamindihydrochlorid (CAS RN 205041-15-2) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8059	ex 2921 49 00	65	Bis-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amin (CAS RN 500717-23-7) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8027	ex 2924 19 00	28	(2S)-2-amino-5-(carbamoylamin)pentansyre; 2-hydroxybutandisyre (2:1) (CAS RN 54940-97-5) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8030	ex 2924 19 00	33	(2S)-2-amino-5-(carbamoylamin)pentansyre; 2-hydroxybutandisyre (1: 1) (CAS RN 70796-17-7) med en renhed på 98,5 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8041	ex 2924 19 00	38	Diethylacemidomalonat (CAS RN 1068-90-2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8049	ex 2924 19 00	43	N6-(tert-butoxycarbonyl)-L-lysinmethylester-hydrochlorid(CAS RN 2389-48-2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8043	ex 2924 29 70	58	2-chlor-N-[1-(4-chlor-3-fluorphenyl)-2-methylpropan-2-yl] acetamid (CAS RN 787585-35-7) med en renhed 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8060	ex 2924 29 70	78	5-amino-3-(4-chlorphenyl)-5-oxopentansyre (CAS RN 1141-23-7) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8033	ex 2925 29 00	60	Formamidinacetat (CAS RN 3473-63-0) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8040	ex 2925 29 00	70	Brommethyliden(dimethyl)azaniumbromid (CAS RN 24774-61-6) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8061	ex 2928 00 90	38	Vandig opløsning af methoxyammoniumchlorid (CAS RN 593-56-6) med indhold af: — 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent methoxyammoniumchlorid — ikke over 4 vægtprocent saltsyre	0 %	—	31.12.2025
0.8093	ex 2928 00 90	43	2-(3-methoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-trimethylhydraziniumbromid (CAS RN 106966-25-0) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8036	ex 2930 90 98	11	Benzyl (2S)-2-amino-3- [3-(methansulfonylphenyl)]propanoathydrochlorid (CAS RN 1194550-59-8) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8047	ex 2930 90 98	14	(E)-N'-(2-cyan-4-(3-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)thioureid)phenyl)-N,N-dimethyl-formimidamid (CAS RN 1429755-57-6) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8050	ex 2930 90 98	19	4-amino-5-(ethansulfonyl)-2-methoxybenzoesyre (CAS RN 71675-87-1) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8069	ex 2930 90 98	28	Mesotrion (ISO) (CAS RN 104206-82-8) i form af vådkage eller vådpasta, med — en renhed på 74 vægtprocent eller derover, men ikke over 87 vægtprocent, og — et vandindhold på ikke over 23 vægtprocent	0 %	—	31.12.2025
0.8051	ex 2931 90 00	23	Ixazomibcitrat (INNM) (CAS RN 1239908-20-3) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8063	ex 2931 90 00	28	Triethoxy (3-isocyanatopropyl)silan (CAS RN 24801-88-5) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8035	ex 2932 99 00	38	1-benzofuran-6-carboxylsyre (CAS RN 77095-51-3) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8046	ex 2933 19 90	48	1-(3-iod-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl) ethanon (CAS RN 1269440-49-4) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8068	ex 2933 39 99	30	4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1-[(3R)-piperidin-3-yl]-1,3-dihydro-2H-imidazo [4,5-C] pyridin-2-on (CAS RN 1971921-35-3) mono-oxalat med en renhed på 70 vægtprocent af den frie base eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8072	ex 2933 39 99	75	Clodinafop-propargyl (ISO) (CAS RN 105512-06-9) med en renhed på 90 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8074	ex 2933 39 99	80	Tert-butyl-(3R) 3-(4-amino-2-oxo-2,3-dihydro-1H-imidazo[4, 5-c]pyridin-1-yl)piperidin-1-carboxylat (CAS RN 1971921-33-1) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8096	ex 2933 39 99	89	1-benzyl-4-phenylpiperidin-4-carbonitrilmonohydrochlorid (CAS RN 71258-18-9) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8037	ex 2933 49 90	55	2-(tert-butoxycarbonyl)-5,7-dichlor-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-carboxylsyre (CAS RN 851784-82-2) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8056	ex 2933 59 95	42	2-chlorpyrimidin (CAS RN 1722-12-9) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8038	ex 2933 79 00	45	1-phenyl-3H-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8089	ex 2933 99 80	25	6-(4-benzylamino-3-nitrophenyl)-5-methyl-4.5-dihydro-2H-pyridazin-3-on (CAS RN 77469-62-6) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8032	ex 2933 99 80	65	1,2,4-triazol (CAS RN 288-88-0) med en renhed på 99 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8053	ex 2933 99 80	69	5-formyl-2,4-dimetyl-1H-pyrrol-3-carboxylsyre (CAS RN 253870-02-9) med en renhed på 96 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8054	ex 2933 99 80	76	2-methylindolin (CAS RN 6872-06-6) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8064	ex 2933 99 80	77	9-[1,1′-biphenyl]-3-yl-9′-[1,1′-biphenyl]-4-yl-3,3′-bi-9H-carbazol (CAS RN 1643479-47-3) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8094	ex 2934 99 90	40	2,3-pyrazindicarboxylsyreanhydrid (CAS RN 4744-50-7) med en renhed på 95 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8031	ex 2934 99 90	55	Uridin (CAS RN 58-96-8) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8048	ex 2934 99 90	81	1-(4-aminophenyl)-5-(morpholin-4-yl)-2,3-dihydropyridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3) med en renhed på 98 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8055	ex 2935 90 90	80	4-chlor-3-sulfamoylbenzoesyre (CAS RN 1205-30-7) med en renhed på 97 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Blanding, med indhold af: — 30 vægtprocent eller derover, men ikke over 40 vægtprocent copolymer af metylvinylether og monobutylmaleat (CAS RN 25119-68-0) — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent copolymer af metylvinylether og monoethylmaleat (CAS RN 25087-06-3) — 40 vægtprocent eller derover, men ikke over 55 vægtprocent ethanol (CAS RN 64-17-5) — 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 7 vægtprocent butan-1-ol (CAS RN 71-36-3)	0 %	—	31.12.2025
0.8083	ex 3824 99 92	92	Opløsning bestående af: — 50 (± 2) vægtprocent natriummentholat (CAS RN 19321-38-1) og — 50 (± 2) vægtprocent let alifatisk solventnaphtha (råolie) (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2025
0.8121	ex 3824 99 92	93	Opløsning af lithiumhexafluorophosphat (CAS RN 21324-40-3) på ikke over 15 vægtprocent i en blanding af ethylencarbonat (CAS RN 96-49-1), dimethylcarbonat (CAS RN 616-38-6) og ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0) indeholder organiske karbonatderivater som tilsætningsstoffer.	3.2 %	—	31.12.2021
0.8062	ex 3824 99 93	51	Tris(hydroxymethyl)phosphinoxid (CAS RN 1067-12-5) med en renhed på 85 vægtprocent eller derover	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8122	ex 3824 99 96	68	Lithiumnikkeldioxid (CAS RN 12325-84-7) med indhold på: — under 5 vægtprocent af lithiumhydroxid (CAS RN 1310-65-2) — under 5 vægtprocent lithiumcarbonat (CAS RN 554-13-2) og — under 15 vægtprocent nikkeloxid (CAS RN 11099-02-8)	3.2 %	—	31.12.2021
0.8125	ex 3902 30 00	20	Hydrogenereret blokcopolymer af styren og isopren (CAS RN 68648-89-5) med et indhold af styren på mindre end 37 vægtprocent	0 %	—	31.12.2025
0.8126	ex 3905 91 00	50	Vandig opløsning med indhold på: — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 20 vægtprocent af copolymer af vinylpyrrolidon, N,N-dimethylaminopropylmethacrylamid og 3-(methacryloylamino)propyllauryldimethylammoniumchlorid (CAS RN 306769-73-3) — konserveringsmidler på ikke over 1 vægtprocent	0 %	—	31.12.2025
0.8145	ex 3905 91 00	60	Copolymer af vinylpyrrolidon, vinylcaprolactam og dimethylaminoethylmetakrylat (CAS RN 102972-64-5) i fast form eller som en vandig opløsning med indhold på: — 27 vægtprocent eller derover, men ikke over 33 vægtprocent af copolymer — ikke over 1,5 vægtprocent af ethanol (CAS RN 64-17-5) — ikke over 1 vægtprocent af konserveringsmidler	0 %	—	31.12.2025
0.8138	ex 3905 91 00	70	Vandig opløsning med indhold på: — 25 vægtprocent eller derover, men ikke over 35 vægtprocent af copolymer af vinylcaprolactam, vinylpyrrolidon, N,N-dimethylaminopropylmethacrylamid og 3-(methacryloylamino)propyllauryldimethylammoniumchlorid (CAS RN 748809-45-2) — 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 16 vægtprocent af ethanol (CAS RN 64-17-5), også denatureret med tert-butylalkohol (CAS RN 75-65-0) og/eller denatoniumbenzoat (CAS RN 3734-33-6)	0 %	—	31.12.2025
0.8139	ex 3905 91 00	80	Copolymer af vinylpyrrolidon, acrylsyre og dodecylmethacrylat (CAS RN 83120-95-0)	0 %	—	31.12.2025
0.8097	ex 3910 00 00	75	Copolymer af 80 % dimethylsiloxan, 10 % methylmethacrylat og 10 % butylacrylat i form af hvidt pulver	0 %	—	31.12.2025
0.8116	ex 3917 31 00 ex 3917 32 00 ex 3917 39 00	30 20 20	Slanger: — med en ydre diameter på 0,33 mm eller derover, men ikke over 3,3 mm — med en indre diameter på 0,01 mm eller derover, men ikke over 2,1 mm — egnet til et maksimalt arbejdstryk fra 2,7 MPa til 70 MPa	0 %	—	31.12.2021

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— egnet til alle opløsninger, der anvendes til kromatografi — evt. med smeltet silica — evt. dækket af PEEK til brug ved kromatografisk system (1)			
0.8117	ex 3917 40 00	20	Plastfittings (sæt med møtrikker og muffer eller møtrikker) og udtag: — med gevind — med eller uden en ring af rustfrit stål — egnet til et maksimalt arbejdstryk på 2,7 MPa eller derover, men ikke over 114 MPa til slanger med: — en ydre diameter på 0,33 mm eller derover, men ikke over 3,3 mm — egnet til et maksimalt arbejdstryk på 2,7 MPa eller derover, men ikke over 114 MPa — egnet til alle opløsninger, der anvendes til kromatografi til brug ved fremstilling af kromatografiske systemer (1)	0 %	—	31.12.2021
0.8109	ex 3919 10 80	48	Plaststrimler af polypropylen — selvklæbende — belagt med en akrylpolymer på den ene side — i ruller med en bredde på 20 cm eller derunder — med en tykkelse inklusive klæbelag på 0,03 mm eller derunder til brug ved fremstilling af genopladelige lithium-ion-batterier (1)	3.2 %	—	31.12.2021
0.8149	ex 3920 10 89	45	Copolymer-plastfolie af octen og ethylen med en tykkelse på 0,45 mm eller derover, men ikke over 0,75 mm, til brug ved fremstilling af fotovoltaiske solpaneler af glas-glas (1)	0 %	—	31.12.2022
0.8118	ex 3926 90 97	58	Plastmuffer og/eller stikpropper: — med eller uden en ring af rustfrit stål — egnet til et maksimalt arbejdstryk på 2,7 MPa eller derover, men ikke over 114 MPa til slanger med: — en ydre diameter på 0,33 mm eller derover, men ikke over 3,3 mm — egnet til et maksimalt arbejdstryk på 2,7 MPa eller derover, men ikke over 114 MPa — egnet til alle opløsninger, der anvendes til kromatografi til brug ved fremstilling af kromatografiske systemer (1)	0 %	—	31.12.2021
0.8108	ex 5403 31 00	10	Garn af endeløse fibre af viskose på 105 decitex eller derover, men ikke over 117 decitex, bestående af 36 monofilamenter eller derover, men ikke over 40 monofilamenter	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8105	ex 8108 90 30	55	Tråd fremstillet af legering af titanium: — med 42 vægtprocent niobium eller derover, men ikke over 47 vægtprocent — med en diameter på ikke over 6 mm — i overensstemmelse med materialespecifikation AMS 4982 til brug ved fremstilling af lukkeanordninger til rumfart ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.8148	ex 8412 90 80	20	Pladefundament fremstillet af forstærkede støbeemner af duktilt støbejern (SSDI) til forankring og tilpasning af et fremdriftssystem (gearkasse, lejehylde, rotoraksel) i en vindmølle med: — en længde på 3,5 m eller derover, men ikke over 4,3 m — en bredde på 2 m eller derover, men ikke over 3,5 m — en højde på 1 m eller derover, men ikke over 1,3 m — en vægt på 11 tons eller derover, men ikke over 20 tons — monteringshuller til krøjedrev — monteringsflange til gearkasseholder — fremdriftssystem — forskellige skruer med indvendig sekskant	0 %	p/st	31.12.2025
0.8079	ex 8412 90 80	30	Gearkasseholder, der anvendes som støtte- og lastbærende komponent mellem gearkassen og en vindmølles pladefundament, fremstillet af opløsningsforstærkede støbeemner af duktilt støbejern (SSDI) med: — en diameter på 2 m eller derover, men ikke over 5 m — en vægt på 2 tons eller derover, men ikke over 7 tons	0 %	p/st	31.12.2025
0.8111	ex 8414 30 20	20	Hermetisk kølekompressor med stempel og kompressor, til isobutan: — med en børsteløs 3-faset magnet-motor — med udsugning i venstre side og inverter til effektfaktorkorrektion — med en maksimal kølekapacitet på 150 W eller derover, men ikke over 240 W, under ASH-RAE-forhold	0 %	—	31.12.2025
0.8112	ex 8414 30 20	30	Hermetisk oscillerende kølekompressor ved isobutan som kølemiddel: — med en børsteløs 3-faset magnet-motor — med mulighed for udsugning i venstre side og inverter til effektfaktorkorrektion, der kan fungere fra 1 300 omdrejninger til 4 500 omdrejninger pr. minut — med en maksimal kølekapacitet på 150 W eller derover, men ikke over 240 W, under ASH-RAE-forhold	0 %	—	31.12.2025
0.8134	ex 8414 30 20	40	Hermetisk oscillerende kompressor ved isobutan som kølemiddel med: — enfaset motor med modstandsstart (RSCR)	0 %	—	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— en generel effektfaktor på ikke under 1,93 under ASHRAE-forhold — en maksimal kølekapacitet på 150 W eller derover, men ikke over 180 W, under ASHRAE-forhold			
0.8135	ex 8414 30 20	50	Hermetisk oscillerende kompressor ved isobutan som kølemiddel med: — enfaset motor med modstandsstart (RSCR) — en generel effektfaktor på ikke over 1,5 under ASHRAE-forhold — en maksimal kølekapacitet på 150 W eller derover, men ikke over 180 W, under ASHRAE-forhold	0 %	—	31.12.2025
0.8133	ex 8414 80 73	40	Hermetisk varmepumpekompressor med R134A eller R450A som kølemiddel: — med trefaset induktionsmotor med PSC (Permanent Split Capacitor) — med udsugning på undersiden og udledning på oversiden — fortrængt volumen på 8,1 cm^3 eller 8,2 cm^3 — fungerer ved 3000 omdrejninger pr. minut — med en kølekapacitet på 920 W eller derover, men ikke over 970 W under ASHRAE-forhold	0 %	—	31.12.2025
0.8123	ex 8479 89 97	28	Integreret elektrisk bremsesystem til øjeblikkelig generering af det hydrauliske tryk under bremsning, fuld elektronisk bremsestyring og regenerativ bremsning på motorkøretøjer med: — elektroniske bremseassistenter — hydraulisk enhed drevet af børsteløs elmotor — bremsevæskebeholder til brug ved fremstilling af pluginhybridpersonbiler ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.7962	ex 8479 90 70	50	Rotordelen af den mekaniske enhed, der sikrer krumtapakslens bevægelse i forhold til krumtapakslen: — med 4 blade, der slutter i riller — stållegering fremstillet ved sintring	0 %	—	31.12.2025
0.8098	ex 8482 50 00	20	Aksial rulningslejer fremstillet af stål: — låseklemmen er fremstillet af koldvalset stål med et kulstofindhold på op til 0,25 %, i overensstemmelse med standarden ASTM A109-98 — valserne er fremstillet af friktionshindrende stål i henhold til ASTM 295-94. — med en udvendig diameter på 63 mm eller derover, men ikke over 66 mm — med en indvendig diameter på 44 mm eller derover, men ikke over 46 mm	0 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
			— med en vægt på 23 g eller derover, men ikke over 27 g — med 36 valser eller derover, men ikke over 38 valser			
0.8088	ex 8482 99 00	40	Indvendige og udvendige ringe fremstillet af stål, uslebet, med indvendig lejeskål, med en diameter på: — 14,66 mm eller derover, men ikke over 76,2 mm på den indvendige ring, og — 26 mm eller derover, men ikke over 100 mm, på den udvendige ring	0 %	—	31.12.2025
0.8100	ex 8483 50 80	20	Remskiver af ikkestøbejern: — fremstillet af kulstofbærende kulstofstål, der opfylder standard JIS G4051 — med en udvendig diameter på 114 mm eller derover, men ikke over 118 mm — med en indvendig diameter på 33 mm eller derover, men ikke over 37 mm — med en bredde på 29 mm eller derover, men ikke over 33 mm — med en vægt på 0,6 kg eller derover, men ikke over 0,9 kg — med 6 trapezformede riller	0 %	p/st	31.12.2025
0.8130	ex 8501 62 00	40	Vekselstrøm, 3-faset generator med: — en kontinuerlig effekt på 147 kVA eller derover, men ikke over 222 kVA — et kontinuerligt drejningsmoment på 650 Nm eller derover, men ikke over 900 Nm — en maksimal arbejdshastighed på 2700 omdrejninger pr. minut — et væskekølet system — en længde på 100 mm eller derover, men ikke over 200 mm — en bredde på 550 mm eller derover, men ikke over 650 mm, — en højde på 550 mm eller derover, men ikke over 650 mm — en vægt på 150 kg og derunder	0 %	—	31.12.2025
0.8095	ex 8505 90 90	20	Elektromagnetisk koblingsspole i et cylindrisk metalhus: — metalhuset er fremstillet af varmvalset stål, der opfylder standard JIS G 3131 — SPHE — spolen er fremstillet af kobbertråd — med en vægt på 0,4 kg eller derover, men ikke over 0,7 kg — med en bredde på 22 mm eller derover, men ikke over 25 mm — med en plade fastgjort til spolen (»spolebagplade«) med en indvendig diameter på 44 mm eller derover, men ikke over 46 mm — med en udvendig diameter på 88 mm eller derover, men ikke over 96 mm — uden stempel — med en tilslutning	0 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8115	ex 8507 60 00	48	Integreret batterisystem i et metalhus med holdere bestående af: — et lithium-ion-batteri med en spænding på 36 V eller derover, men ikke over 50,4 V, og en nominel energi på 0,6 kWh — batteristyringssystem — et relæ — et kølesystem — fire stikforbindelser til brug ved fremstilling af mild-hybrid-motorkøretøjer [1]	1.3 %	—	31.12.2021
0.8140	ex 8529 90 92	73	CMOS-billedsensor — med mikrolinse på hver pixel (mikrolinsedækning på mindst 99 % af alle pixel) — til at opfange infrarødt lys reflekteret fra objekter med henblik på at opfange dybdebilleder i et kamera bygget til afstandsmålinger (flyvetid)	0 %	—	31.12.2025
0.8085	ex 8537 10 91	45	Primære hybridsystemstyresystemer, diagnosticering og styring af elementerne i det hybride fremdriftssystem med: — en programmerbar hukommelse — en mikroprocessor — mindst én kompositkonnektor — en spænding på 24 V — med en længde på 350 mm eller derover, men ikke over 400 mm — med en bredde på 200 mm eller derover, men ikke over 250 mm — med en højde på 80 mm eller derover, men ikke over 120 mm — i et metalhus	0 %	—	31.12.2025
0.8132	ex 8537 10 98	80	Fremdriftskontrolsystem med mindst: — en DC/AC-inverter — en effekt på 190 kW eller derover, men ikke over 220 kW — højspændingskredsløb med vekselstrøms- og jævnstrømsgrænseflader til tilslutning af en drivmotor, generator og et energilagringssystem — en integreret styring af alle drivaggregatets og generatorsystemets funktioner — en CAN-kommunikationsgrænseflade med systemadministrationsenheden — et væskekølet system — en længde på 300 mm eller derover, men ikke over 950 mm — en bredde på 350 mm eller derover, men ikke over 600 mm — en højde på 200 mm eller derover, men ikke over 350 mm — med en vægt på 40 kg eller derover, men højst 90 kg	0 %	p/st	31.12.2025

Dokument-nummer	KN-kode	Taric	Varebeskrivelse	Autonom toldsats	Supplerende enhed	Planlagt dato for obligatorisk revision
0.8124	ex 8537 10 98	88	Styrepanel til bilradio og/eller navigationskontrol med: — elektroniske passive komponenter — mindst to afbrydere — LED — mindst én stikforbindelse — også med afbryder til advarselstrekant — til driftsspænding på højst 16 V til brug ved fremstilling af varer henhørende under kapitel 87 ([1])	0 %	—	31.12.2025
0.8127	ex 8708 99 97	28	Et sæt af type 4H2-flasker i overensstemmelse med EF 79-standarden bestående af to til otte cylindre på aluminiumsrammer: — cylindre fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE), kompositforstærket med et bælte af glas og carbonfibre i epoxyharpiks — med et driftstryk på mindst 35 MPa — med en af fabrikanten angivet holdbarhed på mindst 20 år — med en cylindervolumen på 180 liter eller derover, men ikke over 375 liter — udstyret med et sæt solenoide, manuelle og sikkerheds-PRD-ventiler — med en samlet bredde på 1 800 mm eller derover, men ikke over 2 300 mm — med en samlet højde på 400 mm eller derover, men ikke over 500 mm — med en samlet længde på 1 200 mm eller derover, men ikke over 3 600 mm	0 %	—	31.12.2025
0.8128	ex 8708 99 97	38	Et sæt Compressed Natural Gas (CNG)-cylindre af type CNG-4, i overensstemmelse med ECE R110-standarden, bestående af fire eller fem cylindre på aluminiumsrammer: — fremstillet af polyethylen med høj densitet (HDPE), kompositforstærket med et bælte af glas og carbonfibre i epoxyharpiks — med et driftstryk på mindst 20 MPa — med en af fabrikanten angivet holdbarhed på mindst 20 år — med en cylindervolumen på 315 liter eller derover, men ikke over 375 liter — udstyret med et sæt solenoide, manuelle og sikkerheds-PRD-ventiler — med en samlet bredde på 2 200 mm eller derover, men ikke over 2 300 mm — med en samlet højde på 450 mm eller derover, men ikke over 460 mm — med en samlet længde på 3500 mm eller derover, men ikke over 3 600 mm	0 %	—	31.12.2025

([1]) Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).«