FORORDNINGER

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1041

af 24. maj 2023

om meddelelse af EU-godkendelse af det biocidholdige produkt »TWP 094« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ([1]), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 12. november 2018 indgav TROY CHEMICAL COMPANY BV en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om EU-godkendelse af et biocidholdigt produkt med betegnelsen »TWP 094« af produkttype 8, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, med skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Danmark er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-QN044827-14 i registret over biocidholdige produkter.

(2) TWP 094 indeholder aktivstoffet 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC), som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, for produkttype 8.

(3) Den 7. januar 2022 fremlagde den kompetente vurderingsmyndighed i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for agenturet.

(4) Den 5. juli 2022 fremlagde agenturet sin udtalelse for Kommissionen ([2]), herunder udkastet til resumé af egenskaber for det biocidholdige produkt TWP 094 (»resuméet«) og den endelige vurderingsrapport om det biocidholdige produkt, i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) I udtalelsen konkluderes det, at TWP 094 er et biocidholdigt produkt som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktet i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktet, forudsat at det er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1.

(6) Den 18. august 2022 fremlagde agenturet udkastet til resumé for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af TWP 094.

([1]) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

([2]) ECHA's udtalelse af 16. juni 2022 om EU-godkendelse af TWP 094 (ECHA/BPC/348/2022), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) I sin udtalelse anfører agenturet, at godkendelsesindehaveren skal gennemføre en langtidslagringstest ved stuetemperatur af TWP 094 og forelægge en test vedrørende persistent skumdannelse og en test vedrørende opløsningsgrad og opløsningsstabilitet af formuleringstypen vandopløseligt koncentrat som en betingelse for godkendelsen. Resultaterne af denne langtidslagringstest bør bekræfte, at det biocidholdige produkt har en holdbarhed på et år på grundlag af en accelereret lagerstabilitetstest og de foreløbige resultater af en langtidslagrings- og stabilitetstest ved stuetemperatur. De oplysninger, der skal gives om persistent skumdannelse, opløsningsgrad og opløsningsstabilitet bør bekræfte produktets tekniske egenskaber for formuleringstypen vandopløseligt koncentrat af produktet.

(9) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener, at fremlæggelsen af resultaterne af testen og oplysningerne om formuleringstypen vandopløseligt koncentrat bør være en betingelse for tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det biocidholdige produkter TWP 094 i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012. Kommissionen mener også, at den omstændighed, at data indleveres, efter at godkendelsen er meddelt, ikke påvirker konklusionen om, at betingelsen i henhold til artikel 19, stk. 1, litra d), i nævnte forordning er opfyldt på baggrund af de eksisterende data.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles hermed EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0028968-0000 til TROY CHEMICAL COMPANY BV hvad angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det biocidholdige produkt TWP 094 , forudsat at de vilkår og betingelser, der er anført i bilag I, overholdes, og i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber, der er anført i bilag II.

EU-godkendelsen gælder fra den 19. juni 2023 indtil den 31. maj 2033.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2023.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

BILAG I

VILKÅR OG BETINGELSER (EU-0028968-0000)

Godkendelsesindehaveren skal udføre en langtidslagringstest ved stuetemperatur af produktet TWP 094 for at bekræfte, at det biocidholdige produkt har en holdbarhed på 12 måneder. Undersøgelsen skal indeholde en test vedrørende opløsningsgrad og opløsningsstabilitet efter 12 måneders lagring ved stuetemperatur. Hvis nedbrydningen overstiger 10 %, er effektivitetsdata -og oplysninger om nedbrydningsprodukterne, og deres indflydelse på risikovurderingen, påkrævet og skal indgå.

Godkendelsesindehaveren skal forelægge en test vedrørende persistent skumdannelse og en test vedrørende opløsningsgrad og opløsningsstabilitet for at bekræfte formuleringstypen vandopløseligt koncentrat i produktet TWP-094.

Senest den 19. juni 2024 skal godkendelsesindehaveren forelægge resultaterne af testen og oplysningerne for agenturet.

BILAG II

Resumé af et biocidholdigt produkts egenskaber

TWP 094

Produkttype 8 — Træbeskyttelsesmidler (Konserveringsmidler)

Godkendelsesnummer: EU-0028968-0000

R4BP aktivnummer: EU-0028968-0000

1. **ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1. **Produktets handelsnavn(e)**

Handelsnavn	TWP 094 StoPrim Protect W 22 Aqua Holz-Imprägnier-Grund Gjøco Impregnering Aqua Omnia Preservative Voima Aqua Base Aqua IG-16 Aqua Holz-Imprägnierung Induline SW-906 Sadolin QD Wood Preserver WB Holz-Öl Imprägniergrund WX Imprägniergrund W21000 Imprägniergrund W219 Protox Woodprotect B3 Grundingsolie WP GVK-Pohjuste Plus Pinja Base Grundolja Villa Protect Primex Olja plus Primex Olja Valtti Plus Primer Gori Professional Træimprægnering Vandig Sigmalife WB Primer GORI Transparent grunder træværk 11 IM151A profilan-prevent pro impralan-Grund I100 pro impralan-Grund G300 pro impralan-Grund G400 pro Rhenocryl pro-TL 30 EU Rhenocryl pro-TL 45 EU Holzschutzgrund / sous-couche de protection du bois Impregnační základ Impregnačný základ Houtimpregneer Grund pentru protecția lemnului Holzschutzgrundierung Osmo Træimprægnering WR Aqua 4019 Osmo Träimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Treimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Puunsuojapohjuste WR Aqua 4019 Osmo Color Träimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019 Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019 Osmo Impregnace dřeva WR Aqua 4019

	Osmo Impregnácia dreva WR Aqua 4019 Osmo Impregnazione per legno WR Aqua 4019 Osmo Impregnálás WR Aqua 4019 Osmo Impregnat do drewna WR Aqua 4019 Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019 Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019 Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019 Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019 Osmo Impregnarea lemnului WR Aqua 4019 Osmo WR Base Coat Aqua 4019 Osmo Color Puiduimmutus WR Aqua 4019 Osmo Impregnēšana kokam WR Aqua 4019 Osmo Impregnavimas WR Aqua 4019 Osmo WR Base Coat Aqua 4019 Osmo Impregnación para madera WR Aqua 4019 Osmo Impregnação para madeira WR Aqua 4019 Osmo Impregnacija lesa WR Aqua 4019 Osmo Impregnacija drva WR Aqua 4019 Flügger 01 Wood Tex Grund-olie Flügger 01 Wood Tex Grund-olja Flügger 01 Wood Tex Grunn-olje Flügger 01 Wood Tex Grundieröl Flügger 01 Wood Tex Primaire Bois Hydrofuge Flügger 01 Wood Tex Olej-gruntujacy Flügger 01 Wood Tex Flügger 01 Wood Tex Grundolie Holzschutzgrund WOODEX AQUA BASE + AM0572/00 Hydroplus protettivo per legno 458-0004/2 Idro Ceopren protettivo per legno HI2550 Linea Blu protettivo per Legno AM0572/00 Hydroplus Wood protection 458-0004/2 IDRO CEOPREN Wood protection HI2550 Linea Blu Wood Protection AA1960 Laqvin Seal 37647 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment 37648 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment MasqueWoodPro 10 CETOL WP 5000-02 BAUFIX Holz-Imprägnierung YM-–M103/——— 674840 HF PROTECTIVE PRIMER W Grundolja V Ronseal Wood Preserver Ronseal Trade Wood Preserver Screwfix Wood Preserver B&Q Wood Preserver Good Home Wood Preserver Sherwin Williams Wood Preserver Ronseal Fence Life Wood Preserver Ronseal Shed & Fence Preserver Castorama Traitement Bois Extérieur Brico Depot Traitement Bois Extérieur Good Home Traitement Bois Extérieur Altax Traitement Bois Extérieur Ronseal Traitement Bois Extérieur Valspar Traitement Bois Extérieur Valspar Pro Traitement Bois Extérieur Sherwin Williams Traitement Bois Extérieur Luxens Traitement Bois Extérieur Castorama Impregnat do drewna Good Home Impregnat do drewna Altax Impregnat do drewna

	Valspar Impregnat do drewna Valspar Pro Impregnat do drewna Sherwin Williams Impregnat do drewna Luxens Impregnat do drewna Castorama Conservant pentru lemn Good Home Conservant pentru lemn Altax pentru lemn Valspar pentru lemn Valspar Pro pentru lemn Sherwin Williams pentru lemn

1.2. **Godkendelsesindehaver**

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Adresse	Poortweg 4C, 2612PA Delft Holland
Godkendelsesnummer	EU-0028968-0000	
R4BP aktivnummer	EU-0028968-0000	
Godkendelsesdato	19. juni 2023	
Godkendelsens udløbsdato	31. maj 2033	

1.3. **Producent(er) af produktet**

Producentens navn	Troy Chemical Company BV
Producentens adresse	Poortweg 4C, 2612 PA Delft Holland
Placering af produktionsanlæg	Westelijke Randweg 9, 4791 RT Klundert Holland Industriepark 23, 56593 Horhausen Tyskland Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218 Schönebeck/Elbe Tyskland Mecklenburger Str. 229, 23568 Lübeck Tyskland Halchtersche Str. 33, 38304 Wolfenbüttel Tyskland Am Nordturm 5, 46562 Voerde Tyskland Am Alten Galgen 14, 56410 Montabaur Tyskland

Producentens navn	Tikkurila Oyj
Producentens adresse	Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa Finland
Placering af produktionsanlæg	Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa Finland uL.Mościckiego 23, 39-200 DĘBICA Polen

Producentens navn	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Producentens adresse	Staffanstorpsvägen 50, 20517 Malmö Sverige
Placering af produktionsanlæg	Staffanstorpsvägen 50, 20517 Malmö Sverige

Producentens navn	Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH
Producentens adresse	An der Altnah 10, 55450 Langenlonsheim Tyskland
Placering af produktionsanlæg	An der Altnah 10, 55450 Langenlonsheim Tyskland

Producentens navn	Remmers GmbH
Producentens adresse	Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Löningen Tyskland
Placering af produktionsanlæg	Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Löningen Tyskland Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Tyskland

Producentens navn	Remmers Industrielacke GmbH
Producentens adresse	Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Tyskland
Placering af produktionsanlæg	Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Tyskland

Producentens navn	Teknos A/S
Producentens adresse	Industrivej 16, DK-6580 Vamdrup Danmark
Placering af produktionsanlæg	Industrivej 16, DK-6580 Vamdrup Danmark

Producentens navn	Sherwin Williams
Producentens adresse	Thorncliffe Park Estate, Thorncliffe Rd, Chapeltown, S35 2YP Sheffield Storbritannien
Placering af produktionsanlæg	Thorncliffe Park Estate, Thorncliffe Rd, Chapeltown,, S35 2YP Sheffield Storbritannien Kopanińska 7, 60-119 Brodziszewo Polen

Producentens navn	Sherwin-Williams Italy S.r.l.
Producentens adresse	Via Del Fiffo 12, 40065 Pianoro (BO) Italien
Placering af produktionsanlæg	Via Del Fiffo 12, 40065 Pianoro (BO) Italien

Producentens navn	Sherwin-Williams Sweden AB
Producentens adresse	Bellö, 570 32 Hjältevad Sverige
Placering af produktionsanlæg	Bellö, 570 32 Hjältevad Sverige

Producentens navn	PPG Industries (Dyrup A/S)
Producentens adresse	Gladsaxevej 300, 2860 Gladsaxe Danmark
Placering af produktionsanlæg	Gladsaxevej 300, 2860 Gladsaxe Danmark

1.4. **Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)**

Aktivstof	3-iod-2-propynylbutylcarbamat (IPBC)
Producentens navn	Troy Corporation
Producentens adresse	8 Vreeland Road, Florham Park, NJ 07105 New Jersey USA
Placering af produktionsanlæg	One Avenue L, NJ 07105 Newark USA

Aktivstof	3-iod-2-propynylbutylcarbamat (IPBC)
Producentens navn	Troy Chemical Company BV
Producentens adresse	Poortweg 4C, 2612 PA Delft Holland
Placering af produktionsanlæg	Industriepark 23, 56593 Horhausen Tyskland

2. **PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING**

2.1. **Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning**

Almindeligt navn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
3-iod-2-propynylbutylcarbamat (IPBC)		Aktivstof	55406-53-6	259-627-5	0,75

2.2. **Formuleringstype**

Oplysning til brug ufortyndet (AL) og Vandopløseligt koncentrat (SL)

3. **FARESÆTNINGER OG SIKKERHEDSSÆTNINGER**

Faresætninger	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC). Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætninger	Undgå udledning til miljøet. Indholdet bortskaffes i farligt affald. beholderen bortskaffes i farligt affald.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R)**

4.1. **Brug beskrivelse**

Tabel 1. Brug # 1 — Pensel og rulle applikation (amatør, professionel)

Produkttype	PT08 — Træbeskyttelsesmidler
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Fungicid.

Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Almindeligt navn: Blåsplint Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: Basidiomycetes: Almindeligt navn: Brunmuldsdannende svamp Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	Indendørs Udendørs Indendørs Udendørs Nåletræ Forebyggende behandling Brugsklasse 2 som beskrevet i EN-standard 335:2013 (til brug i situationer, hvor træet eller det træbaserede produkt befinder sig under en overdækning og ikke udsættes for vejret (især regn og vinddrevet regn), men hvor det er lejlighedsvis, men ikke vedvarende, kan forekomme fugt). Brug klasse 3 som beskrevet i EN-standarden 335:2013 (situationer, hvor træet eller det træbaserede produkt befinder sig over jorden og udsættes for vejrpåvirkninger (især regn). Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarderne.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Pensel og rulle Detaljeret beskrivelse: Overfladebehandling
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvendelseshyppighed: 100 ml/m² (mod blåsplint); 150 - 160 ml/m² (mod brunmuldsdannende svampe) Fortynding: Klar til brug-produkt Antal og timing for ansøgning: 1 påføring
Brugerkategori(er)	Professionel Offentligheden (ikke-erhvervsmæssig)
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Bøtte, HDPE (højdensitets polyethylen): 0,375 l, 0,75 l, 1,0 l, 2,5 l, 5,0 l Kun til professionel brug: Bøtte, HDPE: 10 l, 20 l, 25 l

4.1.1. *Brugsanvisning for brugere*

Må ikke fortyndes (klar til brug).

Påfør produktet på træet med en pensel eller rulle, og lad det tørre i cirka 24 timer. Rengøring af værktøjet kan udføres med mild sæbe og vand.

Brug af en topcoat er påkrævet. Topcoaten må ikke indeholde film- eller træbeskyttelsesmiddel. Topcoaten skal vedligeholdes.

Produktet beskytter træoverfladen mod blåsplint på træ, der er minimum »moderat til svagt modstandsdygtigt overfor svampe« i henhold til EN 350:2016: Holdbarhedsklasse (DC) 3-4. Se afsnit 6 for den fulde titel på EN-standarderne.

4.1.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Må ikke anvendes/påføres direkte på eller i nærheden af fødevarer, foder eller drikkevarer, eller på overflader eller redskaber, der kan være i direkte kontakt med fødevarer, foder, drikkevarer og husdyr/kæledyr.

Må ikke påføres i nærheden af overfladevand.

Under påføring af produktet (på tømmer), og mens overflader tørrer, må miljøet ikke forurenes. Alt udslip af produktet skal inddæmmes ved at dække jorden (f.eks. med presenning) og bortskaffes på en sikker måde.

4.1.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se de generelle brugsanvisninger.

4.1.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se de generelle brugsanvisninger.

4.1.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se de generelle brugsanvisninger.

4.2. **Brug beskrivelse**

Tabel 2. Brug # 2 — Manuel dypning (professionel)

Produkttype	PT08 — Træbeskyttelsesmidler
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Fungicid.
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Almindeligt navn: Blåsplint Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: Basidiomycetes: Almindeligt navn: Brunmuldsdannende svamp Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	Indendørs Indendørs Nåletræ Forebyggende behandling Brugsklasse 2 Brugsklasse 3
Anvendelsesmetode(r)	Metode: manuel dypning Detaljeret beskrivelse: Overfladebehandling
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvendelseshyppighed: 100 ml/m² (mod blåsplint); 150-160 ml/m² (mod brunmuldsdannende svampe) Fortynding: Klar til brug-produkt Antal og timing for ansøgning: 1 påføring
Brugerkategori(er)	Professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Bøtte, HDPE: 0,375 l, 0,75 l, 1,0 l, 2,5 l, 5,0 l, 10 l, 20 l, 25 l

4.2.1. *Brugsanvisning for brugere*

Må ikke fortyndes (klar til brug).

Tørretid: tør til håndtering og topcoat: cirka 24 timer.

Rengøring af værktøj: Brug vand og mild sæbe.

Brug af en topcoat er påkrævet. Topcoaten må ikke indeholde film- eller træbeskyttelsesmiddel. Topcoaten skal vedligeholdes.

Produktet beskytter træoverfladen mod blåsplint på træ, der er minimum »moderat til svagt modstandsdygtigt overfor svampe« i henhold til EN 350:2016: Holdbarhedsklasse (DC) 3-4. Se afsnit 6 for den fulde titel på EN-standarderne.

4.2.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Bær kemikalieresistente beskyttelseshandsker under produkthåndteringen. Handskerne skal være klassificerede i henhold til den europæiske standard EN 374 eller tilsvarende. Handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen.

Bær en beskyttelsesdragt (type 6, EN 13034 eller tilsvarende).

Dette berører ikke gyldigheden af Rådets direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning på området inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarderne og lovgivningen.

Påføring ved manuel dypning må maksimalt udføres i 30 minutter om dagen.

Må ikke anvendes/påføres direkte på eller i nærheden af fødevarer, foder eller drikkevarer, eller på overflader eller redskaber, der kan være i direkte kontakt med fødevarer, foder, drikkevarer og husdyr/kæledyr.

Under påføring af produktet (på tømmer), og mens overflader tørrer, må miljøet ikke forurenes. Alt udslip af produktet skal inddæmmes ved at dække jorden (f.eks. med presenning) og bortskaffes på en sikker måde.

Frisk behandlet tømmer skal efter behandling opbevares i læ eller på en hård, uigennemtrængelig overflade for at forhindre direkte tab til jord og vand.

Eventuelle tab skal indsamles til genbrug eller bortskaffelse.

4.2.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se de generelle brugsanvisninger.

4.2.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se de generelle brugsanvisninger.

4.2.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se de generelle brugsanvisninger.

4.3. **Brug beskrivelse**

Tabel 3. Brug # 3 — Automatiseret neddypning, automatiseret sprøjtning, flow- coating/deluging (industriel)

Produkttype	PT08 — Træbeskyttelsesmidler
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Fungicid.
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Almindeligt navn: Blåsplint Udviklingsstadie: ingen data Videnskabeligt navn: Basidiomycetes: Almindeligt navn: Brunmuldsdannende svamp Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	Indendørs Indendørs Nåletræ Forebyggende behandling Brugsklasse 2 Brugsklasse 3
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Automatiseret neddypning, automatiseret sprøjtning, flow-coating/deluging Detaljeret beskrivelse: Overfladebehandling. I lighed med flow-coating/deluging antages automatiseret sprøjtning **i det væsentlige at være en fuldstændig lukket proces,** hvor brugereksponeringen hovedsageligt sker ved håndteringen af det våde behandlede træ.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvendelseshyppighed: 100 ml/m² (mod blåsplint); 150-160 ml/m² (mod brunmuldsdannende svampe) Fortynding: Klar til brug-produkt Antal og timing for ansøgning: 1 påføring

Brugerkategori(er)	Industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Tønde/mellemliggende bulkbeholder (IBC), HDPE: 120 l, 220 l, 1 000 l

4.3.1. *Brugsanvisning for brugere*

Må ikke fortyndes (klar til brug).

Tørretid: indtil berøringstør.

Brug af en topcoat er påkrævet. Topcoaten må ikke indeholde film- eller træbeskyttelsesmiddel. Topcoaten skal vedligeholdes.

Produktet beskytter træoverfladen mod blåsplint på træ, der er minimum »moderat til svagt modstandsdygtigt overfor svampe« i henhold til EN 350:2016: Holdbarhedsklasse (DC) 3-4. Se afsnit 6 for den fulde titel på EN-standarderne.

4.3.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Produktet må kun overføres til industrielt applikationsudstyr via et fuldautomatisk pumpe-/overførselssystem.

Bær kemikalieresistente beskyttelseshandsker under produkthåndteringen. Handskerne skal være klassificerede i henhold til den europæiske standard EN 374 eller tilsvarende. Handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen.

Bær en beskyttelsesdragt (type 6, EN 13034 eller tilsvarende).

Dette berører ikke gyldigheden af Rådets direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning på området inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarder og -lovgivning.

Produktet må kun anvendes i fuldautomatiserede neddypningsprocesser, hvor alle trin i behandlings- og tørringsprocessen er mekaniserede, og ikke omfatter manuel håndtering, herunder når de behandlede artikler transporteres gennem dyppetanken til drænings-/tørringsområdet og lageret (hvis de ikke allerede er tørre på overfladen, inden de flyttes i lageret). Om nødvendigt skal træartikler, der skal behandles, fastgøres helt (f.eks. med spændebånd eller fastspændingsanordninger) inden behandling og under neddypningsprocessen og må ikke håndteres manuelt, før overfladen på de behandlede artikler er tør.

Nybehandlet træ skal efter behandling opbevares i læ eller på et uigennemtrængeligt hårdt underlag eller begge dele for at forhindre direkte tab til jord, kloak og vand.

Ethvert tab af produktet skal indsamles til genbrug eller bortskaffelse.

4.3.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se de generelle brugsanvisninger.

4.3.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se de generelle brugsanvisninger.

4.3.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se de generelle brugsanvisninger.

4.4. **Brug beskrivelse**

Tabel 4. Brug # 4 — Dobbelt vakuum/lavtryksproces (industriel)

Produkttype	PT08 — Træbeskyttelsesmidler
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	Fungicid.
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Videnskabeligt navn: Basidiomycetes: Almindeligt navn: Brunmuldsdannende svamp Udviklingsstadie: ingen data
Anvendelsesområde	Indendørs Indendørs Nåletræ Forebyggende behandling Brugsklasse 2 Brugsklasse 3
Anvendelsesmetode(r)	Metode: Dobbelt vakuum/lavtryksproces Detaljeret beskrivelse: Gennemtrængende behandling.
Anvendelsesmængde(r) og hyppighed	Anvendelseshyppighed: 74.6-79.5 kg/m³ Fortynding: 10 % opløsning under brug (1 del produkt: 9 dele vand) Antal og timing for ansøgning: 1 påføring
Brugerkategori(er)	Industriel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	Tønde/IBC, HDPE: 120 l, 220 l, 1 000 l

4.4.1. *Brugsanvisning for brugere*

Tørretid: indtil berøringstør.

4.4.2. *Brugsspecifikke risiko reducerende foranstaltninger*

Produktet må kun overføres til industrielt applikationsudstyr via et fuldautomatisk pumpe-/overførselssystem.

Bær kemikalieresistente beskyttelseshandsker under produkthåndteringen. Handskerne skal være klassificerede i henhold til den europæiske standard EN 374 eller tilsvarende. Handskemateriale skal specificeres af godkendelsesindehaveren i produktinformationen.

Bær en beskyttelsesdragt (type 6, EN 13034 eller tilsvarende).

Dette berører ikke gyldigheden af Rådets direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning på området inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Se afsnit 6 for de fulde titler på EN-standarderne og lovgivningen.

Nybehandlet træ skal efter behandling opbevares i læ eller på et uigennemtrængeligt hårdt underlag eller begge dele for at forhindre direkte tab til jord, kloak eller vand.

Ethvert tab af produktet skal indsamles til genbrug eller bortskaffelse.

4.4.3. *Specifikt anvendelsesformål, oplysningerne om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner og nødforanstaltninger for at beskytte miljøet*

Se de generelle brugsanvisninger.

4.4.4. *Specifikt anvendelsesformål, de instrukser for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se de generelle brugsanvisninger.

4.4.5. *Specifikt anvendelsesformål, de betingelser for opbevaring og holdbarhed af produktet under normale betingelser for opbevaring*

Se de generelle brugsanvisninger.

5. **GENERELLE ANVISNINGER TIL BRUG** ([1])

5.1. **Brugsanvisning**

Overhold brugsanvisningen.

Produktet må ikke bruges til træ- eller trækonstruktioner beregnet til indendørs brug, med undtagelse af udvendige vinduesrammer og udvendige døre/dørrammer.

Temperaturen skal være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80 % under påføring og tørring.

Omrør produktet før brug.

Undgå kontakt med hud og øjne.

Vask hænder og ansigt efter påføring og brug af produktet, og før du spiser, drikker eller ryger.

5.2. **Risiko reducerende foranstaltninger**

Må ikke anvendes på træ, som kan komme i direkte kontakt med fødevarer, foder og husdyr.

5.3. **Førstehjælps instruktioner og sikkerheds foranstaltninger for at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte effekter**

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl med vand, hvis der opstår symptomer. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Ring til GIFTLINJEN eller en læge.

VED INDÅNDING: Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

5.4. **Sikkerhedsinstruktion ang. Affaldshåndtering af produkt og emballage**

Rester og dets beholder skal bortskaffes sikkert som farligt affald.

Ethvert produkt, der indsamles under påføring, og som ikke genbruges, skal bortskaffes sikkert som farligt affald.

Bortskaf emballage og ubrugt produkt i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Hvis det er nødvendigt, kan du kontakte en professionel affaldsoperatør eller den lokale myndighed.

5.5. **Opbevaringsregler for lagring af produktet under normale omstændigheder.**

Opbevares utilgængeligt for børn og husdyr/kæledyr.

Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer, drikkevarer og dyrefoder.

Holdbarhed: 12 måneder.

Opbevares under 35 °C.

Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted.

Beskyttes mod frost.

Beskyttes mod lys.

Åbnede beholdere skal omhyggeligt genlukkes og opbevares lodret for at forhindre lækage.

([1]) Brugsvejledninger, risikobegrænsende foranstaltninger og andre instruktioner for anvendelse i henhold til dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser.

6. **ANDRE OPLYSNINGER**

Vedrørende anvendelse 1 og anvendelse 2: Professionelle og/eller uddannede fagfolk, hvis det kræves af national lovgivning.

Fulde titler på EN-standarder og -lovgivning nævnt i afsnit 4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2 og 4.4.2:

EN 335:2013 — Holdbarhed af træ og træbaserede produkter — Brugsklasser: definitioner, anvendelse på massivt træ og træbaserede produkter.

EN 350:2016 — Holdbarhed af træ og træbaserede produkter — Prøvning og klassifikation af træ og træbaserede produkters modstandsevne mod biologiske agenter.

EN 374 — Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Del 1: terminologi og ydeevnekrav mod kemiske risici.

EN 13034 — Beskyttelsestøj mod flydende kemikalier. Ydeevnekrav til kemisk beskyttelsesbeklædning, der tilbyder begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier (type 6- og type PB [6]-udstyr).

Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod risici forbundet med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) (OJ L 131, 5.5.1998, s. 11).