ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1041 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Μαΐου 2023

για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το βιοκτόνο «TWP 094» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ([1]), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 12 Νοεμβρίου 2018 η εταιρεία TROY CHEMICAL COMPANY BV υπέβαλε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός) αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το βιοκτόνο με την ονομασία TWP 094 του τύπου προϊόντων 8, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, παρέχοντας γραπτή επιβεβαίωση ότι η αρμόδια αρχή της Δανίας είχε συμφωνήσει να αξιολογήσει την αίτηση. Η αίτηση καταχωρίστηκε με αριθμό υπόθεσης BC-QN044827-14 στο Μητρώο Βιοκτόνων.

(2) Το TWP 094 περιέχει βουτυλοκαρβαμιδικό-3-ιωδο-2-προπινύλιο (IPBC) ως δραστική ουσία, η οποία περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 για τον τύπο προϊόντων 8.

(3) Στις 7 Ιανουαρίου 2022 η αρμόδια αρχή αξιολόγησης υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησής της στον Οργανισμό.

(4) Στις 5 Ιουλίου 2022 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή γνωμοδότηση ([2]), το σχέδιο συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου (περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, στο εξής: ΠΧΠ) του TWP 094 και την τελική έκθεση αξιολόγησης του βιοκτόνου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(5) Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το TWP 094 είναι βιοκτόνο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, ότι είναι επιλέξιμο για άδεια της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και ότι, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχέδιο ΠΧΠ, πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(6) Στις 18 Αυγούστου 2022 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή το σχέδιο ΠΧΠ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(7) Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θεωρεί σκόπιμο να χορηγηθεί άδεια της Ένωσης για το TWP 094.

([1]) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

([2]) Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) της 16ης Ιουνίου 2022 για τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για το TWP 094 (ECHA/BPC/348/2022), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) Στη γνωμοδότησή του, ο Οργανισμός αναφέρει ότι ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ολοκληρώσει δοκιμή μακροχρόνιας αποθήκευσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για το TWP 094 και να παράσχει δοκιμή σχετικά με τον έμμονο αφρισμό και δοκιμή σχετικά με τον βαθμό διάλυσης και τη σταθερότητα διαλύματος για τον τύπο σκευάσματος «διαλυτό πυκνό σκεύασμα» του προϊόντος, ως προϋπόθεση για την άδεια. Τα αποτελέσματα της δοκιμής μακροχρόνιας αποθήκευσης θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τη διάρκεια ζωής ενός έτους του βιοκτόνου, που χορηγείται βάσει ταχείας δοκιμής σταθερότητας κατά την αποθήκευση και τα υποβληθέντα προσωρινά αποτελέσματα δοκιμής μακροπρόθεσμης σταθερότητας κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σχετικά με τον έμμονο αφρισμό και τον βαθμό διάλυσης και τη σταθερότητα διαλύματος θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τις τεχνικές ιδιότητες του προϊόντος για τον τύπο σκευάσματος «διαλυτό πυκνό σκεύασμα» του προϊόντος.

(9) Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού και θεωρεί ότι η υποβολή των αποτελεσμάτων της δοκιμής και των πληροφοριών σχετικά με τον τύπο σκευάσματος «διαλυτό πυκνό σκεύασμα» θα πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση του βιοκτόνου TWP 094 σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα δεδομένα που θα υποβληθούν μετά τη χορήγηση της άδειας δεν επηρεάζουν το συμπέρασμα σχετικά με την εκπλήρωση της προϋπόθεσης του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού βάσει των υφιστάμενων δεδομένων.

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορηγείται άδεια της Ένωσης με αριθμό EU-0028968-0000 στην εταιρεία TROY CHEMICAL COMPANY BV για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση του βιοκτόνου TWP 094, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα I και σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου του παραρτήματος II.

Η άδεια της Ένωσης ισχύει από τις 19 Ιουνίου 2023 έως τις 31 Μαΐου 2033.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2023.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (EU-0028968-0000)

Ο κάτοχος της άδειας διεξάγει δοκιμή μακροχρόνιας αποθήκευσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για το προϊόν TWP 094 προκειμένου να επιβεβαιώσει τη διάρκεια ζωής 12 μηνών του βιοκτόνου. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει δοκιμή σχετικά με τον βαθμό διάλυσης και τη σταθερότητα διαλύματος μετά την αποθήκευση επί 12 μήνες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εάν η αποδόμηση υπερβαίνει το 10 %, απαιτούνται και περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τη δραστικότητα και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα αποδόμησης και τον αντίκτυπό τους στην εκτίμηση κινδύνου.

Ο κάτοχος της άδειας παρέχει δοκιμή σχετικά με τον έμμονο αφρισμό και δοκιμή σχετικά με τον βαθμό διάλυσης και τη σταθερότητα διαλύματος προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι ο τύπος σκευάσματος του προϊόντος TWP 094 είναι «διαλυτό πυκνό σκεύασμα».

Έως τις 19 Ιουνίου 2024 ο κάτοχος της άδειας υποβάλλει στον Οργανισμό τα αποτελέσματα της δοκιμής και τις πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

TWP 094

Τύπος προϊόντων 8 — Συντηρητικά ξύλου (Συντηρητικά)

Αριθμός άδειας: EU-0028968-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: EU-0028968-0000

1. **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ**

1.1. **Εμπορική ονομασία/-ες του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	TWP 094 StoPrim Protect W 22 Aqua Holz-Imprägnier-Grund Gjøco Impregnering Aqua Omnia Preservative Voima Aqua Base Aqua IG-16 Aqua Holz-Imprägnierung Induline SW-906 Sadolin QD Wood Preserver WB Holz-Öl Imprägniergrund WX Imprägniergrund W21000 Imprägniergrund W219 Protox Woodprotect B3 Grundingsolie WP GVK-Pohjuste Plus Pinja Base Grundolja Villa Protect Primex Olja plus Primex Olja Valtti Plus Primer Gori Professional Træimprægnering Vandig Sigmalife WB Primer GORI Transparent grunder træværk 11 IM151A profilan-prevent pro impralan-Grund I100 pro impralan-Grund G300 pro impralan-Grund G400 pro Rhenocryl pro-TL 30 EU Rhenocryl pro-TL 45 EU Holzschutzgrund / sous-couche de protection du bois Impregnační základ Impregnačný základ Houtimpregneer Grund pentru protecția lemnului Holzschutzgrundierung Osmo Træimprægnering WR Aqua 4019 Osmo Träimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Treimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Puunsuojapohjuste WR Aqua 4019 Osmo Color Träimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019 Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019 Osmo Impregnace dřeva WR Aqua 4019

	Osmo Impregnácia dreva WR Aqua 4019 Osmo Impregnazione per legno WR Aqua 4019 Osmo Impregnálás WR Aqua 4019 Osmo Impregnat do drewna WR Aqua 4019 Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019 Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019 Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019 Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019 Osmo Impregnarea lemnului WR Aqua 4019 Osmo WR Base Coat Aqua 4019 Osmo Color Puiduimmutus WR Aqua 4019 Osmo Impregnēšana kokam WR Aqua 4019 Osmo Impregnavimas WR Aqua 4019 Osmo WR Base Coat Aqua 4019 Osmo Impregnación para madera WR Aqua 4019 Osmo Impregnação para madeira WR Aqua 4019 Osmo Impregnacija lesa WR Aqua 4019 Osmo Impregnacija drva WR Aqua 4019 Flügger 01 Wood Tex Grund-olie Flügger 01 Wood Tex Grund-olja Flügger 01 Wood Tex Grunn-olje Flügger 01 Wood Tex Grundieröl Flügger 01 Wood Tex Primaire Bois Hydrofuge Flügger 01 Wood Tex Olej-gruntujacy Flügger 01 Wood Tex Flügger 01 Wood Tex Grundolie Holzschutzgrund WOODEX AQUA BASE + AM0572/00 Hydroplus protettivo per legno 458-0004/2 Idro Ceopren protettivo per legno HI2550 Linea Blu protettivo per Legno AM0572/00 Hydroplus Wood protection 458-0004/2 IDRO CEOPREN Wood protection HI2550 Linea Blu Wood Protection AA1960 Laqvin Seal 37647 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment 37648 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment MasqueWoodPro 10 CETOL WP 5000-02 BAUFIX Holz-Imprägnierung YM-–M103/——— 674840 HF PROTECTIVE PRIMER W Grundolja V Ronseal Wood Preserver Ronseal Trade Wood Preserver Screwfix Wood Preserver B&Q Wood Preserver Good Home Wood Preserver Sherwin Williams Wood Preserver Ronseal Fence Life Wood Preserver Ronseal Shed & Fence Preserver Castorama Traitement Bois Extérieur Brico Depot Traitement Bois Extérieur Good Home Traitement Bois Extérieur Altax Traitement Bois Extérieur Ronseal Traitement Bois Extérieur Valspar Traitement Bois Extérieur Valspar Pro Traitement Bois Extérieur Sherwin Williams Traitement Bois Extérieur Luxens Traitement Bois Extérieur Castorama Impregnat do drewna Good Home Impregnat do drewna Altax Impregnat do drewna

	Valspar Impregnat do drewna Valspar Pro Impregnat do drewna Sherwin Williams Impregnat do drewna Luxens Impregnat do drewna Castorama Conservant pentru lemn Good Home Conservant pentru lemn Altax pentru lemn Valspar pentru lemn Valspar Pro pentru lemn Sherwin Williams pentru lemn

1.2. **Κάτοχος άδειας**

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Διεύθυνση	Poortweg 4C, 2612PA Delft Ολλανδία
Αριθμός άδειας	EU-0028968-0000	
Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP	EU-0028968-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	19 Ιουνίου 2023	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31 Μαΐου 2033	

1.3. **Παρασκευαστής/-ές του προϊόντος**

Επωνυμία παρασκευαστή	Troy Chemical Company BV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Poortweg 4C, 2612 PA Delft Ολλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Westelijke Randweg 9, 4791 RT Klundert Ολλανδία Industriepark 23, 56593 Horhausen Γερμανία Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218 Schönebeck/Elbe Γερμανία Mecklenburger Str. 229, 23568 Lübeck Γερμανία Halchtersche Str. 33, 38304 Wolfenbüttel Γερμανία Am Nordturm 5, 46562 Voerde Γερμανία Am Alten Galgen 14, 56410 Montabaur Γερμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Tikkurila Oyj
Διεύθυνση παρασκευαστή	Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa Φινλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa Φινλανδία uL.Mościckiego 23, 39-200 DĘBICA Πολωνία

Επωνυμία παρασκευαστή	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Διεύθυνση παρασκευαστή	Staffanstorpsvägen 50, 20517 Malmö Σουηδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Staffanstorpsvägen 50, 20517 Malmö Σουηδία

Επωνυμία παρασκευαστή	Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	An der Altnah 10, 55450 Langenlonsheim Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	An der Altnah 10, 55450 Langenlonsheim Γερμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Remmers GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Löningen Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Löningen Γερμανία Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Γερμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Remmers Industrielacke GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Γερμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Teknos A/S
Διεύθυνση παρασκευαστή	Industrivej 16, DK-6580 Vamdrup Δανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Industrivej 16, DK-6580 Vamdrup Δανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Sherwin Williams
Διεύθυνση παρασκευαστή	Thorncliffe Park Estate, Thorncliffe Rd, Chapeltown, S35 2YP Sheffield Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Thorncliffe Park Estate, Thorncliffe Rd, Chapeltown,, S35 2YP Sheffield Ηνωμένο Βασίλειο Kopanińska 7, 60-119 Brodziszewo Πολωνία

Επωνυμία παρασκευαστή	Sherwin-Williams Italy S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Del Fiffo 12, 40065 Pianoro (BO) Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Via Del Fiffo 12, 40065 Pianoro (BO) Ιταλία

Επωνυμία παρασκευαστή	Sherwin-Williams Sweden AB
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bellö, 570 32 Hjältevad Σουηδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bellö, 570 32 Hjältevad Σουηδία

Επωνυμία παρασκευαστή	PPG Industries (Dyrup A/S)
Διεύθυνση παρασκευαστή	Gladsaxevej 300, 2860 Gladsaxe Δανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Gladsaxevej 300, 2860 Gladsaxe Δανία

1.4. **Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών**

Δραστικής ουσίας	Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)
Επωνυμία παρασκευαστή	Troy Corporation
Διεύθυνση παρασκευαστή	8 Vreeland Road, Florham Park, NJ 07105 New Jersey Ηνωμένες Πολιτείες
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	One Avenue L, NJ 07105 Newark Ηνωμένες Πολιτείες

Δραστικής ουσίας	Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)
Επωνυμία παρασκευαστή	Troy Chemical Company BV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Poortweg 4C, 2612 PA Delft Ολλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Industriepark 23, 56593 Horhausen Γερμανία

2. **ΣΎΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπυνύλιο (IPBC)		Δραστική Ουσία	55406-53-6	259-627-5	0,75

2.2. **Είδος τυποποίησης**

Οποιοδήποτε άλλο υγρό (AL) και διαλυτό συμπύκνωμα (SL)

3. **ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗΣ**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Διάθεση του περιεχομένου σε τοπικούς / διεθνείς κανονισμούς. Διάθεση του περιέκτη σε τοπικούς / διεθνείς κανονισμούς.

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΕΣ ΧΡΉΣΕΙΣ**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εφαρμογή με πινέλο και ρολό (Ευρύ κοινό, Επαγγελματίες χρήστες)

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μυκητοκτόνο

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινή ονομασία: Μύκητες που προκαλούν μπλε σήψη στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Βασιδιομύκητες Κοινή ονομασία: Μύκητες που προκαλούν σήψη στο ξύλο στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί Χώροι Μαλακή ξυλεία Προληπτική εφαρμογή Κατηγορία χρήσης 2, όπως περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 335:2013 (κατάσταση κατά την οποία η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας είναι καλυμμένη και δεν εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες (ιδίως στη βροχή και στη βροχή που φέρνει ο άνεμος), αλλά όπου μπορεί να υπάρξει περιστασιακή, μη μόνιμη, ύγρανση). Κατηγορία χρήσης 3 όπως περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 335:2013 (κατάσταση κατά την οποία η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας βρίσκεται επάνω από το έδαφος και εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες (ιδιαίτερα στη βροχή) Βλ. ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων ΕΝ.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: πινέλο και ρολό Λεπτομερής περιγραφή: Επιφανειακή εφαρμογή
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100 ml/m² (κατά των μυκήτων της μπλε σήψης), 150 – 160 ml/m² (κατά των μυκήτων που προκαλούν σήψη στο ξύλο) Αραίωση (%): Προϊόν έτοιμο προς χρήση Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 1 εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) HDPE: 0,375 l, 0,75 l 1,0 l, 2,5 l, 5,0 l Μόνο για επαγγελματική χρήση: Δοχείο HDPE: 10 l, 20 l, 25 l

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μην το αραιώνετε (έτοιμο προς χρήση).

Εφαρμόστε το προϊόν στο ξύλο με πινέλο ή ρολό και αφήστε να στεγνώσει για περίπου 24 ώρες. Ο καθαρισμός των εργαλείων μπορεί να γίνει με ήπιο σαπούνι και νερό.

Απαιτείται εφαρμογή τελικής επίστρωσης (topcoat). Η τελική επίστρωση (topcoat) δεν μπορεί να περιλαμβάνει συντηρητικό ξύλου ή φιλμ. Η τελική επίστρωση (topcoat) πρέπει να διατηρείται.

Το προϊόν προστατεύει την επιφάνεια του ξύλου από μύκητες που δημιουργούν μπλε σήψη στο ξύλο, που είναι κατ' ελάχιστον «μετρίως έως ελαφρώς ανθεκτικό στους μύκητες» σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 350:2016: Κλάση ανθεκτικότητας (DC) 3-4. Βλ. ενότητα 6 για τον πλήρη τίτλο των προτύπων ΕΝ.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Μην χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα/κατοικίδια.

Να μην εφαρμόζεται κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος (σε ξυλεία) και ενώ οι επιφάνειες στεγνώνουν, να λαμβάνετε μέτρα ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση του περιβάλλοντος. Τυχόν απώλειες του προϊόντος πρέπει να περιορίζονται καλύπτοντας το έδαφος (π.χ. με μουσαμά) και να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενική οδηγία χρήσης.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενική οδηγία χρήσης.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενική οδηγία χρήσης.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Χειροκίνητη εμβάπτιση (Επαγγελματίες χρήστες)

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μυκητοκτόνο
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινή ονομασία: Μύκητες που προκαλούν μπλε σήψη στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Βασιδιομύκητες Κοινή ονομασία: Μύκητες που προκαλούν σήψη στο ξύλο στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Μαλακή ξυλεία Προληπτική εφαρμογή Κατηγορία χρήσης 2 Κατηγορία χρήσης 3
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: χειροκίνητη εμβάπτιση Λεπτομερής περιγραφή: Επιφανειακή εφαρμογή
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100 ml/m² (κατά των μυκήτων της μπλε σήψης), 150 – 160 ml/m² (κατά των μυκήτων που προκαλούν καφέ σήψη) Αραίωση (%): Προϊόν έτοιμο προς χρήση Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 1 εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο HDPE: 0,375 l, 0,75 l, 1,0 l, 2,5 l, 5,0 l, 10 l, 20 l, 25 l

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μην το αραιώνετε (έτοιμο προς χρήση).

Χρόνος στεγνώματος: Στεγνό για χρήση και έτοιμο για τελική επίστρωση (topcoat): περίπου 24 ώρες.

Καθαρισμός εργαλείων: Χρήση νερού και ήπιου σαπουνιού.

Απαιτείται εφαρμογή τελικής επίστρωσης (topcoat). Η τελική επίστρωση (topcoat) δεν μπορεί να περιλαμβάνει συντηρητικό ξύλου ή φιλμ. Η τελική επίστρωση (topcoat) πρέπει να διατηρείται.

Το προϊόν προστατεύει την επιφάνεια του ξύλου από μύκητες που προκαλούν μπλε σήψη στο ξύλο, που είναι κατ' ελάχιστον «μετρίως έως ελαφρώς ανθεκτικό στους μύκητες» σύμφωνα με το πρότυπο EN 350:2016: Κλάση ανθεκτικότητας (DC) 3-4. Βλ. ενότητα 6 για τον πλήρη τίτλο των προτύπων EN.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Φοράτε γάντια που είναι ανθεκτικά σε χημικές ουσίες κατά τον χειρισμό του προϊόντος που ταξινομούνται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 374 ή ισοδύναμο. Το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, στις πληροφορίες του προϊόντος.

Φοράτε προστατευτική φόρμα (τύπου 6, EN 13034 ή ισοδύναμο).

Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και άλλης νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Βλ. ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων ΕΝ και της νομοθεσίας.

Η εφαρμογή με χειροκίνητη εμβάπτιση πρέπει να πραγματοποιηθεί για 30 λεπτά την ημέρα το μέγιστο.

Μην χρησιμοποιείτε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα/κατοικίδια.

Κατά την εφαρμογή του προϊόντος (σε ξυλεία) και ενώ οι επιφάνειες στεγνώνουν, να λαμβάνετε μέτρα ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση του περιβάλλοντος. Τυχόν απώλειες του προϊόντος πρέπει να περιορίζονται καλύπτοντας το έδαφος (π.χ. με μουσαμά) και να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.

Η ξυλεία που υποβλήθηκε σε κατεργασία πρέπει να αποθηκεύεται μετά την κατεργασία κάτω από στέγαστρο ή σε σκληρή, αδιαπέραστη επιφάνεια για να αποφευχθούν οι άμεσες απώλειες στο έδαφος και το νερό.

Τυχόν απώλειες θα πρέπει να συλλέγονται για επαναχρησιμοποίηση ή απόρριψη.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενική οδηγία χρήσης..

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενική οδηγία χρήσης..

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενική οδηγία χρήσης.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Αυτοματοποιημένη εμβάπτιση, αυτοματοποιημένος ψεκασμός, εφαρμογή μέσω ροής/κατάκλυσης (Βιομηχανική χρήση)

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μυκητοκτόνο
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινή ονομασία: Μύκητες που προκαλούν μπλε σήψη στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Βασιδιομύκητες Κοινή ονομασία: Μύκητες που προκαλούν σήψη στο ξύλο στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Μαλακή ξυλεία Προληπτική εφαρμογή Κατηγορία χρήσης 2 Κατηγορία χρήσης 3
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Αυτοματοποιημένη εμβάπτιση, Αυτοματοποιημένος ψεκασμός, εφαρμογή μέσω ροής/κατάκλυσης Λεπτομερής περιγραφή: Επιφανειακή εφαρμογή. Ομοίως με την επάλειψη μέσω ροής/κατάκλυσης, ο αυτοματοποιημένος ψεκασμός θεωρείται **μία ουσιαστικά πλήρως κλειστή** διαδικασία, κατά την οποία η έκθεση του χειριστή λαμβάνει χώρα κυρίως με τον χειρισμό ξυλείας που έχει υποστεί υγρή επεξεργασία.
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100 ml/m² (κατά των μυκήτων της μπλε σήψης), 150 – 160 ml/m² (κατά των μυκήτων που προκαλούν σήψη στο ξύλο) Αραίωση (%): Προϊόν έτοιμο προς χρήση Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 1 εφαρμογή

Κατηγορία/-ες χρηστών	Βιομηχανικοί
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μπιτόνι/ενδιάμεση χύδην δεξαμενή (IBC) HDPE: 120 l, 220 l, 1 000 l

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μην αραιώνετε (έτοιμο προς χρήση).

Χρόνος στεγνώματος: έως να είναι στεγνό στην αφή.

Απαιτείται εφαρμογή τελικής επίστρωσης (topcoat). Η τελική επίστρωση (topcoat) δεν μπορεί να περιλαμβάνει συντηρητικό ξύλου ή φιλμ. Η τελική επίστρωση (topcoat) πρέπει να διατηρείται.

Το προϊόν προστατεύει την επιφάνεια του ξύλου από μύκητες που προκαλούν μπλε σήψη στο ξύλο, που είναι κατ' ελάχιστον «μετρίως έως ελαφρώς ανθεκτικό στους μύκητες» σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 350:2016: Κλάση ανθεκτικότητας (DC) 3-4. Βλ. ενότητα 6 για τον πλήρη τίτλο των προτύπων ΕΝ.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Το προϊόν πρέπει να φορτωθεί σε εξοπλισμό βιομηχανικής εφαρμογής μόνο μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος άντλησης/μεταφοράς.

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά τον χειρισμό του προϊόντος που ταξινομούνται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 374 ή ισοδύναμο. Το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, στις πληροφορίες του προϊόντος.

Φοράτε προστατευτική φόρμα (τύπου 6, ΕΝ 13034 ή ισοδύναμο).

Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και άλλης νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Βλ. ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων ΕΝ και της νομοθεσίας.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες εμβάπτισης όπου όλα τα στάδια της κατεργασίας και της ξήρανσης είναι μηχανοποιημένα και δεν πραγματοποιείται χειροκίνητος χειρισμός, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των κατεργασμένων αντικειμένων μέσω της δεξαμενής εμβάπτισης στην αποστράγγιση/ξήρανση και αποθήκευση (εάν δεν έχει ήδη στεγνώσει η επιφάνεια πριν μεταφερθεί στην αποθήκη). Όπου ενδείκνυται, τα ξύλινα αντικείμενα που πρόκειται να υποβληθούν σε κατεργασία πρέπει να ασφαλίζονται πλήρως (π.χ. μέσω ιμάντων τάνυσης ή συσκευών σύσφιξης) πριν από την κατεργασία και κατά τη διάρκεια της εμβάπτισης, και ο χειρισμός τους δεν πρέπει να γίνεται χειροκίνητα παρά μόνο αφού στεγνώσει η επιφάνεια των κατεργασμένων αντικειμένων.

Η ξυλεία που υποβλήθηκε σε κατεργασία αποθηκεύεται μετά την κατεργασία κάτω από στέγαστρο ή σε σκληρή, αδιαπέραστη επιφάνεια για να αποφευχθούν οι άμεσες απώ στο έδαφος και το νερό.

Τυχόν απώλειες του προϊόντος θα πρέπει να συλλέγονται για επαναχρησιμοποίηση ή απόρριψη.

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενική οδηγία χρήσης.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενική οδηγία χρήσης.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενική οδηγία χρήσης.

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Διαδικασία διπλού κενού/χαμηλής πίεσης (Βιομηχανική χρήση)

Τύπος προϊόντος	PT08 - Συντηρητικά ξύλου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μυκητοκτόνο
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Βασιδιομύκητες Κοινή ονομασία: Μύκητες που προκαλούν σήψη του ξύλου στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Μαλακή ξυλεία Προληπτική εφαρμογή Κατηγορία χρήσης 2 Κατηγορία χρήσης 3
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Διαδικασία διπλού κενού/χαμηλής πίεσης Λεπτομερής περιγραφή: Διεισδυτική κατεργασία
Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 74,6 – 79,5 kg/m³ Αραίωση (%): 10% διάλυμα σε χρήση (1 μέρος προϊόντος: 9 μέρη νερού) Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: 1 εφαρμογή
Κατηγορία/-ες χρηστών	Βιομηχανικοί
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μπιτόνι HDPE: 120 l, 220 l, 1 000 l

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Χρόνος στεγνώματος: έως να είναι στεγνό στην αφή.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Το προϊόν πρέπει να φορτωθεί σε εξοπλισμό βιομηχανικής εφαρμογής μόνο μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος άντλησης/μεταφοράς.

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά τον χειρισμό του προϊόντος που ταξινομούνται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 374 ή ισοδύναμο. Το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, στις πληροφορίες του προϊόντος.

Φοράτε προστατευτική φόρμα (τύπου 6, ΕΝ 13034 ή ισοδύναμο).

Τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και άλλης νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

Βλ. ενότητα 6 για τους πλήρεις τίτλους των προτύπων ΕΝ και της νομοθεσίας.

Η ξυλεία που υποβλήθηκε σε κατεργασία αποθηκεύεται μετά την κατεργασία κάτω από στέγαστρο ή σε σκληρή, αδιαπέραστη επιφάνεια για να αποφευχθούν οι άμεσες απώλειες στο έδαφος ή στο νερό.

Τυχόν απώλειες του προϊόντος θα πρέπει να συλλέγονται για επαναχρησιμοποίηση ή απόρριψη.

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενική οδηγία χρήσης.

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενική οδηγία χρήσης.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλ. γενική οδηγία χρήσης.

5. **ΓΕΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ** [1]

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ξύλο ή ξύλινες κατασκευές που προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, εκτός από τις εσωτερικές επιφάνειες εξωτερικών κουφωμάτων και εξωτερικών θυρών/κουφωμάτων πορτών.

Κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα, η θερμοκρασία πρέπει να είναι υψηλότερη από 5°C και η σχετική υγρασία κάτω από 80%.

Αναδεύστε το προϊόν πριν από τη χρήση.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο μετά την εφαρμογή και τη χρήση του προϊόντος και πριν από το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Μην χρησιμοποιείτε σε ξύλο που μπορεί να έρθει σε απευθείας επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και ζώα.

5.3. **Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό.Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Βγάλτε τους φακούς επαφής, εφόσον υπάρχουν και είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ιατρό.

Όταν ζητάτε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του**

Αυτό το προϊόν και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφάλεια ως επικίνδυνα απόβλητα.

Κάθε προϊόν που συλλέγεται κατά την εφαρμογή και δεν χρησιμοποιείται ξανά πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια ως επικίνδυνο απόβλητο.

Απορρίψτε τη συσκευασία και το αχρησιμοποίητο προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Εάν απαιτείται, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία φορέα διαχείρισης απορριμμάτων ή τοπική αρχή.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν αποτελούν στόχο χρήσης του προϊόντος.

Να μην αποθηκεύεται κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Χρόνος ζωής: 12 μήνες.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 35°C.

Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Προστατέψτε από το φως.

Τα ανοιγμένα δοχεία πρέπει να επανασφραγίζονται προσεκτικά και να διατηρούνται σε όρθια θέση για να αποφευχθεί τυχόν διαρροή τους.

[1] Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ**

Όσον αφορά τη Χρήση 1 και τη Χρήση 2: Επαγγελματίες ή/και εκπαιδευμένοι επαγγελματίες, εφόσον απαιτείται από την εθνική νομοθεσία.

Πλήρεις τίτλοι προτύπων ΕΝ και νομοθεσίας που αναφέρονται στην ενότητα 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.2.2, 4.3.2 και 4.4.2:

ΕΝ 335:2013 - Αντοχή ξυλείας και προϊόντων ξυλείας - Κατηγορίες χρήσης: ορισμοί, εφαρμογή σε στερεά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας

ΕΝ 350:2016, Αντοχή ξυλείας και προϊόντων ξυλείας - Δοκιμή και ταξινόμηση της ανθεκτικότητας σε βιολογικούς παράγοντες ξυλείας και υλικών ξυλείας

ΕΝ 374 – Προστατευτικά γάντια από επικίνδυνες χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Μέρος 1: απαιτήσεις ορολογίας και επίδοσης για χημικούς κινδύνους.

ΕΝ 13034 -Προστατευτική ενδυμασία από υγρά χημικά. Κανόνες απόδοσης για προστατευτικά ρούχα που παρέχουν περιορισμένη προστασία έναντι υγρών χημικών (εξοπλισμός τύπου 6 και τύπου pb6).

Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11)