REGULAS

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1041

(2023. gada 24. maijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Nr. 528/2012 Regulu piešķir Savienības atļauju biocīdam "TWP 094"

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) Uzņēmums *TROY CHEMICAL COMPANY BV* 2018. gada 12. novembrī Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu, lai saņemtu Savienības atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 8. produkta veida biocīdam "TWP 094", un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka Dānijas kompetentā iestāde ir piekritusi novērtēt pieteikumu. Pieteikums ar lietas numuru BC-QN044827-14 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2) "TWP 094" sastāvā aktīvā viela ir 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC), kas attiecībā uz 8. produkta veidu ir iekļauta Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3) 2022. gada 7. janvārī kompetentā novērtētājiestāde Aģentūrai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā izdarītos secinājumus.

(4) 2022. gada 5. jūlijā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([2]), biocīda "TWP 094" raksturojuma kopsavilkuma (BRK) projektu un biocīda novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka "TWP 094" ir biocīds Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē, ka tas ir tiesīgs saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tas atbilst minētās regulas 19. panta 1. punkta nosacījumiem.

(6) Aģentūra 2022. gada 18. augustā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu Komisijai nosūtīja BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi biocīdam "TWP 094" piešķirt Savienības atļauju.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

([2]) ECHA opinion of 16 June 2022 on the Union authorisation of TWP 094 (ECHA/BPC/348/2022), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) Iestādes atzinumā teikts, ka atļaujā paredzami nosacījumi, ka atļaujas turētājam ir jāveic TWP 094 ilgtermiņa uzglabāšanas tests apkārtējās vides temperatūrā un jāiesniedz biocīda putu noturības tests, kā arī izšķīdināmības pakāpes un šķīduma stabilitātes tests šķīstoša koncentrāta preparatīvajam veidam. Ilgtermiņa uzglabāšanas testa rezultātiem būtu jāapstiprina, ka biocīdu var uzglabāt vienu gadu, pamatojoties uz uzglabāšanas stabilitātes paātrinātu testu un uz iesniegtajiem ilgtermiņa uzglabāšanas testa apkārtējās vides temperatūrā starprezultātiem. Informācijai, kas sniedzama par putu noturību, izšķīdināmības pakāpi un šķīduma stabilitāti, būtu jāpierāda biocīda šķīstošā koncentrāta preparatīvā veida tehniskās īpašības.

(9) Komisija piekrīt šim Aģentūras atzinumam un uzskata, ka iesniegt testa rezultātus un informāciju par šķīstoša koncentrāta veidā sagatavotu preparātu būtu jāizvirza par nosacījumam biocīda "TWP 094" piedāvāšanai tirgū un lietošanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 22. panta 1. punktu. Komisija arī uzskata, ka fakts, ka dati jāsniedz pēc atļaujas piešķiršanas, neietekmē uz esošo datu pamata izdarīto secinājumu par to, vai ir izpildīts nosacījums, kas paredzēts minētās regulas 19. panta 1. punkta d) apakšpunktā.

(10) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam *TROY CHEMICAL COMPANY BV* piešķir Savienības atļauju ar atļaujas numuru EU-0028968-0000, lai biocīdu "TWP 094" darītu pieejamu tirgū un lietotu saskaņā ar I pielikumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem un saskaņā ar II pielikumā doto biocīda raksturojuma kopsavilkumu.

Savienības atļauja ir derīga no 2023. gada 19. jūnija līdz 2033. gada 31. maijam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 24. maijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI (EU-0028968-0000)

Lai apstiprinātu, ka biocīda glabāšanas laiks ir 12 mēneši, atļaujas turētājs testē TWP 094 ilgtermiņa uzglabāšanu apkārtnes temperatūrā. Pētījumā jābūt iekļautam testam, kurā izšķīdināmības pakāpe un šķīduma stabilitāte testēta pēc 12 mēnešu ilgas glabāšanas apkārtnes temperatūrā. Ja noārdīšanās pārsniedz 10 %, ir nepieciešami un tiek iekļauti dati par iedarbīgumu, kā arī informācija par noārdīšanās produktiem un to ietekmi uz riska novērtējumu.

Lai apliecinātu, ka biocīds TWP 094 ir šķīstoša koncentrāta veidā sagatavots preparāts, atļaujas turētājs iesniedz putu noturības testu, kā arī izšķīdināmības pakāpes un šķīduma stabilitātes testu.

Atļaujas turētājs testa rezultātus un informāciju Aģentūrai iesniedz līdz 2024. gada 19. jūnijam.

II PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

TWP 094

8. produktu veids. Koksnes konservanti (konservanti)

Atļaujas numurs: EU-0028968-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0028968-0000

1. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	TWP 094 StoPrim Protect W 22 Aqua Holz-Imprägnier-Grund Gjøco Impregnering Aqua Omnia Preservative Voima Aqua Base Aqua IG-16 Aqua Holz-Imprägnierung Induline SW-906 Sadolin QD Wood Preserver WB Holz-Öl Imprägniergrund WX Imprägniergrund W21000 Imprägniergrund W219 Protox Woodprotect B3 Grundingsolie WP GVK-Pohjuste Plus Pinja Base Grundolja Villa Protect Primex Olja plus Primex Olja Valtti Plus Primer Gori Professional Træimprægnering Vandig Sigmalife WB Primer GORI Transparent grunder træværk 11 IM151A profilan-prevent pro impralan-Grund I100 pro impralan-Grund G300 pro impralan-Grund G400 pro Rhenocryl pro-TL 30 EU Rhenocryl pro-TL 45 EU Holzschutzgrund / sous-couche de protection du bois Impregnační základ Impregnačný základ Houtimpregneer Grund pentru protecția lemnului Holzschutzgrundierung Osmo Træimprægnering WR Aqua 4019 Osmo Träimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Treimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Puunsuojapohjuste WR Aqua 4019 Osmo Color Träimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019 Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019 Osmo Impregnace dřeva WR Aqua 4019

	Osmo Impregnácia dreva WR Aqua 4019 Osmo Impregnazione per legno WR Aqua 4019 Osmo Impregnálás WR Aqua 4019 Osmo Impregnat do drewna WR Aqua 4019 Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019 Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019 Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019 Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019 Osmo Impregnarea lemnului WR Aqua 4019 Osmo WR Base Coat Aqua 4019 Osmo Color Puiduimmutus WR Aqua 4019 Osmo Impregnēšana kokam WR Aqua 4019 Osmo Impregnavimas WR Aqua 4019 Osmo WR Base Coat Aqua 4019 Osmo Impregnación para madera WR Aqua 4019 Osmo Impregnação para madeira WR Aqua 4019 Osmo Impregnacija lesa WR Aqua 4019 Osmo Impregnacija drva WR Aqua 4019 Flügger 01 Wood Tex Grund-olie Flügger 01 Wood Tex Grund-olja Flügger 01 Wood Tex Grunn-olje Flügger 01 Wood Tex Grundieröl Flügger 01 Wood Tex Primaire Bois Hydrofuge Flügger 01 Wood Tex Olej-gruntujacy Flügger 01 Wood Tex Flügger 01 Wood Tex Grundolie Holzschutzgrund WOODEX AQUA BASE + AM0572/00 Hydroplus protettivo per legno 458-0004/2 Idro Ceopren protettivo per legno HI2550 Linea Blu protettivo per Legno AM0572/00 Hydroplus Wood protection 458-0004/2 IDRO CEOPREN Wood protection HI2550 Linea Blu Wood Protection AA1960 Laqvin Seal 37647 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment 37648 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment MasqueWoodPro 10 CETOL WP 5000-02 BAUFIX Holz-Imprägnierung YM-–M103/——— 674840 HF PROTECTIVE PRIMER W Grundolja V Ronseal Wood Preserver Ronseal Trade Wood Preserver Screwfix Wood Preserver B&Q Wood Preserver Good Home Wood Preserver Sherwin Williams Wood Preserver Ronseal Fence Life Wood Preserver Ronseal Shed & Fence Preserver Castorama Traitement Bois Extérieur Brico Depot Traitement Bois Extérieur Good Home Traitement Bois Extérieur Altax Traitement Bois Extérieur Ronseal Traitement Bois Extérieur Valspar Traitement Bois Extérieur Valspar Pro Traitement Bois Extérieur Sherwin Williams Traitement Bois Extérieur Luxens Traitement Bois Extérieur Castorama Impregnat do drewna Good Home Impregnat do drewna Altax Impregnat do drewna

	Valspar Impregnat do drewna Valspar Pro Impregnat do drewna Sherwin Williams Impregnat do drewna Luxens Impregnat do drewna Castorama Conservant pentru lemn Good Home Conservant pentru lemn Altax pentru lemn Valspar pentru lemn Valspar Pro pentru lemn Sherwin Williams pentru lemn

1.2. **Atļaujas turētājs**

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Adrese	Poortweg 4C, 2612PA Delft Nīderlande
Atļaujas numurs	EU-0028968-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0028968-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	2023. gada 19. jūnijs	
Atļaujas derīguma termiņš	2033. gada 31. maijs	

1.3. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	Troy Chemical Company BV
Ražotāja adrese	Poortweg 4C, 2612 PA Delft Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	Westelijke Randweg 9, 4791 RT Klundert Nīderlande Industriepark 23, 56593 Horhausen Vācija Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218 Schönebeck/Elbe Vācija Mecklenburger Str. 229, 23568 Lübeck Vācija Halchtersche Str. 33, 38304 Wolfenbüttel Vācija Am Nordturm 5, 46562 Voerde Vācija Am Alten Galgen 14, 56410 Montabaur Vācija

Ražotāja nosaukums	Tikkurila Oyj
Ražotāja adrese	Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa Somija
Ražotnes atrašanās vieta	Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa Somija Ul.Mościckiego 23, 39-200 DĘBICA Polija

Ražotāja nosaukums	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Ražotāja adrese	Staffanstorpsvägen 50, 20517 Malmö Zviedrija
Ražotnes atrašanās vieta	Staffanstorpsvägen 50, 20517 Malmö Zviedrija

Ražotāja nosaukums	Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH
Ražotāja adrese	An der Altnah 10, 55450 Langenlonsheim Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	An der Altnah 10, 55450 Langenlonsheim Vācija

Ražotāja nosaukums	Remmers GmbH
Ražotāja adrese	Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Löningen Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Löningen Vācija Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Vācija

Ražotāja nosaukums	Remmers Industrielacke GmbH
Ražotāja adrese	Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Vācija

Ražotāja nosaukums	Teknos A/S
Ražotāja adrese	Industrivej 16, DK-6580 Vamdrup Dānija
Ražotnes atrašanās vieta	Industrivej 16, DK-6580 Vamdrup Dānija

Ražotāja nosaukums	Sherwin Williams
Ražotāja adrese	Thorncliffe Park Estate, Thorncliffe Rd, Chapeltown, S35 2YP Sheffield Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	Thorncliffe Park Estate, Thorncliffe Rd, Chapeltown,, S35 2YP Sheffield Apvienotā Karaliste Kopanińska 7, 60-119 Brodziszewo Polija

Ražotāja nosaukums	Sherwin-Williams Italy S.r.l.
Ražotāja adrese	Via Del Fiffo 12, 40065 Pianoro (BO) Itālija
Ražotnes atrašanās vieta	Via Del Fiffo 12, 40065 Pianoro (BO) Itālija

Ražotāja nosaukums	Sherwin-Williams Sweden AB
Ražotāja adrese	Bellö, 570 32 Hjältevad Zviedrija
Ražotnes atrašanās vieta	Bellö, 570 32 Hjältevad Zviedrija

Ražotāja nosaukums	PPG Industries (Dyrup A/S)
Ražotāja adrese	Gladsaxevej 300, 2860 Gladsaxe Dānija
Ražotnes atrašanās vieta	Gladsaxevej 300, 2860 Gladsaxe Dānija

1.4. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC)
Ražotāja nosaukums	Troy Corporation
Ražotāja adrese	8 Vreeland Road, Florham Park, NJ 07105 New Jersey Amerikas Savienotās Valstis
Ražotnes atrašanās vieta	One Avenue L, NJ 07105 Newark Amerikas Savienotās Valstis

Aktīvā viela	3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC)
Ražotāja nosaukums	Troy Chemical Company BV
Ražotāja adrese	Poortweg 4C, 2612 PA Delft Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	Industriepark 23, 56593 Horhausen Vācija

2. **BIOCĪDA SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS**

2.1. **Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	EK numurs	Saturs (%)
3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC)		Aktīvā viela	55406-53-6	259-627-5	0,75

2.2. **Preparatīvais veids**

Jebkurš cits šķidrums (AL) un šķīstošs koncentrāts (SL)

3. **BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI**

Bīstamības apzīmējums	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu (IPBC). Var izraisīt alerģisku reakciju.
Drošības prasību apzīmējumi	Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem. Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.

4. **LICENCĒTAIS(IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas apraksts**

1. tabula. # 1–Uzklāšana ar otu vai rulli (neprofesionāls, profesionāls lietojums) lietošanas veids

Produkta veids(-i)	08 pv – Koksnes konservanti
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Fungicīds.

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Zilā traipu sēnīte Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Basidiomycetes: Vispārpieņemtais nosaukums: Brūnā trupes sēnīte Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas Ārpus telpām Mīksta koksne Profilaktiskā apstrāde Izmantošanas apstākļu 2. klase, kā aprakstīts EN standartā 335:2013 (apstākļi, kuros koksne vai koksnes izstrādājums atrodas zem pārsega un nav pakļauts laikapstākļiem (it īpaši lietum un lietum vēja ietekmē), bet kuros periodiski (neregulāri) var veidoties mitrums) Izmantošanas apstākļu 3. klase, kā aprakstīts EN standartā 335:2013 (apstākļi, kuros koksne vai koksnes izstrādājums atrodas virs zemes līmeņa un ir pakļauts laikapstākļiem (it īpaši lietum) Skatiet 6. sadaļu EN standartu pilnajiem nosaukumiem.
Lietošanas metode(-es)	Metode: uzklāšana ar otu vai rulli sīks apraksts: Virspusēja apstrāde
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 100 ml/m² (aizsardzībai pret zilējuma sēni); 150–160 ml/m² (aizsardzībai pret trupēšanas sēni) Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: 1 apstrādes reize
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE (augsta blīvuma polietilēns) kanna: 0,375 litri, 0,75 litri, 1,0 litrs, 2,5 litri, 5,0 litri Tikai profesionālai lietošanai: HDPE kanna: 10 litri, 20 litri, 25 litri

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Neatšķaidiet (lietošanai gatavs).

Uzklājiet produktu uz kokmateriāla, izmantojot otu vai rulli un ļaujiet nožūt aptuveni 24 stundas. Apstrādei izmantotā aprīkojuma nomazgāšanu var veikt, izmantojot maigas iedarbības ziepes un ūdeni.

Nepieciešams izmantot virsmas pārklājumu. Virsmas pārklājums nevar saturēt aizsargkārtu vai koksnes konservantu. Jānodrošina virsmas pārklājuma saglabāšana.

Produkts aizsargā pret zilējuma sēni tādas koksnes virsmu, kuras izturība pret sēni atbilst vismaz vidējam/minimālam līmenim saskaņā ar EN 350:2016: izturības 3.–4. klase (IK). Skatiet 6. sadaļu EN standartu pilnajiem nosaukumiem.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Nelietot/neuzklāt tieši uz vai blakus pārtikai, barībai vai dzērieniem vai uz virsmām vai priekšmetiem, kuri var nonākt saskarē ar pārtiku, barību, dzērieniem un mājlopiem/mājdzīvniekiem.

Nelietot virszemes ūdenstilpju tuvumā.

Lietojot produktu (kokmateriāliem) un kamēr virsmas žūst, nepiesārņot vidi. Visi produkta zudumi ir jāierobežo, pārklājot zemi (piemēram, ar brezentu) un jāiznīcina drošā veidā.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2. **Lietošanas apraksts**

2. tabula. # 2–Manuāla iemērkšana (profesionāls lietojums) lietošanas veids

Produkta veids(-i)	08 pv – Koksnes konservanti
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Fungicīds.
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Zilā traipu sēnīte Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Basidiomycetes: Vispārpieņemtais nosaukums: Brūnā trupes sēnīte Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas Mīksta koksne Profilaktiskā apstrāde Izmantošanas apstākļu 2. klase Izmantošanas apstākļu 3. klase
Lietošanas metode(-es)	Metode: manuāla iemērkšana sīks apraksts: Virspusēja apstrāde
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 100 ml/m² (aizsardzībai pret zilējuma sēni); 150–160 ml/m² (aizsardzībai pret trupēšanas sēni) Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: 1 apstrādes reize
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE kanna: 0,375 litri, 0,75 litri, 1,0 litrs, 2,5 litri, 5,0 litri, 10 litri, 20 litri, 25 litri

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Neatšķaidiet (lietošanai gatavs).

Žāvēšanas laiks: aptuveni 24 stundas līdz pilnīgai nožūšanai un gatavībai virsmas pārklājumam.

Apstrādei izmantotā aprīkojuma nomazgāšana: maigas iedarbības ziepes un ūdens.

Nepieciešams izmantot virsmas pārklājumu. Virsmas pārklājums nevar saturēt aizsargkārtu vai koksnes konservantu. Jānodrošina virsmas pārklājuma saglabāšana.

Produkts aizsargā pret zilējuma sēni tādas koksnes virsmu, kuras izturība pret sēni atbilst vismaz vidējam/minimālam līmenim saskaņā ar EN 350:2016: izturības 3.–4. klase (IK). Skatiet 6. sadaļu EN standartu pilnajiem nosaukumiem.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām, kas klasificēti saskaņā ar Eiropas standartu EN 374 vai līdzvērtīgu standartu. Atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls.

Valkāt aizsargkombinezonu (6. tips, atbilst standartam EN 13034 vai līdzvērtīgam standartam).

Tas neietekmē Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Skatiet 6. sadaļu EN standartu un tiesību aktu pilnajiem nosaukumiem.

Apstrādi ar manuālas iemērkšanu jāveic ne ilgāk par 30 minūtēm dienā.

Nelietot/neuzklāt tieši uz vai blakus pārtikai, barībai vai dzērieniem vai uz virsmām vai priekšmetiem, kuri var nonākt saskarē ar pārtiku, barību, dzērieniem un mājlopiem/mājdzīvniekiem.

Lietojot produktu (kokmateriāliem) un kamēr virsmas žūst, nepiesārņot vidi. Visi produkta zudumi ir jāierobežo, pārklājot zemi (piemēram, ar brezentu) un jāiznīcina drošā veidā.

Kokmateriāls uzreiz pēc apstrādes ir jānovieto nojumē vai uz cietas, necaurlaidīgas virsmas, lai nepieļautu produkta nokļūšanu augsnē un ūdenī.

Noplūdušais produkts ir jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai likvidēšanai.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.3. **Lietošanas apraksts**

3. tabula. # 3–Automātiska iemērkšana, automātiska izsmidzināšana, plūsmveida pārklāšana (rūpnieciskie lietojums) lietošanas veids

Produkta veids(-i)	08 pv – Koksnes konservanti
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Fungicīds.
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpieņemtais nosaukums: Zilā traipu sēnīte Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Basidiomycetes: Vispārpieņemtais nosaukums: Brūnā trupes sēnīte Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas Mīksta koksne Profilaktiskā apstrāde Izmantošanas apstākļu 2. klase Izmantošanas apstākļu 3. klase
Lietošanas metode(-es)	Metode: automātiska iemērkšana, automātiska izsmidzināšana, plūsmveida pārklāšana sīks apraksts: Virspusēja apstrāde. Līdzīgi plūsmveida pārklāšanai, arī automātiskā izsmidzināšana tiek uzskatīta **par pilnībā norobežotu procesu,** kura laikā iedarbība uz operatoru notiek galvenokārt manuāli pārvietojot svaigi apstrādātu koksni.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 100 ml/m² (aizsardzībai pret zilējuma sēni); 150–160 ml/m² (aizsardzībai pret trupēšanas sēni) Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: 1 apstrādes reize

Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE kanna/IBC vidējas kravnesības konteiners: 120 litri, 220 litri, 1 000 litri

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Neatšķaidiet (lietošanai gatavs).

Nožūšanas laiks: līdz brīdim, kad nožūšanu var konstatēt ar tausti.

Nepieciešams izmantot virsmas pārklājumu. Virsmas pārklājums nevar saturēt aizsargkārtu vai koksnes konservantu. Jānodrošina virsmas pārklājuma saglabāšana.

Produkts aizsargā pret zilējuma sēni tādas koksnes virsmu, kuras izturība pret sēni atbilst vismaz vidējam/minimālam līmenim saskaņā ar EN 350:2016: izturības 3.–4. klase (IK). Skatiet 6. sadaļu EN standartu pilnajiem nosaukumiem.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Produktu atļauts uzpildīt vienīgi rūpnieciskā pielietojuma aprīkojumā ar pilnībā automatizētu sūknēšanas/pārsūknēšanas sistēmu.

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām, kas klasificēti saskaņā ar Eiropas standartu EN 374 vai līdzvērtīgu standartu. Atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls.

Valkāt aizsargkombinezonu (6. tips, atbilst standartam EN 13034 vai līdzvērtīgam standartam).

Tas neietekmē Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Skatiet 6. sadaļu EN standartu un tiesību aktu pilnajiem nosaukumiem.

Produktu atļauts izmantot tikai pilnībā automatizētam iegremdēšanas procesam, kad visi cikli apstrādes un nožūšanas laikā ir mehanizēti (bez manuāla darba cikla), tostarp ir arī mehanizēta apstrādātā kokmateriāla pārvietošana no iemērkšanas tvertnes uz nožūšanas un glabāšanas zonu (ja vien pirms pārvietošanas uz glabāšanas zonu nav veikta nožāvēšana). Nepieciešamības gadījumā ir jāveic kokmateriāla nofiksēšana (piemēram, ar siksnām vai spīlēm) pirms apstrādes/iemērkšanas. Atļauts kokmateriālu manuāli pārvietot vienīgi pēc tā nožūšanas.

Kokmateriāls uzreiz pēc apstrādes ir jānovieto nojumē vai/un uz cietas, necaurlaidīgas virsmas, lai nepieļautu produkta nokļūšanu augsnē, kanalizācijas sistēmā un ūdenī.

Noplūdušais produkts ir jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai likvidēšanai.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.4. **Lietošanas apraksts**

4. tabula. # 4–Dubulta vakuuma/zema spiediena process (rūpniecisks lietojums) lietošanas veids

Produkta veids(-i)	08 pv – Koksnes konservanti
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Fungicīds.
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Basidiomycetes: Vispārpieņemtais nosaukums: Brūnā trupes sēnīte Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma(-as)	Iekštelpas Mīksta koksne Profilaktiskā apstrāde Izmantošanas apstākļu 2. klase Izmantošanas apstākļu 3. klase
Lietošanas metode(-es)	Metode: Dubulta vakuuma/zema spiediena process sīks apraksts: Apstrāde piesūcināšanas veidā.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 74,6–79,5 kg/m³ Atšķaidīšana (%): 10% darba šķīdums (1 daļa produkta: 9 daļas ūdens) Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: 1 apstrādes reize
Lietotāju kategorija(-as)	Rūpniecisks
Iepakojuma izmēri un materiāls	HDPE kanna/IBC: 120 litri, 220 litri, 1 000 litri

4.4.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Nožūšanas laiks: līdz brīdim, kad nožūšanu var konstatēt ar tausti.

4.4.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Produktu atļauts uzpildīt vienīgi rūpnieciskā pielietojuma aprīkojumā ar pilnībā automatizētu sūknēšanas/pārsūknēšanas sistēmu.

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām, kas klasificēti saskaņā ar Eiropas standartu EN 374 vai līdzvērtīgu standartu. Atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls.

Valkāt aizsargkombinezonu (6. tips, atbilst standartam EN 13034 vai līdzvērtīgam standartam).

Tas neietekmē Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Skatiet 6. sadaļu EN standartu un tiesību aktu pilnajiem nosaukumiem.

Kokmateriāls uzreiz pēc apstrādes ir jānovieto nojumē vai/un uz cietas, necaurlaidīgas virsmas, lai nepieļautu produkta nokļūšanu augsnē, kanalizācijas sistēmā un ūdenī.

Noplūdušais produkts ir jāsavāc atkārtotai izmantošanai vai likvidēšanai.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgo lietošanas norādījumu sadaļu.

4.4.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgo lietošanas norādījumu sadaļu.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgo lietošanas norādījumu sadaļu.

5. **VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU** ([1])

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

Nelietojiet produktu telpās izmantotam kokmateriālam vai koka konstrukcijām, izņemot logu rāmju ārējās daļas iekšpusei un durvju/durvju rāmju ārējām daļām.

Apstrādes un nožūšanas laikā temperatūra nedrīkst būt zemāka par + 5 °C un gaisa relatīvais mitrums nedrīkst būt zemāks par 80 %.

Pirms lietošanas produktu samaisiet.

Neļaujiet nonākt saskarē ar ādu un acīm.

Nomazgājiet rokas un seju pēc produkta lietošanas, kā arī pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Nelietojiet produktu kokmateriālam, kas var nonāk tiešā saskarē ar pārtiku, dzīvnieku barību un mājlopiem.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

JA NORĪTS: ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

JA NONĀK UZ ĀDAS: mazgājiet ādu ar ūdeni. Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

JA NOKĻŪST ACĪS: ja parādās simptomi, skalojiet ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir ievietotas un tas ir viegli izdarāms. Zvaniet SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRAM vai ārstam.

JA IEELPO: ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Medicīniskas palīdzības gadījumā nodrošiniet, ka iepakojums vai marķējums ir pieejams.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Šo produktu un tā tvertni ir jālikvidē drošā veidā kā bīstamos atkritumus.

Apstrādes laikā savāktā un neizmantotā produkta masa ir jālikvidē drošā veidā kā bīstamos atkritumus.

Atbrīvojieties no iepakojuma un neizmantotā produkta saskaņā ar vietējo noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar profesionālu atkritumu pārstrādes uzņēmumu vai vietējo pašvaldību.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Glabājiet bērniem un dzīvniekiem/mājlopiem nepieejamā vietā.

Neglabājiet kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.

Glabāšanas ilgums: 12 mēneši.

Glabājiet temperatūrā, kas nepārsniedz + 35 °C.

Glabājiet vēsā, sausā, labi vēdināmā telpā.

Nepieļaujiet sasalšanu.

Nepieļaujiet nonākšanu tiešu saules staru iedarbībā.

Atvērta tvertne ir rūpīgi jānoslēdz un jāglabā stāvus, lai nepieļautu produkta noplūdi.

([1]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

6. **CITA INFORMĀCIJA**

Attiecībā uz izmantošanas apstākļu 1. un 2. klasi: profesionāļi un/vai apmācīti speciālisti, ja to nosaka valsts tiesību akti.

EN standartu un tiesību aktu pilnie nosaukumi, kas minēti sadaļās 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.2.2, 4.3.2 un 4.4.2:

EN 335:2013 – Koksnes un koksnes izstrādājumu izturība – Izmantošanas apstākļu klases: definīcijas, pielietojums masīvkokam un koksnes izstrādājumiem.

EN 350:2016 – Koksnes un koksnes izstrādājumu izturība – Koksnes un koksnes materiālu izturības testēšana un klasificēšana attiecībā uz bioloģiskajām vielām.

EN 374 – Aizsargcimdi darbā ar bīstamām ķimikālijām un mikroorganismiem. 1. daļa: terminoloģija un aizsardzības līmeņa prasības ķīmisko risku gadījumā.

EN 13034 –Aizsargapģērbs darbā ar šķidrām ķimikālijām. Aizsardzības līmeņa prasības aizsargapģērbam, kas nodrošina ierobežotu aizsardzības līmeni pret šķidrām ķimikālijām (6. tipa un tipa PB [6] aprīkojums).

Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.)