REGLAMENTAI

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2023/1041

2023 m. gegužės 24 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 biocidiniam produktui „TWP 094“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ([1]), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) 2018 m. lapkričio 12 d. bendrovė „TROY CHEMICAL COMPANY BV“ pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) paraišką suteikti Sąjungos autorizacijos liudijimą biocidiniam produktui „TWP 094“ (produktas priskiriamas 8-o tipo produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede) ir raštu pateikė patvirtinimą, kad Danijos kompetentinga institucija sutiko paraišką įvertinti. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-QN044827-14;

(2) „TWP 094“ 8-o tipo produktų sudėtyje yra veikliosios medžiagos 3-jod-2-propinilbutilkarbamato (IPBC), kuri yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą;

(3) 2022 m. sausio 7 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2021 44 straipsnio 1 dalį pateikė Agentūrai vertinimo ataskaitą ir atlikto vertinimo išvadas;

(4) 2022 m. liepos 5 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę ([2]), biocidinio produkto „TWP 094“ charakteristikų santraukos projektą ir galutinę šio biocidinio produkto vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį;

(5) nuomonėje padaryta išvada, kad „TWP 094“ yra biocidinis produktas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies a punkte, kad pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalį gali būti suteiktas jo Sąjungos autorizacijos liudijimas ir kad, jei laikomasi produkto charakteristikų santraukos projekto, šis biocidinis produktas atitinka to reglamento 19 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas;

(6) 2022 m. rugpjūčio 18 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai biocidinio produkto charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(7) Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir mano, kad biocidiniam produktui „TWP 094“ turėtų būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas;

([1]) OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

([2]) 2022 m. birželio 16 d. ECHA nuomonė dėl „TWP 094“ Sąjungos autorizacijos liudijimo (ECHA/BPC/348/2022), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) savo nuomonėje Agentūra nurodo, jog autorizacijos liudijime turėtų būti numatyta sąlyga, kad autorizacijos liudijimo turėtojas turi atlikti „TWP 094“ ilgalaikio sandėliavimo aplinkos temperatūroje bandymą ir pateikti informaciją apie tirpiojo koncentrato formos produkto nuolatinio putojimo bandymą bei šio produkto ištirpimo laipsnio ir tirpalo stabilumo bandymą. Ilgalaikio sandėliavimo bandymo rezultatais turėtų būti patvirtinta biocidinio produkto laikymo trukmė (vieni metai), nustatyta remiantis pagreitintu stabilumo sandėliuojant bandymu ir pateiktais tarpiniais stabilumo ilgą laiką sandėliuojant aplinkos temperatūroje bandymo rezultatais. Pateiktina informacija apie nuolatinį putojimą, ištirpimo laipsnį ir tirpalo stabilumą turėtų būti patvirtintos tirpiojo koncentrato formos produkto techninės savybės;

(9) Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir mano, kad bandymo rezultatų ir informacijos apie tirpiojo koncentrato formos produktą pateikimo sąlyga turėtų būti susijusi su biocidinio produkto „TWP 094“ tiekimu rinkai ir naudojimu pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 22 straipsnio 1 dalį. Komisija taip pat mano, kad tai, jog duomenys turi būti pateikti po autorizacijos liudijimo suteikimo, nedaro poveikio išvadai dėl to, ar, remiantis turimais duomenimis, yra įvykdyta to reglamento 19 straipsnio 1 dalies d punkte nustatyta sąlyga;

(10) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrovei „TROY CHEMICAL COMPANY BV“ suteikiamas biocidinio produkto „TWP 094“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal II priede pateiktą biocidinių produktų grupės charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0028968-0000, jei laikomasi I priede nustatytų sąlygų.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2023 m. birželio 19 d. iki 2033 m. gegužės 31 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

SĄLYGOS (EU-0028968-0000)

Autorizacijos liudijimo turėtojas atlieka produkto „TWP 094“ ilgalaikio sandėliavimo aplinkos temperatūroje bandymą, kad būtų patvirtinta biocidinio produkto laikymo trukmė – 12 mėnesių. Į tyrimą turi būti įtrauktas ištirpimo laipsnio ir tirpalo stabilumo po 12 mėnesių sandėliavimo aplinkos temperatūroje bandymas. Jei skilimas viršija 10 %, būtina pateikti veiksmingumo duomenis ir informaciją apie skilimo produktus bei jų poveikį rizikos vertinimui.

Autorizacijos liudijimo turėtojas pateikia informaciją apie tirpiojo koncentrato formos produkto „TWP 094“ nuolatinio putojimo bandymą ir šio produkto ištirpimo laipsnio ir tirpalo stabilumo bandymą.

Iki 2024 m. birželio 19 d. autorizacijos liudijimo turėtojas Agentūrai pateikia bandymo rezultatus ir informaciją.

II PRIEDAS

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

TWP 094

8 produkto tipas – Medienos konservantai (konservantai)

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0028968-0000

R4BP objekto numeris: EU-0028968-0000

1. **ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)**

Prekinis pavadinimas	TWP 094 StoPrim Protect W 22 Aqua Holz-Imprägnier-Grund Gjøco Impregnering Aqua Omnia Preservative Voima Aqua Base Aqua IG-16 Aqua Holz-Imprägnierung Induline SW-906 Sadolin QD Wood Preserver WB Holz-Öl Imprägniergrund WX Imprägniergrund W21000 Imprägniergrund W219 Protox Woodprotect B3 Grundingsolie WP GVK-Pohjuste Plus Pinja Base Grundolja Villa Protect Primex Olja plus Primex Olja Valtti Plus Primer Gori Professional Træimprægnering Vandig Sigmalife WB Primer GORI Transparent grunder træværk 11 IM151A profilan-prevent pro impralan-Grund I100 pro impralan-Grund G300 pro impralan-Grund G400 pro Rhenocryl pro-TL 30 EU Rhenocryl pro-TL 45 EU Holzschutzgrund / sous-couche de protection du bois Impregnační základ Impregnačný základ Houtimpregneer Grund pentru protecția lemnului Holzschutzgrundierung Osmo Træimprægnering WR Aqua 4019 Osmo Träimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Treimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Puunsuojapohjuste WR Aqua 4019 Osmo Color Träimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019 Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019 Osmo Impregnace dřeva WR Aqua 4019

	Osmo Impregnácia dreva WR Aqua 4019 Osmo Impregnazione per legno WR Aqua 4019 Osmo Impregnálás WR Aqua 4019 Osmo Impregnat do drewna WR Aqua 4019 Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019 Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019 Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019 Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019 Osmo Impregnarea lemnului WR Aqua 4019 Osmo WR Base Coat Aqua 4019 Osmo Color Puiduimmutus WR Aqua 4019 Osmo Impregnēšana kokam WR Aqua 4019 Osmo Impregnavimas WR Aqua 4019 Osmo WR Base Coat Aqua 4019 Osmo Impregnación para madera WR Aqua 4019 Osmo Impregnação para madeira WR Aqua 4019 Osmo Impregnacija lesa WR Aqua 4019 Osmo Impregnacija drva WR Aqua 4019 Flügger 01 Wood Tex Grund-olie Flügger 01 Wood Tex Grund-olja Flügger 01 Wood Tex Grunn-olje Flügger 01 Wood Tex Grundieröl Flügger 01 Wood Tex Primaire Bois Hydrofuge Flügger 01 Wood Tex Olej-gruntujacy Flügger 01 Wood Tex Flügger 01 Wood Tex Grundolie Holzschutzgrund WOODEX AQUA BASE + AM0572/00 Hydroplus protettivo per legno 458-0004/2 Idro Ceopren protettivo per legno HI2550 Linea Blu protettivo per Legno AM0572/00 Hydroplus Wood protection 458-0004/2 IDRO CEOPREN Wood protection HI2550 Linea Blu Wood Protection AA1960 Laqvin Seal 37647 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment 37648 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment MasqueWoodPro 10 CETOL WP 5000-02 BAUFIX Holz-Imprägnierung YM-–M103/——— 674840 HF PROTECTIVE PRIMER W Grundolja V Ronseal Wood Preserver Ronseal Trade Wood Preserver Screwfix Wood Preserver B&Q Wood Preserver Good Home Wood Preserver Sherwin Williams Wood Preserver Ronseal Fence Life Wood Preserver Ronseal Shed & Fence Preserver Castorama Traitement Bois Extérieur Brico Depot Traitement Bois Extérieur Good Home Traitement Bois Extérieur Altax Traitement Bois Extérieur Ronseal Traitement Bois Extérieur Valspar Traitement Bois Extérieur Valspar Pro Traitement Bois Extérieur Sherwin Williams Traitement Bois Extérieur Luxens Traitement Bois Extérieur Castorama Impregnat do drewna Good Home Impregnat do drewna Altax Impregnat do drewna

	Valspar Impregnat do drewna Valspar Pro Impregnat do drewna Sherwin Williams Impregnat do drewna Luxens Impregnat do drewna Castorama Conservant pentru lemn Good Home Conservant pentru lemn Altax pentru lemn Valspar pentru lemn Valspar Pro pentru lemn Sherwin Williams pentru lemn

1.2. **Autorizacijos liudijimo turėtojas**

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Adresas	Poortweg 4C, 2612PA Delft Nyderlandai
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0028968-0000	
R4BP objekto numeris	EU-0028968-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2023 m. birželio 19 d.	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2033 m. gegužės 31 d.	

1.3. **Produkto gamintojas (-ai)**

Gamintojo pavadinimas	Troy Chemical Company BV
Gamintojo adresas	Poortweg 4C, 2612 PA Delft Nyderlandai
Gamybos vieta	Westelijke Randweg 9, 4791 RT Klundert Nyderlandai Industriepark 23, 56593 Horhausen Vokietija Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218 Schönebeck/Elbe Vokietija Mecklenburger Str. 229, 23568 Lübeck Vokietija Halchtersche Str. 33, 38304 Wolfenbüttel Vokietija Am Nordturm 5, 46562 Voerde Vokietija Am Alten Galgen 14, 56410 Montabaur Vokietija

Gamintojo pavadinimas	Tikkurila Oyj
Gamintojo adresas	Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa Suomija
Gamybos vieta	Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa Suomija uL.Mościckiego 23, 39-200 DĘBICA Lenkija

Gamintojo pavadinimas	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Gamintojo adresas	Staffanstorpsvägen 50, 20517 Malmö Švedija
Gamybos vieta	Staffanstorpsvägen 50, 20517 Malmö Švedija

Gamintojo pavadinimas	Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH
Gamintojo adresas	An der Altnah 10, 55450 Langenlonsheim Vokietija
Gamybos vieta	An der Altnah 10, 55450 Langenlonsheim Vokietija

Gamintojo pavadinimas	Remmers GmbH
Gamintojo adresas	Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Löningen Vokietija
Gamybos vieta	Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Löningen Vokietija Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Vokietija

Gamintojo pavadinimas	Remmers Industrielacke GmbH
Gamintojo adresas	Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Vokietija
Gamybos vieta	Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Vokietija

Gamintojo pavadinimas	Teknos A/S
Gamintojo adresas	Industrivej 16, DK-6580 Vamdrup Danija
Gamybos vieta	Industrivej 16, DK-6580 Vamdrup Danija

Gamintojo pavadinimas	Sherwin Williams
Gamintojo adresas	Thorncliffe Park Estate, Thorncliffe Rd, Chapeltown, S35 2YP Sheffield Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Thorncliffe Park Estate, Thorncliffe Rd, Chapeltown,, S35 2YP Sheffield Jungtinė Karalystė Kopanińska 7, 60-119 Brodziszewo Lenkija

Gamintojo pavadinimas	Sherwin-Williams Italy S.r.l.
Gamintojo adresas	Via Del Fiffo 12, 40065 Pianoro (BO) Italija
Gamybos vieta	Via Del Fiffo 12, 40065 Pianoro (BO) Italija

Gamintojo pavadinimas	Sherwin-Williams Sweden AB
Gamintojo adresas	Bellö, 570 32 Hjältevad Švedija
Gamybos vieta	Bellö, 570 32 Hjältevad Švedija

Gamintojo pavadinimas	PPG Industries (Dyrup A/S)
Gamintojo adresas	Gladsaxevej 300, 2860 Gladsaxe Danija
Gamybos vieta	Gladsaxevej 300, 2860 Gladsaxe Danija

1.4. **Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

Veiklioji medžiaga	3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
Gamintojo pavadinimas	Troy Corporation
Gamintojo adresas	8 Vreeland Road, Florham Park, NJ 07105 New Jersey Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	One Avenue L, NJ 07105 Newark Jungtinės Amerikos Valstijos

Veiklioji medžiaga	3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)
Gamintojo pavadinimas	Troy Chemical Company BV
Gamintojo adresas	Poortweg 4C, 2612 PA Delft Nyderlandai
Gamybos vieta	Industriepark 23, 56593 Horhausen Vokietija

2. **PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS**

2.1. **Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį**

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas (IPBC)		Veiklioji medžiaga	55406-53-6	259-627-5	0,75

2.2. **Formuliacijos tipas**

Bet koks kitas skystis (AL) ir tirpus koncentratas (SL)

3. **PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo kategorijos	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC). Gali sukelti alerginę reakciją.
Pavojingumo frazės	Saugoti, kad nepatektų į aplinką. turinį išpilti (išmesti) į vietinius arba nacionalinius reglamentus. talpyklą išpilti (išmesti) į vietinius arba nacionalinius reglamentus.

4. **AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)**

4.1. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Dengimas teptuku ir voleliu (plačioji visuomenė, specialistai)

Produkto tipas	PT 08 - Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Fungicidas.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bendrinis pavadinimas: mėlynavimą sukeliantys grybai Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Basidiomycetes: Bendrinis pavadinimas: rudojo puvinio grybai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus lauko Prevencinis spygliuočių medienos apdorojimas: 2 naudojimo klasė, kaip nurodyta EN standarte 335:2013 (situacija, kai mediena arba medienos gaminys yra uždengtas ir nėra veikiamas oro sąlygų (ypač lietaus ir stipraus lietaus), tačiau kartais gali atsirasti nenuolatinis drėkinimas); 3 naudojimo klasė, kaip nurodyta EN standarte 335:2013 (situacija, kai mediena arba medienos gaminys yra virš žemės ir veikiamas oro sąlygų (ypač lietaus). Visi EN standartų pavadinimai nurodyti 6 skirsnyje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: dengimas teptuku arba voleliu Išsamus aprašymas: Paviršiaus apdorojimas
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 100 ml/m² (nuo grybinių balanų dėmių); 150–160 ml/m² (nuo medieną pūdančių grybų) Skiedimas (%): - Paruoštas naudoti produktas Taikymo skaičiaus ir laikas: 1 sluoksnio dengimas
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	HDPE talpa (didelio tankio polietilenas): 0,375 litro, 0,75 litro, 1,0 l, 2,5 litro, 5,0 litrai Tik profesionaliam naudojimui: HDPE talpa: 10 litrų, 20 litrų, 25 litrai

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Neskieskite (paruošta naudoti).

Teptuku arba voleliu tepkite produktą ant medienos ir palikite išdžiūti apie 24 val. Įrankius galite valyti naudodami švelnų muilą ir vandenį.

Būtina padengti viršutiniu sluoksniu. Viršutiniame sluoksnyje neturi būti plėvelės arba medienos konservantų. Viršutinį sluoksnį reikia prižiūrėti.

Produktas apsaugo medienos paviršių nuo grybinių balanų dėmių ant medienos, kuri yra bent „vidutiniškai arba šiek tiek atspari grybams“ pagal EN 350:2016: ilgalaikiškumo klasė (DC) 3–4. Visi EN standartų pavadinimai nurodyti 6 skirsnyje.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Nenaudokite ir (arba) netepkite produkto tiesiogiai ant maisto, pašarų ar gėrimų bei nedarykite to šalia jų, taip pat nenaudokite produkto ant paviršių ar indų, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu, pašarais, gėrimais ir gyvuliais ir (arba) naminiais gyvūnėliais.

Nenaudokite šalia paviršinio vandens telkinių.

Gaminio naudojimo (medienos apdorojimo) metu ir kol paviršiai džiūsta, prašome neteršti aplinkos. Reikia uždengti žemę (pvz., brezentu), kad nutekėjusią ar nulašėjusią gaminio dalį būtų galima saugiai pašalinti.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 2. Naudojimas # 2 – Mirkymas rankiniu būdu (specialistams)

Produkto tipas	PT 08 - Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Fungicidas.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bendrinis pavadinimas: mėlynavimą sukeliantys grybai Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Basidiomycetes: Bendrinis pavadinimas: rudojo puvinio grybai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Prevencinis spygliuočių medienos apdorojimas: 2 naudojimo klasė, 3 naudojimo klasė
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: mirkymas rankiniu būdu Išsamus aprašymas: Paviršiaus apdorojimas
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 100 ml/m² (nuo grybinių balanų dėmių); 150–160 ml/m² (nuo medieną pūdančių grybų) Skiedimas (%): - Paruoštas naudoti produktas Taikymo skaičiaus ir laikas: 1 sluoksnio dengimas
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	HDPE talpa: 0,375 litro, 0,75 litro, 1,0 l, 2,5 litro, 5,0 litrai, 10 litrų, 20 litrų, 25 litrai

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Neskieskite (paruošta naudoti).

Džiūvimo laikas: išdžiūvęsir paruoštas viršutiniam sluoksniui: apytiksliai po 24 valandų.

Įrankių valymas: Naudokite vandenį ir švelnų muilą.

Būtina padengti viršutiniu sluoksniu. Viršutiniame sluoksnyje neturi būti plėvelės arba medienos konservantų. Viršutinį sluoksnį reikia prižiūrėti.

Produktas apsaugo medienos paviršių nuo grybinių balanų dėmių ant medienos, kuri yra bent „vidutiniškai arba šiek tiek atspari grybams“ pagal EN 350:2016: ilgalaikiškumo klasė (DC) 3–4. Visi EN standartų pavadinimai nurodyti 6 skirsnyje.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudodami produktą mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, klasifikuojamas pagal EN 374 ar lygiavertį standartą. Pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turėtų nurodyti produkto informaciniame lapelyje.

Dėvėkite apsauginį kombinezoną (6 tipas pagal EN 13034 ar lygiavertį standartą).

Tai neturi įtakos Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga, taikymui.

Visi EN standartų ir teisės aktų pavadinimai nurodyti 6 skirsnyje.

Gaminio mirkymas rankiniu būdu negali trukti ilgiau nei 30 min. per dieną.

Nenaudokite ir (arba) netepkite produkto tiesiogiai ant maisto, pašarų ar gėrimų bei nedarykite to šalia jų, taip pat nenaudokite produkto ant paviršių ar indų, kurie gali tiesiogiai liestis su maistu, pašarais, gėrimais ir gyvuliais ir (arba) naminiais gyvūnėliais.

Gaminio naudojimo (medienos apdorojimo) metu ir kol paviršiai džiūsta, prašome neteršti aplinkos. Reikia uždengti žemę (pvz., brezentu), kad nutekėjusią ar nulašėjusią gaminio dalį būtų galima saugiai pašalinti.

Siekiant, kad medžiagos nepatektų į dirvožemį ar vandenį, šviežiai apdorota mediena turi būti laikoma po stogu arba ant kieto, nepralaidaus paviršiaus.

Nutekėjusi ir (arba) nulašėjusi gaminio dalis turėtų būti pakartotinai naudojama arba pašalinama.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 3. Naudojimas # 3 – Automated dipping, automated spraying, flow coating/deluging (industrial)

Produkto tipas	PT 08 - Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Fungicidas.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Bendrinis pavadinimas: mėlynavimą sukeliantys grybai Vystymo stadija: nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Basidiomycetes: Bendrinis pavadinimas: rudojo puvinio grybai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Prevencinis spygliuočių medienos apdorojimas: 2 naudojimo klasė, 3 naudojimo klasė
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: automatinis mirkymas, automatinis purškimas, čiurkšlinis dengimas/ panardinimas Išsamus aprašymas: Paviršiaus apdorojimas. Panašiai kaip čiurkšlinis dengimas ir (arba) panardinimas, automatinis purškimas yra **iš esmės visiškai uždaras** procesas, kai operatorius labiausiai veikiamas dirbdamas su drėgnai apdorota mediena.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 100 ml/m² (nuo grybinių balanų dėmių); 150–160 ml/m² (nuo medieną pūdančių grybų) Skiedimas (%): - Paruoštas naudoti produktas Taikymo skaičiaus ir laikas: 1 sluoksnio dengimas

Vartotojų kategorija (-os)	pramonės
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	HDPE talpa / tarpinis birių medžiagų konteineris (IBC): 120 litrų, 220 litrų, 1 000 litrų

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Neskieskite (paruošta naudoti).

Džiūvimo laikas:kol paviršius tampa sausas.

Būtina padengti viršutiniu sluoksniu. Viršutiniame sluoksnyje neturi būti plėvelės arba medienos konservantų. Viršutinis sluoksnis turi būti prižiūrimas.

Produktas apsaugo medienos paviršių nuo grybinių balanų dėmių ant medienos, kuri yra bent „vidutiniškai arba šiek tiek atspari grybams“ pagal EN 350:2016: ilgalaikiškumo klasė (DC) 3–4. Visi EN standartų pavadinimai nurodyti 6 skirsnyje.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Produktas turi būti kraunamas tik į pramoninę apdorojimo įrangą naudojant visiškai automatizuotą siurbimo ir (arba) perdavimo sistemą.

Naudodami produktą mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, klasifikuojamas pagal EN 374 ar lygiavertį standartą. Pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turėtų nurodyti produkto informaciniame lapelyje.

Dėvėkite apsauginį kombinezoną (6 tipas pagal EN 13034 ar lygiavertį standartą).

Tai neturi įtakos Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga, taikymui.

Visi EN standartų ir teisės aktų pavadinimai nurodyti 6 skirsnyje.

Produktas turi būti naudojamas tik visiškai automatizuoto mirkymo procesuose, kai visi apdorojimo ir džiovinimo proceso etapai yra mechanizuoti ir nenaudojamas rankų darbas, įskaitant atvejus, kai apdoroti gaminiai rezervuare perkeliami į nusausinimo ir (arba) džiovinimo bei laikymo vietą (jei jų paviršius dar nėra išdžiuvęs prieš perkeliant į laikymo vietą). Tam tikrais atvejais apdorojami medienos produktai turi būti visiškai pritvirtinti (pvz., naudojant įtempimo diržus arba prispaudimo įtaisus) prieš apdorojimą ir mirkymo proceso metu, ir jų negalima paruošti rankiniu būdu, kol apdorotų produktų paviršius neišdžiūsta.

Siekiant, kad medžiagos nepatektų į dirvožemį, kanalizaciją ir vandenį, šviežiai apdorota mediena turi būti laikoma po stogu ir (arba) ant kieto, nepralaidaus paviršiaus.

Nutekėjusi ir (arba) nulašėjusi gaminio dalis turėtų būti pakartotinai naudojama arba pašalinama.

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 4. Naudojimas # 4 – Dvigubas vakuumas / žemo slėgio procesas (pramoninis)

Produkto tipas	PT 08 - Medienos konservantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Fungicidas.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Basidiomycetes: Bendrinis pavadinimas: rudojo puvinio grybai Vystymo stadija: nėra duomenų
Naudojimo sritis	vidaus Prevencinis spygliuočių medienos apdorojimas: 2 naudojimo klasė, 3 naudojimo klasė
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Dvigubas vakuumas / žemo slėgio procesas Išsamus aprašymas: Apdorojimas įsiskverbimo būdu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 74,6–79,5 kg/m^3 Skiedimas (%): 10 % naudojamas tirpalas (1 dalis produkto ir 9 dalys vandens) Taikymo skaičiaus ir laikas: 1 sluoksnio dengimas
Vartotojų kategorija (-os)	pramonės
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	HDPE talpa / IBC: 120 litrų, 220 litrų, 1 000 litrų

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Džiūvimo laikas: kol paviršius tampa sausas.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Produktas turi būti kraunamas tik į pramoninę apdorojimo įrangą naudojant visiškai automatizuotą siurbimo ir (arba) perdavimo sistemą.

Naudodami produktą mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, klasifikuojamas pagal EN 374 ar lygiavertį standartą. Pirštinių medžiagą leidimo turėtojas turėtų nurodyti produkto informaciniame lapelyje.

Dėvėkite apsauginį kombinezoną (6 tipas pagal EN 13034 ar lygiavertį standartą).

Tai neturi įtakos Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga, taikymui.

Visi EN standartų ir teisės aktų pavadinimai nurodyti 6 skirsnyje.

Siekiant, kad medžiagos nepatektų į dirvožemį, kanalizaciją ar vandenį, šviežiai apdorota mediena turi būti laikoma po stogu ir (arba) ant kieto, nepralaidaus paviršiaus.

Nutekėjusi ir (arba) nulašėjusi gaminio dalis turėtų būti pakartotinai naudojama arba pašalinama.

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

5. **BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI** ([1])

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

Nenaudokite gaminio ant medienos ar medinių konstrukcijų, skirtų naudoti patalpose, išskyrus vidinius išorinių langų rėmų ir išorinių durų ir (arba) durų rėmų paviršius.

Temperatūra turi būti aukštesnė nei 5 °C, o apdorojimo ir džiovinimo metu santykinė drėgmė turi būti mažesnė nei 80 %.

Prieš naudojimą gaminį išmaišykite.

Venkite sąlyčio su oda ir akimis.

Po gaminio naudojimo ir apdorojimo bei prieš valgydami, gerdami ar rūkydami nusiplaukite rankas ir veidą.

5.2. **Rizikos valdymo priemonės**

Nenaudokite gaminio ant medienos, kuri gali tiesiogiai liestis su maistu, pašarais ir gyvuliais.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

PRARIJUS. Pasireiškus simptomams, kreipkitės į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS. Nuplaukite odą vandeniu.Pasireiškus simptomams, kreipkitės į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytoją.

PATEKUS Į AKIS. Pasireiškus simptomams, skalaukite vandeniu. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei juos naudojate ir jei tai lengva padaryti. Kreipkitės į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytoją.

ĮKVĖPUS. Pasireiškus simptomams, kreipkitės į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytoją.

Kreipdamiesi į gydytoją, turėkite po ranka gaminio talpą ar etiketę.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Šis gaminys ir jo talpa turi būti saugiai pašalinami kaip pavojingos atliekos.

Bet kokie apdorojimo metu surinkti gaminio likučiai, kurie nėra pakartotinai naudojami, turi būti saugiai pašalinami kaip pavojingos atliekos.

Išmeskite pakuotę ir nepanaudotą gaminį pagal vietinius teisės aktus. Jei reikia, pasitarkite su profesionaliu atliekų tvarkytoju arba vietos valdžios institucija.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Laikyti vaikams bei gyvuliams ir (arba) naminiams gyvūnėliams nepasiekiamoje vietoje.

Nelaikyti šalia maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

Laikymo trukmė: 12 mėn.

Laikyti žemesnėje nei 35 °C temperatūroje.

Laikyti vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.

Apsaugoti nuo šalčio.

Apsaugoti nuo šviesos.

Siekiant išvengti nuotėkio, atidarytos talpos turi būti tvirtai užsandarintos ir laikomos vertikaliai.

([1]) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

6. **KITA INFORMACIJA**

Dėl 1 ir 2 naudojimo būdų: specialistai ir (arba) apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinės teisės aktus.

Visi EN standartų ir teisės aktų pavadinimai yra nurodyti 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.2.2, 4.3.2 ir 4.4.2 skirsniuose:

EN 335:2013 – Medienos ir medienos gaminių ilgalaikiškumas. Naudojimo klasės:apibrėžtys, taikymas masyviajai medienai ir medienos gaminiams

EN 350:2016 – Medienos ir medienos gaminių ilgalaikiškumas. Medienos ir medienos gaminių atsparumo biologiniams agentams bandymas ir klasifikavimas

EN 374 – Apsauginės pirštinės nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminija ir apsaugos nuo cheminės rizikos veiksmingumo reikalavimai.

EN 13034 –Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Trumpalaikės apsauginės aprangos nuo skystųjų chemikalų veiksmingumo reikalavimai (6 ir PB [6] tipo įranga).

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).