UREDBE

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1041

z dne 24. maja 2023

o izdaji dovoljenja Unije za biocidni proizvod „TWP 094“ v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov ([1]) ter zlasti člena 44(5), prvi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Družba TROY CHEMICAL COMPANY BV je 12. novembra 2018 pri Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s členom 43(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 vložila vlogo za izdajo dovoljenja Unije za biocidni proizvod z imenom TWP 094 vrste proizvodov 8, kot je opredeljena v Prilogi V k navedeni uredbi, in predložila pisno potrdilo, da se pristojni organ Danske strinja, da bo ocenil vlogo. Vloga je bila v registru biocidnih proizvodov evidentirana pod številko zadeve BC-QN044827-14.

(2) Proizvod TWP 094 vsebuje 3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC) kot aktivno snov, ki je vključena na seznam odobrenih aktivnih snovi Unije iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 za vrsto proizvodov 8.

(3) Ocenjevalni pristojni organ je Agenciji 7. januarja 2022 v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 predložil poročilo o oceni in ugotovitve ocenjevanja.

(4) Agencija je 5. julija 2022 v skladu s členom 44(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji predložila mnenje ([2]), osnutek povzetka značilnosti biocidnega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: SPC) TWP 094 in končno poročilo o oceni biocidnega proizvoda.

(5) V mnenju je ugotovljeno, da je TWP 094 biocidni proizvod v smislu člena 3(1), točka (a), Uredbe (EU) št. 528/2012, da se zanj lahko izda dovoljenje Unije v skladu s členom 42(1) navedene uredbe in da ob zagotavljanju skladnosti z osnutkom SPC izpolnjuje pogoje iz člena 19(1) navedene uredbe.

(6) Agencija je v skladu s členom 44(4) Uredbe (EU) št. 528/2012 Komisiji 18. avgusta 2022 predložila osnutek SPC v vseh uradnih jezikih Unije.

(7) Komisija se strinja z mnenjem Agencije in meni, da je torej primerno izdati dovoljenje Unije za proizvod TWP 094.

([1]) UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

([2]) Mnenje ECHA z dne 16. junija 2022 o dovoljenju Unije za proizvod TWP 094 (ECHA/BPC/348/2022), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) Agencija v svojem mnenju navaja, da mora imetnik dovoljenja opraviti preskus dolgoročne obstojnosti pri shranjevanju pri temperaturi prostora za proizvod TWP 094 in zagotoviti preskus penjenja ter preskus stopnje raztopljenosti in stabilnosti raztopine za topni koncentrat kot vrsto formulacije proizvoda kot pogoj v dovoljenju. Rezultati preskusa dolgoročne obstojnosti pri shranjevanju bi morali potrditi enoletni rok uporabnosti biocidnega proizvoda, odobren na podlagi hitrega preskusa obstojnosti pri shranjevanju in predloženih vmesnih rezultatov preskusa dolgoročne obstojnosti pri shranjevanju pri temperaturi prostora. Informacije, ki jih je treba zagotoviti o penjenju ter stopnji raztopljenosti in stabilnosti raztopine, bi morale potrditi tehnične lastnosti proizvoda za topni koncentrat kot vrsto formulacije proizvoda.

(9) Komisija se strinja z mnenjem Agencije in meni, da bi morala biti predložitev rezultatov preskusa in informacij za topni koncentrat kot vrsto formulacije pogoj za dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda TWP 094 v skladu s členom 22(1) Uredbe (EU) št. 528/2012. Poleg tega na podlagi obstoječih podatkov meni, da zahteva, da se podatki predložijo po izdaji dovoljenja, ne vpliva na sklep o izpolnjevanju pogoja iz člena 19(1), točka (d), navedene uredbe.

(10) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Družbi TROY CHEMICAL COMPANY BV se izda dovoljenje Unije s številko dovoljenja EU-0028968-0000 za dostopnost na trg in uporabo biocidnega proizvoda TWP 094 pod pogojem, da se zagotovi skladnost s pogoji iz Priloge I, ter v skladu s povzetkom značilnosti biocidnega proizvoda iz Priloge II.

Dovoljenje Unije velja od 19. junija 2023 do 31. maja 2033.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2023

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA I

POGOJI (EU-0028968-0000)

Imetnik dovoljenja izvede preskus dolgoročne obstojnosti pri shranjevanju pri temperaturi prostora za proizvod TWP 094 za potrditev 12-mesečnega roka uporabnosti biocidnega proizvoda. Študija mora vključevati preskus stopnje raztopljenosti in stabilnosti raztopine po 12-mesečnem shranjevanju pri temperaturi prostora. Če razgradnja presega 10 %, so potrebni in se vključijo podatki o učinkovitosti ter informacije o produktih razgradnje in njihovem vplivu na oceno tveganja.

Imetnik dovoljenja zagotovi preskus obstojnosti penjenja ter preskus stopnje raztopljenosti in stabilnosti raztopine za potrditev topnega koncentrata kot vrste formulacije proizvoda TWP 094.

Imetnik dovoljenja Agenciji do 19. junija 2024 predloži rezultate preskusa in informacije.

PRILOGA II

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

TWP 094

Vrsta proizvodov 8 – Sredstva za zaščito lesa (Konzervansi)

Številka dovoljenja: EU-0028968-0000

Številka proizvoda R4BP: EU-0028968-0000

1. **UPRAVNE INFORMACIJE**

1.1. **Trgovska imena proizvoda**

Trgovsko ime	TWP 094 StoPrim Protect W 22 Aqua Holz-Imprägnier-Grund Gjøco Impregnering Aqua Omnia Preservative Voima Aqua Base Aqua IG-16 Aqua Holz-Imprägnierung Induline SW-906 Sadolin QD Wood Preserver WB Holz-Öl Imprägniergrund WX Imprägniergrund W21000 Imprägniergrund W219 Protox Woodprotect B3 Grundingsolie WP GVK-Pohjuste Plus Pinja Base Grundolja Villa Protect Primex Olja plus Primex Olja Valtti Plus Primer Gori Professional Træimprægnering Vandig Sigmalife WB Primer GORI Transparent grunder træværk 11 IM151A profilan-prevent pro impralan-Grund I100 pro impralan-Grund G300 pro impralan-Grund G400 pro Rhenocryl pro-TL 30 EU Rhenocryl pro-TL 45 EU Holzschutzgrund / sous-couche de protection du bois Impregnační základ Impregnačný základ Houtimpregneer Grund pentru protecția lemnului Holzschutzgrundierung Osmo Træimprægnering WR Aqua 4019 Osmo Träimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Treimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Puunsuojapohjuste WR Aqua 4019 Osmo Color Träimpregnering WR Aqua 4019 Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019 Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019 Osmo Impregnace dřeva WR Aqua 4019

	Osmo Impregnácia dreva WR Aqua 4019 Osmo Impregnazione per legno WR Aqua 4019 Osmo Impregnálás WR Aqua 4019 Osmo Impregnat do drewna WR Aqua 4019 Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019 Osmo Imprégnation pour le bois WR aqua 4019 Osmo Holz-Imprägnierung WR Aqua 4019 Osmo Houtimpregneer WR Aqua 4019 Osmo Impregnarea lemnului WR Aqua 4019 Osmo WR Base Coat Aqua 4019 Osmo Color Puiduimmutus WR Aqua 4019 Osmo Impregnēšana kokam WR Aqua 4019 Osmo Impregnavimas WR Aqua 4019 Osmo WR Base Coat Aqua 4019 Osmo Impregnación para madera WR Aqua 4019 Osmo Impregnação para madeira WR Aqua 4019 Osmo Impregnacija lesa WR Aqua 4019 Osmo Impregnacija drva WR Aqua 4019 Flügger 01 Wood Tex Grund-olie Flügger 01 Wood Tex Grund-olja Flügger 01 Wood Tex Grunn-olje Flügger 01 Wood Tex Grundieröl Flügger 01 Wood Tex Primaire Bois Hydrofuge Flügger 01 Wood Tex Olej-gruntujacy Flügger 01 Wood Tex Flügger 01 Wood Tex Grundolie Holzschutzgrund WOODEX AQUA BASE + AM0572/00 Hydroplus protettivo per legno 458-0004/2 Idro Ceopren protettivo per legno HI2550 Linea Blu protettivo per Legno AM0572/00 Hydroplus Wood protection 458-0004/2 IDRO CEOPREN Wood protection HI2550 Linea Blu Wood Protection AA1960 Laqvin Seal 37647 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment 37648 Ronseal Multi-Purpose Wood Treatment MasqueWoodPro 10 CETOL WP 5000-02 BAUFIX Holz-Imprägnierung YM-–M103/——— 674840 HF PROTECTIVE PRIMER W Grundolja V Ronseal Wood Preserver Ronseal Trade Wood Preserver Screwfix Wood Preserver B&Q Wood Preserver Good Home Wood Preserver Sherwin Williams Wood Preserver Ronseal Fence Life Wood Preserver Ronseal Shed & Fence Preserver Castorama Traitement Bois Extérieur Brico Depot Traitement Bois Extérieur Good Home Traitement Bois Extérieur Altax Traitement Bois Extérieur Ronseal Traitement Bois Extérieur Valspar Traitement Bois Extérieur Valspar Pro Traitement Bois Extérieur Sherwin Williams Traitement Bois Extérieur Luxens Traitement Bois Extérieur Castorama Impregnat do drewna Good Home Impregnat do drewna Altax Impregnat do drewna

	Valspar Impregnat do drewna Valspar Pro Impregnat do drewna Sherwin Williams Impregnat do drewna Luxens Impregnat do drewna Castorama Conservant pentru lemn Good Home Conservant pentru lemn Altax pentru lemn Valspar pentru lemn Valspar Pro pentru lemn Sherwin Williams pentru lemn

1.2. **Imetnik dovoljenja**

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	TROY CHEMICAL COMPANY BV
	Naslov	Poortweg 4C, 2612PA Delft Nizozemska
Številka dovoljenja	EU-0028968-0000	
Številka proizvoda R4BP	EU-0028968-0000	
Datum dovoljenja	19. junij 2023	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31. maj 2033	

1.3. **Proizvajalec proizvoda**

Ime proizvajalca	Troy Chemical Company BV
Naslov proizvajalca	Poortweg 4C, 2612 PA Delft Nizozemska
Lokacije proizvodnje	Westelijke Randweg 9, 4791 RT Klundert Nizozemska Industriepark 23, 56593 Horhausen Nemčija Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218 Schönebeck/Elbe Nemčija Mecklenburger Str. 229, 23568 Lübeck Nemčija Halchtersche Str. 33, 38304 Wolfenbüttel Nemčija Am Nordturm 5, 46562 Voerde Nemčija Am Alten Galgen 14, 56410 Montabaur Nemčija

Ime proizvajalca	Tikkurila Oyj
Naslov proizvajalca	Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa Finska
Lokacije proizvodnje	Kuninkaalantie 1, FI-01301 Vantaa Finska uL.Mościckiego 23, 39-200 DĘBICA Poljska

Ime proizvajalca	Akzo Nobel Industrial Coatings AB
Naslov proizvajalca	Staffanstorpsvägen 50, 20517 Malmö Švedska
Lokacije proizvodnje	Staffanstorpsvägen 50, 20517 Malmö Švedska

Ime proizvajalca	Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH
Naslov proizvajalca	An der Altnah 10, 55450 Langenlonsheim Nemčija
Lokacije proizvodnje	An der Altnah 10, 55450 Langenlonsheim Nemčija

Ime proizvajalca	Remmers GmbH
Naslov proizvajalca	Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Löningen Nemčija
Lokacije proizvodnje	Bernhard-Remmers-Straße 13, 49624 Löningen Nemčija Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Nemčija

Ime proizvajalca	Remmers Industrielacke GmbH
Naslov proizvajalca	Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Nemčija
Lokacije proizvodnje	Füllenbruchstr. 13, 32120 Hiddenhausen Nemčija

Ime proizvajalca	Teknos A/S
Naslov proizvajalca	Industrivej 16, DK-6580 Vamdrup Danska
Lokacije proizvodnje	Industrivej 16, DK-6580 Vamdrup Danska

Ime proizvajalca	Sherwin Williams
Naslov proizvajalca	Thorncliffe Park Estate, Thorncliffe Rd, Chapeltown, S35 2YP Sheffield Združeno kraljestvo
Lokacije proizvodnje	Thorncliffe Park Estate, Thorncliffe Rd, Chapeltown,, S35 2YP Sheffield Združeno kraljestvo Kopanińska 7, 60-119 Brodziszewo Poljska

Ime proizvajalca	Sherwin-Williams Italy S.r.l.
Naslov proizvajalca	Via Del Fiffo 12, 40065 Pianoro (BO) Italija
Lokacije proizvodnje	Via Del Fiffo 12, 40065 Pianoro (BO) Italija

Ime proizvajalca	Sherwin-Williams Sweden AB
Naslov proizvajalca	Bellö, 570 32 Hjältevad Švedska
Lokacije proizvodnje	Bellö, 570 32 Hjältevad Švedska

Ime proizvajalca	PPG Industries (Dyrup A/S)
Naslov proizvajalca	Gladsaxevej 300, 2860 Gladsaxe Danska
Lokacije proizvodnje	Gladsaxevej 300, 2860 Gladsaxe Danska

1.4. **Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi**

Aktivna snov	3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)
Ime proizvajalca	Troy Corporation
Naslov proizvajalca	8 Vreeland Road, Florham Park, NJ 07105 New Jersey Združene države Amerike
Lokacije proizvodnje	One Avenue L, NJ 07105 Newark Združene države Amerike

Aktivna snov	3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)
Ime proizvajalca	Troy Chemical Company BV
Naslov proizvajalca	Poortweg 4C, 2612 PA Delft Nizozemska
Lokacije proizvodnje	Industriepark 23, 56593 Horhausen Nemčija

2. **SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA**

2.1. **Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda**

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC)		Aktivna snov	55406-53-6	259-627-5	0,75

2.2. **Vrsta formulacije**

Katera koli druga tekočina (AL) in topen koncentrat (SL)

3. **STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI**

Stavki o nevarnosti	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje 3-jodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC). Lahko povzroči alergijski odziv.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

4. **DOVOLJENA(E) UPORABA(E)**

4.1. **Opis uporabe**

Preglednica 1. Uporaba # 1 – Pleskanje s čopičem in valjčkom (splošna javnost, poklicni uporabnik)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Fungicid.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Splošno ime: glive modrivke Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: Basidiomycetes: Splošno ime: glive rjave trohnobe Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanjost, zunaj Preventivna obdelava mehkega lesa. Razred uporabe 2, kot je to opisano v standardu EN 335:2013 (stanje, v katerem je les ali izdelek na osnovi lesa pokrit in ni izpostavljen vremenskim vplivom (zlasti dežju in nevihtam), ali situacijam kjer lahko občasno pride do zamakanja oziroma vlage). Razred uporabe 3, kot je opisano v standardu EN 335:2013 (stanje, v katerem les ali izdelek na osnovi lesa ni postavljen na tla in izpostavljen vremenskim vplivom (zlasti dežju)). Za polne naslove standardov EN glej razdelek 6.
Način(-i) uporabe	Metoda: pleskanje s čopičem ali valjčkom Podroben opis: Površinska obdelava
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 100 mL/m² (proti glivam modrivkam); 150–160 ml/m² (proti glivam, ki povzročajo trohnenje lesa) Redčenje (%): – proizvod, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: 1 nanos
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Pločevinka HDPE (polietilen visoke gostote): 0,375 l, 0,75 l, 1,0 l, 2,5 l, 5,0 l Samo za poklicno uporabo: Pločevinka HDPE: 10 l, 20 l, 25 l.

4.1.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Ne redčite (pripravljeno za uporabo).

Proizvod nanesite na les s čopičem ali z valjčkom in ga pustite sušiti približno 24 ur. Orodja lahko očistite z blagim milom in vodo.

Potrebna je uporabna pokrivnega premaza. Pokrivni premaz ne sme vsebovati filma ali sredstva za zaščito lesa. Pokrivni premaz morate vzdrževati.

Prooizvod ščiti leseno površino pred glivami modrivkami, ki je minimalno „zmerno do rahlo odporen na glive“ v skladu s standardom EN 350:2016: razred vzdržljivosti (DC) 3-4. Za polni naslov standardov EN glej razdelek 6.

4.1.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Ne uporabljajte/nanašajte neposredno na mesto s hrano, krmo ali pijačo oziroma v bližini hrane, krme ali pijače ali na površine ali pripomočke, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živino/hišnimi ljubljenčki.

Ne nanašajte v bližini površinske vode.

Med nanašanjem proizvoda (na les) in med sušenjem površin ne onesnažujte okolja. Vsa uhajanja proizvoda je treba zamejiti s pokrivanjem tal (npr. s ponjavo) in varno odstraniti.

4.1.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2. **Opis uporabe**

Preglednica 2. Uporaba # 2 – Ročna potopitev (poklicni uporabnik)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 08 - Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Fungicid.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Splošno ime: glive modrivke Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: Basidiomycetes: Splošno ime: glive rjave trohnobe Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Preventivna obdelava mehkega lesa razreda uporabe 2 in 3.
Način(-i) uporabe	Metoda: ročna potopitev Podroben opis: Površinska obdelava
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 100 ml/m² (proti glivam modrivkam); 150–160 ml/m² (proti glivam, ki povzročajo trohnenje lesa) Redčenje (%): - proizvod, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: 1 nanos
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	Pločevinka HDPE: 0,375 l, 0,75 l, 1,0 l, 2,5 l, 5,0 l, 10 l, 20 l, 25 l

4.2.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Ne redčite (pripravljeno za uporabo).

Čas sušenja: dokler ni suho in primerno za rokovanje in pripravljeno za zaključni premaz: približno 24 ur.

Čiščenje orodij: uporabite vodo in blago milo.

Potrebna je uporabna pokrivnega premaza. Pokrivni premaz ne sme vsebovati filma ali sredstva za zaščito lesa. Pokrivni premaz morate vzdrževati.

Proiozvod ščiti leseno površino pred glivami modrivkami, ki je minimalno „zmerno do rahlo odporen na glive“ v skladu s standardom EN 350:2016: razred vzdržljivosti (DC) 3-4. Za polni naslov standardov EN glej razdelek 6.

4.2.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, v skladu z evropskim standardom EN 374 ali drugim enakovrednim standardom. Material za rokavice mora imetnik dovoljenja navesti v informacijah o proizvodu.

Nosite zaščitni kombinezon (tip 6, EN 13034 ali enakovreden).

To ne vpliva na uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in druge zakonodaje Unije na področju varnosti in zdravja pri delu.

Za polne naslove standardov EN in zakonodaje glej razdelek 6.

Nanos z ročno potopitvijo izvajamo največ 30 minut na dan.

Ne uporabljajte/nanašajte neposredno na mesto s hrano, krmo ali pijačo oz. v bližini hrane, krme ali pijače ali na površine ali pripomočke, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živino/hišnimi ljubljenčki.

Med nanašanjem proizvoda (na les) in med sušenjem površin ne onesnažujte okolja. Vsa uhajanja proizvoda je treba zamejiti s pokrivanjem tal (npr. s ponjavo) in varno odstraniti.

Sveže obdelani les je treba po obdelavi hraniti pod streho ali na neprepustni trdni podlagi, da se prepreči neposredno uhajanje proizvoda v tla in vodo.

Morebitne ostanke je treba pobrati za namene ponovne uporabe ali odstranjevanja.

4.2.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3. **Opis uporabe**

Preglednica 3. Uporaba # 3 – Avtomatsko potapljanje, avtomatsko pršenje, nanašanje premaza z oblivanjem/potapljanjem (industrijski uporabnik)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 08 – Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Fungicid.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Splošno ime: glive modrivke Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: Basidiomycetes: Splošno ime: glive rjave trohnobe Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Preventivna obdelava mehkega lesa razreda uporabe 2 in 3
Način(-i) uporabe	Metoda: Samodejna potopitev, samodejno pršenje, nanašanje premaza z oblivanjem/potapljanjem Podroben opis: Površinska obdelava. Podobno kot pri tekočem premazu/potopitvi se domneva, da je avtomatsko razprševanje **v bistvu popolnoma zaprt proces,** pri katerem je upravljalec izpostavljen, predvsem pri ravnanju z mokro obdelanim lesom.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 100 ml/m^2 (proti glivam modrivkam); 150–160 ml/m^2 (proti glivam, ki povzročajo trohnenje lesa) Redčenje (%): – proizvod, pripravljen za uporabo Število in časovni razpored uporabe: 1 nanos

Skupina(-e) uporabnikov	Industrijski
Velikosti in material embalaže	Pločevinka/zabojnik za razsuti tovor (IBC) HDPE: 120 litrov, 220 litrov, 1 000 litrov

4.3.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Ne redčite (pripravljeno za uporabo).

Čas sušenja:dokler ni suho na otip.

Potrebna je uporabna pokrivnega premaza. Pokrivni premaz ne sme vsebovati filma ali sredstva za zaščito lesa. Pokrivni premaz je treba vzdrževati.

Proizvod ščiti leseno površino pred glivami modrivkami, ki je minimalno „zmerno do rahlo odporen na glive“ v skladu s standardom EN 350:2016: razred vzdržljivosti (DC) 3-4. Za polni naslov standardov EN glej razdelek 6.

4.3.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Proizvod se lahko napolni v opremo za industrijsko uporabo samo preko popolnoma avtomatiziranega sistema za črpanje/sistem prenosa.

Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, v skladu z evropskim standardom EN 374 ali drugim enakovrednim standardom. Material za rokavice mora imetnik dovoljenja navesti v informacijah o proizvodu.

Nosite zaščitni kombinezon (tip 6, EN 13034 ali enakovreden).

To ne vpliva na uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in druge zakonodaje Unije na področju varnosti in zdravja pri delu.

Za polne naslove standardov EN in zakonodaje glej razdelek 6.

Proizvod se lahko uporablja samo v popolnoma avtomatiziranih postopkih potopitve, pri katerih so vse faze postopka obdelave in sušenja mehanizirane in ni ročnega rokovanja, tudi kadar se obdelani predmeti prek posode za potopitev prenesejo v prostor za odcejanje/sušenje in skladiščenje (če njihova površina ni suha že pred skladiščenjem). Po potrebi je treba lesene predmete, ki se jih obdeluje, popolnoma zaščititi (npr. z elastičnimi pasovi ali pripravami za spajanje) pred obdelavo ali med postopkom potopitve in se z njimi ne sme ročno rokovati, dokler njihova površina ni suha.

Sveže obdelani les je treba po obdelavi hraniti pod streho ali na neprepustni trdni podlagi ali oboje, da se prepreči neposredno uhajanje proizvoda v tla, kanalizacijo in vodo.

Morebitne ostanke proizvoda je treba pobrati za namene ponovne uporabe ali odstranjevanja.

4.3.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.3.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4. **Opis uporabe**

Preglednica 4. Uporaba # 4 – Dvojni vakuum/nizkotlačni proces (industrijski uporabnik)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 08 – Sredstva za zaščito lesa (sredstva za konzerviranje)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Fungicid.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Basidiomycetes: Splošno ime: glive rjave trohnobe Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Preventivna obdelava mehkega lesa razreda uporabe 2 in 3
Način(-i) uporabe	Metoda: Dvojni vakuum/nizkotlačni proces Podroben opis: Tretiranje s penetracijo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 74,6–79,5 kg/m^3 Redčenje (%): 10-odstotna raztopina za uporabo (1 enota izdelka: 9 enot vode) Število in časovni razpored uporabe: 1 nanos
Skupina(-e) uporabnikov	Industrijski
Velikosti in material embalaže	Pločevinka/IBC HDPE: 120 litrov, 220 litrov, 1 000 litrov

4.4.1. *Uporaba – posebna navodila za uporabo*

Čas sušenja: dokler ni suho na otip.

4.4.2. *Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja*

Proizvod se lahko napolni v opremo za industrijsko uporabo samo prek popolnoma avtomatiziranega sistema za črpanje/sistem prenosa.

Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, v skladu z evropskim standardom EN 374 ali drugim enakovrednim standardom. Material za rokavice mora imetnik dovoljenja navesti v informacijah o izdelku.

Nosite zaščitni kombinezon (tip 6, EN 13034 ali enakovreden).

To ne vpliva na uporabo Direktive Sveta 98/24/ES in druge zakonodaje Unije na področju varnosti in zdravja pri delu.

Za polne naslove standardov EN in zakonodaje glej razdelek 6.

Sveže obdelani les je treba po obdelavi hraniti pod streho ali na neprepustni trdni podlagi ali oboje, da se prepreči neposredno uhajanje proizvoda v tla in vodo.

Morebitne ostanke proizvoda je treba pobrati za namene ponovne uporabe ali odstranjevanja.

4.4.3. *Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni okrepi za zaščito okolja*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4.4. *Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže*

Glej splošna navodila za uporabo.

4.4.5. *Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja*

Glej splošna navodila za uporabo.

5. **SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO** ([1])

5.1. **Navodila za uporabo**

Upoštevajte navodila za uporabo.

Proizvoda ne uporabljajte na lesu ali lesenih konstrukcijah za uporabo v notranjih prostorih. Izjema so notranje površine zunanjih okenskih okvirjev in zunanjih vrat/vratnih okvirjev.

Med nanosom in sušenjem mora biti temperatura višja od 5 °C, relativna vlažnost pa nižja od 80 %.

Proizvod pred uporabo premešajte.

Preprečite stik s kožo in z očmi.

Po nanosu in uporabi proizvoda ter pred jedjo, pitjem ali kajenjem si umijte roki in obraz.

5.2. **Ukrepi za zmanjšanje tveganja**

Ne uporabljajte na lesu, ki bi lahko prišel v neposreden stik s hrano, krmo ali živino.

5.3. **Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

ČE PRIDE DO ZAUŽITJA: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Kožo sperite z vodo. Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: Če se pojavijo simptomi, oči sperite z vodo. Če nosite kontaktne leče in če je njihova odstranitev enostavna, jih odstranite. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Če potrebujete nasvet zdravnika, imejte s seboj embalažo ali etiketo izdelka.

5.4. **Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Ta proizvod in njegovo embalažo morate varno odstraniti kot nevaren odpadek.

Ostanke proizvoda, ki ste jih med nanosom pobrali in jih niste ponovno uporabili, morate varno odstraniti kot nevaren odpadek.

Embalažo in neuporabljen proizvod odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Če je to potrebno, se posvetujte s poklicnim izvajalcem dejavnosti ravnanja z odpadki ali lokalnimi organi.

5.5. **Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Hranite izven dosega otrok in neciljnih živali/hišnih ljubljenčkov.

Ne hranite v bližini hrane, pijače in krme za živali.

Rok uporabnosti: 12 mesecev.

Hranite pri temperaturi, nižji od 35 °C.

Hranite v hladnem, suhem in dobro prezračevanem prostoru.

Zaščitite pred zmrzaljo.

Zaščitite pred svetlobo.

Odprte vsebnike morate previdno znova zapreti in jih hraniti v pokončnem položaju, da preprečite iztekanje.

([1]) Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega razdelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

6. **DRUGE INFORMACIJE**

Glede uporabe 1 in uporabe 2: poklicni uporabnik in/ali usposobljeni poklicni uporabnik, če to zahteva nacionalna zakonodaja.

Polni naslovi standardov EN in zakonodaje, omenjeni v razdelkih 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.2.2, 4.3.2 in 4.4.2:

EN 335:2013 – trajnost lesa in izdelkov na osnovi lesa – razredi uporabe: definicije, uporaba za masivni les in izdelke na osnovi lesa

EN 350:2016, trajnost lesa in lesenih izdelkov – testiranje in razvrstitev trajnosti lesa in lesnih materialov na biološke dejavnike

EN 374 – zaščitne rokavice proti nevarnim kemikalijam in mikroorganizmom. 1. del: terminologija in zahteve glede učinkovitosti za kemična tveganja.

EN 13034 –zaščitna obleka proti tekočim kemikalijam. Zahteve glede zmogljivosti za zaščitna oblačila pred kemikalijami, ki ponujajo omejeno zaščitno zmogljivost pred tekočimi kemikalijami (oprema tipa 6 in tipa PB [6]).

Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in varnosti delavcev pred tveganji, povezanimi s kemičnimi dejavniki pri delu (štirinajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 131, 5.5.1998, str. 11).