Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►**B**

VERORDENING (EG) Nr. 2264/2002 VAN DE RAAD

van 19 december 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten

(PB L 350 van 27.12.2002, blz. 1)

Gerectificeerd bij:

►**C1** Rectificatie PB L 247 van 30.9.2003, blz. 26 (2264/2002)

▼B

VERORDENING (EG) Nr. 2264/2002 VAN DE RAAD

van 19 december 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 26,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het is in het belang van de Gemeenschap de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief geheel of gedeeltelijk te schorsen voor een aantal nieuwe producten die niet zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 van de Raad van 27 juni 1996 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten ([1]).

(2) De in genoemde verordening bedoelde producten, waarvoor het niet meer in het belang van de Gemeenschap is de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief te schorsen of waarvan de omschrijving, in verband met de technische ontwikkeling van producten en de economische ontwikkeling van de markt, gewijzigd dient te worden, dienen van de lijst in de bijlage bij die verordening geschrapt te worden.

(3) Het is derhalve wenselijk de producten waarvan de omschrijving gewijzigd dient te worden, als nieuwe producten te beschouwen.

(4) Gezien het grote aantal wijzigingen dat met ingang van 1 januari 2003 wordt doorgevoerd, dient de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96, vanaf die datum, geheel te worden vervangen, teneinde de gebruikers duidelijkheid te verschaffen.

(5) Verordening (EG) nr. 1255/96 moet derhalve worden gewijzigd.

(6) Gezien het economisch belang van deze verordening is er sprake van de urgentie bedoeld in het protocol bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie.

(7) Gezien onderhavige verordening vanaf 1 januari 2003 van toepassing wordt, dient deze dan ook onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage van Verordening (EG) nr. 1255/96 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2003.

([1]) PB L 158 van 29.6.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1120/2002 (PB L 171 van 29.6.2002, blz. 1).

▼B

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 0302 69 99 ex 0303 79 98	10 10	Steur, vers, gekoeld of bevroren, bestemd om te worden verwerkt (a) (b)	0
ex 0302 69 99	20	Snotolf (*Cyclopterus lumpus*), met kuit, vers of gekoeld, bestemd om te worden verwerkt (a)	0
ex 0302 69 99 ex 0303 79 98	30 20	Rode snapper (*Lutjanus purpureus*), vers, gekoeld of bevroren, bestemd om te worden verwerkt (a) (c)	0
ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0303 80 90 ex 0303 80 90	11 31 41 91 10 19	Kuit, vers, gekoeld of bevroren	0
ex 0303 11 00 ex 0303 19 00	10 10	Pacifische zalm (*Oncorhynchus spp.*), bevroren en ontdaan van de kop, bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging van pasta's of smeersels (a)	0
ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 61 ex 0304 90 97	45 60 10 31	Filets en vlees van doornhaai (*Squalus acanthias*), vers, gekoeld of bevroren	6
ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00	11 18 19 21 30	Kuit, gezouten of gepekeld	0
ex 0306 19 90 ex 0306 29 90	10 10	Kril, bestemd om te worden verwerkt (a)	0
ex 0603 90 00 ex 0604 99 90	10 10	Bloemen, bloesems en bloemknoppen, loof, bladeren en andere delen van planten, niet verder geprepareerd dan gedroogd, geverfd of gebleekt, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van potpourri bedoeld bij onderverdeling 3307 49 00 (a)	0
ex 0710 21 00	10	Erwten in de peul, van de soort *Pisum sativum* van de variëteit *Hortense axiphium*, bevroren, met een totale dikte van niet meer dan 6 mm, bestemd om in hun geheel te worden gebruikt voor de vervaardiging van „kant-en-klaar-maaltijden” (a) (c)	0
ex 0711 59 00 ex 0711 59 00	11 91	Paddestoelen, met uitzondering van paddestoelen van het geslacht *Agaricus*, voorlopig verduurzaamd in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie, bestemd voor de vervaardiging van conserven door de levensmiddelenindustrie (a)	0
ex 0712 32 00 ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00 ex 0712 39 00	11 21 11 21 11 21	Paddestoelen, met uitzondering van paddestoelen van het geslacht *Agaricus*, gedroogd, in gehele staat of in herkenbare stukken of schijven, bestemd om een andere behandeling te ondergaan dan het enkel verpakken voor de verkoop in het klein (a) (c)	0
ex 0804 10 00 ex 0804 10 00	11 21	Dadels, vers of gedroogd, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0
ex 0810 40 50	10	Vruchten van de *Vaccinium macrocarpon*, vers	0
ex 0810 90 95	10	Rozenbottels, vers	0
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95 ex 0811 90 95	 66 67	Vruchten van het geslacht *Vaccinium*, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen	0
ex 0811 90 95	20	Boysenbessen, bevroren, zonder toegevoegde suiker, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), in stukken, bevroren	0
ex 0811 90 95	40	Rozenbottels, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen	0
ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 11 ex 1513 29 30	10 10 10 10 10 10	Palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, bestemd voor de vervaardiging van: — industriële eenwaardige vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3823 19 10, — mengsels van methylesters van vetzuren bedoeld bij onderverdeling 3824 90 99, — methylesters van vetzuren bedoeld bij post 2915 of 2916, — stearinezuur bedoeld bij onderverdeling 3823 11 00 of — producten bedoeld bij post 3401 [a]	0
ex 1518 00 91	10	Sojaolie, gewijzigd met maleïnezuur, bestemd voor de vervaardiging van cosmetische producten [a]	0
ex 1604 11 00 ex 1604 20 10	20 20	Pacifische zalm (*Oncorhynchus spp.*), bestemd voor de verwerkende industrie voor de vervaardiging van pasta's of smeersels [a]	0
ex 1604 30 90	10	Kuit, gewassen, ontdaan van het aanklevende bindweefsel, enkel gezouten of gepekeld, bestemd om te worden verwerkt [a]	0
ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	11 19	Krabben van de soorten „King” (*Paralithodes camchaticus*), „Hanasaki” (*Paralithodes brevipes*), „Kegani” (*Erimacrus isenbecki*), „Queen” en „Snow” (*Chionoecetes spp.*), „Red” (*Geryon quinquedens*), „Rough stone” (*Neolithodes asperrimus*), *Lithodes antarctica*, „Mud” (*Scylla serrata*), „Blue” (*Portunus spp.*), enkel in water gekookt en ontdaan van de schaal, ook indien bevroren, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 2 kg of meer	0
ex 1605 10 00 ex 1605 10 00	92 94	Krabben van de soort *Paralomis granulosa*	0
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Doorzichtige noedels, in stukken gesneden, op basis van bonen van de soort *Vigna radiata* (L.) Wilczek, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0 0 EUR/100 kg/net
ex 2005 90 80	70	Bamboescheuten, bereid of verduurzaamd, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0
ex 2707 99 11	10	Ruwe lichte oliën, bevattende: — 10 of meer gewichtspercenten vinyltoluenen, — 10 of meer gewichtspercenten indeen en — 1 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten naftaleen	0
ex 2805 30 10	10	Legeringen van cerium met andere zeldzame aardmetalen, bevattende 47 of meer gewichtspercenten cerium	0
ex 2805 30 10	20	Legeringen van lanthaan met andere zeldzame aardmetalen, bevattende 43 of meer gewichtspercenten lanthaan	0
ex 2805 30 90	10	Lanthaan met een zuiverheid van 99 gewichtspercenten of meer	0
ex 2811 19 80	10	Sulfamidezuur	0
ex 2811 22 00	10	Siliciumdioxide in de vorm van poeder, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie, zogenaamde „hoge prestatie vloeistofchromatografie” (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse [a]	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2811 29 90	10	Telluurdioxide	0
ex 2812 90 00	10	Stikstoftrifluoride	0
ex 2818 30 00	10	Aluminiumhydroxideoxide in de vorm van pseudo-boehmiet	4
ex 2819 90 90	10	Dichroomtrioxide met: — een specifieke oppervlakte van 37 m^2/g of meer (volgens de methode BET), — een zuiverheid van 99,5 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof, — een soortelijk gewicht van niet meer dan 1,2 g/cm^3, bestemd voor de vervaardiging van magnetisch chroomdioxide ([a])	0
ex 2820 90 90	10	Mangaan(II,III)oxide met een gehalte aan mangaan van 70 of meer gewichtspercenten	0
ex 2821 10 00	10	Di-ijzertrioxide, in de vorm van poeder, met een zuiverheid van 99,2 of meer gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8504 ([a])	0
ex 2823 00 00	10	Titaandioxide, met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten, met een gemiddelde korrelgrootte van 1,2 of meer doch niet meer dan 1,8 µm, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8532 of 8533 ([a])	0
ex 2825 50 00	10	Koper(I of II)oxide bevattende 78 of meer gewichtspercenten koper en niet meer dan 0,03 gewichtspercent chloride	0
ex 2826 90 90	10	Kaliumhexafluorofosfaat	0
ex 2827 39 80	10	Kopermonochloride, met een zuiverheid van 96 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten	0
ex 2827 60 00	10	Titaantetrajodide	0
ex 2830 10 00	10	Dinatriumtetrasulfide, bevattende niet meer dan 38 gewichtspercenten natrium, berekend op de droge stof	0
ex 2830 20 00	10	Zinksulfide bevattende: — niet meer dan 20,0 mg/kg chloride, — niet meer dan 0,2 mg/kg koper, — niet meer dan 0,5 mg/kg ijzer en — niet meer dan 1,0 mg/kg lood	0
ex 2836 91 00	20	Lithiumcarbonaat, bevattende één of meer van de volgende onzuiverheden in de aangegeven concentraties: — 2 mg/kg of meer arseen, — 200 mg/kg of meer calcium, — 200 mg/kg of meer chloriden, — 20 mg/kg of meer ijzer, — 150 mg/kg of meer magnesium, — 20 mg/kg of meer zware metalen, — 300 mg/kg of meer kalium, — 300 mg/kg of meer natrium, — 200 mg/kg of meer sulfaten, bepaald volgens de methoden vermeld in de Europese Farmacopee	0
ex 2837 19 00	10	Zinkcyanide	0
ex 2837 19 00	20	Kopercyanide	0
ex 2839 90 00	10	Loodsilicaathydraat, in de vorm van poeder, met een gehalte aan lood, berekend als loodmonoxide, van 84,5 (± 1,5) gewichtspercenten	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2839 90 00	20	Calciumsilicaat	0
ex 2843 90 90	20	Palladiummonoxide	0
ex 2843 90 90	30	Mengsels van palladiumftalocyaninen	0
2845 10 00		Zwaar water (deuteriumoxide) (Euratom)	0
2845 90 10		Deuterium en verbindingen daarvan; waterstof en verbindingen daarvan, verrijkt met deuterium; mengsels en oplossingen die deze producten bevatten (Euratom)	0
ex 2846 10 00 ex 3824 90 99	10 48	Concentraten van zeldzame aardmetalen, bevattende 60 of meer doch niet meer dan 95 gewichtspercenten zeldzame aardmetaaloxiden en niet meer dan 1 gewichtspercent zirkoniumoxide, aluminiumoxide of ijzeroxide, en met een gloeiverlies van 5 of meer gewichtspercenten	0
ex 2846 10 00	20	Diceriumtricarbonaat, al dan niet gehydrateerd	0
ex 2846 10 00	30	Ceriumlanthaancarbonaat, al dan niet gehydrateerd	0
ex 2846 10 00	40	Ceriumlanthaanneodymiumpraseodymiumcarbonaat, al dan niet gehydrateerd	0
ex 2846 90 00	30	Terbium(III,IV)oxide	0
ex 2848 00 00	10	Fosfine	0
ex 2850 00 20	10	Silaan	0
ex 2850 00 20	20	Arsine	0
ex 2903 30 80	10	Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan)	0
ex 2903 30 80	20	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropaan	0
ex 2903 30 80	30	Perfluorethaan	0
ex 2903 30 80	40	1,1-Difluorethaan	0
ex 2903 59 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo[12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]octadeca-7,15-dieen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide, van polyethyleen, van synthetische rubber of van polystyreen (a)	0
ex 2903 59 90	20	Hexachloorcyclopentadieen	0
ex 2903 69 90	10	Mengsels van isomeren van di- of tetrachloortricyclo[8.2.2.2^{4,7}]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen	0
ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabroomfenyl)ethaan	0
ex 2903 69 90	40	2,6-Dichloortolueen, met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten en bevattende: — niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzodioxinen, — niet meer dan 0,001 mg/kg tetrachloordibenzofuranen, — niet meer dan 0,2 mg/kg tetrachloorbifenylen	0
ex 2903 69 90	50	1-(Chloormethyl)naftaleen	0
ex 2903 69 90	60	α-Chloor(ethyl)toluenen	0
ex 2904 10 00	30	Natrium-*p*-styreensulfonaat	0
ex 2904 20 00	10	Nitromethaan	0
ex 2904 20 00	20	Nitroëthaan	0
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropaan	0
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropaan	0
ex 2904 90 20	10	Tosylchloride	0
ex 2904 90 40	10	Trichloornitromethaan, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3808 20 (a)	0
ex 2904 90 85	10	Quintozeen (ISO)	0
ex 2904 90 85	20	1-Chloor-2,4-dinitrobenzeen	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2905 19 00 ex 3824 90 99	11 56	Kalium-*tert*-butanolaat (kalium-*tert*-butoxide), ook indien opgelost in tetrahydrofuran	0
ex 2905 39 80	10	2-Methylpropaan-1,3-diol	0
ex 2905 39 80	20	Hexa-1,5-dieen-3,4-diol	0
ex 2905 49 10	10	Ethylidyntrimethanol	0
2906 11 00		Menthol	0
ex 2906 19 00	10	Cyclohex-1,4-yleendimethanol	0
ex 2906 19 00	20	4,4′-Isopropylideendicyclohexanol	0
ex 2906 29 00	10	2,2′-(*m*-Fenyleen)dipropaan-2-ol	0
ex 2907 21 00	10	Resorcinol	0
ex 2907 29 00	10	Dinatrium-1,4-dihydroantraceen-9,10-diolaat, in de vorm van een waterige oplossing	0
ex 2907 29 00	20	4,4′-(3,3,5-Trimethylcyclohexylideen)difenol	0
ex 2907 29 00	30	4,4′,4″-Ethylidyntrifenol	0
ex 2907 29 00	40	Mengsels van isomeren van methyleendifenol	0
ex 2907 29 00	50	6,6′,6″-Tricyclohexyl-4,4′,4″-butaan-1,1,3-triyl-tri(*m*-kresol)	0
ex 2907 29 00	60	4,4′-(1,3-Fenyleendiisopropylideen)difenol	0
ex 2907 29 00	70	2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-*tert*-butyl-α,α′,α″-(mesityleen-2,4,6-triyl)tri-*p*-kresol	0
ex 2908 20 00	10	Dinatrium-3-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat	0
ex 2908 20 00	20	Dikalium-7-hydroxynaftaleen-1,3-disulfonaat	0
ex 2908 20 00 ex 3824 90 99	30 74	6-Hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur en zouten daarvan	0
ex 2908 90 00	10	4-Nitroso-*o*-kresol	0
ex 2909 19 00	10	1,2-Bis(2-chloorethoxy)ethaan	0
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabroomfenyl)ether	0
ex 2909 30 90	10	4-(*p*-Tolyloxy)bifenyl	0
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(*m*-tolyloxy)ethaan	0
ex 2909 30 90	30	1,2-Difenoxyethaan	0
ex 2909 44 00	10	2-Hexyloxyethanol	0
ex 2909 49 19	10	1-*tert*-Butoxypropaan-2-ol	0
ex 2909 50 90	10	4-(2-Methoxyethyl)fenol	0
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropaan-1-ol (glycidol)	0
ex 2910 90 00	40	Perfluorepoxypropaan	0
ex 2910 90 00 ex 3824 90 99	60 59	1,2-Epoxyoctadecaan, met een zuiverheid van 82 gewichtspercenten of meer	0
ex 2912 29 00	10	Tereftaalaldehyd	0
ex 2912 49 00	10	3-Fenoxybenzaldehyd	0
ex 2914 19 90	10	3,3-Dimethylbutaan-2-on	0
2914 21 00		Kamfer	0
ex 2914 29 00	10	Estr-4-een-3,17-dion	0
ex 2914 29 00	20	Cyclohexadec-8-enon	0
ex 2914 39 00	10	Benzo[*de*]antraceen-7-on	0
ex 2914 50 00	30	2′-Hydroxyacetofenon	0
ex 2914 50 00	40	4′-Hydroxyacetofenon	0
ex 2914 50 00	50	6′-Methoxy-2′-acetonafton	0
ex 2914 69 90	10	2-Ethylantrachinon	0
ex 2914 69 90	20	2-Pentylantrachinon	0
ex 2914 69 90	30	1,4-Dihydroxyantrachinon	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2914 69 90	40	2,3-Dihydro-1,4-dihydroxyantrachinon	0
ex 2914 69 90	50	2-Methylantrachinon	0
ex 2914 70 90	10	1-Chloor-3,3-dimethylbutaan-2-on	0
ex 2914 70 90	30	4,4′-Dibroombenzil	0
ex 2915 29 00	10	Antimoontriacetaat	0
ex 2915 39 90	20	5α-Broom-6β-hydroxy-17-oxo-androstaan-3β-ylacetaat	0
ex 2915 39 90	30	But-3-een-1,2-diyldi(acetaat)	0
ex 2915 39 90	40	tert-Butylacetaat	0
ex 2915 40 00	10	Vinylchlooracetaat	0
ex 2915 90 80	20	Trimethylorthoacetaat	0
ex 2915 90 80	30	2-Ethylboterzuur	0
ex 2915 90 80	40	Nonaanzuur (pelargoonzuur)	0
ex 2916 12 90	10	2-*tert*-Butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylacrylaat	0
ex 2916 12 90	20	2-Ethoxyethylacrylaat	0
ex 2916 12 90	30	Isobutylacrylaat	0
ex 2916 13 00	10	Hydroxyzinkmethacrylaat, in de vorm van poeder	0
ex 2916 13 00	20	Zinkdimethacrylaat, in de vorm van poeder	0
ex 2916 14 90	10	2,3-Epoxypropylmethacrylaat	0
ex 2916 19 80	20	Methyl-3,3-dimethylpent-4-enoaat	0
ex 2916 20 00	10	Methyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaancarboxylaat	0
ex 2916 20 00	30	Empenthrine (ISO)	0
ex 2916 20 00	40	Cyclohexaancarbonzuur	0
ex 2916 20 00	50	Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropaancarboxylaat	0
ex 2916 39 00	10	Methyl-3-chloorbenzoaat	0
ex 2916 39 00	20	3,5-Dichloorbenzoylchloride	3,6
ex 2916 39 00	40	Vinyl-4-*tert*-butylbenzoaat	0
ex 2916 39 00	50	3,5-Dimethylbenzoylchloride	0
ex 2916 39 00	60	4-Ethylbenzoylchloride	0
ex 2916 39 00	70	Ibuprofeen (INN)	0
ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-methylbenzyl)oxalaat	0
ex 2917 19 90	20	Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethaansulfonaat	0
ex 2917 19 90	40	Dodecaandizuur, met een zuiverheid van meer dan 98,5 gewichtspercenten	0
ex 2917 19 90	50	Glutaarzuuranhydride	0
ex 2917 19 90	60	Diethylisobutylmalonaat	0
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Hexachloor-8,9,10-trinorborn-5-een-2,3-dicarbonzuuranhydride	0
ex 2917 20 00	40	3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydroftaalzuuranhydride	0
ex 2917 34 00	10	Diallylftalaat	0
ex 2917 39 80	10	Dimethylnaftaleen-2,6-dicarboxylaat	0
ex 2917 39 80	20	Benzeen-1,2,4,5-tetracarbonzuur (pyromellietzuur)	0
ex 2917 39 80	30	Benzeen-1,2:4,5-tetracarbonzuurdianhydride (pyromellietzuurdianhydride)	0
ex 2917 39 80	40	Bifenyl-3,4:3′,4′-tetracarbonzuurdianhydride	0
ex 2918 13 00	10	L-(-)-Di-*p*-toluoylwijnsteenzuur	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2918 19 80	20	L-Appelzuur	0
ex 2918 29 10	10	Monohydroxynaftoëzuren	0
ex 2918 29 50	10	Galluszuur, met een zuiverheid van 98,5 of meer gewichtspercenten berekend op de droge stof (acidimetrisch gemeten)	0
ex 2918 29 90	10	Hexamethyleenbis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat]	0
ex 2918 30 00	20	2-(4-Ethylbenzoyl)benzoëzuur	0
ex 2918 90 90	10	3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexaancarboxylaat	0
ex 2918 90 90	20	Methyl-3-methoxyacrylaat	0
ex 2918 90 90	30	Methyl-2-(4-hydroxyfenoxy)propionaat	0
ex 2918 90 90	40	*trans*-4-Hydroxy-3-methoxykaneelzuur	0
ex 2919 00 90	10	2,2′-Methyleenbis(4,6-di-*tert*-butylfenyl)fosfaat, mononatriumzout	0
ex 2919 00 90	20	Diammoniumzout van tetramyristoylcardiolipine	0
ex 2920 10 00	10	Fenitrothion (ISO)	0
ex 2920 10 00	20	Tolclofos-methyl (ISO)	0
ex 2920 90 10	10	Diëthylsulfaat	0
2920 90 30		Trimethylfosfiet	0
ex 2920 90 85	10	*O*,*O*′-Dioctadecylpentaërytritolbis(fosfiet)	0
ex 2920 90 85	30	*O*,*O*′-Bis(2,4-di-*tert*-butylfenyl)pentaërytritolbis(fosfiet)	0
ex 2921 19 80	10	Triallylamine	0
ex 2921 19 80	20	Ethyl(2-methylallyl)amine	0
ex 2921 19 80	30	Allylamine	0
ex 2921 29 00	10	*N*,*N*,*N*′,*N*′-Tetrabutylhexamethyleendiamine	0
ex 2921 29 00	20	*Tris*[3-(dimethylamino)propyl]amine	0
ex 2921 29 00	30	*Bis*[3-(dimethylamino)propyl]methylamine	0
ex 2921 30 99	10	Dicyclohexyl(methyl)amine	0
ex 2921 30 99	20	Cyclohex-1,3-yleenbis(methylamine), bestemd voor de vervaardiging van vaatwasmiddelen [a]	0
ex 2921 42 10	10	2,6-Dichloor-4-nitroaniline	0
ex 2921 42 10	20	2-Broom-4,6-dinitroaniline	0
ex 2921 42 10	30	4-Aminobenzeen-1,3-disulfonzuur en zouten daarvan	0
ex 2921 42 10	40	2-Broom-6-chloor-4-nitroaniline	0
ex 2921 42 10	50	3-Aminobenzeensulfonzuur	0
ex 2921 42 10	70	2-Aminobenzeen-1,4-disulfonzuur	0
ex 2921 43 00	10	5-Amino-2-chloortolueen-4-sulfonzuur	0
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chloortolueen-3-sulfonzuur	0
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluïdine	0
ex 2921 44 00	10	Difenylmethylamine	0
ex 2921 45 00	10	3-Aminonaftaleen-1,5-disulfonzuur, mononatriumzout	0
ex 2921 45 00	20	2-Aminonaftaleen-1,5-disulfonzuur en natriumzouten daarvan	0
ex 2921 45 00	30	2-Aminonaftaleen-1-sulfonzuur	0
ex 2921 45 00	40	1-Naftylamine	0
ex 2921 49 10	20	Pendimethaline (ISO)	3,5
ex 2921 49 80	10	8-Anilinonaftaleen-1-sulfonzuur	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2921 49 80	20	*N*-1-Naftylaniline	0
ex 2921 59 90	10	Mengsels van isomeren van 3,5-diethyltolueendiamine	0
ex 2921 59 90 ex 3824 90 99	20 68	4-(4-Aminoanilino)-3-nitrobenzeensulfonzuur	0
ex 2922 19 80	10	4,4-Dimethoxybutylamine	0
ex 2922 19 80	30	*N*,*N*,*N*′,*N*′-Tetramethyl-2,2′-oxybis(ethylamine)	0
ex 2922 19 80	40	2-Amino-2-methylpropanol, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij de onderverdelingen 3004 90 en 3305 30 (a)	0
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-hydroxynaftaleen-1,7-disulfonzuur en zouten daarvan, met een zuiverheid van 60 of meer gewichtspercenten	0
ex 2922 21 00	20	4-Hydroxy-7-methylaminonaftaleen-2-sulfonzuur	0
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur	0
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur	0
ex 2922 22 00	10	Anisidinen	0
ex 2922 29 00	10	2-Methyl-*N*-fenyl-*p*-anisidine	0
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol	0
ex 2922 29 00	30	4-Amino-5-methoxy-2-methylbenzeensulfonzuur	0
ex 2922 29 00	40	2-Amino-4-*tert*-pentyl-6-nitrofenol	0
ex 2922 29 00	50	6-Methoxy-*m*-toluïdine	0
ex 2922 29 00	60	3,5-Dichloor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)aniline	0
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidine	0
ex 2922 29 00	80	3-Diethylaminofenol	0
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-broom-9,10-dioxoantraceen-2-sulfonzuur en zouten daarvan	0
ex 2922 39 00	20	1-Aminoantrachinon	0
ex 2922 39 00	30	1-Broom-4-methylaminoantrachinon	0
ex 2922 39 00	40	1,4-Diamino-2,3-dichloorantrachinon	0
ex 2922 39 00	50	2-Aminoantrachinon	0
ex 2922 39 00	60	1,4-Diamino-2,3-dihydroantrachinon	0
ex 2922 49 95	10	Ornithineaspartaat (INNM)	0
ex 2922 49 95	20	12-Aminododecanzuur	0
ex 2922 49 95	30	DL-Asparaginezuur	0
ex 2922 50 00	30	2-(3-Amino-4-chloorbenzoyl)benzoezuur	0
ex 2922 50 00	50	2-(4-Dibutylaminosalicyloyl)benzoëzuur	0
ex 2923 90 00	10	Tetramethylammoniumhydroxide, in de vorm van een waterige oplossing, bevattende: — 25 (± 0,5) gewichtspercenten tetramethylammoniumhydroxide, — niet meer dan 500 mg/kg carbonaat, — niet meer dan 200 mg/kg chloride en — niet meer dan 5 mg/kg kalium	0
ex 2923 90 00	30	Tetramethylammoniumhydroxidepentahydraat, met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten	0
ex 2923 90 00	40	Zouten van benzyldimethyl(octadecyl)ammonium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van toner voor fotokopieerapparaten (a)	0
ex 2924 19 00	10	2-Acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur, alsmede natrium- en ammoniumzouten daarvan	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2924 19 00	20	*N*,*N*′-Methyleendiacrylamide	0
ex 2924 19 00	30	Methyl-2-aceetamido-3-chloorpropionaat	0
ex 2924 19 00	40	*N*-(1,1-Dimethyl-3-oxobutyl)acrylamide	0
ex 2924 21 90 ex 3824 90 99	10 62	4,4′-Dihydroxy-7,7′-ureyleendi(naftaleen-2-sulfonzuur) en natriumzouten daarvan	0
ex 2924 29 95	10	Alachloor (ISO)	0
ex 2924 29 95	15	Acetochloor (ISO)	0
ex 2924 29 95	20	3′-Amino-4′-methoxyaceetanilide	0
ex 2924 29 95	25	3′-Diethylaminoaceetanilide	0
ex 2924 29 95	30	Propachloor (ISO)	0
ex 2924 29 95	35	Diethofencarb (ISO)	0
ex 2924 29 95	40	7-Aceetamido-4-hydroxynaftaleen-2-sulfonzuur en natriumzouten daarvan	0
ex 2924 29 95	45	3′-Diethylamino-4′-methoxyaceetanilide	0
ex 2924 29 95	50	5-[*N*-(2-Acetoxyethyl)acetoxyaceetamido]-*N*,*N*′-bis(2,3-diacetoxypropyl)-2,4,6-trijoodisoftaalamide	0
ex 2924 29 95	55	4′-Amino-*N*-methylaceetanilide	0
ex 2924 29 95	60	Beflubutamid (ISO)	0
ex 2924 29 95	65	2-(4-Hydroxyfenyl)aceetamide	0
ex 2924 29 95	70	4-Aceetamido-2-aminobenzeensulfonzuur	0
ex 2925 11 00	20	Saccharine en het natriumzout daarvan	0
ex 2925 19 95	10	N-Fenylmaleïmide	0
ex 2925 20 00	10	Dicyclohexylcarbodiïmide	0
ex 2926 90 95	10	Methacrylonitril	0
ex 2926 90 95	20	2-(*m*-Benzoylfenyl)propiononitril	0
ex 2926 90 95	30	2-Amino-5-nitrobenzonitril	0
ex 2926 90 95	45	2-Cyaanaceetamide	0
ex 2926 90 95	50	Alkyl- of alkoxyalkylesters van cyaanazijnzuur	0
ex 2926 90 95	60	Cyaanazijnzuur in kristallijne vorm	0
ex 2926 90 95	65	Malononitril	0
ex 2926 90 95	70	Tetrachloortereftalonitril	0
ex 2926 90 95	75	Ethyl-2-cyaan-2-ethyl-3-methylhexanoaat	0
ex 2926 90 95	80	Ethyl-2-cyaan-2-fenylbutyraat	0
ex 2926 90 95	85	Ethyl-2-allyl-2-cyaan-3-methylhexanoaat	0
ex 2926 90 95	86	Ethyleendiaminetetraacetonitril	0
ex 2926 90 95	87	Nitrilotriacetonitril	0
ex 2927 00 00	10	2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidinedihydrochloride	0
ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-methoxybenzeendiazoniumhydrogeensulfaat	0
ex 2927 00 00 ex 3824 90 99	30 69	4′-Aminoazobenzeen-4-sulfonzuur	0
ex 2927 00 00	40	2-Hydroxynaftaleen-1-diazonium-4-sulfonaat	0
ex 2927 00 00 ex 3824 90 99	50 41	2-Hydroxy-6-nitronaftaleen-1-diazonium-4-sulfonaat, met een zuiverheid van 60 of meer gewichtspercenten	0
ex 2928 00 90	10	3,3′-*Bis*(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)-*N*,*N*′-bipropionamide	0
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Trichloorfenylhydrazine	0
ex 2928 00 90	40	*O*-Ethylhydroxylamine, in de vorm van een waterige oplossing	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2928 00 90	50	*N*-Isopropylhydroxylamine, in de vorm van een waterige oplossing	0
ex 2929 10 90	10	Methyleendicyclohexyldiïsocyanaten	0
ex 2929 10 90	30	3,3′-Dimethylbifenyl-4,4′-diyldiïsocyanaat	0
ex 2929 10 90	40	*m*-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzylisocyanaat	0
ex 2929 10 90	50	*m*-Fenyleendiïsopropylideendiïsocyanaat	0
ex 2929 10 90	60	Mengsels van isomeren van trimethylhexamethyleendiïsocyanaat	0
ex 2929 10 90	70	9,9′-(3-Heptyl-4-pentylcyclohex-1,2-yleen)dinonyldiisocyanaat	0
ex 2930 90 70	10	Thiofenol	0
ex 2930 90 70	15	Ethoprofos (ISO)	0
ex 2930 90 70	20	3,3-Dimethyl-1-methylthiobutanonoxim	0
ex 2930 90 70	25	Thiofanaat-methyl (ISO)	0
ex 2930 90 70	30	4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol	0
ex 2930 90 70	40	3,3′-Thiodipropionzuur	0
ex 2930 90 70	45	2-[(*p*-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogeensulfaat	0
ex 2930 90 70 ex 3824 90 99	50 51	2-Chloorfenylsulfonylisocyanaat, opgelost in xyleen	0
ex 2930 90 70 ex 3824 90 99	55 52	Methyl-2-(isocyanatosulfonyl)methylbenzoaat, opgelost in xyleen	0
ex 2930 90 70	60	Fenylmethylsulfide	0
ex 2930 90 70	65	Dijoodmethyl-*p*-tolylsulfon	0
ex 2930 90 70 ex 3824 90 99	70 71	2-Aminofenylfenylsulfon, met een zuiverheid van 75 of meer gewichtspercenten	0
ex 2930 90 70	75	4,4′-[Methyleenbis(oxyethyleenthio)]difenol	0
ex 2930 90 70	80	Captan (ISO)	0
ex 2930 90 70	85	Mesotrione (ISO)	0
ex 2930 90 70	86	4-Hydroxybenzeenthiol	0
2931 00 10		Dimethylmethylfosfonaat	0
ex 2931 00 95	05	Butylethylmagnesium, opgelost in heptaan	0
ex 2931 00 95	10	2-Difenylfosfinobenzoëzuur	0
ex 2931 00 95	20	Bis(2-chloorethyl)-2-chloorethylfosfonaat	0
ex 2931 00 95	25	Natriumfenylfosfinaat	0
ex 2931 00 95	30	Bis(2-chloorethyl)vinylfosfonaat	0
ex 2931 00 95	35	Natriumtetrafenylboraat	0
ex 2931 00 95	40	*N*-(Fosfonomethyl)iminodiazijnzuur	0
ex 2931 00 95	45	Tributylfosfine	0
ex 2931 00 95	50	Bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinezuur	0
ex 2931 00 95	55	Dimethyl[dimethylsilyldiïndenyl]hafnium	0
ex 2931 00 95	60	Trioctylfosfineoxide	0
ex 2931 00 95	65	Triëthylboraan	0
ex 2931 00 95	70	*N*,*N*-Dimethylanilinium-tetrakis(pentafluorfenyl)-boraat	0
ex 2931 00 95	75	{2,7-Di-*tert*-butyl-9-[(η^5-cyclopentadienyl)bis(4-triethylsilylfenyl)methyl]-4a,4b,8a,9,9a-η-fluoreen}dimethylhafnium, opgelost in hexaan	0
ex 2931 00 95	85	Tributyl(tetradecyl)fosfoniumchloride, ook indien in de vorm van een waterige oplossing	0
ex 2931 00 95	95	Trichloor(3-chloorpropyl)silaan	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2932 11 00	10	Tetrahydrofuraan, bevattende te zamen niet meer dan 40 mg/l tetrahydro-2-methylfuraan en tetrahydro-3-methylfuraan, bestemd voor de vervaardiging van α-4-hydroxybutyl-ω-hydroxypoly(oxytetramethyleen) (a)	0
ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfurylalcohol	0
ex 2932 19 00	40	Furaan met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten	0
ex 2932 19 00	50	2,3-Dihydrofuraan	0
ex 2932 29 80	10	2′-Anilino-6′-[ethyl(isopentyl)amino]-3′-methylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 80	15	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8α-lacton	0
ex 2932 29 80	25	2′-(2-Chlooranilino)-6′-dibutylaminospiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 80	30	2′-Anilino-3′-methyl-6′-methyl(propyl)aminospiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 80	35	6′-Diethylamino-3′-methyl-2′-(2,4-xylidino)spiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 80	40	2′-Anilino-6′-(*N*-ethyl-*p*-toluïdino)-3′-methylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 80	45	2′-Anilino-6′-ethyl(isobutyl)amino-3′-methylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 80	50	2′-Anilino-6′-cyclohexyl(methyl)amino-3′-methylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-xantheen]-3-on	0
ex 2932 29 80	55	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminofenyl)ftalide	0
ex 2932 29 80	70	3′,6′-Bis(ethylamino)-2′,7′-dimethylspiro[isobenzofuraan-1(3*H*),9′-[9*H*]-xantheen]-3-on	0
ex 2932 99 70	10	Bendiocarb (ISO)	0
ex 2932 99 70	20	Androsta-1,4-dieen-3,17-dion-17-(2,2-dimethylpropyleen)acetaal	0
ex 2932 99 70	50	5-Propyl-1,3-benzodioxool	0
ex 2933 19 90	10	4,5-Diamino-*l*-(2-hydroxyethyl)-1*H*-pyrazoolsulfaat	0
ex 2933 21 00	10	Hydantoïne	0
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzyl-2,5-dioxoïmidazolidine-1-yl)-2′-chloor-5′-(3-dodecylsulfonyl-2-methylpropionamido)-4,4-dimethyl-3-oxovaleeranilide	0
ex 2933 21 00	40	1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoïmidazolidine-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)ureum	0
ex 2933 29 90	20	Reactieproducten bestaande uit de methylesters van (±)-6-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*m*-toluylzuur en van (±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-*p*-toluylzuur (Imazamethabenz-methyl)	4
ex 2933 29 90	40	Triflumizool (ISO)	0
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimethylimidazolidine-2-on	0
ex 2933 39 99	10	Cloperastinefendizoaat (INNM)	0
ex 2933 39 99	15	Pyridine-2,3-dicarbonzuur	0
ex 2933 39 99	20	5-Methyl-2-pyridylamine	0
ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO)	0
ex 2933 39 99	30	4,4′-Trimethyleendipiperidine	0
ex 2933 39 99	60	2-Fluor-6-(trifluormethyl)pyridine	0
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO)	0
ex 2933 39 99	70	Etoricoxib (INN)	0
ex 2933 39 99	75	Picolinafen (ISO)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO)	0
ex 2933 49 90	20	5,7-Dichloor-4-(4-fluorfenoxy)chinoline	0
ex 2933 49 90	40	*N*-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolinium-*p*-tolueensulfonaat, opgelost in water	0
ex 2933 49 90	50	Methyl-2-[(*S*)-3-{(*E*)-3-[2-(7-chloor-2-chinolyl)vinyl]fenyl}-3-hydroxypropyl]benzoaatmonohydraat	0
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetrahydrochinoline	0
ex 2933 59 95	10	1-Ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazine-1-yl-1,8-nafthyridine-3-carbonzuur en zouten en esters daarvan	0
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chloorpyrimidine	0
ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO)	0
ex 2933 59 95	40	Guanine	0
ex 2933 59 95	50	1-Chloormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat)	0
ex 2933 59 95	60	2,6-Dichloor-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidine	0
ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-ylcarbonyl)-D-2-fenylglycine	0
ex 2933 59 95	80	*N*-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-ylcarbonyl)-D-2-(4-hydroxyfenyl)glycine	0
ex 2933 69 80	10	1,3,5-Tris(4-*tert*-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	0
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-trion	0
ex 2933 69 80	40	Cyanazine (ISO)	0
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibroompropyl)-1,3,5-triazinaan-2,4,6-trion	0
ex 2933 69 80	60	Hexazinone (ISO)	0
ex 2933 99 30	10	Azepaan, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3808 30 (a)	0
ex 2933 99 90	10	2-(2*H*-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-*tert*-butylfenol	0
ex 2933 99 90	15	2-(2*H*-Benzotriazool-2-yl)-4,6-di-*tert*-pentylfenol	0
ex 2933 99 90	20	2-(2*H*-Benzotriazool-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol	0
ex 2933 99 90	25	6,6′-Di-2*H*-benzotriazool-2-yl-4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2′-methyleendifenol	0
ex 2933 99 90	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO)	0
ex 2933 99 90	35	Indoline	0
ex 2933 99 90	45	Maleïnehydrazide (ISO)	0
ex 2933 99 90	50	Metconazool (ISO)	3,2
ex 2933 99 90	55	5-Nitroïndool	0
ex 2933 99 90	60	1,3-Bis(3-isocyanatomethylfenyl)-1,3-diazetidine-2,4-dion (dimeer 2,4-tolueendiïsocyanaat)	0
ex 2933 99 90	65	Candesartan cilexetil (INNM)	0
ex 2933 99 90	70	6,7-Dihydro-5*H*-cyclopenta[*b*]pyridine	0
ex 2933 99 90	75	2,3-Dichloorpyrazine	0
ex 2933 99 90	80	1-Methyltetrazool-5-thiol	0
ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO)	0
ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazool-5-yl)ethanol	0
ex 2934 20 80	10	4-Chloor-1,3-benzothiazool-2(3*H*)-on	0
ex 2934 20 80	20	*S*-(1,3-Benzothiazool-2-yl)-(*Z*)-2-(2-aminothiazool-4-yl)-2-(methoxyimino)thioacetaat	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 2934 99 90	10	7-Chloor-5-methyl-2*H*-1,4-benzothiazin-3-(4*H*)-on	0
ex 2934 99 90	15	Carboxine (ISO)	0
ex 2934 99 90	20	4-[4-(Tridecyl[vertakt]oxy)fenyl]-1,4-thiazinaan-1,1-dioxide	0
ex 2934 99 90	25	Oxycarboxine (ISO)	0
ex 2934 99 90	30	Etridiazool (ISO)	0
ex 2934 99 90	35	Dimethenamide (ISO)	0
ex 2934 99 90	40	2,3,5,6-Tetrahydroxy-1,4-diïsobutyl-1,4-dioxo-1,4-difosfinaan	0
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epoxypropyl)-1,3,5-triazinaantrion	0
ex 2934 99 90	50	1-[2-(1,3-Dioxaan-2-yl)ethyl]-2-ethylpyridiniumbromide	0
ex 2934 99 90	55	Olmesartan medoxomil (INN)	0
ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteïnethiolactonhydrochloride	0
ex 2934 99 90	65	Methyl-3-aminothiofeen-2-carboxylaat	0
ex 2935 00 90	10	Zouten van sulfathiazol (INN)	0
ex 2935 00 90	20	Tolueensulfonamide	0
ex 2935 00 90	30	Mengsels van isomeren bestaande uit *N*-ethyltolueen-2-sulfonamide en *N*-ethyltolueen-4-sulfonamide	0
ex 2935 00 90	40	1-(4,6-Dimethoxypyrimidine-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-*a*]pyridine-3-ylsulfonyl)ureum (sulfosulfuron)	0
ex 2935 00 90	50	4,4′-Oxydi(benzeensulfonohydrazide)	0
ex 2935 00 90	60	5-Amino-*N*-(2,6-dichloor-*m*-tolyl)-1*H*-1,2,4-triazool-3-sulfonamide	0
ex 2935 00 90	70	Methyl-3-aminosulfonylthiofeen-2-carboxylaat	0
ex 2935 00 90	80	*N*-(3-Amino-2-hydroxy-4-fenylbutyl)-*N*-(2-methylpropyl)-4-aminobenzeensulfonamide	0
ex 2938 90 90	10	Hesperidine	0
3201 20 00		Looiextract van mimosabast	0
ex 3201 90 90	10	Looiextract van eucalyptus	3,2
ex 3201 90 90	20	Looiextracten van gambir en myrobalanen	0
ex 3204 15 00	10	Kleurstof C.I. Vat Orange 7	0
ex 3204 15 00	20	Kleurstof C.I. Vat Red 15	0
ex 3204 15 00	30	Kleurstof C.I. Vat Red 14	0
ex 3204 15 00	40	Kleurstof C.I. Vat Brown 57	0
ex 3204 17 00	10	Kleurstof C.I. Pigment Yellow 81	0
ex 3204 19 00	10	Nikkelbis{4-methoxy-2-[6-(pentafluorethylthio)benzothiazool-2-ylazo]-5-(dipropylamino)benzeensulfonaat}	0
ex 3204 19 00	15	4-{4-[3-(4-Methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-3-yl]fenyl}morfoline	0
ex 3204 19 00	20	13-Ethyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-13-ol	0
ex 3204 19 00	25	Cyclohexyl-8-methyl-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromeen-5-carboxylaat	0
ex 3204 19 00	30	13-Isopropyl-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-13-ol	0
ex 3204 19 00	35	13-Butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3204 19 00	40	Methyl-8′-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1*H*-indool-2,3′-nafto[2,1-*b*][1,4]oxazine]-9′-carboxylaat	0
ex 3204 19 00	45	6,7-Dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen	0
ex 3204 19 00	50	Methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]-chromeen-5-carboxylaat	0
ex 3204 19 00	60	Ethoxycarbonylmethyl-8-methyl-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromeen-5-carboxylaat	0
ex 3204 19 00	70	Kleurstof C.I. Solvent Red 49	0
ex 3206 19 00	10	Preparaten op basis van titaandioxide, bevattende 66 of meer doch niet meer dan 71 gewichtspercenten titaandioxide en 1 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten isopropoxytitaantriisosteараat	0
ex 3206 42 00	10	Lithopoon	0
ex 3206 49 90	10	Zwarte vloeibare preparaten van ijzeroxidepigmenten, bestaande uit deeltjes met een grootte van niet meer dan 20 nanometer en met een gehalte aan ijzer, berekend als Fe_2O_3, van 25 gewichtspercenten of meer, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3304 of 9608 (a)	0
ex 3208 20 10	10	Copolymeren van *N*-vinylcaprolactam, *N*-vinyl-2-pyrrolidon en dimethylaminoëthylmethacrylaat, opgelost in ethanol bevattende 34 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten copolymeren	0
ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	20 92	Copolymeren van vinylpyrrolidon en dimethylaminoëthylmethacrylaat, gedeeltelijk gequaterniseerd door diethylsulfaat, opgelost in ethanol	0
ex 3208 20 10	30	Oplossingen van diundecylftalaat en een copolymeer van dibutylmaleaat en isobutylmethacrylaat opgelost in koolwaterstof	0
ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	10 35	Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether, monoveresterd met ethyl- en/of isopropyl- en/of butylgroepen, opgelost in ethanol, ethanol en butanol, isopropanol of isopropanol en butanol	0
ex 3208 90 19	20	Copolymeren van polyurethaan en siliconen, opgelost in een mengsel van butanon, tolueen en cyclohexanon, bevattende 13 of meer doch niet meer dan 16 gewichtspercenten copolymeren	0
ex 3208 90 19	30	Oplossingen bevattende: — 30 (± 5) gewichtspercenten polyamidehars, — 6,5 (± 3,5) gewichtspercenten diazonaftochinon, — 55 (± 5) gewichtspercenten 1-methyl-2-pyrrolidon, — niet meer dan 1 000 µg/kg chloride, — niet meer dan 1 000 µg/kg kalium en — niet meer dan 1 000 µg/kg ijzer	0
ex 3208 90 19	40	Polymeren van methylsiloxaan, opgelost in een mengsel van aceton, butanol, ethanol en isopropanol, bevattende 5 of meer doch niet meer dan 11 gewichtspercenten polymeren van methylsiloxaan	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3208 90 19	50	Oplossingen bevattende: — 65 (± 10) gewichtspercenten γ-butyrolacton, — 30 (± 10) gewichtspercenten polyamidehars, — 3,5 (± 1,5) gewichtspercenten naftochinonester-derivaat en — 1,5 (± 0,5) gewichtspercenten arylkiezelzuur	0
ex 3208 90 99	10	Oplossingen op basis van chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren, bevattende twee of meer van de volgende kleurstoffen: — methyl-8′-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1*H*-indool-2,3′-nafto[2,1-*b*][1,4]oxazine]-9′-carboxylaat, — methyl-6-(isobutyryloxy)-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromeen-5-carboxylaat, — 13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-13-ol, — ethoxycarbonylmethyl-8-methyl-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromeen-5-carboxylaat, — 13-ethyl-3-[4-(morfolino)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-13-ol	0
ex 3208 90 99	20	Oplossingen op basis van chemisch gewijzigde natuurlijke polymeren, bevattende twee of meer van de volgende kleurstoffen: — 4-[4-(13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-3-yl)fenyl]morfoline, — 4-{4-[3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen-3-yl]fenyl}morfoline, — cyclohexyl-8-methyl-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]-chromeen-5-carboxylaat, — ethoxycarbonylmethyl-6-acetoxy-2,2-difenyl-2*H*-benzo[*h*]chromeen-5-carboxylaat, — 2-pentyl-7,7-difenyl-7,8-benzochromeno[6,5-*d*]-1,3-dioxin-4(7*H*)-on, — 13-butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13-dihydrobenzo[*h*]in-deno[2,1-*f*]chromeen, — 3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen, — 6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromeen	0
ex 3215 90 80	10	Inktpreparaten, bestemd voor de vervaardiging van patronen voor inktstraal-afdrukkers (a)	0
ex 3215 90 80	20	Warmtegevoelige inkt aangebracht op een folie van kunststof	0
3301 12 10		Etherische sinaasappelolie, waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst	0
ex 3402 90 10	20	Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natrium-benzoaat	0
ex 3402 90 10	30	Niet-waterige tensio-actieve bereidingen, bevattende: — polyethyleenglycol-alkylfenylether, — 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol en — esters van fosforzuur	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3402 90 90	10	Kristallijn poeder, verkregen door het reageren van trinatriumfosfaat met een mengsel van natriumhypochloriet en natriumchloride („gechloreerd trinatriumfosfaat"), bevattende: — 3,5 of meer gewichtspercenten vrij chloor, iodometrisch berekend en — 17,0 of meer gewichtspercenten fosfor, berekend als P_2O_5	0
ex 3403 99 90	10	Snijvloeistoffen op basis van een waterige oplossing van synthetische polypeptiden	0
ex 3504 00 00	10	Gezuiverde antigenen, verkregen uit genetisch gemanipuleerde cellen van gist, bestemd voor de vervaardiging van diagnostische tests voor hepatitis-C (a)	0
ex 3504 00 00	20	Glycoproteïne 160 geïsoleerd uit „Human Immunodeficiency Virus", HIV-1 strain	0
ex 3505 10 50	20	O-(2-Hydroxyethyl)-derivaat van gehydrolyseerd maïszetmeel	0
ex 3506 91 00	10	Kleefmiddel op basis van een waterige dispersie van een mengsel van gedimeriseerd colofonium en copolymeren van ethyleen en vinylacetaat (EVA)	0
ex 3506 91 00	20	Door warmte activeerbaar kleefmiddel op basis van fenolhars en rubber, in de vorm van een folie op een verwijderbaar papier, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van remvoeringen voor de automobielindustrie (a)	0
ex 3507 90 90	10	Asparaginase	0
ex 3507 90 90	20	Enzympreparaten op basis van thermolysine	0
ex 3507 90 90	40	Avian myeloblastosis virus (AMV) reverse transcriptase	0
ex 3507 90 90	50	Lipase	0
ex 3507 90 90	60	Trypsine	0
ex 3507 90 90	70	Chymotrypsine	0
ex 3701 30 00	10	Reliëfdrukplaten, van de soort gebruikt voor het bedrukken op courantenpapier, bestaande uit een drager van metaal voorzien van een laag van fotopolymeer met een dikte van 0,2 of meer doch niet meer dan 0,8 mm, niet voorzien van een verwijderbare beschermingsfolie, met een totale dikte van niet meer dan 1 mm	0
ex 3701 99 00	10	Platen van kwarts of van glas, bekleed met een laag van chroom en bedekt met een laag van lichtgevoelige of elektronengevoelige hars, bestemd voor de vervaardiging van maskers voor de producten bedoeld bij post 8541 of 8542 (a)	0
ex 3702 31 99	10	Negatieve kleurenfilms, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filmcassettes voor „direct-klaar"-fotografie (a)	0
ex 3702 43 00 ex 3702 44 00	10 10	Fotografische film, met een nominale breedte van 459, 669 of 761 mm, bestaande uit verschillende lagen, bevattende twee lagen van polyester, een laag van koolstof, een kleeflaag en een laag van een copolymeer van styreen en acrylonitril	0
ex 3703 90 10	10	Foliën van papier, bekleed met een emulsie van zilverhalogenide, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3701 20 00 (a)	0
ex 3707 10 00	10	Lichtgevoelige emulsies, bestemd voor het lichtgevoelig maken van schijfjes (*wafers*) van silicium (a)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3707 90 30	10	Toner, in de vorm van poeder, bestaande uit copolymeren van styreen en butylacrylaat en hetzij magnetiet hetzij roet, bestemd om te worden gebruikt als ontwikkelmiddel bij de vervaardiging van patronen voor telekopieertoestellen of computerafdrukeenheden (a)	0
3805 20 00		Pijnolie	1,7
ex 3808 10 90	10	Indoxacarb (ISO) en zijn (*R*)-isomeer, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide	0
ex 3808 10 90	20	Preparaten, bevattende 2 of meer doch niet meer dan 4 gewichtspercenten azadirachtine (ISO), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0
ex 3808 10 90	30	Preparaten bevattende endosporen en proteïnekristallen verkregen uit de hybride stam GC 91 van *Bacillus thuringiensis* Berliner subsp. aizawai en kurstaki	0
ex 3808 20 80	10	Schimmelwerende middelen, in de vorm van poeder, bevattende 65 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten hymexazool (ISO), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0
ex 3808 20 80	20	Preparaten op basis van dijoodmethyl-*p*-tolylsulfon, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0
ex 3808 20 80	30	Preparaten bestaande uit een suspensie van pyrithionzink (INN) in water, bevattende 24 of meer doch niet meer dan 26 gewichtspercenten pyrithionzink (INN)	0
ex 3808 40 20	10	Preparaten bevattende: — 58 of meer doch niet meer dan 62 gewichtspercenten 1-broom-3-chloor-5,5-dimethylhydantoïne, — 26 of meer doch niet meer dan 29 gewichtspercenten 1,3-dichloor-5,5-dimethylhydantoïne, — 10 of meer doch niet meer dan 12 gewichtspercenten 1,3-dichloor-5-ethyl-5-methylhydantoïne, bestemd voor de vervaardiging van ontsmettingsstoffen voor zwembaden (a)	0
ex 3808 40 90	10	1-Dodecylguanidinehydrochloride, in de vorm van een oplossing in isopropanol en water, bevattende niet meer dan 40 gewichtspercenten 1-dodecylguanidinehydrochloride	0
ex 3809 91 00	10	Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl)methylmethylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ylmethyl)methylfosfonaat	0
ex 3809 92 00	10	Anti-ontkleuringsmiddel voor papier, bestaande uit een mengsel van magnesiumtrisilicaat en mononatriumzout van 2,2′-methyleenbis(4,6-di-*tert*-butylfenyl)fosfaat	0
ex 3811 21 00	10	Zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, opgelost in minerale olie	0
ex 3811 21 00	20	Additieven voor smeerolie, op basis van complexe organische verbindingen van molybdeen, in de vorm van een oplossing in minerale olie	0
ex 3812 30 80	10	Tetraaluminiumnonamagnesiumhexacosahydroxidedicarbonaatheptahydraat, bedekt met een tensioactieve stof	0
ex 3812 30 80	20	Mengsels hoofdzakelijk bevattende bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxy-4-piperidyl)sebacaat	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3812 30 80	30	Stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling bevattende 15 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten natriumperchloraat en niet meer dan 70 gewichtspercenten 2-(2-methoxyethoxy)ethanol	0
ex 3812 30 80	40	Dialuminiumtetramagnesiummonocarbonaatdodecahydroxidemonohydraat, bedekt met een tensio-actieve stof	0
ex 3812 30 80	50	Aluminiummagnesiumzinkhydroxidecarbonaathydraat, bedekt met een tensio-actieve stof	0
ex 3814 00 90	10	Mengsels bevattende 25 of meer doch niet meer dan 35 gewichtspercenten dimethylsulfoxide en 65 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten monoëthanolamine	3
ex 3815 12 00	10	Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide, waarbij het gehalte aan zilver 8 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten bedraagt	0
ex 3815 12 00	20	Katalysatoren, bestaande uit palladium en renium, gefixeerd op een drager van aktieve koolstof, in de vorm van poeder, met een gehalte aan: — palladium van 0,5 of meer doch niet meer dan 1,5 gewichtspercenten, — renium van 3 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten en — alkalimetalen van 0,1 of meer doch niet meer dan 1 mole %, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van tetrahydrofuraan (a)	0
ex 3815 19 90	10	Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxide of dichroomtrioxide gefixeerd op een drager van siliciumdioxide met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van 2 cm^3/g of meer	0
ex 3815 19 90	15	Katalysatoren, in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, met een gehalte aan molybdeen, bismut en ijzer van totaal 20 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylonitril (a)	0
ex 3815 19 90	20	Katalysatoren, bevattende chroomoxide en titaandioxide gefixeerd op een drager hetzij van siliciumdioxide, hetzij van aluminiumoxide, hetzij van aluminiumfosfaat	0
ex 3815 19 90	30	Katalysatoren, bevattende titaantetrachloride gefixeerd op een drager van magnesiumdichloride, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polypropyleen (a)	0
ex 3815 19 90	40	Katalysatoren, in de vorm van bolletjes met een diameter van 4,2 of meer doch niet meer dan 9 mm, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden, hoofdzakelijk bevattende oxiden van molybdeen, vanadium en koper, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide en/of aluminiumoxide, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur (a)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3815 19 90	45	Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit dichroomkopertetraoxide en koper(II)oxide, bevattende 38 of meer doch niet meer dan 48 gewichtspercenten koper, berekend als koper(II)oxide, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, bestemd voor de hydrogenering van acetofenonen (a)	0
ex 3815 19 90	50	Katalysatoren bestaande uit organo-metaalverbindingen van titaan, magnesium en aluminium gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van een suspensie in tetrahydrofuraan	0
ex 3815 19 90	55	Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden bevattende chroomtrioxide, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide	0
ex 3815 19 90	60	Katalysatoren bestaande uit dichroomtrioxide, gefixeerd op een drager van aluminiumoxide	0
ex 3815 19 90	65	Katalysatoren, bestaande uit fosforzuur chemisch gebonden op een drager van siliciumdioxide	0
ex 3815 19 90	70	Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en zirkonium, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide	0
ex 3815 19 90	75	Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium en chroom, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide	0
ex 3815 19 90	80	Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van een suspensie in minerale olie	0
ex 3815 19 90	85	Katalysatoren, bestaande uit organo-metaalverbindingen van aluminium, magnesium en titaan, gefixeerd op een drager van siliciumdioxide, in de vorm van poeder	0
ex 3815 90 90	15	Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van oxiden met een gehalte aan molybdeen-, vanadium-, nikkel- en antimoonoxide van meer dan 96 gewichtspercenten, al dan niet gemengd met porseleinen kogels, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur (a)	0
ex 3815 90 90	20	Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaantrichloride en aluminiumchloride, bevattende: — 20 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten titaan en — 55 of meer doch niet meer dan 72 gewichtspercenten chloor	0
ex 3815 90 90	25	Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van oxiden met een gehalte aan molybdeen-, bismut-, nikkel-, ijzer- en siliciumoxide van meer dan 96 gewichtspercenten, al dan niet gemengd met porseleinen kogels, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylaldehyd (a)	0
ex 3815 90 90	30	Katalysatoren, in de vorm van poeder, bevattende 82 gewichtspercenten of meer koper en met een specifieke oppervlakte van 0,5 m^2/g of meer doch niet meer dan 8 m^2/g	0
ex 3815 90 90	35	Katalysatoren, in de vorm van een suspensie in olie, bestaande uit titaantrichloride en aluminiumtrichloride, met een gehalte, berekend op het product zonder olie, aan: — titaan van 15 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten en — chloor van 40 of meer doch niet meer dan 72 gewichtspercenten	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3815 90 90	40	Katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes met een lengte van 5 of meer doch niet meer dan 8 mm, bestaande uit een mengsel van metaaloxiden, hoofdzakelijk bevattende oxiden van ijzer, molybdeen en bismut, ook indien bevattende siliciumdioxide als vulstof, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van acrylzuur (a)	0
ex 3815 90 90	50	Katalysatoren, bevattende titaantrichloride, gesuspendeerd in hexaan of heptaan, met een gehalte aan titaan van 9 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten, berekend op de hexaan- of heptaanvrije massa	0
ex 3815 90 90	60	Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes, bestaande uit een zuur aluminosilicaat (zeoliet): — met een mol-verhouding van siliciumdioxide: dialuminiumtrioxide van niet minder dan 500:1 en — bevattende 0,2 of meer doch niet meer dan 0,8 gewichtspercent platina	0
ex 3815 90 90	65	Katalysatoren op basis van mordeniet zeoliet, in de vorm van korrels, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van methylaminen bevattende 50 of meer gewichtspercenten dimethylamine (a)	0
ex 3815 90 90	70	Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van (2-hydroxypropyl)trimethylammoniumformiaat en dipropyleenglycolen	0
ex 3815 90 90	75	Katalysatoren, bestaande uit een mengsel van 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octaan, 2-hydroxyethyliminodi(-azijnzuur) en dibutyltindi(acetaat), bevattende 5 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octaan	0
ex 3815 90 90	80	Katalysatoren, hoofdzakelijk bestaande uit dinonylnaftaleendisulfonzuur opgelost in isobutanol	0
ex 3815 90 90	81	Katalysatoren, bevattende 38 of meer doch niet meer dan 48 gewichtspercenten (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammonium-2-ethylhexanoaat	0
ex 3815 90 90	82	Katalysatoren, bevattende 35 of meer doch niet meer dan 55 gewichtspercenten (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylammoniumformiaat en mierenzuur	0
ex 3815 90 90	83	Katalysatoren, in de vorm van poeder, bevattende aluminiummagnesiumhydroxidehydraat, zeldzame aardmetalenoxiden en divanadiumpentaoxide	0
ex 3815 90 90	85	Katalysatoren op basis van aluminosilicaat (zeoliet), bestemd voor het transalkyleren van alkylaromatische koolwaterstoffen of voor de oligomerisatie van olefinen (a)	0
ex 3823 19 10	91	Mengsels van vetzuren, bevattende: — 2 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten hexaanzuur, — 53 of meer doch niet meer dan 60 gewichtspercenten octaanzuur, — 34 of meer doch niet meer dan 42 gewichtspercenten decaanzuur en — niet meer dan 2 gewichtspercenten dodecaanzuur	0
ex 3824 90 15	10	Zuur aluminosilicaat (kunstmatig zeoliet van het type Y) in de natriumvorm, met een gehalte aan natrium, berekend als natriumoxide, van niet meer dan 11 gewichtspercenten, in de vorm van ronde staafjes	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3824 90 64	01	Tussenproducten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora purpurea*, al dan niet gedroogd	0
ex 3824 90 64	02	Cholzuur en 3α,12α-dihydroxy-5β-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur), ruw	0
ex 3824 90 64	03	Producten verkregen door het *N*-ethyleren van sisomycine (INN)	0
ex 3824 90 64	04	Tussenproducten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora inyoensis*, al dan niet gedroogd	0
ex 3824 90 64	05	Fabricageresidu, bevattende 40 of meer gewichtspercenten 11β,17,20,21-tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dieen-3-on-21-acetaat	0
ex 3824 90 99	01	Colloïdaal diantimoonpentaoxide	0
ex 3824 90 99	02	Mengsels van nitromethaan en 1,2-epoxybutaan	0
ex 3824 90 99	03	Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxide en zirkoniumdioxide, bevattende: — 70 of meer doch niet meer dan 78 gewichtspercenten dialuminiumtrioxide en — 19 of meer doch niet meer dan 26 gewichtspercenten zirkoniumdioxide	5,2
ex 3824 90 99	04	Lithiumhypochloriet, ruw	0
ex 3824 90 99	05	Polysilicaten, gewijzigd met fosforzuur, opgelost in een mengsel van ethanol, isopropanol en tetrahydrofuraan, bevattende 3 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten polysilicaten	0
ex 3824 90 99	06	Preparaten in de vorm van: — poeder, bevattende 75 of meer gewichtspercenten zink-bis[3,5-bis(1-fenylethyl)salicylaat] of — waterige dispersie, bevattende 22 of meer doch niet meer dan 55 gewichtspercenten zink-bis[3,5-bis(1-fenylethyl)salicylaat]	0
ex 3824 90 99	07	Foliën bestaande uit oxiden van hetzij barium hetzij calcium en hetzij titaan hetzij zirkonium, gemengd met bindmiddelen	0
ex 3824 90 99	08	Preparaten, in hoofdzaak bestaande uit alkalineasfaltsulfonaat: — met een relatieve dichtheid van 0,9 of meer doch niet meer dan 1,5 en — die voor 70 of meer gewichtspercenten oplossen in water	0
ex 3824 90 99	09	Roestwerende preparaten, bestaande uit zouten van dinonylnaftaleensulfonzuur, hetzij: — gefixeerd op een drager van minerale was of chemisch gewijzigde minerale was, hetzij — opgelost in organische oplosmiddelen	0
ex 3824 90 99	10	Gecalcineerd bauxiet (vuurvast)	0
ex 3824 90 99	11	Magnetiseerbaar ijzeroxide, in de vorm van poeder, met een gehalte aan: — tweewaardig ijzer van 30 of meer doch niet meer dan 38 gewichtspercenten, berekend op het totale gehalte aan ijzer en — kobalt van 1 of meer doch niet meer dan 4 gewichtspercenten	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3824 90 99	12	Uitgewerkte katalysatoren, in de vorm van ronde staafjes met een diameter van 1 of meer doch niet meer dan 3 mm, bevattende een mengsel van wolfraam- en nikkelsulfiden gefixeerd op een drager van zeoliet, bevattende niet meer dan 10 gewichtspercenten wolfraam en niet meer dan 10 gewichtspercenten nikkel, bestemd voor het regenereren als katalysator voor het kraken van koolwaterstoffen (a)	0
ex 3824 90 99	13	Mengsels bevattende: — 7 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten 2-methyl-1,3-fenyleendiïsocyanaat, — 31 of meer doch niet meer dan 34 gewichtspercenten 4-methyl-1,3-fenyleendiïsocyanaat, — 10 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten 2,4′-methyleendifenyldiïsocyanaat, — 46 of meer doch niet meer dan 49 gewichtspercenten 4,4′-methyleendifenyldiïsocyanaat	0
ex 3824 90 99	14	Mengsels van magnesiumbromide-2-oxoperhydroazepin-1-ide en ε-caprolactam	0
ex 3824 90 99	15	Mengsels van het dinatriumzout van *N*-benzyloxycarbonyl-*L*-asparaginezuur en natriumchloride, opgelost in water	0
ex 3824 90 99	16	Dinatrium-9,10-dihydro-9,10-dioxoantraceen-2,7-disulfonaat, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten natriumsulfaat	0
ex 3824 90 99	17	Eutectische legering, geheel bestaande uit kalium en natrium, bevattende 77 of meer doch niet meer dan 79 gewichtspercenten kalium	0
ex 3824 90 99	18	Mengsels van tereftaloyldichloride en isoftaloyldichloride	0
ex 3824 90 99	20	Preparaten bestaande uit 83 of meer gewichtspercenten 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen (dicyclopentadieen), een synthetische rubber, al dan niet bevattende 7 of meer gewichtspercenten tricyclopentadieen, en: — hetzij een aluminium-alkylverbinding, — hetzij een organisch complex van wolfraam — hetzij een organisch complex van molybdeen	0
ex 3824 90 99	21	Mengsels van tris[2-chloor-1-(chloormethyl)ethyl]-fosfaat en oligomeren van methylfosfonzuur en fosforzuur met ethaan-1,2-diol	0
ex 3824 90 99	22	Mengsels van tris[2-chloor-1-(chloormethyl)ethyl]-fosfaat en oligomeren van 2-chloorethylfosfaat met ethaan-1,2-diol	0
ex 3824 90 99	23	Mengsels van sacharose-esters, verkregen door verestering van sacharose met industrieel stearinezuur	0
ex 3824 90 99	24	Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit fosfabicyclononanen en *P*-alkyl derivaten daarvan, in een oplossing van 4-*tert*-butyltolueen	0
ex 3824 90 99	25	Schijven van niet-gedoopt lithiumtantalaat	0
ex 3824 90 99	28	Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en *N*,*N*-dimethylformamide of ethyleenglycol en γ-butyrolacton, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (a)	0
ex 3824 90 99	29	Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit γ-butyrolacton en quaternair ammoniumzouten, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (a)	0
ex 3824 90 99	30	Gehydroxyethyleerd 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3824 90 99	31	Koperzinkferriet, bedekt of bekleed met siliconenhars, in de vorm van korrels, waarvan de afmetingen niet meer dan 120 µm bedragen	0
ex 3824 90 99	32	Oligomeren van styreen	0
ex 3824 90 99	33	Preparaten bestaande uit α-(4-allyloxycarbonylbenzoyl)-ω-allyloxypoly[oxy(2-methylethyleen)oxytereftaloyl] en hetzij diallyl-2,2′-oxydiethyldicarbonaat hetzij diallylisoftalaat	0
ex 3824 90 99	35	Nitrosylzwavelzuur, met een zuiverheid van 70 of meer doch niet meer dan 73 gewichtspercenten	0
ex 3824 90 99	36	Mengsels van silanol en difosforpentaoxide, opgelost in een mengsel van ethanol en ethylacetaat, bevattende 6 of meer doch niet meer dan 10 gewichtspercenten silanol en 0,1 of meer doch niet meer dan 0,3 gewichtspercent difosforpentaoxide	0
ex 3824 90 99	37	Korrels van gesinterd bauxiet, met een diameter van niet meer dan 2 mm	0
ex 3824 90 99	39	Mengsels bevattende 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten 2-hydroxyethylmethacrylaat en 40 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten glycerolester van boorzuur	0
ex 3824 90 99	40	Azelainezuur met een zuiverheid van 75 of meer doch niet meer dan 85 gewichtspercenten	0
ex 3824 90 99	42	Mengsels van metaaloxiden, in de vorm van poeder, bevattende: — hetzij 5 of meer gewichtspercenten barium, neodymium of magnesium en 15 of meer gewichtspercenten titaan, — hetzij 30 of meer gewichtspercenten lood en 5 of meer gewichtspercenten niobium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van di-elektrische films of bestemd om te worden gebruikt als di-elektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren (a)	0
ex 3824 90 99	43	7-Aminonaftaleen-1,3,6-trisulfonzuur en zouten daarvan, met een zuiverheid van 65 of meer gewichtspercenten	0
ex 3824 90 99	44	Mengsels bevattende: — 60 of meer gewichtspercenten 2-[*N*-(2-cyaanethyl)anilino]ethylacetaat en — 20 of meer gewichtspercenten azijnzuur	0
ex 3824 90 99	45	Preparaten hoofdzakelijk bestaande uit ethyleenglycol en: — hetzij diëthyleenglycol, dodecaandizuur en ammoniak, — hetzij siliciumoxide, — hetzij ammoniumhydrogeenazelaat, — hetzij ammoniumhydrogeenazelaat en siliciumoxide, — hetzij dodecaandizuur, ammoniak en siliciumoxide, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (a)	0
ex 3824 90 99	46	Verhardingsmiddel voor epoxyhars, op basis van anhydride van carbonzuur, in vloeibare vorm, met een dichtheid bij 25 ºC van 1,15 of meer doch niet meer dan 1,18 g/cm^3	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3824 90 99	49	Mengsels van metaaloxiden, in de vorm van poeder, bevattende: — 70 of meer doch niet meer dan 75 gewichtspercenten ijzeroxide, — 10 of meer doch niet meer dan 20 gewichtspercenten zinkoxide, — 10 of meer doch niet meer dan 15 gewichtspercenten magnesiumoxide, — 1 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten mangaanoxide en — 1 of meer doch niet meer dan 3 gewichtspercenten koperoxide	0
ex 3824 90 99	50	Zeoliet bestaande uit oxiden van barium, aluminium en silicium, bevattende 30 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten bariumoxide, in de vorm van bolletjes waarvan 80 of meer gewichtspercenten een diameter van 0,3 of meer doch niet meer dan 1,2 mm heeft	0
ex 3824 90 99	53	Natrium-4-hydroxynaftaleen-1-sulfonaat, met een zuiverheid van 70 of meer doch niet meer dan 80 gewichtspercenten	0
ex 3824 90 99	54	2-Hydroxybenzonitril, in de vorm van een oplossing in *N*,*N*-dimethylformamide, bevattende 45 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten 2-hydroxybenzonitril	0
ex 3824 90 99	55	Mengsels bevattende 75 of meer gewichtspercenten pentaerytritol-triallylether	0
ex 3824 90 99	57	Mengsels van trialkylfosfineoxiden	0
ex 3824 90 99	58	Platinaoxide gefixeerd op een poreuze drager van aluminiumoxide, bevattende 0,1 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent platina en 0,5 of meer doch niet meer dan 5 gewichtspercenten ethylaluminiumdichloride	0
ex 3824 90 99	60	α-Fenoxycarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl]	0
ex 3824 90 99	61	Mengsels van metaaloxiden, in de vorm van poeder, bevattende: — 20 of meer gewichtspercenten barium, — 10 of meer gewichtspercenten titaan en — 4 of meer gewichtspercenten lood of 3 of meer gewichtspercenten niobium of 0,7 of meer gewichtspercenten zirkonium, bestemd om te worden gebruikt als di-elektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren ([a])	0
ex 3824 90 99	63	Triethylboraan, opgelost in tetrahydrofuraan	0
ex 3824 90 99	64	Aluminiumnatriumsilicaat, in de vorm van bolletjes met een diameter van: — hetzij 1,6 of meer doch niet meer dan 3,4 mm, — hetzij 4 of meer doch niet meer dan 6 mm	0
ex 3824 90 99	65	Mengsels van tris(alkoxycarbonylamino)-1,3,5-triazinen waarin methoxy of butoxy de alkoxygroepen zijn	0
ex 3824 90 99	66	Mengsels van primaire *tert*-alkylaminen	0
ex 3824 90 99	67	Preparaten bestaande uit indiumtinoxide, gedispergeerd in organische oplosmiddelen	0
ex 3824 90 99	72	Oplossing bevattende 80 of meer gewichtspercenten 2,4,6-trimethylbenzaldehyd in aceton	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3824 90 99	73	Deeltjes van siliciumdioxide waarop organische verbindingen covalent zijn gebonden, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie zogenaamde „hoge prestatie vloeistofchromatografie" (HPLC) en van patronen voor de voorbereiding van monsteranalyse (a)	0
ex 3824 90 99	75	Mengsel van 2,2-bis[2-(perfluoralkyl)ethylthiomethyl]propaan-1,3-diolen	0
ex 3824 90 99	77	Diethylmethoxyboraan, opgelost in tetrahydrofuraan	0
ex 3824 90 99	81	Zirkoonoxide, gestabiliseerd met calciumoxide, in brokken waarvan 94 of meer gewichtspercenten worden tegengehouden door een zeef met een maaswijdte van 16 mm, bevattende: — 92 of meer gewichtspercenten zirkoniumdioxide en — 2 of meer doch niet meer dan 6 gewichtspercenten calciumoxide	0
ex 3824 90 99 ex 3907 40 00	82 20	α-(2,4,6-Tribroomfenyl)-ω-(2,4,6-tribroomfenoxy)-poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)isopropylideen(3,5-dibroom-1,4-fenyleen)oxycarbonyl]	0
ex 3824 90 99	83	Mengsels, bevattende: — onverzadigde, gedimeriseerde vetzuren, gehydrogeneerd en gepolymeriseerd met ethyleendiamine en octadecaan-1-ol, — witte olie, — 2-methylpentaan-2,4-diol en — glyceriden van decaanzuur en octaanzuur	0
ex 3824 90 99	84	Reactieproducten, bevattende: — 1 of meer doch niet meer dan 40 gewichtspercenten molybdeenoxide, — 10 of meer doch niet meer dan 50 gewichtspercenten nikkeloxide, — 30 of meer doch niet meer dan 70 gewichtspercenten wolfraamoxide	0
ex 3824 90 99	85	Deeltjes van magnesiumnatriumsilicaat waarop spiegelbeeldig isomere complexen van tris(1,10-fenantroline)ruthenium ionisch zijn gebonden, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van kolommen voor vloeistofchromatografie zogenaamde „hoge prestatie vloeistofchromatografie" (HPLC) (a)	0
ex 3901 10 10	10	Lineair polyethyleen, met een relatieve dichtheid van 0,928 of meer doch niet meer dan 0,935 en een zogenaamde *„melt flow"* index van minder dan 0,6 g/min, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamde *„shrinkmelt binder"* vezels (a)	0
ex 3901 10 90	10	Polyethyleen, bestemd voor de vervaardiging van fotoresistfilm gebruikt bij de productie van halfgeleiders of van gedrukte schakelingen (a)	0
ex 3901 10 90	20	Polyethyleen, in de vorm van korrels, met een relatieve dichtheid van 0,925 (± 0,0015), een zogenaamde *„melt flow"* index van 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), bestemd voor de vervaardiging van geblazen foliën met een Haze-waarde van niet meer dan 6 % en een treksterkte (MD/TD) van 210/340 (a)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3901 20 90	10	Polyethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een relatieve dichtheid van 0,945 of meer doch niet meer dan 0,985, bestemd voor de vervaardiging van foliën voor linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (a)	0
ex 3901 20 90	20	Polyethyleen bevattende 35 of meer doch niet meer dan 45 gewichtspercenten mica	0
ex 3901 90 90	81	Copolymeren van ethyleen en propyleen, gewijzigd met maleïnezuuranhydride, bevattende meer dan 55 gewichtspercenten ethyleen en niet meer dan 3 gewichtspercenten maleïnezuuranhydride	0
ex 3901 90 90	82	Polyethyleen, gewijzigd met maleïnezuuranhydride, bevattende niet meer dan 4 gewichtspercenten maleïnezuuranhydride, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van brandstoftanks voor motorvoertuigen (a)	0
ex 3901 90 90	91	Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur	4
ex 3901 90 90	93	Copolymeren van ethyleen, vinylacetaat en koolstofmonoxide, bestemd om te worden gebruikt als weekmaker bij de vervaardiging van vellen voor dakbedekking (a)	0
ex 3901 90 90	94	Mengsels van A-B blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen-butyleen en A-B-A blockcopolymeren van polystyreen, een copolymeer van ethyleen-butyleen en polystyreen, bevattende niet meer dan 35 gewichtspercenten styreen	0
ex 3901 90 90 ex 3902 90 90	95 95	Copolymeren van ethyleen en butyleen, met eindstandige hydroxyl- of acrylaatgroepen, bevattende 40 of meer doch niet meer dan 60 gewichtspercenten butyleen	0
ex 3901 90 90 ex 3902 90 90 ex 3903 90 90	96 96 50	Lineair A-B blokcopolymeren van polyisopreen, al dan niet geëpoxydeerde, en hetzij een copolymeer van ethyleen-butyleen hetzij een copolymeer van styreen-ethyleen-butyleen, met eindstandige hydroxylgroepen	0
ex 3902 10 00	10	Polypropyleen bevattende geen weekmaker en niet meer dan: — 7 mg/kg aluminium, — 2 mg/kg ijzer, — 1 mg/kg magnesium, — 8 mg/kg chloride	0
ex 3902 10 00	20	Polypropyleen, geen weekmaker bevattende, — met een smeltpunt van meer dan 150 ºC (volgens de methode ASTM D 3417), — met een smeltwarmte van 15 J/g of meer doch niet meer dan 70 J/g, — met een breukrek van 1 000 % of meer (volgens de methode ASTM D 638), — met een treksterkte-modulus (*tensile modulus*) van 69 MPa of meer doch niet meer dan 379 MPa (volgens de methode ASTM D 638)	0
ex 3902 10 00	30	Polypropyleen, bevattende niet meer dan 1 mg/kg aluminium, 0,05 mg/kg ijzer, 1 mg/kg magnesium en 1 mg/kg chloride, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van verpakkingen voor contactlenzen voor eenmalig gebruik (a)	0
ex 3902 30 00 ex 3903 90 90	91 25	A-B Blokcopolymeren van polystyreen en een copolymeer van ethyleen en propyleen, bevattende niet meer dan 40 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3902 30 00	92	Copolymeren van propyleen, butyleen en ethyleen, bevattende meer dan 65 doch minder dan 80 gewichtspercenten propyleen en niet minder dan 20 gewichtspercenten butyleen	0
ex 3902 30 00	94	Gechloreerd polypropyleen, chemisch gewijzigd met maleïnezuuranhydride, bevattende 23 of meer doch niet meer dan 26 gewichtspercenten chloor en minder dan 5 gewichtspercenten epoxyhars	0
ex 3902 90 90	92	Polymeren van 4-methylpent-1-een	0
ex 3902 90 90	97	Gehydrogeneerd polyisobuteen, in vloeibare vorm	0
ex 3903 19 00	20	Polystyreen met een molecuulgewicht (M_n) van niet meer dan 5 000	0
ex 3903 90 90	10	Copolymeren enkel van styreen en maleïnezuuranhydride of enkel van styreen, maleïnezuuranhydride en een acrylmonomeer, al dan niet een styreen-butadieen-blokcopolymeer bevattend, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van platen voor dakhemels voor motorvoertuigen (a)	0
ex 3903 90 90	15	Copolymeren enkel van styreen en maleïnezuuranhydride of enkel van styreen, maleïnezuuranhydride en een acrylmonomeer, ook indien gedeeltelijk veresterd, met een gemiddeld molecuulgewicht (M_n) van niet meer dan 3 000, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39	0
ex 3903 90 90	20	Copolymeren van styreen en 2-ethylhexylacrylaat of van styreen en *n*-butylacrylaat, bevattende: — 10 of meer doch niet meer dan 16 mole % acrylaat, — niet meer dan 0,2 mg/kg natrium en — niet meer dan 0,1 mg/kg calcium	0
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 30	Copolymeren van α-methylstyreen en styreen, met een verwekingspunt van meer dan 113 ºC	0
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90 ex 3911 90 99	40 40 50	Copolymeren van styreen, α-methylstyreen en acrylzuur, met een molecuulgewicht (M_n) van 500 of meer doch niet meer dan 6 000	0
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90	55 45	Copolymeren van styreen, methylmethacrylaat, butylacrylaat en hetzij acrylzuur hetzij hydroxyethylmethacrylaat, met een molecuulgewicht (M_n) van 500 of meer doch niet meer dan 6 000	0
ex 3903 90 90	65	Copolymeren van styreen, butylacrylaat, butylmethacrylaat, methylmethacrylaat en acrylzuur, in de vorm van poeder, bevattende 81 (± 1) gewichtspercenten styreen, 6 (± 1) gewichtspercenten butylacrylaat, 5 (± 1) gewichtspercenten butylmethacrylaat, 7 (± 1) gewichtspercenten methylmethacrylaat en 1 (± 0,5) gewichtspercenten acrylzuur	0
ex 3903 90 90	70	Ammoniumpolystyreensulfonaat, in de vorm van een waterige oplossing	0
ex 3903 90 90	75	Copolymeren van styreen en vinylpyrrolidon, bevattende niet meer dan 1 gewichtspercent natriumdodecylsulfaat, in de vorm van waterige emulsie, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3305 20 00 of van haarverfen bedoeld bij onderverdeling 3305 90 90 (a)	0
ex 3904 22 00 ex 3926 90 99	91 80	Poly(vinylchloride), gekleurd in de massa, in de vorm van schilfers, korrels, steentjes of rechthoekige schijfjes, bestemd om te worden gebruikt als decoratieve elementen in vloer- en wandbekledingen (a)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3904 30 00	10	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en maleïnezuur, bevattende: — 81,5 of meer doch niet meer dan 84,5 gewichtspercenten vinylchloride, — 13,8 of meer doch niet meer dan 16,2 gewichtspercenten vinylacetaat en — 0,8 of meer doch niet meer dan 1,2 gewichtspercenten maleïnezuur, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken ([a])	0
ex 3904 30 00	20	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en maleïnezuur, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van smeltlaslijm van poly(vinylchloride)-metaal ([a])	0
ex 3904 40 00	91	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende: — 87 of meer doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride, — 2 of meer doch niet meer dan 9 gewichtspercenten vinylacetaat, en — 1 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3215 of 8523 of om te worden gebruikt bij de vervaardiging van bekleding voor bergingsmiddelen en sluitingen van het soort gebruikt bij het conserveren van voedsel en dranken ([a])	0
ex 3904 40 00	92	Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat, hydroxypropylacrylaat en maleïnezuur, bevattende 80 of meer doch niet meer dan 83 gewichtspercenten vinylchloride, 1,6 of meer doch niet meer dan 2 gewichtspercenten hydroxylgroepen en 0,25 of meer doch niet meer dan 0,38 gewichtspercent carboxylgroepen	0
ex 3904 40 00	93	Copolymeren van vinylchloride en methylacrylaat, bevattende 80 (± 1) gewichtspercenten vinylchloride en 20 (± 1) gewichtspercenten methylacrylaat, in de vorm van een waterige emulsie	0
ex 3904 50 90	91	Copolymeren van vinylideenchloride en vinylchloride, bevattende 79,5 of meer gewichtspercenten vinylideenchloride, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a of b), op hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van vezels, monofilamenten of strippen ([a])	0
ex 3904 61 00	10	Mengsels van polytetrafluorethyleen en mica, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0
ex 3904 61 00	20	Copolymeren van tetrafluorethyleen en trifluor(-heptafluorpropoxy)ethyleen, bevattende 3,2 of meer doch niet meer dan 4,6 gewichtspercenten trifluor(heptafluorpropoxy)ethyleen en minder dan 1 mg/kg extraheerbare fluoride-ionen	0
ex 3904 69 90	92	Copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluor(trifluormethoxy)ethyleen	0
ex 3904 69 90	93	Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0
ex 3904 69 90	94	Copolymeren van ethyleen en tetrafluorethyleen	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3904 69 90	96	Polychloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a) en b), op hoofdstuk 39	0
ex 3905 29 00	91	Copolymeren van vinylacetaat, dibutylmaleaat en acrylzuur, opgelost in isopropylacetaat en tolueen	0
ex 3905 91 00	91	Copolymeren van *N*-vinylcaprolactam, *N*-vinyl-2-pyrrolidon en dimethylaminoëthylmethacrylaat	0
ex 3905 99 90	93	Poly(vinylacetaatftalaat)	0
ex 3905 99 90	94	Polymeren van vinylpyrrolidon en dimethylaminoethylmethacrylaat, bevattende 97 of meer doch niet meer dan 99 gewichtspercenten vinylpyrrolidon, opgelost in water	0
ex 3905 99 90	95	Gehexadecyleerd of geëicosyleerd polyvinylpyrrolidon	0
ex 3905 99 90	96	Polymeren van vinylformal, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39, met een molecuulgewicht (M_w) van 25 000 of meer doch niet meer dan 150 000, en met een gehalte aan: — acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13 gewichtspercenten en — hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten	0
ex 3905 99 90	97	Povidon (INN)-jood	0
ex 3905 99 90 ex 3911 90 99	98 70	Poly(vinylpyrrolidon), gewijzigd met triacont-1-een, bevattende 78 of meer doch niet meer dan 82 gewichtspercenten triacont-1-een	0
ex 3906 10 00	10	Poly(methylmethacrylaat) in de vorm van expandeerbare bolletjes, bevattende 2-methylpentaan als blaasmiddel	0
3906 90 60		Copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met siliciumdioxide	0
ex 3906 90 90	10	Polymerisatieproducten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 3003 of 3004 (a)	0
ex 3906 90 90	20	Polymerisatieproducten van acrylzuur met kleine hoeveelheden van een meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als stabilisator in emulsies of dispersies met een pH van meer dan 13 (a)	6
ex 3906 90 90	30	Copolymeren van styreen, hydroxyethylmethacrylaat en 2-ethylhexylacrylaat, met een molecuulgewicht (M_n) van 500 of meer doch niet meer dan 6 000	0
ex 3906 90 90	50	Polymeren van esters van acrylzuur met een of meer van de volgende monomeren in de keten: — chloormethylvinylether, — chloorethylvinylether, — chloormethylstyreen, — vinylchlooracetaat, — methacrylzuur, bevattende niet meer dan 5 gewichtspercenten van elk van deze monomeereenheden	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3906 90 90	60	Copolymeren van butylacrylaat en vinylchloride, bevattende 58 (± 1) gewichtspercenten butylacrylaat en 42 (± 1) gewichtspercenten vinylchloride, in de vorm van een waterige emulsie	0
ex 3906 90 90	70	Copolymeren van ethyleendimethacrylaat en hetzij methylmethacrylaat hetzij dodecylmethacrylaat	0
ex 3906 90 90	80	Polydimethylsiloxaan-graft-(polyacrylaten; polymethacrylaten)	0
ex 3907 20 11	10	Poly(ethyleenoxide) met een gemiddeld molecuulgewicht (M_n) van 100 000 of meer	0
ex 3907 20 29	10	Polymeren van dextrose, sorbitol en citroen- of fosforzuur, bevattende 90 of meer gewichtspercenten monomeer-eenheden van dextrose	0
ex 3907 20 29	20	Poly[oxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleenoxy-(2-hydroxytrimethyleen)] met een gemiddeld molecuulgewicht (M_w) van meer dan 26 000, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0
ex 3907 20 99	10	Bis{2-[ω-hydroxy-poly(ethyleenoxy)]ethyl}hydroxymethylfosfonaat	0
ex 3907 20 99	15	Poly(oxypropyleen) met eindstandige alkoxysilylgroepen	0
ex 3907 20 99	25	α-4-Hydroxybutyl-ω-hydroxypoly(oxytetramethyleen), bevattende minder dan 1 mg/kg halogeen en minder dan 1 mg/kg metaal, en met een kleur van niet meer dan 20 eenheden op de schaal van Hazen	0
ex 3907 20 99	30	Homopolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine)	0
ex 3907 30 00	20	Epoxyhars in de vorm van poeder, bevattende 44 of meer doch niet meer dan 55 gewichtspercenten kwarts en 0,5 of meer doch niet meer dan 1 gewichtspercent diantimoontrioxide, bestemd voor de omhulling van foliecondensatoren (a)	0
ex 3907 30 00	30	Epoxyhars, zonder oplosmiddelen, bevattende minerale vulstoffen (silica), zonder glasvezels, met een dichtheid bij 25 ºC van 1,55 of meer doch niet meer dan 1,60 g/cm^3	0
ex 3907 30 00 ex 3916 90 15 ex 3926 90 99	40 10 70	Epoxyhars, bevattende 70 of meer gewichtspercenten siliciumdioxide, bestemd voor het inkapselen van producten bedoeld bij post 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 of 8548 (a)	0
ex 3907 40 00	10	Copolymeren van hexaan-1,6-diol, cyclohexaan-1,4-dimethanol en ethyleencarbonaat	0
ex 3907 60 80	10	Copolymeren van tereftaalzuur en isoftaalzuur met ethyleenglycol, butaan-1,4-diol en hexaan-1,6-diol	0
ex 3907 60 80	20	Zuurstofbindende copolymeren (volgens de methoden ASTM D 1434 en 3985), verkregen uit benzeendicarboxylzuren, ethyleenglycol en met hydroxygroepen gesubstitueerd polybutadieen	0
ex 3907 91 90	10	Prepolymeer van diallylftalaat, in de vorm van poeder	0
ex 3907 99 19 ex 3907 99 99	10 10	Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl), in de vorm van poeder	0
ex 3907 99 19	20	Vloeibaar-kristallijn copolyester waarvan het smeltpunt niet lager ligt dan 270 ºC, al dan niet met toevoeging van vulstoffen	0
ex 3907 99 19	30	Poly(melkzuur)	0
ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleenimino-adipoyl), in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3908 90 00	20	Copolymeren bestaande uit hexamethyleendiamine, isoftaalzuur en tereftaalzuur, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder b), op hoofdstuk 39	0
ex 3909 40 00	10	Polycondensatieproducten van fenol en formaldehyd, in de vorm van holle bolletjes met een diameter van minder dan 150 µm	0
ex 3910 00 00	10	3-[(2-Aminoëthyl)amino]propyl(methyl)cyclosiloxaan	0
ex 3910 00 00	20	Blokcopolymeren van poly(methyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxaan) en poly[methyl(vinyl)siloxaan]	0
ex 3911 90 19	10	Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-4,4′-bifenyleen)	0
ex 3911 90 99	20	Copolymeren van dibutylmaleaat en *N*-vinyl-2-pyrrolidon, in één van de vormen bedoeld bij aantekening 6, onder a), op hoofdstuk 39	0
ex 3911 90 99	25	Copolymeren van vinyltolueen en α-methylstyreen	0
ex 3911 90 99	40	Mengsels bestaande uit calcium- en natriumzout van copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether, met een gehalte aan calcium van 9 of meer doch niet meer dan 16 gewichtspercenten	0
ex 3911 90 99	45	Copolymeren van maleïnezuur en methylvinylether	0
ex 3911 90 99	55	Oplossingen bevattende: — 36 (± 0,5) gewichtspercenten polyamide met esterzijgroepen, — 2 (± 0,5) gewichtspercenten acrylester, — 48 (± 0,5) gewichtspercenten 1-methyl-2-pyrrolidon, — 12 (± 0,5) gewichtspercenten bis(2-methoxyethyl)ether, — niet meer dan 500 µg/kg kalium en — niet meer dan 500 µg/kg ijzer, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post8542 (a)	0
ex 3911 90 99	60	Prepolymeren van koolwaterstof, verkregen door het reageren van cyclopentadieen en 1,3-pentadieen	0
ex 3911 90 99	65	Calciumzinkzout van een copolymeer van maleinezuur en methylvinylether	0
ex 3912 11 00	10	Cellulosetriacetaat, geen weekmakers bevattend, in de vorm van vlokken, bestemd voor de vervaardiging van triacetaatgaren (a)	0
ex 3912 39 10	10	Ethylcellulose, geen weekmakers bevattend	0
ex 3912 39 10	20	Ethylcellulose, in de vorm van waterige dispersie bevattende hexadecaan-1-ol en natriumdodecylsulfaat, bevattende 27 (± 3) gewichtspercenten ethylcellulose	0
ex 3912 39 80	10	Gehydroxyethyleerde, geëthyleerde cellulose (in water niet oplosbaar)	0
ex 3912 39 80	20	Gehydroxyethyleerde, gealkyleerde cellulose met alkylgroepen met een ketenlengte van 3 of meer koolstofatomen	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3912 90 10	10	Celluloseacetaatpropionaat, geen weekmakers bevattend, in de vorm van poeder: — bevattende 25 of meer gewichtspercenten propionyl (volgens de methode ASTM D 817-72) en — met een viscositeit van niet meer dan 120 poise (volgens de methode ASTM D 817-72), bestemd voor de vervaardiging van drukinkt, verf, lak, reprografische en andere bedekkingsmiddelen ([a])	0
ex 3913 90 80	30	Chondroïtinezwavelzuur, natriumzout	0
ex 3913 90 80	40	Chitosonium-pyrrolidoncarboxylaat	0
ex 3915 90 93	30	Resten en afval van fotografische, cinematografische en radiografische films	0
ex 3917 32 10	10	Flexibele buis van siliconenschuim, voorzien van doorlopende kanalen, met een Shore A hardheid van 7 of meer doch niet meer dan 48 en een dichtheid van 0,28 of meer doch niet meer dan 0,92 g/cm^3	0
ex 3917 32 31 ex 3917 32 99 ex 3926 90 99	91 10 45	Samenstellingen bestaande uit krimpkousjes van polyethyleen en poly(vinylacetaat), die parallel op gelijke afstanden zijn geplaatst en die aan een of beide uiteinden zijn bevestigd aan geperforeerde strippen van kunststof, op rollen	0
ex 3917 32 39	20	Slang bestaande uit een blokcopolymeer van polytetrafluorethyleen en polyperfluoralkoxytrifluorethyleen, met een lengte van niet meer dan 600 mm, een diameter van niet meer dan 85 mm en een wanddikte van 30 of meer doch niet meer dan 110 μm	0
ex 3919 10 31 ex 3919 10 38 ex 3919 90 31	10 30 50	Reflecterende gelaagde foliën, bestaande uit een folie van polycarbonaat, aan één zijde geheel voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte inpersingen, aan beide zijden bedekt met een of meer lagen kunststof en aan een zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermingsfolie	0
ex 3919 10 38	10	Zelfklevend band van gemetalliseerd polyurethaan, bevattende glazen bolletjes, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van uitrusting voor reddingsoperaties op zee ([a])	0
ex 3919 10 38 ex 3919 90 38 ex 3920 99 28	20 10 20	Reflecterende folien, bestaande uit een laag polyurethaan, voorzien van beveiligingskenmerken en ingebedde glaskorrels aan één zijde, en een kleeflaag aan de andere zijde, aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie	0
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	91 94	Reflecterende folien, bestaande uit een laag van poly(vinylchloride), een laag van alkydpolyester, voorzien van beveiligingskenmerken en ingebedde glaskorrels aan één zijde, en een kleeflaag aan de andere zijde, aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie	0
ex 3919 90 10	10	In vorm gesneden foliën van kunststof, voorzien van een kleeflaag bevattende polyisobutyleen en pectine, bestemd voor de vervaardiging van colostomie-zakjes ([a])	0
ex 3919 90 10	20	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan een zijde bedekt met een antistatische laag en een harde deklaag en aan de andere zijde met een kleeflaag en een verwijderbare beschermingsfolie, in de vorm van vellen met afmetingen die niet meer bedragen dan 450 × 750 mm	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3919 90 31 ex 3920 62 19 ex 3920 62 90 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	40 20 20 30 30	Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen, bestemd voor de vervaardiging van veiligheidsetiketten of -insignes (stickers, badges), veiligheidskleding en toebehoren daarvan, schooltassen en andere tassen en dergelijke bergingsmiddelen (a)	0
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	92 92	Foliën van poly(vinylchloride) met een dikte van minder dan 1 mm, voorzien van een laag glazen bolletjes met een diameter van niet meer dan 100 µm die in lijm zijn ingebed	0
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69 ex 3920 10 89	93 93 25	Kleeffoliën bestaande uit een basislaag van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat (EVA) met een dikte van 120 µm of meer, voorzien van een kleeflaag van acryl met een dikte van 10 µm of meer, bestemd voor de bescherming van het oppervlak van siliciumschijven (a)	0
ex 3919 90 69	94	Reflecterende gelaagde foliën, bestaande uit een laag van poly(methylmethacrylaat) aan één zijde voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte pyramidevormige of andersvormige inpersingen, een laag van een polymeer van methylmethacrylaat bevattende microprisma's of microbolletjes van glas, een zelfklevende laag en een verwijderbare folie	0
ex 3919 90 69 ex 3920 51 00	95 30	Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(methylmethacrylaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 90 µm, al dan niet aan een zijde bedekt met een kleeflaag en een verwijderbare beschermingsfolie	0
ex 3920 10 26	20	Foliën van polyethyleen, met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 45 µm, bevattende calciumcarbonaat in de massa, bestemd voor de vervaardiging van luiers, maandverbanden, tampons of operatieoverkleding voor eenmalig gebruik (a)	0
ex 3920 10 26 ex 3920 10 89	30 20	Foliën met een dikte van niet meer dan 0,20 mm, van een mengsel van polyethleen en een copolymeer van ethyleen en oct-1-een, voorzien van ruitvormige inpersingen, bestemd om te worden aangebracht op beide zijden van een laag van niet-gevulcaniseerd rubber (a)	0
ex 3920 10 40	91	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel poly(vinylalcohol) opgelost in water	0
ex 3920 10 40	92	Gelaagde foliën of stroken, bestaande uit een laag van een mengsel van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat met een elastomeer van chemisch gewijzigd ethyleenpropyleen (EPM) of van chemisch gewijzigd ethyleenpropyleendieen (EPDM), aan beide zijden bedekt met een laag van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat	0
ex 3920 10 89	35	Reflecterende folien, bestaande uit een laag van polyethyleen, een laag polyurethaan, met beveiligingskenmerken en ingebedde glaskorrels aan één zijde, en een bij hoge temperatuur smeltende kleeflaag aan de andere zijde, aan één zijde of aan beide zijden bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3920 20 29	91	Monoaxiaal georiënteerde folie, bestaande uit drie lagen, waarbij elke laag bestaat uit een mengsel van polypropyleen en een copolymeer van ethyleen en van vinylacetaat, met: — een dikte van 55 of meer doch niet meer dan 97 µm, — een elasticiteitsmodule in de lengterichting van 0,75 of meer doch niet meer dan 1,45 GPa en — een elasticiteitsmodule in de dwarsrichting van 0,20 of meer doch niet meer dan 0,55 GPa	0
ex 3920 20 90	91	Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen, al dan niet gemengd met niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel poly(vinylalcohol) opgelost in water	0
ex 3920 20 90	92	Gelaagde foliën of banden, bestaande uit een folie met een dikte van 181 of meer doch niet meer dan 223 µm van een mengsel van een copolymeer van propyleen en ethyleen en een copolymeer van styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS) aan één zijde voorzien van een laag van een copolymeer van styreen-ethyleen-butyleen-styreen (SEBS) en een laag van polyester	0
ex 3920 20 90	93	Folien van polypropyleen, met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm, met een breukvastheid van 14,7 of meer doch niet meer dan 21 MPa (volgens de methode ASTM D 638), op rollen met een breedte van 3,81 m	0
ex 3920 30 00	20	Gelaagde foliën of stroken, bestaande uit een laag van een mengsel van een thermoplastisch elastomeer (TPE) van styreen-butadieen-styreen (SBS) en polyethyleen of polypropyleen, met een dikte van 100 of meer doch niet meer dan 200 µm, aan beide zijden voorzien van een deklaag van polypropyleen met een dikte van niet meer dan 20 µm	0
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	91 91	Reflecterende foliën, enkel bestaande uit één laag van poly(vinylchloride), aan één zijde over de gehele oppervlakte voorzien van piramidevormige inpersingen	0
ex 3920 43 10	92	Foliën van poly(vinylchloride), bevattende stabilisatoren tegen ultraviolette stralen, zonder microscopisch gaatje, met een dikte van 60 of meer doch niet meer dan 80 µm en bevattende 30 of meer doch niet meer dan 40 delen weekmaker op 100 delen poly(vinylchloride)	0
ex 3920 43 10	93	Foliën van poly(vinylchloride), voorzien van inpersingen, van de soort gebruikt in sjablonen voor textieldruk	0
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Foliën met een glansniveau van 70 of meer, gemeten onder een hoek van 60º met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een of meer lagen poly(-vinylchloride) aan beide zijden bekleed met een laag kunststof, met een dikte van 0,26 of meer doch niet meer dan 1,0 mm, aan de glanzende zijde bedekt met een beschermende laag polyethyleen, in rollen met een breedte van 1 000 of meer doch niet meer dan 1 450 mm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 9403 ([a])	0
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	95 92	Reflecterende gelaagde foliën, bestaande uit een folie van poly(vinylchloride) en een folie van een andere kunststof, geheel voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen, aan een zijde bedekt met een verwijderbare beschermingsfolie	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3920 43 10	96	Foliën met een glansniveau van 70 of meer, gemeten onder een hoek van 60º met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een laag poly(ethyleentereftalaat) en een laag gekleurde poly(vinylchloride), bestemd voor het bedekken van platen en deuren van de soort gebruikt bij de vervaardiging van apparaten voor huishoudelijk gebruik ([a])	0
ex 3920 51 00	10	Platen van poly(methylmethacrylaat), met antistatische bekleding, waarvan de afmetingen 738 × 972 mm (± 1,5 mm) bedragen	0
ex 3920 51 00	20	Platen van poly(methylmethacrylaat) bevattende aluminiumtrihydroxide, met een dikte van 3,5 of meer doch niet meer dan 19 mm	0
ex 3920 61 00	10	Foliën van polycarbonaat met een dikte van niet meer dan 15 µm, bestemd voor de vervaardiging van foliecondensatoren ([a])	0
ex 3920 62 19	05	Gecoëxtrudeerde ondoorzichtige foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 50 of meer doch niet meer dan 350 µm, in het bijzonder bestaande uit een laag die roet bevat	0
ex 3920 62 19	10	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van minder dan 11 µm, bestemd voor de vervaardiging van audiodigitale banden voor cassettes ([a])	0
ex 3920 62 19	15	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), niet voorzien van een kleeflaag, met een dikte van niet meer dan 25 µm: — hetzij alleen gekleurd in de massa, — hetzij gekleurd in de massa en aan een zijde gemetalliseerd	0
ex 3920 62 19	25	Foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal	0
ex 3920 62 19	30	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 30 µm, aan één zijde voorzien van een laag van siliconen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van folie voor ruiten ([a])	5,6
ex 3920 62 19	35	Gelaagde foliën geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, bestaande uit een laag die enkel gemetalliseerd is en een of twee lagen die elk in de massa gekleurd zijn en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevatten, niet voorzien van een kleeflaag of enig ander materiaal	0
ex 3920 62 19	40	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één of beide zijden voorzien van een laag van chemisch gewijzigd polyester en met een totale dikte van 7 of meer doch niet meer dan 11 µm, bestemd voor de vervaardiging van videobanden met een magnetische laag van metaalpigmenten en een breedte van 8 mm of 12,7 mm ([a])	0
ex 3920 62 19	45	Foliën bestaande uit één laag geheel van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van niet meer dan 120 µm, die enkel: — in de massa gekleurd is en/of een ultraviolet (UV)-licht absorberende stof bevat en — aan één zijde gemetalliseerd is, aan één of beide zijden al dan niet bekleed met een polymeer van vinylacrylaat, niet voorzien van enige andere deklaag of kleeflaag	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3920 62 19	50	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een totale dikte van niet meer dan 120 µm, een breedte van 100 of meer doch niet meer dan 115 mm, aan beide zijden bekleed met één of meer lagen die verschillende chemische stoffen bevatten, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3701 20 00 (a)	0
ex 3920 62 19	55	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één zijde gemetalliseerd en bedekt of bekleed met witte inkt en voorzien van een beschermende laag en aan de andere zijde bedekt of bekleed met een temperatuurgevoelige afdichtingslaag, met een breedte van 100 of meer doch niet meer dan 150 mm, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3701 20 00 (a)	0
ex 3920 62 19	60	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één zijde voorzien van een laag van chemisch gewijzigd polyester, met een dikte van 20 µm (± 0,7 µm) of van 30 µm (± 0,9 µm), bestemd voor de vervaardiging van magneetbanden voor geluidsopnamen met een totale dikte van 33 µm of meer (a)	0
ex 3920 62 19	62	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van niet meer dan 12 µm, aan een zijde bekleed met een laag aluminiumoxide met een dikte van niet meer dan 35 nm	0
ex 3920 62 19	64	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 18 of meer doch niet meer dan 25 µm, met: — een krimp van 3,4 (± 0,1) % in de lengterichting (volgens de methode ASTM D 1204) en — een krimp van 0,3 (± 0,2) % in de dwarsrichting (volgens de methode ASTM D 1204)	0
ex 3920 62 19	65	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van niet meer dan 19 µm of een gewicht van 20 g/m^2 of meer doch niet meer dan 26,7 g/m^2, bestemd om te worden gebruikt voor de vervaardiging van fotoresistfilm (a)	0
ex 3920 62 19	70	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan beide zijden voorzien van een deklaag van epoxyacrylhars, met een totale dikte van 37 µm (± 3 µm)	0
ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	71 70	Niet gemetalliseerde reflecterende foliën, bestaande uit uitwendige lagen poly(ethyleentereftalaat) of poly(ethyleennaftalaat) en verschillende lagen poly(methylmethacrylaat), met een reflectiecoëfficiënt van 95 % of meer (volgens de methoden ASTM E 1164-94 en ASTM E 387-95) en een totale dikte van niet meer dan 70 µm	0
ex 3920 62 19	72	Niet gemetalliseerde reflecterende foliën, bestaande uit uitwendige lagen poly(ethyleentereftalaat) en verschillende lagen poly(methylmethacrylaat), met een totale dikte van 51 µm (± 10 %), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van gelaagd, zonwerend glas voor motorvoertuigen (a)	0
ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	73 40	Iriserende foliën, vervaardigd van polyester en poly(methylmethacrylaat)	0
ex 3920 62 19	75	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één zijde voorzien van metalen en/of metaaloxiden, bevattende minder dan 0,1 gewichtspercent aluminium, met een dikte van niet meer dan 300 µm en met een oppervlakteweerstand van niet meer dan 10 000 ohm (per vierkant) (volgens de methode ASTM D 257-93)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3920 62 19	80	Matte foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een glans van 15 bij een hoek van 45º en 18 bij een hoek van 60º (volgens de methode ASTM D 523) en een breedte van 1 600 mm of meer	0
ex 3920 62 19	81	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), wit gekleurd in de massa, met een dikte van 185 of meer doch niet meer dan 253 µm, aan beide zijden voorzien van een antistatische laag	0
ex 3920 62 19	85	Foliën met een totale dikte van 4,5 µm (± 0,16 µm), bestaande uit een biaxiaal georiënteerde laag van poly(ethyleentereftalaat), met een elastische module (in de lengterichting) van 12 kg/mm^2 (± 2 kg/mm^2) en een treksterkte (in de lengterichting) van meer dan 28 kg/mm^2, bekleed met een anti-kleeflaag	0
ex 3920 62 19	87	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), voorzien van een laag van was, een krasbestendige laag en een warmtegevoelige kleeflaag, met een nominale breedte van 790 mm en een totale dikte van 23 of meer doch niet meer dan 26 µm	0
ex 3920 62 19	88	Gelaagde foliën, bestaande uit een biaxiaal georiënteerde folie van poly(ethyleentereftalaat), aan een zijde of aan beide zijden bekleed met een laag poly(ethyleentereftalaat), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van identiteisbewijsen, kredietkaarten en dergelijke artikelen (zogenaamde *„smart cards"* daaronder begrepen) ([a])	0
ex 3920 62 19	89	Gelaagde foliën met een dikte van niet meer dan 150 µm, bestaande uit een laag van polyester aan één zijde bedekt met polycarbonaatharsen, aan de andere zijde gemetalliseerd met titaan bedekt met polycarbonaatharsen en andere lagen bevattende *N*,*N*′-difenyl-*N*,*N*′-di-*m*-tolylbifenyl-4,4′-yleendiamine	0
ex 3920 62 90	30	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 500 µm (± 25 µm)	0
ex 3920 62 90	40	Strips van poly(ethyleentereftalaat), aan beide zijden voorzien van een laag chemisch gewijzigd polyester, met een breedte van niet meer dan 16 mm en een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 2 mm, met een breukvastheid van 0,7 GPa of meer (volgens de methode ASTM D 638)	0
ex 3920 69 00	20	Foliën van poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat), met een dikte van 0,6 of meer doch niet meer dan 10 µm of 82 of meer doch niet meer dan 88 µm	0
ex 3920 69 00	50	Foliën bestaande uit het polycondensatieproduct van tereftaalzuur met een mengsel van cyclohex-1,4-yleendimethanol en ethaan-1,2-diol	0
ex 3920 69 00	60	Foliën van een copolymeer van ethyleentereftalaat en ethyleenisoftalaat, met een dikte van niet meer dan 2 µm	0
ex 3920 91 00	91	Foliën van poly(vinylbutyral), bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt	3
ex 3920 91 00	92	Foliën van polyvinylbutyral, bevattende weekmakers en: — hetzij 14,5 of meer doch niet meer dan 17,5 gewichtspercenten dihexyladipaat, — hetzij 14,5 of meer doch niet meer dan 28,5 gewichtspercenten dibutylsebacaat	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3920 91 00	93	Foliën van poly(ethyleentereftalaat), aan één of beide zijden gemetalliseerd, of gelaagde foliën van poly(ethyleentereftalaat) alleen aan de buitenzijden gemetalliseerd, en met de volgende kenmerken: — een doorlaatbaarheid van het zichtbare licht van 50 % of meer, — aan beide zijden voorzien van een laag poly(vinylbutyral) doch niet voorzien van kleefstof of van andere stoffen dan poly(vinylbutyral), — een totale dikte van niet meer dan 0,2 mm, zonder rekening te houden met lagen van poly(vinylbutyral), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van warmtewerend gelaagd glas [a]	0
ex 3920 99 28	10	Reflecterende foliën van gemetalliseerd polyurethaan, bevattende glazen bolletjes, voorzien van een laag smeltlijm, aan een of beide zijden bedekt met een verwijderbare laag, op rollen met een breedte van 1 020 mm (± 20 mm), bestemd om te worden versneden tot reflecterende strippen voor veiligheidskleding [a]	0
ex 3920 99 28 ex 3921 90 55 ex 7410 21 00	30 10 30	Foliën van polyimide, geen epoxyhars en/of glasvezels bevattende: — aan één of beide zijden door kathodeverstuiving (sputtering) met koper gemetalliseerd, — aan één of beide zijden door kathodeverstuiving (sputtering) met koper gemetalliseerd en met geraffineerd koper geplateerd of — aan één of beide zijden voorzien van bladkoper	0
3920 99 53 ex 3920 99 59	 55	Ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof	0
ex 3920 99 59	20	Foliën geheel bestaande uit poly(vinylalcohol), met een dikte van niet meer dan 1 mm en bevattende: — niet meer dan 2 gewichtspercenten niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen, berekend als vinylacetaat, en — 5 of meer doch niet meer dan 25 gewichtspercenten glycerol als weekmaker, bestemd voor de vervaardiging van dakramen [a]	0
ex 3920 99 59	25	Foliën van poly(1-chloortrifluorethyleen)	0
ex 3920 99 59	30	Foliën, bestaande uit een copolymeer van ethyleen en chloortrifluorethyleen, met een dikte van 12 of meer doch niet meer dan 400 µm	0
ex 3920 99 59	35	Foliën geheel bestaande uit poly(vinylalcohol), met een dikte van niet meer dan 1 mm en een breedte van 2,20 m of meer, met een breukrek in de dwarsrichting van 350 % of meer	0
ex 3920 99 59	40	Biaxiaal georiënteerde foliën van poly(vinylalcohol) die aan beide zijden zijn voorzien van een deklaag en met een totale dikte van minder dan 1 mm	0
ex 3920 99 59	45	Iriserende foliën, vervaardigd van polyester, polyethyleen en een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat	0
ex 3920 99 59	50	Foliën van polytetrafluorethyleen, niet-microporeus, op rollen, met een dikte van 0,019 mm of meer doch niet meer dan 0,14 mm, geen waterdamp doorlatend	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3920 99 59	60	Folien van een copolymeer van vinylalcohol, oplosbaar in koud water, met een dikte van 34 of meer doch niet meer dan 90 µm, een treksterkte bij breuk van $3{,}28.10^7$ (± $1{,}21.10^7$) N/m² en een breukrek van (675 ± 225) %	0
ex 3921 14 00	10	Foliën met celstructuur van geregenereerde cellulose, met een dikte van niet meer dan 350 µm	0
ex 3921 19 00	91	Microporeuze foliën van polypropyleen met een dikte van niet meer dan 100 µm	0
ex 3921 19 00	92	Microporeuze foliën bestaande uit mengsels van celluloseacetaat en cellulosenitraat, met een dikte van niet meer dan 200 µm	0
ex 3921 19 00	93	Microporeuse stroken van polytetrafluorethyleen op een drager van gebonden textielvlies, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filters voor apparaten voor nierdialyse (a)	0
ex 3921 19 00	94	Foliën van polyethyleen, met een dikte van 16 of meer doch niet meer dan 24 µm, met: — een gewicht van 19 g/m² (± 2 g/m²), — een waterdampdoorlatendheid van 5 000 g/m² of meer doch niet meer dan 30 000 g/m² per dag (volgens de methode ASTM D 6701-01), — een oprekking in de dwarsrichting van 25 % of meer bij een belasting van niet meer dan 500 g, — een oprekking in de lengterichting van 50 % of meer doch niet meer dan 100 % (volgens de methode ASTM D 882-91), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van luiers en inlegtextiel voor baby's en dergelijke artikelen voor hygiënisch gebruik (a)	0
ex 3921 19 00	95	Foliën van polyethersulfon, met een dikte van niet meer dan 200 µm	0
ex 3921 90 19	35	Composietplaten van polycarbonaat en poly(butyleentereftalaat), versterkt met glasvezels	0
ex 3921 90 19	45	Composietplaten van poly(ethyleentereftalaat) of van poly(butyleentereftalaat), versterkt met glasvezels	0
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Weefsels van polytetrafluorethyleen, bedekt of bekleed met een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige carbonzuur- of sulfonzuurgroepen, ook indien in de vorm van het kalium- of natriumzout	0
ex 3921 90 60	92	Versterkte foliën van polypropyleen, met een dikte van 0,91 of meer doch niet meer dan 1,12 mm, met een breukvastheid van 890 of meer doch niet meer dan 1 500 N (volgens de methode ASTM D 751), op rollen met een breedte van 3,81 m	0
ex 3921 90 60	93	Foliën met een glansniveau van 30 of meer doch niet meer dan 60, gemeten onder een hoek van 60º met gebruikmaking van een glansmeter (volgens de methode ISO 2813:2000), bestaande uit een laag poly(ethyleentereftalaat) en een laag gekleurde poly(vinylchloride), bijeengehouden door een gemetalliseerde kleeflaag, bestemd voor het bedekken van platen en deuren van de soort gebruikt bij de vervaardiging van apparaten voor huishoudelijk gebruik (a)	0
ex 3923 10 00	10	Houders van de soort voor het vervoer en de verpakking van harde magneetschijven, voorzien van sleuven voor het bergen van 25 harde magneetschijven met een diameter van minder dan 100 mm, met uitwendige afmetingen van niet meer dan 110 × 110 × 200 mm	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 3926 90 91	20	Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag poly(vinylchloride), die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die — door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen — is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunststof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunststof	0
ex 3926 90 99	10	Microbolletjes van polymeren van divinylbenzeen, met een diameter van 4,5 of meer doch niet meer dan 80 µm	0
ex 3926 90 99	20	Dempingsstrookjes (zogenaamde *„tape pads”*) voor magneetband, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8523 (a)	0
ex 3926 90 99	30	Geleidestiften en -stangen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdelingen 8523 11 00, 8523 12 00 of 8523 13 00 (a)	0
ex 3926 90 99	35	Microbolletjes van polyalkylsiloxaan, waarop organische verbindingen covalent zijn gebonden, met een diameter van 1 of meer doch niet meer dan 30 µm	0
ex 3926 90 99	55	Platte producten van polyethyleen, geperforeerd in tegengestelde richtingen, met een dikte van 600 µm of meer doch niet meer dan 1 200 µm en een gewicht van 21 g/m² of meer doch niet meer dan 42 g/m²	0
ex 4007 00 00	10	Draad en koord, van gevulkaniseerde en gesiliconeerde rubber	0
ex 4008 11 00	10	Blokken of foliën van gevulkaniseerde rubber met celstructuur van chemisch gewijzigd ethyleenpropyleendieen (EPDM) gemengd met chloropreen, die voldoen aan „Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1”	0
ex 4016 99 88	10	Afsluitingsstoppen van niet-gehard rubber, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (a)	0
4105 10 10 4105 10 90 4105 30 91 4105 30 99		Schapeleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van schapen, voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114	0
4106 21 10 4106 21 90 4106 22 90		Geiteleder, alsmede onthaarde huiden en vellen, van geiten, voorgelooid of gelooid, doch niet verder bewerkt, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114	0
4106 31 10 4106 31 90 4106 32 10 4106 32 90 4106 40 90 4106 91 00 4106 92 00		Leder en voorgelooide onthaarde huiden en vellen, van andere dieren, alsmede leder en voorgelooide huiden en vellen, van niet-behaarde dieren, voorgelooid of enkel gelooid, andere dan de producten bedoeld bij post 4114	0
ex 4802 54 90 ex 4802 55 00 ex 4802 57 00 ex 4802 61 90 ex 4802 69 90	10 10 10 10 10	Bekledingspapier (zogenaamd *„Overlay paper”*), met een breedte van meer dan 110 cm en bevattende meer dan 5 gewichtspercenten korund	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 4803 00 90 ex 5603 13 90 ex 5603 93 90	10 80 30	Gebonden textielvlies van polyethyleen, aan beide zijden bekleed met gebonden textielvlies van polypropyleen en houtpulp, bevattende 45 of meer doch niet meer dan 56 gewichtspercenten houtpulp, met een gewicht van 70 g/m² of meer doch niet meer dan 90 g/m², op rollen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van vochtige doekjes (a)	0
ex 4805 91 99	20	Papier, in de vorm van kruiselings gewikkelde spiraalvormige rollen, met een gewicht van minder dan 150 g/m² en een dikte van niet meer dan 0,05 mm, bestemd voor de vervaardiging van elektrolytische condensatoren (a)	0
ex 4810 99 10	10	Gebleekt papier gestreken met kaolien, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van inbrenghulzen voor tampons (a)	0
ex 4811 41 10	10	Geïmpregneerd papier voorzien van een drukgevoelige zelfklevende laag, het geheel: — met een treksterkte van 2 700 of meer doch niet meer dan 3 700 N/m in de lengterichting (volgens de methoden EN ISO 1924-2 en ISO 3781), — met een rekbaarheid van 1,5 of meer doch niet meer dan 3,0 % in de lengterichting (volgens de methoden EN ISO 1924-2 en ISO 3781)	0
ex 4811 51 00	10	Papier bekleed met acrylpolymeren, met een glans van 75 of meer doch niet meer dan 90 (volgens de methode Hunter), met een gewicht van 160 g/m² of meer doch niet meer dan 180 g/m², bestemd om te worden gebruikt als gietpapier bij de vervaardiging van foliën van kunststof (a)	0
ex 4811 59 00	10	Kraftpapier geïmpregneerd met een acrylpolymeer, met een gewicht van 83 of meer doch niet meer dan 87 g/m² of 176 of meer doch niet meer dan 216 g/m²	0
ex 4823 90 50	10	Papier bekleed met middelen voor het vasthouden of verwijderen van kleurstoffen, gebruikt om een positief beeld te produceren, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 3701 20 00 (a)	0
ex 4823 90 50	20	Honingraatfilter van met koolstof geïmpregneerd papier, met een dikte van meer dan 10 mm doch niet meer dan 30 mm	0
ex 4823 90 90	12	Papierstroken met een breedte van niet meer dan 13 cm, aan elkaar geplakt in de vorm van een honingraat, bestemd voor agrarische doeleinden (a)	0
ex 4911 99 00	10	Film van polyester, gedeeltelijk bedekt of bekleed met een magnetische laag van metaal, voorzien van een regelmatig terugkerend logo of motief, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamde *„security threads”* (a)	0
ex 5004 00 10 ex 5004 00 90	10 10	Garens, geheel van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	2,5
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Garens, geheel van vlokzijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein	0
5208 11 10		Verbandgaas	5,2

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 5402 41 00	10	Polyamidegarens, van bicomponentvezels met krimpvermogen bestaande uit polyhexamethyleen-adipamide en een copolyamide, niet getextureerd, niet getwist of met een twist van niet meer dan 22 toeren per meter, bestemd voor de vervaardiging van: — kniekousen bedoeld bij onderverdelingen 6115 20 11 en 6115 93 30, — dameskousen bedoeld bij onderverdelingen 6115 20 19 en 6115 93 91 of — kousenbroeken, bedoeld bij onderverdeling 6115 11 00 (a)	0
ex 5402 41 00	20	Garens, geheel bestaande uit aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur	0
ex 5402 43 00	20	Bicomponentfilamentgarens, niet getextureerd en niet getwist, van 1 650 decitex, bestaande uit 110 filamenten, ieder filament bestaande uit een kern van poly(ethyleentereftalaat) en een omhulling van polyamide-6, bevattende 75 of meer doch niet meer dan 77 gewichtspercenten poly(ethyleentereftalaat), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van dakbedekking (zogenaamde *„roofings"*) (a)	0
ex 5402 49 99 ex 5402 69 90	10 20	Multifilamentgarens van polytetrafluorethyleen	0
ex 5402 49 99	30	Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 5402 49 99 ex 5402 59 90 ex 5402 69 90	50 20 40	Garens van poly(vinylalcohol), niet getextureerd	0
ex 5402 49 99 ex 5402 69 90	60 10	Garens geheel van poly(glycolzuur)	0
ex 5402 49 99	70	Synthetische filamentgarens, niet getwijnd, bevattende 85 of meer gewichtspercenten acrylonitril, in de vorm van een koord van 1 000 of meer doch niet meer dan 25 000 filamenten, met een gewicht van 0,12 of meer doch niet meer dan 3,75 g/m en met een lengte van 100 m of meer, bestemd voor de vervaardiging van draad van koolstofvezels (a)	0
ex 5402 49 99	80	Filamentgaren van polyethyleen, niet getwist, van 55, 110, 165 of 1 760 decitex, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 5607 (a)	0
ex 5402 49 99	85	Synthetisch filamentgaren, ééndraads, niet getwist, geheel bestaande uit poly(thio-1,4-fenyleen)	0
ex 5404 10 90	10	Monofilamenten van polytetrafluorethyleen	0
ex 5404 10 90	20	Monofilamenten van poly(1,4-dioxanon)	0
ex 5404 10 90	30	Monofilamenten van een copolymeer van 1,3-dioxaan-2-on en 1,4-dioxaan-2,5-dion, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 5404 10 90	40	Monofilamenten van een gestabiliseerd mengsel van polyester en polyurethaan, van 67 decitex of meer en waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede niet meer bedraagt dan 1 mm	0
ex 5404 90 90	20	Strippen van polyimide	0
ex 5407 71 00	10	Weefsels van vezels van poly(vinylalcohol) voor mechanisch borduurwerk	0
ex 5501 90 90	10	Kabel van poly(vinylalcohol)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 5503 20 00	10	Stapelvezels van polyester, waarop zeoliet is aangebracht dat is geïmpregneerd met een mengsel van zouten van koper en zilver of van zouten van zink en zilver	4
ex 5503 90 10 ex 5503 90 90	10 30	Geacetaliseerde multicomponentvezels met fibrillen in de massa (zogenaamde *„matrix fibril structure”*), bestaande uit het emulsie-polymeer van poly(vinylalcohol) en poly(vinylchloride)	0
ex 5503 90 90	10	Vezels van polytetrafluorethyleen	4
ex 5503 90 90 ex 5506 90 90 ex 5601 30 00	20 10 10	Vezels van poly(vinylalcohol), ook indien geacetaliseerd	0
ex 5503 90 90	40	Vezels, geheel bestaande uit poly(thio-1,4-fenyleen)	0
ex 5601 30 00	20	Vezels van polyester, van 0,56 decitex, met een lengte van 3 mm of meer doch niet meer dan 5 mm	0
ex 5601 30 00	30	Vezels van acryl, van 0,11 en 0,56 decitex, met een lengte van 3 mm of meer doch niet meer dan 5 mm	0
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Gebonden textielvlies van poly(vinylalcohol), aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden met: — een dikte van 200 of meer doch niet meer dan 280 µm en — een gewicht van 20 of meer doch niet meer dan 50 g/m²	0
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90	20 20 20 50	Gebonden textielvlies, bevattende door samensmelting van de vezels verkregen (*„spunbonded”*) vlies van polypropyleen of van polypropyleen en polyethyleen, bestemd voor de vervaardiging van luiers, inlegluiers en dergelijke artikelen voor hygiënisch gebruik (a)	0
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden	0
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Gebonden textielvlies van door samensmelting van de vezels verkregen (*„spunbonded”*) vlies van polyethyleen, met een gewicht van meer dan 60 doch niet meer dan 80 g/m² en een luchtweerstand (Gurley) van 8 of meer doch niet meer dan 36 s (volgens de methode ISO 5636/5)	0
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	70 70 40 10	Gebonden textielvlies van polypropyleen, bestaande uit een vlies van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels (*„meltblown”*) dat aan beide zijden is bedekt met door samensmelting van filamenten verkregen (*„spunbonded”*) vlies van polypropyleen, met een dikte van niet meer dan 550 µm en een gewicht van niet meer dan 80 g/m², aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, niet geïmpregneerd	0
ex 5603 13 90 ex 5603 14 90	40 20	Gebonden textielvlies, bestaande uit een tussenlaag van vezels van polycarbonaat, aan beide zijden voorzien van een door samensmelting van de filamenten verkregen (*„spunbonded”*) vlies van polyester, met een gewicht van meer dan 130 g/m² doch niet meer dan 200 g/m²	0
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Gebonden textielvlies, bestaande uit een door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen (*„meltblown”*) vlies van een thermoplastisch elastomeer dat aan beide zijden is bedekt met door samensmelting van filamenten verkregen (*„spunbonded”*) vlies van polypropyleen	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 5603 92 90	50	Gebonden textielvlies van stapelvezels, op rollen, met een breedte van 78 of meer doch niet meer dan 252 mm, bestemd voor de vervaardiging van flexibele schijven (a)	0
ex 5603 94 90	20	Staafjes van acrylvezel, met een lengte van niet meer dan 50 cm, bestemd voor de vervaardiging van viltstiftpunten (a)	0
ex 5607 50 90	10	Bindgaren, niet gesteriliseerd, geheel van poly(glycolzuur), gevlochten, met een kerndraad, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a)	0
ex 5903 10 90 ex 5903 20 90 ex 5903 90 99	10 10 20	Weefsels of breiwerk, aan één zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunststof waarin microbolletjes zijn aangebracht	0
ex 5903 20 90	20	Band van weefsel van polyester bedekt met een film van gemetalliseerd polyurethaan, bevattende glazen bolletjes, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van uitrusting voor reddingsoperaties op zee (a)	0
ex 5907 00 90	10	Weefsels voorzien van een laag bolletjes met een diameter van niet meer dan 75 µm die in lijm zijn ingebed	0
ex 5911 10 00	10	Naaldgetouwvilt van synthetische vezels, geen polyester bevattende, ook indien bevattende katalytische deeltjes ingesloten in de synthetische vezels, aan één zijde voorzien van een film van polytetrafluorethyleen, bestemd voor de vervaardiging van producten voor het filtreren (a)	0
ex 5911 90 90	10	Garens en strippen van polytetrafluorethyleen, geïmpregneerd, ook indien geolied of met grafiet bedekt	0
ex 5911 90 90 ex 8421 99 00	30 92	Delen van toestellen, voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, hoofdzakelijk bestaande uit membranen van kunststof die zijn aangebracht op een drager van weefsel of van gebonden textielvlies en die zijn gewikkeld om een geperforeerde buis, geborgen in een cilindervormige omhulling van kunststof met een wanddikte van niet meer dan 4 mm, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder met een wanddikte van 5 mm of meer	0
6305 10 10		Zakken voor verpakkingsdoeleinden, gebruikte, van jute of van andere bastvezels, bedoeld bij post 5303	0
ex 6305 90 00 ex 6305 90 00 ex 6305 90 00	10 93 95	Zakken voor verpakkingsdoeleinden, gebruikte, van vlas of van sisal	0
ex 6307 90 10	10	Steriel net-implantaat, bestaande uit breiwerk van polypropyleen-monofilamenten, met afgeronde hoeken, in vormen die passen binnen een vierkant waarvan de afmetingen niet meer dan 31 × 31 cm bedragen	0
ex 6813 90 90	10	Wrijvingsmateriaal, met een dikte van minder dan 20 mm, niet gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van wrijvingsonderdelen van de soort gebruikt in automatische versnellingsbakken en koppelingen (a)	0
ex 6903 20 90	10	Garens van keramische continuvezels, waarvan elke vezel bevat: — 12 of meer gewichtspercenten diboortrioxide — niet meer dan 26 gewichtspercenten siliciumdioxide en — 60 of meer gewichtspercenten dialuminiumtrioxide	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 6903 90 80 ex 6909 19 00	10 40	Berylliumoxide, met een zuiverheid van meer dan 99 gewichtspercenten, in de vorm van voorvormstukken, staven, blokken of platen	0
ex 6903 90 80	20	Reactorbuizen en houders van siliciumcarbide, van de soort gebruikt in diffusie- en oxidatieovens voor de vervaardiging van halfgeleidermaterialen	0
ex 6909 12 00	20	Platen, bestaande uit dialuminiumtrioxide en titaancarbide, waarvan de afmetingen niet meer dan 48 × 48 mm bedragen of waarvan de diameter niet meer dan 125 mm bedraagt, bestemd voor de vervaardiging van magneetkoppen (a)	0
ex 6909 19 00	30	Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet, met een totaal volume van niet meer dan 65 l, met één of meer aan beide uiteinden open of aan één uiteinde afgesloten kanaaltjes per cm^2 van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede	0
ex 7006 00 90	10	Platen van glas, aan één zijde voorzien van een laag van chroom en/of van een mengsel van diïndiumtrioxide en tindioxide, waarvan de afmetingen 260 × 320 mm of meer doch niet meer dan 400 × 400 mm bedragen, met een dikte van niet meer dan 1,2 mm, bestemd voor de vervaardiging van afleesschermen met vloeibare kristallen (LCD) (a)	0
ex 7006 00 90	20	Kleurenfilters, bestaande uit een plaat van glas met rode, blauwe en groene beeldelementen (pixels), met een totaal dikte van 1,1 mm (± 0,1 mm) en waarvan de afmetingen 320 × 352 mm of meer doch niet meer dan 320 × 400 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van afleesschermen met vloeibare kristallen (LCD) (a)	0
ex 7006 00 90	30	Platen van glas, niet voorzien van een deklaag, waarvan de afmetingen 320 × 352 mm of meer doch niet meer dan 320 × 400 mm bedragen, met een dikte van 0,6 of meer doch niet meer dan 1,2 mm, bestemd voor de vervaardiging van afleesschermen met vloeibare kristallen (LCD) (a)	0
ex 7006 00 90	40	Schijfjes van glas, in het centrum voorzien van een gat, met bewerkte randen, met een totale dikte van niet meer dan 1,5 mm	0
ex 7011 10 00	10	Lenzen van glas, voorzien van lichtbrekende punten of van prismatische elementen, met een uitwendige diameter van meer dan 121 mm doch niet meer dan 125 mm	0
ex 7011 10 00	20	Parabolische kelken van glas, met een uitwendige diameter van meer dan 121 mm doch niet meer dan 125 mm	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 7011 20 00	40	Schermen van glas: — met een diagonaal van 366,4 mm (± 1,5 mm), waarvan de afmetingen 246,4 × 315,4 mm (± 1,5 mm) bedragen, — met een diagonaal van 391 mm (± 1,5 mm), waarvan de afmetingen 261,4 × 326,8 mm (± 1,5 mm) bedragen, — met een diagonaal van 442 mm (± 1,5 mm), waarvan de afmetingen 293,4 × 369,2 mm (± 1,5 mm) bedragen, — met een diagonaal van 544,5 mm (± 1,6 mm), waarvan de afmetingen 358 × 454 mm (± 1,6 mm) bedragen en met een cilindervormige oppervlaktekromming, — met een diagonaal van 570,5 mm (± 1,6 mm), waarvan de afmetingen 360 × 486 mm (± 1,6 mm) bedragen, — met een diagonaal van 629,8 mm (± 3 mm), waarvan de afmetingen 406,5 × 519 mm (± 2 mm) bedragen en met een cilindervormige oppervlaktekromming, of — met een diagonaal van 753 mm (± 1,6 mm), waarvan de afmetingen 471 × 640 mm (± 1,6 mm) bedragen, en met een opstaande rand, bestemd voor de vervaardiging van kathodestraalbuizen voor kleurenweergave ([a])	0
ex 7011 20 00	75	Schermen van glas: — met een diagonaal van 604,5 mm (± 3 mm), waarvan de afmetingen 340 × 541 mm (± 2 mm) bedragen, — met een diagonaal van 639,3 mm (± 3 mm), waarvan de afmetingen 413,6 × 527 mm (± 2 mm) bedragen, — met een diagonaal van 708 mm (± 3 mm), waarvan de afmetingen 404 × 633 mm (± 2 mm) bedragen, — met een diagonaal van 723 mm (± 3 mm), waarvan de afmetingen 477 × 602 mm (± 2 mm) bedragen, of — met een diagonaal van 812,8 mm (± 3 mm), waarvan de afmetingen 463,8 × 725,5 mm (± 2 mm) bedragen, met een cilindervormige oppervlaktekromming, bestemd voor de vervaardiging van kathodestraalbuizen voor kleurenweergave ([a])	0
ex 7011 20 00	80	Ballons van glas voor kathodestraalbuizen voor monochrome weergave, met een diagonaal van 3,8 of meer doch niet meer dan 51 cm en een nominale halsdiameter van 13 mm, 20 mm, 29 mm of 37 mm	0
ex 7014 00 00	10	Optische elementen van glas (andere dan bedoeld bij post 7015), niet optisch bewerkt, andere dan signaal- en waarschuwingsartikelen	0
ex 7019 12 00	10	Rovings, van 2 600 of meer doch niet meer dan 3 300 tex en met een smeltverlies van 4 of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten (volgens de methode ASTM D 2584-94)	0
ex 7019 12 00	15	Rovings, van 650 tex of meer doch niet meer dan 2 500 tex, bekleed met een laag van polyurethaan, al dan niet gemengd met andere stoffen	0
ex 7019 12 00	30	Rovings, van 1 693 tex (± 10 %), bekleed met een laag van styreenbutadiëenrubber (SBR)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 7019 12 00	40	Rovings, van 2 040 tex (± 10 %), bekleed met koolstof	0
ex 7019 12 00	50	Rovings, van 392 tex of meer doch niet meer dan 2 884 tex, bekleed met een laag van een acrylcopolymeer	0
ex 7019 12 00	60	Rovings, van 517 tex of meer doch niet meer dan 3 569 tex, bekleed met een laag van paraffine	0
ex 7019 12 00	70	Rovings, van 417 tex of meer doch niet meer dan 3 180 tex, bekleed met een laag van poly(natriumacrylaat) en poly(acrylzuur)	0
ex 7019 19 10	10	Garens van 33 tex — met een tolerantie van 7,5 % — of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 3,5 of 4,5 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 3 of meer doch niet meer dan 5,2 µm, niet behandeld voor hechting aan elastomeren	0
ex 7019 19 10	30	Garens van 22 tex — met een tolerantie van 7,5 % —, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 5 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 4,2 of meer doch niet meer dan 5,8 µm	0
ex 7019 19 10	40	Garens van 33, 34 of 51 tex — met een tolerantie van 7,5 % — of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een nominale diameter van 6 µm, hoofdzakelijk bestaande uit vezels met een diameter van 5,1 of meer doch niet meer dan 6,9 µm	0
ex 7019 32 00 ex 7019 39 00	10 10	Niet geweven producten vervaardigd van niet verspinbare glasvezels, bestemd voor de vervaardiging van luchtfilters of van producten voor het filtreren van lucht (a)	0
ex 7019 90 10	10	Niet verspinbare glasvezels, in hoofdzaak bestaande uit vezels met een diameter van minder dan 3,5 µm	0
ex 7019 90 10	20	Niet-verspinbare E-glasvezels, met een lengte van niet meer dan 3 mm en een diameter van 5 µm, bestemd voor de vervaardiging van katalysatoren voor zuivering van verbrandingsgassen (a)	0
ex 7116 20 90	10	Schijven van silicium op saffier	0
7202 50 00		Ferrosilicochroom	0
ex 7202 99 80	10	Ferrosilicium, genitreerd, bevattende 55 of meer gewichtspercenten silicium en 25 of meer gewichtspercenten stikstof	0
ex 7212 50 91	10	Geperforeerde strippen van staal, vernikkeld, met een breedte van 140 of meer doch niet meer dan 400 mm en een dikte van 40 of meer doch niet meer dan 140 µm	0
ex 7212 50 99	10	Koudgewalst staal, aan beide zijden bekleed met een laag van nikkel-zink, in de vorm van strippen met een breedte van 40,15 (± 0,08) mm en een dikte van 0,3 (± 0,01) mm, bevattende: — niet meer dan 0,1 gewichtspercent koolstof, — niet meer dan 0,04 gewichtspercent fosfor, — niet meer dan 0,05 gewichtspercent zwavel en — 0,2 of meer doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent mangaan	0
ex 7306 30 29	91	Precisiebuizen van niet-gelegeerd staal, gelast en koud bewerkt, met een uitwendige diameter van meer dan 160 mm en een wanddikte van meer dan 2 mm	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 7409 19 00	10	Bladen of platen bestaande uit polytetrafluorethyleen, met aluminiumoxide of titaandioxide als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper	0
ex 7410 21 00	10	Bladen of platen bestaande uit polytetrafluorethyleen, bevattende aluminiumoxide of titaandioxide als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper	0
ex 7419 99 00 ex 7616 99 90	91 60	Trefplaten (*„targets"*) met depositiemateriaal, van molybdeensilicide: — bevattende niet meer dan 1 mg/kg natrium en — aangebracht op een drager van koper of aluminium	0
ex 7419 99 00 ex 7616 99 90	92 70	Trefplaten (*„targets"*) met depositiemateriaal, van wolfraam of van een legering bestaande uit 90 gewichtspercenten wolfraam en 10 gewichtspercenten titaan: — bevattende niet meer dan 100 µg/kg natrium en — aangebracht op een drager van koper of aluminium	0
ex 7419 99 00 ex 7616 99 90	93 80	Trefplaten (*„targets"*) met depositiemateriaal, van titaan: — bevattende niet meer dan 50 µg/kg natrium en — aangebracht op een drager van koper of aluminium	0
ex 7605 19 00	10	Draad van niet-gelegeerd aluminium, met een diameter van 2 of meer doch niet meer dan 6 mm, bedekt met een laag van koper met een dikte van 0,032 of meer doch niet meer dan 0,117 mm	0
ex 7606 11 91 ex 7606 11 93	20 20	Strippen, diepgeëtst, van met bandanodische oxidatie behandeld aluminium met een zuiverheid van 99,9 gewichtspercenten en een dikte van minder dan 3 mm, bestemd om te worden ingebouwd in carrosserieën voor motorvoertuigen (a)	0
ex 7613 00 00 ex 8708 99 98	20 10	Bergingsmiddelen van aluminium, naadloos, voor gecomprimeerd aardgas of gecomprimeerd waterstof, geheel en al omhuld met een composiet van epoxy-koolstofvezel, met een inhoudsruimte van 172 l (± 10 %) en een leeggewicht van niet meer dan 64 kg	0
ex 7616 99 90	40	Schijven van een legering van aluminium, aan beide zijden voorzien van een deklaag van nikkelfosfor, met een totale dikte van niet meer dan 3,02 mm	0
ex 7616 99 90	50	Schijven van een legering van aluminium, met een dikte van niet meer dan 0,84 mm, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8523 20 10 (a)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 7905 00 00	10	Platen van een zinklegering, aan één zijde geslepen en gepolijst en aan de andere zijde voorzien van een laag van epoxyhars, in rechthoekige of vierkante vorm, met een lengte van 300 of meer doch niet meer dan 2 000 mm en een breedte van 300 of meer doch niet meer dan 1 000 mm, en bevattende: — niet meer dan 10 mg/kg ijzer, — niet meer dan 10 mg/kg lood, — 700 of meer doch niet meer dan 900 mg/kg aluminium en — 500 of meer doch niet meer dan 900 mg/kg magnesium, bestemd voor de vervaardiging van lichtgevoelige drukplaten (a)	0
ex 8103 90 90	10	Gelaste buizen enkel van tantaal, of enkel van een legering van tantaal en wolfraam, bevattende niet meer dan 3,5 gewichtspercenten wolfraam	0
ex 8104 11 00	30	Ruw magnesium, met een zuiverheid van 99,95 of meer gewichtspercenten, in de vorm van ingots, bestemd voor de vervaardiging van sponszirkonium of in de kernindustrie gebruikte elementen (a)	0
ex 8104 90 00	10	Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de afmetingen niet meer dan 1 500 × 2 000 mm bedragen, aan één zijde voorzien van een niet-lichtgevoelige laag epoxyhars	0
ex 8104 90 00	20	Profielen, van geëxtrudeerd magnesium, met een lengte van 800 of meer doch niet meer dan 2 900 mm en een breedte van 15 of meer doch niet meer dan 70 mm	0
ex 8108 20 00	10	Sponstitaan	0
8108 30 00		Resten en afval van titaan	0
ex 8108 90 70	20	Gelaste buizen van titaan, met een uitwendige diameter van 19,0 (± 0,1) mm, met een uitwendige structuur van 36 ribben per 2,54 cm, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van koelmiddel-condensors (a)	0
ex 8109 20 00	10	Niet-gelegeerd zirkonium, in de vorm van ingots, bevattende meer dan 0,01 gewichtspercent hafnium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van buizen voor de chemische industrie (a)	0
ex 8110 10 00	10	Antimoon in de vorm van ingots	0
ex 8112 19 00	10	Beryllium, met een zuiverheid van 94 of meer gewichtspercenten, in de vorm van staven, platen en bladen	0
ex 8112 99 30	10	Legeringen van niobium (columbium) en titaan, in de vorm van staven	0
ex 8407 31 00	10	Tweetaktexplosiemotoren met een cilinderinhoud van niet meer dan 30 cm^3, bestemd voor de vervaardiging van door een motor aangedreven draagbare autopeds, bedoeld bij onderverdeling 8711 10 00 (a)	0
ex 8407 90 10	20	Tweetaktexplosiemotoren, met een cilinderinhoud van niet meer dan 125 cm^3, bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaimachines bedoeld bij onderverdeling 8433 11 (a)	0
ex 8408 90 31	10	Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 15 kW, met twee of drie cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen (a)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8408 90 33	10	Dieselmotoren met een vermogen van niet meer dan 30 kW, met vier cilinders, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen (a)	0
ex 8414 30 99	10	Zuigercompressoren met vrijliggende as, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen (a)	0
ex 8414 90 90	10	Aluminiumzuigers, gedeeltelijk bedekt met polytetrafluorethyleen, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen (a)	0
ex 8414 90 90	20	Drukregelsystemen, bestemd om te worden ingebouwd in compressoren van apparaten voor de regeling van het klimaat in automobielen (a)	0
ex 8418 99 90	91	Gesoldeerde micro-koelelementen, van een legering van aluminium, bestemd voor de vervaardiging van condensors (a)	0
ex 8419 19 00	10	Warmteaccumulatoren voor automobielen, met een koelvloeistofcapaciteit van 4 l of meer doch niet meer dan 10 l	0
ex 8419 89 98	10	Dompelaars, samengesteld uit buizen van kunststof waarvan de uiteinden zijn samengevoegd in een honingraatvormige structuur met een aansluitstuk	0
ex 8419 89 98 ex 8543 89 95	20 58	Machines, apparaten en toestellen voor kathodische verstuiving („sputtering"), bevattende een hanteerinrichting voor schijven, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8523 20 10 (a)	0
ex 8421 99 00	91	Delen van toestellen voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunststof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunststof heengaan, het geheel al dan niet geborgen in een cilinder	0
ex 8421 99 00	93	Delen van separatoren voor het scheiden of zuiveren van gassen uit gasmengsels, bestaande uit een bundel holle vezels van kunststof met doorlaatbare wanden, geborgen in een al dan niet geperforeerde omhulling waarvan de lengte 300 of meer doch niet meer dan 3 700 mm en de diameter niet meer dan 500 mm bedraagt	0
ex 8421 99 00	95	Delen van toestellen voor het filtreren van magnetische dispersies, hoofdzakelijk bestaande uit vezels van nylon-6 geborgen in een omhulling van kunststof met een diameter van 70 mm (± 2 mm) en een lengte van 520 mm (± 5 mm)	0
ex 8422 30 00 ex 8479 89 98	10 70	Machines en apparaten en toestellen (met uitzondering van die voor het spuitgieten), bestemd voor de vervaardiging van patronen voor inktstraaldrukkers (a)	0
ex 8424 89 95 ex 8460 21 90 ex 8460 40 10 ex 8460 90 90 ex 8464 20 19 ex 8479 89 98	10 10 10 10 10 10	Machines, apparaten en toestellen voor het geautomatiseerd lappen, polijsten, afslijpen, reinigen of smeren van het oppervlak van schijven, bevattende een hanteerinrichting voor schijven, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8523 20 10 (a)	0
ex 8424 89 95 ex 8479 89 98	20 30	Machines, apparaten en toestellen voor het geautomatiseerd reinigen of reinigen en drogen van schijven, door middel van gede-ioniseerd water, ultrasone golven, chemische oplossingen, warmte of een combinatie van deze behandelingen, bevattende een hanteerinrichting voor schijven, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8523 20 10 (a)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8439 99 10 ex 8439 99 90	10 10	Mantels voor zuigwalsen, niet geperforeerd, in de vorm van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van 5 207 mm of meer en een uitwendige diameter van 754 mm of meer, bestemd voor machines voor het vervaardigen van papier of van karton (a)	0
ex 8454 30 10	10	Persgiet- of spuitgietmachines voor metaallegeringen in thixotropische (halfvaste) toestand	0
ex 8455 90 00	10	Spiraalvormige omkeerrollen voor walsstoelen voor het koud walsen	0
ex 8456 10 90	10	Gereedschapswerktuigen voor het insnijden van gleuven op het oppervlak van een cilindrische buis, met behulp van laserstralen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van endovasculaire prothesen (zogenaamde *„stents"*) (a)	0
ex 8460 90 90 ex 8463 90 00 ex 8479 89 98	20 10 20	Gereedschapswerktuigen voor het geautomatiseerd aanbrengen van een textuur (een landingszone voor een kop) op het schijfoppervlak door middel van belichting met laserstralen of van afslijping, bevattende een hanteerinrichting voor schijven, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8523 20 10 (a)	0
ex 8473 40 19	20	Thermische schrijfkoppen	0
ex 8479 89 98 ex 8501 10 99	40 78	Motoren, ook indien aangebracht op een basisplaat, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8525 20 91 of 8527 90 92 (a)	0
ex 8481 80 59	10	Lucht-regelafsluiters, bestaande uit een stappenmotor en een ventielklep, voor het regelen van het stationair draaien van brandstofinjectiemotoren	0
ex 8483 10 80	10	Generator- en turbineassen, uit één stuk gesmeed en grof bewerkt, met een gewicht per stuk van meer dan 215 t	0
ex 8501 10 99	54	Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met een uitwendige diameter van niet meer dan 25,4 mm, een nominale snelheid van 2 260 (± 15 %) of 5 420 (± 15 %) omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 1,5 of 3 V	0
ex 8501 10 99	59	Gelijkstroom-stappenmotoren met een staphoek van 1,8º (± 0,09º), waarvan het blokkeringskoppel 0,156 Nm of meer bedraagt, met een bevestigingsflens waarvan de afmetingen niet meer dan 43 × 43 mm bedragen, een as met een diameter van 4 mm (± 0,1 mm), een tweefasenwikkeling en een vermogen van niet meer dan 5 W	0
ex 8501 10 99	73	Gelijkstroommotoren, ook indien aangebracht op een basisplaat, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8471 70 53 (a)	0
ex 8501 10 99	77	Gelijkstroommotoren met contactborstels, waarvan het typische draaikoppel 0,004 Nm (± 0,001 Nm) bedraagt, met een interne rotor, met een bevestigingsflens met een diameter van 32 mm (± 0,5 mm), een as met een diameter van 2 mm (± 0,004 mm), een driefasenwikkeling, een nominale snelheid van 2 800 (± 10 %) omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 V (± 15 %)	0
ex 8502 40 90	10	Omvormers met een ferrietkern, met spoelen met 2 of 6 windingen en een diameter van 0,1 mm, verbonden met een flexibele gedrukte schakeling	0
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotors, aan de binnenzijde voorzien van 1 of 2 magnetische ringen die al dan niet zijn aangebracht in een ring van staal	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8503 00 99	31	Gestampte collectors voor elektrische motoren, met een uitwendige diameter van niet meer dan 16 mm	0
ex 8504 40 99	20	Gelijkstroomomvormers	0
ex 8504 40 99	30	Statische omvormers met een vermogensschakelaar, voorzien van bipolaire transistoren met geïsoleerde poort (IG BT's), geborgen in een behuizing, voor gebruik bij de vervaardiging van microgolfovens vallende onder postonderverdeling 8516 50 00 (a)	0
ex 8504 50 80	30	Zelfinductiespoelen met een inductie van niet meer dan 62 mH	0
ex 8504 50 80	40	Gelaagde monolithische zelfinductiespoelen, geborgen in een omhulling van het SMD-type waarvan de afmetingen niet meer dan 1,8 × 3,4 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8517 11 00, 8525 20 91 of 8527 90 92 (a)	0
8504 90 11		Kernen van ferriet	0
ex 8504 90 18	32	Delen van roterende transformatoren, bevattende een kern van ferriet voorzien van cirkelvormige groeven met wikkelingen van koperdraad	0
ex 8505 11 00	31	Ferrietmagneten met een remanentie van 455 mT (± 15 mT)	0
ex 8505 19 90	31	Ringen van neodymiumijzer, met een uitwendige diameter van niet meer dan 13 mm, een inwendige diameter van niet meer dan 9 mm	0
ex 8505 90 10	91	Elektromagneten met plunjerkern, met een nominale voedingsspanning van 24 V bij een nominale gelijkstroom van 0,08 A, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8517 (a)	0
ex 8505 90 10	92	Elektromechanismen voor het bedienen van de inlaatklep van motoren voor automobielen	0
ex 8506 50 90	10	Lithium-jodiumelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 9 × 23 × 45 mm bedragen, met een spanning van niet meer dan 2,8 V	0
ex 8506 50 90	20	Eenheden bestaande uit niet meer dan 2 lithiumbatterijen verzonken in een contactvoet (*„battery-buffered socket"*) voor geïntegreerde schakelingen met niet meer dan 32 aansluitpunten en bevattende een besturingseenheid	0
ex 8506 50 90	30	Lithium-jodiumelementen of lithium-zilvervanadiumoxideelementen, waarvan de afmetingen niet meer dan 15 × 28 × 45 mm bedragen, met een capaciteit van 1,05 Ah of meer	0
ex 8507 30 91 ex 8507 80 91 ex 8507 80 94 ex 8507 80 98	20 10 20 10	Accumulatoren, in rechthoekige vorm, met een lengte van niet meer dan 69 mm, een breedte van niet meer dan 36 mm en een dikte van niet meer dan 12 mm, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (a)	0
ex 8507 30 91	30	Nikkel-cadmiumaccumulatoren, in cilindrische vorm, met een lengte van 65,3 mm (± 1,5 mm) en een diameter van 14,5 mm (± 1 mm), met een nominale capaciteit van 1 000 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (a)	0
ex 8507 80 91	80	Nikkelhydrideaccumulatoren, in cilindrische vorm, met een diameter van niet meer dan 14,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (a)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8507 80 94	10	Lithiumionaccumulatoren, in cilindrische vorm, met een lengte van 64,6 mm of meer en een diameter van 18,1 mm of meer, met een nominale capaciteit van 1 200 mAh of meer, bestemd voor de vervaardiging van oplaadbare batterijen (a)	0
ex 8516 90 00	31	Tweevoudige dioden, bestaande uit een vermogensgelijkrichterdiode verbonden door een kabel aan een transformatorbeveiligingsdiode, met een piekdissipatievermogen in omgekeerde richting van 2 J of meer, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8516 50 00 (a)	0
ex 8518 29 80	20	Luidsprekers, met een vermogen van 5 W en een impedantie van 4 Ohm, met een diameter van niet meer dan 50 mm, bestemd voor de vervaardiging van draagbare telefoontoestellen (a)	0
ex 8518 30 80	20	Hoofdtelefoons en oortelefoons voor hoorapparaten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen niet meer dan 5 × 6 × 8 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten	0
ex 8518 90 00	91	Uit één stuk koudgestuikte kernplaten van staal, in de vorm van een ronde schijf aan één zijde voorzien van een cilinder, bestemd voor de vervaardiging van luidsprekers (a)	0
ex 8520 90 90	20	Loopwerken voor het opnemen van magneto-optische signalen en het weergeven van optisch signalen, ten minste bestaande uit een optische eenheid, gelijkstroommotoren en een gedrukte schakeling waarop zijn aangebracht geïntegreerde schakelingen met besturings- en signaalverwerkingsfuncties voor het lezen van optische schijven met een diameter van niet meer dan 70 mm, doch niet voorzien van schakelingen met versterkerfuncties of met functies voor het besturen van de voedingsspanning	0
ex 8522 90 59	93	Optische eenheden, bestaande uit een laserdiode voor het uitstralen van licht met een nominale golflengte van 780 nm en een fotodiode, geborgen in een omhulling met een diameter van niet meer dan 10 mm en een hoogte van niet meer dan 9 mm, met niet meer dan 10 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): LDGU LT 022 of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8522 90 59	94	Elektronische assemblages voor een laser-leeskop van een compactdisc-speler, bestaande uit: — een gedrukte schakeling, — een fotodetector, in de vorm van een monolithische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling, — niet meer dan 3 aansluitelementen, — niet meer dan 1 transistor, — niet meer dan 3 instelbare en 4 vaste weerstanden, — niet meer dan 5 condensatoren het geheel aangebracht op een drager	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8522 90 98	31	Opname/weergave-elementen van het type dunfilm, met minstens 9 parallelle kanalen voor digitale signalen en minstens 2 kanalen voor analoge signalen, waaraan een niet-magnetische keramische drager is bevestigd, het geheel aan één zijde afgerond, bestemd voor de vervaardiging van magneetkoppen voor toestellen voor het digitaal opnemen en digitaal/analoog weergeven van geluid, werkend met cassettes (a)	0
ex 8522 90 98	34	Loopwerken voor toestellen voor het opnemen en weergeven van geluid, werkend met magneetbandcassettes, bestemd voor de vervaardiging van telefoonantwoordapparaten (a)	0
ex 8522 90 98	35	Samenstellingen voor het weergeven van geluid, bestaande uit een loopwerk met magneetbandcassettes, bevattende een gelijkstroommotor, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8519 (a)	0
ex 8522 90 98	36	Rollen voor het geleiden en winden van magnetische banden, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8522 (a)	0
ex 8522 90 98	37	Magneetkoppen voor het wissen van videobanden, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8521 of 8522 (a)	0
ex 8522 90 98	39	Samenstellingen bestaande uit een besturingseenheid, een toerentalsensor en een gelijkstroommotor zonder contactborstels	0
ex 8522 90 98	43	Samenstellingen voor het analoog opnemen en weergeven van geluid, met een opname- en weergavekop en een aandrijfeenheid met twee spoelen voor cassettes, niet bevattende schakelingen met versterkingsfuncties of met functies voor het besturen van voedingsspanning, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8527 31 91 en 8527 31 98 (a)	0
ex 8522 90 98	44	Samenstellingen voor optische schijven, bestaande uit ten minste een optische eenheid en gelijkstroommotoren, niet geschikt voor het dubbellagig opnemen	0
ex 8528 21 90	20	Videomonitors met vloeibare kristallen (LCD's), voor kleurenweergave, met een bedrijfsspanning van 10 of meer doch niet meer dan 35 V, al dan niet in een behuizing	0
ex 8528 22 00	10	Videomonitors bestaande uit: — een monochrome kathodestraalbuis met een vlak beeldscherm met een diagonaal van niet meer dan 110 mm en voorzien van een afbuigspoel, en — een gedrukte schakeling waarop zijn aangebracht een afbuigeenheid, een beeldversterker en een transformator, het geheel aangebracht op een chassis, bestemd voor de vervaardiging van beeldparlofoons, beeldtelefoons of bewakingssystemen (a)	0
ex 8529 10 70	10	Keramische filtereenheden, bestaande uit 2 filters en 1 resonator voor een frequentie van 10,7 MHz (± 30 kHz), geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	15	Keramische filters voor een centrumfrequentie van 10,7 MHz, met een bandbreedte van niet meer dan 330 kHz bij 3 dB en niet meer dan 950 kHz bij 20 dB, geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	20	Keramische filters voor frequenties van 4,5 of meer doch niet meer dan 6,6 MHz, geborgen in een omhulling	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8529 10 70	25	Keramische filters voor een centrumfrequentie van 450 of meer doch niet meer dan 470 kHz, met een bandbreedte van niet meer dan 13 kHz bij 3 dB, geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	30	Keramische filters voor een frequentie van 450 kHz, met een bandbreedte van niet meer dan 18 kHz bij 10 dB, geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	35	Keramische filters voor een centrumfrequentie van 455 kHz (± 1,5 kHz), met een bandbreedte van niet meer dan 25 kHz bij 6 dB en van niet meer dan 60 kHz bij 40 dB, geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	45	Keramische filters voor een centrumfrequentie van 450 kHz (± 1,5 kHz) of 455 kHz (± 1,5 kHz), met een bandbreedte van niet meer dan 30 kHz bij 6 dB en van niet meer dan 70 kHz bij 40 dB, geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	50	Signaalisolatoren voor radiofrequenties (RF) van 890 of meer doch niet meer dan 1 990 MHz, met een opnameverlies (*„insertion loss"*) van niet meer dan 0,7 dB, geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	55	Filters, met uitzondering van filters voor oppervlakte-geluidsgolven (zogenaamde SAW filters), voor een centrum-frequentie van 485 MHz of meer doch niet meer dan 1 990 MHz, met een opnameverlies (*insertion loss*) van niet meer dan 3,5 dB, geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	80	Keramische filtereenheden, met uitzondering van filters voor oppervlaktegeluidsgolven (zogenaamde „SAW filters"), bestaande uit: — een zendfilter met een centrumfrequentie van 1 747,5 MHz en een opnameverlies (*„insertion loss"*) van niet meer dan 2,3 dB bij een bandbreedte van 75 MHz en — een ontvangfilter met een centrumfrequentie van 1 842,5 MHz en een opnameverlies (*„insertion loss"*) van niet meer dan 3,3 dB bij een bandbreedte van 75 MHz, het geheel geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 70	85	Keramische filtereenheden, met uitzondering van filters voor oppervlaktegeluidsgolven (zogenaamde „SAW filters"), bestaande uit 2 filters met één van de volgende combinaties van kenmerken: — een centrumzendfrequentie van 902,5 MHz, een centrumontvangfrequentie van 947,5 MHz en een opnameverlies (*„insertion loss"*) van niet meer dan 3,2 dB bij een bandbreedte van 25 MHz of — een centrumzendfrequentie van 1 747,5 MHz, een centrumontvangfrequentie van 1 842,5 MHz en een opnameverlies (*„insertion loss"*) van niet meer dan 3,5 dB bij een bandbreedte van 75 MHz, het geheel geborgen in een omhulling	0
ex 8529 10 90	20	Antenneomschakelaars, bevattende: — een zendfilter met een centrumfrequentie van 942,5 of meer doch niet meer dan 1 990 MHz en — een ontvangfilter met een centrumfrequentie van 847,5 of meer doch niet meer dan 1 990 MHz, het geheel geborgen in een omhulling	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8529 90 81	31	Demagnetiseringsspoelen voorzien van kabels en aansluitstukken	0
ex 8529 90 81	32	Optische eenheden voor videoprojectie, bevattende een systeem voor het scheiden van kleuren, een positioneringsmechanisme en lenzen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 ([a])	0
ex 8529 90 81	34	Samenstellingen bestaande uit een objectief met een regelbare brandpuntsafstand van 4 of meer doch niet meer dan 69 mm, een zoomcodeereenheid, een stappenmotoreenheid, een zoommotoreenheid, een irismotoreenheid en een fotoonderbreker	0
ex 8529 90 81	35	Samenstellingen voor het opnemen en weergeven van beelden, bestaande uit een loopwerk voor cassettes, bevattende een gelijkstroommotor, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8525 ([a])	0
ex 8529 90 81	36	Samenstellingen, bestaande uit een monochrome kathodestraalbuis met een beeldschermdiagonaal van 143 of meer doch niet meer dan 230 mm en een holle focuslens die is aangebracht in een met vloeistof gevuld koelelement	0
ex 8529 90 81 ex 8529 90 88	37 33	Filters, bestaande uit 2 piëzo-elektrische kwartskristallen elk met een frequentie van 21 of meer doch niet meer dan 30 MHz en afzonderlijk aangebracht op één drager, met niet meer dan 7 aansluitpunten	0
ex 8529 90 81	40	Samenstellingen, bevattende prisma's, plaatjes met digitale microspiegeltjes (zogenaamde *„Digital Micromirror Devices"* of *„DMD-chips"*) en besturingselektronica, bestemd voor de vervaardiging van videoprojectietoestellen ([a])	0
ex 8529 90 81	41	Digitale een heden met microspiegeltjes (*„Digital Micromirror Devices"* of *„DMD- chips"*), bestemd voor de vervaardiging van videoprojectietoestellen ([a])	0
ex 8531 80 80	01	Signaallampen, bestaande uit 4 luminescentiedioden (LED's) samengesteld uit halfgeleiderdelen die van silicium en koolstof (SiC) zijn vervaardigd, werkend met een nominale golflengte van 481, 560 of 630 nm, geborgen in een omhulling	0
ex 8531 80 80	15	Signaallampen, bestaande uit 2 luminescentiedioden (LED's) samengesteld uit halfgeleiderdelen die van aluminium, gallium en arseen (AlGaAs) of van gallium en fosfor (GaP) zijn vervaardigd, met een rechthoekige basis, geborgen in een omhulling van het SMD-type en voorzien van een lens	0
ex 8531 80 80	25	Elektro-akoestische omzetters	0
ex 8531 80 80	30	Elektromagnetische aanwijzers (*„Electromagnetic Displays"*), bestaande uit 7 elektromagneten die door middel van het overblijvende magnetisme van de magneetkern ervoor zorgen dat de laatste stand gehandhaafd blijft, met 7 draaibare, lichtreflecterende segmenten die ieder bevestigd zijn aan een staafmagneetje, alsmede samenstellingen die dergelijke aanwijzers bevatten	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8536 30 30 ex 8536 30 90 ex 8536 50 80	11 31 96	Thermo-elektrische schakelaars met een uitvalsstroom van 50 A of meer, bevattende een elektromechanische schakelaar van het type *snap-action*, geborgen in een hermetisch gesloten omhulling, voor het rechtstreeks aanbrengen op windingen van een elektromotor	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	91 91 91	Thermische relais geborgen in een hermetisch gesloten glazen omhulling met een lengte van niet meer dan 35 mm, gemeten zonder aansluitdraden, met een lek van niet meer dan 10^{-6} cm^3 He/s bij 1 bar en een temperatuur van 0 tot en met 160 ºC, bestemd om te worden aangebracht in compressors voor koelgroepen ([a])	0
ex 8536 50 11	31	Schakelaars van het type voor montage op een gedrukte schakeling, werkend met een kracht van 4,9 N (± 0,9 N), aangebracht in een omhulling	0
ex 8536 50 15	32	Draaischakelaars, in de vorm van een wieltje met een diameter van 15 of meer doch niet meer dan 16 mm, voorzien van contacten voor het omschakelen van elektrische stroom met een nominale spanning van 12 V bij 50 mA	0
ex 8536 50 19	91	Hall-effectschakelaars, bevattende 1 magneet, 1 Hall-effectsensor en 2 condensatoren, geborgen in een omhulling met 3 aansluitpunten en voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 2AV28E 2AV31E 2AV56 of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8536 50 19	92	Hydraulische drukschakelaars, bevattende een drukgevoelige schijf van het type *snap-action*, werkend met een voedingsspanning van 6 of meer doch niet meer dan 18 V	0
ex 8536 50 80	93	Schakeleenheden voor coaxiale kabel, bevattende 3 elektro-magnetische schakelaars, met een schakeltijd van niet meer dan 50 ms en een stuurstroom van niet meer dan 500 mA bij een spanning van 12 V	0
ex 8536 50 80	95	Bladveerschakelaars (*„reed-switches”*) met een schakelvermogen van 20 W of meer binnen een bereik van 17 of meer doch niet meer dan 43 ampèrewindingen (*„Ampere turns”*), geborgen in een omhulling van glas, geen kwik bevattend, waarvan de afmetingen niet meer dan 3 × 21 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van schoksensors voor zogenaamde „airbags” voor motorvoertuigen ([a])	0
ex 8536 90 85	92	Gestanste metalen banden, met aansluitpunten	0
ex 8536 90 85	93	Contactverbindingen met een houdkracht van meer dan 3 N, in de vorm van 2 rechthoekige frames van kunststof, onderling verbonden door stroomvoerende elementen	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8536 90 85 ex 8544 49 80	94 10	Elastomere contactverbindingen, bestaande uit één of meer stroomvoerende elementen en een drager van rubber of van siliconen	0
ex 8537 10 99	92	Drukgevoelige beeldschermpanelen, bestaande uit een geleidend rooster tussen twee platen of bladen van glas of kunststof, voorzien van stroomvoerende elementen en van elektrische contacten	0
ex 8537 10 99	93	Elektronische besturingseenheden voor een spanning van 12 V, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van temperatuurregelingssystemen in voertuigen ([a])	0
ex 8538 90 99	92	Delen van een elektrothermische zekering, bestaande uit een vertinde draad van koper aangebracht op een cilindervormig buisje waarvan de afmetingen niet meer dan 5 × 48 mm bedragen	0
ex 8540 11 11	91	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een sleuvenmasker (zogenaamde *„slit”* of *„slot mask”*), met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line”-techniek) en een beeldschermdiagonaal van 12 of meer doch niet meer dan 26 cm	0
ex 8540 11 11	93	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van 1 elektronenkanon met 3 stralenbundels en met een beeldschermdiagonaal van 22 of meer doch niet meer dan 26 cm	0
ex 8540 11 13	91	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een sleuvenmasker (zogenaamde *„slit”* of *„slot mask”*), met een afstand tussen lijnen van dezelfde kleur van minder dan 0,42 mm en een beeldschermdiagonaal van 49 cm, bestemd voor de vervaardiging van videomonitoren voor professioneel gebruik, monitoren voor beveiligings- of medische toepassingen daaronder begrepen ([a])	0
ex 8540 11 19	91	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde in-line-techniek) en met een beeldschermdiagonaal van 85 cm of meer	0
ex 8540 11 91	31	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met een verhouding breedte/hoogte van het beeldscherm van 16/9 en een beeldschermdiagonaal van 39,8 cm (± 0,3 cm)	0
ex 8540 11 99	31	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, met een beeldschermdiagonaal van 85,5 cm of meer	0
ex 8540 12 00	82	Kathodestraalbuizen voor monochrome weergave, met een beeldschermdiagonaal van 250 of meer doch niet meer dan 320 mm en een anodespanning van 18 of meer doch niet meer dan 22 kV	0
ex 8540 12 00	83	Kathodestraalbuizen voor monochrome weergave, met een beeldschermdiagonaal van 150 of meer doch niet meer dan 182 mm, een halsdiameter van minder dan 30 mm en een anodespanning van 25 of meer doch niet meer dan 32 kV	0
ex 8540 12 00	84	Kathodestraalbuizen voor monochrome weergave, met een vlak scherm met een diagonaal van niet meer dan 102 mm	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8540 20 80	91	Fotokathodestraalbuizen met 9 elektronenvermenigvuldigers (dynoden) voor licht met een golflengte van 160 of meer doch niet meer dan 930 nm, met een diameter van niet meer dan 14 mm en een hoogte van niet meer dan 94 mm	0
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	31 31	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamde *„dot mask"*), met 3 naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line"-techniek) of één kanon met 3 stralen, een beeldschermdiagonaal van meer dan 72 cm en een afstand tussen punten van dezelfde kleur van minder dan 0,5 mm	0
ex 8540 40 00 ex 8540 60 00	32 32	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamde *„dot mask"*), met 3 naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line"-techniek) of één kanon met 3 stralen, en een beeldschermdiagonaal van niet meer dan 72 cm	0
ex 8540 40 00	33	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een sleuvenmasker (zogenaamde *„slit"* of *„slot mask"*), met een afstand tussen lijnen van dezelfde kleur van minder dan 0,35 mm en een beeldschermdiagonaal van niet meer dan 53 cm	0
ex 8540 40 00	34	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een sleuvenmasker (zogenaamde *„slit"* of *„slot mask"*), met een afstand tussen lijnen van dezelfde kleur van minder dan 0,39 mm en een beeldschermdiagonaal van 33 of meer doch niet meer dan 38 cm	0
ex 8540 40 00	35	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een sleuvenmasker (zogenaamde *„slit"* of *„slot mask"*), met een afstand tussen lijnen van dezelfde kleur van minder dan 0,35 mm en een beeldschermdiagonaal van niet meer dan 72 cm, bestemd voor de vervaardiging van monitors (a)	0
ex 8540 40 00	36	Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een sleuvenmasker (zogenaamde *„slit"* of *„slot mask"*), met een afstand tussen lijnen van dezelfde kleur van minder dan 0,30 mm en een beeldschermdiagonaal van niet meer dan 58 cm	0
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	31 33	Kathodestraalbuizen voor monochrome weergave, met een vlak scherm met een diagonaal van 142 of meer doch niet meer dan 190 mm, met een lichtopbrengst van 300 of meer doch niet meer dan 2 000 lumen, een resolutie van 0,06 of meer doch niet meer dan 0,1 mm, fosfor van het type P1 of P22 of P53 of P55 of P56, een anodespanning van meer dan 34 kV, een focusspanning van meer dan 7 kV en een kathodestroom van 3 mA of meer	0
ex 8540 50 00 ex 8540 60 00	32 34	Kathodestraalbuizen voor monochrome weergave, met een diagonaal van het beeldscherm van 176 of meer doch niet meer dan 520 mm en een halsdiameter van niet meer dan 21 mm	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8540 89 00	91	Afleesschermen („displays") in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen niet meer dan 300 × 350 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen	0
ex 8540 89 00	92	Vacuümfluorescentie-afleesbuizen	0
ex 8540 91 00	31	Elektronenkanonnen, bestemd voor de vervaardiging van kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur bedoeld bij onderverdeling 8540 40 00 en met een beeldschermdiagonaal van 34 cm of meer doch niet meer dan 39 cm (a)	0
ex 8540 91 00	32	Elektronenkanonnen van kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur met een focusspanning van 27,5 kV of meer doch niet meer dan 33 kV	0
ex 8540 91 00	91	Afbuigspoelen voor kathodestraalbuizen, voor frequenties van 31 250 of meer doch niet meer dan 64 000 Hz, voorzien van een vierpolige magneet	0
ex 8540 91 00	92	Sleuvenmaskers (zogenaamde *„slit"* of *„slot masks"*), met uitzondering van maskers met doorlopende verticale sleuven, met een diagonaal van niet meer dan 39 cm	0
ex 8540 91 00	93	Elektronenkanonnen, bestemd voor de vervaardiging van monochrome kathodestraalbuizen met een beeldschermdiagonaal van 7,6 of meer doch niet meer dan 30,5 cm (a)	0
ex 8540 91 00	94	Afbuigspoelen voor kathodestraalbuizen met kleurenweergave, voor een frequentie van 15 625 of 31 250 Hz, voorzien van 2 tweepolige, 2 vierpolige en 2 zespolige ringmagneten	0
ex 8540 91 00	96	Samenstellingen voor kathodestraalbuizen, voor het regelen van scherpte en/of convergentie van de beeldweergave, met 2 of meer doch niet meer dan 6 spoelen, een drager van kunststof en een metalen bevestigingsring	0
ex 8540 91 00	97	Sleuvenmaskers (zogenaamde *„slit-masks"*), met doorlopende verticale sleuven met een lengte van meer dan 275 mm	0
ex 8540 91 00	98	Frames van staal gelegeerd met chroom en molybdeen, bestemd voor de vervaardiging van kathodestraalbuizen (a)	0
ex 8540 99 00	91	Anoden, kathoden of uitgangsdelen, of een samenstelling van deze elementen (*„Magnetron core tube"*), bestemd voor de vervaardiging van magnetrons bedoeld bij onderverdeling 8540 71 00 (a)	0
ex 8543 19 00	10	Systemen voor het versnellen van elektronenstralen, met een bedrijfsspanning van niet meer dan 1,5 MV en een elektronenstraalstroom van niet meer dan 70 mA	

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8543 89 95	46	Versterkers, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): FA 01314 FA 01317 FA 01321 FMC 1717 FMC 1819 ISO 122 MHW 105 MHW 1815 MHW 2701 MHW 2707 MHW 607 MHW 704 MHW 707 MHW 720 MHW 803 MHW 820-1 MHW 820-2 MHW 9002 MHW 910 MHW 914 MHW 915 MHW 916 MHW 926 MHW 927 MHW 953 PF 0144 PF 0146 PF 0148 PF 0412 PHW 2905 PHW 2907 PHW 5113 PHW 9012 PHW 902 PHW 925 SHW 5115 XHW 105 XHW 2803 XHW 2902 XHW 5115 XHW 903 of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8543 89 95	48	Modulatoren voor radiofrequenties (RF), werkend met een frequentiebereik van 43 of meer doch niet meer dan 870 MHz, voor het omschakelen van VHF- en UHF-signalen, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling	0
ex 8543 89 95	49	Samenstellingen van vermogensgelijkrichter-dioden, bestaande uit 2 dioden met een gemiddelde doorlaatstroom van niet meer dan 600 A en een weerkerende piek-sperspanning van niet meer dan 40 V, elk geborgen in een omhulling en verbonden door een gemeenschappelijke kathode	0
ex 8543 89 95	50	►C1 Piëzo-elektrische kristaloscillators, met een vaste frequentie binnen een frequentiebereik van 1,8 tot 67 MHz, geborgen in een omhulling voorzien van: ◄ — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): R4000.8 R4000.9 of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 95	51	Mechanische trilgyroscopen aangedreven door een 25 of 26 kHz oscillator, bevattende een differentiële versterker en een detectie-eenheid, geborgen in omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): ENC05D of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 95	52	Opto-elektronische schakelingen bestaande uit één of meer lichtgevende dioden en een lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterkerschakeling en een geïntegreerde logische poortschakeling of uit één of meer lichtgevende dioden en meer dan één lichtgevoelige diode gekoppeld aan een versterker-schakeling, geborgen in een omhulling van kunststof voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): HC PL 2400 HC PL 2730 of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8543 89 95	53	Oscillators, met een centrumfrequentie van 20 of meer doch niet meer dan 42 GHz, bestaande uit niet op het substraat aangebrachte actieve en passieve elementen, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): 372-02 372-03 of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 95	55	Eenheden voor het opnemen en het weergeven van geluid, voor het opnemen van stereo-audiogegevens en voor het simultaan opnemen en weergeven, bevattende 2 of 3 monolithische geïntegreerde schakelingen aangebracht op een gedrukte schakeling of op een geleidend kader (zogenaamde *„lead frame”*), geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): RWA010 RWA100 RWA200 RWA300 of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8543 89 95	56	Samenstellingen voor het onderdrukken van overspanningen, bevattende 8 dioden, met een zogenaamde „stand-off” sperspanning van niet meer dan 4,5 V, een weerkerende lekstroom van niet meer dan 10 μA, een piekpulsstroom van niet meer dan 30 A en een nominale capaciteit van 50 pF, geborgen in een omhulling	0
ex 8543 89 95	59	Samenstellingen voor het aftasten die het geladen beeld per regel overdragen (CCD), voor een systeem voor het onvertraagd aftasten van een film, met optische functies en verlichtings- en signaalverwerkingsfuncties	0
ex 8543 89 95	60	Oscillators met thermische compensatie, bevattende een gedrukte schakeling waarop ten minste een piëzo-elektrisch kristal en een regelbare condensator zijn aangebracht, geborgen in een omhulling	0
ex 8543 89 95	61	Spanningsgestuurde oscillators (VCOs), met uitzondering van oscillators met thermische compensatie, bestaande uit actieve en passieve elementen aangebracht op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling	0
ex 8543 90 80	40	Kathoden van roestvrij staal in de vorm van een plaat met een ophangstaaf, al dan niet met zijstroken van kunststof	0
ex 8543 90 80	50	Samenstellingen van producten van post 8541 of 8542 gemonteerd op een gedrukte schakeling, geborgen in een omhulling	0
ex 8545 90 90	01	Koolstaafjes voor elementen of batterijen, in de vorm van ronde staafjes, met een lengte van 34 of meer doch niet meer dan 160 mm en een diameter van niet meer dan 12 mm	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 8548 90 90	38	Delen, bestemd voor de vervaardiging of de reparatie van producten bedoeld bij onderverdeling 8517 21 00 (a)	0
ex 8548 90 90	39	Optische eenheden, bestaande uit een laserdiode en een fotodiode, werkend met een golflengte van 635 of 670 nm	0
ex 8548 90 90	40	Ontvangeenheden van infraroodsignalen, bestaande uit een fotodiode en ten minste één versterker in de vorm van een monolithische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): GP1U58XB SBX 1610 of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8548 90 90	41	Eenheden bestaande uit een resonator werkend in een frequentiebereik van 1,8 of meer doch niet meer dan 40 MHz en een condensator, geborgen in een omhulling	0
ex 8548 90 90 ex 9110 90 00	42 94	Klok/kalenderschakelingen, bestaande uit een gedrukte schakeling waarop ten minste een kwartsoscillator en een monolithische geïntegreerde schakeling zijn aangebracht, het geheel geborgen in een omhulling voorzien van: — een codering bestaande uit of bevattende (één van) de onderstaande combinatie(s): DS 1287 DS 12887A DS 1387 MK 48T02 MK 48T08 MK 48T12 MK 48T18 RTC 63421 RTC 65271 RTC 72423 of — een andere codering die betrekking heeft op producten die voldoen aan vorenstaande omschrijving	0
ex 8548 90 90	43	Contactbeeldsensors	0
ex 8711 10 00	10	Draagbare gemotoriseerde autopeds, aangeboden in gedemonteerde of in niet-gemonteerde staat	0
ex 9001 10 90	10	Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels	0
ex 9001 20 00	10	Polariserende film, aan één of beide zijden voorzien van een steunende laag doorzichtig materiaal	0
ex 9001 90 90	20	Schermen waarop beelden aan de achterzijde kunnen worden geprojecteerd (*„Rear projection screens”*), bevattende een Fresnellens van kunststof en een polariserende plaat van kunststof, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 (a)	0
ex 9001 90 90	30	Lenzen van kunststof, niet gemonteerd, met een brandpuntsafstand van 3,86 mm (± 0,1 mm) en een diameter van niet meer dan 8 mm, bestemd voor de vervaardiging van compactdisc-spelers (a)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 9001 90 90	40	Platen van optische vezels, bestemd voor de vervaardiging van schermen en van fotokathoden voor beeldversterkers (a)	0
ex 9001 90 90	50	Schermen waarop beelden aan de achterzijde kunnen worden geprojecteerd (*„Rear projection screens"*), bevattende een lensvormige plaat van kunststof	0
ex 9001 90 90	60	Prisma's voor het scheiden van licht, niet-gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van camera's die het geladen beeld per regel overdragen (CCD) (a)	0
ex 9001 90 90	70	Staafjes van yttrium-aluminiumgranaat (YAG), gedoopt met neodymium, aan beide uiteinden gepolijst	0
ex 9001 90 90	80	Lenzen van kunststof, niet gemonteerd, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 9006 40 00 (a)	0
ex 9002 11 00	10	Regelbare objectieven met een brandpuntsafstand van 90 of meer doch niet meer dan 180 mm, bestaande uit 4 of meer doch niet meer dan 8 lenzen, met een diameter van 120 of meer doch niet meer dan 180 mm, vervaardigd van glas of van methacrylaat, waarbij elke lens aan ten minste één zijde is voorzien van een deklaag van magnesiumfluoride, bestemd voor de vervaardiging van videoprojectoren (a)	0
ex 9002 11 00	50	Objectieven met een brandpuntsafstand van 25 of meer doch niet meer dan 150 mm, bestaande uit lenzen van glas of kunststof, met een diameter van 60 of meer doch niet meer dan 190 mm	0
ex 9002 11 00	60	Optische elementen, bevattende één of meer gemonteerde lenzen van kunststof, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 9006 40 00 (a)	0
ex 9002 19 00	10	Objectieven met een brandpuntsafstand van 24,96 mm (± 0,1 mm), een diameter van 16 mm en een lengte van 16 mm, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8517 21 00 (a)	0
ex 9002 20 00	10	Filters, bestaande uit een polariserend kunststofmembraan, een glazen plaat en een transparante beschermingsfilm, aangebracht op een metalen kader, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij post 8528 (a)	0
ex 9002 90 90	20	Lenzen, gemonteerd, met een vaste brandpuntsafstand van 3,8 mm (± 0,19 mm) of van 8 mm (± 0,4 mm), met een relatieve opening van F2.0 en een diameter van niet meer dan 33 mm, bestemd voor de vervaardiging van camera's die het geladen beeld per regel overdragen (CCD) (a)	0
ex 9002 90 90	30	Optische elementen, bevattende 1 of 2 rijen optische glasvezels in de vorm van lenzen met een diameter van 0,85 of meer doch niet meer dan 1,15 mm, geborgen tussen 2 platen van kunststof	0
ex 9002 90 90	50	Samenstellingen van een lens en beeldpoort, voor een systeem voor het onvertraagd aftasten van een film, bevattende een lens bestaande uit 9 of 11 elementen en een verlichtingsfunctie	0
ex 9006 91 90	10	Delen, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 9006 40 00 (a)	0
ex 9013 80 90	10	Optische-vezelisolators, ongevoelig voor polarisatie, werkend met een golflengte van 1 200 nm of meer, geborgen in een cilindervormige omhulling	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 9013 80 90	20	Optische schakelaar, bevattende ten minste een optische ingang en twee optische uitgangen en elektrische verbindingselementen	0
ex 9017 90 90	20	Thermische drukkoppen, bevattende 7 168 of meer verwarmingselementen aangebracht op 2 of meer keramische substraten, het geheel aangebracht in een behuizing waarvan de afmetingen meer dan 21 × 39 × 639 mm bedragen	0
ex 9022 30 00	10	Röntgenbuizen met een objectspanning van 4 of meer doch niet meer dan 30 kV, een objectstroom van niet meer dan 2 mA en een vermogen van niet meer dan 9 W	0
ex 9027 10 90	10	Sensorelementen voor de analyse van gas of rook in motorvoertuigen, hoofdzakelijk bestaande uit een zirkonium-keramiek-element in een omhulling van metaal	0
ex 9031 80 34 ex 9031 80 39 ex 9031 80 99	10 30 10	Machines, apparaten en toestellen voor een geautomatiseerde kwaliteitscontrole van harde magneetschijven, bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8523 20 10 (a)	0
ex 9031 80 34 ex 9031 80 39	30 50	Eenheden voor het meten van de draaiingshoek en de draaiingsrichting van motorvoertuigen, bestaande uit ten minste een gieringsensor in de vorm van een monokristalkwarts, al dan niet in combinatie met een of meer meetsensoren, het geheel in een omhulling	0
ex 9031 80 39	10	Eenheden voor het meten van versnelling voor toepassingen in motorvoertuigen, bevattende één of meer actieve en/of passieve elementen en één of meer sensoren, het geheel geborgen in een omhulling	0
ex 9031 80 39	40	Machines, apparaten en toestellen voor het automatisch controleren van de goede werking van inktstraalpatroonhouders (a)	0
ex 9031 90 80	20	Lees- en schrijftestkoppen voor het controleren van de kwaliteit van harde magneetschijven, gemonteerd op een draagarm	0
ex 9031 90 80	30	Samenstellingen voor een sensor met laseruitlijning, in de vorm van een gedrukte schakeling bevattende optische filters en een sensor die het geladen beeld per regel overdraagt (CCD), het geheel geborgen in een omhulling	0
ex 9031 90 80	40	Testkoppen voor het controleren van de mechanische kwaliteit van harde magneetschijven, gemonteerd op een draagarm	0
ex 9031 90 80	50	Bruineerkoppen, voor het verwijderen van oneffenheden op en het polijsten van het oppervlak van harde magneetschijven, gemonteerd op een draagarm	0
ex 9032 10 91	10	Thermostaten, bevattende een elektromechanische schakelaar van het type *snap-action*, geborgen in een hermetisch gesloten omhulling, voor het rechtstreeks aanbrengen op windingen van een elektromotor	0
ex 9032 89 90	10	Schoksensors voor zogenaamde „airbags” voor automobielen, met een contact dat een stroom van 12 A bij een spanning van 30 V kan schakelen, en waarvan de typische contactweerstand 80 mOhm bedraagt	0
ex 9106 90 10	10	Samenstellingen voor een tijdinsteller, bestemd voor de vervaardiging van producten van postonderverdeling 8516 50 00 (a)	0

▼B

GN-code	Taric-code	Omschrijving	Autonoom recht (%)
ex 9110 12 00	91	Eenheden, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling waarop een kwartskristal, ten minste één uurwerkschakeling en ten minste één condensator (al dan niet in de uurwerkschakeling geïntegreerd) zijn aangebracht, waarvan de dikte niet meer dan 5 mm bedraagt	0
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	92 91	Eenheden, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling waarop een uurwerkschakeling of een uurwerkschakeling met een kwartskristal is aangebracht, waarvan de dikte niet meer dan 5 mm bedraagt	0
ex 9110 90 00	93	Eenheden, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling waarop ten minste één uurwerkschakeling met een kwartskristal en één piëzo-elektrisch element voor het weergeven van geluid zijn aangebracht, waarvan de dikte meer dan 5 mm bedraagt	0
ex 9608 91 00	10	Schrijfpunten van kunststof met een intern kanaaltje, niet samengesteld met vezels	0
ex 9608 91 00	20	Stiften en andere poreuze punten voor merkstiften, zonder intern kanaaltje	0
ex 9612 10 10	10	Inktlinten van kunststof, bestaande uit segmenten met verschillende kleuren, waarbij de kleurstoffen door verhitting op een drager worden overgebracht (zogenaamde kleurstofsublimering)	0
ex 9613 90 00	20	Piëzo-elektrische ontstekingsmechanismen, al dan niet voorzien van aanvullende elementen	0

([a]) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

([b]) De schorsing is van toepassing op vis die bestemd is om aan een andere behandeling dan uitsluitend een of meer van de volgende behandelingen te worden onderworpen:
— schoonmaken, ontdoen van ingewanden, staart of kop,
— in stukken snijden, met uitzondering van het fileren of van het in stukken snijden van vriesblokken,
— sorteren,
— etiketteren,
— verpakken,
— verpakken met ijs,
— bevriezen,
— diepvriezen,
— ontdooien, scheiden.

De schorsing is niet van toepassing op vis die aan voor begunstiging in aanmerking komende behandelingen wordt onderworpen door de kleinhandel, restaurantbedrijven, kantines en dergelijke. De schorsing geldt alleen voor vis die bestemd is voor menselijke consumptie.

([c]) Schorsing is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door restaurantbedrijven, kantines en dergelijke.