I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1945/86 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1986

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nelle tabelle allegate, sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili:

— dal 1° luglio 1986 al 31 dicembre 1986, per i prodotti di cui alla tabella I;

— dal 1° luglio 1986 al 30 giugno 1987, per i prodotti di cui alla tabella II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo addì 18 giugno 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. SMIT-KROES

ALLEGATO

TABELLA I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 27.13 B II	Paraffina sintetica avente peso molecolare compreso tra 460 e 1 560	0
ex 28.20 A	Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di pseudo-bohemite	4
ex 28.52 B	Ossibromuro di lantanio	0
ex 29.02 A I	Esafluoropropene	0
ex 29.02 A III	Dibromometano	3
ex 29.03 C I	Cloruro di estansolfonile	3
ex 29.06 A IV	3-Etilfenolo	0
ex 29.08 A III c) e ex 34.02	Soluzione acquosa contenente in peso non meno di 30% e non più di 50% di alchil [ossidi(benzensolfonato)] disodico	0
ex 29.09 B	1,2-Epossibutano	0
29.09 B	1,2-Epossi-4-(epossietil)cicloesano	0
ex 29.10 B	8,9-Epossi-3-(3,4-epossicicloesile)-2,4-diossospiro [5,5] undecano	0
ex 29.14 B I	Metacrilato di 2,3-epossipropile	0
ex 29.16 D	3,4-Epossicicloesan carbossilato di 3,4-epossicicloesilmetile	0
ex 29.16 D	5-(2,4 diclorofenossi)-2-nitrobenzoato di metile	3,5
ex 29.25 B II c)	Acido barbiturico	0
ex 29.26 A I	1,1-Diossido di 1,2-benzisotiazol-3-one e suo sale di sodio	0
ex 29.31 B	4,4-Solfonildifenol, di purezza non inferiore a 99,5% in peso	0
ex 29.31 B	Aldicarb (ISO), disciolto in diclorometano	0
ex 29.35 Q	Norfloxacina (DCI)	0
ex 29.35 Q	Zotepin (DCI)	4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.35 Q	Ofloxacina (DCI)	0
ex 29.35 Q	3'-Cloro-6'-cicloesilaminospiro [isobenzofuranil(3*H*), 9'-xanten]-3-one	0
ex 29.35Q	6'(*N*-Etil-*p*-toluidino)-2'-(*N*-Metilanilino)spiro [isobenzo-furan-1(3*H*)9'-xanten]-3-one	0
ex 29.44 C	Cefamandolo (DCI), suoi sali e suoi esteri	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antirosolia	0
ex 32.07 B	Preparazioni di sostanze coloranti inorganiche previste dalla nota 3 del capitolo 32, contenute in sfere cave di poliuretano aventi un diametro inferiore a 200 micrometri	0
ex 32.09 A II e ex 39.01 C V	Poliuretano di 2,2'*terz*-butil imminodietanolo e di diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile disciolto in *N*-*N*-dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di copolimero non inferiore a 48 %	0
ex 32.09 A II e ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di *p*-cresolo e divinilbenzene, disciolto in *N, N*-dimetilacetammide, con un tenore di copolimeri non inferiore a 48 % in peso	0
ex 35.07	Proteinasi alcalina da Aspergillus	0
ex 38.16	Siero non sterile, ottenuto dal sangue di feti bovini o di vitelli neonati non immunizzati	0
ex 38.19 E	Monoalchilbenzeni ottenuti dall'alchilazione del benzene con poli(etiletilene) aventi un peso molecolare medio non inferiore a 680 e non superiore a 820	0
ex 38.19 G	Catalizzatori in polvere, consistenti in una miscela di composti di titanio, magnesio ed alluminio, fissati su un supporto di diossido di silicio ed aventi tenore in peso: — non inferiore a 3 % e non superiore a 6 % di titanio; — non inferiore a 2 % e non superiore a 3 % di magnesio; — non inferiore a 0,3 % e non superiore a 0,5 % di alluminio; destinati alla preparazione di etilene con densità di almeno 0,935 (a)	0
ex 38.19 G	Catalizzatore costituito da acetato di dialchildimetilammonio con catene di atomi di carbonio comprese tra 16 e 18, in sospensione in solventi organici con una concentrazione non inferiore a 40 % in peso	0
ex 38.19 S	Dischi di silicio drogato, in tecnologia czochralski, non levigati, aventi diametro non inferiore a 70 mm con un contenuto di ossigeno non inferiore a 5×10^{17} atomi per cm^3	0
ex 38.19 X	2,3-Bis [2-(perfluoroalchil)etiltio] butan-1,4,-diolo	0
ex 39.01 C II a)	Prodotti di policondensazione di formaldeide e una miscela de 2-toluensolfammide e 4-toluensolfammide	0
ex 39.01 C III a)	Pellicola di poliestere, avente spessore non superiore a 25 micron, tinto in massa, metallizzata su un lato	6

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.01 C III a)	Prodotti di policondensazione dell'acido tereftalico con una miscela dicicloes-1,4-ilendimetanolo e etan-1-2 diolo, sotto forma di pellicola	0
ex 39.01 C III a)	Pellicola di poliestere, avente spessore non superiore a 70 micrometri, ricoperta su una faccia con una sostanza che si colora quando è riscaldadta, in presenza di acido salicilico ad una temperatura non superiore a 100 °C	0
ex 39.01 C III a)	Pellicola di poliestere, avente spessore non superiore a 10 micrometri, ricoperta su una faccia di acido salicilico	0
ex 39.01 C III b)	Prodotti di policondensazione dell'acido tereftalico con una miscela di cicloes-1,4-ilendimetanolo ed etan-1,2-diolo, in una delle forme citate nella nota 3b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C I a)	Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, con densità non inferiore a 0,958 g/cm³ alla temperatura di 23 °C e contenente, in peso, non più di: — 50 ppm di alluminio, — 2 ppm di calcio, — 2 ppm di cromo, — 2 ppm di ferro, — 2 ppm di nichel, — 2 ppm di titanio, — 8 ppm di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (a)	0
ex 39.02 C I a)	Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, avente densità non inferiore a 0,945 e non superiore a 0,985 g/cm³, destinato alla fabbricazione di nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (a)	0
ex 39.02 C VI a)	Copolimero a blocchi A-B-A di polistirolo, di copolimero etilenebutilene e di polistirolo avente tenore, in peso, di stirolo non superiore al 35 %, in una delle forme previste alla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C IV b)	Lastre di copolimero di anidride maleica e stirene, rivestite sui due lati con un foglio del suddetto copolimero mescolato con copolimero a blocchi butadiene-stirene, anche pigmentato	0
ex 39.02 C XI	Pellicola di alcole polivinilico, solubile in acqua alla temperatura di 20 °C	0
ex 39.02 C XI	Pellicola di polivinilbutirrale, avente una superficie colorata	6
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile sotto forma di sfere espansibili di diametro compreso tra 4 micrometri e 20 micrometri	0
ex 39.02 C XIV a)	Resina ionomero, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	0
ex 39.02 C XIV a)	Resina ionomero, costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di acido acrilico, di alchilmetacrilato con piccole quantità di altri monomeri, utilizzati come ispessenti nella produzione di paste per la stampa dei tessili (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di alcole vinilico e di etilene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	6
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di etilene e acido acrilico o metacrilico, contenente, in peso, non meno di 16 % e non più di 30 % di acido acrilico o metacrilico, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV b)	Pellicola di floruro di vinilidene e di monomero acrilico, di spessore non inferiore a 40 micron e non superiore a 60 micron	0
ex 39.02 C XIV b)	Lastre di copolimero di etilene e clorotrifluoroetilene, di spessore non inferiore a 1 mm e non superiore a 3 mm, anche ricoperti su un lato di tessuto di fibre di vetro	0
ex 39.02 C XIV b)	Fogli di copolimero di etilene e cloro trifluoroetilene, aventi spessore non inferiore a 12 micrometri e non superiore a 400 micrometri	0
ex 39.02 B V a) 2	Etilidrossietilcellulosa insolubile nell'acqua	4
ex 39.03 B V a) 2	Idrossipropilcellulosa	0
ex 40.05 C	Nastri costituiti di polibutadiene-acrilonitrile contenente, nella massa, delle microsfere, ricoperti sul lato superiore di un foglio di cloruro di polivinile contenente microsfere	0
ex 48.07 C	Carta di pasta imbianchita, impregnata di resina acrilica e ricoperta o di cloruro di polivinilidene o di resina acrilica, avente spessore non inferiore a 170 micrometri e non superiore a 320 micrometri e peso, per m^2, non inferiore a 165 g e non superiore a 210 g	0
ex 51.02 A I	Monofili di politetrafluoretilene	0
ex 56.01 A	Fibre tessili multicomponenti, acetalizzate, aventi matrice a struttura fibrillare, costituiti di alcole polivinilico e cloruro di polivinile polimerizzati in emulsione	0
ex 59.03 B	«Stoffe non tessute» in fibra di alcole polivinilico, aventi spessore non inferiore a 200 micrometri e non superiore a 280 micrometri, e peso per m^2 non inferiore a 20 g e non superiore a 50 g, anche impregnate o spalmate, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0
ex 59.17 A	Feltri all'ago di fibra sintetica, su un supporto di tessuto di fibra sintetica, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazine di filtri (a)	0
ex 70.07	Dischi piani di vetro al piombo, con bordi smerigliati e finiti, aventi spessore non inferiore a 3,5 mm e non superiore a 5 mm, diametro non inferiore a 135 mm e non superiore a 140 mm, densità non inferiore a 2,88 g/cm^3 e trasmissione non inferiore a 87 % tra 450 e 800 nanometri, destinati ad essere montati su videoproiettori (a)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 70.11	Schermi, interamente di vetro, con diagonale non superiore a 61 cm, muniti di bordi, destinati alla fabbricazione di tubi a raggi catodici monocromi (a)	0
ex 70.11	Coni di vetro, con bordi scanalati, aventi massima diagonale non superiore a 61 cm, destinati alla fabbricazione di tubi a raggi catodici monocromi (a)	0
ex 81.04 D I b)	Cromo, in forma di trucioli o granuli catodici, contenente in peso totale non più di 0,10 % di ossigeno, non più di 0,015 % di alluminio e non più di 0,001 % (calcolato in alluminio) di composti di alluminio, insolubili in acido cloridrico 5 N bollente o in acido perclorico fumante in ebollizione, destinato alla produzione di leghe per la fabbricazione delle seguenti parti di turbine a gas e di reattori (a): — Pale, fisse o mobili, compresi i loro anelli — Valvole — Ugelli	0
ex 81.04 F I	Afmio greggio, con purezza non inferiore a 95 % e tenore di zirconio non superiore a 4,5 %, in peso	0
ex 84.17 F II	Fasci ad immersione costituiti dall'unione di tubi di materia plastica, riuniti ad ogni estremità in una struttura a nido d'api racchiusa in un raccordo	0
ex 84.18 C II b)	Parti di apparecchi per la trasformazione catalitica di ossido di azoto in azoto ed acque, consistenti in unità modellate e cotte con struttura a nido d'ape costituite di una miscela di ossido o solfato di vanadio e diossido di titanio o solfato di bario, oppure di ossido di vanadio, diossido di titanio e ossido di tungsteno, contenute in un cesto metallico	0
ex 84.18 C II b)	Parti di apparecchi per la trasformazione catalitica di ossidi di azoto in azoto ed acqua, costituiti da lastre perforate rivestite di una miscela di ossidi di vanadio, titanio e molibdeno e contenute in un cesto metallico	0
ex 84.53 B o ex 84.55 C	Lettore ottico per la lettura dei caratteri di stampa a punti e la loro conversione in segnali elettrici, costituito da una testina di lettura contenente un rilevatore ottico, un amplificatore, una lente e due lampade, collegata mediante uno o più cavi piatti ad un modulo di controllo, di dimensioni non superiori a 200 x 220 mm, costituito da un circuito stampato sul quale sono montati almeno un microprocessore, un circuito di riconoscimento dell'immagine ed un convertitore analogico/digitale	1
ex 84.55 C	Testine magnetiche a tecnologia Winchester o Thinfilm per unità periferiche di memorie a dischi rigidi in grado di registrare ad una densità non inferiore a 10 tracce per mm, anche con i bracci portatori di tali testine magnetiche	0
ex 84.55 C	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime, esclusi cavi e connettori, di 15 x 90 x 280 mm, costituito da due strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 30 720 punti di cristalli liquidi disposti su 64 righe e 480 colonne, fiassato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio, con o senza cavo e connettore	0
ex 84.55 C	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni esterne massime di 15 x 75 x 186 mm, costituito da 2 strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 15 360 punti di cristalli liquidi disposti su 64 righe e 240 colonne, munito di circuito elettronico di interfaccia C/MOS, con non più di 544 aree di contatto	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 84.55 C	Elementi magnetici di lettura e iscrittura in tecnologia Thinfilm, in grado di registrare ad una densità non inferiore a 10 tracce per mm, sotto forma di nastri di dimensioni non superiori a 48 × 48 mm contenenti almeno 200 elementi o sotto forma di strisce di dimensioni non superiori a 4 × 48 mm, contenenti almeno 10 elementi destinati alla produzione di testine magnetiche per unità periferiche di memorie a dischi rigidi (a)	0
ex 84.55 C	Componente di macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, costituito da due supporti sovrapposti munito ciascuno di due memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), realizzate con tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 2 Kbits con una capacità di memorizzazione totale di 8 K × 1 bit o di 4 K × 2 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, racchiusi in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm e con 23 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — Una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre seguenti: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 — oppure altre sigle di identificazione relative a componente avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti con un capacità complessiva di memorizzazione di 256 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati: — due memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 128 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante; — due resistenze. Su tale componente è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: EDH 7832 MM-30 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), con una capacità complessiva di memorizzazione di 256 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati: — quattro memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 64 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante.	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 84.55 C *(segue)*	Su tale componente è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: EDH 7832 MC-35 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso, realizzate con tecnologia C/MOS, (C/MOS-S/RAM) con una capacità complessiva di memorizzazione di 32 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e sul quale sono montati: — due memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso (C/MOS-S/RAM), sotto forma di circuiti integrati monolitici, aventi ciascuno una capacità di memorizzazione di 16 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH-8804 C-20 EDH 8804 CL-20 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) con una capacità complessiva di 64 Kbits e costituito da un supporto a più strati le cui dimensioni non superano 17 × 39 mm e sul quale sono montate: — quattro memorie statiche di lettura-scrittura a libero accesso realizzate con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) sotto forma di circùiti integrati monolitici con capacità di memorizzazione di 16 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante. Su tale componente avente 28 spinotti di connessione al massimo è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 — oppure altre sigle di identificazione relative a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, costituito da due supporti sovrapposti muniti ciascuno di due memorie quasi statiche di lettura e scrittura a libero accesso, realizzate con tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) (N/MOS-S/RAM Quasi Static), aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 4 Kbits, con una capacità di memorizzazione complessiva di 16 K × 1 bit o 8 K × 2 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, racchiusi in un contenitore di dimensioni massime non superiori a 13 × 13 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 84.55 C *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre seguenti: 4599766 4599767 4599768 4599769 4599770 4599771 4599772 4599773 4599774 4599893 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, comprendente memorie di sola lettura, programmabili, cancellabili ai raggi ultravioletti (EPROM) con una capacità di memorizzazione di 64 Kbits e memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso realizzate in tecnologia C/MOS (S/RAM), con capacità di memorizzazione complessiva di 32 Kbits e costituito da un supporto a più strati di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, sul quale sono montate: — una memoria di sola lettura programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 64 Kbits e una finestra di quarzo sulla faccia superiore; — due memorie statiche di lettura e scrittura ad accesso casuale realizzate in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) sotto forma di circuito integrato monolitico, avente ciascuna una capacità di memorizzazione di 16 Kbits; — un decodificatore sotto forma di circuito integrato monolitico; — un condensatore disaccoppiante; — due resistenze. Su tale componente avente non più di 28 spinotti di connessione è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) — oppure altre sigle d'identificazione relative a componenti aventi le caratteristiche sopra descritte	2
ex 84.55 C	Componente di macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, costituita da due supporti sovrapposti munito ciascuno di 1 o 2 memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (RAM/S), a tecnologia bipolare, avente ciascuna capacità di memorizzazione di 1 Kbit con capacità di memorizzazione complessiva massima di 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, racchiusi in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con 23 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 770965 4599497 7379442 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 84.55 C	Memoria a bolle magnetiche con capacità di memorizzazione non superiore a 4 megabits, racchiusa in un contenitore di dimensioni non superiori a 43 × 44 mm con al massimo 42 spinotti di connessione o punti di contatto e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 84.55 C *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a memoria avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 84.55 C	Componente costituente elemento logico-aritmetico di processore centrale (CPU), costituito da non più di 9 tabelle a circuito stampato aventi ciascuna dimensioni massime di 290 × 310 mm e su ciascuna delle quali sono montate non più di 121 porte ECL o memorie di lettura e scrittura a libero accesso (RAM/ECL), o combinazione di entrambe, inserite in una intelaiatura, di dimensioni non superiori a 611 × 501 × 596 mm, che serve da contenitore ed interconnessione tra le tabelle a circuito stampato e sulle quali è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a componente avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 84.55 C	Dispositivo di visualizzazione avente dimensioni massime, esclusi cavi e connettori di 15 × 115 × 290 mm, costituito da due strati o fogli di vetro nei quali sono racchiusi 128 000 punti di cristalli liquidi disposti su 200 righe e 640 colonne, fissato su un circuito stampato munito di componenti elettronici con funzioni di pilotaggio, con o senza cavo e connettore	0
ex 84.59 B	Parti di contenitori a pressione di reattori, forgiate in un solo pezzo, lavorate al tornio, di peso unitario superiore a 150 tonnellate	0
ex 84.61 B	Valvole idrauliche a 5 fasi di funzionamento, dotate di 2 valvole magnetiche con servocomando, costituite essenzialmente da 3 sezioni in materia plastica, destinate ad essere incorporate in apparecchi per la decalcificazione dell'acqua con processo di rigenerazione automatico aventi capacità massima scambiatrice di ioni di 650 litri (a)	0
ex 84.63 B II	Alberi di trasmissione di generatrici e turbine, fusi in un solo pezzo, forgiati e sgrossati, di peso unitario superiore a 215 tonnellate	0
ex 85.01 B I b)	Motore a corrente continua senza spazzole, piastra elettronica di controllo incorporata, con rotore esterno a sezione circolare di diametro di 95 mm al massimo, mozzo di precisione in alluminio con diametro interno di 28,6 mm, velocità pari a 300 o 360 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 %, con coppia non superiore a 0,20 Newton per metro	0
ex 85.01 B I b)	Motore a corrente continua senza spazzole, con rotore esterno di diametro di 55 mm al massimo, flangia di fissaggio di diametro di 77 mm e mandrino di precisione di diametro di 44 mm, avvolgimento a 4 fasi, velocità pari a 3 600 giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 %, con cavi e connettore, con coppia non superiore a 0,20 Newton per metro	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.01 B I b)	Motore a corrente continua, senza spazzole, con rotore esterno, di diametro di 62 mm al massimo, con piastra elettronica di controllo incorporata, dimensioni non superiori a 85 × 85 mm e spessore, incluso il mandrino, non superiore a 20 mm, a due o tre fasi, con tensione di alimentazione di 12 volt ± 10 % e velocità di 300 giri al minuto, con coppia non superiore a 0,20 Newton per metro	0
ex 85.01 B I b)	Motori passo-passo bipolari con angolo di passo di 1,8 gradi, 200 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a 2 fasi con avvolgimento di tipo bipolare, di dimensioni non superiori a 39 × 39 × 20 mm o di 39 × 39 × 25 mm esclusi albero, viti di fissaggio e mozzo, con coppia minima di 0,25 Newton per metro per la versione con altezza massima di 20 mm e di 0,35 Newton per metro per la versione con altezza massima di 25 mm	0
ex 85.01 B I b)	Motore passo-passo di tipo ibrido, con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a 4 fasi con avvolgimenti di tipo bipolare, costituito da un rotore, da uno statore laminato racchiuso tra due flange di sezione quadra con lato di 40 mm al massimo, dotato di albero biterminato, cavetti con connettore	0
ex 85.01 B I b)	Motore passo-passo di tipo ibrido, con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a due fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da uno statore incapsulato in un contenitore cilindrico con diametro massimo di 47 mm e spessore massimo di 14 mm, dotato di singola uscita albero e cavi con connettore	0
ex 85.01 B I b)	Motore passo-passo di tipo ibrido con angolo di passo di 0,9 gradi, 400 passi per rivoluzione, sequenza di rotazione a due fasi con avvolgimento di tipo bipolare, costituito da un rotore, da statore laminato racchiuso tra due flange di sezione quadrata con lato di 40 mm al massimo, tachimetro incorporato a 2 o 3 fasi racchiuso in una calotta di diametro di 35 mm al massimo, cavi e connettori indipendenti, per uscite motore e uscite tachimetro, avente dimensioni d'ingombro non superiori a 40 × 40 × 62 mm incluso l'albero	0
ex 85.01 B II	Convertitore statico costituito da una cascata di 7 diodi che permettono di ottenere una corrente continua di almeno 40 KV ad una carica minima di 3 mA	0
ex 85.03	Pile al carbonio/zinco, aventi tensione non inferiore a 5,5 v e non superiore a 6,5 v, di dimensioni non superiori a 110 × 90 × 5 mm, destinate ad essere incorporate in cassette di films per fotografie a sviluppo istantaneo (a)	0
ex 85.03	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 45 × 9 × 23 mm, e tensione massima di 2,8 V	0
ex 85.13 B e ex 85.21 D II	Dispositivo ricevente optoelettronico (PINFET-RECEIVER), con lunghezza d'onda da 1 300 a 1 600 nanometri e velocità non inferiore a 678 megabits per secondo, sotto forma di circuito integrato ibrido inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 13 × 13 mm con 16 spinotti di connessione al massimo, e al quale è attaccato un tubo di fibra ottica di lunghezza di 1 metro circa e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 416/7/97013 QDFI-XXXX-001 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa al dispositivo avente le caratteristiche sopra descritte	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.18 B	Condensatore regolabile, sotto forma di pastiglia rotonda provvista al centro di testa di vite e di due spinotti di connessione, avente spessore non superiore a 3 mm, con capacità non inferiore a 5 e non superiore a 30 picofarad, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 85.19 A	Protettore termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10^{-6} cm^3 di elio al secondo ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 e 160 °C, destinato ad essere montato in compressori per gruppi frigoriferi (a)	0
ex 85.19 A	Interruttori a lame, sotto forma di una ampolla di vetro contenente non più di 3 contatti elettrici su bracci metallici e una piccola quantità di mercurio	0
ex 85.19 C	Circuito stampato su una sola faccia, di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 85.21 A V	Tubi catodici a colori con maschera forata, a tecnologia delta, con una distanza massima tra i punti di colore di 0,31 mm, muniti di sistema per convergenza automatica	0
ex 85.21 A V	Tubi a catodici con memoria (Direct View storage tube) per la riproduzione di dati alfanumerici ed analogici, muniti di un dispositivo di selezione per la lettura delle immagini	0
ex 85.21 A V	Tubi catodici a colori con maschera forata, tecnologia in linea, in cui le immagini si formano su uno schermo la cui superficie utile non supera 165 × 165 mm, destinati ad essere utilizzati in strumenti elettronici di volo, segnalatori di allarme e strumenti di indicazione dello stato di funzionamento degli impianti di bordo (a)	0
ex 85.21 A V	Tubi catodici, a colori, con maschera forata, tecnologia in linea, con una distanza tra i punti di colore inferiore a 0,4 mm e che presentano almeno una delle caratteristiche seguenti: — diagonale dello schermo non inferiore a 66 cm, angolo di deviazione diagonale di 90° al massimo con errori di convergenza agli angoli non superiore a 0,8 mm; — senza schermo magnetico interno; — provvisti di sistema di assorbimento delle vibrazioni legato in modo indissolubile ai tubi (potting system); — muniti di un sistema di fosforo calibrato che determina per i punti di colore le coordinate nominali sottoindicate:	0

	rosso	*verde*	*blu*
X	0,64	0,29	0,15
Y	0,33	0,60	0,06
oppure			
X	0,64	0,31	0,155
Y	0,34	0,595	0,07
oppure			
X	0,610	0,307	0,150
Y	0,350	0,595	0,065
oppure			
X	0,61	0,205	0,15
Y	0,35	0,680	0,065
oppure			
X	0,62	0,29	0,15
Y	0,35	0,60	0,065

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 A V	Tubi catodici, a colori, con maschera forata, tecnologia delta, con una distanza tra i punti di colore non superiore a 0,4 mm e che presentano almeno una delle caratteristiche seguenti: — diagonale dello schermo non inferiore a 66 cm; — muniti di un sistema di fosforo calibrato che determina per i punti di colore le sottoindicate coordinate nominali: *rosso* *verde* *blu* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 oppure X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 oppure X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 oppure X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 oppure X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0
ex 85.21 A V	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base le cui dimensioni non superano 350 × 300 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluorescenti o sali fosforescenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0
ex 85.21 A V	Tubi catodici monocromi con schermo piatto, aventi diagonale dello schermo compreso tra 142 mm e 145 mm, luminescenza situata tra 300 e 400 lumen, un potere di risoluzione compreso tra 0,06 e 0,1 mm al massimo, con del fosforo del tipo P1, oppure P55, oppure P56, tensione anodica superiore a 34 KV, tensione di focalizzazione superiore a 7 KV e corrente catodica di almeno 3 mA	0
ex 85.21 C	Cristalli di quarzo oscillanti alla frequenza di 32 768 Hz, racchiusi in un contenitore cilindrico, di lunghezza non superiore a 8,2 mm e diametro non superiore a 3,2 mm, destinati alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 85.21 D II	Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni non sono superiori a 25 × 35 mm e con un coperchio di plastica, da una cifra, con o senza segni « + » e « − », e/o da due punti decimali al massimo composti da 22 diodi luminosi a base di gallio semiconduttore al massimo	0
ex 85.21 D II	Indicatori digitali, composti da una tabella a circuito stampato, le cui dimensioni sono inferiori a 35 × 90 mm e una fila di caratteri non inferiore a 2, composte da diodi luminosi fabbricati a base di gallio semiconduttore e montati sulla tabella. Ogni carattere è formato al massimo da 8 segmenti con o senza punti decimali. La fila di caratteri possiede un astuccio di plastica	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico costituito da 8 elementi indipendenti capaci di comandare gli 8 segmenti e/o caratteri di un indicatore fluorescente o a gas, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 23 × 7 mm, con 18 spinotti di connessione, al massimo, e sul quale contenitore è indicata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre qui di seguito indicate: 513 514 534 594 6118 6128 6138 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura (ROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 16 K × 8 bits con registro di lettura e controllo di uscita seriale, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 50 × 16 mm con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una delle combinazioni di cifre da 62000 a 62999 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, con potenza di riserva non superiore a 0,03 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 50 mm, con 54 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HN 61256 HN 613256 MB 83256 — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, in tecnologia C/MOS (C/MOS-ROM), con capacità di memorizzazione di 1 megabit, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di indentificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HN 62301 P, MB 831124, TC 53 1000 P — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-ROM avente le caratteristiche sopra descritte	7

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), in tecnologia Schottky-TTL, con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con al massimo 24 spinotti di connessione o punti di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una delle sigle di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 27 S 12, 27 S 13, 28 L 22, 28 LA 22, 28 L2 XMFC, 29613, 29770, 29771, 38510, 5305, 5306, 5308, 5309, 53 S 240, 53 S 241, 54 S 570, 54 S 571, 5604, 5624, 6305, 6306, 6308, 6309, 63 S 240, 63 S 241, 6335, 6336, 7053, 7058, 74 S 570, 74 S 571, 76 LS 03, 7620, 7621, 82 S 114, 82 S 130, 82 S 131, 93436, 93446, MB 7115, MB 7116, MB 7117, MB 7118 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria programmabile di sola lettura, non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con al massimo 24 spinotti di connessione o 28 punti di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: 18 S 42, 18 S 46, 18 SA 42, 18 SA 46, 24 S 41, 24 SA 41, 27 S 15, 27 S 25, 27 S 26, 27 S 27, 27 S 28, 27 S 29, 27 S 30, 27 S 31, 27 S 32, 27 S 33, 28 L 42, 28 L 45, 28 L 46, 28 P 42, 28 P 45, 28 R 45, 28 S 4 XFD, 28 SA 41, 29620, 29621, 29622, 29623, 29624, 29625, 29626, 29627, 3604, 3624, 3625, 38510, 5340, 5341, 53 S 440, 53 RA 441, 53 RS 441, 53 S 441, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 54 S 472, 54 S 473, 54 S 474, 54 S 475, 54 S 476, 54 S 477, 54 S 572, 54 S 573, 54740, 54741, 5605, 5625, 6340, 6341, 63 S 440, 63 RA 441, 63 RS 441, 63 S 441, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 74 S 472, 74 S 473, 74 S 474, 74 S 475, 74 S 476, 74 S 477, 74 S 572, 74 S 573, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 82 HS 137, 82 HS 147, 82 S 115, 82 S 136, 92 S 137, 82 S 140, 82 S 141	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	28 S 42 28 SA 42 28 S 42 28 S 46 28 SA 46 HM 6641 7054 7059 7121 7122 7123 7224 7125 7126 7226 82 S 142 82 S 146 82 S 147 93438 93448 93452 93453 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria programmabile di sola lettura non cancellabile (PROM), con capacità di memorizzazione di 8 Kbits, sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con al massimo 24 spinotti di connessione o 28 punti di contatto, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: 24 S 81 24 SA 81 24 S 86 27 S 180 27 S 181 27 S 185 27 S 35 28 L 85 28 L 86 28 P 85 28 R 35 28 R 85 28 S 2708 28 S 85 28 S 86 28 SA 86 28 S 8 XMFE 29623 29630 29631 29632 29633 29634 29635 29636 29637 29650 29651 29652 29653 3628 5380 5381 5388 5389 53 S 840 53 S 841 54 LS 478 54 S 2708 54 S 454 54 S 455 54 S 478 54 S 479 6380 6381 6388 6389 63 S 840 63 S 841 7050 7055 7060 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7232 74 LS 478 74 S 2708 74 S 454 74 S 455 74 S 478 74 S 479 7608 7680 7681 7684 7685 7686 7687 7688 7689 77 S 180 77 S 181 77 S 184 77 S 185 77 S 186 77 S 187 TBPS 81 M 82707 82708 82 HS 185 82 LS 180 82 LS 181 82 S 180 82 S 181 82 S 182 82 S 183 82 S 184 82 S 185 82 S 2708 87 S 180 87 S 181 87 S 184 87 S 185 87 S 186 87 S 187 93450 93451 93460 93461 93465 93466 93 L 450 93 L 451 9460 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile e cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, munito sulla faccia superiore di una finestra al quarzo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: AMI 702 ADC 82140 PP — oppure altra sigla di identificazione relativa a EPROM aventi le caratteristiche sopra descritte	4
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con sistema programmabile di entrata/uscita, (EPROM I/O) sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 52 mm e con una finestra di quarzo sulla faccia superiore, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: D 8755 A; TMP 8755 AC — oppure altra sigla d'identificazione relativa a EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 256 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 10 × 12 mm, con 8 spinotti di connessione, al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: NMC 9306 — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 33 mm e 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2804 A; X 2404; X 24 C 04 — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 24 C 16 X 2816 A 52 B 13 52 B 13 H — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 64 Kbits sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2864 A MCM 2864 52 B 33 52 B 33 H — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 128 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 28128 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E^2 PROM), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 28 C 256 28256 48 C 256 — oppure altra sigla di identificazione relativa e E^2 PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di scrittura e di lettura a libero accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico in tecnologia TTL (TTL - S/RAM), con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 16 × 30 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 2205 74 LS 214 93412 74 LS 215 93 L 412 2510 74 LS 314 93415 2511 74 LS 315 93 L 415 74 S 207 93422 74 S 208 93 L 422 74 S 214 93425 74 S 314 93 F 425 93 L 425 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a TTL-S/RAM avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 1 K × 4 bits con tempo di accesso non superiore a 70 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 23 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 — oppure altra sigla di identificazione relativa a N/MOS-S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 4 K × 1 bit, un tempo di accesso massimo non superiore a 70 nanosecondi e una corrente di alimentazione di riserva inferiore a 1 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 26 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, recante: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: 6147 MCM 61 L 47 — oppure altra sigla di identificazione relativa ai C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, sotto forma di circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), con capacità di memorizzazione di 2 K × 8 bits e con potenza massima di riserva di 0,005 milliwatt a 25 °C, inserita in un contenitore avente dimensioni non superiori a 33 × 17 mm e con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: TC 5516 A — oppure altra sigla d'identificazione relativa a C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	7

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di un circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 8 Kbits, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: 4008 8104 8108 4118 8112 8114 PD 421 8185 4801 — oppure altra sigla relativa a N/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da due supporti sovrapposti muniti ciascuno di 2 microplacchette aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 2 Kbits, con una capacità di memorizzazione complessiva di 8 K × 1 bit o 4 K × 2 bits, racchiusi in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con 23 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre seguenti: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 — oppure altra sigla di identificazione relativa a N/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), realizzata in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con una capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 25 nanosecondi, sotto forma di un circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o lettere qui di seguito indicate: 9122 — 25 91 L 22 — 25 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM) con capacità di memorizzazione di 64 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 18 × 39 mm, con 39 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere qui di seguito indicate: TC 5564 HM 6264 P TC 5565 C MB 8464 HM 6264 LP MCM 6164 MB 81C 71 HM 6264 LFP — oppure altra sigla di identificazione relativa a C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico, costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 256 bits sovrapposti bit per bit a memoria programmabile di sola lettura cancellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 24 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: X 2210 X 2443 X 2444 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E^2PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 2 Kbits sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, cancellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 2202 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E^2PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico costituito da memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), con capacità di memorizzazione di 4 Kbits sovrapposti bit per bit a memoria di sola lettura programmabile, concellabile elettricamente (E^2PROM), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: X 2004 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM-E^2PROM avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria quasi statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM Quasi-Static), in tecnologia N-MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da 2 supporti sovrapposti munito ciascuno di 2 microplacchette aventi ciascuna una capacità di memorizzazione di 4 Kbits, con capacità di memorizzazione complessiva di 16 K × 1 bit o 8 K × 2 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre seguenti: 4599766 4599769 4599772 4599893 4599767 4599770 4599773 4599768 4599771 4599774 — oppure altra sigla di identificazione relativa a S/RAM Quasi-Static avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia ECL/ECL RAM con capacità di memorizzazione di 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 32 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere sottoindicate: PB 10474 10470 100474 10474 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Rete logica programmabile (PAL) parzialmente dall'utilizzatore, in tecnologia bipolare, con collegamenti dotati di fusibili, una schiera programmabile AND, una schiera fissa OR, un massimo di 20 ingressi e 10 uscite, con o senza registri, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 19 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: 10 H 8 16 A 4 18 L 4 10 L 8 16 C 1 16 H 2 20 C 1 12 H 6 16 L 2 20 L 2 12 L 6 16 L 6 20 L 10 12 L 10 16 L 8 20 R 4 16 R 4 20 X 4 14 H 4 16 R 6 20 X 8 14 L 4 16 R 8 20 X 10 14 L 8 16 X 4 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PAL avente le caratteristiche sopra descritte	5
ex 85.21 D II	Circuito logico programmabile, non cancellabile (FPLA), in tecnologia TTL-Schottky, con non più di 48 funzioni AND, non più di 8 funzioni OR e non più di 16 ingressi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 — oppure altra sigla di identificazione relativa a FPLA avente le caratteristiche sopra descritte	5
ex 85.21 D II	Rete di porte programmate (Gate Array), non programmabile dall'utilizzatore, in tecnologia C/MOS, avente almeno 8 000 funzioni NAND a due ingressi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 39 × 39 mm con 179 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: MB 66000 VH — oppure altra sigla di identificazione relativa a Gate Array avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Rete di porte programmate per il controllo della grafica e della memoria di un video (Video Gate Array), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime 15 × 52 mm , con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di lettere seguenti: PVGA — oppure altra sigla di identificazione relativa a rete di porte programmate avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microelaboratore monochip, costituito da una unità aritmetica a 4 bits, da una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione da 18 Kbits a 65 Kbits e una memoria di scrittura e lettura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazioni da 512 bits a 4 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 58 mm e con 80 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CD 3200-3299 TP 0310-03299 HD 38800 TP 0450-04599 HD 38820 TMC 0270-0279 TP 0480-04899 HD 44796 TMC 0500-0599 TP 0500-05999 HD 44800 TMC 0980-0989 HD 44801 TMC 1500-1599 HD 44820 TMC 1980-1999 HD 44840 HD 44860 HD 614042 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratori monochips avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) che esercita la funzione di CPU (Central Processor Unit), costituito da una memoria di servizio di 16 × 16 bits, una memoria di servizio di 16 × 20 bits, una memoria di servizio di 32 × 32 bits, una memoria di servizio di 8 × 8 bits,	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	un registro a 16 bits, due registri a 20 bits, un registro a 8 bits, un registro a 12 bits, un contatore a 5 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — la sigla di identificazione LSI-604041855 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Unità di controllo di rete in area locale per risolvere problemi di contesa, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 63 × 16 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, recante: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: AM 7990 8001 8003 82586 MCM 68590 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad unità di controllo di rete di area locale per risolvere problemi di contesa aventi le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo per unità magnetiche a dischi rigidi (HDC), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 53 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: WD 1010 WD 2010 PD 7261 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo HDC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Unità aritmetico-logica, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) costituita da un registro da 32 bits, 1 registro da 24 bits, 1 registro da 4 bits, 12 registri da 1 bit, 2 memorie di servizio da 16 × 24 bits, reti in grado di eseguire operazioni aritmetiche e logiche, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e gestione di errore, un contatore a 8 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione ALU 0486 — oppure altra sigla di identificazione relativa a unità aritmetico-logica avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), costituito da 1 registro da 7 bits, da 3 timers (contatori), un multiplexer (selezionatore), reti sequenziali e combinatorie atte ad eseguire operazioni di controllo, una logica di decodifica, una logica di diagnostica e	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	gestione di errore, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione MIC 0482 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Circuito logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS) per la generazione di segnali di temporizzazione per l'unità centrale, per la memoria principale e per le interfacce di ingresso-uscita, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione H 108982 (MCC) — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito logico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo di sequenze, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), costituito da 1 registro da 32 bits, 3 registri da 16 bits, una memoria di servizio di 16 registri da 16 bits, una memoria LIFO da 7 × 17 bits, un addizionatore, una logica di decodifica, una logica di gestione delle interruzioni, una logica di diagnostica e di gestione di errore, un selezionatore (multiplexer) a 16 bits, un contatore a 8 bits, una rete di temporizzazione, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 23 mm, con 64 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — la sigla di identificazione CSS 0484 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico, in tecnologia bipolare, capace di rilevare e di correggere errori logici (ECDU), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 16 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 — oppure altra sigla di identificazione relativa a ECDU avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito per il rilevamento e la correzione di errori, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), capace di rilevare e correggere errori di bits isolati e di rilevare tutti gli errori in coppie di bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, e avente: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 8206 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti di rilevamento e correzione di errori e avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito logico, in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), facente la funzione di rilevamento e correzione di errori multipli (BEP), provenienti da una linea di dischi magnetici sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: Z 8065 AM 9520 AM 9521 — oppure altra sigla di identificazione relativa a BEP avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo, realizzato in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche (D/RAM), con capacità di multiplexing degli indirizzi e di generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 62 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: DP 8408 DP 8409 MB 1422 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti elettronici di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Interfacce elettroniche programmabili per la trasmissione dei dati (PCI), in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 8251 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a PCI aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di comunicazione per interfaccia fra un microprocessore e una linea dati (EPCI), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 38 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 2661 — oppure altra sigla di identificazione relativa a EPCI aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Interfaccia seriale in grado di codificare e decodificare il flusso di dati, nonché di svolgere le relative funzioni di controllo per una rete in area locale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere seguenti: AM 7991 8002 8023 82501 — oppure altra sigla di identificazione relativa a interfaccia seriale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interfaccia per la conversione in parallelo o in serie di segnali numerici negli apparecchi telefonici (STID), in tecnologica C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: WCC 295 G — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Orologio elettronico programmabile (PIT) in tecnologica N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazione di cifre seguenti: 8253 8254 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PIT avente le caratteristiche sopra descritte	6
ex 85.21 D II	Circuito per la decodificazione di frequenze, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm, con 14 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XR 2211 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito per la decodificazione aventi le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito-orologio C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con più di 16 spinotti di connessione, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni seguenti di cifre e lettere: HI 2060 MSM 5537 HI 2065 T 3605 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito-orologio C/MOS avente le caratteristiche sopra descritte Tale circuito è destinato alla fabbricazione di temporizzatori automatici e orologi da cruscotto e simili, per autoveicoli e motocicli (a)	0
ex 85.21 D II	Circuito-orologio, in tecnologia C/MOS, funzionante con una tensione di alimentazione unica di 1,5 V munito di indicatori (driver) a cristalli liquidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni massime di 15 × 21 mm, con 56 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: TC 8219 AF — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito-orologio C/MOS avente le caratteristiche sopra indicate	0
ex 85.21 D II	Amplificatore sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 2 × 4 × 4 mm, con 10 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere seguenti: V 35 C 05 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte destinato alla fabbricazione dei prodotti della sottovoce 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Trasmettitori-ricevitori a quattro canali (QUAD BUS) in tecnologia ALPS, con un registro di tipo D e un dispositivo interno di controllo ODD a 4 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 28 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2907 — oppure altra sigla di identificazione relativa a trasmettitore-ricevitori ALPS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Driver a quattro linee, in tecnologia ALPS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 7 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 26 LS 29 AM 26 LS 31 SN 75172 SN 75174 — oppure altra sigla di identificazione relativa a Driver/ALPS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Trasmettitore-ricevitore universale, sincrono/asincrono (USART), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 32 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MSM 82 C 51 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a USART avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Microelaboratore 8 bits realizzato in tecnologia N/MOS (compreso H/MOS) con architettura interna da 16 bits, sotto forma di circuito monolitico integrato, consistente in un'unità centrale (CPU), un temporizzatore, 2 canali indipendenti DMA, un modulo d'interruzione programmabile, 3 temporizzatori programmabili da 16 bits, una memoria programmabile e selezione periferica su chip, un generatore programmabile in stato d'attesa e un modulo di controllo di linea locale, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: 80188 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore a 8 bits aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Microprocessore di 16 bits, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 82 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 29116 SBP 9989 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microelaboratore a 16 bits realizzato in tecnologia H/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito di un CPU (Central Processor Unit), temporizzatori, 2 canali DMA indipendenti, una unità programmabile di controllo delle interruzioni (interrupt controller), 3 orologi programmabili a 16 bits, un generatore programmabile di stato d'attesa, una logica	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	esterna al chip e una unità di BUS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 80186 — oppure altra sigla d'identificazione relativa al microelaboratore a 16 bits aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Unità di elaborazione dati numerici (NPX), in tecnologia N/MOS (inlcusa H/MOS), contenente non più di 14 registri, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 52 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 8087-2 TX 32081 W 8087-3 80287 — oppure altra sigla di identificazione relativa a unità di elaborazione NPX avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito separatore di dati per dischi flessibili (FDDS) sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori 8 × 27 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FDC 9216 FDC 9216-B WD 9216-00 WD 9216-01 FDC 92229 T FDC 9229 BT — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito FDDS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Sintetizzatore vocale, in tecnologia C/MOS (C/MOS — PSS), con corrente di alimentazione di intensità inferiore a 10 mA, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CM 54104 CM 54145N2L CM 54146N2L CM 54166N2L SC 01 SS1263 CD 54121N2L CD 541122N2L CD 54123N2L CD 54147N2L — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore vocale C/MOS — PSS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Convertitore video analogico digitale (VDAC) a 3 canali, con capacità per ogni canale non superiore a 8 bits, con tempo massimo di conversione non superiore a 25 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato ibrido o monolitico, avente o non incorporato 3 memorie di lettura e	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di ciascuna memoria non superiore a 2 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 54 × 62 mm con 61 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore e riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: VDAC 444 TD RGB DAC 4 T TDC 1334 RGB DAC 8 E HDAC 34010 RGB DAC 8 T HDAC 34020 — oppure altra sigla di identificazione relativa a convertitori VDAC a 3 canali aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Amplificatori elettronici differenziali per segnali che vanno da 0 a non meno di 400 MHz, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 11 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre seguente: 0078-10 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 64 × 9 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 40 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 82 S 09 MBM 93419 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memorie S/RAM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico, in tecnologia bipolare, per il pilotaggio di memorie dinamiche ottali, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 2965 AM 2966 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito elettronico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interfaccia BUS (BUS Interface Circuits), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, contenente registri a 9 o a 10 bits, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 34 mm e con 24 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 29821 AM 29843 AM 29823 AM 29844 AM 29824 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuiti di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito interfaccia a BUS multiplo, in tecnologia LPS, per l'interfaccia tra una unità capace di rilevare e correggere errori logici (EDCU), System Data Bus e memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso casuale (D/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 33 mm con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2961 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito interfaccia aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Unità di controllo dello stato e dello scorrimento, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 57 mm con 42 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: AM 2904 — oppure altra sigla di identificazione relativa a unità di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85. 21 D II	Amplificatore, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico, con dimensioni non superiori a 3 × 3 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 D II	Coprocessore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: C 82 730 — oppure altra sigla di identificazione relativa a coprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microelaboratore monochip, costituito di una unità logica aritmetica (ALU) a 8 bits, una memoria di sola lettura programmabile e cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 50 mm con 40 spinotti di connessione al massimo ed una finestra di quarzo, e sul quale contenitore è riportata:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 8751 7742 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microelaboratore monochip, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da una unità aritmetica logica a 32 bits, da una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 24 Kbits e memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 2 Kbits, inserito in un contenitore di dimensioni non inferiori a 30 × 30 mm con almeno 84 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: MB 8764 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microelaboratore monochip avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di segnali audio di trasmissione dati (SLAC), con 2 processori a segnale digitale, 1 convertitore analogico-digitale e 1 convertitore digitale-analogico, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm e con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o lettere: AM 7901 AM 7905 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti SLAC avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico per la modulazione di impulsi in codice (PCM), in tecnologia N/MOS, con funzioni di codificazione, decodificazione e filtro, con frequenza massima di elaborazione superiore a 3,5 MHz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 8 × 26 mm e con 20 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre seguente: 2913 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito PCM aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Memoria statica, non volatile, di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM non volatile), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits e munita di fonte di energia interna, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 33 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: MK 48 Z 02 (B) — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM non volatile avente le caratteristiche sopra descritte	7

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di interfaccia per linea telefonica fra l'ufficio centrale e un terminale (SLIC), con comando diretto interno a relè, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 5502 ICME 00155/RIFA (PBL) 3735 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito elettronico di interfaccia SLIC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo dei dati di ingresso/uscita, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), munito di una rete di temporizzazione e di una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 128 × 8 bits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o cifre e lettere: 6532 CO 10750 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito elettronico di controllo dei dati ingresso/uscita avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di pilotaggio di motori passo-passo, a 4 canali, con diodi incorporati, sotto forma di circuito integrato monolitico, a tecnologia bipolare, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6 × 20 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HA 13007 75437 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di pilotaggio motori avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico, analogico-digitale, in grado di controllare motori senza spazzole (brushless) mantenendone costante la velocità, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6 × 25 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: MGA 3015 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico, analogico-digitale, in tecnologia bipolare, per segnali di interfaccia tra l'unità periferica di memoria a dischi rigidi e l'unità centrale, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 50 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: AD 581 C — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito moltiplicatore di tensione in grado di comandare dei motori passo-passo, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 6 × 24 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: P 20 A579 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito moltiplicatore di tensione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di gestione della memoria (MMU), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con capacità di indirizzarsi a memoria fino a 16 MByte, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 82 × 25 mm con al massimo 68 aree di contatto o 64 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 68451 L 6 68451 L 8 66451 L 10 66451 ZBL 6 68451 ZBL 8 68451 ZBL 10 TX 32082 W — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito MMU avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo (ECC), in tecnologia ALPS, per il controllo asincrono di linee di segnale (BUS) e la conversione dei BUS locali in BUS multiplexati (BAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 37 × 13 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 68452 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito ECC/ALPS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo e generatore di caratteri (DCCG), in tecnologia C/MOS, per dispositivi di visualizzazione a punti matrice funzionanti a cristalli liquidi (LCD), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 26 mm con 60 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: HD 61830 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito DCCG-C/MOS, avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo per tubi a raggi catodici (CRTC), realizzato in tecnologia N/MOS, sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 62 × 25 mm e non più di 68 spinotti di connessione o aree di contatto el sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: AM 8052 D 8275 H P 8275 H — oppure altra sigla d'identificazione relativa a CRTC avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Convertitore video analogico digitale (VDAC) con un tempo massimo di conversione di 10 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato ibrido, inserito in un contenitore di dimensioni massime di 20 × 35 mm con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre lettere: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H — oppure altra sigla di identificazione relativa a VDAC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microprocessore di gestione entrata/uscita, realizzato in tecnologia N/MOS (inclusa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 53 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 8089 — oppure altra sigla di identificazione relativa a microprocessore di gestione di entrata/uscita avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interpolazione per il controllo di funzioni geometriche (Interpolation pulse generator), in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e di lettere: KM 3701 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interpolazione avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 32 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18 × 39 mm con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere: TC 5532 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo di servomeccanismi, in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 54 mm con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: KM 3702 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico per la generazione di onde variabili, in tecnologia bipolare, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: XR 2206 XR 8038 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Video amplificatore, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 17 mm con 44 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 702 703 — oppure altra sigla di identificazione relativa a video amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte destinato alla fabbricazione di telecamere portatili per riprese a colori (a)	0
ex 85.21 D II	Circuito di amplificazione dei segnali di lettura o di scrittura di dischi magnetici flessibili, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 29 mm con 22 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: XR 2247 XR 3470 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di amplificazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di comando della esposizione e della compensazione della temperatura del colore, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico analogico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 17 mm con 44 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 704 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad unità di comando avente le caratteristiche sopra descritte destinato alla fabbricazione di telecamere portatili per riprese a colori (a)	0
ex 85.21 D II	Circuito logico per comando automatico della telecamera, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione: 705 706 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito logico per comando automatico delle telecamere, avente le caratteristiche sopra descritte, destinato alla fabbricazione di telecamere portatili per riprese a colori (a)	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituita da un supporto munito di 1 o 2 microplacchette avente ciascuna capacità di memorizzazione di 1 Kbit, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con 23 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 770639 770823 5120360 7379769 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM in tecnologia bipolare avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, costituita da 2 supporti sovrapposti munito ciascuno di 1 o 2 microplacchette avente ciascuna capacità di memorizzazione di 1 Kbit con capacità di memorizzazione complessiva massima di 4 Kbits, racchiusi in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm con 23 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre 770965 4599497 7379442 — oppure altra sigla di identificazione relativa alla memoria S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Sintetizzatore di suoni, programmabile (Digital Signal Synthetizer), realizzato in tecnologia C/MOS, con 32 generatori di frequenza producenti ciascuno 8 suoni e con capacità di emettere contemporaneamente fino a 160 suoni, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con al massimo 68 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — la seguente sigla di identificazione: MEG — oppure altra sigla di identificazione relativa a sintetizzatore DSS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di rigenerazione di segnali a impulsi in codice, in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 21 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: XR C 240 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di rigenerazione avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito elettronico di controllo, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), per il pilotaggio di memorie dinamiche (D/RAM) con capacità di multiplexing degli indirizzi e di generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 62 mm con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: C 8208 THCT 4502 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti elettronici di controllo aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito orologio/calendario, in tecnologia C/MOS, munito di un oscillatore a cristalli di quarzo, registri contatempo indipendenti e un temporizzatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 20 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre o di cifre e lettere: MM 58174 A 58274 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti orologio-calendario avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito programmabile, in tecnologia MOS, per la trasmissione e ricezione di dati in modo asincrono (ACE), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: INS 8250 NS 16450 WD 8250 NS 16 C 450 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti ACE avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), con capacità di memorizzazione di 64 K × 4 bits sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 34 mm, con al massimo 20 spinotti di connessione o punti di contatto disposti su due lati paralleli («dual line»), e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: TMS 4464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464 M5M 4464 HM 50464 MB 81464 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria D/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	10
ex 85.21 D II	Codificatore/decodificatore con codice «Manchester» (MED), per la trasmissione dei dati in modo ripetitivo con flusso continuo, in tecnologia C/MOS, con alta tensione di uscita di 4,5 volts inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 33 mm con 20 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre o cifre e lettere seguente: HD 6409 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a codificatori/decodificatori aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di sola lettura programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM), sotto forma di circuito integrato monolitico, avente capacità di memorizzazione di 512 Kbits inserito in un contenitore munito sulla faccia superiore di una finestra al quarzo ed avente dimensioni non superiori a 20 × 42 mm e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicate: AM 27512 — oppure altra sigla di identificazione relativa a EPROM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Componente logico TTL, realizzato con tecnologia bipolare, con non più di sei funzioni logiche, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 × 34 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: SH 767 369 SH 998 088 — oppure altra sigla di identificazione relativa a componenti logici avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito di controllo e di interfaccia per unità centrale (CPU-controller) realizzato in tecnologia C/MOS sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore con dimensioni non superiori a 25 × 25 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FE 2000 L1A0392 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a circuito di controllo e di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo per dischi flessibili (FDC), realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 62 mm, con 48 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di lettere e cifre: FE 2100 G 70360-33 MB 89311 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito FDC avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico per la modulazione di impulsi in codice, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) con funzioni di codificazione, decodificazione e filtro, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 23 mm con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre: 2916 2917 — oppure altre sigle di identificazione relative a circuito avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico (Read Write Data Processor), per l'amplificazione e la conversione dei segnali di lettura, la conversione dei segnali di scrittura, per unità magnetiche a dischi rigidi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 19 × 38 mm, con al massimo 28 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: SSI 540 — oppure un'altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di pilotaggio a 8 canali per mantenere costante la tensione di elettromagneti, con dischi incorporati e memoria a 8 bit, sotto forma di circuito inegrato monolitico, in tecnologia C/MOS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 28 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: UCN 5801 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di pilotaggio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di pilotaggio a 4 canali per mantenere costante la forza di trazione di elettromagneti, con diodi incorporati e memoria a 4 bit, sotto forma di circuito integrato monolitico, in tecnologia C/MOS, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 × 22 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: UCN 5813 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di pilotaggio avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico per la lettura e la distribuzione di segnali logici, per centrali telefoniche, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 × 53 mm, con 40 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: QMV 16 BW 1 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico di interfaccia per la modulazione di impulsi in codice (PCM), realizzato in tecnologia C/MOS, con funzioni di codificazione, decodificazione e filtro, con frequenza di elaborazione di 2,565 MHz, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 10 × 28 mm, e con 22 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: QMV 81 AD 1 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuiti integrati aventi le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico a 6 canali per la generazione di segnali di lettura e scrittura per unità magnetiche a dischi rigidi inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 13 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di lettere e cifre: SSI 117 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria da sola lettura, programmabile, non cancellabile (PROM), avente capacità di memorizzazione di 16 Kbits, sotto forma di circuito monolitico integrato, inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 17 × 39 mm, con 32 spinotti di connessione al massimo, sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e lettere qui di seguito indicate: 27 PS 191 A 7 C 245 29683 7 C 291 HM 6616 7 C 292 — oppure altra sigla di identificazione relativa a PROM aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Amplificatore per una gamma di segnali da 0 a 60 KHz, avente un coefficiente di perdita di non più di 0,3 A, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 26 × 13 × 6 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: ISO 100 — oppure altra sigla di identificazione relativa ad amplificatore avente le caratteristiche sopra descritte destinato a centrali telefoniche (a)	0
ex 85.21 D II	Diodo emettitore di luce (LED) a base di gallio semiconduttore, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 20 × 21 mm, con 2 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: LT 9305 LT 9306 SLF 209 SLF 909 — oppure altra sigla di identificazione relativa a diodo (LED) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Microprocessore montato su un unico chip, realizzato in tecnologia C-MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico, comprendente un'unità logica artimetica (ALU) a 4 bit, una memoria di sola lettura (ROM) con capacità di memorizzazione di 2 K × 4 bit, un generatore a doppia tonalità a più frequenze (DIMF), una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 1 Kbit e/o una memoria di lettura e scrittura a libero accesso (RAM) con capacità di memorizzazione di 512 bit, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 54 mm, con 42 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguente combinazione di cifre e lettere: T 6978 TCM 8301 TC 8302 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a microprocessore avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria asincrona (FIFO), realizzata in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico con capacità di memorizzazione di 64 × 4 bits o di 64 × 5 bits, inserita in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 24 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY7C401 CY7C402 CY7C403 CY7C404 CY 3341 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memorie FIFO aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso, realizzata con tecnologia C/MOS (C/MOS-S/RAM), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 16 × 4 bits con tempo di accesso non superiore a 35 nanosecondi, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 21 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre o cifre e lettere sotto indicate: CY 7 C 189 CY 7 C 190 CY 74 S 189 CY 54 S 189 CY 27 S 03 CY 27 S 07 — oppure altra sigla di identificazione relativa a C-MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), realizzata in tecnologia C/MOS, con capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 60 nanosecondi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 12 × 29 mm, con 22 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: CY 7 C 122 CY 93422/93L422 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria C/MOS-S/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memorie di lettura programmabili, cancellabili elettricamente (E^2 PROM), sotto forma di circuito integrato monolitico non inserito in un contenitore, con una capacità di memorizzazione di 16 Kbits, utilizzate nella produzione di sistemi a microonde per l'identificazione di oggetti o persone (a)	0
ex 85.21 D II	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N/MOS (compresa H-MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico, costituito da un supporto munito di non meno di 2 microplacchette e non più di 8 microplaccette con capacità di memorizzazione rispettiva di 128, 192 o 256 Kbits ed una capacità di memorizzazione complessiva compresa tra 256 Kbits e 2 Megabit, racchiuso in un contenitore di dimensioni non superiori a 30 × 30 mm con 57 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 6025841 6031587 6870322 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria D/RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria dinamica «duale» di lettura-scrittura a libero accesso (D/RAM), in tecnologia N/MOS, con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, comprendente registri di dati e controllo di uscita di 256 Kbits a lettura seriale, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 13 × 39 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una della seguenti combinazioni di cifre e lettere: MB 81461 PD 41264 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria dinamica «duale» di scrittura-lettura (D/RAM) avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interfaccia BUS, realizzato in tecnologia C/MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico per il controllo delle linee di comunicazione, costituito da un bus numerico, due riceventi indipendenti, ed una trasmittente con memoria asincrona (FIFO), inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 × 50 mm con 40 spinotti di connessione al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazioni di cifre e di lettere seguente: HS 3282 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia BUS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico, realizzato in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), che permette la generazione di simboli grafici su un tubo a raggi catodici, funzionante con sistema «Stroke Mode» inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 61 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: FCD 28 042 277, 96 114 899, 96 149 135, 96 114 898 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia ECL (ECL-RAM), con capacità di memorizzazione di 256 × 4 bits e tempo di accesso non superiore a 8 nanosecondi sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 32 mm, con 24 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 10422 10422A — oppure altra sigla d'identificazione relativa a ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), in tecnologia C/MOS (S/RAM-C/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 39 × 17 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: HM 62256 PD 43256C TC 55257P — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria S/RAM, avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia ECL (ECL-RAM), con capacità di memorizzazione di 16 Kbits sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 9 × 27 mm, con 20 spinotti di connessione al massimo, sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 10480 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria ECL-RAM avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Dispositivo di pilotaggio ad 8 linee («Octal Line Driver»), in tecnologia Schottky/-TTL, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 × 14 mm, con 28 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e lettere: 5170 NE 5170 UC 5170 — oppure altra sigla d'identificazione relativa a dispositivo di pilotaggio a 8 linee avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Dispositivo ricevente a 8 linee («Octal Line Receiver»), in tecnologia Schottky-TTL, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 14 × 14 mm, con 28 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo, sul quale è riportata; — una sigla d'identificazione consistente in o comprendente una della seguenti combinazioni di cifre e lettere: 5180 NE 5180 5181 NE 5181 8510 8511 — oppure altra sigla di identificazione relativa a dispositivo ricevente a 8 linee avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Circuito di interfaccia per la sincronizzazione del flusso di dati da una unità a dischi rigidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 35 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: DP 8462 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia seriale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito separatore di dati per unità a dischi rigidi, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 37 mm, con 28 spinotti di connessione al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere seguente: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 WD 10 C 20 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito separatore di dati avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato ibrido per il comando di elettromagneti, costituito da 4 darlington (1 darlington = 2 transistors in cascata) inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 12 × 27 mm, con 10 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: TH 3L10 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato ibrido avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di interfaccia in tecnologia C/MOS, per segnali di interfaccia tra l'unità periferica di memoria a dischi rigidi e l'unità centrale sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiore a 28 × 53 mm, con 68 spinotti di connessione al massimo o aree di contatto al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una della combinazioni di cifre e lettere seguenti: OMTI 508 AIC 500 OMTI 509 AIC 16000 WC 11C 00 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di interfaccia avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito sequenziale per il controllo dei dati per interfaccia tra unità magnetica a dischi rigidi e il controllo di memoria, in tecnologia MOS, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 28 mm con 68 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II *(segue)*	— una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di lettere e cifre seguente: AIC 010 OMTI 5050 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito sequenziale di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Interfaccia seriale in grado di codificare e decodificare il flusso di dati per unità periferiche magnetiche a disco rigido, sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 35 mm, e con 28 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una della combinazione di cifre e lettere seguenti: OMTI 5070 OMTI 5027 AIC 250 AIC 270 — oppure altra sigla di identificazione relativa a interfaccia seriale avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo, in tecnologia MOS, per il pilotaggio di memorie statiche S/RAM con capacità di multiplexing degli indirizzi e generazione di impulsi, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 28 × 28 mm, con 68 spinotti di connessione o aree di contatto al massimo e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguente combinazioni di cifre e lettere: OMTI 506 AIC 300 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico, in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS) per la codificazione di segnali analogici in impulsi in codice e per la decodificazione di segnali digitali in analogici, con circuito di campionamento/bloccaggio, convertitore digitale/analogico, comparatore, registri di approssimazione successiva e funzione logica di interfaccia per la trasmissione contemporanea di segnali, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 11 × 28 mm, con 22 spinotti di connessione e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: 2911 A — 1 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito integrato monolitico in tecnologia N/MOS (compreso H/MOS) con funzione di filtro per la linea PCM, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 × 10 mm, con al massimo 16 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre seguente: D 2912 A — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito integrato monolitico avente le caratteristiche sopra descritte	7

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 D II	Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso, in tecnologia C/MOS (D/RAM-C/MOS), con capacità di memorizzazione di 256 Kbits, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 34 mm, con 18 spinotti di connessione al massimo, e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguente combinazione di cifre e lettere: P 51 C 256 P 51 C 259 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria D/RAM-CH/MOS avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito di controllo per tubi a raggi catodici (CMAC), in tecnologia bipolare, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non superano 15 x 15 mm e con 40 spinotti di connessione al massimo e, — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la combinazione di cifre e lettere sottoindicata: SCB 2675 — oppure altra sigla di identificazione relativa a CMAC avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Memoria programmabile di sola lettura non cancellabile (Advanced Video Display Controller/AVCD), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 17 x 39 mm, con non più di 32 spinotti di connessione o aree di contatto e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle combinazione di cifre o cifre e lettere sottoindicate: 63S3281 AM 27S43 — oppure altra sigla di identificazione relativa a memoria AVCD avente le caratteristiche sopra descritte	0
ex 85.21 D II	Circuito programmabile di visualizzazione (AVDC), in tecnologia N/MOS (compresa H/MOS), sotto forma di circuito integrato monolitico inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 15 x 55 mm, con al massimo 40 spinotti di connessione e sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere: SCN 2674 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito programmabile AVDC avente le caratteristiche sopra descritte	7
ex 85.21 D II	Circuito di controllo in tecnologia TTL, sotto forma di circuito integrato monolitico usato per il comando dell'avviamento dei martelletti di stampa magnetica, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 7 x 20 mm, con 16 spinotti di connessione al massimo e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre: 801379-002 — oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito di controllo avente le caratteristiche sopra descritte	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 85.21 E	Bobine di deviazioni per tubi catodici, con frequenza operativa compresa tra 31 500 e 64 000 Hz e con un magnete quadripolare	0
ex 85.23 B	Filo isolato per l'elettricità, di alluminio, con laccato né verniciato con grado di purezza non inferiore a 99,5 % in peso e spessore totale non inferiore a 0,15 mm se non superiore a 0,16 mm	0
ex 90.02 B	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0
ex 90.02 B	Obiettivo regolabile di lunghezza focale compresa tra 115 mm e 140 mm, costituito da 4 fino a 8 lenti, di vetro o di metacrilato, aventi diametro non inferiore a 120 mm e non superiore a 130 mm e ricoperte almeno su un lato di uno strato di fluoruro di magnesio, destinato ad essere montato su videoproiettori (a)	0
ex 90.02 B	Elemento costituito da 2 strati di fibre ottiche rigide racchiusi tra due strati di materia plastica, di dimensioni non superiori a 276 × 20 × 5 mm, destinati alla fabbricazione di unità per fotocopiatrice (a)	0
ex 90.10 A	Unità per fotocopiatrice, senza fibre ottiche, costituita da una lampada alogena e da un riflettore metallico montati su una struttura metallica di dimensioni massime, esclusi cavi e connettori, di 335 × 110 × 40 mm	0
ex 90.10	Unità ottica per fotocopiatrice, costituita da due strati di monofibre ottiche rigide centenute tra 2 strati di materia plastica, da una lampada a tubo e da un riflettore metallico, montati su una struttura metallica avente dimensioni massime, escluse le connessioni, di 290 × 112 × 53 mm	0
ex 90.19 B II	Apparecchi portatili di lettura per handicappati della vista, nei quali una microcamera a fibre ottiche visiona un'immagine o un testo e li trasmette ingranditi su uno schermo luminoso; loro parti e pezzi staccati	3

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa denominazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

TABELLA II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 27.07 A I	Oli leggeri, greggi, aventi tenore, in peso: — di viniltolueni, non inferiore a 10 % — di indene, non inferiore a 10 % — di naftalene, non inferiore a 1 % e non superiore a 5 %	0
ex 27.10 B III	Miscela costituita da 85 % o più in peso, di idrocarburi paraffinici lineari con catena da C_8 a C_{16} e da non più di 13 %, in peso, di alchilbenzeni con catena lineare da C_{10} a C_{12}	0
ex 27.13 B II	1-Alcheni, con catene di carbonio compreso tra C_{18} e C_{30}	0
ex 28.04 B	Elio	0
ex 28.05 C I	Lega di cerio e di altri metalli di terre rare contenente, in peso, non meno di 47 % di cerio	0
ex 28.13 IJ	Diossido di tellurio	0
ex 28.14 B	Pentafluoruro di iodio	0
ex 28.21	Diossido di cromo	0
ex 28.22 B	Ossido di manganese, contenente, in peso, non meno di 77 % di manganese	0
ex 28.39 A	Nitrito di potassio, destinato alla fabbricazione di fluidi da raffreddamento e da taglio per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici (a)	0
ex 28.40 B II	Idrossido tris (ortofosfato) di pentacalcio, destinato alla metallurgia dei metalli non ferrosi (a)	0
ex 28.42 A VI	Carbonati di litio, escluso quello corrispondente alle seguenti specificazioni: — presentato sotto forma di polvere bianca — avente un titolo di Li_2CO_3 uguale o superiore a 98,5 % — avente un tenore di: — arsenico, inferiore a 2 ppm — calcio, inferiore a 200 ppm — cloruri, inferiore a 200 ppm — ferro, inferiore a 20 ppm — magnesio, inferiore a 150 ppm — metalli pesanti, inferiore a 20 ppm — potassio, inferiore a 300 ppm — sodio, inferiore a 300 ppm — solfati, inferiore a 200 ppm	0
28.46 A I b)	Borati di sodio, anidri	0
ex 28.46 A II	Tetraborato di disodio pentaidrato	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 28.47 F	Tungstato (wolframato) di calcio, per la produzione di leghe di ferro o di deca-ammonio 41-ossododecawolframato (para-wolframato di ammonio) (a)	0
ex 28.48 B III	Idrotalcite (DCI)	0
ex 28.49 C II e ex 30.03 A II b	Carboplatino (DCI)	0
28.51 A	Deuterio, ossido di deuterio (acqua pesante) e altri composti di deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti questi prodotti *(Euratom)*	0
ex 29.01 C I	*Beta*-Pinene	0
ex 29.01 D VII	Viniltolueni	0
ex 29.01 D VII	Tricilo [8.2.2.2.$^{4.7.}$] esadeca-1(12),4,6,10,13,15-esaene	0
ex 29.01 D VII	Paracimene	0
ex 29.02 A I	Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano)	0
ex 29.02 A III	Bromuro di vinile	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibromoetano	4
ex 29.02 A V	Bromoclorometano	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo [12.2.-1.1.$^{6.9}$.0$^{2.13}$.0$^{5.10}$] otta-deca-7,15-diene, destinato alla fabbricazione di poliammide (a)	0
ex 29.02 C	Miscele di isomeri di di- o tetra-clorotriciclo [8.2.2.2$^{4.7}$] esadeca-1(12),4,6,10,13,15-esaene	0
ex 29.03 A	Acido metansolfonico	0
ex 29.03 B II	Nitrometano	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropano	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropano	0
ex 29.03 B II	Nitroetano	0
ex 29.03 C I	Cloruro di metansolfonile	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.03 C I	Triclorometansolfonato di 2,2,2-trifluoroetile	0
ex 29.04 C I	Butan-1,3-diolo	0
ex 29.04 C I	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo	0
ex 29.04 C I	Esan-1,6-diolo	0
ex 29.04 C V	2,2-*bis* (Bromometil)propandiolo	0
29.05 A II	Mentolo	0
ex 29.05 A IV	Labd-14-ene-8,13-diolo	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropilfenolo	0
ex 29.06 B V	4,4′-(2,3-Dimetiltetrametilene)dipirocatecol, o di purezza non inferiore a 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6′,6′′-Tri-*ter*-butil-4,4′,4′′-(1-metilpropan-1-ile-3-iliden)tri-*m*-cresol, o anche contenente toluolo di cristallizzazione	0
ex 29.06 B V	2,5-Di(*ter*-pentil) idrochinone	0
ex 29.07 A	4,4′′ (Perfluoroisopropiliden)difenolo	0
ex 29.07 C III	2,4-Dinitro-6-ottil-fenolo	0
ex 29.08 A III c)	2-Bromo-6-metossinaftalene	0
ex 29.08 A III c)	Miscela di isomeri di *bis*(fenossifenossi)benzene	0
ex 29.08 A III c)	1,2-*bis*(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) (a)	0
ex 29.08 B I	3,3′-Ossidi(propilenglicole)	0
ex 29.08 B I	2-(2-Cloroetossi)etanolo	0
ex 29.08 B II	2,2′-[Isopropilidenbis(2,6-dibromo-4,1-fenilenossi)] dietanolo	0
ex 29.13 A I	5-Metilesan-2-one	0
ex 29.13 A I	3,3-Dimetilbutanone	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.13 B I b)	Bornan-2-one(canfora), naturale raffinato	0
ex 29.13 D I b)	11-*alfa*,17,21-Triidrossi-16-*beta*-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione	0
ex 29.13 E	4-Metossi-4-metilpentan-2-one	0
ex 29.13 E	6′ -Metossi-2′ -propiononaftone	0
ex 29.13 F	1,4-Naftochinone	0
ex 29.13 F	Ubidecarenone (DCI) (Coenzima Q_{10})	0
ex 29.13 G II	1-Cloro-3,3-dimetilbutanone	0
ex 29.14 A II c) 4	Acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-*beta*-ile	0
ex 29.14 A VII	Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	0
ex 29.14 B IV b)	Cloruro di metacriloile	0
ex 29.14 B IV b)	Perclorocrotonato di butile	0
29.15 A IV a)	Acido azelaico, acido sebacico	0
ex 29.15 A V	1,2-*bis*(Cicloesilossicarbonil)etansolfonato di sodio	0
ex 29.15 C III	Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	0
ex 29.15 C III	1,2-Anidride dell'acido benzen-1,2,4-tricarbossilico	0
ex 29.15 C III	Anidride tetracloroftalica	0
ex 29.15 C III	Anidride tetrabromoftalica	0
ex 29.15 C III	Tricloruro di benzen-1,2-4-tricarbonile	0
ex 29.16 A II	Acido malico e suoi sali, con contenuto di *L*-isomero non inferiore a 94 %	0
ex 29.16 A VIII a)	Acido 2,2-*bis*(idrossimetil)propionico	0
ex 29.16 B VI	3-(3,5-Di-*ter*-butil-4-idrossifentil)propionato di ottadecile	0
ex 29.16 B VI	Tetrakis [-3-(3,5-di-*ter*-butil-4-idrossifenil] propionato di pentaeritritolo	0
ex 29.16 D	Dinoprostone (DCI)	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.16 D	Alprostadil (DCI)	0
ex 29.16 D	Acido 2,6-dimetossibenzoico	0
ex 29.19 C	Tetrakis (2-cloroetil) bis (fosfato) di 2,2-*bis* (clorometil) trimetilene	5
ex 29.21 A	Solfato di dietile	0
ex 29.21 B II	*0,0-bis*(2,4-di-*ter*-Butilfenile) bis (fosfito) di pentaeritritolo	0
ex 29.21 B II	0,0-Dioctadecil *bis*(fosfito) di pentaeritritolo	0
ex 29.22 A III	*ter*-Butilammina	0
ex 29.22 A III	1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	0
ex 29.22 B II	*N,N,N',N'*,-Tetrabutilesametilendiammina	0
ex 29.22 C II	Cicloes-1,3-ilendiammina [1,3-Diamminocicloesano]	0
ex 29.22 D IV	*alfa', alfa', alfa'*-Trifluoro-2,3-xilidina	0
ex 29.22 E II	*m*-Fenilenbis (metilammina)	0
ex 29.22 E II	1,8-Naftilendiammina	0
ex 29.23 A II	Sale di trometamol (DCI) del dinoprost (DCI)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-Dimetilammino-1,2-difenil-3-metilbutan-2-olo	0
ex 29.23 A II	1-Desossi-1(ottilammino)-*D*-glucitolo	0
ex 29.23 B II	Dobutamina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.23 C e ex 30.03 A II b)	Cloridrato di chetamina (DCIM)	0
ex 29.23 D V	Acido tranesamico (DCI)	0
ex 29.23 D V	*beta*-Alanina	0
ex 29.23 E	Metipranololo (DCI)	0
ex 29.23 E	1,3-Benzodiossol-5-ilamminometilenmalonato di dietile	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.23 E	Levodopa (DCI)	0
ex 29.23 E	Nadololo (DCI)	0
ex 29.23 E	Metildopa (DCI)	0
ex 29.23 E	Cloridrato di Indenololo (DCIM)	0
ex 29.23 E	Cloridrato di glucosammina (DCIM)	0
ex 29.25 A II	Cloruro di (3-metacrilammidopropil)trimetilammonio	0
ex 29.25 A II	Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico; suoi sali di sodio e di ammonio	0
29.25 B II a)	Fenobarbital (DCI) e suoi sali	11
ex 29.25 B III b)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.25 B III b)	Flutamid (DCI)	0
ex 29.26 A II	3,3′, 4,4′, 5,5′, 6,6′-Octabromo- *N,N′*-etilendiftalimmide	0
ex 29.27	(—)-*N*-(*alfa*-Ciano-4-idrossi-3-metossi-*alfa*-metilfenetil)acetammide	0
ex 29.27	2-(3-Fenossifenil)proprionontrile	0
ex 29.27	Isoftalonitrile	6
ex 29.29	Acetato di 20-idrossimminopregna-5,16-dien-3-ile	0
ex 29.29	Carbidopa (DCI)	0
ex 29.29	Cloridrato di robenidina (DCIM)	0
ex 29.29	*N,N*-Dietilidrossilammina	0
ex 29.29	3,3′-*bis*(3,5-di-*ter*-butil-4-idrossifenil)-*N,N′*-bipropionammide	0
ex 29.29	2,4,6-Triclorofenilidrazina	0
ex 29.30	Ammidotioato fosforico di *0,0-bis*(4-*ter*-butilfenile)-*N*-cicloesile	0
ex 29.30	Miscela di isomeri di metilendicicloesilediisocianato	0
ex 29.30	Diisocianato di *p*-fenilene	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.30	*trans*-(Cicloesa-1,4-ilen-diisocianato), destinato alla fabbricazione di elastomeri di poliuretano termoplastico (a)	0
ex 29.30	Diisocianato di 3,3′-dimetilibifenile-4,4′-diile	0
ex 29.31 B	Tiofenolo	0
ex 29.31 B	*bis*[3-(3,5-di-*ter*-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2′-tiodietile	0
ex 29.31 B	Probucol (CDI)	0
ex 29.31 B	Etoprofos (ISO)	0
ex 29.31 B	Sale di sodio di cilastatina (DCIM)	0
ex 29.34 C	Dicloruro di dimetilstagno cristallino in polvere, destinato alla produzione di prodotti del capitolo 70 (a)	0
ex 29.34 C	Acido 2-cloroetilfosfonico	3,8
ex 29.34 C	Clorodifenilfosfina	0
ex 29.34 C	Acido 2-difenilfosfinobenzoico	0
ex 29.35 Q	Octrizol (DCI)	0
ex 29.35 Q	Drometrizol (DCI)	0
ex 29.35 Q	2,6-Di-*ter*-butile-4-[4,6-bis(octiltio)-1,3,5-triazina-2-ilammino]fenolo	0
ex 29.35 Q	Timolol (DCI)	0
ex 29.35 Q	Clotiazepam (DCI)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazabiciclo[2,2,2]ottano (trietilendiammina)	0
ex 29,35 Q	2,4-Di-*ter*-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	0
ex 29.35 Q	Dicloridrato di carpiprammina (DCIM)	0
ex 29.35 Q	2,3-Diidro-2,2-dimetilbenzofurano-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Etil-1,4-diidro-4-osso[1,3]diossol[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile	0
ex 29.35 Q	Metilsolfato di difemanil (DCI)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.35 Q	(25 *R*)-Spirost-5-en-3-*beta* olo (diosgenina) e suoi esteri	0
ex 29.35 Q	Dimaleato di azatadina (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Cloridrato di amprolio (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Acido 2-(*4*-piridil)etansolfonico	0
ex 29.35 Q	Bromuro di prifinio (DCI)	0
ex 29.35 Q	Glucurolattone (DCI)	0
ex 29.35 Q	2-Clorodibenzo [*bf*][*1,4*]ossoazepin-11(10*H*)-one	0
ex 29.35 Q	2,3,5,6-Tetracloropiridina	0
ex 29.35 Q	Cloridrato di diltiazem (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Acido (6 *R*, 7 *R*)-3-acetossimetil-7-[(*R*)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-aza-biciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico e i suoi sali ed esteri	0
ex 29.35 Q	5-Bromopirimidina	0
ex 29.35 Q	Minoxidil (DCI)	0
ex 29.35 Q	Triazolam (DCI)	0
ex 29.35 Q	Diazossido (DCI)	0
ex 29.35 Q	Captopril (DCI)	0
ex 29.35 Q	Flunixin-Meglumina (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Triptofano	0
ex 29.35 Q	Alprazolam (DCI)	4,5
ex 29.35 Q	Lasalocid sodico (DCIM)	0
ex 29.35 Q	Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1*H*,3*H*, benzo(*di*)isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico	0
ex 29.35 Q	Isonicotinonitrile	0
ex 29.35 Q	Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico	3

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.35 Q	3,6 Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	3
ex 29.35 Q	*Bis*(2-idrossietil) succinato di 9-10-diidro-10-osso-9-osso-10*lambda*-fosfa-10-fenantri (metil)	0
ex 29.35 Q	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8 *alfa*-lattone	0
ex 29.35 Q	Di(acetato) di 5-nitrofurfurilidene	0
ex 29.35 Q	Tetraidrofurano con un contenuto totale di tetraidro-2-metilfurano e tetraidro-3-metilfurano non superiore a 40 mg/litro, destinato alla produzione di *alfa*-idrossibutil-*omega*-idrossipoli (ossitetrametilene) (a)	0
ex 29.35 Q	Estazolam (DCI)	0
ex 29.35 Q	Bromuro di timepidio (DCI)	0
ex 29.35 Q	Fosfato di adenosina (DCI)	0
ex 29.35 Q	3-(1-etil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina	0
ex 29.35 Q	Dicloruro di 4,4′ -*bis*(idrossimminometil)-1,1-(ossidimetilene) dipiridinio	0
ex 29.35 Q	(RS)-1-[2-(4-clorobenzidrilossi)etil]piperidina e suoi sali	0
ex 29.35 Q	4-(2-amminoetiltiometil)-1,3-tiazol-2-ilmetildimetilammina	0
ex 29.35 Q e ex 30.03 A II b)	Butorfanolo (DCI) e suoi sali	0
ex 29.35 Q e ex 30.03 A II b)	Cloridrato di buspirone (DCIM)	0
ex 29.35 Q e ex 30.03 A II b)	Cloridrato di encainide (DCIM)	0
ex 29.35 Q e ex 30.03 A II b)	Tegafur (DCI)	0
ex 29.36	Acido 3-[1-(7-esadecan-1-solfonammido-indol-3-ile)3-osso-1*H*,3*H*-benzo(*di*)-isocromen-1-ile]indol-7-carbossilico	0
ex 29.36	Quinetazone (DCI)	0
ex 29.36	Solfoguanidina (DCI)	0
ex 29.36	Solfatiazolo (DCI)	0
ex 29.36	4-Cloro-5-sulfamoilantranil-*o*-toluidide	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.37	(2,3-Diidro-3-ossobenz[*d*]isotiazolo-2-ile)-N-5-metilisossoazol-3-ilacetammido-*S*,*S*-diossido	0
ex 29.38 A	Acido nicotinico (DCI)	0
ex 29.38 B II	Dexpantenol (DCI)	0
ex 29.38 B III	Acido folico (DCI)	0
ex 29.38 B V	Nicotinammide (DCI)	0
ex 29.39 C I	Siero gonadotropo (DCI)	0
ex 29.39 D II	17,21-Dipropionato di betametasone (DCIM)	0
ex 29.39 D II	Diacetato di diflorasone (DCIM)	0
ex 29.39 D II	17,21-Dipropionato di alclometasone (DCIM)	0
ex 29.39 E	Calcitonina (DCI), del tipo salmone, e suoi sali	0
ex 29.30 E	Prasterone (DCI)	0
ex 29.39 E	Calcitonina (DCI) suina	0
ex 29.42 C I	Caffeina e suoi sali	4,1
ex 29.42 C VII	Solfato di vindesina (DCIM)	0
ex 29.43 B	Ribosio	0
ex 29.43 B	Sucralfat (DCI)	0
ex 29.43 B	Benzoato di saccarosio, con numero di saponificazione non superiore a 175	0
ex 29.44 A	Epicillina (DCI)	0
ex 29.44 A	Piperacillina (DCI)	0
ex 29.44 A e ex 30.03 A II a) 1	Piperacillina sodica (DCIM)	0
ex 29.44 C	Amfotericina B (DCI)	0
ex 29.44 C	Minociclina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Clindamicina (DCI), suoi sali e suoi esteri	0

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.44 C	Dicloridrato di spectinomicina pentaidrato (DCIM)	0
ex 29.44 C	Nistatina (DCI)	0
ex 29.44 C	Solfato di sisomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Solfato di spectinomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Tobramicina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Lincomicina (DCI), suoi sali e suoi esteri, destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Cefaclor (DCI), suoi idrati, suoi sali e suoi esteri	0
ex 29.44 C	Solfato di netilmicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Solfato di dibecacina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Cefossitina sodica (DCIM)	0
ex 29.44 C	Cefradina (DCI)	0
ex 29.44 C	Cefazolina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C	Latamoxef (DCI), suoi sali e suoi esteri	0
ex 29.44 C	Iosamicina (DCI)	0
ex 29.44 C	Propionato di iosamicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Solfato di ribostamicina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Sali di dicicloesilammonio di fumagillina (DCIM)	0
ex 29.44 C	Ceftezolo (DCI)	0
ex 29.44 C	Aztreonam (DCI)	0
ex 29.44 C	Imipeneme (DCI)	0
ex 29.44 C	Cefotetan (DCIM)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 29.44 C	Ceftizossime sodica (DCIM)	0
ex 29.44 C	Midecamicina (DCI) e suoi acetati	0
ex 29.44 C	Solfato di *neomicina* (DCIM)	0
ex 29.44 C e ex 30.03 A II b)	Amicacina (DCI) e suoi sali	0
ex 29.44 C e ex 30.03 A II b)	Mitomicina (DCI)	0
ex 29.44 C e ex 30.03 A II b)	Solfato di bleomicina (DCIM)	0
ex 29.44 C e ex 30.03 A II b)	Cloridrato di aclarubicina (DCIM)	0
ex 29.45	*ter*-Butilato di potassio	0
ex 30.02 A	Immunoglobulina antitetanica	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antitetanico	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antipertosse	0
ex 30.02 A	Immunoplasma antirabbia	0
ex 30.03 A II b)	Miscele di estrogeni di origine equina, in polvere	0
ex 30.03 A II b)	Miscela di cefradina (DCI) e di arginina (DCI)	0
ex 30.03 A II b) e B II b)	Albumina umana, anche in soluzione	0
ex 30.03 A II b) e B II b)	Siero conservato, ricavato dal sangue umano	0
ex 30.03 A II b) e B II b)	Globulina antiemofilica e globulina anti-Rh_0(D), estratte dal sangue umano	0
ex 30.03 A II b) e B II b)	Gammaglobulina, in soluzione, ricavata dal sangue umano	0
ex 30.03 B II b)	Gammaglobuline liofilizzata, ricavata dal sangue umano	0
ex 30.03 B II b)	Collageno purificato disperso in una soluzione fisiologica salina tamponata con fosfato, contenente o no lidocaina (DCI)	5

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
32.01 A I	Estratti per concia di mimosa	0
ex 32.01 A IV	Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobolano	0
ex 32.01 A IV	Estratti tannici di eucalipto	3,2
ex 32.08 D	Vetro, in fiocchi di lunghezza varabile da 0,1 a 3,5 mm e con uno spessore non inferiore a 2 e non superiore a 5 micrometri	0
ex 32.08 D	Vetro, in polvere o in granuli, con tenore, in peso, di diossido di silicio uguale o superiore a 99 %	0
ex 34.02	*alfa*-metil-*omega*-idrossipoli (ossipropilene), con peso molecolare medio compreso tra 240 e 260	0
ex 34.02	Miscela di docusate sodico (DCI) e di benzoato di sodio	0
ex 35.07	Bromelaina (DCI)	0
ex 35.07	Miscela di streptochinasi (DCI) e di streptodornasi (DCI)	0
ex 35.07	Piruvato: ossigeno-ossidoriduttasi	0
ex 35.07	Lipoproteina lipase	0
ex 35.07	Serra-peptasi (DCI)	0
ex 37.02 B	Pellicole negative a colori, di larghezza compresa tra 75 mm e 105 mm, e di lunghezza pari o superiore a 100 m usate nella fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (a)	0
ex 38.03 B	Montmorillonite attivata con acido che, all'esame di diffrazione della polvere mediante raggi X, mostra quattro linee principali corrispondenti a spazi cristallini interplanari (valori d) di 0,44, 0,40, 0,33 e 0,25 nanometri, in cui la linea corrispondente a 0,40 nanometri è la più intensa, destinata alla fabbricazione di carta cosiddetta «autocopiante» (a)	0
38.07 B	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	0
38.07 C	Essenza di legno di pino o essenza di pino, solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti di legni di conifere; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfato; olio di pino	1,7
ex 38.08 C	Alcole idroabielitico	0
ex 38.19 G	Catalizzatori in forma di sfere aventi diametro non inferiore a 1,4 mm e non superiore a 1,8 mm, composto di trifluoruro di boro fissato su un supporto di ossido di alluminio	0
ex 38.19 G	Catalizzatori sotto forma di bastoncini rotondi aventi lunghezza non superiore a 5 mm e diametro non superiore a 3,6 mm, composti di ossido di rame e di triossido di dicromo	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 38.19 G	Catalizzatori costituiti da triossido di cromo o di dicromo fissato su un supporto di diossido di silicio con un volume dei pori, determinato secondo il metodo di assorbimento dell'azoto, di almeno 2 cm^3/g	0
ex 38.19 G	Catalizzatori sotto forma di bastoncini rotondi di lunghezza non inferiore a 3 mm e non superiore a 6 mm ed un diametro non superiore a 3,8 mm aventi tenore, in peso, di triossido di dicromo non inferiore a 18 % e non superiore a 21 % e di ossido di alluminio non inferiore a 78 % e non superiore a 81 %	0
ex 38.19 G	Catalizzatori in granuli, consistenti in una miscela di ossidi su supporto di ossido di alluminio e aventi tenore, in peso: — non inferiore a 12 % e non superiore a 20 % di nichelio — non inferiore a 5 % e non superiore a 10 % di rame — non inferiore a 0,5 % e non superiore a 1,5 % di manganese Il volume dei pori è non inferiore a 0,25 e non superiore a 0,95 cm^3/g, e la densità apparente non inferiore a 0,5 e non superiore a 1,25	0
ex 38.19 G	Catalizzatori in granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro non superiore a 10 micrometri, consistenti in una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio e aventi tenore in peso: — non inferiore a 20 % e non superiore a 35 % di rame — non inferiore a 2 % e non superiore a 3 % di bismuto Il catalizzatore ha una massa volumica apparente non inferiore allo 0,2 e non superiore all'1,0	0
ex 38.19 G	Catalizzatori, in granuli, di diametro non superiore a 1,4 mm, costituiti da uno strato di ossido di cobalto fissato su un supporto di diossido di silicio	0
ex 38.19 G	Catalizzatore, in polvere, costituito di una miscela di tricloruro di titanio e cloruro di alluminio, contenenti, in peso, non meno di 20 % e non più di 30 % di titanio e non meno di 55 % e non più di 72 % di cloro	0
ex 38.19 G	Catalizzatori sotto forma di granuli o di anelli aventi diametro non inferiore a 3 mm e non superiore a 10 mm, composti di argento fissato su un supporto di ossido di alluminio e aventi tenore, in peso, di argento non inferiore a 10 % e non superiore a 20 %	0
ex 38.19 G	Catalizzatori costituiti di acetato di etiltrifenilfosfonio, disciolto in metanolo	0
ex 38.19 G	Catalizzatori, costituiti di cloruro di rame fissato su ossido di alluminio, destinati alla fabbricazione di dicloroetano a partire da etilene, acido cloridrico e ossigeno con procedimento a «letto fisso» (a)	0
ex 38.19 G	Catalizzatori, in granuli, costituiti di una miscela di ossidi di vanadio e di fosforo, contenente, in peso, non più di 0,5 % di litio, o di potassio, o di sodio, o di cadmio, o di zinco, destinati alla fabbricazione di anidride maleica a partire da butano (a)	0
ex 38.19 X	Bauxite calcinata (refrattaria)	0
ex 38.19 X	Diosgenina greggia	0
ex 38.19 X	Solfuro di 4-(6-fluoro-2-metilinden-3-ilmetil) fenile e metile, disciolto in toluene	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 38.19 X	Miscela di x-butil-4,4′-isopropilidendifenolo e di x,x′-dibutil-4,4′isopropilidendifenolo	0
ex 38.19 X	Miscela composta di nitrometano ed 1,2-epossibutano	0
ex 38.19 X	Residuo di fabbricazione contenente, in peso, almeno 40 % di 21-acetato di 11-*beta*, 17,20,21-tetraidrossi-6-metilpregna-1,4-dien-3-one	0
ex 38.19 X	Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina	0
ex 38.19 X	Idrossido di tetrametilammonio, disciolto in metanolo	0
ex 38.19 X	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri	0
ex 38.19 X	Prodotti ottenuti per *N*-etilazione della sisomicina (DCI)	0
ex 38.19 X	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Micromonospora purpurea, anche anidri	0
ex 38.19 X	Acido colico, acido, 3-*alfa*, 12-*alfa*-diidrossi-5-*beta*-colan-24-oico (acido desossicolico), greggio	0
ex 38.19 X	Acidi biliari grezzi	0
ex 38.19 X	Pentaossido di diantimonio, colloidale	0
ex 38.19 X	Tetrakis (2-cloroetile) *bis* (fosfato) di etilene	5
ex 38.19 X	Granuli formati da miscela di triossido di dialluminio e di diossido di zirconio contenenti, in peso, non meno del 70 % e non più del 78 % di triossido di dialluminio e non meno del 19 % e non più del 26 % di diossido di zirconio	5,2
ex 38.19 X	Granuli formati da miscela di triossido di dialluminio e di diossido di zirconio contenenti, in peso, non meno del 54 % e non più del 62 % di triossido di dialluminio e non meno del 36 % e non più del 44 % di diossido di zirconio	5,2
ex 38.19 X	Soluzione con tenore non inferiore a 20 % non superiore a 25 %, in peso, di bromuro di 2-ossoperidroazepin-1-ide, di magnesio in epsilon-caprolattame	0
ex 38.19 X	Prodotti di reazione di dibutildiidrogenodifosfato e di 1,2-epossipropano, destinati alla fabbricazione di poliuretano non rigido (a)	0
ex 38.19 X	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Micromonospora inyoensis, anche anidri	0
ex 38.19 X	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces kasugaensis, anche anidri	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 38.19 X	Pellicola costituita di ossidi di bario, di calcio, e di titanio o zirconio, mescolati a leganti	0
ex 38.19 X	Miscela di dimeri di ammina grassa con peso molecolare medio compreso tra 520 e 550	0
ex 38.19 X	Miscela ottenuta per fermentazione contenente, in peso, non meno di 5 % di peptide avente la struttura della catena «A» dell'insulina umana, nella forma di un sale derivato di *S*-solfonato	0
ex 38.19 X	Miscela ottenuta per fermentazione contenente, in peso, non meno di 5 % di peptide avente la struttura della catena «B» dell'insulina umana, nella forma di un sale derivato di *S*-solfanato	0
ex 38.19 X	Ipoclorito di litio, greggio	0
ex 38.19 X	Miscela di reazione contenente benzil 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropilftalato e benzil-3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentilftalato	0
ex 38.19 X	Miscela di 2-(perfluoroalchil) etantioli, contenente catene di perfluoroalchile da C_6 a C_{14}	0
ex 38.19 X	Estratto liofilizzato di cellule del sangue di granchi della specie Limulus polyphemus (Lisato di amebociti di Limulus)	0
ex 38.19 X	Miscela di metilfosfonato di metile di 5-etil-2-metil-2-osso,1,3,2 λ^5-diossafosforan-5-ilmetile e di metilfosfonato di *bis* (5-etil-2-osso-1,3,2 λ^5-dioxafosforan-5-ilmetile)	0
ex 38.19 X	Soluzione organica avente tenore, in peso, di butiletilmagnesio non inferiore a 19 % e non superiore a 30 %	0
ex 38.19 X	Miscela di ossidi di bario, di bismuto, di piombo, di titanio e di zinco, sotto forma di polvere contenente, in peso, non meno di 5 % di bario e non meno di 15 % di titanio, per la fabbricazione di materiale dielettrico destinato alla produzione di condensatori ceramici multistrati (a)	0
ex 38.19 X	Placchette di niobato di litio non drogato	0
ex 38.19 X	4-(2-amminoetiltiometil)-1,3 tiazol-2-ilmetildimetilammina, disciolta in toluene	0
ex 38.19 X	Esacosaidrossidodicarbonato di tetralluminio e nonamagnesio eptaidrato, rivestito con un prodotto tensioattivo	0
ex 39.01 A	Cloridrato di colestipol (DCIM)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.01 C I a)	Prodotti di policondensazione di fenolo e formaldeide in forma di microsfere cave aventi diametro inferiore a 150 micrometri	0
ex 39.01 C III a)	Fogli di poliestere riflettenti che presentano delle impressioni a forma di piramide	0
ex 39.01 C III a)	Fogli di poliestere riflettenti nei quali sono disposte microsfere	0
ex 39.01 C III a)	Pellicola trasparente, di poliestere, rivestita di uno strato di indio e argento	0
ex 39.01 C III a)	Fogli di poliestere aventi spessore non inferiore a 74 micrometri e non superiore a 76 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili (a)	0
ex 39.01 C III a)	Fogli riflettenti, stratificati, metallizzati, costituiti di una pellicola di poliestere ed almeno di un'altra pellicola di poliestere o di altre materie plastiche, ricoperti su un lato di adesivo anche protetto da una pellicola da togliere al momento dell'impiego	0
ex 39.01 C III a)	Pellicola iridescente di poliestere e poli (metilacrilato)	0
ex 39.01 C III b)	Poliestere ottenuto da una miscela di acido isoftalico e di acido tereftalico e di 4,4'-isopropilidendifenolo	0
ex 39.01 C III b)	Cascami e rottami di fogli di poliestere ricoperti di un composto di tungsteno o di altri composti di metalli delle terre rare	0
ex 39.01 C III b)	Poli(ossi-1,4-fenilenecarbonile), in polvere	0
ex 39.01 C III b) ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) B IV b) 4 aa)	Cascami e rottami di pellicole (comprese quelle per la cinematografia) e di pellicole radiografiche	0
ex 39.01 C IV	Poli(imminoetilene-1,3-fenilenemetilene-imminoadipoile) in una delle forme previste dalla nota 3 b), del capitolo 39	0
ex 39.01 C IV	Pellicola costituita di poli (*epsilon*-caprolattame), mescolato con non più di 10 %, in peso, di polietilene o con non più di 10 %, in peso, di copolimero di etilene ed acetato di vinile	0
ex 39.01 C IV	Pellicole di poli(*epsilon*-caprolattame), con punto di rammollimento non inferiore a 200 °C	0
ex 39.01 C V	*Fogli riflettenti di poliuretano*	0
ex 39.01 C VII	Fogli e lamette di poliimmide	0
ex 39.01 C VII	Poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene)], destinato alla fabbricazione di poliammide (a)	0
ex 39.01 C VII	Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenosso-1,4-fenilenisopropilideni-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.01 C VII	Poli(ossipropilene) liquido, contenente un gruppo terminale costituito di 3-(3-[2-[2- (2-mercaptoetossi)etossi]etiltio] propossicarbonilammino)-*p*-tolilcarbamoilossi	0
ex 39.01 C VII	Poli[ossi-1,4-fenileneisopropiliden-1,4-fenilenossi- (2-idrossitrimetilene)], con peso molecolare medio superiore a 26 000, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.01 C VII	Prodotto di reazione di poli (alchilen)-poliolo con un acido policarbossilico ed epsilon caprolattame	0
ex 39.02 A	Membrane, scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, da usare in celle elettrolitiche cloro-alcali (a)	0
ex 39.02 C I a)	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con più di 15 % di fibre di cellulosa e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcol polivinilico	0
ex 39.02 C I a)	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi costituiti di fibrille non coerenti di una miscela di polietilene e di copolimero di polietilene, anche mescolate con non più di 15 % di fibre di cellulosa e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcol polivinilico	0
ex 39.02 C II	Pellicola microporosa di politetrafluoroetilene revistita, da una parte, con un polimero permeabile al vapore acqueo, larga non meno di 30 cm e pesante non più di 50 g/m²	0
ex 39.02 C II	Pellicola di politetrafluoroetile microporosa, di altezza non inferiore a 30 cm e di peso non superiore a 22,4 g/m²	0
ex 39.02 C II	Pellicola di poli(1-clorotrifluoroetilene)	0
ex 39.02 C IV	Pasta sintetica per carta sotto forma di fogli umidi costituiti da fibrille non coerenti di polipropilene, anche mescolate con non più di 15 % di fibre di cellulosa e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcol polivinilico	0
ex 39.02 C VI a)	Copolimero interamente costituito di anidride maleica e stirene contenente o no un copolimero a blocchi di butadiene-stirene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C VI a) e b)	Capolimeri cottenuti unicamente da alcole allilico con stirene, avente numero di acetile non inferiore a 175	0
ex 39.02 C VII b)	Fogli di cloruro di polivinile di spessore inferiore a 1 mm, stratificati con sferule cave di vetro, di diametro non superiore a 100 micrometri incorporate in una sostanza adesiva	0
ex 39.02 C VII b)	Fogli riflettenti di cloruro di polivinile che presentano su tutta la superficie di un lato delle impressioni a forma di piramide	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.02 C VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti, in peso, almeno 79,5 % di cloruro di vinilidene, in una delle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, monofili e lamette (a)	0
ex 39.02 C XI	Formale polivinilico, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, avente peso molecolare compreso tra 10 000 e 40 000 e tenore, in peso: — non inferiore a 9,5 % e non superiore a 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile — non inferiore a 5 % e non superiore a 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico	0
ex 39.02 C XI	Fogli costituiti interamente di alcol polivinilico, di spessore non superiore a 1 mm, contenenti non più di 2 %, in peso, di gruppi acetato non idrolizzati espressi come acetato di vinile e non meno di 5 % e non più di 15 %, in peso, di glicerolo come plasticizzante	0
ex 39.02 C XI	Fogli di alcole polivinilico, ricoperti su entrambi i lati, di spessore inferiore a 1 mm e con allungamento a rottura (longitudinale o trasversale) uguale o superiore a 65 %	0
ex 39.02 C XI	Fogli di alcole polivinilico, non ricoperti, aventi spessore non superiore a 1 mm, contenenti, in peso, non meno di 99 % di alcole polivinilico	0
ex 39.02 C XII	Copolimeri di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, disciolto in *N,N*-dimetilacetammide, con un tenore, in peso, di copolimero di almeno il 55 %	0
ex 39.02 C XII	Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore non superiore a 150 micrometri	0
ex 39.02 C XII	Copolimeri di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, con un tenore, in peso, di acrilato di 2-etilesile uguale o superiore a 10 %, ma non superiore a 11 %	0
ex 39.02 C XII	Poli[*N*-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]	0
ex 39.02 C XII	Pellicola poliacrilica riflettente, contenente delle microsfere	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di cloruro di vinile, acetato di vinile ed alcole vinilico, con tenore, in peso, di cloruro di vinile non inferiore all'89 % e non superiore al 92 %, di acetato di vinile non inferiore al 2 % e non superiore al 6 % e di alcole vinilico non inferiore al 4 % e non superiore all'8 %, in una delle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Poli(1-etiletilene) (Polibutene-1) in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di gruppi alternati di etilene e anidride maleica, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella produzione di paste per la stampa pigmentaria dei tessili (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimeri di acrilonitrile e acrilato di metile, modificati con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)	0
ex 39.02 C XIV a)	Fluoruro di polivinile, in una delle forme previste nella nota 3 b) del capitolo 39	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.02 C XIV a)	Poli(tribromostirene), con contenuto di bromo non inferiore a 66 % e non superiore a 71 %, in peso, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi costituiti di fibrille non coerenti di polipropilene modificato con un acido organico, anche mescolate con non più di 15 % di fibre di cellulosa e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di alcol polivinilico	0
ex 39.02 C XIV a)	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato ad essere utilizzato come ispessente nella produzione di paste per la stampa pigmentaria dei tessili o alla produzione di prodotti della voce n. 30.03 (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolimero di etilene, acrilato di metile e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, anche miscelato a silice	8
ex 39.02 C XIV a)	Prodotti di polimerizzazione di (polibutadiene)poliolo e 2 lattami legati da atomi di azoto ad un radicale acile bivalente di un acido dicarbossilico	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di etilene e clorotrifluoretilene, in una della forme prevsite dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolimero di etilene, clorotrifluoretilene ed esafluoro(2-metilpropene), in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolimero di tetrafluoroetilene ed esafluoropropilene, avente in peso da 1 % a 51 % uno dei componenti sottoindicati: — solfato di bario — triossido di dibismuto — diossocarbonato di dibismuto — tungsteno in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39	0
ex 39.02 C XIV b)	Fogli di fluoruro di polivinile	0
ex 39.02 C XIV b)	Pellicola riflettente di polimero acrilico modificato con melammina formaldeide	0
ex 39.02 C XIV b)	Copolimero di etilene e propilene, sotto forma di nastri adesivi, di larghezza non inferiore a 18 mm e non superiore a 27 mm oppure di larghezza non inferiore a 58 cm e non superiore a 90 cm, spessore non superiore a 1 mm, che dopo aver subito a 23 °C un allungamento fino a 2 volte la lunghezza iniziale riprendono in due minuti la loro lunghezza iniziale con una tolleranza massima di ± 15 %	0
ex 39.02 C XIV b)	Fogli costituiti di un prodotto di copolimerizzazione di alcol vinilico ed etilene, senza aggiunta di altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione aventi spessore non superiore a 1 mm e con allungamento a rottura (longitudinale o trasversale) uguale o superiore a 65 %	0
39.03 B V a) 1	Etilcellulosa non plastificata	4
ex 39.03 B V a) 2	Alchilidrossietilcellulosa	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 39.03 B V a) 2	Idrossialchilidrossietilcellulosa	0
ex 39.06 B I	Idrolizzato di *O*-(2-idrossietil) amilopectina	0
ex 39.07 B V d)	Fogli o pellicole riflettenti, costituiti da una faccia superiore di cloruro di polivinile provvista di impressioni irregolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia ad un dorso in materia plastica o in tessuto a maglia o ricoperto da un lato di materia plastica	0
ex 39.07 B V d)	Fogli costituiti da due pellicole di polietilene a struttura fibrillare, sovrapposti in croce e saldati termicamente	0
ex 41.02 C	Pelle di vacchette delle Indie (Kips) intere o senza testa e zampe, di peso netto unitario superiore a 4,5 kg e inferiore o uguale a 8 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione dei lavori di cuoio	0
41.03 B I	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate	0
41.04 B I	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate	0
41.05 B I	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle voci nn. 41.06 e 41.08, altre pelli, semplicemente conciate	0
ex 44.22 B	Fusti e botti di quercia usati, riuniti o no; loro doghe e teste	0
ex 44.28 C	Bastoncini di pioppo tremulo (Populus tremuloides), destinati alla produzione di fiammiferi del tipo «Strike anywhere» (fiammiferi che non necessitano di una specifica superficie di sfregamento) (a)	0
ex 44.28 D II	Tegole (Bardeaux) per tetti e facciate, di legno di conifere	0
45.01	Sughero naturale greggio e cascami; di sughero frantumato, granulato o polverizzato	0
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	4
ex 48.07 D	Carta colorata , impregnata di resina acrilica e ricoperta o di cloruro di polivinilidene o di resina acrilica, avente spessore non inferiore a 200 micrometri e non superiore a 255 micrometri e peso, per m^2, non inferiore a 165 g e non superiore a 185 g	0
ex 48.21 F II	Strisce di carta impregnata con composto di rame, aventi altezza non superiore a 13 cm, parzialmente incollate e formanti una struttura a nido d'ape	0
ex 49.11 B	Stampe artistiche con retina di seta (serigrafie) firmate dall'autore e numerate (dal n. 1 al n. 200)	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 49.11 B	Microriproduzioni su supporto opaco destinate alle banche di dati e alle biblioteche (a)	0
ex 51.01 A	Filati di politetrafluoroetilene	0
ex 51.01 A	Filati di alcool polivinilico, solubili in acqua alla temperatura di 50 °C, destinati alla fabbricazione di «feltri senza trama», usati nelle macchine per cartiere (a)	0
ex 51.01 A	Filati di un copolimero di acido poliglicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a)	0
ex 51.01 A	Filati totalmente costituiti di acido poliglicolico	0
ex 51.01 A	Filati di poli(1,4-diossanone)	0
ex 51.01 A	Filati di alcole polivinilico, non testurizzati, destinati alla fabbricazione di manicotti di cilindri per la stampa (a)	0
ex 51.01 A	Filati totalmente costituiti di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di meta-fenilendiammina e di acido isoftalico	0
ex 51.01 A	Filati di fibre bicomponenti, restringibili, costituiti di poliesametilenadipammide e un copoliammide, non testurizzati, non torti o torti fino a 22 giri per metro, destinati alla fabbricazione di calzettoni della sottovoce tariffaria 60.03 B I, calze da donna della sottovoce tariffaria 60.03 B II a) o di calze-mutande della sottovoce tariffaria 60.04 B III a) 1 (a)	0
ex 51.02 A I	Monofili di poli(1,4-diossanone)	0
ex 51.02 A I	Monofili costituiti di copolimero di 1,3-diossan-2-one e 1,4-diossan-2,5-dione, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche (a)	k
ex 51.02 A II	Lamette di poliammide	0
ex 51.02 A II	Lamette di politetrafluoroetilene, con un allungamento a rottura non superiore a 25 %	0
ex 51.04 A IV	Tessuti di fibre di alcole polivinilico per ricamo a macchina	0
ex 51.04 A IV o ex 59.08	Tessuto di politetrafluoroetilene ricoperto su un lato di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene, con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi carbossilici o solfonici sotto forma di sali di sodio o di potassio, anche ricoperto sullo stesso lato di un composto inorganico di metallo	0
ex 54.03 B I a)	Filati di lino greggi (ad esclusione dei filati di stoppa) misuranti, per ogni chilogrammo, 30 000 m o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti, ritorti su ritorto (câblés), per l'industria della calzatura e per la legatura dei cavi (a)	1,8
ex 56.01 A	Fibre tessili di politetrafluoroetilene	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 56.01 A	Fibre tessili totalmente costituite di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *meta*-fenilendiammina e di acido isoftalico, destinate ad usi diversi dalla fabbricazione di articoli dei capitoli 60, 61, 64 e 65 o di prodotti utilizzati nella fabbricazione dei succitati articoli (a)	0
ex 56.01 A	Fibre tessili contenenti, in peso, almeno 1 % e non più di 15 % di fibre di poli (*p*-fenilentereftalammide) e non meno di 85 % di fibre di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico	5
ex 56.01 A	Fibre costituite interamente di poli (tio-1,4-fenilene)	0
ex 56.01 A e ex 59.01 B I	Fibre di alcool polivinilico, anche acetalizzate	0
ex 56.01 B	Fiocco interamente di Modal (ISO)	0
ex 59.03 B	«Stoffe non tessute» di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di *meta*-fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, anche impregnate o spalmate	0
ex 59.03 B	«Stoffe non tessute», aventi spessore non superiore a 300 micrometri, di polietilene senza aggiunta di leganti, collanti o addensanti, e di peso non superiore a 115 g per m^2, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare, anche impregnate o spalmate	0
ex 59.03	«Stoffe, non tessute» di polipropilene, non impregnate né spalmate, di spessore non superiore a 550 micrometri e peso per m^2 non superiore a 80 g, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0
ex 59.03 B	Stoffe «non tessute» di poliestere legato a poliacrilati, anche impregnate o spalmate, modellate, stampate o pressate, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0
ex 59.04	Filati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, stuoie e simili (a)	0
ex 59.08	Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsfere	0
ex 59.12	Tessuti spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate microsfere aventi diametro non superiore a 75 micrometri, e con un peso, per m^2, non superiore a 550 g	0
ex 59.17 D	Filati o lamette di politetrafluoroetilene impregnati, anche oleati o con aggiunta di grafite	0
62.03 A I	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, della voce n. 57.03	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
62.03 B I a	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di tessuto di lino o di sisal	0
ex 68.16 B	Microsfere contenenti più di 90 %, in peso, di bario e titanio, espressi come ossido di bario e diossido di titanio, aventi diametro inferiore a 100 micrometri e indice di rifrazione non inferiore a 2,1 e non superiore a 2,4	0
ex 69.03 C e ex 69.14 B	Filati costituiti di fibre continue di ceramica contenente ciascuna fibra, in peso, non meno di 12 % di triossido di diboro, non più di 26 % di diossido di silicio e non meno di 60 % di triossido di dialluminio	0
ex 69.09 B	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite porosa con sezione trasversale più o meno circolare o ovale e con lati paralleli, aventi un volume totale compreso tra 240 ml e 50 000 ml, dimensioni esterne minime non inferiori a 20 mm e dimensioni esterne massime non superiori a 1 800 mm, e con almeno 1 canale continuo per 100 mm^2 che corre parallelamente all'asse principale di simmetria, l'area totale della sezione trasversale dei canali essendo compresa tra il 10 % e l'80 % dell'area complessiva della sezione trasversale	0
ex 69.09 B	Piastre di triossido di dialluminio e di carburo di titanio, di dimensioni non superiori a 48 × 48 mm, destinate alla fabbricazione di testine magnetiche (a)	0
ex 70.11	Bulbi di vetro per tubi a raggi catodici monocromi, aventi diagonale dello schermo compreso tra 3,8 e 51 cm e diametro nominale del collo di 13, 20, 29 o 37 mm	0
ex 70.20 A	Fibre di vetro, non tessili, aventi un diametro inferiore a 4 micrometri	0
ex 70.20 A	Feltri e prodotti simili di fibre di vetro non tessili, aventi peso per m^2 inferiore o uguale a 120 g e calibro di fibre, escluso l'eventuale rivestimento, inferiore o uguale a 7 micrometri, destinati alla fabbricazione di prodotti filtranti (a)	0
ex 70.20 B	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex ± 7,5 %, ottenuti da fibre tessili di vetro continue, di diametro compreso tra 2,5 e 5,1 micrometri, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	0
ex 70.20 B	Filati, aventi titolo compreso tra 340 e 680 tex, ottenuti a partire da fibre tessili di vetro continue, di diametro compreso tra 12,5 e 13,5 micrometri, ricoperti di «Resorcinal-formol», diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	7
ex 70.20 B	Filati di 22 tex ottenuti a partire da fibre tessili, di vetro a filamento continuo, di diametro non inferiore a 4,7 micrometri e non superiore a 5,5 micrometri	0
ex 70.20 B	Filati di fibre tessili continue di vetro di 33, 34 o 51 tex ± 7,5 % o di un loro multiplo con un diametro delle fibre non inferiore a 5,8 e non superiore a 7,1 micrometri	0
ex 74.05 B	Fogli e lastre, di polietrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio, o rinforzate con tessuto di fibre de vetro, e ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0
ex 75.04 A	Tubi di nichelio non in lega, con grado di purezza in peso non inferiore a 99 %, con uno scarto massimo dalla rettilineità di 1 mm per 150 cm e con un diametro esterno:	

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 75.04 A *(segue)*	— da 213,36 mm a 214,00 mm — da 209,95 mm a 210,59 mm — da 168,28 mm a 168,78 mm	0
76.01 B I b)	Altri cascami di alluminio (compresi gli scarti di fabbricazione)	0
ex 76.03	Nastri di alluminio in lega, in rotoli, di forma rettangolare, diversi da quelli laccati, verniciati o rivestiti di pittura o di materie plastiche artificiali, di larghezza non inferiore a 75 mm e non superiore a 230 mm, spessore non inferiore a 2,9 mm e non superiore a 6,5 mm, e con tenore in peso: — di stagno, non inferiore a 18 % e non superiore a 23 % — di rame, non inferiore a 0,7 % e non superiore a 1,5 % — di eventuali altri metalli, inferiore a quello del rame	0
ex 77.02	Fogli di magnesio smerigliati e levigati, aventi dimensioni non superiori a 1 500 × 2 000 mm, rivestiti su un lato di resina epossidica insensibile alla luce	0
ex 81.03 B	Filo di tantalio non in lega, di diametro non inferiore a 0,2 mm e non superiore a 0,5 mm, destinato alla produzione di condensatori (a)	0
ex 81.04 G I	Manganese elettrolitico di un grado di purezza, in peso, non inferiore al 99,7 %, destinato all'industria chimica (a)	0
ex 81.04 G I	Manganese elettrolitico di un grado di purezza, in peso, non inferiore al 99,7 %, destinato alla produzione di leghe non ferrose (a)	0
ex 81.04 K I	Cascami e rottami di titanio	0
ex 81.04 K I	Spugna di titanio	0
ex 84.18 C II b)	Pezzi staccati di apparecchi per separare gas da miscele gassose, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili che attraversa ad una estremità un elemento di materia plastica e fissato all'altra estremità, il tutto inserito in un contenitore metallico anche perforato di lunghezza non inferiore a 300 mm e non superiore a 3 700 mm e diametro non superiore a 350 mm	0
ex 84.18 C II b)	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane a base di materia plastica rinforzate internamente con materia tessile avvolte attorno ad un tubo perforato di materia plastica artificiale, il tutto inserito in un contenitore di plastica	0
ex 84.18 C II b)	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa costituiti da un fascio di fibre cave permeabili di materia plastica, collegate ad una estremità ad un elemento di materia plastica e che attraversa un altro elemento di materia plastica all'altra estremità, il tutto inserito in un contenitore di materia plastica	0
ex 84.31 A	Cilindri aspiratori, non perforati, di leghe di acciaio, aventi lunghezza non inferiore a 5 207 mm e diametro esterno non inferiore a 754 mm, destinati a macchine per la fabbricazione della carta e del cartone (a)	0
ex 84.51 A	Macchine da scrivere a caratteri Braille	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 84.51 A	Macchine da scrivere tascabili elettroniche, per minorati, che funzionano mediante un nastro che esce dalla macchina sul quale sono incise le parole tramite una testina termica azionata da tasti	0
ex 85.21 E	Griglie, catodi e filamenti di tungsteno rivestito di materiale isolante, destinati alla costruzione di cannoni elettronici per tubi a raggi catodici monocromi (a)	0
ex 85.22 C II	Visualizzatore elettromagnetico costituito da 7 bobine elettromagnetiche che permettono, mediante un magnetismo residuale dello statore, una memorizzazione indefinita, di 7 segmenti rotanti riflettenti, ciascuno dei quali è attaccato ad una barra magnetica. Il visualizzatore è inserito in un contenitore avente dimensioni non superiori a 28 × 36 × 50 mm	0
ex 85.22 C II	Apparecchi portatili di lettura e di scrittura Braille a indicazione e registrazione su cassette a nastro magnetico, munito di una tastiera elettromeccanica normale di macchina da scrivere Braille e di un microfono, di un altoparlante e di un indicatore Braille elettromeccanico di 20 caratteri, raggruppati in una scatola le cui dimensioni sono di 24 × 36 × 11 cm	0
ex 90.01 A	Lenti di fresnel, ottagonali, di resine acriliche, non montate, destinate ad essere utilizzate su retroproiettori (a)	0
ex 90.01 B	Prodotto costituito da una pellicola polarizzante, sostenuta su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0
ex 90.19 A III	Protesi vascolari, aventi diametro interno, nella estremità più larga, non superiore a 8 mm	0
ex 90.19 A III	Protesi vascolari, costituite da un supporto tubolare di fibre, avvolto in un collageno di origine animale	0
ex 90.19 A III	Valvole cardiache, loro parti e pezzi staccati	0
ex 90.19 B I	Ricevitori auricolari, per apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, inseriti in un contenitore avente dimensioni massime di 5 × 6 × 8 mm, cavi esclusi	0
ex 90.19 B II	Apparecchi di lettura per ciechi che, mediante una cinepresa in miniatura dotata di fototransistori, trasmettono lettere dell'alfabeto in un cosiddetto campo di tastatura dotato di astine piezoelettriche e loro parti, pezzi staccati e accessori	0
ex 91.11 C II e/o ex 91.11 F	Unità costituita da 1 circuito stampato sul quale sono stati montati non meno di 1 circuito orologio, un oscillatore a quarzo e non meno di 1 condensatore, avente spessore non superiore a 5 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 91.11 F	Unità costituita da un circuito stampato sul quale è montato un circuito orologio, avente spessore non superiore a 5 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del capitolo 91 (a)	0
ex 98.04 A II	Punte non fibrose in materia plastica, per stilografi, aventi un canale intero	0
ex 98.10 B	Rotelle destinate alla fabbricazione di accenditori tascabili a gas non ricaricabili (a)	0
ex 98.10 B	Meccanismi di accensione piezoelettrici	0

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.