# I

*(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)*

## VERORDENING (EEG) Nr. 1945/86 VAN DE RAAD

**van 18 juni 1986**

**houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal industriële produkten**

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien de ontwerp-verordening ingediend door de Commissie,

Overwegende dat de produktie van de in deze verordening bedoelde produkten in de Gemeenschap momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is, dat in bepaalde gevallen de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief slechts gedeeltelijk worden geschorst, met name op grond van een in de Gemeenschap bestaande produktie, en dat zij in de andere gevallen geheel worden geschorst;

Overwegende dat het moeilijk is de ontwikkeling van de economische situatie in de betrokken sectoren voor de nabije toekomst nauwkeurig te beoordelen en dat het derhalve wenselijk is aan deze schorsingen slechts een tijdelijk karakter te geven door de geldigheidsduur ervan aan te passen aan het belang van de communautaire produktie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de produkten, vermeld in de tabellen in de bijlage, worden geschorst tot op het percentage dat bij elk produkt is aangegeven.

Deze schorsingen gelden:

— van 1 juli tot en met 31 december 1986 voor de in tabel I vermelde produkten,

— van 1 juli 1986 tot en met 30 juni 1987 voor de in tabel II vermelde produkten.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1986.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 18 juni 1986.

*Voor de Raad*

*De Voorzitter*

N. SMIT-KROES

*BIJLAGE*

TABEL I

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 27.13 B II | Synthetische paraffine met een molecuulgewicht van ten minste 460, doch niet meer dan 1 560 | 0 |
| ex 28.20 A | Aluminiumhydroxydeoxyde in de vorm van pseudoboehmiet | 4 |
| ex 28.52 B | Lanthaanbromideoxyde | 0 |
| ex 29.02 A I | Hexafluorpropeen | 0 |
| ex 29.02 A III | Dibroommethaan | 3 |
| ex 29.03 C I | Ethaansylfonylchloride | 3 |
| ex 29.06 A IV | 3-Ethylfenol | 0 |
| ex 29.08 A III c) en ex 34.02 | Waterige oplossingen bevattende ten minste 30, doch niet meer dan 50 gewichtspercenten dinatriumalkyl[oxydi(benzeensulfonaat)] | 0 |
| ex 29.09 B | 1,2-Epoxybutaan | 0 |
| ex 29.09 B | 1,2-Epoxy-4-(epoxyethyl)cyclohexaan | 0 |
| ex 29.10 B | 8,9-Epoxy-3-(3,4-epoxycyclohexyl)-2,4-dioxaspiro[5,5]undecaan | 0 |
| ex 29.14 B I | 2,3-Epoxypropylmethacrylaat | 0 |
| ex 29.16 D | 3,4-Epoxycyclohexylmethyl-3,4-epoxycyclohexaancarboxylaat | 0 |
| ex 29.16 D | Methyl-5-(2,4-dichloorfenoxy)-2-nitrobenzoaat | 3,5 |
| ex 29.25 B II c) | Barbituurzuur | 0 |
| ex 29.26 A I | 1,2-Benzisothiazool-3-on-1,1-dioxyde (*o*-benzoësulfimide, saccharine) en natriumzout daarvan | 0 |
| ex 29.31 B | 4,4′-Sulfonyldifenol met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,5 gewichtspercenten | 0 |
| ex 29.31 B | Aldicarb (ISO), opgelost in dichloormethaan | 0 |
| ex 29.35 Q | Norfloxacine (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Zotepin (INN) | 4 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 29.35 Q | Ofloxacine (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | 3'-Chloor-6'-cyclohexylaminospiro[isobenzofuraan-1(3*H*), 9'-xantheen]-3-on | 0 |
| ex 29.35 Q | 6'-(*N*-Ethyl-*p*-toluïdino)-2'-(*N*-methylanilino)spiro[isobenzofuraan-1(3*H*), 9'-xantheen]-3-on | 0 |
| ex 29.44 C | Cefamandol (INN), alsmede zouten en esters daarvan | 0 |
| ex 30.02 A | Antirubeola-immunoplasma | 0 |
| ex 32.07 B | Anorganische kleurstofpreparaten, bedoeld bij aantekening 3 op Hoofdstuk 32, in holle microbolletjes van polyurethaan, met een diameter van minder dan 200 micrometer | 0 |
| ex 32.09 A II en ex 39.01 C V | Polyurethaan vervaardigd van 2,2'-(*tert*-butylimino)diëthanol en 4,4'-methyleendi(cyclohexylisocyanaat), opgelost in *N*,*N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van ten minste 48 gewichtspercenten | 0 |
| ex 32.09 A II en ex 39.02 C XIV a) | Copolymeer van *p*-kresol en divinylbenzeen, opgelost in *N*-*N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 48 gewichtspercenten | 0 |
| ex 35.07 | Aspergillus alkaline proteïnase | 0 |
| ex 38.16 | Niet-steriel serum verkregen uit bloed van ongeboren kalveren of van niet-geïmmuniseerde pasgeboren kalveren | 0 |
| ex 38.19 E | Monoalkylbenzenen, verkregen door het alkyleren van benzeen met poly(ethylethyleen), met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 680, doch niet meer dan 820 | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaan-, magnesium- en aluminiumverbindingen gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde, met een gehalte aan:<br>— titaan van ten minste 3, doch niet meer dan 6 gewichtspercenten,<br>— magnesium van ten minste 2, doch niet meer dan 3 gewichtspercenten,<br>— aluminium van ten minste 0,3, doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent.<br>De schorsing is slechts van toepassing op katalysatoren, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyethyleen met een dichtheid van ten minste 0,935 g/cm³ (a) | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren bestaande uit dialkyldimethylammoniumacetaat met ketens met een lengte van 16 en 18 koolstofatomen en gesuspendeerd in organische oplosmiddelen welke ten minste 40 gewichtspercenten dialkyldimethylammoniumacetaat bevatten | 0 |
| ex 38.19 S | Gedoopte, niet-gepolijste siliciumschijven, vervaardigd volgens de Czochralski-techniek, met een diameter van ten minste 70 mm en een zuurstofgehalte van ten minste $5 \times 10^{17}$ atomen per cm³ | 0 |
| es 38.19 X | 2,3-Bis[2-(perfluoralkyl)ethylthio]butaan-1,4-diol | 0 |
| ex 39.01 C II a) | Polycondensatieprodukten van formaldehyd en een mengsel van tolueen-2-sulfonamide en tolueen-4-sulfonamide | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Foliën van polyester met een dikte van ten hoogste 25 micrometer, gekleurd in de massa en aan één zijde gemetalliseerd | 6 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 39.01 C III a) | Foliën bestaande uit het polycondensatieprodukt van tereftaalzuur met een mengsel van cyclohex-1,4-yleendimethanol en ethaan-1,2-diol | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Foliën van polyester met een dikte van ten hoogste 70 micrometer, aan één zijde voorzien van een deklaag die verkleurt bij een temperatuur van ten hoogste 100 °C in aanwezigheid van salicylzuur | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Foliën van polyester met een dikte van ten hoogste 10 micrometer, aan één zijde voorzien van een deklaag van salicylzuur | 0 |
| ex 39.01 C III b) | Polycondensatieprodukten, verkregen uit tereftaalzuur met een mengsel van cyclohex-1,4-yleendimethanol en ethaan-1,2-diol, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 0 |
| ex 39.02 C I a) | Polyethyleen in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een dichtheid van ten minste 0,958 g/cm³ bij 23 °C en bevattende, berekend op het gewicht, ten hoogste:<br>— 50 ppm aluminium,<br>— 2 ppm calcium,<br>— 2 ppm chroom,<br>— 2 ppm ijzer,<br>— 2 ppm nikkel,<br>— 2 ppm titaan,<br>— 8 ppm vanadium,<br>bestemd voor de vervaardiging van gechloorsulfoneerd polyethyleen (a) | 0 |
| ex 39.02 C I a) | Polyethyleen in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een dichtheid van ten minste 0,945, doch niet meer dan 0,985 g/cm³, bestemd voor de vervaardiging van linten voor schrijfmachines en dergelijke linten (a) | 0 |
| ex 39.02 C VI a) | A-B-A-Blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende ten hoogste 35 gewichtspercenten styreen, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 0 |
| ex 39.02 C VI b) | Platen van een copolymeer van maleïnezuuranhydride en styreen, aan beide zijden voorzien van een folie van vorengenoemd copolymeer dat is gewijzigd met een styreen-butadiëen blokcopolymeer en al dan niet gepigmenteerd | 0 |
| ex 39.02 C XI | Foliën van polyvinylalcohol, oplosbaar in water met een temperatur van 20 °C | 0 |
| ex 39.02 C XI | Foliën van polyvinylbutyral, bevattende een gekleurde band welke van donker naar licht verloopt | 6 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolymeren van vinylideenchloride en acrylonitril, in de vorm van expandeerbare bolletjes met een diameter van ten minste 4, doch niet meer dan 20 micrometer | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een copolymeer van ethyleen en methacrylzuur | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Polymerisatieprodukten van acrylzuur, alkylmethacrylaat en kleine hoeveelheden andere monomeren, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textieldruk (a) | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 39.02 C XIV a) | Copolymeren van vinylalcohol en ethyleen in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 6 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolymeren van ethyleen en acrylzuur of van ethyleen en methacrylzuur, bevattende ten minste 16 doch niet meer dan 30 gewichtspercenten acrylzuur of methacrylzuur, in een van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Foliën, bestaande uit een mengsel van polyvinylideenfluoride en een acrylpolymeer, met een dikte van ten minste 40, doch niet meer dan 60 micrometer | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Platen, bestaande uit een copolymeer van ethyleen en chloor-trifluorethyleen, met een dikte van ten minste 1, doch niet meer dan 3 mm, ook indien op een onderlaag van een weefsel van glasvezels | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Foliën, bestaande uit een copolymeer van ethyleen en chloortrifluor-ethyleen, met een dikte van ten minste 12, doch niet meer dan 400 micrometer | 0 |
| ex 39.03 B V a) 2 | Ethylhydroxyethylcellulose (in water niet oplosbaar) | 4 |
| ex 39.03 B V a) 2 | Hydroxypropylcellulose | 0 |
| ex 40.05 C | Stroken, bestaande uit een laag polybutadieenacrylonitriel (NBR) welke in de massa is voorzien van microbolletjes en waarop aan de bovenzijde een folie van polyvinylchloride is aangebracht welke is voorzien van microbolletjes | 0 |
| ex 48.07 C | Papier van gebleekte papierstof, hetzij geïmpregneerd met acrylhars en voorzien van een deklaag van polyvinylideenchloride, hetzij voorzien van een deklaag van acrylhars, met een dikte van ten minste 170, doch niet meer dan 320 micrometer en met een gewicht van ten minste 165, doch niet meer dan 210 g per $m^2$ | 0 |
| ex 51.02 A I | Monofil van polytetrafluorethyleen | 0 |
| ex 56.01 A | Geacetaliseerde multicomponentvezels met fibrillen in de massa (zogenaamde „matrix fibril structure"), bestaande uit het emulsie-polymeer van polyvinylalcohol en polyvinylchloride | 0 |
| ex 59.03 B | Gebonden textielvlies van polyvinylalcohol, met een dikte van ten minste 200, doch niet meer dan 280 micrometer en een gewicht van ten minste 20, doch niet meer dan 50 g per $m^2$, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden | 0 |
| ex 59.17 A | Naaldgetouwvilt van synthetische vezels op een grondweefsel van synthetische vezels, aan één zijde voorzien van een film van polytetrafluorethyleen, bestemd voor de vervaardiging van produkten voor het filtreren (a) | 0 |
| ex 70.07 | Vlakke, ronde platen van loodhoudend glas, geslepen en gepolijst, met afgewerkte randen en:<br>— met een dikte van ten minste 3,5, doch niet meer dan 5 mm,<br>— met een diameter van ten minste 135, doch niet meer dan 140 mm,<br>— met een dichtheid van ten minste 2,88 g/$cm^3$,<br>— welke ten minste 87 % licht met een golflengte van ten minste 450, doch niet meer dan 800 nanometer doorlaten,<br>bestemd om te worden gemonteerd in videoprojectoren (a) | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 70.11 | Schermen met een diagonaal van ten hoogste 61 cm, enkel vervaardigd van glas, met een opstaande rand, bestemd voor de vervaardiging van monochrome kathodestraalbuizen (a) | 0 |
| ex 70.11 | Glazen conussen met een diagonaal van ten hoogste 61 cm en voorzien van een geprofileerde rand, bestemd voor de vervaardiging van monochrome kathodestraalbuizen (a) | 0 |
| ex 81.04 D I b) | Kathodisch chroom in de vorm van schilfers, korrels of blokken, met niet meer dan 0,10 gewichtspercent zuurstof, niet meer dan 0,015 gewichtspercent aluminium en niet meer dan 0,001 gewichtspercent aluminiumverbindingen, onoplosbaar in kokend 5N zoutzuur en kokend rokend perchloorzuur en berekend als aluminium, bestemd voor de produktie van legeringen ter vervaardiging van de volgende delen van gasturbines en straalmotoren (a)<br>— vaste of beweegbare schoepen, de ringen daaronder begrepen<br>— kleppen<br>— straalpijpen | 0 |
| ex 81.04 F I | Ruw hafnium met een zuiverheidsgraad van ten minste 95 gewichtspercenten en met een gehalte aan zirkonium van ten hoogste 4,5 gewichtspercenten | 0 |
| ex 84.17 F II | Dompelaars, samengesteld uit buizen van kunstmatige plastische stof waarvan de uiteinden zijn samengevoegd in een honingraatvormige structuur met een aansluitstuk | 0 |
| ex 84.18 C II b) | Delen van toestellen voor het katalytisch omzetten van stikstofoxyden in stikstof en water, bestaande uit gebakken, honingraatvormige eenheden, verkregen uit een mengsel van: hetzij vanadiumoxyden, hetzij vanadiumsulfaten en titaandioxyde, hetzij vanadiumsulfaten en bariumsulfaat, hetzij vanadiumoxyde, titaandioxyde en wolfraamoxyde, geborgen in een metalen houder | 0 |
| ex 84.18 C II b) | Delen van toestellen voor het katalytisch omzetten van stikstofoxyden in stikstof en water, bestaande uit geperforeerde platen, die zijn voorzien van een deklaag bestaande uit een mengsel van vanadium-, titaan- en molybdeenoxyden en die zijn gevat in een metalen houder | 0 |
| ex 84.53 B en ex 84.55 C | Optische schriftlezers voor het lezen van puntmatrixschrift en voor het omzetten daarvan in elektrische signalen, bestaande uit een leeskop — voorzien van een optische detector, een versterker, een lens en twee lampen — die door middel van twee bandkabels is verbonden met een besturingseenheid waarvan de afmetingen ten hoogste 200 × 220 mm bedragen, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling, ten minste voorzien van een microprocessor, een schakeling voor het identificeren van het schrift en een analoog/digitaalomzetter | 1 |
| ex 84.55 C | Volgens de Winchester- of de dunfilmtechniek vervaardigde magneetkoppen, al dan niet voorzien van een draagarm, voor externe geheugeneenheden met harde schijven waarmede kan worden opgenomen tot een dichtheid van ten minste 10 sporen per mm | 0 |
| ex 84.55 C | Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 90 × 280 mm bedragen, gemeten zonder kabel en aansluitstukken, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 30 720 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 64 regels en 480 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturingseenheden en al dan niet voorzien van kabels en aansluitstukken | 0 |
| ex 84.55 C | Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 75 × 186 mm bedragen, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 15 360 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 64 regels en 240 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van volgens de CMOS-techniek vervaardigde elektronische koppeleenheden, met ten hoogste 544 contact-vlakjes | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 84.55 C *(vervolg)* | Volgens de dunfilmtechniek vervaardigde magnetische lees/schrijfelementen, bevestigd – in aantallen van ten minste 200 stuks – op een plaatje waarvan de afmetingen ten hoogste 48 × 48 mm bedragen, of – in aantallen van ten minste 10 stuks – op een strip waarvan de afmetingen ten hoogste 4 × 48 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van magneetkoppen voor externe geheugeneenheden met harde schijven waarmede kan worden opgenomen tot een dichtheid van ten minste 10 sporen per mm (a) | 0 |
| ex 84.55 C | Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 2 Kbit en de totale capaciteit 8 K × 1 bit of 4 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>4598601<br>5121850<br>5121934<br>5121935<br>5122148<br>5123059<br>5123120<br>5123128<br>5123129<br>5123337<br>5123339<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 84.55 C | Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 256 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht:<br>— twee „EPROM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 128 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde,<br>— een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling,<br>— een ontkoppelingscondensator,<br>— twee weerstanden;<br>en die zijn voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>EDH 7832 MM-30<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 2 |
| ex 84.55 C | Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde programmeerbare geheugens enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's") met een capaciteit van 256 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht:<br>— vier „EPROM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde,<br>— een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling,<br>— een ontkoppelingscondensator; | |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 84.55 C *(vervolg)* | en die zijn voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>EDH 7832 MC-35<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 2 |
| ex 84.55 C | Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 32 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht:<br>— twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit,<br>— een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling,<br>— een ontkoppelingscondensator;<br>met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>EDH 8804 C-20<br>EDH 8804 CL-20<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 2 |
| ex 84.55 C | Samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines – zijnde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 64 Kbit – bestaande uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht:<br>— vier „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit,<br>— een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling,<br>— een ontkoppelingscondensator;<br>met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>EDH 8808 B-20<br>EDH 8808 C-10<br>EDH 8808 C-12<br>EDH 8808 C-15<br>EDH 8808 C-20<br>EDH 8808 CL-15<br>EDH 8808 CL-20<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 2 |
| ex 84.55 C | Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee quasi statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS quasi-static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS quasi-static RAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit van 4 Kbit heeft en de totale capaciteit 16 K × 1 bit of 8 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 84.55 C *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>4599766<br>4599767<br>4599768<br>4599769<br>4599770<br>4599771<br>4599772<br>4599773<br>4599774<br>4599893<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 84.55 C | Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines – bestaande uit een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 64 Kbit en statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 32 Kbit – samengesteld uit een gelaagde drager waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen en waarop zijn aangebracht:<br>— een „EPROM" in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met een capaciteit van 64 Kbit en een kwartsvenster aan de bovenzijde,<br>— twee „CMOS-SRAM's" in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, ieder met een capaciteit van 16 Kbit,<br>— een decodeereenheid in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling,<br>— een ontkoppelingscondensator,<br>— twee weerstanden;<br>met ten hoogste 28 contactpennetjes en die zijn voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>EDH 90804 BS-25 (15)<br>EDH 90804 BS-30 (20)<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 84.55 C | Samenstellingen voor automatische gegevensverwerkende machines, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die beide voorzien zijn van één of twee statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 1 Kbit en de totale capaciteit ten hoogste 4 Kbit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>770965<br>4599497<br>7379442<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een samenstelling voor automatische gegevensverwerkende machines die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 84.55 C | Magneetbellengeheugens met een capaciteit van ten hoogste 4 megabit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 43 × 44 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 84.55 C *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA<br>BDL 0134 MBM 2256 7110<br>BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een magneetbellengeheugen dat voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 84.55 C | Reken/logica-eenheden voor centrale verwerkingseenheden, bestaande uit ten hoogste negen gedrukte elektrische schakelingen waarvan de afmetingen ten hoogste 290 × 310 mm bedragen en die ieder zijn voorzien van ten hoogste 121 volgens de ECL-techniek vervaardigde poortschakelingen (ECL Gate Arrays) of willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's") of een combinatie daarvan, geborgen in een omhulling welke dient als houder en onderlinge verbinding voor de gedrukte elektrische schakelingen en waarvan de afmetingen ten hoogste 501 × 596 × 611 mm bedragen. De gedrukte schakelingen zijn voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>CO1B 2675 E 500<br>CO1B 2675 H 500<br>CO1B 2675 H 501<br>CO1B 2675 H 502<br>CO1B 2675 H 503<br>CO1B 2675 H 504<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een reken/logica-eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 84.55 C | Puntmatrix-afleesschermen (zogenaamde „dot matrix displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 115 × 290 mm bedragen, gemeten zonder kabel en aansluitstukken, bestaande uit een laag vloeibaar kristal geborgen tussen twee bladen of platen van glas met 128 000 vlakjes/punten („dots"), gerangschikt in 200 regels en 640 kolommen, gemonteerd op een gedrukte elektrische schakeling die is voorzien van elektronische besturingseenheden en al dan niet voorzien van kabels en aansluitstukken | 0 |
| ex 84.59 B | Uit één stuk gesmede en voorgedraaide onderdelen met een gewicht per stuk van meer dan 150 ton, voor reactordrukvaten | 0 |
| ex 84.61 B | Hydraulisch werkende vijffasen kleppenmechanismen, hoofdzakelijk bestaande uit drie delen van kunstmatige plastische stof, voorzien van twee elektromagnetisch bediende ventielen, bestemd om te worden gemonteerd op toestellen voor het ontharden van water met automatische regeneratie (doorstroom en tegenstroom) met een inhoudsruimte voor ten hoogste 650 liter ionenwisselaar (a) | 0 |
| ex 84.63 B II | Generator- en turbineassen, uit één stuk gesmeed en grof bewerkt, met een gewicht per stuk van meer dan 215 ton | 0 |
| ex 85.01 B I b) | Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel ten hoogste 0,20 Nm bedraagt, met een ingebouwde elektronische besturingseenheid, een externe rotor met cirkelvormige doorsnede en een diameter van ten hoogste 95 mm, een precisienaaf van aluminium met een binnendiameter van 28,6 mm, een snelheid van hetzij 300 hetzij 360 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt | 0 |
| ex 85.01 B I b) | Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel ten hoogste 0,20 Nm bedraagt, met een externe rotor met een diameter van ten hoogste 55 mm, een bevestigingsflens met een diameter van 77 mm, een precisieas met een diameter van 44 mm, een vierfasenwikkeling, een nominale snelheid van 3 600 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt en voorzien van kabels met aansluitstukken | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.01 B I b) | Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, waarvan het koppel ten hoogste 0,20 Nm bedraagt, met een ingebouwde elektronische besturingseenheid, waarvan de afmetingen ten hoogste 85 × 85 mm bedragen bij een dikte, de as medegerekend, van ten hoogste 20 mm, een externe rotor met cirkelvormige doorsnede en een diameter van ten hoogste 62 mm, een twee- of driefasenwikkeling, een snelheid van 300 omwentelingen per minuut en een voedingsspanning van 12 (± 10 %) volt | 0 |
| ex 85.01 B I b) | Bipolaire stappenmotoren met een staphoek van 1,8 graad, 200 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen en:<br>— waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 39 × 39 mm bedragen, de as, bevestigingsschroeven en de naaf niet medegerekend, terwijl het koppel ten minste 0,25 Nm bedraagt of<br>— waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 39 × 39 mm bedragen, de as, bevestigingsschroeven en de naaf niet medegerekend, terwijl het koppel ten minste 0,35 Nm bedraagt | 0 |
| ex 85.01 B I b) | Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 4 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een gelamineerde stator, ingesloten tussen twee vierkante flenzen waarvan de lengte van elke zijde ten hoogste 40 mm bedraagt en voorzien van een aan beide zijden uitstekende as en kabels met aansluitstukken | 0 |
| ex 85.01 B I b) | Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een stator, geborgen in een cilindervormige omhulling met een dikte van ten hoogste 14 mm en een diameter van ten hoogste 47 mm en voorzien van een aan één zijde uitstekende as en kabels met aansluitstukken | 0 |
| ex 85.01 B I b) | Hybride stappenmotoren met een staphoek van 0,9 graad, 400 stappen per omwenteling, een rotatiesequentie van 2 fasen en bipolaire wikkelingen, bestaande uit een rotor en een gelamineerde stator, ingesloten tussen twee vierkante flenzen waarvan de lengte van elke zijde ten hoogste 40 mm bedraagt, een ingebouwde twee- of driefasen tachometer geborgen in een omhulling in de vorm van een halve bol met een diameter van ten hoogste 35 mm, met afzonderlijke kabels en aansluitstukken voor de motor en de tachometer en waarvan de afmetingen, met inbegrip van de as, ten hoogste 40 × 40 × 62 mm bedragen | 0 |
| ex 85.01 B II | Statische omvormers, bestaande uit een cascadeschakeling van 7 dioden, waarmee een gelijkspanning van ten minste 40 kV kan worden verkregen bij een stroomsterkte van ten minste 3 mA | 0 |
| ex 85.03 | Droge zink-koolstofbatterijen van ten minste 5,5, doch niet meer dan 6,5 volt, waarvan de afmetingen ten hoogste 5 × 90 × 110 mm bedragen, bestemd om te worden aangebracht in filmcassettes voor direct-klaar-fotografie („instant pictures") (a) | 0 |
| ex 85.03 | Lithium-jodium elementen, waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 23 × 45 mm bedragen, met een spanning van ten hoogste 2,8 volt | 0 |
| ex 85.13 B en ex 85.21 D II | Opto-elektronische elementen voor het ontvangen van laserlicht (zogenaamde „PINFET-receivers") op golflengten van ten minste 1 300, doch niet meer dan 1 600 nanometer bij een snelheid van ten minste 678 megabit per seconde, in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en waaraan een optische-vezelkabel (zogenaamde „pig-tail") is bevestigd en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>416/7/97013<br>QDFI-XXXX-001<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „PINFET-receiver" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.18 B | Regelbare condensatoren in de vorm van ronde schijfjes, met een dikte van ten hoogste 3 mm, met in het midden een stelschroef, voorzien van 2 aansluitpunten, met een capaciteit van ten minste 5, doch niet meer dan 30 picofarad, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a) | 0 |
| ex 85.19 A | Thermische relais geborgen in een hermetisch gesloten glazen omhulling met een lengte van ten hoogste 35 mm, gemeten zonder aansluitdraden, met een lek van ten hoogste $10^{-6}$ cm³He/s bij 1 bar en een temperatuur van 0 tot en met 160 °C, bestemd om te worden gemonteerd in compressoren voor koelgroepen (a) | 0 |
| ex 85.19 A | Bladveerschakelaars („reedswitches") met ten hoogste 3 contactveren en een kleine hoeveelheid kwik, geborgen in een glazen omhulling | 0 |
| ex 85.19 C | Gedrukte elektrische schakelingen waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, waarbij het substraat slechts aan één zijde is voorzien van een gedrukte schakeling, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a) | 0 |
| ex 85.21 A V | Kathodestraalbuizen, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamd „dot mask"), met elektronenkanonnen die in een driehoek (zogenaamde „delta-techniek") geplaatst zijn, met een afstand tussen de kleurpunten van ten hoogste 0,31 mm en voorzien van inrichtingen voor het automatisch convergeren | 0 |
| ex 85.21 A V | Kathodestraalbuizen, voorzien van een geheugeninrichting (Direct View Storage Tubes), voor het weergeven van alfanumerieke en analoge gegevens en voorzien van een aftastinrichting waarmee de gevormde beelden kunnen worden uitgelezen | 0 |
| ex 85.21 A V | Kathodestraalbuizen voorzien van een schaduwmasker en met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line-techniek"), voor het weergeven van beelden in kleur, met een beeldweergevend deel (beeldscherm) waarvan de afmetingen ten hoogste 165 × 165 mm bedragen, en die bestemd zijn om te worden gebruikt als beeldbuis in elektronische apparatuur voor het weergeven van vlucht- en navigatiegegevens, het weergeven van gegevens over de werking van de systemen daaronder begrepen (a) | 0 |
| ex 85.21 A V | Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamd „dot mask"), met naast elkaar geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „in-line-techniek"), een afstand tussen de kleurpunten van minder dan 0,4 mm en met ten minste één van de volgende kenmerken:<br>— een beeldschermdiagonaal van ten minste 48 cm, een diagonale afbuigingshoek van ten hoogste 90 graden en convergentiefouten van ten hoogste 0,8 mm in de hoeken,<br>— voorzien van een onverbrekelijk met de buis verbonden systeem voor het absorberen van trillingen (zogenaamd „potting-system"),<br>— niet uitgerust met een intern magnetisch scherm,<br>— uitgerust met een laag gekalibreerde fosforpunten, waarbij de nominale kleurpuntcoördinaten zijn vastgesteld volgens één van de onderstaande tabellen:<br>*rood* *groen* *blauw*<br>X 0,64 0,29 0,15<br>Y 0,33 0,60 0,06<br>of<br>X 0,64 0,31 0,155<br>Y 0,34 0,595 0,07<br>of<br>X 0,610 0,307 0,150<br>Y 0,350 0,595 0,065<br>of<br>X 0,61 0,205 0,15<br>Y 0,35 0,680 0,065<br>of<br>X 0,62 0,29 0,15<br>Y 0,35 0,60 0,065 | 0 |
| 0 | | |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 A V | Kathodestraalbuizen voor het weergeven van beelden in kleur, voorzien van een gaatjesmasker (zogenaamd „dot mask"), met in een driehoek geplaatste elektronenkanonnen (zogenaamde „delta-techniek"), een afstand tussen de kleurpunten van minder dan 0,4 mm en met ten minste één van de volgende kenmerken:<br>— een beeldschermdiagonaal van ten minste 66 cm,<br>— uitgerust met een laag gekalibreerde fosforpunten, waarbij de nominale kleurpuntcoördinaten zijn vastgesteld volgens één van de onderstaande tabellen:<br>*rood* *groen* *blauw*<br>X 0,64 0,29 0,15<br>Y 0,33 0,60 0,06<br>of<br>X 0,64 0,31 0,155<br>Y 0,34 0,595 0,07<br>of<br>X 0,610 0,307 0,150<br>Y 0,350 0,595 0,065<br>of<br>X 0,61 0,205 0,15<br>Y 0,35 0,680 0,065<br>of<br>X 0,62 0,29 0,15<br>Y 0,35 0,60 0,065 | 0 |
| ex 85.21 A V | Afleesschermen („displays") in de vorm van een buisje, bestaande uit een glazen kapje bevestigd op een plaatje waarvan de afmetingen ten hoogste 350 × 300 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten. Het buisje bevat een of meer reeksen tekens of lijntjes. Elk teken of lijntje bestaat uit fluorescerende of fosforescerende elementen die zijn samengesteld uit een gemetalliseerde basis waarop fluorescerende stoffen of fosforescerende zouten zijn aangebracht die oplichten als ze door elektronen worden getroffen | 0 |
| ex 85.21 A V | Monochrome kathodestraalbuizen met een vlak scherm met een diagonaal van ten minste 142, doch niet meer dan 145 mm, met een lichtopbrengst van ten minste 300, doch niet meer dan 400 lumen, een resolutie van ten minste 0,06, doch niet meer dan 0,1 mm, fosfor van het type P 1 of P 55 of P 56, een anodespanning van meer dan 34 kV, een focusspanning van meer dan 7 kV en een kathodestroom van ten minste 3 mA | 0 |
| ex 85.21 C | Piëzo-elektrische kristallen, werkend met een frequentie van 32 768 Hz, geborgen in een cilindervormige omhulling met een lengte van ten hoogste 8,2 mm en een diameter van ten hoogste 3,2 mm, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Digitale aanwijzers („digital displays"), waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 35 mm bedragen, bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje waarop onder een laag kunstmatige plastische stof ten hoogste 22 lichtgevende dioden zijn aangebracht, die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd. Elke aanwijzer bestaat uit één aanwijspositie, al dan niet met een plus- of minteken en / of één of twee punten | 0 |
| ex 85.21 D II | Digitale aanwijzers („digital displays"), bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling op een plaatje niet groter dan 35 × 90 mm, met een reeks van ten minste twee aanwijsposities, bestaande uit lichtgevende dioden die samengesteld zijn uit halfgeleiderdelen, welke hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd; de dioden zijn op het plaatje gemonteerd. Elke aanwijspositie bestaat uit ten hoogste acht segmenten, waaraan al dan niet een decimaalpunt is toegevoegd. De reeks aanwijsposities is met een beschermende laag kunstmatige plastische stof bedekt | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit acht onafhankelijke elementen, geschikt voor het besturen van de acht segmenten en/of tekens van fluorescentie- of gasontladingsaanwijzers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 23 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>513<br>514<br>534<br>594<br>6118<br>6128<br>6138<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Enkel uitleesbare geheugens (Read Only Memories, zogenaamde „ROM's"), met een capaciteit van 16 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, met een leesregister en seriële uitgangscontrole, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de getallen uit de reeks 62000 tot en met 62999<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's"), met een capaciteit van 256 Kbit en een „stand by"-voedingsstroom van ten hoogste 0,03 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 54 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>HN 61256<br>HN 613256<br>MB 83256<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Enkel uitleesbare geheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Read Only Memories, zogenaamde „CMOS-ROM's"), met een capaciteit van 1 megabit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>HN 62301 P<br>MB 83 1124<br>TC 53 1000 P<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-ROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>27 S 12, 27 S 13, 28 L 22, 28 LA 22, 28 L2 XMFC, 29613, 29770, 29771, 38510, 5305, 5306, 5308, 5309, 53 S 240, 53 S 241, 54 S 570, 54 S 571, 5604, 5624, 6305, 6306, 6308, 6309, 63 S 240, 63 S 241, 6335, 6336, 7053, 7058, 74 S 570, 74 S 571, 76 LS 03, 7620, 7621, 82 S 114, 82 S 130, 82 S 131, 93436, 93446, MB 7115, MB 7116, MB 7117, MB 7118<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of ten hoogste 28 contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>18 S 42, 18 S 46, 18 SA 42, 18 SA 46, 24 S 41, 24 SA 41, 27 S 15, 27 S 25, 27 S 26, 27 S 27, 27 S 28, 27 S 29, 27 S 30, 27 S 31, 27 S 32, 27 S 33, 28 L 42, 28 L 45, 28 L 46, 28 P 42, 28 P 45, 28 R 45, 28 S 4 XFD, 28 SA 41, 29620, 29621, 29622, 29623, 29624, 29625, 29626, 29627, 3604, 3624, 3625, 38510, 5340, 5341, 53 S 440, 53 RA 441, 53 RS 441, 53 S 441, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 54 S 472, 54 S 473, 54 S 474, 54 S 475, 54 S 476, 54 S 477, 54 S 572, 54 S 573, 54740, 54741, 5605, 5625, 6340, 6341, 63 S 440, 63 RA 441, 63 RS 441, 63 S 441, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 74 S 472, 74 S 473, 74 S 474, 74 S 475, 74 S 476, 74 S 477, 74 S 572, 74 S 573, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7649, 82 HS 137, 82 HS 147, 82 S 115, 82 S 136, 82 S 137, 82 S 140, 82 S 141 | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | 28 S 42<br>28 SA 42<br>28 S 45<br>28 S 46<br>28 SA 46<br><br><br><br><br><br><br><br>HM 6641<br><br>7054<br>7059<br><br>7121<br>7122<br>7123<br>7124<br>7125<br>7126<br>7226<br><br>82 S 142<br>82 S 146<br>82 S 147<br><br>93438<br>93448<br>93452<br>93453<br><br><br><br><br><br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of ten hoogste 28 contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>24 S 81<br>24 SA 81<br>24 S 86<br><br>27 S 180<br>27 S 181<br>27 S 185<br>27 S 35<br><br>28 L 85<br>28 L 86<br>28 P 85<br>28 R 35<br>28 R 85<br>28 S 2708<br>28 S 85<br>28 S 86<br>28 SA 86<br>28 S 8 XMFE<br><br>29623<br>29630<br>29631<br>29632<br>29633<br>29634<br>29635<br>29636<br>29637<br>29650<br>29651<br>29652<br>29653<br><br>3628<br><br>5380<br>5381<br>5388<br>5389<br>53 S 840<br>53 S 841<br><br>54 LS 478<br>54 S 2708<br>54 S 454<br>54 S 455<br>54 S 478<br>54 S 479<br><br>6380<br>6381<br>6388<br>6389<br>63 S 840<br>63 S 841<br><br>7050<br>7055<br>7060<br><br>7127<br>7128<br>7129<br>7130<br>7131<br>7132<br>7232<br><br>74 LS 478<br>74 S 2708<br>74 S 454<br>74 S 455<br>74 S 478<br>74 S 479<br><br>7608<br>7680<br>7681<br>7684<br>7685<br>7686<br>7687<br>7688<br>7689<br><br>77 S 180<br>77 S 181<br>77 S 184<br>77 S 185<br>77 S 186<br>77 S 187<br><br>TBPS 81 M<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>82707<br>82708<br>82 HS 185<br>82 LS 180<br>82 LS 181<br>82 S 180<br>82 S 181<br>82 S 182<br>82 S 183<br>82 S 184<br>82 S 185<br>82 S 2708<br><br>87 S 180<br>87 S 181<br>87 S 184<br>87 S 185<br>87 S 186<br>87 S 187<br><br>93450<br>93451<br>93460<br>93461<br>93465<br>93466<br>93 L 450<br>93 L 451<br><br>9460<br><br><br><br><br><br><br><br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>AMI 702 ADC<br>82140 PP<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 4 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), voorzien van een programmeerbaar in- en uitvoersysteem, met een capaciteit van 2 K × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>D 8755 A<br>TMP 8755 AC<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 256 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 12 mm bedragen, met ten hoogste 8 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>NMC 9306<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>X 2804 A<br>X 2404<br>X 24C04<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>X 24 C 16<br>X 2816 A<br>52 B 13<br>52 B 13 H<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>X 2864 A<br>MCM 2864<br>52 B 33<br>52 B 33 H<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's), met een capaciteit van 128 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinatie:<br>X 28128 A<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „E²PROM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinaties:<br>28256<br>28 C 256<br>48 C 256<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „E²PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de TTL-techniek (TTL Static Random Access Memories, zogenaamde „TTL-SRAM's"), met een capaciteit van 1 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>2205 74 LS 214 93412<br>74 LS 215 93 L 412<br>2510 74 LS 314 93415<br>2511 74 LS 315 93 L 415<br>74 S 207 93422<br>74 S 208 93 L 422<br>74 S 214 93425<br>74 S 314 93 F 425<br>93 L 425<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 1 K × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 70 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 23 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>AM 2149<br>PD 2149<br>SY 2149 H<br>TMS 2149<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 4 K × 1 bit, een toegangstijd van niet meer dan 70 nanoseconden en een „stand-by"-voedingsstroom van minder dan 1 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>6147<br>MCM 61 L 47<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 2 K × 8 bit en een opgenomen vermogen bij „stand-by" van ten hoogste 0,005 milliwatt bij 25 °C, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>TC 5516 A<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 8 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>4008 8104<br>8108<br>4118 8112<br>8114<br>PD 421 8185<br>4801<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit van 2 Kbit heeft en de totale capaciteit 8 K × 1 bit of 4 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>4598601<br>5121850<br>5121934<br>5121935<br>5122148<br>5123059<br>5123120<br>5123128<br>5123129<br>5123337<br>5123339<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit en een toegangstijd van niet meer dan 25 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>9122 – 25<br>91 L 22 – 25<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 64 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>TC 5564 MB 8464<br>TC 5565 C MB 81 C 71<br>MCM 6164<br>HM 6264 P<br>HM 6264 HM 6264 LFP<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM"), met een capaciteit van 256 bit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 24 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>X 2210<br>X 2443<br>X 2444<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM"), met een capaciteit van 2 Kbit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>X 2002<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Monolitische geïntegreerde schakelingen, bestaande uit een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM"), met een capaciteit van 4 Kbit die per bit is gekoppeld aan een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „E²PROM"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>X 2004<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Quasi statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS quasi-static Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS quasi-static RAM's"), bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die ieder voorzien zijn van twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit van 4 Kbit heeft en de totale capaciteit 16 K × 1 bit of 8 K × 2 bit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>4599766 4599769 4599772 4599893<br>4599767 4599770 4599773<br>4599768 4599771 4599774<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS quasi-static RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 32 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>PB 10474 10470<br>100474 10474<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Gedeeltelijk door de gebruiker programmeerbare logische netwerkschakelingen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Programmable Array Logics, zogenaamde „bipolaire PAL's") in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met versmeltbare verbindingen, een programmeerbare EN-schakeling en een vaste OF-schakeling, ten hoogste 20 ingangen en ten hoogste 10 uitgangen, al dan niet voorzien van registers, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 19 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties van cijfers of cijfers en letters:<br>10 H 8 16 A 4 18 L 4<br>10 L 8 16 C 1<br>16 H 2 20 C 1<br>12 H 6 16 L 2 20 L 2<br>12 L 6 16 L 6 20 L 10<br>12 L 10 16 L 8 20 R 4<br>16 R 4 20 X 4<br>14 H 4 16 R 6 20 X 8<br>14 L 4 16 R 8 20 X 10<br>14 L 8 16 X 4<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire PAL" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 5 |
| ex 85.21 D II | Door de gebruiker programmeerbare, niet-uitwisbare logische netwerkschakelingen, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (TTL-Schottky Field Programmable Logic Arrays, zogenaamde „TTL-Schottky-FPLA's"), met ten hoogste 48 EN-functies en ten hoogste 8 OF-functies, met ten hoogste 16 ingangen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100<br>FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101<br>SN 54 LS 333 SN 74 LS 333<br>SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458<br>SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459<br>SN 54 LS 336 SN 74 LS 336<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „TTL-Schottky-FPLA" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 5 |
| ex 85.21 D II | Geprogrammeerde logische schakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-Gate Arrays"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling met ten minste 8 000 NEN-functies met ieder 2 ingangen, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 39 × 39 mm bedragen, met ten minste 179 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>MB 66000 VH<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-Gate Array" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Geprogrammeerde logische video-netwerkschakelingen voor het besturen van schrijf- en geheugenfuncties („Video Gate Arrays"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>PVGA<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „Video Gate Array" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Microcomputers op één chip, bestaande uit een reken/logica-eenheid („arithmetic logic unit") met een capaciteit van 4 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van ten minste 18 Kbit, doch niet meer dan 65 Kbit en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van ten minste 512 bit, doch niet meer dan 4 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 58 mm bedragen, met ten hoogste 80 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>CD 3200 t/m 3299 TP 0310 t/m 03299 HD 38800<br>TP 0450 t/m 04599 HD 38820<br>TMC 0270 t/m 0279 TP 0480 t/m 04899 HD 44796<br>TMC 0500 t/m 0599 TP 0500 t/m 05999 HD 44800<br>TMC 0980 t/m 0989 HD 44801<br>TMC 1500 t/m 1599 HD 44820<br>TMC 1980 t/m 1999 HD 44840<br>HD 44860<br>HD 614042<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Centrale verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Central Processing Units, zogenaamde „N/H-MOS-CPU's"), bestaande uit een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 16 × 20 bit werkgeheugen, een 32 × 32 bit werkgeheugen, | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | een 8 × 8 bit werkgeheugen, een 16 bit register, twee 20 bit registers, een 8 bit register, een 12 bit register, een 5 bit teller en een tijdschakeling, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>LSI-604041855<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-CPU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Besturingseenheden voor lokale netwerken (Local Area Network Controllers, zogenaamde „LAN-Controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 63 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>MCM 68590<br>AM 7990<br>8001<br>8003<br>82586<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „LAN-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Besturingseenheden voor harde schijven, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Hard Disc Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-HDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>WD 1010 WD 2010<br>PD 7261<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-HDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Reken/logica-eenheden (Arithmetic Logic Units, zogenaamde „ALU's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, een 24 bit register, een 4 bit register, twaalf 1 bit registers, twee 16 × 24 bit werkgeheugens, een logische schakeling voor rekenkundige en logische bewerkingen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van:<br>— onderstaande codering:<br>ALU 0486<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „ALU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Logische besturingseenheden (Logic Control Circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 7 bit register, drie timers, een multiplexer, sequentiële en combinatieschakelingen voor het | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | besturen, een logische decodeereenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van:<br>— onderstaande codering:<br>MIC 0482<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een logische besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Logische schakelingen voor het genereren van kloksignalen voor de centrale verwerkingseenheid, het hoofdgeheugen en ingangs/uitgangskoppeleenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>H 108982 (MCC)<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een logische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Sequentiële besturingseenheden (Sequence Control Circuits) in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een 32 bit register, drie 16 bit registers, een 16 × 16 bit werkgeheugen, een 7 × 17 bit „last in first out (LIFO-) geheugen, een optelschakeling, een logische decodeereenheid, een logische voorrangseenheid, een logische foutenzoek- en beheerseenheid, een 16 bit multiplexer, een 8 bit teller en een klokpulsschakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 23 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes en voorzien van:<br>— onderstaande codering:<br>CSS 0484<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een sequentiële besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Eenheden voor het opsporen en herstellen van fouten (Error Detection and Correction Units, zogenaamde „EDCU's"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>2960<br>74 F 630<br>74 F 631<br>DP 8400<br>74 LS 630<br>74 LS 631<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „EDCU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Schakelingen voor het opsporen en herstellen van fouten, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Error Detection and Correction Circuits, zogenaamde „N/H-MOS-EDCC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geschikt voor het opsporen en herstellen van enkele bitfouten en het opsporen van dubbele bitfouten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>8206<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-EDCC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Logische schakelingen vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek voor het opsporen en herstellen van veelvuldige fouten afkomstig van een lijn van magnetische schijven (N/H-MOS Burst Error Processors, zogenaamde „N/H-MOS-BEP's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>Z 8065<br>AM 9520<br>AM 9521<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-BEP" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Elektronische besturingseenheden vervaardigd volgens de bipolaire techniek voor het besturen van dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Bipolar Dynamic Random Access Memory Controllers, zogenaamde „bipolaire DRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>DP 8408<br>DP 8409<br>MB 1422<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire DRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „N/H-MOS-PCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>8251 A<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare koppeleenheden voor het overbrengen van gegevens (Enhanced Programmable Communication Interfaces, zogenaamde „EPCI's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 38 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>2661<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „EPCI" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Seriegeschakelde koppeleenheden (Serial Interfaces) waarmee de gegevensstroom kan worden gecodeerd en gedecodeerd en de daarmee gepaard gaande besturingsfuncties kunnen worden uitgevoerd voor een lokaal netwerk, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>AM 7991<br>8002<br>8023<br>82501<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een seriegeschakelde koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Koppeleenheden voor het omzetten van digitale signalen in telefoontoestellen van een parallelle naar een seriegewijze presentatie of van een seriegewijze naar een parallelle presentatie, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Station Interface Digitals, zogenaamde „CMOS-STID's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>WCC 295 G<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-STID" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare interval timers, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Programmable Interval Timers, zogenaamde „N/H-MOS-PIT's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>8253<br>8254<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PIT" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 6 |
| ex 85.21 D II | Eenheden voor frequentie-demodulatie („Demodulator/tone decoders"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 14 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>XR 2211<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een frequentie-demodulatie-eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met meer dan 16 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>HI 2060<br>HI 2065<br>MSM 5537<br>T 3605<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving<br>De schorsing is slechts van toepassing op „CMOS-uurwerkschakelingen", bestemd voor de vervaardiging van klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen of motorrijwielen of voor tijdschakelklokken (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Uurwerkschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met slechts één voedingsspanning van 1,5 volt en voorzien van een besturingseenheid voor aanwijzers met vloeibare kristallen („LCD-driver"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 56 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>TC 8219 AF<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-uurwerkschakeling" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 2 × 4 × 4 mm bedragen, met ten hoogste 10 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>V 35<br>C 05<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving<br>De schorsing is slechts van toepassing op versterkers, bestemd voor de vervaardiging van apparaten vallende onder tariefpost 90.19 B I (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Vierkanaalszender/ontvangers, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek („Quad bus transceivers of advanced low power Schottky-technology") met op de chip D-registers en een interne 4 bit ODD pariteitsgenerator/controle-eenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>AM 2907<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalszender/ontvanger die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Vierkanaalsbusversterkers, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek („Four line drivers of advanced low power Schottky-technology"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van: | |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>AM 26 LS 29<br>AM 26 LS 31<br>SN 75172<br>SN 75174<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een vierkanaalsbusversterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Universele synchroon-asynchroon zender/ontvangers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitters, zogenaamde „CMOS-USART's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>MSM 82 C 51<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-USART" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Microprocessoren met een capaciteit van 8 bit, met een interne architectuur van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een tijdgenerator, twee onafhankelijke DMA-kanalen, een programmeerbare onderbrekingseenheid (Interrupt Controller), drie programmeerbare 16 bit timers, een programmeerbaar geheugen, een externe-chip-keuze-eenheid, een programmeerbare wachtstatusgenerator en een bus-besturingseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>80188<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>AM 29116 SBP 9989<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Microprocessoren met een capaciteit van 16 bit, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit een centrale verwerkingseenheid (CPU), een tijdgenerator, twee onafhankelijke DMA-kanalen, een programmeerbare onderbrekingseenheid (Interrupt Controller), drie programmeerbare 16 bit timers, een programmeerbaar geheugen en een logische externe-chip-keuze-eenheid en een programmeerbare wachtstatusgenerator met een bus-bestu- | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | ringseenheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>80186<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een microprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Numerieke uitbreidingseenheden voor verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Numeric Processor Extensions, zogenaamde „N/H-MOS-NPX's"), met ten hoogste 14 registers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 52 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>8087-2 TX 32081 W<br>8087-3<br>80287<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-NPX" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Gegevensschiftende eenheden voor flexibele schijven (Floppy Disc Data Separators, zogenaamde „FDDS's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 27 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>FDC 9216<br>FDC 9216-B<br>WD 9216-00<br>WD 9216-01<br>FDC 9229 T<br>FDC 9229 BT<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „FDDS" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Fonematische spraaksynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek („CMOS-Phoneme Speech Synthesizers"), met een voedingsstroom van minder dan 10 mA, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>CM 54104 CM 54166 N2L CD 54123 N2L SC 01 SS1263<br>CM 54145 N2L CD 54121 N2L CD 54147 N2L<br>CM 54146 N2L CD 54122 N2L<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een fonematische spraaksynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Driekanaalsvideo-digitaal-analoogomzetters, ieder kanaal met een capaciteit van ten hoogste 8 bit, met een omzettingstijd van ten hoogste 25 nanoseconden (Video Digital to Analog Converters, zogenaamde „VDAC's"), in de vorm van een hybride of monolitische geïnte- | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | greerde schakeling, ook indien voorzien van drie willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Random Access Memories, zogenaamde „RAM's") ieder met een capaciteit van ten hoogste 2 Kbit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 54 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 61 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>VDAC 444 TD TDC 1334 HDAC 34010<br>RGB DAC 4 T HDAC 34020<br>RGB DAC 8 E<br>RGB DAC 8 T<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „VDAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Elektronisch regelbare differentiële versterkers voor signalen van 0 tot ten minste 400 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 11 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>0078-10<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), met een capaciteit van 64 × 9 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 40 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>82 S 09 MBM 93419<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek voor het besturen van 8 bit (octale) dynamische geheugens (Octal Dynamic Memory Drivers), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>AM 2965<br>AM 2966<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Bus-koppeleenheden (Bus Interface Circuits), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met 9 of 10 bit registers, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>AM 29821 AM 29843<br>AM 29823 AM 29844<br>AM 29824<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Meervoudige bus-koppeleenheden (Multiple Bus Buffers), vervaardigd volgens de lage-spanning-Schottky-techniek, voor het koppelen van een eenheid voor het opsporen en herstellen van fouten (Error Detection and Correction Unit, zogenaamde „EDCU"), een systeemgegevenslijn (System Data Bus) en een dynamisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Dynamic Random Access Memory, zogenaamde „DRAM"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>AM 2961<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een meervoudige bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Status- en schuifbesturingseenheden (Status and Shift Control Units), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 57 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>AM 2904<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een status- en schuifbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Versterkers in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, waarvan de afmetingen ten hoogste 3 × 3 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van apparaten vallende onder tariefpost 90.19 B I (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Tekst-coprocessoren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>C 82 730<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een tekst-coprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Microcomputers op één chip, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 8 bit, een programmeerbaar geheugen enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memory, zogenaamde „EPROM") met een capaciteit van 32 Kbit, en een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Kbit, in de vorm van een monolithische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 50 mm bedragen, met een kwartsvenster en ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: | |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>8751<br>7742<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Microcomputers op één chip, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-eenheid (Arithmetic Logic Unit) met een capaciteit van 32 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 24 Kbit, een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 2 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten minste 30 × 30 mm bedragen, met ten minste 88 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>MB 8764<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Abonneelijn-audioverwerkingseenheden (Subscriber Line Audio-Processing Circuits, zogenaamde „SLAC's"), met twee digitale signaalverwerkingseenheden, een analoog/digitaal-omzetter en een digitaal/analoog-omzetter, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>AM 7901<br>AM 7905<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „SLAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Monolitische geïntegreerde schakelingen voor impulscodemodulatie, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS-Pulse Code Modulation Circuits, zogenaamde „N/H-MOS-PCMC's"), met codeer-, decodeer- en filterfuncties en met een maximale gegevensimpulscapaciteit van meer dan 3,5 MHz, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 8 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>2913<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCMC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Niet-vluchtige statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (non-volatile CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „niet-vluchtige CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 16 Kbit en een interne energiebron, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>MK 48 Z 02 (B)<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „niet-vluchtige CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Koppeleenheden voor abonneeaansluiting (Subscriber Line Interface Circuits, zogenaamde „SLIC's"), met een directe interne relaissturing, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>5502<br>ICME 00155/RIFA (PBL) 3735<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „SLIC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Invoer/uitvoerschakelingen voor gegevenscontrole, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, voorzien van een tijdbesturingseenheid (Timing Control) en een statisch willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Static Random Access Memory, zogenaamde „SRAM") met een capaciteit van 128 × 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>6532<br>CO 10750<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een invoer/uitvoerschakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Vierkanaalsbesturingseenheden (zogenaamde „Quad Drivers") met ingebouwde dioden, voor stappenmotoren, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 6 × 20 mm bedragen, met 16 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>HA 13007<br>75437 A<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „Quad Driver" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Analoog/digitaal-besturingseenheden voor motoren zonder borstels (zogenaamde „brushless motors"), voor het handhaven van een constante snelheid, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 6 × 25 mm bedragen, met 18 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>MGA 3015 A<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Analoog/digitaal-koppeleenheden voor het koppelen van signalen tussen een externe geheugeneenheid met harde schijven en een centrale verwerkingseenheid, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>AD 581 C<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een analoog/digitaal-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Schakelingen voor het vermenigvuldigen van spanning (Voltage-Multiplier Circuits), voor het bedienen van stappenmotoren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 6 × 24 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>P 20 A 579<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „Voltage-Multiplier Circuit" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Eenheden voor geheugenbeheer, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Memory Management Units, zogenaamde „N/H-MOS-MMU's"), met een adresseerbaar geheugenbereik van ten hoogste 16 megabyte, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 82 mm bedragen, met ten hoogste 64 contactpennetjes of ten hoogste 68 contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>68451 L 6 TX 32082 W<br>68451 L 8<br>68451 L 10<br>68451 ZBL 6<br>68451 ZBL 8<br>68451 ZBL 10<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-MMU" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Elektronische schakelingen voor de asynchrone besturing van signaallijnen (Bus) en de omzetting van een locale bus in een multiplexe bus, vervaardigd volgens de verbeterde lage-spanning-Schottky-techniek (Electronic Circuits of ALPS-Technology), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>68452<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een elektronische schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Eenheden voor het besturen van afleesschermen en het genereren van tekens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Display Controllers and Character Generators, zogenaamde „CMOS-DCCG's"), voor puntmatrix grafische afleessystemen met vloeibare kristallen (Liquid Crystal Dot Matrix Display Systems), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 60 contactpennetjes en voorzien van: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>HD 61830<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-DCCG" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Besturingseenheden voor kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Cathode Ray Tube Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-CRTC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>AM 8052<br>D 8275 H<br>P 8275 H<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-CRTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Video-digitaal/analoog-omzetters met een omzettingstijd van ten hoogste 10 nanoseconden (Video Digital to Analog Converters, zogenaamde „VDAC's"), in de vorm van een hybride geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 35 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>VDAC 0405 H<br>VDAC 0605 H<br>VDAC 0805 H<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „VDAC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Invoer/uitvoermicroprocessoren, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>8089<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een invoer/uitvoermicroprocessor die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Interpolatie-eenheden voor het besturen van geometrische functies vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Interpolation Pulse Generators, zogenaamde „CMOS-IPG's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>KM 3701<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-IPG" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's") met een capaciteit van 32 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 18 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>TC 5532<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Eenheden voor het besturen van servomechanismen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>KM 3702<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een eenheid voor het besturen van servomechanismen die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Functiegeneratoren voor het opwekken van variabele golfvormen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>XR 2206<br>XR 8038<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een functiegenerator die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Videoversterkers, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 17 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>702<br>703<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een videoversterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving<br>De schorsing is slechts van toepassing op videoversterkers, bestemd voor de vervaardiging van draagbare kleurentelevisiecamera's (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Eenheden voor het versterken van hetzij lees-, hetzij schrijfsignalen van/voor flexibele magneetschijven („floppy discs"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 29 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: | |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>XR 2247<br>XR 3470<br>of | |
| | — een andere codering die betrekking heeft op een eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Besturingseenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, voor het besturen van het diafragma en de kleurtemperatuurcompensatie van een camera, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 17 mm bedragen, met ten hoogste 44 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>704<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | |
| | De schorsing is slechts van toepassing op besturingseenheden, bestemd voor de vervaardiging van draagbare kleurentelevisiecamera's (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Impulsgeneratoren, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>705<br>706<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een impulsgenerator die voldoet aan vorenstaande omschrijving | |
| | De schorsing is slechts van toepassing op impulsgeneratoren, bestemd voor de vervaardiging van draagbare kleurentelevisiecamera's (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's"), bestaande uit een drager die is voorzien van een of twee monolitische geïntegreerde schakelingen, waarbij elke schakeling een capaciteit heeft van 1 Kbit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>770639<br>770823<br>5120360<br>7379769<br>of | |
| | — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste dragers die elk voorzien zijn van een of twee volgens de bipolaire techniek vervaardigde statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (Bipolar Static Random Access Memories, zogenaamde „bipolaire SRAM's") in de vorm van monolitische geïntegreerde schakelingen die elk een capaciteit van 1 Kbit hebben, waarbij de totale capaciteit ten hoogste 4 Kbit bedraagt, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 23 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>770965<br>4599497<br>7379442<br>of | |
| | — een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Programmeerbare digitale signaalsynthesizers, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met 32 frequentiegeneratoren, die elk 8 en gelijktijdig ten hoogste 160 tonen kunnen genereren, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>MEG<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een digitale signaalsynthesizer die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Eenheden voor het regenereren van door middel van een impulscode gemoduleerde signalen (Pulse-Code Modulated Repeaters, zogenaamde „PCM-Repeaters"), vervaardigd volgens de bipolaire techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>XR C 240<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „PCM-Repeater" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Elektronische besturingseenheden, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, voor het besturen van dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens (N/H-MOS Dynamic Random Access Memory Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en een klokgenerator, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes of ten hoogste 52 contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>C 8208 THCT 4502<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Klok/kalenderschakelingen, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Real Time Clocks, zogenaamde „CMOS-RTC's"), voorzien van een kwartskristal, onafhankelijke klokregisters en een timer, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>MM 58174 A<br>58274<br>of<br>— en andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-RTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare eenheden voor het asynchroon overbrengen en ontvangen van gegevens, vervaardigd volgens een MOS-techniek (MOS Asynchronous Communication Elements, zogenaamde „MOS-ACE's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>INS 8250 NS 16450<br>WD 8250 NS 16 C 450<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-ACE" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), met een capacitéit van 64 K × 4 bit in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes of contactvlakjes die op slechts twee, tegenover elkaar liggende, zijden zijn gemonteerd („dual-in-line") en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>TMS 4464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464<br>M5M 4464 HM 50464 MB 81464<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 10 |
| ex 85.21 D II | Codeer/decodeereenheden voor het ononderbroken overbrengen van gegevens, voorzien van een herhaalfunctie, met een uitgangsspanning van 4,5 volt, waarbij de zogenaamde „Manchester"-code wordt toegepast, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS-Manchester Encoder/Decoders, zogenaamde „CMOS-MED's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 33 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>HD 6409<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-MED" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke met ultraviolette stralen kunnen worden uitgewist (uv Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „EPROM's"), met een capaciteit van 512 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 42 mm bedragen, met een kwartsvenster aan de bovenzijde en voorzien van:<br>— een codering, bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>AM 27512<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „EPROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | TTL logische eenheden, vervaardigd volgens de bipolaire techniek, met ten hoogste zes logische functies, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>SH 767 369<br>SH 998 088<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een TTL logische eenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Besturings- en koppeleenheden voor centrale verwerkingseenheden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (zogenaamde „CMOS-CPU-Controllers"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 25 × 25 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>FE 2000<br>L1A 0392<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-CPU-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Besturingseenheden voor flexible schijven, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Floppy Disc Controllers, zogenaamde „CMOS-FDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 62 mm bedragen, met ten hoogste 48 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>FE 2100 MB 89311<br>G 70360-33<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-FDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Pulscodemodulatie coder/decoders, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (zogenaamde „N/H-MOS-PCM Codecs"), voorzien van zend/ontvangfilters, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 23 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>2916<br>2917<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCM Codec" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Zeskanaals monolitische geïntegreerde schakelingen voor het versterken en het omzetten van leessignalen en voor het omzetten van schrijfsignalen, voor besturingseenheden voor harde schijven (zogenaamde „Read/Write Data Processor Circuits"), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 19 × 38 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>SSI 540<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „Read/Write Data Processor Circuit" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Achtkanaalsbesturingseenheden voor het handhaven van een constante elektromagnetische aantrekkingskracht, met ingebouwde dioden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een geheugencapaciteit van 8 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>UCN 5801<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een achtkanaalsbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Vierkanaalsbesturingseenheden (zogenaamde „Quad Drivers") voor het handhaven van een constante elektromagnetische aantrekkingskracht, met ingebouwde dioden, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een geheugencapaciteit van 4 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 22 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>UCN 5813<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „Quad Driver" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Monolitische geïntegreerde schakelingen voor het aftasten en verdelen van logische signalen in telefooncentrales, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>QMV 16 BW 1<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een eenheid op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Koppeleenheden voor impulscodemodulatie, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Pulse Code Modulation Circuits, zogenaamde „CMOS-PCMC's"), met codeer-, decodeer- en filterfuncties en een verwerkingssnelheid van 2,565 MHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>QMV 81 AD 1<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-PCMC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Zeskanaals monolitische geïntegreerde schakelingen voor het opwekken van lees- en schrijfsignalen voor besturingseenheden voor harde schijven, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 13 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>SSI 117<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een zeskanaals monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Programmeerbare, niet-uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROMS"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>27 PS 191 A HM 6616 7 C 291<br>29683 7 C 245 7 C 292<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Versterkers voor signalen van 0 tot 60 kHz, in de vorm van een monolitische geïntegreerde analoge schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 6 × 13 × 26 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en een lekstroom van ten hoogste 0,3 micro-ampère en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>ISO 100<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een versterker die voldoet aan vorenstaande omschrijving<br>De schorsing is slechts van toepassing op versterkers, bestemd om te worden gebruikt in telefooncentrales (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Lichtgevende dioden (Light Emitting Diodes, zogenaamde „LED's"), samengesteld uit halfgeleiderdelen die hoofdzakelijk uit gallium zijn vervaardigd, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 20 × 21 mm bedragen, met 2 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>LT 9305 LT 9306<br>SLF 209 SLF 909<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „LED" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Microcomputers op één chip, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, bestaande uit een reken/logica-eenheid („arithmetic logic unit") met een organisatie van 4 bit, een enkel uitleesbaar geheugen (Read Only Memory, zogenaamde „ROM") met een capaciteit van 2 K × 8 bit, een dubbeltoon multifrequentiegenerator (Dual-Tone Multi-Frequency generator, zogenaamde „DTMF"), een willekeurig toegankelijk lees/schrijfgeheugen (Random Access Memory, zogenaamde „RAM") met een capaciteit van 1 Kbit, en al dan niet een tweede „RAM" met een capaciteit van 512 bit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 54 mm bedragen, met ten hoogste 42 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>T 6978 TCM 8301 TCM 8302<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een microcomputer op één chip die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Asynchrone „First in/First out"-geheugens (zogenaamde „FIFO-geheugens"), vervaardigd volgens de CMOS-techniek, met een capaciteit van hetzij 64 × 4 bit, hetzij 64 × 5 bit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 24 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van: | |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>CY7C401<br>CY7C402<br>CY7C403<br>CY7C404<br>CY3341<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „FIFO-geheugen" dat voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 16 × 4 bit en een toegangstijd van ten hoogste 35 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>CY7C189 CY74S189 CY27S03<br>CY7C190 CY54S189 CY27S07<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit en een toegangstijd van ten hoogste 60 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 12 × 29 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>CY7C122<br>CY93422/93L422<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens welke elektrisch kunnen worden uitgewist (Electrically Erasable Programmable Read Only Memories, zogenaamde „$E^2$PROM's), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, niet geborgen in een omhulling, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van systemen, werkend met microgolven, voor het identificeren van voorwerpen of personen (a) | 0 |
| ex 85.21 D II | Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS-DRAM's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, bestaande uit een substraat waarop zijn aangebracht ten minste 2, doch niet meer dan 8 chips, elk met een capaciteit van hetzij 128, hetzij 192, hetzij 256 Kbit en met een totale capaciteit van ten minste 256 Kbit doch niet meer dan 2 megabit, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 30 × 30 mm bedragen, met ten hoogste 57 contactpennetjes en voorzien van: | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>6025841 6031587 6870392 7379172<br>6025843 6031591 6870393 7379174<br>6025856 6870395 7379176<br>6025858 7379181<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens met dubbele ingang, vervaardigd volgens de NMQS of HMOS-techniek (N/H-MOS Dual Port Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „N/H-MOS Dual Port DRAM's"), met gegevensregisters en een seriële aftastbesturing („Serial Read Output Control"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling waarvan de afmetingen ten hoogste 13 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>PD 41264 MB 81461<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS Dual Port DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Bus-koppeleenheden (Bus Interface Circuits), vervaardigd volgens de CMOS-techniek, voor de besturing van communicatielijnen, bestaande uit een numerieke bus, twee onafhankelijke ontvangers en een zender met een „First In/First Out" (FIFO-) geheugen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 50 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>HS 3282<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een bus-koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Monolitische geïntegreerde schakelingen voor het genereren van grafische symbolen op een kathodestraalbuis, werkend volgens de vector-schrijfwijze („stroke mode"), vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 61 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>FCD 28 042 277 96 114 899<br>96 114 898 96 149 135<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een monolitische geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 256 × 4 bit en een toegangstijd van ten hoogste 8 nanoseconden, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 32 mm bedragen, met ten hoogste 24 contactpennetjes en voorzien van: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>10422<br>10422 A<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Statistische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Static Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-SRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>PD 43256 C<br>TC 55257 P<br>HM 62256<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-SRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de ECL-techniek (ECL Random Access Memories, zogenaamde „ECL-RAM's"), met een capaciteit van 16 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 9 × 27 mm bedragen, met ten hoogste 20 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>10480<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „ECL-RAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Achtkanaalslijnbesturingseenheden, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (Octal Line Drivers of TTL-Schottky technology), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 14 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>5170 NE 5170 UC 5170<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een achtkanaalslijnbesturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Achtkanaalslijnontvangers, vervaardigd volgens de TTL-Schottky-techniek (Octal Line Receivers of TTL-Schottky technology), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 14 × 14 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>5180 5181 8510<br>NE 8510 NE 5181 8511<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een achtkanaalslijnontvanger die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Koppeleenheden voor het synchroniseren van gegevens van besturingseenheden voor harde schijven, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 35 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>DP 8462<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Gegevensschiftende eenheden voor harde schijven (Hard Disc Data Separators, zogenaamde „HDDS's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 16 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 WD 10 C 20<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „HDDS" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Hybride geïntegreerde schakelingen voor het besturen van elektromagneten, bestaande uit 4 Darlingtonschakelingen (een Darlingtonschakeling = een cascadeschakeling van 2 transistoren), geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 12 × 27 mm bedragen, met teen hoogste 10 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>TH 3L10<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een hybride geïntegreerde schakeling die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Koppeleenheden voor het koppelen van in- en uitvoersignalen tussen een externe geheugeneenheid met harde schijven en een centrale verwerkingseenheid, vervaardigd volgens de CMOS-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 53 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>WD 11 C 00 AIC 500<br>AIC 16000 OMTI 508<br>OMTI 509<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Schakelingen voor het in de gewenste volgorde brengen van gegevens tussen besturingseenheden voor harde schijven en een geheugenbesturingseenheid, vervaardigd volgens een MOS-techniek („MOS Sequential Data Control Circuits"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes en voorzien van: | |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II *(vervolg)* | — een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>AIC 010<br>OMTI 5050<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „MOS Sequential Data Control Circuit" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Seriegeschakelde koppeleenheden voor het coderen of decoderen van gegevens („Encoder/decoder serial interface circuits"), voor geheugeneenheden met harde schijven, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 37 mm bedragen, met ten hoogste 28 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>AIC 250 OMTI 5027<br>AIC 270 OMTI 5070<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een seriegeschakelde koppeleenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Besturingseenheden voor statische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens een MOS-techniek (MOS-Static Random Access Memories Controllers, zogenaamde „MOS-SRAM-Controllers"), met een voorziening voor het multiplexen van adressen en het generen van pulsen, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 68 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>OMTI 506<br>AIC 300<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „MOS-SRAM-Controller" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Pulscodemodulatie coder/decoders, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (zogenaamde „N/H-MOS-PCM-Codecs"), bestaande uit een schakeling voor het bemonsteren en vasthouden („sample and hold circuit"), een eenheid voor het omzetten van digitale naar analoge signalen („digital to analogue converter"), een vergelijker („comparator"), een successief benaderingsregister („successive approximation register") en een logische functie voor koppeling met een PCM-lijn voor gelijktijdige gegevensuitwisseling in beide richtingen („full duplex PCM link"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 11 × 28 mm bedragen, met ten hoogste 22 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>2911 A-1<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-PCM-Codec" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Pulscodemodulatie (PCM)-zend/ontvangfilters, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek, bestaande uit twee filters van een PCM-(hoofd-)lijnuitgang, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 10 × 21 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>2912 A<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een PCM-zend/ontvangfilter die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 D II | Dynamische willekeurig toegankelijke lees/schrijfgeheugens, vervaardigd volgens de CMOS-techniek (CMOS Dynamic Random Access Memories, zogenaamde „CMOS-DRAM's"), met een capaciteit van 256 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 34 mm bedragen, met ten hoogste 18 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>P 51 C 256 P 51 C 259<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „CMOS-DRAM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Besturingseenheden voor kathodestraalbuizen, vervaardigd volgens de bipolaire techniek (bipolar Cathode Ray Tube Controllers, zogenaamde „bipolaire CRTC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 55 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>SCB 2675<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „bipolaire CRTC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare, niet uitwisbare geheugens, enkel voor het uitlezen van de daarin opgeslagen gegevens (Programmable, non erasable, Read Only Memories, zogenaamde „PROM's", met een capaciteit van 32 Kbit, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 17 × 39 mm bedragen, met ten hoogste 32 contactpennetjes of contactvlakjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende één van de onderstaande combinaties:<br>63 S 3281 AM 27 S 43<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „PROM" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |
| ex 85.21 D II | Programmeerbare besturingseenheden voor videoweergave, vervaardigd volgens de NMOS- of HMOS-techniek (N/H-MOS Advanced Video Display Controllers, zogenaamde „N/H-MOS-AVDC's"), in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 15 × 55 mm bedragen, met ten hoogste 40 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>SCN 2674<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een „N/H-MOS-AVDC" die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 7 |
| ex 85.21 D II | Besturingseenheden voor magnetisch aangedreven schrijfhamertjes, vervaardigd volgens de TTL-techniek, in de vorm van een monolitische geïntegreerde schakeling, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 7 × 20 mm bedragen, met ten hoogste 16 contactpennetjes en voorzien van:<br>— een codering bestaande uit of bevattende onderstaande combinatie:<br>801379-002<br>of<br>— een andere codering die betrekking heeft op een besturingseenheid die voldoet aan vorenstaande omschrijving | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 85.21 E | Afbuigspoelen voor kathodestraalbuizen, voor frequenties van ten minste 31 250, doch niet meer dan 64 000 Hz, voorzien van een vierpolige magneet | 0 |
| ex 85.23 B | Geïsoleerd wikkeldraad, niet gelakt of gevernist, vervaardigd van aluminium met een zuiveringsgraad van ten minste 99,5 gewichtspercenten, met een totale dikte van ten minste 0,15, doch niet meer dan 0,16 mm | 0 |
| ex 90.02 B | Beeldomkeerelementen, samengesteld uit optische vezels | 0 |
| ex 90.02 B | Regelbare objectieven met een brandpuntsafstand van ten minste 115, doch niet meer dan 140 mm, bestaande uit ten minste 4 doch niet meer dan 8 lenzen – vervaardigd van glas of van methacrylaat – met een diameter van ten minste 120, doch niet meer dan 130 mm, waarbij elke lens aan ten minste één zijde is voorzien van een deklaag van magnesiumfluoride bestemd voor de vervaardiging van videoprojectoren (a) | 0 |
| ex 90.02 B | Optische elementen, samengesteld uit twee lagen harde optische vezels, geborgen tussen twee platen van kunstmatige plastische stof, waarvan de afmetingen ten hoogste 5 × 20 × 276 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van fotokopieerapparaten (a) | 0 |
| ex 90.10 A | Optische eenheden voor fotokopieerapparaten – waarvan de afmetingen ten hoogste 40 × 100 × 335 mm bedragen – bestaande uit twee lagen harde optische monofilamenten geborgen tussen twee platen van kunstmatige plastische stof, een buisvormige lamp en een metalen reflector gemonteerd in een metalen houder | 0 |
| ex 90.10 A | Eenheden voor fotokopieerapparaten – bestaande uit een halogeenlamp en een metalen reflector gemonteerd in een metalen houder, niet voorzien van een optisch element – waarvan de afmetingen, gemeten zonder kabels en aansluitstukken, ten hoogste 53 × 112 × 290 mm bedragen | 0 |
| ex 90.19 B II | Draagbare leesapparaten voor visueel gehandicapten, bestaande uit een in de hand te houden camera werkend met optische vezels, en een afleesscherm waarop een door de camera afgetast en overgebracht beeld vergroot wordt weergegeven; delen en onderdelen van deze apparaten | 3 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

TABEL II

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 27.07 A I | Ruwe lichte oliën, bevattende ten minste:<br>— 10 gewichtspercenten vinyltoluenen,<br>— 10 gewichtspercenten indeen,<br>— 1 doch niet meer dan 5 gewichtspercenten naftaleen | 0 |
| ex 27.10 B III | Mengsels van koolwaterstoffen, bevattende ten minste 85 gewichtspercenten lineaire paraffinen met een ketenlengte van ten minste 8 doch niet meer dan 16 koolstofatomen, en ten hoogste 13 gewichtspercenten alkylbenzenen met een lineaire keten van ten minste 10 doch niet meer dan 12 koolstofatomen | 0 |
| ex 27.13 B II | 1-Alkenen met een ketenlengte van ten minste 18, doch niet meer dan 30 koolstofatomen | 0 |
| ex 28.04 B | Helium | 0 |
| ex 28.05 C I | Legeringen van cerium met andere zeldzame aardmetalen, ten minste 47 gewichtspercenten cerium bevattend | 0 |
| ex 28.13 IJ | Telluurdioxyde | 0 |
| ex 28.14 B | Joodpentafluoride | 0 |
| ex 28.21 | Chroomdioxyde | 0 |
| ex 28.22 B | Mangaanoxyde met een gehalte aan mangaan van ten minste 77 gewichtspercenten | 0 |
| ex 28.39 A | Kaliumnitriet bestemd voor de vervaardiging van koel- en snijvloeistoffen, welke worden gebruikt bij het bewerken van metalen of metaalcarbiden (a) | 0 |
| ex 28.40 B II | Pentacalciumhydroxydetris(orthofosfaat), bestemd om te worden gebruikt in de non-ferrometallurgie (a) | 0 |
| ex 28.42 A VI | Lithiumcarbonaten, andere dan die welke voldoen aan de volgende omschrijving:<br>— in de vorm van een wit poeder, met een gehalte aan $Li_2CO_3$ van 98,5 % of meer en met een gehalte aan:<br>— arseen van minder dan 2 ppm,<br>— calcium van minder dan 200 ppm,<br>— chloriden van minder dan 200 ppm,<br>— ijzer van minder dan 20 ppm,<br>— magnesium van minder dan 150 ppm,<br>— zware metalen van minder dan 20 ppm,<br>— kalium van minder dan 300 ppm,<br>— natrium van minder dan 300 ppm,<br>— sulfaten van minder dan 200 ppm | 0 |
| 28.46 A I b) | Watervrije natriumboraten | 0 |
| ex 28.46 A II | Dinatriumtetraboraatpentahydraat | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 28.47 F | Calciumwolframaat, bestemd voor de vervaardiging van ferrolegeringen of van decaämmonium-41-oxododecawolframaat (ammoniumparawolframaat) (a) | 0 |
| ex 28.48 B III | Hydrotalciet (INN) | 0 |
| ex 28.49 C II en ex 30.03 A II b) | Carboplatin (INN) | 0 |
| 28.51 A | Deuterium, deuteriumoxyde (zwaar water) en andere verbindingen van deuterium; waterstof en verbindingen daarvan verrijkt aan deuterium; mengsels en oplossingen die deze produkten bevatten (Euratom) | 0 |
| ex 29.01 C I | *beta*-Pineen | 0 |
| ex 29.01 D VII | Vinyltoluenen | 0 |
| ex 29.01 D VII | Tricyclo[8.2.2.$2^{4,7}$]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen | 0 |
| ex 29.01 D VII | *p*-Cymeen | 0 |
| ex 29.02 A I | Tetrafluorkoolstof (tetrafluormethaan) | 0 |
| ex 29.02 A III | Vinylbromide | 0 |
| ex 29.02 A III | 1,2-Dibroomethaan | 4 |
| ex 29.02 A V | Broomchloormethaan | 0 |
| ex 29.02 B | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloorpentacyclo[12.2.1.1.$^{6,9}$.$0^{2,13}$.$0^{5,10}$]octadeca-7,15-dieen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide (a) | 0 |
| ex 29.02 C | Mengsels van isomeren van di- of tetrachloortricyclo[8.2.2.$2^{4,7}$]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaeen | 0 |
| ex 29.03 A | Methaansulfonzuur | 0 |
| ex 29.03 B II | Nitromethaan | 0 |
| ex 29.03 B II | 1-Nitropropaan | 0 |
| ex 29.03 B II | 2-Nitropropaan | 0 |
| ex 29.03 B II | Nitroëthaan | 0 |
| ex 29.03 C I | Methaansulfonylchloride | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 29.03 C I | 2,2,2-Trifluorethyltrichloormethaansulfonaat | 0 |
| ex 29.04 C I | Butaan-1,3-diol | 0 |
| ex 29.04 C I | 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yn-4,7-diol | 0 |
| ex 29.04 C I | Hexaan-1,6-diol | 0 |
| ex 29.04 C V | 2,2-Bis(broommethyl)propaandiol | 0 |
| 29.05 A II | Menthol | 0 |
| ex 29.05 A IV | Labd-14-een-8,13-diol | 0 |
| ex 29.06 A IV | 2-Isopropylfenol | 0 |
| ex 29.06 B V | 4,4′-(2,3-Dimethyltetramethyleen)dipyrocatechol, met een zuiverheid van ten minste 98 % | 0 |
| ex 29.06 B V | 6,6′,6″-Tri-*tert*-butyl-4,4′,4″-(1-methylpropaan-1-yl-3-ylideen)tri-*m*-kresol, ook indien kristallisatietolueen bevattend | 0 |
| ex 29.06 B V | 2,5-Di(*tert*-pentyl)hydrochinon | 0 |
| ex 29.07 A | 4,4′-(Perfluorïsopropylideen)difenol | 0 |
| ex 29.07 C III | 2,4-Dinitro-6-octylfenol | 0 |
| ex 29.08 A III c) | 2-Broom-6-methoxynaftaleen | 0 |
| ex 29.08 A III c) | Mengsels van isomeren van bis(fenoxyfenoxy)benzeen | 0 |
| ex 29.08 A III c) | 1,2-Bis(2,4,6-tribroomfenoxy)ethaan, bestemd voor de vervaardiging van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS) (a) | 0 |
| ex 29.08 B I | 3,3′ Oxydi(propyleenglycol) | 0 |
| ex 29.08 B I | 2-(2-Chloorethoxy)ethanol | 0 |
| ex 29.08 B II | 2,2′ -[Isopropylideenbis(2,6-dibroom-4,1-fenyleenoxy)]diëthanol | 0 |
| ex 29.13 A I | 5-Methylhexaan-2-on | 0 |
| ex 29.13 A I | 3,3-Dimethylbutanon | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 29.13 B I b) | Natuurlijk bornaan-2-on (kamfer), ander dan ruw | 0 |
| ex 29.13 D I b) | 11-*alfa*,17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dieen-3,20-dion | 0 |
| ex 29.13 E | 4-Methoxy-4-methylpentaan-2-on | 0 |
| ex 29.13 E | 6'-Methoxy-2'-propiononaftan | 0 |
| ex 29.13 F | 1,4-Naftochinon | 0 |
| ex 29.13 F | Ubidecarenon (INN) (Coënzym $Q_{10}$) | 0 |
| ex 29.13 G II | 1-Chloor-3,3-dimethylbutanon | 0 |
| ex 29.14 A II c) 4 | 20-Oxopregna-5,16-dieen-3-*beta*-ylacetaat | 0 |
| ex 29.14 A VII | 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethyleendiïsobutyraat | 0 |
| ex 29.14 B IV b) | Methacryloylchloride | 0 |
| ex 29.14 B IV b) | Butylperchloorcrotonaat | 0 |
| 29.15 A IV a) | Azelaïnezuur en sebacinezuur | 0 |
| ex 29.15 A V | Natrium-1,2-bis(cyclohexyloxycarbonyl)ethaansulfonaat | 0 |
| ex 29.15 C III | Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur | 0 |
| ex 29.15 C III | Benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride | 0 |
| ex 29.15 C III | Tetrachloorftaalzuuranhydride | 0 |
| ex 29.15 C III | Tetrabroomftaalzuuranhydride | 0 |
| ex 29.15 C III | Benzeen-1,2,4-tricarbonyltrichloride | 0 |
| ex 29.16 A II | Appelzuur en zouten daarvan, bevattende ten minste 94 % van het *L*-isomeer | 0 |
| ex 29.16 A VIII a) | 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionzuur | 0 |
| ex 29.16 B VI | Octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | 0 |
| ex 29.16 B VI | Pentaërytritoltetrakis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat] | 0 |
| ex 29.16 D | Dinoproston (INN) | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 29.16 D | Alprostadil (INN) | 0 |
| ex 29.16 D | 2,6-Dimethoxybenzoëzuur | 0 |
| ex 29.19 C | 2,2-Bis(chloormethyl)trimethyleentetrakis(2-chloorethyl)bisfosfaat | 5 |
| ex 29.21 A | Diëthylsulfaat | 0 |
| ex 29.21 B II | *O,O'*-Bis(2,4-di-*tert*-butylfenyl)pentaërytritolbis(fosfiet) | 0 |
| ex 29.21 B II | *O,O'*-Dioctadecylpentaërytritolbis(fosfiet) | 0 |
| ex 29.22 A III | *tert*-Butylamine | 0 |
| ex 29.22 A III | 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine | 0 |
| ex 29.22 B II | *N,N,N',N'*-Tetrabutylhexamethyleendiamine | 0 |
| ex 29.22 C II | Cyclohex-1,3-yleendiamine (1,3-Diaminocyclohexaan) | 0 |
| ex 29.22 D IV | *alfa', alfa', alfa'*-Trifluor-2,3-xylidine | 0 |
| ex 29.22 E II | *m*-Fenyleenbis(methylamine) | 0 |
| ex 29.22 E II | 1,8-Naftyleendiamine | 0 |
| ex 29.23 A II | Trometamol(INN)zout van dinoprost (INN) | 0 |
| ex 29.23 A II | (+ )-4-Dimethylamino-1,2-difenyl-3-methylbutaan-2-ol | 0 |
| ex 29.23 A II | 1-Deoxy-1-(octylamino)-*D*-glucitol | 0 |
| ex 29.23 B II | Dobutamine (INN) en zouten daarvan | 0 |
| ex 29.23 C en ex 30.03 A II b) | Ketaminehydrochloride (INNM) | 0 |
| ex 29.23 D V | Tranexamzuur (INN) | 0 |
| ex 29.23 D V | *beta*-Alanine | 0 |
| ex 29.23 E | Metipranolol (INN) | 0 |
| ex 29.23 E | Diëthyl-1,3-benzodioxool-5-ylaminomethyleenmalonaat | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 29.23 E | Levodopa (INN) | 0 |
| ex 29.23 E | Nadolol (INN) | 0 |
| ex 29.23 E | Methyldopa (INN) | 0 |
| ex 29.23 E | Indenololhydrochloride (INNM) | 0 |
| ex 29.23 E | Glucosaminehydrochloride (INNM) | 0 |
| ex 29.25 A II | (3-Methacrylamidopropyl)trimethylammoniumchloride | 0 |
| ex 29.25 A II | 2-Acrylamido-2-methylpropaansulfonzuur, alsmede natrium- en ammoniumzouten daarvan | 0 |
| 29.25 B II a) | Fenobarbital (INN) en zouten daarvan | 11 |
| ex 29.25 B III b) | Bendiocarb (ISO) | 0 |
| ex 29.25 B III b) | Flutamide (INN) | 0 |
| ex 29.26 A II | 3,3′, 4,4′, 5,5′, 6,6′-Octabroom-*N*,*N*′-ethyleendiftaalimide | 0 |
| ex 29.27 | (—)-*N*-(*alfa*-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-*alfa*-methylfenethyl)aceetamide | 0 |
| ex 29.27 | 2-(3-Fenoxyfenyl)propiononitril | 0 |
| ex 29.27 | Isoftalonitril | 6 |
| ex 29.29 | 20-Hydroxyiminopregna-5,16-dieen-3-ylacetaat | 0 |
| ex 29.29 | Carbidopa (INN) | 0 |
| ex 29.29 | Robenidinehydrochloride (INNM) | 0 |
| ex 29.29 | *N*,*N*-Diëthylhydroxylamine | 0 |
| ex 29.29 | 3,3′-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)-*N*,*N*′-bipropionamide | 0 |
| ex 29.29 | 2,4,6-Trichloorfenylhydrazine | 0 |
| ex 29.30 | *0*,*0*-Bis(4-*tert*-butylfenyl)-*N*-cyclohexylfosforamidothioaat | 0 |
| ex 29.30 | Mengsels van isomeren van methyleenbis(cyclohexylisocyanaat) | 0 |
| ex 29.30 | *p*-Fenyleendiïsocyanaat | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 29.30 | *trans*-(Cyclohex-1,4-yleendiïsocyanaat), bestemd voor de vervaardiging van thermoplastische polyurethaan-elastomeren (a) | 0 |
| ex 29.30 | 3,3'-Dimethybifenyl-4,4'-diyldiïsocyanaat | 0 |
| ex 29.31 B | Thiofenol | 0 |
| ex 29.31 B | 2,2'-Thiodiëthylbis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat] | 0 |
| ex 29.31 B | Probucol (INN) | 0 |
| ex 29.31 B | Ethoprofos (ISO) | 0 |
| ex 29.31 B | Natriumzout van cilastatine (INNM) | 0 |
| ex 29.34 C | Kristallijn dimethyltindichloride in de vorm van poeder, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 70 (a) | 0 |
| ex 29.34 C | 2-Chloorethylfosfonzuur | 3,8 |
| ex 29.34 C | Chloordifenylfosfine | 0 |
| ex 29.34 C | 2-Difenylfosfinobenzoëzuur | 0 |
| ex 29.35 Q | Octrizol (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Drometrizol (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,6-Di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]fenol | 0 |
| ex 29.35 Q | Timolol (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Clotiazepam (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octaan (triëthyleendiamine) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chloorbenzotriazool-2-yl)fenol | 0 |
| ex 29.35 Q | Carpipraminedihydrochloride (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuraan-7-ol | 0 |
| ex 29.35 Q | 1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo[1,3]dioxolo[4,5-g]cinnoline-3-carbonitril | 0 |
| ex 29.35 Q | Difemanilmethylsulfaat (INN) | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 29.35 Q | (25 *R*)-Spirost-5-een-3-*beta*-ol(diosgenine) en esters daarvan | 0 |
| ex 29.35 Q | Azatadinedimaleaat (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q | Amproliumhydrochloride (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2-(4-Pyridyl)ethaansulfonzuur | 0 |
| ex 29.35 Q | Prifiniumbromide (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Glucurolacton (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | 2-Chloordibenz [*bf*] [1,4]oxazepin-11(10*H*)-on | 0 |
| ex 29.35 Q | 2,3,5,6-Tetrachloorpyridine | 0 |
| ex 29.35 Q | Diltiazemhydrochloride (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q | (6*R*,7*R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*R*)-2-formyloxy-2-fenylaceetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-een-2-carbonzuur, alsmede zouten en esters daarvan | 0 |
| ex 29.35 Q | 5-Broompyrimidine | 0 |
| ex 29.35 Q | Minoxidil (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Triazolam (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Diazoxide (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Captopril (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Flunixine meglumine (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q | Tryptofaan | 0 |
| ex 29.35 Q | Alprazolam (INN) | 4,5 |
| ex 29.35 Q | Natriumzout van lasalocide (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q | 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1*H*,3*H*-benzo-[*de*]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naftoëzuur | 0 |
| ex 29.35 Q | Isonicotinonitril | 0 |
| ex 29.35 Q | 3,6-Dichloorpyridine-2-carbonzuur | 3 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 29.35 Q | 2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloorpyridine-2-carboxylaat | 3 |
| ex 29.35 Q | Bis(2-hydroxyethyl)(9,10-dihydro-10-oxo-9-oxa-10-$\lambda^5$-fosfa-10-fenantrylmethyl)succinaat | 0 |
| ex 29.35 Q | 13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8-*alfa*-lacton | 0 |
| ex 29.35 Q | 5-Nitrofurfurilideendi(acetaat) | 0 |
| ex 29.35 Q | Tetrahydrofuraan, bevattende te zamen ten hoogste 40 mg/liter tetrahydro-2-methylfuraan en tetrahydro-3-methylfuraan, bestemd voor de vervaardiging van *alpha*-4-hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly(oxytetramethyleen) (a) | 0 |
| ex 29.35 Q | Estazolam (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Timepidiumbromide (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | Adenosinefosfaat (INN) | 0 |
| ex 29.35 Q | 3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazool-5-ylamine | 0 |
| ex 29.35 Q | 4,4′-Bis(hydroxyiminomethyl)-1,1′-(oxydimethyleen)dipyridiniumdichloride | 0 |
| ex 29.35 Q | (*RS*)-1-[2-(4-Chloorbenzhydryloxy)ethyl]piperidine en zouten daarvan | 0 |
| ex 29.35 Q | 4-(2-Aminoëthylthiomethyl)-1,3-thiazool-2-ylmethyldimethylamine | 0 |
| ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b) | Butorfanol (INN) en zouten daarvan | 0 |
| ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b) | Buspironhydrochloride (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b) | Ecanïnidehydrochloride (INNM) | 0 |
| ex 29.35 Q en ex 30.03 A II b) | Tegafur (INN) | 0 |
| ex 29.36 | 3-[1-(7-Hexadecaan-1-sulfonamidoindool-3-yl)-3-oxo-1*H*,3*H*-benzo[*de*]-isochromen-1-yl]indool-7-carbonzuur | 0 |
| ex 29.36 | Quinethazon (INN) | 0 |
| ex 29.36 | Sulfaguanidine (INN) | 0 |
| ex 29.36 | Sulfathiazol (INN) | 0 |
| ex 29.36 | 4-Chloor-5-sulfamoylantranil-*o*-toluïdide | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 29.37 | (2,3-Dihydro-3-oxobenz[*d*]isothiazool-2-yl)-N-5-methylisoxazool-3-ylacetamide-*S*,*S*-dioxyde | 0 |
| ex 29.38 A | Nicotinezuur (INN) | 0 |
| ex 29.38 B II | Dexpanthenol (INN) | 0 |
| ex 29.38 B III | Foliumzuur (INN) | 0 |
| ex 29.38 B V | Nicotinamide (INN) | 0 |
| ex 29.39 C I | Serumgonadotrofine (INN) | 0 |
| ex 29.39 D II | Betamethason-17,21-dipropionaat (INNM) | 0 |
| ex 29.39 D II | Diflorasondiacetaat (INNM) | 0 |
| ex 29.39 D II | Alclometason-17,21-dipropionaat (INNM) | 0 |
| ex 29.39 E | Zalmcalcitonine (INN) en zouten daarvan | 0 |
| ex 29.39 E | Prasteron (INN) | 0 |
| ex 29.39 E | Calcitonine (INN) van varkens | 0 |
| 29.42 C I | Cafeïne en zouten daarvan | 4,1 |
| ex 29.42 C VII | Vindesinesulfaat (INNM) | 0 |
| ex 29.43 B | Ribose | 0 |
| ex 29.43 B | Sucralfaat (INN) | 0 |
| ex 29.43 B | Saccharosebenzoaat met een verzepingsgetal van ten hoogste 175 | 0 |
| ex 29.44 A | Epicilline (INN) | 0 |
| ex 29.44 A | Piperacilline (INN) | 0 |
| ex 29.44 A en ex 30.03 A II a) | Natriumzout van piperacilline (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Amfotericine B (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Minocycline (INN) en zouten daarvan | 0 |
| ex 29.44 C | Clindamycine (INN) en zouten en esters daarvan | 0 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 29.44 C | Spectinomycinedihydrochloridepentahydraat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Nystatine (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Sisomycinesulfaat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Spectinomycinesulfaat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Tobramycine (INN) en zouten daarvan | 0 |
| ex 29.44 C | Lincomycine (INN) en zouten en esters daarvan, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder tariefpost 30.03 (a) | 0 |
| ex 29.44 C | Monensine (INN) en zouten daarvan | 0 |
| ex 29.44 C | Cefaclor (INN) en hydraten, zouten en esters daarvan | 0 |
| ex 29.44 C | Netilmycinesulfaat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Dibekacinesulfaat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Natriumzout van cefoxitine (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Cefradine (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Cefazoline (INN) en zouten daarvan | 0 |
| ex 29.44 C | Latamoxef (INN), alsmede zouten en esters daarvan | 0 |
| ex 29.44 C | Josamycine (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Josamycinepropionaat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Ribostamycinesulfaat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Dicyclohexylammoniumzout van fumagilline (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Ceftezol (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Aztreonam (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Imipenem (INN) | 0 |
| ex 29.44 C | Cefotetan (INN) | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 29.44 C | Natriumzout van ceftizoxime (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C | Midecamycine (INN) en acetaten daarvan | 0 |
| ex 29.44 C | Neomycinesulfaat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C en ex 30.03 A II b) | Amikacine (INN) en zouten daarvan | 0 |
| ex 29.44 C en ex 30.03 A II b) | Mitomycine (INN) | 0 |
| ex 29.44 C en ex 30.03 A II b) | Bleomycinesulfaat (INNM) | 0 |
| ex 29.44 C en ex 30.03 A II b) | Aclarubicinehydrochloride (INNM) | 0 |
| ex 29.45 | Kalium-*tert*-butoxyde | 0 |
| ex 30.02 A | Antitetanus-immunoglobuline | 0 |
| ex 30.02 A | Antitetanus-immunoplasma | 0 |
| ex 30.02 A | Antipertussis-immunoplasma | 0 |
| ex 30.02 A | Antirabiës-immunoplasma | 0 |
| ex 30.03 A II b) | Mengsels van oestrogenen, in poedervorm, afkomstig van paarden | 0 |
| ex 30.03 A II b) | Mengsels van cefradine (INN) en arginine (INN) | 0 |
| ex 30.03 A II b) en B II b) | Menselijke albumine, ook indien in oplossing | 0 |
| ex 30.03 A II b) en B II b) | Geconserveerd serum, uit menselijk bloed verkregen | 0 |
| ex 30.03 A II b) en B II b) | Antihemofilie-globuline en anti-$Rh_0(D)$-globuline, uit menselijk bloed verkregen | 0 |
| ex 30.03 A II b) en B II b) | Gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen, in oplossing | 0 |
| ex 30.03 B II b) | Gelyofiliseerde gammaglobuline, uit menselijk bloed verkregen | 0 |
| ex 30.03 B II b) | Gezuiverd collageen, gedispergeerd in een met fosfaat gebufferde fysiologische zoutoplossing, al dan niet lidocaïne (INN) bevattend | 5 |

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| 32.01 A I | Looiextracten van mimosabast | 0 |
| ex 32.01 A IV | Looiextracten van gambir en myrobalanen | 0 |
| ex 32.01 A IV | Looiextracten van eucalyptus | 3,2 |
| ex 32.08 D | Glas in de vorm van vlokken met een lengte van ten minste 0,1 doch niet meer dan 3,5 mm en een dikte van ten minste 2 doch niet meer dan 5 micrometer | 0 |
| ex 32.08 D | Glas in de vorm van poeder of van korreltjes, met een gehalte aan siliciumdioxyde van ten minste 99 gewichtspercenten | 0 |
| ex 34.02 | *alfa*-Methyl-*omega*-hydroxypoly(oxypropyleen) met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 240, doch niet meer dan 260 | 0 |
| ex 34.02 | Mengsels van natriumdocusaat (INN) en natriumbenzoaat | 0 |
| ex 35.07 | Bromelaïne (INN) | 0 |
| ex 35.07 | Mengsels van streptokinase (INN) en streptodornase (INN) | 0 |
| ex 35.07 | Pyruvaat: zuurstof oxydoreductase | 0 |
| ex 35.07 | Lipoproteïnelipase | 0 |
| ex 35.07 | Serrapeptase (INN) | 0 |
| ex 37.02 B | Negatieve kleurenfilms met een breedte van ten minste 75 doch niet meer dan 105 mm en een lengte van 100 m of meer, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van filmcassettes voor direct-klaar-fotografie („instant pictures") (a) | 0 |
| ex 38.03 B | Met een zuur geactiveerd montmorilloniet, dat, wanneer dit aan poederröntgendiffractie wordt onderworpen, vier hoofdlijnen vertoont, welke overeenkomen met afstanden tussen twee roostervlakken van het kristal (zogenaamde d-waarden) van 0,44, 0,40, 0,33 en 0,25 nanometer, waarbij de lijn welke overeenkomt met 0,40 nanometer de meest intense is, bestemd voor de vervaardiging van zogenaamd „contactpapier" (a) | 0 |
| 38.07 B | Sulfaatterpentijnolie; ruw dipenteen | 0 |
| 38.07 C | Houtterpentijnolie; andere terpeenhoudende oplosmiddelen, verkregen bij distillatie of andere verwerking van naaldhout; sulfietterpentijnolie; pijnolie | 1,7 |
| ex 38.08 C | Hydroabiëthylalcohol | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren in de vorm van bolletjes met een diameter van ten minste 1,4 mm doch niet meer dan 1,8 mm, bestaande uit boriumtrifluoride gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een lengte van ten hoogste 5,0 mm en een diameter van ten hoogste 3,6 mm, bestaande uit koperoxyde en dichroomtrioxyde | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 38.19 G | Katalysatoren, bestaande uit chroomtrioxyde of dichroomtrioxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde met een poriënvolume, bepaald volgens de stikstofabsorptiemethode, van ten minste 2 $cm^3$ per gram | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren in de vorm van ronde staafjes met een lengte van ten minste 3, doch niet meer dan 6 mm en een diameter van ten hoogste 3,8 mm, bevattende ten minste 18, doch niet meer dan 21 gewichtspercenten dichroomtrioxyde en ten minste 78, doch niet meer dan 81 gewichtspercenten aluminiumoxyde | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren in de vorm van korrels, bestaande uit een mengsel van oxyden gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, met een gehalte aan:<br>— nikkel van ten minste 12, doch niet meer dan 20 gewichtspercenten<br>— koper van ten minste 5, doch niet meer dan 10 gewichtspercenten<br>— mangaan van ten minste 0,5, doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent<br>De katalysatoren hebben een schijnbare dichtheid van ten minste 0,5 doch niet meer dan 1,25, terwijl het poriënvolume ten minste 0,25, doch niet meer dan 0,95 $cm^3$ per gram bedraagt | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren in de vorm van korrels, waarvan de afmetingen voor ten minste 90 gewichtspercenten niet meer bedragen dan 10 micrometer, bestaande uit een mengsel van oxyden gefixeerd op een drager van magnesiumsilicaat, met een gehalte aan:<br>— koper van ten minste 20, doch niet meer dan 35 gewichtspercenten<br>— bismut van ten minste 2, doch niet meer dan 3 gewichtspercenten<br>De katalysatoren hebben een schijnbare dichtheid van ten minste 0,2 doch niet meer dan 1,0 | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren in de vorm van korrels met een diameter van ten hoogste 1,4 mm, bestaande uit kobaltoxyde gefixeerd op een drager van siliciumdioxyde | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren in de vorm van poeder, bestaande uit een mengsel van titaantrichloride en aluminiumchloride, bevattende ten minste 20, doch niet meer dan 30 gewichtspercenten titaan en ten minste 55, doch niet meer dan 72 gewichtspercenten chloor | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren in de vorm van korrels of van ringen met een diameter van ten minste 3, doch niet meer dan 10 mm, bestaande uit zilver, gefixeerd op een drager van aluminiumoxyde, waarbij het gehalte aan zilver ten minste 10, doch niet meer dan 20 gewichtspercenten bedraagt | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren, bestaande uit ethyltrifenylfosfoniumacetaat opgelost in methanol | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren, bestaande uit koperchloride gefixeerd op aluminiumoxyde, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van dichloorethaan uit ethyleen, zoutzuur en zuurstof, in reactoren die werken met een vast katalysatorbed (a) | 0 |
| ex 38.19 G | Katalysatoren in de vorm van korrels of bolletjes, bestaande uit een mengsel van vanadium- en fosforoxyden en bevattende ten hoogste 0,5 gewichtspercent van één van de volgende elementen: lithium, kalium, natrium, cadmium of zink, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van maleïnezuuranhydride uit butaan (a) | 0 |
| ex 38.19 X | Gecalcineerd bauxiet (vuurvast) | 0 |
| ex 38.19 X | Diosgenine, ruw | 0 |
| ex 38.19 X | 4-(6-Fluor-2-methylindeen-3-ylmethyl)fenylmethylsulfide, opgelost in tolueen | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 38.19 X | Mengsels van x-butyl-4,4′-isopropylideendifenol en x,x′-dibutyl-4,4′-isopropylideendifenol | 0 |
| ex 38.19 X | Mengsels van nitromethaan en 1,2-epoxybutaan | 0 |
| ex 38.19 X | Fabricageresidu, bevattende ten minste 40 gewichtspercenten 11-*beta*,17,20,21-tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dieen-3-on-21-acetaat | 0 |
| ex 38.19 X | Tussenprodukten verkregen bij de vervaardiging van zouten van monensine | 0 |
| ex 38.19 X | Tetramethylammoniumhydroxyde, opgelost in methanol | 0 |
| ex 38.19 X | Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Streptomyces Tenebrarius*, al dan niet gedroogd | 0 |
| ex 38.19 X | Produkten verkregen door het *N*-ethyleren van sisomicine (INN) | 0 |
| ex 38.19 X | Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora purpurea*, al dan niet gedroogd | 0 |
| ex 38.19 X | Cholzuur en 3-*alfa*, 12-*alfa*-dihydroxy-5-*beta*-cholaan-24-zuur (desoxycholzuur), ruw | 0 |
| ex 38.19 X | Ruwe galzuren | 0 |
| ex 38.19 X | Colloïdaal diantimoonpentaoxyde | 0 |
| ex 38.19 X | Ethyleentetrakis(2-chloorethyl)bisfosfaat | 5 |
| ex 38.19 X | Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende ten minste 70, doch niet meer dan 78 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en ten minste 19, doch niet meer dan 26 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde | 5,2 |
| ex 38.19 X | Korrels bestaande uit een mengsel van dialuminiumtrioxyde en zirkoniumdioxyde, bevattende ten minste 54, doch niet meer dan 62 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde en ten minste 36, doch niet meer dan 44 gewichtspercenten zirkoniumdioxyde | 5,2 |
| ex 38.19 X | Magnesiumbromide-2-oxoperhydroazepin-1-ide opgelost in *epsilon*-caprolactam, bevattende ten minste 20, doch niet meer dan 25 gewichtspercenten magnesiumbromide-2-oxoperhydroazepin-1-ide | 0 |
| ex 38.19 X | Reactieprodukten van dibutyldihydrogeendifosfaat en 1,2-epoxypropaan, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van vervormbaar polyurethaan (a) | 0 |
| ex 38.19 X | Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Micromonospora inyoensis*, al dan niet gedroogd | 0 |
| ex 38.19 X | Tussenprodukten van de vervaardiging van antibiotica, verkregen door de fermentatie van *Streptomyces kasugaensis*, al dan niet gedroogd | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 38.19 X | Foliën bestaande uit oxyden van barium, calcium en, hetzij titaan, hetzij zirkonium, gemengd met bindmiddelen | 0 |
| ex 38.19 X | Mengsels van aminen verkregen uit gedimeriseerde vetzuren, met een gemiddeld molecuulgewicht van ten minste 520, doch niet meer dan 550 | 0 |
| ex 38.19 X | Mengsels verkregen door fermentatie, bevattende ten minste 5 gewichtspercenten peptiden met de structuur van de „A"-keten van menselijke insuline, in de vorm van een zout van het *S*-sulfonaatderivaat | 0 |
| ex 38.19 X | Mengsels verkregen door fermentatie, bevattende ten minste 5 gewichtspercenten peptiden met de structuur van de „B"-keten van menselijke insuline, in de vorm van een zout van het *S*-sulfonaatderivaat | 0 |
| ex 38.19 X | Lithiumhypochloriet, ruw | 0 |
| ex 38.19 X | Reactiemengsels, bevattende benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylftalaat en benzyl-3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentylftalaat | 0 |
| ex 38.19 X | Mengsels van 2-(perfluoralkyl)ethaanthiolen met perfluoralkylketens van ten minste 6, doch niet meer dan 14 koolstofatomen | 0 |
| ex 38.19 X | Gelyofiliseerd extract van de bloedcellen van krabben van de soort *Limulus polyphemus* („Limulus Amoebocyte Lysate") | 0 |
| ex 38.19 X | Mengsels van (5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2-$\lambda^5$-dioxafosforan-5-ylmethyl)methyl-methylfosfonaat en bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2-$\lambda^5$-dioxasfosforan-5-ylmethyl)methylfosfonaat | 0 |
| ex 38.19 X | Butylethylmagnesium opgelost in organische oplosmiddelen, bevattende ten minste 19, doch niet meer dan 30 gewichtspercenten butylethylmagnesium | 0 |
| ex 38.19 X | Mengsels van barium-, bismut-, lood-, titaan- en zinkoxyden in de vorm van poeder, met een gehalte aan barium van ten minste 5 gewichtspercenten en titaan van ten minste 15 gewichtsperencten, bestemd om te worden gebruikt als diëlektrisch materiaal bij de vervaardiging van gelaagde keramische condensatoren (a) | 0 |
| ex 38.19 X | Niet-gedoopte lithiumniobaatschijven | 0 |
| ex 38.19 X | 4-(2-Aminoëthylthiomethyl)-1,3-thiazool-2-ylmethyldimethylamine, opgelost in tolueen | 0 |
| ex 38.19 X | Tetra-aluminiumnonamagnesiumhexacosahydroxydedicarbonaatheptahydraat, bedekt met een tensio-actieve stof | 0 |
| ex 39.01 A | Colestipolhydrochloride (INNM) | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 39.01 C I a) | Uit een polycondensatieprodukt van fenol en formaldehyd vervaardigde holle bolletjes met een diameter van minder dan 150 micrometer | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Reflecterende foliën van polyester, voorzien van piramidevormige inpersingen | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Reflecterende foliën van polyester, voorzien van microbolletjes | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Doorzichtige foliën, bestaande uit polyester met een deklaag van indium en zilver | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Foliën van polyester, met een dikte van ten minste 74, doch niet meer dan 76 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven („floppy discs") (a) | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Reflecterende, gelaagde foliën, gemetalliseerd, bestaande uit een folie van polyester en ten minste een tweede folie van polyester of een andere kunstmatige plastische stof, aan één zijde voorzien van een kleeflaag, al dan niet beschermd door een verwijderbare folie | 0 |
| ex 39.01 C III a) | Iriserende foliën, vervaardigd van polyester en poly(methylmethacrylaat) | 0 |
| ex 39.01 C III b) | Polyester van een mengsel van isoftaalzuur en tereftaalzuur met 4,4′-isopropylideendifenol | 0 |
| ex 39.01 C III b) | Afval en resten van foliën van polyester, bedekt met wolfraamverbindingen of met verbindingen van zelzame aardmetalen | 0 |
| ex 39.01 C III b) | Poly(oxy-1,4-fenyleencarbonyl), in poedervorm | 0 |
| ex 39.01 C III b) en ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) en B IV b) 4 aa) | Afval en resten van fotografische films (met inbegrip van cinematografische films en röntgenfilms) | 0 |
| ex 39.01 C IV | Poly(iminomethyleen-1,3-fenyleenmethyleeniminoadipoyl), in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 0 |
| ex 39.01 C IV | Foliën bestaande uit poly(*epsilon*-caprolactam) gemengd met:<br>— hetzij ten hoogste 10 gewichtspercenten polyethyleen,<br>— hetzij ten hoogste 10 gewichtspercenten copolymeer van ethyleen en vinylacetaat | 0 |
| ex 39.01 C IV | Foliën van poly(*epsilon*-caprolactam), waarvan het verwekingspunt bij 200 °C of hoger ligt | 0 |
| ex 39.01 C V | Reflecterende foliën van polyurethaan | 0 |
| ex 39.01 C VII | Foliën en strippen van polyimide | 0 |
| ex 39.01 C VII | Poly[oxy(2,6-dibroom-1,4-fenyleen)], bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van polyamide (a) | 0 |
| ex 39.01 C VII | Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleen), in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 39.01 C VII | Vloeibaar poly(oxypropyleen) met 3-(3-{2-[2-(2-mercaptoëthoxy)ethoxy]ethylthio}propoxy-carbonylamino)-*p*-tolylcarbamoyloxy als eindgroep | 0 |
| ex 39.01 C VII | Poly[oxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleenoxy-(2-hydroxytrimethyleen)] met een gemiddeld molecuulgewicht van meer dan 26 000, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 0 |
| ex 39.01 C VII | Reactieprodukten van een poly(oxyalkyleen)polyol met een meerwaardig carbonzuur en *epsilon*-caprolactam | 0 |
| ex 39.02 A | Ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunstmatige plastische stoffen, bestemd voor gebruik in elektrolytische cellen voor de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen (a) | 0 |
| ex 39.02 C I a) | Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water | 0 |
| ex 39.02 C I a) | Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van een mengsel van polyethyleen en een copolymeer van polyethyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water | 0 |
| ex 39.02 C II | Microporeuze foliën van polytetrafluorethyleen, aan één zijde voorzien van een laag waterdamp doorlatend polymeer, met een breedte van ten minste 30 cm en een gewicht van ten hoogste 50 g per $m^2$ | 0 |
| ex 39.02 C II | Microporeuze foliën van polytetrafluorethyleen met een breedte van ten minste 30 cm en een gewicht van ten hoogste 22,4 g per $m^2$ | 0 |
| ex 39.02 C II | Foliën van poly(1-chloortrifluorethyleen) | 0 |
| ex 39.02 C IV | Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water | 0 |
| ex 39.02 C VI a) | Copolymeren enkel van maleïnezuuranhydride en styreen, al dan niet een styreen-butadieen blokcopolymeer bevattend, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 0 |
| ex 39.02 C VI a) en b) | Copolymeren enkel van allylalcohol met styreen, die een acetylgetal van ten minste 175 hebben | 0 |
| ex 39.02 C VII b) | Foliën van polyvinylchloride met een dikte van minder dan 1 mm, voorzien van een laag holle glazen bolletjes met een diameter van ten hoogste 100 micrometer die in lijm zijn ingebed | 0 |
| ex 39.02 C VII b) | Reflecterende foliën van polyvinylchloride, aan één zijde over de gehele oppervlakte voorzien van piramidevormige inpersingen | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 39.02 C VIII | Copolymeren van vinylchloride en vinylideenchloride, bevattende ten minste 79,5 gewichtspercenten vinylideenchloride, in één van de vormen bedoeld bij de Aantekeningen 3 a) en b) op Hoofdstuk 39, bestemd voor de vervaardiging van vezels, monofil of strippen (a) | 0 |
| ex 39.02 C XI | Polyvinylformal in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, met een molecuulgewicht van ten minste 10 000, doch niet meer dan 40 000 en met een gehalte aan:<br>— acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van ten minste 9,5, doch niet meer dan 13 gewichtspercenten,<br>— hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van ten minste 5, doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten | 0 |
| ex 39.02 C XI | Foliën met een dikte van ten hoogste 1 mm, geheel bestaande uit polyvinylalcohol, bevattende ten hoogste 2 gewichtspercenten niet gehydrolyseerde acetaatgroepen, berekend als vinylacetaat, en ten minste 5, doch niet meer dan 15 gewichtspercenten glycerol als weekmaker | 0 |
| ex 39.02 C XI | Foliën van polyvinylalcohol welke aan beide zijden zijn voorzien van een deklaag, met een totale dikte van minder dan 1 mm en die zonder te breken met ten minste 65 % van hun aanvankelijke lengte of breedte kunnen worden uitgerekt | 0 |
| ex 39.02 C XI | Foliën van polyvinylalcohol, bevattende ten minste 99 gewichtspercenten polyvinylalcohol, niet voorzien van een deklaag, met een dikte van ten hoogste 1 mm | 0 |
| ex 39.02 C XII | Copolymeer van 2-diisopropylaminoëthylmethacrylaat en decylmethacrylaat, opgelost in *N,N*-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van ten minste 55 gewichtspercenten | 0 |
| ex 39.02 C XII | Copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van foliën, met een dikte van ten hoogste 150 micrometer | 0 |
| ex 39.02 C XII | Copolymeren van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende ten minste 10, doch niet meer dan 11 gewichtspercenten 2-ethylhexylacrylaat | 0 |
| ex 39.02 C XII | Poly[*N*-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] | 0 |
| ex 39.02 C XII | Reflecterende foliën van polyacryl, voorzien van microbolletjes | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolymeren van vinylchloride, vinylacetaat en vinylalcohol, bevattende ten minste 89, doch niet meer dan 92 gewichtspercenten vinylchloride, ten minste 2, doch niet meer dan 6 gewichtspercenten vinylacetaat, alsmede ten minste 4, doch niet meer dan 8 gewichtspercenten vinylalcohol, in één van de vormen bedoeld bij de Aantekeningen 3 a) en b) op Hoofdstuk 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Poly(1-ethylethyleen) (Polybuteen-1) in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Alternerende copolymeren van ethyleen en maleïnezuuranhydride, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk (a) | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd met polybutadieenacrylonitril (NBR) | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Polyvinylfluoride, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 39.02 C XIV a) | Polytribroomstyreen, bevattende ten minste 66, doch niet meer dan 71 gewichtspercenten broom, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polypropyleen dat met een organisch zuur is gewijzigd, al dan niet gemengd met ten hoogste 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel polyvinylalcohol opgelost in water | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Polymerisatieprodukten van acrylzuur en een kleine hoeveelheid meervoudig onverzadigd monomeer, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textielpigmentdruk of voor de vervaardiging van produkten vallende onder tariefpost 30.03 (a) | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Terpolymeren van ethyleen, methylacrylaat en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, al dan niet vermengd met siliciumdioxyde | 8 |
| ex 39.02 C XIV a) | Polymerisatieprodukten van een (polybutadieen)polyol en twee – door het tweewaardig zuurradicaal van een dicarbonzuur *N,N'*-gebonden – lactams | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolymeren van ethyleen en chloortrifluorethyleen, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Terpolymeren van ethyleen, chloortrifluorethyleen en hexafluor(2-methylpropeen), in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39 | 0 |
| ex 39.02 C XIV a) | Copolymeren van tetrafluorethyleen en hexafluorpropeen, in één van de vormen bedoeld bij Aantekening 3 b) op Hoofdstuk 39, bevattende ten minste 1, doch niet meer dan 51 gewichtspercenten van één van de volgende stoffen:<br>— bariumsulfaat,<br>— dibismuttrioxyde,<br>— dibismutcarbonaatdioxyde,<br>— wolfraam | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Foliën van polyvinylfluoride | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Reflecterende foliën van acrylpolymeren, gewijzigd met melamineformaldehyd | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Copolymeren van ethyleen en propyleen in de vorm van zelfklevende stroken met:<br>— een dikte van ten hoogste 1 mm en<br>— een breedte van ten minste 18, doch niet meer dan 27 mm, of<br>— een breedte van ten minste 580, doch niet meer dan 900 mm,<br>welke, na bij een temperatuur van 23 °C te zijn uitgerekt tot tweemaal hun aanvankelijke lengte, binnen twee minuten weer krimpen tot een lengte, niet groter dan 115 % van hun aanvankelijke lengte | 0 |
| ex 39.02 C XIV b) | Foliën van een copolymeer van vinylalcohol en ethyleen met een dikte van ten hoogste 1 mm, geen andere polymerisatie- of copolymerisatieprodukten bevattend en die zonder te breken met ten minste 65 % van hun aanvankelijke lengte of breedte kunnen worden uitgerekt | 0 |
| 39.03 B V a) 1 | Ethylcellulose, niet geplastificeerd | 0 |
| ex 39.03 B V a) 2 | Alkylhydroxyethylcellulose | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 39.03 B V a) 2 | Hydroxyalkylhydroxyethylcellulose | 0 |
| ex 39.06 B I | *O*-(2-Hydroxyethyl)amylopectinehydrolysaat | 0 |
| ex 39.07 B V d) | Reflecterende vellen en stroken, waarvan de bovenzijde bestaat uit een laag polyvinylchloride, die is voorzien van in een regelmatig patroon aangebrachte piramidevormige inpersingen en die – door middel van parallel lopende of in roosterpatroon aangebrachte thermische lassen – is bevestigd op de onderzijde die bestaat uit een laag kunstmatige plastische stof of uit breiwerk of weefsel dat aan één zijde is voorzien van een deklaag van kunstmatige plastische stof | 0 |
| ex 39.07 B V d) | Produkten, verkregen uit 2 foliën van polyethyleen die, na in één richting over het gehele oppervlak te zijn gespleten, dwars op elkaar zijn gelegd en op de kruispunten, door middel van een warmtebehandeling, met elkaar zijn verbonden | 0 |
| ex 41.02 C | Kips van Indische runderen, in gehele staat (ook indien zonder kop en zonder poten), wegende per stuk meer dan 4,5 kg, doch niet meer dan 8 kg, enkel met plantaardige stoffen voorgelooid of gelooid, ook indien verder bewerkt, maar niet als zodanig bruikbaar voor het vervaardigen van werken van leder | 0 |
| 41.03 B I | Schapeleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen, van schapen, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08: andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid | 0 |
| 41.04 B I | Geiteleder, alsmede voorgelooide huiden en vellen, van geiten, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08: andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid | 0 |
| 41.05 B I | Leder en voorgelooide huiden en vellen, van andere dieren, met uitzondering van de produkten bedoeld bij de posten 41.06 en 41.08: andere huiden en vellen, voorgelooid of enkel gelooid | 0 |
| ex 44.22 B | Gebruikte eikehouten vaten en tonnen, al dan niet gemonteerd: duigen en bodems daarvan | 0 |
| ex 44.28 C | Luciferstokjes, vervaardigd van hout van de ratelpopulier *(Populus tremuloides)*, bestemd voor de vervaardiging van lucifers die ook ontvlammen indien zij over een niet geprepareerd strijkvlak worden gestreken (zogenaamde „strike anywhere matches") (a) | 0 |
| ex 44.28 D II | Dakspanen en gevelspanen (schindels), van naaldhout | 0 |
| 45.01 | Ruwe natuurkurk en kurkafval: gebroken of gemalen kurk | 0 |
| 45.02 | Blokken, platen, bladen, vellen en strippen, van natuurkurk, blokjes voor het vervaardigen van kurken (stoppen) daaronder begrepen | 4 |
| ex 48.07 D | Gekleurd papier, hetzij geïmpregneerd met acrylhars en voorzien van een deklaag van polyvinylideenchloride, hetzij voorzien van een deklaag van acrylhars, met een dikte van ten minste 200, doch niet meer dan 255 micrometer en met een gewicht van ten minste 165, doch niet meer dan 185 g per $m^2$ | 0 |
| ex 48.21 F II | Papierstroken geïmpregneerd met een koperderivaat, met een breedte van ten hoogste 13 cm, aan elkaar geplakt in de vorm van een honingraat | 0 |
| ex 49.11 B | Kunstzeefdrukken (serigrafieën), door de kunstenaar gesigneerd en genummerd (voor de nummers 1 tot en met 200) | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 49.11 B | Microreprodukties op ondoorschijnende drager, bestemd voor databanken en bibliotheken (a) | 0 |
| ex 51.01 A | Garens van polytetrafluorethyleen | 0 |
| ex 51.01 A | Garens van polyvinylalcohol, oplosbaar in water met een temperatuur van 50 °C, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van zogenaamd „vilt zonder inslag" voor papiermachines (a) | 0 |
| ex 51.01 A | Garens van copolymeren van glycolzuur en melkzuur, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a) | 0 |
| ex 51.01 A | Garens geheel van polyglycolzuur | 0 |
| ex 51.01 A | Garens van poly(1,4-dioxanon) | 0 |
| ex 51.01 A | Garens van polyvinylalcohol, niet getextureerd, bestemd voor de vervaardiging van buisvormige bekledingen voor cilinders van drukpersen (a) | 0 |
| ex 51.01 A | Garens, geheel bestaande uit aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur | 0 |
| ex 51.01 A | Polyamidegarens, van bicomponentvezels met krimpvermogen bestaande uit polyhexamethyleenadipamide en een copolyamide, niet getextureerd, ongetwijnd, ongetwist of getwist tot op 22 toeren per meter, bestemd voor de vervaardiging van kniekousen vallende onder tariefpost 60.03 B I, van dameskousen vallende onder tariefpost 60.03 B II a) of van kousenbroeken vallende onder tariefpost 60.04 B III a) 1 (a) | 0 |
| ex 51.02 A I | Monofil van poly(1,4-dioxanon) | 0 |
| ex 51.02 A I | Monofil van een copolymeer van 1,3-dioxaan-2-on en 1,4-dioxaan-2,5-dion, bestemd voor de vervaardiging van hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik (a) | 0 |
| ex 51.02 A II | Strippen van polyimide | 0 |
| ex 51.02 A II | Strippen van polytetrafluorethyleen, welke zonder te breken met ten hoogste 25 % van hun aanvankelijke lengte kunnen worden uitgerekt | 0 |
| ex 51.04 A IV | Weefsels van vezels van polyvinylalcohol voor mechanisch borduurwerk | 0 |
| ex 51.04 A IV of ex 59.08 | Weefsels van polytetrafluorethyleen, aan één zijde voorzien van een deklaag van een copolymeer van tetrafluorethyleen en trifluorethyleen met geperfluorideerde alkoxyzijketens met eindstandige carbonzuur- of sulfonzuurgroepen in de vorm van het kalium- of natriumzout, ook indien aan dezelfde zijde bedekt met een anorganische metaalverbinding | 0 |
| ex 54.03 B I a) | Garens van vlas, ongebleekt (met uitzondering van garens van werk van vlas), metende per kilogram 30 000 meter of minder, bestemd voor de vervaardiging van getwijnde of gekabelde garens voor de schoenindustrie of voor het omwikkelen van kabels (a) | 1,8 |
| ex 56.01 A | Vezels van polytetrafluorethyleen | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 56.01 A | Textielvezels, enkel bestaande uit vezels van aromatische polyamide verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, bestemd voor ander gebruik dan de vervaardiging van produkten vallende onder de Hoofdstukken 60, 61, 64, of 65 of van produkten die worden gebruikt voor de vervaardiging van vorenbedoelde produkten (a) | 0 |
| ex 56.01 A | Textielvezels, bestaande voor ten minste 85 gewichtspercenten uit vezels van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur en ten minste 1, doch niet meer dan 15 gewichtspercenten vezels van poly(*p*-fenyleentereftaalamide) | 5 |
| ex 56.01 A | Vezels, geheel bestaande uit poly(thio-1,4-fenyleen) | 0 |
| ex 56.01 A en ex 59.01 B I | Vezels van polyvinylalcohol, ook indien geacetaliseerd | 0 |
| ex 56.01 B | Viscosevezels, geheel modaal (ISO) | 0 |
| ex 59.03 B | Gebonden textielvlies van aromatische polyamide, verkregen door polycondensatie van *m*-fenyleendiamine en isoftaalzuur, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden | 0 |
| ex 59.03 B | Gebonden textielvlies met een dikte van niet meer dan 300 micrometer, verkregen door samensmelting van vezels van polyethyleen („spunbonded"), met een gewicht van niet meer dan 115 g per $m^2$, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden | 0 |
| ex 59.03 B | Gebonden textielvlies van polypropyleen – bestaande uit een vlies van door verstuiving van het gesmolten polymeer verkregen vezels („meltblown") dat aan beide zijden is bedekt met een door samensmelting van vezels verkregen vlies („spunbonded") – met een dikte van ten hoogste 550 micrometer en een gewicht van ten hoogste 80 g per $m^2$, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden, niet geïmpregneerd noch voorzien van een deklaag | 0 |
| ex 59.03 B | Gebonden textielvlies van continuvezels van polyester, verkregen door samensmelting met behulp van polyacrylaten („spunbonded"), voorzien van een door inpersing verkregen weefselpatroon, al dan niet geïmpregneerd of met een deklaag, aan het stuk of enkel vierkant of rechthoekig gesneden | 0 |
| ex 59.04 | Kokosgarens, bestemd voor de vervaardiging van tapijten, vloermatten en dergelijke artikelen (a) | 0 |
| ex 59.08 | Weefsels of breiwerk, aan één zijde voorzien van een deklaag van of bekleed met kunstmatige plastische stof waarin microbolletjes zijn aangebracht | 0 |
| ex 59.12 | Weefsels voorzien van een laag microbolletjes met een diameter van ten hoogste 75 micrometer die in lijm zijn ingebed, met een gewicht van ten hoogste 550 g per $m^2$ | 0 |
| ex 59.17 D | Garens en strippen van polytetrafluorethyleen, geïmpregneerd, ook indien geolied of met grafiet bedekt | 0 |
| 62.03 A I | Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsel van jute of van andere bastvezels bedoeld bij post 57.03 | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| 62.03 B I a) | Gebruikte zakken voor verpakkingsdoeleinden van weefsel van vlas of van sisal | 0 |
| ex 68.16 B | Microbolletjes, met een gehalte aan barium en titaan, uitgedrukt als bariumoxyde en titaandioxyde, van meer dan 90 gewichtspercenten, met een diameter van minder dan 100 micrometer en een brekingsindex van ten minste 2,1, doch niet meer dan 2,4 | 0 |
| ex 69.03 C en ex 69.14 B | Garens van keramische continuvezels, waarvan elke vezel ten minste 60 gewichtspercenten dialuminiumtrioxyde, ten minste 12 gewichtspercenten diboortrioxyde en ten hoogste 26 gewichtspercenten siliciumdioxyde bevat | 0 |
| ex 69.09 B | Katalysatordragers, bestaande uit poreuze keramische stukken van cordieriet of van mulliet met een min of meer ronde, ovale, vierkante of rechthoekige dwarsdoorsnede, met evenwijdige zijden en met een totaalvolume van ten minste 240, doch niet meer dan 50 000 ml en met een buitenwerkse minimumafmeting van ten minste 20 mm en met een buitenwerkse maximumafmeting van niet meer dan 1 800 mm, met ten minste 1 doorlopend kanaaltje per honderd $mm^2$, evenwijdig lopende met de hoofdsymmetrie-as, waarbij de totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede van de kanaaltjes ten minste 10 %, doch niet meer dan 80 % van de totale oppervlakte van de dwarsdoorsnede bedraagt | 0 |
| ex 69.09 B | Platen, bestaande uit dialuminiumtrioxyde en titaancarbide waarvan de afmetingen ten hoogste 48 × 48 mm bedragen, bestemd voor de vervaardiging van magneetkoppen (a) | 0 |
| ex 70.11 | Glazen ballons voor monochrome kathodestraalbuizen, met een scherm met een diagonaal van ten minste 3,8 doch niet meer dan 51 cm en met een nominale halsdiameter van hetzij 13, hetzij 20, hetzij 29, hetzij 37 mm | 0 |
| ex 70.20 A | Niet-verspinbare glasvezels met een diameter van minder dan 4 micrometer | 0 |
| ex 70.20 A | Vilt, vliezen en dergelijke produkten met een gewicht van ten hoogste 120 g per $m^2$, vervaardigd van niet-verspinbare glasvezels met een diameter, gemeten zonder eventuele deklaag, van ten hoogste 7 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van produkten voor het filtreren (a) | 0 |
| ex 70.20 B | Garens van 33 tex — met een tolerantie van 7,5 % — of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 2,5, doch niet meer dan 5,1 micrometer, niet behandeld voor hechting aan elastomeren | 0 |
| ex 70.20 B | Garens, behandeld met resorcinolformaldehyd, van ten minste 340, doch niet meer dan 680 tex, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 12,5, doch niet meer dan 13,5 micrometer | 7 |
| ex 70.20 B | Garens van 22 tex, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 4,7, doch niet meer dan 5,5 micrometer | 0 |
| ex 70.20 B | Garens van 33, 34 of 51 tex — met een tolerantie van 7,5 % — of een veelvoud daarvan, vervaardigd van verspinbare continuglasvezels met een diameter van ten minste 5,8, doch niet meer dan 7,1 micrometer | 0 |
| ex 74.05 B | Bladen en platen, bestaande uit polytetrafluorethyleen met aluminiumoxyde of titaandioxyde als vulstof of versterkt met een weefsel van glasvezels, aan beide zijden voorzien van bladkoper | 0 |
| ex 75.04 A | Buizen van niet gelegeerd nikkel met een zuiverheidsgraad van ten minste 99 gewichtspercenten, met een afwijking van de rechtheid (straightness) van ten hoogste 1 mm op 150 cm en met een uitwendige diameter van: | |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 75.04 A *(vervolg)* | — ten minste 213,36 mm, doch niet meer dan 214,00 mm<br>of<br>— ten minste 209,95 mm, doch niet meer dan 210,59 mm<br>of<br>— ten minste 168,28 mm, doch niet meer dan 168,78 mm | 0 |
| 76.01 B I b) | Andere resten van aluminium (onbruikbare of afgekeurde werkstukken daaronder begrepen) | 0 |
| ex 76.03 | Rechthoekige banden van gelegeerd aluminium, niet gelakt, niet gevernist, niet geverfd en niet bekleed met kunstmatige plastische stoffen, met een breedte van ten minste 75, doch niet meer dan 230 mm, en met een dikte van ten minste 2,9, doch niet meer dan 6,5 mm, op rollen, en met een gehalte aan:<br>— tin van ten minste 18, doch niet meer dan 23 gewichtspercenten,<br>— koper van ten minste 0,7, doch niet meer dan 1,5 gewichtspercent,<br>waarbij het gehalte aan andere metalen – indien aanwezig – ieder afzonderlijk minder bedraagt dan dat van het in de legering aanwezige koper | 0 |
| ex 77.02 | Geslepen en gepolijste platen van magnesium, waarvan de afmetingen ten hoogste 1 500 × 2 000 mm bedragen, aan één zijde voorzien van een niet-lichtgevoelige laag epoxyhars | 0 |
| ex 81.03 B | Draad van niet gelegeerd tantaal, met een diameter van ten minste 0,2, doch niet meer dan 0,5 mm, bestemd voor de vervaardiging van condensatoren (a) | 0 |
| ex 81.04 G I | Elektrolytisch mangaan met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,7 gewichtspercenten, bestemd voor de chemische industrie (a) | 0 |
| ex 81.04 G I | Elektrolytisch mangaan met een zuiverheidsgraad van ten minste 99,7 gewichtspercenten, bestemd voor de vervaardiging van non-ferrolegeringen (a) | 0 |
| ex 81.04 K 1 | Resten en afvallen van titaan | 0 |
| ex 81.04 K I | Sponstitaan | 0 |
| ex 84.18 C II b) | Delen van separatoren voor het scheiden van gassen uit gasmengsels, bestaande uit een bundel holle vezels van kunstmatige plastische stof met doorlaatbare wanden die aan het ene uiteinde door een blok van kunstmatige plastische stof heen gaan en die aan het andere uiteinde zijn afgesloten, het geheel geborgen in een al dan niet geperforeerde metalen omhulling waarvan de lengte ten minste 300, doch niet meer dan 3 700 mm en de diameter ten hoogste 350 mm bedraagt | 0 |
| ex 84.18 C II b) | Delen van toestellen, voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, hoofdzakelijk bestaande uit membranen van kunstmatige plastische stof die zijn aangebracht op een drager van weefsel en die zijn gewikkeld om een geperforeerde buis van kunstmatige plastische stof, het geheel geborgen in een cilinder van kunstmatige plastische stof | 0 |
| ex 84.18 C II b) | Delen van toestellen voor het zuiveren van water volgens omgekeerde osmose, bestaande uit een bundel holle vezels van kunstmatige plastische stof met doorlaatbare wanden, die aan het ene uiteinde zijn ingebed in een blok van kunstmatige plastische stof en die aan het andere uiteinde door een blok van kunstmatige plastische stof heengaan, het geheel geborgen in een cilinder van kunstmatige plastische stof | 0 |
| ex 84.31 A | Mantels voor zuigwalsen, niet geperforeerd, in de vorm van buizen van gelegeerd staal, met een lengte van ten minste 5 207 mm en een uitwendige diameter van ten minste 754 mm, bestemd voor machines voor het vervaardigen van papier of van karton (a) | 0 |
| ex 84.51 A | Schrijfmachines voor het typen van brailleschrift | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

| Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief | Omschrijving | Autonoom recht % |
|---|---|---|
| ex 84.51 A | Elektronische zakschrijfmachines voor gehandicapten, waarmede door middel van toetsen en een thermische schrijfkop een papierstrook wordt bedrukt, welke vervolgens de machine verlaat | 0 |
| ex 85.21 E | Roosters, kathoden en geïsoleerde verwarmingselementen van wolfraamdraad, bestemd voor de vervaardiging van elektronenkanonnen voor monochrome kathodestraalbuizen (a) | 0 |
| ex 85.22 C II | Elektromagnetische aanwijzers (electromagnetic displays), bestaande uit zeven elektromagneten die door middel van het overblijvende magnetisme van de magneetkern ervoor zorgen dat de laatste stand gehandhaafd blijft, met zeven draaibare, licht reflecterende segmenten die ieder bevestigd zijn aan een staafmagneetje; de aanwijzer is geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 28 × 36 × 50 mm bedragen | 0 |
| ex 85.22 C II | Draagbare apparaten voor het opnemen en weergeven van brailleschrift met behulp van magneetbandcassettes, voorzien van een elektromechanisch standaardtoetsenbord van een brailleschrijfmachine, een elektromechanische brailleweergever met 20 tekens, een microfoon en een luidspreker, en waarvan de afmetingen ten hoogste 24 × 36 × 11 cm bedragen | 0 |
| ex 90.01 A II | Achthoekige fresnellenzen van acrylhars, niet gemonteerd, bestemd om te worden gebruikt in zogenaamde „overhead projectors" (a) | 0 |
| ex 90.01 B | Polariserende film, aan één of beide zijden voorzien van een steunende laag doorzichtig materiaal | 0 |
| ex 90.19 A III | Vaatprothesen, waarvan de grootste opening een inwendige diameter heeft van ten hoogste 8 mm | 0 |
| ex 90.19 A III | Vaatprothesen, bestaande uit een van garens vervaardigde buisvormige drager welke is omgeven met dierlijk collageen | 0 |
| ex 90.19 A III | Hartkleppen, alsmede delen en onderdelen daarvan | 0 |
| ex 90.19 B I | Telefoontjes („receivers") voor hoorapparaten, geborgen in een omhulling waarvan de afmetingen ten hoogste 5 × 6 × 8 mm bedragen, gemeten zonder aansluitpunten | 0 |
| ex 90.19 B II | Leesapparaten voor blinden, waarbij een miniatuurcamera door middel van fototransistoren letters doet verschijnen op een zogenaamd aftastveld met piëzo-elektrische stiften; delen, onderdelen en toebehoren van deze apparaten | 0 |
| ex 91.11 C II en ex 91.11 F | Eenheden — bestaande uit gedrukte elektrische schakelingen waarop een kwartskristal, ten minste één uurwerkschakeling, en ten minste één condensator zijn gemonteerd — waarvan de dikte ten hoogste 5 mm bedraagt, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a) | 0 |
| ex 91.11 F | Eenheden — bestaande uit een gedrukte elektrische schakeling waarop een uurwerkschakeling is gemonteerd — waarvan de dikte ten hoogste 5 mm bedraagt, bestemd voor de vervaardiging van produkten vallende onder Hoofdstuk 91 (a) | 0 |
| ex 98.04 A II | Schrijfpunten van kunstmatige plastische stof met een intern kanaaltje, niet samengesteld met vezels | 0 |
| ex 98.10 B | Vuursteenwieltjes, al dan niet voorzien van duimwieltjes, bestemd voor de vervaardiging van niet navulbare met gas werkende zakaanstekers (a) | 0 |
| ex 98.10 B | Piëzo-elektrische ontstekingsmechanismen | 0 |

(a) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.