I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1945/86 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Ιουνίου 1986

για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για έναν ορισμένο αριθμό βιομηχανικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

το σχέδιο κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή,

Εκτιμώντας:

ότι, για τα προϊόντα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, η παραγωγή είναι επί του παρόντος ανεπαρκής ή ανύπαρκτη στην Κοινότητα και ότι οι παραγωγοί δεν μπορούν, κατ' αυτόν τον τρόπο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες των βιομηχανιών της Κοινότητας που τα χρησιμοποιούν·

ότι προς το συμφέρον της Κοινότητας είναι, σε μερικές περιπτώσεις, να πραγματοποιηθεί μόνον μερική αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου, λόγω, ιδίως, της υπάρξεως κοινοτικής παραγωγής, σε άλλες δε περιπτώσεις, να πραγματοποιηθεί ολική αναστολή·

ότι, επειδή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια, στο προσεχές μέλλον, η εξέλιξη της οικονομικής καταστάσεως στους σχετικούς τομείς, πρέπει να ληφθούν αυτά τα μέτρα αναστολής μόνο προσωρινά, και να καθορισθεί η διάρκεια της ισχύος τους με βάση το συμφέρον της κοινοτικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αυτόνομοι δασμοί του κοινού δασμολογίου, όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στους πίνακες του παραρτήματος, αναστέλλονται στο επίπεδο που αναγράφεται για καθένα από αυτά.

Οι αναστολές αυτές ισχύουν:

— από 1ης Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 1986, για τα προϊόντα του αναφέρονται στον πίνακα I,

— από 1ης Ιουλίου 1986 έως 31 Ιουνίου 1987, για τα προϊόντα που αναφέρονται στον πίνακα II .

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1986.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 18 Ιουνίου 1986.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. SMIT-KROES

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 27.13 B II	Συνθετικοί κηροί παραφίνης μοριακού βάρους τουλάχιστον 460 και όχι μεγαλύτερου από 1 560	0
ex 28.20 A	Οξείδιο του υδροξειδίου του αργιλίου σε μορφή ψευδοβοημίτη	4
ex 28.52 B	Οξείδιον βρωμιούχου λανθανίου	0
ex 29. 02 A I	Εξαφθοροπροπένιο	0
ex 29.02 A III	Διβρωμομεθάνιο	3
ex 29.03 Γ I	Χλωριούχο αιθανοσουλφονύλιο	3
ex 29.06 A IV	Α-Αιθυλοφαινόλη	0
ex 29.08 A III γ) και ex 34.02	Υδατικό διάλυμα περιεκτικότητας τουλάχιστον 30 % και όχι μεγαλύτερης από 50 % κατά βάρος σε αλκυλ [οξυδι (βενζολοσουλφονικό)] δινάτριο	0
ex 29.09 B	1,2-Εποξυβουτάνιον	0
ex 29.09 B	1,2-Εποξυ-4-(εποξυαιθυλο) κυκλοεξάνιον	0
ex 29.10 B	8,9-Εποξυ-3-(3,4-εποξυκυκλοεξυλο)-2,4-διαξασπιρο [5.5] ενδεκάνιον	0
ex 29.14 B I	Μεθακρυλικός 2,3-εποξυπροπυλεστέρας	0
ex 29.16 Δ	3, 4-Εποξυ-κυκλοεξανοκαρβονικό 3,4-εποξυ-κυκλοεξυλομεθύλιο	0
ex 29.16 Δ	5-(2,4-διχλωροφαινοξυ)-2-νιτροβενζοϊκό μεθύλιο	3,5
ex 29.25 B II γ)	Βαρβιτουρικό οξύ	0
ex 29.26 A I	1,1-διοξείδιο της 1,2-βενζισοθειαζολζ-3-όνης (σακχαρίτη, ο-βενζοϋλοσουλφιμίδιο) και το άλας του με νάτριο	0
ex 29.31 B	4,ν ± -Σουλφονυλοδιφαινόλη καθαρότητας τουλάχιστον 99,5 % κατά βάρος	0
ex 29.31 B	Aldicarbe (ISO), διαλυμένο σε διχλωρομεθάνιο	0
ex 29.35 Π	Νορφλοξακίνη (INN)	0
ex 29.35 Π	Ζοτεπίνη (INN)	4

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.35 Π	Οφλοξασίνη (INN)	0
ex 29.35 Π	3′-Χλωρο-6′-κυκλοεξυλαμινοσπειρο [ισοβενζοφουρανο-1(3H), 9′-ξανθεν]-3-όνη	0
ex 29.35 Π	6′-(N-Αιθυλο-ρ-τολουϊδινο)-2′-(N-μεθυλανιλινο(σπειρο [ισοβενζοφουρανο-1 (3H), 9′-ξανθειζ]-3-όνη	0
ex 29.44 Γ	Κεφαμανδόλη (INN), τα άλατα και οι εστέρες αυτής	0
ex 30.02 Α	Άνοσο πλάσμα κατά της ιλαράς	0
ex 32.07 Β	Παρασκευάσματα ανοργάνων χρωστικών υλών αναφερόμενα εις την σημείωσιν 3 του κεφαλαίου 32, περιεχόμενα εις κοίλας σφαίρας από πολυουρεθάνη διαμέτρου μικρότερης των 200 mm	0
ex 32.09 Α II και ex 39.01 Γ V	Πολυουρεθάνη ληφθείσα εκ 2,2′-(τριτοταγούς βουτυλιμίνο). Διαιθανόλης και ισοκυανικού 4,4′-μεθυλενοδι-κυκλοεξυλίου, διαλελυμένη εις N.N-διμεθυλακεταμίδιο, περιεκτικότητος εις συμπολυμερές όχι μικροτέρας του 48 % κατά βάρος	0
ex 32.09 Α II και ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερές Π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, διαλελυμένο εις N.N-διμεθυλακεταμίδιον, περιεκτικότητος εις συμπολυμερές όχι μικροτέρας του 48 % κατά βάρος	0
ex 35.07	Αλκαλική πρωτεϊνάση ασπεργίλλου	0
ex 38.16	Μη στείρος προς αίματος, που έχει ληφθεί από το αίμα εμβρύων βοοειδών ή μη ανοσοποιημένων νεογέννητων μοσχαριών	0
ex 38.19 Ε	Αλκυλοβενζόλια που έχουν ληφθεί με αλκυλίωση του βενζολίου με πολυ (αιθυλαιθυλένιο) και έχουν μέσο μοριακό βάρος τουλάχιστον 680 και όχι μεγαλύτερο από 820	0
ex 38.19 Η	Καταλύτες σε μορφή σκόνης, αποτελούμενοι από ένα μείγμα ενώσεων τιτανίου, μαγνησίου και αργιλίου σε φορέα από διοξείδιο του πυριτίου, με περιεκτικότητα κατά βάρος: — όχι λιγότερο από 3 % και όχι περισσότερο από 6 % σε τιτάνιο, — όχι λιγότερο από 2 % και όχι περισσότερο από 3 % σε μαγνήσιο, — όχι λιγότερο από 0,3 % και όχι περισσότερο από 0,5 % σε αργίλιο ο καταλύτης χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολυαιθυλενίου πυκνότητας τουλάχιστον 0,935 (α)	0
ex 38.19 Η	Καταλύτες από οξικο διαλκυλο-διμεθυλ-αμμώνιο που περιέχει αλυσίδα 16 και 18 ατόμων άνθρακος, με μορφή εναιωρήματος σε οργανικούς διαλύτες και συγκέντρωση κατά βάρος τουλάχιστον 40 %	0
ex 38.19 Σ	Πλακίδια μονοκρυστάλλου από ενεργοποιημένο πυρίτιο, μη στιλβωμένα, διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 70 mm και περιεκτικότητας σε οξυγόνο παρεμβολής τουλάχιστον 5×10^{17} άτομα ανά cm^3	0
ex 38.19 Ψ	2,3-Δις [-2-(Υπερφθοροαλκυλο)αιθυλοθειο] βουτανοδιόλη-1,4	0
ex 39.01 Γ II α)	Προϊόντα της φορμαλδεΰδης με μείγμα 2-τολουολοσουλφοναμιδίου και 4-τολουολοσουλφοναμιδίου	0
ex 39.01 Γ III α)	Πολυεστερική μεμβράνη, χρωματισμένη στη μάζα, πάχους όχι μεγαλύτερου από 25 μικρόμετρα και επιμεταλλωμένη στη μια πλευρά	6

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 39.01 Γ III α)	Προϊόντα πολυμερισμού τερεφθαλικού οξέος με μείγμα κυκλοεξυλ-1,4-ενοδιμεθανόλης και αιθανοδιόλης-1,2 σε μορφή μεμβράνης	0
ex 39.01 Γ III α)	Πολυεστερικά φύλλα πάχους όχι μεγαλύτερου των 70 mm επιχρισμένα από τη μια πλευρά με μια ουσία που χρωματίζεται παρουσία σαλικυλικού οξέος σε θερμοκρασία όχι ανώτερη των 100 °C	0
ex 39.01 Γ III α)	Πολυεστερικά φύλλα πάχους όχι μεγαλύτερου των 10 mm επιχρισμένα στη μια πλευρά με σαλικυλικό οξύ	0
ex 39.01 Γ III β)	Προϊόντα πολυμερισμού του τερεφθαλικού οξέος με μείγμα κυκλοεξυλ -1,4-ενοδιμεθανόλης και αιθανοδιόλης-1,2 σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ I α)	Πολυαιθυλένιο εις μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, πυκνότητος ουχί κατωτέρας του 0,958 εις του 23 °C και περιεκτικότητος κατά βάρος ουχί πλέον των: — 50 ppm αργιλίου — 2 ppm ασβεστίου — 2 ppm χρωμίου — 2 ppm σιδήρου — 2 ppm νικελίου — 2 ppm τιτανίου — 8 ppm βαναδίου διά την παρασκευή χλωροσουλφονωμένου πολυαιθυλενίου (α)	0
ex 39.02 Γ I α)	Πολυαιθυλένιο με μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, πυκνότητας ίσης ή ανώτερης από 0,945 και κατώτερης ή ίσης από 0,985, που προορίζεται για την κατασκευή μελανωτών ταινιών γραφομηχανών ή παρομοίων μελανωτών ταινιών (α)	0
ex 39.02 Γ VI α)	Συμπολυμερή εν σώματι του τύπου A-B-A εκ πολυστυρολίου, συμπολυμερούς αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρολίου, περιέχοντα ουχί περισσότερον του 35 % κατά βάρος σιτυρόλιον, υπό μίαν των μορφών της σημειώσεως 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ VI β)	Πλάκες συνιστάμεναι εκ συμπολυμερούς μηλεινικού ανυδρίτου και στυρολίου, επικαλυμμέναι επ' αμφοτέρων των πλευρών διά φύλλου εκ του ανωτέρω συμπολυμερούς, τροποποιημέναι δια στυρολίου βουταδιενίου ακόμα και κεχρωσμέναι	0
ex 39.02 Γ XI	Μεμβράνη από πολυβινυλική αλκοόλη διαλυτή στο νερό σε θερμοκρασία 20 °C	0
ex 39.02 Γ XI	Μεμβράνη από πολυ (βινυλοβουτυράλη) με χρωματικά διαβαθμισμένη λωρίδα	6
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή χλωριούχο βινυλιδενίου και ακρυλονιτριλίου υπό μορφή διαστελλομένων σφαιριδίων διαμέτρου τουλάχιστον 4 και όχι πλέον των 20 μικρομέτρων	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Ρητίνη ιονομερής, συνισταμένη εξ άλατος συμπολυμερούς αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Ρητίνη ιονομερής, συνισταμένη εξ άλατος τριπολυμερούς αιθυλενίου, ισοβουτυλικού ακρυλεστέρος και μεθακρυλικου οξέος	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μεθακρυλικό οξύ και με μικράς ποσότητας άλλων μονομερών προς χρήσιν ως πηκτικού μέσου για την παρασκευή χρωστικών υλών για τυπωμένα υφάσματα (α)	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή αιθυλενίου και βινυλικής αλκοόλης, υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	6
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή αιθυλενίου και ακρυλικού ή μεθακρυλικού οξέος, περιέχοντα κατά βάρος τουλάχιστον 16 % και όχι πλέον του 30 % ακρυλικόν ή μεθακρυλικόν οξύ, υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Φύλλο μείγματος χλωριούχων πολυβινυλιδενίων και ενός πολυμερούς ακρυλικού πάχους όχι μικρότερου των 40 mm και όχι μεγαλύτερου των 60 mm	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Πλάκες από συμπολυμερές αιθυλενίου και χλωροτριφθοροαιθυλενίου, πάχους όχι μικρότερου από 1 mm και όχι μεγαλύτερου από 3 mm, ακόμα και καλυμμέναι στη μια πλευρά με ύφασμα από ίνες από γυαλί	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Μεμβράνες και φύλλα από συμπολυμερές αιθυλενίου και χλωροτριφθοροαιθυλενίου, πάχους τουλάχιστον 12 και όχι μεγαλύτερου από 400 mm	0
ex 39.03 B V α) 1	Αιθυλ-υδροξυαιθυοκυτταρίνη, αδιάλυτη στο νερό	4
ex 39.03 B V α) 2	Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη	0
ex 40.05 Γ	Λωρίδες, συνιστάμεναι εκ πολυβουταδιενίου-ακρυλονιτριλίου περιέχοντος εντός της μάζης, μικροσφαιρίδια, κεκαλυμμέναι εις την ανωτέραν επιφάνειάν των δια φύλλου χλωριούχου πολυβινυλίου, το οποίον επίσης περιέχει μικροσφαιρίδια	0
ex 48.07 Γ	Χάρτης εκ λελευκασμένης χαρτομάζης, εμπεποτισμένος δι' ακρυλικής ρητίνης και επικεχρισμένος διά πολυ (χλωριούχου βινυλιδενίου) ή επικεχρισμένος δι' ακρυλικής ρητίνης, πάχους τουλάχιστον 170 μικρομέτρων και όχι ανωτέρου των 320 μικρομέτρων, βάρους, ανά τετραγωνικό μέτρο, τουλάχιστον 165 γραμμαρίων και όχι πλέον των 210 γραμμαρίων	0
ex 51.02 A I	Νήματα μονόινα εκ πολυτετραφθοροαιθυλενίου	0
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικές ακεταλοποιημένες, πολυσύνθετες, με βασική δομή ινώδη συνιστάμενες εκ γαλακτώματος πολυμερισμένης πολυβινυλικής αλκοόλης και χλωριούχου βινυλίου	0
ex 59.03 B	Υφάσματα εις τεμάχια ή κεκομμένα εις ορθογώνια σχήματα εκ συγκολλημένων ινών πολυβινιλικής αλκοόλης πάχους μεταξύ 200 και 280 μικρομέτρων και βάρους ανά τετραγωνικόν μέτρο τουλάχιστον 20 γραμμαρίων και όχι πλέον των 50 γραμμαρίων, έστω και εμπεποτισμένα ή επικεχρισμένα	0
ex 59.17 A	Πιλήματα εκ συνθετικών ινών διάτρητα διά βελόνης, επί βάσεως εξ υφασμένων συνθετικών ινών, επικεχρισμένα ή επικεκαλυμμένα επί της μιας πλευράς δια μεμβράνης εκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου, διά την κατασκευή προϊόντων διηθήσεως (α)	0
ex 70.07	Κυκλικές επίπεδες πλάκες από μολυβδύαλο, λείες και στιλβωμένες, με κατεργασμένα άκρα και με: — πάχος τουλάχιστον 3,5 χιλιοστά και όχι μεγαλύτερο από 5 χιλιοστά, — διάμετρο τουλάχιστον 135 χιλιοστά και όχι μεγαλύτερη από 140 χιλιοστά, — πυκνότητα τουλάχιστον 2,88 g/cm^3 και — διαπερατότητα τουλάχιστον 87 % σε μήκος κύματος μεταξύ 450 mm και 800 mm για να ενσωματωθούν σε μηχανές προβολής vidéo (α)	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 70.11	Οθόνες, εξ ολοκλήρου από γυαλί, με διαγώνιο όχι μεγαλύτερη από 61 cm, με γείσο που προορίζονται για την κατασκευή μονόχρωμων καθοδικών σωλήνων (α)	0
ex 70.11	Κώνοι, από γυαλί, με διαγώνιο όχι μεγαλύτερη από 61 cm, με αυλακωτό γείσο, που προρίζονται για την κατασκευή μονόχρωμων καθοδικών σωλήνων (α)	0
ex 81.04 Δ I β)	Χρώμιον, υπό μορφή καθοδικών κόκκων, ψηγμάτων ή πλίνθων, εμπεριέχον κατά βάρος όχι πλέον του 0,10 % ολικόν οξυγόνον, όχι πλέον του 0,015 % ολικόν αργίλιον και όχι πλέον του 0,001 % ενώσεις αργιλίου αδιαλύτους εις ζέον 5 N υδροχλωρικόν οξύ και εις ατμίζον υπερχλωρικόν οξύ, και εκτιμώμενον ως αργίλιον, προοριζόμενον δια την παραγωγή κραμάτων για την κατασκευήν των κάτωθι μερών αεροστροβίλων και μηχανών αεριωθουμένων (α): — σωλήνων, σταθερών ή κινητών, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλίων των — βαννών — σωληνώσεων	0
ex 81.04 Z I	Ακατέργαστο άφνιο (Η) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος και περιεκτικότητας σε ζιρκόνιο όχι μεγαλύτερης από 4,5 % κατά βάρος	0
ex 84.17 Z II	Δέσμες σωλήνων (κυλίνδρων) για εμβάπτιση, αποτελούμενες από ένα σύνολο σωλήνων εκ πλαστικού υλικού, που καταλήγουν σε κάθε άκρη σε ένα πλαίσιο σε σχήμα κυψέλης, περιβαλλόμενο από σύνδεσμο αγωγών	0
ex 84.18 Γ II β)	Τμήματα συσκευών για την καταλυτική μετατροπή οξειδίων του αζώτου σε άζωτο και νερό, αποτελούμενο από μείγμα οξειδίων του βαναδίου ή θειικών αλάτων του βαναδίου και διοξειδίου του τιτανίου ή θειϊκού βαρίου, ή οξειδίου του βαναδίου, διοξειδίου του κυανίου και οξειδίου του βολφραμίου, το οποίο έχει μορφοποιηθεί και υποστεί θερμική επεξεργασία υπό μορφή μονάδων κυψελοειδούς δομής, τοποθετημένο σε μεταλλικό πλαίσιο	0
ex 84.18 Γ II β)	Τμήματα συσκευών για την καταλυτική μετατροπή των οξειδίων του αζώτου σε άζωτο και σε νερό, αποτελούμενα από διάτρητες πλάκες επιχρισμένες με μείγμα οξειδίων του βαναδίου, τιτανίου και μολυβδαινίου και τοποθετημένες σε μεταλλικό πλαίσιο	0
ex 84.53 Β ή ex 84.55 Γ	Οπτικός αναγνώστης για ανάγνωση χαρακτήρων που εκτυπώνονται με πίνακα κουκκίδων καθώς και για τη μετατροπή των χαρακτήρων αυτών σε ηλεκτρικά σήματα. Περιλαμβάνει κεφαλή ανάγνωσης με οπτικό ανιχνευτή, ενισχυτή, φακό για εστίαση και δύο λυχνίες. Μέσω δύο πλατυσμένων καλωδίων συνδέεται με κεντρική βαθμίδα της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 200 × 220 mm. Περιλαμβάνει κάρτα τυπωμένων κυκλωμάτων με μικροεπεξεργαστή, κύκλωμα αναγνώρισης εικόνας και μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό	1
ex 84.55 Γ	Μαγνητικές κεφαλές τεχνολογίας Winchester ή λεπτής επιχρίσεως, για εξοπλισμό περιφερειακών τα οποία δέχονται αρχεία σε δίσκους, ικανότητας εγγραφής σε πυκνότητα τουλάχιστον 10 tracks ανά χιλιοστό, καθώς και φέροντες βραχίονες εφοδιασμένοι με τις μαγνητικές αυτές κεφαλές	0
ex 84.55 Γ	Διατάξεις απεικόνισης στιγμάτων (Dot Matrix Displays) οι εξωτερικές διαστάσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν τα 15 × 90 × 280 mm, εξαιρουμένων των καλωδίων και συνδέσμων, που αποτελούνται από στρώμα υγρών κρυστάλλων, τοποθετημένο ανάμεσα σε 2 πλάκες ή φύλλα με 30 720 στίγματα (διατεταγμένα σε 64 γραμμές και 480 στήλες), προσαρμοσμένες επί πλαισίου τυπωμένου κυκλώματος το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρονικά στοιχεία εξυπηρετούντα λειτουργίες κατευθύνσεως και ελέγχου, μετά ή άνευ καλωδίου και συνδέσμου	0
ex 84.55 Γ	Οθόνες με πίνακες κουκκίδων (Dot Matrix Displays), αποτελούμενες από στρώμα υγρού κρυστάλλου τοποθετημένου μεταξύ δύο γυάλινων φύλλων ή πλακών, με 15 360 το πολύ κουκκίδες (διαταγμένες σε 64 γραμμές και 240 στήλες). Οι οθόνες συνοδεύονται από ηλεκτρονικό πίνακα ενδοσυνεννοήσεως τεχνολογίας Emos του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 186 × 75 × 15 mm και δεν φέρουν περισσότερα από 544 σημεία επαφής	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 84.55 Γ	Στοιχεία μαγνητικής ανάγνωσης/γραφής, τεχνολογίας λεπτής επίστρωσης, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή μαγνητικών κεφαλών για περιφερειακές μονάδες οι οποίες δέχονται αρχεία σε δίσκους, ικανότητας εγγραφής σε πυκνότητα τουλάχιστον 10 tracks ανά χιλιοστό, με μορφή φύλλων, διαστάσεων όχι ανωτέρων από 48 × 48 mm, που περιέχουν τουλάχιστον 200 στοιχεία, ή με μορφή ταινιών διαστάσεων όχι ανωτέρων από 4 × 48 mm, που περιέχουν τουλάχιστον 10 στοιχεία (α)	0
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, που αποτελούνται εκ δύο επαλλήλων στρωμάτων, έκαστον των οποίων διαθέτει δύο στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOS – S-RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, χωρητικότητας 2 Kbits έκαστη και συνολικής χωρητικότητας 8 K × 1 bit ή 4 K × 2 bits, ενσωματωμένα εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 mm, με 23 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εξ ενός εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενες μνήμες απλής αναγνώσεως (EPROM), δυνάμενες να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, με ικανότητα απομνημονεύσεως 256 Kbits, και που αποτελούνται από υπόστρωμα πολλαπλών επιστρώσεων, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, και επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί: — δύο προγραμματιζόμενες μνήμες απλής αναγνώσεως (EPROM), δυνάμενες να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, το καθένα από τα οποία έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 128 Kbits και φέρει επί της άνω επιφανείας παράθυρο εκ χαλαζίου — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως — δύο αντιστάσεις Οι ανωτέρω συναρμολογήσεις φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: EDH 7832 MM-30 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενες μνήμες αναγνώσεως μόνο (EPROM), οι οποίες δύνανται να σβήσουν μέσω υπεριωδών ακτίνων, με δυνατότητα απομνημονεύσεως 256 Kbits αποτελούμενες από διάταξη πολλαπλών επαλλήλων στρωμάτων, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, και επί των οποίων έχουν τοποθετηθεί: — τέσσερις προγραμματιζόμενες μνήμες αναγνώσεως μόνο (EPROM), οι οποίες δύνανται να σβήσουν μέσω υπεριωδών ακτίνων, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, έκαστον των οποίων έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 64 Kbits και φέρει επί της άνω επιφανείας παράθυρο εκ χαλαζίου — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 84.55 Γ *(συνέχεια)*	Οι εν λόγω συναρμολογήσεις φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή που περιλαμβάνει έναν από αυτούς: EDH 7832 MC-35 ή — άλλα διακριτικά σήματα που έχουν σχέση με τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 32 Kbits, αποτελούμεναι από υπόστρωμα πολλαπλών επιστρώσεων, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, και επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί: — δύο στατικές μνήμες ανάγνωσης γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμάτων κυκλωμάτων, το καθένα από τα οποία έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 16 Kbits — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως Οι ανωτέρω συναρμολογήσεις δεν περιλαμβάνουν περισσότερες από 28 ακίδες συνδέσεως και φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: EDH 8804 C-20 EDH 8804 CL-20 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 64 Kbits, αποτελούμενες από υπόστρωμα πολλαπλών επιστρώσεων, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm και επί του οποίου έχουν τοποθετηθεί: — τέσσερις στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως ανάγνωσης/γραφής τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, το καθένα από τα οποία έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 16 Kbits — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως Οι ανωτέρω συναρμολογήσεις δεν περιλαμβάνουν περισσότερες από 28 ακίδες συνδέσεως και φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνουν ένα από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: EDH 8808 B-20 EDH 8808 C-10 EDH 8808 C-12 EDH 8808 C-15 EDH 8808 C-20 EDH 8808 CL-15 EDH 8808 CL-20 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Στοιχεία για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που αποτελούνται εκ δύο επαλλήλων στρωμάτων, έκαστον των οποίων διαθέτει δύο μνήμες τυχαίας προσπελάσεως οιονεί στατικές, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και (H-MOS) (N-MOS – S-RAM) οιονεί στατικές, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ικανότητας απομνημονεύσεως 4 Kbits έκαστον και συνολικής ικανότητας απομνημονεύσεως 16 K × 1 bit ή 8 K × 2 bits, ενσωματωμένα εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 mm, με 24 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 84.55 Γ *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εξ ενός εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4599766 4599767 4599768 4599769 4599770 4599771 4599772 4599773 4599774 4599893 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 84.55 Γ	Συναρμολογήσεις για αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, που περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενη μνήμη αναγνώσεως μόνο (EPROM), η οποία δύναται να σβήσει μέσω υπεριωδών ακτίνων, ικανότητας απομνημονεύσεως 64 Kbits, και στατική μνήμη τυχαίας προσπελάσεως, ικανότητας απομνημονεύσεως 32 Kbits, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), αποτελούμενες από διάταξη πολλαπλών επαλλήλων στρωμάτων, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με 28 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και επί της οποίας έχουν τοποθετηθεί: — μια προγραμματιζόμενη μνήμη αναγνώσεως μόνο (EPROM), η οποία δύναται να σβήσει μέσω υπεριωδών ακτίνων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, το οποίο έχει ικανότητα απομνημονεύσεως 64 Kbits και φέρει επί της άνω επιφανείας παράθυρο εκ χαλαζίου — δύο στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας (C-MOS – S-RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 Kbits — μια συσκευή αποκωδικοποιήσεως, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος — ένας πυκνωτής αποζεύξεως — δύο αντιστάσεις Οι εν λόγω συναρμολογήσεις φέρουν: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών ή που περιλαμβάνει έναν από αυτούς: EDH 90804 BS-25 (15) EDH 90804 BS-30 (20) ή — άλλα διακριτικά σήματα που έχουν σχέση με τις συναρμολογήσεις που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	2
ex 84.55 Γ	Στοιχεια για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας πληροφοριών, που αποτελούνται από δύο επάλληλα υποστρώματα, καθένα από τα οποία φέρει μια ή δύο στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής, τυχαίας προσπέλασης, διπολικής τεχνολογίας (S-RAM), με μορφή ολοκληρωμένων μονολιθικών κυκλωμάτων, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Kbit το καθένα και ολική ικανότητα απομνημόνευσης 4 Kbits, που έχουν τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 13 × 13 mm, με όχι περισσότερες από 23 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 770965 4599497 7379442 ἠ — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τις στατικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 84.55 Γ	Μαγνητικές σφαιρικές μνήμες, με ικανότητα απομνημονεύσεως όχι ανωτέρα των 4 Mbits, τοποθετημένες εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 43 × 44 mm, με όχι πλέον των 42 ακίδων συνδέσεως ή σημείων επαφής. Η θήκη φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 84.55 Γ *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: BDI 0133 MBM 2011 7110 BDI 0134 MBM 2256 7114-1 BDN 0151 FBM 54 DB FBM 64 DA ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα μαγνητικές σφαιρικές μνήμες, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 84.55 Γ	Αριθμητική και λογική μονάδα για κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτελούμενη κατ' ανώτατο όριο από εννέα πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων, των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 290 × 310 mm, και στα οποία είναι προσαρμοσμένες όχι περισσότερες από είτε 121 συστοιχίες πυλών είτε 121 μνήμες ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπέλασης (RAM) ή από συνδυασμό των δύο, τεχνολογίας ECL, μέσα σε πλαίσιο του οποίου οι διαστάσεις, όταν έχει τοποθετηθεί, δεν υπερβαίνουν τα 611 × 501 × 596 mm, και το οποίο χρησιμεύει ως υποστήριγμα και διασύνδεση για τα τυπωμένα κυκλώματα. Τα συγκροτήματα φέρουν: — σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον εξής συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα συσκευασίες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 84.55 Γ	Διάταξη απεικόνισης στιγμάτων, μεγίστων διαστάσεων, εκτός των καλωδίων και των εξαρτημάτων συνδέσεως, 15 × 115 × 290 mm, που αποτελείται από στρώμα κρυστάλλων ανάμεσα σε δύο πλάκες ή φύλλα υάλου με 128 000 σημεία, διατεταγμένα σε 200 σειρές και 640 στήλες, τοποθετημένη επί τυπωμένου κυκλώματος εξοπλισμένου με ηλεκτρονικά στοιχεία, το οποίο εξυπηρετεί τις λειτουργίες χειρισμού, με ή χωρίς καλώδιο ή σύνδεση	0
ex 84.59 Β	Πλήρως σφυρηλατημένα, χονδροειδώς διαμορφωμένα στοιχεία βάρους, έκαστον, μεγαλυτέρου των 150 τόνων, δια δοχεία αντιδραστήρων	0
ex 84.61 Β	Υδραυλική βαλβίδα με πέντε φάσεις λειτουργίας, που αποτελείται, κυρίως, από τρία πλαστικά τμήματα και δύο μαγνητικές βαλβίδες για σερβοχειρισμό, και προορίζεται να ενσωματωθεί σε συσκευές αποσκλήρυνσης του νερού με τη μέθοδο της αυτόματης αναπαραγωγής (εναλλασσόμενη κυκλοφορία), με μέγιστη χωρητικότητα ιονανταλλακτικών ουσιών 650 λίτρα (α)	0
ex 84.63 Β II	Πλήρως σφυρηλατημένοι και χονδροειδώς σχηματισμένοι άξονες γεννητριών και στροβίλων βάρους ανωτέρου των 215 τόνων	0
ex 85.01 Β I β)	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη όχι μεγαλύτερη των 0,20 Newtonmètre, άνευ ψηκτρών, με ενσωματωμένη ηλεκτρονική πλάκα ελέγχου, με εξωτερικό δρομέα κυκλικής διατομής μέγιστης διαμέτρου 95 mm, με άξονα ακρίβειας από αλουμίνιο εσωτερικής διαμέτρου 28,6 mm, με ταχύτητα 300 ή 360 περιστροφών/λεπτό και τάση ρεύματος τροφοδότησης 12 V ± 10 %	0
ex 85.01 Β I β)	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη όχι μεγαλύτερη των 0,20 Newtonmètre άνευ ψηκτρών, με εξωτερικό δρομέα διαμέτρου όχι μεγαλύτερης των 55 mm, με φλάντζα στερέωσης διαμέτρου 77 mm και άξονα ακρίβειας διαμέτρου 44 mm, με τριφασικές περιελίξεις, με ονομαστική ταχύτητα 3 600 στροφές/λεπτό, τάση τροφοδοσίας 12 V ± 10 %, εξοπλισμένος με μικρά καλώδια σύνδεσης	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.01 B I β)	Κινητήρας συνεχούς ρεύματος, με έλξη όχι μεγαλύτερη των 0,20 Newtonmètre, δύο ή τριών φάσεων, με εξωτερικό δρομέα μεγίστης διαμέτρου 62 mm, και με ενσωματωμένο πίνακα ηλεκτρονικού ελέγχου, διαστάσεων που δεν ξεπερνούν τα 85 × 85 × 20 mm, περιλαμβανομένου και του άξονα, με του οποίου το πάχος δεν υπερβαίνει τα 20 mm με ονομαστική τάση λειτουργίας 12 V ± 10 % και ταχύτητα 300 στροφές ανά λεπτό	0
ex 85.01 B I β)	Διπολικοί βαθμιδωτοί κινητήρες βήματος 1,8 μοιρών, με 200 βήματα ανά περιστροφή, με διπολικές περιελίξεις, μεγίστων διαστάσεων 39 × 39 × 20 mm ή 25 mm, μη συμπεριλαμβανομένου του άξονα, των κοχλίων στερέωσης και του συλλέκτη με ελάχιστη έλξη 0,25 Newtonmètre, για τον τύπο που έχει μέγιστο ύψος 20 mm και 0,35 Newtonmètre και για τον τύπο που έχει μέγιστο ύψος 25 mm	0
ex 85.01 B I β)	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, με γωνία βήματος 0,9 μοίρες, με 400 βήματα ανά περιστροφή, με τετραφασική σειρά περιστροφών, με περιελίξεις διπολικού τύπου, αποτελούμενος από έναν δρομέα, από έναν ελασματοποιημένο στάτη τοποθετημένο μεταξύ δύο φλαντζών τετραγωνικής διατομής, πλευράς όχι μεγαλύτερης των 40 mm, με άξονα διπλής κατάληξης και με καλώδια σύνδεσης	0
ex 85.01 B I β)	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, βήματος 0,9 μοιρών και 400 βημάτων ανά περιστροφή, με διπολικές περιελίξεις, αποτελούμενος από έναν δρομέα ένα στάτη τοποθετημένο εντός κυλίνδρου μεγίστης διαμέτρου 47 mm και μεγίστου πάχους τοιχώματος 14 mm, που διαθέτουν ένα μόνο σημείο εξόδου του άξονα και καλώδια με ακίδες σύνδεσης	0
ex 85.01 B I β)	Βαθμιδωτός κινητήρας μεικτού τύπου, βήματος 0,9 μοιρών και 400 βημάτων ανά περιστροφή, με διπολικές περιελίξεις, αποτελούμενος από έναν δρομέα, ένα ελασματοποιημένο στάτη που είναι τοποθετημένος μεταξύ δύο φλαντζών τετραγωνικής διατομής, πλευράς μεγίστου μήκους 40 mm, με ενσωματωμένο διφασικό ή τριφασικό ταχύμετρο που είναι τοποθετημένο εντός περιβλήματος μεγίστης διαμέτρου 35 mm, με ανεξάρτητα καλώδια και συνδέσεις για τις εξόδους του κινητήρα και του ταχυμέτρου, με μέγιστες συνολικές διαστάσεις 40 × 40 × 62 mm, συμπεριλαμβανομένου και του άξονα	0
ex 85.01 B II	Στατικός μετατροπέας αποτελούμενος από συνδυασμό 7 διόδων που συνδέονται κλιμακωτά, για τάσεις εξόδου συνεχείς μεγαλύτερες ή ίσες προς 40 kV συνεχές ρεύμα και ένταση μεγαλύτερη ή ίση προς 3 mA	0
ex 85.03	Ξηραί στήλαι ψευδαργύρου-άνθρακος, τάσεως τουλάχιστον 5,5 και όχι πλέον των 6,5 V και μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 110 × 90 × 5 mm, προοριζόμεναι να ενσωματωθούν εις φιλμοκασέτας διά φωτογραφίας στιγμιαίας εμφανίσεως (α)	0
ex 85.03	Ηλεκτρική στήλη λιθίου-ιωδίου μεγίστων διαστάσεων 45 × 9 × 23 mm και με μέγιστη τάση 2,8 V	0
ex 85.13 B και ex 85.21 Δ II	Οπτικοηλεκτρονικός δείκτης (δείκτης PINFET) με μήκος κύματος 1 300 έως 1 600 νανόμετρα και ταχύτητα μεγαλύτερη ή ίση προς 678 mégabits ανά δευτερόλεπτο, υπό τη μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 25 × 13 × 13 mm, με όχι περισσότερες από 16 ακροδέκτες, μαζί με συνδεόμενο σ' αυτόν καλώδιο οπτικών ινών (PIGTAIL), και ο οποίος φέρει: — χαρακτηριστκό επισήμανσης που είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: 416/7/97013 QDFI-XXXX-001 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα συσκευές που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.18 B	Πυκνωτές ρυθμιζόμενοι, με μορφή κυκλικού τροχίσκου πάχους όχι πάνω από 3 mm, στο κέντρο του οποίου υπάρχει κεφαλή βίδας και δύο σημεία σύνδεσης, χωρητικότητας από 5 μέχρι 30 picofarad, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 85.19 A	Θερμικοί ηλεκτρονόμοι, τοποθετημένοι μέσα σε ερμητικά σφραγισμένη γυάλινη θήκη, μήκους όχι ανωτέρου των 35 χιλιοστών, χωρίς τα καλώδια, με μέγιστο ποσοστό διαρροής 10^{-6} cm^3 He/sec, υπο πίεση 1 bar και θερμοκρασία μεταξύ 0° και 160° C, που προορίζονται να τοποθετηθούν σε αερσυμπιεστές (compresseurs) για ψυκτικά συγκροτήματα (α)	0
ex 85.19 A	Διακόπτες με μορφή γυάλινης κάψουλας πού περιέχει το πολύ τρεις ηλεκτρικές επαφές σε μεταλλικούς βραχίονες με μικροποσότητα από υδράργυρο	0
ex 85.19 Γ	Τυπωμένο κύκλωμα μονής όψεως, του οποίου οι διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 30 × 30 mm, προοριζόμενο για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 85.21 A V	Καθοδικές έγχρωμες λυχνίες εφοδιασμένες με διάτρητη μάσκα (DOTMASK), με διατάξεις εκτόξευσης ηλεκτρονίων τοποθετημένων σε τρίγωνο (τεχνική δέλτα), στις οποίες η απόσταση μεταξύ των έγχρωμων σημείων δεν ξεπερνά τα 0,31 mm, εφοδιασμένες με διατάξεις αυτόματης σύγκλισης	0
ex 85.21 A V	Καθοδικές λυχνίες για την αναπαραγωγή αλφαριθμητικών και αναλογικών δεδομένων, εφοδιασμένες με μνήμη καθώς και με μια διάταξη σάρωσης που καθιστά δυνατή την ανάγνωση των σχηματισμένων εικόνων	0
ex 85.21 A V	Καθοδικοί σωλήνες έγχρωμης εικόνας εφοδιασμένοι με διάτρητο περίβλημα, τεχνολογίας «in-line», όπου οι εικόνες προβάλλονται σε οθόνη με ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη ή ίση προς 165 × 165 mm, για χρήση σε ηλεκτρονικά όργανα αεροναυτικής για την προβολή σημάτων προειδοποίησης και συστημάτων (α)	0
ex 85.21 A V	Σωλήνες καθοδικών ακτίνων για έγχρωμες εικόνες με μάσκα στιγμών, εφοδιασμένοι με εκτοξευτήρες ηλεκτρονίων τοποθετημένους εν σειρά (τεχνολογία ευθύγραμμης διάταξης, «in-line»), με απόσταση μεταξύ των εγχρώμων στιγμών μικρότερη από 0,4 mm, και με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — διαγώνιο μήκος οθόνης τουλάχιστον 48 cm, διαγώνια γωνία εκτροπής το πολύ 90 μοίρες και σφάλματα σύγκλισης στις γωνίες, κατά μέγιστο όριο, 0,8 mm — εξοπλισμένος με αδιαχώριστη επένδυση στους σωλήνες, για την απορρόφηση των δονήσεων («potting-system») — χωρίς εσωτερικό μαγνητικό παραπέτασμα — εξοπλισμένος με βαθμολογημένη στοιβάδα φωσφόρου με τις ακόλουθες συντεταγμένες για τις έγχρωμες στιγμές: *κόκκινο* *πράσινο* *μπλε* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 ή X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 ή X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 ή X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 ή X 0,62 0,29 0,15 Y 0,35 0,60 0,065	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 A V	Σωλήνες καθοδικών ακτίνων για έγχρωμες εικόνες με μάσκα στιγμών, εξοπλισμένοι με εκτοξευτήρες ηλεκτρονίων τοποθετημένους σε τριγωνική διάταξη (τεχνολογία δέλτα), με απόσταση μεταξύ των εγχρώμων στιγμών μικρότερη από 0,4 mm, με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: — με διαγώνιο μήκος οθόνης τουλάχιστον 66 cm — εξοπλισμένη με βαθμολογημένη φωσφορική στοιβάδα με τις ακόλουθες συντεταγμένες για τις έγχρωμες στιγμές: *κόκκινο* *πράσινο* *μπλε* X 0,64 0,29 0,15 Y 0,33 0,60 0,06 ή X 0,64 0,31 0,155 Y 0,34 0,595 0,07 ή X 0,610 0,307 0,150 Y 0,350 0,595 0,065 ή X 0,61 0,205 0,15 Y 0,35 0,680 0,065 ή X 0,62 0,29 0,15 Z 0,35 0,60 0,065	0
ex 85.21 A V	Δείκται υπό μορφήν σωλήνος αποτελουμένου εξ ενός υαλίνου πλαισίου τοποθετημένου επί πίνακος του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 350 × 300 mm, μη περιλαμβανομένων των καλωδίων. Ο σωλήν εμπεριέχει μια ή περισσοτέρας σειράς χαρακτήρων ή γραμμών διευθετημένες εις σειράς. Έκαστος των χαρακτήρων ή των γραμμών αποτελείται εκ φθοριζόντων ή φωσφοριζόντων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετημένα επί ενός επιμεταλλωμένου υποθέματος επικεκαλυμμένου εκ φθοριούχων υλών ή φωσφοριζόντων αλάτων, καθισταμένων φωτεινών όταν υποβάλλονται εις βομβαρδισμόν ηλεκτρονίων	0
ex 85.21 A V	Καθοδικοί σωλήνες για μονόχρωμη εικόνα με επίπεδη οθόνη της οποίας το μήκος διαγωνίου είναι όχι μικρότερο από 142 ούτε μεγαλύτερο από 145 mm, η φωτεινή ισχύς φθορισμού μεταξύ 300 και 400 lumen, η ευκρίνεια μεταξύ 0,06 και 0,1 mm η φθορίζουσα επικάλυψη τύπου P1 ή P55 ή P56. Τάση ανόδου μεγαλύτερη από 34 kV, τάση εστίασης μεγαλύτερη από 7 kV και ρεύμα καθόδου μεγαλύτερο ή ίσο προς 3 mA	0
ex 85.21 Γ	Κρύσταλλος χαλαζία πιεζοηλεκτρικός που ταλαντώνεται σε συχνότητα 32 768 Hz, τοποθετημένος σε κυλινδρική θήκη της οποίας το μήκος δεν ξεπερνάει τα 8,2 mm, και η διάμετρος τα 3,2 mm, προοριζόμενο για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 85.21 Δ II	Ψηφιακοί δείκτες αποτελούμενοι από πίνακα τυπωμένου κυκλώματος, με ένα μόνο χαρακτήρα με ή χωρίς το σήμα «+» ή «−» ή/και με δύο δεκαδικά σημεία το πολύ, εξοπλισμένοι με πλαστικό κάλυμμα, του οποίου οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 35 χιλιοστά, συνιστάμενοι εξ 22 το πολύ διόδων εκπομπής φωτός κατασκευασμένων από ημιαγωγό με βάση το γάλλιον	0
ex 85.21 Δ II	Ψηφιακοί δείκται αποτελούμενοι από πίνακα τυπωμένου κυκλώματος, μεγέθους μη υπερβαίνοντος τα 35 × 90 χιλιοστά, με μια σειρά χαρακτήρων όχι ολιγωτέρων των δύο, συνιστάμενοι εκ διόδων εκπομπής φωτός κατασκευασμένων από ημιαγωγόν με βάσιν το γάλλιον και συναρμολογημένων επί πίνακος. Έκαστος χαρακτήρ αποτελείται εξ οκτώ μερών, το πολύ, μετά ή άνευ δεκαδικού σημείου. Η σειρά των χαρακτήρων είναι επικεκαλυμένη διά προστατευτικού καλύματος εκ πλαστικού	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα, συνιστάμενα εξ οκτώ ανεξαρτήτων στοιχείων ικανών να ελέγχουν τα οκτώ τμήματα ή/και τους χαρακτήρες των φθοριζόντων ή των δι' εκκενώσεως αερίου λειτουργουσών οθονών ενδείξεως, ενσωματωμένα εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 7 × 23 χιλιοστά, με 18 ακίδες συνδέσεως κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενον από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 513 514 534 594 6118 6128 6138 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις ROM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μη προγραμματιζόμεναι μνήμαι αναγνώσεως μόνον (ROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K × 8 bits, με καταχωρητή αναγνώσεως και έλεγχο εξόδου εν σειρά, ενσωματωμέναι εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 50 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενον είτε από τους κάτωθι συνδυασμούς αριθμών ή περιλαμβάνουν έναν από τους κάτωθι συνδυασμούς: 62000 έως 62999 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις ROM, που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Μνήμαι αναγνώσεως μόνον, μη προγραμματιζόμεναι, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-ROM), ικανότητας απομνημονεύσεως 256 Kbits, με εφεδρική παροχή ρεύματος εντάσεως κατωτέρας των 0,03 mA, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 50 χιλιοστά, με όχι πλέον των 54 ακίδων συνδέσεως και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενον ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: HN 61256 HN 613256 MB 83256 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS-ROM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	7
ex 85.21 Δ II	Μνήμαι αναγνώσεως μόνον, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS-ROM), ικανότητας απομνημονεύσεως 1 Megabit, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 39 × 17 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: HN 52301 P MB 831124 TC 531000 P ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS – ROM, που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	7

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (PROM), τεχνολογίας TTL Schottky, με ικανότητα απομνημονεύσεως 2 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 27 S 12 — 5305 — 6305 — 76 LS 03 27 S 13 — 5306 — 6306 — 7620 5308 — 6308 — 7621 28 L 22 — 5309 — 6309 28 LA 22 — 53 S 240 — 63 S 240 — 82 S 114 28 L2 XMFC — 53 S 241 — 63 S 241 — 82 S 130 6335 — 82 S 131 29613 — 54 S 570 — 6336 29770 — 54 S 571 — 93436 29771 — 7053 — 93446 5604 — 7058 38510 — 5624 — MB 7115 74 S 570 — MB 7116 74 S 571 — MB 7117 MB 7118 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις PROM οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (PROM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός κυτίου του οποίου αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως ή 28 σημείων επαφής, και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 18 S 42 — 29620 — 54 S 472 — 74 S 472 18 S 46 — 29621 — 54 S 473 — 74 S 473 18 SA 42 — 29622 — 54 S 474 — 74 S 474 18 SA 46 — 29623 — 54 S 475 — 74 S 475 29624 — 54 S 476 — 74 S 476 24 S 41 — 29625 — 54 S 477 — 74 S 477 24 SA 41 — 29626 — 54 S 572 — 74 S 572 29627 — 54 S 573 — 74 S 573 27 S 15 — 54740 27 S 25 — 3604 — 54741 — 7640 27 S 26 — 3624 — 7641 27 S 27 — 3625 — 5605 — 7642 27 S 28 — 5625 — 7643 27 S 29 — 38510 — 7644 27 S 30 — 6340 — 7645 27 S 31 — 5340 — 6341 — 7646 27 S 32 — 5341 — 63 S 440 — 7647 27 S 33 — 53 S 440 — 63 RA 441 — 6748 53 RA 441 — 63 RS 441 — 7649 28 L 42 — 53 RS 441 — 63 S 441 28 L 45 — 53 S 441 — 6348 — 82 HS 137 28 L 46 — 5348 — 6349 — 82 HS 147 28 P 42 — 5349 — 6350 — 82 S 115 28 P 45 — 5350 — 6351 — 82 S 136 28 R 45 — 5351 — 6352 — 82 S 137 28 S 4 XFD — 5352 — 6353 — 82 S 140 28 SA 41 — 5353 — 82 S 141	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	28 S 42 HM 6641 82 S 142 28 SA 42 82 S 146 28 S 45 7054 82 S 147 28 S 46 7059 28 SA 46 93438 7121 93448 7122 93452 7123 93453 7124 7125 7126 7226 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις PROM οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, μη δυνάμεναι να σβήσουν, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (PROM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως ή 28 σημείων επαφής, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 24 S 81 3628 74 LS 478 82707 24 SA 81 74 S 2708 82708 24 S 86 5380 74 S 454 82 HS 185 5381 74 S 455 82 LS 180 27 S 180 5388 74 S 478 82 LS 181 27 S 181 5389 74 S 479 82 S 180 27 S 185 53 S 840 82 S 181 27 S 35 53 S 841 7608 82 S 182 7680 82 S 183 28 L 85 54 LS 478 7681 82 S 184 28 L 86 54 S 2708 7684 82 S 185 28 P 85 54 S 454 7685 82 S 2708 28 R 35 54 S 455 7686 28 R 85 54 S 478 7687 87 S 180 28 S 2708 54 S 479 7688 87 S 181 28 S 85 7689 87 S 184 28 S 86 6380 87 S 185 28 SA 86 6381 77 S 180 87 S 186 28 S 8 XMFE 6388 77 S 181 87 S 187 6389 77 S 184 29623 63 S 840 77 S 185 93450 29630 63 S 841 77 S 186 93451 29631 77 S 187 93460 29632 7050 93461 29633 7055 TBPS 81 M 93465 29634 7060 93466 29635 93 L 450 29636 7127 93 L 451 29637 7128 29650 7129 9460 29651 7130 29652 7131 29653 7132 7232 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις PROM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι μνήμαι αναγνώσεως μόνον (EPROM), δυνάμεναι να σβήσουν με υπεριώδεις ακτίνες, ικανότητας απομνημονεύσεως 2 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με ένα παράθυρο εκ χαλαζία εις την άνω επιφάνειαν, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: AMI 702 ADC 82140 PP ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τις EPROM οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	4
ex 85.21 Δ II	Μνήμη μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενη, που είναι δυνατόν να σβηστεί με υπεριώδεις ακτίνες (EPROM), εφοδιασμένη με προγραμματιζόμενο σύστημα εισόδων/εξόδων (EPROM/I/0), με τη μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, χωρητικότητας 2 K × 8 bits, τοποθετημένη σε κουτί εξωτερικών διαστάσεων μικροτέρων των 15 × 52 χιλιοστών, το οποίο έχει στην άνω πλευρά του παράθυρο από χαλαζία και περιέχει: — αναγνωριστικό σήμα που αποτελείται ή/και περιέχει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς: D 8755 A, TMP 8755 AC ή — άλλα αναγνωριστικά σήματα σχετικά με μνήμες που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες μνήμες ανάγνωσης μόνον, που μπορούν να σβηστούν με ηλεκτρικό ρεύμα (E^2PROM), με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημονεύσης 256 bits, τοποθετημένες σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 12 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 8 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται από/ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: NMC 9306 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μνήμες E^2PROM οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, δυνάμεναι να σβήσουν δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμαι αναγνώσεως μόνο (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 4 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2804 A, X 2404, X 24 C 04 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E^2PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, δυνάμεναι να σβήσουν δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 16 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 24 C 16 X 2816 A 52 B 13 52 B 13 H ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E²PROM οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, δυνάμεναι να σβήσουν δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (E²PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 64 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2864 A MCM 2864 52 B 33 52 B 33 H ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E²PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, δυνάμεναι να σβήσουν δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (E²PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 128 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 28128 A ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E²PROM οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι, δυνάμεναι να σβήσουν, δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμαι αναγνώσεως μόνον (E²PROM), ικανότητος απομνημονεύσεως 256 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 28256 A 28 Γ 256 48 Γ 256 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις E²PROM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας TTL (TTL – S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 Kbit, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 30 χιλιοστά, με όχι πλέον των 22 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 2205 74 LS 214 93412 74 LS 215 93 L 412 2510 74 LS 314 93415 2511 74 LS 315 93 L 415 74 S 207 93422 74 S 208 93 L 422 74 S 214 93425 74 S 314 93 F 425 93 L 425 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις TTL – S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOS – S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 1 K × 4 bits και χρόνο προσπελάσεως μη υπερβαίνοντα τα 70 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 23 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 18 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τον κάτωθι συνδυασμό είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: AM 2149 PD 2149 SY 2149 H TMS 2149 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	7
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι τυχαίας ανάγνωσης/γραφής προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 K × 1 bit, των οποίων ο χρόνος προσπελάσεως δεν υπερβαίνει τα 70 ns, και η ένταση του εφεδρικού ρεύματος λειτουργίας το 1 mA, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 26 mm, με όχι περισσότερες των 18 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικόν σήμα είτε αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού αριθμών είτε περιλαμβάνον τον κάτωθι συνδυασμόν: 6147 MCM 61 L 47 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS – S-RAM που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), με χωρητικότητα 2 K × 8 bits και μέγιστο εφεδρικής ισχύος 0,025 mW, σε 25° C, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 33 × 17 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες και η το οποίο φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: TC 5516 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες C-MOS – S-RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι ανάγνωσης/γραφής τυχαίας, προσπελάσης, τεχνολογίας N-MOS (στο οποίο περιλαμβάνεται και H-MOS) (N-MOS – S-RAM), με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 Kbits, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 mm, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4008 8104 8108 4118 8112 8114 PD 421 8185 4801 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS – S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατικαί μνήμαι προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και H-MOS) (N-MOS – S-RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμεναι εκ δύο επαλλήλων στρωμάτων έκαστον των οποίων διαθέτει δύο μικροκυκλώματα ικανότητας απομνημονεύσεως 2 Kbits έκαστον και συνολικής ικανότητας απομνημονεύσεως 8 K × 1 bit ή 4 K × 2 bits, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 mm, με 23 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4598601 5121850 5121934 5121935 5122148 5123059 5123120 5123128 5123129 5123337 5123339 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS – S-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασεως, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS) (N-MOS – S-RAM), με χωρητικότητα 256 × 4 bits, που έχουν χρόνο προσπέλασης όχι μεγαλύτερο από 25 nanosecondes, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 17 × 39 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης, που είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 9122 – 25 91 L 22 – 25 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS – S-RAM), με χωρητικότητα 64 Kbits, ύπο μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικώς διαστάσεω νμικρότερων ή ίσων προς 18 × 39 mm με όχι περισσότερους από 32 ακροδέκτες ή σημεία επαφής και το οποίο φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: TC 5564 MB 8464 TC 5565 C MCM 6164 HM 6264 P HM 6264 HM 6264 LFP MB 81 C 71 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες C-MOS – S-RAM, που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 256 bits υπερκείμενης, bit προς bit, επί μιας προγραμματιζομένης, δυναμένης να σβήσει δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμης αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 24 mm, με 18 ακίδες συνδέσεως κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: X 2210 X 2443 X 2444 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης αναγνώσεως/γραφής τηχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 2 Kbits, υπερκειμένης bit προς bit, επί μιας προγραμματιζομένης, δυναμένης να σβήσει δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμης αναγνώσεως μόνον (E^2PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 33 mm, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2002 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ολοκληρωμένο μονολιθικό κύκλωμα, συνιστάμενο εκ στατικής μνήμης ανάγνωσης/γραφής τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητος απομνημονεύσεως 4 Kbits, υπερκειμένης, bit προς bit επί μιας προγραμματιζομένης, δυναμένης να σβήσει δι' ηλεκτρικού ρεύματος, μνήμης αναγνώσεως μόνο (E^2PROM), ενσωματωμένο εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: X 2004 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ολοκληρωμένα μονολιθικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	«Οιονεί στατικαί» μνήμαι τυχαίας προσπελάσεως, τεχνολογίας N-MOS (N-MOS quasi-static RAM), (περιλαμβανομένου και H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμεναι εκ δύο επαλλήλων στρωμάτων έκαστον των οποίων συνίσταται από 2 μικροκυκλώματα, με ικανότητα απομνημονεύσεως 4 Kbits έκαστον και συνολική ικανότητα απομνημονεύσεως 16 K × 1 bit ή 8 K × 2 bits, ενσωματωμέναι εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 13 × 13 χιλιοστά, με 24 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών είτε περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: 4599766 4599769 4599772 4599893 4599767 4599770 4599773 4599768 4599771 4599774 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις οιωνεί στατικές N-MOS – RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Μνήμες τυχαίας προσπελάσης, τεχνολογίας ECL (ECL – RAM), με χωρητικότητα 4 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 11 mm × 32 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: PB 10474 10470 100474 10474 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες ECL – RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρτω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενη λογική διάταξη πεδίου (programmable array logic, PAL), διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος με ασφάλειες, με προγραμματιζόμενη διάταξη AND, με σταθερή διάταξη OR, με ή χωρίς καταχωρητές, ενσωματωμένη εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 19 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: 10 H 8 16 A 4 18 L 4 10 L 8 16 C 1 16 H 2 20 C 1 12 H 6 16 L 2 20 L 2 12 L 6 16 L 6 20 L 10 20 R 4 12 L 10 16 L 8 20 X 4 16 R 4 20 X 8 14 H 4 16 R 6 20 X 10 14 L 4 16 R 8 14 L 8 16 X 4 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις PAL που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	5
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενον, μη δυνάμενον να σβησθεί, λογικόν κύκλωμα (field programmable logic array), τεχνολογίας TTL-Schottky, με όχι πλέον των 48 λειτουργιών AND, όχι πλέον των οκτώ λειτουργιών OR και όχι πλέον των 16 εισόδων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα, αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 83 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα προγραμματιζόμενα λογικά κυκλώματα (FPLA), τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	5
ex 85.21 Δ II	Ειδικής χρήσης λογική συστοιχία κατασκευασμένη από τυποποιημένα στοιχεία (συστοιχία πυλών), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με όχι λιγότερες των 8 000 λειτουργιών NAND δύο εισόδων, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 39 mm × 39 mm, με όχι περισσότερους από 179 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: MB 66 000 VH ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα λογικές συστοιχίες C-MOS οι αποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Video συστοιχίες πυλών προγραμματισμένες για ελέγχους γραφικής και μνήμη, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 15 mm × 52 mm, με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες, που φέρουν: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: PVGA ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα προγραμματισμένες συστοιχίες πυλών οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής single-chip, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενος από μια αριθμητική μονάδα ικανότητος απομνημονεύσεως 4 bits, μια μνήμη αναγνώσεως μόνον (ROM), ικανότητος τουλάχιστον 18 Kbits και όχι πλέον των 65 Kbits, και μια μνήμη τυχαίας προσπελάσεως (RAM), ικανότητος τουλάχιστον 512 bits και όχι πλέον των 4 Kbits, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 58 χιλιοστά με όχι πλέον των 80 ακίδων συνδέσεως. Η συσκευασία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: CD 3200 έως 3299 TP 0310 έως 03299 HD 38800 TP 0450 έως 04599 HD 38820 TMC 0270 έως 0279 TP 0480 έως 04899 HD 44796 TMC 0500 έως 0599 TP 0500 έως 05999 HD 44800 TMC 0980 έως 0989 HD 44801 TMC 1500 έως 1599 HD 44820 TMC 1980 έως 1999 HD 44840 HD 44860 HD 614042 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους μικροϋπολογιστές single-chip οι οποίοι ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου του H-MOS), αποτελούμενη από τέσσερις μνήμες λειτουργίας με ικανότητα απομνημονεύσεως 8 × 8 bits, 16 × 16 bits, 32 × 32 bits, από έναν καταχωρητή 8 bits, έναν καταχωρητή 12 bits, έναν κατα-	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	χωρητή 16 bits και δύο καταχωρητές 20 bits, έναν μετρητή 5 bits και ένα δίκτυο αναμονής (ωρολόγιο), η οποία παρουσιάζεται υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένη εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 68 ακίδες συνδέσως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: LSI-604041855 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις CPU που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Σύστημα ελέγχου τοπικών δικτύων διά την άρσιν εμπλοκών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 63 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 48 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε αριθμών και γραμμάτων: AM 7990 8001 8003 82586 MCM 68590 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα συστήματα ελέγχου τοπικών δικτύων διά την άρσιν εμπλοκών τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα, τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και του H-MOS) για τον έλεγχο σκληρών δίσκων (N-MOS – HDC), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 53 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: WD 1010 WD 2010 PD 7261 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα N-MOS – HDC, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Αριθμητική και λογική μονάδα ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενη από έναν καταχωρητή 32 bits, έναν καταχωρητή 24 bits, έναν καταχωρητή 4 bits, δώδεκα καταχωρητές 1 bit, δύο λειτουργικές μνήμες 16 × 24 bits, κυκλώματα δυνάμενα να εκτελούν αριθμητικές και λογικές εργασίας, λογική μονάδα αποκωδικοποιήσεως και ανιχνεύσεως λαθών, ένα μετρητή 8 bits και ένα κύκλωμα μετρήσεως του χρόνου, τοποθετημένη εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 χιλιοστών και φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικόν σήμα: ALU 0486 ή — έτερον σήμα αφορών την αριθμητική λογική μονάδα (ALU) η οποία ανταποκρίνεται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα λογικού ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, αποτελούμενον από έναν καταχωρητή 7 bits, τρεις μετρητάς, μια πολλαπλή σύνδεση, δίκτυα για τον συγχρονισμό της επικοινωνίας προς εκτέλεση	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	εργασιών ελέγχου, αποκωδικοποιητική λογική μονάδα, μονάδα διαγνώσεως και αντιμετωπίσεως λαθών και κύκλωμα ρυθμίσεως χρόνου τοποθετημένο εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 × 82 χιλιοστών, φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικό σήμα: MIC 0482 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα το κύκλωμα λογικού ελέγχου το οποίο ανταποκρίνεται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Λογικό κύκλωμα, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), για την παραγωγή χρονορυθμιζομένων σημάτων για την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, για την κυρίως μνήμη και για τις διασυνδέσεις εισόδου-εξόδου (I/O), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 χιλιοστά, με 68 ακίδες συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: H 108982 (MCC) ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου της λογικής ακολουθίας, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος αποτελούμενο από έναν καταχωρητή 32 bits, τρεις καταχωρητές 16 bits, μια λειτουργική μνήμη 16 × 16 bits, μια μνήμη LIFO 7 × 17 bits, ένα προσθετικό κύκλωμα έχον την ικανότητα να δημιουργεί και να απομνημονεύει τη διεύθυνση και να ρυθμίζει τις μεταβολές της διευθύνσεως και τις προτεραιότητες τις σχετικές με την εκτέλεση της διαγνώσεως, μια πολλαπλή σύνδεση 16 bits, ένα μετρητή 8 bits, και ένα κύκλωμα μετρήσεως χρόνου τοποθετημένο εντός κυτίου μεγίστων διαστάσεων 23 – 82 χιλιοστών και φέροντος 64 ακίδας συνδέσεως, κατ' ανώτατο όριο. Το κυτίον φέρει: — το διακριτικό σήμα: CSS 0484 ή — έτερον διακριτικό σήμα αφορών τα κυκλώματα ελέγχου της λογικής ακολουθίας, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα διορθώσεως και ανιχνεύσεως σφάλματος (ECDU), διπολικής τεχνολογίας υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένη εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 62 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 48 ακίδων συνδέσεως, η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 2960 74 F 630 74 F 631 DP 8400 74 LS 630 74 LS 631 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ECDU τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Λογικό κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), επιτρέπον την ανίχνευση και τη διόρθωση των σφαλμάτων ενός bit και την ανίχνευση όλων των σφαλμάτων 2 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 25 χιλιοστά, η οποία έχει όχι περισσότερα των 68 σημείων επαφής, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 8206 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Λογικό κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), για την ανίχνευση και διάρθωση των πολλαπλών σφαλμάτων που προέρχονται από μια γραμμή μαγνητικών δίσκων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 40 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: Z 8065 AM 9520 AM 9521 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα λογικά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος διά τον έλεγχο δυναμικών μνημών τυχαίας προσπελάσεως (D-RAM), με ικανότητα διακλαδώσεως των διευθύνσεων και δημιουργίας παλμών, ενσωματωμένο εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 62 χιλιοστά, με όχι πλέον των 48 ακίδων συνθέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: DP 8408 DP 8409 MB 1422 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμεναι διασυνδέσεις για τη μετάδοση δεδομένων τεχνολογίας N-MOS (N-MOS – PCI) (περιλαμβανομένου και H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 28 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών είτε περιλαμβάνον τον συνδυασμόν αυτόν: 8251 A ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις N-MOS – PCI, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	7
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα επικοινωνίας για τη σύνδεση ενός μικροεπεξεργαστή με ένα κανάλι δεδομένων (EPCI), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι μέγιστες διαστάσεις είναι 16 × 38 χιλιοστά, με 28 ακίδες συνδέσεως το πολύ, και που φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— διακριτικό σήμα που περιλαμβάνει ή/και αποτελείται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 2661 ή — έτερα διακριτικά σήματα που αφορούν τα EPCI τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Διά την κωδικοποιήσιν και αποκωδικοποίησιν, δεδομένων καθώς και τας αναλόγους λειτουργίας ελέγχου ενός τοπικού δικτύου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 33 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — εν διακριτικό σήμα αποτελούμενον εκ του κάτωθι συνδυασμού είτε αριθμών είτε γραμμάτων και αριθμών: AM 7991 8002 8023 82501 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τα συστήματα ενδοσυνδέσεων εν σειρά που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διασύνδεσης για μετατροπή των αριθμητικών σημάτων από παράλληλη σε σειριακή και από σειριακή σε παράλληλη σύνδεση στις τηλεφωνικές συσκευές τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: WCC 295 G ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα διασύνδεσης τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενα ηλεκτρονικά χρονόμετρα μεσοδιαστημάτων (PIT), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα είτε αποτελούμενο εκ του κάτωθι συνδυασμού αριθμών είτε περιλαμβάνον τον συνδυασμόν αυτόν: 8253 8254 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν N-MOS – PIT τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	6
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα αποκωδικοποίησης συχνοτήτων, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη που οι εξωτερικές της διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 14 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: XR 2211 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφήν	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Ωρολογιακά κυκλώματα τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος ενσωματωμένον εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 χιλιοστά, με όχι πλέον των 16 ακίδων σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικόν σήμα αποτελούμενο από τους εξής συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: HI 2060 HI 2065 MSM 5537 T 3605 ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ωρολογιακά κυκλώματα, τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφή Τα κυκλώματα αυτά προορίζονται διά την κατασκευήν αυτόματων χρονοδιακοπτών, διά την κατασκευήν ωρολογίων του πίνακος οργάνων ελέγχου, και ωρολογίων παρομοίων τύπων δι' αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτας (α)	0
ex 85.21 Δ II	Ωρολογιακά κυκλώματα τεχνολογίας C-MOS, τροφοδοτούμενα από πηγή ρεύματος 1,5 V, που περιλαμβάνουν οδηγό κύκλωμα με υγρούς κρυστάλλους (LCD), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένου εντός θήκης, της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 21 χιλιοστά, με όχι πλέον των 56 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τους κάτωθι συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: TC 8219 AF ή — έτερα διακριτικά σήματα αφορώντα τα ωρολογιακά κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτής, υπό μορφή ολοκληρωμένου αναλογικού μονολιθικού κυκλώματος, εντός θήκης της οποίας οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 2 × 4 × 4 χιλιοστά, με όχι πλέον των 10 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από τους εξής συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνον έναν εκ των κάτωθι συνδυασμών: V 35 C 05 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους ενισχυτές, που ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν Ο ενισχυτής προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για προϊόντα υπαγόμενα στη διάκριση 90.19 Β Ι του κοινού δασμολογίου	0
ex 85.21 Δ II	Διανομεύς bus τεσσάρων καναλιών (quad-bus), τεχνολογίας ALP-Schottky, χαμηλής ισχύος με μικροκύκλωμα καταχωρητών τύπου D και εσωτερική γεννήτρια ισοτιμίας ODD 4 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 28 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 20 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: AM 2907 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους διανομείς bus (quad-bus) που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Οδηγοί τεσσάρων γραμμών (four line drivers) τεχνολογίας Schottky, χαμηλής ισχύος, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένοι εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 7 χιλιοστά, με όχι πλέον των 16 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει:	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: AM 26LS29 AM 26LS31 SN 75172 SN 75174 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα οδηγούς τεσσάρων γραμμών τεχνολογίας ALPS οι οποίοι ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Σύγχρονος/ασύγχρονος δέκτης/πομπός γενικής χρήσης (USART), τεχνολογίας C-MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 32 ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: MSM 82 C 51 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν σύγχρονους/ασύγχρονους δέκτες/πομπούς γενικής χρήσης οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής 8 bits, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με εσωτερική αρχιτεκτονική 16 bits, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που αποτελείται από μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), μία γεννήτρια ρύθμισης χρόνου, δύο ανεξάρτητους διαύλους άμεσης προσπέλασης μνήμης (data memory acces/DMA), έναν προγραμματιζόμενο ελεγκτή διακοπών, τρεις προγραμματιζόμενους ρυθμιστές χρόνου των 16 bits, μια προγραμματιζόμενη μνήμη και μονάδα επιλογής περιφερειακών κυκλωμάτων, μια προγραμματιζόμενη γεννήτρια καταστάσεων αναμονής και έναν ελεγκτή τοπικού φορέα διακίνησης. Τοποθετημένος σε περίβλημα διαστάσεων το πολύ 30 × 30 χιλιοστά, με περισσότερα από 68 σημεία επαφής. Το περίβλημα φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών: 80188 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροϋπολογιστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής ικανότητας 16 bits, διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 25 × 82 χιλιοστά, με όχι πλέον των 68 ακίδων συνδέσεως ή σημείων επαφής και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: AM 29116 SBP 9989 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα μικροϋπολογιστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής 16 bits, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU), ένα μηχανισμό χρονοδιακόπτη, δύο ανεξάρτητους διαύλους DMA, ένα δυνάμενο να προγραμματιστεί σύστημα ελέγχου διακοπτών, τρεις δυνάμενους να προγραμματιστούν χρονοδιακόπτες 16 bits, μία μνήμη δυνάμενη να προγραμματιστεί και μία προγραμ-	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	ματισμένη γεννήτρια καταστάσεων αναμονής με μονάδα ελέγχου διανομέων bus, ενσωματωμένο εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 × 30 χιλιοστά, με όχι πλέον των 68 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 80186 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τους μικροϋπολογιστές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μονάδα επεκτάσεως αριθμητικού επεξεργαστού (numeric processor extension unit), τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOS/NPX), φέρουσα όχι περισσότερους των 14 καταχωρητών, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένης εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 15 × 52 χιλιοστά, με όχι πλέον των 40 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό των αριθμών: 8087-2 TX 32081 W 8087-3 80287 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα μονάδες υπολογισμού, οι οποίες ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Διαχωριστής δεδομένων εύκαμπτου δίσκου (floppy disc data separator/FDDS), υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 27 × 8 χιλιοστά, με όχι πλέον των 20 ακίδων συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν εκ των ακολούθων συνδυασμών αριθμών και γραμμάτων: FDC 9216 FDC 9216-8 WD 9216-00 WD 9216-01 FDC 9229 T FDC 9229 BT ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα FDDS τα οποία ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Συνθέτης φωνής-ομιλίας, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS/phoneme speech synthesizer), με παροχή ρεύματος εντάσεως κατωτέρας των 10 mA, υπό μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι πλέον των 28 ακίδων συνδέσεως, ή σημείων εγγραφής και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: CM 54104 CM 54166 N2L CD 54123 N2L CM 54145 N2L CD 54121 N2L CD 54147 N2L CM 54146 N2L CD 54122 N2L SC 01 SS 1263 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα συνθέτες φωνής-ομιλίας (phoneme speech synthesizer), οι οποίοι ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Μετατροπεύς video ψηφιακού συστήματος εις αναλογικόν (VDAC), τριών διαύλων έκαστος των οποίων έχει χωρητικότητα όχι ανωτέρω των 8 bits, με μέγιστο χρόνο μετατροπής όχι ανώτερο των 25 nanosecondes, υπό μορφή υβριδικού μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, έστω	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	και αν περιλαμβάνει τρεις μνήμες τυχαίας προσπελάσεως (RAM) εκάστη των οποίων έχει ικανότητα απομνημονεύσεως όχι ανωτέρα των 2 bits, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 54 × 62 χιλιοστά, με όχι πλέον των 61 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο από έναν εκ των ακολούθων συνδυασμών γραμμάτων και αριθμών: VDAC 444 TD TDC 1334 RGB DAC 4 T HDAC 34010 RGB DAC 8 E HDAC 34020 RGB DAC 8 T ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τους μετατροπείς (VDAC) οι οποίοι ανταποκρίνονται εις την ανωτέρω περιγραφήν	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικοί ρυθμιζόμενοι διαφορικοί ενισχυτές για σήματα συχνότητας 0 – 400 MHz, τουλάχιστον με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, συγκεντρωμένοι σε κυτία των οποίων οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 11 × 11 χιλιοστά, οι οποίοι περιέχουν το μέγιστο 16 ακροδέκτες και φέρουν: — ένα στοιχείο αναγνώρισης ταυτότητας το οποίο αποτελείται ή περιέχει τον εξής συνδυασμό ψηφίων: 0078-10 ή — άλλα στοιχεία αναγνώρισης ταυτότητας τα οποία αναφέρονται σε ενισχυτή που ανταποκρίνεται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη αναγνώρισης γραφής τυχαίας προσπελάσεως, διπολικής τεχνολογίας (διπολικές SRAM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος χωρητικότητας 64 × 9 bits, εγκλωβισμένη σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 16 × 40 χιλιοστά, που περιλαμβάνει το πολύ 28 ακροδέκτες σύνδεσης και φέρει: — ένα στοιχείο προσδιορισμού ταυτότητας που συνίσταται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: 85 S 09 MBM 93419 ή — άλλα στοιχεία προσδιορισμού ταυτότητας τα οποία αντιστοιχούν σε διπολικές στατικές μνήμες (SRAM) που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κυκλώμα, διπολικής τεχνολογίας, για τον ελέγχο οκταδικών δυναμικών μνημών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλωμάτος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 16 × 33 χιλιοστά, το οποίο διαθέτει 20 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει αλφαριθμητικό συνδυασμό: AM 2965 AM 2966 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης αναφερόμενα σε διπολικά κυκλώματα ελέγχου τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κυκλώματα διασυνδέσεως διανομέων bus διπολικής τεχνολογίας, με καταχωρητές 9 ή 10 bits, υπό μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 9 × 34 χιλιοστών, το οποίο περιλαμβάνει 84 ακροδέκτες ή σημεία επαφής κατά μέγιστο όριο, και φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τους εξής αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 29821 AM 29843 AM 29823 AM 29844 AM 29824 ή — άλλα σήματα αναγνωρίσεως αναφερόμενα στα κυκλώματα διασυνδέσεως bus τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διασύνδεσης με πολλαπλούς διάνομείς bus για τη διόρθωση σφαλμάτων (error correction multiple bus buffer), τεχνολογίας Schottky χαμηλής ισχύος που επιτρέπει τη διασύνδεση μιας μονάδας διόρθωσης σφαλμάτων με μία δυναμική μνήμη τυχαίας προσπελάσεως (D-RAM) ενώ η ροή των δεδομένων περνά από τους διανομείς bus, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 8 × 33 χιλιοστών, το οποίο περιλαμβάνει 24 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: AM 2961 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης αναφερόμενα στα πολλαπλά κυκλώματα φορέων διασυνδέσεων, τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μονάδα ελέγχου καταστάσεων και ολισθήσεως (status and shift control unit), διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 16 × 57 χιλιοστών, το οποίο περιλαμβάνει 42 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται από ή περιλαμβάνει τον εξής αλφαριθμητικό συνδυασμό: AM 2904 ή — άλλα σήματα αναγνωρίσεως αναφερόμενα σε διπολικές μονάδες ελέγχου καταστάσεως ή ολισθήσεως που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτής με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου αναλογικού κυκλώματος του οποίου οι μέγιστες διαστάσεις είναι 3 × 3 χιλιοστά, που προορίζεται για την κατασκευή προϊόντων που ανήκουν στη διάκριση 90.19 B I (α)	0
ex 85.21 Δ II	Συνεπεξεργαστής κειμένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος μεγίστων διαστάσεων 25 × 25 χιλιοστών, το οποίο περιλαμβάνει 68 ακροδέκτες, κατά μέγιστο όριο, και φέρει: — σήμα αναγνωρίσεως το οποίο αποτελείται από ή περιλαμβάνει τον εξής αλφαριθμητικό συνδυασμό: C 82730 ή — άλλο σήμα αναγνωρίσεως αναφερόμενο στους συνεπεξεργαστές κειμένων που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής του ενός μικροκυκλώματος (single-chip), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια αριθμητική λογική μονάδα (υπολογιστική μονάδα χωρητικότητας 8 bits), από μία επαναπρογραμματιζόμενη UV μνήμη ανάγνωσης (τη λεγόμενη EPROM), χωρητικότητας 32 Kbits, από μια μνήμη γραφής-ανάγνωσης, τυχαίας προσπέλασης (τη λεγόμενη RAM) και χωρητικότητας 1 Kbits, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 15 × 50 χιλιοστά. Το περίβλημα φέρει παράθυρο χαλαζία καθώς και:	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, που συντίθεται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών ή περιέχει τον συνδυασμό αυτό: 8751 7742 ή — ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα που αναφέρεται σε μικροϋπολογιστή του ενός κυκλώματος της προηγούμενης περιγραφής	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής single-chip, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από μια αριθμητική λογική μονάδα (ALU) χωρητικότητας 32 bits, από μια μνήμη ανάγνωσης (ROM) χωρητικότητας 24 Kbits, από μια μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) και χωρητικότητας 2 Kbits, ενσωματωμένος σε μια θήκη που οι εξωτερικές της διαστάσεις είναι τουλάχιστον 30 × 30 χιλιοστά, με 84 ή περισσότερες ακίδες σύνδεσης ή σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: MB 8764 ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα το οποίο αφορά μικροϋπολογιστές του ενός μικροκυκλώματος που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα επεξεργασίας ακουστικών σημάτων για συνδρομητικές γραμμές (subscriber line audioprocessing circuit/SLAC), με δύο επεξεργαστές ψηφιακών σημάτων (digital signal processor), έναν αναλογικό-δυαδικό και ένα δυαδικό/αναλογικό μετατροπέα, με μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 17 × 39 χιλιοστά. Το περίβλημα φέρει: — ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που συντίθεται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων ή περιέχει το συνδυασμό αυτό: AM 7901 AM 7905 ή — ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα, που αναφέρεται σε κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα για διαμόρφωση με παλμοκώδικα (PCM) τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και του H-MOS), με λειτουργίες κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης και φίλτρων, με μέγιστη βασική συχνότητα δεδομένων μεγαλύτερη από 3,5 MHz, ενσωματωμένο μέσα σε μια θήκη που οι εξωτερικές της διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 8 × 26 χιλιοστά με όχι περισσότερες από 20 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 2913 ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα που αφορά ολοκληρωμένα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως, αποτελούμενη από ένα μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα, που κατασκευάστηκε σύμφωνα με την τεχνική C-MOS (η ονομαζόμενη C-MOS – S-RAM), χωρητικότητας 16 Kbits, σε ένα περίβλημα με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες σύνδεσης και διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 17 × 33 χιλιοστά. Το περίβλημα φέρει: — ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που συντίθεται από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων ή περιέχει το συνδυασμό αυτό: MK 48 Z 02 (B) ή — άλλα διακριτικά που σχετίζονται με στατικές μνήμες C-MOS – S-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διασύνδεσης συνδρομητικών γραμμών (subscriber line interface circuit/SLIC) με άμεσο εσωτερικό έλεγχο της κίνησης μέσω ηλεκτρονόμου, υπό μορφή ενός μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένο σε μια θήκη, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 18 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών: 5502 ICME 00155/RIFA (PBL) 3735 ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα, που αφορά κυκλώματα διασύνδεσης (SLIC), που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα εισόδου-εξόδου για τον έλεγχο των δεδομένων τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένου και H-MOS), εφοδιασμένο με μία στατική μνήμη αναγνώσεως-γραφής τυχαίας προσπελάσεως (S-RAM), ικανότητας απομνημονεύσεως 128 × 8 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου εντός θήκης, της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 16 × 54 χιλιοστά, με όχι πλέον των 40 ακίδων συνδέσεως και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: 6532 CO 10750 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα κυκλώματα για τον έλεγχο των δεδομένων, τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου βαθμιδωτών κινητήρων, τεσσάρων καναλιών, με ενσωματωμένες διόδους, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, διπολικής τεχνολογίας, κλεισμένο σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 6 × 20 χιλιοστά, που έχει 16 ακροδέκτες και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: HA 13007 75437 A ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με τα κυκλώματα ελέγχου κινητήρων που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό αναλογικό-ψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο κινητήρων χωρίς ψήκτρες προκειμένου να διατηρεί σταθερή την ταχύτητά τους, κλεισμένο σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 6 × 25 χιλιοστά, που έχει 18 ακροδέκτες και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: MGA 3015 A ή — άλλα διακριτικά σήματα με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό αναλογικό-ψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα, διπολικής τεχνολογίας, για σήματα διασύνδεσης μεταξύ της περιφερειακής μονάδας μνήμης με σκληρούς δίσκους και της κεντρικής μονάδας, κλεισμένο σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 15 × 50 χιλιοστά, που έχει 40 το πολύ ακροδέκτες και φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: AD 581 C ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα πολλαπλασιασμού τάσης, για τον έλεγχο βαθμιδωτών κινητήρων (με διπλασιασμό ή τριπλασιασμό της τάσης τροφοδοσίας (12 V), με τη μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος κλεισμένου σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 6 × 24 χιλιοστά, που έχει 20 ακροδέκτες και φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή/και περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό P 20 A 579 ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με τα κυκλώματα πολλαπλασιασμού τάσης που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα διαχείρισης μνήμης (MMU) τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) για την προσπέλαση μιας μνήμης μεγίστης χωρητικότητας 16 Megabytes, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένο μέσα σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 82 × 25 χιλιοστών, που έχει 68 το πολύ σημεία επαφής ή 64 ακροδέκτες και φέρει: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: 68451 L 6 TX 32082 W 68451 L 8 68451 L 10 68451 ZBL 6 68451 ZBL 8 68451 ZBL 10 ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με κυκλώματα MMU που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα, τεχνολογίας Schottky χαμηλής ισχύος (ALPS), για τον ασύγχρονο έλεγχο γραμμών μεταφοράς σημάτων (bus) και τη μετατροπή τοπικού bus σε πολυδιαυλωμένο bus (BAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου μέσα σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 37 × 13 χιλιοστών, που έχει 28 ακροδέκτες και φέρει το διακριτικό σήμα: — διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αριθμητικό συνδυασμό: 68452 ή — άλλα διακριτικά σήματα σχετικά με κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ελεγκτής οθόνης και γεννήτρια χαρακτήρων (DCCG), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, για τον έλεγχο συστημάτων γραφικής απεικόνισης σε οθόνη με υγρούς κρυστάλλους και μήτρας κουκκίδων, εντός περιβλήματος του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 26 χιλιοστά, με όχι περισσότερους από 60 ακροδέκτες, και το οποίο φέρει σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή από τους εξής συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— σήμα αναγνώρισης το οποίο αποτελείται ή περιλαμβάνει τον εξής συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: HD 61830 ή — άλλα σήματα αναγνώρισης σχετικά με τους ελεγκτές οθόνης και γεννήτριες χαρακτήρων που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ελεγκτής καθοδικού σωλήνα (CRTC), τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος, εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 62 × 25 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: AM 8052 D 8275 H P 8275 H ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ελεγκτές CRTC, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Video μετατροπέας ψηφιακού συστήματος σε αναλογικό (VDAC), με μέγιστο χρόνο μετατροπής 10 nanoseconds, με τη μορφή υβριδικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, ενσωματωμένος εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα 20 × 35 χιλιοστά, με όχι πλέον των 24 ακίδων συνδέσεως, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν τους VDAC, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροεπεξεργαστής διαχείρισης εισόδου/εξόδου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 53 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 40 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών: 8089 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν μικροεπεξεργαστές διαχείρισης εισόδου/εξόδου οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Γεννήτρια παλμών παρεμβολής για τον έλεγχο γεωμετρικών συναρτήσεων, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 39 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 28 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: KM 3701 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη (ανάγνωσης-γραφής) τυχαίας προσπέλασης, κατασκευασμένη με την τεχνική C-MOS (C-MOS—S-RAM), χωρητικότητας μνήμης 32 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τοποθετημένου μέσα σε περίβλημα με μέγιστες διαστάσεις 18 × 39 χιλιοστά, με 28 το πολύ ακροδέκτες και το οποίο φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αναγνώρισης που συνίσταται ή περιλαμβάνει τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: TC 5532 ή — ένα άλλο διακριτικό σήμα αναγνώρισης που θα σχετίζεται με τις στατικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής τυχαίας προσπέλασης που ικανοποιούν την παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου σερβομηχανισμών, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 54 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 40 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: KM 3702 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ελέγχου τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα παραγωγής μεταβλητών κυμάτων διπολικής τεχνολογίας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες συνδέσεως. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: XR 2206 XR 8038 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτής video, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 17 χιλιοστά, με 44 το πολύ ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 702 703 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν ενισχυτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή Ο ενισχυτής προορίζεται για την κατασκευή φορητών μηχανών λήψης έγχρωμων εικόνων για την τηλεόραση (α)	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτής διπολικής τεχνολογίας, για την ενίσχυση των σημάτων ανάγνωσης ή γραφής σε εύκαμπτους μαγνητικούς δίσκους, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη διαστάσεων το πολύ 11 × 29 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 22 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει:	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: XR 2247 XR 3470 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου του διαφράγματος και διόρθωσης του χρώματος, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία διπολικής τεχνολογίας, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 17 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 44 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείτει ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό αριθμών: 704 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή Το κύκλωμα αυτό προορίζεται για την κατασκευή φορητών μηχανών λήψης έγχρωμων εικόνων για την τηλεόραση (α)	0
ex 85.21 Δ II	Γεννήτρια παλμών (impulse generator), τεχνολογίας C-MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 25 × 25 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 68 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 705 706 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή. Το κύκλωμα αυτό προορίζεται για την κατασκευή φορητών μηχανών λήψης έγχρωμων εικόνων για την τηλεόραση (α)	0
ex 85.21 Δ II	Στατική μνήμη ανάγνωσης-γραφής προσπέλασης, διπολικής τεχνολογίας (διπολική S-RAM), με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος που αποτελείται από υπόστρωμα το οποίο φέρει 1 ή 2 μικροκυκλώματα με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Kbit το καθένα, ενσωματωμένη σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 13 × 13 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 23 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών: 770639 770823 5120360 7379769 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν στατικές μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής, τυχαίας προσπέλασης που αποτελούνται από δύο επίπεδα επάλληλων υποστρωμάτων, καθένα από τα οποία φέρει μία ή δύο στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, διπολικής τεχνολογίας (S-RAM), με μορφή μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, με ικανότητα απομνημόνευσης 1 Kbit το καθένα και ολική ικανότητα απομνημόνευσης 4 Kbits, τοποθετημένες σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 13 × 13 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 23 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς: 770965 4599497 7379442 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν στατικές μνήμες οι οποίες ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενος συνθετητής ψηφιακών σημάτων, τεχνολογίας C-MOS (στην οποία περιλαμβάνεται και η H-MOS), με 32 γεννήτριες συχνοτήτων, καθεμία από τις οποίες παράγει 8 μουσικές νότες, με ταυτόχρονη έξοδο μέχρι 160 μουσικές νότες, σε μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, που έχει ενσωματωθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 25 × 25 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 68 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων: MEG ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν ψηφιακούς συνθετητές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα επαναλήπτη για την επαναγέννηση σημάτων με παλμοκωδική διαμόρφωση, διπολικής τεχνολογίας, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 10 × 21 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: XR C 240 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS), για τον έλεγχο δυναμικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (D-RAM controller), με ικανότητα πολυπλεξίας διευθύνσεων και παραγωγής σημάτων συγχρονισμού, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 17 × 62 χιλιοστά, με 48 το πολύ ακίδες σύνδεσης ή 52 σημεία επαφής. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: C 8208 THCT 4502 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ελέγχου D-RAM τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21. Δ II	Κύκλωμα ωρολογιακό/ημερολογιακό, τεχνολογίας C-MOS, με ενσωματωμένο ταλαντωτή από κρύσταλλο χαλαζία, ανεξάρτητους χρονομετρικούς καταχωρητές και χρονόμετρο, με μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ενσωματωμένο σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 7 × 20 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 16 ακίδες σύνδεσης. Η θήκη φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει τον παρακάτω συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: MM 58174 A 58274 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν κυκλώματα ωρολογιακά/ημερολογιακά τα οποία ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενα κυκλώματα τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (asynchronus communication element) για τη ασύγχρονη λήψη και μετάδοση δεδομένων, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένος εντός θήκης μέγιστων διαστάσεων 16 × 54 χιλιοστά, η οποία φέρει όχι περισσότερες των 40 ακίδων σύνδεσης καθώς και:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— αναγνωριστικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αλφαριθμητικούς συνδυασμούς: INS 8250 NS 16450 WD 8250 NS 16 C 450 ή — άλλο αναγνωριστικό σήμα σχετικό με κυκλώματα που έχουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 85.21 Δ II	Δυναμική μνήμη ανάγνωσης-γραφής τυχαίας πρόσβασης, τεχνολογίας N-MOS (που περιλαμβάνει και H-MOS) (N-MOS—D-RAM) με τη μορφή ολοκληρωμένου μονολιθικού κυκλώματος, ικανότητας απομνημόνευσης 64 Kbits × 4, τοποθετημένη σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων που δεν υπερβαίνουν τα 17 × 34 χιλιοστών, που περιέχει το πολύ 20 ακίδες ή σημεία σύνδεσης τοποθετημένες παράλληλα («dual in line») και φέρει: — σήμα προσδιορισμού ταυτότητας αποτελούμενο ή/και περιέχον αλφαριθμητικό συνδυασμό: TMS 4464 PD 41254 PD 41464 TMM 41464 M5M 4464 HM 50464 MB 81464 ή — άλλα σημεία προσδιορισμού σχετικά με τα N-MOS—D-RAM που καλύπτει η παρούσα περιγραφή	10
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης όπου χρησιμοποιείται ο κώδικας «Manchester» (MED), για τη μεταβίβαση ή την αναμεταβίβαση δεδομένων υπό σειριακή μορφή, τεχνολογίας C-MOS και υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 16 × 33 mm, με όχι περισσότερους από 20 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: HD 6409 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	UV-διαγράψιμες, προγραμματιζόμενες μνήμες, μόνο ανάγνωσης (EPROM) σε μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, χωρητικότητας 512 Kbits, που περιέχονται σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 20 × 42 χιλιοστά, και με άνοιγμα από χαλαζία στην επάνω επιφάνεια. Η θήκη φέρει: — διακριτικό αναγνώρισης που περιέχει ή αποτελείται από τον εξής συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: AM 27512 ή — άλλο διακριτικό αναγνώρισης που σχετίζεται με μνήμες EPROM που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Δομικά στοιχεία λογικού TTL, σε διπολική τεχνολογία, με όχι περισσότερες από έξι λογικές λειτουργίες ανεξάρτητες μεταξύ τους και όχι αλληλοσυνδεόμενες, σε μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που περιέχεται σε θήκη με 24 το πολύ ακροδέκτες και με διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 17 × 34 χιλιοστά. Η θήκη φέρει: — διακριτικό αναγνώρισης που περιέχει ή αποτελείται από έναν από τους εξής συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: SH 767 369 SH 998 088 ή — άλλα διακριτικό αναγνώρισης που σχετίζεται με δομικά στοιχεία λογικού όπως περιγράφονται παραπάνω	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου και διασύνδεσης για κεντρική μονάδα επεξεργασίας πληροφοριών (CPU-controller), τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που τοποθετείται σε θήκη με επιφανειακή συγκόλληση (SMD), μέγιστες διαστάσεις 25 × 25 χιλιοστών, 68 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: FE 2000 L1A 0392 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά κυκλώματα ελέγχου και διασύνδεσης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου ευκάμπτων δίσκων, με τεχνολογία κατασκευής C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που τοποθετείται σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 16 × 62 χιλιοστών, ο οποίος φέρει 48 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: FE 2100 MB 89311 G 70360-33 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά κύκλωμα προσαρμογής με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	7
ex 85.21 Δ II	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής διαμόρφωσης με παλμοκώδικα (MIC) και φίλτρο τεχνολογίας N-MOS (συμπεριλαμβανομένης της H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που αποτελείται από έναν πλήρως ολοκληρωμένο κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή PCM με φίλτρα πομποδέκτη και που είναι τοποθετημένο μέσα σε περίβλημα εξωτερικών διαστάσεων το πολύ 10 × 23 χιλιοστών, με 16 το πολύ ακδροδέκτες, το οποίο φέρει: — ένα χαρακτηριστικό αναγνώρισης που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους ακόλουθους αριθμητικούς συνδυασμούς: 2916 2917 ή — άλλα χαρακτηριστικά αναγνώρισης που αφορούν κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές PCM και φίλτρα που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα 6 διαύλων για την ενίσχυση και τη μετατροπή των σημάτων ανάγνωσης και τη μετατροπή των σημάτων γραφής για άκαμπτους δίσκους, τοποθετούμενο σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 19 × 38 χιλιοστά, ο οποίος φέρει 28 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό αριθμών και γραμμάτων: SSI 540 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά ολοκληρωμένο κύκλωμα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου για τη διατήρηση σταθερής ηλεκτρομαγνητικής δυνάμεως έλξεως, με 8 διαύλους τεχνολογίας C-MOS, με ενσωματωμένες διόδους και μνήμη 8 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 9 × 28 χιλιοστά, η οποία φέρει 22 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
εχ 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από έναν από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: UCN 5801 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά κύκλωμα καθοδήγησης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα καθοδήγησης για τη διατήρηση σταθερής ηλεκτρομαγνητικής δυνάμεως έλξεως, με 4 διαύλους, με ενσωματωμένες διόδους και μνήμη 4 bits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, τοποθετημένου σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 7 × 22 χιλιοστά, ο οποίος φέρει 16 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: UCN 5813 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά κύκλωμα καθοδήγησης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	0
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα για την ανάγνωση και τη διανομή λογικών σημάτων, για τηλεφωνικά κέντρα, τοποθετημένο σε θήκη με μέγιστες διαστάσεις 14 × 53 χιλιοστά, ή οποία φέρει 40 το πολύ ακίδες σύνδεσης, καθώς και: — σήμα αναγνώρισης αποτελούμενο από τον ακόλουθο συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών: QMV 16 BW 1 ή — άλλο σήμα αναγνώρισης που αφορά ολοκληρωμένο κύκλωμα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά	7
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα διασύνδεσης για κωδική παλμοδιαμόρφωση (PCM), τεχνολογίας C-MOS, που εκτελεί κωδικοποίηση, αποκωδικοποίηση και φιλτράρισμα, με συχνότητα επεξεργασίας 2,565 MHz, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων, μικρότερων ή ίσων προς 10×28 mm με όχι περισσότερους από 22 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: QMV 81 AD 1 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ολοκληρωμένα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα 6 διαύλων, για την παραγωγή σημάτων ανάγνωσης-γραφής για μαγνητικές μονάδες άκαμπτων δίσκων, τοποθετημένο σε περίβλημα μεγίστων διαστάσεων 13 × 13 χιλιοστών, με 28 ακίδες σύνδεσης το πολύ, το οποίο φέρει: — τον ακόλουθο αλφαριθμητικό συνδυασμό: SSI 117 ή — άλλο αναγνωριστικό σήμα σχετικό με ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα των παραπάνω χαρακτηριστικών	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες, μη διαγράψιμες, μνήμες μόνο ανάγνωσης (PROM) με χωρητικότητα 16 Kbits, σε μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, που περιέχονται σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 39 × 17 χιλιοστά, με 32 το πολύ ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — διακριτικό αναγνωρίσεως που αποτελείται ή περιέχει έναν από τους εξής συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: 25 PS 191 A 7 C 245 7 C 292 29683 7 C 291 HM 6616 ή — άλλα διακριτικά αναγνωρίσεως που σχετίζονται με μνήμες PROM που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ενισχυτές για την περιοχή σημάτων από 0 έως 60 kHz, με συντελεστή διαρροής όχι μεγαλύτερο από 0,3 mA, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που περιέχονται σε θήκη με εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 26 × 13 × 6 χιλιοστά, με 18 το πολύ ακροδέκτες που φέρει: — διακριτικό αναγνώρισης που περιέχει ή αποτελείται από τους εξής συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: ISO 100 ή — άλλα διακριτικά αναγνώρισης που σχετίζονται με ενισχυτές που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή. Οι ενισχυτές αυτοί προορίζονται να ενσωματωθούν σε τηλεφωνικά κέντρα (α)	0
ex 85.21 Δ II	Δίοδος εκπομπής φωτός (LED) κατασκευασμένη από ημιαγωγό ένωση με βάση το γάλλιο, τοποθετημένη σε θήκη διαστάσεων όχι μεγαλύτερων από 20 × 21 χιλιοστά, με 2 ακροδέκτες και η οποία φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται ή περιέχει έναν από τους ακόλουθους συνδιασμούς γραμμάτων και αριθμών: LT 9305 LT 9306 SLF 209 SLF 909 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης, τα οποία σχετίζονται με τις LED που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μικροϋπολογιστής επί μοναδικού μικροκυκλώματος, τεχνολογίας C-MOS, με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος που αποτελείται από μονάδα αριθμητικής λογικής (ALU) με οργάνωση 4 bits, μνήμη μόνο ανάγνωσης (ROM) με ικανότητα απομνημόνευσης 2 K × 8 bits, διπλού τόνου, γεννήτρια πολυσυχνότητας (DTMF), μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) με χωρητικότητα 1 Kbit, με ή χωρίς μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) χωρητικότητας 512 bits, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν 15 × 40 χιλιοστά, με όχι περισσότερους από 42 ακροδέκτες και που φέρει: — ένα χαρακτηριστικό επισήμανσης που αποτελείται από έναν από τους καρακάτω συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: T 6978 TCM 8301 TCN 8302 ή — άλλο χαρακτηριστικό επισήμανσης που αφορά μικροϋπολογιστές επί μοναδικού κυκλώματος ο οποίος ανταποκρίνεται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ασύγχρονες μνήμες του τύπου first in/first out τεχνολογίας C-MOS με μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος χωρητικότητας 64 × 4 bits, ή 64 × 5 bits, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν ξεπερνούν τα 11 × 24 χιλιοστά, με όχι περισσότερες από 18 ακροδέκτες, και που φέρει:	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς γραμμάτων και αριθμών: CY7C401 CY7C402 CY7C403 CY7C404 CY 3341 ή — άλλα διακριτικά σήματα που αφορούν ασύγχρονες μνήμες τύπου first in/first out (FIFO) που ανταποκρίνονται στην παραπάνω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS—S-RAM), με μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος με ικανότητα απομνημονεύσεως 16 × 4 bits, χρόνο προσπέλασης που δεν υπερβαίνει τα 35 ns, που έχει τοποθετηθεί σε θήκη της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 9 × 21 χιλιοστά, με όχι περισσότερους από 16 ακροδέκτες και που φέρει: — ένα διακριτικό σήμα που αποτελείται ή περιλαμβάνει έναν από τους παρακάτω συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων: CY7C189 CY7C190 CY74S189 CY54S189 CY27S03 CY27S07 ή — άλλα διακριτικά σημεία που αφορούν τις C-MOS—S-RAM που ανταποκρίνονται στην περιγραφή που αναφέρεται παραπάνω	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπελάσης, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, με ικανότητα απομνημόνευσης 256 × 4 bits, χρόνο προσπέλασης μη υπερβαίνοντα τα 60 ns, ενσωματωμένου εντός θήκης της οποίας οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 12 × 29 χιλιοστά, με όχι περισσότερες των 22 ακίδων σύνδεσης, και η οποία φέρει: — ένα διακριτικό σήμα αποτελούμενο ή περιλαμβάνον ένα από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών ή αριθμών και γραμμάτων: CY7C122 CY 93422/93L422 ή — άλλα διακριτικά σήματα αφορώντα τις C-MOS—S-RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρικά διαγράψιμη, προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο ανάγνωσης (E^2PROM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος (μικροκύκλωμα) με χωρητικότητα 16 Kbits, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή υποθεμάτων πληροφοριών (υβριδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα) ενεργοποιομένων με μικροκύματα συστημάτων αναγνώρισης αντικειμένων-προσώπων (α)	0
ex 85.21 Δ II	Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-γραφής, τυχαίας προσπέλασης, κατασκευασμένες με τεχνολογία N-MOS (ή H-MOS) (δυναμικής N/H-MOS-RAM), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος αποτελούμενου από υπόστρωμα με 2 έως και 8 μικροκυκλώματα (χωρητικότητας 128, 192 ή 256 Kbits) και με συνολική χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση προς 256 Kbits και μικρότερη ή ίση προς 2 Megabits, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 30 mm × 30 mm, με όχι περισσότερους από 57 ακροδέκτες. Το περίβλημα φέρει:	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα δυναμικές μνήμες ανάγνωσης/γραφής του τύπου που περιγράφεται ανωτέρω	0
ex 85.21 Δ II	Δίθυρη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (D-RAM), τεχνολογίας N-MOS (ή H-MOS), με καταχωρητές δεδομένων και κύκλωμα ελέγχου εξόδου σειριακής ανάγνωσης, με χωρητικότητα 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 13 × 39 mm, με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: MB 81461 PD 41264 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες D-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διασύνδεσης φορέα, τεχνολογίας C-MOS, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για τον έλεγχο γραμμών επικοινωνίας. Το κύκλωμα περιλαμβάνει ψηφιακό φορέα διακίνησης, δύο ανεξάρτητους δέκτες και ένα πομπό που ουσιαστικά αποτελείται από μνήμη first in/first out (FIFO) και ευρίσκεται εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 50 mm × 15 mm, με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: HS 3282 ή — άλλα χαρκτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα διασύνδεσης φορέα, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα τεχνολογίας N-MOS (περιλαμβανομένης και H-MOS) για την απεικόνιση συμβόλων γραφικής σε καθοδικό σωλήνα, με σάρωση stroke mode, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 mm × 61 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: FCD 28 042 277, 96 114 899, 96 149 135, 95 114 898 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην παρούσα περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας ECL (ECL-RAM), με χωρητικότητα 256 × 4 bits και χρόνο προσπέλασης μικρότερο ή ίσο προς 8 ns, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 11 mm × 32 mm με όχι περισσότερους από 24 ακροδέκτες που φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: 10422 10422 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες ECL-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης (S-RAM), τεχνολογίας C-MOS, με χωρητικότητα 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος εντός περιβλήματος εξωτερκών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 39 mm × 17 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: HM 62256 PD 43256 C TC 55257 P ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες S-RAM, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Μνήμες τυχαίας προσπέλασης τεχνολογίας ECL (ECL-RAM), με χωρητικότητα 16 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 9 mm × 27 mm, με όχι περισσότερους από 20 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας απο τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 10480 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες ECL-RAM οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Οκταδικό γραμμικό κύκλωμα οδήγησης τεχνολογίας Schottky-TTL, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 14 mm × 14 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: 5170 NE 5170 UC 5170 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα οκταδικά γραμμικά κυκλώματα οδήγησης τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Οκταδικός γραμμικός δέκτης τεχνολογίας Schottky-TTL, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 14 mm × 14 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: 5180 NE 5180 5181 NE 5181 8510 8511 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα οκταδικούς γραμμικούς δέκτες οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διασύνδεσης για το συγχρονισμό της ροής δεδομένων από μονάδα σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 16 mm × 35 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: DP 8462 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα σειριακές διασυνδέσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διαχωρισμού δεδομένων για μονάδες σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 16 mm × 35 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: DP 8460-2 WD 10 C 20 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα διαχωρισμού δεδομένων που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Υβριδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα για τη διάταξη ελέγχου ηλεκτρομαγνητών, αποτελούμενο από 4 ζεύγη darlington (1 darlington = 2 κρυσταλλοτρίοδοι με σύνδεση κατά διαδοχή), εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 13 mm × 27 mm, με όχι περισσότερους από 10 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: TH 3 L 10 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανης αφορώντα ολοκληρωμένα κυκλώματα τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα διασύνδεσης, τεχνολογίας C-MOS, για σήματα μεταξύ της περιφερειακής μονάδας μνήμης άκαμπτων σκληρών δίσκων και της κεντρικής μονάδας, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 mm × 53 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: OMTI 508 AIC 500 OMTI 509 AIC 16000 WD 11 C 00 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα διασύνδεσης που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ακολουθιακό κύκλωμα ελέγχου δεδομένων για διασύνδεση μεταξύ μαγνητικής μονάδας με σκληρό δίσκο και κυκλωμάτων ελέγχου μνήμης, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τεχνολογίας MOS, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 mm × 28 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες, που φέρει:	

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II *(συνέχεια)*	— χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: AIC 010 OMTI 5050 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ακολουθιακά κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Σειριακό κύκλωμα διασύνδεσης κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή, για μονάδες σκληρού δίσκου, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 17 mm × 37 mm, με όχι περισσότερους από 28 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: OMTI 5070 AIC 250 OMTI 5027 AIC 270 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κυκλώματα διασύνδεσης τα οποία ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ηλεκτρονικό κύκλωμα για τον έλεγχο στατικής μνήμης (S/RAM), με πολυπλεξία διευθύνσεων και παλμογεννήτρια, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος τεχνολογίας MOS, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 28 mm × 28 mm, με όχι περισσότερους από 68 ακροδέκτες ή σημεία επαφής, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: OMTI 506 AIC 300 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής (CODEC) κωδικής παλμοδιαμόρφωσης (PCM), τεχνολογίας NMOS (ή H-MOS), υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενος από κύκλωμα δειγματοληψίας και προσωρινής απομνημόνευσης, μετατροπέα ψηφιακού προς αναλογικό, συγκριτή και λογική συνάρτηση για τη διασύνδεση σε διπλό ταυτόχρονο σύνδεσμο με PCM, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 11 mm × 28 mm, με όχι περισσότερους από 22 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: 2911 A-1 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές (CODEC) PCM οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Φίλτρο εκπομπής-λήψης με κωδική παλμοδιαμόρφωση, τεχνολογίας NOS (συμπεριλαμβανομένης H-MOS) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, αποτελούμενο από δύο φίλτρα κυκλώματος παλμικής κωδικής διαμόρφωσης τερματισμού κύριας ή δευτερεύουσας γραμμής, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 10 mm × 21 mm, με όχι περισσότερους από 16 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: 2912 A ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα φίλτρα PCM τα οποία αντοποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 Δ II	Δυναμικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης, τεχνολογίας C-MOS (C-MOS D-RAM), με χωρητικότητα 256 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 17 × 34 mm, με όχι περισσότερους από 18 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: P 51 C 256 P 51 C 259 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες C-MOS D-RAM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Ελεγκτής σωλήνα καθοδικών ακτίνων (CRTC), τεχνολογίας διπολικών, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 15 × 55 mm, με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: SCB 2675 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα CRTC, που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προγραμματιζόμενες μνήμες μόνο ανάγνωσης (PROM), χωρητικότητας 32 Kbits, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι μικρότερες ή ίσες προς 17 × 39 mm, με όχι περισσότερους από 32 ακροδέκτες ή σημεία επαφής και με — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον από αυτούς: 63 S 3281 AM 27 S 43 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα μνήμες PROM που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0
ex 85.21 Δ II	Προηγμένες προγραμματιζόμενες διατάξεις ελέγχου απεικόνισης (AVDC) υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 15 × 15 mm, με όχι περισσότερους από 40 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: SCN 2674 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ελεγκτές οι οποίοι ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	7
ex 85.21 Δ II	Κύκλωμα ελέγχου τεχνολογίας TTL, υπό μορφή μονολιθικού ολοκληρωμένου κυκλώματος για την ενεργοποίηση μαγνητικών σφυριών εκτύπωσης, εντός περιβλήματος εξωτερικών διαστάσεων μικρότερων ή ίσων προς 7 × 20 mm, σε όχι περισσότερους από 16 ακροδέκτες, που φέρει: — χαρακτηριστικό επισήμανσης το οποίο είναι ένας από τους ακόλουθους συνδυασμούς αριθμών και γραμμάτων ή περιλαμβάνει κάποιον απ' αυτούς: 801379-002 ή — άλλα χαρακτηριστικά επισήμανσης αφορώντα ολοκληρωμένα κυκλώματα που ανταποκρίνονται στην ανωτέρω περιγραφή	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 85.21 E	Ζυγός απόκλισης για καθοδικούς σωλήνες, συχνότητας λειτουργίας μεταξύ 31 250 Hz και 64 000 Hz, με ενσωματωμένο τετραπολικό μαγνήτη	0
ex 85.23 B	Σύρματα περιέλιξης από αργίλιο, καθαρότητας όχι μικρότερης από 99,5 % κατά βάρος, όχι χρωματισμένα ή βερνικωμένα, με συνολική διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση προς 0,15 και μικρότερη ή ίση προς 0,16 mm	0
ex 90.02 B	Διατάξεις αναστροφής εικόνας κατασκευασμένες από συγκρότημα οπτικών ινών	0
ex 90.02 B	Ρυθμιζόμενο σύστημα φακών μήκους μεταξύ 115 και 140 mm. Σ' αυτό συνδυάζονται 4 έως 8 φακοί από γυαλί ή από μεθακρυλικό υλικό καθένας από τους οποίους φέρει, από τη μία τουλάχιστον πλευρά, επικάλυψη στρώματος φθοριούχου μαγνησίου και οι οποίοι έχουν διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση προς 120 mm και μικρότερη ή ίση προς 130 mm, με προορισμό συναρμολόγηση σε μηχανές προβολής video (α)	0
ex 90.02 B	Στοιχείο αποτελούμενο από 2 στρώματα άκαμπτων οπτικών ινών, μεταξύ δύο στρωμάτων πλαστικής ύλης, οι εξωτερικές διαστάσεις των οποίων δεν υπερβαίνουν τα 276 × 20 × 5 mm, που προορίζονται για την κατασκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων (α)	0
ex 90.10 A	Οπτικό σύστημα για μηχανήματα φωτοαντιγραφής, αποτελούμενο από δύο σειρές ακάμπτων οπτικών μονοϊνών μεταξύ 2 πλακών πλαστικού υλικού, από σωληνωτό λαμπτήρα και από μεταλλικό κάτοπτρο, τοποθετημένων σε μεταλλική κατασκευή της οποίας οι μέγιστες διαστάσεις δεν είναι μεγαλύτερες από 335 × 100 × 40 mm	0
ex 90.10 A	Σύνολο για φωτοτυπικά μηχανήματα, χωρίς οπτικό στοιχείο, αποτελούμενο από λυχνία αλογόνου και μεταλλικό αντανακλαστήρα, μονταρισμένοι σε μεταλλική κατασκευή, οι εξωτερικές διαστάσεις των οποίων είναι τουλάχιστον 290 × 112 × 53 mm εξαιρουμένων των καλωδίων και των επαφών	0
ex 90.19 B II	Φορητές συσκευές ανάγνωσης για άτομα με μειονεκτική όραση στις οποίες κάμερα με οπτικές ίνες μεταβιβάζει είδωλο σε μεγέθυνση σε οθόνη καθώς και ξεχωριστά μέρη για τις συσκευές αυτές	3

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ II

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 27.07 A I	Έλαια ελαφρά ακατέργαστα περιέχοντα κατά βάρος: — τουλάχιστον 10 % βινυλοτολουόλια — τουλάχιστον 10 % ινδένιον — τουλάχιστον 1 % και όχι πλέον του 5 % ναφθαλένιον	0
ex 27.10 B III	Μείγμα υδρογονανθράκων, αποτελούμενον, τουλάχιστον κατά 85 % κατά βάρος, εκ παραφινών γραμμικής αλύσεως περιεχούσης 8 έως 16 άτομα άνθρακος και εξ αλκυλο-βενζολίων όχι πλέον του 13 % κατά βάρος, γραμμικής αλύσεως περιεχούσης 10 έως 12 άτομα άνθρακος	0
ex 27.13 B II	Αλκένια-1, που περιέχουν αλυσίδα ατόμων άνθρακα μεταξύ C 18 και C 30	0
ex 28.04 B	Ήλιον	0
ex 28.05 Γ I	Κράματα δημητρίου με άλλα μέταλλα σπανίων γαιών, με περιεκτικότητα σε δημήτριο τουλάχιστον 47 % κατά βάρος	0
ex 28.13 IJ	Διοξείδιον του τελλουρίου	0
ex 28.14 B	Πενταφθοριούχον ιώδιον	0
ex 28.21	Διοξείδιον του χρωμίου	0
ex 28.22 B	Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βάρος, το λιγότερο 77 % μαγγάνιο	0
ex 28.39 A	Νιτρώδες κάλιον, προοριζόμενον διά την παραγωγήν υγρών ψύξεως και κοπής χρησιμοποιουμένων εις την κατεργασίαν μετάλλων ή καβιδίων μετάλλων (α)	0
ex 28.40 B II	Τρις (ορθοφωσφορικό) υδροξείδιο του πεντασβεστίου προοριζόμενον διά την μεταλλουργίαν μη σιδηρούχων μετάλλων (α)	0
ex 28.42 A VI	Ανθρακικά άλατα του λιθίου, έτερα των ανταποκρινομένων εις τας κατωτέρω προδιαγραφάς: υπό μορφήν λευκής κόνεως περιέχοντα 98,5 % και άνω ανθρακικόν λίθιον (Li_2CO_3) και περιέχοντα: — ολιγώτερον των 2 ppm αρσενικόν — ολιγώτερον των 200 ppm ασβέστιον — ολιγώτερον των 200 ppm χλωριούχα — ολιγώτερον των 20 ppm σίδηρον — ολιγώτερον των 150 ppm μαγνήσιον — ολιγώτερον των 20 ppm βαρέα μέταλλα — ολιγώτερον των 300 ppm οκάλιον — ολιγώτερον των 300 ppm νάτριον — ολιγώτερον των 200 ppm θειικά	0
ex 28.46 A I β)	Άνυδρο βορικό νάτριο	0
ex 28.46 A II	Τετραβορικό νάτριο, πεντένυδρο	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 28.47 Z	Βολφραμικόν ασβέστιον, προοριζόμενον διά την κατασκευήν σιδηροκραμάτων ή 41-οξοδωδεκαβολφραμικού δεκαμμωνίου (παραβολφραμικόν αμμώνιον) (α)	0
ex 28.48 B III	Hydrotalcite (INN)	0
ex 28.49 Γ II και/ή ex 30.03 A II β)	Καρβοπλατίνη (INN)	0
28.51 A	Δευτέριον, οξείδιον του δευτερίου (βαρύ ύδωρ) και έτεραι ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνον και ενώσεις αυτού, εμπλουτισμέναι εις δευτέριον. Μείγματα και διαλύματα περιέχοντα τα προϊόντα αυτά *(Ευρατόμ)*	0
ex 29.01 Γ I	Βητα-πινένιον	0
ex 29.01 Δ VII	Βινυλοτολουόλια	0
ex 29.01 Δ VII	Τρικυκλο[8.2.2.2^{4,7}]δεκαεξ-I(12),4,6,10,13,15-εξαένιον	0
ex 29.01 Δ VII	Φ-Κυμόλιο	0
ex 29.02 A I	Τετραφθοριούχος άνθραξ (τετραφθορομεθάνιον)	0
ex 29.02 A III	Βρωμιούχον βινύλιον	0
ex 29.02 A III	1,2-Διβρωμοαιθάνιο	4
ex 29.02 A V	Βρωμοχλωρομεθάνιον	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,18,18-Δωδεκαχλωροπεντακυκλο[12.2.1-1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]δεκαοκταδιεν-7,15-ιον, προοριζόμενον διά την παρασκευήν πολυαμιδίου (α)	0
ex 29.02 Γ	Μείγματα ισομερών του δι- ή τετραχλωροτρικυκλο[8.2.2.2.^{4,7}]δεκαεξ-1(12),4,6,10,13,15-εξανίου	0
ex 29.03 A	Μεθανοσουλφονικόν οξύ	0
ex 29.03 B II	Νιτρομεθάνιον	0
ex 29.03 B II	1-Νιτροπροπάνιον	0
ex 29.03 B II	2-Νιτροπροπάνιον	0
ex 29.03 B II	Νιτροαιθάνιον	0
ex 29.03 Γ I	Μεθανοσουλφονυλοχλωρίδιον	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.03 Γ I	Τριχλωρομεθανοσουλφονικό 2,2,2-τριφθοριοαιθύλιο	0
ex 29.04 Γ I	Βουτανο-διόλη-1,3	0
ex 29.04 Γ I	2,4,7,9-τετραμεθυλοδεκ-ιν-5-οδιόλη-4,7	0
ex 29.04 Γ V	Εξανοδιόλη-1,6 οδιόλη	0
ex 29.04 Γ V	2,2-δις(βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη	0
ex 29.05 A II	Μενθόλη	0
ex 29.05 A IV	Λαβδεν-14-οδιόλη-8,13	0
ex 29.06 A IV	2-Ισοπροπυλοφενόλη	0
ex 29.06 B V	4,4′-(2,3-Διμεθυλοτετραμεθυλένιο) διπυροκατεχίνη, ελάχιστης καθαρότητας 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6′,6′′-Τρι-τριτογαγές-βουτυλο-4,4′,4′,4′′-(1-μεθυλοπροπαν-1-υλ-3-υλιδένιο) τρι-μ-κρεσόλη, περιέχουσα ή μη τολουόλιον εκ κρυσταλλώσεως	0
ex 29.06 B V	2,5-Δι-(τριτοταγές-πεντυλο-)υδροκυόνη	0
ex 29.07 A	4,4′-(Υπερφθοροϊσοπροπυλιδενο) διφαινόλη	0
ex 29.07 Γ III	2,4-δινιτρο-6-οκτυλοφαινόλη	0
ex 29.08 A III α)	2-βρωμο-6-μεθοξυναφθαλίνιον	0
ex 29.08 A III γ)	Μείγματα ισομερών του (φαινοξυφαινοξυ)βενζολίου	0
ex 29.08 A III γ)	1,2-Δις(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιον, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή ακρυλονιτριλο-βουταδενο-στυρόλης (ABS) (α)	0
ex 29.08 B I	3,3′-Οξυδι (προπυλενογλυκόλη)	0
ex 29.08 B I	2-(2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη	0
ex 29.08 B II	2,2′-[Ισοπροπυλιδενοδις (2,6-διβρωμο-4,1-φαινυλενοξυ)] διαιθανόλη	0
ex 29.13 A I	5-Μεθυλεξαν-2-όνη	0
ex 29.13 A I	3,3-Διμεθυλοβουτανόνη	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.13 B I β)	Φυσική κεκαθαρμένη βορναν-2-όνη (καμφορά)	0
ex 29.13 Δ I β)	11-α, 17,21-Τριυδροξυ-16-β-μεθυλοπρενα-1,4-διενο-3,20-διόνη	0
ex 29.13 E	4-Μεθοξυ-4-μεθυλοπενταν-2-όνη	0
ex 29.13 E	6-Μεθοξυ-2-προπιονοναφθόνη	0
ex 29.13 Z	1,4-Ναφθοκινόνη	0
ex 29.13 Z	Ουβιδεκαρενόνη (INN) (Συνένζυμο Q-10)	0
ex 29.13 H II	1-Χλωρο-3,3-διμεθυλοβουτανόνη	0
ex 29.14 A II γ) 4	Οξικόν 20-οξοπρεγνα-5,16-διεν-3-β-ύλιον	0
ex 29.14 A VII	Διισοβουτυρικός εστέρας του 1-ισοπροπυλ-2,2-διμεθυλτριμεθυλενίου	0
ex 29.14 B I	Μεθακρυλοϋλοχλωρίδιο	0
ex 29.14 B IV β)	Υπερχλωροκροτωνικός βουτυλεστήρ	0
ex 29.15 A IV α)	Αζελαϊκόν οξύ και σεβακικόν οξύ	0
ex 29.15 A V	1,2-δις (κυκλοεξυλοξυκαρβονυλο)αιθανοσουλφονικό νάτριο	0
ex 29.15 Γ III	Βενζολο-1,2,4-τρικαρβονικόν οξύ	0
ex 29.15 Γ III	1,2-Ανυδρίτης του βενζολο-1,2,4-τρικαρβονικού οξέος	0
ex 29.15 Γ III	Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης	0
ex 29.15 Γ III	Τετραβρωμοφθαλικός ανυδρίτης	0
ex 29.15 Γ III	Τριχλωριούχο βενζόλιο-1,2,4-τρικαρβονύλιον	0
ex 29.16 A II	Μηλικόν οξύ και τα άλατα αυτού, περιεκτικότητας εις ισομερές L όχι ολιγώτερης του 94 %	0
ex 29.16 A VIII α)	2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ	0
ex 29.16 B VI	3-(3,5-δι-τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο) προπιονικός δεκαοκτυλεστέρας	0
ex 29.16 B VI	Τετράκις 3-(3,5-δι-τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο) προπιονική πενταερυθριτόλη	0
ex 29.16 Δ	Dinoprostone (INN)	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.16 Δ	Alprostadil (INN)	0
ex 29.16 Δ	2,6-Διμεθοξυβενζοϊκό οξύ	0
ex 29.19 Γ	Τετράκις (2-χλωροαιθυλο)-δις(φωσφορικό) 2,2-δις(χλωρομεθυλο) τριμεθυλένιο	5
ex 29.21 Α	Θειικός διαιθυλεστέρας	0
ex 29.21 Β ΙΙ	Δις(Φωσφορώδης)0,0′-δις(2,4-δι-τεταρτοταγές-βουτυλοφαινυλο) πενταερυθριτόλη	0
ex 29.21 Β ΙΙ	Δις(Φωσφορώδης)0,0′-διδεκαοκτυλο-πενταερυθριτόλη	0
ex 29.22 Α ΙΙΙ	Τριτοταγής βουτυλαμίνη	0
ex 29.22 Α ΙΙΙ	1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλαμίνη	0
ex 29.22 Β ΙΙ	N,N,N′,N′-τετρανουτυλοεξαμεθυλενοδιαμίνη	0
ex 29.22 Γ ΙΙ	Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμινο(1,3-διαμινοκυκλοεξάνιον)	0
ex 29.22 Δ IV	α′, α′, α′, -Τριφθορο-2,3-ξυλιδίνη	0
ex 29.22 Ε ΙΙ	μ-Φαινυλενο-δις(μεθυλαμίνη)	0
ex 29.22 Ε ΙΙ	1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη	0
ex 29.23 Α ΙΙ	Dinoprost (INN), Άλας τρομεταμόλης (INN)	0
ex 29.23 Α ΙΙ	(+)-4-Διμεθυλαμινο-3-μεθυλο-1,2-διαφαινυλοβουτανόλη-2	0
ex 29.23 Α ΙΙ	1-δεσοξυ-1-(οκτυλαμινο)-D-γλυκιτόλη	0
ex 29.23 Β ΙΙ	Dobutamine (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.23 Γ και ex 30.03 Α ΙΙ β)	Υδροχλωρική κεταμίνη (INNM)	0
ex 29.23 Δ V	Τρανεξαμικό οξύ (INN)	0
ex 29.23 Δ V	β-Αλανίτη	0
ex 29.23 Ε	Μετιπρανολόλη (INN)	0
ex 29.23 Ε	1,3-βενζοδιοξολ-5-υλαμινομεθυλενομηλονικός διαιθυλεστήρ	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.23 E	Levodopa (INN)	0
ex 29.23 E	Ναδολόλη (INN)	0
ex 29.23 E	Méthyldopa (INN)	0
ex 29.23 E	Υδροχλωρική ινδενολόλη (INNM)	0
ex 29.23 E	Υδροχλωρική γλυκοζαμίνη (INNM)	0
ex 29.25 A II	Χλωριούχον (3-μεθακρυλαμιδοπτοπυλο)-τριμεθυλαμμώνιον	0
ex 29.25 A II	2-Ακρυλαμιδο-2-μεθυλοπροπανοσουλφονικό οξύ και τα άλατά του με νάτριο ή αμμώνιο	0
29.25 B II α)	Φαινοβαρβιτάλη (INN) και τα άλατα αυτής	11
ex 29.25 B III β)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.25 B III β)	Flutamide (DCI)	0
ex 29.26 A II	3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-οκταβρωμο-N,N′-αιθυλενοδιφθαλιμίδιον	0
ex 29.27	(-).N-α-κυανο-4-υδροξυ-3-μεθοξυ-α-μεθυλοφαιναιθυλ) ακεταμίδιον	0
ex 29.27	2-(3-φαινοξυφαινυλο-)προπιονονιτρίλιον	0
ex 29.27	Ισοφθολονιτρίλιον	6
ex 29.29	Οξικόν 20-υδροξυϊμινοπρεγνα-5,16-διεν-3-ύλιον	0
ex 29.29	Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	Υδροχλωρική ροβενιδίνη (INN)	0
ex 29.29	N,N-διαιθυλοϋδροξυλαμίνη	0
ex 29.29	3,3′-δις(3,5-δι-τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)-N,N-διπροπιοναμίδιον	0
ex 29.29	2,4,6-τριχλωροφαινυλυδραζίνη	0
ex 29.30	0,0-δις(4-τριτοταγές-βουτυλοφαινυλο)-N-κυκλοεξυλοφωσφοραμιδοθειοεστήρ	0
ex 29.30	Διισοκυανικός μεθυλενοδικυκλοεξυλεστήρ, μείγμα ισομερών	0
ex 29.30	Διισοκυανικό ρ-φαινυλένιο	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.30	Trans-(Διισοκυανικό κυκλοεξ-1,4-υλένιο), προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί διά την παραγωγήν θερμοπλαστικών ελαστομερών πολυουρεθάνης (α)	0
ex 29.30	Διισοκυανικό 3,3'-διμεθυλοδιφαινυλο-4,4'-διύλιο	0
ex 29.31 B	Θειοφαινόλη	0
ex 29.31 B	Δις [3-(3,5,τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο) προπιονικός] 2,2-θειοδιαιθυλεστήρ	0
ex 29.31 B	Probusol (INN)	0
ex 29.31 B	Ethoprophos (ISO)	0
ex 29.31 B	Άλας με νάτριο της σιλαστατίνης (INNM)	0
ex 29.34 Γ	Κρυσταλλικός διχλωριούχος διμεθυλοκασσίτερος υπό μορφήν κόνεως διά την παραγωγήν ειδών του κεφαλαίου 70 (α)	0
ex 29.34 Γ	2-Χλωροαιθυλοφωσφονικόν οξύ	3,8
ex 29.34 Γ	Χλωροδιφαινυλοφωσφίνη	0
ex 29.34 Γ	2-Διφαινυλοφωσφινοβενζοϊκό οξύ	0
ex 29.35 Π	Οκτριζόλη (INN)	0
ex 29.35 Π	Δρομετριζόλη (INN)	0
ex 29.35 Π	2,6-Δι-τριτοταγές-βουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλοθείο)-1,3,5-τριανζιν-2-υλ-αμινο] φαινόλη	0
ex 29.35 Π	Timolol (INN)	0
ex 29.35 Π	Clotiazepam (INN)	0
ex 29.35 Π	1,4-Διαζοδικυκλο(2.2.2)οκτανο (τριαιθυλενοδιαμίνη)	0
ex 29.35 Π	2,4-Δι-τριτοταγές-βουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολ-2-υλο) φαινόλη	0
ex 29.35 Π	Διυδροχλωρική καρπιπραμίνη	0
ex 29.35 Π	2,3-Διυδρο-2,2-διμεθυλοβενζοφουρανόλη-7	0
ex 29.35 Π	1-Αιθυλο-1,4-διυδρο-4-οξο(1,3)διοξολο(4,5 g)κινολινο-3-καρβονιτρίλιον	0
ex 29.35 Π	Diphemanil metilsulphate (INN)	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.35 Π	(25 *R*)-Spirost-5-an-3-*beta*-ol (Diosgenine) και οι εστέρες αυτής	0
ex 29.35 Π	Διμηλεϊνική αζαραδίνη (INNM))	0
ex 29.35 Π	Υδροχλωρικό αμπρόλιο (INNM)	0
εχ 29.35 Π	2-(4-πυριθυλο)-αιθανολουλφονικόν οξύ	0
ex 29.35 Π	Βρωμιούχο πριφίνιο (INN)	0
ex 29.35 Π	Γλυκουρολακτόνη (INN)	0
ex 29.35 Π	2-Χλωροδιβενζ[*bf*] [*1,4*]οξαζεπιν-11 (10 *H*)-όνη	0
ex 29.35 Π	2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη	0
ex 29.35 Π	Diltiazem hydrochloride (INNM)	0
ex 29.35 Π	(6*R*,7*R*)-7-Ακεζοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2-φαινυλακεταμιδο]-8-οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο [4.2.0]οκτ-2-εν-2-καρβοξυλικόν οξύ, τα άλατα και οι εστέρες αυτού	0
ex 29.35 Π	5-Βρωμοπυριμιδίνη	0
ex 29.35 Π	Minoxidil (INN)	0
ex 29.35 Π	Triazolam (INN)	0
ex 29.35 Π	Diazoxide (INN)	0
ex 29.35 Π	Captopril (INN)	0
ex 29.35 Π	Flunixin meglumine (INNM)	0
ex 29.35 Π	Τρυπτοφάνη	0
ex 29.35 Π	Alprazolam (INN)	4,5
ex 29.35 Π	Lasalocid (INNM) άλας με νάτριο	0
ex 29.35 Π	I-Υδροξυ-4-[I-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)-3-οξο-1-H, 3-H-βενζο [*δε*] ισο-χρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2-ναφθοϊκόν οξύ	0
ex 29.35 Π	Ισονικοτινονιτρίλιον	0
ex 29.35 Π	3,6-Διχλωροπυριδινο-2-καρβονικόν οξύ	3

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.35 Π	3,6-Διχλωροπυριδίνιο-2-καρβονικό 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο	3
ex 29.35 Π	(9,10-Διϋδρο-10-οξο-10 λ5-φωσφο-10-φαινανθρυλομεθύλ)-ηλεκτρικό δις(2-υδροξυαιθύλιο)	0
ex 29.35 Π	13,14,15,16-Τετρανορλαβδανο-12,8 α-λακτόνη	0
ex 29.35 Π	Διοξικό 5-νιτροφουρφουρυλιδένιον	0
ex 29.35 Π	Τετραϋδροφουράνιον, περιέχον όχι άνω των 40 mg/l, εν συνόλω, τετραϋδρο-2-μεθυλοφουράνιον και τετραϋθρο-3-μεθυλοφουράνιον, διά την παρασκευή α-4-υδροξυβουτυλω-υδροξυπολυ (οξυ-τετραμεθυλένιου) (α)	0
ex 29.35 Π	Estazolam (INN)	0
ex 29.35 Π	Βρωμιούχο τιμεπίδιο (INN)	0
ex 29.35 Π	Φωσφο-αδενοσίνη (INN)	0
ex 29.35 Π	3-(1-Αιθυλο-1-μεθυλοπροπυλ)ισοξαζολ-5-υλατίνη	0
ex 29.35 Π	Διχλωριούχο 4,4′-δις(υδροξυϊμονομεθυλ(-1,1′-(οξυδιμεθυλενο)-διπυριδίνιο	0
ex 29.35 Π	(RS)-1-[2-(4-χλωροβενζυδρυλοξυ)αιθυλο]πιπεριδίνη και τα άλατά της	0
ex 29.35 Π	4-(2-Αμινοαιθυλοθειομεθυλο)-1,3-θειαζολ-2-υλομεθυλο-διμεθυλαμίνη	0
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II β)	Βουτορφανόλη (INN) και τα άλατά της	0
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II β)	Υδροχλωρική βουσπιρόνη (INNM)	0
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II β)	Υδροχλωρικό ενκαϊνίδιο (INNM)	0
ex 29.35 Π και ex 30.03 A II β)	Tegafur (INN)	0
ex 29.36	3-[1-7 (Δεκαεξανο-1-σουλφοναμιδοϊνδολο-1-υλο)-3-οξο-1*H*, 3*H*-βενζο [*δε*] ισοχρωμεν-1-υλο] ινδολο-7-καρβοξυλικόν οξύ	0
ex 29.36	Quinethazone (INN)	0
ex 29.36	Σουλφαγουανιδίνη (INN)	0
ex 29.36	Σουλφαθειαζόλη (INN)	0
ex 29.36	4-Χλωρο-5-σουλφαμοϋλανθρανιλ-*ο*-τολουϊδίνη	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.37	(S,S-διοξείδιον του (2,3-Διυδρο-3-οξοβενζ[δ]ισοθειαζολ-2-υλ)-N-5-μεθυλισοξαζολ-3-υλακεταμιδίου	0
ex 29.38 A	Νικοτινικό οξύ (INN)	0
ex 29.38 B II	Δεξπανθενόλη (INN)	0
ex 29.38 B III	Φολικόν οξύ (INN)	0
ex 29.38 B V	Νικοτιναμίδιον (INN)	0
ex 29.39 Γ I	Γοναδοτριπίνη ορού (INN)	0
ex 29.39 Δ II	17,21-διπροπιονική β-μεθασόνη (INNM)	0
ex 29.39 Δ II	Διοξική διφλορασόνη (INNM)	0
ex 29.39 Δ II	17,21-Διπροπιονική αλκλομετασόνη (INNM)	0
ex 29.39 E	Καλσιτονίνη (INN) τύπου σολομού και τα άλατα αυτής	0
ex 29.39 E	Πραστερόνη (INN)	0
ex 29.39 E	Καλσιτονίνη (INN), πορκίνη	0
29.42 Γ I	Καφεΐνη και τα άλατα αυτής	4,1
ex 29.42 Γ VII	Θειική βινδεσίνη	0
ex 29.43 B	Ριβόζη	0
ex 29.43 B	Sucralfate (INN)	0
ex 29.43 B	Βενζοϊκή σακχαρόζη με αριθμό σαπωνοποιήσεως όχι ανώτερο του 175	0
ex 29.44 A	Επικιλλίνη (INN)	0
ex 29.44 A	Πιπερακιλλίνη (INN)	0
ex 29.44 A και ex 30.03 A II α) 1	Άλας πιπερακιλλίνης με νάτριο (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Αμφοτερικίνη B (INN)	0
ex 29.44 Γ	Μινοκυκλίνη (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.44 Γ	Κλινδαμυκίνη (INN), τα άλατα και οι εστέρες αυτής	0

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.44 Γ	Διϋδροχλωρική σπεκτινομυκίνη (INNM), πεντένυδρος	0
ex 29.44 Γ	Νυστατίνη (INN)	0
ex 29.44 Γ	Θειική σισομυκίνη (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Θειική σπεκτινομυκίνη (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Τομπραμυκίνη (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.44 Γ	Λινκομυκίνη (INN), τα άλατα και οι εστέρες αυτής, διά την παρασκευή προϊόντων της κλάσεως 03.03 (α)	0
ex 29.44 Γ	Μονενσίνη (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.44 Γ	Céfaclor (INN), τα υδροξείδια, τα άλατα και οι εστέρες αυτού	0
ex 29.44 Γ	Θειική νετιλμυκίνη (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Θειική διβεκασίνη (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Άλας κεφοξιτίνης με νάτριο (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Κεφραδίνη (INN)	0
ex 29.44 Γ	Κεφαζολίνη (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.44 Γ	Latamoxef (INN), τα άλατα και οι εστέρες αυτού	0
ex 29.44 Γ	Ιωσαμυκίνη (INN)	0
ex 29.44 Γ	Προπιονική ιωσαμυκίνη (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Θειική ριβοσταμυκίνη (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Δικυκλοεξυλαμμώνιο άλας της φουμαξιλλίνης (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Κεφτεζόλη (INN)	0
ex 29.44 Γ	Aztreonam (INN)	0
ex 29.44 Γ	Imipenem (INN)	0
ex 29.44 Γ	Cefotelan (INN)	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 29.44 Γ	Άλας νατρίου της κεφτιζοξίμης (INNM)	0
ex 29.44 Γ	Μιδεκαμυκίνη (INN) και οι οξικοί εστέρες της	0
ex 29.44 Γ	Θειική νεομυκίνη (INNM)	0
ex 29.44 Γ και ex 30.03 Α ΙΙ β)	Αμικασίνη (INN) και τα άλατα αυτής	0
ex 29.44 Γ και ex 30.03 Α ΙΙ β)	Μιτομυκίνη (INN)	0
ex 29.44 Γ και ex 30.03 Α ΙΙ β)	Θειική βλεομυκίνη (INNM)	0
ex 29.44 Γ και ex 30.03 Α ΙΙ β)	Υδροχλωρική ακλαρουβικίνη (INNM)	0
ex 29.45	Τριτοταγές βουτοξείδιο του καλίου	0
ex 30.02 Α	Ανοσοσφαιρίνη τετάνου	0
ex 30.02 Α	Αντιτετανικόν άνοσο πλάσμα	0
ex 30.02 Α	Άνοσο πλάσμα κατά του κοκκύτη	0
ex 30.02 Α	Αντιλυσσικόν άνοσο πλάσμα	0
ex 30.03 Α ΙΙ β)	Μείγμα οιστρογόνων ιππείου προελεύσεως, υπό μορφήν κόνεως	0
ex 30.03 Α ΙΙ β)	Μείγμα κεφραδίνης (INN) και αργινίνης (INN)	0
ex 30.03 Α ΙΙ β) και Β ΙΙ β)	Ανθρωπίνη αλβουμίνη έστω και εν διαλύματι	0
ex 30.03 Α ΙΙ β) και Β ΙΙ β)	Διατηρημένος ορός ληφθείς εκ του ανθρωπίνου αίματος	0
ex 30.03 Α ΙΙ β) και Β ΙΙ β)	Αντιαιμοφυλική σφαιρίνη και αντιρέζους (Anti-Rh) D-σφαιρίνη, ληφθείσα εκ του ανθρωπίνου αίματος	0
ex 30.03 Α ΙΙ β) και Β ΙΙ β)	Υ-σφαιρίνη εν διαλύματι, ληφθείσα εκ του ανθρωπίνου αίματος	0
ex 30.03 Β ΙΙ β)	Λυοφιλοποιημένη γ-σφαιρίνη, ληφθείσα εκ του ανθρωπίνου αίματος	0
ex 30.03 Β ΙΙ β)	Κεκαθαρμένον κολλαγόνον διεσπαρμένον εντός φωσφορικού φυσιολογικού ισοτόνου διαλύματος, έστω και περιέχον λιδοκαΐνη (INN)	5

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
32.01 A 1	Δεψικά εκχυλίσματα μιμόζης	0
ex 32.01 A IV	Δεψικά εκχυλίσματα προερχόμενα από συγκάρια τη γαμβίρειο και καρπούς μυροβλάνου	0
ex 32.01 A IV	Δεψικά εκχυλίσματα ευκαλύπτου	3,2
ex 32.08 Δ	Ύαλος υπό μορφήν λεπίων, μήκους μεταξύ 0,1 και 3,5 χιλιοστών και πάχους μεταξύ 2 και 5 μικρομέτρων	0
ex 32.08 Δ	Γυαλί, με μορφή σκόνης ή λεπτών κόκκων, με περιεκτικότητα, κατά βάρος, σε διοξείδιο του πυριτίου ίση ή ανώτερη του 99 %	0
ex 34.02	α-μεθυλ-ω-υδροξυπολυ-(οξυπροπυλένιον), μέσου μοριακού βάρους μεταξύ 240 και 260	0
ex 34.02	Μείγμα δωκουσικού νατρίου (INN) και βενζοϊκού νατρίου	0
ex 35.07	Βρωμελαΐνη (INN)	0
ex 35.07	Μείγμα στρεπτοκινάσης (INN) και στρεπτοδορνάσης (INN)	0
ex 35.07	Πυροσταφυλική οξειδορεδουκτάση	0
ex 35.07	Λιπάση λιποπρωτεϊνών	0
ex 35.07	Σερραπεπτάση (INN)	0
ex 37.02 B	Αρνητικό εγχρώμων ταινιών, πλάτους τουλάχιστον 75 χιλιοστών και όχι μεγαλυτέρου των 105 χιλιοστών και μήκους 100 μέτρων ή ανωτέρου, προοριζόμενον να χρησιμοποιηθεί διά την κατασκευή φιλμ για φωτογραφίες, στιγμιαίας εμφανίσεως (α)	0
ex 38.03 B	Μοντμοριλλονίτης ενεργοποιηθείς δι' οξέος, ο οποίος υπαβαλλόμενος υπό μορφήν κόνεως εις περίθλασιν δι' ακτίνων X, δίδει τέσσαρας κυρίας γραμμάς αντιστοιχούσας εις πλεγματικάς αποστάσεις κρυστάλλων (τιμαί D), 0,44, 0,40, 0,33 και 0,25 χιλιοστών ενώ η γραμμή η αντιστοιχούσα εις 0,40 χιλιοστά είναι η πλέον έντονος, προοριζόμενος διά την κατασκευήν αυτο-αντιγραφικού χάρτου (α)	0
38.07 B	Αιθέρια έλαια θειικής τερεβινθίνης. Ακάθαρτον διπεντένιον	0
38.07 Γ	Αιθέρια έλαια τερεβινθίνης ξύλου, τερπενικοί διαλύται προερχόμενοι εκ της αποστάξεως ή ετέρων κατεργασιών των ξύλων των κωνοφόρων. Θειώδης πεύκης (αποκλειομένων των «ελαίων πεύκης» που δεν είναι πλούσια σε τερπινεόλη)	1,7
ex 38.08 Γ	Υδροβιαιθυλική αλκοόλη	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφή σφαιριδίων, διαμέτρου τουλάχιστον 1,4 χιλιοστά και όχι πλέον των 1,8 χιλιοστών, συνιστάμενοι εκ τριφθοριούχου βορίου επί υποθέματος οξειδίου του αργιλίου	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν ραβδίων, μήκους όχι ανωτέρου των 5,0 χιλιοστών και διαμέτρου όχι ανωτέρας των 3,6 χιλιοστών, συνιστάμενοι εξ οξειδίου του χαλκού και τριοξειδίου του χρωμίου	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 38.19 H	Καταλύται συνιστάμενοι εκ τριοξειδίου και οξειδίου του χρωμίου επί υποθέματος διοξειδίου του πυριτίου με όγκον πόρων, συμφώνως προς τον προσδιορισμόν διά της μεθόδου της απορροφήσεως αξώτου, όχι μικρότερον των 2 cm^3/g (α)	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν ραβδίων κυκλικής τομής μήκους τουλάχιστον 3 χιλιοστών και όχι πλέον των 6 χιλιοστών και διαμέτρου όχι ανωτέρας των 3,8 χιλιοστών, περιέχοντες κατά βάρος 18 % και όχι πλέον του 21 % τριοξείδιον του χρωμίου και τουλάχιστον 78 % και όχι πλέον του 81 % οξείδιον του αργιλίου	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπο μορφήν κόκκων συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων επί ενός υποθέματος οξειδίου του αργιλίου και περιέχοντες, κατά βάρος: — τουλάχιστον 12 % και όχι πλέον του 20 % νικέλιον, — τουλάχιστον 5 % και όχι πλέον του 10 % χαλκόν, και — τουλάχιστον 0,5 % και όχι πλέον του 1,5 % μαγγάνιον. Ο όγκος των πόρων είναι τουλάχιστον 0,25 και όχι μεγαλύτερος του 0,95 cm^3/g και το φαινόμενο ειδικόν βάρος τουλάχιστον 0,5 και όχι μεγαλύτερον του 1,25	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν κόκκων, των οποίων τουλάχιστον το 90 % κατά βάρος έχει μέγεθος σωματιδίων όχι μεγαλύτερον των 10 μικρομέτρων, συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων επί ενός υποθέματος πυριτικού μαγνησίου και περιέχοντες κατά βάρος: — τουλάχιστον 20 % και όχι πλέον του 35 % χαλκόν, και — τουλάχιστον 2 % και όχι πλέον του 3 % βισμούθιον Ο καταλύτης έχει φαινόμενο ειδικόν βάρος όχι μικρότερον από 0,2 και όχι μεγαλύτερον από 1,0	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν κόκκων, διαμέτρου μέχρι 1,4 χιλιοστών, συνιστάμενοι εξ οξειδίου του κοβαλτίου επί υποθέματος διοξειδίου του πυριτίου	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν κόνεως, συνιστάμενοι εκ μείγματος τριχλωριούχου τιτανίου και χλωριούχου αργιλίου, περιέχοντες κατά βάρος, τουλάχιστον 20 % και όχι πλέον του 30 % τιτάνιον και τουλάχιστον 55 % και όχι πλέον του 72 % χλώριον	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν κόκκων ή δακτυλίων, διαμέτρου τουλάχιστον 3 και όχι πλέον των 10 χιλιοστών, συνιστάμενοι εξ αργύρου επί υποθέματος οξειδίου του αργιλίου, περιεκτικότητος εις άργυρον τουλάχιστον 10 % και όχι πλέον του 20 % κατά βάρος	0
ex 38.19 H	Καταλύται αποτελούμενοι εξ οξικού αιθυλοτριφαινυλο-φωσφονίου διαλελυμένου εντός μεθανόλης	0
ex 38.19 H	Καταλύται εκ χλωριούχου χαλκού επί οξειδίου του αργιλίου, προοριζόμενοι διά την παρασκευήν διχλωροαιθανίου διά της χρησιμοποιήσεως αιθυλενίου, υδροχλωρικού οξέος και οξυγόνου, με τη μέθοδο του σταθερού υποστρώματος (α)	0
ex 38.19 H	Καταλύται υπό μορφήν σφαιριδίων, συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων του βαναδίου και φωσφόρου, περιέχοντες κατά βάρος, όχι πλέον που 0,5 % λίθιον, ή κάλιον, ή νάτριον, ή κάδμιον, ή ψευδάργυρον, προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν διά την παρασκευήν μηλεϊνικού ανυδρίτου εκ βουτανίου (α)	0
ex 38.19 Ψ	Πεφρυγμένος βωξίτης (πυρίμαχος ποιότης)	0
ex 38.19 Ψ	Διοσγενίνη ακατέργαστος	0
ex 38.19 Ψ	4-(6-φθορο-2-μεθυλινδεν-3-υλμεθυλο) φαινυλμεθυλοσουλφίδιον διαλελυμένον εις τολουόλιον	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 38.19 Ψ	Μείγματα χ-βουτυλ-4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλης και χ,χ'-διβουτυλ-4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλης	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα νιτρομεθανίου και 1,2-εποξυβουτανίου	0
ex 38.19 Ψ	Βιομηχανικά κατάλοιπα περιέχοντα τουλάχιστον 40% κατά βάρος 21-οξική 11-βητα 17,20,21-τετραϋδροξυ-σ-μεθυλο-πρεγνα-1,4-διεν-3-όνη	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής αλάτων μονενσίνης	0
ex 38.19 Ψ	Υδροξείδιον τετραμεθυλαμμωνίου διαλελυμένο εις μεθανόλην	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα της παρασκευής αντιβιοτικών, λαμβανόμενα εκ της ζυμώσεως των Streptamyces tenebranius, απεξηραμένα ή μη	0
ex 38.19 Ψ	Προϊόντα λαμβανόμενα εκ της Ν-αιθυλιώσεως της σισομυκίνης (INN)	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα της παρασκευής αντιβιοτικών λαμβανόμενα εκ της ζυμώσεως των Micromonospora purpurea, απεξηραμένα ή μη	0
ex 38.19 Ψ	Χολικόν οξύ και 3-α, 12-α-διυδροξυ-5-β-χολαν-24-ικό (δεοξυχολικόν οξύ), ακατέργαστα	0
ex 38.19 Ψ	Ακατέργαστα χολικά οξέα	0
ex 38.19 Ψ	Κολλοειδές πεντοξείδιον του αντιμονίου	0
ex 38.19 Ψ	Διφωσφορικόν τετράκις (2-χλωραιθυλ) αιθυλένιον	5
ex 38.19 Ψ	Κόκκοι συνιστάμενοι εκ μείγματος τριοξειδίου του αργιλίου και διοξειδίου του ζιρκονίου, περιέχοντες κατά βάρος τουλάχιστον 70% και όχι πλέον του 78% τριοξείδιον του αργιλίου και τουλάχιστον 19% και όχι πλέον του 26% διοξείδιον του ζιρκονίου	5,2
ex 38.19 Ψ	Κόκκοι συνιστάμενοι εκ μείγματος τριοξειδίου του αργιλίου και διοξειδίου του ζιρκονίου, περιέχοντες κατά βάρος τουλάχιστον 54% και όχι πλέον του 62% τριοξείδιον του αργιλίου και τουλάχιστον 36% και ουχί πλέον του 44% διοξείδιον του ζιρκονίου	5,2
ex 38.19 Ψ	Άλας μαγνησίου του βρωμο-2-οξοϋπερυδροαξεπιν-1-ιδίου διαλελυμένου εντός ε-καπρολακτάμης εις συγκέντρωσιν μεταξύ 20% και 25% κατά βάρος	0
ex 38.19 Ψ	Προϊόντα αντιδράσεως του διυδρογενοδιφωσφορικού διβουτυλίου με 1,2-εποξυπροπάνιο, προοριζόμενα διά την κατασκευήν ακάμπτου πολυουρεθάνης (α)	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα της παρασκευής αντιβιοτικών, λαμβανόμενα εκ της ζυμώσεως των Micromonospora inyoensis, απεξηραμένα ή μη	0
ex 38.19 Ψ	Ενδιάμεσα προϊόντα της παρασκευής αντιβιοτικών, λαμβανόμενα εκ της ζυμώσεως των Streptomyces Kasugaensis, απεξηραμένα ή μη	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 38.19 Ψ	Μεμβράνη συνισταμένη εξ οξειδίων του βαρίου, ασβεστίου και είτε τιτανίου ή ζιρκονίου, αναμεμειγμένων μετά συγκολλητικών υλών	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα αμινών, λαμβανομένων εκ διιμερισμένων λιπαρών οξέων, μέσου μοριακού βάρους μεταξύ 520 και 550	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα λαμβανόμενο διά ζυμώσεως, περιέχον κατά βάρος, όχι λιγότερο από 5 % πεπτίδια που έχουν τη δομή αλυσίδας «A» της ανθρώπινης ινσουλίνης, με μορφή άλατος *S*-σουλφωνομένου παράγωγου	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα λαμβανόμενο διά ζυμώσεως, περιέχον, κατά βάρος, όχι λιγότερο από 5 % πεπτίδια που έχουν τη δομή αλυσίδας «B» της ανθρώπινης ινσουλίνης, με μορφή άλατος *S*-σουλφωνομένου παράγωγου	0
ex 38.19 Ψ	Υποχλωριώδες λίθιον, ακατέργαστον	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα αντιδράσεως περιέχον φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτύροξυ-1-ισοπροπυλ-2,2-διμεθυλο-προπυλ-εστέρα και φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-2,2,4-τριμεθυλοπεντυλ-εστέρα	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα 2-(υπερφθοροαλκυλικών) αιθανοθειολών, περιέχον αλύσεις υπερφθοροαλκυλίων οι οποίες φέρουν 6 έως 14 άτομα άνθρακος	0
ex 38.19 Ψ	Λυοφιλοποιημένο εκχύλισμα αιματικών κυττάρων καβουριών του είδους Limulus polyphemus (λύμα αμοιβαδοειδών κυττάρων Limulus)	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα εκ μεθυλοφωσφορικού 5-αιθυλο-2-μεθυλ-2-οξο-1,3,2λ^{5}διοξοφωσφοραν-5υλμεθυλιου και μεθυλοφωσφορικού δις(5-αιθυλο-2-μεθυλ-2-οξο-1,3,2λ^5-διοξοφωσφοραν-5-υλμεθυλίου	0
ex 38.19 Ψ	Βουτυλαιθυλομαγνήσιο διαλελυμένον εις οργανικούς διαλύτας εις συγκέντρωσιν τουλάχιστον 19 % και όχι πλέον του 30 % κατά βάρος	0
ex 38.19 Ψ	Μείγμα οξειδίων βάριου, βιομούθιου, μόλυβδου, τιτάνιου και ψευδάργυρου, με μορφή σκόνης, περιεκτικότητας, κατά βάρος, σε βάριο ίσης ή ανώτερης του 5 % και σε τιτάνιο ίσης ή ανώτερης του 15 %, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σαν διηλεκτρικό υλικό για την κατασκευή κεραμικών πυκνωτών πολλαπλών στρωμάτων (α)	0
ex 38.19 Ψ	Πλακίδια μονοκρυστάλλου από νιοβικό λίθιο, μη ενεργοποιημένα	0
ex 38.19 Ψ	4-(2-Αμινοαιθυλοθειαναιθυλο)θειαζολ-2-υλομεθυλο-διμεθυλαμίνη, διαλυμένη ή μη σε τολουόλιο	0
ex 38.19 Ψ	Επταένυδρο εξακοσαϋδροξυδικαρβονικό αργιλιομαγνήσιο, επιχρισμένο με επιφανειοδραστικό παράγοντα	0
ex 39.01 A	Colestipol hydrochloride (INNM)	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 39.01 Γ I α)	Προϊόντα πολυσυμπύκνωσης φαινόλης και φορμαλδεΰδης, σε μορφή κοίλων σφαιρών με διάμετρο μικρότερη από 150 μικρόν	0
ex 39.01 Γ III α)	Αντανακλαστικά φύλλα εκ πολυεστέρος παρουσιάζοντα εκτυπώσεις υπό μορφήν κανονικών πυραμίδων	0
ex 39.01 Γ III α)	Αντανακλαστικά φύλλα εκ πολυεστέρος, εις τα οποία έχουν ενσωματωθεί μικροσφαιρίδια	0
ex 39.01 Γ III α)	Μεμβράνες διαφανείς συνιστάμενες εκ πολυεστέρος επικεχρισμένου διά στρώματος ινδίου και αργύρου	0
ex 39.01 Γ III α)	Μεμβράναι εκ πολυεστέρος, πάχους τουλάχιστον 74 μικρομέτρων και όχι ανωτέρου των 76 μικρομέτρων, προοριζόμεναι να χρησιμοποιηθούν διά την κατασκευήν εύκαμπτων μαγνητικών δίσκων («floppy discs») (α)	0
ex 39.01 Γ III α)	Αντανακλαστικά φύλλα απανωτών στρώσεων, επιμεταλλωμένα, που αποτελούνται από μία μεμβράνη πολυεστέρα και τουλάχιστον από μία άλλη μεμβράνη από πολυεστέρα ή άλλες πλαστικές ύλες, επικαλυμμένα στη μία πλευρά με στρώμα συγκολλητικής ουσίας, προστατευμένα ή μη από μεμβράνη που μπορεί να αφαιρεθεί	0
ex 39.01 Γ III α)	Ιρίζουσα μεμβράνη από πολυεστέρα και πολυμερές μεθακρυλικού μεθυλίου	0
ex 39.01 Γ III β)	Πολυεστέρας ληφθείς εκ μείγματος ισοφθαλικού και τερεφθαλικού οξέος με 4,4-ισοπροπυλιδενοφαινόλη	0
ex 39.01 Γ III β)	Απορρίμματα και θραύσματα φύλλων εκ πολυεστέρος επικεχρισμένων δι' ενώσεων βολφραμίου ή δι' ενώσεων σπανίων γαιών	0
ex 39.01 Γ III β)	Πολυ (οξυ-1,4-φαινυλενοκαρβονύλιο) υπό μορφήν κόνεως	0
ex 39.01 Γ III β) και ex 39.03 B II β) 2, B III β) 4 αα) και B IV β) 4 αα)	Απορρίμματα και θραύσματα φωτογραφικού (συμπεριλαμβανομένου και του κινηματογραφικού) φιλμ ως και φιλμ ακτίνων X	0
ex 39.01 Γ IV	Πολυ(ιμινομεθυλένο-1,3-φαινυλενομεθυλενοϊμινοαδιποΰλιο) με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.01 Γ IV	Μεμβράνη από πολυ (ε-καπρολακταμή) αναμεμειγμένη είτε με όχι περισσότερο από 10 %, κατά βάρος, πολυαιθυλένιο ή με όχι περισσότερο από 10 %, κατά βάρος, συμπολυμερές αιθυλενίου και οξικού βινυλίου	0
ex 39.01 Γ IV	Μεμβράνη από πολυ(ε-καπρολακτάμη), με σημείο μαλακτοποιήσεως όχι κατώτερο από 200 °C	0
ex 39.01 Γ V	Αντανακλαστικά φύλλα πολυουρεθάνης	0
ex 39.01 Γ VII	Φύλλα και ταινίαι εκ πολυαμιδίου	0
ex 39.01 Γ VII	Πολυ(οξυ(2,6-διβρωμο-1,4-φαινυλένιον) προς χρήσιν διά την παρασκευήν πολυαμιδίου (α)	0
ex 39.01 Γ VII	Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξυ-1,4-φαινυλενο-ισοπροπυλιδενο-1,4-φαινυλένιον) υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 39.01 Γ VII	Υγρο πολυ(οξυπροπυλένιον) με 3-(3-[2-[2-(2-μερκαπτοαιθοξυ)αιθοξυ]αιθυλοθειο]προποξυκαρβονυλαμινο]-η-τολυλοκαρβαμοϋλοξυ- ως τελική ομάδα	0
ex 39.01 Γ VII	Πολυ (οξυ-1,4-φαινυλενοϊσοπροπυλιδενο-1,4-φαινυλενοξυ-(2-υδροξυτριμεθυλένιο)), μέσου μοριακού βάρους τουλάχιστον 26 000, υπό μία των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.01 Γ VII	Προϊόντα αντίδρασης πολυ (οξυαλκυλενο)-πολυολών με πολυκαρβοξυλικό οξύ και Ε-καπρολακτάμη	0
ex 39.02 A	Ιοντοανταλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές ύλες, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε χλωρο-αλκαλικά ηλεκτρολυτικά στοιχεία (α)	0
ex 39.02 Γ I α)	Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφήν υγρών φύλλων, κατασκευασμένων εκ μη συνδεδεμένων λεπτώς διακλαδισμένων ινιδίων εκ πολυαιθυλενίου, αναμεμειγμένων ή μη με ίνας κυτταρίνης εις ποσότητα μικροτέραν του 15 %, περιέχων ως παράγοντα υγράνσεως πολυβινυλικήν αλκοόλην διαλελυμένην εις ύδωρ	0
ex 39.02 Γ I α)	Συνθετικός χαρτοπολτός υπό μορφήν υγρών φύλλων, κατασκευασμένων εκ μη συνδεδεμένων, λεπτώς διακλαδισμένων ινιδίων εκ μείγματος πολυαιθυλενίου και ενός συμπολυμερούς του πολυαιθυλενίου, αναμεμειγμένων ή με ίνας κυτταρίνης εις ποσότητα όχι άνω του 15 %, περιέχων ως παράγοντα υγράνσεως πολυβινυλική αλκοόλη διαλελυμένην εις ύδωρ	0
ex 39.02 Γ II	Μικροπορώδες φιλμ πολυτετραφθοροαιθυλενίου, επικεχρισμένου επί της μίας όψεως με ένα πολυμερές διαπερατόν εις ατμόν ύδατος πλάτους όχι μικροτέρου των 30 cm και βάρους όχι μεγαλυτέρου των 50 g/m²	0
ex 39.02 Γ II	Μικροπορώδες φιλμ πολυτετραφθοροαιθυλενίου πλάτους όχι μικροτέρου των 30 cm και βάρους όχι μεγαλυτέρου των 50 g/m²	0
ex 39.02 Γ II	Μεμβράνη εκ πολυ(1-χλωροτριφθοροαιθυλενίου)	0
ex 39.02 Γ IV	Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφήν υγρών φύλλων κατασκευασμένων εκ μη συνδεδεμένων, λεπτώς διακλαδισμένων ινιδίων εκ πολυπροπυλενίου ή μη αναμεμειγμένων με ίνας κυτταρίνης εις ποσότητα μικροτέραν του 15 % περιέχων ως παράγοντα υγράνσεως πολιβινυλικήν αλκοόλη διαλελυμένην εις ύδωρ	0
ex 39.02 Γ VI α)	Συμπολυμερές συνιστόμενον εξ ολοκλήρου εκ μηλεϊνικού ανυδρίτου και στυρολίου, έστω και περιέχον μάζα συμπολυμερούς στυρόλιον-βουταδένιον, υπό μίαν μορφή των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ VI α) και β)	Συμπολυμερή, αποκλειστικώς εξ αλλυλικής αλκοόλης και στυρολίου, τα οποία έχουν δείκτην ακετυλίου τουλάχιστον 175	0
ex 39.02 Γ VII β)	Φύλλα εκ χλωριούχου πολυβινυλίου πάχους μικροτέρου του 1 χιλιοστού και επικεχρισμένα διά κολλητικής ουσίας εις την οποίαν είναι ενσωματωμέναι κοίλαι υάλιναι σφαίραι με διάμετρον όχι μεγαλυτέρα των 100 μικρομέτρων	0
ex 39.02 Γ VII β)	Αντανακλαστικά φύλλα χλωριούχου πολυβινυλίου, φέροντα εφ' ολοκλήρου της μιας πλευράς εκτυπώσεις υπό μορφήν πυραμίδων	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 39.02 Γ VIII	Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και χλωριούχου βινυλίου, περιέχοντα τουλάχιστον 79,5 % κατά βάρος χλωριούχο βινυλιδένιον, εις μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου 39, διά την κατασκευήν ινών, μονοϊνών νημάτων ή λωρίδων (α)	0
ex 39.02 Γ XI	Πολυ(βινυλοφορμάλη), εις μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείον β) του κεφαλαίου 39, μοριακού βάρους όχι μικροτέρου των 10 000 και όχι μεγαλυτέρου των 40 000 και περιέχουσα κατά βάρος: — τουλάχιστον 9,5 % και όχι πλέον του 13 % ακετυλομάδες εκφρασμένες ως οξικό βινύλιον — τουλάχιστον 5 % και όχι πλέον του 6,5 % υδροξύλια εκφρασμένα ως βινυλική αλκοόλη	0
ex 39.02 Γ XI	Μεμβράνες εξ ολοκλήρου εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, πάχους όχι ανωτέρου του 1 χιλιοστού, περιέχοντα, κατά βάρος, όχι πλέον του 2 % μη υδρολυμένες οξικές ομάδες, εκπεφρασμένες εις οξικόν βινύλιον, και τουλάχιστον 5 % και όχι πλέον του 15 % γλυκερόλην, χρησιμοποιουμένην ως πλαστικοποιητήν	0
ex 39.02 Γ XI	Μεμβράνη εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, επικαλυμμένη επ' αμφοτέρων των πλευρών, ολικού πάχους μικροτέρας του 1 χιλιοστού, και με επιμήκυνση (κατά μήκος ή εγκαρσίως) μέχρι θραύσεως ίση ή ανωτέρα του 65 %	0
ex 39.02 Γ XI	Μεμβράνη εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, μη επικεχρισμένη, πάχους όχι ανωτέρω του 1 χιλιοστού, περιέχοντα, κατά βάρος, τουλάχιστον 99 % πολυβινυλική αλκοόλη	0
ex 39.02 Γ XII	Συμπολυμερή μεθακρυλικού 2-διισοπροπυλαμινοαιθυλεστέρος και μεθακρυλικού δεκυλεστέρος, διαλελευμένα εις N,N-διμεθυλακεταμίδιο, περιεκτικότητος κατά βάρος σε συμπολυμερές τουλάχιστον 55 %	0
ex 39.02 Γ XII	Προϊόντα συμπολυμερισμού ακρυλικών και μεθακρυλικών εστέρων, υπό μορφήν μεμβράνης, πάχους όχι άνω των 150 μικρομέτρων	0
ex 39.02 Γ XII	Συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου, περιέχοντα κατά βάρος τουλάχιστον 10 % και όχι πλέον του 11 % ακρυλικό 2-αιθυλεξύλιο	0
ex 39.02 Γ XII	Πολυ [N-(3-υδροξυϊμινο-1,1-διμεθυλοβουτυλ)-ακρυλαμίδιο]	0
ex 39.02 Γ XII	Αντανακλαστικό φύλλο ακρυλικού πολυμερούς περιέχον μικροσφαιρίδια	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλίου και βινυλικής αλκοόλης, περιέχοντα κατά βάρος τουλάχιστον 89 % και όχι πλέον του 92 % χλωριούχο βινύλιο, τουλάχιστον 2 % και όχι πλέον του 6 % οξικό βινύλιο και τουλάχιστον 4 % και όχι πλέον του 8 % βινυλική αλκοόλη, υπό μία των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Πολυ (1-αιθυλαιθυλένιον) (πολυβουτένιον-1) υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Εναλλασσόμενο συμπολυμερές αιθυλενίου και μηλεϊνικού ανυδρίτου, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί ως πυκνωτικόν χρωστικών πολτών εκτυπώσεως υφασμάτων (α)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου και ακρυλικού μεθυλεστέρος τροποποιημένα διά πολυβουταδιενακρυλονιτριλίου (NBR)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Φθοριούχο πολυβινίλιο, υπό μίαν εκ των μορφών αι οποίαι αναφέρονται εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 39.02 Γ XIV α)	Πολυ (τριβρωμοστυρόλιον) περιέχον μεταξύ 66 % και 71 %, κατά βάρος, βρώμιον υπό μίαν εκ των μορφών αι οποίαι αναφέρονται εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συνθετικός χορτοπολτός, υπό μορφή υγρών φύλλων κατασκευασμένων εκ μη συνδεδεμένων, λεπτώς διακλαδισμένων, ινιδίων πολυπροπυλενίου τροποποιηθέντος υπό οργανικού οξέος, αναμεμειγμένων ή μη με ίνας κυτταρίνης εις ποσότητα μικροτέραν του 15 %, περιέχων ως παράγοντα υγράνσεως πολυβινυλικήν αλκοόλην διαλελυμένην εις ύδωρ	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Προϊόντα πολυμερισμού οξέος με μικράς ποσότητας πολυακορέστου μονομερούς προς χρήσιν ως πηκτικού μέσου εις την κλωστοϋφαντουργίαν, διά τας χρωστικάς ύλας των τυπωμένων υφασμάτων, ή εις την παρασκευήν των προϊόντων των υπαγομένων εις την κλάσιν 30.03 (α)	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Τριπολυμερές αιθυλενίου, ακρυλικού μεθυλεστέρος και μονομερούς περιέχοντος μίαν μη τελικήν καρβοξυλικήν ομάδα ως υποκαταστάτη, αναμεμειγμένον ή μη μετά διοξειδίου του πυριτίου	8
ex 39.02 Γ XIV α)	Προϊόντα πολυμερισμού (πολυβουταδιένο) πολυόλης και δύο λακταμών συνδεδεμένων N,N[1] με το δισθενές ακύλιο ενός δικαρβονικού οξέος	0
39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερές αιθυλενίου και χλωροτριφθοροαιθυλένιου, υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Τριπολυμερές αιθυλενίου, χλωροτριφθοροαιθυλενίου και εξαφθορο (2-μεθυλοπροπενίου), υπό μίαν των μορφών των αναφερομένων εις την σημείωσιν 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV α)	Συμπολυμερές τετραφθοραιθυλαινίου και εξαφθοροπροπενίου, που περιέχει, κατά βάρος, τουλάχιστον 1 % και το πολύ 51 %: είτε θειικό βάριο, είτε τριοξείδιο του βισμουθίου, είτε διοξείδιο ανθρακικού βισμουθίου, είτε βολφράμιο, με μία από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 3 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Φύλλα πολυβινυλοφθοριδίου	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Αντανακλαστικό φύλλο ακρυλικού πολυμερούς τροποποιηθέντος διά μελαμίνης-φορμαλδεϋδης	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Συμπολυμερές αιθυλενίου και προπυλενίου με μορφή αυτοκόλλητων ταινιών, με πλάτος όχι κάτω από 18 χιλιοστά και όχι πάνω από 27 χιλιοστά ή όχι κάτω από 58 εκατοστά και όχι πάνω από 90 χιλιοστά και με πάχος που δεν ξεπερνά το 1 χιλιοστό, οι οποίες αφού υποστούν επιμήκυνση στους 23°C μέχρι διπλασιασμού του αρχικού τους μήκους, επανέρχονται, σε χρονικό διάστημα δύο λεπτών, στο αρχικό τους μήκος με ανοχή το πολύ + 15 %	0
ex 39.02 Γ XIV β)	Μεμβράνη πάχους όχι ανώτερου του 1 χιλιοστού, που αποτελείται από συμπολυμερές αιθυλενίου και βινυλικής αλκοόλης χωρίς κανένα άλλο προϊόν πολυμερισμού ή συμπολυμερισμού, που μπορεί να υποστεί επιμήκυνση (κατά μήκος ή εγκαρσίως) μέχρι θραύσεως ανώτερη ή ίση του 65 %	0
39.03 B V α) 1	Αιθυλοκυτταρίνη, μη πλαστικοποιημένη	0
ex 39.03 B V α) 2	Αλκυλυδροξυαιθυλοκυτταρίνη	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 39.03 B V α) 2	Υδροξυαλκυλυδροξυαιθυλοκυτταρίνη	0
ex 39.06 B I	Προϊόν υδρολύσεως της 0-(2-υδροξυαιθυλο)αμυλοπηκτίνης	0
ex 39.07 B V δ)	Αντανακλαστικά φύλλα ή ταινίες συνιστάμενα εξ εξωτερικής λωρίδος εκ χλωριούχου πολυβινυλίου, εις την οποίαν έχει εκτυπωθεί κανονικόν πυραμιδοειδές σχέδιον και η οποία έχει σφραγισθεί εν θερμώ, εις παραλλήλους γραμμάς ή με δικτυωτόν σχέδιον, επί εσωτερικής λωρίδος εκ πλαστικού υλικού ή εκ πλεκτού ή υφαντού υφάσματος επικεκαλυμμένου επί μίας πλευράς με πλαστικόν υλικόν	0
ex 39.07 B V δ)	Φύλλα πολυαιθυλενίου που έχουν σχιστεί, τοποθετηθεί σταυρωτά η μία πάνω στην άλλη και συνδεθεί μεταξύ τους με συγκολλήσεις κατά σημεία	0
ex 41.02 Γ	Δέρματα μικρών αγελάδων των Ινδιών (Kips) πλήρη, μετά ή άνευ της κεφαλής και των ποδών, καθαρού βάρους ανά τεμάχιον ανωτέρου των 4,5 χιλιογράμμων και κατωτέρου ή ίσου των 8 χιλιογράμμων, απλώς δεψασμένα με τη βοηθεία φυτικών ουσιών, έστω και αν υπέστησαν και ετέρας συντηρητικάς επεξεργασίας με έλαιον, αλλ' εμφανώς μη δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν, εις οίαν κατάστασιν ευρίσκονται, εις την κατασκευήν ειδών εκ δέρματος	0
41.03 B I	Δέρματα προβατοειδών, κατειργασμένα, εξαιρέσει των εις τας κλάσεις 41.06 και 41.08 περιλαμβανομένων, έτερα δέρματα, απλώς δεψασμένα	0
41.04 B I	Δέρματα αιγοειδών, κατειργασμένα, εξαιρέσει των εις τας κλάσεις 41.06 και 41.08 περιλαμβανομένων, έτερα δέρματα, απλώς δεψασμένα	0
41.05 B I	Δέρματα κατειργασμένα ετέρων ζώων, εξαιρέσει των εις τας κλάσεις 41.06 και 41.08 περιλαμβανομένων, έτερα δέρματα, απλώς δεψασμένα	0
ex 44.22 B	Μεταχειρισμένοι κάδοι και βαρέλια εκ ξύλου οξυάς συναρμολογημένοι ή όχι, οι δούγιες και οι κεφαλές αυτών	0
ex 44.28 Γ	Λωρίδες ξυλείας εκ λεύκης διά πυρεία (Populus tremuloides), προοριζόμεναι διά την κατασκευήν πυρείων μη απαιτούντων ιδιαιτέραν επιφάνειαν τριβής (αποκαλούμενα πυρεία «strike-anywhere») (a)	0
ex 44.28 Δ II	Ξυλοκέραμα διά στέγας και τοίχους εκ κωνοφόρων ξύλων	0
45.01	Φελλός φυσικός ακατέργαστος και απορρίμματα φελλού. Φελλός εις θραύσματα, κόκκους ή κόνιν	0
45.02	Κύβοι, πλάκες, φύλλα και λωρίδες εκ φυσικού φελλού (περιλαμβανομένων και των κύβων ή τετραγώνων διά την κατασκευήν πωμάτων)	4
ex 48.07 Δ	Χάρτης, κεχρωσμένος εμπεποτισμένος δι' ακρυλικής ρητίνης και επικεχρισμένος διά πολυ (χλωριούχου βινυλιδενίου) ή επικεχρισμένος δι' ακρυλικής ρητίνης, πάχους τουλάχιστον 200 μικρομέτρων και όχι ανώτερου των 255 μικρομέτρων, βάρους, ανά τετραγωνικό μέτρο, τουλάχιστον 165 γραμμαρίων και όχι πλέον των 185 γραμμαρίων	0
ex 48.21 Z II	Λωρίδες χάρτου εμποτισμένου με συντηρητικό με βάση το χαλκό, πλάτους όχι ανωτέρου των 13 εκατοστών, κολλημένες σε σχήμα κηρήθρας	0
ex 49.11 B	Μεταξοτυπίαι τέχνης, υπογεγραμμέναι υπό του καλλιτέχνου και αριθμημέναι από 1 έως 200	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 49.11 B	Μικροαντίγραφα επί αδιαφανούς βάσεως διά τραπέζας δεδομένων και βιβλιοθήκας (α)	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυτετραφθοροαιθυλενίου	0
ex 51.01 A	Νήματα πολυβινυλικής αλκοόλης, διαλυόμενα εις το ύδωρ εις θερμοκρασίαν 50 °C, προοριζόμενα διά την κατασκευήν πιλημάτων άνευ υφαδίου διά μηχανάς κατασκευής χάρτου (α)	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ συμπολυμερούς γλυκολικού οξέος και γαλακτικού οξέος, προοριζόμενα διά την κατασκευήν χειρουργικών ραμμάτων (α)	0
ex 51.01 A	Νήματα εξ ολοκλήρου εκ πολυγλυκολικού οξέος	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυ(1,4-διοξανόνης)	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, μη υφαντουργικά, προοριζόμενα διά την κατασκευήν περιβλημάτων των κυλίνδρων των μηχανών εκτυπώσεως (α)	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ συνθετικών υφαντικών ινών, αποκλειστικώς εξ αρωματικών πολυαμιδίων, λαμβανόμενα διά της πολυσυμπυκνώσεως μ-φαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος	0
ex 51.01 A	Νήματα εκ πολυαμιδίου, μη υφασμένα, μη εστριμμένα ή έχοντα όχι πλέον των 22 στροφών ανά μέτρον, εκ πτυχωτών ινών διπλής συνθέσεως εκ πολυ (εξαμεθυλενοαδιπαμιδίου) και ενός συμπολυαμιδίου, προοριζόμενα διά την κατασκευήν γυναικείων περικνημίδων (μέχρι του γόνατος) της διακρίσεως 60.03 B I, γυναικείων περικνημίδων της διακρίσεως 60.03 B II α) ή καλτσών-κυλοττών (collants) της διακρίσεως 60.04 B III α) I (α)	0
ex 51.02 A I	Νήματα μονόινα εκ πολυ (1,4-διοξανόνης)	0
ex 51.02 A I	Νήματα μονόινα εκ συμπολυμερούς 1,3-διοξανο-2-όνης και 1,4-διοξαν-2,5-διόνης, προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν δια την κατασκευήν χειρουργικών ραμμάτων (α)	0
ex 51.02 A II	Λωρίδες εκ πολυϊμιδίου	0
ex 51.02 A II	Λωρίδες εκ πολυτετραφθοριαιθυλενίου, έστω και περιελιγμέναι, δυνάμεναι να υποστούν άνευ ρήξεως επιμήκυνση ίση ή κατωτέρα του 25 %	0
ex 51.04 A IV	Υφάσματα εξ ινών πολυβινυλικής αλκοόλης για κεντήματα μηχανής	0
ex 51.04 A IV ή ex 59.08	Υφάσματα εξ ινών εκ πολυ (τετραφθοροαιθυλενίου), επικεκαλυμμένα επί της μίας πλευράς διά συμπολυμερούς εκ τετραφθοροαιθυλενίου και τριφθοριαιθυλενίου, έχοντος πλευρικάς αλύσεις υπερφθοριωμένων αλκοξυπλίων απολήγουσας εις ομάδας καρβοξυλικού ή σουλφονικού οξέος υπό μορφήν άλατος καλίου ή νατρίου, έστω και επικεχρισμένα επί της αυτής πλευράς διά μεταλλικής ανοργάνου ενώσεως	0
ex 54.03 B I α)	Νήματα εκ λίνου αλεύκαστα (εξαιρέσει νημάτων στυπίων) μήκους, ανά χιλιόγραμμο, 30 000 μέτρων ή ολιγώτερον, προοριζόμενα διά την κατασκευήν πολλαπλών ή σχοινοφόρων νημάτων διά την βιομηχανίαν υποδημάτων ή διά την επίδεσιν σχοινίων (α)	1,8
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικαί εκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικαί εξ αρωματικών πολυαμιδίων λαμβανομένων διά πολυσυμπυκνώσεως μετα-φαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος, προοριζόμεναι δι' οιανδήποτε ετέραν χρήσιν εκτός της κατασκευής ειδών υπαγομένων εις τα κεφάλαια 60, 61, 64 και 65 ή προϊόντων χρησιμοποιουμένων εις την κατασκευήν αυτών των ειδών (α)	0
ex 56.01 A	Ίνες υφαντικαί περιέχουσαι τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνας εξ αρωματικών πολυαμιδίων, λαμβανομένων διά πολυσυμπυκνώσεως μεταφαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος, και περιέχουσαι όχι ολιγώτερον του 1 % και όχι πλέον του 15 % κατά βάρος ίνας από πολυ (π-φαινυλενοτερεφθαλαμίδιον)	5
ex 56.01 A	Ίνες εξ ολοκλήρου εκ πολυ(θειο-1,4-φαινυλενίου)	0
ex 56.01 A και ex 59.01 B I	Ίνες εκ πολυβινυλικής αλκοόλης, έστω και ακεταλοποιημένης	0
ex 56.01 B	Ίνες εξ ολοκλήρου από modal (ISO)	0
ex 59.03 B	Υφάσματα «μη υφασμένα», και είδη εξ «υφασμένων», από χειροποιήτους ίνας πολυαρωματικών αμιδίων, εις τεμάχια ή κεκομμένα εις ορθογώνια σχήματα, ληφθέντα διά πολυσυμπυκνώσεως μεταφαινυλοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος έστω και εμπεποτισμένα ή επικεχρισμένα	0
ex 59.03 B	Υφάσματα «μη υφασμένα», εις τεμάχια ή κεκομμένα εις ορθογώνια σχήματα, εξ υφαντικών ινών πολυαιθυλενίου, πάχους μέχρι 300 μικρομέτρων ανά τετραγωνικόν μέτρον, μη υπερβαίνοντα τα 115 γραμμάρια έστω και εμπεποτισμένα ή επικεχρισμένα	0
ex 59.03 B	Υφάσματα «μη υφασμένα», εις τεμάχια ή κεκομμένα εις ορθογώνια σχήματα, αποτελούμενα από φυσητή βασική στοιβάδα επικαλυμμένη με Spon bonded πολυπροπυλενικές ίνες, με πάχος όχι μεγαλύτερο των 550 μικρομέτρων, με βάρος που δεν ξεπερνά τα 80 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, μη εμποτισμένα ούτε επικεχρισμένα	0
ex 59.03 B	Υφάσματα «μη υφασμένα», σε τεμάχια ή απλώς κομμένα, σε τετράγωνα ή ορθογώνια σχήματα, από συνεχείς ύλες πολυεστέρα συνδεδεμένες με πολυακρυλικές ενώσεις, πεπιεσμένα και με αποτυπωμένο υφαντό σχέδιο, έστω και εμποτισμένα ή επικεχρισμένα	0
ex 59.04	Νήματα εκ κοκκοκαρύου, διά την κατασκευήν ταπήτων υλικών ταπήτων και χαλιών, ψαθών και παρομοίων ειδών (α)	0
ex 59.08	Πλεκτά ή υφαντά υφάσματα επικεχρισμένα ή επικεκαλυμμένα επί μίας πλευράς διά τεχνητού πλαστικού υλικού, εντός του οποίου έχουν ενσωματωθεί μικροσφαίραι	0
ex 59.12	Υφαντικαί ίνες κεκαλυμμέναι δι' αυτοκολλήτου εντός του οποίου έχουν ενσωματωθεί μικροσφαιρίδια διαμέτρου όχι άνω των 75 μικρομέτρων, και βάρους όχι άνω των 550 g/m²	0
ex 59.17 Δ	Νήματα ή λωρίδες εκ πολυτετραφθοριοαιθυλενίου, εμπεποτισμένα, έστω και δι' ελαίου ή γραφίτου	0
62.03 A I	Σάκκοι και σακκίδια συσκευασίας, μεταχειρισμένα, εξ υφασμάτων εξ ιούτης ή ετέρων υφαντικών ινών προερχομένων εκ της βίβλου της κλάσεως 57.03	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
62.03 B I α)	Σάκκοι και σακκίδια συσκευασίας, μεταχειρισμένα, εκ λίνου ή σιζάλ	0
ex 68.16 B	Μικροσφαίραι περιέχουσαι άνω του 90 %, κατά βάρος, βάριον και τιτάνιον εκπεφρασμένα ως οξείδιον βαρίου και διοξείδιον τιτανίου, διαμέτρου κατωτέρας των 100 μικρομέτρων και με δείκτην διαθλάσεως μεταξύ 2,1 και 2,4	0
ex 69.03 Γ και ex 69.14 B	Νήματα από συνεχείς κεραμικές υφαντικές ίνες, που δεν περιέχουν εκάστη κατά βάρος λιγότερο από 12 % τριοξειδίου του βορίου, ούτε περισσότερο από 26 % διοξειδίου του πυριτίου και λιγότερο από 60 % τριοξειδίου του αργιλίου	0
ex 69.09 B	Υποθέματα καταλυτών, συνιστάμενα εκ κεραμικών τεμαχίων πορώδους κορδιερίτου ή μουλλίτου, διατομής κυκλικής, τετραγώνου, ορθογωνίου ή ωοειδούς, μετά παραλλήλων πλευρών εχουσών συνολικόν όγκον τουλάχιστον 240 κυβικά χιλιοστά και όχι ανώτερο των 50 000 κυβικών χιλιοστών, ελαχίστη εξωτερική γραμμική διάσταση όχι κατωτέρα των 20 χιλιοστών και μεγίστη όχι ανωτέρα των 1 800 χιλιοστών, φέροντα τουλάχιστον 1 συνεχή αύλακα ανά 100 τετραγωνικά χιλιοστά, παράλληλο προς τον κύριο άξονα συμμετρίας, συνολικής επιφανείας διατομής της αύλακος τουλάχιστον 10 % και όχι ανωτέρας του 80 % της συνολικής επιφανείας διατομής	0
ex 69.09 B	Πλάκες κατασκευασμένες από τριοξείδιο του αργιλίου και τιτανιοκαρβίδιο, διαστάσεων όχι ανωτέρων των 48 × 48 χιλιοστών, προοριζόμενες για την κατασκευή μαγνητικών κεφαλών (α)	0
ex 70.11	Περιβλήματα από γυαλί για μονοχρωματικούς καθοδικούς σωλήνες με διαγώνιο της ορθογώνιας όψης όχι λιγότερο από 3,6 εκαταστόμετρα και όχι περισσότερο από 51 εκατοστόμετρα και ονομαστική διάμετρο του «λαιμού» 13, 20, 29 ή 37 χιλιοστόμετρα	0
ex 70.20 A	Ίνες εξ υάλου μη υφαντικές διαμέτρου μικρότερης των 4 μικρομέτρων	0
ex 70.20 A	Πιλήματα και παρόμοια προϊόντα από ίνες εξ υάλου μη υφαντικές, βάρους, ανά τετραγωνικόν μέτρον, μικρότερου ή ίσου των 120 γραμμαρίων και διαμέτρου των ινών μέχρι 7 μικρόμετρα (στα οποία δεν περιλαμβάνεται ενδεχόμενη επίχριση), που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων διήθησης (α)	0
ex 70.20 B	Νήματα των 33 tex ή πολλαπλάσιου του 33 ± 7,5 % που παίρνονται από συνεχείς ίνες από γυαλί, διαμέτρου μεταξύ 2,5 και 5,1 μικρομέτρων ± 7,5 %, άλλα από εκείνα που έχουν υποστεί επεξεργασία για τη βελτίωση της συγκόλλησής τους σε ελαστομερή	0
ex 70.20 B	Νήματα λαμβανόμενα εκ συνεχών ινών εξ υάλου τα οποία δύνανται να νηματοποιηθούν, διαμέτρου μεταξύ 12,5 και 13,5 μικρομέτρων, των οποίων έχει γίνει επεξεργασία με φορμαλδεϋδορεσορκινόλη τίτλου μεταξύ 340 tex και 680 tex	7
ex 70.20 B	Νήματα από συνεχή λεπτά νήματα από γυαλί των 22 tex με διάμετρο ινών όχι λιγότερο από 4,7 και όχι περισσότερο από 5,5 μικρομέτρων	0
ex 70.20 B	Νήματα από συνεχείς υφαντικές ίνες από γυαλί των 33, 34 ή 51 tex ± 7,5 % ή ενός πολλαπλάσιου αυτών, διαμέτρου ίσης ή ανώτερης των 5,8 μικρομέτρων και κατώτερης ή ίσης των 7,1 μικρομέτρων	0
ex 74.05 B	Φύλλα και πλάκες από πολυτετραφθοροαιθυλένιο, που περιέχουν σαν μέσα πληρώσεως οξείδιο του αργιλίου ή διοξείδιο του τιτανίου ή που έχουν ενισχυθεί με ύφασμα από ίνες από γυαλί, επικαλυμμένα και στις δύο πλευρές με φύλλο χαλκού	0
ex 75.04 A	Σωλήνες εκ νικελίου, μη κεκραμένου, βαθμού καθαρότητος τουλάχιστον 99 % κατά βάρος με μεγίστην απόκλισιν από την ευθεία γραμμή κατά μήκος 1 χιλιοστό ανά 150 εκατοστά μήκους και εξωτερική διάμετρον μεταξύ:	

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 75.04 A *(συνέχεια)*	— 213,36 χιλιοστών και 214,00 χιλιοστών ή — 209,95 χιλιοστών και 210,59 χιλιοστών ή — 168,28 χιλιοστών και 168,78 χιλιοστών	0
76.01 B I β)	Έτερα απορρίμματα αργιλίου (συμπεριλαμβανομένων και των απορριπτομένων κατά την κατεργασία)	0
ex 76.03	Ταινίες ορθογωνίου σχήματος από κράμα αργιλίου, σε ρόλους, όχι λακκαρισμένες, βερνικωμένες, επιχρισμένες με χρώματα ή επικαλυμμένες με τεχνητές πλαστικές ύλες, πλάτους όχι κατώτερου των 75 και όχι ανώτερου των 230 χιλιοστών και πάχους όχι κατώτερου των 2,9 και όχι ανώτερου των 6,5 χιλιοστών, που περιέχουν, κατά βάρος: — το λιγότερο 18 % και το πολύ 23 % κασσίτερο, — το λιγότερο 0,7 % και το πολύ 1,5 % χαλκό — άλλα μέταλλα, καθένα από τα οποία έχει συγκέντρωση κατώτερη από εκείνη του χαλκού	0
ex 77.02	Φύλλα μαγνησίου υποστάντα λείανση και στίλβωση, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 1 500 × 2 000 χιλιοστά, φέροντα επί της μίας όψεως επικάλυψη δι' εποξειδικής ρητίνης, η οποία δεν παρουσίαζει ευαισθησία στο φως	0
ex 81.03 B	Σύρματα εκ μη κεκραμένου τανταλίου, διαμέτρου μεταξύ 0,2 χιλιοστών και 0,5 χιλιοστών, προοριζόμενα διά την κατασκευήν πυκνωτών (α)	0
ex 81.04 H I	Ηλεκτρολυτικόν μαγγάνιον, βαθμού καθαρότητος τουλάχιστον 99,7 % κατά βάρος, προοριζόμενον διά την χημικήν βιομηχανίαν (α)	0
ex 81.04 H I	Ηλεκτρολυτικόν μαγγάνιον, βαθμού καθαρότητος τουλάχιστον 99,7 % κατά βάρος, προοριζόμενον διά την κατασκευήν μη σιδηρούχων κραμάτων (α)	0
ex 81.04 K I	Απορρίμματα και θραύσματα τιτανίου	0
ex 81.04 K I	Σπογγώδες τιτάνιον	0
ex 84.18 Γ II β)	Στοιχεία διαχωριστών διά την απομόνωσιν αερίων, εκ μειγμάτων αερίων, συνιστάμενα εκ δέσμης διαπερατών κοίλων ινών αι οποίαι στο ένα άκρον διέρχονται διά μέσου τεμαχίου εκ πλαστικού υλικού, ενώ το έτερον άκρον των είναι εσφραγισμένον – το όλον εσωκλεισμένον εντός μεταλλικού κυλινδρικού περιέκτου, διατρήτου ή μη, συνολικού μήκους μεταξύ 300 χιλιοστών και 3 700 χιλιοστών και διαμέτρου όχι ανωτέρας των 350 χιλιοστών	0
ex 84.18 Γ II β)	Μέρη συσκευών για τον καθαρισμό του νερού με αντίστροφη όσμωση, που αποτελούνται από πλαστικές μεμβράνες με εσωτερικό υπόθεμα από υφαντικές ύλες που περιβάλλουν διάτρητο σωλήνα από τεχνητή πλαστική ύλη και έχουν τοποθετηθεί σε έναν πλαστικό κύλινδρο	0
ex 84.18 Γ II β)	Τμήματα συσκευών για τον καθαρισμό του νερού, με αντίστροφη όσμωση, τα οποία αποτελούνται από δέσμη κοίλων ινών από πλαστικό υλικό, με τοιχώματα διαπερατά, στερεωμένες στο ένα άκρο σε τεμάχιο από τεχνητό πλαστικό υλικό και διερχόμενες στο άλλο άκρο μέσω τεχνητού πλαστικού υλικού, το σύνολο των οποίων εσωκλείεται σε κύλινδρο από τεχνητό πλαστικό	0
ex 84.31 A	Κύλινδροι αναρροφητικοί εκ χαλυβοκράματος, όχι διάτρητοι, μήκους τουλάχιστον 5 207 χιλιοστών και εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 754 χιλιοστών, προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν εις μηχανάς διά την κατασκευή χάρτου ή χαρτονίου (α)	0
ex 84.51 A	Γραφομηχαναί με χαρακτήρες Braille	0

(α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Κλάση του κοινού δασμολογίου	Περιγραφή εμπορευμάτων	Αυτόνομοι δασμοί (%)
ex 84.51 A	Ηλεκτρονικαί συσκευαί επικοινωνίας θυλακίου δι' ανάπηρα πρόσωπα, αι οποίαι, τη βοηθεία πλήκτρων πιέσεως και θερμικής εκτυπωτικής κεφαλής, τυπώνουν κείμενον επί εξερχομένης ταινίας	0
ex 85.21 E	Πλέγματα, κάθοδοι και στοιχεία από βολφράμιο, επικαλυμμένα με μονωτικό υλικό, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή «εκτροξευτήρων» ηλεκτρονίων για μονοχρωματικούς καθοδικούς σωλήνες (α)	0
ex 85.22 Γ II	Σύστημα ηλεκτρομαγνητικής απεικόνισης που αποτελείται από επτά πλεκτρομαγνητικά πηνία, το οποία παρέχουν μόνιμη μνήμη με τη βοήθεια της παραμένουσας μαγνητίσεως των στατών και επτά περιστρεφόμενα τμήματα που αντανακλούν το φως και που το κάθε ένα από αυτά συνδέεται με μαγνητική ράβδο. Το σύνολο είναι μέσα σε θήκη της οποίας οι μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις είναι 28 × 36 × 50 χιλιοστά	0
ex 85.22 Γ II	Φορηταί συσκευαί αναγνώσεως και γραφής Braille φέρουσαι μικρόφωνον, μεγάφωνον και συστήματα αναγνώσεως διά της αφής και εγγραφής επί μαγνητικής ταινίας κασέτας, εξοπλισμέναι διά τυποποιημένου ηλεκτρομηχανικού πληκτρολογίου γραφομηχανής Braille και ηλεκτρομηχανικής μονάδος, αναγνώσεως Braille εξ 30 χαρακτήρων. Οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευής δεν υπερβαίνουν τα 24 × 36 × 11 εκατοστά	0
ex 90.01 A II	Οκταγωνικοί φακοί Frasnel εξ ακρυλικής ρητίνης, μη συνηρμολογημένοι, προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν εις μηχανάς προβολής (α)	0
ex 90.01 B	Προϊόν αποτελούμενον από ένα φιλμ το οποίο έχει υποστεί πόλωσιν και είναι ενισχυμένον επί της μίας ή αμφοτέρων των πλευρών διά διαφανούς ύλης	0
ex 90.19 A III	Αγγειακαί προθέσεις των οποίων το μέγιστον άνοιγμα έχει εσωτερικήν διάμετρον μη υπερβαίνουσα τα 8 χιλιοστά	0
ex 90.19 A III	Αγγειακές προθέσεις αποτελούμενες από σωληνοειδές σύμπλεγμα νημάτων, το οποίο περιβάλλεται από κολλαγόνον ζωικής προελεύσεως	0
ex 90.19 A III	Βαλβίδες καρδιάς, μέρη και ξεχωριστά τεμάχια αυτών	0
ex 90.19 B I	Ακουστικά διά την διευκόλυνσιν της ακοής των κωφών εντός θήκης της οποίας αι εξωτερικαί διαστάσεις, μη συμπεριλαμβανομένων των σημείων συνδέσεως, δεν υπερβαίνουν τα 5 × 6 × 8 χιλιοστά	0
ex 90.19 B II	Συσκευαί αναγνώσεως διά τυφλούς, συνιστάμεναι εκ μικροσκοπικής κάμερας η οποία, τη βοηθεία φωτοκρυσταλλολυχνιών, μεταβιβάζει γράμματα σε πίνακα ο οποίος είναι εφοδιασμένος διά πιεζοηλεκτρικών πλήκτρων, και τα μέρη, μεμονωμένα τεμάχια και εξαρτήματα αυτών	0
ex 91.11 Γ II ή/και ex 91.11 Z	Συναρμολογήσεις που αποτελούνται από ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένας ταλαντευτήρας από χαλαζία τουλάχιστον, ένα ωρολογιακό κύκλωμα και τουλάχιστον ένας πυκνωτής, με πάχος όχι πάνω από 5 χιλιοστά, προοριζόμενες για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 91.11 Z	Συναρμολογήσεις που αποτελούνται από ένα τυπωμένο κύκλωμα στο οποίο είναι προσαρμοσμένο ένα ωρολογιακό κύκλωμα, με πάχος όχι πάνω από 5 χιλιοστά, που προορίζονται για την κατασκευή προϊόντων του κεφαλαίου 91 (α)	0
ex 98.04 A II	Ακίδες μαρκαδόρων, εκ πλαστικών ινών μη ινώδους μορφής, φέρουσαι εσωτερική αύλακα	0
ex 98.10 B	Τροχίσκοι αφής αναπτήρων, έστω και μετά πλευρικών τροχίσκων, προοριζόμενοι διά την κατασκευήν αναπτήρων θυλακίου μη επαναπληρουμένων δι' αερίου (α)	0
ca. 98.10 B	Πιεζοηλεκτρικός μηχανισμός αναφλέξεως	0

α) Ο έλεγχος της χρήσης αυτού του ειδικού προορισμού γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.