2025/1138

30.6.2025

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/1138,

10. juuni 2025,

millega antakse liidu luba biotsiidiperele „Tevan Panox Family“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) 29. septembril 2017 esitas ettevõtja Tevan B.V Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase taotluse liidu loa saamiseks biotsiidiperele, mille nimi on „Tevan Panox Family“ ning mille tooted kuuluvad kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliikidesse 2, 3 ja 4, ning lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Madalmaade pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-SB034343-54.

(2) „Tevan Panox Family“ sisaldab toimeainena peräädikhapet, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja ja mida on lubatud kasutada tooteliikides 2, 3 ja 4.

(3) 15. novembril 2023 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt kemikaaliametile hindamisaruande ja oma järeldused.

(4) 26. juunil 2024 esitas kemikaaliamet kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikega 3 komisjonile biotsiidipere „Tevan Panox Family“ kohta oma arvamuse, ([2]) biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandi ja lõpliku hindamisaruande.

(5) Selles arvamuses on jõutud järeldusele, et „Tevan Panox Family“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis s sätestatud biotsiidipere määratlusele, et sellele võib vastavalt kõnealuse määruse artikli 42 lõikele 1 taotleda liidu luba ning et biotsiidipere omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiidipere kõnealuse määruse artikli 19 lõikes 6 sätestatud tingimustele.

(6) 19. juulil 2024 edastas kemikaaliamet kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikega 4 komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes.

(7) Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidiperele „Tevan Panox Family“ liidu luba.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Euroopa Kemikaaliameti 30. mai 2024. aasta arvamus biotsiidiperele „Tevan Panox Family“ liidu loa andmise kohta (ECHA/BPC/437/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale Tevan B.V. antakse liidu luba number EU-0032875-0000 biotsiidipere „Tevan Panox Family“ toodete turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks vastavalt lisas esitatud biotsiidipere omaduste kokkuvõttele.

Kõnealune liidu luba kehtib alates 20. juulist 2025 kuni 30. juunini 2035.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. juuni 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

BIOTSIIDIPERE OMADUSTE KOKKUVÕTE

Tevan Panox family

Biotsiidi liik (liigid)

PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

PT03: Loomade hügieen

PT04: Toidu- ja söödaruumid

Loa number: EU-0032875-0000

R4BP registrinumber: EU-0032875-0000

I OSA

ESIMENE TEABETASAND

Peatükk 1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidipere nimetus**

Nimetus	Tevan Panox family

1.2. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT03: Loomade hügieen PT04: Toidu- ja söödaruumid

1.3. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	Tevan bv
	Aadress	Edisonweg 19 4207 HE Gorinchem NL
Loa number		EU-0032875-0000
R4BP registrinumber		EU-0032875-0000
Loa andmise kuupäev		20. juuli 2025
Loa kehtivusaja lõpp		30. juuni 2035

1.4. **Biotsiidi tootja(d)**

Tootja nimi	Tevan BV
Tootja aadress	Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Tevan BV site 1 Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Madalmaad

Tootja nimi	Tevan BV
Tootja aadress	Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Tevan BV site 1 Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Madalmaad

1.5. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Peracetic acid
Tootja nimi	Evonik Resources efficiency GmbH c/o Evonik Industries Ag
Tootja aadress	Rellinghauser StraBe 1–11 45128 Essen Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Resources efficiency GmbH c/o Evonik Industries Ag site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Austria

Peatükk 2. **BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA OLEK**

2.1. **Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,0358 - 1,7 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	0,99475 - 47,25 massiprotsent
Polüfosforhape	Polüfosforhape	Mittetoimeaine	8017-16–1	232–417-0	0,04194 - 1,992 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,01534 - 0,7286 massiprotsent

2.2. **Olek (olekud)**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik SL Lahustuv kontsentraat

II OSA

TEINE TEABETASAND – BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE (-VÕTTED)

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 1 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Tevan Panox

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1–1

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT03: Loomade hügieen PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 1**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 1**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	1,7 - 1,7 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	47,25 - 47,25 massiprotsent
Polüfosforhape	Polüfosforhape	Mittetoimeaine	8017-16–1	232–417-0	1,992 - 1,992 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,7286 - 0,7286 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 1**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 1**

Ohulaused	H272: Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. H290: Võib söövitada metalle. H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H302+H332: Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik. H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH071: Söövitav hingamisteedele.
Hoiatuslaused	P234: Hoida üksnes originaalpakendis. P390: Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. P260: auru mitte sisse hingata. P273: Vältida sattumist keskkonda. P280: Kanda kaitsekindaid. P280: Kanda kaitserõivastust. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. P405: Hoida luku taga. P501: mahuti jäätmekäitlejale vastavalt kohalikele eeskirjadele kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kõvade pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi, valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti). Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Valamine või pihustamine, millele järgneb pühkimine või mopiga pealekandmine: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Lahjendamine: 1 % - 7 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutatakse lisaks igapäevasele puhastamisele; 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 l kõrgtihedast polüetüleenist (HDPE) pudel, millel on kruvikork (väliskork HDPE, sisekork polüpropüleenkopolümeer (PPC), rõhulangetusklapina madala tihedusega polüetüleenist (LDPE) või vahtpolüetüleenist (PE) vooder); 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (vahtpolüleenist vaht) ja rõhulahendusmembraan polütetrafluoroetüleenist (PTFE); 220 l HDPE-trumlid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga) 1 000 l HDPE mahtlastikonteiner (IBC), millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage toote lahjendus käsitsi ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis:

— bakterite ja pärmseente puhul: lahjendage toode 1 %-ni (v/v; 10 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente ja seente puhul: lahjendage toode 4 %-ni (v/v; 40 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 6 %-ni (v/v; 60 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, mükobakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 7 %-ni (v/v; 70 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

või

Valmistage toote lahjendus ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis automaatse doseerimissüsteemi abil vastavalt seadme kasutusjuhendile.

Seejärel valage lahjendatud toode põrandale või kandke toode päästikpihusti või seljakottpihusti abil. Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Lahjendus on mõeldud koheseks kasutamiseks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Tagage segamise ja laadimise ajal piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga, kapuutsiga või maskiga (TH1 või TM1) või pool- või täismask koos gaasifiltriga.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

7 % lahjendus kasutamisel

Segamine ja laadimine - Käsitsi:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides =< 100 m^3, mille ventilatsioon on =< 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

6 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

4 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine). Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

1 %-line lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kõvade pindade desinfitseerimine tööstuses ja laborites

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine väljaspool toiduainetööstust ja laborites.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi, valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti). Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga. Üksikasjalik kirjeldus: –

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Valamine või pihustamine, millele järgneb lapi või mopiga pealekandmine: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2. Lahjendamine: 1 % - 7 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutatakse lisaks igapäevasele puhastamisele; 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage toote lahjendus käsitsi ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis:

— bakterite ja pärmseente puhul: lahjendage toode 1 %-ni (v/v; 10 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente ja seente puhul: lahjendage toode 4 %-ni (v/v; 40 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 6 %-ni (v/v; 60 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, mükobakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 7 %-ni (v/v; 70 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

või

Valmistage toote lahjendus ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis automaatse doseerimissüsteemi abil vastavalt seadme kasutusjuhendile.

Seejärel valage lahjendatud toode põrandale või kandke toode päästikpihusti või seljakottpihusti abil. Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Lahjendus on mõeldud koheseks kasutamiseks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Tagage segamise ja laadimise ajal piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga, kapuutsiga või maskiga (TH1 või TM1) või pool- või täismask koos gaasifiltriga.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

7 % lahjendus kasutamisel

Segamine ja laadimine - Käsitsi:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides =< 100 m^3, mille ventilatsioon on =< 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

6 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

4 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine). Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

1 %-line lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke sildid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kõvade pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibib inimesi

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibivad inimesed.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi, valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti). Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Valamine või pihustamine, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Lahjendamine: 1 % - 7 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutatakse lisaks igapäevasele puhastamisele; 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage toote lahjendus käsitsi ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis:

— bakterite ja pärmseente puhul: lahjendage toode 1 %-ni (v/v; 10 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente ja seente puhul: lahjendage toode 4 %-ni (v/v; 40 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 6 %-ni (v/v; 60 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, mükobakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 7 %-ni (v/v; 70 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

või

Valmistage toote lahjendus ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis automaatse doseerimissüsteemi abil vastavalt seadme kasutusjuhendile.

Seejärel valage lahjendatud toode põrandale või kandke toode päästikpihusti või seljakottpihusti abil. Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Lahjendus on mõeldud koheseks kasutamiseks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Tagage segamise ja laadimise ajal piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga, kapuutsiga või maskiga (TH1 või TM1) või pool- või täismask koos gaasifiltriga.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

7 % lahjendus kasutamisel

Segamine ja laadimine - Käsitsi:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides =< 100 m^3, mille ventilatsioon on =< 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

6 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

4 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine). Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

1 %-line lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis Tühjendage pakend täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Ujumisbasseinide pindade desinfitseerimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine basseinide ümbruses või tühjades basseinides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi, valades, mopi või lapiga pealekandes või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti). Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga. Üksikasjalik kirjeldus: –

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Valamine või pihustamine, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Lahjendamine: 1 % - 7 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutatakse lisaks igapäevasele puhastamisele; 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage toote lahjendus käsitsi ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis:

— bakterite ja pärmseente puhul: lahjendage toode 1 %-ni (v/v; 10 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente ja seente puhul: lahjendage toode 4 %-ni (v/v; 40 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 6 %-ni (v/v; 60 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, mükobakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 7 %-ni (v/v; 70 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

või

Valmistage toote lahjendus ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis automaatse doseerimissüsteemi abil vastavalt seadme kasutusjuhendile.

Seejärel valage lahjendatud toode põrandale või kandke toode päästikpihusti või seljakottpihusti abil. Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Lahjendus on mõeldud koheseks kasutamiseks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Tagage segamise ja laadimise ajal piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga, kapuutsiga või maskiga (TH1 või TM1) või pool- või täismask koos gaasifiltriga.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

7 % lahjendus kasutamisel

Segamine ja laadimine - Käsitsi:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides =< 100 m^3, mille ventilatsioon on =< 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

6 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

4 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine). Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

1 %-line lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke sildid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5

Loomade majutusruumide ja kõrvalruumide pindade desinfitseerimine

Tooteliik	PT03: Loomade hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine loomapidamisruumides ja kõrvalruumides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi, valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti). Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Valamine või pihustamine, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Lahjendamine: 2 % - 6 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutatakse lisaks igapäevasele puhastamisele; 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage toote lahjendus käsitsi ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis ja kandke see kasutatav lahjendus peale:

— bakterite ja pärmseente puhul: lahjendage toode 2 %-ni (v/v; 20 ml toodet, lisage vett 1 liitrile) ja pind peab jääma märjaks vähemalt 5 minutiks.

— bakterite, mükobakterite ja pärmseente puhul: lahjendage toode 6 %-ni (v/v; 60 ml toodet, lisage vett 1 liitrile) ja pind peab jääma märjaks vähemalt 5 minutit.

või

Valmistage toote lahjendus ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis automaatse doseerimissüsteemi abil vastavalt seadme kasutusjuhendile.

Seejärel valage lahjendatud toode põrandale või kandke toode päästikpihusti või seljakottpihusti abil. Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Lahjendus on mõeldud koheseks kasutamiseks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Tagage segamise ja laadimise ajal piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga, kapuutsiga või maskiga (TH1 või TM1) või pool- või täismask koos gaasifiltriga.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

6 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - valamine:

— Valamine peaks toimuma söödakastide all.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

2 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - valamine:

— Valamine peaks toimuma söödakastide all.

— Kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke sildid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.6. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 6

Pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi, valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti). Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Valamine või pihustamine, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2

	Lahjendamine: 1 % - 7 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada lisaks igapäevasele puhastamisele; 3 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-trumlid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.6.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage toote lahjendus käsitsi ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis:

— bakterite, pärmseente ja viiruste puhul: lahjendage toode 1 %-ni (v/v; 10 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 4 %-ni (v/v; 40 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, mükobakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 7 %-ni (v/v; 70 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

või

Valmistage toote lahjendus ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis automaatse doseerimissüsteemi abil vastavalt seadme kasutusjuhendile.

Seejärel valage lahjendatud toode põrandale või kandke toode päästikpihusti või seljakottpihusti abil.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Lahjendus on mõeldud koheseks kasutamiseks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.6.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Tagage segamise ja laadimise ajal piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga, kapuutsiga või maskiga (TH1 või TM1) või pool- või täismask koos gaasifiltriga.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

7 % lahjendus kasutamisel

Segamine ja laadimine - Käsitsi:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides =< 100 m^3, mille ventilatsioon on =< 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

6 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

4 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine). Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

1 %-line lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.6.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.6.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke sildid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.6.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.7. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 7

Veega kokkupuutuvate seadmete sisepindade desinfitseerimine (joogiveesüsteemid inimestele ja loomadele ning protsesivesi)

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid, sealhulgas Legionella spp. Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Veega kokkupuutuvate seadmete sisepindade desinfitseerimine, mis on desinfitseerimise ajal ajutiselt kasutamata (joogiveesüsteemid inimestele ja loomadele ning protsessivesi).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: muu veesüsteemi täitmine koos toote lahjendamisega. Üksikasjalik kirjeldus: –

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: – Lahjendamine: 0,88 % Kasutamise arv ja ajastus: Kohaldatakse, kui süsteemis oleva või süsteemi poolt tarnitava vee mikrobioloogiline saastatus ületab kindlaksmääratud väärtusi. Need väärtused võivad erineda erinevates piirkondades, kus ja millistes rakendustes vett kasutatakse, ning need võivad olla reguleeritud kohalike eeskirjadega. Mikrobioloogilist saastatust hinnatakse mikroorganismide kultiveerimise teel veeproovides ja seda väljendatakse kolooniaid moodustavate ühikute (CFU) arvuna veekoguse kohta. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.7.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage süsteemi sisepinnad.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage tootest 0,88 %-line lahjendus (v/v) veesüsteemiga ühendatud automaatse doseerimissüsteemi abil. Täitke süsteem lahjendatud tootega ja laske kasutuslahusel jääda veesüsteemi vähemalt 5 minutiks. Seejärel eemaldage kasutuslahus ja loputage süsteemi puhta veega, kuni toimeainete kontsentratsioon on alla lubatud piirväärtuste (mõõdetakse peroksiidi testribade abil).

4.7.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Töötlemise ajal ei saa vett tarbimiseks kasutada.

4.7.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.7.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke sildid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.7.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 1**

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata kasutusalaomaseid kastusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Vaadata kasutusalaomaseid riskijuhtimismeetmeid.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABE-KESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Sümptomite ilmnemisel helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine võtta ühendust MÜRGISTUSTEA-BEKESKUSEGA või arstiga.

Vältida toote sattumist keskkonda.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 3 kuud.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril. Hoida valguse eest kaitstult. Kaitske külma eest.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Kutselised kasutajad (sealhulgas tööstuslikud kasutajad) tähendab kutsealase väljaõppega isikut, kui seda nõuab riiklik seadusandlus.

Riskijuhtimismeetmetes viidatud EN standardite täielikud pealkirjad on järgmised:

EN 13832 – Kemikaalide eest kaitsvad jalatsid

EN ISO 374 – Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest

EN 12941 – Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisseadised, millel on avar hingamisliides

EN 166 – Isiklikud silmakaitsevahendid

EN 14605 – Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelikukindlate (tüüp 3) või pritsmekindlate (tüüp 4) ühendustega riietusele, kaasa arvatud üksnes erinevaid kehaosi kaitsvad esemed, esitatavad toimimisnõuded (Tüübid PB [3] ja PB [4]).

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Tevan Panox®	Turupiirkond: EL
	Aquanorm	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0032875-0001 1–1	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	1,7 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	47,25 massiprotsent
Polüfosforhape	Polüfosforhape	Mittetoimeaine	8017-16–1	232–417-0	1,992 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,7286 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 2 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 2 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Tevan Panox 1816

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1–2

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT03: Loomade hügieen PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 2**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 2**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,5667 - 0,5667 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	15,75 - 15,75 massiprotsent
Polüfosforhape	Polüfosforhape	Mittetoimeaine	8017-16–1	232–417-0	0,664 - 0,664 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,2429 - 0,2429 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 2**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 2**

Ohulaused	H272: Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. H290: Võib söövitada metalle. H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH071: Söövitav hingamisteedele.
Hoiatuslaused	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P220: Hoida eemal rõivastest ja muust süttivast materjalist. P234: Hoida üksnes originaalpakendis. P273: Vältida sattumist keskkonda. P390: Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. P391: Mahavoolanud toode kokku koguda. P260: auru mitte sisse hingata. P280: Kanda kaitsekindaid. P280: Kanda kaitserõivastust. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga.

	P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. P405: Hoida luku taga. P501: mahuti jäätmekäitlejale vastavalt kohalikele eeskirjadele kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kõvade pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi, valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti). Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga. Üksikasjalik kirjeldus: –

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Valamine või pihustamine, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Lahjendamine: 3 % - 21 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutatakse lisaks igapäevasele puhastamisele; 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage toote lahjendus käsitsi ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis:

— bakterite ja pärmseente puhul: lahjendage toode 3 %-ni (v/v; 30 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente ja seente puhul: lahjendage toode 12 %-ni (v/v; 120 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 18 %-ni (v/v; 180 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, mükobakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 21 %-ni (v/v; 210 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

või

Valmistage toote lahjendus ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis automaatse doseerimissüsteemi abil vastavalt seadme kasutusjuhendile.

Seejärel valage lahjendatud toode põrandale või kandke toode päästikpihusti või seljakottpihusti abil. Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Lahjendus on mõeldud koheseks kasutamiseks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Tagage segamise ja laadimise ajal piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga, kapuutsiga või maskiga (TH1 või TM1) või pool- või täismask koos gaasifiltriga.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

21 % lahjendus kasutamisel

Segamine ja laadimine - Käsitsi:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti (21 % lahjendus):

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

18 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

12 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine). Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

3 %-line lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kõvade pindade desinfitseerimine väljaspool toiduainetööstust ja laborites

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine väljaspool toiduainetööstust ja laborites.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi, valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti). Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Valamine või pihustamine, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Lahjendamine: 3 % - 21 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutatakse lisaks igapäevasele puhastamisele; 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage toote lahjendus käsitsi ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis:

— bakterite ja pärmseente puhul: lahjendage toode 3 %-ni (v/v; 30 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente ja seente puhul: lahjendage toode 12 %-ni (v/v; 120 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 18 %-ni (v/v; 180 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, mükobakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 21 %-ni (v/v; 210 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

või

Valmistage toote lahjendus ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis automaatse doseerimissüsteemi abil vastavalt seadme kasutusjuhendile.

Seejärel valage lahjendatud toode põrandale või kandke toode päästikpihusti või seljakottpihusti abil. Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Lahjendus on mõeldud koheseks kasutamiseks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Tagage segamise ja laadimise ajal piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga, kapuutsiga või maskiga (TH1 või TM1) või pool- või täismask koos gaasifiltriga.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

21 % lahjendus kasutamisel

Segamine ja laadimine - Käsitsi:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti (21 % lahjendus):

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

18 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

12 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine). Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

3 %-line lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kõvade pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibib inimesi

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibivad inimesed.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi, valades, mopiga pealekandes või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti). Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga. Üksikasjalik kirjeldus: –

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Valamine või pihustamine, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Lahjendamine: 3 % - 21 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutatakse lisaks igapäevasele puhastamisele; 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage toote lahjendus käsitsi ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis:

— bakterite ja pärmseente puhul: lahjendage toode 3 %-ni (v/v; 30 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente ja seente puhul: lahjendage toode 12 %-ni (v/v; 120 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 18 %-ni (v/v; 180 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

— bakterite, mükobakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 21 %-ni (v/v; 210 ml toodet, lisage vett 1 liitrile).

või

Valmistage toote lahjendus ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis automaatse doseerimissüsteemi abil vastavalt seadme kasutusjuhendile.

Seejärel valage lahjendatud toode põrandale või kandke toode päästikpihusti või seljakottpihusti abil. Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Lahjendus on mõeldud koheseks kasutamiseks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Tagage segamise ja laadimise ajal piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga, kapuutsiga või maskiga (TH1 või TM1) või pool- või täismask koos gaasifiltriga.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

21 % lahjendus kasutamisel

Segamine ja laadimine - Käsitsi:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti (21 % lahjendus):

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

18 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

12 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine). Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

3 %-line lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Ujumisbasseinide pindade desinfitseerimine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine basseinides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi, valades, mopi või lapiga pealekandes või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti). Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Lahjendatud toote hinnanguline kasutamine: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Valamine või pihustamine, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Lahjendamine: 3 % - 21 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutatakse lisaks igapäevasele puhastamisele; 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage toote lahjendus käsitsi ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis:

— bakterite ja pärmseente puhul: toode tuleb lahjendada 3 %-ni (v/v; 30 ml toodet, lisada vett 1 l kohta).

— bakterite, pärmseente ja seente puhul: toode tuleb lahjendada 12 %-ni (v/v; 120 ml toodet, lisada vett 1 l kohta).

— bakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: toode tuleb lahjendada 18 %-ni (v/v; 180 ml toodet, lisada vett 1 l-ni).

— bakterite, mükobakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: toode tuleb lahjendada 21 %-ni (v/v; 210 ml toodet, lisada vett 1 l-ni).

või

Valmistage toote lahjendus ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis automaatse doseerimissüsteemi abil vastavalt seadme kasutusjuhendile.

Seejärel valage lahjendatud toode põrandale või kandke toode päästikpihusti või seljakottpihusti abil. Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Lahjendus on mõeldud koheseks kasutamiseks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Tagage segamise ja laadimise ajal piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga, kapuutsiga või maskiga (TH1 või TM1) või pool- või täismask koos gaasifiltriga.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

21 % lahjendus kasutamisel

Segamine ja laadimine - Käsitsi:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti (21 % lahjendus):

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

18 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

12 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

3 %-line lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5

Loomade majutusruumide ja kõrvalruumide pindade desinfitseerimine

Tooteliik	PT03: Loomade hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine loomapidamisruumides ja kõrvalruumides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi, valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti). Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga. Üksikasjalik kirjeldus: –

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Valamine või pihustamine, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Lahjendamine: 6 % - 18 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutatakse lisaks igapäevasele puhastamisele; 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhulahendusmembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage toote lahjendus käsitsi ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis ja kandke see kasutatav lahjendus peale:

— bakterite ja pärmseente puhul: toode tuleb lahjendada 6 %-ni (v/v; 60 ml toodet, lisada vett 1 l kohta) ja pind peab jääma märjaks vähemalt 5 minutiks.

— bakterite, mükobakterite ja pärmseente puhul: toode tuleb lahjendada 18 %-ni (v/v; 180 ml toodet, lisada vett 1 l-ni) ja pind peab jääma märjaks vähemalt 5 minutit.

või

Valmistage toote lahjendus ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis automaatse doseerimissüsteemi abil vastavalt seadme kasutusjuhendile.

Seejärel valage lahjendatud toode põrandale või kandke toode päästikpihusti või seljakottpihusti abil.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Lahjendus on mõeldud koheseks kasutamiseks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Tagage segamise ja laadimise ajal piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga, kapuutsiga või maskiga (TH1 või TM1) või pool- või täismask koos gaasifiltriga.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

18 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m³) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - valamine:

— Valamine peaks toimuma söödakastide all.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m³.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

6 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m³, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m³) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m³.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - valamine:

— Valamine peaks toimuma söödakastide all.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomi tuleb hoida töödeldud aladest eemal, kuni pinnad on kuivanud.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.6. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 6

Pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi, valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti). Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² Valamine või pihustamine, millele järgneb pühkimine lapi või mopiga: 0,030 - 0,060 liitrit/m² Lahjendamine: 3 % - 21 % Kasutamise arv ja ajastus: Kasutada lisaks igapäevasele puhastamisele; 3 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.6.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage toote lahjendus käsitsi ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis:

— bakterite, pärmseente ja viiruste puhul: lahjendage toode 3 %-ni (v/v; 30 ml toodet, lisage vett 1 l kohta).

— bakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 12 %-ni (v/v; 120 ml toodet, lisage vett 1 l-ni).

— bakterite, mükobakterite, pärmseente, seente ja viiruste puhul: lahjendage toode 21 %-ni (v/v; 210 ml toodet, lisage vett 1 l-ni).

või

Valmistage toote lahjendus ämbris, kastekannus, päästikpihustis või seljakottpihustis automaatse doseerimissüsteemi abil vastavalt seadme kasutusjuhendile.

Seejärel valage lahjendatud toode põrandale või kandke toode päästikpihusti või seljakottpihusti abil.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Lahjendus on mõeldud koheseks kasutamiseks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.6.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Tagage segamise ja laadimise ajal piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt toitega õhupuhastusrespiraator koos kiivriga, kapuutsiga või maskiga (TH1 või TM1) või pool- või täismask koos gaasifiltriga.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

21 % lahjendus kasutamisel

Segamine ja laadimine - Käsitsi:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti (21 % lahjendus):

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— EN 12941 või samaväärse kohase hingamisteede kaitsevahendi kasutamine on kohustuslik.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

18 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

12 % lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine). Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3 kaitseteguriga 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m³.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

3 %-line lahjendus kasutamisel

Kasutamine - pihustamine - päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on keelatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m³.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine mopi või lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m³.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.6.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.6.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.6.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.7. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 7

Veega kokkupuutuvate seadmete sisepindade desinfitseerimine (joogiveesüsteemid inimestele ja loomadele ning protsessivesi)

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid, sealhulgas Legionella spp. Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Veega kokkupuutuvate seadmete sisepindade desinfitseerimine, mis on desinfitseerimise ajal ajutiselt kasutamata (joogiveesüsteemid inimestele ja loomadele ning protsessivesi).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: muu veesüsteemi täitmine koos toote lahjendamisega. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: – Lahjendamine: 2,65 % Kasutamise arv ja ajastus: Kohaldatakse, kui süsteemis oleva või süsteemi poolt tarnitava vee mikrobioloogiline saastatus ületab kindlaksmääratud väärtusi. Need väärtused võivad erineda erinevates piirkondades, kus ja millistes rakendustes vett kasutatakse, ning need võivad olla reguleeritud kohalike eeskirjadega. Mikrobioloogilist saastatust hinnatakse mikroorganismide kultiveerimise teel veeproovides ja seda väljendatakse kolooniaid moodustavate ühikute (CFU) arvuna veekoguse kohta. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.7.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage süsteemi sisepinnad.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valmistage tootest 2,65 %-line lahjendus (v/v) veesüsteemiga ühendatud automaatse doseerimissüsteemi abil. Täitke süsteem lahjendatud tootega ja laske kasutuslahusel jääda veesüsteemi vähemalt 5 minutiks. Seejärel eemaldage kasutuslahus ja loputage süsteemi puhta veega, kuni toimeainete kontsentratsioon on alla lubatud piirväärtuste (mõõdetakse peroksiidi testribade abil).

4.7.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Töötlemise ajal ei saa vett tarbimiseks kasutada.

4.7.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.7.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.7.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 2**

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata kasutusalaomaseid kastusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Vaadata kasutusalaomaseid riskijuhtimismeetmeid.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABE-KESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Teave meditsiinitöötajale/arstile: kui silmad on kokkupuutunud leeliseliste kemikaalidega (pH> 11), amiinide ja hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Sümptomite ilmnemisel helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine võtta ühendust MÜRGISTUSTEA-BEKESKUSEGA või arstiga.

Vältida toote sattumist keskkonda.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 24 kuud.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril. Hoida valguse eest kaitstult. Kaitske külma eest.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Kutselised kasutajad (sealhulgas tööstuslikud kasutajad) tähendab kutsealase väljaõppega isikut, kui seda nõuab riiklik seadusandlus.

Riskijuhtimismeetmetes viidatud EN standardite täielikud pealkirjad on järgmised:

EN 13832 – Kemikaalide eest kaitsvad jalatsid

EN ISO 374 – Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest

EN 12941 – Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisseadised, millel on avar hingamisliides

EN 166 – Isiklikud silmakaitsevahendid

EN 14605 – Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelikukindlate (tüüp 3) või pritsmekindlate (tüüp 4) ühendustega riietusele, kaasa arvatud üksnes erinevaid kehaosi kaitsvad esemed, esitatavad toimimisnõuded (Tüübid PB [3] ja PB [4]).

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 2**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		TevanPanox 1816	Turupiirkond: EL		
Loa number		EU-0032875-0002 1–2			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,5667 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	15,75 massiprotsent
Polüfosforhape	Polüfosforhape	Mittetoimeaine	8017-16–1	232–417-0	0,664 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,2429 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 3 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 3 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Tevan Panox 500

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1–3

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 3**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 3**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,1799 - 0,1799 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	5 - 5 massiprotsent
Polüfosforhape	Polüfosforhape	Mittetoimeaine	8017-16–1	232–417-0	0,2108 - 0,2108 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,0771 - 0,0771 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 3**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 3**

Ohulaused	H290: Võib söövitada metalle. H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH071: Söövitav hingamisteedele.

Hoiatuslaused	P234: Hoida üksnes originaalpakendis. P390: Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. P260: auru mitte sisse hingata. P273: Vältida sattumist keskkonda. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsekindaid. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. P405: Hoida luku taga. P501: mahuti jäätmekäitlejale vastavalt kohalikele eeskirjadele kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kõvade pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: udustamine Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 12 ml/m³ Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage mitte rohkem kui üks kord päevas iga desinfitseeritava ruumi kohta. Kutseline kasutaja peaks täitma udustit maksimaalselt kümme korda päevas, nt kui samal päeval desinfitseeritakse mitu ruumi. Toatemperatuur Suhteline õhuniiskus: 40–96 % Ruumi suurus: 30 - 150 m³
Kasutajarühm(ad)	väljaõppega kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE).

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Ruumi (30 -150 m³) desinfitseerimine udustamise teel. On lubatud ainult kahjulike organismide tõrjujatele. Üksikasjad seoses aplikaatori sertifitseerimisega ning toote ja seadme (HaloFogger) kasutamisega. Viidatakse ruumi desinfitseerimise protokollile, mis on kaasas toote või udustamise seadmega.

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Enne töötlemist avage sahtlid, kapid, kapiuksed jne, et võimaldada kokkupuudet udustatud tootega, ja kuivatage märjad pinnad.

Katke kõik avad, näiteks kliimaseadmete sisse- ja väljalaskeavad.

Täitke HaloFogger ja seadistage udustamise aeg (vt kasutusjuhend) ning annus 12 ml/m³.

Aktiveerige HaloFogger ja lahkuge ruumist.

Hoidke tuba vähemalt 90-minutilise kontaktaja jooksul suletud. 90-minutiline kontaktaeg algab hetkest, mil kontsentratsioon 12 ml toodet/m³ on täielikult ruumi udustatud.

Kasutaja peab alati teostama desinfitseerimise mikrobioloogilise valideerimise desinfitseeritavates ruumides (või vajaduse korral sobivas standardruumis) koos kasutatavate seadmetega, mille järel võib koostada nende ruumide desinfitseerimise protokolli ja seda seejärel kasutada.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

— Hoidke ruum difusiooni ajal suletud ja ärge sisenege sellesse. Töötlemine peab toimuma ilma inimeste või loomade juuresolekuta.

— Kõik ruumis olevad tühimikud (nt aknaraamid), kust udu võib lekkida, tuleb eelnevalt sulgeda.

— Veenduge, et juurdepääs auruga töödeldud alale on kogu protseduuri ajal hoiatussildiga keelatud.

— Uuesti sisenemiseks tuleb kalibreeritud anduriga tagada lubatud kokkupuute kontsentratsioon sissehingamisel (AECinhalation) 1,25 mg/m³ või madalam asjakohane riiklik võrdlusväärtus õhus oleva vesinikperoksiidi jaoks. Kahjulike organismide tõrjuja võib siseneda ruumi ainult hädaolukorras, kui vesinikperoksiidi tase on langenud alla 36 ppm (50 mg/m³), mida kinnitab kalibreeritud andur, kandes kohustuslikult järgmisi isikukaitsevahendeid: kaitsevahendid APF 40 vastavalt standardile EN 12942 või samaväärsele (kaitsevahendite tüübi määrab loaomanik tooteteabes) ja sobivad kaitsevahendid:

  — EN ISO 374 või samaväärsele vastavad kindad

  — EN 166 kohane silmade kaitse (kemikaalikindlad kaitseprillid),

  — biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Tuleb kasutada sisseehitatud mõõturit (kalibreeritud andurit), et tagada, et vesinikperoksiidi kontsentratsioon on langenud alla 0,9 ppm või madalama asjakohase riikliku vesinikperoksiidi kontrollväärtuse. Kaitsmata isikud või loomad võivad uuesti siseneda töödeldud ruumi alles pärast seda, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) või madalama asjakohase riikliku vesinikperoksiidi kontrollväärtuse.

Enne ruumi sisenemist tehakse kontrollmõõtmised. Uuesti sisenemine ilma kaitsevahenditeta on lubatud ainult siis, kui õhus on mõõdetud ohutud töötasemed.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kõvade pindade desinfitseerimine väljaspool toiduainetööstust ja laborites - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine väljaspool toiduainetööstust ja laborites.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: udustamine Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 12 ml/m³ Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage mitte rohkem kui üks kord päevas desinfitseeritava ruumi kohta. Kutseline kasutaja peaks täitma udustit maksimaalselt kümme korda päevas, nt kui samal päeval desinfitseeritakse mitu ruumi. Toatemperatuur Suhteline õhuniiskus: 40–96 % Ruumi suurus: 30 - 150 m³
Kasutajarühm(ad)	väljaõppega kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE).

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Ruumi (30 -150 m³) desinfitseerimine udustamise teel. On lubatud ainult kahjulike organismide tõrjujatele. Üksikasjad seoses aplikaatori sertifitseerimisega ning toote ja seadme (HaloFogger) kasutamisega. Viidatakse ruumi desinfitseerimise protokollile, mis on kaasas toote või udustamise seadmega.

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Enne töötlemist avage sahtlid, kapid, kapiuksed jne, et võimaldada kokkupuudet udustatud tootega, ja kuivatage märjad pinnad.

Katke kõik avad, näiteks kliimaseadmete sisse- ja väljalaskeavad.

Täitke HaloFogger ja seadistage udustamise aeg (vt kasutusjuhend) ning annus 12 ml/m³.

Aktiveerige HaloFogger ja lahkuge ruumist.

Hoidke tuba vähemalt 90-minutilise kontaktaja jooksul suletud. 90-minutiline kontaktaeg algab hetkest, mil kontsentratsioon 12 ml toodet/m³ on täielikult ruumi udustatud.

Kasutaja peab alati teostama desinfitseerimise mikrobioloogilise valideerimise desinfitseeritavates ruumides (või vajaduse korral sobivas standardruumis) koos kasutatavate seadmetega, mille järel võib koostada nende ruumide desinfitseerimise protokolli ja seda seejärel kasutada.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

— Hoidke ruum difusiooni ajal suletud ja ärge sisenege sellesse. Töötlemine peab toimuma ilma inimeste või loomade juuresolekuta.

— Kõik ruumis olevad tühimikud (nt aknaraamid), kust udu võib lekkida, tuleb eelnevalt sulgeda.

— Veenduge, et juurdepääs auruga töödeldud alale on kogu protseduuri ajal hoiatussildiga keelatud.

— Uuesti sisenemiseks tuleb kalibreeritud anduriga tagada lubatud kokkupuute kontsentratsioon sissehingamisel (AECinhalation) 1,25 mg/m³ või madalam asjakohane riiklik võrdlusväärtus õhus oleva vesinikperoksiidi jaoks. Kahjulike organismide tõrjuja võib siseneda ruumi ainult hädaolukorras, kui vesinikperoksiidi tase on langenud alla 36 ppm (50 mg/m³), mida kinnitab kalibreeritud andur, kandes kohustuslikult järgmisi isikukaitsevahendeid: kaitsevahendid APF 40 vastavalt standardile EN 12942 või samaväärsele (kaitsevahendite tüübi määrab loaomanik tooteteabes) ja sobivad kaitsevahendid:

  — EN ISO 374 või samaväärsele vastavad kindad

  — EN 166 kohane silmade kaitse (kemikaalikindlad kaitseprillid),

  — biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Tuleb kasutada sisseehitatud mõõturit (kalibreeritud andurit), et tagada, et vesinikperoksiidi kontsentratsioon on langenud alla 0,9 ppm või madalama asjakohase riikliku vesinikperoksiidi kontrollväärtuse. Kaitsmata isikud või loomad võivad uuesti siseneda töödeldud ruumi alles pärast seda, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) või madalama asjakohase riikliku vesinikperoksiidi kontrollväärtuse.

Enne ruumi sisenemist tehakse kontrollmõõtmised. Uuesti sisenemine ilma kaitsevahenditeta on lubatud ainult siis, kui õhus on mõõdetud ohutud töötasemed.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibivad inimesed - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibib inimesi.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: udustamine Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 12 ml/m³ Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage mitte rohkem kui üks kord päevas iga desinfitseeritava ruumi kohta. Kutseline kasutaja peaks täitma udustit maksimaalselt kümme korda päevas, nt kui samal päeval desinfitseeritakse mitu ruumi. Toatemperatuur Suhteline õhuniiskus: 40–96 % Ruumi suurus: 30 - 150 m³
Kasutajarühm(ad)	väljaõppega kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE).

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Ruumi (30 -150 m^3) desinfitseerimine udustamise teel. On lubatud ainult kahjulike organismide tõrjujatele. Üksikasjad seoses aplikaatori sertifitseerimisega ning toote ja seadme (HaloFogger) kasutamisega. Viidatakse ruumi desinfitseerimise protokollile, mis on kaasas toote või udustamise seadmega.

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Enne töötlemist avage sahtlid, kapid, kapiuksed jne, et võimaldada kokkupuudet udustatud tootega, ja kuivatage märjad pinnad.

Katke kõik avad, näiteks kliimaseadmete sisse- ja väljalaskeavad.

Täitke HaloFogger ja seadistage udustamise aeg (vt kasutusjuhend) ning annus 12 ml/m^3.

Aktiveerige HaloFogger ja lahkuge ruumist.

Hoidke tuba vähemalt 90-minutilise kontaktaja jooksul suletud. 90-minutiline kontaktaeg algab hetkest, mil kontsentratsioon 12 ml toodet/m^3 on täielikult ruumi udustatud.

Kasutaja peab alati teostama desinfitseerimise mikrobioloogilise valideerimise desinfitseeritavates ruumides (või vajaduse korral sobivas standardruumis) koos kasutatavate seadmetega, mille järel võib koostada nende ruumide desinfitseerimise protokolli ja seda seejärel kasutada.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

— Hoidke ruum difusiooni ajal suletud ja ärge sisenege sellesse. Töötlemine peab toimuma ilma inimeste või loomade juuresolekuta.

— Kõik ruumis olevad tühimikud (nt aknaraamid), kust udu võib lekkida, tuleb eelnevalt sulgeda.

— Veenduge, et juurdepääs auruga töödeldud alale on kogu protseduuri ajal hoiatussildiga keelatud.

— Uuesti sisenemiseks tuleb kalibreeritud anduriga tagada lubatud kokkupuute kontsentratsioon sissehingamisel (AECinhalation) 1,25 mg/m^3 või madalam asjakohane riiklik võrdlusväärtus õhus oleva vesinikperoksiidi jaoks. Kahjulike organismide tõrjuja võib siseneda ruumi ainult hädaolukorras, kui vesinikperoksiidi tase on langenud alla 36 ppm (50 mg/m^3), mida kinnitab kalibreeritud andur, kandes kohustuslikult järgmisi isikukaitsevahendeid: kaitsevahendid APF 40 vastavalt standardile EN 12942 või samaväärsele (kaitsevahendite tüübi määrab loaomanik tooteteabes) ja sobivad kaitsevahendid:

  — EN ISO 374 või samaväärsele vastavad kindad

  — EN 166 kohane silmade kaitse (kemikaalikindlad kaitseprillid),

  — biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Tuleb kasutada sisseehitatud mõõturit (kalibreeritud andurit), et tagada, et vesinikperoksiidi kontsentratsioon on langenud alla 0,9 ppm või madalama asjakohase riikliku vesinikperoksiidi kontrollväärtuse. Kaitsmata isikud või loomad võivad uuesti siseneda töödeldud ruumi alles pärast seda, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 1,25 mg/m^3 (0,9 ppm) või madalama asjakohase riikliku vesinikperoksiidi kontrollväärtuse.

Enne ruumi sisenemist tehakse kontrollmõõtmised. Uuesti sisenemine ilma kaitsevahenditeta on lubatud ainult siis, kui õhus on mõõdetud ohutud töötasemed.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses - RTU

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: udustamine Üksikasjalik kirjeldus: –

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 12 ml/m³ Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage mitte rohkem kui üks kord päevas iga desinfitseeritava ruumi kohta. Kutseline kasutaja peaks täitma udustit maksimaalselt kümme korda päevas, nt kui samal päeval desinfitseeritakse mitu ruumi. Toatemperatuur Suhteline õhuniiskus: 40–96 % Ruumi suurus: 30 - 150 m³
Kasutajarühm(ad)	väljaõppega kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	1 L HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE).

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Ruumi (30 -150 m³) desinfitseerimine udustamise teel. On lubatud ainult kahjulike organismide tõrjujatele. Üksikasjad seoses aplikaatori sertifitseerimisega ning toote ja seadme (HaloFogger) kasutamisega. Viidatakse ruumi desinfitseerimise protokollile, mis on kaasas toote või udustamise seadmega.

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Enne töötlemist avage sahtlid, kapid, kapiuksed jne, et võimaldada kokkupuudet udustatud tootega, ja kuivatage märjad pinnad.

Katke kõik avad, näiteks kliimaseadmete sisse- ja väljalaskeavad.

Täitke HaloFogger ja seadistage udustamise aeg (vt kasutusjuhend) ning annus 12 ml/m³.

Aktiveerige HaloFogger ja lahkuge ruumist.

Hoidke tuba vähemalt 90-minutilise kontaktaja jooksul suletud. 90-minutiline kontaktaeg algab hetkest, mil kontsentratsioon 12 ml toodet/m³ on täielikult ruumi udustatud.

Kasutaja peab alati teostama desinfitseerimise mikrobioloogilise valideerimise desinfitseeritavates ruumides (või vajaduse korral sobivas standardruumis) koos kasutatavate seadmetega, mille järel võib koostada nende ruumide desinfitseerimise protokolli ja seda seejärel kasutada.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

— Hoidke ruum difusiooni ajal suletud ja ärge sisenege sellesse. Töötlemine peab toimuma ilma inimeste või loomade juuresolekuta.

— Kõik ruumis olevad tühimikud (nt aknaraamid), kust udu võib lekkida, tuleb eelnevalt sulgeda.

— Veenduge, et juurdepääs auruga töödeldud alale on kogu protseduuri ajal hoiatussildiga keelatud.

— Uuesti sisenemiseks tuleb kalibreeritud anduriga tagada lubatud kokkupuute kontsentratsioon sissehingamisel (AECinhalation) 1,25 mg/m³ või madalam asjakohane riiklik võrdlusväärtus õhus oleva vesinikperoksiidi jaoks. Kahjulike organismide tõrjuja võib siseneda ruumi ainult hädaolukorras, kui vesinikperoksiidi tase on langenud alla 36 ppm (50 mg/m³), mida kinnitab kalibreeritud andur, kandes kohustuslikult järgmisi isikukaitsevahendeid: kaitsevahendid APF 40 vastavalt standardile EN 12942 või samaväärsele (kaitsevahendite tüübi määrab loaomanik tooteteabes) ja sobivad kaitsevahendid:

  — EN ISO 374 või samaväärsele vastavad kindad

  — EN 166 kohane silmade kaitse (kemikaalikindlad kaitseprillid),

  — biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Tuleb kasutada sisseehitatud mõõturit (kalibreeritud andurit), et tagada, et vesinikperoksiidi kontsentratsioon on langenud alla 0,9 ppm või madalama asjakohase riikliku vesinikperoksiidi kontrollväärtuse. Kaitsmata isikud või loomad võivad uuesti siseneda töödeldud ruumi alles pärast seda, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) või madalama asjakohase riikliku vesinikperoksiidi kontrollväärtuse.

Enne ruumi sisenemist tehakse kontrollmõõtmised. Uuesti sisenemine ilma kaitsevahenditeta on lubatud ainult siis, kui õhus on mõõdetud ohutud töötasemed.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 3**

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata kasutusalaomaseid kastusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Vaadata kasutusalaomaseid riskijuhtimismeetmeid.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABE-KESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Teave meditsiinitöötajale/arstile: kui silmad on kokkupuutunud leeliseliste kemikaalidega (pH> 11), amiinide ja hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

Vältida toote sattumist keskkonda.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 24 kuud.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril. Hoida valguse eest kaitstult. Kaitske külma eest.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Kutselised kasutajad (sealhulgas tööstuslikud kasutajad) tähendab kutsealase väljaõppega isikut, kui seda nõuab riiklik seadusandlus.

Riskijuhtimismeetmetes viidatud EN standardite täielikud pealkirjad on järgmised:

EN ISO 374 – Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest

EN 12942 - Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga täismaskide, poolmaskide või veerandmaskidega filtreerimisseadmed. Nõuded, katsetamine, märgistus

EN 166 – Isiklikud silmakaitsevahendid

EN 14605 – Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelikukindlate (tüüp 3) või pritsmekindlate (tüüp 4) ühendustega riietusele, kaasa arvatud üksnes erinevaid kehaosi kaitsvad esemed, esitatavad toimimisnõuded (Tüübid PB [3] ja PB [4]).

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 3**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)			Tevan Panox 500		Turupiirkond: EL
			Halox 5		Turupiirkond: EL
Loa number			EU-0032875-0003 1–3		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,1799 massiprotsent

Vesinikperoksiid	divesinkidioksiid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	5 massiprotsent
Polüfosforhape	Polüfosforhape	Mittetoimeaine	8017-16–1	232–417-0	0,2108 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,0771 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 4 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 4 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Tevan Panox 350

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1–4

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT03: Loomade hügieen PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 4**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 4**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,1259 - 0,1259 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	3,5 - 3,5 massiprotsent
Polüfosforhape	Polüfosforhape	Mittetoimeaine	8017-16–1	232–417-0	0,1476 - 0,1476 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,054 - 0,054 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 4**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 4**

Ohulaused	H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH071: Söövitav hingamisteedele.
Hoiatuslaused	P260: pihustatud ainet mitte sisse hingata. P280: Kanda kaitsekindaid. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitserõivastust. P280: Kanda kaitsemaski. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. P273: Vältida sattumist keskkonda. P405: Hoida luku taga. P501: mahuti jäätmekäitlejale vastavalt kohalikele eeskirjadele kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kõvade pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes - Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest ja PE) koos rõhulangetusventiiliga. 0,75 ja 1 l HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetusklapiga). 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kaitsmata isikuid tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kaitsmata isikuid tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kõvade pindade desinfitseerimine väljaspool toiduainetööstust ja laborites - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine väljaspool toiduainetööstust ja laborites.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest ja PE) koos rõhulangetusventiiliga. 0,75 ja 1 l HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetusklapiga). 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m³) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m³.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kaitsmata isikuid tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m³, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m³) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kaitsmata isikuid tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kõvade pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibib inimesi - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibivad inimesed.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest ja PE) koos rõhulangetusventiiliga. 0,75 ja 1 l HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetusklapiga). 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kaitsmata isikuid tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kaitsmata isikuid tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Ujumisbasseinide pindade desinfitseerimine - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine basseinide ümbruses või tühjades basseinides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. 0,75 ja 1 l HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetusklapiga). 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada silmakaitset.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kaitsmata isikuid tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kaitsmata isikuid tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5

Loomade majutusruumide ja kõrvalruumide pindade desinfitseerimine - RTU

Tooteliik	PT03: Loomade hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine loomapidamisruumides ja kõrvalruumides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult. Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega. Eemaldage liigne vesi. Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga. Jälgige, et pind jääks vähemalt 5 minutiks märjaks.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevaba teras / PE) koos rõhuvabastusklapiga. 0,75 ja 1 l HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetusklapiga). 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihustiga või seljakottpihustiga) toodet põrandale söödakastide alla või pinnale ja levitage seda mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kaitsmata isikuid tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud

Kasutamine - valamine:

— Valamine peaks toimuma söödakastide all.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kaitsmata isikuid tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.6. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 6

Pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses - RTU

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses.

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valamise või pihustamise teel (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult. Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega. Eemaldage liigne vesi. Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 3 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevaba teras / PE) koos rõhuvabastusklapiga. 0,75 ja 1 l HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetusklapiga). 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhulahendusmembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.6.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.6.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Segamine ja laadimine - käsitsi (lahjendamata):

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas varraspihustiga.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Kanda biotsiidi mitteläbilaskvat kaitseülikonda (vähemalt tüüp 4, EN 14605 või samaväärsele) (kaitseülikonna materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kaitsmata isikuid tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Toote käitlemise ajal on kohustuslik kasutada EN 166 või samaväärsele vastavat silmakaitset (kemikaalikindlaid kaitseprille).

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid saapaid, mis vastavad EN 13832 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kaitsmata isikuid tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.6.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.6.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.6.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.7. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 7

Veega kokkupuutuvate seadmete sisepindade desinfitseerimine (joogiveesüsteemid inimestele ja loomadele ning protsessivesi) - RTU

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: bakterid, sealhulgas legionella spp. Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Veega kokkupuutuvate seadmete sisepindade desinfitseerimine, mis on desinfitseerimise ajal ajutiselt kasutamata (joogiveesüsteemid inimestele ja loomadele ning protsessivesi).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine, veesüsteemi täitmine tootega. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: – Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kohaldatakse, kui süsteemis oleva või süsteemi poolt tarnitava vee mikrobioloogiline saastatus ületab kindlaksmääratud väärtusi. Need väärtused võivad erineda erinevates piirkondades, kus ja millistes rakendustes vett kasutatakse, ning need võivad olla reguleeritud kohalike eeskirjadega. Mikrobioloogilist saastatust hinnatakse mikroorganismide kultiveerimise teel veeproovides ja seda väljendatakse kolooniaid moodustavate ühikute (CFU) arvuna veekoguse kohta. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest ja PE) koos rõhulangetusventiiliga. 0,75 ja 1 l HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetusklapiga). 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.7.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage süsteemi sisepinnad.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Täitke süsteem tootega ja laske lahusel vähemalt 5 minutit veesüsteemis püsida. Seejärel eemaldage töölahus ja loputage süsteemi puhta veega, kuni toimeainete kontsentratsioon on alla lubatud piirväärtuste (mõõdetakse peroksiidi testribade abil).

4.7.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Töötlemise ajal ei saa vett tarbimiseks kasutada.

4.7.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.7.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.7.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 4**

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata kasutusalaomaseid kastusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Vaadata kasutusalaomaseid riskijuhtimismeetmeid.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Sümptomite ilmnemisel: helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine: võtta ühendust MÜRGISTUS-TEABEKESKUSEGA või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: viivitamata loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: viivitamata pesta nahka rohke veega. Seejärel võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Jätkata naha pesemist veega 15 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABE-KESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: viivitamata loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. Helistada 112 arstiabi saamiseks.

Teave meditsiinitöötajale/arstile: kui silmad on kokkupuutunud leeliseliste kemikaalidega (pH> 11), amiinide ja hapetega nagu etaanhape (äädikhape), metaanhape (sipelghape) või propaanhape (propioonhape), tuleb silmade loputamist jätkata kuni haiglasse jõudmiseni.

Vältida toote sattumist keskkonda.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 24 kuud.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril. Hoida valguse eest kaitstult. Kaitske külma eest.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Kutselised kasutajad (sealhulgas tööstuslikud kasutajad) tähendab kutsealase väljaõppega isikut, kui seda nõuab riiklik seadusandlus.

Riskijuhtimismeetmetes viidatud EN standardite täielikud pealkirjad on järgmised:

EN 13832 – Kemikaalide eest kaitsvad jalatsid

EN ISO 374 – Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest

EN 12941 – Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisseadised, millel on avar hingamisliides

EN 166 – Isiklikud silmakaitsevahendid

EN 14605 – Kaitseriietus kaitsmiseks vedelate kemikaalide eest. Vedelikukindlate (tüüp 3) või pritsmekindlate (tüüp 4) ühendustega riietusele, kaasa arvatud üksnes erinevaid kehaosi kaitsvad esemed, esitatavad toimimisnõuded (Tüübid PB [3] ja PB [4]).

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 4**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)			Tevan Panox 350	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0032875-0004 1–4		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,1259 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	3,5 massiprotsent
Polüfosforhape	Polüfosforhape	Mittetoimeaine	8017-16–1	232–417-0	0,1476 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,054 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 5 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 5 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Tevan Panox 300

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1–5

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT03: Loomade hügieen PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 5**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 5**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,1074 - 0,1074 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	2,9842 - 2,9842 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,046 - 0,046 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 5**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 5**

Ohulaused	H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused	P273: Vältida sattumist keskkonda. P501: mahuti jäätmekäitlejale vastavalt kohalikele eeskirjadele kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kõvade pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest ja PE) koos rõhulangetusventiiliga. 0,75 ja 1 l HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetusklapiga). 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kõvade pindade desinfitseerimine väljaspool toiduainetööstust ja laborites - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine väljaspool toiduainetööstust ja laborites.

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. 0,75 ja 1 l HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetusklapiga). 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhulahendusmembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m³, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m³) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kõvade pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibib inimesi - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibivad inimesed.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valamise või pihustamise teel (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² (kutselised ja mittekutselised) Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² (ainult kutselised) Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² (ainult kutselised) Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)

Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

Järgida kasutusjuhiseid.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti – kutseline kasutaja:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti – mittekutseline kasutaja:

— Kasutamine tualettruumides: Mitte kanda üle 1 m^2 suurustele pindadele.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Ujumisbasseinide pindade desinfitseerimine -RTU.

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine basseinide ümbruses või tühjades basseinides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² (kutselised ja mittekutselised) Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² (ainult kutselised) Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² (ainult kutselised) Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised)

	5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage toodet põrandale või pinnale ja kandke see mopi või lapiga laiali.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti – kutseline kasutaja:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5

Loomade majutusruumide ja kõrvalruumide pindade desinfitseerimine - RTU

Tooteliik	PT03: Loomade hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Mükobakterid Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine loomapidamisruumides ja kõrvalruumides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² (kutselised ja mittekutselised) Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² (ainult kutselised) Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² (ainult kutselised) Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihustiga või seljakottpihustiga) toodet põrandale söödakastide alla või pinnale ja kandke see mopi või lapiga laiali.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

Järgida kasutusjuhiseid.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti – kutseline kasutaja:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - valamine:

— Valamine peaks toimuma söödakastide all.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Vältida tuleb loomade kokkupuudet tootega ja lõppkasutuse lahjendusega.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

4.6. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 6

Pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses - RTU

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² (kutselised ja mittekutselised) Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² (ainult kutselised) Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² (ainult kutselised) Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 3 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.6.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

Järgida kasutusjuhiseid.

4.6.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti – kutseline kasutaja:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

- Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 10. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Kandke toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid vastavalt standardile EN ISO 374 või samaväärsele.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.6.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.6.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.6.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

4.7. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 7

Veega kokkupuutuvate seadmete sisepindade desinfitseerimine (joogiveesüsteemid inimestele ja loomadele ning protsessivesi) - RTU

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid, sealhulgas legionella spp. Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Veega kokkupuutuvate seadmete sisepindade desinfitseerimine, mis on desinfitseerimise ajal ajutiselt kasutamata (joogiveesüsteemid inimestele ja loomadele ning protsessivesi).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine, veesüsteemi täitmine tootega. Üksikasjalik kirjeldus: –

Töötlemismäär ja -sagedus	Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: See on kasutusvalmis toode, mida kasutatakse veesüsteemi täitmiseks. Kasutuskogus sõltub veesüsteemi suurusest. Kasutamise sagedus: 6 korda aastas Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.7.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage süsteemi sisepinnad.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Täitke süsteem tootega ja laske lahusel vähemalt 5 minutit veesüsteemis püsida. Seejärel eemaldage töölahus ja loputage süsteemi puhta veega, kuni toimeainete kontsentratsioon on alla lubatud piirväärtuste (mõõdetakse peroksiidi testribade abil).

Järgida kasutusjuhiseid.

4.7.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Töötlemise ajal ei saa vett tarbimiseks kasutada.

4.7.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.7.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.7.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 5**

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata kasutusalaomaseid kastusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Vaadata kasutusalaomaseid riskijuhtimismeetmeid.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta nahka veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

Vältida toote sattumist keskkonda.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 24 kuud.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril. Hoida valguse eest kaitstult. Kaitske külma eest.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Kutselised kasutajad (sealhulgas tööstuslikud kasutajad) tähendab kutsealase väljaõppega isikut, kui seda nõuab riiklik seadusandlus.

Polüfosforhape (CAS: 8017-16–1) ei ole käesoleva Meta-SPC puhul probleemne aine. See on esitatud SPC redaktori tehniliste piirangute tõttu.

Riskijuhtimismeetmetes viidatud EN standardite täielikud pealkirjad on järgmised:

EN ISO 374 – Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest

EN 12941 – Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisseadised, millel on avar hingamisliides

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 5**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Tevan Panox 300	Turupiirkond: EL
	Tevan Panox S6	Turupiirkond: EL
	Aquanorm RTU	Turupiirkond: EL
	Dr. Ox (V)	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0032875-0005 1–5	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,1074 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	2,9842 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,046 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 6 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 6 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Tevan Panox 200

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1–6

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT03: Loomade hügieen PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 6**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 6**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,072 - 0,072 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	2 - 2 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,0308 - 0,0308 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 6**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 6**

Ohulaused	H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused	P273: Vältida sattumist keskkonda. P501: mahuti jäätmekäitlejale vastavalt kohalikele eeskirjadele kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kõvade pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused - (limiteeritud spektriga virutsiidne toime) Arengustaadium: andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes - Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevaba teras / PE) koos rõhuvabastusklapiga. 0,75 ja 1 l HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetusklapiga). 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage toodet põrandale või pinnale ja kandke see mopi või lapiga laiali.

Jälgige, et pind jääks vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask..

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kõvade pindade desinfitseerimine väljaspool toiduainetööstust ja laborites - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused - (limiteeritud spektriga virutsiidne toime). Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine väljaspool toiduainetööstust ja laborites.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevaba teras / PE) koos rõhuvabastusklapiga. 0,75 ja 1 l HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetusklapiga). 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Jälgige, et pind jääks vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask..

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i tööterviskoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kõvade pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibib inimesi - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused - (limiteeritud spektriga virutsiidne toime, ainult kutselised) Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Ümbrisega viirused - (ainult mittekutselised) Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibivad inimesed.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² (kutselised ja mittekutselised) Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² (ainult kutselised) Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² (ainult kutselised) Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastusele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

Järgida kasutusjuhiseid.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti – kutseline kasutaja:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m³, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask..

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m³) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti – mittekutseline kasutaja:

— Kasutamine tualettruumides: Mitte kanda üle 1 m^2 suurustele pindadele.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Ujumisbasseinide pindade desinfitseerimine - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused - (limiteeritud spektriga virutsiidne toime, ainult kutselised) Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Ümbrisega viirused - (ainult mittekutselised) Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine basseinide ümbruses või tühjades basseinides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² (kutselised ja mittekutselised) Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² (ainult kutselised) Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² (ainult kutselised) Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)

Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

Järgida kasutusjuhiseid.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti – kutseline kasutaja:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask..

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5

Loomade majutusruumide ja kõrvalruumide pindade desinfitseerimine - RTU

Tooteliik	PT03: Loomade hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine loomapidamisruumides ja kõrvalruumides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² (kutselised ja mittekutselised) Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² (ainult kutselised) Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² (ainult kutselised) Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis. Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastusele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihustiga või seljakottpihustiga) toodet põrandale söödakastide alla või pinnale ja levitage seda mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

Järgida kasutusjuhiseid.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti – kutseline kasutaja:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask..

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - valamine:

— Valamine peaks toimuma söödakastide all.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

4.6. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 6

Pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses - RTU

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine, valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² (kutselised ja mittekutselised) Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² (ainult kutselised) Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² (ainult kutselised) Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele. Ei tohi ületada 3 kasutuskorda päevas. Temperatuur: toatemperatuur.

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.6.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage (eeltäidetud päästikpihusti või seljakottpihusti abil) toode põrandale või pinnale ja levitage see mopi või lapiga.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

Järgida kasutusjuhiseid.

4.6.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti – kutseline kasutaja:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask..

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.6.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.6.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.6.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 6**

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata kasutusalaomaseid kastusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Vaadata kasutusalaomaseid riskijuhtimismeetmeid.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta nahka veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABE-KESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

Vältida toote sattumist keskkonda.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 24 kuud.

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril. Hoida valguse eest kaitstult. Kaitske külma eest.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Kutselised kasutajad (sealhulgas tööstuslikud kasutajad) tähendab kutsealase väljaõppega isikut, kui seda nõuab riiklik seadusandlus.

Polüfosforhape (CAS: 8017-16–1) ei ole käesoleva Meta-SPC puhul probleemne aine. See on esitatud SPC redaktori tehniliste piirangute tõttu.

Riskijuhtimismeetmetes viidatud EN standardite täielikud pealkirjad on järgmised:

EN 12941 – Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisseadised, millel on avar hingamisliides

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 6**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Tevan Panox 200	Turupiirkond: EL
	Dr. Ox (F)	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0032875-0006 1–6	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,072 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	2 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,0308 massiprotsent

Peatükk 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 7 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 7 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: Tevan Panox 100

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1–7

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT03: Loomade hügieen PT04: Toidu- ja söödaruumid

Peatükk 2. **META-SPC KOOSTIS 7**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 7**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,0358 - 0,0358 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	0,9948 - 0,9948 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,01534 - 0,01534 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 7**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

Peatükk 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 7**

Ohulaused	H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused	P273: Vältida sattumist keskkonda. P501: mahuti jäätmekäitlejale vastavalt kohalikele eeskirjadele kõrvaldada.

Peatükk 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kõvade pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused - (limiteeritud spektriga virutsiidne toime). Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine haiglates ja muudes tervishoiuasutustes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastusele. 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. 0,75 ja 1 l HDPE pudel kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetusklapiga). 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga); 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (rõhulahendusava) ja väljalaskeava liblikklapiga.

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage toodet põrandale või pinnale ja kandke see mopi või lapiga laiali.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask..

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kõvade pindade desinfitseerimine tööstuses ja laborites - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused - (limiteeritud spektriga virutsiidne toime). Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine väljaspool toiduainetööstust ja laborites.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valamise või pihustamise teel (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m^2 Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m^2 Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m^2 Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele, 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage toodet põrandale või pinnale ja kandke see mopi või lapiga laiali.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata ladustamistingimusi meta SPC jaos üldised kasutusjuhised.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kõvade pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibib inimesi - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused - (limiteeritud spektriga virutsiidne toime, ainult kutseline) Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Ümbrisega viirused - (ainult mittekutseline) Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine muudes ruumides kui haiglad ja tervishoiuasutused, kus viibivad inimesed.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² (kutseline ja mittekutseline) Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² (ainult kutseline) Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² (ainult kutseline) Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele, 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage toodet põrandale või pinnale ja kandke see mopi või lapiga laiali.

Veenduge, et pind jääks vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

Järgida kasutusjuhiseid.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti - kutseline:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti – mittekutseline kasutaja:

— Kasutamine tualettruumides: Mitte kanda üle 1 m² suurustele pindadele.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4

Ujumisbasseinide pindade desinfitseerimine - RTU

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused - (limiteeritud spektriga virutsiidne toime, ainult kutseline) Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Ümbrisega viirused - (ainult mittekutseline) Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine basseinide ümbruses või tühjades basseinides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² (kutseline ja mittekutseline) Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² (ainult kutseline) Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² (ainult kutseline) Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele, 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage toodet põrandale või pinnale ja kandke see mopi või lapiga laiali.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

Järgida kasutusjuhiseid.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti - kutseline:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m³, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m³) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5

Loomade majutusruumide ja kõrvalruumide pindade desinfitseerimine - RTU

Tooteliik	PT03: Loomade hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kõvade mittepoorsete pindade desinfitseerimine loomapidamisruumides ja kõrvalruumides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valades või pihustades (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² (kutseline ja mittekutseline) Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² (ainult kutseline) Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² (ainult kutseline) Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele, 10 kasutuskorda päevas ei tohi ületada.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage toodet põrandale söödakastide alla või pinnale ja kandke see mopi või lapiga laiali.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

Järgida kasutusjuhiseid.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti - kutseline:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m^3, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m^3, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

Kasutamine - valamine:

— Valamine peaks toimuma söödakastide all.

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m^3.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

— Loomad tuleb hoida töödeldud aladelt eemal kuni pinnad on kuivanud.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

4.6. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 6

Pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses - RTU

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi pealekandmine valamise või pihustamise teel (päästikpihusti või seljakottpihusti), millele järgneb pühkimine mopi või lapiga. Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Päästikpihusti: 0,030 - 0,060 liitrit/m² (kutseline ja mittekutseline) Kastmisnõu: 0,19 - 1,92 liitrit/m² (ainult kutseline) Seljaskantav või seljakottpihusti: 0,181 liitrit/m² (ainult kutseline) Lahjendamist ei toimu, toode on kasutusvalmis (RTU). Kasutamise arv ja ajastus: Kasutage lisaks igapäevasele puhastamisele, 3 kasutuskorda päevas ei tohi ületada. Temperatuur: toatemperatuur.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	0,75 ja 1 L HDPE pudel päästikpihustiga (roostevabast terasest PE) koos rõhulangetusklapiga. (kutselised ja mittekutselised) 0,75 ja 1 l HDPE pudelid kruvikorgiga (väliskork HDPE, sisekork PPC, LDPE või PE vahtkattega vooderdis rõhulangetamise ventiilina). (kutselised ja mittekutselised) 5, 10 ja 20 l HDPE-kanistrid kruvikorgiga (HDPE), millel on sisseehitus (PE-vaht) ja rõhulahendusmembraan (PTFE). (ainult kutselised) 220 l HDPE-tünnid HDPE-kruvikorgiga (rõhu väljalaskemembraaniga). (ainult kutselised) 1 000 L HDPE IBC, millel on HDPE-kruvikork (koos rõhulangetusega) ja väljalaskeava liblikklapiga. (ainult kutselised)

4.6.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastage desinfitseeritavad pinnad põhjalikult.

Eemaldage puhastusvahend, kui seda on kasutatud, puhta veega.

Eemaldage liigne vesi.

Valage või pihustage toodet põrandale või pinnale ja kandke see mopi või lapiga laiali.

Veenduge, et pind jääb vähemalt 5 minutiks märjaks.

Kui nõutakse gaasifiltreid (RPE), tuleb tagada kasutajate väljaõpe.

Järgida kasutusjuhiseid.

4.6.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutamine - pihustamine – päästikpihusti - kutseline:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 100 m³, mille ventilatsioon on < 3 õhuvahetust tunnis, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m³) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal ei ole lubatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - pihustamine - seljaskantav või seljakottpihusti:

— Pihustamine on lubatud ainult allapoole või horisontaalsuunas.

— Seljakottpihusti voolukiirus ei tohi ületada 0,3 l/min.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m³.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

Kasutamine – mopi ja lapiga pealekandmine:

— Tagada ventilatsioon 3 õhuvahetust tunnis (tööstuslik ventilatsioon või akende ja uste lahti hoidmine).

— Kohustuslik on kasutada EN 12941 või samaväärsele vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Kui toodet kasutatakse ruumides < 1 000 m³, on kohustuslik kaitsetegur 4. Nõutav on vähemalt kiivri, kapuutsi või maskiga (TH1 või TM1) või gaasifiltriga pool- või täismask.

— Uuesti sisenemine on lubatud alles siis, kui vesinikperoksiidi kontsentratsioon õhus on langenud alla 0,9 ppm (1,25 mg/m³) või vastava madalama riikliku kontrollväärtuse.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

— Mitte kasutada kodu- ja kariloomade läheduses.

Kasutamine - valamine:

— Tagada piisav ventilatsioon (vähemalt 3 õhuvahetust tunnis) töötlemise ajal.

— Kasutage ainult ruumides, mille ruumala on ≥ 1 000 m³.

— Kolmandate isikute juurdepääs pealekandmise või töötlemise ajal on välistatud.

See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile ja Euroopa standarditele on esitatud 6. jaos.

4.6.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

4.6.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

4.6.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele või lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

Peatükk 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 7**

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata kasutusalaomaseid kastusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Vaadata kasutusalaomaseid riskijuhtimismeetmeid.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

SISSEHINGAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta nahka veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: sümptomite ilmnemisel loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

Vältida toote sattumist keskkonda.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Hoida ainult originaalpakendis. Tühjendage konteiner täielikult. Hoidke etiketid konteineril. Kõrvaldada konteiner vastavalt asjakohaste asutuste poolt välja antud eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Säilivusaeg: 24 kuud

Hoida originaalpakendis toatemperatuuril. Hoida valguse eest kaitstult. Kaitske külma eest.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Kutselised kasutajad (sealhulgas tööstuslikud kasutajad) tähendab kutsealase väljaõppega isikut, kui seda nõuab riiklik seadusandlus.

Polüfosforhape (CAS: 8017-16–1) ei ole käesoleva Meta-SPC puhul probleemne aine. See on esitatud SPC redaktori tehniliste piirangute tõttu.

Riskijuhtimismeetmetes viidatud EN standardite täielikud pealkirjad on järgmised:

EN 12941 – Hingamisteede kaitsevahendid. Sundventilatsiooniga filtreerimisseadised, millel on avar hingamisliides

Nõukogu direktiiv 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11).

Peatükk 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 7**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)			Tevan Panox 100	Turupiirkond: EL	
			Dr. Ox (B)	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0032875-0007 1–7		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Peracetic acid		toimeaine	79–21-0	201–186-8	0,0358 massiprotsent
Vesinikperoksiid	divesinkidiok-siid	Mittetoimeaine	7722-84–1	231–765-0	0,9948 massiprotsent
Äädikhape	Etüülhape	Mittetoimeaine	64–19-7	200–580-7	0,01534 massiprotsent