2025/1138

30.6.2025.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/1138

od 10. lipnja 2025.

o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Tevan Panox Family” u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ([1]), a posebno njezin članak 44. stavak 5. prvi podstavak,

budući da:

(1) Društvo Tevan B.V. podnijelo je 29. rujna 2017. Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”) zahtjev u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 za odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Tevan Panox Family”, koja pripada vrstama proizvoda 2, 3 i 4 kako su opisane u Prilogu V. toj uredbi, uz pisanu potvrdu da je nadležno tijelo Nizozemske pristalo ocijeniti taj zahtjev. Zahtjev je evidentiran u registru biocidnih proizvoda pod brojem predmeta BC-SB034343-54.

(2) „Tevan Panox Family” kao aktivnu tvar sadržava peroctenu kiselinu, koja je uvrštena na popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 za vrste proizvoda 2, 3 i 4.

(3) Nadležno ocjenjivačko tijelo Agenciji je 15. studenog 2023., u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, podnijelo izvješće o ocjenjivanju i zaključke ocjenjivanja.

(4) Agencija je 26. lipnja 2024. Komisiji dostavila mišljenje ([2]), nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda za „Tevan Panox Family” i konačno izvješće o ocjenjivanju skupine biocidnih proizvoda, u skladu s člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(5) U mišljenju se zaključuje da je „Tevan Panox Family” skupina biocidnih proizvoda u smislu članka 3. stavka 1. točke (s) Uredbe (EU) br. 528/2012, da ispunjava uvjete za odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe te da, podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda, ispunjava uvjete utvrđene u članku 19. stavku 6. te uredbe.

(6) Agencija je 19. srpnja 2024. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(7) Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije i stoga smatra da je primjereno izdati odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Tevan Panox Family”.

(8) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

([1]) SL L 167, 27.6.2012., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Mišljenje ECHA-e od 30. svibnja 2024. o odobrenju Unije za „Tevan Panox Family” (ECHA/BPC/437/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Društvu Tevan B.V. izdaje se odobrenje Unije s brojem odobrenja EU-0032875-0000 za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu skupine biocidnih proizvoda „Tevan Panox Family” u skladu sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda iz Priloga.

Odobrenje Unije valjano je od 20. srpnja 2025. do 30. lipnja 2035.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. lipnja 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA PROIZVODA ZA SKUPINU BIOCIDNIH PROIZVODA

Tevan Panox family

Vrsta(e) proizvoda

PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama

PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni

PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Broj autorizacije: EU-0032875-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): EU-0032875-0000

DIO I.

PRVA RAZINA INFORMACIJA

Poglavlje 1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Naziv skupine**

Ime/naziv	Tevan Panox family

1.2. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

1.3. **Nositelj autorizacije**

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Tevan bv
	Adresa	Edisonweg 19 4207 HE Gorinchem NL
Broj autorizacije	EU-0032875-0000	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	EU-0032875-0000	
Datum autorizacije	20. srpnja 2025.	
Datum isteka autorizacije	30. lipnja 2035.	

1.4. **Proizvođač(i) proizvoda**

Naziv proizvođača	Tevan BV
Adresa proizvođača	Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Tevan BV site 1 Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Nizozemska

Naziv proizvođača	Tevan BV
Adresa proizvođača	Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Tevan BV site 1 Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Nizozemska

1.5. **Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari**

Aktivna tvar	Peracetic acid
Naziv proizvođača	Evonik Resources efficiency GmbH c/o Evonik Industries Ag
Adresa proizvođača	Rellinghauser StraBe 1-11 45128 Essen Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Evonik Resources efficiency GmbH c/o Evonik Industries Ag site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Austrija

Poglavlje 2. **SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA**

2.1. **Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,0358 - 1,7 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	0,99475 - 47,25 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Neaktivna tvar	8017-16-1	232-417-0	0,04194 - 1,992 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,01534 - 0,7286 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacija**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina SL Topivi koncentrat

DIO II.

DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Poglavlje 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 1 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Tevan Panox

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-1

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Poglavlje 2. **SASTAV U META SPC-U 1**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	1,7 - 1,7 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	47,25 - 47,25 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Neaktivna tvar	8017-16-1	232-417-0	1,992 - 1,992 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,7286 - 0,7286 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

Vrsta(e) formulacije	SL Topivi koncentrat

Poglavlje 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

Oznake upozorenja	H272: Može pojačati požar; oksidans. H290: Može nagrizati metale. H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H302 + H332: Štetno ako se proguta ili ako se udiše. H411: Otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. EUH071: Nagrizajuće za dišni sustav.
Oznake obavijesti	P234: Čuvati samo u originalnom pakiranju. P390: Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta. P260: Ne udisati pare. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280: Nositi zaštitne rukavice. P280: Nositi zaštitna odjeća. P280: Nositi Zaštita za oči. P280: Nositi Zaštita lica. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P310: Odmah nazvati liječnik. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P363: Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložite spremnik u odlagalište u skladu s lokalnim propisima.

Poglavlje 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija tvrdih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, polivanjem ili raspršivanjem (sprej na okidač ili leđna prskalica). Ručno nanošenje, polivanjem ili prskanjem nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej za aktiviranje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Izlijevanje ili prskanje nakon čega slijedi brisanje ili brisanje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Razrjeđivanje: 1 % - 7 % Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Boca od 1 L polietilena visoke gustoće (HDPE) s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep polipropilenski kopolimer (PPC), s oblogom od polietilena niske gustoće (LDPE) ili polietilenske (PE) pjene kao ventil za oslobađanje tlaka); HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za oslobađanje tlaka od politetrafluoretilena (PTFE); 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka) 1 000 L HDPE srednji kontejner za rasuti teret (IBC) s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Ručno pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču ili leđnoj prskalici:

— za bakterije i kvasce: razrijedite proizvod na 1 % (v/v; 10 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

— za bakterije, kvasce i gljivice: razrijedite proizvod na 4 % (v/v; 40 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

— za bakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijediti proizvod na 6 % (v/v; 60 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

— za bakterije, mikobakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijediti proizvod na 7 % (v/v; 70 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

ili

Pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču za prskanje ili leđnoj prskalici pomoću automatiziranog sustava za doziranje prema uputama za uporabu aparata.

Nakon toga izlijte razrijeđeni proizvod na pod ili nanesite proizvod raspršivačem ili leđnom prskalicom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Razrjeđenje je namijenjeno za trenutnu upotrebu.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno (nerazrijeđeno):

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (barem 3 izmjene zraka na sat) tijekom miješanja i punjenja.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 10. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

7 % razrjeđenje u uporabi

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u sobama =< 100 m^3 s ventilacijom od =< 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan Najmanje respirator s električnim pročišćivačem zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili potrebna je polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3 zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentom tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

6 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

4 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka po satu (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Korištenje zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentne uz zaštitni faktor 4 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

1 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, to ne dovodi u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Vidjeti odjeljak 6 za punu referencu na ovaj zakon i europske standarde.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija tvrdih površina u industriji i laboratorijima

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u neprehrambenoj industriji i laboratorijima.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, polivanjem ili raspršivanjem (sprej na okidač ili leđna prskalica). Ručno nanošenje, polivanjem ili prskanjem nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej za aktiviranje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Izlijevanje ili prskanje nakon čega slijedi brisanje ili brisanje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Razrjeđivanje: 1 % - 7 % Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptir ventilom.

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Ručno pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču ili ledenoj prskalici:

— za bakterije i kvasce: razrijedite proizvod na 1 % (v/v; 10 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

— za bakterije, kvasce i gljivice: razrijediti proizvod na 4 % (v/v; 40 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

— za bakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijediti proizvod na 6 % (v/v; 60 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

— za bakterije, mikobakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijedite proizvod na 7 % (v/v; 70 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

ili

Pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču za prskanje ili ledenoj prskalici pomoću automatiziranog sustava za doziranje prema uputama za uporabu aparata.

Nakon toga izlijte razrijeđeni proizvod na pod ili nanesite proizvod raspršivačem ili ledenom prskalicom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Razrjeđenje je namijenjeno za trenutnu upotrebu.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno (nerazrijeđeno):

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (barem 3 izmjene zraka na sat) tijekom miješanja i punjenja.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) koja ima zaštitni faktor 10. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom. u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnim

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

7 % razrjeđenje u uporabi

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama =< 100 m^3 s ventilacijom od =< 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan Najmanje respirator za pročišćavanje zraka s električnim pogonom s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili potrebna je polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentom tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3 zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

6 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

4 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Korištenje respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koji osigurava zaštitni faktor 4 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

1 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, to ne dovodi u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Pogledajte odjeljak 6 za potpunu referencu na ovaj zakon i europske standarde.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija tvrdih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima ljudi borave

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima borave ljudi.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, polivanjem ili raspršivanjem (sprej na okidač ili leđna prskalica). Ručno nanošenje, polivanjem ili prskanjem nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej za aktiviranje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Izlijevanje ili prskanje nakon čega slijedi brisanje ili brisanje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Razrjeđivanje: 1 % - 7 % Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptir ventilom.

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Ručno pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču ili leđnoj prskalici:

— za bakterije i kvasce: razrijediti proizvod do 1 % (v/v; 10 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

— za bakterije, kvasce i gljivice: razrijediti proizvod na 4 % (v/v; 40 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

— za bakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijediti proizvod do 6 % (v/v; 60 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

— za bakterije, mikobakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijediti proizvod na 7 % (v/v; 70 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

ili

Pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču za prskanje ili leđnoj prskalici pomoću automatiziranog sustava za doziranje prema uputama za uporabu aparata.

Nakon toga izlijte razrijeđeni proizvod na pod ili nanesite proizvod raspršivačem ili leđnom prskalicom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Razrjeđenje je namijenjeno za trenutnu upotrebu.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno (nerazrijeđeno):

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (barem 3 izmjene zraka na sat) tijekom miješanja i punjenja.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) koja ima zaštitni faktor 10. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom. u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnim

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

7 % razrjeđenje u uporabi

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama =< 100 m^3 s ventilacijom od =< 3 izmjene zraka po satu, obavezan je zaštitni faktor 10. Najmanje respirator s električnim pročišćavanjem zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili potrebna je polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3 zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

6 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena: brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

4 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka po satu (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Korištenje zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentne uz zaštitni faktor 4 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

1 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, to ne dovodi u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Vidjeti odjeljak 6 za punu referencu na ovaj zakon i europske standarde.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija površina u bazenima

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina oko bazena ili u praznim bazenima.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, polivanjem, brisanjem, krpom ili prskanjem (sprej na okidač ili leđna prskalica). Ručno nanošenje, polivanjem ili prskanjem nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej za aktiviranje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Izlijevanje ili prskanje nakon čega slijedi brisanje ili brisanje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Razrjeđivanje: 1 % - 7 % Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Ručno pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču ili ledenoj prskalici:

— za bakterije i kvasce: razrijedite proizvod na 1 % (v/v; 10 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

— za bakterije, kvasce, gljivice: razrijediti proizvod na 4 % (v/v; 40 ml proizvoda, dodati vode do 1 litre).

— za bakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijedite proizvod na 6 % (v/v; 60 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

— za bakterije, mikobakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijediti proizvod na 7 % (v/v; 70 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

ili

Pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču za prskanje ili ledenoj prskalici pomoću automatiziranog sustava za doziranje prema uputama za uporabu aparata.

Nakon toga izlijte razrijeđeni proizvod na pod ili nanesite proizvod raspršivačem ili ledenom prskalicom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Razrjeđenje je namijenjeno za trenutnu upotrebu.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno (nerazrijeđeno):

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (barem 3 izmjene zraka na sat) tijekom miješanja i punjenja.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) koja ima zaštitni faktor 10. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom. u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnim

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

7 % razrjeđenje u uporabi

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama =< 100 m^3 s ventilacijom od =< 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna prskalica.

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3 zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

6 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena - brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

4 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka po satu (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Korištenje zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentne uz zaštitni faktor 4 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

1 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, to ne dovodi u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Pogledajte odjeljak 6 za potpunu referencu na ovaj zakon i europske standarde.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.5. **Opis uporabe**

Tablica 5.

Dezinfekcija površina u nastambama i susjednim prostorijama za životinje

Vrsta proizvoda	PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u nastambama i susjednim prostorijama za životinje.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, polivanjem ili raspršivanjem (sprej na okidač ili leđna prskalica). Ručno nanošenje, polivanjem ili prskanjem nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej za aktiviranje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Izlijevanje ili prskanje nakon čega slijedi brisanje ili brisanje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Razrjeđivanje: 2 % - 6 % Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptir ventilom.

4.5.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Ručno pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču s okidačem ili prskalicom za prskanje i nanesite ovu upotrebnu otopinu:

— za bakterije i kvasce: razrijedite proizvod na 2 % (v/v; 20 ml proizvoda, dodajte vodu na 1 litru) i površina mora ostati mokra najmanje 5 minuta.

— za bakterije, mikobakterije i kvasce: razrijedite proizvod na 6 % (v/v; 60 ml proizvoda, dodajte vodu na 1 litru) i površina mora ostati mokra najmanje 5 minuta.

ili

Pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču za prskanje ili leđnoj prskalici pomoću automatiziranog sustava za doziranje prema uputama za uporabu aparata.

Nakon toga izlijte razrijeđeni proizvod na pod ispod korita za hranjenje ili nanesite proizvod raspršivačem s okidačem ili leđnom prskalicom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Razrjeđenje je namijenjeno za trenutnu upotrebu.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.5.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno (nerazrijeđeno):

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (barem 3 izmjene zraka na sat) tijekom miješanja i punjenja.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 10. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

6 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – izlijevanje:

— Primjena sipanja treba se odvijati ispod korita za hranjenje.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

2 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – prskanje – leđna/leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – izlijevanje:

— Primjena sipanja treba se odvijati ispod korita za hranjenje.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Kada su navedena sredstva zaštite, to ne dovodi u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Pogledajte odjeljak 6 za potpunu referencu na ovaj zakon i europske standarde.

4.5.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.5.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.5.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.6. **Opis uporabe**

Tablica 6.

Dezinfekcija površina u prehrambenoj industriji

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u prehrambenoj industriji.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, polivanjem ili raspršivanjem (sprej na okidač ili leđna prskalica). Ručno nanošenje, polivanjem ili prskanjem nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej za aktiviranje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Izlijevanje ili prskanje nakon čega slijedi brisanje ili brisanje: 0,030 - 0,060 litara/m^2

	Razrjeđivanje: 1 % - 7 % Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje; Ne smiju se prekoračiti 3 aplikacije dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptir ventilom.

4.6.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Ručno pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču ili leđnoj prskalici:

— za bakterije, gljivice i viruse: razrijedite proizvod na 1 % (v/v; 10 ml proizvoda, dodajte vodu na 1 litru).

— za bakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijedite proizvod na 4 % (v/v; 40 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

— za bakterije, mikobakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijediti proizvod na 7 % (v/v; 70 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

ili

Pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču za prskanje ili leđnoj prskalici pomoću automatiziranog sustava za doziranje prema uputama za uporabu aparata.

Nakon toga izlijte razrijeđeni proizvod na pod ili nanesite proizvod raspršivačem ili leđnom prskalicom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Razrjeđenje je namijenjeno za trenutnu upotrebu.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.6.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno (nerazrijeđeno):

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (barem 3 izmjene zraka na sat) tijekom miješanja i punjenja.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) koja ima zaštitni faktor 10. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom. u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnim

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

7 % razrjeđenje u uporabi

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama =< 100 m^3 s ventilacijom od =< 3 izmjene zraka po satu, obavezan je zaštitni faktor 10. Najmanje respirator s električnim pročišćavanjem zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili potrebna je polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3 zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

6 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

4 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Korištenje respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koji osigurava zaštitni faktor 4 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 11 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

1 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna/leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, to ne dovodi u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Vidjeti odjeljak 6 za punu referencu na ovaj zakon i europske standarde.

4.6.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.6.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.6.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.7. **Opis uporabe**

Tablica 7.

Dezinfekcija unutarnjih površina instalacija koje dolaze u dodir s vodom (sustavi pitke vode za ljude i životinje i tehnološke vode)

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterije uključujući Legionella spp Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija unutarnjih površina instalacija koje dolaze u dodir s vodom, a koje se privremeno ne koriste tijekom dezinfekcije (sustavi pitke vode za ljude i životinje i tehnološke vode).
Način(i) primjene	Metoda: drugo punjenje vodenog sustava s razrjeđivanjem proizvoda. Detaljan opis: —

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: — Razrjeđivanje: 0,88 % Broj i vremenski raspored primjene: Primijeniti kada mikrobiološka kontaminacija vode u ili opskrbljenoj iz sustava premašuje definirane vrijednosti. Ove vrijednosti mogu varirati za različita područja gdje se i za koje primjene voda koristi i mogu podlijegati lokalnim propisima. Mikrobiološka kontaminacija procjenjuje se uzgojem mikroorganizama u uzorcima vode i izražava se kao broj jedinica koje tvore kolonije (CFU) po volumenu vode. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptir ventilom.

4.7.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Očistite unutarnje površine sustava.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Pripremite 0,88 % razrjeđenje proizvoda (v/v) proizvoda pomoću automatskog sustava za doziranje spojenog na sustav vode. Napunite sustav razrijeđenim proizvodom i ostavite otopinu za korištenje u sustavu vode najmanje 5 minuta. Nakon toga uklonite radnu otopinu i isperite sustav čistom vodom sve dok koncentracija aktivnih tvari ne bude ispod prihvaćenih graničnih vrijednosti (mjeriti pomoću test traka za peroksid).

4.7.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Tijekom liječenja voda se ne može koristiti za konzumaciju.

4.7.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.7.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.7.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

Poglavlje 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

5.1. **Upute za uporabu**

Pogledajte posebne upute za uporabu.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Pogledajte mjere za smanjenje rizika za posebne namjene.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

AKO SE PROGUTA: Odmah isprati usta. Dajte nešto za piće, ako izložena osoba može progutati. NE izazivati povraćanje. Za liječničku pomoć nazovite 112 ili hitnu pomoć.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Odmah isprati kožu s puno vode. Nakon toga skinite svu kontaminiranu odjeću i operite je prije ponovne uporabe. Nastavite ispirati kožu vodom 15 minuta. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO DOSPE U OČI: Odmah ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako ih je lako učiniti. Nastavite s ispiranjem najmanje 15 minuta. Za liječničku pomoć nazovite 112 ili hitnu pomoć.

AKO SE UDIŠE: Premjestiti na svježi zrak i ostaviti da se odmara u položaju koji olakšava disanje. Ako imate simptome: Nazovite 112 ili hitnu pomoć za medicinsku pomoć. Ako nema simptoma: Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Izbjegavajte ispuštanje proizvoda u okoliš.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok trajanja: 3 mjeseca.

Čuvati u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Čuvati odvojeno od svjetlosti. Zaštititi od mraza.

Poglavlje 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Profesionalci (uključujući industrijske profesionalce) znače osposobljene stručnjake ako to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo.

Puni nazivi EN standarda na koje se upućuje u mjerama za smanjenje rizika su:

EN 13832 – Obuća koja štiti od kemikalija

EN ISO 374 – Zaštitne rukavice protiv opasnih kemikalija i mikroorganizama

EN 12941 – Uređaji za zaštitu dišnog sustava – Uređaji za filtriranje s napajanjem koji uključuju labavo prianjajuće respiratorno sučelje

EN 166 – Zaštita očiju od kemikalija

EN 14605 – Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija – Zahtjevi za učinkovitost za odjeću s spojevima koji ne propuštaju tekućinu (tip 3) ili sprej (tip 4), uključujući predmete koji pružaju zaštitu samo dijelovima tijela (tipovi PB [3] i PB [4]).

Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika povezanih s kemijskim agensima na radu (četrnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5.5.1998., str. 11.).

Poglavlje 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Tevan Panox®	područje prodaje: EU
	Aquanorm	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0032875-0001 1-1	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	1,7 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	47,25 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Neaktivna tvar	8017-16-1	232-417-0	1,992 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,7286 % (w/w)

Poglavlje 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 2 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Tevan Panox 1816

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-2

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Poglavlje 2. **SASTAV U META SPC-U 2**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,5667 - 0,5667 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	15,75 - 15,75 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphospho-ric acids	Neaktivna tvar	8017-16-1	232-417-0	0,664 - 0,664 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,2429 - 0,2429 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

Vrsta(e) formulacije	SL Topivi koncentrat

Poglavlje 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

Oznake upozorenja	H272: Može pojačati požar; oksidans. H290: Može nagrizati metale. H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H411: Otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. EUH071: Nagrizajuće za dišni sustav.
Oznake obavijesti	P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P220: Čuvati podalje od odjeće ili drugih zapaljivih materijala. P234: Čuvati samo u originalnom pakiranju. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P390: Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta. P391: Sakupiti proliveno/rasuto. P260: Ne udisati pare. P280: Nositi zaštitne rukavice. P280: Nositi zaštitna odjeća. P280: Nositi Zaštita za oči. P280: Nositi Zaštita lica. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P310: Odmah nazvati liječnik.

	P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P363: Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložite spremnik u odlagalište u skladu s lokalnim propisima.

Poglavlje 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija tvrdih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, polivanjem ili raspršivanjem (sprej na okidač ili leđna prskalica). Ručno nanošenje, polivanjem ili prskanjem nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej za aktiviranje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Izlijevanje ili prskanje nakon čega slijedi brisanje ili brisanje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Razrjeđivanje: 3 % - 21 % Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Ručno pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču ili ledenoj prskalici:

— za bakterije i kvasce: razrijedite proizvod na 3 % (v/v; 30 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

— za bakterije, kvasce i gljivice: razrijediti proizvod na 12 % (v/v; 120 ml proizvoda, dodati vode do 1 litre).

— za bakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijedite proizvod na 18 % (v/v; 180 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

— za bakterije, mikobakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijediti proizvod na 21 % (v/v; 210 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

ili

Pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču za prskanje ili ledenoj prskalici pomoću automatiziranog sustava za doziranje prema uputama za uporabu aparata.

Nakon toga izlijte razrijeđeni proizvod na pod ili nanesite proizvod raspršivačem ili ledenom prskalicom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Razrjeđenje je namijenjeno za trenutnu upotrebu.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno (nerazrijeđeno):

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (barem 3 izmjene zraka na sat) tijekom miješanja i punjenja.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 4. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

21 % razrjeđenje u uporabi

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje (21 % razrjeđenje):

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

18 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena - brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

12 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena: brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Korištenje respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koji osigurava zaštitni faktor 4 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

3 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija tvrdih površina u neprehrambenoj industriji i laboratorijima

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u neprehrambenoj industriji i laboratorijima.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, polivanjem ili raspršivanjem (sprej na okidač ili leđna prskalica). Ručno nanošenje, polivanjem ili prskanjem nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej za aktiviranje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Izlijevanje ili prskanje nakon čega slijedi brisanje ili brisanje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Razrjeđivanje: 3 % - 21 % Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Ručno pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču ili leđnoj prskalici:

— za bakterije i kvasce: razrijedite proizvod na 3 % (v/v; 30 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

— za bakterije, kvasce i gljivice: razrijediti proizvod na 12 % (v/v; 120 ml proizvoda, dodati vode do 1 litre).

— za bakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijedite proizvod na 18 % (v/v; 180 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

— za bakterije, mikobakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijediti proizvod na 21 % (v/v; 210 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

ili

Pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču za prskanje ili leđnoj prskalici pomoću automatiziranog sustava za doziranje prema uputama za uporabu aparata.

Nakon toga izlijte razrijeđeni proizvod na pod ili nanesite proizvod raspršivačem ili leđnom prskalicom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Razrjeđenje je namijenjeno za trenutnu upotrebu.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno (nerazrijeđeno):

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (barem 3 izmjene zraka na sat) tijekom miješanja i punjenja.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 4. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

21 % razrjeđenje u uporabi

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje (21 % razrjeđenje):

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

18 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena - brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

12 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena: brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka po satu (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Korištenje zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentne uz zaštitni faktor 4 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

3 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj akt i EN standarde.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljcima općih uputa za korištenje meta SPC-a.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija tvrdih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima ljudi borave

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima borave ljudi.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, polivanjem, brisanjem ili raspršivanjem (sprej na okidač ili leđna prskalica). Ručno nanošenje, polivanjem ili prskanjem nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej za aktiviranje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Izlijevanje ili prskanje nakon čega slijedi brisanje ili brisanje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Razrjeđivanje: 3 % - 21 % Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptir ventilom.

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Ručno pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču ili ledenoj prskalici:

— za bakterije i kvasce: razrijedite proizvod na 3 % (v/v; 30 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

— za bakterije, kvasce i gljivice: razrijediti proizvod na 12 % (v/v; 120 ml proizvoda, dodati vode do 1 litre).

— za bakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijedite proizvod na 18 % (v/v; 180 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 litre).

— za bakterije, mikobakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijediti proizvod na 21 % (v/v; 210 ml proizvoda, dodati vodu do 1 litre).

ili

Pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču za prskanje ili ledenoj prskalici pomoću automatiziranog sustava za doziranje prema uputama za uporabu aparata.

Nakon toga izlijte razrijeđeni proizvod na pod ili nanesite proizvod raspršivačem ili ledenom prskalicom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Razrjeđenje je namijenjeno za trenutnu upotrebu.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno (nerazrijeđeno):

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (barem 3 izmjene zraka na sat) tijekom miješanja i punjenja.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 4. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

21 % razrjeđenje u uporabi

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje (21 % razrjeđenje):

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

18 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena - brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

12 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena: brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Korištenje respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koji osigurava zaštitni faktor 4 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

3 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj akt i EN standarde.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku s općim uputama za uporabu meta SPC-a.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija površina u bazenima

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: no data Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: no data Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u bazenima.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, polivanjem, brisanjem, krpom ili prskanjem (sprej na okidač ili leđna prskalica). Ručno nanošenje, polivanjem ili prskanjem nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Procijenjena upotreba razrijeđenog proizvoda: Sprej za aktiviranje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjače ili naprtnjače: 0,181 litara/m^2 Izlijevanje ili prskanje nakon čega slijedi brisanje ili brisanje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Razrjeđivanje: 3 % - 21 % Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptir ventilom.

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Ručno pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču ili leđnoj prskalici:

— za bakterije i kvasce: proizvod treba razrijediti na 3 % (v/v; 30 ml proizvoda, dodati vode do 1 L).

— za bakterije, kvasce i gljivice: proizvod treba razrijediti na 12 % (v/v; 120 ml proizvoda, dodati vode do 1 L).

— za bakterije, kvasce, gljivice i viruse: proizvod treba razrijediti na 18 % (v/v; 180 ml proizvoda, dodati vodu do 1 L).

— za bakterije, mikobakterije, kvasce, gljivice i viruse: proizvod treba razrijediti na 21 % (v/v; 210 ml proizvoda, dodati vodu do 1 L).

ili

Pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču za prskanje ili leđnoj prskalici pomoću automatiziranog sustava za doziranje prema uputama za uporabu aparata.

Nakon toga izlijte razrijeđeni proizvod na pod ili nanesite proizvod raspršivačem ili leđnom prskalicom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Razrjeđenje je namijenjeno za trenutnu upotrebu.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno (nerazrijeđeno):

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (barem 3 izmjene zraka na sat) tijekom miješanja i punjenja.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 4. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

21 % razrjeđenje u uporabi

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje (21 % razrjeđenje):

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

18 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena - brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

12 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena: brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Korištenje respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koji osigurava zaštitni faktor 4 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

3 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj akt i EN standarde.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.5. **Opis uporabe**

Tablica 5.

Dezinfekcija površina u nastambama i susjednim prostorijama za životinje

Vrsta proizvoda	PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u nastambama i susjednim prostorijama za životinje.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, polivanjem ili raspršivanjem (sprej na okidač ili leđna prskalica). Ručno nanošenje, polivanjem ili prskanjem nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej za aktiviranje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Izlijevanje ili prskanje nakon čega slijedi brisanje ili brisanje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Razrjeđivanje: 6 % - 18 % Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptir ventilom.

4.5.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

temeljito očistiti površine koje treba dezinficirati.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Ručno pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču s okidačem ili prskalicom za prskanje i nanesite ovu upotrebnu otopinu:

— za bakterije i kvasce: proizvod treba razrijediti na 6 % (v/v; 60 ml proizvoda, dodati vodu do 1 L) i površina mora ostati mokra najmanje 5 minuta.

— za bakterije, mikobakterije i kvasce: proizvod treba razrijediti na 18 % (v/v; 180 ml proizvoda, dodati vodu do 1 L) i površina mora ostati mokra najmanje 5 minuta.

ili

Pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču za prskanje ili ležnoj prskalici pomoću automatiziranog sustava za doziranje prema uputama za uporabu aparata.

Nakon toga izlijte razrijeđeni proizvod na pod ispod korita za hranjenje ili nanesite proizvod raspršivačem s okidačem ili ležnom prskalicom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Razrjeđenje je namijenjeno za trenutnu upotrebu.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.5.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno (nerazrijeđeno):

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (barem 3 izmjene zraka na sat) tijekom miješanja i punjenja.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 4. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

18 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena: brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m³) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – izlijevanje:

— Primjena sipanja treba se odvijati ispod korita za hranjenje.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m³.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

6 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m³ s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m³) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m³.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000m^3. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – izlijevanje:

— Primjena sipanja treba se odvijati ispod korita za hranjenje.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj akt i EN standarde.

4.5.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.5.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.5.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.6. **Opis uporabe**

Tablica 6.

Dezinfekcija površina u prehrambenoj industriji

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u prehrambenoj industriji.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, polivanjem ili raspršivanjem (sprej na okidač ili leđna prskalica). Ručno nanošenje, polivanjem ili prskanjem nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej za aktiviranje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Izlijevanje ili prskanje nakon čega slijedi brisanje ili brisanje: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Razrjeđivanje: 3 % - 21 % Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje; Ne smiju se prekoračiti 3 aplikacije dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptir ventilom.

4.6.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Ručno pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču ili leđnoj prskalici:

— za bakterije, gljivice i viruse: razrijedite proizvod na 3 % (v/v; 30 ml proizvoda, dodajte vodu do 1 L).

— za bakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijediti proizvod na 12 % (v/v; 120 ml proizvoda, dodati vodu do 1 L).

— za bakterije, mikobakterije, kvasce, gljivice i viruse: razrijediti proizvod na 21 % (v/v; 210 ml proizvoda, dodati vodu do 1 L).

ili

Pripremite otopinu proizvoda u kanti, kanti za zalijevanje, raspršivaču za prskanje ili leđnoj prskalici pomoću automatiziranog sustava za doziranje prema uputama za uporabu aparata.

Nakon toga izlijte razrijeđeni proizvod na pod ili nanesite proizvod raspršivačem ili leđnom prskalicom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Razrjeđenje je namijenjeno za trenutnu upotrebu.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.6.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno (nerazrijeđeno):

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (barem 3 izmjene zraka na sat) tijekom miješanja i punjenja.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 4. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

21 % razrjeđenje u uporabi

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje (21 % razrjeđenje):

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

18 % razrjeđenje u upotrebi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena - brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

12 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka po satu (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Korištenje zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentne uz zaštitni faktor 4 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

3 % razrjeđenje u uporabi

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.6.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.6.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.6.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.7. **Opis uporabe**

Tablica 7.

Dezinfekcija unutarnjih površina instalacija koje dolaze u dodir s vodom (sustavi pitke vode za ljude i životinje i tehnološke vode)

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterije uključujući Legionella spp Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija unutarnjih površina instalacija koje dolaze u dodir s vodom, a koje se privremeno ne koriste tijekom dezinfekcije (sustavi pitke vode za ljude i životinje i tehnološke vode).
Način(i) primjene	Metoda: drugo punjenje vodenog sustava s razrjeđivanjem proizvoda. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: — Razrjeđivanje: 2,65 % Broj i vremenski raspored primjene: Primijeniti kada mikrobiološka kontaminacija vode u ili opskrbljenoj iz sustava premašuje definirane vrijednosti. Ove vrijednosti mogu varirati za različita područja gdje se i za koje primjene voda koristi i mogu podlijegati lokalnim propisima. Mikrobiološka kontaminacija procjenjuje se uzgojem mikroorganizama u uzorcima vode i izražava se kao broj jedinica koje tvore kolonije (CFU) po volumenu vode. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptir ventilom.

4.7.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Očistite unutarnje površine sustava.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Pripremite 2,65 % razrjeđenje proizvoda (v/v) proizvoda pomoću automatskog sustava za doziranje spojenog na sustav vode. Napunite sustav razrijeđenim proizvodom i ostavite otopinu za korištenje u sustavu vode najmanje 5 minuta. Nakon toga uklonite radnu otopinu i isperite sustav čistom vodom sve dok koncentracija aktivnih tvari ne bude ispod prihvaćenih graničnih vrijednosti (mjeriti pomoću test traka za peroksid).

4.7.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Tijekom liječenja voda se ne može koristiti za konzumaciju.

4.7.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.7.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.7.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

Poglavlje 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

5.1. **Upute za uporabu**

Pogledajte posebne upute za uporabu.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Za uporabu pogledajte posebne mjere za smanjenje rizika.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

AKO SE PROGUTA: Odmah isprati usta. Dajte nešto za piće ako izložena osoba može progutati. NE izazivati povraćanje. Za liječničku pomoć nazovite 112 ili hitnu pomoć.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Odmah isprati kožu s puno vode. Nakon toga skinite svu kontaminiranu odjeću i operite je prije ponovne uporabe. Nastavite ispirati kožu vodom 15 minuta. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO DOSPE U OČI: Odmah ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako ih je lako učiniti. Nastavite s ispiranjem najmanje 15 minuta. Za liječničku pomoć nazovite 112 ili hitnu pomoć. Informacije za zdravstveno osoblje/liječnika: Oči također treba više puta ispirati na putu do liječnika ako su oči izložene alkalnim kemikalijama (pH > 11), aminima i kiselinama poput octene kiseline, mravlje kiseline ili propionske kiseline

AKO SE UDIŠE: Premjestiti na svježi zrak i ostaviti da se odmara u položaju koji olakšava disanje. Ako imate simptome: Nazovite 112 ili hitnu pomoć za medicinsku pomoć. Ako nema simptoma: Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Izbjegavajte ispuštanje proizvoda u okoliš.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok trajanja: 24 mjeseca.

Čuvati u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Čuvati odvojeno od svjetlosti. Zaštititi od mraza.

Poglavlje 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Profesionalci (uključujući industrijske profesionalce) znače osposobljene stručnjake ako to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo.

Puni nazivi EN standarda na koje se upućuje u mjerama za smanjenje rizika su:

EN 13832 - Obuća za zaštitu od kemikalija

EN ISO 374 - Zaštitne rukavice protiv opasnih kemikalija i mikroorganizama

EN 12941 - Uređaji za zaštitu dišnog sustava - Uređaji za filtriranje s napajanjem koji uključuju labavo prianjajuće respiratorno sučelje

EN 166 - Zaštita očiju od kemikalija

EN 14605 - Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija - Zahtjevi za učinkovitost za odjeću s spojevima koji ne propuštaju tekućinu (tip 3) ili sprej (tip 4), uključujući predmete koji pružaju zaštitu samo dijelovima tijela (tipovi PB [3] i PB [4]).

Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika povezanih s kemijskim agensima na radu (četrnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5.5.1998., str. 11.).

Poglavlje 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)			TevanPanox 1816	područje prodaje: EU	
Broj autorizacije			EU-0032875-0002 1-2		
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,5667 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	15,75 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Neaktivna tvar	8017-16-1	232-417-0	0,664 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,2429 % (w/w)

Poglavlje 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 3 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Tevan Panox 500

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-3

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Poglavlje 2. **SASTAV U META SPC-U 3**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,1799 - 0,1799 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	5 - 5 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Neaktivna tvar	8017-16-1	232-417-0	0,2108 - 0,2108 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,0771 - 0,0771 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 3**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

Poglavlje 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

Oznake upozorenja	H290: Može nagrizati metale. H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H412: Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. EUH071: Nagrizajuće za dišni sustav.

Oznake obavijesti	P234: Čuvati samo u originalnom pakiranju. P390: Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta. P260: Ne udisati pare. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280: Nositi Zaštita za oči. P280: Nositi zaštitne rukavice. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P310: Odmah nazvati liječnik. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P363: Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložite spremnik u odlagalište u skladu s lokalnim propisima.

Poglavlje 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija tvrdih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka

Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama.
Način(i) primjene	Metoda: zamagljivanje Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 12 ml/m³ Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite ne više od jednom dnevno po prostoriji koju treba dezinficirati. Profesionalac bi trebao izvršiti punjenje zamagljivača najviše deset puta dnevno, npr. ako će se više prostorija dezinficirati isti dan. Sobna temperatura Relativna vlažnost: 40-96 % Veličina sobe: 30 - 150 m³
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE)

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Dezinfekcija prostorija (30 -150 m³) zamagljivanjem. Dopuštaju ga samo obučeni stručnjaci. Za detalje o certificiranju aplikatora i uporabi proizvoda i opreme (HaloFogger). Upućuje se na protokol dezinfekcije prostorija koji se isporučuje s proizvodom ili aparatom za zamagljivanje.

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Prije tretmana otvorite ladice, ormare, vrata ormarića itd. kako biste omogućili izlaganje nebuliziranom proizvodu i osušite mokre površine.

Pokrijte sve otvore poput ulaza i izlaza klimatizacijskih sustava.

Napunite HaloFogger i postavite vrijeme zamagljivanja (pogledajte priručnik s uputama) i dozu od 12 ml/m³.

Aktivirajte HaloFogger i napustite sobu.

Držite prostoriju zatvorenu barem tijekom vremena kontakta od 90 minuta. Vrijeme kontakta od 90 minuta počinje u trenutku kada je koncentracija od 12 ml proizvoda/m³ potpuno raspršena u prostoriju.

Korisnik uvijek mora provesti mikrobiološku validaciju dezinfekcije u prostorijama koje se dezinficiraju (ili u odgovarajućoj standardnoj prostoriji, ako je primjenjivo) s uređajima koji će se koristiti, nakon čega se može izraditi i koristiti protokol za dezinfekciju tih prostorija nakon toga.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

— Tijekom difuzije držite prostoriju zatvorenu i ne ulazite u nju. Tretman se ne smije provoditi bez prisutnosti ljudi ili životinja.

— Sve pukotine koje postoje u prostoriji (npr. okvir prozora) iz kojih bi mogla curiti magla moraju se prethodno zatvoriti.

— Osigurajte da je pristup području tretiranom parom zabranjen tijekom cijelog postupka pomoću znaka upozorenja.

— Za ponovni ulazak, smanjenje AEC udisanja od 1,25 mg/m³ ili niže relevantne nacionalne referentne vrijednosti za vodikov peroksid u zraku mora se osigurati kalibriranim senzorom. Obučeni profesionalni korisnik može ući u prostoriju samo u hitnim situacijama kada je razina vodikovog peroksida pala ispod 36 ppm (50 mg/m³) potvrđeno kalibriranim senzorom uz obvezno nošenje sljedeće osobne zaštitne opreme: RPE s APF 40 prema EN 12942 ili ekvivalent (Vrsta RPE koju mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu) i odgovarajuća zaštitna oprema:

  — rukavice u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim

  — zaštitu za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166,

  — kombinezon najmanje tipa 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora specificirati nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Treba koristiti ugrađeni mjerač (kalibrirani senzor) kako bi se osiguralo da se koncentracija vodikovog peroksida smanjila ispod 0,9 ppm ili niže relevantne nacionalne referentne vrijednosti za vodikov peroksid u zraku. Nezaštićene osobe ili životinje mogu ponovno ući u tretiranu prostoriju tek nakon što se koncentracija vodikovog peroksida u zraku smanji ispod 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) ili niže relevantne nacionalne referentne vrijednosti za vodikov peroksid u zraku.

Prije ulaska u prostoriju potrebno je izvršiti kontrolna mjerenja. Ponovni ulazak bez zaštitne opreme dopušten je samo kada se u zraku izmjere sigurne radne razine.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj akt i EN standarde.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija tvrdih površina u neprehrambenoj industriji i laboratorijima – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u neprehrambenoj industriji i laboratorijima.
Način(i) primjene	Metoda: zamagljivanje Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 12 ml/m³ Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite ne više od jednom dnevno po prostoriji koju treba dezinficirati. Profesionalac bi trebao izvršiti punjenje zamagljivača najviše deset puta dnevno, npr. ako će se više prostorija dezinficirati isti dan. Sobna temperatura Relativna vlažnost: 40-96 % Veličina prostorije: 30 – 150 m³
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE)

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Dezinfekcija prostorija (30 -150 m³) zamagljivanjem. Dopuštaju ga samo obučeni stručnjaci. Za detalje o certificiranju aplikatora i uporabi proizvoda i opreme (HaloFogger). Upućuje se na protokol dezinfekcije prostorija koji se isporučuje s proizvodom ili aparatom za zamagljivanje.

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Prije tretmana otvorite ladice, ormare, vrata ormarića itd. kako biste omogućili izlaganje nebuliziranom proizvodu i osušite mokre površine.

Pokrijte sve otvore poput ulaza i izlaza klimatizacijskih sustava.

Napunite HaloFogger i postavite vrijeme zamagljivanja (pogledajte priručnik s uputama) i dozu od 12 ml/m³.

Aktivirajte HaloFogger i napustite sobu.

Držite prostoriju zatvorenu barem tijekom vremena kontakta od 90 minuta. Vrijeme kontakta od 90 minuta počinje u trenutku kada je koncentracija od 12 ml proizvoda/m^3 potpuno raspršena u prostoriju.

Korisnik uvijek mora provesti mikrobiološku validaciju dezinfekcije u prostorijama koje se dezinficiraju (ili u odgovarajućoj standardnoj prostoriji, ako je primjenjivo) s uređajima koji će se koristiti, nakon čega se može izraditi i koristiti protokol za dezinfekciju tih prostorija nakon toga.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

— Tijekom difuzije držite prostoriju zatvorenu i ne ulazite u nju. Tretman treba provoditi bez prisutnosti ljudi ili životinja.

— Sve praznine koje postoje u prostoriji (npr. okvir prozora) iz kojih bi mogla curiti magla treba prethodno zatvoriti.

— Osigurajte da je pristup području tretiranom parom zabranjen tijekom cijelog postupka pomoću znaka upozorenja.

— Za ponovni ulazak, smanjenje AEC inhalacije od 1,25 mg/m^3 ili niže relevantne nacionalne referentne vrijednosti za vodikov peroksid u zraku mora se osigurati kalibriranim senzorom. Obučeni profesionalni korisnik može ući u prostoriju samo u hitnim situacijama kada je razina vodikovog peroksida pala ispod 36 ppm (50 mg/m^3) potvrđeno kalibriranim senzorom uz obavezno nošenje sljedeće OZO: RPE s APF 40 prema EN 12942 ili ekvivalent (Vrsta RPE koju mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu) i odgovarajuća zaštitna oprema:

  — rukavice u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim

  — zaštitu za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166

  — kombinezon najmanje tipa 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalentan koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora specificirati nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Treba koristiti ugrađeni mjerač (kalibrirani senzor) kako bi se osiguralo da se koncentracija vodikovog peroksida smanjila ispod 0,9 ppm ili niže relevantne nacionalne referentne vrijednosti za vodikov peroksid u zraku. Nezaštićene osobe ili životinje mogu ponovno ući u tretiranu prostoriju tek nakon što se koncentracija vodikovog peroksida u zraku smanji ispod 1,25 mg/m^3 (0,9 ppm) ili niže relevantne nacionalne referentne vrijednosti za vodikov peroksid u zraku.

Prije ulaska u prostoriju potrebno je izvršiti kontrolna mjerenja. Ponovni ulazak bez zaštitne opreme dopušten je samo kada se u zraku izmjere sigurne radne razine.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj akt i EN standarde.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima ljudi borave – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima ljudi borave.
Način(i) primjene	Metoda: zamagljivanje Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 12 ml/m^3 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite ne više od jednom dnevno po prostoriji koju treba dezinficirati. Profesionalac bi trebao izvršiti punjenje zamagljivača najviše deset puta dnevno, npr. ako će se više prostorija dezinficirati isti dan. Sobna temperatura Relativna vlažnost: 40-96 % Veličina prostorije: 30 – 150 m^3
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE)

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Dezinfekcija prostorija (30 - 150 m^3) zamagljivanjem. Dopuštaju ga samo obučeni stručnjaci. Za detalje o certificiranju aplikatora i uporabi proizvoda i opreme (HaloFogger). Upućuje se na protokol dezinfekcije prostorija koji se isporučuje s proizvodom ili aparatom za zamagljivanje.

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Prije tretmana otvorite ladice, ormare, vrata ormarića itd. kako biste omogućili izlaganje nebuliziranom proizvodu i osušite mokre površine.

Pokrijte sve otvore poput ulaza i izlaza klimatizacijskih sustava.

Napunite HaloFogger i postavite vrijeme zamagljivanja (pogledajte priručnik s uputama) i dozu od 12 ml/m^3.

Aktivirajte HaloFogger i napustite sobu.

Držite prostoriju zatvorenu barem tijekom vremena kontakta od 90 minuta. Vrijeme kontakta od 90 minuta počinje u trenutku kada je koncentracija od 12 ml proizvoda/m^3 potpuno raspršena u prostoriju.

Korisnik uvijek mora provesti mikrobiološku validaciju dezinfekcije u prostorijama koje se dezinficiraju (ili u odgovarajućoj standardnoj prostoriji, ako je primjenjivo) s uređajima koji će se koristiti, nakon čega se može izraditi i koristiti protokol za dezinfekciju tih prostorija nakon toga.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

— Tijekom difuzije držite prostoriju zatvorenu i ne ulazite u nju. Tretman treba provoditi bez prisutnosti ljudi ili životinja.

— Sve praznine koje postoje u prostoriji (npr. okvir prozora) iz kojih bi mogla curiti magla treba prethodno zatvoriti.

— Osigurajte da je pristup području tretiranom parom zabranjen tijekom cijelog postupka pomoću znaka upozorenja.

— Za ponovni ulazak, smanjenje AEC inhalacije od 1,25 mg/m^3 ili niže relevantne nacionalne referentne vrijednosti za vodikov peroksid u zraku mora se osigurati kalibriranim senzorom. Obučeni profesionalni korisnik može ući u prostoriju samo u hitnim situacijama kada je razina vodikovog peroksida pala ispod 36 ppm (50 mg/m^3) potvrđeno kalibriranim senzorom uz obvezno nošenje sljedeće osobne zaštitne opreme: RPE s APF 40 prema EN 12942 ili ekvivalent (Vrsta RPE koju mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu) i odgovarajuća zaštitna oprema:

  — rukavice u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim

  — zaštitu za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166

  — kombinezon najmanje tipa 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora specificirati nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Treba koristiti ugrađeni mjerač (kalibrirani senzor) kako bi se osiguralo da se koncentracija vodikovog peroksida smanjila ispod 0,9 ppm ili niže relevantne nacionalne referentne vrijednosti za vodikov peroksid u zraku. Nezaštićene osobe ili životinje mogu ponovno ući u tretiranu prostoriju tek nakon što se koncentracija vodikovog peroksida u zraku smanji ispod 1,25 mg/m^3 (0,9 ppm) ili niže relevantne nacionalne referentne vrijednosti za vodikov peroksid u zraku.

Prije ulaska u prostoriju potrebno je izvršiti kontrolna mjerenja. Ponovni ulazak bez zaštitne opreme dopušten je samo kada se u zraku izmjere sigurne radne razine.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj akt i EN standarde.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija površina u prehrambenoj industriji – RTU

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u prehrambenoj industriji.
Način(i) primjene	Metoda: zamagljivanje Detaljan opis: —

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 12 ml/m³ Bez razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu. Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite ne više od jednom dnevno po prostoriji koju treba dezinficirati. Profesionalac bi trebao izvršiti punjenje zamagljivača najviše deset puta dnevno, npr. ako će se više prostorija dezinficirati isti dan. Sobna temperatura Relativna vlažnost: 40-96 % Veličina prostorije: 30 – 150 m³
Kategorija(e) korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE)

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Dezinfekcija prostorija (30 -150 m³) zamagljivanjem. Dopuštaju ga samo obučeni stručnjaci. Za detalje o certificiranju aplikatora i uporabi proizvoda i opreme (HaloFogger). Upućuje se na protokol dezinfekcije prostorija koji se isporučuje s proizvodom ili aparatom za zamagljivanje.

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Prije tretmana otvorite ladice, ormare, vrata ormarića itd. kako biste omogućili izlaganje nebuliziranom proizvodu i osušite mokre površine.

Pokrijte sve otvore poput ulaza i izlaza klimatizacijskih sustava.

Napunite HaloFogger i postavite vrijeme zamagljivanja (pogledajte priručnik s uputama) i dozu od 12 ml/m³.

Aktivirajte HaloFogger i napustite sobu.

Držite prostoriju zatvorenu barem tijekom vremena kontakta od 90 minuta. Vrijeme kontakta od 90 minuta počinje u trenutku kada je koncentracija od 12 ml proizvoda/m³ potpuno raspršena u prostoriju.

Korisnik uvijek mora provesti mikrobiološku validaciju dezinfekcije u prostorijama koje se dezinficiraju (ili u odgovarajućoj standardnoj prostoriji, ako je primjenjivo) s uređajima koji će se koristiti, nakon čega se može izraditi i koristiti protokol za dezinfekciju tih prostorija nakon toga.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

— Tijekom difuzije držite prostoriju zatvorenu i ne ulazite u nju. Tretman treba provoditi bez prisutnosti ljudi ili životinja.

— Sve praznine koje postoje u prostoriji (npr. okvir prozora) iz kojih bi mogla curiti magla treba prethodno zatvoriti.

— Osigurajte da je pristup području tretiranom parom zabranjen tijekom cijelog postupka pomoću znaka upozorenja.

— Za ponovni ulazak, smanjenje AEC inhalacije od 1,25 mg/m³ ili niže relevantne nacionalne referentne vrijednosti za vodikov peroksid u zraku mora se osigurati kalibriranim senzorom. Obučeni profesionalni korisnik može ući u prostoriju samo u hitnim situacijama kada je razina vodikovog peroksida pala ispod 36 ppm (50 mg/m³) potvrđeno kalibriranim senzorom uz obvezno nošenje sljedeće osobne zaštitne opreme: RPE s APF 40 prema EN 12942 ili ekvivalent (Vrsta RPE koju mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu) i odgovarajuća zaštitna oprema:

  — rukavice u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim

  — zaštitu za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166

  — kombinezon najmanje tipa 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalentan koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora specificirati nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Treba koristiti ugrađeni mjerač (kalibrirani senzor) kako bi se osiguralo da se koncentracija vodikovog peroksida smanjila ispod 0,9 ppm ili niže relevantne nacionalne referentne vrijednosti za vodikov peroksid u zraku. Nezaštićene osobe ili životinje mogu ponovno ući u tretiranu prostoriju tek nakon što se koncentracija vodikovog peroksida u zraku smanji ispod 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) ili niže relevantne nacionalne referentne vrijednosti za vodikov peroksid u zraku.

Prije ulaska u prostoriju potrebno je izvršiti kontrolna mjerenja. Ponovni ulazak bez zaštitne opreme dopušten je samo kada se u zraku izmjere sigurne radne razine.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj akt i EN standarde.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

Poglavlje 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

5.1. **Upute za uporabu**

Pogledajte upute za uporabu specifične za uporabu.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Pogledajte mjere za smanjenje rizika za posebne namjene.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

AKO SE UDIŠE: Premjestiti na svježi zrak i ostaviti da se odmara u položaju koji olakšava disanje. Ako imate simptome: Nazovite 112 ili hitnu pomoć za medicinsku pomoć. Ako nema simptoma: Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Odmah isprati usta. Dajte nešto za piće, ako izložena osoba može progutati. NE izazivati povraćanje. Za liječničku pomoć nazovite 112 ili hitnu pomoć.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Odmah isprati kožu s puno vode. Nakon toga skinite svu kontaminiranu odjeću i operite je prije ponovne uporabe. Nastavite ispirati kožu vodom 15 minuta. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO DOSPE U OČI: Odmah ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako ih je lako učiniti. Nastavite s ispiranjem najmanje 15 minuta. Za liječničku pomoć nazovite 112 ili hitnu pomoć. Informacije za zdravstveno osoblje/liječnika: Oči također treba više puta ispirati na putu do liječnika ako su oči izložene alkalnim kemikalijama (pH > 11), aminima i kiselinama poput octene kiseline, mravlje kiseline ili propionske kiseline.

Izbjegavajte ispuštanje proizvoda u okoliš.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok trajanja: 24 mjeseca.

Čuvati u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Čuvati odvojeno od svjetlosti. Zaštititi od mraza.

Poglavlje 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Profesionalci (uključujući industrijske profesionalce) znače osposobljene stručnjake ako to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo.

Puni nazivi EN standarda na koje se upućuje u mjerama za smanjenje rizika su:

EN ISO 374 - Zaštitne rukavice protiv opasnih kemikalija i mikroorganizama

EN 12942 - Zaštitni uređaji za disanje - Električni uređaji za filtriranje koji uključuju maske za cijelo lice, polumaske ili četvrtmaske - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje

EN 166 - Zaštita očiju od kemikalija

EN 14605 - Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija - Zahtjevi za učinkovitost za odjeću s spojevima koji ne propuštaju tekućinu (tip 3) ili sprej (tip 4), uključujući predmete koji pružaju zaštitu samo dijelovima tijela (tipovi PB [3] i PB [4]).

Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika povezanih s kemijskim agensima na radu (četrnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5.5.1998., str. 11.).

Poglavlje 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 3**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Tevan Panox 500	područje prodaje: EU
	Halox 5	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0032875-0003 1-3	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,1799 % (w/w)

Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	5 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphospho-ric acids	Neaktivna tvar	8017-16-1	232-417-0	0,2108 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,0771 % (w/w)

Poglavlje 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 4 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Tevan Panox 350

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-4

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Poglavlje 2. **SASTAV U META SPC-U 4**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 4**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,1259 - 0,1259 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	3,5 - 3,5 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphospho-ric acids	Neaktivna tvar	8017-16-1	232-417-0	0,1476 - 0,1476 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,054 - 0,054 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 4**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

Poglavlje 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

Oznake upozorenja	H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H412: Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. EUH071: Nagrizajuće za dišni sustav.
Oznake obavijesti	P260: Ne udisati spray. P280: Nositi zaštitne rukavice. P280: Nositi Zaštita za oči. P280: Nositi zaštitna odjeća. P280: Nositi Zaštita lica. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. P310: Odmah nazvati liječnik. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P363: Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložite spremnik u odlagalište u skladu s lokalnim propisima.

Poglavlje 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija tvrdih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Okidač spreja: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje. Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (nehrđajući čelik i PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 10. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nezaštićene osobe moraju se držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena - brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je najmanje respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je najmanje respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nezaštićene osobe moraju se držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku općih uputa za korištenje meta SPC-a.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija tvrdih površina u neprehrambenoj industriji i laboratorijima – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u neprehrambenoj industriji i laboratorijima.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Okidač spreja: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje. Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.

Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (nehrđajući čelik i PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m³) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m³.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 10. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nezaštićene osobe moraju se držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena - brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m³ zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m³) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3 zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nezaštićene osobe moraju se držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj akt i EN standarde.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija tvrdih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima ljudi borave – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima borave ljudi.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Okidač spreja: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za upotrebu. Ne smije se premašiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (nehrđajući čelik i PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka po satu (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Obavezna je uporaba zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 10. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nezaštićene osobe moraju se držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena - brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka po satu (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Obavezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3 zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima) Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnim. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3 zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nezaštićene osobe moraju se držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj akt i EN standarde.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija površina u bazenima – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina oko bazena ili u praznim bazenima.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej na okidač: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje. Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.

Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (PE od nehrđajućeg čelika) s ventilom za otpuštanje tlaka. HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 10. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nezaštićene osobe moraju se držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena: brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka po satu (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Obavezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je najmanje respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je najmanje respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nezaštićene osobe moraju se držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj akt i EN standarde.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.5. **Opis uporabe**

Tablica 5.

Dezinfekcija površina u nastambama i susjednim prostorijama za životinje – RTU

Vrsta proizvoda	PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u nastambama i susjednim prostorijama za životinje.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: Temeljito očistite površine koje dezinficirate. Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom. Uklonite višak vode. Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom. Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Okidač spreja: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za upotrebu. Ne smije se premašiti 10 aplikacija dnevno.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L sa sprejom za okidanje (nehrđajući čelik / PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.5.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću prethodno napunjene raspršivača ili naprtnjačne prskalice) proizvod na pod ispod korita za hranjenje ili površinu i raširite ga pomoću krpe ili krpe.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.5.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 10. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nezaštićene osobe moraju se držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena: brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je najmanje respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – izlijevanje:

— Primjena sipanja treba se odvijati ispod korita za hranjenje.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3 zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nezaštićene osobe moraju se držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Kada su navedena sredstva zaštite, to ne dovodi u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Pogledajte odjeljak 6 za potpunu referencu na ovaj zakon i europske standarde.

4.5.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.5.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.5.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.6. **Opis uporabe**

Tablica 6.

Dezinfekcija površina u prehrambenoj industriji – RTU

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u prehrambenoj industriji.

Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: Temeljito očistite površine koje dezinficirate. Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom. Uklonite višak vode. Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej na okidač: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za upotrebu. Ne smiju se prekoračiti 3 nanošenja dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L sa sprejom za okidanje (nehrđajući čelik / PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.6.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.6.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Miješanje i punjenje – Ručno:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat, zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo u smjeru prema dolje ili vodoravno pomoću raspršivača.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nosite zaštitni kombinezon (najmanje tip 4, u skladu s EN 14605 ili ekvivalent) koji je nepropustan za biocidni pripravak (materijal kombinezona mora navesti nositelj odobrenja unutar informacija o proizvodu).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentnom uz zaštitni faktor 10. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nezaštićene osobe moraju se držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3 zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Obavezna je uporaba zaštite za oči (kemijske naočale) u skladu s EN 166 ili ekvivalentom tijekom rukovanja proizvodom.

— Nosite čizme otporne na kemikalije u skladu s EN 13832 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Obvezna je uporaba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom. Ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3 zaštitni faktor 10 je obavezan. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nezaštićene osobe moraju se držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.6.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.6.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.6.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.7. **Opis uporabe**

Tablica 7.

Dezinfekcija unutarnjih površina instalacija koje dolaze u dodir s vodom (sustavi pitke vode za ljude i životinje i tehnološke vode) – RTU

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije uključujući legionelu spp Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Mikobakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija unutarnjih površina instalacija koje dolaze u dodir s vodom, a koje se privremeno ne koriste tijekom dezinfekcije (sustavi pitke vode za ljude i životinje i tehnološke vode).
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, punjenje vodenog sustava proizvodom. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: — Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Primijeniti kada mikrobiološka kontaminacija vode u ili opskrbljenoj iz sustava premašuje definirane vrijednosti. Ove vrijednosti mogu varirati za različita područja gdje se i za koje primjene voda koristi i mogu podlijegati lokalnim propisima. Mikrobiološka kontaminacija procjenjuje se uzgojem mikroorganizama u uzorcima vode i izražava se kao broj jedinica koje tvore kolonije (CFU) po volumenu vode. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (nehrđajući čelik i PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.7.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Očistite unutarnje površine sustava.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Napunite sustav proizvodom i ostavite otopinu u sustavu za vodu najmanje 5 minuta. Nakon toga uklonite radnu otopinu i isperite sustav čistom vodom sve dok koncentracija aktivnih tvari ne bude ispod prihvaćenih graničnih vrijednosti (mjeriti pomoću test traka za peroksid).

4.7.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Tijekom liječenja voda se ne može koristiti za konzumaciju.

4.7.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.7.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.7.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

Poglavlje 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

5.1. **Upute za uporabu**

Pogledajte posebne upute za uporabu.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Za mjere za smanjenje rizika pogledajte specifične uporabe.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

AKO SE UDIŠE: Premjestiti na svježi zrak i ostaviti da se odmara u položaju koji olakšava disanje. Ako imate simptome: Nazovite 112 ili hitnu pomoć za medicinsku pomoć. Ako nema simptoma: Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Odmah isprati usta. Dajte nešto za piće, ako izložena osoba može progutati. NE izazivati povraćanje. Za liječničku pomoć nazovite 112 ili hitnu pomoć.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Odmah isprati kožu s puno vode. Nakon toga skinite svu kontaminiranu odjeću i operite je prije ponovne uporabe. Nastavite ispirati kožu vodom 15 minuta. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO DOSPE U OČI: Odmah ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako ih je lako učiniti. Nastavite s ispiranjem najmanje 15 minuta. Za liječničku pomoć nazovite 112 ili hitnu pomoć. Informacije za zdravstveno osoblje/liječnika: Oči također treba više puta ispirati na putu do liječnika ako su oči izložene alkalnim kemikalijama (pH > 11), aminima i kiselinama poput octene kiseline, mravlje kiseline ili propionske kiseline

Izbjegavajte ispuštanje proizvoda u okoliš.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok trajanja: 24 mjeseca.

Čuvati u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Čuvati odvojeno od svjetlosti. Zaštititi od mraza.

Poglavlje 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Profesionalci (uključujući industrijske profesionalce) znače osposobljene stručnjake ako to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo.

Puni nazivi EN standarda na koje se upućuje u mjerama za smanjenje rizika su:

EN 13832 - Obuća za zaštitu od kemikalija

EN ISO 374 - Zaštitne rukavice protiv opasnih kemikalija i mikroorganizama

EN 12941 - Uređaji za zaštitu dišnog sustava - Uređaji za filtriranje s napajanjem koji uključuju labavo prianjajuće respiratorno sučelje

EN 166 - Zaštita očiju od kemikalija

EN 14605 - Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija - Zahtjevi za učinkovitost za odjeću s spojevima koji ne propuštaju tekućinu (tip 3) ili sprej (tip 4), uključujući predmete koji pružaju zaštitu samo dijelovima tijela (tipovi PB [3] i PB [4]).

Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika povezanih s kemijskim agensima na radu (četrnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5.5.1998., str. 11.).

Poglavlje 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 4**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)			Tevan Panox 350	područje prodaje: EU	
Broj autorizacije			EU-0032875-0004 1-4		
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,1259 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	3,5 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Neaktivna tvar	8017-16-1	232-417-0	0,1476 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,054 % (w/w)

Poglavlje 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 5 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Tevan Panox 300

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-5

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Poglavlje 2. **SASTAV U META SPC-U 5**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 5**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,1074 - 0,1074 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	2,9842 - 2,9842 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,046 - 0,046 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 5**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

Poglavlje 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5**

Oznake upozorenja	H412: Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501: Odložite sadržaj u objekt za odlaganje u skladu s lokalnim propisima.

Poglavlje 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija tvrdih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Okidač spreja: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za upotrebu. Ne smije se premašiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (nehrđajući čelik i PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena: brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Korištenje respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koji osigurava zaštitni faktor 10 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija tvrdih površina u neprehrambenoj industriji i laboratorijima – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u neprehrambenoj industriji i laboratorijima.

Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Okidač spreja: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za upotrebu. Ne smije se premašiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (PE od nehrđajućeg čelika) s ventilom za otpuštanje tlaka. HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena: brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija tvrdih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima ljudi borave – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima borave ljudi.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej na okidač: 0,030 - 0,060 litara/m^2 (profesionalni i neprofesionalni) Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 (samo profesionalni) Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 (samo profesionalni) Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje. Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (PE od nehrđajućeg čelika) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

Pridržavajte se uputa za uporabu.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – profesionalno:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena – brisanje i brisanje:

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje – neprofesionalci:

— Upotreba u toaletima: Ne nanositi na površine veće od 1 m^2.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija površina u bazenima – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina oko bazena ili u praznim bazenima.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej na okidač: 0,030 - 0,060 litara/m^2 (profesionalni i neprofesionalni) Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 (samo profesionalni) Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 (samo profesionalni) Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za upotrebu. Ne smije se premašiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L sa sprejom za okidanje (nehrđajući čelik / PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni)

	HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili poprskajte proizvod na pod ili površinu i razmažite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – profesionalno:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena: brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

4.5. **Opis uporabe**

Tablica 5.

Dezinfekcija površina u nastambama i susjednim prostorijama za životinje – RTU

Vrsta proizvoda	PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u nastambama i susjednim prostorijama za životinje.
Način(i) primjene	Metoda: Ručna primjena, izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej na okidač: 0,030 - 0,060 litara/m^2 (profesionalni i neprofesionalni) Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 (samo profesionalni) Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 (samo profesionalni) Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za upotrebu. Ne smije se premašiti 10 aplikacija dnevno.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L sa sprejom za okidanje (nehrđajući čelik / PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.5.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću prethodno napunjene raspršivača ili naprtnjačne prskalice) proizvod na pod ispod korita za hranjenje ili površinu i raširite ga pomoću krpe ili krpe.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

Pridržavajte se uputa za uporabu.

4.5.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – profesionalno:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena - brisanje i brisanje:

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – izlijevanje:

— Primjena sipanja treba se odvijati ispod korita za hranjenje.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Treba izbjegavati kontakt životinja s proizvodom i razrjeđivanjem za krajnju upotrebu.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.5.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.5.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.5.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

4.6. **Opis uporabe**

Tablica 6.

Dezinfekcija površina u prehrambenoj industriji – RTU

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka

Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u prehrambenoj industriji.
Način(i) primjene	Metoda: Ručna primjena polivanjem ili prskanjem (sprej za aktiviranje ili prskanje na naprtnjaču nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej na okidač: 0,030 - 0,060 litara/m^2 (profesionalni i neprofesionalni) Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 (samo profesionalni) Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 (samo profesionalni) Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za upotrebu. Ne smiju se prekoračiti 3 nanošenja dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L sa sprejom za okidanje (nehrđajući čelik / PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) Bačve od 220 L HDPE s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.6.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

Pridržavajte se uputa za uporabu.

4.6.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – profesionalno:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena: brisanje i brisanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Omogućite ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 10 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem respirator s električnim pogonom za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije u skladu s EN ISO 374 ili ekvivalentnim tijekom faze rukovanja proizvodom.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.6.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.6.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.6.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

4.7. **Opis uporabe**

Tablica 7.

Dezinfekcija unutarnjih površina instalacija koje dolaze u dodir s vodom (sustavi pitke vode za ljude i životinje i tehnološke vode) – RTU

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterije uključujući legionelu spp Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija unutarnjih površina instalacija koje dolaze u dodir s vodom, a koje se privremeno ne koriste tijekom dezinfekcije (sustavi pitke vode za ljude i životinje i tehnološke vode).
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje, punjenje vodenog sustava proizvodom. Detaljan opis: —

Količina(e) kod primjene i učestalost	Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Ovo je proizvod spreman za upotrebu koji se koristi za punjenje sustava vode. Količina nanošenja ovisi o veličini vodovodnog sustava. Učestalost primjene: 6 puta godišnje Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.7.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Očistite unutarnje površine sustava.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Napunite sustav proizvodom i ostavite otopinu u sustavu vode najmanje 5 minuta. Nakon toga uklonite radnu otopinu i isperite sustav čistom vodom sve dok koncentracija aktivnih tvari ne bude ispod prihvaćenih graničnih vrijednosti (mjeriti pomoću test traka za peroksid).

Pridržavajte se uputa za uporabu.

4.7.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Tijekom liječenja voda se ne može koristiti za konzumaciju.

4.7.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.7.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.7.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

Poglavlje 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5**

5.1. **Upute za uporabu**

Pogledajte posebne upute za uporabu.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Pogledajte mjere za smanjenje rizika za posebne namjene.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

AKO SE UDIŠE: Ako se pojave simptomi nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Ako se jave simptomi nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Isprati kožu vodom. Ako se jave simptomi nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

AKO DOSPE U OČI: Ako se pojave simptomi isprati vodom. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako ih je lako učiniti. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Izbjegavajte ispuštanje proizvoda u okoliš.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok trajanja: 24 mjeseca.

Čuvati u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Čuvati odvojeno od svjetlosti. Zaštititi od mraza.

Poglavlje 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Profesionalci (uključujući industrijske profesionalce) znače osposobljene stručnjake ako to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo.

Polifosforna kiselina (CAS: 8017-16-1) nije tvar koja izaziva zabrinutost (SoC) za ovaj Meta-SPC. Prikazuje se zbog tehničkih ograničenja SPC editora.

Puni nazivi EN standarda na koje se upućuje u mjerama za smanjenje rizika su:

EN ISO 374 - Zaštitne rukavice protiv opasnih kemikalija i mikroorganizama

EN 12941 - Uređaji za zaštitu dišnog sustava - Uređaji za filtriranje s napajanjem koji uključuju labavo prianjajuće respiratorno sučelje

Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika povezanih s kemijskim agensima na radu (četrnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5.5.1998., str. 11.).

Poglavlje 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 5**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Tevan Panox 300	područje prodaje: EU
	Tevan Panox S6	područje prodaje: EU
	Aquanorm RTU	područje prodaje: EU
	Dr. Ox (V)	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0032875-0005 1-5	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,1074 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	2,9842 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,046 % (w/w)

Poglavlje 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 6 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Tevan Panox 200

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-6

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Poglavlje 2. **SASTAV U META SPC-U 6**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 6**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,072 - 0,072 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	2 - 2 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,0308 - 0,0308 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 6**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

Poglavlje 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6**

Oznake upozorenja	H412: Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501: Odložite sadržaj u objekt za odlaganje u skladu s lokalnim propisima.

Poglavlje 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija tvrdih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi - (virucidno djelovanje ograničenog spektra) Stadij razvoja: nema podataka

Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Okidač spreja: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za upotrebu. Ne smije se premašiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L sa sprejom za okidanje (nehrđajući čelik / PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili poprskajte proizvod na pod ili površinu i razmažite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija tvrdih površina u neprehrambenoj industriji i laboratorijima – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi (limited spectrum virucidal activity) Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u neprehrambenoj industriji i laboratorijima.
Način(i) primjene	Metoda: Ručna primjena, izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Okidač spreja: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za upotrebu. Ne smije se premašiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L sa sprejom za okidanje (nehrđajući čelik / PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Brisanje i brisanje aplikacije:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Korištenje respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koji osigurava zaštitni faktor 4 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija tvrdih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima ljudi borave – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi - (virucidno djelovanje ograničenog spektra, samo profesionalno) Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: enveloped virusi - (samo neprofesionalni) Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima borave ljudi.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej na okidač: 0,030 - 0,060 litara/m^2 (profesionalni i neprofesionalni) Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 (samo profesionalni) Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 (samo profesionalni) Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje. Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (nehrđajući čelik / PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

Pridržavajte se uputa za uporabu.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – profesionalno:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena – brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – neprofesionalci

— Upotreba u toaletima: Ne nanositi na površine veće od 1 m^2.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija površina u bazenima – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi - (virucidno djelovanje ograničenog spektra, samo profesionalno) Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: enveloped virusi - (samo neprofesionalni) Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina oko bazena ili u praznim bazenima.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej na okidač: 0,030 - 0,060 litara/m^2 (profesionalni i neprofesionalni) Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 (samo profesionalni) Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 (samo profesionalni) Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje. Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (nehrđajući čelik / PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

Pridržavajte se uputa za uporabu.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – profesionalno:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena – brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

4.5. **Opis uporabe**

Tablica 5.

Dezinfekcija površina u nastambama i susjednim prostorijama za životinje – RTU

Vrsta proizvoda	PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka

Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u nastambama i susjednim prostorijama za životinje.
Način(i) primjene	Metoda: — Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Okidač spreja: 0,030 - 0,060 litara/m^2 (profesionalni i neprofesionalni) Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 (samo profesionalni) Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 (samo profesionalni) Bez razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu. Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje. Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L sa sprejom za okidanje (nehrđajući čelik i PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.5.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću prethodno napunjene raspršivača ili naprtnjačne prskalice) proizvod na pod ispod korita za hranjenje ili površinu i raširite ga pomoću krpe ili krpe.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

Pridržavajte se uputa za uporabu

4.5.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – profesionalno:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – izlijevanje:

— Primjena sipanja treba se odvijati ispod korita za hranjenje.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Koristiti samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.5.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.5.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.5.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

4.6. **Opis uporabe**

Tablica 6.

Dezinfekcija površina u prehrambenoj industriji – RTU

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: gljivice Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u prehrambenoj industriji.
Način(i) primjene	Metoda: Ručna primjena, izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej na okidač: 0,030 - 0,060 litara/m^2 (profesionalni i neprofesionalni) Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 (samo profesionalni) Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 (samo profesionalni) Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje. Ne smiju se prekoračiti 3 aplikacije dnevno. Temperatura: sobna temperatura.

Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L sa sprejom za okidanje (nehrđajući čelik i PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.6.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite (pomoću napunjene raspršivača ili naprtnjačne raspršivača) proizvod na pod ili površinu i raširite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

Pridržavajte se uputa za uporabu.

4.6.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – profesionalno:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena – brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.6.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.6.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.6.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

Poglavlje 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6**

5.1. **Upute za uporabu**

Pogledajte posebne upute za uporabu.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Pogledajte mjere za smanjenje rizika za posebne namjene.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

AKO SE UDIŠE: Ako se pojave simptomi nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Ako se jave simptomi nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Isprati kožu vodom. Ako se jave simptomi nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

AKO DOSPE U OČI: Ako se pojave simptomi isprati vodom. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako ih je lako učiniti. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Izbjegavajte ispuštanje proizvoda u okoliš.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok trajanja: 24 mjeseca.

Čuvati u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Čuvati odvojeno od svjetlosti. Zaštititi od mraza.

Poglavlje 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Profesionalci (uključujući industrijske profesionalce) znače osposobljene stručnjake ako to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo.

Polifosforna kiselina (CAS: 8017-16-1) nije tvar koja izaziva zabrinutost (SoC) za ovaj Meta-SPC. Prikazuje se zbog tehničkih ograničenja SPC editora.

Puni nazivi EN standarda na koje se upućuje u mjerama za smanjenje rizika su:

EN 12941 - Uređaji za zaštitu dišnog sustava - Uređaji za filtriranje s napajanjem koji uključuju labavo prianjajuće respiratorno sučelje

Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika povezanih s kemijskim agensima na radu (četrnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5.5.1998., str. 11.).

Poglavlje 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 6**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Tevan Panox 200	područje prodaje: EU
	Dr. Ox (F)	područje prodaje: EU
Broj autorizacije	EU-0032875-0006 1-6	

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,072 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	2 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,0308 % (w/w)

Poglavlje 1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 7 identifikacijska oznaka**

Identifikacijska oznaka	Meta SPC: Tevan Panox 100

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

Broj	1-7

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

Vrsta(e) proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje

Poglavlje 2. **SASTAV U META SPC-U 7**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 7**

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,0358 - 0,0358 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	0,9948 - 0,9948 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,01534 - 0,01534 % (w/w)

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 7**

Vrsta(e) formulacije	AL Svaka druga tekućina

Poglavlje 3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7**

Oznake upozorenja	H412: Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501: Odložite sadržaj u objekt za odlaganje u skladu s lokalnim propisima.

Poglavlje 4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

Dezinfekcija tvrdih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi (limited spectrum virucidal activity) Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Okidač spreja: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje. Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (PE od nehrđajućeg čelika) s ventilom za otpuštanje tlaka. HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje tlaka); 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom.

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili poprskajte proizvod na pod ili površinu i razmažite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena – brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

Dezinfekcija tvrdih površina u industriji i laboratorijima – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi (limited spectrum virucidal activity) Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u neprehrambenoj industriji i laboratorijima.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Okidač spreja: 0,030 - 0,060 litara/m^2 Kanta za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.

Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L sa sprejom za okidanje (nehrđajući čelik / PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili poprskajte proizvod na pod ili površinu i razmažite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena – brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte Opće upute za korištenje meta SPC-a.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledajte uvjete skladištenja u odjeljku Opće upute za upotrebu meta SPC.

4.3. **Opis uporabe**

Tablica 3.

Dezinfekcija tvrdih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima ljudi borave – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi - (virucidno djelovanje ograničenog spektra, samo profesionalno) Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: enveloped virusi - (samo neprofesionalni) Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u područjima izvan bolnica i ustanova za njegu u kojima borave ljudi.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej na okidač: 0,030 - 0,060 litara/m^2 (profesionalni i neprofesionalni) Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 (samo profesionalni) Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 (samo profesionalni) Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L sa sprejom za okidanje (nehrđajući čelik / PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili poprskajte proizvod na pod ili površinu i razmažite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

Pridržavajte se uputa za uporabu.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – profesionalno:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena – brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

Primjena – prskanje – sprej za aktiviranje – neprofesionalci:

— Upotreba u toaletima: Ne nanositi na površine veće od 1 m^2.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

4.4. **Opis uporabe**

Tablica 4.

Dezinfekcija površina u bazenima – RTU

Vrsta proizvoda	PT02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi - (virucidno djelovanje ograničenog spektra, samo profesionalno) Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: enveloped virusi - (samo neprofesionalni) Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina oko bazena ili u praznim bazenima.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —

Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Raspršivač: 0,030 - 0,060 L/m² (profesionalni i neprofesionalni) Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 L/m² (samo profesionalni) Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 L/m² (samo profesionalni) Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (PE od nehrđajućeg čelika) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili poprskajte proizvod na pod ili površinu i razmažite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

Pridržavajte se uputa za uporabu.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – profesionalno:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m³ s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m³) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena – brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima). Korištenje respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koji osigurava zaštitni faktor 4 je obavezno ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

4.5. **Opis uporabe**

Tablica 5.

Dezinfekcija površina u nastambama i susjednim prostorijama za životinje – RTU

Vrsta proizvoda	PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija tvrdih neporoznih površina u nastambama i susjednim prostorijama za životinje.
Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej na okidač: 0,030 - 0,060 litara/m^2 (profesionalni i neprofesionalni) Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 (samo profesionalni) Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 (samo profesionalni) Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje; Ne smije se prekoračiti 10 aplikacija dnevno.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L sa sprejom za okidanje (nehrđajući čelik / PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.5.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili raspršite proizvod na pod ispod korita za hranjenje ili površinu i raširite ga pomoću mopa ili krpe.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

Pridržavajte se uputa za uporabu.

4.5.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – profesionalno:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – brisanje i brisanje:

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

— Upotreba zaštitne opreme za disanje (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obavezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m^3. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek kada koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Primjena – izlijevanje:

— Primjena sipanja treba se odvijati ispod korita za hranjenje.

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m^3.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

— Životinje se moraju držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.5.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.5.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.5.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

4.6. **Opis uporabe**

Tablica 6.

Dezinfekcija površina u prehrambenoj industriji – RTU

Vrsta proizvoda	PT04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	—
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Dezinfekcija površina u prehrambenoj industriji

Način(i) primjene	Metoda: Ručno nanošenje izlijevanjem ili prskanjem (sprej na okidač ili prskanje na naprtnjaču) nakon čega slijedi brisanje ili brisanje. Detaljan opis: —
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Sprej na okidač: 0,030 - 0,060 litara/m^2 (profesionalni i neprofesionalni) Posuda za zalijevanje: 0,19 - 1,92 litara/m^2 (samo profesionalni) Sprej za naprtnjaču ili ruksak: 0,181 litara/m^2 (samo profesionalni) Nema razrjeđivanja, proizvod je spreman za upotrebu (RTU). Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite uz svakodnevno čišćenje, ovo je proizvod spreman za korištenje; Ne smiju se prekoračiti 3 aplikacije dnevno. Temperatura: sobna temperatura.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	HDPE boca od 0,75 i 1 L s raspršivačem za okidanje (nehrđajući čelik i PE) s ventilom za otpuštanje tlaka. (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE boca od 0,75 i 1 L s čepom na navoj (vanjski čep HDPE, unutarnji čep PPC, s oblogom od LDPE ili PE pjene kao ventilom za oslobađanje tlaka). (Profesionalni i neprofesionalni) HDPE limenke od 5, 10 i 20 L s čepom na navoj (HDPE) s umetkom (PE pjena) i membranom za otpuštanje tlaka (PTFE). (samo profesionalno) 220 L HDPE bačve s HDPE čepom na navoj (s membranom za oslobađanje pritiska). (samo profesionalno) 1 000 L HDPE IBC s HDPE čepom na navoj (s otvorom za otpuštanje tlaka) i izlaznim otvorom s leptirastim ventilom. (samo profesionalno)

4.6.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Temeljito očistite površine koje dezinficirate.

Sredstvo za čišćenje, ako se koristi, uklonite čistom vodom.

Uklonite višak vode.

Izlijte ili poprskajte proizvod na pod ili površinu i razmažite ga krpom ili krpom.

Pazite da površina ostane mokra najmanje 5 minuta.

Tamo gdje su potrebni plinski filtri (RPE), mora se osigurati obuka za korisnike.

Pridržavajte se uputa za uporabu

4.6.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Nanošenje – prskanje – sprej za aktiviranje – profesionalno:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja osigurava zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 100 m^3 s ventilacijom od < 3 izmjene zraka na sat. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m³) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – prskanje – leđna ili leđna prskalica:

— Prskanje je dopušteno samo prema dolje ili vodoravno.

— Protok leđne prskalice ne smije biti veći od 0,3 l/min.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m³.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Osigurajte ventilaciju od 3 izmjene zraka na sat (industrijska ventilacija ili držanje prozora i vrata otvorenima).

Primjena – brisanje i brisanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene

— Upotreba respiratorne zaštitne opreme (RPE) u skladu s EN 12941 ili ekvivalentom koja pruža zaštitni faktor 4 obvezna je ako se proizvod koristi u prostorijama < 1 000 m³. Potreban je barem električni respirator za pročišćavanje zraka s kacigom, kapuljačom ili maskom (TH1 ili TM1), ili polumaska ili puna maska s plinskim filtrom.

— Ponovni ulazak dopušten je tek nakon što koncentracija vodikovog peroksida u zraku padne ispod 0,9 ppm (1,25 mg/m³) ili relevantne niže nacionalne referentne vrijednosti.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

— Ne koristite u blizini domaćih životinja ili stoke.

Primjena – izlijevanje:

— Osigurajte odgovarajuću ventilaciju (najmanje 3 izmjene zraka na sat) tijekom primjene.

— Koristite samo u prostorijama s volumenom ≥ 1 000 m³.

— Nema pristupa trećih strana tijekom primjene ili tretmana.

Kada su navedena sredstva zaštite, te mjere ne dovode u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na ovaj zakon i EN standarde.

4.6.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Ako je potreban liječnički savjet, imajte spremnik proizvoda ili etiketu pri ruci.

4.6.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

4.6.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Čuvati izvan dohvata djece i neciljanih životinja ili kućnih ljubimaca.

Poglavlje 5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7**

5.1. **Upute za uporabu**

Pogledajte posebne upute za uporabu.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Pogledajte mjere za smanjenje rizika za posebne uporabe.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

AKO SE UDIŠE: Ako se pojave simptomi nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Ako se jave simptomi nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Isprati kožu vodom. Ako se jave simptomi nazovite CENTAR ZA OTROVANJE ili liječnika.

AKO DOSPE U OČI: Ako se pojave simptomi isprati vodom. Uklonite kontaktne leće, ako ih imate i ako ih je lako učiniti. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Izbjegavajte ispuštanje proizvoda u okoliš.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Čuvati samo u originalnom spremniku. Posudu potpuno isprazniti. Držite naljepnice na spremniku. Zbrinite spremnik u skladu s propisima koje su izdala nadležna tijela.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Rok trajanja: 24 mjeseca

Čuvati u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Čuvati odvojeno od svjetlosti. Zaštititi od mraza.

Poglavlje 6. **OSTALE INFORMACIJE**

Profesionalci (uključujući industrijske profesionalce) znače osposobljene stručnjake ako to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo.

Polifosforna kiselina (CAS: 8017-16-1) nije tvar koja izaziva zabrinutost (SoC) za ovaj Meta-SPC. Prikazuje se zbog tehničkih ograničenja SPC editora.

Puni nazivi EN standarda na koje se upućuje u mjerama za smanjenje rizika su:

EN 12941 - Uređaji za zaštitu dišnog sustava - Uređaji za filtriranje s napajanjem koji uključuju labavo prianjajuće respiratorno sučelje

Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika povezanih s kemijskim agensima na radu (četrnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ) (SL L 131, 5.5.1998., str. 11.).

Poglavlje 7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 7**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

Trgovački naziv(i)			Tevan Panox 100		područje prodaje: EU
			Dr. Ox (B)		područje prodaje: EU
Broj autorizacije			EU-0032875-0007 1-7		
Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Peracetic acid		aktivna tvar	79-21-0	201-186-8	0,0358 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Neaktivna tvar	7722-84-1	231-765-0	0,9948 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Neaktivna tvar	64-19-7	200-580-7	0,01534 % (w/w)