Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/1138

2025 6 30

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/1138

2025 m. birželio 10 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 biocidinių produktų grupei „Tevan Panox Family“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ([1]), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) 2017 m. rugsėjo 29 d. bendrovė „Tevan B.V“ pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 43 straipsnio 1 dalį pateikė Europos cheminių medžiagų agentūrai (toliau – Agentūra) paraišką, kad biocidinių produktų grupei „Tevan Panox Family“ (produktai priskiriami 2-o, 3-čio ir 4-o tipų produktams, kaip apibrėžta to reglamento V priede) būtų suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas, ir raštu pateikė patvirtinimą, kad Nyderlandų kompetentinga institucija sutiko paraišką įvertinti. Paraiška buvo užregistruota Biocidinių produktų registre bylos numeriu BC-SB034343-54;

(2) produktų grupėje „Tevan Panox Family“ yra veikliosios medžiagos peroksiacto rūgšties, kuri yra įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 528/2012 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą Sąjungos patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašą ir skirta naudoti 2-o, 3-io ir 4-o tipų produktams gaminti;

(3) 2023 m. lapkričio 15 d. vertinančioji kompetentinga institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 1 dalį pateikė Agentūrai vertinimo ataskaitą ir atlikto vertinimo išvadas;

(4) 2024 m. birželio 26 d. Agentūra pateikė Komisijai savo nuomonę ([2]), biocidinių produktų grupės „Tevan Panox Family“ charakteristikų santraukos projektą ir šios biocidinių produktų grupės vertinimo ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 3 dalį;

(5) nuomonėje padaryta išvada, kad „Tevan Panox Family“ yra biocidinių produktų grupė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 528/2012 3 straipsnio 1 dalies s punkte, kad jai gali būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas pagal to reglamento 42 straipsnio 1 dalį ir kad, jei laikomasi biocidinių produktų grupės charakteristikų santraukos projekto, ji atitinka to reglamento 19 straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas;

(6) 2024 m. liepos 19 d. Agentūra pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 44 straipsnio 4 dalį pateikė Komisijai biocidinių produktų grupės charakteristikų santraukos projektą visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(7) Komisija pritaria Agentūros nuomonei ir todėl mano, kad biocidinių produktų grupei „Tevan Panox Family“ turėtų būti suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas;

(8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

([1]) OL L 167, 2012 6 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) ECHA opinion of 30 May 2024 on the Union authorisation of ‘Tevan Panox Family’ (ECHA/BPC/437/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrovei „Tevan B.V.“ suteikiamas biocidinių produktų grupės „Tevan Panox Family“ tiekimo rinkai ir naudojimo pagal priede pateiktą biocidinio produkto charakteristikų santrauką Sąjungos autorizacijos liudijimas Nr. EU-0032875-0000.

Sąjungos autorizacijos liudijimas galioja nuo 2025 m. liepos 20 d. iki 2035 m. birželio 30 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. birželio 10 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ GRUPĖS CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

Tevan Panox family

Produkto tipas (-ai)

PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT03: Veterinarinė higiena

PT04: Maisto ir pašarų sritis

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0032875-0000

R4BP objekto numeris: EU-0032875-0000

I DALIS

PIRMAS INFORMACIJOS LYGMUO

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Grupės pavadinimas

Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Tevan Panox family

1.2. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT03: Veterinarinė higiena PT04: Maisto ir pašarų sritis

1.3. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Tevan bv
	Adresas	Edisonweg 19 4207 HE Gorinchem NL
Autorizacijos numeris		EU-0032875-0000
R4BP objekto numeris		EU-0032875-0000
Autorizacijos liudijimo data		2025 m. liepos 20 d.
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		2035 m. birželio 30 d.

1.4. **Produkto gamintojas (-ai)**

Gamintojo pavadinimas	Tevan BV
Gamintojo adresas	Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Nyderlandai
Gamybos vieta	Tevan BV site 1 Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Nyderlandai

Gamintojo pavadinimas	Tevan BV
Gamintojo adresas	Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Nyderlandai
Gamybos vieta	Tevan BV site 1 Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Nyderlandai

1.5. **Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

Veiklioji medžiaga	Peracetic acid
Gamintojo pavadinimas	Evonik Resources efficiency GmbH c/o Evonik Industries Ag
Gamintojo adresas	Rellinghauser StraBe 1-11 45128 Essen Vokietija
Gamybos vieta	Evonik Resources efficiency GmbH c/o Evonik Industries Ag site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Austrija

2. **PRODUKTO GRUPĖS SUDĖTIS IR FORMULIACIJA**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie grupės sudėtį Bendrasis pavadinimas**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,0358 - 1,7 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	0,99475 - 47,25 % (masės dalis)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Kita sudedamoji dalis	8017-16-1	232-417-0	0,04194 - 1,992 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,01534 - 0,7286 % (masės dalis)

2.2. **Formuliacijos tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis SL Tirpus koncentratas

II DALIS

ANTRAS INFORMACIJOS LYGMUO – PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA (-OS)

1. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 1 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto charakteristikų metasantrauka 1 identifikatorius

Identifikatorius	Meta SPC: Tevan Panox

1.2. Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas

Numeris	1-1

1.3. Produkto tipas (-ai)

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT03: Veterinarinė higiena PT04: Maisto ir pašarų sritis

2. META SPC SUDĖTIS 1

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 1

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	1,7 - 1,7 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	47,25 - 47,25 % (masės dalis)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Kita sudedamoji dalis	8017-16-1	232-417-0	1,992 - 1,992 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,7286 - 0,7286 % (masės dalis)

2.2. Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 1

Produkto tipas (-ai)	SL Tirpus koncentratas

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 1**

Pavojingumo frazės	H272: Gali padidinti gaisrą, oksidatorius. H290: Gali ėsdinti metalus. H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H302+H332: Kenksminga prarijus arba įkvėpus. H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus.
Atsargumo frazės	P234: Laikyti tik originalioje talpykloje. P390: Absorbuokite išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. P260: Neįkvėpti garų. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280: Mūvėti apsauginės pirštinės. P280: Mūvėti apsauginiai drabužiai. P280: Mūvėti akių apsauga. P280: Mūvėti veido apsauga. P301+P330+P331: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P310: Nedelsiant skambinti į gydytojas. P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P363: Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. P405: Laikyti užrakintą. P501: Išmeskite konteinerį į šalinimo įrenginį pagal vietinius įstatymus.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI**

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu). Naudojimas rankiniu būdu, pilant arba purškiant, po to šluostant arba valant šluoste. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Pildymas arba purškimas, po to šluostymas arba šluostymas: 0,030 - 0,060 l/m² Praskiedimo: 1 % - 7 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti papildomai prie kasdienio valymo; negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 l didelio tankio polietileno (HDPE) buteliukas su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis polipropileno kopolimeras (PPC), su mažo tankio polietileno (LDPE) arba polietileno (PE) putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu); 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE), įdėklais (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana iš politetrafluoretileno (PTFE); 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana) 1 000 L HDPE tarpinė birių krovinių talpykla (IBC) su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą praskieskite rankiniu būdu kibiru, laistytuvu, purkštuvu su gaiduku arba kuprinės purkštuvu:

— bakterijoms ir mielėms: praskieskite produktą iki 1 % (V/V; 10 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms ir grybeliams: praskieskite produktą iki 4 % (V/V; 40 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 6 % (V/V; 60 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mikobakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 7 % (V/V; 70 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

arba

Paruoškite produkto skiedinį kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje esančiame purkštuve, naudodamiesi automatine dozavimo sistema pagal aparato naudojimo instrukciją.

Vėliau atskiestą produktą išpilkite ant grindų arba išpurkškite purkštuvu su gaiduku ar kuprinės purkštuvu. Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Skiedinys skirtas naudoti nedelsiant.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - rankinis (neskiestas):

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Maišymo ir krovimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

7 % praskiedimas naudojimo metu

Maišymas ir pakrovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris =< 100 m^3, o ventiliacija =< 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti 10 apsaugos koeficientą Būtina naudoti bent mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

6 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

4 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostant ir valant:

— Užtikrinkite 3 oro pasikeitimų per valandą ventiliaciją (pramoninė ventiliacija arba atviri langai ir durys).Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

1 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostant ir valant:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, tai nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga, taikymo.

Išsamią nuorodą į šį teisės aktą ir Europos standartus žr. 6 skirsnyje.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas pramonėje ir laboratorijose

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne maisto pramonėje ir laboratorijose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu). Naudojimas rankiniu būdu, pilant arba purškiant, po to šluostant arba valant šluoste. Išsamus aprašymas: —

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Užpylimas arba purškimas, po to šluostymas arba šluostymas: 0,030 - 0,060 l/m². Praskiedimo: 1 % - 7 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Be kasdienio valymo; negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą praskieskite rankiniu būdu kibiru, laistytuvu, purkštuvu su gaiduku arba kuprinės purkštuvu:

— bakterijoms ir mielėms: praskieskite produktą iki 1 % (V/V; 10 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms ir grybeliams: praskieskite produktą iki 4 % (V/V; 40 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 6 % (V/V; 60 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mikobakterijoms mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 7 % (V/V; 70 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

arba

Paruoškite produkto skiedinį kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje esančiame purkštuve, naudodamiesi automatine dozavimo sistema pagal aparato naudojimo instrukciją.

Vėliau atskiestą produktą išpilkite ant grindų arba išpurkškite purkštuvu su gaiduku ar kuprinės purkštuvu. Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Skiedinys skirtas naudoti nedelsiant.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - rankinis (neskiestas):

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Maišymo ir krovimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), kurių apsaugos koeficientas yra 10. Būtina naudoti bent jau mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru, atitinkantį standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

7 % praskiedimas naudojimo metu

Maišymas ir krovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris =< 100 m^3, o ventiliacija =< 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti apsaugos koeficientą 10. Būtina naudoti bent mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudoti tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudoti tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

6 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudoti tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

4 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostant ir valant:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys). Jei produktas naudojamas patalpose < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

1 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostant ir valant:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, tai nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga, taikymo.

Išsamią nuorodą į šį teisės aktą ir Europos standartus žr. 6 skirsnyje.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu). Naudojimas rankiniu būdu, pilant arba purškiant, po to šluostant arba valant šluoste. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m^2 Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m^2 Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m^2 Pildymas arba purškimas, po to šluostymas arba šluostymas: 0,030 - 0,060 l/m^2 Praskiedimo: 1 % - 7 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Be kasdienio valymo; negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą praskieskite rankiniu būdu kibiru, laistytuvu, purkštuvu su gaiduku arba kuprinės purkštuvu:

— bakterijoms ir mielėms: praskieskite produktą iki 1 % (V/V; 10 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms ir grybeliams: praskieskite produktą iki 4 % (V/V; 40 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 6 % (V/V; 60 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mikobakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 7 % (V/V; 70 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

arba

Paruoškite produkto skiedinį kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje esančiame purkštuve, naudodamiesi automatine dozavimo sistema pagal aparato naudojimo instrukcijas.

Vėliau atskiestą produktą išpilkite ant grindų arba išpurkškite purkštuvu su gaiduku ar kuprinės purkštuvu. Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Skiedinys skirtas naudoti nedelsiant.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - rankinis (neskiestas):

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Maišymo ir krovimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), kurių apsaugos koeficientas yra 10. Būtina naudoti bent jau mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru, atitinkantį standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

7 % praskiedimas naudojimo metu

Maišymas ir pakrovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris =< 100 m^3, o ventiliacija =< 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti 10 apsaugos koeficientą Būtina naudoti bent mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti 10 apsaugos faktorių. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

6 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudoti tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas: šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

4 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostant ir valant:

— Užtikrinkite 3 oro pasikeitimų per valandą ventiliaciją (pramoninė ventiliacija arba atviri langai ir durys).Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

1 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudoti tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, tai nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga, taikymo.

Išsamią nuorodą į šį teisės aktą ir Europos standartus žr. 6 skirsnyje.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikyti tik originalioje pakuotėje Visiškai ištuštinti pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Baseinų paviršių dezinfekavimas

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	Naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių aplink baseinus arba tuščiuose baseinuose dezinfekavimas.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant, šluostant, šluoste arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu). Naudojimas rankiniu būdu, pilant arba purškiant, po to šluostant arba šluostant. Išsamus aprašymas: —

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Pildymas arba purškimas, po to šluostymas arba šluostymas: 0,030 - 0,060 l/m² Praskiedimo: 1 % - 7 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Be kasdienio valymo; negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą praskieskite rankiniu būdu kibiru, laistytuvu, purkštuvu su gaiduku arba kuprinės purkštuvu:

— bakterijoms ir mielėms: praskieskite produktą iki 1 % (V/V; 10 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms, grybeliams: praskieskite produktą iki 4 % (V/V; 40 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 6 % (V/V; 60 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mikobakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 7 % (V/V; 70 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

arba

Paruoškite produkto skiedinį kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje esančiame purkštuve, naudodami automatinę dozavimo sistemą pagal aparato naudojimo instrukciją.

Vėliau atskiestą produktą išpilkite ant grindų arba išpurkškite purkštuvu su gaiduku ar kuprinės purkštuvu. Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Skiedinys skirtas naudoti nedelsiant.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - rankinis (neskiestas):

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Maišymo ir krovimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), kurių apsaugos koeficientas yra 10. Būtina naudoti bent jau mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru, atitinkantį standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

7 % praskiedimas naudojimo metu

Maišymas ir krovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose =< 100 m^3, kuriose ventiliacija =< 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - nugarinis purkštuvas.

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

6 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

4 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostant ir valant:

— Užtikrinkite 3 oro pasikeitimų per valandą ventiliaciją (pramoninė ventiliacija arba atviri langai ir durys).Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

1 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, tai nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga, taikymo.

Išsamią nuorodą į šį teisės aktą ir Europos standartus žr. 6 skirsnyje.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. laikymo sąlygas skyriuje „Bendrosios meta SPC naudojimo instrukcijos“.

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Gyvūnų laikymo patalpų ir gretimų patalpų paviršių dezinfekavimas

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas gyvūnų laikymo patalpose ir gretimose patalpose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu). Naudojimas rankiniu būdu, pilant arba purškiant, po to šluostant arba valant šluoste. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Pildymas arba purškimas, po to šluostymas arba šluostymas: 0,030 - 0,060 l/m² Praskiedimo: 2 % - 6 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Be kasdienio valymo; negalima viršyti 10 kartų per dieną.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Paruoškite produkto skiedinį rankiniu būdu kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje ir paskleiskite šį skiedinį:

— bakterijoms ir mielėms: praskieskite produktą iki 2 % (V/V; 20 ml produkto, įpilkite vandens į 1 litrą) ir paviršius turi išlikti drėgnas bent 5 minutes.

— bakterijoms, mikobakterijoms ir mielėms: praskieskite produktą iki 6 % (V/V; 60 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro), paviršius turi išlikti drėgnas mažiausiai 5 minutes.

arba

Paruoškite produkto skiedinį kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje esančiame purkštuve, naudodamiesi automatine dozavimo sistema pagal aparato naudojimo instrukcijas.

Vėliau atskiestą produktą išpilkite ant grindų po pašarų loviais arba išpurkškite purkštuvu su gaiduku ar kuprinės purkštuvu. Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Skiedinys skirtas naudoti nedelsiant.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - rankinis (neskiestas):

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Maišymo ir krovimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

6 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas šluostant ir valant:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Paraiška - užpylimas:

— Užpylimas turėtų būti atliekamas po pašarų loviais.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

2 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - purškimas - kuprinis / kuprinės purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Paraiška - užpylimas:

— Užpylimas turėtų būti atliekamas po pašarų loviais.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, tai nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga, taikymo.

Išsamią nuorodą į šį teisės aktą ir Europos standartus žr. 6 skirsnyje.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu). Naudojimas rankiniu būdu, pilant arba purškiant, po to šluostant arba valant šluoste. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m^2 Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m^2 Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m^2 Pildymas arba purškimas, po to šluostymas arba šluostymas: 0,030 - 0,060 l/m^2

	Praskiedimo: 1 % - 7 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti papildomai prie kasdienio valymo; negalima viršyti 3 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą praskieskite rankiniu būdu kibiru, laistytuvu, purkštuvu su gaiduku arba kuprinės purkštuvu:

— bakterijoms, mielėms ir virusams: praskieskite produktą iki 1 % (V/V; 10 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 4 % (V/V; 40 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mikobakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 7 % (V/V; 70 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

arba

Paruoškite produkto skiedinį kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje esančiame purkštuve, naudodamiesi automatine dozavimo sistema pagal aparato naudojimo instrukciją.

Vėliau atskiestą produktą išpilkite ant grindų arba išpurkškite purkštuvu su gaiduku ar kuprinės purkštuvu. Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Skiedinys skirtas naudoti nedelsiant.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - rankinis (neskiestas):

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Maišymo ir krovimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), kurių apsaugos koeficientas yra 10. Būtina naudoti bent jau mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru, atitinkantį standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

7 % praskiedimas naudojimo metu

Maišymas ir pakrovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris =< 100 m^3, o ventiliacija =< 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti 10 apsaugos koeficientą Būtina naudoti bent mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudoti tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudoti tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

6 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostant ir valant:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

4 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostant ir valant:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys). Jei produktas naudojamas patalpose < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gaubtu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

1 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis / kuprinės purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostant ir valant:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, tai nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga, taikymo.

Išsamią nuorodą į šį teisės aktą ir Europos standartus žr. 6 skirsnyje.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Įrenginių, kurie liečiasi su vandeniu (žmonėms ir gyvūnams skirtų geriamojo vandens sistemų ir technologinio vandens), vidinių paviršių dezinfekavimas

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos, įskaitant *Legionella* spp. Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Su vandeniu besiliečiančių įrenginių, kurie dezinfekavimo metu laikinai nenaudojami, vidinių paviršių dezinfekavimas (žmonėms ir gyvūnams skirtų geriamojo vandens sistemų ir technologinio vandens sistemų).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kitas vandens sistemos užpildymas praskiestu produktu. Išsamus aprašymas: —

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: — Praskiedimo: 0,88 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Taikoma, kai sistemoje esančio arba iš jos tiekiamo vandens mikrobiologinis užterštumas viršija nustatytas vertes. Šios vertės gali skirtis įvairiose vietovėse, kur ir kokiems tikslams naudojamas vanduo, ir joms gali būti taikomos vietinės taisyklės. Mikrobiologinis užterštumas vertinamas kultivuojant mikroorganizmus vandens mėginiuose ir išreiškiamas kolonijas sudarančių vienetų skaičiumi vandens tūryje. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo anga) ir išleidimo anga su sklende.

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Išvalykite vidinius sistemos paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Prie vandens sistemos prijungta automatine dozavimo sistema paruoškite 0,88 % produkto skiedinį (V/V). Pripildykite sistemą praskiestu produktu ir leiskite naudojimo tirpalui vandens sistemoje išbūti bent 5 minutes. Vėliau darbinį tirpalą pašalinkite ir sistemą praplaukite švariu vandeniu, kol veikliųjų medžiagų koncentracija bus mažesnė už leistinas ribines vertes (matuojama peroksido testo juostelėmis).

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Gydymo metu vanduo negali būti vartojamas.

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas skyriuje „Bendrosios meta SPC naudojimo instrukcijos“.

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 1

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. konkrečias naudojimo instrukcijas.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Žr. rizikos mažinimo priemones, taikomas konkrečioms naudojimo paskirtims.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

JEI NURYJAMA: Nedelsiant praskalaukite burną. Duokite ko nors atsigerti, jei paveiktas asmuo gali nuryti. Neskatinkite vėmimo. Skambinkite 112 arba greitajai medicinos pagalbai.

Patekus ant odos: Nedelsiant nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Po to nusivilkite visus užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbkite. Toliau plaukite odą vandeniu 15 minučių. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant kelias minutes skalauti vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Toliau skalaukite bent 15 minučių. Skambinkite 112 arba greitajai medicinos pagalbai.

ĮKVĖPUS: Išneškite į gryną orą ir laikykite ramybėje patogioje kvėpavimui padėtyje. Jei simptomai: Skambinkite 112 arba kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Jei simptomų nėra: Kvieskite apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

Venkite, kad produktas nepatektų į aplinką.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Galiojimo laikas: 3 mėnesiai.

Laikykite originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikykite atokiau nuo šviesos. Saugoti nuo šalčio.

6. KITA INFORMACIJA

Specialistai (įskaitant pramonės specialistus) - apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus.

Rizikos mažinimo priemonėse nurodytų EN standartų pavadinimai:

EN 13832 - Avalynė, apsauganti nuo cheminių medžiagų

EN ISO 374 - Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų

EN 12941 - Kvėpavimo organų apsaugos priemonės - Su laisvai priglundančia kvėpavimo organų sąsaja sumontuoti maitinamieji filtravimo įtaisai

EN 166 - Akių apsauga nuo cheminių medžiagų

EN 14605 - Apsauginė apranga nuo skystųjų cheminių medžiagų - Drabužių su skysčiams (3 tipo) arba purslams (4 tipo) nepralaidžiomis jungtimis, įskaitant drabužius, apsaugančius tik kūno dalis (PB [3] ir PB [4] tipai), eksploataciniai reikalavimai.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 1**

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Tevan Panox®	Rinka: ES
	Aquanorm	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0032875-0001 1-1	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	1,7 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	47,25 % (masės dalis)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Kita sudedamoji dalis	8017-16-1	232-417-0	1,992 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,7286 % (masės dalis)

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 2 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 2 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: Tevan Panox 1816

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-2

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT03: Veterinarinė higiena PT04: Maisto ir pašarų sritis

2. **META SPC SUDĖTIS 2**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 2**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,5667 - 0,5667 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	15,75 - 15,75 % (masės dalis)
Polyphosphoric acid	Polyphospho-ric acids	Kita sudedamoji dalis	8017-16-1	232-417-0	0,664 - 0,664 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,2429 - 0,2429 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 2**

Produkto tipas (-ai)	SL Tirpus koncentratas

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 2**

Pavojingumo frazės	H272: Gali padidinti gaisrą, oksidatorius. H290: Gali ėsdinti metalus. H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus.
Atsargumo frazės	P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P220: Laikyti atokiau nuo drabužių ar kitų degiųjų medžiagų. P234: Laikyti tik originalioje talpykloje. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P390: Absorbuokite išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą. P260: Neįkvėpti garų. P280: Mūvėti apsauginės pirštinės. P280: Mūvėti apsauginiai drabužiai. P280: Mūvėti akių apsauga. P280: Mūvėti veido apsauga. P301+P330+P331: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P310: Nedelsiant skambinti į gydytojas.

	P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P363: Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. P405: Laikyti užrakintą. P501: Išmeskite konteinerį į šalinimo įrenginį pagal vietinius įstatymus.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI**

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu). Naudojimas rankiniu būdu, pilant arba purškiant, po to šluostant arba valant šluoste. Išsamus aprašymas: —

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Pildymas arba purškimas, po to šluostymas arba šluostymas: 0,030 - 0,060 l/m² Praskiedimo: 3 % - 21 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Be kasdienio valymo; negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo anga) ir išleidimo anga su sklende.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą praskieskite rankiniu būdu kibiru, laistytuvu, purkštuvu su gaiduku arba kuprinės purkštuvu:

— bakterijoms ir mielėms: praskieskite produktą iki 3 % (V/V; 30 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms ir grybeliams: praskieskite produktą iki 12 % (V/V; 120 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 18 % (V/V; 180 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mikobakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 21 % (V/V; 210 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

arba

Paruoškite produkto skiedinį kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje esančiame purkštuve, naudodamiesi automatine dozavimo sistema pagal aparato naudojimo instrukciją.

Vėliau atskiestą produktą išpilkite ant grindų arba išpurkškite purkštuvu su gaiduku ar kuprinės purkštuvu. Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Skiedinys skirtas naudoti nedelsiant.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - rankinis (neskiestas):

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Maišymo ir krovimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gaubtu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

21 % praskiedimas naudojimo metu

Maišymas ir krovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

Naudojimas - purškimas - purkštuvu su gaiduku (21 % praskiedimas):

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau variklinį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose < 1 000 m^3 , privaloma naudoti 10 apsaugos faktorių. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

18 % praskiedimas naudojant

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

12 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas: šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys). Jei produktas naudojamas patalpose < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

3 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostant ir valant:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikyti tik originalioje pakuotėje Visiškai ištuštinti pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ne maisto pramonėje ir laboratorijose

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne maisto pramonėje ir laboratorijose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu). Naudojimas rankiniu būdu, pilant arba purškiant, po to šluostant arba valant šluoste. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m^2 Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m^2 Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m^2 Pildymas arba purškimas, po to šluostymas arba šluostymas: 0,030 - 0,060 l/m^2 Praskiedimo: 3 % - 21 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Be kasdienio valymo; negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą praskieskite rankiniu būdu kibiru, laistytuvu, purkštuvu su gaiduku arba kuprinės purkštuvu:

— bakterijoms ir mielėms: praskieskite produktą iki 3 % (V/V; 30 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms ir grybeliams: praskieskite produktą iki 12 % (V/V; 120 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 18 % (V/V; 180 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mikobakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 21 % (V/V; 210 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

arba

Paruoškite produkto skiedinį kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje esančiame purkštuve, naudodamiesi automatine dozavimo sistema pagal aparato naudojimo instrukciją.

Vėliau atskiestą produktą išpilkite ant grindų arba išpurkškite purkštuvu su gaiduku ar kuprinės purkštuvu. Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Skiedinys skirtas naudoti nedelsiant.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - rankinis (neskiestas):

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Maišymo ir krovimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gaubtu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

21 % praskiedimas naudojimo metu

Maišymas ir pakrovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

Naudojimas - purškimas - purkštuvu su gaiduku (21 % praskiedimas):

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose < 1 000 m^3, privaloma naudoti 10 apsaugos faktorių. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

18 % praskiedimas naudojant

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudoti tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

12 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudoti tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas: šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite 3 oro pasikeitimų per valandą ventiliaciją (pramoninė ventiliacija arba atviri langai ir durys).Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

3 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostant ir valant:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikyti tik originalioje pakuotėje Visiškai ištuštinti pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas skyriuose “Meta SPC” bendrosios naudojimo instrukcijos.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant, šluojant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu). Naudojimas rankiniu būdu, pilant arba purškiant, po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Pildymas arba purškimas, po to šluostymas arba šluostymas: 0,030 - 0,060 l/m² Praskiedimo: 3 % - 21 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Be kasdienio valymo; negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą praskieskite rankiniu būdu kibiru, laistytuvu, purkštuvu su gaiduku arba kuprinės purkštuvu:

— bakterijoms ir mielėms: praskieskite produktą iki 3 % (V/V; 30 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms ir grybeliams: praskieskite produktą iki 12 % (V/V; 120 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 18 % (V/V; 180 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

— bakterijoms, mikobakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 21 % (V/V; 210 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 litro).

arba

Paruoškite produkto skiedinį kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje esančiame purkštuve, naudodamiesi automatine dozavimo sistema pagal aparato naudojimo instrukciją.

Vėliau atskiestą produktą išpilkite ant grindų arba išpurkškite purkštuvu su gaiduku ar kuprinės purkštuvu. Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Skiedinys skirtas naudoti nedelsiant.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - rankinis (neskiestas):

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Maišymo ir krovimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

21 % praskiedimas naudojimo metu

Maišymas ir pakrovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

Naudojimas - purškimas - purkštuvu su gaiduku (21 % praskiedimas):

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose < 1 000 m^3 , privaloma naudoti 10 apsaugos faktorių. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

18 % praskiedimas naudojant

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

12 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas: šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys). Jei produktas naudojamas patalpose < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

3 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikyti tik originalioje pakuotėje Visiškai ištuštinti pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. laikymo sąlygas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtame naudoti meta SPC.

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Baseinų paviršių dezinfekavimas

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: no data Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: no data Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Plaukimo baseinų kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant, šluostant, šluoste arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu). Naudojimas rankiniu būdu, pilant arba purškiant, po to šluostant arba šluostant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Numatomas praskiesto produkto naudojimas: Purškimas trigeriu: 0,030 - 0,060 l/m^2 Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m^2 Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m^2 Pilama arba purškiama, po to šluostoma arba valoma: 0,030 - 0,060 l/m^2 Praskiedimo: 3 % - 21 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Be kasdienio valymo; negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą praskieskite rankiniu būdu kibiru, laistytuvu, purkštuvu su gaiduku arba kuprinės purkštuvu:

— bakterijoms ir mielėms: produktą reikia praskiesti iki 3 % (V/V; 30 ml produkto, įpilti vandens iki 1 L).

— bakterijoms, mielėms ir grybeliams: produktą reikia praskiesti iki 12 % (V/V; 120 ml produkto, įpilti vandens iki 1 L).

— bakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: produktą reikia praskiesti iki 18 % (V/V; 180 ml produkto, įpilti vandens iki 1 l).

— bakterijoms, mikobakterijoms mielėms, grybeliams ir virusams: produktą reikia praskiesti iki 21 % (V/V; 210 ml produkto, įpilti vandens iki 1 L).

arba

Paruoškite produkto skiedinį kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje esančiame purkštuve, naudodamiesi automatine dozavimo sistema pagal aparato naudojimo instrukcijas.

Vėliau atskiestą produktą išpilkite ant grindų arba išpurkškite purkštuvu su gaiduku ar kuprinės purkštuvu. Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Skiedinys skirtas naudoti nedelsiant.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - rankinis (neskiestas):

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Maišymo ir krovimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gaubtu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

21 % praskiedimas naudojimo metu

Maišymas ir pakrovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

Naudojimas - purškimas - purkštuvu su gaiduku (21 % praskiedimas):

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau variklinį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose < 1 000 m^3, privaloma naudoti 10 apsaugos faktorių. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

18 % praskiedimas naudojant

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

12 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas: šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys). Jei produktas naudojamas patalpose < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gaubtu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

3 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikyti tik originalioje pakuotėje Visiškai ištuštinti pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Gyvūnų laikymo patalpų ir gretimų patalpų paviršių dezinfekavimas

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas gyvūnų laikymo patalpose ir gretimose patalpose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu). Naudojimas rankiniu būdu, pilant arba purškiant, po to šluostant arba valant šluoste. Išsamus aprašymas: —

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Pildymas arba purškimas, po to šluostymas arba šluostymas: 0,030 - 0,060 l/m². Praskiedimo: 6% - 18% Taikymo skaičiaus ir laikas: Be kasdienio valymo; negalima viršyti 10 kartų per dieną.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Paruoškite produkto skiedinį rankiniu būdu kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje ir paskleiskite šį skiedinį:

— bakterijoms ir mielėms: produktą reikia praskiesti iki 6 % (V/V; 60 ml produkto, įpilti vandens iki 1 L) ir paviršius turi išlikti drėgnas bent 5 minutes.

— bakterijoms, mikobakterijoms ir mielėms: produktą reikia praskiesti iki 18 % (V/V; 180 ml produkto, įpilti vandens iki 1 l) ir paviršius turi išlikti drėgnas bent 5 minutes.

arba

Paruoškite produkto skiedinį kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje esančiame purkštuve, naudodamiesi automatine dozavimo sistema pagal aparato naudojimo instrukciją.

Vėliau atskiestą produktą išpilkite ant grindų po pašarų loviais arba išpurkškite purkštuvu su gaiduku ar kuprinės purkštuvu. Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Skiedinys skirtas naudoti nedelsiant.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - rankinis (neskiestas):

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Maišymo ir krovimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gaubtu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

18 % praskiedimas naudojant

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas: šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m³) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Paraiška - užpylimas:

— Užpylimas turi būti atliekamas po pašarų loviais.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m³ .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

6 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m³, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m³) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m³.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Paraiška - užpylimas:

— Užpylimas turėtų būti atliekamas po pašarų loviais.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skirsnyje.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu). Naudojimas rankiniu būdu, pilant arba purškiant, po to šluostant arba valant šluoste. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Pildymas arba purškimas, po to šluostymas arba šluostymas: 0,030 - 0,060 l/m² Praskiedimo: 3 % - 21 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudoti papildomai prie kasdienio valymo; negalima viršyti 3 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą praskieskite rankiniu būdu kibiru, laistytuvu, purkštuvu su gaiduku arba kuprinės purkštuvu:

— Bakterijoms, mielėms ir virusams: praskieskite produktą iki 3 % (V/V; 30 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 L).

— bakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 12 % (V/V; 120 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 L).

— bakterijoms, mikobakterijoms, mielėms, grybeliams ir virusams: praskieskite produktą iki 21 % (V/V; 210 ml produkto, įpilkite vandens iki 1 L).

arba

Paruoškite produkto skiedinį kibire, laistytuve, purkštuve su gaiduku arba kuprinėje esančiame purkštuve, naudodamiesi automatine dozavimo sistema pagal aparato naudojimo instrukciją.

Vėliau atskiestą produktą išpilkite ant grindų arba išpurkškite purkštuvu su gaiduku ar kuprinės purkštuvu. Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Skiedinys skirtas naudoti nedelsiant.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - rankinis (neskiestas):

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Maišymo ir krovimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gaubtu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

21 % praskiedimas naudojimo metu

Maišymas ir pakrovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

Naudojimas - purškimas - purkštuvu su gaiduku (21 % praskiedimas):

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose < 1 000 m^3, privaloma naudoti 10 apsaugos faktorių. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

18 % praskiedimas naudojant

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

12 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite 3 oro pasikeitimų per valandą ventiliaciją (pramoninė ventiliacija arba atviri langai ir durys).Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

3 % praskiedimas naudojimo metu

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateiktos 6 skyriuje.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Įrenginių, kurie liečiasi su vandeniu (žmonėms ir gyvūnams skirtų geriamojo vandens sistemų ir technologinio vandens), vidinių paviršių dezinfekavimas

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos, įskaitant *Legionella* spp. Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Su vandeniu besiliečiančių įrenginių, kurie dezinfekavimo metu laikinai nenaudojami, vidinių paviršių dezinfekavimas (žmonėms ir gyvūnams skirtų geriamojo vandens sistemų ir technologinio vandens sistemų).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: kitas vandens sistemos užpildymas praskiestu produktu. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: — Praskiedimo: 2,65 % Taikymo skaičiaus ir laikas: Paraiškų skaičius ir pateikimo laikas: Taikoma, kai sistemoje esančio arba iš jos tiekiamo vandens mikrobiologinis užterštumas viršija nustatytas vertes. Šios vertės gali skirtis įvairiose vietovėse, kur ir kokiems tikslams naudojamas vanduo, ir joms gali būti taikomos vietinės taisyklės. Mikrobiologinis užterštumas vertinamas kultivuojant mikroorganizmus vandens mėginiuose ir išreiškiamas kolonijas sudarančių vienetų skaičiumi vandens tūryje. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Išvalykite vidinius sistemos paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Prie vandens sistemos prijungta automatine dozavimo sistema paruoškite 2,65 % produkto skiedinį (V/V). Pripildykite sistemą praskiestu produktu ir leiskite naudojimo tirpalui vandens sistemoje išbūti bent 5 minutes. Vėliau darbinį tirpalą pašalinkite ir sistemą praplaukite švariu vandeniu, kol veikliųjų medžiagų koncentracija bus mažesnė už leistinas ribines vertes (matuojama peroksido testo juostelėmis).

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Gydymo metu vanduo negali būti vartojamas.

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 2

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. konkrečias naudojimo instrukcijas.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Žr. konkrečias naudojimo rizikos mažinimo priemones.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

JEI NURYJAMA: Nedelsiant praskalaukite burną. Duokite ko nors atsigerti, jei paveiktas asmuo gali nuryti. Neskatinkite vėmimo. Skambinkite 112 arba greitajai medicinos pagalbai.

Patekus ant odos: Nedelsiant nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Po to nusivilkite visus užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbkite. Toliau plaukite odą vandeniu 15 minučių. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant kelias minutes skalauti vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Toliau skalaukite bent 15 minučių. Skambinkite 112 arba greitajai medicinos pagalbai. Informacija sveikatos priežiūros personalui ir (arba) gydytojui: Pakeliui pas gydytoją akis taip pat reikėtų pakartotinai praplauti, jei akis veikia šarminės cheminės medžiagos (pH > 11), aminai ir rūgštys, pavyzdžiui, acto rūgštis, skruzdžių rūgštis ar propiono rūgštis.

ĮKVĖPUS: Išneškite į gryną orą ir laikykite ramybėje patogioje kvėpavimui padėtyje. Jei simptomai: Skambinkite 112 arba kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Jei simptomų nėra: Kvieskite apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

Venkite, kad produktas nepatektų į aplinką.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai.

Laikykite originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikykite atokiau nuo šviesos. Saugoti nuo šalčio.

6. **KITA INFORMACIJA**

Specialistai (įskaitant pramonės specialistus) - apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus.

Rizikos mažinimo priemonėse nurodytų EN standartų pavadinimai:

EN 13832 - Avalynė, apsauganti nuo cheminių medžiagų

EN ISO 374 - Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų

EN 12941 - Kvėpavimo organų apsaugos priemonės - Su laisvai priglundančia kvėpavimo organų sąsaja sumontuoti maitinamieji filtravimo įtaisai

EN 166 - Akių apsauga nuo cheminių medžiagų

EN 14605 - Apsauginė apranga nuo skystųjų cheminių medžiagų - Drabužių su skysčiams (3 tipo) arba purslams (4 tipo) nepralaidžiomis jungtimis, įskaitant drabužius, apsaugančius tik kūno dalis (PB [3] ir PB [4] tipai), eksploataciniai reikalavimai.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 2**

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas			TevanPanox 1816	Rinka: ES	
Autorizacijos liudijimo numeris			EU-0032875-0002 1-2		
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,5667 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	15,75 % (masės dalis)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Kita sudedamoji dalis	8017-16-1	232-417-0	0,664 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,2429 % (masės dalis)

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 3 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: Tevan Panox 500

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-3

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT04: Maisto ir pašarų sritis

2. **META SPC SUDĖTIS 3**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 3**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,1799 - 0,1799 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	5 - 5 % (masės dalis)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Kita sudedamoji dalis	8017-16-1	232-417-0	0,2108 - 0,2108 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,0771 - 0,0771 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 3**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 3**

Pavojingumo frazės	H290: Gali ėsdinti metalus. H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės	P234: Laikyti tik originalioje talpykloje. P390: Absorbuokite išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos. P260: Neįkvėpti garų. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280: Mūvėti akių apsauga. P280: Mūvėti apsauginės pirštinės. P301+P330+P331: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. P310: Nedelsiant skambinti į gydytojas. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P363: Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. P405: Laikyti užrakintą. P501: Išmeskite konteinerį į šalinimo įrenginį pagal vietinius įstatymus.

4. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

1 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: užpurškimas Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 12 ml/m³ Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Dezinfekuojamą patalpą tepkite ne dažniau kaip vieną kartą per dieną. Jei tą pačią dieną bus dezinfekuojamos kelios patalpos, profesionalas turėtų užpildyti migdomąjį purkštuvą ne daugiau kaip dešimt kartų per dieną, pvz. Kambario temperatūra Santykinė oro drėgmė: 40-96 % Kambarių dydis: 30-150 m³
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE)

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Patalpų (30-150 m³) dezinfekavimas rūku. Leidžiama tik apmokytiems specialistams. Išsamesnė informacija apie aplikatoriaus sertifikavimą ir produkto bei įrangos (HaloFogger) naudojimą. Pateikiama nuoroda į patalpų dezinfekavimo protokolą, kuris pateikiamas kartu su gaminiu arba rūko aparatu.

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Prieš gydymą atidarykite stalčius, spintas, spintelių duris ir pan., kad produktas patektų į purkštuvą, ir nusausinkite drėgnus paviršius.

Uždenkite visas angas, pavyzdžiui, oro kondicionavimo sistemų įėjimo ir išėjimo angas.

Pripildykite "HaloFogger" ir nustatykite rūko skleidimo laiką (žr. naudojimo instrukciją) bei 12 ml/m³ dozę.

Įjunkite "HaloFogger" ir išeikite iš kambario.

Laikykite patalpą uždarytą bent 90 minučių kontakto metu. 90 minučių kontakto laikas prasideda nuo to momento, kai į patalpą visiškai išpurškiama 12 ml produkto / m³ koncentracija.

Naudotojas visada turi atlikti mikrobiologinį dezinfekcijos patikrinimą dezinfekuojamose patalpose (arba, jei taikoma, tinkamoje standartinėje patalpoje) su prietaisais, kuriuos ketinama naudoti, po kurio galima sudaryti šių patalpų dezinfekcijos protokolą ir jį vėliau naudoti.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Difuzijos metu laikykite patalpą uždarytą ir neįeikite į vidų. Apdorojimas turi būti atliekamas, kai nėra žmonių ar gyvūnų.

— Visi patalpoje esantys tarpai (pvz., lango rėmas), pro kuriuos gali prasiskverbti rūkas, turi būti iš anksto užsandarinti.

— Užtikrinkite, kad visos procedūros metu būtų draudžiama patekti į garais apdorotą zoną, paženklintą įspėjamuoju ženklu.

— Pakartotinio įvežimo atveju kalibruotu jutikliu turi būti užtikrinta, kad AEC įkvėpimo ore vertė neviršytų 1,25 mg/m³ arba mažesnės atitinkamos nacionalinės etaloninės ore esančio vandenilio peroksido vertės. Apmokytas profesionalus naudotojas gali įeiti į patalpą tik avariniais atvejais, kai vandenilio peroksido lygis yra nukritęs žemiau 36 ppm (50 mg/m³) , patvirtintas kalibruotu jutikliu, privalomai dėvėdamas šias asmenines apsaugos priemones: RPE su APF 40 pagal EN 12942 arba lygiavertes (RPE tipą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje) ir tinkamas apsaugos priemones:

  — pirštinės, atitinkančios standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą

  — akių apsaugos priemonės (cheminiai akiniai), atitinkančios standartą EN 166,

  — ne mažiau kaip 4 tipo kombinezonas, atitinkantis standartą EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidus biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Įmontuotu matuokliu (kalibruotu jutikliu) reikia įsitikinti, kad vandenilio peroksido koncentracija sumažėjo žemiau 0,9 ppm arba žemesnės atitinkamos nacionalinės etaloninės ore esančio vandenilio peroksido vertės. Neapsaugoti asmenys ar gyvūnai gali vėl įeiti į apdorotą patalpą tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) arba žemesnės atitinkamos nacionalinės etaloninės ore esančio vandenilio peroksido vertės.

Kontroliniai matavimai atliekami prieš įeinant į patalpą. Pakartotinai įeiti į patalpą be apsauginių priemonių leidžiama tik tada, kai ore išmatuojamas saugus darbinis lygis.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikyti tik originalioje pakuotėje Visiškai ištuštinti pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ne maisto pramonėje ir laboratorijose. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne maisto pramonėje ir laboratorijose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: užpurškimas Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 12 ml / m^3 Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Dezinfekuojamą patalpą tepkite ne dažniau kaip vieną kartą per dieną. Jei tą pačią dieną bus dezinfekuojamos kelios patalpos, profesionalas turėtų užpildyti migdomąjį purkštuvą ne daugiau kaip dešimt kartų per dieną, pvz. Kambario temperatūra Santykinė oro drėgmė: 40-96 % Kambarių dydis: 30-150 m^3
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE)

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Patalpų (30-150 m^3) dezinfekavimas rūku. Leidžiama tik apmokytiems specialistams. Išsamesnė informacija apie aplikatoriaus sertifikavimą ir produkto bei įrangos (HaloFogger) naudojimą. Pateikiama nuoroda į patalpų dezinfekavimo protokolą, kuris pateikiamas kartu su gaminiu arba rūko aparatu.

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Prieš gydymą atidarykite stalčius, spintas, spintelių duris ir pan., kad produktas patektų į purkštuvą, ir nusausinkite drėgnus paviršius.

Uždenkite visas angas, pavyzdžiui, oro kondicionavimo sistemų įėjimo ir išėjimo angas.

Pripildykite "HaloFogger" ir nustatykite rūko skleidimo laiką (žr. naudojimo instrukciją) bei 12 ml/m^3 dozę.

Įjunkite "HaloFogger" ir išeikite iš kambario.

Laikykite patalpą uždarytą bent 90 minučių kontakto metu. 90 minučių kontakto laikas prasideda nuo to momento, kai į patalpą visiškai išpurškiama 12 ml produkto / m^3 koncentracija.

Naudotojas visada turi atlikti mikrobiologinį dezinfekcijos patikrinimą dezinfekuojamose patalpose (arba, jei taikoma, tinkamoje standartinėje patalpoje) su prietaisais, kuriuos ketinama naudoti, po kurio galima sudaryti šių patalpų dezinfekcijos protokolą ir jį vėliau naudoti.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Difuzijos metu laikykite patalpą uždarytą ir neįeikite į vidų. Gydymas turi būti vykdomas nedalyvaujant žmonėms ar gyvūnams.

— Prieš tai reikėtų užsandarinti visus patalpoje esančius tarpus (pvz., lango rėmą), pro kuriuos gali prasiskverbti rūkas.

— Užtikrinkite, kad visos procedūros metu būtų draudžiama patekti į garais apdorotą zoną, paženklintą įspėjamuoju ženklu.

— Pakartotinio patekimo į patalpą atveju kalibruotu jutikliu turi būti užtikrinta, kad AEC įkvėpimo vertė būtų 1,25 mg/m^3 arba mažesnė atitinkama nacionalinė etaloninė ore esančio vandenilio peroksido vertė. Apmokytas profesionalus naudotojas gali įeiti į patalpą tik avariniais atvejais, kai vandenilio peroksido lygis yra nukritęs žemiau 36 ppm (50 mg/m^3), patvirtintas kalibruotu jutikliu, privalomai dėvėdamas šias asmenines apsaugos priemones: RPE su APF 40 pagal EN 12942 arba lygiavertes (RPE tipą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje) ir tinkamas apsaugos priemones:

  — pirštinės, atitinkančios standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą

  — akių apsaugos priemonės (cheminiai akiniai), atitinkančios standartą EN 166.

  — ne mažiau kaip 4 tipo kombinezonas, atitinkantis standartą EN 14605 arba lygiavertis, nepralaidus biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Įmontuotu matuokliu (kalibruotu jutikliu) reikia įsitikinti, kad vandenilio peroksido koncentracija sumažėjo žemiau 0,9 ppm arba žemesnės atitinkamos nacionalinės etaloninės ore esančio vandenilio peroksido vertės. Neapsaugoti asmenys ar gyvūnai gali vėl įeiti į apdorotą patalpą tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 1,25 mg/m^3 (0,9 ppm) arba žemesnės atitinkamos nacionalinės etaloninės ore esančio vandenilio peroksido vertės.

Kontroliniai matavimai atliekami prieš įeinant į patalpą. Pakartotinai įeiti į patalpą be apsauginių priemonių leidžiama tik tada, kai ore išmatuojamas saugus darbinis lygis.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikyti tik originalioje pakuotėje Visiškai ištuštinti pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietųjų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: užpurškimas Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 12 ml / m^3 Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Dezinfekuojamą patalpą tepkite ne dažniau kaip vieną kartą per dieną. Jei tą pačią dieną bus dezinfekuojamos kelios patalpos, profesionalas turėtų užpildyti migdomąjį purkštuvą ne daugiau kaip dešimt kartų per dieną, pvz. Kambario temperatūra Santykinė oro drėgmė: 40-96 % Kambarių dydis: 30-150 m^3
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE)

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Patalpų (30-150 m^3) dezinfekavimas rūko pagalba. Leidžiama tik apmokytiems specialistams. Išsamesnė informacija apie aplikatoriaus sertifikavimą ir produkto bei įrangos (HaloFogger) naudojimą. Pateikiama nuoroda į patalpų dezinfekavimo protokolą, kuris pateikiamas kartu su gaminiu arba rūko aparatu.

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Prieš gydymą atidarykite stalčius, spintas, spintelių duris ir pan., kad produktas patektų į purkštuvą, ir nusausinkite drėgnus paviršius.

Uždenkite visas angas, pavyzdžiui, oro kondicionavimo sistemų įėjimo ir išėjimo angas.

Pripildykite "HaloFogger" ir nustatykite rūko skleidimo laiką (žr. naudojimo instrukciją) bei 12 ml/m^3 dozę.

Įjunkite "HaloFogger" ir išeikite iš kambario.

Laikykite patalpą uždarytą bent 90 minučių kontakto metu. 90 minučių kontakto laikas prasideda nuo to momento, kai į patalpą visiškai išpurškiama 12 ml produkto / m^3 koncentracija.

Naudotojas visada turi atlikti mikrobiologinį dezinfekcijos patikrinimą dezinfekuojamose patalpose (arba, jei taikoma, tinkamoje standartinėje patalpoje) su prietaisais, kuriuos ketinama naudoti, po kurio galima sudaryti šių patalpų dezinfekcijos protokolą ir jį vėliau naudoti.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Difuzijos metu laikykite patalpą uždarytą ir neįeikite į vidų. Gydymas turi būti vykdomas nedalyvaujant žmonėms ar gyvūnams.

— Prieš tai reikėtų užsandarinti visus patalpoje esančius tarpus (pvz., lango rėmą), pro kuriuos gali prasiskverbti rūkas.

— Užtikrinkite, kad visos procedūros metu būtų draudžiama patekti į garais apdorotą zoną, paženklintą įspėjamuoju ženklu.

— Pakartotinio įvežimo atveju kalibruotu jutikliu turi būti užtikrinta, kad AEC įkvėpimo vertė būtų 1,25 mg/m^3 arba mažesnė atitinkama nacionalinė etaloninė ore esančio vandenilio peroksido vertė. Apmokytas profesionalus naudotojas gali įeiti į patalpą tik avariniais atvejais, kai vandenilio peroksido lygis yra nukritęs žemiau 36 ppm (50 mg/m^3) , patvirtintas kalibruotu jutikliu, privalomai dėvėdamas šias asmenines apsaugos priemones: RPE su APF 40 pagal EN 12942 arba lygiavertes (RPE tipą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje) ir tinkamas apsaugos priemones:

  — pirštinės, atitinkančios standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą

  — akių apsaugos priemonės (cheminiai akiniai), atitinkančios standartą EN 166.

  — ne mažiau kaip 4 tipo kombinezonas, atitinkantis standartą EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidus biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Įmontuotu matuokliu (kalibruotu jutikliu) reikėtų įsitikinti, kad vandenilio peroksido koncentracija sumažėjo žemiau 0,9 ppm arba žemesnės atitinkamos nacionalinės etaloninės ore esančio vandenilio peroksido vertės. Neapsaugoti asmenys ar gyvūnai gali vėl įeiti į apdorotą patalpą tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 1,25 mg/m^3 (0,9 ppm) arba žemesnės atitinkamos nacionalinės etaloninės ore esančio vandenilio peroksido vertės.

Kontroliniai matavimai atliekami prieš įeinant į patalpą. Pakartotinai įeiti į patalpą be apsauginių priemonių leidžiama tik tada, kai ore išmatuojamas saugus darbinis lygis.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikyti tik originalioje pakuotėje Visiškai ištuštinti pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje. RTU

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: užpurškimas Išsamus aprašymas: —

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 12 ml / m^3 Produkto nereikia skiesti, jis paruoštas naudoti. Taikymo skaičiaus ir laikas: Dezinfekuojamą patalpą tepkite ne dažniau kaip vieną kartą per dieną. Jei tą pačią dieną bus dezinfekuojamos kelios patalpos, profesionalas turėtų užpildyti migdomąjį purkštuvą ne daugiau kaip dešimt kartų per dieną, pvz. Kambario temperatūra Santykinė oro drėgmė: 40-96 % Kambarių dydis: 30-150 m^3
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1 L HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE)

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Patalpų (30-150 m^3) dezinfekavimas rūku. Leidžiama tik apmokytiems specialistams. Išsamesnė informacija apie aplikatoriaus sertifikavimą ir produkto bei įrangos (HaloFogger) naudojimą. Pateikiama nuoroda į patalpų dezinfekavimo protokolą, kuris pateikiamas kartu su gaminiu arba rūko aparatu.

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Prieš gydymą atidarykite stalčius, spintas, spintelių duris ir pan., kad produktas patektų į purkštuvą, ir nusausinkite drėgnus paviršius.

Uždenkite visas angas, pavyzdžiui, oro kondicionavimo sistemų įėjimo ir išėjimo angas.

Pripildykite "HaloFogger" ir nustatykite rūko skleidimo laiką (žr. naudojimo instrukciją) bei 12 ml/m^3 dozę.

Įjunkite "HaloFogger" ir išeikite iš kambario.

Laikykite patalpą uždarytą bent 90 minučių kontakto metu. 90 minučių kontakto laikas prasideda nuo to momento, kai į patalpą visiškai išpurškiama 12 ml produkto / m^3 koncentracija.

Naudotojas visada turi atlikti mikrobiologinį dezinfekcijos patikrinimą dezinfekuojamose patalpose (arba, jei taikoma, tinkamoje standartinėje patalpoje) su prietaisais, kuriuos ketinama naudoti, po kurio galima sudaryti šių patalpų dezinfekcijos protokolą ir jį vėliau naudoti.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

— Difuzijos metu laikykite patalpą uždarytą ir neįeikite į vidų. Gydymas turi būti vykdomas nedalyvaujant žmonėms ar gyvūnams.

— Prieš tai reikėtų užsandarinti visus patalpoje esančius tarpus (pvz., lango rėmą), pro kuriuos gali prasiskverbti rūkas.

— Užtikrinkite, kad visos procedūros metu būtų draudžiama patekti į garais apdorotą zoną, paženklintą įspėjamuoju ženklu.

— Pakartotinio patekimo į patalpą atveju kalibruotu jutikliu turi būti užtikrinta, kad AEC įkvėpimo vertė būtų 1,25 mg/m³ arba mažesnė atitinkama nacionalinė etaloninė ore esančio vandenilio peroksido vertė. Apmokytas profesionalus naudotojas gali įeiti į patalpą tik avariniais atvejais, kai vandenilio peroksido lygis yra nukritęs žemiau 36 ppm (50 mg/m³) , patvirtintas kalibruotu jutikliu, privalomai dėvėdamas šias asmenines apsaugos priemones: RPE su APF 40 pagal EN 12942 arba lygiavertes (RPE tipą turi nurodyti leidimo turėtojas gaminio informacijoje) ir tinkamas apsaugos priemones:

  — pirštinės, atitinkančios standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą

  — akių apsaugos priemonės (cheminiai akiniai), atitinkančios standartą EN 166.

  — ne mažiau kaip 4 tipo kombinezonas, atitinkantis standartą EN 14605 arba lygiavertis, nepralaidus biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Įmontuotu matuokliu (kalibruotu jutikliu) reikia įsitikinti, kad vandenilio peroksido koncentracija sumažėjo žemiau 0,9 ppm arba žemesnės atitinkamos nacionalinės etaloninės ore esančio vandenilio peroksido vertės. Neapsaugoti asmenys ar gyvūnai gali vėl įeiti į apdorotą patalpą tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) arba žemesnės atitinkamos nacionalinės etaloninės ore esančio vandenilio peroksido vertės.

Kontroliniai matavimai atliekami prieš įeinant į patalpą. Pakartotinai įeiti į patalpą be apsauginių priemonių leidžiama tik tada, kai ore išmatuojamas saugus darbinis lygis.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikyti tik originalioje pakuotėje Visiškai ištuštinti pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 3

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas, skirtas konkrečiam naudojimui.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Žr. rizikos mažinimo priemones, taikomas konkrečioms naudojimo paskirtims.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

ĮKVĖPUS: Išneškite į gryną orą ir laikykite ramybėje patogioje kvėpavimui padėtyje. Jei simptomai: Skambinkite 112 arba kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Jei simptomų nėra: Kvieskite apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

JEI NURYJAMA: Nedelsiant praskalaukite burną. Duokite ko nors atsigerti, jei paveiktas asmuo gali nuryti. Neskatinkite vėmimo. Skambinkite 112 arba greitajai medicinos pagalbai.

Patekus ant odos: Nedelsiant nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Po to nusivilkite visus užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbkite. Toliau plaukite odą vandeniu 15 minučių. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant kelias minutes skalauti vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Toliau skalaukite bent 15 minučių. Skambinkite 112 arba greitajai medicinos pagalbai. Informacija sveikatos priežiūros personalui ir (arba) gydytojui: Pakeliui pas gydytoją akis taip pat reikėtų pakartotinai praplauti, jei akis veikia šarminės cheminės medžiagos (pH > 11), aminai ir rūgštys, pavyzdžiui, acto rūgštis, skruzdžių rūgštis ar propiono rūgštis.

Venkite, kad produktas nepatektų į aplinką.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai.

Laikykite originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikykite atokiau nuo šviesos. Saugoti nuo šalčio.

6. **KITA INFORMACIJA**

Specialistai (įskaitant pramonės specialistus) - apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus.

Rizikos mažinimo priemonėse nurodytų EN standartų pavadinimai:

EN ISO 374 - Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų

EN 12942 - Kvėpavimo organų apsaugos įtaisai - Įrenginiai su mechaniniu filtravimu, turintys visą veidą dengiančias kaukes, puskaukes arba ketvirtines kaukes - Reikalavimai, bandymai, ženklinimas

EN 166 - Akių apsauga nuo cheminių medžiagų

EN 14605 - Apsauginė apranga nuo skystųjų cheminių medžiagų - Drabužių su skysčiams (3 tipo) arba purslams (4 tipo) nepralaidžiomis jungtimis, įskaitant drabužius, apsaugančius tik kūno dalis (PB [3] ir PB [4] tipai), eksploataciniai reikalavimai.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 3**

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Tevan Panox 500	Rinka: ES
	Halox 5	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0032875-0003 1-3	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,1799 % (masės dalis)

Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	5 % (masės dalis)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Kita sudedamoji dalis	8017-16-1	232-417-0	0,2108 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,0771 % (masės dalis)

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 4 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 4 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: Tevan Panox 350

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-4

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT03: Veterinarinė higiena PT04: Maisto ir pašarų sritis

2. **META SPC SUDĖTIS 4**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 4**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,1259 - 0,1259 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	3,5 - 3,5 % (masės dalis)
Polyphosphoric acid	Polyphospho-ric acids	Kita sudedamoji dalis	8017-16-1	232-417-0	0,1476 - 0,1476 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,054 - 0,054 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 4**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 4**

Pavojingumo frazės	H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus.
Atsargumo frazės	P260: Neįkvėpti aerozolio. P280: Mūvėti apsauginės pirštinės. P280: Mūvėti akių apsauga. P280: Mūvėti apsauginiai drabužiai. P280: Mūvėti veido apsauga. P301+P330+P331: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. P310: Nedelsiant skambinti į gydytojas. P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P363: Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P405: Laikyti užrakintą. P501: Išmeskite konteinerį į šalinimo įrenginį pagal vietinius įstatymus.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI**

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas ir PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. 0,75 ir 1 l HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir krovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Neapsaugoti asmenys turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti 10 apsaugos koeficientą Būtina naudoti bent mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite tinkamą vėdinimą (ne mažiau kaip 3 oro pasikeitimai per valandą) naudojimo metu.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti apsaugos koeficientą 10. Būtina naudoti bent mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Neapsaugoti asmenys turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas meta SPC bendrųjų naudojimo instrukcijų skyriuje.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ne maisto pramonėje ir laboratorijose. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne maisto pramonėje ir laboratorijose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo; negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.

Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas ir PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. 0,75 ir 1 l HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo anga) ir išleidimo anga su sklende.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m³) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m³ .

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Neapsaugoti asmenys turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m³, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m³) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Neapsaugoti asmenys turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas ir PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. 0,75 ir 1 l HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir krovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Užtikrinkite 3 oro pasikeitimų per valandą ventiliaciją (pramoninė ventiliacija arba atviri langai ir durys) Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Neapsaugoti asmenys turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite 3 oro pasikeitimų per valandą ventiliaciją (pramoninė ventiliacija arba atidaryti langai ir durys) Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose < 1 000 m^3, privaloma naudoti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinti 3 oro pasikeitimų per valandą ventiliaciją (pramoninė ventiliacija arba atvirų langų ir durų laikymas) Naudoti tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma taikyti 10 apsaugos faktorių. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Neapsaugoti asmenys turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Baseinų paviršių dezinfekavimas. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	Naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių aplink baseinus arba tuščiuose baseinuose dezinfekavimas.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m^2 Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m^2 Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m^2 Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.

Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis PE plienas) su slėgio išleidimo vožtuvu. 0,75 ir 1 l HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Neapsaugoti asmenys turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas: šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite 3 oro pasikeitimų per valandą ventiliaciją (pramoninė ventiliacija arba atidaryti langai ir durys) Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti 10 apsaugos koeficientą Būtina naudoti bent mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti 10 apsaugos koeficientą Būtina naudoti bent mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Neapsaugoti asmenys turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Gyvūnų laikymo patalpų ir gretimų patalpų paviršių dezinfekavimas. RTU

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas gyvūnų laikymo patalpose ir gretimose patalpose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius. Valymo priemonę, jei ji buvo naudota, pašalinkite švariu vandeniu. Pašalinkite vandens perteklių. Užpilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) produktą ant grindų arba paviršiaus ir paskleiskite jį šluoste arba skudurėliu. Pasirūpinkite, kad paviršius išliktų drėgnas bent 5 minutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas / PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. 0,75 ir 1 l HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo anga) ir išleidimo anga su sklende.

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų po pašarų loviais arba ant paviršiaus ir išsklaidykite jį šluoste arba skuduru.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gaubtu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Neapsaugoti asmenys turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas: šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti apsaugos koeficientą 10. Būtina naudoti bent mechaninio oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Paraiška - užpylimas:

— Užpylimas turėtų būti atliekamas po pašarų loviais.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Neapsaugoti asmenys turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, tai nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų, susijusių su darbuotojų sveikata ir sauga, taikymo.

Išsamią nuorodą į šį teisės aktą ir Europos standartus žr. 6 skirsnyje.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje. RTU

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius. Valymo priemonę, jei ji buvo naudota, pašalinkite švariu vandeniu. Pašalinkite vandens perteklių. Užpilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) produktą ant grindų arba paviršiaus ir paskleiskite jį šluoste arba skudurėliu.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Tai yra paruoštas naudoti produktas, naudojamas papildomai prie kasdienio valymo. Negalima viršyti 3 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas / PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. 0,75 ir 1 l HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Maišymas ir pakrovimas - Rankinis:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą.

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti leidžiama tik žemyn arba horizontalia kryptimi, naudojant lancetinį purkštuvą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Dėvėkite apsauginį kombinezoną (ne mažiau kaip 4 tipo, atitinkantį EN 14605 arba lygiavertį), nepralaidų biocidiniam produktui (kombinezono medžiagą turi nurodyti autorizacijos liudijimo turėtojas produkto informacijoje).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (KAS), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Neapsaugoti asmenys turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma taikyti 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Dirbant su produktu būtina naudoti akių apsaugos priemones (cheminius akinius), atitinkančias standartą EN 166 arba lygiavertį standartą.

— Dirbdami su produktu avėkite cheminėms medžiagoms atsparius batus, atitinkančius standartą EN 13832 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertį standartą. Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti 10 apsaugos faktorių. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Neapsaugoti asmenys turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Įrenginių, kurie liečiasi su vandeniu (žmonėms ir gyvūnams skirtų geriamojo vandens sistemų ir technologinio vandens), vidinių paviršių dezinfekavimas. RTU

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: bakterijos, įskaitant *Legionella* spp. Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Su vandeniu besiliečiančių įrenginių, kurie dezinfekavimo metu laikinai nenaudojami, vidinių paviršių dezinfekavimas (žmonėms ir gyvūnams skirtų geriamojo vandens sistemų ir technologinio vandens sistemų).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, užpildant vandens sistemą produktu. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: — Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Paraiškų skaičius ir pateikimo laikas: Taikoma, kai sistemoje esančio arba iš jos tiekiamo vandens mikrobiologinis užterštumas viršija nustatytas vertes. Šios vertės gali skirtis įvairiose vietovėse, kur ir kokiems tikslams naudojamas vanduo, ir joms gali būti taikomos vietinės taisyklės. Mikrobiologinis užterštumas vertinamas kultivuojant mikroorganizmus vandens mėginiuose ir išreiškiamas kolonijas sudarančių vienetų skaičiumi vandens tūryje. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas ir PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. 0,75 ir 1 l HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Išvalykite vidinius sistemos paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Užpildykite sistemą produktu ir leiskite tirpalui vandens sistemoje išbūti bent 5 minutes. Vėliau darbinį tirpalą pašalinkite ir sistemą praplaukite švariu vandeniu, kol veikliųjų medžiagų koncentracija bus mažesnė už leistinas ribines vertes (matuojama peroksido testo juostelėmis).

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Gydymo metu vanduo negali būti vartojamas.

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 4

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. konkretaus naudojimo instrukcijas

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Apie rizikos mažinimo priemones žr. konkrečius naudojimo būdus.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

ĮKVĖPUS: Išneškite į gryną orą ir laikykite ramybėje patogioje kvėpavimui padėtyje. Jei simptomai: Skambinkite 112 arba kvieskite greitąją medicinos pagalbą. Jei simptomų nėra: Kvieskite apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

JEI NURYJAMA: Nedelsiant praskalaukite burną. Duokite ko nors atsigerti, jei paveiktas asmuo gali nuryti. Neskatinkite vėmimo. Skambinkite 112 arba greitajai medicinos pagalbai.

Patekus ant odos: Nedelsiant nuplaukite odą dideliu kiekiu vandens. Po to nusivilkite visus užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbkite. Toliau plaukite odą vandeniu 15 minučių. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant kelias minutes skalauti vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Toliau skalaukite bent 15 minučių. Skambinkite 112 arba greitajai medicinos pagalbai. Informacija sveikatos priežiūros personalui ir (arba) gydytojui: Pakeliui pas gydytoją akis taip pat reikėtų pakartotinai praplauti, jei akis veikia šarminės cheminės medžiagos (pH > 11), aminai ir rūgštys, pavyzdžiui, acto rūgštis, skruzdžių rūgštis ar propiono rūgštis.

Venkite, kad produktas nepatektų į aplinką.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai.

Laikykite originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikykite atokiau nuo šviesos. Saugoti nuo šalčio.

6. **KITA INFORMACIJA**

Specialistai (įskaitant pramonės specialistus) - apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus.

Rizikos mažinimo priemonėse nurodytų EN standartų pavadinimai:

EN 13832 - Avalynė, apsauganti nuo cheminių medžiagų

EN ISO 374 - Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų

EN 12941 - Kvėpavimo organų apsaugos priemonės - Su laisvai priglundančia kvėpavimo organų sąsaja sumontuoti maitinamieji filtravimo įtaisai

EN 166 - Akių apsauga nuo cheminių medžiagų

EN 14605 - Apsauginė apranga nuo skystųjų cheminių medžiagų - Drabužių su skysčiams (3 tipo) arba purslams (4 tipo) nepralaidžiomis jungtimis, įskaitant drabužius, apsaugančius tik kūno dalis (PB [3] ir PB [4] tipai), eksploataciniai reikalavimai.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 4**

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas			Tevan Panox 350	Rinka: ES	
Autorizacijos liudijimo numeris			EU-0032875-0004 1-4		
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,1259 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	3,5 % (masės dalis)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Kita sudedamoji dalis	8017-16-1	232-417-0	0,1476 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,054 % (masės dalis)

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 5 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 5 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: Tevan Panox 300

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-5

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT03: Veterinarinė higiena PT04: Maisto ir pašarų sritis

2. **META SPC SUDĖTIS 5**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 5**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,1074 - 0,1074 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	2,9842 - 2,9842 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,046 - 0,046 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 5**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 5**

Pavojingumo frazės	H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P501: Turinį išmeskite į šalinimo įrenginį laikydamiesi vietinių taisyklių.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI**

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas:: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas ir PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. 0,75 ir 1 l HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas: šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ne maisto pramonėje ir laboratorijose. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne maisto pramonėje ir laboratorijose.

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis PE plienas) su slėgio išleidimo vožtuvu. 0,75 ir 1 l HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m³, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m³) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas: šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030-0,060 l/m² (profesionalams ir neprofesionalams) Laistytuvas: 0,19-1,92 l/m² (tik profesionalams) Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² (tik profesionalams) Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis PE plienas) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE), įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku - profesionalus:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku - neprofesionalams:

— Naudoti tualetuose: Nenaudokite ant didesnių nei 1 m^2 plotų.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Baseinų paviršių dezinfekavimas. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	Naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių aplink baseinus arba tuščiuose baseinuose dezinfekavimas.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030-0,060 l/m² (profesionalams ir neprofesionalams) Laistytuvas: 0,19-1,92 l/m² (tik profesionalams) Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² (tik profesionalams) Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas / PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs)

	5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Supilkite arba išpurkškite priemonę ant grindų ar paviršiaus ir išsklaidykite ją šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku - profesionalus:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas: šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Gyvūnų laikymo patalpų ir gretimų patalpų paviršių dezinfekavimas. RTU

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mikobakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	Naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas gyvūnų laikymo patalpose ir gretimose patalpose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030-0,060 l/m² (profesionalams ir neprofesionalams) Laistytuvas: 0,19-1,92 l/m² (tik profesionalams) Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² (tik profesionalams) Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną.
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas / PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą išpilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų po pašarų loviais arba ant paviršiaus ir išsklaidykite jį šluoste arba skuduru.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku - profesionalus:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Paraiška - užpylimas:

— Užpylimas turėtų būti atliekamas po pašarų loviais.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Reikėtų vengti gyvūnų sąlyčio su produktu ir galutinio naudojimo skiediniu.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateiktos 6 skyriuje.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje. RTU

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, užpylus arba išpurškus (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), o po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030-0,060 l/m² (profesionalams ir neprofesionalams) Laistytuvas: 0,19-1,92 l/m² (tik profesionalams) Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² (tik profesionalams) Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Tai yra paruoštas naudoti produktas, naudojamas papildomai prie kasdienio valymo. Negalima viršyti 3 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas / PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE), įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku - profesionalus:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

- Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas: šluostymas ir valymas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 10 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Dirbant su produktu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą EN ISO 374 arba lygiavertį standartą.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateiktos 6 skyriuje.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

4.7. **Naudojimo būdo aprašymas**

7 lentelė

Įrenginių, kurie liečiasi su vandeniu (žmonėms ir gyvūnams skirtų geriamojo vandens sistemų ir technologinio vandens), vidinių paviršių dezinfekavimas. RTU

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos, įskaitant *Legionella* spp. Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Su vandeniu besiliečiančių įrenginių, kurie dezinfekavimo metu laikinai nenaudojami, vidinių paviršių dezinfekavimas (žmonėms ir gyvūnams skirtų geriamojo vandens sistemų ir technologinio vandens sistemų).
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, užpildant vandens sistemą produktu. Išsamus aprašymas: -

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Tai paruoštas naudoti produktas, naudojamas vandens sistemai užpildyti. Naudojimo norma priklauso nuo vandens sistemos dydžio. Naudojimo dažnumas: 6 kartus per metus Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Išvalykite vidinius sistemos paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Užpildykite sistemą produktu ir leiskite tirpalui vandens sistemoje išbūti bent 5 minutes. Vėliau darbinį tirpalą pašalinkite ir sistemą praplaukite švariu vandeniu, kol veikliųjų medžiagų koncentracija bus mažesnė už leistinas ribines vertes (matuojama peroksido testo juostelėmis).

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

4.7.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Gydymo metu vanduo negali būti vartojamas.

4.7.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

4.7.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.7.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

5. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 5**

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Žr. konkrečiam naudojimui skirtas naudojimo instrukcijas.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

Žr. rizikos mažinimo priemones, taikomas konkrečioms naudojimo paskirtims.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

ĮKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojui.

JEI NURYJAMA: Jei atsiranda simptomų, skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojui.

Patekus ant odos: Nuplaukite odą vandeniu. Jei atsiranda simptomų, skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojui.

Patekus į akis: jei atsiranda simptomų, nuplaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

Venkite, kad produktas nepatektų į aplinką.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai.

Laikykite originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikykite atokiau nuo šviesos. Saugoti nuo šalčio.

6. **KITA INFORMACIJA**

Specialistai (įskaitant pramonės specialistus) - apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus.

Polifosforo rūgštis (CAS: 8017-16-1) nėra susirūpinimą kelianti medžiaga (SoC) šiame Meta-SPC. Ji nurodyta dėl techninių SPC redaktoriaus apribojimų.

Rizikos mažinimo priemonėse nurodytų EN standartų pavadinimai:

EN ISO 374 - Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų ir mikroorganizmų

EN 12941 - Kvėpavimo organų apsaugos priemonės - Su laisvai priglundančia kvėpavimo organų sąsaja sumontuoti maitinamieji filtravimo įtaisai

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 5**

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Tevan Panox 300	Rinka: ES
	Tevan Panox S6	Rinka: ES
	Aquanorm RTU	Rinka: ES
	Dr. Ox (V)	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0032875-0005 1-5	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,1074 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	2,9842 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,046 % (masės dalis)

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 6 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 6 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: Tevan Panox 200

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-6

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT03: Veterinarinė higiena PT04: Maisto ir pašarų sritis

2. **META SPC SUDĖTIS 6**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 6**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,072 - 0,072 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	2 - 2 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,0308 - 0,0308 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 6**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 6**

Pavojingumo frazės	H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P501: Turinį išmeskite į šalinimo įrenginį laikydamiesi vietinių taisyklių.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI**

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams - (riboto spektro virusocidinis veikimas) Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu ant kuprinės), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas / PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. 0,75 ir 1 l HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Supilkite arba išpurkškite priemonę ant grindų ar paviršiaus ir išsklaidykite ją šluoste arba skudurėliu.

Pasirūpinkite, kad paviršius išliktų drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas šluostant ir valant:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes priemones, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateiktos 6 skyriuje.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ne maisto pramonėje ir laboratorijose. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams - (riboto spektro virusocidinis veikimas). Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne maisto pramonėje ir laboratorijose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas / PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. 0,75 ir 1 l HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Pasirūpinkite, kad paviršius išliktų drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas šluostant ir valant:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys). Jei produktas naudojamas patalpose < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gaubtu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams - (riboto spektro virusocidinis veikimas, tik profesionalams) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: apvalkale esantiems virusams - (tik neprofesionalūs) Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudojimo norma: Purškimo trigeris: 0,030-0,060 l/m² (profesionalams ir neprofesionalams) Laistytuvas: 0,19-1,92 l/m² (tik profesionalams) Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² (tik profesionalams) Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas / PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE), įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku - profesionalus:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m³, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m³) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku - neprofesionalai

— Naudoti tualetuose: Nenaudokite ant didesnių nei 1 m^2 plotų.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Baseinų paviršių dezinfekavimas. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams - (riboto spektro virusocidinis veikimas, tik profesionalams) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: apvalkale esantiems virusams - (tik neprofesionalūs) Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių aplink baseinus arba tuščiuose baseinuose dezinfekavimas.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030-0,060 l/m² (profesionalams ir neprofesionalams) Laistytuvas: 0,19-1,92 l/m² (tik profesionalams) Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² (tik profesionalams) Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas / PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku - profesionalus:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Paviršių dezinfekavimas gyvūnų laikymo patalpose ir gretimose patalpose. RTU

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų

Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas gyvūnų laikymo patalpose ir gretimose patalpose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030-0,060 l/m² (profesionalams ir neprofesionalams) Laistytuvas: 0,19-1,92 l/m² (tik profesionalams) Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² (tik profesionalams) Produkto nereikia skiesti, jis paruoštas naudoti. Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas ir PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE), įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų po pašarų loviais arba ant paviršiaus ir išsklaidykite jį šluoste arba skuduru.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

Laikykitės naudojimo instrukcijų

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku - profesionalus:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Paraiška - užpylimas:

— Užpylimas turėtų būti atliekamas po pašarų loviais.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys). Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje. RTU

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: grybeliams Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030-0,060 l/m² (profesionalams ir neprofesionalams) Laistytuvas: 0,19-1,92 l/m² (tik profesionalams) Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² (tik profesionalams) Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 3 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.

Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas ir PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE), įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite (naudodami iš anksto pripildytą purkštuvą su gaiduku arba kuprinį purkštuvą) ant grindų arba paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku - profesionalus:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

5. PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 6

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. konkrečias naudojimo instrukcijas.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Žr. rizikos mažinimo priemones, taikomas konkrečioms naudojimo paskirtims.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

ĮKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojui.

JEI NURYJAMA: Jei atsiranda simptomų, skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojui.

Patekus ant odos: Nuplaukite odą vandeniu. Jei atsiranda simptomų, skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojui.

Patekus į akis: jei atsiranda simptomų, nuplaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

Venkite, kad produktas nepatektų į aplinką.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai.

Laikykite originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikykite atokiau nuo šviesos. Saugoti nuo šalčio.

6. **KITA INFORMACIJA**

Specialistai (įskaitant pramonės specialistus) - apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus.

Polifosforo rūgštis (CAS: 8017-16-1) nėra susirūpinimą kelianti medžiaga (SoC) šiame Meta-SPC. Ji nurodyta dėl techninių SPC redaktoriaus apribojimų.

Rizikos mažinimo priemonėse nurodytų EN standartų pavadinimai:

EN 12941 - Kvėpavimo organų apsaugos priemonės - Maitinamieji filtravimo įtaisai su laisvai priglundančia kvėpavimo organų sąsaja

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 6**

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas	Tevan Panox 200	Rinka: ES
	Dr. Ox (F)	Rinka: ES
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0032875-0006 1-6	

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,072 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	2 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,0308 % (masės dalis)

1. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKA 7 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto charakteristikų metasantrauka 7 identifikatorius**

Identifikatorius	Meta SPC: Tevan Panox 100

1.2. **Autorizacijos liudijimo numerio sufiksas**

Numeris	1-7

1.3. **Produkto tipas (-ai)**

Produkto tipas (-ai)	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui PT03: Veterinarinė higiena PT04: Maisto ir pašarų sritis

2. **META SPC SUDĖTIS 7**

2.1. **Kokybinė ir kiekybinė informacija apie produkto charakteristikų metasantraukos sudėtį 7**

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,0358 - 0,0358 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	0,9948 - 0,9948 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,01534 - 0,01534 % (masės dalis)

2.2. **Produkto charakteristikų metasantraukoje nurodytos formuliacijos tipas (-ai) 7**

Produkto tipas (-ai)	AL Bet kuris kitas skystis

3. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS 7**

Pavojingumo frazės	H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P501: Turinį išmeskite į šalinimo įrenginį laikydamiesi vietinių taisyklių.

4. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI AUTORIZUOTI NAUDOJIMO BŪDAI**

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams - (riboto spektro virusocidinis veikimas). Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m² Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m² Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, tai yra paruoštas naudoti produktas. Negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis PE plienas) su slėgio išleidimo vožtuvu. 0,75 ir 1 l HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu) 5, 10 ir 20 l HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana); 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Supilkite arba išpurkškite priemonę ant grindų ar paviršiaus ir išsklaidykite ją šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos faktorių. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas pramonėje ir laboratorijose. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams - (riboto spektro virusocidinis veikimas). Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne maisto pramonėje ir laboratorijose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 l/m^2 Laistytuvas: 0,19 - 1,92 l/m^2 Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m^2 Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, šis produktas yra paruoštas naudoti; negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.

Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas / PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE), įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo anga) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Supilkite arba išpurkškite priemonę ant grindų ar paviršiaus ir išsklaidykite ją šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąsias meta SPC naudojimo instrukcijas.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žiūrėkite laikymo sąlygas, pateiktas skyriuje „Bendrosios naudojimo instrukcijos“, skirtoje meta SPC.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Kietųjų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų

	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams - (riboto spektro virusocidinis veikimas, tik profesionalams) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Apvalkale esantiems virusams - (tik neprofesionalūs) Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas ne ligoninėse ir globos įstaigose, kuriose gyvena žmonės.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030-0,060 l/m² (profesionalams ir neprofesionalams) Laistytuvas: 0,19-1,92 l/m² (tik profesionalams) Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² (tik profesionalams) Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, šis produktas yra paruoštas naudoti; negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas / PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE), įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Supilkite arba išpurkškite priemonę ant grindų ar paviršiaus ir išsklaidykite ją šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku - profesionalus:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

Naudojimas - purškimas - purkštukas su gaiduku - neprofesionalams:

— Naudoti tualetuose: Nenaudokite ant didesnių nei 1 m^2 plotų.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

4.4. **Naudojimo būdo aprašymas**

4 lentelė

Baseinų paviršių dezinfekavimas. RTU

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams - (riboto spektro virusocidinis veikimas, tik profesionalams) Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Apvalkale esantiems virusams - (tik neprofesionalūs) Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių aplink baseinus arba tuščiuose baseinuose dezinfekavimas.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030 - 0,060 L/m² (profesionalams ir neprofesionalams) Laistytuvas: 0,19-1,92 l/m² (tik profesionalams) Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² (tik profesionalams) Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, šis produktas yra paruoštas naudoti; negalima viršyti 10 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis PE plienas) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE), įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Supilkite arba išpurkškite priemonę ant grindų ar paviršiaus ir išsklaidykite ją šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

4.4.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku - profesionalus:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m³, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m³) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys). Jei produktas naudojamas patalpose < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gaubtu arba kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę arba visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos mažesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atvirų langų ir durų laikymas).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.4.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

4.4.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.4.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

4.5. **Naudojimo būdo aprašymas**

5 lentelė

Gyvūnų laikymo patalpų ir gretimų patalpų paviršių dezinfekavimas. RTU

Produkto tipas	PT03: Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Kietų neporėtų paviršių dezinfekavimas gyvūnų laikymo patalpose ir gretimose patalpose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030-0,060 l/m² (profesionalams ir neprofesionalams) Laistytuvas: 0,19-1,92 l/m² (tik profesionalams) Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² (tik profesionalams) Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, šis produktas yra paruoštas naudoti; negalima viršyti 10 kartų per dieną.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas / PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE), įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Produktą supilkite arba išpurkškite ant grindų po pašarų loviais arba ant paviršiaus ir išsklaidykite šluoste arba skuduru.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

Laikykitės naudojimo instrukcijų.

4.5.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku - profesionalus:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m^3, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3 .

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m^3, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Paraiška - užpylimas:

— Užpylimas turėtų būti atliekamas po pašarų loviais.

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m^3.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

— Gyvūnai turi būti laikomi atokiau nuo apdorotų vietų, kol paviršiai išdžius.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.5.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

4.5.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.5.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

4.6. **Naudojimo būdo aprašymas**

6 lentelė

Paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje. RTU

Produkto tipas	PT04: Maisto ir pašarų sritis
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijoms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielėms Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Virusams Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	Naudojimas patalpoje Paviršių dezinfekavimas maisto pramonėje

Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: Naudojimo būdas: rankiniu būdu, pilant arba purškiant (purkštuvu su gaiduku arba purkštuvu su kuprine), po to šluostant arba valant. Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Purškimo trigeris: 0,030-0,060 l/m² (profesionalams ir neprofesionalams) Laistytuvas: 0,19-1,92 l/m² (tik profesionalams) Purkštuvas su kuprine arba kuprine: 0,181 l/m² (tik profesionalams) Produkto nereikia skiesti, jis yra paruoštas naudoti (RTU). Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite papildomai prie kasdienio valymo, šis produktas yra paruoštas naudoti; negalima viršyti 3 kartų per dieną. Temperatūra: kambario temperatūra.
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas; plačioji visuomenė (nespecialistas)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	0,75 ir 1 L HDPE butelis su purkštuku (nerūdijantis plienas ir PE) su slėgio išleidimo vožtuvu. (Profesionalus ir neprofesionalus) 0,75 ir 1 l talpos HDPE butelis su užsukamu dangteliu (išorinis dangtelis HDPE, vidinis dangtelis PPC, su LDPE arba PE putplasčio įdėklu kaip slėgio išleidimo vožtuvu). (Profesionalūs ir neprofesionalūs) 5, 10 ir 20 l talpos HDPE skardinės su užsukamu dangteliu (HDPE) su įdėklu (PE putplastis) ir slėgį mažinančia membrana (PTFE). (tik profesionalams) 220 L HDPE statinės su HDPE užsukamuoju dangteliu (su slėgį mažinančia membrana). (tik profesionalams) 1 000 L HDPE IBC su HDPE užsukamu dangteliu (su slėgio išleidimo angomis) ir išleidimo anga su sklende. (tik profesionalams)

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite dezinfekuojamus paviršius.

Valymo priemonę, jei ji naudota, pašalinkite švariu vandeniu.

Pašalinkite vandens perteklių.

Supilkite arba išpurkškite priemonę ant grindų ar paviršiaus ir išsklaidykite ją šluoste arba skudurėliu.

Įsitikinkite, kad paviršius išlieka drėgnas bent 5 minutes.

Jei reikalingi dujų filtrai (RPE), būtina užtikrinti naudotojų mokymą.

Laikykitės naudojimo instrukcijų

4.6.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Naudojimas - purškimas - purkštuvas su gaiduku - profesionalus:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Jei produktas naudojamas patalpose, kurių tūris < 100 m³, o ventiliacija - < 3 oro pasikeitimai per valandą, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones, atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu arba kauke (TH1 arba TM1), arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m³) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Naudojimas - purškimas - kuprinis arba nugarinis purkštuvas:

— Purkšti galima tik žemyn arba horizontaliai.

— Kuprinio purkštuvo srautas turi būti ne didesnis kaip 0,3 l/min.

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m³.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Užtikrinkite vėdinimą, kai per valandą pasikeičia 3 oro srautai (pramoninis vėdinimas arba atviri langai ir durys).

Naudojimas - šluostymas ir valymas:

— Užtikrinkite tinkamą vėdinimą (ne mažiau kaip 3 oro pasikeitimai per valandą) naudojimo metu.

— Jei gaminys naudojamas patalpose, kurių tūris < 1 000 m³, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones (RPE), atitinkančias standartą EN 12941 arba lygiavertes, užtikrinančias 4 apsaugos koeficientą. Būtina naudoti bent jau mechaninį oro valymo respiratorių su šalmu, gobtuvu ar kauke (TH1 arba TM1) arba puskaukę ar visą kaukę su dujų filtru.

— Pakartotinai įeiti į patalpas leidžiama tik tada, kai vandenilio peroksido koncentracija ore sumažėja žemiau 0,9 ppm (1,25 mg/m³) arba atitinkamos žemesnės nacionalinės pamatinės vertės.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

— Nenaudokite šalia naminių gyvūnų ar gyvulių.

Paraiška - užpylimas:

— Naudojimo metu užtikrinkite tinkamą vėdinimą (bent 3 oro pasikeitimai per valandą).

— Naudokite tik patalpose, kurių tūris ≥ 1 000 m³.

— Trečiosios šalys negali patekti į taikymo ar apdorojimo metu.

Kai nurodomos apsaugos priemonės, šios priemonės nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ir kitų Sąjungos teisės aktų sveikatos ir saugos darbe srityje taikymo. Išsamios nuorodos į šį teisės aktą ir EN standartus pateikiamos 6 skyriuje.

4.6.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Jei reikia gydytojo konsultacijos, turėkite po ranka produkto pakuotę arba etiketę.

4.6.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

4.6.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Laikykite vaikams ir netiksliniams gyvūnams ar naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

5. **PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTOS BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS 7**

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Žr. konkrečias naudojimo instrukcijas.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

Žr. rizikos mažinimo priemones, skirtas konkrečioms naudojimo paskirtims.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

ĮKVĖPUS: Jei atsiranda simptomų, skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojui.

JEI NURYJAMA: Jei atsiranda simptomų, skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojui.

Patekus ant odos: nuplaukite odą vandeniu. Jei atsiranda simptomų, skambinkite į apsinuodijimų centrą arba gydytojui.

Patekus į akis: jei atsiranda simptomų, nuplaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra ir tai lengva padaryti. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją.

Venkite, kad produktas nepatektų į aplinką.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Laikykite tik originalioje pakuotėje. Visiškai ištuštinkite pakuotę. Laikykite etiketes ant talpyklos. Talpyklą utilizuokite pagal atitinkamų institucijų išduotas taisykles.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai

Laikykite originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikykite atokiau nuo šviesos. Saugoti nuo šalčio.

6. **KITA INFORMACIJA**

Specialistai (įskaitant pramonės specialistus) - apmokyti specialistai, jei to reikalaujama pagal nacionalinius teisės aktus.

Polifosforo rūgštis (CAS: 8017-16-1) nėra susirūpinimą kelianti medžiaga (SoC) šiame Meta-SPC. Ji nurodyta dėl techninių SPC redaktoriaus apribojimų.

Rizikos mažinimo priemonėse nurodytų EN standartų pavadinimai:

EN 12941 - Kvėpavimo organų apsaugos priemonės - Su laisvai priglundančia kvėpavimo organų sąsaja sumontuoti maitinamieji filtravimo įtaisai

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11).

7. **TREČIAS INFORMACIJOS LYGMUO: PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ METASANTRAUKOJE NURODYTI PAVIENIAI PRODUKTAI 7**

7.1. **Kiekvieno nekeičiamos sudėties produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai), autorizacijos liudijimo numeris ir tiksli sudėtis**

Prekinis pavadinimas			Tevan Panox 100	Rinka: ES	
			Dr. Ox (B)	Rinka: ES	
Autorizacijos liudijimo numeris			EU-0032875-0007 1-7		
Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Peracetic acid		veiklioji medžiaga	79-21-0	201-186-8	0,0358 % (masės dalis)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Kita sudedamoji dalis	7722-84-1	231-765-0	0,9948 % (masės dalis)
acetic acid	ethanoic acid	Kita sudedamoji dalis	64-19-7	200-580-7	0,01534 % (masės dalis)