Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2025/1138

30.6.2025.

# KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/1138

**(2025. gada 10. jūnijs),**

**ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Nr. 528/2012 Regulu piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "Tevan Panox Family"**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) Uzņēmums "Tevan B.V." 2017. gada 29. septembrī Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu, lai saņemtu Savienības atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 2., 3. un 4. produkta veida biocīdu saimei "Tevan Panox Family", un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka Nīderlandes kompetentā iestāde ir piekritusi novērtēt pieteikumu. Pieteikums ar lietas numuru BC-SB034343-54 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2) "Tevan Panox Family" sastāvā aktīvā viela ir peroksietiķskābe, kas attiecībā uz 2., 3. un 4. produkta veidu ir iekļauta Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3) 2023. gada 15. novembrī kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu Aģentūrai iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtējuma secinājumus.

(4) 2024. gada 26. jūnijā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu ([2]), "Tevan Panox Family" biocīda raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka "Tevan Panox Family" ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta nozīmē, ka tā ir tiesīga saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tā atbilst minētās regulas 19. panta 6. punkta nosacījumiem.

(6) Aģentūra 2024. gada 19. jūlijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu Komisijai nosūtīja BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi biocīdu saimei "Tevan Panox Family" piešķirt Savienības atļauju.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) *ECHA opinion of 30 May 2024 on the Union authorisation of 'Tevan Panox Family'* (ECHA/BPC/437/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

Uzņēmumam "Tevan B.V." piešķir Savienības atļauju ar atļaujas numuru EU-0032875-0000 saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu piedāvāt tirgū un lietot biocīdu saimi "Tevan Panox Family".

Savienības atļauja ir derīga no 2025. gada 20. jūlija līdz 2035. gada 30. jūnijam.

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 10. jūnijā

*Komisijas vārdā –*
*priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

*PIELIKUMS*

**BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDU SAIMEI**

"Tevan Panox family"

**Produkta veids(-i)**

PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem

PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

**Atļaujas numurs:** EU-0032875-0000

**R4BP vienuma numurs:** EU-0032875-0000

I DAĻA

**PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS**

1. nodaļa. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Saimes nosaukums**

| | |
|---|---|
| Nosaukums | Tevan Panox family |

1.2. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi<br>PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |

1.3. **Licences turētājs**

| | | |
|---|---|---|
| Licences turētāja nosaukums un adrese | Nosaukums | *Tevan bv* |
| | Adrese | *Edisonweg 19 4207 HE Gorinchem NL* |
| Atļaujas numurs | EU-0032875-0000 | |
| *R4BP vienuma numurs* | EU-0032875-0000 | |
| Licences piešķiršanas datums | 2025. gada 20. jūlijs | |
| Licences derīguma termiņš | 2035. gada 30. jūnijs | |

1.4. **Produkta ražotājs(-i)**

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | *Tevan BV* |
| Ražotāja adrese | *Edisonweg 19 4207HE Gorinchem*, Nīderlande |
| Ražotņu atrašanās vietas | *Tevan BV site 1*<br>*Edisonweg 19 4207HE Gorinchem*, Nīderlande |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | *Tevan BV* |
| Ražotāja adrese | *Edisonweg 19 4207HE Gorinchem*, Nīderlande |
| Ražotņu atrašanās vietas | *Tevan BV site 1*<br>*Edisonweg 19 4207HE Gorinchem*, Nīderlande |

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Peroksietiķskābe |
| Ražotāja nosaukums | *Evonik Resources efficiency GmbH c/o Evonik Industries Ag* |
| Ražotāja adrese | *Rellinghauser StraBe 1-11 45128 Essen*, Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | *Evonik Resources efficiency GmbH c/o Evonik Industries Ag site 1*<br>*Industriestrasse 1 9721 Weissenstein*, Austrija |

2. nodaļa. **PRODUKTA SAIMES SASTĀVS UN FORMULĒŠANA**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par saimes sastāvu**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,0358–1,7 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,99475–47,25 % (m/m) |
| Polifosforskābe | Polyphosphoric acids | Neaktīva viela | 8017-16-1 | 232-417-0 | 0,04194–1,992 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,01534–0,7286 % (m/m) |

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

| | |
|---|---|
| Formulēšanas tips(-i) | AL Jebkurš cits šķidrums<br>SL Šķīstošs koncentrāts |

II DAĻA

## OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META BRK

### 1. nodaļa. META BRK 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

#### 1.1. Meta BRK 1 identifikators

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC: Tevan Panox |

#### 1.2. Licences numura piedēklis

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-1 |

#### 1.3. Produkta veids(-i)

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi<br>PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |

### 2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 1

#### 2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 1

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 1,7–1,7 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 47,25–47,25 % (m/m) |
| Polifosforskābe | Polyphosphoric acids | Neaktīva viela | 8017-16-1 | 232-417-0 | 1,992–1,992 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,7286–0,7286 % (m/m) |

#### 2.2. Meta BRK formulēšanas tips(-i) 1

| | |
|---|---|
| Formulēšanas tips(-i) | SL Šķīstošs koncentrāts |

3. nodaļa. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 1**

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējumi | H272: Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.<br>H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem.<br>H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.<br>H302 + H332: Bīstams, ja norīts vai iekļūst elpceļos.<br>H411: Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.<br>EUH071: Kodīgs elpceļiem. |
| Drošības prasību apzīmējumi | P234: Turiet tikai oriģinālajā iepakojumā.<br>P390: Uzsūciet izšļakstījumus, lai novērstu būtisku kaitējumu.<br>P260: Izvairieties ieelpot izgarojumus.<br>P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē.<br>P280: Valkājiet aizsargcimdus.<br>P280: Valkājiet aizsargtērpus.<br>P280: Valkājiet acu aizsargus.<br>P280: Valkājiet sejas aizsargus.<br>P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu.<br>P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu.<br>P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā].<br>P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.<br>P363: Izmazgājiet piesārņoto apģērbu pirms tā atkārtotas lietošanas.<br>P405: Glabājiet slēgtā veidā.<br>P501: Atbrīvoties no tvertnes apglabāšanas iekārtā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |

4. nodaļa. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

*1. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs.**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |

| | |
|---|---|
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju). Manuāla uzklāšana, uzlejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai saslaucīšana.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Aplejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai slaucīšana: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br><br>Atšķaidīšana (%): 1 %–7 %<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet papildus ikdienas tīrīšanai; nedrīkst pārsniegt 10 reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l augsta blīvuma polietilēna (HDPE) pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš polipropilēna kopolimērs (PPC), ar zema blīvuma polietilēna (LDPE) vai polietilēna (PE) putupolimēna oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu);<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu no politetrafluoretilēna (PTFE);<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu)<br>1 000 l HDPE starpproduktu konteiners (IBC) ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu ar rokām spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā:

— baktērijām un raugiem: atšķaidiet produktu līdz 1 % (v/v; 10 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem un sēnītēm: atšķaidiet līdzekli līdz 4 % (v/v; 40 ml līdzekļa, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 6 % (v/v; 60 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, mikobaktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 7 % (v/v; 70 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram)

vai

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā, izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu saskaņā ar aparāta lietošanas instrukciju.

Pēc tam atšķaidīto līdzekli izlejiet uz grīdas vai uzklājiet to ar sprūda vai muguras smidzinātāju. Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Atšķaidījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli (neatšķaidīts):

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Sajaukšanas un iepildīšanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

7 % atšķaidījuma lietošana

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās =< 100 $m^3$ ar ventilāciju =< 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāts aizsardzības koeficients ir 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā ar teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE), kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

6 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

4 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana). Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, nodrošinot aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

1 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, tas neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Pilnīga atsauce uz šo tiesību aktu un Eiropas standartiem ir sniegta 6. iedaļā.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

*2. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija rūpniecībā un laboratorijās.**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija nepārtikas rūpniecībā un laboratorijās. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju). Manuāla uzklāšana, uzlejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai saslaucīšana.<br><br>sīks apraksts: — |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Aplejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai slaucīšana: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Atšķaidīšana (%): 1 %–7 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet papildus ikdienas tīrīšanai; nedrīkst pārsniegt 10 reizes dienā.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu ar rokām spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā:

— baktērijām un raugiem: atšķaidiet produktu līdz 1 % (v/v; 10 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem un sēnītēm: atšķaidiet līdzekli līdz 4 % (v/v; 40 ml līdzekļa, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 6 % (v/v; 60 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, mikobaktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 7 % (v/v; 70 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram)

vai

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā, izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu saskaņā ar aparāta lietošanas instrukciju.

Pēc tam atšķaidīto līdzekli izlejiet uz grīdas vai uzklājiet to ar sprūda vai muguras smidzinātāju. Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Atšķaidījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli (neatšķaidīts):

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Sajaukšanas un iepildīšanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

7 % atšķaidījuma lietošana

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās =< 100 $m^3$ ar ventilāciju =< 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāts aizsardzības koeficients ir 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā ar teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE), kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

6 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

4 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana). Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, nodrošinot aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

1 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, tas neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Pilnīga atsauce uz šo tiesību aktu un Eiropas standartiem ir sniegta 6. iedaļā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

*3. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija telpās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |

| | |
|---|---|
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija vietās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju). Manuāla uzklāšana, uzlejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai saslaucīšana.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Aplejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai slaucīšana: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br><br>Atšķaidīšana (%): 1 %–7 %<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet papildus ikdienas tīrīšanai; nedrīkst pārsniegt 10 reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu ar rokām spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā:

— baktērijām un raugiem: atšķaidiet produktu līdz 1 % (v/v; 10 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem un sēnītēm: atšķaidiet līdzekli līdz 4 % (v/v; 40 ml līdzekļa, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 6 % (v/v; 60 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, mikobaktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 7 % (v/v; 70 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram)

vai

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā, izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu saskaņā ar aparāta lietošanas instrukciju.

Pēc tam atšķaidīto līdzekli izlejiet uz grīdas vai uzklājiet to ar sprūda vai muguras smidzinātāju. Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Atšķaidījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli (neatšķaidīts):

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Sajaukšanas un iepildīšanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

7 % atšķaidījuma lietošana

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās =< 100 $m^3$ ar ventilāciju =< 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāts aizsardzības koeficients ir 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā ar teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE), kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

6 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

4 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana). Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, nodrošinot aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

1 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, tas neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Pilnīga atsauce uz šo tiesību aktu un Eiropas standartiem ir sniegta 6. iedaļā.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot iepakojumu. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

*4. tabula*

**Virsmu dezinfekcija peldbaseinos**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija ap peldbaseiniem vai tukšos baseinos. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, ar laistīšanas, slaucīšanas, lupatu vai izsmidzināšanas metodi (ar sprūda vai muguras smidzinātāju). Manuāla uzklāšana, uzlejot vai izsmidzinot, pēc tam noslaukot vai saslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Aplejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai slaucīšana: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Atšķaidīšana (%): 1 %–7 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet papildus ikdienas tīrīšanai; nedrīkst pārsniegt 10 reizes dienā.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu ar rokām spainī, lejkannā, sprūda vai mugursas smidzinātājā:

— baktērijām un raugiem: atšķaidiet produktu līdz 1 % (v/v; 10 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem, sēnītēm: atšķaidiet produktu līdz 4 % (v/v; 40 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 6 % (v/v; 60 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, mikobaktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 7 % (v/v; 70 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram)

vai

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā, izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu saskaņā ar aparāta lietošanas instrukciju.

Pēc tam atšķaidīto līdzekli izlejiet uz grīdas vai uzklājiet to ar sprūda vai muguras smidzinātāju. Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Atšķaidījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli (neatšķaidīts):

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Sajaukšanas un iepildīšanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

7 % atšķaidījuma lietošana

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās =< 100 $m^3$ ar ventilāciju =< 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāts aizsardzības koeficients ir 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā ar teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE), kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

6 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

4 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana). Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, nodrošinot aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

1 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, tas neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Pilnīga atsauce uz šo tiesību aktu un Eiropas standartiem ir sniegta 6. iedaļā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

*5. tabula*

**Virsmu dezinfekcija dzīvniekiem paredzētajās telpās un blakus esošajās telpās**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija dzīvnieku mītnēs un blakus esošajās telpās. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju). Manuāla uzklāšana, uzlejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai saslaucīšana.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Aplejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai slaucīšana: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br><br>Atšķaidīšana (%): 2 %–6 %<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet papildus ikdienas tīrīšanai; nedrīkst pārsniegt 10 reizes dienā. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu ar rokām spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā un lietojiet šo šķīdumu:

— baktērijām un raugiem: atšķaidiet līdzekli līdz 2 % (v/v; 20 ml līdzekļa, pievienojiet ūdeni 1 litram), un virsmai jāpaliek mitrai vismaz 5 minūtes,

— baktērijām, mikobaktērijām un raugiem: atšķaidiet līdzekli līdz 6 % (v/v; 60 ml līdzekļa, pievienojiet ūdeni uz 1 litru), un virsmai jāpaliek mitrai vismaz 5 minūtes

vai

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā, izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu saskaņā ar aparāta lietošanas instrukciju.

Pēc tam atšķaidīto līdzekli izlejiet uz grīdas zem barotavām vai uzklājiet līdzekli ar sprūda vai muguras smidzinātāju. Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Atšķaidījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli (neatšķaidīts):

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Sajaukšanas un iepildīšanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa maiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE), kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

6 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE), kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE), kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – ielejot:

— Laistīšanu jāveic zem barotavām.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

2 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE), kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – izsmidzināšana – muguras smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE), kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – ielejot:

— Laistīšanu jāveic zem barotavām.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, tas neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Pilnīga atsauce uz šo tiesību aktu un Eiropas standartiem ir sniegta 6. iedaļā.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

*6. tabula*

**Virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju). Manuāla uzklāšana, uzlejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai saslaucīšana.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Aplejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai slaucīšana: 0,030–0,060 litri/$m^2$ |

| | |
|---|---|
| | Atšķaidīšana (%): 1 %–7 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet papildus ikdienas tīrīšanai; nedrīkst pārsniegt 3 reizes dienā.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu ar rokām spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā:

— baktērijām, raugiem un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 1 % (v/v; 10 ml produkta, pievienojiet ūdeni 1 litram),

— baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 4 % (v/v; 40 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, mikobaktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 7 % (v/v; 70 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram)

vai

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā, izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu saskaņā ar aparāta lietošanas instrukciju.

Pēc tam atšķaidīto līdzekli izlejiet uz grīdas vai uzklājiet to ar sprūda vai muguras smidzinātāju. Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Atšķaidījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli (neatšķaidīts):

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Sajaukšanas un iepildīšanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

7 % atšķaidījuma lietošana

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās =< 100 $m^3$ ar ventilāciju =< 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāts aizsardzības koeficients ir 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā ar teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE), kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

6 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

4 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana). Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, nodrošinot aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

1 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, tas neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Pilnīga atsauce uz šo tiesību aktu un Eiropas standartiem ir sniegta 6. iedaļā.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

*7. tabula*

**Iekārtu iekšējo virsmu dezinfekcija, kas nonāk saskarē ar ūdeni (dzeramā ūdens sistēmas cilvēkiem un dzīvniekiem un tehnoloģiskais ūdens)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas, tostarp Legionella spp.<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Iekārtu iekšējo virsmu dezinfekcija, kas nonāk saskarē ar ūdeni un kas dezinfekcijas laikā uz laiku netiek lietotas (dzeramā ūdens sistēmas cilvēkiem un dzīvniekiem un tehnoloģiskais ūdens). |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: cita ūdens sistēmas uzpildīšana ar līdzekļa atšķaidījumu.<br>sīks apraksts: — |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: –<br>Atšķaidīšana (%): 0,88 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Piemēro, ja mikrobioloģiskais piesārņojums sistēmā esošajā vai sistēmā piegādājamajā ūdenī pārsniedz noteiktās vērtības. Šīs vērtības var atšķirties dažādās vietās, kur un kādiem mērķiem ūdeni izmanto, un uz tām var attiekties vietējie noteikumi.<br>Mikrobioloģisko piesārņojumu novērtē, kultivējot mikroorganismus ūdens paraugos, un to izsaka kā kolonijas veidojošo vienību (KVV) skaitu ūdens tilpumā.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Notīriet sistēmas iekšējās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet 0,88 % produkta atšķaidījumu (v/v), izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu, kas pievienota ūdens sistēmai. Piepildiet sistēmu ar atšķaidīto produktu un ļaujiet lietošanas šķīdumam ūdens sistēmā nostāvēties vismaz 5 minūtes. Pēc tam noņemiet darba šķīdumu un izskalojiet sistēmu ar tīru ūdeni, līdz aktīvo vielu koncentrācija ir mazāka par pieļaujamajām robežvērtībām (mērāms ar peroksīda testa strēmelēm).

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Attīrīšanas laikā ūdeni nedrīkst izmantot patēriņam.

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

## 5. nodaļa. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 1**

### 5.1. **Lietošanas pamācība**

Skatiet īpašos lietošanas norādījumus.

### 5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Skatīt riska mazināšanas pasākumus konkrētiem lietojumiem.

### 5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

SASKARĒ AR ĀDU. Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

IEELPOJOT. Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Izvairīties no produkta nokļūšanas vidē.

### 5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

### 5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Derīguma termiņš: 3 mēneši.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā. Uzglabāt no gaismas pasargātā vietā. Sargāt no sala.

## 6. nodaļa. **CITA INFORMĀCIJA**

Profesionāļi (tostarp rūpniecības speciālisti) ir apmācīti profesionāļi, ja to paredz valsts tiesību akti.

Riska mazināšanas pasākumos minēto EN standartu pilnie nosaukumi ir šādi:

EN 13832 – Apavu aizsardzība pret ķimikālijām

EN ISO 374 – Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem

EN 12941 – Elpceļu aizsargierīces. Ar enerģiju darbināmas filtrēšanas ierīces ar brīvi pievienotu elpceļu aizsargbarjeru

EN 166 – Acu aizsardzība pret ķimikālijām

EN 14605 – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības apģērbiem ar šķidrumu, (3. tips) vai izsmidzinātu šķidrumu (4. tips), necaurlaidīgiem savienojumiem starp dažādām apģērba daļām, ieskaitot vienīgi atsevišķas ķermeņa daļas aizsargājošus apģērba elementus (PB[3] un PB[4] tips).

Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

7. nodaļa. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 1**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | Tevan Panox® | Tirdzniecības vieta ES |
|---|---|---|
| | Aquanorm | Tirdzniecības vieta ES |
| Atļaujas numurs | EU-0032875-0001 1-1 | |

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 1,7 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 47,25 % (m/m) |
| Polifosforskābe | Polyphosphoric acids | Neaktīva viela | 8017-16-1 | 232-417-0 | 1,992 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,7286 % (m/m) |

1. nodaļa. **META BRK 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 2 identifikators**

| Identifikators | Meta SPC: Tevan Panox 1816 |
|---|---|

1.2. **Licences numura piedēklis**

| Numurs | 1-2 |
|---|---|

1.3. **Produkta veids(-i)**

| Produkta veids(-i) | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi<br>PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
|---|---|

2. nodaļa. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 2**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 2**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,5667–0,5667 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 15,75–15,75 % (m/m) |
| Polifosforskābe | Polyphospho-ric acids | Neaktīva viela | 8017-16-1 | 232-417-0 | 0,664–0,664 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,2429–0,2429 % (m/m) |

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 2**

| | |
|---|---|
| Formulēšanas tips(-i) | SL Šķīstošs koncentrāts |

3. nodaļa. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 2**

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējumi | H272: Var pastiprināt degšanu; oksidētājs.<br>H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem.<br>H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.<br>H411: Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.<br>EUH071: Kodīgs elpceļiem. |
| Drošības prasību apzīmējumi | P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet.<br>P220: Sargājiet no apģērba un citiem degošiem materiāliem.<br>P234: Turiet tikai oriģinālajā iepakojumā.<br>P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē.<br>P390: Uzsūciet izšļakstījumus, lai novērstu būtisku kaitējumu.<br>P391: Savāciet izšļakstīto šķidrumu.<br>P260: Izvairieties ieelpot izgarojumus.<br>P280: Valkājiet aizsargcimdus.<br>P280: Valkājiet aizsargtērpus.<br>P280: Valkājiet acu aizsargus.<br>P280: Valkājiet sejas aizsargus.<br>P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu.<br>P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. |

| | |
|---|---|
| | P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā].<br>P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.<br>P363: Izmazgājiet piesārņoto apģērbu pirms tā atkārtotas lietošanas.<br>P405: Glabājiet slēgtā veidā.<br>P501: Atbrīvoties no tvertnes apglabāšanas iekārtā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |

4. nodaļa. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

*1. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs.**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju). Manuāla uzklāšana, uzlejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai saslaucīšana.<br>sīks apraksts: — |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Aplejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai slaucīšana: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Atšķaidīšana (%): 3 %–21 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet papildus ikdienas tīrīšanai; nedrīkst pārsniegt 10 reizes dienā.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu ar rokām spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā:

— baktērijām un raugiem: atšķaidiet produktu līdz 3 % (v/v; 30 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem un sēnītēm: atšķaidiet produktu līdz 12 % (v/v; 120 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 18 % (v/v; 180 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, mikobaktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 21 % (v/v; 210 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram)

vai

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu spainī, lejkannā, sprūdas vai muguras smidzinātājā, izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu saskaņā ar aparāta lietošanas instrukciju.

Pēc tam atšķaidīto līdzekli izlejiet uz grīdas vai uzklājiet to ar sprūda vai muguras smidzinātāju. Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Atšķaidījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli (neatšķaidīts):

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Sajaukšanas un iepildīšanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

21 % atšķaidījuma lietošana

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs (21 % atšķaidījums):

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā, izmantojot teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

18 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

12 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana). Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

3 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa maiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot iepakojumu. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

*2. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija nepārtikas rūpniecībā un laboratorijās**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija nepārtikas rūpniecībā un laboratorijās. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju). Manuāla uzklāšana, uzlejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai saslaucīšana.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Aplejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai slaucīšana: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br><br>Atšķaidīšana (%): 3 %–21 %<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet papildus ikdienas tīrīšanai; nedrīkst pārsniegt 10 reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu ar rokām spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā:

— baktērijām un raugiem: atšķaidiet produktu līdz 3 % (v/v; 30 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem un sēnītēm: atšķaidiet produktu līdz 12 % (v/v; 120 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 18 % (v/v; 180 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, mikobaktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 21 % (v/v; 210 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram)

vai

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā, izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu saskaņā ar aparāta lietošanas instrukciju.

Pēc tam atšķaidīto līdzekli izlejiet uz grīdas vai uzklājiet to ar sprūda vai muguras smidzinātāju. Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Atšķaidījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli (neatšķaidīts):

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Sajaukšanas un iepildīšanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

21 % atšķaidījuma lietošana

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs (21 % atšķaidījums):

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā, izmantojot teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

18 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

12 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana). Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

3 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa maiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot iepakojumu. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

*3. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija telpās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija vietās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju). Manuāla uzklāšana, uzlejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai saslaucīšana.<br><br>sīks apraksts: — |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Aplejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai slaucīšana: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Atšķaidīšana (%): 3 %–21 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet papildus ikdienas tīrīšanai; nedrīkst pārsniegt 10 reizes dienā.<br>Temperatūra: istabas temperatūra |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu ar rokām spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā:

— baktērijām un raugiem: atšķaidiet produktu līdz 3 % (v/v; 30 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem un sēnītēm: atšķaidiet produktu līdz 12 % (v/v; 120 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 18 % (v/v; 180 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram),

— baktērijām, mikobaktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 21 % (v/v; 210 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 litram)

vai

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā, izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu saskaņā ar aparāta lietošanas instrukciju.

Pēc tam atšķaidīto līdzekli izlejiet uz grīdas vai uzklājiet to ar sprūda vai muguras smidzinātāju. Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Atšķaidījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli (neatšķaidīts):

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Sajaukšanas un iepildīšanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

21 % atšķaidījuma lietošana

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs (21 % atšķaidījums):

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā, izmantojot teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

18 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

12 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana). Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

3 % lietošanas atšķaidījums

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa maiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot iepakojumu. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

*4. tabula*

**Virsmu dezinfekcija peldbaseinos**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija peldbaseinos. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju). Manuāla uzklāšana, uzlejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai saslaucīšana.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Paredzamais atšķaidītā produkta lietojums:<br>Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Aplejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai slaucīšana: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br><br>Atšķaidīšana (%): 3 %–21 %<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet papildus ikdienas tīrīšanai; nedrīkst pārsniegt 10 reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu ar rokām spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā:

— baktērijām un raugiem: produkts jāatšķaida līdz 3 % (v/v; 30 ml produkta, pievieno ūdeni līdz 1 l),

— baktērijām, raugiem un sēnītēm: produkts jāatšķaida līdz 12 % (v/v; 120 ml produkta, pievieno ūdeni līdz 1 l),

— baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: produkts jāatšķaida līdz 18 % (v/v; 180 ml produkta, pievieno ūdeni līdz 1 l),

— baktērijām, mikobaktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: produkts jāatšķaida līdz 21 % (v/v; 210 ml produkta, pievieno ūdeni līdz 1 l)

vai

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā, izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu saskaņā ar aparāta lietošanas instrukciju.

Pēc tam atšķaidīto līdzekli izlejiet uz grīdas vai uzklājiet to ar sprūda vai muguras smidzinātāju. Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Atšķaidījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli (neatšķaidīts):

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Sajaukšanas un iepildīšanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

21 % atšķaidījuma lietošana

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs (21 % atšķaidījums):

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā, izmantojot teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

18 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

12 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana). Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 $mg/m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

3 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa maiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot iepakojumu. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

*5. tabula*

**Virsmu dezinfekcija dzīvniekiem paredzētajās telpās un blakus esošajās telpās**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija dzīvnieku mītnēs un blakus esošajās telpās. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju). Manuāla uzklāšana, uzlejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai saslaucīšana.<br><br>sīks apraksts: — |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Aplejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai slaucīšana: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Atšķaidīšana (%): 6 %–18 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet papildus ikdienas tīrīšanai; nedrīkst pārsniegt 10 reizes dienā. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu ar rokām spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā un lietojiet šo šķīdumu:

— baktērijām un raugiem: līdzeklis jāatšķaida līdz 6 % (v/v; 60 ml līdzekļa, pievieno ūdeni līdz 1 L), un virsmai jāpaliek mitrai vismaz 5 minūtes,

— baktērijām, mikobaktērijām un raugiem: līdzeklis jāatšķaida līdz 18 % (v/v; 180 ml līdzekļa, pievieno ūdeni līdz 1 L), un virsmai jāpaliek mitrai vismaz 5 minūtes

vai

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā, izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu saskaņā ar aparāta lietošanas instrukciju.

Pēc tam atšķaidīto līdzekli izlejiet uz grīdas zem barotavām vai uzklājiet līdzekli ar sprūda vai muguras smidzinātāju. Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Atšķaidījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli (neatšķaidīts):

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Sajaukšanas un iepildīšanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

18 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana: noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/m³) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – ielejot:

— Laistīšanu jāveic zem barotavām.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 m³.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

6 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 m³ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/m³) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 m³.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – ielejot:

— Pilienam jānotiek zem barotavām.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

*6. tabula*

**Virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā**

| Produkta veids | PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
|---|---|
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu |

| | |
|---|---|
| | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju). Manuāla uzklāšana, uzlejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai saslaucīšana.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Aplejot vai izsmidzinot, kam seko noslaucīšana vai slaucīšana: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br><br>Atšķaidīšana (%): 3 %–21 %<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Uzklājiet papildus ikdienas tīrīšanai; nedrīkst pārsniegt 3 reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu ar rokām spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā:

— baktērijām, raugiem un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 3 % (v/v; 30 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 l),

— baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 12 % (v/v; 120 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 l),

— baktērijām, mikobaktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: atšķaidiet produktu līdz 21 % (v/v; 210 ml produkta, pievienojiet ūdeni līdz 1 l)

vai

Sagatavojiet līdzekļa atšķaidījumu spainī, lejkannā, sprūda vai muguras smidzinātājā, izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu saskaņā ar aparāta lietošanas instrukciju.

Pēc tam atšķaidīto līdzekli izlejiet uz grīdas vai uzklājiet to ar sprūda vai muguras smidzinātāju. Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Atšķaidījums ir paredzēts tūlītējai lietošanai.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli (neatšķaidīts):

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Sajaukšanas un iepildīšanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

21 % atšķaidījuma lietošana

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs (21 % atšķaidījums):

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa maiņas reizes stundā, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā, izmantojot teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

18 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

12 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana). Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

3 % atšķaidījuma lietošana

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa maiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

*7. tabula*

**Iekārtu iekšējo virsmu dezinfekcija, kas nonāk saskarē ar ūdeni (dzeramā ūdens sistēmas cilvēkiem un dzīvniekiem un tehnoloģiskais ūdens)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas, tostarp *Legionella* spp.<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Iekārtu iekšējo virsmu dezinfekcija, kas nonāk saskarē ar ūdeni un kas dezinfekcijas laikā uz laiku netiek lietotas (dzeramā ūdens sistēmas cilvēkiem un dzīvniekiem un tehnoloģiskais ūdens). |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: cita ūdens sistēmas uzpildīšana ar līdzekļa atšķaidījumu.<br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: –<br>Atšķaidīšana (%): 2,65 %<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Piemēro, ja mikrobioloģiskais piesārņojums sistēmā esošajā vai sistēmā piegādājamajā ūdenī pārsniedz noteiktās vērtības. Šīs vērtības var atšķirties dažādās vietās, kur un kādiem mērķiem ūdeni izmanto, un uz tām var attiekties vietējie noteikumi.<br>Mikrobioloģisko piesārņojumu novērtē, kultivējot mikroorganismus ūdens paraugos, un to izsaka kā kolonijas veidojošo vienību (KVV) skaitu ūdens tilpumā.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Notīriet sistēmas iekšējās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Sagatavojiet 2,65 % produkta atšķaidījumu (v/v), izmantojot automātisko dozēšanas sistēmu, kas pievienota ūdens sistēmai. Piepildiet sistēmu ar atšķaidīto produktu un ļaujiet lietošanas šķīdumam ūdens sistēmā nostāvēties vismaz 5 minūtes. Pēc tam noņemiet darba šķīdumu un izskalojiet sistēmu ar tīru ūdeni, līdz aktīvo vielu koncentrācija ir mazāka par pieļaujamajām robežvērtībām (mērāms ar peroksīda testa strēmelēm).

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Attīrīšanas laikā ūdeni nedrīkst izmantot patēriņam.

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

5. nodaļa. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 2**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Skatiet īpašos lietošanas norādījumus.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Sk. īpašos riska mazināšanas pasākumus lietošanai.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

SASKARĒ AR ĀDU. Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Acis arī atkārtoti jāizskalo ceļā pie ārsta, ja acis ir pakļautas sārmainām ķimikālijām (pH > 11), amīniem un skābēm, piemēram, etiķskābei, skudrskābei vai propionskābei.

IEELPOJOT. Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Izvairīties no produkta nokļūšanas vidē.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Derīguma termiņš: 24 mēneši.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā. Uzglabāt no gaismas pasargātā vietā. Sargāt no sala.

6. nodaļa. **CITA INFORMĀCIJA**

Profesionāļi (tostarp rūpniecības speciālisti) ir apmācīti profesionāļi, ja to paredz valsts tiesību akti.

Riska mazināšanas pasākumos minēto EN standartu pilnie nosaukumi ir šādi:

EN 13832 – Apavu aizsardzība pret ķimikālijām

EN ISO 374 – Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem

EN 12941 – Elpceļu aizsargierīces. Ar enerģiju darbināmas filtrēšanas ierīces ar brīvi pievienotu elpceļu aizsargbarjeru

EN 166 – Acu aizsardzība pret ķimikālijām

EN 14605 – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības apģērbiem ar šķidrumu, (3. tips) vai izsmidzinātu šķidrumu (4. tips), necaurlaidīgiem savienojumiem starp dažādām apģērba daļām, ieskaitot vienīgi atsevišķas ķermeņa daļas aizsargājošus apģērba elementus (PB[3] un PB[4] tips).

Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

7. nodaļa. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 2**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | | | TevanPanox 1816 | Tirdzniecības vieta ES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atļaujas numurs | | | EU-0032875-0002 1-2 | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,5667 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 15,75 % (m/m) |
| Polifosforskābe | Polyphosphoric acids | Neaktīva viela | 8017-16-1 | 232-417-0 | 0,664 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,2429 % (m/m) |

1. nodaļa. **META BRK 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 3 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC: Tevan Panox 500 |

1.2. **Licences numura piedēklis**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-3 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |

2. nodaļa. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 3**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 3**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,1799–0,1799 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 5–5 % (m/m) |
| Polifosforskābe | Polyphosphoric acids | Neaktīva viela | 8017-16-1 | 232-417-0 | 0,2108–0,2108 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,0771–0,0771 % (m/m) |

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 3**

| | |
|---|---|
| Formulēšanas tips(-i) | AL Jebkurš cits šķidrums |

3. nodaļa. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 3**

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējumi | H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem.<br>H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.<br>H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.<br>EUH071: Kodīgs elpceļiem. |

| | |
|---|---|
| Drošības prasību apzīmējumi | P234: Turiet tikai oriģinālajā iepakojumā.<br>P390: Uzsūciet izšļakstījumus, lai novērstu būtisku kaitējumu.<br>P260: Izvairieties ieelpot izgarojumus.<br>P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē.<br>P280: Valkājiet acu aizsargus.<br>P280: Valkājiet aizsargcimdus.<br>P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu.<br>P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā].<br>P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu.<br>P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.<br>P363: Izmazgājiet piesārņoto apģērbu pirms tā atkārtotas lietošanas.<br>P405: Glabājiet slēgtā veidā.<br>P501: Atbrīvoties no tvertnes apglabāšanas iekārtā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |

4. nodaļa. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

*1. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |

| | |
|---|---|
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Miglošana<br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 12 ml / $m^3$<br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet ne biežāk kā vienu reizi dienā katrā dezinficējamā telpā. Profesionālim jāveic miglotāja uzpildīšana ne vairāk kā desmit reizes dienā, piemēram, ja vienā dienā tiks dezinficētas vairākas telpas.<br>Telpas temperatūra<br>Relatīvais mitrums: 40–96 %<br>Telpas izmēri: 30–150 $m^3$ |
| Lietotāju kategorija(-as) | apmācītiem profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). |

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Telpu (30–150 $m^3$) dezinfekcija ar miglošanu. Atļauts tikai apmācītiem speciālistiem. Sīkāka informācija par aplikatora sertifikāciju un produkta un aprīkojuma (*HaloFogger*) lietošanu. Atsauce ir sniegta uz telpu dezinfekcijas protokolu, kas ir piegādāts kopā ar produktu vai miglošanas aparātu.

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Pirms apstrādes atveriet atvilktnes, skapjus, skapju durvis u. c., lai nodrošinātu izsmidzinātā līdzekļa iedarbību, un nosusiniet mitras virsmas.

Nosedziet visas atveres, piemēram, gaisa kondicionēšanas sistēmu ieplūdes un izplūdes atveres.

Piepildiet *HaloFogger* un iestatiet miglošanas laiku (sk. lietošanas pamācību), kā arī devu 12 ml/$m^3$.

Aktivizējiet *HaloFogger* un atstājiet telpu.

Vismaz 90 minūšu kontakta laikā turiet telpu slēgtu. 90 minūšu kontakta laiks sākas brīdī, kad telpā ir pilnībā izsmidzināta 12 ml produkta koncentrācija/$m^3$.

Lietotājam vienmēr jāveic dezinfekcijas mikrobioloģiskā validācija dezinficējamajās telpās (vai piemērotā standarta telpā, ja nepieciešams) ar izmantojamām ierīcēm, pēc kuras var sastādīt un turpmāk izmantot šo telpu dezinfekcijas protokolu.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

— Difūzijas laikā turiet telpu aizvērtu un neejiet iekšā. Apstrādi veic bez cilvēku vai dzīvnieku klātbūtnes.

— Visas spraugas telpā (piemēram, loga rāmis), no kurām var noplūst migla, ir iepriekš jāhermetizē.

— Pārliecinieties, ka piekļuve ar tvaikiem apstrādātajai zonai visas procedūras laikā ir liegta ar brīdinājuma zīmi.

— Atkārtotas iekļūšanas gadījumā ar kalibrētu sensoru nodrošina, ka AEC ieelpojot ir zemāka par 1,25 mg/m³ vai zemāku attiecīgo valsts atsauces vērtību ūdeņraža peroksīdam gaisā. Apmācīts profesionāls lietotājs drīkst iekļūt telpā tikai ārkārtas situācijās, kad ūdeņraža peroksīda līmenis ir nokrities zem 36 ppm (50 mg/m³), ko apstiprina kalibrēts sensors, obligāti lietojot šādus IAL: RPE ar APF 40 saskaņā ar EN 12942 vai līdzvērtīgu (RPE veidu norāda atļaujas turētājs produkta informācijā) un piemērotu aizsargaprīkojumu:

  — cimdi, kas atbilst EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam,

  — acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles) saskaņā ar EN 166,

  — vismaz 4. tipa kombinezonu, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (kombinezona materiāls jānorāda atļaujas turētājam produkta informācijā).

— Lai pārliecinātos, ka ūdeņraža peroksīda koncentrācija ir samazinājusies zem 0,9 ppm vai zemākas attiecīgās valsts noteiktās gaisa ūdeņraža peroksīda atsauces vērtības, jāizmanto iebūvēts mērītājs (kalibrēts sensors). Neaizsargātas personas vai dzīvnieki drīkst atgriezties apstrādātajā telpā tikai pēc tam, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) vai zemākas attiecīgās valsts ūdeņraža peroksīda standartvērtības.

Kontroles mērījumus veic pirms ieiešanas telpā. Atkārtota iekļūšana bez aizsardzības līdzekļiem ir atļauta tikai tad, kad gaisā ir izmērīts drošs darba līmenis.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot iepakojumu. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

*2. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija nepārtikas rūpniecībā un laboratorijās. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu |

| | |
|---|---|
| | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija nepārtikas rūpniecībā un laboratorijās. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Miglošana<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 12 ml/m³<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet ne biežāk kā vienu reizi dienā katrā dezinficējamā telpā. Profesionālim jāveic miglotāja uzpildīšana ne vairāk kā desmit reizes dienā, piemēram, ja vienā dienā tiks dezinficētas vairākas telpas.<br><br>Telpas temperatūra<br>Relatīvais mitrums: 40–96 %<br>Telpas izmēri: 30–150 m³ |
| Lietotāju kategorija(-as) | apmācītiem profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). |

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Telpu (30–150 m³) dezinfekcija ar miglošanu. Atļauts tikai apmācītiem speciālistiem. Sīkāka informācija par aplikatora sertifikāciju un produkta un aprīkojuma (*HaloFogger*) lietošanu. Atsauce ir sniegta uz telpu dezinfekcijas protokolu, kas ir piegādāts kopā ar produktu vai miglošanas aparātu.

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Pirms apstrādes atveriet atvilktnes, skapjus, skapju durvis u. c., lai nodrošinātu izsmidzinātā līdzekļa iedarbību, un nosusiniet mitras virsmas.

Nosedziet visas atveres, piemēram, gaisa kondicionēšanas sistēmu ieplūdes un izplūdes atveres.

Piepildiet *HaloFogger* un iestatiet miglošanas laiku (sk. lietošanas pamācību), kā arī devu 12 ml/m³.

Aktivizējiet *HaloFogger* un atstājiet telpu.

Vismaz 90 minūšu kontakta laikā telpu turiet slēgtu. 90 minūšu kontakta laiks sākas brīdī, kad telpā ir pilnībā izsmidzināta 12 ml produkta koncentrācija/$m^3$.

Lietotājam vienmēr jāveic dezinfekcijas mikrobioloģiskā validācija dezinficējamajās telpās (vai piemērotā standarta telpā, ja nepieciešams) ar izmantojamām ierīcēm, pēc kuras var sastādīt un turpmāk izmantot šo telpu dezinfekcijas protokolu.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

— Difūzijas laikā turiet telpu aizvērtu un neejiet iekšā. Ārstēšana jāveic bez cilvēku vai dzīvnieku klātbūtnes.

— Visas spraugas telpā (piemēram, loga rāmis), no kurām var noplūst migla, ir iepriekš jāaizlīmē.

— Pārliecinieties, ka piekļuve ar tvaikiem apstrādātajai zonai visas procedūras laikā ir liegta ar brīdinājuma zīmi.

— Atkārtotai iekļūšanai ar kalibrētu sensoru nodrošina, ka AECinhalācija ir zemāka par 1,25 mg/$m^3$ vai zemāku attiecīgo valsts atsauces vērtību ūdeņraža peroksīdam gaisā. Apmācīts profesionāls lietotājs drīkst iekļūt telpā tikai ārkārtas situācijās, kad ūdeņraža peroksīda līmenis ir nokrities zem 36 ppm (50 mg/$m^3$), ko apstiprina kalibrēts sensors, obligāti lietojot šādus IAL: RPE ar APF 40 saskaņā ar EN 12942 vai līdzvērtīgu (RPE veidu norāda atļaujas turētājs produkta informācijā) un piemērotus aizsardzības līdzekļus:

  — cimdi, kas atbilst EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam,

  — acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles) saskaņā ar EN 166,

  — vismaz 4. tipa kombinezons, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam un ir necaurlaidīgs biocīdam (kombinezona materiāls jānorāda atļaujas turētājam produkta informācijā).

— Lai pārliecinātos, ka ūdeņraža peroksīda koncentrācija ir samazinājusies zem 0,9 ppm vai zemākas attiecīgās valsts noteiktās gaisa ūdeņraža peroksīda atsauces vērtības, jāizmanto iebūvēts mērītājs (kalibrēts sensors). Neaizsargātas personas vai dzīvnieki drīkst atgriezties apstrādātajā telpā tikai pēc tam, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 1,25 mg/$m^3$ (0,9 ppm) vai zemākas attiecīgās valsts ūdeņraža peroksīda standartvērtības.

Kontroles mērījumus veic pirms ieiešanas telpā. Atkārtota iekļūšana bez aizsardzības līdzekļiem ir atļauta tikai tad, kad gaisā ir izmērīts drošs darba līmenis.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot iepakojumu. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

*3. tabula*

**Cietu neporainu virsmu dezinfekcija telpās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cieto virsmu dezinfekcija telpās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Miglošana<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 12 ml / $m^3$<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet ne biežāk kā vienu reizi dienā katrā dezinficējamā telpā. Profesionālim jāveic miglotāja uzpildīšana ne vairāk kā desmit reizes dienā, piemēram, ja vienā dienā tiks dezinficētas vairākas telpas.<br><br>Telpas temperatūra<br>Relatīvais mitrums: 40–96 %<br>Telpas izmēri: 30–150 $m^3$ |
| Lietotāju kategorija(-as) | apmācītiem profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). |

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Telpu (30–150 $m^3$) dezinfekcija ar miglošanu. Atļauts tikai apmācītiem speciālistiem. Sīkāka informācija par aplikatora sertifikāciju un produkta un aprīkojuma (*HaloFogger*) lietošanu. Atsauce ir sniegta uz telpu dezinfekcijas protokolu, kas tiek piegādāts kopā ar produktu vai miglošanas aparātu.

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Pirms apstrādes atveriet atvilktnes, skapjus, skapju durvis u. c., lai nodrošinātu izsmidzinātā līdzekļa iedarbību, un nosusiniet mitras virsmas.

Nosedziet visas atveres, piemēram, gaisa kondicionēšanas sistēmu ieplūdes un izplūdes atveres.

Piepildiet *HaloFogger* un iestatiet miglošanas laiku (sk. lietošanas pamācību), kā arī devu 12 ml/$m^3$.

Aktivizējiet *HaloFogger* un atstājiet telpu.

Vismaz 90 minūšu kontakta laikā turiet telpu slēgtu. 90 minūšu kontakta laiks sākas brīdī, kad telpā ir pilnībā izsmidzināta 12 ml produkta koncentrācija/$m^3$.

Lietotājam vienmēr jāveic dezinfekcijas mikrobioloģiskā validācija dezinficējamajās telpās (vai piemērotā standarta telpā, ja nepieciešams) ar izmantojamām ierīcēm, pēc kuras var sastādīt un turpmāk izmantot šo telpu dezinfekcijas protokolu.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

— Difūzijas laikā turiet telpu aizvērtu un neejiet iekšā. Ārstēšana jāveic bez cilvēku vai dzīvnieku klātbūtnes.

— Visas spraugas telpā (piemēram, loga rāmis), no kurām var noplūst migla, ir iepriekš jāaiztaisa.

— Pārliecinieties, ka piekļuve ar tvaikiem apstrādātajai zonai visas procedūras laikā ir liegta ar brīdinājuma zīmi.

— Atkārtotai iekļūšanai ar kalibrētu sensoru nodrošina, ka AECinhalācija ir zemāka par 1,25 mg/$m^3$ vai zemāku attiecīgo valsts atsauces vērtību ūdeņraža peroksīdam gaisā. Apmācīts profesionāls lietotājs drīkst iekļūt telpā tikai ārkārtas situācijās, kad ūdeņraža peroksīda līmenis ir nokrities zem 36 ppm (50 mg/$m^3$), ko apstiprina kalibrēts sensors, obligāti lietojot šādus IAL: RPE ar APF 40 saskaņā ar EN 12942 vai līdzvērtīgu (RPE veidu norāda atļaujas turētājs produkta informācijā) un piemērotu aizsargaprīkojumu:

  — cimdi, kas atbilst EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam,

  — acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles) saskaņā ar EN 166,

  — vismaz 4. tipa kombinezonu, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (kombinezona materiāls jānorāda atļaujas turētājam produkta informācijā).

— Lai pārliecinātos, ka ūdeņraža peroksīda koncentrācija ir samazinājusies zem 0,9 ppm vai zemākas attiecīgās valsts noteiktās gaisa ūdeņraža peroksīda atsauces vērtības, jāizmanto iebūvēts mērītājs (kalibrēts sensors). Neaizsargātas personas vai dzīvnieki drīkst atgriezties apstrādātajā telpā tikai pēc tam, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 1,25 mg/$m^3$ (0,9 ppm) vai zemākas attiecīgās valsts ūdeņraža peroksīda standartvērtības.

Kontroles mērījumus veic pirms ieiešanas telpā. Atkārtota iekļūšana bez aizsardzības līdzekļiem ir atļauta tikai tad, kad gaisā ir izmērīts drošs darba līmenis.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot iepakojumu. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

*4. tabula*

**Virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Miglošana<br><br>sīks apraksts: — |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 12 ml / $m^3$<br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet ne biežāk kā vienu reizi dienā katrā dezinficējamā telpā. Profesionālim jāveic miglotāja uzpildīšana ne vairāk kā desmit reizes dienā, piemēram, ja vienā dienā tiks dezinficētas vairākas telpas.<br>Telpas temperatūra<br>Relatīvais mitrums: 40–96 %<br>Telpas izmēri: 30–150 $m^3$ |
| Lietotāju kategorija(-as) | apmācītiem profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). |

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Telpu (30–150 $m^3$) dezinfekcija ar miglošanu. Atļauts tikai apmācītiem speciālistiem. Sīkāka informācija par aplikatora sertifikāciju un produkta un aprīkojuma (*HaloFogger*) lietošanu. Atsauce ir sniegta uz telpu dezinfekcijas protokolu, kas ir piegādāts kopā ar produktu vai miglošanas aparātu.

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Pirms apstrādes atveriet atvilktnes, skapjus, skapju durvis u. c., lai nodrošinātu izsmidzinātā līdzekļa iedarbību, un nosusiniet mitras virsmas.

Nosedziet visas atveres, piemēram, gaisa kondicionēšanas sistēmu ieplūdes un izplūdes atveres.

Piepildiet *HaloFogger* un iestatiet miglošanas laiku (sk. lietošanas pamācību) un devu 12 ml/$m^3$.

Aktivizējiet *HaloFogger* un atstājiet telpu.

Vismaz 90 minūšu kontakta laikā turiet telpu slēgtu. 90 minūšu kontakta laiks sākas brīdī, kad telpā ir pilnībā izsmidzināta 12 ml produkta koncentrācija/$m^3$.

Lietotājam vienmēr jāveic dezinfekcijas mikrobioloģiskā validācija dezinficējamajās telpās (vai piemērotā standarta telpā, ja nepieciešams) ar izmantojamām ierīcēm, pēc kuras var sastādīt un turpmāk izmantot šo telpu dezinfekcijas protokolu.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

— Difūzijas laikā turiet telpu aizvērtu un neejiet iekšā. Ārstēšana jāveic bez cilvēku vai dzīvnieku klātbūtnes.

— Visas spraugas telpā (piemēram, loga rāmis), no kurām var noplūst migla, ir iepriekš jāaizlīmē.

— Pārliecinieties, ka visas procedūras laikā piekļuve ar tvaikiem apstrādātajai zonai ir liegta ar brīdinājuma zīmi.

— Atkārtotai iekļūšanai ar kalibrētu sensoru nodrošina, ka AECinhalācija ir zemāka par 1,25 mg/m³ vai zemāku attiecīgo valsts atsauces vērtību ūdeņraža peroksīdam gaisā. Apmācīts profesionāls lietotājs drīkst iekļūt telpā tikai ārkārtas situācijās, kad ūdeņraža peroksīda līmenis ir nokrities zem 36 ppm (50 mg/m³), ko apstiprina kalibrēts sensors, obligāti lietojot šādus IAL: RPE ar APF 40 saskaņā ar EN 12942 vai līdzvērtīgu (RPE veidu norāda atļaujas turētājs produkta informācijā) un piemērotu aizsargaprīkojumu:

  — cimdi, kas atbilst EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam

  — acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles) saskaņā ar EN 166.

  — vismaz 4. tipa kombinezons, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam un ir necaurlaidīgs biocīdam (kombinezona materiāls jānorāda atļaujas turētājam produkta informācijā).

— Lai pārliecinātos, ka ūdeņraža peroksīda koncentrācija ir samazinājusies zem 0,9 ppm vai zemākas attiecīgās valsts noteiktās gaisa ūdeņraža peroksīda atsauces vērtības, jāizmanto iebūvēts mērītājs (kalibrēts sensors). Neaizsargātas personas vai dzīvnieki drīkst atgriezties apstrādātajā telpā tikai pēc tam, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) vai zemākas attiecīgās valsts ūdeņraža peroksīda standartvērtības.

Kontroles mērījumus veic pirms ieiešanas telpā. Atkārtota iekļūšana bez aizsardzības līdzekļiem ir atļauta tikai tad, kad gaisā ir izmērīts drošs darba līmenis.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā Pilnībā iztukšot iepakojumu. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

## 5. nodaļa. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 3**

### 5.1. **Lietošanas pamācība**

Skatiet lietošanas instrukciju.

### 5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Skatīt riska mazināšanas pasākumus konkrētiem lietojumiem.

### 5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT. Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

SASKARĒ AR ĀDU. Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Acis arī atkārtoti jāizskalo ceļā pie ārsta, ja acis ir pakļautas sārmainām ķimikālijām (pH > 11), amīniem un skābēm, piemēram, etiķskābei, skudrskābei vai propionskābei.

Izvairīties no produkta nokļūšanas vidē.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Derīguma termiņš: 24 mēneši.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā. Uzglabāt no gaismas pasargātā vietā. Sargāt no sala.

6. nodaļa. **CITA INFORMĀCIJA**

Profesionāļi (tostarp rūpniecības speciālisti) ir apmācīti profesionāļi, ja to paredz valsts tiesību akti.

Riska mazināšanas pasākumos minēto EN standartu pilnie nosaukumi ir šādi:

EN ISO 374 – Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem

EN 12942 – Elpceļu aizsargierīces. Ar enerģiju darbināmas filtrēšanas ierīces ar brīvi pievienotu elpceļu aizsargbarjeru

EN 166 – Acu aizsardzība pret ķimikālijām

EN 14605 – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības apģērbiem ar šķidrumu, (3. tips) vai izsmidzinātu šķidrumu (4. tips), necaurlaidīgiem savienojumiem starp dažādām apģērba daļām, ieskaitot vienīgi atsevišķas ķermeņa daļas aizsargājošus apģērba elementus (PB[3] un PB[4] tips).

Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

7. nodaļa. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 3**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | | | Tevan Panox 500 | | Tirdzniecības vieta ES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Halox 5 | | Tirdzniecības vieta ES |
| Atļaujas numurs | | | EU-0032875-0003 1-3 | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,1799 % (m/m) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 5 % (m/m) |
| Polifosforskābe | Polyphospho-ric acids | Neaktīva viela | 8017-16-1 | 232-417-0 | 0,2108 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,0771 % (m/m) |

1. nodaļa. **META BRK 4 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 4 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC: Tevan Panox 350 |

1.2. **Licences numura piedēklis**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-4 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi<br>PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |

2. nodaļa. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 4**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 4**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,1259–0,1259 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 3,5–3,5 % (m/m) |
| Polifosforskābe | Polyphospho-ric acids | Neaktīva viela | 8017-16-1 | 232-417-0 | 0,1476–0,1476 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,054–0,054 % (m/m) |

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 4**

| | |
|---|---|
| Formulēšanas tips(-i) | AL Jebkurš cits šķidrums |

3. nodaļa. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 4**

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējumi | H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.<br>H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.<br>EUH071: Kodīgs elpceļiem. |
| Drošības prasību apzīmējumi | P260: Izvairieties ieelpot smidzinājumu.<br>P280: Valkājiet aizsargcimdus.<br>P280: Valkājiet acu aizsargus.<br>P280: Valkājiet aizsargtērpus.<br>P280: Valkājiet sejas aizsargus.<br>P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu.<br>P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu.<br>P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā].<br>P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.<br>P363: Izmazgājiet piesārņoto apģērbu pirms tā atkārtotas lietošanas.<br>P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē.<br>P405: Glabājiet slēgtā veidā.<br>P501: Atbrīvoties no tvertnes apglabāšanas iekārtā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |

4. nodaļa. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

*1. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu |

| | |
|---|---|
| | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis. Nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 L HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds un PE) ar spiediena samazināšanas vārstu.<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā ar teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Neaizsargātas personas nedrīkst atrasties apstrādātajās vietās, līdz virsmas ir sausas.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti ir jābūt aizsardzības koeficientam 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošināt atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā) lietošanas laikā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Neaizsargātas personas nedrīkst atrasties apstrādātajās vietās, līdz virsmas ir sausas.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

*2. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija nepārtikas rūpniecībā un laboratorijās Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija nepārtikas rūpniecībā un laboratorijās. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis. Nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |

| | |
|---|---|
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 L HDPE pudele ar sprūda sprūdu (nerūsējošais tērauds un PE) ar spiediena samazināšanas vārstu.<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/m³) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā ar teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 m³.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Neaizsargātas personas nedrīkst atrasties apstrādātajās vietās, līdz virsmas ir sausas.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās < 1 000 m³, obligāti ir jābūt aizsardzības koeficientam 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/m³) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošināt atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā) lietošanas laikā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Neaizsargātas personas nedrīkst atrasties apstrādātajās vietās, līdz virsmas ir sausas.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

*3. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija telpās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu |

| | |
|---|---|
| | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija vietās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis. 10 lietošanas reizes dienā nedrīkst pārsniegt.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds un PE) ar spiediena samazināšanas vārstu.<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un ieliešana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā ar teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Neaizsargātas personas nedrīkst atrasties apstrādātajās vietās, līdz virsmas ir sausas.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti ir jābūt aizsardzības koeficientam 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošināt atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā) lietošanas laikā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Neaizsargātas personas nedrīkst atrasties apstrādātajās vietās, līdz virsmas ir sausas.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

*4. tabula*

**Virsmu dezinfekcija peldbaseinos. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija ap peldbaseiniem vai tukšos baseinos. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis. Nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |

| | |
|---|---|
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 L HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošā tērauda PE) ar spiediena samazināšanas vārstu.<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un ieliešana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā, izmantojot teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Neaizsargātas personas nedrīkst atrasties apstrādātajās vietās, līdz virsmas ir sausas.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana: noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana) Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi saskaņā ar EN 12941 vai līdzvērtīgu standartu. Ja produktu lieto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti ir jābūt aizsardzības koeficientam 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti ir jābūt aizsardzības koeficientam 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Neaizsargātas personas nedrīkst atrasties apstrādātajās vietās, līdz virsmas ir sausas.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

*5. tabula*

**Virsmu dezinfekcija dzīvniekiem paredzētajās telpās un blakus esošajās telpās. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu |

| | |
|---|---|
| | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija dzīvnieku mītnēs un blakus esošajās telpās. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br>sīks apraksts:<br>Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas. Ja ir izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni. Noņemiet ūdens pārpalikumu. Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš piepildītu sprūda vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu. Uzmanieties, lai virsma paliktu mitra vismaz 5 minūtes. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis.10 lietošanas reizes dienā nedrīkst pārsniegt. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprūda sprūdu (nerūsējošais tērauds / PE) ar spiediena samazināšanas vārstu.<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas zem barības teknēm vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai lupatu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un ieliešana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā, izmantojot teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Neaizsargātas personas nedrīkst atrasties apstrādātajās vietās, līdz virsmas ir sausas.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu lieto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – ielejot:

— Laistīšanu jāveic zem barotavām.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Neaizsargātas personas nedrīkst atrasties apstrādātajās vietās, līdz virsmas ir sausas.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, tas neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā.

Pilnīga atsauce uz šo tiesību aktu un Eiropas standartiem ir sniegta 6. iedaļā.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

*6. tabula*

**Virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā. |

| | |
|---|---|
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts:<br>Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas. Ja ir izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni. Noņemiet ūdens pārpalikumu. Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu izsmidzinātāju vai pārnēsājamu smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis. Nedrīkst pārsniegt 3 lietošanas reizes dienā.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds / PE) ar spiediena samazināšanas vārstu.<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Sajaukšana un iepildīšana – manuāli:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā ar teleskopiskā uzgaļa smidzinātāju.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Valkājiet aizsargkombinezonu (vismaz 4. tipa, kas atbilst EN 14605 vai līdzvērtīgam standartam), kas ir necaurlaidīgs biocīdam (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda kombinezona materiāls).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Neaizsargātas personas nedrīkst atrasties apstrādātajās vietās, līdz virsmas ir sausas.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto acu aizsargi (ķīmiski izturīgas aizsargbrilles), kas atbilst standartam EN 166 vai līdzvērtīgam standartam.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet ķīmiski izturīgus zābakus, kas atbilst standartam EN 13832 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam. Ja produktu izmanto telpās < 1 000 $m^3$, obligāti jāizmanto aizsardzības koeficients 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Neaizsargātas personas nedrīkst atrasties apstrādātajās vietās, līdz virsmas ir sausas.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

*7. tabula*

**Iekārtu iekšējo virsmu dezinfekcija, kas nonāk saskarē ar ūdeni (dzeramā ūdens sistēmas cilvēkiem un dzīvniekiem un tehnoloģiskais ūdens). Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas, tostarp legionella spp.<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Iekārtu iekšējo virsmu dezinfekcija, kas nonāk saskarē ar ūdeni un kas dezinfekcijas laikā uz laiku netiek lietotas (dzeramā ūdens sistēmas cilvēkiem un dzīvniekiem un tehnoloģiskais ūdens). |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, ūdens sistēmas uzpildīšana ar produktu.<br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: –<br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Piemēro, ja mikrobioloģiskais piesārņojums sistēmā esošajā vai sistēmā piegādājamajā ūdenī pārsniedz noteiktās vērtības. Šīs vērtības var atšķirties dažādos apgabalos, kur un kādiem mērķiem ūdeni izmanto, un uz tām var attiekties vietējie noteikumi.<br>Mikrobioloģisko piesārņojumu novērtē, kultivējot mikroorganismus ūdens paraugos, un to izsaka kā kolonijas veidojošo vienību (KVV) skaitu ūdens tilpumā.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds un PE) ar spiediena samazināšanas vārstu.<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Notīriet sistēmas iekšējās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Piepildiet sistēmu ar līdzekli un ļaujiet šķīdumam noturēties ūdens sistēmā vismaz 5 minūtes. Pēc tam noņemiet darba šķīdumu un izskalojiet sistēmu ar tīru ūdeni, līdz aktīvo vielu koncentrācija ir zemāka par pieļaujamajām robežvērtībām (mērāms ar peroksīda testa strēmelēm).

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Attīrīšanas laikā ūdeni nedrīkst izmantot patēriņam.

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

5. nodaļa. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 4**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Skatiet lietošanas instrukciju par lietošanu

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Riska mazināšanas pasākumus skatīt īpašos lietošanas veidos.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT. Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

SASKARĒ AR ĀDU. Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību. Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Acis arī atkārtoti jāizskalo ceļā pie ārsta, ja acis ir pakļautas sārmainām ķimikālijām (pH > 11), amīniem un skābēm, piemēram, etiķskābei, skudrskābei vai propionskābei.

Izvairīties no produkta nokļūšanas vidē.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Derīguma termiņš: 24 mēneši.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā. Uzglabāt no gaismas pasargātā vietā. Sargāt no sala.

6. nodaļa. **CITA INFORMĀCIJA**

Profesionāļi (tostarp rūpniecības speciālisti) ir apmācīti profesionāļi, ja to paredz valsts tiesību akti.

Riska mazināšanas pasākumos minēto EN standartu pilnie nosaukumi ir šādi:

EN 13832 – Apavu aizsardzība pret ķimikālijām

EN ISO 374 – Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem

EN 12941 – Elpceļu aizsargierīces. Ar enerģiju darbināmas filtrēšanas ierīces ar brīvi pievienotu elpceļu aizsargbarjeru

EN 166 – Acu aizsardzība pret ķimikālijām

EN 14605 – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības apģērbiem ar šķidrumu, (3. tips) vai izsmidzinātu šķidrumu (4. tips), necaurlaidīgiem savienojumiem starp dažādām apģērba daļām, ieskaitot vienīgi atsevišķas ķermeņa daļas aizsargājošus apģērba elementus (PB[3] un PB[4] tips).

Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

7. nodaļa. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 4**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | | | Tevan Panox 350 | Tirdzniecības vieta ES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atļaujas numurs | | | EU-0032875-0004 1-4 | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,1259 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 3,5 % (m/m) |
| Polifosforskābe | Polyphosphoric acids | Neaktīva viela | 8017-16-1 | 232-417-0 | 0,1476 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,054 % (m/m) |

1. nodaļa. **META BRK 5 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 5 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC: Tevan Panox 300 |

1.2. **Licences numura piedēklis**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-5 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi<br>PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |

2. nodaļa. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 5**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 5**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,1074–0,1074 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 2,9842–2,9842 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,046–0,046 % (m/m) |

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 5**

| | |
|---|---|
| Formulēšanas tips(-i) | AL Jebkurš cits šķidrums |

3. nodaļa. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 5**

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējumi | H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |
| Drošības prasību apzīmējumi | P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē.<br>P501: Atbrīvoties no tvertnes apglabāšanas iekārtā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |

4. nodaļa. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

*1. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis.<br>10 lietošanas reizes dienā nedrīkst pārsniegt.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds un PE) ar spiediena samazināšanas vārstu.<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

*2. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija nepārtikas rūpniecībā un laboratorijās. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija nepārtikas rūpniecībā un laboratorijās. |

| | |
|---|---|
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis.<br>10 lietošanas reizes dienā nedrīkst pārsniegt.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošā tērauda PE) ar spiediena samazināšanas vārstu.<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

*3. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija telpās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija vietās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 l/m² (profesionāla un neprofesionāla) Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/m² (tikai profesionāļiem)<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/m² (tikai profesionāļiem).<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis. Nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |

| | |
|---|---|
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošā tērauda PE) ar spiediena samazināšanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – profesionāls:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – neprofesionāļiem:

— Lietošana tualetēs: Nelietot uz platībām, kas lielākas par 1 $m^2$.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

*4. tabula*

**Virsmu dezinfekcija peldbaseinos. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija ap peldbaseiniem vai tukšos baseinos. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$ (profesionāla un neprofesionāla)<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$ (tikai profesionāļiem)<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$ (tikai profesionāļiem).<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis.<br>Nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 L HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds / PE) ar spiediena samazināšanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar uzskrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla) |

| | |
|---|---|
| | 5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

*Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.*

*Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.*

*Noņemiet lieko ūdeni.*

*Uzlejiet vai izsmidziniet līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.*

*Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.*

*Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.*

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – profesionāls:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana: noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

*5. tabula*

**Virsmu dezinfekcija dzīvniekiem paredzētajās telpās un blakus esošajās telpās. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu |

| | |
|---|---|
| | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – mikobaktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija dzīvnieku mītnēs un blakus esošajās telpās. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$ (profesionāli un neprofesionāli)<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$ (tikai profesionāļiem)<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$ (tikai profesionāļiem).<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis. 10 lietošanas reizes dienā nedrīkst pārsniegt. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds / PE) ar spiediena samazināšanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br><br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas zem barības teknēm vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūdas smidzinātājs – profesionāls:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – ielejot:

— Laistīšanu jāveic zem barotavām.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa maiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Jāizvairās no dzīvnieku saskares ar produktu un galīgās lietošanas atšķaidījumu.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

*6. tabula*

**Virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā. Lietošanai gatavs**

| Produkta veids | PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
|---|---|
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |

| | |
|---|---|
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$ (profesionāla un neprofesionāla)<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$ (tikai profesionāļiem)<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$ (tikai profesionāļiem).<br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis. Nedrīkst pārsniegt 3 lietošanas reizes dienā.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds / PE) ar spiediena samazināšanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar uzskrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūdas smidzinātājs – profesionāls:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana: noslaucīšana un saslaucīšana:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 10. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Produkta apstrādes laikā valkājiet aizsargcimdus, kas atbilst standartam EN ISO 374 vai līdzvērtīgam standartam.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

*7. tabula*

**Iekārtu iekšējo virsmu dezinfekcija, kas nonāk saskarē ar ūdeni (dzeramā ūdens sistēmas cilvēkiem un dzīvniekiem un tehnoloģiskais ūdens). Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas, tostarp legionella spp.<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Iekārtu iekšējo virsmu dezinfekcija, kas nonāk saskarē ar ūdeni un kas dezinfekcijas laikā uz laiku netiek lietotas (dzeramā ūdens sistēmas cilvēkiem un dzīvniekiem un tehnoloģiskais ūdens). |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, ūdens sistēmas uzpildīšana ar produktu.<br><br>sīks apraksts: — |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Tas ir lietošanai gatavs produkts, ko izmanto ūdens sistēmas uzpildīšanai. Lietošanas deva ir atkarīga no ūdens sistēmas lieluma.<br>Lietošanas biežums: 6 reizes gadā<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem |

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Notīriet sistēmas iekšējās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Piepildiet sistēmu ar līdzekli un ļaujiet šķīdumam noturēties ūdens sistēmā vismaz 5 minūtes. Pēc tam noņemiet darba šķīdumu un izskalojiet sistēmu ar tīru ūdeni, līdz aktīvo vielu koncentrācija ir zemāka par pieļaujamajām robežvērtībām (mērāms ar peroksīda testa strēmelēm).

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Attīrīšanas laikā ūdeni nedrīkst izmantot patēriņam.

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

5. nodaļa. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 5**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Skatiet lietošanas norādījumus.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Skatīt riska mazināšanas pasākumus konkrētiem lietojumiem.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Ja parādās simptomi, skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Izvairīties no produkta nokļūšanas vidē.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Derīguma termiņš: 24 mēneši.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā. Uzglabāt no gaismas pasargātā vietā. Sargāt no sala.

6. nodaļa. **CITA INFORMĀCIJA**

Profesionāļi (tostarp rūpniecības speciālisti) ir apmācīti profesionāļi, ja to paredz valsts tiesību akti.

Polifosforskābe (CAS: 8017-16-1) nav viela, kas rada bažas (SoC) šajā Meta-BRK. Tā ir norādīta BRK redaktora tehnisko ierobežojumu dēļ.

Riska mazināšanas pasākumos minēto EN standartu pilnie nosaukumi ir šādi:

EN ISO 374 – Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem

EN 12941 – Elpceļu aizsargierīces. Ar enerģiju darbināmas filtrēšanas ierīces ar brīvi pievienotu elpceļu aizsargbarjeru

Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

7. nodaļa. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 5**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| | | |
|---|---|---|
| Tirdzniecības nosaukums(-i) | Tevan Panox 300 | Tirdzniecības vieta ES |
| | Tevan Panox S6 | Tirdzniecības vieta ES |
| | Aquanorm RTU | Tirdzniecības vieta ES |
| | Dr. Ox (V) | Tirdzniecības vieta ES |
| Atļaujas numurs | EU-0032875-0005 1-5 | |

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,1074 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 2,9842 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,046 % (m/m) |

1. nodaļa. **META BRK 6 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 6 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC: Tevan Panox 200 |

1.2. **Licences numura piedēklis**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-6 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi<br>PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |

2. nodaļa. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 6**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 6**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,072–0,072 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 2–2 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,0308–0,0308 % (m/m) |

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 6**

| | |
|---|---|
| Formulēšanas tips(-i) | AL Jebkurš cits šķidrums |

3. nodaļa. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 6**

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējumi | H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |
| Drošības prasību apzīmējumi | P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē.<br>P501: Atbrīvoties no tvertnes apglabāšanas iekārtā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |

4. nodaļa. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

*1. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi (ierobežots virucīdās aktivitātes spektrs)<br>Attīstības stadija: nav datu |

| | |
|---|---|
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis. 10 lietošanas reizes dienā nedrīkst pārsniegt.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds / PE) ar spiediena samazināšanas vārstu.<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Uzmanieties, lai virsma būtu mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

*2. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija nepārtikas rūpniecībā un laboratorijās. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi (ierobežots virucīdās aktivitātes spektrs)<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija nepārtikas rūpniecībā un laboratorijās. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis.<br>10 lietošanas reizes dienā nedrīkst pārsniegt.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds / PE) ar spiediena samazināšanas vārstu.<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Uzmanieties, lai virsma būtu mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana). Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

*3. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija telpās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi (ierobežots virucīdās aktivitātes spektrs) (tikai profesionāla)<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – apvalkotie vīrusi (tikai neprofesionāli)<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija vietās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$ (profesionāli un neprofesionāli)<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$ (tikai profesionāļiem)<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$ (tikai profesionāļiem).<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis. Nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprūda sprūdu (nerūsējošais tērauds / PE) ar spiediena atbrīvošanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br><br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai mugursomas smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – profesionāls:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – neprofesionāļiem

— Lietošana tualetēs: Nelietot uz platībām, kas lielākas par 1 $m^2$.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

*4. tabula*

**Virsmu dezinfekcija peldbaseinos. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi (ierobežots virucīdās aktivitātes spektrs) (tikai profesionāla)<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – apvalkotie vīrusi (tikai neprofesionāli)<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija ap peldbaseiniem vai tukšos baseinos. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$ (profesionāli un neprofesionāli)<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$ (tikai profesionāļiem)<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$ (tikai profesionāļiem).<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis. Nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |

| | |
|---|---|
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprūda sprūdu (nerūsējošais tērauds / PE) ar spiediena atbrīvošanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – profesionāls:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

*5. tabula*

**Virsmu dezinfekcija dzīvniekiem paredzētajās telpās un blakus esošajās telpās. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu |

| | |
|---|---|
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija dzīvnieku mītnēs un blakus esošajās telpās. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$ (profesionāli un neprofesionāli)<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$ (tikai profesionāļiem)<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$ (tikai profesionāļiem).<br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis.<br>Nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprūda sprūdu (nerūsējošais tērauds un PE) ar spiediena atbrīvošanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas zem barības teknēm vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai lupatu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

Ievērojiet lietošanas instrukcijas

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – profesionāls:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugures smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – ielejot:

— Pilienam jānotiek zem barotavām.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana). Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

*6. tabula*

**Virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – sēnītes<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$ (profesionāla un neprofesionāla)<br>Laistīšanas kamera: 0,19–1,92 litri/$m^2$ (tikai profesionāļiem)<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$ (tikai profesionāļiem).<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis. Nedrīkst pārsniegt 3 lietošanas reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |

| | |
|---|---|
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprūda sprūdu (nerūsējošais tērauds un PE) ar spiediena atbrīvošanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar uzskrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet (ar iepriekš uzpildītu sprūda smidzinātāju vai muguras smidzinātāju) līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – profesionāls:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

## 5. nodaļa. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 6**

### 5.1. **Lietošanas pamācība**

Skatiet īpašos lietošanas norādījumus.

### 5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Skatīt riska mazināšanas pasākumus konkrētiem lietojumiem.

### 5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Ja parādās simptomi, skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Izvairīties no produkta nokļūšanas vidē.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Derīguma termiņš: 24 mēneši.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā. Uzglabāt no gaismas pasargātā vietā. Sargāt no sala.

6. nodaļa. **CITA INFORMĀCIJA**

Profesionāļi (tostarp rūpniecības speciālisti) ir apmācīti profesionāļi, ja to paredz valsts tiesību akti.

Polifosforskābe (CAS: 8017-16-1) nav viela, kas rada bažas (SoC) šajā Meta-BRK. Tā ir norādīta BRK redaktora tehnisko ierobežojumu dēļ.

Riska mazināšanas pasākumos minēto EN standartu pilnie nosaukumi ir šādi:

EN 12941 – Elpceļu aizsargierīces. Ar enerģiju darbināmas filtrēšanas ierīces ar brīvi pievienotu elpceļu aizsargbarjeru

Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

7. nodaļa. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 6**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | Tevan Panox 200 | Tirdzniecības vieta ES |
|---|---|---|
| | Dr. Ox (F) | Tirdzniecības vieta ES |
| Atļaujas numurs | EU-0032875-0006 1-6 | |

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,072 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 2 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,0308 % (m/m) |

1. nodaļa. **META BRK 7 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 7 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC: Tevan Panox 100 |

1.2. **Licences numura piedēklis**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-7 |

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi<br>PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |

2. nodaļa. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 7**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 7**

| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,0358–0,0358 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,9948–0,9948 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,01534–0,01534 % (m/m) |

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 7**

| | |
|---|---|
| Formulēšanas tips(-i) | AL Jebkurš cits šķidrums |

3. nodaļa. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 7**

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējumi | H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |
| Drošības prasību apzīmējumi | P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē.<br>P501: Atbrīvoties no tvertnes apglabāšanas iekārtā saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |

4. nodaļa. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

*1. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi (ierobežots virucīdās aktivitātes spektrs)<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis.<br>Nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošā tērauda PE) ar spiediena samazināšanas vārstu.<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu).<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE).<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu);<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. |

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

*2. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija rūpniecībā un laboratorijās. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi (ierobežots virucīdās aktivitātes spektrs)<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija nepārtikas rūpniecībā un laboratorijās. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis; nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |

| | |
|---|---|
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds / PE) ar spiediena samazināšanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar skrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (RPE), kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt glabāšanas nosacījumus sadaļā Vispārīgas norādes par meta BRK lietošanu.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

*3. tabula*

**Cieto virsmu dezinfekcija telpās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu |

| | |
|---|---|
| | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi (ierobežots virucīdās aktivitātes spektrs) (tikai profesionāla)<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – apvalkotie vīrusi (tikai neprofesionāli)<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija vietās, kas nav slimnīcas un aprūpes iestādes, kurās uzturas cilvēki. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$ (profesionāla un neprofesionāla)<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$ (tikai profesionāļiem)<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$ (tikai profesionāļiem).<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis; nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds / PE) ar spiediena samazināšanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar uzskrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br><br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – profesionāls:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa maiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – neprofesionāļiem:

— Lietošana tualetēs: Nelietot uz platībām, kas lielākas par 1 $m^2$.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

*4. tabula*

**Virsmu dezinfekcija peldbaseinos. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi (ierobežots virucīdās aktivitātes spektrs) (tikai profesionāla)<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – apvalkotie vīrusi (tikai neprofesionāli)<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija ap peldbaseiniem vai tukšos baseinos. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$ (profesionāli un neprofesionāli)<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$ (tikai profesionāļiem)<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$ (tikai profesionāļiem)<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis; nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā.<br><br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošā tērauda PE) ar spiediena samazināšanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar uzskrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br><br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – profesionāls:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana). Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Nodrošināt ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai atvērtu logu un durvju turēšana).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

*5. tabula*

**Virsmu dezinfekcija dzīvnieku mītnēs un blakus esošajās telpās. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Cietu neporainu virsmu dezinfekcija dzīvnieku mītnēs un blakus esošajās telpās. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br><br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$ (profesionāla un neprofesionāla)<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$ (tikai profesionāļiem)<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$ (tikai profesionāļiem).<br><br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br><br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis; nedrīkst pārsniegt 10 lietošanas reizes dienā. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 L HDPE pudele ar sprūda sprūdu (nerūsējošais tērauds / PE) ar spiediena samazināšanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 L HDPE pudele ar uzskrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br><br>5, 10 un 20 L HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 L HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet līdzekli uz grīdas zem barības teknēm vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

Ievērojiet lietošanas instrukciju.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – profesionāls:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Aizmugurējā smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

— Ja produktu izmanto telpās, kuru tilpums ir mazāks par 1 000 $m^3$, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/$m^3$) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Lietošana – ielejot:

— Pilienam jānotiek zem barotavām.

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa maiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 $m^3$.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

— Dzīvnieki jātur prom no apstrādātajām vietām, līdz virsmas ir sausas.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

*6. tabula*

**Virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā. Lietošanai gatavs**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – raugi<br>Attīstības stadija: nav datu<br><br>Zinātniskais nosaukums: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: – vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Virsmu dezinfekcija pārtikas rūpniecībā |

| | |
|---|---|
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla uzklāšana, izlejot vai izsmidzinot (ar sprūda vai muguras smidzinātāju), pēc tam saslaukot vai noslaukot.<br>sīks apraksts: — |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Sprūda smidzinātājs: 0,030–0,060 litri/$m^2$ (profesionāls un neprofesionāls).<br>Laistīšanas kanna: 0,19–1,92 litri/$m^2$ (tikai profesionāļiem)<br>Muguras smidzinātājs: 0,181 litrs/$m^2$ (tikai profesionāļiem).<br>Nav jāatšķaida, produkts ir lietošanai gatavs.<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Lietojiet papildus ikdienas tīrīšanai, šis ir lietošanai gatavs līdzeklis; nedrīkst pārsniegt 3 lietošanas reizes dienā.<br>Temperatūra: istabas temperatūra. |
| Lietotāju kategorija(-as) | profesionāļiem; plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | 0,75 un 1 l HDPE pudele ar sprāgstvielu (nerūsējošais tērauds un PE) ar spiediena samazināšanas vārstu. (Profesionāla un neprofesionāla)<br>0,75 un 1 l HDPE pudele ar uzskrūvējamu vāciņu (ārējais vāciņš HDPE, iekšējais vāciņš PPC, ar LDPE vai PE putuplasta oderējumu kā spiediena samazināšanas vārstu). (Profesionāla un neprofesionāla)<br>5, 10 un 20 l HDPE kannas ar skrūvējamu vāciņu (HDPE) ar ieliktni (PE putas) un spiediena noņemšanas membrānu (PTFE). (tikai profesionāļiem)<br>220 l HDPE mucas ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena noņemšanas membrānu). (tikai profesionāļiem)<br>1 000 l HDPE IBC ar HDPE skrūvējamu vāciņu (ar spiediena izlaišanas atveri) un izplūdes atveri ar droseļvārstu. (tikai profesionāļiem) |

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rūpīgi notīriet dezinficējamās virsmas.

Ja izmantots tīrīšanas līdzeklis, noņemiet to ar tīru ūdeni.

Noņemiet lieko ūdeni.

Uzlejiet vai izsmidziniet līdzekli uz grīdas vai virsmas un izkliedējiet to ar grīdas mazgāšanas slotu vai drānu.

Pārliecinieties, ka virsma ir mitra vismaz 5 minūtes.

Ja ir nepieciešami pretgāzu filtri, jānodrošina lietotāju apmācība.

Ievērojiet lietošanas instrukcijas

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Lietošana – izsmidzināšana – sprūda smidzinātājs – profesionāls:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Ja produktu izmanto telpās < 100 $m^3$ ar ventilāciju < 3 gaisa apmaiņas reizes stundā, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam un nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/m³) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – izsmidzināšana – ar muguras smidzinātāju:

— Smidzināšana ir atļauta tikai lejup vai horizontālā virzienā.

— Muguras smidzinātāja plūsmas ātrums nedrīkst pārsniegt 0,3 l/min.

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 m³.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nodrošiniet ventilāciju ar gaisa apmaiņu 3 reizes stundā (rūpnieciskā ventilācija vai logu un durvju atvēršana).

Lietošana – noslaucīšana un saslaucīšana:

— Nodrošināt atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā) lietošanas laikā.

— Ja produktu izmanto telpās ar tilpumu < 1 000 m³, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas atbilst standartam EN 12941 vai līdzvērtīgam standartam, kas nodrošina aizsardzības koeficientu 4. Nepieciešams vismaz ar enerģiju darbināms gaisa attīrīšanas respirators ar ķiveri, kapuci vai masku (TH1 vai TM1), vai pusmasku vai pilnu masku ar pretgāzu filtru.

— Atkārtota iekļūšana ir atļauta tikai tad, kad ūdeņraža peroksīda koncentrācija gaisā ir samazinājusies zem 0,9 ppm (1,25 mg/m³) vai zemākas attiecīgās valsts atsauces vērtības.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

— Nelietot mājdzīvnieku vai mājlopu tuvumā.

Lietošana – ielejot:

— Lietošanas laikā nodrošiniet atbilstošu ventilāciju (vismaz 3 gaisa apmaiņas stundas laikā).

— Izmantojiet tikai telpās ar tilpumu ≥ 1 000 m³.

— Lietošanas vai apstrādes laikā nav pieļaujama nepiederošu personu piekļuve.

Ja ir norādīti aizsardzības līdzekļi, šie pasākumi neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Pilnīgas atsauces uz šo tiesību aktu un EN standartiem skatīt 6. iedaļā.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Ja nepieciešams medicīnisks padoms, ņemiet līdzi produkta iepakojumu vai etiķeti.

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Uzglabāt bērniem un dzīvniekiem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

5. nodaļa. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 7**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Skatiet īpašos lietošanas norādījumus.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Skatīt riska mazināšanas pasākumus konkrētiem lietojumiem.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Ja parādās simptomi, skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Izvairīties no produkta nokļūšanas vidē.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšot trauku. Uz trauka saglabāt etiķetes. Iznīcināt tvertni saskaņā ar attiecīgo iestāžu izdotajiem noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Derīguma termiņš: 24 mēneši

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā. Uzglabāt no gaismas pasargātā vietā. Sargāt no sala.

6. nodaļa. **CITA INFORMĀCIJA**

Profesionāļi (tostarp rūpniecības speciālisti) ir apmācīti profesionāļi, ja to paredz valsts tiesību akti.

Polifosforskābe (CAS: 8017-16-1) nav viela, kas rada bažas (SoC) šajā Meta-BRK. Tā ir norādīta BRK redaktora tehnisko ierobežojumu dēļ.

Riska mazināšanas pasākumos minēto EN standartu pilnie nosaukumi ir šādi:

EN 12941 – Elpceļu aizsargierīces. Ar enerģiju darbināmas filtrēšanas ierīces ar brīvi pievienotu elpceļu aizsargbarjeru

Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

7. nodaļa. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 7**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | | | Tevan Panox 100 | | Tirdzniecības vieta ES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dr. Ox (B) | | Tirdzniecības vieta ES |
| Atļaujas numurs | | | EU-0032875-0007 1-7 | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | CAS numurs | EC numurs | Saturs (%) |
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 0,0358 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | dihydrogen dioxide | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 0,9948 % (m/m) |
| Etiķskābe | ethanoic acid | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,01534 % (m/m) |